CODE 3®

EMERGENCY SYSTEMS

PRODUCT GUIDE

GUÍA DE PRODUCTOS DE SISTEMAS DE EMERGENCIA / GUIDE DES PRODUITS DES SYSTÈMES D'URGENCE



2021/22

POLICE / FIRE / EMS

CODE 3

CODE3ESG.COM

SLEEK. INTUITIVE. COMPREHENSIVE.

ELEGANTE. INTUITIVO. INTEGRAL.
ÉLÉGANTS, INTUITIFS, COMPLETS,



CODE 3®

EVERYONE GOES HOME

SAFELY

Driven by people and performance, Code 3 delivers a comprehensive line of emergency systems that protect those who serve. Since 1974, fire, police and emergency medical professionals have trusted Code 3 to provide industry-leading warning lights, sirens and safety systems for their vehicles.

Based in St. Louis, Missouri, Code 3 has an expansive manufacturing and testing facility to ensure products exceed industry standards. Our dedicated team is committed to finding the right solutions to meet customers' needs, from upfitting an undercover unit to building an entire fleet.

Clarience Technologies' family of brands, including ECCO and Code 3, serve thousands of original equipment manufacturers (OEMs), private labels, fleets and aftermarket customers in a wide range of industries. Throughout a network of facilities in the Americas, Europe, Asia and Australia, our conscientious employees support customers globally with unwavering customer care and technical services. From order to install and beyond, we stand ready to assist your public safety mission with reliable emergency warning products and advanced safety technology.

TODOS LLEGAN A CASA A SALVO

Impulsado por las personas hacia el rendimiento, Code 3 ofrece una línea completa de sistemas de emergencia que protegen a las personas que prestan servicios. Desde 1974, Code 3 ha gozado de la confianza de bomberos, policías y profesionales médicos de emergencia para dotar a sus vehículos de luces de advertencia, sirenas y sistemas de seguridad líderes de la industria. Con sede en St. Louis, Misuri, Code 3 cuenta con una amplia instalación de fabricación y de pruebas para garantizar que sus productos superen los estándares de la industria. Nuestro dedicado equipo está comprometido a encontrar las soluciones adecuadas para satisfacer las necesidades de los clientes, las que van desde el montaje de una unidad encubierta hasta la fabricación de una flota completa. La familia de marcas de Clarience Technologies, incluidos ECCO y el Código 3, atiende a miles de clientes fabricantes de equipos originales (OEM, del inglés Original Equipment Manufacturers), marcas privadas, flotas y repuestos en una amplia gama de industrias. En toda la red de instalaciones en América, Europa, Asia y Australia, nuestros empleados conscientes apoyan a los clientes de todo el mundo con una atención al cliente y un servicio técnico infalibles. Desde la orden hasta la instalación y otras cosas más, estamos preparados para ayudarlo en su misión de seguridad pública con productos de advertencia de emergencia confiables y tecnología de seguridad avanzada.

TOUT LE MONDE RENTRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

Porté par les personnes et les performances, Code 3 offre une gamme complète de systèmes d'urgence qui protègent ceux qui servent. Depuis 1974, les professionnels des services d'incendie, de police et de médecine d'urgence font confiance à Code 3 pour équiper leurs véhicules de feux de détresse, de sirènes et de systèmes de sécurité de pointe. Implanté à St. Louis, dans le Missouri, Code 3 dispose d'une vaste installation de fabrication et d'essais pour s'assurer que ses produits dépassent les normes de l'industrie. Du réaménagement d'un véhicule banalisé à la construction d'un parc entier, notre équipe dédiée s'engage à trouver les solutions adaptées aux besoins de nos clients. La famille des marques de Clarience Technologies, notamment ECCO et Code 3, dessert des milliers de fabricants d'équipement d'origine (FEO), de marques privées, de parcs et de clients du marché secondaire dans un large éventail de secteurs d'activités. Grâce à un réseau d'installations en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie, nos employés consciencieux soutiennent nos clients dans le monde entier en leur offrant des services à la clientèle et techniques sans faille. De la commande à l'installation et au-delà, nous sommes prêts à vous aider dans votre mission de sécurité publique avec des dispositifs d'alerte d'urgence fiables et une technologie de sécurité de pointe.

Clarience™ TECHNOLOGIES

CERTIFICATIONS & STANDARDS 05
CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES | HOMOLOGATIONS ET DES NORMES

WARRANTY 06
GARANTÍA | GARANTIE

MATRIX® SYSTEM 07
SISTEMA MATRIX® | SYSTÈME MATRIX®MD

LIGHTBARS 13
BARRAS LUMINOSAS | BARRES LUMINEUSES

MINIBARS 27
MINIBARRAS | BARRES MINIATURES

BEACONS 31
BALIZAS | GYROPHARES

INTERIOR LIGHTING 35
ILUMINACIÓN INTERIOR | ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR

TRAFFIC STIKS 43
BARRA DE TRÁFICO | BÂTONS DE TRAFIC

EXTERIOR LIGHTING 49
ILUMINACIÓN EXTERIOR | ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

COMPARTMENT LIGHTING 71
ILUMINACIÓN PARA COMPARTIMIENTOS | ÉCLAIRAGE DE COMPARTIMENT

AREA LIGHTING 75
ILUMINACIÓN DE ÁREA | ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

PERIMETER LIGHTING 85
ILUMINACIÓN PERIMETRAL | ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

SIRENS, SPEAKERS & SYSTEMS 91
SIRENAS, BOCINAS Y SISTEMAS | SIRÈNES, HAUT-PARLEURS ET SYSTÈMES

PART NUMBER INDEX 109
ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA | INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCES

GM and the GM Logo; Chevrolet and their respective logos, emblems, slogans and vehicle model names and body designs; and other marks such as GM Fleet and Commercial are trademarks and/or service marks of General Motors, its subsidiaries, affiliates or licensors. Chrysler Group LLC, including each of Chrysler Group LLC's primary brands (Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, and Mopar), its model name plates, and its corporate logos and emblems are registered trademarks. Ford and its respective logos, emblems, slogans and vehicle model names and body designs are registered trademarks of Motor Company. Traffic Technologies.
Patents see www.esg-ip.com
Designed and manufactured by Code 3, Inc. in St. Louis, Missouri, USA.
© 2021, Code 3, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 7,153,015 & 7,300,175

GM y el logotipo de GM; Chevrolet y sus respectivos logotipos, emblemas, eslóganes y nombres de modelos de vehículos y diseños de carrocerías; y otras marcas como GM Fleet y Commercial son marcas comerciales o marcas de servicio de General Motors, sus subsidiarias, afiliadas o licenciantes. Chrysler Group LLC, incluida cada una de las principales marcas de Chrysler Group LLC (Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram y Mopar), las placas de identificación de modelo, sus logotipos y emblemas corporativos son marcas comerciales. Ford y sus respectivos logotipos, emblemas, eslóganes, nombres de modelos de vehículos y diseños de carrocerías son marcas comerciales de Motor Company. Traffic Technologies
Para obtener más información sobre las patentes, visite www.esg-ip.com
Diseñado y fabricado por Code 3, Inc. en St. Louis, Misuri, EE. UU
© 2021, Code 3, Inc. Todos los derechos reservados. EE. UU. N.° de patentes 7 153 015 y 7 300 175

GM et le logo GM; Chevrolet et tous leurs éléments respectifs comme leurs logos, insignes, slogans, noms de modèles et conceptions de carrosserie; ainsi que les autres marquages comme GM Fleet et Commercial sont des marques de commerce ou de service de General Motors, ses filiales, sociétés affiliées ou franchisés. Chrysler Group LLC, y compris chacune des marques principales de Chrysler Group LLC (Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram et Mopar), ses plaques de nom de modèle, ainsi que des logos et insignes d'entreprise sont des marques déposées. Ford et ses éléments respectifs, comme les logos, insignes, slogans, noms de modèles et conceptions de carrosserie de véhicule sont des marques déposées de Motor Company. Traffic Technologies.
Pour les brevets, voir www.esg-ip.com
Conçu et fabriqué par Code 3, Inc. à St. Louis, Missouri, É.-U
© Code 3, Inc. 2021. Tous droits réservés. Aux États-Unis : numéros de brevets 7,153,015 et 7,300,175

DEFINITIONS OF CERTIFICATIONS AND STANDARDS

DEFINICIONES DE CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES | DÉFINITIONS DES HOMOLOGATIONS ET DES NORMES

AMECA Indicates third-party, independent verification of SAE compliance by the Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency.

Indica la verificación independiente de terceros del cumplimiento de la SAE (del inglés Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros de Automoción) por parte de la Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency (Agencia de Cumplimiento de Equipos de Fabricantes de Automóviles).

Indique les vérifications de la conformité aux normes SAE par le tiers indépendant, Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency (Agence de conformité d'équipements des constructeurs automobiles).

California Title 13 Indicates compliance with California vehicle code requirements.

Indica el cumplimiento de los requisitos del código de vehículos de California.

Indique la conformité aux exigences du code des véhicules de Californie.

CE Indicates compliance with general, mandatory European product safety regulations (electromagnetic compatibility).

Indica el cumplimiento de las normas europeas generales y obligatorias de seguridad de los productos (compatibilidad electromagnética).

Indique la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits (compatibilité électromagnétique).

FCC Indicates compliance with the types and levels of radio interference that products can produce or accept without requiring a license. Operation is subject to the condition that the device does not cause harmful interference.

Indica el cumplimiento de los tipos y niveles de interferencia radioeléctrica que los productos pueden producir o aceptar sin necesidad de una licencia. La operación está sujeta a la condición de que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

Indique la conformité aux types et niveaux d'interférences radio que les produits peuvent émettre et accepter sans nécessiter de permis. Le fonctionnement est soumis à la condition que l'appareil ne provoque pas d'interférence nuisible.

IP Indicates level of environmental protection provided by a product enclosure as defined by the European Committee for Electro Technical Standardization. Ingress Protection (IP) ratings are stated as two numbers. The first number relates to protection from solid materials (1-6), and the second number to protection from liquids (1-9). The higher the number, the greater the protection.

Indica el nivel de protección ambiental que proporciona la carcasa de un producto, según la definición del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Las clasificaciones de protección de ingreso (IP) se indican como dos números. El primer número se refiere a la protección contra materiales sólidos (1-6) y el segundo número a la protección contra líquidos (1-9). Cuanto mayor sea el número, mayor será la protección.

Indique le niveau de protection environnementale assuré par le boîtier d'un produit, comme défini par le Comité européen de normalisation électrotechnique. Les indices de protection (IP) sont établis sous forme de deux chiffres. Le premier chiffre concerne la protection contre les matières solides (de 1 à 6), et le second chiffre concerne la protection contre les liquides (de 1 à 9). Plus le nombre est élevé, plus importante est la protection.

KKK-A 1822F Indicates compliance with the relevant sections of the Federal Specification for the Star-of-Life Ambulance for warning lights and audible warning devices.

Indica el cumplimiento de las secciones pertinentes de la Especificación Federal de la estrella de la vida para ambulancias para luces de advertencia y dispositivos de advertencia audibles.

Indique la conformité aux sections concernées des Spécifications fédérales des Star-of-Life Ambulance en matière de feux d'avertissement et d'appareils d'avertissement sonore.

NFPA Indicates compliance with the relevant standards of the National Fire Protection Association general requirements for warning lights, back-up alarms, and other audible warning devices.

Indica el cumplimiento de las normas pertinentes a los requisitos generales de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios para luces de advertencia, alarmas de retroceso y otros dispositivos de advertencia audibles.

Indique la conformité aux normes concernées des exigences générales de la National Fire Protection Association en matière de feux d'avertissement, alarmes de secours et autres appareils d'avertissement sonore.

R10 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to electrical products for on-road vehicles (electromagnetic compatibility) for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

Indica el cumplimiento de las normativas europeas obligatorias de seguridad de los productos, que están relacionadas específicamente con los productos eléctricos para vehículos de carretera (compatibilidad electromagnética) para Europa y otros países que utilizan los requisitos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE).

Indique la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits concernant particulièrement les produits électriques destinés aux véhicules routiers (compatibilité électromagnétique) pour l'Europe et les autres pays qui respectent les exigences (UNECE).

R6 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to direction indicators/turn signals for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

Indica el cumplimiento de las normativas europeas obligatorias de seguridad de los productos que están relacionadas específicamente con los indicadores de dirección/señales de giro para Europa y otros países que utilizan los requisitos de la UNECE.

Indique la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits concernant particulièrement les signaux d'indication de direction et clignotants pour l'Europe et les autres pays qui respectent les exigences UNECE.

R65 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to vehicle warning lights for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

Indica el cumplimiento de las normativas europeas obligatorias de seguridad de los productos que están relacionadas específicamente con las luces de advertencia de los vehículos para Europa y otros países que utilizan los requisitos de la UNECE.

Indique la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits concernant particulièrement les feux d'avertissement des véhicules pour l'Europe et les autres pays qui respectent les exigences UNECE.

R7 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to stop and tail lights for Europe and other countries that use UNECE Requirements.

Indica el cumplimiento de las normativas europeas obligatorias de seguridad de los productos que están relacionadas específicamente con las luces traseras y de frenado para Europa y otros países que utilizan los requisitos de la UNECE.

Indique la conformité aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits concernant particulièrement les feux arrière et d'arrêt pour l'Europe et les autres pays qui respectent les exigences UNECE.

RCM Indicates that a product complies to the Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements established by the Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Anteriormente C-Tick. Indica que un producto cumple con los requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC) establecidos por la Autoridad de Comunicaciones y Medios de Comunicación de Australia (ACMA).

Anciennement C-Tick. Indique qu'un produit est conforme aux exigences de la Compatibilité électromagnétique (EMC) établies par l'Australian Communications and Media Authority (ACMA).

RoHS Indicates compliance with European directive restricting the use of hazardous substances such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and six other substances.

Indica el cumplimiento de la directiva europea que restringe el uso de sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente y otras seis sustancias.

Indique la conformité à la directive européenne qui restreint l'utilisation de substances dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent et six autres substances.

DEFINITIONS OF CERTIFICATIONS AND STANDARDS

DEFINICIONES DE CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES | DÉFINITIONS DES HOMOLOGATIONS ET DES NORMES

SAE J845 & J595 (I, II & III) Indicates compliance with the relevant section of the Society of Automotive Engineers' general requirements for warning lights. Specific class ratings indicate the intensity of light produced, Class 1 being the most powerful. Class 1 lights should be used in situations where the operator is warning of an obstacle on the roadway or may be calling for the right of way in an emergency situation. Class 2 lights should be used in situations where the operator wants to warn of a situation on the side of the roadway. Class 3 lights can be used in all other warning light applications.

Indica el cumplimiento de la sección correspondiente a los requisitos generales de la SAE para luces de advertencia. Las clasificaciones de clases específicas indican la intensidad de la luz producida. La Clase 1 es la más potente. Las luces de clase 1 se deben usar en situaciones en las que el operador advierte un obstáculo en la carretera o pide el derecho de paso en una situación de emergencia. Las luces de clase 2 se deben utilizar en situaciones en las que el operador desea advertir acerca de un problema al costado de la carretera. Las luces de clase 3 se pueden utilizar en todas las demás aplicaciones de luces de advertencia.

Indique la conformité à la section concernée des exigences générales de la Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles) en matière de feux d'avertissement. Les évaluations de classe spécifiques indiquent l'intensité de l'éclairage produit, la classe 1 étant la plus puissante. L'éclairage de classe 1 doit être utilisé dans les situations où l'opérateur signale un obstacle sur la chaussée ou lorsqu'il demande le droit de passage en cas d'urgence. L'éclairage de classe 2 doit être utilisé dans les situations où l'opérateur souhaite signaler une situation sur le côté de la chaussée. L'éclairage de classe 3 s'appliquent à toutes les autres applications de feux de détresse.

SAE J994 (Type A, B, C, D, E & F) Indicates compliance with the relevant section of the Society of Automotive Engineers' general requirements for back-up alarms and other audible warning devices. Specific type indicates the dB(A) of the alarm.

Indica el cumplimiento de la sección correspondiente a los requisitos generales de la SAE para alarmas de retroceso y otros dispositivos de advertencia audible. El tipo específico indica el dB(A) de la alarma.

Indique la conformité à la section concernée des exigences générales de la Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles) en matière d'alarmes de secours et d'autres appareils d'avertissement sonore. Le type spécifique indique le niveau en dB(A) de l'alarme.

SAE J1849 (A, B, C, D, E & F) Indicates compliance with the relevant section of the Society of Automotive Engineers general requirements for sirens and other audible warning devices. Both speakers and siren amplifiers are included in the requirements.

Indica el cumplimiento de la sección correspondiente a los requisitos generales de la SAE para sirenas y otros dispositivos de aviso audibles. Tanto los altavoces como los amplificadores de sirenas están incluidos en los requisitos.

Indique la conformité à la section concernée des exigences générales de la Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles) en matière de sirènes et d'autres appareils d'avertissement sonore. Les haut-parleurs et les amplificateurs de sirène sont concernés dans les exigences.

UL / Indicates compliance with a relevant electrical product safety standard as defined by Underwriters Laboratories (UL). UL-recognized products are suitable for use on electrically powered vehicles that are themselves covered by a UL standard (i.e. forklifts).

Indica el cumplimiento de una normativa correspondiente a la seguridad de productos eléctricos según lo definido por Underwriters Laboratories (UL). Los productos reconocidos por UL son adecuados para su uso en vehículos eléctricos que, a su vez, están protegidos por una normativa de UL (es decir, montacargas).

Indique la conformité à une norme de sécurité des produits électriques définie par les Underwriters Laboratories (UL). Les produits reconnus par l'UL sont compatibles avec l'utilisation de véhicules alimentés par de l'électricité, eux-mêmes couverts par une norme de l'UL (exemple : les chariots élévateurs).

Prop 65 (⚠) California's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires businesses to notify Californians if chemicals the state has determined cause cancer or reproductive harm are in products they can purchase.

La Ley de Imposición de Materiales Tóxicos y Agua Potable Segura de California requiere que las empresas notifiquen a los californianos si los productos químicos que el Estado determinó que causan cáncer o daños reproductivos se encuentran en productos que pueden adquirir.

La loi Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act de Californie exige que les entreprises avertissent les Californiens si les produits qu'ils achètent peuvent contenir des produits chimiques dont l'État a déterminé qu'ils peuvent entraîner des cancers ou des dommages en matière de reproduction.

Code 3 emergency products meet and exceed industry certifications and standards.
See product manuals for accurate certifications regarding specific color and flash pattern. The requirements for warning light classification requirements vary based upon the jurisdiction and application. We recommend that you consult with your local jurisdiction to determine which classification of lights is appropriate for your application.

Los productos para emergencias de Code 3 cumplen y sobrepasan las certificaciones y estándares de la industria. Consulte los manuales de los productos para obtener certificaciones precisas acerca del color y el patrón de destello específicos. Los requisitos para la clasificación de las luces de advertencia varían según la jurisdicción y la aplicación. Recomendamos que consulte con su jurisdicción local para determinar qué clasificación de luces es adecuada para su aplicación.

Les produits d'urgence de Code 3 respectent et dépassent les homologations et les normes de l'industrie.Consultez les manuels des produits pour connaître les homologations précises concernant les couleurs et motifs d'éclair spécifiques. Les exigences relatives à la classification des éclairages d'avertissement varient selon les juridictions et les applications. Nous vous recommandons de consulter l'agence de votre juridiction locale pour déterminer la classe d'éclairage qui convient à votre application.

WARRANTY

GARANTÍA | GARANTIE

Code 3's Five-Year No-Hassle Warranty covers our wide range of emergency systems. Exceptions apply to a limited amount of products:

La garantía sin complicaciones de 5 años de Code 3 que cubre toda nuestra gama de sistemas de emergencia. Las excepciones se aplican a una cantidad limitada de productos:

La garantie sans souci de 5 ans de Code 3 qui couvre l'ensemble de notre gamme des systèmes d'urgence. Des exceptions peuvent s'appliquer à un nombre réduit de produits :

- Replacement parts and accessories (1 year)
  Repuestos y accesorios (1 año) | Pièces de rechange et accessoires (1 an)
- Camera systems (1 year)
  Sistemas de cámaras (1 año) | Systèmes de caméras (1 an)
- Light duty and driver-based alarms (2 years)
  Alarmas de servicio ligero y basadas en el controlador (2 años) | Alarmes légères et pour le conducteur (2 ans)
- Halogen, strobe beacons and minibars (1 year)
  Balizas y minibarras halógenas y estroboscópicas (1 año) | Halogènes, gyrophares et minibarres (1 an)
- Non-permanent mount products such as CW2461 (1 year)
  Productos de instalación no permanente como CW2461 (1 año) | Produit de montage temporaire comme la référence CW2461 (1 an)

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

Visit **www.code3esg.com** for additional product details.

Visite www.code3esg.com para obtener más detalles del producto. | Visitez le site www.code3esg.com pour plus de détails sur les produits.

CODE 3

MATRIX®

WE BUILT IT FOR YOU TO OWN IT

LO CREAMOS PARA QUE LO TENGA
NOUS L'AVONS CONSTRUIT AFIN QU'IL VOUS APPARTIENNE



MATRIX CONFIGURATOR
PROGRAMMING SOFTWARE
- CLICK, DRAG AND DROP CUSTOMIZATION
- BUILT-IN PRESETS

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY

DOOR CUT
ELIMINATE SIDE LIGHTING
WHEN THE DOOR IS OPENED

FULL FLOOD
HIGH BEAMS TRIGGER ALL THE
VEHICLE'S WHITE LIGHTING TO TURN ON

CODE3.SYSTEMS/MATRIX

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

MATRIX® ENABLED

Matrix-enabled: Device is embedded with firmware that allows Matrix software users to directly configure its functionality including colors, flash patterns and vehicle interoperability.
End Node: Matrix-enabled lightbar, Citadel, Thin SuperVisor, Thin WingMan
Central Node: Z3 or SIB

MATRIX COVERT™ - COMPACT, LOW PROFILE

COMPACTO Y DE PERFIL BAJO | COMPACT ET PROFIL BAS



VOLTS	12V
DIMS	1.6" H x 12.3" D | 41mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CUSTOM CONFIGS	Available on **Lightbar Builder™** Disponible en el generador de barras luminosas Disponible dans le configurateur de barre lumineuse

See pages 15-16
Consulte las páginas 15 y 16 | Voir les pages 15 et 16

MATRIX 21 SERIES - DELIVERS OFF-ANGLE PERFORMANCE

OFRECE UN RENDIMIENTO FUERA DE ÁNGULO | PERMET DE TRAVAILLER HORS ANGLE



VOLTS	12V
DIMS	2.1" H x 12.3" D | 53mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CUSTOM CONFIGS	Available on **Lightbar Builder™** Disponible en el generador de barras luminosas Disponible dans le configurateur de barre lumineuse

See pages 19-20
Consulte las páginas 19 y 20 | Voir les pages 19 et 20

MATRIX 27 SERIES - DUAL REFLECTOR TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA DE REFLECTOR DOBLE | TECHNOLOGIE À DOUBLE RÉFLECTEUR



VOLTS	12V
DIMS	2.7" H x 12.3" D | 68mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CUSTOM CONFIGS	Available on **Lightbar Builder™** Disponible en el generador de barras luminosas Disponible dans le configurateur de barre lumineuse

See pages 21-22
Consulte las páginas 21 y 22 | Voir les pages 21 et 22

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

MATRIX SYSTEM

Protecting Those Who Serve
Code 3's latest innovation in automation keeps officers focused on the task at hand. Running code, making high-risk stops and ensuring visibility on scene are stressful enough and officers need to make every second count. The last thing they need to worry about is pushing buttons and flipping switches to change tones and flash patterns. The Matrix® system syncs the unit's warning systems and links officers' actions to the functionality of the lights and siren.

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS La innovación más reciente en automatización de Code 3 mantiene a los oficiales concentrados en sus tareas. Ejecutar el código, realizar paradas de alto riesgo o garantizar la visibilidad en la escena son todas tareas que, en sí mismas, ya son suficientemente estresantes y que exigen que los oficiales no desperdicien ni un segundo. Lo último que necesitan es tener que preocuparse de presionar botones y accionar interruptores para cambiar tonos y patrones de destello. El sistema Matrix® sincroniza los sistemas de advertencia de la unidad y las acciones de los oficiales con la funcionalidad de las luces y la sirena. Habilitación para Matrix: El dispositivo está integrado con un firmware que permite a los usuarios del software Matrix configurar directamente sus funciones, incluidos los colores, los patrones de parpadeo y la interoperabilidad del vehículo.

PROTÉGER CEUX QUI SERVENT La dernière innovation de Code 3 en matière d'automatisation permet aux agents de se concentrer sur la tâche à accomplir. Un code de poursuite, des arrêts à haut risque et une forte visibilité sur une scène sont tous des éléments stressants en soi et chaque seconde compte pour les agents. Ils n'ont vraiment pas le temps de s'occuper d'appuyer sur des boutons et d'actionner des commutateurs pour changer les tonalités et les schémas de clignotement. Le système Matrix® synchronise les systèmes de détresse de l'unité et relie les actions des agents à la fonctionnalité des feux et de la sirène. Activation de Matrix : le dispositif est intégré à un micrologiciel qui permet aux utilisateurs du logiciel Matrix de configurer directement ses fonctionnalités, notamment les couleurs, les schémas de clignotement et l'interopérabilité du véhicule.

MATRIX THIN SUPERVISOR™ - WINDSHIELD MOUNTED INTERIOR LIGHT

LUZ INTERIOR INSTALADA EN EL PARABRISAS | LUMIÈRE INTÉRIEURE MONTÉE SUR LE PARE-BRISE



VOLTS | AMPS	12-24V | 6.8A
DIMS	0.8" H x 17.6" W x 4.8" D | 20mm H x 447mm W x 122mm D
WATTS	87
FLASH PATTERNS	116+

See page 37
Consulte las página 37 | Voir les pages 37

MATRIX THIN WINGMAN™ - REAR WINDOW MOUNTED INTERIOR LIGHT

LUZ INTERIOR MONTADA EN LA VENTANA TRASERA | LAMPE INTÉRIEURE MONTÉE DANS LA LUNETTE ARRIÈRE



VOLTS | AMPS	12-24V | 6.8A
DIMS	0.9" H x 33.0" W x 6.2" D | 20mm H x 447mm W x 122mm D
WATTS	87
FLASH PATTERNS	116+

See page 38
Consulte las página 38 | Voir les pages 38

MATRIX CITADEL™ - EXTERIOR LIGHTING SYSTEM

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



VOLTS	12-24V
DIMS	Varies by model
FLASH PATTERNS	Unlimited

See page 52
Consulte las página 52 | Voir les pages 52

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

MATRIX®
ENABLED

Matrix-enabled: Device is embedded with firmware that allows Matrix software users to directly configure its functionality including colors, flash patterns and vehicle interoperability.
Habilitación para Matrix: El dispositivo está integrado con un firmware que permite a los usuarios del software Matrix configurar directamente sus funciones, incluidos los colores, los patrones de parpadeo y la interoperabilidad del vehículo.
Activation de Matrix : le dispositif est intégré à un micrologiciel qui permet aux utilisateurs du logiciel Matrix de configurer directement ses fonctionnalités, notamment les couleurs, les schémas de clignotement et l'interopérabilité du véhicule.

Z3S™ SIREN
EASY TO OPERATE CONTROL HEAD
CABEZAL DE CONTROL FÁCIL DE OPERAR | TÊTE DE COMMANDE FACILE À UTILISER

VOLTS | AMPS	12V
DIMS	3.3" H x 6.8" L x 1" D | 84mm H x 172mm L x 27mm D (control head) 4" H x 9.75" L x 6.8" D | 100mm H x 248mm L x 172mm D (amplifier)



See page 95
Consulte las página 95 | Voir les pages 95

SWITCH NODE
ADDITIONAL OUTPUT CONTROL
CONTROL DE SALIDA ADICIONAL | CONTRÔLE SUR LES SORTIES SUPPLÉMENTAIRE

VOLTS | AMPS	12-24V | 60A
DIMS	1.2" H x 6.0" L x 2.5" D | 30mm H x 152mm L x 63mm D



See page 93
Consulte las página 93 | Voir les pages 93

SPLITTER
ENABLES 3+ MATRIX END NODES IN A SYSTEM
PERMITE MÁS DE 3 NODOS DE EXTREMO DE MATRIX EN UN SOLO SISTEMA
ACTIVE PLUS DE 3 NŒUDS D'EXTRÉMITÉ MATRIX DANS UN SYSTÈME

VOLTS	10-32V
DIMS	1.0" H x 4.2" L x 2.1" D | 25mm H x 107mm L x 53mm D



See page 93
Consulte las página 93 | Voir les pages 93

SERIAL INTERFACE BOX (SIB)
PROVIDES MATRIX DEVICE CONNECTIVITY
TO LEGACY SIRENS, OE SWITCHING
PERMITE CONECTAR EL DISPOSITIVO MATRIX CON SIRENAS ANTIGUAS, LA CONMUTACIÓN OPTOELECTRÓNICA | OFFRE LA CONNECTIVITÉ DES DISPOSITIFS MATRIX AUX SIRÈNES EXISTANTES ET LA COMMUTATION AVEC L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE

VOLTS	10-32V
DIMS	3.7" H x 4.0" L x 1" D | 94mm H x 107mm L x 25mm D



See page 94
Consulte las página 94 | Voir les pages 94

ON BOARD DIAGNOSTICS (OBD)
REACTS AUTOMATICALLY TO VEHICLE SIGNALS
REACCIONA AUTOMÁTICAMENTE A LAS SEÑALES DEL VEHÍCULO
RÉAGIT AUTOMATIQUEMENT AUX SIGNAUX DU VÉHICULE

DIMS	0.7" H x 2.7" L x 1.7" D | 18mm H x 69mm L x 43mm D



See page 94
Consulte las página 94 | Voir les pages 94

MATRIX®
COMPATIBLE

Matrix-compatible: Device has limited configuration options but it can still be controlled and synched with other warning devices using the Z3S Siren or Switch Node outputs.
Compatible con Matrix: El dispositivo tiene opciones de configuración limitadas, pero aún puede controlarse y sincronizarse con otros dispositivos de advertencia mediante las salidas de sirena o nodo de conmutación Z3S.
Compatibilité avec Matrix : le dispositif est doté d'options de configuration limitées, mais peut toujours être contrôlé et synchronisé avec d'autres dispositifs d'avertissement à l'aide des sorties des sirènes de série Z3 ou des nœuds de commutateur.

CD5051


- CD5051A
- CD5051AW
- CD5051BW
- CD5051RW
- CD5051RB

CD5051VDL-2


- CD5051VDL2-AW
- CD5051VDL2-BW
- CD5051VDL2-RW
- CD5051VDL2-RWBW

CD3974


- CD3974AW
- CD3974BW
- CD3974RW
- CD3974RWBW

CD9215


- CD9215AW
- CD9215BW
- CD9215RB
- CD9215RW

CHASE™


- CD3766BA
- CD3766BW

HB12PAK


- HB12PAK-PI-W
- HB12PAK-PI-DC-BW
- HB12PAK-PI-DC-RB
- HB12PAK-PI-DC-RW
- HB12PAK-DC-AW
- HB12PAK-DC-RB
- HB12PAK-DC-RW
- HB12PAK-DC-BW
- HB12PAK-W

HB915


- HB915A
- HB915B
- HB915R
- HB915W

M180S™


- M180S-A
- M180S-B
- M180S-R
- M180SMC-AG
- M180SMC-AW
- M180SMC-BW
- M180SMC-RA
- M180SMC-RB

M180L™


- M180L-A
- M180L-R
- M180L-W
- M180LMC-BW
- M180LMC-RW

MICROPAK


- MICROPAK-B
- MICROPAK-G
- MICROPAK-R
- MICROPAK-W
- MICROPAK-DC-AG
- MICROPAK-DC-AW
- MICROPAK-DC-BA
- MICROPAK-DC-BW
- MICROPAK-DC-RA
- MICROPAK-DC-RW
- MICROPAK-DC-RB

MEGA THIN™


- ULTTC-BAW
- ULTTC-RAW
- ULTTC-RBA
- ULTTC-RBW
- ULT6-A
- ULT6-B
- ULT6-G
- ULT6-R
- ULT6-W
- ULT6-AG
- ULT6-AW
- ULT6-BA
- ULT6-BW
- ULT6R-RB
- ULT6-RW
- ULTMC-AG
- ULTMC-AW
- ULTMC-BA
- ULTMC-BW
- ULTMC-RA
- ULTMC-RB
- ULTMC-RW

MEGA FLEX™


- CD3794AW
- CD3794BA
- CD3794BW
- CD3794RA
- CD3794RB
- CD3794RW

MR6


- MR6-A
- MR6-B
- MR6-R
- MR6-W
- MR6-AW
- MR6-BA
- MR6-BW
- MR6-RB
- MR6-RW
- MR6MC-AW
- MR6MC-BA
- MR6MC-BW
- MR6MC-RA
- MR6MC-RB
- MR6MC-RW
- MR6TC-RBW

OUTLINER™


- C3RNRDC-24L-BW
- C3RNRDC-24L-BWRW
- C3RNRDC-36L-BWRW
- C3RNRDC-60L-AW
- C3RNRDC-60L-BW
- C3RNRDC-60L-BWRW
- C3RNRDC-60L-RW
- C3RNRDC-60R-AW
- C3RNRDC-60R-BW
- C3RNRDC-60R-BWRW

OUTLINER™


- C3RNRDC-60R-RW
- C3RNRDC-72L-AW
- C3RNRDC-72L-BW
- C3RNRDC-72L-BWRW
- C3RNRDC-72L-RW
- C3RNRDC-72R-AW
- C3RNRDC-72R-BW
- C3RNRDC-72R-BWRW
- C3RNRDC-72R-RW

XTP


- XTP3A
- XTP3G
- XTP3R
- XTP4AA
- XTP4AW
- XTP4BA
- XTP4BB
- XTP4RA
- XTP4RB
- XTP4RR
- XTP4RW
- XTP4WW
- XTP4MCRW
- XTP4DSAA
- XTP4DSAW
- XTP4DSMCRA
- XTP4DSMCRW
- XTP4DSRR
- XTP6AA
- XTP6AW
- XTP6BB
- XTP6MCAW
- XTP6MCBA
- XTP6MCRB
- XTP6MCRW
- XTP6RB
- XTP6RR

CODE 3

LIGHTBARS

MAXIMUM PERFORMANCE, MINIMAL FOOTPRINT

MÁXIMO RENDIMIENTO, TAMAÑO MÍNIMO
UN RENDEMENT MAXIMAL AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMAL

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY



COVERT™ PAGE 15
COMPACT, LOW PROFILE LIGHTBAR
- MATRIX-ENABLED
- DUAL- AND TRI-COLORED OPTIONS
- QUICK INSTALLATION WITH CAT5 CONNECTION

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

COVERT™ - MATRIX® ENABLED

COMPACT, LOW PROFILE

COMPACTO Y DE PERFIL BAJO
COMPACT ET PROFIL BAS



VOLTS	12V
DIMS	1.6" H x 12.3" D | 41mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CERTS	CLASS I (SAE J595, J845), CA T13, NFPA, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	• Quick installation with CAT5 connection • Sync flash patterns with the rest of vehicle's lighting • Automatic dimming photo cell included • High-powered Torus™ lightheads provide impressive warning signal Instalación rápida con conexión CAT5, Sincronice los patrones de destello con el resto de la iluminación del vehículo, Fotocélula de atenuación automática incluida, Las luces Torus de alta potencia proporcionan una señal de advertencia impresionante Installation rapide avec branchement CAT5, Synchronise les schémas de clignotement avec le reste de l'éclairage du véhicule, Cellule photoélectrique à intensité réglable automatique incluse, Les têtes d'éclairage Torus haute puissance fournissent un signal d'avertissement impressionnant
OPTIONS	• Custom configurations available on **Ligthbar Builder™** • Lengths: 22" (559mm), 36" (914mm), 44" (1117mm), 47" (1194mm), 52" (1320mm), 58" (1473mm), 69" (1752mm), 80" (2032mm) & 91" (2311mm) • Dual-color LEDs: AB, AR, AW, BW, GW, RB, RW • Tri-color LEDs: AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG • Upper lens: amber, black, blue, clear, green, red and tinted • Lower lens: clear or tinted • Serial Interface Box (SIB) for connection to a non-serial siren Hay configuraciones personalizadas disponibles en Lightbar Builder™, Longitudes: 457 mm (18"), 559 mm (22"), 914 mm (36"), 1118 mm (44"), 1194 mm (47"), 1320 mm (52"), 1473 mm (58"), 1752 mm (69"), 2032 mm (80") y 2311 mm (91"), Luces LED de dos colores: AB, AR, AW, BW, GW, RB, RW, Luces LED de tres colores: AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG, Lente superior: ámbar, negro, azul, transparente, rojo y polarizado, Lente inferior: transparente o polarizado, Caja de interfaz en serie (SIB, del inglés Serial Interface Box) para la conexión a una sirena no serial Configurations personnalisées disponibles sur Ligthbar Builder[MC], Longueurs: 457 mm, 559 mm, 914 mm, 1 118 mm, 1 194 mm, 1 320 mm, 1 473 mm, 1 752 mm, 2 032 mm et 2 311 mm, DEL bicolores : AB, AR, AW, BW, GW, RB, RW, DEL tricolores : AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG, Lentille supérieure : orange, noir, bleu, transparent, rouge ou teinté, Lentille inférieure : transparent ou teintée, Boîtier d'interface de série (SIB) pour branchement à une sirène non en série

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
16-32657-CM	Matrix	22" | 559mm	
16-32342-CM	Matrix	47" | 1194mm	
16-32613-CM	Matrix	47" | 1194mm	
16-32057-CM	Matrix	52" | 1320mm	
16-32687-CM	Matrix	58" | 1480mm	



PHOTO CELL FOTOCÉLULA | CELLULE PHOTO

CR16PHOTOCELL	Matrix



UPPER LENS LENTE SUPERIOR | LENTILLE SUPÉRIEURE

CR1608U_ _ _	Center 8" (203mm) (AMB, BLA, BLU, CLE, GRE, RED, SMK)
CR1611U_ _ _	Center 11" (279mm) (AMB, BLA, BLU, CLE, GRE, RED, SMK)
CR1616U_ _ _	Center 16" (406mm) (AMB, BLA, BLU, CLE, GRE, RED, SMK)
CR1618UE_ _ _	End 18" (457mm) (AMB, BLA, BLU, CLE, RED, SMK)
CR1623U_ _ _	Full Length 22.5" (571mm) (AMB, BLA, BLU, CLE, GRE, RED, SMK)



PHOTOCELL UPPER LENS LENTE SUPERIOR CON FOTOCELDA | LENTILLE SUPÉRIEURE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

CR1618PHOTO_ _ _	Center 18" (457mm) (AMB, BLA, BLU, GRE, RED, SMK)
CR1623PHOTO_ _ _	Full Length 22.5" (571mm) (AMB, BLA, BLU, GRE, RED, SMK)



LOWER LENS LENTE INFERIO | LENTILLE INFÉRIEURE

CR1611L_ _ _	Center 8" (203mm) (CLE, SMK)
CR1611L_ _ _	Center 11" (279mm) (CLE, SMK)
CR1616L_ _ _	Center 16" (406mm) (CLE, SMK)
CR1618LE_ _ _	End 18" (457mm) (CLE, SMK)
CR1623L_ _ _	Full Length 22.5" (571mm) (CLE, SMK)



TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ21TD_ _	Matrix, 6 LED - AL, WL, TD (AW, BW, RW)
CZ21TD_ _ _	Matrix, 9 LED - AL, WL, TD (AWG, BAW, BWG, RAW, RBW, RWG)



TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ2112_ _	Matrix, 12 LED (AW, BA, BW, GW, RA, RB, RW)
CZ2116_ _	Matrix 16 LED (AW, BA, BW, RA, RB, RW)
CZ2118_ _ _	Matrix, 18 LED (AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG)




TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

S27897	Matrix, 4 LED STT




EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

CR16OPTICOM	LED Infrared - 2,500' Range, <300Max Peak Draw



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

CR16NPE1000	N-3 Strobe - 12V, 1.35A



SOLAR PANEL PANEL SOLAR | PANNEAU SOLAIRE

S13971M	350MA Operating Current



LENS CLIPS SUJETADORES DE LENTES | ATTACHES DE LENTILLE

CR16CLIPSS	10ct, Stainless Steel
CR16CLIPBLACK	10ct, Black

"_" with A / AMB = Amber, B / BLU = Blue, BLK / BLA = Black, C / CLE = Clear, G / GRE = Green, R / RED = Red, T / SMK = Tinted, W = White
"_" con A / AMB = ámbar, B / BLU = azul, BLK / BLA = Negro, C / CLE = transparente, G / GRE = Verde, R = rojo, T / SMK = polarizado y W = blanco
« _ » par A / AMB = orange, B / BLU = bleu, BLK / BLA = Noir, C / CLE = transparent, G / GRE = Vert, R / RED = rouge, T / SMK = teinté, W = blanc

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

LIGHTBARS



PURSUIT™

TWO LEVELS OF LIGHTING

DOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
DEUX NIVEAUX D'ÉCLAIRAGE



VOLTS	12-24V
DIMS	3.0" H x 13.4" D | 76mm H x 342mm D
FLASH PATTERNS	29+
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845), CA T13, NFPA, CISPR 25, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	• Two complete levels of lighting in the height of a single-level, 3" high lightbar • Powerful lower-level LEDs for use as takedown, alley, rear ArrowStik™, flashing and intersection lights • C3 Pro™ interface; PC programming for an unlimited number of configurations • Corner intersection sweeping flash pattern • Serial network control: thin, flexible wiring harness • Automatic dimming photo cell included Dos niveles completos de iluminación con la altura de una barra luminosa de un solo nivel de 76,2 mm (3"), Potentes luces LED inferiores para uso como luces de detención, de callejones, ArrowStik trasera, destellantes y de cruce, disponibles, Programación de PC de interfaz C3 Pro™, que permite un número ilimitado de opciones de configuración, Patrón de destello de barrido en intersecciones de esquinas, Control de red serial: mazo de cables delgado y flexible, Fotocélula de atenuación automática incluida Deux niveaux complets d'éclairage compris dans une barre lumineuse à un seul niveau de 76,2 mm de haut, DEL inférieures puissantes pouvant être utilisées comme phares d'approche, phares pour éclairage latéral, phares arrières de type « barre », feux clignotants ou feux d'intersection disponibles, Interface de programmation sur PC C3 Pro™ pour un nombre illimité d'options de configuration, Modèle à balayage en angle pour feux d'intersection, Commande de réseau série : faisceau de câbles mince et flexible, Cellule photoélectrique à intensité réglable automatique incluse
OPTIONS	• Custom configurations available on **Ligthbar Builder™** • Lengths: 24" (610mm), 30" (762mm), 36" (914mm), 42" (1067mm), 47" (1194mm), 53" (1346mm), 59" (1499mm), 71" (1803mm) & 77" (1956mm) • Internal illuminated sign module is available in the following lengths: 36" (914mm), 47" (1194mm) & 59" (1499mm) • Upper-level LEDs: A, B, G, R, W • Lower-level LEDs: A, B, R, W • Upper lens: amber, blue, clear, red • Lower lens: clear Hay configuraciones personalizadas disponibles en Lightbar Builder™, Longitudes: 610 mm (24"), 762 mm (30"), 914 mm (36"), 1067 mm (42"), 1194 mm (47"), 1346 mm (53"), 1499 mm (59"), 1803 mm (71") y 1956 mm (77"), Módulo de señales con iluminación interna disponible en las siguientes longitudes: 914 mm (36"), 1194 mm (47"), 1499 mm (59") Luces LED de nivel superior: A, B, G, R, W, Luces LED de nivel inferior: A, B, R, W, Lente superior: ámbar, azul, transparente y rojo, Lente inferior: transparente Configurations personnalisées disponibles sur Ligthbar Builder™, Longueurs: 610 mm, 762 mm, 914 mm, 1 067 mm, 1 194 mm, 1 346 mm, 1 499 mm, 1 803 mm et 1 956 mm, Module de signalisation lumineuse interne disponible dans les longueurs suivantes : 914 mm, 1 194 mm et 1 499 mm, DEL de niveau élevé : A, B, G, R, W, DEL de niveau bas : A, B, R, W, Lentille supérieure : orange, bleu, transparent ou rouge, Lentille inférieure : transparent

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
25-30032-C	Non-serial	47" | 1194mm	
25-30251-C	Non-serial	47" | 1194mm	
25-30252-C	Non-serial	53" | 1345mm	
25-30253-C	Non-serial	53" | 1346mm	



CABLE CABLES | CÂBLE

CZ0071	4C Wire Loom with 10GA, 16.4' (5M)




JUNCTION BOX CAJA DE DISTRIBUCIÓN | BOÎTIER DE BRANCHEMENT

CZ2500JB	J-Box



USB-CAN USB-CAN | USB-CAN

CZ2501USB	CAN-Box



UPPER LENS LENTE SUPERIOR | LENTILLE SUPÉRIEURE

CZ2511_	End (A, B, C, R)
CZ2513_	Center 6" (152mm) (A, B, C, R)
CZ2512_	Center 12" (305mm) (A, B, C, R)



LOWER LENS LENTE INFERIO | LENTILLE INFÉRIEURE

CZ2514C	End
CZ2516C	Center 6" (152mm)
CZ2515C	Center 12" (305mm)

"_" with A = Amber, B = Blue, C = Clear, R = Red, W = White
"_" con A = ámbar, B = azul, C = transparente, R = rojo y W = blanco
« _ » par A = orange, B = bleu, C = transparent, R = rouge, W = blanc



WIRE CABLEADO | CÂBLE

CZ2510	Internal Wire Assembly 10" (254mm)



LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ2502_	Upper-level (A, B, W)
CZ2502WCA	Upper-level, Corner - AL (W)



LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ2503_	Lower-level (B, R, W)
CZ2504W	Lower-level, Corner - AL (W)
CZ2505A	Lower-level (A)



NOVA EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

CZ25NPE-L	Passenger Side
CZ25NPE-R	Driver Side



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

NPE1000	N-3 Strobe - 12V, 1.35A

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

21 SERIES - MATRIX® ENABLED

DELIVERS OFF-ANGLE PERFORMANCE

OFRECE UN RENDIMIENTO FUERA DE ÁNGULO
PERMET DE TRAVAILLER HORS ANGLE



VOLTS	12V
DIMS	2.1" H x 12.3" D | 53mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845), CA T13, NFPA, R10, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	▪ ArrowStik™ ▪ Flashing takedown, alleys and cruise lights ▪ Dual- and tri-color lightheads ▪ High-powered Torus™ lightheads provide impressive warning signal ArrowStik™ , Luces de detención y de callejones destellantes, y luces de crucero, Cabezales de luz de dos y tres colores, Las luces Torus de alta potencia proporcionan una señal de advertencia impresionante ArrowStik™, Feux d'approche, latéraux et de patrouille, Têtes d'éclairage à deux ou trois couleurs, Les têtes d'éclairage Torus haute puissance fournissent un signal d'avertissement impressionnant
OPTIONS	▪ Custom configurations available on **Ligthbar Builder™** ▪ Lengths: 18" (457mm), 22" (559mm), 36" (914mm), 44" (1118mm), 47" (1194mm), 52" (1320mm), 58" (1473mm), 69" (1752mm), 80" (2032mm) & 91" (2311mm) ▪ LEDs: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG ▪ Upper lens: amber, black, blue, red, tinted ▪ Lower lens: amber, clear or tinted for specific configurations ▪ 795H Opticom™ or N-3 Emitter ▪ CAT5 cable for easy install Hay configuraciones personalizadas disponibles en Lightbar Builder™, Longitudes: 457 mm (18"), 559 mm (22"), 914 mm (36"), 1118 mm (44"), 1194 mm (47"), 1320 mm (52"), 1473 mm (58"), 1752 mm (69"), 2032 mm (80") y 2311 mm (91"), LED: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG, Lente superior: ámbar, negro, azul, rojo y polarizado, Lente inferior: ámbar, transparente o polarizado para configuraciones específicas, Emisor Opticom™ 795H o N-3, Cable CAT5 para una fácil instalación Configurations personnalisées disponibles sur Ligthbar Builder™, Longueurs: 457 mm, 559 mm, 914 mm, 1 118 mm, 1 194 mm, 1 320 mm, 1 473 mm, 1 752 mm, 2 032 mm et 2 311 mm, DEL: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG, Lentilles supérieures: orange, noir, bleu, rouge ou teinté, Lentilles inférieures: orange, transparent ou teinté pour configurations spécifique, Émetteur N-3 ou 795H Opticom™, Câble CAT5 pour une installation facile



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
21-31715-CM	Matrix	47" | 1194mm	
21-31636-CM	Matrix	47" | 1194mm	
21-32057-CM	Matrix	52" | 1320mm	
21-32100-CM	Matrix	52" | 1320mm	
21-31583-CM	Matrix	52" | 1320mm	
21-33224-CM	Matrix	58" | 1473mm	



PHOTO CELL FOTOCÉLULA | CELLULE PHOTO

CZ21PC	Matrix



UPPER LENS LENTE SUPERIOR | LENTILLE SUPÉRIEURE

CZ2127U_	Outboard (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U8_	Center 8" (203mm) (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U11_	Center 11" (279mm) (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2116U_	Center 16" (406mm) (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U22_	Center 22" (559mm) (A, B, BLK, C, R, T)



LOWER LENS LENTE INFERIO | LENTILLE INFÉRIEURE

CZ2101_	Outboard (A, B, C, R, T)
CZ2108L_	Center 8" (203mm) (A, C, T)
CZ2111_	Center 11" (279mm) (A, C, T)
CZ2116L_	Center 16" (406mm) (A, C, T)
CZ21L22_	Center 22" (559mm) (C, T)



TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ2112_ _	Matrix, 12 LED (AW, BA, BW, GW, RA, RB, RW)
CZ2116_ _	Matrix 16 LED (AW, BA, BW, RA, RB, RW)
CZ2118_ _ _	Matrix, 18 LED (AWG, BAG, BAW, BWG, RAG, RAW, RBA, RBG, RBW, RWG)

"_" with A = Amber, B = Blue, BLK = Black, C = Clear, G = Green, R = Red, T = Tinted, W = White
" _ " con A = ámbar, B = azul,, BLK = Negro, C = transparente, G = Verde, R = rojo, T = polarizado y W = blanco
« _ » par A = orange, B = bleu, BLK = Noir, C = transparent, G = Vert, R = rouge, T = teinté, W = blanc



TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ21TD_ _	Matrix, 6 LED - AL, WL, TD
CZ21TD_ _ _	Matrix, 9 LED - AL, WL, TD (AWG, BAW, BWG, RAW, RBW, RWG)




TORUS LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

S27897	Matrix, 4 LED - STT




EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

E795LP-LX	LED Infrared - 2,500' Range, <300 Max Peak Draw
CZ210PT	Bracket, LP



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

NPE1000	N-3 Strobe - 12V, 1.35A



SOLAR PANEL PANEL SOLAR | PANNEAU SOLAIRE

S13971M	350MA Operating Current



LENS CLIPS SUJETADORES DE LENTES | ATTACHES DE LENTILLE

CR0047	10ct, Stainless Steel
CR0048	10ct, Black

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

27 SERIES - MATRIX® ENABLED

DUAL REFLECTOR TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA DE REFLECTOR DOBLE
TECHNOLOGIE À DOUBLE RÉFLECTEUR



VOLTS	12V
DIMS	2.7" H x 12.3" D | 68mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	Unlimited
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845) CA T13, NFPA, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	• PriZm™ multi-color lightheads use the latest LED reflector optic technology to provide intense light output • Dual- and tri-color lightheads Capacidad de PriZm™ multicolor que utiliza la tecnología óptica de reflector LED más reciente para proporcionar una potente salida lumínica, Cabezales de luz de dos y tres colores Capacité de mode PriZm™ multicolore utilisant la dernière technologie de réflecteur optique à DEL pour une puissance lumineuse intense, Têtes d'éclairage à deux ou trois couleurs
OPTIONS	• Custom configurations available on **Ligthbar Builder™** • Lengths: 18" (457mm), 22" (559mm), 36" (914mm), 44" (1117mm), 47" (1194mm), 52" (1320mm), 58" (1473mm), 69" (1752mm), 80" (2032mm) & 91" (2311mm) • LEDs: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, RAG, RAW, RBA, RBW • Upper lens: amber, black, blue, clear, red and tinted • Lower lens: amber, black, blue, clear, red and tinted • 795H Opticom™ or N-3 Emitter • CAT5 cable for easy install Hay configuraciones personalizadas disponibles en Lightbar Builder™, Longitudes: 457 mm (18"), 559 mm (22"), 914 mm (36"), 1117 mm (44"), 1194 mm (47"), 1320 mm (52"), 1473 mm (58"), 1752 mm (69"), 2032 mm (80") y 2311 mm (91"), LED: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, RAG, RAW, RBA, RBW, Lente superior: ámbar, negro, azul, transparente, rojo y polarizado, Lente inferior: ámbar, negro, azul, transparente, rojo y polarizado, Emisor 795H Opticom o N-3, Cable CAT5 para una fácil instalación Configurations personnalisées disponibles sur Ligthbar Builder™, Longueurs: 457 mm, 559 mm, 914 mm, 1 117 mm, 1 194 mm, 1 320 mm, 1 473 mm, 1 752 mm, 2 032 mm et 2 311 mm, DEL: AB, AR, AW, BW, RB, RW, AWG, BAG, BAW, RAG, RAW, RBA, RBW, Lentilles supérieures: orange, noir, bleu, transparent, rouge ou teinté, Lentilles inférieures: orange, transparent ou teinté, Émetteur N-3 ou 795H Opticom™, Câble CAT5 pour une installation facile


MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
27-30278-CM	Matrix	47" | 1194mm	
27-30381-CM	Matrix	52" | 1320mm	
27-30342-CM	Matrix	52" | 1320mm	
27-30289-CM	Matrix	52" | 1320mm	
27-30476-CM	Matrix	58" | 1473mm	
27-30452-CM	Matrix	58" | 1473mm	

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov




PHOTO CELL FOTOCÉLULA | CELLULE PHOTO

CZ27PC	Matrix



UPPER LENS LENTE SUPERIOR | LENTILLE SUPÉRIEURE

CZ2127U_	Outboard (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U8_	Center 8" (203mm) (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U11_	Center 11" (279mm) (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2127U22_	Center 22" (559mm) (A, B, BLK, C, R, T)



LOWER LENS LENTE INFERIO | LENTILLE INFÉRIEURE

CZ2701_	Outboard (A, B, BLK, C, R, T)
CZ2708_	Center 8" (203mm) (A, C, T)
CZ2711_	Center 11" (279mm) (A, C, T)
CZ27L22_	Center 22" (559mm) (C, T)

"_" with A = Amber, B = Blue, BLK = Black, C = Clear, G = Green, R = Red, T = Tinted, W = White
"_" con A = ámbar, B = azul,, BLK = Negro, C = transparente, G = Verde, R = rojo, T = polarizado y W = blanco
« _ » par A = orange, B = bleu, BLK = Noir, C = transparent, G = Vert, R = rouge, T = teinté, W = blanc

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov




PRIZM LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ2724_ _	Matrix, 24 LED (AW, BA, BW, RA, RB, RW)
CZ2724_ _ _	Matrix, 24 LED (AWG, BAG, BAW, RAG, RBA, RAW, RBW)




EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

E795LP-LX	LED Infrared - 2,500' Range, <300MAX Peak Draw
CZ27OPT	Bracket, LP



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

NPE1000	N-3 Strobe - 12V, 1.35A



SOLAR PANEL PANEL SOLAR | PANNEAU SOLAIRE

S13971M	350MA Operating Current



LENS CLIPS SUJETADORES DE LENTES | ATTACHES DE LENTILLE

CR0047	10ct, Stainless Steel
CR0048	10ct, Black

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

LIGHTBARS



SOLEX®

AERODYNAMIC IN SHAPE & STYLING

EN FORMA Y ESTILO AERODINÁMICOS | FORME ET STYLE AÉRODYNAMIQUES



VOLTS	12-24V
DIMS	3.0″ H x 13.4″ D | 76mm H x 342mm D
FLASH PATTERNS	40+
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845) CA T13, NFPA, R65, R10, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	▪ SmartPro™ controller allows one touch setting/changing of flash patterns ▪ Includes ArrowStik™ ▪ Black lens caps standard El controlador SmartPro™ permite la configuración o el cambio de patrones de destello con un toque, Incluye ArrowStik™, Se incluyen tapas de lentes negras estándar Contrôleur SmartPro™ qui permet de régler ou de changer les types de clignotement en un seul geste, Inclut la technologie ArrowStik™, Protecteurs de lentilles noirs de série
OPTIONS	▪ Lengths: 47″ (1194mm) & 52″ (1320mm) ▪ LEDs: A, B, G, R, W, AB, AG, AR, AW, BW, RB, RW ▪ Lens caps: amber, black, blue and red ▪ Speaker available, not recommended for US applications Longitudes: 1194 mm (47″) y 1320 mm (52″), LED: A, B, G, R, W, AB, AG, AR, AW, BW, RB, RW, Tapas de lente: ámbar, negro, azul, transparente y rojo, Altavoz disponible, no recomendado para aplicaciones en Estados Unidos Longueurs: 1194 mm et 1 320 mm, DEL: A, B, G, R, W, AB, AG, AR, AW, BW, RB, RW, Couvre-objectif : orange, noir, bleu, transparent ou rouge, Haut-parleur disponible, mais non recommandé pour les applications aux États-Unis

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
31-30005-C	Non-serial	47″ | 1194mm	
31-30017-C	Non-serial	47″ | 1194mm	
31-30032-C	Non-serial	47″ | 1194mm	



CONTROLLER CONTROLADOR | CONTRÔLEUR

1050FPP	SmartPro™



LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ21CC18_ _	CC, TR18, XQE (AW, BA, RW, RA, RB, RW, RR)
CZ21CC9_	CC, TR9, PLO (A, B, G, R, W)
CZ21IF9_	IF, TR9, PLO (A, B, G, R, W)



LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ21CC3AL	CC, TR3 - AL/TD



LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE

CZ21CC3_	CC, TR3, PLO (A, B, G, R, W)
CZ21IF3_	IF, TR3, PLO (A, B, G, R, W)



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

E795LP-LX	LED Infrared (2,500' Range, <300 Max Peak Draw)
CZ310PT	E795LP



EMITTER EMISOR | ÉMETTEUR

NPE1000	N-3 Strobe (12V, 1.35A)

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

LIGHTBARS



RMX™

TWO LEVELS OF UNMATCHED LIGHT OUTPUT

DOS NIVELES DE SALIDA DE LUZ INCOMPARABLE | DEUX NIVEAUX DE PUISSANCE LUMINEUSE INÉGALÉE



VOLTS	12V
DIMS	5.3″ H x 12.3″ D | 134mm H x 312mm D
FLASH PATTERNS	40+
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845), CA T13, NFPA, ⚠ (when properly configured)
DETAILS	▪ One touch setting/changing of flash patterns (default is NFPA QuadFlash 75) ▪ LED dimming feature ▪ Small gauge multi-conductor cable provides easy installation ▪ 12 LED and 8 LED PriZm™ II lightheads in front and rear position Configuración o cambio de los patrones de destello con un toque (NFPA QuadFlash 75 predeterminado), Función de atenuación de LED, Cable multiconductor de bajo calibre que permite una fácil instalación, e, Cabezales de luz PriZm™ II de 12 y 8 LED en la parte delantera y trasera Réglage ou changement des types de clignotement en une seule touche (par défaut, le modèle QuadFlash 75 conforme à la NFPA), Fonction de gradation des DEL, Câble multiconducteur de petit calibre pour une installation facile, Têtes lumineuses PriZm™ II à 8 DEL ou à 12 DEL en position avant et arrière
OPTIONS	▪ Lengths: 18″ (457mm), 36″ (914mm), 47″ (1194mm), 58″ (1473mm), 69″ (1753mm), 80″ (2032mm) & 91″ (2311mm) ▪ LEDs: A, B, G, R, W ▪ Lenses: amber, blue, clear, red Longitudes: 457 mm (18″), 914 mm (36″), 1194 mm (47″), 1473 mm (58″), 1753 mm (69″), 2032 mm (80″) y 2311 mm (91″), LED: A, B, G, R, W, Lentes: rojo, azul, ámbar y transparent Longueurs: 457 mm, 914 mm, 1 194 mm, 1 473 mm, 1 753 mm, 2 032 mm et 2 311 mm, DEL: A, B, G, R, W, Lentilles: orange, bleu, transparent ou rouge

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CHASSIS DIAGRAM DIAGRAMA DEL CHASIS | SCHÉMA DE CHÂSSIS
34-30046-C	Non-serial	18″ | 457mm	
34-30045-C	Non-serial	18″ | 457mm	
34-30047-C	Non-serial	58″ | 1473mm	
34-30048-C	Non-serial	69″ | 1753mm	
34-30049-C	Non-serial	91″ | 2311mm	

See pages 25-26 for vehicle specific lightbar mounting kits
Consulte las páginas 25 y 26 para conocer los kits de montaje de la barra luminosa en vehículos específicos
Voir les pages 25 et 26 pour les ensembles de montage de barre lumineuse spécifique par véhicule


⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

VEHICLE SPECIFIC LIGHTBAR MOUNTING KITS


KITS DE MONTAJE DE LA BARRA LUMINOSA PARA VEHÍCULOS ESPECÍFICOS | ENSEMBLES DE MONTAGE DE BARRE LUMINEUSE SPÉCIFIQUE AU VÉHICULE

VEHICLE VEHÍCULOS | VÉHICULES	PART # N.° DE PIEZA | N° DE PIÈCE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION	
Universal	ADMKIT	Adjustable Lightbar Mounting Feet Kit - Covert, 21/27 Series & Solex Base de montaje ajustable Pieds de montage réglables	
	ADM25KIT	Lightbar Mounting Feet Kit - Pursuit Juego de montaje ajustable de la barra luminosa de persecución Trousse de montage ajustable de la barre lumineuse Pursuit	
	ADM25LOWKIT	Lightbar Low-Profile Mounting Feet Kit - Pursuit Juego de montaje ajustable de bajo perfil de la barra luminosa de persecución Trousse de montage ajustable à profil bas de la barre lumineuse Pursuit	
	HIPERM	4" Permanent Mounting Feet for High Clearance - Covert, 21/27 Series Patas de montaje permanentes de 101,6 mm (4") para un espacio alto Pieds de montage permanents de 4 po pour un dégagement optimal	
Chevy Caprice 2011+	ADJBKT006-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT006-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Chevy Impala 2005-2017	ADJBKT007-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT007-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Chevy Tahoe 2015-2020	ADJBKT008-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT008-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Chevy Tahoe 2021+	ADJBKT016-B	Mounting Adapter Bracket, 47" & 52" Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT016-W	Mounting Adapter Bracket, 47" & 52" Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Chevy Silverado K2 2014-2019	CVYSLVR15	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	CVYSLVR15-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

VEHICLE SPECIFIC LIGHTBAR MOUNTING KITS

KITS DE MONTAJE DE LA BARRA LUMINOSA PARA VEHÍCULOS ESPECÍFICOS | ENSEMBLES DE MONTAGE DE BARRE LUMINEUSE SPÉCIFIQUE AU VÉHICULE

VEHICLE VEHÍCULOS | VÉHICULES	PART # N.° DE PIEZA | N° DE PIÈCE	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION	
Chevy Silverado T1 2019+	ADJBKT012-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT012-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Dodge Durango 2012+	ADJBKT010-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT010-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Dodge Charger 2011+	ADJBKT001-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT001-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Dodge Charger 2005-2010	ADJBKT002-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Ford Expedition 2018+	FDEXPN18	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Ford F150 2015+	FD15015	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Ford PI Sedan 2013+	ADJBKT003-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT003-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Ford PIU 2011-2019	ADJBKT004-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT004-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
Ford PIU 2020+	ADJBKT011-B	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	
	ADJBKT011-W	Mounting Adapter Bracket Abrazadera de adaptador de montaje Support d'adaptateur de montage	

CODE 3

MINIBARS

COMPACT DESIGN, SUPERIOR PERFORMANCE

DISEÑO COMPACTO, RENDIMIENTO SUPERIOR
UNE CONCEPTION COMPACTE, UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

5 YEAR
NO-HASSLE
WARRANTY

C5550 SERIES REFLEX® PAGE 29

11" LED MICROBAR

- LOW-PROFILE YET POWERFUL WARNING SOLUTION
- 15' (4.5M) CABLE (CIGARETTE PLUG WITH VACUUM-MAGNETIC MOUNT MODELS)
- SYNC-CAPABLE, SEE PAGE 108





5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

C5550 SERIES REFLEX®

11" LED MICROBAR

MICROBARRA LED DE 11" | MICROBARRE À DEL DE 279,4 MM (11 PO)



C5550CRB

VOLTS | AMPS	12-24V | 3.4A
DIMS	2.2" H x 10.9" L x 7.6" D | 59mm H x 277mm L x 193mm D
FLASH PATTERNS	35 (single-color) 91 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J845), CA T13, R10, RCM, IP65, R65, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Super-compact yet powerful warning solution ▪ 15' (4.5m) cable (cigarette plug with vacuum-magnetic mount models) ▪ Mount: 4 bolt or vacuum-magnet mount ▪ Sync-capable, see page 108 Una solución de advertencia súper compacta, pero poderosa, Cable de 4,5 m (15') (enchufe para cigarros incluido en los modelos de montaje de vacío magnético), Montaje: 4 pernos o montaje de vacío magnético, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Solution d'avertissement très compacte mais puissante, Câble de 4,5 m (15 pi) (Modèles avec fiche allume-cigare et support magnétique sous vide), Montage : 4 boulons ou support magnétique sous vide, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc
ADD	"-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de vacío magnético Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
C5550AA	Single-Color	A	A
C5550C_	Single-Color	C	A, B, R
C5550C_ _	Dual-Color	C	AW, BA, BW, RA, RB, RW

C5590 SERIES REFLEX®

15" LED MINIBAR

MINIBARRA LED DE 15" | MINIBARRE À DEL DE 381 MM (15 PO)



C5590CRB

VOLTS | AMPS	12-24V | 6.0A
DIMS	2.5" H X 15.3" L x 9.3" D | 64mm H x 389mm L X 236mm D
FLASH PATTERNS	18
CERTS	CLASS I (SAE J845), CA T13, CE, R10, RCM, IP69K, ⚠
DETAILS	▪ Four center lighthead modules produce a highly intense, focused, and long distance beam to the front and rear of the vehicle ▪ Reflective and TIR optic lightheads ▪ Cigarette plug with on/off and flash pattern selection switch (vacuum-magnet only) ▪ Polycarbonate base and low-profile lens ▪ Mount: 4 bolt or vacuum-magnet mount ▪ Sync-capable, see page 108 Módulos de cabezales de luces de cuatro centros que producen un haz de luz intenso, enfocado y a larga distancia hacia la parte trasera y delantera del vehículo, LED óptico TIR y reflectante, Enchufe para cigarrillos con interruptor de selección de encendido y apagado y de patrón de luz (solo en los modelos de vacío magnético), Base de policarbonato y lente de bajo perfil, Montaje: 4 pernos o montaje de vacío magnético, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Quatre modules de têtes d'éclairage centrés qui produisent un faisceau très intense, concentré et longue distance vers l'avant et l'arrière du véhicule, DEL réfléchissant et à optique TIR, Fiche allume-cigare, interrupteur et bouton de sélection des effets clignotants (support magnétique sous vide seulement), Socle en polycarbonate et lentilles à profil bas, Montage : 4 boulons ou support magnétique sous vide, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red "_" con A = ámbar, B = azul y R = rojo « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge
ADD	"-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de vacío magnético Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
C5590AA	Single-Color	A	A
C5590C_	Single-Color	C	A, B, R
C5590CRB	Split-Color	C	RB



LED MOUNTING MONTAJE DE LED | MONTAGE DEL	
EZ1000B-FL	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1000W-FL	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE	
CZ5500BKT	Bracket



HALOGEN MOUNTING MONTAJE HALÓGENO | MONTAGE HALOGÈNE	
EZ1001B-FH	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1001W-FH	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE	
EZ2000HBT	Adhesive Magnetic Plate (for C5500-VM & C5590-VM)

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

DUOBEAM™ II SERIES

10" LED MICROBAR

MICROBARRA LED DE 10" | MICROBARRE À DEL DE 254 MM (10 PO)



DB2-8TSSCRB

VOLTS | AMPS	12V | 2.0A (12 LED), 6.4A (22 LED)
DIMS	3.3" H x 10.3" L x 10.3" D | 83mm H x 261mm L x 261mm D
FLASH PATTERNS	19
CERTS	CLASS I (SAE J845), CA T13, NFPA, ⚠
DETAILS	▪ Streamlined square shape is is designed for maximum light output and works well in pairs for each side of the apparatus ▪ Available in single stack PriZm™ II and Torus™ LED lightheads, as well as Torus lightheads in double stack ▪ Standard lightbar mounting (carriage bold track) ▪ Moisture resistant ▪ Independent flashing or central control heads available La forma cuadrada optimizada está diseñada para entregar una luz intensa y funciona bien en pares en cada lado del equipo, Disponible en paquetes únicos de cabezales luminosos PriZm™ II y Torus™, y en paquetes dobles con cabezales luminosos Torus, Montaje estándar para barra de luz (riel de transporte definido), Resistente a la humedad, Cabezales de control central o destellante independientes disponibles La forme carrée profilée est conçue pour une lumière intense et fonctionne bien par paires de chaque côté de l'appareil, Offert en rangée unique de têtes d'éclairage à DEL PriZm™ II et Torus™ ainsi qu'avec des têtes d'éclairage Torus superposées, Montage en barre lumineuse normale (rail à boulons ordinaires), Résistant à l'humidité, Têtes de clignotement indépendantes ou à contrôle central offertes

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
DB2-2PZ1228CA	4 Sided (Square Shape), 15' (4.6M) Cable	4, PriZm II REF12	C	A
DB2-4MC16-BA	4 Sided (Square Shape), 20' (6.1M) Cable	4, PriZm II REF6	C	BA
DB2-4PZ12AA	4 Sided (Square Shape), 15' (4.6M) Cable	4, PriZm II REF12	A	A
DB24PZ812AHPWLH	4 Sided (Square Shape), 10' (3M) Cable	4, PriZm II - 3, REF8 & 1, REF12	A (top) C (bottom)	A
DB2-4TSSNFPA2-CR-KIT	2 Sided (2 Sides or Front/Rear Shape), 15' (4.6M) Cable Pair (Driver Side & Passenger Side)	4, Torus 6 (Double Stacked)	C	R
DB2-8TSSCRB	4 Sided (Square Shape), 15' (4.6M) Cable	8, Torus 6 (Double Stacked)	C	RB
DB2-2VTSCA	2 Sided (V Shape), 15' (4.6M) Cable	2, Torus 6	C	AC



HOUSING CARCASA | BOÎTIER	
DB2SHELL	Top & Bottom Lens - Clear

Contact Code 3 for additional models at (314) 426-2700
Comuníquese con Code 3 para obtener modelos adicionales llamando
Contactez Code 3 pour les autres modèles

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

BEACONS

ALL-AROUND VISIBILITY

ILUMINACIÓN ENVOLVENTE DE EMERGENCIA
LUMIÈRE D'URGENCE DE TOUS LES CÔTÉS

5 YEAR
NO-HASSLE
WARRANTY



CB7265 PAGE 33
MINI-LED POLE MOUNT
- HIGH-INTENSITY ILLUMINATION
- COMPACT DESIGN WITHOUT SACRIFICING LIGHT OUTPUT
- SYNC-CAPABLE, SEE PAGE 108

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

CB7265

MINI-LED POLE OR FLANGE MOUNT

MONTAJE DE POSTE DE MINILED O BRIDA | MONTAGE DE MINI-DEL SUR PÔLE OU À BRIDE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.4A
DIMS	2.8" H x 4.7" Ø | 71mm H x 119mm Ø (with flange)
FLASH PATTERNS	35 Single, 91 Dual
CERTS	CLASS I (SAE J845), CA T13, CE, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ High-intensity illumination ▪ Compact design without sacrificing light output ▪ Sync-capable, see page 108 Iluminación de alta intensidad, Diseño compacto sin sacrificar la salida de luz, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Éclairage haute intensité, Design compact sans compromis sur la puissance lumineuse, Compatibilité de synchronisation, voir page 108


CB7265CRB

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE MONTAGE	TYPE TIPO TYPE	LENS LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
CB7265CRB	3 Bolt or Pole	Dual	C	RB



LED MOUNTING MONTAJE DE LED | MONTAGE DEL

EZ1000B-FL	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1000W-FL	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)



HALOGEN MOUNTING MONTAJE HALÓGENO | MONTAGE HALOGÈNE

EZ1001B-FH	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1001W-FH	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

SB48

ULTIMATE LEVEL OF LED POWER

MÁXIMO NIVEL DE ENERGÍA LED | PUISSANCE DEL LA PLUS ÉLEVÉE QUI SOIT

VOLTS | AMPS	12-24V | 6.14A
DIMS	3.1" H x 6.4" L x 6.4" D | 78mm H x 162mm L x 162mm D
FLASH PATTERNS	15
CERTS	CLASS I (SAE J845), CA T13, NFPA, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Cruise function and hi/lo intensity ▪ Polycarbonate lens and aluminum base ▪ Top-side warning light ▪ Sync-capable, see page 108 Función de crucero e intensidad alta y baja, Lente de policarbonato y base de aluminio, Luz de advertencia del lado superior, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Fonction vitesse de patrouille et intensité faible et élevée, Lentilles en polycarbonate et socle en aluminium, Feux de détresse sur le côté supérieur, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"–" with A = Amber, B = Blue, R = Red "–" con A = ámbar, B = azul y R = rojo « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge
ADD	"-VM" mounting extension to end of model for vacuum-magnet mount Agregue la extensión "-VM" al final del modelo para un montaje de vacío magnético Ajouter le suffixe de montage « -VM » au numéro de modèle pour un support magnétique sous vide



TEMPORARY MOUNTING MONTAJE TEMPORAL | MONTAGE TEMPORAIRE

CZ7185VMK	Vacuum-Magnet Mount



SIDE MOUNTING MONTAJE LATERAL | MONTAGE LATÉRAL

SB-PDSTL-BRKT	Metal Stanchion Mount Bracket


SB48R

MODEL MODELO MODÈLE	MOUNT MONTAJE MONTAGE	TYPE TIPO TYPE	LENS LENTE LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
SB48_ _	4 Bolt or VM	Single	A, B, R	A, B, R
SB48C_	4 Bolt or VM	Single	C	A, B, R



LED MOUNTING MONTAJE DE LED | MONTAGE DEL

EZ1000B-FL	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1000W-FL	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)



HALOGEN MOUNTING MONTAJE HALÓGENO | MONTAGE HALOGÈNE

EZ1001B-FH	3RD Brake Light Platform, Black (for F150, F250, F350)
EZ1001W-FH	3RD Brake Light Platform, White (for F150, F250, F350)



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

EZ2000HBT	Adhesive Magnetic Plate (for SB48-VM)

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

CT0010

ROADSIDE RECHARGEABLE FLASHER KIT

KIT DE LUCES INTERMITENTES RECARGABLES PARA CARRETERA
ENSEMBLE DE CLIGNOTANT RECHARGEABLE POUR LA ROUTE



SHOP
Youtube.com/Code3Inc

VOLTS | AMPS	5V | 1.4A
DIMS	1.5" H x 5.0" Ø | 39mm H x 126mm Ø (puck)
FLASH PATTERNS	9
CERTS	UN/DOT 38.3, DOT FMSCA, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Durable charging case with AC & DC supplied chargers, includes four pucks ▪ Powerful magnet attaches to metal surfaces (not recommended for use while driving) ▪ Waterproof ▪ 360° illumination with top center illumination ▪ Charging time: six hours from fully drained ▪ White light run time: 9 hours (when fully charged), perimeter flashes up to 12 hours (when fully charged) Duradero estuche de carga con cargadores CA y CC y 4 bengalas de carretera, Potente imán para fijar en superficies metálicas (no se recomienda conducir con el dispositivo en uso), Resistente al agua, iluminación en 360° con iluminación superior central, Tiempo de carga: seis horas, cuando está totalmente descargada, Tiempo de funcionamiento de la luz blanca: nueve horas (cuando está completamente cargada), el perímetro parpadea hasta 12 horas (cuando está completamente cargada) Boîtier de charge durable avec chargeurs à alimentation CA et CC, comprend 4 rondelles, Aimant puissant pour fixation aux surfaces métalliques (il n'est pas recommandé de conduire lorsque ces éléments sont utilisés), Étanche, Éclairage à 360° avec éclairage central supérieur, Temps de charge : six heures à partir d'une décharge complète, Durée de fonctionnement de la lumière blanche : 9 heures (lorsque chargé complètement); le périmètre clignote pendant jusqu'à 12 heures (lorsque chargé complètement)

MODEL MODELO | MODÈLE	MOUNT MONTAJE | MONTAGE	TYPE TIPO | TYPE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CT0010	Magnet	Single	C	R

NOTE:
Device must be fully charged at least one time per month to maintain battery health
NOTA: El dispositivo se debe cargar completamente al menos una vez al mes para mantener la batería en buen estado
REMARQUE : Le dispositif doit être complètement chargé au moins une fois par mois afin de préserver la durée de vie de la batterie



REPLACEMENT REEMPLAZO | RECHANGE

CR0038	Single Puck

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

BEACONS

CODE 3

INTERIOR LIGHTING

COMMANDING WARNING, DISCREET DESIGN

DESLAZAMIENTO SEGURO
ALLEZ-Y EN TOUTE CONFIANCE

5 YEAR
NO-HASSLE
WARRANTY



CD5051VDL2 PAGE 40

DECK, DASH & VISOR LIGHT

- SLEEK DESIGN FOR LOW-PROFILE APPLICATIONS
- REMOVABLE VISOR HOOD FOR VERSATILE USE ON DECK, DASH OR WINDOWS
- PERMANENT MOUNT (SCREWS OR TAPE) OR REMOVABLE (SUCTION CUPS)
- CIGARETTE PLUG ADAPTER AND CONTROLLER WITH FLASH PATTERN SELECTOR

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

THIN SUPERVISOR™ - MATRIX® ENABLED

WINDSHIELD MOUNTED INTERIOR LIGHT

LUZ INTERIOR INSTALADA EN EL PARABRISAS | LUMIÈRE INTÉRIEURE MONTÉE SUR LE PARE-BRISE



39-30002-CM

VOLTS | AMPS	12-24V | 6.8A
DIMS	0.8" H x 17.6" W x 4.8" D | 20mm H x 447mm W x 122mm D
WATTS	87
FLASH PATTERNS	116+
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	• Universal housing • Dual- or tri-color lightheads • Minimal flashback • No drilling required for mounting • Contoured for installation against the upper interior of the windshield • Low-profile unit allows for unobstructed view and uninhibited use of the sun visor • Cable length between the driver and passenger side is 18" • Sync SuperVisor flash patterns with vehicle's other Matrix compatible warning lights No se requiere perforación para el montaje, Diseño con contorno para la instalación desde dentro en la parte superior del parabrisas, Unidad de perfil bajo que permite la visualización sin obstrucciones y no impide el uso de la visera, Longitud del cable entre el lado del pasajero y el del conductor de 46 cm (18"), Sincronice los patrones de destello de SuperVisor con las otras luces de advertencia compatibles con Matrix del vehículo No se requiere perforación para el montaje, Diseño con contorno para la instalación desde dentro en la parte superior del parabrisas, Unidad de perfil bajo que permite la visualización sin obstrucciones y no impide el uso de la visera, Longitud del cable entre el lado del pasajero y el del conductor de 46 cm (18"), Synchronisation des schémas de clignotement SuperVisor avec les autres feux de détresse du véhicule compatibles avec Matrix

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
39-30002-CM	Matrix	RB
39-30004-CM	Matrix	RW driver side / BW passenger side
39-30005-CM	Matrix	BAW
39-30006-CM	Matrix	RAW
39-30007-CM	Matrix	RBA
39-30008-CM	Matrix	RBW
39-30017-CM	Matrix	BW



GASKET JUNTA | JOINT

CZ3904 Top & Bottom



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

SFMTG-TSUNIV Universal



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-TAH15 2015-2020 Tahoe



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-THSLV 2021+ Tahoe & T1 Silverado



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-CH15 2015+ Charger



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-DUR12 2012+ Durango



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-F15015 2015+ F150



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-PIU16 2016-2019 PIU



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TSMTG-PIU20 2020+ PIU

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

THIN WINGMAN™ - MATRIX® ENABLED

REAR WINDOW MOUNTED INTERIOR LIGHT

LUZ INTERIOR MONTADA EN LA VENTANA TRASERA | LAMPE INTÉRIEURE MONTÉE DANS LA LUNETTE ARRIÈRE



40-30002-CM

VOLTS | AMPS	12-24V | 6.8A
DIMS	0.9" H x 33.0" W x 6.2" D | 20mm H x 447mm W x 122mm D
WATTS	87
FLASH PATTERNS	116+
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	• Dual- or tri-color lightheads • Minimal flash back • No drilling required for mounting • Contoured for installation against the rear interior windshield • Compact size is ideal for covert applications • Sync Wingman flash patterns with vehicle's other compatible warning lights Cabezales de luz de dos o tres colores ,Reflejos minimizados, No se requiere perforación para el montaje, Diseño con contorno para la instalación desde dentro en el parabrisas posterior, El tamaño compacto es ideal para aplicaciones encubiertas, Sincronice los patrones de destello de Wingman con las otras luces de advertencia compatibles del vehículo Têtes d'éclairage à deux ou trois couleurs, Ébloussement minimal, Aucun perçage nécessaire pour le montage, Profilé pour une installation contre le pare-brise intérieur arrière, La taille compacte est idéale pour les applications furtives, Synchronisation des schémas de clignotement Wingman avec les autres feux de détresse compatibles du véhicule

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
40-30002-CM	Matrix	RB
40-30003-CM	Matrix	BA
40-30004-CM	Matrix	RW driver side / BW passenger side
40-30005-CM	Matrix	BAW
40-30006-CM	Matrix	RAW
40-30007-CM	Matrix	RBA
40-30008-CM	Matrix	RBW



GASKET JUNTA | JOINT

CZ4103 Top & Bottom



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TWMTG-UNIV Universal



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE

TWMTG-CH15 2015+ Charger

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

HEADLINER FOR MR6

CUBIERTA INTERIOR DEL TECHO PARA MR6 | GARNITURE DE PAVILLON POUR MR6



Order MR6 modules separately, see page 62
Solicite los módulos MR6 por separado, consulte la página 62
Commander les modules MR6 séparément, voir la page 62



HOUSING CARCASA | BOÎTIER

HDLNBKT-PIU 2015-2019 PIU

HDLNBKT-PIU20 2020+ PIU



HOUSING CARCASA | BOÎTIER

HDLNBKT-CH15 2015+ Charger



HOUSING CARCASA | BOÎTIER

HDLNBKT-EXPN 2015+ Expedition

HDLNBKT-PI 2015+ PI Sedan

HDLNBKT-RAM 2015+ Dodge Ram

HDLNBKT-TH15 2015-2020 Tahoe

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CD3974

WINDOW SHROUD LIGHT

LUZ PARA VENTANA CON CUBIERTA | ÉCLAIRAGE DE DÉFLECTEUR DE VITRE



CD3974RWBW

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.8A
DIMS	2.0″ H x 7.8″ L x 1.5″ D | 51mm H x 198mm L x 38mm D
FLASH PATTERNS	67
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R10, R65 (excludes RWBW), RCM, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Lightheads adjust 7.5° up and down ▪ Features two high performance, dual-color lightheads ▪ VHB tape secures shroud to window avoiding flash back ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Los cabezales de luces se ajustan a 7.5° hacia arriba y hacia abajo, Cuenta con dos cabezales de luces de alto rendimiento de dos colores, La cita VHB fija la cubierta a la ventana y evita el reflejo, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Les têtes d'éclairage s'ajustent de 7,5° vers le haut et vers le bas, Comprend deux têtes d'éclairage bicolores à haute performance, Le ruban adhésif VHB fixe le carénage à la vitre en évitant les réflexions, Compatibité avec Matrix[MD], voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD3974_ _	2, Dual-Color	AW, BW, RW
CD3794RWBW	2, Dual-Color	RWBW

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CD5051VDL2

DECK, DASH & VISOR LIGHT

LUZ DE CUBIERTA, TABLERO O VISOR | ÉCLAIRAGE DE PONT, DE TABLEAU DE BORD ET DE PARE-SOLEIL



VOLTS | AMPS	12-24V | 1.7A
DIMS	0.8″ H x 11.4″ W x 1.6″ D | 20mm H x 290mm W x 40mm D (no shroud) 1.1″ H x 12.1″ W x 3.0″ D | 28mm H x 308mm W x 76mm D (shroud)
FLASH PATTERNS	67
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, NFPA, R10, R65, RCM, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Compact unit includes two CD5051 dual-color lightheads with cigarette plug ▪ Multiple mounting options for deck, dash, window or windshield ▪ Includes removable shroud that avoids flash back in windshield ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 La unidad compacta incluye dos cabezale ED5051 de dos colores con conector para encendedor de cigarrillos, Múltiples opciones de montaje para la cubierta, el tablero, la ventana o el parabrisas, Incluye cubierta desmontable que evita el destello en el parabrisas, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 L'unité compacte comprend deux tête d'éclairage à deux couleurs intenses ED5051 avec prise allume-cigare Plusieurs options de montage pour le pont, le tableau de bord et le pare-soleil, Comprend un carénage amovible qui évite les réflexions sur le pare-brise, Compatibité avec Matrix[MD], voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD5051VDL2-_ _	2, Dual-Color	AW, BW, RW
CD5051VDL2-RWBW	2, Dual-Color	RWBW

INTERIOR LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

2 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

DASH EMITTER

EMITTER WITH BOTH HIGH AND LOW PRIORITY

EMISOR CON PRIORIDAD ALTA Y BAJA | ÉMETTEUR EN PRIORITÉ HAUTE ET BASSE

VOLTS | AMPS	12V | 1.35A
DIMS	1.8" H x 6.2" D | 45mm H x 157mm D
WATTS	15
CERTS	⚠
DETAILS	• Flash back shield and windshield bracket included • Compatible with all non-coded emitters • Compact size will fit above or behind rearview mirror Incluye protección antirreflejo y soporte para el parabrisas, Compatible con todos los emisores no codificados, El tamaño compacto encajará encima o detrás del espejo retrovisor Bouclier antiretour et support de pare-brise inclus, Compatible avec tous les émetteurs non codés, La taille réduite s'adapte au-dessus ou derrière le rétroviseur



MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	MOUNT MONTAJE MONTAGE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
MDASHCPE	6.2" | 157mm	Dash Mount	W

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

VISOR FLIP LIGHT SERIES

HIGH-FUNCTIONING, LOW COST

ALTO FUNCIONAMIENTO A BAJO COSTO | FONCTION PERMANENTE, À FAIBLE COÛT

VOLTS | AMPS	12-24V | 2.0A
DIMS	5.4" H x 11" L x 1.0" D | 138mm H x 279mm L x 25mm D
WATTS	25W
FLASH PATTERNS	26 Single, 25 Dual
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	• Mounts with two Velcro® straps • Black polycarbonate housing • 9' (2.7m) cigarette plug with on/off switch Montajes con dos correas de Velcro®, Carcasa de policarbonato negro, Enchufe para encender cigarrillos de 2,7 m (9') con interruptor de encendido/apagado Montage avec deux ceintures Velcro®, Boîtier en polycarbonates noir, Câble d'allume-cigare de 2,7 m (9 pi) avec interrupteur
REPLACE	"_" with B = Blue, R = Red, W = White "_" con B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par B = bleu, R = rouge, W = blanc



VFP36RB

MODEL MODELO | MODÈLE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
VFP36BB	BB	BB
VFP36RR	RR	RR
VFP36RB	RB	RB
VFP36C_ _	C	BB, RB, RR, RW

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

XT4 SERIES

DASH AND DECK LIGHTS

LUCES DEL PANEL Y DEL TABLERO | FEUX DE HAUT OU DE BAS DE PLANCHE DE BORD

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.0A
DIMS	2.5" H x 4.9" D | 63mm H x 125mm D
WATTS	14W
FLASH PATTERNS	22
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R10, R65, ⚠
DETAILS	• Retractable side guards provide an extra level of protection against reflected light flashing into driver's eye • Visor (shroud) allows unit to fit snugly against windshield • 12' (3.6m) cigarette plug cable with on/off button • Z brackets with suction cups come standard Las protecciones laterales retráctiles proporcionan un nivel de protección adicional contra el destello de la luz que se refleja hacia el conductor, La visera (cubierta) permite que la unidad se ajuste perfectamente al parabrisas, Cable de enchufe para encender cigarrillos de 3,6 m (12') con botón de encendido/apagado, Soportes en forma de Z con ventosas incluidos de manera estándar Remplacer, Les protections latérales rétractables offrent un niveau de protection supplémentaire contre les reflets de la lumière réfléchie dans les yeux du conducteur, La visière (carénage) permet à l'appareil de s'ajuster parfaitement au pare-brise, Câble de prise cigarette de 3,6 m (12 po) avec bouton marche / arrêt, Les supports en Z avec ventouse sont livrés de série
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



XT401RBSS
Single-Head

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
XT401_ _SS	5.3" | 133mm	1, Single-Color	AA, BB, RR
XT401_ _SS	5.3" | 133mm	1, Split-Color	BA, BW, RA, RB, RW

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CHASE™ SERIES

DECK AND DASH LIGHTS

LUCES DEL PANEL Y DEL TABLERO | FEUX DE HAUT OU DE BAS DE PLANCHE DE BORD

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.8A
DIMS	2.1" H x 4.4" D | 55mm H x 111mm D
FLASH PATTERNS	69
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R10, R65, ⚠
DETAILS	• Increased versatility and user functionality with a dual switch control and adjustable visor • Four suction cups mount to front or rear windshield and two L brackets for deck mounting • Rear carriage bolt track for easy mounting with existing brackets • 8.5' (2.6m) cigarette plug cable Mayor versatilidad y funcionalidad para el usuario con un control de doble interruptor y visor ajustable, Cuatro ventosas para montar en el parabrisas delantero o trasero y dos soportes en L para montar en el panel, Riel de transporte empernado trasero para un fácil montaje con los soportes existentes, Cable de enchufe para encender cigarrillos de 2,6 m (8,5') Augmentation de la polyvalence et des fonctionnalités utilisateur avec une commande à double commutateur et une visière ajustable, Quatre ventouses à monter sur le pare-brise avant ou arrière et deux supports en L pour le montage sur le tableau, Rail de boulon de carrosserie arrière pour un montage facile avec les supports existants, Câble de prise de cigarette de 2,6 m (8,5 pi)
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



CD3766BW-VDL

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
CD3766_ _-VDL	7.9" | 201mm	1, Dual-Color	AW, BW, RB, RW

INTERIOR LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

TRAFFIC STIKS™

ROUTING DONE RIGHT

TRAZADO DE RUTAS HECHO CORRECTAMENTE
ROUTAGE EFFECTUÉ DE LA BONNE MANIÈRE

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY



MEGA THIN™ STIK PAGE 46

LOW-PROFILE, VERSATILE COMBINATION LIGHT

- COMBINATION EMERGENCY, WARNING AND ARROWSTIK® LIGHT
- REMOVABLE FLANGE ASSEMBLY FOR EASY PIPE-MOUNT CONFIGURATION
- EXTRA REVERSE OR SCENE LIGHTING
- CURVED END OPTICS FOR BETTER OFF-ANGLE PERFORMANCE
- LOW-PROFILE ALUMINUM HOUSING AND HEAT-RESISTANT POLYCARBONATE LENS

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XT STIK SERIES

PUSH BUMPER/REAR & SIDE WINDOWS

PROTECTOR DE PARRILLA O VENTANILLAS TRASERAS Y LATERALES
PARE-CHOCS DE POUSSAGE/ARRIÈRE ET VITRES LATÉRALES



XT304RRBB

XT302RB

VOLTS	12-24V
DIMS	1.25″ H x 1.87″ D | 32mm H x 48mm D
FLASH PATTERN	22 FP (XT302), 31 FP (XT304)
CERTS	CLASS I (SAE J595), ⚠
DETAILS	▪ Shock and water resistant, potted circuit board ▪ Synchronized flash pattern are standard, includes steady burn ▪ Attached mounting bracket included Placa de circuitos encapsulada resistente a los golpes y al agua, El patrón de destello sincronizado viene configurado de forma estándar e incluye iluminación permanente, Incluye un soporte de montaje fijado Carte de circuit intégré résistante aux chocs et à l'eau, Les schémas de clignotements synchronisés sont standards et donnent un éclairage constant, Support de montage inclus
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_ _ _ _" models, first two "_ _" are the left side and second two "_ _" are for right side illumination "_ _" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco, Para los modelos "_ _ _ _", los dos primeros "_ _" son para la iluminación del lado izquierdo y los últimos dos "_ _" son para la iluminación del lado derecho « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc, Dans les modèles «_ _ _ _», les deux premiers «_ _» désignent le côté gauche et les deux autres «_ _» désignent l'éclairage de côté droit

MODEL MODELO | MODÈLE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XT302_ _	7″ | 178mm	2, Single-Color	AA, AW, BA, BB, BW, RA, RB, RR, RW
XT304_ _ _ _	14″ | 356mm	4, Single-Color	AAAA, BBBB, RAAB, RRAA, RRBB, RRRR, RRWW



REAR SIDE WINDOW VENTANA LATERAL TRASERA | VITRE ARRIÈRE LATÉRALE

RSWMNT-TH15 2015-2020 Tahoe (XT302 Series)

TRAFFIC STIKS

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

MEGA THIN™ STIK SERIES

LOW-PROFILE, VERSATILE COMBINATION LIGHT

LUZ COMBINADA DE PERFIL BAJO Y VERSÁTIL | COMBINAISON DE COULEURS ET PROFIL BAS



MTS626S-RB

VOLTS | AMPS	12-24V | 2.5A (418), 3.5A (626), 5.0A (835)
DIMS	1.6″ H x 1.6″ D | 41mm H x 41mm D
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R10, ⚠
DETAILS	▪ Combination emergency, warning and ArrowStik® light ▪ Removable flange assembly for easy pipe-mount configuration ▪ Extra reverse or scene lighting ▪ Curved end optics for better off-angle performance ▪ Low-profile aluminum housing and a heat resistant polycarbonate lens Luz combinada de emergencia, advertencia y ArrowStik®, Conjunto de brida extraíble para una fácil configuración de montaje en techo, Iluminación de marcha atrás o de escenario adicional, Óptica de extremo curvo para un mejor rendimiento de punto ciego, Carcasa de aluminio de bajo perfil y lente de policarbonato resistente al calor Remplacer Combinaison d'urgence, d'avertissement et d'éclairage ArrowStik®, Ensemble de bride amovible pour une configuration facile sur tuyau, Éclairage de recul ou de scène supplémentaire, Optique d'extrémité incurvée pour de meilleurs résultats, Boîtier en aluminium extra-plat et lentille en polycarbonate résistant à la chaleur
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CABLE LENGTH LONGITUD DEL CABLE | LONGUEUR DE CÂBLE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
MTS418MC-_ _	17.7″ | 449mm	16′ | 4.9m	4, Dual-Color	BW, RB, RW
MTS418MC-_ _ _ _	17.7″ | 449mm	16′ | 4.9m	4, Dual-Color	RWBW
MTS626S-_	24.6″ | 625mm	12″ Pigtail | 0.30m	6, Single-Color	A, B
MTS626S-RB	24.6″ | 625mm	12″ Pigtail | 0.30m	6, Single-Color	RB
MTS626MC-_ _	24.6″ | 625mm	16′ | 4.9m	6, Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW
MTS626MC-_ _ _ _	24.6″ | 625mm	16′ | 4.9m	6, Dual-Color	RABA, RWBW
MTS835S-_	35.1″ | 891mm	16′ | 4.9m	8, Single-Color	A, B
MTS835S-RB	35.1″ | 891mm	16′ | 4.9m	8, Single-Color	RB (1/2 modules are one color, 1/2 are the other)
MTS835MC-_ _	35.1″ | 891mm	16′ | 4.9m	8, Dual-Color	AW, BA, RA, RB, RW
MTS835MC-_ _ _ _	35.1″ | 891mm	16′ | 4.9m	8, Dual-Color	RABA, RWBW



EXTENSION CABLE CABLE DE EXTENSIÓN | RALLONGE DE CÂBLE

CZ0046	18′ (5.5M)
CZ0113	35′ (10.6M)



Youtube.com/Code3Inc

TRAFFIC STIKS

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XT NARROWSTIK™ SERIES

TRAFFIC DIRECTING SIGNAL

SEÑAL DE GUÍA DE TRÁFICO | SIGNALISATION DE TRAFIC

XT308RB



VOLTS | AMPS	12-24V | 4.0A (308/310), 6.0A (447)
DIMS	1.6" H x 1.9" D | 40mm H x 49mm D
FLASH PATTERNS	32
CERTS	CLASS I (SAE J595), ⚠
DETAILS	▪ Operates with included switch panel ▪ Clear lens ▪ Flashing lightheads are optional ▪ Attached mounting bracket comes standard Funciona con el panel de interruptores incluido, Lente transparente, Los cabezales de luces destellantes son opcionales, El soporte de montaje conectado se incluye de manera estándar Fonctionne avec le panneau de commutateur inclus, Fonctionne avec des commutateurs de série en place ou des commutateurs (inclus), Lentille claire, Les phares d'éclair sont en option, Les supports de montage sont fournis de série
REPLACE	"_ _" with A = Amber, B = Blue, R = Red "_ _" con A = ámbar, B = azul y R = rojo « _ _ » par A = orange, B = bleu R = rouge

MODEL MODELO | MODÈLE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CABLE LENGTH LONGITUD DEL CABLE | LONGUEUR DE CÂBLE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XT308AS	28.9" | 734mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	A
XT308_ _	28.9" | 734mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	AA, AR, BB, RB, RR
XT447AS	46.1" | 1171mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	A
XT447AS-50	46.1" | 1171mm	50' | 15m	8, Single-Color	A

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

TORUS™ NARROWSTIK™ SERIES

TRAFFIC DIRECTING AND WARNING

GUÍA DE TRÁFICO Y ADVERTENCIA | AVERTISSEMENT ET ORIENTATION DE TRAFIC



NASLCH2
Control Head Included

NASLTS839RB

VOLTS	12V
DIMS	2.0" H x 2.9" D | 51mm H x 74mm D
FLASH PATTERN	12 (traffic), 19 (warning)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	▪ Economical, yet advanced, the NarrowStik provides extraordinary visibility allowing approaching traffic extra time to move over or slow down ▪ Weather-protected for interior and exterior use ▪ Dim mode (reduces light intensity) La barra NarrowStik, económico y a la vez avanzada, proporciona visibilidad extraordinaria, lo que permite que el tráfico que se aproxima tenga tiempo adicional para moverse o reducir su velocidad, Protección contra la intemperie para uso interior y exterior, Modo atenuado (reduce la intensidad de la luz) Économique mais performant, le NarrowStik offre une visibilité exceptionnelle pour approcher la circulation et ralentir au meilleur moment, Protection conçue contre les intempéries intérieures et extérieures, Mode de gradation (Réduit l'intensité d'éclairage)
REPLACE	"_ _" with "35" or "50" or "70" = length in feet of desired cable* "_ _" con "35", "50" o "70" = longitud en pies del cable deseado « _ _ » avec « 10,6 » (35) ou « 15,2 » (50) ou « 21,4 » (70) = longueur en mètres (pieds) du câble désiré

MODEL MODELO | MODÈLE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	CABLE LENGTH LONGITUD DEL CABLE | LONGUEUR DE CÂBLE	LIGHTHEAD CABEZAL DE LUZ | TÊTE D'ÉCLAIRAGE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
NASLTS539	40.5" | 1029mm	18' | 5.5m	5, Single-Color	A
NASLTS547	47" | 1194mm	18' | 5.5m	5, Single-Color	A
NASLTS54735	47" | 1194mm	35' | 10.6m	5, Single-Color	A
NASLTS53950	40.5" | 1029mm	50' | 15.2m	5, Single-Color	A
NASLTS54750	47" | 1194mm	50' | 15.2m	5, Single-Color	A
NASLTS630	30" | 762mm	18' | 5.5m	6, Single-Color	A
NASLTS839	40.5" | 1029mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	A
NASLTS839RB	40.5" | 1029mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	RAAB (ends are red & blue)
NASLTS839RR	40.5" | 1029mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	RAAR (ends are red)
NASLTS839_ _	40.5" | 1029mm	*Pick Length	8, Single-Color	A
NASLTS847	47" | 1194mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	A
NASLTS847_ _	47" | 1194mm	*Pick Length	8, Single-Color	A
NASLTS6SP	(2) 16" | 406mm	18' | 5.5m	6, Single-Color	AA (split)
NASLTS6SP35	(2) 16" | 406mm	35' | 10.6m	6, Single-Color	AA (split)
NASLTS8SP	(2) 24" | 610mm	18' | 5.5m	8, Single-Color	AA (split)



CONTROLLER CONTROLADOR | CONTRÔLEUR

NASLCH2 Replacement or Additional Programmable



MOUNTING BRACKET SOPORTE DE MONTAJE | SUPPORT DE MONTAGE

NSTIK-MTG-F150 2015+ F150



UPPER MOUNTING KIT KIT DE MONTAJE SUPERIOR | ENSEMBLE DE MONTAGE SUPÉRIEUR

NSTIK-MTG-F150 2015-2020 Tahoe

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

EXTERIOR LIGHTING

VERSATILE WARNING LIGHTS MAXIMIZE VISIBILITY

LUCES DE ADVERTENCIA VERSÁTILES QUE AUMENTAN AL MÁXIMO LA VISIBILIDAD
DES LUMIÈRES D'AVERTISSEMENT POLYVALENTES OFFRANT UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY



CD3794 MEGAFLEX™ PAGE 51

FLEXIBLE LED WARNING LIGHT

- BENDS UP TO 120° ADAPTING TO CURVED SURFACES
- 2-BOLT MOUNT WITH INCLUDED BEZEL FOR FLAT SURFACES
- VHB TAPE MOUNT TO FLAT OR CURVED SURFACES

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

WHAT ARE THE OPTIONS?

COLOR COMBINATIONS
COMBINACIONES DE COLORES | COMBINAISONS DE COULEURS

Single-Color COLOR ÚNICO | MONOCHROME
Only one color illuminates
Solo se muestra un color de iluminación
Une seule couleur d'éclairage apparaît

Split-Color DISTINTOS COLORES | COULEURS SÉPARÉES
Two colors illuminate individually or simultaneously, half of the lighthead shows at a time
Dos colores de iluminación se muestran de forma individual o simultánea; la mitad de la luz se muestra a la vez
Deux couleurs d'éclairage apparaissent indépendamment ou en simultané, avec une partie du phare allumée à la fois

Dual-Color COLOR DUAL | DEUX COULEURS
Two colors illuminate individually, the lighthead is fully illuminated with each color (previously multi-color)
Dos colores de iluminación se muestran de forma individual, el cabezal de luz está completamente iluminado con cada color
Deux couleurs d'éclairage s'allument individuellement. Le phare est en pleine illumination avec les couleurs associées

Tri-Color TRES COLORES | RICOLORE
Three colors illuminate individually, the lighthead is fully illuminated with each color
Tres colores de iluminación se muestran de forma individual, el haz de luz está completamente iluminado con cada color
Trois couleurs d'éclairage s'allument individuellement. Le phare est en pleine illumination avec les couleurs associées

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CD3794 MEGAFLEX™ SERIES

120° FLEXIBLE HOUSING ADAPTS TO CURVED SURFACES
LA CARCASA FLEXIBLE DE 120° SE ADAPTA A SUPERFICIES CURVAS | LE BOÎTIER FLEXIBLE À 120° S'ADAPTE AUX SURFACES INCURVÉES


CD3794RB

Patent Pending

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.8A
DIMS	0.9" H x 3.9" L x 0.4" D | 23mm H x 99mm L x 10mm D 1.1 H x 4.4 L x 0.4 D | 28mm H x 112mm L x 10mm D (with bezel)
MOUNTING HOLE SPACING	5.54" | 141mm
FLASH PATTERNS	69
CERTS	CLASS I (SAE J595), CLASS I S / CLASS II S (SAE J845), CA T13, R65, R10, IP67/IP69K, ⚠
DETAILS	▪ Flexible housing (product cannot be bent in forward position) ▪ Clear silicone lens prevents yellowing and aging ▪ VHB tape mount to flat or curved surfaces ▪ 2-bolt mount with included bezel for flat surfaces ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Carcasa flexible (el producto no se puede doblar hacia delante), La lente de silicona transparente evita que se desgaste y que se torne de un color amarillo La cinta VHB se monta a superficies curvas o planas, Montaje de 2 pernos con el bisel incluido para superficies planas, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Boîtier flexible (le produit ne peut pas être plié en avant), La lentille en silicone transparente empêche le jaunissement et le vieillissement, Montage avec ruban adhésif VHB sur surfaces plates ou incurvées, Montage à 2 boulons avec enjoliveur inclus pour les surfaces planes, Compatibilité avec Matrix™, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD3794_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CITADEL™ SERIES - MATRIX® ENABLED

EXTERIOR LIGHTING SYSTEM
SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR


42-3TRBW-CM

VOLTS	12-24V
FLASH PATTERNS	Unlimited
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	▪ Enhances rear vehicle visibility while providing the driver maximum rear window viewing and elimating flash back ▪ Tri-color Mega Thin™ lightheads ▪ Controller allows ArrowStik™ functions Mejora la visibilidad en la parte trasera del vehículo mientras proporciona al conductor una máxima visibilidad por la ventana trasera, además de eliminar el reflejo, Cabezales de luces Mega Thin™ de tres colores, El controlador permite las funciones de ArrowStik™ Améliore la visibilité à l'arrière du véhicule tout en offrant au conducteur une visibilité maximale sur la lunette arrière et en éliminant les reflets, Têtes d'éclairage tricolore Mega Thin™, Le contrôleur prend en charge les fonctions ArrowStik™
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



CONTROL BOX
CAJA DE CONTROL | BOÎTIER DE COMMANDE

CZ42001 Matrix Citadel



EXTENSION CABLE
CABLE DE EXTENSIÓN | CÂBLE DE RALLONGE

CZ42008 5' (1.5M)



MOUNTING SCREWS
TORNILLOS DE MONTAJE | VIS DE MONTAGE

CR0060 Kit of Replacement Screws

MODEL MODELO | MODÈLE	HOUSING CARCASA | BOÎTIER	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CHEVY TAHOE 2015-2020		
CITTH15T-RBAW-MTC-CM	Metal	RAW/BAW
CITTH15T-RBW-MTC-CM	Metal	RBW
CITTH15T-RBA-MTC-CM	Metal	RBA
CITTH15T-BAW-MTC-CM	Metal	BAW
CITTH15T-RAW-MTC-CM	Metal	RAW
CHEVY TAHOE 2021+		
42-3TBAW-CM	Plastic	BAW
42-3TRBAW-CM	Plastic	RAW/BAW
42-3TRAW-CM	Plastic	RAW
42-3TRBA-CM	Plastic	RBA
42-3TRBW-CM	Plastic	RBW
DODGE DURANGO 2012+		
CITDUR-BAW-CM	Metal	BAW
CITDUR-RBAW-CM	Metal	RAW/BAW
CITDUR-RAW-CM	Metal	RAW
CITDUR-RBA-CM	Metal	RBA
CITDUR-RBW-CM	Metal	RBW
FORD EXPEDITION 2018+		
CITEXPN -BAW-CM	Metal	BAW
CITEXPN -RBAW-CM	Metal	RAW/BAW
CITEXPN -RAW-CM	Metal	RAW
CITEXPN -RBA-CM	Metal	RBA
CITEXPN -RBW-CM	Metal	RBW
FORD PIU 2015-2019		
CITEZPIU-RBA-MTC-CM	Plastic	RBA
CITEZPIU-RBAW-MTC-CM	Plastic	RAW/BAW
FORD PIU 2020+		
42-3PRBA-CM	Plastic	RBA
42-3PRBW-CM	Plastic	RBW
42-3PBAW-CM	Plastic	BAW
42-3PRAW-CM	Plastic	RAW
42-3PRBAW-CM	Plastic	RAW/BAW

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

OUTLINER™ SERIES

DUAL-COLOR WARNING FOR RUNNING BOARDS, PUSH BUMPERS, TAILGATES AND INTERIOR BACK WINDOW

ADVERTENCIA DE DOS COLORES PARA LOS ESCALONES LATERALES, LOS PROTECTORES DE PARRILLAS, LAS COMPUERTAS TRASERAS Y LA VENTANA TRASERA INTERIOR
FEU DE DÉTRESSE EN DEUX COULEURS POUR LES PANNEAUX LUMINEUX, PARE-CHOCS POUSSOIR, HAYONS ET LA VITRE ARRIÈRE INTÉRIEURE



C3RNRDC-60L-RW

VOLTS	12V
DIMS	0.6" H x 2" D | 16mm H x 53mm D
FLASH PATTERNS	32
CERTS	[CLASS II (SAE J595) A, R, W only], [CLASS III (SAE J595) B only], CA T13 (R only), IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Each 12" section features dual-color lightheads ▪ 32 flash patterns including steady-burn color 1, color 2 ▪ Universal surface mount capability ▪ Powder coated aluminum frame ▪ Polycarbonate durable lens ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Cada sección de 12" ofrece luces de dos colores, 32 patrones de flash, incluidos iluminación permanente de color 1 y color 2, además de asesor de tránsito, Capacidad de montaje universal en superficies, Bastidor de aluminio revestido con pintura en polvo, Lentes duraderos de policarbonato, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Chaque section de 304,8 mm (12 po) comporte des têtes d'éclairage bicolores, 32 schémas de clignotement, y compris la couleur d'éclairage constant 1, la couleur 2 et l'indication pour trafic, Capacité de montage en surface universelle, Cadre en aluminium à revêtement de poudre, Lentille en polycarbonate durable, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White (White is always the secondary color) "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco (El blanco es siempre el color secundario) « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc (Le blanc est toujours la couleur secondaire)

MODEL MODELO | MODÈLE	WIRE EXIT SALIDA DEL CABLE | SORTIE DE CÂBLE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	AMPS AMPERIOS | AMPÈRES	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
C3RNRDC-24L-BW	Left	25.3" | 642 mm	0.5	BW
C3RNRDC-24L-BWRW	Left	25.3" | 642 mm	0.5	BWRW
C3RNRDC-36L-BWRW	Left	37.3" | 947 mm	0.7	BWRW
C3RNRDC-60L-_ _	Left	61.3" | 1557 mm	1.0	AW, BW, RW
C3RNRDC-60R-_ _	Right	61.3" | 1557 mm	1.0	AW, BW, RW
C3RNRDC-60L-BWRW	Left	61.3" | 1557 mm	1.1	BWRW
C3RNRDC-60R-BWRW	Right	61.3" | 1557 mm	1.1	BWRW
C3RNRDC-72L-_ _	Left	73.3" | 1862 mm	1.2	AW, BW, RW
C3RNRDC-72R-_ _	Right	73.3" | 1862 mm	1.2	AW, BW, RW
C3RNRDC-72L-BWRW	Left	73.3" | 1862 mm	1.3	BWRW
C3RNRDC-72R-BWRW	Right	73.3" | 1862 mm	1.3	BWRW

BRACKET KITS
KIT DE SOPORTE | ENSEMBLE DE SUPPORT

Order 2 bracket kits to mount Outliner, one kit required per side.
Solicite 2 kits de soportes para montar Outliner, ya que cada kit solo se monta de un lado
Commandez 2 ensembles de support pour monter Outliner, chaque ensemble ne se monte que d'un côté

SHOP
Youtube.com/Code3Inc



RNRBKT-CH 2015+ Charger



RNRBKT-DUR 2019+ Durango



RNRBKT-FUS 2015+ Fusion



RNRBKT-F150 2015+ F150



RNRBKT-PIU 2015-2019 PIU



RNRBKT-PIU20 2020+ PIU



RNRBKT-RAM 2015+ Ram 1500, 2500, 3500



RNRBKT-SILV 2015-2019 Silverado 1500, 2500, 3500 & GMC Sierra



RNRBKT-TH 2015-2020 Tahoe



RNRBKT-TH21 2021+ Tahoe



RNRBKT-UNIV Universal

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

CD5051 SERIES

MULTI-MOUNT

MONTAJE MULTIPLE | MONTAGE MULTIPLE

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.7A (single-color), 0.6A (dual-color)
DIMS	0.6" H x 5.4" L x 1.0" D | 15mm H x 136mm L x 27mm D
MOUNTING HOLE SPACING	3.54" | 90mm
FLASH PATTERNS	18 (single-color), 69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, NFPA, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Great for hard to mount locations ▪ 35% slimmer than traditional models ▪ 180° light output ▪ Polycarbonate housing and lens ▪ Surface mount bracket included ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Idéal para ubicaciones de difícil montaje, Un 35 % más delgado que los modelos tradicionales, Salida de luz de 180 grados, Lentes y carcasa de policarbonato, Soporte de montaje de superficie incluido, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Idéal pour les endroits de montage difficiles, 35 % plus mince que les modèles traditionnels, Puissance lumineuse à 180 degrés, Boîtier et lentille en polycarbonate, Support de montage en surface inclus, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



CD5051R

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD5051_	Single-Color	A, B, R, W
CD5051_ _	Dual-Color	AB, AW, BW, RA, RB, RW

DURANGO	PIU	UNIVERSAL



GMBDUR
Grille
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE



UPGMB-PIU20
Grille
2020+ PIU
PARRILLA
CALANDRE


5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

CD9215 SERIES

COMBO WARNING AND WORKLIGHT

COMBINACIÓN DE LUZ DE ADVERTENCIA Y DE TRABAJO | LAMPE DE TRAVAIL ET FEU DE DÉTRESSE COMBINÉS

VOLTS | AMPS	12-24V | 3.3A
DIMS	3.2" H x 13.6" L x 2.7" D | 81mm H x 346mm L x 68mm D
FLASH PATTERNS	69
CERTS	CLASS I (SAE J595), CLASS I S (SAE J845), CA T13, NFPA, R10, IP67, CISPR 25, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Powerful work light with warning light in a single unit ▪ Aluminum housing with channels for versatile mounting options with included brackets ▪ Syncs with up to 8 devices ▪ Dim function in warning mode ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Combina una potente luz de trabajo con una luz de advertencia en una sola unidad, Carcasa de aluminio con canales que ofrece opciones de montaje versátiles con soportes incluidos Se sincroniza con hasta ocho dispositivos, Función de atenuación en el modo de advertencia, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Combine une puissante lampe de travail et un feu de détresse en une seule unité, Boîtier en aluminium avec tubes pour options de montage polyvalentes avec supports inclus, Synchronisation avec jusqu'à huit périphériques, Fonction de réglage de l'intensité en mode détresse, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



CD9215RWBW

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMEN (RAW) LÚMENES | LUMENS	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD9215_ _	Dual-Color	2,350	AW, BW, RW
CD9215RWBW	Dual-Color	2,350	RWBW

SHOP
Youtube.com/Code3Inc

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XTP3 SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.4A
DIMS	1.4" H x 3.7" L x 0.6" D | 35mm H x 93mm L x 16mm D
MOUNTING HOLE SPACING	3.05" | 78mm
FLASH PATTERNS	21 (single-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), NFPA, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	• Adjustable flash pattern output, steady-burn and dimming capabilities • Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities • Ultrasonic welding for better sealing • Polycarbonate housing resists corrosion • Built-in vent combats moisture ingress • Matrix® compatible, see page 12 • Sync-capable, see page 108 Un rendimiento de patrón de destello ajustable, con iluminación permanente y capacidades de atenuación, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Soldadura ultrasónica para obtener un mejor sellado, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Puissance de schéma de clignotement, éclairage constant et intensité réglable possible, Plusieurs motifs d'éclairs avec des possibilités de synchronisation avec les phase 1 et phase 2, Soudage par ultrasons pour une meilleure étanchéité,Compatibilité avec Matrix[MD], voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc



XTP3R

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XTP3_	Single-Color	A, B, G, R, W

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE

DURANGO



GMBDUR
GRILLE
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE

DURANGO



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

TAHOE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

MULTI-VEHICLE

LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe, 2018+ Expedition, 2014+ Silverado
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger, F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA, DELANTERA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE

LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCUL
PLAQUE D'IMMATRICULATION

UPGMB-PIU
GRILLE
2015-2019 PIU
PARRILLA
CALANDRE

UPGXTP-INS-PIU20
GRILLE INSERT
2020+ PIU
INSERTAR EN LA REJILLA
INSERT DE CALANDRE

MR6LPBKT-H
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



PBH45
PUSH BUMPER, HORIZONTAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR

UNIVERSAL



SD24LBRKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



SD24ZBRKT
ADJUSTABLE SWING
ROTACIÓN AJUSTABLE
PIVOT RÉGLABLE



XT3GRL
GRILLE
PARRILLA
CALANDRE



XT3LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



XT3LPBKT
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



XT3-DL
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

UNIVERSAL



XT3-DL2
L-BRACKET
(2) XTP3
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XTP4 SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.7A
DIMS	1.4" H x 4.7" L x 0.6" D | 35mm H x 119mm L x 16mm D
MOUNTING HOLE SPACING	4.12" | 105mm
FLASH PATTERNS	30 (single-color), 70 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), NFPA, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	• Adjustable flash pattern output, steady-burn and dimming capabilities • Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities • Ultrasonic welding for better sealing • Polycarbonate housing resists corrosion • Built-in vent combats moisture ingress • Matrix® compatible, see page 12 • Sync-capable, see page 108 Un rendimiento de patrón de destello ajustable, con iluminación permanente y capacidades de atenuación, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Soldadura ultrasónica para obtener un mejor sellado, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Puissance de schéma de clignotement, éclairage constant et intensité réglable possible, Plusieurs motifs d'éclairs avec des possibilités de synchronisation avec les phase 1 et phase 2, Soudage par ultrasons pour une meilleure étanchéité,Compatibilité avec Matrix[MD], voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc



XTP4BB

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XTP4_ _	Single-Color	AA, BB, GG, RR, WW
XTP4MC_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



FSM-BKT-CH
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



XT4MMNT-CH15
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR

DURANGO



FSM-BKT-DUR
UPPER MIRROR
2019+ Durango
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



GMBDUR
GRILLE
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE

MULTI-VEHICLE

FSM-BKT-TH
UPPER MIRROR
2015-2020 Tahoe, 2014-2019 Silverado Classic
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR

LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe, 2018+ Expedition, 2014+ Silverado
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger, F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

FSM-BKT-PIU
UPPER MIRROR
2015-2019 PIU
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR

FSM-BKT-PIU20
UPPER MIRROR
2020+ PIU, 2015+ Charger, 2015-2018 Silverado
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR

LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

RBM-PIU20
REAR REFLECTOR
2020+ PIU
REFLECTOR TRASERO
RÉFLECTEUR ARRIÈRE

PIU



BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE



UPGMB-PIU
GRILLE
2015-2019 PIU
PARRILLA
CALANDRE

TAHOE



CTGMB-TH21
GRILLE (CENTER /LOGO LINE)
2021+ Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



FLBM-TH21
FRONT LOWER BUMPER
2021+ Tahoe
PARACHOQUES
PARE-CHOCS



FOGBKT-TH15
FOG LIGHT AREA
2015-2020 Tahoe
LUCES ANTINIEBLA
PHARE ANTIBROUILLARD



FSM-BKT-TH21
UPPER MIRROR
2021+ Tahoe
ESPEJO SUPERIOR RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



GMB-TH21
GRILLE (UPPER/ LOWER)
2021+ Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE

TAHOE



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

TRANSIT VAN



XTP4WLRBKT-TRV
LOW ROOF REAR WEDGE
2015+ Transit Van
CUÑA TRASERA
CALE ARRIÈRE



XTP4WHRBKT-TRV
MID/HIGH ROOF, REAR WEDGE
2015+ Transit Van
CUÑA TRASERA
CALE ARRIÈRE

UNIVERSAL



MR6LPBKT-H
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



PBH45
PUSH BUMPER, HORIZONTAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS POUSSOIR



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS POUSSOIR



XT4-DL2
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

UNIVERSAL



XT4GRL
GRILLE
PARRILLA
CALANDRE



XT4LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



XT4LPGBKT
GRILLE, LOW PROFILE
2020+ PIU
PARRILLA
CALANDRE



XT4MMNT
MIRROR & BUMPER
ESPEJO Y PARACHOQUES
RÉTROVISEUR ET PARE-CHOCS

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XTP6 SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



VOLTS | AMPS	12-24V | 0.9A
DIMS	1.4" H x 6.2" L x 0.6" D | 35mm H x 158mm L x 16mm D
MOUNTING HOLE SPACING	5.61" | 143mm
FLASH PATTERNS	30 (single-color), 70 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), NFPA, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Adjustable flash pattern output, steady-burn and dimming capabilities ▪ Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities ▪ Ultrasonic welding for better sealing ▪ Polycarbonate housing resists corrosion ▪ Built-in vent combats moisture ingress ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Un rendimiento de patrón de destello ajustable, con iluminación permanente y capacidades de atenuación, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Soldadura ultrasónica para obtener un mejor sellado, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Puissance de schéma de clignotement, éclairage constant et intensité réglable possible, Plusieurs motifs d'éclairs avec des possibilités de synchronisation avec les phase 1 et phase 2, Soudage par ultrasons pour une meilleure étanchéité,Compatibilité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XTP6_ _	Single-Color	AA, BB, GG, RR, WW
XTP6MC_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

DURANGO



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



GMB-F150
GRILLE
2015+ F150
PARRILLA
CALANDRE

MULTI-VEHICLE



LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe,
2018+ Expedition,
2014+ Silverado
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(rear only) 2015+ Charger,
F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE



LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

TAHOE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

UNIVERSAL



XT6GRL
GRILLE
PARRILLA
CALANDRE



XT6LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

XTP4DS SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



VOLTS | AMPS	12-24V | 1.2A
DIMS	2.4" H x 4.7" L x 0.6" D | 61mm H x 120mm L x 16mm D
MOUNTING HOLE SPACING	4.12" | 105mm
FLASH PATTERNS	62 (single-color), 70 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), NFPA, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Adjustable flash pattern output, steady-burn and dimming capabilities ▪ Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities ▪ Ultrasonic welding for better sealing ▪ Polycarbonate housing resists corrosion ▪ Built-in vent combats moisture ingress ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Un rendimiento de patrón de destello ajustable, con iluminación permanente y capacidades de atenuación, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Soldadura ultrasónica para obtener un mejor sellado, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Puissance de schéma de clignotement, éclairage constant et intensité réglable possible, Plusieurs motifs d'éclairs avec des possibilités de synchronisation avec les phase 1 et phase 2, Soudage par ultrasons pour une meilleure étanchéité,Compatibilité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
XTP4DS_	Single-Color	A, B, R, W
XTP4DSMC_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

UNIVERSAL



XT4-DL2
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

SD24™ SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



VOLTS | AMPS	12-24V | 0.7A
DIMS	1.1" H x 3.3" L x 0.4" D | 28mm H x 84mm L x 10mm D (without grommet)
MOUNTING HOLE SPACING	3.0" | 76mm
FLASH PATTERNS	16
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R10, CE, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Twenty-four 1-watt high-intensity LEDs ▪ Pre-wired 9' (2.7m) cable ▪ Clear UV stabilized polycarbonate lens ▪ Sync-capable, see page 108 24 leds de alta intensidad de 1 watt, Cable precableado de 2,7 m (9'), Lente de policarbonato transparente estabilizado contra rayos UV, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Vingt-quatre DEL haute intensité de 1 W, Câble précâblé de 2,7 m (9 pi), Lentille claire en polycarbonate insensible aux UV, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
SD24_	Single-Color	A, B, R, W

UNIVERSAL



SD24LBRKT
L-Bracket
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



SD24ZBRKT
Adjustable Swing
ROTACIÓN AJUSTABLE
PIVOT RÉGLABLE

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

M180S™ SERIES

MULTI-MOUNT

MONTAJE MULTIPLE | MONTAGE MULTIPLE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.3A (single-color), 1.4A (dual-color)
DIMS	1.2" H x 5.1" L x 1.4"D | 30mm H x 130mm L x 37mm D
MOUNTING HOLE SPACING	4.74" | 121mm
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595, SAE J845), CA T13, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ 3-in-1 light: Intersection light, takedown light and ground light ▪ Brackets included for surface mount, edge mount with adjustable 30° pivot ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 La M180™ combina tres luces en una forma compacta: luz de cruce, luz de detención y luz de piso, Se incluyen soportes para montaje en superficie, montaje de borde con pivote ajustable de 30 grados, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Le M180™ conjugue trois éclairages sous une seule forme compacte : un feu d'intersection, un feu d'atterrissage et un feu de ras du sol, Supports inclus pour montage en surface, montage en bordure avec pivot réglable à 30 degrés, Compatibilité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc



M180S-B

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
M180S-_	Single-Color	A, B, G, R, W
M180SMC-_ _	Dual-Color	AG, AW, BA, BW, RA, RB, RW

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



BSM-BKT-CH
UNDER MIRROR
2015+ Charger
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FOGBKT-CH15
FOG LIGHT AREA
2015+ Charger
ÁREA DE LUCES ANTINIEBLA
ZONE DE PHARE ANTIBROUILLARD



FSM-BKT-CH
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEU SUPÉRIEUR

CHARGER | DURANGO



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



BSM-BKT-DUR
UNDER MIRROR
2019+ Durango
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-DUR
UPPER MIRROR
2019+ Durango
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



GMBDUR
GRILLE
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE

DURANGO | F150 | MULTI-VEHICLE | PIU



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



BSM-BKT-F150
UNDER MIRROR
2015-2020 F150 (non-tow mirrors)
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE



BSM-BKT-TH
UNDER MIRROR
2015-2020 Tahoe, 2014-2019 Silverado Classic
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-TH
UPPER MIRROR
2015-2020 Tahoe, 2014-2019 Silverado Classic
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe, 2014+ Silverado, 2018+ Expedition
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger, F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE

PIU



BSM-BKT-PIU
UNDER MIRROR
2015-2019 PIU
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



BSM-BKT-PIU20
UNDER MIRROR
2020+ PIU
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-PIU
UPPER MIRROR
2015-2019 PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



FSM-BKT-PIU20
UPPER MIRROR
2020+ PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear) 2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



RBM-PIU
REAR BUMPER
2015-2019 PIU
PARACHOQUES TRASERO
PARE-CHOCS ARRIÈRE



UPGMB-PIU20
GRILLE
2020+ PIU
PARRILLA
CALANDRE

PIU | TAHOE | UNIVERSAL



UPG-INS-PIU20
GRILLE INSERT
2020+ PIU
INSERTAR EN LA PARRILLA
INSERT DE CALANDRE



BSM-BKT-TH21
UNDER MIRROR
2021+ Tahoe
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-TH21
UPPER MIRROR
2021+ Tahoe
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



MR6OMMNT-TH15
MIRROR
2015-2020 Tahoe
ESPEJO
RÉTROVISEUR



BPILBKT-UNIV
B-PILLAR
B-PILLAR

UNIVERSAL



MR6LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



MR6LPBKT-H
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



PBH45
PUSH BUMPER, HORIZONTAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



XT6LBKT
L-BRACKET
fits with bezel
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

M180L™ TRIPLE STACK SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.7A
DIMS	3.4" H x 5.1" L x 1.4" D | 86mm H x 130mm L x 36mm D
MOUNTING HOLE SPACING	4.74" | 121mm
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CLASS I S (SAE J845), CA T13, R65, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Combines the functionality of a warning light and the utility of a scene light ▪ Produces a bright, off-angle 180° warning light that can be used as an alley light, intersection light, takedown light and steady burn functionality ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Combina en una sola luz la funcionalidad de una luz de advertencia y la utilidad de una luz para escenario, Produce una luz de advertencia brillante con ángulo de punto ciego de 180 grados que puede utilizarse como una luz de callejones, luz de cruce y luz de detención, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Conjugue les fonctions d'un feu d'avertissement et l'utilité d'un feu de scène, le tout en un seul équipement, Elle produit un feu d'avertissement brillant et sur un angle de 180 degrés qui peut servir d'éclairage d'allée, de feu d'intersection et de feu d'atterrissage, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc



M180L-R

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
M180L-_	Single-Color	A, B, G, R, W
M180LMC-_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

UNIVERSAL



M180L-LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

OL-M180L™ TRIPLE STACK SERIES

HEADLIGHT MOUNTING ASSEMBLY

CONJUNTO DE MONTAJE DE LOS FAROS | ENSEMBLE DE MONTAGE DE PHARES

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.7A
DIMS	3.4" H x 5.1" L x 1.4" D | 86mm H x 130mm L x 36mm D
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CLASS I S (SAE J845), CA T13, R65, R10, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Combines the functionality of a warning light and the utility of a scene light ▪ Produces a bright, off-angle 180° warning light that can be used as an alley light, intersection light and takedown light ▪ Steady burn for scene light functionality ▪ Fits standard headlight mounting hole ▪ Sync-capable, see page 108 Combina la funcionalidad de una luz de advertencia con la utilidad de una luz para escenario, Produce una luz de advertencia brillante y fuera de ángulo de 180 grados que se puede utilizar como luz de callejón, luz de cruce y luz de detención, Iluminación permanente que ofrece funcionalidad de luz de escenario, Se ajusta al orificio de montaje estándar para faros, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Combine la fonctionnalité d'un feu de détresse et l'utilité d'un feu de scène, Produit un feu de détresse lumineux à 180 degrés qui peut être utilisé, comme feu latéral, d'intersection et de phare d'approche, Éclairage constant pour une fonctionnalité de feu de scène, S'adapte aux trous de montage d'un phare standard, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc



OL-M180L-R

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
OL-M180L-_	Single-Color	A, B, G, R, W
OL-M180LMC-_ _	Dual-Color	AW, BA, BW, RA, RB, RW

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

MEGA THIN™ SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



ULT6-B

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.8A (single-color), 0.6A (dual-color), 1.0A (tri-color)
DIMS	1.3" H x 4.8" L x 0.6" D | 34mm H x 123mm L x 134m D
MOUNTING HOLE SPACING	4.13" | 105mm
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color), 135 (tri-color)
CERTS	[CLASS I (SAE J595), CA T13, R65 (excludes tri)], R10 (excludes tri), NFPA, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Delivers bright, powerful off-angle performance with curved end optics ▪ Clear lens with 6 single-color, 12 dual-color and 18 tri-color LEDs ▪ Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities ▪ Aluminum housing and polycarbonate lens ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Ofrece un rendimiento de punto ciego brillante y potente con su óptica de extremo curvado, Lente transparente con 6 ledes de un solo color, 12 ledes de dos colores y 18 ledes de tres colores, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Carcasa de aluminio y lente de policarbonato, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Offre une performance d'éclairage brillant, sans limite d'angle grâce à son optique incurvée sur les bords, Lentille claire devant 6 DEL monochromes, 12 DEL bicolores et 18 DEL tricolores, Plusieurs motifs d'éclairs avec des possibilités de synchronisation avec les phase 1 et phase 2, Boîtier en aluminium et lentille en polycarbonate, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
ULT6-_	Single-Color	A, B, G, R, W
ULTMC-_ _	Dual-Color	AG, AW, BA, BW, RA, RB, RW
ULTTC-_ _ _	Tri-Color	BAW, RAW, RBA, RBW

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



FSM-BKT-CH
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEU SUPÉRIEUR



XT4MMNT-CH15
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

DURANGO



GMBDUR
GRILLE
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE



FSM-BKT-DUR
UPPER MIRROR
2019+ Durango
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE

MULTI-VEHICLE



FSM-BKT-TH
UPPER MIRROR
2015-2020 Tahoe,
2014-19 Silverado Classic
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe,
2014+ Silverado,
2018+ Expedition
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger,
F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE



FSM-BKT-PIU
UPPER MIRROR
2015-2019 PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



FSM-BKT-PIU20
UPPER MIRROR
2020+ PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



RBM-PIU20
REAR REFLECTOR
2020+ PIU
REFLECTOR TRASERO
RÉFLECTEUR ARRIÈRE



UPGMB-PIU
GRILLE
2015-2019 PIU
PARRILLA
CALANDRE

TAHOE



BHGMB-TH21
BEHIND GRILLE
2021+ Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



CTGMB-TH21
GRILLE (CENTER /LOGO LINE)
2021+ Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



GMB-TH21
GRILLE (UPPER/ LOWER)
2021+ Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



FLBM-TH21
FRONT LOWER BUMPER
2021+ Tahoe
PARACHOQUES
PARE-CHOCS



FOGBKT-TH15
FOG LIGHT AREA
2015-2020 Tahoe
LUCES ANTINIEBLA
PHARE ANTIBROUILLARD

TAHOE



FSM-BKT-TH21
UPPER MIRROR
2021+ Tahoe
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



RBM-TH21
REAR BUMPER CUT OUT
2021+ Tahoe
PARACHOQUES TRASERO
PARE-CHOCS ARRIÈRE

TRANSIT VAN



XTP4WLRBKT-TRV
LOW ROOF, REAR WEDGE
2015+ Transit Van
CUÑA TRASERA
CALE ARRIÈRE



XTP4WHRBKT-TRV
MID/HIGH ROOF, REAR WEDGE
2015+ Transit Van
CUÑA TRASERA
CALE ARRIÈRE

UNIVERSAL



MR6LPBKT-H
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



PBH45
PUSH BUMPER, HORIZONTAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR

UNIVERSAL



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



XT4-DL2
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



XT4GRL
GRILLE
PARRILLA
CALANDRE



XT4LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



XT4MMNT
MIRROR & BUMPER
ESPEJO Y PARACHOQUES RÉTROVISEUR ET PARE-CHOCS

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

MR6 SERIES

MULTI-MOUNT

MONTAJE MÚLTIPLE | MONTAGE MULTIPLE



MR6-B

MR6TC-RBW

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.9A (single-color & tri-color), 1.25A (dual-color)
DIMS	1.2" H x 5.2" L x 0.8" D | 32mm H x 132mm L x 20mm D
MOUNTING HOLE SPACING	4.74" | 121mm
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color), 135 (tri-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R65, R10, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Single-color (6) models have Total Internal Reflector (TIR) optic LEDs ▪ Dual-color (12) and tri-color (18) models have linear optic LEDs ▪ Multiple flash patterns with phase 1 and phase 2 syncing capabilities ▪ Black powder coated metal housing ▪ Brackets included for surface mount, edge mount with adjustable 30° pivot ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Los modelos de un solo color tienen ledes de reflector interno total (TIR, del inglés Total Internal Reflector), Los modelos con dos (12) y tres (18) colores cuentan con ledes de óptica lineal, Varios patrones de destellos con capacidades de sincronización de fase 1 y fase 2, Se incluyen soportes para montaje en superficie, montaje de borde con pivote ajustable de 30 grados, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Les modèles à une couleurs séparées possèdent des DEL avec optique à réflecteur interne total (TIR), Les modèles bicolores (12) et tricolores (18) possèdent des DEL avec optique linéaire, Plusieurs motifs d'éclairs avec synchronisation avec les phase 1 et phase 2 possible, Supports inclus pour montage en surface, montage en bordure avec pivot réglable à 30 degrés, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
MR6-_	Single-Color	A, B, G, R, W
MR6MC-_ _	Dual-Color	AG, AW, BA, BW, RA, RB, RW
MR6TC-RBW	Tri-Color	RBW

CHARGER



BSM-BKT-CH
UNDER MIRROR
2015+ Charger
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



FOGBKT-CH15
FOG LIGHT AREA
2015+ Charger
LUCES ANTINIEBLA
PHARE ANTIBROUILLARD



FSM-BKT-CH
UPPER MIRROR
2015+ Charger
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEU SUPÉRIEUR

CHARGER



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

DURANGO



BSM-BKT-DUR
UNDER MIRROR
2019+ Durango
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-DUR
UPPER MIRROR
2019+ Durango
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



GMBDUR
GRILLE
2019+ Durango
PARRILLA
CALANDRE

DURANGO



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



BSM-BKT-F150
UNDER MIRROR
2015-2020 F150
(non-tow mirrors)
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE

TAHOE



BSM-BKT-TH21
UNDER MIRROR
2021+ Tahoe
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-TH21
UPPER MIRROR
2021+ Tahoe
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



MR6OMMNT-TH15
MIRROR
2015-2020 Tahoe
ESPEJO
RÉTROVISEUR

TAHOE



RBM-TH21
REAR BUMPER CUT OUT
2021+ Tahoe
PARACHOQUES TRASERO
PARE-CHOCS ARRIÈRE

MULTI-VEHICLE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE



BSM-BKT-TH
UNDER MIRROR
2015-2020 Tahoe,
2014-19 Silverado Classic
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-TH
UPPER MIRROR
2015-2020 Tahoe,
2014-19 Silverado Classic
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR

MULTI-VEHICLE



LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger,
F150, Ram, 2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe,
2014+ Silverado,
2018+ Expedition
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



BHGMB-PIU20
BEHIND GRILLE
2020+ PIU
DETRÁS DE LA PARRILLA
DERRIÈRE LA CALANDRE



BSM-BKT-PIU
UNDER MIRROR
2015-2019 PIU
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR

PIU



BSM-BKT-PIU20
UNDER MIRROR
2020+ PIU
DEBAJO DEL ESPEJO
SOUS RÉTROVISEUR



FSM-BKT-PIU
UPPER MIRROR
2015-2019 PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



FSM-BKT-PIU20
UPPER MIRROR
2020+ PIU
ESPEJO SUPERIOR
RÉTROVISEUR SUPÉRIEUR



LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



RBM-PIU
REAR BUMPER
2015-2019 PIU
PARACHOQUES TRASERO
PARE-CHOCS ARRIÈRE



UPGMB-PIU20
GRILLE
2020+ PIU
PARRILLA
CALANDRE



UPG-INS-PIU20
UPPER GRILLE INSERT
2020+ PIU
INSERCIÓN DE LA PARRILLA SUPERIOR FEU SUPÉRIEUR DE CALANDRE

UNIVERSAL



BPILBKT-UNIV
B-PILLAR
B-PILLAR



MR6LBKT
L-BRACKET
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L



MR6LPBKT-H
LICENSE PLATE
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



PBH45
PUSH BUMPER, HORIZONTAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES
PARE-CHOCS
POUSSOIR



XT6LBKT
L-BRACKET
fits with bezel
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CHASE™ SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



CD3766RB

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.8A
DIMS	1.5" H x 6.4" L x 1.2" D | 38mm H x 163mm L x 30mm D
MOUNTING HOLE SPACING	5.54" | 141mm
FLASH PATTERNS	69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, R65, R10, RoHS, ⚠
DETAILS	• 12 high intensity dual-color LEDs (6 LEDs of each color) • Aluminum housing, polycarbonate lens and encapsulated electronics • Matrix® compatible, see page 12 • Sync-capable, see page 108 Carcasa de aluminio, lentes de policarbonato y elementos electrónicos encapsulados, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Boîtier en aluminium, lentille en polycarbonate et électronique encapsulée, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CD3766_ _	Dual-Color	AG, AW, BA, BW, RA, RB, RW

CHARGER



CHSGRL
GRILLE
2015+ Charger
PARRILLA
CALANDRE



LXEXLPBKTR-CH15
LICENSE PLATE
2015+ Charger (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

DURANGO



LXEXLPBKT-DUR
LICENSE PLATE
2019+ Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

F150



GMB-F150
GRILLE
2015-2017 F150
PARRILLA
CALANDRE

TAHOE



GMBTH15
GRILLE
2015-2020 Tahoe
PARRILLA
CALANDRE

MULTI-VEHICLE



LPBKTF-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKTR-TH21
LICENSE PLATE
2021+ Tahoe (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



LXEXLPBKT-CH15
LICENSE PLATE
(front only) 2015+ Charger, F150, Ram, 2019 Durango
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LPBKT-TH15
LICENSE PLATE
2015-2020 Tahoe, 2014+ Silverado, 2018+ Expedition
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

PIU



LXEXLPBKT-PIU
LICENSE PLATE
2020+ PIU (front & rear)
2015-2019 PIU (front only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION



LXEXLPBKTR-PIU
LICENSE PLATE
2015-2019 PIU (rear only)
PLACA DE MATRÍCULA
PLAQUE D'IMMATRICULATION

UNIVERSAL



PBV45
PUSH BUMPER, VERTICAL
PARACHOQUES, VERTICAL
PARE-CHOCS POUSSOIR, VERTICAL



XT6GRL
GRILLE
PARRILLA
CALANDRE

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

LED X™ SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



LXEX1F-BH



LXEXB2F-RRH

VOLTS | AMPS	12V | 0.8A (single stack), 1.6A (double stack)
DIMS	2.0" H x 4.8" L x 1.2" D | 51mm H x 123mm L x 31mm D (single stack) 3.3" H x 4.8" L x 1.2" D | 83mm H x 123mm L x 31mm D (double stack)
MOUNTING HOLE SPACING	4.5" | 114mm
FLASH PATTERNS	7
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, ⚠
DETAILS	• Sealed and waterproof • Rust-proof, die-cast aluminum housing • Rated 100,000 hour Life • Steady burn function Sellada e impermeable, Resistente a la corrosión, carcasa de aluminio fundido, Capacidad de 100 000 horas de vida útil, Función con iluminación permanente Scellé et étanche, Boîtier en aluminium moulé sous pression résistant à la rouille, Classé pour 100 000 heures de durée de vie, Fonction d'éclairage constant
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
LXEX1F-_	Single Stack, Spot, Aluminum Housing	A, B, R, W
LXEX1F-_H	Single Stack, Spot, Aluminum Housing	B, W
LXEXB1F-_	Single Stack, Spot, Black Housing	A, B, R, W
LXEXB1F-_H	Single Stack, Spot, Black Housing	B, R, W
LXEX1FW-_	Single Stack, Flood, Aluminum Housing	A, B, R
LXEX1FW-_H	Single Stack, Flood, Aluminum Housing	A, B, W
LXEX1S-R	Single Stack, Spot, Steady Burn, Aluminum Housing	R
LXEXB1FW-_	Single Stack, Flood, Black Housing	B, R
LXEXB1FW-_H	Single Stack, Flood, Black Housing	A, B, R
LXEX2F-_ _	Double Stack, Spot, Aluminum Housing	AA, AB, AR, AW, BB, BR, BW, RR, WR, WW
LXEX2F-_ _H	Double Stack, Spot, Aluminum Housing	AA, AB, AR, AW, RR, RW, WW
LXEXB2F-_ _	Double Stack, Spot, Black Housing	AA, AB, AR, AW, BB, BR, BW, RR, WR, WW
LXEXB2F-_ _H	Double Stack, Spot, Black Housing	AA, AB, AR ,RR
LXEX2FW-_ _	Double Stack, Flood, Aluminum Housing	AA, AR, RR
LXEX2FW-_ _H	Double Stack, Flood, Aluminum Housing	AA, AB, RR
LXEXB2FW-AA	Double Stack, Flood, Black Housing	AA
LXEXB2FW-_ _H	Double Stack, Flood, Black Housing	AA, AB
LXEX2S-_ _	Double Stack, Steady Burn, Aluminum Housing	AA, RR

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

HB12PAK HIDE-A-BLAST™ SERIES

LOW PROFILE, HEAD/TAIL LAMP OR SURFACE

FARO/LUZ TRASERA O DE SUPERFICIE DE PERFIL BAJO
PROFIL MINCE, AMPOULE OU SURFACE D'ÉCLAIRAGE FRONTALE OU ARRIÈRE



HB12PAK-PI-DC-RB

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.3A (single-color), 0.8A (dual-color)
DIMS	1.2" H x 1.0" Ø lens / 1.4" Ø base | 30mm H x 25mm Ø lens / 35mm Ø base (HB12PAK) 1.4" H x 1.0" Ø lens / 1.7" Ø base | 35mm H x 25mm Ø lens / 43mm Ø base (HB12PAK-PI)
FLASH PATTERNS	29 (single-color), 69 (dual-color)
CERTS	CLASS II (SAE J595), R10, IP66, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ In-line flasher offers steady burn and dim capability ▪ Includes a 15' (4.6M) cable ▪ HB12PAK can be mounted on surfaces with included 2-bolt bezel or inserted into headlights ▪ HB12PAK-PI is a twist-lock mount version that fits perfectly into the Ford Explorer PIU 2020 headlight ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 La luz intermitente en línea ofrece una capacidad de iluminación permanente y atenuación, Incluye un cable de 4,57 m (15 pies), HB12PAK se puede montar en las superficies con el bisel de 2 pernos incluido o se puede insertar en los faros, HB12PAK-PI es una versión de montaje de cierre por torsión que encaja perfectamente en el faro del Ford Explorer PIU 2020, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Le clignotant en ligne offre une capacité d'éclairage constante et de réglage de l'intensité, Inclut un câble de 4,5 m (15 pi), Le modèle HB12PAK peut être monté sur des surfaces avec un porte-phare à 2 boulons inclus ou insérés dans les phares, Le HB12PAK-PI est une version à montage par rotation qui s'adapte parfaitement au phare PIU 2020 Ford Explorer, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
HB12PAK-W	Single-Color, Surface/headlight, 1" hole	W
HB12PAK-DC-_ _	Dual-Color, Surface/headlight, 1" hole	AW, BW, RB, RW
HB12PAK-PI-W	Single-Color, Ford PIU 2020 headlight	W
HB12PAK-PI-DC-_ _	Dual-Color, Ford PIU 2020 headlight	BW, RB, RW

EXTERIOR LIGHTING

CODE 3

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

MICROPAK SERIES

LOW PROFILE, SURFACE MOUNT

MONTAJE SUPERFICIAL DE PERFIL BAJO | MONT DE SURFACE PROFIL BAS



MICROPAK-B

SHOP
Youtube.com/Code3Inc

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.2A (single-color), 0.6A (dual-color)
DIMS	1.3" H x 1.3" L x 1.4" D | 34mm H x 34mm L x 37mm D
FLASH PATTERNS	29 (single-color) | 69 (dual-color)
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, IP67, R10, R65, ⚠
DETAILS	▪ Slim low-profile design with 6 powerful LEDs for a bright warning light ▪ All-in-one module: all controls embedded in the headlight ▪ Optimized lens and optics; maximizes light output in multiple single- or dual-color variations ▪ Discreet flush mount, install virtually anywhere on the vehicle's surface; inserts into a 1"(25mm) hole with 10" (4.5M) pigtail cable ▪ Steady burn and dimmable ▪ Matrix® compatible, see page 12 ▪ Sync-capable, see page 108 Diseño delgado de bajo perfil con seis potentes luces LED para una luz de advertencia brillante, Módulo todo en uno: todos los controles integrados en el faro para no utilizar un controlador de flash LED, Lente y óptica optimizadas, lo que aumenta el haz de luz en múltiples variaciones de uno o dos colores, Montaje empotrado discreto que se puede instalar prácticamente en cualquier lugar de la superficie del vehículo. Insertable en un orificio de 2,54 cm (1") con cable espiral de 25,4 cm (10"), Iluminación permanente y atenuable, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Conception mince à profil bas avec six puissantes DEL pour un feu de détresse lumineux, Module tout-en-un : toutes les commandes sont intégrées au phare, évitant ainsi l'utilisation d'un contrôleur de clignotement de DEL, Lentille et composant optique optimisés, maximisant le faisceau lumineux en plusieurs variations à une ou à deux couleurs, Montage encastré discret, s'installe sur pratiquement n'importe quelle surface de véhicule; insérable dans un trou de 2,54 cm (1 po) avec câble en queue de cochon de 25,4 cm (10 po), Éclairage constant et intensité réglable, Compatibité avec Matrix®, voir page 12, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
MICROPAK-_	Single-Color	A, B, G, R, W
MICROPAK-DC -_ _	Dual-Color	AG, AW, BA, BW, RA, RB, RW

UNIVERSAL



MICROPAK-LBKT
L-Bracket
SOPORTE EN L
SUPPORT EN L

EXTERIOR LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

VIBRANT™ HIDE-A-BLAST™ SERIES

SURFACE OR CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA DE SUPERFICIE U OCULTA | AVERTISSEMENT DE SURFACE OU CACHÉ

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.9A
DIMS	0.87" H x 1.51" Ø | 22mm H x 38mm Ø (lighthead)
MOUNTING HOLE SPACING	1.3" | 33mm (base) 1.8" | 46mm (bezel)
FLASH PATTERNS	16
CERTS	CE, R10, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Low-profile mounting flange and black bezel ▪ Self-contained and in-line power module ▪ 9' (2.7m) pre-wired cable ▪ Nickel-plated housing ▪ Sync-capable, see page 108 Se puede sincronizar con cabezales adicionales, Brida de montaje de perfil bajo y bisel negro, Módulo de alimentación en línea y autocontenido, Cable precableado de 2,7 m (9'), Carcasa niquelada, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Possibilité de synchronisation avec d'autres têtes d'éclairage, Bride de montage surbaissée et cadre noir, Module d'alimentation autonome ou en ligne, Câble précâblé de 2,7 m (9 pi), Boîtier nickelé, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
V_	Single-Color, 1" hole or surface/2 bolt	A, B, R, W

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

WILDCAT™ HIDE-A-BLAST™ SERIES

CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA OCULTA | AVERTISSEMENT DISSIMULÉ

VOLTS | AMPS	12V (W6A, W6R), 12-24V | 0.5A
DIMS	1.5" W x 0.9" Ø | 38mm H x 22mm Ø
MOUNTING HOLE SPACING	1.3" | 33mm
FLASH PATTERNS	16
CERTS	CE, R10, ⚠
DETAILS	▪ In-line power module ▪ 9' (2.7m) pre-wired cable ▪ Nickel-plated housing ▪ Two head models: Red/blue head combination available ▪ Pre-wired cable; 7' (2.1m) module, 7' (2.1m) head A, 4' (1.2m) head B ▪ Single and double head models have same specs, except double head models come in pairs and share a power module ▪ Sync-capable, see page 108 Módulo de alimentación en línea y autocontenido, Cable precableado de 2,7 m (9'), Carcasa niquelada, Dos modelos de cabezal: cabezal combinado rojo y azul disponible, Cable precableado; módulo de 2,1 m (7'), cabezal A de 2,1 m (7'), cabezal B de 1,2 m (4'), Nota: Los modelos de cabezales individuales y dobles tienen las mismas especificaciones, con la excepción de que los modelos de cabezales dobles vienen en pares y comparten un módulo de alimentación, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Module d'alimentation autonome et en ligne, Câble précâblé de 2,7 m (9 pi), Boîtier nickelé, Deux modèles de tête : combinaison de feux rouges-bleus disponible, Câble précâblé; module 2,1 m (7 pi), tête A de 2,1 m (7 pi), Tête B de 1,2 m (4 pi), Remarque : les modèles à têtes simple et double ont les mêmes caractéristiques techniques, sauf que les modèles à tête double sont fournis par deux et partagent le même module d'alimentation, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
W6_	4 LED, 1 head, 1"hole	A, B, R, W
W6_ _	4 LED, 1 head, 1"hole	AB, AW, BR, BW, RW

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

BULLET™ HIDE-A-BLAST™ SERIES

CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA OCULTA | AVERTISSEMENT DISSIMULÉ

VOLTS | AMPS	12-24V | 0.9A
DIMS	1.3" H x 1.0" Ø | 33mm H x 25mm Ø (ND0010) 2.4" H x 1.0" Ø | 60mm H x 25mm Ø (ND0011)
MOUNTING HOLE SPACING	0.9" | 23mm
FLASH PATTERNS	16
CERTS	CE, R10, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Self-adhesive, no mounting hardware required (can be secured with screws, if desired) ▪ Two high-intensity, 3-watt LEDs ▪ Synchronizes with additional units (simultaneous or alternating) ▪ Single 1/2" (13mm) hole for installation ▪ 9' (2.7m) cord ▪ Nickel-plated aluminum housing ▪ Sync-capable, see page 108 Autoadhesiva: no se requiere tornillería de montaje (puede fijarse con tornillos, si se desea), 2 leds de alta intensidad de 3 watts, Se sincroniza con unidades adicionales (simultáneas o alternas), Un solo agujero de 13 mm (1/2") para la instalación, Cable de 2,7 m (9'), Carcasa de aluminio niquelado, Capacidad de sincronización, consulte la página 108 Autoadhésif – aucun matériel de montage n'est nécessaire (même s'il est possible de renforcer le montage à l'aide de vis, si souhaité), 2 DEL haute intensité de 3 W, Se synchronise avec les unités supplémentaires (simultanément ou alternativement), Un seul trou de 13 mm (1/2 po) nécessaire pour l'installation, Cordon de 2,7 m (9 pi), Boîtier en aluminium nickelé, Compatibilité de synchronisation, voir page 108
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LENGTH LONGITUD | LONGUEUR	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
ND0010_	Single-Color	3/4" Shaft	A, B, R, W
ND0011_	Single-Color	2" Shaft	A, B, R, W

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

9 LED HIDE-A-BLAST™ SERIES

CONCEALED WARNING

ADVERTENCIA OCULTA | AVERTISSEMENT DISSIMULÉ

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.7A
DIMS	1.3" H x 1.5" Ø | 33mm H x 38mm Ø
FLASH PATTERNS	30
CERTS	CLASS III (SAE J595), ⚠
DETAILS	▪ Used for both headlight and taillight locations ▪ 15' (4.6M) cable ▪ Self-contained sealed control module ▪ Matrix® compatible, see page 12 Se usa tanto en las luces delanteras como traseras, Cable de 4,6 m (15'), Módulo de alimentación sellado y autocontenido, Compatibilidad con Matrix®, consulte la página 12 Utilisé pour les phares et les feux arrière, Câble de 4,6 m (15 pi), Module de commande intégré et scellé, Compatibité avec Matrix®, voir page 12
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, R = rojo y W = blanco « _ » par A = orange, B = bleu, R = rouge, W = blanc



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
HB915_	Single-Color, 1"Hole	A, B, R, W

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

LIGHTHEAD PROGRAMMER

DECREASES INSTALLATION TIME

DISMINUYE EL TIEMPO DE INSTALACIÓN | RÉDUIT LE TEMPS D'INSTALLATION

VOLTS | AMPS	12V | 24A MAX
DIMS	4.3" H x 3.5" L x 0.7" D | 109mm H x 89mm L x 18mm D
CERTS	⚠
DETAILS	• Allows user to quickly and easily program flash patterns for multiple directional lights at the same time • Programs up to eight lightheads at once • LED screen displays the flash pattern number • Demo button allows user to review pattern selection • Automates the flash pattern selection process, no wire tapping needed Permite al usuario programar patrones de destello para varias luces direccionales de forma rápida y sencilla al mismo tiempo, Programa hasta ocho cabezales de luces a la vez, La pantalla LED muestra el número de patrón de destello, El botón de Demostración permite al usuario revisar la selección del patrón, Automatiza el proceso de selección del patrón de destello, sin necesidad de intervenir Permet à l'utilisateur de programmer rapidement et facilement des motifs d'éclairs pour plusieurs éclairages directionnels en même temps, Programme jusqu'à huit phares à la fois, L'écran à DEL affiche le numéro du modèle d'éclair, Le bouton de démonstration permet à l'utilisateur de vérifier la sélection du motif, Automatise le processus de sélection du modèle d'éclair, aucune dérivation de fil nécessaire



MODEL MODELO MODÈLE	PRODUCT COMPATIBILITY COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO COMPATIBILITÉ DU PRODUIT
LHP-C3	Chase™, Mega Thin™, MR6, M180™, XTP, MICROPAK, CD5051, CB7265, SB48, C5550

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

LED FLASHER

DRIVES UP TO 20 LED HEADS

POTENCIA HASTA 20 CABEZALES LED | DIRIGE JUSQU'À 20 PHARES À DEL

VOLTS | AMPS	12V | 20A
DIMS	1.0" H x 3.0" L x 1.9" D | 24mm H x 76mm L x 48mm D
FLASH PATTERNS	15
CERTS	⚠
DETAILS	• Input surge protection • Reverse polarity protection • Waterproof design • Two random pattern selection modes • On/off control wires • Single wire flash pattern selection Protección contra sobrecarga de alimentación, Protección contra polaridad invertida, Diseño impermeable, Dos modos de selección de patrón aleatorios, Cables de control de encendido/apagado, Selección de patrón del destello con un solo cable Protection contre les surtensions d'entrée, Protection contre l'inversion de polarité, Conception étanche, Deux modes de sélection de motifs aléatoires, Fils de contrôle marche/arrêt, Sélection du motif d'éclair avec un seul fil



LEDFLASHER1W

MODEL MODELO MODÈLE	CONNECTION CONEXIÓN CONNEXIONS
LEDFLASHER1	Connector
LEDFLASHER1W	Wired

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

900 SERIES FLASHER

SUITABLE FOR USE IN HEADLIGHTS, GRILLE LIGHTS & LIGHTBARS

ADECUADO PARA USAR EN FAROS, LUCES DE PARRILLA Y BARRAS DE LUZ

COMPATIBLE AVEC L'UTILISATION COMME PHARES, PHARES DE CALANDRE ET BARRES LUMINEUSES

VOLTS | AMPS	12V | 20A
DIMS	0.7" H x 2.5" L x 2.2" D | 18mm H x 64mm L x 55mm D
FLASH PATTERNS	15
CERTS	⚠
DETAILS	• Easy installation • Solid state construction • Extended bulb life Fácil instalación, Estructura sólida, Vida prolongada de la bombilla Installation facile, Construction sans composant mobile, Durée de vie d'ampoules prolongée



940

MODEL MODELO MODÈLE	TYPE TIPO TYPE
920-10TH	Headlight Flasher Plug-In, For Use with 2010-2020 Tahoe
940	Wig-Wag Flasher, For Use with Alley/Take-Down
950	Headlight Flashers, For Use with Positive Output-Wired
950-PIU	Plug-In Headlight Flashers, For Use with 2015+ PIU

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

EXTERIOR LIGHT ACCESSORIES

ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR



3766CHBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For Chase



CZ0047 — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For M180



CZ3703-WDG — **WEDGE KIT** JUEGO DE CUÑAS | TROUSSE DE CALES — 5° Each, For XTP3



CZ3704-WDG — **WEDGE KIT** JUEGO DE CUÑAS | TROUSSE DE CALES — 5° Each, For XTP4



CZXTP3BZL — **BLACK BEZEL** BISEL NEGRO | ENJOLIVEUR NOIR — For XTP3



CZXTP4BZL — **BLACK BEZEL** BISEL NEGRO | ENJOLIVEUR NOIR — For XTP4



CZXTP4DSBZL — **BLACK BEZEL** BISEL NEGRO | ENJOLIVEUR NOIR — For XTP4DS



CZXTP6BZL — **BLACK BEZEL** BISEL NEGRO | ENJOLIVEUR NOIR — For XTP6



MR6-WEDGEKIT — **WEDGE KIT** JUEGO DE CUÑAS | TROUSSE DE CALES — For MR6 & M180



MR6-WTBZ — **WHITE BEZEL** BISEL BLANCO | ENJOLIVEUR BLANC — For MR6



MR6FMKIT — **GROMMET** MONTAJE CON PASACABLES | MONTAGE EN ŒILLET — For MR6 & MR180



SD24CH — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For SD24



ULT-BKBZ — **BLACK BEZEL** BISEL NEGRO | ENJOLIVEUR NOIR — For Mega Thin



ULT-CHBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For Mega Thin



XTP3CHMBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For XTP3



XTP3RUBZ — **RUBBER BEZEL** BISEL DE CAUCHO | ENJOLIVEUR EN CAOUTCHOUC — For XTP3



XTP4CHMBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For XTP4



XTP4RUBZ — **RUBBER BEZEL** BISEL DE CAUCHO | ENJOLIVEUR EN CAOUTCHOUC — For XTP4



XTP4DSCHMBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For XTP4DS



XTP6CHMBZ — **CHROME BEZEL** BISEL CROMADO | ENJOLIVEUR CHROMÉ — For XTP6



XTP6RUBZ — **RUBBER BEZEL** BISEL DE CAUCHO | ENJOLIVEUR EN CAOUTCHOUC — For XTP6

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

CODE 3

COMPARTMENT LIGHTING

ENGINEERED FROM THE INSIDE OUT

DISEÑADO DESDE EL INTERIOR
CONÇUES DE L'INTÉRIEUR

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY



CW0400 PAGE 73

SURFACE MOUNT

- RUGGED, HEAVEY-DUTY DESIGN
- COMPACT AND SLIM
- ALUMINUM HOUSING

CW0100 PAGE 73

HIGH-BOND TAPE MOUNT

- SPLICEABLE EVERY 2"
- WIRE LEADS AT BOTH ENDS TO ALLOW MULTIPLE UNITS TO BE CONNECTED
- EACH 16' ROLL COMES WITH THREE SETS OF END CAPS AND 6 SETS OF WIRES

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

ANTIMICROBIAL LIGHT

POWERED BY VYV

CON EL RESPALDO DE VYV | ALIMENTÉ PAR VYV

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.5A
DIMS	0.5″ D x 9″ Ø | 13mm D x 229mm Ø
CERTS	KKK, AMD, IEC, ⚠
DETAILS	▪ White light disinfection technology proven to provide continuous disinfection on high-touch surfaces in interior environments ▪ Dramatically reduces contamination while providing white light illumination safe for humans and animals ▪ Fits in a 7″ (178mm) cutout ▪ Bright and dim mode available Se ha demostrado que la tecnología de desinfección con luz blanca ofrece una desinfección continua en superficies de alto contacto en interiores, Reduce drásticamente la contaminación mientras proporciona una iluminación de luz blanca que es segura para los seres humanos y los animales, Encaja en un panel de 7,0″, Disponible en modalidades brillante y opaca La technologie de désinfection à la lumière blanche a fait ses preuves en matière de désinfection continue sur les surfaces souvent touchées dans les environnements intérieurs, Réduit considérablement la contamination tout en offrant un éclairage à la lumière blanche sécuritaire pour les humains et les animaux, S'insère dans une ouverture de 177,8 mm, Mode lumineux et mode veilleuse disponibles



MODEL MODELO MODÈLE	LEDS LUCES LED À DEL	CONNECTOR CONECTOR CONNECTEUR	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN ILLUMINATION
PCL-LED-VV	48	Bare leads	W
PCL-LED-VV-P	48	Deutsch	W



ACCESSORY ACCESORIOS | ACCESSOIRE	
WPPLUG1	3 Pin Deutsch Connector

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW0100 SERIES

HIGH-BOND TAPE MOUNT

MONTAJE CON CINTAS DE GRAN ADHESIÓN | SUPPORT DE BANDE À HAUTE ADHÉRENCE



CW0112

VOLTS	12V
DIMS	0.6″ H x 0.2″ D | 14mm H x 5mm D
CERTS	CE, IP65, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Spliceable every 2″ (51mm) ▪ Self-adhesive 3M VHB tape ▪ Wire leads at both ends to allow multiple units to be connected ▪ Each 16′ (5M) rolls comes with three sets of end caps and 6 sets of wires Empalmable Cada 2″, Cinta autoadhesiva VHB de gran adhesión 3M, Cables en ambos extremos para permitir conectar varias unidades, Cada rollo de 5 metros (16′) viene con tres juegos de tapas terminales y 6 juegos de cables À épissure Tous Les 2″, Ruban VHB autoadhésif haute adhérence 3M, Fils de raccordement aux deux extrémités pour permettre de relier plusieurs unités, Chaque rouleau de 5 m vient avec trois embouts et 6 en ensembles de fils

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	LEDS LUCES LED À DEL	LUMENS (RAW) LÚMENES LUMENS	AMPS AMPERIOS AMPÈRES
CW0106	6″ | 152mm	9	185	0.2
CW0112	12″ | 305mm	18	350	0.4
CW0124	24″ | 609mm	36	700	0.7
CW0136	36″ | 914mm	54	1,400	1.1
CW0100	16′ | 4,877mm	288	2,600	3.6
CW0177	76.5″ | 1,943mm	114	-	1.7



ACCESSORY ACCESORIOS | ACCESSOIRE	
CZ0112	Wire and End Caps

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW0400 SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



CW0400

VOLTS	12-24V
DIMS	2.0″ H x 0.5″ D | 51mm H x 13mm D
CERTS	CE, R10, IP55, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Flood beam ▪ Compact and slim lights are only 0.5″ (12mm) high when mounted Flujo, Las luces delgadas y compactas tienen una altura de tan solo12 mm (0,5″) cuando se montan Projection, Les lampes compactes et minces ne mesurent que 12 mm de hauteur une fois montées

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	LEDS LUCES LED À DEL	SWITCHED CONMUTADO COMMUTÉ	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN ILLUMINATION
CW0400	5.4″ | 137mm	10	CW0410	W
CW0400-WR	5.4″ | 137mm	10	CW0410-WR	W, R
CW0401	11.8″ | 300mm	22	CW0411	W
CW0401-WR	11.8″ | 300mm	22	CW0411-WR	W, R
CW0402	17.7′ | 4,877mm	32	CW0412	W
CW0402-WR	76.5″ | 1,943mm	32	CW0412-WR	W, R

COMPARTMENT LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW0600 SERIES

SURFACE MOUNT

MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAGE EN SURFACE



CW0600

VOLTS	12-24V
DIMS	3.9″ H x 1.1″ D | 100mm H x 28mm D
CERTS	CE, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Flood beam ▪ Switched ▪ High-output interior lights are ideal for illuminating large spaces ▪ Easy installation in a variety of locations with concealed fasteners Flujo, Conmutado, Las luces del interior de alto rendimiento son ideales para iluminar grandes espacios, Fácil instalación en una variedad de lugares con sujetadores ocultos Projection, À interrupteur, Éclairage intérieur à haut rendement idéal pour de grands espaces, Installation facile dans de nombreux endroits avec des attaches dissimulées

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	TYPE TIPO TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES LUMENS	AMPS AMPERIOS AMPÈRES
CW0600	18″ | 457mm	96 LED	2,000	1.1
CW0602	33″ | 838mm	192 LED	4,900	2.3

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW0800 SERIES

90° CORNER MOUNT

MONTAJE EN UNA ESQUINA DE 90° | MONTAGE EN ANGLE À 90 DEGRÉS



CW0800

VOLTS	12-24V
DIMS	0.7″ H x 0.7″ D | 17mm H x 17mm D
CERTS	R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Flood beam ▪ Attractive gray end caps (included) to protect mounting hardware ▪ Extruded aluminum frame to withstand harsh environments ▪ Waterproof for interior or exterior use ▪ Low profile and vibration resistant Flujo, Atractivas tapas terminales grises (incluidas) para proteger la tornillería de montaje, Bastidor de aluminio extruido para soportar entornos hostiles, Resistente al agua para uso interior o exterior, Perfil bajo y resistente a vibraciones Projection, Embouts gris attrayants (inclus) pour protéger le matériel de montage, Cadre en aluminium extrudé pour résister aux environnements difficiles, Étanche pour un usage intérieur ou extérieur, Profil bas et résistant aux vibrations

MODEL MODELO MODÈLE	LENGTH LONGITUD LONGUEUR	TYPE TIPO TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES LUMENS	AMPS AMPERIOS AMPÈRES
CW0800	11.6″ | 296mm	12 LED	200	0.2
CW0801	21.5″ | 546mm	24 LED	400	0.4
CW0802	31.5″ | 800mm	36 LED	600	0.6
CW0803	41.4″ | 1052mm	48 LED	770	0.8
CW0804	51.3″ | 1301mm	60 LED	960	1.0
CW0805	61.2″ | 1554mm	72 LED	1,200	1.1



Side view - 90° Corner mount
Vista lateral – montaje en una esquina de 90°
Vue de côté – Montage en angle à 90 degrés

COMPARTMENT LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

AREA LIGHTING

WHEN BRIGHTER IS BETTER

CUANDO MÁS ILUMINACIÓN ES MEJOR
LORSQUE LE MIEUX EST SYNONYME DE LUMINOSITÉ



FOCUS360™ PAGE 80
REMOTE SPOTLIGHT
- 360°CONTINUOUS ROTATION
- 135° TILT RANGE
- 3,740FT BEAM DISTANCE

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY



LUMENS
LÚMENES | LUMENS

At Code 3, we measure our lumen output to ensure the most accurate reading of the **"actual"** lumen count. The lumens found throughout the catalog are **"measured raw."** Lumen output is an important factor in the buying process, here is a quick guideline for comparing lumens to lumens:

En CODE 3, medimos nuestra salida de lumen para garantizar la lectura más precisa de la cantidad de lúmenes "reales". Los lúmenes que se encuentran en el catálogo son "medidos en bruto". La salida de lúmenes es un factor importante en el proceso de compra; aquí presentamos una guía rápida para comparar lúmenes:

Chez CODE 3, nous mesurons notre puissance en lumens pour garantir la lecture la plus précise du nombre de lumens « réels ». Les lumens présentés dans le catalogue sont « mesurés bruts ». La puissance en lumens est un facteur important du processus d'achat. Voici donc quelques directives pour comparer les lumens entre eux :

RAW LUMENS
LÚMENES EN BRUTO | LUMENS BRUTS

Measured Raw

A highly accurate reading of the actual lumen count at the time the light is powered on, as measured in an integrating sphere.

Calculated Raw

The lumen count is based on a theoretical value.

If a light uses 10 LEDs with a max lumen output rating of 100 per LED, the raw lumen output would be 1,000 lumens (10 x 100 = 1,000).

Medidos en bruto: lectura de alta precisión del recuento real de lúmenes en el momento en que se enciende la luz, según lo medido en una esfera integradora. Calculados en bruto: el recuento de lúmenes se basa en un valor teórico. Si una luz usa 10 LED con una potencia de salida máxima de lumen de 100 por LED, la salida
bruta de lumen sería de 1000 lúmenes (10 × 100 = 1000).

Lecture brute : une lecture hautement précise du nombre de lumens réels au moment où le feu est allumé, selon la mesure relevée dans une sphère intégrante. Mesure brute calculée : le compte des lumens se fonde sur une valeur théorique. Si un feu est doté de 10 DEL dont la puissance maximale en lumens est de 100 par DEL, la puissance brute en lumens serait de 1 000 lumens (10 x 100 = 1 000).

EFFECTIVE LUMENS
LÚMENES EFECTIVOS | LUMENS RÉELS

Measured Effective

A highly accurate reading of the actual lumen count, taken once the light has been powered on for a constant 30 minutes.

Calculated Effective

An estimated percentage (i.e. 30%) is deducted from the raw calculated lumens to account for potential output losses once the light has been powered on for a period of time.

Medidos efectivos: una lectura de alta precisión de la cantidad real de lúmenes que se toma una vez que la luz ha estado encendida durante 30 minutos constantes. Calculado efectivo: un porcentaje estimado (es decir, un 30 %) se deduce de los lúmenes en bruto calculados para tener en cuenta las potenciales pérdidas de producción una vez que la luz ha estado encendida durante un período.

Lecture effective : une mesure hautement précise du nombre de lumens réels, prise une fois que l'éclairage a été allumé en permanence pendant 30 minutes consécutives. Mesure effective calculée : un pourcentage estimé (c.-à-d. 30 %) est soustrait des lumens bruts calculés pour tenir compte des pertes de puissance potentielles après que le feu ait été allumé pendant une période de temps.

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW3007-F
FOUR 5-WATT LEDS
CUATRO LUCES LED DE 5 VATIOS | QUATRE DEL DE 5 W

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.0A
DIMS	3.4" H x 3.2" L x 3.0" D | 85mm H x 81mm L x 76mm D
CERTS	CE, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ 3-18 AWG conductor cable ▪ Built-in vent ▪ Compact design ▪ Aluminum heatsink housing ▪ Polycarbonate lens ▪ Interchangeable, color-trim bezel options: black, red, blue and yellow (included) Cable conductor de 3 a 18 AWG, Ventilación incorporada, Diseño compacto, Caja disipadora térmica de aluminio, Lente de policarbonato, Opciones de bisel con colores intercambiables: negro, rojo, azul y amarillo (incluido) Câble à conducteurs de calibre 3-18 AWG, Évent intégré, Conception compacte, Boîtier de dissipateur thermique en aluminium, Lentille en polycarbonate, Options de cadre interchangeables avec finitions de couleur : noir, rouge, bleu et jaune (compris)



SHOP
Youtube.com/Code3Inc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW3007-F	Flood	1,025

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2605
NINE 7-WATT LEDS
NUEVE LUCES LED DE 7 VATIOS | NEUF DEL DE 7 W

VOLTS | AMPS	12-24V | 2.4A
DIMS	4.9" H x 3.9" L x 2.9" D | 123mm H x 100mm L x 73mm D
CERTS	R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Deutsch connector ▪ Direct mount option ▪ Built-in vent ▪ Aluminum housing ▪ Polycarbonate lens Conector deutsch, Opción de montaje directo, Ventilación incorporada, Carcasa de aluminio, Lente de policarbonato Connecteur deutsch, Option de montage direct, Évent intégré, Boîtier en aluminium, Lentilles en polycarbonate

DT04-2P
Female DEU
Mate: DT06-2S



SHOP
Youtube.com/Code3Inc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW2605	Flood	2,875

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW4020
THIRTY-SIX 1.2-WATT LEDS
TREINTA Y SEIS LUCES LED DE 1,2 VATIOS | TRENTE-SIX DEL DE 1,2 W

VOLTS | AMPS	12-24V | 4.5A
DIMS	5.6" H x 5.7" L x 2.6" D | 143mm H x 145mm L x 65mm D
CERTS	CE, R10, CISPR 25, IP67, IP69K, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Deutsch connector ▪ Heavy-duty mount with 180° angle ▪ Built-in vent ▪ Aluminum housing ▪ Heated glass lens with automatic integration that turns on when ambient temperatures reach or get below (approximately) 35°F (2°C) Conector deutsch, Montaje de servicio pesado con ángulo en 180 grados, Ventilación incorporada, Carcasa de aluminio, Lente de vidrio templado con integración automática que se enciende cuando la temperatura ambiente alcanza aproximadamente 2 °C (35 °F) o menos. Connecteur deutsch, Montage résistant avec angle de 180°, Évent intégré, Boîtier en aluminium, Lentille en verre chauffant avec intégration automatique qui s'allume lorsque la température ambiante atteint ou descend en dessous d'environ 2 °C (35 °F)

DT04-2P
Female DEU
Mate: DT06-2S



SHOP
Youtube.com/Code3Inc

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW4020	Flood	3,050

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2421
SIXTEEN 3-WATT LEDS
DIECISÉIS LED DE 3 VATIOS | SEIZE DEL DE 3 WATTS

VOLTS | AMPS	12-24V | 2.0A
DIMS	4.2" H x 4.2" L x 1.9" D | 108mm H x 108mm L x 48mm D
CERTS	CE, R10, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Aluminum heatsink housing ▪ Stainless steel mounting bracket ▪ Polycarbonate lens Caja disipadora térmica de aluminio, Soporte de montaje de acero inoxidable, Lente de policarbonato Boîtier de dissipateur thermique en aluminium, Support de montage en acier inoxydable, Lentille en polycarbonate



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW2421	Flood	2,400

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW3100 SERIES

SINGLE ROW

UNA HILERA | RANGÉE UNIQUE



VOLTS	12-24V
DIMS	2.0" H x 9.3" L x 2.0" D | 51mm H x 193mm L x 51mm D (CW3109) 2.0" H x 20.6" L x 2.0" D | 51mm H x 356mm L x 51mm D (CW3114) 2.0" H x 32.0" L x 2.0" D | 51mm H x 597mm L x 51mm D (CW3124)
CERTS	CE, IP67, IP69K, RoHS, ⚠
DETAILS	• Deutsch connector • Built-in vent to prevent fogging • High-intensity beam • Adjustable end or extrusion mount • Aluminum heatsink housing and polycarbonate lens Conector Deutsch, Ventilación incorporada para evitar el empañamiento, Haz de alta intensidad, Montaje con extremos o superficie ajustables Carcasa disipadora térmica de aluminio y lente de policarbonato Connecteur Deutsch, L'évent intégré prévient la formation de buée, Faisceau à haute intensité, Embout ajustable ou montage en surfaceBoîtier de dissipateur thermique en aluminium et lentille en polycarbonate

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS	AMPS AMPERIOS | AMPÈRES
CW3109	Flood	875	0.8
CW3120	Flood / Spot Combo	2,175	1.8
CW3132	Flood / Spot Combo	3,475	3.0

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW3200 SERIES

DOUBLE ROW

DOBLE HILERA | RANGÉE DOUBLE



SHOP

Youtube.com/Code3Inc

VOLTS	12-24V
DIMS	3.0" H x 14.0" L x 4.3" D | 76mm H x 363mm L x 109mm D (CW3214) 3.0" H x 25.0" L x 4.3" D | 76mm H x 635mm L x 109mm D (CW3225) 3.0" H x 33.0" L x 4.3" D | 76mm H x 838mm L x 109mm D (ULTY33-DC)
CERTS	CE, IP67, RoHS, ⚠
DETAILS	• Built-in vent to prevent fogging • High-intensity beam • Adjustable end or extrusion mount • Aluminum heatsink housing and polycarbonate lens Ventilación incorporada para evitar el empañamiento, Haz de alta intensidad, Montaje con extremos o superficie ajustables Carcasa disipadora térmica de aluminio y lente de policarbonato L'évent intégré prévient la formation de buée, Faisceau à haute intensité, Embout ajustable ou montage en surfaceBoîtier de dissipateur thermique en aluminium et lentille en polycarbonate

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS	AMPS AMPERIOS | AMPÈRES
CW3214	Flood / Spot Combo	2,800	2.7
CW3225	Flood / Spot Combo	4,750	4.3
UTLY33-DC	Flood / Spot Combo	16,800	25.0

AREA LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

FOCUS360™ SERIES

REMOTE SPOTLIGHT

FOCO REMOTO | PROJECTEUR TÉLÉCOMMANDÉ



SHOP

Youtube.com/Code3Inc

VOLTS | AMPS	12-24V | 2.7A
DIMS	6.3" H x 7.6" L x 7.6" D | 160mm H x 193mm L x 193mm D
CERTS	CE, R10, IP68 (lighthead only), RoHS, FCC, ⚠
DETAILS	• 360° continuous rotation, 135° tilt range • Beam distance, 3,740' –1,140m • Permanent or magnet mount available • "Return to Home" setting will automatically return light to original position when powered off • Aluminum heatsink lighthead • Polycarbonate housing • Wired and wireless options Rotación continua de 360°, intervalo de inclinación de 135°, Distancia del haz de luz: 1196 m - 3925 pies, Permanentes o disponibles para montaje magnético, La configuración "Volver a inicio" devolverá automáticamente la luz a su posición original durante el apagado, Cabezal de luces de la caja disipadora térmica de aluminio, Caja de policarbonato, Opciones inalámbricas y conectadas Rotation continue sur 360° – plage d'inclinaison de 135°, Distance du faisceau – 1 196 m – 3 925 pi, Montage permanent ou magnétique disponible, Le réglage de « retour au point de départ » ramène automatiquement la lampe à sa position d'origine lorsqu'elle est éteinte, Tête d'éclairage avec dissipateur thermique en aluminium, Boîtier en polycarbonate, Options avec ou sans fil

MODEL MODELO | MODÈLE	HOUSING CARCASA | BOÎTIER	TYPE TIPO | TYPE	CANDELA CANDELA | CANDELA	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW3010	Black	Spot	327,000	5,357
CW3011	White	Spot	327,000	5,357

LENS LENTES | LENTILLE



CZ3010A
ACCESSORY LENS, YELLOW
LENTE ACCESORIO, AMARILLO
LENTILLE D'ACCESSOIRE, JAUNE



CZ3010F
ACCESSORY LENS, CLEAR FLOOD
LENTE ACCESORIO, REFLECTORA
LENTILLE D'ACCESSOIRE, FAISCEAU LARGE



CZ3010G
ACCESSORY LENS, GREEN
LENTE ACCESORIO, VERDE
LENTILLE D'ACCESSOIRE, VERT



CZ3010R
ACCESSORY LENS, RED
LENTE ACCESORIO, ROJO
LENTILLE D'ACCESSOIRE, ROUGE

MOUNTING MONTAJE | MONTAGE



CZ3016
MAGNET MOUNT KIT, WHITE
USED WITH CW3011
KIT DE MONTAJE MAGNÉTICO, BLANCO
TROUSSE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE, BLANC



CZ3017
MAGNET MOUNT KIT, BLACK
USED WITH CW3010
KIT DE MONTAJE MAGNÉTICO, NEGRO
TROUSSE DE SUPPORT MAGNÉTIQUE, NOIR



CZ3010-ADPT
ADAPTER BRACKET
SOPORTE DEL ADAPTADOR
SUPPORT D'ADAPTATEUR

CONTROLLER CONTROLADOR | CONTRÔLEUR



CR3010
REPLACEMENT REMOTE
REEMPLAZO REMOTO
TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE



CZ3011
IN-DASH JOYSTICK CONTROLLER
CONTROLADOR INTEGRADO DE LA PALANCA
MANETTE DE COMMANDE SUR LE TABLEAU DE BORD

AREA LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2101

UNIVERSAL WORKLIGHT

LUZ DE TRABAJO UNIVERSAL | LAMPE DE TRAVAIL UNIVERSELLE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.9A
DIMS	4.9" H x 4.3" L x 2.2" D | 124mm H x 110mm L x 55mm D
CERTS	CE, R10, IP67, RCM, ⚠
DETAILS	▪ Combination optics ▪ Six 3-watt LEDs ▪ Stylish aluminum heatsink housing ▪ Polycarbonate lens ▪ Zinc-plated steel mounting bracket Combinación de luces, Seis luces LED de 3 vatios, Caja disipadora térmica de aluminio estilizada, Lente de policarbonato, Soporte de montaje de acero enchapado en zinc Optiques combinées, Six DEL de 3 watts, Boîtier élégant en aluminium avec dissipateur de chaleur, Lentilles en polycarbonate, Support de fixation en acier zingué



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW2101	Flood	1,650

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2311

HIGH-POWERED WORKLIGHT

LUZ TRABAJO DE ALTA POTENCIA | LAMPE DE TRAVAIL HAUTE PUISSANCE

VOLTS | AMPS	12-24V | 5.3A
DIMS	6.2" H x 5.7" L x 4.6" D | 157mm H x 145mm L x 117mm D
CERTS	CE, IP69K, RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Vibration-protected bracket ▪ Clear polycarbonate lens ▪ Nine 10-watt LEDs ▪ Aluminum heatsink housing ▪ Heavy-duty stainless steel articulating bracket Soporte protegido contra vibraciones, Lente de policarbonato transparente, Nueve luces LED de 10 vatios, Caja disipadora térmica de aluminio, Soporte de articulación de acero inoxidable para servicio pesado Support protégé contre les vibrations, Lentilles claire en polycarbonate, Neuf DEL de 10 watts, Boîtier en aluminium avec dissipateur de chaleur, Support articulaire en acier robuste



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW2311	Flood	4,950

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

GNDLT-W

GROUND LIGHTING

ILUMINACIÓN DE TIERRA | ÉCLAIRAGE DU SOL

VOLTS | AMPS	12V | 0.5A
DIMS	5.4" Ø | 137mm Ø (with grommet)
CERTS	NFPA, ⚠
DETAILS	▪ Flush mount ▪ Polycarbonate clear lens ▪ Cast aluminum base ▪ Ideal for night or low light scenes ▪ Easy to install; all models are surface mounted underneath chassis in door area and wired to vehicle lighting system ▪ Automatic turn-on specified by user (for example, when parking brake is engaged) ▪ Waterproof seals ▪ Fits in standard 4.5" hole (114mm) ▪ 7" (178mm) two-wire pigtails Montaje empotrado, Lente transparente de policarbonato, Base de aluminio fundido, Ideal para su uso en lugares con luz nocturna o con poca luz, Fácil de instalar: todos los modelos están montados en la superficie debajo del chasis en el área de la puerta y conectados al sistema de iluminación del vehículo, Encendido automático determinado por el usuario (por ejemplo, cuando el freno de estacionamiento está activado), Juntas impermeables, Se ajusta a orificios estándar de 114 mm (4,5"), Cable flexible de conexión de dos cables de 178 mm (7") Monage affleurant, Lentilles claires en polycarbonate, Socle en aluminium coulé, Idéal pour les scènes de nuit ou peu éclairées, Facile à installer — tous les modèles ont un montage en surface sous le châssis autour de la porte et raccordé au système d'éclairage du véhicule, Commutation automatique précisée par l'utilisateur (par exemple, lorsque le frein de stationnement est actionné), Joints étanches, Adaptés aux trous habituels de 114 mm (4,5 po), Queue de cochon à deux fils de 178 mm (7 po)



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
GNDLT-W	Flood	W

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2441

COMPACT DESIGN

DISEÑO COMPACTO | CONCEPTION COMPACTE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.2A
DIMS	1.9" H x 6.3" L x 2.5" D | 47mm H x 160mm L x 63mm D
CERTS	R10, IP67, ⚠
DETAILS	▪ Clear polycarbonate lens ▪ Six 3-watt LEDs ▪ Aluminum heatsink housing Lente de policarbonato transparente, Seis luces LED de 3 vatios, Caja disipadora de calor de aluminio Lentilles claires en polycarbonate, Six DEL de 3 watts, Boîtier en aluminium avec dissipateur de chaleur



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW2441	Flood	725

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW3006

COMPACT DESIGN

DISEÑO COMPACTO | CONCEPTION COMPACTE

VOLTS | AMPS	12-24V | 1.5A (flood), 1.4A (spot)
DIMS	3.1" H x 3.2" L x 3.0"D | 78mm H x 81mm L x 76mm D
CERTS	IP67, ⚠
DETAILS	▪ Six 3-watt LEDs ▪ Includes 2-pin deutsch connector and 6" (152mm) male connector ▪ 90° flood optics, 8° spot optics ▪ Unique aluminum heatsink housing design for efficient heat management ▪ Polycarbonate lens ▪ Interchangeable, color-trim bezel options: black, red, blue and yellow (included) ▪ Steel mounting bracket Seis luces LED de 3 vatios, Incluye conector Deutsch de 2 clavijas y conector macho de 152,4 mm (6"), Luces reflectoras de 90°, luces direccionales de 8°, Único diseño de la caja disipadora térmica de aluminio para un máximo manejo térmico, Lente de policarbonato, Opciones de bisel con colores intercambiables: negro, rojo, azul y amarillo, Soporte de montaje de acero (incluido) Six DEL de 3 watts, Comprend un connecteur Deutsch à 2 broches et un connecteur mâle de 152,4 mm (6 po), Optiques à faisceau large 90°, optiques à faisceau étroit 8°, La conception unique du boîtier de dissipateur thermique en aluminium offre une gestion optimale de la chaleur, Lentilles en polycarbonate, Options de cadre interchangeables avec finitions de couleur : noir, rouge, bleu et jaune, Support de montage en acier (compris)

CW3006-S

CW3006-F



Includes DEU Connector (DT04-2P)

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS
CW3006-F	Flood	1,615
CW3006-S	Spot	1,630

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

INDEPENDENT TAKEDOWN

HIGH IMPACT & BRIGHT

ALTO IMPACTO Y BRILLO | INTENSITÉ ET LUMINOSITÉ ÉLEVÉES

VOLTS | AMPS	12V | 1.5A
DIMS	2.5" H x 2.3" W x 3.0" D | 64mm H x 58mm W x 76mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ High-intensity LEDs with clear lens ▪ Black aluminum die cast Luces LED de alta intensidad con lente transparente, Aluminio fundido negro DEL à haute intensité avec lentilles claires, Socle en aluminium moulé noir



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	ILLUMINATION COLOR ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
LTD901	Steady burn	W

AREA LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CW2461

PORTABLE WORKLIGHT

LUZ DE TRABAJO PORTÁTIL | LAMPE DE TRAVAIL PORTABLE



CW2461-CAMO

CW2461CWR

VOLTS | AMPS	5V (USB) | 1.3A
DIMS	7.7" H x 4.5" L x 3.9" D | 195mm H x 115mm L x 100mm D
CERTS	UN DOT 38.3, ⚠
DETAILS	▪ Micro USB charger ▪ Magnetic base ▪ Rechargeable lithium battery with 3 to 4 hour run time ▪ Clear polycarbonate lens ▪ Five 3-watt LEDs ▪ Five flash modes for models CWR (flashes red) and CWB (flashes blue) ▪ Three flash modes for model CAMO (flashes white) ▪ Aluminum heatsink housing (black) Cargador micro USB, Base magnética, Batería de litio recargable con un tiempo de funcionamiento de 3 a 4 horas, Lente de policarbonato transparente, Cinco modos de destello para los modelos CWR (destello rojo) y CWB (destello azul), Tres modos de destello para el modelo CAMO (destello blanco), Carcasa (negra) del disipador térmico de aluminio Chargeur micro USB, Base magnétique, Batterie au lithium rechargeable avec 3 à 4 heures d'autonomie, Lentille transparente en polycarbonate, Cinq DEL de 3 W, Tres modos de destello para el modelo CAMO (destello blanco), Trois modes de clignotement pour le modèle CAMO (clignotement en blanc), Boîtier de dissipateur de chaleur en aluminium

DISCLAIMER:
Product performance and specifications are based upon evaluation of a fully-charged new battery. It is normal for all batteries to degrade and lose capacity over time.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El rendimiento del producto y las especificaciones se basan en la evaluación de una batería nueva con carga completa. Es normal que todas las baterías se degraden y pierdan capacidad con el paso del tiempo
AVERTISSEMENT : La performance et les spécifications du produit se fondent sur une évaluation réalisée avec une batterie neuve entièrement chargée. Il est normal que toutes les batteries se dégradent et perdent de leur capacité au fil du temps.

NOTE:
Device must be fully charged at least one time per month to maintain battery health
NOTA: El dispositivo se debe cargar completamente al menos una vez al mes para mantener la batería en buen estado
REMARQUE : Le dispositif doit être complètement chargé au moins une fois par mois afin de préserver la durée de vie de la batterie

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS	HOUSING CARCASA | BOÎTIER	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
CW2461CWB	Flood	650	Black	WB
CW2461CWR	Flood	650	Black	WR
CW2461-CAMO	Flood	650	Camo	W



REPLACEMENT REEMPLAZO | REMPLACEMENT	
CW4004	Handle



MOUNTING MONTAJE | MONTAGE	
EZ2000HBT	Adhesive Magnetic Plate

AREA LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

PERIMETER LIGHTING

BE SEEN ON SCENE

ILUMINE LA ESCENA Y DESTÁQUESE
VOIR ET ÊTRE VU



85BZCR PAGE 88

LED PERIMETER LIGHTS

- SURFACE MOUNT
- SEALED WATERPROOF POWER SUPPLY
- SHOCK RESISTANT
- RATED 100,000 HOUR LIFE

5 YEAR
NO-HASSLE WARRANTY



5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

PRIZM™ II PERIMETER LIGHTS

DIRECTIONAL WARNING FOR ANY FIRE OR EMS APPARATUS

ADVERTENCIA DIRECCIONAL PARA CUALQUIER DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS O DE URGENCIAS MÉDICAS
AVERTISSEMENT DIRECTIONNEL POUR TOUT ENGIN DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE OU DE SERVICES MÉDICAUX D'URGENCE



VOLTS	12V
DIMS	5.0" H x 9.2" L x 1.6" D | 127mm H x 233mm L x 39mm D (378, 3712, 3722) (with bezel) 6.0" H x 8.4" L x 1.6" D | 152mm H x 214mm L x 39mm D (468, 4612, 4622) (with bezel) 9.1" H x 11.1" L x 1.6" D | 231mm H x 282mm L x 39mm D (798, 7912, 7922) (with bezel)
FLASH PATTERNS	30
CERTS	CLASS I (SAE J595), CA T13, NFPA, KKK-A 1822F, ⚠
DETAILS	• Surface mount • Low amp draw • Dimming function • Sync-capable between multiple lighthead assemblies provides a full range of flash capabilities • Water resistant seals • Colors dictates lens color* (see lens column below) Montaje en superficie, Bajo consumo de corriente, Función de atenuación, La capacidad de sincronización entre varios conjuntos de cabezales de luces proporciona una amplia gama de funciones de destello, Juntas resistentes al agua,Los colores dictan el color de la lente* (consulte la columna de la lente a continuación) Montage en surface, Faible débit en ampères, Fonction de réglage de l'intensité, Compatibilité de synchronisation entre divers ensembles de têtes d'éclairage offrant une gamme complète de capacités de clignotement, Joints d'étanchéité résistant à l'eau, Les couleurs déterminent la couleur de la lentille* (voir la colonne de lentille ci-dessous)
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco, « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

WITH BEZEL CON BISEL | AVEC CADRAN	WITHOUT BEZEL SIN BISEL | SANS CADRAN	CONFIGURATION CONFIGURACIÓN | CONFIGURATION	TYPE TIPO | TYPE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
378_BZ-75	378_-75	3 x 7	Single-Color	*	A, B, R, W
378C_BZ-75	378C_-75	3 x 7	Single-Color	C	A, B, R
378SCRBZ	-	3 x 7	Steady Burn	C	R
3712_BZ-75	3712_-75	3 x 7	Single-Color	*	A, B, R, W
3712C_BZ-75	3712C_-75	3 x 7	Single-Color	C	A, B, G, R, W
3712C_ _BZ-75	3712C_ _-75	3 x 7	Split-Color	C	AW, RA, RB, RW
3712SCABZ	-	3 x 7	Steady Burn	C	A
3722C_ _BZ	3722C_ _	3 x 7	Steady Burn, Dual-Color	C	AW, BA, BW, RA, RB, RW
468_BZ-75	468_-75	4 x 6	Single-Color,	*	A, B, G, R, W
468C_BZ-75	468C_-75	4 x 6	Single-Color	C	A, B, G, R
4612_BZ-75	4612_-75	4 x 6	Single-Color	*	A, B, G, R, W
4612C_BZ-75	4612C_-75	4 x 6	Single-Color	C	A, B, G, R
4612C_ _BZ-75	4612C_ _-75	4 x 6	Split-Color	C	AW, RA, RB, RW
4612FSR	-	4 x 6	Steady Burn - Headlight	C	R
4612SCWBZ	-	4 x 6	Steady Burn	C	W
4622C_ _BZ	4622C_ _	4 x 6	Steady Burn, Dual-Color	C	AW, BA, BW, RA, RB, RW
798_BZ-75	798_-75	7 x 9	Single-Color	*	A, B, R, W
798C_BZ-75	798C_-75	7 x 9	Single-Color	C	A, B, R
798SCBZ	-	7 x 9	Steady burn	C	W
798SCRBZ	-	7 x 9	Steady Burn	C	R
798S_BZ	-	7 x 9	Steady Burn	*	A, R
7912_BZ-75	7912_-75	7 x 9	Single-Color	*	A, B, R, W
7912C_BZ-75	7912C_-75	7 x 9	Single-Color	C	A, B, G, R, W
7912C_ _BZ-75	7912C_ _-75	7 x 9	Split-Color	C	AW, RA, RB, RW
7912SCRBBZ	-	7 x 9	Steady Burn	C	RB
7922C_ _BZ	7922C_ _	7 x 9	Steady Burn, Dual-Color	C	AW, BA, BW, RA, RB, RW

PERIMETER LIGHTING

CODE 3

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

LED PERIMETER LIGHTS

DIRECTIONAL WARNING FOR ANY FIRE OR EMS APPARATUS

ADVERTENCIA DIRECCIONAL PARA CUALQUIER DISPOSITIVO CONTRA INCENDIOS O DE URGENCIAS MÉDICAS
AVERTISSEMENT DIRECTIONNEL POUR TOUT ENGIN DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE OU DE SERVICES MÉDICAUX D'URGENCE



VOLTS	12-24V
DIMS	5.0" H x 9.2" L x 1.6" D | 127mm H x 233mm L x 41mm D (45) (with bezel) 6.0" H x 8.4" L x 1.7" D | 152mm H x 214mm L x 42mm D (65) (with bezel) 9.1" H x 11.1" L x 1.8" D | 231mm H x 282mm L x 45mm D (85) (with bezel)
FLASH PATTERNS	20
CERTS	CLASS I (SAE J595) A & R only, CLASS II (SAE J595) B & W only, CA T13, NFPA, KKK-A 1822F, ⚠
DETAILS	• Surface mount • Sealed waterproof power supply • Shock resistant • Rated 100,000 hour life • Colors dictates lens color* (see lens column below) Montaje en superficie, Fuente de alimentación sellada impermeable, Resistente a golpes, Capacidad de 100 000 horas de vida útil, Los colores dictan el color de la lente* (consulte la columna de la lente a continuación) Montage en surface, Bloc d'alimentation scellé et étanche, Résistant aux chocs, Durée de vie nominale de 100 000 heures, Les couleurs déterminent la couleur de la lentille* (voir la colonne de lentille ci-dessous)
REPLACE	"_" with A = Amber, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White "_" con A = ámbar, B = azul, G = verde, R = rojo y W = blanco, « _ » par A = orange, B = bleu, G = vert, R = rouge, W = blanc

WITH BEZEL CON BISEL | AVEC CADRAN	WITHOUT BEZEL SIN BISEL | SANS CADRAN	CONFIGURATION CONFIGURACIÓN | CONFIGURATION	TYPE TIPO | TYPE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
45BZ_	45_	3 x 7	Single-Color	*	A, B, G, R, W
45BZ_ _	45_ _	3 x 7	Split-Color	*	RA, RB, RW
45BZC_	45C_	3 x 7	Single-Color	C	A, B, R
45STBZR	-	3 x 7	STT	*	R
45BZRV	45RV	3 x 7	Reverse		W
65BZ_	65_	4 x 6	Single-Color	*	A, B, R, W
65BZ_ _	65_ _	4 x 6	Split-Color	*	RA, RB, RW
65BZC_	65C_	4 x 6	Single-Color	C	A, B, R
65BZRS	65RS	4 x 6	Steady Burn	*	R
65BZRV	65RV	4 x 6	Reverse	*	W
85BZ_	85_	7 x 9	Single-Color	*	A, B, R, W
85BZC_	-	7 x 9	Single-Color	C	A, B, R
-	85C_	7 x 9	Single-Color	C	A, R
85BZ_ _	85_ _	7 x 9	Split-Color	*	RA

PERIMETER LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

LED QUAD AND TRIPLE STACK

COORDINATED EMERGENCY LIGHTING SYSTEM

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA COORDINADO | SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE COORDONNÉ

VOLTS | AMPS	12V | 1.9A
DIMS	15.0" H x 7.5" W x 1.9" D | 381mm H x 190mm W x 48mm D (Triple-stack with bezel) 19.5" H x 7.5" W x 1.9" D | 495mm H x 190mm W x 48mm D (Quad-stack with bezel)
CERTS	J2040, J2261, DOT Certified, ⚠
DETAILS	• Surface mount • Sold as single units: Assembly includes LED stop/tail, LED turn, halogen reverse, and LED warning (quad only) light mounted in a chrome bezel • Surface mount eliminates the need to cut large mounting holes into the vehicle • Standard industry mounting and DIMS • Includes bezel to ensure water resistance Montaje en superficie, Se venden como unidades individuales: el conjunto incluye una luz LED de freno y cola, luz LED direccional, halógena reversa y luz LED de advertencia (solo cuádruple) montada en un bisel cromad, Montaje en superficie que elimina la necesidad de cortar grandes agujeros de montaje en el vehículo, Montaje y dimensiones estándar de la industria, Incluye bisel para garantizar resistencia al agua Montage en surface, Vendu en unités simples – l'ensemble comprend un feu d'arrêt et arrière à DEL, un clignotant à DEL, un feu de recul halogène et un feu d'avertissement à DEL (quadruple seulement) montés dans un cadran chromé, Le montage en surface élimine la nécessité de découper de grands trous de montage dans le véhicule, Montage et DIMS normalisés dans l'industrie, Comprend un cadran pour assurer la résistance à l'eau

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE	MODULE Módulo | Module
65PKG	Triple-stack	(1) 65STR, (1) 65TA, and (1) 65W
65PKG1	Triple-stack	(1) 65STR, (1) 65STA, (1) 61RV
65PKG2	Quad-stack	(1) 65STR, (1) 65STA, (1) 61RV, (1) 65R
65PKG4	Quad-stack	(1) 65STR, (1) 65STA, (1) 65W, (1) 65R



65PKG4

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

7 X 9 LED STTR

ALL-IN-ONE STOP/TURN/TAIL/REVERSE

LUZ DE FRENO/DIRECCIONAL/TRASERA/REVERSA TODO EN UNO | FEU D'ARRÊT, CLIGNOTANT, ARRIÈRE ET DE RECUL TOUT-EN-UN

VOLTS | AMPS	12V | < 0.5 Amps for each function
DIMS	9.1" H x 11.1" W x 1.7" D | 231mm H x 282mm W x 44mm D (with bezel)
CERTS	J2040, J2261 (Vehicles > 80" wide) J585, J586, J588 (Vehicles < 80" wide) DOT Certified, ⚠
DETAILS	• Surface mount • Space-saving light leaves room for additional warning lights, chevron reflectors, or equipment on a custom built apparatus • Extremely bright Torus™ LEDs for alerting traffic • Ideal for smaller trucks • Chrome-plated bezel (removable) • Easy to install and low maintenance Montaje en superficie, Luz que ahorra espacio y deja espacio para luces de advertencia adicionales, reflectantes chevron o equipos en un dispositivo construido a medida, Luces LED Torus® extremadamente brillantes para alertas de tráfico, Ideal para camiones más pequeños, Bisel enchapado en cromo (extraíble), Fácil de instalar y de bajo mantenimiento Montage en surface, Un éclairage qui ne prend pas beaucoup d'espace laisse de la place pour installer d'autres feux d'avertissement, réflecteurs à chevrons ou équipements sur un engin fabriqué sur mesure, DEL Torus® extrêmement lumineuses pour alerter les automobilistes, Idéal pour les plus petits camions, Cadran avec placage chromé (amovible), Facile à installer et peu d'entretien

MODEL MODELO | MODÈLE	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
79STTRBZ-D	C	AWR



PERIMETER LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

LED SCENE LIGHTS

"INSTANT ON" LED SCENE LIGHTS

LUCES LED PARA SITIOS DE "ENCENDIDO INSTANTÁNEO" | FEUX DE SCÈNE À DEL À « ALLUMAGE INSTANTANÉ »



46SCENE

79SCENE

37SCENE

VOLTS	12-24V
DIMS	5.0" H x 9.2" W x 1.6" D | 127mm H x 233mm W x 41mm D (37) (with bezel) 6.0" H x 8.4" W x 1.7" D | 152mm H x 214mm W x 42mm D (46) (with bezel) 9.1" H x 11.1" W x 1.8" D | 231mm H x 282mm W x 45mm D (79) (with bezel)
CERTS	NFPA, KKK-A 1822F, R10, ⚠
DETAILS	• Surface mount • Standard industry mounting and dimensions • Light angles down 8° to 32° from horizontal position • "Instant-On" feature does not require warm-up time Montaje en superficie, Montaje y dimensiones estándar de la industria, Ángulos de luz hacia abajo de 8° a 32° desde la posición horizontal, La característica de "encendido instantáneo" no requiere tiempo de calentamiento Montage en surface, Montage et DIMS normalisés de l'industrie, L'éclairage s'oriente vers le bas entre 8 et 32 degrés à partir de l'horizontale, La fonction d'« allumage instantané » ne nécessite aucun délai de réchauffement

MODEL MODELO | MODÈLE	AMPS AMPERIOS | AMPÈRES	LUMENS (RAW) LÚMENES | LUMENS	LENS LENTE | LENTILLE	ILLUMINATION COLORS ILUMINACIÓN | ILLUMINATION
37SCENE	2.4	1,600	C	W
46SCENE	2.9	1,850	C	W
79SCENE	4.7	3,010	C	W

PERIMETER LIGHTING

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

SIREN SPEAKERS & SYSTEMS

MAKE EVERY MOVE SAFER

HAGA CADA MOVIMIENTO DE UNA FORMA MÁS SEGURA
LA SÉCURITÉ À CHAQUE MOUVEMENT

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY





C3900 SERIES PAGE 99

SLIMLINE SPEAKER

- EXTREMELY COMPACT, LOW-PROFILE DESIGN
- HIGH EFFICIENCY
- EASY TO INSTALL

Z3S™ SIREN PAGE 95

EASY TO OPERATE CONTROL HEAD

- EASILY CONNECTS AND PROGRAMS ANY MATRIX-ENABLED PRODUCT
- 18 CONFIGURABLE OUTPUTS; 2 – 20A, 8 – 10A, 8 – 500MA
- 13 CONFIGURABLE INPUTS
- PUSH BUTTON OR ROTARY CONTROL HEAD

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

SWITCH NODE - MATRIX® ENABLED

ADDITIONAL OUTPUT CONTROL

CONTROL DE SALIDA ADICIONAL
CONTRÔLE SUR LES SORTIES SUPPLÉMENTAIRE

VOLTS | AMPS	12-24V | 60A
DIMS	1.2" H x 6.0" L x 2.5" D | 30mm H x 152mm L x 63mm D
CERTS	IP69K, ⚠
DETAILS	▪ Designed for extreme temperature environments ▪ Indicator lights for every output ▪ Outputs can be combined to handle higher power devices ▪ Dimmable outputs ▪ Easy install, two-wire connection to Z3S or SIB Diseñado para entornos de temperaturas extremas, Luces indicadoras para cada salida, Las salidas se pueden combinar para manejar dispositivos de potencia superior, Salidas con atenuación, Fácil de instalar - conexión de dos cables a Z3S o SIB Conçu pour les environnements à température extrême, Voyants lumineux pour chaque sortie, Les sorties peuvent être combinées pour prendre en charge des dispositifs à puissance supérieure,, Sorties à intensité réglable, Installation facile – branchement à deux fils à Z3S ou SIB



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
SWITCHNODE	16 Outputs, 5A per output

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

SPLITTER - MATRIX® ENABLED

ENABLES 3+ MATRIX END NODES IN A SYSTEM

PERMITE MÁS DE 3 NODOS DE EXTREMO DE MATRIX EN UN SOLO SISTEMA
ACTIVE PLUS DE 3 NŒUDS D'EXTRÉMITÉ MATRIX DANS UN SYSTÈME

VOLTS	12-24V
DIMS	1.0" H x 4.2" L x 2.1" D | 25mm H x 107mm L x 53mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ Expand the total number of supported Matrix end nodes in a system (Citadel™, Thin SuperVisor™, Thin WingMan™, Lightbars) Amplíe el número total de nodos de extremo de Matrix compatibles en un sistema (Citadel, Thin SuperVisor, Thin WingMan, barras luminosas) Augmente le nombre total de nœuds d'extrémité Matrix pris en charge dans un système (Citadel, Thin Supervisor, Thin Wingman, Lightbars)



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
MATRIX SPLITTER	(2) CAT5 input ports, (4) CAT5 output ports

CODE 3

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

SERIAL INTERFACE BOX (SIB) - MATRIX® ENABLED

PROVIDES MATRIX DEVICE CONNECTIVITY TO LEGACY SIRENS, OE SWITCHING

PERMITE CONECTAR EL DISPOSITIVO MATRIX CON SIRENAS ANTIGUAS, LA CONMUTACIÓN OPTOELECTRÓNICA
OFFRE LA CONNECTIVITÉ DES DISPOSITIFS MATRIX AUX SIRÈNES EXISTANTES ET LA COMMUTATION AVEC L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE

VOLTS	12-24V
DIMS	3.7" H x 4.0" L x 1.0" D | 94mm H x 107mm L x 25mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ Required to connect Matrix-enabled devices to non-Matrix sirens ▪ USB interface for PC connectivity ▪ Internal, resettable PTC fuse Necesario para conectar dispositivos habilitación para Matrix a sirenas que no son de Matrix, Interfaz USB para conectividad con computadora, Fusible PTC interno que se puede restablecer Nécessaire pour connecter des dispositifs Activation de Matrix à des sirènes autres que celles de Matrix, Interface USB pour la connectivité PC, Fusible CTP interne réarmable



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
CZMATSIB	23 configurable inputs, (2) CAT5 ports

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

ON BOARD DIAGNOSTICS (OBD) - MATRIX® ENABLED

REACTS AUTOMATICALLY TO VEHICLE SIGNALS

REACCIONA AUTOMÁTICAMENTE A LAS SEÑALES DEL VEHÍCULO
RÉAGIT AUTOMATIQUEMENT AUX SIGNAUX DU VÉHICULE

DIMS	0.7" H x 2.7" L x 1.7" D | 18mm H x 69mm L x 43mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ React automatically to vehicle signals (e.g. brake, high beams, turn signals, etc.) ▪ Provides seamless cable connectivity between vehicle CAN bus system and Matrix system ▪ Includes vehicle-specific harnesses Reacciona automáticamente a las señales del vehículo (es decir, frenadas, luces altas, señales de giro, etc.), Proporciona una conectividad de cable sin interrupciones al sistema bus CAN del vehículo para conectar señales del vehículo con el sistema de sirena Matrix, Incluye mazos de cables específicos para vehículos Réagit automatiquement aux signaux du véhicule (c.-à-d., freins, feux de route, clignotants, etc.), Fournit une connectivité de câble transparente au système de bus CAN du véhicule pour interfacer les signaux du véhicule au système de sirène Matrix, Comprend des faisceaux spécifiques au véhicule



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
Z3S-OBD-DURCH	2012+ Durango, Charger
Z3S-OBD-TH	2015-2020 Tahoe
Z3S-OBD-TH21	2021+ Tahoe
Z3S-OBD-PIU-G	2016+ PIU, Explorer, F150

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

Z3S™ SIREN - MATRIX® ENABLED

EASY TO OPERATE CONTROL HEAD

CABEZAL DE CONTROL FÁCIL DE OPERAR | TÊTE DE COMMANDE FACILE À UTILISER



VOLTS	12V
DIMS	3.3″ H x 6.8″ L x 1″ D | 84mm H x 172mm L x 27mm D (control head) 4″ H x 9.7″ L x 6.8″ D | 100mm H x 248mm L x 172mm D (amplifier)
CERTS	J1849, CA T13, ⚠
DETAILS	▪ Easily connects and programs any Matrix-enabled product ▪ Push button or rotary control head, with or without Banshee® ▪ 18 configurable outputs: 2 – 20A, 8 – 10A, 8 – 500mA ▪ 13 configurable inputs Conecta y programa fácilmente cualquier producto compatible con Matrix, Presione el botón o el cabezal de control giratorio con o sin Banshee®,18 salidas configurables; de 2 a 20 A, de 8 a 10 A, de 8 a 500 mA, 13 entradas configurables Connecte et programme facilement tout produit avec Matrix activé, Bouton-poussoir ou tête de commande rotative, avec ou sans Banshee[MD], 18 sorties configurables; 2 – 20 A, 8 – 10 A, 8 – 500 mA, 13 entrées configurables

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
Z3SP-1	Z3 Serial With Push Button Control Head
Z3SR-1	Z3 Serial With Rotary Control Head
Z3SXP-1	Z3 Serial With Banshee Built-In, Push Button Control Head
Z3SXR-1	Z3 Serial With Banshee Built-In, Rotary Control Head

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

BANSHEE® SIREN AMP

AMPLIFIER SIREN SYSTEM WITH DUAL-TONE AND LOW-FREQUENCY

SISTEMA AMPLIFICADOR DE SIRENA CON DOBLE TONO Y BAJA FRECUENCIA

SYSTÈME D'AMPLIFICATEUR DE SIRÈNE AVEC DOUBLE TONALITÉ ET BASSE FRÉQUENCE

VOLTS	12V
WATTS	100W / 200W
DIMS	2.8″ H x 8.5″ L x 5.7″ D | 71mm H x 216mm L x 145mm D
CERTS	J1849, CA T13, R10, ⚠
DETAILS	▪ A secondary siren amplifier with the ability to upgrade your system with dual- and low-frequency siren tones ▪ Eight universal dual-tones (Wail, Yelp, Hyper-Yelp 1, Hyper-Yelp 2, Hi-Lo 1, Hi-Lo 2, Hyper-Lo 1, Hyper Lo 2) ▪ Three low-frequency tones (synchronized 1/2 frequency, low frequency Yelp, and low frequency Wail) ▪ Special tones for specific emergency situations that call for added attention ▪ Compatible with any siren system already on the market ▪ C3100 speaker is capable of producing low frequency tones Un amplificador de sirena secundario con la capacidad de actualizar su sistema con tonos de sirena dobles y de baja frecuencia, Ocho tonos dobles universales (gemido, aullido, hiperaullido 1, hiperaullido 2, alto-bajo 1, alto-bajo 2, hiperbajo 1, hiperbajo 2), Tres tonos de baja frecuencia (frecuencia media sincronizada, aullido de baja frecuencia y gemido de baja frecuencia), Tonos especiales para situaciones de emergencia específicas que requieren mayor atenció, Compatible con cualquier sistema de sirena ya existente en el mercado, Los altavoces C3100 son capaces de producir tonos de baja frecuencia Un amplificateur de sirène secondaire avec la possibilité de mettre à niveau votre système avec des tonalités de sirène à double fréquence et à basse fréquence, Huit tonalitésuniverselles doubles (plaintive, glapissante, hyperglapissante 1, hyperglapissante 2, haute-basse 1, haute-basse 2, hyperbasse 1, hyperbasse 2), Trois tonalités basse fréquence (demi-fréquence synchronisée, glapissante basse fréquence et plaintive basse fréquence), Tonalités spéciales pour des situations d'urgence spécifiques qui attirent davantage l'attention, Compatible avec tous les systèmes de sirène déjà offerts sur le marché, Les haut-parleurs Code 3 C3100 sont capables de produire des tonalités à basse fréquence



For use with non Z3 sirens

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
3450	Eight Universal Dual Tones, Three Low-Frequency Tones

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

XCEL™ SIREN

PROGRAMMABLE SIREN

SIRENA PROGRAMABLE | SIRÈNE PROGRAMMABLE

VOLTS	12V
AMPS	15A (per level)
WATTS	100W or 200W
DIMS	2.8″ H x 6.6″ L x 6.3″ D | 71mm H x 167mm L x 160mm D
CERTS	J1849, CA T13, NFPA, R10, KKK-A 1822F, ⚠
DETAILS	▪ Console mount rotary siren with programmable 3-level slide switch, 6 programmable auxiliary switches with legend inserts and 12 configurable dip switches ▪ Five rotary switch positions: Standby, Wail, Yelp, Alt Tone and Radio ▪ Unique programming features including latching of auxiliary buttons to level output; allows the officer to keep their eyes on the road for longer periods of time ▪ Program California T13 compliance with the flip of a switch Sirena giratoria de montaje en consola con un interruptor deslizante programable de 3 niveles, 6 interruptores auxiliares programables con leyendas insertables y 12 interruptores DIP configurables, Cinco posiciones del interruptor giratorio: espera, gemido, aullido, tono alternativo y radio, Las funciones de programación únicas incluyen el acoplamiento de botones auxiliares para salidas de nivel, lo que permite a los funcionarios mantener sus ojos en la carretera durante períodos más prolongados, Cumplimiento con el Programa California T13 con tan solo accionar un interruptor Sirène rotative montée sur console avec commutateur à glissière programmable à 3 niveaux, et 6 commutateurs auxiliaires programmables avec insertion de légende et 12 commutateurs DIP configurables, Cinq positions de commutateur rotatif : veille, plaintive, glapissante, tonalité alternative et radio, Fonctions de programmation uniques comprenant le verrouillage des boutons auxiliaires aux niveaux de sortie permettant à l'officier de garder les yeux sur la route pendant des périodes plus longues, Programmation en conformité avec la norme T13 de Californie au moyen d'un simple commutateur



3492L6S

MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
3492S	Tone Control
3492L6S	Tones and Lighting Control, Perm Mic

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

H2COVERT™ SIREN

HAND-HELD CONTROLLER SIREN SYSTEM

SISTEMA DE CONTROLADOR PORTÁTIL DE LA SIRENA | SYSTÈME DE SIRÈNE AVEC CONTRÔLEUR MAINS LIBRES

VOLTS	12V
WATTS	100W / 200W
DIMS	2.4" H x 5.9" L x 1.2" D | 31mm H x 150mm L x 60mm D (control head) 6.2" H x 7.1" L x 2.7" D | 158mm H x 180mm L x 67mm D (amplifier)
CERTS	J1849, CA T13, R10, ⚠
DETAILS	• Allows for installation in undercover or non-traditional emergency vehicles or when space is limited • Provides user with full control of siren, lights, and PA mic all in a handheld, backlit controller • Siren tones: Wail, Yelp, Hi-Lo, Hyper-Lo, Hyper-Yelp, Whoop, Manual Wail and Air Horn • Public address (PA) with built-in noise cancelling mic • Push button programmable siren tones (user selectable features) Permite la instalación en los vehículos encubiertos, vehículos de emergencia no tradicionales o cuando el espacio es limitado, Proporciona al usuario un control total de la sirena, las luces y el micrófono de megafonía desde un controlador portátil con retroiluminación, Tonos de la sirena: gemido, aullido, alto-bajo, hiperbajo, hiperaullido, alarido, gemido manual y bocina de aire, Megafonía (PA, del inglés Public Address) con un micrófono incorporado con reducción de ruido, Tonos de sirena programables en botones (características seleccionables por el usuario) Permet une installation dans les véhicules d'urgence banalisés ou non traditionnels, ou aux endroits où l'espace est limité, Offre à l'utilisateur un contrôle total de la sirène, de l'éclairage et du micro PA dans un contrôleur portatif rétroéclairé, Tonalités : plaintive, glapissante, haute-basse, hyperglapissante, hurlante, plaintive manuelle et klaxon pneumatique, Adresses publiques (PA) avec micro antiparasite intégré, Tonalités de sirène programmables par bouton-poussoir (fonctions sélectionnées par l'utilisateur)



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
3599L5	Progressive: with Lighting and Tone Control

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

V-CON®

COMPACT, EASY TO USE SIREN

SIRENA COMPACTA Y FÁCIL DE UTILIZAR | SIRÈNE COMPACTE ET FACILE À UTILISER

VOLTS	12V
WATTS	100W / 200W
DIMS	6.5" H x 2.7" L x 6.9" D | 165mm H x 70mm L x 176mm D
CERTS	J1849, CA T13, ⚠
DETAILS	• Public address • Radio rebroadcast • Hit-N-Go • Air horn • Back lighting • Wail, Yelp, HiLo, HyperYelp • Banshee® siren amp compatible for additional features Altavoz público, Retransmisión de radio, Hit-N-Go, Bocina de aire Retroiluminación, Tonos de gemido, aullido, alto-bajo e hiperaullido Amplificador de sirena Banshee® compatible, para características adicionales Adresse publique, Retransmission radio, HIT-N-Go, Klaxon pneumatique Rétroéclairage, Plaintive, glapissante, haute-basse, hyperglapissante Amplificateur de sirène Banshee® compatible avec des fonctionnalités supplémentaires



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
3672S	Primary Tones: Wail, Yelp, HyperYelp, Air Horn; Secondary Tone: HyperYelp, Yelp
3672L4S	Lighting control, Primary Tones: Wail, Yelp, HyperYelp, Air Horn; Secondary Tone: HyperYelp, Yelp
3692S	Primary Tones: Wail, Yelp, Hi-Lo, Air Horn; Secondary Tone: Yelp
3692L4S	Lighting control, Primary Tones: Wail, Yelp, Hi-Lo, Air Horn; Secondary Tone: Yelp

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

REMOTE COMPACT SIREN

100W OUTPUT

POTENCIA DE SALIDA DE 100 W | 100 W DE PUISSANCE

VOLTS	10-16V
AMPS	8A
WATTS	100W
DIMS	6.5" H x 2.7" L x 6.9" D | 165mm H x 70mm L x 176mm D
CERTS	⚠
DETAILS	• Delivers true 100-watt output with outstanding clarity • Instant on, air horn • Versatile amplifier mounting • Output short circuit protection • Small remote switch panel • Wail, Yelp, and HyperYelp tones Ofrece una verdadera salida de 100 W con sobresaliente claridad, Encendido instantáneo, bocina de aire, Montaje versátil del amplificador, Protección de cortocircuito de salida, Panel de interruptores remoto pequeño, Tonos de gemido, aullido e hiperaullido Fournit une puissance réelle de 100 W avec une clarté exceptionnelle, Allumage instantané, avertisseur sonore pneumatique, Montage d'amplificateur polyvalent Protection contre les courts-circuits en sortie, Petit panneau de commande à distance, Tons plaintif, glapissant et hyperglapissant



MODEL MODELO | MODÈLE	TYPE TIPO | TYPE
3920	Tones: Air Horn, Wail, Yelp, HyperYelp

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

PB100 SERIES

HEAVY-DUTY SIREN SPEAKER

ALTAVOZ DE SIRENA DE SERVICIO PESADO | HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE EXTRA-ROBUSTE

VOLTS	12V
WATTS	100W
DIMS	6.3" H x 6.9" L x 5.2" D | 159mm H x 175mm L x 131mm D
CERTS	J1849, CA T13, NFPA, ⚠
DETAILS	• High output speaker with maximum sound volume for siren or public address system Altavoz de salida alta con volumen de sonido máximo para sistemas de sirenas o megafonía Haut-parleur à puissance élevée avec volume sonore maximal pour la sirène ou le système de sonorisation



PB100C

MODEL MODELO | MODÈLE	MOUNT MONTAJE | TYPE D'INSTALLATION	COLOR COLORS | COULEUR
PB100B	Grille Mount	Black
PB100C	Grille Mount	Chrome
FM100C	Flush Mount	Chrome

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY
1 YEAR ACCESSORIES

C3900 SERIES

INDUSTRY LEADING THIN DESIGN

DISEÑO DELGADO LÍDER EN LA INDUSTRIA | CONCEPTION MINCE DE L'INDUSTRIE



VOLTS	12V
WATTS	100W
DIMS	5.6" H x 5.6" L x 1.6" D | 151mm H x 151mm L x 40mm D
CERTS	J1849, CA T13, IP66, ⚠
DETAILS	▪ Extremely compact, low-profile design ▪ High efficiency ▪ Easy to install ▪ Aluminum housing ▪ For dual speaker applications, order C3900X in addition to model specific parts listed as single/dual bracket type Diseño de bajo perfil extremadamente compacto, Alta eficiencia, Fácil de instalar, Carcasa de aluminio, Para aplicaciones de altavoces dobles, adquiera el C3900X junto con piezas específicas de los modelos indicados como tipo de soporte simple/doble Conception compacte au profil bas, Haute efficacité, Facile à installer, Boîtier en aluminium, Pour les applications à deux haut-parleurs, commandez le modèle C3900X en plus des pièces propres au modèle répertorié en tant que type à support simple ou double

MODEL MODELO | MODÈLE	SPEAKER ALTAVOZ | HAUT-PARLEUR	BRACKET SOPORTE | SUPPORT	VEHICLE VEHÍCULOS | VÉHICULES	YEARS AÑOS | ANS	BRACKET TYPE SOPORTE | SUPPORT	LOCATION UBICACIÓN | EMPLACEMENT
C3900CHR15	X	X	Charger	2015+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900DUR2	X	X	Durango	2015+	Single	Hood Latch
C3900EXPNF150-SD	X	X	Expedition	2018+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
CZ0142		X	Expedition	2018+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900EXPNF150-SD	X	X	F150	2015+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
CZ0142		X	F150	2015+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900FUS-DS	X	X	Fusion	2017+	Single	Front Of Wheel Well
C3900FUS-PS	X	X	Fusion	2017+	Single	Front Of Wheel Well
C3900-PIS-SD	X	X	PI Sedan	2015+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900-PIU-SD	X	X	PI Utility	2015-19	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
SPKR-BKT-DS-PIU20		X	PI Utlity	2020+	Single	Behind Grille
SPKR-BKT-PS-PIU20		X	PI Utlity	2020+	Single	Behind Grille
C3900SLV17	X	X	Silverado K2	2017-19	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900SLV19	X	X	Silverado T1	2019+	Single/Dual	Front Bumper Cross Member
C3900TH17	X	X	Tahoe	2017-20	Single/Dual	Behind Grille
C3900TH21-SD	X	X	Tahoe	2021+	Single/Dual	Hood Latch
C3900TH21-SO	X	X	Tahoe	2021+	Single	Behind Grille
CZ0198		X	Tahoe	2021+	Single/Dual	Behind Grille
C3900L	X	X	Universal	-	Single	Multiple
C3900U	X	X	Universal	-	Single	Multiple
C3900X	X		Universal	-	Single	Multiple
CZ0170		X	Universal	-	Single	Multiple



Youtube.com/Code3Inc

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

C3100™ SERIES

SIREN SPEAKER

ALTAVOZ DE SIRENA | HAUT-PARLEUR DE SIRÈNE



VOLTS	12V
WATTS	100W
DIMS	6.3" H x 6.3" L x 3.3" D | 159mm H x 159mm L x 83mm D
CERTS	J1849, CA T13, ⚠
DETAILS	▪ Banshee® siren compatible for additional features ▪ High efficiency ▪ Easy to install Compatible con el amplificador de sirenas Banshee® para proporcionar funciones adicionales, Alta eficiencia, Fácil de instalar Compatible avec la sirène Banshee ® pour des fonctions supplémentaires, Haute efficacité, Facile à installer

MODEL MODELO | MODÈLE	SPEAKER ALTAVOZ | HAUT-PARLEUR	BRACKET SOPORTE | SUPPORT	VEHICLE VEHÍCULOS | VÉHICULES	YEARS AÑOS | ANS	BRACKET TYPE SOPORTE | SUPPORT	LOCATION UBICACIÓN | EMPLACEMENT
C3100CP	X	X	Caprice	2011-17	Single	Behind Front Bumper
C3100CH15	X	X	Charger	2015+	Single	Inside Grille
C3100CH15-LM	X	X	Charger	2015+	Single	Hood Latch
C3100DUR2	X	X	Durango	2019+	Single	Front Of Wheel Well
CR0065		X	Durango	2019+	Single	Front Of Wheel Well
C3100EN07	X	X	Expedition	2007-17	Single	Inside Grille
C3100F15015	X	X	F150	2015+	Single	DS, Cross Frame (Undercarriage)
C3100F15015-2	X	X	F150	2015+	Single	PS, Cross Frame (Undercarriage)
CZ0067		X	F150	2015+	Single	Cross Frame (Undercarriage)
C3100FFU1	X	X	Fusion	2014+	Single	Behind Front Bumper
C3100IM3	X	X	Impala	2006+	Single	Behind Grille DS
C3100IM4	X	X	Impala	2006+	Single	Behind Grille DS
C3100IM4-2	X	X	Impala	2006+	Single	Behind Grille Ps
C3100-PIS-SD	X	X	PI Sedan	2015+	Single/Dual	Behind Grill
CZ0173		X	PI Sedan	2015+	Single/Dual	Behind Grille
C3100FX2	X	X	PIU / Explorer	2011-14	Single	Behind Front Bumper
C3100FX3	X	X	PIU / Explorer	2011-14	Single	Wheel Well
C3100-PIU	X	X	PIU / Explorer	2015-19	Single	Behind Grille DS
C3100-PIU-2	X	X	PIU / Explorer	2015-19	Single	Behind Grille PS
C3100-PIU-SD	X	X	PIU / Explorer	2015-19	Single/Dual	Behind Front Bumper
SPKR-BKT-DS-PIU20		X	PIU / Explorer	2020+	Single	Behind Grille DS
SPKR-BKT-PS-PIU20		X	PIU / Explorer	2020+	Single	Behind Grille PS
C3100SLV16	X	X	Silverado K2	2016-19	Single	Behind Grille Ds Or PS
C3100SLV17	X	X	Silverado K2	2016-19	Single/Dual	Engine Bay
C3100SLV19	X	X	Silverado T1	2019+	Single/Dual	Engine Bay
C3100TH15	X	X	Tahoe	2015-20	Single	Behind Grille DS
C3100TH15-2	X	X	Tahoe	2015-20	Single	Behind Grille PS
C3100TH17	X	X	Tahoe	2017-20	Single/Dual	Behind Grille
C3100TH21	X	X	Tahoe	2021+	Single/Dual	Behind Grille
CZ0198		X	Tahoe	2021+	Single/Dual	Behind Grille
C3100U	X	X	Universal	N/A	Single	Flat Area, L-Bracket
C3100U2	X	X	Universal	N/A	Single	Flat Area, L-Bracket, Extended Mounting Legs
C3100BB	X	X	Universal	N/A	Single	Push Bumper, Other
C3100X	X		Universal	N/A	N/A	N/A

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

REMOTE ROCKER MAX PAK™

CUSTOMIZABLE PROGRAMMING

PROGRAMACIÓN PERSONALIZABLE | PROGRAMMATION PERSONNALISABLE

VOLTS	12V
DIMS	1.5" H x 5.2" L x 5.3" D | 38mm H x 132mm L x 135mm D (switch box) 0.9" H x 2" L x 3.9" D | 23mm H x 51mm L x 99mm D (control head)
CERTS	⚠
DETAILS	▪ Remote switch allows user to program, customize and control unique warning packages with a single switch box ▪ Top three buttons can be programmed as progressive level 1, 2, 3 outputs ▪ All six can be programmed as independent momentary, on/off and timed output (8 sec) El interruptor remoto permite al usuario programar paquetes de advertencia personalizados y controlarlos con una sola caja de conmutación, Los tres botones superiores se pueden programar como salidas de niveles progresivos 1, 2 y 3, Los seis pueden programarse como momentáneos independientes, encendido/apagado y salida temporizada (8 segundos) L'interrupteur à distance permet à l'utilisateur de programmer des ensembles d'avertissement personnalisés et de les commander avec un seul boîtier de commutation, Les trois boutons du haut peuvent être programmés en tant que sorties à niveau progressif 1, 2, 3, Les six boutons peuvent être programmés en tant que sorties momentanée, marche-arrêt et temporisée indépendantes (8 secondes)



MODEL MODELO | MODÈLE	CONTROLLER CONTROLADOR | COMMANDE	TYPE TIPO | TYPE
450R-L6	Remote Head	6 Programmable Buttons

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

ROCKER MAX PAK™

COMPLETE LIGHTING CONTROL IN ONE SWITCH BOX

CONTROL DE ILUMINACIÓN COMPLETO EN UNA CAJA DE INTERRUPTORES | COMMANDE D'ÉCLAIRAGE COMPLÈTE DANS UN BOÎTIER DE COMMUTATION

VOLTS	12V
AMPS	15A (per switch)
DIMS	2.0" H x 6.2" W x 5.7" D | 55mm H x 157mm W x 145mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ Three-level progressive slide switch, six rocker switches and pre-installed legends ▪ Progressive slide switch: off, level 1, level 2 and level 3 rated for 40 amps ▪ Switches 1–5 on/off ▪ Switch 6 center off with on in up position and momentary in the down position Interruptor deslizante progresivo de tres niveles, seis interruptores basculantes y leyendas preinstaladas, Interruptor deslizante progresivo con corriente nominal de 40 A con funciones Apagado/Nivel 1/Nivel 2/Nivel 3, Interruptores 1-5 con encendido/apagado, Interruptor 6 apagado en el centro, encendido en la posición arriba y momentáneo en la posición abajo Interrupteur à glissière progressif à trois niveaux, 6 commutateurs à bascule et légendes préinstallées, Interrupteur à glissière progressif arrêt/niveau 1/niveau 2/niveau 3 pour intensité nominale de 40 ampères, Interrupteurs 1 à 5 marche-arrêt, Commutateur 6 avec arrêt en position centrale, marche en position haute et momentané en position basse



MODEL MODELO | MODÈLE	CONTROLLER CONTROLADOR | COMMANDE	TYPE TIPO | TYPE
440-L6	-	Programmable

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

ROCKER PAK

EASY TO USE SWITCH BOX

CAJA DE INTERRUPTORES FÁCIL DE USAR | BOÎTIER DE COMMUTATION FACILE À UTILISER

VOLTS	12V
AMPS	15A (per switch)
WATTS	100W
DIMS	2.6" H x 6.5" W x 5.3" D | 67mm H x 165mm W x 133mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ One 30 amp and four 20 amp on/off switches ▪ Lighted rocker switches Un interruptor de encendido/apagado de 30 A y cuatro de 20 A, Interruptores basculantes iluminado Un interrupteur marche-arrêt de 30 ampères et quatre interrupteurs marche-arrêt de 20 ampères, Interrupteurs à bascule illuminés



MODEL MODELO | MODÈLE	CONTROLLER CONTROLADOR | COMMANDE	TYPE TIPO | TYPE
415F	-	Switch

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

PORTABLE SELF-CONTAINED KIT

TURN ANY VEHICLE INTO AN EMERGENCY VEHICLE

CONVIERTA CUALQUIER VEHÍCULO EN UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA
TRANSFORMER N'IMPORTE QUEL VÉHICULE EN VÉHICULE D'URGENCE

VOLTS	12-24V
WATTS	100W
FLASH PATTERNS	22
DIMS	11.5" H x 17.8" W x 21.8" D | 292mm H x 451mm W x 553mm D
CERTS	⚠
DETAILS	▪ H2Covert™ 3599L5 siren and C3500 speaker ▪ (3) XT302RB with brackets & suction cup mounts for rear & side windows ▪ (1) XT402RBSS with shroud, suction cup mounts ▪ (4) 2' quick disconnect LED power wires ▪ (1) 30' quick disconnect speaker power wire ▪ (1) "C" clamp for speaker mount ▪ (1) Waterproof travel case with custom foam insert & siren amplifier mounted to case lid Sirena H2Covert™ 3599L5 y altavoz C3500, (3) XT302RB con soportes y montajes de ventosa para las ventanas traseras y laterales, (1) XT402RBSS con cubierta y montajes de ventosa, (4) Cables de alimentación de LED de desconexión rápida de 61 cm (2'), (1) Cable de alimentación del altavoz de desconexión rápida de 9,2 m (30'), (1) Abrazadera en "C" para el montaje en altavoz, (1) Estuche de viaje resistente al agua con inserción de gomaespuma personalizada y amplificador de sirenas montado en la tapa del estuche Sirène H2Covert™ 3599L5 et haut-parleur C3500, (3) XT302RB avec supports et ventouses pour vitres arrière et latérales, (1) XT402RBSS avec carénage, montage avec supports à ventouse, (4) câbles d'alimentation DEL à déconnexion rapide de 0,60 m (2 pi), (1) câble d'alimentation du haut-parleur à déconnexion rapide de 6 m (30 pi), (1) collier en « C » pour le montage du haut-parleur (1) mallette de transport étanche avec coussin en mousse personnalisé et amplificateur de sirène monté dans le couvercle de la mallette



MODEL MODELO MODÈLE	SIREN SIRENA SIRÈNE	LIGHTS LUCES LUMIÈRES	SPEAKER PARLANTE HAUT-PARLEUR
CLSLK-1	H_2Covert	(3) XT302 and (1) XT402	(1) C3500U

2 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

BACK-UP ALARMS

UNIVERSAL MOUNT

MONTAJE UNIVERSAL | SUPPORT UNIVERSEL



VOLTS	12-24V
DIMS	3.1" H x 3.8" W x 5" D | 79mm H x 96mm W x 127mm D
CERTS	SAE Type A, CE, R10, IP66, ⚠
DETAILS	▪ Universal mount allows vertical or horizontal mounting ▪ Flexible alarm series suitable for a large selection of vehicles and equipment El montaje universal permite un montaje vertical u horizontal, Serie con alarma adaptable adecuada para una gran variedad de vehículos y equipos Support universel permettant un montage vertical ou horizontal, Série d'alarmes polyvalentes adaptées à une grande sélection de véhicules et d'équipements

MODEL MODELO MODÈLE	DECIBELS DECIBELIOS DÉCIBELS	AMPS AMPERIOS AMPÈRES
CA380C	112	1.4

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CC7010-WK GEMINEYE™

7" QUAD VIEW LCD COLOR WIRELESS SYSTEM

SISTEMA INALÁMBRICO DE LCD DE 7" EN COLOR DE CUATRO VISTAS
SYSTÈME SANS FIL AVEC ÉCRAN ACL COULEUR À VUE QUADRUPLE DE 7 PO

VOLTS	12V
CERTS	FCC, CE, R10, RCM, [IP67, UN 38.3 (camera only)], RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Multi-view screen ▪ SD card-enabled recording ▪ Auto pairing ▪ Eliminates critical blind spots ▪ Excellent picture quality in low-light conditions ▪ Remote control ▪ Password protected ▪ 2.4GHz frequency ▪ Quad camera recording ▪ Wireless rechargable magnetic camera ▪ Easily adjust the volume, contrast, brightness, day/night setting and mirror imaging control Pantalla de vista múltiple, Tarjeta sd con grabación habilitada, Emparejamiento automático , Elimina los puntos ciegos críticos, Excelente calidad de imagen en condiciones de poca luz, Ajuste fácilmente el volumen, el contraste, el brillo, el ajuste diurno/nocturno y el control de reflejo de imágenes, botones incorporados, Control remoto, Protegido con contraseña, Frecuencia de 2,4 GHz, Grabación con cuatro cámaras, Cámara magnética recargable inalámbrica Écran multiaffichages, Prise en charge de l'enregistrement sur carte sd, Appariement automatique, Élimine les angles morts critiques, Excellente qualité d'image dans des conditions de faible luminosité, Réglage facile du volume, du contraste, de la luminosité, du réglage jour ou nuit et de la commande d'imagerie de rétroviseur, boutons intégrés, Télécommande, Protégé par mot de passe, Fréquence de 2,4 GHz, Enregistrement sur quatre caméras, Caméra magnétique rechargeable sans fil




MODEL MODELO MODÈLE	MONITOR MONITOR ÉCRAN	CAMERA CÁMARA CAMÉRA	MAX CAMERAS CÁMARAS MÁX	QUANTITÉ MAXIMALE DE CAMÉRAS
CC7010-WK	CC7008-WM	CC2030-WC	4	

NOTE:
Device must be fully charged at least one time per month to maintain battery health
NOTA: El dispositivo se debe cargar completamente al menos una vez al mes para mantener la batería en buen estado
REMARQUE : Le dispositif doit être complètement chargé au moins une fois par mois afin de préserver la durée de vie de la batterie

WIRING GUIDE

GUÍA DE CABLEADO | GUIDE DE CÂBLAGE



⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

5 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CC7008-WK GEMINEYE™

7" QUAD VIEW LCD COLOR WIRELESS SYSTEM

SISTEMA INALÁMBRICO DE LCD DE 7" EN COLOR DE CUATRO VISTAS
SYSTÈME SANS FIL AVEC ÉCRAN ACL COULEUR À VUE QUADRUPLE DE 7 PO


VOLTS	12V
CERTS	FCC, CE, R10, RCM, [IP69K, (camera only)], RoHS, ⚠
DETAILS	▪ Multi-view screen ▪ SD card-enabled recording ▪ Auto pairing ▪ Eliminates critical blind spots ▪ Excellent picture quality in low-light conditions ▪ Remote control ▪ Password protected ▪ 2.4GHz frequency ▪ Quad camera recording ▪ Easily adjust the volume, contrast, brightness, day/night setting and mirror imaging control Elimina los puntos ciegos críticos, Excelente calidad de imagen en condiciones de poca luz, Ajuste fácilmente el volumen, el contraste, el brillo, el ajuste diurno/nocturno y el control de imágenes reflejadas, botones incorporados, Control remoto, Protegido con contraseña, Frecuencia de 2,4 GHz, Grabación con cuatro cámaras Élimine les angles morts critiques, Excellente qualité d'image dans des conditions de faible luminosité, Réglage facile du volume, du contraste, de la luminosité, du réglage jour ou nuit et de la commande d'imagerie de rétroviseur, boutons intégrés, Télécommande, Protégé par mot de passe, Fréquence de 2,4 GHz, Enregistrement sur quatre caméras



MODEL MODELO MODÈLE	MONITOR MONITOR ÉCRAN	CAMERA CÁMARA CAMÉRA	MAX CAMERAS CÁMARAS MAX | QUANTITÉ MAXIMALE DE CAMÉRAS
CC7008-WK	CC7008-WM	CC2027-WC	4

WIRING GUIDE

GUÍA DE CABLEADO | GUIDE DE CÂBLAGE



SIRENS, SPEAKERS & SYSTEMS

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65 Warnings.ca.gov

CODE 3

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CAMERA SYSTEM COMPONENTS

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CÁMARA | COMPOSANTS DU SYSTÈME DE CAMÉRA



CC7008-WM

APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	FCC, CE, R10, RCM, RoHS
INTERNAL CONTROLLER CONTROLADOR INTERNO CONTRÔLEUR INTERNE	Yes
COLOR COLOR COULEUR	Yes
VOLTAGE VOLTAJE TENSION	12-24
POWER CONSUMPTION CONSUMO DE ENERGÍA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	6.4 watts
AUDIO AUDIO AUDIO	Yes
DAY / NIGHT LIGHT SENSOR SENSOR DE LUZ DIURNA/NOCTURNA CAPTEUR DE LUMIÈRE JOUR ET NUIT	Yes
DIMS DIMENSIONES DIMS	8.4″ x 6.0″ x 2.8″
WEIGHT PESO POIDS	3.3 lbs
TEMPERATURE (F°) TEMPERATURA TEMPÉRATURE	-4 to +158
QUAD VIEW VISTA CUÁDRUPLE VUE QUADRUPLE	Yes
SCREEN SIZE TAMAÑO DE LA PANTALLA TAILLE DE L'ÉCRAN	7″
MIRROR IMAGE IMAGEN REFLEJADA IMAGE RÉFLÉCHIE	Yes
REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO TÉLÉCOMMANDE	Yes
SUNSHADE SOMBRILLA PARE-SOLEIL	Yes
MAX CAMERAS CÁMARAS MÁX. QUANTITÉ MAXIMALE DE CAMÉRAS	4



CC2027-WC

APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	FCC, CE, R10, RoHS, IP69K
COLOR COLOR COULEUR	Yes
POWER CONSUMPTION CONSUMO DE ENERGÍA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	1.7 watts
MICROPHONE MICRÓFONO MICROPHONE	Yes
DAY / NIGHT LIGHT SENSOR SENSOR DE LUZ DIURNA/NOCTURNA CAPTEUR DE LUMIÈRE JOUR ET NUIT	Yes
DIMS DIMENSIONES DIMS	3.8″ x 2.8″ x 2.6″
WEIGHT PESO POIDS	1.0 lbs
TEMPERATURE (F°) TEMPERATURA TEMPÉRATURE	-4 to +158
LENS ANGLE ÁNGULO DE LENTE ANGLE DE L'OBJECTIF	120°
LENS SIZE TAMAÑO DE LENTE TAILLE DE L'OBJECTIF	1/3″
INFRARED LEDS LUCES LED INFRARROJAS DEL INFRAROUGES	12
MECHANICAL VIBRATION VIBRACIÓN MECÁNICA VIBRATIONS MÉCANIQUES	10G
OPERATION FREQUENCY FRECUENCIA DE OPERACIÓN FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	2400-2483.5 MHz



CC2030-WC

APPROVALS HOMOLOGACIONES HOMOLOGATIONS	FCC, CE, RoHS, IP67, EU-RED, UN 38.3
COLOR COLOR COULEUR	Yes
DISCHARGING TIME TIEMPO DE DESCARGA DURÉE DE DÉCHARGEMENT	12 hours (continuous on)
CHARGING TIME TIEMPO DE CARGA DURÉE DE CHARGE	5 hours
DAY / NIGHT LIGHT SENSOR SENSOR DE LUZ DIURNA/NOCTURNA CAPTEUR DE LUMIÈRE JOUR ET NUIT	Yes
AUDIO AUDIO AUDIO	Yes
WEIGHT PESO POIDS	1.38 lbs
TEMPERATURE (F°) TEMPERATURA TEMPÉRATURE	-22F to +158F
LENS ANGLE ÁNGULO DE LENTE ANGLE DE L'OBJECTIF	120°
LENS SIZE TAMAÑO DE LENTE TAILLE DE L'OBJECTIF	120m
INFRARED LEDS LUCES LED INFRARROJAS DEL INFRAROUGES	4
MECHANICAL VIBRATION VIBRACIÓN MECÁNICA VIBRATIONS MÉCANIQUES	10G
OPERATION FREQUENCY FRECUENCIA DE OPERACIÓN FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	2400-2483.5 MHz
STANDYBY MODE MODO DE ESPERA MODE VEILLE	30 seconds of inactivity
MAGNETIC STRENGTH FUERZA MAGNÉTICA FORCE MAGNÉTIQUE	60 lbs
VIDEO CODEC CÓDEC DE VIDEO CODEC VIDÉO	MPEG4 / AVI

NOTE:
Device must be fully charged at least one time per month to maintain battery health
NOTA: El dispositivo se debe cargar completamente al menos una vez al mes para mantener la batería en buen estado
REMARQUE : Le dispositif doit être complètement chargé au moins une fois par mois afin de préserver la durée de vie de la batterie

1 YEAR NO-HASSLE WARRANTY

CAMERA SYSTEM ACCESSORIES

ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CÁMARAS | ACCESSOIRES DU SYSTÈME DE CAMÉRA

MONITOR MOUNTING
MONTAJE DE MONITOR | MONTAGE DU MONITEUR



MB01
ADHESIVE
USED WITH CC7008-WM
ADHESIVO
ADHÉSIF



MB03
3 BOLT
USED WITH CC7008-WM
3 PERNOS
3 BOULONS

CAMERA MOUNTING
MONTAJE DE LA CÁMARA | MONTAGE DE LA CAMÉRA



EZ2000HBT
ADHESIVE MAGNETIC MOUNTING PLATE
USED WITH CC2030-WC
PLACA DE MONTAJE MAGNÉTICA ADHESIVA
PLAQUE DE MONTAGE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE

WIRELESS MODULES
MÓDULOS INALÁMBRICOS | MODULES SANS FIL



CCANTE-R
REMOTE ANTENNA (3M CABLE)
USED WITH CC7008-WM
ANTENA REMOTA (CABLE DE 3 M)
ANTENNE À DISTANCE (CÂBLE 3M)

CCANTE
REPLACEMENT ANTENNA - 5"
USED WITH CC7008-WM, CC2027-WC
ANTENA DE REPUESTO
ANTENNE DE RECHANGE

CCANTE-BWC
REPLACEMENT ANTENNA - 5"
USED WITH CC2030-WC
ANTENA DE REPUESTO
ANTENNE DE RECHANGE

CCANTE-5
REPLACEMENT ANTENNA - 7"
USED WITH CC7008-WM, CC2027-WC, CC2030-WC
ANTENA DE REPUESTO
ANTENNE DE RECHANGE

POWER / TRIGGER / TRANSMISSION HARNESSES CABLES
ALIMENTACIÓN / ACCIONADOR / CABLES DE LOS MAZOS DE CABLES DE TRANSMISIÓN | CÂBLES DE FAISCEAU D'ALIMENTATION / DE DÉCLENCHEMENT / DE TRANSMISSION



PC1.8Y-W
6'7" (FEMALE 8)
USED WITH CC7008-WM
HEMBRA 8
FEMELLE 8



PCY-M7000B
5' (MALE 4 / MALE 9)
USED WITH CC7008-WM
MACHO 4/MACHO 9
MÂLE 4 / MÂLE 9



PC1.8Y-4
6' (MALE 4 / FEMALE 13)
USED WITH CC7008-WM
MACHO 4/HEMBRA 13
MÂLE 4 / FEMELLE 13



PCY-EC7000-QM
3' (MALE 4 / FEMALE 22)
USED WITH CC7008-WM
MACHO 4/HEMBRA 22
MÂLE 4 / FEMELLE 22

CAMERA TRANSMISSION CABLES
CABLES DE TRANSMISIÓN DE LAS CÁMARAS | CÂBLES DE TRANSMISSION DE CAMÉRA



CCTC5-4
16'/5M (4 PIN)
FOR USE WITH ANY CURRENT CODE 3 CAMERA



CCTC10-4
32'/10M (4 PIN)
FOR USE WITH ANY CURRENT CODE 3 CAMERA



CCTC20-4
65'/20M (4 PIN)
FOR USE WITH ANY CURRENT CODE 3 CAMERA

Kits include a short y-type wiring harness. An additional camera and transmission cable (cctc20-4) are required to expand the kit to multiple cameras.
Los kits incluyen un mazo de cables corto tipo y. Se necesita una cámara adicional y un cable de transmisión (cctc20-4) para expandir el kit para varias cámaras.
Les trousses comprennent un faisceau de câblage court de type y. Une caméra et un câble de transmission supplémentaires (cctc20-4) sont nécessaires pour élargir la trousse à plusieurs caméras.

NEW SHOPTALK VIDEOS
NUEVOS VIDEOS DE SHOPTALK | NOUVELLES VIDÉOS SHOPTALK



CD5051VDL2
DECK, DASH & VISOR LIGHT



CD3794
VHB TAPE OR 2-BOLT MOUNT



CD3974
WINDOW SHROUD LIGHT

All product videos can be found on our YouTube page, **Youtube.com/Code3Inc**
Todos los videos de los productos que pueden encontrar en nuestra página de YouTube
Toutes les vidéos de produits sont disponibles sur notre page YouTube

DISCONTINUED PART NUMBERS
NÚMEROS DE PIEZA DISCONTINUADOS | NUMÉROS DE PIÈCES DE FIN DE SÉRIE

DISCONTINUED DISCONTINUADO | FIN DE SÉRIE	REPLACE WITH REEMPLAZAR POR | REMPLACER PAR
C850-HD0012_	No direct replacement part
CB7265C_	CB7265RB
CD3766_ _ _	CD3766_ _ , ULTTC-_ _ _
CD5051RB-CM	CD5051RB
CD901RB	CD901RWBW
CSTIK-MR6-	MTS626MC-_ _
CW3000	CW3010
CW3001	CW3011
DW6_ _	W6_ , W6_ _
HB6PAK-	HB12PAK-DC-
HB6PAK-PI-	HB12PAK-DC-
M180SMC-_ _-CM	M180SMC-_ _
MICROPAK-DC-RB-CM	MICROPAK-DC-RB
MR6-_ _	MR6MC-_ _
MR6TC-_ _ _	MR6MC-_ _ , ULTTC-_ _ _
MR6TC-RBW-CM	ULTTC-RBW

DISCONTINUED DISCONTINUADO | FIN DE SÉRIE	REPLACE WITH REEMPLAZAR POR | REMPLACER PAR
PAR36	Contact ISR
ULT6-_ _	ULTMC-_ _
UTTC-_ _ _-CM	ULTTC-_ _ _
XT308AS-35	XT308AS
XT310	NASLTS839
XT402_ _	XT302_ _
XT402_ _SS	CD5051VDL2-_ _
XT404 _ _ _ _	MTS481MC-_ _
XT601_ _SS	XT401_ _SS
XT602_ _	XT304_ _ _ _
XT602_ _SS	CD5051VDL2-_ _
XT604 _ _ _ _	MTS626MC-_ _
XTP4_ _	XTP4MC_ _
XTP4DS_ _	XTP4DSMC_ _
XTP6_ _	XTP6MC_ _
Z1-	W6_ , W6_ _

SYNC CHART
TABLA DE SINCRONIZACIÓN | TABLEAU DE SYNCHRONISATION

THIS GROUP OF PRODUCTS WILL SYNC TOGETHER WHILE ON THE SAME FLASH PATTERN:
ESTE GRUPO DE PRODUCTOS SE SINCRONIZAN SI TIENEN EL MISMO PATRÓN FLASH:
CE GROUPE DE PRODUITS SE SYNCHRONISE ENSEMBLE QUAND LES PRODUITS SONT UTILISÉS AVEC LE MÊME EFFET DE CLIGNOTEMENT :



C5550
SAE CLASS I
35 OR 91 FP



C5590
SAE CLASS I
18 FP



SB48
SAE CLASS I
24 FP



CB7265
SAE CLASS I
41 OR 96 FP



MEGA THIN
SAE CLASS I
69 OR 135 FP



XTP3
SAE CLASS I
21 FP



XTP4
SAE CLASS I
22 OR 30 FP



XTP4MC
SAE CLASS I
22 OR 30 FP



XTP6
SAE CLASS I
22 OR 30 FP



XTP6MC
SAE CLASS I
70 FP



XTP4DS
SAE CLASS I
38 OR 62 FP



XTP4DSMC
SAE CLASS I
70 FP



MR6
SAE CLASS I
69 FP



CHASE
SAE CLASS I
69 FP



M180S
SAE CLASS I
29 OR 69 FP



M180L
SAE CLASS I
29 OR 69 FP



CD5051
SAE CLASS I
18 OR 36 FP



MICROPAK
SAE CLASS I
29 OR 69 FP



CD3794
SAE CLASS I & II
69 FP



CD3974
SAE CLASS I
67 FP



CD5051VDL2
SAE CLASS I
67 FP



CD9215
SAE CLASS I
69 FP

THIS GROUP OF PRODUCTS WILL SYNC TOGETHER WHILE ON THE SAME FLASH PATTERN:
ESTE GRUPO DE PRODUCTOS SE SINCRONIZAN SI TIENEN EL MISMO PATRÓN FLASH:
CE GROUPE DE PRODUITS SE SYNCHRONISE ENSEMBLE QUAND LES PRODUITS SONT UTILISÉS AVEC LE MÊME EFFET DE CLIGNOTEMENT :



SD24
SAE CLASS I
16 FP



VIBRANT™
HIDE-A-BLAST™
16 FP



BULLET™
HIDE-A-BLAST™
16 FP



WILDCAT™
HIDE-A-BLAST™
16 FP

Each product will sync with other products in the same group when set to the same flash pattern. However, products will not sync with the other group.
Cada producto se sincroniza con otros productos del mismo grupo si se configuran con el mismo patrón flash. Sin embargo, los productos no se sincronizan con otro grupo.
Chaque produit est synchronisé avec les autres produits du même groupe lorsqu'il est réglé sur le même effet de clignotement. Cependant, les produits ne seront pas synchronisés avec l'autre groupe.

PART NUMBER INDEX

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA | INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCES

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
ALARMS ALARMAS ALARMES	**102**
CA380C	102
AREA LIGHTING ILUMINACIÓN DE ÁREA ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	**75**
CW2101	81
CW2311	81
CW2421	78
CW2441	82
CW2461-CAMO	84
CW2461CWB	84
CW2461CWR	84
CW2605	78
CW3006-F	83
CW3006-S	83
CW3007-F	77
CW3010	80
CW3011	80
CW3109	79
CW3120	79
CW3132	79
CW3214	79
CW3225	79
CW4020	78
GNDLT-W	82
LTD901	83
UTLY33-DC	79
BEACONS BALIZAS GYROPHARES	**31**
CB7265CRB	33
CT0010	34
SB48_ _	33
SB48C_	33
CAMERA SYSTEMS SISTEMA DE CÁMARAS SYSTÈME DE CAMÉRA	**103**
CC7008-WK	104
CC7010-WK	103

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
COMPARTMENT LIGHTING ILUMINACIÓN PARA COMPARTIMIENTOS ÉCLAIRAGE DE COMPARTIMENT	**71**
CW0100	73
CW0106	73
CW0112	73
CW0124	73
CW0136	73
CW0177	73
CW0400	73
CW0400-WR	73
CW0401	73
CW0401-WR	73
CW0402	73
CW0402-WR	73
CW0410	73
CW0410-WR	73
CW0411	73
CW0411-WR	73
CW0412	73
CW0412-WR	73
CW0600	74
CW0602	74
CW0800	74
CW0801	74
CW0802	74
CW0803	74
CW0804	74
CW0805	74
PCL-LED-VV	73
PCL-LED-VV-P	73
EXTERIOR LIGHTING ILUMINACIÓN EXTERIOR ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR	**49**
42-3PBAW-CM	52
42-3PRAW-CM	52
42-3PRBA-CM	52
42-3PRBAW-CM	52
42-3PRBW-CM	52
42-3TBAW-CM	52

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
42-3TRAW-CM	52
42-3TRBA-CM	52
42-3TRBAW-CM	52
42-3TRBW-CM	52
920-10TH	69
950-PIU	69
940	69
950	69
C3RNRDC-24L-BW	53
C3RNRDC-24L-BWRW	53
C3RNRDC-36L-BWRW	53
C3RNRDC-60L-_ _	53
C3RNRDC-60L-BWRW	53
C3RNRDC-60R-_ _	53
C3RNRDC-60R-BWRW	53
C3RNRDC-72L-_ _	53
C3RNRDC-72L-BWRW	53
C3RNRDC-72R-_ _	53
C3RNRDC-72R-BWRW	53
CD3766_ _	64
CD3794_ _	51
CD5051_	54
CD5051_ _	54
CD9215_ _	54
CD9215RWBW	54
CITDUR-BAW-CM	52
CITDUR-RAW-CM	52
CITDUR-RBA-CM	52
CITDUR-RBAW-CM	52
CITDUR-RBW-CM	52
CITEXPN -BAW-CM	52
CITEXPN -RAW-CM	52
CITEXPN -RBA-CM	52
CITEXPN -RBAW-CM	52
CITEXPN -RBW-CM	52
CITEZPIU-RBA-MTC-CM	52
CITEZPIU-RBAW-MTC-CM	52
CITTH15T-BAW-MTC-CM	52
CITTH15T-RAW-MTC-CM	52

PART NUMBER INDEX

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA | INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCES

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
EXTERIOR LIGHTING ILUMINACIÓN EXTERIOR ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR	**49**
CITTH15T-RBA-MTC-CM	52
CITTH15T-RBAW-MTC-CM	52
CITTH15T-RBW-MTC-CM	52
HB12PAK-DC-_ _	65
HB12PAK-PI-DC-_ _	65
HB12PAK-PI-W	65
HB12PAK-W	65
HB915_	68
LEDFLASHER1	69
LEDFLASHER1W	69
LHP-C3	69
LXEX1F-_	63
LXEX1F-_H	63
LXEX1FW-_	63
LXEX1FW-_H	63
LXEX1S-R	63
LXEX2F-_ _	63
LXEX2F-_ _H	63
LXEX2FW-_ _	63
LXEX2FW-_ _H	63
LXEX2S-_ _	63
LXEXB1F-_	63
LXEXB1F-_H	63
LXEXB1FW-_	63
LXEXB1FW-_H	63
LXEXB2F-_ _	63
LXEXB2F-_ _H	63
LXEXB2FW-_ _H	63
LXEXB2FW-AA	63
M180L-_	60
M180LMC-_ _	60
M180S-_	59
M180SMC-_ _	59
MICROPAK-_	66
MICROPAK-DC -_ _	66
MR6-_	62

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
MR6MC-_ _	62
MR6TC-RBW	62
ND0010_	68
ND0011_	68
OL-M180L-_	60
OL-M180LMC-_ _	60
SD24_	58
ULT6-_	61
ULTMC-_ _	61
ULTTC-_ _ _	61
V_	67
W6_	67
W6_ _	67
XTP3_	55
XTP4_ _	56
XTP4DS_	58
XTP4DSMC_ _	58
XTP4MC_ _	56
XTP6_ _	57
XTP6MC_ _	57
INTERIOR LIGHTING ILUMINACIÓN INTERIOR ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR	**35**
39-30002-CM	37
39-30004-CM	37
39-30005-CM	37
39-30006-CM	37
39-30007-CM	37
39-30008-CM	37
39-30017-CM	37
40-30002-CM	38
40-30003-CM	38
40-30004-CM	38
40-30005-CM	38
40-30006-CM	38
40-30007-CM	38
40-30008-CM	38
CD3766_ _-VDL	42
CD3794_ _	39

PART # / N.° DE PIEZA / N° DE PIÈCE	PAGE # / N.° DE PÁGINA / N° DE PAGE
CD3974RWBW	39
CD5051VDL2-_ _	40
CD5051VDL2-RWBW	40
MDASHCPE	41
VFP36BB	41
VFP36C_ _	41
VFP36RB	41
VFP36RR	41
XT401_ _SS	42
XT401_ _SS	42
LIGHTBARS BARRAS LUMINOSAS BARRES LUMINEUSES	**13**
21 SERIES	19
27 SERIES	21
COVERT	15
PURSUIT	17
RMX	24
SOLEX	23
VEHICLE MOUNTING KITS	25
MINIBARS MINIBARRAS BARRES MINIATURES	**27**
C5550AA	29
C5550C_	29
C5550C_ _	29
C5590AA	29
C5590C_	29
C5590CRB	29
DB2-2PZ1228CA	30
DB2-2VTSCA	30
DB2-4MC16-BA	30
DB2-4PZ12AA	30
DB24PZ812AHPWLH	30
DB2-4TSSNFPA2-CR-KIT	30
DB2-8TSSCRB	30

PART NUMBER INDEX

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA | INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCES

PART # N.º DE PIEZA N° DE PIÈCE	PAGE # N.º DE PÁGINA N° DE PAGE
PERIMETER LIGHTING ILUMINACIÓN PERIMETRAL ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE	**85**
3712_-75	87
3712_BZ-75	87
3712C_ _-75	87
3712C_ _BZ-75	87
3712C_-75	87
3712C_BZ-75	87
3712SCABZ	87
3722C_ _	87
3722C_ _BZ	87
378_-75	87
378_BZ-75	87
378C_-75	87
378C_BZ-75	87
378SCRBZ	87
37SCENE	90
45_	88
45_ _	88
45BZ_	88
45BZ_ _	88
45BZC_	88
45BZRV	88
45C_	88
45RV	88
45STBZR	88
4612_-75	87
4612_BZ-75	87
4612C_ _-75	87
4612C_ _BZ-75	87
4612C_-75	87
4612C_BZ-75	87
4612FSR	87
4612SCWBZ	87
4622C_ _	87
4622C_ _BZ	87
468_-75	87
468_BZ-75	87
468C_-75	87
468C_BZ-75	87
46SCENE	90

PART # N.º DE PIEZA N° DE PIÈCE	PAGE # N.º DE PÁGINA N° DE PAGE
65_	88
65_ _	88
65BZ_	88
65BZ_ _	88
65BZC_	88
65BZRS	88
65BZRV	88
65C_	88
65PKG	89
65PKG1	89
65PKG2	89
65PKG4	89
65RS	88
65RV	88
7912_-75	87
7912_BZ-75	87
7912C_ _-75	87
7912C_ _BZ-75	87
7912C_-75	87
7912C_BZ-75	87
7912SCRBBZ	87
7922C_ _	87
7922C_ _BZ	87
798_-75	87
798_BZ-75	87
798C_-75	87
798C_BZ-75	87
798S_BZ	87
798SCBZ	87
798SCRBZ	87
79SCENE	90
79STTRBZ-D	89
85_	88
85_ _	88
85BZ_	88
85BZ_ _	88
85BZC_	88
85C_	88
SIRENS SIRENAS SIRÈNES	**95**
3450	96

PART # N.º DE PIEZA N° DE PIÈCE	PAGE # N.º DE PÁGINA N° DE PAGE
3920	98
3492L6S	96
3492S	96
3599L5	97
3672L4S	97
3672S	97
3692L4S	97
3692S	97
Z3SP-1	95
Z3SR-1	95
Z3SXP-1	95
Z3SXR-1	95
SPEAKERS PARLANTE HAUT-PARLEUR	**98**
C3100BB	100
C3100CH15	100
C3100CH15-LM	100
C3100CP	100
C3100DUR2	100
C3100EN07	100
C3100F15015	100
C3100F15015-2	100
C3100FFU1	100
C3100FX2	100
C3100FX3	100
C3100IM3	100
C3100IM4	100
C3100IM4-2	100
C3100-PIS-SD	100
C3100-PIU	100
C3100-PIU-2	100
C3100-PIU-SD	100
C3100SLV16	100
C3100SLV17	100
C3100SLV19	100
C3100TH15	100
C3100TH15-2	100
C3100TH17	100
C3100TH21	100
C3100U	100
C3100U2	100

PART NUMBER INDEX

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PIEZA | INDEX DES NUMÉROS DE PIÈCES

PART # N.º DE PIEZA N° DE PIÈCE	PAGE # N.º DE PÁGINA N° DE PAGE
SPEAKERS PARLANTE HAUT-PARLEUR	**98**
C3100X	100
C3900CHR15	99
C3900DUR2	99
C3900EXPNF150-SD	99
C3900FUS-DS	99
C3900FUS-PS	99
C3900L	99
C3900-PIS-SD	99
C3900-PIU-SD	99
C3900SLV17	99
C3900SLV19	99
C3900TH17	99
C3900TH21-SD	99
C3900TH21-SO	99
C3900U	99
C3900X	99
FM100C	98
PB100B	98
PB100C	98
SYSTEMS SISTEMAS SYSTÈMES	**93**
415F	101
440-L6	101
450R-L6	101
CLSLK-1	102
CZMATSIB	94
MATRIX SPLITTER	93
SWITCHNODE	93
Z3S-OBD-DURCH	94
Z3S-OBD-PIU-G	94
Z3S-OBD-TH	94
Z3S-OBD-TH21	94
TRAFFIC STIK BARRA DE TRÁFICO BÂTONS DE TRAFIC	**43**
MTS418MC-_ _	46
MTS418MC-_ _ _ _	46
MTS626MC-_ _	46
MTS626MC-_ _ _ _	46

PART # N.º DE PIEZA N° DE PIÈCE	PAGE # N.º DE PÁGINA N° DE PAGE
MTS626S-_	46
MTS626S-RB	46
MTS835MC-_ _	46
MTS835MC-_ _ _ _	46
MTS835S-_	46
MTS835S-RB	46
NASLTS539	48
NASLTS53950	48
NASLTS547	48
NASLTS54735	48
NASLTS54750	48
NASLTS630	48
NASLTS6SP	48
NASLTS6SP35	48
NASLTS839	48
NASLTS839_ _	48
NASLTS839RB	48
NASLTS839RR	48
NASLTS847	48
NASLTS847_ _	48
NASLTS8SP	48
XT302_ _	45
XT304_ _ _ _	45
XT308_ _	47
XT308AS	47
XT447AS	47
XT447AS-50	47




CODE 3

COMPANY STORE

ESG.COMPANY-STORE.NET

TIENDA DE LA EMPRESA
MAGASIN DE COMPAGNIE





CODE 3

2021/22 EMERGENCY SYSTEMS PRODUCT GUIDE

CODE 3

CONNECT WITH US

CODE3ESG.COM

10986 North Warson Road, St. Louis, MO 63114
(314) 426-2700 / C3_orders@code3esg.com
(314) 996-2800 / C3_tech_support@code3esg.com

7 58379 10762 1

C3MASTER21 (421-20K)