

BOSS VERF

productcatalogus mei 2023



GRONDLAGEN	1
Grondlagen muur	1
Grondlagen hout	6
Grondlagen roestwerend	8
Grondlagen diverse	9
MUURVERVEN	11
Muurverf binnen	11
Muurverf buiten	16
LAKKEN	23
Lakken binnen	23
Lakken buiten	28
HOUTVEREDELING EN VERNISSEN	31
Houtveredeling en vernissen binnen	31
Houtveredeling buiten	40
DECORATIEVE TECHNIEKEN	45
Professionele decotechnieken	45
Diverse decotechnieken	50
OVERIGE VERVEN EN AANVERWANTEN	56
Additieven	56
Afbijtmiddelen	58
Brandvertragende verven	59
Whiteboard verf	60
Dakverven	61
Putzen	62
Vloerverven	62
Wegenverven	63
Spuitverven	63
Diverse verven	67
KLEURPASTA'S	70
MY-MX kleurpasta's	70
Gerard kleurpasta's	71





VERF

GRONDLAGEN

GRONDLAGEN MUUR

BISOL



Dekkende isoleerlaag voor binnenmuren en plafonds.
Gemakkelijk verwerkbaar, verlengt de verwerkingstijd van de afwerklaag..

Toepassingen

Solventgedragen, dekkende isoleerlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, plaatmateriaal, oude verflagen,...
Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en verhindert doorbloeding van uitgedroogde vochtvlekken, nicotineaanslag,...

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.
Airless: 6 - 9 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BOLIVIA ISOLEER SPRAY



Sneldrogende isoleerspray voor muren en plafonds.

Toepassingen

Bolivia Isoleer Spray is een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van plaatselijke vlekken zoals: waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
12 x 500 ml	x	-	-	-



BOSSPRIM



Matte grondlaag voor binnenmuren en plafonds. Gemakkelijk verwerkbaar en snel overschilderbaar.

Toepassingen

Matte en goed dekkende grondlaag voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, baksteen, cement, beton, oude verflagen, ...
 Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en lichte vervuilingen vóór afwerking.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.
 Airless: 5 - 6 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2,5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x



EPOFIX



Kleurloze watergedragen tweecomponenten epoxy fixeerlaag. Goed fixerend op poreuze ondergrond, niet gevoelig voor vocht in de ondergrond, reuk- en kleurloos.

Toepassingen

Goed fixerende en watervaste grondlaag voor alle minerale ondergronden zoals pleister, metselwerk, cementeerwerk, betonpannen, kunstleien, bitumineuze producten (bv. roofing). Fixerende grondlaag voor verpoederde verflagen buiten. Grondlaag in het verfsysteem Coating M30, Novamur, Leienverf, Renomur en Epofloor. Als kleurloze toepassing (binnengebruik) zonder te overschilderen: voor het stofvrij maken van vloeren en muren. Plaatselijke voorbehandeling van verpoederd pleisterwerk (afplakzones).

Verbruik

10 - 15 m²/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 0,25 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
4 L	x	-	-	-



EPOMUR



Dekkende watergedragen tweecomponenten epoxy isoleerlaag.

Zeer goed isolerend, goed fixerend en hoge watervastheid.

Toepassingen

Watergedragen grondlaag voor allerlei binnenmuren (pleisterwerk, gipskarton,...) en situaties binnen waar een goede onderhoudbaarheid (vb. reinigen met hogedrukreiniger) noodzakelijk is. Mits overschilderen, ook toepasbaar op buitenmuren als isoleer- en fixeerlaag. Voornaamste toepassingen:

- Droge ondergronden (pleisterwerk, gipsplaten,...) die rechtstreeks contact hebben met spatwater en regelmatig onderhevig zijn aan condensvocht (badkamermuren, keukens,...).
- Uitgeplamuurde gipsplaten.
- Isoleren van roet of andere niet water-oplosbare kleurstoffen, ondergronden die weekmakers bevatten (zoals suède, skai,..).
- Fixeren van oude leem- of natuurpleisters.
- Vochtige kelders (te schilderen in droge periodes).

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x

FIXOL



Kleurloze fixeerlaag voor verpoederde ondergronden.

Fixeert en verstevigt de ondergrond.

Toepassingen

Fixerende grondlaag voor verpoederde en/of poreuze binnen- en buitenmuren. Overschilderbaar met watergedragen verven.

Verbruik

8 - 14 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-
5 L	x	-	-	-
20 L	x	-	-	-



HYDROFIX GEL



Kleurloze fixeergel voor droge binnen- en buitenmuren.
Fixeert en verstevigt de ondergrond.

Toepassingen

Kleurloze fixeerlaag in gelvorm voor verpoederde of poreuze muren en plafonds, zoals oud leempleisterwerk, verpoederde verflagen, poreuze beton, baksteen,... Mits overschilderen, ook toepasbaar op buitenmuren als fixeerlaag.

Verbruik

Kwast - rol: 6 - 10 m²/l per laag.
 Airless: 4 - 6 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	-	-
4 L	x	-	-	-
10 L	x	-	-	-



ISOLPRIMER



Kleurloze watergedragen isoleerlaag voor binnenmuren.
Verhoogt de reinigbaarheid van poreuze of moeilijk te onderhouden ondergronden.

Toepassingen

Kleurloze grondlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, baksteenmetselwerk,... alvorens te overschilderen of te behangen. Afwerkingslaag op natuursteen of metselwerk om de onderhoudbaarheid te verhogen.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	x	-	-	-
4 L	x	-	-	-
10 l	x	-	-	-
15 L	x	-	-	-



PRIMER P77



Licht gekorrelde, fixeerlaag voor buitenmuren.
Fixeert de ondergrond en laat een optimale verwerkbaarheid van de eindlaag toe.

Toepassingen

Fixerende grondlaag voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementering,... Overschilderbaar met watergedragen verven.

Verbruik

5 - 9 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x



SOL-SILICAT PRIM



Kleurloze grondlaag voor sol-silicaatverf. Gemakkelijk verwerkbaar en goed indringend vermogen.

Toepassingen

Specifieke grondlaag voor **Sol-Silicat Mur**. Isoleert ongelijkmatig zuigende ondergronden vóór afwerking.

Verbruik

8 - 12 m² / l.
zeer poreuze ondergronden: 1.5 - 3 m² / l

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-
4 L	x	-	-	-
10 L	x	-	-	-

STUCPRIMER EPOXY



Dekkende, licht gekorrelde, watergedragen tweecomponenten isoleerlaag.

Licht gekorrelde, goed fixerend en hoge watervastheid.

Toepassingen

Watergedragen en licht gekorrelde grondlaag voor decoratieve technieken (Ice, Calco,...) op allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...).

Verbruik

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	-
4 L	x	-	x	x

STUCPRIMER HYDRO



Dekkende, licht gekorrelde, watergedragen isoleerlaag.

Goed vloeiend en uitstekend verwerkbaar.

Toepassingen

Watergedragen grondlaag voor decoratieve technieken (Beau, Puntofino,...).
Grondlaag voor diverse structuurverven binnen (Kwartscoat, Structuurkwarts,...).


Verbruik

Kwast - rol: 8 - 11 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	-
4 L	x	-	x	-

SUBLIPRIM



**Dekkende watergedragen grondlaag voor buitenmuren.
Hoge dekkraft en snel overschilderbaar.**

Toepassingen

Dekkende watergedragen grondlaag voor droge buitenmuren in baksteen, cementering, beton, oude verflagen,...
Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en lichte vervuilingen vóór afwerking.

Verbruik

5 - 9 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x
15 L	x	-	x	-

GRONDLAGEN HOUT

BRUSHFILLER



**Sneldrogende kwastplamuur voor hout binnen.
Sneldrogend, hoge vulkracht en zeer goed schuurbaar.**

Toepassingen

Grond- en plamuurlaag voor hout binnen met grove poriën (meranti, afzelia, ...) of plaatmateriaal (multiplex, triplex, ...).
Kopse kanten van MDF om een gladde afwerking te bekomen.
Eveneens geschikt voor het plamuren van lijsten of kozijnen of op andere plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 4 - 6 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-
10 L	x	-	-	-

ELASTOPRIM HYDRO



**Grondlaag voor hout binnen en buiten.
Sneldrogend, goed schuurbaar en snel overschilderbaar.**

Toepassingen

Grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten zoals onbehandeld en behandeld houten schrijnwerk, MDF,...

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



ELASTOPRIM NEXT



Grondlaag voor hout binnen en buiten. Elastisch, goed schuurbaar en gemakkelijk verwerkbaar.

Toepassingen

Grondlaag voor onbehandeld en behandeld hout, zowel binnen als buiten. Kan ook toegepast worden als grondlaag op harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP).

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

WOCA INVISIBLE OIL PRIMER



Watergedragen grondlaag voor onbehandelde of pas geschuurde houten binnenvloeren.

Toepassingen

Basisbehandeling voor houten vloeren alvorens Woca Invisible Oil aan te brengen.

Verbruik

8 tot 12 m²/l, afhankelijk van de houtsoort.

Beschikbare referenties

- 558581 - 25 ml
- 558582 - 6 x 1 L
- 558583 - 4 x 2,5 L

WOCA MASTER BASE PRIMER



Grondlaag onder watergedragen vernis als bescherming tegen uitspoeling van looizuren.

Toepassingen

Basisbehandeling voor onbehandelde houten vloeren, meubels, deuren,... binnen. Geeft een wittere schijn aan het hout. Camoufleert in de meeste gevallen het uitlogen van inhoudsstoffen uit eik.

Verbruik

10 tot 12 m²/l, afhankelijk van de houtsoort.

Beschikbare referenties

- 562194 - 1 L extra white
- 562195 - 5 L extra white

WOCA NAALDHOUTLOOG



Loogbehandeling voor naaldhout binnen. Oplosmiddelvrije en lichtbestendige voorbehandeling voor naaldhout.

Toepassingen

Voorbehandeling voor onbehandeld, pas geschuurd massief naaldhout binnen, zoals vloeren, trappen, meubelen en wanden. Voorkomt dat het hout gaat vergelen.

Verbruik

Minimaal 1 liter per 0 m² aanbrengen.

Beschikbare referenties

- 306080 - 15 x 0,1 L
- 305758 - 4 x 2,5 L



WOCA PRE COLOUR



Gekleurde voorbehandeling voor houten ondergronden binnen.
Oplosmiddelvrije kleurende voorbehandeling voor alle houtsoorten.

Toepassingen

Voorkleuring op waterbasis voor het voorbereiden van onbehandeld of pas geschuurd binnenhout, zoals vloeren, trappen, meubels en dergelijke. Voorkomt gele of rode verkleuring van het hout.

Verbruik

Minimaal 1 liter per 0 m² aanbrengen.

Beschikbare referenties

- 560992 - 0,1 L wit (new)
- 560993 - 4 x 2,5 L wit (new)

GRONDLAGEN ROESTWEREND



ELASTOPRIM FAST



Grondlaag voor diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen.
Sneldrogende, roestwerende grondlaag overschilderbaar met zowel water- als solventgedragen verven.

Toepassingen

Grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten zoals houten schrijnwerk, MDF, harde PVC, nieuwe of verroeste ferro-metalen,... Kan ook toegepast worden als grondlaag op harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP).

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.
Airless: 6 - 10 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



FINIFER



Roestwerende grond- en afwerklaag.
Loodvrij, overschilderbaar met zowel water- als solventgedragen verven.

Toepassingen

Roestwerende grond- en afwerklaag op, zowel nieuwe als verroeste, ferrometalen binnen en buiten zoals ijzeren constructies, traliewerk, buizen,...

Verbruik

Kwast - rol: 9 - 12 m²/l per laag.
Airless: 6 - 9 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	x	x	x
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x



MEGAPRIM ROESTWEREND



Roestwerende grondlaag.
Onverzeepbaar, uitstekende hechting en
watervastheid.

Toepassingen

Roestwerende grondlaag voor ijzer en staal.
Roestwerende grond- en hechtingslaag voor verzinkte
materialen (galvanisé) met schade en/of roest.
Anticorrosieve behandeling van wapeningsijzer
bij herstellingen van betonrot.

Verbruik

Kwast - rol: 10 - 15 m²/l per laag.
Airless: 5 - 7 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	x	-	x
1 L	x	x	-	x
2,5 L	x	x	-	x

GRONDLAGEN DIVERSE

HYBRIDE MULTIPRIMER PU



**Zeer goed vloeiende grondlaag voor diverse
ondergronden.**
Zeer goed vloeiend, zeer hoge dekkraft en
sneldrogend.

Toepassingen

Zeer goed dekkende grondlaag, met een
zeer goede vloeï, voor diverse onbehandelde
en behandelde ondergronden binnen zoals
hout, kunststoffen en non-ferro metalen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 8 - 14 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

MULTIPRIM SPRAY



Verspuitbare grondlaag voor diverse ondergronden.
Sneldrogend en goed schuurbaar.

Toepassingen

Zeer goed dekkende grondlaag voor spuittoepassing,
met een zeer goede vloeï, voor diverse onbehandelde
en behandelde ondergronden binnen en buiten zoals
schrijnwerk, kunststoffen en non-ferro metalen.
Ideale grondlaag bij afwerking binnen met
Persisto Spray Mat of Persisto Spray Satin en
buiten met Matineau Spray of Satineau Spray.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

OMNIPRIM EXTREME



Grondlaag met extreme hechtingseigenschappen. Goede hechting, hoge dekkraft, goed vloeiend en sneldrogend.

Toepassingen

Watergedragen hechtingslaag binnen en buiten op anorganische ondergronden : aluminium, zink, galvanisé, betonplex, glas, geglazuurde tegels, marmar, harde kunststoffen zoals polyester, ABS, harde PVC (met uitzondering van PP en PE).

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 14 m²/l per laag.
Airless: 4 - 7 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	x	x	-
0,5 L	x	x	x	-
1 L	x	x	x	-
2,5 L	x	x	x	-
4 L	x	x	x	-
10 L	x	-	x	-

PREMIUM MULTIPRIMER XS



Grondlaag voor diverse ondergronden met zeer goede schuurbaarheid. Zeer goed vloeiend en zeer goed schuurbaar.

Toepassingen

Grondlaag voor diverse onbehandelde en behandelde oppervlakken binnen, zoals hout, kunststof en non-ferrometalen.

Verbruik

Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.
Airless: 6 - 10 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



VERF

MUURVERVEN

MUURVERF BINNEN

BOLATEX



Licht zijdeglanzende acrylaatverf voor binnen- en buitenmuren.
Zeer goed reinigbaar en goed verwerkbaar

Toepassingen

Zijdeglanzende acrylaatverf voor binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen, cementering,...) en droge buitenmuren. Overschilderen van oude muurverflagen in goede staat. Goed geschikt voor afwerking op muren in badkamer en keuken.

Verbruik

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x

BOSS-HYBRIDE



Matte lak voor schrijnwerk en muren binnen.
Watergedragen, goed vloeiend en toepasbaar op diverse ondergronden.

Toepassingen

Watergedragen matte acrylaatlak met een uitstekende vloei voor topafwerking op schrijnwerk en muurvlakken binnen. Eveneens geschikt als 'doorschilderverf', waardoor zowel muren als andere oppervlakken (hout, metaal, kunststof) na geschikte voorbereiding, met dezelfde verf afgewerkt kunnen worden.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0.5 L	x	x	x	-
1 L	x	x	x	-
2.5 L	x	x	x	-
10 L	x	x	x	-



BOSS-ONE MAT

Grond- en afwerklaag voor binnenmuren en plafonds.
Gemakkelijk verwerkbaar met hoge dekkraft en zeer goede onderhoudbaarheid.

Toepassingen

Grond- en afwerklaag voor allerhande binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, beton, geschilderde ondergronden,... waar een matte afwerking wordt vereist.

Verbruik

8 - 12 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0.5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2.5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x



BOSS-ONE SILK

Grond- en afwerklaag voor binnenmuren.
Gemakkelijk verwerkbaar met hoge dekkraft en zeer goede onderhoudbaarheid.

Toepassingen

Grond- en afwerklaag voor allerhande binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, beton, geschilderde ondergronden,...

Verbruik

8 - 12 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0.5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2.5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x



BOSS-PLAFOND MAT

Extra matte afwerklaag voor plafonds.
Extra matte goed verwerkbare plafondverf met hoge dekkraft en lange open tijd.

Toepassingen

Plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, beton, geschilderde ondergronden,... waar een extra matte afwerking wordt vereist. Ideaal voor plafonds met veel scheerlicht.

Verbruik

10 - 12 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 l	x	-	x	-
4 l	x	-	x	-
10 l	x	-	x	-



BOSS-PROJECT MAT



Zeer matte muurverf voor binnenmuren en plafonds. Zeer matte goed verwerkbare muurverf met hoge dekkracht.

Toepassingen

Matte afwerkingslaag voor binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, cementering, beton, oude verflagen,...
 Ideaal voor projectwerven, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Verbruik

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.
 Spuittoepassing: 4 - 6 m²/l

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BOSS-PROJECT SILK



Grondlaag en afwerking voor binnenmuren. Halfmatte zeer goed verwerkbare grond- en eindlaag.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, beton, cementering, baksteenmetselwerk,...
 Ideaal voor projectwerven, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.
 Spuittoepassing: 3 - 5 m²/l

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BOSS-TOUCH



Zeer goed reinigbare niet-opglanzende muurverf. Na volledige droging zeer goed afwasbaar, glanst niet op na reinigen.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren die vaak gereinigd worden met zichtbare opglanzende vlekken tot gevolg.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0.5 L	x	-	x	-
1 L	x	-	x	-
2.5 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BOSSFLOW MAT



Hoogkwalitatieve afwerklaag voor binnenmuren en plafonds.
Hoge dekkraft en zeer goede vloeï.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren en plafonds (pleisterwerk, gipsplaten, beton, geschilderde ondergronden,...) waar een matte afwerking wordt vereist.

Verbruik

10 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2,5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x

BOSSFLOW SATIN



Hoogkwalitatieve afwerklaag voor binnenmuren.
Hoge dekkraft en zeer goede vloeï.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,...).

Verbruik

10 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	-
1 L	x	-	x	-
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BOSSFLOW SILK



Hoogkwalitatieve afwerklaag voor binnenmuren.
Hoge dekkraft en zeer goede vloeï.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,...).

Verbruik

10 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2,5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x

BOSSFULL MAT



Hoogkwalitatieve smeugige afwerklaag voor binnenmuren en plafonds.
Smeugige en aangename verwerking, strak eindresultaat met zeer goede onderhoudbaarheid.

Toepassingen

Allerhande binnenmuren en plafonds (pleisterwerk, gipsplaten, beton, geschilderde ondergronden,...) waar een matte afwerking wordt vereist.

Verbruik

10 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2,5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x



BOSSFULL SILK



Hoogkwalitatieve smeuge afwerklaag voor binnenmuren.
Smeuge en aangename verwerking, strak eindresultaat met zeer goede onderhoudbaarheid.

Toepassingen
Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,....).

Verbruik
10 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0.5 L	x	-	x	-
1 L	x	x	x	-
2.5 L	x	x	x	x
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x
15 L	x	-	x	x

INDUSTRIEACRYL



Matte acrylaatverf voor plafonds en binnenmuren.
Goed dekkend en veegvast.

Toepassingen
Muren en plafonds binnen in pleisterwerk, cementering, beton, gipsplaten, overschilderen van oude muurverflagen,....
Ideale projectverf, ook om te verspuiten.

Verbruik
Kwast - rol: 5 - 8 m²/l per laag.
Airless: 3 - 5 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
10 l	x	-	x	x
15 l	x	-	x	x

INTERIOR MAT SPRAY



Extra matte verspuitbare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds.

Toepassingen
Matte verspuitbare dispersieverf voor binnenmuren en plafonds in pleisterwerk, gipsplaten, cementering,....

Verbruik
Airless: 4 - 6 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x

KEIM OPTIL



Minerale verf op sol-silicaatbasis voor binnenmuren.
Hoge dekkraft en uitstekend verwerkbaar.

Toepassingen
Voor afwerking op binnenwanden en plafonds, zowel nieuw als bestaande dispersie verflagen.
Geschikt voor ruimtes waar extra eisen worden gesteld aan kleurintensiteit en egaliteit.

Verbruik
Op een gladde ondergrond bij twee lagen, 4 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5l wit	x	x	-	-
12,5 L wit	x	x	-	-
5l kleurgroep 1	x	x	-	-
12,5 L kleurgroep 1	x	x	-	-
5l kleurgroep 2	x	x	-	-
12,5 L kleurgroep 2	x	x	-	-

KLEURTESTER



Halfmatte dispersieverf voor binnenmuren.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	x	-

RENOMUR



Licht zijdeglanzende verf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.
Weerstaat aan tijdelijke vochtpercentages tot 95%.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

Toepassingen

Tijdelijk vochtige binnenmuren zoals muren met condensatievocht (bijv. kerkmuren), verse muren die nog niet winddroog zijn en muren die tijdelijk vocht bevatten en nog verder moeten uitdrogen (bv. na een technische ingreep van permanent vochtige muren).

Verbruik

Kwast - rol: 5 - 8 m²/l per laag.
Airless: 3 - 5 m²/l.

MUURVERF BUITEN

C83



Gestructureerde grondlaag op basis van kalk voor Calime.
Soepel verwerkbaar, authentiek gestructureerd kalei-uitzicht.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
10 kg	x	-	-	-
25 kg	x	-	-	-

Toepassingen

Grondlaag voor Calime. Toe te passen als kaleigrondlaag voor minerale onbehandelde ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton en cementering zowel in nieuwbouw als renovatie. Na voorbereiding met Primer P77, ook toepasbaar op reeds geschilderde ondergronden. Kan in lagen tot 3 mm toegepast worden voor het nivelleren van ongelijke of oneffen ondergronden waarbij de structuur van de ondergrond zichtbaar blijft.

Verbruik

1,5 kg poeder/m²/mm laagdikte.
Gemiddeld verbruik op baksteenmetselwerk is 1 à 2 kg poeder/m².



CALIME



**Kant en klare kalei afwerking met typisch levend kalkeffect.
Decoratief mineraal uitzicht, hoge watervastheid.**

Toepassingen

Matte kalei-afwerking voor allerhande onbehandelde (baksteenmetselwerk, cementering, beton,...) of reeds geschilderde buitenmuren. Kan al dan niet in combinatie met grondlaag C83, een vullende kaleimortel, gebruikt worden.

Verbruik

2 - 4 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	-	-	x	x
10 L	-	-	x	x

COATING M30



**Matte verf voor vochtige buitenmuren.
Mat en korrelig uitzicht.**

Toepassingen

Onbehandelde buitenmuren in baksteen met verhoogde vochtbelasting: losse muren, muren onder de grondwaterwering, volsteense muren of muren met opgevulde spouw, schoorstenen, inritten van ondergrondse garages, muren zonder afdeksteen,... Alle muren waar met de HPM vochtmeter hoge vochtconcentraties vastgesteld worden (30-100 %).

Verbruik

2.5 - 3.5 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	x	x	x
10 L	x	x	x	x

KEIM GRANITAL



**Minerale silicaatverf voor buitenmuren.
Licht- en kleurecht.**

Toepassingen

Geschikt voor alle minerale ondergronden, zowel voor renovatie als nieuwbouw.

Verbruik

6 - 7 m²/kg exclusief verdunning.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg wit	x	x	-	-
25 kg wit	x	x	-	-
5 kg kleurgroep 1	x	x	-	-
25 kg kleurgroep 1	x	x	-	-
5 kg kleurgroep 2	x	x	-	-
25 kg kleurgroep 2	x	x	-	-

KEIM ROYALAN



**Minerale silicaatverf voor buitenmuren.
Gemakkelijk verwerkbaar en kleurecht.**

Toepassingen

Geschikt voor alle minerale ondergronden, zowel voor renovatie als nieuwbouw.

Verbruik

4 - 6 m²/kg exclusief verdunning.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg wit	x	x	-	-
20 kg wit	x	x	-	-
5 kg kleurgroep 1	x	x	-	-
20 kg kleurgroep 1	x	x	-	-
5 kg kleurgroep 2	x	x	-	-
20 kg kleurgroep 2	x	x	-	-



KEIM SOLDALAN VERDUNNER



**Verdunner voor Soldalan.
Duurzaam en UV bestendig.**

Toepassingen
Verdunner voor Keim Soldalan.

Verbruik
Als isoleerlaag: 0 - 0 m²/l.
Als verdunning in Keim Soldalan: max. 10%

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 L	x	-	-	-
20 L	x	-	-	-

KEIM SPECIAAL FIXATIEF



**Verdunner voor Granital.
Duurzaam en UV bestendig.**

Toepassingen
Onverdund als voorbehandeling op sterk zuigende ondergronden.
Als verdunning in het Keim Granital systeem.

Verbruik
Als isoleerlaag: 5 - 10 m²/l.
Als verdunning in Keim Granital: max. 20%.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 L	x	-	-	-
20 L	x	-	-	-

KWARTSCOAT



**Gestructureerde dispersieverf voor binnen- en buitenmuren.
Overbrugt kleine niet bewegende barstjes en slechte voegen op oude, droge muren.**

Toepassingen
Structuurverf op binnen- en buitenmuren.
Afwerking van oude muren met diep voegwerk of met kleine niet bewegende barstjes (overbruggen).
Vullende grondlaag op cellenbeton.
Grondlaag voor een aantal decoratieve kwartstechnieken.

Verbruik

Ruwe zuigende ondergrond:

- 1e laag: 2 m²/l
- 2e laag: 3 m²/l
- 1e laag: 3 m²/l
- 2e laag: 6 m²/l

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 l	x	-	x	x
15 L	x	-	x	x

NOVAMUR



Matte verf voor tijdelijk vochtige buitenmuren. Watervast en toepasbaar bij lage temperaturen.

Toepassingen

Wachtsysteem voor tijdelijk vochtige muren buiten: muren met een vochtgehalte van > 60 % op het moment van aanbrengen van de verf. Geschikt om vroeg of laat in het voorjaar te schilderen, bij lage temperaturen, regenval of mist. Kan ook als tijdelijk systeem worden toegepast op nieuwbouwwoningen, die nog niet volledig zijn uitgedroogd. Uitstekend wachtsysteem voor latere afwerking in droge toestand

Verbruik

5 - 8 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

PASTIME



Kant en klare kalei-afwerking met mat mineraal uitzicht.

Gekorrelde mineraal uitzicht, hoge buitenduurzaamheid.

Toepassingen

Matte gevelafwerking met kalei-uitzicht. Toepasbaar op diverse buitenmuren (baksteenmetselwerk, beton, cementering, geschilderde ondergronden,...) na de geschikte voorbereiding.

Verbruik

2 - 4 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

PROLASTICA



Elastische gevelverf voor gebarsten cementeerwerk. Hoge buitenduurzaamheid en zeer elastisch van -20° C tot + 80° C.

Toepassingen

Elastische gevelverf specifiek voor gecementeerde of gepleisterde gevels met uitgesproken barststructuur.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 3 - 4 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 L	x	-	x	x
10 l	x	-	x	x
15 L	x	-	x	x



SOL-SILICAT MUR



Minerale sol-silicaatverf voor binnen- en buitenmuren.

Heel matte afwerking.

Toepassingen

Silicaatverf voor onbehandelde en behandelde binnen- en buitenmuren in baksteenmetselwerk, cementering, pleisterwerk,...
Ideaal voor renovatie van monumenten, oude woningen, nageïsoleerde spouwmuren,...

Verbruik

5 - 7 m² / l.

zeer poreuze ondergronden: 2 - 4 m² / l

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	-
2,5 L	x	-	x	-
4 L	x	-	x	-
10 L	x	-	x	-

SUBLIFILL



Zijdeglanzende vullende dispersieverf voor buitenmuren.

Snel regenvast, hoge vochtbestendigheid en uitstekende buitenduurzaamheid.

Toepassingen

Duurzame afwerking voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...
Bijzonder geschikt voor het schilderen van oneffen muren of muren met haarscheurtjes.

Verbruik

Kwast - rol: 4 - 8 m²/l per laag.

Airliss: 2 - 4 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

SUBLIMAT



Matte dispersieverf voor buitenmuren.

Snel regenvast, hoge vochtbestendigheid en uitstekende buitenduurzaamheid.

Toepassingen

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

Verbruik


Op effen ondergronden (beton, pleister- en cementeerwerk): 6 - 10 m²/l.

Op gestructureerde ondergronden: 4 - 7 m²/l.

Airliss: 3 - 5 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x
15 L	x	-	x	x



SUBLISATIN

Zijdeglanzende dispersieverf voor buitenmuren. Snel regenvast, hoge vochtbestendigheid en uitstekende buitenduurzaamheid.

Toepassingen

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

Verbruik

Op effen ondergronden (beton, pleister- en cementeerwerk): 6 - 10 m²/l.
Op gestructureerde ondergronden: 4 - 7 m²/l.
Airless: 3 - 5 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x
15 L	x	-	x	x



VERF

LAKKEN

LAKKEN BINNEN

ACCENTLAK



Lak voor kleuraccenten.
Gemakkelijk verwerkbaar, huidvetresistent en hoge krasvastheid.

Toepassingen

Zijdeglanzende watergedragen lak voor kras- en slijtvaste toepassingen binnen zoals meubelen en kastdeuren. Ideaal om meubeltjes te lakken in een leuk, opvallend kleurtje of om een accent in een andere kleur aan te brengen. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	x	-

BORDENVERF



Matte lak voor schoolborden.
Gladde afwerking.

Toepassingen

Solventgedragen afwerklak voor schoolborden, overschrijfbaar met krijt en nadien gemakkelijk reinigbaar.

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	-	x	-	-
0,5 L	-	-	x	-
2,5 L	-	-	x	x

DUROSATIN



Sneldrogende en slijtvaste afwerklak voor trappen en houten vloeren.
Hoge dekkraft en slijtvastheid, snel beloopbaar.

Toepassingen
 Solventgedragen, kras- en slijtvaste afwerklak voor binnenafwerking op trappen en houten vloeren (normale tot zware belasting).
 Eveneens toepasbaar op radiatoren na de gepaste voorbereiding en grondlaag.

Verbruik
 Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.
 Airless: 9 - 13 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x

HYBRIDE PU GLOSS



Hoogglanzende alkydemulsielak met zeer goede vloeï.
Watergedragen, goed vloeïend en krasvast.

Toepassingen
 Watergedragen hoogglanzende alkyd-emulsie lak met een uitstekende vloeï en hoog glansbehoud, voor topafwerking binnen.
 Geschikt als afwerklak op hout, metaal en kunststof (na voorbereiding) binnen.

Verbruik
 Aangewezen verbruik: 10 - 14 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 l	x	-	x	x
1 l	x	-	x	x

HYBRIDE PU MAT



Matte afwerklak met zeer goede vloeï.
Watergedragen en krasvast.

Toepassingen
 Watergedragen matte polyurethaan-acrylaatlak met een uitstekende vloeï voor topafwerking binnen.
 Geschikt als afwerklak op hout, metaal en kunststof (na voorbereiding) binnen.

Verbruik
 Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 l	x	x	x	x
1 l	x	x	x	x
2,5 l	x	x	x	x



HYBRIDE PU SATIN



Zijdeglanzende afwerklak met zeer goede vloeï. Uitstekende vloeï en hoge krasvastheid.

Toepassingen

Watergedragen zijdeglanzende polyurethaan-acrylaatlak met een uitstekende vloeï voor een topafwerking binnen. Geschikt als afwerklak op hout, metaal en kunststof (na voorbereiding) binnen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 l	x	x	x	x
1 l	x	x	x	x
2,5 l	x	x	x	x

HYDRO ONE SATIN



Zijdeglanzend éénpotsysteem lak voor binnen. Goede kantendekking en hoge dekkraft.

Toepassingen

Grondlaag en afwerklak voor binnenafwerking op hout. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 8 - 14 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 l	x	x	x	x
1 l	x	x	x	x
2,5 l	x	x	x	x

PERSISTO 2K MAT



Matte tweecomponenten lak voor zeer krasvaste afwerking.

Zeer krasvast en goed dekkend.

Toepassingen

Kras- en slijtvaste afwerklak voor zwaar belast schrijnwerk binnen in keukens, badkamers, trappen,... Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 16 m²/l per laag.

Airless: 6 - 8 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	-
4 L	x	-	x	-



PERSISTO 2K SATIN



Zijdeglanzende tweecomponenten lak voor zeer krasvaste afwerking.
Zeer krasvast en goed dekkend.

Toepassingen

Kras- en slijtvaste afwerklak voor zwaar belast schrijnwerk binnen in keukens, badkamers, trappen,...
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 16 m²/l per laag.
Airmix: 6 - 8 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	-
4 L	x	-	x	-



PERSISTO PU MAT



Matte afwerklak voor zeer krasvaste afwerking.
Gemakkelijk verwerkbaar, huidvetresistent en hoge krasvastheid.

Toepassingen

Matte watergedragen afwerkingslaag voor krasvaste toepassingen binnen zoals meubelen en deuren.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x



PERSISTO PU SATIN



Zijdeglanzende afwerklak voor een zeer krasvaste afwerking.
Gemakkelijk verwerkbaar, huidvetresistent en hoge krasvastheid.

Toepassingen

Zijdeglanzende watergedragen afwerkingslaag voor kras- en slijtvaste toepassingen binnen zoals keukenkasten, deuren, meubelen en drukkasten.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	-



PERSISTO SPRAY MAT



Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.
Hoge dekkracht met strak eindresultaat.

Toepassingen

Matte watergedragen afwerkingslaag voor krasvaste spuittoepassingen binnen zoals meubelen en deuren. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 l	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

PERSISTO SPRAY SATIN



Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.
Hoge dekkracht met strak eindresultaat.

Toepassingen

Zijdeglanzende watergedragen afwerkingslaag voor krasvaste spuittoepassingen binnen zoals meubelen en deuren. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 l	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

PREMIUM SATIN XS



Zijdeglanzende lak met zeer goede vloeit voor binnen.
Uitstekende vloeit en droging, hoge krasvastheid en dekkracht.

Toepassingen

Solventgedragen zijdeglanzende afwerklak voor topafwerking op hout binnen. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 15 - 18 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	x	-
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x

PREMIUM SOFT XS



Licht zijdeglanzende lak met zeer goede vloeï voor binnen.
Uitstekende vloeï en droging, hoge krasvastheid en dekkraft.

Toepassingen
Solventgedragen licht zijdeglanzende lak voor topafwerking op hout binnen.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik
Kwast - rol: 15 - 18 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x

LAKKEN BUITEN

ELASTOGLOSS



Hoogglanzende afwerklaak voor binnen en buiten.
Uitstekende vloeï, hoge en blijvende elasticiteit.

Toepassingen
Afwerklaak voor hout binnen en buiten.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik
Kwast - rol: 17 - 20 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

ELASTOSATIN ONE



Halfglanzende éénpotsysteem lak voor buiten.
Goede kantendekking en hoge dekkraft.

Toepassingen
Grondlaag en afwerklaak voor buitenafwerking op hout.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.


Verbruik
Kwast - rol: 12 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



ELASTOSATIN XS



Halfglanzende afwerklak voor buiten.
Hoge dekkracht, aangename verwerking met strak eindresultaat.

Toepassingen

Afwerklak voor buitenafwerking op hout.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag,
toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 15 - 20 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

MATINEAU



Watergedragen matte acrylaatlak voor buiten.
Zeer hoge buitenduurzaamheid en lang
kleurbehoud.

Toepassingen

Watergedragen en zeer duurzame lak voor
afwerking van alle houtwerk buiten, zowel
nieuw als reeds behandeld hout.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag,
toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 9 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

MATINEAU SPRAY



Matte spuitlak voor buiten.
Hoge dekkracht met zeer hoge buitenduurzaamheid
en lang kleurbehoud.

Toepassingen

Watergedragen en zeer duurzame spuitlak voor
afwerking van alle houtwerk buiten, zowel nieuw als
reeds behandeld hout. Na gepaste voorbereiding en
grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	-
10 L	x	-	x	-



SATINEAU

Watergedragen zijdeglanzende acrylaatlak voor buiten.
 Zeer hoge buitenduurzaamheid en lang kleur- en glansbehoud.

Toepassingen

Watergedragen en zeer duurzame lak voor afwerking van alle houtwerk buiten, zowel nieuw als reeds behandeld hout.
 Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 9 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



SATINEAU SPRAY

Zijdeglanzende spuitlak voor buiten.
 Hoge dekkraft met zeer hoge buitenduurzaamheid en lang kleurbehoud.

Toepassingen

Watergedragen en zeer duurzame spuitlak voor afwerking van alle houtwerk buiten, zowel nieuw als reeds behandeld hout. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	-
10 L	x	-	x	-



VERF

HOUTVEREDELING EN VERNISSEN

HOUTVEREDELING EN VERNISSEN BINNEN

BONA MIX & FILL



**Watergedragen parketvoegenkit.
Hoog vulvermogen, neemt kleur van het hout aan.**

Toepassingen

Bona Mix & Fill wordt gebruikt na het schuren, om samen met het schuurstof tot een yoghurt dun papje te worden gemengd en met een roestvrije stalen spatel in alle gaten en voegen te worden gestopt om de parketvloer vlakker en mooier te maken. Geschikt voor alle houtsoorten.

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
10 x 1 L	x	-	-	-

CARESOF CLEAN



Reinigings- en onderhoudsmiddel voor geverniste en gelakte vloeren en parketten.

Toepassingen

Voor geverniste en gelakte vloeren en parketten. Ook geschikt voor laminaat, pvc, keramische tegels en kunststof.

Verbruik

Varieert volgens de aard en omvang van de vervuiling.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	-	-

CARESOF REFRESH



Onderhoudsmiddel voor geverniste en gelakte vloeren en parketten.

Toepassingen

Geschikt voor het oprispen van oude, matte of zijdeglanzende, vernis- en laklagen op vloeren en parketten.

Verbruik

Varieert volgens de aard en omvang van de vervuiling.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-

PRIME COLORLOOK



Transparant gekleurde grondlaag voor houten ondergronden binnen.
Mat uitzicht, behoudt de houtstructuur.

Toepassingen

Kleuren en beschermen van nieuw hout binnen : wandbekledingen, plafonds, meubels...
Heropfrissen van reeds behandeld of verkleurd hout.

Verbruik

10 - 13 m²/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml bk 001x	-	x	-	-
15 ml bk 001	-	x	-	-
15 ml ck d 31-c	-	x	-	-
15 ml ck d 29-d	-	x	-	-
15 ml ck d 30-e	-	x	-	-
15 ml ck d 31-f	-	x	-	-
0,5 L	-	-	x	x
2 L	-	-	x	x

PRIME COLORSTAIN



Transparant gekleurde beits voor houten ondergronden binnen.
Accentueert de houtstructuur en -tekening, kan gevernist worden met zowel water- als solventgedragen vernis.

Toepassingen

Houtkleurmiddel voor onbehandeld hout binnen zoals meubels, parket, houten wand- en plafondbekledingen,...

Verbruik

25 - 30 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml in 02	-	x	-	-
15 ml in 03	-	x	-	-
15 ml in 05	-	x	-	-
15 ml in 07	-	x	-	-
15 ml in 08	-	x	-	-
15 ml in 91	-	x	-	-
15 ml in 95	-	x	-	-
15 ml bk 001	-	x	-	-
15 ml ck d 31-c	-	x	-	-
15 ml ck d 29-d	-	x	-	-
15 ml ck d 30-e	-	x	-	-
15 ml ck d 31-f	-	x	-	-
0,25 L	-	x	-	-
0,25 L	-	x	x	-
0,5 L	-	-	x	x
1 L	-	x	x	x
2,5 L	-	-	x	x

PROTECT MAT



Slijtvaste vernis voor parket en andere houten ondergronden.
Sneldrogend en eenvoudig verwerkbaar.

Toepassingen

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting.
Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout.
Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,25 L	x	-	-	-
0,75 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-



PROTECT MAT PRO



Zeer slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, die zeer intensief gebruikt worden zoals in winkels, ontvangstruimtes, woningen,... Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
1,1 L	x	-	-	-
5,5 L	x	-	-	-

PROTECT SATIN



Slijtvaste vernis voor parket en andere houten ondergronden.

Sneldrogend en eenvoudig verwerkbaar.

Toepassingen

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting. Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout. Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,25 L	x	-	-	-
0,75 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

PROTECT ULTRAMAT



Slijtvaste 2-componenten polyurethaanverniss voor parket en andere houten ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting. Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout. Toepasbaar op onbehandeld hout of hout reeds behandeld met een watergedragen vernis.

Verbruik

Kwast - rol: 12 - 14 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,55 L	x	-	-	-
1,1 L	x	-	-	-
5,5 L	x	-	-	-

PROTECT ULTRAMAT PRO



Slijtvaste 2-componenten polyurethaanvernis voor parket en andere houten ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting. Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout. Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,75 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

SPOT STOP



Vlekkenverwijderaar voor geolied parket.

Toepassingen

Doeltreffend reinigingsmiddel voor het verwijderen van vlekken op behandelde houten oppervlakken.

Beschikbare referenties

560093 - 12 x 150 ml spuitbus

VERNITHANE COLOR



Slijtvaste halftransparante kleurvernis voor houten ondergronden binnen.

Hoge kras- en slijtvastheid, uitstekend reinigbaar.

Toepassingen

Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting). Ideaal voor het slijtvast afwerken van kastjes, stoelen en ander meubilair binnen.

Verbruik

12 - 20 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml in 02	-	x	-	-
15 ml in 03	-	x	-	-
15 ml in 05	-	x	-	-
15 ml in 07	-	x	-	-
15 ml in 08	-	x	-	-
15 ml in 91	-	x	-	-
15 ml in 95	-	x	-	-
0,25 L	-	x	-	-
0,5 L	-	x	-	-
1 L	-	x	-	-

VERNITHANE GLOSS



Slijtvaste vernis voor parket.

Hoge kras- en slijtvastheid, uitstekend reinigbaar.

Toepassingen

Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).

Verbruik

13 - 18 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,25 L	x	-	-	-
0,5 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-



VERNITHANE MAT



Slijtvaste vernis voor parket.
Hoge kras- en slijtvastheid, uitstekend reinigbaar.

Toepassingen

Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).

Verbruik

13 - 18 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,25 L	x	-	-	-
0,5 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

VERNITHANE SATIN



Slijtvaste vernis voor parket.
Hoge kras- en slijtvastheid, uitstekend reinigbaar.

Toepassingen

Slijtvaste beschermlaag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).

Verbruik

13 - 18 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
0,25 L	x	-	-	-
0,5 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

WOCA EASY NEUTRALIZER



Reinigingsproduct voor zwarte vlekken op eik.

Toepassingen

Voor het verwijderen van zwarte vlekken ten gevolge van een water/zuur reactie. Toepasbaar op onbehandelde of oppervlakken behandeld met een zeep, olie of was.

Verbruik

Varieert volgens de aard en omvang van de vervuiling.

Beschikbare referenties

560094 - 6 x 0.25l spuitfles

WOCA INTENSIEFREINIGER



Vorbereidende en onderhoudsbehandeling voor houten vloeren.
Opent de poriën en ontvet grondig.

Toepassingen

Vorbereidend reinigingsmiddel voor geschuurde vloeren, voor en na het logen of voor afwerking met Woca Master Colour Oil, geen waarde,... Tevens dieptereiniger alvorens Woca Onderhoudsolie of geen waarde aan te brengen.

Verbruik

100 - 200 m² / l.
Spray (klaar voor gebruik): 10 à 18 m² / spray

Beschikbare referenties

310381 - 50 x 25 ml
310980 - 6 x 250 ml
305798 - 6 x 1 L
305799 - 4 x 2,5 L
307733 - 6 x 0,75 L spray

WOCA INVISIBLE OIL



Basisbehandeling voor eiken vloeren met behoud van natuurlijk aspect van het eikenhout.

Toepassingen

Beschermende olie met behoud van het natuurlijke aspect van onbehandeld eikenhout. Af te werken met Woca Invisible Oil Care.

Verbruik

8 tot 12 m²/l, afhankelijk van de houtsoort.

Beschikbare referenties

558584 - 25 ml

558585 - 6 x 1 L

WOCA INVISIBLE OIL CARE



Afwerkingsolie voor eiken vloeren die met WOCA Invisible Oil behandeld werden.

Toepassingen

Afwerking en onderhoudsbehandeling voor eiken vloeren die behandeld werden met Woca Invisible Oil.

Verbruik

30 tot 40 m²/l, afhankelijk van de houtsoort.

Beschikbare referenties

558586 - 25 ml

558587 - 4 x 1 L



WOCA MASTER COLOUR OIL



**Gekleurde olie voor parket en houten vloeren.
Geeft zowel kleur als bescherming aan het hout.**

Toepassingen

Kleur- en basisbehandeling op alle onbehandeld en met Woca Pre Colour of met loog voorbehandeld houtwerk zoals vloeren, trappen, panelen en meubilair. Woca Master Colour Oil dringt gemakkelijk in het hout en waarborgt zo een duurzaam, vuil- en waterbestendig oppervlak.

Verbruik

10 tot 12 m²/l, afhankelijk van de houtsoort.

Beschikbare referenties

310356 - 50 x 25 ml antiek 349
310361 - 50 x 25 ml donker roodbruin 106
310360 - 50 x 25 ml donkerbruin 102
310362 - 50 x 25 ml extra grijs 341
310363 - 50 x 25 ml extra wit 118
310364 - 50 x 25 ml grijs 114
310365 - 50 x 25 ml Lichtbruin 101
560097 - 12 x 25 ml naturel
310366 - 50 x 25 ml notelaar 119
560100 - 12 x 25 ml wit
310367 - 50 x 25 ml zwart 120
305747 - 6 x 1 L antiek 349
305729 - 6 x 1 L roodbruin 106
305730 - 4 x 2,5 L roodbruin 106
305727 - 6 x 1 L donkerbruin 102
305728 - 4 x 2,5 L donkerbruin 102
305739 - 6 x 1 L extra grijs 314
305740 - 4 x 2,5 L extra grijs 314
305733 - 6 x 1 L extra wit 118
305734 - 4 x 2,5 L extra wit 118
305731 - 6 x 1 L grijs 114
305732 - 4 x 2,5 L grijs 114
305725 - 6 x 1 L Lichtbruin 101
305726 - 4 x 2,5 L Lichtbruin 101
560098 - 6 x 1 L naturel
560099 - 4 x 2,5 L naturel
305735 - 6 x 1 L notelaar 119
305736 - 4 x 2,5 L notelaar 119
560101 - 6 x 1 L wit
560102 - 4 x 2,5 L wit
305737 - 6 x 1 L zwart 120
305738 - 4 x 2,5 L zwart 120

WOCA NATUURZEEP



**Kwaliteitszeep voor wekelijks onderhoud van
geoliede vloeren.
Vormt een beschermende film tegen vocht en vuil.**

Toepassingen

Voedende reinigingsbehandeling voor gewoon, wekelijks onderhoud van geoliede vloeren. Op naturel en gekleurde geoliede vloeren gebruikt men Woca Natuurzeep Naturel, op wit geoliede vloeren Woca Natuurzeep Wit.

Verbruik

320 - 400 m² / l.Spray (klaar voor gebruik): 20 à 25 m² / spray

Beschikbare referenties

310377 - 50 x 25 ml wit
305801 - 6 x 1 L wit
305802 - 4 x 2,5 L wit
305803 - 4 x 5 L wit
310376 - 50 x 25 ml naturel
305805 - 6 x 1 L naturel
305806 - 4 x 2,5 L naturel
305807 - 4 x 5 L naturel
310378 - 50 x 25 ml grijs
307734 - 4 x 2,5 L grijs
305800 - 6 x 0,75 L wit (spray)
305804 - 6 x 0,75 L naturel (spray)

WOCA OLIECONDITIONER



Mild onderhoudsmiddel voor tussentijdse reiniging van geoliede vloeren.

Reiniging en opfrissing voor geoliede houten vloeren.

Toepassingen

Efficiënte reiniging met een lichte oliebehandeling voor geoliede vloeren. Kan ook plaatselijk gebruikt worden. Op naturel en gekleurde geoliede vloeren gebruikt men Woca Olieconditioner Naturel, op wit geoliede vloeren Woca Olieconditioner Wit.

Verbruik

100 - 200 m² / l.

Beschikbare referenties

310380 - 50 x 25 ml wit

305809 - 6 x 0,25 L wit

305808 - 6 x 1 L wit

310379 - 50 x 25 ml naturel

305811 - 6 x 0,25 L naturel

305810 - 6 x 1 L naturel

WOCA OLIEVERDUNNER



Verdunner voor WOCA Colour Oil en Masteroil
Mild en reukloos verdunningsmiddel

Toepassingen

Reinigings- en verdunningsmiddel voor WOCA oliën.

Verbruik

Toepassingsafhankelijk.

Beschikbare referenties

305749 - 6 x 1 L

WOCA ONDERHOUDSGEL



Snel drogende onderhoudsgel voor geoliede houten oppervlakken binnen.

Toepassingen

Voor het onderhoud van alle geoliede houtsoorten binnen.

Verbruik

20 - 30 / m² / tube

Beschikbare referenties

558469 - 6 x 200 ml naturel

558471 - 6 x 200 ml wit

560096 - 6 x 200 ml extra wit



WOCA ONDERHOUDSOLIE



Onderhouds- en opfrissingsolie voor met WOCA geoliede houten vloeren.
Voedende oliebehandeling voor houten geoliede vloeren.

Toepassingen

Eerste behandeling, aangewezen vóór eerste ingebruikname van fabrieksgeoliede vloeren. Tevens aangewezen voor groot onderhoud van geoliede houten vloeren, na reiniging met Woca Intensiefreiniger. Op naturel en gekleurde geoliede vloeren gebruikt men Woca Onderhoudsolie Naturel, op wit geoliede vloeren Woca Onderhoudsolie Wit.

Verbruik

30 - 40 m² / l.

Beschikbare referenties

310369 - 50 x 25 ml wit
305817 - 6 x 1 L wit
305819 - 4 x 2,5 L wit
310371 - 50 x 25 ml extra wit
308878 - 6 x 1 L extra wit
310368 - 50 x 25 ml naturel
305820 - 6 x 1 L naturel
305821 - 4 x 2,5 L naturel
310372 - 50 x 25 ml grijs
308880 - 6 x 1 L grijs
310370 - 50 x 25 ml bruin
308879 - 6 x 1 L bruin

WOCA PANEL WHITE



Watergedragen houtkleurmiddel voor het opfrissen van vergeeld hout.
Geeft een licht, "geloofd" uiterlijk met behoud van de natuurlijke houtstructuur.

Toepassingen

Watergedragen houtkleurmiddel voor het opfrissen van vergeelde of verkleurde plafonds, wanden, deuren en ramen in naaldhout. Woca Panel White is toepasbaar op onbehandelde en op reeds geverniste ondergronden.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

310397 - 50 x 25 ml wit
310398 - 50 x 25 ml extra wit
307931 - 4 x 2,5 L wit
307934 - 4 x 2,5 L extra wit

WOCA SUPER ONTVLEKKER



Vlekkenverwijderaar voor behandelde houten oppervlakken.
Eenvoudig aan te brengen en zeer doeltreffend.

Toepassingen

Doeltreffend reinigingsmiddel voor het verwijderen van vlekken (bloed, koffie, thee, vet,...) op behandelde houten oppervlakken.

Verbruik

Varieert volgens de aard en omvang van de vervuiling.

Beschikbare referenties

305822 - 6 x 0,25 L

WOCA WERKBLADOLIE



Olieafwerking voor houten werkbladen en meubelen binnen.

Waarborgt een duurzaam, vuil- en waterbestendig oppervlak.

Toepassingen

Basis- en onderhoudsbehandeling voor houten werkbladen.

Gebruik op donkere houtsoorten (mahonie, merbau, teak, kersen, wengé,...) Woca Werkbladolie Naturel, op lichte houtsoorten (es, beuk, grenen,...) Woca Werkbladolie Wit.

Verbruik

12 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties

310400 - 50 x 25 ml naturel

305750 - 6 x 0,75 L naturel

310401 - 50 x 25 ml wit

305751 - 6 x 0,75 L wit

HOUTVEREDELING BUITEN

WOCA EXTERIOR CLEANER



Reinigingsmiddel voor hout buiten.

Diepte reiniging, herstelt het natuurlijke aspect van het hout.

Toepassingen

Voor het reinigen en het verwijderen van vuil en groenaanslag op onbehandeld of geolied hout zoals tuinmeubelen, terrassen, tuinhuisen, schuttingen, carports,...

Kan ook gebruikt worden voor het reinigen van baksteen, klinkers en betontegels.

Verbruik

Afhankelijk van de houtsoort, vervuiling en ouderdom.

Beschikbare referenties

310383 - 50 x 25 ml

307746 - 6 x 1 L

566030 - 4 x 2,5 L

WOCA EXTERIOR DEEP CLEANER



Actieve dieptereinigser voor houten tuinmeubelen.

Trekt diep in het hout en lost olie en vuil op.

Toepassingen

Geschikt voor de dieptereiniging van houten tuinmeubelen, uitgesonderd eiken tuinmeubelen.

Verbruik

Afhankelijk van de houtsoort, vervuiling en ouderdom.

Beschikbare referenties

558588 - 6 x 0,75 L



WOCA EXTERIOR OIL



Vorbereidende en onderhoudsbehandeling voor tuinmeubelen en terrassen in hout.
Geeft het hout een warme gloed en accentueert de houtnerf.

Toepassingen

Onderhouds- en beschermingsolie voor tuinmeubelen en terrassen in hout.
Zorgt voor een water- en vuilwerend oppervlak en beschermt tegen sterke vervuiling.

Verbruik

12 - 15 m² / l.

Beschikbare referenties

310385 - 50 x 25 ml anthraciet
310395 - 50 x 25 ml bangkirai
310386 - 50 x 25 ml grijs
310388 - 50 x 25 ml Lariks
310396 - 50 x 25 ml naturel
310390 - 50 x 25 ml teak
310391 - 50 x 25 ml walnoot
310392 - 50 x 25 ml wit
310393 - 50 x 25 ml zilver
310384 - 50 x 25 ml zwart
307749 - 6 x 0,75 L naturel
307748 - 4 x 2,5 L naturel
307869 - 6 x 0,75 L antraciet
307870 - 4 x 2,5 L antraciet
307794 - 6 x 0,75 L bangkirai
307792 - 4 x 2,5 L bangkirai
307796 - 6 x 0,75 L grijs
307797 - 4 x 2,5 L grijs
307799 - 6 x 0,75 L Lariks
307800 - 4 x 2,5 L Lariks
307803 - 6 x 0,75 L teak
307804 - 4 x 2,5 L teak
307809 - 6 x 0,75 L walnoot
307810 - 4 x 2,5 L walnoot
307806 - 6 x 0,75 L wit
307807 - 4 x 2,5 L wit
308877 - 4 x 2,5 L zilver
307812 - 6 x 0,75 L zwart
307813 - 4 x 2,5 L zwart

WOODAIR CLASSIC



Halfglanzende transparant gekleurde afwerking voor hout buiten.
Behoudt de kleurschakering en houtstructuur door zijn hoge transparantie.

Toepassingen

Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen ververing.

Verbruik

14 - 20 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml in 00	x	x	-	-
15 ml in 02	x	x	-	-
15 ml in 03	x	x	-	-
15 ml in 05	x	x	-	-
15 ml in 07	x	x	-	-
15 ml in 08	x	x	-	-
15 ml in 91	x	x	-	-
15 ml in 95	x	x	-	-
15 ml ral 7009	x	x	-	-
15 ml ral 7016	x	x	-	-
15 ml ral 7030	x	x	-	-
15 ml ral 7039	x	x	-	-
15 ml ral 7044	x	x	-	-
15 ml ral 9010	x	x	-	-
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x

WOODAIR HYDRO



Matte, transparant gekleurde afwerking voor hout buiten.
Behoudt de kleurschakering en de structuur van het hout door zijn hoge transparantie.

Toepassingen
Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwerking.

Verbruik
14 - 20 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml in 00	x	x	-	-
15 ml in 02	x	x	-	-
15 ml in 03	x	x	-	-
15 ml in 05	x	x	-	-
15 ml in 07	x	x	-	-
15 ml in 08	x	x	-	-
15 ml in 91	x	x	-	-
15 ml in 95	x	x	-	-
15 ml ral 7009	x	x	-	-
15 ml ral 7016	x	x	-	-
15 ml ral 7030	x	x	-	-
15 ml ral 7039	x	x	-	-
15 ml ral 7044	x	x	-	-
15 ml ral 9010	x	x	-	-
0,5 L	x	x	x	x
1 L	x	x	x	x
2,5 L	x	x	x	x

WOODAIR PRIMER



Kleurloze grondlaag voor houtveredeling.
Tekening en structuur van het hout blijven zichtbaar.

Toepassingen
Kleurloze grondlaag voor het verfsysteem Woodair Classic en Woodair Hydro.
Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwerking.

Verbruik
12 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

WOODCOLOR CLASSIC



Decoratieve, halfglanzende dekkende beits voor hout buiten.
Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

Toepassingen
Dekkende beits voor semistabiel tuinhout zoals afsluitingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

Verbruik
12 - 16 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x



WOODCOLOR HYDRO



Decoratieve, halfmatte dekkende beits voor hout buiten.
Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

Toepassingen

Dekkende beits voor tuinhout zoals afsluitingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

Verbruik

12 - 16 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	x	x
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

WOODMASK CLEANER



Watergedragen detergent voor reiniging van hout buiten.
Transparant, zo goed als reukloos.

Toepassingen

Zuur detergent.
Verwijdert schimmels, algen en herstelt het natuurlijk aspect van verweerd hout buiten.

Verbruik

Afhankelijk van aanbrengmethodiek, inzuiging en vervuiling van het hout.
2 - 10 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
12 x 1 L	x	-	-	-
5 L	x	-	-	-

WOODMASK SEALER



Water- en olieafstotend impregneringsmiddel op solventbasis voor hout buiten.
Transparant, hoog penetratievermogen en dampdoorlatend.

Toepassingen

Kleurloos impregnerings- en beschermingsmiddel tegen vervuiling, schimmels en algen voor hout buiten (tuinmeubelen, ramen, deuren, poorten, gevelbekleding en terrassen).
Zorgt voor een lichte en egale vergrijzing, behoudt het natuurlijke uitzicht van hout en verzegelt het hout zodat het minder diep nat wordt en sneller terug droogt.

Verbruik

Afhankelijk van aanbrengmethodiek, inzuiging en aangebrachte laagdikte.
2 - 10 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml	x	-	-	-
12 x 1 L	x	-	-	-
5 L	x	-	-	-



WOODOIL CLASSIC

Transparant gekleurde olie voor hout buiten.
Niet filmvormend, geschikt voor cederhout, goede
buitenduurzaamheid, bevat extra UV absorbers.

Toepassingen

Kleuren en beschermen van hout buiten. Beschermt
het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.

Verbruik

Op ongeschaafd hout: 0 - 0 m²/l.
Op geschaafd hout: 0 - 0 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 ml in 02	-	X	-	-
15 ml in 03	-	X	-	-
15 ml in 05	-	X	-	-
15 ml in 07	-	X	-	-
15 ml in 08	-	X	-	-
15 ml in 91	-	X	-	-
15 ml in 95	-	X	-	-
15 ml ral 7009	-	X	-	-
15 ml ral 7016	-	X	-	-
15 ml ral 7030	-	X	-	-
15 ml ral 7039	-	X	-	-
15 ml ral 7044	-	X	-	-
15 ml ral 9010	-	X	-	-
0,5 L	-	-	X	-
1 L	-	-	X	X
2 L	-	-	X	X
5 L	-	-	X	X



VERF

DECORATIEVE TECHNIEKEN

PROFESSIONELE DECOTECHNIEKEN

AQUA SENSE



Decoratieve waterbestendige afwerking voor binnenmuren en vloeren.
Naadloze natuursteenimitatie, goed onderhoudbaar na afwerking met Aqua Sense Vernis.

Toepassingen

Waterbestendige en decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipskarton, cementering, beton, ytong, tegels en faiences,...), uitermate geschikt voor badkamers en natte ruimtes. Mits gepaste voorbereidingen eveneens geschikt voor afwerking op vloeren, zonder risico van drukkend oppervlaktewater: tegelvloeren (met of zonder voeg), geëgaliseerde vloeren,...

Verbruik

Aangemaakt product: 2 à 2.5 kg / m² / 2 lagen.
Poeder: 1.62 à 2.02 kg / m² / 2 lagen.

Bindmiddel: 0.38 à 0.47 l / m² / 2 lagen.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	-	-	-
15 kg	x	-	-	-

AQUA SENSE BINDMIDDEL



Toeslagstof voor Aqua Sense poeder.
Watergedragen en zo goed als reukloos.

Toepassingen

Toeslagstof te mengen met Aqua Sense.

Verbruik

Aangemaakt product: 2 à 2.5 kg / m² / 2 lagen.
Poeder: 1.62 à 2.02 kg / m² / 2 lagen.

Bindmiddel: 0.38 à 0.47 l / m² / 2 lagen.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	-	-	x	-
3,5 L	-	-	x	-



AQUA SENSА VERNIS MAT



Watergedragen matte 2-componenten polyurethaanvernis.
Watergedragen en zo goed als reukloos.

Toepassingen
Slijtvaste 2-componenten beschermingslaag voor afwerking van Aqua Sensa, zowel in muur- als vloertoepassing.

Verbruik

8 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1,25 L	x	-	-	-
2,5 l	x	-	-	-



AQUA SENSА VERNIS MAT EXTREME



Matte vernis voor Aqua Sensa met hoge vlek- en watervastheid.

Toepassingen

Beschermingslaag voor Aqua Sensa met uitstekende hechtingseigenschappen voor een optimale water- en vlekvastheid voor toepassingen op keukenaanrechten, werkbladen, spatwanden, tafels, wasbekkens, nisjes in douchewanden, douchevloeren met problematiek van staand water.

Verbruik
8 - 10 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1,25 L	x	-	-	-



AQUA SENSА VERNIS SATIN



Watergedragen zijdeglanzende 2-componenten polyurethaanvernis.
Watergedragen en zo goed als reukloos.

Toepassingen
Slijtvaste 2-componenten beschermingslaag voor afwerking van Aqua Sensa, zowel in muur- als vloertoepassing.

Verbruik

8 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1,25 L	x	-	-	-



CALCO



Decoratieve stuc techniek op basis van kalkpoeder te mengen met Calco bindpasta.

Milieu-geoptimaliseerde afwerklaag op basis van hydraulische kalk en andere minerale vulstoffen, verduurzaamd met toeslag van organisch bindmiddel.

Toepassingen

Decoratieve en onderhoudbare stucafwerking van binnenmuren met authentiek kalkuitzicht.

Verbruik

Poeder: 1.4 - 1.7 m² / kg / laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	x	-	-
10 kg	x	x	-	-
5 kg	x	x	-	-
10 kg	x	x	-	-

CALCO BINDPASTA



Toeslagstof voor Calco poeder. Watergedragen en zo goed als reukloos.

Toepassingen

Toeslagstof te mengen met Calco.

Verbruik

1 bus bindpasta per 5 kg poeder
2 bussen bindpasta per 10 kg poeder

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,38 L	-	-	x	-

CLAYSTUC



Decoratieve stuc techniek op basis van klei en minerale additieven.

Afwerklaag op basis van klei en andere minerale vulstoffen, verduurzaamd met toeslag van organisch bindmiddel.

Toepassingen

Decoratieve, krasvaste, matte afwerking van binnenmuren.

Verbruik

0,9 - 1,25 m²/kg
0,8 - 1,1 kg/m²

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	-	-	x	-
20 kg	-	-	x	-

CLAYSTUC TOESLAGSTOFFEN



Toeslagstoffen voor Claystuc om een ambachtelijk uitzicht te bekomen.

Toepassingen

Toeslagstoffen om effecten te creëren in Claystuc.
Sisal Fibre voor een ambachtelijk uitzicht.
Mineral Grit voor een grover effect.

Verbruik

Sisal Fibre: 3 g / kg Claystuc.
Mineral Grit: 100 g / kg Claystuc.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
60 g sisal fibre	x	-	-	-
2 kg mineral grit	x	-	-	-



GLAMOUR ICE

Decoratieve muurafwerking met uitgesproken glittereffect.
Geeft lichtreflectie en diepte-effect in combinatie met lichtinval.

Toepassingen

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren die in combinatie met lichtinval een lichtreflectie en diepte-effect geeft. Glamour Ice geeft, in vergelijking met Ice, meer schittering en lichtreflectie door toevoeging van extra glitterpigmenten. Toepassingen in restaurants, winkelsruimtes, privé,...

Verbruik

2 à 2.5 m²/kg per laag.

Totaal rendement: 1 - 1,25 m²/kg.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 kg	-	-	X	X
5 kg	-	-	X	X



ICE

Decoratieve muurafwerking met lichtreflecterend en diepte-effect.
Geeft lichtreflectie en diepte-effect in combinatie met lichtinval.

Toepassingen

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren die in combinatie met lichtinval een lichtreflectie en diepte-effect geeft.

Toepassingen in restaurants, winkelruimtes, privé,....

2 mogelijke uitvoeringsvormen:

Onaangekleurde Ice op een gekleurde ondergrond (Stucprimer Hydro) voor lichte kleuren: geeft de meeste lichtreflectie (= concept 1).

Aangekleurde Ice op een overeenstemmend ondergrondkleur (Stucprimer Hydro) voor donkere tinten (= concept 2).

Verbruik

2 à 2.5 m²/kg per laag.

Totaal rendement: 1 - 1,25 m²/kg.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 kg	-	-	X	X
5 kg	-	-	X	X
20 kg	-	-	X	X



JEWEL SPECIAL



Transparante verfpasta op basis van glasparels en kristallen.

verfpasta op basis van glasparels en kristallen

Toepassingen

Wordt gebruikt als eindlaag in de techniek Calco Vintage Jewel.

Verbruik

0,3 kg/m²

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 kg	x	-	-	-
1 kg	x	-	-	-
5 kg	x	-	-	-

SCREEN ICE



Decoratieve muurafwerking voor projectie. Geeft lichtreflectie en diepte-effect in combinatie met lichtinval.

Toepassingen

Decoratieve afwerking voor binnenmuren. Geeft lichtreflectie en diepte-effect in combinatie met lichtinval. Optimale muurafwerking voor projectie-doeleinden.

Verbruik

2 à 2,5 m²/kg per laag.

Totaal rendement: 1 - 1,25 m²/kg.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 kg	-	-	x	-
5 kg	-	-	x	-

SOLVENT AQUA SENSА EXTREME



Verdunner en reinigingsmiddel voor Aqua Sensа Vernis Extreme.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-

STUC FINISH



Kleurloze finishlaag voor Calco.

Verhoogt de onderhoudbaarheid van Calco.

Toepassingen

Reinigbare afwerkingslaag voor de lichte kleuren van Calco, een decoratieve stuc techniek voor allerhande binnenmuren.

Verbruik

12 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

STUCCO PURO



Decoratieve glanzende stucotechniek. Specifieke tekening en glansschakering.

Toepassingen

Decoratieve en glanzende stucafwerking, in 3 lagen aan te brengen, voor allerhande binnenmuren.

Verbruik

15 - 21 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

TUSK



Decoratieve krasvaste structuraafwerking voor binnenmuren. Zeer sterk, stootvast en super krasvast.

Toepassingen

Decoratieve, uiterst krasvaste afwerking op basis van glasparels voor allerhande binnenmuren. Specifieke toepassingen in ziekenhuizen, rusthuizen, openbare gebouwen, scholen, horeca,...

Verbruik

1 - 1,5 m²/kg.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 kg	-	-	x	x
20 kg	-	-	x	x

DIVERSE DECOTECHNIKEN

ARCADE



Streepverf met structureffect voor binnenmuren. Uitstekend verwerkbaar en lange verwerkingstijd.

Toepassingen

Muurverf met een discreet, decoratief streepeffect voor het afwerken van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipskartonplaten,...).

Verbruik

6 - 9 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

BEAU



Licht gekorrelde decoratieve verf voor binnenmuren. Watergedragen en op basis van natuurlijke grondstoffen.

Toepassingen

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x



BOHEMIA



Kleurpatine voor decoratieve effecten op meubelen Watergedragen en zo goed als reukloos.

Toepassingen

Watergedragen patine om allerlei decoratieve effecten te creëren op houten kastjes, stoelen,... door middel van patineren, wikkelen, sponzen,...

Verbruik

20 - 30 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	-	-	x	-

COLORFINISH



Halftransparante matte kleurvernis voor het patineren van binnenmuren. Gemakkelijk verwerkbaar en goed reinigbaar na droging.

Toepassingen

Gekleurde finishlaag voor het afwerken van gestructureerde deco-technieken.

Verbruik

12 - 15 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	-	-	x	-
3 L	-	-	x	-

DECOFINISH GLANZEND



Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken. Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Toepassingen

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

DECOFINISH MAT



Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken. Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Toepassingen

Afwerk-en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken. Decofinish Mat is mat en geeft toch weinig waasvorming.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

DECOFINISH SATIN



Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.
Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Toepassingen
Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

Verbruik
10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

DECOFINISH ULTRA MAT



Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.
Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Toepassingen
Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

Verbruik
10 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-

LIMESTONE FINISH



Impregneringslaag voor Limestone.
Waterafstotend.

Toepassingen
Solventgedragen en transparante impregneringslaag voor Limestone New en andere minerale wandafwerkingen zoals Calco en Claystuc.
Verbruik

Op Limestone New met kwast: 15 - 20 m²/l
Op Limestone New met moltopreenrol: 20 - 25 m²/l
Op Calco en Claystuc met kwast: 8 - 12 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,5 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-
5 L	x	-	-	-



LIMESTONE NEW



Kalkverf voor decoratieve afwerking van binnenmuren.
Milieu-geoptimaliseerde afwerklaag op basis van gebluste kalk en andere minerale vulstoffen, verduurzaamd met toeslag van organisch bindmiddel.

Toepassingen

Kalkverf met authentiek kalkuitzicht voor decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren.

Verbruik

Kwasttoepassing: 12 à 16 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	x	-	x	-
2,5 L	x	-	x	-
10 L	x	-	x	-

METALLIC CHIC



Watergedragen acrylaatverf met metalliek uitzicht.
Sneldrogend, gemakkelijk verwerkbaar en reinigbaar na volledige droging.

Toepassingen

Geeft een metalliek uitzicht aan wanden en diverse objecten in hout, steen, plaaster, metaal, kunststof. Kan aangebracht worden met langharige blokkwast, COME inox mes of spuitinstallatie.

Verbruik

10 - 15 m²/l per laag.
Airless - airmix: 3 - 5 m²/l/laag.
HVLP (lage druk): 10 - 12 m²/l/laag.
Stuctoepassing: 8 - 12 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	-	-	x	-
2 L	-	-	x	x

MYSTIQUE



Krijtverf voor decoratieve afwerking van meubelen.
Geeft een doorleefd en landelijk effect.

Toepassingen

Doorschuurverf om decoratieve effecten te creëren op houten kastjes, stoelen,...

Verbruik

6 - 9 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 L	x	-	x	-

PUNTOFINO



Korrelverf met structuureffect voor binnenmuren. Eenvoudig aan te brengen, sterke en stootvaste afwerking.

Toepassingen
Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)

Verbruik
7 - 9 m²/l per laag.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x

QUARTZ SAND



Zand om toe te voegen aan Limestone New om een betoneffect te bekomen.

Toepassingen
Toeslagstof te gebruiken in Limestone New om een beton effect te bekomen.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1,5 kg	x	-	-	-

STONE ART



Decoratieve verf met gekorrelde steeneffect voor binnentoepassingen. Gestructureerde verf op basis van klei en minerale vulstoffen.

Toepassingen
Structuurverf om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.

Verbruik
3 à 3,5 m²/l per laag.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,75 l	-	-	x	-
2,5 l	-	-	x	-
4 l	-	-	x	-
10 l	-	-	x	-

STONE TOP



Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art. Dik ingesteld voor een goede verdeling.

Toepassingen
Transparante of gekleurde vernis om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren en andere oppervlakken binnen.

Verbruik
8 à 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 l	x	-	-	-
1 l	x	-	-	-
2 l	x	-	-	-
0,25 l	x	-	-	-
1 l	x	-	-	-
2 l	x	-	-	-



TERRAZZO FLAKES



Natuurlijke micaschifers om toe te voegen aan Stone Top om terrazzo-uitzicht te creëren.

Toepassingen

Terrazzo Flakes is een toeslagstof voor Stone Top in het het Stone Art Terrazzo systeem.

Verbruik

5g / l Stone Top

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 g	x	-	-	-

VERF

OVERIGE VERVEN EN AANVERWANTEN

ADDITIEVEN

ANTI-SILICONEN



Ter voorkoming van visogen en kraters in solventhoudende lakken en vernissen. Beïnvloedt de verfeigenschappen niet.

Toepassingen

Voorkomt kratervorming en visogen van solventgedragen verven op een met silicone vervuilde ondergrond.

Verbruik

150 ml verpakking - 1 x drukken voor 0,5 l / 2 x drukken voor 1 l
30 ml verpakking - 3 druppels / 100 ml

Beschikbare referenties

268499 - 20 x 30 ml

268500 - 12 x 150 ml

DROOGSEL ADDO PUR



Loodvrij droogsel.

Toepassingen

Loodvrij droogsel voor olie- of solventgedragen verven.

Verbruik

Max. 3% toevoegen.

Beschikbare referenties

200410 - 3 x 1 L



DVT-LAK



Vertragend additief voor watergedragen lakverven. Minder gevaar voor aanzetten op grotere of kritische oppervlaktes.

Toepassingen

Watergedragen lakverven die trager moeten aanpakken (grote vlakken, warm weer, wind, ...) zonder dat de verf verdund wordt.

Kan toegepast worden in alle watergedragen lakverven zoals bijv. Hybride PU Mat, Hybride PU Satin, Satineau, Matineau,...

Verbruik

2 à 5 % toevoegen

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,125 L	x	-	-	-

DVT-MUR



Vertragend additief voor watergedragen muurverven en deco's. Minder gevaar voor aanzetten op grotere of kritische oppervlaktes.

Toepassingen

Watergedragen muurverven die trager moeten aanpakken (grote vlakken, warm weer, wind, ...) zonder dat de verf verdund wordt. Kan toegepast worden in alle watergedragen muurverven (max. 5%) en decoratieve technieken.

Verbruik

2 à 5 % toevoegen in muurverven
5 à 10 % toevoegen in decoratieve technieken

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	-	-

EXTERIOR



Gemalen zinkwitpasta. Goed verwerkbaar zachte pasta.

Toepassingen

Basisproduct voor aanmaak van tamponneerverf. Kan gebruikt worden als "retro" afwerking met kwaststrepen of als tamponneerverf.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 kg	x	-	-	-
5 kg	x	-	-	-

HYDROTHINNER



Vertragende verdunning voor watergedragen verven.
Minder gevaar voor aanzetten op grotere of kritische oppervlaktes.

Toepassingen

Verdunning voor watergedragen verven die ervoor zorgt dat de verf trager droogt. Kan gebruikt worden in alle dispersieverven, zowel lakken als muurverven (geen waarde, Bolatex, geen waarde, Satineau,...) indien de verwerkingstijd van de verf verlengd moet worden (warm weer, grote oppervlaktes, ...) Toepassingen zowel binnen als buiten.

Verbruik

Ongeveer 5% toevoegen

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	-	-

AFBIJTMIDDELEN

PAINT'OFF CLASSIC



Krachtig afbijtmiddel.
Zeer efficiënt en blijft lang actief.

Toepassingen

Krachtig afbijtmiddel voor het verwijderen van allerhande oude verven, vernissen (olie- en alkydhars, dispersies,...) en lijmresten van bijna alle oppervlakten zowel binnen als buiten. Door zijn langdurige werking geschikt voor het afbijten van gevelverven.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 1 L	x	-	-	-
4 x 2,5 L	x	-	-	-

PAINT'OFF INSTANT



Snelwerkend afbijtmiddel.
Snelle en efficiënte werking.

Toepassingen

Snelwerkend afbijtmiddel voor het verwijderen van allerhande oude verven, vernissen (olie- en alkydhars, dispersies,...) en lijmresten van bijna alle oppervlakten zowel binnen als buiten.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 1 L	x	-	-	-
3 x 2,5 L	x	-	-	-
10 L	x	-	-	-



BRANDVERTRAGENDE VERVEN

PYROPLAST WOOD P



Dekkende brandvertragende verf voor hout binnen.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	-	-	-
25 kg	x	-	-	-

PYROPLAST WOOD T



Transparante brandvertragende verf voor hout binnen.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	-	-	-
25 kg	x	-	-	-

PYROPLAST WOOD T PRIMER



Transparante grondlaag voor Pyroplast Wood T en P.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	-	-	-

PYROPLAST WOOD TOP T MATT



Transparante afwerkingslaag voor Pyroplast Wood T.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 kg	x	-	-	-

UNITHERM STEEL S EXTERIOR



Dekkende brandvertragende verf voor staal buiten.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
25 kg	x	-	-	-

UNITHERM STEEL W-60



Dekkende brandvertragende verf voor staal binnen.

Beschikbare referenties				
	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 kg	x	-	-	-
25 kg	x	-	-	-

WHITEBOARD VERF

SKETCH PAINT CLEANER



Reinigingsspray voor Whiteboard oppervlakken.

Toepassingen
Niet agressief reinigingsmiddel voor met Whiteboardverf behandelde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van hardnekkige resten van Whiteboardstiften.

Beschikbare referenties	
557439	125 ml

SKETCH PAINT PRO



Transparante ééncomponent whiteboardverf.

Toepassingen
Transparante whiteboard eindlaag voor effen oppervlakken (muren, deuren, kasten, MDF panelen,...), beschrijfbaar met Sketch Paint Pro - Stiften en nadien droog afveegbaar met een microvezeldoek.

Verbruik
12 - 14 m² / l.

Beschikbare referenties	
557281	0,25 L
557282	4 x 1 L



SKETCH PAINT PRO - STIFTEN



Droog afwisbare stiften voor met Sketch Paint Pro behandelde oppervlakken.

Toepassingen

Geschikt om te schrijven op met SketchPaint Pro behandelde oppervlakken.

Beschikbare referenties

557283 - set zwart-rood-blauw-groen

SMART SURFACE WONDERSPONS



Spons voor het schoonmaken van oppervlakken behandeld met Whiteboard verven.

Toepassingen

Spons voor het schoonmaken van oppervlakken behandeld met Whiteboard verven.

Beschikbare referenties

555290 - 20 x swp wonderspons 6 stks

WHITEBOARD - STIFTEN



Droog afwisbare stiften voor met Whiteboard behandelde oppervlakken.

Toepassingen

Geschikt om te schrijven op met Whiteboard verf behandelde oppervlakken.

Beschikbare referenties

316200 - witte kalkstift

DAKVERVEN

LEIENVERF



Zijdeglanzende dispersieverf voor hellende daken. Snel drogend, goed licht- en waterbestendig, houdt teruggroei van algen en mossen gedurende lange tijd tegen.

Toepassingen

Schilderen van hellende daken: kunstleien, betonpannen, cementleien (vb. Eternit), zink en aluminium,...

Verbruik

6 - 10 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	-	X	-	X
10 L	-	X	-	X
15 L	-	X	-	-

PUTZEN

STRUCTUURKWARTS



Grof gestructureerde acrylaatverf voor binnenmuren. Zeer sterk en stootvast, veel decoratieve mogelijkheden.

Toepassingen
Gestructureerde afwerking van binnenmuren (pleisterwerk, gipskarton, beton, cementering,...).

Verbruik
1 - 3 m²/l volgens de gekozen structuur.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
15 L	x	-	-	x

VLOERVERVEN

EPOFLOOR



Watergedragen tweecomponenten epoxy vloerverf. Oplosmiddelvrij, slijtvast en goed reinigbaar.

Toepassingen
Betonvloeren van garages, kelders, wasruimtes,...

Verbruik
8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
4 L	x	-	x	x

EPOFLOOR ZURE ONTVETTER



Gebruiksklare voorbehandeling voor vloeren. Reinigt en ontvet.

Toepassingen
Ontvetter met een etsende en reinigende werking ter bevordering van de hechting van Epofloor, op zowel onbehandelde als geschilderde vloeren.

Verbruik
Aangewezen verbruik: 2 - 4 m² / l.

Beschikbare referenties

- 310819 - 15 x 1 L
- 310820 - 3 x 5 L



WEGENVERVEN

TRAFFIC PAINT



Duurzame spuitverf voor wegmarkeringen. Snel drogend, slijtvast, uitstekend waterbestendig.

Toepassingen

Snel drogende spuitverf voor wegmarkeringen op asfalt, ruwe betonklinkers, ruwe beton,...

Verbruik

Airless: 2 - 4 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	x	-	x
5 L	x	x	-	x
20 L	x	x	-	x
5 L geel	x	x	-	x
5 L rood	x	x	-	x

SPUITVERVEN

AIRLESS OMNICRYL SATIN



Zijdeglanzende spuitverf voor diverse ondergronden. Hoge dekkraft en uitstekende reinigbaarheid.

Toepassingen

Afwerken van gladde ondergronden in één spuitbewerking, zowel binnen als buiten. Toepasbaar op diverse ondergronden zoals galvanisé, gladde beton, zink, aluminium, oud verfwerk in goede staat, inox, natuursteen, ... Zeer goed geschikt voor grote werven (bv. industriële muurpanelen).

Verbruik

Airless: 4 - 6 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
2,5 L	x	-	x	x
10 L	x	-	x	x
15 L	x	-	x	x

PRO ACRYLIC VARNISH



Snel drogende solventgedragen thermoplastische spuitvernis voor binnen- en buitengebruik.

Toepassingen

Vernis voor binnen- en buitengebruik op diverse ondergronden zoals hout, kurk, harde kunststoffen, ...

Verbruik

2 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568229 - 6 x 400 ml mat

568230 - 6 x 400 ml satijn

PRO CHROME EFFECT PAINT



Sneldrogende spuitlak op basis van hoogwaardige acrylharsen op solventbasis en synthetische metaalpigmenten.

Toepassingen

Spuitverf met chroomeffect voor gebruik in diverse toepassingen zoals plastic, artistieke en decoratieve werken.

Verbruik

3 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568231 - 6 x 400 ml koper

PRO COLOR PAINT



Sneldrogende solventgedragen spuitverf voor diverse ondergronden.

Toepassingen

Solventgedragen spuitverf voor diverse ondergronden binnen en buiten zoals hout, metaal, roestvrij staal, glas, ... Toepasbaar op harde kunststoffen, na aanbrengen van een geschikte grondlaag.

Verbruik

2,5 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568232 - 6 x 400 ml wit r9010

568233 - 6 x 400 ml wit r9016

568234 - 6 x 400 ml zwart r9005

568235 - 6 x 400 ml wit

568236 - 6 x 400 ml zwart

PRO FLUOR PAINT



Sneldrogende solventgedragen fluorescerende thermoplastische spuitverf.

Toepassingen

Solventgedragen spuitverf voor diverse ondergronden die in het oog moeten springen. Toepasbaar op hout, metaal, roestvrij staal, ... Toepasbaar op harde kunststoffen, na aanbrengen van een geschikte grondlaag.

Verbruik

2 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568237 - 6 x 400 ml fluo geel

PRO HEAT-RESISTANT PAINT



Matte spuitverf bestand tot 690 °C – 700 °C.

Toepassingen

Matte spuitverf voor het verven van ondergronden die onderhevig zijn aan hoge temperaturen tot 690 °C - 700 °C, zoals kachels, verwarmingsketels, hete vloeistofleidingen, ...

Verbruik

2 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568238 - 6 x 400 ml hittebestendig zilver

568239 - 6 x 400 ml hittebestendig zwart



PRO RADIATOR PAINT



Niet vergelende zijdeglanzende spuitverf speciaal voor radiatoren, bestand tot 100 °C.

Toepassingen

Zijdeglanzende spuitverf ontworpen voor het verven van radiatoren, bestand tegen temperaturen tot 100 °C.

Verbruik

2,5 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568241 - 6 x 400 ml wit

PRO ROAD SIGNING PAINT



Zeer snel drogende spuitverf voor wegmarkeringen.

Toepassingen

Spuitverf voor het aanbrengen van binnen- en buitenbewegwijzering op beton of asfalt.

Verbruik

Afhankelijk van aanbrengmethodiek, inzuiging en aangebrachte laagdikte.

Beschikbare referenties

568242 - 6 x 750 ml wit

568243 - 6 x 750 ml geel

PRO UNIVERSAL PRIMER



Universele witte grondlaag met roestwerende eigenschappen voor diverse niet absorberende ondergronden.

Toepassingen

Universele witte grondlaag voor diverse niet absorberende ondergronden zoals kunststof, metaal, glas, ...

Verbruik

2,5 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

568244 - 6 x 400 ml wit

PRO WATERBASED SPRAY PAINT



Matte sneldrogende watergedragen spuitverf voor diverse ondergronden.

Toepassingen

Matte watergedragen spuitverf voor diverse ondergronden binnen en buiten.

Verbruik

2 m²/bus van 300 ml.

Beschikbare referenties

568245 - 6 x 300 ml wit r9010

568246 - 6 x 300 ml zwart r9011

568247 - 6 x 300 ml metallic goud

568248 - 6 x 300 ml fluo fuchsia

568304 - 6 x 300 ml vernis mat

SPUITBUSSEN (AFGEVULD OP KLEUR)



Spuitbussen op kleur afgevuld, enkel voor solventgedragen verven.

Toepassingen

Spuitbus, voorgevuld met drijfgas en specifieke additieven, om te vullen met solventgedragen verf met behulp van een VitoMat vulinstallatie.

Beschikbare referenties

306688 - 400 ml spuitbus

SPUITBUSSEN FLUO KLEUREN



Fluorescerende spuitlak voor het behandelen van diverse ondergronden.
Sneldrogend en fluorescerend

Toepassingen

Kwalitatieve spuitlak voor het behandelen van allerlei ondergronden zoals metaal, hout, glas, diverse soorten kunststof.

Verbruik

1,25 - 1,75 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

310903 - 6 x 400 ml blauw

310901 - 6 x 400 ml geel

310902 - 6 x 400 ml groen

310899 - 6 x 400 ml rood-oranje

310900 - 6 x 400 ml roze

SPUITBUSSEN GLANZEND



Spuitlak voor het behandelen van diverse ondergronden.
Sneldrogend, goede dekkraft.

Toepassingen

Kwalitatieve spuitlak voor het behandelen van allerlei ondergronden zoals metaal, hout, glas, diverse soorten kunststof.

Verbruik

1,25 - 1,75 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

145221 - 6 x 400 ml wit (ral 9010)

319557 - 6 x 400 ml brons goud

305855 - 6 x 400 ml geel (ral 1021)

145222 - 6 x 400 ml zwart (ral 9005)

SPUITBUSSEN HITTEBESTENDIG



Hittebestendige spuitlak voor het behandelen van diverse ondergronden.
Sneldrogend, goede dekkraft.

Toepassingen

Hittebestendige spuitlak voor het behandelen van ondergronden die blootstaan aan temperaturen tot 800 °C.

Verbruik

1,25 - 1,75 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

145254 - 6 x 400 ml wit (ht)

145260 - 6 x 400 ml aluminium (ht)

145242 - 6 x 400 ml zwart (ht)



SPUITBUSSEN MAT



Spuitlak voor het behandelen van diverse ondergronden.
Sneldrogend, goede dekkraft.

Toepassingen

Kwalitatieve spuitlak voor het behandelen van allerlei ondergronden zoals metaal, hout, glas, diverse soorten kunststof.

Verbruik

1,25 - 1,75 m²/bus van 400 ml.

Beschikbare referenties

305856 - 6 x 400 ml zwart (ral 9005)

SPUITBUSSEN UNIVERSELE PRIMER




Transparante grondlaag in spuitbus voor verschillende ondergronden

Beschikbare referenties

567677 - 6 x 400 ml

DIVERSE VERVEN

CHLOORRUBBERVERF



Zijdeglanzende chemisch bestendige verf.
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.

Toepassingen

Binnenmuren in chemische- en voedingsindustrie die regelmatig gereinigd worden met water of met lichte chemicaliën. Horizontale muurvlakken buiten die waterdicht moeten afgewerkt worden.

Verbruik

5 - 7 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	x	x
2,5 L	x	-	x	x

ISORUST



Roeststabilisator.

Toepassingen

Iso rust kan aangebracht worden op ijzer en staal vóór het schilderen of herschilderen

Verbruik

24 m² /l

Beschikbare referenties

219250 - 24 x 100 cc

219255 - 12 x 500 cc

MAGNEETPLEISTER



Donkergrijze dispersiepleister met metaalpoeder.

Toepassingen
Gebruiksklare donkergrijze, ijzerhoudende pleister voor binnen.

Verbruik
0,75 - 1,25 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
5 L / 12,5 kg	-	x	-	-
10 L / 25 kg	-	x	-	-

MAGNEETVERF



Dispersieprimer met fijne ijzerdeeltjes waarop magneten kunnen gebruikt worden. Overschilderbaar met eender welke soort verf in eender welke kleur.

Toepassingen
Allerhande binnenmuren en houten ondergronden binnen

Verbruik
5 - 6 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
4 x 0,5 L	-	x	-	-
4 x 1 L	-	x	-	-

METALPROTECT



Glanzende vernis voor non-ferrometalen binnen en buiten. Verhindert oxydatie en verkleuring van non-ferro metalen.

Toepassingen
Vernis voor het beschermen van non-ferro metalen zoals koper, aluminium, zink, galvanisè,... zowel binnen als buiten. Door Metalprotect te mengen met decoratiepoeders, kan men metalen of andere gladde oppervlakken vergulden.

Verbruik
Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.
Airless: 6 - 10 m²/l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
0,25 L	x	-	-	-
1 L	x	-	-	-



RAINBLOCK CLASSIC



Kleurloos waterafstotend middel voor buitenmuren.
Verhoogt de isolatiewaarde van de muur.

Toepassingen

Hydrofuge voor het regendicht maken van verticale buitenmuren in poreuze baksteen.

Verbruik

1 - 4 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-
5 L	x	-	-	-
20 L	x	-	-	-

RAINBLOCK GEL



Kleurloos waterafstotend middel voor buitenmuren.
Hoog indringingsvermogen.

Toepassingen

Kleurloze hydrofobeercreme voor het impregneren en waterafstotend maken van poreuze, minerale ondergronden zoals baksteen, silicaatsteen,...

Verbruik

4 - 6 m² / l.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
1 L	x	-	-	-
2,5 L	x	-	-	-
10 L	x	-	-	-

VERF

KLEURPASTA'S

MY-MX KLEURPASTA'S

MY-MX KLEURPASTA - SOLVENTGEDRAGEN



VOS arme pasta's voor het MY-MX kleurmengstelsysteem.

Toepassingen

Kleurpasta's te gebruiken in het BOSS MY-MX kleurenmengstelsysteem..

Verbruik

Afhankelijk van gewenste kleur en aan te kleuren hoeveelheid.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 1 L b2a blue	-	x	-	-
6 x 1 L g2a green hc	-	x	-	-
6 x 1 L m2a magenta	-	x	-	-
6 x 1 L o2a orange	-	x	-	-
6 x 1 L r1a ox. red	-	x	-	-
6 x 1 L r2a red	-	x	-	-
6 x 1 L v2a violet hc	-	x	-	-
6 x 1 L w1a white	-	x	-	-
6 x 1 L y1a ox. yellow	-	x	-	-
6 x 1 L y2a yellow	-	x	-	-
6 x 1 L z2a black Lc	-	x	-	-

MY-MX KLEURPASTA - UNIVERSEEL



VOS arme pasta's voor het MY-MX kleurmengstelsysteem.

Toepassingen

Kleurpasta's te gebruiken in het BOSS MY-MX kleurenmengstelsysteem..

Verbruik

Afhankelijk van gewenste kleur en aan te kleuren hoeveelheid.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 1 L b4u blue-c	-	x	-	-
6 x 1 L r4u orange red-c	-	x	-	-
6 x 1 L y5u ox. yellow	-	x	-	-



MY-MX KLEURPASTA - WATERGEDRAGEN



VOS arme pasta's voor het MY-MX kleurmengsysteem.

Toepassingen

Kleurpasta's te gebruiken in het BOSS MY-MX kleurenmengsysteem..

Verbruik

Afhankelijk van gewenste kleur en aan te kleuren hoeveelheid.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
6 x 1 L b2w blue	-	x	-	-
6 x 1 L g2w green	-	x	-	-
6 x 1 L m2w magenta	-	x	-	-
6 x 1 L o2w orange	-	x	-	-
6 x 1 L r1w ox. red	-	x	-	-
6 x 1 L r2w red	-	x	-	-
6 x 1 L v2w violet	-	x	-	-
6 x 1 L w1w white	-	x	-	-
6 x 1 L y1w ox. yellow	-	x	-	-
6 x 1 L y2w yellow	-	x	-	-
6 x 1 L z1w ox.black	-	x	-	-
6 x 1 L z2w black	-	x	-	-

GERARD KLEURPASTA'S

GERARD KLEURPASTA



Universele kleurpasta.
Snelle en gelijkmatige aankleuring

Toepassingen

Aankleuren van watergedragen en solventgedragen verven.

Verbruik

Afhankelijk van gewenste kleur en aan te kleuren hoeveelheid.
Maximum 10% pasta toevoegen op de verf.

Beschikbare referenties

567072 - 30 x 125ml geel oxide sil 2
567073 - 30 x 125ml rood sil 3
567074 - 30 x 125ml blauw sil 5
567075 - 30 x 125ml groen sil 6
567076 - 30 x 125ml ombre natuurl. sil 7
567077 - 30 x 125ml zwart sil 8
567078 - 30 x 125ml geel citroen sil 12
567079 - 30 x 125ml ombre gebr. sil 71
216301 - 10 x 750cc geel oxide sil 2
216302 - 10 x 750cc zwart sil 8
216303 - 10 x 750cc geel citroen sil 12
216304 - 10 x 750cc ombre natuur. sil 7
216305 - 10 x 750cc ombre gebr. sil 71
216306 - 10 x 750cc blauw sil 5
216307 - 10 x 750cc groen sil 6
216308 - 10 x 750cc rood sil 3
216309 - 10 x 750cc rood oxide sil 4
216310 - 10 x 750cc sienna gebr. sil 47
216311 - 10 x 750cc sienna nat. sil 271
216312 - 10 x 750cc oranje sil 15
216313 - 10 x 750cc groen oxide sil 61



INFO

- Surf nu naar pro.bosspaints.be voor uitgebreide informatie over al onze producten.
- Bestellen kan online via pro.bosspaints.be, telefonisch via de commerciële binnendienst op het nummer 056 73 83 33, via een e-mail naar order@boss.be of via je vertegenwoordiger.
- Je kan je materiaal laten leveren of zelf afhalen in één van onze depots voor de vakman (Brugge, Waregem, Kontich, Gent, Hasselt) of de colora-afhaalpunten. Een overzicht van alle winkelpunten vind je op pro.bosspaints.be.

E.R.: Sarah Vandendriessche, Nijverheidsstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie