

# ¡HASTA EL FIN DEL MUNDO!

**VERSYS**  
**X300 ABS**



# VERSYS<sup>®</sup> X300 ABS

**Kawasaki**  
Let the good times roll

Freno  
ABS

Suspensión **UNITRAK**  
ajustable

Diseño  
• **Agresivo**

Freno  
• **ABS**

• Protector  
de Cárters

PARTE MOTRIZ

MOTOR	4 tiempos, bicilíndrico, DOHC
CILINDRADA	296 cc
DIÁMETRO X CARRERA	62.0 × 49 mm
POTENCIA MÁXIMA	39.3 HP @ 11500 rpm
TORQUE MÁXIMO	25.7 Nm @ 10000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6:1
ARRANQUE	Eléctrico
TRANSMISIÓN	Mecánica 6 velocidades
REFRIGERACIÓN	Líquido

PARTE CICLO

SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica Hidráulica, con barras de 41 mm y un recorrido de 130 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador (uni-trak)
FRENO DELANTERO	Disco de 290 mm, pinza doble pistón con ABS
FRENO TRASERO	Disco de 220 mm, pinza doble pistón con ABS
LLANTA DELANTERA	100/90-19M/C 57S
LLANTA TRASERA	130/80-17M/C 65S
LARGO TOTAL	2170 mm
ALTURA TOTAL	1390 mm
ANCHO TOTAL	860 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1450 mm
ALTURA AL PISO	180 mm
ALTURA AL SILLÍN	845 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 l (4,49 gal)
PESO NETO	175 Kg

Imágen de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.

Para mayor información visita [www.autecomobility.com](http://www.autecomobility.com) o comunícate gratis al **01 8000 413 812**

Clutch anti-rebote



Doble válvula  
Mariposa



Indicador  
modo ECO



ERGO Fit



Frenos ABS



Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.