



MOTOR

Tipo Monocilíndrico, 2 válvulas

Transmisión 5 velocidades

Cilindrada 164.82 cc

Potencia Máxima 15.7 HP @ 8,750 RPM Torque Máximo 14.6 NM @ 6,750 RPM Diámetro x carrera 58.00 mm X 62.38 mm

Enfriado Por aceite

Lubricación Carter Húmedo (forzada)
Alimentación Inyección electrónica



Capacidad tanque lleno 14 litros Suspensión delantera Telescópica Suspensión trasera Monoshock

Llanta delantera 100/80-17, 52P, sin cámara Llanta trasera 130/70-17, 62P, sin cámara Freno delantero Disco 300 mm, Doble canal ABS Freno trasero Disco 230 mm. Doble canal ABS



MAYOR POTENCIA
Potente motor DTS-i Fuel Injection con 16 HP.



NUEVO FARO
Con proyector LED.



FRENOS ABS DE DOBLE CANAL

PESO Y DIMENSIONES

Peso en vacío
Longitud total
Ancho total
Altura del asiento
Distancia entre ejes
Distancia mín. al suelo
164 kg
1989 mm
743 mm
1050 mm
1358 mm

ELÉCTRICOS

Sistéma eléctrico 12 V (DC) Batería 12V, 4Ah (VRLA) 