argo
improve your life

ARGO X3I ECO PLUS -25°C

ARGO ECO PLUS ir izstrādāts, lai nodrošinātu augstu komforta līmeni gan vasarā, gan ziemā, parūpējoties arī par maksimāli effektīvu enerģijas patēriņu. Iekārta ir spējīga darboties sildīšanas režīmā pat līdz -25°C. Gaisa kondicionieris ir videi draudzīgs, jo tiek izmantots videi drošs aukstumaģents R32, kam nav ietekmes uz ozona slāni. Integrētais WiFi pieslēgums padara šo iekārtu ērti un viegli vadāmu ar jūsu viedierīci.

Videi draudzīgs

R32

R32 aukstumnesēja priekšrocības

- Neatstāj negatīvu ietekmi uz Ozona slāni
- Jaudīga aukstā/vēsā gaisa plūsma
- Par 30% mazāk nepieciešamā aukstumnesēja apjoms
- Par 70% zemāka ietekme uz klimatu
(R32 GWP = 675 – R410A GWP = 2088)
- Vienkāršs lietošanai un pārstrādei



A++
A++ enerģijas klase dzesēšanas režīmā

Skaņas līmenis

Iekštelpu bloka ventilatora motors nodrošina skaņas spiediena līmeni līdz pat 25dB(A)

Āra blokam ir iestrādāts sildīšanas elements, kas nodrošina iekārtas darbību līdz pat -25°C

onninen express

ONNINEN EXPRESS
Dārzciems
Dārzciema iela 39, Rīga,
Tel. 25672333,
darzciema@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Pārdaugava,
Raudas iela 12B, Rīga,
Tel. 23444335,
pardaugava@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Valmiera,
Mūrmuižas iela 14, Valmiera,
Tel. 23444332,
valmiera@onninen.com

ONNINEN EXPRESS
Liepāja,
Satiksmes iela 2, Liepāja,
Tel. 23444334,
liepaja@onninen.com

PĀRSTĀVIS LATGALĒ,
Ainārs Turčinskis,
Tel. 27316500,
ainars.turcinskis@onninen.com

ARGO X3I ECO PLUS -25°C

3 nakts darb¸bas veidi | 3D Gaisa pl sma | Aukst! gaisa aiztur?šana | LED | Taimeris | Inteli¡ ent! atsald?šana | X-FAN | Turbo funkcija | Autom! tisk! diagnostika | Atk! rtotas palaišanas atmi' a | 7 Ventilatora ! trumi

Autom! tiska t¸¸šana | Minim! !! sild¸šanas temperat ra | Minim! !! dzes?šanas temperat ra | 8°C sildīšana | iFeelū | Enerģijas taupīšana | Bērnu drošs | WiFi vadība | Aukstā plazma | Vadības panelis ar vadu (papildus) | Durvju vadība (papildus)

Infrasarkan! vad bas pults ir b! zes komplekt! cij!.

MODELIS		X3I ECO PLUS 27 LH		X3I ECO PLUS 35 LH		X3I ECO PLUS 52 LH	
Iekšas bloks		X3I ECO PLUS 27 HL WF LH		X3I ECO PLUS 35 HL WF LH		X3I ECO PLUS 52 HL WF LH	
Āra bloks		X3I ECO PLUS 27 SH LH		X3I ECO PLUS 35 SH LH		X3I ECO PLUS 52 SH LH	
		Dzesēšana	Sildīšana	Dzesēšana	Sildīšana	Dzesēšana	Sildīšana
Nominālā jauda (min. - max.) (EN14511)	kW	2,7 (0,80-3,8)	3,0 (0,90-4,25)	3,51 (0,90-4,40)	3,81 (0,90-4,70)	5,20 (1,00-6,10)	5,60 (1,10-6,60)
	BTU/h	9200	10240	12000	13000	17800	19100
EER/COP (EN14511)		3,89	4,29	3,65	4,00	3,30	3,90
Jauda (Pdesign c/Pdesign h), vidējs, siltāks,aukstāks (EN14825)		2,7	2,7/3,0/4,0	3,5	3,2/3,3/4,5	5,2	4,2/4,3/5,0
Sezonas efektivitātes koeficents (SEER/SCOP) vidējs, siltāks, aukstāks (EN14825)		7,5	4,2/5,3/3,4	7,1	4,1/5,2/3,1	7,1	4,2/5,7/3,4
Enerģijas klase		A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A	A++	A+/A+++/A
Ikgadējais enerģijas patēriņš gadā	kWh/gadā	126	900/929/2471	173	1093/888/3048	256	1400/1056/3088
Gaisa plūsma (min.-max.)	m 3/h	610-570-540-470-440-420-390		700-650-600-540-480-420-360		850-750-680-610-570-520-460	
Sausināšana	l/h	0,8		1,4		1,9	
Ventilatoru ātrumi	dB(A)	7/2		7/2		7/2	
Skaņas intensitāte iekšējam blokam (min.-max.)	dB(A)	38-36-34-31-29-27-25		42-38-35-32-29-27-25		44-43-41-38-36-34-30	
Skaņas intensitāte ārējam blokam	dB(A)	50		52		56	
Skaņas jauda iekšējam blokam (min. - max.)	dB(A)	54-48-46-43-41-39-37		57-50-47-44-41-39-37		60-56-54-51-49-47-43	
Skaņas jauda ārējam blokam	dB(A)	61		63		65	
Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240~/1/50					
Absorbetā jauda	kW	0,695 (0,10-1,30)	0,700 (0,15-1,40)	0,962 (0,22-1,40)	0,953 (0,22-1,55)	1,576 (0,10-2,35)	1,436 (0,18-2,40)
Kompresora tips		Rotary DC Inverter					
Aukstumaģenta tips/GWP		R32/675					
Aukstumaģenta daudzums sistēmā	kg/T.CO 2 Eq.	0,53/0,357		0,57/0,384		0,82/0,553	
Šķidruma caurules diametrs	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Gāzes caurules diametrs	mm (")	9,52 |(3/8")		9,52 |(3/8")		12,7 (1/2")	
Max. cauruļu garums ar standarta uzpildi	m	3-5		3-5		3-5	
Max. cauruļu garums ar papildus uzpildi	m	15		20		25	
Papildus aukstumnesēja uzpilde	g/m	16		16		16	
Max. augstums starp iekārtām (āra bloks augšpuse)	m	10		10		10	
Max. augstums starp iekārtām (iekšējā bloka augšpuse)	m	10		10		10	
Neto izmēri iekšējam blokam (augstums x platums x dziļums)	mm	289/845/209		289/845/209		300/970/224	
Neto izmēri ārējam blokam (augstums x platums x dziļums)	mm	555,732/330		555,732/330		555/802/350	
Neto svars, Ie.b/Ā.b.	kg	10,5/24,5		11/24,5		13/33	

Darbības diapazons: (āra temperatūra)
Dzesēšana: -15 ° C līdz +50 ° C
Sildīšana: -25 ° C līdz + 30 ° C
IEKŠĒJĀS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANAS DIAPAZONS: 16-30 °C

Dati deklarēti saskaņā ar ES regulām Nr.206/2012, kas attiecas uz gaisa kondicionētāju un ventilatoru ekodizaina specifikācijām un Nr. 626/2011,kas attiecas uz marķējumu, kas norāda gaisa kondicionieru enerģijas patēriņu un ir pārbaudīts saskaņā ar EN14825: 2012 standartu.

Dati deklarēti atbilstoši ES regulas Nr. 206/2012, attiecībā uz EKO dizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem un ES regulas Nr. 626/2011, par gaisa kondicionētāju energomarķējumu un pārbaudīts saskaņā ar EN14825: 2012.

onninen

SIA ONNINEN
Dārzciema iela 39, Rīga
Tel. 67819600
infolatvija@onninen.lv