

# Elasto-Primer

**Lösungsmittelfreier, schnell trocknender Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen.**

## PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Elasto-Primer	Lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich.	
Liefereinheit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eimer à 10 Liter</li><li>• Eimer à 30 Liter</li></ul>	
Verbrauch	Ca. 0,10 - 0,30 l/m <sup>2</sup> (je nach Beschaffenheit des Untergrundes)	
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C	
Trocknungszeit	Ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)	
Farbe	Schwarz	
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 14188-4</li><li>• Flachdachrichtlinie</li><li>• Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen</li><li>• DIN 18531</li><li>• DIN 18535</li></ul>	
Anwendungsgebiete	Grundierhaftgrund im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung für unterschiedlichste Untergründe, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"><li>• Beton, Mauerwerk, Putz</li><li>• Metall</li><li>• Bitumenbahnen</li><li>• Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen</li></ul>	
Eigenschaftsprofil Elasto-Primer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lösungsmittelfrei</li><li>• Hochwertiges Elastomerbitumen</li><li>• Hervorragende Klebekraft</li><li>• Kurze Trocknungszeit</li><li>• Kraftschlüssige Haftung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sparsam im Verbrauch</li><li>• Gut zu verarbeiten</li><li>• Auch für feuchte Untergründe</li><li>• Geruchsarm</li><li>• Umweltverträglich</li></ul>
Lagerung	Frostfrei, kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Ungeöffnet ist das Gebinde mind. 12 Monate gebrauchsfähig.	



## AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m<sup>2</sup> BMI Icopal Elasto-Primer, lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein.  
Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend abtrocknen.

Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021  
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

### Technische Beratung

**Icopal**

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com