DAHL

VERKTYG
OCH FÖRBRUKNINGSVAROR

UTGÅVA 2

Välkommen till Dahl

– Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 000 leverantörer och 36 000 kunder. Vi har totalt cirka 120 000 produkter och är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen. Runt om i landet har vi ett sjuttiotal butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr, där vi möter våra kunder personligen för att hjälpa till med produkt- och affärsfrågor.

Till vår affärsplats dahl.se kommer alltfler kunder för att lägga order, en sajt som ständigt förbättras med innehåll och funktion. Allt du hittar i den här katalogen finns också online. Där uppdateras sortimentet dessutom dagligen – så missa inte chansen till ett ständigt aktuellt sortiment på dahl.se.

Handla online och hämta din leverans på DahlCenter; då får du rätt saker packade och klara inför dagens jobb.

2019-308

Artikelnummerregister

Elverktyg 1

Elverktygtillbehör 2

VVS Verktyg 3

Handverktyg 4

Verktygslådor förvaring och transport 5

Svets- och lödverktyg 6

Maskiner och redskap 7

Stegar och ställningar 8

Personligt skydd 9

Lås och beslag 10

Ventilation, Spis, Kyl och Fläkt 11

Städ- och rengöringsutrustning 12

El och Ljus 13

Förbrukningsvaror 14

Fästdetaljer och isolering 15

Alfabetiskt register

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2020-051

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
103			
103230	FF12		7:23
103240	FF12		7:23
103250	FF12		7:23
133			
133110	GA16		15:8
133111	GA16		15:9
133112	GA16		15:9
150			
150510	MA90		15:63
176			
1762392	EA12		6:4
1769820	EA16		3:27
1769822	EA16		3:28
1769825	EA12		3:16
1769826	EA12		3:28
1769853	EA12		3:15
1769855	EA12	B	3:15
1769856	EA12	B	3:15
1769857	EA16		3:3
1769862	EA12		3:15
1769870	EA12		5:9
1769894	EA17		3:12
1769896	EA17		3:12
1769897	EA17		3:12
1769898	EA17		3:12
1769901	EA12		3:13
1769904	EA12		3:16
1769906	EA12		3:14
1769907	EA12		3:14
1769909	EA12		3:13
1769914	EA12		3:14
1769919	EA17		3:10
1769920	EA17		3:10
1769921	EA17		3:10
1769922	EA17		3:10
1769923	EA17		3:10
1769924	EA17		3:11
1769925	EA17		3:11
1769927	EA17		3:11
1769928	EA17		3:11
1769929	EA17		3:11
1769930	EA17		3:11
1769931	EA17		3:11
1769932	EA17		3:11
1769933	EA17		3:11
1769992	EA16		3:22
1769993	EA16		3:22
1769994	EA16		3:26
1769995	EA17		3:23
1769997	EA16		3:26
1769999	EA16		3:26
177			
1770360	EA17		3:3
1770645	EA12		3:16
1770650	EA12		3:14
1770652	EA12		3:14
1770653	EA12		3:14
1770654	EA12		3:14
1770655	EA12		3:14
1770656	EA12		3:14
1770657	EA12	B	3:14
1770658	EA12		3:14
1770659	EA12		3:14
1770660	EA12		3:14
1770661	EA12		3:14
1770662	EA12		3:14
1770663	EA12		3:14
1770665	EA12		3:14
1770667	EA12		3:14
1770672	EA12		3:14
1770673	EA12		3:14
1770679	EA12		3:13
1770680	EA12		3:13
1770681	EA12		3:13
1770682	EA12		3:13
1770683	EA12		3:13
1770684	EA12		3:13
1770686	EA12		3:13
1770688	EA12		3:13
1770689	EA12		3:13
1770690	EA12		3:13
1770693	EA12		3:13
1770694	EA12		3:13
1770695	EA12		3:13
1770700	EA12		3:13
1770701	EA12		3:13
1770702	EA12		3:13
1770703	EA12		3:13
1770732	EA12		3:22
1770737	EA16		3:27
1770740	EA16		3:24
1770741	EA16		3:23
1770742	EA16		3:24
1770743	EA16		3:3
1770744	EA16		3:3
1770746	EA12		3:16
1770765	EA16		3:24
1770854	EA12		3:14
1770855	EA12		3:14
1770856	EA12		3:14
1770857	EA12		3:14
1770874	EA12		3:19
1770876	EA12		3:19
1770998	EA12		3:16
1771083	EA12		3:15
1771084	EA12		3:15
1771085	EA12		3:15
1771400	EA17		3:11
1771401	EA17		3:11
1771402	EA17		3:10
1771403	EA17		3:10
1771404	EA17		3:10
1771405	EA17		3:10
1771406	EA17		3:10
1771407	EA17		3:11
1771408	EA17		3:11
1771409	EA17		3:11
1771410	EA17		3:11
1771411	EA17		3:11
1771412	EA17		3:11
1771416	EA17		3:10
1771418	EA17		3:10
1771419	EA17		3:10
1771420	EA17		3:10
1771421	EA17		3:10
1771422	EA17		3:10
1771423	EA17	B	3:11
1771424	EA17		3:11
1771426	EA17		3:11
1771427	EA17		3:11
1771428	EA17		3:11
1771429	EA17		3:11
1771430	EA17		3:11
187			
1875674	DH23		3:22
1878821	DH26		3:20
1878822	DH26		3:20
188			
1880674	EA17		3:20
1880675	EA17		3:20
194			
1947071	EA12		3:13
1947072	EA12		3:14
1947075	EA12		3:15
1947077	EA12		3:15
1947080	EA12		3:15
1947110	EA12		3:15
1947112	EA12		3:22
1947113	EA12		3:22
1947115	EA12		3:34
1947116	EA12		3:34
1947117	EA12		3:34
1947119	EA12		3:34
1947124	EA17		3:23
1947125	EA16		3:26
1947127	EA17		3:23
1947128	EA17		3:10
1947129	EA17		3:11
1947130	EA17		3:12
1947131	EA17		3:12
1947132	EA17		3:12
1947136	EA12		3:13
1947137	EA12		3:13
1947138	EA12		3:15
1947139	EA12		3:15
1947140	EA12		3:38
1947164	EA12		1:10
1947165	EA12		3:19
1947166	EA12		3:19
1947177	EA12		3:19
1947178	EA12		3:25
1947179	EA12		3:29
1947185	EA12		3:30
1947187	EA12		3:4
1947192	EA12		3:13
1947211	EA12		3:15
1947212	EA12		3:15
201			
201021	EA16		4:34
201022	EA16		4:34
2017105	EA50		6:10
2017366	EA50		6:4
2017515	EA50		6:4
202			
202060	GA16		15:33
204			
204006	EA90		5:4
204007	EA90		5:5
204008	EA90		5:5
204009	EA90		5:5
204015	EA90		5:3
204033	EA90		5:8
204035	EA90		5:3
204051	EA90		5:3
204052	EA90		5:3
204057	EA90	B	5:9
204058	EA90		5:9
204059	EA90		5:9
204060	EA90		5:9
204066	EA90		5:3
204067	EA90	B	5:3
204073	EA90		5:4
204086	EA90		5:9
204087	EA90		5:9
204093	EA90		5:3
204094	EA90		5:3
204127	EA90		5:3
204128	EA90		5:3
204140	EA90	B	5:9
204141	EA90		5:9
204142	EA90	B	5:9
204143	EA90	B	5:9
204144	EA90	B	5:9
204145	EA90	B	5:9
204210	EA90		5:8
204213	EA90		5:8
204217	EA90		5:8
204223	EA90		5:9
204225	EA90		5:9
204235	EA90	B	5:5
204236	EA90		5:5
204237	EA90		5:5
217			
2176981	DA26		15:63
2176983	DA26		15:63
2176985	DA26		15:63
2176986	DA26		15:63
2176987	DA26		15:63
2176988	DA26		15:63
2176989	DA26		15:63
2176990	DA26		15:63
2176991	DA26		15:63
2176992	DA26		15:63
2176993	DA26		15:63
2176994	DA26		15:63
2176995	DA26		15:63
2176996	DA26		15:63
2176997	DA26		15:63
2177415	DA26		15:63
2177452	DA26		15:63
2177498	DA26		15:63
2177500	DA26		15:63
2177505	DA26		15:63
220			
220005	EA50		6:4
220008	EA50		6:3
220009	EA50		6:3
220011	EA50		6:3
220012	EA50		6:3
220013	EA50		6:3
220014	EA50		6:3
220015	EA50		6:3
220016	EA50		6:3
220017	EA50		6:3
220018	EA50		6:3
220019	EA50		6:3
220020	EA50		6:3
220021	EA50		6:3
220023	EA50		6:3
220024	EA50		6:3
220025	EA50		6:3
220030	EB10		6:12
220031	EB10		6:12
220032	EB10		6:12
220033	EB10	B	6:12
220034	EB10		6:12
220035	EB10		6:12
220036	EB10	B	6:12
220037	EB10	B	6:12
220038	EB10		6:12
220039	EB10	B	6:12
220040	EB10	B	6:12
220045	EB10		6:13
220046	EB10	B	6:13
220053	EB10	B	6:11
220054	EB10		6:11
220055	EB10		6:11
220056	EB10		6:11
220067	EB10	B	6:11
220068	EB10		6:11
220069	EB10		6:11
220070	EB10		6:11
220071	EB10	B	6:11
220081	EB10		6:12
220082	EB10		6:12
220083	EB10		6:12
220084	EB10		6:12
220085	EB10	B	6:12
220090	EB10	B	6:11
220091	EB10	B	6:11
220092	EB10	B	6:11
220093	EB10	B	6:11
220094	EB10	B	6:11
220095	EB10		6:11
220096	EB10		6:13
236			
2360430	HC14		14:17
242			
2420607	EA16		4:16
2420608	EA30		6:4
2420633	EA30		6:4
2426324	GA26		15:62
2426341	GA26		15:62
2426361	GA26		15:60
243			
2431659	GA26		15:62
2431660	GA26		15:62
2431661	GA26		15:62
2431662	GA26		15:62
2431663	GA26		15:62
2431664	GA26	B	15:62
2432113	GA26		15:60
2432114	GA26		15:62
2432115	GA26		15:62
2432116	GA26		15:62
2432117	GA26		15:62
2432118	GA26		15:62
2432119	GA26		15:62
2432120	GA26		15:62
2432121	GA26		15:62
2434746	GA26		15:62
250			
2506412	HB13		3:7
2506413	HB13		3:7
268			
2689771	EA12		3:32
2689780	EA12		3:33
2689879	EA17		3:32
2689880	EA17		3:32
276			
2769909	GA26		15:61
2769910	GA26		15:61
300			
300340	FB30		10:16
300341	FB30		10:13
300342	FB30		10:16
300343	FB30		10:16
300344	FB30		10:16
300346	FB30		10:4
300347	FB30		10:5
300348	FB30		10:13
300349	FB30		10:8
300350	FB30		10:8
300351	FB30		10:8
300352	FB30		10:8
300353	FB30		10:8
300354	FB30		10:8
300355	FB30		12:30
300356	FB30		10:22
300357	FB30		10:22
300358	FB30		10:22
300359	FB30		10:22
300360	FB30		10:22
300361	FB30		10:22
300362	FB30		10:22
300363	FB30		10:22
300364	FB30		10:4
300365	FB30		10:4
300366	FB30		10:4
300367	FB30		10:4
300368	FB30		10:4
300369	FB30		10:4
300370	FB30		10:29
300371	FB30		10:17
300372	FB30		10:5
300373	FB30		10:14
300374	FB30		10:6
300375	FB30		12:32
300376	FB30		10:5
300377	FB30		10:6
300378	FB30		10:15
300379	FB30		11:16
300380	FB30		11:16
300381	FB30		10:25
300630	FB30		10:27
300631	FB30		10:27
300632	FB30		10:28
300633	FB30		10:28
300634	FB30		10:28
300635	FB30		10:28
300636	FB30		10:28
300637	FB30		10:28
300638	FB30		10:26
300639	FB30		10:28
300641	FB30		10:15
300650	CA50		10:4
300651	CA50		10:6
300652	CA50		10:4
300655	CA50		10:6
300900	FB30		10:16
300901	FB30		10:16
300903	FB30		10:24
300904	FB30		10:24
300905	FB30		10:14
300906	FB30		10:11
300907	FB30	B	10:11
300908	FB30	B	10:11
300909	FB30		10:11
300910	FB30		10:11
300911	FB30		10:11
300912	FB30		10:16
300913	FB30		10:16
300914	FB30		10:7
300915	FB30		10:13
300916	FB30		10:13
300919	FB30		10:13
300920	FB30		10:12
300922	FB30		10:13
300924	FB30		10:12
300925	FB30		10:25
300933	FB30		10:27
300946	FB30		10:14
300947	FB30		10:22
300951	FB30	B	10:22
300952	FB30	B	10:22
300953	FB30	B	10:22
300954	FB30		10:22
300957	FB30	B	10:24
300959	FB30	B	10:29
300960	FB30		10:29
300961	FB30		10:29
300963	FB30		10:26
300965	FB30		10:15
300966	FB30		10:15
300967	FB30	B	10:15
300968	FB30		10:26
300969	FB30		10:7
300970	FB30		10:25
300971	FB30		10:27
300978	FB30		10:15
300981	FB30	B	10:16
300991	FB30		10:14
300992	FB30		10:14
303			
303000	FF10		7:14
303001	FF10		7:14
303002	FF10		7:15
303006	FF10		7:11
303015	FF10		7:16
303030	FF10		7:17
303040	FF10		7:8
303041	FF10		7:8
303042	FF10		7:7
303043	FF10		7:7

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
303045	FF10		7:8
303047	FF10		7:8
303048	FF10		7:13
303301	FF10		7:14
303302	FF10		7:14
303303	FF10		7:13
303305	FF10		7:14
303306	FF10		7:8
303307	FF10		7:11
303308	FF10		7:10
303309	FF10		7:10
303310	FF10		7:15
303311	FF10		7:15
303312	FF10		7:12
303313	FF10		12:19
303314	FF10		12:23
303315	FF10		12:20
303316	FF10		12:20
303317	FF10		7:10
303318	FF10		12:23
303319	FF10		7:9
303320	FC14		12:7
303321	FC14		12:7
303322	FC14		12:6
303323	FC14		12:6
303324	FC14		12:6
303325	FC14		12:6
303326	FC14		12:6
303327	FC14		12:6
303328	FC14		12:6
303330	FF10		7:10
303331	FF10		7:10
303423	EA90		8:8
303436	EA90		8:9
303440	EA90		8:5
303441	EA90		8:5
303442	EA90		8:5
303443	EA90		8:5
303444	EA90		8:5
303445	EA90		8:5
303446	EA90		8:5
303447	EA90		8:10
303448	EA90		8:10
303449	EA90		8:10
303453	EA90		8:12
303455	EA90		8:3
303456	EA90		8:3
303457	EA90		8:3
303470	EA90		8:9
303490	EA90		8:9
303491	EA90		8:9
303492	EA90		8:9
303493	EA90		8:9
303494	EA90		8:9
303500	EA90		8:10
303501	EA90		8:10
303502	EA90		8:10
303503	EA90		8:10
303504	EA90		8:10
303505	EA90		8:3
303506	EA90		8:4
303507	EA90		8:4
303508	EA90		8:4
303509	EA90		8:4
303510	EA90		8:10
303511	EA90		8:10
303512	EA90		8:10
303513	EA90		8:10
303514	EA90		8:10
303515	EA90		8:10
303516	EA90		8:11
303517	EA90		8:11
303518	EA90		8:11
303519	EA90		8:11
303520	EA90		8:11
303521	EA90		8:11
303522	EA90		8:11
303523	EA90		8:11
303524	EA90		8:10
303525	EA90		8:10
303526	EA90		8:10
303527	EA90		8:10
303528	EA90		8:10
303529	EA90		8:10
303530	EA90		8:11
303531	EA90		8:11
303532	EA90		8:11
303533	EA90		8:11
303534	EA90		8:5
303535	EA90		8:5
303536	EA90		8:5
303537	EA90		8:5
303538	EA90		8:5
303539	EA90		8:5
303540	EA90		8:5
303541	EA90		8:5
303542	EA90		8:5
303543	EA90		8:5
303544	EA90		8:5
303545	EA90		8:5
303546	EA90		8:5
303547	EA90		8:5
303548	EA90		8:3
303549	EA90		8:3
303550	EA90		8:3
303551	EA90		8:6
303552	EA90		8:6
303553	EA90		8:6
303554	EA90		8:6
303555	EA90		8:7
303556	EA90		8:7
303557	EA90		8:7
303558	EA90		8:7
303560	EA90		8:7
303561	EA90		8:6
303562	EA90		8:6
303563	EA90		8:4
303564	EA90		8:4
303565	EA90		8:4
303566	EA90		8:4
303567	EA90		8:4
303569	EA90		8:8
303571	EA90		8:8
303572	EA90		8:8
303573	EA90		8:8
303574	EA90		8:6
303575	EA90		8:6
303576	EA90		8:6
303577	EA90		8:6
303578	EA90		8:6
303579	EA90		8:6
303580	EA90		8:8
303581	EA90		8:4
303582	EA90		8:4
303583	EA90		8:4
303584	EA90		8:8
303585	EA90		8:8
303586	EA90		8:8
303587	EA90		8:6
303588	EA90		8:6
303589	EA90		8:6
303590	EA90		8:6
303591	EA90		8:6
303592	EA90		8:7
303593	EA90		8:7
303594	EA90		8:7
303595	EA90		8:7
303596	EA90		8:7
303600	EA90		8:12
303601	EA90		8:13
303602	EA90		8:13
303603	EA90		8:12
303604	EA90		8:12
303605	EA90		8:12
303606	EA90		8:12
303607	EA90		8:12
303608	EA90		8:12
304			
304012	FX10		11:18
304015	FX10		11:19
304016	FX10		11:19
304017	FX10		11:19
304029	FX10		11:18
304030	FX10		11:19
304032	FX10		11:18
304033	FX10		11:19
304034	FX10		11:19
304035	FX10		11:21
304036	FX10		11:21
304037	FX10		11:22
304040	FX10		11:22
304041	FX10		11:17
304045	FX10		11:17
304051	FX10		11:20
304054	FX10		11:21
304055	FX10		11:21
304056	FX10		11:21
304062	FX10		11:21
304063	FX10		11:21
304100	FX10		11:20
304101	FX10		11:21
304102	FX10		11:21
304103	FX10		11:16
304104	FX10		11:17
304105	FX10		11:16
304110	FX10		11:20
304111	FX10		11:20
304112	FX10		11:18
304114	FX10		11:18
304115	FX10		11:19
304116	FX10		11:18
304117	FX10		11:18
304118	FX10		11:19
304119	FX10		11:18
304120	FX10		11:18
304121	FX10		11:19
304122	FX10		11:18
304123	FX10		11:22
304124	FX10		11:17
304125	FX10		11:17
304126	FX10		11:17
304127	FX10		11:17
304128	FX10		11:17
304129	FX10		11:17
304130	FX10		11:21
304131	FX10		11:21
304132	FX10		11:20
304133	FX10		11:21
304200	FC10		12:23
304201	FC10	B	12:21
304202	FC10		12:21
304203	FC10		12:24
304204	FC20		12:17
304205	FC10		12:27
304206	FC10		12:27
304207	FC10		12:26
304208	FC10		12:27
304209	FC10		12:26
304210	FC10		12:21
304211	FC10		12:21
304212	FC10		12:19
304213	FC10		12:19
304214	FC10		12:19
304215	FC10		12:19
304216	FC10		12:20
304217	FC10		12:20
304218	FC10		12:20
304219	FC10		12:19
304220	FC10		12:19
304221	FC10		12:19
304222	FC10		12:19
304223	FC10		12:19
304224	FC10		12:19
304225	FC10		7:13
304226	FC10		12:20
304227	FC10		12:20,
12:25			
304228	FC10		12:24
304229	FC10		12:24
304230	FC10		12:26
304231	FC20		12:15
304232	FC10		12:25
304233	FC10		12:25
304234	FC10		12:25
304235	FC10		12:25
304236	FC10		12:25
304237	FC10		12:22
304238	FC10		12:22
304239	FC10		12:22
304240	FC10		12:24
304241	FC10		12:24
304242	FC10		12:26
304243	FC10		12:20
304244	FC10		12:21
304245	FC10		12:20
304246	FC10		12:20
304247	FC10		12:19
304248	FC10		12:19
304249	FC10		12:21
304250	FC10		12:21
304251	FC10		12:22
304252	FC10		12:22
304253	FC10		12:23
304254	FC10		12:23
304255	FC10		12:24
304256	FC10		12:24
304257	FC10		12:23
304258	FC10		12:26
304259	FC10		12:26
304260	FC10		12:24
304261	FC10		12:25
304262	FC10		12:25
304263	FC10		12:25
304264	FC10		12:23
304265	FC10		12:27
304266	FC10		12:26
304267	FC10		12:26
304268	FC10		12:25
304271	FC20		12:12
304272	FC20		12:12
304273	FC20		12:17
304274	FC20		12:15
304275	FC20		12:15
304276	FC20		12:17
304277	FC10		12:19
304278	FC10		12:19
304279	FC10		12:19
304280	FC10		12:26
304281	FC10		12:22
304282	FC10		12:23
304283	FC20		12:15
304284	FC10		12:24
304287	EA10		12:8
304290	EA10		12:9
304292	FC10		12:22
304293	FC10		12:21
304294	FC10		12:26
304295	FC10		12:22
304296	FC10		12:22
304297	FC10		12:5
304298	FC10		12:5
304299	FC10		12:6
304300	FC10		12:6
304301	FC10		12:6
304302	EA10		12:9
304328	FF10		5:15
304329	FF10		5:15
304411	FC10		12:3
304412	FC10		12:3
304414	FC30		12:28
304416	FC30		12:28
304418	FC30		12:28
304430	FC10		12:3
304436	FC10		12:5
304438	FC10		12:5
304440	FC10		12:5
304442	FC10		12:5
304444	FC10		12:5
304446	FC10		12:5
304448	FC10		12:5
304450	FC10		12:5
304452	FC10		12:5
304454	FC10		12:5
304456	FC10		12:5
304458	FC10		12:5
304460	FC10		12:5
304462	FC10		12:5
304464	FC10		12:5
304466	FC10		12:5
304468	FC10		12:5
304470	FC10		12:4
304472	FC10		12:4
304474	FC10		12:4
304476	FC10		12:5
304478	FC10		12:4
304480	FC10		12:4
304481	FC14		12:7
304482	FC10		12:3
304484	FC10		12:3
304486	FC10		12:3
304488	FC10		12:3
304498	FC10		12:5
304500	FC10		12:3
304510	FC10		10:36
304522	FC10		10:36
304524	FC10		10:36
304526	FC10		10:36
304530	FC10		10:36
304532	FC10		10:36
304534	FC10		10:36
304536	FC10		10:36
304540	FC10		12:3
304542	FC10		12:4
304557	FC20		12:12
304560	FC20		12:17
304561	FC20		12:17
304562	FC20		12:17
304563	FC20		12:17
304565	FC20		12:17
304574	FC30		12:28
305			
305030	FJ10		7:21
306			
306180	GB10		14:9
306182	GB10		14:9
306195	GB10		14:14
306200	GB10		14:9
306201	GB10		14:9
306203	GB10		14:8
306204	GB10		14:8
306206	GB10		14:6
306207	GB10		14:5
306208	GB10		14:6
306209	GB10		14:6
306210	GB10		14:5
306211	GB10		14:5
306212	GB10		14:5
306213	GB10		14:5
306214	GB10		14:5
306215	GB10		14:5
306221	GB10		14:8
306222	GB10		14:9
306227	GB10		14:9
306228	GB10		14:7
306229	GB10	B	14:21
306230	GB10		14:21
306237	GB10		14:6
306238	GB10		14:6
306239	GA26		15:60
306243	GB10		14:5
306244	GB10	B	14:5
306246	GB10		14:6
306247	GB10	B	14:6
306250	GB10		14:6
306253	GB10		14:5
306254	GB10		14:5
306255	GB10		14:5
306256	GB10		14:5
306257	GB10		14:5
306258	GB10		14:21
306262	GB10		14:9
306269	GB10		14:6
306270	GB10		14:8
306275	GB10		14:9
306281	GB10		14:8
306287	GB10		14:6
306295	GB10		14:7
306296	GB10		14:7
306300	FC20		14:11
306353	FC10		4:15
306368	EA16		5:10
306369	EA16		5:10
306370	EA16		5:10
306436	GB30		14:25
306437	GB30		14:25
306438	GB30	B	14:25
306439	GB30	B	14:25
306602	GB30		14:25
306604	GB30		14:24
306605	GB30		14:24
306606	GB30	B	14:24
306607	GB30		14:24
306613	GB30		14:25
306618	EA70		14:25
306619	EA70		14:25
306620	EA70		14:25
307			
307411	GB10		14:4
307635	GB10		14:15
308			
308500	GB20		14:18
308510	GB20	B	14:17
308513	GB20		14:10
308520	GB20	B	14:17
308541	GB20		14:15
308542	GB20		14:15
308543	EA90		12:15
308544	GB20		14:21
308545	GB20		12:18
308546	GB20	B	14:18
308548	GB20		14:18
308551	GB20		14:20
308552	GB20		14:10
308553	GB20		14:10
308554	GB20		14:10
308555	GB20		14:10
308556	GB20		14:10
308557	GB20		14:10
308558	GB20		14:10

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
308559	GB20		14:10
308565	GB20	B	14:15
308566	GB20		14:15
308568	GB20		14:18
308569	GB20	B	14:18
308576	GB20		6:6
308577	GB20	B	14:11
308578	GB20	B	14:20
308581	GB20	B	14:20
308582	GB20		14:20
308609	GB20	B	14:18
308610	GB20		14:18
308613	GB20	B	14:18
308625	GB20	B	14:11
308626	GB20	B	14:11
308628	GB20	B	14:11
308629	GB20	B	14:11
308631	GB20		14:11
308632	GB20		14:11
308633	GB20	B	14:11
308636	GB20		14:10
308638	GB20		14:10
308639	GB20		12:15
308640	GB20		14:10
308644	GB20		14:18
308647	GB20		14:19
308648	GB20		14:17
308649	GB20		14:20
308650	GB20	B	6:6
308651	GB20		14:16
308653	GB20	B	14:20
308654	GB20		14:20
308655	GB20		14:21
308658	GB20		14:11
308665	GB20		14:20
308666	GB20		14:18
308669	GB20		14:11
308674	GB20		14:18
308675	GB20		12:13
308676	GB20	B	14:18
308678	GB20		14:11
308679	GB20		14:18
308680	GB20		14:16
308681	GB20		14:16
308683	GB20		14:16
308686	GB20		14:17
308687	GB20		14:20
308712	GB20		14:11
308723	GB10		14:8
310			
310157	EA16		14:10
310175	EA14		2:14
310176	EA14		2:14
311			
311144	FJ90		10:36
311198	FJ90		10:37
311210	FJ90		10:35
311212	FJ50	B	10:35
311214	FJ90		10:35
311216	FJ50		10:35
311232	FJ90		10:35
311271	FJ50		10:37
311272	FJ50	B	10:37
311273	FJ50		10:37
311274	FJ50	B	10:37
311275	FJ90		10:37
311277	FJ90		10:37
311278	FJ50		10:37
311279	FJ50		10:37
311280	FJ90		10:36
311283	FJ90		10:33
311285	FJ90		10:37
311286	FJ90		10:37
311287	FJ90		10:37
311290	FJ50		10:37
311291	FJ50		10:37
311292	FJ50		10:37
311293	FJ90		10:37
311294	FJ90		10:37
311295	FJ50	B	10:37
311297	FJ50	B	10:37
311298	FJ50	B	10:37
311299	FJ90	B	10:37
311300	FJ90		10:37
311302	FJ90		10:38
311307	FJ90		10:38
311310	FJ90		10:38
311318	FJ50		10:35
311322	FJ90		10:34
311323	FJ50		10:34
311325	FJ50		10:34
311326	FJ50		10:34
311327	FJ50		10:34
311328	FJ50		10:34
311340	FJ90		10:39
311341	FJ90		10:39
311342	FJ90		10:39
311343	FJ90		10:39
311344	FJ90		10:39
311345	FJ90		10:39
311346	FJ90		10:39
311347	FJ90		10:39
311348	FJ90		10:39
311349	FJ90		10:39
3115115	GB10		14:16
3115117	GB10		14:16
3115120	GB10		14:17
3115121	GB10		14:17
3115122	GB10		14:17
3115123	GB10		14:17
3115124	GB10		14:16
3115125	GB10		14:17
3115127	GB10		14:17
3115146	GB10		14:17
3115147	GB10		14:17
3115148	GB10		14:17
3115149	GB10		14:17
3115169	HC14		14:17
312			
312010	EA16		5:7
312011	EA16		5:7
312013	EA16		5:4
312014	EA16		5:8
312015	EA90		5:8
312019	EA90		5:7
312020	EA90		5:7
312021	EA90		5:8
312095	EA16		2:3
313			
3136139	GB10		14:17
314			
314107	EA90		5:5
314108	EA90		5:5
314127	EA90		5:5
314128	EA90		5:5
314129	EA90		5:5
314130	EA90		5:5
314131	EA90		5:5
314132	EA90		5:5
314133	EA90		5:5
314225	EA16		5:4
314230	EA16		5:4
314235	EA90		5:4
314241	EA90		5:4
314244	EA90		5:6
314245	EA90		5:7
314249	EA16		5:6
314255	EA90		5:6
314256	EA16		5:6
314258	EA90		5:6
314261	EA16		5:6
314262	EA90		5:7
314263	EA90		5:6
314266	EA16		5:6
314270	EA90		5:7
314317	EA16		4:12
315			
315104	EA15		2:24
315108	EA15		2:23
315109	EA15		2:24
315112	EA15		2:22
315152	EA14	B	2:21
315154	EA15		2:21
315155	EA15		2:21
315156	EA15		2:21
315157	EA15		7:4
320			
320100	EA50		6:6
320102	EA50		6:6
320104	EA50		6:6
320106	EA50		6:7
320150	EA70		1:25
320255	EA30		3:29
320262	EA10		1:9
320263	EA10		1:13, 12:10
320264	EA10		1:3
320277	EA10		3:33
320500	EA15		2:24
320501	EA15		2:24
320502	EA15		2:24
320504	EA15		2:24
320514	EA15		2:26
320515	EA15		2:26
320521	EA60		7:3
320523	EA60		7:3
320525	EA60		7:3
320527	EA60		7:3
320529	EA60		7:3
320531	EA60		7:3
320533	EA60		7:3
320606	EA12		3:36
320608	EA12		3:36
320612	EA12		3:36
320613	EA12		3:35
320614	EA12		3:36
320617	EA12		3:35
320619	EA12		3:35
320622	EA16		3:24
320623	EA12		3:35
320625	EA12		3:34
320627	EA12		3:34
320629	EA12		3:32
320634	EA12		3:36
320635	EA12		3:34
320637	EA12		3:34
320639	EA12		3:34
320643	EA12		3:37
320648	EA12		3:36
320649	EA12		3:33
320650	EA12		3:36
320651	EA12		3:36
320652	EA12		3:37
320653	EA12		3:35
320655	EA12		3:5
320656	EA12		3:6
320657	EA12		3:5
320659	EA12		3:5
320661	EA12		3:35
320668	EA12		3:35
320669	EA12		3:35
320671	EA12		3:36
320672	EA16		3:6
320673	EA16		3:6
320674	EA16		3:6
320675	EA16		3:6
320676	EA16		3:6
320677	EA16		3:6
320678	EA16		3:6
320688	EA12		3:35
320689	EA12		3:35
320695	EA12		5:6
320700	EA10		1:15
320710	EA10		1:22
320712	EA10		1:11
320713	EA10		1:12
320721	EA15	B	2:26
320722	EA15		2:26
320723	EA15	B	2:26
320724	EA15		2:26
320725	EA16		3:21
320727	EA10		1:10
320729	EA10		1:16, 3:8
320730	EA15		2:26
320731	EA10		1:17
320732	EA10		1:5
320733	EA10		1:7
320734	EA10		1:10
320735	EA10		1:11
320736	EA10		1:9
320737	EA10		1:4
320738	EA10		1:11
320744	EA10		1:16, 3:9
320748	EA10		1:8
320750	EA15		2:24
320752	EA15		2:24
320753	EA10		1:14
320754	EA10		1:17, 3:9
320756	EA10		1:16
320757	EA10		1:23
320758	EA10		1:24
320760	EA15		2:26
320763	EA15		2:26
320764	EA15		2:26
320765	EA15		2:26
320767	EA15	B	2:26
320768	EA15	B	2:26
320769	EA15		2:25
320770	EA15		2:25
320772	EA15		2:26
320773	EA15		2:25
320774	EA15		2:26
320775	EA15	B	2:26
320776	EA15		2:25
320777	EA15		2:26
320778	EA15		2:25
320782	EA15		2:25
320785	EA10		7:5
320786	EA10		7:5
320787	EA10		7:4
320788	EA10		7:6
320789	EA10		7:7
320790	EA15		2:26
320791	EA10		7:6
320792	EA10		7:6
320793	EA10		7:5
320794	EA10		7:6
320795	EA10		7:6
320796	EA10		7:5
320797	EA10		7:5
320798	EA10		7:6
320800	EA15		2:23
320801	EA15		2:23
320802	EA15		2:23
320803	EA15		2:23
320804	EA15		2:23
320805	EA15		2:23
320807	EA15		2:23
320808	EA15		2:23
320809	EA15		2:27
320820	EA15		2:27
320822	EA15		2:26
320830	EA15		2:24
320831	EA15	B	2:24
320832	EA14	B	2:24
320833	EA15	B	2:24
320848	EA15		2:23
320851	EA15		2:26
320853	EA15		2:26
320870	EA15		2:27
320871	EA15		2:28
320873	EA15		2:28
320874	EA15		2:28
320875	EA15		2:28
320876	EA15		2:28
320877	EA14	B	2:28
320878	EA15		2:28
320882	EA15		2:27
320883	EA14	B	2:27
320884	EA14	B	2:27
320902	EA15		2:22
320903	EA14		2:22
320904	EA15		2:22
320905	EA15		2:22
320906	EA14		2:22
320907	EA14		2:22
320908	EA14		2:22
320909	EA14		2:22
320912	EA12		3:7
320913	EA12		3:7
320914	EA12		3:7
320915	EA12		3:7
320916	EA12		3:7
320917	EA12		3:7
320918	EA12		3:7
320919	EA12		3:7
320920	EA12		3:7
320921	EA16		3:20
320922	EA16		3:22
320923	EA16		3:22
320924	EA16		3:25
320925	EA16		3:25
320926	EA16		3:25
320927	EA12		3:19
320928	EA12		3:19
320929	EA12		3:19
320930	EA12	B	3:19
320931	EA12		3:19
320932	EA12		3:19
320933	EA12		3:7
320934	EA12		3:7
320935	EA12		3:7
320936	EA12		3:7
320937	EA12		3:7
320938	EA12		3:7
320939	EA12	B	3:7
320940	EA12		3:7
320941	EA12		3:7
320942	EA12		3:8
320944	EA12		3:8
320946	EA12		3:8
320947	EA12		3:8
320948	EA12	B	3:8
320949	EA12		3:8
320954	EA10	B	1:12
320955	EA10		1:9
320957	EA10		1:23
320959	EA10		1:6
320960	EA12		3:8
320961	EA12		3:8
320962	EA12	B	3:8
320963	EA12		3:8
320964	EA12		3:8
320965	EA12		3:8
320966	EA12		3:8
320967	EA12		3:8
320968	EA12		3:8
320969	EA12		3:8
320970	EA12		3:8
320971	EA12		3:8
320972	EA12		3:8
320973	EA12	B	3:8
320974	EA12		3:8
320975	EA12	B	3:8
320976	EA12		3:8
320977	EA12	B	3:8
320978	EA12	B	3:8
320979	EA12	B	3:8
320980	EA12		3:8
320981	EA12		3:8
320982	EA12		3:8
320983	EA12		3:8
320984	EA12		3:8
320985	EA12		3:8
320986	EA12		3:8
320987	EA12		3:8
320988	EA12		3:8
320989	EA12	B	3:8
320990	EA12	B	3:8
320991	EA12	B	3:8
320992	EA12	B	3:8
320993	EA12	B	3:8
320994	EA12		3:7
320995	EA12		3:8
321			
321000	EA16		4:9
321001	EA16		4:9
321002	EA16		4:9
321004	EA16		4:9
321006	EA16		4:9
321008	EA16		4:9
321010	EA16		4:9
321015	EA14		3:6
321017	EA14		2:31
321019	EA16		2:6
321020	EA16		4:13
321021	EA16		4:12
321022	EA16		4:13
321023	EA16		4:13
321024	EA16		4:13
321025	EA16		4:13
321026	EA16		4:12
321027	EA16		4:12
321028	EA16		4:13
321029	EA16		4:13
321061	EA14		2:19
321062	EA14		2:19
321063	EA14		2:19
321095	EA17		4:19
321096	EA17		4:19
321097	EA17		4:19
321098	EA17		4:19
321099	EA17		4:19
321100	EA17		4:19
321101	EA17		4:12
321190	EA14		2:12
321278	EA14		2:13
321280	EA14		2:13
321282	EA14		2:13
321284	EA14		2:13
321286	EA14		2:13
321288	EA14		2:13
321289	EA14		2:13
321290	EA14		2:13
321292	EA14		2:13
321294	EA14		2:13

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
321306	EA14		2:13
321308	EA14		2:13
321310	EA14		2:13
321326	EA14		2:20
321381	EA14		2:12
321388	EA14		2:13
321390	EA14		2:13
321392	EA14		2:13
321394	EA14		2:13
321396	EA14		2:13
321404	EA15		2:21
321495	EA16		4:34
321498	EA15		2:25
321501	EA14		2:16
321505	EA14		2:16
321577	EA14	B	2:19
321594	EA14	B	2:19
321600	EA14		2:19
321609	EA14		2:20
321611	EA14		2:20
321613	EA14		2:20
321614	EA14		2:20
321618	EA14		2:20
321620	EA14		2:16
321622	EA14		2:16
321623	EA14		2:16
321624	EA14		2:16
321625	EA14		2:16
321626	EA14		2:16
321628	EA14		2:16
321630	EA14		2:16
321632	EA14		2:16
321644	EA14		2:20
321645	EA14		2:19
321647	EA14		2:20
321649	EA14		2:20
321695	EA12		3:19
321696	EA12		3:19
321697	EA12		3:19
321800	EA90		5:5
321801	EA16		4:20
321821	EA14		2:4
321823	EA14		2:4
321825	EA14		2:3
321827	EA14		2:3
321829	EA14		2:3
321907	EA14		2:31
321908	EA14		2:31
321999	EA14	B	2:31
322			
322001	EA80		9:5
322002	EA80		9:5
322003	EA80		9:5
322005	EA80		9:6
322006	EA80		9:6
322010	EA80		9:8
322013	EA80	B	9:11
322014	EA80		9:11
322017	EA80		9:6
322019	EA80		9:6
322021	EA80		9:6
322022	EA80		9:6
322023	EA80		9:6
322025	EA80		9:6
322026	EA80		9:6
322027	EA80		9:6
322029	EA80		9:8
322030	EA80		9:8
322031	EA80		9:8
322033	EA80	B	9:8
322035	EA80	B	9:6
322038	EA80		9:6
322125	EA16		4:21
322126	EA16		4:21
322127	EA16		4:21
322136	EA16		4:16
322138	EA16		4:16
322139	EA16		4:16
322140	EA16		4:16
322142	EA16		4:16
322149	EA16		4:15
322150	EA16		4:15
322167	EA16		4:15
322237	EA16		4:15
322239	EA16		4:15
322247	EA82		9:12
322252	EA82		9:12
322253	EA82		9:13
322255	EA82		9:12
322256	EA82		9:12
322258	EA82		9:13
322259	EA82		9:13
322290	EA80	B	9:11
322292	EA80		9:11
322294	EA80		9:11
322296	EA80		9:11
322320	EA17		2:5
322321	EA17		2:5
322322	EA17		2:5
322323	EA17		2:5
322331	EA16		4:23
322350	EA10		12:8
322352	EA10		12:8
322354	EA10		12:9
322355	EA10		12:9
322356	EA10		12:11
322357	EA10		12:8
322452	EA82		9:7
322454	EA82		9:7
322456	EA82		9:7
322474	EA82		9:17
322480	EA82		9:15
322482	EA82		9:15
322660	EA16		4:19
322663	EA16		4:19
322677	EA16		4:19
322900	EA16		3:20
322902	EA16		3:20
322904	EA16		3:20
322906	EA16		3:20
322908	EA16		3:20
322910	EA16		3:20
322912	EA16		3:20
322914	EA16		3:20
322916	EA16		3:20
322918	EA16		3:20
322920	EA16		3:20
322922	EA16		3:20
322924	EA16		3:20
322926	EA16		3:20
322956	EA12		3:19
322958	EA12		3:19
322960	EA12		3:19
322962	EA12		3:19
322964	EA16		3:20
322966	EA16		3:20
322968	EA16		3:20
322970	EA16		3:20
322972	EA14		2:10
322973	EA14		2:10
322974	EA14		2:10
322975	EA14		2:10
322976	EA14		2:10
322977	EA14		2:15
322978	EA14		2:16
322979	EA14		2:16
322980	EA14		2:16
322981	EA14	B	2:16
322982	EA14	B	2:16
322983	EA14	B	2:16
322984	EA14		2:16
322985	EA14	B	2:16
322987	EA14	B	2:16
322988	EA14	B	2:16
322989	EA14		2:10,
2:16			
322991	EA14		2:16
322993	EA16		2:6
322996	EA90		13:35
323			
323004	EA16		3:28
323006	EA16		3:28
323008	EA12		3:17
323009	EA12		3:18
323041	FH20		14:26
323042	FH20		14:26
323043	FH20		14:26
323075	EA80		9:11
323076	EA80		9:11
323077	EA80		9:11
323078	EA80		9:11
323079	EA80		9:4
323080	EA80		9:4
323081	EA80		9:4
323082	EA80		9:4
323083	EA80		9:4
323086	EA80		9:6
323087	EA80		9:6
323088	EA80		9:8
323096	EA80	B	9:12
323097	EA80		9:12
323108	EA80		9:10
323109	EA80		9:10
323110	EA80		9:10
323111	EA80		9:10
323112	EA80		9:10
323113	EA80		9:10
323114	EA80		9:10
323115	EA80		9:10
323116	EA80		9:10
323117	EA80		9:10
323118	EA80		9:10
323125	EA80	B	9:9
323127	EA80		9:9
323137	EA80	B	9:9
323139	EA80	B	9:9
323140	EA80	B	9:9
323141	EA80		9:11
323142	EA80		9:11
323143	EA80		9:11
323144	EA80		9:11
323145	EA80		9:11
323146	EA80		9:11
323161	FF10		5:5
323162	FF10		5:6
323170	EA12		3:9
323171	EA12		3:9
323172	EA12		3:9
323173	EA12		3:9
323174	EA12		3:9
323175	EA12		3:9
323176	EA12		3:9
323177	EA12		3:9
323178	EA12		3:9
323179	EA12		3:9
323180	EA12		3:9
323181	EA12		3:9
323182	EA12		3:9
323183	EA12		3:9
323184	EA12		3:9
323185	EA12		3:9
323186	EA12		3:9
323187	EA12		3:9
323253	EA16		4:31
323260	EA16		4:31
323261	EA16		4:31
323262	EA16		4:31
323263	EA16		4:31
323264	EA16		4:31
323267	EA16		4:31
323268	EA16		4:31
323269	EA16		4:31
323270	EA16		4:31
323271	EA16		4:31
323278	EA16		4:33
323281	EA16		3:6
323303	EA16		4:33
323304	EA16		4:33
323305	EA16		4:33
323306	EA16		4:29
323307	EA16		4:32
323308	EA16		3:25
323309	EA16		4:33
323318	EA16		4:32
323319	EA16		4:32
323602	EA16		4:20
323614	EA16		4:21
323660	EA16		4:13
323662	EA16		4:12
323675	EA16		4:22
323677	EA16		4:21
323730	EA16		4:16
323733	EA16		4:18
323738	EA16		4:16
323751	EA16		4:5
323770	EA16		4:5
323796	EA16		4:6
323805	EA16		4:14
323903	EA16		4:13
323980	EA82		9:14
323981	EA82		9:14
323983	EA82		9:17
323984	EA82		9:17
323985	EA82		9:17
323987	EA82		9:17
323988	EA82		9:17
3235274	EA12		3:15
3235275	EA12		3:16
324			
324007	EA90		5:11
324010	EA60		7:24
324011	EA60		7:24
324012	EA60	B	7:24
324014	EA60		7:24
324016	EA60		7:24
324060	EA16		4:29
324061	EA16		4:33
324072	EA16		4:30
324079	EA16		4:26
324083	EA16		4:30
324086	EA16		2:6
324096	EA16		4:6
324097	EA16		4:6
324099	EA16		4:3
324106	EA16		4:11
324107	EA16		4:10
324122	EA90		4:34
324123	EA90		4:34
324124	EA90		4:34
324140	EA16		4:7
324142	EA16		4:7
324144	EA16		4:7
324146	EA16		4:7
324148	EA16	B	4:7
324166	EA16		4:15
324170	EA16		4:5
324174	EA16		4:15
324175	EA16		4:15
324184	EA16		2:7
324186	EA16		4:24
324188	EA16		4:24
324205	FJ40		14:3
324224	FJ40		14:3
324232	FJ40		14:3
324234	FJ40		14:3
324239	FJ40		5:12
324240	FJ40		5:12
324242	FJ40		5:12
324273	EA16		3:6
324274	EA16		3:6
324276	EA90		5:10
324277	EA90		5:10
324279	EA90		5:10
324280	EA90		5:10
324282	EA90		5:9
324283	EA90		5:9
324284	EA90		5:10
324290	EA16		2:3
324310	FA30		15:63
324312	FA30		15:63
324314	FA30	B	15:63
324316	FA30		15:63
324318	FA30	B	15:63
324320	FA30	B	15:63
324322	FA30		15:63
324324	FA30		15:63
324326	FA30		15:63
324328	FA30	B	15:63
324330	FA30		15:63
324332	FA30	B	15:63
324334	FA30	B	15:63
324336	FA30	B	15:63
324338	FA30	B	15:63
324340	FA30	B	15:63
324342	FA30		15:63
324346	FA30	B	15:63
324348	FA30		15:63
324350	FA30		15:63
324352	FA30		15:63
324356	FA30		15:63
324450	EA16		4:9
324454	EA16		4:9
324455	EA16		4:8
324546	EA82		9:9
324547	EA82		9:9
324548	EA82		9:9
324549	EA82		9:9
324612	EA50		6:11
324644	EA60		7:24
324673	EA16		4:12
324902	EA17		4:11
324903	EA17		4:11
324904	EA17		4:12
324905	EA17		4:11
324906	EA17		4:11
324930	EA17		4:25
324932	EA17		4:25
324934	EA17	B	4:25
324936	EA17		4:25
324938	EA17		4:31
324940	EA17		4:31
324942	EA17		4:31
324944	EA17		4:31
324946	EA17		4:32
324948	EA17		4:29
324950	EA17		4:32
324952	EA17		4:21
324954	EA17		4:30
324956	EA17		4:30
324962	EA17		4:29
324964	EA17		4:29
324966	EA17		4:29
324969	EA17		4:20
325			
325020	EA16		15:35
325022	EA16		15:35
325024	EA16		15:35
325030	EA17		4:9
325032	EA17		4:8
325034	EA16		3:7
325050	EA17		4:33
325052	EA17		4:33
325054	EA17		4:30
325056	EA17		4:30
325058	EA17		4:30
325059	EA17		4:30
325060	EA17		4:29
325062	EA17		4:29
325064	EA17		4:29
325066	EA17		4:30
325068	EA17		4:30
325070	EA17		4:30
325072	EA17		4:25
325074	EA17		4:26
325076	EA17		4:26
325083	EA17		4:34
325084	EA17		4:34
325085	EA17		4:34
325086	EA17		4:34
325090	EA17		4:10
325092	EA17		4:10
325094	EA17		4:10
325098	EA17		4:9
325100	EA17		4:8
325102	EA17		4:8
325104	EA17		4:8
325106	EA17		4:8
325108	EA17		4:7
325114	EA17		4:27
325116	EA17		4:28
325118	EA17		4:28
325120	EA17		4:28
325122	EA17		4:28
325124	EA17		4:28
325126	EA17		4:26
325128	EA17		4:26
325130	EA17		4:26
325132	EA17		4:26
325134	EA17		4:28
325136	EA17		4:28
325138	EA17		4:28
325140	EA17		4:28
325142	EA17		4:27
325144	EA17		4:27
325145	EA17		4:27
325146	EA17		4:28
325148	EA17		4:28
325149	EA17		4:28
325150	EA17		4:27
325152	EA17		4:27
325154	EA17		13:98
325156	EA17		4:27
325158	EA17		2:4
325164	EA14		2:30
325166	EA14		2:29
325168	EA14		2:29
325170	EA14		2:30
325171	EA14		2:30
325172	EA14		2:30
325173	EA14		2:29
325174	EA14		2:29
325175	EA14		2:30
325176	EA14		2:30
325177	EA14		2:29
325178	EA14		2:29
325179	EA14		2:30
325181	EA14		2:30
325182	EA14		2:30
325184	EA14		2:9
325185	EA14		2:30

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
325191	EA17		4:27
325192	EA17		4:27
325193	EA17		14:4
325194	EA17		14:4
325195	EA17		14:4
325204	EA14		2:29
325205	EA14		2:29
325206	EA14		2:30
325207	EA14		2:30
325208	EA14		2:30
325209	EA14		2:29
325210	EA14		2:29
325211	EA14		2:29
325212	EA14		2:30
325213	EA14		2:30
325214	EA14		2:30
325215	EA14		2:29
325216	EA14		2:29
325217	EA14		2:29
325225	EA10		1:7
325227	EA10		1:8
325229	EA10		1:9
325231	EA10		1:11
325232	EA10		1:18,
3:9			
325233	EA10		1:19
325234	EA10		1:22
325235	EA10		1:24
325236	EA10		1:9
325237	EA10		1:4
325238	EA10		7:3
325239	EA10		1:12
325240	EA10		1:15
325241	EA10		1:18,
3:9			
325243	EA10		1:15
325245	EA10		1:7
325246	EA10		1:18,
3:9			
325247	EA10		1:18,
3:9			
325248	EA10		1:5
325249	EA10		1:18
325261	EA10		7:4
325262	EA10		7:4
325263	EA10		7:4
325265	EA10		1:12
325268	EA10		1:7
325269	EA10		1:13
325501	EA14		2:8
325502	EA14		2:8
325503	EA14		2:8
325504	EA14		2:8
325505	EA14		2:8
325506	EA14		2:8
325507	EA14		2:8
325508	EA14		2:8
325509	EA14		2:8
325510	EA14		2:8
325511	EA14		2:8
325512	EA14		2:8
325513	EA14		2:8
325514	EA14		2:8
325515	EA14		2:8
325516	EA14		2:8
325517	EA14		2:8
325518	EA14		2:8
325533	EA14		2:9
325534	EA14		2:9
325535	EA14		2:9
325536	EA14		2:9
325537	EA14		2:9
325538	EA14		2:10
325539	EA14		2:9
325540	EA14		2:9
325541	EA14		2:9
325542	EA14		2:12
325543	EA14		2:12
325544	EA14		2:13
325545	EA14		2:13
325546	EA14		2:13
325547	EA14		2:9
325548	EA14		2:11
325549	EA14		2:11
325550	EA14		2:11
325551	EA14		2:11
325552	EA14		2:11
325553	EA14		2:11
325554	EA14		2:11
325555	EA14		2:11

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
325556	EA14		2:11
325557	EA14		2:11
325558	EA14		2:11
325559	EA14		2:11
325560	EA14		2:11
325561	EA14		2:12
325562	EA14		2:12
325564	EA14		2:13
325565	EA14		2:15
325566	EA14		2:15
325567	EA14		2:15
325568	EA14		2:16
325569	EA14		2:16
325570	EA14		2:16
325571	EA14		2:16
325572	EA14		2:16
325573	EA14		2:16
325574	EA14		2:16
325575	EA14		2:5
325577	EA14		2:3
325578	EA14		2:3
325579	EA14		2:3
325580	EA14		2:4
325581	EA14		2:5
325583	EA14		2:6
325584	EA14		2:7
325588	EA14		2:28
325589	EA14		2:28
325590	EA14		2:28
325591	EA14		2:28
325592	EA14		2:28
325593	EA14		2:22
325594	EA14		2:29
325595	EA14		2:29
325596	EA14		2:29
325597	EA14		2:29
325598	EA14		2:30
325599	EA14		2:29
325600	EA14		2:29
325601	EA14		2:30
325602	EA14		2:30
325603	EA14		2:29
325604	EA14		2:29
325605	EA14		2:29
325606	EA14		2:29
325607	EA14		2:29
325608	EA14		2:30
325609	EA14		2:30
325610	EA14		2:30
325611	EA14		2:30
325612	EA14		2:29
325613	EA14		2:30
325614	EA14		2:30
325615	EA14		2:30
325620	EA14		2:28
325792	EA60		7:28
326			
326029	EA70		1:25
326030	EA70		1:27
326403	EB10		6:12
326608	EA10		1:21
326610	EA10		1:19
326618	EA10		1:10
326900	EA17		5:4
326901	EA17		5:4
326902	EA17		5:4
326980	EA17		5:11
326982	EA17		5:11
326984	EA17		5:11
327			
327011	EA90		5:11
327013	EA90		5:11
327014	EA90		5:11
327015	EA90		5:11
327016	EA90		5:11
327017	EA90		5:11
327019	EA90	B	5:11
327020	EA90		5:11
327022	EA90		5:10
327026	EA90		5:10
327034	EA90		5:11
327036	EA90		5:11
327038	EA90		5:11
327042	EA90		5:12
327044	EA90		5:12
327046	EA90		5:12
327052	EA90		5:11
327054	EA90		5:11
327056	EA90		5:11
327058	EA90		5:12

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
327060	EA90		5:12
327062	EA90		5:12
327064	EA90		5:12
327066	EA90		5:12
327068	EA90		5:12
327070	EA90		5:12
327072	EA90	B	5:12
327076	EA90	B	5:12
327078	EA90		5:12
327090	EA90		5:11
327091	EA90		5:11
327092	EA90		5:11
327093	EA90		5:11
327094	EA90		5:10
327095	EA90		5:10
327100	EA90		5:11
327102	EA90	B	5:11
327104	EA90	B	5:11
327108	EA90		10:28
327137	EA70		13:98
327156	EA70		1:26
327176	EA70		1:29
327178	EA70		4:19
327180	EA70		13:99
327181	EA70		13:99
327182	EA70		13:99
327183	EA70		13:100
327189	EA70		1:26
327196	EA70		1:27
327210	EA60		7:27
327211	EA60		7:27
327212	EA60		7:27
327213	EA60		7:27
327214	EA60		7:27
327215	EA60		7:27
327217	EA60		7:27
327218	EA60		7:27
327219	EA60		7:25
327220	EA60		7:25
327221	EA60		7:25
327222	EA60		7:25
327223	EA60		7:25
327224	EA60		7:25
327225	EA60		7:25
327226	EA60		7:25
327227	EA60		7:25
327228	EA60		7:27
327300	EA16	B	2:15
327302	EA16	B	2:15
327303	EA16		2:15
327304	EA16		2:15
327305	EA16		2:15
327306	EA16	B	2:15
327330	EA14		2:10
327331	EA14		2:10
327450	EA14		2:28
327451	EA14	B	2:28
327452	EA14		2:28
327453	EA14		2:28
327454	EA14		2:28
327455	EA14	B	2:28
327456	EA14	B	2:28
327470	EA14		2:7
327471	EA14		2:7
327472	EA14		2:7
327473	EA14		2:7
327474	EA14		2:7
327475	EA14		2:7
327476	EA14		2:7
327477	EA14		2:7
327478	EA14		2:7
327479	EA14		2:7
327480	EA14	B	2:7
327481	EA14		2:7
327482	EA14	B	2:7
327483	EA14	B	2:7
327484	EA14		2:7
327485	EA14		2:8
327486	EA14		2:8
327487	EA14		2:8
327488	EA14		2:8
327489	EA14		2:8
327490	EA14		2:8
327491	EA14		2:8
327492	EA14		2:8
327493	EA14		2:8
327494	EA14		2:8
327495	EA14		2:8
327496	EA14		2:8
327497	EA14		2:8

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
327498	EA14		2:8
327499	EA14		2:8
327500	EA14		2:8
327501	EA14		2:8
327502	EA14		2:8
327503	EA14		2:8
327504	EA14		2:8
327505	EA14		2:8
327506	EA14		2:8
327507	EA14		2:8
327508	EA14	B	2:8
327511	EA14		2:13
327512	EA14		2:13
327513	EA14		2:13
327514	EA14		2:10
327515	EA14		2:13
327520	EA14		2:14
327527	EA14		2:13
327531	EA14		2:12
327532	EA14		2:12
327533	EA14		2:12
327534	EA14		2:12
327535	EA14		2:12
327536	EA14		2:12
327537	EA14		2:12
327538	EA14		2:12
327539	EA14		2:12
327540	EA14		2:12
327541	EA14		2:12
327542	EA14		2:12
327543	EA14		2:12
327544	EA14		2:12
327545	EA14		2:12
327546	EA14		2:12
327547	EA14		2:12
327573	EA14		2:11
327583	EA14		2:10
327584	EA14		2:10
327585	EA14		2:10
327586	EA14		2:10
327587	EA14		2:10
327590	EA14	B	2:9
327591	EA14		2:9
327592	EA14		2:9
327593	EA14		2:9
327594	EA14	B	2:9
327595	EA14		2:9
327615	EA14		2:4
327616	EA14		2:4
327630	EA14		2:18
327631	EA14		2:18
327633	EA14		2:18
327634	EA14		2:18
327635	EA14		2:18
327636	EA14		2:18
327638	EA14		2:18
327639	EA14		2:18
327640	EA14		2:18
327641	EA14		2:18
327642	EA14		2:18
327643	EA14		2:18
327644	EA14		2:18
327645	EA14		2:18
327646	EA14		2:18
327647	EA14		2:18
327648	EA14		2:18
327649	EA14		2:18
327650	EA14		2:18
327651	EA14		2:18
327652	EA14		2:18
327653	EA14		2:18
327654	EA14		2:18
327655	EA14		2:18
327656	EA14		2:18
327657	EA14		2:18
327658	EA14		2:18
327660	EA14		2:18
327661	EA14		2:18
327663	EA14		2:18
327664	EA14		2:18
327665	EA14		2:18
327666	EA14		2:18
327667	EA14		2:18
327668	EA14		2:18
327669	EA14		2:18
327670	EA14		2:18
327671	EA14		2:18
327672	EA14		2:18
327673	EA14		2:18
327674	EA14		2:18

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
327675	EA14		2:18
327676	EA14		2:18
327677	EA14		2:18
327678	EA14		2:18
327680	EA14		2:18
327681	EA14		2:18
327682	EA14		2:18
327683	EA14		2:18
327684	EA14		2:18
327685	EA14		2:18
327687	EA14		2:18
327689	EA14		2:18
327690	EA14		2:18
327691	EA14	B	2:18
327692	EA14		2:18
327693	EA14		2:18
327694	EA14		2:18
327695	EA14		2:19
327696	EA14		2:19
327698	EA14		2:19
327699	EA14		2:20
327705	EA14		2:31
327708	EA14		2:5
327709	EA14		2:5
327727	EA10		12:10
327728	EA10		12:10
327730	EA14		2:28
327732	EA14		2:28
327734	EA14		2:28
327764	EA14		2:8
327766	EA14		2:8
327768	EA14		2:8
327770	EA14		2:8
327772	EA14		2:8
327774	EA14		2:8
327776	EA14	B	2:8
327797	EA14		2:18
327843	EA50		6:12
327845	EA50		6:11
327850	EA50		6:10
327852	EA50		6:11
327870	EA10		1:4
327871	EA10		1:5
327872	EA10		1:13
327873	EA90		1:14
327874	EA10		1:12
327875	EA10		1:8
327876	EA10		1:18
327877	EA70		1:26
327878	EA90		1:14
327879	EA10		5:7
327881	EA10		1:17
327882	EA10		5:7
327883	EA14		2:5
327884	EA14		2:20
327885	EA14		2:31
327890	EA14		2:28
327892	EA14		2:28
327893	EA14		2:28
327900	EA14		2:12
327901	EA14		2:12
327902	EA14		2:8
327903	EA14		2:8
327904	EA14		2:8
327908	EA14		2:12
327909	EA14		2:12
327910	EA14		2:12
327911	EA14	B	2:12
327912	EA14		2:12
327913	EA14		2:12
327914	EA14		2:12
327915	EA14		2:12
327916	EA14		2:12
327917	EA14		2:12
327918	EA14		2:12
327919	EA14		2:12
327920	EA14		2:12
327921	EA14		2:12
327930	EA14	B	2:3
327931	EA14		2:3
327932	EA14		2:3
327933	EA14		2:3
327934	EA14		2:3
327935	EA14		2:3
327936	EA14		2:3
327937	EA14		2:3
327938	EA14		2:4
327939	EA14		2:4
327943	EA14		2:7
327964	EA14		3:37

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
327966	EA14	B	3:37
327968	EA14		3:37
327970	EA14		3:37
328			
328000	EA14	B	2:10
328002	EA14		2:10
328004	EA14		2:10
328006	EA14		2:11
328008	EA14		2:11
328010	EA14		2:11
328012	EA14		2:11
328016	EA14		2:11
328020	EA14		2:11
328022	EA14		2:11
328024	EA14		2:11
328026	EA14	B	2:11
328028	EA14		2:11
328030	EA14		2:11
328032	EA14	B	2:11
328034	EA14		2:11
328036	EA14		2:11
328038	EA14		2:11
328040	EA14		2:11
328042	EA14		2:11
328046	EA14		2:11
328048	EA14		2:11
328050	EA14		2:9
328060	EA14		2:6
328062	EA14		2:6
328064	EA14		2:6
328066	EA14		2:6
328068	EA14	B	2:6
328070	EA14		2:6
328072	EA14		2:6
328107	EA90		7:25
328108	EA90		7:25
328109	EA90		7:25
328111	EA60		7:25
328118	EA90		13:43
328121	FA22		6:7
328122	EA90		7:25
328124	EA50		6:10
328125	EA50		6:10
328128	EA60		7:27
328130	EA60		7:27
328137	EA60		6:6
328201	EA10		1:15
328202	EA10		1:16, 3:9
328203	EA14		2:4
328204	EA14	B	2:4
328205	EA14		2:7
328206	EA14	B	2:7
328207	EA14	B	2:7
328208	EA14	B	2:7
328209	EA14		2:7
328210	EA14	B	2:7
328211	EA14	B	2:7
328212	EA14		2:7
328213	EA14	B	2:7
328214	EA14	B	2:7
328215	EA14	B	2:7
328216	EA14		2:7
328217	EA14		2:7
328218	EA14	B	2:7
328221	EA16		4:26
328222	EA16		4:26
328223	EA14		2:13
328224	EA14		2:7
328225	EA14		2:7
328226	EA14		2:8
328227	EA14		2:8
328228	EA14		2:8
328229	EA14		2:8
328230	EA14	B	2:3
328231	EA14		2:3
328232	EA14		2:4
328240	EA14		2:29
328241	EA14		2:29
328242	EA10		1:4
328243	EA10		1:3
328244	EA10		1:3
328245	EA10		1:6
328246	EA10		1:4
328415	EA14		2:3
328416	EA14		2:3
328417	EA14		2:3
328425	EA14		2:15
328426	EA14		2:15
328427	EA14		2:15

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
328428	EA14		2:15
328429	EA14		2:14
328430	EA14		2:14
328431	EA14		2:8
328432	EA14		2:8
328433	EA14		2:8
328434	EA14		2:8
328435	EA14		2:8
328436	EA14		2:8
328437	EA14		2:8
328438	EA14		2:8
328439	EA14		2:8
328440	EA14		2:8
328441	EA14		2:8
328442	EA14		2:8
328443	EA14		2:8
328444	EA14		2:8
328445	EA14		2:8
328446	EA14		2:8
328447	EA14		2:8
328448	EA14		2:7
328449	EA14		2:7
328450	EA14		2:8
328451	EA14		2:8
328452	EA14		2:8
328453	EA14		2:8
328454	EA14		2:8
328455	EA14		2:8
328456	EA14		2:8
328457	EA14		2:8
328458	EA14		2:8
328459	EA14		2:8
328460	EA14		2:8
328461	EA14		2:8
328462	EA14		2:9
328463	EA14		2:9
328466	EA14		2:15
328467	EA14		2:15
328468	EA14		2:15
328469	EA14		2:15
328482	EA14		2:10
328483	EA14		2:11
328484	EA14		2:11
328485	EA14		2:11
328486	EA14		2:11
328487	EA14		2:11
328488	EA14		2:10
328489	EA14		2:10
328493	EA14		2:27
328494	EA14		2:27
328495	EA14		2:27
328496	EA14		2:27
328497	EA14		2:27
328498	EA14		2:27
328499	EA14		2:27
328500	EA14		2:27
328504	EA14		2:13
328505	EA14		2:13
328506	EA14		2:13
328507	EA14		2:13
328508	EA14		2:13
328509	EA14		2:13
328510	EA14		2:13
328511	EA14		2:13
328512	EA14		2:13
328513	EA14		2:13
328514	EA14		2:13
328515	EA14		2:13
328516	EA14		2:13
328517	EA14		2:13
328518	EA14		2:13
328519	EA14		2:12
328520	EA14		2:10
328531	EA14		2:30
328532	EA14		2:30
328536	EA14		2:30
328537	EA14		2:30
328538	EA14		2:29
328539	EA14		2:29
328540	EA14		2:29
328541	EA14		2:29
328542	EA14		2:29
328543	EA14		2:29
328550	EA14		2:12
328551	EA14		2:12
328560	EA14		2:11
328561	EA14		2:11
328562	EA14		2:11
328563	EA14		2:11
328564	EA14		2:11

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
328565	EA14		2:11
328566	EA14		2:11
328567	EA14		2:11
328568	EA14		2:11
328569	EA14		2:11
328570	EA14		2:11
328571	EA14		2:11
328572	EA14		2:11
328573	EA14		2:11
328574	EA14		2:11
328575	EA14		2:11
328576	EA14		2:11
328577	EA14		2:11
328578	EA14		2:11
328579	EA14		2:11
328580	EA14		2:11
328581	EA14		2:11
328582	EA14		2:11
328583	EA14		2:11
328584	EA14		2:11
328585	EA14		2:11
328586	EA14		2:11
330			
330320	EA17		13:42
330321	EA17		13:42
330322	EA17		13:42
330323	EA17		13:42
330326	EA17		13:40
330327	EA17		13:40
330328	EA17		13:40
330329	EA17		13:38
330330	EA17		13:37
330332	EA17		13:39
330335	EA17		13:39
330336	EA17		13:39
330337	EA17		13:39
330338	EA17		13:40
330339	EA17		13:40
330340	EA17		13:40
330342	EA17		13:39
330344	EA17		13:39
330346	EA17		13:40
330350	EA17		13:31
330351	EA17		13:31
330352	EA17		13:31
330353	EA17		13:33
330360	EA17		4:22
330361	EA17		4:22
330365	EA17		4:22
330369	EA17		4:23
330370	EA17		4:23
330371	EA17		4:23
330372	EA17		4:21
330374	EA16		4:4
330375	EA16		4:4
330400	EA14		2:19
330401	EA14		2:19
330402	EA14		2:19
330403	EA14		2:19
330404	EA14		2:19
330405	EA14		2:19
330406	EA14		2:19
330407	EA14		2:19
330409	EA14		2:19
330410	EA14		2:19
330411	EA14		2:19
330412	EA14		2:19
330413	EA14		2:19
330414	EA14		2:19
330415	EA14		2:19
330416	EA14		2:19
330417	EA14		2:19
330418	EA14		2:19
330419	EA14		2:19
330420	EA14		2:19
330423	EA14		2:19
330450	EA14		2:17
330451	EA14		2:18
330452	EA14		2:18
330453	EA14		2:18
330454	EA14		2:18
330455	EA14		2:18
330456	EA14		2:18
330457	EA14		2:18
330458	EA14		2:18
330615	FJ90		10:35
331			
331026	FA20		13:71
331028	FA20		13:71
331030	FA20		13:71

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
331032	FA20		13:71
331034	FA20		13:71
331035	FA20		13:71
331036	FA20		13:71
331037	FA20		13:71
331038	FA20		13:71
331039	FA20		13:71
331135	FA22		13:34
331262	FA20		13:42
331263	FA20		13:39
331264	FA20		13:39
331265	FA20		13:41
331266	FA20		13:41
331267	FA20		13:43
331268	FA20		13:43
331269	FA20		13:43
331270	FA20		13:43
331271	FA20		13:42
331273	FA20		13:43
331274	FA20		13:41
331275	FA20		13:41
331276	FA20		13:39
331504	FA30		13:75
331505	FA30		13:75
331506	FA30		13:76
331507	FA30		13:76
331508	FA30		13:76
331509	FA30	B	13:76
331510	FA30		13:76
331518	FA30		13:78
331519	FA30		13:78
331520	FA30		13:78
331569	FA30		15:64
331625	YY10		13:80
331727	YY10		13:81
331728	YY10		13:81
331729	YY10		13:80
331730	YY10		13:80
331961	FA30		13:64
332			
332001	FA24		13:54
332002	FA32		13:83
332018	FA30		13:63
332029	FA30		13:63
332050	FA24		13:77
332051	FA30		13:75
332052	FA30		13:75
332055	FA24		13:54
332056	FA24		13:54
332113	YY10		13:100
332203	YY10		13:77
332312	EA90		13:35
333			
333010	FA20		13:72
333011	FA20		13:72
333012	FA20		13:72
333013	FA20		13:72
333014	FA20		13:72
333015	FA20		13:72
333016	FA20		13:72
333017	FA20		13:72
333018	FA20		13:73
333019	FA20		13:73
333020	FA20		13:73
333021	FA20		13:72
333022	FA20		13:72
333023	FA20		13:72
333024	FA20		13:72
333025	FA20		13:72
333026	FA20		13:72
333027	FA20		13:72
333028	FA20		13:72
333029	FA20		13:72
333030	FA20		13:72
333031	FA20		13:72
333032	FA20		13:72
333033	FA20		13:72
333034	FA20		13:72
333035	FA20		13:72
333036	FA20		13:72
333037	FA20		13:72
333038	FA20		13:72
333039	FA20		13:72
333040	FA20		13:70
333041	FA20		13:70
333042	FA20		13:70
333043	FA20		13:70
333044	FA20		13:70
333045	FA20		13:71
333046	FA20		13:71

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
333047	FA20		13:71
333048	FA20		13:71
333049	FA20		13:71
333050	FA20		13:71
333051	FA20		13:71
333052	FA20		13:70
333053	FA20		13:71
333054	FA20		13:71
333055	FA20		13:71
333056	FA20		13:74
333057	FA20		13:70
333058	FA20		13:71
333059	FA20		13:71
333060	FA20		13:71
333061	FA20		13:71
333062	FA20		13:72
333063	FA20		13:71
333064	FA20		13:70
333065	FA20		13:69
333067	FA20		13:69
333068	FA20		13:74
333069	FA20		13:74
333070	FA20		13:74
333071	FA20		13:73
333072	FA20		13:73
333073	FA20		13:70
333074	FA20		13:70
333075	FA20		13:70
333076	FA20		13:70
333077	FA20		13:69
333078	FA20		13:69
333079	FA20		13:69
333080	FA20		13:69
333081	FA20		13:73
333082	FA20		13:73
333083	FA20		13:74
333084	FA20		13:69
333085	FA20		13:70
333086	FA20		13:74
333087	FA20		13:74
333088	FA20		13:74
333089	FA20		13:74
333090	FA20		13:74
333091	FA20		13:74
333092	FA20		13:74
333093	FA20		13:73
333094	FA20		13:73
333321	FA34		13:43
333478	FA22		13:38
333603	FA22		13:38
333857	FA32	B	13:91
333859	FA32	B	13:91
333910	FA22		13:43
333912	FA22		13:43
333986	EA17		13:36
333987	EA17		13:36
333993	EA17		13:33
333994	EA17		13:35
334			
334001	EA90		13:44
334002	EA90		13:44
334003	EA90		13:44
334004	EA90		13:44
334008	EA90		13:46
334010	EA90		13:32
334011	EA90		13:32
334012	EA90		13:46
334013	EA90		13:44
334014	EA90		13:32
334015	EA90		13:33
334016	EA90		13:33
334020	EA90		13:32
334030	EA17		13:102
334211	GB30		14:22
334212	GB30		4:25
334213	FJ10		4:25
334300	FA22		13:41
334301	FA22		13:41
334302	FA22	B	13:41
334303	FA22		13:41
334304	FA22	B	13:41
334305	FA22	B	13:41
334480	FA32		13:91
334481	FA32		13:91
334482	FA32		13:92
334483	FA32		13:92
334484	FA32		13:92
334485	FA32		13:92
334486	FA32		13:92
334487	FA32		13:92

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
334488	FA32		13:92
334489	FA32		13:92
334490	FA32		13:92
334491	FA32		13:92
334492	FA32		13:92
334493	FA32		13:92
334494	FA32		13:92
334495	FA32		13:92
334496	FA32		13:92
334497	FA32		13:92
334498	FA32		13:92
334950	EA90		13:47
334951	EA90		13:47
334953	EA90		13:45
334954	EA90		13:48
334955	EA90		13:47
334956	EA90		13:45
334958	EA90		13:48
334959	EA90		13:48
334966	EA90		13:46
334967	EA90		13:45
334968	EA90		13:45
335			
335076	EA90		13:93
335079	EA90		13:93
335092	EA90		13:93
335094	EA90		13:93
335095	EA90		13:93
335277	FA36		13:95
335278	FA36		13:95
335283	FA36		13:94
335284	FA36		13:94
335316	FA36		13:94
335319	FA36		13:94
335331	FA36		13:96
335333	FA36		13:96
335334	FA36		13:96
335336	FA36		13:94
335337	FA36		13:94
335341	FA36		13:94
335343	FA36		13:94
335345	FA36		13:94
335346	FA36		13:94
335347	FA36		13:94
335348	FA36		13:94
335349	FA36		13:94
335472	FA22		13:33
335476	FA22		13:32
335492	FA26		13:36
335614	FA32		13:83
335615	FA32	B	13:83
335616	FA32	B	13:83
335617	FA32	B	13:83
335618	FA32	B	13:83
335658	EA90		13:12
335710	EA90		13:34
335711	EA90		13:34
335712	EA90		13:34
335713	EA90		13:34
335725	FA32		13:83
335726	FA32		13:83
335727	FA32		13:83
335728	FA32		13:83
335729	FA32	B	13:83
335730	FA32		13:83
335731	FA32		13:83
335732	FA32		13:84
335733	FA32		13:84
335740	FA22		13:38
335741	FA22		13:38
335742	FA22		13:38
335743	FA22		13:38
335744	FA22		13:38
335745	FA22		13:38
335746	FA22		13:38
335747	FA22		13:38
335748	FA22		13:38
338			
338068	YY10		7:26
338070	YY10		13:101
338072	YY10	B	7:26
338076	YY10		7:26
338092	FA38		7:26
338110	FA22		13:101
338115	BA20		13:101
338116	BA20		13:101
338117	BA20		13:101
338118	BA20		13:101
338119	BA20		13:101
338120	BA20	B	13:101

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
351			
351168	EA16		4:26
351180	EA16		2:7
351181	EA16		2:7
351182	EA16		2:7
351183	EA16		2:7
351184	EA16		2:7
351185	EA16		2:7
351186	EA16		2:7
351187	EA16		2:7
351188	EA16		2:7
351189	EA16		2:7
351190	EA16	B	2:7
360			
360240	EA14		2:10
360241	EA14		2:10
360242	EA14		2:10
360245	EA14		2:10
360246	EA14		2:10
361			
361072	EA14		2:31
361074	EA14		2:31
361441	EA14		2:31
361442	EA14		2:31
361443	EA14		2:31
362			
362000	EA15		2:25
362001	EA15		2:25
362003	EA15		2:25
362004	EA15		2:25
362005	EA15		2:25
362006	EA14	B	2:25
362007	EA15		2:25
362008	EA15		2:23
362009	EA15		2:21
362010	EA15		2:21
362011	EA15		2:21
362035	EA15		2:27
362036	EA15		2:27
362037	EA15		2:27
362038	EA15		2:27
362043	EA15		2:27
362044	EA15		2:27
362045	EA15		2:27
362046	EA15		2:27
362047	EA15		2:27
362048	EA15		2:27
362049	EA15		2:27
362050	EA15		2:27
362902	XX10		4:23
363			
363905	FF10		5:12
379			
3793485	GA18		15:4
3793486	GA18		15:4
3793487	GA18		15:4
3793488	GA18		15:4
3793489	GA18		15:4
3793490	GA18		15:4
3793491	GA18	B	15:4
3793492	GA18		15:4
3793493	GA18		15:4
3793494	GA18		15:4
3793495	GA18		15:4
3793496	GA18		15:4
3793497	GA18		15:4
3793668	GA18		15:3
3793669	GA18		15:3
3793670	GA18		15:3
3793671	GA18		15:3
3793672	GA18		15:3
3793673	GA18		15:3
3793674	GA18		15:3
3793675	GA18		15:3
3793676	GA18		15:3
3793677	GA18		15:3
3793678	GA18		15:3
3793679	GA18	B	15:3
3793680	GA18	B	15:3
3793681	GA18	B	15:3
3793682	GA18	B	15:3
3793683	GA18	B	15:3
3793684	GA18	B	15:3
3793685	GA18	B	15:3
3793686	GA18	B	15:3
3793687	GA18	B	15:3
3793688	GA18	B	15:3
3793738	GA18	B	15:3

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3793739	GA18	B	15:3
3793740	GA18	B	15:3
3793741	GA18	B	15:3
3793742	GA18	B	15:3
3793743	GA18	B	15:3
3793744	GA18		15:3
3793745	GA18		15:3
3793746	GA18		15:3
3793747	GA18		15:3
3793748	GA18		15:3
3793749	GA18	B	15:3
3793750	GA18		15:3
3793751	GA18		15:3
3793752	GA18		15:3
3793753	GA18		15:3
3793754	GA18		15:3
3793755	GA18		15:3
3793756	GA18	B	15:3
3793757	GA18		15:3
3793758	GA18		15:3
3793759	GA18		15:3
3793760	GA18		15:3
3793761	GA18		15:3
3793762	GA18		15:3
3793763	GA18		15:3
3793764	GA18	B	15:3
3793765	GA18	B	15:3
3793766	GA18	B	15:3
3793767	GA18	B	15:3
3793801	GA18		15:4
3793802	GA18		15:4
3793803	GA18	B	15:4
3793804	GA18		15:4
3793805	GA18		15:3
3793806	GA18		15:3
3793807	GA18		15:4
3793808	GA18		15:4
3793809	GA18		15:4
3793810	GA18		15:4
3793811	GA18		15:4
3793812	GA18		15:4
3793813	GA18		15:4
3793814	GA18		15:4
3793815	GA18		15:4
3793816	GA18		15:4
3793817	GA18		15:4
3793818	GA18		15:4
3793819	GA18		15:4
3793820	GA18		15:4
3793821	GA18		15:4
3793822	GA18		15:4
3793823	GA18		15:4
3793824	GA18		15:4
3793825	GA12		15:68
3793826	GA12		15:68
3793827	GA12		15:68
3793828	GA12		15:68
3793829	GA12		15:68
3793830	GA12		15:68
380			
3800013	GA18		15:27
3800071	GA18	B	15:7
3800072	GA18		15:7
3800073	GA18		15:7
3800130	GA18		15:7
3800131	GA18		15:7
3800143	GA18		15:5
3800144	GA18		15:5
3800194	GA18		15:3
3800195	GA18		15:3
3800196	GA18		15:3
3800197	GA18		15:3
3800198	GA18		15:3
3800199	GA18		15:3
3800202	GA18		15:6
3800204	GA18		15:6
3800206	GA18		15:6
3800208	GA18		15:7
3800209	GA18		15:7
3800211	GA18		15:7
3800212	GA18		15:7
3800213	GA18		15:7
3800215	GA18		15:7
3800220	GA18	B	15:7
3800221	GA18		15:7
3800222	GA18	B	15:7
3800224	GA18		15:7
3800225	GA18		15:7
3800226	GA18		15:7
3800229	GA18	B	15:7

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3800230	GA18	B	15:7
3800232	GA18	B	15:7
3800235	GA18		15:7
3800236	GA18		15:7
3800237	GA18		15:7
3800238	GA18		15:7
3800239	GA18		15:7
3800240	GA18		15:7
3800241	GA18		15:7
3800242	GA18		15:7
3800243	GA18	B	15:7
3800244	GA18		15:7
3800246	GA18		15:7
3800247	GA18		15:7
3800248	GA18		15:7
3800249	GA18		15:7
3800250	GA18		15:7
3800251	GA18		15:7
3800252	GA18		15:7
3800253	GA18		15:7
3800254	GA18		15:7
3800255	GA18		15:7
3800256	GA18		15:7
3800257	GA18		15:7
3800258	GA18		15:7
3800738	GA16		15:8
3800739	GA16		15:8
3800740	GA16		15:8
3801112	FA30		15:65
3801114	FA30	B	15:65
3801115	FA30		15:65
3801116	FA30		15:65
3801126	FA30		15:65
3801128	FA30		15:65
3801129	FA30		15:65
3801130	FA30		15:65
3803236	GA16		15:9
3803244	GA16	B	15:9
3803269	GA16	B	15:10
3803285	GA16		15:10
3803301	GA16	B	15:10
3803327	GA16	B	15:10
3803894	GA18		15:3
3803895	GA18		15:3
3803896	GA18		15:3
3803897	GA18		15:3
3803898	GA18		15:3
3803899	GA18		15:3
3803921	GA16		15:10
3803939	GA16		15:10
3803946	GA18	B	15:4
3803947	GA16		15:10
3803962	GA16		15:10
3803988	GA16		15:10
3803989	GA18		15:5
3803990	GA18		15:5
3803991	GA18		15:5
3803992	GA18		15:5
3803993	GA18		15:5
3803994	GA18		15:5
3803996	GA18		15:5
3803997	GA18		15:5
3803998	GA18		15:5
3803999	GA18		15:5
3804000	GA18	B	15:5
3804001	GA18		15:5
3804002	GA16		15:10
3804028	GA16		15:10
3804039	GA18		15:4
3804040	GA18	B	15:4
3804041	GA18	B	15:4
3804043	GA18	B	15:4
3804044	GA16		15:10
3804045	GA18		15:5
3804046	GA18		15:5
3804048	GA18		15:5
3804049	GA18	B	15:5
3804051	GA16		15:10
3804052	GA18		15:5
3804053	GA18	B	15:5
3804065	GA18		15:5
3804066	GA18		15:5
3804067	GA18		15:5
3804068	GA18		15:5
3804070	GA18		15:5
3804071	GA18		15:5
3804072	GA18		15:5
3804073	GA18		15:5
3804074	GA18		15:6
3804075	GA18		15:6

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3804076	GA18		15:6
3804077	GA18		15:6
3804078	GA18		15:6
3804079	GA18		15:6
3804080	GA18		15:6
3804081	GA18		15:6
3804082	GA18		15:6
3804083	GA18		15:6
3804085	GA16		15:10
3804091	GA16		15:9
3804092	GA16		15:9
3804093	GA16		15:9
3804094	GA16		15:9
3804095	GA16		15:9
3804096	GA18		15:6
3804097	GA18		15:6
3804098	GA18		15:6
3804099	GA18		15:6
3804100	GA18		15:6
3804504	GA16		15:31
3804507	GA16		15:31
3804508	GA16		15:31
3804509	GA16		15:31
3804512	GA16		15:31
3804514	GA16		15:31
3804523	GA16		15:31
3804549	GA16		15:31
3804684	GA18		15:5
3804685	GA18		15:5
3804686	GA18		15:5
3804687	GA16		15:10
3804688	GA16		15:10
3804689	GA16		15:10
3804699	GA18		15:5
3804700	GA18		15:5
3804701	GA18		15:5
3804702	GA18		15:5
3804703	GA18		15:5
3804704	GA18		15:5
3804705	GA16		15:10
3804706	GA18		15:5
3804707	GA18		15:5
3804708	GA18		15:5
3804709	GA18		15:5
3804710	GA18		15:5
3804711	GA18		15:5
3804712	GA18		15:5
3804714	GA18		15:5
3804715	GA18	B	15:5
3804716	GA18	B	15:5
3804717	GA18	B	15:5
3804718	GA18	B	15:5
3804719	GA18	B	15:5
3804720	GA18	B	15:5
3804722	GA18	B	15:5
3804723	GA18	B	15:5
3804724	GA18	B	15:5
3804725	GA18	B	15:5
3804726	GA18	B	15:5
3804727	GA16		15:10
3804739	GA16		15:10
3804747	GA16		15:10
3804754	GA16		15:10
3804762	GA16		15:10
3804788	GA16		15:10
3804840	GA16		15:11
3804841	GA16		15:11
3804842	GA16		15:11
3804843	GA16		15:11
3804845	GA16		15:11
3804846	GA16		15:11
3804847	GA16	B	15:11
3804848	GA16		15:11
3804849	GA16		15:11
3804851	GA16		15:11
3804853	GA16		15:11
3804854	GA16	B	15:11
3804855	GA16		15:11
3804857	GA16	B	15:11
3804858	GA16		15:11
3804859	GA16	B	15:11
3804860	GA16		15:11
3804861	GA16	B	15:11
3804862	GA16	B	15:11
3804863	GA16		15:11
3804864	GA16		15:11
3804865	GA16		15:11
3804866	GA16		15:11
3805170	GA18		15:27
3805541	GA20	B	15:12

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3805542	GA20		15:12
3805543	GA20	B	15:12
3805544	GA20		15:12
3805545	GA20	B	15:12
3805546	GA20	B	15:12
3805547	GA20		15:12
3805548	GA20		15:12
3805576	GA18		15:22
3805577	GA18		15:28
3805683	GA14		15:30
3805731	GA14		15:12
3805732	GA14		15:12
3805734	GA14		15:12
3805735	GA14		15:12
3805736	GA14		15:12
3805737	GA14		15:12
3805761	GA18		15:6
3805762	GA18		15:6
3805763	GA18		15:6
3805765	GA18		15:6
3805819	GA14		15:29
3805820	GA14		15:29
3805881	GA18		15:27
3805883	GA18		15:27
3805903	GA14		15:40
3805904	GA14		15:40
3805933	GA14		15:54
3805934	GA14		15:54
3805935	GA14		15:54
3805936	GA14		15:54
3805941	GA18	B	15:18
3805942	GA18	B	15:18
3805965	GA18		15:27
3805970	GA18		15:28
3805971	GA18		15:28
3805972	GA18		15:28
3805983	GA20	B	15:12
3806007	GA18		15:19
3806008	GA18		15:19
3806009	GA18		15:19
3806027	GA18		15:16
3806052	GA18		15:22
3806057	GA18		15:8
3806058	GA18	B	15:8
3806059	GA18		15:8
3806103	GA18		15:28
3806104	GA18		15:28
3806106	GA18		15:20
3806107	GA18		15:20
3806110	GA18		15:6
3806117	GA18		15:3
3806118	GA18		15:8
3806119	GA18		15:8
3806122	GA18		15:8
3806123	GA18		15:3
3806138	GA18		15:8
3806145	GA18		15:16
3806146	GA18		15:17
3806812	GA16		15:10
3806821	GA16		15:10
3806840	GA16		15:10
3807815	GA16		15:10
3807823	GA16		15:10
3807825	GA16		15:10
3807831	GA16		15:11
3807856	GA16		15:11
3807864	GA16		15:11
3807872	GA16		15:11
3807915	GA18		15:9
3807916	GA18		15:9
3807917	GA18		15:9
3807918	GA18		15:9
3807919	GA18		15:9
3807960	GA14		15:29
3807978	GA16		15:33
3807979	GA16		15:33
3808212	GA18		15:9
3808213	GA18	B	15:9
3808214	GA18		15:9
3808215	GA18	B	15:9
3808217	GA18	B	15:9
3808218	GA18		15:9
3808318	GA16		15:7
3808326	GA16		15:7
3808334	GA16		15:7
3808342	GA16		15:7
3808359	GA16		15:7
3808367	GA16		15:7
3808375	GA16		15:7
3808383	GA16		15:7
3808391	GA16		15:7
3808395	GA18		15:13
3808397	GA18		15:13
3808398	GA18		15:13
3808400	GA18		15:13
3808402	GA18		15:13
3808404	GA18		15:13
3808406	GA18		15:13
3808409	GA16		15:7
3808411	GA18		15:13
3808417	GA16		15:7
3808418	GA16		15:7
3808504	GA18		15:6
3808505	GA18		15:6
3808506	GA18		15:6
3808507	GA18	B	15:6
3808508	GA18		15:6
3808509	GA18		15:6
3808510	GA18		15:6
3808511	GA18		15:6
3808512	GA18		15:6
3808513	GA18		15:6
3808514	GA18		15:6
3808515	GA18		15:6
3808517	GA18		15:6
3808518	GA18		15:6
3808519	GA18		15:6
3808520	GA18		15:6
3808521	GA18		15:6
3808522	GA18		15:6
3808523	GA18		15:6
3808526	GA18	B	15:6
3808527	GA18		15:6
3808528	GA18		15:6
3808529	GA18		15:6
3808530	GA18	B	15:6
3808531	GA18		15:6
3808533	GA18		15:6
3808534	GA18	B	15:6
3808535	GA18	B	15:6
3808536	GA18	B	15:6
3808538	GA18		15:6
3808539	GA18	B	15:6
3808556	GA18	B	15:6
3808558	GA18	B	15:6
3808559	GA18	B	15:6
3808564	GA18	B	15:6
3808565	GA18	B	15:6
3808566	GA18		15:6
3808651	GA22		15:32
3808653	GA22		15:32
3808654	GA22	B	15:32
3808655	GA22		15:32
3808656	GA22		15:32
3808658	GA22		15:32
3808661	GA22		15:32
3808662	GA22		15:32
3808663	GA22		15:32
3808665	GA22		15:32
3808666	GA22		15:32
3808667	GA22		15:32
3808668	GA22		15:32
3808669	GA22		15:32
3808670	GA22		15:32
3808671	GA22		15:32
3808672	GA22		15:32
3808673	GA22		15:32
3808674	GA22		15:32
3808676	GA22		15:32
3808677	GA22		15:32
3808678	GA22		15:32
3808679	GA22		15:32
3808680	GA22		15:32
3808681	GA22		15:32
3808682	GA22		15:32
3808683	GA22		15:32
3808684	GA22		15:32
3808685	GA22		15:32
3808686	GA22		15:32
3808687	GA22		15:32
3808688	GA22		15:32
3808689	GA22		15:32
3808691	GA22		15:32
3808695	GA22		15:32
3808697	GA22	B	15:32
3808699	GA22		15:33
3808700	GA22		15:33
3808701	GA22		15:33
3808702	GA22		15:33
3808703	GA22		15:33
3808704	GA22		15:33
3808705	GA22		15:33
3808706	GA22		15:33
3808707	GA22		15:33
3808708	GA22		15:33
3808709	GA22		15:33
3808710	GA22		15:33
3808711	GA22		15:33
3808712	GA22		15:33
3808713	GA22	B	15:33
3808715	GA22		15:32
3808716	GA22		15:32
3808718	GA22		15:32
3808719	GA22		15:32
3808723	GA22		15:33
3808724	GA22		15:33
3808725	GA22		15:33
3808726	GA22		15:33
3808727	GA22		15:33
3808731	GA22		15:33
3808732	GA22		15:33
3808734	GA22		15:33
3808735	GA22		15:33
3808736	GA22		15:33
3808737	GA22		15:33
3808738	GA22		15:33
3808739	GA22		15:33
3808740	GA22		15:33
3808741	GA22		15:33
3808742	GA22		15:33
3808743	GA22		15:33
3808744	GA22		15:33
3808745	GA22		15:33
3808913	GA14		15:49
3808914	GA14		15:49
3808915	GA14		15:49
3808916	GA14		15:49
3808917	GA14		15:49
3808918	GA14		15:49
3808919	GA14		15:49
3808988	GA14		15:30
3808989	GA14		15:30
3808993	GA14		15:30
3808994	GA14		15:29
3809000	GA14		15:29
3809015	GA14		15:29
3809016	GA14		15:29
3809019	GA16		15:10
3809027	GA16		15:10
3809043	GA16		15:10
3809068	GA16		15:10
3809076	GA16		15:10
3809084	GA16		15:10
3809092	GA16		15:10
3809114	GA18		15:9
3809115	GA18		15:9
3809116	GA18		15:9
3809117	GA18		15:9
3809118	GA16		15:10
3809126	GA16		15:10
3809134	GA16		15:10
3809142	GA16		15:10
3809167	GA16		15:10
3809183	GA16		15:10
3809239	GA16		15:9
3809240	GA16		15:9
3809241	GA16		15:9
3809243	GA16		15:9
3809244	GA16		15:9
3809245	GA16		15:9
3809247	GA16	B	15:9
3809254	GA18		15:7
3809255	GA18		15:7
3809256	GA18		15:7
3809258	GA18		15:7
3809260	GA18	B	15:7
3809262	GA18	B	15:7
3809289	GA20		15:68
3809290	GA20		15:68
3809291	GA20		15:68
3809437	GA18		15:8
3809438	GA18		15:8
3809439	GA18		15:8
3809440	GA18		15:8
3809441	GA18		15:8
3809442	GA18		15:8
3809443	GA18		15:8
3809444	GA18		15:8
3809445	GA18		15:8
3809446	GA18		15:8
3809447	GA18		15:5
3809448	GA18		15:5
3809449	GA18		15:5
3809450	GA18		15:5
3809451	GA18		15:5
3809452	GA18		15:5
3809453	GA18		15:5
3809454	GA18		15:5
3809455	GA18		15:5
3809456	GA18		15:5
3809457	GA18		15:5
3809458	GA18		15:5
3809461	GA16		15:9
3809462	GA16		15:9
3809463	GA16		15:9
3809464	GA16		15:9
3809465	GA16		15:9
3809466	GA18		15:9
3809467	GA16		15:9
3809468	GA16		15:9
3809469	GA16		15:9
3809590	GA18		15:4
3809591	GA18		15:4
3809592	GA18		15:4
3809593	GA18		15:4
3809594	GA18		15:4
3809595	GA18		15:4
3809596	GA18		15:4
3809597	GA18		15:4
3809598	GA18		15:4
3809599	GA18		15:4
3809600	GA18		15:4
3809601	GA18		15:4
3809602	GA18		15:4
3809603	GA18		15:4
3809604	GA18		15:4
3809605	GA18		15:4
3809606	GA18		15:4
3809607	GA18	B	15:4
3809608	GA18		15:4
3809609	GA18		15:4
3809610	GA18		15:4
3809612	GA18		15:4
3809613	GA18		15:4
3809614	GA18	B	15:4
3809615	GA18	B	15:4
3809616	GA18	B	15:4
3809617	GA18	B	15:4
3809618	GA18	B	15:4
381			
3810232	GA20		15:13
3810233	GA20		15:13
3810234	GA20		15:13
3810235	GA20		15:13
3810236	GA20		15:13
3810237	GA20		15:13
3810238	GA20		15:13
3810239	GA20		15:13
3810240	GA20		15:13
3810241	GA20		15:13
3810243	GA20		15:13
3810245	GA20		15:13
3810247	GA20		15:13
3810248	GA20		15:13
3810349	GA12	B	15:66
3810350	GA12		15:66
3810351	GA12		15:66
3810352	GA12		15:66
3810353	GA12		15:66
3810354	GA12		15:66
3810356	GA12		15:66
3810357	GA12	B	15:67
3810358	GA12	B	15:67
3810359	GA12		15:67
3810360	GA12		15:67
3810361	GA12		15:67
3810362	GA12		15:67
3810364	GA12		15:67
3810517	GA12		15:66
3810525	GA12		15:65
3810526	GA12		15:65
3810527	GA12		15:66
3810528	GA12		15:66
3810529	GA12		15:66
3810530	GA12		15:65
3810531	GA12		15:66
3810532	GA12	B	15:66
3810545	GA12	B	15:66
3810546	GA12		15:66
3810547	GA12		15:66
3810548	GA12	B	15:66
3810549	GA12	B	15:66
3810551	GA12	B	15:66
3810554	GA12		15:66
3810559	GA12	B	15:66
3810560	GA12		15:66
3810574	GA12	B	15:66
3810610	GA12		15:66
3810614	GA12		15:66
3810656	GA14		15:29
3810657	GA14		15:29
3810658	GA14		15:29
3810659	GA14		15:29
3810661	GA14		15:29
3810662	GA14		15:29
3810663	GA14		15:29
3810664	GA14		15:29
3810665	GA14		15:29
3810666	GA14		15:29
3810667	GA14		15:29
3810668	GA14		15:29
3810730	GA14		15:29
3811004	GA12		15:64
3811005	GA12		15:64
3811016	GA12		15:64
3811017	GA12		15:64
3811019	GA12	B	15:65
3811021	GA12		15:64
3811055	GA12		15:65
3811059	GA12		15:65
3811079	GA12		15:65
3811080	GA12		15:65
3811088	GA12	B	15:65
3811097	GA12		15:65
3811098	GA12		15:65
3811099	GA12		15:65
3811102	GA12		15:65
3811103	GA12		15:65
3811213	GA12		15:67
3811221	GA12		15:67
3811247	GA12		15:67
3811327	GA12		15:67
3811329	GA12		15:67
3811330	GA12	B	15:67
3811331	GA12	B	15:67
3811342	GA12		15:67
3811344	GA12		15:67
3811345	GA12		15:67
3811347	GA12		15:67
3811361	GA12		15:65
3811381	GA12		15:65
3811397	GA12	B	15:65
3811398	GA12	B	15:65
3811399	GA12	B	15:65
3811400	GA12		15:65
3811401	GA12		15:65
3811411	GA12		15:65
3811443	GA12		15:64
3811449	GA12		15:64
3811454	GA12		15:64
3811455	GA12		15:65
3811649	GA16		15:12
3811650	GA16		15:12
3812310	GA12		15:67
3812328	GA12		15:67
3812336	GA12		15:67
3812344	GA12		15:67
3812351	GA12		15:67
3812369	GA12		15:67
3812377	GA12		15:67
3812385	GA12		15:67
3812401	GA12		15:67
3814522	GA16		15:8
3814530	GA16		15:8
3814548	GA16		15:8
3814572	GA16		15:8
3814573	GA16		15:8
3814575	GA16		15:8
3814576	GA16		15:8
3814587	GA16		15:26
3814588	GA16		15:26
3814589	GA16		15:26
3814591	GA16		15:26
3814592	GA16		15:26
3816212	GA16		15:12
3816220	GA16		15:12
3816253	GA16		15:12
3816811	GA16		15:29
3816816	GA16		15:28
3816854	FA30		15:64

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3816857	FA30		15:64
3816864	FA30		15:64
3816915	GA16		15:29
3817012	GA16		15:29
3817013	GA16		15:28
3817015	GA16		15:28
3817016	GA18		15:28
3817018	GA16		15:28
3817042	GA18		15:28
3818812	GA14		15:29
3818820	GA14		15:29
3818838	GA14		15:29
3818846	GA14		15:29
3818853	GA14		15:29
3818861	GA14		15:29
3818879	GA14		15:29
3818887	GA14		15:29
3818895	GA14		15:29
3818903	GA14		15:29
3818911	GA14		15:29
3818929	GA14		15:29
3818937	GA14		15:29
3818961	GA14		15:29
3818962	GA14		15:29
3818963	GA14		15:29
3818964	GA14		15:29
3818965	GA14		15:29
3818966	GA14		15:29
3818967	GA14		15:29
3818969	GA14		15:29
3819521	GA14		15:11
3819539	GA14		15:11
3819570	GA14		15:11
3819588	GA14		15:11
3819596	GA14		15:12
3819604	GA14		15:12
3819612	GA14		15:12
3819620	GA14		15:11
3819653	GA14		15:11
3819661	GA14		15:12
3819712	GA14	B	15:11
3819713	GA14		15:11
3819714	GA14		15:11
3819715	GA14		15:11
3819716	GA14		15:11
3819717	GA14		15:11
3819718	GA14		15:11
3819719	GA14		15:11
3819720	GA14		15:11
3819721	GA14		15:11
3819901	GA14		15:45
3819913	GA14		15:45
3819919	GA14		15:43
3819935	GA14		15:45
3819936	GA14		15:45
3819937	GA14		15:45
3819938	GA14		15:45
3819950	GA14		15:43
3819951	GA14		15:43
3819952	GA14		15:43
3819953	GA14		15:43
3819963	GA14		15:45
3819965	GA14		15:45
3819966	GA14		15:45
3819967	GA14		15:45
3819968	GA14		15:45
3819980	GA14		15:45
3819981	GA14		15:45
3819982	GA14		15:45
	382		
3820004	GA14		15:43
3820006	GA14		15:43
3820009	GA14		15:43
3820017	GA14		15:44
3820018	GA14		15:44
3820019	GA14		15:44
3820020	GA14		15:44
3820021	GA14		15:44
3820022	GA14		15:44
3820039	GA18		15:14
3820043	GA14		15:44
3820044	GA14		15:44
3820047	GA14		15:44
3820048	GA14		15:44
3820049	GA14		15:44
3820050	GA14		15:44
3820051	GA14		15:44
3820054	GA14		15:44
3820061	GA18		15:22
3820062	GA18		15:19

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3820065	GA16		15:31
3820066	GA16		15:31
3820117	GA14		15:40
3820118	GA14		15:40
3820119	GA18		15:13
3820120	GA18		15:15
3820130	GA18		15:18
3820131	GA10		15:26
3820132	EA16		3:5
3820149	GA10		15:25
3820155	GA18		15:15
3820156	GA10		15:25
3820159	GA10		15:25
3820160	GA18		15:15
3820163	GA18		15:15
3820164	GA10		15:25
3820165	GA10		15:25
3820166	GA18		15:15
3820167	GA18		15:15
3820168	GA18		15:15
3820172	GA10		15:26
3820173	GA18		15:15
3820174	GA18		15:15
3820175	GA10		15:27
3820176	GA18		15:15
3820177	GA18		15:15
3820178	GA18		15:15
3820179	GA18		15:15
3820180	GA10		15:26
3820185	GA10		15:26
3820191	GA10		15:26
3820195	GA10		15:27
3820196	GA18		15:14
3820199	GA14		15:30
3820200	GA10		15:26
3820201	GA14		15:30
3820202	GA14		15:30
3820223	GA18		15:15
3820230	GA10		15:26
3820248	GA10		15:25
3820255	GA10		15:25
3820263	GA10		15:25
3820271	GA10		15:25
3820289	GA10		15:25
3820292	GA18		15:14
3820293	GA18		15:15
3820297	GA10		15:25
3820300	GA10		15:25
3820307	GA10		15:26
3820308	GA10		15:26
3820309	GA10		15:26
3820310	GA10		15:26
3820315	GA10		15:24
3820316	GA10		15:24
3820317	GA10		15:24
3820361	GA10		15:23
3820388	GA18		15:28
3820392	GA14		15:30
3820393	GA14		15:30
3820430	GA18		15:21
3820431	GA18		15:21
3820432	GA18		15:21
3820448	GA18		15:22
3820449	GA18		15:22
3820483	GA20		15:16
3820490	GA20		15:16
3820497	GA20		15:16
3820520	GA20		15:16
3820524	GA20		15:16
3820530	GA20		15:16
3820538	GA20		15:16
3820542	GA18		15:28
3820544	GA18		15:23
3820550	GA18		15:23
3820551	GA18	B	15:23
3820561	GA20		15:16
3820563	GA20		15:16
3820583	GA18		15:56
3820585	GA18		15:17
3820593	GA18		15:21
3820595	GA18		15:21
3820596	GA18		15:21
3820597	GA18		15:21
3820660	GA18		15:17
3820662	GA18		15:17
3820665	GA18		15:18
3820666	GA18		15:21
3820667	GA18	B	15:21
3820668	GA18	B	15:21
3820676	GA18		15:21

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3820681	GA18		15:15
3820682	GA18		15:15
3820683	GA18		15:15
3820684	GA18		15:15
3820686	GA18		15:15
3820687	GA18		15:15
3820689	GA18		15:14
3820690	GA18		15:14
3820695	GA18		15:18
3820699	GA18		15:22
3820700	GA18		15:22
3820711	GA18		15:15
3820892	GA14		15:41
3820894	GA14		15:41
3820896	GA14		15:41
3820925	GA14		15:40
3820933	GA14		15:40
3820941	GA14		15:40
3820958	GA14		15:40
3820960	GA14		15:40
3820963	GA14		15:40
3820966	GA14		15:28
3820974	GA14		15:28
3820982	GA14		15:28
3820984	GA14		15:28
3820985	GA14		15:28
3820990	GA14		15:28
3820998	GA14		15:40
3820999	GA14		15:40
3821000	GA14		15:40
3821001	GA14		15:40
3821002	GA14		15:40
3821003	GA14		15:40
3821004	GA14		15:40
3821006	GA14		15:40
3821007	GA14		15:40
3821015	GA14		15:40
3821016	GA14		15:40
3821017	GA14		15:40
3821018	GA14		15:40
3821019	GA14		15:40
3821020	GA14		15:40
3821060	GA14		15:40
3821068	GA18	B	15:23
3821069	GA18	B	15:23
3821070	GA18		15:23
3821075	GA22		15:33
3821076	GA22		15:33
3821077	GA22		15:33
3821078	GA22		15:33
3821079	GA22	B	15:33
3821081	GA22		15:34
3821082	GA22		15:34
3821083	GA22	B	15:34
3821084	GA22	B	15:34
3821089	GA14		15:41
3821090	GA18		15:41
3821092	GA18		15:41
3821093	GA18		15:41
3821109	GA18		15:41
3821110	GA18		15:41
3821114	GA18		15:24
3821118	GA18	B	15:24
3821119	GA18		15:24
3821120	GA18		15:24
3821138	GA18	B	15:24
3821140	GA18	B	15:24
3821141	GA18		15:24
3821142	GA18		15:24
3821143	GA18	B	15:24
3821146	GA18		15:24
3821148	GA18	B	15:23
3821149	GA18		15:23
3821150	GA18		15:23
3821151	GA18	B	15:23
3821213	GA18		15:24
3821214	GA18	B	15:24
3821219	GA18		15:14
3821299	GA18		15:18
3821300	GA18		15:18
3821301	GA18		15:18
3821302	GA18		15:18
3821303	GA14		15:42
3821304	GA18	B	15:18
3821306	GA18		15:18
3821307	GA18	B	15:18
3821311	GA14		15:42
3821350	GA18		15:20
3821351	GA18		15:21
3821353	GA18		15:19

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3821369	GA18		15:20
3821375	GA18		15:21
3821378	GA14		15:42
3821386	GA14		15:42
3821395	GA18		15:22
3821400	GA18		15:17
3821402	GA14		15:42
3821410	GA14		15:42
3821414	GA18		15:17
3821418	GA14		15:42
3821422	GA18		15:20
3821424	GA18		15:20
3821425	GA18		15:20
3821430	GA18		15:20
3821436	GA14		15:42
3821438	GA14		15:42
3821439	GA14		15:42
3821441	GA14		15:42
3821444	GA14		15:42
3821445	GA14		15:42
3821451	GA14		15:42
3821469	GA14		15:42
3821470	GA14		15:42
3821472	GA14		15:43
3821473	GA14		15:43
3821474	GA14		15:43
3821475	GA14		15:43
3821476	GA14		15:43
3821477	GA14		15:42
3821485	GA14		15:42
3821490	GA18		15:23
3821491	GA18		15:23
3821493	GA14		15:43
3821501	GA14		15:43
3821519	GA14		15:43
3821527	GA14		15:43
3821535	GA14		15:43
3821536	GA14		15:43
3821537	GA14		15:43
3821538	GA14		15:43
3821540	GA14		15:43
3821543	GA14		15:43
3821550	GA14		15:43
3821551	GA18		15:17
3821552	GA18		15:17
3821553	GA18		15:17
3821554	GA18		15:17
3821555	GA18		15:17
3821556	GA18		15:17
3821557	GA18		15:17
3821558	GA18		15:17
3821559	GA18		15:17
3821560	GA18		15:17
3821568	GA14		15:43
3821575	GA18		15:17
3821576	GA14		15:43
3821584	GA14		15:43
3821586	GA14		15:43
3821590	GA14		15:43
3821600	GA14		15:45
3821601	GA14		15:41
3821602	GA14		15:41
3821603	GA14		15:41
3821605	GA14		15:41
3821606	GA14		15:41
3821607	GA14		15:41
3821608	GA14		15:41
3821609	GA14		15:41
3821610	GA14		15:41
3821612	GA14		15:41
3821613	GA14		15:41
3821615	GA14		15:41
3821617	GA14		15:41
3821618	GA14		15:45
3821619	GA14		15:41
3821620	GA14		15:41
3821621	GA14		15:41
3821622	GA14		15:41
3821623	GA14		15:41
3821624	GA14		15:41
3821626	GA14		15:45
3821634	GA14		15:45
3821642	GA14		15:45
3821682	GA18		15:18
3821683	GA14		15:43
3821690	GA18		15:22
3821715	GA14	B	15:43
3821716	GA18		15:22
3821797	GA18		15:19
3821798	GA18		15:19

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3821799	GA18		15:19
3821800	GA18	B	15:19
3821802	GA18		15:19
3821803	GA18		15:19
3821804	GA18		15:19
3821805	GA18		15:19
3821806	GA18		15:19
3821807	GA18		15:18
3821809	GA18		15:18
3821810	GA18		15:18
3821811	GA18		15:19
3821812	GA18	B	15:21
3821813	GA18		15:21
3821815	GA18		15:19
3821817	GA18		15:19
3821822	GA18	B	15:19
3821823	GA18		15:19
3821828	GA18		15:21
3821907	GA14		15:42
3821949	GA14		15:42
3821964	GA14		15:42
3821968	GA14		15:43
3821998	GA14		15:42
3822004	GA14		15:42
3822152	GA14		15:42
3822186	GA14		15:42
3822228	GA14		15:42
3822301	GA14		15:42
3822459	GA14		15:43
3822483	GA14		15:43
3825346	GA14		15:48
3825353	GA14		15:48
3825361	GA14		15:48
3825379	GA14		15:48
3825381	GA14		15:48
3825384	GA14		15:48
3825387	GA14		15:48
3825388	GA14		15:48
3825389	GA14		15:48
3825390	GA14		15:48
3825391	GA14		15:48
3825393	GA14		15:48
3825398	GA14	B	15:48
3825399	GA14		15:48
3825445	GA14		15:48
3825452	GA14		15:48
3825491	GA14		15:48
3825493	GA14		15:48
3825510	GA14		15:45
3825528	GA14		15:45
3825544	GA14		15:45
3825630	GA14		15:43
3825631	GA14		15:43
3825632	GA14		15:43
3825634	GA14		15:42
3825635	GA14		15:42
3825636	GA14		15:42
3825637	GA14		15:42
3825638	GA14		15:43
3825639	GA14		15:43
3825640	GA14		15:43
3825641	GA14		15:43
3825642	GA14		15:42
3825643	GA14		15:42
3825645	GA14		15:42
3825646	GA14		15:42
3825647	GA14		15:42
3825648	GA14		15:43
3825649	GA14		15:43
3825650	GA14		15:43
3825651	GA14		15:43
3825652	GA14		15:43
3825653	GA14		15:42
3825654	GA14		15:42
3825655	GA14		15:42
3825656	GA14		15:43
3825657	GA14	B	15:43
3825658	GA14		15:43
3825659	GA14		15:43
3825660	GA14		15:42
3825661	GA14		15:42
3825662	GA14		15:42
3825663	GA14		15:42
3825664	GA14		15:42
3825666	GA14		15:43
3825667	GA14		15:43
3825668	GA14		15:42
3825669	GA14		15:42
3825670	GA14		15:42
3825671	GA14		15:42

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3825672	GA14		15:42
3825673	GA14		15:42
3825674	GA14		15:42
3825675	GA14		15:42
3825676	GA14		15:42
3825677	GA14		15:42
3825678	GA14		15:42
3825679	GA14		15:42
3825681	GA14		15:42
3825682	GA14		15:43
3825683	GA14		15:43
3825685	GA14		15:42
3825686	GA14		15:42
3825691	GA14		15:42
3825692	GA14		15:42
3825700	GA14		15:44
3825711	GA14		15:56
3825718	GA14		15:44
3825726	GA14		15:44
3825734	GA14		15:44
3825735	GA14		15:44
3825737	GA14		15:44
3825793	GB30		10:40
3825951	GA16		15:11
3825953	GA16		15:11
3825954	GA16		15:11
3825955	GA16		15:11
3825968	GA14		15:45
3828258	GA14		13:64, 15:55
3828266	GA14		13:64, 15:55
3828641	GA14		15:58
3828642	GA14		15:58
3828643	GA14		15:58
3828668	GA14		15:58
3828837	GA14		15:58
3829109	EA12		3:14
3829110	EA12		3:14
3829119	GA14		15:54
3829120	GA14		15:54
3829129	GA14	B	15:59
3829130	GA14		15:59
3829206	GA14		15:57
3829207	GA14		15:57
3829208	GA14		15:57
3829229	EA12		3:5
3829230	EA12		3:5
3829372	GB10		14:7
3829373	GB10		14:7
3829377	GB10		14:7
3829382	GB10		14:7
3829445	GB10		14:5
3829446	GB10	B	14:5
383			
3832004	GA14	B	15:46
3832006	GA14	B	15:46
3832010	GA14		15:46
3832011	GA14		15:46
3832029	GA14		15:46
3832037	GA14		15:46
3832045	GA14		15:46
3832052	GA14		15:46
3832060	GA14		15:46
3832061	GA14		15:46
3832062	GA14		15:46
3832110	GA14		15:46
3832128	GA14		15:46
3832136	GA14		15:46
3832144	GA14		15:46
3832145	GA14	B	15:46
3832154	GA14		15:46
3832157	GA14	B	15:46
3832171	GA14		15:46
3833316	GA12	B	15:68
3833324	GA12		15:68
3833340	GA12		15:68
3833357	GA12		15:68
3833365	GA12		15:68
3833381	GA12		15:68
3833407	GA12		15:68
3833415	GA12		15:68
3833423	GA12		15:68
3833449	GA12		15:68
3833451	GA12		15:68
3833452	GA12		15:68
3833457	GA12		15:68
3833458	GA12		15:68
3833459	GA12		15:68
3833460	GA12		15:68

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3833464	GA12		15:68
3833465	GA12		15:68
3833466	GA12		15:68
3833467	GA12		15:68
3833468	GA12		15:68
3833481	GA12		15:67
3833482	GA12		15:67
3833483	GA12		15:67
3833484	GA12		15:67
3833485	GA12		15:67
3833568	DH28		15:64
3833569	DH28	B	15:64
3833574	DH28		15:64
3833577	DH28		15:64
3833578	DH28		15:64
3833641	GA26	B	15:61
3833642	GA26		15:61
3833643	GA26		15:61
3833644	GA26		15:61
3833645	GA26		15:61
3833646	GA26		15:61
3833647	GA26		15:61
3833648	GA26	B	15:61
3833664	GA26		15:61
3833666	GA26		15:61
3833668	GA26		15:60
3833670	GA26		15:60
3833671	GA26		15:60
3833674	GA26		15:61
3833675	GA26		15:61
3833682	GA26	B	15:62
3833683	GA26	B	15:62
3833684	GA26	B	15:62
3833685	GA26		15:62
3833687	GA26	B	15:62
3833688	GA26	B	15:62
3833690	GA26	B	15:62
3833825	GA26		15:61
3833826	GA26		15:61
3834871	GA18		15:30
3834879	GA16		15:30
3835600	GA14		15:48
3839244	GB10		14:4
3839245	GB10		14:4
3839246	GB10		14:5
3839247	GB10		14:5
3839248	GB10		14:8
3839249	GB10		14:7
384			
3840030	GA12		15:67
3840048	GA12		15:67
3840055	GA12		15:67
3840065	GA12		15:67
3840080	GA12		15:68
3840081	GA12		15:68
3840082	GA12		15:68
3840083	GA12		15:68
3840084	GA12		15:68
3840085	GA12		15:68
3840097	GA12		15:67
3840121	GA12		15:67
3840147	GA12		15:67
3840170	GA12		15:67
3840204	GA12		15:67
3840212	GA12		15:67
3840220	GA12		15:67
3840238	GA12		15:67
3840246	GA12		15:67
3840287	GA12		15:67
3842166	GB10		14:20
3846905	GA14		15:54
3846906	GA14		15:54
3846907	GA14		15:54
3846908	GA14		15:54
3846909	GA14		15:54
3846910	GA14		15:54
3846911	GA14		15:54
3846912	GA14		15:54
385			
385012	EA12		3:5
385014	EA12		14:16, 3:4
385015	EA12		3:4
385016	EA12		3:4
385017	EA12		3:4
385018	EA12		3:4
385019	EA12		3:4
385020	EA12		3:4
385024	EA16		3:22
385025	EA16		3:22

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
385026	EA16		3:22
385027	EA16		3:22
385030	EA12		3:26
385048	EA50		6:8
385049	EA50		6:9
385052	EA50		6:9
385054	EA50		6:8
385055	EA50		6:8
385056	EA50		6:5
385057	EA50		6:6
385058	EA50		6:10
385066	EA12		1:20
385067	EA12		1:21
385068	EA12		1:20
385070	EA12		2:14
385072	EA12		2:14
385074	EA12		2:14
385077	EA14		2:14
385078	EA12		2:14
385080	EA12		2:14
385082	EA12		2:14
385085	EA12		2:14
385087	EA14		2:14
385088	EA12		2:14
385090	EA14		2:14
385093	EA12		2:14
385094	EA14		2:14
385096	EA14		2:14
385098	EA12		2:15
385100	EA12		2:15
385102	EA12		2:15
385104	EA12		2:15
385106	EA12		2:15
385108	EA12		2:15
385111	EA12		2:15
385113	EA12		1:21
385114	EA12		1:21
385115	EA12		1:21
385117	EA12		3:34
385213	EA12		6:4
385216	EA12		6:4
385218	EA12		6:5
385222	EA12		3:21
385223	EA16		3:21
385224	EA16		3:21
385225	EA16		3:21
385226	EA16		3:21
385227	EA16		3:23
385228	EA16		3:27
385229	EA16		3:23
385230	EA16		3:26
385231	EA12		3:23
385232	EA16		3:27
385233	EA12		6:7
385234	EA12		6:7
385235	EA12		6:5
385236	EA16		6:5
385237	EA12		6:5
385238	EA16		6:5
385244	EA12		6:6
385260	EA12	B	6:6
385261	EA12	B	6:6
385262	EA12	B	6:6
385263	EA12	B	6:6
385264	EA12		6:6
385265	EA12	B	6:6
385266	EA12	B	6:6
385268	EA12		6:5
385270	EA12		6:5
385272	EA12		6:5
385273	EA16		3:3
385275	EA16		3:23
385276	EA16		3:22
385278	EA12		6:7
385284	EA12		3:17
385286	EA12		3:26
385287	EA12		3:16
385291	EA16		3:25
385293	EA16	B	3:25
385294	EA12		3:28
385295	EA12		3:28
385296	EA12		3:28
385300	EA12		3:36
385301	EA12		3:4
385302	EA12		3:4
385411	EA12		3:36
3850001	GA18		15:21
3851103	EA12		3:29
3851104	EA12		3:27
3851106	EA16		3:27

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3851108	EA12		3:29
3851178	EA12		3:29
3851183	EA16		3:25
3851184	EA16		3:25
3851185	EA16		3:27
3851186	EA90		3:30
3851187	EA90		3:30
3851188	EA14		2:30
3851189	EA12		3:14
3851193	EA12		3:29
3851194	EA12		3:27
3851477	EA16		4:17
3851478	EA16		4:17
3851479	EA16		4:17
386			
3860014	EA12		3:29
388			
3889107	GA18		15:18
3889108	GA18		15:18
3889109	GA18		15:18
3889110	GA18	B	15:18
3889111	GA18		15:18
3889112	GA18	B	15:18
3889126	GA18		15:22
389			
3895341	GA18		15:6
3895342	GA18		15:6
3895343	GA18		15:6
3895344	GA18		15:6
3895345	GA18		15:6
3895346	GA18		15:6
3895347	GA18		15:6
3895348	GA18		15:6
3895349	GA18		15:6
3895350	GA18		15:6
3895351	GA18		15:6
3895352	GA18		15:6
3895353	GA18		15:6
3895354	GA18		15:6
3895355	GA18		15:7
3895356	GA18		15:7
390			
3901055	FC10		7:21
3901056	FC10		7:21
3901057	FC10		7:21
397			
3970175	GA24		15:37
3970183	GA24		15:37
3970209	GA24		15:37
3970225	GA24		15:37
3970233	GA24		15:37
3970266	GA24		15:37
3970290	GA24		15:37
3970316	GA24		15:37
3970332	GA24	B	15:37
3970340	GA24		15:37
3970365	GA24		15:37
3970480	GA24		15:37
3970498	GA24		15:37
3970506	GA24		15:37
3970522	GA24		15:37
3970530	GA24		15:37
3970563	GA24		15:37
3970597	GA24		15:37
3970605	GA24		15:37
3970621	GA24		15:37
3970639	GA24		15:37
3970654	GA24		15:37
3971504	GA24		15:35
3971538	GA24		15:34
3971546	GA24	B	15:34
3971553	GA24		15:34
3979900	GA24		15:37
3979911	GA24		15:37
3979912	GA24		15:37
3979913	GA24		15:37
3979914	GA24		15:37
3979915	GA24		15:37
3979916	GA24		15:37
3979917	GA24		15:37
3979918	GA24		15:37
3979919	GA24		15:37
3979920	GA24		15:37
3979921	GA24		15:37
3979923	GA24		15:37
3979924	GA24		15:37
3979925	GA24		15:37
3979926	GA24		15:37
3979927	GA24		15:37

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
3979928	GA24		15:37
3979929	GA24		15:37
3979930	GA24		15:37
3979931	GA24		15:37
3979932	GA24		15:37
3979933	GA24		15:37
3979934	GA24		15:38
3979935	GA24		15:38
3979939	GA24	B	15:38
3979940	GA24		15:38
3979941	GA24		15:38
3979942	GA24		15:38
3979943	GA24		15:38
3979944	GA24		15:38
3979945	GA24		15:38
3979950	GA24		15:38
3979951	GA24		15:38
3979952	GA24		15:38
3979953	GA24		15:38
3979954	GA24		15:38
3979963	GA24		15:34
3979964	GA24		15:34
3979965	GA24		15:34
398			
3981800	GA24		15:39
3981818	GA24		15:39
3981826	GA24		15:39
3981834	GA24		15:39
3981842	GA24		15:39
3981859	GA24		15:39
3981867	GA24		15:39
3981883	GA24		15:39
3981891	GA24	B	15:39
3981982	GA24		15:39
3981990	GA24		15:39
3982006	GA24		15:39
3982014	GA24		15:39
3982022	GA24		15:39
3982030	GA24		15:39
3982048	GA24		15:39
3982055	GA24		15:39
3982063	GA24		15:39
3982071	GA24		15:39
3982212	GA24		15:39
3982220	GA24		15:39
3982238	GA24		15:39
3982246	GA24		15:39
3982253	GA24		15:39
3982261	GA24		15:39
3982279	GA24		15:39
3982490	GA24		15:35
400			
4002402	GA16		15:30
4002406	GA16		15:30
401			
4010062	GA24		15:35
4011706	GA24		15:39
402			
4021016	GB30		14:25
4021017	GB30		14:25
4021020	GB30		15:34
4021321	GB10		14:24
4021322	GB10		14:24
4023313	EA16		14:4
4023511	EA16		14:4
404			
4046938	GB10		14:7
405			
405150	GB10		14:14
4050020	GA10		15:25
4050749	GB10		14:12
4050750	GB10		14:12
4050751	GB10		14:12
4051175	GB10		14:13
4051179	GB10		14:13
4051180	GB10		14:13
4051199	GB10		14:13
4051200	GB10		14:10
4051202	GB10		14:14
4051204	GB10		14:21
4051208	GB20		14:19
4051210	GB10		14:13
4051214	GB10		14:13
4051218	GB20		14:19
4051306	GB10		14:14
4051315	GB10		14:12
4051316	GB10		14:17
4051318	GB10		14:12

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
4051335	GB10		14:14
4051341	GB10		14:15
4051435	GB10		14:15
4051438	GB10		14:15
4051441	GB10		14:15
4051586	GB10		14:12
4051587	GB10		14:12
4054011	GB30		14:13
4054012	GB10		14:13
4054019	GB10		14:13
4054028	GB10		14:12
4054110	GB10		14:12
4054111	GB10		14:12
4054112	GB10	B	14:12
4054115	GB10		14:14
4054116	GB10		14:14
4054120	GB10		14:12
4054402	GB10		14:19
4054403	GB10		14:19
4054404	GB10		14:19
4054405	GB10		14:19
4054416	GB10		14:19
4054417	GB10		14:19
4054419	GB10		14:19
4054420	GB10		14:19
4054421	GB10		14:19
4054793	GB10		14:7
409			
4095065	GB10		14:11
4095067	GB10		14:13
4095507	GB10		14:10
412			
4125696	GA18		15:14
4125700	GA18		15:17
4125701	GA18		15:17
4125702	GA18		15:17
4125703	GA18		15:17
4125724	GA18		15:14, 15:50
4125729	GA18		15:28
4125755	GA18		15:20
4125757	GA18		15:22
4125758	GA18	B	15:22
4125759	GA18		15:22
4125760	GA18		15:20
4125761	GA18		15:20
4125762	GA18		15:19
4125764	GA18		15:20
4125766	GA18		15:14
4125767	GA18		15:14
4125768	GA18		15:14
4125775	GA18		15:14
4125776	GA18		15:22
4125784	GA18		15:19
4125797	GA18		15:17
443			
4436005	GA18		15:18
4436235	GA18		15:23
444			
4443517	GA14		15:50
4443518	GA14		15:50
4443519	GA14		15:50
4443520	GA14		15:50
4443521	GA14		15:50
4443522	GA14		15:50
4443524	GA14		15:50
4443525	GA14		15:50
4443526	GA14		15:50
4443528	GA14		15:50
4443529	GA14		15:50
4443530	GA14		15:50
4443531	GA14		15:50
4443532	GA14		15:50
4443533	GA14		15:50
4443534	GA14		15:50
4443535	GA14		15:50
4443536	GA14		15:50
4443537	GA14		15:50
4443538	GA14		15:50
4443539	GA14		15:50
4443540	GA14		15:50
4443541	GA14		15:50
4443542	GA14		15:50
4443543	GA14		15:50
4443544	GA14		15:50
4443545	GA14		15:50
4443546	GA14		15:50
4443547	GA14		15:50
4443548	GA14		15:50
4443549	GA14		15:51
4443550	GA14		15:51
4443551	GA14		15:51
4443552	GA14		15:51
4443748	GA14	B	15:50
4443749	GA14	B	15:50
4443758	GA14		15:50
4443759	GA14		15:50
4443760	GA14		15:50
4443765	GA14		15:50
4443769	GA14		15:50
533			
5338266	FA34		13:97
5338267	FA34	B	13:97
5338268	FA34		13:97
5338270	FA34		13:97
5338271	FA34	B	13:97
564			
5641295	FJ40		14:3
500			
500135	FA10		13:13
500137	FA10		13:13
500138	FA10		13:13
500139	FA10		13:13
500141	FA10		13:13
572			
572096	FE20		11:15
572097	FE20		11:15
572098	FE20		11:15
572100	FE20		11:14
572101	FE20		11:14
572102	FE20		11:14
572105	FE20		11:13
572106	FE20		11:13
572107	FE20		11:13
572108	FE20		11:13
572109	FE20		11:13
572110	FE20		11:13
572111	FE20		11:13
572112	FE20		11:13
572113	FE20		11:13
572116	FE20		11:13
572117	FE20		11:13
572118	FE20		11:13
572123	FE20		11:14
572128	FE20		11:13
572129	FE20		11:13
572130	FE20		11:13
572131	FE20		11:13
572132	FE20		11:13
572133	FE20		11:13
572137	FE20		11:14
572138	FE20		11:14
572139	FE20		11:14
572142	FE20		11:14
572143	FE20		11:14
572144	FE20		11:14
572147	FE20		11:14
572148	FE20		11:14
572149	FE20		11:14
572152	FE20		11:14
572153	FE20		11:14
572154	FE20		11:14
572155	FE20		11:14
572156	FE20		11:14
572157	FE20		11:14
572160	FE20		11:14
572161	FE20		11:14
572162	FE20		11:14
572165	FE20		11:14
572166	FE20		11:14
572167	FE20		11:14
572170	FE20		11:14
572171	FE20		11:14
572172	FE20		11:14
572173	FE20		11:14
572174	FE20		11:14
572180	FE20		11:5
572181	FE20	B	11:5
572182	FE20		11:5
572183	FE20	B	11:5
572184	FE20		11:5
572185	FE20	B	11:5
572192	FE20		11:11
572193	FE20		11:11
572194	FE20		11:11
597			
597870	GA20		15:12
597871	GA20		15:12
597872	GA20		15:12
597873	GA20		15:12
597874	GA20		15:12
597875	GA20		15:12
597876	GA20		15:13
597877	GA20		15:13
597878	GA20		15:13
597890	GA20		15:12
602			
602220	CA50		10:3
602222	CA50		10:3
602223	CA50		10:3
602231	CA50		10:3
602232	CA50		10:3
602233	CA50		10:3
602234	CA50		10:3
602236	CA50		10:3
602237	CA50		10:3
602240	CA50		10:3
602244	CA50		10:4
631			
631160	CA44		10:5
635			
635101	CA50		10:4
635102	CA50		10:4
635103	CA50		10:4
635131	CA50		10:4
635132	CA50		10:4
635133	CA50		10:4
635134	CA50		10:4
635135	CA50		10:4
635141	CA50		10:4
635142	CA50		10:4
635143	CA50		10:4
635144	CA50		10:4
635150	CA50		10:5
635200	CA50		10:3
635202	CA50		10:3
635206	CA50		10:4
635212	CA50		10:3
635214	CA50		10:5
635216	CA50		10:5
635218	CA50		10:6
635220	CA50		10:5
635222	CA50		10:5
635224	CA50		10:3
701			
701060	GA14		15:53
701084	GA14	B	15:53
701090	GA14		15:53
701091	GA14		15:53
701092	GA14		15:53
701093	GA14		15:53
701094	GA14		15:53
701095	GA14		15:53
702			
702000	GA14		15:53
702002	GA14		15:53
702004	GA14		15:53
702006	GA14		15:53
702008	GA14		15:53
702010	GA14		15:53
702011	GA14		15:57
702012	GA14		15:57
702013	GA14		15:57
702015	GA14		15:54
702016	GA14		15:54
702021	GA14		15:54
702022	GA14		15:54
702023	GA14		15:54
702024	GA14		15:54
702026	GA14		15:54
702029	GA14		15:55
702030	GA14		15:55
702032	GA14		15:55
702033	GA14		15:55
702034	GA14		15:55
702035	GA14		15:56
702037	GA14	B	15:58
702038	GA14	B	15:58
702039	GA14		15:58
702040	GA14		15:60
702068	GA14		15:60
702072	GA14		15:57
702073	GA14		15:57
702074	GA14		15:57
702075	GA14		15:57
702076	GA14		15:57
702077	GA14		15:57
702078	GA14		15:57
702080	GA14		15:57
702081	GA14		15:57
702082	GA14		15:57
702088	GA14		15:52
702089	GA14		15:52
702090	GA14		15:52
702091	GA14	B	15:52
702096	GA14		15:55
702097	GA14		15:55
702098	GA14		15:55
702112	GA14		15:49
702113	GA14		15:49
702114	GA14		15:49
702115	GA14		15:49
702116	GA14		15:49
702126	GA14		15:52
702127	GA14		15:52
702128	GA14		15:52
702129	GA14		15:52
702130	GA14		15:52
702131	GA14	B	15:52
702132	GA14		15:52
702146	GA14		15:51
702147	GA14		15:51
702148	GA14		15:51
702149	GA14		15:51
702150	GA14		15:51
702151	GA14		15:51
702152	GA14		15:51
702153	GA14		15:51
702154	GA14		15:51
702155	GA14		15:51
702156	GA14		15:51
702157	GA14		15:51
702158	GA14		15:51
702159	GA14		15:51
702160	GA14		15:51
702161	GA14	B	15:51
702162	GA14		15:51
702163	GA14		15:51
702164	GA14		15:51
702165	GA14		15:51
702167	GA14		15:51
702168	GA14		15:51
702169	GA14		15:51
702170	GA14		15:51
702171	GA14		15:51
702172	GA14		15:51
702173	GA14		15:51
702174	GA14		15:51
702175	GA14		15:51
702176	GA14		15:51
702177	GA14		15:51
702178	GA14		15:51
702180	GA14		15:51
702181	GA14		15:51
702182	GA14		15:51
702183	GA14		15:51
702184	GA14		15:51
702187	GA14		15:52
702188	GA14		15:52
702189	GA14		15:52
702190	GA14		15:52
702191	GA14		15:52
702225	GA14		15:56
702226	GA14		15:56
702227	GA14	B	15:56
702228	GA14		15:56
702229	GA14		15:56
702230	GA14	B	15:56
702248	GA14		15:59
702257	GA14		15:59
702258	GA14		15:59
702260	GA14		15:59
702261	GA14		15:59
702262	GA14		15:59
702264	GA14	B	15:56
702265	GA14		15:56
702266	GA14	B	15:56
702268	GA14		15:56
702269	GA14		15:56
702276	GA14		15:53
702296	GA14		15:59
702304	GA14		15:55
702330	GA14		15:56
702332	GA14		15:56
702351	GA14		15:50
702354	GA14	B	15:50
702356	GA14		15:50
702357	GA14		15:50
702358	GA14		15:50
702359	GA14		15:50
702360	GA14		15:50
702362	GA14		15:50
702363	GA14		15:50
702364	GA14		15:50
702376	GA14		15:54
702377	GA14		15:54
702378	GA14		15:54
702445	GA14	B	15:57
702446	GA14		15:57
702447	GA14		15:57
702448	GA14		15:57
702500	GA14		15:52
702501	GA14		15:52
702502	GA14	B	15:52
702503	GA14		15:52
702504	GA14		15:52
702505	GA14	B	15:52
702506	GA14	B	15:52
702507	GA14	B	15:52
702508	GA14	B	15:52
702509	GA14		15:52
702510	GA14	B	15:52
702511	GA14	B	15:52
702513	GA14		15:52
702514	GA14	B	15:52
702515	GA14	B	15:52
702516	GA14		15:52
702517	GA14	B	15:52
702518	GA14	B	15:52
702519	GA14		15:52
702520	GA14	B	15:52
702521	GA14		15:52
702522	GA14		15:52
702524	GA14		15:52
702525	GA14		15:52
702526	GA14	B	15:52
702527	GA14	B	15:52
702528	GA14	B	15:52
702530	GA14	B	15:52
702551	GA14	B	15:57
702552	GA14	B	15:57
702553	GA14		15:57
702555	GA14		15:54
702556	GA14		15:54
702601	GA14		15:58
702602	GA14		15:58
702603	GA14		15:58
702604	GA14		15:58
702605	GA14		15:58
702606	GA14		15:58
720			
720090	GA14		15:46
720092	GA14		15:46
720094	GA14		15:46
720096	GA14		15:46
720098	GA14		15:46
720100	GA14		15:46
720102	GA14		15:46
720104	GA14		15:46
720106	GA14		15:46
720108	GA14		15:47
720110	GA14		15:47
720112	GA14		15:47
720114	GA14		15:47
720116	GA14		15:47
720118	GA14		15:47
720120	GA14		15:47
720122	GA14		15:47
720124	GA14		15:47
720126	GA14		15:47
720128	GA14		15:47
720130	GA14		15:47
720132	GA14		15:47
720134	GA14		15:47
720136	GA14		15:47
720500	GA14		15:45
720520	GA14		15:46
720521	GA14		15:46
720522	GA14		15:46
720523	GA14		15:46
720524	GA14		15:46
720525	GA14		15:46
720526	GA14		15:46
720527	GA14		15:46
720528	GA14		15:46
720900	GA14		15:51
720903	GA14		15:51

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
720904	GA14		15:51
720905	GA14		15:51
720910	GA14	B	15:59
720911	GA14		15:59
720912	GA14	B	15:59
720913	GA14		15:59
720930	GA14		15:54
720931	GA14		15:54
720932	GA14		15:55
720933	GA14		15:55
720934	GA14		15:55
720935	GA14		15:55
720936	GA14		15:55
720937	GA14		15:55
720940	GA14		15:41
720942	GA14		15:52
720944	GA14		15:52
720946	GA14	B	15:52
720948	GA14	B	15:52
720950	GA14	B	15:52
720952	GA14	B	15:52
720954	GA14	B	15:52
720956	GA14	B	15:52
720960	GA14		14:22
720961	GA14		14:22
720962	GA14		15:53
720964	GA14		15:53
720966	GA14		15:53
720968	GA14	B	15:53
720970	GA14		15:53
720972	GA14		15:53
720974	GA14		15:53
720978	GA14	B	15:53
720980	GA14		15:58
720982	GA14		15:58
720984	GA14	B	15:58
724			
724022	GA24		15:39
724024	GA24		15:39
724030	GA24		15:38
724042	GA24		15:38
724044	GA24	B	15:38
724046	GA24		15:38
724048	GA24		15:38
724050	GA24		15:38
724052	GA24		15:38
724056	GA24	B	15:38
724220	GA24	B	15:38
724222	GA24	B	15:38
724224	GA24		15:38
724226	GA24		15:38
724510	GA24		15:35
724511	GA24		15:35
724512	GA24		15:35
724513	GA24		15:35
724514	GA24		15:35
724515	GA24		15:35
724516	GA24		15:36
724517	GA24		15:36
724518	GA24		15:36
724519	GA24		15:36
724520	GA24		15:36
724521	GA24		15:36
724522	GA24		15:36
724523	GA24		15:36
724524	GA24		15:36
724525	GA24		15:36
724526	GA24		15:36
724527	GA24		15:36
724528	GA24		15:36
724529	GA24		15:36
724530	GA24		15:36
724531	GA24		15:36
724532	GA24		15:36
724533	GA24		15:36
724534	GA24		15:36
724535	GA24		15:36
724536	GA24		15:36
724537	GA24	B	15:36
724538	GA24		15:36
724539	GA24	B	15:36
724540	GA24		15:36
724541	GA24		15:36
724543	GA24		15:36
724544	GA24	B	15:36
724548	GA24		15:37
724549	GA24		15:37
724550	GA24		15:37
724551	GA24		15:37
724552	GA24		15:37
724553	GA24		15:37
724557	GA24		15:37
724558	GA24		15:37
724559	GA24		15:37
724560	GA24		15:37
724561	GA24		15:37
724567	GA24		15:37
724568	GA24		15:37
724569	GA24		15:37
724570	GA24		15:37
728			
728010	EA12		14:16
728152	GB10		14:13
728154	GB10		14:14
728220	GB20		14:10
728221	GB20		14:10
728222	GB20		14:10
728223	GB20		14:10
728224	GB20		14:10
728225	GB20		14:10
728226	GB20		14:10
728227	GB20		14:10
730			
730200	EA16		
4:14730201	EA16		4:14
733			
733704	FB30		10:29
834			
834042	FC14		12:7
8346010	CD20		14:16
874			
8740108	GB10		15:58
8740111	GB10		15:58
8740115	GB10		15:58
8740116	GB10		15:58
875			
8751514	CA80		11:3
8751515	CA80		11:3
8757978	CA80		11:4
8758086	CA80		11:4
8758155	CA80		11:4
8758167	CA80		11:4
8758326	CA80		11:3
8758335	CA80		11:4
8758475	CA80		11:3
8758476	CA80		11:3
8758477	CA80		11:3
8758481	CA80		11:3
8758533	CA80		11:3
876			
8760348	CA80		11:4
8760392	CA80		11:4
8760523	CA80		11:4
8769999	GA14		15:49
877			
8770000	GA14		15:49
8770001	GA14		15:49
8770002	GA14		15:49
8770003	GA14		15:49
8770004	GA14		15:49
8770006	GA14		15:49
8770007	GA14		15:49
8770008	GA14		15:49
8770009	GA14		15:49
8770010	GA14		15:49
8770011	GA14		15:49
8770012	GA14		15:49
8770013	GA14		15:49
8770014	GA14		15:49
8770015	GA14		15:49
8770022	GA14		15:49
8770024	GA14		15:49
8770025	GA14		15:49
8770032	GA14		15:49
8770056	GA14		15:49
8770057	GA14		15:49
8770058	GA14		15:49
8770603	GA14		15:49
8770604	GA14		15:49
8770605	GA14		15:49
892			
8920316	EA12		12:24
8920318	EA12		12:24
8920324	EA12		12:24
8920332	EA12		12:24
901			
901101	EA16		3:3
901356	EA16		4:7
901357	EA16		4:7
901358	EA16		4:7
901361	EA14		2:16
901362	EA14		2:16
901363	EA14		2:17
902			
90202	FJ90	B	10:34
90204	FJ90		10:34
90206	FJ90	B	10:34
90208	FJ90		10:34
90210	FJ90	B	10:34
90212	FJ50	B	10:34
90214	FJ90		10:34
90216	FJ50	B	10:34
90218	FJ90		10:34
90220	FJ90		10:34
90222	FJ90	B	10:34
90226	FJ90	B	10:34
90230	FJ90	B	10:34
90234	FJ90	B	10:34
90238	FJ50	B	10:34
90242	FJ50	B	10:34
902003	GA14		15:46
902005	GA14		15:47
902452	GA14		15:48
902453	GA14		15:48
902455	GA14		15:48
902457	GA14		15:48
902458	GA14		15:48
902460	GA14		15:48
902462	GA14		15:48
902463	GA14		15:48
902464	GA14		15:48
902465	GA14		15:48
902466	GA14		15:48
902467	GA14		15:48
902471	GA14		15:48
902473	GA14		15:49
902481	GA14	B	15:49
902482	GA14		15:49
902483	GA14		15:49
903			
90346	FJ90		10:34
90348	FJ90		10:34
90350	FJ90		10:34
90352	FJ90		10:34
90354	FJ90	B	10:34
90356	FJ90		10:34
90358	FJ90	B	10:34
90360	FJ90	B	10:34
90362	FJ90		10:34
90364	FJ90	B	10:34
90366	FJ90		10:34
90370	FJ90		10:34
90374	FJ90		10:34
90378	FJ90		10:34
90382	FJ50		10:34
90386	FJ50		10:34
905			
905027	GA14		15:43
905118	GA14		15:41
905119	GA14		15:41
905121	GA14		15:40
905122	GA14		15:40
905123	GA14		15:40
905124	GA14		15:40
905125	GA14		15:40
905131	GA14		15:40
905133	GA14		15:40
905134	GA14		15:40
905135	GA14		15:40
905136	GA14		15:40
9050101	EA16		4:9
9050102	EA16		4:9
9050187	EA50		6:9
9050188	EA50		6:9
9050189	EA50		6:8
9050191	EA50		6:9
9050192	EA50		9:10
906			
90634	FJ90		10:34
90636	FJ90	B	10:34
90638	FJ90	B	10:34
90640	FJ90	B	10:34
90642	FJ90	B	10:34
90644	FJ90	B	10:34
90646	FJ90		10:34
90648	FJ90		10:34
90650	FJ90		10:34
90652	FJ90		10:34
90654	FJ90		10:34
90658	FJ90		10:34
90662	FJ50		10:34
90666	FJ90		10:34
90670	FJ50	B	10:34
90674	FJ50		10:34
907			
90776	FJ50		10:36
90779	FJ90		10:36
90781	FJ90		10:34
90783	FJ50		10:38
90784	FJ90		10:33
90787	FJ90		10:35
90788	FJ50		10:33
90790	FJ90		10:37
90793	FJ90		10:33
90794	FJ90		10:33
90796	FJ50		10:33
90799	FJ90		10:39
908			
90801	FJ50		10:39
90802	FJ90		10:38
90803	FJ90		10:38
90805	FJ90	B	10:38
90810	FJ90	B	10:38
90811	FJ90	B	10:38
90813	FJ90		10:35
90814	FJ50		10:39
90815	FJ90		10:38
90816	FJ90		10:38
90818	FJ90		10:38
90820	FJ90		10:38
90821	FJ90	B	10:38
90822	FJ90		10:38
90823	FJ90		10:38
90824	FJ90	B	10:38
90825	FJ90		10:38
90826	FJ90		10:38
90829	FJ90		10:38
90830	FJ90	B	10:38
90831	FJ90		10:35
90833	FJ90		10:36
90834	FJ50	B	10:36
90838	FJ90		10:36
90840	FJ90		10:36
90841	FJ90		10:35
90842	FJ90		10:35
90843	FJ90		10:36
90844	FJ90		10:36
90850	FJ90		10:35
908062	EA12		3:30
908110	GA20		15:47
908342	EA12		3:30
908351	EA12		3:31
908354	EA12		3:31
908355	EA12		3:31
908356	EA12		3:31
908357	EA12		3:31
908358	EA12		3:31
908359	EA12		3:31
908365	EA12	B	3:31
908367	EA12		3:31
908390	EA12		3:31
9081000	GA20		15:59
9081013	GA20		15:59
9081015	GA20		15:59
9081020	GA20		15:59
9081023	GA20		15:47
909			
909012	FC10		12:19
909013	FC10		12:19
909018	FC10		12:25
909028	FC10		12:23
909102	FC20		12:17
909104	FC20		12:16
909106	FC20		12:16
909107	FC20		12:18
909130	FC20		12:16
909135	FC34		12:14
909138	GB20		14:21
909139	GB20		14:21
909140	FC20		12:18
909141	FC20		12:17
909165	GB20		14:20
909167	FC20		14:3
909175	FC20		12:16
909180	FC20		12:15
909183	FC20		12:16
909184	FC20		12:16
909186	FC34		12:13
909187	FC34		12:13
909191	FC34		12:14
909196	FC20		12:12
909197	FC34		12:14
909199	FC34		12:13
909207	FC20		12:13
909215	FC20		12:16
909216	FC20		12:16
909218	FC20		12:16
909220	FC20		12:17
909230	FC34		12:14
909237	FC34		12:13
909238	FC34		12:13
909245	FC10		12:21
909246	FC10		12:21
909265	FC20		12:15
909288	FC20		12:18
909380	FC20		12:17
909430	FF10		12:27
909431	FF10		12:27
909501	FC14		12:6
909502	FC14		12:6
909503	FC14		4:25
909506	FC14		12:7
909528	FC20		12:27
909570	FC14		12:7
909572	FC10		12:7
909581	FC14		12:6
909590	FC14		12:6
909591	FC14		12:6
909592	FC14		12:6
909593	FC14		12:7
909600	FC10		4:25
909614	FC10		12:22
909618	FC10	B	12:23
909619	FC10		12:23
909623	FC10		12:23
909653	FC10		14:3
909701	FB30		10:6
909703	FB30		10:6
909780	FC10		12:3
909807	FF30		12:5
909809	FF30		12:5
909810	FF10		5:14
909812	FF10		5:15
909817	FF10	B	5:12
909819	FF10		5:12
909821	FC10		12:26
909823	FC10		12:26
909827	FC10		12:27
909828	FC10		12:27
909831	FC10		12:27
909832	FC10		12:27
909833	FC10		12:27
909834	FC10		12:27
909835	FC10		12:27
909840	FF10		5:14
909841	FF10		5:15
909842	FF10		5:14
909843	FF10		5:14
909930	FH20		14:27
909931	FH20		14:27
909937	FH20		14:26
909949	FH20		14:26
909953	FH20		14:27
909957	FH10		14:26
909983	FH20		14:27
909985	FH20		14:27
909987	FH20		14:27
909988	FH20		14:27
909990	FH20		14:25
909991	FH20	B	14:25
909992	FH20		14:25
909993	FH20		14:26
909995	FH20		14:26
909996	FH20		14:26
909997	FH20		14:26
910			
910077	FB30		10:11
910078	FB30	B	10:11
910080	FB30	B	10:11
910081	FB30		10:11
910082	FB30		10:11
910083	FB30		10:11
910154	FB30		10:29
910156	FB30		10:29
910157	FB30		10:29

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
910160	FB30		10:16
910163	FB30		10:15
910165	FB30		10:14,
10:16			
910169	FB30		10:15
910170	FB30	B	10:16
910172	FB30		10:26
910173	FB30		10:26
910174	FB30		10:16
910190	FB30		10:13
910191	FB30		10:12
910195	FB30		10:12
910202	FB30		10:13
910208	FB30		10:12
910212	FB30		10:12
910213	FB30		10:12
910215	FB30		10:12
910224	FB30		10:12
910257	FB30		10:16
910298	FB30		10:14
910303	FB30		10:16
910310	FB30		10:25
910358	FB30	B	10:10
910359	FB30	B	10:10
910360	FB30		10:10
910361	FB30		10:9
910362	FB30		10:9
910365	FB30		10:9
910401	FB30		10:8
910402	FB30		10:8
910403	FB30		10:8
910407	FB30		10:7
910408	FB30		10:7
910412	FB30		10:8
910422	FB30	B	10:8
910423	FB30		10:8
910425	FB30		10:7
910433	FB30		10:7
910440	FB30		10:8
910444	FB30		10:10
910445	FB30		10:10
910462	FB30		10:30
910485	FH20		10:30
910486	FB30		10:30
910491	FB30		10:30
910492	FB30		10:30
910550	FF10		10:30
910551	FB30		10:30
910661	FB30		10:29
910662	FB30		10:14
910720	FB30		10:11
910726	FB30	B	10:11
910728	FB30	B	10:11
910764	FB30	B	10:19
910766	FB30		10:19
910768	FB30	B	10:19
910784	FB30		10:17
910802	FB30		10:29
910834	FA36		13:95
910838	FA36		13:95
910854	FA36		13:96
910888	FA36		13:94
910944	FA36		13:95
910961	FA36		13:94
910972	FA36		13:95
910974	FA36		13:95
910996	FA36		13:95
910998	FA36		13:95
9100050	GA14		15:44
9100051	GA14		15:44
9100060	FJ40		14:3
9100062	FJ40		14:3
9100083	GA14		15:42
9100085	GA14		15:42
9100088	GA14		15:43
9100089	GA14		15:43
9100095	GA14		15:43
9100098	GA14		15:43
9100103	GA14		15:43
9100124	GA14		15:43
9100128	GA16		15:10
9100156	GA16		15:11
9100157	GA16		15:11
9100158	GA16		15:11
9100159	GA16		15:11
9100183	GA14		15:48
9100200	GA14		15:44
9100222	GA14		15:47
9100224	GA14		15:47
9100226	GA14		15:47

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9100228	GA14		15:47
9100230	GA14		15:47
9100570	GA14	B	15:42
9100578	GA14		15:43
9100580	GA14		15:43
9100680	GA16		15:9
9100681	GA16		15:9
9100682	GA16		15:9
9100688	GA14		15:47
9100690	GA14		15:47
9100691	GA14		15:47
9100692	GA14		15:47
9100694	GA14		15:47
9100695	GA14		15:47
9100696	GA14		15:47
9100698	GA14		15:47
9100738	GA14		15:41
9100760	GA14		15:45
9100761	GA14		15:45
9100813	GA14		15:41
9100828	GA14		15:43
9100832	GA14		15:43
9100834	GA14		15:43
9101907	GB30		14:5
9102610	EA50		14:12
9106141	EA50		6:5
911			
911010	FB30		10:19
911018	FB30		10:20
911019	FB30		10:20
911022	FB30		10:18
911026	FB30		10:18
911039	FB30		10:25
911040	FB30		10:21
911043	FB30		10:20
911044	FB30		10:21
911048	FB30		10:29
911060	FB30		10:18
911063	FB30	B	10:18
911072	FB30		10:7
911077	FB30		10:6
911110	FB30	B	10:20
911146	FB30		10:17
911191	FB30	B	10:19
911192	FB30		10:19
911196	FB30		10:21
911210	FB30		10:19
911211	FB30		10:19
911212	FB30		10:19
911213	FB30		10:19
911214	FB30		10:19
911252	FB30		10:24
911258	FB30		10:24
911263	FB30		10:24
911275	FB30		10:25
911301	FB30		10:9
911311	FB30		10:10
911559	FB40		10:23
911560	FB40		10:23
911563	FB40		10:23
911564	FC30	B	10:23
911565	FB40		10:23
911567	FB40	B	10:23
911568	FB40	B	10:23
911574	FB40		10:23
911575	FB40		10:23
911580	FB30		10:22
911581	FB40		10:21
911582	FB40		10:21
911585	FB40		10:21
911590	FB40		10:21
911591	FB30		10:21
911592	FB40		10:21
911593	FB40		10:21
911594	FB40		10:21
911595	FB40		10:21
911602	FB30		10:20
911603	FB30		10:20
911604	FB30		10:20
911605	FB30		11:11
911618	FB30		10:20
911624	FB30		10:11
911625	FB30		10:26
911628	FB30		11:11
911629	FB30		11:11
911630	FB30		11:11
911633	FB30		10:15,
10:17			
911650	FB30		10:13
911658	FB30		10:10

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
911662	FB30		11:16
911665	FB30		11:16
911672	FB30		11:16
911673	FB30		10:18
911674	FB30		10:18
911677	FB30		10:31
911679	FB30		10:31
911680	FB30		10:23
911681	FB30		10:31
911688	FB30		10:7
911689	FB30		10:29
911693	FB30		10:19
911694	FB30		10:19
911695	FB30		10:25
911697	FB30		10:9
911698	FB30		10:24
911699	FB30		10:24
911704	FB30		10:23
911705	FB30		10:31
911706	FB30		10:31
911708	FB30		10:16
911711	FB30		10:17
911712	FB30		10:18
911714	FB30		10:11
911720	FB30		10:10
911735	FB30		10:28
911736	FB30		10:19
911741	FB30		10:22
911745	FB30		10:23
911746	FB30		10:6
911747	FB30		10:6
911748	FB30		10:6
911749	FB30		10:31
911755	FB30		10:3
911756	FB30		10:30
911773	FB30		10:30
911776	FB30		10:30
911780	FB30		10:23
911786	FB30		10:9
911790	FB30		10:22
911796	FB30		10:22
911797	FB30		10:25
911798	FB30		10:24
911804	FB30		10:26
911805	FB30		10:26
911807	FB30		10:25
911808	FB30		10:24
911809	FB30		10:24
911812	FB30	B	10:20
911814	FB30		10:20
911815	FB30		10:17
911816	FB30		10:18
911819	FB30		10:17
911820	FB30		10:18
911821	FB30		10:18
911823	FB30		10:18
911824	FB30		10:20
911827	FB30		10:7
911828	FB30		10:21
911832	FB30		10:21
911833	FB40		10:21
911834	FB30		11:12
911835	FB30		10:21
911836	FB30		10:21
911837	FB40		10:21
911839	FB30		10:21
911840	FB30		10:21
911841	FB30		10:21
911846	FB30		10:21
911847	FB30		10:14
911850	FB30		10:26
911851	FB30		10:26
911852	FB30		10:10
911853	FB30	B	10:10
911856	FB30		10:7
911857	FB30		10:7
911863	FB30		10:10
911864	FB30		10:20
911868	FB30		10:9
911869	FB30	B	10:9
911872	FB30		10:25
911874	FB30		10:9
911877	FB30		10:20
911878	FB30		10:20
911879	FB30		10:9
911882	FB30		10:14
911891	FB30		10:14
911899	FB30		10:15
911901	FB30		10:13
911903	FB30		10:15,

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
10:17			
911905	FB30		10:13
911910	FB30		10:17
911938	FB30		10:27
912			
912004	FE10		11:15
912006	FE10		11:12
912007	FE10		11:12
912013	FE10		11:12
912015	FE10		11:15
912016	FE10		11:15
912020	FE10		11:15
912021	FE10		11:15
912034	FE10		11:16
912047	FB30		11:16
912048	FB30		11:16
912142	CA50		11:15
912171	FB30		11:12
912172	FB30		11:12
912173	FB30		11:12
912175	FB30		11:12
912176	FB30		11:12
912190	FB30	B	11:12
912191	FB30	B	11:12
912192	FB30		11:13
912193	FB30		11:13
912198	FB30		11:12
912216	FB30		11:12
912300	FB30		10:5
912301	FB30		10:5
912302	FB30		10:5
912440	FC32		12:29
912462	FC30		12:28
912464	FC30		12:28
912469	FC30		12:29
912474	FC30		12:28
912476	FC30	B	12:29
912478	FC30		12:29
912482	FC30		12:29
912486	FC32		12:29
912503	FC32		12:31
912505	FC32		12:31
912507	FC32		12:31
912508	FC20		12:12
912512	FC30		12:28
912514	FC32		12:14
912516	FC32		12:14
912517	FC32		12:14
912518	FC32		12:13
912520	FC32		12:14
912522	FC30		12:29
912524	FC30		12:29
912526	FC32		12:31
912528	FC32		12:31
912529	FC32		12:31
912530	FC32		12:31
912534	FC32		12:30
912536	FC32		12:30
912538	FC32		12:30
912544	FC32		12:32
912550	FC30		12:30
912551	FC30		12:30
912552	FC30		12:30
912553	FC32		12:27
912557	FC20		12:14
912558	FC30		12:30
912559	FC32		12:31
912560	FC30		12:31
914			
914039	FF10		7:13
914040	FF10		7:13
914050	FF10		7:13
914117	FF10		7:12
914146	FF10		10:23
914147	FF10		10:23
914148	FF10		7:11
914149	FF10		7:11
914152	FF12		7:9
914161	FC10		7:18
914164	FC10		7:18
914165	FF30		7:23
914170	FC10	B	7:22
914172	FC10		7:22
914175	FJ10		14:11
914176	FF30		7:19
914177	FF30		7:19
914178	FC10		7:22
914179	FC10		7:22
914184	FF12		7:9
914185	FF12		7:22

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
914191	FF12		7:9
914192	FF12		7:9
914193	FF12		7:22
914195	FF12		7:9
914199	EA82		9:16
914240	FC30		12:13
914241	FC30		12:13
914242	FC30		12:13
914243	FC30		12:13
914270	FC10		7:10
914304	FF10		7:15
914308	FF10		4:14
914310	FF10		7:16
914314	FF10		7:12
914326	FF10		7:16
914336	FF10		7:15
914388	FF30		7:21
914414	FF30		7:20
914416	FF30		7:20
914430	FF30		7:20
914432	FF30		7:20
914440	FF30		7:18
914442	FF30		7:18
914445	FF30		7:19
9144330	DA26		15:63
9144334	DA26		15:63
9144335	DA26		15:63
9144336	DA26		15:63
9144337	DA26		15:63
9144338	DA26		15:63
9144340	DA26		15:63
9144341	DA26		15:63
9144342	DA26		15:63
9144343	DA26		15:63
9144344	DA26		15:63
9144345	DA26		15:63
9144346	DA26		15:63
9144347	DA26		15:63
9144348	DA26		15:63
9144349	DA26		15:63
9144350	DA26		15:63
9144351	DA26		15:63
915			
915059	EA80		9:6
915060	EA80		9:6
915061	EA80		9:6
915062	EA80		9:11
915063	EA80		9:11
915064	EA80		9:11
915095	EA80	B	9:8
915112	EA80		9:8
915113	EA80		9:8
915114	EA80		9:8
915199	EA82		9:18
915201	EA82		9:18
915202	EA82		9:18
915203	EA82		9:18
915204	EA82		9:18
915205	EA82		9:18
915206	EA82		9:19
915207	EA82		9:19
915208	EA82		9:19
915212	EA82		9:19
915217	EA82		9:20
915219	EA82		9:19
915220	EA82		9:18
915222	EA82		9:18
915225	EA82		9:19
915236	EA82		9:18
915241	EA82		9:19
915242	EA82		9:19
915309	EA80	B	9:8
915310	EA80		9:8
915311	EA80		9:8
915312	EA80		9:11
915313	EA80		9:11
915317	EA80		9:8
915318	EA80		9:8
915319	EA80		9:8
915320	EA80		9:7
915321	EA80		9:7
915322	EA80		9:5
915330	EA80		9:5
915331	EA80		9:5
915332	EA80		9:5
915338	EA80		9:4
915339	EA80		9:4
915340	EA80		9:4
915411	EA80		9:3
915412	EA80		9:3

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
915413	EA80		9:3
915415	EA80		9:3
915416	EA80		9:3
915417	EA80	B	9:3
915419	EA80		9:3
915420	EA80		9:3
915421	EA80	B	9:3
915422	EA80		9:3
915423	EA80	B	9:3
915424	EA80		9:3
915425	EA80		9:3
915426	EA80		9:3
915427	EA80		9:3
915428	EA80		9:3
915429	EA80		9:3
915431	EA80	B	9:3
915432	EA80		9:3
915433	EA80		9:3
915435	EA80		9:9
915436	EA80		9:9
915437	EA80		9:9
915439	EA80		9:9
915440	EA80		9:9
915441	EA80		9:9
915443	EA80		9:4
915444	EA80		9:4
915445	EA80		9:4
915446	EA80		9:4
915447	EA80		9:4
915448	EA80	B	9:4
915449	EA80		9:4
915450	EA80		9:4
915451	EA80	B	9:4
915457	EA80		9:10
915458	EA80		9:10
915459	EA80		9:10
915460	EA80		9:4
915461	EA80		9:4
915462	EA80		9:4
9152448	EA16		4:7
9152451	EA16		4:21
9152467	EA16		2:6
9152471	EA16		2:6
9152473	EA16		2:6
9152475	EA16		2:6
9152481	EA16		2:6
9152496	EA16		4:14
9152510	EA16		4:26
9152854	EA10		3:32
	916		
916020	EA14		2:14
916021	EA14		2:14
916022	EA14		2:14
916024	EA14		2:14
916025	EA14		2:14
916026	EA14		2:14
916027	EA14		2:14
916028	EA14		2:14
916040	GA20		15:13
916041	GA20		15:13
916042	GA20		15:13
916043	GA20		15:13
916044	GA20		15:13, 15:41
916045	GA20	B	15:13, 15:41
916090	FF10		7:16
916163	FF10		7:12
916185	FC20		9:16
916301	FB30		10:12
916302	FB30		10:12
916307	FB30		10:26
9160025	EA12		3:36
9160044	EA12		3:33
9160070	FF10		7:11
9160080	FF10		7:11
9160095	EA90		5:8
9160101	EA90		5:8
9160106	EA90		8:3
9160107	EA90		8:3
9160108	EA90		8:3
9160112	EA90		8:3
9160113	EA90		8:3
9160116	EA90		8:8
9160118	EA90		8:7
9160128	FF10		5:14
9160150	FF10		5:12
9160151	FF10		5:14
9160152	FF10		5:13
9160153	FF10		5:14
9160154	FF10		5:14
9160155	FF10		5:13
9160156	FF10		5:13
9160157	FF10		5:13
9160158	FF10		5:13
9160159	FF10		5:13
9160160	EA90		5:12
9160162	FF10		5:13
9160163	FF10		5:13
9160164	FF10		5:13
9160165	FF10		5:15
9160166	FF10		5:13
9160167	FF10		5:14
9160168	FF10		5:13
9160169	FF10		5:13
9160449	EA14		2:17
9160450	EA14		2:17
9160451	EA14		2:17
9160452	EA14		2:17
9160453	EA14		2:17
9160454	EA14		2:17
9160456	EA14		2:17
9160457	EA14		2:17
9160458	EA14		2:17
9160459	EA14		2:17
9160461	EA14		2:17
9160462	EA14		2:17
9160463	EA14		2:17
9160466	EA14		2:17
9160467	EA14		2:17
9160470	EA14		2:17
9160473	EA14		2:17
9160480	EA14		2:17
9160482	EA14		2:17
9160485	EA14		2:17
9160487	EA14		2:17
9160488	EA14		2:17
9160490	EA14		2:17
9160492	EA14		2:17
9160493	EA14		2:17
9160494	EA14		2:17
9160498	EA14		2:17
9160499	EA14		2:17
9160500	EA14		2:17
9160507	EA14		2:17
9160508	EA14		2:17
9160510	EA14		2:17
9160511	EA14		2:17
9160514	EA14		2:16
9160515	EA14		2:16
9160516	EA14		2:21
9160517	EA14		2:21
9160519	EA16		4:7
9160520	EA16		4:7
9160523	EA16		4:8
9160525	EA16		4:8
9160526	EA16		4:8
9160527	EA16		4:8
9160531	EA16		4:8
9160573	EA14		2:15
9160575	EA14		2:15
9160582	EA14		2:15
9160611	EA12		3:38
9160612	EA12		3:38
9160613	EA12	B	3:38
9160614	EA12		3:38
9160615	EA12		3:38
9160616	EA12	B	3:38
9160617	EA12	B	3:38
9160620	EA12		3:38
9160902	EA14		2:15
9162831	EA16		4:7
9162891	EA16		4:11
9162896	EA16		2:6
9162906	EA16		4:12
9163510	EA16		4:4
9163512	EA16		4:3
9163600	EA12		3:17
9163603	EA12		3:17
9163606	EA12		3:17
9163609	EA12		3:17
9163612	EA12		3:17
9163617	EA12		3:17
9163621	EA12		3:17
9163622	EA12		3:17
9163623	EA12		3:17
9163624	EA12		3:17
9163627	EA12		3:17
9163630	EA12		3:17
9163633	EA12		3:17
9163636	EA12		3:17
9163639	EA12		3:17
9163640	EA12		3:18
9163641	EA12		3:18
9163642	EA12		3:18
9163643	EA12		3:18
9163660	EA16		3:20
9163663	EA16		3:26
9163742	EA12		3:18
9163759	EA12	B	3:18
9163800	EA12		3:18
9163802	EA12		3:18
9163804	EA12		3:18
9163806	EA12		3:18
9163841	EA14		14:4
9163851	EA12		3:18
9163852	EA12		3:18
9163859	EA12		3:18
9163860	EA12		3:18
9163861	EA12		3:18
9163862	EA12		3:18
9163932	EA16		3:25
9163933	EA16		3:28
9163934	EA16		3:24
9164010	EA14		2:17
9164226	EA14	B	2:17
9164272	EA16		4:32
9164273	EA16		4:32
9164274	EA16		4:32
9164309	EA16		4:6
9164315	EA16		2:4
9164320	EA16		4:3
9164354	EA16		4:7
9164357	EA16		4:7
9164358	EA16		4:7
9164359	EA16		4:8
9164360	EA16		4:8
9164361	EA16		4:8
9164370	EA16		4:28
9164372	EA16		4:28
9164378	EA16		4:27
9164381	EA16		4:4
9164386	EA16		4:31
9164387	EA16		4:31
9164388	EA16		4:4
9164406	EA16		4:3
9164409	EA16		4:3
9164410	EA16		4:3
9164411	EA14		4:3
9164414	EA16		4:3
9164425	EA16		4:32
9164426	EA16		4:32
9164430	EA16		4:4
9164440	EA16		4:26
9164441	EA16		4:9
9164443	EA16		4:9
9164465	EA16		4:27
9164486	EA16		3:37
9164490	EA16		3:7
9164530	EA16		7:7
9164542	EA16		4:28
9164544	EA16		4:29
9164546	EA16		4:28
9164550	EA16		4:28
9165698	EA16		3:3
9166240	EA16		3:5
	917		
917065	CA50		10:3
917069	FB30		10:6
917081	FB30		10:24
917088	FB30		10:24
917090	FB30		10:24
917115	FB30		10:9
917135	FB30		10:10
917137	FB30		10:10
917143	FB30		10:25
917173	FB30	B	10:20
917175	FB30		10:20
917181	FB30		10:28
917209	FB30		10:4
917255	FB30		10:8
917265	FB30		10:18
917287	FB30		10:17
917340	EA12		3:16
917344	EA16		3:3
917345	EA12		3:34
917400	CA50		10:5
917422	FB30		10:17
917434	FB30		10:9
917436	FB30		10:20
917444	FB30		10:27
917454	FB30		10:28
917464	FB30		10:31
917466	FB30	B	10:31
917474	FB30		10:10
917494	FB30		10:11
9171312	EA16		3:38
9171323	EA16		3:37
9171324	EA16		3:37
9171325	EA16		3:37
9171326	EA16		3:37
9171327	EA16		3:37
9171328	EA16		3:37
9171329	EA16		3:37
9172401	EA16		2:4
9172403	EA16		2:4
9172424	EA16		4:5
9172441	EA16		4:6
9172445	EA16		4:6
9172530	EA16		4:5
9172551	EA16		4:14
9172555	EA16		4:14
9173403	EA16		3:25
9173405	EA16		3:22
9173407	EA16		3:23
9173409	EA16		3:24
9173413	EA12		3:32
9173430	EA12		3:27
9173431	EA16		3:26
9173432	EA16		3:26
9173435	EA16		3:28
9173454	EA16		3:22
9173455	EA16		3:23
9173456	EA16		3:21
9173457	EA16		3:21
9173458	EA16		3:21
9173463	EA16		3:3
9173464	EA16		3:3
9173465	EA12		3:3
9173466	EA12		3:3
9173467	EA12		3:16
9173470	EA12		3:32
9173471	EA12		3:32
9173472	EA12		3:32
9173473	EA12		3:33
9173474	EA12		3:7
9173481	EA12		3:12
9173494	EA12	B	3:10
9173495	EA12		3:10
9173496	EA12	B	3:10
9173497	EA12	B	3:10
9173498	EA12	B	3:10
9173499	EA12	B	3:10
9173500	EA12	B	3:10
9173501	EA12		3:11
9173502	EA12		3:11
9173503	EA12		3:11
9173504	EA12		3:11
9173505	EA12		3:11
9173506	EA12		3:11
9173507	EA12		3:11
9173508	EA12		3:12
9173509	EA12		3:12
9173510	EA12		3:12
9173511	EA12		3:12
9173512	EA12		3:12
9173513	EA12		3:12
9173514	EA12		3:11
9173515	EA12		3:11
9174591	EA16		4:26
9175381	EA16		4:20
9175382	EA16		4:20
9175383	EA16		4:20
9175384	EA16		4:21
9175386	EA16		4:20
9175387	EA16		4:20
9175426	EA16		4:22
9175429	EA16		4:22
9175441	EA16		4:22
9175450	EA16		4:22
9175475	EA16		4:19
9175480	EA16		4:21
9175490	EA16		4:5
9175491	EA16		4:5
9175514	EA70		1:27
9175518	EA70		1:29
9175519	EA70		1:29
9175520	EA70		1:29
9175530	EA70		1:25
9175539	EA70		1:29
9175546	EA70		1:28
9175554	EA70		1:28
9175779	EA16		4:8
9175780	EA16		4:9
9175803	EA16		4:9
9175829	EA16		4:9
9176771	EA16		3:3
9176876	EA16		3:6
9176900	EA16		3:7
9176910	EA16		3:4
9176914	EA16		3:4
9176915	EA16		3:4
9176967	EA16		3:7
9177014	EA12	B	14:17
9177034	EA12		14:17
9177035	EA12		14:17
9177110	EA12		3:28
9177207	EA15		2:25
9177208	EA15		2:25
9177209	EA15		2:25
9177210	EA15		2:25
9177212	EA15		2:25
9177214	EA15		2:25
9177216	EA15		2:25
9177218	EA15		2:25
9177222	EA15		2:24
9177230	EA15		2:23
9177234	EA14		2:22
9177236	EA14		2:22
9177238	EA15		2:22
9177240	EA14		2:22
9177246	EA14	B	2:22
9177270	EA15		2:25
9177272	EA15		2:25
9177274	EA15	B	2:25
9177290	EA15		2:25
9177292	EA15	B	2:25
9177355	EA15		2:23
9177616	EA12		3:28
9177628	EA12		3:16
9177755	EA50		6:7
9177866	EA12		3:33
9178046	EA12		3:31
9178070	EA12		3:33
9178082	EA12		3:30
9178086	EA12		3:30
9178087	EA12		3:30
9178088	EA12		3:30
9178089	EA12		3:31
9178091	EA16		3:31
9178098	EA12		3:31
9178117	EA12		3:31
9178119	EA12		3:30
9178138	EA16		4:32
9178146	EA16		4:32
9178153	EA16		4:32
9178161	EA16		4:32
9178400	EA16		3:22
9178492	EA16		3:24
9178526	EA16		3:25
9178535	EA16		3:24
9178542	EA16		3:24
9178545	EA16		3:25
9178546	EA16		3:24
9178603	EA16		3:27
9178625	EA16		3:27
9178627	EA16		3:27
9178633	EA16		3:27
9179250	EA90		3:29
9179320	EA50		6:8
9179322	EA50		6:8
9179825	EA50	B	6:3
9179939	EA50		6:10
9179953	EA50		6:8
9179965	EA50		6:8
9179974	EA50	B	6:8
9179975	EA50		6:8
9179983	EA50		6:9
9179995	EA50		6:8
	918		
918013	EA10		1:16, 3:8
918015	EA10		1:23
918016	EA10		1:24
918017	EA10		1:24
918022	EA10		1:16, 3:9
918025	EA10		1:16, 3:8
918029	EA10		1:23

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
918034	EA10		2:7
918035	EA10		3:29
918055	EA10		1:17
918061	EA10		1:8
918065	EA10		1:13
918066	EA10	B	1:10
918090	EA16		3:21
918110	EA10		1:3
918111	EA10		1:5
918112	EA90		1:14
918423	EA10		1:19
918443	EA10		1:6
9180001	EA50	B	6:9
9180003	EA50		6:9
9180007	EA50		6:7
9180011	EA50		6:7
9180013	EA50		6:7
9180015	EA50	B	6:7
9180043	EA50		6:7
9180127	EA50		6:9
9180233	EA50		6:9
9180274	EA50		6:7
9180282	EA50		6:8
9180284	EA50		6:8
9180290	FJ90		10:35
9180309	EA82		9:16
9180506	EA50		6:8
9180514	EA50		6:8
9180522	EA50		6:8
9180563	EA50		6:10
9180571	EA50		6:10
9181046	EA16		4:32
9181190	EA16		3:20
9181192	EA16		3:21
9181194	EA16		3:20
9181196	EA16		3:21
9181197	EA16	B	3:21
9181198	EA16		3:21
9181202	EA16		3:24
9181630	EA16		4:17
9181631	EA16		4:17
9181637	EA16		4:16
9181638	EA16		4:16
9181660	EA16		4:13
9181661	EA16		4:14
9181664	EA16		4:14
9181665	EA16		4:13
9181707	EA16		4:19
9181709	EA16		4:18
9181850	EA30		6:10
9181851	EA50		6:7
9181852	EA50		6:7
9181853	EA50	B	6:7
9181854	EA50		6:7
9181960	EA50		6:7
9181965	EA50		6:9
9184132	EA10		1:18
9184141	EA10		1:20
9184144	EA10		1:22
9184156	EA10		1:22
9184167	EA10		1:16
9184172	EA14		2:30
9184180	EA14		3:26
9185059	EA82		9:13
9189130	EA14		2:31
919			
919014	FC10		12:19
919026	FC10		12:20
919034	FC10		12:23
919514	FJ10		4:23
919516	FJ10		4:23
919518	FJ10		4:23
919520	FJ10		4:23
919522	FJ10		4:23
919524	FJ10		4:23
919526	FJ10		4:23
919528	FJ10		4:23
919556	FJ10		4:24
919570	FJ10		4:24
919572	FJ10		4:24
919582	FJ10		4:24
919588	FJ10		4:24
919614	FJ10		4:25
919628	FJ10		4:24
919647	GB30		14:23
919648	GB30		14:23
919704	FC10		12:21
919728	FB30	B	10:31
919730	FB30	B	10:31
919731	EA50		14:3

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
919732	FB30		10:31
919734	FB30		10:31
919751	FA34		10:32
919754	FA34		10:33
919755	FA34		10:33
919777	FB30		11:15
919782	FB30		11:16
919784	FB30	B	11:16
919806	FB30	B	10:31
919808	FB30	B	10:31
919810	FB30		10:31
919924	FJ10		4:24
919937	FC20		12:18
919970	FC20		12:16
919971	FC20		12:16
9190294	GB30		14:23
9190303	FJ10		4:24
9190304	FJ10		4:24
9190310	FJ10		4:23
9192202	EA82		9:16
9192204	EA82		9:16
920			
920118	FC20		12:18
920167	FC20		12:18
920168	FC20		12:17
920202	FC20		12:12
920204	FC34		12:12
921			
921195	EA16		4:29
921200	EA12		3:18
921203	EA12		3:17
921204	EA12		3:17
921265	EA16		4:29
921306	EA16		4:29
921365	EA16		4:10
921421	EA16		4:31
921445	EA16		4:12
921472	EA16		4:20
921491	EA16		4:22
921505	EA16		4:23
921524	EA16		4:4
921527	EA16		4:5
921533	EA16		4:5
921541	EA16		4:5
921545	EA16		4:5
921556	EA16		4:6
921567	EA16		4:15
921580	EA16		4:30
921608	EA16		4:15
921651	EA16		4:3
921723	EA16		4:34
921807	EA16		4:25
921835	FB30		10:27
921836	FB30		10:29
921904	EA14		4:3
921906	EA14		4:3
921922	EA16		4:4
921957	EA16		4:4
922			
922027	EA16		4:6
922545	EA16		4:16
922546	EA16		4:17
922547	EA16		4:17
922568	GB20		14:17
922579	FJ10		14:20
922590	FJ10		14:21
922598	FF10		7:16
922600	FB30		5:10
922603	FB30		5:10
922615	FF10		5:15
922616	FF10		5:15
922617	FF10		5:15
922618	FF10		5:15
922650	FB30		11:13
922656	FB30		11:13
922657	FB30		11:13
922664	FB30		11:12
922672	FB30	B	11:13
922674	FB30		11:13
922700	FJ10		7:20
922702	FJ10		7:20
922725	FF30		7:17
922726	FF30		7:17
922727	FF30		7:17
922735	FJ10		7:12
922848	FC10		7:18
922862	FF10		7:17
922914	FB30		4:11
922916	FB30		4:11

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
922918	FB30		4:11
923			
923001	EA16		4:17
923002	EA16		4:17
923003	EA16		4:17
923004	EA16		4:18
923005	EA16		4:18
923010	EA16		4:17
923012	EA16		4:18
923014	EA16		4:17
923017	EA16		4:17
923019	EA16		4:17
923020	EA16		4:18
923022	EA16		4:18
923024	EA16		4:18
923032	EA16		4:17
923033	EA16		4:18
923037	EA16		4:18
923070	EA10		1:25
923071	EA14		2:14
923072	EA10		1:19
923073	EA10		1:20
923074	EA10		1:6
923075	EA10		1:6
923076	EA10		1:8
923077	EA10		12:10
923078	EA10		3:37
923079	EA10		3:37
923080	EA10		3:37
923081	EA10		3:37
923082	EA10		1:16, 3:9
923083	EA10		1:17, 3:9
923084	EA10		1:17, 3:9
923085	EA10		1:17, 3:9
923154	BF10		1:26
923166	EA70		1:28
923189	FB30		14:4
923215	FB30		14:21
923250	EA82		9:16
923251	EA82		9:16
923252	EA82		9:16
923253	EA82		9:16
923254	EA82		9:16
923255	EA82		9:16
923265	EA82		9:15
923267	EA82		9:14
923268	EA82		9:14
923269	EA82		9:14
923270	EA82		9:15
923272	EA82		9:15
923274	EA82		9:14
923276	EA82		9:15
923278	EA82		9:15
923279	EA82		9:15
923280	EA82		9:15
923289	EA82		9:13
923290	EA82		9:13
923292	EA82		9:13
923298	EA82		9:16
923300	EA82		9:12
923301	EA82		9:12
923302	EA82		9:12
923303	EA82		9:12
923305	EA82	B	9:7
923306	EA82		9:7
923307	EA82		9:7
923308	EA82		9:7
923309	EA82		9:7
923332	EA82		9:7
923333	EA82		9:7
923334	EA82		9:7
923335	EA82		9:7
923337	EA82		9:17
923340	EA82		9:17
923343	EA82		9:18
923344	EA82		9:18
923345	EA82		9:18
923346	EA82		9:16
923352	EA82		9:15
923355	EA82		9:20
923356	EA82		9:19
923360	EA82		9:18
923361	EA82		9:18
923362	EA82		9:13
923431	EA82		9:7
923432	EA82		9:7

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
923433	EA82		9:7
923434	EA82		9:7
923435	EA82		9:12
923436	EA82		9:12
923437	EA82		9:12
923438	EA82		9:12
923439	EA82		9:12
923440	EA82		9:6
923441	EA82		9:6
923442	EA82		9:6
923443	EA82		9:6
923444	EA82		9:6
923447	EA82		9:5
923448	EA82		9:5
923449	EA82		9:5
923450	EA82		9:5
923452	EA82		9:9
923453	EA82		9:9
923454	EA82		9:9
923455	EA82		9:9
923456	EA82		9:7
923457	EA82		9:7
923458	EA82		9:7
923459	EA82		9:7
923460	EA82		9:7
923477	EA82		9:13
923478	EA82		9:14
923479	EA82		9:14
925			
925020	FH20		14:27
925028	FH20		14:28
925032	FH20		14:28
926			
926005	GB40		14:22
926006	GB40		14:22
926017	FF30	B	12:4
926018	FF30	B	12:4
926021	FF30		12:4
926023	FF30		7:19
926027	FC10		7:21
926030	FC10		7:23
926035	FF30		7:23
926050	FF30		12:4
926051	FF30	B	12:4
927			
927286	EA14		2:9
927894	EA16		4:4
931			
931292	EA60		13:43
931294	EA60		13:43
931665	FE10		11:7
931698	FE10		11:6
931699	FE10		11:6
931701	FE10		11:10, 11:15
931702	FE10		11:10, 11:15
931814	FJ30		11:20
931881	FJ30		11:20
931882	FJ30		11:20
931883	FJ30		11:20
931884	FJ30		11:20
931910	FE10		11:11
931912	FE10		11:9
931915	FE10		11:11
931916	FE10		11:11
931917	FE10	B	11:11
931918	FE10	B	11:11
932			
932460	FF10		4:15
932622	FE10	B	11:10
932716	FE10	B	11:7
932718	FE10	B	11:7
932776	FE10	B	11:7
932850	FE10		11:5
932851	FE10		11:5
932852	FE10		11:5
932853	FE10	B	11:5
932854	FE10		11:5
932855	FE10		11:5
932860	FE10		11:5
932868	FE10		11:5
932869	FE10		11:5
932870	FE10		11:5
932871	FE10		11:5
932872	FE10		11:5
932943	FE10	B	11:6
932945	FE10		11:6
932949	FE10		11:6

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
932951	FE10		11:6
933			
933114	EA10		12:8
933124	EA10		12:8
933137	EA10		12:10
933146	EA10		3:32
933167	EA10		12:11
933169	EA10		12:11
933172	EA10		12:8
933176	EA10		12:10
933185	EA10		12:9
933186	EA10		12:10
933187	EA10		12:9
933188	EA10		12:9
933189	EA10		12:10
933190	EA10		12:12
933193	EA10		12:7
933194	EA10		12:7
933197	EA10		12:12
933198	EA10		12:12
933202	EA10		12:11
933203	EA10		12:11
933204	EA10		12:12
933207	EA10		12:9
933208	EA10		12:11
933209	EA10		12:12
933210	EA10		12:11
933211	EA10		12:10
933213	EA10		12:9
933216	EA10		12:8
933222	EA10		12:11
933300	FF30		7:21
933310	FF30		7:21
933506	FE10		11:8
933507	FE10		11:7
933509	FE10		11:6
933511	FE10		11:6
933512	FE10		11:8
933513	FE10		11:9
933519	FE10		11:9
933525	FE10		11:7
933528	FE10		11:9
933530	FE10		11:10
933531	FE10		11:11
933532	FE10		11:6
933533	FE10		11:6
933534	FE10		11:8
933535	FE10		11:8
933536	FE10		11:8
933538	FE10		11:8
933539	FE10		11:8
933540	FE10	B	11:8
933543	FE10		11:8
933544	FE10		11:8
933545	FE10		11:8
933546	FE10		11:8
933548	FE10		11:7
933554	FE10		11:9
933561	FE10	B	11:7
933563	FE10		11:9
933564	FE10		11:9
933565	FE10		11:9
933568	FE10		11:10
933572	FE10		11:8
933578	FE10		11:8
933579	FE10		11:9
933580	FE10	B	11:9
933581	FE10		11:11
933586	FE10		11:7
933591	FE10		11:9
933592	FE10	B	11:10
933593	FE10		11:9
933594	FE10		11:10
933595	FE10		11:9
933604	FE10		11:10
933609	FE10		11:7
933610	FE10		11:7
933616	FE10	B	11:7
933618	FE10		11:10
933621	FE10		11:7
933622	FE10		11:7
933623	FE10		11:7
933626	FE10		11:8
933627	FE10		11:8
933628	FE10		11:7
933629	FE10		11:10
933630	FE10		11:10
933635	FE10		11:7
933641	FE10		11:9
933642	FE10		11:10

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
933643	FE10		11:8
933645	FE10		11:7
933646	FE10		11:10
933647	FE10		11:6
933649	FE10		11:7
933650	FE10		11:8
933651	FE10		11:10
933652	FE10		11:9
933653	FE10		11:9
933656	FE10		11:9
933657	FE10		11:9
933658	FE10		11:9
933659	FE10		11:6
933660	FE10		11:6
933661	FE10		11:7
933668	FE10		11:9
933669	FE10		11:9
933673	FE10		11:10
933674	FE10		11:10
933675	FE10		11:10
933680	FE10		11:6
933682	FE10		11:10
933683	FE10		11:8
933686	FE10		11:8
933687	FE10		11:6
933690	FE10		11:10
933691	FE10		11:6
933694	FE10		11:6
933715	FE10		11:6
934			
9343406	GB30		14:24
9343407	GB30		14:24
935			
935358	EA16		4:15
935990	EA16		4:9
935992	EA16		4:9
935996	EA16		4:9
936			
936000	EA16		4:9
936004	EA16		4:10
936008	EA16		4:10
936014	EA16		4:10
936188	EA16		4:10
950			
9500108	GB10		14:8
9500109	GB10		14:8
9500266	GA22		15:33
9504317	GB10		14:14
9508805	GB30		14:22,
15:34			
9517905	GB20		14:19
9520086	GA22	B	15:33
9520090	GA22		15:33
9520273	GA22		15:33
9520277	GA22		15:33
9520279	GA22		15:33
9520281	GA22	B	15:33
9520282	GA22	B	15:33
952			
9521654	GA22	B	15:31
9521655	GA22	B	15:31
9521656	GA22	B	15:31
9521657	GA22		15:31
9521658	GA22	B	15:31
9521659	GA22		15:31
9521661	GA22		15:31
9521662	GA22		15:31
9521663	GA22		15:31
9521664	GA22	B	15:31
9521665	GA22		15:31
9521666	GA22		15:31
9521667	GA22	B	15:31
9521668	GA22	B	15:31
9521669	GA22		15:31
9521670	GA22		15:32
9521671	GA22		15:32
9521672	GA22		15:32
9521673	GA22	B	15:32
9521674	GA22		15:32
9521675	GA22	B	15:32
9521676	GA22	B	15:32
9521677	GA22		15:32
9521678	GA22		15:32
9521679	GA22	B	15:32
9521680	GA22		15:32
9521681	GA22	B	15:32
9521682	GA22		15:32
9521683	GA22		15:32
9521684	GA22	B	15:32

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9521685	GA22		15:32
9521686	GA22		15:32
9521687	GA22		15:32
9521688	GA22		15:32
9521689	GA22		15:32
9521690	GA22	B	15:32
9521691	GA22		15:32
9521692	GA22	B	15:32
9521693	GA22	B	15:32
9521694	GA22	B	15:32
9521695	GA22	B	15:32
9521696	GA22	B	15:32
9521697	GA22	B	15:32
9521698	GA22	B	15:32
9521699	GA22	B	15:32
9524520	GA22		15:34
9524600	GA22	B	15:31
9524601	GA22	B	15:31
9524602	GA22	B	15:31
9524603	GA22	B	15:31
9524604	GA22	B	15:31
9524605	GA22		15:31
9524606	GA22	B	15:31
9524607	GA22	B	15:31
9524608	GA22	B	15:31
9524670	GA22		15:32
9524671	GA22	B	15:32
9524672	GA22		15:32
9526488	GA14		15:41
954			
9541862	GA16		15:31
955			
9554779	GB30		14:24
9554880	GB30		10:39,
14:23			
9554881	GB30		10:39,
14:23			
9554882	GB30		10:39,
14:23			
9554883	GB30		10:39,
14:23			
9554884	GB30	B	10:39,
14:23			
9554885	GB30		10:39,
14:23			
9554886	GB30		10:39,
14:23			
9554887	GB30		10:39,
14:23			
9554888	GB30		10:39,
14:23			
9554889	GB30		10:39,
14:23			
9554890	GB30		10:39,
14:23			
9554891	GB30		10:40,
14:23			
9554892	GB30		10:40,
14:23			
9554893	GB30		10:40,
14:23			
9554894	GB30		10:40,
14:23			
9554895	GB30		10:40,
14:23			
9554896	GB30		10:40,
14:23			
9554897	GB30		10:40,
14:23			
9554898	GB30		10:40
9554899	GB30		10:40
9554900	GB30		10:40
9554901	GB30		10:40
9554915	GA24		15:39
9554916	GA24	B	15:39
9554917	GA24		15:39
9554918	GA24		15:39
9554919	GA24		15:39
9554920	GA24		15:39
9554921	GA24		15:39
9554922	GA24		15:40
9554955	GA24		15:40
9554956	GA24		15:40
9554957	GA24		15:40
9554958	GA24		15:40
9554959	GA24		15:40
9554960	GA24		15:40
9554961	GA24		15:40
9554975	GA24		15:40
9555077	GA24	B	15:40

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9555078	GA24		15:40
9555079	GA24		15:40
9555095	GA24		15:40
9555096	GA24		15:40
9555170	GA24		15:34
9555171	GA24		15:34
9555297	GA24		15:39
9555298	GA24	B	15:39
9555299	GA24		15:39
9555300	GA24		15:39
9555301	GA24		15:39
9555302	GA24		15:39
9555303	GA24	B	15:39
9555306	GA24		15:39
9555307	GA24	B	15:39
9555308	GA24		15:39
9555309	GA24		15:39
9555310	GA24		15:39
9555311	GA24	B	15:39
9555462	GB30		10:39,
14:23			
9555542	GA24		15:36
9555543	GA24		15:36
9555544	GA24		15:36
9555545	GA24		15:36
9555546	GA24		15:36
9555547	GA24		15:36
9555548	GA24		15:36
9555549	GA24		15:36
9555550	GA24		15:36
9555551	GA24		15:36
9555552	GA24		15:36
9555553	GA24		15:36
9555554	GA24		15:36
9555555	GA24		15:36
9555556	GA24		15:36
9555557	GA24		15:36
9555558	GA24		15:36
9555559	GA24		15:36
9555560	GA24		15:36
9555561	GA24		15:36
9555562	GA24		15:36
9555563	GA24		15:36
9555564	GA24		15:36
9555565	GA24		15:36
9555566	GA24		15:36
9555567	GA24		15:36
9555569	GA24		15:36
9555570	GA24		15:36
9555571	GA24		15:36
9555572	GA24		15:36
9555573	GA24		15:36
9555574	GA24		15:36
9555575	GA24		15:36
9555645	GA24		15:38
9555646	GA24		15:38
9555647	GA24		15:38
9555648	GA24		15:38
9555649	GA24		15:38
9555650	GA24		15:38
9555651	GA24		15:38
9555652	GA24		15:38
9555657	GA24		15:38
9555658	GA24		15:38
9555659	GA24		15:38
9555660	GA24		15:38
9555661	GA24		15:38
9555662	GA24		15:38
9555663	GA24		15:38
9555664	GA24	B	15:38
9555665	GA24		15:38
9555679	GA24		15:38
9555684	GA24		15:37
9555686	GA24		15:38
9555700	GA24		15:34
9555710	GA24		15:37
9555712	GA24		15:37
9555714	GA24		15:37
9555716	GA24		15:37
9555718	GA24		15:37
9555720	GA24		15:38
9555722	GA24		15:38
9555724	GA24	B	15:38
9555726	GA24	B	15:38
9555728	GA24	B	15:38
9555730	GA24	B	15:38
9555732	GA24		15:38
9555734	GA24	B	15:38
9555838	GA24		15:39
9555888	GA24	B	15:38

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9555889	GA24		15:39
9555910	GA24		15:34
9555932	GB30		14:22
9555981	GA24		15:36
9555982	GA24		15:36
9555983	GA24		15:36
9555984	GA24		15:36
9555985	GA24		15:36
9556017	GA24		15:35
9556146	GA24		15:36
9556147	GA24		15:36
9556246	GB30	B	10:40,
14:23			
9556262	GA24		15:40
9556267	GA24	B	15:36
9556268	GA24		15:36
9556271	GA24		15:36
9556406	GB30		10:40,
14:23			
9556407	GB30		10:40,
14:23			
9556897	GA24		15:36
9557054	GA24		15:34
980			
980070	EA16		4:18
980078	GB30		14:24
980118	FH10		14:27
980120	FH10		14:27
980134	FH10		14:27
980138	FH10		14:27
980144	FH10		14:27
980146	FH10		14:27
980182	FC20		12:15
980198	FC20		12:16
980204	FC20		12:16
980290	FC20		12:18
980344	FC20		12:15
980470	GA16		15:31
980471	GA16		15:31
9800171	GA16		15:11
9800172	GA16	B	15:11
9800173	GA16	B	15:11
9800175	GA16		15:11
9800176	GA16		15:11
9800230	GA16		15:11
9800310	GA20	B	15:10
9800320	GA20		15:10
9800330	GA20		15:10
9800340	GA20		15:10
9800350	GA20		15:10
9800360	GA20	B	15:10
9800380	GA20		15:31
9800385	GA20		15:31
9800390	GA20		15:31
9800395	GA20		15:31
9800396	GA20		15:31
9800398	GA20		15:31
9801012	GA20		15:13
9801023	GA20		15:13
9801036	GA20		15:13
9801049	GA20		15:13
9801051	GA20		15:13
9801064	GA20		15:13
9802612	GA16	B	15:7
9802650	GA16	B	15:7
9802670	GA16		15:7
9802680	GA16	B	15:7
9802700	GA16	B	15:7
9802735	GA16	B	15:7
9802740	GA16		15:7
9802750	GA16		15:7
9802770	GA16	B	15:7
9802780	GA16	B	15:7
9802791	GA16		15:7
9803525	GA16		15:10
9803674	GA16		15:8
9803682	GA16		15:8
9804000	GA16		15:12
9804010	GA16		15:12
9804020	GA16		15:12
9804731	GA16		15:31
9804732	GA16		15:31
9804734	GA16		15:31
9804735	GA16		15:31
9804743	GA16		15:31
9804744	GA16		15:31
9804745	GA16		15:31
9804749	GA16		15:31
9804782	GA16		15:31
9804784	GA16		15:31

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9804786	GA16		15:31
9805040	GA16		15:29
9805042	GA16		15:29
9805044	GA16		15:29
9805046	GA16		15:29
9805586	GA20		15:27
9805590	GA20		15:27
9805592	GA20		15:27
9805595	GA20		15:27
9805862	GA14		15:44
9805864	GA14		15:44
9805866	GA14		15:44
9807686	GA14		15:44
9807688	GA14		15:44
9807689	GA14		15:44
9807692	GA14		15:44
9807976	GA10		15:26
9809410	GA14	B	15:46
9809420	GA14		15:46
9809460	GA14		15:46
9809470	GA14	B	15:46
9809474	GA14		15:46
9809978	GA14	B	15:45
9809980	GA14		15:45
9809989	GA14		15:45
981			
9812090	GA14		15:30
9812564	GA14		15:41
9812797	GA14		15:42
9812798	GA14	B	15:43
9812871	GA14		15:42
9813110	GA14		15:43
9813120	GA14		15:42
9813135	GA14		15:42
9813151	GA14	B	15:42
9813154	GA14	B	15:42
9813155	GA14		15:42
9813156	GA14		15:42
9813158	GA14	B	15:42
9813289	GA14		15:43
9813350	GA14		15:42
9813370	GA14	B	15:42
9813390	GA14		15:42
9813400	GA14		15:42
9813420	GA14	B	15:42
9813432	GA14		15:42
9813434	GA14		15:42
9813440	GA14		15:42
9813540	GA14	B	15:43
9813545	GA14		15:42
9813580	GA14		15:42
9813650	GA14		15:42
9813660	GA14	B	15:42
9813661	GA14		15:42
9813663	GA14		15:42
9813664	GA14	B	15:43
9813730	GA14	B	15:43
9813740	GA14		15:43
9813760	GA14		15:43
9813881	GA14		15:42
9813916	GA14		15:42
9813957	GA14		15:42
9813958	GA14		15:42
9813984	GA14		15:42
9813985	GA14		15:42
9813988	GA14		15:42
9813991	GA14		15:42
9813996	GA14		15:42
9814009	GA14		15:43
9814014	GA14		15:43
9814015	GA14		15:43
9814016	GA14		15:43
9814030	GA14		15:43
9814031	GA14		15:43
9814038	GA14		15:43
9814040	GA14		15:41
9814041	GA14		15:43
9814042	GA14		15:43
9814051	GA14		15:41
9814057	GA14		15:41
9814059	GA14		15:41
9814060	GA14		15:41
9814062	GA14		15:41
9814065	GA14		15:41
9814067	GA14		15:41
9814101	GA14		15:41
9814106	GA14		15:41
9814109	GA14		15:41
9814170	GA14		15:43
9814180	GA14		15:43

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
9814248	GA14		15:48
9814249	GA14		15:48
9814254	GA14	B	15:48
9814477	GA14		15:44
9814478	GA14		15:44
9814480	GA14		15:44
9814486	GA14		15:44
9814488	GA14		15:44
9814495	GA14		15:49
9814502	GA14		15:47
9814503	GA14		15:47
9814504	GA14		15:47
9814507	GA14		15:47
9814570	GA14		15:48
9814580	GA14		15:48
9814590	GA14		15:48
9814610	GA14		15:48
9815810	GA14		15:48
9815880	GA14		15:48
9815911	GA14		15:48
9816001	GA14		15:48
9816002	GA14		15:48
9816080	GA14		15:48
9816111	GA14		15:48
9816112	GA14		15:48
9816170	GA14		15:48
9816172	GA14		15:48
9816174	GA14		15:48
9816220	GA14		15:49
9816228	GA14	B	15:49
9816394	GA22		15:32
9816396	GA22	B	15:32
9818600	GA10		15:24
9818602	GA10		15:24
9818604	GA10		15:25
9818606	GA10		15:24
9819436	GA24		15:36
9819438	GA24		15:36
9819440	GA24		15:36
9819442	GA24		15:36
9819444	GA24		15:36
9819510	GA24	B	15:35
9819512	GA24		15:35
9819514	GA24		15:35
9819516	GA24		15:35
9819517	GA24		15:35
9819518	GA24		15:35
9819519	GA24		15:35
9819520	GA24		15:35
9819522	GA24		15:35
9819524	GA24	B	15:35
9819525	GA24		15:35
9819526	GA24		15:35
9819528	GA24		15:35
9819530	GA24	B	15:35
9819534	GA24		15:35
9819535	GA24	B	15:35
9819536	GA24	B	15:35
9819538	GA24	B	15:35
9819542	GA24	B	15:35
9819544	GA24		15:35
9819548	GA24	B	15:35
9819550	GA24	B	15:35
9819551	GA24	B	15:35
9819552	GA24	B	15:35
9819554	GA24	B	15:35
9819557	GA24		15:35
9819562	GA24	B	15:35
9819566	GA24	B	15:35
982			
9821050	GA10		15:25
9821180	GA18		15:21
9821645	GA10		15:26
9821646	GA10		15:26
9821647	GA10		15:26
9821725	GA10		15:25
9821750	GA10		15:25
9821794	GA10		15:25
9821798	GA10		15:25
9821812	GA10		15:25
9821816	GA10		15:25
9825170	GA14		15:29
9825180	GA14		15:29
9827597	GA10		15:25
9829782	GA14		15:45
9829794	GA14		15:44
983			
9830010	GA14		15:11
9830020	GA14		15:11
9830030	GA14		15:11
9830040	GA14		15:11
9830160	GA14		15:12
9830176	GA14		15:12
9830177	GA14		15:12
9830210	GA14		15:12
9830220	GA14		15:12
9830230	GA14		15:12
9830250	GA14		15:12
9830409	EA16		3:5
9830411	EA16		3:30
9830412	EA12		3:4
9830413	EA12		3:34
9834518	GA14		15:47
9834520	GA14		15:47
9834522	GA14		15:47
9834524	GA14		15:47
9834526	GA14		15:47
9834528	GA14	B	15:47
9834530	GA14	B	15:47
9834960	GA14		15:50
9834962	GA14		15:50
9834964	GA14		15:50
9834966	GA14		15:50
9834968	GA14		15:50
984			
9841443	EA80		9:10
9841444	EA80		9:10
9841445	EA80		9:10
9841454	EA80		9:5
9841455	EA80		9:10
9841461	EA80		9:10
9841463	EA80		9:10
9841483	EA80	B	9:5
9841484	EA80		9:5
9841594	GB30		14:24
9841684	GB30		14:24
9843325	EA16		3:5
9843326	EA16		3:5
9844511	EA16		2:6
9844629	EA16		4:6
9844631	EA16		4:6
985			
9850912	GB30		14:24
9850914	GB30		14:24
9850918	GB30		14:24
9850920	GB30		14:24
9850922	GB30		14:24
9850924	GB30		14:24
9850926	GB30		14:24
9850932	GB30		14:24
9850942	GB30		14:22
9851095	GB30		14:24
9851100	GB30		14:24
9851160	GB30		14:24
9851500	GB10		14:12
9851835	GA20		11:15
9851837	GA20		11:15
986			
9867280	GA16		15:33
987			
9871022	FB30		10:27
9871024	FB30		10:27
9871030	FB30		10:28
9871032	FB30	B	10:28
9871070	FB30		10:27
9871200	IA32		15:33
9871210	IA32		15:33
9871230	FJ10		4:25
9871800	GB30		14:4
990			
9907840	GA24		15:36
9907854	GA24		15:36
9907856	GA24		15:36
9907857	GA24		15:36
E037			
E0377510	FA20		13:73
E0377540	FA20		13:73
E075			
E0752295	GB30		13:48, 14:24
E0752296	GB30		13:48, 14:24
E0752297	GB30		13:48, 14:24
E116			
E1169601	FA30		13:65
E1169605	FA30		13:65
E1169607	FA30		13:65
E1169635	FA30		13:65
E1169637	FA30		13:65
E1169640	FA30		13:66
E1169643	FA30		13:66
E1169645	FA30		13:66
E1169650	FA30		13:66
E1169653	FA30		13:66
E1169655	FA30		13:66
E1169660	FA30		13:66
E1169663	FA30		13:66
E1169665	FA30		13:66
E1169680	FA30		13:66
E1169683	FA30		13:66
E1169685	FA30		13:66
E131			
E1315150	FA24		13:51
E1315151	FA24		13:51
E1338010	FA32		13:86
E1338045	FA32		13:90
E1360113	FA24		13:52
E1363141	FA24		13:60
E1370602	FA24		13:51
E1370603	FA24		13:51
E1370616	FA24		13:55
E1370640	FA24		13:56
E140			
E1400370	FA30		13:76
E1400374	FA30		13:76
E1400400	FA30		13:76
E1400402	FA30		13:76
E1400662	FA30		13:76
E1400663	FA30		13:76
E1400672	FA30		13:76
E141			
E1414000	FA30	B	13:75
E1414001	FA30	B	13:75
E142			
E1420306	FA20		13:81
E1420440	FA30		13:79
E1420450	FA30		13:79
E1420598	FA30		13:82
E1421305	FA30		13:81
E1421363	FA30		13:81
E1421420	FA30		13:82
E1421441	FA30		13:82
E1422140	FA30		13:80
E1422800	FA30		13:80
E1422841	FA30		13:82
E1422843	FA30		13:82
E1422845	FA30		13:82
E1424300	FA30		13:80
E1424310	FA30		13:79
E1424320	FA30		13:79
E1424335	FA30		13:80
E1424500	FA30		13:80
E143			
E1437562	FA24		13:79
E1437732	FA30		13:52
E1438199	FA30		13:79
E1438204	FA30		13:79
E1438251	FA30		13:79
E1438400	FA20		13:78
E144			
E1440839	FA30		13:78
E1440842	GB30		13:78
E1440907	FA30		13:77
E1440908	FA30		13:77
E1440909	FA30		13:77
E1440920	FA30		13:77
E1440922	FA30		13:77
E1440924	FA30		13:77
E1440926	FA30		13:77
E1440988	FA30		13:77
E1440989	FA20		13:77
E1441056	FA30		13:78
E1441172	FA30		13:78
E145			
E1457288	FA30		13:65
E1457289	FA30		13:65
E1457380	FA30		13:65
E1457387	FA30		13:65
E146			
E1465481	FA30		13:65
E147			
E1476114	FA20		13:65
E1476161	FA20		13:65
E1476163	FA20		13:65
E150			
E1500001	FA30		13:63
E1500031	FA30		13:63
E1500066	FA30		13:62
E1500091	FA30	B	13:62
E1500096	FA30		13:62
E1500121	FA30		13:62
E1500136	FA30		13:62
E1500196	FA30		13:63
E1500261	FA30		13:63
E1500291	FA30		13:63
E1500321	FA30		13:63
E1501971	FA30		13:63
E1504001	FA30		13:63
E1504006	FA30		13:63
E1504021	YY10		13:63
E1504160	FA30		13:62
E1504161	FA30		13:62
E1504163	FA30		13:62
E1504164	FA30	B	13:62
E1504165	FA30		13:62
E1504167	FA30		13:62
E1504168	FA30		13:62
E1504169	FA30		13:62
E1504604	FA30		13:64
E1504800	FA30		13:64
E1504808	FA30		13:64
E1507001	GA14		13:64
E1507006	GA14		13:64
E1507022	GA14		13:64, 15:55
E1507027	GA14		13:64, 15:55
E1507032	GA14		13:64, 15:55
E1507037	GA14		13:64, 15:55
E162			
E1620421	EA16		13:101
E164			
E1647120	YY10		13:100
E168			
E1681114	FI10		10:32
E1684249	FI10		10:32
E169			
E1693735	FI10	B	10:32
E1693736	FI10		10:32
E1693737	FI10		10:32
E1693738	FI10		10:32
E1695124	FI10		10:31
E182			
E1820018	FA24		13:50
E1820107	FA24		13:49
E1820108	FA24		13:49
E1820109	FA24		13:50
E1820111	FA24		13:48
E1820116	FA24		13:48
E1820121	FA24		13:48
E1820126	FA24		13:48
E1820131	FA24	B	13:48
E1820136	FA24		13:48
E1820180	FA24		13:48
E1820192	FA24		13:55
E1820193	FA26		13:61
E1820196	FA26		13:61
E1820199	FA26		13:61
E1820202	FA26		13:61
E1820203	FA26		13:61
E1820206	FA26		13:61
E1820208	FA26		13:62
E1820209	FA26		13:62
E1820232	FA24		13:50
E1820239	FA24		13:50
E1820240	FA24		13:50
E1820242	FA24		13:50
E1820247	FA24		13:50
E1820271	FA24		13:49
E1820275	FA24		13:49
E1820276	FA24		13:49
E1820278	FA24		13:49
E1820286	FA24		13:49
E1820294	FA24		13:49
E1820296	FA24		13:49
E1820297	FA24		13:49
E1820701	FA24		13:55
E1820711	FA24		13:54
E1820712	FA24	B	13:54
E1820722	FA24		13:55
E1820732	FA24		13:55
E1820941	FA24		13:53
E1820942	FA24		13:53
E1820943	FA24		13:53
E1820971	FA24		13:53
E1820972	FA24		13:53
E1820973	FA24		13:53
E1820976	FA24		13:54
E1821042	FA24		13:53
E1821161	FA24		13:52
E1821169	FA24		13:52
E1821447	FA24		13:59
E1821448	FA24		13:59
E1821477	FA24		13:51
E1822116	FA24		13:49
E1822121	FA24		13:49
E1822141	FA24		13:53
E1822342	FA24		13:53
E1822343	FA24	B	13:53
E1822344	FA24		13:53
E183			
E1830107	FA24	B	13:56
E1830117	FA24		13:56
E1830122	FA24		13:56
E1830127	FA24		13:56
E1830132	FA24		13:56
E1830291	FA24		13:56
E1830296	FA24		13:56
E1830732	FA24		13:57
E1830737	FA24		13:57
E1830742	FA24		13:57
E1834521	FA24	B	13:57
E1834546	FA24		13:57
E1834616	FA24	B	13:58
E1834661	FA24	B	13:58
E1834666	FA24		13:58
E1834681	FA24		13:58
E1834688	FA24		13:58
E1835022	FA34		13:58
E184			
E1840616	FA24		13:59
E1840621	FA24		13:59
E1840622	FA24		13:59
E1840626	FA24	B	13:59
E1840906	FA24		13:59
E1840916	FA24		13:59
E1840921	FA24		13:59
E1841416	FA24		13:59
E1841417	FA24		13:59
E1841443	FA24		13:59
E1841467	FA24		13:59
E1841486	FA24		13:60
E1841498	FA24		13:60
E1841970	FA24		13:60
E1841971	FA24		13:60
E1841976	FA24		13:60
E1845606	FA24		13:60
E1845611	FA24	B	13:60
E1845634	FA24		13:60
E1845637	FA24	B	13:60
E1845638	FA24		13:60
E188			
E1885736	FA24		13:61
E189			
E1895067	FA24		13:51
E1895131	FA26		13:61
E1895151	FA26		13:62
E1895161	FA26		13:62
E1895877	FA24		13:51
E1897861	FA24		13:57
E200			
E2000220	FA32	B	13:92
E2000230	FA32		13:92
E2000240	FA32	B	13:92
E2000250	FA32		13:92
E201			
E2010030	FA32		13:91
E2010040	FA32		13:91
E210			
E2106223	FA20	B	13:83
E211			
E2112003	FA32		13:82
E2112041	FA32		13:82
E2112043	FA32		13:83
E2112071	FA32		13:83
E2112073	FA32		13:83
E2112074	FA32		13:83
E2112075	FA32		13:83

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E2112480	FA32		13:85
E2112484	FA32		13:85
E2112546	FA20		13:87
E2112667	FA24		13:89
E214			
E2142111	FA34		13:82
E2142113	FA20		13:83
E2142279	FA20		13:83
E2142281	FA20		13:83
E2142283	FA20		13:83
E216			
E2163137	FA32		13:84
E2163146	FA32		13:84
E2163248	FA34		13:84
E2164925	FA20		13:84
E2164955	FA20		13:84
E2164992	FA32		13:84
E218			
E2184842	FA32		13:87
E2184844	FA32		13:87
E2184846	FA32		13:87
E2184848	FA32		13:87
E2188610	FA20		13:88
E2188612	FA20		13:88
E220			
E2200419	FA32		13:90
E2200826	FA32		13:88
E2200827	FA32		13:88
E2200828	FA32		13:88
E2200829	FA32		13:88
E2200844	FA32		13:89
E2200845	FA32		13:89
E2200846	FA32		13:89
E2200847	FA32		13:89
E2200895	FA32		13:89
E227			
E2270942	FA20		13:91
E228			
E2288017	FA32		13:90
E2288019	FA32		13:90
E2288020	FA32		13:90
E2289101	FA32		13:88
E2289103	FA32		13:88
E2289104	FA32		13:88
E2289107	FA32		13:89
E238			
E2383153	FA20		13:90
E2384031	FA32		13:87
E240			
E2403214	FA22		13:40
E2403215	FA22		13:40
E2403225	FA22		13:38
E2403234	FA22		13:44
E2403314	FA22		13:40
E2403315	FA22	B	13:41
E2403316	FA22		13:41
E2403317	FA22	B	13:41
E2403321	FA20		13:41
E2403658	FA22		13:42
E2408011	FA24		13:56
E316			
E3164300	FA32	B	13:87
E3164301	FA32		13:88
E3164330	FA32		13:87
E3164370	FA32		13:87
E323			
E3230025	FA32		13:86
E3230664	FA32		13:102
E327			
E3279351	FA20		13:86
E329			
E3290405	FA32		13:86
E3290425	FA32		13:86
E400			
E4001051	FA32		13:85
E4001079	FA32		13:85
E402			
E4025251	FA20		13:85
E420			
E4200950	EA70		13:99
E4201108	EA70		13:99
E4201109	EA70		13:100
E4201295	EA70		13:98
E4202152	EA70		1:27
E4207116	EA70		1:30
E4207125	EA70		1:28

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E439			
E4390034	FJ30		11:22
E4390035	FJ30		11:22
E4390041	FJ30	B	11:22
E4390042	FJ30		11:22
E4390043	FJ30		11:22
E4390054	FJ30		11:22
E4390055	FJ30		11:22
E4390060	FJ30	B	11:22
E4390061	FJ30		11:22
E4390062	FJ30		11:22
E4390063	FJ30	B	11:22
E510			
E5102697	FA24		13:52
E5102699	FA24		13:53
E5167933	FA24		13:75
E533			
E5336113	FA34		13:98
E5336133	FA34		13:98
E5336653	FA34		13:96
E5336663	FA34		13:96
E5336673	FA34		13:97
E574			
E5744202	FA34		13:58
E5744309	FA24		13:61
E605			
E6054624	FA34		13:75
E6054626	FA34	B	13:75
E607			
E6070105	FA24		13:54
E630			
E6301186	FA34		10:32
E6301216	FA34		10:33
E6301799	FA34		10:33
E6303516	FA34		10:32
E701			
E7016240	FA26		13:25
E7016241	FA26		13:25
E7016242	FA26		13:25
E7016243	FA26		13:25
E7016244	FA26		13:25
E7016245	FA26		13:25
E7016246	FA26		13:25
E7016247	FA26		13:25
E7016248	FA26		13:25
E7016249	FA26		13:25
E7016250	FA26		13:25
E7016251	FA26		13:25
E7016252	FA26		13:25
E7016253	FA26		13:25
E7016254	FA26		13:25
E7016255	FA26		13:25
E7016256	FA26		13:25
E7016257	FA26		13:25
E7017460	FA26		13:27
E7017461	FA26		13:27
E7017462	FA26		13:27
E7017463	FA26		13:27
E7017464	FA26		13:27
E7017465	FA26		13:27
E7017466	FA26		13:27
E721			
E7211332	FA26		13:25
E7211334	FA26		13:25
E7211395	FA26		13:26
E7213544	FA26		13:26
E7213545	FA26		13:26
E7213610	FA26		13:26
E7213612	FA26		13:26
E7213660	FA26		13:26
E7213662	FA26		13:26
E750			
E7500015	FA26		13:28
E7500415	FA26		13:28
E7501097	FA26		13:23
E7501098	FA26		13:23
E7501101	FA26		13:23
E7501102	FA26		13:23
E7501905	FA24		13:35
E7501906	FA24		13:35
E7502834	FA26		13:23
E7502835	FA26		13:23
E7502836	FA26		13:23
E7502837	FA26		13:24
E7502981	FA26		13:24
E7502982	FA26		13:24
E7502983	FA26		13:24

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E7502984	FA26		13:24
E7502985	FA26		13:24
E7502986	FA26		13:24
E7502987	FA26		13:24
E7503113	FA26		13:29
E7503383	FA10		13:28
E7503514	FA26		13:23
E7503515	FA26		13:23
E7503516	FA26		13:23
E7504900	FA26		13:24
E7504902	FA26		13:24
E7504903	FA26		13:24
E7504920	FA26		13:24
E7504923	FA26		13:24
E7504925	FA26		13:24
E7504926	FA26		13:24
E7505918	FA26		13:22
E7505919	FA26		13:22
E7505920	FA26		13:22
E7505921	FA26		13:22
E7505922	FA26		13:22
E7505923	FA26		13:22
E7505924	FA26		13:22
E7505925	FA26		13:22
E7506242	EA90		13:37
E7506243	EA90		13:37
E751			
E7510009	FA26	B	13:28
E7510016	FA26	B	13:28
E7510163	FA26		13:27
E7510313	FA20		13:26
E7510713	FA20		13:26
E753			
E7532125	FA26		13:30
E7532270	FA26		13:22
E7532592	FA26		13:30
E7533690	FA26		13:23
E7533740	FA26		13:25
E7534014	FA26		13:28
E7535726	FA26		13:24
E7535790	FA26		13:27
E7535873	FA26		13:30
E7535874	FA26	B	13:30
E755			
E7550912	FA26		13:28
E770			
E7701153	FA26		13:30
E7701154	FA26		13:30
E7701155	FA26		13:30
E7701157	FA26		13:30
E7701158	FA26		13:30
E7701159	FA26		13:30
E774			
E7747410	FA26		13:31
E7747411	FA26		13:31
E776			
E7765939	EA90		13:36
E7765999	EA90		13:36
E7766000	EA90		13:36
E7766001	EA90		13:36
E7766002	EA90		13:37
E7766003	EA90		13:37
E7766004	EA90		13:37
E7766011	EA90		13:37
E7766023	EA90		13:37
E7766029	EA90		13:37
E790			
E7902116	FA26		13:21
E7902118	FA26		13:22
E7902170	FA26		13:21
E7902172	FA26		13:21
E7902184	FA26		13:21
E7902186	FA26		13:21
E7906003	FA26		13:29
E7906013	FA26		13:29
E7906103	FA26		13:30
E7906124	FA26	B	13:30
E7906203	FA26		13:29
E7906573	FA26		13:29
E7907624	FA26		13:29
E7907626	FA26		13:29
E7907636	FA26		13:29
E829			
E8290071	FA10		13:6
E8290844	FA10	B	13:14
E8290845	FA10	B	13:14
E8290847	FA10	B	13:14
E8290848	FA10		13:14

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E8290850	FA10		13:4
E8290852	FA10		13:4
E8290854	FA10		13:4
E8290856	FA10		13:4
E8290857	FA10		13:4
E8291376	FA10		13:4
E8291379	FA10		13:4
E8291380	FA10		13:3
E8291381	FA10		13:3
E8291383	FA10		13:3
E8291384	FA10		13:3
E8291385	FA10		13:3
E8291386	FA10		13:3
E8291388	FA10		13:3
E8291389	FA10		13:3
E8291390	FA10		13:3
E8291395	FA10		13:3
E8291396	FA10		13:3
E8291397	FA10		13:3
E8291425	FA10		13:6
E8291666	FA10		13:15
E8291667	FA10		13:15
E8291668	FA10		13:15
E8291669	FA10	B	13:15
E8291670	FA10		13:15
E8291671	FA10	B	13:15
E8291672	FA10		13:15
E8291674	FA10	B	13:15
E8291676	FA10	B	13:14
E8291678	FA10	B	13:14
E8291679	FA10	B	13:14
E8291922	FA10		13:3
E8291924	FA10		13:3
E8292291	FA10		13:6
E8292292	FA10		13:5
E8292293	FA10		13:6
E8292518	FA10		13:13
E8292519	FA10		13:13
E8292520	FA10		13:13
E8292753	FA10		13:6
E8292754	FA10		13:6
E8292755	FA10		13:6
E8292759	FA10		13:6
E8292761	FA10		13:6
E8292764	FA10		13:6
E8292765	FA10		13:6
E8292766	FA10		13:6
E8292768	FA10		13:6
E8292772	FA10		13:6
E8292773	FA10		13:6
E8292774	FA10		13:6
E8292784	FA10		13:13
E8292785	FA10		13:13
E8292786	FA10		13:14
E8292787	FA10		13:13
E8292788	FA10		13:13
E8292789	FA10		13:13
E8292794	FA10		13:15
E8292795	FA10		13:15
E8292796	FA10		13:15
E8292797	FA10		13:15
E8292798	FA10		13:15
E8292799	FA10		13:15
E8292803	FA10		13:15
E8293168	FA10		13:6
E8293171	FA10		13:6
E8293187	FA10		13:7
E8293188	FA10		13:7
E8293205	FA10		13:3
E8293206	FA10		13:3
E8293209	FA10		13:6
E8293210	FA10		13:6
E8293214	FA10		13:6
E8293215	FA10		13:6
E8293219	FA10		13:5
E8293226	FA10	B	13:3
E8293228	FA10		13:4
E8293229	FA10		13:4
E8293230	FA10		13:5
E8293231	FA10		13:5
E8293232	FA10		13:5
E8293233	FA10		13:5
E8293234	FA10		13:4
E8293235	FA10		13:5
E8293236	FA10		13:5
E8293237	FA10		13:5
E8293238	FA10		13:5
E8293245	FA10		13:13
E8293246	FA10		13:13
E8293247	FA10		13:13

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E8293248	FA10		13:13
E8293249	FA10		13:13
E8293250	FA10		13:13
E8293251	FA10		13:13
E8293252	FA10		13:13
E8293253	FA10		13:13
E8293257	FA10		13:5
E8293258	FA10		13:5
E8293741	FA10		13:14
E8293742	FA10		13:14
E8293743	FA10		13:14
E8293744	FA10		13:14
E8293745	FA10		13:14
E8293746	FA10		13:14
E8293765	FA10		13:8
E8294284	FA10		13:8
E8294285	FA10		13:8
E8294286	FA10		13:8
E8294287	FA10		13:8
E8294445	FA10		13:8
E8294448	FA10		13:8
E8294449	FA10		13:15
E8294450	FA10		13:15
E8294451	FA10		13:16
E8294452	FA10		13:16
E8294453	FA10		13:16
E8294454	FA10		13:5
E8294557	FA10		13:9
E8294558	FA10		13:9
E8294559	FA10		13:9
E8294560	FA10		13:9
E8294561	FA10		13:9
E8294562	FA10		13:9
E8294563	FA10		13:9
E8294564	FA10		13:9
E8294609	FA10		13:9
E8294610	FA10		13:9
E8294611	FA10		13:9
E8294612	FA10		13:9
E8294613	FA10		13:9
E8294614	FA10		13:9
E8294759	FA10	B	13:14
E8294760	FA10	B	13:14
E8294761	FA10	B	13:14
E8294762	FA10	B	13:14
E8294763	FA10	B	13:14
E8294764	FA10	B	13:14
E8294765	FA10	B	13:15
E8294766	FA10	B	13:15
E8294767	FA10	B	13:15
E8294768	FA10		13:14
E8294769	FA10		13:14
E8294770	FA10	B	13:15
E8294771	FA10		13:15
E8294772	FA10		13:15
E8294773	FA10	B	13:15
E8295139	FA10		13:7
E8295140	FA10		13:6
E8295141	FA10		13:6
E8295142	FA10		13:5
E8295143	FA10		13:3
E8295144	FA10		13:3
E8295145	FA10		13:3
E8295146	FA10		13:3
E8295147	FA10		13:4
E8295148	FA10		13:4
E8295149	FA10		13:4
E8295150	FA10		13:6
E8295151	FA10		13:6
E8295152	FA10		13:6
E8295153	FA10		13:6
E8295154	FA10		13:6
E8295155	FA10		13:6
E8295156	FA10		13:6
E8295157	FA10		13:6
E8295158	FA10		13:8
E8295159	FA10		13:7
E8295160	FA10		13:8
E8295161	FA10		13:7
E8295162	FA10		13:16
E8295163	FA10		13:16
E8295164	FA10		13:3
E8295165	FA10		13:5
E8295166	FA10		13:5
E8295167	FA10		13:5
E8295168	FA10		13:5
E8295169	FA10		13:5
E8295170	FA10		13:7
E8295171	FA10		13:7
E8295172	FA10		13:7

Art. nr	Grupp	B	Flik/ sida
E8295173	FA10		13:7
E8295174	FA10		13:7
E8295175	FA10		13:7
E8295176	FA10		13:7
E8295177	FA10		13:7
E8295178	FA10		13:7
E8295179	FA10		13:7
E8295180	FA10		13:7
E8295181	FA10		13:3
E833			
E8330638	FA10		13:16
E834			
E8340710	FA10		13:9
E8340728	FA10		13:9
E8340745	FA10		13:10
E8340750	FA10		13:10
E8341010	FA10		13:11
E8341015	FA10	B	13:11
E8341230	FA10		13:11
E8341231	FA10		13:11
E8341232	FA10		13:11
E8341236	FA10		13:11
E8341340	FA10		13:11
E8341350	FA10		13:11
E8342225	FA10		13:12
E8342226	FA10		13:12
E8342227	FA10		13:12
E8343002	FA10		13:20
E8343006	FA10		13:19
E8343026	FA10		13:20
E8343030	FA10		13:20
E8343039	FA10		13:20
E8343226	FA10		13:20
E8343230	FA10	B	13:20
E8343238	FA10		13:20
E8343242	FA10		13:20
E8343597	FA10		13:20
E8343600	FA10	B	13:20
E8343602	FA10		13:20
E8343604	FA10	B	13:20
E8343652	FA10		13:16
E8343656	FA10		13:16
E8343664	FA10		13:16
E8343674	FA10		13:20
E8343676	FA10		13:20
E8343686	FA10		13:20
E8343688	FA10		13:20
E8343692	FA10		13:21
E8343710	FA10		13:21
E8343720	FA10		13:21
E8343722	FA10		13:21
E8343726	FA10		13:21
E8343734	FA10		13:21
E8343738	FA10		13:21
E8343758	FA10		13:21
E8343762	FA10		13:21
E8344312	FA10		13:20
E8344322	FA10		13:20
E8344324	FA10		13:20
E8344328	FA10		13:20
E8344336	FA10		13:20
E8344340	FA10	B	13:20
E8344348	FA10		13:20
E8344450	FA10		13:21
E8344518	FA10		11:8, 13:19
E8344520	FA10		11:8, 13:19
E8344526	FA10		11:8, 13:19
E8344528	FA10		11:8, 13:19
E8344530	FA10		11:8, 13:19
E8344534	FA10		11:8, 13:19
E8344536	FA10		11:8, 13:19
E8344538	FA10		11:8, 13:19
E8344616	FA10		11:8, 13:17
E8344618	FA10		11:8, 13:17
E8344620	FA10		11:8, 13:17
E8344626	FA10		11:8, 13:17
E8344700	FA10		13:17
E8344702	FA10		13:17
E8344708	FA10		13:17
E8344710	FA10		13:17
E8344716	FA10	B	13:17
E8344718	FA10		13:17
E8344900	FA10		13:18
E8344902	FA10	B	13:18
E8344908	FA10		13:18
E8344910	FA10		13:18
E8344912	FA10	B	13:18
E8344916	FA10		13:18
E8344918	FA10		13:18
E8344920	FA10		13:18
E8344924	FA10		13:18
E8344926	FA10		13:18
E8345002	FA10		13:17
E8345010	FA10		13:17
E8345016	FA10		13:17
E8345018	FA10		13:17
E8345020	FA10		13:17
E8345024	FA10		13:17
E8345026	FA10		13:17
E8345185	FA10		13:19
E8345189	FA10		13:19
E8345190	FA10	B	13:19
E8345196	FA10		13:18
E8345197	FA10		13:18
E8345200	FA10		13:18
E8345201	FA10		13:18
E8345202	FA10	B	13:18
E8345204	FA10		13:18
E8345205	FA10		13:18
E8345208	FA10		13:18
E8345209	FA10		13:18
E8345214	FA10		13:18
E8345404	FA10		13:19
E8345405	FA10		13:19
E8345408	FA10		13:18
E8345409	FA10		13:18
E8345416	FA10		13:19
E8345417	FA10		13:19
E8345420	FA10		13:18
E8345421	FA10		13:18
E8345423	FA10		13:18
E8345424	FA10		13:18
E8345762	FA10		13:10
E8345763	FA10		13:10
E8345888	FA10		13:10
E8345898	FA10		13:12
E8345899	FA10	B	13:12
E8345900	FA10		13:12
E8345902	FA10	B	13:12
E8345903	FA10	B	13:12
E8345904	FA10	B	13:12
E8345919	FA10		13:10
E8345921	FA10		13:10
E8345923	FA10		13:10
E8346225	FA10		13:10
E8346710	FA10		13:12
E8346715	FA10		13:12
E8348265	FA10		13:13
E8348270	FA10		13:13
E8348300	FA10		13:13
E858			
E8580390	FA24		13:53
E8580395	FA24		13:53
E8581586	FA20		13:102
E8581700	FA20		13:101
E872			
E8726300	FA38		13:102
E874			
E8742004	FA38		7:26
E945			
E9451757	EA90		13:46
E9451758	EA90		13:47
K518			
K5186002	GB30		14:23
K5186004	GB30		14:23
K5186008	GB30		14:23
K5186012	GB30		14:23
K5186014	GB30		14:23
K5186018	GB30		14:23
K5186020	GB30		14:23
K5186028	GB30		14:23
K5186030	GB30		14:23
K571			
K5710040	EA18		3:10
K5710041	EA18		3:10
K5710042	EA18		3:10
K5710043	EA18		3:10
K5710044	EA18		3:10
K5710045	EA18		3:10
K5710047	EA18		3:10
K5710050	EA18		3:10

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2019-308

MARKNADENS MEST
FLEXIBLA LEASINGERBJUDANDE

VERKTYGSLEASING

DAHL

FÖRDELAR FÖR DIG

- **Välj mellan olika varumärken** i ett leasingavtal.
- **Inga dolda avgifter.**
- **Flexibel leasingtid,** välj mellan 12, 24 eller 36 månader.
- **Drulle- och stöldförsäkring ingår.** Mot en extra kostnad kan du även teckna en extra ”stöld-ur-bil”-försäkring.
- **Fast månadskostnad.**
- **Fördela kostnaden över tid.**
- **Behåll likviditeten** – köp när du har behov, inte när du har tillräckligt med pengar.
- **Leasing är avdragsgillt** och tas ej upp som en tillgång i ditt företags balansräkning.
- **Fördela kostnaden på ett projekt.**
- **Händer något som inte täcks av produktgarantin är verktygen försäkrade,** oavsett om olyckan är framme eller om ett verktyg blir stulet.

VAD KOSTAR VERKTYGSLEASING?

– inklusive standardförsäkring (drulle + stöld)

	Restvärde	20 %	10 %	10 %
	Tariff	7,35 %	3,95 %	2,8 %
Summa*	Månader	12	24	36
10 000	Kostnad/mån	735	395	280
15 000	Kostnad/mån	1 103	593	420
20 000	Kostnad/mån	1 470	790	560
25 000	Kostnad/mån	1 838	988	700
100 000	Kostnad/mån	7 350	3 950	2 800

– inklusive standardförsäkring + ”stöld ur bil”-försäkring

	Restvärde	20 %	10 %	10 %
	Tariff	7,65 %	4,25 %	3,05 %
Summa*	Månader	12	24	36
10 000	Kostnad/mån	765	425	305
15 000	Kostnad/mån	1 148	638	458
20 000	Kostnad/mån	1 530	850	610
25 000	Kostnad/mån	1 913	1 063	763
100 000	Kostnad/mån	7 650	4 250	3 050

* Summa: värdet av verktygen du vill leasa.

Räkneexempel 36 månader med standardförsäkring:
Maskinpaket: 10 000 kr. Månadsavgift (10 000 x 2,8 %) =280 kr.
Totalkostnad, 36 månader (280 x 36) =10 080 kr + restvärde (10 000 x 10 %) 1 000 kr => 11 080 kr

2019-308

TILLFÄLLIGT BEHOV AV VERKTYG?

HYR DINA VERKTYG AV OSS!

Lokalt anpassat sortiment finns på alla DahlCenter.

På vårt uthyrningslager i Bromma har vi ett bredare utbud för upphämtning.
Vi kan också leverera till önskat DahlCenter eller arbetsplats dagen efter beställning.

Se hela utbudet av verktyg på dahl.se.

Vill du komma i kontakt med det centrala uthyrningslagret?

Ring 020 - 215 100 eller mejla centraluthyrning@dahl.se

2019-308

Innehållsförteckning

Anläggningslaser 1:25
Arbetsbelysning 1:14
Avståndsmätare 1:25
Bandsågar 1:10
Batterier och laddare 1:16
Borrhammare. 1:19
Borrmaskiner 1:18
Borrskruvdragare. 1:3
Diamantborrmaskiner 1:20
Elverktygspaket 1:12
Fuktmätare 1:26
Kombi/Borrhammare 1:5
Kombihammare 1:19
Krysslaser 1:26
Lasermottagare 1:28
Multiverktyg 1:11
Mutterdragare/Slagskruvdragare. 1:4
Mätverktyg tillbehör 1:29
Radio 1:15
Regelsökare 1:27
Rotationslaser 1:27
Rörläggningslaser 1:25
Stativ 1:27
Sticksågar 1:8
Sticksågar 1:22
Termometer 1:28
Tigersågar 1:8
Tigersågar 1:21
Vinkelslipar 1:11
Vinkelslipar 1:23
Övriga elverktyg 1:13
Övriga elverktyg 1:25
Övriga mätverktyg 1:30

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

Borrskruvdragare

Borrskruvdragare M12 BDD-202C Milwaukee

Kompakt borrskruvdragare mäter 187 mm på längden och är optimal för arbete i begränsat utrymme. REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet. 10 mm snabbchuck i metall möjliggör snabbt byte av bits och maximal hållbarhet. Optimalt grepp för bättre kontroll och förbättrat grepp. Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd. Batteriindikator och LED-ljus för hög användarkomfort.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuckkapacitet mm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Vibrationsnivå skruvdragning m/s²	Max borrdiameter stål/trä mm	Vikt kg
918110	12	2,0	2	Ja	10	0-400/0-1500	30	0,4	10/22	1,2

Borrskruvdragare M12 FPDXKIT-202X Milwaukee

Milwaukee® kompakta 6-i-1 system med hög prestanda för maximal mångsidighet. Avtagbar chuck med 3 olika tillsatser för en mängd applikationer. POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® med snabbare hastighet i en mer kompakt storlek på 130 mm. REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuckkapacitet mm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Max borrdiameter stål/trä mm	Vikt kg
320264	12	2,0	2	Ja	13	0-450/0-1700	37	13/35	1,2

Skruvdragare M18 BLDD2-502X Milwaukee

Kompakt design - endast 180 mm lång och perfekt för användning ovan huvudhöjd eller applikationer i trånga utrymmen. Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten. REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuckkapacitet mm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Max borrdiameter stål/trä mm	L mm	Vikt kg
328243	18	5,0	2	Ja	13	0-550/0-1800	82	13/76	118	2,0

Skruvdragare M18 ONEDD2-502X Milwaukee

Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp. ONE-KEY™verktygsanpassning tillåter användaren att optimera sina verktyg för specifika applikationer. Anpassa anti-kick-back-funktionen i ONE-KEY™-appen.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Max borrdiameter stål/trä mm	L mm	Momentlägen	Vikt kg
328244	18	5,0	2	Ja	0-550/0-2000	135	16/65	175	14	2,1

Mutterdragare/Slagskruvdragare

Skruvdragare M18 CBLDD Milwaukee

328242

327870

Kompakt kolborstfri borrskruvdragare - upp till endast 165 mm lång för åtkomst i mindre utrymmen. Avancerad heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten. REDLINK™-överbelastningsskydd för verktyg och batteri levererar bästa hållbarheten i sin klass. REDLITHIUM-ION™-batteriet med överlägsen konstruktion, elektronik och jämn prestanda ger längre driftid och längre livslängd.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuckkapacitet mm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Max borrdiameter stål/trä mm
327870	18	-	0	Nej	13	0-500/0-1800	60	13/52
328242	18	2,0	2	Ja	13	0-500/0-1800	60	13/52

Borrskruvdragare M18 BDD Milwaukee

Kompakt borrskruvdragare som endast är 185 mm lång vilket gör det enkelt att arbeta i små utrymmen. Milwaukees 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt. REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. Metallväxelhus för maximal prestanda och livslängd. 17-stegs momentinställning plus borrläge för maximal flexibilitet. Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Max borrdiameter stål/trä mm	Vikt kg
320737	18	4,0	2	Ja	13/38	2

Borrskruvdragare DDF484RTJ Makita

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck och batteriindikator. Endast 172 mm lång och med ett varvtal på 2000 rpm. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt MAKPAC.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuckkapacitet mm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Max vridmoment Nm	Vibrationsnivå skruvdragning m/s²	Max borrdiameter stål/trä mm	Vikt kg
325237	18	5,0	2	Ja	13	0-500/0-2000	54	<2,5	13/38	1,8

Mutterdragare/Slagskruvdragare

Slagskruvdragare M18 ONEID2 Milwaukee

328246

327871

Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 226 Nm. Extremt kompakt design - totalt 117 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Koppla upp via Bluetooth® med Milwaukee®ONE-KEY™-app. I ONE-KEY™-appen kan alla dina verktyg lagras för en lättöverskådlig produktöverblick. Spara upp till 4 anpassade inställningar i verktygsminnet för snabb val på arbetsplatsen. Anpassa till olika applikationer och välj den optimala verktygsinställningen för repeterbar precision.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Max. vridmoment Nm	Belastat slagtal slag/min	Max. skruvdiameter
328246	18	5,0	2	Ja	226	1200/ 3400/4300 /0-4300	M16

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Max. vridmoment Nm	Belastat slagtal slag/min	Max. skruvdiameter
327871	18	-	0	Nej	226	1200/ 3400/4300 /0-4300	M16

Mutterdragare M18 1/2” fäste Milwaukee

M18 FIW mutterdragare medONE-KEY™teknologi. Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ app via Bluetooth™. Komplett verktyg som styrs via Milwaukees ONE-KEY™ app för att anpassa verktyget efter individuell arbetsuppgift, justera vridmoment, hastighet, start- och fästhastighet och LED-ljus. Välj från ett urval av förinställda inställningsprofiler för att lätt anpassa och justera till dina egna om så skulle behövas. Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb justering efter applikation. I ONE-KEY™ appen kan alla dina verktyg lagras för en lättöverskådlig produktöverblick

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Max vridmoment Nm	Slagtal slag/min	Obelastad hastig-het v/m	Vikt kg
320732	18	-	0	Nej	300	0-450 / 0-2300	0-425 / 0-1700	1,8

Slagskruvdragare 18V DTD152Z Makita

Liten och smidig slagskruvdragare. Kompakt 18V slagskruvdragare, endast 138 mm lång. Högt vridmoment på 160 Nm. Maskinen är utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapaci-tet Ah	Ant batt STK	Slagtal slag/ min	Kapacitet: standardbult	Max vridmo-ment slag Nm	Ljudeffektnivå dB	Ljudtryck-snivå dB	Kapacitet: maskinskruv	Varvtal v/m
325248	18	-	0	0-3500	M5-M16	165	104	93	M4-M8	0-2900

Kombi/Borrhammare

Borrhammare M12 CH-402C Milwaukee

Klarar borra 60st hål i 50mm X 6 mm tjockt trä på en laddning. Utmärkt kraft i förhållande till vikt med POWERSTATE™ motor för upp till 3x längre livslängd och 2x längre driftstid. REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd. 2 funktioner: välj mellan slagborrning och vanlig borrning för maximal mångsidighet

Artikelnr	Spänning V	Batterika-pacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagen-ergi J	Slagtal slag/min	Max borr-diameter trä mm	Max borr-diameter stål mm	Max borr-diameter betong mm	Varvtal v/m	Vibrations-nivå borr-ning m/s²
918111	12	4,0	2	Ja	SDS+	1,1	6200	13	10	13	0-900	4,3

Borrhammare M18 BH-402C Milwaukee

Milwaukees 4-polsmotor levererar maximal kraft i förhållande till vikt. REDLINK™-elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. 2-läges funktion: Välj mellan hammarborr och vanlig borr för maximal användarvänlighet. Nackstorlek 43 mm - kompatibel med M12 dammutsug. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. LED-ljus för optimal arbetsbelysning

Kombi/Borrhammare

Artikelnr	Spän-ning V	Batterika-pacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagen-ergi J	Slagtal slag/min	Max borr-diameter trä mm	Max borr-diameter stål mm	Max borr-diameter betong mm	Varvtal v/m	Vibra-tionsnivå borrning m/s²	Vikt kg
918443	18	4,0	2	Ja	SDS+	1,2	7000	16	10	16	0-1300	10,3	2,5

Kombihammare SDS+ M18 CHPX Milwaukee

320959

923075

REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd. Kraftfull motor som ger prestanda att jämföra med nätdrivna maskiner. Kraftfull slagmekanism som levererar 4,0 J slagenergi med låg vibrationsnivå, 8,6 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*. Metallväxelhus - optimal placering av växlarna för ökad livslängd. 4 olika lägen: hammarborrning, mejsling, borrning utan slag och variolås för maximal mångsidighet. FIXTEC - Verktygslöst byte av chuck

Artikelnr	Spänning V	Batterikapa-citet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Max borr-diameter trä mm	Max borrdia-meter stål mm	Max borr-diameter betong mm	Vibrationsni-vå borrning m/s²
320959	18	5,0	2	Ja	SDS+	4,0	0-5000	30	13	28	8,6
923075	18	9	2	Ja	SDS+	4,0	0-5000	30	13	28	8.6

Slagborrmaskin M18 ONEPD2-502X Milwaukee

Högre effektivitet under belastning - oöverträffat vridmoment på 135 Nm. Extremt kompakt design - 175 mm lång för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Avancerad heavy duty-chuck - ger bättre bitsgrepp. Koppla upp via Bluetooth® med Milwaukee®ONE-KEY™-app. Anpassa anti-kickback-funktionen i ONE-KEY™-appen. ONE-KEY™ verktygsspårning erbjuder en molnbaserad plattform som stöder både platsspårning och stöldförebyggande hantering. Spara upp till 4 anpassade inställningar i verktygsminnet för snabba val på arbetsplatsen

Artikelnr	Spänning V	Batterika-pacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chuck-kapacitet mm	Slagtal slag/min	Max borr-diameter trä mm	Max borr-diameter stål mm	Max borr-diameter betong mm	Max vrid-moment Nm	Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) v/m	Vikt kg
328245	18	5,0	2	Ja	13	0-32000	65	16	13	135	0-550/0-2000	2,2

Kombihammare M18 FHM Milwaukee

M18 FHM är det mest produktiva SDS-Max-verktyget Milwaukee® har producerat, levererar som nätdrivna motsvarigheter men med flexibiliteten hos den batteridrivna M18 -plattformen. Nästa generation POWERSTATE™ kolborstfri motor, REDLINK PLUS™-elektronik och REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-batteriet levererar överlägsen konstruktion, elektronik och jämn prestanda i tunga applikationer. ONE-KEY™verktygsspårning erbjuder en molnbaserad plattform som stöder både platsspårning och stöldförebyggande hantering.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapaci-tet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Max borrdia-meter betong mm	Slagborrfunk-tion	Vikt kg
923074	18	12.0	1	Ja	SDS-Max	11.0	0-2900	45	Ja	10,2

Borrhammare SDS+ M18 CHX-0X Milwaukee

M18 FUEL SDS+ borrhammare med POWERSTATE™ motor för upp till 2x längre livslängd på motorn och upp till 25% mer kraft. FIXTEC - verktygslös chuck. Batteriindikator. Kompatibel med M18 CDEX dammutsug. Levereras i staplingsbar HD Box med FIXTEC 13 mm snabbchuck, stödhandtag och djupanslag (utan batteri och laddare).

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Varvtal v/m	Max borrdiameter betong mm	Vibrationsnivå borrning m/s²
320733	18	-	0	Nej	SDS+	2,5	0-4900	30	13	0-1400	26	8,9

Borrhammare DHR171Z Makita

Extremt lätt och kompakt slagborrmaskin med 2 borrlägen. Sladdlös kolborstfri 18V borrhammare med två funktioner: hammarborrning & borrning. Mycket lätt (2,2 Kg med 5,0 Ah batteri) och kompakt. Välbalanserad med ergonomiskt handtag och avvibrerad maskinkropp.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm	Varvtal v/m	Sidohandtag	Optimal borr Ø: betong mm	Kolborstfri motor	Vikt med standardbatteri kg
325245	18	-	0	Nej	SDS+	1,2	0-4800	15	10	17	0-680	Ja	5 - 8	Ja	2,3

Borrhammare DHR202Z 18V Makita

Sladdlös 18V kombihammare med tre funktioner: hammarborrning, borrning och bilning. Mejseln kan rotera 360 grader med 40 olika låspositioner. Utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	Chucktyp	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Varvtal v/m	Max borrdiameter betong mm	Vibrationsnivå borrning m/s²	Vikt kg
325225	18	0	Nej	SDS+	2,0	0-4000	26	13	0-1100	20	3	3,2

Borrhammare 18V DHR243Z Makita

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarborrning, borrning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Slagenergi J	Varvtal v/m	Chucktyp	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm
325268	18	-	0	Nej	2,0	0-950	SDS+	13	24

Sticksågar

Sticksågar

Sticksåg M18 Fuel Milwaukee

Kolborstfri POWERSTATE ™-motor designad och byggd av Milwaukee levererar snabb sågning, lång livslängd och upp till 32 m i 19 mm OSB (på ett 5,0 Ah-batteri) REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Slaglängd mm	Geringskapacitet	Obelastat slagtal slag/min
320748	18	-	0	Nej	25	45°	800-3500

Sticksåg DJV181Z Makita

Kraftfull kolborstfri 18V sticksåg för professionellt bruk. Vibrationsdämpad med kompakt design. Pendelrörelse inställbar i tre lägen och verktygsfritt bladbyte.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	Kolborstfri	Obelastat slagtal slag/min	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Slaglängd mm	Vikt kg
325227	18	0	Nej	Ja	800-3500	5	26	2,5

Tigersågar

Tigersåg M12 CHZ Milwaukee

918061

327875

Med POWERSTATE™, REDLINK PLUS™, FIXTEC. Slaglängd 16 mm. 3000 slag/minut. Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer till 6,5 m/s². Batteriindikator. LED ljus. Vikt 1,6 kg. Levereras med 2x4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 80 min laddare och väska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Slaglängd mm	Vikt kg
918061	12	4,0	2	Ja	0-3000	5,7	15,9	1,6
327875	12	-	0	Nej	0-3000	5,7	15,9	

Tigersåg M18 FSX Milwaukee

M18 FUEL™ Super Sawzall tigersåg levererar kraften att såga med samma hastighet som en nätdriven motsvarighet - med kapaciteten att såga 150 st. 290mm x 45mm reglar på en 12.0 Ah batteriuppladdning

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm
923076	18	-	0	Nej	0 - 3000	32

Tigersåg M18 HACKZALL-0 Milwaukee

M18 FUEL™ HACKZALL™ med kolborstfri POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. 22 mm slaglängd för kontrollerad kapning med en slaghastighet på 3000 slag/min. Vridbart anhåll möjliggör ett optimalt kapläge för användaren. Milwaukee® patenterad FIXTEC bladfäste för snabbt och enkelt byte av blad. Inbyggd LED-belysning. Vikt med batteri 2,6 kg. Levereras i staplingsbar HD box utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm
320262	18	-	0	Nej	0-3000	22

Tigersåg M18 CSX Milwaukee

320955

320736

ONE-KEY™ FUEL™ SAWZALL® tigersåg med kolborstfri POWERSTATE™ motor. Styr verktyget genom att koppla det till Milwaukees ONE-KEY™ app via Bluetooth™. Anpassa hastigheten för att passa optimalt till arbetsuppgiften. Anpassa hastigheten för att passa optimalt till arbetsuppgiften. Justerbar mjukstart. Genom att optimera inställningarna efter materialet ger det en längre livslängd på tigersågsbladet. Spara upp till 4 egna inställningar i verktygets minne för snabb justering efter applikation. Levereras i staplingsbar HD Box.
Kolborstfri: Ja

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Slaglängd mm	Vikt kg
320736	18	-	0	Nej	0-3000	16,7	28,6	
320955	18	5,0	2	Ja	0-3000	16,7	28,6	4,1

Tigersåg DJR186Z Makita

Sladdlös 18V tigersåg med 28mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte. Kylluften styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren. Utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vikt kg
325236	18	-	0	Nej	0-2800	32	3,8

Tigersåg DJR183Z Makita

Kompakt och lätt sladdlös 18V tigersåg. Dubbla strömbrytare för smidigare användning. Slaglängd 13mm, vikt endast 1,8kg. Optimal för användning i trånga utrymmen.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vikt kg
325229	18	-	0	Nej	0-3000	13	1,8

Bandsågar

Tigersåg Akku-Cat Rems

Kraftfullt, robust, behändigt elverktyg för universell frihandssågning. Endast 3,1 kg. Idealisk för montering, demontering, reparation. Li-Ion 22 V Technology. För batteri- och nätdrift. Många material, t.ex. trä, trä med spik, pallar, metall, även rostfritt stål, gjutjärn, lättbetong, gipsplattor, pimpsten, tegel, tegelsten.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Eff W	Slagtal slag/min
1947164	22	5,0	500	0-2000

Bandsågar

Bandsåg M12 BS-0 Milwaukee

Kompakt och lätt design på 3,2 kg för kapning med en hand, ovanför huvudet och i trånga utrymmen. REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass. Kapar flera olika material: metallprofiler, rostfritt stål, koppar, plaströr, kablar och aluminium

Artikelnr	Spänning V	Bladlängd mm	Ant batt STK	Vibrat nivå sågn m/s²	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m	Vikt kg
320727	12	687,57	0	<2.5	Nej	0-85	2,8

Bandsåg M18 Milwaukee

918066

320734

Powerstate™ kolborstfri motor, för upp till 10 gånger längre livstid och upp till 2 gånger längre drifttid. Redlink Plus™ elektronik som ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. Redlithium-Ion™ batteriet ger upp till 2,5 gånger längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till 2 gånger fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra lithium-ion-teknologier. Kapkapacitet upp till 125 x 125 mm i diameter. Variabel hastighet i 5 steg, 0-116 m/minut. Verktygslös låsning av sågklingan. Hängkrok gör verktyget lätt att förvara med smal konstruktion av metallväxelhuset. LED-arbetsbelysning.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m	Bladlängd mm	Vibrat nivå sågn m/s²	Vikt kg	B
320734	18	-	0	Nej	0-116	1139,83	1,35		
918066	18	5,0	2	Ja	0-116	1139,83	1,35	7,3	B

Bandsåg HD18BS-402C Milwaukee

Ultrakompakt M18 bandsåg med kraftfull 18 volts Milwaukeemotor. 85 mm sågdjup i metall. Stor och rejäl brytare för att justera bladet. Bladmått 900 mm. LED-ljus på kaplinje för optimal kontroll och översikt. Heavy-Duty konstruktion för maximal livslängd. Softgrip. Red Li-Ion batterier ger lång driftstid. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Vikt inklusive batteri 4,6 kg. Levereras med 2 X 4,0 Ah Red Lithium-Ion batterier, 80 min laddare och väska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Bladlängd mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrat nivå sågn m/s²	Vikt kg
326618	18	4,0	2	Ja	898,52	146	<2.5	4,8

Multiverktyg

Multitool C12 MT Milwaukee

Kompakt M12 Multiverktyg. Ger en professionell prestanda med en variabel hastighet på 5.000-20.000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC. 1,5° oscillationsrörelse för snabb kapning. Mångsidig batteridriven lösning för kap- och borttagningsapplikationer. Kompatibel med alla tillbehör på marknaden. 4,0 Ah Red Li-Ion batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Levereras med Hex-nyckel, adapter, insticksågblad, slipplatta, 5 x slippapper, 2 X 4,0 Ah Red Lithium-Ion batterier, 80 min laddare och tygväska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m	Oscillationsrörelse höger/vänster gr	Vibrationsnivå vid sågning i trä m/s²	Vikt kg
320712	12	4,0	2	Ja	5 000-20 000	1,5	8,7	1,2

Multitool M18 BMT-0 Milwaukee

Kompakt M18 multiverktyg. Variabel hastighet i 12 steg mellan 12 000-18 000 oscillationer/min och klarar enkelt olika material som t.ex. Metall, Plast, Trä, Gips och PVC. 1,7° oscillationsrörelse för snabb kapning. Mångsidig batteridriven lösning för kap- och borttagningsapplikationer. Snabbkoppling för att byta tillbehör. Kompatibel med alla tillbehör på marknaden. REDLITHIUM-ION™ batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. Levereras med adapter, insticksågblad, slipplatta, 5 x slippapper, i kartong, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m	Oscillationsrörelse höger/vänster gr	Vibrationsnivå vid sågning i trä m/s²	Vikt kg
320738	18	0	Nej	12 000-18 000	1,7	12,3	1,7

Multimaskin DTM51Z Makita

Sladdlöst 18V multiverktyg med verktygslöst bladbyte. Ett kraftfullt och flexibelt verktyg med ett omfattande utbud av tillbehör.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m	Oscillationsrörelse höger/vänster gr	Vibrationsnivå vid sågning i trä m/s²	Vikt kg
325231	18	0	Nej	6 000-20 000	1,6	4,5	2,2

Vinkelslipar

Vinkelslip M18 FUEL-0X Milwaukee

Revolutionerande och kompakt M18 FUEL vinkelslip med kolborstfri motor som gör den starkare, snabbare och förlänger livstiden. RAPIDSTOP™ motorbroms som stannar på mindre än 2 sekunder för maximal säkerhet. Överbelastningsskydd. Mjukstart, konstant varvtal, skydd mot “kick-back-effekt”, “line lock-out” funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt. Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp. Stor och praktisk strömbrytare. Metallväxelhus. Sidohandtaget kan placeras på 3 olika ställen. Kapdjup 33 mm. Redlithium-Ion™-batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet. Batteriindikator. Levereras med FIXTEC-mutter, i staplingsbar HD-box, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²
320735	18	-	0	Nej	125	0-8500	1,5

Elverktygspaket

Vinkelslip M18 CAG 125X Milwaukee

320954

327874

Kompakt M18 FUEL vinkelslip med kolborstfri motor som gör den starkare, snabbare och förlänger livstiden. Överbelastningsskydd. Mjukstart, konstantvarvtal, skydd mot “kick back effekt”, “line lock-out” funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt. Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp. Metall-växelhus. Sidohandtaget kan placeras på 3 olika ställen. Obelastad varvtal 0-8500 varv/min. SkivØ 125 mm. Kapdjup 33 mm. Red Lithium-Ion batterier ger lång driftstid och optimal hållbarhet. Batteriindikator. Vikt inklusive batteri 2,2 kg. Levereras med FIXTEC mutter, 2x4,0 Ah Red Lithium-Ion batterier, 80 min laddare och väska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Spindelstorlek	Obelastad hastighet v/m	Max. såghöjd mm	Skivdiameter mm	B
320954	18	5,0	2	Ja	M14	8500	33	125	B
327874	18	-	0	Nej	M14	8500	33	125	

Vinkelslip DGA506Z Makita

Kolborstfri 18V vinkelslipmaskin med 125mm slipskiva. Anti-restart funktion och varningslampa vid låg batterikapacitet. Smalt motorhus som ger ett bra arbets-grepp.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Kolborstfri	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Vikt kg
325265	18	-	0	Nej	Ja	125	8500	60	2,4 - 3,8

Elverktygspaket

PowerPack M12 Milwaukee

PowerPack M12 BPP2D-402B: C12 MT - Kompakt M12 Multiverktyg, ger en professionell prestanda med en variabel hastighet på 5.000-20.000 oscillationer/min och klarar enkelt olika meterial som till exempel metall, plast, trä, gips och PVC. M12 BPD - Kompakt M12 slagborrmaskin. Endast 187 mm i längd. Heavy-Duty metallväxelhus. 21-stegs momentinställning plus borrläge, 40 Nm. Levereras med Hex-nyckel, adapter, insticksågblad, slipplatta, 5 x slippapper, 2 X 4,0 Ah Red Lithium-Ion batterier, 80 min laddare och tygväska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Verktyg 1	Verktyg 2
320713	12	4,0	2	Ja	M12 BDD – Kompakt skruvdragare	12 MT - M12 multi-verktyg

Combokit DLX2189TJ Makita

Sladdlöst verktygspaket 18 V med 2 st kolborstfria maskiner. Innehåller DDF484Z borrskruvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid samt MAKPAC.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Laddningstid /min	Kolborstfri
325239	18	2 x 5,0	45	Ja

Övriga elverktyg

Dammutsug DHR243 Makita

Artikelnr	Mod
325269	HR2611FT, HR2610T, DHR243

Dammuppsugare 12DE-201C Milwaukee

Kompatibel med alla Milwaukee® SDS-plus hammare och de flesta av konkurrenternas maskiner med en halsdiameter mellan 43-59 mm. Multifunktionell, kan användas som en dedikerad utsug eller som en handhållen. HEPA-filter med 99,7% dammutsugseffektivitet. Automatisk avstängning, 5 sekunder efter att brytaren släpps vilket säkerställer att borrdammet sugs bort helt. Kan installeras på både höger och vänster sida. Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet. REDLINK™ elektronik ger total systemkommunikation. Levereras med 1 x 2,0 Ah Red Lithium-Ion batterier, 40 min laddare och väska.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Passar halsdiameter mm	Vikt kg
918065	12	2,0	1	Ja	43-59	1,7

Dammutsug CDEX-0 Milwaukee

Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg. HEPA filter: betraktas som det ultimata filtret som fångar alla storlekar av partiklar med en verkningsgrad på 99,75%. Stor uppsamlingsbox. Aluminiumrör med justerbar storlek, max 16 mm lång och 90 mm djup. Kompatibel medM18 CHX

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ladd medfölj	Ant batt STK
327872	18	-	Nej	0

Våt/torr dammsugare M18 Milwaukee

Kraftfull M18 våt/torr dammsugare på 80 mbar. HEPA-filter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,03 mikron för fin dammuppsamling. Upp till 30 minuter användningstid med ett M18 9.0 Ah batteri. Invändig tillbehör- och slanglagring. Enkelt att ansluta dammsugaren till ett elverktyg. Stapelbar låddesign för ökad portabilitet och enklare lagring. Integrerad blåsfunktion för enkel bortstädning av damm och smuts. Vattentät strömbrytare. Flexibel slang Ø 40mm. Vikt med batteri 5,3 kg. Levereras med smalt och brett munstycke, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Kap l	Kapacitet vätskor l	Luftmängd l/min	Slanglä m
320263	18	9,79	7,5	1300	0,47

Arbetsbelysning

Lysrörslampa LED 12V Milwaukee

M12 lysrörslampa. LED-ljus i tre olika styrkor. Ger 180 lumen och 120 lux. Justerbar metallkrok för att hänga på diverse platser. Kartong, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	Ljusflöde lm	Vikt kg
918112	12	0	Nej	220	0,5

Lampa Lanterna 18V Milwaukee

M18™ TRUEVIEW™ lantern ger ett naturligt vitt ljus som förbättrar produktiviteten och säkerheten genom att spegla rättvisa färger och detaljerade former. Minskar bländning, trötthet och ansträngda ögon. 180°–360° justerbar stråle – mångsidig konstruktion, gör att användaren kan välja mellan områdesbelysning eller arbetsbelysning. USB-port för möjligheten att ladda telefon, MP3 eller annan elektronisk utrustning. Tre ljusinställningar – ger 700 Lumen (100%), 350 Lumen (50%) och 70 Lumen (10%). Upp till 9 timmars belysning med M18™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah batteri. Två krokar för användarvänlig upphängning. Skyddad mot vattenstänk i alla vinklar. Vikt 1,4 kg.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ladd medfölj	IP	Ljusflöde lm	Roterbart huvud gr	Vikt kg
320753	18	0	Nej	IP24	700/ 350/ 70/ 700	180-360	1,4

Inspektionsbelysning M18 IL-0

RUEVIEW™ högeffektiv belysning. Tre LED lampor och 2 ljusinställningar ger 300 lumen respektive 130 Lumen. Svängbart huvud i 45° framåt och bakåt möjliggör 180° täckning. 2 justerbara krokar för upphängning både vertikalt och horisontellt. Tack vare det kompakta designen kan lampan användas i trånga utrymme , där andra större lampor inte får plats.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Ljusflöde lm
327873	18	-	0	Nej	300 / - / 130 / -

Arbetslampa PAL-0

TRUEVIEW ™ högeffektiv belysning med upp till 1500 lumen och upp till 20 timmars användningstid, motsvarar 500W halogenlampa. Två kraftfulla magneter, en fjäderbelastad klämma och en roterande huvuddesign ger flera monteringsalternativ och belysningsmöjligheter från vilken vinkel som helst. Hållbar och stöttålig polykarbonatlins motstår fall från upp till 2,7 m. Mest kompakta M18 ™ områdesbelysning, som är utformat för behov vid service och underhåll.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Ljusflöde lm
327878	18	-	0	Nej	1500 / 600 / 300

Radio

Radio AUX, MP-3 Milwaukee

Avancerad mottagarteknologi ger optimal mottagning och ljudklarhet. Väderskyddat fack för MP3-spelare. Drivs av M12 batteri eller 220 V. 8 timmars driftstid på standard M12 batteri. Väderskyddade aluminiumhögtalare för ett rikt och fullt ljud. Digital display för precis frekvensinställning. Muteknapp för omedelbar tystnad. Vikt 1.6 kg. Mått: 267 x 102 x 178 mm. Högtalare 10 Watt.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ljudanslutning	Ladd medfölj	Färg	Vikt kg
320700	12	0	3,5 mm	Nej	Röd	1,6

Byggradio/laddare M18 Milwaukee

M18 radio/laddare. Exklusiv AM/FM-mottagare med digital processor ger bra mottagning och klar signal. Premiumhögtalare och 40W förstärkare ger starkt och klart ljud. Förseglat extrafack skyddar ljudenheter vid dåligt väder. Förstärkt ram och metallhandtag för skydd i tuffa arbetssituationer. Upp till 10 st förinställda radiokanaler. Bluetooth räckvidd upp till 30 meter från din enhet. Inbyggd laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga M18 batterier. Skyddande USB-utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven. Vikt 7,7 kg. Levereras utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Ant batt STK	Ljudanslutning	Ladd medfölj	Vikt kg
328201	18	0	Bluetooth	Nej	7,7

Bluetoothhögtalare Makita

Kompakt bluetooth-högtalare för CXT/LXT batterier, alternativt nätanslutning. Utrustad med AUX-ingång, förvaringsfack samt USB-port för laddning av mobil. IP64 klassad, damm- och fuktsäker konstruktion.

Artikelnr	Spänning V	IP	Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah tim	Vikt med standardbatteri kg	L mm	Br mm	Höjd mm	Batterityp
325240	10,8-18	IP64	24	2,8	211	203	286	Li-on

Byggradio DMR108 bluetooth Makita

Radio med Bluetooth-anslutning, AUX-ingång och USB-kontakt. Radio som drivs med batterier på 7,2-18V eller med den medföljande nätadaptern. Bluetooth-anslutning direkt till musikspelaren samt AUX-ingång. Stereon har även en USB-kontakt för att till exempel ladda telefonen. Mått: 282 x 163 x 294 mm

Artikelnr	Spänning V	Ant batt	Batterityp	IP	Frekvensområde AM	Kontinuerlig drift 18V / 4.0Ah tim	Frekvensområde FM	Strömförsörjn	Vikt med standardbatteri kg
325243	7,2 - 18	2 x 1,5 (AA)	Li-on	IP64	522 - 1629 kHz	22	87,5 - 108 MHz	DC12V 1200mA	4,9

Batterier och laddare

Batterier och laddare

Batteri M12 Milwaukee

918013

918025

320729

12V Red Lithium-Ion batteriet ger hög kraft trots liten storlek och låg vikt. Nu ännu kraftfullare, längre driftstid och fler laddningscykler.
Laddare medföljer: Nej

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
918013	12	2,0	1
918025	12	4,0	1
320729	12	6,0	1

Laddare C12 Milwaukee

Laddningsintervall 12 V. Max. laddningstid för Nicd / Li-Ion batterier 30 min. För batterityper Li-Ion.

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Laddningstid /min
9184167	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	40/80

Batteri M18 Milwaukee

328202

918022

320744

923082

Robust REDLITHIUM-ION™ batteri med avancerad batteriteknologi för maximal kraft. Lång driftstid och livslängd. Batteriet håller 20% lägre temperatur med hjälp av uppgraderad värmeskydd för längre batterilivslängd och fler laddningscykler. Batteriindikator. Kompatibelt med samtliga M18 verktyg.
Laddare medföljer: Nej

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
918022	18	2,0	1
328202	18	5,0	1
320744	18	9,0	1
923082	18	12,0	1

Batterikit M18 2X5 Ah Milwaukee

Robust REDLITHIUM-ION™ batteri med avancerad batteriteknologi för maximal kraft.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
320756	18	5,0

Batterikit M18 Milwaukee

320754

923083

923084

923085

Robust REDLITHIUM-ION™ batteri med avancerad batteriteknologi för maximal kraft.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj
923083	18	2,0	2	Ja
320754	18	5,0	2	Ja
923084	18	9,0	2	Ja
923085	18	12,0	2	Ja

Batterikit M18 HNRG-302 MIlwaukee

M18 HB3.0 - M18™ 3.0 Ah-batteri och M12 18 FC - M12™ - M18™ multiladdare

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj
327881	18	3,0	2	Ja

Laddare M12 4-punkts C4 Milwaukee

Laddar upp till 4 batterier i tur och ordning. Väntläge för att välja de batterifack som ska laddas först. Integrerad hål för att kunna hänga laddaren vertikalt. Kompakt storlek

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ladd medfölj
320731	12	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	Ja

Multiladdare M14-18 C6 Milwaukee

Laddare för 6st M14 eller M18 batterier. När det ena batteriet är fulladdat börjar laddningen av nästa osv. Elektroniskt temperaturskydd, optimerar laddningen och förlänger livslängden på batterierna.

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Laddningstid /min
918055	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	40/80

Billaddare M12 och M18 MIlwaukee

Laddar alla MILWAUKEE® M12™-M18™-batterier i ett vanligt 12V-eluttag. Laddar alla M18™ och M12™ REDLITHIUM™-ION batterier. Laddar i sekvenser -de batteri som sätts i laddaren först laddas först - vilket sparar tid på att hantera laddningcyklarna.

Borrmaskiner

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj
327876	12 & 18	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	0	Ja

Batteri 18V Makita

325241

325246

325247

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
325246	18	2,0	1
325241	18	4,0	1
325247	18	6,0	1

Laddare Makita 14,4-18 V

Laddare som passar till batterier på 14,4-18V.

Artikelnr	Spänning V	Genomsnittlig laddningstid 1.3Ah min	Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah min	Genomsnittlig laddningstid 3.0Ah min	Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah min	Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah min	Genomsnittlig laddningstid 6.0Ah min	Batterityp
325249	14,4-18	15	24	22	36	45	55	Li-ion

Batteri och laddare 197494-9 Makita

2st 4.0Ah Li-ion batterier, 1st snabbladdare samt MAKPAC.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Laddningstid /min
325232	18	2 x 4,0	36

Borrmaskiner

Borrmaskin HDE 13 RQX Milwaukee

Kraftig 13 mm borrmaskin med FIXTEC spindellåsning. Lätt ergonomisk konstruktion. Softgrip på handtag och kåpa. Industrisnabbchuck. Automatisk spindellåsning. Stor och behaglig strömbrytare. Steglös varvtalsreglering och reversibel. QUIK-LOK för snabbt byte av skadad kabel. Belastat varvtal 0 – 525 varv/min. Chuckspindel Ø tum – gängstigning 1/2” x 20. Standardutrustning: 4 m QUIK-LOK kabel, sidohandtag och 13 mm FIXTEC snabbchuck

Artikelnr	Märkeffekt W	Varvtal v/m	Chuckkapacitet mm	Verktygsfäste	Max borrning trä mm	Max borrning aluminium mm	Max borrning stål mm	Vikt kg
9184132	950	0-525	1,5-13	1/2 x 20	28	20	13	2,0

Borrhammare

Borrhammare PLH20 Milwaukee

Kompakt 20 mm SDS-plushammare med 620 W motor. Mycket lätthanterlig tack vare den kompakta L-konstruktionen. Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget. Antivibrationssystem och softgriphandtag som reducerar vibrationer. 4 meters kabel. Optimal borrdiameter i betong 5–12 mm. Slagenergi 2,0 J och 4 400 slag/min. Vikt 1,9 kg.

Artikelnr	Eff W	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Obelastad hastighet v/m	Chucktyp	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm	Vibrationsnivå borrning m/s²	Kabellängd m	Vikt kg
326610	620	2,0	0-4400	0-3700	SDS+	30	13	20	10,2	4	1,9

Borrhammare HR2631FTJ Makita

Slitstark och långlivad SDS-PLUS kombihammare med 3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning. Kombihammaren har en borrkapacitet i betong på 26 mm. Levereras med MAKPAC.

Artikelnr	Eff W	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Obelastad hastighet v/m	Chucktyp	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm	Vibrationsnivå borrning m/s²	Kabellängd m	Vikt kg
325233	800	2,4	0-4600	0-1200	SDS+	32	13	26	<2,5	4	3,1

Mejselhammare Kango 500S Milwaukee

Stor och kraftfull slaghammare ger maximal slagenergi medan den förblir hållbar. Kraftfull 1300 W motor försäkrar maximal kraft, och tack vare bättre värmespridning garanteras maximal hållbarhet.

Artikelnr	Eff W	Slagtal slag/min	Slagenergi J	Vibrationsnivå m/s²	Chucktyp	Vikt kg
923072	1300	2200-2840	8.5	11.5	SDS+	6.3

Kombihammare

Kombihammare PLH 28 XE Milwaukee

Stor och kraftfull med slagenergi på 4,8 J och 4000 slag per minut. Bra balans och mycket lätthanterlig tack vare den kompakta “L-konstruktionen” och Softgrip handtag. FIXTEC - verktygslöst chuckbyte. Dubbelt anti-vibrationssystem. Låg vibrationsnivå, 10,6 m/s³. Säkerhetskoppling - motorn stoppar automatiskt eller hastigheten reduceras om maskinen blockeras. Vikt 3,6 kg. Levereras med 4 meter kabel, FIXTEC 13 mm chuck, stödhandtag och djupanslag.

Artikelnr	Eff W	Obelastad hastighet v/m	Slagenergi J	Chucktyp	Vibrationsnivå borrning m/s²	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm	Vikt kg
918423	800	0-1500	4,1	SDS+	10,6	40	13	28	3,6

Diamantborrmaskiner

Kombihammare PH 26TX Milwaukee

Tuff, hållbar och kompakt kombihammare för mur- och betongapplikationer

Artikelnr	Eff W	Obelastad hastighet v/m	Slagenergi J	Chucktyp	Vibrationsnivå borrning m/s²	Max borrdiameter trä mm	Max borrdiameter stål mm	Max borrdiameter betong mm	Vikt kg
9184141	800	0-1500	2,4	SDS+	13,6	30	13	26	2,6

Kombihammare K 850S Milwaukee

Stark SDS-max borrhammare med AUTOSTOP™ levererar kraft på 11 J. AUTOSTOP™ stänger av verktyget vid 45 graders snabb förflyttnig för att skydda användaren. Ny elektronik ger konstant effekt och maximal produktivitet vid de mest utmanande applikationerna. Möjligt att låsa strömbrytare i på-läget.

Artikelnr	Eff W	Slagenergi J	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå m/s²	Chucktyp	Kabellängd m	Vikt kg
923073	1400	11	380	9,4	SDS-MAX	6	9,6

Diamantborrmaskiner

Rodiadrill Ceramic Set

Handhållen diamantborrmaskin med fastmonterad tank på 1 liter 1150 / 800 W. Tvåväxlad 1: 3600 varv 2: 6400 varv , 230 V. Borr Ø 6-67 mm, rek varv till Ø 1:3600 Ø 25-67 mm 2: 6400 Ø 6-25 mm. Då borren har speciallängd så passar borren High Speed Plus Natural Stone 1/2” Ø 6-10 mm längd 50 mm och Ø 12-67 mm längd 120 mm på borren. Fast vattenanslutning är möljlig. Tillbehör som medföljer: 3 stycken diamantborr Ø 6,8,10 mm, snabbadapter artikel nummer: FF35751. Fasta nycklar 24, 27. Manual, transportlåda i plåt. Verktygsfäste, snabbadapter - 1/2”. Vikt 3,4 kg.

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Tankstorlek l	Vikt kg
385066	1150/800	230	1	3,4

Reduceringsring för stativ

Reduceringsring 56 mm passar till stativ Rodiacut 130, 170 Pro. Reduceringsring mellan matarhus och diamantborrmaskinen Ø 56-60 mm, ingår vid köp av Rodiacut 130, 170 Pro set men inte vid löst stativ eller matarhus.

Artikelnr	Innehåll
385068	Reduceringsring 56 mm stativ

Kopparring 1 1/4”

Kopparring används mellan diamantborret och maskinen för att det inte ska fastna, passar till borr 1 1/4”.

Artikelnr	Innehåll
385067	Kopparring 1.1/4”

Förlängare 1/2”

Borrförlängare till diamantborr med anslutning 1/2”.

Artikelnr	L mm	Passar diamantborr med anslutning
385114	300	1/2”
385115	500	1/2”

Vakuum pump Rodia-Vac

Vakuumpump som passar till Rodiacut 170 Pro C och Rodiacut 270 Pro C 1,1 Kw motor, 200 l/min, 230 V.

Artikelnr	Eff kW	Motor kW	Tank l	Passar till
385113	230	1,1	10	170 Pro C /270 Pro C

Tigersågar

Tigersåg SSD 1100 X Milwaukee

FIXTEC - sågbladsfästet för snabba bladbyten utan verktyg. Vatten och fingerskydd för att minimera vattenpenetration samt ökad säkerhet. Pendelfunktion för optimal prestanda. Helvågselektronik för ökad hållbarhet för brytaren samt för materialanpassat arbete. Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1100 watt kombinerad med 28 mm slaglängd för kraftfull kapning med ett relativt lätt verktyg. Helvågselektronik för ökad hållbarhet för brytaren samt för materialanpassat arbete.

Artikelnr	Eff W	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Kabel m	Vikt kg
326608	1100	0-2900	28	26	4	3,2

Sticksågar

Tigersåg SSPE 1300 SX Milwaukee

Kraftfull 1300-wattsmotor. Växelskyddssystem som skyddar växellådan om bladet låser sig. Patenterat antivibrationssystem AVS ger enastående vibrationsdämpad gång. Kontinuerligt justerbar bana för ökade skärningsprestanda och längre livslängd för sågbladet. Steglös inställning av varvtalet. QUIK-LOK - patenterat system för snabba kabelbyten. Nyckellös, justerbar djupstyrning för insticksågning och optimerad användning av sågblad. Bladen kan vridas 180° för skärning i trånga områden. Ergonomiskt softgrip-handtag för komfortabel användning.

Artikelnr	Eff W	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Kabel m	Vikt kg
9184144	1300	0 - 2800	32	14,5	4	3,9

Tigersåg SSPE1300 RX Milwaukee

Super Sawzall® - idealisk för tunga entreprenadarbeten som rivning, renovering och sågning av rör. Handtaget kan roteras 360°. Hög sågprestanda genom kraftig motor på 1300 watt kombinerad med 32 mm slaglängd. Slirkoppling. Avvibreringssystem med motvikter. Justerbar pendlingsfunktion. FIXTEC fäste för snabbt och enkelt byte av sågblad. Variabel slaghastighet.

Artikelnr	Eff W	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Kabel m	Roterbart handtag gr	Vikt kg
320710	1300	0-3000	32	14,5	4	360	4,2

Tigersåg JR3070CT Makita

Stark tigersåg utrustad med pendelrörelse inställbar i tre lägen och AVT (Anti-Vibration Technology) för dämpad vibration. Verktygslöst bladbyte och justering av stödskon gör arbetet enklare.

Artikelnr	Eff W	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Vibrationsnivå vid sågning m/s²	Kabel m	Vikt kg
325234	1510	0-2800	32	9,5	2,5	4,4

Sticksågar

Sticksåg JS 120 X Milwaukee

Sticksåg med topphandtag. Slimmad, strömlinjeformat motorhus, optimerad vikt för enkel hantering. Utmärkt sikt över sågbladet och arbetsytan. Ergonomiskt handtag med Softgrip för maximal komfort. Integrerad blockteknologi för lång livslängd hos lager, växlar och bottenplatta. Antivibrationsmekanism för lägsta vibrationsvärden.FIXTEC bladfäste för enkla bladbyten. Digital variabel hastighet, mjukstart och konstant hastighet under belastning. FIXTEC – justerbar bottenplatta i 0°, 15°, 30° och 45°. 4 stegs pendelfunktion för bättre prestanda och längre livstid för bladet. Integrerad dammuppsamlingsadapter. Tekniska data JS 120 X. Standardutrustning: 4 m QUIK-LOK kabel, 5 sågblad, splitterskydd, glidsko, spånbrytarskydd, transportväska och munstycke för spånutsug

Artikelnr	Eff W	Obelastat slagtal slag/min	Slaglängd mm	Geringskapacitet	Sågdjup trä mm	Sågdjup aluminium mm	Sågdjup stål mm	Vikt kg
9184156	710	500-2800	26	45°	120	30	10	2,3

Vinkelslipar

Vinkelslip AG10-125EK Milwaukee

Kompakt design och smalt grepp för komfortabel användning, endast 279 mm lång. Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits. Mjukstart. Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering. Levereras med 4 m kabel, skyddskåpa, sidohandtag, flänsbricka, flänsmutter och nyckel.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Kabel m	Max kapdj mm	Vikt kg
320957	1000	125	11000	4	33	2,1

Vinkelslip GWS 13-125 Milwaukee

Kompakt design med smal kropp för mer komfortabel användning. Kraftfull 1550 W “PROTECTOR motor” - epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd. 4 meter kabel och mjukstart. Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits. Överbelastningsskydd förhindrar motorn från att överhettas. Slirkoppling skyddar både användare och verktyg från “kick back effekt”. FIXTEC för verktygslösa och snabba byten av skiva. Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering. Stödhandtag med anti-vibrationssystem för lägre vibrationsnivå.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Vikt kg
320757	1550	125	11000	4,5	4	2,6

Vinkelslip AGV 22-180 Milwaukee

Kraftfull vinkelslip, motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation. Mjukstart och nollspänningsutlösare. Avvibrerat stödhandtag. Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service. Gummibelagt handtag.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Max kapdj mm	Vikt kg
918015	2200	180	8500	2,6	4	43	5,3

Vinkelslip AGV 22-230 Milwaukee

Kraftfull och kompakt vinkelslip, motor med epoxybehandlat fält för ökad livslängd och hög prestanda oavsett applikation. Mjukstart och nollspänningsutlösare. Avvibrerat stödhandtag. Servicelucka för snabb åtkomst till kolborstar för smidig och snabb service. Gummibelagt handtag.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Max kapdj mm	Vikt kg
918029	2200	230	6600	2,6	4	68	5,4

Vinkelslipar

Vinkelslip AGV 17-180 XC/DMS Milwaukee

Kraftfull “PROTECTOR motor” – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd. Konstanteffektselektronik ger konstant hastighet även vid belastning. Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits. Överbelastningsskydd skyddar motorn från att överhettas

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Spindelstorlek	Anti vibrationssystem	Anti kickback skydd	Nollspänningsutlösare	Max. såghöjd mm	Vikt kg
320758	1750	180	7600	3	4	M14	Ja	Ja	Ja	58	3,1

Vinkelslip GA5040RF01 Makita

Vinkelslip med AVT-sidohandtag och nya SJS2 (“Super Joint System II”) för effektiv vibrationsdämpning. Innerbricka “Super Flange” för enklare skivbyte.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Vikt kg
325235	1100	125	11000	6,0	2,5	2,4

Vinkelslip W 12-125 Metabo

Lång livslängd i krävande applikationer: stark och robust vinkelslipmaskin med högst prestanda i sin klass för snabba framsteg i arbetet.Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet. Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Vikt kg
918016	780	125	11000	2,5	4	2,4

Vinkelslip WEV 15-125 Metabo

Maximal livslängd i extrema applikationer: robust, stark vinkelslipmaskin med varvtalsreglering och högst prestanda i sin klass för snabba arbetsresultat. Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik med inställningsratt: för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning. Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet. Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering.

Artikelnr	Eff W	Skivdiameter mm	Obelastad hastighet v/m	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s²	Kabel m	Vikt kg
918017	940	125	2800-11000	3,6	4	2,5

Övriga elverktyg

Bilningshammare K 1000S Milwaukee

Kompakt bilningshammare med slagstyrka på 26 J för att klara olika typer av applikationer. Anti-vibrationsteknologi ger låga vibrationer och förlänger därmed dem möjliga användningstiden per dag utan att användare utsätts för farliga vibrationsvärden.

Artikelnr	Eff W	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Chucktyp	Vibrationsnivå m/s²	Kabellängd m	Vikt
923070	1750	26	1400-1950	SDS-MAX	6,7	6,5	12,7

Anläggningslaser

Planlaser med manuell lutningsfunktion Topcon

Topcon RL-H5A är en produkt som uppfyller de ökade kraven på arbetsplatsen gällande driftsäkerhet, räckvidd, noggrannhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. I kombination med den nya digitala lasermottagaren Topcon LS-100D så ökar arbetsområdet till 800 meter i diameter.

Artikelnr	Lutningsinställ-ning	Nograннhet	Kapslingsklass	Laserklass	Arbetsområde m	Arbetstempera-tur °C	Drifttid	Självnivelle-ringsområde	Vikt kg
326029	Manuell	± 2,4 mm per 50 m	IP66	2	800	-20 - +50	~60 h (Ladd-bart batteri-pack)	±5°	2,5

Rörläggningslaser

Rörlaser TP-L5G Topcon

TP-L5G med det berycktade GRÖNA laserljuset som ökar synbarheten med 400%. En robust rörläggningslaser med helgjutet aluminiumchassie, byggd för att tåla den tuffaste miljön. Automatisk inriktning mot måltavla är standard liksom Topcons beryktade vinkelavläsningssystem. Lasern levereras komplett i transport-väska inklusive fjärrkontroll, bensats 200mm, måltavla samt laddbart batteri och laddare.

Artikelnr	Lutningsinställning	Självnivellerande	Autoinriktning	Kapslingsklass	Laserljus	Drifttid
9175530	Ja, -15% till + 40%	Ja, ±10°	Ja	IPX8	Grön	40h (laddbart) 55h (torrbatteri)

Avståndsmätare

Laseravståndsmätare GLM 50 Bosch

Smidig lösning för exakta avståndsmätningar. Lättanvänd tack vare självförklarande knappsats. Robust konstruktion, skyddsklass IP 54 för tuffa byggplatsmiljöer. Stor, belyst display ger bra läsbarhet. Softgrip runtom ger lång livslängd. Stor mätnoggrannhet: ±1,5 mm. Stor räckvidd: 50 m. Tekniska data: laserdiod 635 nm < 1 mW. Mätområde 0,05 - 50 m. Laserklass 2. Mätnoggrannhet, typisk ± 1,5 mm. Mättid, typ. < 0,5 s. Mättid, max.4 s. Strömmatning 2 st. 1,5 V LR03 (AAA). Avstängningsautomatik 5 min. Vikt ca 0,14 kg. Mått: 115x53x32 mm. Massenheter m/cm/mm.

Artikelnr	Mätområde m	Laserklass	Mätnoggrannhet, typisk mm	Mättid, max. sek	1,5 V LR03 (AAA) STK	Avstängningsautomatik min
320150	0,05-50	2	± 1,5	4	2	5

Fuktmätare

Laserdistansmätare LDM 45 Milwaukee

Sikta och skjut system - Man kan enkelt mäta avstånd med endast ett knapptryck. IP54 klassificerad. Mätenheten går att byta mellan meter och tum. Två användarvänliga knappar på framsidan och på sidan av laserdistansmätaren. Lätt att utför enkla och kontinuerliga mätningar.

Artikelnr	Batterityp	Displaystorlek mm	Max mätområde m	Kapslingsklass	Laserklassifikation	Höjdspårning	Noggrannhet
327877	3xAAA	31.5 x 40	45	IP54	Klass II	Nej	± 1.5

Fuktmätare

Fuktmätare Testo 606-2

Exakt materialfuktsmätning i trä och byggmaterial med karakteristikkurvor. Noggrannhet på 2,5% RH. Materialfukt mätområde: Trä: 7,3-93%. Byggmaterial: 0,0-22,9%. Upplösning: 0,1. Noggrannhet: ± 1% (konduktivitet). Temperatur mätområde: -10 - +50° C. Upplösning: 0,1° C. Noggrannhet: ±0,5° C. Enheter: °C/°F. Luftfuktighet mätområde: 0-100% RH. Upplösning: 0,1% RH. Noggrannhet: ±2,5% RH (5-95% RH). Enheter: % RH, våt temperatur och daggpunkt.

Artikelnr	Mätområde / Noggrannhet trä %	Enheter	Noggrannhet %	Temperatur mätområde °C	Luftfuktighet mätområde % RH	Noggrannhet RH % RH	Byggmaterial %	Upplösning
923154	7,3-93	C°/F°	± 1	-10 - +50	0-100	2,5	0,0-22,9	0,1

Condense Spot Pro

Beröringsfri IR-termometer för att lokalisera värmebryggor och kondensationsfukt. Mätområde/nogrannhet Infraröd: -40°C - 600°C / ± 1°C (10°C - 60°C) ± 1,5°C (<10°C och >60°C) , Omgivande Temperatur: -10° - 60°C / ±2°C , Hygrometer: 20% - 90% relativ luftfuktighet / ±3% , Daggpunktemperatur: -20°C - 60°C

Artikelnr	Mätområde
327189	-40°C…365°C

Krysslaser

Mastercross Laser 2

Automatisk krysslaser med två tydliga röda laserlinjer.

Artikelnr	Noggrannhet	Laserljus	Självnivellering	Stativgängatum	Batteri	Ant batt STK	Vikt kg	Mottagarläge	Laserklass	Läsfunktion
327156	2 mm/10 m	Röd	Ja, upp till 3°	Ja, 1/4 & 5/8	AA	4	0,57	Ja	2	Ja

Rotationslaser

Multilaser RL-SV2S Topcon

En robust multlaser med lutningsmöjlighet i två fall och även vertikal funktion. Lutningsinställning upp till 15%, räckvidd 400 m radie och noggrannhet +/- 2,4 mm/50 m. Väderskyddad enl. IP66. Levereras i transportväska med fullfunktions fjärrkontroll tåvägs, laddbart batteri och laddare.

Artikelnr	Arbetsområde (diameter) m	Noggrannhet	Lutningsinställ-ning %	Laserklass	Laddbart batteri	Drifttid	Kapslingsklass	Fjärrkontroll
326030	800	±2,4mm /50m	Upp till 15	2	Ja	60h (laddbart) 100h (torrbatteri)	IP66	Ja (100m, två-vägs)

Regelsökare

Regelsökare HD70

Zircon HD70 OneStep® är ett smidigt ochpraktiskt verktygförsnabb sökningavreglaravträochmetall.Regelsökarenhar en display som indikerer signalstyrkan och-placeringen avinstrumentet i förhållandetill regeln.Som någothelt nytt, lyser testaren rött

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm	Vikt g	Batteri	Display	Sökdjup mm
E4202152	180	74	34	159	9V	LCD bargraf	Upp till 38

Borrhålsdetektor PK-2

Professionell borrhålsdetektor för säker bestämning av in- och utgångspunkter för borrning i väggar och tak

Artikelnr	Räckvidd	Noggrannhet	Batteri	LED-dioder	Vikt g	Batteritid
327196	2 - 150	typ. 3 % av mätdjupet	3 x 1,5 V AAA	3 x 7 segment	210	ca 20 timmar

Stativ

Planstativ TP-110 Topcon

Plant aluminiumstativ med snabblås och bärrem.

Artikelnr	Höjd	Instrumentgänga tum	Libell	Vevbart	Vridbar instrumentplatta	Snabblås
9175514	70 - 180	5/8	Nej	Nej	Nej	Ja

Termometer

Vevstativ Topcon

Vevbart aluminiumstativ.

Artikelnr	Höjd	Instrumentgänga tum	Snabblås	Vridbar instrumentplatta	Libell
9175554	74 - 173	5/8	Ja	Ja	Ja

Termometer

IR termometer Elma 610A

Elma 610A är en superenkel infraröd termometer med dubbelt lasersikte, som utan beröring med mätobjektet kan mäta temperaturen. Den kora reaktionstiden, ca. 0,15 sekunder, gör Elma 610A perkfekt till snabba mätningar t ex. screening av kyl-/frysskåp, mätningar på rörliga delar i maskiner samt komponenter inom elektronik området. Instrumentet levereras komplett med väska, batteri och manual.

Artikelnr	Temp omr °C	Noggrannhet	Upplösning °C	Vikt g	Mått mm	Display	Batteri	Emissions-värde	Mätförhållande
923166	-50 - 550	1,0% eller ±2,5°C (vad som är störst)	0,1	163	146x104x43	3 siffror max visning 1999	1x9V 6F22 (inkl.)	0,95 fast	12:1

Digital Termometer 712 - 2 displ. Elma

Digital differenstermometer för mätning av två temperaturer samtidigt eller differenstemperaturen. Instrumentet kan visa temperatur 1 och temperatur 2 samtidigt i displayen eller differenstemperaturen tillsammans med antingen temperatur 1 eller 2. Ergonomiskt tillverkad vilket gör att man kan betjäna instrumentet med en hand. Stor tydlig display 56mmx 53mm Enkel hantering av knappsatsen. Instrumentet har funktionsknappar för T1 & T2 (T1-T2) maxvärde, hold-funktion, valfri enhet, °C/°F, belyst display och displayupplösning i 1°C eller 0,1°C. Har max/min och mäter kontinuerligt och displayen visar den högsta lägsta eller gen-omsnittstemperaturen under mättiden (genomsnitt max. över 9 timmar 40 min). Leverans inkl. 1 st TP-01 temp.givare. Andra k-givare betälls separat. Levereras med manual. Mått: 135x72x31 mm

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm	Vikt g
E4207125	135	72	31	235

Lasermottagare

Lasermottagare MTR-125RF

En lasermottagare utöver det vanliga, avvikelsen mot “rätt” höjd går att avläsa direk med siffervisning på displayen. Mottagaren har dubbesidig display och är utrustad med ett mottagningsfönster på hela 127mm, dessutom har den lysdioder för aktuell indikering. Möjlighet finns också att använda dessa mottagare i par där den ena är fjärrdisplay. Lasermottagare MTR-125RF levereras som standard med hållare/stångfäste.

Artikelnr	Mottagningsområde mm	Magnet	Digital/mm-visning	Ljudindikator	Lysdioder
9175546	125	Nej	Ja	Ja	Ja

Topcon Digital lasermottagare

Topcon LS-100D är en digital lasermottagare som redovisar höjdavvikelse med tydliga siffror direkt i displayen. Mottagaren har även display på baksidan samt 3-färgs lysdioder för tydlig höjdindikering och ett 90 mm högt mottagningsfönster för att enkelt finna laserhöjden. Ytterligare funktion är en pausknapp som kan användas om en avläsning behöver sparas temporärt. LS-100D är liksom tidigare mottagare utrustad med alarm som indikerar om laserinstrumentet är ur läge eller har låg batterispänning. Magneter är monterade i toppen av mottagarchassiet för att enkelt kunna “fästa” mottagaren direkt på plåtdetaljer. Mottagaren levereras som standard med hållare/stångfäste.

Artikelnr	Mottagningsområde mm	Magnet	Digital/mm-visning	Ljudindikator	Lysdioder
327176	90	Ja	Ja	Ja	Ja

Hållare 6 Topcon

Hållare med doslibell för Topcon handmottagare.

Artikelnr	För mod
9175539	LS-70, LS-80, LS-90 & LS-B10.

Mätverktyg tillbehör

Nivåstång TB Topcon

Tvådelad nivåstång med fjäderspänne, mm och cm gradering.

Artikelnr	L m	Vikbar
9175518	2	Ja

Laserstång TB-140 Topcon

Hyssna mätstång, träkärna med krympt plastöverdrag för bättre tålighet mot väder och smuts.Tryckt svart gradering mot gul skala med hög läsbarhet. Förstärkt metallfot för montering i grusring eller platta. Millimeter gradering. Anpassad för gjutplatta (korrigerad 8mm)

Artikelnr	L m	Vikbar
9175519	1,392	Nej

Geostång med E skala Topcon

Artikelnr	L m	Vikbar
9175520	2	Nej

Övriga mätverktyg

Trådgivare ELMA712

Givare dim. 1000 x 2 mm, max. +250°C. Levereras med spiralledning och isolerat handtag. Alla probarna mäter från -50°C. Andra tempgivare, typ-K kontakt, specialledning m.m. kan levereras på beställning.

Artikelnr	L mm	Max °C
E4207116	1000 x 2	250

Bandsågsblad . . . 2:28
Betongborrar runt fäste. . . . 2:9
Betongborrar SDS+ . . . 2:7
Betongborrar SDS-MAX . . . 2:8
Bits för 6-kant . . . 2:3
Bits för bladskruv. . . . 2:4
Bits för Phillips® PH . . . 2:3
Bits för Pozidrive® PZ . . . 2:3
Bits för Spårskruv . . . 2:3
Bits för Torx®. . . . 2:3
Bitshållare . . . 2:4
Bitsset . . . 2:4
Borrset . . . 2:9
Diamantborrar . . . 2:14
Diamantskivor . . . 2:21
Frässtål. . . . 2:31
Gängtappar. . . . 2:15
Hylsor . . . 2:6
Hålsågar diamant . . . 2:15
Hålsågar för metall och plåt . . . 2:16
Hålsågar för multimaterial . . . 2:17
Hålsågar för plaströr . . . 2:17
Hålsågar för trä och metall . . . 2:18
Hålsågar set . . . 2:20
Kablar . . . 2:31
Kakelborrar. . . . 2:10
Kap- och slipskivor . . . 2:23
Mejslar SDS+ fäste. . . . 2:14
Mejslar SDS-Max fäste. . . . 2:14
Metallborrar . . . 2:10
Roterande filar och borstar. . . . 2:26
Skruvutdragare. . . . 2:7
Slippapper elverktyg . . . 2:27
Slippapper handslipning . . . 2:27
Spindlar . . . 2:22
Stegborrar . . . 2:12
Sticksågsblad . . . 2:28
Sågblad . . . 2:28
Sågklingor . . . 2:31
Tigersågsblad . . . 2:28
Träborrar . . . 2:12
Universalborrar. . . . 2:13
Vinkelskruvtillsats . . . 2:7

Logistik

– en del av vår kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan cirka 2 000 leverantörer och 36 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.

2019-308

Bits för 6-kant

Bits, Bondhus Hex med kula

Artikelnr	L mm	Diam mm
324290	76	6

Bits för Phillips® PH

Bits Shockwave Milwaukee Phillips

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK	B
327930	PH1	25	2	B
327931	PH2	25	2	
327932	PH3	25	2	
325577	PH2	90	1	
325578	PH3	90	1	

Bits Bahco Phillips

Av högkvalitativt stål med zinkfosfaterad yta. Kombinerad specialbits för både spår- och Phillips-skruv.

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
312095	PH3	125	2

Bits för Pozidrive® PZ

Bits Shockwave PZ Milwaukee

327935

328231

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK	B
327933	PZ1	25	2	
327934	PZ2	25	2	
327935	PZ3	25	2	
328230	PZ2	50	1	B
328231	PZ3	50	1	

Bits PZ Bosch

Extra Hard skruvdragarborr är ett bra val för allmänt bruk. Alla uppgifter kan utföras tack vare borrets S2 Modified Steel och optimerad vämebehandling som leder till extra hård kvalitet och möjliggör lämplig funktion vid alla uppgifter. Borrets avsmalnande torsionszon klarar lätt momentstopp när den absorberar kraft och vibrationer vid skruvdragning och därmed fullföljs alla uppgifter. Den har ett 1/4-tums utvändigt sexkantsskaft och är avsedd för allmän skruvdragning med skruvdragare.

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
321825	PZ2	89	3
321829	PZ3	89	3

Skruvdragarbits Impact Control Bosch

Dubbeländat skruvdragarborr som är mycket robust och perfekt för krävande arbeten.

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
321827	PZ2-PZ2	150	3

Bits för Spårskruv

Bits shockwave spår

Shock Zone reducerar spänningar vid spetsen, vilket resulterar i färre brott. Kombinationen av Shock Zone designen och ytbehandlingen absorberar slag och tillåter bitsen att böja sig likt en fjäder.Spetsen är komprimerad under smidning för maximal hårdhet och extra lång livstid, samt för optimal passform i skruvhuvudet, vilket minimerar risken för att bitsen glider och förstör skruvhuvudet. Kvalitet: DIN 3126

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
328415	SL 0,6	4,5	2
328416	SL 0,8	5,5	2
328417	SL 1,2	6,5	2

Bits för Torx®

Bits Shockwave Torx Milwaukee

325580

325579

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
325579	TX10	25	2
327936	TX15	25	2
327937	TX20	25	2

Bits för bladskruv

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
327938	TX25	25	2
327939	TX30	25	2
325580	TX40	25	2
328232	TX20	50	1

Bits Torx Bosch

Extra Hard skruvdragarborr är ett bra val för allmänt bruk. Alla uppgifter kan utföras tack vare borrets S2 Modified Steel och optimerad vämebehandling som leder till extra hård kvalitet och möjliggör lämplig funktion vid alla uppgifter. Borrets avsmalnande torsionszon klarar lätt momentstopp när den absorberar kraft och vibrationer vid skruvdragning och därmed fullföljs alla uppgifter. Den har ett 1/4-tums utvändigt sexkantsskaft och är avsedd för allmän skruvdragning med skruvdragare.

Artikelnr	Typ	L mm	Ant/fp STK
321821	T20	152	1
321823	T25	152	1

Bits för bladskruv

Bladskruv bits

Bladpendel med grov trägäng för montage direkt i trä eller plastplugg. Material elförzinkat stål. Håldiameter 6,5 millimeter.

Artikelnr	Fäste tum	L mm	Passar bladskruv mm
9172401	1/4	68	14 + 16

Bitshållare

Flexibel bitshållare

Med kulled. Kan låsas i fast position så den fungerar som en standardbitshållare.

Artikelnr	L mm	Fäste tum
9172403	110	1/4

Universalhållare med magnet Bahco

Tillverkat i vanadinstål. Med permanent magnet. Utvändig sexkant och invändig sexkant. 1/4" infästning enligt DIN 3126-C 6,3, ISO 1173.Skaftlängd 34 mm.

Artikelnr	L mm	Fäste tum
9164315	34	1/4

Bitshållare 1/4 Hex 58mm Milwaukee

Artikelnr	L mm	Fäste tum
327615	58	1/4

Bitshållare, Milwaukee

Artikelnr	L mm	Fäste tum
327616	60	1/4

Bitshållare, Milwaukee

328204

328203

Artikelnr	L mm	Fäste tum	B
328203	152	1/4	
328204	305	1/4	B

Bitsset

Bitsset 22 delar med bältesclips Novipro

Innehåller: Bitsadapter 1/4" – 1/4" Bitshållare 1/4", Spårbits: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm Torxbits: 10, 15, 20, 25, 30 Phillipsbits: 2 x PH1, 3 x PH2 Pozidrivebits: 2 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3

Artikelnr	Antal delar STK
325158	22

Bitsset 31 delar Novipro

Innehåller: Torx: T7, T8, T9, T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T27, T30, T40. Phillips: PH1, 2 x PH2, PH3. Pozidrive: PZ1, 2 x PZ2, PZ3. Spår: SL5,5. Insex: H2, H3, H4, H5, H6, H8. Robertson: R1, R2, R3. Magnethållare

Artikelnr	Typ	Innehåll
322323	Bältesbitsset	31 delar

Bitsset VVS 29 delar Novipro

Innehåller: Hylsa: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 3/8”. Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40. Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3. Spår: SL3,5, SL4,5, SL5,5, SL6,5, SL8. Insex: H4, H5, H6, H7. Insex lång: 6 mm med kula, längd 70 mm. Robertson: R1, R2. Quick-lock hållare

Artikelnr	Typ	Innehåll
322321	VVS	29 delar

Bitsset Ventilation 31 delar Novipro

Innehåller: Hylsa: 8 mm, 1/4”. Torx: T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T30, 2 x CTX25. Phillips: 2 x PH1, 4 x PH2, PH3. Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3. Spår: SL3, SL5. Robertson: 2 x R1, 2 x R2, 2 x R3. Robertson lång: R1, längd 70 mm. Quick-lock hållare

Artikelnr	Typ	Innehåll
322322	Ventilation	31 delar

Bitsset Bygg 31 delar Novipro

Innehåller: Torx: T10, T15, 3 x T20, 3 x T25, T30, T40. Phillips: PH1, 5 x PH2, PH3. Pozidrive: PZ1, 3 x PZ2, PZ3. Spår: SL3, SL5, SL8. Insex: H4, H5, H6. Robertson: R1, R2. Quick-lock hållare

Artikelnr	Typ	Innehåll
322320	Bygg	31 delar

Bits Shockwave kompakt 32 delar Milwaukee

SHOCKWAVE™ skruvbits: 31 x 25 mm långa: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO25, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ bitshållare ¼″ Hex-fäste 73 mm lång

Artikelnr	Innehåll
327883	32 delar

Bits Shockwave 40 delar Milwaukee

Innehåller: Shockwave Impact Duty™ bits:Längd 25 x 25 mm 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x TX10, 2 xTX15, 3 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1x TX50, 1 x Hex 4 mm, 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4.5, 1 x SL 0,8 x 5,5, 1 x SL 1,2 x 6,5. Shockwave Impact Duty™ bits: Längd 8 x 50 mm 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX 25, 1 x TX30. 1 x magnetisk bitshållare 60 mm. 1 x magnetisk bitshållare 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ 1⁄4 ″ Hex bits: Ø 3/4/5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ Hex borr: Ø 3/4/5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiskahylsor: 48 mm längd 1 x Hex 8 mm, 1 x Hex 10 mm.

Artikelnr	Typ	Innehåll
325581	PH/PZ/TX/SL	Shockwave Impact Duty™

Bitsset kompakt 12 delar Milwaukee

Innehåll: 25 mm: SL 0,8x5,5 mm x 1.25 mm: PH1 x 1, PH2 x 2, PH3 x 1.25 mm, PZ1 x 1, PZ2 x 2, PZ3 x 1.50 mm, PH2 x 1.50 mm, PZ2 x 1.1 x magnetisk bitshållare med snabbfäste

Artikelnr	Typ	Kvalitet
327709	SL/PH/PZ	60 HRC

Bitsset 35 delar Milwaukee

Innehåll: Skruvbits 25 mm. PH 1 x 2, PZ 1 x 2, TX 10 x 2, TX 25 x 3. PH 2 x 3, PZ 2 x 3, TX 15 x 2, TX 30 x 2. PH 3 x 2, PZ 3 x 2, TX 20 x 3, TX 40 x 2. Skruvbits 50 mm. PH 1 x 1, PZ 1 x 1, TX 20 x 1. PH 2 x 1, PZ 2 x 1, TX 25 x 1. Magnetisk bitshållare med 1/4″ Hex fäste

Artikelnr	Typ	Kvalitet
327708	PH/PZ/TX	60 HRC

Bitsset Milwaukee

Säkert klicklås system - enkelt att öppna och säker låsning. Extra förvaringsficka i sidan som håller 50 mm bits eller borr. Fönster på framsidan som skyddar mot damm. Högkvalitativt skruvbits med hårdhet av 60 HRC ach 1⁄4″ Hex fäste. 25 mm bits tillverkade enligt DIN 3126 - C6.3. 50 mm bits tillverkade enligt DIN 3126 - E6.3. HSS-G metallborr tillverkade i ett stycke solitt stål enligt DIN 1412 C. Borrspets med 135° ger bättre centrering. N spår som snabbt transporterar bort borrspånen. Fäste tillverkat enligt DIN 3126 - E 6.3. Lämpligt för borrning i stål, gjutjärn samt ej legerade material upp till 900 N/mm2. 27-delar. Robust och kompakt med en extra stor låsbygel. PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 1. PZ1 x 2, PZ2 x 4, PZ3 x 2. TX10 x 2, TX15 x 3, TX20 x 3. TX25 x 3, TX30 x 1, TX40 x 1. 1 x magnetisk bitshållare med snabbfäste.

Artikelnr	Innehåll	Typ	Kvalitet
325575	27-delar	PH/PZ/TX	60 HRC

Sexkanshylsa set 5 delar Milwaukee

Specialutvecklad stål och värmebehandling för maximal styrka och extrem tålighet. Stark magnetisk spets för ett säkert fäste. Fäste: ¼˝ Hex - (DIN 3126 - E 6.3). Lämpade för applikationer som kräver slagfunktion och högt vridmoment.

Artikelnr	Innehåll
325583	1/4 set 5 delar

Bits- och hylssats 26 delar Bahco

1/4” invändig spärrnyckel med 8 mm öppen ringände i en praktisk ask. Alltid till hands när professionella bits och hylsor är nödvändiga. Asken har runda hörn och kan lätt förvaras i fickan. 1/4” DIN3126C, ISO1173. Ytbehandling: oljat stål. Hylsor: förkromade. Innehåll: Phillips bits: PH1, PH2, PH 3Pozidriv bits: PZ1, PZ2, PZ3. Torx bits: T10, T15, T20, T25, T30. Sexkantbits: 3, 4, 5, 6. Spårbits: 4, 5, 6. 1 1/4” mellanstycke. 1 spärrnyckel. 1 1/4” bits mellanstycke med snabbkoppling. 1 mellanstycke 1/4” utvänding fyrkant till 1/4” utvändig sexkant.

Artikelnr	Innehåll
321019	Bitsset med minispärrnyckel

Bitsset 24 delar

1/4”, 24 delar, sats i svart plastask. Innehåller: Adapter 1/4”, Magnethylsor 8, 10, 11, 13 mm, Bitshållare med magnet och Quick Release, 3 st PH 1, 2, 3, PH 2 reducerat, PH 2 gipsbits med stopp, Robertson 1, 2, 3, 3 st PZ 1, 2, 3, 6 st Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40, Adapter 1/4”

Artikelnr	Innehåll
9162896	24 delar

Hylsor

Hylsa till Provent skruv Milwaukee

328068

328062

Bitshylsor med 1/4” bitsfäste.

Artikelnr	Hylsdiameter	L mm	Fäste	Mutterstorlek	B
328062	1/4”	65	1/4”		
328068	3/8”	65	1/4”		B
328060	6 mm	65	1/4”	M3	
328064	7 mm	65	1/4”	M4	
328066	8 mm	65	1/4”	M5	
328070	10 mm	65	1/4”	M6	
328072	13 mm	65	1/4”	M8	

Hylsbits med magnet 1/4”-fäste

Artikelnr	Hylsdiameter mm	Bitsfäste tum
9152467	5,5	1/4
9152471	7,0	1/4
9152473	8,0	1/4
9152475	10,0	1/4
9152481	13,0	1/4

Hylsbitssats 14-delar

Innehåller 14 st hylsbits med 1/4 bitsfäste från 5 till 17mm. Är tillverkade i Chrome Vanadium stål. Satsen levereras i en slagtålig ask, med invändiga nylongångjärn och plastlås. Invändigt är det EVA med toolwatch system för säker fasthållning av hylsbitsen och enkel identifikation. Det är Flankdrive profil (6-kant) på alla hylsor och extra kraftig magnet för en säker fasthållning av skruv/mutter. Innehåll: storlekar: 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 mm + 1/4”.

Artikelnr	Bitsfäste mm	Ant/fp STK
322993	5-17	14

Bitshylsa för sexkantskruvar

Insexbitshylsa i metriska dimensioner. I högglanspolerat och förkromat Chromo-Extra med brunerad spets. 3/8” infästning med 10 DIN 3120/ ISO 1174.

Artikelnr	Sexkantshylsa mm	Infästning tum
9844511	6	3/8

Bitshylsa för sexkantskruvar

Bitshylsa, insex med kula, i metriska dimensioner. I högglanspolerat, förkromat Chromo-Extra. 3/8” infästning 10 DIN 3120/ ISO 1174.

Artikelnr	Sexkantshylsa mm	L mm	Infästning tum
324086	6	95,5	3/8

Hylsadapter 1/4” till 1/2”

Hylsadapter för övergång från 1/4” hex till 1/2” fyrkant.

Artikelnr	Bitsfäste	Tot l mm
327943	1/4” HEX till 1/2”	50
325584	1/4” HEX till 1/2”	

Krafthylsa Milwaukee

Artikelnr	Hylsdiameter mm	Bitsfäste	B
328205	8	1/2”	
328206	10	1/2”	B
328207	11	1/2”	B
328208	12	1/2”	B
328209	13	1/2”	
328210	14	1/2”	B
328211	16	1/2”	B
328212	17	1/2”	
328213	19	1/2”	B
328214	21	1/2”	B
328215	24	1/2”	B
328216	27	1/2”	
328217	30	1/2”	
328218	32	1/2”	B

Krafthylsa 1/2”, lång

Komplett program på krafthylsor i bästa kvalitet avsedda för maskindragning.

Artikelnr	Stl mm	L mm	B
351180	10	78	
351181	13	78	
351182	15	78	
351183	17	78	
351184	19	78	
351185	22	78	
351186	24	78	
351187	26	78	
351188	30	78	
351189	32	78	
351190	36	78	B

Skruvutdragare

Skruvutdragarsats

I blästrat kromvanadinstål. För skruvar M3 till M18 i plastetui.

Artikelnr	För avbrutna skruvar	Antal delar STK
324184	M3-M18	5

Vinkelskruvtillsats

Vinkelskruvtillsats Milwaukee

Artikelnr	Ant/fp STK	Höjd mm	Tot l mm
918034	1	51	160

Betongborrar SDS+

Hammarborr SDS-PLUS MX4 Milwaukee

327470, 327472

4-sidig spårgeometri säkerställer maximal dammbortförsel under användning. Fyra symmetriska 90° skär säkerställer perfekt runda hål för optimal montering av kemiska ankare. Centreringsspets för perfekt borrning gång på gång. Den solida karbidspetsen på diametrarna Ø 5-8 mm ger bredare kanaler som ger snabbare borrning. Mer karbid betyder även bättre hållbarhet och längre livslängd. 4 mejseltänder som skapar en “rivningseffekt” genom små microsprickor i det borrade materialet - ger upp till 20% fler hål än konkurrenter. Förbättrade andraskär på sidorna ger bättre motståndskraft vid träff i armeringsjärn.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK	B
327470	5	115	50	SDS+	1	
327471	5	165	100	SDS+	1	
327472	5,5	115	50	SDS+	1	
327473	5,5	165	100	SDS+	1	
328224	5,5	165	100	SDS+	10	
327474	6	115	50	SDS+	1	
327477	6	265	200	SDS+	1	
327478	6	315	250	SDS+	1	
328448	6	115	50	SDS+	10	
328225	6	165	100	SDS+	10	
327475	6	165	100	SDS+	1	
327476	6	215	150	SDS+	1	
327479	6,5	215	150	SDS+	1	
327480	6,5	265	200	SDS+	1	B
327481	6,5	315	250	SDS+	1	
327482	7	115	100	SDS+	1	B
327483	7	165	100	SDS+		B
328449	8	115	50	SDS+	10	
327484	8	115	50	SDS+	1	

Betongborrar SDS-MAX

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK	B
328226	8	165	100	SDS+	10	
327485	8	165	100	SDS+	1	
327486	8	215	150	SDS+	1	
327487	8	265	200	SDS+	1	
328450	8	315	250	SDS+	1	
328451	8	455	400	SDS+	1	
327488	10	110	50	SDS+	1	
327489	10	160	100	SDS+	1	
328227	10	160	100	SDS+	10	
327490	10	210	150	SDS+	1	
327491	10	260	200	SDS+	1	
327492	10	310	250	SDS+	1	
327493	10	450	400	SDS+	1	
327494	12	160	100	SDS+	1	
328228	12	160	100	SDS+	10	
327495	12	210	150	SDS+	1	
327496	12	260	200	SDS+	1	
327497	12	310	250	SDS+	1	
327498	12	450	400	SDS+	1	
327499	14	160	100	SDS+	1	
327500	14	210	150	SDS+	1	
328441	14	260	200	SDS+	1	
327501	14	310	250	SDS+	1	
327502	14	450	400	SDS+	1	
328442	15	160	100	SDS+	1	
328443	16	210	150	SDS+	1	
327503	16	250	200	SDS+	1	
327508	16	260	200	SDS+	1	B
328444	16	450	400	SDS+	1	
327902	16	600	540	SDS+	1	
327504	18	250	200	SDS+	1	
328445	18	450	400	SDS+	1	
327505	20	250	200	SDS+	1	
328446	20	450	400	SDS+	1	
327506	22	250	200	SDS+	1	
327507	25	250	200	SDS+	1	
327903	25	450	400	SDS+	1	
328447	28	450	400	SDS+	1	

Hammarborr M2 SDS+ Milwaukee

M2 borren ger den snabbaste borrhastigheten tack vare den nya aggressiva spetsgeometrin med 3 “Breaker Points” (mejseltänder) som skapar microsprick-or i det borrade materialet samt den koniska spiraldesignen som minimerar friktion. Förstorade avfasningar på borrspetsen förhindrar skador på borrets sidor vid kontakt med ameringsjärn och den förstärkta kärnan ger maximal kraftöverföring, lägre vibrationsnivåer samt färre brott.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
325501	4	110	50	SDS+	1
328440	5,5	160	100	SDS+	1
325502	6	110	50	SDS+	1
325503	6	160	100	SDS+	1
325504	6	210	150	SDS+	1
325505	6	310	250	SDS+	1
325506	8	110	50	SDS+	1
325507	8	160	100	SDS+	1
325508	8	210	150	SDS+	1
325509	8	460	400	SDS+	1

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
325510	10	160	100	SDS+	1
325511	10	210	150	SDS+	1
325512	10	260	200	SDS+	1
325513	10	450	400	SDS+	1
325514	12	160	110	SDS+	1
328431	12	450	400	SDS+	1
328432	14	210	160	SDS+	1
328433	14	450	400	SDS+	1
328434	15	260	210	SDS+	1
325515	16	210	160	SDS+	1
325516	16	450	400	SDS+	1
328435	16	310	260	SDS+	1
328436	18	300	250	SDS+	1
325517	20	450	400	SDS+	1
328437	20	300	250	SDS+	1
328438	22	250	200	SDS+	1
325518	25	450	400	SDS+	1
327904	26	450	400	SDS+	1
328439	26	250	200	SDS+	1

Hammarborr SDS-PLUS RX4 Milwaukee, 5-pack

Artikelnr	Skaftfäst	Innehåll mm
328229	SDS+	5/6x115, 6/8x165, 10x160

Betongborrar SDS-MAX

Hammarborr SDS-MAX Milwaukee

Karbidspets med specialutvecklad robust huvudgeometri med optimal 4 x 90° symmetri. Minskar fastkörning vid borrning i armeringsjärn. Stor karbidspets med patenterade avfasningar för armeringsjärn. Säkerställer färre vibrationer och optimerar borrprestandan vid kontakt med förstärkt stål. Längre livstid.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK	B
328452	12	340	200	SDS-MAX	1	
327764	16	340	200	SDS-MAX	1	
328453	16	540	400	SDS-MAX	1	
328454	18	540	400	SDS-MAX	1	
327766	20	320	200	SDS-MAX	1	
328455	20	320	200	SDS-MAX	1	
328456	20	520	400	SDS-MAX	1	
327768	22	320	200	SDS-MAX	1	
328457	22	520	400	SDS-MAX	1	
327770	25	320	200	SDS-MAX	1	
328458	25	520	400	SDS-MAX	1	
327772	28	370	250	SDS-MAX	1	
328459	28	570	450	SDS-MAX	1	
328460	28	670	550	SDS-MAX	1	
327774	32	370	250	SDS-MAX	1	
327776	35	370	250	SDS-MAX	1	B
328461	35	370	250	SDS-MAX	1	

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK	B
328462	40	570	450	SDS-MAX	1	
328463	52	570	450	SDS-MAX	1	

Betongborrar runt fäste

Betongborr MARSSD Milwaukee

327593 325533

Detta högkvalitets betongborr har ett unik utformat borrhuvud med centre-ring och ett H-spiral spår som ger maximal borrhastighet och mycket längre livslängd när man borrar i betong, prefabricerad betong, tegel, natursten, kakel, skiffer och granit. Från 12 mm har borret en kant på fästet som förhindrar att borret glider i chucken. Tillverkade i Tyskland.
Skaftfäste: Runt. Användningsområde (Material): Betong

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK	B
327590	5	85	50	1	B
327591	5,5	85	50	1	
327592	6	100	60	1	
325533	6,5	100	60	1	
325534	7,0	100	60	1	
327593	8	120	80	1	
327594	9	120	80	1	B
327595	10	120	80	1	
325535	12	150	90	1	
325536	14	150	90	1	
325537	16	160	100	1	

Borrset

Universalborr

Detta borr kan användas i metall, trä eller sten, men endast i rotationsläge. Hammarslag kan inte användas med dessa borr. Idealiskt för yrkesmän som behöver kunna borra igenom flera olika material på en gång. Tillverkade i Tyskland.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
325539	4	82	50	1
325540	4-10			7

Borrset 7 delar Milwaukee

Diameter: 25,29,32,38,44,54,65 mm. Stora borr i storlekarna 76, 92 och 116 har dubbla skär som skär hela radien och ger jämna hål utan att du trycker på maskinen. Utbytbart fäste. Alla har löstagbara och utbytbara matningsskruvar. Varje borr levereras med två extra matningsskruvar. Matningsskruven ger snabb och bekväm matning även i mjuka träslag. Det invändiga skäret avverkar hela radien och ger jämna hål utan extra tryck.

Artikelnr	Skaftfäst
325184	7/16" Hex

Träborrset P8

Passar till borrning i hårdpapp, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä. Framställt i enlighet med DIN 7487E.

Artikelnr	Innehåll mm
325541	3/4/5/6/7/8/9/10

Borrsats 8 delar

Sats med olika spiralborr för trä, spånplattor etc. Tillverkad av härdat högkvalitativt stål. Precisionsslipade. Levereras i praktisk plastbox.

Artikelnr	Antal delar i satsen	Dimension borr mm
927286	8	3-10

Metallborr HSS-R set Milwaukee

Valsade snabbstålsborr, tillverkade enligt DIN 338. Med oxidbeläggning som ger snabbare spåntransport. Mejselformad spets med 118° skärvinkel. Spiralspår av typ N, standardvinkel. Lämpat för borrning i stål och gjutjärn, samt legerade och olegerade material upp till 800 N/mm². Färg: Svart.

Artikelnr	Innehåll mm
325547	1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10

Metallborrset HSS-G Milwaukee

Innehåll: 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

Artikelnr	Spetstyp	Ant/fp STK
328050	135° delat skär	25

Borrkassett kort HSS-borr

327330 327331

Borrkassett innehållande TiN-belagd korsspets från 2,0 mm, därunder blank med normal spets, cylindriskt 118º PS-spets. För normala borrningsarbeten. DIN 338.
Intervall: 0,5 mm

Kakelborrar

Artikelnr	Innehåll mm
327330	1-10
327331	1-13

Stegborr sats Milwaukee

Artikelnr	Ant/fp STK	Innehåll mm
328520	3	Innehåller stegborr nr 3, 5, 6

Borrset för borrhammare SDS+

Artikelnr	Skaftfäst	Innehåll mm
327514	SDS+	5/6/8x115, 6/8x165, 10/12x160

Betongborrset Super

Artikelnr	Innehåll mm
325538	4/5/6/8/10

Diamanthålsågsset

Diamantborrar för kakel, klinkers och granitkeramik.

Artikelnr	Diam mm
322989	6/8/10

Kakelborrar

Kakel-/glasborr Milwaukee

Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm
328482	3	90
327583	4	90
327584	5	90
327585	6	90
327586	8	95
327587	10	100

Diamantborr Pro-Fit

Diamanborr för kakel, klinkers och granitkeramik.

Artikelnr	Diam mm	Skaftfäst
322972	5	8 mm sexkantsfäste
322973	6	8 mm sexkantsfäste
322974	8	8 mm sexkantsfäste
322975	10	8 mm sexkantsfäste
322976	12	8 mm sexkantsfäste

Kakelborr Expert Bosch

Passar för mjukt till medelhårt kakel, porslin, keramik och ohärdat glas. Obs! Borra med slagstopp och lågt varvtal. Kräver ingen kylning.
Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm
360240	5	70
360241	5,5	70
360242	6	80
360245	8	80
360246	10	90

Metallborrar

Metallborr HSS-G Milwaukee

Thunderweb designen har en konisk formad kropp där borrets interna kärna, är tjockare desto längre bak man kommer. Kroppen hos ett standard metallborr har en konstant tjocklek genom hela borrets längd. Tvärsnitt på en parabolisk borrkropp tillåter högre tryck och vridmoment. Mindre brott, bra på böjda ytor och för borrning av djupa hål. Lång livslängd. THUNDERWEB spiralen avlägsnar varma spån snabbt vilket avleder värmen och därmed förlänger livstiden. 135° delat skär - Precisions start – Tränger genom snabbt utan att vandra. Polerad finish ger mindre friktion och längre livslängd. Slagtålig förpackning med vadderade hörn. Klarar högre matningstryck och vridmoment vilket innebär mindre sprickor.

Artikelnr	Diam mm	Arb l mm	Tot l mm	Ant/fp STK	B
328000	1,0	12	34	2	B
328488	1,5	18	40	2	
328002	2,0	24	49	2	
328004	2,5	30	57	2	
328489	3,0	33	61	10	

Artikelnr	Diam mm	Arb l mm	Tot l mm	Ant/fp STK	B
328006	3,0	33	61	2	
328008	3,2	36	65	2	
328010	3,5	39	70	2	
328012	4,0	43	75	2	
328016	4,5	47	80	1	
328020	5,0	52	86	1	
328022	5,5	57	93	1	
328024	6,0	57	93	1	
328026	6,5	63	101	1	B
328028	6,8	69	109	1	
328030	7,0	69	109	1	
328032	7,5	69	109	1	B
328034	8,0	75	117	1	
328036	8,5	75	117	1	
328038	9,0	81	125	1	
328040	9,5	81	125	1	
328042	10,0	87	133	1	
327573	11,0	94	142	1	
328046	12,0	101	151	1	
328048	13,0	101	151	1	

Metallborr HSSCO Milwaukee

Metallborr utslipade ur extremt värmetåligt, koboltlegerat snabbstål, framställt enligt DIN 338. Glanspolerad yta. Flerdelad spets med 135° vinkel för bättre centrering - körnarslag krävs inte. 5% kobolthalt. Hög värmetålighet. Spiralspår av typ N, standardvinkel. Passar för borrning i höglegerade stål och metaller med draghållfasthet över 1000 N/mm2 som värme- och syrabeständigt stål och rostfritt stål. Färg: brons.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
325552	3,2	65	36	2
325553	4,0	75	43	2
325554	4,2	75	43	1
325555	5	86	52	1
325556	6,0	93	57	1
325557	8,0	117	75	1
325549	2,0	49	24	2
325558	9	125	81	1
325559	10	133	87	1
325550	2,5	57	30	2
325551	3,0	61	33	2
325560	12	151	101	1
328483	1,5	40	18	2
328484	1,0	34	12	2
328485	5,5	93	57	1
328486	7,0	109	69	1
328487	8,5	117	75	1

Metallborr HSS Milwaukee

Slagtåliga HSS Titanium borr med ¼" hex fäste optimerade för slagskru-vdragare. Chip Breaker spets går snabbare ner i materialet och minimerar därför värmeuppbyggnad, vilket i sin tur resulterar i längre livslängd. 135° spets minimerar vandring. Optimerade för batterimaskiner ger användare fler hål per batteriladdning.
Skaftfäste: ¼″ HEX

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
328560	2,0	59,5	17	2
328561	2,5	62	19	2
328562	3,0	65	23	2
328563	3,2	66,5	23	2
328564	3,5	69	25	2
328565	4,0	71,5	26	2
328566	4,2	74	28	1
328567	4,5	76	29	1
328568	4,8	78	29	1
328569	5,0	93	46	1
328570	5,5	104	59	1
328571	6,0	105	60	1
328572	6,5	107	63	1
328573	6,8	108	64	1
328574	7,0	109	65	1
328575	7,5	110	66	1
328576	8,0	111	67	1
328577	8,5	114	70	1
328578	9,0	118	74	1
328579	9,5	118	74	1
328580	10,0	120	76	1
328581	10,5	122	78	1
328582	11,0	81	125	1
328583	11,5	126	82	1
328584	12,0	127	83	1
328585	12,5	128	83	1
328586	13,0	130	85	1

Metallborr HSSG Milwaukee

Delat skär för bra centrering. Båda ändar kan användas. Tåler högre tryck, utan risk för brott, på grund av sin korta längd. Perfekt koncentricitet. Polerad högerskärande typ N spiral, eliminerar att spån sätter sig och ger en snabbare bortförsel av spån, vilket ger en snabbare skärning med mindre ansträngning. Användning: Lämplig för borrning i stål, plast och icke järnhaltiga metaller. Mest lämplig för tunna plåtmaterial som t.ex. nithål.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
325548	3,3	49	12	10

Stegborrar

Antennfräs, cylindrisk, HSS

Slipad borr av HSS; utan krav på förborrning ens i mycket tunn plåt, gradfru, utan kallsvetsning. Lämplig för icke järnmetaller, stålplåtar, plast.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Skaftdiameter mm
321190	26-40	89	10

Popnitsborr Milwaukee

Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm
327900	3,2	49	18
327901	4,2	55	22

Stegborrar

Stegborr Novipro

Stegborr 5-35 mm, 13 steg, M35, HSS stål, 10 mm 3-kantsskaft.

Artikelnr	Diam mm	Ant/fp STK
321381	3-35	1

Stegborr Milwaukee

325561

325562

328519

Slipade stegborr är idealiska för: järn och icke-järnhaltiga metaller, profiler och rör. - Koppar, mässing och aluminium. - Rostfritt stål. - Plast. - Maximal materialtjocklek 4 mm.

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Ant/fp STK
328519	4-12	65	1
325561	4-20	65	1
325562	6-35	90	1

Träborrar

Träborr flata Milwaukee

Snabb borrning av större diameterstorlekar. Lämpade för borrning i hårt och mjukt naturligt trä och i spånskivor. Idealiska vid upptagning för dörrlås, tappning, el- och rörinstallationer. 1⁄4″ sexkantsskaft (DIN E 6.3) för direkt montering i elverktyget och säkert chuckgrepp. Med slipad centrumspets för exakt borrplacering och skarpslipade kantskär för bättre borresultat.
Antal/förpackning: 1 STK. Spetstyp: Slipad centrumspets

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Skaftfäst	B
328550	6	152	1/4” Hex	
325542	6	400	1/4” Hex	
328551	8	152	1/4” Hex	
325543	8	400	1/4” Hex	
327908	10	400	1/4” Hex	
327531	12	152	1/4” Hex	
327909	12	400	1/4” Hex	
327532	13	152	1/4” Hex	
327910	13	400	1/4” Hex	
327533	14	152	1/4” Hex	
327911	14	400	1/4” Hex	B
327534	16	152	1/4” Hex	
327912	16	400	1/4” Hex	
327535	18	152	1/4” Hex	
327913	18	400	1/4” Hex	
327536	19	152	1/4” Hex	
327914	19	400	1/4” Hex	
327916	22	400	1/4” Hex	
327539	24	152	1/4” Hex	
327537	20	160	1/4” Hex	
327540	25	152	1/4” Hex	
327915	20	400	1/4” Hex	
327538	22	152	1/4” Hex	
327917	25	400	1/4” Hex	
327541	26	152	1/4” Hex	
327542	28	152	1/4” Hex	
327918	28	400	1/4” Hex	
327543	30	152	1/4” Hex	
327919	30	400	1/4” Hex	
327544	32	152	1/4” Hex	
327920	32	400	1/4” Hex	
327545	36	152	1/4” Hex	
327921	35	400	1/4” Hex	
327546	38	152	1/4” Hex	

Förlängare för flata träborr Milwaukee

Artikelnr	L mm
327547	300

Träborr långa HSS Milwaukee

Tillverkad av HSS-stål för lång livslängd. Passar till borrning av djupa hål i hårda träslag, plywood, spånskivor och alla slags hårt och mjukt naturligt trä. Framställt i enlighet med DIN 7490 och efter den tyska “Employer’s Liability Insurance Association” (krav på byggsäkerhet). Borret är gängat i det cylindriska skaftet, vilket eliminerar risken för brott. Borrets spårkonstruktion säkrerställer snabb spånborttagning utan onödvändiga stopp. Producerat i Tyskland.
Skaftfäste: 5 mm runt skaft

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
325544	6	400	300	1
325545	8	400	300	1
325546	12	400	300	1

Spiralborr MIlwaukee

Skaftfäste: 6.5 mm Hex. Spetstyp: Progressiv spiralstigning

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm	Ant/fp STK
328517	6	230	155	1
328518	8	230	155	1
328504	10	230	155	1
328505	12	230	155	1
328506	14	230	155	1
328507	16	230	155	1
328509	18	230	155	1
328511	20	230	155	1
328508	16	460	385	1
328510	18	460	385	1
328512	20	460	385	1
328513	24	460	385	1
328514	26	460	385	1
328515	28	460	385	1
328516	32	460	385	1

Centrumborr SELFCUT Bosch

Centrumborr med självindragande spiralspet och två sidoskär. Tillverkade efter egen fabriksnorm i specialhärdat stål. Spets och skärkanter är precisionsslipade för att ge måttriktig borrning. Utvändigt 1/4”-sexkantskaft enligt DIN 3126-E6.3 för chuckfästen, passar även verktygsfästen. Borrfärg. grå, sandblästrad. Denna centrumborr ger väsentligt snabbare borrning än centrumborrar av standardtyp. Avsedd för håltagning i medelhårda och mjuka träslag, samt lätta byggmaterial som gipskartong.
Antal/förpackning: 1 STK. Spetstyp: Gängad centrumspets

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Skaftfäst
321278	16	152	1/4” Hex
321280	18	152	1/4” Hex
321306	18	400	1/4” Hex
321282	20	152	1/4” Hex
321284	22	152	1/4” Hex
321286	25	152	1/4” Hex
321308	25	400	1/4” Hex
321288	28	152	1/4” Hex
321289	28	400	1/4” Hex
321290	32	152	1/4” Hex
321292	35	152	1/4” Hex
321310	35	400	1/4” Hex
321294	40	152	1/4” Hex

Universalborrar

Universalborr TCT Milwaukee

Dessa borr kan användas i metall, trä eller sten, men endast i rotationsläge. Idealiskt för yrkesmän som behöver kunna borra igenom flera olika material på en gång. Hammarslag kan inte användas med dessa borr.
Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Tot l mm	Arb l mm
327515	5	85	50
327527	5,5	85	50
327511	6	100	60
327512	8	120	80
327513	10	120	80
328223	12	120	80

Universalborr Multi Contruction Bosch

HM-bestyckad borr med U-spiral enligt egna fabriksnormer. Högtemperaturlödda skär utan spänningar, 118° borrspets. Diamantslipade hårdmetallskär med mittcentrering och särskild multislipning. Borrhus i legerat specialstål. Borrfärg: blå, blankpolerad. Borrar i keramik och plattor upp till rephårdhet 8, eternit, plast, aluminium, konstruktionsstål, alla lätta byggmaterial, trä, murverk, tegelsten och betong B 35.

Artikelnr	Diam mm	L mm
321388	5,5	85
321390	6	100
321392	8	120
321394	10	120
321396	12	150

Pilotborr Milwaukee

6 mm pilotborr som passar alla adaptrar.

Artikelnr	Tot l mm	Ant/fp STK
325564	100	1

Mejslar SDS+ fäste

Flatmejsel SDS-PLUS Milwaukee

För borrhammare med SDS-PLUS fäste och rotationsstopp. Mycket lång livslängd tack vare unik teknik med induktionshärdning.

Artikelnr	Br mm	Tot l mm	Skaftfäst
327520	20	250	SDS+

Mejslar SDS-Max fäste

Spetsmejsel SDS-MAX Milwaukee

Upp till 2x längre livslängd än standard mejslar. Förlängd borrspets ger längre livslängd. Mejselspetsen behåller formen under hela dess livslängd och minimerar därför behovet för att slipas om.

Artikelnr	Tot l mm
923071	400

Flatmejsel SDS-MAX Milwaukee

Artikelnr	Br mm	Tot l mm	Skaftfäst
328429	25	400	SDS-MAX
328430	25	400	SDS-MAX

Diamantborrar

Diamantborr Granito dry

För torrborrning med vinkelslip i t.ex. klinker och granitkeramik. M14 Gänga.

Artikelnr	Diam mm
310175	6
310176	8

Diamantborr Speed Star DC 1/2” Rothenberger

Snabbskärande diamantborr med space welding segment för våt- och torrborrning Ø 10 - 132 mm. Borrlängd 400 mm. Användningsområde: armerad betong, granit, tegel, mursten. Torrborrning fungerar endast med sugadapter och då i tegel och mursten etcetera.
Spetstyp: Prismacut

Artikelnr	Diam mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
385070	20	400	G 1/2”	1
385072	30	400	G 1/2”	1
385074	40	400	G 1/2”	1
385077	72	400	G 1/2”	1
385078	82	400	G 1/2”	1
385080	102	400	G 1/2”	1
385082	122	400	G 1/2”	1

Diamantborr Speed Star DC 1/4” Rothenberger

Snabbskärande diamantborr med space welding segment för våt- och torrborrning Ø 30 - 300 mm. Borrlängd 430 mm. Användningsområde: armerad betong, asfalt, tegel, mursten. Torrborrning fungerar endast med sugadapter och då i tegel och mursten etcetera.
Spetstyp: Prismacut

Artikelnr	Diam mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
385085	62	430	1 1/4” UNC	1
385087	82	430	1 1/4” UNC	1
385088	92	430	1 1/4” UNC	1
385090	112	430	1 1/4” UNC	1
385093	143	430	1 1/4” UNC	1
385094	152	430	1 1/4” UNC	1
385096	172	430	1 1/4” UNC	1

Borrkronor ARID5 J

Användningsområde (Material): Betong, tegel, sten

Artikelnr	Diam mm	Max kapdj mm	Gänga
916020	28	300	R 1/2” hona
916021	38	150	R 1/2” hona
916022	52	150	R 1/2” hona
916024	78	150	R 1/2” hona
916025	107	150	R 1/2” hona
916026	117	150	R 1/2” hona
916027	127	150	R 1/2” hona
916028	152	150	R 1/2” hona

Diamantborr DPLUS

Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
328425	10	1/4” HEX	1
328426	15	1/4” HEX	1
328427	20	1/4” HEX	1
328428	25	1/4” HEX	1

Diamantborr High Speed Natural Stone 1/2” Rothenberger

Diamantborr som passar till diamantborrmaskin Rodia Ceramic artikel nummer: FF40150 , endast för borrning med vatten Ø 6 - 67 mm. Borrlängd 120 mm. Användningsområde: armerad betong, granit, tegel, glas.
Spetstyp: Prismacut

Artikelnr	Diam mm	Arb l mm	Skaftfäst	Ant/fp STK
385098	6	50	G 1/2”	1
385100	10	50	G 1/2”	1
385102	15	120	G 1/2”	1
385104	22	120	G 1/2”	1
385106	30	120	G 1/2”	1
385108	40	120	G 1/2”	1
385111	67	120	G 1/2”	1

Borrkronor för torrborrning, komplett sats

Borrkronor för torrborrning. Gänga: 1/2” BSP hona. Båda satserna innehåller förutom borrar även adapter för HEX och SDS 12”, utstötningsdon, 200 mm förlängare, konisk centrumborr.

Artikelnr	Ant/fp STK	Diam mm
9160902	5	38, 52, 65, 117, 127

Gängtappar

Gängtapp

Metrisk grov. Rakspårig. No2 för genomgående hål. Användbar i de flesta material.

Artikelnr	Gänga	Gängl mm	Tot l mm	B
327300	M3	12,5	48	B
327302	M5		58	B
327303	M6	13	66	
327304	M8	16	72	
327305	M10	18	80	
327306	M12	22	89	B

Hålsågar diamant

Diamantborr Diamond plus Milwaukee

325565

325567

Hålsågar med diamantförsedda kanter har utvecklats för professionella användare som borrar i extremt hårda material såsom porslin, byggsten, gjutjärn, eller fiberglas där det är svårt att borra med konventionell hålsåg. Dessa hålsågar garanterar utmärkt prestanda och överlägsen livstid även i de hårdaste materialen. Mindre vatten: Hålsågarna kräver endast en begränsad tillförsel av vatten till skillnad från konventionell diamantborr som kräver ett kontinuerligt flöde av vatten. Doppa endast hålsågen eller borren i vatten innan varje start och därefter var 5:e sekund. Rena hål: Precisa och rena håll utan att skada ytan runt omkring. Livslängd: För att säkerställa lång livslängd, använder vi högkvalitativa diamantkorn för längre livslängd i hårda material. Hållbar: Kropp i aluminium som inte böjer sig under användning. Stor vinklad öppning: Stora vinklade öppningar på hålsågen vilket gör de lättare att ta bort fastklämt material efter sågning. Mångsidig: Kan användas på vinkelsip med adapter eller borr-/skruvdragare.

Artikelnr	Diam mm
325565	6
325566	8
325567	51
328466	22
328467	29
328468	35
328469	68

Diamantborr Granito

För håltagning med borrmaskin i klinker, granitkeramik, porcellanato och marmor. Borrkronan är belagd med industridiamant. Kyls med vatten. Använd borrcentrerare för bästa resultat.

Artikelnr	Diam mm
9160573	27
9160575	35
9160582	75

Diamanthålsåg Pro-Fit

Diamanthålsåg för kakel, klinkers och granitkeramik. Används ihop med styrborr för diamanthålsågar.

Artikelnr	Diam mm	B
322977	18	

Artikelnr	Diam mm	B
322978	20	
322979	22	
322980	25	
322981	32	B
322982	35	B
322983	55	B
322984	57	
322985	68	B
322987	76	B
322988	110	B

Centrumborr för diamanthålsåg Pro-fit

Diamantcentrumborr för diamanthålsågar från 18 mm till 110 mm. För kakel, klinkers och granitkeramik.

Artikelnr	För diamanthålsågar mm	Diam mm	Skaftfäst
322991	18-110	8	HEX

Förlängare till centrumborr Pro-Fit

9160515 9160514

DD1, insex 8 mm. DD2, insex 10 mm.

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	L mm	Skaftfäst
9160514	14-30	300	8 HEX
9160515	32-210	300	10 HEX

Diamanthålsågsset

Diamantborrar för kakel, klinkers och granitkeramik.

Artikelnr	Diam mm
322989	6/8/10

Hålsågar för metall och plåt

Hålsåg Sheet-Metal med Power Change-adaptersystem

321501 321505 321620

Hålsågar speciellt anpassade för tunnväggiga material som t.ex. diskbänkar och ventilationsrör. Utrustade med utkastarfjäder som automatiskt rensar hålsågen efter borrning samt skyddsring som minskar risken för skador på användaren.

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Skaftfäst
321620	16	Power change
321622	22	Power change
321623	25	Power change
321624	29	Power change
321625	30	Power change
321501	35	Power change
321626	38	Power change
321505	44	Power change
321628	51	Power change
321630	64	Power change
321632	70	Power change

Hålsåg Shockwave Milwaukee

325571 325574

8TPI tandgeometri för optimal håltagning i tunn metallplåt. Tunna väggar - Endast 0,6 mm tjock för minimal friktion och 40% snabbare håltagning. Kort kropp optimerad för håltagning i tunn metall. ¼″ Hex = kompatibel med slagskruvdragare. Borrstopp förebygger överborrning. 8% kobolt Bi-Metall för bästa hållbarhet och livslängd. Utstötningsfjäder säkerställer effektiv och snabb materialborttagning. Optimerade för batteridrivna maskiner.

Artikelnr	Diam mm	Skaftfäst	Tandgeometri
325568	22	1/4″ Hex	8
325569	25	1/4″ Hex	8
325570	29	1/4″ Hex	8
325571	32	1/4″ Hex	8
325572	35	1/4″ Hex	8
325573	38	1/4″ Hex	8
325574	22/29/35	1/4″ Hex	8

Hålsåg hårdmetall Alfra

Hålsågar med lödda hårdmetalltänder för användning i hand- och pelarborrmaskiner. För bearbetning av stål max 4mm godstjocklek, rostfritt stål max 4mm. Även lämplig för bearbetning i glasfiber, plaster, gips, trä etc. Max. skärdjup 12mm. Levereras med utkastarfjäder och centrumborr i snabbstål.

Artikelnr	Diam mm	Max skärdjup mm
901361	54	12
901362	60	12

Centrumborr HSS-1 6X50 mm Alfra

Snabbstål 6 mm till Alfra hålsågar

Artikelnr	Diam mm	L mm
901363	6	50

Hålsågar för multimaterial

Hålsåg HM Multipurpose Pro-fit

9160456

9160451

9160459

Användningsområden: För upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 5 gånger snabbare än traditionella hålsågar och har oöverträffad livslängd. Skär i: Trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6. Skärdjup 58 mm

Artikelnr	Diam mm	Max kapdj mm	Tandgeometri STK
9160450	16	52	1
9160451	19	52	1
9160452	20	52	1
9160453	22	52	1
9160454	25	52	1
9160456	29	52	1
9160457	32	52	1
9160458	35	58	1
9160459	38	58	2
9160461	41	58	2
9160462	43	58	2
9160463	44	58	2
9160466	51	58	3
9160467	54	58	3
9160470	60	58	3
9160473	64	58	3
9160480	73	58	4
9160482	76	58	4
9160485	80	58	4
9160487	83	58	4
9160488	92	58	4
9160490	105	58	5
9160492	114	58	6
9160493	125	58	6
9160494	127	58	6
9160498	168	58	7
9160499	177	58	7
9160500	210	58	8

Borr-HSS Pro-Fit HM

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Skaftfäst
9160507	16-30	8 mm HEX
9160510	32-330	10 mm HEX

Murborr HM Pro-fit

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm
9160508	14-30
9160511	32-330

Centrumborr HM Pro-fit

Centrumborr för hålsåg Pro-fit, 916 04 19.

Artikelnr	L mm	Diam mm
9160449	60	6

Hålsågar för plaströr

Hålsåg för plaströr

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	B
9164010	14	
9164226	41	B

Hålsåg för plast Milwaukee

HCS hålsåg. Optimerad 5TPI tandgeometri för snabb håltagning med perfekt finish i mjuka material. För användning i plaströr (PVC, PE, PP), trä och gips. Extra djupt skärdjup på 100 mm.

Artikelnr	Diam mm	Max kapdj mm
330450	127	100

Artikelnr	Diam mm	Max kapdj mm
330451	138	100
330452	172	100
330453	177	100
330454	186	100
330455	212	100
330456	226	100

Hållare hålsåg Milwaukee

Systemtillbehör som ska användas med HCS-hålsågar.

Artikelnr	Diam mm
330457	11

Pilotborr hålsåg Milwaukee

Systemtillbehör som ska användas med HCS-hålsågar.

Artikelnr	Diam mm	L mm
330458	6	150

Hålsågar för trä och metall

Hålsåg Bi-metall Milwaukee

För metall, trä, rostfritt stål, plast PVC, sandwichmaterial.

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Max kapdj mm	Kvalitet	Tandgeometri	B
327630	14	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327631	16	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327633	19	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327634	20	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327635	21	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327636	22	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327638	24	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327639	25	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327640	27	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327641	29	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327642	30	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327643	32	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327644	33	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327645	35	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327646	37	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327647	38	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327648	40	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327649	41	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327650	43	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327651	44	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327652	46	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327653	48	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327654	50	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327655	51	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327656	52	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327657	54	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327658	57	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327660	59	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327661	60	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327663	64	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327664	65	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327665	67	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327668	73	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327666	68	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327667	70	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327669	76	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327670	79	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327671	83	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327672	86	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327673	89	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327674	92	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327675	95	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327676	98	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327677	102	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327678	105	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327680	111	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327681	114	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327682	121	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327683	127	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327684	133	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327685	140	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327687	152	41	65 HRC	Variabel 4/6	
327689	168	38	65 HRC	Variabel 4/6	
327690	177	38	65 HRC	Variabel 4/6	
327691	200	38	65 HRC	Variabel 4/6	B
327692	210	38	65 HRC	Variabel 4/6	

Hållare för hålsågar Milwaukee

Hållare i härdat specialstål för maximal styrka. Hållare med låg vikt och med trekantigt skaft. Hållare med snabblåsningsmekanism. Inget verktyg behövs för att byta hålsåg.

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Fäste Hex mm	Hålsågens gängning
327694	32-210	9,5 / 11	5/8” x 18

Hållare hålsåg HEX 11 Milwaukee

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Skaftfäst
327693	14-30	9,5 mm HEX
327797	32-210	11 mm HEX

Förlängning Milwaukee

Längd 330 mm.

Artikelnr	L mm	Skaftfäst
327695	300	HEX 9,5
327696	330	HEX 11

Centrumborr Milwaukee

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	L
327698	6	85

HSS bimetallsågar med Power Change-adaptersystem Bosch

Lasersvetsade HSS-Bimetall tänder med 8% Koboltlegering och progressiv tandning. Används tillsammans med Power Change-adapter med sexkantfäste eller SDS-plus fäste. För bearbetning av gjutstål och gjutjärn, rostfritt stål, konstruktionsstål, legerad och olegerad aluminium, brons, koppar, PVC, akrylglas och trä. På diameter 22 - 152 mm är den svarta “adapter muttern” på hålsågen avgängningsbar. Använd alltid rätt varvtal och Bosch skärolja 2 607 001 409.

Artikelnr	Hålsågsdiameter mm	Max kapdj mm	B
321577	46	40	B
321594	83	40	B
321600	108	40	

Hålsåg BIM progressor Power Change Bosch

BiM Progressor hålsåg har dubbelt så lång livslängd som den tidigare modellen. Den har designats om med Bosch bimetall med 8 % kobolt för ökad hållbarhet. Den har också en förbättrad framdrivande tandrad som möjliggör snabbare snitt. Använd den här hålsågen vid borrning av hål i trä, gipsväggar, plast, metall, järnfria metaller och rostfritt stål. Passar till alla skruvdragare med och utan sladd.

Artikelnr	Diam mm	Kvalitet
330404	20	Bimetall
330405	22	Bimetall
330406	24	Bimetall
330407	25	Bimetall
330400	30	Bimetall
321061	32	Bimetall
330409	35	Bimetall
330410	38	Bimetall
330411	44	Bimetall
330412	51	Bimetall
330413	54	Bimetall
330414	56	Bimetall
330415	60	Bimetall
321062	64	Bimetall
330401	70	Bimetall
330416	76	Bimetall
330417	79	Bimetall
330402	89	Bimetall
330418	92	Bimetall
321063	111	Bimetall
330403	121	Bimetall
330419	127	Bimetall

Power Change-adapter Bosch

Power Change Plus-systemet är robustare och mer exakt jämfört med den tidigare modellen. Det förstärkta skaftet ger bättre tolerans, vilket ger mindre spelrum och större exakthet. Det ger dessutom bättre styrning tack vare centreringsborret. Det unika nyckellösa systemet kräver bara ett enda klick för att koppla loss hålsågen, vilket ger snabb och enkel pluggborttagning. Använd det här systemet som en nyckellös anslutning mellan elverktyg och hålsågar. Passar till alla skruvdragare med och utan sladd.

Artikelnr	Centrumborr mm	Skaftfäst
321645	7,15X85	3/8” 8,7 mm

Hålsågsadapter progressor Power Change utan borr Bosch

Artikelnr	Diam mm
330423	11

Power Change-adapter SDS+ Bosch

Med SDS+-verktygsfäste. För hålsågar Ø14-152 mm.

Artikelnr	Skaftfäst	Diam mm	L mm
330420	SDS-plus	7,15	85

Hålsågar set

Övergångsadapter för hålsågar Bosch

Adapter för anpassning av standard hålsågar till Power Change-adaptersystem.

Artikelnr	Ant/fp STK
321618	6

Sexkant adapter Bosch

För hålsågar med gängfäste. Nyckelvidd 8 mm.

Artikelnr	För hålsågar diameter mm
321611	14-152

Adapter 6-kant / hålsåg Bosch

Artikelnr	För hålsågar diameter mm
321609	32-210

Hålsågsadapter 8,7 mm Bosch

Artikelnr	Diam mm	L mm	Mtrl
321647	7,15	65	HSS-Co
321649	7,15	105	HM

Pilotborr HSS-Co centreringsborr Bosch

135° spetsvinkel och krysslipning.

Artikelnr	L mm	Skaftfäst tum
321644	65	1/4

HSS-Co centreringsborr 1/4”-sexkantfäste Bosch

321326 321614

Passar till alla Power Change adaptrar. Kobolt legerad för lång livslängd, klarar även rostfritt stål.

Artikelnr	L mm	Skaftfäst
321614	90	1/4” HEX
321326	120	1/4” HEX

HSS-G centreringsborr 1/4”-sexkantfäste Bosch

Passar till alla Power change adaptrar och alla bimetallsågar.

Artikelnr	L mm	Skaftfäst
321613	85	1/4” HEX

Hålsågar set

Hålsågsset VVS 12 delar Milwaukee

Hålsågens 1,27 mm tjocka stål gör att hålsågens kropp blir stel. Detta för att behålla sin form men det medför också inbyggd elastitet. Effektivt borrdjup är 41 mm. Matrix II snabbstål i tänderna. Matrix II stål innehåller 8% kobolt vilket tillåter tänderna att behålla den ursprungliga tandhårdheten även vid höga arbetstemperaturer när den används i metall.Variabel 4/6 tanddesign med en positiv 10 gradig vinkel. Innehåll: 8 x hålsågar: Ø 25, 29, 32, 35, 41, 51, 76, 114 mm. Hållare för Ø 14 - 30 mm (49567010). Hållare för Ø 32 - 152 mm (49569100). 2 x pilotborr. 1/8” insexnyckel

Artikelnr	Diam mm	Max kapdj mm
327884	25-114	41

Hålsågsset Milwaukee Nr1 17-delar

Milwaukee® Hole Dozer ™ Bi-Metall 17-delars hålsågssats, Livslång garanti mot avbrutna tänder. Flera ingångar för snabb pluggborttagning. Djupa ingångar för lättare borttagning, underlättar borttagning av tunt material. Vid håltagning i alla material: Stål upp till 1000 N/mm2 styrka. Rostfritt stål och syra-resistent stål. Icke järnhaltiga material. Gjutjärn. Aluminium. Trä. Fiberträ. Gips. PVS. Innehåller hålsågar; 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adapter för hålsågar 14-30mm, 32-152mm 2 x pilotborr, 1/8” Hex insexnykel.

Artikelnr	Innehåll
327699	17 delar

Hålsåg VVS-set 19-114 mm Pro-fit

11 delar. Pro-Fit HM hålsågar 9 st, 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92 och 114 mm samt 2 st HSS-borr. Samtliga hålsågar har integrerad drill and drop adapter. Användningsområden: För upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 5 gr snabbare än traditionella hålsågar och har oöverträffad livslängd. Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6. Skärdjup 58 mm.

Artikelnr	Diam mm
9160516	19-114

Hålsåg VVS-set 35-125 mm Pro-fit

7 delar. Pro-Fit HM hålsågar 6st, 35, 51, 76, 92, 114 och 125 mm samt 1 st HSS-borr. Samtliga hålsågar har integrerad drill and drop adapter. Användningsområden: För upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 5 gånger snabbare än traditionella hålsågar och har oöverträffad livslängd. Skär i: Trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6. Skärdjup 58 mm.

Artikelnr	Diam mm
9160517	35-125

Diamantskivor

Diamantkap Jet

För alla typer av byggnadsmaterial som t.ex. taktegel, byggnadssten, betongplattor, kantsten. Hel veckad bana ger mjuk och jämn kapning med rena snitt även på taktegel.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
362011	125	7	22.23

Diamantkap Uni

315152

362009

För alla typer av byggnadsmaterial som t.ex. taktegel, byggnadssten, betongplattor, kantsten. UNI 500: Segmenterad bana ger denna klinga ett brett användningsområde.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
315152	115	10	22.23	B
362009	125	10	22.23	
362010	230	10	22.23	

Diamantkapklingor Ceram 500

Diamantklinga för vinkelslipar. För kakel och klinker. Klinga med helt slät bana som ger jämna och rena snitt vid kapning av kakel och klinker, sten, granit och marmor.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
315154	125	7	22.23

Diamantkapklinga Vulcan Uni

Diamantklinga för vinkelslipar. För alla typer av byggmaterial som till exempel taktegel, byggnadssten, betongplattor och kantsten.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
315155	180	7 x 2,2	22.23

Diamantkapklinga Vulcan Jet

Diamantklinga för vinkelslipar. För alla typer av byggmaterial som till exempel taktegel, byggnadssten, betongplattor och kantsten. Jetbana som ger jämna fina snitt även på taktegel.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
315156	180	8 x 2,4	22.23

Diamantslipskål

För slipning av alla slags byggnadsmaterial. Enkel bana. Lödda segment. Segmenterad. Vridna segment. Genombrutet centrum. Bra pris/prestandaförhållande. Slipskål med mycket låg vikt.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm
321404	125	22.23

Diamantkapklinga Silencio för golvsågar

För tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel. Stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. Ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå! Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Segmenthöjd mm
9177234	350	25,4	3,1	15

Diamantkapklinga Silencio för bords-och blockstenssågar

För tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel. Stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. Ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå! Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Segmenthöjd mm
9177236	350	25,4	3,1	15

Diamantkapklinga Silencio för handhållna bensinmaskiner

För tegel, betong, armerad betong, kant- och gatsten, betongplattor, betongrör, kalksten, fasadtegel.Stamblad med sandwichkonstruktion med nyutvecklat absorberande material. Patentsökta urtag som motverkar luftströmmar genom stambladet. Upp till 17 mm höga segment. Ger effektivaste ljuddämpningen med ljudreduktion upp till 15 dB - 30 gånger lägre ljudnivå! Eliminerar det höga vinande ljudet och ger bättre arbetsmiljö både för operatören och omgivningen. Högpresterande klinga med snabb och effektiv kapning.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Segmenthöjd mm	B
9177240	300	20	3,1	15	
9177246	300	25,4	3,1	15	B
9177238	350	25,4	3,1	15	

Kapskiva Explorer+

För granit, hård gatsten, armerad betong, kant- och gatsten av betong, fasadtegel, betongtakpannor, sandsten, asfalt över betong, asfalt. Utformad för att kapa många olika material. Försedd med patentsökt kapdjupindikator. Med patentsökta ellipsformade tandluckor och ett speciellt stamblad. Rekommenderas inte för stål tjockare än 5 mm. 12 mm höga trapetsformade och räfflade segment. Tidsbesparing för byte av klinga för olika material ger högre produktivitet. Optimerar kaphastighet och klingans livslängd vid flerstegssnitt. Mindre förslitning. Med pilar som anger klingans rotationsriktning vilket förenklar monteringen. 20% längre livslängd och 40% snabbare kapning. Lägre vibrationssnivå.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm
320902	230	22,23
320903	300	20,0
320904	300	25,4
320905	350	25,4
320906	350	20,0
320907	400	25,4
320908	400	20,0
320909	450	25,4

Spindlar

Fixtec mutter M14

Fixtec mutter för snabbt skivbyte på bara sekunder utan användning av extra verktyg. 8 mm tjock ger mer skivyta mot materialet. Passar alla vinkelslipar upp till Ø150 mm med M14 gänga. Försedd med stifthål, så att muttern kan lossas med en vanlig tappnyckel om den skulle fastna.

Artikelnr	Fäste
325593	M14

Spindel för Blaze Rapid Strip

Hållare för Rapid Strip rondeller 150-200 mm i diameter.

Artikelnr	Diam mm	Skaftdiameter mm	Fläns mm
315112	13	9	50

Kap- och slipskivor

Metallbussningar Quick Fix

Patenterad metallbussning för hålreduktion. För 300 mm och 350 mm klingor med 25,4 mm eller 22,23 mm hål för reduktion till 20 mm hål. Minskad lagerhållning av klingor med olika håldimensioner.

Artikelnr	För klingor mm	För håldiameter mm	För reduktion ner till diameter mm
9177230	300 / 350	25,4 / 22,23	20

Slipnylonrondell

Rondeller med monterad spindel för all slags grovrengöring, oxidborttagning, preparation före svetsning etcetera på järn, stål och rostfritt med mera. Med lätt arbetstryck ger den en yta som en rondell i grovlek medium, med högre sliptryck ökar avverkningen till extra grov. Styv och motståndskraftig men ändå mjuk och följsam. Ökad produktivitet tack vara lång livslängd och hög avverkning. Grovlek: extra grov. Rekommenderad arbetshastighet 25-30 meter/sekund. Max hastighet: 46 meter/sekund.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Spindeldiameter mm
9177355	150	13	8

Lamellrondeller Mega Line Blue konvexa med fiberrygg

Slipmedel Premium zirkon-slipmedel. Stödplatta av glasfiber. Kraftig polyesterduk. Konvex form. Idealisk för påfrestande slipning. Mycket effektiv på stål och rostfritt.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm	Kornstorlek
320800	125	22	K40
320801	125	22	K60
320803	125	22	K80

Lamellrondeller Flexovit Heavy Duty konvexa med fiberrygg Zirkon/Alox

Slipmedel: Zirkon/Aluminiumoxid Heavy Duty. Stödplatta av glasfiber. Konvex form. Extra stor livslängd. För tuff slipning. För rostfritt stål, aluminium och svetsslipning.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm	Kornstorlek
320807	125	22	K40
320808	125	22	K60

Lamellrondeller Speedoflex konvexa med fiberrygg Zirkon/Alox

Slipmedel: Zirkon/Aluminiumoxid. Stödplatta av glasfiber. Konvex form. Extra stor livslängd. För rostfritt stål och aluminium.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm	Kornstorlek
320805	125	22.23	K40
320802	125	22.23	K60
320804	125	22.23	K80

Nav Stone

Navrondeller for vinkelslipmaskiner. Med slipmedel av kiselkarbid. Idealiska för slipning av sten.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
362008	125	6,0	22

Sliprondell med spindel, Vortex

Högpresterande slipmedel och förbättrat bindemedel. Kraftig nylonväv och tät struktur. Upp till dubbla antalet bearbetade detaljer per skiva. Snabb avverkning, förkortad sliptid och bättre kvalitet på de bearbetade detaljerna. Upp till dubbla livslängden och snabbare bearbetning med minimal förslitning. Jämn och konstant avverkning under skivans hela livslängd, ingen smetning eller besvärande lukt. Bryts inte ned vid påfrestande gradning. Kan användas på de flesta former, profiler och konturer. Kortare avbrottstider för skivbyte ger högre produktivitet.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Skaftets diameter mm
320848	150	13	8

Grovrengöringsrondell Blaze Rapid Strip, för vinkelslip

Artikelnr	Skivdiameter mm	Hålstorlek mm
315108	125	22.23

Grovrengöringsrondell Blaze Rapid Strip

Grovrengöringsrondeller Blaze Rapid Strip. Kraftig beläggning av Norton SG Blaze slipmedel av keramisk aluminiumoxid med lång livslängd och avancerat bindemedel. Extremt brett användningsområde; Använd en rondell för flera olika operationer. Öppen struktur. Dubbelt så långlivslängd jämfört med konkurrentprodukter. Mycket motståndskraftig mot söndertrasning. Med lätt arbetstryck polerar Blaze RapidStrip som en ytkonditioneringsrondell i grovlek Medium, och med högre arbetstryck avverkar den som en grovrengöringsrondell. Styv och motståndskraftig men ändå tillräckligt mjuk för att inte åstadkomma genomslipning. Ökar produktiviteen tack vare lång livslängd som ger färre rondellbyten. Minimal igensättning på kladdiga ytor, limbelagda ytor och mjuka metaller som t.ex. aluminium.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
315109	150	13	13

Kvickrondell Vortex Rapid Blend

Kvickrondeller Vortex Rapid Blend. Slipmedel: aluminiumoxid, aggregat. Bindemedel: specialutvecklad fenoplast. Öppen struktur. Tredimensionell konstruktion. Rondellens alla tre sidor kan användas (översida, undersida, kant). Inget ryggmaterial på rondellen. Snabbfäste typ TR. Kan användas för grov-, mellan och finbearbetning vilket ger tids- och kostnadsbesparingar och förenklar arbetet. Motståndskraftig mot söndertrasning. Minimal igensättning - idealisk för mjuka material. Längre livslängd och färre rondellbyten. Mer ergonomisk. Ingen smetning.

Artikelnr	Dim mm	Fäste
315104	50	1/4”

Speedoflex Inox navrondeller

För stål, rostfritt stål / Inox. Järn-, svavel- och klorfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
320830	125	6,4	22.23	
320831	180	6,4	22.23	B
320832	230	6,4	22.23	B

Flexclean grovrengöringsrondell med fiberrygg

Extra kraftig rondell för gradning, påfrestande grovrengöring, rostborttagning etc. Slipmedel: Kiselkarbid. Utmärkt för borttagning av rost, glödskal, färg, lack på alla slags material. Med fiberrygg för direktmontering i vinkelslipmaskin.

Artikelnr	Skivdiameter mm
320750	125

Spindelmonterade Flexclean grovrengöringsrondell

Extra kraftig rondell för gradning, påfrestande grovrengöring, rostborttagning etc. Slipmedel: Kiselkarbid. Utmärkt för borttagning av rost, glödskal, färg, lack på alla slags material. Monterade på spindel med 6 mm spindeldiameter.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	Spindeldiameter mm
320752	150	8	13	6

Navrondeller Flexovit Mega Line Inox

Navrondell typ 27 för järn och stål. Lång livslängd, snabb och komfortabel slipning. Järnfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
9177222	125	7,0	22.23	
320833	230	7,0	22.23	B

All-in-1 kap-, slip- och polerrondeller

För kapning, lättare slipning och polering med en och samma skiva. För stål och rostfria plåtar, rör mm. För kapning används 90° vinkel, för slipning 30° vinkel och för polering 15° vinkel. Ingen tidsförlust för skiv- eller maskinbyte. Extremt stor livslängd. Låg temperaturutveckling tack vare speciella fyllnadsmedel. Fin kornstorlek ger rena och fina snitt. Låga vibrationer. Järn-, svavel- och klorfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
320502	115	2,2	22.23
320504	125	2,2	22.23

Kapskiva Perflex

Perflex kapskiva har en hög prestanda och används vid bearbetning av stål och rostfritt stål.
Slipmedel: Aluminiumoxid

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	Kornstorlek
320500	125	1,0	22.23	Medium
320501	125	1,6	22.23	Medium

Kapskiva Flexovit för rostfritt

320770

320782

9177216

Kapskiva typ 41 för rostfritt, järn och stål. Lång livslängd, snabb kapning och hög stabilitet. Järnfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
9177207	115	1,6	22
9177210	115	2,0	22
9177216	125	1,0	22
320770	125	1,3	22
9177208	125	1,6	22
9177212	125	2,0	22
320773	125	2,5	22
320782	125	3	22
9177209	180	1,6	22
9177214	180	2,0	22
320776	230	1,9	22
9177218	230	2,0	22
320778	230	2,5	22

Kapskiva Flexovit för rostfritt 25 st

Kapskiva typ 41 för rostfritt, järn och stål. Lång livslängd, snabb kapning och hög stabilitet. Järnfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	Antal/frp
321498	125	1,6	22	25

Kapskiva Sten

Raka kapskivor for vinkelslipmaskiner. För sten. Med slipmedel av kiselkarbid. Ger mindre dammutveckling, lägre ljudniva och mindre materialförluster i kombination med raka snitt och lägre energiförbrukning.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
362004	125	2,5	22
362005	230	2,5	22
362007	180	3,2	22

Kapskiva Inox Stål

Raka kapskivor for vinkelslipmaskiner. Idealiska for stål och rostfritt. Steel-Inoxskivorna ar järn-, svavel- och klorfria vilket inte ger några föroreningar på arbetsstycket.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
362000	115	1,0	22	
362001	125	1,6	22	
362003	230	1,9	22	
362006	180	3,2	22	B

Flexovit Stone General Purpose kapskivor

För sten och gjutjärn. Järnfri. Brett användningsområde.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
9177290	125	3,0	22.23	
9177292	180	3,0	22.23	B

Flexovit Long Life Inox kapskivor

9177270

9177272

För stål och rostfritt stål/Inox. Järn-, svavel- och klorfri. Enkel och snabb kapning. Minimal risk för bränning. Hög stabilitet.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
9177270	150	1,6	22.23	
9177272	150	2,0	22.23	
9177274	150	2,5	22.23	B

Specialförpackade kapskivor i plåtburk

Kapskivor Flexovit INOX förpackade i plåtburk. 10 st kapskivor/burk.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
320769	125	1,0	22.23

Mega Line MaXX kapskivor

För stål och rostfritt stål/Inox. Patentsökt bindemedelsteknologi. Aggressivt premiumslipmedel Zirkon. 0,8 mm, 1,0 mm 1,3 mm och 1,6 mm tjocklek. Oöverträffad livslängd. Mycket snabb kapning. Hög stabilitet. Låg vibrationsnivå och liten dammutveckling. Mindre materialförluster. Fina och rena snitt. Lägre energiförbrukning. Raka snitt med hög precission. Ger lägre total kapkostnad.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
320790	125	0,8	22
320763	125	1,0	22.23
320764	125	1,3	22.23
320765	125	1,6	22.23

Speedoflex Inox kapskivor

För stål och rostfritt stål/Inox. Järn-, svavel- och klorfri.

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm	B
320767	115	1,6	22.23	B
320768	115	2,0	22.23	B
320760	125	1,6	22.23	
320772	125	2,0	22.23	
320774	180	1,6	22.23	
320775	180	2,0	22.23	B
320777	230	2,0	22.23	

Kapskiva Norton X-treme life

Slipmedel av premium aluminiumoxid i kombination med avancerat bindemedel. Järn-, svavel- och klorfri. 1,3 mm kapskiva är avsedd för lite tjockare material och ger lika snabb och enkel kapning som en 1,0 mm skiva men livslängden motsvarar en 1,6 mm skiva. Mycket lång livslängd och extremt snabb kapning. Optimerad för effektstarka maskiner. Enkel att använda. Inga föroreningar

Artikelnr	Skivdiameter mm	Tj mm	Hålstorlek mm
320514	125	2	22.23
320515	125	1,6	22.23

Roterande filar och borstar

Aluminium Typ F, spetsig form med rund topp

För aluminium, titan, plast. Bred tandning. Ökat spånutrymme.

Artikelnr	Skärhuvudets diameter mm	Skärhuvudets längd mm	Skaftets diameter mm	Tot l mm
320822	12	25	8	70

Axialborstar med gänga med tvinnad tråd i stål

Koppstålborste med centrumhål. För användning i vinkelslipmaskiner. Tråd i stål för ytbearbetning av metall och olegerade stål. Kraftig borste idealisk för kraftig rengöring av stora ytor. Utmärkt för borttagning av glödskal, färg, rost och korrosion samt rengöring av svetsar. Borstar med 80 mm diameter och större är försedda med en skyddsring för att förhindra att trådarna vinklas utåt under högt arbetstryck. När trådarna slitits ned till skyddsringen kan denna tas bort.

Artikelnr	Diam mm	Verktygsfäste	B
320721	65	M14	B
320722	80	M14	

Axialborstar med gänga med vågig tråd i stål

Koppstålborste med centrumhål. För användning i vinkelslipmaskiner. Tråd i stål för ytbearbetning av metall och olegerade stål. Idealisk för rengöring av stora ytor. Enkel användning tack vare flexibel tråd.

Artikelnr	Diam mm	Verktygsfäste	B
320723	60	M14	B
320724	75	M14	

Bakelitslipstift Typ W A36QB

Slipmedel: Aluminiumoxid. För slipning av alla typer av stål, gjutjärn och legeringar.

Artikelnr	Br mm	Diam mm	Maxhastighet v/m
320851	25	20	25.500
320853	32	32	24.000

Double Cut set Hårdmetall

För stål, härdat stål, rostfritt stål, gjutjärn, titan, nickel, koppar. Brett användningsområde. Snabb avverkning. Fin yta. Spånbrytande.

Artikelnr	Innehåll
320730	10 filar hårdmetall DC

Double Cut Typ C, cylindrisk form med rund topp

För stål, härdat stål, rostfritt stål, gjutjärn, titan, nickel, koppar. Brett användningsområde. Snabb avverkning. Fin yta. Spånbrytande.

Artikelnr	Skärhuvudets diameter mm	Skärhuvudets längd mm	Skaftets diameter mm	Tot l mm
320820	12	25	6	70

Keramiska slipstift, specialformade typ A

320882

320883

Specialformade slipstift typ A. Korn 36 = Grov, Korn 46-60 = Medium.

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	Diam mm	Verktygsfäste mm	Typ	B
320883	36	70	22	6	A3	B
320882	46-60	28	20	6	A5	
320884	36	25	25	6	A38	B

Lamellslipstift

Slipmedel: Aluminiumoxid. Bomullsrygg. Komfortabel och jämn slipning. Slipning och polering. Lämpade för svåråtkomliga utrymmen som rör, formar etc. För stål, icke-järn metaller samt trä.

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	Diam mm	Verktygsfäste mm
320809	K60	20	50	6

Slippapper elverktyg

Slipark multislip

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	L mm
362043	40	102	152
362044	80	102	152
362045	120	102	152
362046	180	102	152

Slipark Multi-Air

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	L mm
362047	40	93	185
362048	80	93	185
362049	120	93	185
362050	180	93	185

Slipark hörn

Ark för hörnslipmaskiner med kardborre ger snabba och enkla byten. 95 mm storlek passar de flesta hörnsliparna. Arken finns för alla slipsteg från mycket grov slipning till finslipning.

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm
362035	40	95
362036	80	95
362037	120	95
362038	180	95

Slippapper Milwaukee

Artikelnr	Kornstorlek	Diam mm	Ant/fp STK
328496	K40	125	5
328497	K60	125	5
328498	K80	125	5
328493	K120	125	5
328494	K180	125	5
328495	K240	125	5
328500	K80	150	5
328499	K180	150	5

Slippapper handslipning

Slipduk ark KF271

Slipmedel: Aluminiumoxid. Ryggmaterial: Extra flexibel duk. Idealisk för slipning av profilerade detaljer. Extra flexibel. För trä och metall (för rostborttagning och lättare slipning).

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	L mm
320870	K40	230	280

Sågblad

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	L mm
320871	K80	230	280

Rullar slipduk KF271

Ryggmaterial. Mycket flexibel duk i J-tjocklek. Slipmedel: Högkvalitativ aluminiumoxid. Beläggning: tät. Bindemedel: Helfenoplast. Kan böjas och vikas för bästa åtkomst. Mycket effektiv slipning. Bäst för metallbearbetning. Stor livslängd och mycket motståndskraftig.

Artikelnr	Kornstorlek	Br mm	L m	B
320878	K80	38	25	
320873	K120	38	25	
320874	K180	38	25	
320875	K240	38	25	
320876	K320	38	25	
320877	K400	38	25	B

Sågblad

Sågblad för multimaskin

325589, 325591

325590

325592

Universellt fäste gör Milwaukees multitoolblad kompatibla med de vanligaste multitool verktygen på marknaden.

Artikelnr	Br mm	Användningsområde	Ant/fp STK
325588	32	Snabba rena kapningar i hårt och mjukt trä	1
325592	32	Snabba rena kapningar i hårt och mjukt trä	10
325589	64	Fördjupning i metall, trä med spik, plast och glasfiber	1
325591	64	Fördjupning i metall, trä med spik, plast och glasfiber	10
325590	64	Borttagning av fog-massa mellan vägg- och golvplattor eller kapning av gips	1

Bandsågsblad

Bandsågsblad till HD18 BS-402C Milwaukee

Milwaukee bandsågsblad 900 mm, passar till Milwaukee HD18 BS-402C (utgången modell).

Artikelnr	Antal tänder/tum	L mm	Ant/fp STK
327734	25	900	3
327732	14	900	3
327730	18	900	3

Bandsågblad metall Milwaukee

Bi-Metallblad med progressiv tandning konstruerad med varierande vinklar och tandluckor för att bryta de harmoniska vibrationerna vid sågning, som resulterar i en jämnare och tystare skärning och ett längre bladliv. Konstruerad för avbruten sågning (rör och strukturstål etc.). Även för sågning i solitt material i många olika storlekar och former.

Artikelnr	L mm	Antal tänder/tum
327890	1140	10/14
327893	1140	12/14
327892	1140	18

Sticksågsblad

Sticksågblad Milwaukee

327450

327452

Antal/förpackning: 5 STK

Artikelnr	L mm	Antal tänder	För material	Tandning	B
327456	75		Trä och plast	Reverserad	B
327454	75	4	Trä och plast	Grov	
327452	75	3	Trä och plast	Medium	
327450	55	1,2	Metall, fin	Fin	
327451	55	2	Metall	Medium	B
327453	75	3	Metall	Grov	
327455	105		Trä och plast	Skarp och aggresiv	B

Tigersågsblad

Handtag för tigersågsblad

Gummibelagt handtag för optimal komfort. Kan användas med alla tigersågblad vilket ökar mångsidigheten. Fällbart sågblad - lättare och mer säker förvaring. Verktyglöst byte av sågblad för upp till 10x snabbare byte.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325620	150	18	1

Tigersågblad Torch Milwaukee

Förbättrad tandgeometri för ökad hastighet och förlängd livslängd. 1,06 mm robust blad för precis sågning. 25 mm bladhöjd för förbättrad stabilitet och minimal vibration. Bi-metall tänder med 8% kobolt ger ultimat prestanda och livslängd. Stansade fördjupningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt. Inbyggt nätmönster i bladet gör det styvare, med mindre tendens att böjas eller bucklas för bästa hållfasthet. För sågning i metall och trä.
Materialtyp sågblad: Bi-Met,Co

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325204	150	18	5
325205	230	18	5
325603	230	18	5
328539	150	10	5
328538	150	10	25
325166	150	14	5
325607	230	10	5
325606	230	14	5
328540	150	14	25
325605	230	14	25
328541	150	18	25
325604	300	18	5
325174	230	10	5
328542	230	10	25
325168	230	14	5
328543	230	18	25

Tigersågsblad Torch TCT Milwaukee

Karbidtänder ger längsta livslängden i tjock metall. Upp till 50x längre livslängd jämfört med Bi-Metall blad. 1,27 mm tjock och rubost klinga för raka och exakta kapningar. 25 mm bladhöjd ger förbättrad stabilitet och minimala vibrationer.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
328240	150	7	1
328241	230		1

Tigersågsblad Thin Kerf för trä med spik Milwaukee

Tänder i Matrix II HSS med 8 % kobolt. Kraftig bimetallkonstruktion ger snabb sågning och längsta bladlivslängd. Mångsidig användning.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325596	230	6	5
325597	300	6	5
325178	150	5	5

Tigersågsblad trä och plast Milwaukee

325594 325595

Tänder i Matrix II HSS med 8 % kobolt. Kraftig bimetallkonstruktion ger snabb sågning och längsta bladlivslängd. Mångsidig användning.
Användningsområde (Material): Spikfritt trä och plast

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325594	230	6	5
325595	240	4/5	3

Tigersågsblad universal Milwaukee

Tänder i Matrix II HSS med 8 % kobolt. Kraftig bimetallkonstruktion ger snabb sågning och längsta bladlivslängd. Mångsidig användning.
Materialtyp sågblad: Bi-Met,Co

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325209	150	8	5
325177	150	10	5
325210	200	8/12	55
325599	150	10/14	5
325600	200	10/14	5
325211	300	8/12	5
325173	300	10/14	5

Tigersågblad Hackzall Milwaukee

Speciellt framtagna blad enbart för 12V tigersåg. Bi-metall kontruktion. Tunnare bladkropp för högre kaphastighet och 35% mer kapningar per laddning.
Materialtyp sågblad: Bi-Met,Co

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325217	100	6	5
325215	100	8	5
325216	100	25	5
325612	150	14	5

Tigersågsblad för trä med spik i, AX Milwaukee

Upp till 50x längre livslängd än standard Bi-Metall blad. Karbidtänder ger längre livslängd och extrem hållbarhet i de tuffaste applikationerna. Kapar även härdade skruvar och spik. 2x snabbare än standard Bi-Metall blad: Snabb och aggressiv 5TPI geometri möjliggör snabbare kapning i trä med spik och skruv samt en rad andra byggmaterial (trä/spik/bultar/skruv/gjutjärn)

Tigersågsblad

Artikelnr	Bladets längd mm	Ant/fp STK
325613	150	1
325614	230	1
325615	300	1

Tigersågblad AX-rivningsblad Milwaukee

Extra tjockt blad (1,57 mm) för insticksågning och ökad livslängd. Härdigt mot böjning och brytning. För trä, gips och aluminium. Tanddelning 5/8. 5-pack. Materialtyp sågblad: Bi-Met,Co

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325206	150	5	5
325598	230	5	25
325207	230	5	5
325208	300	5	5

Tigersågblad Thin Kerf Milwaukee

Förbättrad tandgeometri för ökad hastighet och förlängd livslängd. Bi-Metall tänder med 8% kobalt ger ultimat prestanda och livslängd. TOUGH NECK™: Stansade fördjupningar runt fästet stärker bladet vid dess svagaste punkt. Slim-mad 0,90 mm bladkropp optimerad för maximal flexibilitet och snabbhet. Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325164	90	14	5
325181	100	14	5
325170	100	18	5
325179	100	24	5
325602	150	14	5
328531	150	14	
325171	150	18	5
328532	150	18	
325182	150	25	5
325185	230	14	5
328536	230	14	
325601	230	18	5
328537	230	18	
325172	230	25	5

Tigersågblad för tunn metall Milwaukee

Användningsområde (Material): Metall, trä med spik. Materialtyp sågblad: Bi-Met,Co

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
325212	150	8	5
325213	230	8	5
325214	300	8	5

Tigersågsblad Specialmaterial Milwaukee

Tänder i Matrix II HSS med 8 % kobolt. Kraftig bimetallkonstruktion ger snabb sågning och längsta bladlivslängd. Mångsidig användning.
Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Bladets längd mm	Tandning	TTP	Ant/fp STK
325175	150	Grov		3
325176	230	Grov		3
325608	305		3	1
325609	450		1,5	1

Tigersågsblad Specialmaterial Milwaukee

För isolering, papp och skumgummi.

Artikelnr	Bladets längd mm	Ant/fp STK
325610	300	1

Tigersågsblad Specialmaterial Milwaukee

För gipsvägg.

Artikelnr	Bladets längd mm	Ant/fp STK
325611	63	1

Sågbladskit Milwaukee

Innehåller 2 st 100x6 Tpi, 3 st 150x14 Tpi, 3 st 100x25 Tpi och 2 st 100x18 Tpi.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
9184172	100-150	6, 14, 18, 25	10

Tigersågsblad, REMS

Rems specialsågblad 6"/260-3,2 - HSS-bimetall. För rätvinklig sågning med rörhållare. Dubbel sågbladstunga.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
3851188	260	8	5

Tigersågblad Diamant Milwaukee

Rak och ren kapning. Kapar två gånger snabbare och har trettio gånger längre livstid än ett standardblad. Suverän lösning för kapning av gjutjärnsrör! Kap-kapacitet – rör 150 mm/6”.

Artikelnr	Bladets längd mm	Mattyp sågblad	Ant/fp STK
321017	230	Diamant	1

Tigersågblad för metall Bosch

BiM, Skränkt

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
321907	100	18	5
361072	100	18	5
361074	100	14	5
321908	150	8-14	5

Tigersågblad för trä och metall Bosch Progressor

361441

361442

361443

Tigersågblad med hårdmetallteknik, kapar alla trä- och metallmaterial inklusive härdat stål.

Artikelnr	Bladets längd mm	TTP	Ant/fp STK
361441	100	6-8	1
361442	225	6-8	1
361443	300	6-2	1

Sågklingor

Cirkelsågklinga Milwaukee

Sågklinga för metall.

Artikelnr	Diam mm	Hålstorlek mm	Tandning STK	Snittbredd mm
327885	150	20	34	1,6

Frässtål

Hålkärlsfräs för golvvärme

Artikelnr	Diam mm	L mm	Tot l mm	B
321999	16	25	67	B
9189130	20	20	58	

Kablar

Kabel Milwaukee

Lämplig för alla verktyg med QUIK-LOK. Snabbyte av skadad kabel - ingen väntetid på reparation.

Artikelnr	L m
327705	4

Logistik

– en del av vår kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan cirka 2 000 leverantörer och 36 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.

2019-308

Avgradare . . . 3:3
Blandarnycklar . . . 3:6
Hålpunchar . . . 3:6
Håltagningsmaskin . . . 3:6
Insatser frysmaskiner . . . 3:4
Kedjeknivar . . . 3:20
Kopplingsskåpsnycklar . . . 3:6
Kranmutternycklar . . . 3:7
Lokaliseringsutrustning . . . 3:37
Plaströrsaxar . . . 3:20
Pressmaskiner Klauke . . . 3:9
Pressmaskiner Novopress . . . 3:7
Pressystem Novipro . . . 3:10
Pressystem Rems . . . 3:12
Provtryckningspumpar . . . 3:16
Pumpar . . . 3:38
Rensverktyg . . . 3:30
Röravskärare . . . 3:22
Rörbockningsverktyg . . . 3:17
Rörfasning . . . 3:4
Rörfrysning . . . 3:4
Rörinspektionskameror . . . 3:33
Rörkapningsmaskiner . . . 3:28
Rörstöd och rörhandtag . . . 3:29
Rörstrypare . . . 3:28
Trissor till röravskärare . . . 3:26
Uppkragning och expanderingsverktyg . . . 3:37
Verktyg för gängstänger . . . 3:4
Övriga nycklar . . . 3:7

Logistiktjänster

– intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete!

Här är våra logistiktjänster
– vilka passar dig?

Färdigpackat på DahlCenter

Expressbud

Dahlakuten Stockholm

Nattjour

Klockleverans och Slotleverans

Lång kran

Vill du veta mer?
Gå in på dahl.se under Tjänster och erbjudanden, för mer information.

2019-308

Avgradare

Röravgradare Ridgid

Artikelnr	Dim mm
9165698	6-37

Avgradare Ridgid

Artikelnr	Dim mm
9176771	6-35

Adapter till Avdragare Rothenberger

9173465

9173466

Adapter för avdragare 6-35 respektive 10-54 mm. För användning i borrskru-vdragare.

Artikelnr	Passar till
9173465	9173463
9173466	9173464

Avgradare Rothenberger

Avgradare in/utvändig för Cu- och Inoxrör 6-35 respektive 10-54 mm.

Artikelnr	Dim mm
9173463	3-35
9173464	10-54

Avgradningspenna

Avgradning av rör invändigt och utvändigt. Plast, CU och FE.

Artikelnr	För material
385273	Plast, CU, FE

Ventilfrässats

För fräsning av ventilsäten på tappkranar och annan armatur. Levereras som standard som komplett sats bestående av ventilfräsapparat med kona samt plana fräsar.

Artikelnr	Passar till
901101	1/2”-3/4”

Avgradare Rothenberger

In och utvändig avdragare. Till både koppar och plaströr, 4-36 mm.

Artikelnr	Dim mm
917344	4-36

Röravgradare Novipro

Röravgradare för PVC- och kopparrör. Den är smidig och lättanvänd samt har en ergonomisk design.

Artikelnr	Dim mm
1770360	6-42

Röravgradare Rems

Ut och invändig gradning för hand.

Artikelnr	Dim mm	Dimension tum	För material
1770743	8-35	⅜ – 1⅜”	Koppar, stål & rostfritt
1770744	10-54	½ – 2⅛”	Koppar, stål & rostfritt
1769857	10-54	½ – 2⅛”	Koppar, elförzinkat & rostfria rör

Rörfasning

Avfasningsmaskin B-500 Ridgid

Den portabla B-500-avfasningsmaskin ger fasningar av hög kvalitet på 45 sekunder* utan flam- eller gnistbildning. Tack vare en kompakt utformning kan den snabbt monteras på 4-tumsrör (10 cm) med en maximal väggtjocklek på 12,5 mm. Verktyget ger enhetliga fasningar i ett moment.

Artikelnr	Fasbredd	Kap	Fräshuvud	Mått mm
9830412	0–4,8 mm (0–3/16 tum) i steg om ca 0,8 mm (1/32 tum).	Rör: 100 mm (4 tum) och grövre. Slät plåt.	Avsedda för flertalet typer av stål och rostfritt stål.	401 x 292 x 338

Rörfrysning

Fryspasta Rofrost

Artikelnr	Vol ml
385014	150

Frysmaskin Rofrost Turbo

Frysmaskin för frysning av rör från 10-42 mm. Mycket snabb och effektiv till koppar, plast och stålrör.

Artikelnr	Innehåller
385301	1.1/4” + 6 Reduktionsinsatser

Frysmaskin Rofrost Turbo 2

Rörfrysningssystem för koppar, stål, rostfritt stål och plast rör. Lampa indikerar när röret är helt fruset. Reduktions skär i olika storlekar för de vanligaste rördiametrar. Med den flexibla slangen och det enkla spännsystemet fungerar den bra i trånga utrymmen och vid jobb över huvudet. Användningen av värmeledande pasta garanterar en optimal isbildning, det förhindrar luftfickor mellan klämmor och rör. Röret behöver inte blötas med vatten.

Artikelnr	Innehåller
385302	2”+ 8 Reduktionsinsatser

Rörfrysningsapparat Frigo Rems

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk frysning istället för tömning. Supersnabb t.o.m. 2”. Hög kyleffekt, t. ex. ¾” stålrör på endast 9 min*. Extremt kompakta, paten terade fryshuvuden, går mycket snabbt att montera.Temperaturindikering med LCD-digital - termometer.

Artikelnr	Dim
1947187	<2”

Insatser frysmaskiner

Insats Rofrost

Artikelnr	Diameter mm mm	Diameter tum	Vikt g
385015	12	1/2”	180
385016	15	1/4”	170
385017	18		165
385018	22	7/8”	145
385019	28		110
385020	35	1.3”/8”	65

Verktyg för gängstänger

Gängstångssax 1390M Ridgid

Kapar gängad stång snabbt och enkelt utan att skada gängan. Muttern kan skruvas på stången direkt utan ytterligare bearbetning. Levereras komplett med kapbackar för M8-gänga, nyckel och svensk bruksanvisning. Enkel att skifta till kapbackar för M6 eller M10.

Artikelnr	Stl mm	Vikt kg	Ant/fp STK
9176910	8	4,5	1

Reservskär till Gängstångssax 1390M Ridgid

Artikelnr	Stl mm
9176914	8
9176915	10

Kaptång för gängstång ReTherm Kruge

Gängstångskap för M8 och M10.

Artikelnr	Funkt
3820132	för gängstång M8 / M10

Super Cut set Rothenberger

Limmad kompakt design. Med spärrfunkton vinkel 22,5 °.

Artikelnr	Stl	Ant/fp STK
385012	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4”	5

Kapback för gängstång Rems Mini

Högbelastbara kaptänger av smitt och speciellt härdat specialstål för kapning av gängstänger. Passar till Rems mini pressmaskiner.

Artikelnr	Stl
3829229	M8
3829230	M10

Gängrenstrimmer Hitatchi

Artikelnr	Stl
9843325	M8
9843326	M10

Gängbackar 1/2” - 3/4” gold Ridgid

Rör- och bultgängbackar för maskingänghuvuden, lämplig för rostfritt.

Artikelnr	Storlekar
320659	1/2”-3/4”

Gängbackar sats Ridgid

Artikelnr	Rörstorlek
9166240	1-2”

Gängbackar Ridgid

Gängbackar för 12-R rörgängkloppor

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Vikt kg	Gänga tum
9830409	127	241	18	0,69	1-2

Gängningsmaskin 535 Ridgid

Modell 535 behåller de industriella arbetshästarnas robusthet samtidigt som den införlivar nya funktioner som gör gängningsverksamheten mer produktiv. En stor spånbricka och oljebehållare gör 535 idealisk för längre oavbruten gängning. 535 är konstruerad med maximal “upp-tid”i centrum och med de uppdateringar som är viktigast för de som arbetar professionellt med rör. Den har också alla fördelar av likheterna mellan 535, 535A automatisk och annan RIDGID®-utrustning.

Artikelnr	Skruvkapacitet	Rörkapacitet
320657	1/4”-2” (6 mm-50 mm).	1/8”-2” (3 mm-50 mm) 2 1/2”-4” (62 mm-100 mm), 4”-6” (100 mm-150 mm) med gängma-skinerna 141 och 161 med utväxling.

Gänghuvud 811A Ridgid

811A ⅛–2” BSPT-gänghuvud, självöppnande, höger. Passar till gängning-smaskin 535

Artikelnr	Gängriktning	Rörkapacitet	Skruvkapacitet	Smörjning
320655	Höger	1/8 - 2” (3-50mm)	1/4 - 2” (6-2mm)	Genom huvud

Hålpunchar

Hålpunch Novipro

Novipro Hålpunch, för håltagning i rostfria diskbänkar mm. Max godstjocklek i stålplåt 2 mm och i aluminiumplåt 5 mm.

Artikelnr	Diam mm
320672	22,5
320673	28,3
320674	30,5
320675	31,7
320676	32
320677	32,5
320678	35

Håldon med vattenpass

Starka utbytbara jordartsmagneter ger ett fast grepp på rör upp till 10 “ i diameter.

Artikelnr	Diam
321015	upp till 10”

Håltagningsmaskin

Håltagningsverktyg HC300

RIDGID® håltagningsverktyg modell HC300 avsett för upptagning avhål med upp till 76 mm (3 tum) diameter i stålrör. Flera håldimensioner möjliggör användning av kopplingar såsom Mechanical T®, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ och andra kopplingar för rörnät med trycklösa rörledningar. Integrerad motor och reducerväxel optimerar prestanda och sågens livslängd. Lättanvänd tack vare ett handtag för enhandsmatning och en PÅ/AV-knapp. Modell HC300 är utrustad med utmärkta funktioner som ger oöverträffade fält- och verkstadsprestanda.

Artikelnr	Håltagningskapacitet	Utmatningshastighet	Chuckstorlek	Rördiameterintervall för montering
320656	Upp till 76 mm (3 tum)	360 r/min (utan last)	1,6–13 mm (1/16–½ tum)	38–200 mm (1½–8 tum)

Blandarnycklar

Blandarnyckel 2111

Specialnyckel för enhålsblandare. Den med T-stycke försedda delen fungerar som avdragare mot blandarens förgrening. Hylsan i nyckelns andra ända har två dimensioner och passar för övre och nedre låsmuttern. Avdragsmutter G1/2”.

Artikelnr	Hylsa mm	Avdragsmutter tum	Ant/fp STK
9176876	28/33	1/2	1

Kopplingsskåpsnycklar

Tvillingnyckel Knipex

KNIPEX TwinKey® för vanliga skåp och avstängningssystem 92 mm.

Artikelnr	Stl mm
323281	92

Multinyckel MK9 Bahco

Universalnyckel för apparatskåp, bommar, element etc. Nio olika profiler och säkerhetskedja med karbinhake.

Artikelnr	Antal profiler STK	Storlek fyrkant mm	Storlek trekant mm	Tvåvägsnyckel mm	Storlek halvmåne mm
324273	9	5,6,7-8,9-10	7,8-9,10-11	3-5	6

Multinyckel MK5 Bahco

Universalnyckel för apparatskåp, bommar, element etc. Fem olika profiler.

Artikelnr	Antal profiler STK
324274	5

Kranmutternycklar

Kranmutternyckel Novipro

Artikelnr	Sp vidd mm
325034	8/9-18/19

Kranmutternyckel Ridgid

Fjäderbelastade, räfflade käftar ger snabb spärrnyckelliknande funktion. Kan skötas med en hand. Spännplugg håller huvudet i valfri vinkel upp till 90°. Teleskopiskt skaft justeras snabbt för längder från 10”-17”. Speciellt lämpad för arbeten på svårt åtkomliga ställen.

Artikelnr	L mm	Ant/fp STK
9176900	250-425	1

Övriga nycklar

Elementnyckel UNI

Unionsnyckel för montering av radiatorer.

Artikelnr	Vikt g
9173474	670

Nippelnyckel

För dragning av alla typer av returkopplingar.

Artikelnr	Utför
9176967	Guldkromaterat

Luftnippelrengörare

Artikelnr	Ant/fp STK
9164490	1

Monteringsnyckel för plaströrskopplingar Altech

Monteringsnyckel.

Artikelnr	Stl
2506412	16-63
2506413	63-110

Pressmaskiner Novopress

Pressmaskin ACO103 Novopress

Pressmaskinen ACO103 kan användas med alla Novopress pressbackar PB1 och fungerar för metallrör upp till 35mm och plaströr upp till 40mm. Utrustad med Bluetooth som genom appen NovoCheck kan leverera. uppgifter om bl.a verktygsstatus, pressanalyser och pressdokumentation. Levereras i låda med batteri och laddare. Passande batteri och laddare är Milwaukee 12V. Presskraft 19 kN.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
320994	12	1,5	1

Pressbackar PB1 Novopress

Pressbackarna passar till ACO102 och ACO103.

Artikelnr	Profil	Dim mm	B
320912	V	12	
320913	V	15	
320914	V	18	
320915	V	22	
320916	V	28	
320917	V	35	
320918	M	12	
320919	M	15	
320920	M	18	
320933	M	22	
320934	M	28	
320935	M	35	
320936	TH	16	
320937	TH	20	
320938	TH	25	
320939	TH	26	B
320940	TH	32	
320941	TH	40	

Batteri M12 Milwaukee

918013

918025

320729

12V Red Lithium-Ion batteriet ger hög kraft trots liten storlek och låg vikt. Nu ännu kraftfullare, längre driftstid och fler laddningscykler.
Laddare medföljer: Nej

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
918013	12	2,0	1
918025	12	4,0	1
320729	12	6,0	1

Pressmaskiner ACO203 Novopress

Pressmaskinen ACO203 kan användas med alla Novopress pressbackar PB2 och fungerar för metallrör upp till 54mm och plaströr upp till 110mm. Enhandsgrepp och dess lätta vikt gör att den sladdlösa maskinen kommer åt överallt. Utrustad med Bluetooth som genom appen NovoCheck kan leverera uppgifter om bl.a verktygsstatus, pressanalyser och pressdokumentation. Levereras i låda med batteri och laddare. Passande batteri och laddare är Milwaukee 18V.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Presskraft kN	Ant batt STK	Slaglängd mm
320942	18	1,5	32	1	40
320944	18	3,0	32	2	40-80

Pressbackar PB2 Novopress

Pressbackarna passar till ACO203 och ACO203 XL.

Artikelnr	Profil	Dim mm	B
320946	V	12	
320947	V	15	
320948	V	18	B
320949	V	22	
320960	V	28	
320961	V	35	
320962	V	42	B
320963	V	54	
320964	M	12	
320965	M	15	
320966	M	18	
320967	M	22	
320968	M	28	
320969	M	35	
320970	TH	16	
320971	TH	20	
320972	TH	25	
320973	TH	26	B
320974	TH	32	
320975	TH	40	B

Presslingor PB2 Novopress

320981

320976

Passar till Novopress pressmaskiner i 200-serien, bla. ACO203. Presslingorna måste användas i kombination med mellanback ZB203 art.nr 320976.

Artikelnr	Profil	Dim mm	Utför	B
320977	TH	40	Presslinga	B
320978	TH	50	Presslinga	B
320979	TH	63	Presslinga	B
320982	V	42	Presslinga	
320983	V	54	Presslinga	
320980	M	42	Presslinga	
320981	M	54	Presslinga	
320989			Presslingor set ZB221/222	B
320990	M	42/54	Presslingor set	B
320991	V	42/54	Presslingor set	B
320976			Mellanback ZB203	

Pressmaskin ACO203 XL

Pressmaskinen ACO203 XL kan användas med alla Novopress pressbackar och presslingor PB2 och PB2XL upp till 108 mm. Roterbart presshuvud och returbegränsning för snabbare pressningar. Utrustad med Bluetooth som genom appen NovoCheck kan leverera. uppgifter om bl.a verktygsstatus, pressanalyser och pressdokumentation. Levereras i låda, med laddare och batterier. Passande batteri och laddare är Milwaukee 18V.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Presskraft kN	Slaglängd mm
320995	2	18	3,0	32	40

Presslingor PB2XL Novopress

Presslingorna måste användas i kombination med mellanbackar och slutpressbackar enligt följande: Mellanback ZB221 för ACO203XL dimension 76,1-88,9 mm. Mellanback ZB221 och slutpressback ZB222 för ACO203XL dimension 108,0 mm.

Artikelnr	Profil	Dim mm	Utför	B
320984			Mellanback ZB221	
320993			Mellanback set ZB221/222	B
320985			Slutpressback till 108 ZB222	
320986	M	76.1	Presslinga	
320987	M	88.9	Presslinga	
320988	M	108	Presslinga	
320992	M	76,1/88,9	Presslinga set	B

Batteri M18 Milwaukee

328202

918022

320744

923082

Robust REDLITHIUM-ION™ batteri med avancerad batteriteknologi för maximal kraft. Lång driftstid och livslängd. Batteriet håller 20% lägre temperatur med hjälp av uppgraderad värmeskydd för längre batterilivslängd och fler laddnings-cykler. Batteriindikator. Kompatibelt med samtliga M18 verktyg.
Laddare medföljer: Nej

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
918022	18	2,0	1
328202	18	5,0	1
320744	18	9,0	1
923082	18	12,0	1

Batterikit M18 Milwaukee

320754

923083

923084

923085

Robust REDLITHIUM-ION™ batteri med avancerad batteriteknologi för maximal kraft.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapaci-tet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj
923083	18	2,0	2	Ja
320754	18	5,0	2	Ja
923084	18	9,0	2	Ja
923085	18	12,0	2	Ja

Pressmaskiner Klauke

Pressmaskin MAP2L19 Klauke

Elhydraulisk batterimaskin 18 V, 1,5 Ah för radiell pressning av kopplingar i dim 12-35 mm och plasrör i dim 16-40 mm. Presskraft från kolven är 19 kN. 350° vridbart fäste för pressback. Maskinvikt c:a 1,7 kg inkl. batteri. Levereras i plastväska med batteri, laddare och plats för 5 minibackar. Passande batteri och laddare är Makita 18V.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapa-citet Ah	Presscykel sek	Laddnings-tid min
323182	1	18	1,5	3-4	15

Minipressbackar Klauke

Passar till MAP2L19.

Artikelnr	Profil	Dim mm
323174	M	12
323170	M	15
323175	M	18
323173	M	22
323172	M	28
323171	M	35
323176	V	12
323177	V	15
323178	V	18
323179	V	22
323180	V	28
323181	V	35
323183	TH	16
323184	TH	20
323185	TH	25
323186	TH	32
323187	TH	40

Batteri 18V Makita

325241

325246

325247

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK
325246	18	2,0	1
325241	18	4,0	1
325247	18	6,0	1

Batteri och laddare 197494-9 Makita

2st 4.0Ah Li-ion batterier, 1st snabbladdare samt MAKPAC.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Laddningstid /min
325232	18	2 x 4,0	36

Pressystem Novipro

Pressmaskin Compact TT Novipro

En lätt men kraftfull maskin tack vare Twin Turbo-funktion. Den kompakta och välbalanserade designen gör att den är perfekt för att pressa i trånga utrymmen. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18 V/2,0 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. LED-lampan lyser rött när batteriet är urladdat. Efter 40 000 pressningar blinkar röda LED-lampan efter varje pressning som en påminnelse om kontroll. Ett internt räkneverk sparar antalet pressningar som gjorts sedan leverans från fabriken.
Presskraft: 21 kN

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1947128	1	18	2,0

Pressback V Compact Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
1769919	V	12
1769920	V	15
1769921	V	18
1769922	V	22
1769923	V	28

Pressback TH Compact Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
1771416	TH	16
1771418	TH	20
1771419	TH	25
1771420	TH	26
1771421	TH	32
1771422	TH	40

Pressback M Compact Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
1771402	M	12
1771403	M	15
1771404	M	18
1771405	M	22
1771406	M	28

Pressback U Compact Rothenberger

Pressback till Compact maskiner. Kompatibel med NOVIPro Compact, Romax Compact, Novopress mini.

Artikelnr	Profil	Dim mm	B
9173494	U	14	B
9173495	U	16	
9173496	U	18	B
9173497	U	20	B
9173498	U	25	B
9173499	U	32	B
9173500	U	40	B

Kylpressbackar MaxiPro Rothenberger

Passar till Pressmaskin Novipro Compact.

Artikelnr	Dim tum
K5710040	1/4
K5710041	3/8
K5710042	1/2
K5710043	5/8
K5710044	3/4
K5710045	7/8
K5710047	1 1/8

Maxipro set 5 backar Rothenberger

Innehåller: 5 st pressbackar 1/4” – 3/4”, väska, avgradare och avgradningspen-na. Passar till Novipro Compact.

Artikelnr	Innehåll
K5710050	5 pressbackar 1/4” - 3/4”

Pressmaskin 4000 Novipro

Stark och snabb. Pressning på cirka 5 sekunder. Levereras i stöttålig hårdplastväska, med 1 styck 18 V/4,0 Ah Li-Ion-batteri samt laddare. Elektrohydraulisk pressmaskin för pressning av rörkopplingar med diameter upp till 54 mm för metall och 108 mm för plast/multilayer, med ett presstryck på 3234 kN. LED-lampan blinkar rött när batteriet är urladdat. Efter 40 000 pressningar blinkar vita LED-lampan efter varje pressning som en påminnelse om kontroll. Ett internt räkneverk sparar antalet pressningar som gjorts sedan leverans från fabriken.
Presskraft: 34 kN

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1947129	1	18	4,0

Pressback V 3000/4000 Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
1769924	V	12
1769925	V	15
1769927	V	18
1769928	V	22
1769929	V	28
1769930	V	35
1771400	V	42
1771401	V	54

Pressback TH 3000/4000 Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm	B
1771423	TH	14	B
1771424	TH	16	
1771426	TH	20	
1771427	TH	25	
1771428	TH	26	
1771429	TH	32	
1771430	TH	40	

Pressback M 3000/4000 Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
1771407	M	12
1771408	M	15
1771409	M	18
1771410	M	22
1771411	M	28
1771412	M	35

Pressback U 3000/4000 Novipro

Artikelnr	Profil	Dim mm
9173501	U	14
9173502	U	16
9173503	U	18
9173504	U	20
9173505	U	25
9173506	U	32
9173507	U	40

Presslingsadapter V 3000/4000 Novipro

Presslingsadapter för V, TH, M Ø 40, 42, 50, 54, 63.

Artikelnr	Mod
1769931	ZW

Presslinga V 3000/4000 Novipro

Profil: V

Artikelnr	Profil	Dim mm
1769932	V	42
1769933	V	54

Presslinga M 3000/4000

Presslinga för grundback ZBS1.

Artikelnr	Profil	Dim mm
9173514	M	42
9173515	M	54

Presslinga U 3000/4000

Presslinga för grundback ZB2S.

Artikelnr	Profil	Dim mm
9173508	U	40
9173509	U	50
9173510	U	63

Presslinga U 3000/4000

Presslinga för grundback ZB2S.

Artikelnr	Profil	Dim mm
9173511	U	75
9173512	U	90
9173513	U	110

Batterier pressmaskin Novipro

Passar till Pressmaskin Novipro Compact TT och Novipro 4000.

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Spänning V
1947130	2,0	18
1947131	4,0	18

Press-slingsset M42-M54

Högklassig presslinga för pressning av presskopplingar i Cu, Inox och stål. Setet innehåller grundback ZBS1, Press slinga M42, Press slinga M54 i transportväska.

Artikelnr	Profil	Dim mm
9173481	M	42-54

Laddare pressmaskin Novipro

Passar till Pressmaskin Novipro Compact TT och Novipro 4000.

Artikelnr	Spänning V	Antal battericeller	Ineffekt W
1947132	18	4-10	85

Batteri 18V med 3,0Ah Novipro 3000

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1769898	18	3,0

Batteriladdare Novipro 3000

Artikelnr	Spänning V
1769896	230

Adapter 230V Novipro 3000

Artikelnr	Spänning V
1769894	230

Batteri 14,4 V med 2,6 Ah till Novipro Compact pressmaskin

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1769897	14,4	2,6

Pressystem Rems

Minipressmaskin ACC Li-Ion (Basic-pack) Rems

Batteridriven helautomatisk radialpress. För pressning av koppar och stål 12-28 mm. Plaströr med metallinlägg upp till 40 mm. I stabil plåtlåda. Presskraft 22 kN.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Presskraft kN
1769909	1	14,4	1,5	22

Pressback Mini V Rems

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770684	V	12
1770686	V	15
1770688	V	18
1770689	V	22
1770690	V	28

Pressback Mini TH Rems

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770693	TH	16
1770694	TH	20
1947071	TH	25

Pressback Mini M Rems

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770679	M	12
1770680	M	15
1770681	M	18
1770682	M	22
1770683	M	28

Pressback Mini TH Rems

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770695	TH	32

Pressback Mini U Rems

För Unipipe

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770700	U	16
1770701	U	20
1770702	U	25
1770703	U	32

Pressback sats mini Rems

1947136

1947137

Mycket kompakt konstruktionsform och låg vikt på REMS presstänger Mini genom särskilt utförande av presstångsanslutningen (Patent EP 1 952 948). Mycket tåliga presstänger av smitt och särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur.

Artikelnr	Profil	Dim mm
1947136	M	15-18-22-28-35
1947137	V	15-18-22-28-35

Pressmaskin Akku-press Rems

Batteridriven 32kN radialpress med automatisk returgång och presstrycksövervakning. Kapacitet Ø 10 – 54 (108) mm Ø ⅜ – 4”. För drivning av REMS standard presstänger/pressringar samt lämpliga presstänge från andra tillverkare. Vridbar fastsättning av presstång med automatisk förregling. Elektrohydraulisk drivning med kraftfull batterimotor 21,6 V, 380 W, robust planetväxel, excenterkolvpump och kompakt högprestaterande hydrauliksystem. Anti-vibrations-system. Säkerhetsströmbrytare. LED-arbetslampa. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snabbladdare Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Levereras i L-Boxx.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Presskraft kN
1947192	1	22	2,5	32

Pressmaskin ACC Li-Ion (Basic-pack) Rems

Batteridriven helautomatisk radialpress . För pressning av koppar och stål 10-108 mm. I stabil plåtlåda. Presskraft 32 kN.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Presskraft kN
1769901	1	14,4	3,2	32

Pressmaskin Power-Press ACC Rems

Elektrohydraulisk drivmaskin - Endast 4,8 kg - Väl beprövad universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 450 W. Automatic-Circuit-Control (ACC): Automatisk returgång efter avslutad pressoperation (tvångsstyrning) Elektrohydraulisk radialpress för tillverkning av pressförbindningar av alla vanliga pressmuffsystem, Ø 10-76 (108) mm. I stabil plåtlåda.

Artikelnr	Spänning V	Presskraft kN
1770650	230	32

Radialpressmaskin Powerpress Basic pack Rems

Rems Power Press SE basic pack. Universell radialpressmaskin upp till Ø 108 mm.

Artikelnr	Nätdriven V	Presskraft kN
3851189	230	32

Pressback TH Rems

LK-Universal.

Artikelnr	Profil	Dim mm	För
1770672	TH	16	PEX
1770673	TH	20	PEX
1770854	TH	32	PEX
1770855	TH	40	PEX
1770856	TH	50	PEX
1770857	TH	63	PEX
1947072	TH	25	PEX

Pressback V Rems

Artikelnr	Profil	Dim	B
1770653	V	12	
1770655	V	15	
1770657	V	18	B
1770659	V	22	
1770661	V	28	
1770663	V	35	
1770665	V	42	
1770667	V	54	

Pressback M Rems

Artikelnr	Profil	Dim mm
1770652	M	12
1770654	M	15
1770656	M	18
1770658	M	22
1770660	M	28
1770662	M	35

Presslingor Rems

1769907

1769906

REMS presslingor (PR-3S) Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment, med mellantång. Spårningsmöjlighet enligt EN 1775:2007. Med denna spårningsfunktion uppfyller REMS rekommendationerna i EU-norm EN 1775:2007 för installation av pressmuffsystem för gas.

Artikelnr	Profil	Dim mm
1769906	M	42
1769907	M	54

Mellanback Rems

Mellanback Z2 ihop med REMS presslingor (PR-3S) 42–54 mm.

Artikelnr	Mod
1769914	Z2

Kapback för gängstång

Artikelnr	Presskontur
3829109	M8
3829110	M10

Pressback U-back

Artikelnr	Profil	Dim mm	B
1769853	U	16	
1769855	U	20	B
1769856	U	25	B
1769862	U	32	

Pressback sats Rems

1947138

1947139

REMS presstänger Mycket tåliga presstänger av smitt och särskilt härdat specialstål. Presskonturerna för REMS presstänger är systemspecifika och motsvarar presskonturerna i respektive pressmuffsystem. Därmed felfri systemkonform, säker pressning. Presstängernas pressbackar med mycket precis och maskinellt exakt CNC-bearbetad avrundad presskontur. På så sätt betydligt lägre tillverkningstoleranser jämfört med presskontur som endast är gjuten. Drivning med REMS radialpressar (förutom REMS Mini-Press ACC) och med lämpliga radialpressar av andra fabrikat.

Artikelnr	Profil	Dim m
1947138	M	15-18-22-28-35
1947139	V	15-18-22-28-35

Pressmaskin Power-Press XL

REMS Power-Press XL Basic Pack, Netdriven pressmaskin för pressning av XL size pressdelar (beakta godkännanden). För användning med REMS standard pressbackar, REMS PresslingorXL och Mellantång Z6. I transportlåda.

Artikelnr	Färg	Dim mm	Spänning V	Mtrl
1947075	gul/svart	12-108	230	plast/metall/ flermaterial

Presslingor till Power-press XL

REMS pressring XL med 3 svängbart styrda pressegment på en ring med led för krävande pressningar av stora dimensioner. Optimal pressning med radialt styrd rörelse av pressegment, med mellantång.

Artikelnr	Dim mm	Mtrl
1947080	76	Stål
1947211	88,9	Stål
1947212	108,0	Stål

Mellanback för Power-press XL

Mellanback Z6 för drift av REMS pressringar XL (PR-3S) 64 – 108 mm.

Artikelnr	Dim mm	Mtrl
1947077	64-108	Metall

Batterier till Technologymaskiner

REMS Li-Ion plus Technology. Batterier Li-Ion 22V. Tål mycket hög belastning. Låg vikt. Utökat arbetstemperaturområde – 10 till + 60°C. Djupurladdnings- och överladdningsskydd med enkelcellövervakning. Temperaturövervakning under laddningen. Korta laddningstider.

Artikelnr	Spänning V	Batteri
1771083	22	Li-Ion
1771084	22	Li-Ion

Spänningsförsörjning till Technologymaskiner

Spänningsförsörjning Li-Ion 230 V/22 V för nätdrift 230 V istället för batteri Li-Ion 22 V

Artikelnr	Spänning V
1947110	230/22

Snabbladdare till Technologymaskiner

Artikelnr	Spänning V
1771085	230

Batteri Li-Ion 14,4V 1,5 AH Rems

Rems Li-Ion Batteri 14,4V 1,5 Ah, för användning med Rems Mini-Press ACC.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
3235274	14,4	1,5

Batteri Li-Ion 14,4V 3,0 AH Rems

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
3235275	14,4	3,0

Laddare Rems

Snabbladdare för Rems Li-Ion och Ni-CD batteri, 12-18 volt.

Artikelnr	Mod
1769904	LI-ION/NI-CD, 230 V

Rems Batteri-Li-ion

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Spänning V
1769825	1,3	10,8

Batteri 12V Rems

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1770645	12	2,0

Provtryckningspumpar

Provtryckningspump Ridgid

För provtryckning av alla typer av rörsystem innehållande vatten, emulsion eller olja. Med manometer och anslutningsslang. Behållare av plast, övriga delar av material som ej rostar.

Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet	Vikt kg
9177628	50	38 m³/spakdrag	6,4

Provtryckningspump Rems Push

60 bar/6 Mpa/870 psi. 1,5 m högtrycksslang med 1/2” anslutning.

Artikelnr	Max tryck bar	Vikt kg
1770746	60	7,8

Provtryckningspump RP30 Rothenberger

Avsedd för täthetskontroller i mindre rörsystem och behållare inom området för VVS samt värmeinstallationer. Enkelt ventilsystem gör den lätt att använda och underhålla. Förbättrad justering med hjälp av tryckventil. Idealisk i små och trånga utrymmen. Inga mätfel tack vare utvidgning av slangen som är armerad. Behållare 4,5 liter av slagtålig plast.

Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet	Vikt kg
917340	30	16 ml/spakdrag	4,5

Provtryckningspump RP50 Rothenberger

Provtryckningspump. Dubbelventils teknik för exakt och konstant mätning med 0,1 bars noggranhet. Slagtålig 11L Duramant behållare. 5-års rostskyddsgaranti.

Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet l/min	Mod
385287	25	16 ml/spakdrag	TP25
9173467	60	45 ml/spakdrag	RP50

Provtryckningspump elektrisk Rems

Rems E-Push 2. För elektrisk påfyllning. Tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem upp till 60 bar.

Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet l/min	Eff W	Vikt kg
1770998	60	6,5	1300	12

Provtryckningspump RP PRO - III

Lämplig för provning av vatten- och oljesystem. Testslangen har förstärkt stålnät som hindrar slangen från att expandera under högt tryck vilket förhindrar läsfel. Glycerinbelagd tryckmätare absorberar vibrationer och trycksteg som ger en lättare och mer exakt avläsning. Kompakt och robust plasthölje för bekväm hantering.

Artikelnr	Max tryck bar	Matnings-kapacitet l/min	Eff W	Vikt kg	Frek Hz
385284	40	6	1300	16	50

Rörbockningsverktyg

Bockverktyg Nr 55 Fromax

Verktyget kan användas för bockning av både hårda och mjuka koppar, stål, aluminium, rostfria och liknande rör. Verktyget är graderat 0°-180° vilket gör att man erhåller exakta bockar. . För att minska risken för repor på röret som bockas rekommenderas att man fettar in kontaktytorna mellan verktyget och röret med ett lämpligt fett. Verktyget är ej lämpligt för känsliga rörtyper såsom kromade och målade rör. För dem rekommenderas Fromax Nr. 75. Verktyget för dimensionen 22 mm är konstruerat med ett öra så man enkelt kan fästa det i ett skruvstäd samt en extra lång bockarm med en hävarm på 108 cm eftersom hårda kopparrör i diametern 22 mm kräver stora krafter för att övervinna dess böjmotstånd.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel
9163622	6	<180°
9163623	8	<180°
9163624	10	<180°
9163627	12	<180°
9163630	15	<180°
9163633	18	<180°
323008	22	<180°

Rörbockare 600 Bahco

Rörbockare för böjning av stål-, rostfria, mjuka och hårda kopparrör. Böjer upp tilll 180 °. Låg friktion i glidskon gör att mindre kraft behövs samt att repor i röret ej uppstår. Flexibel snodd i handtaget gör verktyget lätt att förvara och bära med sig. Tydlig markering av skala gör avläsning lätt och säker. Ergonomisk designade handtag och skänklar.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel
921203	12	<180°
921204	15	<180°

Bockverktyg Nr 75 Fromax

Nr 75 är framtaget för bockning av målade mjuka och halvhårda kopparrör, samt tunnväggiga stålrör. Bockrullen av plast gör att verktyget är extra skonsamt mot röret. Därför rekomenderar vi även nr 75 för andra känsliga rörtyper såsom kromade rör. Det går även bra att använda det till vanliga kopparrör. Verktygen har genomgått en stor uppdatering, de nya verktygen har en lägre vikt än tidigare och trots detta så kan man numera bocka ända upp till 180°. Dessutom är avståndet mellan mothållet och bocksegmentet kortare vilket bl.a. möjliggör kortare S-bockar.

Artikelnr	För rördiameter mm	Centrumradie mm	Vinkel
9163636	12	43	<180°
9163639	15	53	<180°

Bockverktyg Nr 30 Fromax

9163612

9163600

FROMAX bockverktyg Nr. 30 är ett precisionsverktyg för bockning av mjuka kopparrör, tunnväggiga stålrör, rostfria-, aluminium- och liknande rör. Jämna och exakta bockar, med små radier, från 0°-180° erhålles. Verktyget fastspännes i ett skruvstycke. För att minska risken för repor på röret som bockas rekommenderar vi starkt att man fettar in kontaktytorna mellan verktyget och röret med ett lämpligt fett.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel
9163600	10	<180°
9163603	12	<180°
9163606	15	<180°
9163609	18	<180°
9163612	22	<180°

Bockverktyg Nr 50 Fromax

Nr 50 används för bockning av mjuka kopparrör, tunnväggiga stålrör, aluminium, och liknande rör. De har en extra liten bockradie och lämpar sig därför för installationer där detta efterfrågas. Verktyget är graderat 0°-180° vilket gör att man erhåller exakta bockar. För att minska risken för repor på röret som bockas rekommenderar vi starkt att man fettar in kontaktytorna mellan verktyget och röret med ett lämpligt fett.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel
9163621	15	<180°
9163617	18	<180°

Rörbockare i 300-serien Ridgid

Utformad för bockning av hårda och mjuka kopparrör upp till 180°. Skyddande grepphandtag med kompenserande dämpning.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel	För material
9163800	10	<180°	CU-rör
9163802	12	<180°	CU-rör
9163804	15	<180°	CU-rör
9163806	18	<180°	CU-rör

Bockverktyg KRV Ridgid

För hårda och mjuka kopparrör samt mjuka stålrör utan isolering. Delbara, lätt applicerade på rör även trånga utrymmen. Vid bockningens början står verktygets handtag i 100gr vinkel, vilket underlättar arbetet. Med roterande bockrulle. Graderade 0-90gr. Plasthandtag.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel	För material
9163851	12	<180°	CU-rör
9163852	15	<180°	CU-rör

Bockverktyg Ridgid

Rörbockare i 400-serien. Utformad for bockning av koppar, stål och rostfritt stål (upp till 1,5 mm tjocklek) upp till 180°. Har en unik luftabsorberande sko för minimal ansträngning.Skyddande grepphandtag med kompenserande dämpning.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vinkel	För material	B
9163742	8	<180°	CU, FE & RFR	
9163759	10	<180°	CU, FE & RFR	B

Bockverktyg Nr 40 Fromax

Med detta FROMAX bockverktyg kan såväl 3/8'' och 1/2'' gängbara stålrör, exempelvis blåa rör, bockas i samma verktyg. Verktyget är mycket snabbt att arbeta med och ger exakta bockar. Verktyget fastspännes i ett skruvstycke.

Artikelnr	För rördiameter
323009	3/8''-1/2''

Bockverktyg Prisol Ridgid

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
9163859	12	Prisolrör
9163860	15	Prisolrör
9163861	18	Prisolrör
9163862	22	Prisolrör

Bockverktyg Prisol 12/15 HA-MA

Kombinerad för 12 och 15 mm prisolrör.

Artikelnr	För rördiameter mm
921200	12/15

Bockverktyg Nr 65 för Prisol Fromax

Fromax bockverktyg Nr 65 är ett precisionsverktyg för bockning av plastbelagda mjuka kopparrör typ Prisol samt plastbelagda tunnväggiga stålrör. Verktyget är graderat och försett med index vilket möjliggör exakta bockar.

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
9163640	12	Prisolrör
9163641	15	Prisolrör

Bockverktyg Nr 65 för Prisol Fromax

Nr 65 är ett precisionsverktyg för bockning av plastbelagda mjuka kopparrör typ Prisol samt plastbelagda tunnväggiga stålrör. Verktyget är graderat och försätt med index vilket möjliggör exakta bockar i intervallet 0-90°.

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
9163642	18	Prisol
9163643	22	Prisol

Bockverktyg Nr 60 för Alupex Fromax

Nr 60 är ett verktyg speciellt framtaget för precisionsbockning av plastbelagda mjuka aluminiumrör av typen Alupex. Verktyget har en tydlig gradering som visar önskad bockvinkel i intervallet 0-90°. Storlekarna 32 och 40 mm är konstruerade med en fästplatta som är anpassad för enkel fastspänning i skruvstycke, men går lika bra att använda på frihand.

Artikelnr	För rördiameter mm	Centrumradie	För material
322956	16	39	Alupex
322958	20	47	Alupex
322960	25	79	Alupex
322962	26	80	Alupex
320927	32		Alupex
320928	40		Alupex

Hydralisk rörbockmaskin Fromax

320929

320930

320931

FROMAX hydrauliska rörbockningsmaskiner för tjockväggiga rör har en kraftfull konstruktion och är konstruerad med en uppfällbar bocknings ram, vilket ger en lägre vikt jämfört med en öppen ram. Maskinen drivs av en manuell handpump. Alla modeller levereras komplett i en robust förvaringslåda med 5 eller 7 segment. 5 segment för 90° bockning upp upptill 1 och 1/4”, av exempelvis “blåa” rör. 7 segment för 90° bockning upp upptill 2”, av exempelvis “blåa” rör. Som tillval finns många tillbehör bland annat segment i millimeter storlekar, segment för bockning i 180° och stativ. Kan användas till många olika typer av aplikationer för både mjuka och hårda rör exempelvis hydarul-, alupex-, rostfria-, kopparrör och andra liknande rör.

Artikelnr	För rördiameter	Presskraft kN	Vikt kg	B
320929	1”	50 (5 ton)	49	
320930	2”	80 (8 ton)	82	B
320931	2”	80 (8 ton)	98	

El-Hydralisk rörbockmaskin Fromax

Fromax hydrauliska rörbockningsmaskin Nr 93 för tjockväggiga rör har en kraftfull konstruktion och är konstruerad med en öppen bocknings ram, fördelen med en öppen ram är att det bockade röret kan tas loss enklare, vilket sparar en hel del tid speciellt för långa rör med flera bockar. Maskinen drivs av en 230V enfas motor på 1,4 kW, presskraft 8 ton. Levereras komplett i en robust förvaringslåda med 7 stycken segment för 90° bockning upp upptill 2”, av exempelvis “blåa” rör. Som tillval finns många tillbehör bland annat segment i millimeter storlekar, segment för bockning i 180° och stativ. Kan användas till många olika typer av applikationer för både mjuka och hårda rör exempelvis hydarul-, alupex-, rostfria-, kopparrör och andra liknande rör. Den kan även utrustas med slaglängdsjustering för serieproduktion.

Artikelnr	För rördiameter mm	Presskraft kN	Vikt kg
320932	2”	5 (5 ton)	76

Rörbockare Python REMS

Praktisk hydraulisk rörbockare för exakt bockning av rör upp till 90°. För hantverk och industri. För bygge och verkstad. Stålrör EN 10255 (DIN 2440) Ø 1/2 – 2” Universell användning. För montörsarbeten, inom sanitet- och värmeteknik liksom maskin och anläggningsbyggnation. Passar utmärkt för stålrör EN 10255 (DIN 2440) och för plaströr med metallinlägg för pressmuffsystem. Systemfördel Endast en rörbockare för hela arbetsområdet till Ø 2”, Ø 63 mm. Därför enkel, prisvänlig lagerhållning. Går inte att förväxla.

Artikelnr	Kap	Funkt	Utför
1770874	1/2 - 2”	bockar upp til 90°	hydraulisk

Bocksegment Python Rems

För alupex

Artikelnr	Dim mm
321695	40
321696	50
321697	63

Stativ till rörbockare Python REMS

Rörstativ på 3 ben

Artikelnr	Passar till
1770876	REMS Python

Rörbockningsmaskin AKKU-CURVO

REMS Curvo Set. Enhandsrörbockare Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜”, upp till 180°. Hårda, halvhårda mjuka kopparrör, även med tunnväggiga, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜”, mjuka plastisolerade kopparrör, även med tunna väggar, Ø 10 – 18 mm, kopparrör med tjocka väggar K65 för kyla- och varmteknik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜”, rör för pressmuffsystemen i rostfritt stål Ø 12 – 28 mm, C-stål, även plastisolerade, Ø 12 – 28 mm, mjuka precisionsstålrör Ø 10 – 28 mm, stålrör EN 10255 Ø ¼ – ¾”, elinstallationsrör EN 50086 Ø 16 – 32 mm, plaströr med metallinlägg Ø 14 – 40 mm, bl.a. Maskin med underhållsfri drivmekanism med säkerhetsslirkoppling, universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, steglös, elektronisk säkerhetsströmbrytare med snabbstopp, höger- och vänstergång. Glidstycksbult. Bocksegment och glidstycken. I stabil låda av stålplåt.

Artikelnr	Dim mm	Batterikapacitet Ah	Spänning V	Vinkel
1947165	15-18-22	5,0	21,6	<180°
1947177	15-18-22-28	5,0	21,6	<180°
1947166	15-22-28	5,0	21,6	<180°

Kedjeknivar

Kedjekniv K Fromax

320921 322900 9163660

Kedjeknivar av typen K är utvecklade för kapning av gjutjärns rör och levereras i standardutförande med skärtrissor av typen K för skärning av gjutjärns-, keramik-, cement och liknande rör. För skärning av aluminium-, koppar och liknande rör används Fromax skärtrissa typ T.

Artikelnr	För rördiameter mm	Mod
320921	60 - 110	K4
9163660	60 - 150	K6
322900	100 - 200	K8
322902	150 - 225	K9
322904	150 - 250	K10
322906	150 - 300	K12
322908	150 - 350	K14
322910	150 - 400	K16
322912	150 - 500	K20

Tillbehör K6 kedjekniv Fromax

Artikelnr	Utför	Passar till
322964	Ändbult nummer 7	Kedjekniv K6
322966	Ändmutter nummer 8	Kedjekniv K6
322968	Extra bult nummer 10	Kedjekniv K6
322970	Extra mutter nummer 11	Kedjekniv K6

Kedjekniv D Fromax

Fromax kedjeknivar av typen D är utrustade med stödrullar för att motverka att länkarna lägger sig mot röret och förhindrar avskärningen. De är framtagna för kapning av stålrör och klarar av att kapa stålrör med en väggtjocklek upp till 6 mm. I standardutförandet levereras de med trissor av typen T för skärning av segjärn-, stål-, koppar-, rostfria och liknande rör. För skärning av rör i hårda material så som gjutjärn, cement och keramik används skärtrissor av typen K.

Artikelnr	För rördiameter mm	Mod
322914	60-150	D6
322916	60-200	D8
322918	60-250	D10
322920	60-300	D12
322922	150-350	D14
322924	150-400	D16
322926	150-500	D20

Plaströrsaxar

Rörsax Novipro

1880674 1880675

Rörsax för snabb och optimal kapning av plaströr. Bladet är V-format för att minska avtryck på röret vid vinkelrät rörkapning. Rörsaxen är försedd med en låsspärr som håller handtaget stängt under transport, för större säkerhet. Den passar för kapning av plaster som exempelvis: PVC, PE, PEX samt olika typer av plastslangar. För kapning av hårdare plaster som exempelvis PP, välj istället rörsax 42 mm, art nr 188 06 75.

Artikelnr	Kap mm	För material
1880674	28	Plaströr
1880675	42	Plaströr

Sax PE-X

1878821 1878822

Altech PE-X sax, för kapning av PE-X rör och PEM slang.

Artikelnr	Dim	Mtrl	Färg
1878821	Max 22 mm	Plast	Grå
1878822	Max 32 mm	Plast	Grå

Rörsax för plaströr RC-1625 Ridgid

Rörsax med utväxling. Kapar gummislang, PRX, PE, PB, PVC, CPVC och flerlagersrör. W-CEL utbytbart blad.

Artikelnr	Kap mm
9181190	3-42

Rörsax för plaströr RC-2375 Ridgid

Rörsax med utväxling. Kapar gummislang, PRX, PE, PB, PVC, CPVC och flerlagerrör. X-CEL utbytbart blad

Artikelnr	Kap mm
9181194	3-63

Kapsax Rocut TC 32

Plastsax för kapning av plaströr upp till 32 mm.

Artikelnr	Kap mm	Vikt g
9173456	32	220

Kapsax Rocut TC 42

Kapsax med utväxling för kapning av plaströr upp till 42 mm. Vinklat knivblad för bättre kapning.

Artikelnr	Kap mm	Vikt g
9173457	42	447

Kapsax Rocut TC 50

Kapsax med utväxling för kapning av plaströr upp till 50 mm. Vinklat knivblad för bättre kapning.

Artikelnr	Kap mm	Vikt g
9173458	50	600

Kapsax Rocut TC 75

Rothenberger Rocut TC 75 plastsax/kapsax. Med utväxling för kapning av plaströr och plastslang upp till Ø 75 mm.

Artikelnr	Kap mm
385225	75

Reservkniv till Rocut

385222, 385224

385223

385226

Rothenberger reservkniv till ROCUT TC 32, TC 42, TC 50 och TC 75.

Artikelnr	Passar till
385222	TC 32
385223	TC 42
385224	TC 50
385226	TC 75

Rörsax för plaströr PC-1375 Ridgid

Rörsax med utväxling. Kapar gummislang, PRX, PE, PB, PVC, CPVC. Adapter för flerlagerrör.

Artikelnr	Kap mm
9181192	3-35

Rörsax för plaströr 1435N/1442N Ridgid

För kapning av PEX-rör och andra liknande mjuka plaströr. Ger ett vinkelrätt och gradfritt kapsnitt. Kapskärets matning sker i flera steg via ett kuggsegment. Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Kap mm	B
9181198	35	
9181197	42	B

Plaströrskapare P-TEC 32/40 mm

Kapar, gradar och fasar tunnväggiga plaströr. Kan användas till tunnväggiga PVC, PP och PE rör av två standardstorlekar: 32 och 40 mm.

Artikelnr	Kap mm	För material
9181196	32 & 40	PVC/PE/PP

Pex sax Milwaukee

Plaströrsavkapare med V-format blad, ersättningsbart. Enhandsgrepp för låsning.

Artikelnr	Kap mm	För material
918090	25	PE, PB, PEX, PDVF-rör

Pex sax skärblad Milwaukee

Skärblad till Pexkapare. Reservdel till 918070.

Artikelnr	Utför
320725	Reservblad till 918090

Plastsax Rothenberger

Plastsax 0-63 mm för PE och PP rör. VA.

Artikelnr	Kap mm	För material
385276	63	PE, PP

Plaströrssax Rems

1947112

1770732

1947113

Spånlös kapning – inga spån som ligger kvar i röret. Behändiga kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Stabil modell i aluminium. För enhandsmanövrering. Utbytbar, speciellt härdad kilformad klinga, även för rör med tunna väggar. Lätt att arbeta med tack vare hög utväxling, snabb återgång sparar tid och möda. Rätvinkligt, gradlöst snitt tack vare exakt rörstöd och stöd för klingan på båda sidor.

Artikelnr	Dim mm	Färg
1947112	<42	Gul
1770732	<63	Gul
1947113	<63	Gul

Rörsax

För kapning av PE-X rör i dimensionerna 16-20 mm samt tomrör i dimensionerna 25-34 mm.

Artikelnr	Dim
1875674	16-20 mm / 25-34 mm

Röravskärare

Röravskärare Mini Novipro

1769992

1769993

Röravskärare Mini för kopparrör. Den är lätt att använda och har en liten kompakt storlek som förenklar arbeten i trånga utrymmen: under diskbänkar, tvättställ och även längs med väggar. Robust, tillverkad i stål, anpassas lätt till rörform och storlek med röravskärstrissa.

Artikelnr	Kap mm
1769992	3-16
1769993	3-22

Röravskärare Minicut Rothenberger

Liten röravskärare för kapning av 3-16 respektive 6-22 mm rör i CU, MS, Al.

Artikelnr	Kap mm	Vikt g
9173454	6-22	140

Röravskärare Minimax

Artikelnr	Kap mm
9173405	3-28

Miniavskärare 117 med fjädermatning Ridgid

Kapacitet 5-24 mm. Konstruerad för hård och mjuk koppar, aluminium, mässing och plaströr.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg	Mod
9178400	5-24	0,15	117

Röravskärare Roslice Rothenberger

Artikelnr	Kap mm
385024	12
385025	15
385026	18
385027	22

Röravskärare RF Fromax

320922

320923

FROMAX röravskärare av typen RF används för avskärning av koppar-, tunnväggiga stål- och liknande rör. Varje storlek är dimnesionerat för en viss diameter och verktyget spänns åt automatiskt när man roterar det runt röret.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
320922	12	0,145
320923	15	0,175

Röravskärare Inox Rothenberger

Röravskärare för kapning av 10-54 mm rostfria rör. Snabbjustering. 12 kullager för lätt kapning. Kraftig och hållbar kaptrissa.

Artikelnr	Kap mm	Vikt g
9173455	10-54	305

Röravskärare krom Rothenberger

Röravskärare Duramag krom. Tyngre modell 6-35 mm. Cu och Fe.

Artikelnr	Kap mm	För material
385275	6-35	CU, FE

Röravskärare TC 125 PL Rothenberger

Rothenberger RE TC 125 PL Ø 50 - 125 mm. Röravskärare med automatisk snabbinställning mot rör . Exakt kapning av PP, PE, PEX, PB, PVDF.

Artikelnr	Mod	Kap mm	För material
385229	TC 125 PL	50-125	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Röravskärare TC 168 PL Rothenberger

Rothenberger TC 168 PL Ø 110 - 168 mm. Röravskärare med automatisk snabbinställning mot rör . Exakt kapning av PP, PE, PEX, PB, PVDF.

Artikelnr	Mod	Kap mm	För material
385231	TC 168 PL	110-168	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Röravskärare TC 67 PL Rothenberger

Rothenberger röravskärare TC 67 PL Ø 6 - 67 mm. Med automatisk snabbinställning mot rör. Exakt kapning av PP, PE, PEX, PB, PVDF.

Artikelnr	Mod	Kap mm	För material
385227	TC 67 PL	6-67	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Röravskärare 6-35 mm Novipro

Röravskärare för kopparrör. Diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Röravskärstrissan kan snabbt och enkelt tas bort. Den har dubbla styrrullar och integrerad avgradare. Inklusive 1 extra trissa.

Artikelnr	Kap mm
1769995	6-35

Röravskärare 6-40 mm Novipro

NOVIPro Röravskärare för kopparrör i dimension Ø 6–40 mm. Diametern ställs lätt in genom att vrida på det ergonomiska handtaget. Den har dubbla styrrullar och integrerad avgradare. Inklusive 1 extra trissa.

Artikelnr	Kap mm
1947124	6-40

Röravskärare 6-67 mm Novipro

Enkel och exakt rörskärare. Bra hantering. Perfekt guide med 4 rullar. Lätt arbetsdiameterjustering med hakad teleskopskiva och utlösningsknapp för snabbspolning och exakt hakad genom rotation av svart handtag. Stor skärning från Ø 6 mm till Ø 67 mm. Räfflade rullar för skärning snäv mot flänsar. Inbyggd roterande reamer integrerad i kroppen.

Artikelnr	Kap mm
1947127	6-67

Röravskärare Tubecutter 35, Rothenberger

Artikelnr	Kap mm
9173407	6-35

Röravskärare CU-Inox Rems

1770741 1770765

För kopparrör, tunna rostfria stålrör, tunna stål, aluminium och mässingsrör.

Artikelnr	Kap mm
1770741	6-42

Artikelnr	Kap mm
1770765	64-120

Röravskärare 152 Ridgid

För ledningsrör i metall.

Artikelnr	Kap mm
9163934	6-66

Röravskärare 104 Ridgid

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
9178542	5-24	0,15

Röravskärare 151 Ridgid

Utformad för kapning av plaströr eller metallrör. Modell 151 är försedd med snabbinställning. I-profilformad med härdade slitytor ochänggreppskonstruion för smidigt handhavande. Har fällbar rörfräs.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
9178535	6-42	0,56

Röravskärare CU-Inox Rems

1770740 1770742

För kopparrör, tunna rostfria stålrör, tunna stål, aluminium och mässingsrör.

Artikelnr	Kap mm
1770740	3-35
1770742	6-64

Röravskärare 150LS Ridgid

Röravskärare med slitstark trissa med snabbinställning.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
9178546	6-35	0,4

Röravskärare Automatic Rothenberger

Artikelnr	Kap mm
9173409	6-67

Plaströrskapare P-TEC 50mm

Röravskärare med avfastning för tunnväggiga PVC/PP/PE rör 50mm.

Artikelnr	Kap mm	För material
9181202	50	PVC/PE/PP

Röravskärare 42-A Ridgid

RIDGID robusta röravskärare för tidseffektiv och gradfri kapning av stålrör upp till 6”. Extra lång bygel skyddar inställningsgängan och ett stort handtag ingår för snabb och enkel inställning. Kraftig stomme i gjutjärn. Perfekt balans. Härdade skärtrissor i stållegering av hög kvalitet.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
9178492	10-60	3,1

Röravskärare 118 Ridgid

Röravskärare med autofeed och handtag för att kunna arbeta i riktigt trånga utrymmen.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg
320622	6-28	0,48

Rörskärare 28 Rotrac Rothenberger

Röravskärare ROTRAC 28 PLUS Chrome.

Artikelnr	Kap tum
9173403	1/8-1.1/8

Röravskärare 35S Ridgid

Artikelnr	Kap mm	Mtrl
9163932	5-35	Rostfritt

Röravskärare 150L/205 Ridgid

9178545

9178526

Utformade för kapning av hård och mjuk koppar, aluminium, mässing och flerlagerrör. Kan förses med skrätrissor för stål. Utrustad med en fällbar rörfräs. Modell 205 har en extra mekanism för snabbinställning.

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg	Mod
9178545	6-35	0,44	
9178526	6-60	0,91	205

Röravskärare Cu Inox S 3-35 mm Rems

Rems RAS CU-Inox 3-35S. För kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar. Nållagrad med integrerad rörgradverktyg.

Artikelnr	Kap mm
3851183	3-35

Röravskärare Cu Inox S 8-64 mm Rems

Rems RAS CU-Inox 8-64S. För kopparrör, rör av rostfritt stål med tunna väggar. Nållagrad med snabbjustering.

Artikelnr	Kap mm
3851184	8-64

Röravskärare RK Fromax

Fromax röravskärare av typen RK används för avskärning av koppar-, tunnväggiga stål- och liknande rör. Dessa röravskärare är även utrustade med ett integrerat gradverktyg och det ingår även en extra skärtrissa i varje verktyg. Skärtrissan är fastsatt med en snabblåsning vilket gör det väldigt snabbt och enkelt att byta trissa. Storlekarna RK 54 och RK 70 har även en mekanism för snabbinställning av rörstorlek. Dessa storlekar är även utrustade med kullager i stödrullarna och trissan vilket minskar onödiga kraftförluster och möjliggör en enklare kapning.

Artikelnr	Kap mm	Kullager	Vikt kg
320924	3-38	Nej	0,5
320925	3-54	Ja	0,6
320926	6-70	Ja	0,7

Rörskärare Knipex

För korrugerade rör med 13 - 32 mm diameter. För kapning av korrugerade rör med eller utan inneliggande ledningar. Avsedd för el- och byggbranschen samt för sanitetsinstallation. Fördjupade knivar förhindrar personskador. Exakt och plant snitt utan att skada de inre ledarna

Artikelnr	Kap mm
323308	13-32

Rörsax ROS P Rems

REMS ROS P 26 / SW 35 – Robust kvalitetsverktyg för ren, snabb kapning av rör. Med integrerad röravskärare för korrugerade skyddsrör. Stabilt utförande i magnesium. För enhandsmanövrering.

Artikelnr	Dim mm	Funkt	Färg	Mtrl
1947178	26/35	För plaströr och alupex	Gul/svart	Magnesium

Borste till kopparrör Rothenberger

För snabb rengöring av rörändor i olika dimensioner.

Artikelnr	Diam mm	B
385291	18	
385293	28	B

Trissor till röravskärare

Röravskärstrissa Mini Novipro

Röravskärstrissa. Passar till NOVIPro Röravskärare Mini med art nr 176 99 92 och 176 99 93.

Artikelnr	Dim mm
1769994	3-16, 3-22

Röravskärstrissa Novipro

Novipro Röravskärstrissa. Passar till Novipro Röravskärare 6-35 mm.

Artikelnr	Dim mm
1769997	6-35

Röravskärstrissa 6-67 mm Novipro

Röravskärstrissa. Passar till NOVIPro röravskärare med art nr 176 99 98.

Artikelnr	Dim mm
1769999	6-67

Röravskärartrissa Novipro

NOVIPro Röravskärartrissa för 6-40 mm och 6-67 mm röravskärare.

Artikelnr	Dim mm
1947125	6-40 & 6-67

Kaptrissa Milwaukee

Till rörkap C12PC

Artikelnr	Till rörkap	Ant/fp STK
9184180	C12PC	2

Extra Skärtrissa kedjekniv K6 Fromax

Artikelnr	Mod	För
9163663	K6	Gjutjärn

Trissa till röravskärare Rothenberger

Antal/förpackning: 5 STK

Artikelnr	För
9173431	CU
9173432	INOX

Kaptrissa Roslice Rothenberger

Artikelnr	Diam mm	Ant/fp STK
385030	18	5

Trissa till Röravskärare Inox Rothenberger

Reservtrissa till Röravskärare Inox 70340.

Artikelnr	Passar till
385286	Inox 70340

Skärtrissa till TC 125 PL Rothenberger

Rothenberger TC 125 PL. Reservskär trissa 2 stycken per förpackning.

Artikelnr	Passar till	Ant/fp STK
385230	TC 125 PL	2

Skärtrissa till TC 168 PL Rothenberger

Rothenberger skärtrissa TC 168 PL. Reservskärtrissa 2 stycken per förpackning.

Artikelnr	Passar till	Ant/fp STK
385232	TC 168 PL	2

Skärtrissa till TC 67 PL Rothenberger

Rothenberger skärtrissa TC 67 PL. Reservskärtrissa 3 stycken per förpackning.

Artikelnr	Passar till	Ant/fp STK
385228	TC 67 PL	3

Axel till kaptrissa rörskärare Rothenberger

För koppar (CU), Mässing (Ms), Aluminium (Al), Tunnväggiga stålrrör (Fe), PVC/plastbelagda rör.

Artikelnr	Utför
9173430	CU/INOX

Röravskärartrissa Nano Rems

Artikelnr	För	Till rörkap
1769820	CU-INOX	Nano Rems

Skärtrissa till CENTO Rems

Artikelnr	Utför
3851104	CU-INOX
3851106	Skärtrissa för stål

Skärtrissa till rörkapmaskin Cento REMS

Artikelnr	Funkt	Passar till
3851194	för kapning av rostfria rör	Cento RF

Röravskärartrissa CU-Inox Rems

För CU och rostfria rör.

Artikelnr	Dim mm
1770737	3-120

Skärtrissa rostfri Rems

Specialhärdad skärtrissa för rostfritt stål. Nållagad för särskilt lätt kapning.

Artikelnr	Utför
3851185	Skärtrissa rostfri

Röravskärartrissa Ridgid

9178633, 9178625

Passar till Ridgid modell: 101, 118, 101ML, 103, 104, 117, 105, 150, 131/P, 151/P, 132/P, 152/P, 205/S,

Artikelnr	För	Passar till Ridgid modell	Mod
9178625	Koppar, aluminium	10, 15, 20	F-158
9178633	Koppar, aluminium		105-205
9178603	Rostfria rör	105, 150, 131/P, 151/P, 132/P, 152/P, 153/P, 205/S	E4546
9178627	Stål, mjukjärn	1A, 2A, 2000A, 42A, 202, 360, 820, 364, 763, 732, 354	F-3

Röravskärartrissa Ridgid

Passar till Ridgid modell: 35S

Artikelnr	Mtrl
9163933	Rostfritt

Tillbehör till röravskärare RF Fromax

323004

323006

Innehåll: Trissor och fjädrar

Artikelnr	Till modell
323004	RF12
323006	RF15

Trissa till röravskärare 28 Rotrac Rothenberger

Kaptrissa för ROTRAC 28 Chrome. Cu, Ms, Al och Fe. 3-pack.

Artikelnr	Utför	Ant/fp STK
9173435	Kaptrissa	3

Rörstrypare

Rörstrypare Rothenberger

En rörkapare för PE och PP rör. Optimerad skärvinkel för enklare förkapning. Den nedre klämman kan fällas ut helt.

Artikelnr	Kap mm
385294	125
385295	225
385296	315

Rörkapningsmaskiner

Röravskärare elektrisk Nano Rems

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör diameter 10-40 mm, utan yttergrader. Levereras utan skärtrissa. Med väska.

Artikelnr	Kap mm
1769822	10-40

Rörskärare Accu-Nano Rems

Rems batteri-Nano är en behändig, prestationsstark batteridriven rörkapare med litiumjonteknologi för enkel, mobil och snabb kapning av rör med press-fittingsystem av rostfritt stål, C-stål, Ø 12-28 mm, koppar Ø 10-35 mm och kompoundrör Ø 10-40 mm. Det stora arbetsområdet t.o.m. DN 40 och den låga vikten på endast 2,1 kg (inkl. batteri) är en ny förebild för användning på bygget och i verkstaden. Batteri 10,8V, 1,3 Ah.

Artikelnr	Kap mm	Spänning V	Batterikapacitet Ah
1769826	12-40	10,8	1,3

Metallkap Modell 590L Ridgid

Kraftig 2200 W motor. Hastighet 1300 varv/min obelastad. Standardutrustad med en 14” (355 mm) 80-tänders “långtids” hårdmetallklinga för kapning av max. 130 mm rör. Ger rena, nästan gradfria kapsnitt i stål, koppar, aluminium och plast. Ställbar kapvinkel 0° – 90°.Snabbklämningssystem för snabb hanter-ing.Spindellåsning för enkelt byte av kapskiva.Vikt 2,3 kg.

Artikelnr	Kap mm	Eff W	Frek Hz
9177110	130	2200	50

Hårdmetallklinga

För RIDGID 590L. Egenskaper: Kapvinkel: 0°. Frivinkel: 13°. Fasvinkel: 45°.

Artikelnr	Innerdimension mm	Ytterdiam mm	Vikt kg	Passar till
9177616	25,4	355	1,7	Ridgid 590 L

Rörkapmaskin Cento Rems

3851103

3851193

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör, utan yttergradar. Ideal för ej rostande stålrör och kopparrör för pressmuffsystem. Flerskiktade kompoundrör, mantlade stålrör i pressmuffsystemet Mapress C_STAHL. Med speciell rörsupport för friktionsam rotationsmedbringning. Passar till REMS specialskärtrissa Cu-INOX (ingår ej) för ej rostande stålrör och kopparrör. Med underhållsfr växellåda, beprövad universalmotor 230V. Säkerhetspedal. Ringnyckel.

Artikelnr	Kap mm	Spänning V
3851103	22-108	230
3851193	<115	230

Stativ Cento Rems

Stativ för REMS Cento.

Artikelnr	Utför
3851108	Stativ till CENTO

Rörskäremaskin Duecento Rems

Duecento Basic. Rörkapning upp till 225 mm. Rätvinklig, spånfri, svetstålig, snabb, torr. Med 2 stycken höjdinställbara rörstöd.

Artikelnr	Kap mm
3851178	225

Bajonettsåg Puma Rems

Rems Puma VE. Robust universalsåg med antivibrationssytem. Snabbt verktygsfritt sågbladsbyte och justerbar skyddsko.

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Frek Hz	Vikt kg
3860014	1300	230	50-60	3,8

Rörsåg Exact PipeCut P400

Kapmaskin för kapning och fasning av plaströr typ PVC, PP etc. i dimensioner 100-400 mm, i två av varandra efterföljande arbetsmoment. Levereras tillsammans med praktiskt rörstöd i förvaringsväska.

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Sågvidd mm	Klingans diameter mm	Obelastat varvtal v/m
320255	1010	230	100-400	148/150	4000

Röravskärare C12PC/0 Milwaukee

Kompakt M12 rörkapare. 500 varv/min. Kapar ett 12 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder. Automatisk låsmekanism för kapning med ett minsta avstånd av 37 mm från rör till vägg. Automatiskt justerande käftar (kopparrör med 12, 15, 18, 22, 25, 28 mm). Obel. varvtal 0-500 varv/min. Isolerad front för att undvika rost och korrosion. Slimline Softgrip handtag. Inbyggd LED lampa. Vikt inkl. batteri 1,5 kg. Kartong, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Obelastad hastighet v/m
918035	12	-	0	Nej	0-500

Rörskärmaskin Akku-Cento Rems

REMS Akku-Cento 22V – kapning upp till DN 100. Universell för många rör. Perfekt för pressmuffsystem Rätvinklig, i enlighet med kraven Spånfri, inga spån i rörledningssystemet Utan utvändiga grader, ingen skada på O-ringen pga. utvändiga grader Torrkapning, ingen skada på O-ringen pga. smörjmedel. Snabb, utan försämring av rörmaterialet pga. överhettning. Konstruktion Kompakt, mobil röravskärare för snabb, rätvinklig kapning utan utvändiga grader. Behändig och lätt Stabil gjutkonstruktion vridstyv för rätvinkligt snitt. Lätt kapning av rör genom speciellt formade skärtrissor.

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Eff V	Dim mm
1947179	5,0	21,6	(8) 22-108

Rörstöd och rörhandtag

Arbetsställ Ridgid

Stålrörsstativ med verktygsbricka, hopfällbart för enkel transport. Stor verktygsbricka som kragar ut över frambenen för fritt svängrum med verktyg. Komplett med slitsar för hängande verktyg, rörstöd, rörbockningsanordning och skruv för takstötta.

Artikelnr	Rörkapacitet mm	Vikt kg
9179250	3-50	4

Rörskruvstycke för bänk REMS

Rems Aquila WB. Kedjeskruvstycke upp till 6''. För fastsättning på arbetsbänk.

Artikelnr	Rörkapacitet mm
3851187	150

Rörskruvstycke på ben REMS

Rems Aquila 3B. Kedjeskruvstycke upp till 6'' på fällbart stativ med 3 ben.

Artikelnr	Rörkapacitet mm
3851186	150

Rörstöd Herkules XL REMS

REMS Herkules XL 12" Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm, massivt material Ø 42 – 150 mm.

Artikelnr	Dimension tum	Dim mm
1947185	1¼ – 12"	42 – 324

Bandtång Straplock

Håller fast plaströr från 3" till 8" (80 mm till 220 mm) på ett säkert sätt och möjliggör att kraft kan utövas i alla rikningar utan problem. Förenklar installation och underhåll av tillämpningar som omfattar plaströr med stor diameter

Artikelnr	Remlängd mm	Kap mm	Stl mm	Vikt kg
9830411	800	80-220	89x176x63	0,33

Rensverktyg

Rensspiral S-3 Rimbo spiralservice

Artikelnr	Typ
908062	S-3

Skrapa med fyra blad Ridgid

För stopp orsakade av hårdnat, glaserat material, till exempel kemiska avlagringar.

Artikelnr	Diam mm	Antal blad STK	Passar till	Mod
9178119	35	4	K50	T-214

Rensspiral med snabbkoppling Rimbo spiralservice

Artikelnr	Spiral mm	L m
908342	10	10

Rensspiral C-1 Ridgid

För K-50 vid användning i exempelvis diskhoar, badkar, avloppsrör, urinoarer och tvättställ. Ledad rensborr för nedåtgående rör.

Artikelnr	Diam mm	L mm	Vikt kg	Mod
9178082	8	7,6	1,6	C-1

Rensspiral Ridgid

16 mm (5/8") spiraler: för ledningar upp till 110 mm (4"). Ihåliga spiraler: maximal flexibilitet vid kraftiga böjar. För K-50, K-60.

Artikelnr	Diam mm	L m	Mod
9178088	16	3,2	C-8
9178087	32	4,6	C11-IC

Rensspiral Ridgid

10 mm (3/8") spiraler: för ledningar upp till 75 mm (2 1/2"). Ihåliga spiraler: maximal flexibilitet vid kraftiga böjar. T2 (16 mm) koppling.

Artikelnr	Diam mm	L mm	Vikt kg	Mod
9178086	10	7,6	2,0	C-4

Rensspiral S-7

Rensspiral med invändig wireförstärkning, speciellt avsedd för relining. Levereras i ett utförande med snabbkoppling för enkelt montage av olika verktyg. Det andra alternativet är en rensspiral utan snabbkoppling för ställbara kättingrens. Körs med fördel i ett plasthölje med borrmaskin eller liknande drivkälla, vilka köps separat.
Diameter: 10 mm. Längd: 20 m. Typ: S-7

Artikelnr	Mod
908354	Med snabbkoppling
908355	Utan snabbkoppling

Specialrensborr

Artikelnr	Spiral mm	B
908365	16	B
908367	30	

Trattformad rensborr Ridgid

För användning som det andra verktyget i turordningen. Bryter upp resterna av stoppet som blir kvar efter den raka rensborren.

Artikelnr	Diam mm	Mod
9178098	80	T-206

Rensspiral med fast rensborr

Artikelnr	Spiral mm	L m
908351	10	10

Renskabel Ridgid

med rensborr

Artikelnr	Diam mm	L m	Vikt kg	Mod
9178091	10	10,7	3,8	C-5

Renskedja Renssi

908358

908359

Renskedjan har tre kedjor med massiva carbidinsatser som effektivt tar bort oönskat material som rost och smuts med överlägsen livslängd. Rensvajern träs igenom verktyget och spänns fast med skruvar.

Artikelnr	Diam mm	För
908356	10	75 mm rör
908357	10	100 mm rör
908358	10	150 mm rör
908359	10	200 mm rör

Spadfräs Ridgid

Som uppföljning där rensborr har använts och för att rensa golvbrunnar.
Passar till: K50

Artikelnr	Diam	Mod
9178046	35 mm	T-211
9178117	45 mm	T-212

Fettskrapa T-205 Ridgid

För ledningar som blivit svårt infettade av disk- och andra rengöringsmedel och måste rensas.

Artikelnr	Diam mm	Mod
9178089	35	T-205

Spolslang för rensning

För spolning av mindre avloppsledningar. Arbetar med befintligt vattentryck i vanliga ledningar. Ansluts snabbt och enkelt till normala blandare. Fyra strålar sprutar bakåt, en framåt.

Artikelnr	L m	Diam mm
908390	7	16

Avloppsrensslang

Avlopprensslang utv M22 inklusive munstycke.

Artikelnr	L m
933146	15

Rör och avloppsrensare

Artikelnr	L m
9152854	15

Centreringsboll för rensvajer Rothenberger

Centrering för kamerahuvud för inspektion i 75/110 mm avloppsrör.

Artikelnr	Mod
9173470	Centreringsboll

Vacuumpump Ropump Superplus

Artikelnr	Vikt kg
9173413	2

Avloppspump Novipro

Avloppspump för stopp i tvättställ, diskhon, dusch och toalett. Pumpen har en robust design och tar inte skada av rengöringsprodukter som används inom hushållet. Den har två adaptrar för effektiv användning och optimalt tryck.

Artikelnr	Utför
2689880	Avloppspump med 2 adaptrar

Rensapparat Novipro

Rensapparat i lackad metall, med snabb och enkel vajerförvaring. Låsskruv finns för att säkerställa en lämplig längd på vajern. Vajerlängd: 7,5 m. Vajertjocklek: 6,35 mm.

Artikelnr	Diam mm	L m
2689879	6,35	7,5

Mini-Cobra Rems

Rensmaskin REMS Mini-Cobra, för hand eller elektrisk. Enkel, robust och praktisk konstruktion. Vikt: 2,9 kg. Spiralen kan utan problem föras in direkt genom sil i diskhon och avlopp. Låsning av spiralen med snabbchuck. Spiral av fjäderståltråd av hög kvalitet. Specialhärdad. Mycket flexibel. Klubbhuvud på spiralen särskilt lämplig för böjar. Korrosionsskyddad spiraltrumma av slagtålig, glasfiberförstärkt plast förhindrar att omgivningen smutsas ner. Ventilation på insidan av spiraltrumman sörjer för att spiralen självtorkar. Möjlighet att göra visuell kontroll av spiralen. För hand med lättgående greppvänlig vev eller lämplig borrmaskin/skruvdragare, varvtal = 300 min-1. Sexkantmedbringare för elektrisk drivning i trumskyddet. 20-50 (75) mm. Ø8 (10) mm spiral.

Artikelnr	Urförande	Vikt kg
2689771	Rörrensare	2,9

Rensspiral Rospi 6H+E

Stabil rensspiral. Kan användas handhållet eller till borrmaskin. Rensspiral 4,5 meter och 6 mm i diameter eller 7,5 meter och 8 mm i diameter.

Artikelnr	L m	Diam mm
9173471	4,5	6
9173472	7,5	8

Power Spin+ Ridgid

Rengör dräneringsledningar från 1/2” upp till 1 1/2 “ diameter. MAXCORE®-kabel konstruerad för borrmaskinsdrift upp till 500 v/min. AUTOFEED® avtryckarteknik gör att kabeln matas ner automatiskt i dräneringsledningen. Kabeln är fäst i trumman så att den inte ska kunna dras ur. Tryck på avtryckaren och vrid på trumman för en ren dränering utan kladd.

Artikelnr	Rensar ledningar upp till	Spiraldiameter	L m
320629	1/2-1 1/2”	1/4”	7,62

Rensmaskin Ridgid

2-vägs AUTOFEED. Variabel hastighet 0-600 rpm. Avloppsrensning av rör från 30 - 75mm.

Artikelnr	Diam mm	Eff kW	Vikt kg
9177866	8 + 10	230	15,4

Sektionsspiralmaskin K-50 Ridgid

Ridgid Kollmann. Isolationsklass 1. Smidig servicemaskin som rensar 3/4-4” ledningar upptill 18 meters längd med tre olika spiraldimensioner. 5/16” och 3/8” spiraler i slutna behållare samt 5/8” spiraler i sektioner med snabbkopplingar. Följande tillbehör medföljer. En rensspiral 3/8” i längd 10,7 meter i sluten behållare, rensspiral 5/8” i längd 13,8 meter i 6 sektioner med transport- och förvaringsbehållare, samt två borrmunstycken i dim. 5/8” och 1 1/8” och en fettskrapa. Även försedd med skyddsslang samt snabbkoppling som snabbt frikopplar spiralen. Motorn är avsedd för 220 Volt 1-fas växelström. Teknisk information: Rensspiralernas diameter tum 3/8 och 5/8. Rensspiralernas diameter mm 10 och 16. Rensspiralens längd m 10,7 och 13,8. Utgående varvtal r/m 400. Motoreffekt (1/5 hk) W 145. Märkström A 1,7. Vikt kg 32,2

Artikelnr	Kap mm	Vikt kg	Mod
9178070	30-110	32,2	K-50-7

Rensmaskin R600 Rothenberger

Kraftfull rensmaskin för rensning av rör upp till 150 mm. Innehåller korg med 5st 16mm rensspiraler, korg med 5st 22 mm rensspiraler. Skyddsslang och verktygsset.

Artikelnr	För rördiameter mm	Vikt kg	Mod
9173473	<150	20,9	R600

Cobra 22 Rems

Rensmaskin för rör- och kanalrengöring. Snabbrotationssystem med kopplingsbara delspiraler för arbetslängder upp till 100 meter. Kedjecentrifugering och fräsning upp till 740 min-1. Sluten drivspindel skyddar motor och drivning mot smuts och vatten. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, höger- och vänstergång, skyddsslang. Innehåller: 5 stycken delspiraler 16 × 2,3 meter i spiralkorg. 1 styck rak borr 16. 1 styck klubborr 16. 1 styck sågtandad bladborr 16/25. 1 styck skarvstift 16. 5 stycken delspiraler 22 × 4,5 meter i spiralkorg. 1 styck rak borr 22. 1 styck återhämtningsborr 22. 1 styck trattborr 22. 1 styck sågtandad kryssbladsborr 22/35. 1 styck skarvstift 22. 2 par styrhandskar. 1 styck låda.

Artikelnr	Utför	För rör mm
2689780	Rensmaskin	20-150

Avloppsrensare 18V M18 FDCPF10-0C Milwaukee

Kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® levererar maximal kraft 15m ner i avloppet. Digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning. Låsbart matningssystem behåller vald matningshastighet och anpassas automatiskt till kompatibla kabelstorlekar för bästa kabelgrepp vid matning och vid arbete i avloppet. Fullt sluten trumma för bästa skydd och smutshantering. LED ljus underlättar arbete i trånga och mörka utrymmen. Accepterar spiraler från andra varumärken. Flexibelt batterisystem: fungerar med alla Milwaukee® M18™ batterier

Artikelnr	Ant batt STK	Spiraldiameter mm	Hinkkapacitet l	Obelastad hastighet v/m	Max. dräneringsdiameter mm
320277	0	10	23	0-600	75

Rörinspektionskameror

Löst kamerahuvud Ridgid

17 mm extra kamerahuvud

Artikelnr	Passar till
9160044	SeeSnake

Inspektionskamera Micro CA-350 Ridgid

Inspektion och dokumentation går smidigt med RIDGID micro CA-350 inspektionskamera, nu med 12 V-batteri. Spelar enkelt in stillbilder och filmer för jobbrapportering. Kan förlänga räckvidden upp till 30 m med SeeSnake-vindor med liten diameter (microReel, nanoReel, microDrain) 12 V laddningsbart litiumjonbatteri ger längre driftstid vid långa inspektioner. Inkluderar en hållbar, formsprutad väska för skyddad förvaring och transport. Utbytbart kamerahuvud för mindre utrymmen och längre räckvidd

Artikelnr	Kamerakabel mm	LED-lampor STK	Strömförsörjn V	Mod	Display tum
320649	90	4	230	Micro CA-350	4,7

Inspektionskamera Roscope i2000 Rothenberger

Inspektionskamera med 16 meters kabel och 25 mm kamerahuvud med 4 LED-lampor, 125 LUX. Inspelning, 3,5” färgskärm, zoom. Självnivellerande kamerahuvud med sändare och minneskort. Användarvänlig pekskärm med enkel menystyrning. Enkel dataöverföring. Inspelning och uppspelning möjligt utan ytterligare utrustning. USB-laddning. Vattentät.

Artikelnr	Kamerahuvud mm	Kamerakabel m	Skärm tum	Batterier
385117	25	16	3,5	2 x AA (Modul 25/16)

Värmekameramodul till Roscope 1000 Rothenberger

Tekniken hos den högkänsliga värmekameramodulen ROSCAN 150 möjliggör läckagedetektering på vattenledningar och detektering av termiska broar och funktionell analys av radiatorer och golvvärmesystem.

Artikelnr	Utför	Temp omr °C	Skärm
917345	Värmekamera	-20 - 220	3,5” touchscreen

Inspektionskamera system Rems

Elektroniskt kamera-inspektionssystem, controllerenhet med 7” TFT-LCD färgdisplay och ljudinspelning. Kamerakabelsats med kamerahuvud Ø26mm, skjutkabel i haspel med elektronisk meterräkning och sändare för lokalisering av kameran.

Artikelnr	L m	Rörstorlek mm	SD-kort
1947115	10	50-150	4 GB
1947116	20	50-150	4 GB
1947117	30	50-150	4 GB
1947119	30	50-150	4 GB

Kamerasystem SeeSnake Compact2 Ridgid

Stora prestanda i ett kompakt, hållbart paket. Compact2 som är konstruerad för inspektion av ledningar från 40 mm till 150 mm (1,5” till 6”) omfattar en 30 m (100’) kabel, 25 mm (1”) självnivellerande kamerahuvud och sond.

Artikelnr	Kabeldiameter mm	Kabellängd mm	Ledningskapacitet mm	Spänning V	Batterikapacitet Ah
9830413	6	30	40 - 150 (1,5”-6”)	12	4.0

Kameravinda SeeSnake mini 30 m Ridgid

Inspektionskamerasystemet SeeSnake Mini kombinerar oöverträffad driftsäkerhet och höga prestanda med ett robust utförande. Mini-modellen är nu även tillgänglig med ett hållbart, självnivellerande kamerahuvud.

Artikelnr	Kameradiameter	Kameralängd	Ledningskapacitet	Max. inmatningsavstånd	Spolens ramdiameter
320639	30 mm (1,18”)	42 mm (1,68”)	40 till 200 mm (1½” till 8”)	61 m (200’)	51 cm (20”)

SeeSnake Standard-vinda med TruSense Ridgid

Standard-modellen är utrustad med ett SeeSnake-kamerahuvud med den största diametern, och är din trognaste maskin vid inspektion av långa avloppsledningar. TruSense-tekniken har en bildsensor för high dynamic range (HDR) och tvåvägskommunikation mellan kamerahuvudet och de Wi-Fi-aktiverade SeeSnake CSx-monitorerna.

Artikelnr	L m	Kameradiameter mm	Kameralängd mm	Kabeldiameter mm	Driftstemperatur °C
320627	61	35	42	11	–20 till 40
320625	99	35	42	11	–20 till 40

Kamerasystem SeeSnake® MAX rM200 Ridgid

320635

320637

Kamerasystemet rM200 kombinerar portabilitet med D2-trumseriens mångsidighet och erbjuder olika kombinationer av kamerakabelstyvhet och fjäderböjlighet för att klara alla inspektionsuppgifter.
Lampa: 6 LED-lampor. Trumdiameter: 43,2 cm (17”). Diameter: 2,5 cm (1”). Kameravy: Självnivellerande. Upplösning: NTSC 656 x 492 pixlar, PAL 768 x 576 pixlar. Sondfrekvens: 512 Hz. Längd: 2,5 cm (1”)

Artikelnr	Kabellängd	Minsta böjningsradie	Trumvikt	Systemvikt	Typ av fjäderenhet
320635	61 m (200’)	7,1 cm (2,8”)	7,4 kg (16,4 lbs)	16,5 kg (36,3 lbs)	Enkel. Längd, 30,8 cm (12 tum)
320637	50 m (165’)	8,9 cm (3,5”)	8,7 kg (19,2 lbs)	17,8 kg (39,2 lbs)	Dubbelkapslad. Längd, 43,3 cm (17 tum)

SeeSnake microDrain-system för kamerainspektion Ridgid

1¼- till 3- eller 4-tums (32 mm till 75 mm eller 100 mm)* ledningar upp till 65’ (20 m) Klarar flera 90° böjar i de flesta 1,5 tum (40 mm) avloppsledningar. microDrain™-inspektionskamerasystem är kompakta och ger hög manöverförmåga vid inspektioner av ledningar med liten diameter och inspektioner av rör med liten radie. * 3” (75 mm) vid användning med micro CA-350 inspektionskamera . 4” (100 mm) vid användning med SeeSnake-monitor.

Artikelnr	Upplösning	Kamerahu-vud	Kabellängd	Strömför-sörjn V	Ledningska-pacitet
320653	656 x 492 NTSC	22 mm (0,86”)	20 m (65’)	230	32 mm till 75 mm eller 100 mm (1¼” till 3” eller 4”)

SeeSnake Compact C40 Ridgid

Compact C40, liknande prestanda som SeeSnake Compact2, men erbjuder också TrueSense teknologi. Ger perfekt bild med HDR tekniken och Tiltsense som ger information om rörets lutningsgrad. Endast kameravinda.

Artikelnr	Ledningskapa-citet mm	Kabellängd m	Kabeldiameter mm	Kamerahuvud mm
320619	40-150	40	6,6	25

SeeSnake Compact M40 Ridgid

Compact M40 kombinerar det bästa från SeeSnake mini och Compact2. Med TrueSense och Tiltsense teknologin,får man ett heltäckande och användarvänligt systemTämligen styv kamerakabel erbjuder en bra kompromiss mellan styvhet och möjlighet att ta sig igenom tvära böjar. Endast kameravinda

Artikelnr	Ledningskapa-citet mm	Kabellängd m	Kabeldiameter mm	Kamerahuvud mm
320623	40-200	40	9,1	25

SeeSnake Compact C40 kamerasystem Ridgid

SeeSnake Compact C40 System med CS6x VERSA, 1 batteri och 1 laddare. SeeSnake Compact C40 tillhandahåller digital inspelningsmonitor med Wi-Fi för snabb och effektiv inställning. Tiltövervakning gör att du kan se din monitor i önskad vinkel eller ta bort den för bekväm placering på arbetsplats. Fäst alltid bilden med självnivellerande kamerateknik. TruSense-tekniken har bildsensor för high dynamic range med tvåvägskommunikation mellan kameran och Seesnake.

Artikelnr	Ledningska-pacitet mm	Kabellängd m	Kabeldiame-ter mm	Spänning V	Batterikapa-citet Ah
320613	40-150	40	6,6	18	4.0

SeeSnake Compact M40 kamerasystem Ridgid

SeeSnake Compact M40 system med CS6x VERSA, 1 batteri och laddare

Artikelnr	Ledningska-pacitet mm	Kabellängd m	Kabeldiame-ter mm	Spänning V	Batterikapa-citet Ah
320617	40-200	40	9,1	18	4.0

Digital inspelningsmonitor med Wi-Fi CS6x VERSA Ridgid

CS6x VERSA, dockas med snabbfäste på alla Compact seriens modeller, erbjuder allsidigt “all-in one”monitorsystem,lätt att justera betraktningsvinkel. Wi-Fi, inspelning via USB, HQ- programvara och nätadapter ingår

Artikelnr	Utför	Skärmstorlek
320661	Digital Inspelningsmonitor med Wi-Fi	5,7”

Microreel med CA-350x system Ridgid

SeeSnake Microreel L100 / L100C, inkl handenhet CA 350x. Kompakt inspektionskamerasystem, bra manöverförmåga vid inspektioner av ledningar med liten diameter och rör med liten radie. innehåller sond 512Hz.

Artikelnr	Ledningskapa-citet mm	Kabellängd m	Utför	Kamerahuvud mm
320688	40-100	30	Utan räkneverk	25
320689	40-100	30	Med räkneverk	25

Digital rapporteringsmonitor med Wi-Fi Ridgid

320669

320668

Digitala rapporteringsmonitor med Wi-Fi-anslutning. En ny funktion är också möjligheten att streama och/eller spela in inspektioner med en iOS- eller Android-enhet av senaste modellen.

Artikelnr	Utför	Inklusive	Mod
320668	Digital Inspelnings-monitor med Wi-Fi		CS65X
320669	Digital Inspelnings-monitor med Wi-Fi	1 batteri och 1 lad-dare	CS65X kit

System CS6x VERSA Wi-fi Ridgid

CS6x VERSA med 1 batteri och 1 laddare. CS6x Versa, som förbättrar arbetsplatsens ergonomi, har höga och låga fästlägen och en unik svängande ram som gör att användaren kan luta monitorn i önskad vinkel för att se så bra som möjligt. Utformningen gör att solskärmen kan lämnas öppen i alla användningssituationer för maximal bländningsreduktion. CS6x Versa har en skärm på 5,7” för vilken dagsljus räcker, direkt USB-inspelning och är helt kompatibel med full TruSense™. Den har Wi-Fi-anslutning för fjärrvisning och inspelning på en mobiltelefon eller en surfplatta.

Artikelnr	Utför	Spänning V	Batterikapacitet
320671	Digital Inspelnings-monitor med Wi-Fi	18	4.0

Microreel trommel Ridgid

320606

320608

Klarar 90° böjar från 50 mm rör och uppåt. 512Hz sändare. Inkluderar även ett extra batteri.

Artikelnr	Ledningskapacitet mm	Kabel m	Passar till
320606	40-100	30	Seesnake
320608	40-100	30	Micro CA-300

Mini SeeSnake vinda Ridgid

320634

320651

Vindan till SeeSnake minikamera är den mindre versionen av SeeSnake standardsystemet. Nu tillgänglig med tekniken TruSense™. Minis något stela kamerakabel på 61 m (200”) ger en bra balans mellan stelhet och att kunna navigera i böjar. Robusta, högintensiva LED-lampor för exceptionell visning och lång livslängd. Självnivilerande.
Ledningskapacitet: 40-200 mm

Artikelnr	Kabel m	Kamerahuvud mm	Kabeldiameter
320634	30	30	
320651	61	30 (1,18”)	8 mm (0,31”)

Microreel trommel med räkneverk Ridgid

Klarar 90° böjar från 50 mm rör och uppåt. Inkluderar även ett extra batteri. Med längdräkneverk.

Artikelnr	Ledningskapacitet mm	Kabel m	Sändare Hz	Passar till
320612	40-100	30	512	Seesnake
320614	40-100	30	512	Micro CA-300

Förlängningskabel Micro Explorer Ridgid

Artikelnr	L mm
9160025	1800

Mottagare Roloc Plus Rothenberger

Mottagare till inspektionskamror Rocam 3 och Roscope i2000. Mått utfälld: 95x32x30 cm. Mått ihopfälld: 67x32x9 cm.

Artikelnr	L	Vikt kg
385300	62,5	1,335

Rörål till Rocam 4 Rothenberger

Minimodulen till Rocam 4 är idealisk för inspektiion av anslutande rör från handfat, duschar och badkar.

Artikelnr	Kabellängd m	Kamerahuvud mm	Passar till
385411	8	25	Rocam 4

Seektech sändare ST-305 Ridgid

Med Seektech ST-305 sändaren kan du spänningssätta metalledningar för spårning med en sökare. Helt variabel uteffekt på 10W. LCD-display med omedelbar visuell återrapportering om ledningsresistans och strömflöde. Två kabelledare på 25 fot (7,62 m) med kraftiga klämmor. Ljudåterkoppling som bekräftar en bra krets innan sökningen påbörjas.

Artikelnr	Eff	Kabelledare STK
320648	Upp till 5 W	2

Seektech signalklämma Ridgid

Användaren kan skicka en signal till en kabel eller ett rör när direktanslutning inte är möjlig. Passar alla Ridgid sändare.

Artikelnr	Passar till
320650	Ridgid sändare

Seektech sökare SR-20 Ridgid

Lätt och robust sökare som ger den information som krävs för snabb och noggrann sökning. All störning identifieras snabbt med hjälp av mållednigen och riktpilarna. Kan spåra alla frekvenser från 10 Hz till 35 000 Hz.

Artikelnr	Spårar alla frekvenser mellan Hz
320652	10-35.000

Lokaliseringsutrustning

Sökare Navitrack Ridgid

NaviTrack Scout sökare är konstruerad för att klara även de mest krävande lokaliseringarna med fjärransluten sändare (sond), tack vare den inbyggda sökutrustningen för flera riktningar. Med NaviTrack Scouts flerriktade antennteknik är hela signalen ständigt synlig. Maximera bara signalstyrkan så hittar du enkelt målet. Inga nollvärden eller falska toppvärden som försvårar lokaliseringen.

Artikelnr	Passiv sökning Hz	Djup	Display med kartfunktion
320643	50/60	Tryckknapp	Ja

Uppkragning och expanderingsverktyg

Expansionshuvud Milwaukee

327964

327966

327968

327970

923079

923080

Artikelnr	Rördimension mm	Rörväggstjocklek mm	Rörtryck bar	B
923079	12	1,7 / 1,8 / 2	6-10	
327964	14/15	2,5	6-10	
327966	18/17	2,5	6-10	B
327968	22	3	6-10	
327970	28	4	6-10	
923080	32	2,9	6	

Expanderverktyg C12 PXP Milwaukee

Automatiskt roterarande huvud som klarar 12 mm till 32 mm (6 bar) och upp till 25 mm (10bar) och ger precisa enhandsexpansioner. REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri. Tryck på strömbrytaren och maskinen expanderar Uponors PEX rör på några sekunder. Heavy-Duty växelhus i metall för maximal hållbarhet i tuffa arbetsmiljöer.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Slaglängd mm
923078	12	2.0	2	Ja	14

Expanderverktyg HD18 PXP Milwaukee

Automatiskt roterande huvud – 12 mm till 40 mm (6 bar) och till 32 mm (10 bar) huvud för precisa enhandsexpansioner. REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Ladd medfölj	Hastighet slag/min
923081	18	2,0	2	Ja	45

Kapilärrördorn

Av stål. För uppdorning av kopparrör i samband med kapillärlödning.

Artikelnr	För rördiameter mm
9164486	10, 12, 15, 18, 22, 28

Expanderhuvud metriska Ridgid

Artikelnr	Slangdimensionens kapacitet (faktisk Y.D.) mm	Vikt kg
9171323	15	0,24
9171324	18	0,24
9171325	22	0,26
9171326	28	0,26
9171327	35	0,26
9171328	42	0,30
9171329	54	0,26

Expandersats mm Ridgid

Komplett, 2,5 kg.

Artikelnr	För dim tum	Modell nr
9171312	12, 15, 22, 28	U

Knastertång

Det enklare knasterverktyget för att göra ett stoppstift (knaster) på påstickröret

Artikelnr	Mod
9160620	Knastertång

Borrhuvud T-drill

Passar till samtliga T-drill handmaskiner T-30, T-D35, T-35, T-55, T-D55 och T-60. Klarar normalt 1000-tals uppkragningar utan omslipning

Artikelnr	Diam mm	Diameter tum	B
9160617	42	1 5/8”	B
9160611	12	1/2”	
9160612	15	5/8”	
9160613	18	3/4”	B
9160614	22	7/8”	
9160615	28	1 1/8”	
9160616	35	1 3/8”	B

Pumpar

Elektrisk avkalkningspump Rems

REMS Calc-Push Elektrisk avkalkningspump för effektiv avkalkning av rörledningar och behållare, t.ex. genomströmningsvärmare, varmvattenberedare, varmvattentankar, kallvattentankar, värmeväxlare, värme- och kylanläggningar.

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Flöde bar	Matnings-höjd m	Tryck l/min
1947140	165	230	1	≤ 10	30

Avbitare 4:29
Bräckjärn 4:14
Bultsaxar 4:25
Bågfil 4:3
Bågfilsblad 4:3
Filar. 4:4
Fogsvansar. 4:4
Hammare. 4:5
Hov- och najtänger 4:29
Hylsor och spärrskaft. 4:6
Hylsskruvmejslar 4:26
Häftklammer 4:11
Häftpistoler 4:11
Insexnycklar 4:7
Isolerade skruvmejslar 4:26
Klubbor 4:6
Kombinationstänger 4:30
Ledhylsnycklar 4:8
Matt- och brytbladsknivar 4:11
Murar- och kakelverktyg 4:15
Murbruksinkar 4:15
Måttband 4:19
Måttstockar. 4:20
Märkpennor 4:16
Mäthjul 4:19
Penslar 4:23
Plåtsaxar 4:25
Polygriper 4:30
Popnitstänger 4:34
Pryl och syl 4:6
Rollers 4:24
Rätskivor 4:21
Rörtänger. 4:31
Saxar 4:26
Skaltänger 4:32
Skiftnycklar 4:8
Skjutmått 4:21
Skrapor. 4:24
Skruvmejsel set 4:27
Skruvmejslar för PH skruv 4:27
Skruvmejslar för PZ skruv 4:28
Skruvmejslar för spårskruv. 4:28
Skruvmejslar för Torx skruv 4:28
Skruvmejslar med bits 4:28

Skruvstycken 4:34
Slidknivar 4:12
Släggor 4:6
Snabbtvingar 4:34
Snörslå 4:21
Spackelredskap 4:24
Spets- och monteringstänger 4:33
Spett 4:14
Stålborstar 4:5
Stämjärn och slagverktyg 4:15
Tångset. 4:33
Täckningsmaterial 4:25
U-ringsnycklar 4:9
Vattenpass 4:21
Verktygskit 4:34
Verktygssats 4:10
Vinkelhakar. 4:23
Övriga knivar 4:14

Bågfil

Minibågfil 208 Bahco

Minibågfil för sågning i trånga utrymmen. Lätt att hantera. Levereras med 250 mm (10") Sandflex® bimetallblad.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
921651	330	10”	24

Minibågfil 239 Bahco

Minibågfil med orangelackerat båge. Levereras med låglegerat 6 tums blad, för metallkapning.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
9164414	290	6”	32

Minibågfil 268 Bahco

Minibågfil, förkromad med solid stålprofil och greppvänligt handtag i glasfiber. Praktisk bladspänningsskruv. Levereras med låglegerat 6 tums blad, för metallkapning.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
9164410	150	6”	32

Bågfil 225 Plus Bahco

Professionell bågfil i stabilt utförande. Tillåter hög bladspänning för raka perfekta snitt. Stark rektangulär ryggsektion med utrymme för reservblad. Bladet kan snedställas i 55° för plankapning. Kan användas som sticksåg. Levereras med 12” brottsäkert Sandflex bimetallblad.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
9164409	300	12”	24

Bågfil 319 Bahco

Lätt men ändå stabil bågfilsställning tack vare stålkärna. Mycket hög bladspänning, 100 kg för raka snitt. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedsällas 55° för plankapning. Levereras med Sandflex® 3906 bimetallblad, med lång livslängd.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
324099	300	12”	24

Bågfil Ergo 325 Bahco

Ny professionell bågfilsställning. Ergonomiskt utformad och med mycket hög bladspänning för raka och exakta spår. Centrerat blad för maximal balans och fjäderbelastad mekanism för snabbt bladbyte. Bladet kan snedställas i 55° för plankapning. Levereras med brottsäkert Sandflex® bimetallblad.

Artikelnr	Bladlängd mm	Blad	Tänder/tum
9163512	300	12”	24

Bågfilsblad

Bågfilsblad 3906 Sandflex® Bimetall

I bimetall, näst intill obrytbart och splitter fritt, för all slags metllkapning. Med ett segt fjäderstål i ryggen och ett hårt, slitstarkt snabbstål i tänderna kan vi garantera att bladet behåller sin skärpa och slitstyrka mycket länge. 10 buntar om 10 st blad i svart plastask med transparent lock.

Artikelnr	L mm	Tänder/tum	Ant/fp STK
921904	300	24	2
921906	300	32	2
9164406	300	18	100
9164320	300	24	100

Reservblad till minibågfil Bahco

Passar till minibågfilar nr 218, 228 och 268.

Artikelnr	L mm	Tänder/tum	Ant/fp STK
9164411	150	32	5

Fogsvansar

Handsåg Novipro

Tändernas aggressiva diamantslipning i kombination med klingans antifriktionsbehandling gör att sågen har en extremt effektiv avverkningsförmåga. Den unika härdningen av tandspetsarna medför att sågen behåller skärpan mycket länge. 1,0 mm tjock klinga gör sågen stabil och ger därmed en rak och säker sågning. Ytbehandlingen skyddar även för rostangrepp vilket förlänger hållbarheten.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
330374	500	7
330375	500	11

Handsåg NP Pricecut Bahco

Kap- och klyvsåg för alla typer av trä. Universaltandad och tandspetshärdad. Skruvat plasthandtag.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
9163510	550	7/8

Handsåg 2600 Superior Bahco

Kap- och klyvsåg utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™ process. XT-tandning, tandspetshärdad, för sågning i fina och medelgrova material. Tjockare klinga ger god stabilitet och rakare sågning. Ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. Skruvat tvåkomponents vinkelhandtag som kan användas som guide för märkning av 45° and 90° vinklar.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
927894	550	9/10

Handsåg 2700 Superior Bahco

Kap- och klyvsåg utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™ process. XT-tandning, tandspetshärdad, för sågning i grova och tjocka trämaterial. Tjockare klinga ger god stabilitet och rakare sågning. Ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. Skruvat tvåkomponents vinkelhandtag som kan användas som guide för märkning av 45° and 90° vinklar.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
921957	600	7/8

Handsåg 300 Pricecut Bahco

Allroundsåg för sågning i många olika slags material, såsom aluminium, plast, laminat och trä. Mycket fintandad, raktandad och tandspetshärdad. Kort klinga. Skruvat plasthandtag.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
9164388	300	15/16

Handsåg 3090 Superior Bahco

Kap- och klyvsåg utvecklad enligt en vetenskaplig ERGO™ process. XT-tandning, tandspetshärdad, för sågning i fina och medelgrova material, laminat samt plaströr. Tjockare klinga ger god stabilitet och rakare sågning. Ytbehandling som minskar friktionen och motverkar rostangrepp. Skruvat tvåkomponents vinkelhandtag som kan användas som guide för märkning av 45° and 90° vinklar.

Artikelnr	Bladlängd mm	Tänder/tum
9164381	500	11/12

Filar

Rasp skaftad Bahco

Användning: För arbeten i trä, plywood, plast, byggnadsplattor och andra mjuka material. Utförande: Halvrund med raspgrad. Skaftad. Huggning: 2 = Medium

Artikelnr	Huggning	Klinglängd mm	Tänder/cm² STK	Br mm
9164430	Medium	250	12	27

Halvrund fil skaftad Bahco

921524

921922

Användning: För filning av konkava och plana ytor samt större hål. Passande för gradningsarbeten. Utförande: Avsmalnande form, dubbelgrad.

Artikelnr	Huggning	Klinglängd mm	Tänder/cm STK	Br mm
921524	Medium	150	18	16
921922	Grov	200	10	20,5

Flatfil skaftad Bahco

Filhandtag utvecklat enligt en vetenskaplig ERGO™ process. Flat fil till samma arbeten som ansatsfilen, men föredras ibland då den spetsade formen ger bättre åtkomlighet i vinklar och hörn. Avsmalnande form, parallella ytor. Dubbelgrad, kanter enkelgrad

Artikelnr	Huggning	Klinglängd mm	Tänder/cm STK	Br mm
921527	Medium	200	14	20

Stålborstar

Stålborste

Artikelnr	Ant rader STK	L mm	Borstlängd mm
921533	2	280	24
921541	4	280	24
921545	5	280	34

Hammare

Snickarhammare TC Hultafors

Ergonomiskt utformad hammare, smidd i ett stycke för ökad tålighet med vibrationsdämpande uretanplugg. Tunn stark klys som går det lättare att komma åt utan att lämna märken. Klysens öppning och vinkel ger bästa möjliga grepp om spiken. Ergonomiskt utformat handtag med tydligt ändstopp ger ett säkert grepp.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK	Mod
9175491	720	2	TC 16 XL

Snickarhammare TS Hultafors

Ergonomiskt utformad hammare med tunn stark klys som gör det lättare att komma åt utan att lämna märken. Klysens öppning och vinkel ger bästa möjliga grepp om spiken. Det räfflade skaftet ger ett säkert grepp.

Artikelnr	Vikt	Skaft
9175490	16 oz	Stål
323751	20 oz	Stål

Mejselhammare ME Hultafors

Blästrat och klarlackat smide, med härdade och planslipade slagytor på båda sidor. Träskaft av hickory. Mejselhammare ME1200 har stålskaft med gummihandtag.

Artikelnr	Mod	Skaft
9172530	ME 1200	Hickory

Hammare Bahco

Klohammare med högglanspolerat stålskaft och greppvänligt, stötabsorberande handtag. Åttkantig nacke och runt huvud. Skaftet klarar en böjkraft på 150 kg på modellerna -16 och -20 oz vid normal användning.

Artikelnr	L mm	Vikt g
324170	320	570

Kulhammare T-block Hultafors

Ergonomiskt utformad hammare som ökar precisionen och minskar tröttheten. Skallen är fylld med stålkulor som dämpar stöten och minskar rekylen. Motvikten i skaftet bromsar återrotationen, förbättrar balansen och kontrollen över hammaren.

Artikelnr	Vikt g	Mod
9172424	650	K 375 M

Penhammare T-block Hultafors

Ergonomiskt utformad hammare som ökar precisionen och minskar trötheten. Skallen är fylld med stålkulor som dämpar stöten och minskar rekylen. Motvikten i skaftet bromsar återrotationen. Ergonomiskt utformat handtag för bra grepp längs hela skaftet. Skallen är fylld med stålkulor för att dämpa stöten och minska rekylen. Motvikten i skaftet bromsar återrotationen samt förbättrar balansenoch kontrollen över hammaren.

Artikelnr	Vikt g	Skaft	Mod
323770	900	Stål	P 600 L

Smideshammare Hultafors

Artikelnr	Vikt g	Mod	Skaft
9172445	1700	Z 1500	Hickory

Klubbor

Gummiklubba GU Hultafors

Hammare med skalle av svart massivt gummi med hårdhet (80/90 shore A).

Artikelnr	Vikt g	Skalle diameter mm	Skaft
323796	320	50	Ask
922027	550	60	Ask

Släggor

Knoster KS Glasfiber Hultafors

Blästrat och klarlackat smide, med härdade fyrkantiga slag i båda ändar. Skaft av glasfiber med gummi inlägg.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Vikt g
9172441	850	4000

Pryl och syl

Pryl Bahco

Tvåkomponentshandtag med räfflad yta för bästa komfort, grepp och maximal kraftöverföring. Permanent symbol på handtaget för snabb spetsidentifikation. Klinga av helhärdat förkromat högkvalitativt stål och med svartoxiderad spets för bästa precision.

Artikelnr	Mod
921556	Pryl Bahco

Hylsor och spärrskaft

Ergonomiskt spärrhandtag 1/2” Bahco

I högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Handtag med 60 tänder och 6° omtagsvinkel. 1 /2” infästning enligt 12.5 DIN 3120 och ISO 1174. Klarar DIN 3122 och 3123 med marginal. Greppvänligt handtag i svart tvåkomponentsmaterial, vars utformning och ytstruktur ger optimal passform för handen. Den ergonomiska formen ger minimal risk för tryckskador i handen. Den nyutvecklade omställningsmekanismen medger en snabb och enkel ändring av dragriktningen med en hand, utan avbrott i arbetet. En fjäderbelastad kula låser effektivt hylsor eller tillbehör på fyrkanttappen och minskar därigenom risken för skador. Genom ett tryck på knappen på spärrskaftets huvud, lösgörs låsningen av hylsan och denna kan snabbt och enkelt bytas.Den integrerade vridringen gör det möjligt att dra till eller lossa skruvar och muttrar snabbt när behovet av kraft inte finns.

Artikelnr	Infästning	L mm
9164309	1/2”	260

Spärrhandtag 3/8” Bahco

Omställbart spärrhandtag 3/8” med plasthandtag. DIN 3122 och 3123. 3/8” 10 DIN 3120 / ISO 1174. Ytbehandling: Nickel och matt krom. Material: VANADIUM-EXTRA. 34 tänder / 10.6° omtag.

Artikelnr	Infästning	L mm	Vikt g
324097	3/8”	200	235

Vändbart spärrhandtag 1/2” Bahco

Spärrhandtag 1/2”. Enligt DIN 3122, ISO 3123. 1/2” infästning enligt 12.5 DIN 3120, ISO 1174. Handtag av plast.
Kuggar: 60 STK. Omtagsvinkel: 6°. Material: Mattförkromat högkvalitativt stål

Artikelnr	Infästning	L mm	Vikt g
324096	1/2”	250	575

Sexkanthylsa 1/2” Bahco

Sexkanthylsa i metriska dimensioner. Enligt DIN 3124, ISO 2725. 1/2” infästning enligt 12.5 DIN 3120, ISO 1174. Med Dynamic Drive-profil. Material: Förnicklat och förkromat vanadinstål.
Längd: 38 mm

Artikelnr	Nyckelvidd mm
9844629	17
9844631	19

Långhylsa 1/2” Bahco

Lång sexkantshylsa. Metrisk. Med Dynamic-Drive profil. ISO2725-1. 1/2” DIN3120/ISO1174-1. Ytbehandling: Förnicklad och förkromad. Finpolerad. Material: Chromo-Extra.

Artikelnr	Nyckelvidd mm	L mm	B
324140	10	82,6	
324142	13	82,6	
324144	15	82,6	
324146	17	82,6	
324148	19	82,6	B

Spärrskaft 1/4” Stubby Tecos

Kompakt 1/4” spärrskaft med 48 kuggar i spärren. Päronformat huvud. Ergonomisk nonslip handtag. Kort utförande.

Artikelnr	Infästning	L mm	Kuggar STK
9162831	1/4”	100	48

Hylsa Flankdrive 1/2” Tecos

Flankdrive 6-kant. Flankdrive-hylsorna har exakt passform för varje dimension. Hörnen är avrundade och den plana ytan något konvex. Det innebär att greppet till 100% är på muttern/bultens plana sidor. Framförallt vid montering är detta en garanti att inte skada huvudet. 6-kantet.
Hylsa: 1/2 tum

Artikelnr	Nyckelvidd mm	L mm
9152448	24	42

Hylsa för renspropp 1/2”

Silverline. Av svenskt kvalitetsstål. Medfyrkantig gripöppningför användning bl.a. på rensproppar i golvbrunnar.
Längd: 50 mm

Artikelnr	Nyckelvidd mm	Passar till
901356	15	Renspropp 15
901357	17	Renspropp 20
901358	19	Renspropp 25

Insexnycklar

Insexnyckelset Novipro

Krom-Vanadiumstål. Ena sidan med klotformat huvud för svåråtkomliga ställen.

Artikelnr	Dim mm	Utför	Typ	Antal delar STK
325108	1.5-10	Insex	Med kula	9

Insexnyckelsats Tum med kula Bahco

Insexnycklar i svartoxiderat kromanadinstål. Den sexkantiga kulan gör det möjligt att arbeta med skruvar och muttrar på mycket svåråtkomliga ställen då skruvmejseln kan lutas i 30° vinkel. Praktisk plasthållare med dimensionsangivelser.

Artikelnr	Dim	Utför
9164357	0.050 - 3/8”	Insex

Insexnyckelsats mm med kula Bahco

I svartoxiderat vanadinstål.

Artikelnr	Dim mm	Utför
9164358	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Insex

Insexnyckelsats mm Bahco

I svartoxiderat vanadinstål. I metallhållare.

Artikelnr	Dim mm	Utför
9164354	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	Insex

Insexnyckelsats mm BLX13 Bondhus

Med kula

Artikelnr	Dim mm	Antal nycklar STK	Utför
9160519	1,5-10,0	9	Insex
9160520	1,27-10,0	15	Insex

Insexnyckelsats Bondhus Prohold

ProHold® är en plastpropp som är infälld på sexkant-kulans sida och en liten del av proppen sticker ut. Plastproppen håller fast skruven i säkert grepp. Proppens placering inverkar ej på verktygets vridfunktion. Kan vinklas upp till 30°. ProHold® klarar alla typer av skruvar, även rostfri, aluminium, plast osv. ProHold® är ett säkert sätt att få med sig skruven även i trånga utrymmen vid såväl montering som demontering.

Artikelnr	Dim	Utför
9160523	1,5-10,0 mm	Insex

Viksats Torx med hål TR Bondhus

GorillaGrip® viksatser. Handtag av Composit är 40% starkare än stål. Patenterade brickor/mellanlägg gör det lättare att vika ut en nyckel åt gången.

Artikelnr	Dim	Utför
9160531	TR9-TR40	Torx

Viksats Bondhus

GorillaGrip® viksatser. Handtag av Composit är 40% starkare än stål. Patenterade brickor/mellanlägg gör det lättare att vika ut en nyckel åt gången.

Artikelnr	Dim mm	Utför
9160526	1,5-6	Insex
9160525	2-8	Insex
9160527	3-10	Insex

Ledhylsnycklar

Lednyckelset Novipro

Kromvanadiumstål. Invändig 12-kantsring säkrar ett allsidigt och säkert grepp om ämnet. Blankpolerat huvud och matt yta på kroppen.

Artikelnr	Dim mm	Antal delar STK
325032	8-19	6

Skiftnycklar

Skiftnyckel Novipro

Skiftnycklar i krom-vanadiumstål. Svartoxiderade.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
325100	23,9	150
325102	28,6	200
325104	32,8	250
325106	38,1	300

Skiftnyckel Bahco

Vändbar käft med rörgrepp. Bekvämt handtag av termoplastisk elastomer. Vänstergående mm-skala, öppningsmått 39 mm.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
324455	39	218

Skiftnyckel ergonomiskt handtag Bahco

Enligt DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS 6333, ISO 6787 och ASME B107, 8M-19996. Tillverkad av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. Fosfaterat utförande, utan utskjutande lparstav. Vänstergående måttskalan i mm, parallella tunna käftar. Med termoplastiskt ergonomiskt handtag och större gripvidd.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
9164359	20	158
9164360	27	208
9164361	31	257

Skiftnyckel Haj Bahco

Enligt DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS 6333, ISO 6787 och ASME B107.8M-1996.Traditionell modell, fosfaterat utförande. Nr 31 med måttskala och ena änden formad som en hajkäft, för rörgrepp.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm	Ant/fp STK
9175779	32	205	5

Skiftnyckel 8” med smala käftar som öppnas stort Bahco

ISO 6787, DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS6333, UNE 16532, ASME B107, 8M-2003. 15 ° omtagsvinkel. Vänstergående skala i mm. 40 % bredare öppning jämfört med standardmodell i samma storlek. 45 % tunnare käftar jämfört med standardmodell i samma storlek kombineras med en praktisk längd av handtaget och mycket låg vikt. Mycket bra åtkomlighet i trånga utrymmen. Bekvämt, ergonomiskt utformat, halkfritt gummigrepp. Fosfaterad, precisionshärdad och rostskyddsbehandlad.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
324454	32	170
9175780	38	218

Skiftnyckel 80-serien fosfaterade Bahco

Enligt DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS6333, ISO 6787 och ASME B107, 8M-1996.Tillverkad av precisionshärdat och rostskyddat kvalitetsstål. I fosfaterat utförande. Utan utskjutande löparstav. Vänstergående måttskala, parallella tunna käftar. P-modellen med vändbar käft för användning som rörtång. Antal/förpackning: 5 STK

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
9175803	13	110
9175829	27	205

Skiftnyckel 90-serien Bahco

Skiftnyckel med ergonomisk utformning enligt en vetenskaplig ERGO™-process. Enligt ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003, BS 6333. Större gripvidd än motsvarande standardskiftnyckel i samma storlek, kombinerat med bekväm längd på handtaget och låg vikt. Svartoxiderat, precisionshärdat och rostskyddat högkvalitativt stål. Vänstergående mm-skala.

Artikelnr	Käftvidd mm	L mm
9164441	32	170
9164443	38	218
324450	46,5	270

U-ringsnycklar

Spärringnyckelset Novipro

Krom-vanadiumstål. 72 tandad spärr.

Artikelnr	Stl mm	Antal delar STK
325030	8-19	12

U-ringsnyckelset Novipro

Innehåller 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 7 delar DIN3113. Hejarsmitt. 12 kants ring minimerar slitage och ger optimalt grepp på bult och mutter.

Artikelnr	Hylsor mm	Antal delar STK
325098	8, 10, 13, 14, 17, 19, 22	7

Spärrkombinyckel Bahco

Spärrkombinyckel i metriska dimensioner. Enligt DIN 3113/ISO 3318. Ringände försedd med spärrhuvud med knapp för snabb omställning av dragriktningen. 5° omtagsvinkel, 15° vinklat huvud. Med Dynamic Drive-profil. Material: Smitt, högglanspolerat, förnicklat och förkromat Chrome-Vanadin.

Artikelnr	Nyckelvidd mm	Vinklat huvud	L mm
321001	8	15°	140
321002	10	15°	159
321004	13	15°	178
9050101	15	15°	200
9050102	16	15°	208
321006	17	15°	226
321008	19	15°	248
321010	24	15°	323

Spärringsnyckelsats Bahco

Ytbehandling: Smidd, nickel och krombehandlad. Matt yta. Material: CV. Vändbar för vänster- och högergående. 12-kant med Dynamic Drive profil™. 3 st i en sats med praktisk hållare för bälte. 12 storlekar totalt, 4 storlekar i samma nyckel: 8-9-10-11, 12-13-14-15, 16-17-18-19 mm.

Artikelnr	Vinkel	Stl mm
321000	5°	8-19

U-ringsnyckel Bahco 111M

U-ringnyckel i metriska dimensioner, av mattförkromat högkvalitativt stål. Käftvinkel 15°, ringände med invändig tolvkant och Dynamic Drive-profil. Ringände med 15° vinkel som skyddar knogarna. Tydlig märkning av dimensionen, U-ände med patenterad design.

Artikelnr	Nyckelvidd mm	L mm	Käftvinkel
935990	10	144	15°
935992	11	153	15°
935996	13	169	15°
936000	15	185	15°

Artikelnr	Nyckelvidd mm	L mm	Käftvinkel
936004	17	200	15°
936008	19	218	15°
936014	24	270	15°

U-ringnyckelsats mm

Patenterad design av U-änden som gör jobbet bekvämare. Bättre åtkomlighet med tunn 15° vinklad öppen käft. Ringände som ger mindre slitage med tolvpunktsprofilen Dynamic Drive™. Högkvalitativt legeringsstål. Levereras med plasthållare

Artikelnr	Stl mm	Ant/fp STK
936188	8-22	12

Verktygssats

Hylsnyckelsats 1/2”, 22 delar Novipro

22-delar: 15 st 1/2” hylsor 8-27 mm, 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm, 2 st förlängare 125 mm och 250 mm med Wobbler-funktion, 1 st 3-vägs adapter, 1 st kardanled, 1 st spärrskaft Wobblerfunktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen.

Artikelnr	Antal delar STK	Hylsor tum
325094	22	1/2

Hylsnyckelsats 1/4”, 34 delar Novipro

34-delar: 12 st 1/4” hylsor 4-13 mm, 18 st hylsbits, 1 st förlängare 75 mm med wobblerfunktion, 1 st kardanled, 1 st mejsel, 1 st spärrskaft. Wobblerfunktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen.

Artikelnr	Antal delar STK	Hylsor tum
325090	34	1/4

Hylsnyckelsats 3/8”, 49 delar Novipro

48-delar: 16 st 3/8” korta hylsor 6-22 mm, 7 st 3/8” 8-19 mm långa hylsor, 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm, 2 st förlängare 75 mm och 250 mm med Wobbler-funktion, 19 st hylsbits, 1 st 3-vägs adapter, 1 st spärrskaft Wobbler-funktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen. Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard. Livstidsgaranti på alla delar i satsen.

Artikelnr	Antal delar STK	Hylsor tum
325092	49	3/8

Hylsnyckelsats 1/2” 24 delar Bahco

I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen.Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal.Innehåller 24 delar:18 st 1/2” 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm2 st 1/2” Förlängare 125 och 250 mm1 st 1/2” Universalknut1 st 1/2” T-mellanstycke 1 st 1/2” Ledhandtag 250 mm med grepp1 st 1/2” Spärrhandtag med 54 tänder

Artikelnr	Infästning	Antal delar STK
324107	1/2”	24

Hylsnyckelsats 1/2”, 40 delar Bahco

I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen.Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal.Innehåller 40 delar:21st 1/2” 6-kanthylsor Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm2 st 1/2” Förlängare 125 och 250 mm1 st 1/2” Universalknut1 st 1/2” T-mellanstycke1 st 1/2” Ledhandtag 250 mm med grepp1 st 1/2” Spärrhandtag med 54 tänder13 st U-ringnycklar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 mm

Artikelnr	Antal delar STK
921365	40

Hylsnyckelsats 94 delar Bahco

Mekanikersats.I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen. Klarar DIN 3120 och ISO 1174 med marginal.Innehåller 94 delar:12 st 1/4” 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm9 st 1/4” 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil, i långt utförande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm15 st 1/2” 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm9 st 1/2” 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil tum-utförande 3/8, 7/16 (11 mm), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19 mm), 13/16, 7/8 (22 mm), 1-3/16”4 st 1/4” Bitshylsor Phillips 1, 2, 3, 43 st 1/4” Bitshylsor Spår 4, 5.5, 7 mm6 st 1/4” Bitshylsor Insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm4 st 1/2” 6-kant Krafthylsor 17, 19, 21, 24 mm2 st 1/4” Förlängare 50 och 100 mm1 st 1/4” T-stångsnyckel1 st 1/4” Universalknut1 st 1/4” Vridhandtag2 st 1/2” Förlängare 125 och 250 mm1 st 1/2” Universalknut1 st 1/2” Tändstiftshylsa 6-kant 21 mm1 st 1/2” T-mellanstycke3 st Insexnycklar 1.5, 2, 2.5 mm1 st 1/4” Spärrhandtag 45 tänder1 st 1/2” Spärrhandtag 54 tänder4 st Ledhylsnycklar 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 13 st U-ringnycklar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Artikelnr	Fästen tum	Antal delar STK
324106	1/4 & 1/2”	94

Häftpistoler

Häftpistol Rapid

Häftpistol med 10 mm lång nos för fintrådsklammer.Speciellt användbar vid arbeten i hörn och trånga utrymmen. Passar för fastsättning av textilier, canvas, läder, affischer, etiketter, tätningslister mm. För fintrådsklammer 6-8 mm. Nos som gör det lätt att komma åt i hörn och trånga utrymmen. Reglerbar slagstyrka. Maxläge för långa klammer eller hårda material.

Artikelnr	Mod	Passande klammer
922918	R30E Ergonomic	Rapid No 13 (6-8 mm)

Häftklammer

Häftklammer Rapid

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Ant/fp STK
922914	13	6	2 500
922916	13	8	2 500

Matt- och brytbladsknivar

Universalkniv Novipro

NOVIPRO UNIVERSALKNIV i zink med indragsbart blad och upphängningshål. Inklusive 1 blad.

Artikelnr	Ant/fp STK
324905	1

Knivblad till Novipro universalkniv

NOVIPRO KNIVBLAD - Vändbart trapetsoid blad.

Artikelnr	Mått mm	Ant/fp STK
324906	19x61x0,6	10

Knivblad till Novipro brytbladskniv 18mm

Artikelnr	Tot l mm	Ant/fp STK	Bladets bredd mm
324903	100	10	18

Brytbladskniv 18 mm Novipro

NOVIPRO BRYTBLADSKNIV 18MM inklusive 8 blad. Med upphängningshål och bladmagasin. Justerbart blad i 18 mm bredd. Bladlåsning. Material i zink med gummistruktur för säkert grepp.

Artikelnr	Bladets bredd mm	Ant/fp STK
324902	18	8

Brytbladskniv

Brytbladskniv med svart brytblad, 18 mm samt 5 st LBB extra-blad i en box. Levereras med bältesficka, röd/svart. Kniven har ”Comfort Grip” för maximal skärkraft och med skruvlåsning av brytbladet som extra säkerhet.

Artikelnr	Bladets bredd mm
9162891	18

Säkerhetskniv Novipro

NOVIPRO SÄKERHETSKNIV med dual-system - Automatisk bladindragning/ Multi-stop. Gummistruktur för säkert grepp. Med upphängningshål och smart förvaring av reservblad. Snabbt bladbyte. Inklusive 4 blad.

Artikelnr	Ant/fp STK
324904	4 extra blad

Mattkniv Bahco

Snabbt byte av blad. 6 st extra blad i ett sidofack i kniven

Artikelnr	Tot l mm	Bladets bredd mm
314317	161	26

Knivblad för mattkniv Bahco

Artikelnr	Ant/fp STK	Bladets bredd mm
921445	12	60

Brytbladskniv BK-Z Hultafors

Brytbladskniv i ergonomiskt utförande. Enhandsfattning för frammatning och låsning av blad. Långt och stabilt bladstöd förhindrar bladen att brytas under arbetet. Ett klick per bladsektion. Även det sista bladet kan användas.

Artikelnr	Bladets bredd mm
324673	18

Knivblad OLFA 18 mm

Olfa's black max brytblad är extra skarpa tack vare en ny slipteknik. Det gör bladet ännu tunnare och skarpare än det tidigare. Det bästa resultatet uppnås alltid med black max. Det är viktigt när det föreligger behov för ett extremt rent skär.

Artikelnr	Ant/fp STK	Bladets bredd mm
9162906	10	18

Slidknivar

Hantverkskniv Novipro

Novipro Hantverkskniv. Tillverkad i rostfritt stål, med gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte.

Artikelnr	Tot l mm	Bladets längd mm	Bladtjocklek mm	Hölster	Mtrl
321101	225	100	2,6	Ja	Rostfritt stål

Hantverkarkniv HVK Hultafors

321021 323662

Kniv utvecklad och anpassad efter hantverkares behov tillverkad i japanskt knivstål. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av 2,5 mm kolstål som härdats till 58–60 HRC. Hantverkarkniv 323662 levereras med papphylsa istället för hölster.

Artikelnr	Tot l mm	Hölster
321021	208	Ja
323662	208	Nej

Hantverkarkniv RFR Hultafors

Kniv utvecklad och anpassad efter hantverkares behov tillverkad i rostfritt japanskt knivstål. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av 2,5 mm rostfritt stål som härdats till 57-59 HRC. RFR passar samma hölster som HVK.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Mtrl
321027	93	208	Rostfritt

VVS-kniv Hultafors

Kniv för rörläggare utformad med en fil som kan användas till att fila bort grader. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av Tyskt knivstål, 2,5 mm rostfritt stål som härdats till 57-59 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagtålig PP-plast. Hölstret passar lika bra i bälte som på knapp. Är bältet tjockt, skär bort den lilla tappen på locket. VVS kniven passar samma hölster som HVK.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg
321026	93	208	Grå

Stämkniv STK Hultafors

Kraftig kniv med V-slipad stämjärnsfunktion. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 3 mm kolstål som härdats till 58-60 HRC. STK passar samma hölster som Grovkniv GK.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg
321025	72	201	Gul

Grovkniv GK Hultafors

En kraftig och slitstarkt slipad kniv anpassad för grova arbeten som att bända, bryta och hacka. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 3 mm kolstål som härdats till 58-60 HRC.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg
321023	94	222	Grön

Kniv dubbelhölster Hultafors

321028

321020

321022

321024

323903

Med ett dubbelhölster har du alltid tillgång till de två knivar du använder mest och ditt arbete blir effektivt utfört. Dubbelhölstret är gjort i slagtålig PP-plast som sammanfogats med en nit och ett elastiskt förband. Våra dubbelhölster finns i flera olika kombinationer. När knivarna är utslitna behåller man hölstret och kompletterar med nya knivar. Ett mycket bra sätt att minimera vår klimatpåverkan! HVK=Hantverkarkniv, GK=Grovkniv, ELK=Elkniv, STK=Stämkniv, URA=Universalkniv

Artikelnr	Innehåller	Tot l mm	Ant/fp STK
321020	2 st HVK	208	4
321022	GK & HVK	270	4
321028	HVK & ELK	210	4
321024	STK & HVK	201	5
323903	HVH & UK	250	4

Säkerhetskniv SK Hultafors

En kniv utformad med en trubbig spets, utvecklad och anpassad för att minimera stickskador. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 2,5 mm kolstål som härdats till 58–60 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagtålig PP-plast. Hölstret passar lika bra i bälte som på knapp. Är bältet tjockt, skär bort den lilla tappen på locket. Säkerhetskniv SK passar samma hölster som HVK.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm
323660	88	203

Elkniv ELK Hultafors

Kniv där eggarnas slipning och handtagets utformning är optimerade för skalning av kabel. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna för att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 1,5 mm kolstål som härdats till 58-60 HRC. ELK-L har grönt handtag med eggar slipade för vänsterhänta.
Bladets längd: 33 mm. Total längd: 158 mm. Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Utför	Färg
321029	Höger	Orange

Sportkniv Outdoor 2000 Mora

Högkvalitativ kniv med profilslipat, multi-funktionellt blad och skaft med mönstrat friktionsgrepp. Klarar allt från finsnickeri till kabelskalning vilket gjort kniven till en favorit bland snickare, elektriker och byggnadsarbetare. Blad av kallvalsatrostfritt specialstål12C27 från Sandvik. Knivslida av plast med följsam läderstropp.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg
9181665	115	230	Grön

Morakniv Flex Rostfri

Morakniv Flex är given för arbeten där du behöver komma nära underlaget. Tack vare det tunna, flexibla bladet är kniven perfekt för att skära i gummi eller plast, till exempel när det kommer till pluggskallar, silikonfogar eller slangbitar.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg	Mtrl	Vikt g
9181660	88	206	Turkos	Rostfritt	108

Morakniv Pro S allround

Morakniv Pro S är Basic 546 med ett optimerat handtag tillverkat i TPE-gummi. Förutom att det skapar ett ergonomiskt och skönare grepp, gör gummit att handtaget inte leder kyla. Det gör att du utan problem kan arbeta utomhus i alla årstider vårt nordiska klimat erbjuder.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färg	Mtrl	Vikt g
9181661	91	206	Blå	Rostfritt	127

Slidkniv 711 Mora

Kniv som utvecklats för och tillsammans med krävande yrkesmän inom bygg- och industrisektor. Har mönstrat friktionsgrepp och ergonomiskt utformat skaft som underlättar jobbet och förebygger arbets- och förslitningsskador. Tål slag och har rejält fingerskydd. Blad av kolstål. Svart knivslida av plast. Härdad till HRC 60. Röd färgmarkering på skaftet.

Artikelnr	Bladets längd mm	Tot l mm	Färgmarkering	Mtrl
9181664	100	240	Röd	Kolstål

Övriga knivar

Knivset 4-delar keramiska knivar 3,4,5,6” Novipro

Knivar med fantastisk skärpa för mjuka material (t.ex. cellgummi).

Artikelnr	Storlekar
730201	3,4,5,6”

Kniv keramisk

Kniv med keramisk blad 10 centimeter och gummigrepp 9 centimeter.

Artikelnr	Längd blad mm
730200	100

Fiberduksskärare Olfa

Rullskärning av fiberdukar, plastfolie, linolium och mattor. Bra grepp.

Artikelnr	Stl mm
9152496	45

Bräckjärn

Bräckjärn Stål 109 Hultafors

Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken. Tillverkat av härdat höglegerat borstål. Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken. Klysen är optimerad för spikutdragning

Artikelnr	L mm	Vikt g
323805	300	450
9172551	625	1450

Spett

Stålspett SP Hultafors

Stålspett som klarar hög belastning och arbete i stenig och hård mark. Spettet är tillverkat i kvalitetsstål med korrekt härdad spets för bästa användarsäkerhet. Modell SP 7 PIK är 1500 mm och pikvässat

Artikelnr	L mm	Vikt g
9172555	1500	7000

Aluminiumspett

Aluminiumspett med stålspets.

Artikelnr	L mm	Vikt g
914308	1200	3000

Stämjärn och slagverktyg

Stämjärn Bahco

Professionellt stämjärn speciellt utformat för både precisionsarbeten och krävande snickeriarbeten.Egenskaper: • Speciellt utformat handtag i tvåkomponents material för maximal kontroll och komfort• Precisionsslipat skäregg för bästa skärpa• Härdat för hög hållfasthet och lång livslängd• Färdigskärpt och klart för användning• Skyddshölster

Artikelnr	Br mm	L mm	Vikt g
324166	20	140	257

Stämjärn Bahco

Stämjärn polerade och färdigskärpta för direkt användning. Tillverkade av helsmitt verktygsstål i bladet och med konisk hals. Helhärdat blad med transparent lack som motverkar rost. Bladet kan slipas om många gånger. Bladen är snedslipade på båda sidor ned till halva bladtjockleken. Handtagen kan normalt tåla ganska stora påfrestningar från slag av träklubba eller plasthammare, men inte ens ett hårt plastkomponentsmaterial håller för alltför tuff behandling. Använd klubba eller hammare med omsorg. Härdat till Hrc 58-60 över 2/3 av längden. Skärvinkel 25°, slipvinkel 10°, 110 mm långt handtag av mycket hårt plastmaterial.

Artikelnr	Br mm	L mm
921608	28	140
935358	16	140

Huggmejsel Bahco 3740

I lackerat kopparfärgat vanadinstål med specialhärdad slagände. Flat form. DIN 6453.

Artikelnr	Br mm	L mm	Vikt g
324175	24	200	395
324174	25	250	560

Körnare Bahco

Lackerat, kopparfärgat vanadinstål med specialhärdad slagände. 8-kantig form.

Artikelnr	Br mm	L mm
921567	4	120

Murar- och kakelverktyg

Murarsnöre

322237

322239

3-slagna linor av 100% polyestersilke.

Artikelnr	Tj mm	L m	Färg
322237	1	160	Orange
322239	1,4	120	Rosa

Iläggarslev

Rak hals. Stål. Trähandtag.

Artikelnr	L mm
322149	140
322150	160

Plattlyft

Plattlyft med softgrip handtag för betongplattor. Elförzinkad.

Artikelnr	Stl mm
322167	30-50

Silikonpaddel

För raka och jämna silikonfogar. Softgriphandtag.

Artikelnr	Br mm	Ant/fp STK
306353	22	2

Murbruksinkar

Murbrukshink

Artikelnr	Vol l	Färg
932460	20	Svart

Murbrukshink

Bygelhandtag.

Artikelnr	Vol l	Färg
322138	17	Grön

Hink med gradering

Bygelhandtag. Extra kraftig proffshink. Svart.

Artikelnr	Vol l	Färg
322142	30	Svart

Murbrukshink

Grön. Bygelhandtag.

Artikelnr	Vol l	Form	Färg
322139	25	Oval	Grön

Bruksbalja rund

Svart polyeten.

Artikelnr	Vol l	Färg
322136	65	Svart

Hink med gradering

Rund hink av polyeten med litergradering. 7 mm bygelhandtag av galvaniserat stål. Greppkand i botten.

Artikelnr	Vol l	Färg
322140	20	Svart

Märkpennor

Snickarpenna SNP Hultafors

Lättvässad penna av lind, med medelhårt bly (HB).
Hårdhet: HB. Längd: 180 mm

Artikelnr	Kulör
323738	Svart
323730	Röd

Timmermanspenna Lyra

Kulör: Grafit

Artikelnr	L mm
9181638	180
9181637	240

Pica Dry Lyra

Graphitepenna för märkning av svåråtkommliga ställen. Försedd med clips och stiftvässare.

Artikelnr	Kulör
922545	Grafit

Märkpenna Pica Ink

Märkpenna med patenterad teleskåpspets för märkning av svåråtkommliga ställen samt genom hål ner till 1,5mm. Fungerar på de flesta material som ABS, PVC, PET, lamminat, gummi, metall, glas, sten och trä. Snabbtorkande och vattenfast. Försedd med clips.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
2420607	Svart	50

Reservstift Pica Dry Lyra

922546

922547

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
922547	Grafit	10
922546	Röd/Gul/Grafit	8

Dry Reservstift Graphite Lyra

Reservstift, grafit i smart behållare som är stöttålig när den ligger i verktygslådan. Lyras reservstift passar även i Pica Dry pennan. Grafitstiftet har hårdhetsgrad 2B, lite mjukare än en standardhård timmermanspenna, och fäster därmed bättre på fler underlag.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
3851477	Grafit	12

Dry Reservstift Basic Lyra

Reservstift i smart behållare som är stöttålig när den ligger i verktygslådan. Lyras reservstift passar även i Pica Dry pennan. Basic (Röd/Gul/Grafit) innehåller 12 vattenlösliga stift som lätt kan torkas av från de flesta underlag. Det gula reservstiftet är utmärkt för märkning på mörka ytor. Gula och röda reservstift fäster även på smutsiga och oljiga ytor men är känsliga mot värme då de kan bli mjuka.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
3851478	Röd/Gul/Grafit	12

Dry Reservstift Special Lyra

Reservstift i smart behållare som är stöttålig när den ligger i verktygslådan. Lyras reservstift passar även i Pica Dry pennan. Special (Vit/Blå/Grön) är permanent, sk water jet resistent, och tål högt vattentryck bl a när man skär i sten och kakel.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
3851479	Vit/Blå/Grön	12

Grafitpenna Lyra Gardenpen

Trädgårdspenna fungerar som en vanlig blyertspenna, den är raderbar, men vattenresistent. Passar bra att använda vid märkning utomhus som ska kunna raderas. Skriften fastnar på de flesta underlag, t ex de vanliga plastbrickorna och etiketterna man använder vid märkning utomhus.

Artikelnr	Kulör	Spets
923017	Grafit	3,7 mm

Permanent markör

923001

923002

923003

Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press. Slitstark spets - akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong. Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork. Sylus spets för användning på surfplattor och annan elektronisk utrustning med touch screen. För användning på betong, trä, metall, plywood och plast. Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts. Torkar snabbt - reducerar utsmetning på exempelvis plast. Smal och behändig design för lätt åtkomst i trånga utrymmen. Fäste - kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket

Artikelnr	Kulör	Spets
923001	Svart	Smal spets
923002	Svart	Tjock spets
923003	Svart, Röd, Blå, Grön	Smal

Märkpenna Schneider 130/133

9181630

923019

Permanent märkpenna

Artikelnr	Kulör	Spets mm
923010	Röd	Skuren 1-4
9181631	Svart	Skuren 1-4
923014	Röd	Rund 1-3
9181630	Svart	Rund 1-3
923019	Svart	Medium 1

Märkpenna Lyra Orlow Cellugraph

Trekantig universal-penna, mest lämpad för märkning på glatta ytor så som glas, keramik, kakel, plast osv. Lätt att sudda. Tillverkad av PEFC certifierat trä.

Artikelnr	Kulör	Spets	L mm
923032	Grafit	12 mm	240

Märkpenna Schneider 270

Permanent lackpenna med rund spets. För märkning och dekorering på de flesta material (metall, glas, keramik, porslin, plast, gummi, läder, papper och kartong mm). Den har god täckförmåga, är vattenfast, har ljusäkta bläck och kan ej torkas bort. Passar för utomhusbruk. Värmebeständig upp till 300 ºC och korrosionsbeständig. Den är alkohol-baserad utan zylol/tuluol.

Artikelnr	Kulör	Spets
923012	Vit	1-3 mm

Dry Profi LED Graphite

Konstruktionspenna för uppmärkning i djupa hål, försedd med LED-lampa för dåligt belysta områden och ytor. Djuphålsmärkare med 2,8 mm tjockt grafitstift som standard. Spetsen är så lång att man enkelt kommer igenom konsoler för t.ex. skruvhål. Passar också utmärkt som ersättare till timmermanspennan. Pennan levereras med ett grafitstift. För märkning på de flesta ytor/material t.ex. glatta ytor som kakel, klinker och glas mm. Fäster även på smutsiga och oljiga ytor. Stiftet matas enkelt fram med klickmatning. Hylsan är försedd med bältesclips för enkel förvaring i byxa eller verktygsficka och enkel åtkomst till vässaren.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
923037	Grafit	1

Märkpenna Dry Profi Graphite

Penna för uppmärkning i djupa hål. Djuphålsmärkare med 2,8 mm tjockt grafit-stift som standard. Spetsen är så lång att man enkelt kommer igenom konsoler för t ex skruvhål. Passar också utmärkt som ersättare till timmermanspenna.

Artikelnr	Kulör	Ant/fp STK
923033	Grafit	1

Markör flytande färg

Kan med fördel användas på smutsiga och ojämna ytor med temperaturer från -10° upp till +145°Kulan i markören säkerställer att rätt mängd färg rinner ner till spetsen för skarpa och tydliga linjerXylen-fri färgVIKTIGT: Skaka markören med korken på. Ta av korken och tryck försiktigt fram färgen tills den rinner ner i spetsenKan användas på mörka ytor där traditionella markörer inte skulle synasKan användas på ojämna, smutsiga och feta ytorKan användas på rör, aluminium, PVC, stål, rostfri stål, betong och gummiTorkar på endast 10 sekunderVatten och UV resistent markering.Permanent markör. Markering vara upp till 6 månaderKropp i metall för bäst hållbarhet
Spets: Rund

Artikelnr	Kulör
923004	Vit
923005	Gul

Pica Gel Signalmarkör

Gelkrita för alla underlag både ute och inne.

Artikelnr	Kulör
923024	Svart
923022	Blå

Krita Däck & Heavy Duty Lyra

Universalkrita. Fäster på alla underlag

Artikelnr	Kulör
923020	Gul

Kulspetspenna Schneider K15

Kulspetspenna med dokumentäkta bläck

Artikelnr	Kulör
980070	Blå

Krithållare Lyra

Artikelnr	Passar till
9181709	Täljstenskrita

Betongpenna Hultafors

Lättvässad penna av lind med mycket hårt bly (10 H). Är främst till för hårdare ytor som betong.

Artikelnr	Kulör	L mm
323733	Grön	300

Täljstenskrita Lyra

Artikelnr	Värmebeständig upp till °C
9181707	2000

Mäthjul

Mekaniskt hopfällbart mäthjul

Mekaniskt mäthjul som levererar exakta mätvärden vid avståndsmätning upp till 9 999,9 m. Stor lätt läsbar display med extra finskala (1 – 9 cm) möjliggör exakta mätningar. Addition framåt, subtraktion bakåt. Den rörliga visaren anger den exakta start- och slutpositionen. Enkel transport tack vare infällbart utförande och transportväska. Hjullåsning och nollställning direkt på handtaget. Slitagefri kardanskaledrift.

Artikelnr	Hjulomkrets m	Vikt kg	Nogrannhet %
327178	1	1,8	± 0,1

Måttband

Mätband glasfiber Novipro

321095

321096

321097

Slitstarkt mätband i glasfiber. Stötskydd i gummi ger ett tåligt hölje. Snabb och mjuk inrullning.

Artikelnr	L m	Bandbredd mm	Bandmaterial	Stötskydd	CE-klass
321095	20	13	Glasfiber	Ja	II
321096	30	13	Glasfiber	Ja	II
321097	50	13	Glasfiber	Ja	II

Mätband stål Novipro

Slitstarkt mätband i stål med överdrag i nylon för maximal hållbarhet. Magnetisk ändhake, enkelt för en person att mäta. Tåligt hölje i ABS-plast. Stötskydd i gummi skyddar höljet och bromsknappen. Knapp för snabb och mjuk inrullning. Material kapsel: ABS

Artikelnr	L m	Bandbredd mm	Bandmaterial	Knapp för inrullning	CE-klass
321098	3	16	Elförzinkat stål, nylon	Ja	II
321099	5	19	Elförzinkat stål, nylon	Ja	II
321100	8	25	Elförzinkat stål, nylon	Ja	II

Långt mätband stål CC Hultafors

Mätband med enhandsgrepp för optimal hantering av varje kapselstorlek. Vitt tåligt stålmätband, gradering tryckt med exakt bläckstråleteknik. Bandet är skyddat av en matt polyesterlack, vilket gör att reflexer dämpas. Tålig kapsel tillverkad av ABS-plast med hål för montering av säkerhetslina. Ändhake med unik funktion och bandbörjan typ B. Typgodkänd enligt EU Klass I. Stålbandet klarar av att böjas men bör ej vikas. Bandet är rostskyddat och klarar kontakt med fukt och de flesta lösningsmedel. Mätband CC med medium-hus har funktion med utväxling på 3:1, vevar tillbaka bandet tre gånger snabbare.

Artikelnr	L m	Bandbredd mm
322677	20	10

Kort mätband stål PR Hultafors

Tåligt mätband med ergonomiskt utformad kapsel i ABS-plast. Gummidetaljer på bromsknapp och utsatta ytor. Gult stålmätband graderat med exakt bläckstråleteknik. Mjuk inrullning av bandet och dämpande bandretur som skyddar ändhaken mot skador. Typgodkänd enligt EU klass I. Metallögla för säkerhetslina för säkert arbete på hög höjd. Rostfritt ändbeslag med förstärkningsplatta. Distinkt broms utan att bandet flyttar på sig.

Artikelnr	L m	Bandbredd mm	Bandmaterial
322660	3	19	Stål
322663	5	19	Stål

Mätband glasfiber PC Hultafors

Gult glasfiberband i ABS-ram. Rostar inte och klarar av fukt och temperaturväxlingar samt de flesta kemikalier utan problem. Kan böjas obehindrat och är inte elektriskt ledande. Bandbredd 13 mm. Bandbörjan typ A eller C.
Bandbredd: 10 mm. Bandmaterial: Glasfiber

Artikelnr	L m
9175475	50

Mätmärkare talmeter Hultafors

Vitt stryktåligt stålband (mm), täckt med rostskyddande fosfatskikt i kapsel av ABS. Gradering med bläckstråleteknik och ytskikt av matt polyesterlack som dämpar reflexer. Automatiskt låst 16 mm bred skala. Kombinerade märk- och mäteggar både märker ut och mäter upp utvändiga och invändiga längder lika snabbt och enkelt.

Artikelnr	L m	Bandbredd mm	Bandmaterial
9175386	2	16	Stål
9175387	3	16	Stål

Måttstockar

Meterstock Novipro

10-delad meterstock. Tillverkad av björk. Ledbeslag tillverkade i A3 stål. EU Klass III. Mått: 244 x 16,7 x 2,47 mm.

Artikelnr	L m	Br mm	Antal delar STK	Mtrl
324969	2	16,7	10	Björk

Meterstock G59 Hultafors

Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid, som ger ökad motståndskraft mot fukt. Metrisk gradering i svart på båda sidor och röda decimetersiffror. Ökad motståndskraft mot fukt. Foliepräglad gradering ger ökat skydd mot nötning. Typgodkänd enligt EU klass III.

Artikelnr	L m	Br mm	Gradering
921472	2	15	mm

Meterstock 2,4 m Hultafors

Hultafors klassiker görs nu i en längre variant. Samma höga kvalité och egenskaper men i ett 2,4 m utförande för att vara anpassad till gällande byggnormer/standarder. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål och de för Hultafors karaktäristiska röda ändarna. Denna nya modell har ärvt tekniken från vårt långa utvecklingsarbete (sedan 1883) vilket möjliggör hög precision (EU klass III & CE märkning), tunna stickor, bra avläsningsmöjlighet, hög nötningsbeständighet, lång livslängd och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror för enkel avläsning. Varje tumstocksstick kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.

Artikelnr	L m	Br mm	Gradering	Antal delar STK	Mtrl
321801	2,4	17	mm	12	Glasbjörk

Tumstock 61 Hultafors

En klassisk tumstock tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Gradering med svarta siffror på båda sidor, metrisk i underkant och engelsk tum i överkant. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstocksstick kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gradering	Antal delar STK	Mtrl
9175381	2000	17	mm/tum	10	Glasbjörk

Meterstock 59 Hultafors

Hultafors klassiker, ett måste för varje hantverkare. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstocksstick kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.
Material: Glasbjörk

Artikelnr	L mm	Br mm	Gradering	Antal delar STK
9175382	2000	17	mm	10
323602	2000	17	mm	12

Meterstock 559 Contact-Meter Hultafors

Meterstock av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Invändig metrisk gradering på båda sidor med svarta siffror och röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstocksstick kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gradering	Antal delar STK	Mtrl
9175383	2000	17	mm	10	Glasbjörk

Tumstock G61 Hultafors

Tumstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid, som ger ökad motståndskraft mot fukt. Gradering med svarta siffror på båda sidor, metrisk i underkant och engelsk tum i överkant. Ökad motståndskraft mot fukt. Foliepräglad gradering ger ökat skydd mot nötning.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gradering	Antal delar STK	Mtrl
323614	2000	15	mm/tum	10	Glasfiber-förstärkt polyamid

Meterstock A59 Hultafors

Meterstock tillverkad av eloxerad aluminium med leder av galvaniserat stål. Metrisk gradering i svart på båda sidor. Bra motståndskraft mot fukt, värme och nötning. Eloxerad aluminium med leder av galvaniserat stål ger ökat skydd mot korrosion. Bra motståndskraft mot fukt, värme och nötning. Typgodkänd enligt EU klass III.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gradering	Antal delar STK	Mtrl
9175384	2000	15	mm	10	Aluminium

Rätskivor

Rätskiva aluminium

Artikelnr	L m	Höjd mm	Br mm
322125	2	100	12
322126	3	100	12
322127	4	100	12

Skjutmått

Skjutmått

Din 862 med fjäder trycklås.

Artikelnr	Käftvidd mm	Din
9152451	0-150	862

Snörslå

Snörslå 30 m Novipro

Novipro snörslå med kritflaska. Med väggfäste och hängare för förvaring. Allt i ett ändkrok: håller säkert på spikar och lister, fäster i gipsskiva. Dockningspunkt för krok. Mjuk indragning. Påfyllning av märkkrita utan spill.

Artikelnr	L m	Vikt g
330372	30	113

Snörslå AL 30 Hultafors

Hultafors snörslå. Gjutet aluminiumhus med skjutbar påfyllningslucka. Pulverlackerad. Snöre av flätad bomullpolyester. Dim. 1 mm. Brottgräns 16 kg.

Artikelnr	L m	Vikt g
9175480	30	140

Märkkrita för snörslå Novipro

Artikelnr	Flaska g
324952	1000

Vattenpass

Lutningsmätare APK Hultafors

Lutningsmätare med ställbar mätkolv graderad upp till 10% lutning. Tillverkat av stark aluminiumprofil som mäter 50x24 mm och väger 740 g/m. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstoringsglas och självlysande reflektor. Libellens radie är 200 mm, vilket ger en känslighet på 10 mm/m. Tolerans i normalläge ±0,5 mm/m. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Artikelnr	L m	Antal libeller STK
323677	1	1

Vattenpass Aluminium HVP Magnet Hultafors

Stark aluminiumprofil som mäter 49x23 mm och väger ca. 650 g/m, med magneter på undersidan. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstoringsglas och självlysande reflektor. Libellens radie är 200 mm, vilket ger en känslighet på 10 mm/m. Tolerans i normalläge ±0,5 mm/m, uppochner 0,75 mm/m. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK	Antal magneter STK	Tolerans
9175441	600	2	2	±0,5
9175429	1200	3		±0,5

Vattenpass Novipro 10 cm Mini

NOVIPro minivattenpass. Längd: 10 cm. Lätt aluminiumprofil. Ryms i verktygsbältet eller i fickan. Med magnet och stötdämpande ändskydd. Noggrannhet:0,5 mm/m.

Artikelnr	L
330365	10

Vattenpass Novipro 120 cm

NOVIPro vattenpass. Längd: 120 cm. Avläsning från två vinklar. 3 solida akrylliberler. Planslipad. Med magnet. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet:0,5 mm/m.

Artikelnr	L
330361	120

Vattenpass Novipro 60 cm

NOVIPro vattenpass. Längd: 60 cm. Avläsning från två vinklar. 3 solida akrylliberler. Planslipad. Med magnet. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet:0,5 mm/m.

Artikelnr	L
330360	60

Vattenpass Plast GDS Hultafors

Ett slagtåligt vattenpass i gul polystyrolplast som tål temperaturer mellan -15°C och +60°C. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Våglibell med förstoringsglas och självlysande reflektor. Lätt att göra rent från cement. Libellens radie är 200 mm, vilket ger en känslighet på 10 mm/m. Tolerans i normalläge ±1,0 mm/m. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK
9175426	600	2

Vattenpass Ridgid 395 magnetiskt

Gjuten aluminiumprofil med plastinlägg. Magnetsikt utmed hela anliggningsytans längd. Rörformade libeller 180-45-90°. V-spår för stabil anliggning mot rör. Lätta och kompakt, idealiskt för alla vanliga arbeten. Noggrannhet 1.2 mm/m.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK	Tolerans
9175450	230	3	1,0

Vattenpass Bahco

Vattenpass i professionell modell i kraftig aluminiumprofil som är härdad och grålackerad. Plasthylsor i båda ändar ger skydd mot stötar. Libeller i acrylglas som är mycket slagsäkra. Hög precision med avvikelse ± 0,5 mm per meter. Måttskala med nollpunkt på mitten.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK	Tolerans
921491	600	2	± 0,5

Torpedvattenpass Plast TVP Magnet Hultafors

Ett slagtåligt vattenpass i gul ABS-plast, med magneter på undersidan. Okrossbara rörlibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Libellens radie är 150 mm, vilket ger en känslighet på 13 mm/m. Tolerans i normalläge ±1,5 mm/m. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig. Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar. Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK	Tolerans
323675	200	3	±1,5

Torpedvattenpass 25 cm

True Blue torpedvattenpass med en noggrannhet på +/- 0,05mm / mi samtliga arbetspositioner. Extra kraftig aluminiumprofil med möjlighet för avläsning av röret från ovansidan. V-profil på den ena sidan är perfekt vid rörarbete. Horisontal, vertikal och 45° avläsning av röret. Magnetisk kontaktyta.

Artikelnr	L mm	Antal libeller STK	Tolerans
322331	250	3	±0,05

Vattenpass Composit 60 cm

Artikelnr	L	Färg
362902	50	Röd

Vinkelhakar

Smygvinkel Novipro

NOVIPro smygvinkel för exakta vinklar. Rostfri klinga och skruv. Tåliga gummistavar i handtaget. Med vinkelmarkeringar och libell.

Artikelnr	Mtrl
330371	Rostfri

Vinkelhake Novipro 25 cm

NOVIPro vinkelhake. Handtaget har en stödkant. Permanentetsad rostfri klinga. Vinklarna 22,5°, 45°, 67,5°och 90° för avfasning och inramning. Certifierad 90°-vinkel. Markeringspunkt.

Artikelnr	L mm
330370	250

Ställbar Gipsvinkel Novipro

Novipro ställbar gipsvinkel. Glidhuvud inställbart till valfri vinkel. Ändhattar i ABS-plast med kant behöver inte hållas fast, tippar inte. Anodiserad aluminium. Kraftig skruvlåsning.

Artikelnr	Klinglängd
330369	120

Precisionsvinkel Bahco

Precisionsvinkel tillverkad i ett stycke och lackerad i slagtålig svart epoxylack, vilket ger utmärkt rostskydd. Urtag i klingan för exakt inpassning, 45° och 90°. Ligger kvar på arbetsstycket. Lätt avläsbara, vita måttskalor på båda sidorna.

Artikelnr	Klinglängd mm
921505	250

Penslar

Elementpensel

9190310

919526

919528

Artikelnr	Borstbredd mm	Borstlängd mm	Borsttjocklek mm
9190310	50	56	12
919524	50	44	8
919526	70	48	8
919528	35	44	8

Moddlare Classic

919522

919516

919518

Träskaft med naturborst. Passar till oljebaserad färg.

Artikelnr	Borstbredd mm	Borstlängd mm	Borsttjocklek mm
919522	70	43	8
919514	15	36	8
919516	25	36	8
919518	35	36	8
919520	50	38	8

Fasadpensel

Artikelnr	Borstbredd mm	Borstlängd mm	Borsttjocklek mm
919556	100	57	19

Pensel

Artikelnr	Borstbredd mm	Borstlängd mm	Borsttjocklek mm	Ant/fp STK
9190303	25	36	6	20
9190304	50	36	6	20

Rollers

Miniroller

Ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artikelnr	Br mm	Mtrl
919588	100	Polyester

Rollerhylsa

Ger en grov struktur. Passar till all sorts färg.

Artikelnr	Br mm	Mtrl
919570	180	Polyester
919572	230	Polyester

Rollerbygel

Artikelnr	Br mm	Färg
919924	230	Grön

Rollerset QPT

Artikelnr	Br mm
919582	180

Skrapor

Färgskrapa Bahco

Universalskrapa med ergonomiskt utformat tvåkomponents handtag för bättre grepp. Med utbytbart hårdmetallskär som håller skärpan upp till 50 gånger längre än konventionella stålskär. Kan användas på alla material och underlag. Levereras med 50 mm skär men passar även för 65 mm skär.

Artikelnr	Bladbredd mm
324186	50

Blad till färgskrapa

Skär i hårdmetall som håller skärpan upp till 50 gånger längre än konventionella blad. För borttagning av färg etc på trä, metall och cement. Precisionsslipade och konvex slipning minskar risken för repor på arbetsstycket. 442 : reservskär 50 mm bredd, för färgskraporna 650 och 440, dubbelslipade, kan vändas.

Artikelnr	Bladbredd mm
324188	50

Spackelredskap

Stålspackel

Artikelnr	Br mm
919628	40

Bredspackel

Artikelnr	Br mm
919614	200

Täckningsmaterial

Täckfilm

1,5 x 10 m. Transparent.

Artikelnr	Yta m²	Antal rullar/förpackning STK
909600	15	3

Målarfolie 37,5 m²

Målarfolie, täcka och skydda

Artikelnr	L m	Stl m²	Br m
909503	25	37	1,5

Mjölkpapp

9871230 334213

Skyddspapp, ofta kallad mjölkpapp eftersom den kan vara tillverkad av kartong avsedd för dryckesförpackning. Utskottsmaterial från detta blir skyddspapp och tillgången på detta är anledningen till att variationer kan förekomma på; bredd, vikt samt färg.

Artikelnr	L m	Br mm	Yta m²	Tj mm
9871230	25	615	36	0,10
334213			75	

Golvskyddstejp gul

Mjuk PVC-tejp som skydd för nötning på trösklar, foder, karmar, trappor etc. Lätt rivbar och avtagbar. Undvik frekvent starkt solljus samt större temperatursvängningar.

Artikelnr	Br mm	L mm
334212	50	33

Bultsaxar

Bultsax Novipro

Med utbytbara huvuden.

Artikelnr	L mm
324930	460
324932	780

Huvud till bultsax

Artikelnr	Passar till	B
324934	Bultsax 460 mm	B
324936	Bultsax 780 mm	

Bultsax Bahco

Klippkapacitet upp till 15 mm armeringsjärn eller 9 mm ventilfjäderstål. Storlek 18 -36 mm har lätt justerbara käftar genom enkelt, patenterat system. God utväxling. Bra åtkomlighet även i trånga utrymmen. Bekväma handtag som tål olja och kemikalier. Material: Smitt precisionshärdat stål, svartoxiderat och rostskyddat.

Artikelnr	L mm
921807	600

Plåtsaxar

Plåtsax rak Novipro

Artikelnr	Typ	Färg
325072	Rakklippande	Gul

Plåtsax högerklippande Novipro

Artikelnr	Mod	Färg
325076	Högerklippande	Grön

Plåtsax vänsterklippande Novipro

Artikelnr	Mod	Färg
325074	Vänsterklippande	Röd

Fasonsax Bahco

Smitt och precisonshärdat verktygsstål. Med lätt åtkomlig låsknapp och re-turfjäder. Skänklar av glasfiber och nylon med god utforming för säkert grepp. Rak- och vänsterklippande i hårda och svårbearbetade material.

Artikelnr	L mm	Kapacitet rostfritt stål mm	Kapacitet kallvalsat stål mm
9164440	250	0,8	1,2

Saxar

Sax P1 Milwaukee

328221

328222

Artikelnr	Utför
328221	Vinklad
328222	Rak

Hylsskruvmejslar

Hylsskruvmejsel för sexkantskruv Bahco

Ergonomiskt utvecklat 3-komponents handtag av polypropen och termoplastisk elastomer. Högglanspolerad klinga. Färgmärkt i handtagens båda ändar för lätt skruvidentifikation. EAN-kod på varje skruvmejselhandtag. Med böjlig klinga.

Artikelnr	Hylsdiameter mm	Klinglängd mm
324079	7	150

Slangskruvmejsel

Med böjlig stålspiral för bra åtkomlighet i trånga utrymmen. Hylsa med 8 mm sexkant gripöppning - anpassad till slangklämmor. Ergonomiskt tvåkomponent-shandtag med upphängningshål.

Artikelnr	Hylsdimension
9174591	9, 13, 10

Slangklammermejsel böjlig Felo Ergonic

9152510

351168

Böjlig hylsmejsel med lång hylsa. Handtag 106 mm.

Artikelnr	Hylsdiameter mm	Klinglängd mm
9152510	7	170
351168	8	170

Isolerade skruvmejslar

Skruvmejsel Isolerad 1000V för spårskruv Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrepp-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Bredd spets mm	Tjocklek spets mm	Klinglängd mm
325126	2,4	0,4	75
325128	3,5	0,6	100
325130	4,0	0,8	100
325132	5,5	1	125

Skruvmejsel Isolerad 1000V för Phillips® PH-skruvar Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrepp-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Typ	Tot l mm
325150	PH1	80
325152	PH2	100

Skruvmejsel set

Skruvmejselset Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrip-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål. I setet ingår: stjärnskruvmejslar Philips 1x80 mm, 2x100 mm, stjärnskruvmejslar Pozidrive 1x80 mm, 2x100 mm och spårskruvmejslar 0,5x3,0x75 mm, 1,0x5,5x100 mm.

Artikelnr	Innehåll
325191	2 Spår, PZ1, PZ2, PH1, PH2

Skruvmejselset Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrip-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål. I setet ingår: 2 st stjärnskruvmejslar Pozidrive 1x80 mm, 2 st 2x100 mm och spårskruvmejslar 0,5x3,0x75 mm, 1,0x5,5x100 mm.

Artikelnr	Innehåll
325192	2 Spår, 2 st PZ1, 2 st PZ2

Torxmejselset 5 delar Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrepp-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål. I setet ingår: skruvmejslar Torx 10x80 mm, 15x80 mm, 20x100 mm, 25x100 mm och 30x115 mm.

Artikelnr	Innehåll
325156	T10 - T30

Skruvmejselset 7 delar Novipro

Isolerad = för spänning upp till 1000 Volt. I setet ingår: stjärnskruvmejslar 1x80 mm, 2x100 mm, testmejsel 220V-250V, skruvmejslar 0,4x2,5x75 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4,0x100 mm och 1,0x5,5x125 mm.

Artikelnr	Innehåll	Isolering upp till V
325114	Spår: 0,4, 0,6, 08, 1,0 /PH1 /PH2 / Testmejsel 200-250 V	1000

Skruvmejselsats 6 st Bahco

Sats med 4 st skruvmejslar för spårskruvar och 2 st för Phillips® PH-skruvar. Klinga i högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadinstål. Härdad och svartoxiderd spets. Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. Ergonomiskt utvecklat 3-komponents handtag i polypropen och termoplastisk elastomer.

Artikelnr	Innehåll
9164465	Spår: 3, 4, 5, 6.5 / PH1, PH2

Skruvmejslar för PH skruv

Skruvmejsel för Phillips® PH-skruvar Novipro

Kvalitetsmejsel med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Typ	Tot l mm
325142	PH1	80
325144	PH2	100
325145	PH3	150

Skruvmejsel Ergo för Phillips® PH-skruvar Bahco

Isolerade skruvmejslar godkända för arbete under spänning upp till 1000V. För Pozidriv® skruv. Uppfyller IEC 60900, DIN-EN 60900, EN 60900, VDE 0682 del 201. Utvärdering och tester av skruvmejslar utförs i enlighet med senaste nationella och internationella standards. Rund klinga av specialhärdat vanadinstål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropen och termoplastisk elastomer. Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. DIN 7438. Spets DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1.

Artikelnr	Typ	Klinglängd mm	Tot l mm
9164378	PH2	100	222

Skruvmejslar för PZ skruv

Skruvmejsel för Pozidriv® PZ-skruvar Novipro

Kvalitetsmejsel med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Typ	Tot l mm
325146	PZ1	80
325148	PZ2	100
325149	PZ3	150

Skruvmejslar för Torx skruv

Skruvmejsel för Torx®-skruv Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrepp-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Typ	Tot l mm
325116	T10	80
325118	T15	80
325120	T20	100
325122	T25	100
325124	T30	115

Skruvmejslar för spårskruv

Skruvmejsel för spårskruv Novipro

Kvalitetsmejslar med softgrepp-handtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.

Artikelnr	Bredd spets mm	Tjocklek spets mm	Klinglängd mm
325134	3,0	0,5	75
325138	4,0	0,8	100
325136	5,5	1	100
325140	6,5	1,2	125

Skruvmejsel Ergo för spårskruv Bahco

Skruvmejsel för spårskruv. Klinga med sexkant nyckelgrepp. Rund klinga av specialhärdat vanadinstål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponent-shandtag av polypropen och termoplastisk elastomer. Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. DIN 5265, ISO 2380-2 Spetsen DIN 5264-A, ISO 2380-1-A.

Artikelnr	Bredd spets mm	Tjocklek spets mm	Klinglängd mm	Tot l mm
9164370	3	0,5	125	247
9164372	6,5	1,2	150	272

Skruvmejslar med bits

Bitsmejsel med spärr och lampa Bahco

Artikelnr	Fäste	Tot l mm	Klinglängd
9164542	1/4”	250	135”

Bitsmejsel med spärr och pistolgrepp Bahco

Artikelnr	Fäste	Tot l mm	Klinglängd
9164546	1/4”	260	135”

Bitsmejsel Bahco

Artikelnr	Fäste	Tot l mm	Klinglängd
9164550	1/4”	255	125”

Bitsmejsel Stubby Bahco

Artikelnr	Fäste	Tot l mm	Klinglängd
9164544	1/4”	255	125”

Skruvmejsel Wareco

Channellock 6 N´1 skruvmejsel är en mejsel med två vändbara dubbelbits, 1/4” och 5/16” med med spår och phillips i den löstagbara klingan. I varje ända på klingan finns också ett sexkantgrepp, 1/4” på den ena och 5/16” på den andra ändan.

Artikelnr	Fäste
921195	1/4 och 5/16”

Avbitare

Sidavbitare Novipro

Speciell sandblästrad yta ger produkten en fin finish och skyddar tången mot rost. Smal krage på tångens handtag säkrar att tången inte glider i handen och gör det samtidigt lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickor på exempelvis arbetsbyxa. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testat och producerat efter DIN/ISO-standard

Artikelnr	L mm
325060	140
325062	160
325064	180

Sidavbitare Bahco

Sidavbitare med progressiva käftar. Enligt ISO 5749, DIN 5749. Två tänger i en - progressiv egg gör det möjligt att klippa hårt material närmast leden, exempelvis pianoråd, och mjukare material som koppartråd och plastisolerad tråd närmare spetsen. Smala, rundade käftar gör det enklare att komma åt även i trånga lägen. Nitplaceringen möjliggör hög utväxling med minimal kraftåtgång. Returfjäder som kan kopplas ur. Material: Svartoxiderat och rostskyddat krom-vanadinstål. Ergonomiskt utformade handtag i tvåkomponents plastmaterial av polypropen och termoplastisk elastomer. Klippkapacitet: Pianoråd.

Artikelnr	L mm	Klippkapacitet mm
921306	140	19,5
324060	160	3,8

Kraftavbitare Bahco

Kraftavbitare med centrerade skär för bästa precision. Mellanting mellan sidavbitare och bultsax. Eggdesign för klippning av hårda trådar. Tunna starka käftar. Hög utväxling. Ytbehandling: Svartoxiderad. Antirost behandlad. Material: Chrome-vanadium stål. Tvåkomponentshandtag av termoplastisk elastomer för bästa greppkomfort. Klippkapacitet: 3,8 mm pianoråd

Artikelnr	L mm	Klippkapacitet mm
921265	210	33,5

Kraftsidavbitare Knipex

För mycket hård, varaktig belastning. Hög skäreffekt vid liten kraftansträngning genom optimal anpassning av skärvinkel och utväxlingsförhållande och ergonomisk handtagsform. Precisionsskär extra induktionshärdade (skärhårdhet ca 64 HRC) för alla trådsorter inklusive pianoråd. Krom-vanadin-stål, smitt, oljehärdat i flera steg.

Artikelnr	L mm	Gripdvidd mm
323306	160	3,4

Hov- och najtänger

Najtång med enkel led Novipro

Artikelnr	L mm	Typ
324962	190	Med enkel led
324964	220	Med enkel led
324966	280	Med enkel led

Hovtång med enkel led Novipro

Artikelnr	L mm	Typ
324948	220	Med enkel led

Najtång Bahco

Av svartoxiderat och rostskyddat högkvalitativt stål. Extra långa skänklar ger bra hävstångseffekt. Hög klippkraft upp till 2,5 mm pianotråd

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
921580	230	37

Kombinationstänger

Kombinationstång Novipro

Speciell sandblästrad yta ger produkten en fin finish och skyddar tången mot rost. Smal krage på tångens handtag säkrar att tången inte glider i handen och gör det samtidigt lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickor på exempelvis arbetsbyxa. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Artikelnr	L mm
325066	160
325068	180
325070	200

Polygriper

Polygrip Novipro

Speciell sandblästrad yta ger produkten en fin finish och skyddar tången mot rost. Smal krage på tångens handtag säkrar att tången inte glider i handen och gör det samtidigt lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickor på exempelvis arbetsbyxa. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Artikelnr	L mm
325059	240

Polygrip Novipro

325054

325058

Testade och producerade efter DIN/ISO-standard. PVC-handtagen ger ett glidsäkert grepp.

Artikelnr	L mm
325054	180
325056	240
325058	300

Polygrip Speedy Novipro

Artikelnr	L mm
324954	250

Polygrip Torqy Novipro

Artikelnr	L mm
324956	260

Polygriptång Bahco

Polygriptång, Ergo, med extra stor gripvidd kombinerat med korta handtag.Enligt ISO 8976, DIN 8976. Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Snabbinställning genom knapp på övre skänkeln. Kan ställas in i 13 olika lägen. Ergonomiskt utformade handtag i för bästa greppkomfort. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Tvåkomponentshandtag av polypropen och termoplastiskt material.

Artikelnr	Gripvidd mm	L mm
324072	51	250

Polygriptång Bahco

Polygriptång. Lackad och polerad för extra rostskydd. Tvåkomponenthandtag för god greppkomfort.

Artikelnr	Gripvidd mm	L mm
324083	35	250

Polygriptång Bahco

Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Överlägsen gripvidd. Snabbinställning med knapp på övre skänkeln. Ergonomiskt utformade handtag för bästa greppkomfort. Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Tvåkomponentshandtag av polypropen och termoplastiskt material.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
9164386	250	45
9164387	315	55

Polygriptång Bahco

Polygriptång med tunna käftar för god åtkomlighet. ISO 8976. Av svartoxiderat och rostskyddat högkvalitativt stål. Handtag av tvåkomponentsmaterial. Härdade käftar. Inställning i 25 lägen med sidoknapp och patenterad självjustering. Såväl plan- som rundgrepp och med automatisk klämfunktion. Stabil ledkonstruktion. Utformad för att minska risken för klämskador.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
921421	250	64

Tångnyckel, Knipex

Tångnyckel med snabbinställning av käftarna, paralellinspänning. Släta gripytor.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323253	180	0-35

Polygrip Cobra, Knipex

Självlåsande polygrip med räfflade käftar av härdat, smitt krom/vanadinelektrostål. Finjustering via knapp.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323260	125	0-27
323261	150	0-32
323262	180	0-42
323263	250	0-50
323264	300	0-70

Polygrip Cobra, Knipex

Självlåsande polygrip med extra tunna räfflade käftar av härdat, smitt krom/vanadinelektrostål.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323267	250	0-32

Polygrip Smartgrip, Knipex

Självinställande, självlåsande polygrip med räfflade käftar av härdat, smitt krom/vanadinelektrostål.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323268	250	0-32

Polygrip Alligator, Knipex

Självlåsande polygrip.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323269	180	0-36
323270	250	0-46
323271	300	0-60

Rörtänger

Rörtång rak Novipro

DIN 5234

Artikelnr	L mm	Mtrl
324938	415	Krom-vanadiumstål
324940	540	Krom-vanadiumstål

Rörtång vinklad Novipro

DIN 5234

Artikelnr	L mm	Mtrl
324942	335	Krom-vanadiumstål
324944	430	Krom-vanadiumstål

Universalrörtång Bahco

9178146, 9178161 9178153

Svartoxiderat och rostskyddat, höglegerat specialstål med precisionshärdade käftar. Ytterskänkel av stålplåt med greppriktig utformning. Smala käftar ger åtkomlighet även i trånga utrymmen. Patenterad progressiv tandform vinklade agressivt inåt, fintandad innerst och större tänder längre ut för bästa rörgrepp. Seghärdad innerskänkel med lägesstopp för inställningsmuttern. DIN 5234. Storlekarna 141, 142 och 143 kan användas tillsammans med rörtångslås 142-3.

Artikelnr	L mm	Käftöppning mm
9178138	320	45
9178146	426	65
9178153	557	90
9178161	722	110

Universalrörtång Bahco

Svartoxiderat och rostskyddsbehandlat, härdat och höglegerat stål med induktionshärdade käftar. Yttre skänkeln är i härdad stålplåt. Smala, rundade käftar ger åtkomlighet även i trånga utrymmen. Det inre handtaget har inbyggt klämskydd och stopp för inställningsmuttern vilket förhindrar avgängning. Kan användas tillsammans med rörtånglås 142-3. DIN 5234.

Artikelnr	L mm	Max käftvidd mm
9164425	320	45
9164426	430	65

Hörnrörtång Bahco

Svartoxiderat och rostskyddat. Högreglerat specialstål med precisionshärdade käftar. Ytterskänkel av stålplåt med greppriktig utformning. Seghärdad innerskänkel med lägesstopp för inställningsmuttern. Extra tunna käftar vinklade 45° mot skänklarna för ökad åtkomlighet.

Artikelnr	L mm
9164272	320
9164273	430
9164274	535

Bandtång Ridgid

För arbeten med polerade eller förkromade rör. Starkt spännband av vävd nylon ger fast grepp. Polyuretanbelagt spännband förhindrar repor. Reservspännband säljes separat.

Artikelnr	Kap tum	Användningsområde	Ant/fp STK
9181046	5	Plaströr	1

Rörtång med snabbinställning

Justeras 10 gånger snabbare än en traditionell rörtång. Helt igenom ergonomisk för optimal komfort och ökad produktivitet. Bekvämt handtag av tvåkomponentsmaterial. Smalt huvud för bästa åtkomlighet i trånga utrymmen
Standard: DIN 5234

Artikelnr	Stl	Gripkapacitet mm	L mm
323318	1”	45	320
323319	1 1/2”	65	430

Tång- och skruvnyckel

Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått. Släta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!

Artikelnr	Kap mm	Tot l mm
323307	46	250

Skaltänger

Kabelsax med fjädring och PVC-handtag Novipro

Artikelnr	L mm	Typ
324946	180	Med fjädring

Skaltång med justerbar skruv Novipro

Artikelnr	L mm	Typ
324950	160	Med justerbar skruv

Avmantlingsverktyg Knipex

För snabb och precis avmantling och avisolering av all sedvanlig rundkabel och fuktsäker kabel (t ex NYM-kabel 3 x 1,5 mm² till 5 x 2,5 mm²), datakabel (t ex partvinnad kabel) och koaxialkabel. Innovativ, ergonomiskt utformat pistolhandtag för enklare inskärning, avdragning och längsskärning av manteln.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323303	135	8-13

Kabelsax och skaltång

För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig, inte lämplig för ståltråd och hårddragna kopparledare. Härdade skär med precisionsslipning som skär jämnt och exakt utan att klämma, gör enkla snitt med enhandskontroll. Klämskydd förhindrar klämskador. Justerbar skruvled, självlåsande. Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
323309	165	15

Spets- och monteringstänger

Spetstång Bahco

Smala, rundade käftar och räfflad gripyta. Precisionsslipade käftar ger ett säkert grepp. Spetsarnas utformning ger bra åtkomligeht i trånga utrymmen. Vassa skäreggar som är speciellt gjorda för att klippa mjukare material såsom koppartråd och plastisolerad tråd. Tång med s k öppen led, där avståndet från ledcentrum till eggarna minskats, något som ökar utväxling och klippkraft. Returfjäder som kan kopplas ur. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål med induktionshärdade skär. Ergonomiskt utformat grepp i tvåkomponents termoplastiskt material för bästa grepp. Klippkapacitet: Hård ståltråd.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
324061	160	16

Spetstång rak Knipex

Elastiska spetsar: Formstabila även vid vridning. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar. Flat-runda, långa och spetsiga käftar. Med skär (hårdhet ca 61 HRC) för mjuk, mellanhård och hård tråd. Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdat i flera steg

Artikelnr	L mm	Gripdvidd mm
323304	200	3,2

Spetstång böjd Knipex

Elastiska spetsar: Formstabila även vid vridning. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar. Flat-runda, långa och spetsiga käftar. Med skär (hårdhet ca 61 HRC) för mjuk, mellanhård och hård tråd. Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdat i flera steg.

Artikelnr	L mm	Gripdvidd mm
323305	200	3,2

Tångset

Polygripset Novipro

Polygripset bestående av 180, 240, 300 mm svartlackerad med PVC-handtag. Testade och producerade efter DIN/ISO-standard. PVC-handtagen ger ett glidsäkert grepp.

Artikelnr	Längder mm	Antal delar STK
325052	180, 240, 300	3

Tångset Novipro

Innehåller 160 mm sidavbitare, 160 mm kombinationstång och 250 mm motortång. På alla skärande tänger är induktionshärdningen tydligt markerat, vilket ger en säker kontroll för att skäret är härdat korrekt. Speciell sandblästrad yta ger produkten en fin finish och skyddar tången mot rost. Smal krage på tångens handtag säkrar att tången inte glider i handen och gör det samtidigt lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickor på exempelvis arbetsbyxa. Ergonomisk 2-komponent handtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Artikelnr	Längder mm	Antal delar STK
325050	160, 160, 250	3

Tångset Alligator, Knipex

Innehåller Knipex Alligator polygriptänger.

Artikelnr	Längder mm	Antal delar STK
323278	180, 250, 300	3

Popnitstänger

Popnittång

Kraftig popnittång med vridbart huvud i 360°. Används till metall, läder och vinyl etc. Använd 2,4, 3,2, 4,0 samt 4,8 mm nitar. Tre st munstycken som kan förvaras i handtaget när de inte används

Artikelnr	L mm	Storlek popnit mm
921723	285	2,4, 3,2, 4,0, 4,8

Verktygskit

Verktygskit VVS-installatör

Stort startkit för VVS-installatörer med kvalitetsprodukter för att täcka upp de flesta momenten i det dagliga arbetet. Innehåller: Verktygsväska Raaco Tooltrolley. Bågfil Bahco 319. Bågfilsblad 3906 Sandflex Bimetall 24T 10st. Minibågfil Bahco 239. Reservblad till minibågfil Bahco 10st. Röravskärare Rotrac 28 6-42mm Crome. Skiftnyckel Haj 31. Skiftnyckel NOVIPro 150 mm. Skiftnyckel NOVIPro 300 mm. Skruvmejsel NOVIPro 125x6,5mm. Skruvmejsel NOVIPro PH2x100mm. Skruvmejsel NOVIPro PZ2x100mm. 2st Rörtång Bahco 142. Polygripset 180,240,300mm. Kombinationstång NOVIPro 180mm. Combihammare T-block Hultafors. Hultafors VVS kniv. Millimeterstock 2M. Ridgid Magnetvattenpass 400mm. Vattenpass Aluminium 600mm. Timmermannspenna Röd 18cm. Avgradare 4-36mm Koppar/plast. Märkpenna Lyra Colibri Djuphålsmärkare. Märkpenna Svart rund spets. Bitsset 22 delar Novipro. Pexsax Milwaukee. Insexnyckelsats mm med kula 1,5-10. Fogspruta Proffs. LED Minibelysning NOVIPro. Bahco U-ringsnyckel PU-10. Bahco U-ringsnyckel PU-13. Hålpunch 32mm. Kranmutternyckel NOVIPro 8/9-18/19mm. Nippelnyckel, Pryl Bahco. Multinyckel MK9 Bahco. Rörbockare 600-12. Rörbockare 600-15. Spärrskaft mini 1/4”. Hylsbits 6mm till JET kopplingar

Artikelnr	Utför
201021	Verktygskit

Verktygskit VVS-Installatör, litet

Litet startkit för VVS-installatörer med kvalitetsprodukter för att täcka upp de flesta momenten i det dagliga arbetet. Innehåller: NOVIPro öppen verktygsväska 49, Bågfil Bahco 319, Minibågfil Bahco 239, Röravskärare Rotrac 281/8”-1.1/8 Crome, Skiftnyckel Haj 31, Skiftnyckel NOVIPro 150mm, Skiftnyckel NOVIPro 300mm, Skruvmejsel NOVIPro 125x6,5mm, Skruvmejsel NOVIPro PH2x100mm, Skruvmejsel NOVIPro PZ2x100mm, 2st Rörtång Bahco 142, Polygripset 180,240,300mm, Kombinationstång NOVIPro 180mm, Combihammare T-block Hultafors, Hultafors VVS kniv, Millimeterstock 2 meter, Ridgid Magnetvattenpass 400mm, Vattenpass Aluminium 600mm, Timmermannspenna Röd 18cm, Avgradare 4-36mm Koppar/plast, Märkpenna Lyra Colibri Djuphålsmärkare, Märkpenna Svart rund spets, Pexsax Milwaukee, Insexnyckelsats mm med kula 1,5-10, Fogspruta Proffs, LED Minibelysning NOVIPro, SNA U-ringnyckel 111M-10mm, SNA U-ringnyckel 111M-13mm.

Artikelnr	Utför
201022	Verktygskit, litet

Verktygsväska för fastighetsskötare

Komplett verktygsväska – allt du behöver för en lyckad montering. Novipro öppen verktygsväska, Minibågfil 268, Röravskärare mini 3-22 mm, Insexnyckelsset 9st 1,5-10mm, Patronspruta silikon Novipro, Bahco skiftnyckel 9031 ergo, Bahco skiftnyckel haj 31, Bitsm. m spärr pistolgrepp 6-bits, Novipro ficklampa led 130lm, Hylsmejsel 7mm böjlig, Kniv m hölster hvk, Kniv stk m hölster, Novipro meterstock trä 2M, FMM 6083-6909 hylsmejsel 9mm, Brytbladskniv nov 18mm m 8 blad, Testpenna volt stick Phasen, Knipex twinkey 92mm, Pica dry penna svart grafit, Kraftavbitare bahco 1520g, Skruvmejselset 2sp pz1-2 ph1-2, Luftnippelrengörare 4-vägsnyckel f avluftning av, Clickskrapa 4 cm bred, Purus 51609 vaskrensare bf. Spolslang f. rensning fia, M24x1 koppl.nippel utvgg bf. CRC låsolja 100 ml

Artikelnr	Utför
321495	Fastighetsskötare

Skruvstycken

Skruvstycke Bahco

Utbytbara skär. Överdimensionerat mothåll. Material: Specialstål

Artikelnr	Käftvidd mm	Vikt g
324122	0-125	5500
324123	0 - 150	12400
324124	0 - 200	19000

Snabbtvingar

Snabbtving Novipro

Novipro snabbtvingar med enhandsfattning. Mjuk plast på handtaget som ger ett bra grepp.

Artikelnr	L mm	Max tryckkraft kg
325083	150	180-200
325084	300	180-200
325085	450	180-200
325086	600	180-200

Arbetsbänkar 5:8
Domkrafter 5:9
Fallskydd 5:8
Hyllor 5:8
Lyftblock 5:10
Lådor 5:9
Plattlyft 5:10
Presenningar 5:15
Rep och linor 5:10
Slingor och stroppar 5:11
Sortimentslådor 5:3
Spännband 5:11
Säckar 5:12
Transportkärror 5:12
Verktygsbälten och tillbehör 5:6
Verktygslådor 5:4
Verktygsvagnar 5:5
Väskor 5:7

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2019-308

Sortimentslådor

Sortimentslåda Raaco

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm	B
204066	240	195	43	
204067	338	260	57	B

Sortimentslåda Carry Lite Raaco

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm
204051	413	330	79

Handyboxxser 4x5x5 Raaco

Smart förvaringsbox inklusive 4 st. Boxxser 5x5-15.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm	Vikt kg
204128	347	342	305	6,505

Handyboxxser 4x4x4 Raaco

Smart förvaringsbox inklusive 4 st. Boxxser 4x4-9.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm	Vikt kg
204127	290	342	247	4,427

Sortimentslåda Carry Lite Raaco

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm
204052	413	330	147

Handybox Raaco

Bärbar box med 2 stk. Sortimentslåda 55 4x8-15 och 2 stk. Sortimentslåda Assorter 55 4x8-17.

Artikelnr	Ant lådor STK
204015	4

Sortimentask Raaco

Sortimentask till alla dina tillbehör flexibel inredning med 21 st lösa mellanvägg-gar.

Artikelnr	Antal mellanväggar STK
204035	21

Sortiment Carry Lite 55

En lätt och robust servicebox tillverkad i köld och slagtålig plast, för förvaring av reservdelar och komponenter. Inredd med 16 lösa insatser. Försedd med bärhandtag och 2 kraftiga skjutlås som säkrar innehållet under transport.

Artikelnr	Mod
204093	Carry Lite 55 4x8-16

Sortiment Carry Lite 80

En lätt och robust servicebox tillverkad av köld och slagtålig plast, för förvaring av reservdelar och komponenter. Inredd med 9 lösa insatser. Försedd med bärhandtag och 2 kraftiga skjutlås som säkrar innehållet under transport.

Artikelnr	Mod
204094	Carry Lite80 4x8-9

Servicebox Carry-lite 150-9

En rymlig och robust servicebox med dubbellock, för enklare indentifiering av innehållet. Tillverkad av slagtålig plast, för förvaring av reservdelar och komponenter. Inredd med lösa skiljeväggar. Försedd med bärhantag och 2 kraftiga skjutlås som säkrar innehållet under transport.

Artikelnr	Mtrl
204006	Slagtålig plast

Verktygslådor

Verktygsväska öppen Novipro

Slitstark verktygsväska i polyester med vattenavvisande PE-botten. Praktisk sidoficka på framsidan med lock och öppna sidofickor på baksidan. Med axelrem och ett handtag som är gummiförsett i mitten.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg	Arbetsvikt kg
326900	490x250x350	2,5	20

Verktygsväska öppen Novipro

Slitstark verktygsväska i polyester med vattenavvisande PE-botten. Praktisk sidoficka på framsidan med lock och öppna sidofickor på baksidan. Med axelrem och ett handtag som är gummiförsett i mitten.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg	Arbetsvikt kg
326901	430x235x320	1,8	20

Verktygslåda Novipro

NOVIPro Verktygslåda tillverkas helt i PP/ABS-plast. Två öppna fack för att lätt komma åt verktygen. Håller för att bära en vikt på 20 kg. Färg: blå.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg	Arbetsvikt kg
326902	390x245x200	0,6	20

Verktygslåda Raaco

Artikelnr	Mått mm	Mod
204073	476x228x230	Open Toolbox

Verktygsväska med lina Bahco

Väskor för arbete på hög höjd. Certifierad EN 1492-1+A1:2008

Artikelnr	Vol l	Diam mm	Höjd mm	Maxlast kg
312013	60	350	640	60

Verktygsbindel Bahco

Tillverkad av mjuk 1680 D polyester

Artikelnr	Mått mm
314235	325x40x135

Verktygslåda öppen Bahco

Öppen verktygsväska. Bekväm fodrad axelrem och handtag. Tio invändiga och elva utvändiga fickor med fäste för måttband och vattenpass. Vattentät botten.

Artikelnr	Mått mm
314225	400x600x400

Verktygsväska med vikbar front Bahco

Verktygsväska med öppningsbar front. Tillverkad i läder.

Artikelnr	Mått mm
314230	160x440x270

Verktygsväska Bahco

Verktygsväska med axelrem. Två fästremmar i läder.

Artikelnr	Mått mm
314241	170x510x180

ToolBag Pro Raaco

204235 204236 204237

Professionell verktygsväska med ett stort antal förstärkta fickor med hög slitstryk, och ett stort utrymme i väskans fulla längd till stora verktyg samt hård botten med kraftiga gummifötter som ger höjd på väskan. Det starka handtaget med gummigrepp.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg	Stl	B
204235	206x419x264	2,375	16”	B
204236	233x508x282	2,692	20”	
204237	264x626x324	2,25	24”	

Vagn med verktygsväska Raaco

Vagn med fastmonterad verktygsväska. Väskan är tillverkad av slitstark polyester och innehåller ett stort antal förstärkta fickor/verktygshållare. Det stora invändiga utrymmet är avdelat med hjälp av flyttbar mellanvägg och kardborreband i sidorna för montering av ToolFix

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
204007	310 x 520 x 1040	6,5

Verktygshink Hultafors

En ergonomisk hink tillverkad i robust PP-plast för mångsidig användning, som att bära verktyg och förnödenheter i. Verktygshinken har en ergonomiskt utformad baksida för att förbättra komfort och ergonomi vid bärande. Det bekväma handtaget går att ställa i uppfällt läge närhinken ställs ned för att underlätta vid nästa lyft av hinken. Verktygshinken är stapelbar och har även en graderad mätskala i liter på insidan.

Artikelnr	Vol l	Mtrl	Belastningsvikt kg
321800	15	PP-plast	Max 100

Verktygshållare

204008 204009

Verktygshållare för Tool Taco och Open pouch.

Artikelnr	Stl
204008	1/4”
204009	1/2”

Verktygsvagnar

Verktygsvagn 1475KXL12 Bahco

Verktygsvagn med 12 lådor och arbetsyta av rostfritt stål. Automatisk låsning av lådorna. Det unika låssystemet säkrar lådorna och hindrar dem från att öppna sig när vagnen flyttas. Lådorna har långa kullagerförsedda skenor och kan öppnas till 100 %. Blank, elastisk och reptålig färg. Dubbla väggar gör att lådorna kan öppnas även om sidorna får skador. Starkt och säkert centralt låssystem.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Vikt kg
314107	Lila	1016x1020x501	148
314108	Grön	1016x1020x501	148

Verktygsvagn Bahco 1475KXL7 TW

Verktygsvagn med 7 lådor och arbetsyta av trä. Automatisk låsning av lådorna. Det unika låssystemet säkrar lådorna och hindrar dem från att öppna sig när vagnen flyttas. Lådorna har långa kullagerförsedda skenor och kan öppnas till 100 %. Blank, elastisk och reptålig färg. Dubbla väggar gör att lådorna kan öppnas även om sidorna får skador. Starkt och säkert centralt låssystem.
Vikt: 143 kg

Artikelnr	Färg	Mått mm
314133	Karminröd	501x1016x1020
314127	Blå	985x1020x501
314128	Svart	501x1016x1020
314129	Mörkblå	501x1016x1020
314130	Lila	501x1016x1020
314131	Grön	501x1016x1020
314132	Orange	501x1016x1020

Verktygsvagn Konga

Verktygsvagn lackad i tålig pulverlack. Utrustad med 4 hjul för en smidig hantering. Vagnen låses med hänglås. Locket kan med fördel användas som praktisk arbetsyta.

Artikelnr	Färg	Vol l
323161	Blå	290

Verktygsvagn Konga

Verktygsvagn lackad i tålig pulverlack. Utrustad med 2 luftgummihjul för att vara lätt att hantera även på de svåraste underlagen. Kraftig låsbygel för låsning med hänglås. Locket kan med fördel användas som praktisk arbetsyta.

Artikelnr	Färg	Vol l
323162	Blå	160

Professionellt verktygsförvaringssystem Ridgid

Robust utformning för yrkesbruk. Tillverkad av slagtålig plast. Vatten- och dammtät för att skydda utrustningen. Bärhandtag av metall på sidan som låster varje enhet till nästa enhet. Robust teleskophandtag i metall. Centrallåssystem, gummibeklädda hjul för alla former av underlag, metallspärrar. Metalliska lockstoppare hindrar locket från att kollapsa. Invändiga tillbehör för bekväm användning.

Artikelnr	Kap l	Mått mm	Vikt kg
320695	106,5	564x465x859	15,7 / 20

Verktygsbälten och tillbehör

Verktygsbälte Junior 4750-JU3PB-1 Bahco

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
314255	395	55	125

Läderbälte 4750 Bahco

Artikelnr	L mm	Br mm	Mtrl
314266	1339	50	Läder

Hängslen med clips Bahco 4750-BWC-1

Hängslen med justerbara band. Tillverkade av starkt, hållbart material

Artikelnr	Br mm
314263	40

Elektrikerficka 4750-EP-1 Bahco

Bältesficka för elektriker. Ordentligt med utrymme

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
314249	260	120	345

Knivhölster 4750-KNHO-1 Bahco

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
314256	105	35	205

Verktygshållare 3875-MPH4 Bahco

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm
314244	380	390	180

Verktygshållare 4750-2PP-1 2Fl Bahco

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
314261	265	130	285

Verktygshållare 4750-UP-2 Bahco

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
314258	250	140	302

Verktygshållare Bahco 4750-3PB-2

Bälte med fem verktygsfickor. Passar för midja upp till 48”. Tillverkat av stark nylon. Rostfria metalldelar inklusive måttbandshållare. 4 ringar för fäste av säkerhetslinor. I enlighet med “DROPS best practices”

Artikelnr	L
314262	Upp till 48”

Verktygshållare Bahco 4750-3PB-1 3FI

Verktygsbälte med 3 fickor. Passar allamidjemått upp till 120 cm/48”. Tillverkat av slitstark lättviktsnylon. Många nitar för bästa hållbarhet. Rostfriadetaljer inklusive måttbandshållare. 4 krokar för extra öglor och3 ringar för fäste av säkerhetslina. I enlighet med “DROPS best practices”

Artikelnr	L mm	Tj mm	Höjd mm
314270	570	105	234

Ögla med snabbkopling Bahco 3875-QRL1

Snabbfäste med ögla och lås. Gör det möjligt att ha flera verktyg till hands. Används med 3875-RL1.

Artikelnr	Passar till	Vikt g
312020	3875-RL1	35

Ögla med snabbkoppling Bahco 3875QL1

Ögla med snabbfäste och lås. Gör det möjligt att ha flera verktyg till hands. Används med 3875-LY3 eller 3875-WL1.

Artikelnr	Passar till	Vikt g
312019	3875-LY3, 3875-WL1	40

Verktygshållare Bahco 3875-MPH6

Verktygsficka med 2 stora utrymmen av tålig polyester. 6 krokar för extra öglor (3875-QL1 eller 3875-QRL1). Justerbar axelrem.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Djup mm
314245	390	380	180

Väskor

Ryggsäck 3875-BP1 liten Bahco

Vadderat fack för laptop. Remmar av polypropen som fördelar vikten. Stängs med blixtlås och starka säkerhetsremmar. Försedd med reflexband, justerbara axelremmar och vadderad baksida av polyester.
Standard: EN 13155:2003+A2:2009

Artikelnr	Stl l	Br mm	Höjd mm	Djup mm
312010	30	300	400	100

Ryggsäck 3875-BP2 stor Bahco

Flera invändiga fack och ett extra stort fack utvändigt. Remmar av polypropen som fördelar vikten. Stängs med blixtlås och starka säkerhetsremmar. Försedd med reflexband, justerbara axelremmar och vadderad baksida av polyester.
Standard: EN 13155:2003+A2:2009

Artikelnr	Stl l	Br mm	Höjd mm	Djup mm
312011	60	350	490	120

Verktygsväska med hjul XL Milwaukee

Artikelnr	Stl
327879	XL

Duffelväska 38 cm Milwaukee

Artikelnr	Stl
327882	38

Fallskydd

Säkerhetslina Bahco 3875-LY1

Maximal verktygsvikt 3 kg (3 daN). Längd 80 cm, helt utdragen 120 cm. Två fastsydda karbinhakar. Stark väv av polyester och självsammandragande inre kärna som absorberar ryckkraften. Individuella serienummer.

Artikelnr	L mm	Vikt g	Verktygsvikt kg	Ant/fp STK
312014	800-1200	170	3	8

Säkerhetslina Bahco 3875-LY2

Maximal verktygsvikt 3 kg (3 daN). Längd 80 cm, helt utdragen 120 cm. En fastsydd karbinhake och en ögla med lås. Stark väv av polyester och självsammandragande inre kärna som absorberar ryckkraften. Individuella serienummer.

Artikelnr	L mm	Vikt g	Verktygsvikt kg	Ant/fp STK
312015	800-1200	115	3	8

Säkerhetslina Bahco utdragbar 3875-RL1

För maximal verktygsvikt 0,9 kg (0,9 daN). Längd helt utdragen 100 cm. En fastsydd karbinhake och en utbytbar ögla med lås. Behållare av polykarbonatplast och lina av Spectra. Låsknapp på sidan.

Artikelnr	L mm	Vikt g	Verktygsvikt kg
312021	100	200	0,9

Arbetsbänkar

Verktygsvägg Raaco

Verktygsvägg bestående av 2 st verktygspanel med 22 st sorterade verktygskrokar och 1 st backpanel med 12 st plockbackar.

Artikelnr	Verktygspaneler STK	Sorterade verktygskrokar STK	Plockbackar STK	Mtrl
204033	2	22	12	Galvaniserat stål

Arbetsbord Ridgid

Artikelnr	Mått
9160095	100 x 62,6

Arbetsbänk 1400 Ridgid

Kraftig konstruktion. Tålig arbetsyta av trä som specialbehandlats för att tåla vatten och damm. Underställ av rörkonstruktion konstruerat för stora laster. Bänkarna är enkla att ställa upp, ta ner och transportera.

Artikelnr	Mått	Fabr.bet
9160101	107 x 75	15841

Hyllor

Lagerhylla Raaco Mix C/40

Hylla med totalt 24 st lagerlådor.12st av typen 7-1600 och 12st av typen 9-2800. Utförande Galvaniserat/blå.

Artikelnr	Ant lådor STK	Mått mm	Vikt kg
204217	24	430x920x2000	55,963

Lagerhylla Raaco 8-2000

Hylla med 24 st lagerlådor av typen 8-2000. Utförande: Galvaniserat/blå.

Artikelnr	Ant lådor STK	Mått mm	Vikt kg
204210	24	340x920x2000	50,365

Lagerhylla Mix A/31 Raaco

Hylla med totalt 48 st lagerlådor. 30 st av typen 5-600, 12 st av typen 6-1100 och 6 st av typen 8-2000. Utförande: Galvaniserat/blå.

Artikelnr	Ant lådor STK	Mått mm	Vikt kg
204213	48	340x920x2000	59,138

Bilinredning Raaco S292

CarryLite hylla/bilinredning inklusive 1 st CarryLite 55 5x10-25/2, 5 st CarryLite 80 5x10-15 och 1 st CarryLite 150-9. Utförande Aluminium/antracitgrå.

Artikelnr	Antal verktygsväskor STK	Mått mm	Vikt kg
204223	7	380x486x992	25,6

Bilinredning S221 Raaco

CarryLite hylla/bilinredning inklusive 5 st CarryLite 150-9. Utförande: Aluminium/antracitgrå.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
204225	380x486x992	19

Lådor

Insats 80

204140

204141

204142

204143

204144

204145

Fördelning av Assorter. Boxxser 55, Carrylite 55, Compact och låda 250-3.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm	Vikt kg	B
204145	109	69	157	0,09	B
204144	79	69	218	0,1	B
204142	55	69	235	0,09	B
204143	79	69	103	0,055	B
204141	55	69	157	0,065	
204140	55	69	79	0,03	B

Lagerlåda Raaco

204059

204060

204057

204058

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm	B
204057	133	125	50	B
204058	173	125	75	
204059	228	125	101	
204060	126	300	125	

Insats till Carry Lite/HandyBoxxser 80 Raaco

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm
204086	79	69	55
204087	157	69	55

Plåtlåda Rems

Låda av stålplåt med fack för en mellantång, pressringar M 42 (PR-3S) och M 54 (PR-3S). Levereras utan pressringar och mellantång

Artikelnr	Utför	Färg
1769870	Plåtlåda	Gul/stål

Domkrafter

Domkraft med hjul Bahco

Låg domkraft med hjul. Extra stor rund fotpedal ger bra åtkomlighet från alla lägen. Dubbla kolvar minskar antalet pumpningar med 50%. Dammskyddad. Gummiklädd lyftsadel. PU-överdragna stålhjul och bekvämt handtag. Förvaringsbricka för skruvar etc i handtagets nedre del. Säkerhetsventiler mot överbelastning samt vid nedsänkning.

Artikelnr	Höjd mm	Max belastn kg
324282	70-490	2000
324283	90-552	3000

Domkraft Bahco, aluminium

Garagedomkraft helt i aluminium för extra låg vikt. Två handtag samt delbar hävstång gör den mycket kompakt och lätt att transportera.

Artikelnr	Höjd mm	Max belastn kg
324284	95-485	2500

Pelardomkraft svetsad Bahco

Svetsad pelardomkraft med välvd bas för extra stabilitet.

Artikelnr	Höjd mm	Max belastn kg
324276	212-468	5000
324277	220-483	10000
324279	241-521	20000
324280	244-492	20000

Lyftblock

Snabblyftblock

BEMAs snabblyftblock med blockhus av pressad stålplåt är en mycket kompakt och robust konstruktion med låg vikt. Väl skyddad automatiskt bromssystem. Helt inkapslat broms- och växelhus. Elförzinkad och härdad klass 8 lyftkätting av mycket hög kvalitet. Effektiv styrning av last– och handkätting. Toppkrok och lastkrok med lekare och säkerhetsspärr. Kullagring för mjuk gång. Alla snabblyftblock kan som tillval förses med rostfri eller elförzinkad lyft– och / eller handkätting av valfri längd.

Artikelnr	Lyftkätting mm	Lyfthj m	Lyftkapacitet ton	Handkätting mm	Vikt kg
327026	5,0 x 15	2,5	0,5	5,0 x 22,5	11,0
327022	6,0 x 18	2,5	1,0	5,0 x 22,5	11,5

Spaklyftblock HSH-V

327094

327095

Kompakt och robust konstruktion med låg vikt helt i stål. Lämplig för dragning, sträckning och lyft i alla riktningar. Enkel och snabb ändring av dragriktningen med spärr/vändare på handtaget. Separat spärr för frikoppling av lastkättingen ger extra säkerhet. Kraftig och väl skyddat bromssystem. Elförzinkad lyftkätting klass 8 av hög kvalitet, Topp- och lastkrok med lekare och säkerhetsspärr. Modell: HSH-V

Artikelnr	Kap ton	Lyfthj m	Lyftkätting mm	Vikt kg
327094	0,25	1,2	4,0 x 12	1,85
327095	0,75	1,5	6,0 x 12	7,7

Plattlyft

Plattlyft

Tillverkad i aluminium.

Artikelnr	Utför	Diam mm	Lyftkraft kg
306369	Två sugkoppar	2 x 120	80

Plattlyft mini

Liten och smidig plattlyft för att enkelt kunna lyfta och justera plattor. Tillverkad i gummi.

Artikelnr	Utför	Diam mm	Lyftkraft kg
306368	Mini	80	20

Plattlyft Tebo

Tillverkad i aluminium.

Artikelnr	Utför	Diam mm	Lyftkraft kg
306370	Enhandsfattning	120	40

Rep och linor

Tågvirke rep

Polypropylene

Artikelnr	L m	Tj mm	Färg
922600	30	8	Blå
922603	30	10	Blå

Spännband

Spännband Novipro

326980

326982

326984

Novipro spännband med spärrfunktion, plastskyddat handtag samt krok och är utmärkta att använda för trygg och stabil fastsättning. Novipro spännband finns i två längder och passar för olika lastvolym eller avstånd. Banden är producerade av slitstark polyester och skapar ett smidigt och slitstarkt hjälpmedel som står emot väta. Märkning och utförande i enlighet SS-EN 12195-2.

Artikelnr	L m	Br mm	Surrningsstyrka kg	Utför
326980	5	25	250	Enkelkrok
326982	5	30	400	Dubbelkrok
326984	6	50	480	Dubbelkrok

Spännband

327013

327015

327017

327019

327011

Surrning ZG. Spännare i krom-6 fria av miljöhänsyn.

Artikelnr	Brottlast ton	Br mm	L m	Utför	Färg	B
327013	1,0	25	0,5 + 4,5	krok/krok	Blå	
327015	2,5	35	0,5 + 5,5	krok/krok	Brun	
327017	4,0	50	0,5 + 9,5	krok/krok	Orange	
327019	5,0	50	0,5 + 9,5	krok/krok	Grå	B
327011	0,5	25	0,5 + 4,5	krok/krok	Orange	

Spännrem

Gul

Blå

Grå

2 st per förpackning.

Artikelnr	L m	Br mm	Brottlast kg	Surrnings-styrka kg	Färg
327090	1	25	200	400	Röd
324007	1,5	25	200	400	Gul
327091	2	25	200	400	Grön
327092	3	25	200	400	Blå
327093	4	25	200	400	Grå

Slingor och stroppar

Bandstroppar

Grön

Violett

BEMAs bandstroppar är gjorda av 100% Polyester (blå etikett) med förstärkta öglor. Ger mycket god stryktålighet och beständighet mot väder & vind, UV-strålning etc. Säkerhetsfaktor 7:1 (förhållandet brottlast - arbetslast). Färg- & sträckkod för indikation av antal ton arbetslast. Tillverkad enligt EN-1492-1. ID-märkta för full spårbarhet. Levereras med certifikat.

Artikelnr	L mm	Max belastn kg	Br mm	Färg
327034	2000	1000	30	Violett
327036	3000	1000	30	Violett
327038	4000	1000	30	Violett
327052	2000	2000	60	Grön
327054	3000	2000	60	Grön
327056	4000	2000	60	Grön

Hussling/engångssling

Artikelnr	Omkrets m	L mm	Max belastn kg	Färg
327014	2,0	1000	250	Vit
327016	4,0	2000	250	Vit
327020	4,0	2000	500	Vit

Rundslingskrok

Gul

Violett

Grön

Med rundslingskrokar kan man snabbt och enkelt montera ihop rundslingsredskap utan monteringsverktyg. Lämplig både för rundsling och bandstroppar. Utformningen med bred anläggningsyta skyddar/skonar slingen utan reduktion av arbetslasten. Kan med fördel kombineras med lyftögla och rundslingskoppling till kompletta en- eller flerpart lyftredskap. Färgkoderna följer samma max arbetslast som slingen.

Artikelnr	Kap ton	Säkerhetsfaktor	Färg	B
327100	1	4:1	Violett	
327102	2	4:1	Grön	B
327104	3	4:1	Gul	B

Bagagestroppar

3 st elastiska bagagestroppar med krokar i ändarna. Håller bagaget på plats.

Artikelnr	Ant/fp
9160160	3-delar

Rundsling

Gul

Grön

Röd

Violett

BEMAs rundsling är gjord i sömlös dubbelduk av 100% Polyester (blå etikett). Ger mycket god stryktålighet och beständighet mot väder & vind, UV-strålning etc.Säkerhetsfaktor 7:1 (förhållandet brottlast - arbetslast). Färg- & sträckkod för indikation av antal ton arbetslast. Tillverkad enligt EN-1492-2. ID-märkta för full spårbarhet. Levereras med certifikat.

Artikelnr	Omkrets m	L mm	Max belastn kg	Färg	B
327042	2,0	1000	1000	Violett	
327044	4,0	2000	1000	Violett	
327046	6,0	3000	1000	Violett	
327058	2,0	1000	2000	Grön	
327064	4,0	2000	2000	Grön	
327060	6,0	3000	2000	Grön	
327062	8,0	4000	2000	Grön	
327066	2,0	1000	3000	Gul	
327068	4,0	2000	3000	Gul	
327070	6,0	3000	3000	Gul	
327072	8,0	4000	3000	Gul	B
327076	6,0	3000	2000	Röd	B
327078	8,0	4000	2000	Röd	

Säckar

Big Bag S

Rymmer 170 liter, eller 250 kg. Kan hängas på en “pirra” nära arbetet, för att sedan kärras till upphämtningsplatsen. Hämtning sköts av BIG BAG och ingår ej.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Vol l	Maxvikt kg
324239	450	450	800	170	250

Big Bag M

Lastar 1 m³, eller 1300 kg. Vår mest använda säck. Kasta allt t.o.m. sten, jord och betong. Hämtning sköts av BIG BAG och ingår ej.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Vol m³	Maxvikt kg
324240	900	900	1000	1	1300

Big Bag L

Två meter lång och rymmer 1,7 m³ eller 1250 kg. I en BIG BAG Large kan du kasta dörrblad utan att såga itu dem. Ska EJ användas till jord, sten, betong och dylikt. Använd Medium eller smallsäck till detta material. Hämtning sköts av BIG BAG och ingår ej.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Vol m³	Maxvikt kg
324242	850	2000	1000	1,7	1250

Winbag

Pumpbar luftkudde för montering av fönster och dörrar.

Artikelnr	Mått mm	Maxvikt kg	Ant/fp STK
363905	160x150x2	135	4

Transportkärror

Transportvagn

909817

909819

Transportvagn, ihopfällbar. Smart snabbfällmekanism. Enkel att höja max 110 cm. Rundade handtag för bekväm hantering av skrymmande föremål. Stora profilhjul lämpliga för användning i trapport och utomhus.

Artikelnr	Maxbelastning kg	Maxhöjd	Passar till	B
909819	100	110	TS850	
909817	200		TS1000	B

Sparkcykel

Sparkcykel för snabb och säker förflyttning mellan arbetsplatser. Gummerade handtag för ergonomiskt grepp. Fotplatta med Anstislip yta för säker fotplacering, Ringklocka. 10 cm sarg i form av rör runt lastytan. Max hastighet 10km/h. Skall endast användas på plan mark, ej nedför för backar

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160150	1470 x 700 x 1000	Grå	200	Punkterings-fria	Ja

Pallvagn

9160159 9160158 9160157

Pallvagnar anpassade till EUR-pall 1200 x 800 mm, 2 fasta och 2 länk massiva gummihjul 200 x 50 mm, pulverlackerad och helsvetsad

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160159	1200 x 800 x 655	Blå	800	2 fast 2 länk	Nej
9160158	1200 x 800 x 650	Blå	800	2 fast 2 länk	Nej
9160157	1200 x 800 x 305	Blå	800	2 fast 2 länk	Nej

Låg pallvagn

Låg pallvagn som främst är anpassad för plockpallar i pallstallage.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160162	1200 x 870 x 150	Blå	1000	5 fast	Nej

Bordsvagn

9160156 9160155

Mindre bordsvagn i 2 plan. Plastbeklätt handtag som motverkar kalla händer.
Hyllplan av laminat. Levereras omonterad.
Hjultyp: 4 länk. Bromsade hjul: Nej

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg
9160155	850 x 435 x 950	Röd / Elförzinkad	150
9160156	850 x 435 x 950	Vit / Elförzinkad	150

Bordsvagn

Praktisk bordsvagn.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160164	1100 x 700 x 870	Blå / MDF, brun	500	2 fast 2 länk	Nej

Rullbord

Smidigt rullbord i 2 plan. Hyllplanen kan monteras med kant upp eller ner efter eget önskemål. Anpassat för backar 600x400mm. Finns som standard i 12 modeller. Levereras omonterat.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160163	690 x 430 x 750	Blå	150	4 länk	Nej

Butiksvagn

Stackningsbar butik/lagervagn, övre hyllplanet uppfällbart. Belastning övre hyllplan 100 kg

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160166	860 x 530 x 1010	Galvanise-rad	300	4 länk	Nej

Rostfri vagn

9160168 9160169

Enkel rostfri vagn i 2 eller 3 plan som passar i de flesta områden. Släta hyllplan som gör den lätt att torka av. Levereras omonterad.
Hjultyp: 4 länk varav 2 med broms. Bromsade hjul: Ja

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Utför
9160168	910 x 590 x 940	Rostfri	100	2-plan
9160169	910 x 590 x 940	Rostfri	100	3-plan

Bagage och magasinkärra

Klassisk robust kärra med rejäla 260mm punkteringsfria hjul som gör den flexibel i sina användningsområden, fällbart lastplan.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160152	780 x 555 x 1110	Gul	250	Punkterings-fria	Nej

Bagagekärra

En mycket lätt och smidig bagagekärra i aluminium som tar minimal plats hopfälld. Greppvänligt mjukt handtag och punkteringsfria hjul. Enkel mekanism gör att hjul och lastplan fälls in samtidigt.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Hjul	Max lastvikt kg
909840	Grå/svart	1000 x 400 x 400	Punkteringsfritt	60

Magasinkärra

909843

909842

Vår mest populära magasinkärra P3 finns nu i en version med högre rygg (180 mm högre). Detta ger en bättre staplingsvinkel för bl a kartonger. Handtagen sitter på samma höjd som P3. P4 är en kraftig kärra som klarar det mesta. Den har rätt skalmlängd och vinkel som ger maximal brytförmåga. Avståndet mellan handtagen är också det rätta, vilket automatiskt ger korrekt balans och körställning.
Mått: 1175 x 515 x 390 mm. Utförande: Högre rygg

Artikelnr	Färg	Hjul	Max lastvikt kg
909842	Gul	Punkteringsfritt	250
909843	Gul	Luftgummi	250

Skivlyft

Skivlyft för uppsättning av skivmaterial i tak. Stabil och rubust konstruktion som gör jobbet enkelt och säkert på alla underlag. Finns som standard i 2 modeller. Levereras omonterad.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160151	1820 x 800 x 1790	Blå	70	5 länk varav 1 med broms	Ja

Skivvagn

Skivvagn för de tyngre lasterna. Finns med eller utan broms.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160167	1250 x 700 x 945	Galvanise-rad	500	2 fast 2 länk	Nej

Bygel till skivvagn

Extra bygel att komplettera dinplattformsvagnmed för optimalt användingssätt.

Artikelnr	Mått mm
9160154	1170 x 30 x 710

Långgodskärra KM215

Längd 600 mm, med handtag 1600 mm. 2 stycken luftgummihjul. Belastning: 200 kg.

Artikelnr	L mm	Handtag	Br mm
9160128	600	1600	750

Långgodsvagn

Långgodsvagn som är anpassad för långt och tungt gods, flera justermöjligheter vilket gör den smidig i alla miljöer. Levereras omonterad.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160153	4000 x 1270 x 640	Blå	3500	4 fast	Nej

Kärra Handy

Hopfällbar allroundkärra med fällbar lastplattform. Punkteringsfria hjul. Max last 75 kg. HxBxD: 1030x445x210. Höjd hopfälld 660 mm. Lastplan 300x270 mm.

Artikelnr	Lastförmåga kg
909810	75

Magasinkärra

Med fällbar lastplattform, 500 x 370 mm. Hjulutrustning: 2 st luftgummihjul 3.00-4 (10” x 3”) med rullager, spårvidd 420 mm. Plåtfälg. Största mått: L1180 x B510 x H390 mm.

Artikelnr	Lastförmåga kg	Spårvidd mm	Vikt kg	Luftgum-mihjul	Största mått (längd) mm
909812	250	420	13	3,00-4 (10 x 3)	1180

Höggodskärra V1

Höggodskärran är speciellt framtagen för höga gods som värmepumpar och vattenbererare.

Artikelnr	Höjd mm	Maxlast lastram kg	Maxlast last-platta kg	Lastyta last-ram mm	Lastyta last-platta mm
304328	1700	150	300	500X380	180X340

Höggodskärra

Höggodskärran är framtagen för de höga, mer komplicerade och tunga transporterna. Den smarta lösningen med två större och två mindre hjul gör att balansen och stabiliteten blir optimal vid tyngre transporter. De fyra hjulen gör att man kan köra kärran framåt utan att använda tippfunktionen. Kärran har en lite smalare spårvidd, vilket gör att du lättare kommer åt i trånga utrymmen.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Hjul	Max lastvikt kg
909841	Gul	1800 x 540 x 600	Luftgummihjul, nylon	400

Extra bärhandtag till höggodskärra V1

Bärhandtaget hakas i hjulaxeln för att användas till att skjuta på eller hålla emot i trappan.

Artikelnr	Passar till
304329	bredd 510 mm

Avfallsvagn

Stor avfallsvagn i kraftig plåt. Vagnarna med lyftöglor är CE märkta.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Max belastn kg	Hjultyp	Bromsade hjul
9160165	1310 x 720 x 1000	Röd	750	2 fast 1 länk med broms	Ja

Presenningar

Presenning PRO blå Novipro

Kvalitetspresenning Pro 180 gr, som tål väder och vind. Består av armerad polyeten. Formstabil med repförstärkta kanter och extra förstärkta hörnskydd. Presenningen är fållad runt kanterna med öljettringar av aluminium med jämna mellanrum för att kunna förankra och säkra den med presenningstampar. Den är dessutom tvättbar och kan återanvändas. Måttolerans är +/- 10%.

Artikelnr	Färg	Br m	L m	Vikt g
922617	Blå	4,0	6,0	180
922618	Blå	6,0	10,0	180

Presenning grön Novipro

Lättviktspresenningen, 90 gr, består av två lager LD-polyeten på var sida om nät av HDpolyeten. Presenningen är fållad runt kanterna med öljettringar med jämna mellanrum för att kunna förankra och säkra den med presenningstampar. Lättviktspresenningen är ett bra alternativ för tillfällig men även som emballering för industrin, vid transporter eller på byggarbetsplatsen. Måttolerans är +/- 10%.

Artikelnr	Färg	Br m	L m	Vikt g
922615	Grön	3,6	5,4	90
922616	Grön	6,0	10,0	90

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

Elsvets/ Stumsvets 6:4
Gassvets 6:7
Lod / flussmedel för kapillärlödning 6:3
Lödverktyg 6:4
MAG-TIG Olegerade/låglegerade 6:11
MIG-TIG Rostfritt 6:11
Olegerade och låglegerade elektroder 6:11
Rostfria och reparations-elektroder 6:12
TIG/ MIG Svetsar. 6:10
Tillbehör / Utrustning 6:5

Dahl Fastighet

– produkter för daglig service, renovering och nybyggnation

Jobbar du professionellt med fastighetsunderhåll? Vi kan förse dig med allt från glödlampor och reservdelar till 30 år gamla WC-stolar!

Dahl Fastighet ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Här finns hög branschkompetens och över 100 års erfarenhet av produkter för olika behov. Vi vänder oss till dig som arbetar med fastighetsskötsel, vare sig det gäller bostäder eller offentliga/kommersiella verksamheter. Grunden i vårt fastighetssortiment är vårt stora VVS-utbud, men vi erbjuder också ett komplett sortiment av produkter för arbete med fastighetsskötsel. Både för nyinstallation och eftermarknadsservice med reservdelar. Sortimentet innefattar både ledande varumärken och våra egna produkter. Allt noga utvalt för att uppfylla höga kvalitetskrav och ge dig en prisvärd, funktionell lösning.

Har du frågor om sortimentet?

Kontakta Fastighetspoolen! Vi hjälper dig med din beställning och produktinformation.

Telefon: 020-30 40 50
E-post: fastighetspool@dahl.se

Välkommen!

Vill du veta mer?

Gå in på dahl.se under Verksamhetsområden, för mer information.

2019-308

Lod / flussmedel för kapillärlödning

Silverfosforkopparlod 2% Ag

Silverfosforkopparlod med 2% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer. Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770 (VVS godkänt). Arbetstemperatur 740°C.

Artikelnr	Diam mm	Ag %	Vikt kg	L mm
220011	2,0	2	1	500
220012	2,5	2	1	500
220014	2,5	2	1	500
220013	3	2	1	500

Silverfosforkopparlod 5% Ag

Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer. Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770 (VVS godkänt). Arbetstemperatur 710°C.

Artikelnr	Diam mm	Ag %	Vikt kg	L mm
220015	2,0	5	1	500
220016	2,5	5	1	500
220018	2,5	5	1	500
220017	3,0	5	1	500

Silverfosforkopparlod 15% Ag

Silverfosforkopparlod med 15% silver som används främst för koppar rördetaljer och kopparplåt. Meltolit 15P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/kyldetaljer. Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt). Arbetstemperatur 700°C.

Artikelnr	Diam mm	Ag %	Vikt kg	L mm
220025	2,0	15	1	500

Silvermjuklod 3,5% Ag

220023 9179825

Silverlegerat tennlod för koppar-, mässing och stål samt rostfria legeringar som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedelför att bryta oxiden på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn/silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverenstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik och VVS och kylinstallationer etc. Smältintervall 221-230°C.

Artikelnr	Diam mm	Ag %	Vikt kg	B
220023	2,0	3,5	0,5	
220024	3,0	3,5	0,5	
9179825	3,0	3,5	0,5	B

Silverlod 44% Ag

Kadmiumfritt silverlod med 44% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Meltolit 44 är för hårdlödning i kapillär-, rör-, plåtdelar. Produkten innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ Meltolit 770, som bryter ”oxiden” på grundmaterialet vid sammanfogning dessa metaller. Silverlodet fungerar utmärkt där större spalter och ojämn fogpassning förekommer. Produkten användes inom ordinär mekanik och hårdmetallverktyg, varvsindustri etc. Arbetstemperatur 730°C.

Artikelnr	Ag %	Diam mm	Antal STK	Vikt kg	L mm
220008	44	1,5	3		500
220020	44	1,5		1	500
220009	44	2,0	3		500
220021	44	2,0		1	500

Silverlod flussbelagt 55% Ag

Kadmiumfritt flussbelagt silverlod med 55% silver som används för samtliga metaller förutom aluminium och dess legeringar. Meltolit 55SnF är för hårdlödning i kapillär-,rör- plåtdelar. Silverlodet har markant höga flyt- och vätningsegenskaper, då bra fogpassning erfordras. Produkten användes inom finmekanik, värmeväxlare och sanitära installationer etc. God färgöverenstämmelse med rostfritt. Arbetstemperatur 660°C.

Artikelnr	Diam mm	Ag %	Antal STK
220019	1,5	55	4

Flussmedel Ecogel Pincel

Hälso- och miljöanpassat i geleform för mjuklödning av koppar med tenn-silverlod. Appliceras med penseln som är fastsatt på lockets insida. Kräver ingen föregående putsning och reagerar först vid upphettning (lödtemperatur 270-280 °C).

Artikelnr	Prod	Stl	Mtrl	Funkt	Utför
2017366	Flussmedel i gel-form	100 ml	Tennbaserat mjuklod	För mjuklödning av koppar	Burk med pensel i lock

Flussmedel

För kapillärlödning.

Artikelnr	Stl
2017515	75 g tub kapillär

Aluminiumlod AL-2

För lödning av aluminium och aluminiumlegeringar med låg temperatur pga den speciella legeringen 98Zn/2Al. Meltolit AL-2 har utmärkta egenskaper gällande kapillärrördelar. Produkten lämpar sig väl för temperaturkänsliga komponenter i aluminium och dess legeringar samt aluminium mot kopparlegeringar. Finns som solid tråd ihop med flussmedel AL-2 pasta, lod med flusskanal i stänger, tråd och SB-pack samt färdigblandad pasta beroende på applikation. Temperaturintervall: 400-440°C.

Artikelnr	Diam mm
220005	2,0

Lödverktyg

Lödtång REMS

REMS Hot Dog 2 – den minsta och starkaste lödtången. Mycket snabb lödning utan låga. Supersnabb lödning, t. ex. Ø 18 mm på endast 15 sek. Enormt hög värmeeffekt upp till 800°C med 2 värmepatroner. För kontinuerlig drift. Mycket lätt och behändig, komplett endast 0,7 kg. Kan användas överallt, även på trånga platser.

Artikelnr	Dim mm	Värmeeffekt °C	Spänning V
1762392	10-28	800	230

Elsvets/ Stumsvets

Elsvets E8120S med streckkodspenna EloFit

Universella elsvetsmaskiner för streckodsinläsning alt manuell inmatning. Registerar och/eller dokumenterar motståndet i elsvetsdetaljen samt den totala tillförda mängden energi i kJ. Svetsarna har en kraft ig transformator vilket säkerställer att den kan arbeta under lång tid även då utomhustemperaturen är hög. 4.0 mm kontakter.

Artikelnr	d	Spänning V	Strömstyrka A
2420608	20-710	230	110

Elsvets E9001S med handscanner EloFit

Universella elsvetsmaskiner för streckodsinläsning alt manuell inmatning. Registerar och/eller dokumenterar motståndet i elsvetsdetaljen samt den totala tillförda mängden energi i kJ. Svetsarna har en kraft ig transformator vilket säkerställer att den kan arbeta under lång tid även då utomhustemperaturen är hög. 4.0 mm kontakter.

Artikelnr	d	Spänning V	Strömstyrka A
2420633	20-900	230	110

Stumsvets Roweld P 110

Rothenberger Roweld P110 Ø 40-110 mm PP, PB och PVDF. Liten smidig maskin för platssvetsning i trånga utrymmen. Komplett maskin från början för manuell användning. Ø40-90 mm (SDR 41-SDR 7,25) Ø 40-110 mm (SDR 41-SDR 11) Temperaturreglerad värmespegel.

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
385213	40-110	PP, PB, PVDF

Stumsvets Roweld P 250 B

Rothenberger Roweld P 250 B Ø 90 - 250 mm. Komplett maskin med basbackar 6 stycken och 2 stycken nära svets men utan reduktionsbackar som finns i set, art nr: 55241. Hydraulpump med alla anslutningar (slangar). Elektrisk hyvel (trimmer). Elektronisk reglerbar värmespegel. Ställning för trimmer och värmespegel för svetsning av tryckrörsystem (SDR 41-7,4) PE, PP, PVDF.

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
385216	90-250	PE, PP, PVDF

Stumsvets Roweld 355 B

Rothenberger Roweld P 355 B Ø 160-355 mm. Komplett maskin med basbackar 6 stycken och 2 stycken nära svets men utan reduktionsbackar som finns i set, art nr: 1000000385. Hydralpump med alla anslutningar (slangar). Elektrisk hyvel (trimmer). Elektronisk reglerbar värmespegel. För svetsning av tryckrörsystem (SDR 41-7,4) PE, PP, PVDF.

Artikelnr	För rördiameter mm	För material
385218	160-355	PE, PP, PVDF

Stumsvets 160 Sanline

Rothenberger Roweld P 160 Saniline Ø 40 - 160 mm. Komplett maskin enkel utan hydraulik för manuell press. Elektrisk hyvel (trimmer). Elektronisk reglerbar värmespegel och ställning till dito. Maskinställning med hjul och förvaringsfack. Reduktionsbackar: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160.

Artikelnr	För rördiameter mm
385272	40-160

Tillbehör / Utrustning

Röravskalare

Rothenberger Peeling divice Ø 32-110 mm. Snabb och säker skalning av rör för svetsning med muffar.

Artikelnr	För rördiameter mm	Stl
385268	32-110	I

Kap och fas, Rocut 110

Rothenberger Rocut 110 Ø 32 - 110 mm. Kapar och fasar 15° i samma moment . Användningsområde: Tunna och tjocka väggrör PVC, PE, PP, PB, PVDF, PEX och ljudisolerade rör. Integrerat fasningsverktyg i handtaget för insidan rör.

Artikelnr	För rördiameter mm	Fasning
385235	32-110	15°

Reservkniv till Rocut

Rothenberger reservkniv till ROCUT.
Fasning: 15°

Artikelnr	Passar till	Fasning
385236	Rocut 110	15°
385238	Rocut 160	15°

Kap och fas, Rocut 160

Rothenberger Rocut 160 Ø 110-160 mm. Kapar och fasar 15° i samma moment . Användningsområde: tunna och tjocka väggrör PVC, PE, PP, PB, PVDF, PEX och ljudisolerade rör. Integrerat fasningsverktyg i handtaget för insidan rör.

Artikelnr	För rördiameter mm	Fasning
385237	110-160	15°

Avgradare Gratafix

Rothenberger avgradare Gratafix. Enkel att använda med enhandsgrepp. Reservblad/egg i handtaget.

Artikelnr	För material
385270	Plast, koppar, aluminium, mässing

Svetsmatta/duk

Artikelnr	L m	Br m
9106141	0,5	0,5

Flamskyddsmatta

Flamskyddsmatta för skydd av väggar samt golv, temperaturbeständig upp till 1000 grader celsius.

Artikelnr	Temperaturbeständig upp till °C	Stl mm
385056	1000	330 x 500

Rovlies slipduk för lödarbeten

Slipduk för rengöring av material före och efter lödning. Metallfri, för snabb rengöring av lödställen på kopparrör utan räffling enligt DVGW. Tar bort oxidskikt, korrosion, ytsmuts, fett- och oljehaltiga rester, inga metalliska slitrester. Lösningsmedelsbeständig.

Artikelnr	Br mm	L mm	Ant/fp STK
385057	60	130	10

Rörklamma Quad, dubbel

Dubbel hållare för rörfixering.

Artikelnr	För rördiameter mm	Rörfixering	B
385260	90	Dubbel	B
385261	110	Dubbel	B
385262	125	Dubbel	B
385263	140	Dubbel	B
385264	160	Dubbel	
385265	180	Dubbel	B
385266	200	Dubbel	B

Svetsspray ECO bio Weld CRC

308576

308650

Garanterar enkelt borttagning av svetsstänk på metallytor och skyddar området runt svetsfogen från stänk. Oantändligt, vattenbaserat skydd mot svetsstänk, perfekt när efterföljande galvanisering ska utföras.

Artikelnr	Vol	B
308650	500 ml	B
308576	20 l	

Rörstrypare

Rothenberger rörstrypare manuell Ø 32 - 63. Enkel att arbeta med och skadar ej röret.

Artikelnr	För rördiameter mm
385244	32-63

Motorsvets Mosa Magic Weld 200

Motorsvets på 200A och uttag på 2,2kw 1 fas (230V). Motor är Honda bensin (GX270).

Artikelnr	Strömom-råde A	Max effekt kW	Tankvolym l	IP	L mm
328137	20-200	2,2	5,3	IP23	610

Transportkärra med låda

Avsedd för 2 st 5-11 liters behållare. De stora hjulen gör att kärran är lätt att dra t ex uppför trappor. Det utdragbara handtaget medför att den blir mycket kompakt vid transport. CE-godkänd.

Artikelnr	För gasbehållare l	Antal gasbehållare STK
320102	5 & 11	2

Kärra utan låda

Minicar Plus kärra utan låda. Avsedd för 2 stycken 5-11 liters behållare. De stora hjulen gör att kärran är lätt att dra till exempel uppför trappor. Det utdragbara handtaget medför att den blir mycket kompakt vid transport. CE-godkänd.

Artikelnr	För gasbehållare l	Antal gasbehållare STK
320100	5 & 11	2

Svetskärra

Svetskärra Minicar Plus VVS. Transportabel utrustning för svetsning, skärning och lödning. De stora hjulen gör att kärran är lätt att dra till exempel uppför trappor. Det utdragbara handtaget medför att den blir mycket kompakt vid transport. Två 5- eller 11-liters gasflaskor monteras på den praktiska kärran som är CE-godkänd och godkänd för lyft. Tillbehören förvaras upphängda och väl skyddade i den låsbara lådan som är monterad på kärran.

Artikelnr	För gasbehållare l	Antal gasbehållare STK
320104	5 & 11	2

Svetskärra

Svetskärra Minicar Plus hävarmsventil. Transportabel utrustning för svetsning, skärning och lödning. De stora hjulen gör att kärran är lätt att dra till exempel uppför trappor. Det utdragbara handtaget medför att den blir mycket kompakt vid transport. Två 5- eller 11-liters gasflaskor monteras på den praktiska kärran som är CE-godkänd och godkänd för lyft. Tillbehören förvaras upphängda och väl skyddade i den låsbara lådan som är monterad på kärran.

Artikelnr	För gasbehållare l	Antal gasbehållare STK	Vikt kg
320106	5 & 11	2	35

Rengöringsduk Flexbrite

Artikelnr	Br mm	L mm	Slipyta
9177755	152	229	Mycket fin

Monteringsverktyg Easygrip

Rothenberger Easygrip Ø 20 - 160 mm. Hjälp vid montering och demontering av plaströr. Säkert grepp för att undvika skador.

Artikelnr	För rördiameter mm
385233	20-160

Avfasningsverktyg

Rothenberger avfasningsverktyg Ø 32 - 160 mm. Fasning av plaströr 15°.

Artikelnr	För rördiameter mm	Fasning
385234	32-160	15°

Telwin Prostart 2824

Starter Pro Start 2824 12/24V strömstyrka vid start 800A, max strömstyrka 2500A, vikt 16,1kg.

Artikelnr	Märkspän V	Märkström A	Vikt kg
328121	12/24V	2500/800	16,1

Gassvets

Adapter gasbrännare

Gasadapter till takbrännarset.

Artikelnr	Passar till
385278	Takbrännarset

Bakslagspärr Safe-X

Återställningsbar.

Artikelnr	För
9181851	Acetylen
9181852	Oxygen

Bakslagspärr Therm-X

Ej återställningsbar.

Artikelnr	För	B
9181853	Acetylen	B
9181854	Oxygen	

Dyspackning D75

Till svetsinstas.

Artikelnr	Antal/sats STK
9180274	5

Elga svetsinsats D75

Gasflöde oxygen l/h, godstjocklek mm

Artikelnr	Flöde l/tim	Gods tj lek mm	B
9180007	160	1-2	
9181960	230	1-3	
9180011	315	2-4	
9180013	400	3-5	
9180043	500	4-6	
9180015	800	6-9	B

Elga svetsinsats D75 böjbar

Gasflöde oxygen l/h, godstjocklek mm

Artikelnr	Flöde l/tim	Gods tj lek mm
9180506	160	1-2
9180514	315	2-4
9180522	500	4-6

Gasflaskpackningar till regulator

Sats om 5 stycken

Artikelnr	För	Antal/sats STK
9180282	Ar, CO^2, Oxygen	5
9180284	Acetylen	5

Gassvetsslang

För all slags gassvetsning och skärning av godstjocklekar upp till 100 mm. Arbetstryck 20 kp/m² med säkerhetsfaktorn 3:1. Med temperaturområde -40° +100° C. Tillverkade enligt SIS 248265.

Artikelnr	L m	Innerdiam mm	Färg	För
9179320	50	5	Blå	Oxygen
9179322	50	5	Röd	Acetylén

Gaständare Oxhydric Elga

Består av en fjädrande skänkel, försedd med utbytbara stift, vilka vid tändning gnids mot en räfflad stålrulle som sitter fast i en tändskål.

Artikelnr	L mm
9050189	195

Handtag D75 Ergo Elga

Komplett med backventiler och klokoppling.

Artikelnr	Typ
9179995	Handtag D75

Manometer

Artikelnr	Tryck bar	Diam mm	Fäste	För	B
9179975	0-16	50	R1/4”	Oxygen	
9179974	0-40	50	R1/4”	Acetylen	B

Mappgas

Unik gasmix vilken ger en lågtemperatur på 2400 grader celcius. Behållare av heldragen aluminium med självstängande ventil.

Artikelnr	Vol ml	Temp °C
385048	750	2400

Munstycke 24 mm för krymp/värmearbeten

Munstycke 24 mm för krymp/värmearbeten.

Artikelnr	L mm
385055	24

Munstycke 38 mm för varmluftarbeten

Munstycke 38 mm för varmluftsarbeten.

Artikelnr	L mm
385054	38

Reduceringsventil Elga Maxex

Lämplig för nomala till stora gasflöden. Levereras med slangsockel för 5.0/6.3 mm invändig diameter och extra packningar. Ingående tryck/utgående tryck i bar.

Artikelnr	Ingående tryck bar	Utgående tryck bar	För
9179953	200	10	Oxygen
9179965	25	1,5	Acetylén

Rensnålssats

Artikelnr	Antal nålar STK
9180127	10

Skarvkoppling för slang invändig

Skarvkoppl. för slang inv. Ø 5,0 mm

Artikelnr	Invändig diameter mm
9181965	5

Skärinsats 90° D75 Elga

Artikelnr	Utför	Typ	B
9180001	Rattventil	D75	B
9180003	Hävarmsventil	D75	

Slangsockel

Artikelnr	Gänga tum	Diam mm	L mm	Typ
9179983	1/4	ø5	6,3	H+V

Slangsockelsats

Artikelnr	Gänga	Diam mm	Mod
9050187	3/2”	5 + 6,3	Höger
9050188	3/2”	5 + 6,3	Vänster

Snabbkoppling D75

Artikelnr	Typ
9180233	D75

Stift till gaständare Oxhydric Elga

Artikelnr	Antal/förp STK
9050191	5

Superfire 3 Basic

Superfire 3 Basic set innehållande: 1 st metallhandtag samt , 1 st munstycke.

Artikelnr	Upp till mm
385052	28

Superfire 3 Hotbox

Superfire 3 Hotbox set innehållande: 1 st metallhandtag, 2 X Mappgas, flaskfot, värmereflektor, 2 st munstycken samt väska.

Artikelnr	Upp till mm	Vikt kg
385049	28	3,705

Svetskärra Minicar VVS Elga

Transportabel utrustning för svetsning, skärning och lödning. Utrustningen är lätt att ta med och speciellt lämplig för servicemontörer, rörläggare och lantbrukare. Två st femlitersbehållare monteras på kärran. Svetsutrustningen förvaras väl skyddad i lådan som är monterad på kärran. Innehåller brännarhandtag, tre st svetsinsater (för 315, 500 och 800 liter), skärinsats med hävarmsventil, två st skärmunstycken (3-8 mm och 20-50 mm), två st böjbara svetsinsatser (för 160 och 500 liter), två st värmningsinsatser (för 500 och 800 liter), dyspackningssats (5), fast nyckel 15 mm, förvaringslåda av plåt, rensnålsats, bakslagsskydd för AC och OX, två st svetsslangar 5 m x 5 mm röd och blå, reduceringsventiler Maxex för AC och OX, brandsäker skyddshandske, behållarkoppling AC, tranportkärra, varningsskylt, gaständare samt skyddsglasögon. Levereras utan gasbehållare.

Artikelnr	Godstjocklek svetsning mm	Godstjocklek skärning mm
9181850	1-9	3-50

Takbrännarset

Så kallat takbrännarset med 60 mm munstycke , handtag med justerbar låga för bästa resultat samt 5 m propanslang.

Artikelnr	Munstycke mm	Propanslang m
385058	60	5

Tvillingslang

Svetsslang, tvillingslang.

Artikelnr	L m	Innerdiam mm	Färg	För
2017105	10	5	Röd/Blå	Oxygen/Acetylén

VVS-låda D75

ELGA D75 ERGO arbetar enligt injektorprincipen, vilket innebär att oxygen suger med bränngas (acetylen) fram i brännaren. Fördelen är att det är mycket lätt att ställa in blandningsförhållandet mellan gaserna. Huvudkomponenten i D75 är handtaget. D75 ERGO förenar god design med bra grepp- och styrbarhet för svetsaren. Övriga komponenter är insatser för skärning, svetsning, lödning och värmning. Samtliga komponenter är utbytbara mot andra på marknaden motsvarande brännarsystem.VVS-satsen är speciellt framtagen för VVS-arbeten och innehåller även böjbara svetsinsatser och flerlågiga insatser för lödning och värmning.Levereras med GasIQs stadiga plåtlåda tillsammans med drift-och skötselinstruktioner samt datakort.

Artikelnr	Mod
9179939	ELGA D75 ERGO

Värmningsinsats med duschmunstycke D75 Elga

Med duschmunstycke

Artikelnr	Gasflöde oxygen l/tim
9180563	500
9180571	800

TIG/ MIG Svetsar

Telwin Mastermig 220/2

Mastermig 220/2 industrimodell, 400V. Strömområde 28-220A. Levereras med slangpaket och gasklocka.

Artikelnr	Märkspän V	Märkström A	Svetselektrod mm	Säkring A
328124	400	28-220	0,6-1,0	16

Telwin Mastermig 270/2

Mastermig 270/2 industrimodell, 400V. Strömområde 28- 270A. Levereras med slangpaket och gasklocka.

Artikelnr	Märkspän V	Märkström A	Svetselektrod mm	Eff kW
328125	400	28-270	0,6-1,2	9

Telwin pinnsvests Force 165

MMA inverter, elektrod svetsmaskin i likström (DC). Användbar elektroder: rutil, grundläggande, rostfritt stål, gjutjärn, etc. Kännetecken: lägre vikt och dimensioner, hög svetsström stabilitet trots spänningen svängningar, Arc force, hot start och anti-stick-, termostatblandare, överspänning, underspänning, överström, motorgenerator (± 15%) skydd. Komplett med MMA-svetsning tillbehör och plast bärväska. Nätspänning: 230V. Säkring: 16A. Strömområde A: 10-150. Intermitens / % A 140-7%. Svetselektrod mm: 1,6-3,2. Säkrad för elverk: Ja +-15%. Vikt kg: 2,9. Levereras i väska: Ja.

Artikelnr	Nätspänning V	Säkring A	Vikt kg	Svetselektrod mm	Eff kW
327850	230	16	2,9	1,6-4	6

Telwin pinnsvets Tecnica 171

MMA inverter, “pinnsvets” likström (DC). Användbara elektroder: rutil, basic, rostfritt stål, gjutjärn, etc. Fördelar: lägre vikt och mått, hög svetsström, stabilitet trots variationer i nätspänningen, kraftig svetsbåge, varm start och anti-stick-funktion, termosäkring, skydd mot överspänning, underspänning och överström, motorgenerator (± 15%). Komplett med MMA svetsnings tillbehör och plast fodral. Nätspänning: 230V. Säkring: 16A. Strömområde A: 5-150. Intermitens / % A 150/25%. Svetselektrod mm: 1,6-4,0. Säkrad för elverk: Ja +-15%. Vikt kg: 4,1. Levereras i väska: Ja.

Artikelnr	Nätspänning V	Säkring A	Vikt kg	Svetselektrod mm	Eff kW
327852	230	16	4,1	1,6-4	6

Telwin Technology Tig 182

Mikroprocessorstyrd, TIG (hög frekvens (HF) eller lift), puls TIG och MMA inverter svetsmaskin i DC och AC läge. Används till att svetsa en mängd olika material såsom stål, rostfritt stål, aluminium, titan, koppar, nickel, magnesium och deras legeringar. Kännetecken: reglering av eftergas, nuvarande nedåt sluttningen och tid, “bi-nivå”, balans, båge kraft, 2 / 4 gånger drift, varm startand anti-stick-enheter, fjärrkontroll kontakt, MMA elektroder: rutil, grundläggande, rostfritt stål och gjutjärn, termostatisk, överström, överspänning, underspänning skydd. De frivilliga TIG PULSE tillåter pulssvetsning. Komplett med TIG-svetsning tillbehör. Nätspänning: 230V. Säkring: 16A. Strömområde A: 5-160. Intermitens: 160/20%. Svetselektrod: 1,6-3,2. Vikt kg: 9,4.

Artikelnr	Svetselektrod mm	Nätspänning V	Vikt kg
324612	1,6-3,2	230	9,4

MAG-TIG Olegerade/låglegerade

Elga Elgatig 100

Elgatig 100 är en kisel-manganlegerad svetstråd avsedd för TIG-svetsning av normala konstruktionsstål med höga krav på svetsskarven. Rekommenderas för kiseltätade material.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220053	1000	1,6	5	Papphylsa	B
220054	1000	2,0	5	Papphylsa	
220055	1000	2,4	5	Papphylsa	
220056	1000	3,0	5	Papphylsa	

Rörtråd Megafil 710M

Heldragen metallpuverfylld rörelektrod med Ar-Co² som skyddsgas. För svetsning i V-fog och kälfog.

Artikelnr	Vikt kg	Diam mm	Mod	B
220090	15	1,2	Metalpulverfylld strippad	B
220091	16	1,0	Metallpulverfylld heldragen	B
220092	5	1,0	Metallpulverfylld heldragen	B
220093	16	1,2	Metallpulverfylld heldragen	B
220094	16	1,2	Fluxpulverfylld heldragen	B
220095	5	1,2	Fluxpulverfylld heldragen	

MIG-TIG Rostfritt

Cromatig 316LSi Elga

Cromatig 316LSi är en TIG-tråd för svetsning av rostfria, lågkolhaltiga stål av typ 18% Cr / 8% Ni / 3%Mo samt Nb eller Ti stabiliserade typer upp till en drift-stemperatur på 350°C. Den förhöjda kiselhalten ger mycket goda svetsningse-genskaper.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220067	1000	1,2	5	Papphylsa	B
220068	1000	1,6	5	Papphylsa	
220069	1000	2,0	5	Papphylsa	
220070	1000	2,4	5	Papphylsa	
220071	1000	3,2	5	Papphylsa	B

Olegerade och låglegerade elektroder

Blankdragen Gassvetstråd H44 Mo

Blankdragen molybdenlegerad svetstråd för olegererade och legerade stål.

Artikelnr	Diam mm	Vikt kg
327845	2,5	5

Elektrod P 48M Elga

P 48M är en basisk låghydrogenhaltig DC+ elektrod avsedd för svetsning av olegerade och höghållfasta stål. Det är en typisk allroundelektrod. Den är speciellt lämpad för svetsning i svåra lägen och för stål med hög halt av föroreningar. Vid omväxlande svetsning i rotsträng och fyllnadssträng går P 48M bra även på DC+ vid rotstäng, vilket undviker onödiga polaritetsbyten. Elektroden ge en stabil ljusbåge och nappar inte. P 48M är optimal för små inverter strömkällor, då den går bra även på lägre ström. Rotsträngar kan svetsas med DC-. P 48M har mycket god slagseghet vid temperaturer ned till -50°C.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220037	300	2,0	1,5	DryPac	B
220038	350	2,5	1,7	DryPac	
220039	450	3,2	2	DryPac	B
220040	450	4,0	5	DryPac	B

Elektrod P 48P Elga

P 48P är en basisk låghydrogenhaltig allströms normalutbyteselektrod med tunt hölje, speciellt utvecklad för svetsning av rör. Den rekommenderas för svetsning av olegerade, manganlegerade och mikrolegerade stål. P 48P har en mycket stabil ljusbåge, vilket ger elektroden stor toleransbox för variationer i spaltöppningar och kantförskjutning. Den är mycket användarvänlig och säker att använda i svåra lägen. Rotsträngar blir jämna och ger en svagt konvex strängprofil. Fyllnads- och täcksträngar lägger sig jämnt mot grundmaterialet. Dessa egenskaper ger minimalt behov av slipning, vilket reducerar miljöproblem med slipdamm och buller. Det ger i slutändan en god produktivitet och sänkta kostnader.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220034	300	2,0	1,7	Halvpack	
220035	350	2,5	4,2	P-Pac	
220036	450	3,2	5,5	P-Pac	B

Elektrod P 48S Elga

P 48S är en basisk normalutbyteselektrod avsedd för svetsning med likström + pol. Den är speciellt utvecklad med tanke på svetsningsegenskaperna och är mycket mjuk och stabil i ljusbågen. Dessa egenskaper gör elektroden användarvänlig och ger jämna övergångar mot grundmaterialet både i rotsträngar och fyllnadssträngar i alla lägen. P 48S är en typisk allroundelektrod och är idealisk för såväl rörsvetsning som allmänna konstruktioner. Elektroden har låg utgångsfukt och långsam fuktupptagning och är avsedd för svetsning av olegerade, manganlegerade och mikrolegerade stål.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220030	300	2	1,5	Halvpack	
220031	300	2,5	4,2	P-Pac	
220032	450	3,2	5,5	P-Pac	
220033	450	4,0	5,5	P-Pac	B

Gassvetstråd H-44 MO

ELGA H-44 Mo är en blankdragen molybdenlegerad svetstråd för olegerade och låglegerade stål. Tillsättningen av moybden ger ett bredare användningsområde än vanlig H-44 vid exempelvis svetsning av tryckkärl och rör. Lämpligt för SIS stål: 1232, 1305, 1306, 1311, 1312, 1330, 1411, 1412, 1430, 1434, 1435, 2912. Vikt/kartong 5 kg.

Artikelnr	Diam mm	Vikt kg	L mm	Mod
326403	2,0	5	700	H44 MO

Kopparbelagd gassvetstråd G4

Kopparbelagd molybdenlegerad svetstråd för olegererade och legerade stål.

Artikelnr	Diam mm	Vikt kg
327843	2,5	5

Rostfria och reparations-elektroder

Cromarod 308LP Elga

Cromacore DW 308LP är en rutil allströmselektrod avsedd för svetsning av 18% Cr/ 10% Ni-typ rostfria stål. Elektroden har utformats speciellt för fullt lägessvetsning vid höga svetsströmmar. Passar även för stabiliserad grader 347 och 321 om service temperaturen är under 400 °C. Cromacore DW 308LP arbetar med en mycket stabil, stänkfri båge och ger en klar, slät svetssträng yta och självlossnande slagg. Idealisk för hög produktivitet svetsning i vertikal position.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220083	300	2,0	1,06	Burk	
220084	300	2,5	1,28	Burk	
220085	350	3,2	1,53	Burk	B

Cromarod 316LP Drypac Elga

Cromarod 316 LP är en rutil allströmselektrod med tunt hölje speciellt utvecklad för svetsning av tunnväggiga rör (ned till 1,5 mm), vilka används inom kemi- och massaindustri. Den är avsedd för rostfria, austenitiska stål av ''syrafast'' typ, det vill säga lågkolhaltiga 19% Cr/12% Ni/3% Mo. Elektroden kan användas i alla svetslägen, tänder och återtänder mycket lätt samt brinner mjukt även på låga strömstyrkor, vilket gör den mycket användbar för svetsning enligt den så kallade droppsvetsmetoden. Cromarod 316LP rekommenderas också för rotsträngar och fyllnadssträngar i grövre godstjocklekar.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet
220081	300	2,2	1,3	Burk
220082	350	3,2	1,5	Burk

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet
220096	300	2,0	1,07	Burk

Cromarod 316LP Elga

Cromarod 316LP är en rutil allströmselektrod med tunt hölje speciellt utvecklad för svetsning av tunnväggiga rör (ned till 1.5 mm), vilka används inom kemi- och massaindustri. Den är avsedd för rostfria, austenitiska stål av ‘‘syrafast’’ typ, dvs lågkolhaltiga 19% Cr / 12% Ni / 3% Mo. Elektroden kan användas i alla svetslägen, tänder och återtänder mycket lätt samt brinner mjukt även på låga strömstyrkor, vilket gör den mycket användbar för svetsning enligt den s k droppsvetsmetoden. Cromarod 316LP rekommenderas också för rotsträngar och fyllnadssträngar i grövre godstjocklekar.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Vikt kg	Enhet	B
220045	300	2,5	3	Burk	
220046	350	3,2	3,5	Burk	B

Logistik

– en del av vår kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan cirka 2 000 leverantörer och 36 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.

2019-308

Anläggningskvast 7:10
Asfaltsmassa och rengöring 7:20
Asfaltsredskap 7:10
Elverk. 7:27
Fågelskrämmor. 7:18
Gräsfrö och gödsel 7:21
Halkbekämpning 7:21
Insektsmedel 7:19
Klingor motorkap 7:4
Kompressorer 7:24
Krattor och räfsor. 7:12
Markvibratorer 7:3
Motorkapar 7:3
Mus- och råttfällor 7:19
Ogräsmedel 7:23
Pappersplockare 7:13
Sandlådor 7:23
Skottkärror 7:4
Skyfflar och spadar. 7:13
Tryckluftstillbehör. 7:24
Trädgårdsmaskiner. 7:4
Trädgårdsredskap 7:7
Vattenpumpar 7:25
Vinterredskap 7:8
Värme-/byggfläktar och avfuktare 7:26
Övriga redskap 7:15

Logistiktjänster

– intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete!

Här är våra logistiktjänster
– vilka passar dig?

Färdigpackat på DahlCenter

Expressbud

Dahlakuten Stockholm

Nattjour

Klockleverans och Slotleverans

Lång kran

Vill du veta mer?
Gå in på dahl.se under Tjänster och erbjudanden, för mer information.

2019-308

Markvibratorer

Rund markvibrator Swepac

För packning av sand, grus och makadam. Swepac FR 85 är idealisk för arbeten i trånga utrymmen, som i t ex rörgravar, där den fungerar som en mycket prisvärd fram/backplatta. Passar också bra för arbeten med trädgårds- och parkanläggningar.

Artikelnr	Bottenplatta, bredd mm	Vikt kg	Bränsletank l	Bränsle
320521	430	88	2,5	Blyfri eller alkylatbensin

Markvibratorer Swepac

Fram- och backgående markvibrator
Gånghastighet: 0-25 m/min

Artikelnr	Motoreffekt max kW	Bredd, bottenplatta mm	Hand/arm vibrationer m/s²	Höjd max/ min mm	Ljudtryck vid operatör dB (A)	Längd max/ min mm	Drivmotor	Vikt, netto kg	Centrifugal-kraft kN	Frek Hz	Bränsle
320523	2,1 (2,8 hk)	300	4,5	1010 / 700	89	1125 / 565	Honda GX 100	52	9	112	Blyfri eller alkylatben-sin
320525	2,6 (3,5 hk)	530	3,9	1090 / 870	90	1050 / 625	Honda GX 120	79	11	98	Blyfri eller alkylatben-sin
320527	2,6 (3,5 hk)	560	3,5	1090 / 870	90	1110 / 675	Honda GX 120	108	14	91	Blyfri eller alkylatben-sin
320529	4,1 (5,5 hk)	450 / 550		1180 / 1000	91	1440 / 800	Honda GX 200	160	32	83	Blyfri eller alkylatben-sin
320531	4,5 (6,1 hk)	550		1200 / 1030	95	1530 / 900	Yanmar L 70N	265	40	78	Diesel
320533	7 (9,5 hk)	700	2,6	1235/1050	93	1830/1180	Yanmar L 100N	445	60	72	Diesel

Motorkapar

Motorkap Makita 2-takt

Kapmaskin med låg vikt som är konstruerad för byggnads- och räddningsarbeten. Maskinen är utrustad med ett effektivt filtersystem samt “Stratified Air Scavenging-teknologi”, vilket bidrar till låga utsläpp och lägre bränsleförbrukning.

Artikelnr	Eff kW	Skivdiameter mm	Håldiameter mm	Max sågdjup mm	Vikt kg	Ljudeffektnivå dB (A)	Bränsletank l
325238	3,2	350	25,4	130	8,9	108,6	0,7

Klingor motorkap

Kapskiva metall till motorkap Norton

Kapskiva med extra glasfiberarmering för bensingdrivna kapmaskiner.

Artikelnr	Diam mm	Tj mm	Hål mm
315157	350	4,0	25,4

Skottkärror

Batteridriven skottkärra Makita

Batteridrivet skottkärrechassi som drivs med 1x18V LXT batteri (batterifack med plats för två batterier). Maximal lastkapacitet 130 kg, två hastigheter samt back. Handbroms med låsningsmekanism. Kan användas med lastflak eller plåtkorg (köps separat)

Artikelnr	Max lutning	Max lastningskapacitet kg	Hastighet km/tim	Backfart km/tim	Mått mm
325261	12 °	130	0-3,5 / 0-1,5	0-1	1315 x 1060 x 900

Tillbehör batteridriven skottkärra Makita

325262

325263

Artikelnr	Typ
325262	Lastflak
325263	Plåtkorg

Trädgårdsmaskiner

Gräsklippare PLM5121N2 Makita

Självgående gräsklippare med mulching-funktion och en klippbredd på 51 cm. ReadyStart, ingen choke behövs. Enhandsjustering utav höjdlägen. Utrustad med stark stålkonstruktion och justerbart handtag. Lämplig för gräsmattor upp till 1800 m²

Artikelnr	Slagvolym motor cm³	Ljudeffektnivå dB (A)	Självgående	Klipphöjd mm	Klippbredd	Vikt kg
320787	163	98	Ja	25-70	51 cm	31

Gräsklippare PLM5130N Makita

Kraftfull gräsklippare utrustad med B och S 750EX ReadyStart, 161 cm³, 51 cm klippbredd. Lämplig för gräsmattor upp till 2000 m² med en uppsamlare på 65 liter.

Artikelnr	Slagvolym motor cm³	Ljudeffektnivå dB (A)	Självgående	Klipphöjd mm	Klippbredd	Vikt kg
320786	161	5,9	Ja	25-75	51 cm	38

Trimmer Makita

Sladdlös 18V grästrimmer med en klippdiameter på 260 mm. Trimmern har ett robust handtag med teleskopskaft och justerbart trimmerhuvud.

Artikelnr	Ant batt STK	Ladd medfölj	Vikt kg	Ljudeffektnivå dB (A)	Tråddiameter mm	Klippdiameter mm	Spänning V
320785	0	Nej	2,9	88,5	1,65	260	18

Häcksax 2x18 V Makita

Sladdlös och tystgående 2x18V häcksax med 650 mm svärd. Roterbart bakre handtag och en vikt på 5,1 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.

Artikelnr	Batterispänning V	Ant batt STK	Svärdlängd mm	Vikt kg	Ladd medfölj
320797	2x18 (ingår ej)	0	650	5,2	Nej

Häcksax bensindriven Makita

Bensindriven häcksax med en svärdlängd på 600 mm vilket gör den lämpad för större häckar. Häcksaxen är utrustad med ett gummerat handtag som går att justera i fem positioner.

Artikelnr	Eff kW	Svärdlängd mm	Ljudeffektnivå dB (A)	Vikt kg
320796	0,7	600	103,2	5

Kedjesåg 2x18 V Makita

Sladdlös 2x18V kedjesåg med automatisk kedjesmörjning och verktygsfritt bladbyte. Utrustad med batteriindikator och har en vikt på 5,1 kg. Utrustad med XPT - förbättrad damm-och vattentålighet.

Artikelnr	Batterispänning V	Ant batt STK	Ljudeffektnivå dB (A)	Vikt kg	Kolborstfri motor	Svärdstorlek mm	Ladd medfölj
320793	2x18 (ingår ej)	0	100,4	5,1	Ja	300 (12”)	Nej

Motorsåg Makita

320795 320794

Allround motorsåg med 380 mm svärd och proffsprestanda. Sågen har “touch and stop”-brytare för enkelt handhavande, Easy start, MPI-teknologi (Memory Power Ignition) samt primerpump för att underlätta kallstart.

Artikelnr	Svärdstorlek mm	Ljudeffektnivå dB (A)	Eff kW	Vikt kg
320795	380 (15”)	111,3	2,8	5,4
320794	380 (15”)	110	2,2	4,9

Röjsåg 2x18 V Makita

Sladdlös 2x18V grästrimmer med kolborstfri motor och en klippdiameter på 230 mm. Trimmern har ett robust handtag och låga ljudnivåer och vibrationer. Levereras med slyklinga, trimmerhuvud, 3-skärs plastknivar och sele.

Artikelnr	Batterispänning V	Ant batt STK	Vikt kg	Kolborstfri motor	Tråddiameter mm	Ladd medfölj
320798	2x18 (ingår ej)	0	5,2	Ja	2,0	Nej

Röjsåg 4-takt Makita

Kraftfull röjsåg för professionellt bruk. Med Easy start och en miljövänlig 4-taktsmotor. Röjsågen är utrustad med kohornshandtag, har en klippdiameter på 305 mm och väger endast 8,5 kg.

Artikelnr	Eff kW	Spindel	Ljudeffektnivå dB (A)	Vikt kg
320788	1,5	M10 x 1.25LH	101,8	8,5

Röjsåg 4-takt Makita

Bensindriven röjsåg med 1,07kW motor, en klippdiamater på 300 mm och gummerade “softgrip” handtag. Röjsågen har låg bränsleförbrukning och bensinen behöver inte blandas med olja. Levereras med slyklinga, sele, trimmerhuvud, samt röjklinga.

Artikelnr	Eff kW	Ljudeffektnivå dB (A)	Vikt kg	Spindel
320792	1,07	106,7	7,1	M10x1.25L

Lövblås Handburen Makita

Lövblås med en maximal blåshastighet på 65 m/s som är utrustad med en 4-taktsmotor där bensinen inte behövs blandas med olja. Maskinen har ett smalt motorhus vilket gör den smidig att använda.

Artikelnr	Ljudeffektnivå dB (A)	Vikt kg	Luftmängd m³/tim
320791	103,7	4,4	535

Lövblås Ryggburen Makita

Effektiv lövblås med en maximal luftmängd på 1200 m3/h och en maximal blåshastighet på 92 m/s. Maskinen har en miljövänlig 4-taktsmotor där bensinen ej behövs blandas med olja.

Artikelnr	Eff kW	Ljudeffektnivå dB (A)	Luftmängd m³/tim	Vikt kg
320789	3,0	110,7	1200	10,9

Trädgårdsredskap

Beskärningssåg Bahco

Specialsåg för röjning och beskärning av träd. Svängd tandlinje med bakåtriktade tänder som skär på drag. Det tvärställda knivbladet kan användas som stötkniv för mindre grenar och för att skära genom barken på grenens undersida (förhindrar att barken splitsas upp). Handtag av metall, som kan kompletteras med teleskopskaft med 25 mm (1”) diameter, AP-2.7M, AP-3M, AP-5M och FP-3M.

Artikelnr	Passar till
9164530	9164520

Grensax powergear

För beskärning av färska kvistar och grenar. Med sidoskärsmodellen kan man lätt beskära alldeles intill kvistens/grenens fäste. Greppvänligt SoftTouchTM-handtag. Utbytbart skär och mothåll.

Artikelnr	L mm
303042	692

Häcksax Powergear

För beskärning av färska kvistar och grenar. Med sidoskärsmodellen kan man lätt beskära alldeles intill kvistens/grenens fäste. Greppvänligt SoftTouchTM-handtag. Utbytbart skär och mothåll.

Artikelnr	L mm
303043	570

Sekatör Powergear

Unik Powergear ™ mekanism gör klippet upp till 3,5 gånger lättare vs standardmekanismer. PX94 är perfekt till färska grenar upp till Ø 26 mm. Sekatören är av lätt och slitstark FiberComp konstruktion samt blad av korrosionshärdat stål (CrMoV) och med PTFE belagt övre blad för bästa prestanda. Optimerad för större händer.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Vikt g
303041	218	68	39	240

Sekatör Singlestep

För klippning av färska kvistar och grenar Stadiga handtag som ger bra grepp Beläggningen på det klippande skäret minskar friktion

Artikelnr	L mm
303040	208

Takrännerensare Quikfit

Kombination av borste och skrapa förenklar rensning av takrännor. Justerbar arbetsvinkel ger optimal användning säkert från marken. Används tillsammans med teleskopskaft.

Artikelnr	L mm
303045	310

Teleskopskaft Quikfit

QuikFit Teleskopskaft. Räckvidd upp till 6 m. Automatlåsning, dubbelregeln låser skaftet och Fiskars QuikFit™-verktygshuvudet tryggt samman. Behändig upphängningslänk. Lätt aluminium

Artikelnr	L mm	Br mm	Vikt g
303047	4000	90	1600

Vinterredskap

Snöskyffel M2 Novipro

Blad och handtag i PP. Plastbeklätt ovalt aluminiumskaft.

Artikelnr	L mm	Höjd mm	Br mm
303306	1460	60	550

Snöskrapa Swing Masi

Redskap för effektivt borttagande av snö från trappor, balkonger och passager etc. Kan också användas för planeringsarbeten i trädgården.

Artikelnr	L mm	Br
914184	1620	460

Snösläde Proffs Maxi Masi

Ny utvändig 25 mm förstärkning i bakkanten och behändigt bärhandtag som proffs uppskattar. Svetsad slitskena i 3mm förzinkat stål ger snyggt slutresultat. Skopa i varmformat, UV-skyddat HDPE. Skalmar med diameter 22 mm och invändiga 19 mm förstärkningar.

Artikelnr	Vol l	Arbetsbredd
914191	75	83

Snösläde Proffs Midi Masi

Skalmar med invändiga förstärkningar. Utvändig 25 mm förstärkning bakkanten. Behändigt bärhandtag baktill i skopan. Svetsad, hyvlad slitskena. Skopa i varmformat, UV-skyddat HDPE. Skalmar med diameter 22 mm och invändiga 19 mm förstärkningar.

Artikelnr	Vol l	Arbetsbredd
914192	45	72

Bilskyffel Masi

Med teleskopskaft.

Artikelnr	L mm	Vikt kg	Bladbredd mm
914195	480-580	0,6	280

Snöskyffel A3 Novipro

Blad och handtag i PP. Träskaft i svensk furu.

Artikelnr	L mm	Höjd mm	Br mm
303319	1445	50	500

Snösläde Nova Max Masi

En släde med nytänkande tuff patenterad design. Extra hållfast handtag. Arbetsbredd 75cm ger släden extra volym. Lätt glidande skopa av köldtålig och slagtålig HDPE-plast med 1,5 mm slitskena.

Artikelnr	Arbetsbredd
914152	75 cm

Anläggningskvast

Anläggningskvast monterad Novipro

Novipro anläggningskvast, monterad. Slitstark miljövänlig propénplast. Styv borst lämplig för grus och sand. Utrustad med skrapkant av stål och träskaft. Borsthöjd 80 mm. Storlek 300x67 mm.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Br mm	Tj mm
303317	1580	300	85

Anläggningskvast

Trärygg. Borst av propénplast. Styv borst lämplig för sopning av grus och sand. Utrustad med skrapkant av stål. Passande skaft är 909030, 909028, 919034.

Artikelnr	Br mm	Färg	Passar till skaft
914270	30	Röd	909030, 909028, 919034

Asfaltsredskap

Asfaltsraka Novipro

303330

303331

Asfaltsraka med aluminium respektive träblad.

Artikelnr	Blad
303330	Aluminium
303331	Trä

Träblad till asfaltsraka Novipro

Träblad i ek.

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm
303308	700	70	10

Aluminiumblad till asfaltsraka Novipro

Aluminiumblad i härdad aluminium.

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm
303309	700	70	15

Asfaltsraka Novipro 3000

Asfaltsraka 3000. Stålrörsskaft med gummihandtag och två stabiliseringsstag för infästning.

Artikelnr	Br mm	Skaftlängd mm
303307	50	1800

Asfaltskyffel Fiskars

Asfaltsskyffel med träskaft, y-handtag och härdat blad i aluminium. Låg skaftvinkel.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
303006	1120	330	60

Asfaltsraka Vejo

Raka med träblad - bok

Artikelnr	Blad
9160070	Träblad

Dural-aluminiumblad

Löst dural-aluminiumblad L-bockat till raka.

Artikelnr	Br mm
9160080	700

Aluminiumskena

Artikelnr	L mm
914148	500
914149	900

Asfalttramp 20x20 Potmix

Potmix® Asphalt Tamper möjliggör snabb komprimering av asfaltmassa vid lagningar av asfaltskador. För bästa resultat vid asfaltlagningar bör asfaltmassan komprimeras innan trafikpåsläpp. En god komprimering minskar risken för stenlossning och minimerar risken att vatten tränger sig under asfalten och underminerar lagningen. Handstöten används även för komprimering av jord, grus eller annat organiskt material.

Artikelnr	Mått mm
922735	200x200

Krattor och räfsor

Kratta Novipro

Kratta i härdat stål, 14 pinnar. 26 mm träskaft i svensk furu.

Artikelnr	Skaftlängd	Br	Tj
303312	1700	345	60

Planeringskratta aluminium

Planeringskratta i aluminium med skaft i glasfiber.

Artikelnr	L mm	Vikt kg
916163	1680	1,70

Lövräfsa Cofa

Av plast.

Artikelnr	Tot l mm	Räfsans bredd mm	Räfsans höjd mm	Antal pinnar STK
914117	1630	390	160	21

Räfsa S840

Klarlackat träskaft svarvat ur svensk furu. Förstärkt stålräfsa med flata pinnar.

Artikelnr	L mm	Antal pinnar STK
914314	1860	22

Lövräfsa Ergonomi

En extra bred lövräfsa med 25 pinnar. Den nya designen ger pinnarna större flexibilitet. Mycket effektiv till såväl gräsmattan som trädgårdsgången

Artikelnr	Utför
303048	Extra bred med 25 pinnar

Pappersplockare

Skräpplockare Grip n Grab

Med Grip n Grab skräpplockare plockar du enkelt upp mindre skräp och små föremål utan att behöva böja på ryggen.

Artikelnr	L
304225	81 cm

Griptång

Artikelnr	L mm
914050	900

Pappersplockare Pick Up

Artikelnr	L mm
914039	800
914040	1000

Skyfflar och spadar

Byggskyffel 60K Novipro

Blad i härdat svenskt stål. Linoljat skft i ask med krycka.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Br mm	Tj mm
303303	1240	240	80

Kombiskyffel 4140 Novipro

Kombiskyffel 4140. Blad i härdad aluminium. Handtag i galvat stål.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Br mm
303305	1230	330

Cementskyffel 2K Novipro

Cementskyffel 2K. Blad i svenskt stål. Linoljat skaft i ask med krycka.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Br mm	Tj mm
303302	1200	235	80

Grävspade 11AY Novipro

Grävspade 11AY, blad i härdad svenskt stål. Linoljat skaft i ask. Handtag i galvat stål och ask.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Br mm	Tj mm
303301	1160	215	60

Byggskyffel Classic Pro 278K

Byggskyffel med lackat träskaft och blad i härdat stål

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
303000	1215	230	55

Byggskyffel Classic Pro 61K

Byggskyffel med lackat träskaft och blad i härdad aluminium

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
303001	1200	200	100

Byggskyffel Ergonomi metall

Skyffel med förstärkt skaft som är anpassat för flyttning av jord, sand, grus samt betongarbete. Ergonomiskt plasthandtag

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm
303002	1400	200	100

Gångskyffel KHT S92

Klarlackerat träskaft svarvat ur svensk furu.

Artikelnr	L mm
914304	1650

Plintspade

Träskaft. Blad av härdat stål.

Artikelnr	Bladhöjd mm	Bladbredd mm	L mm
914336	202	155	1510

Övriga redskap

Golvraka Novipro

Aluminiumraka med oljebeständigt nitrilgummi. Träskaft i svensk furu.

Artikelnr	Skaftlängd mm	Bladstorlek mm	Tj mm
303310	1600	600x220	28

Barkspade/ishacka Novipro

Slipad stålklinga. Linoljat skaft i ask.

Artikelnr	L mm	Bladstorlek mm	Tj mm
303311	1150	118x130	40

Mark- och kantborste

Trärygg. Konad borst av mässingstråd. Spetsig skrapkant. Levereras monterad med träskaft.

Artikelnr	L mm	Br mm
914310	100	35

Fyllhammare

Putsat träskaft. Blad tillverkat av härdat svenskt stål.

Artikelnr	L mm
914326	910

Rensskopa / kloakskopa

Användningsområde: Rensning av brunnar, grävning i lättare jord. Lämpligt redskap för gatukontor, lantbrukare, fastighetsskötare, villaägare m.m. Elförzinkad. För enkel tömning finns det ett handtag placerat ovanför skophalvorna.

Artikelnr	Skopa	Skaft m
303015	20	2,5

Blad till golvskrapa industri

Artikelnr	Br mm
916090	900

Vattenkanna

Artikelnr	Vol l	Färg
922598	10	Grön

Dunk 10 liter med bärhandtag

Artikelnr	Vol l	Utför	Gänga mm	Mått mm
922726	10	Med bärhandtag	50	230x195x302

Dunk 10L

Artikelnr	Vol l	Mtrl	Gänga mm	Mått mm
922725	10	Polyten	40	158x228x375

Dunk 25 L

Artikelnr	Vol l	Utför	Gänga mm	Mått mm	Färg
303030	25	Med lock	60	255x300x445	Transparent

Kapsyl

Kapsyl 40 mm med kona och låsring.

Artikelnr	Diam mm	Utför
922727	40	Med kona/låsring

Tratt

Artikelnr	Mått	Färg
922862	14x15	Transparent

Handspruta Spraymist 4087 Hozelock

Försedd med inställbart munstycke från fin dimma till fin stråle. ML-graderad behållare. Rymmer ca 1,0 liter.

Artikelnr	Vol l
922848	1

Tryckspruta

Pump som är enkel att trycksätta. Justerbart munstycke från fin stråle till dimma.

Artikelnr	Vol l
914161	1,25

Tryckspruta Promo Hozelock

Trycksprutа 7 liter med graderad halvgenomskinlig behållare. Handtag med låsbart reglage. Inställbart munstycke från stråle till dimma. Bärrem medföljer.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
914164	7	6

Fågelskrämmor

Fågelpigg 304

3-piggs skena mot duvor och kråkfåglar. För skruvfastsättning eller limning. 50cm. OBS! Skadar ej fåglarna!

Artikelnr	Br mm	Typ
914440	500	3-piggs

Fågelpigg 306

5-piggs skena mot duvor och kråkfåglar. För skruvfastsättning eller limning. 50cm. OBS! Skadar ej fåglarna!

Artikelnr	Br mm	Typ
914442	500	5-piggs

Berguv vätte

Används till att skrämma bort fåglar. Placeras exempelvis uppe på ett tak eller träd.

Artikelnr	Fabr.bet	Mod	Stl mm
926023	8333405	Uv på fot	600

Fågelskrämma 5 meter 1 drake

MotFågel Fågelskrämma set 5 m avskräcker fåglar som stör, till exempel kråkor, kajor, måsar, duvor. Används på öppna ytor som fält, planteringar, odlingar, grä-sytor, byggnader, uppställningsplatser, småbåtshamnar m.m. MotFågel Fågelskrämma verkar genom att simulera närvaron av en rovfågel genom sin siluett samt sitt naturtrogna rörelsemönster i vinden som varierar både i mönster, hastighet och flyghöjd. Vid minsta bris rör draken sig och upplevs som ett hot för fåglarna.

Artikelnr	Innehåller	Längd lina m	Längd mast m
914445	1 st Drake Rovfågel, mast + markfäste	4	5

Insektsmedel

Myrdosa Substral

Substral Myrdosa innehåller Spinosad, som är ett aktivt ämne utvunnet ur jordbakterier. Myrorna lockas av den sockerhaltiga pastan i dosan. Lockmedlet ab-sorberas och transporteras tillbaka till myrboet, där pastan med det aktiva ämnet smittar de övriga myrorna i boet. Effekt upp till 3 månader

Artikelnr	Ant/fp STK	Innehåll
914176	2	10 g bete/station

Myrmedel Sustral

Substral Myrmedel innehåller Spinosad, som är ett aktivt ämne utvunnet ur jordbakterier. Myrorna lockas av den sockerhaltiga pastan i medlet. Lockmedlet ab-sorberas och transporteras tillbaka till myrboet, där pastan med det aktiva ämnet smittar de övriga myrorna i boet.

Artikelnr	Vikt g	Hållbarhet
914177	250	upp till 3 år

Mus- och råttfällor

Klistermärke

VARNING RÅTTGIFT, för att sätta på betesstationer. Information om TEMUS råttgift.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
914432	20	150

Klistermärke

VARNING! RÅTTGIFT, utlagt inom och utom fastigheten.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
914430	10	70

Slagfälla Jaws (Mus)

Säker slagfälla i plast. Stor trampplattan med beteskopp i centrum. Musen måste trampa på plattan för att nå beteskoppen.

Artikelnr	Utför
914416	För mus

Slagfälla Snap-E (Mus)

Slagfälla för säker fångst. Enkel att spänna upp och tömma efter fångst. Stor trapplatta med beteskopp i centrum. Gul markering på metallbygel för indikering. Passar Snappa betesstation vid giftfritt alternativ.

Artikelnr	Utför
914414	För mus

Asfaltsmassa och rengöring

Asfaltslagare Potmix

Asfaltsmassa för lagning av asfaltsbeläggningar och för asfaltering av mindre ytor.

Artikelnr	Vikt kg
922700	7
922702	20

Asphalt primer Potmix

Artikelnr	Vol ml
305030	200

Gräsfrö och gödsel

Gräsfrö Villa Classic

933310

933300

Ger en robust och slitstark gräsmatta som etablerar sig mycket snabbt. 1 kg räcker till ca. 30-42 m2.

Artikelnr	Räcker till m²	Vikt kg
933300	30-42	1
933310	90-126	3

Gräsfrö Extra Green

Artikelnr	Räcker till m²	Vikt kg
914388	135-165	12

Halkbekämpning

Tösalt Novipro

3901055

3901056

3901057

Novipro Gatusalt används för snö- och issmältning och har en god långtidseffekt.Den används vintertid på trottoarer, uppfarter eller vägar för att minimera halka. Sprid lite salt före snöfall eller isbildning. Skotta bort så mycket snö som möjligt först. Den generella rekommendationen är att sprida 10–20g salt per kvadratmeter. Öka doseringen vid extrema förhållanden, som tjocka istäcken eller låga temperaturer.

Artikelnr	Vikt kg
3901055	5
3901056	12
3901057	10

Gatusalt

Artikelnr	Vikt kg
926027	25

Isfritt

914170

914172

IS-FRITT® är marknadens ledande medel mot halkskydd. Det granulerade kalciumkloridet och den medföljande ströaren gör det lätt och användarvänligt. IS-FRITT® verkar mycket snabbt och är perfekt att använda på utsatta ställen som t.ex. trappor, entréer, garageuppfarter och trottoarer. Kan även spridas i förebyggande syfte. Effektfullt till -50C och motverkar återfrysning. Innehåller inga tillsatser som skadar varken djur eller växter. Fungerar även utmärkt för dammbindning av vägar, grusgångar och utomhusbanor.

Artikelnr	Vikt kg	B
914172	10	
914170	4	B

Halkbekämpning Zeofriction

914179

914178

Effektiv ned till -50 C. ZeoFriction är inget smältmedel. Genom att absorbera fukt på ytan fastnar ZeoFriction på is och snö och ger en varaktig sandpappersef-fekt på asfalt, sten, betong, trä - överallt där man vill ha halkfritt. 100 % ekologisk - Fri från tillsatser, salter, kemikalier och färgämnen. Innehåller inget fritt kisel. Korroderar varken sten, betong eller metall. 100 % giftfri naturlig zeolit - Irriterar inte djurtassar och är helt ofarligt att förtära. Är mindre hårt än sand och flis och därför skonsamt mot marksten och golvmaterial. Behöver inte sopas upp till våren. Smulas sakta till fint pulver när det blir barmark och rinner bort med vårregnen. Kan också med fördel sopas ut i rabatter och på gräsytor där det blir till utmärkt jordförbättring som magasinerar vatten och näringsämnen. Naturligt alternativ till gatusalt och vägsalt.

Artikelnr	Räcker till m²	Kornstorlek mm	Stl
914178	250	1,5-2,5	5 L
914179	1000	1,5-2,5	20 KG

Sandskopa med spade

Artikelnr	Färg
914185	Orange

Sandspridare Masi

Nedmatande sandspridare för torrt material 2-8 mm som också kan användas till spridning av kalk, gödsel etc. Locket håller alltid stenkrosset torrt även vid förvaring utomhus.

Artikelnr	Vol l	Arbetsbredd
914193	25	50

Tjältiningskol

Kol är en snabb, flexibel och billig metod att tina upp marken med under vintern. Man slipper skaffa fram el, olja eller gasoltuber och behöver inte oroa sig för överhettning. Träkol som glöder på mark under plåt behöver dessutom ingen ständig tillsyn som diesel och gasol. Ytterligare en fördel med kol är att det inte är stöldbegärligt. Dosering: 1 säck/meter ger 80-100 cm grävdjup efter 12-14 timmar.

Artikelnr	Vikt kg	Antal/pall STK
926030	7,5	48

Sandlådor

Sandlåda grön

103230

103250

Tillverkad av PE. Locket monteras enkelt ihop med lådan med hjälp av 2 eller 3 st m8.

Artikelnr	Vol l	Dim mm
103230	150	650x690x580
103240	300	730x960x760
103250	500	900x1140x990

Ogräsmedel

Ogräsättika

Nedbrytbar ättiksyra för effektiv miljövänlig bekämpning av ogräs i grusgångar, på trottoarer, mellan sten och betongplattor och andra ställen där ogräs sticker upp. Ogräsättika bryts ner på några få dagar och lämnar inga rester i jorden. Sprutas eller vattnas på ogräset. Efter några få timmar börjar ogräset gulna och inom 2-3 dagar är det helt nervissnat.

Artikelnr	Styrka Hk	Vol l
926035	24	10

Ecocin Ogräsmedel

Det miljövänliga ogräsmedlet som verkligen fungerar. Baserat på bl a proteiner som går ned och förstör plantan. Registrerat i klass 3. Krävs ej tillstånd. Räcker till: 200-1000 m².

Artikelnr	Räcker till m²	Vol l	Ant/fp STK
914165	200-1000	10	1

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Kompressorer

Kompressor oljefri

Artikelnr	Kap l/min	Maxtryck bar	Tankvolym l	Styrka Hk	Vikt kg	Mått mm	Spänning V	Oljefri	Frek Hz
324644	130	8	6	1,5	11	530x210x540	230	Ja	50

Tryckluftstillbehör

Tryckluftsslang

Tryckluftsslang PU 10x15mm,10 meter lång max 20 bar inklusive snabbkopplingar.

Artikelnr	L m	Diam mm	Max tryck bar	Färg
324014	10	15	20	Blå

Luftpåfyllare

Stor manometer med kraftigt gummerat skyddshölje. Med luftanordning och klämnippel för fastsättning av ventil, manometer.

Artikelnr	Manometer mm	Tryck bar
324016	60	0-10

Slangupprullare

Slangvinda för luft/vatten med konstruktionen är av gjutet stål och pulverlackerad för att garantera en lång livslängd. Slangen rullas upp automatiskt men kan av användaren stoppas i vilken längd som helst.

Artikelnr	Slanglä m	Slangdimension mm	L mm	Br mm	Höjd mm	Max tryck bar	Vikt kg
324010	15	10x17	460	180	447	18	20

Slangupprullare

324011

324012

Slangvindan konstruktionen är av gjutet stål och pulverlackerad för att garantera en lång livslängd. Slangen rullas upp automatiskt men kan av användaren stoppas i vilken längd som helst.

Artikelnr	Slanglä m	Diam mm	Ansl	L mm	Br mm	Höjd mm	Max tryck bar	B
324011	10	8	1/4”	370	160	315	15	
324012	15	8	1/4”	370	160	315	20	B

Kyltork Dry Energy

328107

328108

MTA kyltork som tar bort fukten i tryckluften.

Artikelnr	Kap m³/min
328107	59
328108	1,22
328109	1,8

Rockford Luftpåfyllare

Lufttryck: 0-10

Artikelnr	Dim mm
328111	80

Vinkelslip för tryckluft

Tryckluftsdriven vinkelslip mini 20 000 varv/minut.

Artikelnr	Antal varv/minut STK
328122	22000

Vattenpumpar

Vattenpump Honda

Motortyp: 4-takt, OHV,** 1 cylinder. Kylsystem: Luftkyld

Artikelnr	Max pumpka-pacitet l/min	Diameter anslut-ningar in/ut mm	Cylinder-volym cm³	Bränsle-tank l	Tryck bar	Garante-rad övre ljudnivå dB (A)	Torrvikt kg	L mm	Br mm	Höjd mm	Nettoef-fekt kW	Uppfod-ringshöjd m	Sughöjd m	Ljudnivå vid an-vändaren dB (A)
327219	120	25/1-PF	25	0,53	3,7	100	6,1	325	220	300	0,72	37	8	87
327220	280	40/1.5-PF	49	0,77	4	104	9,1	355	275	375	1,6	40	8	90
327221	620	50/2-PF	163	3,1	3,2	103	26	510	385	455	3,6	32	7,5	89
327222	620	50/2-PF	118	2	3,2	102	20	490	365	420	2,6	32	7,5	88
327223	370	40/1.5-PF	118	2	4	104	22	415	360	415	2,6	40	8	87
327224	500	50/2-PF	163	3,1	5	106	27	520	400	450	3,6	50	8	91
327225	700	50/2-PF	163	3,1	2,6	106	47	620	460	465	3,6	26	8	92
327226	1200	80/3-PF	270	5,3	2,5	110	61	660	495	515	6,3	25	8	95
327227	1600	100/4-PF		6,1	2,5	112	78	735	535	565	8,7	25	8	96

Värme-/byggfläktar och avfuktare

Byggfläkt

338076

338072

Byggfläkt med justerbar termostatkontroll. Överhettningsskydd. Fristående eller väggmonterad. Stickpropp ingår.

Artikelnr	Eff W	Br mm	Höjd mm	Tj mm	B
338072	2000	246	365	300	B
338076	4500	315	440	308	

Värmefläkt

Värmefläkt Typ: FH04. Kalluft/Varmluft. Variabel rumstermostat. Överhettningsskydd. Strömindikator. Värmeavledande plasthölje. Kabellängd: 1,0 m inkl. jordad stickpropp

Artikelnr	Spänning V	Effektlägen W	Tj mm	Br mm	Höjd mm	Färg
338068	220-240	1000/2000	111	220	160	Vit

Frostvakt

Frostvakt för användning i torra och fuktiga utrymmen tex. pumphus, vattenmätare, garage, förråd, husvagnar, båtar och matkällare.Frostvakten har en bimetall-termostat. Därav får man själv ta ansvar för att prova sig fram, men när du en gång ställt in termostaten på önskat läge, exempelvis 1 eller 2 etc., då fungerar den på den temperaturen du önskar, +-2 grader C beroende på omgivande temperatur. Använd entermometer för att kontrollera att du har rätt temperatur i rummet. Termostatens reglerområde: +5 till +35 grader C, varav 1 är lägst och 6 är högst. 100cm kabel med jordad stickpropp. Elementhuset är tillverkat i vitlackerad stålplåt. Integrerade väggfästen.

Artikelnr	Eff W	IP	Kabellängd m	Funktionsområde °C
338092	200	IP21	1,2	5-35

Byggavfuktare El-Björn

Kondensavfuktning används i slutna utrymmen där avsikten är att sänka fuktnivån i luften, detta för att materialet i omgivningen skall släppa fukt, så att jämnvikt uppstår. Detta är en process som kan ta olika lång tid beroende på luftfuktigheten och temperaturen i det slutna utrymmet. Processen påverkas mycket positivt av högre temperatur i lokalen. En stor fördel med kondensavfuktning är dess energisnålhet då man får tillbaka en del av den tillförda energin genom kondensorvärmen från kylkretsen. Våra modeller finns i olika varianter för att uppfylla de behov som olika förutsättningar ger.

Artikelnr	Spänning V	Energiförbruk-ning W	Luftflöde m³/tim	Ljudnivå dB (A)	Mått mm	Arbetsområde Temperatur °C	Kylmedium
E8742004	230	330	390	46	902 x 467 x 394	+7 - +34	R134a

Elverk

Bärbara elverk Honda

327210 327212 327215 327217 327228

Bärbart elverk, nätkvalitetselektricitet, med inverterteknik.
Frekvens: 50 Hz. Motortyp: 4-takt, OHV, 1 cylinder. Kylsystem: Luftkyld. Startsystem: Snörstart. Tändsystem: Transistor

Artikelnr	Spänning V	Maxeffekt W	Varvtal v/m	Bränsletank l	Ljudnivå dB (A)	Cylindervolym cm³	L mm	Br mm	Höjd mm
327215	230	1000	4500 max	2.1	70	49.4	451	242	379
327228	230	2200	5000	3,6	71	98,5	512	290	425
327217	230	3000	4000 max	5.9	71	163	622	379	489
327212	230	3600	3000	5.3	85	270	800	550	540
327210	230/ 400	4000/ 7000	3000	22.8	85	389	755	550	560

High-Tech elverk Honda

327211 327213 327214 327218

Tillförlitliga elverk med lång körtid.
Spänning: 230 V. Frekvens: 50 Hz

Artikelnr	Maxeffekt W	Varvtal v/m	Bränsletank l	Ljudnivå vid användaren dB (A)	L mm	Br mm	Höjd mm	Reglerteknik
327211	3000	3800 max	13	74	658	482	570	Inverter
327213	7000	3600 max	19.2	75	848	700	721	Inverter
327214	5500	3000	23.5	77	725	706	719	i-AVR
327218	3000	3600 max	9.7	79	445	402	480	Cyclo Converter

Elverk Mosa GE12000 HBS/GS

Bensindriven HondaGX630 motor

Artikelnr	Honda GX630	Ljudnivå dB
328128	Bensin	74

Elverk Mosa GE12000 LD/GS

Luftkyld Lombardinimotor(25LD)

Artikelnr	Maxeffekt	Bränsletank l	Ljudnivå dB	Varvtal v/m	Kapslingsklass
328130	12 kVA	18	74	3000	IP23

Elverk Mosa 4,9 kVA 230V

Portabelt elverk med brett användningsområde. Honda GX 270 motor med inbyggd oljevakt som bryter vid låg oljenivå. Överbelastningsskydd med termisk avstängning. Batteriladdare 12Vcc med automatsäkring. Uppfyller EG-direktiv för säkerhet och ljudnivå.

Artikelnr	Maxeffekt	Bränsletank l	Ljudnivå dB	Kapslingsklass
325792	4,9 kVA	5,3	71	IP23

Arbetsplattform 8:11
Bockar och pallar 8:3
Fristående stegar 8:5
Kombistegar 8:7
Plattformsstegar 8:10
Ställningar 8:12
Teleskopstegar 8:8

BRA ARBETSMILJÖVAL

Minimera risken för fall

Bra Arbets-miljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separatstegtillstånd.

Utarbetat i samråd med RS-gruppen, (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Pea

Utarbetat i samråd med RS-gruppen, (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM)

Varför ska jag köpa en Bra arbetsmiljöval produkt?

- Din säkerhet och hälsa är viktig, Bra arbetsmiljöval produkter minimerar risken för fall.
- SKANSKA, NCC, VEIDEKKE, SVEVIA, PEAB & JM har genom RS-Gruppen utarbetat märkningen och kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser lever upp till kraven.

Vad är Bra arbetsmiljöval?

- Bra arbetsmiljöval är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS-gruppen står bakom.

Nivå 1

< 0,5 m plattformshöjd. Bock tillåten.

- Maxhöjd två steg inkl ståplan.
- Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 600 × 300 mm.
- Bocken ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har en bygel.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 2

< 1,25 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- “Stoppanvisning” på minst tre sidor t ex med bygel.
- Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 300 × 250 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 3

> 1,25 m < 2,0 m plattformshöjd. Trappstege/arbetsplattform.

- Räcke på minst tre sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 400 × 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.
- Stegdjup minst 50 mm.

Nivå 4

2,0 m plattformshöjd. Plattformstrappa/arbetsplattform.

- Skydd på fyra sidor.
- Minimimått på ståplan ska vara (B × D) 400 × 400 mm.
- Höjd mellan steg max 30 cm.

2019-308

Bockar och pallar

Compactbock Zarges

9160112

303548

Lätt och kompakt bock, idealiskt för installationsarbeten. Hopfälld är Compactbocken otroligt platt, endast 68 mm. Lätt att bära och stuva undan vid transport. Alla steg extra djupa 205 mm x 360 mm för säker och ergonomisk användning på alla höjder. Halksäkra steg i aluminium. Eloxerad.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Säkerhetsbygel
9160112	2	2,45	0,44	4,7	Nej
9160113	3	2,65	0,66	7,0	Nej
303548	3	2,65	0,66	8,5	Ja
303549	4	2,90	0,88	10,5	Ja
303550	5	3,10	1,10	13	Ja

Arbetsbock Bred Zarges

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform. Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd. Knäled mellan stegsidorna. Ny mönsterskyddad infästning mellan steg och stegsida för säker användning. Breda modellen passar t.ex. bjälklag med c-c 600 mm.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
9160106	2 x 2	2,49	0,49	5,7	Bra arbetsmiljöval
9160107	2 x 3	2,74	0,74	7,9	
9160108	2 x 4	2,99	0,99	10,3	

Säkerhetsbock Zarges

Säkerhetsbock med säkerhetsplattform 600×300 mm med inbyggd gångjärnsförbindning. 85 mm djupa steg för säkert tillträde till plattform. Dubbla knäleder mellan steg och stödsida ger optimal stabilitet. Två inbyggda upphängningskrokar. Patenterad 7-punktsförbindning mellan trappsteg och stegsida samt extra förstärkning. Släta och greppvänliga stegyttersidor. Steg och stegsidor av extruderad aluminiumprofil. Nivå 2. Bra Arbetsmiljögodkänd.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303455	3	2,66	0,66	8,1	Bra arbetsmiljöval
303456	4	2,86	0,86	10,3	Bra arbetsmiljöval
303457	5	3,08	1,08	11,7	Bra arbetsmiljöval

Arbetsbock Seventec RC

Den lätta och bekväma plattformen med profilerade steg och plattform för utomhusanvändning för snabb och flexibel användning.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Vikt kg
303505	2x2	2,49	0,49	5,2

Trappstege Seventec S Zarges

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303506	3	2,7	1,44	0,7	6	Bra arbetsmiljöval
303507	4	2,9	1,67	0,9	7	Bra arbetsmiljöval
303508	5	3,1	1,9	1,1	8	Bra arbetsmiljöval

Trappstege XLstep S Zarges

Låg vikt och enkel hantering samt bra förhållande mellan pris och prestanda samtidigt som utrustningen är högklassig.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303509	2	2,5	1,29	0,49	5,5	Bra arbetsmiljöval

Kombistege 2-delad Zarges

Artikelnr	Arbetshöjd m	Stegsidans höjd mm	Steglängd, upp-hissad m	Steglängd, ned-sänkt m	Embase m	Lodr. höjd som trappstege m	Ant steg STK	Vikt kg
303563	4,9	58	4,1	2,42	0,8	2,27	2x8	10,1
303564	5,7	58	4,94	2,98	0,9	2,8	2x10	12,2
303565	6,8	68	6,06	3,54	1	3,33	2x12	15,3
303566	7,9	73	7,19	4,1	1,1	3,86	2x14	18,1
303567	9	85	8,21	4,67	1,2	4,39	2x16	22

Enkelstege Glasfiber Zarges

Anliggande säkerhetsstege för snabb användning i kemisk eller elektrisk miljö.Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberförstärkt plast för hög kemisk hållbarhet.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Vikt kg
303581	6	2,8	1,92	5,6
303582	10	3,85	2,99	8,6
303583	14	4,95	4,16	12,4

Fristående stegar

Trappstege TSE Zarges

Optimerad, lätt och stabil trappstege. Rymlig förvaringshylla av aluminium material för verktyg. Plattformen är bred. Ytbehandling och dubbla knäledare som gör uppställningen stabilare. Glidskydd i tvåkomponentgummi.

Artikelnr	Ant steg STK	Plattformshöjd m	Steglängd m	Arbetshöjd m	Vikt kg	Märkning
303440	3	0,75	1,56	2,75	6,0	Bra arbetsmiljöval
303441	4	1,0	1,83	3,00	6,9	Bra arbetsmiljöval
303442	5	1,25	2,10	3,25	7,7	Bra arbetsmiljöval
303443	6	1,5	2,37	3,50	9,1	
303444	7	1,75	2,64	3,75	10,2	
303445	8	2	2,91	4,00	11,7	
303446	10	2,5	3,45	4,50	14,1	

Wienerstege Zarges

Låg vikt och optimalt förhållande mellan pris och prestanda utan att göra avkall på komfort och utrustning. Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell. 80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre. Eloxerade stegsidor, svärtar inte ned dina händer. Stegsidessäkring genom stabila perlonremmar.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Lodrät höjd m	Vikt kg
303534	2x3	2,25	0,82	0,74	2,6
303535	2x4	2,5	1,09	0,99	3,4
303536	2x5	2,75	1,36	1,24	4,5
303537	2x6	3	1,63	1,49	6,1
303538	2x7	3,25	1,9	1,74	8,3
303539	2x8	3,5	2,17	1,99	11,3
303540	2x10	4	2,71	2,49	15,8

Trappstege Z300 Zarges

Klassikern för säker arbetsställning och bekvämt arbete med praktisk förvaringsskål och mycket stabil, patenterad förbindelse mellan steg och stegsida. Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell. Rymlig arbetsplattform med halksäker räffling. Praktisk verktygshylla med gott om plats för handverktyg och småsaker. Perlonband som extra säkring mellan steg och stödsida, med isydd fästskena från och med den 7:e stegpinnen.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Lodrät höjd m
303541	3	2,6	1,34	0,61	4,8	1,22
303542	4	2,85	1,57	0,83	5,8	1,43
303543	5	3,05	1,8	1,05	6,9	1,65
303544	6	3,25	2,03	1,26	8	1,86
303545	7	3,5	2,26	1,48	9,1	2,08
303546	8	3,7	2,49	1,7	10,2	2,29
303547	10	4,1	2,95	2,14	12,5	2,94

Universalstege Zarges

Mångsidigt användbar stege med upp till fyra funktioner och som blir mycket liten vid transport. Kan användas som anliggande stege, som trappstege som kan beträdas från båda sidor eller som praktisk arbetsplattform. Stegens yttre bredd: 350 mm.

Artikelnr	Arbetshöjd m	Ant steg STK	Längd som trapp-stege m	Längd som anlig-gande stege m	Stegsidans höjd mm	Höjd som arbets-plattform m	Vikt kg
303551	4,45	4x3	1,85	3,62	58	0,99	12,5
303552	5	2x3+2x4	2,13	4,19	59	0,99	14
303553	5,5	4x4	2,41	4,74	59		15,5
303554	5,5	2x3+2x5	2,41	4,74	61	0,99	15,5

Trapphusstege Zarges

Specialstegen som skapar en säker arbetsställning även i ojämn terräng samt i trappor och på avsatser. Steglös inställning med millimeterprecision och säkra vridlås på varje stegsiddel.

Artikelnr	Ant steg STK	Steglängd utan förlängning m	Vikt kg
303561	2x6	1,80	12,5
303562	2x8	2,35	15,5

Enkelstege Zarges

Den flexibla lösningen för många användningstyper: bekväm uppklättring och säker arbetsställning tack vare extra bred stege. Stegpinnarnas djup 30 mm. Väldigt lätt och framför allt ytterst stabil.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Vikt kg
303574	6	2,8	1,93	3,7
303575	8	3,35	2,49	4,7
303576	10	3,9	3,05	7,2
303577	12	4,4	3,61	8,1
303578	14	4,95	4,17	9,3
303579	16	5,5	4,73	10,5

Wienerstege glasfiber

För flexibel användning i elektrisk eller kemisk miljö samt för spänningsförande arbeten.Stegsida och stegpinnar (30 x 30 mm) av glasfiberförstärkt plast för hög kemisk hållbarhet.GFK-stege som motsvarar DIN 53 387 och 53 453 (motsvarar en livslängd på 10 år).

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Vikt kg	Lodrät höjd m
303587	2x4	2,6	1,32	7,5	1,27
303588	2x6	3,1	1,88	10,5	1,85
303589	2x8	3,65	2,44	13,8	2,35
303590	2x10	4,15	3	17	2,89
303591	2x14	5,2	4,12	24,6	3,95

Trappstege glasfiber

Specialstegen för alla arbeten i elektrisk miljö.80 mm djupa lättmetallsteg med halksäker räffling.Anpassad för arbeten i elektriska anläggningar tack vare isolerade stegsidor av glasfiberförstärkt plast.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg
303592	3	2,7	1,4	0,68	6
303593	4	2,9	1,65	0,91	7
303594	5	3,15	1,9	1,14	8
303595	6	3,35	2,15	1,37	9
303596	7	3,6	2,4	1,6	10

Kombistegar

Multikombi Z600 Zarges

Perfekt på ojämna underlag - individuellt inställbar på var sida om mittleden. Anliggande eller fristående stege. Säker höjdjustering med fyra aluminiumbeslag. Säker och enkel hantering med självlåsande gångjärn. Stegen är otroligt kompakt vid transport.

Artikelnr	Max längd m	Ant steg STK	Transportlängd mm	Vikt kg
9160118	4,2	4 x 4	1300	13,0

Multikombi Z600 Zarges

Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd som trappstege m	Längd som anliggande stege m	Arbetshöjd som anliggande stege m	Vikt kg
303555	4x3	2,75	3,1	3,85	10
303556	4x5	3,85	5,3	6,05	16
303557	4x6	4,4	6,4	7,1	20

Multikombi Z300 Zarges

Multifunktionell, utdragbar stege som kan ställas i trappor, kompakta transportmått i robust, hållbart utförande. Önskad arbetshöjd kan ställas in stegpinne för stegpinne.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd som trappstege m	Längd som anliggande stege m	Arbetshöjd som anliggande stege m	Vikt kg
303558	4x4	3,4	4,17	4,95	13
303560	4x6	4,4	6,4	7,1	20

Kombistege 3-delad Zarges

Hög funktionalitet och flexibilitet med grundutrustning och optimalt förhållande mellan pris och prestanda.

Artikelnr	Arbetshöjd m	Ant steg STK	Längd 3-delad m	Längd 2-delad m	Embase m	Vikt kg
303569	5,8	3x7	5	3,6	0,9	15
303571	7,7	3x10	6,9	4,95	1,1	23,3
303572	9,35	3x12	8,6	6,1	1,2	28,8
303573	10,4	3x14	9,7	6,95	1,2	36,4

Teleskopstegar

Utskjutstege 2-delad Zarges

En extra bred (490 mm) utskjutsstege. Helt ny “D-pinne”, designen gör att anliggningsytan mellan fot och pinne ökar markant, allt för en mer ergonomisk och säker användning. D-pinnen gör att det är lättare att hitta rätt lutning på stegen.

Artikelnr	Längd max m	Ant steg STK	Transportlängd m	Vikt kg
9160116	7,0	2 x 14	4,10	17,8
303580	8,5	2x16	4,7	20,8

Utskjutsstege glasfiber Zarges

Plaststege för höga höjder för användning i elektrisk och kemisk miljö.Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberförstärkt plast för hög kemisk hållbarhet.Bekväm och precis höjdjustering från stegpinne till stegpinne i steg om 280 mm.
Stegsidans höjd: 73 mm

Artikelnr	Arbetshöjd m	Steglängd, upphissad m	Steglängd, nedsänkt m	Embase m	Ant steg STK	Vikt kg
303584	4,95	4,17	2,44	0,8	2x8	14,3
303585	5,7	4,91	2,95	0,9	2x10	19,5
303586	6,75	6,03	3,51	1	2x12	23,3

Kombistegar Telesteps

Artikelnr	Ant steg STK	Max längd m	Transportlängd mm	Vikt kg
303423	6+2	2,3	710	14,5

Teleskåpsstege Prime

Prime stegen är perfekt för alla typer av professionellt arbete. Stegen är liten och kompakt för lagring och transport. Den triangulära designen gör stegen stark, vridstyv och lätt att skjuta ihop. Gummi toppar, vinklade och räfflade steg innebär också att du kan känna dig trygg hela tiden. Vi monterar stegarna för hand och testar alla individuellt före leverans. Våra arbetsredskap är certifierade enligt EN 131/SP/TÜV.

Artikelnr	Ant steg STK	Max längd m	Transportlängd mm	Vikt kg
303470	10	3,2	800	11

Teleskåpsstege Prime med stabilisatorer

Prime är första stegen med den revolutionerande triangulära rörformen. Detta gör stegen vridstyv och starkare än någonsin. Den är utvecklad för att användas i 75 graders lutning. Klämskydd, toppstöd i gummi, vinklade och räfflade steg som är parallella med marken gör att du kan känna dig trygg i alla lägen.

Artikelnr	Ant steg STK	Max längd m	Transportlängd mm	Vikt kg
303490	11	3,5	0,87	15
303491	13	4,1	0,94	17,4

Väggfäste Prime

Ett perfekt väggfäste för att hålla ordning och reda på redskapen. Med Telesteps snygga väggfäste kan du vara säker på att du hittar stegen på samma ställe varje gång – samtidigt sparar du utrymme. Väggfästet finns både med och utan låsfunktion.

Artikelnr	Utför
303493	Lås
303492	Bas
303494	Pro lås

Väska Telesteps

Väska till Telesteps Pro och Black Line stegar. Passar till: Pro anliggande stege 3,2 meter, Pro anliggande stege 3,8 meter, Anliggande stege 3,3 meter och Anliggande stege 3,8 meter.

Artikelnr	Typ
303436	Väska

Plattformsstegar

Stege safemaster Zarges

Säker upp- och nedstigning tack vare halksäkra steg och ledstång, hög arbetsstabilitet och kompakta transportmått.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303500	2	2,52	1,37	0,52	9	Bra arbetsmiljöval
303501	3	2,79	1,65	0,79	10	Bra arbetsmiljöval
303502	4	3,04	1,93	1,04	11	Bra arbetsmiljöval
303447	5	3,31	2,21	1,31	13,0	Bra arbetsmiljöval
303448	6	3,56	2,49	1,56	14,0	Bra arbetsmiljöval
303449	7	3,83	2,77	1,83	16,0	Bra arbetsmiljöval
303503	8	4,06	2,06	3,05	17	Bra arbetsmiljöval
303504	9	4,34	3,33	2,34	19	Bra arbetsmiljöval

Plattformstege XL TSE

Den superlätta plattformsstegen: Lätt och smidig tack vare fällbara ledstänger och samtidigt bekväm med sin stora plattform.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Steglängd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303510	3	2,74	1,93	0,74	9,3	Bra arbetsmiljöval
303511	4	2,99	2,2	0,99	10,4	Bra arbetsmiljöval
303512	5	3,24	2,47	1,24	11,3	Bra arbetsmiljöval
303513	6	3,49	2,74	1,49	12,5	Bra arbetsmiljöval
303514	7	3,74	3,01	1,74	13,8	Bra arbetsmiljöval
303515	8	3,99	3,28	1,99	15	Bra arbetsmiljöval

Plattformstrappa körbar

Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.

Artikelnr	Ant steg STK	Basyta m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303524	3	0,77x1,27	0,72	28,5	Bra arbetsmiljöval
303525	4	0,82x1,45	0,96	31,8	Bra arbetsmiljöval
303526	5	0,87x1,63	1,2	35	Bra arbetsmiljöval
303527	6	0,93x1,81	1,44	38,4	Bra arbetsmiljöval
303528	7	0,98x1,99	1,68	41,8	Bra arbetsmiljöval
303529	8	1,03x2,17	1,92	45,6	Bra arbetsmiljöval

Teleskopplattformsstege

Säker och flexibel: plattform som kan justeras i höjdled, runtgående räcke för säker arbetsställning, enkel att förflytta och kompakt sammanfällningsbar. Stor arbetsyta 665 x 440 mm av plywood limmad i 7 skikt, med räcke och list i knähöjd för optimal arbetssäkerhet och bekvämlighet. Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattformsstege.

Artikelnr	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Ant steg STK	Höjd inkl räcke m	Mått, ihopfälld m	Märkning
303530	3,34	0,81 / 1,08 / 1,34	5	2,37	0,40x2,16x1,02	Bra arbetsmiljöval
303531	3,83	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83	7	2,86	0,40x2,44x0,81	Bra arbetsmiljöval
303532	4,35	1,31 / 1,6 / 1,80 / 2,10 / 2,35	9	3,38	0,40x2,72x0,81	Bra arbetsmiljöval
303533	5,15	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15	12	4,17	0,40x3,28x0,81	Bra arbetsmiljöval

Arbetsplattform

Fällbar Zap monteringsplattform Zarges

Mobil och bekväm: fällbar arbetsplattform med trappåtkomst och centralbroms. Uppfällningsbar trappa med 200 mm djupa steg för bekväm och säker uppstigning. Kan flyttas mycket snabbt och bekvämt tack vare fyra styrhjul och två fasta hjul på stöddelen. Kommer igenom dörrar - även i fullt monterat tillstånd.

Artikelnr	Basyta m	Höjd m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303516	2,71x0,75	1,93	0,42 / 0,72 / 0,99	54	Bra arbetsmiljöval

Arbetsplattform rullbar

Den flexibla plockningslösningen för användning i hyllor med hög mobilitet, kompakta mått i hopfällt tillstånd och stor förvaring. Arbetsplattform av aluminium, ca 600 x 630 mm, med säkerhetsräcken på tre sidor. Stegdel med stegfot, stöddel med hjulbalk och hjul med fästanordning (Ø 160 mm). Smalt körställ. Körställs-bredden har reducerats till ett minimum med hjälp av extra ballastvikt.

Artikelnr	Ant steg STK	Arbetshöjd m	Utliggning m	Plattformshöjd m	Vikt kg	Märkning
303517	4	3	1,25	1	42	Bra arbetsmiljöval
303518	5	3,3	1,4	1,3	43	Bra arbetsmiljöval
303519	6	3,6	1,5	1,6	47	Bra arbetsmiljöval
303520	7	3,8	1,65	1,8	50,6	Bra arbetsmiljöval
303521	8	4,1	1,8	2,1	55	Bra arbetsmiljöval
303522	10	4,6	2,1	2,6	61	Bra arbetsmiljöval
303523	12	5,1	2,4	3,1	65,8	Bra arbetsmiljöval

Ställningar

Hantverksställning Zarges

Hantverksställning, ställningsgrupp 3 (200 kg/m²). Praktisk och lättanvänd ställning i litet format för inom- och utomhusarbeten på låga höjder. Även monterad kommer den igenom dörrar, gångar och andra trånga passager. Tar minimalt med plats vid transport och förvaring. Länkhjul □125 mm med låsningsbroms. Godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN 1004. Påbyggbar upp till 8,20 meter arbetshöjd.

Artikelnr	Plattformshöjd m	Arbetshöjd m	Vikt kg	Märkning
303453	1,75	3,75	33,8	Bra arbetsmiljöval

Stödben till hantverkställning

Av aluminiumrör, Ø 50 mm, med robust plastfot.Med klämmor på stegsida.

Artikelnr	L m	Vikt kg
303600	2	3,9

Ställning safety smal Zarges

Den körbara ställningslösningen för säker och snabb uppställning tack vare framåtgående räcke, två meters plattformsavstånd och färre enskilda delar.Ställningsbredd: 0,75 m; Ställningslängd: 2,50 m.

Artikelnr	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Ställningshöjd m	Plattformens storlek m	Vikt kg
303603	4,5	2,5	3,75	0,60x2,5	132,5
303604	6,45	4,45	5,7	0,60x2,5	182,8
303605	8,4	6,4	7,65	0,6x2,5	233,1

Ställning safety bred Zarges

Maximal arbetsyta, säker och snabb uppmontering tack vare skyddsräcke, lågt plattformsavstånd och färre komponenter.Ställningsbredd: 1,35 m; Ställningslängd: 2,50 m.

Artikelnr	Arbetshöjd m	Plattformshöjd m	Ställningshöjd m	Plattformens storlek m	Vikt kg
303608	8,4	6,4	7,65	1,20x2,5	319
303606	4,5	2,5	3,75	1,20x2,5	141,8
303607	6,45	4,45	5,7	1,20x2,5	236,2

Ställningsstege

Över 2,5 m plattformshöjd kräver arbetsmiljöverket att man använder ställningsstege. Ställningsstege bas (nedersta stegen) vilar mot ramen med hjälp av två horisontella stag. Ställningsstege mellan placeras därefter mellan respektive plattformar.

Artikelnr	Mod	L m
303601	Bas	1,9
303602	Mellan	1,9

Logistiktjänster

– intressanta tjänster för att effektivisera dina leveranser och därmed ditt arbete!

Här är våra logistiktjänster
– vilka passar dig?

Färdigpackat på DahlCenter

Expressbud

Dahlakuten Stockholm

Nattjour

Klockleverans och Slotleverans

Lång kran

Vill du veta mer?
Gå in på dahl.se under Tjänster och erbjudanden, för mer information.

2019-308

Andningsskydd 9:14
Arbetskläder 9:16
Engångshandskar 9:7
Förbandsmaterial. 9:18
Grövre arbetshandskar. 9:8
Hörselskydd 9:12
Kemskyddshandskar 9:8
Knäskydd. 9:16
Montagehandskar 9:3
Set 9:16
Skoskydd. 9:16
Skyddhjälmar. 9:14
Skärskyddshandskar 9:9
Svetsglasögon 9:16
Svets- och värmehandskar. 9:10
Vadderade handskar 9:10
Ögonduschar. 9:19
Ögonskydd 9:17
Öronproppar 9:13

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

Montagehandskar

Arbetshandske 7620 Novipro

Novipro arbetshandske 7620 med innerhand i getnarv och ovanhand i strech-spandex. Smidig handske i mjukt och slitstarkt material som andas. För lättare allround-arbeten. EN420, EN388.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Nej. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Getnarv. Förböjda fingrar: Nej. Material ovansida: Spandex. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915415	M	2/4	1/5	1/4	1/4	
915416	L	2/4	1/5	1/4	1/4	
915417	XL	2/4	1/5	1/4	1/4	B

Montagehandske 7606 Novipro

Montagehandske med innerhand i syntetläder. Ovanhand i stretchspandex. Ventilerande ovanhand. Kardborrestängning. Smidig och tvättbar handske i mjukt och slitstarkt material som andas. OBS. Den här handsken är kortare än standardlängden enligt SS-EN 420 föratt ge maximal flexibilitet vid monteringsarbeten och andra lättare arbetsuppgifter.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Nej. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Syntetläder. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Material ovansida: Spandex

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915411	8	2/4	1/5	2/4	1/4
915412	9	2/4	1/5	2/4	1/4
915413	10	2/4	1/5	2/4	1/4

Arbetshandske allround 7226 Novipro

Novipro arbetshandske 7226 med innerhand och fingrar i svinnarv och ovanhand i strech-spandex. Mjuk allround-handske i slitstarkt material som andas. EN420, EN3111.
Avsedd för: Allround. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Svinnarv. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Spandex

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915419	8	3/4	1/5	1/4	1/4	
915420	9	3/4	1/5	1/4	1/4	
915421	10	3/4	1/5	1/4	1/4	B

Montagehandske förstärkt 7621 Novipro

Novipro kraftig arbetshandske 7621 med innerhand i grått syntetläder och ovanhand i neopren och stretch-spandex. Smidig och tvättbar handske i mjukt och slitstarkt material som kan andas. Används för arbeten med nötande och glidande material. EN420, EN388 2121.
Avsedd för: Arbetshandske. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Nej. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Syntetläder. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Material ovansida: Neopren, spandex

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915422	S	2/4	3/5	3/4	2/4	
915423	M	2/4	3/5	3/4	2/4	B
915424	L	2/4	3/5	3/4	2/4	
915425	XL	2/4	3/5	3/4	2/4	

Montagehandske nylon Novipro

Extremt smidig montagehandske i nylon med innerhand och fingertoppar doppade i slitstarkt skyddande PU. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk och fukttålig.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: PU. Förböjda fingrar: Nej. Material ovansida: Nylon. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915431	8	2/4	1/5	2/4	1/4	B
915432	9	2/4	1/5	2/4	1/4	
915433	10	2/4	1/5	2/4	1/4	

Montagehandske PU, Novipro

Montagehandske med innerhand i PU. Ovanhand i stretchspandex. Ventilerande ovanhand. Kardborrestängning. Smidig och tvättbar handske i mjukt material. Används för arbeten där hög fingertoppskänsla krävs. OBS. Den här handsken är kortare än standardlängden enligt SS-EN 420 för att ge maximal flexibilitet vid monteringsarbeten och andra lättare arbetsuppgifter.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Nej. Foder: Ofodrad. Material greppyta: PU. Material ovansida: Spandex. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915426	7	1/4	1/5	1/4	1/4
915427	8	1/4	1/5	1/4	1/4
915428	9	1/4	1/5	1/4	1/4
915429	10	1/4	1/5	1/4	1/4

Handske fleece/latex 6010 Novipro

Novipro arbetshandske 6010, svart i 100% polyesterfleece, doppad i latex. Mjuk och värmande handske. Lämplig för arbeten med våta material där bra grepp krävs. EN420, EN388 1221, EN511 010.
Avsedd för: Arbetshandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Latex. Tål lösningsmedel: Nej. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388, EN 511 (0101). Material ovansida: Polyesterfleece

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915443	8	4/4	1/5	4/4	1/4
915444	9	4/4	1/5	4/4	1/4
915445	10	4/4	1/5	4/4	1/4

Montagehandske Novipro

Extremt smidig montagehandske i nylon med innerhand och fingertoppar doppade i nitril samt med noppor för säkrare grepp och högre slitstyrka. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk och fukttålig. Kan även användas i nötande och slipande arbeten.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Nitril. Förböjda fingrar: Nej. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915460	8	4/4	1/5	2/4	1/4
915461	9	4/4	1/5	2/4	1/4
915462	10	4/4	1/5	2/4	1/4

Montagehandske 9100 Tegera

Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, svart, grå, gul, förstärkt pekfinger, kromfri, resår 180°, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Microthan. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Material ovansida: Polyester. Uppfyller standard: EN388. Tål lösningsmedel: Nej. Förböjda fingrar: Ja

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915338	9	1/4	1/5	2/4	1/1
915339	10	1/4	1/5	2/4	1/1
915340	11	1/4	1/5	2/4	1/1

Montagehandske Novipro

Extremt smidig montagehandske i nylon med innerhand och fingertoppar doppade i slitstarkt skyddande PU. Ventilerande ovanhand. Stickad elastisk mudd. Handsken är mjuk och fukttålig.
Avsedd för: Montage. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: PU. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Förböjda fingrar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915450	9	2/4	1/5	2/4	1/4	
915451	10	2/4	1/5	2/4	1/4	B

Handske syntet/latex 6013 Novipro

Novipro tunn arbetshandske 6013, svart i 100% polyesterfleece. Innerhand och fingertoppar doppade i latexskum. Mjuk och skön handske som andas. Lämplig för allround-arbeten. EN420, EN388 1221, EN511 010.
Avsedd för: Arbetshandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Latex. Material ovansida: Polyesterfleece. Tål lösningsmedel: Nej. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915446	S	2/4	1/5	2/4	1/4	
915447	M	2/4	1/5	2/4	1/4	
915448	L	2/4	1/5	2/4	1/4	B
915449	XL	2/4	1/5	2/4	1/4	

Monteringshandske 9140 Tegera

Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, svart, grå, gul, kromfri, ventilerad ovanhand, kardborre, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Microthan. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Polyester. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388. Vattenavvisande: Nej. Tvättbar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
323079	7	1/4	1/5	3/4	1/1
323080	8	1/4	1/5	3/4	1/1
323081	9	1/4	1/5	3/4	1/1
323082	10	1/4	1/5	3/4	1/1
323083	11	1/4	1/5	3/4	1/1

Montagehandske Senso 114 Tegera

En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m.
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd	B
9841483	7	2/4	0/5	0/4	1/4	B
9841484	8	2/4	0/5	0/4	1/4	

Handske Maxiflex Elite

Fingerdoppad, stickad handske i sömlös nylon/lycra. Patenterat mikroskumöverdrag av nitril ger 360o andningsförmåga, vilket gör den till handsken med bäst andningsförmåga på marknaden idag. Silikonfri. Den lättaste, helt andningsbara, doppade handsken på marknaden, som väger 36% mindre och är 30% tunnare än andra traditionella skumnitrilhandskar. Hög slitstyrka. Godkänd enl: EN 420 EN 388 Cat. 2
Avsedd för: Montagehandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
923447	8	4/4	1/5	2/4	1/4
923448	9	4/4	1/5	2/4	1/4
923449	10	4/4	1/5	2/4	1/4
923450	11	4/4	1/5	2/4	1/4

Montagehandske Magic 671 Tegera

En tunn handske i slitstarkt getnarv med fingertoppskänsla. Ovanhanden i skön bomullstrikå. För montering, hantverk m.m.

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
9841454	10	2/4	0/5	2/4	1/4

Montagehandske 9220 Tegera

Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, svart, grå, gul, kromfri, ventilerande, kardborre, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Allround. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Macrothan. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Ja. Material ovansida: Polyester

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
915330	9	1/4	1/5	2/4	1/4
915331	10	1/4	1/5	2/4	1/4
915332	11	1/4	1/5	2/4	1/4

Getnarvshandske 6751 Tegera

Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, bomull, Cat. II, grå, vit, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, resår 180°, för monteringsarbeten

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
915322	10	3/4	0/5	2/4	1/4

Getnarvshandske 115 Tegera

Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, grå, vit, resår 180°, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
322001	9	2/4	0/5	0/4	1/4
322002	10	2/4	0/5	0/4	1/4
322003	11	2/4	0/5	0/4	1/4

Getnarvshandske 12 Tegera

Smidig allroundhandske för finmotoriskt arbete. Av slitstark getnarv och med bomull på ovanhanden.
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Bomull

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
322005	9	2/4	0/5	0/4	1/4
322006	10	2/4	0/5	0/4	1/4

Getnarvshandske 114 Tegera

Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, grå, vit, resår 180°, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915060	9	2/4	0/5	0/4	1/4
915061	10	2/4	0/5	0/4	1/4
915059	11	2/4	0/5	0/4	1/4

Nitrilhandske 955 Tegera

Syntethandske, nitrilbelagd väv, bomull, Cat. II, röd, beige, vatten- och oljeavvisande innerhand, resår 180°, för allroundarbeten
Avsedd för: Arbetshandskar. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Halvfodrad. Material greppyta: Nitril. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Ja. Uppfyller standard: EN388. Tål lösningsmedel: Ja. Material ovansida: Bomull. Förböjda fingrar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
322017	9	3/4	1/5	2/4	2/4
322019	11	3/4	1/5	2/4	2/4

Montagehandske 9105 Tegera

Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, svart, grå, gul, förstärkt pekfinger, kromfri, kardborre, för finmonteringsarbeten
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Microthan. Tvättbar: Nej. Vattenavvisande: Nej. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388. Material ovansida: Polyester. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
322021	9	1/4	2/5	1/4	1/1
322022	10	1/4	2/5	1/4	1/1
322023	11	1/4	2/5	1/4	1/1
323086	12	1/4	2/5	1/4	1/1
323087	13	1/4	2/5	1/4	1/1

Nylonhandske 890 Tegera

Syntethandske, ofodrad, PU, handflatedoppad, nylon, 15 gg, slät doppning, Cat. II, grå
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Polyurethan. Tvättbar: Ja. Vattenavvisande: Ja. Material ovansida: Nylon. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
322025	9	4/4	1/5	3/4	1/4
322026	10	4/4	1/5	3/4	1/4
322027	11	4/4	1/5	3/4	1/4

Handske PU-doppad nylon 860 Tegera

För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd. Svart
Avsedd för: Montering. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Polyurethan. Tvättbar: Ja. Vattenavvisande: Ja. Material ovansida: Nylon. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Ja. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
322035	7	4/4	1/5	3/4	1/4	B
322038	10	4/4	1/5	3/4	1/4	

Skyddshandske Maxiflex Ultimate

Överlägsen slitstyrka, 360° andningsaktivitet, 15% tunnare än kopiorna, Silikonfri Marknadens bästa handske för precisionsarbete i torra miljöer. Överlägsen slitstyrka. Fingertoppsdoppad, stickad handske i nylon/lycra med patenterat mikroskumöverdrag av nitril.360° andningsförmåga, vilket gör den till handsken med bäst andningsförmåga på marknaden idag.
Avsedd för: Montagehandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra.
Förböjda fingrar: Ja
Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
923440	7	4/4	1/5	3/4	1/4
923441	8	4/4	1/5	3/4	1/4
923442	9	4/4	1/5	3/4	1/4
923443	10	4/4	1/5	3/4	1/4
923444	11	4/4	1/5	3/4	1/4

Skyddshandske Blackflex

Lämplig vid många olika typer av arbeten där det krävs ett enkelt men följsamt skydd mot smuts och fukt. Används av målare och lagerarbetare bla. Svart stickad handske i nylon, doppad i PU. EN 420 EN 388 (Kat 2)
Avsedd för: Montagehandske. Kardborreknäppning: Nej. Foder: Nej. Material greppyta: PU. Material ovansida: Polyester. Uppfyller standard: EN388:2016, EN420

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	Resår	B
923305	7	3/4	1/5	4/4	1/4	Ja	B
923306	8	3/4	1/5	4/4	1/4	Rullkant	
923307	9	3/4	1/5	4/4	1/4	Rullkant	
923308	10	3/4	1/5	4/4	1/4	Ja	
923309	11	3/4	1/5	4/4	1/4	Ja	

Handske Maxiflex Endurance

Marknadens bästa handske för precisionsarbete i torra miljöer. Fingertoppsdoppad, stickad handske i nylon/lycra med patenterat mikroskumöverdrag av nitril ger 360o andningsförmåga, vilket gör den till handsken med bäst andningsförmåga på marknaden idag. Nitrilnoppor i innerhanden för bättre grepp. Sömlös. Hand Care. Godkänd enl: EN 420 EN 388 Cat. 2
Avsedd för: Montagehandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
923431	8	4/4	1/5	3/4	1/4
923432	9	4/4	1/5	3/4	1/4
923433	10	4/4	1/5	3/4	1/4
923434	11	4/4	1/5	3/4	1/4

Handske Maxidry

Halvdoppad sömlös handske i nylon/lycra med nitrilbeläggning i innerhanden, fingrarna och 50% av handryggen. Vår micro-cup halksäkra greppfinish innebär ett kontrollerat och överlägset grepp i oljiga och våta miljöer. Det halkfria greppet appliceras bara där det verkligen behövs - i handflatan - för att garantera att flexibiliteten inte äventyras. Godkänd enl. EN 420 EN 388 Cat. 2.
Avsedd för: Vätske- & oljetät. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
923456	7	4/4	1/5	2/4	1/4
923457	8	4/4	1/5	2/4	2/4
923458	9	4/4	1/5	2/4	2/4
923459	10	4/4	1/5	2/4	2/4
923460	11	4/4	1/5	2/4	2/4

Engångshandskar

Engångshandske nitril

Pudderfri, osteril engångshandske i nitril. Blå med ruggade fingertoppar och rullkant. Godkänd för hantering av alla matvaror upp till +40 grader.
Avsedd för: Engångshandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril. Material ovansida: Nitril. Uppfyller standard: EN455, EN374, EN420, EN388:2003

Artikelnr	Stl	Punkterings-motstånd	Puder	Ant/fp STK	Färg
322452	M	4/4	Ja	100	Blå
322454	L	4/4	Ja	100	Blå
322456	XL	4/4	Ja	100	Blå

Vinylhandske

Engångshandske i lätt pudrad vinyl med rullkant, osteril med glatt yta, innehåller inga latexproteiner så risken för att utveckla allergi är minimal. EN 455.
Avsedd för: Engångshandske. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Vinyl. Material ovansida: Vinyl. Uppfyller standard: EN455

Artikelnr	Stl	Puder	Ant/fp STK	Färg
923334	S	Ja	100	Vit
923333	M	Ja	100	Vit
923332	L	Ja	100	Vit
923335	XL	Ja	100	Vit

Bomullshandske 9250 Tegera

Textilhandske, bomull, Cat. I, beige, för allroundarbeten

Artikelnr	Stl	Foder	Vattenav-visande	Material greppyta	Tvättbar
915321	10	Ofodrad	Nej	Bomull	Ja

Bomullshandske 915 Tegera

Textilhandske, bomull, Cat. I, beige, för allroundarbeten

Artikelnr	Stl	Foder	Vattenav-visande	Material greppyta	Tvättbar
915320	10	Ofodrad	Nej	Bomull	Ja

Grövre arbetshandskar

Grov arbetshandske 9125 Tegera

Syntetläderhandske, halvfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, trikå, Cat. II, svart, grå, gul, förstärkta sömmar, kromfri, resår 360°, för allroundarbeten
Avsedd för: Arbetshandskar. Foder: Halvfodrad. Vattenavvisande: Nej. Material greppyta: Microthan+. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Tål lösningsmedel: Nej. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Ja. Material ovansida: Nylon

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
322029	9	2/4	2/5	3/4	1/4	
322030	10	2/4	2/5	3/4	1/4	
322031	11	2/4	2/5	3/4	1/4	
322033	13	2/4	2/5	3/4	1/4	B

Svinspalthandske 33 Tegera

En handske i svinspalt som bara blir skönare ju längre du använder handsken. Halvfodrad i bomull. En prisvärd allroundhandske.

Artikelnr	Stl	Foder	Vattenav-visande	Material greppyta	Tvättbar
323088	10	Halvfodrad	Nej	Svinspalt	Nej

Oxnarvhandske Sommar 55 Tegera

Läderhandske, halvfodrad, 1,2-1,4 mm oxnarv av högsta kvalitet, bomull, jersey, Cat. II, grå, vit, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, resår 180°, för grövre arbeten
Avsedd för: Allround. Foder: Halvfodrad. Vattenavvisande: Ja. Material greppyta: Oxnarv. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Bomull

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915309	9	3/4	1/5	2/4	2/4	B
915310	10	3/4	1/5	2/4	2/4	
915311	11	3/4	1/5	2/4	2/4	

Nötnarvshandske 106 Tegera

Läderhandske, halvfodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, jersey, Cat. II, blå, beige, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, resår 180°, för grövre arbeten

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
322010	10	3/4	1/5	2/4	1/4

Kemskyddshandskar

Latexhandske 8150 Tegera

Kemikalieskyddshandske, 0,40 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, gul, godkänd för mathantering, vattentät
Avsedd för: Kemskydd. Foder: Ofodrad. Vattenavvisande: Ja. Material greppyta: Latex. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Nej. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Ja. Tål lösningsmedel: Ja. Material ovansida: Latex

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
915095	7	1/4	0/5	1/4	0/4	B
915317	8	1/4	0/5	1/4	0/4	
915318	9	1/4	0/5	1/4	0/4	
915319	10	1/4	0/5	1/4	0/4	

Gummihandske 8180 Tegera

Kemikalieskyddshandske, 0,45 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, blå, ftalatfri, för allroundarbeten
Avsedd för: Kemskydd. Foder: Halvfodrad. Vattenavvisande: Ja. Material greppyta: Vinyl. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Nej. Uppfyller standard: EN388. Förböjda fingrar: Ja. Material ovansida: Vinyl. Tål lösnings-medel: Ja

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915113	9	2/4	0/5	0/4	0/4
915112	8	2/4	0/5	0/4	0/4
915114	10	2/4	0/5	0/4	0/4

Kemskyddshandske 12945 Tegera

Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, nylon, granulerad, Cat. III, blå, svart, extra lång, för grövre arbeten EGENSKAP
Avsedd för: Kemskydd. Foder: Ofodrad. Vattenavvisande: Ja. Material greppyta: Vinyl. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Nej. Uppfyller standard: EN388. Tål lösningsmedel: Ja. Förböjda fingrar: Ja. Material ovansida: Vinyl

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
323125	8	4/4	1/5	3/4	1/4	B
323127	10	4/4	1/5	3/4	1/4	

Kemikaliehandske 186 Tegera

Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, grön, latexfri, för allroundarbeten
Avsedd för: Kemskydd. Foder: Bomull 100%. Vattenavvisande: Ja. Material greppyta: Diamant greppmönster. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Nej. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 388. Material ovansida: Nitril 100%. Tål lösningsmedel: Ja

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
323137	9	3/4	0/5	0/4	1/4	B
323139	11	3/4	0/5	0/4	1/4	B
323140	12	3/4	0/5	0/4	1/4	B

Skärskyddshandskar

Arbetshandske skärsydd Novipro

Novipro skärsyddshandske 2131-1, grå, i polyten 50%, glasfiber 13% och nylon 37%. Innerhand och fingertoppar doppade i PU. Skärmotstånd 5 av 6. För arbeten där skydd mot högt skär- och nötningsmotstånd krävs. EN420, EN4543. Färg: Grå. Foder: Ofodrad. Material greppyta: PU. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Material ovansida: Polyeten, glasfiber, nylon. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Förböjda fingrar: Nej. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915435	8	4/4	5/5	4/4	3/4
915436	9	4/4	5/5	4/4	3/4
915437	10	4/4	5/5	4/4	3/4

Arbetshandske skärsydd Novipro

Novipro skärskyddshandske 2131-1, grå, i polyten 50 %, glasfiber 13% och nylon 37%. Innerhand och fingertoppar doppade i nitril. Skärmotstånd 5 av 5. För arbeten där skydd med högt skär- och nötningsmotstånd krävs. EN420, EN388 4543.
Färg: Svart. Avsedd för: Skärskydd. Antal/förpackning: 1 par. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Nitril. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Tål lösnings-medel: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388. Material ovansida: Polyeten, glasfiber, nylon. Förböjda fingrar: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915439	M	4/4	5/5	4/4	4/4
915440	L	4/4	5/5	4/4	4/4
915441	XL	4/4	5/5	4/4	4/4

Handske Maxiflex Cut

Fingerdoppad stickad handske i glas/polyester/lycra med nitril beläggning i handflatan och på fingerspetsarna. 360o andningsaktiv. Extra förstärkning mellan tummen och pekfingret. Silikonfri. Handsken är tunnare än många andra Cut handskar. Handsken är certifierad enligt Oeko-Tex och Skin Health Alliance. Cut level 3. Godkänd enl: Kat. II: EN420 EN388
Avsedd för: Skärskyddshandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra/UHMWPE. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
923452	8	3/4	1/5	2/4	1/4
923453	9	3/4	1/5	2/4	1/4
923454	10	3/4	1/5	2/4	1/4
923455	11	3/4	1/5	2/4	1/4

Handske cut comfort 9300 OX-ON

Stickad handske i lycra. halvdoppad i nitrilgummi. Rå och ojämn yta ger säkert grepp. Skärfast. Användningsområde: Allt arbete där det föreligger en risk för att ämnet kan skära och skada.
Avsedd för: Skärskyddshandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Nej. Material greppyta: Nitril. Material ovansida: Polyester/Nylon. Uppfyller standard: EN388:2016, EN420. Antal/förpackning: 6 par

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
324546	8	4/4	D	4/4	1/4
324547	9	4/4	D	4/4	1/4
324548	10	4/4	D	4/4	1/4
324549	11	4/4	D	4/4	1/4

Svets- och värmehandskar

Svetshandske 130 Tegera

Svets- och värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, Cat. II, vit, gul, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, för allroundarbeten
Avsedd för: Svetshandske. Foder: Ofodrad. Vattenavvisande: Nej. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388. Material ovansida: Getnarv. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
9841443	9	3/4	1/5	1/4	1/4
9841445	10	3/4	1/5	1/4	1/4
9841444	11	3/4	1/5	1/4	1/4

Värmehandske 118 Tegera

Svets- och värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, nötspalt, Cat. II, gul, vit, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk, resår 180°, för allroundarbeten
Avsedd för: Svetshandske. Foder: Ofodrad. Vattenavvisande: Nej. Material greppyta: Getnarv. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Uppfyller standard: EN388. Material ovansida: Nötspalt. Förböjda fingrar: Ja. Tål lösningsmedel: Nej

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
9841461	9	3/4	1/5	2/4	1/4
9841455	10	3/4	1/5	2/4	1/4
9841463	11	3/4	1/5	2/4	1/4

Brandskyddshandske

Helhandsmodell med sidotumme, som passar både höger och vänster hand. CE-godkänd. Tillverkad i eldskyddsimpregnerad ull.

Artikelnr	Stl	Mtrl
9050192	One size	Eldskyddsimpregnerad ull

Vadderade handskar

Allroundhandske Novipro

Kraftig arbetshandske med innerhand i syntetläder. Ovanhand i neopren och två lager stretch-spandex. Helt täckt tumme. Ventilerande ovanhand. Smidig, tvättbar handske i mjukt och slitstarkt material som andas.
Avsedd för: Allround. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ofodrad. Material greppyta: Syntetläder. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Neopren, spandex. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420, EN 388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
915457	8	3/4	1/5	4/4	2/4
915458	9	3/4	1/5	4/4	2/4
915459	10	3/4	1/5	4/4	2/4

Läderhandske 595 Tegera

Läderhandske, varmfodrad, 1,1 - 1,4 mm nötnarv av högsta kvalitet, Thinsulate™ 200g, Cat. II, vit, svart, förstärkta fingrar och tumme, vattentät, snörlås, för allroundarbeten
Avsedd för: Allroundarbeten. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ja. Material greppyta: Nötnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nötnarv. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
323108	8	3/4	2/5	2/4	2/4
323109	9	3/4	2/5	2/4	2/4
323110	10	3/4	2/5	2/4	2/4
323111	11	3/4	2/5	2/4	2/4
323112	12	3/4	2/5	2/4	2/4

Läderhandske 191 Tegera

Läderhandske, Varmfodrad, 1,1 - 1,4 mm, Nötnarv av högsta kvalitet, Nötnarv av högsta kvalitet, Thinsulate™ 200g, Cat. II, Svart, vit, Förstärkt tumme, Vattentät, Snörlås, för allroundarbeten
Avsedd för: Allroundarbeten. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ja. Material greppyta: Nötnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nötnarv. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
323113	7	2/4	2/5	2/4	2/4
323114	8	2/4	2/5	2/4	2/4
323115	9	2/4	2/5	2/4	2/4
323116	10	2/4	2/5	2/4	2/4
323117	11	2/4	2/5	2/4	2/4
323118	12	2/4	2/5	2/4	2/4

Läderhandske 7794 Tegera

Läderhandske, Varmfodrad, 0,7 -0,9 mm, Getnarv av högsta kvalitet, Polyester, Fleece, Thinsulate™ 150g, Cat. II, Svart, grå, Vattentät, Vattentät ovanhand, Reflex, Varmfodrad, Snörlås, för allroundarbeten
Avsedd för: Allroundarbeten. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ja. Material greppyta: Nötnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nötnarv. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
323141	7	3/4	1/5	2/4	1/4
323142	8	3/4	1/5	2/4	1/4
323143	9	3/4	1/5	2/4	1/4
323144	10	3/4	1/5	2/4	1/4
323145	11	3/4	1/5	2/4	1/4
323146	12	3/4	1/5	2/4	1/4

Oxnarvhandske Vinter 56 Tegera

Oxnarvshandske av garanterad högsta kvalitet. Extra smidig och extremt slitstark. Helfodrad med sponge bomullsfoder. Förstärkt pekfinger. Förstärkta sömmar.
Avsedd för: Vinterhandskar. Vattenavvisande: Ja. Tvättbar: Nej. Kardborre-knäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Helfodrad. Material greppyta: Oxnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Bomull. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915312	10	3/4	2/5	3/4	2/4
915313	11	3/4	2/5	3/4	2/4

Nötnarvshandske Vinter Tegera 206

En rejäl vinterhandske med thinsulate-foder. Sydd i slitstarkt nötnarv som står emot väta relativt bra. Förstärkt pekfinger. Krage.
Avsedd för: Arbetshandskar. Kardborreknäppning: Nej. Nötning: na. Skärmot-stånd: na. Material greppyta: Nötnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Rivmotstånd: na. Punkteringsmotstånd: na. Material ovansida: Bomull. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN420

Artikelnr	Stl	Vattenav-visande	Tvättbar	Resår	Foder	B
322013	8	Nej	Nej	Ja	Helfodrad	B
322014	10	Nej	Nej	Ja	Helfodrad	

Getnarvshandske vinter 295 Tegera

Läderhandske, 0,7-0,8 mm getnarv, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vit, grå, blå, vattentät, varmfodrad, resår 360°, för allroundarbeten
Avsedd för: Allround. Vattenavvisande: Ja. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Helfodrad. Material greppyta: Getnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Spandex. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmot-stånd	Punkte-ringsmot-stånd	B
322290	8	2/4	1/5	2/4	1/4	B
322292	9	2/4	1/5	2/4	1/4	
322294	10	2/4	1/5	2/4	1/4	
322296	11	2/4	1/5	2/4	1/4	

Handske fodrad 117 Tegera

Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, fleece, Cat. II, grå, vit, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, kardborre, för precisionsarbeten
Avsedd för: Allround. Vattenavvisande: Nej. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Helfodrad. Material greppyta: Getnarv. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Nylon. Förböjda fingrar: Nej. Uppfyller standard: EN388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
915062	8	2/4	0/5	0/4	1/4
915063	9	2/4	0/5	0/4	1/4
915064	10	2/4	0/5	0/4	1/4

Vinterhandske 9126 Tegera

Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, svart, grå, gul, kromfri, vattentät, resår 360°, för allroundarbeten
Avsedd för: Allround. Vattenavvisande: Ja. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Helfodrad. Material greppyta: Microthan+. Tål lösning-smedel: Nej. Material ovansida: Polyester. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmot-stånd	Rivmotstånd	Punkterings-motstånd
323075	8	2/4	1/5	2/4	1/4
323076	9	2/4	1/5	2/4	1/4
323077	10	2/4	1/5	2/4	1/4
323078	11	2/4	1/5	2/4	1/4

Handske Blue comfort

Lätt fodrad vår-höst handske med ett bra grepp. Smidig fingerdoppad stickad handske utan sömmar av akryl/polyester med nitril-skumöverdrag. Godkänd enl: Kategori. 2: EN420, EN388
Avsedd för: Lätt fodrad montagehandske. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: lätt fodrad. Material greppyta: Nitril-skum. Tål lösningsmedel: Ja. Material ovansida: Akryl. Uppfyller standard: EN388:2016, EN420. Vattenavvisande: Ja

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
923300	8	3/4	1/5	2/4	1/4
923301	9	3/4	1/5	2/4	1/4
923302	10	3/4	1/5	2/4	1/4
923303	11	3/4	1/5	2/4	1/4

Vibrationsdämpande handske 9180 Tegera

Vibrationsdämpande handske, ofodrad, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, svart, grå, gul, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, kromfri, kardborre, för grövre arbeten
Avsedd för: Special. Vattenavvisande: Nej. Tvättbar: Nej. Kardborreknäppning: Ja. Resår: Ja. Foder: Vibrationsdämpande. Material greppyta: Vibrothan/Microthan. Tål lösningsmedel: Nej. Material ovansida: Polyester. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd	B
323097	10	0/4	2/5	2/4	2/4	
323096	9	0/4	2/5	2/4	2/4	B

Handske Maxidry Zero

Slitstark heldoppad, finstickad vinterhandske i tänjbar nylon med nitril i handflata samt på fingertopparna. En särskild låsmanschett säkrar handsken från att glida av handen. Den doppade delen av handsken är vattentät, men inte den stickade manschetten. Godkänt för hantering av alla slags livsmedel. Handsken uppfyller REACH och är certifierad enligt Oeko-Tex och Skin Health Alliance.
Godkännande: Kat. II: SS-EN 420 SS-EN 388 SS-EN 511
Avsedd för: Vätske- & oljetät. Kardborreknäppning: Nej. Resår: Ja. Foder: Ja (Nylon/Akryl). Material greppyta: Nitril-skum. Material ovansida: Nylon/Lycra. Förböjda fingrar: Ja. Uppfyller standard: EN388:2016 + A1:2018, EN511:2006, EN407:2004, EN420:2003 + A1:2009

Artikelnr	Stl	Nötning	Skärmotstånd	Rivmotstånd	Punkteringsmotstånd
923435	7	4/4	2/5	3/4	2/4
923436	8	4/4	2/5	3/4	1/4
923437	9	4/4	2/5	3/4	1/4
923438	10	4/4	2/5	3/4	1/4
923439	11	4/4	2/5	3/4	1/4

Hörselskydd

Hjälmkåpa WS alert Peltor

Peltor WS Alert XP Headset MRX21P3E2WS6 har inbyggd FM-radiomottagare, senast versionen av Bluetooth-teknologin och nivåberoende medhörning. Med Peltor WS Alert XP kan du ha trådlösa telefonsamtal eller stream radio och musik.

Artikelnr	Funktioner	Hörselskyddsutformning	Batterityp	Batteritid tim	Dämpningsklass (HML) dB
322247	Inbyggd FM-mottagare, Nivåberoende funktion, Trådlös Bluetooth®	Hjälmmonterad	AA	78	H=34, M=27, L=18

Hörselkåpa Alert för hjälm

Lika M2RX7A2-01, men avsedd för hjälmmontage. Alert är ett nivåberoende hörselskydd som lyssnar till omgivningen. Skyddet har en inbyggd FM - radiomottagare. 3,5 mm audioingång medger anslutning till kommunikationsradio. Alert har en avancerad FM-radio som standard.

Artikelnr	Vikt g	Färg
322255	390	Vinröd

Hörselkåpa hjässbygel

3M™ Peltor™ Hörselskydd med radio M2RX7A ger bekvämt och effektivt skydd mot skadlig ljudnivå. Den nivåberoende funktionen ger ytterligare säkerhet tack vare att den dämpar höga ljud och förstärker svaga ljud. Radiomottagare med stereo och mycket bra basljud gör arbetet mycket trevligare.

Artikelnr	Färg	Vikt g
322256	Vinröd	361

Hörselkåpa Optime 2A Peltor

Hjässbygel. Steglös höjdinställning. Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningsringarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352. Dämpningsvärden

Artikelnr	Vikt g	Färg
322252	210	Militärgrön

Hörselkåpa Optime 2P3E Peltor

Hjälmfäste. Slitsfäste med snabbmontering utan verktyg. Arbets-, luftnings- och parkeringsläge. Fäste för visir. Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningsringarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller eller entreprenadmaskiner och i lantbruksarbete. I övrigt se adaptertabell för hjälmar i Skyddakatalogen. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Artikelnr	Vikt g	Färg
322253	235	Grön

Hörselkåpa Peltor HRXS220A

3M™ PELTOR™ WorkTunes™Pro är ett hörselskydd med inbyggd FM-radio i en ny design. Flera smarta funktioner är också nya. Med WorkTunes Pro kan du lyssna på radio och musik medan du jobbar och hela tiden är du skyddad mot bullret runt omkring dig. Ny högtalardesign och ny modern elektronik ger förbättrad ljudkvalitet. För din säkerhet är musiken och ljudet i kåporna alltid begränsat till max 82 dB.

Artikelnr	Färg	FM-Radio	Utför	SNR
322258	Svart	Ja	Hjässbygel	32

Hörselkåpa WS alert Peltor

Peltor WS Alert XP är ett nytt aktivt hörselskydd med medhörning, FM radio och Bluetooth, för kommunikation med annan bluetoothenhet (mobiltelefon, laptop, kommunikationsradio) på upp till 10 meters avstånd. Full duplex.

Artikelnr	Utför	FM-Radio	Bluetooth	Färg	Kommunikation
322259	Hjässbygel	Ja	Ja	Svart	Ja

Öronproppar

Hörselskydd EAR Classic Propp

Dispenserbox med öronproppar i PU. Parvis förpackade i askar. Proppen rullas ihop och förs in i örat och fyller sedan långsamt ut örongången för ett tätt skydd. SNR 28 / H:30 M:24 L:22.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
923292	Classic propp	250

Hörselskydd UVEX X-CAP

Superlätt bygel med ovala proppar för ökad komfort. Lämplig när arbetssituationen varierar mellan bullrig och tystare miljö. SNR 24 / H:27 M:19 L:18.

Artikelnr	Typ
923289	Med bygel

Hörselskydd UVEX X-FIT

Den ergonomiskt utformade öronproppen har en mycket hög dämpning och passar även vid långvarig användning. Storlek M. SNR 37 / H:36 M:34 L:34.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
923290	Utan snöre	200

Hörselproppar

Tillverkad av ett thermoplastmaterial, med tre mjuka flänsar. En storlek vilken passar de flesta hörselgångar. Komfortabel mjukhet under lång tid. Materialet innehåller silikon. Vändbara flänsar för att möjliggöra noggrann rengöring.

Artikelnr	SNR-värde dB	Ant/fp STK
9185059	32	1

Hörselproppar comfort 5 par

Artikelnr	Ant/fp STK
923477	10

Hörselproppar lösa till Uvex X-Cap

Uvex lösa proppar till Uvex X-Cap 2125341.

Artikelnr	Ant/fp STK
923362	10

Skyddhjälmar

Hjälm G3000 Peltor

G3000-hjälmen har konstruerats i nära samarbete med arbetare inom bygg, industri och skogsbruk. Den är avsedd för arbete under hårda förhållanden, med tuffa krav på effektivt skydd, utmärkt ventilation och maximalt synfält. Hjälmen är godkänd att bäras bak och fram, perfekt i trånga utrymmen eller vid klättring på ställningar.

Artikelnr	Färg	Stl	Tål	Vikt g	Mtrl
923268	Vit	54-62	smält metall	310	UV-stabilisierad ABS

Hakrem till G3000 Peltor

3- punkts hakband ger bättre passform tillsammans med hörselskydd och mindre störningar eftersom hörselskydden inte slår i hakbandet.

Artikelnr	Mod	Passar till
923269	3-punkts	G3000

Uvex Pheos Alpine, klätterhjälm, vit

Multifunktionell hjälm för arbete på höjder och räddningsaktioner. Kombination av funktioner från den industriella skydd hjälmen i enlighet med EN 397 och EN 12492 krav för bergsklättring hjälmar. Uvex pheos alpin hjälm - en unik lösning. Det lätta ABS hjälmskalet erbjuder hög skyddsnivå och hållbarhet. 6 punkts inrede i textil för en optimal passform och komfort. Fäste och clips för hörselkåpor, pannlampor och goggles.

Artikelnr	Färg
923267	Vit

Hjälm Centurion concept

Centurion Concept är en lätt säkerhetshjälm med lång skärm, som är tillverkad i robust ABS-plast som tål temperaturer ned till -40 grader. 6-punktsupphängt justerbart inrede med breda textilband (51-63 cm) och Dry-Tech-svettband.Godkänt för LD (sidotryck) och MM (smält metall). Elektriskt isolerande 1 000 VAC, 30 mm slits för hjälmtillbehör som hörselskydd. Den här välbalanserade hjälmen är cirka 20 % lättare än motsvarande hjälmar på marknaden, vilket gör den extra lämplig att använda under längre tid. Godkänd enl. EN39 och EN50365

Artikelnr	Färg
923478	Vit

Centurion 4-punkt hakrem

Centurion 4-punkt hakrem i ergonomisk design. Kompatibel med Centurion Nexus och Spectrum. Godkänd i enlighet med SS-EN 397 för skyddshjälm

Artikelnr	Typ
923479	4-punkt

Andningsskydd

Andningsskydd med ventil Novipro

Novipro Andningsskydd med ventil. Skyddsnivå FFP2 NR D. Filtrerande andningsskydd, masker för engångsanvändning. Användningsområde: slipning av t.ex. trä, metall, sten, plast och bly-kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserade färger. Tillverkade och godkända enligt EN149:2001+A1:2009. 10-pack. Skyddsnivåmärkning: FFP2 NR D: Låg till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler.

Artikelnr	Filterklass	Ant/fp STK
323981	FFP2	20

Andningsskydd Novipro

Novipro Andningsskydd utan ventil. Skyddsnivå FFP2 NR D. Filtrerande andningsskydd, masker för engångsanvändning. Användningsområde: slipning av t.ex. trä, metall, sten, plast och bly-kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserade färger. Tillverkade och godkända enligt EN149:2001+A1:2009. 20-pack. Skyddsnivåmärkning: FFP1 NR D: Icke-toxiska fasta och flytande aerosoler. FFP2 NR D: Låg till medeltoxiska fasta och flytande aerosoler. FFP3 NR D: Hög-toxiska fast aoch flytande aerosoler.

Artikelnr	Filterklass	Ant/fp STK
323980	FFP2	20

Filtermask SB

Engångsmask som kan användas vid arbete med fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medelhög toxicitet. Även som Ffp1, slipning av trä, metall, sten, plast och bly- och kopparfri färg samt sprejmålning av vattenbaserad färg.

Artikelnr	Filterklass
923274	FFP2

Filtermask ventil FFP3

Engångsmask som skyddar mot hälsofarliga fasta partiklar och vätskor med hög toxicitet.

Artikelnr	Filterklass
923272	FFP3 med ventil

Halvmask

Dräger X-plore 3300-serien är robusta halvmasker till dubbla filter, utvecklad för högsta komfort och säkerhet.

Artikelnr	Stl
923265	L

Filtermask ventil FFP2

Engångsmask med ventil som kan användas vid arbete med fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medelhög toxicitet. Även som Ffp1, slipning av trä, metall, sten, plast och bly- och kopparfri färg samt sprejmålning av vatten-baserad färg.

Artikelnr	Filterklass
923270	FFP2 med ventil

Filter Abek1Hg/P3D

Kemiskt filter för skydd mot organiska och oorganiska ångor och toxider. Dessutom partikelfilter mot fasta och flytande partiklar.

Artikelnr	Mod
923278	Abek1Hg/P3D

Filter A2

Kemiskt filter för skydd mot organiska ångor upp till 10 x HGV eller 1000 ppm.

Artikelnr	Mod
923276	A2

Kemiset

Set med 3300 halvmask och 2 st ABEK1Hg filter speciellt framtaget med tanke på skyddskraven vid arbete med kemikalier, storlek M.

Artikelnr	Stl
923280	M

Filter P3R

Partikelfilter mot fasta och flytande partiklar (och sura gaser under gränsvärdet).

Artikelnr	Mod
923279	Filter P3R

Säkerhetsmask 3M

3M 4255 halvmask med fasta A2/P3D filter.

Artikelnr	Mod
322480	4255

Säkerhetsmask 3M

3M 4277 halvmask med fasta ABE1/P3D filter.

Artikelnr	Mod
322482	4277

Ansiktsmask 2211

Ett FFP2 vikbart filtrerande filter (inte återanvändbara) från Honeywell Comfort sortimentet. Med Willtech ™ tätningsteknik, erbjuder 2000 serien ergonomisk design som ger enastående komfort och justering, perfekt i de mest krävande miljöer.

Artikelnr	Mod
923352	2211 M/L P2 NR D V

Arbetskläder

Engångsoverall

Skyddsdräkt. Kategori 3 med huva och resår vid vrister, anklar, midja och luva. Dragkedja fram. Mycket slitstark och godkänd som Typ 5 (partikeltät) och Typ 6 (begränsad stänksäkerhet)

Artikelnr	Stl
923251	M
923250	L
923252	XL
923253	XXL
923254	XXXL

Flourescerande väst

Neongul väst i 100% polyester 2 stycken 5 cm reflexremsor.

Artikelnr	Mtrl	Stl
923255	Polyester	One size

Skoskydd

Skoskydd

Slitstarkt, mjukt och följsamt skoskydd av behandlad polyeten, vilket gör det mindre prassligt. Tjocklek 0,035 mm.

Artikelnr	Typ	Färg
916185	Skoskydd	Blå

Knäskydd

Knäskydd

9192202

9192204

För byxor med knäfickor. Lätt och smidigt skydd av “gel-foam”. Materialet är vattenavvisande, ger inget genomslag och fördelar belastningen. Gel-Soft Super Pro.

Artikelnr	Br mm	L mm	Tj mm	Ant/fp STK
9192202	140	200	14	2
9192204	140	200	22	2

Knäskydd

Robusta knäskydd tillverkade av PVC/nylon. Fastsättning med kardborreband.

Artikelnr	Mtrl
923298	PVC/nylon

Set

Skyddsutrustning komplett

Sportbag med komplett skyddsutrustning, innehåller: 1 st Kemiset Dräger, 20 st andningsskydd, 1 par skyddsglasögon, 1 par allround och 1 par montage-handskar i strl 10, 100 st vinylhandskar strl M, 1 st ögonskölj, 5 par hörselskydd, 1 st Peltor hörselkåpa, 1 st fluorescerande väst,50 st förkläden, 1 st första hjälpen-kudde, 1 st handcreme, 1 st burngel, 1 st handrengöringskräm.

Artikelnr	Beskrivning
914199	Skyddsutrustning komplett

Svetsglasögon

Svetsglasögon Amigo FocarX.5

Kombinerat gassvets och slipglasöga. 6 ventilationshål ger perfekt ventilation. Kan bäras utanpå egna glasögon. Den uppfällbara delen låses automatiskt i sitt övre läge. Ögonskyddet har 50 mm skyddsglas och 50 mm svetsglas. Täthetsgrad 5.

Artikelnr	Svetsglas mm	Skyddsglas mm	Antal/förp STK
9180309	50	50	1

Svetsglasögon

Ett svetsglasöga som passar ovanpå de egna glasögonen. Lätt och komfortabel.

Artikelnr	Mod
923346	Svetsglasögon

Ögonskydd

Skyddsglasögon Ultra mörk lins Novipro

Novipro Ultra Skyddsglasögon har en ergonomisk och sportig design. Skyddsglasögonen ger en tätslutande passform med ett bra skydd. Linserna är tunna och ger en väldigt hög optisk kvalitet, minimerar ljusbrytningen. Med mjuka komponeneter runt känsliga delar (näsa, panna och öron) tillförsäkras maximal komfort under hela bärtiden. Linsvinkeln och skalmlängden är justerbar för att passa alla. Polycarbonat grå lins. Linser belagda med optidur NCH är extremt reptåligt och är också mycket resistent mot kemikalier. UV 5-2.5. Uvex optidur NCH. UV 400.

Artikelnr	Mod	IP
323988	Mörk lins	EN 166, klass F och EN 172. UV 400

Skyddsglasögon Dark Novipro

Novipro Skyddsglasögon har justerbara bågar och mörkt glas tillverkat i polykarbonat (slagtålig). Skyddar även mot UV-strålar. Tillverkade och CE-godkända enligt EN 166:2001.

Artikelnr	Mod	IP
323984	Mörk lins	EN166: 2001, klass F

Skyddsglasögon Yellow Novipro

Novipro Skyddsglasögon har justerbara bågar och gult glas tillverkat i polykarbonat (slagtålig). Tillverkade och CE-godkända enligt EN 166:2001.

Artikelnr	Mod	IP
323985	Gul lins	EN166: 2001, klass F, EN172:1994,

Skyddsglasögon Space Clear Novipro

Novipro Skyddsglasögon har justerbara bågar och klart glas tillverkat i polykarbonat (slagtålig). Tillverkade och CE-godkända enligt EN 166:2001.

Artikelnr	Mod	IP
323983	Klar lins	EN166: 2001, klass F

Skyddsglasögon Uvex I-Vo klar lins Novipro

Novipro Uvex I-Vo skyddsglasögon har en ergonomisk och sportig design. Skyddsglasögonen ger en tätslutande passform med ett bra skydd. Linserna är tunna och ger en väldigt hög optisk kvalitet, minimerar ljusbrytningen. Med mjuka komponenter runt känsliga delar (näsa, panna och öron) tillförsäkras maximal komfort under hela bärtiden. Linsvinkeln och skalmlängden är justerbar för att passa alla. Polykarbonat klar lins. Den unika Supravision HC-AF-tekniken gör det möjligt att tillämpa en beläggning som gör linsen extremt reptålig på utsidan och permanent imfri på insidan. UV 2-1.2. Uvex supravision HC-AF. UV 400. Skyddsklass EN 166, klass F och EN 172.

Artikelnr	Mod
323987	Klar lins

Slipvisir Visorama

Slipvisir i polycarbonat.

Artikelnr	Mtrl
322474	Polycarbonat

Skyddsglasögon klar OX-ON

Mycket lätt skyddsglasöga med justerbara skalmar och klart glas.

Artikelnr	Typ
923340	Klar lins

Skyddsglasögon Goggle OX-ON

Heltäckande goggle som skyddar mot smuts och stänk. Gjord i genomskinlig PVC med lins av polykarbonat, med ventilation.

Artikelnr	Typ	Mtrl
923337	Klar	PVC

Skyddsglasögon XTS OX-ON

923344

923345

923343

Linsen ger 99,9% skydd mot UV-A, UV-B och UV-C, i vågländerna 180-380 nm. Anti-slip gummi vid tinningarna för extra komfort. Universal halkfritt gummi över näsroten ger en ypperlig passform.

Artikelnr	Mod
923343	Klar lins
923344	Spegellins
923345	Grå lins

Förbandsmaterial

Första hjälpen Station

Innehåll: 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 1 (x 2) st Cederroth Burn Gel Dressing, 1 Cederroth Eye och Wound Cleansing spray 150 ml, 1 Salvequick Plåsterautomat inkl 45 Plastplåster och 40 Textilplåster, 1 (x 20) st Salvequick Sårtvättare, 1 Cederroth Skyddspaket, 1 Första Hjälpen-instruktion, 1 refillnyckel, 1 borrmall

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm
915236	29	560	12

Första hjälpentavla liten

Innehåll: 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1 st Salvequick Plåsterautomat

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm
915199	25	400	5

Första hjälpen kudde, stor

Innehåll: 3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 2 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 20 Salvequick plåster, 10 Savett sårtvättare, 1 Cederroth Skyddspaket, 2 Elastiska bindor, 2 Mitellor, 1 Räddningsfilt, 1 Bältesskärare, 2 Metalliserade kompresser (20x40 cm), Första Hjälpen-instruktion

Artikelnr	Stl	Färg
915222	Large	Grön

Första hjälpen

923360

923361

Innehåller plåster, kompresser, blodstoppare, elastisk linda, sax mm. Uppfyller tysk DIN norm 13164 för användning i fordon.

Artikelnr	Färg
923360	Grön
923361	Orange

Första hjälpen

Innehåll: 6 Plåster, 2 stora Längdplåster 6 x 10 cm, 1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 2 Savett Sårtvättare

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Djup mm
915201	9	140	2

Plåsterautomat Salvequick

Innehåll: 40 textilplåster och 45 plastplåster Varje refill har två storlekar på plåster: 72 x 19 mm och 72 x 25 mm.

Artikelnr	Plåsterstorlek mm	Antal textilplåster STK	Antal plastplåster STK
915220	72 x 19	40	45

Plåster

915205

915202

915203

915204

Artikelnr	Typ
915205	Fingertoppsplåster
915202	Plastplåster
915203	Textilplåster
915204	Textilplåster

Plåster Soft Foam

Cederroth Soft Foam Bandage Blue 2 m – fungerar både som plåster och som bandage. Förbandet passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Cederroth Soft Foam Bandage är självhäftande, utan klister, och klibbar därför inte fast i hud eller hår. Refill till Cederroth First Aid och Burn Station

Artikelnr	Bandagebredd	Bandagelängd m	Färg	Ant/fp STK
915225	6	2	Blå	1

Blodstoppare

915207

915208

Ett sterilt universalförband med fyra funktioner: 1. Tryckförband för kraftiga blödningar 2. Täckförband för ytliga sår 3. Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga ytskikt 4. Tillfälligt stödförband Tydliga färgbilder och instruktioner är tryckta direkt på förpackningen

Artikelnr	Utför
915208	Blodstoppare liten
915207	Blodstoppare

Burn gel kompress Cederroth

Cederroth Burn Kompress ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Cederroth Burn Gel kyler lika effektivt som ljummet vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen.

Artikelnr	Kompress storlek	Ant/fp STK
915242	10 x 10	2

Burn Gel Cederroth

Vattenbaserad gel för mindre brännskador, skållningar och solsveda. Fungerar som en tillfälligt skyddande barriär som kyler och lugnar huden och därmed minskar smärtan. Enkel att applicera (gel i en aerosolflaska) och kan att användas flera gånger. Refill till Cederroth First Aid & Burn Station

Artikelnr	Vol ml	Drivgas	Innehåller
915241	100	Miljövänlig nitrogen	Konserveringsmedel

Sårtvättare

Innehåll: 40 st Savett Sårtvättare 11 x 12 cm (Steril Fysiologisk Koksaltlösning).

Artikelnr	Mått sårtvättare	Ant/fp STK
915206	11 x 12	40

Sårtvättare Refill

Innehåll: 20 st Salvequick Sårtvättare 11 x 12 cm (Steril Fysiologisk Koksaltlösning).

Artikelnr	Mått sårtvättare
915219	11 x 12

Ögonduschar

Vägghållare för ögondusch

Robust och praktisk vägghållare för Cederroth Ögondusch 500 ml. Med vägghållaren får flaskan en bestämd plats så att alla vet var den finns. Flaskan sitter fastlåst i vägghållaren och. öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren – ögonsköljning kan påbörjas omedelbart.Efterlysande instruktionsskylt medföljer. Flaskan sitter fastlåst i vägghållaren och. öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren – ögonsköljning kan påbörjas omedelbart.

Artikelnr	Mått mm	Utför
915212	90x270x70	Vägghållare och efterlysande instruktionsskylt

Ögonskölj Plum

Flaskan kan stå fristående eller passar i station 338.79. Steril vätska. Utrustad med detaljerade instruktioner.

Artikelnr	Typ
923356	Med kopp

Ögonskölj Cederroth

Ögondusch med ergonomisk ögonkopp och generöst flöde av vätska. 2x500 ml steril buffrad isoton koksaltlösning utan konserveringsmedel. Passar i hållare 345.71.

Artikelnr	Vol l
923355	2 x 0,5

Ögondusch

235 ml steril buffrad koksaltlösning utan konserveringsmedel för engångsbruk. En personlig ögonduschflaska i fickformat som snabbt finns till hands vid olyckstillfället. Ögonduschflaskan har integrerad ögonkopp och dammskydd.

Artikelnr	Vol l
915217	0,235

Avspärrningskyltar . . . 10:33
Bokstäver och siffror . . . 10:34
Brand och gasskyltar . . . 10:34
Brandfiltar . . . 10:31
Brandsläckare . . . 10:32
Brandvarnare . . . 10:32
Brevinkast . . . 10:30
Brevlådor . . . 10:30
Cylinder och tillbehör . . . 10:10
Draghandtag . . . 10:11
Dörrbroms . . . 10:6
Dörrhållare . . . 10:7
Dörrstopp . . . 10:7
Dörrstängare . . . 10:8
Dörrsäkerhet . . . 10:26
Dörrtrycken . . . 10:12
Elfa startpaket . . . 10:23
Fällsitsar . . . 10:21
Fönsterhake . . . 10:17
Fönstervred . . . 10:18
Gardintillbehör . . . 10:19
Golvskydd . . . 10:24
Grindlås . . . 10:27
Gångjärn och reglar . . . 10:25
Gångjärn . . . 10:9
Halkskydd och häftkuddar . . . 10:35
Handduksstänger & hängare . . . 10:3
Handtag och knoppar . . . 10:24
Handtag . . . 10:19
Handtagsbuffert . . . 10:14
Haspar . . . 10:20
Hatthyllor . . . 10:21
Hänglås . . . 10:27
Informationsskyltar . . . 10:36
Karbinhake . . . 10:28
Klädstänger . . . 10:22
Konsoler . . . 10:22
Krokar . . . 10:3
Kätting och låskabel . . . 10:28
Linor och tillbehör . . . 10:30
Lås till luckor . . . 10:25
Låshus . . . 10:29
Märkband . . . 10:39
Namnhållare . . . 10:30

Nyckelhålsskyltar 10:14
Nycklar 10:29
Nödskyltar 10:36
Redskapshållare 10:22
Skruv 10:25
Skruvar 10:15
Skruvkrok. 10:31
Skyddsutrustning skyltar 10:39
Tavelkrokar och spegelklammer 10:31
Tillbehör badrum 10:4
Tillbehör dörrar 10:10
Tillbehör fönster 10:20
Tillbehör kök och garderob 10:23
Tillbehör till dörrtrycken 10:16
Toalettpappershållare 10:5
Tvålkorg 10:6
WC- beslag 10:15
Vinkeljärn 10:26

Handduksstänger & hängare

Handdukshängare

602240

602231

602232

602233

602234

602236

602237

917065

Artikelnr	Utför	Färg	Br mm	Mtrl	A mått mm
917065	2-krok på list	Förnicklad	108	Mässing	108
602231	3-krok	Krom	170	Aluminium	170
602232	4-krok	Krom	230	Aluminium	230
602237	4-krok	Krom	340	Aluminium	340
602240	4-krok	Krom	320	Aluminium	320
602236	4-krok	Vit	340	Aluminium	340
602233	5-krok	Krom	295	Aluminium	295
602234	6-krok	Krom	355	Aluminium	355

Hängare vridbar

Artikelnr	Mått mm	Maxvikt kg
635224	460 x 200 x 50	ca 16

Handuksstång dubbel

Artikelnr	Mått mm	Maxvikt kg
635212	180 x 45 x 680	ca 16

Krokar

Enkelkrok

High Sicuro line

Artikelnr	Utför
635200	Enkelkrok

Handdukshängare 1803

602220

602222

Vitlackerad aluminium.

Artikelnr	Utför	Färg	Mtrl	A mått mm
602220	2 krokar	Vit	Aluminium	160
602222	4 krokar	Vit	Aluminium	335

Handdukshängare 1804

Förkromad handdukshängare tillverkad av stål/zink.

Artikelnr	Utför	Färg	Mtrl	Ytbehand	A mått mm
602223	2 krokar	Krom	Aluminium	Krom	160

Dubbelkrok

Artikelnr	Utför
635202	Dubbelkrok

Skolkrok 1020

Av stål.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Ant/fp STK
911755	185	19	1

4-krok

Artikelnr	Utför
635206	Fyra krokar på list

Dubbelkrok Edge polerat rostfritt

Krok av rostfritt stål. Självhäftande. Utsprång 37 mm. Komplettera med toalettpappershållare Angle.

Artikelnr	Ytbehand
300650	Polerat rostfritt

4-krok Edge polerat rostfritt

Krok av rostfritt stål. Självhäftande. Utsprång 30 mm. Komplettera med toalettpappershållare Angle.

Artikelnr	Ytbehand
300652	Polerat rostfritt

Krok

Av stål. Passar bl. a. korg 366. 2-pack.

Artikelnr	Höjd mm	Håldiameter mm	Färg	Ant/fp STK	Ytbehand
917209	25	5	Galv	2	Elzink

Krok 1368 krom

300364 300368 300369

Krok av rostfritt stål med dold skruvfastsättning. Utsprång 30 mm.

Artikelnr	Antal krokar	Ytbehand	Utför
300364	1 krokar	Krom	diameter 9 mm
300368	2 krokar	Krom	C/C 73 mm
300369	4 krokar	Krom	bredd 300 mm

Kroklist Elegant

300367 300365 300366

Kroklist med fästen och krokar av aluminium. Rör av plastöverdraget stål eller trä. Levereras omonterad. Utsprång 80 mm.

Artikelnr	Ytbehand	Br mm
300367	Aluminium/Vit	1000
300365	Aluminium/Ek	1000
300366	Aluminium/Svart	1000

Tillbehör badrum

Badkarshandtag

602244 300346

Badkarshandtag tillverkade av rostfritt stål. Rak modell. Rördiameter 25 mm. Ytbehandling: Polerat

Artikelnr	L mm
602244	300
300346	600

Torkhiss

Artikelnr	Br mm	Djup mm
635101	1000	500
635102	1250	500
635103	1400	500

Duschdraperistänger

U-form

Rak stång

Vinkel

Artikelnr	Utför	Färg	Br mm	L mm
635131	Rak	Vit	750-1100	
635132	Rak	Vit	1100-1700	
635133	Rak	Vit	1350-1900	
635135	Rak	Vit	1600-2500	
635134	Rak	Vit	1700-2100	
635143	U-form	Vit	1650	700
635144	U-form	Vit	950	850
635142	Vinkel	Vit	850	850
635141	Vinkel	Vit	1600	

Badrumsspegel 222

631160

917400

4 mm floatglas. Inklusive klammer.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
917400	390	510
631160	450	600

Duschdraperiringar

Artikelnr	Utför	Färg
635150	12-pack	Vita

Badrumslist/duschlist

Duschrumslisten håller vattnet på plats utan besvär av höga trösklar. T-listen viker sig utan motstånd åt båda håll vid tryck, vilket gör den lämplig i utrymmen där man behöver komma fram med rullstol. Efter passage reser sig listen igen, beredd att stoppa det rinnande vattnet. Listen kontaktlimmas på golvet, går att fästa på alla underlag.

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	L m
912302	Transparent	35	45	2
912300	Vit	35	45	2
912301	Grå	35	45	2

Toaborste

Artikelnr	Utför
635222	Väggmontage/Krom

Glashållare enkel

För väggmontage.

Artikelnr	Utför
635216	Enkel

Glashållare dubbel

Artikelnr	Utför
635214	Dubbel

Badrumsspegel med säkerhetsfolie

Badrumsspegel av 4 mm floatglas. Levereras med spegelklammer. Säkerhetsfolie på denna storlek.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
300347	600	800
300376	450	900

Medicinskåp 176 vit

Medicinskåp av plåt med lås. Skåpdörr med hyllfack på insidan. Extranyckel finns som tillbehör

Artikelnr	Ytbehand
300372	Vit

Toalettpappershållare

Reservpappershållare

Artikelnr	Utför
635220	Väggmontage/Krom

Toalettpappershållare plast

Artikelnr	Färg	Br mm	Djup mm	Höjd mm
909703	Vit	146	85	80

Toalettpappershållare

909701

911746

911747

911748

Längd: 128 mm

Artikelnr	Färg	Djup mm
909701	Rostfri	80
911746	Vit	100
911747	Krom	100
911748	Rostfri	80

Reservpappershållare 2229

Av mässing. Förkromad.

Artikelnr	Ytbehand	Höjd mm
917069	Krom	185

Toalettpappershållare Angle polerat rostfritt

Toalettpappershållare av rostfritt stål. Självhäftande. Utsprång 43 mm. Komplettera med passande enkel- och/eller dubbelkrok Edge.

Artikelnr	Ytbehand
300651	Polerat rostfritt

Reservpappershållare 2230

Reservpappershållare för 3 st toalettrullar. Förkromade är av mässing, vitlack av stål.

Artikelnr	Ytbehand
300374	Krom

Toalettpappershållare Plain polerat rostfritt

Toalettpappershållare av rostfritt stål. Självhäftande. Utsprång 43 mm.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Total höjd mm
300655	120	50	85

Toalettpappershållare 1368 krom

Toalettpappershållare av rostfritt stål med dold skruvfastsättning. Utsprång 40 mm.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
300377	144	84

Tvålkorg

Tvåldispenser

Artikelnr	Utför
635218	Väggfäste

Dörrbroms

Dörrbroms

För utåtgående dörrar typ ytterdörr, fönsterdörr, förrådsdörr etc. Fästen och teleskoprör av vitlackerat stål.

Artikelnr	Färg	För karmmått mm
911077	Vit	590-769

Dörrbroms Habo

Dörrbroms för utåtgående dörr och montering på anslagssidan. Dörrbredd 700-910 mm. Fästen och teleskoprör av lackerat stål alternativt rostfritt. Stång av rostfritt stål med ledhuvud och justerhylsa av plast.

Artikelnr	Ytbehand
300914	Vit

Dörrhållare

Dörrhållare FIX

Artikelnr	Typ
911072	FIX 520 SB

Dörrhållare

Färg: Mattförnicklad. Ytbehandling: Rostfritt. Typ: 393

Artikelnr	Höjd mm	A mått mm
911856	70	70
911857	100	100

Dörrhållare

Artikelnr	Ytbehand	Typ	Ant/fp STK
911688	Nickel	950	5

Dörrhållare

Av förnicklad mässing med gummistopp

Artikelnr	Ytbehand	L mm	Br mm	Ant/fp STK
910433	Rostfritt	81	36	1

Standardarm Dorma

För TS74 och TS83.

Artikelnr	Passar till	Ant/fp STK
910407	TS74 och TS83	1

Spärruppställningsarm Dorma

Utan frånkopplingsval. För TS74 OCH TS83.

Artikelnr	Färg	Passar till	Ant/fp STK
910408	Silver	TS74 och TS83	1

Dörrhållare

Artikelnr	Ytbehand	A mått mm	B mått mm	Ant/fp STK
911827	Silver	120	22-52	10

Porthållare 170 Habo

Porthållare av stål.

Artikelnr	Ytbehand	Typ
300969	Elzink	170

Dörrstopp

Dörrstopp Litet

Artikelnr	Färg	Höjd mm	Br mm	Ant/fp STK
910425	Svart	40	30	1

Garageporthållare

Av stål. Med fjäder för uppfällning

Artikelnr	Mtrl	L mm	Ant/fp STK
910440	Stål	330	5

Dörrstopp 7470

Dörrstopp av stål med plastbuffert. För väggmontage.

Artikelnr	Ytbehand	Djup mm	Br mm	Mtrl	Ant/fp STK
917255	Krom	110	48	Stål	1
300352	Krom	130	48	Stål	1
300353	Krom	85	48	Stål	1

Dörrstopp

gummi

Artikelnr	Höjd mm	Ant/fp STK	B
910422	50	25	B
910423	65	25	

Dörrstopp vit gummi

Dörrstopp av naturgummi.

Artikelnr	Höjd mm	Diam mm
300349	65	37
300350	50	36

Dörrstopp grålackerat stål

Dörrstopp av grålackerat stål med 30 mm grå naturgummibuffert.

Artikelnr	Br mm	L mm	Ytbehand
300351	35	345	Grålack

Dörrstopp VF varmgalvaniserat

Dörrstopp av varmgalvaniserat stål. Godstjocklek 5 mm.

Artikelnr	Ytbehand
300354	Varmgalvaniserad

Dörrstängare

Dörrstängare TS83 Dorma

Passar inner/ytterdörr. Med öppningsbroms och täckplåt

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK	Typ
910401	Silver	8	TS83

Dörrstängare TS74 Dorma

Passar inner / ytterdörr. Med öppningsbroms.

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK	Typ
910402	Silver, utan arm	1	TS74

Dörrstängare TS83 Dorma komplett med standardarm

Artikelnr	Komplett med	Typ	Ant/fp STK
910403	2-6 std arm	TS83	1

Övergångsplatta Dorma

AnckorTop till TS83

Artikelnr	Passar till	Färg	Ant/fp STK
910412	TS83	Silver	1

Spiraldörrstängare

Artikelnr	L mm	Ant/fp STK	Ytbehand	A mått mm	Typ
911879	280	1	Elzink	295	1305-2

Gångjärn

Dörrgångjärn justerbart

Artikelnr	Ant/fp STK	Ytbehand	Typ
911697	1	Guldepoxy	2465

Självstängande gångjärn 555 heltäckande

Självstängande gångjärn av stål. Öppningsvinkel 130 grader. Lämpligt för renovering. 2-pack.

Artikelnr	Öppningsvin-kel gr	Mtrl	Diam mm	Ant/fp STK
910365	130	Nickel	32	10

Gångjärnsriktare

Artikelnr	Håldiameter mm	Håldjup mm	Ant/fp STK
910361	14	35	1
910362	19	45	1

Pinngångjärn

Av zink.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK	Ytbehand
911301	1406	100	Nickel

Ledgångjärn

Av stål med mässingstapp. 2-pack.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	A mått mm	B mått mm	C mått mm	B
911868	90	38	38	88	39	
911869	92	26	26	70	31	B

Kantgångjärn

Av stål med mässingstapp. 2-pack.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	A mått mm	B mått mm	C mått mm
911874	65	48	63	43	19

Gångjärn självstängande 560

Av stål. Öppningsvinkel 130 grader. För infällt montage. 2-pack.

Artikelnr	Öppnings-vinkel gr	Typ	Diam mm	Ytbehand	Ant/fp STK
917434	130	560	32	Nickel	10

Skåpgångjärn

Av zink. Typ Ballingslöv. 2-pack.

Artikelnr	Mtrl	Ant/fp STK
911786	Mässing	2

Gångjärn 3220

Av stål med höjdjustering.

Artikelnr	Höjd mm	A mått mm	B mått mm	C mått mm	Ytbehand
917115	98	98	82	34	Elzink

Lyftgångjärn 5006

Av stål. 2-pack.

Artikelnr	Höjd mm	Ytbehand	Ant/fp STK	B
911853	57	Elzink	10	B
911852	57	Elzink	10	

Tillbehör dörrar

Slitring 250

Galv, 10-pack

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Ytbehand	Ant/fp STK
917135	12	7	1,5	Elzink	10

Slitringar

För dörrgångjärn.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Ant/fp STK	B
910360	16	9,7	1,5	200	
910358	12	7	1,5	200	B
910359	14	9	1,5	200	B

Slitring

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Tj mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911720	16	9,7	1,5	Elzink	10

Ringklocka

Artikelnr	Diam mm	Mtrl
917474	70	Mässing/förnicklad

Dörrklocka Ate

Artikelnr	Utför
910444	Standardarm 61 mm
910445	Förlängd arm 85 mm

Dörrkil

Gummi

Artikelnr	L mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911863	110	Grå gummi	1

Fästbricka

Av plast med runda hörn till symmetriska gångjärn. 2-pack

Artikelnr	Typ	Ytbehand	Ant/fp STK
917137	1103	Brun	10

Stomdel

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
911311	Star	1 000

Cylinder och tillbehör

Cylindervredpinne Habo

Artikelnr	L mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911658	63	Elzink	1

Cylinder ASSA 701

Oval 7-stift cylinder i dyrk- och borrskyddat utförande.

Artikelnr	Antal nycklar STK	Antal stift STK	Ytbehand	Ant/fp STK	B
910726	5	7	Krom	2	B
910720	3	7	Krom		
910728	5	7	Krom	3	B

Cylinderrensnål

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
910077	Cylinderrensnål	1

Cylindervredsats

Av mässing inklusive skruv och cylindervredpinne.

Artikelnr	Diam mm	Höjd mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911624	53	11	Förnicklad	2

Cylindervred

Cylindervred av mässing för modullåshus. Levereras med 75 mm tryckeskruvar för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruvar och 63 mm medbringare med bricka. Passar till dörrtjocklek 38-70 mm.

Artikelnr	Diam mm	Typ	Ytbehand	Ant/fp STK
911714	52	40	Nickel	1

Cylinderring Låg ASSA

Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Höjd mm	Ytbehand	Ant/fp STK	B
910078	6	Nickel	1	B
910080	11	Nickel	1	B
910081	13	Nickel	1	
910082	16	Nickel	1	
910083	18	Nickel	1	

Cylinder 601 7-stift Habo

300908

300906

300907

Låscylinder av mässing.

Artikelnr	Ytbehand	Antal nycklar STK	Antal stift STK	Ant/fp STK	B
300906	Krom	3	7	1	
300907	Krom	5	7	2	B
300908	Krom	5	7	3	B

Cylinderring Universal Habo

300909

300910

300911

Cylinderring 9 mm + förhöjningsring 7 mm av blyfri mässing. Endast cylinderringen monteras då låscylindern sticker ut 6-11 mm från dörrbladet. Cylinderring + förhöjningsring monteras då låscylindern sticker ut 12-18 mm från dörrbladet. Vid längre utstick kompletteras montaget med en Cylinderring Universal Extra. Habo Clean är en serie dörrhandtag och tillbehör med tre egenskaper. De är nickelfria, antibakteriella och tillverkade i blyfri mässing.

Artikelnr	Ytbehand	Höjd mm
300909	Polerad	9+7
300910	Borstad krom	9+7
300911	Nickel	9+7

Draghandtag

Draghandtag 345

Draghandtag av mattborstad svart plast med fästen av aluminium. Handtagsdiameter 40 mm. Levereras med M8 bult och hylsmutter för genomgående montering. CC-mått 105 mm. Max dörrtjocklek vid parmontering 60 mm.

Artikelnr	L mm	Färg	Ant/fp STK
917494	500	Svart	1

Dörrtrycken

Dörrhandtag inkl. nyckelskylt

Dörrhandtag av mässing, zink-zamak och 64428 med rosetter av plåt. Utsprång 48 mm.

Artikelnr	Färg	Dörrtjocklek mm
916301	Krom	38-42

Dörrhandtag inkl. WC-beslag

Dörrhandtag av mässing, zink/zamak och rosetter av plåt. Utsprång 48 mm. Enhet, 1/5 PP.

Artikelnr	Färg	Dörrtjocklek mm
916302	Krom	38-42

Dörrtrycke A2120

Av förnicklad mässing, gul plasthylsa.

Artikelnr	Färg	Handtagslängd mm	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910208	Bengul/Nickel	118	38-42	1

Dörrtrycke A3130

Av förnicklad mässing. Vit plasthylsa.

Artikelnr	Färg	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910212	Vit/Nickel	38-42	1

Dörrtrycke A4130

Av förnicklad mässing, grå plasthylsa.

Artikelnr	Färg	Handtagslängd mm	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910213	Grå/Nickel	115	38-42	1

Dörrtrycke 2120N

Av förnicklad mässing, gul plasthylsa.

Artikelnr	Färg	Handtagslängd mm	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910224	Bengul/Nickel	118	38-42	1

Dörrtrycke Primo 5614

Av krom mässing.

Artikelnr	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910215	40	20

Dörrtrycke A692

Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Handtagslängd mm	Dörrtjocklek mm	Ytbehand	Ant/fp STK
910191	100	38-42	Nickel	1

Dörrtrycke A6696

Dörrtrycke av mässing med returfjäder. Utsprång 55 mm. Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Ytbehand
300924	Polerat

Dörrtrycke A696

910195

300920

Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910195	Nickel	38-60	1
300920	Polerat	38-60	

Dörrtrycke A1130

Av förnicklad mässing/trähylsa ek.

Artikelnr	Ytbehand	Handtagslängd mm	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910202	Ek/Nickel	115	38-42	1

Dörrtrycke

Dörrtrycke av mässing med plastgrepp. Levereras utan rosett.
Utsprång: 55 mm

Artikelnr	Färg	Dörrtjocklek mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911901	Grå	38-42	Grå/Nickel	1
911905	Vit	32-42	Vit/Nickel	1

Dörrtrycke A400

Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Ytbehand	Ant/fp STK	Dörrtjocklek mm
910190	Nickel	1	38-42

Dörrtrycke A1871

Dörrtrycke av mässing. Utsprång 48 mm. Av förnicklad mässing.
Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Mtrl	Utsprång mm
911650	Nickel	38-42	Förnicklad mässing	48
300919	Polerat	38-42		48

Dörrhandtag 400 Habo

Dörrhandtag av mässing. Passande rosett art. nr. 3749, nyckelskylt art. nr. 12718, WC-beslag art. nr. 927, långskylt med nyckelhål art. nr. 3004 samt långskylt WC art. nr. 3178.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm
300915	Nickel	38-42	58

Dörrhandtag Valencia inkl. nyckelskylt borstad krom

Dörrhandtag och nyckelskylt av zink/zamak.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm
300922	Borstad krom	38-42	50

Dörrhandtag A2012 inkl. nyckelskylt borstad krom

Dörrhandtag och nyckelskylt av zink/zamak.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm
300916	Borstad krom	38-42	50

Dörrhandtag A6696

Dörrhandtag av mässing med dubbelverkande returfjäder avsett för ytterdörr med modullåskista.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm	Returfjäder
300341	Nickel	38-70	55	Dubbelverkan-de returfjäder

Dörrhandtag A383

Dörrhandtag och nyckelskylt av mässing med trägrepp undantaget de med svart och vitt grepp som är av plast.

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm
300348	Svart/Krom	38-42	58

Dörrhandtag A696

Dörrhandtag och nyckelskylt av zink/zamak.

Artikelnr	Utför	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Utsprång mm
300991	Inklusive nyck-elskylt	Krom	38-60	55
300992	Inklusive WC-beslag	Krom	38-60	55

Handtagsbuffert

Handtagsbuffert

3-pack.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911882	20	14	Grå gummi	10

Handtagsbuffert

3-pack.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911847	20	34	Transparent plast	10

Handtagsbuffert Habo

Handtagsbuffert Kombo med 2 storlekar i samma produkt. Buffert av transparent plast för dörrhandtag.

Artikelnr	Ytbehand	Typ
300946	Plast	Kombo

Buffert vit Habo

Buffert av vit plast. Självhäftande.

Artikelnr	Typ	Ytbehand	A mått mm	B mått mm
300905	Självhäftande	Vit plast	55	25

Nyckelhålsskyltar

Nyckelskylt Primo 016

Artikelnr	Ant/fp STK
910165	2

Nyckelskylt 2998

Artikelnr	L mm	Br mm	För tryck-ediameter mm	Ytbehand	Ant/fp STK
910298	180	46	15,2	Nickel	1

Nyckelskylt 2991

911891 300373

Nyckelskylt av mässing. PP levereras med skruv för genomgående fastsättning. SB levereras med skruv för både genomgående fastsättning samt träskruv.

Artikelnr	Diam mm	Dörrtjocklek mm	Ant/fp par	Ytbehand
911891	50	38-42	1	Nickel
300373	50	38-42	1	Borstad krom

Täckskylt 4265 Assa

Tillbehör för att täcka exempelvis dörrens cylinderuttag.

Artikelnr	Diam mm	Typ	Antal/förp STK
910662	52	4265 N GDS	1

Nyckelhålsskylt 2992 Assa

Nyckelskylt av mässing för genomgående fastsättning till tillhållarlås.

Artikelnr	Diam mm	Ytbehand	Dörrtjocklek mm	Ant/fp par
910163	50	Nickel	38-60	1

Täckbricka 4265

Av förnicklad mässing.

Artikelnr	Diam mm	För dörrtjocklek (PP) mm	Mtrl	Antal/förp STK
911899	52 mm	38-60 (38-70)	Förnicklad	1

Nyckelskylt 2991 Habo

300965

300966

300967

Nyckelskylt av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Passar låshus 62014 och 62020. Habo Clean är en serie dörrhandtag och tillbehör med tre egenskaper. De är nickelfria, antibakteriella och tillverkade i blyfri mässing.

Artikelnr	Ytbehand	För dörrtjocklek mm	B
300965	Borstad	38-42	
300966	Polerat	38-42	
300967	Matt mässing	38-42	B

Täckbricka 4265 Habo

300978

300378

Täckbricka av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsedd för modullåshus 6565 samt 68765.

Artikelnr	Diam mm	Ytbehand
300978	52	Polerat
300378	52	Borstad krom

Skruvar

Skruv

Klippbar skruv av mässing för cylindervred och dörrhandtag. Gänga M5.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gänga	Antal/förp STK	Ytbehand
911903	60	5	M5	10	Nickel

Skruv med hylsmutter 9 M4

Klippbar skruv och hylsmutter av mässing för dörrhandtag.

Artikelnr	L mm	Gänga	Ytbehand
911633	90	M4	Nickel

Cylinderskruv 3 elzink 63 mm

Cylinderskruv av stål. Gänga M5. Art. nr. 49734 är klippbar.

Artikelnr	L mm	Gänga	Ytbehand
300641	63	M5	Elzink

WC- beslag

WC-beslag Primo 0350

Toalettbehör för låshus ASSA 2014,2020.Av förnicklad mässing med vred av plast. Genomgående skruv.

Artikelnr	Dörrtjocklek mm	Ant/fp STK
910169	40	1

WC-beslag 65

Av förnicklad mässing. Levereras i 2-pack.

Artikelnr	L mm	Br mm	För tryckedia-meter mm	Mtrl
910303	180	46	15,2	Förnicklad mässing

WC-beslag 1970-4/6

Av plast. 1970-4 för träskruvfastsättning. 1970-6 är med genomgående skruv. Passar låshus 414, 2014, 2020, 6414 och 62014.

Artikelnr	Diam mm	Ant/fp par
911708	48	1

Cylindervred Habo

300912

300913

Cylindervred av mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka.

Artikelnr	För dörrtjocklek mm	Ytbehand
300912	38-70	Borstad krom
300913	38-70	Polerat

WC-beslag A265 Habo

300900, 300342

300901

WC-beslag av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsett för modullås typ 6565. Habo Clean är en serie dörrhandtag och tillbehör med tre egenskaper. De är nickelfria, antibakteriella och tillverkade i blyfri mässing.
Typ: A265 Clean

Artikelnr	Ytbehand	Dörrtjocklek mm
300900	Borstad	38-42
300901	Polerat	38-42
300342	Nickel	38-42

WC-beslag A262 Habo

910170

300981

300340

WC-beslag av mässing. Levereras med skruv för både genomgående fastsättning samt träskruv. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020.

Artikelnr	Diam mm	Ytbehand	Passar dörrtjocklek mm	B
910170	50	Nickel	38-42	B
300981	50	Krom	38-42	B
300340	50	Borstad krom	38-42	
300344	50	Krom	38-42	
300343	50	Nickel	38-42	

Tillbehör till dörrtrycken

Nyckelskylt Primo 016

Artikelnr	Ant/fp STK
910165	2

Låsskydd 74

Låsskydd av stål. Monteras över cylindervredet på dörrens insida för att förhindra manipulering via brevinkastet.

Artikelnr	Typ	Mtrl	Ant/fp STK
910174	74	Nickel	1

Roddarfjäder ASSA/Fas

Artikelnr	Passar till	Antal/förp STK
910160	Assa	1

Roddarpinne

Av galv stål.

Artikelnr	L mm	Br mm	Mtrl	Antal/förp STK
910257	120	8	Galvaniserat stål	1

Fyrkanthylsa

Av plåt. Används utanpå roddarpinnen i lås med 9 mm fyrkantshål.

Artikelnr	L mm	Yttre bredd mm	Inre bredd mm	Typ	Antal/förp STK
911910	14	9	8	162	5

Skruv

Klippbar skruv av mässing för cylindervred och dörrhandtag. Gänga M5.

Artikelnr	L mm	Br mm	Gänga	Antal/förp STK	Ytbehand
911903	60	5	M5	10	Nickel

Hylsmutter 8 M5

För skruv 4. Gänga M5.

Artikelnr	Gänga mm	L mm	Ytbehand	Ant/fp STK
917287	M5	15	Nickel	2

Skruv med hylsmutter 9 M4

Klippbar skruv och hylsmutter av mässing för dörrhandtag.

Artikelnr	L mm	Gänga	Ytbehand
911633	90	M4	Nickel

Låshus elzink

Låshus av stål för ytter- och innerdörrar för symmetrisk montering. Vändbart tryckesfall för höger- eller vänsterhängda dörrar.

Artikelnr	Ytbehand
300371	Elzink

Fönsterhake

Fönsterlås

Artikelnr	Typ	Antal/förp STK	Ytbehand
911819	280	2	Nickel

Vädringsbeslag

Artikelnr	Typ	Färg	Antal/förp STK
911711	Inåtgående	Vit	1

Spärranordning ASSA

Avsedd för inåt- och utåtgående fönster för begränsat öppningsläge

Artikelnr	L mm	Diam mm	Typ
910784	1000	32	FIX 84 Vit GDS

Fönsterhake

Av förnicklad mässing.
Ytbehandling: Nickel

Artikelnr	A mått mm	B mått mm	C mått mm	Ant/fp STK
911146	22	10	22	1
911815	25	10	22	1

Fönsterhållare 66

För inåtgående fönster, barnskyddande.

Artikelnr	L mm	Bredd fäste mm	Färg	Antal/förp STK	Ytbehand
917422	150	46	Vit	1	Vit plast

Fönsterkedja 35

Fönsterkedja överdragen med vit plastslang. Med karbinhakar och skruvöglor. Ej barnskyddande.

Artikelnr	Längd kedja mm	Längd hake mm	Längd skruv mm	Antal/förp STK	Ytbehand
917265	110	50	38	1	Vit

Fönsterhake Fix

För inåtgående fönster med överfalsad båge i enluftsfönster med post. Steglöst justerbar från 27-34 mm.Passar för vred 70. Acetatplast.

Artikelnr	Färg	Typ	Ant/fp STK
911026	Vit	FIX 77D	50

Koppelhake 3

Av zink. 2-pack

Artikelnr	Typ	Antal/förp STK	Ytbehand
911816	3	2	Obehandlad

Ventilationsbeslag

Artikelnr	Färg	Utför	Ant/fp STK	B
911063	Vit	FIX 86	10	B
911060	Vit	FIX 85	10	

Koppelskruv 248

Av stål. Inklusive hullinghylsa 9145 samt ledhylsa 188 av mässing. 2-pack.

Artikelnr	L mm	Typ	Antal/förp STK
911821	50	305/50	10

Vädringsbeslag

Av plast. För inåtgående fönster. Ej barnskyddande.

Artikelnr	Färg	Typ	Antal/förp STK
911673	Vit	1224-2	1

Vädringsbeslag

Av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.

Artikelnr	L mm	Färg	Antal/förp STK
911712	147	Vit	1

Vädringsbeslag

Av plast. För utåtgående fönster. Ej barnskyddande.

Artikelnr	Färg	Typ	Antal/förp STK
911674	Vit	1224-1	1

Fönstervred

Fönstervred Fix 70

Vred för inåtgående fönster med Hake 77D (medföljer)

Artikelnr	Färg	Mtrl	Typ
911022	Vit	Plast	70

Fönstervred Fix

Av förnicklad mässing utan hake. För plan montering används 10 mm hake. Inklusive skruv.

Artikelnr	Typ	Antal/förp STK
911820	250	1
911823	230	1

Gardintillbehör

Väggskena

911693 911694

För gardinbeslag. 2-pack

Artikelnr	Br mm	Färg	Ant/fp STK
911693	75	Vit	2
911694	150	Vit	2

Väggfäste

Artikelnr	Br mm	Ant/fp STK	B
911191	75	50	B
911192	150	2	

Persiennlina

Av terylene.

Artikelnr	L m	Tj mm	Färg	Ant/fp STK
911736	10	1,4	Vit	1

Vridstång

Av plast med böjlig axel i båda ändarna. Längd 500 mm. Levereras med wire och stånghållare.

Artikelnr	L mm	Färg	Mtrl	Ant/fp STK
911210	500	Vit	Plast	1

Linlås

Av plast.

Artikelnr	Mtrl	Färg	Ant/fp STK
911211	Plast	Vit	10

Linknopp

av plast. 2-pack.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Färg	Ant/fp STK
911212	25	13	Vit	10

Stånghållare

Artikelnr	Djup mm	Br mm	Färg	Ant/fp STK	Antal/kar-tong STK
911213	19	15	Vit	2	10

Lintofs

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK
911214	Vit	10

Handtag

Handtag Fix 83

För användning i kombination med spanjoletter i altan- och fönstermiljö.
Sprintmått: 8 x 43 mm

Artikelnr	Utför	Sprintlängd mm	Ytbehand	B
910768	Vänster	53	Krom	B
910764	Rak	53	Krom	B
910766	Höger	53	Krom	
911010	Rak	43	Krom	

Spanjoletthandtag 2162

Fönsterhandtag av zink. Levereras i rakt, högersvängt eller vänstersvängt utförande. Roddarpinne 8x53 mm.

Artikelnr	Utför	Ytbehand	Ant/fp STK
911603	Höger	Matt krom	1
911604	Rakt	Matt krom	1
911602	Vänster	Matt krom	1

Spanjoletthandtag 229/220

Med 200 mm täckbricka och låsregel.

Artikelnr	Utför	Ant/fp STK
911019	Höger	20
911018	Vänster	20

Handtagsspärr

Låsspärr av zink till fönsterhandtag. Manuell låsning. Ej barnskyddande.

Artikelnr	L mm	Br mm	c/c mm	Färg	Ant/fp STK
917436	63	24	43	Krom	1

Fyrkantshandtag 51

I krom. För spanjolett.

Artikelnr	Sprintlängd mm	Ant/fp STK
911043	33	10

Haspar

Stormhasp

Galvaniserad. 2-pack.

Artikelnr	L mm	A mått mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911618	250	250	Elzink	10
911824	300	300	Elzink	10

Kasthake

911110 911812

Inkl. ögla. Av stål. 2-pack.

Artikelnr	L mm	Ytbehand	Ant/fp STK	B
917173	50	Elzink	1	B
917175	63	Elzink	1	
911110	75	Elzink	2	B
911812	125	Elzink	1	B

Stormhaspögla

Galvaniserad

Artikelnr	L mm	Tj mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911814	25	4	Elzink	10

Ledhasp 2365

Av härdat stål. För hänglås med max 12 mm bygel.

Artikelnr	Br mm	Fäste bredd mm	Fäste höjd mm	Ant/fp STK
911864	125	62	44	1

Ledhasp

Av stål. För hänglås med max 9 mm bygel.

Artikelnr	A mått mm	B mått mm	C mått mm	Br mm	Ytbehand
911877	90	42	38	85	Elzink
911878	115	42	38	85	Elzink

Tillbehör fönster

Kantregel 146

För in- och utåtgående 2-luftsfönster med mötande bågar.

Artikelnr	Färg	Mtrl	Ant/fp STK
911040	Vit	Acetatplast	50

Trekantsnyckel

För manövrering av spanjolett med trekanttapp 56. Aluminium

Artikelnr	Utför	Ant/fp STK
911044	FIX 145	20

Takhållare

Takfäste av stål för C-profilskena

Artikelnr	Utför	Färg	Ant/fp STK
911196	U-profil	Vit	2

Fällsitsar

Fällsits Jaxon

Beslaget skjuter ut 30 mm på vardera sidan i sitsens breddriktning.

Artikelnr	Utför	Sitsbredd mm	Sitsdjup mm	Beslagsmått mm	Mtrl
911590	Standard	300	320	165x92	Ek
911591	Rutgaller	300	320	165x92	Ek

Hatthyllor

Hatthylla Nostalgi Essem

911835

911836

911828

911846

911837

911839

911832

911833

911840

911841

Hatthylla Essem Nostalgi har konsoler och ankarkrokar gjutna i aluminium. Hyllplan i trä är tillverkade av rundstav i björk, bok eller ek. Hyllplan finns också i pulverlackerade eller kromade stålrör alternativt naturanodiserade aluminiumrör. Hyllan levereras demonterad i kartong.

Artikelnr	Färg	Mått mm
911835	Björk/Svart	1000x245x190
911836	Björk/Alu	1000x245x190
911828	Svart/Svart	1000x245x190
911846	Vit/Vit	1000x245x190
911837	Ek/Svart	1000x245x190
911839	Krom/Svart	1000x245x190
911832	Svart/Alu	1000x245x190
911833	Alu/Alu	1000x245x190
911840	Krom/Alu	1000x245x190
911841	Alu/Svart	1000x245x190

Hatthylla Essem

Av förkromade stålrör och pulverlackade hyllplan. Vitlackerade, c/c mellan konsoler = hyllans längd minus 86 mm.

Artikelnr	Br mm	Färg	Ant/fp STK
911581	600	Vit	2
911582	700	Vit	2
911592	800	Vit	2
911593	900	Vit	2
911594	1000	Vit	2
911595	1000	Vit	2
911585	1200	Vit	2

Hatthylla Elegant

911580

300361-300362

300356-300358

300359-300360

Hatthylla med konsoler och krokar av aluminium. Rör av plastöverdraget stål eller trä. Levereras omonterad. Utsprång 270 mm. Går även att använda som skohylla.

Artikelnr	Br mm	Ytbehand
911580	1000	Aluminium/Aluminium
300362	600	Aluminium/Vit
300361	1000	Aluminium/Vit
300357	600	Aluminium/Ek
300358	800	Aluminium/Ek
300356	1000	Aluminium/Ek
300360	600	Aluminium/Svart
300359	1000	Aluminium/Svart

Klädstänger

Rörhållare

Vit plast.

Artikelnr	Höjd mm	För rördiameter	Färg	Ant/fp STK
911790	42	25	Vit	2

Rörhållare

Sidfäste av stål. För 25 mm rör.

Artikelnr	För rördia-meter mm	Br mm	c/c	Ytbehand	Ant/fp STK
911796	25	60	47	Elzink	2

Konsoler

Hyllkonsol Habo

Artikelnr	Utför	Ytbehand
300947	Handtagsspärr	Matt krom

Konsol Habo

300951

300954

Konsol av stål.

Artikelnr	Mått mm	Ytbehand	Max belastn kg	B
300951	100x125	Vit	30	B
300952	200x250	Vit	40	B
300953	250x300	Vit	40	B
300954	200x300	Vit	100	

Hyllkonsol 82 vit

Hyllkonsol av vitlackerat stål. Avsedd för 25 mm rördiameter. Angivna värden för maxvikt är beräknade och garanteras ej.

Artikelnr	Ytbehand	Maxvikt kg
300363	Vit	40

Redskapshållare

Slanghållare

Av stål. Skruv 3 mm. Avsedd för dammsugarslang.

Artikelnr	Br mm	Antal/förp STK	Ytbehand
911741	133	1	Elzink

Redskapshållare

Artikelnr	Diam mm
914146	20-30
914147	30-40

Redskapshållare

Av stål. Mått väggplatta: 80 x 50 mm.

Artikelnr	L mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911704	85	Elzink	1
911780	192	Elzink	1

Elfa startpaket

Basic startpaket 74/45 Elfa

Paketet innehåller: 2 st stativgavlar 74cm grundsats med tvärstag 45 cm 3 st backar som är 18,5 cm djupa. 1 st back som är 8,5 cm djup

Artikelnr	Mått mm	Ant/fp STK
911559	450x740x540	1

Basic startpaket 74/55 Elfa

2 st stativgavlar, 4 par skenor, 1 st tvärstag, 1 st grundsats 55, 1 st back 55/1, 3 st back 55/2.

Artikelnr	Ant/fp STK	Mått mm
911560	1	550x740x540

Tillbehör kök och garderob

Hylltapp

Artikelnr	Diam mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911680	5	Elzink	8

Papperskorg

Papperskorg av ståltråd.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Djup mm	Färg	c/c
911745	350	315	240	Vit	220

Trådback

911564

911568

911567

Av vitlackerad tråd.

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm	Färg	Ant/fp STK	B
911567	427	527	85	Vit	20	B
911568	427	527	185	Vit	15	B
911563	527	527	85	Vit	20	
911565	527	527	185	Vit	15	
911564	527	527	285	Vit		B

Glidlist

För dragbackar typ ELFA. Passar skåp från Marbodal tom. -83.

Artikelnr	Ant/fp STK
911574	25

Elfa universallist

Passar garderober med invändig bredd 355-370 mm, 455-470 mm, 555-570 mm.

Artikelnr	Ant/fp STK
911575	20

Bordsben Habo

Bordsben av rostfritt stål. Diameter 35 mm. Justerbar höjd 145-175 mm.

Artikelnr	Diam mm	Höjd mm	Ytbehand
300903	35	145-175	Rostfritt
300904	28	145-175	Krom

Borrmall kökshandtag och knoppar

Borrmall av hårdplast för lådhandtag och knoppar. Förenklar borrning av hålen i köksluckor, lådor och skåp. Delningen är 32 mm per c/c vilket innebär att följande mått finns; 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288 och 320 mm.

Artikelnr	Mtrl
917090	Plast

Golvskydd

Golvskydd

Självhäftande golvskydd av filt.

Artikelnr	Diam mm	Färg	Ant/fp STK
911698	28	Vit	12
911699	20	Vit	16

Handtag och knoppar

Knopp Frank vit

Knopp i trä. Inklusive skruv.

Artikelnr	Diam mm	Mtrl	Ytbehand
917088	45	Trä	Vit

Lådhandtag Bella

911263

300957

Lådhandtag av zink/zamak. Inklusive skruv

Artikelnr	Ytbehand	C\C mm	Ant/fp STK	B
911263	Krom	86	2	
300957	Krom	86	50	B

Handtag 555

Av zink med underläggsbricka av glasklar plast. Inklusive skruv. 2-pack.

Artikelnr	Djup mm	Ytbehand	C\C mm	Ant/fp STK
911798	20	Krom	86	10

Handtag 5060

Kökshandtag av zink/zamak. Diameter 10 mm. Inklusive skruv.

Artikelnr	C/C mm	Diam mm	Ytbehand	Höjd mm
917081	96	10	Krom	36

Plastbrickor

Lös underläggsbricka för lådhandtag 555. Bredd 120 mm.

Artikelnr	C\C mm	Br mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911252	86	120	Transparent	100

Handtag

Av stål.

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Mtrl	Ytbehand	Ant/fp STK
911809	140	38	Stål	Nickel	1
911808	200	52	Stål	Nickel	1

Knopp Aron Habo

Knopp av plast. Inklusive skruv.

Artikelnr	Höjd mm	Djup mm	Färg	Ant/fp STK
911258	40	25	Vit	2

Kökshandtag Stella

Kökshandtag av stål. Inklusive skruv.

Artikelnr	Diam mm	C/C mm	Ytbehand
300381	10	96	Borstat stål

Lås till luckor

Rullås 544

Artikelnr	Utför	Ant/fp STK
910310	Galvaniserat	2

Magnetlås

Med magnethus av plast.

Artikelnr	Dragkraft kg	Färg	Ant/fp STK
911807	4	Vit	2

Excenterlås 4091 Habo

Excenterlås av stål. Passande lockbeslag 4010 galv. SB-pack levereras inklusive lockbeslag och skruv. Ställbar låsbygel. Kan låsas med hänglås max 7 mm bygel. Artiklar märkta med # säljs endast i obruten förpackning.

Artikelnr	Ytbehand
300925	Elzink

Skruv

Skruv

Med klippanvisning.

Artikelnr	L mm	Gänga	Ytbehand	Ant/fp STK
911695	45	M4	Elzink	10

Gångjärn och reglar

Skåpgångjärn

2-pack.

Artikelnr	Typ	Antal/förp STK
911872	506 SB	1

Skåpregel

Av rostfritt stål.

Artikelnr	Br mm	Typ	Ant/fp STK	Ytbehand
911275	54	60	1	Rostfritt

Skjutregel 766

Av stål. Kolvdiameter 8 mm.

Artikelnr	L mm	Kolvdiameter mm	Ant/fp STK	A mått mm	Typ
911797	75	8	1	75	766

Skjutregel 777

917143 300970

Skjutregel av galvaniserat stål. Kolvdiameter 11 mm. SB-pack levereras inklusive skruv.
Ytbehandling: Elzink

Artikelnr	L mm
917143	155
300970	110

Skåp och lådregel

Barnsäkerhetsregel av plast. Inklusive skruv.

Artikelnr	Färg	Mtrl	Ant/fp STK	Typ
911039	Vit	Plast	1	5002

Pinngångjärn 1506 Habo

Pinngångjärn av stål.

Artikelnr	Ytbehand	Typ
300968	Nickel	1506

Vinkeljärn

Vinkeljärn

Av stål. Godstjocklek 2 mm. 2-pack.
Antal/förpackning: 2 STK

Artikelnr	L mm	Br mm
911850	75 x 75	20
911851	38 x 38	13

Möbelvinkel

Av stål. 4-pack.

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Höjd mm	Ant/fp STK
911804	30	27	30	10
911805	39	26	39	10

Möbelvinkel Habo

Möbelvinkel av stål.

Artikelnr	Beskrivning	Ytbehand	Typ
300963	Möbelvinkel 501	Vitlack	501

Dörrsäkerhet

Brytskydd

Brytskydd av rostfritt stål i T-profil. Passar både höger- respektive vänsterhängd dörr. Används i första hand som petskydd för att motverka manipulation av låsfallen utifrån. Rekommenderas vid stor springa (mer än 7 mm) mellan dörrblad och karm. Levereras med skruv.
Antal/förpackning: 1 STK. Ytbehandling: Rostfritt

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Mtrl
910172	400	40	Rostfritt stål

Brytskydd

910173

911625

Brytskydd av stål i T-profil. Monteras på dörrens utsida på dörrbladet mellan dörr och karm för att motverka manipulation av låsfallen i låshuset.

Artikelnr	Höjd mm	Tj mm	Ytbehand	Ant/fp STK
910173	280	38	Rostfritt	1
911625	330	35	Rostfritt	1

Dörrkedja

Säkerhetskedja av stål. För in- och utåtgående dörrar. Barnskyddande med fjäder. Kedjelängd 165 mm. Typbeteckning, 69.

Artikelnr	Kedjelängd mm	Mtrl
916307	165	Stål

Nyckelskåp Habo 103

Nyckelskåp för väggmontering inomhus och på skyddade platser utomhus. Förvaring av t.ex nycklar eller kodkort av plast. 4-siffrig individuellt inställbar (omställbar) sifferkombination.

Artikelnr	Ytbehand
300638	Svart/aluminium

Grindlås

Grindlås Habo

Grindlås av stål. För trä- eller järngrindar. Rekommenderat avstånd mellan stolpe och grind minst 65 mm.

Artikelnr	Ytbehand
300933	Dacromet

Skjutregel Habo

Skjutregel av elförzinkat stål för grind. Slaglängd 20-80 mm.

Artikelnr	Ytbehand
300971	Elzink

Hänglås

Kodlås ABUS

Artikelnr	Bygelhöjd mm	Bygeldiameter mm	Br mm
9871070	25	7,5	50

Hänglås Abus 37RK-70 SB

Artikelnr	Bygeldiameter mm	Bygelhöjd mm	Br mm
9871022	14	34	77

Kodlås ABUS 160-50HB50 SB

Artikelnr	Bygeldiameter mm	Bygelhöjd mm	Br mm
9871024	7,5	50	50

Brandkårshänglås

Brandkårshänglås med rödlackerat låshus av stål. Korrosionsskyddad stålbygel. Utan nyckel. Nyckel finns som tillbehör med artikelnummer: 921836

Artikelnr	Br mm	Bygelhöjd mm	Bygeldiameter mm	Färg
921835	60	40	8	Röd

Hänglås 65RF-40-2 SB ABUS

Av mässing med rostfri bygel. Dubbelreglad bygel.

Artikelnr	Br mm	Bygelhöjd mm	Bygeldiameter mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911938	40	23	6	Rostfritt	6

Hänglås 37-55 Klass 3 ABUS

Låskista och bygel av förkromat härdat stål. 250.000 olika nyckelkombinationer för högsta säkerhet. Cylinder med högsta säkerhet mot tvångsvridning, dyrkning och borrning. Plastöverdraget låshus som skyddar mot repor och nötning.

Artikelnr	Br mm	Bygelhöjd mm	Bygeldiameter mm	Ant/fp STK
917444	62	26	11	1

Hänglås 503 Habo

300630

300631

Hänglås av massiv aluminium med dubbelreglad bygel av härdat förkromat stål. Levereras med 2 nycklar per hänglås. OBS 3-pack är med lika låsning.

Artikelnr	Utför	Ytbehand	Antal nycklar STK
300630	1-pack	Aluminium	2
300631	3-pack	Aluminium	2

Hänglås Habo 403

300632 300634 300633

Hänglås av massiv mässing med dubbelreglad bygel av härdat förkromat stål. Levereras med 2 nycklar per hänglås.
Ytbehandling: Mässing

Artikelnr	Utför	Br mm	Bygelhöjd mm	Bygeldiameter mm
300632	Låg bygel	40	24	6
300635	Låg bygel	40	24	6
300634	Låg bygel	50	30	8
300633	Hög bygel	40	55	6

Hänglås 203-21 mässing Habo

Hänglås av massiv mässing. Inställbar låskombination, tresiffrig.

Artikelnr	Ytbehand
300636	Mässing

Hänglås 704-40HB63 väderskyddande Habo

Hänglås av aluminium med skyddande plastöverdrag, nyckelhålsskydd och dubbelreglad bygel av rostfritt stål. Levereras med 2 st nycklar per hänglås.

Artikelnr	Ytbehand
300637	Alumium med plastöverdrag

Karbinhake

Karbinhake

Av stål med nyckelring.

Artikelnr	L mm	Ringdiam mm	Mtrl	Ant/fp STK
917454	73	30	Nickel	1

Karbinhake

Av stål.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Max belastn kg	Ytbehand	Ant/fp STK
911735	60	6	120	Elzink	1
917181	70	7	160	Elzink	1

Kätting och låskabel

Låskättingpaket (SBSC klass 3)

Komplett klass (SBSC/stöldskyddsförening) godkänt låskättingpaket. Består av 2,5 m BJM-8-3A låskätting med löpring och skyddshölje (8 mm fyrkantskätting med låg egenvikt) samt ASSA Abloy PL340 EXEC hänglås. EXEC hänglåset med medföljande extra skyddskåpan ger utmärkt skydd mot väder och vind. Löpringen gör att man kan använda hela låskättingens effektiva längd. Levereras i praktisk och smidig 2,5 liters förvaringshink.

Artikelnr	Utför
327108	Klass 3

Kätting KS 10 Klass 3 ABUS

9871030 9871032

Låskätting av härdat stål, tygklädd. Godkänt i klass 2 och 3 tillsammans med klassiska hänglås.

Artikelnr	L mm	Diam mm	B
9871032	1100	10	B
9871030	1700	10	

Låskabel 803-8 Habo

Låskabel, 183 cm, med ögla i båda ändar. Avsedd för låsning med hänglås.

Artikelnr	L m
300639	1,83

Låshus

Låshus 90001 Assa

Lås 90001 Fas Extralås med 9-tillhållarlås i modulserien. Utan tryckefunktion. Regeln förreglas automatiskt vid 21 mm låsning. Låset uppfyller fordringar enlig Svensk Standard SS 3522, klass 3. Lämpliga behör: nyckelskylt 5301, slutbleck 2301.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
911048	Ossymetrisk höger 3NY	1

Låshus 2020 ABLOY

Fallås för innerdörrar - toalett och badrum inom kontor- och bostadssektorn (ombyggnadssektorn)

Artikelnr	Färg	Typ	Ant/fp STK
910802	Guldfärgad	H/V Epoxy GDS	1

Låshus Habo

300959

300960

300961

Låshus Habo.

Artikelnr	Ytbehand	Typ	B
300959	Matt krom	69192 med hakregel	B
300960	Guldepoxy	62014	
300961	Guldepoxy	62020	

Cylinder 1301 3 nycklar

Med kort medbringare för utsidan av dörren. ASSA 1300-serien saknar skydd mot obehörig kopiering av nycklar, om kopieringsskydd eller godkänd låsning önskas se1200-serien.Modell 1301 är en oval enkelcylinder. Uppfyller fordringar enligt SSEN1303, klass 3, för invändig låsning av fönster/fönsterdörrar. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Angreppsskyddad. Dyrk- och manipulationsskyddad. Stiftcylinder med 6 spärrelement

Artikelnr	Antal nycklar STK
910661	3

Låshus 62014 vit

Symmetriskt låshus av stål för innerdörrar. Levereras med nyckel. Vändbart tryckesfall för höger- eller vänsterhängda dörrar.

Artikelnr	Ytbehand
300370	Vit

Nycklar

Nyckelkedja Rollmatik

Med nyckelring och kedja.

Artikelnr	Diam mm
733704	60

Nyckel

Nyckel till brandkårshänglås 465 med artikelnummer 921835

Artikelnr	L mm	Passar till
921836	50	Till brandkårslås

Nycklar

910157

910156

910154

Typ, Assa / Fas

Artikelnr	Passar till	Ant/fp STK
910157	Boda	1
910156	Boda 414	1
910154	Fas 420	5

Nyckelring

Nyckelring av stål. SB-förpackad nyckelring består av 2 stycken 25 mm och 2 stycken 30 mm.

Artikelnr	Utför	Ytbehand	Ant/fp STK
911689	2x25 + 2x30 mm	Nickel	10

Märkring 8008

Av plast. Ringen formar sig efter nyckeln. Sorterade färger.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Tj mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911756	24	4	Blandade färger	5

Nyckelbricka 1660

Av plast med fönster och etikett av kartong. Med S-krok av förnicklat järn.

Artikelnr	L mm	Br mm	Ytbehand	Ant/fp STK
911776	53	22	Blandade färger	4

Brevinkast

Brevinkast nr 201

Av förnicklad mässing med svart pannå för bokstäver.

Artikelnr	Yttermått mm	Öppning mm	Dörruttagsmått mm	Ant/fp STK
910462	240 x 85	200 x 40	218 x 65	1

Glas till brevinkast

Artikelnr	L mm	Br mm	Utför	Ytbehand	Ant/fp STK
910491	202	42	passar till nr 2	Klarglas	1
910492	245	45	passar till nr 12	Klarglas	1

Pannå till brevinkast

Lös pannå till brevinkast 4. Svart.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Färg	Antal/förp STK
911773	218	38	Svart	1

Brevlådor

Brevlåda

Grön plast

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Djup mm	Färg	Mtrl
910550	440	310	200	Grön	Plast

Postlåda Stil 88

Galvaniserad stålplåt. Brännlackerad, grön.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Djup mm	Färg	Mtrl
910551	365	252	137	Grön	Galvanise-rad stålplåt

Namnhållare

Namnskyltar

Av förnicklad mässing, med svart pannå och plastglas inkl. 2 st skruvar.

Artikelnr	L mm	Br mm	Mtrl	Ytbehand	Ant/fp STK
910486	170	40	Förnicklad mässing	Nickel	1

Namnhållare

Aluminium.

Artikelnr	L mm	Br mm	Mtrl	Ant/fp STK
910485	210	13	Aluminium	1

Linor och tillbehör

Wireklammer

Linlås, bygellås. Förzinkade. Ej avsedd för lyftredskap.

Artikelnr	Bygel tum	Ant/fp STK	B
919810	1/4	5	
919808	3/16	5	B
919806	1/8	5	B

Stållina

919728

919730 & 919734

Artikelnr	Diam mm	Antal trådar STK	L m	Utför	B
919728	5	114	250	Stållina förzinkad	B
919730	2/3	42	250	Stållina plastbelagd	B
919734	4/6	42	250	Stållina plastbelagd	

Flagglina

Vit armerad.

Artikelnr	Diam mm	L m
919732	5	200

Skruvkrok

Lampkrok

911705

917464

917466

Av stål.

Artikelnr	L mm	Gängl mm	Diam mm	Färg	Ant/fp STK	B
911705	75	55	4,8	Galvaniserad	5	
911706	50	31	4,8	Galvaniserad	10	
917464	50	31	5,2	Vit	5	
917466	75	55	5,2	Vit	5	B

Skruvkrok

Av stål. 5-pack.

Artikelnr	L mm	Gängl mm	Diam mm	Ant/fp STK	Ytbehand
911679	40	18	3,3	10	Elzink

Tavelkrokar och spegelklammer

Spegelklammer

En sats består av två fasta och två fjädrande klammer. Rekommenderad maxvikt per sats om 4 klammer är 15 kg.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
911749	25	30

X-krok

Av stål. 5-pack

Artikelnr	Ytbehand	Antal/förp STK
911681	Mässing	5

Tavelkrok 613

Av plast. 3-pack.

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK
911677	Vit	3

Brandfiltar

Brandfilt

Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och står emot gasgenomträngning.Det är lämpligt att använda en brandfilt vid släckning av relativtvågräta ytor vid bränder i kemikalier, fettbrand och andra liknande bränder som avger kraftiga brännbara gaser, tygmaterial såsom kläder, sängkläder och andra plana möbelytor.Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök – verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.

Artikelnr	L mm	Br mm	Färg
E1695124	1200	1800	Röd

Brandsläckare

Pulversläckare

En pulversläckare på 6kg ger en enkel hantering tack var lägre vikt och storlek men även en förhållandevis kraftig snäckeffekt.Passar perfekt i bl a fordon såsom båt, husvagn, buss mm.Men givetvis även i hemmet. Nexas 6kgABC-pulversläckare (PG-6) uppfyller alla krav inom EN-3 samt certifierad av DNV. Levereras komplett fotring samt fäste för vägg. Pulversläckare ansesvaraden-mest mångsidiga släckaren förhushåll,ochsläckerdomflestabrändersomkanup-pstå. En pulversläckareärfrostbeständigochlederejelektricitet. ABC benämning står för lämplig släckning av bränder i trä, papp, olja, bensin och gas.

Artikelnr	Vikt kg	Klassning	Släckmedel
E1681114	9,8	43A 233 BC	ABC-pulver

Pulversläckare

En högre släckeffekt en brandsläckare innebär att du kan släcka större bränder. Nexa 55A har marknadens högsta släckeffekt, detta göratt den släcker 60% större bränder jämfört med en släckare med släckeffekt 34A. Nexas 55A är lämplig för offentliga utymmen som skolor, butiker, kontor och industri, helt enkelt där brandmyndigheterna ställer högre klassningskrav. Rekommenderas av brandskyddsföreningen. Nexas 6kgABC- pulversläckare uppfyller alla krav inom EN-3 samt certifierad av DNV. Levereras komplett med fotring samt fäste för vägg.

Artikelnr	Vikt kg	Klassning	Släckmedel
E1684249	9,8	55A 233 BC	ABC-pulver

Brandskydd Kit

E1693738

E1693737

E1693736

E1693735

Brandsäkerhet för hela hemmet. Design Lines produkter fungerar som en snygg inredningsdetalj. Genom att finnas synliga och nära till hands gör detta släckningstiden kortare om olyckan väl skulle vara framme. Dessa set innehåller de viktigaste produkterna för att upptäcka och snabbt släcka brand, och om olyckan är framme - vårda (stora setet).

Artikelnr	Färg	Stl	Klassning brandsläckare	Innehåll	B
E1693738	Vit	Medium	43A 233BC	1 Brand-släckare 2 kg, 2 Brandvar-nare optisk, 1 Brandfilt 120x120 cm	
E1693737	Vit	Stor	43A 233BC	1 Brand-släckare 6 kg, 2 Brandvar-nare optisk, 1 Brandfilt 120x120 cm, 1 Första Hjälpen-väska	
E1693736	Röd	Medium	43A 233BC	1 Brand-släckare 2 kg, 2 Brandvar-nare optisk, 1 Brandfilt 120x120 cm	
E1693735	Röd	Stor	43A 233BC	1 Brand-släckare 6 kg, 2 Brandvar-nare optisk, 1 Brandfilt 120x120 cm, 1 Första Hjälpen-väska	B

Brandvarnare

Brandvarnare Optisk 10-årsbatteri

Optisk brandvarnare “10-års”. Batterilivslängden är beroende av omgivande temperatur, miljöer etc, och kan därför variera mellan 8-10 år. Känner av både synlig och osynlig rök. Reagerar snabbt. 9V standardbatteri medföljer. Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp. Varningssignal vid lågt batteri. Säkerhetsfunktion: kan ej monteras i takfästet om batteri saknas. Snabb, enkel installation. Skonsam för miljö - innehåller inget radioaktivt ämne.

Artikelnr	Batteri livslängd år	Diam mm	Höjd mm	Ljudstyrka dB
E6301186	ca 8-10	101	34	85

Brandvarnare standard

KD-134A är en känslig och pålitlig brandvarnare med dubbel funktionskontroll, dels en visuell indikering på Brandvarnaren, dels en testknapp. Den varnar dig dessutom vid lågt batteri så att du inte missar att byta.

Artikelnr	Batteri livslängd	Diam mm	Ljudstyrka dB
E6303516	ca 1 år beroende på intilliggande miljö	101	85

Brandvarnare Optisk, trådlös 2-pack

Trådlös optisk brandvarnare i 2-pack. Larmar en, larmar alla.

Artikelnr	Diam mm	Ljudstyrka dB	Ant/fp STK
919751	128	85	2

Brandvarnare Lithium ICAS 10 års batteri

Optisk rökdetektor med fast batteri och upp till 10 års livslängd. Denna brand-detektor har en mycket avancerad filtreringsmekanism för att skilja mellan en faktisk brand / rök och alla främmande ämnen som flugor / damm. Den är därför mycket tillförlitlig.

Artikelnr	Batteri livslängd	Mått mm
E6301799	10 år	103x76

Brandvarnare Optisk 5-års batteri

Optisk brandvarnare med pausfunktion. 5 års garanti på både brandvarnare och batteri. Pausfunktion, om matlagning eller andra icke-farliga källor orsakar ett larm kan det tystas tillfälligt. Larmet går då in i en viloperiod i 10 minuter. Obs! Om röktätheten ökar under den här perioden (dvs. på grund av en brand) övergår enheten till larmläge. 10-års inbyggt lithiumbatteri, CR123A - med 5 års garanti. Dubbel funktionskontroll, både lampa (LED) och testknapp. Dammskydd medföljer.

Artikelnr	Diam mm	Ljudstyrka dB
E6301216	102	85

Brandvarnare trådlös, optisk och värmevarnare med pausfunktion

Brandvarnaren känner av rökpartiklar och har en inbyggd temperatursensor för att ge en tidig varning om en brand skulle uppstå. Fördelen med ett samman-kopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden. Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering.

Artikelnr	Strömkälla	Diam mm	Ljudstyrka dB	Räckvidd m	Ant/fp STK
919754	2 x AA (alkaliska batterier) ingår	120	85	<20	1
919755	2 x AA (alkaliska batterier) ingår	120	85	<20	2

Avspärrningskyltar

Rivningsarbete

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90784	Rivninsarbete	210x297	A4	Gul

Hängande last

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90796	Hängande last	210x297	A4	Gul

Tillträde förbjudet

90793

90794

Färg: Vit

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl
90793	Tillträde förbjudet	297x420	A3
90794	Obehöriga äga ej tillträde	210x297	A4

Risk för snöras / Istappar

Dubbelsidig vinkelskylt för att fästa mot t.ex. stolpar eller vägg. Hårdplast.

Artikelnr	Text	Mått mm
311283	Risk för snöras / Istappar	370x490

Rivning Asbest

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90788	Rivning aspest	210x297	A4	Gul

Bokstäver och siffror

Bokstäver

90230

90222

90242

90234

90226

90238

Självhäftande folie. Helvetica medium.

Artikelnr	Stor bokstav	Höjd mm	Färg	B
90222	A	30	Svart	B
90226	B	30	Svart	B
90230	C	30	Svart	B
90234	D	30	Svart	B
90238	E	30	Svart	B
90242	F	30	Svart	B
90366	A	45	Svart	
90370	B	45	Svart	
90374	C	45	Svart	
90378	D	45	Svart	
90382	E	45	Svart	
90386	F	45	Svart	
90654	A	90	Svart	
90658	B	90	Svart	
90662	C	90	Svart	
90666	D	90	Svart	
90670	E	90	Svart	B
90674	F	90	Svart	

Siffror

90210

90220

90212

90214

90204

90216

90206

90218

90208

Självhäftande folie. Helvetica medium.

Artikelnr	Siffra	Höjd mm	Färg	B
90202	0	30	Svart	B
90204	1	30	Svart	
90206	2	30	Svart	B
90208	3	30	Svart	
90210	4	30	Svart	B
90212	5	30	Svart	B
90214	6	30	Svart	
90216	7	30	Svart	B
90218	8	30	Svart	
90220	9	30	Svart	
90346	0	45	Svart	
90348	1	45	Svart	
90350	2	45	Svart	
90352	3	45	Svart	
90354	4	45	Svart	B
90356	5	45	Svart	
90358	6	45	Svart	B
90360	7	45	Svart	B
90362	8	45	Svart	
90364	9	45	Svart	B
90634	0	90	Svart	
90636	1	90	Svart	B
90638	2	90	Svart	B
90640	3	90	Svart	B
90642	4	90	Svart	B
90644	5	90	Svart	B
90646	6	90	Svart	
90648	7	90	Svart	
90650	8	90	Svart	
90652	9	90	Svart	

Brand och gasskyltar

Brandskyltar

311322

311323

311325

311326

311327

311328

90781

Artikelnr	Text	Br mm	Höjd mm	Färg
311322	Sprinkler central	150	150	Röd
311323	Brandspjäll	150	150	Röd
311325	Rörschakt	150	150	Röd
311326	Sektion på vinden	150	150	Röd
311327	Brandvägg	150	150	Röd
311328	Brandsektion	150	150	Röd
90781	Röklucka	150	150	Röd

Brandfarliga ämnen

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90787	Brandfarliga ämnen	210x297	A4	Gul

Nödutgång får ej blockeras

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90813	Nödugång får ej blockeras	210x297	A4	Blå

Brandskyltar Supernova

311232

311210

311212

311214

311216

90841

90842

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	B
311232	Brandslang, dubbel	210x210	Röd	
311210	Vid brandfara eller nödläge	120x175	Röd	
311212	Brandsläckare, skum	250x100	Röd	B
311214	Brandsläckare, pulver	250x100	Röd	
311216	Brandsläckare, kolsyra	250x100	Röd	
90841	Brandsläckare	210x210	Röd	
90842	Brandpost	210x210	Röd	

Varningsskylt

90850

9180290

Gul botten med svart text.

Artikelnr	Mod	Mått mm	Färg
90850	Gasflaskskylt, magnetisk	148x210	Gul
9180290	Gasflaskskylt, hårdplast	150x210	Vit

Varningsskylt Gasflaskor

Självhäftande varningsskylt.

Artikelnr	Text	Mått mm
330615	Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara	148x210

Halkskydd och häftkuddar

Halkskyddsstripe

Artikelnr	Färg	Br	L mm
311318	Vit	15	50

Häftkuddar

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Ant/fp STK
90831	25	12	200

Nödskyltar

Nöddusch

311144

90779

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
311144	Första hjälpen	210x297	A4	Grön
90779	Ögondusch	210x297	A4	Grön

Nödstopp skylt

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90776	Nödstopp	148x52	A6	Grön

Utrymningsväg

90834

90838

90840

90843

90844

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	B
90834	Utrymningsväg, pil höger + vänster, dubbelsidig	297x115	Grön	B
90838	Utrymningsväg, pil vänster	297x105	Grön	
90840	Utrymningsväg, pil höger	297x105	Grön	
90843	Utrymningsväg, pil nedåt	420x148	Grön	
90844	Utrymningsväg, pil nedåt	297x297	Grön	

Dörrmidjeskylt

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg
90833	Dörrmidjeskylt, utrymning	800x105	Grön

Informationsskyltar

Dekal

304534

304536

304522

304524

304526

304510

304530

304532

Artikelnr	Text
304534	Allpapper
304536	Mjuka plastförpackningar
304522	Papper
304524	Well
304526	Lysrör
304510	Grovsopor
304530	Metallförpackningar
304532	Hårda plastförpackningar

Trivselskylt P-förbud

Artikelnr	Text	Mått mm
311280	Cyklar / mopeder	297x105

Miljödekal

311292

311293

311294

311285

311295

311286

311287

311297

311298

311299

311300

311290

311291

Artikelnr	Text	Mått mm	B
311292	Mjukplast	210x148	
311293	Hårdplast	210x148	
311294	Tidningar	210x148	
311285	Glödlampor	210x148	
311295	Kartong	210x148	B
311286	Lysrör	210x148	
311287	Elektronik	210x148	
311297	Ofärgat glas	210x148	B
311298	Färgat glas	210x148	B
311299	Metallförpackningar	210x148	B
311300	Brännbart	210x148	
311290	Komposterbart avfall	210x148	
311291	Trädgårdsavfall	210x148	

Taktil skylt

311272

311273

311274

311275

311277

311278

311279

311271

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	B
311272	Herrtoalett	150x150	Vit	B
311273	Herrtoalett	150x150	Grå	
311274	Handikapp WC	150x150	Vit	B
311275	Handikapp WC	150x150	Grå	
311277	Gemensam WC	150x150	Grå	
311278	Hiss	150x150	Vit	
311279	Hiss	150x150	Grå	
311271	Damtoalett	150x150	Grå	

TV/Video bevakning

Artikelnr	Text	Mått mm
311198	TV/Video bevakning	210x297

Rökning och eld

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90790	Rökning förbjuden	210x297	A4	Gul

Stäng dörren

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg
90815	Stäng dörren	210x74	Vit

Parkering förbjuden

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg
90802	Parkering förbjuden	594x210	Gul

Laddningsplats

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg
90783	Laddningsplats	400x275	Vit

Trivselskyltar

311307

90822

90823

90824

90825

90826

90818

90829

90820

90830

90821

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	B
311307	Städrum	420x148	Grå	
90822	Grovsoprum	225x80	Grå	
90823	Soprum	225x80	Grå	
90824	Toalett, dam	225x80	Grå	B
90825	Toalett, herr + dam	225x80	Grå	
90826	Toalett, handikapp	225x80	Grå	
90818	Cykelrum	225x80	Grå	
90829	Rökning förbjuden	225x80	Grå	
90820	Barnvagnar	225x80	Grå	
90830	Endast personal	225x80	Grå	B
90821	Toalett, herr	225x80	Grå	B

Trafiksskylt

311310

90803

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	Stl
311310	Garage utfart hela dygnet	594x210	Gul	
90803	Kör sakta lekande barn	297x420	Gul	A3

Trivselskyltar

311302

90816

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg
311302	Rastning av hundar förbjuden	420x148	Vit
90816	Trapphuset är utrym-ningsväg	225x80	Grå

Parkering

90810

90805

90811

Artikelnr	Text	Mått mm	Färg	Stl	B
90810	Hyrd parkering	297x105	Vit/blå		B
90805	Privat	310x310		A4	B
90811	Reserverad parkering	310x310	Vit/blå		B

Graverad skylt sprinkler

311346

311343

311344

311345

311348

311347

311349

Graverad skylt - Röd botten, vit gravyr.

Artikelnr	Text	Mått mm	Utför
311346	AVLUFTNING SPRINKLER	100x20	2 hål
311343	SPRINKLERCEN-TRAL	350x60	Självhäftande baksida
311344	GLYKOLKÄRL SPRINKLER	100x20	2 hål
311345	AVTAPPNING SPRINKLER	100x20	2 hål
311348	AVSTÄNGNINGS-VENTIL SPRINKLER	80x20	2 hål
311347	PROVVENTIL SPRINKLER	100x20	2 hål
311349	AVTAPPNINGSVEN-TIL SPRINKLER	80x20	2 hål

Brandskylt sprinkler

311340

311342

311341

Brandskylt - Röd botten, vit symbol och text. Reflekterande, UV-skydd, 4 hål.

Artikelnr	Text	Mått mm
311340	Sprinklercentral	297x210
311342	Sprinklerpumpcentral	148x105
311341	Sprinklercentral	148x105

Skyddsutrustning skyltar

Skyddshandskar

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90801	Skyddshand-skar	210x297	A4	Vit

Säkerhetssele

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90814	Säkerhetssele	210x297	A4	Vit/blå

Ögonskydd

Artikelnr	Text	Mått mm	Stl	Färg
90799	Ögonskydd	210x297	A4	Vit

Märkband

Märkband

9554888

9554896

9554897

9556246

För rör: <25 mm

Artikelnr	Text	L m	Br mm	Färg	B
9555462	Genomsynligt pilfönster, utan text	10	160	Grön	
9554880	EXPANSIONS-LEDNING	5	160	Grön	
9554881	FJÄRRVÄRME TILLOPP	5	160	Grön	
9554882	FJÄRRVÄRME RETUR	5	160	Grön	
9554883	KALLVATTEN	5	160	Grön	
9554884	SÄKERHETS-LEDNING	5	160		B
9554885	TAPPKALL-VATTEN	5	160	Grön	
9554886	TAPPVARM-VATTEN	5	160	Grön	
9554887	TAPPVARM-VATTEN CIR-KULATION	5	160	Grön	
9554888	VARMVATTEN	5	160	Grön	
9554889	VARMVATTEN CIRKULATION	5	160	Grön	
9554890	VÄRME TIL-LOPP	5	160	Grön	

Artikelnr	Text	L m	Br mm	Färg	B
9554891	VÄRME RETUR	5	160	Grön	
9554892	VÄRME PRI-MÄR TILLOPP	5	160	Grön	
9554893	VÄRME PRI-MÄR RETUR	5	160	Grön	
9554894	VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP	5	160	Grön	
9554895	VÄRME SEKUNDÄR RETUR	5	160	Grön	
9554896	TRYCKLUFT	5	160	Ljusblå	
9554897	VÄRMEÅTER-VINNING	5	160	Grön	
9556246	NATURGAS	5	80	Grön	B
9556406	KÖLDBÄRARE TILLOPP	5	160	Grön	
9556407	KÖLDBÄRARE RETUR	5	160	Grön	

Märktejp

TIP-standard levereras i rullar om 160 mm x 10 meter med 55 pilar per rulle. Pilstorlek: 135 x 36 mm. Pilarna återkommer var 170 mm.

Artikelnr	Text	Br mm	L m
3825793	Sprinkler brand-symbol	160	10

Märktejp tryckluft/gas under tryck

Klassiska Flo-Code ger färgmarkering runt hela röret. Flo-Code inklusive Märk-band faropiktogram GHS 4 för ämnen med GAS UNDER TRYCK vit/svart/röd.

Artikelnr	Text	L m	Br mm	För rör mm	Färg
9554900	TRYCK-LUFT + faropikto-gram GAS UNDER TRYCK	5	40	<25	Ljusblå
9554901	TRYCK-LUFT + faropikto-gram GAS UNDER TRYCK	5	80	<25	Ljusblå

Märktejp gas under tryck GHS4

Extra GHS4 märkband att komplettera Flo-Code tryckluft med vid tryck över 2 bar.

Artikelnr	Text	L m	Br mm	Färg
9554898	faropiktogram GAS UNDER TRYCK	5	40	Vit
9554899	faropiktogram GAS UNDER TRYCK	5	80	Vit

Allianceflakt 11:5
Diskmaskin Whirlpool 11:16
Filterklamma 11:12
Filter och tillbehör 11:12
Frånluftsdon 11:12
Frånluftsfläktar Fresh. 11:3
Frånluftsfläktar Pax. 11:3
Fästram 11:12
Kanalfläktar. 11:5
Kolfilterfläkt. 11:5
Kyl och frys Whirlpool 11:18
Mikrovågsugn Whirlpool 11:20
Minikök Whirlpool 11:21
Reservdelar kylskåp Elektrolux 11:20
Skumplastpackning Bahco 11:12
Spiskåpa 11:6
Spis och ugn Whirlpool. 11:21
Spisplatta. 11:22
Tillbehör Fresh 11:11
Tillbehör och reservdelar 11:6
Tvättmaskin Whirlpool 11:22
Tätningslist 11:12
Ventilation 11:13
Ventilationsslang 11:15
Ventiler 11:15
Ventilgaller 11:16

Dahl Fastighet

– produkter för daglig service, renovering och nybyggnation

Jobbar du professionellt med fastighetsunderhåll? Vi kan förse dig med allt från glödlampor och reservdelar till 30 år gamla WC-stolar!

Dahl Fastighet ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Här finns hög branschkompetens och över 100 års erfarenhet av produkter för olika behov. Vi vänder oss till dig som arbetar med fastighetsskötsel, vare sig det gäller bostäder eller offentliga/kommersiella verksamheter. Grunden i vårt fastighetssortiment är vårt stora VVS-utbud, men vi erbjuder också ett komplett sortiment av produkter för arbete med fastighetsskötsel. Både för nyinstallation och eftermarknadsservice med reservdelar. Sortimentet innefattar både ledande varumärken och våra egna produkter. Allt noga utvalt för att uppfylla höga kvalitetskrav och ge dig en prisvärd, funktionell lösning.

Har du frågor om sortimentet?

Kontakta Fastighetspoolen! Vi hjälper dig med din beställning och produktinformation.

Telefon: 020-30 40 50
E-post: fastighetspool@dahl.se

Välkommen!

Vill du veta mer?

Gå in på dahl.se under Verksamhetsområden, för mer information.

2019-308

Frånluftsfläktar Fresh

Intellivent P frånluftsfläkt

8751514 8751515

Intellivent P är en frånluftsfläkt med låg ljudnivå och god tryckförmåga i en modern design. Svensktillverkad. Fläkten har ett lågt inbyggnadsmått 0-30 mm, spänning 100-240 V, frekvens 50-60 Hz, certifikat S-märkt och CE. Effektförbrukning 2,1 -5,5 W, Kapacitet(friblåsande) och ljudtrycksnivå 12 dB(A)/42 m3/h - 29 dB(A)134 m3/h. 5 års garanti.
Spänning: 100-240 V. Fuktstyrning: Ja. Tidsstyrning: Ja

Artikelnr	Färg	Dim håltagn	IP
8751514	Vit	100/ 125 mm	IP44
8751515	Svart	100/ 125 mm	IP44

Väggenomföring

Genomföringskit bestående av modulrör, kallrasskydd och utvändigt galler. Genomföring passande till Intellivent®, Integra och övriga fläktar med stos 98 mm i diameter. Består av modulrör diameter 98/102 mm, kallrasskydd och utvändigt galler 150 mm. Genomföringen klara väggtjocklek upp till 300 mm, vid tjockare vägg komplettera med extra modulrör.

Artikelnr	Färg	Utför	Kallrasspjäll	Dim håltagn mm
8758533	Vit	Ytterväggsgenomföring	Ja	98/102

Frånluftsfläktar Pax

Fläkt Passad 00 frånluftsfläkt

PAX passad-seriens basutförande. Fläkt för att förstärka frånluftflöde i självdragsventilerade bostäder. Anpassad och godkänd för montage i våtutrymmen. Mycket tystgående. Start och stopp via manuell brytare eller externt monterad styrutrustning (exempelvis kopplingsur/termostat).Monteras i (separata) kanaler med naturligt självdrag. PAX passad 00 + tillbehöret PAX passad kallrasspjäll monteras i (separat) kanal som saknar naturligt självdrag<u>.</u> IP44, 230V 50Hz, 4W, S-märkt, 21 dB (A) 3 meter, 95 m³/h friblåsande. Vägg- alternativt takmontage.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	Höjd mm	L mm
8758475	Vit	100	172	142	210

Fläkt Passad 30 med inbyggd fukt- och tidstyrning

Utmärkt fläkt för att förstärka frånluftflöde i självdragsventilerade bostäder. Anpassad och godkänd för montage i våtutrymmen. Mycket tystgående. Aktiveras via inbyggd fuktautomatik och närvaro(IR)-/ljussensor. Automatikfunktionerna ställs in via enkelt åtkomliga reglage. PAX passad 30 monteras i (separata) kanaler med naturligt självdrag. IP44, 230V 50Hz, 4W, S-märkt, 21 dB (A) 3 meter, 95 m³/h friblåsande. Vägg- alternativt takmontage.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	Höjd mm	L mm
8758476	Vit	100	172	142	210

Fläkt Passad 31 med inbyggd fukt- och tidstyrning + kallrasspjäll

Utmärkt fläkt för att tillfälligt förstärka frånluftflödet i bostäder. Anpassad och godkänd för montage i våtutrymmen. Mycket tystgående. Aktiveras via inbyggd fuktautomatik och närvaro(IR)-/ljussensor. Automatikfunktionerna ställs in via enkelt åtkomliga reglage. Inbyggt kallrasspjäll. PAX passad 31 monteras i (separata) kanaler som saknar naturligt självdrag. IP44, 230V 50Hz, 4W, S-märkt, 21 dB (A) 3 meter, 95 m³/h friblåsande.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	Höjd mm	L mm
8758477	Vit	100	172	142	210

Kallrasspjäll Passad

Enkelt monterat kallrasspjäll som passar till PAX passad-seriens modeller 00, 30 och multi.

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	L mm	Mtrl
8758481	Grå	53	31	39	ABS, PC/ PBT, POM

Allpolig strömbrytare till Passad-serien

För inbyggnad i PAX passad-seriens fläktar. Fläkten ska kunna avskiljas från elnätet enligt standard för hushållsapparater och bruksföremål SS-EN 60 335. Vid fast installation ska en allpolig strömställare med min 3 mm brytavstånd monteras.

Artikelnr	Utför	Färg	Br mm	Höjd mm	L mm
8758326	Brytare	Vit	20	30	26

Ytterväggsgaller för 90, 900 och Passad-serien

Pax 100 ytterväggsgaller för fläktar och ventiler, övermålningsbar ABS-plast. Bredd: 141,4 mm. Höjd: 42 mm. Längd: 141,4 mm.

Artikelnr	Färg	Dim ansl mm	Mtrl
8758086	Vit	100	ABS

Väggrör för Passad-, 90- och 900-serien

Tillverkat i vit ABS-plast. Avsett för väggenomföring, Ø100 mm invändig. Levereras i 2-pack för väggtjocklek max 300 mm. Byggbar.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	L mm	Mtrl
8757978	Vit	100	99,8	150*2	ABS

Distansram för Passad-serien

Med tillbehöret distansram möjliggörs utanpåliggande kanalmontage för frånluftsfläktarna i PAX passad-serien. “Bygger ut” fläkten 52 mm från underlaget, det vill säga lika mycket som PAX passad-fläkt normalt “bygger in” i ventilationskanalen.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	Höjd mm	L mm
8758335	Vit	100	191,5	52	233

Fläkt Calima

Helautomatisk appstyrd, reglagefri våtrumsfläkt för montering i kanal med (tak) eller utan (yttervägg) naturligt självdrag. I grundinställning i tre hastighetslägen och ett boostläge: lågt varvtal (grundflöde/grundventilation). Mellanhögt varvtal (eftergångstid via närvarosensor). Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor eller manuell start via strömbrytare, boostläge alternativt programeras via app). Vädringsfunktion samt inbyggd allpolig brytare. Via appen kan ytterliggare funktioner och profiler programers, som värmeförflyttare, konstantflöde med mera. Friblåsande 110m³/h Ljudtrycksnivå, min varv: 17-20dB(A) 3m Spänning/ Frekvens: 100-230V 50-60Hz, 12V DC IP44 Mått: B177 x H177 x D57 mm.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	Höjd mm	L mm
8760348	Vit	100	177	58	177

Täckplatta till Calima och Passad

Används som monteringsram/stödram när fläkten inte täcker kanalöppningen och/eller vid problem med skruvförankring i direkt närhet av kanalmynning. Tillverkad i vit ABS. För öppningar max Ø160 mm.

Artikelnr	Dim ansl	Mått BxHxL mm
8760392	105	186 x 8,5 x 223

Kallrasspjäll till Calima

Kallrasspjäll tillverkad i grå plast. Mått: B100 x H76 mm.

Artikelnr	Färg	Dim ansl	Br mm	L mm	Mtrl
8760523	Grå	97	97	74	ABS

Tilluftpaket RMP 80/100 rund kåpa

Manuellt tilluftspaket för direktintag av uteluft. Ventilen är avsedd för praktiskt taget alla typer av lokaler med självdragsventilation eller fläktstyrd frånluftsventilation. Utformat för att reducera risker för drag. Förhindrar utkylning och frysskador vid kall väderlek. Ventilöppningen regleras steglöst via ett lätt åtkomligt reglage. Tilluftspaketen levereras komplett med ytterväggsgaller och väggenomföringsrör. Enkelt montage. Mycket god åtkomlighet vid rengöring tack vare innerdelens snabbfäste. PAX RMP 80/100 kan, via enkla handgrepp, kompletteras med med tillbehöret PAX Termostatkassett. Ventilen får då en automatisk funktion genom att spjällöppningen regleras i takt med utetemperaturens växlingar. Kan med fördel även kompletteras med tillbehöret PAX Vindskyddshuv. Vägghåltagningsmått: PAX Tilluftspaket 100 = Ø110mm / PAX Tilluftspaket 80 = Ø95 mm. Max väggtjocklek för PAX Tilluftspaket 80/100 = 370mm.
Bredd: 154 mm. Höjd: 400 mm. Längd: 163 mm. Material: ABS

Artikelnr	Färg	Dim ansl
8758155	Vit	80
8758167	Vit	100

Alliancefläkt

Alliancefläkt F240

Alliancefläkt för installation i lägenhet. Lösningen ger en förstaklassig kökmiljö i lägenheter. Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten. Förbättrar luftkvalitet och sänker energikostnaden. Timerreglerat, justerbart grundflödesspjäll. Får ej installeras utan fastighetsägarens medgivande. För måttskiss, se hemsida.
Installationstyp: Skåpmonterad. Brytare typ: Mekanisk. Höjd: 155 mm. Djup: 555 mm. Kanalanslutning: 125 mm. Osuppfångning: 46 l/s. Energieffektivitetsklass: C. Ljudeffektsnivå min/max: 49/62 dB (A). Montagehöjd (elspis) min: 400 mm. Montagehöjd (gasspis) min: 650 mm. Spänning: 230 V

Artikelnr	Br	Färg	L mm	Eff W	Belys W
932868	50	Vit	540	70	8
932869	60	Vit	640	70	11
932870	70	Vit	740	70	11

Alliancefläkt Villa F240

Alliancefläkt för installation i villa. Lösningen ger en förstaklassig köksmiljö i villor. En Alliance har en inbyggd motor som förstärker forceringen vid matlagning.
Installationstyp: Skåpmonterad. Brytare typ: Mekanisk. Höjd: 155 mm. Djup: 555 mm. Kanalanslutning: 125 mm. Ljudeffektsnivå min/max: 49/62 dB (A). Spänning: 230 V. Energieffektivitetsklass: C

Artikelnr	Br	Färg	L mm	Eff W	Belys W
932871	60	Vit	640	70	11
932872	70	Vit	740	70	11

Kolfilterfläkt

Kolfilterfläkt F230

Kolfilterfläkt med kassettlösning för enkla byten av kol. Även fettfiltret är enkelt att plocka ner och ta isär för rengöring. Konsolsats för väggmontage ingår. 3 hastigheter.
Installationstyp: Under/Infälld. Brytare typ: Mekanisk. Höjd: 210 mm. Djup: 540 mm. Osuppfångning: 85. Ljudeffektsnivå min/max: 34/62 dB (A). Montagehöjd (elspis) min: 400 mm. Montagehöjd (gasspis) min: 650 mm. Spänning: 230 V. Energieffektivitetsklass: C

Artikelnr	Br	Färg	L mm	Eff W	Belys W
932850	50	Vit	540	70	8
932851	60	Vit	640	70	11
932852	70	Vit	740	70	11

Kolfilterfläkt F231

Kolfilterfläkt med en höjd på endast 8cm med tvättbart kolfilter. Konsolsats för väggmontage ingår. 3 hastigheter.
Installationstyp: Under/Infälld. Modell: F231. Brytare typ: Mekanisk. Höjd: 140 mm. Djup: 540 mm. Osuppfångning: 62. Spänning: 230 V. Montagehöjd (elspis) min: 400 mm. Energieffektivitetsklass: C. Montagehöjd (gasspis) min: 650 mm. Ljudeffektsnivå max: 63 dB (A). Ljudeffektsnivå min: 51 dB (A)

Artikelnr	Br	Färg	L mm	Eff W	Belys W	B
932853	50	Vit	540	62	8	B
932854	60	Vit	640	62	11	
932855	70	Vit	740	62	11	

Kolfilterfläkt F210

Tyst och effektiv. Lätt att rengöra. Lågenergibelysning. Monteras under skåp. Fläkten ansluts till separat imkanal med stosdiameter 125mm.
Installationstyp: Skåpmonterad Brytare typ: Mekanisk Höjd: 140 mm Djup: 540 Kanalanslutning: 125 mm Energieffektivitetsklass: C

Artikelnr	Br	L mm	Eff W	Belys W
932860	60	640	68	11

Kanalfläktar

Kanalfläkt K

K-serien är avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktar har minst 25 mm lång anslutningsstos. Fästklammer FK gör montering/demontering enkel och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Fläktarna har bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor. K-fläktarna kan spänningsregleras med en steglös tyristor eller 5-stegs transformator. För att skydda motorn mot överhettning har fläkten ett impedansmotorskydd. Höljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt och är falsat vilket ger ett näst intill lufttätt hölje. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus och i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje.

Artikelnr	Diam mm	Flöde	Mtrl	Eff W	B
572180	100	0,05 m³/s	Förzinkad stålplåt		
572182	125	57 l/s	Förzinkad stålplåt	29,10	
572184	160	136 l/s	Förzinkad stålplåt	62,90	
572181	100	74 l/s	Förzinkad stålplåt		B
572183	125	98 l/s	Förzinkad stålplåt	62	B
572185	160	214 l/s	Förzinkad stålplåt	105	B

Spiskåpa

Spiskåpa F252-10

Effektiv och praktisk spiskåpa för lägenhet med stor volymdel med rörlig skärm för maximalt osuppfång. Timerreglerat spjäll 5-60 minuter. För fastigheter med gemensam centralfläkt. För måttskiss, se vår hemsida.

Artikelnr	Br mm	Färg
932949	50	Vit
931699	60	Vit
932951	70	Vit

Spiskåpa F251-10

Spiskåpa för lägenhet med effektiv belysning och nätt fast volymdel. Timerreglerat spjäll 5-60 minuter. För fastigheter med gemensam centralfläkt. För måttskiss, se vår hemsida.

Artikelnr	Br mm	Färg	B
932943	50	Vit	B
931698	60	Vit	
932945	70	Vit	

Tillbehör och reservdelar

Anslutningsflexslang

Utförande: Flexslang. Längd: 6 m

Artikelnr	Diam mm	L m
933691	150	6

Trumsats anslutning F231 Franke

Passar till F231. Stos, slang, 2 st klammer, väggenomföring samt vitt galler.

Artikelnr	Typ mm	Djup mm	Br mm	Höjd mm	Färg
933694	Trumsats 3024	200	260	160	Vit

Trumsats FTS320 anslutning Franke

Passar till alla spisfläktar och spiskåpor. 1,3 m slang.

Artikelnr	Typ	Diam mm	L m
933680	Trumsats FTS 320	125	1,3

Filterkorg komplett Franke

Artikelnr	Utför	Färg	Tillbehör till
933715	Polyesterfilter	Vit	200-serien
933532	Metallfilter	Vit	200-serien
933660	Metallfilter	Grå	200-serien
933659	Polyesterfilter	Svart	200-serien

Filter F-200 Franke

933509

933687

Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260. 1 pack.

Artikelnr	Utför	Tillbehör till	L mm	Br mm
933509	Polyesterfilter	200-serien	295	370
933687	Polyesterfilter	200-serien	295	370

Metallfilter 200-serien Franke

Passar till F210, F215, F230, F240, F250, F251, F252, F260. 1 pack.

Artikelnr	Utför	Br mm	L mm
933647	Metallfilter	255	358
933511	Metalltrådsfilter	255	358

Filterhållare Franke

Artikelnr	Utför	Färg
933533	Filterhållare	Vit

Artikelnr	Utför	Färg
933610	Filterhållare	Grå

Filter 850 855 Franke

Passar till FSF 850 och FKF 855

Artikelnr	Utför	Höjd mm	Diam mm
933635	Polyesterfilter runt	10	300

Filterduk Franke

931665

933507

Diameter insida: 110 mm. Diameter utsida: 250 mm

Artikelnr	Utför	Tillbehör till
931665	Filterduk	800-serien
933507	Filterhållare komplett	800-serien

Kolkassett 3195 - 15 ST Franke

Passar till FKS 511, F230 och FKF 855

Artikelnr	Typ mm	Djup mm	Br mm	Höjd mm	Färg
933525	3195 - kol-filter	95	305	175	Gul

Fronter Franke

932776

933661

Artikelnr	Br mm	Färg	Utför	Tillbehör till	B
933661	600	Vit	Front rak	200-serien	
933548	600	Rostfri	Front rak	200-serien	
932776	700	Vit	Front rak	200-serien	B

Frontglas Franke

933621

933622

Artikelnr	Br mm	Utför	Tillbehör till
933621	500	Frontglas	F251
933622	600	Frontglas	F251
933623	700	Frontglas	F251

Kit: ytter och innergavlar höger/vänster Franke

Artikelnr	Färg	Utför	Sida	Tillbehör till	B
932716	Vit	Ytter/Inner-gavel	Höger/vänster	200-serien	B
933649	Silver	Ytter/Inner-gavel	Höger/vänster	200-serien	
933645	Svart	Ytter/Inner-gavel	Höger/vänster	200-serien	

Lampglas Franke

932718

933609

Utförande: Lampglas. Tillbehör till: 200-serien

Artikelnr	Utför	Br mm	Tillbehör till	B
933609	Lampglas	400	200-serien	
933616	Lampglas	500	200-serien	B
932718	Lampglas	600/700	200-serien	B

Kondensator Franke

Artikelnr	Utför	B
933561	Kondensator 2UF med kabelskor	B
933586	Kondensator 2+2UF med kabelskor	

Fronter till kollåda Franke

Artikelnr	Utför	Färg	Br	Tillbehör till
933628	Front till kollåda	Vit	50	200-serien

Artikelnr	Utför	Färg	Br	Tillbehör till
933627	Front till kollåda	Vit	60	200-serien
933626	Front till kollåda	Vit	70	200-serien

Konsolsats Franke

2-pack.
Utförande: Konsolsats

Artikelnr	Passar till
933683	200-serien
933686	230

Kompaktlysrör Franke

Artikelnr	Utför	Eff W
933578	Kompaktlysrör 2pin	9
933572	Kompaktlysrör 4pin	11

Master PL-S 2-stavs 4pin Philips

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Innehåller bara 1,4mg kvicksilver.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K
E8344616	2G7	8.6	600	82	2700
E8344618	2G7	8.6	600	82	3000
E8344620	2G7	8.6	600	82	4000
E8344626	2G7	11.6	900	82	3000

Master PL-S 2-stavs 2pin Philips

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K
E8344518	G23	7.1	400	82	2700
E8344520	G23	7.1	405	82	3000
E8344526	G23	8.7	600	82	2700
E8344528	G23	8.7	600	82	3000
E8344530	G23	8.7	600	82	4000
E8344534	G23	11.6	900	82	2700
E8344538	G23	11.6	900	82	4000
E8344536	G23	11.6	900	82	3000

Mekaniskt tidur + kamkurva Franke

Passar till dom flesta modeller med mekaniskt tidur utan el. anslutning till tiduret.

Artikelnr	Utför	Passar till
933512	Mekaniskt tidur + kamkurva	200-serien & 800-serien

Kit: panel 240-10 Franke

Artikelnr	Färg	Utför	Tillbehör till	B
933534	Vit	Panel, timer, vred	240-10	
933546	Silver	Panel, timer, vred	240-10	
933540	Svart	Panel, timer, vred	240-10	B

Kit: panel 240-16 Franke

Artikelnr	Färg	Utför	Tillbehör till
933535	Vit	Vippa, brytare, vred	240-16
933543	Silver	Vippa, brytare, vred	240-16
933539	Svart	Vippa, brytare, vred	240-16

Kit: panel Franke

Tillbehör till: 200-serien

Artikelnr	Färg	Utför
933538	Vit	Panel brytare, vred
933544	Silver	Panel brytare, vred
933536		Rak panel, brytare, vred
933545	Silver	Rak panel, brytare, vred

Kit: vippbrytare Franke

931912

933506

933643

för belysning
Utförande: Strömbrytare

Artikelnr	Färg	Tillbehör till
933506	Vit	200-serien
933650	Silver	200-serien
933643	Svart	200-serien

Artikelnr	Färg	Tillbehör till
931912	Vit	PM90

Tryck och vridbrytare 240-10 Franke

Artikelnr	Utför
933579	Kit: tryck-/vridbrytare 100174

Spjäll Franke

933591

933593

933528

Artikelnr	Utför
933519	Spjäll 821/822
933591	Spjäll till 823/824 förm
933593	Spjällarm till skjutspjäll
933595	Skjutspjäll 823/824
933528	Spjäll komplett med strypbricka

Strömbrytare belysning 2-delad Franke

Artikelnr	Utför	Passar till
933513	Strömbrytare	800-serien

Timer och tidur Elmek Franke

933580

933554

Artikelnr	Utför	B
933580	Tidur Elmek 100194	B
933554	Tidur Elmek 1595	

Underplåt 200 Franke

Artikelnr	Br mm	Färg	Utför	Passar till
933656	500	Vit	Underplåt	200-serien
933657	600	Vit	Underplåt	200-serien
933658	700	Vit	Underplåt	200-serien

Gavlar volymdel Franke

Artikelnr	Utför
933668	Gavel höger
933669	Gavel vänster

Frontglas volymdel Franke

Artikelnr	Br mm	Utför	Passar till
933564	500	Glas volymdel	F252
933563	600	Glas volymdel	F252
933565	700	Glas volymdel	F252

Kit: vred, strömställare Franke

Artikelnr	Färg	Utför	Passar till
933641	Vit	Vred, strömställare	200-serien
933653	Silver	Vred, strömställare	200-serien
933652	Svart	Vred, strömställare	200-serien

Kit: vred och låsclips Franke

933530

933651

933642

Artikelnr	Utför
933530	Vred och låsclips
933651	Vred och låsclips
933642	Vred och låsclips

Frontlist Franke

Artikelnr	Utför	L mm	Färg
933674	Frontlist 3133	500	Vit
933673	Frontlist 3131	600	Vit
933675	Frontlist 3130	700	Vit

Utluftsgaller

Passar till F210, F215

Artikelnr	Typ	Br mm	Höjd mm	Färg	Djup mm
933646	Utluftsgaller F200 vit	180	2	Vit	150

Motorer Franke

Artikelnr	Utför
933629	Motor .611
933630	Motor till FSF900

Fläkthjul Franke

Passar till FKF855, FSF850

Artikelnr	Utför
933604	Fläkthjul

Polyesterfilter

Passar till FIF870 och FIK880

Artikelnr	Utför
933690	Polyesterfilter

Snabbanslutning FSA 307 Anslutning

Till alla spisfläktar vid byte från FV 13-FV 131.

Artikelnr	Utför	Mtrl	Utvändig diameter mm	Invändig diameter mm
933682	Snabbanslutning 3071	Plast	150	125

Strypbricka

Artikelnr	Utför	B
933592	Strypbricka till plastspjäll	B
933568	Stryptallrik	

Stos Futurum

932622

933594

Färg: Vit. Utförande: Stos

Artikelnr	Tillbehör till	B
932622	210-10	B
933594	823/824	

Ventilationsslang

Artikelnr	Diam mm	L m
931701	102	6
931702	127	6

PVC-slang

0,19 m

Artikelnr	Beskrivning
933618	PVC-slang F2000

Fästklammer

Fästklammer gör det möjligt att enkelt montera och demontera cirkulära kanalfläktar. Tillverkad av förzinkad stålplåt och försedd med vibrationsdämpande och tätande neoprengummi. Fästklammern spänns med två skruvar och kan på så vis ta upp en viss dimensionsskillnad.

Artikelnr	Dim mm	Br mm
572192	100	60
572193	125	60
572194	160	60

Metalltrådsfilter med hål PM90

Artikelnr	Diam mm	Utför	Tillbehör till
933531	250	Metalltrådsfilter komplett	PM90

Vred av plast PM90

Artikelnr	Tillbehör till	Färg
931910	PM90	Vit

Spjäll PM90

931915

931916

931917

931918

Artikelnr	Tillbehör till	Mtrl	B
931915	PM90		
931916	PM90		
931917	Spa 90	Stål	B
931918	PM90		B

Strömställare Gottak

Artikelnr	Utför
933581	Strömställare Gottak RCTH/7406

Tillbehör Fresh

Köksfläktsats FRESH 125

Täckplatta inklusive slangklämma, gummitätning, skruv och plugg. Passar till köks-/ventilationsslang 6101.

Artikelnr	Sida mm	Diam mm	Ant/fp STK
911628	225	125	1

Torktumlarslang FRESH

Torktumlarslang av svårantändlig PVC-folieslang. För transport av varm och fuktig luft från torkskåp och torktumlare.

Artikelnr	L m	Diam mm	Ant/fp STK
911629	3	102	1

Köks- och ventilationsslang FRESH 6101

Flexslang av ståltrådsarmerad aluminiumfolie. Typgodkänd som anslutningsdon mellan spisfläkt eller spiskåpa och imkanal. Även godkänd som ventilationskanal i brandcell upp till 200 m². Används även som reparations-/insatskanal till murade imkanaler.

Artikelnr	L m	Diam mm	Ant/fp STK
911630	1,5	127	1

Dragavbrott FRESH 1090

Av plåt för anslutning mellan slang och ventil.

Artikelnr	Diam mm	Färg	Antal/förp STK
911605	100	Vit	1

Täckplatta FRESH 20

Av plast. Monteras där ventilen ej döljer kanalens öppning.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Mtrl	Ant/fp STK
911834	205	225	Plast	1

Filter och tillbehör

Viledonfilter

Artikelnr	L m	Br mm	Antal/förp STK
912171	40	95	10
912172	40	145	10
912173	40	160	10

Filterklamma

Filterklamma

Artikelnr	L mm	Antal/förp STK
912175	95	100
912176	160	100

Frånluftsdon

Frånluftsdon

Artikelnr	Utför	Ant/fp STK
912216	MLS 100	3

Fästram

Fästram

Av vitlackerad plåt.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm	Ant/fp STK
912006	180	200	1
912007	180	180	1

Skumplastpackning Bahco

Skumplastpackning Bahco

Artikelnr	Passar till	Antal/förp STK
912013	Frånluftsventil GPD-99-10-02	1

Tätningslist

Tätningslist

Av plast. För montering i nederkant på tröskellösa dörrar som skydd mot drag, ljud och damm. För springor upp till 15 mm. Borst av slitstark nylon. Livslängd 4-6 år.

Artikelnr	L m	Färg	Ant/fp STK
922664	1	Brun borst	5

Spirolist, silicon

912190

912191

912198

Antal meter/rulle: 100 m

Artikelnr	Utför	Br mm	B
912190	O-profil	7,5	B
912191	D-profil	8	B
912198	P-profil	7,5	

Tätningslist

EPDM självhäftande. Vit P-profil.

Artikelnr	Typ	Br mm	Antal meter/rulle m
912192	P-profil	5,5	100

Dammtätningslist

Artikelnr	Br mm	Tj mm	Färg	Antal meter/ rulle m
912193	9	6	Grå	150

Tätningslist

Damm-skumplast.

Artikelnr	L m	Br mm	Färg
922650	9	6	Vit

Tätningslist

P-EPDM

Artikelnr	L m	Br mm	Färg	Ant/fp STK	B
922674	2,5	5,5	Vit	9	
922657	2,5	5,5	Brun	9	
922656	5	10	Svart	12	
922672	6	5,5	Vit	12	B

Ventilation

Ventilationsrör

SYSTEM HITAC sätter normen hur tätt ett kanalsysten kan och bör vara. Oberoende tester utförda av SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut visar att SYSTEM HITAC är bäst i test. System HITAC är typgodkänd i täthetsklass C och D, Nr 1666/78. Godkännandet gäller endast under förutsättning att installationen i sin helhet utförs med detaljer ingående i kanalsystem HITAC samt är märkta med nedanstående etiketter eller motsvarande. Enda undantag från ovanstående är anslutningsdetaljer för till och frånluftsdon, slutapparater samt detaljer för anpassning till byggnad. System HITAC kontrolleras dagligen med stickprov under tillverkningen, samt med ankomstkontroll av ingående material. I enlighet med gällande kontrollavtal med SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut utföres kontroller vid tillverkningen samt på slumpmässigt utvalda anläggningar.
Utförande: Lockad

Artikelnr	Dim mm	L m	Utför
572128	100	1,5	Lockad
572129	125	1,5	Lockad
572130	160	1,5	Lockad
572131	100	3	Lockad
572132	125	3	Lockad
572133	160	3	Lockad

Ventilationsböjar

30°

45°

90°

Artikelnr	Diam mm	Böj
572105	100	30°
572106	125	30°
572107	160	30°
572108	100	45°
572109	125	45°
572110	160	45°
572111	100	90°
572112	125	90°
572113	160	90°

Inloppsrör

Artikelnr	Dim mm
572116	100
572117	125
572118	160

Avstängningsspjäll

Artikelnr	Dim mm
572123	125

Takhuv

Artikelnr	Dim mm
572100	100
572101	125
572102	160

Renslock

Artikelnr	Dim mm
572137	100
572138	125
572139	160

Ändlock

Artikelnr	Dim mm
572142	100
572143	125
572144	160

Tak och väggstos

Artikelnr	Dim mm
572147	100
572148	125
572149	160

T-rör

Artikelnr	Dim mm
572152	100 / 100
572153	125 / 100
572154	160 / 100
572155	125 / 125
572156	160 / 125
572157	160 / 160

Nipplar

Artikelnr	Dim mm
572160	100
572161	125
572162	160

Muffar

Artikelnr	Dim mm
572165	100
572166	125
572167	160

Dimensionsförändrare

572170

572171

572174

Artikelnr	Dim mm
572170	125 - 100
572171	150 - 125
572172	160 - 100
572173	160 - 125
572174	160 - 150

Utdragbar aluminiumkanal

Försedd med muffar i ändarna för anslutning mellan luftdon och ventilationskanal.

Artikelnr	Diam mm	L m	Utför
572096	100	1,5	Aluminium
572097	125	1,5	Aluminium
572098	160	1,5	Aluminium

Ventilationskitt A95

A95 användes för tätning av rektangulära ventilationskanaler, spirorör, rörgenomgångar etcetera. Vid genomföringar i väggar, golv och tak mot olika byggnadsmaterial. Sänker ljudnivån i plåtkanaler. Är baserad på akryllatex med gummiliknande egenskaper som härdar vid avdunstning av vatten. Är lätt att applicera även vid låga temperaturer ner till -5ºC. Tål ännu lägre temperaturer under kortare perioder men lagring skall givetvis ske frostfritt. Klibbfri efter cirka 30 minuter och genomhärdad efter cirka ett dygn. Övermålningsbar. Appliceras med kittpistol, pensel eller spackel. Rengöring efter applicering göres med vatten. Efter torkning med aceton. Torrhalten är cirka 74% och densiteten cirka ,6.

Artikelnr	Vol l
9851837	5
9851835	0,3

Ventilationsslang

Ventilationsslang

Artikelnr	Diam mm	L m
931701	102	6
931702	127	6

Ventiler

Evakueringsventil 912

Av vit plast.

Artikelnr	Br mm	Djup mm	Färg
912142	172	144	Vit

Frånluftsventil Cleanvent

Kontrollventil i Cleanvent-utförande med låg ljudalstring vid högt tryckfall.

Artikelnr	Utför	Diam mm
912020	Frånluftsventil	100
912021	Kontrollventil	125

Frånluftventil OPK

Vit bakelit, storlek 10

Artikelnr	Stl	Utför	Mtrl	Ant/fp STK
912015	10	Rund ventil utan lina	Bakelit	1
912016	10	Rund ventil med lina tidur	Bakelit	1

Frånluftventil, vit

Frånluftsventil KGFC är lämplig att använda i alla typer av anläggningar. Ventilen kan monteras med eller utan stos, och är speciellt lämplig att använda vid ROT-objekt då den passar i de flesta runda ramar och stosar. Ventilen har inställbart flöde och kan monteras i tak eller på vägg.

Artikelnr	Diam mm	Br mm	Höjd mm	Färg
912004	100	140	9	Vit

Tallriksventil

Tallriksventil tillverkad i vit plast med skruvinfästning. Består av cirkulär anslutning och med cirkulär ram. Lämplig att använda i förråd, bodar mm. Tiltbart lock för luftriktning och fixerbar skruv för injusterbart luftflöde.

Artikelnr	Ram diameter mm	Stosdjup i kanal mm	Stosmått mm
919777	134	23	98

Tilluftsventil

Tyst cirkulärt tilluftsdon för placering i vägg strax under tak. Luftstrålen som är snett riktad, kan enkelt ställas in till önskad riktning. Försedd med fjädrar för montering i fästram KGEZ-41.

Artikelnr	Diam mm	Färg	Br mm	Höjd mm	Ant/fp STK
912034	125	Vit	140	15	1

Frånluftventil 1200

Av plast.

Artikelnr	Diam mm	Yttermått mm	Djup mm	Bygger mm	Färg
911665	100	135	20	34	Vit
911662	125	165	20	34	Vit

Spaltventil FRESH 32

Av plast, för utåtgående fönster. Invändig ventildel har ett reglage vilket steglöst kan öppna eller stänga ventilen.

Artikelnr	L mm	Br mm	Färg	Ant/fp STK
911672	330	10	Vit	1

Karmventil Biobe

Karmventil av aluminium för inåt- och utåtgående fönster. Ventilen är försedd med reglage för att stängas och öppnas. Kombineras med yttergaller 300 eller 400.

Artikelnr	L mm	Br mm	Ant/fp STK	Ytbehand
912047	395	17	1	Aluminium
912048	495	17	1	Aluminium

Karmventil komplett aluminium

Karmventil av aluminium med yttergaller för inåt- och utåtgående fönster. Ventilen är försedd med reglage för att stänga eller öppna.

Artikelnr	Br mm	Höjd mm
300379	395	20
300380	495	28

Ventilgaller

Ventilgaller

Med plastat glasfibernät.
Typ: 100-32G

Artikelnr	Mått mm	Fabr.bet	B
919782	150 x 150	421505	
919784	200 x 200	421507	B

Diskmaskin Whirlpool

Diskmaskin 45 cm

Smaldisk,5 program, mekaniskt vattenlås

Artikelnr	Vattenförbrukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304105	11,5	Vit	49	A+	10 kuvert

Diskmaskin 45 cm

Integrerad smaldisk, 6 program, 6TH Sense, Multizone program, mekaniskt vattenlås

Artikelnr	Vattenförbrukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304103	9	Silver	47	A+	10 kuvert

Diskmaskin 45 cm

Smaldisk under bänk, 9 program, 6TH sense, Power Clean, Multizone, 3 korgar, System för lucköppning, mekaniskt vattenlås

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304104	9	Rostfri	43	A+++	10 kuvert

Diskmaskin 45 cm

Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Utmärkt diskeffekt, för ett perfekt rent resultat. Mycket bra torkprestanda, för ett riktigt bra torkresultat.

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304127	11,5	Vit	49	A+	10 kuvert

Diskmaskin 45 cm

Denna integrerade diskmaskin i silver från Whirlpool är en energieffektiv modell i energiklass A+. Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Display för återstående programtid som informerar dig om när disk-programmet beräknas vara klart. Utmärkt diskeffekt, för ett perfekt rent resultat.

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304129	9	Silver	47	A+	10 kuvert

Diskmaskin 45 cm

Denna diskmaskin i inoxfärg från Whirlpool har en mycket låg energiförbrukning och är en energieffektiv modell i energiklass A+++. Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Display för återstående programtid som informerar dig om när diskprogrammet beräknas vara klart. Mycket tystgående tack vare nyskapande teknik.

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304128	9	Rostfri	43	A+++	10 kuvert

Diskmaskin 60 cm

Diskmaskin för montering under bänk, 5 program, ECO program. Aquastop vattenlås

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304041	12	Vit	46	A+	13 kuvert

Diskmaskin 60 cm

Inbyggd diskmaskin, 8 program, 6TH Sense PowerClean Pro program tar bort även den mest fastbrända smutsen, Multizone funktion, display, Borstlös motor, golvljus, Overflow vattenlås

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304045	9,5	Silver	43	A++	14 kuvert

Diskmaskin 60 cm

304124

304125

Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Utmärkt diskeffekt, för ett perfekt rent resultat. Mycket bra torkprestanda, för ett riktigt bra torkresultat.

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304124	12	Rostfri	46	A+	13 kuvert
304125	12	Vit	46	A+	13 kuvert

Diskmaskin 60 cm

Låg energiförbrukning, energieffektiv modell i energiklass A++. Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och underlag. Mycket tystgående tack vare nyskapande teknik. Utmärkt diskeffekt, för ett perfekt rent resultat.

Artikelnr	Vattenför-brukning l	Färg	Tysthet dB	Energiklass	Kap
304126	9,5	Silver	41	A++	14 kuvert

Kyl och frys Whirlpool

Fristående kylskåp

Detta fristående kylskåp från Whirlpool är utrustat med: enastående volym, gott om plats för all din mat. Ett särskilt fack för flaskor. Optic Inox-design med anti-fingeravtrycksbehandling, för ett skinande blankt resultat. 6TH SENSE-sensorer som automatiskt sänker temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in, vilket minskar energiförbrukningen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304114	Rostfritt	368	A+	595	1875

Fristående kylskåp vit

Fristående kylskåp i vit design. Invändig display med kontrollpanel. 6TH Sense funktionen håller temperaturen på en jämn nivå och justerar miljön i skåpet för att hålla maten fräsch längre. Kraftig LED-belysning. Flaskhylla i rostfritt stål. Excellent Fit design gör att skåpet kan placeras intill vägg eller i nisch utan passbit. Hjul för att enkelt kunna flytta skåpet. Gångjärn sitter på höger sida men kan vändas.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304012	Vit	368	A+	595	1875

Fristående kylskåp

Detta fristående kylskåp från Whirlpool har ett särskilt fack för flaskor.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304112	Vit	134	A+	540	838

Inbyggt kylskåp

Inbyggt kylskåp, Elektronisk. Invändig display i överkant. 6TH Sense Fresh Control funktionen håller temperatur och fuktighet jämn för optimal bevarande av mat, LED belysning. Fläkt och flaskhylla. Grönsakslåda på glidskenor. Skåplucka monteras med hjälp av glidskenor

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304032	Vit	314	A+	540	1771

Inbyggt kylskåp

Inbyggt kylskåp med frysfack för installation under bänk. Mekaniskt, Nettokapacitet 111L kyldel/ 18L frysfack

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304029	Vit	126	A+	596	815

Fristående kombinerad kyl-frys

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad med 6TH SENSE-sensorteknik som automatiskt sänker temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in, vilket minskar energiförbrukningen. Det är inrett med ett särskilt fack för flaskor. Det är ett stort kyl- frysskåp som passar familjen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304119	Vit	339	A++	595	1889

Fristående kombinerad kyl-frys

304120

304122

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad med 6TH SENSE-sensorteknik som automatiskt sänker temperaturen inuti ditt kyl-frysskåp när nya livsmedel ställs in, vilket minskar energiförbrukningen. Det är inrett med stadiga och eleganta hyllor i härdat glas och har ett särskilt fack för flaskor. Den fantastiska Optic Inox-designen med anti-fingeravtrycksbehandling håller kyl-frysskåpet skinande blankt. Det är ett stort kyl-frysskåp som passar familjen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304120	Rostfri	339	A++	595	1889
304122	Rostfri	338	A++	596	1912

Fristående kombinerad kyl-frys

304116

304117

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad med 6TH SENSE-sensorteknik som automatiskt sänker temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in, vilket minskar energiförbrukningen. Det är inrett med stadiga och eleganta hyllor i härdat glas och har ett särskilt fack för flaskor. Det är ett stort kyl- och frysskåp som passar familjen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304116	Vit	308	A+	595	1763
304117	Vit	339	A+	595	1889

Fristående kombinerad kyl-frys

304121

304118

Denna fristående kyl och frys från Whirlpool är utrustad med en unik 6TH SENSE-sensorteknik som automatiskt sänker temperaturen inuti ditt kylskåp när nya livsmedel ställs in, vilket minskar energiförbrukningen. No Frost, frostfri teknik förebygger effektivt isbildning genom att sänka luftfuktigheten inne i frysen. Inredningen består av stadiga och eleganta hyllor i härdat glas. Det är ett stort kyl- och frysskåp som passar familjen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304121	Vit	338	A+	596	1912
304118	Rostfri	339	A+	595	1889

Fristående frys

Detta fristående frysskåp från Whirlpool är utrustat med: inoxfärg. No Frost, frostfri teknik som sänker luftfuktigheten inne i frysen, vilket förebygger isbildning. ShockFreeze-teknik som fryser in maten tre gånger snabbare än en frys utan liknande funktion, vilket bevarar smak, utseende och näringsämnen bättre Stort frysskåp som passar familjen.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304115	Rostfritt	259	A+	595	1875

Fristående frys

Fristående frysskåp i rostfri design. NoFrost självavfrostande frys, Invändig display med kontrollpanel placerad i övre kant. LED-belysning. 6:th Sense temperaturövervakning. Kan placeras intill vägg utan passbit. Snabbinfrysning, max infrysningskapacitet 24kg/dygn. XXL lådor på glidskenor

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304017	Rostfritt	259	A++	595	1875

Fristående frys vit

Fristående frysskåp i vit design. NoFrost självavfrostande frys, Invändig display med kontrollpanel placerad i övre kant. LED-belysning. 6:th Sense temperaturövervakning. Kan placeras intill vägg utan passbit. Snabbinfrysning, max infrysningskapacitet 24kg/dygn. XXL lådor på glidskenor

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304016	Vit	259	A++	595	1875

Inbyggd frys

Inbyggd frys för installation under bänk.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304030	Vit	91	A+	596	815

Fristående frys vit

Fristående frysskåp i vit design. NoFrost självavfrostande frys, Invändig display med kontrollpanel placerad i övre kant. LED-belysning. 6:th Sense temperaturövervakning. Kan placeras intill vägg utan passbit. Snabbinfrysning, max infrysningskapacitet 24kg/dygn.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304015	Vit	259	A+	595	1875

Inbyggd frys

Inbyggd frys. Elektronisk. NoFrost funktion gjör så att ingen frost bildas i skåpet. Invändig display i överkant. 6TH Sense Freeze control funktionen håller optimal temperatur och funktighet i skåpet för optimal bevaring av mat. Snabbfrysningsfunktion. Fryskapacitet 12kg/24h. LED belysning. Lådor på glidskenor 210 l nettokapacitet. Skåplucka monteras med hjälp av glidskenor

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304033	Vit	209	A+	540	1771

Inbyggt kombiskåp

Inbyggt kombiskåp, 6TH Sense temperaturövervakningsfunktion. Less Frost funktin minskar bildandet av frost. LED belysning. Skåpluckor monteras med hjälp av glidskenor

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304034	Rostfri	273	A+	540	1771

Reservdelar kylskåp Elektrolux

Flaskhylla, Elektrolux

Artikelnr	Färg
931881	Vit

Dörrhylla ljusblå, Elektrolux

Artikelnr	Höjd mm	Färg
931882	60	Ljusblå, genomskinlig

Dörrhylla vit, Elektrolux

Artikelnr	Höjd mm	Färg
931883	35	Vit

Handtag Elektrolux

Artikelnr	Utför	Färg
931884	Handtag	Vit

Lucklås komplett kort

Artikelnr	Utför
931814	Lucklås

Mikrovågsugn Whirlpool

Mikro Whirlpool vit

Elektronisk display, touch. Auto och Magic clean, reheat. Jet start. Jet Defrost. Grill, ånga. Grill och Crisp. Crisp Fry, Bread Defrost, varmluft, Chef Menu, roterande tallrik som går att pausa

Artikelnr	Eff W	Färg	Kap l
304111	800	Vit	25

Fristående mikrovågsugn

Elektronisk, snabb defrost, auto cook,

Artikelnr	Eff W	Färg	Kap l
304110	900	Vit	25

Integrerad mikro

Integrerad mikrovågsugn, vit serigrfi på display

Artikelnr	Eff W	Färg	Kap l
304051	750	Rostfritt	22

Integrerad mikro

Inbyggnadsmikrovågsugn från Whirlpool som är utrustad med ett Jet Defrost-program för supersnabb, jämn upptining.

Artikelnr	Eff W	Färg	Kap l	Br mm	Höjd mm
304132	750	Vit	22	595	382

Integrerad fläktmikro

Integrerad fläktmikro. Unik maskin som kombinerar köksfläkt och mikro, 40 cm hög, roterande glastallrik 25 cm, barnlås, snabb tiningsprogram, 4 nivåer på fläktens utsugskapacitet

Artikelnr	Eff W	Färg	Kap l
304100	1500	Rostfri	22

Minikök Whirlpool

Minikök

304035

304036

Minikök med diskho, kylskåp och kokplatta.

Artikelnr	Färg	Diskho	Energiklass
304035	Vitt	Till höger	A+
304036	Vitt	Till vänster	A+

Spis och ugn Whirlpool

Induktionshäll 30 cm

Induktionshäll, 2 zoner med boosters, shuko plug inkluderat

Artikelnr	Eff kW	Br
304055	3,0	30

Induktionshäll 60 cm

Induktionshäll, Sliderkontroll, 4 zoner med boosters, FlexiZone kombinerad zon, facettslipade kanter

Artikelnr	Eff kW	Br
304054	7,2	60

Induktionshäll 60 cm

4 induktionszoner. denna induktionshäll från Whirlpool är utrustad med: Avancerad teknik som värmer upp kastrullen, inte hällen, vilket minskar energispridningen och ger ett utmärkt tillagningsresultat. Elektrisk energiförsörjning.

Artikelnr	Färg	Eff kW	Br
304133	Svart	6,5	60

Glaskeramikhäll 60 cm

Glaskeramisk häll, 4 zoner. EasyTouch kontroll. Rakslipade kanter

Artikelnr	Eff kW	Br
304056	6,2	60

Keramisk spis 50 cm

Keramisk spis, vredstyrning, Multifunktion 8, mekaniskt barnlås, (3 stifts plugg 230/400v)

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br
304062	Vit	60	A	50

Keramisk spis 60 cm

Keramisk spis, vredstyrning, Multifunktion 8, mekaniskt barnlås, (plugg medföljer ej)

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br
304063	Vit	61	A	60

Integrerad ugn

304101

304102

Integrerad ugn, 6TH Sense automatiska funktioner och temperaturhållning, varmluft och grill, ångrengörings program

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass
304101	Rostfri	73	A+
304102	Vit	73	A+

Inbyggnadsugn

304131

304130

Denna inbyggnadsugn från Whirlpool är utrustad med avancerad elteknik som sparar energi vid tillagning.

Artikelnr	Färg	Kap l	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304130	Rostfri	71	A	595	595
304131	Vit	71	A	595	595

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Spisplatta

Spisplatta låg ring

Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Spänning V	Eff kW	B
E4390054	145	230	1500	
E4390055	145	400	1500	
E4390060	180	230	2000	B
E4390061	180	400	2000	
E4390062	220	230	2000	
E4390063	220	400	2000	B

Spisplatta hög ring

Antal/förpackning: 1 STK

Artikelnr	Diam mm	Spänning V	Eff kW	B
E4390034	145	230	1500	
E4390035	145	400	1500	
E4390041	180	400	2000	B
E4390042	220	230	2000	
E4390043	220	400	2000	

Tvättmaskin Whirlpool

Tvättmaskin

Tvättmaskin, 1400rpm, LED display, Fresh Care+ programmet motverkar bildandet av bakterier genom att blåsa in ånga och snurra på trumman med jämna intervall i upp till 6 timmar efter avslutat program - perfekt om du glömer tömma maskinen efter avslutad tvättcykel. 6TH Sense automatiska funktioner för skonsam rengöring av dina kläder. Colour 15° program. Soft Move funktion för skonsamma trummrörelser.

Artikelnr	Färg	Kap kg	Energiklass	Tysthet dB
304037	Vit	7	A++	79

Torktumlare

Torktumlare, Värmepump, Galvaniserad trumma, Fresh Care+ programmet motverkar bildandet av bakterier genom att blåsa in ånga och snurra på trumman med jämna intervall i upp till 6 timmar efter avslutat program - perfekt om du glömer tömma maskinen efter avslutad torkcykel. Automatisk rengörning, Woolmark Blue märkt för skonsam tvätt av ull

Artikelnr	Färg	Kap kg	Energiklass	Torkeffekt	Tysthet dB
304040	Vit	7	A+	A	65

Kombi tvätt/tork

Artikelnr	Färg	Kap kg	Energiklass	Br mm	Höjd mm
304123	Vit	8	A	595	850

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2020-051

Franke reservdelar

Fläkt F240-10

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933594	1	Stos till 823 / 824	133.0304.928
933591	2	Spjäll grundflöde utan strypbricka	133.0304.911
	2	Spjäll grundflödeslucka utan strypbricka	133.0363.969
933593	3	Spjällarm till skjutspjäll	133.0304.927
933595	4	Skjutspjäll 823/824	133.0304.929
933551	5	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
932716	6	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
933645	6	Kit: Yttergavel/innergavel höger/vänster svart F200	133.0297.749
933649	6	Kit: Yttergavel/innergavel höger/vänster silver	133.0297.518
	7	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
933612	8	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	9	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933661	9	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
933534	10	Kit: Panel 240-10 vit, timer, vred	133.0297.791
933540	10	Kit: Panel 240-10 svart+brytare+vred	133.0297.850
933546	10	Kit: Panel 240-10 silver+brytare+vred	133.0297.882
933530	11	Kit: Vred + låsclips vit F200	133.0041.017
933642	11	Kit: Vred svart + låsclips F2000	133.0041.293
933651	11	Kit: Vred + låsclips silver 200	133.0041.294
933579	12	Kit: Tryck-/vridbrytare	133.0203.587
933617	13	Kit: Spjällaxel för plastspjäll	133.0296.195
	13	Kit: Spjällaxel 200 för plastspjäll	133.0364.009
933620	14	Distanshylsa F240	133.0304.961
933586	15	Kondensator 2+2uF med kabelskor	133.0304.876
933580	16	Timer elmek	133.0290.770
933641	17	Kit: Vred strömställare vit lasermärkt 240	133.0041.245
933652	17	Kit: Vred strömställare svart + låsclips 240	133.0041.250
933653	17	Kit: Vred med vridstopp 200 silver + låsclips	133.0290.741
933629	18	Motor .611	133.0041.019
933604	19	Fläkthjul	133.0304.939
933572	20	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	20	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	21	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	21	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	22	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	22	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	23	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	23	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
932718	24	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933616	24	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
933656	25	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	25	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	25	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
	25	Underplåt 60 cm RF 200	133.0318.911
933569	26	Insugningsring med fingerskydd 200	133.0304.995
933533	27	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	28	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933715	29	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592
933659	29	Polyesterfilter komplett svart 200	133.0290.597
933660	29	Metallfilter komplett grå F200	133.0297.593
933683	30	Konsolsats 3150	112.0035.588

Franke reservdelar

Fläkt F240-16

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933594	1	Stos till 823 / 824	133.0304.928
933591	2	Spjäll grundflöde utan strypbricka	133.0304.911
933593	3	Spjällarm till skjutspjäll	133.0304.927
933595	4	Skjutspjäll 823/824	133.0304.929
933555	5	Kabel inklusive 4-ledare 1,3 m	133.0304.826
932716	6	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
933645	6	Kit: Yttergavel/innergavel höger/vänster svart F200	133.0297.749
933649	6	Kit: Yttergavel/innergavel höger/vänster silver	133.0297.518
	7	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
933612	8	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
933661	9	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
	9	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933548	9	Front rak 200 60 cm RF	133.0304.817
933535	10	Kit: Panel 240-16, vippa, vred	133.0297.793
933539	10	Kit: Panel 240-16 svart+brytare+vred	133.0297.851
933543	10	Kit: Panel 240-16 silver+brytare+vred	133.0297.880
933651	11	Kit: Vred + låsclips silver 200	133.0041.294
933642	11	Kit: Vred svart + låsclips F2000	133.0041.293
	11	Kit: Vred vridst silver + låsclips	133.0290.701
	12	Strömställare Gottak	133.0304.871
933587	13	Kit: Vridströmställare Gottak + kamkurva	133.0297.948
933506	14	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933643	14	Kit: Vippbrytare svart 200	133.0290.321
933650	14	Kit: Strömbrytare silver 200	133.0041.295
933617	15	Kit: Spjällaxel för plastspjäll	133.0296.195
933620	16	Distanshylsa F240	133.0304.961
933561	17	Kondensator 2uF	133.0304.831
933521	18	Transformator TOR u bottenp.	133.0304.861
933559	19	Kamkurva	133.0297.835
933630	20	Motor till FSF900	133.0041.026
933604	21	Fläkthjul	133.0304.939
933572	22	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	22	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	23	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	23	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	24	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	24	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	25	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	25	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
933547	26	Dekal FRANKE 200	133.0304.816
932718	27	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933616	27	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
933656	28	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	28	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	28	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
	28	Underplåt 60 cm RF 200	133.0318.911
933569	29	Insugningsring med fingerskydd 200	133.0304.995
933533	30	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	31	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933511	31	Metalltrådsfilter 358x255mm	133.0304.958
933715	32	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592
933659	32	Polyesterfilter komplett svart 200	133.0290.597
933660	32	Metallfilter komplett grå F200	133.0297.593
933584	33	Glimlampa	133.0304.872
933683	34	Konsolsats 3150	112.0035.588

Franke reservdelar

Fläkt F230

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933551	1	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
933612	2	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	3	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
932716	4	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
	5	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933661	5	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
933547	6	Dekal FRANKE 200	133.0304.816
933536	7	Kit: Panel 210 rak, brytare, vred	133.0297.795
933530	8	Kit: Vred + låsclips vit F200	133.0041.017
933581	9	Strömställare Gottak	133.0304.864
933506	10	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933586	11	Kondensator 2+2uF med kabelskor	133.0304.876
933629	12	Motor .611	133.0041.019
933604	13	Fläkthjul	133.0304.939
933572	14	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	14	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	15	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	15	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	16	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	16	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	17	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	17	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
932718	18	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933616	18	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
933656	19	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	19	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	19	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
933569	20	Insugningsring med fingerskydd 200	133.0304.995
933533	21	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	22	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933715	23	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592
933608	24	Kit : Kolkassetthållare 511 + kassettlås	133.0297.968
933525	25	Kolkassett 3195	112.0035.478
933626	26	Front 70 cm vit till kollåda 200	133.0041.286
933627	26	Front 60 cm vit till kollåda 200	133.0041.287
933628	26	Front 50 cm vit till kollåda 200	133.0041.288
933686	27	Konsolsats 130549	112.0039.534
	28	Kolfiltersats FKS 511 70 cm vit	112.0039.525
933709	28	Kolfiltersats FKS 511 60 cm vit	112.0039.793
933705	28	Kolfiltersats FKS 511 50 cm vit	112.0039.794

Franke reservdelar

Fläkt F231

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933646	1	Utluftgaller F200 vit	112.0039.530
933551	2	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
933612	3	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	4	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
932716	5	Kit: Ytter/innergavel hö/vä vit 200	133.0298.006
933645	5	Kit: Yttergavel/innergavel hö/vä svart F200	133.0297.749
933649	5	Kit: Yttergavel/innergavel hö/vä silver	133.0297.518
933536	6	Kit: Panel 210 rak, brytare, vred	133.0297.795
933545	6	Panel rak 3-hast silver, 210	133.0304.815
933530	7	Kit: Vred + låsclips vit, F200	133.0041.017
933642	7	Kit: Vred svart + låsclips, F2000	133.0041.293
933651	7	Kit: Vred + låsclips silver, 200	133.0041.294
933581	8	Strömställare Gottak	133.0304.864
933506	9	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933643	9	Kit: Vippbrytare svart, 200	133.0290.321
933650	9	Kit: Strömbrytare silver 200	133.0041.295
933586	10	Kondensator 2+2uF med kabelskor	133.0304.876
933629	11	Motor .611	133.0041.019
933604	12	Fläkthjul	133.0304.939
933572	13	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	13	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	14	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	14	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	15	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	15	Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	16	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	16	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
932718	17	Lampglas 60/70cm 200	133.0304.952
933616	17	Lampglas 50cm F200	133.0304.953
933656	18	Underplåt 50 vit cm 200	133.0305.045
933657	18	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	18	Underplåt 70 cm vit 200	133.0305.047
	18	Underplåt 60 cm RF 200	133.0318.911
933569	19	Insugningsring med fingerskydd, 200	133.0304.995
933533	20	Filterhållare F2000	133.0304.951
933701	21	Kolfilter tvättbart	112.0035.444
	22	Filter komplett med kolmatta F200	133.0290.625
933683	23	Konsolsats 3150	112.0035.588

Franke reservdelar

Fläkt F210

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16/17
18
19
20
21
22
23
24
25
Märkskylt
Rating

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933632	1	Kit: Tätslutande spjäll, F210	133.0041.015
932622	2	Stos vit	133.0305.037
933551	3	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
933612	4	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	5	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
932716	6	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
	7	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933661	7	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
933547	8	Dekal FRANKE 200	133.0304.816
933536	9	Kit: Panel 210 rak, brytare, vred	133.0297.795
933530	10	Kit: Vred + låsclips vit F200	133.0041.017
933581	11	Strömställare Gottak	133.0304.864
933506	12	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933586	13	Kondensator 2+2uF med kabelskor	133.0304.876
933629	14	Motor .611	133.0041.019
933604	15	Fläkthjul	133.0304.939
933572	16	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	16	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	17	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	17	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	18	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	18	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	19	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	19	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
932718	20	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933616	20	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
933656	21	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	21	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	21	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
933569	22	Insugningsring med fingerskydd 200	133.0304.995
933533	23	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	24	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933715	25	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592

Franke reservdelar

Fläkt F252-10

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933594	1	Stos till 823 / 824	133.0304.928
933592	2	Strypbricka till plastspjäll	133.0304.926
933593	3	Spjällarm till skjutspjäll	133.0304.927
933595	4	Skjutspjäll 823/824	133.0304.929
933528	5	Spjäll grundflöde med strypbricka	133.0304.912
933717	5	Spjäll grundflödeslucka med strypbricka	133.0363.970
933551	6	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
932716	7	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
	8	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
933612	9	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	10	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933661	10	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
933538	11	Kit: Panel 250, brytare, vred	133.0297.799
933530	12	Kit: Vred + låsclips vit F200	133.0041.017
933506	13	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933617	14	Kit: Spjällaxel för plastspjäll	133.0296.195
	14	Kit: Spjällaxel 200 för plastspjäll	133.0364.009
933620	15	Distanshylsa F240	133.0304.961
933512	16	Kit: Mekaniskt tidur + kamkurva	133.0276.770
933572	17	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	17	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	18	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	18	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	19	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	19	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	20	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	20	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
933547	21	Dekal FRANKE 200	133.0304.816
933616	22	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
932718	22	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933656	23	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	23	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	23	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
933533	24	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	25	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933715	26	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592
933677	27	Kit: Gavel 313 höger/vänster vit	133.0297.935
933564	28	Frontglas 50 cm 313	133.0304.837
933563	28	Frontglas 60 cm FVD3131	133.0304.835
933565	28	Frontglas 70 cm 313	133.0304.838
933663	29	Volymdel gavel vänster vit F341	133.0305.050
933662	30	Volymdel gavel höger vit F341	133.0305.049
933674	31	Frontlist 50cm vit, 3133	133.0305.067
933673	31	Frontlist 60cm vit, 3133	133.0305.066
933675	31	Frontlist 70cm vit, 3133	133.0305.068
933634	32	Kit: Skruvsats höger/vänster komplett M6, FV313	133.0297.519
933683	33	Konsolsats 3150	112.0035.588

Franke reservdelar

Fläkt F251-10

2019-308

Art nr	Nr	Namn	Lev art nr
933594	1	Stos till 823 / 824	133.0304.928
933592	2	Strypbricka till plastspjäll	133.0304.926
933593	3	Spjällarm till skjutspjäll	133.0304.927
933595	4	Skjutspjäll 823/824	133.0304.929
933528	5	Spjäll grundflöde med strypbricka	133.0304.912
933717	5	Spjäll grundflödeslucka med strypbricka	133.0363.970
933551	6	Inkommande kabel 1300 mm	133.0297.633
932716	7	Kit: Ytter/innergavel höger/vänster vit 200	133.0298.006
933649	7	Kit: Yttergavel/innergavel höger/vänster silver	133.0297.518
	8	Kit: Innergavel höger/vänster	133.0311.642
933612	9	Kit: Styrhylsor F200	133.0298.003
	10	Front rak 50 cm vit 200	133.0318.916
933661	10	Front rak 60 cm vit 200	133.0305.048
933548	10	Front rak 200 60 cm RF	133.0304.817
933538	11	Kit: Panel 250, brytare, vred	133.0297.799
933544	11	Kit: Panel 250-10 silver, brytare, vred	133.0297.881
933535	11	Kit: Panel 240-16, vippa, vred	133.0297.793
933543	11	Kit: Panel 240-16 silver+brytare+vred	133.0297.880
933530	12	Kit: Vred + låsclips vit F200	133.0041.017
933651	12	Kit: Vred + låsclips silver 200	133.0041.294
933506	13	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933650	13	Kit: Strömbrytare silver 200	133.0041.295
933506	13	Kit: Strömbrytare belysning vit F210	133.0041.018
933650	13	Kit: Strömbrytare silver 200	133.0041.295
933617	14	Kit: Spjällaxel för plastspjäll	133.0296.195
	14	Kit: Spjällaxel 200 för plastspjäll	133.0364.009
933620	15	Distanshylsa F240	133.0304.961
933512	16	Kit: Mekaniskt tidur + kamkurva	133.0276.770
933572	17	Kompaktlysrör 11 W	133.0304.842
933728	17	Kompaktlysrör 4P 11W	133.0367.590
933578	18	Kompaktlysrör 9W	133.0304.857
	18	Kompaktlysrör 4P 9W	133.0367.611
933605	19	Kit: Lysrörshållare med låssäkring	133.0297.946
933719	19	9 Lysrörshållare 2G7	133.0367.589
933504	20	Reactor lysrör 230/50	133.0304.856
933729	20	Drivdon lysrör 4P	133.0367.612
933547	21	Dekal FRANKE 200	133.0304.816
933616	22	Lampglas 50 cm F200	133.0304.953
932718	22	Lampglas 60/70 cm 200	133.0304.952
933656	23	Underplåt 50 cm vit 200	133.0305.045
933657	23	Underplåt 60 cm vit 200	133.0305.046
933658	23	Underplåt 70cm vit 200	133.0305.047
	23	Underplåt 60 cm RF 200	133.0318.911
933533	24	Filterhållare F2000	133.0304.951
933509	25	Polyesterfilter F210	133.0041.020
933647	25	Metallfilter 1-pack	112.0035.589
933715	26	Polyesterfilter komplett vit F200	133.0297.592
933532	26	Filter komplett metall vit F-200	133.0290.638
933660	26	Metallfilter komplett grå F200	133.0297.593
933669	27	Gavel vänster volymdel 340 vit	133.0041.242
933668	28	Gavel höger volymdel 340 vit	133.0041.241
933566	29	Kit: Bladfjäder 313, 4 st	133.0297.931
933621	30	Frontglas 50 cm 340	133.0304.963
933622	30	Frontglas 60 cm 340	133.0304.964
933623	30	Frontglas 70 cm 340	133.0304.965
933683	31	Konsolsats 3150	112.0035.588
933555	32	Kabel inklusive 4-ledare 1,3 m	133.0304.826
	33	Strömställare Gottak	133.0304.871
933587	34	Kit: Vridströmställare Gottak + kamkurva	133.0297.948
933559	35	Kamkurva	133.0297.835
933521	36	Transformator TOR u bottenp.	133.0304.861
933584	37	Glimlampa	133.0304.872

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

Allrengöring . . . 12:16
Antidunstmedel . . . 12:13
Askkopp . . . 12:3
Batteribox . . . 12:3
Centraldammsugare . . . 12:8
Dammsugare . . . 12:8
Desinfektionsmedel . . . 12:13
Diskborstar . . . 12:19
Dispensrar . . . 12:30
Duschtvål . . . 12:13
Fönsterputs . . . 12:18
Fönsterrakor . . . 12:19
Golvborstar . . . 12:19
Golvrakor . . . 12:20
Grovrengöringsmedel . . . 12:17
Handdiskmedel . . . 12:15
Handrengöring . . . 12:13
Handsopborstar . . . 12:20
Handsprit . . . 12:14
Hetvattentvättar . . . 12:10
Hinkar . . . 12:24
Högtryckstvättar . . . 12:11
Hudkräm . . . 12:14
Källsorteringssats . . . 12:3
Klorin . . . 12:18
Klotterborttagning . . . 12:18
Kvastar . . . 12:20
Luktförbättrare . . . 12:12
Maskindiskmedel . . . 12:15
Microfiberdukar . . . 12:21
Moppgarn . . . 12:22
Moppstativ och skaft . . . 12:23
Övriga städartiklar . . . 12:26
Papperskorg . . . 12:3
Papperskorg . . . 12:31
Plastpåsar . . . 12:7
Rensare . . . 12:24
Säckhållare . . . 12:4
Sanitetsrengöring . . . 12:18
Skurborstar . . . 12:24
Skurdukar . . . 12:25
Skurmaskiner och sopmaskiner . . . 12:7
Sopborstar . . . 12:25
Sopkärl . . . 12:5

Sopnedkastlucka 12:3
Sopsäckar 12:6
Städvagnar 12:5
Svampar 12:25
Tillbehör 12:11
Toalettpapper 12:30
Torkpapper 12:27
Tvål 12:14
Tvättmedel och mjukmedel 12:15
Tvättvagnar 12:26
Våtservetter 12:15

Askkopp

Askkopp Asken

Artikelnr	Höjd mm	Diam mm	Färg	Mtrl	Ant/fp STK
909780	290	160	Svart	Stål	2

Batteribox

Batteribox

Röd batteriholk, behållare i HD-polyeten 15 liter, stativ för vägg/stolpe inkl. deka

Artikelnr	Vol l	Färg	L mm	Br mm	Höjd mm
304500	15	Röd	320	250	485

Källsorteringssats

Källsorteringssats vägg

Artikelnr	Antal delar STK	Fäste
304430	3	Vägg

Sopnedkastlucka

Inkastlucka

Inkastlucka av aluminium, pulverlackerad, självstängande.

Artikelnr	Färg	Mått inkastöppning mm	Ursparingsmått mm
304540	Grå	285	305

Inkastlucka

Inkastlucka av aluminium, pulverlackerad.

Artikelnr	Färg	Mått inkastöppning mm	Ursparingsmått mm
304412	Ljusgrå	285	305

Papperskorg

Papperkorg Sanset

Artikelnr	Färg	För säckar l	Användningsområde
304482	Grön	125	Utomhus
304484	Grå	125	Utomhus
304486	Svart	125	Utomhus

Papperskorg

Med rejäla säckvolymer på125 har våraarenapapperskorgar blivit förstavalet i månganybyggda idrotts- och evenemangsarenor.Den snygga designen tillsammans med engenomtänkt konstruktion där avfallsvolym,ergonomi, brandsäkerhet och livslängd harbeaktats bidrar till succén. Robust konstruktionmed varmförzinkad 1,5 mm plåt sompulverlackeras gör att papperskorgarna fungerarlika bra i inomhus- som utomhusmiljö.

Artikelnr	För säckar l	Användningsområde	Färg
304488	125	Inomhus & utomhus	Mörkgrå

Papperskorg

Tillverkad av värme- och köldbeständig HD polyeten. Levereras med förzinkade fästen för vägg- eller stolpmontering.

Artikelnr	För säckar l	Färg	Mått mm
304411	60	Grön	530x360x740

Papperskorg Otto City

926051

926050

Papperskorg i rund design med inbyggd askopp. Extremt hållbar papperskorg tillverkad av pressformad varmgalvaniserad 1,3 mm plåt, vilket gör att den inte rostar. Brandsäker askkopp med dubbla rör som skyddar från att antända skräp i papperskorgsdelen. Kan lätt monteras på stolpe eller vägg (monteringskit finns som tillbehör, art nr 926018 och 926017 och nyckel på 926021).

Artikelnr	För säckar l	Färg	Mått mm	Använd-ningsom-råde	Vikt kg	B
926051	40	Svart	335x530	Utomhus	8,5	B
926050	40	Grön	335x530	Utomhus	8,5	

Nyckel till papperskorg Otto

Artikelnr	Passar till papperskorg
926021	Otto

Robust stolpfäste för 60 mm stolpe

Stolpfästet passar till alla våra korgar med stolfäste.Fästet består av en U-bult och ett plattjärn samt muttrar tillverkat av galvat stål.Fästet gör att man lätt får en smidig och diskret montering av papperskorgen.

Artikelnr	Mod	B
926018	Stolpfäste	B

Väggfäste

Dessa delar rostar ej. De är av rosfritt eller varmgalvaniserat järn

Artikelnr	Mod	B
926017	Väggfäste	B

Säckhållare

Säckhållare vägg

304480

304478

Artikelnr	För säckar l	Fäste
304480	125	För vägg
304478	160	För vägg

Säckhållare ute

Klassisk och prisvärd säckhållare för utomhusbruk. Förzinkad och pulverlackerad i grön kulör. Sidor och front av 0,7 mm galvad plåt, botten av 1,0 mm galvad plåt

Artikelnr	För säckar l	Mått mm	Färg
304470	125-160	625x440x970	Grön

Säckhållare trä

Säckhållare för utomhusbruk. Mantel och front beklädd med tryckimpregnerat trä 16x72mm. Förzinkad locksom pulverlackerats i grön kulör.

Artikelnr	För säckar l	Mått mm	Mtrl
304472	125-160	625x440x970	Trä

Betongbotten

Artikelnr	Passar till
304474	304472

Säckhållare

Förkromad säckhållare med klämring och lock av pulverlackerad aluminium. Hjul Ø 50 mm med gummibana.

Artikelnr	Säckvolym l	Mått mm	Utför
304542	125	415 x 450 x 975	2 hjul, 2 fötter

Säckhållare med klämring

Säckhållare med golvstativ med klämring, förzinkad. Exkl lock.

Artikelnr	För säckar l	Mått mm
304476	240	510x550x1050

Säckhållare

Modellen har vita bågar av fjäderstål.

Artikelnr	För säckar l	Utför	Mått mm
909807	70	För inomhusbruk	310x310x680
909809	125	För inomhusbruk	450x450x900

Sopkärl

Sopkärl grön

304444

304462

304466

304450

304436

304454

304440

304458

Hjulförsett kärl exklusive lock.

Artikelnr	Vol l	Max belastn kg	Mått mm	Hjuldiameter mm
304436	80	70	484x505x937	250
304440	140	100	500x543x1065	250
304444	190	150	559x690x1070	250
304450	240	150	580x731x1070	200
304454	370	150	749x800x1070	300
304458	660	310	1265x774x1207	200
304462	770	310	1265x774x1357	200 (2 bromsade)
304466	1000	440	1200x1090x 1340	200 (2 bromsade)

Lock till sopkärl grön

Artikelnr	Passar till	Med inkast för
304438	304436	
304442	304440	
304446	304444	
304448	304444	Glas
304452	304450	
304456	304454	
304460	304458	
304464	304462	
304468	304466	

Kärl svart med lock

Engångskärl för insamling av latrin. Stabilt, staplingsbart, kärl med tättslutande lock och greppvänlig lyftkant. Lock med prägling “MAX 15 kg”.

Artikelnr	Vol l	Mått mm	Färg
304498	37	395x430	Svart

Städvagnar

Städvagn S2

Smidig och robust vagn för de flesta städområden. Vagnen är av hög kvalitet – robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder. Systemvagnen är anpassningsbar med hjälp av en lång rad praktiska tillbehör. Komplett med med 3 st korgar, tröskelkrypare, sopsetshållare, 1 st 20 l back, 1 st 15 l back, 2 st tvättsäckar, 2 st tvättnät, flaskhållare och skrivplatta.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
304297	900 x 580 x 1090	28

Städvagn S2 trappvagn

En lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga hjul för smidiga transporter mellan trapphus. De stora robusta hjulen gör vagnen smidig att hantera i framför allt trappor men fungerar lika bra när vagnen ska förflyttas mellan fastigheter, t ex över höga trösklar eller med snöslask som underlag. Komplett med 2 st 16” bakhjul, 1 st korg, sopsetshållare, flaskhållare, skrivplatta, 2 st 20 l backar, 1 st 15 l back, 2 st tvättnät och 2 st moppsäckar.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
304298	920 x 560 x 1110	20

Svabbvagn robust

En liten svabbvagn med hand och fotpress 15 liters hink och rostfri press. Utrustad med 1 st korg. Låsbart hjul.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
304299	550 x 400 x 1070	13

Städvagn Easy exkl. hinkar

Städvagn Easy liten är en smidig städvagn för mindre och medelstora städobjekt. Komplett med 1 st korg, 1 st hinkhållare, 1 st skafthållare, 1 st stativhållare och 1 st sopsäckshållare. Obs hinkar ingår ej.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg	Färg
304300	620 x 420 x 1030	11	Grå

Svabbvagn med press och 25 liters hink

Klassisk svabbvagn med plastpress och 25 liters hink. Vagnen är utrustad med 1 st korg samt hållare för skaft. Hjul med stötdämpare varav ett med broms.

Artikelnr	Mått mm	Vikt kg
304301	550 x 400 x 1070	9

Sopsäckar

K3-säckar Novipro

303325

909501

909502

Novipro K3 Sopsäckar är rejäla säckar tillverkade i tre lager, detta gör dem väldigt slitstarka med en hög punkteringsstyrka. Tillverkade i till största del återvunnen polyeten. Pris avser rulle.

Artikelnr	Vol l	Kvalitet	Antal säckar/ rulle STK	Antal rullar/ förpackning STK
303325	125	K3	25	6
303326	160	K3	10	12
303327	240	K3	10	9
909501	350	K3	10	6
909502	410	K3	10	6

Sopsäck K3 transparenta Novipro

303322, 303323

303324

Novipro K3 är en 3-skikts säck av högsta kvalite producerad av klimatsmart återvunnen kretsloppsråvara. Denna 3-skikts (Coex) säck har en avsevärd högre riv- och punkteringsstyrka jämfört med traditionell 1-skikts (Mono) säck.

Artikelnr	Vol l	Kvalitet	Färg	Antal säckar/rulle STK	Antal rullar/ förpackning STK
303324	125	K3	Transparent	10	15
303322	160	K3	Transparent	10	12
303323	240	K3	Transparent	10	8

Byggsäck Novipro

Novipro grovsäck av återvunnen kretsloppsråvara.

Artikelnr	Vol l	Tj	Antal säckar/ rulle STK	Antal rullar/ förpackning STK
303328	125	90 my	10	6

Sopsäck Miljösäcken

Klimatsmarta säckar av återvunnen kretsloppsråvara.

Artikelnr	Vol l	Färg	Antal säckar/ rulle STK	Antal rullar/ förpackning STK
909581	125	Transparent	25	9

Sopsäck papper

Papperssopsäcken är ett modernt och flexibelt emballage för avfall. Den är ett hållbart miljövänligt och hygieniskt engangsemballage som är den idealiska lösningen på många avfallsproblem. Sopsäckar av papper tillverkade av naturlig råvara ingår i kretsloppet och bryts naturligt ned i den biologiska processen.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909590	125	50
909591	160	50
909592	240	50

Städ- och trädgårdssäck K1 Basic

Klassiska svarta säckar av god kvalitet för trädgårdsarbete eller städning.

Artikelnr	Vol l	Kvalitet	Färg	Antal säckar/ rulle STK
303320	125	K1	Svart	25
303321	240	K1	Svart	10

Sopsäck 70 liter för 50 liter papperskorg

Artikelnr	Färg	Stl l	Mått mm	Antal/kartong STK
304481	Svart	70	680 x 800	12

Städsäck 70 liter transparent

En städsäck producerad av klimatsmart återvunnen kretsloppsråvara. Passar ej till 50 liters papperskorg.

Artikelnr	Vol l	Färg	Mått mm
909506	70	Transparent	600 x 900

Sopsäck PE LLD X3

Artikelnr	Vol l	Mått mm	Tj	Färg
834042	410	580/520 x1450	80 my	Svart

Våtavfallssäck

Artikelnr	Vol l	Antal säckar/rulle STK
909593	125	25

Plastpåsar

Plastpåsar

Artikelnr	Vol l	Antal rullar/förpack-ning STK	Antal säckar/rulle STK
909570	28	10	100

Sanitetspåse

230/90x410 mm 20my, för bl.a. 909784.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Tj mm	Antal rullar/ förpackning STK	Antal säckar/rulle STK
909572	410	230	20 my	10	100

Skurmaskiner och sopmaskiner

Skurmaskin Scrubtec R466

Till golvrengöring. Inklusive inbyggd laddare, underhållsfria batterier och borstar

Artikelnr	Rengöringsbredd mm	Kap m²/tim	Ren-/smutsvatten-tank l
933193	660	3690	80/80

Sopmaskin Floortec 350 B

Batteridriven sopmaskin som sopar allt från mindre till de helt stora ytorna.

Artikelnr	Sopbredd mm	Kap m²/tim	Smutsbehållare l
933194	720	2880	60

Sopmaskin Floortec BK 900

Manuell sopmaskin för användning inom- och utomhus, lämplig till gångar, parkeringar m.m. Justerbar sidoborste och sopvals. Stabil konstruktion. Stor smutsbehållare och lätt tömning. Fällbart handtag. 1 sopvals och 1 sidoborste.

Artikelnr	Sopbredd med siodoborste mm	Sopbredd utan sidoborste mm	Kap m²/tim	Smutsbehållare l
933216	690	490	2760	40

Centraldammsugare

Centraldammsugare All In One

För hus upp till 160 m2. On/Off slangen är 9 meter och har en räckvidd på 90 m2. Du kan välja mellan en manuell eller en on/off-slang. Maskinen har ett självrengörande filter och kan användas med eller utan dammpåse; 20/25 liter, som du bara behöver tömma ett par gånger om året. Air watt: 680. Lådan innehåller: 1 st Teleskoprör, Ø32mm, 1 st Kombimunstycke. 1 st Fogmunstycke. 1 st Möbelmunstycke. 1 st Borstmunstycke. 1 st Slanghängare, plast. 13 st Rör, Ø50, 115cm, plast. 5 st 90° lång vinkel. 1 st 90° T-koppling. 4 st 45° Vinkel. 12 st Skarvkoppling. 1 st Lim för PVC. 1 st Lågspänningskabel, 25m. 1 st Utblåsventil, fyrkantig. 6 st Spännband för rör, plast. 2 st Sugdosa, vit med montagedelar.

Artikelnr	Slanglä m
933172	9

Dammsugare

Industridammsugare Aero 21 PC

AERO 21 är den minsta i AERO serien i en kompakt design med semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion och praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av sugaren på -21 modeller. AERO 21 kan fås med rostfri behållare med robust hjulram och lyfthandtag. AERO 21 håller omgivningen fri från damm samtidigt som ljudnivån är låg.

Artikelnr	Eff W	Arbetsljudnivå dB	Huvudfilter	Kabellängd m	Luftmängd l/min
933114	1250	64	PET	5	3600

Grovdammsugare Aero 26 Nilfisk

322352

322357

AERO 26 är kompakt och enkel att använda - det perfekta valet till mindre rengöringsuppgifter på verkstaden eller ute hos kunden. En lättviktsmaskin till medarbetare i industrin, bilbranschen samt bygg- och anläggningssektorn med semiautomatiskt filterrengöringssystem, ergonomisk design och praktisk tillbehörsförvaring.

Artikelnr	Eff W	Behållarvolym l	Arbetsljudnivå dB	Huvudfilter	Kabellängd m
322357	1250	25	64	PET	5
322352	1250	25	64	PET	5

Dammsugarpåse Aero

Dammsugarpåse av syntetfiber

Artikelnr	Ant/fp STK	Tillbehör till
933124	4	Aero

Grovdammsugare Attix 30-21 PC

ATTIX 30 är en kompakt och mobil våt-/torrsugare med mycket hög sugförmåga. Push&Clean filterrengöring ger ett bekvämt och snabbt sätt att rengöra filtret. -11 modellen är utrustad med ett eluttag, så det behövs ingen extra elkabel för ditt handverktyg. -21 modellerna har automatisk start/stopp för elverktyg. En Airbox finns som extra tillbehör vid användning av tryckluftsverktyg. Modellens utformning ger en bra förvaring av elkabel, tillbehör och verktyg. Multifit systemet gör att det kompletta sortimentet av tillbehör kan användas.

Artikelnr	Eff W	Luftmängd l/min	Arbetsljudnivå dB	Behållarvolym l	Kabellängd m
322350	1500	3700	59	30	7,5

Våt/torrdammsugare Attix 33-2L

ATTIX 33 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör.

Artikelnr	Eff W	Luftmängd l/min	Arbetsljudnivå dB	Behållarvolym l	Elkabel m
304287	1400	4500	60	30	7,5

Industridammsugare Attix 751-61

Högeffektiv vattensugare med evakueringspump. Hög sugförmåga till industriellt och professionell användning. Manuell eller automatisk tömning av vatten, Kan samla upp 200 liter vätska i minuten, Pumpar ut 300 liter per minut, upp till 9 meter högre eller 50 meter bort från rengöringsområdet. SilentPower: Låg ljudnivå. SoftStart. Sugreglering. Tippbar eller uttagbar behållare. 70-liters rostfri stålbehållare. Kabelhållare. Kraftiga snäpplås på motortoppen. MultiFit tillbehörssystem.

Artikelnr	Eff W	Luftmängd l/min	Sug-/pumpka-pacitet l/min	Vikt kg
933213	1500	3600	200/300	33

Filterpåse Attix Fleece

Artikelnr	Mod	Ant/fp STK	Tillbehör till
933187	Fleece	5	Attix 30

Filter Attix

Artikelnr	Tillbehör till	Stl m²	Mått mm
933185	Aero/Attix	0,3	185x140

Grovdammsugare Buddy

322354

322355

Nilfisk Buddy är en lätt och kompakt grovdammsugare till alla som vill kunna suga både vått och torrt - i hemmet, verkstaden eller till hobbyn. Finns med 12-liters behållare eller18-liters behållare och är utrustad med ett fleece filter-påssystem - även till fuktig smuts.

Artikelnr	Eff W	Behållarvo-lym l	Arbetsljud-nivå dB	Kabellängd m	Vikt kg
322354	1000	12	87/74	4	4,4
322355	1200	18	87/74	4	4,9

Påse till Nilfisk buddy

Dammsugarpåsar i fleece till grovdammsugare Buddy II

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
304302	18	4

Filterpåse Buddy

Passar till Buddy. 4 påsar + ett våtfilter.

Artikelnr	Tillbehör till	Ant/fp STK
933188	Buddy	4

Torrfilter Buddy

Passar till Buddy.

Artikelnr	Tillbehör till
933207	Buddy

Dammsugare VP930

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Den smarta designen ger ett optimerat luftflödesmönster och reducerar energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den till en av världens tystaste professionella dammsugare. Resultatet är en exceptionell sugkraft kombinerat med fantastisk hållbarhet.

Artikelnr	Eff W	Luftmängd l/min	Dammpåse kapacitet l	Filter
304290	760	1980	15	HEPA13

Dammsugare AS-30 MAC Milwaukee

Kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk. Dammklass M. Standard MAK-faktor mindre än 1 mg/m³: mineraldamm, trädamm (ek, bok). Kontakt för automatisk till / från funktion vid användning ihop med elverktyg

Artikelnr	Eff W	Kap l	Kapacitet vätskor l	Luftmängd l/min	Slanglä m
923077	1200	30	19,5	4500	4

Grovdammsugare AS2-250ELCP Milwaukee

Dammklass L, MAK mindre än 1 mg/m³. 3600 l/min luftflöde med 210 mbar sugkraft. Med uttag för elmaskiner. Levereras med 2 x elverktygsadaptrar, dammsugarrör, 2 x förlängningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, filterpåse i fleece, dammsugarpåse och slang 3,5 m x 32 mm.

Artikelnr	Eff W	Luftmängd l/min	Behållarvo-lym l	Slanglä m	Slangdiame-ter mm
327728	1250	3600	25	3,5	32

Dammsugarpåsar till AS 250 ECP

Artikelnr	Tillbehör till
327727	AS 250 ECP

Filterpåse Multi

4 påsar som tål fukt.

Artikelnr	Mod	Ant/fp STK
933189	Multi 20	4

Filter Våt/Torr Multi

Artikelnr	Mod
933186	Pet-fleece

Dammsugarpåse GD930

10-pack.

Artikelnr	Tillbehör till	Ant/fp STK
933176	GD 930/VP930	10

Våt/torr dammsugare M18 Milwaukee

Kraftfull M18 våt/torr dammsugare på 80 mbar. HEPA-filter samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 0,03 mikron för fin dammuppsamling. Upp till 30 minuter användningstid med ett M18 9.0 Ah batteri. Invändig tillbehör- och slanglagring. Enkelt att ansluta dammsugaren till ett elverktyg. Stapelbar låddesign för ökad portabilitet och enklare lagring. Integrerad blåsfunktion för enkel bortstädning av damm och smuts. Vattentät strömbrytare. Flexibel slang Ø 40mm. Vikt med batteri 5,3 kg. Levereras med smalt och brett munstycke, utan batteri och laddare.

Artikelnr	Spänning V	Kap l	Kapacitet vätskor l	Luftmängd l/min	Slanglä m
320263	18	9,79	7,5	1300	0,47

Hetvattentvättar

Hetvattentvätt Neptune 5-61FA

Effektiv hetvattentvätt med flödesstyrt avlastningssystem. Arbetstryck: 210 bar. Vattenmängd, max: 1110 l/t. Högeffektiv panna. Keramiska kolvar. Axi-alkolvpump. Automatisk start/stopp. Motor: 1450 rpm. Dubbel självrengörande keminjektor. Breda hjul ger hög mobilitet. Spolrörshållare.

Artikelnr	Pump	Arbetstryck bar	Max vattenmängd l/tim
933211	1450 RPM	210	1119

Hetvattentvätt Alto Proffs Neptune 2-41 X

Kompakt och driftsäker hetvattentvätt, den vertikala designen gör att den tar liten golvyta. Ergonomiskt transporthandtag, lyftpunkt på metallramen och stora hjul. Keramiska kolvar, automatisk start/stopp, vattentemperatur 80/150oC. Ergo 1000 spolhandtag, Universal-spolrör, slangrulle med 15 meter högtrycksslang, 5 liters rengöringsmedelstank.

Artikelnr	Pump	Arbetstryck bar	Max vattenmängd l/tim
933137	2800 RPM	145	600

Högtryckstvätt Alto Proffs Neptune 4-55

Den dagliga smutsen är inget för denna hetvattentvätt med slangrulle och extra lång räckvidd. Tvättens flödesstyrda avlastningssystem gör denna maskin till en av de mest användarvänliga, ekonomiska och säkraste på marknaden.

Artikelnr	Pump	Arbetstryck bar	Max vattenmängd l/tim
933167	1450 RPM	200	1010

Hetvattentvätt Neptune 1-22

Effektiv hetvattentvätt i kompakt upprättstående design. Högeffektiv panna. Rostfria kolvar. Axialkolvpump. Automatisk start/stopp. Antispill-funktion gör att bränsle inte spills ut, när maskinen ligger ned. Internt lågtryckskem-system. Breda hjul ger hög mobilitet. Spolrörshållare.

Artikelnr	Pump	Arbetstryck bar	Max vattenmängd l/tim
933210	2800 RPM	110	600

Högtryckstvättar

Högtryckstvätt MC 2C 120/520 XT Nilfisk

Lätt och elegant kallvattentvätt när den mindre uppgiften skall rengöras mer än bara tillfredsställande. Lämplig till hantverkare, byggentreprenörer och uthyrningsbranschen.

Artikelnr	Pumptryck bar	Vattenmängd l/tim	Max vattentemperatur °C
933169	120	520	60

Högtryckstvätt C125.7 PAD X-TRA Nilfisk

Modellen med den bästa prestandan i serien av kompakta högtryckstvättar. Den erbjuder ett maximalt tryck på 125 bar och extra vattenström för effektiv rengöring av måttligt till grovt nedsmutsade ytor. Perfekt för rengöring av små till medelstora terrasser, staket eller andra ytor på upp till 30 m2 per timme.

Artikelnr	Pumptryck bar	Vattenmängd l/tim	Max vattentemperatur °C	Slanglä m
322356	125	460/320	40	6

Högtryckstvätt E150.2-10 H X-TRA Nilfisk

En kraftfull högtryckstvätt med lång hållbarhet. Med lång högtryckslang för stora rengöringsuppgifter

Artikelnr	Pumptryck bar	Vatten-mängd l/tim	Eff kW	Slanglä m	Kabellängd m
933222	150	500/ 400	2,1	10	5

Tillbehör

Roof Cleaner

Nilfisk Roof Cleaner är utvecklad för rengöring av yttertak och används tillsammans med tillbehöret Roof Cleaner och din Nilfisk högtryckstvätt. Medlet löser de vanliga typerna av beläggningar som kommer av vädrets påverkan. Beläggningarna kommer efter en period att försvinna genom verkningen av rengöringsmedlet och väder och vind. Behandlingen görs varje år eller efter behov. En 5-liters dunk räcker till ca. 170 kvm beroende på doseringsinställningen på spolhandtaget.

Artikelnr	Vol l
933203	5

Plastrent

Skummande lättalkaliskt rengöringsmedel doseras via högtryckstvättens skummunstycke. Lämpligt för rengöring och underhåll av plast och annat syntetiskt material, t.ex. trädgårdsmöbler, verktyg och plastleksaker.

Artikelnr	Vol l
933202	2,5

Trärent

Moss och Algtvätt. Skummande neutralt rengöringsmedel som doseras via högtryckstvättens skummunstycke eller injektor.

Artikelnr	Vol l
933208	2,5

Roof Cleaner Lans

Med Nilfisk Roof Cleaner kombination med Roof Cleaner rengöringsmedel får du en effektiv och enkel gör-det-själv lösning för rengöring av ditt tak. Resultatet blir ett snyggt och rent tak utan beläggningar. Beläggningar håller kvar fukt och ger ett dåligt visuellt intryck.

Artikelnr	Mod
933204	Teleskoplans

Adapter Alka

Adapter för att kunna ansluta andra fabrikats tillbehör till bajonett kopplingen på Nilfisk hobby tvättar.

Artikelnr	Mod
933197	Adapter

Uni Adapter

Adapter för att kunna använda Nilfisk-tillbehör (ej Click and Clean) till andra fabrikat.

Artikelnr	Mod
933198	Uniadapter

Fordonsmunstycke

Click and Clean Fordonsmunstycke. Högtrycksmunstycke speciellt lämpad för rengöring av fordon. Med en 65º spridnings-vinkel för en skonsam och effektiv rengöring.

Artikelnr	Spridning
933190	65°

Underspolningsmunstycke

Click and Clean Underspolningsmunstycke. Används för rengöring av underreden. Kan även användas för rensning av takrännor.

Artikelnr	Spridning	Vinkel
933209	60°	90°

Luktförbättrare

Airfreshener Tork premium

Reglera lukt i ditt toalettutrymme effektivt medTork Airfreshener Spray Blom Sprayerna innehåller koncentrerade doftoljor och luktneutraliserande innehåll för att avlägsna dålig lukt och samtidigt avge en varaktig fräsch doft. Sprayerna passar i Tork Dispenser Airfreshener Spray.
System: A1 - System Airfreshener Spray

Artikelnr	Mod	Doft	Antal doser STK	Ant/fp STK
912508	236052	Blomdoft	ca 3000	12

Airfreshener Doftplatta Tork

Addera långvarig och kontinuerlig doft till ditt toalettutrymme med Tork Airfreshener doftplattor. Den impregnerade gummiplattan avger en fräsch doft av blommor och den kan placeras på alla ställen där den behövs.
System: A2 - System Airfreshener Doftplatta

Artikelnr	Mod	Doft
304557	236015	Blomdoft

Luktätare Yokoair

Effektiv luktätare som tar bort stank och odörer istället för att dölja dem med dofter.

Artikelnr	Mod	Vol ml
920204	Spray	500
920202	Dyna	

Luktförbättrare Doftin

909196

304271

304272

Högkoncentrerad luktförbättringsmedel. Används i väntrum, omklädningsrum, toaletter m.m. Ger en frisk doft.

Artikelnr	Vol l	Doft	pH-värde	Ant/fp STK
304271	0,250	Äpple	5,5	12
304272	0,250	Citron	5,5	12
909196	1	Äpple	5,5	12

Torrbollen orginal

914240 914241 914242

Orginalet av fuktslukaren Torrbollen® suger upp överskottsfukt i omgivande luft, vilket minskar risken för mögel och dålig lukt. Fuktslukaren levereras med en refillpåse, vilken räcker i 1-3 månader beroende på hur fuktig luften där den står är. Torrbollen® - Originalet passar ytor som är 12-14 m² stora.

Artikelnr	Innehåll	Verkningsarea m²	Vikt g
914240	1 burk inkl. 1 refill-påse	12-14	640
914241	3 st refillpåsar	3 x 12-14	3 x 450
914242	3 st refillpåsar doft	3 x 12-14	3 x 450

Torrbollen Mega

Den större varianten av fuktslukaren Torrbollen® suger upp överskottsfukt i omgivande luft, vilket minskar risken för mögel och dålig lukt. Fuktslukaren levereras med tre refillpåsar, vilka räcker i 1-3 månader beroende på hur fuktig luften där den står är. Torrbollen® - Mega passar ytor som är ca 35 m² stora.

Artikelnr	Innehåll	Verkningsarea m²	Vikt g
914243	1 burk inkl. 1 refill-påse	35	1600

Antidunstmedel

Antidunstmedel

Luktstopp för avloppssystem. Bbildar ett effektivt luktstopp som lägger sig som ett flytande lock och förhindrar att misslukt lämnas systemet.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909207	1	12

Desinfektionsmedel

Desinfektionsmedel DAX

DAX Clinical är utvecklad i samarbete med svensk sjukvård. Är effektiv mot bakterier, jästsvamp och många olika virus. DAX Clinical har en alkoholhalt på 75% denaturerad etanol och innehåller två olika återfuktande ämnen med hud-vårdande egenskaper. Anpassad för kliniskt arbete inom vård och omsorg.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	Alkoholhalt %
909186	150	15	75
909187	600	24	75

Duschtvål

Duschtvål Dubbeldusch

Schampoo och duschtvål i ett. Plastflaska. 2 olika dofter.

Artikelnr	Vol l	Doft
909237	0,25	Sport
909238	0,25	Fresh

Duschtvål S1 Tork premium

Tork Hair Body Flytande Tvål är duschtvål och schampo i ett, vilket gör den till ettlämpligt alternativ förhotell, skolor och idrottsanläggningar. Den har en mild formulering, med uppfriskande unisexdoft om ger huden och håret en mjuk och behaglig känsla. Passar i Tork Dispenser Flytande Tvål som är enkel att använ-da och ger alla användare utmärkt handhygien.
System: S1 - System Flytande tvål

Artikelnr	Mod	Vol l	Antal doser STK	Doft
912518	420601	1	ca 1000	Fräsch unisex doft

Handrengöring

Super handcleaner CRC

Rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade händer. Innehåller milda lösnings-medel samt biologiskt nedbrytbara och slipartiklar från naturliga källor. Är även mycket effektivt på svår smuts som till exempel fett och kol.

Artikelnr	Vol ml
308675	150

Handrengöringsmedel

Rengör hårt smutsade händer. Mycket kraftig tvål i gelform för svårt neds-mutsade händer. Rengör med en kombination av luktfritt petroleum som inte repar huden. Innehåller en mycket effektiv återfettare som gör huden mjuk igen. Avlägsnar lekande lätt packningsrester, färg, fett, sot, tjockolja m.m. Kan användas dagligen och i koncentrat utan att huden irriteras.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK	pH-värde	Viskositet
909199	0,5	12	7,8	2000 cP

Handsprit

Handsprit Alcogel S1Tork

Tork Alkoholgel Handdesinfektion är ett effektivt handdesinfektionsmedel. Den är idealisk för rengöring av händer när du inte har tillgång till vatten. Gelen gör det enkelt att blöta händerna utan att det droppar. Den lämnar inga klibbiga rester på huden även om den används frekvent. Den är oparfymerad och har återfuktande egenskaper som skyddar händerna.
System: S1 - System Flytande Tvål

Artikelnr	Mod	Vol l	Doft	Färg
912520	420103	1	Parfymfri	Transparent

Hudkräm

Helosansalva

Artikelnr	Vol g	Fetthalt	Ant/fp STK
909135	100	36%	10

Handcream Atrix

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909197	0,1	12

Tvål

Tvål S1 Tork premium extra mild

Ge din känsliga hud extra vård med Tork Extra Mild Flytande tvål. Denna tvål har milda ingredienser och en formulering utan parfym eller färgämnen, vilket innebär att den är mycket skonsam mot huden. Passar i Tork Dispenser Flytande Tvål som är enkel att använda och ger alla användare utmärkt handhygien.
System: S1 - System Flytande Tvål

Artikelnr	Mod	Vol l	Doft	Färg
912517	420701	1	Parfymfri	Vit

Tvål S1 Tork premium mild

Ge dina besökare en allround-tvål med fräsch doft som är lämplig för alla hudtyper. Tork Mild Flytande Tvål har fuktgivande och förnyande ingredienser som är beprövat milda på huden för skonsam handtvätt. Lämplig för Tork dispensrar för flytande och spraytvål som är lätta att använda och ger alla användare utmärkt handhygien.
System: S1 - System Flytande Tvål

Artikelnr	Mod	Vol l	Doft	Färg
912516	420501	1	Fresh scent	Ljusgul

Industritvål S1 Tork premium

Tork Industritvål är avsedd att avlägsna smuts, olja och fett. Tvålen består av en fettlösande ingrediens som är mycket effektiv och samtidigt skonsam mot huden. Tvålen är fri från parfym och färgämnen vilket minskar risken för allergiska reaktioner. Lämplig för Tork dispensrar för flytande tvål och spraytvål som är lätta att använda och ger alla användare utmärkt handhygien.
System: S1 - System Flytande Tvål

Artikelnr	Mod	Vol l	Doft	Miljömärkning	Färg
912514	420401	1	Oparfymerad	Svanenmärkt	Transparent

Premium tvål Tork

Ge dina besökare en allround-tvål med fräsch doft som är lämplig för alla hudtyper. Tork Mild Flytande Tvål har fuktgivande och förnyande ingredienser som är beprövat milda på huden för skonsam handtvätt.

Artikelnr	Mod	Vol l	Doft	Färg
912557	400505	5	Fresh scent	Ljusgul

Tvål flytande BliW

909191

909230

Artikelnr	Vol l	Doft	Ant/fp STK
909230	0,15	Skogsviol	16
909191	0,3	Daggkåpa	12

Våtservetter

Hand Wipes CRC

Engångsservetter för handrengöring. Extra absorberande rengöringsservetter som effektivt tar bort olja, fett, färg och liknande utan att vatten behöver applicceras. Servetterna innehåller även en mjukgörande och fuktbevarande vätska som är skonsam för händerna.

Artikelnr	Ant/fp STK
308543	100

Wipes Multipurpose CRC

Extra kraftiga rengöringsdukar. Torkar bort olja, fett, bläck och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all beläggning. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken.

Artikelnr	Ant/fp STK
308639	50

Handdiskmedel

Handdiskmedel Debitol

Koncentrerat diskmedel för handdisk och lättare rengöring. Utan färg och parfym. Till disk och till målade ytor, fönster, golv samt till handtvätt av ylle, nylon och kulört. Passar till användning inom sjukhusmiljö och livsmedelsindustri där kraven ställs på färg och parfymfria produkter.

Artikelnr	Vol l	Doft	Ant/fp STK	pH-värde
304274	1	Parfymfri	6	7,5

Diskmedel YES

Artikelnr	Vol l	Doft	pH-värde	Ant/fp STK
980344	0,65	Citron	7,0	16
980182	1,05	Original	7,0	8

Fri disk natur

Högkoncentrerat disk- och rengöringsmedel utan färg och parfym.

Artikelnr	Vol l	Doft	pH-värde	Miljömärkning	Ant/fp STK
304275	1	Parfymfri	7,0	Svanenmärkt	6

Maskindiskmedel

Maskindiskmedel YES

YES All-in-one tabletters kraftfulla diskmaskinsformula kombinerar flytande diskmedel och pulver i en kapsel. Drygt diskmedel av högsta kvalitet: Dess ultratunna film löses upp mycket snabbare än hårdpressade tabletter, så de kan börja verkade omdelbart och leverera skinande resultat även i korta tvättar. Är extremt smidiga att använda, placera dem bara i din diskmaskin, inga förpackningar att öppna eller onödigt plast eller kladd.

Artikelnr	Ant/fp STK	Miljömärkning	Dosering
909265	41	Svanenmärkt	1 tablett per disk

Tvättmedel och mjukmedel

Tvättmedel Natur-tvätt

Lågskummande, högkoncentrerat kompakt kulörtvättmedel för textiltvätt vid 30°, 40°, 60° eller 90°.

Artikelnr	Vikt kg	Utför
909180	1,8	Kulör

Tvättmedel

304231

304283

Ett naturligt tvättmedel som är perfekt för professionellt bruk. Du blir enkelt kvitt fläckar med tvättmedlet Nordex Lavér White Sensitive. Den lågskummande tvålen tar sig igenom smuts för en grundlig och effektiv rengöring. Sammansättningen använder blekmedel, och den är framtagen för att ge en skonsam och effektiv rengöring av bomull och polyester.

Artikelnr	Vikt kg	Parfym	Utför
304231	7,5	Luktfri	Kulör
304283	7,5	Luktfri	Vitt

Tvättmedel Natur Color

Artikelnr	Vikt kg	Utför
909175	8	Kulör

Textilmjukmedel Lena

909183

909184

Sköljmedel med antistatisk verkan för textilier. Gör tvätten mjuk och tar bort statisk elektricitet ur syntetfibrer.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909183	1	12
909184	5	3

Allrengöring

Allrengöring Ajax

Artikelnr	Vol l	Miljömärkning	pH-värde
980198	5	Svanenmärkt	10,5

Allrengöring Alloren

För kraftigare daglig rengöring. Lämplig där andra allrengöringsmedel inte har tillräcklig effekt.

Artikelnr	Vol l	Doft	Miljömärk-ning	pH-värde	Ant/fp STK
909104	1	Parfymerad	Svanen-märkt	11,4	12

Allrengöring Clean up

Snabb och enkel rengöring av målade ytor.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Ant/fp STK
909106	0,5	10,0	12

Grönsåpa Classic

909215

909216

Klassisk grönsåpa för rengöring. Lämplig vid såväl manuell som maskinell rengöring.

Artikelnr	Vol l	Miljömärkning	pH-värde	Ant/fp STK
909215	1	Bra miljöval	10,5	6
909216	5	Bra miljöval	10,5	3

Allrengöringsmedel Natur-rent

Miljöanpassat högkoncentrerat allrengöringsmedel utan färg och parfym.

Artikelnr	Vol l	Doft	Miljömärk-ning	pH-värde	Ant/fp STK
909218	1	Parfymfri	Svanen-märkt	10,1	12

Allrengöring Ajax

909130

980204

Ajax allrengörningsmedel för rengöring av alla tvättbara ytor. Löser fett och smuts effektivt, även ingrodd, för en perfekt rengöring. Minimal ansträngning: inget behov av att skrubba eller skölja.

Artikelnr	Vol l	Doft	Miljömärkning	Ant/fp STK
909130	1,5	Orginal	Svanenmärkt	8
980204	1,5	Citron	Svanenmärkt	8

Cream Cif

919970

919971

En skurkräm för daglig användning som avlägsnar smuts utan att skada ytorna. Cif Cream är en tjockflytande skurkräm som är avsedd för hårda ytor med ingrodd smuts och kalkavlagringar. Rengör tufft på djupet, utan att lämna några spår. Dosera direkt på ytan eller på fuktad svamp eller duk. Skölj eller torka rent.

Artikelnr	Vol l	Doft	Ant/fp STK
919970	0,5	Citron	12
919971	0,5	Orginal	12

Allrengöring Exotol

För effektiv daglig rengöring.

Artikelnr	Vol l	Doft	pH-värde	Miljömärk-ning	Ant/fp STK
909102	1	Parfymerad	7,5	Svanen-märkt	12

Perform Stentvål

1 liter

5 liter

Skyddande kombimedel för kalkhaltiga naturstensytor, linoleum samt trä. Förutom den rengörande effekten ger Perform Stentvål Special - Originalet en impregnering och en mjuk glans åt behandlad yta. Används av marknadsledande proffs där man har högt ställda krav för rengörings och impregneringseffekt samt önskar en slittålig vatten- och smutsavvisande yta.

Artikelnr	Vol l	Doft	pH-värde	Miljömärk-ning	Ant/fp STK
304560	1	Parfymerad	8,9		12
304561	5	Parfymerad	8,9		3
304562	1	Parfymfri	8,9	Bra miljöval	12
304563	5	Parfymfri	8,9	Bra miljöval	3

Perform Hulken por-rent

Milt och skonsamt por-rengöringsmedel som används vid all rengöring där man vill kombinera hög rengöringsförmåga med skonsamhet mot ytan. Perform Hulken Por-Rent löser effektivt all vattenbaserad smuts samt olja, sot och fett på golv, väggar, tak, sanitetsutrymmen, fönster, metall, plast och betong.

Artikelnr	Vol l	Doft	Miljömärk-ning	pH-värde	Ant/fp STK
304565	5	Parfymfri	Bra miljöval	9,5	3

Biobact Clean

304273, 304276

304204

Mikrobiologisk rengöring och luktbekämpning. Bryter ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m) genom en avancerad kombination av kemi och bakterier. Därmed tas den dåliga lukten från molekyler och ämnen bort. Oskadlig för människor och djur.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Ant/fp STK
304204	0,500	6,0	12
304273	1	6,5	6
304276	1	6,5	6

Allrengöring Kitchen & Grease Spray Ajax

Har en effektivt avfettande formel som avlägsnar enkelt fett och ingrodd smuts.

Artikelnr	Vol ml
920168	750

Grovrengöringsmedel

Grovrent, bioteknologiskt

Bioteknologiskt, pH-neutralt grovrent som på ett nytt revolutionerande sätt rengör och bryter ner fett och annan smuts på golv och i golvytans porer. Skonsam för miljön och användare. Kan användas på alla typer av golvmaterial. Efter rengöringen fortsätter de bioaktiva ämnena att bryta ner fett från golvet och eliminerar uppkomst av dålig lukt samt ger stegsäkra golv.Används inom livsmedelsindustrin, restauranger, storkök, skolor, hotell, butiker och kontor.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Ant/fp STK
909380	1	Neutral	12

Grovrengöring Effekt-natur

Högkoncentrerat alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Doft	Miljömärk-ning	Ant/fp STK
909220	1	10,9	Parfymfri	Bra miljöval	12

Avkalkningsmedel Kalcinex

Surt avkalkningsmedel för rengöring och rostborttagning på syratåliga hårda ytor.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Faromärkning	Ant/fp STK
909141	1	0,5	Frätande	12

Grovrengöringsmedel Effektol

Alkaliskt grovrengöringsmedel för effektiv rengöring av hårt smutsade ytor.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Doft	Ant/fp STK	Densitet
909107	1	11,4	Parfymfri	6	1057

Fönsterputs

Glasrengöring spray Ajax

Artikelnr	Vol ml
920167	750

Fönsterputs Spectra

Effektivt glasputsmedel. Lämnar inga ränder. Till fönster, glas och speglar.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Ant/fp STK
919937	0,5	9,0	12

Klorin

Klorrent Klorin naturell

För rengöring, blekning och desinfektion i kök, dusch och tvättrum, toaletter mm. Även utmärkt till uppfräschning av tryckimpregnerade trallar, plastmöbler etc. Ska användas med kallt vatten. Barnsäker kork.

Artikelnr	Vol l
980290	1,5

Klotterborttagning

Klotterborttagare CRC

CRC Klotterborttagare har utvecklats för att snabbt och lätt ta bort vanprydande och anstötligt klotter av sprayfärg, spritpennor, kritor, läppstift etcetera.

Artikelnr	Vol ml
308545	400

Sanitetsrengöring

Sanitetsrengöring Saniren

Alkalisk sanitetsrengöringsmedel med unika egenskaper.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Miljömärk-ning	Doft	Ant/fp STK
909288	1	10,7	Svanen-märkt	Parfymerad	12

Sanitetsrengöring Hygilen

Surt rengöringsmedel för rengöring av WC-stolar, sanitetsporslin keramiska plattor, kakel, rostfritt etc.

Artikelnr	Vol l	pH-värde	Miljömärk-ning	Doft	Ant/fp STK
909140	1	2,0	Svanen-märkt	Parfymerad	12

WC-rent Mr Muscle

Artikelnr	Vol l
920118	0,75

Diskborstar

Diskborste Proffer

304247

304248

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP).

Artikelnr	L mm	Färg
304247	240	Röd
304248	240	Vit

Flaskborste

För rengöring av flaskor. Borstmaterial av nylon 6,6.

Artikelnr	L mm	Färg	Ant/fp STK	Vikt g
304212	30	Vit/svart	1	54
304213	50	Vit/svart	1	65

Fönsterrakor

Fönsterskrapa

304214

304215

Fönsterskrapa med ergonomiskt utformat handtag. Lätt och smidig. Går att sätta på teleskopskaft. Upphängningshål.

Artikelnr	Br mm	Färg	Ant/fp STK
304214	250	Blå	1
304215	350	Blå	1

Golvborstar

Golvborste monterad Novipro

Novipro golvborste, 50 cm borste med borstmix.Skaftklo i galvat stål. 24 mm träskaft i svenskt furu.

Artikelnr	L mm	Br mm
303313	1565	500

Golvsopborste Twin-kombi

Borste med både mjuk och hård borst för att ge bästa resultat både på finare och grövre smuts.

Artikelnr	Br mm	Ant/fp STK
909012	40	10
909013	50	10

Golvborste Cocosblandning plastrygg

Plastrygg. Borst av cocosbladning. Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på de flesta typer av underlag.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Material rygg
304279	300	Tagelblandning	Plast
304219	400	Kokos/tagelblandning	Plast
304220	500	Kokos/tagelblandning	Plast

Golvborste Tagelblandning

Trärygg. Borst av tagelblandning. Mjuk borst lämplig för sopning av fin smuts på släta torra ytor.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Material rygg
304223	400	Tagelblandning	Trä
304224	500	Tagelblandning	Trä
304277	700	Tagelblandning	Trä

Golvborste av Cocosblandning trärygg

Trärygg. Borst av cocosbladning. Medelstyv borst lämplig för sopning av medel-grov smuts på de flesta typer av underlag.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Material rygg
919014	300	Cocosblandning	Trä
304221	400	Kokos/tagelblandning	Trä
304222	500	Kokos/tagelblandning	Trä
304278	600	Kokos/tagelblandning	Trä

Golvrakor

Golvskrapa

304216 304217

Golvraka med svampgummi. Passar till de flesta skaft.

Artikelnr	Br mm	Färg
304216	350	Vit
304217	450	Vit
304218	550	Vit

Handsopborstar

Handsopskyffel

Handsopskyffel i plåt med gummikant.

Artikelnr	Br mm	Färg	Mtrl
304227	240	Röd	Plåt

Panelborste

Skurborste med trärygg och mjuk borste. För handskurning.

Artikelnr	L mm	Mtrl
304243	220	Trä

Handsopborste

Artikelnr	L mm	Material borst	Färg
304226	355	Svart tagelblandning	Blå

Kvastar

Plastkvast Novipro, monterad

Novipro plastkvast monterad, slitstark miljövänlig propénplast. Monterad med skaftklo i metall och träskaft. Borsthöjd 80 mm. Storlek 300x67 mm.

Artikelnr	Br mm	Material rygg	L mm
303316	300	Plast	1580

Plastkvast Novipro

Novipro plastkvast, slitstark miljövänlig propénplast. Borsthöjd 80 mm. Storlek 300x67 mm.

Artikelnr	Br mm	Material rygg
303315	300	Plast

Plastkvast

304245 304246

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

Artikelnr	Br mm	Färg	Material rygg
304245	300	Röd	Plast
304246	400	Röd	Trä

Piassavakvast

Trärygg. Borst av piassava. Styv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på släta, grova, torra ytor. Passande skaft är 909030, 909028, 919034.

Artikelnr	Br mm	Material rygg	Material borst	Passar skaft nr	Ant/fp STK
919026	40	Trä	Piassava	909030, 909028, 919034	10

Piassavakvast

Piassavakvast med trärygg. Naturmaterial. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Material rygg
304244	300	Piassava	Trä

Microfiberdukar

Microclean Vileda

5-pack

Artikelnr	Färg	Mått mm
919704	Blå	400x450

Microfiberduk

909245 909246

Microduk som inte repar. Effektiv mot fett och smuts. Används torr eller fuktig, med eller utan kemikalier. 200 gr/m².

Artikelnr	L mm	Br mm	Färg	Ant/fp STK
909245	400	300	Soft blå	10
909246	400	300	Soft rosa	10

Dammduk

Tradionell dammduk av bomull. Används torr.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Ant/fp STK
304210	Rutig	450x450	25

Alltorkduk

Nonwoven-duk. Hög uppsugningsförmåga. Lämplig till allmän torkning och rengöring. 110 gr/m².

Artikelnr	Färg	Mått mm	Ant/fp STK	B
304201	Rosa	380x400	50	B
304202	Blå	380x400	50	

Dammvippa

Dammvippa av tunna polyestertrådar av hög kvalitet. För rengöring, skaka eller skölj med tvål och vatten. Lufttorkas.

Artikelnr	Vikt g	Mtrl	L mm
304211	120	Polyester	650

Mikrofiberduk

304249 304250

Proffer Mikrofiberduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även utan kemikalier. Använd tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas separat i temperatur mellan 30-90ºC, Torktumling Max 55ºC Undvik övertorkning - det skadar textilierna, försämrar livslängden och rengöringsförmågan. Använd en så låg tvättemperatur som möjligt för en låg miljöpåverkan och skona materialet. Garanterar upp till 300 tvättar vid rekommenderad användning.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Miljömärkning
304249	Blå	320x320	Svanenmärkt
304250	Röd	320x320	Svanenmärkt

Fönsterduk mikrofiber

Nline Glasduk 45x45 cm. Mikrofiberduk speciellt framtagen för rengöring av glasytor, speglar och rostfria ytor. Tar enkelt bort fingeravtryck, fettpartiklar och damm. Används torr eller lätt fuktad. Spraya med vatten på ytan eller direkt på duken. Rengör effektivt även utan kemikalier Använd tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas separat i temperatur mellan 30-90ºC, Torktumling Max 55ºC Undvik övertorkning- det skadar textilierna, försämrar livslängden och rengöringsförmågan. Använd en så låg tvättemperatur som möjligt för en låg miljöpåverkan och skona materialet. Garanterar upp till 700 tvättar i max 90° vid rekomenderad användning. Dimensionsförändringar max 3%

Artikelnr	Mått mm	Färg
304293	450x450	Blå

Engångsmikroduk 25-pack

304295

304296

Onetime microcloth 25x25 cm. Högeffektiv engångsmikrofiberduk. Används torr eller fuktig på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts. Förpackad i en skyddande plastpåse mot damm och smuts. Perforerad öppning som gör det enkelt att ta fram en duk eller flera om det krävs fuktigare rengöring.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Ant/fp STK
304295	Röd	250x250	25
304296	Blå	250x250	25

Moppgarn

Moppgarn Swep

Effektiv mopp för allmän rengöring av golv för till exempel på skolor, kontor och industrier. Består av 50% polyester och 50% viskos, som ger den mjukheten för att glida lätt och ta upp smutsen.

Artikelnr	Br mm	Ant/fp STK
909614	50	5

Minimoppgarn Wizzo

304237

304238

Oblekt minisvabbgarn för hårda golv, med gängat fäste. Passar till Wizzo minisvabbskaft och Wizzo minisvabbhink.

Artikelnr	Mtrl	L mm	Vikt g
304237	Oblekt svabbgarn	250	237
304238	Oblekt svabbgarn	200	170

Minisvabbgarn viskos Wizzo

Minisvabbgarn med viscosband. Gängat fäste. För hårda golv. Utmärkt till trägolv utomhus. Tvättbar upp till 40°. Passar till Wizzo minisvabbskaft och Wizzo minisvabbhink.

Artikelnr	Mtrl	L mm	Tvättempera-tur °C	Vikt g
304239	Viscosband	250	40	130

Mopp Micro Proffer

304251

304252

Proffer Micro är en mikrofibermopp som kan användas torr, fuktig och våt. Fungerar utmärkt som allroundmopp för skolor, kontor, restauranger, lager och verkstäder etc. Moppen är avsedd för alla typer av släta och ojämna golv. Rengör effektivt även utan kemikalier Använd tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Tvättråd: Tvättas separat i temperatur mellan 30-90ºC, Torktumling Max 55ºC Undvik övertorkning - det skadar textilierna, försämrar livslängden och rengöringsförmågan. Använd en så låg tvättemperatur som möjligt för en låg miljöpåverkan och skona materialet. Garanterar upp till 300 tvättar vid rekommenderad användning.

Artikelnr	Mtrl	Färg	L mm	Miljömärkning
304251	Mikrofiber	Grå/gul	450	Svanenmärkt
304252	Mikrofiber	Grå/gul	600	Svanenmärkt

Mopp Nline Pocket

Pocket Mopp Mikro är en torr-, fukt- och våtmopp som är utmärkt för hårt trafikerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och industrin. Den unika garnblandningen gör att moppen rengör på djupet. Moppens klippta garn ger bästa möjliga uppsugningsförmåga. Pocket Mopp Mikro är en torr-, fukt- och våtmopp som är utmärkt för hårt frekventerade områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och industrin. Använd tvättmedel med max pH 8-10 Använd ej blekmedel eller sköljmedel. Tvättas separat i temperatur 30-90ºC, Torktumling Max 55ºC Undvik övertorkning-Det skadar textilierna, försämrar livslängden och rengöringsförmågan. Använd en så låg tvätt temperatur som möjligt för en låg miljöpåverkan och skona materialet.

Artikelnr	Färg	L mm	Vikt g
304281	Blå	500	175

Engångsmopp 60 cm 20-pack Nordexia

Högeffektiv engångsmopp. Det unika struktur- och kanalsystemet gör att moppen har en låg friktion för bästa ergonomi, och ger ett optimalt rengöringsresultat. Moppens unika struktur tar effektivt bort smuts och damm från ytan. Mellanplatta behöver inte användas - fäst moppen direkt på moppstativet, Används torr eller fuktig på de flesta släta underlag.

Artikelnr	Mått mm	Färg	Ant/fp STK
304292	600	Vit	20

Moppstativ och skaft

Träskaft Novipro

Novipro träskaft i lind.

Artikelnr	Diam mm	L mm
303314	24	1500

Skaft klo Novipro

Novipro skaft klo, levereras inklusive skruv.

Artikelnr	Diam mm
303318	22-28

Träskaft

Artikelnr	L mm	Mtrl	Ant/fp STK
304264	1500	Trävitt	1
909028	1500	Lackerat	25

Träskaft

Långkonat

Artikelnr	L mm	Diam mm	Form	Ant/fp STK
919034	1800	28	Långkonat	20

Teleskopskaft Proffer

Artikelnr	L mm	Diam mm
304257	1000-1800	33
304282	1100-1700	29

Moppstativ Proffer

Proffer moppstativ i aluminium. Med kardborrefästning. Passar till Nilfisks samtliga aluminiumskaft med hålbild.

Artikelnr	Br mm	Mtrl
304253	400	Aluminium
304254	550	Aluminium

Moppstativ Swep

Swep Single erbjuder ett brett sortiment av moppar där varje mopp har utvecklats för att klara uppgiften på bästa och mest effektiva sätt. Från lättaste torrmoppning till tuffaste smutsupptagning på alla ytor. Swep Single kombinerar torra, fuktiga och våta metoder.

Artikelnr	Br mm	Mtrl	Ant/fp STK	B
909618	35	Plast	5	B
909619	50	Plast	5	

Skaft teleskop Vileda

Teleskopskaft Vario, ett färgkodat teleskopskaft där längden justeras enkelt för att få en ergonomisk arbetsställning. Specialutformat handtag som ger ett ergonomiskt och bra grepp. Friktionsringen gör att skaftet går bra att luta mot väggen utan att det faller ner. Skaftet kan användas till de vanligaste systemen på marknaden men är speciellt framtaget till Swep System.

Artikelnr	L mm	Ant/fp STK
909623	1100-1800	1

Aluminiumskaft Nordexia

Aluminiumskaft till golvsopborstar med gänga, med upphängningshål.

Artikelnr	Mtrl	Diam mm	L mm
304200	Aluminium med plasthölje	22	1400

Aluminiumskaft Proffer

Skaft Proffer aluminium.

Artikelnr	Utför	Mtrl	Diam mm	L mm
304255	Hålbild	Aluminium	33	1500
304256	Gängat	Aluminium	33	1500

Minisvabbskaft Wizzo

Skaft av aluminium med plastad överdel och gängat fäste. Handtag med upphängningshål.

Artikelnr	L mm	Mtrl
304241	1400	Aluminium

Adapter för minisvabbar

Gängad adapter i plast till minisvabbar. Passar de flesta skaft på marknaden med hålbild för snabbkoppling.

Artikelnr	Färg mm
304203	Blå

Hinkar

Hink

Artikelnr	Färg	Vol l
304228	Blå	10

Hink fyrkantig

304229

304284

Fyrkantig hink 9,5 l med plasthandtag. Passar till de flesta städvagnarna på marknaden.

Artikelnr	Vol l	Färg	Höjd mm	Br mm	L mm
304229	9,5	Röd	285	285	245
304284	9,5	Blå	285	285	245

Minisvabbhink Wizzo

Minisvabbhink med press. Grepp av plast. Praktisk tömningspip. 14 liter.

Artikelnr	Vol l	Färg
304240	14	Grå

Rensare

Vaskrensare

I gummi med träskaft.

Artikelnr	Dim mm	Mtrl
8920318	130	Gummi/trä

Vaskrensare Purus

Artikelnr	Dim mm	L mm	Funkt
8920316	100	250	Med träskaft
8920324	130	250	Med träskaft
8920332	150	400	Med träskaft

Skurborstar

Skurborste

Skurborste med trärygg och hård borste, unionblandning.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Borst	Rygg av
304260	220	Unionblandning	Hård	Trä

Skurlevang Trä

304235

304236

304232

304234

Levang trä

Artikelnr	Br mm	Material borst	Borst	Rygg av
304235	310	Unionblandning	Styv	Trä
304236	220	Unionblandning	Hård	Trä
304232	310	Mexfiber	Mjuk	Trä
304234	220	Mexfiber	Mjuk	Trä

Skurlevang Plast

Levangborste med plastrygg från Nilfisk. För skurning av släta underlag. Mex. fiber är mjuk och lämpar sig bäst vid skurning av underlag såsom t ex oljade trägolv, linoleum mm. Även lämplig vid skurning av altangolv och trädäck, även som mattborste vid mattvätt.

Artikelnr	Br mm	Material borst	Borst	Rygg av
304233	300	Mexfiber	Mjuk	Plast

Skurdukar

Skurduk

Skurduk av bomull, våffelmönstrad. Används till våttorkning av golv och andra ytor. Bra uppsugningsförmåga.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Mönster	Ant/fp STK
304261	Vit	500x600	Våffelmönstrad	20

Sopborstar

Sopborste Proffer

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. 88 cm.

Artikelnr	Färg	L mm
304262	Blå	940

Sopskyffel Proffer

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och upphängningskrok.

Artikelnr	Färg	L mm
304268	Blå	910

Sopset Proffer

Proffer Sopset med plåtskyffel och gummilist.

Artikelnr	Färg	L mm
304263	Blå	940

Sopset robust

Sopborste med plastrygg och borst av PET. Skaft av aluminium med upphängningskrok och hål för handledsstöd. Metallskyffel med gummiläpp och skaft av aluminium med upphängningskrok.

Artikelnr	Borsthöjd mm	L mm
909018	60	800

Handsopskyffel

Handsopskyffel i plåt med gummikant.

Artikelnr	Br mm	Färg	Mtrl
304227	240	Röd	Plåt

Svampar

Bilsvamp

Formskuren biltvättsvamp av hög kvalitet i behändig storlek för bästa grepp. Mjuk och skonsam. Svampen har fantastisk uppsugningsförmåga vilket ger en mycket effektiv tvätt. För schamponering av bilar, mc och båtar. Används tillsammans med Car Shampo Shine.

Artikelnr	Mått
304207	195x110x65

Svampduk

304266

304267

En städduk för disk och allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Ant/fp STK
304266	Blå	175x203	10
304267	Röd	175x203	10

Rengöringssvamp

304258

304259

Rengöringssvamp med grepp för daglig rengöring. Skurnylon för fläckborttagning. 140x70 mm.
Mått: 140x70x50 mm

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK
304258	Gul/grön	1
304259	gul/vit	1

Kökssvamp

10-pack

Artikelnr	Färg	L mm	Br mm	Tj mm	Ant/fp STK
304230	Grön	90	55	30	10

Mirakelsvamp 10-pack

Mirakelsvamp 10-pack. Tar snabbt och effektivt bort svåra fläckar såsom klotter, kalkavlagringar, kaffe- och tefläckar, fläckar på spishällen samt gräsfläckar på skor. Används med försiktighet på känsliga ytor. Testa på en dold yta om du är osäker. Används med försiktighet på målade ytor och plexiglas.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Ant/fp STK
304294	Vit	120x70x40	10

Tvättvagnar

Tvättvagn komplett

909823

909821

Kommer i platt paket

Artikelnr	Antal hjul	Br mm	Höjd mm	Djup mm
909823	2	564	972	429
909821	4	559	875	500

Övriga städartiklar

Nagelborste

Dubbel nagelborste av plast, kokbar. Sorterade färger.

Artikelnr	Br mm	Färg
304242	80	Blandat

Moppborste

Moppborste i nylon med kort plastskaft. Borste för grovrengöring av moppar. 30 cm.

Artikelnr	Färg	L mm
304280	Blå	305

Damm och möbelborste

Damm- och möbelborste. Borst i nylon och tagelblandning. För dammning och sopning av möbler. En mjuk sida och en hårdare. 30 cm.

Artikelnr	Färg	L mm	Vikt g	Material borst
304209	Blå	305	143	Nylon och tagelblandning

Bänkborste

Bänkborste svart tagelblandning i plast. 29 cm.

Artikelnr	Färg	L mm	Vikt g	Material borst
304206	Gul	29,5	95	Tagelblandning

Tvålull Svinto

Svinto, tvålull med lödder för effektiv men skonsam rengöring. Repar ej.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
909528	200	1

Clickskrapa

304208

304205

Clickscrapa med 1 st blad. Utmärkt för rengöring av spishällar.

Artikelnr	Utför	Br mm	Ant/fp STK
304208	Klickskrapa	40	
304205	Blad till klickskrapa	40	10

Mangelduk

Artikelnr	L mm	Br mm	Typ
909831	2500	72	Med snöre
909832	3000	72	Med snöre
909833	2500	72	Med fåll för käpp
909834	1500	72	Utan fåll
909835	1800	72	Med snöre

Sprayflaska

Artikelnr	Vol l
909430	0,5
909431	1

Strykbord

Artikelnr	L mm	Br mm
909827	1500	40

Strykbordsöverdrag

Artikelnr	L	Br
909828	152	42

Wc-set

WC-borstset med borste och ställ. Borsten är gjord av nylon och har ett extra långt skaft på 40 cm för lättare rengöring. Den kraftiga och stabila skålen håller borsten på plats.

Artikelnr	Färg	L mm
304265	Vit	400

Torkpapper

Hushållspapper Basic Tork

Tork Basic Köksrulle passar perfekt för enkla uppgifter, för att torka händerna och när priset är en viktig faktor.

Artikelnr	Mod	Antal ark STK	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK
912553	120151	696	96	20,6	1

Avtorkningspapper Mini M1 Advanced Tork

Tork Avtorkningspapper är ett 1-lagerspapper som passar perfekt för enklare arbeten och för att torka händerna. Pappret passari Tork® Dispenser Mini Centrummatad – en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor.
System: M1 - System Mini centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
304418	100130	120	21,5	1	Vit

Papper Basic Mini M1 Universal Tork

Tork Basic 1-lagerspapper passar perfekt för enkla uppgifter, för att torka händerna och när priset är en viktig faktor. Pappret kan användas i Tork® Dispenser Mini Centrummatad – en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor.
System: M1 - System Mini centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912462	120123	120	21,5	1	Vit

Avtorkningspapper M2 Advanced Tork

Tork Avtorkningspapper är ett 1-lagerspapper som passar perfekt för enklare arbeten och för att torka händerna. Pappret passar i Tork® Dispenser Centrummatad – en mångsidig lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor.
System: M2 - System Centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
304416	100134	275	24,5	1	Vit

Papper Basic M2 Universal Tork

Tork Basic Papper 1-lagers passar perfekt för enkla uppgifter, för att torka händerna och när priset är en viktig faktor. Pappret passar i Tork® Dispenser Centrummatad – en mångsidig lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor.
System: M2 - System Centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912464	120145	300	21,5	1	Vit

Handduk på rulle H1 Advanced Tork

Gör det bekvämt för dina besökare med Tork Matic™ Mjuk handduk på rulle. Pappret torkar händerna ordentligt och är präglat med ett snyggt grått lövmönster. Rullarnapassar i Tork Matic®Dispenser Handduk på rulle som har utvecklats för att underlätta underhållet i välbesökta toalettutrymmen. Dispensern sparar tid och reglerar åtgången genom att dispensera ett ark i taget.
System: H1 - System Handduk på rulle (Manuell + Sensor)

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
304574	290067	150	21	2	Vit

Handduk på rulle H1 Premium Tork

Tork Matic® Handduk på rulle passar utmärkt i högklassiga toalettutrymmen. De är mjuka och präglade med ett snyggt blått löv. Handdukarna torkar händerna snabbt och noggrant med hjälp av funktionen QuickDry™. Rullarna passar i Tork Matic® Dispenser Handduk på rulle som har utvecklats för enkelt underhåll i välbesökta toalettutrymmen. Dispensern sparar tid och kontrollerar förbrukningen genom utmatning av en handduk i taget.
System: H1 - System Handduk på rulle (Manuell + Sensor)

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912512	290016	100	21	2	Vit

Pappershandduk H2 Tork

Erbjud utmärkt handavtorkning och gör det bekvämt för dina besökare med TorkXpress® MjukMultifold Handduk som är skonsam mot huden och har en känsla av hög kvalitet. Dessa handdukar passar i Tork Xpress® Dispenser Multifold Handduk för toalettutrymmen med medelhög besöksfrekvens. Den får plats i små utrymmen och erbjuder dina gäster både komfort och hygien.
System: Multifold Handduk system H2

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Ant/fp STK
912474	120289	21,2	2	Vit	180

Handduk H2 Premium Tork

Erbjud utmärkt handavtorkning och gör det bekvämt för dina besökare med stora och mjuka Tork Xpress® Mjuk Multifold Handduk som är skonsam mot huden och har en känsla av hög kvalitet. Dessa handdukar passar i Tork Xpress® Dispenser Multifold Handduk för toalettutrymmen med medelhög besöksfrekvens. Den får plats i små utrymmen och erbjuder dina gäster både komfort och hygien.
System: Multifold Handduk system H2

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Dekor
304414	100288	21,2	2	Vit	Ja

Dispenserservett N4 Premium Tork

Tork Xpressnap® Servetttdispenser är ett utmärkt val för restauranger med självbetjäning. Med detta system kan du minska förbrukningen med 25% jämfört med traditionella servettdispensrar. Tork Xpressnap® Extra Mjuk Vit Dispenserservett (2-lagers) är idealiskpå restauranger där man är mån om bekvämligheten, förbrukningskostnaden och kvaliteten.
System: N4 - Tork Xpressnap® Dispenserssytem för servetter

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Ant/fp STK
912440	15850	16,5	2	Vit	1 000

Papper basic W1 Universal Tork

Tork Basic 1-lagerspapper passar perfekt för enkla uppgifter, för att torka händerna och när priset är en viktig faktor. Detta papper kan användas antingen med Tork golvställ eller väggställ som har utvecklats med tanke på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. De har enkla påfyllnings- och avrivningsfunktioner och erbjuder möjligheten att dra avpapper med en hand.
System: W1 - System Vägg- och Golvställ

Artikelnr	Sys	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	B
912476	W1 - System Vägg- och Golvställ	127103	1190	23,5	1	B
912478		127107	1190	33	1	

Papper Basic W1 Tork

Tork Basic Papper (1-lagers) passar perfekt för enklare avtorkningsuppgifter. Pappersrullen kan placeras antingen i Tork golvställ eller väggställ som har utvecklats med tanke på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. De har enkla påfyllnings- och avrivningsfunktioner och erbjuder möjligheten att dra av papper med en hand.
System: W1 - System Vägg- och Golvställ

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912486	150109	1000	33	1	Brun

Avtorkningspapper W1 Performance Tork

Tork Avtorkningspapper Plus är ett 2-lagerspapper som passar perfekt för att torka upp vätskor och torka händerna. Detta papper kan användas antingen med Tork golvställ eller väggställ som har utvecklats med tanke på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. De har enkla påfyllnings- och avrivningsfunktioner och erbjuder möjligheten att dra av papper med en hand.
System: W1 - System Vägg- och Golvställ

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Antal ark STK	Rullbredd	Lager STK
912482	130040	510	1500	36,9	2

Avtorkningspapper Extra Kraftigt (QuickDry) W4 Tork

Tork Avtorkningspapper Extra Kraftigt (QuickDry) är ett extra starkt 3-lagerspapper som har överlägsen absorptionsförmåga och skyddar händerna mot hög värme och smuts. Pappret kan användas i Tork Dispenser Vikta dukar för toppack som skyddar det mot smuts och matar ut ett papper i taget för att minska förbrukning och avfall. Papprets starka struktur gör att det passar utmärkt för att avlägsna olja, fett, smörjmedel och smuts. Det tjocka pappret skyddar händerna mot metallspån och hög värme. QuickDry™ är vårt starkaste och mest absorberande papper som ger effektiv avtorkning med mindre avfall. Silikonfritt avtorkningspapper som inte lämnar några rester på den avtorkade ytan
System: W4

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Längd, ovikt
912469	522187	38,5	3	Blå	32,4

Rengöringsduk Handy Box W7 premium Tork

Tork Rengöringsduk Flexibel är ett perfekt alternativ till tyg- eller hyrtrasor. Den är mjuk och flexibel så att du kan göra rent i trånga utrymmen och på känsliga komponenter utan att repa ytorna. Den är dessutom tillräckligt stark för att torka upp olja, fett och smuts och den kan användas med de flesta typerna av lösningsmedel. Denna produkt levereras i en skyddande och bärbar Handy-box som gör rengöringsduken lättillgänglig när den behövs.
System: W7 - Handy box

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Bredd, ovikt
912522	520371	35,5	1	Grå	35,5

Rengöringsduk Handy Box W7 premium Tork

Tork Rengöringsduk Kraftig är en mångsidig rengöringsduk som har mycket god absorptionsförmåga, är tjock och hållbaroch klararkraftig gnuggningutan att trasas sönder. Den kan användas med de flesta typerna av lösningsmedel och avlägsnar olja, fett, vatten och envisa fläckar snabbt och effektivt, samtidigt som den skyddar händerna mot metallspån och hög värme. Denna produkt levereras i en skyddande och bärbar Handy-box som gör rengöringsduken lättillgänglig när den behövs.
System: W7 - Handy box

Artikelnr	Mod	Bredd, vikt	Lager STK	Färg	Ant/fp STK
912524	530175	35,5	1	Vit	12

Toalettpapper

Toalettpapper T4 Advanced Tork

Ge dina besökare samma komfort som hemma med Tork toalettpapper i Advanced-kvalitet. Detta toalettpapper har en effektiv balans mellan kostnad och prestanda för toalettutrymmen med låg besöksfrekvens.
System: T4 - System Toalettpapper

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912550	120261	69,4	9,9	2	Vit

Toalettpapper T4 Universal Tork

Tork Extra Långt Toalettpapper tillgodoser de grundläggande behoven och ger bra värde för pengarna för toalettutrymmen med låg besöksfrekvens.
System: T4 - System Toalettpapper

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912558	120211	38,1	9,9	2	Natur

Toalettpapper Jumborulle T1 Advanced Tork

Tork Jumbo Toalettpapperssystem innebär effektivt utnyttjande av tiden och minskade kostnader och erbjuder mycket mer toalettpapper än standardrullar. Tork Jumbo Toalettpapper 2-lagers skapar en god balans mellan kostnad och prestanda och passar perfekt för platser med hög besöksvolym.
System: T1 - System Toalettpapper Jumbo

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Antal ark STK	Rullbredd	Lager STK
912551	120272	360	1800	9,4	2

Toalettpapper Mini Jumborulle T2 Advanced Tork

Tork Mini Jumbo Toalettpapperssystem innebär effektivt utnyttjande av tiden och minskade kostnader och erbjuder mycket mer toalettpapper än standardrullar. Tork Mini Jumbo toalettpapper 2-lagers skapar en god balans mellan kostnad och prestanda och är lämpligt för platser med medelhög till hög besöksvolym.
System: T2 - System Toalettpapper Mini Jumbo

Artikelnr	Mod	Rullängd m	Rullbredd	Lager STK	Färg
912552	120280	170	9,4	2	Vit

Dispensrar

Dispenser Tvål S1 Tork

Tork Dispenser Flytande Tvål i Elevation design passar utmärkt i toalettutrymmen med hög besöksfrekvens där effektiviteten är viktig. Den kan användas med ett stort urval av Tork hudvårdsprodukter i förslutna flaskor. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design som skapar ett varaktigt intryck på dina besökare.
System: S1 - System Flytande Tvål, S11- System för spraytvål

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Mtrl
912538	560000	Vit	114x112x291	Plast

Handduksskåp 300 Habo

Handduksskåp av plåt. Extranyckel finns som tillbehör

Artikelnr	Färg	Mått mm
300355	Vit	103x270x305

Dispenser Mini M1 Tork

Tork Dispenser Mini Centrummatad i Elevation design är en kompakt och mångsidig lösning för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Torka av ytor snabbt tack vare den obegränsade utmatningsfunktionen som ger användaren möjlighet att ta så mycket som behövs. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.
System: M1 - System Mini centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Färg	Br mm	Djup mm	Höjd mm
912534	558000	Vit	174	165	321

Dispenser M2 Tork

Tork Centrummatad Dispenser i Elevation design är en mångsidig lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där det är nödvändigt att kunna torka av både händer och ytor. Torka av ytor snabbt tack vare den obegränsade utmatningsfunktionen som ger användaren möjlighet att ta så mycket som behövs. Elevation dispensrarna har en funktionell och modern design.
System: M2 - System Centrummatade rullar

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Mtrl
912536	559000	Vit	227x239x360	Plast

Dispenser handduk på rulle H1 Tork

Tork Matic® Dispenser Handduk på rulle i Elevation design erbjuder enkelt underhåll av toalettutrymmen med hög besöksfrekvens och minskar förbrukningen genom utmatning av ett ark i taget. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: H1 - System Handduk på rulle (Manuell + Sensor)

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Mtrl	Ant/fp STK
912526	551000	Vit	203x337x372	Plast	1

Dispenser handduk kedjevikt H2 Tork

Tork Xpress® Dispenser Multifold Handduk i Elevation design är lämplig för miljöer med krav på både komfort och hygien. Denna kompakta och attraktiva dispenser minskar förbrukning och avfall genom utmatning av ett ark i taget. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: Multifold Handduk system H2

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Mtrl	Ant/fp STK
912528	552000	Vit	102x302x444	Plast	1

Dispenser toalettpapper Jumbo T1 Tork

Tork Dispenser Jumbo Toalettpapper i Elevation design är lämplig för toalettutrymmen med hög besöksfrekvens. Den extra höga kapaciteten minskar tiden för underhåll och garanterar att det alltid finns papper. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: T1 - System Toalettpapper Jumbo

Artikelnr	Mod	Färg	Br mm	Djup mm	Höjd mm
912529	554000	Vit	437	133	360

Dispenser toalettpapper mini Jumbo T2 Tork

Tork Dispenser Mini Jumbo Toalettpapper i Elevation design passar perfekt för toalettutrymmen med medelhög till hög besöksfrekvens, där det är viktigt att utnyttja tiden effektivt och hålla kostnaderna låga. Den höga kapaciteten minskar tiden för underhåll och garanterar att det alltid finns papper. Tork Elevation dispensrar har en sömlös, funktionell och modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: T2 - System Toalettpapper Mini Jumbo

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Mtrl	Ant/fp STK
912530	555000	Vit	132x345x275	Plast	1

Väggställ Tork

912560

912505

Tork Väggställ i Performance design har utvecklats för effektivitet och tillförlitlighet, med enkel funktion för påfyllning och för möjligheten att dra av papper med endast en hand. Tork Performance är nästa generation av dispensrar för professionell avtorkning. Rätt kombination av dispensrar och avtorkningspapper kommer att öka produktiviteten och samtidigt minska dina totala förbrukningskostnader.
System: W1 - System Vägg- och Golvställ. Mått: 274x646x463 mm

Artikelnr	Mod	Färg	Mtrl
912560	652100	Turkos/vit	Metall/Plast
912505	652108	Röd/svart	Metall/Plast

Golvställ W1 Tork

912503

912559

Tork Golvställ i Performance design har utvecklats för säkerhet och stabilitet med funktioner för tillförlitlig avrivning och enkel påfyllning. Tork Performance är nästa generation av dispensrar för professionell avtorkning. Rätt kombination av dispensrar och avtorkningspapper kommer att öka produktiviteten och samtidigt minska dina totala förbrukningskostnader.
System: W1 - System Vägg- och Golvställ. Mått: 530x646x1006 mm

Artikelnr	Mod	Färg	Mtrl
912503	652008	Röd/svart	
912559	652000	Turkos/vit	Metall/Plast

Papperskorg

Papperskorg Mini B3 Tork

Tork Papperskorg Mini 5 liter i Elevation design kan användas för vanligt avfall i små toalettutrymmen eller för sanitetsavfall på toaletterna. Det självstängande locket och den dolda soppåsen säkerställer hygien och komfort. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: B3 - Mini Papperskorg/Sanitetspåshållare

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm
912507	564000	Vit	160x190x338

Papperskorg B1 Tork

Tork Papperskorg i Elevation design passar perfekt i många toalettutrymmen och kan monteras på väggen eller ställas på golvet för att passa ditt utrymme och dina behov. Tork Elevation dispensrar har en funktionell, modern design som skapar ett långvarigt intryck hos dina besökare.
System: B1 - Papperskorgar

Artikelnr	Mod	Färg	Mått mm	Djup mm
912544	563000	Vit	289x389x629	289

Sanitetspåshållare krom Habo

Sanitetspåshållare av förkromat stål.

Artikelnr	Ytbehand	C/C mm	Djup mm	Br mm
300375	Krom	12	175	165

LILLA LJUSSKOLAN

En liten grundkurs i belysningstekniska begrepp

I första hand är val av ljuskälla beroende på ändamål. Men hur vet man vilket ljuskälla som passar bäst? Och vad betyder egentligen alla beteckningar på de olika ljuskällorna – och framför allt: hur förhåller de sig till varandra? Här har vi satt samman en liten lathund som reder ut begreppen och som hjälper till att välja rätt! Du hittar också lite allmänt om ljus som kan vara bra att känna till.

Vad är ljus?
Ljus är elektromagnetisk strålning som uppfattas av ögat. Ögat får en ljushetsupplevelse av denna strålning som rör sig inom våglängdsområdet 380–780 nanometer. Ljus med våglängder omkring 350 nm är violett och omkring 750 nm är rött. Mellan dessa finns blått, grönt och gult ljus av alla nyanser.

Hållbar belysning – en utbytt lampa förändrar världen!
Använd energieffektiva ljuskällor, armaturer, dagsljus- och närvarokontrollerande styrsystem. Det minskar energianvändningen avsevärt utan att ljusets kvalitet behöver försämras och vår miljö mår genast bättre.

Om all belysning i hela världen byttes ut mot energieffektiva belysningslösningar, skulle vi spara ca 1,16 miljarder kronor i elkostnad och minska koldioxidutsläppen med 630 miljoner ton.

ENHETER OCH BETECKNINGAR

Watt/lumen
En glödlampas wattal talar om hur mycket energi den förbrukar, vilket blir missvisande om vi jämför det med LED och lågenergilampor vilka förbrukar mindre energi men ger samma mängd ljus som en glödlampa. Mer korrekt är då att jämföra ljusflödet, lumen (lm). Till höger ser du skillnaderna på watt och lumen.

För att lättare jämföra antalet watt hos en LED-lampa och en glödlampa har vi angett ”watt motsvarigheten” hos alla LED-lampor i denna broschyr. Exempelvis har en LED-lampa på 5,5 W samma ljusflöde som en glödlampa med motsvarande 40 W.

LED-lampa		Traditionell glödlampa
Effekt	Lumen	Effekt
4 W	250 lm	25 W
5,5 W	600 lm	40 W
8 W	806 lm	60 W

W **Effekt** talar om hur mycket energi en ljuskälla förbrukar. Effekten anges för ljuskällor och inkluderar normalt inte eventuella driftdonsförluster.

- Effekten anges i watt, W.
- Beteckning: P.

lm **Ljusflöde** berättar hur mycket ljus en ljuskälla utstrålar per sekund. Enheten är lumen, lm, och beteckningen är Ø.

Exempel:
- *75 W glödlampa avger 9 000 Ø*
- *39 W konventionellt lysrör avger 3 500 Ø*
- *24 W LED-lysrör avger 3 700 Ø*
- *350 W högtrycksnatriumlampa avger 30 000 Ø.*

lm/W **Ljusutbyte** är mått på en ljuskällas effektivitet, dvs hur effektivt en ljuskälla omvandlar elenergi till ljus. Det har stor betydelse för energiförbrukningen: Ju högre ljusutbyte en ljuskälla har desto energieffektivare är den. Därför är ljusutbytet också ett bra miljöindex. Ljusutbytet anges i lumen per watt, lm/W.

lux **Belysningsstyrkan** talar om hur stort ljusflöde som träffar en viss yta och används som mått för rekommendationer i relation till exempelvis olika former av arbete. Belysningsstyrkan anges i lux, vilket är detsamma som lm/m^2. Beteckning: E.

Exempel:
- *en sommardag: 100 000 lux*
- *en molnig dag: 5 000 lux*
- *belysning i ett väl upplyst kontor: 800 lux*
- *fullmåne en klar natt: 0,25 lux.*

Tänk på att ...
... redan vid 40–45 års åldern drabbas vi av åldersförändringar i ögat och får nedsatt synförmåga. En 60-åring behöver starkare belysning än en 40-åring.

2019-308

LILLA LJUSSKOLAN

En liten grundkurs i belysningstekniska begrepp

cd **Ljusstyrkan** anger hur starkt ljuset från en ljuskälla är i en viss riktning. För reflektorlampor anger man ljusstyrka istället för ljusflöde och då kan man beräkna belysningsstyrkan på ett givet avstånd från lampan. Ljusstyrkan anges i candea, cd, och betecknas I.

Exempel (ljuskäglans mitt):

- *5 W cykellampa utan reflektor: 2,5 cd*
- *5 W cykellampa med reflektor: 250 cd*
- *120 W reflektorglödlampa: 10 000 cd*
- *Fyr: 2 000 000 cd.*

cd/m² **Luminansen** anger hur ljus en yta kommer att upplevas och beror på relationen belysningsstyrka och ytans reflektion. En ytas luminans kan upplevas olika beroende på om omgivningen är ljus eller mörk. Luminansen mäts i candela per kvadratmeter, cd/m². Beteckning är: L.

Exempel:

- *Glödtråden hos en glödlampa: 7 000 000 cd/m²*
- *Lysrör: 5 000–15 000 cd/m²*
- *Belyst väg: 0,5–2 cd/m².*

° **Spridningsvinkeln** brukar anges för ljuskällor med reflektorer. Spridningsvinkeln anges i grader (°), där spridningsvinkeln 10° ger en smal ljuskägla medan t ex 60° ger en bred ljuskägla.

LJUSKÄLLORS EGENSKAPER

K **Färgtemperaturen** talar om vilken ljusfärg ljuskällan har – varm eller kall. Låg färgtemperatur ger varmt ljus, hög färgtemperatur kallt. Färgtemperatur mäts i Kelvin, K.

Färgtemperatur	Karaktär	Ljuskälla
> 5 000 K	Dagsljus	Lysrör
≈ 4 000 K	Vitt ljus	MASTERColour
≈ 3 000 K	Varmvitt ljus	Halogen
≈ 2 700 K	Varmt ljus	Glödlampor, lysrör
≈ 2 000 K	Gultonat ljus	MASTER SON (-T) PIA

R_a **Färgåtergivningen** talar om hur ljuskällan återger färger och mäts med ett R_a-index i en skala från 0 till 100. R_a-index är baserat på jämförelse av 8 färger och indikerar den totala medelavvikelsen från 100 – inte hur olika färgeravviker.

Exempel:

- *R_a = 100: Perfekt färgåtergivning*
- *R_a > 90: Utmärkt färgåtergivning*
- *R_a > 80: Bra färgåtergivning*
- *R_a < 80: Mindre bra färgåtergivning*

Lysröret ger mer information än vad ögat först ser

ENERGIFÖRBRUKNING OCH LIVSLÄNGD

Energiförbrukningen står för mer än 90 % av den totala miljöbelastningen och utgör den största delen av belysningens totalkostnad. Därför är det viktigt att du väljer ljuskällor som har högt ljusutbyte.

Timmar = Livslängd SERVICE LIFE = Antalet drifttimmar efter vilka 80 % av ljuset återstår med hänsyn tagen till både lampbortfall och ljusnedgång. **Lm/W = Ljusutbyte,** så många watt går åt för 1000 lumen.

En lång livslängd är inte avgörande för om en ljuskälla är bra eller inte. Om man t ex vill ha en långlivsglödlampa sjunker effektiviteten så mycket att totalkostnaden för ljuset ökar. En ”optimal” livslängd på ljuskällorna ger den lägsta totalkostnaden för belysningen inklusive ljuskällor och lampbyten.

SERVICE LIFE är en bra livslängdsuppgift för att planera gruppbyten och övrigt underhåll, vilket leder till en optimal belysningsanläggning.

2019-308

Allmänbruksarmaturer . . . 13:22
Anslutnings-/gummikabel . . . 13:69
Antennmateriel . . . 13:75
Arbetsbelysning . . . 13:31
Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, normapparater . . . 13:82
Elinstrument . . . 13:98
Elradiatorer/strålvärmare/termostater . . . 13:101
Fästmateriel . . . 13:62
Ficklampor/pannlampor . . . 13:44
Installationskabel . . . 13:70
Kabeltillbehör . . . 13:48
Kabelvindor/ Förlängningskablar/ Grenuttag . . . 13:37
Kanaler . . . 13:65
Kraftkabel . . . 13:74
Lampproppar och uttag . . . 13:61
LED ljuskällor . . . 13:3
LED lysrör . . . 13:13
Ljuskällor . . . 13:9
Lysrör . . . 13:16
Mobiltillbehör . . . 13:93
Mätarskåp, mätartavlor, normkapslingar, fördelningssystem . . . 13:88
Mätinstrument . . . 13:98
Nätverkskabel . . . 13:75
Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd . . . 13:75
Signalutrustningar och batterier . . . 13:93
Strömbrytare och vägguttag Aqua-Stark . . . 13:58
Strömbrytare och vägguttag Elko . . . 13:59
Strömbrytare och vägguttag Exxact . . . 13:48
Strömbrytare och vägguttag Quick-Rot . . . 13:57
Strömbrytare och vägguttag Trend . . . 13:56
Säkerhetsbrytare och lastbrytare . . . 13:87
Säkringar . . . 13:91
Tele-/svagströmskabel . . . 13:74
Tillbehör och reservdelar . . . 13:29
Utomhusarmaturer . . . 13:30
Verktyg, redskap och personlig utrustning . . . 13:100
Värme-/byggfläktar och avfuktare . . . 13:102

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2020-051

LED ljuskällor

CorePro LED klassisk glödlampsform Philips

E8295145

E8295146

E8295143

E8295144

CorePro LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27- och B22-sockel. Ger ett varmt ljus påminnande om accentskenet från halogenlampor. De är konstruerade för att ersätta glödlampor och är väldigt energisnåla vilket minimerar underhållskostnaderna

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Wattmotsvarighet W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8295144	E27	5	40	470	90	2700		Ja	927	A+	15000	
E8291385	E27	5	40	470	80	3000	200°	Nej	830	A+	15000	
E8291380	E27	5.5	40	470	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8291381	B22	5.5	40	470	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8291386	E27	7.5	60	806	80	3000	200°	Nej	830	A+	15000	
E8291383	E27	8	60	806	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8291384	B22	8	60	806	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8295145	E27	8.5	60	806	90	2700		Ja	927	A+	15000	
E8291388	E27	10.5	75	1055	80	3000	200°	Nej	830	A+	15000	
E8293226	E27	11	75	1055	80	2200-2700	200°	Ja	822-827	A+	15000	B
E8291390	B22	11	75	1055	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8291389	E27	11	75	1055	80	2700	200°	Nej	827	A+	15000	
E8295146	E27	13	100	1521	90	2700		Ja	927	A+	15000	
E8295143	E27	17	120	2000	80	2700		Nej	827	A+	15000	

CorePro LED kron och klot Philips

E8291397

E8291395

E8291396

E8295164

CorePro kron och klot frostade lampor i den klassiska formen. Passar i befintliga armaturer för E14 och E27-socklar. CorePro LEDlampa är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och tillförlitliga prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-ljuskällor.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Wattmotsvarighet W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8291395	E14	4	25	250	80	2700		Nej	827	A+	15000
E8291396	E14	4	25	250	80	2700		Nej	827	A+	15000
E8291397	E27	4	25	250	80	2700		Nej	827	A+	15000
E8295164	E27	10,5	75	1055	90	2700		Ja	927	A+	15000
E8295181	E27	17,5	150	2500	80	6500	150°	Nej	865	A++	15000

Master LED klassisk glödlampsform Philips

MASTER LED-lampsortimentet ger ett dimbart, varmt ljus som skapar en välkomnande och trivsam atmosfär. Perfekt för allmänbelysning helt enkelt. Med DimTone blir ljuset varmare vid dimring, vilket passar särskilt bra för hotell och restauranger. Dimbara och med en lång livslängd.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Wattmotsvarighet W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8293205	E27	5.5	40	470	90	2200-2700	200°	Ja	922-970	A+	25000
E8293206	E27	9	60	806	90	2200-2700	200°	Ja	922-970	A+	25000
E8291922	E27	11	75	1055	80	2200-2700		Ja	822-870	A+	25000
E8291924	E27	15	100	1521	80	2200-2700		Ja	822-870	A+	25000

Master LED klassisk glödlampsform klar Philips

E8291376

E8291379

MASTER LED-lampsortimentet ger ett dimbart, varmt ljus som skapar en välkomnande och trivsam atmosfär. Perfekt för allmänbelysning helt enkelt. Med Dim-Tone blir ljuset varmare vid dimring, vilket passar särskilt bra för hotell och restauranger. Dimbara och med en lång livslängd.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8291376	E27	6	40	470	80	2200-2700	200°	Ja	820-827	A+	25000
E8291379	B22	8.5	60	806	80	2200-2700	200°	Ja	820-827	A+	25000

Master LED kron Philips

E8290850

E8293228

E8293234

E8293229

E8290854

E8295149

E8295147

Master LED Kronljus är dekorativa och ger ett gnistrande ljus tack vare den kristall liknande linsen. Idealisk belysningsmiljö för såväl hotell- och restaurang som hemmiljö. Passar alla befintliga armaturer med E14- och E27-fattning.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8293228	E14	2.7	25	250	80	2700	Ja	827	A++	15000
E8295147	E14	3.5	25	250	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8290850	E14	4	25	250	80	2200-2700	Ja	820-827	A+	25000
E8293234	E14	5	40	470	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8293229	E14	5	40	470	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8290854	E14	6	40	470	80	2200-2700	Ja	822-870	A+	25000
E8295148	E14	6	40	470	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295149	E14	6	40	470	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000

Master LED klot Philips

E8290852

E8290857

Master LED klotljus är dekorativa och ger ett gnistrande ljus tack vare den kristalliknande linsen. Idealisk för allmänbelysning och dekorativ belysning, passar utmärkt inom hotell/restaurang samt hemmiljö. Har inbyggd dimtone vilket gör att ljuskällan vid dimring får mer varmtonat ljus 2200-2700K.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8290852	E14	4	25	250	80	2200-2700	Ja	822-870	A+	25000
E8290856	E14	6	40	470	80	2200-2700	Ja	822-870	A+	25000
E8290857	E27	6	40	470	80	2200-2700	Ja	822-870	A+	25000

Master LED klot Philips

E8293232

E8293233

Ger ljuseffekter som påminner om levande ljus och passar perfekt för allmänbelysning och dekorativ belysning. Lamporna har en klassisk, elegant framtoning och genererar ett vackert, dynamiskt varmt ljus. Det varma ljuset passar särskilt väl i ljuskronor.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8293232	E14	5	40	470	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8293233	E27	5	40	470	80	2700	Ja	827	A+	15000

LED guldbeslammade Filament Philips

E8292292 E8293219 E8293257 E8293258 E8293235 E8293236 E8293237

E8293238 E8295166 E8295142 E8295169 E8295167 E8295168 E8295165

LEDljuskälla i filamen med spiralform på filamenttråden, guldtonad gaskolv

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8295169	E14	3,5	15	136	80	2000	Ja	820	A	15000
E8295168	E14	3,5	15	136	80	2000	Ja	820	A	15000
E8295167	E27	3,5	15	136	80	2000	Ja	820	A	15000
E8293235	E14	5	35	350	80	2200	Ja	822	A+	15000
E8293236	E14	5	35	350	80	2200	Ja	822	A+	15000
E8293237	E14	5	35	410	80	2500	Ja	825	A+	15000
E8293219	E27	5	25	250	80	2000	Nej	820	A	15000
E8293258	E27	5	25	300	80	2000	Nej	820	A+	15000
E8293257	E27	5	25	300	80	2000	Nej	820	A+	15000
E8293238	E27	5	35	350	80	2200	Ja	822	A+	15000
E8295166	E27	5,5	25	250	80	2000	Ja	820	A	15000
E8295142	E27	5,5	25	250	80	2000	Ja	820	A	15000
E8295165	E27	5,5	25	250	80	2000	Ja	820	A	15000
E8292292	E27	8	50	630	80	2200	Ja	822	A+	15000

LED klar Filament Philips

E8292293 E8292291 E8293215 E8293214 E8293230 E8293231 E8294454

E8295151 E8295154 E8295157 E8295152 E8295155 E8295140 E8295153

E8295141 E8295150 E8295156

LED Filament ljuskälla i de traditionella glödlampsformerna, den klassiska glödlampsformen, edisonformen och olika kron- och klot variationer. Klart glas.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8294454	E14	2	25	250	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8293230	E14	2.7	25	250	80	2700	Ja	827	A++	15000
E8293231	E27	2.7	25	250	80	2700	Ja	827	A++	15000

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8295151	E14	3,5	25	250	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295150	E27	3,5	25	250	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8291425	E27	4	40	470	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8293209	E27	5.5	40	470	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8295152	E27	6	40	470	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295141	E27	6,7	40	470	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8293215	E27	7	60	806	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8292293	E27	8	60	806	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8292291	E27	8	60	806	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8293214	E27	8	60	630	80	2200	Ja	822	A+	15000
E8293210	E27	8	60	806	80	2700	Ja	827	A+	15000
E8295155	E27	8,5	75	1055	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8295154	E27	9	60	806	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295140	E27	9	60	806	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295153	E27	9	60	806	90	2700-2200	Ja	927-922	A+	15000
E8295156	E27	10,5	100	1521	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8295157	E27	17	150	2452	80	2700	Nej	827	A++	15000

LED-lampa ljusrelä Philips

LED-lampa med integrerat ljusrelä. Tänds när omgivande ljus understiger 15 lux.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8290071	E27	8,5	710	80-89	3200	Nej	A	25000

Master LED Spot Philips

Master LEDspot MV är en ersättning för halogenspots för anslutning via nätspänning. LED-lamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10-socklar och är avsedda som direkt ersättning för halogen- eller glödlampor. LED-funktionen DimTone är väldigt användbar för att åstadkomma en varmare ton vid lägre ljusnivåer 2700K-2200K.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8292753	GU10	3.9	35	265	97	2700	36°	Ja	927	A+	40000
E8292755	GU10	3.9	35	280	97	3000	36°	Ja	930	A+	40000
E8292754	GU10	3.9	35	280	97	3000	25°	Ja	930	A+	40000
E8293168	GU10	4	35	265	80	3000	36°	Nej	830	A++	15000
E8292766	GU10	4	35	260	90	2700	36°	Ja	927	A+	25000
E8292768	GU10	4	35	270	90	3000	36°	Ja	930	A+	25000
E8292764	GU10	4	35	290	90	2200-2700	36°	Ja	922-970	A+	25000
E8293171	GU10	5	50	370	80	3000	36°	Nej	830	A+	15000
E8292774	GU10	5	50	365	90	3000	36°	Ja	930	A+	25000
E8292772	GU10	5	50	355	90	2700	36°	Ja	927	A+	25000
E8292765	GU10	5	50	395	90	2200-2700	36°	Ja	922-970	A+	25000
E8292773	GU10	5	50	355	90	2700	60°	Ja	927	A+	25000
E8292761	GU10	5.5	50	375	97	3000	36°	Ja	930	A+	40000
E8292759	GU10	5.5	50	355	97	2700	36°	Ja	927	A+	40000

Master LED Spot Philips

Master LEDspot MV är en ersättning för halogenspots för anslutning via nätspänning. LED-lamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10-socklar och är avsedda som direkt ersättning för halogen- eller glödlampor. LED-funktionen DimTone är väldigt användbar för att åstadkomma en varmare ton vid lägre ljusnivåer.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8293187	GU5.3	6	35	450	80	2700	36°	Ja	827	A+	25000
E8293188	GU5.3	6	35	460	80	3000	36°	Ja	830	A+	25000

Master LED Spot AR111 Philips

Master LEDspot LV AR111, med ny design som passar in, kan användas med de flesta G53-armaturer för en verkligt förnybar lösning. Lampan skapar en fantastisk ljuseffekt för tillämpningar i butiker, utställningslokaler och gallerier. Det högkvalitativa ljuset framhäver varornas och föremålens sanna färger och skönhet. Det varar också länge med högt bibehållet ljusflöde och bevarad färg. Lampan med sin vackra design ger en väl avgränsad ljusstråle med mängder av spridningsvinklar som passar olika användningsområden. Utöver Philips patenterade lösning, som gör den garanterat kompatibel med en mängd elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp, har den också en stråle med hög intensitet som motsvarar halogen AR111-spottar på 50 W, 75 W eller 100 W.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8295170	G53	11	50	560	90	2700	8°	Ja	927	A	40000
E8295171	G53	11	50	560	90	2700	24°	Ja	927	A	40000
E8295172	G53	11	50	580	90	3000	24°	Ja	930	A	40000
E8295173	G53	11	50	550	90	2700	40°	Ja	927	A	40000
E8295174	G53	11	50	570	90	3000	40°	Ja	930	A	40000
E8295175	G53	15	75	560	90	2700	24°	Ja	927	A	40000
E8295176	G53	15	75	810	90	3000	24°	Ja	930	A	40000
E8295177	G53	15	75	830	90	4000	24°	Ja	940	A	40000
E8295178	G53	15	75	800	90	2700	40°	Ja	927	A	40000
E8295179	G53	15	75	810	90	3000	40°	Ja	930	A	40000
E8295180	G53	15	75	830	90	4000	40°	Ja	940	A	40000

CorePro LED Spot

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med MR16 GU5.3-sockel. CorePro LEDspots ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8295161	GU4	2,3	20	184	80	2700	36°	Nej	827	A++	25000
E8295139	GU5,3	3	20	230	80	2700	36°	Nej	827	A++	25000
E8295159	GU5.3	7	50	621	80	2200-2700	36°	Ja	822-827	A+	25000

LED capsule Philips

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer med G9-bas avger ett riktat ljus och är ett bra alternativ till halogenlampor. Den är särskilt lämpad för punktbelysning i butiker, hotell och restauranger och perfekt för skrivbordslampor och skåpbelysning. CorePro LEDcapsule är kompatibel med befintliga armaturer med G9-hållare och utformad för att kunna ersätta halogenlampor. De ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8295158	G9	4,8	60	570	80	2700	Nej	827	A++	15000
E8295160	G9	4,8	60	570	80	3000	Nej	830	A++	15000

LED ljuskälla med sensor Philips

LEDljuskälla med inbyggd sensor. Med den inbyggda automatiska ljussensorn slås den här lampan automatiskt på i skymningen och släcks efter gryningen.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim
E8293765	E27	7.5	60	806	80	2700	250°	Nej	827	A+	25000

LED capsule Philips

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8294445	GY6.35	2	20	210	80	3000	Nej	830	A++	15000
E8294448	G4	3	28	300	80	3000	Nej	830	A++	15000

LED TrueForce Core Philips

Philips TrueForce Core LED-lampor för stadsmiljö ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av induktionsljuskällor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED-lampor för stadsmiljö och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8294284	E27	27	80	3000	80	4000	Nej	840	A+	25000
E8294285	E27	27	80	3000	80	3000	Nej	830	A+	25000
E8294286	E27	42	125	5000	80	4000	Nej	840	A+	25000
E8294287	E27	42	125	5000	80	3000	Nej	830	A+	25000

LED TrueForce Philips

Philips TrueForce LED-ljuskällorna är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av befintliga urladdningsljuskällor (Kvicksilver/SON). TrueForce är den bästa möjliga ersättningen till urladdningsljuskällor med energisnål och hållbar LED-teknologi till en låg investeringskostnad för omedelbara besparingar. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan blir det enkelt att ersätta sina befintliga ljuskällor med TrueForce och få förbättrad ljuskvalitet utan att byta ut armaturerna eller kompromissa med ljuseffekten.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8294557	E27	21	80	2850	80	3000	Nej	830	A++	50000
E8294561	E27	21	80	3000	80	4000	Nej	840	A++	50000
E8294558	E27	28	125	3800	80	3000	Nej	830	A++	50000
E8294562	E27	28	125	4000	80	4000	Nej	840	A++	50000
E8294559	E27	42	125	5700	80	3000	Nej	830	A++	50000
E8294560	E40	42	200	5700	80	3000	Nej	830	A++	50000
E8294563	E27	42	125	6000	80	4000	Nej	840	A++	50000
E8294564	E40	42	200	6000	80	4000	Nej	840	A++	50000

LED TrueForce Road för Son-T Philips

E8294609-E8294610

E8294611-E8294614

Philips TrueForce LED-ljuskällor för vägar ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av induktionsljuskällor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED-lampor för vägar i redan befintliga system utan att byta ut armaturens driftdon eller reflektor samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmotsva-righet W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim
E8294609	E27	25	50	4000	70	3000	Nej	730	A++	50000
E8294610	E27	25	50	4200	70	4000	Nej	740	A++	50000
E8294611	E40	55	100	8400	70	3000	Nej	730	A++	50000
E8294612	E40	55	100	9000	70	4000	Nej	740	A++	50000
E8294613	E40	68	150	11200	70	3000	Nej	730	A++	50000
E8294614	E40	68	150	12000	70	4000	Nej	740	A++	50000

Ljuskällor

Päronlampa Philips

Rörformad lampa med klart glas. Lång livslängd i kylskåp och frysar.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	Lämp f kyl	Lämplig för ugn
E8340710	E14	15	110	100	2700	Ja	E	1000	Ja	Nej
E8340728	E14	25	172	100	2700	Ja	E	1000	Ja	Nej

Ugnslampa 300° Philips

Rörformad lampa med klart glas för användning i ugnar och andra typer av användningsområden med höga temperaturer (upp till 300 grader).

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	Lämplig för ugn	Lämp f kyl
E8340745	E14	15	90	100	2700	Ja	E	1000	Ja	Nej
E8340750	E14	25	172	100	2700	Ja	E	1000	Ja	Nej

Genie Philips

Stavformad lågenergilampa Genie ES med snabbstart.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8345888	E14	8	425	80	2700	Nej	827	A	10000
E8345919	E27	8	425	80	2700	Nej	827	A	10000
E8345921	E27	11	600	80	2700	Nej	827	A	10000
E8345923	E27	14	810	80	2700	Nej	827	A	10000

SON Philips

Högtrycksnatriumlampor med urladdningsrör av sintrat aluminium inneslutet i en ytterkolv av hårdglas.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8346225	E27	70	5600	25	2000	Ja	220	A	28000

Master PL Electronic Philips

Stavformad lågenergilampa med högsta energieffektivitet, med snabbstart. Antalet tändningar påverkar ej livslängden.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8345762	E27	20	1220	82	2700	Nej	827	A	20000
E8345763	E27	23	1500	82	2700	Nej	827	A	20000

Brilliantline Alu 50 mm

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.
Spänning: 12 V

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8341010	GU5.3	35	460	100	3000	36°	Ja	B	4000	
E8341015	GU5.3	50	780	100	3000	36°	Ja	B	4000	B

Plusline ES Compact

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa. Dimbar från 0 till 100%, för att möta kraven på ljusstyrka.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8341230	R7S	48	780	100	2900	Ja	D	2000	78
E8341231	R7S	80	1415	100	2900	Ja	D	2000	78
E8341232	R7S	120	2220	100	2900	Ja	D	2000	78

Plusline ES Large

PlusLine Large flood ger maximalt ljusflöde för att lysa upp stora områden som utomhusområden, byggnader och butiker. För att öka säkerheten ytterligare har lamporna en effekt på upp till 500W, två inbyggda säkringar. Fritt brinnläge tom 500W. Skall användas i belysningsarmaturer med täckglas.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8341340	R7S	1000	21500	100	2900	Ja	B	2000	189,1
E8341350	R7S	1500	33000	100	2900	Ja	C	2000	251,1

Plusline ES Small

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa som ger lång livslängd. Optimal lösning för dekorativa armaturer.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8341236	R7s	240	4900	100	2900	Ja	D	2000	118

Master SON-T PIA Plus Philips

Högtrycksnatriumlampor i tubformat utförande med klartytterglas, högt lumenvärde och lång pålitlig livslängd.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8346710	E27	53	4400	25	2000	Ja	220	A	30000
E8346715	E27	73	6600	25	2000	Ja	220	A+	30000

Eco Halo Clickline

Energibesparande nätspänningshalogen ger ungefär 30% större energibesparingar jämfört med standardlampor.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8342225	G9	18	204	100	2800	Ja	D	2000
E8342226	G9	28	370	100	2800	Ja	D	2000
E8342227	G9	42	630	100	2800	Ja	D	2000

Halogenkapsellampa G9

Kompakt, ensocklad klar halogenlampa med kvartsglas och UV-block. 2-pack konsumentförpackning.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Wattmotsvarighet W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Spänning V
335658	G9	18	25	204	2800	Ja	D	2000	230

Tornado ES Philips

E8345898

E8345899

E8345902

E8345903

E8345904

Lågenergilampa med dekorativ spiralform. Mer ljus från samma watt-tal och längd jämfört med andra lågenergilampor. Bättre ljusfördelning jämfört med vanliga stavformade lågenergilampor. Mer än 80% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor med motsvarande ljusmängd.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8345898	E27	8	505	82	2700	Nej	827	A	10000	
E8345900	E27	12	741	82	2700	Nej	827	A	10000	
E8345899	B22	12	741	82	2700	Nej	827	A	10000	B
E8345902	E27	15	970	82	2700	Nej	827	A	10000	B
E8345903	E27	20	1320	82	2700	Nej	827	A	10000	B
E8345904	E27	23	1570	82	2700	Nej	827	A	10000	B

Master Colour CDM-T

En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus. Hög ljusintensitet tack vare kort axiell ljusbåge och kompakta lampmått. Samtliga produktutföranden har UV-skydd för att minimera risken för blekning. Ska endast användas i helt sluten armatur, även vid tester. Armaturen måste kunna hantera varma lampdelar om lampan spricker. Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035).

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8348265	G12	39	3100	83	3000	Nej	830	A	12000
E8348270	G12	73	6400	84	3000	Nej	830	A+	12000
E8348300	G12	147	12000	88	3000	Nej	830	A+	12000

Eco Halo

Linjär halogenlampa. Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning. Samma storlek för direkt byte av befintliga halogenlampor. Universalbrinnläge. Tänder ögonblickligen. Allmän belysning i butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningar och museum. Dekorativ utomhus: affischtavlor, utställningar och parkeringsplatser.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Medellivslängd tim	L mm
500141	R7s	120	2220	2900	Ja	2000	78
500139	R7s	120	2220	2900	Ja	2000	118
500138	R7s	160	3100	2900	Ja	2000	118
500137	R7s	240	4900	2900	Ja	2000	118
500135	R7s	400	8600	2900	Ja	2000	118

LED lysrör

LED lysrör T5 Philips

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som är näst intill identiskt med de klassiska lysrören. MASTER LEDtube InstantFit T5 är den idealiska lösningen för kunder som ställer höga krav på sin belysning och vill maximera värdet över livslängden. Full energibesparing och längre livslängd gör att du snabbare tjänar in på din investering.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8293245	G5	8	1000	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	600
E8293246	G5	8	1050	83	4000	160°	Nej	840	A+	50000	600
E8293247	G5	8	1050	83	6500	160°	Nej	865	A+	50000	600
E8293250	G5	16.5	2500	83	6500	160°	Nej	865	A++	50000	1200
E8293249	G5	16.5	2500	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1200
E8293248	G5	16.5	2300	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	1200
E8292787	G5	26	3700	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	1200
E8292788	G5	26	3900	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1200
E8292789	G5	26	3900	83	6500	160°	Nej	865	A++	50000	1200
E8293252	G5	20	3000	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1500
E8293253	G5	20	3000	83	6500	160°	Nej	865	A++	50000	1500
E8293251	G5	20	2800	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	1500
E8292520	G5	26	3700	83	6500	160°	Nej	865	A++	50000	1500
E8292518	G5	26	3700	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	1500
E8292519	G5	26	3700	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1500
E8292784	G5	36	5200	83	3000	160°	Nej	830	A++	50000	1500
E8292785	G5	36	5600	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1500

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm
E8292786	G5	36	5600	83	6500	160°	Nej	865	A++	50000	1500

LED lysrör T5 Master Philips

Philips Master LEDtube Mains T5 förenklar ditt belysningsprojekt. Du behöver inte längre försöka hänga med i driftdonsteknologins framsteg. Tack vare den unika designen passar Philips Master LEDtube Mains T5 med armaturer som har nätspänningsanslutning. Philips Master LEDtube Mains T5 är säker, pålitlig och smidig att installera och är det perfekta alternativet till konventionella lysrör för att maximera värdet under livstiden med stora energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimningsbar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm
E8293741	G5	26	3600	80	3000	200°	Nej	830	A++	50000	1200
E8293742	G5	26	3900	80	4000	200°	Nej	840	A++	50000	1200
E8293743	G5	26	3900	80	6500	200°	Nej	865	A++	50000	1200
E8293744	G5	26	3600	80	3000	200°	Nej	830	A++	50000	1500
E8293745	G5	26	3900	80	4000	200°	Nej	840	A++	50000	1500
E8293746	G5	26	3900	80	6500	200°	Nej	865	A++	50000	1500

LED lysrör T8 Master Philips

Master LED T8 med Ultrahögt ljusflöde, direkt ersättare med konventionella lysrör med samma ljusflöden. För elektromagnetiska drivdon och passar i befintliga armaturer med dessa don. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör Master UO LEDlysrör EM/Mains till ett miljövänligt val

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimnings-bar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8290844	G13	16	2300	83	3000	160°	Nej	830	A++	50000	1200	B
E8290845	G13	16	2500	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1212,4	B
E8291676	G13	16	2500	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1200	B
E8290847	G13	24	3400	83	3000	160°	Nej	830	A++	50000	1500	B
E8290848	G13	24	3700	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1500	
E8291678	G13	24	3700	83	3000	160°	Nej	830	A+	50000	1500	B
E8291679	G13	24	3700	83	4000	160°	Nej	840	A++	50000	1514	B

LED lysrör T8 Master Value Philips

Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimnings-bar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8294759	G13	8	1000	83	3000	240°	Nej	830	A++	50000	600	B
E8294760	G13	8	1050	83	4000	240°	Nej	840	A++	50000	600	B
E8294761	G13	8	1050	83	6500	240°	Nej	865	A++	50000	600	B
E8294762	G13	14	2000	83	3000	240°	Nej	830	A++	50000	1200	B
E8294763	G13	14	2100	83	4000	240°	Nej	840	A++	50000	1200	B
E8294764	G13	14	2100	83	6500	240°	Nej	865	A++	50000	1200	B
E8294768	G13	16	2300	83	3000	240°	Nej	830	A++	50000	1200	
E8294769	G13	16	2500	83	4000	240°	Nej	840	A++	50000	1200	

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Strålnings-vinkel	Dimnings-bar	Färgkod	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8294770	G13	16	2500	83	6500	240°	Nej	865	A++	50000	1200	B
E8294765	G13	21	2900	83	3000	240°	Nej	830	A++	50000	1500	B
E8294766	G13	21	3100	83	4000	240°	Nej	840	A++	50000	1500	B
E8294767	G13	21	3100	83	6500	240°	Nej	865	A++	50000	1500	B
E8294771	G13	24	3400	83	3000	240°	Nej	830	A++	50000	1500	
E8294772	G13	24	3700	83	4000	240°	Nej	840	A++	50000	1500	
E8294773	G13	24	3700	83	6500	240°	Nej	865	A++	50000	1500	B

LED lysrör T8 Philips

CorePro LEDlysrör för elektromagnetiska don och är en prisvärd LED-lösning för ersättning av konventionella T8-lysrör. Produkten ger en naturlig belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och de omedelbara energibesparingarna gör CorePro LEDtube EM/Mains till ett miljövänligt val. Glimtändare (säkerhetständare) ingår.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmot-svarighet W	Ljusflöde lm	Färgåter-givning Ra	Färgtem-peratur K	Strålnings-vinkel	Dimnings-bar	Färgkod	Energief-fektivitets-klass	Medellivs-längd tim	L mm
E8292794	G13	8	18	800	80	4000	240°	Nej	840	A+	30000	600
E8292795	G13	8	18	800	80	6500	240°	Nej	865	A+	30000	600
E8292796	G13	14.5	36	1600	80	4000	240°	Nej	840	A+	30000	1200
E8292797	G13	14.5	36	1600	80	6500	240°	Nej	865	A+	30000	1200
E8292798	G13	20	58	2200	80	4000	240°	Nej	840	A+	30000	1500
E8292799	G13	20	58	2200	80	6500	240°	Nej	865	A+	30000	1500

Kompaktlysrör CorePro LED Philips

Kompaktlysrör LED för ersättning av traditionella kompaktlysrör, PL-C.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Wattmot-svarighet W	Ljusflöde lm	Färgåter-givning Ra	Färgtem-peratur K	Strålnings-vinkel	Dimnings-bar	Färgkod	Energief-fektivitets-klass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8292803	G24D-1	4.5	13	475	83	3000	120°	Nej	830	A++	30000	131	
E8291666	G24D-2	6.5	18	600	83	3000	120°	Nej	830	A+	30000	147	
E8291667	G24Q-2	6.5	18	600	83	3000	120°	Nej	830	A+	30000	140	
E8291668	G24D-2	6.5	18	650	83	4000	120°	Nej	840	A+	30000	147	
E8291669	G24Q-2	6.5	18	650	83	4000	120°	Nej	840	A+	30000	140	B
E8291670	G24D-3	8.5	26	900	83	3000	120°	Nej	830	A+	30000	170,1	
E8291671	G24D-3	8.5	26	950	83	4000	120°	Nej	840	A+	30000	170	B
E8291672	G24Q-3	9	26	900	83	3000	120°	Nej	830	A+	30000	170	
E8291674	G24Q-3	9	26	950	83	4000	120°	Nej	840	A+	30000	163	B

Kompaktlysrör PL-L CorePro LED Philips

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8294449	2G11	24	3200	83	3000	Nej	830	A+	30000
E8294450	2G11	24	3400	83	4000	Nej	840	A+	30000

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8294451	2G11	24	3400	83	6500	Nej	865	A+	30000

Kompaktlysrör PL-S CorePro LED Philips

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8294452	G23	5	520	82	3000	Nej	830	A+	30000
E8294453	G23	5	550	82	4000	Nej	840	A+	30000

Lysrör cirkel CorePro LED

CorePro LEDtube Circular integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är särskilt utformad för att ersätta cirkelformade lysrör med G10q-fattning. Den ger betydande energibesparingar och har en lång livslängd med liknande utformning.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Diam mm
E8295162	G10q	20	2100	80	4000	Nej	840	A+	30000	298
E8295163	G10q	20	2100	80	6500	Nej	865	A+	30000	298

Lysrör

Master Mini Philips

TL-minilampa (rördiameter 16mm) med små mått, gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t.ex. hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, inbyggt i möbler, spegel- och skåpsbelysning, skyltbelysning samt nödbelysning.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8343652	G5	7.1	470	85	3000	Ja	830	A	10000	302,5
E8343656	G5	7.1	470	85	4000	Ja	840	A	10000	302,5
E8343664	G5	13	1000	85	3000	Ja	830	A	8000	531,1

Dulux 4-stavs 4pin Osram

Bredd 90 mm, Ra 85. Lysrören erfordrar HF-don eller driftdon med tändare. Kan ljusregleras vid HF-drift. 4-stavs. 4-pin.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm
E8330638	2G10	24	1700	827	2700	Ja	A	10000	165

Master PL-C 4-stavs 4pin Philips

MASTER PL-C 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftdon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Innehåller bara 1,4mg kvicksilver.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8345002	G24Q-1	10	600	82	3000	Ja	830	A	13000
E8345010	G24Q-1	13	900	82	3000	Ja	830	A	13000
E8345016	G24Q-2	16.5	1200	82	2700	Ja	827	A	13000
E8345018	G24Q-2	16.5	1200	82	3000	Ja	830	A	13000
E8345020	G24Q-2	18	1200	82	4000	Ja	840	A	13000
E8345024	G24Q-3	26	1800	82	2700	Ja	827	A	13000
E8345026	G23Q-3	26	1800	82	3000	Ja	830	A	13000

Master PL-L 2-stavs 4pin Philips

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Innehåller bara 2mg kvicksilver. Medellivslängd: 15.000 timmar vid konventionell drift och 20.000 timmar vid HF-drift.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8344700	2G11	18	1200	82	2700	Ja	827	A	20000	
E8344702	2G11	18	1200	>80	3000	Ja	830	A	20000	
E8344708	2G11	24	1800	82	2700	Ja	827	A	20000	
E8344710	2G11	24	1800	>80	3000	Ja	830	A	20000	
E8344716	2G11	36	2900	82	2700	Ja	827	A	20000	B
E8344718	2G11	36	2900	>80	3000	Ja	830	A	20000	

Master PL-S 2-stavs 4pin Philips

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Innehåller bara 1,4mg kvicksilver.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8344616	2G7	8.6	600	82	2700	Ja	827	A	13000
E8344618	2G7	8.6	600	82	3000	Ja	830	A	13000
E8344620	2G7	8.6	600	82	4000	Ja	840	A	13000
E8344626	2G7	11.6	900	82	3000	Ja	830	A	13000

Master PL-T 6-stavs 4pin Philips

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Innehåller bara 1,4mg kvicksilver.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8345196	GX24Q-2	16.5	1200	82	2700	Ja	827	A	13000	
E8345197	GX24Q-2	16.5	1200	>80	3000	Ja	830	A	13000	
E8345202	GX24Q-3	24	1800	82	4000	Ja	840	A	13000	B
E8345200	GX24Q-3	24	1800	82	2700	Ja	827	A	13000	
E8345201	GX24Q-3	24	1800	>80	3000	Ja	830	A	13000	
E8345204	GX24Q-3	32	2400	82	2700	Ja	827	A	13000	
E8345205	GX24Q-3	32	2400	>80	3000	Ja	830	A	13000	
E8345208	GX24Q-4	41	3200	82	2700	Ja	827	A	13000	
E8345209	GX24Q-4	41	3200	>80	3000	Ja	830	A	13000	
E8345214	GX24Q-5	56	4300	82	4000	Ja	840	A	13000	

PL-Q Pro 2D-rör 4pin Philips

PL-Q är ett fyrkantigt kompakt lysrör som normalt används i armaturer för dekorativ belysning. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektriska driftdon.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8345408	GR10Q	16	1050	82	2700	Ja	827	A	13000
E8345409	GR10Q	16	1050	82	3000	Ja	830	A	13000
E8345420	GR10Q	24.8	2050	82	2700	Ja	827	A	13000
E8345421	GR10Q	24.8	2050	82	3000	Ja	830	A	13000
E8345423	GR10Q	24.8	2050	82	4000	Ja	840	A	13000
E8345424	GR10Q	35.5	2850	82	2700	Ja	827	A	13000

Master PL-C 4-stavs 2pin Philips

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt lysrör med medelhög effekt som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/ pull-out-lampbas..

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8344902	G24D-1	10	600	>80	3000	Nej	830	B	10000	B
E8344900	G24D-1	10	600	>80	2700	Nej	827	B	10000	
E8344908	G24D-1	13.4	925	83	2700	Nej	827	A	10000	
E8344910	G24D-1	13.4	925	82	3000	Nej	830	A	10000	
E8344912	G24D-1	13.4	925	82	4000	Nej	840	A	10000	B
E8344916	G24D-2	17.9	1200	82	2700	Nej	827	B	10000	
E8344918	G24D-2	17.9	1200	82	3000	Nej	830	B	10000	
E8344920	G24D-2	17.9	1200	82	4000	Nej	840	B	10000	
E8344924	G24D-3	26.5	1800	82	2700	Nej	827	B	10000	
E8344926	G24D-3	26.5	1800	82	3000	Nej	830	B	10000	

Master PL-S 2-stavs 2pin Philips

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8344518	G23	7.1	400	82	2700	Nej	827	B	10000
E8344520	G23	7.1	405	82	3000	Nej	830	B	10000
E8344526	G23	8.7	600	82	2700	Nej	827	A	10000
E8344528	G23	8.7	600	82	3000	Nej	830	A	10000
E8344530	G23	8.7	600	82	4000	Nej	840	A	10000
E8344534	G23	11.6	900	82	2700	Nej	827	A	10000
E8344538	G23	11.6	900	82	4000	Nej	840	A	10000
E8344536	G23	11.6	900	82	3000	Nej	830	A	10000

Master PL-T 6-stavs 2pin Philips

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas. Ej ljusreglerbar. Innehåller bara 1,4mg kvicksilver

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	B
E8345185	GX24D-2	18	1200	>80	3000	Nej	830	B	10000	
E8345189	GX24D-3	26	1800	>80	3000	Nej	830	B	10000	
E8345190	GX24D-3	26	1800	82	4000	Nej	840	B	10000	B

PL-Q Pro 2D-rör 2pin Philips

PL-Q är ett effektivt, fyrkantigt kompakt lysrör som normalt används i armaturer för dekorativ belysning. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim
E8345404	GR8	16	1050	82	2700	Nej	827	B	8000
E8345405	GR8	16	1050	82	3000	Nej	830	B	8000
E8345416	GR8	28	2050	82	2700	Nej	827	A	8000
E8345417	GR8	28	2050	82	3000	Nej	830	A	8000

Master T5 Philips

TL5-lampa (rördiameter 16mm) som ger högt ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	L mm	B
E8343006	G5	14	1350	82	4000	Ja	840	A+	24000	563,2	

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8343002	G5	14	1350	>80	3000	Ja	830	A+	24000	563,2	
E8343026	G5	27.9	2900	>80	3000	Ja	830	A+	24000	1163,2	
E8343030	G5	27.9	2900	82	4000	Ja	840	A+	24000	1163,2	
E8343039	G5	35.5	3650	82	3000	Ja	830	A+	24000	1463,2	
E8343238	G5	49.2	4900	82	3000	Ja	830	A+	30000	1463,2	
E8343242	G5	49.2	4900	82	4000	Ja	840	A+	30000	1463,2	
E8343230	G5	54.1	5000	85	4000	Ja	840	A+	30000	1163,2	B
E8343226	G5	54.1	5000	85	3000	Ja	830	A+	30000	1163,2	

Master T5 Cirkel Philips

Denna cirkelformade TL5- lampa (rördiameter 16mm) erbjuder större designmöjligheter. Det smala röret gör det möjligt att skapa extremt platta armaturer och att fördela ljuset i flera riktningar. Den lämpar sig för många olika professionella och halvprofessionella användningsområden och är perfekt att använda i butiker, kontor och allmänna utrymmen med okonventionell planering.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim	B
E8344312	2GX13	22.3	1800	85	3000	Ja	830	A	12000	
E8344322	2GX13	39.9	3300	85	2700	Ja	827	A	12000	
E8344324	2GX13	39.9	3300	85	3000	Ja	830	A	12000	
E8344328	2GX13	39.9	3300	85	4000	Ja	840	A	12000	
E8344336	2GX13	55	4200	85	3000	Ja	830	A	12000	
E8344340	2GX13	55	4200	85	4100	Ja	841	A	12000	B
E8344348	2GX13	60	5000	85	3000	Ja	830	A	12000	

Master T8 Philips

Denna TL-minilampa (rördiameter 16mm) är en lampa med små mått, vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t.ex. hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, inbyggt i möbler, spegel- och skåpsbelysning, skyltbelysning samt nödbelysning.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm	B
E8343597	G13	15.7	1300	>80	3000	Ja	830	A	20000	604	
E8343600	G13	32.2	3000	>80	3000	Ja	830	A	20000	1200	B
E8343602	G13	32.2	3000	>80	4000	Ja	840	A	20000	1213,6	
E8343604	G13	51.4	4800	>80	3000	Ja	830	A	20000	1514,2	B

Master T8 Philips

Master T8 är vanliga traditionella lysrör (diameter 28 mm) innehåller endast 3 mg Hg är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% för tillverkning av nya lysrör.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm
E8343674	G13	15	1000	>80	2700	Ja	827	B	20000	451,6
E8343676	G13	15	1000	>80	3000	Ja	830	B	20000	451,6
E8343686	G13	18	1350	>80	2700	Ja	827	A	20000	604
E8343688	G13	18	1350	>80	3000	Ja	830	A	20000	604

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	L mm
E8343692	G13	18	1350	>80	4000	Ja	840	A	20000	604
E8343710	G13	30	2400	>80	3000	Ja	830	A	20000	908,8
E8343734	G13	36	3100	>80	3000	Ja	830	A	20000	984,2
E8343738	G13	36	3100	>80	4000	Ja	840	A	20000	984,2
E8343720	G13	36	3350	>80	2700	Ja	827	A	20000	1213,6
E8343722	G13	36	3350	>80	3000	Ja	830	A	20000	1213,6
E8343726	G13	36	3350	>80	4000	Ja	840	A	15000	1213,6
E8343758	G13	58.5	5240	>80	3000	Ja	830	A	20000	1514,2
E8343762	G13	58.5	5240	>80	4000	Ja	840	A	20000	1514,2

Master T8 Cirkel Philips

Denna cirkelformade TL-lampa (rördiameter 29mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i många olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i mänskliga miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Färgkod	Energieffektivi-tetsklass	Medellivslängd tim
E8344450	G10Q	32	2375	80	3000	Ja	830	A	13000

Lysrörständare, elektroniska

Säkerhetständare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). Blinkfri direkttändning (max 1,7 sek). Kopplar bort trasiga lysrör och därmed elimineras risken för att ev. brand kan uppstå. Automatisk återställning när nya rör monterats eller efter driftavbrott.

Artikelnr	För lysrör W	Koppling	L mm
E7902184	18-22	Serie	40,3
E7902186	18-65	Enkel	40,3

Lysrörständare, standard

Miljöanpassade lysrörständare för användning i kombination med konventionella reaktorer. Tändtid 2-3 sekunder. S2 kan också användas i singelkoppling för 4-22 W. Nya “gröna” S2 och S10 tändare är helt fria från såväl radioaktivt material som bly.

Artikelnr	För lysrör W	Koppling	Mod	L mm	Färg
E7902172	4-65	Enkel	S10	40,3	Vit
E7902170	4-22	Serie	S2	40.3	Vit

Säkerhetständare snabbtändande

E7902116

E7902118

Förkortar starttiden, tändtid 0,5-1 s. Kopplar bort utbrända eller defekta lysrör. Efter rörbyte tryck på den röda knappen så är tändaren startberedd igen.

Artikelnr	För lysrör W	Koppling	L mm	Ant/fp STK
E7902116	18-22	Serie	40.3	25/200

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	För lysrör W	Koppling	L mm	Ant/fp STK
E7902118	30-65	Singel	40.3	25/200

Allmänbruksarmaturer

Plastarmatur E27, 75W AVR4 Ensto

Armatur som passar både ute och inne, i torra eller våta utrymmen som korridorer, trappor, badrum och simhallar. Slagtåligt material som gör att armaturen även lämpar sig för offentliga byggnader, hotell och entréer i flervåningshus. Armaturen kan anpassas med hjälp av olika tillbehör.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Höjd mm	Färg	Kapslings-klass	Mtrl	Serie	Vikt kg	Ljuskälla	Diam mm
E7532270	E27	75	142	Vit	IP44	Polykarbonat	AVR	0.72	Glödlampa universal	260

Armatur AVR1 LED Ensto

AVR1 är en mångsidig stöt- och vädertålig armatur i polykarbonat för både utomhus- och inomhusbruk. Flera energibesparande ljuskällor, olika slags tillbehör samt PIR-/radarmodeller med rörelsesensorer gör AVR1 till en mycket mångsidig armatur både för privata objekt och offentliga miljöer.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempera-tur K	Dimningsbar	Energieffekti-vitetsklass	Medellivs-längd tim	Utför	Kapslings-klass
E7505918	LED	10	800	80-89	4000	Nej	A+	100000	Rörelsesen-sor	IP44
E7505919	LED	10	800	80-89	3000	Nej	A+	100000	Rörelsesen-sor	IP44
E7505920	LED	10	800	80-89	4000	Nej	A+	100000		IP44
E7505921	LED	10	800	80-89	3000	Nej	A+	100000		IP44

Armatur AVR4 LED Ensto

Armatur som passar både ute och inne, i torra eller våta utrymmen som korridorer, trappor, badrum och simhallar. Slagtåligt material som gör att armaturen även lämpar sig för offentliga byggnader, hotell och entréer i flervåningshus. Armaturen kan anpassas med hjälp av olika tillbehör.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Dimningsbar	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	Utför	Kapslings-klass	Diam mm
E7505922	LED	10	850	80-89	4000	Nej	A+	100000	Rörelsesen-sor	IP44	260
E7505923	LED	10	850	80-89	3000	Nej	A+	100000	Rörelsesen-sor	IP44	260
E7505924	LED	10	850	80-89	4000	Nej	A+	100000		IP44	260
E7505925	LED	10	850	80-89	3000	Nej	A+	100000		IP44	260

Armatur LED AVR254 Ensto

AVR254-serien ger ett behagligt sken genom akrylkupan med satinyta. Ljuset i armaturen fördelas jämt och enhetligt. AVR254 är anpassad både för utom- och inomhusbruk och finns även med PIR- och Radarmodeller. Med bra ljusteknik, enkel installation, flera dekorringar och visir får armatur AVR254 ett brett användningsområde. En armatur - många utseenden!

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Höjd mm	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Utför	Kapslingsklass
E7501097	LED	8		550	80-89	4000	Nej	A++, A+, A (LED)	60000		IP54
E7501098	LED	8	95	550	80-89	4000	Nej	A++, A+, A (LED)	60000	PIR ON/ OFF	IP54
E7501102	LED	8	90	530	80-89	3000	Nej	A++, A+, A (LED)	60000	PIR ON/ OFF	IP54
E7501101	LED	8	90	530	80-89	3000	Nej	A++, A+, A (LED)	60000		IP54

Dekorram till AVR254 Ensto

Dekorram vit till AVR254

Artikelnr	Mtrl	Diam mm	Höjd mm	Färg	Kapslingsklass
E7533690	Pulverlackerad aluminium	340	34	Vit	IP54

Sensorarmatur RS Pro LED P1

RS PRO LED P1är en sensorarmatur för användning i mindre utrymmen inomhus. Den är försedd med en dold HF-sensor som tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde ø1-8 m för gående personer. Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbar 2-2000 lux

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Bevakningsvinkel	Färgtemperatur K	Färgåtergivning Ra	Medellivslängd tim	Dimningsbar
E7503515	8.5	960	IP54	360°	3000	80-89	50000	Nej
E7503514	9.5	960	IP54	360°	3000	80-89	50000	Nej
E7503516	9.5	960	IP54	360°	4000	80-89	50000	Nej

Sensorarmatur RS Pro LED R1

RS PRO LED R1 är en sensorarmatur för användning inomhus i t.ex. toalett, förråd, passager, källare, vind och andra biutrymmen. Armaturen är utförd i klass II (dubbelisolerad), perfekt för användning inomhus i ROT-projekt där jord saknas. RS PRO LED R1 kan monteras i tak eller på vägg. Effekt 11W LED, finns i två olika ljusfärger. RS PRO LED R1 är försedd med en dold HF-sensor som tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Färg	Kapslingsklass	Sockel	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Livslängd tim	Höjd mm	Diam mm
E7502834	11	Vit	IP20	LED utbytbar	950	3000	50000	70	270
E7502836	11	Vit	IP20	LED utbytbar	950	3000	50000	70	270
E7502835	11	Vit	IP20	LED utbytbar	950	4000	50000	70	270

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Färg	Kapslingsklass	Sockel	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Livslängd tim	Höjd mm	Diam mm
E7502837	11	Vit	IP20	LED utbytbar	950	4000	50000	70	270

Sensorarmatur RS Pro LED S1/S2

Sensorarmatur för användning inomhus i tex trapphus, passager, källare. För tak- eller väggmontage. Försedd med HF-sensor som reagerar blixtsnabbt på alla rörelser. Möjlighet till 10% konstant grundljus. Integrerad radiomodul.

Artikelnr	Eff W	Färg	Kapslingsklass	Livslängd tim	Mtrl	Färgtemperatur K	Färgåtergivning Ra	Kupa	Mått mm
E7502981	16	Vit	IP20	50000	Aluminium	3000	80	Polykarbonat	300x71
E7502987	16	Silver	IP65	50000	Aluminium	4000	80	Polykarbonat	300x67
E7502983	16	Vit	IP20	50000	Aluminium	3000	80	Glas	300x71
E7502985	16	Vit	IP20	50000	Aluminium	4000	80	Polykarbonat	300x71
E7502986	16	Vit	IP65	50000	Aluminium	4000	80	Glas	300x71
E7502982	16	Vit	IP20	50000	Aluminium	3000	80	Polykarbonat	300x71
E7502984	16	Vit	IP20	50000	Aluminium	4000	80	Polykarbonat	300x71

Armaturer trapphus LED AVR320 Ensto

E7535726

E7504902, E7504903

E7504920

AVR320 är en stilren armatur med många möjligheter både vad gäller teknik och utseende. Särskild vikt har lagts vid att göra armaturen lätt att montera. En bajonettinlösning med patenterad centrumring underlättar monteringen både vid tak- och väggmontage..
Färg: Vit. Kapslingsklass: IP44

Artikelnr	Sockel	Eff W	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Diam mm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Utför
E7504900	LED	10	10	1082	320	80-89	3000/ 4000	Nej	A++, A+, A (LED)	70000	Standard
E7504902	LED	10	10	1082	300	80-89	3000/ 4000	Nej	A++, A+, A (LED)	70000	PIR ON/OFF
E7504903	LED	10	10	1082	300	80-89	3000/ 4000		A++, A+, A (LED)	70000	PIR justerbart grundljus och möjlig fördröjd avstängning
E7535726	E27	23	23	-	320		3000				Inkl 15W E27
E7504920	LED	14	14	1514	300	80-89	3000/ 4000	Nej	A++, A+, A (LED)	70000	Standard
E7504923	LED	14	14	1514	300	80-89	3000/ 4000	Nej	A++, A+, A (LED)	70000	PIR ON/OFF
E7504925	LED	14	14	1514	300	80-89	3000/ 4000		A++, A+, A (LED)	70000	PIR justerbart grundljus och möjlig fördröjd avstängning
E7504926	LED	14	14	1514	300	80-89	3000/ 4000		A++, A+, A (LED)	70000	PIR justerbart grundljus, möjlig fördröjd avst.+ back-up

Dekorram till AVR320 Ensto

AVR320 En stilren klassisk tak- och väggarmatur med flera olika dekorramrar. Stomme och kupa av slagtålig och återvinningsbar polykarbonat. Både för infällnad och utanpåliggande montage. Montage direkt i tak eller mot vägg, eller över takdosa. Centrumskivan är löstagbar - kan fästas på installationsplatsen innan själva armaturstommen bajonettfastsättes på den. Som standard medföljer fäst- detaljer för infällt montage.

Artikelnr	Höjd mm	Färg	Kapslingsklass	Vikt kg	Diam mm	Serie	Mtrl
E7533740	43	Vit	IP44	0.698	400	AVR	Pulverlackerad aluminium

Armatur TINO LED Ensto

TINO är en energieffektiv, låg underhåll, LED armatur serie / allround armatur. Brett utbud av optik och alternativa effekter möjliggör användning av Tino i olika tillämpningar från butiker , lager öppna ytor samt parkeringsgarage

Artikelnr	Eff W	Sockel	L mm	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåter-givning Ra	Br mm	Färgtem-peratur K	Höjd mm	Dim-ningsbar	Energief-fektivi-tetsklass	Medel-livslängd tim	Färg	Kaps-lingsklass
E7211332	44	LED	880	44	5904	80-89	83	4000	73	Nej	A++, A+, A (LED)	100000	Vit	IP44
E7211334	58	LED	1160	58	7880	80-89	83	4000	73	Nej	A++, A+, A (LED)	100000	Vit	IP44

Ytmontage allmänbruksarmatur Ensto

E7016240

E7016244

E7016248

E7016253

Tunn, elegant och energieffektiv LED- och T5-armatur för kök och arbetsplats. Armaturens botten är utformad för montage i vinkel eller rakt på väggen. I armaturen förenas god monterbarhet, smäcker design och flexibla användningsmöjligheter.
Dimningsbar: Nej. Energieffektivitetsklass: A++, A+, A (LED). Medellivslängd: 54000 tim. Kapslingsklass: IP44

Artikelnr	Eff W	Sockel	L mm	Effekt ljus-källa W	Br mm	Höjd mm	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Antal uttag STK	Färgtempe-ratur K	Brytare
E7016250	6	LED	452	6	76	48	500	80-89	2	3000/4000	Ja
E7016255	6	LED	584	6	76	48	500	80-89	2x2	3000/4000	Ja
E7016241	9	LED	420	9	76	48	850	80-89		3000/4000	
E7016245	9	LED	420	9	76	48	850	80-89		3000/4000	
E7016251	9	LED	552	9	76	48	850	80-89	2	3000/4000	Ja
E7016256	9	LED	684	9	76	48	850	80-89	2x2	3000/4000	Ja
E7016242	10	LED	600	10	76	48	1000	80-89		3000/4000	
E7016246	10	LED	600	10	76	48	1000	80-89		3000/4000	
E7016252	10	LED	752	10	76	48	1000	80-89	2	3000/4000	Ja
E7016257	10	LED	884	10	76	48	1000	80-89	2x2	3000/4000	Ja
E7016243	14	LED	810	14	76	48	1500	80-89		3000/4000	
E7016247	14	LED	810	14	76	48	1500	80-89		3000/4000	Ja
E7016248	14	LED	1021	14	76	48	1500	80-89	2	3000/4000	Ja
E7016253	14	LED	1153	14	76	48	1500	80-89	2x2	3000/4000	Ja
E7016240	20	LED	1200	20	76	48	2300	80-89		3000/4000	
E7016244	20	LED	1200	20	76	48	2300	80-89		3000/4000	
E7016249	20	LED	1332	20	76	48	2300	80-89	2	3000/4000	Ja
E7016254	20	LED	1462	20	76	48	2300	80-89	2x2	3000/4000	Ja

Armatur Monix Slim Ensto

IP44-klassad våtrumsarmatur med plastkupa för LED- och T5-ljuskällor. Monix Slim är en mångsidig, låg armatur för allmänbelysning i såväl industri- och affärslokaler som bostäder.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	L mm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Br mm	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Kapslingsklass
E7213610	LED	21	2170	598	80-89	4000	144	Nej	A++, A+, A (LED)	50000	IP44
E7213662	LED	22	2170	598	80-89	4000	140	Nej	A++, A+, A (LED)	50000	IP44
E7211395	LED	29	2822	598	80-89	4000	144	Nej	A++, A+, A (LED)	50000	IP44
E7213612	LED	38	4470	1198	80-89	4000	144	Nej	A++, A+, A (LED)	50000	IP44
E7213660	LED	39	4470	1198	80-89	4000	140	Nej	A++, A+, A (LED)	50000	IP44

Plastarmatur Europroof 2 Ensto

Europroof 2 från Ensto Sweden AB är konstruerad för tuffa miljöer som kräver hållbarhet, pålitlighet, korrosion, kemisk beständighet och långvarig funktion i olika applikationer som parkeringsgarage och ladugårdar med andra ord krävande miljöer.

Artikelnr	Eff W	Sockel	Ljuskälla	Effekt ljuskälla W	L mm	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Br mm	Kupa	Färgtemperatur K	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Dimbar	Medellivslängd tim	Utför	Färg
E7213544	47	LED	LED utbytbar	47	1583	6320	80-89	111	Klar akryl	4000	Nej	A++, A+, A (LED)	Nej	50000	Kupa: Klar akryl	Vit
E7213545	47	LED	LED utbytbar	47	1583	6010	80-89	111	Satinbehandlad polykarbonat	4000	Nej	A++, A+, A (LED)	Nej	50000	Kupa: Satinbehandlad polykarbonat	Vit

Tak- väggarmatur Classic

E7510313

E7510713

En trotjänare i vårt sortiment. Classic har en keramisk sockel och en blank opal kupa. Kan placeras i tak eller på vägg, såväl inom- som utomhus. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 42-78 mm. Trådfäste i botten för anslutning av max 2 x 2,5 mm2. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring, sex brytväggar. Petskydd.

Artikelnr	Sockel	Eff W	Utför	Kapslingsklass	Färg	Höjd mm	Diam mm	Glasgänga mm
E7510313	E27	75	Rak	IP44	Vit	155	170	84,5
E7510713	E27	75	Sned	IP44	Vit	162	170	84,5

Globarmatur AVR20 Ensto

Hållbara globarmaturer för t.ex.källarlokaler, tvätt-och vindsutrymmen. Försedd med dosa för ytmontage.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljuskälla	Diam mm	Höjd mm	Färg	Kapslingsklass
E7510163	E27	60	Glödlampa universal	183	197	Vit	IP44

Pirpaket PXA53.2 Ensto

Den på radarteknik baserade rörelsedetektorn AVL66 är ypperlig när man vill kontrollera befintlig belysning genom rörelse. Detektorn är för inomhusbruk, övervakningsområde 12 meter.

Artikelnr	Spänning V	Kapslingsklass	Serie
E7535790	220-240	IP40	AVR

LED panel Ensto

E7017460

E7017462

Velox Deco är en LED-panel som har ljuset upphöjt i armaturen för att ge ett mjukare ljus. Velox Deco erbjuder även tillbehör som gör panelen till en otroligt stilren och smidig utanpåliggande armatur som alllmänbelysning både i hem och offentlig miljö.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåtergiv-ning Ra	Färgtempe-ratur K	Dimningsbar	Energieffek-tivitetsklass	Medellivs-längd tim	Utför	Kapslings-klass	Håltagning mm
E7017460	LED	8	500	80-89	3000/4000	Ja	A++, A+, A (LED)	50000	Rund	IP44/IP20	110
E7017462	LED	11	820	80-89	3000/4000	Ja	A++, A+, A (LED)	50000	Fyrkantig	IP44/IP20	170x170
E7017464	LED	11	820	80-89	3000/4000	Ja	A++, A+, A (LED)	50000	Rund	IP44/IP20	170
E7017466	LED	14	1170	80-89	3000/4000	Ja	A++, A+, A (LED)	50000	Rund	IP44/IP20	230

Ram till LED panel Ensto

E7017463

E7017461

Ram till Velox Deco

Artikelnr	Ram till	Sockel	Utför
E7017461	E7017462	LED	Fyrkantig
E7017463	E7017464	LED	Rund
E7017465	E7017466	LED	Rund

LED-plafond Integra

Takplafond med hög ljusstyrka motsvarande 60W glödljus. Komplett paket för enkel installation inomhus i ett tak eller på en vägg.

Artikelnr	Sockel	Wattmotsvarig-het W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Strålningsvinkel	Medellivslängd tim	Kapslingsklass
E7503383	LED	60	760	80	3000	120°	20000	IP20

Garderobsarmatur

Garderobsbelysning för lampa E27, avsedd att monteras i dörrkarm. Armaturen har en vilokontakt som tänder glödlampan när dörren öppnas och släcker den när dörren stängs. Monteras i dörrkarm med ledningsinförning i sidorna samt uppåt. 9020B har armaturhus av ljusgrå NORYL. Skärmen är av vit, pulverlackerad stålplåt, som skydd för lampan. Ljuskälla ingår ej.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Sockel	Kapslingsklass	Färg	L mm	Br mm	Höjd mm
E7550912	60	E27	IP20	Vit	174	95	60

Fartygsarmatur, E27

Kapslingsklass: IP 44. Klass II ‹ . Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat. Lamphållare av plast. Reflektor av aluminium. Kupa av strukturerat klarglas. Galler av elförzinkad ståltråd utan skruvfastsättning. Anslutning: Ett införingshål ¬ 18 mm med strypnippel i ena gaveln. Inkoppling på lamphållaren. Ej överkoppling. Elektriska data: 230 V.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Ljuskälla	Mod
E7534014	E27	60	IP44	Allmänbrukslampa	Monty

Armatursocklar, porslin

E7500015

E7500415

Av vitt porslin Fabrikat IFÖ Electric

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Sockel	Utför	Färg	Kapslingsklass	Höjd mm	Diam mm	Glasgänga mm	B
E7500015	max 75	E27	Rak	Vit	IP20	65	100	84.5	
E7510009	max 75	E27	Rak	Vit	IP54	100	97	84,5	B
E7510016	max 75	E27	Sned	Vit	IP54	-	100	84,5	B
E7500415	75	E27	Sned	Vit	IP20	80	100	84.5	

Sockel AVR6 Ensto

Lamphållare/Sockel E27 som passar med alla kupor med A85 skruvhals. AVR6 är försedd med kopplingsdosa för utanpåliggande montage. Levereras utan kupa och ljuskälla.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljuskälla	Höjd mm	Diam mm	Glasgänga mm	Färg	Kapslingsklass
E7503113	E27	60	Glödlampa universal	90	115	84,5	Vit	IP44

Tillbehör och reservdelar

Opalglas, stall

Artikelnr	Glas	Glasfattning mm	Diam mm	Höjd mm
E7906573	Klar	84.5	99	100

Opalglas, kupa

För helglasfäste.

Artikelnr	Glasfattning mm	Diam mm	Höjd mm
E7907626	160	300	130
E7907636	220	300	130
E7907624	160	250	110

Opalglas, glob

E7906013

E7906003

Artikelnr	Glasfattning mm	Diam mm	Höjd mm
E7906013	84,5	180	186
E7906203	84.5	155	175
E7906003	84,5	150	155

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Opalplast, glob

Artikelnr	Glasfattning mm	Diam mm	Höjd mm	Färg	B
E7906103	84,5	150	160	Vit	
E7906124	99	200	210	Vit	B

Takarmatur plast

Armatur med rund kupa. Separat utrymme med överkopplingsplint 3x6 mm2. Reflektor av aluminium.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Diam mm	Färg
E7532125	E27	75	240	Svart

Utomhusarmaturer

Entrèarmatur LED 9W AVR71 / AVR72 Ensto

E7532592

E7535873

E7535874

Fyrkantig helplastarmatur i återvinningsbar polykarbonat för inom- och utomhusbruk som når en ny dimension med LED: AVR70: Hög/Djup kupa. AVR71: Trekantig kupa. AVR72: Slimmad kupa. Armaturen har en vridbar transparent bottenplatta som underlättar montage.

Artikelnr	Sockel	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Höjd mm	Livslängd tim	Br mm	Dimningsbar	Energieffektivitetsklass	Medellivslängd tim	Färg	Kapslingsklass	B
E7535873	LED	8	600	80-89	4000	193	60000	225	Nej	A+	60000	Vit	IP44	
E7535874	LED	8	550	80-89	4000	95	60000	225	Nej	A+	60000	Vit	IP44	B
E7532592	E27	75			-	193	-	225		-		Vit	IP44	

Väggarmatur AVR8 Ensto

En modern, hållbar och energieffektiv armatur som i första hand är avsedd för utomhusbruk. Den väggmonterade armaturen sprider ljuset väl runt sig och passar perfekt runt hela husets fasad. Tillvalen husnummerskylt, hörn- och stolpfäste utökar användningsområdet för armaturen.
Livslängd: 500000 tim. Mått: 236x222x302 mm

Artikelnr	Sockel	Eff W	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgåtergivning Ra	Färgtemperatur K	Energieffektivitetsklass	Färg	Kapslingsklass
E7701157	LED	14	14	790-1450	80-89	4000	A+	Vit	IP44
E7701159	LED	14	14	790-1450	80-89	4000	A+	Aluminium	IP44
E7701158	LED	14	14	790-1450	80-89	4000	A+	Antracit	IP44
E7701153	E27	23	75	700		4000		Vit	IP44
E7701154	E27	75	75	700		4000		Antracit	IP44
E7701155	E27	75	75	700		4000		Aluminium	IP44

Parkarmatur Opera Ensto

Opera är en designad och effektiv LED armatur som passar utmärkt att belysa upp gångvägar, gågator, parker, parkeringsplatser, torg, lekplatser och gårdar. Den ger ett behagligt avbländat ljus och får på detta sätt en noggrant riktat ljus med en mycket bra ljusbild. Produkter märkta med NS - armatur med BI-Power.

Artikelnr	Sockel	Eff W	Effekt ljus-källa W	Ljusflöde lm	Färgåter-givning Ra	Färgtem-peratur K	Livslängd tim	Dimnings-bar	Energief-fektivitets-klass	Medellivs-längd tim	Färg	Kapslings-klass
E7747410	LED	42	38	3810	80	4000	50000	Nej	A+	50000	Grafit	IP44
E7747411	LED	42	38	3810	80	4000	50000	Nej	A+	50000	Grå	IP44

Arbetsbelysning

Portabel arbetsbelysning LED 50 W Novipro

Novipro arbetsbelysning, COB LED. Av aluminium, för inne och utomhusbruk, 100V-240V AC/50Hz. RDO-kabel (H05RN-F 3G1.0mm2) med hållare och jordad stickpropp.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Kabellängd m
330350	50	4000	IP65	5

Arbetsbelysning LED 36 W Novipro

Novipro arbetsbelysning, SMD LED. Av aluminium, för inne och utomhusbruk,. 220V-240V AC/50Hz. RDO-kabel (H05RN-F 3G1.0mm2) med jordad stickpropp och ett uttag.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Kabellängd m
330351	36	2400	IP54	1,8

Arbetsbelysning LED 50 W Novipro

Novipro arbetsbelysning, SMD LED. Av aluminium, för inne och utomhusbruk, 100V-240V AC/50Hz-60Hz. RDO-kabel (H05RN-F 3G1.0mm2) med jordad stick-propp och två uttag.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Kabellängd m
330352	50	4000	IP54	3

Arbetsbelysning Nova 3K C+R Novipro

Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inom- och utomhusbruk. Laddningsbart batteri och nätkabel (DUAL SYSTEM). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och återstående drifttid. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Kabellängd m	Färgtemperatur K	Laddningstid tim	Drifttid tim
334010	26	3000	IP67	5	6000	2	1-14

Laddkabel 12V

Laddkabel som passar till NOVIPro arbetsbelysning 3K COB LED art nr. 33 40 10. För laddning i t.ex. bilens 12V-uttag.

Artikelnr	Kapslingsklass	Kabellängd m
334014	IP30	1,5

Laddkabel till Nova 3K

Laddkabel till Novipro Arbetsbelysning COB LED 3K, art nr 334010.

Artikelnr	Kabellängd m
334020	5

Arbetsbelysning Nova 5K Novipro

Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inom- och utomhusbruk. Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. Kan användas utomhus under alla väderförhållanden. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Kabellängd m	Färgtemperatur K
334011	42	5000	IP67	5	6000

Stativ för arbetsbelysning

Ställbart stativ till lågenergistrålkastare 335472 och 335478.

Artikelnr	Passar till
335476	335472, 335478

Dubbelbeslag för stativ

Passar till Novipro stativ (art nr. 33 40 15). Används för montering av två arbetsbelysningar, Novipro arbetsbelysning art nr. 334010, 334011.

Artikelnr	L mm
334016	610

Stativ för arbetsbelysning Novipro

Ihopfällbart stativ som passar till NOVIPro arbetsbelysning art nr. 334010 eller 334011. 10 mm monteringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd. För montering av två arbetsbelysningar använd tillbehör dubbelbeslag (art nr. 334016).

Artikelnr	Max belastn kg	Justerbar höjd m
334015	10	1,35-3,0

Stativ till belysning Novipro

Artikelnr	Färg	Mtrl	Justerbar höjd m
333993	Svart	Aluminium	3,2

Arbetsbelysning glob Novipro

Arbetsbelysning av plast (glob av PE, bas av ABS) med två eluttag samt krok for upphängningsmöjlighet. För inne- och utomhusbruk. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Etikett for egendomsmärkning medföljer
Kabellängd: 5 Meter

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass	Ljusspridning gr	Medellivslängd tim
330353	20	1800	IP54, IK08	100-120	30000

Arbetsbelysning 3x36W

Lågenergistrålkastare 3x36W för inom- eller utomhusbruk. 230V med 2st eluttag på baksidan. Max belastning på vägguttag 1500W. H07RN-F. Rekommenderad ljuskälla 3st 36W 4-stifts kompaktlysör PLL 2G11.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Kabellängd m
335472	3 x 36	IP54	5

Arbetsbelysning 3 x 36 W och stativ

Ställbart stativ 98–200 cm och lågenergistrålkastare 3X36 W.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W
331135	3x36

Arbetslampa Thorsman LED 18W IP54

Arbetslampa Thorsman 18 LED är liten, behändig och lätt. Den är flexibel och enkel att transportera, bära och även positionera för effektiv belysning av arbetsområdet även om utrymmet är begränsat. Den senaste LED-tekniken ger starkt dagsljus till ditt arbetsutrymme med låg strömförbrukning.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass
335711	18	1 500	IP54

Arbetslampa Thorsman LED 30W IP54 1 eluttag

Arbetslampan Thorsma 30 LED är praktisk och flexibel med smarta funktioner. Patenterad rem för flera monteringsmöjlighter, justerbart fäste, ett eluttag på baksidan för extra strömanslutning samt en beslyst strömbrytare. Låg strömförbrukning med senaste LED-tekniken.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass
335712	30	2850	IP54

Arbetslampa Thorsman LED 50W IP54 2 eluttag

Arbetslampa Thorsman 50 LED är praktisk och flexibel med smarta lösningar och funktioner. Patenterad rem för flera monteringsmöjligheter, justerbart fäste, två eluttag på baksidan för extra strömanslutning. Låg energiförbrukning med senaste LED-tekniken.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass
335713	50	4000	IP54

Arbetslampa Thorsman uppladdningsbar LED 17W IP54

Uppladdningsbar. 17W med två effektlägen, med batteri. Drifttid 3 h/1,5 h.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass
335710	17	750/1500	IP54

Arbetslampa Thorsman LED 25W IP67

Arbetslampan Thorsman 25 LED är liten och extremt kraftfull med en IP-grad på 67. Den är helt vatten- och dammtät och tål de allra tuffaste väderförhållandena.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Kapslingsklass
332312	25	2500	IP67

Stativ till Arbetslampor Thorsman LED

Justerbart teleskopstativ för Thorsman LED arbetsbelysning. Stark och hållbar design, pulverlackerad svart. Stabil struktur. Hopvikbar och kompakt för enkel transport, ihopfälld mått 110 cm. Max höjd 310 cm.

Artikelnr	Färg	L m	Br mm	Mtrl
E7501905	Svart	3,10	140	Stål

Fäste för stativ för 2st Arbetslampor Thorsman

Fäste för teleskopstativ till Thorsman LED arbetsbelysning. För montage av två arbetslampor.

Artikelnr	Färg	L mm	Br mm	Mtrl
E7501906	Svart	606	25	Stål

Arbetsbelysning LED med väska

Arbetslampa från Peli med 2st uppladdningsbara lithium-batterier, stativ samt hardcase väska. 2st belysningslägen: 500/1000 lumen. Batteritid 4/2 timmar. Laddningstid 2 timmar.

Artikelnr	Ljusflöde lm
322996	500/1000

Handlampa LED uppladdningsbar Novipro

Ljusstark uppladdningsbar handlampa med 96 LED. Stark magnet eller krok för upphängning. Strömbrytaren är skyddad med gummiöverdrag. Har två alternativ för tändning: en sida eller båda sidor tända. Användningstid: ca 3 timmar med båda sidor och ca 5 timmar med ena sidan tänd.<CRLF>Laddenhet: Spänning: 230V~50/60Hz. Sekundär spänning: DC 12V 600mA. Skyddsklass: II. Kapslingsklass: IP20.<CRLF>Ljuskälla: 96 vita LED (48 på varje sida). Batteri: 2200mAh 7.2V (ej utbytbart). Laddningstid: ~ 4 timmar. Användningstid: Upp till 6 timmar (ena sidan tänd). LED klass: I.<CRLF>

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Antal LED STK	L mm	Diam mm
333994	4.2	IP65	2 x 48	351	70

Strålkastare lågenergi Novipro

Lågenergistrålkastare för inom- och/eller utomhusbruk. 220-240V. Rekommenderad ljuskälla: 4-stifts kompaktlysrör 36W, PLL 4-stift 2G11 (art nr: E8344718). Stativ (art nr: 333993) köps separat.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Kontakter STK	L m	Kabel mm²
333986	4x36	IP44	3	5	H07RN-F 3G1.5

Strålkastare lågenergi 4 x 55 W Novipro

Lågenergistrålkastare 4x55W för proffs. För inom- eller utomhusbruk. 220-240V. 4 st eluttag på baksidan. Kabel: H07RN-F 3G1.5mm². Leverars med golvstativ och greppvänligt handtag och har även ett unikt märksystem med etikett för “egendoms” märkning. Rekommenderad ljuskälla: 4-stifts kompaktlysrör 4x55W, PLL 4-stift 2G11. (E8344732).

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Kabellängd m	Ledarantal STK	Ledarens nom area mm²	Kontakter STK
333987	4x55	IP44	5	3	1,5	4

Halogenstrålkastare 500W

Svart halogenstrålkastare med stativ, bärhandtag och skyddsgaller.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Kapslingsklass	Höjd mm	Spänning V	Kabellängd m	Sockel mm
335492	500	IP54	194	220-240	0,5	R7s. 118

Mureva LED-strålkastare 4000K

Mureva LED strålkastare har utformats för att erbjuda fler funktioner för olika användningsområden. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och en längre livslängd. Strålkastarna levereras utan stickpropp.

Artikelnr	Eff W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Spänning V
E7765999	30	3000	4000	IP65	230
E7765939	20	2000	4000	IP65	230
E7766000	50	5000	4000	IP65	230
E7766001	100	10000	4000	IP54	230

Mureva LED-strålkastare 6500K

Mureva LED strålkastare har utformats för att erbjuda fler funktioner för olika användningsområden. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och en längre livslängd. Strålkastarna levereras utan stickpropp.

Artikelnr	Eff W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Spänning V
E7766023	200	20000	6500	IP65	230
E7766029	300	30000	6500	IP65	230
E7766011	150	15000	6500	IP65	230

Mureva LED-strålkastare med IR

Mureva LED strålkastare har utformats för att erbjuda fler funktioner för olika användningsområden. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och en längre livslängd. Strålkastarna levereras utan stickpropp.

Artikelnr	Eff W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Spänning V
E7766002	20	2000	4000	IP44	230
E7766003	30	3000	4000	IP44	230
E7766004	50	5000	4000	IP44	230

Mureva LED-arbetslampa

Mureva LED arbetslampor erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för arbetsplatser eller områden där tillfällig belysning krävs. Lamporna levereras med stickpropp. Alla produkter i sortimentet är utrustade med den senaste LED-tekniken för att erbjuda större energieffektivitet, bättre ljuskvalitet och en längre livslängd.

Artikelnr	Eff W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Spänning V
E7506242	20	2000	4000	IP65	230
E7506243	30	3000	4000	IP65	230

Kabelvindor/ Förlängningskablar/ Grenuttag

Grenuttag 3-vägs för inomhus, Novipro

Novipro grenuttag. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0mm2)

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330330	Vit	3	1,5	IP20	Ja	Ja

Grenuttag 6-vägs för inomhus, Novipro

Novipro grenuttag. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0mm2) med brytare.

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330329	Vit	6	1,5	IP20	Ja	Ja

Grenuttag inomhus

333603

333478

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Jordad	Petsäker
333603	Vit	3	1,5	Ja	Ja
333478	Svart	3	1,5	Ja	

Grenuttag Unica

335741

335747

335744

Grenuttag med tre eller fem uttag alla designade med petskydd och strömbrytare som bryter strömmen helt, allt för att säkerställa säkerhet och energibesparing. Modeller med USB portar har upp till 2.4 A maxkapacitet, lämpliga att ladda surfplattor och annan elektrisk utrustning med (2.1 A per port).

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
335741	Vit	3	1,5	IP20	Ja	Ja
335740	Antracit	3	1,5	IP20	Ja	Ja
335743	Vit	3 + 2 USB	1,5	IP20	Ja	Ja
335744	Vit/Aluminium	3 + 2 USB	1,5	IP20	Ja	Ja
335742	Antracit	3 + 2 USB	1,5	IP20	Ja	Ja
335746	Vit	5	1,5	IP20	Ja	Ja
335745	Antracit	5	1,5	IP20	Ja	Ja
335748	Vit	5 + 2 USB	1,5	IP20	Ja	Ja
335747	Antracit	5 + 2 USB	1,5	IP20	Ja	Ja

Skarvuttag PVC IP44

Skarvuttag för sladdanslutning bakifrån, för inom- och utomhusbruk IP44. Med dragavlastning.

Artikelnr	Färg	Jordad
E2403225	Grå	Ja

Skarvuttag CEE

331263 331276 331264

Stickpropp - Skarvuttag PCE. CEE Nästa generations uttagsdon med patenterade dragavlastningen, säkerhetställs IP klass44. Tillverkade i Polyamid 6 vilket är resistent mot syror och alkalier,samtidigt som materialet är mycket slagfast. Självstängande lock. Komponenterna är tillverkade i mässing. Lämpliga för industrier verkstäder, byggarbetsplatser och lantbruk.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Märkström A	Ant poler STK
331263	Röd	IP44	16	3
331264	Blå	IP44	16	5
331276	Röd	IP67	63	5

PVC kabel, Novipro

Novipro PVC kabel. För inomhusbruk. (H05VV-F 3G1.5mm2) med kabelhållare.

Artikelnr	Färg	Kabellängd m	Kapslingsklass
330332	Vit	3	IP20
330342	Röd	25	IP20

Skarvsladd gummi för utomhus, Novipro

NOVIPro Skarvsladd i gummi. För utomhusbruk. RDOE-kabel(H07RN-F 3G1.5mm²) med kabelhållare.

Artikelnr	Färg	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330335	Svart	10			
330336	Svart	20			
330337	Svart	20	IP44	Ja	Ja

Skarvuttag 16A, Novipro

NOVIPro skarvuttag i svart gummi för sladdanslutning, 16 A för utomhusbruk. Med lock och dragavlastning.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Märkström A
330344	Svart	IP44	16

Stickpropp 16A, Novipro

Novipro stickpropp i svart gummi för sladdanslutning, 16 A för utomhusbruk. Med dragavslastning. Kabelingång bakifrån.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Jordad	Ant poler STK	Märkström A
330346	Svart	IP44	Ja	2	16

Stickpropp PVC IP44

E2403214

E2403215

Stickproppar för sladdanslutning, för inom- och utomhusbruk. Med dragavlastning.
Kapslingsklass: IP44

Artikelnr	Färg	Jordad	Märkström A	Ant poler STK
E2403214	Grå	Ja	16	2
E2403215	Svart		16	2

Skarvsladd 2-vägs för utomhusbruk

Skarvsladd 2-vägs,15M REVE 3G1,5mm²,Självstängande Lock,Godkänd för utomhusbruk

Artikelnr	L m
E2403314	15

Skarvsladd 3-vägs med lock, Novipro

NOVIPro Skarvsladd i gummi, 3-vägsuttag med lock. För utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3G2.5mm2) med kabelhållare.

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330338	Svart	3	0,5	IP44	Ja	Ja
330339	Svart	3	2	IP44	Ja	Ja
330340	Svart	3	2,5	IP44	Ja	Ja

Grenuttag 4-vägs, Novipro

Novipro grenuttag, 4-vägsuttag. För utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1.5mm2) med brytare, kabelhållare.

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330326	Svart	4	1	IP44	Ja	Ja
330327	Svart	4	3	IP44	Ja	Ja
330328	Svart	4	10	IP44	Ja	Ja

Skarvsladd CEE 400V

E2403315

E2403316, E2403317

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Märkström A	B
E2403315	Svart	1	10	16	B
E2403316	Svart	1	20	16	
E2403317	Svart	1	20	32	B

Motorkabel

Motorkabel 16A med Titanex H07RN-F robusta gummikabel. Framtagen med hänsyn till flexibilitet och böjlighet i kyla. Monterad med slagtåliga, oljebeständiga uttagsdon. Självstängande lock. Godkänd för utomhusbruk. Lämplig för verkstad industri och byggarbetsplatser mm.

Artikelnr	Färg	Utför	Kabellängd m	Mtrl	Märkström A	B
334300	Svart	5G2,5	10	Gummi	16	
334301	Svart	5G2,5	25	Gummi	16	
334302	Svart	5G6	10	Gummi	32	B
334303	Svart	5G6	25	Gummi	32	
334304	Svart	5G16	10	Gummi	63	B
334305	Svart	5G16	25	Gummi	63	B

Husvagnskabel CEE 400V

Skarvsladd CEE 400 V.

Artikelnr	L m
E2403321	7,5

Stickproppar CEE

Stickpropp - Skarvuttag PCE. CEE Nästa generations uttagsdon med patenterade dragavlastningen, säkerhetställs IP klass 44. Tillverkade i Polyamid 6 vilket är resistent mot syror och alkalier,samtidigt som materialet är mycket slagfast. Självstängande lock. Komponenterna är tillverkade i mässing. Lämpliga för industrier verkstäder, byggarbetsplatser och lantbruk.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Ant poler STK	Märkström A
331265	Blå	IP44	3	16
331266	Röd	IP44	5	16
331274	Röd	IP44	5	32
331275	Röd	IP67	5	63

Grenpropp 2-vägs, IP44 med petskydd

Grenskydd med självstängande lock.

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kapslingsklass	Petsäker
E2403658	Svart	2	IP44	Ja

Fasväxlare CEE

Fasväxlare CEE stickpropp. 400V. Fasväxlare typ FV stickpropp. Enkel lösning när man behöver ändra elmotorns rotations riktning. Donet är tillverkat i oljebeständig slagtålig polyamid, Med en patenterad dragavlastning samt vattenskydd. Godkänd för utomhusbruk IP44. Lämplig för Industrier byggarbetsplatser och verkstäder.

Artikelnr	Märkström A	Kapslingsklass	Ant poler STK
331262	16	IP44	5
331271	32	IP44	5

Kabelvinda med stativ, Novipro

Novipro kabelvinda med stativ. För utomhusbruk. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1.5mm2) med anti twist funktion, vilket innebär att de fyra vägguttagen inte snurrar med, när kabeln dras in eller ut. Har kabelstyrning som underlättar upprullning av kabel.

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330320	Svart	4	25	IP44	Ja	Ja

Kabelvinda med extra förstärkt stativ, Novipro

Novipro kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk. Anti twist funktion, vilket innebär att de fyra vägguttagen inte snurrar med, när RDOE-kabeln dras in eller ut. Har kabelstyrning som underlättar upprullning av kabel. Färg: Svart. Antal uttag: 4 STK. Kapslingsklass: IP44. Jordad: Ja. Petsäker: Ja

Artikelnr	Färg	Antal uttag STK	Kabellängd m	Kapslingsklass	Jordad	Petsäker
330322	Svart	4	25	IP44	Ja	Ja
330323	Svart	4	40	IP44	Ja	Ja
330321	Svart	4	25	IP44	Ja	Ja

Elkabelvinda Mavel

328118

931292

931294

Artikelnr	Kabellängd m	Kabel mm²	Mått mm	Max effekt inrullad W	Max effekt utrullad W	PVC kabel
931292	10	3x1,5	190x280	800	200	H05VV-F
931294	15	3x1,5	290x290x205	800	200	
328118	15	5x2,5	420x390x230	2800	5000	

Vägguttag CEE med jordat uttag

3-fas handske/vägguttagIEC / CEE med membrannippel för vägg- och maskinmontage. För inom- eller utomhusbruk, med lock.

Artikelnr	Kapslingsklass	Ant poler STK	Märkström A
331267	IP44	3	16
331268	IP44	3	16
331269	IP44	5	16
331270	IP44	5	16
331273	IP44	5	32

Tidur inomhus

Plugg-in kopplingsur för montage i vägguttag. Mekanisk dygnsskiva som som kan slå till / från var 15:e minut.

Artikelnr	Färg	Jordad
333321	Vit	Ja

Byggcentraler med jordfelsbrytare klass A IP44

Uttagscentral utformad i slagtålig och temperaturstabil ABS-plast samt självstängande skyddslock av glasklar polykarbonat. Centralen utförs med SEMKO godkända produkter samt utförs enl. IEC 60439:4 1980 och uppfyller kraven i Elsäk-FS 1999:5.

Artikelnr	Färg	Märkström A	Jordfelsbrytare A	Kapslingsklass	Mått
333910	Grå	16	25	IP44	280x360x135
333912	Grå	32	40	IP44	280x370x145

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Grenpropp

Grenproppar för inomhusbruk IP20.
Jordad: Ja. Antal uttag: 3 STK. Petsäker: Ja

Artikelnr	Jordad	Antal uttag STK	Petsäker
E2403234	Ja	2	Ja

Ficklampor/pannlampor

Ficklampa Flash Novipro

334002

334003

334004

Väldigt kraftfull LED-penna. Robust och extra hög kvalité avsedd för den professionella användaren. Novipro Flash har en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som erbjuder ett extremt ljust ljusflöde, möjligt att flytta linsspridningsvinkel 10-70 °. Novipro Flash levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska att bära det tillsammans under arbetet, och har en robust gummi yta för ett ergonomiskt och säkert grepp.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Batterisort	Kapslingsklass	Ljuslängd m
334002	130	3xAAA	IP54	125
334003	200	2Cx1,5 V alkaline	IP54	180
334004	300	3C x 1,5 V alkaline	IP54	210

Ficklampa LED 12V Novipro

Uppladdningsbar ficklampa i 12V-uttag. Reglerbar ljuststråle 10-70 °.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ljuslängd m
334013	130	100

Ficklampa Flash Pen Novipro

Väldigt kraftfull LED-penna. Robust och extra hög kvalité avsedd för den professionella användaren. Novipro Flash Pen har en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som erbjuder ett extremt ljust ljusflöde på 100 lumen. Ljusstyrkan når upp till 75 meter, möjligt att flytta linsspridningsvinkel 10-70 °. Tekniska specifikationer: CREE XP-G, 300-4000 lux @ 50cm, 2xAAA/1.5V alkaline. Ljusfång 16x148 mm.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ant batt STK	Batterisort	Ljuslängd m
334001	100	2	AAA	75

Ficklampa Coast HX5

En av våra storfavoriter! Batterivalet avgör ljusstyrkan! Den smarta HX5 fungerar med olika typer av batterier. Lampan levereras med vanligt AA-batteri och kan enkelt bytas ut mot ett laddbart batteri eller LI-ion. Den har glidfokus för brett eller smalt sken. Det smarta clipset gör att HX5 fäster åt två håll.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Färg	Ant batt STK	Batterisort	Vikt g	L mm
334953	130	Svart	1	AA	85	120

Ficklampa Coast PX1

PX1 överträffar sin föregångares fina egenskaper som liten storlek, driftsäkerhet, tålighet och ljusbild! PX1 erbjuder dessutom möjligheten att med en enkel vridning av ljushuset, ställa om ljusbilden i 2 lägen: Ett brett flodljus med en homogen cirkel upp till 3,5 meter på ca 2 meters avstånd eller en ”Bull’s-Eye Spot Beam med en ljuspunkt som förstärks av en ljusare gloria, “Halo-effekt”, på ett avstånd upp till 234 meter. Lampan har också två driftlägen som du skiftar mellan med tryckknappen bak. PX1 levererar dessutom 315 lumen på 3 vanliga AAA batterier! För bästa fäste är lampan utrustad med ett rejält clip.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Färg	Ant batt STK	Batterisort	Vikt g
334956	315/25	svart/röd	3	AAA	130

Ficklampa PX100 UV Coast

COAST HP3R Uppladdningsbar Pennlampa - i presentask HP3R ficklampa från COAST är en kompakt, liten ficklampa som är uppladdningsbar, trots sin storlek. HP3R kan också drivas av vanliga alkaliska AAA-batterier. 2 st x Duracell AAA alkaliska batterier medföljer i presentasken. Det ger dig möjlighet att använda lampan även om det uppladdningsbara batteriet skulle laddas ur. Brinntiden är upp till 6 timmar med det laddningsbara batteriet, och upp till 26 timmar med alkaliska batterier. Tillsammans med HP3R får du också laddare till respektive. 230V, 12V och via USB

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ant batt STK	Batterityp	Kapslingsklass
334968	245	2	AAA	IPX4

Ficklampa HP3R uppladdningsbar Coast

COAST HP3R Uppladdningsbar Pennlampa - i presentask HP3R ficklampa från COAST är en kompakt, liten ficklampa som är uppladdningsbar, trots sin storlek. HP3R kan också drivas av vanliga alkaliska AAA-batterier. 2 st x Duracell AAA alkaliska batterier medföljer i presentasken. Det ger dig möjlighet att använda lampan även om det uppladdningsbara batteriet skulle laddas ur. Brinntiden är upp till 6 timmar med det laddningsbara batteriet, och upp till 26 timmar med alkaliska batterier. Tillsammans med HP3R får du också laddare till respektive. 230V, 12V och via USB

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ant batt STK	Batterityp
334967	245	1	AAA

Ficklampa G20 Coast

COAST G20 ficklampa - i blisterförpackning G20 inspektionslampan från COAST skapar en nästan perfekt cirkel av ensartat ljus (Inspection Beam), vilket gör den perfekt till professionell användning av t.ex. mekaniker och andra tekniska användare. Lampan är försedd med en avtagbar fickclip vilket gör det möjligt att ha den i din skjortfickan. Den är robust, kompakt och lätt att rengöra efter en dag på jobbet. G20 har en räckvidd på upp till 22 meter och en lystid på upp till 10 timmar. PX4-godkänd vilket gör den nästintill vattentät

Artikelnr	Ant batt STK
334966	2

Handlampa Thorsman LED

Thorsman LED uppladdningsbar Handlampa. Drifttid 8 h / 3,15 h.

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Ljusflöde lm	Vikt g
E9451757	3	6000	IP20	280	155

Handlampa Miniform Novipro

Novipro Miniform är en arbetslampa som har ett kraftfullt och jämt ljus, med hjälp av den COB LED. Lampan har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180 grader. Med en vridbar, robust krok och en mycket stark inbyggd magnet kan du placera lampan vart du vill. Kroken är också utformad för att passa arbetsbältet. Levereras med ett driftsalternativ i två steg beroende på typ och hållbarhet av arbetet: steg 1 = 100%, steg 2 = 50% ljusflöde. Laddningsbas levereras med magnet på undersidan för att kunna fixera det till arbetsbordet. Med batteriindikator.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Laddningstid tim	Kapslingsklass	Lysttid tim	Batteri V	Ljusinst lux
334008	55/110	2,5	IP20	5/2,5	3,7	130/260

Pannlampa COB LED 2W Novipro

Uppladdningsbar COB LED pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. Ljusstyrkan är ställbar i två steg (100%/50%). Rörelsesensor för beröringsfri tänd/släck funktion. Damm och vattentät. Ergonomisk design med justerbart band. USB /micro USB laddare och kabel medföljer. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Eff W
334012	80-160	2

Pannlampa Coast FL11

Enklare pannlampa med allroundbelysning. Två ljuslägen 130 lumen hög och 45 lumen låg. Dessutom rött ljus och rött varningsblink. Vinkelbart ljushus i flera steg. Det mjuka 2 centimeter breda pannbandet är reglerbart. Levereras med batterier. Går att fästa på hjälm med det extra tillbehör, självhäftande hälmfäste som klistras på hjälmen.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Batterisort	Ant batt STK	IP
334951	40/130	AAA	2	IPX4

Pannlampa Thorsman LED

Belysning från ovan för att lysa upp hela din arbetsplats. Du behöver inte vrida på huvudet - den breda, vinklade strålen säkerställer att du fokuserar på den plats du arbetar med. Drifttid 5 h / 3 h.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Kapslingsklass	Effekt ljuskälla W
E9451758	250	6000	IP54	3

Pannlampa laddbar Coast FL75-R

FL75-R är först ut i FL- familjen från Coast som laddbar pannlampa. Med batteriet och ljushuset fram toppar FL75-R testade 530 lumen upp till 2 tim.15 min. och har ytterligare två ljuslägen samt röda dioder för mörkerseendet. Lättviktare med sina 90 gram. Utrustad med Flex Charge Dual Power system, vilket innebär att du under tiden som batteriet laddas, kan ersättas med 3xAAA batterier som ger något lägre ljusstyrka. Batteriet kan dessutom laddas då det sitter i. Vridfokus på ljushuset tar dig enkelt från ett brett flodljus till en skarp punktbelysning. Punktbelysningen förstärks ytterligare av den ljusare glorian runt fokuspunkten. Vinkelbart ljushus i flera steg. Det mjuka 2,5 cm breda pannbandet är reglerbart och utrustat med reflekterande prickar för ökad säkerhet.

Artikelnr	Vikt g	Ljusflöde lm	Batterisort	Ant batt STK	IP
334950	91	75/320/540	AAA	3	IPX4

Pannlampa Coast FL70

ANSI/ FL1 standard. Räckvidd: Hög 140m/Mellan 107m/Låg 51m. Batteritid: Hög 2hr/Mellan: 2hr45min Låg 20hr, IPX4

Artikelnr	Ljusflöde lm	Färg	Ant batt STK	Batterisort	Vikt g
334955	435/255/66	svart/röd	3	AAA	102

Pannlampa FL75 Coast

FL75 är en pannlampa som integrerar ett kompakt utförande med COAST Pure Beam Focusing-teknologi. Den ena knappen på pannlampan gör så att man lätt kan växla mellan det vita ljuset, med bred ljuspelare, och den fokuserade, långa ljusstrålen. Den andra knappen tänder det röda ljuset, som hjälper till att bevara mörkerseendet. Pannlampan är vind- och vattentät, så att den kan användas i många olika situationer - med reflexer på pannbandet blir du också sedd av andra.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ant batt STK
334958	405	3

Pannlampa FL13 Coast

COAST FL13 är COASTs mest kompakta, frontloadade pannlampa. Med COASTs Utility Beam Optic-teknologi får ljuset en spridning som är bäst lämpad för föremål nära användaren. COAST FL13 kan också lysa rött, vilket hjälper till att förebygga nattblindhet. Det röda ljuset kan också användas som blinkande ljus.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Ant batt STK	Batterityp
334959	54/250	3	Micro AAA

Inspektionslampa Coast G19

ANSI/FL1 standard. Räckvidd: 24 m. Batteritid 3 tim och15 min.

Artikelnr	Ljusflöde lm	Batterisort	Ant batt STK
334954	54	AAA	1

Kabeltillbehör

Eltejp PVC-isolerad Thorsman

E0752295

E0752296

E0752297

Artikelnr	Färg	L m	Br mm	Ant/fp STK
E0752295	Svart	20	19	1
E0752296	Vit	20	19	1
E0752297	Gul/Grön	20	19	1

Strömbrytare och vägguttag Exxact

Strömställare infällt Exxact

E1820116, E1820126

E1820121

E1820131

E1820136

E1820180

Exxact Strömställare med fyrkantig vippa för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm eller för utanpåliggande montage i låg dosa 21 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Snabbanslutning.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1820116	Vit	IP21	Kron	71	71	18	
E1820121	Vit	IP21	Trapp/1-polig	71	71	18	
E1820126	Vit	IP21	Dubbeltrapp	71	71	18	
E1820131	Vit	IP21	Kors	71	71	18	B
E1820136	Vit	IP21	3x1-polig	71	71	18	
E1820111	Vit	IP20	3-pol	71	71	18	
E1820180	Vit	IP20	Trapp/1-polig	71	71	15	

Strömställare komplett Exxact

E1822116

E1822121

Exxact Strömställare komplett med Primo ram

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1822116	Vit	IP20	Kron	71	71	18
E1822121	Vit	IP20	Trapp	71	71	18

Strömställare utanpåliggande Exxact

E1820108

E1820107

Exxact Strömställare utanpåliggande med Basic ram, snabbanslutning

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820107	Vit	IP44	Kron	85	85	43
E1820108	Vit	IP44	Trapp	85	85	43

Vägguttag infällt Exxact

E1820271

E1820276

E1820278

E1820275

Exxact 1-vägsuttag, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820271	Vit	IP20	1-vägsuttag	Nej	71	71	11,8
E1820276	Vit	IP20	1-vägsuttag	Ja	71	71	11,8
E1820278	Vit	IP20 (IP44 med tätningssats)	1-vägsuttag m klapplock	Ja	71	71	19
E1820275	Vit	IP20	1-vägsuttag m integrerad ram	Ja	71	71	11,8

Vägguttag infällt Exxact

E1820286

E1820294

E1820296

E1820297

Exxact 2-vägsuttag, Primo, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Med två neutrala överkopplingsklämmor.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820286	Vit	IP20	2-vägsuttag skru-vansl	Ja	85	100	21.8
E1820294	Vit	IP20	2-vägs	Nej	85	100	21,8
E1820296	Vit	IP20	2-vägsuttag	Ja	85	100	21,8
E1820297	Vit	IP20	2-vägs	Ja	85	100	21,8

Vägguttag utanpåliggande Exxact

E1820018

E1820109

Exxact 1-vägsuttag 16A utanpåliggande montage, snabbanslutning, petskyddat. Levereras med bottenplatta

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820018	Vit	IP21	1-vägsuttag	Ja	65	65	42
E1820109	Vit	IP44	1-vägsuttag med klapplock	Ja	85	85	54

Vägguttag kombi Exxact

3-vägsuttag, jordat med en uttagsbrunn 16A framåt och två st uttagsbrunnar klass II 2,5A på sidan. Snabbanslutning om ej annat anges, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor förutom uttag med separat brunntändning. Endast en fas får anslutas i uttagen med separat brunntändning. Klo-kit beställs separat.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820232	Vit	IP20	3-vägsuttag euro	Ja	82	100	22

Vägguttag infällt 3xEuro Exxact

Exxact 3-vägsuttag med tre uttagsbrunnar klass II, 2,5A, skruvanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820239	Vit	IP20	3-vägsuttag klass II	70,8	70,8	11,8

Vägguttag utanpåliggande Exxact

E1820240

E1820242

E1820247

Exxact 4-vägsuttag, snabbanslutning, petskyddat för utanpåliggande IP21-montage eller över en apparatdosa. Har integrerad bottenplatta och två neutrala överkopplingsklämmor. Möjlighet till separat brunntänning.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820240	Vit	IP20	4-vägsuttag	Nej	112	98	39
E1820242	Vit	IP21	4-vägsuttag	Ja	112	98	42
E1820247	Vit	IP20	4-väguttag euro	Nej	82	100	22

Sockeldosa Exxact

Exxact Sockeldosa Primo. För lodrät eller vågrät montering.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad
E1895877	Vit	IP21	2-Vägsuttag	Ja

Hörnbox 3-vägguttag Exxact

Skruvanslutning, petskyddat. För utanpåliggande montage t ex vid underskåp i kök eller i hörn. Komplett med ram och hörnbox.

Artikelnr	Färg	Utför	Jordad
E1821477	Vit	3-vägsuttag	Ja

Lamputtag Exxact

Exxact Lamputtag 1-vägs 2-polig för vägg, ojordat, snabbanslutning. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm, kopplingsdosa c/c 67mm, eller i en utanpåliggande dosa 22mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1895067	Vit	IP20	1-vägs, 2-pol	Nej	71	71	11.8

Rörelse-/närvarodetektor 120º Exxact

Rörelse-/närvarodetektor 120º 350W och 2300W/VA, snabbanslutning. 350W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300W/VA för resistiva (R) och kapacitiva (C) eller induktiva (L) laster såsom elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare. De olika lasterna kan blandas. Detekteringsvinkel 120 °. Justerbar tid 1 sek-20 min och ljusvärde 0-500 lux. Monteringshöjd 1,0 till 1,5 m över golv. För infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Eff W	Kapslingsklass	Br mm	Höjd mm	Djup mm	Ansl
E1315150	Vit	350	IP20	71	71	20	2-ledare
E1315151	Vit	2300	IP20	71	71	20	3-ledare

Transistordimmer Exxact

E1370602

E1370603

Exxact Transistordimmer vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Eff W	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1370602	Vit	IP20	Trapp	315	71	71	22
E1370603	Vit	IP20	Trapp	630	71	71	22

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Timer Exxact

Exxact Elektronisk timer 2-pol med integrerat 1-vägsuttag. Omställbar 15, 30 min 1, 2, 4, och 8 tim. Kräver nolledare. För inf montage i apparatdosa c/c 60mm, för utv montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1821169	Vit	IP20	2-pol slutande	71	71	32

Universaldimmer LED Exxact

LED universal dimmer, 4-400W/VA vriddimmer för ljusreglering. Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 4-200VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 4-40VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) och de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer (L) 4-400W/VA, skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred, möjlighet till trappomkoppling.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1360113	Vit	IP20	Trapp 1-pol	71	71	51

Timer omställbar Exxact

Exxact Elektronisk timer 2-pol. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4, och 8 tim. Kräver nolledare. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1821161	Vit	IP20	2-pol	71	71	13

Anslutningsdosa Exxakt

Sköljtätt utförande, IP44 (Gäller vid infällt montage med tätningsinsats). För infälld eller utanpåliggande montering. För utanpåliggande montage på vägg eller för montage på apparatdosa c/c 60mm eller kopplingsdosa c/c 67mm. Kopplingsplint, som är snäppfastsatt i stödramen, med fem skruvklämmor för 2,5 mm2 ledare. Centrerade ledningsutgångar med dragavlastning, för två ledningar. I kåpans ovansida finns utbrytningsanvisningar för utanpåliggande, fast förlagda, kablar. Dosan levereras för IP20 montage och för IP44 montage beställes tätningssats E 19 318 29 separat.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1437732	Vit	IP21	Med plint	90	90	26

Datauttag Exxact

E5102697

E5102699

Komplett datauttag vinklat med ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5102697	Vit	IP20	2 x Kat 6 UTP	86	86	35

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5102699	Vit	IP20	2 x Kat 6A STP	86	86	35

Termostat Exxact

E8580390

E8580395

Elektronisk golvtermostat 2-pol 16A, skruvanslutning. Lysdiod som indikerar grönt=drift, rött=aktiv, Temperaturområde +5°C till +50°C. Skillnad mellan till- och frånslag 1°C. För infällt IP21-montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Levereras med golvgivare. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E8580390	Vit	IP20	Golvtermostat	71	71	25
E8580395	Vit	IP20	Rumstermostat	71	71	25

Ram Exxact

E1822141

E1822342

E1822343

E1822344

Exxact ramar Primo för infällt eller utvändigt montage IP20-IP44. Med utbytbar front. Vid infällt IP44-montage används tätningssats. För lodrät eller horisontal montering.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Höjd mm	Br mm	Djup mm	B
E1822141	Vit	IP20	1-fack	87	87	11,6	
E1822342	Vit	IP20	2-fack	158	87	11,6	
E1822343	Vit	IP20	3-fack	229	87	11,6	B
E1822344	Vit	IP20	4-fack	300	87	11,6	

Förhöjningsram Exxact

E1820971

E1820972

E1820973, E1820943

E1821042

E1820941

E1820942

Exxact förhöjningsramar. För utvändigt montage, nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel, möjligheter till att montera dragavlastning och skiljevägg. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820941	Vit	IP21	1-fack	85	85	21
E1820942	Vit	IP21	2-fack	85	156	21
E1820943	Vit	IP21	3-fack	85	227	21
E1820971	Vit	IP21	1-fack	85	85	35
E1820972	Vit	IP21	2-fack	85	156	35
E1820973	Vit	IP21	3-fack	85	227	35
E1821042	Vit	IP44	2-fack	85	156	35

Hörnbox Exxact

Exxact Hörnbox 2-fack för utanpåliggande montage i hörn- eller underskåp. För montage av två valfria produkter ur Exxact-sortimentet. Anslutning bakifrån eller från kortsidorna. Kompletteras med en valfri Exxact-ram 2-fack.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820976	Vit	IP21	2-fack	85	156	60

Centrumplatta Exxact

Centrumplatta för antennuttag R/TV/XX. Utförd med utbrytningsmöjlighet av ett tredje hål för satellit- eller multimediauttag. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm eller utanpåliggande med dosa 35 mm. Kompletteras med Exxact-ram och antennuttagsinsats.

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	L mm
E6070105	Vit	55	55	55

Insats Antenn R/TV

Antennuttagsinsatser i standardutförande (Radio/TV) för montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri designserie. För tekniska data på antennuttagsinsats se kapitel teknisk information.

Artikelnr	Utför	Färg
332055	Insats R/TV slututtag S1T	Metall
332056	Insats R/TV förd.uttag S8	Metall

Insats Antenn R/TV/SAT

Antennuttagsinsatser i satellitutförande (Radio/TV/Satellit) för montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri designserie. För tekniska data på antennuttagsinsats se kapitel teknisk information.

Artikelnr	Utför	Färg
332001	Renova R/TV/SAT slututtag kompl X0T	Metall

Tätningssats Exxact

E1820711

E1820712

Tätningssats för infälld IP44-montering i apparatdosa c/c 60 mm. Finns i 1, 2 eller 3-fackskombination med integrerad märkning. Passar till Exxact Primo- och Basic-ramar.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1820711	Transparent	IP44	1-fack	73	73	38	
E1820712	Transparent	IP44	2-fack	85	160	40	B

Vippa Exxact

Exxact Vippa med nyckelsymbol.

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820732	Vit	Nyckelsymbol	55	55	15

Blindlock Exxact

Exxact Blindlock inklusive plåtstödram, snäppfastsättning. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820192	Vit	IP20	Snäppfastsättning	71	71	11,8

Impulsfjäder Exxact

Fjäder för impulsfunktion monteras på strömställareinsatser.

Artikelnr	Utför	Mtrl
E1820722	10 st/påse	Stål

Klokit Exxact

För strömställare och 2-vägsuttag, monteras på insatsen inklusive integrerad returfjäder.

Artikelnr	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820701	För vriddimmer	22	53	21

Klokit för vriddimmer Exxact

Artikelnr	Utför
E1370616	För vriddimmer

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Vägguttag utanpåliggande

Artikelnr	Kapslingsklass	Utför	Jordad
E2408011	IP21	3-pol med nolla	Ja

Strömbrytare och vägguttag Trend

Strömställare infällt Trend

E1830107

E1830122

För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används låg ram 18 mm E18 307 93. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimlampa inkl hållare 230V E1830526, 24V E1830524.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	B
E1830107	Polarvit	IP20	2-pol	82	82	B
E1830117	Polarvit	IP20	Kron	82	82	
E1830122	Polarvit	IP20	Trapp/1-pol	82	82	
E1830127	Polarvit	IP20	D-trapp	82	82	
E1830132	Polarvit	IP20	Kors	82	82	

Vägguttag infällt Trend

E1830291

E1830296

2-vägsuttag, petskyddat för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används ram E18 303 00. Godkända för kulo-ingång. Med två neutrala överkopplingsklämmor.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm
E1830291	Polarvit	IP20	2-vägsuttag	Nej	82	100
E1830296	Polarvit	IP20	2-vägsuttag	Ja	82	100

Transistordimmer Trend

Trend Transistordimmer 20-315W vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska trafo (C), skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred. Trappomk.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Eff W	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1370640	Polarvit	IP20	Trapp	315	82	82	29

Timer Trend

Koppling, 2-pol slutande kontakt. Tidsinställningar, 15 min, 30 min, 1, 2, 4 och 8 timmar. Anslutningar, skruvanslutning godkänd för överkoppling. Omgivningstemperatur, -30° C - +40° C.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1897861	Polarvit	IP20	2-polig	82	82	33

Ramar Trend

E1830737

E1830742

E1830732

För infällt IP20 kombinationsmontage Trend. För lodrät eller vågrät montering.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1830732	Polarvit	IP20	1-fack	82	82	12
E1830737	Polarvit	IP20	2-fack	82	153	12
E1830742	Polarvit	IP20	3-fack	82	224	12

Strömbrytare och vägguttag Quick-Rot

Strömställare utanpåliggande Quick-Rot

För utanpåliggande montage, 16 A 250 V~. Strömställarserie för utanpåliggande montage, med snäppfastsatta alt skruvfastsatta kåpor i polarvit termoplast. Hel bottenplatta underlättar montage mot t ex dörrfoder. Skruvlösa klämmor godkända för överkoppling och 2 st neutrala överkopplingsklämmor (ej i 3-pol, dubbeltrapp och 2+1-pol). Glödlampa 24 V, glimlampa 230 V, impulsfjäder, skruv för skruvfastsättning av kåpa och klipptång som tillbehör. Samtliga apparater har dimensionerna 65x65x30 mm.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1834521	Vit	IP20	Trapp/1-polig	65	65	30	B

Vipptryckknapp utanpåliggande Quick-Rot

För utanpåliggande montage inkl glimlampa 230V (ej jalusibrytare). Levereras med bottenplatta.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1834546	Vit	IP21	Trapp, 1-pol, växlande	65	65	30

Vägguttag utanpåliggande Quick-Rot

E1834661

E1834666

E1834681

E1834616

För utanpåliggande montage med integrerad bottenplatta. Petskyddat. med två neutrala överkopplingsklämmor.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1834616	Vit	IP21	1-vägsuttag	Ja	65	65	41	B
E1834666	Vit	IP21	2-vägsuttag	Ja	65	97	43	
E1834661	Vit	IP21	2-vägsuttag	Nej	65	97	40	B
E1834681	Vit	IP21	2-vägsuttag	Ja	65	97	43	

Vägguttag utanpåliggande Quick-Rot

4-vägsuttag, petskyddat för utanpåliggande IP21 montage eller över apparat- och kopplingsdosa. Har integrerad bottenplatta och två neutrala överkopplingsklämmor. Möjlighet till separerad brunntändning.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1834688	Polarvit	IP21	4-vägsuttag	Ja	112	98	42

Rikstelefonuttag, Quick-Rot

Utanpåliggande komplett telefonjack i design Eljo Trend/Qvick-Rot. Ledning ansluts med skruv.

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5744202	Polarvit	4-polig	65	65	30

Strömbrytare och vägguttag Aqua-Stark

Vridströmställare utanpåliggande Aqua-Stark

Vridströmställare för utanpåliggande IP44-montage. Med två membrannipplar. Med tydlig lägesindikering 1-0. Skruvanslutning. Två neutrala överkopplingsklämmor. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1835022	Vit	IP44	Trapp/1-polig	60	75	55

Vägguttag Aqua-Stark

E1821447

E1821448

Vägguttag för utanpåliggande montage IP44. Petskyddat. Med två membrannipplar och två neutrala överkopplingsklämmor integrerade i kapslingen. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1821447	Vit	IP44	1-vägsuttag	Ja	60	75	53
E1821448	Vit	IP44	2-väguttag	Ja	88	75	49

Strömbrytare och vägguttag Elko

Strömställare infällt RS Elko

E1840621

E1840622

E1840626

E1840616

Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 18 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippa med fästplatta. Strömställarna har två neutrala kopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Komplett med ram.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1840621	Vit	IP20	Trapp	84	84	11,5	
E1840622	Vit	IP20	Trapp/1-polig	84	84	11,5	
E1840616	Vit	IP20	Kronomkopplare	84	84	11,5	
E1840626	Vit	IP20	Dubbeltrapp	84	84	11,5	B

Strömställare utanpåliggande RS Elko

E1840921

E1840906

E1840916

Strömställare ELKO Qvick för utanpåliggande montage IP21. Har isolerande bottenplatta för enkelt montage mot lister etc.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1840921	Vit	IP21	Trapp/1-polig	71	84	22
E1840906	Vit	IP21	2-polig omkopplare	71	84	22
E1840916	Vit	IP21	Kronomkopplare	71	84	22

Vägguttag infällt RS Elko

E1841416

E1841417

E1841467

E1841443

Sockel, täckplatta och ram av termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60 mm.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1841416	Vit	IP20	1-vägsuttag	Ja	84	84	31
E1841417	Vit	IP20	1-vägsuttag	Ja	84	84	31
E1841467	Vit	IP20	2-vägsuttag	Ja	84	104	27
E1841443	Vit	IP20	2-väguttag	Nej	84	104	27

Vägguttag utanpåliggande RS Elko

E1841970

E1841971

E1841976

E1841486

E1841498

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1841976	Vit	IP21	1-vägs	Ja	58	65	42
E1841970	Vit	IP21	2-vägs	Nej	71	105	41
E1841971	Vit	IP21	2-vägs	Ja	71	105	41
E1841486	Vit	IP20	4-vägs	Nej	104	115	39
E1841498	Vit	IP20	4-vägs	Ja	104	115	43

Dimmer RS Elko

RS dimmer 315GLE fjällvit. Levereras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, ej fästklor.

Artikelnr	Färg	Eff W	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1363141	Vit	20-300	IP20	2-ledare, vid trapp-koppling 3-ledare	84	84	25

Kombiram RS Elko

E1845606

E1845611

Kombinationsramar, RS ,för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Materialet är halogenfri termoplast. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 84mm.Dosor och ramar för montage av Elko RS-produkter.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	B
E1845606	Vit	IP20	2-fack	84	155	
E1845611	Vit	IP20	3-fack	84	226	B

Förhöjningsram RS Elko

E1845634

E1845638

Förhöjningsram, “ELKO-ROT”. Av halogenfri termoplast. För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater m.m. när utanpåliggande montage önskas. Levereras komplett med bottenplatta.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Br mm	Höjd mm	Djup mm	B
E1845634	Vit	IP21	1-fack	84	84	27	
E1845637	Vit	IP21	1-fack	84	84	35	B
E1845638	Vit	IP21	2-fack	84	155	35	

Vägguttag utanpåliggande Elko

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm
E1885736	Vit	IP44	2-vägsuttag	Ja	100	75

Rikstelefonuttag RS Elko

Infällt komplett telefonjack i design ELKO RS. Ledning ansluts med slitskontaktering, för ledardimensioner 0,4-0,7 mm. Slitsverktyg medföljer. För utanpåliggande montage välj förhöjningsram E 18 452 30 för E57 443 08 och förhöjningsram E 18 452 32 för E 57 443 09.

Artikelnr	Färg	Ledardimensioner mm	Br mm	L mm
E5744309	Fjällvit	0,4 - 0,7	84	84

Lampproppar och uttag

Lamputtag 1-vägs för sladdmontage

För utanpåliggande montage med skruvfastsatta kåpor 40x40 mm av polarvit termoplast. Skruvanslutningsklämmor och dragavlastning. Vinklad för att tillsammans med lampropp rymmas under takkopp.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm
E1895131	Vit	IP20	2-pol	Nej	40	40

Lamputtag DCL

E1820199

E1820202

E1820203

E1820193

E1820196

E1820206

Artikelnr	Färg	Utför	IP	Märkström A	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E1820199	Vit	Infällt montage	IP21	6	71	71	28
E1820202	Vit	Infällt montage	IP21	6	100	100	28
E1820203	Vit	Utanpåliggande	IP21	6	70	70	33
E1820193	Vit	Infällt montage	IP21	6	117	117	32
E1820196	Vit	Utanpåliggande	IP21	6	125	125	33
E1820206	Vit	Övrigt	IP21	6	30	49	58

Lampropp DCL infällt

E1820209

E1820208

Lampropp DCL 2-polig jordat för sladdmontage. Inkl dragavlastning.

Artikelnr	Färg	Märkström A	IP	Märkspän V	Jordad
E1820209	Svart	6	IP21	250	Ja
E1820208	Vit	6	IP21	250	Ja

Lampropp för sladdmontage, rak införing

E1895151

E1895161

Demonterbara. Hölje av polarvit termoplast. Skruvanslutningsklämmor och dragavlastning.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Utför	Jordad	Br mm	Höjd mm
E1895151	Vit	IP20	2-pol	Nej	30	45
E1895161	Vit	IP20	2-pol	Ja	30	45

Fästmateriel

Skruvclips TCS

E1504167

E1504168

Skruvclips för runda kablar, PH2. Lämplig för montering direkt i dubbelgips, trä, träfibermaterial och lättbetong med skruvplugg. Kan även monteras direkt i hårda material typ betong i ett förborrat 4,0mm hål. Klarar en miljö typ C3 (utomhus).

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK	B
E1504160	7-10	Vit	C3	100	
E1504169	8-12	Vit	C3	100	
E1504161	10-14	Vit	C3	100	
E1504163	14-18	Vit	C3	100	
E1504164	14-18	Svart	C3	100	B
E1504165	18-22	Vit	C3	50	
E1504167	22-26	Vit	C3	50	
E1504168	22-26	Svart	C3	50	

Spikclips TC, rund kabel

E1500091

E1500291

Av termoplast. Med förzinkad stålspik. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Korrosivitetsklass	Spikl mm	Ant/fp STK	B
E1500066	3-5	Vit	C1	20	100	
E1500091	5-7	Klar	C1	20	100	B
E1500096	5-7	Vit	C1	20	100	
E1500121	5-7	Svart	C1	20	100	
E1500136	7-10	Vit	C1	25	100	

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Korrosivitetsklass	Spikl mm	Ant/fp STK	B
E1500196	8-12	Vit	C1	30	100	
E1500261	10-14	Vit	C1	30	100	
E1500291	10-14	Vit	C1	35	100	
E1500321	14-20	Vit	C1	35	100	

Spikclips TC, oval kabel

Av ofärgad (genomsynlig) termoplast. Med förzinkad stålspik. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Spikl mm	Ant/fp STK
E1500001	3x5	Klar	20	100
E1500031	4x6	Klar	20	100

Spikclips TC

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
332018	8-12	Vit	C1	100
332029	10X14	Vit	C1	100

Ledningshållare TK plast

Skruvklammer för runda kablar. Används för installation av kablar eller rör. Installation i trä görs med träskruvar. För installation i betong, tegel, gips osv. ska pluggar av typen TP och träskruvar av typen TGS eller spikplugg av typen TPS användas. Fördelar: flexibel – varje storlek kan användas för flera kabelstorlekar. Tål hårda slag och extrem värme, kyla och syra. Brett sortiment. Kan fästas med spikplugg av typen TPS eller träskruv.

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Ant/fp STK
E1504001	3-5	Vit	100
E1504006	5-7	Vit	100
E1504021	14-20	Vit	100

Ledningshållare TKK metall

Av elförzinkat, vitlackerat stål.

Artikelnr	För kabel mm	Färg	Korrosivitetsklass	Spikl mm	Ant/fp STK
E1501971	7-10	Vit	C1	25	100

Monteringsverktyg TKK Röd

För klammer 7-10,10-14 och 6x9

Artikelnr	För kabel mm	Utför mm	Färg
331961	7-14	Att användas tillsammans med en hammare	Röd

Ledningshållare JR, metall

Artikelnr	För kabel mm	Mtrl	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
E1504604	10-10	Rostfritt stål	C5	100
E1504800	16-16	Rostfritt stål	C5	100
E1504808	25-25	Rostfritt stål	C5	100

Skruvplugg TP

3828258

3828266

E1507027

Sortiment av färgkodade pluggar för de flesta installationer. Använd ej skruv med borr- eller spånbrytande spets. Användningsområden För de flesta installationer där tvärkrafter dominerar. Där dragkrafter dominerar eller där hög värme bildas rekommenderas någon av Thorsmans metallinfästningar t.ex TPP eller TEX. Lämplig för betong, sten, lättbetong, lättklinker, ihåliga block, ihåliga tegelstenar, fast tegel och gipsskivor.

Artikelnr	Färg	Utför	Diam mm	L mm	Ant/fp STK
E1507022	Vit	TP0	5,5	16,5	500
E1507027	Gul	TP1	5,5	22	500
E1507032	Röd	TP2	5,5	35	250
E1507037	Brun	TP2B	8	40	100
3828258	Blå	TP-3	10	45	100
3828266	Grön	TP-4	12	60	50

Clipsplugg

E1507001

E1507006

Plugg för montering av spikclips och spikklammer. Användningsområden För montering av TC-clips och TKK spikklammer. Lämpligt för betong, sten, betong med låg densitet, lättklinker, tegel och gips.

Artikelnr	Färg	Utför	Diam mm	L mm	Ant/fp STK
E1507001	Vit	TCP-0	7,5	20	100
E1507006	Gul	TCP-0	7,5	25	100

Kabelförskruvning

E1457380

E1457387

E1457288

E1465481

E1457289

För gängade eller ogängade hål

Artikelnr	Gänga	Färg	Kabeldiameter mm	Kapslingsklass
E1457288	M12	Grå	3-6,5	IP68
E1457289	M16	Grå	4-8	IP68
E1457380	M20	Grå	6-12	IP68
E1465481	M25	Grå	11-17	IP68
E1457387	M32	Grå	15-21	IP68

Halogenfri förskruvning i polyamid

Halogenfri förskruvning i polyamid.

Artikelnr	Färg	Kabeldiameter mm	Temp omr °C	Kapslingsklass	Dragavlastn
E1476161	Mörkgrå	5-10	-20 - 100	IP68	Ja
E1476163	Mörkgrå	8-13	-20 - 100	IP68	Ja
E1476114	Mörkgrå	11-17	-20 - 100	IP68	Ja

Kanaler

Minikanal OptiLine med tejp

Minikanal OptiLine med tejp för stark- och svagströmsledningar, hålslagen underdel. Godkänd för enkelisolerad kabel om man använder skruv TFT-IS, E1534909, som har en isolerande krage. Tejpmontage endast för svagström. Demontering kräver verktyg. Tillverkad av PC/ABS halogenfri plast RAL9003.

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Mtrl	Temp omr
E1169635	Polarvit	12x20	20	12	2100	PC/ABS	-25 - 60 °C
E1169637	Polarvit	18x20	20	18	2100	PC/ABS	-25 - 60 °C

Minikanal OptiLine utan tejp

Minikanal OptiLine för stark- och svagströmsledningar, utan tejp med skruvhål. Godkänd för enkelisolerad kabel om man använder skruv TFT-IS, E1534909, som har en isolerande krage. Demontering kräver verktyg. Tillverkad av PC/ABS halogenfri plast RAL9003.

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Kapslingsklass	Mtrl	Temp omr
E1169601	Polarvit	12x20	20	12	2100	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C
E1169605	Polarvit	18x20	20	18	2100	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C
E1169607	Polarvit	18x35	35	18	2100	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C

Innerhörn minikanaler OptiLine

Innerhörn för 90° avvinkling av minikanal OptiLine. Snäpps fast mot underdelen samt täcker över skarven mot fronten med ca 5 mm. Demontering av innerhörnet när fronten är monterad kräver verktyg. Ger böjradie 35 mm för kabel med Ø7 mm.

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Kapslingsklass	Mtrl	Temp omr
E1169640	Polarvit	12x20	40	40	20	IP40	PC/ABC	-15 till +60
E1169643	Polarvit	18x20	45	20	45	IP40	PC/ABC	-15 till +60
E1169645	Polarvit	18x35	45	37	45	IP40	PC/ABC	-15 till +60

Ytterhörn minikanaler OptiLine

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Kapslingsklass	Mtrl	Temp omr
E1169650	Polarvit	12x20	36	36	22	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169653	Polarvit	18x20	42	22	42	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169655	Polarvit	18x35	42	37	42	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C

L-stycke minikanaler OptiLine

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Kapslingsklass	Mtrl	Temp omr
E1169660	Polarvit	12x20	40	12	40	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169663	Polarvit	18x20	40	18	40	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169665	Polarvit	18x35	55	55	18	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C

Utjämningsstycke minikanaler OptiLine

Artikelnr	Färg	Utför	Br mm	Höjd mm	L mm	Kapslingsklass	Mtrl	Temp omr
E1169680	Polarvit	12x20	22	22	13	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169683	Polarvit	18x20	22	19	22	IP40	PC/ABS	-15 - 60 °C
E1169685	Polarvit	18x35	37	19	22	IP40	PC/ABS	-25 - 60 °C

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

HÄR FÅR DU HJÄLP
ATT VÄLJA RÄTT KABEL

	EXQ Pure	EXQL Pure	QLO Pure	FQ Pure	ELQXBE Pure	RXQ	Aceflex	H07RN-F	QWPK	RKK	SKK/ SKX	TP90	TecSun	FXQJ EMC Pure
Öppen	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Dold (i rör)	☺	☺	☹	☺	☺	😐	😐	😐	😐	😐	☹	😐	☺	☺
Rör i mark	☹	☺	☹	☹	☹	☹	☺	😐	😐	☹	☹	☹	☺*	☺*
Vatten	☹	☹	☹	☹	☹	☹	😐	☺	☺	☹	☹	☹	☹	😐
Inomhus	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Utomhus	😐	☺	☹	☺	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☹	☹	☺	☺
Fast installation	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺
Halogenfri	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺
Skärmad	☹	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☺
UV-beständig i mantel	☹	☺	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☹	☹	☺	
Flexibel	☹	☹	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Oljebeständig								☺	☺	☹	☹	☹	☺	

*Kan installeras i mark utan rör

Rekommenderas ☺ Mindre lämplig 😐 Ej rekommenderat ☹

2019-308

Anslutnings-/gummikabel

Anslutningskabel SKX

Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t.ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, mm. Olämplig där risk för skador pga värme

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333079	Vit	2x0,75	Blå, brun	10
333080	Vit	2x0,75	Blå, brun	25
333067	Vit	2x0,75	Blå, brun	100

Anslutningskabel TP90

Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anslutning av halogenlampor, downlights, etc. Fördelar: ren kabel till sista metern, metermärkt.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333084	Vit	2x1,5	blå, brun	20

Anslutningskabel SKK

Rund anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333077	Vit	3x0,75	grön/gul, blå, brun	10
333078	Vit	3x0,75	grön/gul, blå, brun	25

Anslutningskabel RKK

Anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder; även i fuktiga lokaler. Olämplig för permanent utomhusanvändning. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus i exempelvis belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333065	Vit	3x1,5	grön/gul, blå, brun	100

Anslutningskabel RXQ

Halogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333075	Vit	3x1,5	grön/gul, blå, brun	10
333076	Vit	3x1,5	grön/gul, blå, brun	25

Anslutningskabel QWPK

Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t.ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333073	Gul	3x1,5	grön/gul, blå, brun	10
333074	Gul	3x1,5	grön/gul, blå, brun	25

Halogenfri gummikabel Drakaflex

3-Trådar

5-Trådar

En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333040	Svart	3x1,5	grön/gul, blå, brun	100
333041	Svart	3x1,5	grön/gul, blå, brun	500
333085	Svart	3x2,5	grön/gul, blå, brun	50
333064	Svart	5x1,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	50
333042	Svart	5x1,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	100
333044	Svart	5x2,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	50
333043	Svart	5x2,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	500

Installationskabel

Enkelledarkabel oskärmad för rörinstallation EXQ-PURE

3G1,5

5G1,5/5G2,5

4G1,5

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.
Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	Partmärkn	L m
333057	Vit	3x1,5	8,21	Blå, brun, grön/gul	100
333052	Vit	3x1,5	8,2	Blå, brun, grön/gul	300

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	Partmärkn	L m
333058	Vit	3x2,5	9,58	Blå, brun, grön/gul	50
333059	Vit	4x1,5	8,97	Blå, brun, svart, grön/gul	50
333053	Vit	4x1,5	8,8	Blå, brun, svart, grön/gul	300
333060	Vit	5x1,5	9,78	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	50
333054	Vit	5x1,5	9,5	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	250
333061	Vit	5x2,5	11,37	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	50
333055	Vit	5x2,5	11,5	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	150

Installationskabel FK (H07V-R)

Vit

Blå

Brun

Gul/grön

Svart

Torra och våta utrymmen inomhus för fast förläggning i rör/slang och ledningskanaler. Kan även användas som kopplingskabel i apparatskåp. FK=Fåtrådig koparledning.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
331039	Vit	1x1,5	20
331034	Vit	1x1,5	100
331038	Svart	1x1,5	20
331032	Svart	1x1,5	100
331037	Gul/grön	1x1,5	20
331030	Gul/grön	1x1,5	100
331036	Brun	1x1,5	20
331028	Brun	1x1,5	100
331035	Blå	1x1,5	20
331026	Blå	1x1,5	100

Enkelledarkabel skärmad för rörinstallation EQLQ tube pure

3G1,5

4G1,5

5G1,5

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV- skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej I EX klassade utrymmen.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333046	Vit	3x1,5	50
333045	Vit	3x1,5	250
333048	Vit	4x1,5	50
333047	Vit	4x1,5	200
333050	Vit	5x1,5	50
333051	Vit	5x2,5	50
333049	Vit	5x1,5	150

Halogenfri omantlad installationsledning FQ TWIN-PURE

Halogenfri omantlad installationsledning med fåtrådig ledare, som vid brand avger en rök som er fri från korrosiva gasser och har en låg röktäthet. Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem. Ledarna är ihoptvinnade för att reducera det magnetiska fältet. Ledarisolationen ska skyddas mot UV-ljus.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333063	Grön/Gul/Blå/Brun	3x1,5	300

Kopplingskabel FQ-PURE

Blå

Brun

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	L m
333021	Blå	1,5	2,93	20
333022	Blå	1,5	2,93	100
333023	Brun	1,5	2,93	20
333024	Brun	1,5	2,93	100
333025	Grön/Gul	1,5	2,93	20
333026	Grå	1,5	2,93	100
333027	Grön/Gul	1,5	2,93	100
333028	Orange	1,5	2,93	20
333029	Orange	1,5	2,93	100
333030	Svart	1,5	2,93	20
333031	Svart	1,5	2,93	100
333032	Vit	1,5	2,93	20
333033	Vit	1,5	2,93	100
333034	Blå	2,5	3,58	100
333035	Brun	2,5	3,58	100
333037	Grön/Gul	2,5	3,58	100
333038	Svart	2,5	3,58	100
333039	Vit	2,5	3,58	100
333036	Grå	2,5	3,58	100
333062	Orange	2,5	3,58	100

Enkelledarkabel skärmad för rörinstallation EXLQ-PURE

3x1,5

4x1,5

5x1,5

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV- skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej I EX klassade utrymmen.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333010	Vit	3x1,5	10
333011	Vit	3x1,5	25
333012	Vit	4x1,5	10
333013	Vit	4x1,5	25
333014	Vit	5x1,5	10
333015	Vit	5x1,5	25
333016	Vit	5x2,5	25

Enkelledarkabel oskärmad för rörinstallation EXQ-PURE

3G1,5

5G1,5

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333017	Vit	3G1,5	10

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333018	Vit	3G1,5	25
333019	Vit	3G2,5	25
333020	Vit	5G1,5	25

Installationskabel QLO-Pure

3x1,5

Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	L m
333071	Vit	3x1,5	10
333072	Vit	3x1,5	25
333093	Vit	4x1,5	10
333094	Vit	4x1,5	25

Anslutningskabel för solpaneler

Flexibel svart anslutningskabel. Huvudsakligen avsedd för installationer av solpaneler.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	Ledare	Mantel	Brspridnklass	Provspänning V
333081	Svart	1x4	5.7	Fintrådig förtent koppartråd enligt IEC 60228, klass 5	Halogenfri polymer	F2	5000
333082	Svart	1x6	6.5	Fintrådig förtent koppartråd enligt IEC 60228, klass 5	Halogenfri polymer	F2	5000

Kopplingskabel för solpaneler

Dubbelisolerad kopplingskabel för solpaneler i halogenfritt utförande. För förbindning mellan solcellspaneler, frekvensomriktare och kopplingslådor. Kablarna finns med svart, blå och röd mantel. Kablarna är godkända av TÜV med en garanterad livlängd på minst 20 år vid förläggning direkt i solljus. Kan även förläggas i mark.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	Isolering	L	Provspän-ning V	Temp omr °C	Mantel	Brspridnklass
E0377510	Röd	1x4	5.7	Halogenfri polymer	Kapm	5000	-40 - +130	Halogenfri polymer	F2
E0377540	Röd	1x6	6.5	Halogenfri polymer	Kapm	5000	-40 - +130	Halogenfri polymer	F2

Kraftkabel

Kraftkabel Aceflex RV-K

3-ledare

5-ledare

Flamskyddad PVC-isolerad kraftkabel. Mycket flexibel och lätt att använda, speciellt vid dragning i trånga utrymmen. Avsedd för fast förläggning utomhus, i rör, i mark. Får dock ej plöjas ned. Ledarisolationen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej CPR klassad

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Partmärkn	L m
333086	Svart	3G1,5	grön/gul, blå, brun	10
333089	Svart	3G1,5	grön/gul, blå, brun	250
333087	Svart	3G2,5	grön/gul, blå, brun	10
333090	Svart	3G2,5	grön/gul, blå, brun	200
333088	Svart	5G2,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	10
333091	Svart	5G2,5	grön/gul, blå, brun, svart, grå	150
333092	Svart	5G6	grön/gul, blå, brun, svart, grå	100

Kraftkabel

333056

333068

333069, 333070

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ytterdiam mm	Isolering	Partmärkn	L m	Brspridnklass
333056	Svart	3x2,5/2,5	11,8	PEX	Brun, grå, svart	500	Dca - s2, d2, a2
333068	Svart	3x50/25	28,4	PEX	Brun, grå, svart	500	Dca - s2, d2, a2
333069	Svart	5G6	15,5	PEX	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	500	F2
333070	Svart	5G16	21,7	PEX	Blå, brun, grå, svart, grön/gul	500	F1

Tele-/svagströmskabel

Kommunikationskabel ELQXBE PURE

Partvinnad (1x4x0,5 är tvinnad till fyrskruv) kommunikationskabel med halogenfriflamskyddad isolering och mantel. Kabeln som är mycket lättskalad både vad gällerisolering och mantel förläggs inomhus i fast förläggning och i rör. Används för privatakommunikationsnät till exempel porttelefoner, passagesystem, inbrottslarm. Uppfyller brandkrav enligt CPR klass Dcas2d2a2.

Artikelnr	Färg	Dim mm²	Ant tvinnade element	Ledarkat
333083	Vit	4x0,5	1	Klass 1 = entrådig

Nätverkskabel

Patchkabel KAT6A S/FTP

Actassi oskärmade och skärmade patchkablar Kat 6A (550MHz) med ingjutna kontakter. För anslutning mellan uttag, dator och skrivare etc. Utrustad med unik hävarm för en lättare anslutning och urkoppling av patchkabel i RJ45-uttag. Kontakteringen mellan uttag och kabel har en ingjutning som ger en mycket bra dragavlastning och böjskyddet ger en mjuk övergång mellan kontakt och kabel samt att ledarna löper fritt fram till anslutningen utan risk för prestandaförsämring i kontakten. Guldpläterade kontakter för maximal prestanda. För färgkodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Två röda och två gröna färgkodningsclips levereras tillsammans med patchkabeln.

Artikelnr	Färg	Kabellängd m
E5167933	Ljusgrå	10

Antennmateriel

Antennsladd

Artikelnr	L m	Färg	Impedans	B
E6054624	2,5	Vit	75 Ω	
E6054626	5	Vit	75 Ω	B

Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd

VP-rör

331504

E1414000, E1414001

Styvt installationsrör av PVC, självslocknande. Temperaturområde -25 till +60°C. Godkända enligt EN 61386-1 samt 21.

Artikelnr	Diam mm	L m	Styvhetsklass N	Färg	För rör/slang mm	B
E1414000	10	3	750			B
E1414001	12	3	750			B
331504	16	3	750	Beige	13	
331505	20	3	750	Beige	16,9	

Rörböjar till VP-rör

Artikelnr	Diam mm	Ant/fp STK
332052	16	2
332051	20	3

Skarvmuff flexslang VP-rör

E1400370

E1400374

E1400400

E1400402

Artikelnr	Färg	Utför	Diam mm	Matkval
E1400370	Transparent	Skarvmuff för flexslang och fasta rör	16	PEHD
E1400374	Transparent	Skarvmuff för flexslang och fasta rör	20	PEHD
E1400400	Grå	Skarvmuff för flexslang	16	PP
E1400402	Grön	Skarvmuff för flexslang	20	PP

Rörböjar för VP-rör

Halogenfria vita rörböjar för en snygg kompletterande installation. Rörböjen har en böjradie på 90°.
Färg: Vit. Styvhetsklass: 750 N

Artikelnr	Diam mm
E1400662	16
E1400663	20

Skarvmuff med lås

Halogenfri vit skarvmuff med ett låsbleck för att enkelt och snyggt skarva rör.
Materialkvalitet: Polyetylen PE

Artikelnr	Färg	Diam mm	Tryck N
E1400672	Vit	16	750

Flexrör utan kabel

Halogenfria flexrör tillverkade av polypropylén. Rören har en utjämnad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar och undviker slitage på ledare vid användning. Flexrören är godkända för installation inom -25°C till 90°C och ingjutning upp till 750 N.
Styvhetsklass: 750 N

Artikelnr	Tj mm	L m	B
331506	16	10	
331507	16	25	
331508	16	50	
331509	16	100	B
331510	20	10	

Dragfjäder

För ledningsdragning av kabel i VP och flexrör.

Artikelnr	L m
332050	20

Dragfjäder

För elrör.

Artikelnr	Tj mm	L m
332203	3	10

Anslutningsklämma

5-pol

2-pol

3-pol

Bly-/halogen-fri kopplingsklämma 221 Wago för alla ledartyper. Ledaren kopplas genom att den orange armen förs upp, den avskalade ledaren förs in och armen förs tillbaka. Testhål finns för provning och skallängden är angiven på klämman.

Artikelnr	Mått mm	Utför	Area mm²	Färg	Ant/fp STK
E1440907	18,6 x 13,1 x 8,3	2-ledare	0,14-4	Transparent/orange	100
E1440908	18,6 x 18,7 x 8,3	3-ledare	0,14-4	Transparent/orange	50
E1440909	18,6 x 29,9 x 8,3	5-ledare	0,14-4	Transparent/orange	25

Toppklämma PUSH WIRE

E1440920

E1440922

E1440924

E1440926

E1440988

PUSH WIRE® toppklämma för fördelardosa.

Artikelnr	Dim mm	Utför	Färg	Area mm²	Ant/fp STK
E1440920	9,2x 19,5	2-Ledare	Gul	2x0,7-2,5	100
E1440988	25,6x 20,1	3-Ledare	Röd	3x2,5-6,0	50
E1440922	13x 19,5	4-Ledare	Orange	4x0,75-2,5	100
E1440989	26,6x 20,5	5-Ledare	Grå	5x0,08-2,5/4	40
E1440924	18,8x 19,5	6-Ledare	Lila	6x0,75-2,5	50
E1440926	24x 19,5	8-Ledare	Grå	8x0,75-2,5	50

Toppklämma Torix Röd

Torix är godkända för anslutningar av alla sorters ledningar från 0,5 mm² till 12,5 mm².

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK
E1440842	Röd	100

Skarvklamma

Artikelnr	Ledararea mm²	Br mm	Area mm²	Utför	Polantal STK	L mm	Ant/fp STK	Höjd mm	Diam mm
E1440839	2.5	17.5	2.5	Halogenfri	10	9	10	18.2	4.1

Kopplingslist

S, N, Fi, ÖVE, VDE, CE, CCA godk. Av mjuk vit självslocknande HDPE. Utan fot. Skruvanslutning från två håll. Skruvar av kromatiserat stål och insatser av blank mässing. Delbar genom brytning.

Artikelnr	Mått mm	Ant poler STK	Färg	Utför	Ant/fp STK
E1441172	16 x 16,6 x 13	12	Vit	12-polig	10
E1441056	22 x 22,2 x 20,8	12	Transparent	Med fot	10

Kopplingsbox

331519

331520

331518

Artikelnr	Antal kablar	Ant poler	Kapslingsklass	Jordad
331520	2	2	IP20	
331518	3		IP20	Ja
331519	4		IP20	

Kopplingsdosa

Kapslad kopplingsdosa U-56 för utanpåliggande montage med klick-lock, 440V. Har totalt tio nipplar för kabelingångar, tre på två av långsidorna. Två utbrytningar i botten för kabelingångar bakifrån.

Artikelnr	Färg	Ant ing STK	IP	Väderbeständ	Mått mm	Max ledararea	Plomberbar
E1438400	Vit	14	IP65	Ja	86 x 86 x 39	2,5	Ja

Kopplingsdosa

E1438199

E1438204

Artikelnr	Kabelnumrering mm	Kabeling	Färg	Kapslingsklass	L	Br	Djup
E1438199	14 diameter 19	Genomföringar	Vit	IP65	87	87	42
E1438204	14 diameter 19	Genomföringar	Vit	IP65	87	87	42

Kopplingsdosa utanpåliggande

Av termoplast. Med plats för upp till tre kopplingsplintar. Utlopp utföres med ELKOs doskniv eller ursparingstång. Med 2 st 3-poliga kopplingsplintar och plats för ytterligare 1 plint.

Artikelnr	Färg	Höjd mm	Br mm	Djup mm	Utför	Kapslingsklass	Ant/fp STK
E1437562	Vit	64	83	28	Med plint	IP20	20

Kopplingsdosa ute

Utanpåliggande kopplingsdosa för krävande miljöer. Passar lika bra i hemmets badrum som i en industrilokal eller lantbruksmiljö. Klarar att utsättas för både vatten och damm. Försedd med tio genomföringar för kablar upp till Ø14 mm. Material: ABS

Artikelnr	Mått mm	IP	Färg	Ant ing STK	Temp omr °C	Mont
E1438251	87 x 39 x 87	IP65	Vit	10	-25 - 40	Vägg-/takmontage

Doslock kopplingsdosa med snäppfastsättning samt kabelutgång ø 100 mm

E1424320

E1420450

För kopplingsdosa, skruvavstånd CC-67mm. Snäpps fast i dosan. I locket finns en utgång för 1 st kabel, typ EKRK (kulo).

Artikelnr	Diam mm	Färg	Utför	Ant/fp STK
E1424320	100	Vit	Kabelutlopp	10
E1420450	100	Vit	Kabelutlopp	

Doslock kopplingsdosa med snäppfastsättning ø 100 mm

E1424310

E1420440

För kopplingsdosa, skruvavstånd CC-67 mm. Snäpps fast i dosan.

Artikelnr	Diam mm	Färg	Utför	Kapslingsklass	Ant/fp STK
E1424310	100	Vit	Slätt		10
E1420440	100	Vit	Slätt	IP40	25

Doslock kopplingsdosa typ KFL ø 100 mm

Av vit karbonatplast. Fästes i dosan utan skruvar med lockets plastspännfjäder. Passar även äldre typ av dosor.

Artikelnr	Diam mm	Djup mm	Färg	Form	Typ	M skruvar	Ant/fp STK
E1422140	100	1,6 / 27	Vit	Rund	AKI2	Nej	20

Täcklock apparatdosa

E1424335

E1424500

E1424300

Artikelnr	Diam mm	Färg	Utför	Kapslingsklass
E1424500	90	Vit	Skruvfastsättning	IP21
E1424300	100	Vit	Skruvfastsättning	IP21
E1424335	90	Vit	Snäppfastsättning	IP21

Takdoslock för äldre takdosor med mittstolpe

Av termoplast, skruv av blankförzinkat stål. Med centrumskruv 1/4”x35 mm och utskärbart membran. För dosor/kapsling med diameter på 83 mm.

Artikelnr	Färg	Diam mm	Utför	Djup mm	Ant/fp STK
E1422800	Vit	108	Blindlock med centrumskruv	5	20

Takdosa

Takdosa för ingjutning och i regelverk. Med spikhål för fastsättning på regel, inklusive putslock. Grå, enkel/dubbel gips.

Artikelnr	c/c mm	För antal rör STK	Färg
331625	70	8	Grå

Kopplingsdosa

331729

331730

Artikelnr	Färg	Rörstudsar mm	Antal rörstudsar STK	Montage i
331729	Grön	16	8	Enkelvägg
331730	Gul	16	8	Dubbelvägg

Apparatdosa

331727

331728

Artikelnr	Färg	Rörstudsar mm	Antal rörstudsar STK	Montage i mm
331727	Grön	16	3	Enkelvägg
331728	Gul	16	3	Dubbelvägg

Apparatdosa

Apparatdosa med eller utan stutsar för montage i skivväggar, enkel eller dubbelgips, eller för ingjutning. Försedd med teleskopiskt självjusterande ring. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på alla 4 sidorna. Vid leverans är en sida öppen för montage av stuts. Levereras med putslock. Levereras hopmonterade 5st med 4 mellanstycken 1420327. Brand- och ljudklassade vid montering enligt anvisning. Halogenfri. Fästskruvavstånd: 60mmEnligt norm: 60670-1. Glödtrådsprov: 850°C.

Artikelnr	Apparatens fastsättning	Modell/ Utförande	Kopplbar	Ant pipor som medföljer	M spikflikar	Rörlåsn	L	Konstruktyp	Plomberbar	Inl bakifrån	För antal apparatinsatser	Utr m roterring	Lock	Diam	M avskärmn	Montmetod
E1420306	Skruva eller spärra ut	Enkel.	Ja	4	Ja	Ja	103	Apparatdosa	Nej	Ja	1	Ja	Icke transparent	60	Nej	Infällt montage

Kopplingsdosa enkelgips

Kopplingsdosa för infällt montage. Med fem styva stutsar Ø 16 mm, två styva stutsar Ø20mm (en uppåt och en nedåt). Stutsarna har låsbleck av rostfritt stål. c/c-avstånd mellan skruvarna 67 mm

Artikelnr	Färg	Rörstudsar mm	Antal rörstudsar
E1421363	Grå	5x 16 och 2x 20	7 stela skenor

Apparatdosa enkel/dubbelgips justerbar

Artikelnr	Färg	Rörstudsar mm	Antal rörstudsar STK	Montage i mm
E1421305	Grå	16/20	4	Enkel/dubbelgips

Kopplingsstycke

Kopplingsstycke för sammankoppling av två apparatdosor. Kopplingsstycke för c/c 71 mm

Artikelnr	Färg
E1421420	Natur

Väggdosa ROT enkel/dubbelgips

Artikelnr	Färg	Rörstudsar mm	Antal rörstudsar STK	Montage i mm
E1420598	Grå	16	4	Enkel/dubbelgips

Regelfästestål för apparatdosor

För fastsättning av apparatdosor på trä- eller stålregel

Artikelnr	Mtrl	Mått mm	Kapslingsklass
E1421441	Stål	50x4x45	IP20

Takkrokar 1/4” Ideal

Till takdosa

Artikelnr	L mm	Gänga tum	Passar till lock	Hölje av pla	Färg	Ant/fp STK
E1422841	38	1/4	E1422800	Nej	Metall	100
E1422843	45	1/4	E1422800	Nej	Metall	100
E1422845	75	1/4	E1422800	Nej	Metall	100

Dvärgbrytare, jordfelsbrytare, normapparater

Dvärgbrytare 1-pol Hager

E2106223

E2142113

E2112043

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer.

Artikelnr	Mått mm	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	Brytförmåga A	Kapslingsklass	Karakteristik	B
E2142111	75 x 18 x 90	1	1	10	50/60	6000	IP20	C	
E2112003	78,5 x 18 x 91	1	1	10	50/60	6000	IP20	B	
E2112041	78,5 x 18 x 91	1	1	10	50/60	6000	IP20	C	

Artikelnr	Mått mm	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	Brytförmåga A	Kapslingsklass	Karakteristik	B
E2142113	75 x 18 x 90	1	1	13	50/60	6000	IP20	C	
E2112043	78,5 x 18 x 91	1	1	16	50/60	6000	IP20	C	
E2106223	70 x 17,5 x 83	1	1	20	50/60	6000	IP20	C	B

Dvärgbrytare 3-pol Hager

E2142279

E2112071

Dvärgbrytare för bostadsinstallationer samt kommersiella och industriella installationer.

Artikelnr	Mått mm	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	Brytförmåga A	IP	Karakteristik
E2142279	75 x 54 x 90		3	10	50/60	6000	IP20	C
E2142281	75 x 54 x 90		3	13	50/60	6000	IP20	C
E2142283	75 x 54 x 90		3	16	50/60	6000	IP20	C
E2112071	78,5 x 54 x 91	3	3	10	50/60	6000	IP20	C
E2112073	78,5 x 54 x 91	3	3	16	50/60	6000	IP20	C
E2112074	78,5 x 54 x 91	3	3	20	50/60	6000	IP20	C
E2112075	78,5 x 54 x 91	3	3	25	50/60	6000	IP20	C

Dvärgbrytare

335731

335725

Dvärgbrytare för skydd av laster med låga inkopplingsströmmar och för långa kablar.

Artikelnr	Märkström A	Br mm	Kurvkod	Ant poler STK	Märkspän V	Kapslingsklass	Färg	B
335725	10	18	B	1	240	IP20	Vit	
332002	13	18	C	1	240	IP20	Vit	
335726	10	18	C	1	240	IP20	Vit	
335727	16	18	C	1	240	IP20	Vit	
335728	10	54	C	3	240	IP20	Vit	
335729	16	54	C	3	240	IP20	Vit	B
335730	20	54	C	3	240	IP20	Vit	
335731	25	54	C	3	240	IP20	Vit	

Dvärgbrytare 1-Pol Garo

Dvärgbrytare 6kA med C-karaktäristik (tröga). Uppfyller krav enl. EN60898-1 och EN60947-2, Energibegränsningsklass 3. Anslutningsarea 1-25mm2, märkspänning 230/240V AC, Omgivningstemp. -25° till + 40°. Godkända och certifierade av SEMKO.

Artikelnr	Märkström A	Br mm	Impulsstötström	Ant poler STK	Märkspän V	Anslutningsarea mm²	Kapslingsklass	Färg	B
335614	10	18	6 kA	1	220/230	1-25	IP20	Grå	
335615	13	18	6 kA	1	220/230	1-25	IP20	Grå	B
335616	16	18	6 kA	1	230/240	1-25	IP20	Grå	B
335617	20	18	6 kA	1	230/240	1-25	IP20	Grå	B
335618	25	18	6 kA	1	230/240	1-25	IP20	Grå	B

Jordfelsbrytare

E2163137

E2163146

E2164925

E2164955

Jordfelsbrytare anpassade för installation i bostäder för att skydda person och materiel för felströmmar vid kortslutningsströmmar upp till 6kA. Nollan är placerad till vänster på de 4-poliga jordfelsbrytarna.

Artikelnr	Mått mm	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	IP	Ledningsarea mm²	Försäkring A
E2163137	72 x 36 x 88	2	2	25	50/60	IP20	1,5-25	100
E2164925	73 x 36 x 91	2	2	25	50/60	IP20		
E2163146	72 x 72 x 88	4	4	40	50/60	IP20	1,5-25	100
E2164955	73 x 72 x 91	4	4	40	50/60	IP20		

Jordfelsbrytare

335732

335733

Jordfelsbrytare A-klass med 30mA felström för skydd av person och egendom mot farliga krypströmmar. Installations av jordfelsbrytare är obligatoriskt i alla nyinstallationer. Jordfelsbrytaren har en testknapp för att kontrollera den mekniska funktionen halvårsvis.

Artikelnr	Märkström A	Ant poler STK	Nom felström	Färg	Läckströmstyp
335732	25	2	30 mA	Grå	A
335733	40	4	30 mA	Grå	A

Personskyddsbrytare

Personskyddsbrytare för 1P+N, C -kurva: för skydd av belysnings- och värmekretsar, samt motorer och större grupper av glödlampor eller lysrör A klass, märkspänning 230 V AC, brytförmåga 6 kA.

Artikelnr	Märkström A	Inbygg dj mm	Ant poler STK	Märkspän V	Kapslingsklass	Färg
E2164992	10	44	2	400	IP20	Vit

Personskyddbrytare

Personskyddsbrytare är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare, dvs den skyddar både mot jordfel och överströmmar. Alla GARO personskyddsbrytare är testade och certifierade på oberoende Europeiskt testinstitut.

Artikelnr	Ant poler STK	Kapslingsklass	Märkspän V	Försäkring A	Anslutningsbar area mm²	Karakteristik	Märkström A
E2163248	2	IP20	230/400	125	1,5-25	C	10

Omkopplare 1-växlad

Omkopplare 20 A med 1 växlande kontakt. Märkspänning: 250 V AC, 1 mod.

Artikelnr	Märkström A	Inbygg dj mm	Ant poler STK	Märkspän V	Kapslingsklass	Färg
E2112480	20	75	1	250	IP40	Vit

Omkopplare 1-0-2

Omkopplare 20 A 1P med 3 lägen 1 - 0 - 2. Märkspänning: 250 V AC, 1 mod.

Artikelnr	Märkström A	Inbygg dj mm	Ant poler STK	Märkspän V	Kapslingsklass	Färg
E2112484	20	75	2	250	IP40	Vit

Arbetsströms relä 10A

Relä iRLI och påbyggnadsblock iERL växlar mellan två kretsar när spolen spänningssätts. iRLI är ett 1-poligt relä med en växlande och en slutande kontakt.

Artikelnr	Mått mm	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	Kapslingsklass
E4001079	88x18x70	1	1	10	50/60	IP20

Arbetsströms relä 16A Hager

Alla reläer har en omkopplare i fronten med inställningsmöjligheterna 0/Auto/1 och är utformade för en lång livslängd med minst en miljon mekaniska eller 30 tusen elektriska omkopplingar.

Artikelnr	Ansl	Isolations-spänning V	Moduler STK	Märkström A	Kontaktfunk-tion	Manöver-spänning V	Anslutnings-bar area mm²	Antal kon-takter STK	Drifttempe-ratur °C	Ant poler STK	Mekanisk livslängd
E4025251	PZ2	250	1	16	1NC+1NO	230	1-6/1-10	2	-10 till 50	2	1000000 omk.

Impulsrelä

Impulsrelä med slutande + brytande kontakt märkström 16A för framförallt belysningsgrupper. Pulsens varaktighet 50mS med max 5 växlingar/min. Spolspänning 230 V AC/110 V DC, märkspänning 250 V AC, mod.bredd 1.

Artikelnr	Ant poler STK	Märkström A	Frek Hz	Märkspän V	Kontaktfunktion	Manöverspänning V
E4001051	1	16	50/60	250	1NO+1NC	230

Kontaktor 25A

Produkten har ett transparent lock för märkning samt en tydlig kontaktindikator. Montering utan verktygsbyte då alla anslutningar är med PZ2 skruv. Utförande slutande eller brytande kontakter på. Anslutning med skruv.Brumfri även i kontinuerlig drift.

Artikelnr	Mått mm	Antal kontakter STK	Moduler STK	Ant poler STK	Märkström A	Manöverspänning V	Märkspän V	Anslutningsbar area mm²	Arbetstemperatur °C
E3279351	60 x 35,75 x 83	4	2	4	25	230V AC	400 AC	1-6	-10 till +50

Kontaktor 25A

E3290405

E3290425

Normkontaktor 2P 25A med 2 resp. 4 slutande kontakter och spolspänning 240 V AC Märkspänning 250 V resp. 400 V AC mod.bredd 1 resp. 2.

Artikelnr	Ant poler STK	Märkström A	Kontaktfunktion	IP	Manöverspänning
E3290405	2	25	2 SL	IP20	240V AC
E3290425	4	25	4 SL	IP20	240V AC

Kontaktor Industri

Produkten har en multispole vilket ger dig möjligheten att manövrera kontaktorn både med växelström och likström. Klarar instabila nät och spännings dippar. Spolområdet är också väsentligt större, där man med 4st spolkoder täcker alla spolspänningar från 24V till 500V AC/DC.

Artikelnr	Utför kW	Kapslingsklass	Ant poler STK
E3230025	4	IP20	3

Kopplingsur IHP

Kopplingsur IHP 1 kanal är för DIN-montage, har växlande kontakt och märkström 16A. Driftspänning 230V, antal minnesplatser 56, automatisk omställning sommar/vinter Skruvlösa anslutningar, modulbredd 2,5.

Artikelnr	Mont metod	Br mm	Djup mm
E1338010	DIN-skena	45	66

Fasskena 3-fas

Faskenorna är av 3-fas typ med olika längder. Dvärgbrytarna iC60N och iC60H är försedda med dubbel anslutningklämma, inkopplingsklämma behövs normalt inte. På iC60L och iC60H DC ansluts mjukledare och fasskena i samma anslutning. Normalt behövs inte heller här någon speciell inkopplingsklämma. Dvärgbrytare med integrerad nolla (DPN N) och personskyddsbrytare har en tätare poldelning (9mm) än standarddvärgbrytarna, därför används speciella skenor för dem. För dvärgbrytare med 18 mm mellan anslutningarna finns standardlängderna 12 respektive 24 moduler samt 1 meter.

Artikelnr	Ant faser	Ant modulmellanrum	Typ av elansl	Lämp f enh m N-skena	Area	Lämp f enh m hjkont	Nom konti ström Iu	Märkkorttidsströmhållfasthet Icw	Villkorad nom kortslutn ström Iq	Isol	Lämp f ant app	Delningsmått	L	Max märkdriftspän Ue	Ant poler	märkstötspänning
E2112546	3	12	Stift	Nej	16	Ja	100	0	0	Ja	4	54	220	415	3	0

Kapslingar Mini Opale

Mini Opale är en liten kapsling avsedd för komplettering av normprodukt. Kapslingen är 2, 4, 6 eller 8 mod bred varav en modul är utbrytningsbar.

Artikelnr	Höjd mm	Br mm	Djup mm	Antal moduler STK	DIN-skena	Mont	Kapslingsklass	Färg
E2184842	130	44	57	2	Ja	Utanpåliggande	IP30	Vit
E2184844	130	80	57	4	Ja	Utanpåliggande	IP30	Vit
E2184846	160	119	65	6	Ja	Utanpåliggande	IP30	Vit
E2184848	160	155	65	8	Ja	Utanpåliggande	IP30	Vit

Säkerhetsbrytare och lastbrytare

Säkerhetsbrytare

E3164330

E3164370

Plastkapslade säkerhetsbrytare

Artikelnr	Mått mm	Ant poler STK	Märkström A	Anslutningsbar area mm²	IP	Eff kW	Märkspän V	Serie
E3164330	111 x 129 x 59	3	16	6	IP54	7,5	500	
E3164370	146 x 193 x 130	3	63		IP65	30	500	SA

Lastbrytare

Brytarna är 3-poliga och frontmanövrerade. Bestyckade med nollplint och jordledaranslutning. Det finns även möjligheter att i frånslaget läge, låsa manövervredet med hänglås.

Artikelnr	Djup mm	Höjd mm	Typ	Märkström A	Br mm	Färg	Mtrl	Vikt kg	Serie	Kapslingsklass	Huvudbrytare
E2384031	120	330	LSPE 3125	125	215	Grå	Stålplåt	5.1	GPK	IP43	3x125A

Säkerhetsbrytare SA

E3164300

E3164301

Säkerhetsbrytare för utanpåliggande montage i skyddsklass IP54 (500V). Försedda med inbyggda dragavlastningar för en eller två utgående anslutningsledningar samt 3 kabelinföringar i över-och underkant.
Märkspänning: 500 V

Artikelnr	Mått mm	Ant poler STK	Märkström A	IP	Eff kW	Färg	Serie	B
E3164300	86 x 128 x 54	2	16	IP54	7,5	Vit		B

Artikelnr	Mått mm	Ant poler STK	Märkström A	IP	Eff kW	Färg	Serie	B
E3164301	86 x 128 x 54	3	16	IP54	7,5	Vit	SA	

Mätarskåp, mätartavlor, normkapslingar, fördelningssystem

Normcentral 1-radig

E2289101

E2289103, E2289104

Är en liten utanpåliggande kapsling lämpad för komplettering till bef. Central i en industrimiljö. Den är försedd med en noll + jordplint. Luckan är transprent ljus-grön och fälls uppåt.
Monteringsmetod: Utan-/Ovanpåliggande

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Ant rader STK	Br i ant modulmel-lanrum	Mått mm	DIN-skena
E2289101	Grå	IP65	1	4	123x112x200	Ja
E2289103	Grå	IP65	1	8	195x112x200	Ja
E2289104	Grå	IP65	1	12	267x112x200	Ja

Normcentral med transparent dörr

Robust och montagevänlig normkapsling med transparent dörr. Kapslingen lämpar sig speciellt för fuktiga och krävande installationer utom- och inomhus. Kapslingen har membrangenomföringar som tätar enligt IP65. Jord- och nollplint med snabbanslutningar (fjäderklämmor) ledare upp till 4 mm². samt ett antal skruvanslutningar för upp till 25 mm². Delbar nollplint från 12 mod och större. Kapslingar från 12 moduler och större har DIN-skena med ställbart djup mellan 50-57 mm vilket ger möjligheten att även installera djupa apparater. Dörren kan höger- eller vänsterhängas och förses med nyckellås. Ritning- /tillbehörsfack för dokumentation el. dyl. Kapslingen levereras inkl. , täckbricka, montageanvisning, kabeltäckkåpa samt gruppmärkning med täckskydd. Som tillbehör finns bl.a. ventilations plugg och nyckellås.

Artikelnr	Moduler	Ant rader STK	Mått mm	Omgivningstempera-tur °C	Kapslingsklass	Övrigt
E2188610	1x9st	1	200x111x210	-40 till +70	IP65, IK08 Totalisolerad	Antal PE+N: 10
E2188612	1x12st	1	295x129x333	-40 till +70	IP65, IK08 Totalisolerad	Antal PE+N: 15/10+5

Resi9 CX kapslingar

E2200826

E2200829

Kapslingsserien Resi9 CX finns för utanpåliggande montage med 13 och 18 moduler/rad, 1 – 4 rader. Bakom DIN skenorna som enkelt kan tas bort, finns gott om utrymme som underlättar kabeldragning och montage. De skruvlösa noll- och jordskenorna kan placeras antingen i övre eller undre delen av kapslingen och kan kompletteras i efterhand.
DIN-skena: Ja

Artikelnr	Färg	Antal moduler STK	Ant rader STK	Kapslingsklass
E2200826	Vit	13	1	IP30
E2200827	Vit	13	2	IP30
E2200828	Vit	13	3	IP30
E2200829	Vit	13	4	IP30

Dörrar till Resi9 CX kapslingar

Vit vändbar dörr till samtliga kapslingar som kan monteras i efterhand. Dörren är försedd med magnetlås men kan även förses med nyckellås som monteras i övre eller nedre kanten på dörren
Färg: Vit. Antal moduler: 13 STK. Kapslingsklass: IP40

Artikelnr	Färg	Antal moduler STK	Ant rader STK	Kapslingsklass
E2200844	Vit	13	1	IP40
E2200845	Vit	13	2	IP40
E2200846	Vit	13	3	IP40
E2200847	Vit	13	4	IP40

Huvudbrytare till Resi9

Huvudbrytaren är avsedd som inkommande brytare i normcentraler. Försedd med vred och kan låsas i frånslaget läge.

Artikelnr	Märkspän V	Ant poler STK	Kabellängd mm	Märkström A
E2112667	415	3	200	40

Nollskena med 4 anslutningar Resi9

Artikelnr	Färg	Anslutningar STK
E2200895	Blå	4

Utanpåliggande kapsling

Utanpåliggande kapsling IP65 är försedd med normslits avsedd för två rader med 12 mod. Den är försedd med noll och jordskena, har ljusgrön transparent dörr. Den kan med tillbehör byggas samman med andra kapslingar i serien. Ovan och undersidorana är försedda med knock outs av olika storlekar som kan förses med förskruvningar.

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Ant rader STK	Br i ant modulmellanrum	Kapslingsmat	Djup	Typ av skydd	Br	Utbygg möjlig	Transp lock/dörr	RAL-nr	M lås	Höjd	Skyddsmod	Inbyggdj	M monteringsplåt
E2289107	Grå	IP65	2	12	Plast	160	Dörr	340	Ja	Ja	7035	Nej	460	Sluten	0	Nej

Kapsling Mini Pragma

E2288017, E2288019

E2288020

Infälld kapsling avsedd att användas som gruppcentral i bostäder, butiker och mindre kontor. Den är försedd med vit dörr som standard. Skyddsklass IP40 märkström 63A

Artikelnr	Färg	Kapslingsklass	Ant rader STK	Antal moduler	Br	Djup	Höjd	DIN-skena
E2288017	Vit	IP40	1	12	294	98	252	Ja
E2288019	Vit	IP40	2	12	294	98	377	Nej
E2288020	Vit	IP40	3	12	294	98	502	Nej

Montagefäste Mini Pragma

Montagefäste för montage av infälld kapsling serie minipragma i regelvägg.

Artikelnr	Typ av tillbeh
E2200419	Monteringsram

Trappautomat

MINs är en elektronisk trappautomat med märkström 16A och driftspänning 230V AC. Den är inställbar mellan 0,5-20 min med en fast tid på 1 tim, kan användas för anslutning av 3 eller 4 ledare.Max glimlamps last 150mA, modulbredd 1.

Artikelnr	Förvarning om urkopplingl	MIN Frekvens manöverspänning 1	Max lysrörsbelastn	MIN Manöverspänning 1	MIN Matningsspänningsområde	MAX Frånslagsfördröjning	Ant öpp kont	Nom omkopp ström	Typ av manöspän 1	MAX Manöverspänning 2	MAX Matningsspänningsområde	Max gl lampslast	MAX Frekvens manöverspänning 1	Typ av försörjn spän	MAX Manöverspänning 1	Max lysrörsbelastn i Duokopp
E1338045	Ingen	50	2300	230	230	20	0	16	AC	0	230	2300	60	AC	230	2300

Gruppcentral

1- och 3-poliga avsäkrade grupper placerade i en rad för 3-fas anslutning. Bestyckade med frånskiljbar nollskena och skyddsledarskena.

Artikelnr	Höjd mm	Utför	Färg	Märkström A	Fläns-schema	Kapslingsklass	Antal grupper STK	Djup mm	Br mm	Mtrl	Typ	Vikt kg	Serie	Säkring
E2383153	120	9 grupper	Grå	63	6,5	IP43	3/3	330	275	Stålplåt	GP 63/33	5.9	GPK	DIII

Normkapsling plast

Plastcentraler för utanpåliggande montage med snabbplintar. Med enkla snabbfästen hålls hela inredet på plats men vid installation eller justeringar kan allt fällas ut i 90° vilket gör att man får ett bekvämt arbetsutrymme. Det bidrar till ett säkerställande av den kompletta centralen beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständigt anslutna ledare. Djupet bakom DIN-skenorna är 29mm i plastcentralen. Skåpen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov.

Artikelnr	Mått mm	Märkström A	Ant rader STK	Moduler STK	IP	Färg
E2270942	300 x 370 x 125	50	2	26	IP41	Vit

Säkringar

Säkringar DI

E2010030

E2010040

Ifö Electric, Snabb säkring. Typ: DI. Märkspänning V: 250.
DIN-storlek: DI

Artikelnr	Märkström A	DIN-storlek	Ant/fp STK	Färgkod	Diam mm
E2010030	10	DI	25	Röd	17
E2010040	16	DI	5	Grå	17

Proppautomatsäkring

Automatsäkring 230/380V,DZ II. Med testknapp och återställning.

Artikelnr	Märkström A	B
333857	10	B
333859	16	B

Propphuv

Propphuv i porslin med testhål för mätinstrument.

Artikelnr	Mod	Märkström A
334480	KII	6-25
334481	KIII	35-63

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Smältpropp

Tröga Porslinssäkringar. Gedigna porslinssäkringar av bästa tänkbara material som garanterar lång livslängd.

Artikelnr	Märkström A	DIN-storlek
334490	6	DII
334491	10	DII
334492	13	DII
334493	16	DII
334494	20	DII
334495	25	DII
334496	35	DIII
334497	50	DIII
334498	63	DIII

Passdel

Skruvas fast med passdelsverktyg i centralens bottenskena.

Artikelnr	Märkström A	DIN-storlek	Färgkod	Ant/fp STK	B
E2000220	2-6	DII	Grön	25	B
E2000230	10	DII	Röd	25	
E2000240	16	DII	Grå	25	B
E2000250	20	DII	Blå	25	

Passdel

Passdel för tröga porslinsäkring

Artikelnr	Märkström A	DIN-storlek
334482	6	DII
334483	10/13	DII
334484	16	DII
334485	20	DII
334486	25	DII
334487	35	DIII
334488	50	DIII
334489	63	DIII

Mobiltillbehör

Telefonhållare

Magnetisk hållare för smartphones för framrutan.

Artikelnr	Färg	Mått mm	Vikt g
335079	Svart	50x40x38	85

Apple lighting data och laddkabel

Väldigt robust högkvalitativ ladd och datakabel.

Artikelnr	L m
335076	1,2

USB laddare 2,4A

Artikelnr	Antal USB-uttag STK	Spänning A
335092	2	2,4

USB-laddare 220V

335094

335095

Spänning: 220 V

Artikelnr	Antal uttag STK	Färg
335094	2	Svart
335095	1	Vit

Signalutrustningar och batterier

Batterier Max Plus Energizer

335341

335343

335346

335347

335345

Max Plus är Energizers bästa alkaliska batteri med hög prestanda för högteknologiska produkter. Max Plus håller kraften i 12 års tid på hyllan och är läckagesäker. Svanenmärkt. (*Garanterad att inte läcka för förbrukade batterier som finns kvar i apparater i upp till två år)

Artikelnr	IEC	Spänning V	Miljömärkning	Ant/fp STK
335345	AA	1,5	Svanenmärkt	4
335341	AAA	1,5	Svanenmärkt	20
335343	9V/522	9	Svanenmärkt	1
335346	D/E95	1,5		2
335347	C/E93	1,5	Svanenmärkt	2

Batterier Energizer Max

335316

335319

Max batterier ger långvarig energi med läckagegaranti. Batteriet är designat för att skydda dina enheter såsom ficklampor, trådlösa möss och leksaker mot läckage i upp till 2 år efter full urladdning. Svanenmärkt.

Artikelnr	Stl	Spänning V	Miljömärkning	Ant/fp STK
335316	AA/LR06	1.5	Svanenmärkta	12
335319	AAA/LR03	1.5	Svanenmärkta	12

Batterier Energizer Lithium, foto

335337

910961

910888

Lithium fotobatteri används till avancerade kameror, IR-detektorer och andra smarta enheter för hemmet.

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
335337	CR17335	3	2
910961	2CR5	6	
910888	CR2	3	

Batterier Energizer Lithium

335283

335284

Inget batteri i världen räcker lika länge som Energizer Ultimate Lithium AA i avancerade apparater såsom exempelvis övervakningssystem. Batterierna fungerar i extrema temperaturer (från -40°C till 60°C) och har upp till 20 års livslängd på hyllan.

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
335283	CR2430	3	2
335284	CR2450	3	2

Batterier Energizer Lithium

335336

335348

335349

Lithium knappcellsbatterier har en hög driftsäkerhet och ger trots sin storlek ett högt effektuttag. Används bland annat till mätinstrument, brandvarnare, fjärrkontroller och bankdosor.

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
335336	CR2032	3	4
335348	CR2025	3	4
335349	CR2016	3	4

Batterier Energizer Ultimate Lithium

910972

910974

910996

910998

Inget batteri i världen räcker lika länge som Energizer Ultimate Lithium AA i avancerade apparater såsom exempelvis övervakningssystem, handkontroller till TV-spel och digitala kameror. Batterierna fungerar i extrema temperaturer (från -40°C till 60°C), har upp till 20 års livslängd på hyllan, väger 33% mindre än alkaliska batterier och läcker inte. De är också fria från kvicksilver och kadmium.
Omgivningstemperatur: -40°C till +60 °C

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
910972	L92/FR6	1.5	4
910974	L92/FR03	1.5	4
910996	L522	9	
910998	L522	9	10

Batterier Energizer Ultimate Lithium

335277

335278

Inget batteri i världen räcker lika länge som Energizer Ultimate Lithium AA i avancerade apparater såsom exempelvis övervakningssystem, handkontroller till TV-spel och digitala kameror. Batterierna fungerar i extrema temperaturer (från -40°C till 60°C), har upp till 20 års livslängd på hyllan, väger 33% mindre än alkaliska batterier och läcker inte. De är också fria från kvicksilver och kadmium

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
335277	L92/FR6	1.5	10
335278	L92/FR03	1.5	10

Batteri Energizer Rech Extreme

910834

910838

Världens första återuppladdningsbara batteriportfölj gjord av 4% återvunna batterier. Varje Energizer Recharge Extreme AA/AAA-batteri kan laddas upp 500 gånger och laddningen håller i upp till 12 månader när batteriet inte används.

Artikelnr	Typ	Spänning V	Kap	Ant/fp STK
910838	AA	1,5	2300 mAh	4
910834	AAA	1,2	800 mAh	4

Batterier Energizer Rech

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
910944	HR22	8.4	1

Batterier Energizer Alkaline

Artikelnr	IEC	Spänning V
910854	LR1	1.5

Batterier Energizer Alkaline

335333

335331

Mikroalkaliska special- och knappcellsbatterier används främst i mindre elektroniska apparater såsom miniräknare och fjärrkontroller.

Artikelnr	IEC	Spänning V	Ant/fp STK
335333	LR43/186	1.5	2
335331	8LRXX	12	2

Batteriladdare Energizer Pro

Ladda batterier som ett proffs med Energizer Recharge Pro Charger. En smart batteriladdare som snabbt och enkelt laddar 2 eller 4 uppladdningsbara AA- eller AAA-batterier på 4 timmar*. Denna behändiga laddare anger batteriernas laddningsstatus med hjälp av röda, gula eller gröna lysdioder och pipsignaler. Utrustad med avancerade säkerhetsfunktioner som överladdningsskydd och automatisk avstängning.

Artikelnr	Färg	Batterityp	Medföljande batteri STK	Batterispänning V	Batterikapacitet
335334	Svart	AA	4	1,2	2000 mAh

Dörrknapp Friedland Gem

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5336653	Metall/Svart	27	60	22

Tryckknapp

Kåpa av vit plast.

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5336663	Vit	24	55	18

Tryckknapp Dimex

Kåpa av svart härdplast. Vitt trycke.

Artikelnr	Färg	Br mm	Höjd mm	Djup mm
E5336673	Svart	27	55	18

Tryckknapp LML 711

Artikelnr	Färg	Vikt kg
5338268	Vit	0,034

Trådlös dörrklocka MLR-1105

5338270

5338271

Fem valbara signaler gör att olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute. Den blå LED-lampan lyser när det ringer i dörrklockan, bra för till exempel hörselskadade.Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tillhörande tryckknapp kan den också ta emot signaler från rörelsevakt och magnetkontakt eller fjärrkontroll om så önskas.

Artikelnr	Färg	Utför	Räckvidd m	Minnesplatser STK	Mått mm	Radiofrekvens	B
5338270	Vit	Dörrklocka (batteridriven) m tryckknapp	<50	4	75 x 120 x 55	433,92 MHz	
5338271	Vit	Dörrklocka (batteridriven)	<50	4	75 x 120 x 55	433,92 MHz	B

Trådlös dörrklocka LML 710

5338266

5338267

Fem valbara signaler gör att olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute. Den blå LED-lampan lyser när det ringer i dörrklockan, bra för till exempel hörselskadade. Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tillhörande tryckknapp kan den också ta emot signaler från rörelsevakt och magnetkontakt eller fjärrkontroll om så önskas.

Artikelnr	Färg	Utför	Räckvidd m	Minnesplatser STK	Mått mm	Radiofrekvens	B
5338266	Vit/Grå	Plug-in och tryckknapp	<50	4	62 x 100 x 30	433,92 MHz	
5338267	Vit/Grå	Plug-in	<50	4	62 x 100 x 30	433,92 MHz	B

Dörrklang D107

Med front av vit fasettmönstrad plast och bottenplatta med plats för batterier. Ger en tvåtonig signal. Lämplig strömförsörjning: 4 st batterier R 14, 1,5 V eller transformator.

Artikelnr	Färg	Batteri	Ljudstyrka dB	Mått mm	Serie	Vikt kg
E5336113	Vit	4xLR14	80	46x106x171	Classic	0.375

Ringklocka Ding Dong D117

Dörrklang med kåpa av vit plast och bottenplatta med plats för batterier. Ger en tvåtonig signal. Lämplig strömförsörjning: 4 st batterier R 14, 1,5 V eller transformator.

Artikelnr	Färg	Batteri	Ljudstyrka dB	Mått mm	Serie	Vikt kg
E5336133	Vit	4xLR14	80	48x105x171	Classic	0.375

Elinstrument

AC-Tivepen

Spänningar testas säkert kontaktlöst. Lokaliserar elektriska spänningar i kablar, eluttag, lampsocklar och säkringar.

Artikelnr	Mod
327137	AC-Tivepen

Mätinstrument

Testmejsel Novipro

Artikelnr	Spänning V
325154	220-250

Testpenna Volt Stick Phasen

Volt Stick är ett instrument som, utan metallisk kontakt, indikerar förekomst av 230V växelspänning i kablar, uttag, strömbrytare etc. Ett elektrisk fält indikeras med kraftigt rött sken. Volt Stick SOUND indikerar även med ljudsignal.

Artikelnr	Batterisort	Ant batt STK	Diam mm	Höjd mm
E4201295	AAA	2	17	148

Beröringsfri polsökare volt stick bright Elma

Volt Stick Bright har mikroprocessorstyrning och hög säkerhet för polsökning. Den är alltid påslagen och klar för användning. Volt Stick Bright är världens första polsökare som både har inbyggd självtest och batteritest, så användaren har maximal säkerhet vid detektering av spänning. Den har en mycket kraftig röd LED samt en hög och tydlig ljudindikering när man detekterar spänning. Den inbyggda LED-ficklampam lyser framåt och belyser objektet man mäter på. Volt Stick Bright är utrustad med 2 känslighetsområden, som man enkelt skiftar mellan på tryckknappen. Därmed kan man detektera spänning från 20VAC ända upp till 1000VAC. Mätspetsen är smart utformad så den passar in i alla typer av uttag som finns i världen. Den slanka designen gör Volt Stick Bright idealisk att ha med i bröstfickan. Volt Stick Bright levereras inkl. batterier och svensk manual. Den är UL godkänd och CE-märkt enligt IEC 1010-1 KAT IV 600V. Spänningsområde: 20-1000V AC.

Artikelnr	Mod	Stl mm	Vikt g
E4200950	Magnet Stick	ø max 17	40

Digital Spänningsprovare 2100A Elma

Elma 2100A är generation två av den kända spänningsprovaren.Andra generationen är förbättrad på en rad punkter, bl a kan nämnas smart fastsättning av test-pinnarna med ett avstånd som gör att de passar direkt in i vägguttaget samt de geniala testspetsarna med både 2 och 4mm diameter som säkrar för god förbind-else. Har många extrafunktioner som gör det dagliga arbetet enklare och säkrare. Instrumentet har automatisk omkoppling mellan de olika funktionerna vilket gör att det inte kan felbetjänas. Bra vid arbete med spänning. Spänningstest - 2-poligt med lysdiodindikering 12 - 690 V AC/DC. Polsökare - 1-polig spänningstest, indikerar fas med lysdiod och akustisk signal. Fasföljds-/rotationsriktningstest - 2-poligt på 3-fasnät. Digital display så att man kan avläsa spänningen direkt. Genomgångstest - Med lysdiod och akustisk signal. Inbyggd lampa - Idealiskt vid arbete på mörka ställen. Stor säkerhet - IEC 61010-1 KAT IV, dubbelisolerat, EN 61243-3 klass B. Är utrustad med praktisk högflexibel ledning, har gummiskyddshätta till testpinnarna och levereras med manual samt standardbatterier.

Artikelnr	Kapslingsklass	L mm	Br mm	Tj mm	Vikt g
E4201108	IP65	241	68	28	230

Elektrisk testare Fluke

Med Flukes T5-testare kan du kontrollera spänning, kontinuitet och ström med ett enda kompakt verktyg. Välj volt, ohm eller ampere så sköter instrumentet resten. Modell T5-600 mäter 600 volt AC/DC, modell T5-1000 är avsedd för 1000 volt. Med strömteknologin OpenJaw™ blir det möjligt att kontrollera ström upp till 100 A utan att kretsen bryts. Med tillvalshölstret H5 har du testproberna och sladdarna nära till hands och du kan fästa fast T5 i bältet

Artikelnr	AC-spänning V	DC-spänning V	AC-ström A	Resistans	Batteritid tim	Mått mm	Vikt kg
327180	600	600	100	1000 Ω	400	203x51x30,5	0,38
327181	1000	1000	100	1000 Ω	400	203x51x30,5	0,38

Mätspetsar TP2-1 Fluke

Ett par (röd, svart) löstagbara mätspetsar passande till de flesta mätsladdar med 4mm banankontakt. TP2-1 har spetsar med 2mm diameter för mätningar på t.ex plint. Testade och godkända enligt EN61010 KAT II 1000V, 10A, UL-listade.

Artikelnr	Strömbelastbarhet A	Mätkretskat	Isolationsmaterial
327182	10	CAT II	PVC (Polyvinylklorid)

Mätspetsar TP38 Fluke

Löstagbara mätspetsar passande till de flesta mätsladdar med 4mm banankontakt. TP38 har isolerade mätspetsar för högsta personsäkerhet. Testade och godkända enligt EN61010 KAT III 1000V/KAT IV 600V, 10A, UL-listade.

Artikelnr	Strömbelastbarhet A	Mätkretskat	Isolationsmaterial	Plug in
327183	10	CAT IV	PVC (Polyvinylklorid)	4 mm säkerhetsplugg

Spänningsprovare 1500B Elma

Elma 1500B är en liten och smidig testare med 3 funktioner: Spänningstest 12-690 V AC/DC, 2-poligt med lysdiodindikering Genomgångstest med både akustisk och optisk indikering Polsökare, enpolig fasindikering Testaren har smart fastsättning av testspetsarna med 19mm avstånd, så att de passar direkt i vägguttaget och möjliggör betjäning med en hand. Instrumentet har inga knappar och skiftar automatiskt mellan de olika funktionerna och kan således inte felbetjänas. Använder standardbatterier och för extra säkerhet fungerar spänningstestfunktionen även utan batterier. Håller IP 54 och uppfyller bl.a. IEC 61010-1 KAT IV 300 och KAT III 600V samt EN 61243-3. Mått: 205x67x27 mm

Artikelnr	Kapslingsklass	L mm	Br mm	Tj mm	Vikt g
E4201109	IP65	205	67	27	130

Verktyg, redskap och personlig utrustning

Mätarskåpnyckel

Rattnyckel resp. trekantsnyckel för t.ex. mätarskåp.

Artikelnr	Mtrl
332113	Metall

Nycklar för passdelar, typ D II och D III

Av härdplast med förnicklat gripdon.

Artikelnr	Typ
E1647120	DII, DIII

Avisoleringstång Bahco

Tång för både avisolering/skalning och klippning av koppar-/aluminiumkablar. Material: Den smidda ytan är fosfaterad, käftarna högglanspolerade. I kolstål. PVC-belagda handtag utan returfjäder.

Artikelnr	L mm	Gripvidd mm
E1620421	160	50/35

Elradiatorer/strålvärmare/termostater

Kupévärmare

Kupévärmare. Typ: PTC18. Säkerhetsbrytare på undersidan. Väggfäste. Kabellängd: 1.0m

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Effektlägen W	Märkström V	Färg
338070	175	145	90	600/1250	220-240	Svart

Oljefylld radiator vägg

338115

338116

338117

Alla radiatorer är högspänningstestade samt slutkontrollerade för att hålla högsta kvalité och säkerhet. Överhettningsskydd som bryter strömmen vid för högtemperatur. Alla modeller har 2-polig strömbrytare. Godkända av Semko.CE-märkta. IP22. Frostfri mineralolja. Tippskydd.

Artikelnr	Spänning V	Reglerområde °C	IP	Mått mm	Vikt kg	Eff W	B
338115	230	5-30	IP22	490x555	6,5	400	
338116	230	5-30	IP22	715x555	9	600	
338117	230	5-30	IP22	940x555	11	800	
338118	230	5-30	IP22	1120x555	13	1000	
338119	400	5-30	IP22			600	
338120	400	5-30	IP22			800	B

Fötter till oljefyllda elradiatorer

Ett par metallfötter. Passar till samtliga oljefyllda element från Termo. Levereras i plastpåse.

Artikelnr	Mtrl	Ant/fp STK
338110	Plast	2

Termostat elektronisk

Elektronisk termostat för reglering av värmekabelanläggningar, kylanläggningar, klimatanläggningar och frostskyddsövervakning inom- och utomhus. Funktion: elektronisk termostat med extern givare, för on-off reglering. Termostatens reläkontakt växlar när temperaturen vid givaren sjunker under inställt värde. Detta indikeras av lysdioden på termostatens framsida (gul=arbetsläge). När temperaturen sedan uppnår inställt värde, växlar reläet åter till viloläge. Givaren ligger vattentätt ingjuten i en mässingshylsa (06mm, L25mm). Givarledningen levereras som standard med tre meters längd men kan förlängas till 50m med installationsledning min 2x1mm². Termostaten måste föregås av en brytare för allpolig frånkoppling.

Artikelnr	Spänning V	Kapslingsklass	Reläutgång	Givarkabel m	Längd, max givarekabel	Brytförmåga A	Mont	Omgivningstemperatur °C	Temp omr °C	Höjd mm	Givare	Hysteres	Djup mm	Br mm
E8581700	230	IP40	1-polig växlande	3	50m	10	DIN-skena	-15 till +55	-15 till +95	35	PTC	1-10°K	69	81

Termostat T2 IP54

T2TraceTemp är en elektronisk termostat anpassad för frostskydd och varmhållning av rör. Den är kapslad (IP54) för utanpåliggande montage. Den höga skyddsformen gör T2TraceTemp lämplig för reglering av värmekabel som är förlagd utomhus. Termostaten har 2-polig huvudströmställare och kan belastas med 2,3 kW. En diod lyser när reläet är draget och en när manöverspänning är inkopplad. Termostaten kan ställas in på önskad temperatur från -10/+50°C eller +50/+110°C och är enkel att ställa om mellan de båda temperaturområdena, låg och hög med hjälp av en miniswitch inne i termostaten. Givaren levereras med tre meter siliconkabel som kan förlängas upp till högst 100 m (2x1,5mm²).

Artikelnr	Spänning V	Belastning, max W	Kapslingsklass	Reläutgång A	Givarkabel m	Längd, max givarekabel	Brytförmåga A	Omgivnings-temperatur °C	Temp omr °C
E8581586	230	2300	IP54	10	3	100m	10	-30	-10/+50 eller +50/+110

Värmekontaktor

Kontaktorserien är absolut brumfri tack vare likströmsmagnetsystem.Montering på DIN-skena alt. skruvfastsättning. Passar även för montage i norm.låda.

Artikelnr	Ant poler STK	Utför kW	Märkström A	Märkspän V	Kapslingsklass
E3230664	3	4	9	220	IP2x

Värme-/byggfläktar och avfuktare

Byggfläkt 2 kW, Novipro

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kalluft/1000 W/2000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvanligt handtag och aven ett unikt marksystem med etikett for egendomsmärkning.

Artikelnr	Spänning V	Eff kW	Kabellängd m	Ledarantal STK	Ledarens nom area mm²	Färg	Höjd mm	Vikt kg	L mm	Br mm
334030	220-240	2	1,6	3	1	Svart/blå	253	4,3	336	274

Värmefläkt El-Björn

Artikelnr	Eff kW	Höjd mm	Br mm	Djup mm
E8726300	2	300	300	260

Absorbenter, Spill och Sanering 14:3
Betong 14:22
Byggtejp 14:22
Engångsprodukter 14:25
Fog och tätning. 14:4
Färg 14:10
Gäng, tätning och låsning 14:11
Kontorsmatrial 14:27
Lim 14:8
Livsmedel 14:26
Läcksökare och läckagetätning 14:19
Maskeringstejp 14:23
Metalltråd. 14:3
Märktejp 14:23
Packtejp 14:24
Plasttejp 14:24
Rengöring 14:20
Rostskyddsbinda 14:24
Skelettpistol 14:4
Smörjmedel och gängolja 14:16
Spackel och fix 14:21
Spolarvätska 14:21
Textil- och vävtejp 14:25
Varnings- och halkskyddstejp 14:25

dahl.se
– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-308

Absorbenter, Spill och Sanering

Absorberingsmatta Novipro

Novipro Absorberingsmatta är ett läckagefritt arbetsunderlägg i biomaterial. Med hjälp av påsens nya konstruktion har absorberingsmattan fått fler funktioner, så kallad 3-i-1-funktion. Den kan användas både i och utanför påsen och passar utmärkt på svåråtkomliga platser där t.ex. hink inte ryms. Den placeras ut vid arbetsområdet med vita sidan mot vätskekällan. För engångsbruk.

Artikelnr	Kap l	Storlek utvikt matta mm	Storlek påse mm
324205	5 liter/matta	1400x 600	370x 370

Suck-It Sugmatta

Absorberande matta för säker uppsamling av utströmmande vätska från rör och behållare under utbyte eller reparation. Mattan har en absorptionskapacitet på 4-5 liter vatten, och den är mycket flexibel så att den kan användas på svåråtkomliga ställen där det inte finns rum för exempelvis en hink. Mattorna är till exempel idealiska vid utbyte av radiatorer, när det ofta inte är möjligt att använda en hink på grund av placeringen nära golvet och när den restvätska som ofta kommer ut under demonteringen är fylld med rost så att man riskerar att förorsaka skador och missfärgningar på golv och mattor.

Artikelnr	Kap l	Stl m²	L mm	Br mm	Ant/fp STK
5641295	4-5	0,16	400	400	10

Trikåtrasa

9100060

9100062

Kulörta trikåtrasor i 100% bomull. Passar bl.a. verkstäder och saneringsföretag. Används där kraven är höga på absorption.

Artikelnr	Färg	Vikt kg
9100062	Blandat	10
9100060	Vit	10

Torris Trazan

Med god uppsugningsförmåga.

Artikelnr	Kap l	Stl m²	L mm	Br mm
909653	4	0,215	580	370

ADR-påse universal

ADR-påse Universal. Framtagen för att möta ADR-Transporternas krav på utrustning. Dess kompakta form möjliggör enkel förvaring i t.ex. en lastbilshytt. Innehållet har en kapacitet på upp till 35 liter. Passar även bra att ha i närheten av potentiella riskområden på arbetsplatsen. Innehåll: 10 st dukar, 1 st orm, 5 kg granulat, 2 st avfallspåsar, 1 par gummihandskar.

Artikelnr	Kap l
324224	35

Ikasorb Granulat Spann

324232

324234

Mångsidig absorbent för olja, syror/baser och vattniga/organiskablandningar.

Artikelnr	Vikt kg	Kornstorlek mm	Färg	pH-värde
324232	20	1-3	Rödbrun	5,5
324234	10	0,5-1,0	Rödbrun	5,5

Golvspån olje-prol P1050

Gammalt och väl beprövat dammbindningsmedel, speciellt framtaget för att rengöra obehandlade sten- och betonggolv samt oljade trä- och parkettgolv. Innehåller fint träspån som behandlats med olja.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909167	25	1

Metalltråd

Najtråd

Artikelnr	Tj mm	Meter/rulle m
919731	1,5	14

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Najtråd

Till najmaskin Max. Naj per rulle: 125. Naj per laddning: Ca 360.

Artikelnr	Tj mm	L m	Mtrl
9163841	0,8	97	Obehandlat stål

Spoltråd

Artikelnr	Tj mm	L m
923189	0,6	45

Spoltråd galvaniserad

Artikelnr	Tj mm	L m	Korrosivitetsklass
4023313	0,7	30	
9871800	0,7		C1

Koppartråd

Glödgad.

Artikelnr	Tj mm	Meter/rulle m
4023511	0,75	30

Skelettpistol

Patronspruta Novipro 300/310MV

Extra stark proffsmodell med vridbar kropp och ergonomiskt handtag. För silikon, fogmassa och lim med låg till medium viskositet i standardpatroner.

Artikelnr	Max kraft kg	Ratio	Vikt g
325193	350	18:1	850

Patronspruta Novipro silikon

Patronspruta för standardpatroner. Lämplig för produkter med låg viskositet.

Artikelnr	Max kraft kg	Ratio	Vikt g
325195	120	9:1	545

Fogskumspistol Novipro

Fogpistol för PU-skum. Lättvikts proffsmodell, ergonomiskt utformad. Kraftigt plasthölje som skyddar metallkroppen. Möjlighet att justera mängden fogskum.

Artikelnr	Vikt g
325194	293

Fog och tätning

Pip till patron

För patron.

Artikelnr	Passar för patron ml	Ant/fp STK
307411	310	1

Bygg- och sanitetssilikon Novipro

3839244

3839245

Novipro Bygg- och sanitetssilikon är en högkvalitets neutral, elastisk enkomponents fogmassa baserad på silikon. Används in- och utvändigt vid inglasning, som tätning runt dörrar och fönster. Innehåller antimögelmedel som hämmar påväxt. Kan användas i badrum och kök. Har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial, inklusive PVC. Kan ej målas över. Färgfast och UV-beständig.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3839244	300	Vit	12
3839245	300	Transparent	12

Silikon Wetroom Bostik

Tätning och fogning i våtutrymmen och andra utrymmen där risk för möge-langrepp kan förekomma. Ättiksyrehärdande silikon. Härdar cirka 1-2 mm per dygn. Ej övermålningsbar.

Artikelnr	Vol ml	Färg
306253	300	Ljusgrå
306254	300	Transparent
306255	300	Vit
306256	300	Grå
306257	300	Svart

Silikon Universal Bostik

Neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikon-fogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador. Användningsområden: lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner. OBS! Får ej användas till akvarier.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK	B
306212	300	Transparent	10	
306213	300	Vit	10	
306243	300	Ljusgrå	10	
306244	300	Grå	10	B
9101907	300	Svart	10	

Silikon glas Bostik

Ättiksyrebaserad, elastisk och snabbhärdande silikonfogmassa. MTK-godkänd. Uppfyller krav enligt ISO 11600. Användningsområden: lämplig för tätning och montering av akvarier, limning av silikontätningslister. Tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material. Använd Bostik Silicone Universal för våtutrymmen.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306215	70	Transparent	12
306214	300	Transparent	12

Silikon Universal Bostik, tub

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306211	70	Vit	10
306210	70	Transparent	10

Fogmassa Novipro

Novipro MS Fog är en högkvalitets enkomponents fogmassa baserad på MS Polymer, kemiskt neutral och fullt elastisk. God vidhäftning mot de mest vanligt förekommande byggmaterial. Lämplig som expansions- och anslutningsfog inom byggindustrin. För fogning av prefabbyggnader samt fogning mellan fönster och dörrkarmar. Enkel att bearbeta, extrudera (även vid låg temperatur) och färdigbearbeta i alla väderleksförhållanden. Ftalatfri, luktfri och UV-resistent.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3839247	290	Vit	12

Akrylfog Novipro

Novipro Akryl är en högkvalitets plasto-elastisk akrylfogmassa. Används invändigt för fogning av sprickor och sammanfogningar, t ex fönsterkarmar, gipsplattor, golvlister och murarbeten. För sammanfogningar med upp till 10 % rörelser. Mycket god vidhäftning mot de flesta porösa ytskikt samt aluminium. Kan övermålas med de flesta färgtyper. Uppfyller kraven enligt EN 15651-1:2012.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3839246	300	Vit	12

MS Fog Novipro

3829445

3829446

Novipro MS Fog är en högelastisk MS fogmassa för de flesta typer av fogar i byggnader, både ut- och invändigt. Lämplig till expansionsfogar, fasadfogar med mera. God vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial utan primer. Klarar rörelser på +/- 25 %. Hållbarhet efter produktionsdatum: 12 månader

Artikelnr	Vol ml	Färg	Byggvarube-dömning	Ant/fp STK	B
3829445	290	Grå	Ja	12	
3829446	290	Vit	Ja	12	B

Fogmassa Mini Seal 830 Bostik

Transparent fogmassa/spackel. Petsäker och övermålningsbar. För tätning av fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etcetera, inom- och utomhus. Om fogmassan användes utomhus får fogen ej utsättas för regn innan den torkat. Ej avsedd för fogar som regelbundet utsättes för vatten. Om massan utsättes för direkt solljus kan en viss gulning ske. Kan användas för fogbredd upp till 10 millimeter. Yttorr efter cirka 30 minuter och genomtorkad efter cirka 24 timmar.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306207	300	Transparent	12

Fogskum Fischer PU 1/500

Fischer fogskum har en patenterad doseringsventil som kan återförslutas vilket gör att förpackningen kan sparas och återanvändas när man inte gör slut på innehållet. Flaskan har solid ventil som ger 15 månaders lagringstid. Enkomponent polyurethanskum, fuktighetshärdande.

Artikelnr	Vol ml
306250	500

Fogskum Care Seal

Används i första hand där krav ställs på ett miljöanpassat fogskum. Care Seal fungerar som ett standardskum och kan användas vid fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar. Lämpar sig väl för montering och tätning runt fönster och dörrar, mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Undvik feta och dammiga ytor.

Artikelnr	Vol ml
306287	500

Fogskum Bostik 20

Snabbhärdande 1-komponent polyuretanskum. Används för tätning exempelvis mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. För Isocyanafritt fogskum, välj Bostik Careseal.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	B
306247	500	10	B
306246	750	12	

Latexmassa Deco Seal 825 Bostik

Vattenbaserad, slipbar fogmassa/spackel för fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etcetera, inom- och utomhus. Om fogmassan används utomhus får fogen ej utsättas för regn innan den torkat. Kan användas för fogbredd upp till 30 millimeter. Övermålningsbar. Grupp 556 enligt Hus AMA 98. Lämplig för tätning av fogar och sprickor i trä, spån- och gipsplattor, puts, betong, tegel etcetera samt målade ytor.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306206	300	Vit	12

Fönsterkitt Glasil Bostik

Sprickfritt fönsterkitt, SMP baserat och fritt från lösningsmedel. För kittning av fönster. Kan användas utan spärrgrundning på såväl obehandlade som laserade, impregnerade och täckmålade bågar. Kan också användas som byggfogmassa där krav på rörelseupptagning inte är så stora.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306269	300	12

Taktätningsmassa 1520 Bostik

1-komponent, plastisk, oljebaserad tätningsmassa. Bildar efter något dygn en seg, jämn, flexibel klibbfri ythud. Fäster på plåt, papp, tegel, betongpannor med mera. Fogen är övermålningsbar.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306238	300	12

Tätningsmassa Ute 1566 Bostik

1-komponent, plastisk, oljebaserad tätningsmassa baserad på mycket väderresistenta polymeriska torkande oljor. För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, metall etcetera. Massan blir efter ca 48 timmar yttorr. Fogmassan bör i första hand användas där fogen täcks. Önskas en petsäker fog, använd Bostik Silmax Byggfog 2620, PU Byggfogmassa 2637 eller Silikon Bygg och Sanitet.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306208	300	Grå 1879	12
306209	300	Vit 1881	12

Aqua Seal Bostik

Vattenbaserad, flexibel och transparent tätningsmedel på akrylbas. För tätning och försegling av anslutningsfogar mellan golv- och väggmaterial, runt PVC stosar och liknande. Fäster på PVC, ABS, trä, gips, cellplast.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306237	100	12

Tec7 Lim, fog och tätning

Tec7 är mycket universell och ersätter monteringslim, trälim, polyuretanmassa, silikon, sanitetsfogmassa, akryl, butyltätning, fönsterkitt m.m.
Volym: 310 ml

Artikelnr	Vol ml	Färg
3829372	310	Vit
3829377	310	Ljusgrå
3829373	310	Grå

Trans clear Lim, fog och tätning

Kristallklara fogor som kan målas över och fäster även på våta ytor.

Artikelnr	Vol ml
3829382	310

Fogskum Novipro

Novipro Foam är ett snabbhärdande enkomponents PU-skum med goda fyllegenskaper. Innehåller drivgaser som är ofarliga för ozonlagret. Behållaren har gängor så att den kan användas på en skumpistol. God vidhäftning mot de flesta ytor (ej PE, PP eller PTFE).

Artikelnr	Vol ml	Färg
3839249	750	Champagne

Epoxymassa Araldite

Epoxymassa är en fogfyllande, slipbar och övermålningsbar, metalliknande massa. Fäster på metall, trä, sten, keramik, de flesta plaster etcetera. Massan är vattenresistent, men limmet ska inte användas om massan permanent kommer att utsättas för vatten. Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel. Slipbar och övermålningsbar. 2-komponents epoxymassa. Grå respektive mörk grå. Densitet: blandad massa 2,0. Ej brandfarlig. God fuktbeständighet.

Artikelnr	Vikt g	För material	Ant/fp STK
306228	50	Metall, trä, sten	6

NBS fogpistol

Artikelnr	För ml	Färg
306295	750	Svart

Rengöringsvätska

Artikelnr	Vol ml	För
306296	500	Fogskumspistol

Remove all fog/lim borttagare

Miljövänligt rengöringsmedel som är mycket kraftfullt, men ändå skonsamt mot huden. Penetrerar massan och löser upp den så att det kan skrapas bort. Dunstar mycket långsamt och fortsätter att arbeta tills den sköljs bort med vatten. Med tillräcklig tid kan den därför kunna lösa upp även svår massa. Löser de flesta typer av härdad fogmassa (begränsad effekt på silikon) och byggskum. Den löser också upp rester av lim och tejp, bläck, graffiti, färg och lösningsmedels baserad lack. Tar bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja eller fett. Kan användas på allt från rengöring av verktyg och motordelar till glasdörrar i spisen.

Artikelnr	Vol ml
4046938	50

Tec7 cleaner

Avlägsnar färsk målarfärg, ohärdad fogmassa, limrester, fett, olja, tjära, skidvalla och kåda. Idealiskt för att jämna ut Tec7-, Roof7- och Trans7-fogar. Avlägsnar ohärdad Tec7, Roof7 och Trans7. Kan användas på de flesta ytor - skadar inte lack, plast eller glas. Lämnar inte kvar någon oljefilm. Aerosol kan användas i alla riktningar, 360˚

Artikelnr	Vol ml
4054793	500

Lim

Montagelim Novipro

Novipro MS Montage är ett högkvalitets-/enkomponentslim med extremt hög limstyrka baserat på MS Polymer. Kemiskt neutral. Produkten har utmärkande limegenskaper på de flesta byggmaterial. Fyller ojämnheter och utjämnar materialspänningar. Produkten har en mycket hög omedelbar limstyrka, upp till 200 kg/m. Ägnad för strukturell limning i de flesta sammanhang inom byggindustrin, t ex sanitet och limning mot metall i ventilationssystem. Luktfritt.

Artikelnr	Färg	Vol ml	Ant/fp STK
3839248	Vit	290	12

Monteringslim Clear Bond Bostik

Snabbhärdande lösningsmedelsfritt monteringslim baserat på SMP polymerer. Ger en klar och elastisk limfog. Kan användas ute och inne och har mycket god fuktbeständighetr. Används för monteringslimning där limfogen inte ska synas.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306270	300	Transparent	10

Monteringslim Fix Bond Bostik

Vattenburet, fogfyllande monteringslim med omedelbar vidhäftning och hög limstyrka. För montering av skiv- och isolermaterial, lister, tegel, trösklar etcetera mot betong, trä, sten och liknande material inomhus. Torkat lim ger en fog med hög styrka.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
306221	300	Vit	12

Lim & Tät Bostik

Limmet appliceras i strängar och har lättsprutad smidig och trådfri konsistens. Limning kan ske under skiftande förhållanden både inom- och utomhus. Hög vidhäftning mot de flesta material, även mot kalla, fuktiga och oljiga ytor. Limfogen får en hög hållfasthet och förblir något elastisk med bra vatten-, köld- och värmebeständighet. Användningsområde för Lim och tät är brett. Används inom många branscher som till exempel monteringslimningar vid bygg- och inredningsarbeten. Limning och tätning av plåtskarvar inom plåt och ventilation, förekommande arbeten i båtbranschen som däck, bord etcetera samt som allroundlimmet i villan och hushållet. Kan användas på trä, träfiberskivor, gips, laminat, kakel, sten, betong, puts, tegel och metaller (bland annat rostfritt stål, galvaniserat stål, aluminium).

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306281	300	12

Monteringslim Maxi Bond Bostik

För monteringslimning av gips- och spånskivor, isolermaterial, lister, inredningsdetaljer, speglar etcetera. Snabbhärdande lösningsmedelsfritt baserat på SMP polymerer. Kan användas ute och innte och har mycket god fuktbeständighet. Kan även användas som fogmassa vid trösklar, golvlister, eldosor, plåtkonstruktioner och liknande.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306204	100	12
306203	300	12

Konstruktionslim PL200 Powerflex

1-komponent snabbhärdande konstruktionslim baserat på MSpolymer, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog. Limning inom- och utomhus av/mot: de flesta träslag, MDF, board, plywood, spånskivor, glas, speglar, metall, plast (prova först), cellplast, glasfiber, keramik, betong, tegel, gips med mera, inom Bygg- och verkstadsindustrin, kyl- och VVS industrin, karosseri- och containertillverkning, skepps- och småbåtstillverkning och fogning där en hårdare och mer slitstark fog önskas till exempel i golv.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
9500108	290	12

Konstruktionslim PL600 Orginal

PL 600 Wmax är ett vattenbaserat lim med maximal styrka och omedelbar vidhäftning som gör det möjligt att limma upp tyngre föremål direkt på vägg utan stödfixering.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
9500109	310	12

Konstruktionslim PL400 Perfekt

PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymer-teknik som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog. PL400 Perfekt har utvecklats för de flesta förekommande byggnadsmaterial där höga krav ställs på slutstyrka och enkel applicering. För inom och utomhusbruk, på trä, gipsskivor, metall, byggskivor, paneler, glas, keramik.

Artikelnr	Ant/fp STK	Vol ml
308723	12	300

Trälim 700 Inne Bostik

Enkellim baserat på PVAc (polyvinylacetat). Hållfasthetsklass D2. Avsedd för trälimningar inomhus, foglimning, tapplimning, fanering, monteringslim med mera. Ger limfogar med hög hållfasthet samt god värmebeständighet. Det lämpar sig också för många andra limningar som till exempel papp, kartong, textilier, träfiberplattor med mera.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306201	750	10

Trälim Bostik 750 Vinter

Frostresistent trälim. Främst avsett för trälimningar från -10ºC till rumstemperatur. Limmet kan också användas för många andra limningar av cellulosamaterial till exempel papp, kartong, textilier, träfiberplattor med mera. Bostik Trälim 750 ger ej vattenfasta limfogar och bör därför endast användas för detaljer inomhus.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306200	750	10

Snabblim Loctite 454 allround gelé

Universallim i gelform för limning av metall, kompositmaterial, trä, kork, skumgummi, läder, papp, papper och oglaserad keramik. Rekommenderas för användning på vertikala eller nedåtvända ytor. Applikationer: limning av dörrstoppar i gummi mot betongväggar. Limning av plastskyltar mot trädörrar. Limning av halkskydd i gummi mot aluminiumstegar.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
306180	3	12

Snabblim Loctite 401 allround

Universallim för limning av de flesta material, såsom plast, gummi, papper/kartong, trä och metall. Limning av PVC-tätning mot ABS-formgjutning i bilspeglar. Limning av skumgummiremsor mot stål- eller plasthuvar, PVC-plattor mot papper, till exempel förpackningsmaterial. Limning av små plastdelar mot trä, till exempel vid möbeltillverkning.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
306182	5	12

Kontaktlim Bostik

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim med stort användningsområde. Tunn och smidig konsistens som förenklar appliceringen. Kan användas till material av trä, metall, plast (ej polyeten och polypropen), gummi.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306222	100	12

Golvlim Multitac MT Bostik

För limning av golv- och väggmaterial. Limmet ger en hög limstyrka, samt har mycket god mjukgörarbeständighet. Lättapplicerat både med limspridare och roller. Exempel på tillfällen då produkten kan användas: PVC mattor för golv, PVC mattor för vägg med minst 0,6 millimeters tjocklek, gummi, polyolefin, linoleum med baksidesbeläggning, korkplattor med PVC-baksida, linoleumplattor med polyesterbaksida. Fäster på golvspacklade ytor, golvspånskivor, golvgipsskivor, gammal golvmatta, väggipsskivor, väggspacklade ytor. Arbetstemperatur ej under +18 °C.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
306275	10	1

Epoxylim Araldite Rapid

Limmar metall, trä, glas, keramik, läder, gummi, de flesta plaster etcetra. Limfogen är vattenresistent, men limmet ska inte användas om limfogen permanent kommer att utsättas för vatten. Mycket god beständighet mot vanliga hushållskemikalier och lösningsmedel. Slipbar och övermålningsbar. 2-komponents epoxy. Neutral bas. Härdare svagt gul. Ej brandfarlig. God fuktbeständighet. Temperaturbeständighet mellan -50 ºC till +65 ºC.

Artikelnr	Vol ml
306227	25

Epoxylim Araldite 90

Två komponent epoxilim. Extra snabbhärdande.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306262	24	10

Aktivator Loctite 7649

Loctite 7649 ytbehandling - aktivator, lösningsmedelsbaserad. Snabbar på härdningen på passiva och inaktiva ytor. För stora limspalter.

Artikelnr	Vol ml
4051200	50

Smältlim

Mjuknar vid 85°C.

Artikelnr	L mm	Diam mm	Arbetstempera-tur °C	Ant/fp STK
310157	200	12	170-180	10

Tvåkomponents snabblim Loctite 4070

Transparent, mjölkigt färglöst till svagt gult hybridlim av cyanoakrylat-/akryltyp i gelform som ger snabb fixering vid rumstemperatur. Fyller spalter på upp till 5 mm. Passar för olika material, bland annat de flesta plaster, gummimaterial och metaller.

Artikelnr	Vol g
4095507	11

Färg

Märkfärg CRC

Speciell flerpositionsfärg för manuell markering och märkning. Snabbtorkande färg för tillfällig märkning för alla typer av utomhusbruk. CRC Marker Paint kan användas i alla positioner, munstycket behöver inte rengöras efter användning. Tack vare specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, betong, trä etc.), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar en bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag.

Artikelnr	Vol ml	Färg
308552	500	Blå
308553	500	Fuchsia
308554	500	Grön
308555	500	Gul
308556	500	Orange
308557	500	Röd
308558	500	Svart
308559	500	Vit

Märkfärg CRC 12-pack

Speciell flerpositionsfärg för manuell markering och märkning. Snabbtorkande färg för tillfällig märkning för alla typer av utomhusbruk. CRC Marker Paint kan användas i alla positioner, munstycket behöver inte rengöras efter användning. Tack vare specialhartsen har färgen mycket god vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, betong, trä etc.), till och med vid svår väderlek (fukt, kyla etc.). Den speciella sammansättningen garanterar en bra (fluorescerande) täckning på ljusa och mörka underlag.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
728220	500	Röd	12
728221	500	Fuchsia	12
728222	500	Blå	12
728223	500	Orange	12
728224	500	Gul	12
728225	500	Grön	12
728226	500	Vit	12
728227	500	Svart	12

Linjefärg CRC

308636

308638

Permanent färg för linjemarkering. CRC Striping paint är speciellt framtagen för linjemarkeringar inom- och utomhus. Specialformulan ger en hög väderresis-tens och fungerar utmärkt även i tuffa utomhusförhållanden.

Artikelnr	Vol ml	Färg
308636	500	Vit
308638	500	Gul

Handtag märkfärg CRC

Artikelnr	Utför STK
308513	Vagn för märkfärg

Linjefärgsvagn CRC

Vagn för linjemarkering.

Artikelnr	Passar
308640	Linjefärg CRS

Emaljlack

Emaljlack är en vit bättringslack för skador på spis, tvättmaskin, badkar, kylskåp med mera. Vatten- och värmebeständig upp till +125 °C.

Artikelnr	Vol ml	Värmebeständig °C	Ant/fp STK
306300	20	<125	10

Galva Brite CRC

Skyddande ytbeläggning med glänsande aluminiumutseende. Enkomponents-beläggning med zink och aluminium. Skyddar mot korrosion och bildar en glänsande yta med aluminiumutseende. God vidhäftning mot metallytor. Resultatet är en unik kombination av elasticitet och hårdhet.

Artikelnr	Vol ml
308669	500

Galvacolor CRC

308631

308626

Aerosolfärg som skyddar metallen mot korrosion. Skyddande beläggning av zinkfosfat. Perfekt för märkning av rörledningar. Primer och ytskikt i ett. Kort torktid. Officiella RAL-kulörer. Överensstämmer med skyddsklassen C3 (ISO 12944-2).
Volym: 500 ml

Artikelnr	Vol ml	Färg	B
308631	500	Svart	
308633	500	Vit	B
308632	500	Silver	
308628	500	Blå	B
308625	500	Gul	B
308626	500	Räd	B
308629	500	Grön	B

Zinc Primer CRC

Grundfärg. Bildar ett zinkfosfatbaserat, snabbtorkande skikt. Behandlade ytor rostar långsammare genom att komplex byggs upp och metallen blir korrosions-dämpad. Ger täckfärgen bättre vidhäftning, täckning och klarare färg. Den grå färgen passar till och med för ljusa täckfärger.

Artikelnr	Vol ml
308658	500

Zinc kallgalv CRC

308577

308678

Katodskydd, även för skadade galvaniserade delar. Zinkbaserat medel med utmärkt fästförmåga på metallytor. Det höga zinkinnehållet offras under korrosion-sprocessen och ger därigenom galvaniskt skydd av den behandlade metallen. Den torra beläggningen innehåller en maximal mängd zink (renhet 98 %), vilket garanterar en självläkande effekt när ytfärgen skadas. Den torra beläggningen är matt och har en utmärkt ytstruktur för målning.

Artikelnr	Vol ml	B
308577	750	B
308678	500	

Sprayfärg klarlack

En snabbtorkande akryllack med utomordentlig täckning, lämplig för en mängd olika ändamål.Torkar snabbt och kan användas på en mängd olika slags ytor.

Artikelnr	Vol ml
308712	500

Träolja

Glansfri träolja. Bindemedelet är specialbehandlad linolja. Kan spädes med vatten, men skall normalt inte spädas. Åtgång: 5-15 meter², beroende på träets sugning. Beröringstorr efter cirka 8 timmar

Artikelnr	Vol l	Färg
914175	2,7	Naturell

Gäng, tätning och låsning

Lin Novipro

Artikelnr	Vikt g
4095065	100

Lin extra prima

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
9851500	100	10

Teflonsnöre

Boxpackning.

Artikelnr	L m	Tj mm
9102610	1,5	2,5

Lin

4054110

4054111

4054112

4054120

Artikelnr	Vikt g	Innehåll	B
4054110	500	Docka, finkardat,	
4054111	80		
4054112	100		B
4054120		Hållare till 80 gramsrulle	

Gängtätningssnöre Uniflon

Uniflon är en 100% ren PFTE gängtätningssnöre. Mycket allsidigt och mycket lätt att använda. Resistent mot nästan alla kända vätskor, gasarter och kemikalier. Godkänt enligt EN 751-3 för dricksvatten och gas. BAM-godkänt för syre. Rekomenderat temeraturområde från -200 °C till 240 °C.

Artikelnr	L m	Ant/fp STK	Tj mm
4054028	175	12	2

Rörkitt Multipak

En ljusgrå, icke härdande högviskos packningssalva bestående av en blandning av naturligt förekommande mineraler och viskosreglerande oljor. Används tillsammans med lin. Kan användas till naturgas, flaskgas, tryckluft och vatten.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
4051586	50	24
4051587	200	24

Rörkitt, Unipak

4051315

4051318

Är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt förekommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande. Unipak rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
4051315	250	24
4051318	360	48

Unigum Sanitetskitt

4050749

Icke torkande.

Artikelnr	Vikt g
4050749	250

Sanitetskitt Unigum

Unigum är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från organiska lösningsmedel. Unigum används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. Unigum kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av tex eternit och plåt. Unigums goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som till exempel metall, trä, glas, betong och plast.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
4050750	500	24
4050751	1500	6

Rörkitt “GDS-sats” Unipak

Unipak rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvål-produkt med iblandade, naturligt förekommande mineraler och viskositets-reglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande. Unipak rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.

Artikelnr	Innehåll	Ant/fp STK
4051175	65 g Unipak + 13 g tätningsgarn	48

Locher pasta

4051199

4051179

Tätmedel för rörkopplingar vatten, gas och tryckluft.

Artikelnr	Vikt g
4051179	50
4051199	250
4051180	450

Gängtejp

För tätning av alla typer av gängförbindningar inom t ex , tryckluft, kylanläggn-ingar, värme- vatetnoch ventilationsanläggningar. Kan användas på alla slags material (järn, metall, plast, fibrer mm). Gängtejp lämpar sig även för anläggn-ingar där det ställs stora hygienkrav (sjukhus, livsmedelsindustri o dyl).

Artikelnr	L m	Br mm	Ant/fp STK
4054011	12	12	10

Multitejp gängtejp

PTFE, ej klistrande, godkänd för gas. 100 my

Artikelnr	L m	Br mm	Färg	Ant/fp STK
4054012	12	12	Vit	10

Gängtejp Jumbo

Gängtejp Jumbo 15 meter x 19 millimeter.

Artikelnr	L m	Br mm	Ant/fp STK
4054019	15	19	10

Gängtätning Loctite 577

LOCTITE 577 är utformad för fixering och tätning av metallrör och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Produkten ger en omedelbar lågtry-ckstätning för rör och rörkopplingar i metall. Den varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Lämplig för snabb applicering vid låga temperaturer. Produkten har utmärkt termisk och kemisk motståndsk-raft och ger lägre grad av utflytning efter applicering på delen.

Artikelnr	Vol ml	Kemisk bas	Färg	Fluorescens	Max gäng-storlek tum
4095067	50	Metakrylat	Gul	Ja	M80/R3

Gängtätningssnöre Loctite 55

4051210

4051214

Material som ska tätas: metall, plast och/eller båda. Max gängstorlek 4”. Icke härdande, omedelbar tätning med fullt tryck. Arbetstemperatur: -55 °C till +130 °C. Dricksvattengodkänd upp till 85 °C av WRC BS 6920. DVGW/KTW- god-kännande för gas och dricksvatten. Testad i enlighet med EN 751-2 Klass ARp och DIN 30660. Certifierad enligt NSF/ANSI, standard 61.
Färg: Vit

Artikelnr	L m	Ant/fp STK
4051214	50	24
4051210	150	48

Gängtätning Loctite 577

Loctite 577 medelstark rörtätning för metallgängor. Universell tätning för alla grova metallgängor. Lämplig för snabba tillämpningar vid låga temperaturer, till exempel underhåll av utomhusanläggningar.
Arbetstemperatur: -55-150 °C

Artikelnr	Vol ml	Färg
728152	250	Gul

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Gängtätning Loctite 5400

Loctite 5400 är utformad för fixering och tätning av metallrör och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Den ger en omedelbar lågtryck-stätning för metallrör och rörkopplingar vid låga temperaturer. Ingen krypning, krympning eller igensättning av system genom sönderfall. Loctite 5400 är inte märkt med några risksymboler, riskfraser eller säkerhetsfraser, och innehåller inga deklarerbara cancerogener, mutagener eller reproduktionstoxiner.

Artikelnr	Vol ml
728154	50

Tätningspasta Novipro

Gängtätningspasta för användning vid installation av kall och varmvatten, värmesystem, gas och luft. Pastan är godkänd för livsmedel-klassade instal-lationer. Stelnar aldrig, fäster i våta gängor naturgasbeständig, PVC-vänlig, korrosionshämmande. Produkten används på gängor tillsammans med lin eller motsvarande.

Artikelnr	Vikt g
405150	250

Rörtätning 5331

Gängtätning - låg styrka. Idealisk för användning på gängade kopplingar i plast och/eller metall som leder varm- eller kallvatten.

Artikelnr	Vol ml	Utför
4051202	100	Dricksvattengodkänd

Flänstätning Loctite 574

LOCTITE 574 används för tätning av tätt inpassade fogar mellan styva ytor och flänsar av metall. Produkten härdar utan kontakt med luft mellan tätt inpas-sade metallytor. Den ger beständighet mot låga temperaturer omedelbart efter montering av flänsarna. Används vanligtvis som platsformad packning på styva flänskopplingar. Egenskaperna hos LOCTITE 574 ger mindre utflytning av produkten efter applicering på ytan. Den har hög oljebeständighet och utmärkt beständighet mot glykolblandat vatten.

Artikelnr	Vol ml
306195	50

Tätningsmedel Permatex Loctite 5922

Långsamt torkande, icke-härdande tätningsmedel avsedda för tätning. Möjliggör enkel demontering vid behov. Temperaturområde -54 ° C till 204 ° C. Motstår vanliga vätskor och bränslen. Använd när tätning är viktigare än vidhäftning. Applikationer: Ventilkåpor, packningar, oljetråg, packningar.

Artikelnr	Vol ml	Arbetstemperatur °C
9504317	60	-54 - +204

Locher kombipaket

Kombipaket med pasta och lin. För rörkopplingar för vatten, gas och tryckluft.

Artikelnr	Vikt g
4051306	100

Linolja

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
4054115	0,25	50
4054116	1,0	10

Activator Loxeal AT11

Loxeal aktivator A11 används tillsammans med Unitec-limmen vid anläggningar utförda i rostfritt stål och vid förkromade rör och kopplingar. Aktivatorn påskyn-dar härdningsprocessen så att ämnena som fogas samman kan hanteras inom några få minuter. Aktivatorn kan också användas vid rörfogar som involverar andra typer av metaller, om man vill ha en mycket snabb härdning.

Artikelnr	Vol ml
4051335	250

Tätning Unitec Water

Motstandskraftig VVS-tätning mot stötar och vibrationer. Medelhög säkring, vilket innebär att en fog säkras med samma styrka som en fog utförd med fogmassa och väv. Arbetstemperatur från -50 till +150 °C. Hanterbar efter 15-30 minuter. Härdningstid 1-2 timmar. Godkänd för dricksvatten, gas och syre.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Arbetstem-peratur °C	Hanterbar min	Härdad tim
4051438	75	Gul	-50 till +150	15-30	1-2

Tätning Loxeal 58-11

Motstandskraftig VVS-tätning mot stötar och vibrationer. Medelhög säkring, vilket innebär att en fog säkras med samma styrka som en fog utförd med fogmassa och väv. Arbetstemperatur från -50 till +150 °C. Hanterbar efter 15-30 minuter. Härdningstid 1-2 timmar. Godkänd för dricksvatten, gas och syre.

Artikelnr	Vol ml
4051341	250

Lim Unitec Hot

Särskilt väl lämpad för fogar som utsätts för höga temperaturer upp till +230 °C. Produkten är extremt motståndskraftig mot stötar och vibrationer och har en hög säkring, vilket innebär att fogen får en styrka som rent konkret motsvarar en gänglåsning. För att lossa fogen krävs uppvärmning med en blåslampa. Arbetstemperatur från 50 till +230 °C. Hanterbar efter 20-40 minuter. Härdningstid 3-6 timmar. Godkänd för gas och höga temperaturer upp till +230 °C.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Arbetstem-peratur °C	Hanterbar min	Härdad tim
4051441	75	Röd	-50 till +230	20-40	3-6

Skruvlåsningsvätska Loctite 243

Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material till exempel rostfritt stål, aluminium, pläterade ytor. Förhindrar att vibrerande delar lossnar till exempel pumpar, växellådor eller pressar. Möjliggör demontering med handverktyg vid service.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
307635	25	12

Easy Seal CRC

Ett vitfärgat anaerobt lim med svag styrka som innehåller PTFE. Snvänds för att täta gängade anslutningar som används i hydrauliska eller pneumatiska installationer, liksom gängade anslutningar vid rörarbeten. Komponenternas position kan justeras under en längre tidsperiod, även vid lågt tryck. Rekommenderas för användning upp till 3” BSP-anslutningar.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
308541	50	12

Gänglåsning Extra Lock CRC

Permanent gänglåsningsmedel för fästelement av metall och lagerfixering. Ett grönfärgat anaerobt lim med hög hållfasthet. Används för att låsa gängade fästelement som kräver en viss fixering och inte får lossna under drift. Också lämpligt för att fixera lager och axlar. Rekommenderas för användning på gängade fästelement från M5 till M16 samt på lager och bussningar.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
308542	50	12

Lim Unitec Easy

För enkel montering och demontering, även efter flera år. Är motståndskraftig mot stötar och vibrationer. Arbetstemperatur från -20 till +150 °C. Hanterbar efter 20-40 minuter. Härdningstid 1-3 timmar. Godkänd for både dricksvatten och gas.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Arbetstem-peratur °C	Hanterbar min	Härdad tim
4051435	75	Vit	-20 till +150	20-40	1-3

Soft Lock CRC

308565

308566

Ett blåfärgat medelstarkt anaerobt lim. CRC Soft Lock används för att låsa gängade anslutningar som kommer att monteras isär i framtiden med användning av normala verktyg och utan att skada delar eller skruvanslutningar. Rekommenderas för användning på gängade anslutningar från M5 till M16.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	B
308565	10	20	B
308566	50	12	

Smörjmedel och gängolja

Kylpasta Ridgid

Artikelnr	Vol l
728010	0,25

Fryspasta Rofrost

Artikelnr	Vol ml
385014	150

Silikonspray S.A.N

S.A.N spray är en multianvändbar och effektiv silikonspray helt utan organiska lösningsmedel och ozonskadliga drivgaser. NSF-godkänd för användning inom livsmedelsindustrin. Glidmedlen ger lätt och problemfri hopsättning av plast-muffrör, gummilister och -packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummi-packningen mot att torka ut/murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö.

Artikelnr	Vol ml
3115124	500

Silikon spray CRC

Smörjer - skyddar. Återställer ytor av plast, gummi och trä och ger dem en ny lyster. Ger utmärkt smörjning särskilt mellan olika material till exempel plast/ metall. Förhindrar att gummi hårdnar och fryser. Fläckar inte. Vattenavvisande, utmärkt impregneringsmedel.

Artikelnr	Vol ml
308680	250

Universalolja 5-56 CRC

308651

308681

Universalolja. Den tunnare oljan med tillsatta inhibitorer lossar rostade skruvar, smörjer gångjärn, lås, etc. och får stopp på knarrningar och gnissel. Tränger undan fukt vilket gör att man kan starta våta motorer och förebygga elfel. Frigör och rengör fastsittande mekanismer. Skyddar metaller mot korrosion i fuktiga, korrosiva miljöer.

Artikelnr	Vol ml
308651	250
308681	500

Universalspray 5-56 CRC utan flamma

En “icke brandfarlig” version av 5-56 universalspray med samma användning-områden och höga kvalité som standard 5-56 men med förbättrad och säkrare formulering.

Artikelnr	Vol ml
308683	100

Armaturfett Glidex

För smörjning av o-ringar i dricksvattenarmaturer. Passar för EPDM- och NBR-gummi. Uppfyller KTW-rekommendationen för dricksvatten. Framställt av 100% ren silikonolja.

Artikelnr	Vikt g	Mtrl
8346010	30	Silikonolja

Super Glidex med silikon

3115115

3115117

3115120

3115121

Glidmedlen ger lätt och problemfri hopsättning av plastmuffrör, gummilister och -packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummipackningen mot att torka ut/ murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö.

Artikelnr	Vikt kg	Ant/fp STK
3115117	0,05	48
3115115	0,25	12

Artikelnr	Vikt kg	Ant/fp STK
3115121	0,4	12
3115122	0,75	12
3115123	1	6
3115120	2,5	1

Super Glidex -30°C

3115125

3115127

Arbetstemperatur ner till -30 °C. Glidmedlen ger lätt och problemfri hopsättning av plastmuffrör, gummilister och -packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummipackningen mot att torka ut/murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö.
Arbetstemperatur: -30 °C

Artikelnr	Vikt kg
3115125	0,4
3115127	1

Super Glidex med svamp

Super Glidex med svamp.

Artikelnr	Vikt g	Färg	pH-värde	Mtrl
3136139	175	Snövitt	ca 7	Silikon

Silikonspray Glidex

Glidex spray är multianvändbara och effektiva sprayer helt utan organiska lösningsmedel och ozonskadliga drivgaser. Glidex spray används även med fördel vid dragning av installationskablar i rör och som fuktisolering av strömförande delar. Dessutom ett effektivt och snabbverkande glidmedel för till exempel tröga lås, gångjärn, beslag och verktyg.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
4051316	400	12

Glid- och smörjmedel

2360430

3115169

Wavin smörjmedel silikon. För inomhusavlopp

Artikelnr	Vikt kg	Utför
3115169	0,05	Wafix
2360430	1	Wavin

Smörjmedel Novipro

3115146

3115149

Novipro silikonbaserat smörjmedel för användning till plaströr.

Artikelnr	Vol
3115146	50 g
3115147	250 g
3115148	400 g
3115149	400 ml

Låsspray de-icer CRC

308510

308648

Tinar upp. Löser upp is och snö, förhindrar slitage.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	B
308510	15	24	B
308648	15		

Låsolja CRC

Långtidsverkande, kladdfritt smörjmedel för lås och finmekanik. Rengöringsoljan löser upp och tar bort smuts och förhartsas inte efteråt, vilket ger ökad funktion och längre verkan.

Artikelnr	Vol ml
308686	100

Universalfett Multipurpose grease CRC

Litiumtvålbaserat EP-fett (extremt tryck) för rullnings- och glidlager i alla vanliga hastighetsområden.

Artikelnr	Vol	Ant/fp STK	B
922568	100 ml	12	
308520	400 g	6	B

Gängolja Ridgid

9177014

9177034

Artikelnr	Vol l	Typ	B
9177014	0,25	Mineralisk	B
9177035	0,6	Spray	
9177034	5	Mineralisk	

Vitt litiumfett spray CRC

Litiumbaserat EP-fett (extreme pressure) av universaltyp med vita fasta smörjmedel och PTFE. Förhindrar bakåtglidning vid mycket låg glidhastighet och lågt yttryck.

Artikelnr	Vol ml
308644	500

High Temperature Grease CRC

Högtemperatursfett. Litiumbaserat EP-fett för tillämpningar med låg hastighet och hög belastning och exponering för höga temperaturer.

Artikelnr	Vol	Ant/fp STK	B
308568	100 ml	12	
308569	400 g	6	B

Kopparpasta CRC

308548

308676

Pasta med kopparpartiklar för kraftiga belastningar vid starter. Fungerar även som antikärvmedel. Innehåller mikroskopiskt kopparpulver, antioxidanter och antislitagetillsatser. Förhindrar direktkontakt mellan metaller, kärvning, skärning och passningsrost, framför allt på glidlager.

Artikelnr	Vol	Ant/fp STK	B
308548	100 ml	6	
308676	250 ml	12	B
308546	500 g	12	B

Rostlösare CRC MoS2

Snabbverkande olja som genomtränger och smörjer. Den tunna oljan tränger in genom de finaste öppningar och löser upp rost, flagor och annan smuts. Underlättar demontering av metalldelar och skruvanslutningar som sitter fast på grund av smuts, rost, korrosion eller torkat fett. Lämnar en smörjande MoS2-film.

Artikelnr	Vol ml
308679	250

Lub 21 CRC

CRC LUB 21 är en halvsyntetisk skärvätska för bearbetning och skärarbeten på alla typer av metalldelar (stål, koppar, aluminium, rostfritt stål etc.). Vätskan ger verktygsstålet en betydligt längre livslängd och lämnar en överlägsen rostskyddande beläggning på de maskinbearbetade delarna. Spånen avlägsnas enkelt. Jämfört med vanliga vätskor har CRC LUB 21 avsevärt längre livslängd. CRC Lub 21 är lätt frätande.

Artikelnr	Vol l	B
308610	25	
308609	5	B

Remgrepp spray CRC

Hjälper öka föringseffektivitet och ger extra dragkraft. Vattenbeständig. Stoppar slirningar och gnisslande. Framtagen för användning på platser där risk för kontakt med livsmedel föreligger. Förhindrar slirning på alla typer av remmar, förutom tandade remmar. CRC Belt Grip är baserat på en syntetisk polymer som förbättrar kraftöverföringen mellan remmen och remskivan. Den ger ökad dragkraft och medger drift med reducerad remspänning.

Artikelnr	Vol ml
308674	500

Skärvätska Supercut CRC

Lättflytande skärvätska för normal metallbearbetning. Icke-klorerad, högeffektiv skärvätska. Reducerar värme som skapas av friktion, kyler genom att leda bort värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från bearbetningsområdet. Ger verktyget avsevärt längre livslängd och skyddar nybearbetade delar från rost.

Artikelnr	Vol ml
308500	250

Universalfett Food grease CRC

308613

308666

Universalfett för maskiner inom livsmedelsindustrin. Långtidsverkande smörjning på utrustning för livsmedelsindustrin där det finns risk för kontakt med livsmedel. CRC Food Grease är NSF H1-registrerat för livsmedelsindustrin och kan användas på alla delar av metall som används i livsmedelsindustrin: gångjärn, ventiler, kedjor, kugghjul, leder etc.

Artikelnr	Vol	B
308613	1 kg	B
308666	500 ml	

Lysrörslossare Quick release CRC

Lösgör på några sekunder kärvande lysrör, glimtändare, glödlampor, armaturkåpor och liknande detaljer. Tränger snabbt in och lösgör från smuts, korrosion eller torkat fett. Baserat på oantändliga lösningsmedel.

Artikelnr	Vol ml
308647	100

Silikonfett Loctite 8104

Färglöst silikonbaserat fett med kiselgel som förtjockningsmedel. Temperaturbeständigt upp till +200°C, lämpligt för smörjning av de flesta plaster och elastomerkomponenter.

Artikelnr	Vol ml
4051208	75

Allroundspray Loctite 8201

Loctite LB 8201 är en penetrerande vätska för universalanvändning som lösgör, smörjer, rengör, torkar och förhindrar korrosion på alla maskiner. Produkten innehåller inte silikon. Används för att lösgöra ihopkärvade eller korroderade delar såsom gängade fästdon, gångjärn och cylindriska förband. Ger en lätt smörjning, tränger undan fukt från fuktiga elektriska verktyg och lämnar en skyddande antirostfilm. Arbetstemperaturintervall mellan -20 °C och +120 °C.

Artikelnr	Vol ml
4051218	400

Läcksökare och läckagetätning

Flytande tätning Multiseal Special

Flytande tätning för dolda läckage. För värmesystem; vätskeförluster på upp till 400 liter/dygn.

Artikelnr	Vol l
4054404	2,5
4054405	5

Flytande tätning Multiseal 24

Flytande tätning för dolda läckage. För värmesystem; vätskeförluster på upp till 30 liter/dygn.

Artikelnr	Vol l
4054402	2,5
4054403	5

Flytande tätning Multiseal 30 E

4054416

4054417

Flytande tätning för dolda läckage. Vätskeförluster på upp till 30 liter/dygn. Danner elastisk tätning - måste vara kvar i systemet.

Artikelnr	Vol l
4054416	1
4054417	2,5

Flytande tätning Multiseal F

4054419

4054420

Flytande tätning för dolda läckage. För solfångare och jordvärmeanläggningar. Vätskeförluster på upp till 20liter/dygn.

Artikelnr	Vol l
4054419	1
4054420	2,5
4054421	5

Läcksökare Wobst

Läckagesökare F gas-tryckluft spray.

Artikelnr	Vol ml
9517905	400

Läcksökare Leak Finder CRC

308551

308578

308687

Indikerar gasläckor i rör och trycksatta system snabbt, genom att bilda väl synliga bubblor när det appliceras på en läcka.Produkten är helt säker och orsakar verken fläckar eller korrosion. Levereras i praktisk sprayförpackning som kan användas i alla positioner.

Artikelnr	Vol l	Förpackning	Ant/fp STK	B
308687	0,25	Aerosol	12	
308551	0,5	Aerosol	12	
308578	5	Dunk	1	B

Läcksökningsspray Multitec -30 gr Unipak

Multitec är ett skummande läcksökningsmedel baserat på specialutvecklade tensider (syntetiskt tvättmedel) för detektering av läckage i luft- och gasledningar. Multitec avslöjar till och med små läckor direkt genom att det applicerade detekteringsskummet börjar bubbla. Multitec kan användas direkt utan någon som helst form av förbehandling eller rengöring. Produkten har ett hudvänligt pH-värde och drivmedlet är kolsyra (CO2) som varken är hälsofarligt eller brandfarligt. Tål frost (-30 °C). <u>Vid använding på plast</u>: är godkänd för användning på polyetylenrör (FE). Vid andra typer av plast ska man försäkra sig om att produkten lämpar sig för användning i den aktuella installationen..

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK	Arbetstemperatur °C	Std
3842166	400	12	-30	UN1950

Rengöring

Avloppsöppnaren Mudin Express

Mudin express avloppsöppnare, supereffktiv löser upp fett (även hårt härdat fett), slam, matrester och hår. Tar bort dålig lukt. Utvecklar värme tillsammans med vatten. 100% vattenlöslig förstenar eller klumpar sig inte. Luktfri. Skonsam för alla typer av rör och packningar. Starkt alkalisk ph 14.

Artikelnr	Vol l
308649	1

Avfettning Bräkleen CRC

308653

308654

Ett kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för bromsdelar.

Artikelnr	Vol l	B
308654	0,5	
308653	5	B

Avfettning Quickleen CRC

Snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Kan användas på de flesta plaster.Ett mycket snabbtorkande rengöringsmedel med låg flampunkt. Löser upp fett, olja, smörjmedel och avlägsnar smutsen från ytan. Avsedd för användningsområden där brandfarliga lösningsmedel får användas. Testa före användning på känsliga plaster (t.ex. cellplast, ABS-plast) eller där spänningssprickbildning i plasten är ett problem. Säkerställ god ventilation vid användning på stora ytor.

Artikelnr	Vol ml
308665	500

Avfettning T-Grön

T-Grön är ett kallavfettningsmedel för rengöring av bilar, motorer, verktyg, maskiner, oljefläckade golv, feta ytor i hemmet (tex. köksfläktar mm). Spraya/ Stryk T-Grön över torr yta, låt verka några minuter och skölj sedan med vatten, gärna varmt. Hårt smutsade ytor kan behöva ytterligare behandling med T-Grön eller borste. Snabbseparerande kallavfettningsmedel som innehåller speciellt ren petroleumfraktion med tensider. Avaromatiserad och lukten är avsevärt mildare än andra kallavfettningsmedel som baserats på aromatisk lacknafta.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
922579	1	12

Kallavfettning

Artikelnr	Vol l
909165	4

Complex Blue CRC

308582

308581

Koncentrerat, biologiskt nedbrytbart, vattenbaserat avfettningsmedel av industristyrka. För tusentals rengöringsändamål på alla tvättbara ytor. Ekonomiskt att använda, kan spädas.

Artikelnr	Vol l	Förpackning	B
308581	0,75	Sprayflaska	B
308582	5	Dunk	

Bränslesprit T-Röd

Kemetyl T-Röd är en uppskattad klassiker när det gäller rengöring. T-Röd används som rengöringsmedel för fönster, speglar, tv-rutan, toalett, badkar, som lösningsmedel för vissa färger och fläckar samt som frostskydd i VVS-system. Kemetyl T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök. T-Röd är ett bättre miljöval och kan användas som rengöringsmedel, lösningsmedel, fläckborttagare och bränsle. För rengöring av utemöbler i trä och plast, till fönsterputs och borttagning av svåra fläckar används med fördel Kemetyl T-Röd. T-Röd fungerar även vid rengöring av båtar i trä eller plast.

Artikelnr	Vol l
922590	1

Rengöringsmedel Loctite 7063

Universell rengöring och avfettning av delar innan limning, lämnar inga rester. Avlägsnar de flesta fetter, oljor, smörjvätskor, metallspån och damm från alla ytor.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
4051204	150	12

Inox Kleen CRC

Rengöringsmedel för rostfritt stål, aluminium, krom, PVC. Vattenbaserat rengöringsskum för blanka metallytor. Tar bort fingeravtryck och vattenmärken. Produkten har både hög rengöringskraft, och applicerar en hållbar skyddsbeläggning i ett enda steg. Rekommenderad som metallrengöring på alla områden. Aerosol.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
308544	500	12

Motorrengöring Motor clean CRC

Extra kraftfullt rengöringsmedel av avfettningsmedel för motorn och delar. Avlägsnar tjära, olja och fett från utsidan av motorn, avlägsnar även vägsalt. Rengör och avfettar alla motorer. Lätt att använda med aerosol högtrycksmunstycket, en ren motor är kallare under drift och går mer effektivt

Artikelnr	Vol ml
308655	500

Spolarvätska

Spolarvätska Novipro

Novipro Spolarvätska är en färdigblandad spolarvätska med ett frysskydd ner till -20°C. Spolarvätskan är baserad på bioetanol som framställs av förnyelsebara råvaror, bland annat sockerrör. Bioetanolen gör att produkten har en mild doft. Innehåller Bitrex.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909138	4	1
909139	4	3

Spackel och fix

Plastic Padding kemisk metall

Lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten och metall i alla kombinationer.

Artikelnr	Vol ml
923215	560

Filler Bostik

306229

306230

Vit, permanent flexibel akrylfogmassa / spackel som tar upp mindre rörelser utan att spricka.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	B
306229	250	12	B
306230	250	12	

Snabbspackel Bostik

Extra snabbtorkande akrylspackel.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
306258	300	12

Fill & Fix

Fill & Fix är en problemlösare för skadade borrhål, en utdragen dålig plugg eller en skadad träyta där du behöver skruva fast en skruv. Lagningsmassan Fill & Fix expanderar och härdar i borrhålet på några minuter. När massa har härdat skruvar man i skruven direkt i massan. skruven kan demonteras och monteras igen. Den härdade massar är slip- och övermålningsbar. Härdtid 2-3 minuter.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
720960	0,25	6

Blandarrör till Fill & Fix

Artikelnr	Ant/fp STK
720961	6

Betong

Finbetong C32/40

Materialåtgång 25 kilo. Elementfogbruk ger cirka 13 liter färdigblandad bruksmassa. För utomhusbruk. Appliceringstemperatur mer än +5 °C. Rekommenderad skikttjocklek mer än 10 millimeter. Vattenbehov cirka 3,25 liter/25 kilo. Bindemedel: portlandcement. Ballast: natursand 0-4 millimeter.

Artikelnr	Vikt kg	Tryckhållfasthetsklass
926005	20	C32/40

Grovbetong C32/40

Materialåtgång 20 kilo per m² och 10 millimeters tjocklek. Utbyte cirka 13 liter per 25 kilos säck. För utomhusbruk. Appliceringstemperatur mer än 5 ºC. Rekommenderad skikttjocklek mer än 50 millimeter. Vattenbehov cirka 2,5 liter/25 kilossäck. Bindemedel: portlandcement. Ballast: natursand 0-10 millimeter. Kornmax: 12 millimeter.

Artikelnr	Vikt kg	Tryckhållfasthetsklass
926006	20	C32/40

Byggtejp

Isolertejp

Artikelnr	Br mm	L m	Ant/fp STK
9508805	25	10	10

Aluminiumtejp

Glasvävförstärkt aluminiumfolie med akrylhäftämne. Hög häftförmåga. Hög drag- och rivhållfasthet. Goda åldringsegenskaper. Hög diffusionstäthet. Självslocknande. Blank yta med karaktäristiskt rutmönster. Med skyddsliner. För skarvning och tätning av isolermaterial, ventilationskanaler m.m.

Artikelnr	Br mm	L m
9555932	48	45,7

Aluminiumtejp

Aluminiumfolie med akrylhäftämen. God häftförmåga. Hög diffusionstäthet. Mögelbeständig. God åldringsbeständighet. Självslocknande. Utan skyddsliner. För skarvning och tätning av isolermaterial och ventilationskanaler. Även för reflekterande märkning av skarvar, skärmande störskydd för motorer och som värmereflektering.

Artikelnr	Br mm	L m	Ant/fp STK
9850942	50	50	10

Golvskyddstejp PVC

Mjuk plasttejp som är räfflad vilket gör tejpen mycket lätt rivbar för hand. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. Goda åldringsegenskaper och vattenfast.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
334211	50	33	Gul	36

Tejp självvulkande

Artikelnr	Br mm	L m	Ant/fp STK
9190294	19	10	1

Maskeringstejp

Maskeringstejp

Maskeringstejp av kräppat papper. För maskering vid målning inomhus och förslutning av lätta paket.

Artikelnr	Br mm	L m
919647	38	50
919648	50	50

Märktejp

Märktejp

Material PE.
Längd: 23 m. Bredd: 80 mm

Artikelnr	Text
K5186002	Köldmedium HFC R134A
K5186004	Köldmedium HFC R404A
K5186008	Köldmedium HFC R410A
K5186012	Ammoniak
K5186014	Koldioxid CO2
K5186018	Etylenglykol
K5186020	Kylmedel
K5186028	Lödfog
K5186030	Strömriktningspilar

Märkband

9554888

9554896

9554897

9556246

För rör: <25 mm

Artikelnr	Text	L m	Br mm	Färg	B
9555462	Genomsynligt pilfönster, utan text	10	160	Grön	
9554880	EXPANSIONS-LEDNING	5	160	Grön	
9554881	FJÄRRVÄRME TILLOPP	5	160	Grön	
9554882	FJÄRRVÄRME RETUR	5	160	Grön	
9554883	KALLVATTEN	5	160	Grön	
9554884	SÄKERHETS-LEDNING	5	160		B
9554885	TAPPKALL-VATTEN	5	160	Grön	
9554886	TAPPVARM-VATTEN	5	160	Grön	
9554887	TAPPVARM-VATTEN CIR-KULATION	5	160	Grön	
9554888	VARMVATTEN	5	160	Grön	
9554889	VARMVATTEN CIRKULATION	5	160	Grön	
9554890	VÄRME TIL-LOPP	5	160	Grön	
9554891	VÄRME RETUR	5	160	Grön	
9554892	VÄRME PRI-MÄR TILLOPP	5	160	Grön	
9554893	VÄRME PRI-MÄR RETUR	5	160	Grön	
9554894	VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP	5	160	Grön	
9554895	VÄRME SEKUNDÄR RETUR	5	160	Grön	
9554896	TRYCKLUFT	5	160	Ljusblå	
9554897	VÄRMEÅTER-VINNING	5	160	Grön	
9556246	NATURGAS	5	80	Grön	B
9556406	KÖLDBÄRARE TILLOPP	5	160	Grön	
9556407	KÖLDBÄRARE RETUR	5	160	Grön	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Packtejp

Packtejp PVC

306607

306606

PVC-film med slät yta och gummibaserat häftämne. Stark, seg och slagtålig. Fuktsäker. God häftförmåga. Jämn och smidig avrullning. Tryckbar. Lägre tö-jning än PP-tejp. För kartongförslutning, emballering, fasthållning. Färger: brun och transparent.
Längd: 66 m. Färg: Transparent

Artikelnr	Br mm	Ant/fp STK	B
306606	15	20/120	B
306607	50	36	

Packtejp

PP-film med slät yta och akrylhäftämne. Tyst och smidig avrullning. God häftförmåga. Rivstark, seg, köld- och värmetålig. Fuktsäker. Tryckbar. För kartongförslutning, emballering, fasthållning samt färgmarkering.
Färg: Brun

Artikelnr	Br mm	L m	Ant/fp STK
306604	38	66	48
306605	50	66	36

Tejp

Artikelnr	Br mm	L m
980078	19	33

Plasttejp

Plasttejp

Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God UV-tålighet och resistent mot de flesta alkalier och svaga syror. Goda åldringsegenskaper. Smidig vattenfast plasttejp med god häftförmåga. För märkning, dekoration, tätning samt skydd av fasader, fönsterbleck och trösklar.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
9554779	25	10	Mörkgrå	
9841684	38	20	Grå	10
9850926	19	20	Vit	10
9851100	50	20	Svart	10
9850924	19	20	Svart	10
9850912	19	20	Blå	10
9850920	19	20	Grå	10
9850922	19	20	Grön	10
9850914	19	20	Gul	10
9850918	19	20	Röd	10
9851095	25	20	Svart	10
9841594	25	20	Grå	10
9850932	50	20	Vit	10
9851160	50	20	Grå	10

Märktejp PVC

Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. Smidig vattenfast plasttejp med god häftförmåga. För märkning, dekoration och tätning. Även lämplig som benskyddstejp.
Antal/förpackning: 250 STK

Artikelnr	Br mm	L m	Färg
9343406	15	10	Röd
9343407	15	10	Blå

Eltejp PVC-isolerad Thorsman

E0752295

E0752296

E0752297

Artikelnr	Färg	L m	Br mm	Ant/fp STK
E0752295	Svart	20	19	1
E0752296	Vit	20	19	1
E0752297	Gul/Grön	20	19	1

Rostskyddsbinda

Rostskyddsbinda Novipro

Novipro rostskyddsbinda. Korrisionsskyddande fibertejp. Med parrafinöverdrag på båda sidor och PE-beläggning på utsidan. Används bland annat för att täcka svetsfogar. Klarar en temperatur på upp till 30 °C vid applicering.

Artikelnr	Br mm	L m
4021321	50	10
4021322	100	10

Textil- och vävtejp

Vävtejp

Bomullsväv med polyetenyta. Kraftig, tät väv med god häftförmåga. Åldrings-beständig. Vattenfast. Rivbar. Med många användningsområden inom både bygg- och industrisektorn.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
4021017	48	50	Silver	10

Vävtejp silvergrå

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
4021016	50	10	Silver	100

Sporttejp

Obehandlad bommullsväv med gummibaserat häftämne. Lätt rivbar. Stark och följsam. För lindring av till exempel klubbskaft och klubblad. Färger: vit, svart.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
306602	24	20	Vit	60

Varnings- och halkskyddstejp

Varningsband

306618

306619

306620

Artikelnr	Br mm	L m	Färg
306618	75	500	Gul/svart
306619	75	500	Gul/röd
306620	75	500	Röd/vit

Varningstejp

Varningstejp av mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. Stark och stabil. Hög draghållfasthet. Varningstejp för markering. Används även som fasadskyddstejp.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK
306613	50	33	Gul/svart	36

Halkskyddstejp

PVC-film med akrylhäftämne. Belagd med mineralkorn. God vidhäftning på rena och torra ytor. Slitstark och vädertålig. Utmärkt tålighet mot vatten, alkohol, rengöringsmedel samt de flesta lösningsmedel. Med skyddsliner. Som halk-skydd på utsatta områden såsom trappor, ramper, båtdäck och golv.

Artikelnr	Br mm	L m	Färg	Ant/fp STK	B
306436	25	15	Svart	6	
306437	50	15	Svart	12	
306438	25	15	Transparent	6	B
306439	50	15	Transparent	12	B

Engångsprodukter

Plastkopp

Artikelnr	Vol l	Färg	Ant/fp STK
909990	0,21	Vita	50

Plastbestick

Artikelnr	Utför	Färg	Ant/fp STK	B
909991	Gaffel	Transparenta	25	B
909992	Kniv	Transparenta	25	

Tallrikar

Artikelnr	Diam mm	Färg	Ant/fp STK
909993	180	Vita	25
909995	220	Vita	26

Plastglas Extra

Ett stabilt glas till både varma och kalla drycker.

Artikelnr	Vol l	Ant/fp STK
909957	0,25	40

Livsmedel

Kaffe Zoegas Skånerost

En smakrik komposition gjord av omsorgsfullt handplockade Arabicabönor från Östafrika och Brasilien, väl avvägt med högvuxna bönor från Latinamerika. Bönorna är varsamt mörkrostade och koppade i kafferosteriet i Helsingborg där man lyft fram en smakfull kaffekaraktär av kärv mörkrost med behaglig fruktighet och toner av mörka bär. Rostning: 7/8 Syrlighet: 2/5 Fyllighet: 5/5
Typ: Kaffe

Artikelnr	Miljömärkning	Vikt g	Ant/fp STK
323041	Rainforest alliance certified	450	12

Kaffe Zoegas Hazienda Eko

Hazienda ingår i Organic-kollektionen, där hittar du dubbelcertifierade ekologiska kaffeblandningar som rostas på 100% högvuxna Arabicabönor för att få fram just de smaknyanser som skapar den unika karaktären. Rostning: 6/8 Syrlighet: 2/5 Fyllighet: 4/5

Artikelnr	Miljömärkning	Vikt g	Ant/fp STK
323042	Fairtrade och KRAV	450	12

Kaffe Gevalia mellanrost Eko

Gevalia ekologiskt mellanrostade kaffe för brygg består av 100% ekologiskt odlade Arabicabönor, med en välbanserad och lätt fruktig smak. För att verka för hållbar utveckling i kaffeodlande regioner, har Gevalia valt att arbeta med två oberoende organisationer, KRAV och den ideella organisationen UTZ. Rostning: 3/5 Syrlighet: 4/5 Fyllighet: 3/5

Artikelnr	Miljömärkning	Vikt g	Antal koppar/ förpackning STK	Ant/fp STK
323043	KRAV	425	57	12

Kaffe Gevalia mellanrost E-brygg

Ett lite grövre malet kaffe som på bästa sätt utvecklar smak och arom när det bryggs i en elektrisk bryggare. Det är en perfekt blandning av utvalda bönor från Östafrika och Sydamerika, som ger ett välbalanserat kaffe med härlig arom och en lätt syrlig eftersmak. Rostning: 3/5 Syrlighet: 3/5 Fyllighet: 3/5

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK	Antal koppar/förpackning STK
909949	500	12	60

Snabbkaffe Nescafe

NESCAFÉ Lyx med en mer distinkt arom och fylligare smak. En kombination av optimal rostning och kaffets diskreta fruktnoter ger en perfekt balanserad kopp kaffe.

Artikelnr	Vikt g	Ant/fp STK
909937	200	6

Kaffefilter 1X4

Artikelnr	Färg	Ant/fp STK
909997	Vit	100
909996	Oblekt	100

Bitsocker

Artikelnr	Vikt kg	Ant/fp STK
909953	1	10

Kaffemjölk Ekologisk

Artikelnr	Fetthalt %	Vol	Ant/fp STK
909985	1,5	2 cl	100

Saft

909930

909931

Artikelnr	Smak	Vol ml	Ant/fp STK
909931	Jordgubb	950	12
909930	Apelsin	950	12

Kakor Ballerina

Artikelnr	Smak	Ant/fp STK
909987	Nougat	16

Pepparkakor

Artikelnr	Vikt g
909988	300

Te Ekologiskt, sortimentslåda

Artikelnr	Ant/fp STK
909983	42

Kontorsmatrial

Anteckningsblock

980120

980134

Artikelnr	Stl	Typ
980118	A4	Linjerat
980120	A4	Rutat
980134	A6	Linjerat

Post-It block

100 blad.

Artikelnr	Mått mm	Färg
980138	76x76	Gul

Kopieringspapper

Artikelnr	Stl	Typ	Vikt g
980144	A4	Hålat	80
980146	A4	Ohålat	80

Dymo D1 Märktejp

Passar till Dymo Labelmanager och Dymo Labelpoint. Färgkoder benämns textfärg/tejpfärg.

Artikelnr	Textfärg	Tejpfärg	Br mm	L m
925020	Svart	Vit	12	7

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Textfärg	Tejpfärg	Br mm	L m
925028	Vit	Svart	12	7
925032	Svart	Vit	19	7

APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

DAHL-APPEN LADDAS NER VIA APP STORE/GOOGLE PLAY

QR-koderna till höger tar dig dit direkt

Available on the iPhone App Store

Google play

2019-308

YTBEHANDLINGAR

En stålskruv utan skyddande ytbehandling rostar om den relativa luftfuktigheten överstiger 60%. Stålskruvar måste därför ytbehandlas.

Korrosivitets-klass	Omgivningens korrosivitet	Material / ytbehandlingar	Utomhus	Inomhus
C1	Mycket låg	Obehandlat FZB (blankförzinkat)		Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. T.ex. kontor, affärer, skolor, hotell
C2	Låg	FFZV (förförzinkat)	Låga halter luftföroreningar, lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. T.ex. sporthallar, lagerlokaler
C3	Måttlig		Måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industialiserade områden.	Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. T.ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar
C4	Hög	FZV (varmförzinkat/ varmgavlat) BUP (Bis Ultra Protec (Walraven))	Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden.	Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar. T.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.
C5I	Mycket hög	A2 (1.43xx rostfritt) A4 (1.44xx syrafast)	Industriella områden med aggressivt klimat och hög luftfuktighet. Kust- och offshore områden med stora mängder salt.	Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.
C5X	Extrem	A4 (1.44xx syrafast)	Extrema industriella, kust- och offshore områden i subtropiskt och tropiskt klimat med salt och föroreningar, skvalpzoner.	Extrem fuktkondensation och extremt aggressivt klimat.

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Tabellen nedan visar hur olika material passar ihop ur korrosionsaspekt.

	FZD	FZV	Alu	Cu/Ms	A2	A4
FZB	++	+	+	-	-	-
FZV	+	++	+	-	+	++
Alu	+	+	++	-	+	++
Cu/Ms	-	-	-	++	-	-
A2	-	+	+	-	++	++
A4	-	++	++	-	++	++

++ = Bra
+ = Acceptabel
– = Mindre bra

2019-308

MILJÖKLASSER

Miljöklass Korrosivitets-klass ISO	Miljöklass Korrosivitets-klass BSK	Miljöexempel inomhus	Miljöexempel utomhus	Exempel på ytbehandling. (Hänsyn skall alltid tas till förväntad livslängd på installationen.)
C1	M0	Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar.		Blankförzinkning (FZB)
C2	M1/M2	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet.	Låga halter luftföroreningar, lantliga områden.	Förförzinkat (FFZV) Varmförzinkat (FZV) BIS UltraProtect 1000
C3	M3	Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar.	Måttlig mängd föroreningar, stadsområden och lätt industrialiserade områden.	Varmförzinkat (FZV) BIS UltraProtect 1000
C4	M3	Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar.	Påtagliga mängder luft-föroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden.	Varmförzinkat (FZV) Rostfritt stål (A2/A4) BIS UltraProtect 1000
C5-I (Industriell)	M4	Permanent fukt och stor mängd luftförorening.	Industriella områden med aggressiv atmosfär och hög luftfuktighet.	Rostfritt stål, Syrafast (A4)
C5-M (Marin)	M4	Permanent fukt och stor mängd luftförorening.	Kust och offshoremiljö med stora mängder salt.	Rostfritt stål, Syrafast (A4)

2019-308

RÖRDIMENSIONER & STÖDAVSTÅND, MÅTT OCH VIKT

DN	Tum	Ytterdiameter, rör mm	Rörvikt Kg/m	Rörvikt med vatten, Kg/m	Max stödavstånd horisontellt m
			Stålrör SS EN 10255 (SS326/DIN2440) Blårör		
10		17.2	0.89	1.01	1.25
15	½	21.3	1.17	1.47	1.25
20	¾	26.9	1.4	1.7	1.25
25	1	33.7	1.99	2.63	2
32	1¼	42.4	2.57	3.66	2.5
40	1½	48.3	2.95	4.41	2.5
50	2	60.3	4.14	6.48	2.5
65	2½	76.1	5.28	9.16	3
80	3	88.9	6.81	12.6	3
100	4	114.3	9.9	18.93	3
125	5	139.7	13.5	27.1	4
150	6	168.3	18.1	38	4
			Stålrör EN 10216-2 (DIN 2448) Tubrör		
10		17.2	0.69	0.83	1.25
15	½	21.3	0.96	1.2	1.25
20	¾	26.9	1.41	1.8	1.25
25	1	33.7	2.01	2.65	2
32	1¼	42.4	2.7	3.91	2.5
40	1½	48.3	2.95	4.41	2.5
50	2	60.3	4.14	6.47	2.5
65	2½	76.1	5.28	9.16	3
80	3	88.9	6.81	12.15	3
100	4	114.3	9.9	18.9	3
125	5	139.7	13.5	27.12	4
150	6	168.3	18.1	36.93	4
		193.7	25	51.26	4
200		219.1	31	64.73	4
250		273	41.6	95.4	4
300		323.9	55.6	130.85	4
400		406.4	85.9	204.4	4
500		508	135	320.5	4

Med reservation för felskrivning.
Tabellerna är vägledande men inte alltid exakta pga att rörens godstjocklek mm kan vara varierande.
Stödavstånd enl. VVS AMA 98
Stödavstånd för rostfria rör enl. SSG 7270
Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer.

2019-308

RÖRDIMENSIONER & STÖDAVSTÅND, MÅTT OCH VIKT

DN	Tum	Ytterdiameter, rör mm	Rörvikt Kg/m	Rörvikt med vatten, Kg/m	Max stödavstånd horisontellt m
			Rostfria & Syrafasta stålrör, ISO, Svetsrör		
		17.2	0.63	0.78	1.7
		21.3	0.97	1.21	1.7
		26.9	1.25	1.66	2.1
		33.7	1.58	2.27	2.3
		42.4	2.02	3.18	2.8
		48.3	2.31	3.85	3.0
		60.3	2.92	5.41	3.2
		76.1	3.7	7.78	4.1
		88.9	4.35	10.01	4.3
		114.3	7.27	16.62	4.7
		139.7	8.93	23.13	4.7
		168.3	13.2	34.09	6.1
		219.1	17.3	52.83	6.6
		273	21.6	80.14	6.9
			Rostfria & Syrafasta stålrör, Metriska, Svetsrör		
20		20	0.9	1.1	1.7
25		25	1.15	1.5	2.1
30		30	1.4	1.93	2.3
40		44.5	2.13	3.42	3.0
50		54	2.6	4.56	3.2
65		69	3.39	6.71	3.2
80		84	4.11	9.14	4.3
100		104	5.11	12.96	4.7
125		129	6.42	18.69	4.7
150		154	7.68	25.35	6.1
200		204	10.2	41.62	6.6
250		254	12.7	61.79	6.9

Med reservation för felskrivning.
Tabellerna är vägledande men inte alltid exakta pga att rörens godstjocklek mm kan vara varierande.
Stödavstånd enl. VVS AMA 98
Stödavstånd för rostfria rör enl. SSG 7270
Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer.

2019-308

RÖRDIMENSIONER & STÖDAVSTÅND, MÅTT OCH VIKT

DN	Tum	Ytterdiameter, rör mm	Rörvikt Kg/m	Rörvikt med vatten, Kg/m	Max stödavstånd horisontellt m
			Kopparrör		
		8	0.17		0.6
		10	0.25	0.3	0.6
		12	0.3	0.38	0.6
		15	0.39	0.52	0.6
		18	0.47	0.67	1.25
		22	0.58	0.9	1.25
		28	1.11	1.6	1.25
		35	1.42	2.21	2.5
		42	1.7	2.89	2.5
		54	2.92	4.88	2.5
		70	3.8	7.21	2.5
		76.1	4.16	8.24	2.5
		88.9	4.88	10.54	3
		100	5.5	12.74	3
		108	5.95	14.44	3
			Plaströr /Fysiotherm		
		20	0.17	0.31	1.2
		25	0.23	0.44	1.4
		32	0.43	0.79	1.6
		40	0.67	1.23	1.8
		50	1.05	1.92	2.05
		63	1.65	3.04	2.3
		75	2.34	4.3	2.45
		90	3.36	6.19	2.6
			Avloppsrör, gjutjärn		
		58	4.4	7	2.5
		75	5.9	10.3	3
		110	8.3	17.9	3
		160	13.7	34.2	4

Med reservation för felskrivning.
Tabellerna är vägledande men inte alltid exakta pga att rörens godstjocklek mm kan vara varierande.
Stödavstånd enl. VVS AMA 98
Stödavstånd för rostfria rör enl. SSG 7270
Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer.

2019-308

RÖRDIMENSIONER & STÖDAVSTÅND, MÅTT OCH VIKT

DN	Tum	Ytterdiameter, rör mm	Rörvikt Kg/m	Rörvikt med vatten, Kg/m	Max stödavstånd horisontellt m
			Avloppsrör PEH (Geberit)		
		32	0.26	0.8	0.4
		40	0.33	1.2	0.5
		50	0.42	1.9	0.6
		56	0.47	2.4	0.6
		75	0.65	4.4	0.9
		90	0.91	6.3	1.1
		110	1.35	9.4	1.3
		125	1.75	12.2	1.3
		160	2.84	20	1.9

Med reservation för felskrivning.
Tabellerna är vägledande men inte alltid exakta pga att rörens godstjocklek mm kan vara varierande.
Stödavstånd enl. VVS AMA 98
Stödavstånd för rostfria rör enl. SSG 7270
Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer.

2019-308

ISOSKÅLAR OCH KLAMMER FX2

Macrofix
Typ 1

Bifix G2 BUP
Typ 2

HD500
Typ 3

SSG tudelad
Exkl bult och mutter

Isolerskål

Rör ytterdiameter:	Benämning:	Art. nr: Isolerskål:	Skål ytterdiameter:	Klammer typ:	Rekommenderad klammer FZB:	Rekommenderad SSG tudelad klammer FZV:
10	FX2 10/12	9555542	34	1	3805746	3808658
12	FX2 10/12	9555542	36	1	3805746	3808658
15	FX2 15/18	9555543	40	1	3805746	3808661
18	FX2 15/18	9555543	43	1	3805747	3808661
22	FX2 22/25	9555544	47	1	3805747	3808663
25	FX2 22/25	9555544	50	1	3805748	3808663
28	FX2 28/30	9555545	53	1	3805748	3808665
30	FX2 35/38	9555545	56	1	3805749	3808665
35	FX2 35/38	9555546	61	1	3805749	3808666
38	FX2 35/38	9555546	65	1	3805750	3808667
42	FX2 42/45	9555547	69	1	3805750	3808668
45	FX2 42/45	9555547	72	1	3805751	3808668
48	FX2 48	9555548	76	1	3805752	3808669
54	FX2 54/57	9555549	82	2	3804078	3808670
57	FX2 54/57	9555549	85	1	3805753	3808670
60	FX2 60/64	9555550	89	1	3805753	3808671
64	FX2 60/64	9555550	92	2	3804079	3808671
70	FX2 70	9555551	98	1	3805755	3808672
76	FX2 76/80	9555552	105	1	3805756	3808673
80	FX2 76/80	9555552	109	1	3805756	3808673
89	FX2 89	9555553	118	1	3805758	3808675
102	FX2 102/108	9555554	134	1	3805760	3808676
108	FX2 102/108	9555554	141	1	3805760	3808677
114	FX2 110/114	9819436	144	1	3805761	3808677
125	FX2 125	9819438	158	2	3804084	3808678
133	FX2 133/140	9819440	165	1	3805762	3808680
140	FX2 133/140	9819440	172	1	3805763	3808680
154	FX2 160	9819442	187	1	3806110	3808681
160	FX2 160	9819442	193	1	3806110	3808681
165	FX 2 165/168	9819444	198	2	3804098	3808681
168	FX 2 165/168	9819444	201	2	3804098	3808682

2019-308

ISOSKÅLAR OCH KLAMMER FX4

Macrofix
Typ 1

Bifix G2 BUP
Typ 2

HD500
Typ 3

SSG tudelad
Exkl bult och mutter

Isolerskål

Rör ytterdiameter:	Benämning:	Art. nr: Isolerskål:	Skål ytterdiameter:	Klammer typ:	Rekommenderad klammer FZB:	Rekommenderad SSG tudelad klammer FZV:
10	FX 4 10/12	9555555	46	1	3805747	3808662
12	FX 4 10/12	9555555	48	1	3805748	3808663
15	FX 4 15/18	9555556	52	1	3805748	3808665
18	FX 4 15/18	9555556	55	1	3809350	3808665
22	FX 4 22/25	9555557	60	1	3805749	3808666
25	FX 4 22/25	9555557	64	1	3805750	3808667
28	FX 4 28/30	9555558	66	1	3805750	3808667
30	FX 4 28/30	9555558	70	1	3805751	3808668
35	FX 4 35/38	9555559	74	1	3805752	3808669
38	FX 4 35/38	9555559	79	1	3809353	3808670
42	FX 4 42/45	9555560	85	1	3805753	3808670
45	FX 4 42/45	9555560	88	1	3805753	3808671
48	FX 4 48	9555561	91	1	3805753	3808671
54	FX 4 54/57	9555562	98	1	3805754	3808672
57	FX 4 54/57	9555562	101	1	3805755	3808672
60	FX 4 60/64	9555563	105	1	3805756	3808673
64	FX 4 60/64	9555563	109	1	3805756	3808673
70	FX 4 70	9555564	116	1	3805757	3808474
76	FX 4 76/80	9555565	122	1	3805758	3808675
80	FX 4 76/80	9555565	127	1	3809359	3808676
89	FX 4 89	9555566	136	1	3805759	3808676
102	FX 4 102/108	9555567	149	1	3805761	3808678
108	FX 4 102/108	9555567	156	2	3804084	3808678
114	FX 4 110/114	9555569	162	1	3805762	3808679
125	FX 4 125	9555570	173	1	3805763	3808680
133	FX 4 133/140	9555571	183	1	3805764	
140	FX 4 133/140	9555571	189	1	3806110	3808681
154	FX 4 160	9555572	204	2	3804099	3808682
160	FX 4 160	9555572	210	1	3805765	3808682
165	FX 4 165/168	9555573	216	1	3805765	3808683
168	FX 4 165/168	9555573	219	2	3804100	3808683
204	FX 4 204	9556146	255	3	3808528	3808685
216	FX 4 216/219	9555574	267	3	3808529	3808686
219	FX 4 216/219	9555574	270	3	3808529	3808686
254	FX 4 254	9556897	305	3	3808531	3808687
267	FX 4 267/273	9555575	318	3	3808533	3808688
273	FX 4 267/273	9555575	324	3	3808533	3808688
306	FX 4 306	9556147	357	3	3808534	3808689

2019-308

ISOSKÅLAR OCH KLAMMER FX6

Macrofix
Typ 1

Bifix G2 BUP
Typ 2

HD500
Typ 3

SSG tudelad
Exkl bult och mutter

Isolerskål

Rör ytterdiameter:	Benämning:	Art. nr: Isolerskål:	Skål ytterdiameter:	Klammer typ:	Rekommenderad klammer FZB:	Rekommenderad SSG tudelad klammer FZV:
15	FX 6 15/18	9907840	74	1	3805752	3808669
18	FX 6 15/18	9907840	77	1	3805752	3808669
22	FX 6 22/25	9555981	80	1	3809353	3808670
25	FX 6 22/25	9555981	84	1	3809353	3808670
28	FX 6 28/30	9555982	91	1	3805754	3808671
30	FX 6 28/30	9555982	95	1	3805754	
35	FX 6 35/38	9555983	104	1	3805756	3808672
38	FX 6 35/38	9555983	109	1	3805756	3808673
42	FX 6 42/45	9555984	113	1	3805757	3808674
45	FX 6 42/45	9555984	116	1	3805757	3808674
48	FX 6 48	9556071	119	1	3805758	
54	FX 6 54/57	9555985	126	1	3805758	3808676
57	FX 6 54/57	9555985	129	1	3805759	3808676
60	FX 6 60/67	9556269	134	1	3805759	3808676
64	FX 6 60/67	9556269	137	1	3805760	3808677
70	FX 6 70	9555986	144	1	3805761	3808677
76	FX 6 76/80	9556271	152	1	3805761	3808678
80	FX 6 76/80	9556271	156	2	3804084	3808678
89	FX 6 89	9556267	167	1	3805762	3808680
102	FX 6 102/108	9555987	179	1	3805764	
108	FX 6 102/108	9555987	188	1	3806110	3808681
114	FX 6 110/114	9556268	196	3	3808521	3808681
125	FX 6 125	9907853	207	1	3805765	3808682
133	FX 6 133/140	9907854	219	2	3804100	3808683
140	FX 6 133/140	9907854	225	3	3808523	3808683
154	FX 6 160	9907855	242	3	3808526	3808684
160	FX 6 160	9907855	248	3	3808527	3808684
165	FX 6 165/168	9907856	254	3	3808527	3808685
168	FX 6 165/168	9907856	257	3	3808528	3808685
216	FX 6 216/219	9907858	317	3	3808533	3808688

2019-308

Ankarmassa och tillbehör . . . 15:60
Armalok isolering . . . 15:39
Avvibrering och ljuddämpning . . . 15:27
Balkklammer . . . 15:27
Basplatta . . . 15:28
Betongskruv . . . 15:49
Bladhylsor . . . 15:28
Bladskruv . . . 15:49
Borrfritt montage . . . 15:58
Brandfog och tätning . . . 15:60
Brandkuddar . . . 15:61
Brickor . . . 15:43
Bult . . . 15:41
Buntband och Slangklämmor . . . 15:63
Byggskruv . . . 15:46
Expander och slagankare . . . 15:51
Fjäderkorg . . . 15:31
Framo 80 Balksystem . . . 15:23
Fransk träskruv . . . 15:46
Fästdetaljer av plast . . . 15:64
Gips och skivinfästning . . . 15:58
Gipsskruv . . . 15:46
Glidstöd . . . 15:31
Gullfiber . . . 15:39
Gängpinnar . . . 15:40
Gängstångsskarvar . . . 15:41
Gängstänger . . . 15:40
Hylsor . . . 15:61
Insexskruv . . . 15:49
Isoleringstillbehör . . . 15:34
Klammer och svep . . . 15:35
Klammer, tudelade . . . 15:32
Lättbetongplugg . . . 15:57
Lättbetongskruv . . . 15:57
Manschetter . . . 15:62
Marksvep och pendlar . . . 15:11
Mellanläggsband . . . 15:33
Montageband . . . 15:28
Montageskruv . . . 15:47
Mutter . . . 15:45
Pendelkonsoler EA . . . 15:24
Pendelkonsoler med stöd . . . 15:25
Pendelkonsoler utan stöd . . . 15:25
Pendelskruv . . . 15:29

Pendelögla 15:33
Plugg 15:53
Popnit 15:59
Push Strut 15:16
Päronsvep 15:12
Rapid Rail 15:13
Rapid Strut Konsoler 15:18
Rapid Strut Lastfördelningsfötter 15:23
Rapid Strut Montagedetaljer 15:18
Rapid Strut Skenor 15:17
Rundjärnsbyglar 15:11
Rörklammer med gummi 15:3
Rörklammer utan gummi 15:5
Schaktkonsoler 15:25
Självborrande skruv 15:47
Skarvmutter 15:41
Skruv, M-gängad med kryss-spår, MRX 15:47
Skruv, M-gängad med rakt spår, MCS 15:48
Skruvstift 15:29
Skålar 15:35
Slang 15:37
Spikplugg och fasadplugg 15:55
Sprinklerklammer och svep 15:13
Sprinklerkonsoler 15:26
Stativrörssystem 35x35 mm 15:16
Stålprofiler, svarta 15:24
Stödhakar 15:26
Svep gummiklädda 15:9
Svep utan gummi. 15:9
Takjärn 15:26
Tejper 15:62
Tillbehör till klammer 15:8
Trapetstakfästen 15:30
Träskruv 15:48
Valvstöd 15:12
WC och tvättställinfästning 15:56
Vikbyglar 15:56
Vinklar, Syskonklammer Z-järn mm 15:30
VVS-skruv 15:49
Överfallsklammer. 15:9
Övrig betonginfästning 15:56

Rörklammer med gummi

Rörklammer Flash, gummiklädd, FZB, Walraven

Bismat Flash monteras med en hand helt utan verktyg. Gummiklädd klammer för stål, rostfria och kopparrör. Temperaturbeständighet -40°C - +110°C. Material: stål, förzinkad. Bullderskyddtestad enligt DIN 4109. Testad med avseende på brandsäkerhet. Material: 20x1,25. RAL märkt.
Material: Stål. Ytbehandling: Förzinkad. Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Material-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass
3803894	15-18	50	M8	1,00	C1
3803895	20-23	50	M8	1,00	C1
3803896	25-28	50	M8	1,00	C1
3803897	32-35	50	M8	1,00	C1
3803898	40-43	70	M8	1,25	C1
3803899	48-51	70	M8	1,25	C1
3806117	53-56	70	M8	1,25	C1
3800194	15-18	50	M8/M10	1,00	C1
3800195	20-23	50	M8/M10	1,00	C1
3800196	25-28	50	M8/M10	1,00	C1
3800197	32-35	50	M8/M10	1,00	C1
3800198	40-43	70	M8/M10	1,25	C1
3800199	48-51	70	M8/M10	1,25	C1
3806123	53-56	70	M8/M10	1,25	C1

Rörklammer KSB2 gummiklädd, FZB, Walraven

2-skruvs gummiklädd rörklammer i blankförzinkat stål med enhands snabblåsning och kombimutter för anslutning med både M8 och M10-gänga. Med åldersbeständigt och ljuddämpande EPDM-gummi, enligt DIN4109. Finns i dimensioner mellan 10-225mm. För användning i inomhusmiljö.

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3793744	10-14	40	M8/M10	C1	
3793745	15-19	40	M8/M10	C1	
3793746	20-23	40	M8/M10	C1	
3793747	25-28	40	M8/M10	C1	
3793748	31-35	40	M8/M10	C1	
3793749	36-39	40	M8/M10	C1	B
3793750	40-45	40	M8/M10	C1	
3793751	48-52	40	M8/M10	C1	
3793752	54-58	40	M8/M10	C1	
3793753	60-64	40	M8/M10	C1	
3793755	75-79	70	M8/M10	C1	
3793754	66-70	40	M8/M10	C1	
3793756	80-83	70	M8/M10	C1	B
3793757	88-91	70	M8/M10	C1	
3793759	108-115	120	M8/M10	C1	
3793758	100-105	120	M8/M10	C1	
3793760	125-130	120	M8/M10	C1	
3793761	133-140	120	M8/M10	C1	
3793762	152-160	120	M8/M10	C1	
3793763	165-169	235	M8/M10	C1	
3793764	176-180	235	M8/M10	C1	B
3793765	192-200	235	M8/M10	C1	B
3793766	205-210	235	M8/M10	C1	B
3793767	219-225	235	M8/M10	C1	B

Rörklammer 2S gummiklädd, FZB, Walraven

2-skruvs gummiklädd rörklammer i blankförzinkat stål med kombimutter för anslutning med både M8 och M10-gänga. Åldersbeständig och ljudisolerande EPDM-gummi. Brett användningsområde, sortimentet täcker in alla dimensioner från 10-225 mm. För användning i inomhusmiljö.

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3793668	10-14	33	M8/M10	C1	
3793669	15-19	33	M8/M10	C1	
3793670	20-24	33	M8/M10	C1	
3793671	25-30	33	M8/M10	C1	
3793672	31-37	33	M8/M10	C1	
3793673	38-46	50	M8/M10	C1	
3793674	47-52	50	M8/M10	C1	
3793675	53-61	50	M8/M10	C1	
3793676	62-67	50	M8/M10	C1	
3793677	68-74	85	M8/M10	C1	
3793678	75-81	85	M8/M10	C1	
3793679	82-87	85	M8/M10	C1	B
3793680	88-95	100	M8/M10	C1	B
3793681	96-103	100	M8/M10	C1	B
3793682	104-112	100	M8/M10	C1	B
3793683	113-118	100	M8/M10	C1	B
3793684	119-127	100	M8/M10	C1	B
3793685	128-137	100	M8/M10	C1	B
3793686	138-144	100	M8/M10	C1	B
3793687	145-153	100	M8/M10	C1	B
3793688	154-162	100	M8/M10	C1	B
3793738	163-172	235	M8/M10	C1	B
3793739	173-183	235	M8/M10	C1	B
3793740	184-194	235	M8/M10	C1	B
3793741	195-205	235	M8/M10	C1	B
3793742	206-216	235	M8/M10	C1	B
3793743	217-225	235	M8/M10	C1	B

Rörklammer Bifix G2 gummiklädd, BUP, Walraven

2-skruvs gummiklädd rörklammer i BUP-behandlat stål med enhands snabblåsning och kombimutter för anslutning med både M8 och M10-gänga. Med åldersbeständigt och ljuddämpande 2-komponents EPDM-gummi som gör att röret glider lättare i klammern vid justering. Finns i dimensioner mellan 10-225mm (dimension 176-225mm endast M10-anslutning). BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3793805	10-14	70	M8/M10	C4	
3793806	15-19	70	M8/M10	C4	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3793807	20-23	70	M8/M10	C4	
3793808	25-28	70	M8/M10	C4	
3793809	31-35	70	M8/M10	C4	
3793810	36-39	70	M8/M10	C4	
3793811	40-45	70	M8/M10	C4	
3793812	48-52	70	M8/M10	C4	
3793813	54-58	70	M8/M10	C4	
3793814	60-64	70	M8/M10	C4	
3793815	66-70	80	M8/M10	C4	
3793816	75-79	80	M8/M10	C4	
3793817	80-83	80	M8/M10	C4	
3793818	88-91	170	M8/M10	C4	
3793819	100-105	170	M8/M10	C4	
3793820	108-115	170	M8/M10	C4	
3793821	125-130	170	M8/M10	C4	
3793822	133-140	170	M8/M10	C4	
3793823	152-160	170	M8/M10	C4	
3793824	165-169	200	M8/M10	C4	
3793801	176-180	250	M10	C4	
3793802	192-200	250	M10	C4	
3793803	205-210	250	M10	C4	B
3793804	219-225	250	M10	C4	

Plaströrsklammer Bifix 5000 G2, Gummiklädd, BUP, Walraven

Bifix 5000 är en rörklamma som lämpar sig väl för alla typer av montage och installationer av plaströr.BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Material: Stål. Ytbehandling: BIS UltraProtect® 1000

Artikelnr	Dim om-råde mm	Max belastn kg	Ansl	Material-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass	B
3793485	16	140	M8/M10	1,25	C4	
3793486	20	60	M8/M10	1,25	C4	
3793487	25	60	M8/M10	1,25	C4	
3793488	32	60	M8/M10	1,25	C4	
3793489	40	60	M8/M10	1,25	C4	
3793490	50	60	M8/M10	1,25	C4	
3793491	56	60	M8/M10	1,25	C4	B
3793492	63	60	M8/M10	1,25	C4	
3793493	75	140	M8/M10	1,50	C4	
3793494	90	140	M8/M10	2,00	C4	
3793495	110	170	M8/M10	2,00	C4	
3793496	125	60	M8/M10	2,00	C4	
3793497	160	60	M8/M10	2,50	C4	

Rörklammer HeavyDuty, HD 1501, Gummiklädd, BUP, Walraven

Gummiklädd rörklamma för industrimontage och tyngre installationer. Har en ljudisolerande effekt som överträffar normal standard.BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Material: Stål. Ytbehandling: BIS UltraProtect® 1000

Artikelnr	Dim om-råde mm	Max belastn kg	Ansl	Material-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass	B
3809590	15-19	150	M8/M10	2,5	C4	
3809591	19-23	150	M8/M10	2,5	C4	
3809592	25-29	150	M8/M10	2,5	C4	
3809593	30-35	150	M8/M10	2,5	C4	
3809594	40-45	150	M8/M10	2,5	C4	
3809595	46-51	150	M8/M10	2,5	C4	
3809596	53-59	150	M8/M10	2,5	C4	
3809597	59-64	150	M8/M10	2,5	C4	
3809598	65-71	230	M10/12	3,0	C4	
3809600	72-78	230	M10/12	3,0	C4	
3809599	79-85	230	M10/12	3,0	C4	
3809601	86-92	230	M10/12	3,0	C4	
3809602	101-109	230	M10/12	3,0	C4	
3809603	108-116	230	M10/12	3,0	C4	
3809604	125-133	230	M10/12	3,0	C4	
3809605	132-140	230	M10/12	3,0	C4	
3809606	159-169	380	M10/12	4,0	C4	
3809607	178-188	380	M10/12	4,0	C4	B
3809608	194-204	380	M10/12	4,0	C4	
3809609	203-213	380	M10/12	4,0	C4	
3809610	217-227	380	M10/12	4,0	C4	
3809612	240-250	380	M16	4,0	C4	
3809613	265-275	920	M16	5,0	C4	
3809614	315-325	920	M16	5,0	C4	B
3809615	354-364	920	M16	5,0	C4	B
3809616	398-408	920	M16	5,0	C4	B
3809617	448-458	920	M16	5,0	C4	B
3809618	499-509	920	M16	5,0	C4	B

Rörklammer Bismat 1000, för ljuddämpning av avlopp, FZB, Walraven

Bismat 1000 ljuddämpade rörklammer för stående avloppsrör av plast eller gjutjärn. Består av 2 stycken ihopvulkade klammer. Den övre klammern skruvas åt runt röret, den undre klammern fungerar som stöd och styrning åt den övre. Denna konstruktion gör att minimalt med ljud fortplantas från röret till väggen. Monteras med 1 klammer/våning däremellan monteras Bismat SL styrklammer.
Material: Stål. Ytbehandling: Förzinkad

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass	B
3804040	125	C1	B
3804041	135	C1	B
3804043	210	C1	B
3803946	75	C1	B
3804039	110	C1	

Styrklammer Bismat SL för ljuddämpning av avlopp, FZB, Walraven

Bismat SL, används tillsammans med Bismat 1000. Bismat SL fungerar som en glidklammer och ska således inte dras åt hårt runt röret utan är en styrning till röret.
Materialtjocklek: 3,0 mm. Material: Stål. Ytbehandling: Förzinkad

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitetsklass	B
3804046	75	M10	C1	
3804045	78	M10	C1	
3804048	110	M10	C1	
3804049	125	M10	C1	B
3804052	160	M10	C1	
3804053	210	M10	C1	B

Rörklammer Bifix 1301, gummiklädd, Rostfritt stål, Walraven

Klammer av rostfritt syrafast stål avsedd för stål, rostfria och kopparrör.
UV-beständig. Ljudisolerad enligt DIN 4109.
Material: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)

Artikelnr	Dim om-råde mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
3803989	14-18	90	M8	C5	50	
3803990	20-23	90	M8	C5	50	
3803991	24-29	90	M8	C5	50	
3803992	31-35	90	M8	C5	50	
3803993	40-43	90	M8	C5	50	
3803994	47-51	90	M8	C5	50	
3803996	52-56	90	M8	C5	50	
3803997	57-64	90	M8	C5	50	
3803998	70-76	135	M8	C5	25	
3803999	86-91	135	M8	C5	25	
3804000	100-106	135	M8	C5		B
3804699	108-116	170	M8	C5	25	
3809447	15-19	90	M10	C5	50	
3809448	20-23	90	M10	C5	50	
3809449	25-28	90	M10	C5	50	
3809450	31-35	90	M10	C5	50	
3809451	40-43	90	M10	C5	50	
3809452	47-51	90	M10	C5	50	
3809453	52-56	90	M10	C5	50	
3809454	57-64	90	M10	C5	50	
3809455	70-76	135	M10	C5	25	
3809456	79-85	135	M10	C5	25	
3809457	86-91	135	M10	C5	25	
3809458	100-106	135	M10	C5	25	
3800143	108-116	170	M10	C5	25	
3800144	124-132	170	M10	C5	25	
3804001	159-168	170	M10	C5	15	

Rörklammer utan gummi

Rörklammer 2S, FZB, Walraven

2-skruvs rörklammer i blankförzinkat stål med kombimutter för anslutning med både M8 och M10-gänga. Passar bra till isolerskålar då sortimentet täcker in alla dimensioner från 10-225 mm. För användning i inomhusmiljö.

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3804684	10-14	70	M8/M10	C1	
3804685	15-19	70	M8/M10	C1	
3804686	20-24	70	M8/M10	C1	
3804700	25-30	70	M8/M10	C1	
3804701	31-37	70	M8/M10	C1	
3804702	38-46	95	M8/M10	C1	
3804703	47-52	95	M8/M10	C1	
3804704	53-61	95	M8/M10	C1	
3804706	62-67	95	M8/M10	C1	
3804707	68-74	140	M8/M10	C1	
3804708	75-81	140	M8/M10	C1	
3804709	82-87	140	M8/M10	C1	
3804710	88-95	200	M8/M10	C1	
3804711	96-103	200	M8/M10	C1	
3804712	104-112	200	M8/M10	C1	
3804714	113-118	200	M8/M10	C1	
3804715	119-127	200	M8/M10	C1	B
3804716	128-137	200	M8/M10	C1	B
3804717	138-144	200	M8/M10	C1	B
3804718	145-153	200	M8/M10	C1	B
3804719	154-162	200	M8/M10	C1	B
3804720	163-172	330	M8/M10	C1	B
3804722	173-183	330	M8/M10	C1	B
3804723	184-194	330	M8/M10	C1	B
3804724	195-205	330	M8/M10	C1	B
3804725	206-216	330	M8/M10	C1	B
3804726	217-225	330	M8/M10	C1	B

Rörklammer Bifix G2, BUP, Walraven

2-skruvs rörklammer i BUP-behandlat stål med enhands snabblåsning och kombimutter för anslutning med både M8 och M10-gänga. Finns i dimensioner mellan 10-225mm (dimension 176-225mm endast M10-anslutning). BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Material: Stål. Ytbehandling: BIS UltraProtect® 1000

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass
3804065	10-14	120	M8/10	C4
3804066	15-19	120	M8/10	C4
3804067	20-23	120	M8/10	C4
3804068	25-28	120	M8/10	C4
3804070	31-35	120	M8/10	C4
3804071	36-39	120	M8/10	C4
3804072	40-45	120	M8/10	C4
3804073	48-52	120	M8/10	C4

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass
3804074	54-58	120	M8/10	C4
3804075	60-64	120	M8/10	C4
3804076	66-70	120	M8/10	C4
3804077	75-79	130	M8/10	C4
3804078	80-83	130	M8/10	C4
3804079	88-91	180	M8/10	C4
3804080	100-105	180	M8/10	C4
3804081	108-115	180	M8/10	C4
3804082	125-130	180	M8/10	C4
3804083	133-140	180	M8/10	C4
3804096	165-169	360	M8/10	C4
3804097	176-180	360	M8/10	C4
3804098	192-200	360	M8/10	C4
3804099	205-210	360	M8/10	C4
3804100	219-225	360	M8/10	C4

Plaströrsklammer 4000, FZB, Walraven

Denna klammer har ett nyckelhåls snabb låssystem som garanterar att klammern inte kommer att öppna under installationen. Klammern har två avtagbara brickor, vilket gör att klammern kan fixera röret samt ge plats för röret att expandera. Profilen inne i klammern skyddar röret från skador vid expansion.

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3800202	50	M8	C1	50
3800204	75	M8	C1	50
3800206	110	M8	C1	25

Rörklammer HeavyDuty HD 500, BUP, Walraven

Rörklamma för industrimontage och tyngre installationer. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Material: Stål. Ytbehandling: BIS UltraProtect® 1000

Artikelnr	Dim område mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivitets-klass	B
3808559	15-19	210	M8/10	C4	B
3808504	19-23	210	M8/10	C4	
3808505	25-30	210	M8/10	C4	
3808506	31-36	210	M8/10	C4	
3808507	37-42	210	M8/10	C4	B
3808508	40-45	210	M8/10	C4	
3808509	47-52	210	M8/10	C4	
3808564	53-58	210	M8/10	C4	B
3808510	59-65	210	M8/10	C4	
3808565	66-71	210	M8/10	C4	B
3808511	72-78	400	M10/12	C4	
3808566	79-85	400	M10/12	C4	
3808512	86-92	400	M10/12	C4	
3808513	98-106	400	M10/12	C4	
3808514	108-116	400	M10/12	C4	
3808515	125-133	400	M10/12	C4	
3808517	132-140	400	M10/12	C4	
3808518	148-154	400	M10/12	C4	
3808519	159-169	820	M10/12	C4	
3808520	173-183	820	M10/12	C4	
3808521	192-202	820	M10/12	C4	
3808522	208-219	820	M10/12	C4	
3808523	217-227	820	M10/12	C4	
3808526	229-241	820	M16	C4	B
3808527	244-254	820	M16	C4	
3808528	254-264	820	M16	C4	
3808529	267-279	820	M16	C4	
3808530	279-289	1200	M16	C4	B
3808531	292-302	1200	M16	C4	
3808533	315-325	1200	M16	C4	
3808534	350-360	1200	M16	C4	B
3808535	364-374	1200	M16	C4	B
3808536	379-389	1200	M16	C4	B
3808538	408-418	1200	M16	C4	
3808539	424-436	1200	M16	C4	B
3808556	448-458	1200	M16	C4	B
3808558	499-509	1200	M16	C4	B

Rörklammer, Macrofix 250

Utan gummiinlägg. Kombimutter.

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitetsklass
3805761	144-154	M8/M10	C2
3805762	159-168	M8/M10	C2
3805763	168-176	M8/M10	C2
3806110	184-195	M8/M10	C2
3805765	207-218	M8/M10	C2

Rörklammer Macrofix FZB

M8/M10 kombimutter.

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitetsklass
3895341	15-19	M8/M10	C2
3895342	19-23	M8/M10	C2
3895343	23-29	M8/M10	C2
3895344	29-35	M8/M10	C2
3895345	35-41	M8/M10	C2
3895346	41-48	M8/M10	C2
3895347	48-54	M8/M10	C2
3895348	54-62	M8/M10	C2
3895349	62-72	M8/M10	C2
3895350	73-83	M8/M10	C2
3895351	83-93	M8/M10	C2
3895352	93-103	M8/M10	C2
3895353	103-113	M8/M10	C2
3895354	113-123	M8/M10	C2

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitetsklass
3895355	123-133	M8/M10	C2
3895356	133-143	M8/M10	C2

Rörklammer Stabil D3G

3800235, 3800236

En kraftig “stabil” klamma för upphängning av rör i alla typer av byggnader och industriell verksamhet. Klamman är förmonterad upp till dim. 129 mm. Från 133 mm levereras skruv och mutter separat. Påsvetsad multigänga för flexibelt montage. FM och Vds godkänd för sprinkler.

Artikelnr	Dim område mm	Ansl	Korrosivitetsklass	B
3800235	15-19	M8/ M10/ M16	C3	
3800236	20-24	M8/ M10/ M16	C3	
3800237	25-30	M8/ M10/ M16	C3	
3800238	31-35	M8/ M10/ M16	C3	
3800239	40-45	M8/ M10/ M16	C3	
3800240	48-53	M8/ M10/ M16	C3	
3800241	54-59	M8/M10/M16	C3	
3800242	60-65	M8/ M10/ M16	C3	
3800243	67-72	M8/M10/M16	C3	B
3800244	76-81	M10/ M12/ 3/8”	C3	
3800246	88-93	M10/ M12/ 3/8”	C3	
3800247	102-108	M10/ M12/ 3/8”	C3	
3800248	110-116	M10/ M12/ 3/8”	C3	
3800249	124-129	M10/ M12/ 3/8”	C3	
3800250	133-140	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800071	140-146	M16/ M12/ 1/2”	C3	B
3800072	149-155	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800073	149-165	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800251	167-173	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800252	176-184	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800253	188-194	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800254	199-205	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800255	207-216	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800256	219-225	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800257	244-250	M16/ M12/ 1/2”	C3	
3800258	267-273	M16/ M12/ 1/2”	C3	

Rörklammer Bifix 300, Rostfri, Walraven

Klammer av rostfritt syrafast stål avsedd för stål, rostfria och kopparrör.
Material: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)

Artikelnr	Dim om-råde mm	Max belastn kg	Ansl	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
3800130	15-19	100	M8	C5	50	
3800131	20-22	100	M8	C5	50	
3800208	25-28	100	M8	C5	50	
3800209	31-35	100	M8	C5	50	
3800211	47-51	100	M8	C5	50	
3800212	54-60	100	M8	C5	50	
3800213	72-76	150	M8	C5	25	
3800215	110-118	190	M8	C5	25	
3800220	62-68	150	M10	C5	25	B
3800221	72-76	150	M10	C5	25	
3800222	79-85	150	M10	C5	25	B
3800224	100-105	150	M10	C5	25	
3800225	106-111	190	M10	C5	25	
3800226	110-118	190	M10	C5	25	
3800229	150-155	190	M10	C5	25	B
3800230	157-162	190	M10	C5	25	B
3800232	193-200	190	M10	C5	10	B

Tudelade klammer STD, FFZV

Exklusive bult och mutter.

Artikelnr	Dim område mm	Bult	Passande skruv	Korrosivitets-klass	B
3808318	21,3	M8	M6x20	C2	
3808326	26,9	M8	M6x20	C2	
3808334	33,7	M8	M8x30	C2	
3808342	42,4	M8	M8x30	C2	
3808359	48,3	M8	M8x30	C2	
9802612	54	M8	M8x30	C2	B
3808367	60,3	M8	M8x30	C2	
3808375	76,1	M8	M8x30	C2	
9802650	83	M8	M8x30	C2	B
3808383	88,9	M8	M8x30	C2	
9802670	102	M10	M10x 30	C2	
9802680	108	M10	M10x 30	C2	B
3808391	114	M10	M10x 30	C2	
9802700	128	M10	M10x 30	C2	B
3808409	139	M10	M10x 30	C2	
9802735	159	M10	M10x 30	C2	B
3808417	168	M12	M10x 30	C3	
9802740	182	M10	M10x 40	C4	
9802750	203	M12	M12x 40	C4	
3808418	219	M12	M12x 40	C3	
9802770	244	M12	M12x 40	C4	B
9802780	254	M12	M12x 40	C4	B
9802791	308	M12	M12x 40	C4	

Pubklammer FFZV

Artikelnr	Dim område mm	Br mm	Materialtjock-lek mm	Korrosivitets-klass	B
3809254	21,3	25	3	C2	
3809255	26,9	25	3	C2	
3809256	33,7	25	3	C2	
3809258	48,3	25	3	C2	
3809260	76,1	25	4	C2	B
3809262	114,3	25	4	C2	B

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Klackklammer, FZB

För normal-MA-PVC-rör. Inklusive monteringsbult M8x25 och mutter M8.

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass
3814572	50	C1
3814573	75-77	C1
3814575	108-110	C1
3814576	162 (6”)	C1

Stuprörsklammer för plastavloppsrör, FZB

Levereras med skruv.

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass
3814522	50	C1
3814530	75	C1
3814548	110	C1

Stuprörsklammer, RFR

Exklusive bult och mutter.

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitets-klass	Bult	Passande skruv mm
9803682	110	C5	M8	M8x35

Stuprörsklammer, FZB

För normal-MA-PVC-rör. Inklusive monteringsbult M8x25 och mutter M8.

Artikelnr	Dim område mm	Materialtjocklek mm	Br mm	Korrosivitets-klass
9803674	50	4	25	C1
3800738	75-76	4	25	C1
3800739	108-114,3	4	25	C1
3800740	159-162	5	25	C1

Rörklammer, enkel

Material: Polypropylen.

Artikelnr	Dim område mm	Mod
133110	16	Par, grön

Tillbehör till klammer

Övergångsnippel, FZB, Walraven

Används för att byta gängdimension mellan t.ex klammer och gängstång.

Artikelnr	Dim område	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK	B
3806122	M6 utv x M8 inv	C1	100	
3806057	M8 utv x M10 inv	C1	100	
3806058	M8 utv x M12 inv	C1	50	B
3806059	M10 utv x M8 inv	C1	100	
3806118	M12 utv x M10 inv	C1	50	
3806138	M16 utv x M10 inv	C1	50	
3806119	M16 utv x M12 inv	C1	50	

Stöd för plaströr, FFZV, Walraven

3809437

3809439

3 meter stöd för plaströr Ø 16 till 160 mm. Självgripande stöd för plaströr för att förebygga oönskad deformation. Tillåter längre avstånd mellan klammer (avstånd med rörstöd är 1,5 gånger längre än avståndet utan stöd). Kan användas med till exempel Bismat ® 5000, BIS Bifix ® 5000 och BIS Polymat ®.

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp m
3809437	16	C2	75
3809438	20	C2	75
3809439	25	C2	75
3809440	32	C2	75
3809441	40	C2	15
3809442	50	C2	15
3809443	63	C2	15
3809444	75	C2	15
3809445	90	C2	15
3809446	110	C2	15

Svets- och täckplatta

133111

133112

Artikelnr	Funkt	Mtrl
133111	Svetsplatta	Stål
133112	Täckplatta	Stål

Överfallsklammer

Överfallsklamma

Artikelnr	Dim om-råde mm	Br mm	Material-tjocklek mm	Ytbehand	Korrosivi-tetsklass	B
3809239	26,9	40	3	FFZV	C2	
3809240	33,7	40	3	FFZV	C2	
3809241	42,4	40	3	FFZV	C2	
3809243	60,3	40	3	FFZV	C2	
3809244	76,1	40	3	FZV	C3	
3809245	88,9	40	3	FZV	C3	
3809247	139,7	40	3	FZV	C3	B

Överfallsklamma, FZV, Walraven

Överfallsklamma gjord av stål med FZV behandling.

Artikelnr	Dim område mm	Material-tjocklek mm	Br mm	Hål dimen-sion mm	Korrosivi-tetsklass
3809461	26,9	2,5	25	9	C4
3809462	33,7	25	3	9	C4
3809463	42,4	3	25	9	C4
3809464	48,3	3	25	9	C4
3809465	60,3	3	25	9	C4
3809466	76	4	25	9	C4
3809467	88,9	4	40	9	C4
3809468	108-110	4	40	9	C4
3809469	114,3	4	40	11	C4

Svep gummiklädda

Svep gummiklätt, FFZV

För pendelmontage.
Ytbehandling: FFZV

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK	B
3807915	12	C2	50	
3808212	16	C2	50	
3809114	18	C2	50	
3807916	22	C2	50	
3809115	28	C2	50	
3807917	36	C2	50	
3809116	42	C2	50	
3809117	48	C2	50	
3807918	57	C2	25	
3808213	60	C2	25	B
3808214	70	C2	25	
3808215	76	C2	25	B
3807919	89	C2	25	
3808217	108	C2	25	B
3808218	114	C2	25	

Svep utan gummi

Klamsvep för Stamco-rör

Borrhålsdiameter: 7 mm. Ytbehandling: Förförzinkat. Bulthål: M6

Artikelnr	Dim mm	Tj mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3804091	12	15x0,7	C3	100
3804092	15	15x0,7	C3	100
3804093	18	15x0,7	C3	100
3804094	22	15x0,7	C3	100
3804095	28	15x0,7	C3	100
9100680	35	15X0,9	C3	100
9100681	42	15X0,9	C3	50
9100682	54	15X0,9	C3	50

Svep för stålrör

Svart, obehandlade.
Håldiameter: 7 mm

Artikelnr	Dim område mm	Tj mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
3803236	20-25	0,7	C2	100	
3803244	26-30	0,7	C2	100	B

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Dim område mm	Tj mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
3803269	32-36	0,7	C2	100	B
3803285	40-43	0,9	C2	100	
3803301	44-49	0,9	C2	50	B
3803327	60-64	0,9	C2	50	B

Klamsvep för ventilation, FFZV

Artikelnr	Ytterdiam mm	Håldiameter mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
9800310	102	10,5	C1	10	B
9800320	127	10,5	C1	10	
9800330	162	10,5	C1	10	
9800340	202	10,5	C1	10	
9800350	252	10,5	C1	10	
9800360	318	10,5	C1	10	B

Kopparsvep

Håldimension: 7. Behandling: Koppar. Bulthål: M6

Artikelnr	Dim område mm	Ant/fp STK	Tj mm
3809019	10	100	0,6
3809027	12	100	0,60
3809043	15	100	0,60
3809068	18	100	0,60
3809076	22	100	0,60
3809084	28	100	0,60
3809092	35	100	0,70
3809118	42	50	0,80
3809126	54	50	0,80
3809134	70	50	1,0
3809142	76,1	50	1,0
3809167	88,9	50	1,0
3809183	108	50	1,0

Klamsvep för stålrör, FFZV

Bulthål: M6/M8. Ytbehandling: Förförzinkad

Artikelnr	Mått mm	Hål mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3803921	17,2 x 15 x 0,7	7	C3	100
3803939	21,3 x 15 x 0,7	7	C3	100
3803947	26,9 x 15 x 0,7	7	C3	100
3803962	33,7 x 15 x 0,7	7	C3	100
3803988	42,4 x 15 x 0,9	7	C3	50
3804002	48,3 x 15 x 0,9	7	C3	50
3804028	60,3 x 15 x 0,9	7	C3	50
3804044	76,1 x 20 x 1,0	9	C3	1
3804051	88,9 x 20 x 1,0	9	C3	1
3804085	114,3 x 25 x 1,5	9	C3	1

Klamsvep för tubrör

Bulthål: M8/M10. Ytbehandling: Förförzinkat

Artikelnr	Dim mm	Mtrl	Hål	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3804687	33,7	20 x 1	9	C3	100
3804688	42,4	20 x 1	9	C3	100
3804689	48,3	20 x 1	9	C3	50
3804705	60,3	20 x 1	9	C3	50
3804727	76,1	20 x 2	9	C3	50
3804739	88,9	20 x 2	9	C3	50
3804747	114,3	25 x 2	9	C3	50
3804754	139,7	25 x 3	9	C3	50
3804762	168,3	25 x 3	11	C3	50
3804788	219,1	25 x 3	11	C3	50

Klamsvep för MA-rör

Ytbehandling: Förförzinkat. Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim område mm	Bulthål	Hål mm	Korrosivitets-klass
9100128	50	M8	9	C3
3807825	58	20 x 1,0	9	C3
3806812	75	20 x 1,5	9	C3
9803525	78	M8	9	C3
3806821	110	25 x 1,5	9	C3
3806840	160	25 x 3,0	11	C3

Klamsvep för plastavloppsrör FFZV med fasad kant

Antal/förpackning: 100 STK. Ytbehandling: Förförzinkade. Bulthål: M8/M10

Artikelnr	Dim område mm	Hål mm	Material-tjocklek mm	Br mm	Korrosivi-tetsklass
3807815	40	7	15x0,9	25	C3
3807823	50	7	15x0,9	25	C3

Artikelnr	Dim område mm	Hål mm	Material-tjocklek mm	Br mm	Korrosivi-tetsklass
3807831	75	9	20x1	25	C3
3807856	110	9	20x1,5	20	C3
3807864	160	9	1,5	20	C3
3807872	200	9	1,5	20	C3

Klamsvep, Syrafasta

Material: Rostfritt SIS 2343
Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim om-råde mm	Bulthål	Hål mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	B
3804840	12	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804841	15	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804842	18	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804843	21,3	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804845	26,9	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804846	28	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804847	32	M6	7	15 x 0,6	C5	B
3804848	33,7	M6	7	15 x 0,6	C5	
3804849	35	M6	7	15 x 0,8	C5	
3804851	42	M6	7	15 x 0,8	C5	
3804853	54	M6	7	15 x 0,8	C5	
3804854	57	M6	7	15 x 0,8	C5	B
3804855	60,3	M6	7	15 x 0,8	C5	
3804857	70	M8	9	20 x 0,9	C5	B
3804858	75	M8	9	20 x 0,9	C5	
3804859	84	M8	9	20 x 0,9	C5	B
3804860	88,9	M8	9	20 x 0,9	C5	
3804861	104	M8	9	20 x 0,9	C5	B
3804862	108	M8	9	20 x 1,0	C5	B
3804863	110	M8	9	20 x 0,9	C5	
3804864	114	M8	9	20 x 0,9	C5	
3804865	128	M8	9	20x1,0	C5	
3804866	139,7	M8	9	30x1,5	C5	
9800171	160	M8	9		C5	
9800172	162	M8	9		C5	B
9800173	168	M8	9		C5	B
9800176	204	M8	9		C5	
9800175	254	M8	9		C5	

Marksvep och pendlar

Marksvep A4 syrafast

SIS 2343. Passande skruv M8-25.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Skruv	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3825951	75	M8	C3	10
3825953	110	M8	C3	10
3825954	160	M8	C3	10
3825955	200	M8	C3	10

Artikelnr	Ytterdiam mm	Skruv	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
9800230	250	M8	C3	10

Markpendel A4 syrafast

SIS 2343, platt.

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm	Korrosivitets-klass
9100156	500	25	2	C3
9100157	1000	25	2	C3
9100158	1500	25	2	C3
9100159	2000	25	2	C3

Rundjärnsbyglar

Rundjärnsbyglar med mutter, RFR

Ytbehandling: RFR

Artikelnr	Gänga	Höjd mm	Korrosivitetsklass	B
3819712	M6	17,2	C5	B
3819713	M6	21,3	C5	
3819714	M8	26,9	C5	
3819715	M8	33,7	C5	
3819716	M8	42,4	C5	
3819717	M8	48,3	C5	
3819718	M8	60,3	C5	
3819719	M8	76,1	C5	
3819720	M10	88,9	C5	
3819721	M10	114,3	C5	

Rundjärnsbyglar utan mutter, FZB

Ytbehandling: Blankförzinkade

Artikelnr	Gänga	Höjd mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3819521	M6	26,9	C3	100
3819539	M6	33,7	C3	100
9830010	M8	17,2	C1	100
9830020	M8	21,3	C3	100
9830030	M8	26,9	C3	100
9830040	M8	33,7	C3	100
3819620	M8	54	C3	50
3819570	M8	76,1	C3	100
3819653	M8	82,5	C1	100
3819588	M8	88,9	C3	25

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Gänga	Höjd mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3819661	M8	102	C1	25
3819596	M8	114,3	C3	25
3819604	M8	139,7	C3	1
3819612	M8	168,3	C3	1
9830160	M8	219,1	C1	1
9830210	M10	114	C1	1
9830220	M10	140	C1	1
9830230	M10	168	C1	1
9830176	M10	203	C1	1
9830250	M10	219	C1	1
9830177	M10	250	C1	1

Rundjärnsbyglar med fyra muttrar, FZB

Ytbehandling: FZB

Artikelnr	Gänga	Diam mm	Höjd mm	Ant/fp STK
3805731	M6	17,2	42	100
3805732	M6	21,3	46	100
3805734	M8	34	63	100
3805735	M8	42,4	76	100
3805736	M8	48,3	78	100
3805737	M8	60,3	88	50

Valvstöd

Valvstöd för PVC-rör, FZB

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
9804000	50	C1	50
9804010	75	C1	50
9804020	110	C1	25

Valvstöd

Artikelnr	Dim område mm	Korrosivitetsklass
3816212	50	C1
3816220	75	C1
3816253	110	C1

Valvstöd för PVC-rör

För rör 50-125 mm. Kan justeras från 0-120 mm höjd. Användes parvis. Kan eftermonteras på rör.

Artikelnr	Dim mm	Färg	Mtrl
3811650	50-125	Blå	ABS PP

Valvstöd Trifot 19529

Mer än 50 % lättare än ett stöd i metall, men klarar en belastning på 100 kilo. Bredden kan justeras efter behov.

Artikelnr	Dim område mm	Mtrl
3811649	50/75/110	ABS PP

Päronsvep

Päronsvep, FCN

Elförzinkat sprinklersvep.

Artikelnr	Rördimension tum	Gänga	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
3805983	FM25	M10	C2	100	B
597890	FM32	M10	C2	100	
3805541	FM 40	M10	C2	100	B
3805548	FM 50	M10	C2	100	
3805542	FM 65	M10	C2	50	
3805543	FM 80	M10	C2	50	B
3805544	FM 100	M10	C2	25	
3805545	FM 125	M12	C2	10	B
3805546	FM 150	M12	C2	15	B
3805547	FM 200	M12	C2	10	

Päronsvep E FM

Artikelnr	Dim	Gänga	Korrosivitetsklass
597870	1”	M10	C3
597871	1 1/4”	M10	C3
597872	1 1/2”	M10	C3
597873	2”	M10	C3
597874	2 1/2”	M10	C3
597875	3”	M10	C3

Artikelnr	Dim	Gänga	Korrosivitetsklass
597876	4”	M10	C3
597877	6”	M12	C3
597878	8”	M12	C3

Päronsvep Kruge N

Material: Stål. Funktion: För sprinkler. Produkt: Päronsvep. Ytbehandling: FZB

Artikelnr	Dim	Gänga	Korrosivitetsklass
3810232	1”	M8	C3
3810233	1 1/4”	M8	C3
3810234	1 1/2”	M8	C3
3810235	2”	M8	C3
3810236	1”	M10	C3
3810237	1 1/4”	M10	C3
3810238	1 1/2”	M10	C3
3810239	2”	M10	C3
3810240	2 1/2”	M10	C3
3810241	3”	M10	C3
3810243	4”	M10	C3
3810245	5”	M12	C3
3810247	6”	M12	C3
3810248	8”	M16	C3

Caddy Ankarskruv

Caddy Rod lock ankarskruv
Statisk belastning: 2900 N

Artikelnr	Gänga	L mm	Borrdiameter mm	Korrosivitets-klass	B
916044	M8	72	8	C2	
916045	M10	72	8	C2	B

Inskjutsöglehängare Caddy

När röret placerats på ledarmen öppnas den självstängande regeln av rörets vikt och röret leds utan besvär på plats. Integrerad gummibussning ger extra grepp när du justerar höjden på svepet och reducerar rotation runt muttern. Tar bort behovet att montera ner svepet under installationen. Medger förtillverkning av komplexa montage med fästen, sprinklermunstycken och fördelningsrör som tidigare inte kunde monteras samtidigt. Konstruerad för att reducera arbete på höjd för säkrare och mindre ansträngande installation.
Statisk belastning: 1,334 N. Gängstorlek: M10

Artikelnr	Rördimension	Installations-höjd mm	Ytterdiam mm	Korrosivitets-klass
916040	1”	88,9	33,7	C2
916041	1 1/4”	104,8	42,4	C2
916042	1 1/2”	111,1	48,3	C2
916043	2”	133,4	60,3	C2

Sprinklerklammer och svep

Klamsvep för sprinkler, FFZV

Artikelnr	Yttre diameter mm	Muttergänga	Korrosivitetsklass
9801012	33,7	M10	C1
9801023	42,4	M10	C1
9801036	48,3	M10	C1
9801049	60,3	M10	C1
9801051	76,0	M10	C1
9801064	88,9	M10	C1

Sprinklerklammer HD500, FZB

Tvådelad klammer för tunga konstruktioner med tvåskruvslås upp till och med dimension 132 - 140 mm. Muttern är omsluten av plast och bultsäkrad för att förhindra att brickan faller av, CO2 svetsad. Material: förzinkat stål, med VdS godkännande, nummer på intyg G 4060019.
Ytbehandling: Elförzinkad

Artikelnr	Dim område mm	Gänga	Rek max-last, kp	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3808395	31-36	M8	276	C1	25
3808397	40-45	M8	276	C1	25
3808398	47-52	M8	276	C1	25
3808400	59-65	M8	276	C1	25
3808402	72-78	M10	510	C1	25
3808404	86-92	M10	510	C1	25
3808406	108-116	M10	510	C1	25
3808411	159-169	M12	592	C1	15

Rapid Rail

RapidRail skena WM0, FFZV, Walraven

En lätt och smidig skena som används till de mindre rören, monteras enkelt med betongskruv (RSK: 4125724). Används ihop med övriga RapidRail montagedetaljer. Skenöppning 15mm

Artikelnr	L m	Br mm	Höjd mm	Tj mm	Korrosivi-tetsklass
3820119	2	27	18	1,2	C1

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

RapidRail Skena WM15, FFZV, Walraven

Skena för snabba och enkla upphängningar. Skenöppning 15mm. Kompatibel med alla RapidRail montagedelar. Unik perforering som möjliggör montering för båda sidor av skenan. Kontinuerligt graderad centimeterskala på ena sidan av skenan. Monteras enkelt med betongskruv (RSK: 4125724)

Artikelnr	L m	Br mm	Höjd mm	Tj mm	Korrosivi-tetsklass
3820292	2	30	20	1,75	C1

RapidRail skena WM2, FFZV, Walraven

Skena för snabba och enkla upphängningar. Skenöppning 15mm. Kompatibel med alla RapidRail montagedelar. Kontinuerligt graderad centimeterskala på ena sidan av skenan. Monteras enkelt med betongskruv (RSK: 4125724)

Artikelnr	L m	Dim mm	Korrosivitetsklass
4125696	2	30x 30x 2	C1

Betongskruv till skenmontage, FZB, Walraven

Lämplig för både sprucken och ej sprucken betong, för installationer som kräver brandklassning. Lämpligt för flera olika material. Godkänd för håldäck. Lämplig för Walravens skensystem

Artikelnr	Borr mm	L mm	Bits	Korrosivitets-klass
4125724	6	40	T30	C1

RapidRailSkena RSWB, justerbar, FFZV, Walraven

RSWB-skenan är snabb och enkel att montera, justerbar mellan 41-61cm längd. Används ihop med övriga RapidRail montagedetaljer. Skenöppning 15mm. Montageplattorna i ändarna är lätta att vika för att anpassa till montage på olika profiler, trapetsplåt eller mellan reglar.

Artikelnr	Dim justerb mm	Korrosivitetsklass
4125775	41-61	C1

RapidRail konsol WM15, BUP, Walraven

Unik perforering som möjliggör montering på båda sidor av skenan.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Tj mm	Korrosivi-tetsklass
3820689	150	30	20	1,75	C1
3820690	200	30	20	1,75	C1
3821219	250	30	20	1,75	C1

Rapidrail konsol WM2, BUP, Walraven

Fäst på skena eller direkt i vägg. Kompatibel med alla RapidRail montagede-taljer.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Tj mm	Korrosivi-tetsklass
4125766	300	30	30	2,0	C1
4125767	400	30	30	2,0	C1
4125768	500	30	30	2,0	C1

RapidRail skenfäste, FZB, Walraven

Skenfäste med svetsad U profil, för montering av RapidRail skena på vägg, golv eller i tak. CO2 svetsad för extra styrka.

Artikelnr	Funkt	Dim mm	Korrosivitetsklass
3820196	Skenmontering	123x150	C1

RapidRail ändskydd, Walraven

Artikelnr	Funkt	Dim mm
3820039	RapidRail WM0 och WM15	27x18

RapidRail skarvkoppling, FZB, Walraven

Skarvkoppling med förmonterad RapidRail glidmutter för snabb och enkel montering samt fixering.

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
3820176	200	C1

RapidRail vinkel 90°, FZB, Walraven

3820177

3820293

För sammankoppling av skenor med förmonterad BIS RapidRail glidmutter.
Vinkel: 90°

Artikelnr	Funkt	Antal hål STK	Korrosivitetsklass
3820293	Kort/kort	2	C1
3820177	Lång/lång	4	C1

RapidRail vinkel 135°, FZB, Walraven

Vinkel med förmonterad RapidRail glidmutter.
Antal hål: 4 styck

Artikelnr	Funkt	Vinkel	Korrosivitetsklass
3820178	Lång/lång	135°	C1

RapidRail vinkel 90°, FZB, Walraven

Vinkel för sammankoppling av skenor.

Artikelnr	Vinkel gr	Korrosivitetsklass
3820179	90	C1

RapidRail Glidmutter, FZB, Walraven

Gildmutter med bricka och BIS RapidRail fjäder. Förmonterad för snabb och effektiv montering och fixering.
Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Stl	Dim mm	Korrosivitetsklass
3820120	M8	29x23	C1
3820223	M10	29x23	C1

RapidRail Pendelmutter, FZB, Walraven

Gildmutter med gängstång, bricka, mutter och BIS RapidRail fjäder. Förmonterad för snabb och effektiv montering och fixering.
Antal/förpackning: 25 STK

Artikelnr	Dim	L mm	Korrosivitetsklass
3820163	M8	25	C1
3820166	M8	30	C1
3820681	M8	40	C1
3820682	M8	50	C1
3820683	M8	60	C1
3820684	M8	80	C1
3820167	M8	100	C1
3820686	M8	120	C1
3820687	M8	180	C1
3820168	M8	200	C1
3820160	M10	40	C1

RapidRail skenmutter, FZB, Walraven

Artikelnr	Dim	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3820155	M8	C1	100

RapidRail skenbricka, FZB, Walraven

Artikelnr	Dim	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3820173	M8x35	C1	100
3820174	M10x35	C1	100

RapidRail Balkklamma, FZB, Walraven

För montering av skenor på balk. Passar samtliga RapidRailskenor.

Artikelnr	Dim mm	Stl	Korrosivitetsklass
3820711	80x50	M6	C1

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Stativrörssystem 35x35 mm

Stativrör, FZB

Artikelnr	Stl mm	L m	Korrosivitetsklass
3820483	35 x 35 x 1,5	3	C1

Hörnstycke, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3820490	40 x 120	C1	25

T-stycke, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass
3820497	40 x 40 x 2	C1

Vinkel, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass
3820520	40 x 120	C1

Väggfäste, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass
3820524	40 x 40 x 2	C1

Stödfot, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass
3820530	40 x 40 x 2	C1

Skarvstycke, FZB

Artikelnr	Stl mm	Korrosivitetsklass
3820538	40 x 40 x 300	C1

Rörskydd invändigt

Artikelnr	Stl mm	Ant/fp STK
3820561	35 x 35 x 1,5	1
3820563	40 x 40 x 1,5	1

Push Strut

Snabblåsbult PushStrut, FZB, Walraven

För alla Strutskensystem. Används ihop med kopplingar. M10 bult. Brickan är försedd med tänder för stabilt montage. Tål laster upp till 500 kilo.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3806027	266x200x70	C1

Vinkel förstärkt 90° PushStrut 1+1 hål, FZB, Walraven

Förstärkt vinkel 90°. Till Strutskenor. Används ihop med snabblåsbult (3806027).

Artikelnr	Funkt	Korrosivitetsklass
3806145	2+2	C1

Vinkel förstärkt 90° PushStrut 2+2 hål, FZB, Walraven

Förstärkt vinkel 90°. Till Strutskenor. Används ihop med snabblåsbult (3806027).

Artikelnr	Funkt	Korrosivitetsklass
3806146	4+4	C1

Rapid Strut Skenor

Strutskena FFZV 1,5 mm Novipro

Novipro Strutskena.
Godstjocklek: 1,5 mm. Material: Stål

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3821554	41 x 21	2	C3
3821551	41 x 41	2	C3
3821558	41 x 41	3	C3

Strutskena FZB 2,5 mm Novipro

Novipro Strutskena.
Godstjocklek: 2,5 mm. Material: Stål

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3821553	41 x 21	2	C1
3821560	41 x 21	3	C1
3821556	41 x 21	6	C1
3821555	41 x 41	2	C1
3821559	41 x 41	3	C1
3821552	41 x 41	6	C1

Strutskena FZV 2,5 mm Novipro

Novipro Strutskena.
Godstjocklek: 2,5 mm. Material: Stål

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3821557	41 x 41	6	C4

Skena RapidStrut, FFZV 1,5 mm, Walraven

3820662

3820660

Skena med kontinuerlig perforering (på begäran utan perforering). Avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika. Skenan har en kontinuerligt graderad centimeterskala på en sida. Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp. Streckgräns 240N/mm².
Godstjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3820660	41x21	2	C4
3820662	41x41	2	C4
3820585	41x41	3	C2

Skena RapidStrut DS5, BUP, 2 mm, Walraven

BIS RapidStrut skena DS5. Unik design med skenöppning på båda sidor, som möjliggör montage av till exempel beslag och pendlar på båda sidor. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Godstjocklek: 2 mm

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3821575	41 x 51	2	C4
3821414	41 x 51	3	C4
3821400	41 x 51	6	C4

Skena RapidStrut, FFZV, Walraven

Skena med kontinuerlig perforering (på begäran utan perforering). Avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika. Skenan har en kontinuerligt graderad centimeterskala på en sida. Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp. Streckgräns 240N/mm².
Godstjocklek: 2 mm. S: 22 mm

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
4125797	41x21	2	C2
4125700	41x41	2	C2
4125703	41x21	3	C2
4125701	41x41	3	C2
4125702	41x41	6	C2

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Skena RapidStrut BUP, 2,5 mm, Walraven

Skena med kontinuerlig perforering. Avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika. Skenan har en kontinuerligt graderad centimeterskala på en sida. Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Godstjocklek: 2,5 mm

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass	B
3889107	41x21	2	C4	
3889108	41x41	2	C4	
3889109	41x21	3	C4	
4436005	41x41	3	C4	
3889110	41x21	6	C4	B
3889111	41x41	6	C4	
3889112	41x62	6	C4	B

Skena RapidStrut, FFZV, 2,5 mm, Walraven

Skena med kontinuerlig perforering. Avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika. Skenan har en kontinuerligt graderad centimeterskala på en sida. Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp. Streckgräns 240N/mm².
S: 22 mm

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L m	Korrosivitets-klass	B
3820130	41x62	2,5	3	C2	
3805941	41x62	2,5	6	C2	B
3805942	41x82	2,5	6	C2	B

Skena RapidStrut, FFZV, 2,5 mm, dubbel, Walraven

Universalt skensystem utan perforering med en kontinuerligt graderad centimeterskala på en sida. Invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp. Sträckgräns 240 N/mm².
Godstjocklek: 2,5 mm. S: 22 mm.

Artikelnr	Dim mm	L m	Korrosivitetsklass
3820665	41x82 (2x41x41)	6	C4

Skena RapidStrut, FZV 2,5 mm, dubbel, Walraven

Godstjocklek: 2,5 mm. S: 22 mm

Artikelnr	Dim	L m	Korrosivitetsklass
3820695	41x124 (2x41x62)	6	C4

Rapid Strut Konsoler

Konsol RapidStrut, BUP, Walraven

Konsol BIS RapidStrut. Stål. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Fästplatta: 130x48x7 mm. Infästningshål: 30x13 mm

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitetsklass
3821301	41x41	200	C4
3821299	41x41	300	C4
3821302	41x41	400	C4
3821682	41x41	500	C4
3821300	41x41	600	C4

Konsol dubbel, RapidStrut, BUP, Walraven

Konsol dubbel, stål. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.
Fästplatta: 175x45x8 mm. Infästningshål: 30x13 mm

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitetsklass	B
3821304	41x82	450	C4	B
3821306	41x82	750	C4	
3821307	41x82	1000	C4	B

Rapid Strut Montagedetaljer

Glidmutter RapidStrut BUP, Walraven

Förmonterad glidmutter med bricka, mutter och fjäder. För snabba och enkla montage i alla RapidStrut skenor. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass
3821807	M8	C4
3821809	M10	C4
3821810	M12	C4

Pendelmutter RapidStrut BUP, Walraven

Förmonterad pendelmutter med gängpinne, bricka, mutter och fjäder. För snabba och enkla montage i alla RapidStrut skenor. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass	B
3821802	M8	40	C4	
3821803	M8	50	C4	
3821804	M8	60	C4	
3821805	M8	80	C4	
3821806	M8	100	C4	
3821797	M10	40	C4	
3821798	M10	60	C4	
3821799	M10	80	C4	
3821800	M12	40	C4	B

Glidmutter RapidStrut, plast BUP, Walraven

Alternativ för fjädermutter. Rapidstrut glidmutter med vingar av plast för att underlätta montage och positionering av glidmuttern. Används för att montera tillbehör på skensystem. Passar alla slags Rapidstrut skenor. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass
3806007	M8	C4
3806008	M10	C4
3806009	M12	C4

RapidStrut, överfall BUP

3821822

3821823

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass	B
3821822	41x21	C4	B
3821823	41x41	C4	

Vinkel 90, RapidStrut, BUP, Walraven

3821811

3821815

3821817

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Funkt	Vinkel	Korrosivitetsklass
3821811	Kort/Kort	90°	C4
3821815	Kort/Lång	90°	C4
3821817	Lång/Lång	90°	C4

Vinkel Strut, BUP, Walraven

Artikelnr	L mm	Funkt	Korrosivitetsklass
4125784	42	Kort/kort	C4

Skenfäste RapidStrut, BUP, Walraven

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Fästplatta mm	Höjd mm	Infästningshål mm	Korrosivitets-klass
4125762	180x85	107	14x20	C4

RapidStrutkonsol byggbar, RFR, Walraven

För montering av RapidStrut skena. Väggplattan har förmonterade BIS Rapid-Strut glidmuttrar vilket ger en snabbare montering och säkerställer att skenan inte glider ur sitt fäste under monteringen.

Artikelnr	Funkt	Korrosivitetsklass
3820062	Byggbar	C5

Konsolstöd RapidStrut, BUP, Walraven

Konsolstöd för stöd under, över eller på sidan av konsol eller skena. Kan även användas för förstärkning av skenkonstruktioner. UP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	För skena	Korrosivitetsklass
3821353	Strut + WM35	C4

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Skenfäste Strut, BUP, Walraven

Kraftigt skenfäste som passar till 41x41-skena och dubbel 41x21-skena, infästningshål i plattan: 24x21mm BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Fästplatta mm	Höjd mm	Infästningshål mm	Korrosivitets-klass
4125761	180 x 85	157	14 x 20	C4

Strut, fotplatta

Artikelnr	Dim mm	Ytbehand	Korrosivitetsklass
4125760	21x41	Elförzinkad	C4

Bricka RapidStrut, BUP, Walraven

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Diam mm	Håldiameter mm	Tj mm	Korrosivitets-klass
3821369	40	10,5	3	C4

Sexkantsmutter, BUP, Walraven

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass
3821430	M10	C4

Sexkantsskruv, BUP, Walraven

3821425

3821422

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass
3821422	M10	30	C4
3821424	M10	80	C4
3821425	M12	30	C4

Strut, T-koppling BUP

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Korrosivitetsklass
4125755	131x80	5	C4

Basplatta kraftig, FZB, Walraven

Hålbredd 11 mm.
Infästningshål: 25x11 mm

Artikelnr	Gänga	Dim mm	Korrosivitetsklass
3806106	M8	145x38x4	C1
3806107	M10	145x38x4	C1

Glidelement för strutskena

Flexibelt glidelement för att ta upp rörutvidgning i skenans längriktning, passar med alla RapidStrut® skenor. Rekommenderas för rör upp till DN100. Kan monteras med stående eller hängande pendel. Låg installationshöjd, skjuts in i skenan. Glidelementets rörelse begränsas enkelt med en U-bricka. Material: Glasfiberförstärkt Polyamid 6, mutter: BUP-behandlat stål. Lämplig för användning inom och utomhus

Artikelnr	Mått mm	Gänga	Korrosivitetsklass
4125764	35x22x70	M10	C4

Hörnjär Strut BUP, Walraven

För stöd under, över eller på sidan av konsol eller skena. Kan även användas för förstärkning av skenkonstruktioner. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	För skena	Korrosivitetsklass
3821350	Strut + WM35	C4

Ledat fäste för gängstång/skena, BUP, Walraven

Ledat fäste för gängstång och till exempel strutskena, används till till exempel fixpunkter, sneda tak, som tvärstag till väggkonsol eller dylikt. För M10/M12 gängstång. Belastning max 90 kg i vinklat läge och 500 kg vid rakt hängande laster BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3850001	63x53x63	C4

Vinkel förstärkt, BUP, Walraven

Förstärkt vinkel 90°. Kraftig vinkel för förstärkning av konstruktioner med RapidStrutskena. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3821351	200x200x41	C4

Skenfäste RFR, Walraven

Rapidstrut skenfäste är ett ställbart fäste som kan justeras steglöst till önskad vinkel. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3821375	125x70	C4

Skarvkoppling RapidStrut, BUP, Walraven

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
3821828	163	C4

Skarvkoppling RapidStrut, BUP, Walraven

3821812

3821813

BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass	B
3821812	82	C4	B
3821813	164	C4	

Fjädermutter till Strutskenor, FZV, Walraven

3820593

3820596

Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Gänga	Funkt	Korrosivitetsklass	B
3820668	M6	Kort	C4	B
3820593	M8	Kort	C4	
3820595	M10	Kort	C4	
3820667	M12	Kort	C4	B
3820596	M8	Lång	C4	
3820597	M10	Lång	C4	
3820666	M12	Lång	C4	

Fyrkantsbricka Rapidstrut, FZV, Walraven

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3820676	13,0x 40x40 x5	C4	50

Fyrkantsbrickor

3820430, 3820431

9821180

Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Korrosivitetsklass
3820430	40x40x4	M8	C3
3820431	40x40x5	M10	C3
3820432	40x40x6	M12	C3
9821180	40x40x6	M16	C4

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Balkklammer Strut, FZB

Artikelnr	Dim	Korrosivitetsklass
4125759	M10	C1

Balkklammer Rapidstrut, FZV, Walraven

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Korrosivitetsklass
3820699	41x 21/41	M10	C4
3820700	41x 62/82	M10	C4

Överfall RapidStrut, BUP, Walraven

Överfall för att korskopplinga 2 Strut-skenor mot varandra eller för montage av skena på vägg eller i tak/golv. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass	B
4125757	41x41x4	C4	
4125758	41x82x4	C4	B

L-vinkel, till Strutskenor, förstärkt, BUP

Hål 13 mm. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Vinkel	Korrosivitetsklass
3889126	91 x 91 x 6	90°	C4

L-vinkel, till Strutskenor, FZV

FZV

Artikelnr	Dim mm	Hål STK	Korrosivitetsklass
3820448	95x50 x14	3	C3
3820449	95x95 x14	4	C3

Z-järn RapidStrut, BUP, Walraven

Hål 13 mm.
Godstjocklek: 6 mm

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
4125776	41x41	C4

L-koppling till Strutskenor, RFR, Walraven

Hål 13 mm.

Artikelnr	Dim mm	Hål STK	Korrosivitetsklass
3820061	90x90	4	C5

Hyllfäste, till Strutskenor, ZZA

Varmgalvaniserade. Levereras utan bultar, brickor och muttrar. För ankarskenor (Eristrut).

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3806052	132x90x40	C4

Fotstöd ZGA 509

Varmgalvaniserad. Levereras utan bultar, brickor och muttrar.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3805576	250 x 190	C3

Överfallsbricka RapidStrut, BUP, Walraven

U-formad för extra stabilitet. Godkänd i brandsäkerhetsavseende. BUP-behandlade (BIS Ultra Protect) produkter klarar minst 1000 timmar i saltspraytest (enligt ISO 9227). För användning inomhus och utomhus.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
3821690	9x40x42	C4
3821395	11x40x42	C4
3821716	13x40x42	C4

Ändskydd, BIS, till strutskenor

Passar både 41x21 och 41x41 skenor (delbart). PVC. För fina avslut av strutskenor. Är enkel att montera samt sitter stabilt.

Artikelnr	Dim mm
3820361	41 x 21

Rapid Strut Lastfördelningsfötter

BIS Yeti 480 Lastfördelande fot, Walraven

Viktfördelande fot som används vid olika typer av installationer på platta och låglutande tak, t.ex vid konstruktion av stativ till aggregat, gångbroar, eller rördragningar. Används ihop med RapidStrut 41x41mm eller RapidStrut DS 5 41x51mm. Foten är justerbar för att kompensera upp till 7gr taklutning.

Artikelnr	Dim mm	Funkt	B
3820550	480x480	Vertikal	
3820551	480x480	Horisontell	B

BIS Yeti 130 Lastfördelande skenfot, Walraven

Viktfördelande och vibrationsdämpande fot till olika typer av installationer på t.ex platta och låglutande tak. För konstruktion av t.ex stativ till kylaggregat, gångbroar och rördragningar. Används ihop med Strutskena 41x21 och 41x41. Vid stående skena endast 41x21.

Artikelnr	Utför	L mm	För skena
4436235	Med antiglid- och antivibrationsmatta	130	Strut 41x21

BIS Yeti® 335 Lastfördelande fot för takinstallationer

System för takinstallationer, t.ex. kylaggregat, rörledningar, gångbroar och solpaneler, för platta tak, för horisontella och vertikala tillämpninga

Artikelnr	Dim mm	Funkt
3820544	för 41x41	horisontella och vertikala till-lämpningar

BIS Ursus Lastfördelande fot

För stöd till små rörsystem, kanalsystem och kabelstegar, stöd för klimatin-stallationer, gångvägar på platta tak mm. tränger inte igenom det vattentäta membranet
Bredd: 130 mm. Höjd: 50 mm

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
3821490	250	C4
3821491	400	C4

Framo 80 Balksystem

Balkkonsol TKO FZV, Framo 80

För montering mot golv, vägg eller tak. Vid montering direkt mot golv, vägg eller tak rekommenders 4xM12 expander. Vid montering mot balk (80-120 mm) används Balkbygel P2. Monteringsplatta 220x220x12 millimeter.

Artikelnr	L mm	Dim mm	Korrosivitetsklass	B
3821148	400	80x80x3	C4	B
3821149	800	80x80x3	C4	

Glidstöd GS FZV, Framo 80

3821150

3821151

Glidstöd FZV för tyngre montage på Framo 80 balkprofil eller montageskena. Invändigt gängad anslutning 1/2”. Innehåller glidstödet, glidplatta och 2 stycken avhasningsskydd. Vid fastsättning mot Framo balk används 4 stycken Framo självgängade skruvar. Vid fastsättning mot skena används antingen 2 stycken hakbultar M12x25 eller 2 stycken fjädermutter HZ 41-M12 med 2 stycken bult M12x130. Max last: 6 kN, Temperatur: -20 °C upp till +130 °C (på glidstödet), glidplatta: polyamid PA 6.6.

Artikelnr	Dim mm	Prod	Korrosivitetsklass	B
3821150	150x200	1-2G	C4	
3821151	275x200	2-2G	C4	B

Fästplatta UB FZV, Framo 80

Fästplatta FZV för fastsättning av rundjärnsbyglar på Framo 80 balkprofil.

Artikelnr	Stl	Dim mm	Korrosivitetsklass	B
3821068	1/2”-1 1/2”	85	C4	B
3821069	2”-3”	165	C4	B
3821070	4”-6” 2-delad	45	C4	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Balkfot WBD T FZV, Framo 80

3821138

3821140

Balkfot FZV för montering av Framo 80 balkprofil mot balk, golv, vägg eller tak. Vid montering direkt mot golv, vägg eller tak rekommenders 4xM12 expander. Vid montering mot balk (80-120 mm) används Balkbygel P2.

Artikelnr	Dim mm	Tillhörande skruv	Korrosivitetsklass	B
3821142	320x 310x 12	M16	C4	
3821143	420x 220x 12	M16	C4	B
3821138	220x 220x 12	M12	C4	B
3821140	220x 220x 12	M12	C4	B
3821141	320x 260x 12	M12	C4	

Konsolfot STA FZV, Framo 80

3821213

3821214

Konsolfot för byggnation av konsoler för montering mot Framo 80 balkprofil. Konsolfot A monteras direkt mot underlaget. Vid montering av balk på konsolfot används 4 stycken Framo självgängade skruvar.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass	B
3821213	190x80 x8	C4	
3821214	165x80 x8	C4	B

Balkbygel P FZV, Framo 80

Balkbygel FZV för fastsättning av balkfot eller balkkonsol mot balk. Den smala delen av balkbygeln fixeras mot balken. Max vridmoment för alla M12 bult: 85 nM (P2). Max vridmoment för alla M16 bult: 150 Nm (P3).

Artikelnr	Mod	Tillhörande skruv	Korrosivitetsklass	B
3821118	P2/2	M12	C4	B
3821119	P2/4	M16	C4	
3821120	P3/4	M12	C4	

Självgängande skruv FLS FZV, Framo 80

Självgängande skruv för Torx-50 som är självlåsande och vibrationssäker. Enkel att skruva i, utan mutter. Dacromet-behandlad och ger ett hållbart korrosionss-kydd. Max åtdragningsmoment: 60 Nm.

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3821146	17	C4	100

Balkprofil FZV, Framo 80

Balkprofil FZV för tyngre montage. Hålen på profilen är 11x30 mm och Ø 9,1 mm för självgängande skruvar FLS F80, för att fästa WBD, konsolfot eller andra delar.

Artikelnr	L m	Dim mm	Korrosivitetsklass
3821114	6	80x80 x3	C4

Pendelkonsoler EA

Pendelkonsol EA, FZB

EA för väggmontering av rör.

Artikelnr	L mm	Rek maxlast, kp	Korrosivitetsklass
3820315	100	100	C1
3820316	150	50	C1
3820317	200	25	C1

Stålprofiler, svarta

Plattjärn obehandlat

Svart.

Artikelnr	L m	Tj mm
9818606	3	6

U-balk obehandlat

Svart.

Artikelnr	L m	Tj mm	Mod
9818600	3	6	U-80
9818602	3	6	U-100

Vinkeljärn

Svart.

Artikelnr	Vinkel mm	L m	Tj mm
9818604	50x50	3	5

Ändskydd för takjärn och pendelkonsol

För fina avslut av takjärn och pendelkonsoler. Enkel att montera och sitter stabilt.

Artikelnr	L m	Br mm	Höjd mm	Typ
9821050	33	33	24	UFR 3030 S

Pendelkonsoler med stöd

Universalkonsol med stöd, RFR

Fästplatta: 230x40x5 mm med 2 stycken 14 mm hål med 190 mm delning. Bärarm av takjärn U2. Säkerhetsfaktor n=2. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Rostfri.

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
9821816	500	C5

Universalkonsol med stöd, FZV

Med vinkelsträva. Fästplatta: 230x40x5 mm med 2 stycken 14 mm hål med 190 mm delning (rsk 3820297 och 3820300: 400x40x5/360 mm). Bärarm av takjärn U3. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Artikelnr	L mm	Max last A kg	Max last B kg	Korrosivitets-klass
9821750	200	205	820	C4
3820248	250	165	620	C4
3820255	300	140	540	C4
3820263	400	105	390	C4
3820271	500	85	295	C4
3820289	600	65	245	C4
3820297	800	50	155	C4
3820300	1000	40	110	C4

Pendelkonsoler utan stöd

Universalkonsol utan stöd, RFR

Fästplatta: 115x40x5 mm med 2 stycken 14 mm hål med 75 mm delning. Bärarm av takjärn U2. Säkerhetsfaktor n=2. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Rostfri.

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
9821812	300	C5

Universalkonsol utan stöd, FZV

Utan vinkelsträva. Fästplatta: 115x40x5 mm. 2 stycken 14 mm hål med 75 mm delning. Bärarm av takjärn U3. Vändbar. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden avgiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad maxbelastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad maxmittbelasning eller jämn fördelad last.

Artikelnr	L mm	Max last A kg	Max last B kg	Korrosivitets-klass
3820149	150	155	290	C4
3820156	200	120	210	C4
3820159	250	95	170	C4
3820164	300	85	155	C4
9821794	350	75	135	C4
3820165	400	60	115	C4
9827597	500	45	90	C4
9821798	600	35	75	C4

Schaktkonsoler

Schaktkonsol SRS, FZV

Med bärarm vriden 1/4 varv. Fästplatta: 230x40x5 mm med 2 stycken 14 mm hål med 190 mm delning (art. nr 982 17 25: 115x40x5/75 mm). Bärarm av takjärn U3. Varmgalvaniserade. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Artikelnr	L mm	Max last A kg	Max last B kg	Korrosivitets-klass
9821725	300	55	110	C4
4050020	500	75	295	C3

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Sprinklerkonsoler

Universalkonsol Sprinkler, FZV

Med vinkelsträva. Fästplatta: 250x50x6 mm med 2 stycken fästhål 14 mm. Bärarm av takjärn U3-40. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Artikelnr	L mm	Max last A kg	Max last B kg	Korrosivitets-klass
3820307	200	235	820	C3
3820308	400	150	695	C3

Universalkonsol BIG, FZV

Grövre typ. Med vinkelsträva. Bärarm av U4/60, 2 stycken fästhål Ø 18 mm. Maxlast för mittenbelastning och jämnbelastning är densamma. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last
Max last: 6,4 kN

Artikelnr	L mm	Max last A kg	Max last B kg	Korrosivitets-klass
3820309	200	910	1950	C3
3820310	400	535	1720	C3
9821645	600	405	1415	C4
9821646	800	240		C4
9821647	1000			C4

Stödhakar

Stödhakar, FZV

Bredd: 25 mm

Artikelnr	Utför tum	Dim mm	Tj mm	Korrosivitets-klass
3814587	3	75	4	C3
3814588	4	110	5	C3
3814589	6	160	5	C4

Stödhake Typ D, FZV

Bredd: 40 mm. Tjocklek: 5 mm

Artikelnr	Utför tum	Dim mm	Korrosivitetsklass
3814591	4	110	C4
3814592	6	160	C4

Takjärn

Takjärn U-profil, FFZV

Universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Takjärn i 3 mm tjocklek. Brandklass R60. Höjd: 30 mm

Artikelnr	L m	Typ	Gods tj lek mm	Vikt/meter kg	Korrosivi-tetsklass
3820131	2	U2	2	1,1	C1
3820230	2	U3	3	1,5	C1
3820185	3	U3	3	1,5	C1
9807976	6	U3	3	1,5	C3

Takjärn U-profil, FZV

3820180 3820172

Universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Takjärn i 3 mm tjocklek = brandklass R60. Vikt/meter: 1,1 kg. Höjd: 30 mm

Artikelnr	L m	Typ	Gods tj lek mm	Korrosivitets-klass
3820172	2	U2	2	C4
3820180	2	U3	3	C4

Takjärn BIG, FZV, extra kraftig

Profilmått: 40x40x60 mm. Håltagning: 13 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål: 38x13 mm med 50 mm delning. M12 skruv och pendel kan användas.

Artikelnr	L m	Gods tj lek mm	Höjd mm	Korrosivitets-klass
3820200	2	4	60	C3
3820191	3	4	60	C3

Takjärn U-profil, RFR

Typ: universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Brandklass R60.

Artikelnr	L m	Gods tj lek mm	Höjd mm	Korrosivitets-klass
3820175	2	2	30	C5

Takjärn hög modell, FFZV

Profilmått: 30x30x40 mm. Hålning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulärt hål med 50 mm delning. Avsedd för större spännvidder än normalt.

Artikelnr	L m	Gods tj lek mm	Höjd mm	Korrosivitets-klass
3820195	3	3	40	C1

Avvibrering och ljuddämpning

Vibrationsdämpare med gängstång

För vibrationsfria montage. Material: vulkaniserat gummi, svart. Bullerskyddstestad enligt DIN 4109.

Artikelnr	Gänga	Ant/fp STK
3800013	M8	50

Dämpkapsel Mupro, FZB

För dämpning av takjärn. Ljuddämpning 16 dB (A). Monteras tillsammans med dämpbricka (9805592). Dämpbrickan monteras mellan tak och takjärn. Dämpkapsel monteras under takjärnet.

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
9805590	M8/M10	C3	50

Dämpbricka Mupro, FZB

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
9805592	M8	C3	100

Dämpkorg Mupro, FZB

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
9805595	M8	C3	100

Vibrationsplatta

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm
9805586	100	100	8

Vibrationsdämpare, BIS, invändig gänga

För vibrationsfria montage. Material: vulkaniserat gummi, svart. Bullerskyddstestad enligt DIN 4109.

Artikelnr	Gänga	Hål mm	Ant/fp STK
3805965	M10	11	50

Balkklammer

Balkfäste gängad, FZB

För fastsättning på balkfläns. VdS och FM godkänd. Bult med sexkantat huvud enligt DIN 933, hållfasthetsklass 8,8.

Artikelnr	Gänga	Rek max-last, kp	Max gap mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3805881	M8	250	23	C1	50
3805170	M10	250	20	C1	50
3805883	M12	350	26	C1	25

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Gänga	Rek max-last, kp	Max gap mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3820542	M16	550	28	C1	25

Balkfäste ogängad, FZB

För fastsättning på balkfläns. VdS och FM godkänd. Bult med sexkantat huvud enligt DIN 933, hållfasthetsklass 8,8.

Artikelnr	Mutterstor-lek mm	Max gap mm	Rek max-last, kp	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3805970	9	23	250	C1	50
3805971	11	20	250	C1	50
3805972	13	26	350	C1	25

Balkklamma, stort gap

Artikelnr	Gänga	Max gap mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3805577	M10	31,8	C2	100

Balkklamma, FZB

För upphängning i stålbalk
Max last: 3,5 kN

Artikelnr	Gänga	Max gap mm	Korrosivitetsklass
3820388	M8-M10	22	C3

Basplatta

Basplatta, FZB, Walraven

Basplatta med svetsad kopplingsmutter.

Artikelnr	Gänga	Dim mm	Infästningshål mm	Korrosivitets-klass
3806103	M8	80 x 25 x 3	15 x 8,5	C1
3806104	M10	80 x 25 x 3	15 x 8,5	C1

Bladhylsor

Bladhylsa pendelöga, FZB

Invändigt gängad hylsa med bladögla.
Ytbehandling: FZB

Artikelnr	Gänga	L mm	Hål mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3820990	M6	43,7	7	C1	100
3820966	M8	45,4	8,1	C1	100
3820974	M10	51,2	10,1	C1	50
3820982	M12	60,2	12,2	C1	50

Pendelhylsa/bladhylsa, RFR

Av rostfritt, syrafast stål SS 2343. Invändigt gängad.
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Gänga	L mm	Hål mm	Korrosivitets-klass
3820984	M8	45,4	8,1	C5
3820985	M10	51,2	10,1	C5

Montageband

Hålband Walraven

3817018

3817015

Hålbanden levereras i vädertålig och hållbar plastkasett.

Artikelnr	Stl mm	Mtrl	L m	Hål mm	Korrosivi-tetsklass
3817042	12x0,8	FFZV	10	5	C2
4125729	12x1,0	FFZV	10	5	C2
3817015	17x0,5	FFZV	10	7	C2
3817016	25x1,0	FFZV	10	8,5	C2
3817013	12x1,0	Aluminium	10	7	C2
3817018	19x3,0	Plastat stål	10	7	

Hålband plast

För rör och ventilation, med hål.

Artikelnr	Stl mm	Hål mm	L m	Mtrl	Korrosivi-tetsklass
3816816	17 x 1,5	7	10	Plast grå	C4

Hålband, FFZV

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm	Korrosivitets-klass
9805042	25	25	0,9	C1
9805040	25	25	1,25	C1

Hålband, RFR

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm	Korrosivitets-klass
9805046	25	30	1,0	C3
9805044	25	30	0,5	C3

Hålband

3816915

3816811

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm	Mtrl	Korrosivi-tetsklass
3816811	10	17	0,8	Rostfritt	C5
3816915	10	17	0,9	Galv	C3
3817012	30	17	1,5	Aluminium	

Pendelskruv

Pendelskruv M-gänga, FZB

Utvändig gänga.
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass
3818812	M8	50	C1
3818820	M8	60	C1
3818838	M8	80	C1
3818846	M8	100	C1
3818853	M8	120	C1
3818861	M8	140	C1
3818879	M8	160	C1
3818887	M8	180	C1
3818895	M8	200	C1
3818903	M8	220	C1
3818911	M8	240	C1
3818929	M8	260	C1
3818937	M8	280	C1
9825170	M8	360	C1
9825180	M8	380	C1
3818961	M10	50	C1
3818962	M10	60	C1
3818963	M10	80	C1
3818964	M10	100	C1
3818965	M10	120	C1
3818966	M10	140	C1
3818967	M10	160	C1
3818969	M10	200	C1

Skruvstift

Skruvstift VDF, FZB

Artikelnr	L mm	Gänga	Bits	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3810659	50	M6	T25	C1	100
3810661	50	M8	T25	C1	100
3810656	60	M8	T25	C1	100
3810662	80	M8	T25	C1	100
3810663	100	M8	T25	C1	100
3810664	120	M8	T25	C1	100
3810665	150	M8	T25	C1	50
3808994	160	M8	T25	C1	50
3810657	200	M8	T25	C1	50
3809015	60	M10	T25	C1	50
3807960	70	M10	T25	C1	50
3810666	80	M10	T25	C1	50
3810667	100	M10	T25	C1	50
3809016	110	M10	T25	C1	50
3810668	120	M10	T25	C1	50
3809000	140	M10	T25	C1	50
3810658	200	M10	T25	C1	50
3805819	120	M12	T30	C2	100
3810730	140	M12	T25	C1	50

Bits för skruvstift/gängpinne

Elförzinkade. Torx.

Artikelnr	Utför	Korrosivitetsklass
3805820	Bits för skruvstift M8	C2

Skruvstift för vägg WC, FZV

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass
9812090	M12	130	C4

Skruvstift, RFR

Flathuvud.
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass
3808993	M8	80	C5
3808989	M8	100	C5
3808988	M10	80	C5

Trapetstakfästen

MP fäste

Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Dim	Br mm	Ytbehand
3820393	M8	60-95	FFZV
3820392	M8	40-60	FFZV

Plåttaksfäste, FFZV

3820199

3820199

3820201

För montering på profilerad takplåt med popnitar eller gängstång. Variabelt avstånd till takhängare med hjälp av gängstång.
Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim	Utför	Korrosivitetsklass
3820199	13 mm	Utan mutter	C2
3820201	M8	Med mutter	C2
3820202	M10	Med mutter	C2

Plåttaksfäste dämpat,

För nedpendling med gängstång.

Artikelnr	Hål mm	Br mm	Höjd mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3805683	8,4	40	95	C2	50

Vinklar, Syskonklammer Z-järn mm

L-järn, FZB

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3834879	50 x 25 x 35	4	C1	100

Z-järn, RFR

Artikelnr	Dim mm	Korrosivitetsklass
4002402	25 x 4	C5

L-järn, RFR

Artikelnr	Dim mm	Br mm	Gods tj lek mm	Korrosivitets-klass
4002406	25 x 4	25	4	C5

Fästvinkel, FZV

Artikelnr	Dim mm	Tj mm	Ytbehand	Korrosivitets-klass
3834871	55 x 90	4	Varmförzinkad	C3

Fästvinkel, FFZV, Ventilation

Artikelnr	L mm	Korrosivitetsklass
9800380	100	C1
9800390	200	C1
9800395	300	C1
9800385	400	C1

L-järn, FZB, Ventilation

Ytbehandling: Blankförzinkad

Artikelnr	Dim mm	Tj mm	Hål	Korrosivitets-klass
9800396	25x60	3	M10	C4
9800398	25x100	3	M10	C4

Z-järn, FFZV

Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Dim mm	Max last kN	Korrosivitetsklass
3820065	25 x 3	0,3	C1
3820066	25 x 4		C1

Syskonklammer, FFZV

FFZV.
Dimension: 25x3 mm

Artikelnr	c/c mm	Avstånd vägg mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3804504	40	18	C2	100
3804508	40	25	C2	100
9804749	40	40	C2	100
3804507	60	18	C2	100
3804509	60	25	C2	100
3804512	60	40	C2	100
9804743	60	50	C2	100
9804744	60	60	C2	100
9804745	60	120	C2	100
3804523	80	18	C2	100
9804731	80	28	C2	100
9804732	80	40	C2	100
9804734	80	60	C2	100
3804549	100	18	C2	100
9804735	100	28	C2	100
9804782	100	40	C2	100
9541862	100	50	C2	100
9804784	120	18	C2	100
3804514	120	40	C2	100
9804786	120	60	C2	100
980470	120	80	C4	
980471	120	100	C4	

Fjäderkorg

Fjäderkorgar SSG Typ 7050

Artikelnr	Fjäderkorg	Gänga	Max last kN	Max fjäd-ring mm	Korrosivi-tetsklass	B
9524600	Nr 1,5	M12	1,5	105	C3	B
9524601	Nr 3	M12	3	105	C3	B
9524602	Nr 5	M12	5	90	C3	B
9524603	Nr 8	M20	8	140	C3	B
9524604	Nr 14	M20	14	120	C3	B
9524605	Nr 20	M20	20	100	C3	
9524606	Nr 30	M24	30	100	C3	B
9524607	Nr 35	M24	35	114	C3	B
9524608	Nr 40	M24	40	112	C3	B

Glidstöd

SSG glidstöd typ 11BL, FZV

Övriga dimensioner och typer tas hem på beställning.

Artikelnr	Mod	Korrosivitetsklass	B
9521654	DK 22	C3	B
9521655	DK 26	C3	B
9521656	DK 28	C3	B
9521657	DK 31	C3	
9521658	DK 33	C3	B
9521659	DK 35	C3	
9521661	DK 43	C3	
9521662	DK 45	C3	
9521663	DK 49	C3	
9521664	DK 52	C3	B
9521665	DK 56	C3	
9521666	DK 61	C3	
9521667	DK 64	C3	B
9521668	DK 71	C3	B
9521669	DK 77	C3	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Mod	Korrosivitetsklass	B
9521670	DK 84	C3	
9521671	DK 90	C3	
9521672	DK 104	C3	
9521673	DK 110	C3	B
9521674	DK 115	C3	
9521675	DK 120	C3	B
9521676	DK 133	C3	B
9521677	DK 141	C3	
9521678	DK 157	C3	
9521679	DK 162	C3	B
9521680	DK 170	C3	
9521681	DK 196	C3	B
9521682	DK 207	C3	
9521683	DK 222	C3	
9521684	DK 247	C3	B
9521685	DK 257	C3	
9521686	DK 276	C3	
9521687	DK 308	C3	
9521688	DK 327	C3	
9521689	DK 359	C3	
9521690	DK 378	C3	B
9521691	DK 410	C3	
9521692	DK 419	C3	B
9521693	DK 431	C3	B
9521694	DK 461	C3	B
9521695	DK 513	C3	B
9521696	DK 562	C3	B
9521697	DK 610	C3	B
9521698	DK 715	C3	B
9521699	DK 810	C3	B

Avhasningsskydd Typ D

Modell: SSG7155

Artikelnr	Prod	Korrosivitetsklass	B
9524670	Obehand.		
9524671	FZV	C3	B
9524672	RFR 1.4404	C3	

Stoppklack SSG obehandlad

Artikelnr	Mod	L mm	Br mm	Tj mm	B
9816396	7100 Typ B	120	60	6	B
9816394	7100 Typ A	100	30	4	

Klammer, tudelade

Tudelade klammer SSG 7075, FZV

Levereras utan skruv och mutter. Enhet: par.
Ytbehandling: Förzinkad

Artikelnr	Dim område mm	Skruv	Korrosivitetsklass	B
3808651	16,5-18	6 x 20	C3	
3808653	20,5-22	6 x 20	C3	
3808654	25-26	6 x 20	C3	B
3808655	26,5-28	6 x 20	C3	
3808656	29-31	10 x 40	C3	
3808658	33-35	10 x 40	C3	
3808661	40-43	10 x 40	C3	
3808662	44-45	10 x 40	C3	
3808663	48-49	10 x 40	C3	
3808665	53-56	10 x 40	C3	
3808666	57-61	10 x 40	C3	
3808667	63-64	10 x 40	C3	
3808668	70-71	10 x 40	C3	
3808669	75-77	10 x 40	C3	
3808670	80-84	10 x 40	C3	
3808671	88-90	10 x 40	C3	
3808672	98-104	16 x 60	C3	
3808673	105-110	16 x 60	C3	
3808674	110-115	16 x 60	C3	
3808676	128-133	16 x 60	C3	
3808677	139-141	16 x 60	C3	
3808678	150-157	16 x 60	C3	
3808679	158-162	16 x 60	C3	
3808680	165-170	16 x 60	C3	
3808681	191-196	16 x 60	C3	
3808682	203-207	20 x 80	C3	
3808683	216-222	20 x 80	C3	
3808684	239-247	20 x 80	C3	
3808685	253-257	20 x 80	C3	
3808686	267-276	20 x 80	C3	
3808687	304-308	20 x 80	C3	
3808688	321-327	20 x 80	C3	
3808689	352-359	20 x 80	C3	
3808691	403-410	24 x 80	C3	
3808695	503-513	24 x 80	C3	
3808697	601-610	24 x 100	C3	B

Tudelade klammer SSG 7075, RFR

Av rostfritt syrafast stål 2343. Levereras utan skruv och mutter. Enhet: Par.

Artikelnr	Dim område mm	Skruv mm	Mod	Korrosivitets-klass	B
3808715	12-13	6 x 20	DK14	C3	
3808716	16,5-18	6 x 20	DK20	C3	
3808718	20,2-22	6 x 20	DK22	C3	
3808719	25-26	6 x 20	DK26	C3	

Artikelnr	Dim område mm	Skruv mm	Mod	Korrosivitets-klass	B
3808723	26,5-28	6 x 20	DK28	C3	
3808724	29-31	10 x 40	DK31	C3	
3808725	33-35	10 x 40	DK35	C3	
3808726	40-43	10 x 40	DK43	C3	
3808727	44-45	10 x 40	DK45	C3	
9500266	48-49	10 x 40	DK45 / DK49	C3	
3808731	53-56	10 x 40	DK56	C3	
3808732	57-61	10 x 40	DK61	C3	
3808734	70-71	10 x 40	DK71	C3	
3808735	75-77	10 x 40	DK77	C3	
3808736	80-84	10 x 40	DK84	C3	
3808737	88-90	10 x 40	DK90	C3	
3808738	98-104	16 x 60	DK104	C3	
3808739	110-115	16 x 60	DK115	C3	
3808740	120-133	16 x 60	DK133	C3	
9520273	139-141	16 x 60	DK141	C5	
3808741	150-157	16 x 60	DK157	C3	
3808742	165-170	16 x 60	DK170	C3	
3808743	203-207	20 x 80	DK207	C3	
9520277	216-222	M20 x 80	DK222	C3	
3808744	253-257	20 x 80	DK257	C3	
9520279	267-276	20 x 80	DK276	C3	
3808745	304-308	20 x 80	DK308	C3	
9520281	321-327	20 x 80	DK327	C3	B
9520282	352-359	20 x 80	DK359	C3	B

Tudelade klammer SSG 7075 obehandlade

Levereras utan skruv och mutter. Finns även i samma dimension som SSG-klammer FZV. Enhet: par.

Artikelnr	Dim område mm	Skruv mm	Mod	B
3808699	20,5-22	6 x 20	DK 22	
3808700	26,5-25	6 x 20	DK 28	
3808701	33-35	10 x 40	DK 35	
3808702	40-43	10 x 40	DK 43	
3808703	48-49	10 x 40	DK 49	
3808704	57-61	10 x 40	DK 61	
3808705	75-77	10 x 40	DK 77	
3808706	88-90	10 x 40	DK 90	
3808707	110-115	16 x 60	DK 115	
3808708	139-141	16 x 60	DK 141	
3808709	165-170	16 x 60	DK 170	
3808710	216-222	20 x 80	DK 222	
9520086	253-257	20 x 80	DK 257	B
3808711	267-276	20 x 80	DK 276	
3808712	321-327	20 x 80	DK 327	
9520090	325-359	20 x 80	DK 359	
3808713	403-410	24 x 80	DK 410	B

Mellanläggsband

Mellanläggsband

PVC mellanlägg vid montage av plaströr.

Artikelnr	Br mm	L m
3807978	25	50
3807979	50	50

Mellanläggsband klingersil

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m
9867280	50	1,5	2

Tryckmellanlägg PVC

Svart plastplåt som minskar risken för att isoleringen trycks ihop vid upphängning av isolerade rör.

Artikelnr	Färg	Br mm	L m	Tj mm
202060	Svart	120	10	0,5

Ritsband

Linjal som lindas runt rör för att krita markeringslinje.

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm
9871200	1	100	0,5
9871210	1,5	100	0,5

Pendelögla

Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV

Typ A

Artikelnr	Gänga	Dim område mm	Korrosivitetsklass	B
3821075	M10	12-49	C3	
3821076	M12	50-90	C3	
3821077	M16	98-196	C3	
3821078	M20	203-378	C3	
3821079	M24	403-610	C3	B

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV

Typ B

Artikelnr	Gänga	Dim område mm	Korrosivitetsklass	B
9524520	M10	13-49	C3	
3821081	M12	50-90	C3	
3821082	M16	98-196	C3	
3821083	M20	203-378	C3	B
3821084	M24	403-610	C3	B

Isoleringstillbehör

Plattisolering Armaflex

AF/Armaflex är den professionella, flexibla isoleringen för säker kontroll av kondensbildning. Dess unika mikrocellstruktur gör produkten mycket enkel att installera.

Artikelnr	Br mm	L m	Tj mm	Ant/fp m²
3979963	500	2	10	13
3979964	500	2	13	9
3979965	500	2	19	7

Kyl- och kondensisolering AF/Armaflex rulle

Kyl- och kondensisolering i rulle av syntetiskt cellgummi. Svart. PII. Temperaturgränser: -50 - +105 °C (plana ytor +85 °C).

Artikelnr	L m	Br m	Tj mm
9555700	6	1	19

Tejp för SH-Armaflex

Artikelnr	L m	Br mm	Färg	B
9555170	10	25	Grå	
3971538	20	25	Svart	
3971546	20	50	Svart	B

SH-tejp

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm
9555171	15	50	3

Isolertejp

Artikelnr	Br mm	L m	Ant/fp STK
9508805	25	10	10

Isolerskarvtejp Svart

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m
4021020	50	3	10

Isoleringstejp AF/Armaflex

Självhäftande Armaflex-tejp på rulle för reparation av skadad isolering, för lindning kring rör, ventiler och andra föremål som är svåråtkomliga, för att täcka och fixera skarvar och blindändar etc.

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m
3971553	50	3	15

Speciallim

9555910

9557054

Armaflex 520 limmet har utvecklats speciellt för limning av Armaflex isoleringsmaterial (undantag: Armaflex Ultima). Det ger en tillförlitlig och säker fog till de ytor som ska limmas vid arbetstemperaturer mellan -50 °C och +105 °C. Limningen är väder- och åldersbeständig.

Artikelnr	Vol l
9557054	0,25
9555910	1

Cleaner Armaflex

För rengöring av smutsiga ytor och Armaflex elastomermaterial före applicering av lim eller färg. Även för att rengöra och avlägsna lim från borstar och verktyg.

Artikelnr	Vol l
3971504	1

Plastplåt

Isogenopak plastplåt av PVC, för ytbeklädnad av isolerade rör inomhus. Temperaturgränser: -20 ºC - +65 ºC. Grå

Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm
4010062	25	1400	0,35

Limkanna

Gluemaster: metallbehållare och pensel i ett med doseringspump för användning med Armaflex lim. Snabb och effektiv limning med jämn limspridning på ytan.

Artikelnr	Borste mm	Typ
325020	17	Med rak pip

Borste till limkanna

Artikelnr	L mm
325022	11
325024	17

Plastklammer Tubolit

Artikelnr	Ant/fp STK
3982490	100

Klammer och svep

Klamsvep till Armafix distansskålar

Artikelnr	Yttre diameter mm	Mod	Korrosivitetsklass	B
9819510	36	H12	C3	B
9819512	38	H15	C3	
9819514	43	H18	C3	
9819516	48	H22 +M12	C3	
9819517	52	M15	C3	
9819518	55	H28 +M18	C3	
9819519	59	M22	C3	
9819520	60	H35	C3	
9819522	69	H42 +M28	C3	
9819524	76	H48	C3	B
9819525	76	M35	C3	
9819526	82	H54	C3	
9819528	85	H57 +M42	C3	
9819530	89	H60	C3	B
9819534	98	H70 +M54	C3	
9819535	101	M57	C3	B
9819536	105	H76 +M60	C3	B
9819538	109	M64	C3	B
9819542	116	H89 +M70	C3	B
9819544	122	M76	C3	
9819548	137	H108 +M89	C3	B
9819550	144	H114	C3	B
9819551	151	M102	C3	B
9819552	156	H126 +M108	C3	B
9819554	162	M114	C3	B
9819557	179	M129	C3	
9819562	201	H168	C3	B
9819566	219	M168	C3	B

Klamsvep

FZ.

Artikelnr	Yttre diameter mm
9556017	63

Skålar

Kombipack Armafix

Rörskål och klammer med kombimutter M8/M10.

Artikelnr	Dim	Diam mm	Ant/fp STK	B
724510	FX2	10-12	32	
724511	FX2	15-18	24	
724512	FX2	22-25	24	
724513	FX2	28-30	16	
724514	FX2	35-38	12	
724515	FX2	42-45	12	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Dim	Diam mm	Ant/fp STK	B
724516	FX2	48	12	
724517	FX2	54-57	12	
724518	FX2	60-64	10	
724519	FX2	70	16	
724520	FX2	76-80	12	
724521	FX2	89	8	
724522	FX4(3)	10-12	26	
724523	FX4(3)	15-18	24	
724524	FX4(3)	22-25	12	
724525	FX4(3)	28-30	12	
724526	FX4(3)	35-38	12	
724527	FX4(3)	42-45	12	
724528	FX4(3)	48	12	
724529	FX4(3)	54-57	24	
724530	FX4(3)	60-64	20	
724531	FX4(3)	70	20	
724532	FX4(3)	76-80	16	
724533	FX4(3)	89	12	
724534	FX6	15-18	20	
724535	FX6	22-25	20	
724536	FX6	28-30	20	
724537	FX6	35-38	16	B
724538	FX6	42-45	16	
724539	FX6	48	16	B
724540	FX6	54-57	26	
724541	FX6	60-64	12	
724543	FX6	76-80	12	
724544	FX6	89	12	B

Distansskål Armafix, passar slangserie AF2(AF1), ökande isolertjocklek

FX2 = 10-16 mm (ökande isolertjocklek).

Artikelnr	Yttre diameter mm	Mod
9555542	33-40	FX -2- 10/12
9555543	41-47	FX -2- 15/18
9555544	41-47	FX -2- 22/25
9555545	48-54	FX -2- 28/30
9555546	69-69	FX -2- 35/38
9555547	67-71	FX -2- 42/45
9555548	69-78	FX -2- 48
9555549	79-85	FX -2- 54/57
9555550	85-91	FX -2- 60/64
9555551	97-101	FX -2- 70
9555552	104-110	FX -2- 76/80
9555553	116-126	FX -2- 89
9555554	133-141	FX -2- 102/ 108
9819442	190-200	FX -2- 160
9819444	190-200	FX -2- 165/ 168
9819436	144-154	FX -2- 110/ 114
9819438	144-154	FX -2- 125
9819440	159-176	FX -2- 133/ 140

Distansskål Armafix, passar slangserie AF4(AF3), ökande isolertjocklek

FX4 = 16-25 mm (ökande isolertjocklek).

Artikelnr	Yttre diameter mm	Mod
9555555	41-47	FX-4- 10/12
9555556	48-54	FX-4- 15/18
9555557	56-62	FX-4- 22/25
9555558	62-69	FX -4- 28/30
9555559	69-78	FX -4- 35/38
9555560	85-91	FX -4- 42/45
9555561	85-91	FX-4- 48
9555562	97- 101	FX -4- 54/57
9555563	104-110	FX -4- 60/67
9555564	108-116	FX -4- 70
9555565	116-126	FX-4- 76/80
9555566	133-141	FX -4- 89
9555567	144-154	FX -4- 102/ 108
9555569	159-168	FX -4- 110/ 114
9555570	168-176	FX -4- 125
9555571	180-190	FX-4- 133/ 140
9555572	212-219	FX -4- 160
9555573	212-219	FX -4- 165/ 168
9556146	254-264	PH-M- 204
9555574	267-279	FX -4- 216/ 219
9556897	292-302	FX-4- 254
9555575	315-325	FX -4- 267/ 273
9556147	350-360	PH-M- 306

Distansskål Armafix, passar slangserie AF6(AF5), ökande isolertjocklek

FX6 = 32-34 mm (ökande isolertjocklek).

Artikelnr	Yttre diameter mm	Mod	Passande svep RSK	B
9907840	74-77	FX-6- 15/18	3805 752	
9555981	80-84	FX-6- 22/25	3805 752	
9555982	93-95	FX-6- 28/30	3805 753	
9555983	104-105	FX-6- 35/38	3805 756	
9555984	113-116	FX-6- 42/45	3805 757	
9555985	126-129	FX-6- 54/57	3805 788	
9556271	152-156	FX-6- 76/80	3805 761	
9556267	167	FX-6- 89	3805 762	B
9556268	196	FX-6- 110/ 114	3808 681	
9907854	219-225	FX-6- 133/ 140	3808 683	
9907856	254-257	FX-6- 165/ 168	3808 685	
9907857	317-320	FX-6- 216/ 219	3808 688	

Kombipack Ultima

Rörskål och klammer med kombimutter M8/M10

Artikelnr	Dim	Diam mm	För rördia-meter mm	Korrosivi-tetsklass	Mod
724548	FX2	35-41	10-12	C2	UL131012
724549	FX2	41-48	15-18	C2	ULP131518
724550	FX2	48-54	22-25	C2	ULP132225
724551	FX2	54-62	28-30	C2	ULP132830
724552	FX2	62-72	35-38	C2	ULP133538
724553	FX2	73-83	42-45	C2	ULP134245
724557	FX4	48-54	10-12	C2	ULP191012
724558	FX4	54-62	15-18	C2	ULP191518
724559	FX4	54-62	22-25	C2	ULP192225
724560	FX4	62-72	28-30	C2	ULP192830
724561	FX4	73-83	35-38	C2	ULP193538
724567	FX6	62-72	15-18	C2	ULP251518
724568	FX6	62-72	22-25	C2	ULP252225
724569	FX6	73-83	28-30	C2	ULP252830
724570	FX6	83-93	35-38	C2	UL253538

Slang

Rörisolering Armaflex serie 1/AF1

AF/Armaflexär en kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi.Med Microban antimikrobiellt produktskydd för ett effektivt skydd mot mikrober, svampar och mögel.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
3970175	10	7,5	300	AF-1-010	
3970183	12	7,5	234	AF-1-012	
3970209	15	8,0	192	AF-1-015	
3970225	18	8,0	140	AF-1-018	
3970233	22	8,5	132	AF-1-022	
3970266	28	8,5	96	AF-1-028	
3970290	35	9,0	76	AF-1-035	
3970316	42	9,0	60	AF-1-042	
3970332	48	9,0	50	AF-1-048	B
3970340	54	9,0	48	AF-1-054	
3970365	60	9,0	36	AF-1-060	

Rörisolering Armaflex serie 2/AF2

Isolertjocklek 10-14 mm. (Ökande isolertjocklek). Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod
3979900	6	9,5	288	AF-2-06
3970480	10	11,0	170	AF-2-10
3970498	12	11,0	168	AF-2-12
3970506	15	11,5	130	AF-2-15
3970522	18	11,5	120	AF-2-18
3970530	22	12,0	100	AF-2-22
3970563	28	12,5	84	AF-2-28
3970597	35	13,0	62	AF-2-35
3970605	42	13,5	48	AF-2-42
3970621	48	13,5	44	AF-2-48
3970639	54	13,5	36	AF-2-54
3970654	60	14,0	32	AF-2-60
9555710	76	14	28	AF-2-076
9555684	89	14,5	20	AF-2-089
9555712	108	14,5	16	AF-2-108
9555714	133	15,5	12	AF-2-133

Rörisolering Armaflex serie 3/AF3

Isolertjocklek 12-17 mm (Ökande isolertjocklek). Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod
3979911	10	12,5	156	AF-3-10
3979912	12	13,0	144	AF-3-12
3979913	15	14,0	108	AF-3-15
3979914	18	14,0	96	AF-3-18
3979915	22	14,5	84	AF-3-22
3979916	28	15,5	64	AF-3-28
3979917	35	16,0	46	AF-3-35
3979918	42	16,5	40	AF-3-42
3979919	54	17,0	28	AF-3-54
3979920	70	17,5	18	AF-3-70
3979921	76	17,5	16	AF-3-76

Rörisolering Armaflex serie 4/AF4

Isolertjocklek 16-23 mm (Ökande isolertjocklek). Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
3979923	10	15,5	110	AF-4-010	
3979924	12	16	100	AF-4-012	
3979925	15	17	88	AF-4-015	
3979926	18	17,5	70	AF-4-018	
3979927	22	18	60	AF-4-022	
9555716	25	18,5	56	AF-4-25	
3979928	28	19	48	AF-4-028	
3979929	35	19,5	36	AF-4-035	
3979930	42	20	32	AF-4-042	
3979931	54	21	24	AF-4-054	
9555718	64	21,5	18	AF-4-64	
3979932	70	22	16	AF-4-070	
3979933	76	22	16	AF-4-076	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
3979934	80	22,5	16	AF-4-080	
3979935	89	22,5	12	AF-4-089	
9555686	108	23	20	AF-4-108	
9555720	114	23,5	10	AF-4-114	
9555722	125	23,5	8	AF-4-125	
9555724	133	24	6	AF-4-133	B
9555726	160	25	6	AF-4-160	B

Rörisolering Armaflex serie 5/AF5

Isolertjocklek 25-29 mm (Ökande isolertjocklek). Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
3979939	18	25,0	50	AF-5-18	B
3979940	22	25,0	36	AF-5-22	
3979941	28	25,0	36	AF-5-28	
3979942	35	27,0	24	AF-5-35	
3979943	42	27,0	22	AF-5-42	
3979944	54	28,5	16	AF-5-54	
3979945	60	29,0	60	AF-5-60	
9555728	70	29,0	12	AF-5-70	B

Rörisolering Armaflex serie 6/AF6

Isolertjocklek 32 mm (Ökande isolertjocklek). Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
3979950	12	32,0	36	AF-6-12	
3979951	15	32,0	32	AF-6-15	
3979952	18	32,0	32	AF-6-18	
3979953	22	33,5	28	AF-6-22	
3979954	28	35,0	24	AF-6-28	
724030	35	35,0	22	AF-6-35	
9555730	42	36,5	16	AF-6-42	B
9555732	54	38	12	AF-6-54	
9555734	70	40	8	AF-6-70	B

Förlimmad rörisolering AF/Armaflex

Kyl- och kondensisolering med fogtätande slangar av syntetiskt cellgummi. Längd 2 meter. Färg svart, PII. Ökande isolertjocklek (AF-1-A) 8,0 - 10,0 mm. Ökande isolertjocklek (AF-2-A) 11,5 - 14,5 mm. Temperaturgränser: -50 - +105 °C (plana ytor +85 °C). Förlimmad. Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpack-ning m	Mod	B
9555645	15	8	192	AF-1-015-A	
9555646	18	8	140	AF-1-018-A	
9555647	22	8,5	132	AF-1-022-A	
9555648	28	8,5	100	AF-1-028-A	
9555649	35	9	76	AF-1-035-A	
9555650	42	9	60	AF-1-042-A	
9555651	48	9	50	AF-1-048-A	
9555652	54	9	48	AF-1-054-A	
9555657	15	11,5	130	AF-2-015-A	
9555658	18	11,5	120	A-F2-018-A	
9555659	22	12,5	100	AF-2-022-A	
9555660	28	12,5	84	AF-2-028-A	
9555661	35	13	62	AF-2-035-A	
9555662	42	13,5	48	AF-2-042-A	
9555663	48	13,5	44	AF-2-048-A	
9555679	54	13,5	36	AF-2-054-A	
9555664	60	14,0	32	AF-2-060-A	B
9555665	76	14,0	28	AF-2-076-A	

Rörslang SH/Armaflex

Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpackning m	B
724042	16-17,5	11	150	
724044	19-20,5	11	130	B
724046	23-24,5	11	100	
724048	29-30,5	11	80	
724050	36-38	10	70	
724052	43,3-45,5	10	60	
724056	55-57	11	44	B

Rörisolering endless serie 2 (AF2) AF/Armaflex

Isolertjocklek 10-14 mm (ökande isolertjocklek) Enhet: meter.
Isolertjocklek: 13 mm

Artikelnr	Mod	Meter/förpackning m	B
724220	AF2-15	32	B
724222	AF2-18	30	B
724224	AF2-22	26	
724226	AF2-28	20	

Rörisolering

Artikelnr	Inre diameter mm	Mod	B
9555888	12	HT13-12	B

Artikelnr	Inre diameter mm	Mod	B
9555889	13	HT15-13	
9555838	22	HT19-22	

Rörisolering

Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Meter/förpackning m	B
3981800	12	9	300	
3981818	15	9	262	
3981826	18	9	230	
3981834	22	9	182	
3981842	28	9	136	
3981859	35	9	102	
3981867	42	9	72	
3981883	54	9	60	
3981891	60	9	52	B
3981982	12	13	190	
3981990	15	13	192	
3982006	18	13	156	
3982014	22	13	140	
3982022	28	13	98	
3982030	35	13	88	
3982048	42	13	60	
3982055	48	13	60	
3982063	54	13	50	
3982071	60	13	38	
3982212	22	20	80	
724022	76	13	26	
3982220	28	20	68	
724024	114	13	12	
3982238	35	20	50	
3982246	42	20	44	
3982253	48	20	40	
3982261	54	20	32	
3982279	60	20	28	

Armalok isolering

Rörisolering Armalok 50

Användningsområde: färdigisolering för sanitets- och värmeisolering. Material: PUR-isolering med PVC-beklädnad. Max temperatur: +105 °C. Enhet: meter.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	L m	Meter/förpack-ning m	B
9555302	42	25	1	24	
9555303	48	25	1	20	B
9555297	15	20	1	70	
9555298	18	20	1	70	B
9555299	22	20	1	60	
9555300	28	20	1	48	
9555301	35	20	1	40	

Böj Armalok 50

Användningsområde: Färdigisolering för sanitets- och värmeisolering. Material: PUR-isolering med PVC-beklädnad. Max temperatur: +105 °C. Längd: 1000 mm.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	Böj	Ant/fp STK	B
9555306	15	20	90°	20	
9555307	18	20	90°	20	B
9555308	22	20	90°	20	
9555309	28	20	90°	20	
9555310	35	20	90°	20	
9555311	42	25	90°	20	B

Ändmanschett Armalok

Rosettband Grå

Artikelnr	Inre diameter mm	Längd/förpackning m
4011706	18	25

Gullfiber

Al-folieskål GF 7300 tjocklek 20 mm

Användningsområde: Isolering av varma eller kalla rör. Densitet: cirka 75 kg/m³. Längd: 1200 mm. Förpackning: kartong eller plastsäck. Material: glasull. Ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie. Ytbeklädnaden bildar en längsgående överlapp med dubbelhäftande tejp och skyddspapper. Högsta användningstemperatur: 200 °C, ytbeklädnaden max 60 °C. Brandtekniska klass: ytskikt klass I. För förslutning av tvärskarvar finns som tillbehör tejp.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	L m	Meter/förpack-ning m	B
9554915	15	20	1,2	42	
9554916	18	20	1,2	36	B
9554917	22	20	1,2	33,6	
9554918	28	20	1,2	36	
9554919	35	20	1,2	30	
9554920	42	20	1,2	24	
9554921	48	20	1,2	21,6	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Rörskål Tapelock

Isolering av glasull för varma och kalla rör. Ytbeklädnad av rutmönstrad glastrådsförstärkt aluminiumfolie som bildar en överlapp med dubbelhäftande tejp. Densitet: cirka 75 kg/m³ Längd: 1200 mm. Högsta användnings temperatur: 200 °C. Max ytbeklädnaden 60 °C. Brandklass: klass I.

Artikelnr	Inre diameter mm	Tj mm	L m	Meter/förpackning m	B
9554955	15	30	1,2	36	
9554956	18	30	1,2	36	
9554957	22	30	1,2	30	
9554958	28	30	1,2	30	
9554959	35	30	1,2	24	
9554960	42	30	1,2	21,6	
9554961	48	30	1,2	19,2	
9554922	54	30	1,2	12	
9556262	18	40	1,2	19,2	
9555077	22	40	1,2	19,2	B
9555078	28	40	1,2	19,2	
9555079	35	40	1,2	16,8	
9555095	42	40	1,2	14,4	
9555096	48	40	1,2	14,4	
9554975	54	40	1,2	14,4	

Gängpinnar

Gängpinne BIS

3805903 3820998

Godkänd i brandsäkerhetsavseende.
Ytbehandling: FZB

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
3820998	M8	25	C1	100
3820999	M8	40	C1	100
3821015	M8	50	C1	100
3821000	M8	60	C1	100
3805903	M8	70	C1	100
3821001	M8	80	C1	100
3821002	M8	100	C1	100
3821003	M8	120	C1	50
3821004	M8	150	C1	50
3821016	M8	180	C1	50
3821060	M10	80	C1	50
3821006	M10	100	C1	50
3805904	M10	120	C1	50
3821017	M10	150	C1	50
3821007	M10	160	C1	50
3821018	M10	180	C1	50
3821019	M10	200	C1	50
3821020	M10	240	C1	50

Gängstänger

Gängstång 8,8, FZV

Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk. Stålmaterial varmförzinkad FZV.

Artikelnr	Gänga	L m	Korrosivitetsklass
905131	M10	2	C4
905133	M12	2	C4
905134	M16	2	C4
905135	M20	2	C4
905136	M24	2	C4

Gängstång klippbar gradfri, FZB

Midjad var 10 mm för enkel kapning utan gängfel.
Ytbehandling: Blankförzinkad. Antal/förpackning: 25 STK

Artikelnr	Gänga	L m	Korrosivitetsklass
3820117	M8	1	C1
3820118	M10	1	C1

Gängstång 4,8, FZB

Helgängad stång DIN 976. Stålmaterial elförzinkad FZB.
Ytbehandling: FZB. Kvalitet: 4.8

Artikelnr	Gänga	L m	Korrosivitetsklass
905121	M5	1	C1
905122	M6	1	C1
905123	M8	1	C1
905124	M10	1	C1
905125	M12	1	C1
3820925	M6	2	C1
3820933	M8	2	C1
3820941	M10	2	C1
3820958	M12	2	C1
3820960	M16	2	C1
3820963	M20	2	C1

Gängstång, RFR

Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk och krävande miljö.
Längd: 2 m. Ytbehandling: RFR. Kvalitet: A4-70

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass
3820892	M8	C5
3820894	M10	C5
3820896	M12	C5
9812564	M16	C5

Gängstångsskarvar

Gängstångsförlängare

Enkel och snabb koppling för förlängning och/eller sammankoppling av gängstänger.

Artikelnr	Gänga	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
720940	8 mm	C1	25

Skarvmutter

Långmutter BIS, RFR

Artikelnr	Gänga	L mm	Ant/fp STK
3821110	M8	40	100

Långmutter BIS, FZB

Ytbehandling: FZB

Artikelnr	Gänga	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3821090	M6	25	C1	100
3821089	M8	40	C1	100
3821093	M10	30	C1	50
3821109	M10	40	C1	50
3821092	M12	40	C1	100

Caddy Ankarskruv

Caddy Rod lock ankarskruv
Statisk belastning: 2900 N

Artikelnr	Gänga	L mm	Borrdiameter mm	Korrosivitets-klass	B
916044	M8	72	8	C2	
916045	M10	72	8	C2	B

Bult

Sexkantsskruv A4-80 syrafast

Skruv med sexkanthuvud. Helgängad (H) ISO 4017/DIN 933 och delgängad ISO 4014/DIN 931. Syrafast material A4-80 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.
Kvalitet: A4-80

Artikelnr	Gänga	L mm	Gängl mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass
3821601	M6	20	20	6	C5
3821602	M6	25	25	6	C5
3821603	M6	30	30	6	C5
3821605	M6	40	18	6	C5
905118	M8	16	16	8	C5
3821606	M8	20	20	8	C5
3821607	M8	25	25	8	C5
9814051	M8	35	22	8	C5
3821608	M8	30	30	8	C5
3821609	M8	40	22	8	C5
3821610	M8	50	22	8	C5
905119	M10	16	16	10	C5
3821612	M10	25	25	10	C5
9814040	M10	30	30	10	C5
9814057	M10	35	35	10	C5
3821613	M10	40	40	10	C5
9814059	M10	50	26	10	C5
9814060	M10	60	26	10	C5
9814062	M10	75	26	10	C5
9814065	M12	35	35	12	C5
3821615	M12	50	30	12	C5
9814067	M12	55	30	12	C5
9814101	M16	50	50	16	C5
3821617	M16	60	60	16	C5
9526488	M16	65	38	16	C5
3821619	M16	70	38	16	C5
3821620	M16	80	38	16	C5
3821621	M16	90	38	16	C5
9100813	M16	110	38	16	C5
9814106	M16	120	38	16	C5
9814109	M16	150	44	16	C5
3821622	M20	80	46	20	C5
3821623	M20	90	46	20	C5
3821624	M20	100	46	20	C5
9100738	M20	120	46	20	C5

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Sexkantsskruv delgänga 8.8, FZB

Helgängad

Delgängad

Skruv med sexkanthuvud. ISO 4017 och delgängad ISO 4014. Härdat stålmaterial elförzinkad FZB. H=helgängad.
Kvalitet: 8.8

Artikelnr	Gänga	L mm	Dim mm	Gängl mm	Korrosivi-tetsklass	B
9812797	M5	50	5	16	C1	
3825634	M6	30	6	18	C1	
9812871	M6	35	6	18	C1	
3825636	M6	50	6	18	C1	
3825637	M6	60	6	18	C1	
3825642	M8	35	8	22	C1	
3825643	M8	40	8	22	C1	
9813120	M8	45	8	22	C1	
9813135	M8	55	8	22	C1	
3825645	M8	60	8	22	C1	
9813151	M8	65	8	22	C1	B
3825646	M8	70	8	22	C1	
3825647	M8	80	8	22	C1	
9813154	M8	90	8	22	C1	B
9813155	M8	100	8	22	C1	
9813156	M8	120	8	22	C1	
9813158	M8	140	8	28	C1	B
9813350	M10	45	10	26	C1	
3825653	M10	50	10	26	C1	
9813370	M10	55	10	26	C1	B
3825635	M10	55	10	26	C1	
3825654	M10	60	10	26	C1	
9813390	M10	65	10	26	C1	
9813400	M10	70	10	26	C1	
3825655	M10	80	10	26	C1	
9813420	M10	90	10	26	C1	B
9813432	M10	120	10	26	C1	
9813434	M10	140	10	32	C1	
3825660	M12	45	12	30	C1	
3825661	M12	50	12	30	C1	
9813580	M12	55	12	30	C1	
3825662	M12	60	12	30	C1	
3821438	M12	65	12	30	C1	
3825663	M12	70	12	30	C1	
3825664	M12	75	12	30	C1	
9813440	M12	90	12	30	C1	
9813650	M12	100	12	30	C1	
9813660	M12	110	12	30	C1	B
9813661	M12	120	12	30	C1	
9813663	M12	160	12	36	C1	
3825668	M16	55	16	38	C1	
3825669	M16	60	16	38	C1	
3825670	M16	65	16	38	C1	
3825671	M16	70	16	38	C1	
3825672	M16	75	16	38	C1	
3825673	M16	80	16	38	C1	
3825674	M16	90	16	38	C1	
3825675	M16	100	16	38	C1	
3825676	M16	110	16	38	C1	
3825677	M16	120	16	38	C1	
3825678	M16	130	16	44	C1	
3825679	M16	140	16	44	C1	
9813881	M16	160	16	44	C1	
3825681	M16	180	16	44	C1	
9813916	M20	65	20	46	C1	
3825685	M20	75	20	46	C1	
3825686	M20	80	20	46	C1	
3825691	M20	130	20	52	C1	
3825692	M20	140	20	52	C1	
9813957	M20	160	20	52	C1	
9813958	M20	170	20	52	C1	

Sexkantsskruv 8.8, FZV

3821485

3821469

3821386

3821907

Artikelnr	Gänga	L mm	Gängl mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	B
3821386	M6	20	20	6	C4	
3821378	M6	25	25	6	C4	
3821303	M8	20	20	8	C4	
3821311	M8	25	25	8	C4	
3821907	M8	30	30	8	C4	
3821949	M8	55	22	8	C4	
3821998	M10	30	30	10	C4	
9813984	M10	35	35	10	C4	
3821402	M10	40	40	10	C4	
9813985	M10	45	26	10	C4	
3821410	M10	50	26	10	C4	
9813988	M10	75	26	10	C4	
9100570	M12	20	20	12	C4	B
3821418	M12	25	25	12	C4	
3822004	M12	30	30	12	C4	
9813545	M12	35	35	12	C4	
3821436	M12	40	40	12	C4	
9813991	M12	45	45	12	C4	
3821444	M12	50	30	12	C4	
9100083	M12	55	30	12	C4	
3822152	M12	60	30	12	C4	
3821451	M12	65	30	12	C4	
3822186	M12	70	30	12	C4	
9813996	M12	75	30		C4	
3821439	M12	90	30	12	C4	
3821441	M12	110	30	12	C4	
9100085	M12	130	36	12	C4	
3821445	M16	40	40	16	C4	
3821469	M16	50	50	16	C4	
3821470	M16	55	55	16	C4	
3822228	M16	60	38	16	C4	
3821964	M16	60	60	16	C4	
3821477	M16	65	38	16	C4	
3822301	M16	70	38	16	C4	
3821485	M16	75	38	16	C4	

Artikelnr	Gänga	L mm	Gängl mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	B
3822459	M16	80	38	16	C4	
3821472	M16	90	38	16	C4	
3821493	M16	100	38	16	C4	
3821473	M16	110	38	16	C4	
3821501	M16	120	38	16	C4	
3821474	M16	130	44	16	C4	
3821475	M16	140	44	16	C4	
9814009	M16	150			C4	
9100088	M16	160	44	16	C4	
9100089	M16	180	44	16	C4	
9814170	M16	200			C4	
9814014	M20	40			C4	
9814015	M20	45	45	20	C4	
9814016	M20	55	55	20	C4	
3821476	M20	60	60	20	C4	
3821519	M20	65	65	20	C4	
3822483	M20	70	46	20	C4	
3821527	M20	75	46	20	C4	
3821683	M20	80	46	20	C4	
3821535	M20	90	46	20	C4	
3821536	M20	100	46	20	C4	
3821968	M20	110	46	20	C4	
3821537	M20	120	46	20	C4	
3821538	M20	130	52	20	C4	
3821543	M20	140	52	20	C4	
9100828	M20	150	52	20	C4	
3821540	M20	160	52	20	C4	
9100095	M20	180	52	20	C4	
9814030	M20	200	52	20	C4	
9814031	M20	220			C4	
9100098	M20	240	65	20	C4	
3821550	M24	80	54	24	C4	
3821576	M24	90	54	24	C4	
3821584	M24	100	54	24	C4	
3821568	M24	110	54	24	C4	
3821586	M24	120	54	24	C4	
9814038	M24	130			C4	
9814042	M24	140			C4	
9100103	M24	150	60	24	C4	
9814041	M24	160	60	24	C4	
9814180	M24	220	73	24	C4	
3821590	M27	100	60	27	C4	
9100832	M27	110	60	27	C4	
9100834	M27	140			C4	
3821715	M30	100	66	30	C4	B
9100124	M30	110	72		C4	
9100578	M30	150	72	30	C4	

Sexkantsskruv helgänga 8.8, FZB/FZV

Kvalitet: 8.8

Artikelnr	Gänga	L mm	Dim mm	Gängl mm	Korrosivi-tetsklass	B
9812798	M6	12	6	12	C1	B
3825630	M6	16	6	16	C1	
3825631	M6	20	6	20	C1	
3825632	M6	25	6	25	C1	
9813110	M8	12	8	12	C1	
3825638	M8	16	8	16	C1	
3825639	M8	20	8	20	C1	
3825640	M8	25	8	25	C1	
3825641	M8	30	8	30	C1	
905027	M8	35	8	35	C1	
9813289	M10	16	10	16	C1	
3825648	M10	20	10	20	C1	
3825649	M10	25	10	25	C1	
3825650	M10	30	10	30	C1	
3825651	M10	35	10	35	C1	
3825652	M10	40	10	40	C1	
3825656	M12	20	12	20	C1	
3825657	M12	25	12	25	C1	B
3825658	M12	30	12	30	C1	
9813540	M12	35	12	35	C1	B
3825659	M12	40	12	40	C1	
9813664	M16	25	16	25	C1	B
9813730	M16	30	16	30	C1	B
9813740	M16	35	16	35	C1	
3825666	M16	40	16	40	C1	
9813760	M16	45	16	45	C1	
3825667	M16	50	16	50	C1	
3825682	M20	50	20	50	C1	
3825683	M20	60	20	60	C1	

Brickor

Rund planbricka, FZB

Stålbricka i hårdhet HV140 elförzinkad FZB.

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Innerdiam mm	Korrosivi-tetsklass
9100580	M6	1,6	6	6,5	C1
3820004	M8	1,6	8	8,4	C1
3820006	M10	2	10	10,5	C1
3820009	M20	3		20	C1

Bricka BRB, FZB

Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbricka i hårdhet HV200 elförzinkad FZB.
Kvalitet: HB200

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3819919	M8	1,6	8	C1	200
3819950	M10	2	10	C1	200
3819951	M12	2	12	C1	200
3819952	M16	3	16	C1	100
3819953	M20	3	20	C1	100

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Karosseribricka, FZB

Rund karosseribricka, elförzinkad FZB.

Artikelnr	Innerdiam mm	Tj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
9805862	7	1,5	7	C1	200
9100200	7	2	7	C1	100
9805864	9	2	9	C1	100
9807686	11	2	11	C1	100
9805866	11	3	11	C1	100

Nitbricka, FZB

Rund bricka för till exempel träskruv, spårskruv, vagnsbult. Stålkvalitet HV100 elförzinkad FZB.
Kvalitet: HV140. Antal/förpackning: 200 STK

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Korrosivitets-klass
3820043	M6	1	6	C1
3820044	M6	1	6	C1
9807689	M6	1,5	6	C1
9807688	M6	1,5	6	C1
9807692	M8	1,5	8	C1
3820047	M8	1,5	8	C1
3820048	M8	1,5	8	C1
3820049	M10	1,5	10	C1

Bricka BRB, FZV

Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbricka i hårdhet HV200 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Kvalitet	Korrosivi-tetsklass
3825700	M8	1,5	8	HB200	C4
3825718	M10	2	10	HB200	C4
3825726	M12	2	12	HB200	C4
3825734	M16	3	16	HB200	C4
3825735	M20	3	20	HB200	C4
3825737	M24	4	24	HB200	C4
9100050	M27	4	27	HV200	C4
9100051	M30	4	30	HV200	C4

Fyrkantsbricka S4B, FZV

Fyrkantsbricka DIN 436 för till exempel träskruv, vagnsbult. Stålkvalitet HV100 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.
Kvalitet: HV100

Artikelnr	Gänga	Håldiameter mm	Tj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass
9814480	M6	7	2	6	C4
3820050	M8	9	3	8	C4
3820051	M10	11	3	10	C4
9814486	M12	13,5	4	12	C4
9814488	M16	17,5	5	16	C4
3820054	M20	21	5	20	C4

Planbricka A4 syrafast

Rund planbricka DIN 125A. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3820017	M6	1,6	6	C5	200
3820018	M8	1,6	8	C5	200
3820019	M10	2	10	C5	100
3820020	M12	2,5	12	C5	100
3820021	M16	3	16	C5	100
3820022	M20	3	20	C5	100

Nitbricka A4 syrafast

Rund nitbricka DIN 9021. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kust-vatten och industriell miljö.

Artikelnr	Gänga mm	Tj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
9814477	M6	1,6	6	C1	200
9814478	M8	2	8	C1	100

Låsbricka LB-AZ, FZB

FZB, utvändigt tandad bricka.

Artikelnr	Gänga	Tj mm	Dim mm	Korrosivitets-klass
9829794	M8	0,8	8	C1

Mutter

Sexkantsmutter A4 syrafast

DIN934
Kvalitet: A4-80

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Dim mm	Tj/hj mm	Korrosivi-tetsklass
3819963	M6	10	6	5	C5
3825968	M8	13	8	6,5	C5
3819965	M10	17	10	8	C5
3819966	M12	19	12	10	C5
3819967	M16	24	16	13	C5
3819968	M20	30	20	16	C5

Sexkantsmutter -8, FZB

Sexkant stålmutter ISO 4032/DIN 934 elförzinkad FZB
Ytbehandling: FZB. Kvalitet: 8

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Tj/hj mm	Dim mm	Korrosivi-tetsklass
3819913	M6	10	5	6	C1
3819901	M8	13	6,5	8	C1
3819935	M10	16		10	C1
3819936	M12	18		12	C1
3819937	M16	24	13	16	C1
3819938	M20	30	16	20	C1

Sexkantsmutter 8.0, FZV

3825510

9100760

Sexkantig stålmutter ISO 4032/DIN 934 för utomhusbruk.

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Tj/hj mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3825510	M6	10	5	C4	200
3825544	M8	13	6,5	C4	200
3821600	M10	16		C4	100
3821618	M12	18		C4	100
3821626	M16	24	13	C4	50
3821634	M20	30	16	C4	50
3821642	M24	36	19	C4	25
9100760	M27	41	22	C4	25
9100761	M30	46	24	C4	10

Låsmutter Tensilock 8.0, FZB

Sexkantmutter med tandad fläns.

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Dim mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
720500	M5	8	5	C1	200
3819980	M6	10	6	C1	200
3819981	M8	13	8	C1	200
3819982	M10	15	10	C1	100
9829782	M12	18	12	C1	100

Låsmutter nylon, FZB

Sexkantmutter DIN 985 med nylonlåsning. Elförzinkad FZB

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Tj/hj mm	Korrosivitets-klass
9809989	M8	13	8	C1

Kupolmutter, mässing förnicklad

DIN1587 i mässingsmaterial förnicklad.
Ytbehandling: Förnicklad

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Ant/fp STK	B
9809980	M8	13	100	
9809978	M12	19	50	B

Sexkantsmutter, mässing

Mässing.

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Tj/hj mm	Ant/fp STK
3825528	M6	10	5	100

Flänsmutter DIN 6923 FZB

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Gänga	Fläns mm	Nyckelvidd mm	Korrosivitets-klass
720520	M6	14,2	10	C5
720521	M8	17,9	13	C5
720522	M10	21,8	15	C5
720523	M12	26	18	C5

Flänsmutter tandad syrafast DIN 6923

Artikelnr	Gänga	Fläns mm	Nyckelvidd mm	Korrosivitets-klass
720524	M6	14,2	10	C5
720525	M8	17,9	13	C5
720526	M10	21,8	15	C5
720527	M12	26	18	C5
720528	M16	34,5	24	C5

Byggskruv

Byggskruv fläns, FZB

Grovt gängad skruv för trämaterial och plastplugg. Sexkanthuvud nyckelvidd 8 mm och fläns 14 mm.
Antal/förpackning: 200 STK

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd mm	Passande magnet-hylsa	Korrosivi-tetsklass
720090	6,5	38	8	328066	C1
720092	6,5	50	8	328066	C1
720094	6,5	64	8	328066	C1
720096	6,5	75	8	328066	C1
720098	6,5	100	8	328066	C1

Byggskruv med bricka, FZB

Grovt gängad skruv för trämaterial och plastplugg. Sexkanthuvud nyckelvidd 8 mm och fläns 14 mm. Väderbeständig EPDM tätningsbricka 16 mm. Stål-material elförzinkad FZB.
Passande magnethylsa: 328066

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd mm	Korrosivi-tetsklass	Gängl mm
720100	6,5	38	8	C1	38
720102	6,5	50	8	C1	50
720104	6,5	64	8	C1	64
720106	6,5	75	8	C1	75

Fransk träskruv

Fransk träskruv, FZV

Grovt gängad träskruv med sexkanthuvud enligt DIN 571. Stålmaterial varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Gängl mm	Korrosivi-tetsklass	B
3832004	6	50	10	30	C4	B
3832006	6	75	10	45	C4	B
3832010	8	30	13	18	C4	
3832011	8	40	13	24	C4	
3832029	8	50	13	30	C4	
3832037	8	65	13	39	C4	
3832045	8	75	13	45	C4	
3832052	8	90	13	54	C4	
3832060	8	100	13	60	C4	
3832061	8	120	13	72	C4	
3832062	8	140	13	84	C4	
9809410	10	30	17	18	C4	B
3832110	10	40	17	24	C4	
3832128	10	50	17	30	C4	
3832136	10	65	17	39	C4	
3832144	10	75	17	45	C4	
9809420	10	80	17	48	C4	
3832145	10	90	17	54	C4	B
9809460	10	100	17	60	C4	
3832154	10	160	17	96	C4	
3832157	12	50	19	30	C4	B

Fransk träskruv, A4

Grovt gängad träskruv med sexkanthuvud enligt DIN 571. Syrafast material A4 för utomhusbruk, kust- och saltvatten och industriell miljö.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
9809470	8	40	13	C5	100	B
3832171	8	50	13	C5	100	
9809474	8	70	13	C5	100	

Gipsskruv

Gipsskruv träregel GS III, FZB

Spetsig gipsskruv med grov trägänga för gips- och fiberskivor mot träregel eller plastplugg. Stålmaterial elförzinkad FZB. Passande bits: PH2.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
902003	3,5	25	PH2	C1	1000

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
902005	3,9	32	PH2	C1	1000

Montageskruv

Montageskruv spets, FZB

Passande bits: PH2.
Antal/förpackning: 1000 STK

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
9100688	4,2	14	C1	1000
9100690	4,2	14	C1	1000
9100691	4,2	19	C1	1000
9100692	4,2	25	C1	1000
9100694	4,2	32	C1	1000
9100695	4,2	45	C1	1000
9100696	4,2	65	C1	1000
9100698	4,2	75	C1	1000

Självborrande skruv

Ventilationsskruv borrspets

Borrande och gängpressad plåtskruv för ventilation. För tunnplåt max 2 x 1,0 mm. Skruven har en reducerad borrspets som ger möjlighet att kraga upp materialet och därmed uppnå ett tätt och hållfast förband. B-gänga. Sexkanthuvud med fläns. Sätthärdat stål SS1370 (SAE1018). Använd skruvdragare med steglös varvtalsreglering, alternativt borrmaskin. Som skruvhållare rekommenderas sexkanthylsa med magnet 1/4".
Nyckelvidd: T20. Gängtyp: ST

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
9081023	4,2	9,5	C1	500
908110	4,2	13	C1	1000

Borrskruv HB-TEKS, FZB

Självborrande plåtskruv med sexkanthuvud och fläns enligt DIN 7504K. Borrspets för tunnplåt. Material: elförzinkat härdat stål.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd mm	Passande magnet-hylsa	Korrosivi-tetsklass
720114	3,5	13	5,5	9152467	C1
720116	4,2	13	7	9152471	C1
720118	4,2	16	7	9152471	C1
720120	4,2	19	7	9152471	C1
720122	4,2	25	7	9152471	C1
720124	4,8	13	8	328066	C1
720126	4,8	32	8	328066	C1
720128	5,5	25	8	328066	C1
720130	5,5	38	8	328066	C1
720132	5,5	50	8	328066	C1
720134	6,3	19	10	328070	C1
720136	6,3	25	10	328070	C1
720108	6,3	38	10	328070	C1
720110	6,3	50	10	328070	C1
720112	6,3	75	10	328070	C1

Ventilationsskruv spets, FZB

Spetsig plåtskruv med sexkanthuvud och liten fläns för sammanfogning av ventilationsrör och andra tunnare plåtmaterial. Nyckelvidd=1/4". Stålmaterial elförzinkad FZB. Passande hylsa: 328062.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
9834518	4,2	9,5	1/4 + PH2	C1	1000	
9834520	4,2	13	1/4 + PH2	C1	1000	
9834522	4,2	19	1/4 + PH2	C1	1000	
9834524	4,2	25	1/4 + PH2	C1	500	
9834526	4,2	32	1/4 + PH2	C1	200	
9834528	4,2	38	1/4 + PH2	C1	500	B
9834530	4,2	50	1/4 + PH2	C1	500	B

Skruv, M-gängad med kryss-spår, MRX

Krysskruv MRX, FZB

Kullrig spårskruv med Phillips-kryss enligt DIN 7985. Material: elförzinkat stål. Ytbehandling: FZB. Kvalitet: 4.8

Artikelnr	Gänga	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
9100222	M6	16	PH3	C1	200
9100224	M6	20	PH3	C1	200
9100226	M6	25	PH3	C1	200
9814502	M6	30	PH3	C1	200
9814504	M6	35	PH3	C1	200
9814503	M6	40	PH3	C1	200
9100228	M8	20	PH4	C1	200
9100230	M8	25	PH4	C1	100
9814507	M8	30	PH4	C1	100

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Skruv, M-gängad med rakt spår, MCS

Spårskruv A4 syrafast

Cylindrisk skruv med rakt mejselspår enligt DIN 84. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.
Kvalitet: A4. Starnr: 73181551. Gängtyp: M

Artikelnr	Gänga	L mm	Gängl mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
9814590	M6	20	20	C5	200
9814570	M6	25	25	C5	200
9814580	M6	30	30	C5	200
9814610	M8	30	30	C5	100

Spårskruv MCS 4.8, FZB

Cylindrisk skruv med mejselspår enligt DIN 84. Material i kvalitet 4.8 elförzinkat stål.

Artikelnr	Gänga	L mm	Dim mm	Gängl mm	Korrosivi-tetsklass	B
3825384	M5	100	5	100	C1	
3825387	M6	12	6	12	C1	
3825346	M6	16	6	16	C1	
3825353	M6	20	6	20	C1	
3825361	M6	25	6	25	C1	
3825379	M6	30	6	30	C1	
3825388	M6	35	6	35	C1	
3825389	M6	40	6	40	C1	
3825390	M6	50	6	50	C1	
3825391	M6	60	6	60	C1	
9814248	M6	70	6	70	C1	
9814249	M6	80	6	80	C1	
3825393	M6	100	6	100	C1	
3835600	M8	20	8	20	C1	
3825398	M8	25	8	25	C1	B
3825381	M8	30	8	30	C1	
9814254	M8	35	8	35	C1	B
3825399	M8	40	8	40	C1	

Spårskruv, MCS, Mässing

Cylindrisk skruv med mejselspår enligt DIN 84.
Antal/förpackning: 200 STK

Artikelnr	Gänga	L mm
3825445	M6	16
3825452	M6	20

Kullerförsänkt spårskruv, mässing förnicklad

3825491

9100183

Spårskruv med kullerförsänkt huvud enligt DIN 964. Tillverkad i förnicklad mässing.
Gängtyp: M

Artikelnr	Gänga	L mm	Dim mm	Ant/fp STK
9100183	M5	100	5	200
3825491	M6	80	6	100
3825493	M6	100	6	100

Träskruv

Spaxskruv

TFX Försänkt skalle

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
9815810	3,0	12	C1	200
902452	3,0	16	C1	200
902453	3,0	20	C1	200
9815880	3,5	20	C1	200
902455	3,5	25	C1	200
902457	3,5	35	C1	200
9815911	3,5	40	C1	200
902458	4,0	30	C1	200
902460	4,0	40	C1	200
9816001	4,0	60	C1	100
9816002	4,0	70	C1	100
9816080	5,0	40	C1	200
902462	5,0	50	C1	200
902463	5,0	60	C1	100
902464	5,0	70	C1	100
9816111	5,0	80	C1	100
9816112	5,0	90	C1	100
902465	6,0	60	C1	100
902466	6,0	70	C1	100
902467	6,0	100	C1	100
9816170	6,0	120	C1	100
9816172	6,0	140	C1	100
9816174	6,0	160	C1	100

Spaxskruv

902471

902483

TKX Kullrig skalle

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
902471	3,0	16	C1	200	

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
902473	3,5	20	C1	200	
902483	3,5	25	C1	1000	
902481	4,5	45	C1	200	B
902482	5,0	50	C1	100	
9816220	6,0	50	C1	200	
9816228	6,0	80	C1	200	B

Bladskruv

Bladskruv, FZB

Bladpendel med grov trägäng för montage direkt i trä eller plastplugg. Håldiameter 6,5 millimeter.

Artikelnr	Dim mm	Hål mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3808913	6 x 50	6,5	C1	100
3808914	6 x 65	6,5	C1	100
3808915	6 x 75	6,5	C1	100
3808916	6 x 90	6,5	C1	100
3808917	7 x 100	6,5	C1	100
3808918	7 x 120	6,5	C1	100
3808919	7 x 150	6,5	C1	100

VVS-skruv

VVS Skruv Platt skalle, RFR

Platt, polerad, pozidriv-spår.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
8770603	5	50	PZ2	C5	200
8770604	5	60	PZ2	C5	200
8770605	5,5	50	PZ3	C5	200
8770032	5,5	60	PZ3	C5	200

VVS-skruv Pozi A2

8770012

8770000

Träskruv med blankpolerat kullerförsänkt huvud. Rostfritt material för våtrum, fuktig och smutsig miljö samt utomhusbruk. CE-märkt.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
8770000	3,5	20	PZ2	C5	100
8770001	3,5	25	PZ2	C5	200
8770002	4	20	PZ2	C5	200
8770003	4	25	PZ2	C5	200
8770004	4	30	PZ2	C5	100

Artikelnr	Dim mm	L mm	Nyckelvidd	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
8769999	4	40	PZ2	C5	100
8770006	5	30	PZ2	C5	100
8770008	5	40	PZ2	C5	100
8770009	5	50	PZ2	C5	100
8770007	5,5	30	PZ3	C5	100
8770010	5,5	40	PZ3	C5	100
8770011	5,5	50	PZ3	C5	100
8770012	5,5	60	PZ3	C5	100
8770014	5,5	75	PZ3	C5	100
8770024	5,5	90	PZ3	C5	100
8770025	5,5	100	PZ3	C5	100
8770013	6	60	PZ3	C5	100
8770015	6	75	PZ3	C5	100
8770022	6	100	PZ3	C5	100

VVS-skruv torx

Kullrigt försänkt huvud med Torx

Artikelnr	Dim mm	Utför	Korrosivitetsklass
8770056	5,5x40	T25	C5
8770057	5,5x50	T25	C5
8770058	5,5x60	T25	C5

Insexskruv

Insexskruv MC6S

Syrafast A4, cylindrisk skalle med invändig sexkant.

Artikelnr	Gänga	L mm	Nyckelvidd	Korrosivitets-klass
9814495	M8	25	13	C5

Betongskruv

Betongskruv FFS med huvud TX 30

Fischer FFS montageskruv används vid snabba montage i betong, hålsten, tegel, lättbetong med mera. FFS skruven dras direkt i ett borrat hål, utan plugg.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	L mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
702112	6	7,5	42	C1	100
702113	6	7,5	52	C1	100
702114	6	7,5	62	C1	100
702115	6	7,5	72	C1	100
702116	6	7,5	92	C1	100

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Betongskruv FBS

ETA- godkänd betongskruv, option 1, för sprucken och icke-sprucken betong exempelvis tak. Höga utdragsvärde. Perfekt för att fästa skensystem i tak eller vägg. Demonterbar för temporära infästningar.
Typ: FBS

Artikelnr	Skruvdiameter mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
702364	10,5	70	C1	50	
702362	10,5	110	C1	50	
702363	10,5	130	C1	50	
702354	12,5	70	C1	50	B
702351	12,5	140	C1	50	
702358	14,5	90	C1	20	
702359	14,5	110	C1	20	
702356	14,5	130	C1	20	
702360	14,5	135	C1	8	
702357	14,5	150	C1	20	

Betongskruv/installationsskruv DEPO C4

Betong- och träskruv för installation utan plugg. Sexkanthuvud med fläns och Star-grepp. Nyckelvidd Star T-40. Förborras 6 mm i betong. Korrosionsskyddad med Delta-behandling i korrosionsklass C4. Nyckelvidd: 13 mm.
Passande magnethylsa: 328072. Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Diam mm	L mm	Nyckelvidd mm	Korrosivitets-klass
9834960	7,5	35	13+T40	C4
9834962	7,5	45	13+T40	C4
9834964	7,5	60	13+T40	C4
9834966	7,5	80	13+T40	C4
9834968	7,5	100	13+T40	C4

Betongskruv till skenmontage, FZB, Walraven

Lämplig för både sprucken och ej sprucken betong, för installationer som kräver brandklassning. Lämpligt för flera olika material. Godkänd för håldäck. Lämplig för Walravens skensystem

Artikelnr	Borr mm	L mm	Bits	Korrosivitets-klass
4125724	6	40	T30	C1

Betongskruv FBS II Ultracut Sexkantskalle/bricka/torxfäste

4443765

4443769

4443517-4443544

ETA- godkänd betongskruv, option 1, sexkantsfäste. ETA- godkänd betongskruv, option 1 för sprucken och icke spucken betong C20/25 till C50/60. Högpresterande betongskruv för absolut monteringsfrihet
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Dim mm	L mm	Ytbehand	Korrosivitets-klass	B
4443765	6 M8/19	55	Elförzinkad	C1	
4443769	6 M8/M10	55	Elförzinkad	C1	
4443748	6	60	Elförzinkad	C1	B
4443749	6	80	Elförzinkad	C1	B
4443758	6	40	Elförzinkad	C1	
4443759	6	60	Elförzinkad	C1	
4443760	6	80	Elförzinkad	C1	
4443517	8	55	Elförzinkad	C1	
4443518	8	70	Elförzinkad	C1	
4443519	8	80	Elförzinkad	C1	
4443520	8	90	Elförzinkad	C1	
4443521	8	100	Elförzinkad	C1	
4443522	8	110	Elförzinkad	C1	
4443524	10	60	Elförzinkad	C1	
4443525	10	70	Elförzinkad	C1	
4443526	10	80	Elförzinkad	C1	
4443528	10	100	Elförzinkad	C1	
4443529	10	120	Elförzinkad	C1	
4443530	10	140	Elförzinkad	C1	
4443531	10	160	Elförzinkad	C1	
4443532	10	200	Elförzinkad	C1	
4443533	10	230	Elförzinkad	C1	
4443534	10	260	Elförzinkad	C1	
4443535	12	70	Elförzinkad	C1	
4443536	12	85	Elförzinkad	C1	
4443537	12	110	Elförzinkad	C1	
4443538	12	130	Elförzinkad	C1	
4443539	12	50	Elförzinkad	C1	
4443540	14	75	Elförzinkad	C1	
4443541	14	95	Elförzinkad	C1	
4443542	14	100	Elförzinkad	C1	
4443543	14	125	Elförzinkad	C1	
4443544	14	150	Elförzinkad	C1	

Betongskruv FBS II Ultracut Försänkt

4443545-4443552

Betongskruv. Godkänd för sprucken och icke spucken betong C20/25 till C50/60. Högpresterande betongskruv för absolut monteringsfrihet
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitetsklass
4443545	8	60	C1
4443546	8	80	C1
4443547	8	90	C1
4443548	10	65	C1

Artikelnr	Dim mm	L mm	Korrosivitetsklass
4443549	10	80	C1
4443550	10	95	C1
4443551	10	100	C1
4443552	10	120	C1

Expander och slagankare

Expander FBN II Elförzinkade

Fischer FBN II ETA godkänd pinnskruvexpander för icke sprucken betong (option 7), finns i elförzinkat, varmförzinkat och rostfritt A4 utförande. För användning i icke sprucken betong. FBN II har en förbättrad utformning och clips vilket innebär ett mer flexibelt och snabbare montage. FBN II har en stor lastförmåga även i betong av sämre kvalite. FBN II är avsedd att användas vid genomsticksmontage. CE-godkänd enligt ETA option 7 (icke sprucken betong). Brandklass F90.
Typ: FBN II

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga mm	Max gods-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass	B
702146	8	58	M8 x 23	5	C1	
702147	8	76	M8 x 41	10/23	C1	
702162	8	96	M8 x 59	30/40	C4	
702148	8	116	M8 x 81	50/63	C1	
702149	8	166	M8 x 130	100/113	C1	
702150	10	69	M10 x 31	5	C1	
702151	10	89	M10 x 51	15/23	C1	
702152	10	126	M10 x 87	50/58	C1	
702153	10	174	M10 x 134	100/108	C1	
702154	12	86	M12 x 41	5	C1	
702155	12	113	M12 x 71	15/35	C1	
702156	12	128	M12 x 86	30/50	C1	
702157	12	143	M12 x 103	45/65	C1	
702158	16	109	M16 x 54	10	C1	
702159	16	144	M16 x 89	25/45	C1	
702160	16	169	M16 x 114	50/70	C1	
702161	16	208	M16 x 166	100/120	C1	B

Expander FBN II, FZV

Fischer FBN II ETA godkänd pinnskruvexpander för icke sprucken betong (option 7), finns i elförzinkat, varmförzinkat och rostfritt A4 utförande. För användning i icke sprucken betong, CE godkänt. FBN II har en förbättrad utformning och clips vilket innebär ett mer flexibelt och snabbare montage. FBN II har en stor lastförmåga även i betong av sämre kvalite. FBN II är avsedd att användas vid genomsticksmontage. Brandklass F90.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga mm	Max gods-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass
702163	8	58	M8 x 23	5	C4
702164	8	76	M8 x 41	10	C4
702165	8	116	M8 x 81	50	C4
702167	10	69	M10 x 31	5	C4
702168	10	89	M10 x 51	15	C4
702169	10	124	M10 x 87	50	C4
702170	10	174	M10 x 134	100	C4

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga mm	Max gods-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass
702171	12	86	M12 x 41	5	C4
702172	12	113	M12 x 71	15	C4
702173	12	128	M12 x 86	30	C4
702174	12	143	M12 x 103	45	C4
702175	16	109	M16 x 54	10	C4
702176	16	144	M16 x 89	25	C4
702177	16	169	M16 x 114	50	C4
702178	16	208	M16 x 166	100	C4

Expander FBN II, RFR

Fischer FBN II ETA godkänd pinnskruvexpander för icke sprucken betong (option 7), finns i elförzinkat, varmförzinkat och rostfritt A4 utförande. För användning i icke sprucken betong. FBN II har en förbättrad utformning och clips vilket innebär ett mer flexibelt och snabbare montage. FBN II har en stor lastförmåga även i betong av sämre kvalite. FBN II är avsedd att användas vid genomsticksmontage. CE-godkänd enligt ETA option 7 (icke sprucken betong). Brandklass F90.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga mm	Max gods-tjocklek mm	Korrosivi-tetsklass
702180	8	76	M8 x 41	10/23	C5
702181	8	96	M8 x 59	30/43	C5
702182	10	89	M10 x 51	15/23	C5
702183	10	124	M10 x 87	50/58	C5
702184	12	113	M12 x 71	15/35	C5

Betongexpander FWA

Elförzinkad. Enklare typ av expander där krav på godkännande ej krävs. För genomsticksmontage. När muttern spänns dras konan upp i clipset och expanderar mot borrhålsväggen.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
720900	8	50	C1	50
720903	10	65	C1	50
720904	10	80	C1	50
720905	10	95	C1	50

Säkerhetsexpander FAZ II, FZB

Fischer FAZ II, ETA-godkänd pinnskruvsexpander för sprucken och icke-sprucken betong, option 1, finns i elförzinkat och rostfritt A4 utförande. Fischer FAZ II säkerhetsexpander med ETA-godkännande (option) för användning i sprucken och icke sprucken betong, CE godkänd. Fischer FAZ II sätter en ny standard för belastningsförmåga i betong. Bör användas vid montage där risken för sprucken finns eller kan uppkomma. FAZ II är avsedd att används vid genomsticksmontage.

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
702126	8	77	C1	50	
702500	8	97	C1	50	
702127	8	117	C1	50	
702501	8	167	C1	25	
702128	100	95	C1	50	
702502	10	105	C1	25	B
702503	10	115	C1	25	
702129	10	135	C1	20	
702504	10	185	C1	20	
702130	12	110	C1	20	
702505	12	120	C1	20	B
702506	12	130	C1	20	B
702131	12	150	C1	20	B
702507	12	200	C1	20	B
702132	16	150	C1	10	
702508	16	175	C1	20	B
702509	16	225	C1	10	
702510	20	170	C1	5	B
702511	20	200	C1	5	B

Säkerhetsexpander FAZ II A4 rostfritt stål

702516, 702513

Säkerhetsexpander i rostfritt stål för genomsticksmontage utomhus eller i fuktiga miljöer. När muttern spänns dras den konformade änden av expandern upp i clipset och spänner mot borrhålsväggen. Optimerat expansionsclips säkerställer en jämn fördelning av belastningen och skapar en förutsättning för höga utdragsvärde i kombination med små kant- och inbördes avstånd, i såväl sprucken som icke sprucken betong. Godkänd för sprucken och icke sprucken betong C20/25 till C50/60. Passar även till betong C12/15 och natursten med hög tryckhållfasthet.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
702513	8	75	C5	50	
702514	8	95	C5	50	B
702515	8	115	C5	50	B
702516	10	95	C5	50	
702517	10	105	C5	50	B
702518	10	115	C5	50	B
702519	10	135	C5	20	
702520	10	185	C5	20	B
702521	12	110	C5	20	
702522	12	120	C5	20	
702524	12	150	C5	20	
702525	12	200	C5	20	
702526	16	148	C5	20	B
702527	16	173	C5	20	B
702528	16	223	C5	10	B
702530	20	202	C5	4	B

Spikexpander FNA II

ETA-godkännande, option 1 för redundant flerpunktsinfästning i icke bärande system i sprucken betong, exempelvis tak. Monteras lätt med hammare eller montageverktyg för borrhammare. Passar för undertaksupphängning, ventilation, skivor.

Artikelnr	Dimension borr mm	Förankringslängd mm	Korrosivitetsklass	B
720950	6	30	C1	B
720952	6	40	C1	B
720954	6	25	C1	B
720956	6	25	C1	B
720942	6	30	C1	
720944	6	30	C1	
720946	6	30	C1	B
720948	6	30	C1	B

Slagankare typ EA II med krage

Fischer EA II slagankare med invändig metrisk gänga är avsett att användas för fastsättning av detaljer i tak, väggar, golv med mera. Det är ett snabbt och enkelt montage tack vare minimalt borrhålsdjup. Man kan alltid demontera det man monterat. Finns i elförzinkat och rostfritt A4 utförande. Brandklass F120. Monteras med slagdorn EAW-H som säkerställer rätt montage och ger en visuell kontroll av montaget.

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
702187	8	25	M6	C1	100
702188	10	30	M8	C1	100
702189	12	40	M10	C1	100
702190	15	50	M12	C1	25
702191	20	65	M16	C1	20

Mässingplugg MS

Fischer MS ankare är avsett för infästning, tillsammans med en metrisk gängad skruv, i betong, tegel, natursten och andra liknande massiva material. MS ankaret expanderar i samband när man skruvar in skruven i ankaret. MS ankaret är tillverkat i mässing.
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	Dimension borr mm	L mm	Gänga	Korrosivitets-klass	B
702088	8	22	M6	C1	
702089	10	28	M8	C1	
702090	12	32	M10	C1	
702091	15	37	M12	C1	B

Slagdorn EAW H Plus

Montageverktyg EAW H Plus med handskydd för ett säkrare montage av EA II.

Artikelnr	Dim	L mm	Färg	B
720968	M6	200	Röd	B
720970	M8	200	Röd	
720972	M10	200	Röd	
720974	M12	200	Röd	
720978	M20	200	Röd	B

Plugg

Sortimentslåda med plugg

Lådan innehåller: 60 stycken SX plugg 6 x 30 50 stycken SX plugg 8 x 40 20 stycken SX plugg 10 x 50 60 stycken UX plugg 5 x 30R 40 stycken UX plugg 6 x 50R 50 stycken UX plugg 8 x 50R 10 stycken UX plugg 10 x 60R Bra sortiment för exempelvis fastighetsskötare.

Artikelnr	Innehåll
701060	190 SX plugg, 100 UX plugg

S-plugg

För användning i massiva byggmaterial såsom betong, murmaterial, håltegel och lättbetong. Går att använda tillsammans med de flesta olika skruvtyperna trä-, spånskive- och fransk skruv.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Typ	Ant/fp STK	B
701090	5	3-4	S 5	80	
701091	6	4-5	S 6	80	
701092	8	4,5-6	S 8	80	
701093	10	6-8	S 10	40	
701094	12	8-10	S 12	20	
701095	14	10-12	S 14	15	
701084	16	12-14	S 16	10	B

SX-plugg

Fischer SX plugg har en maximal bärkraft i massiva byggmaterial såsom betong, murmaterial, håltegel och lättbetong. Går att använda tillsammans med de flesta olika skruvtyperna trä-, spåneskive- och fransk skruv. Den 4-sidiga expansionen anpassar sig efter byggmaterialet och säkrar den maximala lastförmågan. Ett slagstopp gör att SX pluggen passar bra i genomsticksmontage. Tack vare kragen på pluggen så undviker man att den försvinner in i hålet. Den tunna kragen ger möjlighet till montage jämnt med underlaget. Ett kraftig rotationsstopp gör så att pluggen inte snurrar vid åtdragningen. Säljes endast i hela förpackningar.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
702000	5	3-4	25	100
702002	6	4-5	30	100
702004	8	4,5-6	40	100
702006	10	6-8	50	50
702008	12	8-10	60	25
702010	14	10-12	70	20

SX-plugg, lång

Används för att kunna få ett större förankringsdjup vid exempelvis lättbetong, hålsten samt vid tjocka putslager. Säljes endast i hela förpackningar.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
720962	6	50	100
720964	10	65	50
720966	10	80	50

Nylonplugg SX, SB-pack

Säljes endast i hela förpackningar.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
702276	SX 8 K	20

Nylonplugg Duopower Fischer

3846905

702377

702378

Duopower lämpar sig för förmontage och genomsticksmontage. Kombinationen av två material i samband med multipla funktionsprinciper (expansion, viker sig, knytning) ger bredare användningsområden i de flesta byggmaterial med maximala belastningar. Lämplig för trä- och spånskiveskruv.
Färg: grå/röd. Material: Nylon

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Utför	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
3846905	5	25	Endast plugg		100
3846906	6	30	Endast plugg		100
702377	6	30	Inkl skruv	C1	50
3846907	6	50	Endast plugg		100
3846908	8	40	Endast plugg		100
702378	8	40	Inkl skruv	C1	50
3846909	8	65	Endast plugg		50
3846910	10	50	Endast plugg		50
3846911	10	80	Endast plugg		25
3846912	12	60	Endast plugg		25
702376	14	70	Endast plugg		20

Universalplugg UX R Green med krage

Miljövänlig Universalplugg UX, tillverkad av 50% förnyelsebart material. Samma höga utdragsvärde som standardpluggen. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
702555	8	50	40
702556	10	60	20

Universalplugg UX

Fischer UX universalplugg (nylon) utan krage. Fischer UX pluggs användning-område är nästan gränslöst. Gipsskivor, fast murverk, håltegel eller betong. En säker uppfästning i alla hålrum. Stark expansion i massiva byggmaterial. Går att använda tillsammans med de flesta skruvtyperna såsom trä-, spåneskive- och fransk skruv. Tack vare att pluggen saknar krage så kan man med fördel använda den vid genomsticksmontage.R=Krage; L=Lång. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	Plugglängd mm	Utför	Ant/fp STK
702016	6	4,5	50	6LR	6
702015	8	4,5-6	50	8	50

Universalplugg UX-R med krage

Fischer UX universalplugg (nylon) med krage. Fischer UX pluggs användning-område är nästan gränslöst. Gipsskivor, fast murverk, håltegel eller betong. En säker uppfästning i alla hålrum. Stark expansion i massiva byggmaterial. Går att använda tillsammans med de flesta skruvtyperna såsom trä-, spåneskive- och fransk skruv. Tack vare kragen så undviker du att pluggen försvinner in i hålet. R=Krage; L=Lång. Den tunna kragen ger möjlighet till montage jämnt med underlaget. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	Plugglängd mm	Utför	Ant/fp STK
702021	5	3-4	30	5 R	100
702022	6	4-5	35	6 R	50
702023	6	5-6	50	6 LR	50
702024	8	4,5-6	50	8 R	50
702026	10	6-8	60	10 R	25

Universalplugg BIS MEA MZK med krage

BIS MEA plugg ger en universell lösning för standard montage. MEA plugg är lämplig för trä och spånskivsskruvar med olika diametrar. Materialet är av hög kvalitet och garanterar varaktig elasticitet.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
3805933	6	30	200
3805934	8	49	100
3805936	12	72	50
3805935	10	60	50

Universalplugg BIS

För lätta infästningar i till exempel tegel (ihålig eller fast), blocktegelvägg (ihålig) etcetera. Med krage för att förhindra att pluggen hamnar i hålrummet. Material: PE (polyeten)

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
3829120	10	60	30
3829119	8	50	50

Alligator plugg Imex AF

Kan användas till de flesta byggmaterial.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
720930	AF5 med krage	200
720931	AF6 med krage	100

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
720932	AF8 med krage	100

Alligator plugg Imex A

Passar för genomsticks motage och skruvdragare. Fungerar i alla tänkbara byggmaterial. Arbetar med olika skruvdiametrar för högsta utdragsvärden utan att spräcka väggen. Håller mer än metall ankare som har dubbla diametern. Fungerar omedelbart till skillnad mot kemankare. “Press” verkan limmar ankaret mot väggen. Specialutvecklad korrosionsbeständig polymer som absorberar chock.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
720934	A5 utan krage	200
720935	A6 utan krage	100
720936	A8 utan krage	100
720937	A10 utan krage	50

Snaptoggle Imex

Robust för-installations mekanism centrerar metall ankaret i ett litet hål, innan bulten installeras - bulten hänger inte. Kan användas med skruvdragare, ankaret snurrar inte på baksidan. Spar minst 6 minuter per installation. Tillåter montage och demontage av detaljerna utan risk för att ramla ner på baksidan. Kommer inte att gå sönder eller förstöra väggen ens vid vibrationer.

Artikelnr	Dim	Ant/fp STK
720933	M6	50

Skruvplugg TP

3828258

3828266

E1507027

Sortiment av färgkodade pluggar för de flesta installationer. Använd ej skruv med borr- eller spånbrytande spets. Användningsområden För de flesta installationer där tvärkrafter dominerar. Där dragkrafter dominerar eller där hög värme bildas rekommenderas någon av Thorsmans metallinfästningar t.ex TPP eller TEX. Lämplig för betong, sten, lättbetong, lättklinker, ihåliga block, ihåliga tegelstenar, fast tegel och gipsskivor.

Artikelnr	Färg	Utför	Diam mm	L mm	Ant/fp STK
E1507022	Vit	TP0	5,5	16,5	500
E1507027	Gul	TP1	5,5	22	500
E1507032	Röd	TP2	5,5	35	250
E1507037	Brun	TP2B	8	40	100
3828258	Blå	TP-3	10	45	100
3828266	Grön	TP-4	12	60	50

Spikplugg och fasadplugg

Universal fasadplugg FUR med skruv, 6-kanthuvud

Fischer FUR fasadplugg har en revolutionerande teknik för maximal lastförmåga i betong, murverk eller hålsten. Tillsammans med den nyutvecklade säkerhetsskruven uppnår pluggen nästan 100% högre styrka i förhållande till andra plugg som används för samma ändamål. Pluggen levereras av säkerhetsskäl enbart tillsammans med den nyutvecklade säkerhetsskruven. Borr Ø 10 mm. Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Skruvlängd mm	Korrosivitetsklass
702096	10	7	80	85	C1
702097	10	7	100	105	C1
702098	10	7	115	120	C1

Spikplugg N

Fischer spikplugg har en förmonterad spikskruv i elförzinkat utförande för montering i massiva byggmaterial. Fischer spikplugg trycks in i det borrade hålet tills kragen ligger jäms med detaljen. Därefter slås spiken in med en hammare. Spiken kan lätt demonteras eller lossas då den har ett krysspår på spikhuvudet. Typ: N

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Skruvlängd mm	Korrosivitetsklass
702029	5	3,5	50	58	C1
702030	6	4	40	48	C1
702032	6	4	60	64	C1
702033	8	5	80	85	C1
702034	8	5	100	105	C1

Spikplugg N

Spikplugg av nylon. Nylonpluggen expander när spiken drivs in och hålls på plats genom friktion mot borrhålets vägg. Snabbt och enkelt genomsticksmontage minskar arbetstiden. Inbyggd spärr förhindrar en för tidig expansion och därmed att spikpluggen fastnar vid montage. Skruv med sågtandad gängning kan enkelt både slås in och monteras av vid behov. PZ spår i skallen ger möjlighet till enkel justering och demontage.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK
702304	6	40	C1	50

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Spikplugg Selbo

Selbo spikplugg. Kort version för att fästa tunna material, upp till 2mm. Avsedd för genomsticksmontage, pluggen expanderar när spiken slås in med hammare. Går att demontera och justera med hjälp av krysspåret i skallen.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
702035	5	30	C1	50

WC och tvättställinfästning

Infästning för tvättfat, WC och bidé WD

Fischer FBS betongskruv är ett snabbt montage tack vare en enkel iskruvning i det förborrade hålet. Det är en fullständig demonterbar förankring. Små in-bördes- respektive kantavstånd tack vare ett nästan expansionsfritt montage.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Dim	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
702264	10	M8	C1	50	B
702265	14	M10	C1	50	
702266	14	M10	C1	50	B

Infästning för tvättfat WST

Fischer FBS betongskruv är ett snabbt montage tack vare en enkel iskruvning i det förborrade hålet. Det är en fullständig demonterbar förankring. Små in-bördes- respektive kantavstånd tack vare ett nästan expansionsfritt montage.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Dim	L mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
702268	14	M12	150	C1	50
702269	14	M12	180	C1	50

Skruvstiftsats

För upphängning av WC och Tvättställ. Förzinkad.

Artikelnr	Dim	Borrdiameter mm	L mm	Ant/fp STK
3825711	M12	14	120	50

Övrig betonginfästning

Metallspikplugg FEA

Metallspikplugg är ett utmärkt alternativ till skjutspik. Består av en spik och en expansionshylsa med krage. Hylsan expanderar när spiken slås i. Den är lämplig för betong och kan användas för infästning av stålregler och skenor.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Ankarlängd mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
702330	5	22	C1	200
702332	6	40	C1	200

Expanderspik FNH

Fischer FNH expanderspik är avsedd för lätta genomstickmontage i betong, lättbetong, tegel, natursten med mera. Det är ett enkelt och tidsbesparande montage och används vid till exempel förankring av träkonstruktioner mot vägg. Expanderspiken expanderar i hela spikens längd. Infästningsmaterialet hålls på plats av en krage.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Ankarlängd mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK	B
702225	6	30	C1	100	
702226	6	60	C1	100	
702227	6	80	C1	100	B
702228	8	70	C1	100	
702229	8	90	C1	50	
702230	8	110	C1	50	B

Vikbyglar

Vikbygel

Förmonterad vikbygel för montering vid rör/kanaler i korrugerad plåt eller hårda skivmaterial. Begränsningen i nominell diameter avser kraven i VdS och FM när det gäller sprinklersystem, såväl som krav vid en-punktsinfästing. I de tillfällen där installationen med vippbult inte tillfredställer kraven i VdS eller FM, vid ventilationsanläggningar, vid tyngre laster, kan det användas fler vikbyglar, montageskena på tvären av profilen som en förstärkning. Genom att skruva gängstången i vikbygeln kan man höjdreglera. Hypalon skivan som är på gängstången är väderbeständig. Tillverkade i stål och är elektroförzinkat. Typ TD är FM godkänd för sprinklersystem. Max last: 0,8 kN/punkt.

Artikelnr	Dim	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3820583	M10	100	C1	50

Vikbygel, FZB

Vikbygel, U-profil med roterande axel och pinnbult för fixering i ihåliga väggar och ihåliga tak eller profilerade skivtak. RSK nr 3829207: för montering av sprinkler rör i takplåtar (max DN 50 - 2") enligt VdS direktiv. VdS-godkännande - Nummer på intyg G 4890027.

Artikelnr	Dim	L mm	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3829206	M8	100	C1	25
3829207	M10	100	C1	25
3829208	M10	200	C1	20

Lättbetongplugg

Lättbetongankare FPX-I

702445, 702446

För säker infästning i lättbetong. ETA-godkänd och brandklassad. Vid montaget med den medföljande insexnyckeln släpper nyckeln taget när montaget är klart. Detta ger kontroll och ökad montagesäkerhet. Fyrsidig expansion förhindrar rotation av ankaret i borrhålet och ger höga drag och tvärkrafter, perfekt för pendelmontage och sprinklermontage.

Artikelnr	Invändig gänga	Borrdiame-ter mm	Plugglängd mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
702445	M6	10	95	C1	1	B
702446	M8	10	95	C1	1	
702447	M10	10	95	C1	1	
702448	M12	10	95	C1	1	

Lättbetongplugg GB

Fischer GB plugg är till för ett snabbt och säkert montage i lättbetong. De vridna vingarna gör att pluggen skruvar sig in i lättbetongen när den slås i med en hammare. Borra alltid utan slag i lättbetong. Säljs endast i hel förpackning.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK
702011	8	5	50	25
702012	10	6-8	55	20
702013	14	10	75	10

Turbo-plugg FTP för lättbetong - Metall

Fischer Turbo i metall. Expansionsfri infästning i lättbetong, utvändig gängad. Vid monteringen skär Turbo en gänga i lättbetongen och skruvas in tills kragen ligger jäms med underlaget. Förberedd med metrisk gänga. Används med fördel i tunna lättbetongblock och nära kant.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	Plugglängd mm	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK
702080	8	6	50	C1	25
702081	10	8	60	C1	25
702082	12	10	70	C1	25

Turbo-plugg FTP för lättbetong - Nylon

Fischer Turbo plugg i nylon. Expansionsfri infästning i lättbetong, utvändigt gängad. Vid monteringen skär Turbo en gänga i lättbetongen och skruvas in tills kragen ligger jäms med underlaget.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	Plugglängd mm	Utför	Ant/fp STK
702072	8	4-4,5	50	K 4	25
702073	8	5-6	50	K 6	25
702074	10	7-8	60	K 8	25
702075	12	9-10	70	K 10	10

Verktyg FTP EK

Montageverktyg FTP EK för FTP K (nylon). Monteras på skruvdragare.

Artikelnr	Anv till	Ant/fp STK
702076	K 4, K 6	1
702077	K 8	1
702078	K 10	1

Lättbetongskruv

Lättbetongskruv LBS

Dacromatbehandlad skruv för lättbetong och Leca. Skruvas direkt utan förborrning. Bits T30. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	Dim mm	Skruvlängd mm	Bitstyp	Korrosivi-tetsklass	Ant/fp STK	B
702553	8	65	TX30	C3	50	
702552	8	90	TX30	C3	50	B
702551	8	110	TX30	C3	50	B

Borrfritt montage

Montagebricka för duschprofiler

Montagebrickor för borrfritt montage av duschprofiler. En sats per profil (3st brickor per sats). Komplett med mutter och bricka. Rekommenderat lim: i.UNIVERSAL.

Artikelnr	Dim mm
8740108	M4x8

Limplatta för rörklammer

8740115

8740116

Denna limplatta är avsedd för borrfritt montage av rörklammer (enkel) passande till ett flertal fabrikat såsom Falu Snap, Purus Flexi med flera, rostfri med skruv. Produkt: Limplatta. Funktion: för upphängning rörklammer. Färg: matt rostfri. Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Dim	Utför	Mtrl
8740115	M4x 10	utv gänga	rostfritt stål
8740116	M4x 10	utv gänga	rostfritt stål

Limbricka för GBG 40 c/c blandare

Montagebricka Blandarfäste Gustavsberg 160-40 c/c. Montagebricka passande till Gustavsberg blandarfäste 160/40 c/c (rsk 8128993), rostfritt stål med skruvar.

Artikelnr	Funkt	Dim	Mtrl	Prod	Färg
8740111	för borrfritt montage	c/c 160/40	rostfritt stål	Montage-bricka	matt rostfri

Gips och skivinfästning

DUO-Max plugg

3828641

3828642

3828668

3828837 med mässingsskruv.
Antal/förpackning: 25 STK

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Max godstjocklek mm
3828668	6	50	31
3828641	10	50	25
3828642	10	65	38
3828643	10	75	48
3828837	10	75	48

Skruvankare för MX mutter

MX mutter är ett skruvankare för tunna material som plåt, plast mm. Maximal materialtjocklek är 10 mm. Gripvingar expanderar och griper tag i materialet. Montaget sker blindt från en sida vilket gör produkten extra användbar. Plant huvud, kragad hylsa med metrisk gänga.
Greppområde: 0-5 mm. Antal/förpackning: 100 STK. Material: Stål. Ytbehandling: Blankförzinkad

Artikelnr	Borrdiameter mm	Gänga	B
702037	9	M4	B
702038	11	M5	B
702039	12	M6	

Skivexpander HM

Fischer HM metallexpander är avsedd för montage i alla typer av skivmaterial, gips, spån, träfiberskivor, plåt och laminat. Fischer HM metallexpander är ett fästelement av stål med en bottenhylsa med invändiga gängor för skruv. Fischer HM metallexpander ska monteras med ett specialverktyg, exempelvis fischer HMZ 2. Fischer HM metallexpander har en stor lastförmåga tack vare stort kontaktområde på baksidan av skivan. 50 stycken i en förpackning.

Artikelnr	Borrdiame-ter mm	Skruvdiame-ter mm	Skruvlängd mm	Korrosivi-tetsklass	Väggtj mm
702601	8	4	32	C1	1 skiva
702602	10	5	52	C1	1 skiva
702603	10	5	65	C1	2 skivor
702604	12	6	52	C1	1 skiva
702606	12	6	65	C1	2 skivor
702605	12	6	80	C1	3 skivor

Skivplugg PD

Nylonskivplugg för skivor från 6 mm tjocklek. Vid montering av skruven, dras konen upp i pluggen, som utvidgar sig. Passar till gipsskivor, spånskivor och skivor av kryssfanér. Förgjuten invändig gänga passar till spånskiveskruv och ger enkel montering. Pluggen formanpassar sig i tunna skivor, expanderar i tjocka skivor.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Ant/fp STK	B
720980	8	29	100	
720982	10	28	100	
720984	12	22	50	B

Gipsplugg PD med skruv, FZB

Fischer PD gipsplugg är den nya pluggen för inomhusmontering i hålrumsmaterial. Den passar bra för samtliga skivmaterial i en och två lager (man behöver inte veta hur många lager gips som finns uppskruvat för att kunna använda PD pluggen) till exempel gips-, spån- och fiberskivor. Den är montagevänlig, snabb och säker. Kräver inget speciellt montage verktyg. Säljes endast i hela förpackningar.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Skruvlängd mm	Korrosivitetsklass
702260	8	4	29	40	C1
702261	10	5	28	40	C1
702262	12	6	27	50	C1

Gipsplugg metall GKMS

Fischer GKMS är till för ett snabbt montage i gipsskivor och armerade gipsskivor. Skruvas direkt in i gipsväggen tack vare att pluggen är utrustad med en borrspets. Därefter fästes montaget med hjälp av den medföljande skruven. GKMS finns i två varianter en för montage av max 12 mm godstjocklek och en för max 27 mm godstjocklek. 50 stycken i en förpackning.

Artikelnr	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Skruvlängd mm	Korrosivitetsklass	Max godstjocklek mm
702257	4,5	37	35	C1	12
702258	4,5	37	50	C1	27

Gipsplugg GKMS, SB-pack

Fischer GKMS är till för ett snabbt montage i gipsskivor och armerade gipsskivor. Skruvas direkt in i gipsväggen tack vare att pluggen är utrustad med en borrspets. Därefter fästes montaget med hjälp av den medföljande skruven. GKMS finns i två varianter en för montage av max 12 mm godstjocklek och en för max 27 mm godstjocklek. 6 stycken i en förpackning.

Artikelnr	Skruvlängd mm	Skruvdiameter mm	Plugglängd mm	Korrosivitetsklass	Max godstjocklek mm
702296	50	4,5	37	C1	27

BIS XL gipsplugg inklusive skruv

Skivinfästning för dubbel gips större än 13 mm, ingen borrning krävs. Pluggen förankrar sig själv när skruven skruvas i. Pluggen är för medeltunga installationer. Vid eventuell borttagning, minimerad skada på väggen. Högre bandsäkerhet än plastpluggar. Material: stål, förzinkad. Säljes endast i hel förpackning.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Plugglängd mm	Korrosivitetsklass	Ant/fp STK	B
3829129	4	50	C1	12	B
3829130	4	50	C1	100	

Våtrumsplugg Drymo

Svensktillverkad rostfri våtrumsplugg för montering i våtrum som bryter tätskiktet där en massiv konstruktion av t ex betong eller träregel saknas. DRYMO fungerar som sin egen regel, likt metallexpander, och kan användas på gipsskivor, fibercementskivor och magnesiumoxidskivor. Drymo är även tät utan skruv i hålet. Finns för enkel- och dubbelgips. Typgodkänd för våtzon 1. Testad av SP och som är ålders- och vattenbeständig i 25 år.

Artikelnr	Borrdiameter mm	Max belastn kg	Väggtj mm	Ant/fp STK	B
720910	8	30	19-27	3	B
720911	8	30	19-27	10	
720912	8	30	32-40	3	B
720913	8	30	32-40	10	

Popnit

Blindnit Multigrip

Antal/förpackning: 500 STK. Kvalitet: ALU/STÅL

Artikelnr	Diam mm	L mm	T-fix
9081000	3,2	8	0,5-5
9081020	3,2	11	4-8
9081013	4	9,5	1-6
9081015	4	12,5	4-9

Mollytång HMZ

Passar HM4-6 millimeter.

Artikelnr	Typ	Ant/fp STK
702248	HMZ2	1

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Ankarmassa och tillbehör

Ankarmassa Fischer

Fischer FIS VS 300 T- 300 ml ankarmassa är en styrenfri snabbhärdande hybrid ankarmassa av hög kvalite för infästning av armeringsjärn, pinnbult eller gängstång. Det är en expansionsfri förankring som kan användas för i stort sett alla material, betong, tegel, lättbetong, natursten med mera. De två komponenterna blandas samman i ett blandningsrör det vill säga ingen separat blandning krävs. Enkelt byte av blandarröret gör det möjligt att återanvända patronen efter att den öppnats. Passar i en vanlig fog/skelett spruta.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK
702040	300	1

Rengöringsborste Fisher

Fischer FIP rengöringsborste ska användas i samband med montage i massiva eller betong material. Innan man sätter in exempelvis en pinnskruvexpander eller fyller ett hål med ankarmassa så ska man borsta och blåsa hålet rent från damm och eventuella små betongrester därefter sätter man i infästningsartiklar.

Artikelnr	Diam mm	Ant/fp STK
702068	20	1

Brandfog och tätning

Brandfog Novipro

Novipro Brandfog för brandtätning är en värmesvällande fogmassa för brandtätning av kabel-, ventilation- och rörgenomföringar, till exempel Pex rör-i-rör, VP-rör, Alupexrör. Kan även användas för brandfogning mellan brandcellsskiljande byggnadsdelar. Brandteknisk klass: Brandtätning EI 60, Brandfogning EI 120. CE-godkänd.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
2432113	310	Vit	12

Brandfog

För plaströr. Brandfog akryl 310 ml tub.

Artikelnr	Vol ml	Kulör
2426361	310	Vit

Brandfogmassa +1200C

Brandfogmassa +1200C är ett eldfast spackel baserat på silikat. Massan blir efter torkning mycket hård och kan inte användas där rörelseupptagande tätning krävs.

Artikelnr	Vol ml	Ant/fp STK	Kulör
306239	300	12	Svart

Brandsilikon FP410 Tangit

1-komponent elastisk brandsäker och rökogenomtränglig silikon. För brandsäker tätning av dilatationsleder och byggnadstekniska fogar mellan väggar och golv. Kan användas på material så som betong, glas, metall och murverk. Är brandsäkert och röksäkert i minst 240 minuter. Förblir elastisk och är UV- och åldersresistent. För fogar upp till 25 mm.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833668	300	Vit	12

Brandfogmassa FP440 Tangit

Damm och fiberfri montering (till skillnad från murbruk eller mineralull). Brandfogsmassan för tätning av cirkulära håligheter i gipsskivor runt icke brännbara rör eller enstaka kablar. Snabb och lätt att använda. Mycket dryg och extremt rökogenomtränglig. Brandsäker i minst 90 minuter. För fogar upp till 25 mm.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833671	310	vit	12

Brandacrylat Tangit FP430

Rökogenomtränglig och mycket brandhämmande akryltätning för sprickor, skarvar och hål i väggar och tak. Lätt att applicera och kan målas. Brandskydd i minst 180 minuter. För fogar upp till 10 mm.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833670	300	vit	12

PU-skum FP100 Tangit

1-komponentsskum för hålrum mellan väggar och golv, fogar mellan byggelement, dörrar och fönster. Kan även användas för att fylla diverse småöppningar. Värme och ljudisolerande. Väldigt dryg, en tub ger cirka 40 liter. Ljusgrön färg. Observera att detta skum endast kan appliceras med PU-Skum pistol (3833665). Pistolen måste rengöras efter användning med rengöringsvätska för PU-skum pistol (3833666).

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833664	750	Ljusgrön	12

Brandskyddskum FP550 Tangit

Alltid i kombination med Tangit FP800. Två komponentsbrandskum för brandsäker och röksäker tätning av genomföringar av rör, kablar och kombinationer. Patronen kan användas vid senare tillfälle om den rengörs efter användning. Brandskumet hårdnar mycket snabbt: kan skäras efter cirka 4 minuter och har hårdnat helt efter cirka 20 minuter. Brand och röksäker i minst 90 minuter. Appliceras med två komponent pistol FP 520 (3833674). Mixermunstycken kan köpas separat (Tangit ® FP 504). För tätning upp till 1225 cm³.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833675	300	rosa	6

2-komponentpistol till FP550 Tangit

Artikelnr	För patronstorlek ml
3833674	300

Rengöringsvätska Tangit

Till PU-skumpistol.

Artikelnr	Vol ml	Färg	Ant/fp STK
3833666	500	Flerfärgad	12

Brandkuddar

Brandkudde liten

Novipro Brandkudde EI120. Tillfällig brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar. Även efter håltagning i brandcellsbegränsningar innan permanent brantätning är utförd. Används vid bl.a. stambyten. Kan återanvändas så länge den är hel.

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm
2769909	300	60	30

Brandkudde stor

Novipro Brandkudde EI120. Tillfällig brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar. Även efter håltagning i brandcellsbegränsningar innan permanent brantätning är utförd. Används vid bl.a. stambyten. Kan återanvändas så länge den är hel.

Artikelnr	L mm	Br mm	Tj mm
2769910	300	65	175

Hylsor

Brandtätningshylsa AWM III för plaströr

Brandtätningshylsa vid genomföring av plaströr för utanpåliggande montage vid renovering både för tak och väggar. Observera att det krävs 2 brandtätningshylsor vid varje rörgenomföring i vägg och 1 i valv. Lämpar sig även för fuktiga miljöer. Det är möjligt att fästa flera brandtätningshylsor sida vid sida utan avstånd. Brandtätningshylsan fästes i de fyra flikar vid hylsans ytterkanter. Dessa flikar kan vikas vilket innebär att montering kan utföras utan skruvar om gapet mellan röret och väggen tätas. Det är tillåtet att montera överdimensionerade brandtätningshylsor (upp till 3 storlekar större). I kombination med Tangit FP430. EI 180, Swedcert.

Artikelnr	Dim rör mm	L mm	Ant/fp STK	B
3833641	15-32	26	10	B
3833642	20-40	26	10	
3833643	25-50	26	10	
3833644	32-63	26	10	
3833645	40-75	26	10	
3833646	50-90	26	10	
3833647	63-110	26	10	
3833825	90-140	40	2	
3833648	110-160	40	2	B
3833826	125-180	40	2	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Manschetter

Brandmanschett Novipro

Novipro Brandmanschett används för brandtätning av brännbara rör som går igenom brandcellsskiljande väggar och bjälklag i brandklass upp till EI 120.

Artikelnr	Inre dimension mm	För rör mm	Yttre dimension mm	L mm
2432119	75	75	95	60
2432120	110	110	132	60
2432121	160	160	210	60

Brandmanschett MKII för plaströr

Endast en brandmanschett per genomföring. För rörgenomföringar i väggar och tak med brandskyddskrav. Snabb och lätt montering, inga verktyg krävs. Applicering görs utan borrning eller dylik fixering. Manschetten ger ett garanterat skydd mot eld, rök och buller. I kombination med Tangit FP430 eller FP550 + FP800. EI90, Swedcert.

Artikelnr	Dim område mm	Yttre dimension mm	L mm	B
3833682	24-26	50	205	B
3833683	30-32	55	205	B
3833684	39-41	65	205	B
3833685	48-50	75	205	
3833687	75-77	100	205	B
3833688	90-92		205	B
3833690	123-125	160	205	B

Brandstrypare/manchett

För plaströr. Material i värmeexpanderande fogmassa. Godkänt för användning i konstruktion (ingjutning) samt även under byggnad, max 1 m utanför plattan.

Artikelnr	Dim utv mm	B
2431661	50	
2431662	75	
2431663	110	
2431664	160	B

Tejper

Brandtejp Novipro

Novipro brandtejp används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsbegränsningar upp till brandklass EI 120.

Artikelnr	Dim område mm
2432114	110-120
2432115	120-160

Brandtejp Novipro

Novipro brandtejp används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsbegränsningar upp till brandklass EI 60.

Artikelnr	Dim område mm
2432116	<55
2432117	56-82
2432118	83-110

Brandtejp på rulle Novipro

Används för brandtätning av plaströrsgenomföringar i brandcellsbegränsningar upp till brandklass EI 60. Novipro brandtejp på rulle/löpmeter kan du enkelt enligt bifogad instruktion kapa till i rätt längd för önskad rördiameter.

Artikelnr	L m	Dim område mm
2434746	25	Max 110

Brandtejp

För plaströr. Material av värmeexpanderande fogmassa.
Brandklass WF174256/C: EI 120 - u/c

Artikelnr	Dim område mm
2431659	50
2431660	75
2426341	160
2426324	110

Etikett brandskydd Novipro

Novipro Brandskyddsetikett för uppmärkning vid montering av Novipro Brandtejp.

Artikelnr	L mm	Br
150510	150	70

Buntband och Slangklämmor

Slangklämma förzinkat

Material: FZN

Artikelnr	Dim område mm	Bandbredd mm
2177415	8-12	9
2176981	10-16	9
2176983	12-22	9
2176985	16-27	12
2176986	20-32	12
2176987	25-40	12
2176988	30-45	12
2176989	35-50	12
2176990	40-60	12
2176991	50-70	12
2176992	60-80	12
2176993	70-90	12
2176994	90-110	12
2176995	100-120	12
2177452	110-130	12
2176996	140-160	12
2176997	150-170	12

Slangklämma rostfria

Material: RFR

Artikelnr	Dim område mm	Bandbredd mm
9144334	8-16	9
9144335	12-22	9
9144336	16-27	12
9144337	20-32	12
9144338	25-40	12
9144330	35-50	12
9144340	40-60	12
9144341	50-70	12
9144342	60-80	12
9144343	70-90	12
9144344	80-100	12
9144345	90-110	12
9144346	110-130	12
2177498	110-130	12
9144347	130-150	12
2177500	130-150	12
9144348	140-160	12
9144349	160-180	12
2177505	180-200	12
9144350	180-200	12
9144351	200-220	12

Buntband

Transparent

Svart

Novipro Buntband för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika storlekar och bredder kan dessa band användas till i stort sett alla typer av applikationer. De tillverkas av 100 % högkvalitativ polyamid PA 66, som också är enkelt att återvinna. Invändigt räfflad för starkt grepp om buntar. Lätt att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg. Den böjda änden underlättar till ett snabbt montage.
Antal/förpackning: 100 STK

Artikelnr	L mm	Br mm	Färg	Användningsområde	Max diam mm	B
324310	100	2,5	Transparent	Inomhus	22	
324312	150	3,6	Transparent	Inomhus	35	
324314	200	3,6	Transparent	Inomhus	53	B
324316	280	3,6	Transparent	Inomhus	69	
324318	120	4,6	Transparent	Inomhus		B
324320	160	4,8	Transparent	Inomhus		B
324322	200	4,8	Transparent	Inomhus	50	
324324	300	4,8	Transparent	Inomhus	76	
324326	380	4,8	Transparent	Inomhus	105	
324328	200	7,6	Transparent	Inomhus		B
324330	390	7,6	Transparent	Inomhus	93	
324332	780	9,0	Transparent	Inomhus	228	B
324334	100	2,5	Svart	Utomhus	22	B
324336	150	2,5	Svart	Utomhus		B
324338	150	3,6	Svart	Utomhus	35	B
324340	200	3,6	Svart	Utomhus	53	B
324342	280	3,6	Svart	Utomhus	69	
324346	160	4,8	Svart	Utomhus		B
324348	200	4,8	Svart	Utomhus	50	
324350	300	4,8	Svart	Utomhus	76	
324352	390	4,8	Svart	Utomhus	105	
324356	390	7,6	Svart	Utomhus	93	

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

BIS Starlock till buntband

Enkel och snabb att använda. Drar åt buntbandet och den överflödiga delen återvinnes i maskinen. BIS Starlock ® I består av: maskin, 15 meter buntband och 200 clips. Buntband är av PA6 (polyamid), clips av POM (polyoxymetylen). Draghållfasthet 15 kilo (säkerhetsfaktor 1:2), UV-beständig (svart) och temperaturtålig upp till cirka 70 °C.

Artikelnr	Innehåll
3816854	1 x BIS STARLOCK 1, 1 x 15 m kabelband och 200 st låsclips svarta

Buntband och clips till BIS Starlock

3816857

3816864

Buntband är av PA6 (polyamid), clips av POM (polyoxymetylen). Draghållfasthet 15 kilo (säkerhetsfaktor 1:2), UV-beständig (svart) och temperaturtålig upp till cirka 70 °C.
Färg: Svart

Artikelnr	Typ	L m	Ant/fp STK
3816864	Clips		200
3816857	Kabelband	15	2

Skruvad hållare för buntband

Skruvfästen för buntband ger ett extra stöd för kabeln genom sitt svängda utförande. Monteras enkelt med skruv eller bult och ger ett säkert fäste, särskilt inom områden med höga vibrationer. För skruvar med diameter 4 respektive 6mm.

Artikelnr	L mm	Br mm	Höjd mm	Brännbarhets-klass
331569	21	9,5	6,7	UL94V-2

Fästdetaljer av plast

Rörklamma

Används för att fästa rör och vrids enkelt fast i kanalen. 10-pack. Mått: L15 x H69 x 34 mm.
Funktion: För fästning av rör

Artikelnr	Dim mm	Färg	Mtrl	B
3833568	15-16 mm rör	Vit	PA6	
3833569	18 mm rör	Vit	PA6	B
3833577	20 mm rör	Svart	PA6	

Böj - PS-1006

Används för böjar i tak och på väggar. Färg: Vit. Mått: L124 x H124 x D53 mm.

Artikelnr	Mtrl
3833574	ASA

Rörklamma dubbel, snap 60 c/c

Vit

Krom

Faluplast. Med snäpplock som demonteras med ett enkelt handgrepp. För att hitta passande distans och tätning ska klammer och distans/tätning ha samma A-mått. 10 stycken per förpackning.
Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Färg
3811016	12/ 15/ 16	c/v 20	Vit
3811017	16/20	c/v 25	Vit
3811004	18/22	c/v 25	Vit
3811443	25/28	c/v 25	Vit
3811449	12/15	c/v 20	Krom
3811005	18/22	c/v 25	Förkromad

Måttbit - PS-1010

Används som mått till väggen som förberedelse för installation av innerhörn. Distansen 55 mm rekommenderas för att unvika onödigt sågningsarbete vid installation av locken. Färg: Vit. Mått: L110 x H16 x B33 mm.

Artikelnr	Färg	Mtrl
3833578	Vit	PVC

Rörklämma till Uponor Metallic Pipe PLUS

3811019

3811021

3811454

3811455

Matt-förkromade klammer, avsedda för Uponor Metallic Pipe PLUS.
Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Utför	B
3811454	15/16	c/v 20	Enkel	
3811021	16/20	c/v 25	Enkel, Mini Snap	

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Utför	B
3811455	15/16	c/c 40, c/v 20	Dubbel	
3811019	16/20	c/c 40, c/v 25	Dubbel	B

Förminskning 18/22-12/15

Vit insats-sats från klamma 22/18 till 15/12 mm. Tillverkat i PP material.

Artikelnr	Dim mm	Färg	Ant/fp STK
3811381	15/12	Vit	10

Klammer Letti

Gul/Kromatiserad

Vit

Artikelnr	Dim mm	Benlängd mm	Färg	Ant/fp STK	B
3801112	16	25	GulKromati-serad	50	
3801114	20	28	GulKromati-serad	40	B
3801115	22	28	GulKromati-serad	30	
3801116	27	32	GulKromati-serad	20	
3801126	16	25	Vit	50	
3801128	20	28	Vit	40	
3801129	22	28	Vit	30	
3801130	27	32	Vit	20	

Rörklamma dubbel 40 c/c

3811055

3811059

3811411

3811361

Med skruv genom locket, skyddplugg medföljer. 10 stycken per förpackning.

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Färg
3811411	8-15	c/v 20	Vit
3811055	18-22	c/v 20	Vit
3811361	8-15	c/v 20	Förkromad
3811059	18-22	c/v 20	Krom

Distanser rörklammer

3811079, 3811097

3811080

3811098

3811099 3811102 3811103

För enkel/dubbelklamma.
Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Stl	Färg
3811102	5x60 mm (HxL)	Vit
3811103	5x70 mm (HxL)	Vit
3811097	5x90 mm (HxL)	Vit
3811080	10x60 mm (HxL)	Vit
3811098	10x60 mm (HxL)	Förkromad
3811079	20x60 mm (HxL)	Vit
3811099	20x60 mm (HxL)	Förkromad

Tätningsplatta

Passar till följande vita och förkromade rörklammor och distanser. 10 stycken per förpackning.
Material: TPE

Artikelnr	L mm	Färg	B
3811400	45	Vit	
3811401	60	Vit	
3811397	60	Vit	B
3811399	70	Vit	B
3811398	90	Vit	B
3811088	100	Vit	B

Klamma enkel Purus

Vit

Krom

Utförande: Enkel. Material: ABS

Artikelnr	Dim mm	Färg
3810525	12/15	Vit
3810526	22/28	Vit
3810530	12/15	Krom

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Klamma dubbel Purus

3810527 Krom

Utförande: Dubbel. Material: ABS

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Färg	B
3810527	12/15	c/c 40	Vit	
3810517	18/22	c/c 40	Vit	
3810531	12/15	c/c 40	Krom	
3810528	15/18	c/c 60	Vit	
3810529	22/28	c/c 60	Vit	
3810532	15/18	c/c 60	Krom	B

Klamma trippel Purus

Vit Krom

Utförande: Trippel. Material: ABS

Artikelnr	Dim mm	Färg	B
3810559	12-15	Vit	B
3810560	12-15	Krom	

Distanser Purus

3810545 3810554 3810574

25 stycken per förpackning.
Höjd: 10 mm. Funktion: För Purusklamman. Material: ABS

Artikelnr	Dim mm	Stl	Färg	B
3810545	15	Enkel	Vit	B
3810546	15	c/c 40	Vit	
3810547	18	c/c 60	Vit	
3810548	15	Enkel	Krom	B
3810549	15	c/c 40	Krom	B
3810551	28	Enkel	Vit	B
3810554	28	c/c 60	Vit	
3810574	22	c/c 40	Vit	B

Limplatta Flexi hybrid c/c 40 Purus

Limplattan appliceras med Glabete-lim i centrum på undersida innan skyddsfolie för tejp tas bort, se medföljande instruktion. För limning av RSK 3810593,-94. Snäppfunktion mot underdel. Dimension 10-16 mm. Förpackade om 10 st limplattor. 1 st limtub ingår.

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Färg	Utför	Mtrl
3810610	10-16	c/c 40	Ljusgrå	Dubbel, snäppfunktion mot underdel	ABS

Limplatta Flexi hybrid Purus

Limplattan appliceras med Glabete-lim i centrum på undersida innan skyddsfolie för tejp tas bort, se medföljande instruktion. För limning av RSK 3810608,-09. Snäppfunktion mot underdel. Förpackade om 10 st limplattor. 1 st limtub ingår.

Artikelnr	Dim mm	Färg	Mtrl
3810614	10-16	Ljusgrå	ABS

Plastclips BIS enkla typ RYW

För alla rör. M6 gänga av mässing. Material: PP (polypropen), vit (enligt RAL 9016), brandklass B2, ingen korrosion, återvinningsbara, resistenta mot UV-strålning och åldring. Temperatur: från cirka -40 °C till cirka 90 °C (konstant), kort intervall till cirka +130 °C. “Push-fit clamps”.
Storlek: M6. Funktion: För rörmontage. Utförande: Enkel

Artikelnr	Dim mm	Ant/fp STK	B
3810349	8	100	B
3810350	10	100	
3810351	12	100	
3810352	14-15	100	
3810353	16-18	50	
3810354	20-22	50	
3810356	28	50	

Plastclips BIS dubbla typ RYW

För alla rör. M6 gänga av mässing. Material: PP (polypropen), vit (enligt RAL 9016), brandklass B2, ingen korrosion, återvinningsbara, resistenta mot UV-strålning och åldring. Temperatur: från cirka -40 °C till cirka 90 °C (konstant), kort intervall till cirka +130 °C. “Push-fit clamps”.
Storlek: M6. Funktion: För rörmontage. Utförande: Dubbel

Artikelnr	Dim mm	Ant/fp STK	B
3810357	8	100	B
3810358	10	100	B
3810359	12	100	
3810360	14-15	100	
3810361	16-18	50	
3810362	20-22	50	
3810364	28	25	

Klammer BIS Starquick

Klammern slutes automatiskt genom att pressa ner röret i klammern. För utomhusbruk och installationer i klorrika miljöer, kemiska fabriker, zink fabriker etcetera. Tack vare en patenterad profil är det möjligt att koppla flera klammer med varandra. Material: PA6 (polyamid), grå (enligt RAL 7035), vit (enligt RAL 9003). Resistent mot UV, åldrande, olja och bensin. Korrosions resistenta, återvinningsbara och halogenfria. Temperaturbeständighet från cirka -40°C till cirka +90°C (konstant), tillfälligt till cirka +130°C.
Funktion: För rörmontage. Utförande: Temperaturresistent till 90°C

Artikelnr	Dim mm	Färg	B
3811344	20-23	Vit	
3811345	28-32	Vit	
3811327	24-28	Grå	
3811347	35-40	Vit	
3811329	32-35	Grå	
3811330	35-40	Grå	B
3811331	44-50	Grå	B
3811342	14-16	Vit	

Täckbricka plan

Delbar täckbricka, plan.
Färg: Vit. Material: ABS

Artikelnr	Dim mm
3840030	Id=50 mm/yd=120 mm
3840048	Id=75 mm/yd=150 mm
3840055	Id=110 mm/yd=150 mm

Blitzklammer

Plastklammer
Storlek: Fästhål 8,5 mm

Artikelnr	Dim mm	Ant/fp STK
3811213	50	50
3811221	75	25
3811247	110	25

PE-rörklamma för plaströr

Svarta
Kulör: svart. Funktion: För plaströr. Antal/förpackning: 10 STK

Artikelnr	Dim mm	Färg	Mtrl
3812328	20	Svart	PE
3812336	25	Svart	PE
3812344	32	Svart	PE
3812351	40	Svart	PE
3812369	50	Svart	PE
3812377	63	Svart	PE
3812385	75	Svart	PE
3812310	16	Svart	PE
3812401	110	Svart	PE

Täckbrickor

3840121

3840287

3840097

Funktion: Delbar

Artikelnr	Dim mm	Färg
3840097	Id=12 mm/yd=40 mm	Vit
3840287	Id=12 mm/yd=40 mm	Förkromad
3840121	Id=15 mm/yd=40 mm	Vit
3840065	Id=15 mm/yd=40 mm	Förkromad
3840204	Id=17,2 mm/yd=39 mm	Vit
3840147	Id=18 mm/yd=44 mm	Vit
3840212	Id=21,3 mm/yd=43 mm	Vit
3840170	Id=22 mm/yd=48 mm	Vit
3840220	Id=26,9 mm/yd=52 mm	Vit
3840238	Id=33,7 mm/yd=59 mm	Vit
3840246	Id=42,4 mm/yd=70 mm	Vit

Täckbricka

Självklistrande, temperaturområde -30 °C - +110 °C.
Funktion: Temp-område -30-110°C. Material: PP

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Korrosivitets-klass	Färg
3833482	10-22	c/c 40	C3	Brun
3833483	10-22	c/c 40	C3	Silver
3833484	15-28	c/c 60	C3	Vit
3833485	15-28	c/c 60	C3	Brun
3833481	10-22	c/c 40	C3	Vit

Grundenhet styck där ej annat anges. B = beställningsvara
Dahl Sverige AB reserverar sig för eventuella sortiments- och prisförändringar samt tryckfel.

Täckbrickor Flamco RKW

Material PP.
Färg: Vit. Funktion: För rörgenomföring

Artikelnr	Dim mm	Stl tum	Ant/fp STK	B
3833316	10	1/8		B
3833324	12	1/8	50	
3833340	15	-	50	
3833357	16	-	50	
3833365	18	3/8	50	
3833381	22	1/2	50	
3833407	28	3/4	50	
3833415	35	1	50	
3833423	42	1 1/4	50	
3833449	48,8	1 1/2	50	
3833464	60,8	2	50	

Täckbrickor Flamco RVC

Förkromat utförande
Antal/förpackning: 50 STK

Artikelnr	Dim mm
3833451	12
3833452	15

Täckbricka Duo-Täck

3833465

3833467

Artikelnr	Dim mm	Stl mm	Färg	Ant/fp STK
3833465	10-18	c/c 40	Vit	50
3833466	15-22	c/c 60	Vit	20
3833467	18-34	c/c 60	Vit	20
3833468	10-18	c/c 40	Brun	50

Täckbricka

Rosett, en-del som täcker röröppningar. Material: PP (polypropylen) Vit (enligt RAL 9016)

Artikelnr	Håldiameter mm	Diam mm	Höjd mm	Färg
3793825	12	50	12	Vit
3793826	15	55	12	Vit
3793827	18	55	12	Vit
3793828	22	55	12	Vit
3793829	28	55	12	Vit
3793830	35	65	12	Vit

ROT-bricka

Används för att dölja gamla rörändar. Passar rör 11-25 mm.
Funktion: För rörände

Artikelnr	Dim mm	Diam mm	Färg
3840082	11-25 mm/yd=39 mm	39	Vit
3840080	11-25 mm/yd=53 mm	53	Vit
3840083	11-25 mm/yd=39 mm	39	Förkromad
3840081	11-25 mm/yd=53 mm	53	Förkromad
3840085	11-25 mm/yd=39 mm	39	Brun
3840084	11-25 mm/yd=53 mm	53	Brun

Klammer P-Fix

För korrugerade rör.

Artikelnr	Dim mm	Stl	Korrosivitets-klass	Ant/fp STK
3809289	16-17	16	C3	100
3809290	20-21	20	C3	80
3809291	24-25	25	C3	60

Bricka Aqua-Tät

Vit

Krom

Material: ABS

Artikelnr	Dim mm	Färg	Utför
3833457	10-15	Vit	Enkel
3833458	10-15	Förkromad	Enkel
3833459	10-15	Vit	Dubbel
3833460	10-15	Förkromad	Dubbel

Symbols
2-komponentpistol till FP550 Tangit 15:61
4-krok Edge polerat rostfritt 10:4
4-krok 10:4

A
Absorberingsmatta Novipro 14:3
Activator Loxeal AT11 14:14
AC-Tivepen 13:98
Adapter 230V Novipro 3000 3:12
Adapter 6-kant / hålsåg Bosch 2:20
Adapter Alka 12:12
Adapter för minisvabbar 12:24
Adapter gasbrännare 6:7
Adapter till Avdragare Rothenberger 3:3
ADR-påse universal 14:3
Airfreshener Doftplatta Tork 12:12
Airfreshener Tork premium 12:12
Akrylfog Novipro 14:5
Aktivator Loctite 7649 14:10
Al-folieskål GF 7300 tjocklek 20 mm 15:39
Alliancefläkt F240 11:5
Alliancefläkt Villa F240 11:5
Alligator plugg Imex A 15:55
Alligator plugg Imex AF 15:54
All-in-1 kap-, slip- och polerrondeller 2:24
Allpolig strömbrytare till Passad-serien 11:3
Allrengöring Ajax 12:16
Allrengöring Alloren 12:16
Allrengöring Clean up 12:16
Allrengöring Exotol 12:17
Allrengöring Kitchen & Grease Spray Ajax 12:17
Allrengöringsmedel Natur-rent 12:16
Allroundhandske Novipro 9:10
Allroundspray Loctite 8201 14:19
Alltorkduk 12:21
Aluminium Typ F, spetsig form med rund topp 2:26
Aluminiumblad till asfaltsraka Novipro 7:10
Aluminiumlod AL-2 6:4
Aluminiumskaft Nordexia 12:23
Aluminiumskaft Proffer 12:24
Aluminiumskena 7:11
Aluminiumspett 4:14
Aluminiumtejp 14:22
Andningsskydd med ventil Novipro 9:14
Andningsskydd Novipro 9:14
Ankarmassa Fischer 15:60
Anläggningskvast monterad Novipro 7:10
Anläggningskvast 7:10
Ansiktsmask 2211 9:15
Anslutningsdosa Exxakt 13:52
Anslutningsflexslang 11:6
Anslutningskabel för solpaneler 13:73
Anslutningskabel QWPK 13:70
Anslutningskabel RKK 13:69
Anslutningskabel RXQ 13:70
Anslutningskabel SKK 13:69
Anslutningskabel SKX 13:69
Anslutningskabel TP90 13:69
Anslutningsklämma 13:77
Anteckningsblock 14:27
Antennfräs, cylindrisk, HSS 2:12
Antennsladd 13:75
Antidunstmedel 12:13
Apparatdosa enkel/dubbelgips justerbar 13:81
Apparatdosa 13:81
Apple lighting data och laddkabel 13:93
Aqua Seal Bostik 14:6
Arbetsbelysning 3 x 36 W och stativ 13:34
Arbetsbelysning 3x36W 13:33
Arbetsbelysning glob Novipro 13:33
Arbetsbelysning LED 36 W Novipro 13:31
Arbetsbelysning LED 50 W Novipro 13:31
Arbetsbelysning LED med väska 13:35
Arbetsbelysning Nova 3K C+R Novipro 13:32
Arbetsbelysning Nova 5K Novipro 13:32
Arbetsbock Bred Zarges 8:3
Arbetsbock Seventec RC 8:3
Arbetsbord Ridgid 5:8
Arbetsbänk 1400 Ridgid 5:8
Arbetshandske 7620 Novipro 9:3
Arbetshandske allround 7226 Novipro 9:3
Arbetshandske skärsydd Novipro 9:9
Arbetslampa PAL-0 1:14
Arbetslampa Thorsman LED 18W IP54 13:34
Arbetslampa Thorsman LED 25W IP67 13:35
Arbetslampa Thorsman LED 30W IP54 1 eluttag 13:34
Arbetslampa Thorsman LED 50W IP54 2 eluttag 13:34
Arbetslampa Thorsman uppladdningsbar LED 17W IP54 13:34
Arbetsplattform rullbar 8:11
Arbetsströms relä 10A 13:85
Arbetsströms relä 16A Hager 13:85
Arbetsställ Ridgid 3:29
Armatur AVR1 LED Ensto 13:22
Armatur AVR4 LED Ensto 13:22
Armatur LED AVR254 Ensto 13:23
Armatur Monix Slim Ensto 13:26
Armatur TINO LED Ensto 13:25
Armaturer trapphus LED AVR320 Ensto 13:24
Armaturfett Glidex 14:16
Armatursocklar, porslin 13:28
Asfaltskyffel Fiskars 7:11
Asfaltslagare Potmix 7:20
Asfaltsraka Novipro 3000 7:11
Asfaltsraka Novipro 7:10
Asfaltsraka Vejo 7:11
Asfalttramp 20x20 Potmix 7:12
Askkopp Asken 12:3
Asphalt primer Potmix 7:20
Avfallsvagn 5:15
Avfasningsmaskin B-500 Ridgid 3:4
Avfasningsverktyg 6:7
Avfettning Bräkleen CRC 14:20
Avfettning Quickleen CRC 14:20
Avfettning T-Grön 14:20
Avgradare Gratafix 6:5
Avgradare Ridgid 3:3
Avgradare Rothenberger 3:3
Avgradningspenna 3:3
Avhasningsskydd Typ D 15:32
Avisoleringstång Bahco 13:100
Avkalkningsmedel Kalcinex 12:17
Avloppspump Novipro 3:32
Avloppsrensare 18V M18 FDCPF10-0C Milwaukee 3:33
Avloppsrensslang 3:32
Avloppsöppnaren Mudin Express 14:20
Avmantlingsverktyg Knipex 4:33
Avstängningsspjäll 11:14
Avtorkningspapper Extra Kraftigt (QuickDry) W4 Tork 12:29
Avtorkningspapper M2 Advanced Tork 12:28
Avtorkningspapper Mini M1 Advanced Tork 12:28
Avtorkningspapper W1 Performance Tork 12:29
Axel till kaptrissa rörskärare Rothenberger 3:27
Axialborstar med gänga med tvinnad tråd i stål 2:26
Axialborstar med gänga med vågig tråd i stål 2:26

B
Badkarshandtag 10:4
Badrumslist/duschlist 10:5
Badrumsspegel 222 10:5
Badrumsspegel med säkerhetsfolie 10:5
Bagage och magasinkärra 5:13
Bagagekärra 5:14
Bagagestroppar 5:11
Bajonettsåg Puma Rems 3:29
Bakelitslipstift Typ W A36QB 2:26
Bakslagspärr Safe-X 6:7
Bakslagspärr Therm-X 6:7
Balkbygel P FZV, Framo 80 15:24
Balkfot WBD T FZV, Framo 80 15:24
Balkfäste gängad, FZB 15:27
Balkfäste ogängad, FZB 15:28
Balkklamma, FZB 15:28
Balkklamma, stort gap 15:28
Balkklammer Rapidstrut, FZV, Walraven 15:22
Balkklammer Strut, FZB 15:22
Balkkonsol TKO FZV, Framo 80 15:23
Balkprofil FZV, Framo 80 15:24
Bandstroppar 5:11
Bandsåg HD18BS-402C Milwaukee 1:10
Bandsåg M12 BS-0 Milwaukee 1:10
Bandsåg M18 Milwaukee 1:10
Bandsågblad metall Milwaukee 2:28
Bandsågsblad till HD18 BS-402C Milwaukee 2:28
Bandtång Ridgid 4:32
Bandtång Straplock 3:30
Barkspade/ishacka Novipro 7:15
Basic startpaket 74/45 Elfa 10:23
Basic startpaket 74/55 Elfa 10:23
Basplatta kraftig, FZB, Walraven 15:20
Basplatta, FZB, Walraven 15:28
Batteri 12V Rems 3:16
Batteri 14,4 V med 2,6 Ah till Novipro Compact pressmaskin 3:12
Batteri 18V Makita 1:18, 3:9
Batteri 18V med 3,0Ah Novipro 3000 3:12
Batteri Energizer Rech Extreme 13:95
Batteri Li-Ion 14,4V 1,5 AH Rems 3:15
Batteri Li-Ion 14,4V 3,0 AH Rems 3:16
Batteri M12 Milwaukee 1:16, 3:8
Batteri M18 Milwaukee 1:16, 3:9
Batteri och laddare 197494-9 Makita 1:18, 3:9
Batteribox 12:3
Batteridriven skottkärra Makita 7:4
Batterier Energizer Alkaline 13:96
Batterier Energizer Lithium 13:94
Batterier Energizer Lithium, foto 13:94

Batterier Energizer Max 13:94
Batterier Energizer Rech 13:95
Batterier Energizer Ultimate Lithium 13:95
Batterier Max Plus Energizer 13:93
Batterier pressmaskin Novipro 3:12
Batterier till Technologymaskiner 3:15
Batterikit M18 2X5 Ah Milwaukee 1:16
Batterikit M18 HNRG-302 MIlwaukee 1:17
Batterikit M18 Milwaukee 1:17, 3:9
Batteriladdare Energizer Pro 13:96
Batteriladdare Novipro 3000 3:12
Berguv vätte 7:19
Beröringsfri polsökare volt stick bright Elma 13:99
Beskärningssåg Bahco 7:7
Betongborr MARSSD Milwaukee 2:9
Betongborrset Super 2:10
Betongbotten 12:4
Betongexpander FWA 15:51
Betongpenna Hultafors 4:18
Betongskruv FBS II Ultracut Försänkt 15:50
Betongskruv FBS II Ultracut Sexkantskalle/bricka/torxfäste 15:50
Betongskruv FBS 15:50
Betongskruv FFS med huvud TX 30 15:49
Betongskruv till skenmontage, FZB, Walraven 15:14, 15:50
Betongskruv/installationsskruv DEPO C4 15:50
Big Bag L 5:12
Big Bag M 5:12
Big Bag S 5:12
Bilinredning Raaco S292 5:9
Bilinredning S221 Raaco 5:9
Billaddare M12 och M18 MIlwaukee 1:17
Bilningshammare K 1000S Milwaukee 1:25
Bilskyffel Masi 7:9
Bilsvamp 12:25
Biobact Clean 12:17
BIS Starlock till buntband 15:64
BIS Ursus Lastfördelande fot 15:23
BIS XL gipsplugg inklusive skruv 15:59
BIS Yeti 130 Lastfördelande skenfot, Walraven 15:23
BIS Yeti 480 Lastfördelande fot, Walraven 15:23
BIS Yeti® 335 Lastfördelande fot för takinstallationer 15:23
Bits Bahco Phillips 2:3
Bits för skruvstift/gängpinne 15:29
Bits- och hylssats 26 delar Bahco 2:6
Bits PZ Bosch 2:3
Bits Shockwave 40 delar Milwaukee 2:5
Bits Shockwave kompakt 32 delar Milwaukee 2:5
Bits Shockwave Milwaukee Phillips 2:3
Bits Shockwave PZ Milwaukee 2:3
Bits shockwave spår 2:3
Bits Shockwave Torx Milwaukee 2:3
Bits Torx Bosch 2:4
Bits, Bondhus Hex med kula 2:3
Bitshylsa för sexkantskruvar 2:6
Bitshållare 1/4 Hex 58mm Milwaukee 2:4
Bitshållare, Milwaukee 2:4
Bitsmejsel Bahco 4:28
Bitsmejsel med spärr och lampa Bahco 4:28
Bitsmejsel med spärr och pistolgrepp Bahco 4:28
Bitsmejsel Stubby Bahco 4:29
Bitsocker 14:27
Bitsset 22 delar med bältesclips Novipro 2:4
Bitsset 24 delar 2:6
Bitsset 31 delar Novipro 2:4
Bitsset 35 delar Milwaukee 2:5
Bitsset Bygg 31 delar Novipro 2:5
Bitsset kompakt 12 delar Milwaukee 2:5
Bitsset Milwaukee 2:5
Bitsset Ventilation 31 delar Novipro 2:5
Bitsset VVS 29 delar Novipro 2:5
Blad till färgskrapa 4:24
Blad till golvskrapa industri 7:16
Bladhylsa pendelöga, FZB 15:28
Bladskruv bits 2:4
Bladskruv, FZB 15:49
Blandarnyckel 2111 3:6
Blandarrör till Fill & Fix 14:22
Blankdragen Gassvetstråd H44 Mo 6:11
Blindlock Exxact 13:55
Blindnit Multigrip 15:59
Blitzklammer 15:67
Blodstoppare 9:19
Bluetoothhögtalare Makita 1:15
Bocksegment Python Rems 3:19
Bockverktyg KRV Ridgid 3:18
Bockverktyg Nr 30 Fromax 3:17
Bockverktyg Nr 40 Fromax 3:18
Bockverktyg Nr 50 Fromax 3:17
Bockverktyg Nr 55 Fromax 3:17
Bockverktyg Nr 60 för Alupex Fromax 3:19
Bockverktyg Nr 65 för Prisol Fromax 3:18
Bockverktyg Nr 75 Fromax 3:17
Bockverktyg Prisol 12/15 HA-MA 3:18
Bockverktyg Prisol Ridgid 3:18
Bockverktyg Ridgid 3:18
Bokstäver 10:34
Bomullshandske 915 Tegera 9:7
Bomullshandske 9250 Tegera 9:7
Bordsben Habo 10:24
Bordsvagn 5:13
Borrhammare 18V DHR243Z Makita 1:7
Borrhammare DHR171Z Makita 1:7
Borrhammare DHR202Z 18V Makita 1:7
Borrhammare HR2631FTJ Makita 1:19
Borrhammare M12 CH-402C Milwaukee 1:5
Borrhammare M18 BH-402C Milwaukee 1:5
Borrhammare PLH20 Milwaukee 1:19
Borrhammare SDS+ M18 CHX-0X Milwaukee 1:7
Borr-HSS Pro-Fit HM 2:17
Borrhuvud T-drill 3:38
Borrhålsdetektor PK-2 1:27
Borrkassett kort HSS-borr 2:9
Borrkronor ARID5 J 2:14
Borrkronor för torrborrning, komplett sats 2:15
Borrmall kökshandtag och knoppar 10:24
Borrmaskin HDE 13 RQX Milwaukee 1:18
Borrsats 8 delar 2:9
Borrset 7 delar Milwaukee 2:9
Borrset för borrhammare SDS+ 2:10
Borrskruv HB-TEKS, FZB 15:47
Borrskruvdragare DDF484RTJ Makita 1:4
Borrskruvdragare M12 BDD-202C Milwaukee 1:3
Borrskruvdragare M12 FPDXKIT-202X Milwaukee 1:3
Borrskruvdragare M18 BDD Milwaukee 1:4
Borste till kopparrör Rothenberger 3:25
Borste till limkanna 15:35
Brandacrylat Tangit FP430 15:60
Brandfarliga ämnen 10:35
Brandfilt 10:31
Brandfog Novipro 15:60
Brandfog 15:60
Brandfogmassa +1200C 15:60
Brandfogmassa FP440 Tangit 15:60
Brandkudde liten 15:61
Brandkudde stor 15:61
Brandkårshänglås 10:27
Brandmanschett MKII för plaströr 15:62
Brandmanschett Novipro 15:62
Brandsilikon FP410 Tangit 15:60
Brandskydd Kit 10:32
Brandskyddshandske 9:10
Brandskyddskum FP550 Tangit 15:61
Brandskylt sprinkler 10:39
Brandskyltar Supernova 10:35
Brandskyltar 10:34
Brandstrypare/manchett 15:62
Brandtejp Novipro 15:62
Brandtejp på rulle Novipro 15:62
Brandtejp 15:62
Brandtätningshylsa AWM III för plaströr 15:61
Brandvarnare Lithium ICAS 10 års batteri 10:33
Brandvarnare Optisk 10-årsbatteri 10:32
Brandvarnare Optisk 5-års batteri 10:33
Brandvarnare Optisk, trådlös 2-pack 10:32
Brandvarnare standard 10:32
Brandvarnare trådlös, optisk och värmevarnare med pausfunktion 10:33
Bredspackel 4:25
Brevinkast nr 201 10:30
Brevlåda 10:30
Bricka Aqua-Tät 15:68
Bricka BRB, FZB 15:43
Bricka BRB, FZV 15:44
Bricka RapidStrut, BUP, Walraven 15:20
Brilliantline Alu 50 mm 13:11
Bruksbalja rund 4:16
Brytbladskniv 18 mm Novipro 4:11
Brytbladskniv BK-Z Hultafors 4:12
Brytbladskniv 4:11
Brytskydd 10:26
Bräckjärn Stål 109 Hultafors 4:14
Bränslesprit T-Röd 14:21
Buffert vit Habo 10:14
Bultsax Bahco 4:25
Bultsax Novipro 4:25
Buntband och clips till BIS Starlock 15:64
Buntband 15:63
Burn Gel Cederroth 9:19
Burn gel kompress Cederroth 9:19
Butiksvagn 5:13
Bygel till skivvagn 5:14
Bygg- och sanitetssilikon Novipro 14:4
Byggavfuktare El-Björn 7:26
Byggcentraler med jordfelsbrytare klass A IP44 13:43
Byggfläkt 2 kW, Novipro 13:102
Byggfläkt 7:26
Byggradio DMR108 bluetooth Makita 1:15

Byggradio/laddare M18 Milwaukee 1:15
Byggskruv fläns, FZB 15:46
Byggskruv med bricka, FZB 15:46
Byggskyffel 60K Novipro 7:13
Byggskyffel Classic Pro 278K 7:14
Byggskyffel Classic Pro 61K 7:14
Byggskyffel Ergonomi metall 7:15
Byggsäck Novipro 12:6
Bågfil 225 Plus Bahco 4:3
Bågfil 319 Bahco 4:3
Bågfil Ergo 325 Bahco 4:3
Bågfilsblad 3906 Sandflex® Bimetall 4:3
Bänkborste 12:27
Bärbara elverk Honda 7:27
Böj - PS-1006 15:64
Böj Armalok 50 15:39

C
Caddy Ankarskruv 15:13, 15:41
Cementskyffel 2K Novipro 7:14
Centraldammsugare All In One 12:8
Centreringsboll för rensvajer Rothenberger 3:32
Centrumborr för diamanthålsåg Pro-fit 2:16
Centrumborr HM Pro-fit 2:17
Centrumborr HSS-1 6X50 mm Alfra 2:17
Centrumborr Milwaukee 2:19
Centrumborr SELFCUT Bosch 2:13
Centrumplatta Exxact 13:54
Centurion 4-punkt hakrem 9:14
Cirkelsågklinga Milwaukee 2:31
Cleaner Armaflex 15:35
Clickskrapa 12:27
Clipsplugg 13:64
Cobra 22 Rems 3:33
Combokit DLX2189TJ Makita 1:12
Compactbock Zarges 8:3
Complex Blue CRC 14:20
Condense Spot Pro 1:26
CorePro LED klassisk glödlampsform Philips 13:3
CorePro LED kron och klot Philips 13:3
CorePro LED Spot 13:7
Cream Cif 12:16
Cromarod 308LP Elga 6:12
Cromarod 316LP Drypac Elga 6:12
Cromarod 316LP Elga 6:13
Cromatig 316LSi Elga 6:11
Cylinder 1301 3 nycklar 10:29
Cylinder 601 7-stift Habo 10:11
Cylinder ASSA 701 10:11
Cylinderrensnål 10:11
Cylinderring Låg ASSA 10:11
Cylinderring Universal Habo 10:11
Cylinderskruv 3 elzink 63 mm 10:15
Cylindervred Habo 10:16
Cylindervred 10:11
Cylindervredpinne Habo 10:10
Cylindervredsats 10:11

D
Damm och möbelborste 12:26
Dammduk 12:21
Dammsugare AS-30 MAC Milwaukee 12:9
Dammsugare VP930 12:9
Dammsugarpåsar till AS 250 ECP 12:10
Dammsugarpåse Aero 12:8
Dammsugarpåse GD930 12:10
Dammtätningslist 11:13
Dammuppsugare 12DE-201C Milwaukee 1:13
Dammutsug CDEX-0 Milwaukee 1:13
Dammutsug DHR243 Makita 1:13
Dammvippa 12:21
Datauttag Exxact 13:52
Dekal 10:36
Dekorram till AVR254 Ensto 13:23
Dekorram till AVR320 Ensto 13:25
Desinfektionsmedel DAX 12:13
Diamantborr Diamond plus Milwaukee 2:15
Diamantborr DPLUS 2:15
Diamantborr Granito dry 2:14
Diamantborr Granito 2:15
Diamantborr High Speed Natural Stone 1/2” Rothenberger 2:15
Diamantborr Pro-Fit 2:10
Diamantborr Speed Star DC 1/2” Rothenberger 2:14
Diamantborr Speed Star DC 1/4” Rothenberger 2:14
Diamanthålsåg Pro-Fit 2:15
Diamanthålsågsset 2:10, 2:16
Diamantkap Jet 2:21
Diamantkap Uni 2:21
Diamantkapklinga Silencio för bords-och blockstenssågar 2:22
Diamantkapklinga Silencio för golvsågar 2:22
Diamantkapklinga Silencio för handhållna bensinmaskiner 2:22
Diamantkapklinga Vulcan Jet 2:21
Diamantkapklinga Vulcan Uni 2:21
Diamantkapklingor Ceram 500 2:21
Diamantslipskål 2:21
Digital inspelningsmonitor med Wi-Fi CS6x VERSA Ridgid 3:35
Digital rapporteringsmonitor med Wi-Fi Ridgid 3:35
Digital Spänningsprovare 2100A Elma 13:99
Digital Termometer 712 - 2 displ. Elma 1:28
Dimensionsförändrare 11:14
Dimmer RS Elko 13:60
Diskborste Proffer 12:19
Diskmaskin 45 cm 11:16, 11:17
Diskmaskin 60 cm 11:17
Diskmedel YES 12:15
Dispenser handduk kedjevikt H2 Tork 12:31
Dispenser handduk på rulle H1 Tork 12:31
Dispenser M2 Tork 12:30
Dispenser Mini M1 Tork 12:30
Dispenser toalettpapper Jumbo T1 Tork 12:31
Dispenser toalettpapper mini Jumbo T2 Tork 12:31
Dispenser Tvål S1 Tork 12:30
Dispenserservett N4 Premium Tork 12:29
Distanser Purus 15:66
Distanser rörklammer 15:65
Distansram för Passad-serien 11:4
Distansskål Armafix, passar slangserie AF2(AF1), ökande isolertjocklek 15:36
Distansskål Armafix, passar slangserie AF4(AF3), ökande isolertjocklek 15:36
Distansskål Armafix, passar slangserie AF6(AF5), ökande isolertjocklek 15:36
Domkraft Bahco, aluminium 5:10
Domkraft med hjul Bahco 5:9
Doslock kopplingsdosa med snäppfastsättning samt kabelutgång ø 100 mm 13:79
Doslock kopplingsdosa med snäppfastsättning ø 100 mm 13:79
Doslock kopplingsdosa typ KFL ø 100 mm 13:80
Double Cut set Hårdmetall 2:26
Double Cut Typ C, cylindrisk form med rund topp 2:27
Dragavbrott FRESH 1090 11:11
Dragfjäder 13:77
Draghandtag 345 10:11
Dry Profi LED Graphite 4:18
Dry Reservstift Basic Lyra 4:17
Dry Reservstift Graphite Lyra 4:17
Dry Reservstift Special Lyra 4:17
Dubbelbeslag för stativ 13:33
Dubbelkrok Edge polerat rostfritt 10:4
Dubbelkrok 10:3
Duffelväska 38 cm Milwaukee 5:7
Dulux 4-stavs 4pin Osram 13:16
Dunk 10 liter med bärhandtag 7:17
Dunk 10L 7:17
Dunk 25 L 7:17
DUO-Max plugg 15:58
Dural-aluminiumblad 7:11
Duschdraperiringar 10:5
Duschdraperistänger 10:4
Duschtvål Dubbeldusch 12:13
Duschtvål S1 Tork premium 12:13
Dvärgbrytare 1-Pol Garo 13:83
Dvärgbrytare 1-pol Hager 13:82
Dvärgbrytare 3-pol Hager 13:83
Dvärgbrytare 13:83
Dymo D1 Märktejp 14:27
Dyspackning D75 6:7
Dämpbricka Mupro, FZB 15:27
Dämpkapsel Mupro, FZB 15:27
Dämpkorg Mupro, FZB 15:27
Dörrar till Resi9 CX kapslingar 13:89
Dörrbroms Habo 10:7
Dörrbroms 10:6
Dörrgångjärn justerbart 10:9
Dörrhandtag 400 Habo 10:13
Dörrhandtag A2012 inkl. nyckelskylt borstad krom 10:13
Dörrhandtag A383 10:13
Dörrhandtag A6696 10:13
Dörrhandtag A696 10:14
Dörrhandtag inkl. nyckelskylt 10:12
Dörrhandtag inkl. WC-beslag 10:12
Dörrhandtag Valencia inkl. nyckelskylt borstad krom 10:13
Dörrhylla ljusblå, Elektrolux 11:20
Dörrhylla vit, Elektrolux 11:20
Dörrhållare FIX 10:7
Dörrhållare 10:7
Dörrkedja 10:26
Dörrkil 10:10
Dörrklang D107 13:98
Dörrklocka Ate 10:10
Dörrknapp Friedland Gem 13:96
Dörrmidjeskylt 10:36
Dörrstopp 7470 10:8
Dörrstopp grålackerat stål 10:8
Dörrstopp Litet 10:7
Dörrstopp VF varmgalvaniserat 10:8
Dörrstopp vit gummi 10:8
Dörrstopp 10:8
Dörrstängare TS74 Dorma 10:8
Dörrstängare TS83 Dorma komplett med standardarm 10:8

Dörrstängare TS83 Dorma 10:8
Dörrtrycke 2120N 10:12
Dörrtrycke A1130 10:13
Dörrtrycke A1871 10:13
Dörrtrycke A2120 10:12
Dörrtrycke A3130 10:12
Dörrtrycke A400 10:13
Dörrtrycke A4130 10:12
Dörrtrycke A6696 10:12
Dörrtrycke A692 10:12
Dörrtrycke A696 10:12
Dörrtrycke Primo 5614 10:12
Dörrtrycke 10:13

E
Easy Seal CRC 14:15
Eco Halo Clickline 13:12
Eco Halo 13:13
Ecocin Ogräsmedel 7:23
Elektrikerficka 4750-EP-1 Bahco 5:6
Elektrisk avkalkningspump Rems 3:38
Elektrisk testare Fluke 13:99
Elektrod P 48M Elga 6:12
Elektrod P 48P Elga 6:12
Elektrod P 48S Elga 6:12
Elementnyckel UNI 3:7
Elementpensel 4:23
Elfa universallist 10:23
Elga Elgatig 100 6:11
Elga svetsinsats D75 böjbar 6:8
Elga svetsinsats D75 6:7
El-Hydralisk rörbockmaskin Fromax 3:19
Elkabelvinda Mavel 13:43
Elkniv ELK Hultafors 4:13
Elsvets E8120S med streckkodspenna EloFit 6:4
Elsvets E9001S med handscanner EloFit 6:4
Eltejp PVC-isolerad Thorsman 13:48, 14:24
Elverk Mosa 4,9 kVA 230V 7:28
Elverk Mosa GE12000 HBS/GS 7:27
Elverk Mosa GE12000 LD/GS 7:27
Emaljlack 14:11
Engångshandske nitril 9:7
Engångsmikroduk 25-pack 12:22
Engångsmopp 60 cm 20-pack Nordexia 12:22
Engångsoverall 9:16
Enkelkrok 10:3
Enkelledarkabel oskärmad för rörinstallation EXQ-PURE 13:70, 13:72
Enkelledarkabel skärmad för rörinstallation EQLQ tube pure 13:71
Enkelledarkabel skärmad för rörinstallation EXLQ-PURE 13:72
Enkelstege Glasfiber Zarges 8:4
Enkelstege Zarges 8:6
Entrèarmatur LED 9W AVR71 / AVR72 Ensto 13:30
Epoxylim Araldite 90 14:9
Epoxylim Araldite Rapid 14:9
Epoxymassa Araldite 14:7
Ergonomiskt spärrhandtag 1/2” Bahco 4:6
Etikett brandskydd Novipro 15:63
Evakueringsventil 912 11:15
Excenterlås 4091 Habo 10:25
Expander FBN II Elförzinkade 15:51
Expander FBN II, FZV 15:51
Expander FBN II, RFR 15:51
Expanderhuvud metriska Ridgid 3:37
Expandersats mm Ridgid 3:38
Expanderspik FNH 15:56
Expanderverktyg C12 PXP Milwaukee 3:37
Expanderverktyg HD18 PXP Milwaukee 3:37
Expansionshuvud Milwaukee 3:37
Extra bärhandtag till höggodskärra V1 5:15
Extra Skärtrissa kedjekniv K6 Fromax 3:26

F
Fartygsarmatur, E27 13:28
Fasadpensel 4:24
Fasonsax Bahco 4:26
Fasskena 3-fas 13:86
Fasväxlare CEE 13:42
Fettskrapa T-205 Ridgid 3:31
Fiberduksskärare Olfa 4:14
Ficklampa Coast HX5 13:45
Ficklampa Coast PX1 13:45
Ficklampa Flash Novipro 13:44
Ficklampa Flash Pen Novipro 13:44
Ficklampa G20 Coast 13:46
Ficklampa HP3R uppladdningsbar Coast 13:45
Ficklampa LED 12V Novipro 13:44
Ficklampa PX100 UV Coast 13:45
Fill & Fix 14:22
Filler Bostik 14:21
Filter 850 855 Franke 11:7
Filter A2 9:15
Filter Abek1Hg/P3D 9:15
Filter Attix 12:9
Filter F-200 Franke 11:6
Filter P3R 9:15
Filter Våt/Torr Multi 12:10
Filterduk Franke 11:7
Filterhållare Franke 11:6
Filterklamma 11:12
Filterkorg komplett Franke 11:6
Filtermask SB 9:14
Filtermask ventil FFP2 9:15
Filtermask ventil FFP3 9:15
Filterpåse Attix Fleece 12:9
Filterpåse Buddy 12:9
Filterpåse Multi 12:10
Finbetong C32/40 14:22
Fixtec mutter M14 2:22
Fjäderkorgar SSG Typ 7050 15:31
Fjädermutter till Strutskenor, FZV, Walraven 15:21
Flagglina 10:31
Flamskyddsmatta 6:5
Flaskborste 12:19
Flaskhylla, Elektrolux 11:20
Flatfil skaftad Bahco 4:5
Flatmejsel SDS-MAX Milwaukee 2:14
Flatmejsel SDS-PLUS Milwaukee 2:14
Flexclean grovrengöringsrondell med fiberrygg 2:24
Flexibel bitshållare 2:4
Flexovit Long Life Inox kapskivor 2:25
Flexovit Stone General Purpose kapskivor 2:25
Flexrör utan kabel 13:76
Flourescerande väst 9:16
Flussmedel Ecogel Pincel 6:4
Flussmedel 6:4
Flytande tätning Multiseal 24 14:19
Flytande tätning Multiseal 30 E 14:19
Flytande tätning Multiseal F 14:19
Flytande tätning Multiseal Special 14:19
Fläkt Calima 11:4
Fläkt Passad 00 frånluftsfläkt 11:3
Fläkt Passad 30 med inbyggd fukt- och tidstyrning 11:3
Fläkt Passad 31 med inbyggd fukt- och tidstyrning + kallrasspjäll 11:3
Fläkthjul Franke 11:10
Flänsmutter DIN 6923 FZB 15:45
Flänsmutter tandad syrafast DIN 6923 15:46
Flänstätning Loctite 574 14:14
Fogmassa Mini Seal 830 Bostik 14:5
Fogmassa Novipro 14:5
Fogskum Bostik 20 14:6
Fogskum Care Seal 14:6
Fogskum Fischer PU 1/500 14:6
Fogskum Novipro 14:7
Fogskumspistol Novipro 14:4
Fordonsmunstycke 12:12
Fotstöd ZGA 509 15:22
Fransk träskruv, A4 15:46
Fransk träskruv, FZV 15:46
Fri disk natur 12:15
Fristående frys vit 11:19
Fristående frys 11:19
Fristående kombinerad kyl-frys 11:18, 11:19
Fristående kylskåp vit 11:18
Fristående kylskåp 11:18
Fristående mikrovågsugn 11:20
Fronter Franke 11:7
Fronter till kollåda Franke 11:7
Frontglas Franke 11:7
Frontglas volymdel Franke 11:9
Frontlist Franke 11:10
Frostvakt 7:26
Frysmaskin Rofrost Turbo 2 3:4
Frysmaskin Rofrost Turbo 3:4
Fryspasta Rofrost 14:16, 3:4
Frånluftsdon 11:12
Frånluftsventil Cleanvent 11:15
Frånluftventil 1200 11:16
Frånluftventil OPK 11:15
Frånluftventil, vit 11:15
Fuktmätare Testo 606-2 1:26
Fyllhammare 7:16
Fyrkanthylsa 10:17
Fyrkantsbricka Rapidstrut, FZV, Walraven 15:21
Fyrkantsbricka S4B, FZV 15:44
Fyrkantsbrickor 15:21
Fyrkantshandtag 51 10:20
Fågelpigg 304 7:18
Fågelpigg 306 7:18
Fågelskrämma 5 meter 1 drake 7:19
Fällbar Zap monteringsplattform Zarges 8:11
Fällsits Jaxon 10:21
Färgskrapa Bahco 4:24
Fästbricka 10:10
Fäste för stativ för 2st Arbetslampor Thorsman 13:35
Fästklammer 11:11
Fästplatta UB FZV, Framo 80 15:23

Fästram 11:12
Fästvinkel, FFZV, Ventilation 15:31
Fästvinkel, FZV 15:30
Fönsterduk mikrofiber 12:21
Fönsterhake Fix 10:18
Fönsterhake 10:17
Fönsterhållare 66 10:17
Fönsterkedja 35 10:18
Fönsterkitt Glasil Bostik 14:6
Fönsterlås 10:17
Fönsterputs Spectra 12:18
Fönsterskrapa 12:19
Fönstervred Fix 70 10:18
Fönstervred Fix 10:18
Förhöjningsram Exxact 13:53
Förhöjningsram RS Elko 13:60
Förlimmad rörisolering AF/Armaflex 15:38
Förlängare 1/2” 1:21
Förlängare för flata träborr Milwaukee 2:12
Förlängare till centrumborr Pro-Fit 2:16
Förlängning Milwaukee 2:19
Förlängningskabel Micro Explorer Ridgid 3:36
Förminskning 18/22-12/15 15:65
Första hjälpen kudde, stor 9:18
Första hjälpen Station 9:18
Första hjälpen 9:18
Första hjälpentavla liten 9:18
Fötter till oljefyllda elradiatorer 13:101

G
Galva Brite CRC 14:11
Galvacolor CRC 14:11
Garageporthållare 10:8
Garderobsarmatur 13:28
Gasflaskpackningar till regulator 6:8
Gassvetsslang 6:8
Gassvetstråd H-44 MO 6:12
Gaständare Oxhydric Elga 6:8
Gatusalt 7:21
Gavlar volymdel Franke 11:9
Genie Philips 13:10
Geostång med E skala Topcon 1:29
Getnarvshandske 114 Tegera 9:6
Getnarvshandske 115 Tegera 9:5
Getnarvshandske 12 Tegera 9:5
Getnarvshandske 6751 Tegera 9:5
Getnarvshandske vinter 295 Tegera 9:11
Gipsplugg GKMS, SB-pack 15:59
Gipsplugg metall GKMS 15:59
Gipsplugg PD med skruv, FZB 15:59
Gipsskruv träregel GS III, FZB 15:46
Glas till brevinkast 10:30
Glashållare dubbel 10:5
Glashållare enkel 10:5
Glaskeramikhäll 60 cm 11:21
Glasrengöring spray Ajax 12:18
Glid- och smörjmedel 14:17
Glidelement för strutskena 15:20
Glidlist 10:23
Glidmutter RapidStrut BUP, Walraven 15:18
Glidmutter RapidStrut, plast BUP, Walraven 15:19
Glidstöd GS FZV, Framo 80 15:23
Globarmatur AVR20 Ensto 13:27
Golvborste av Cocosblandning trärygg 12:19
Golvborste Cocosblandning plastrygg 12:19
Golvborste monterad Novipro 12:19
Golvborste Tagelblandning 12:19
Golvlim Multitac MT Bostik 14:9
Golvraka Novipro 7:15
Golvskrapa 12:20
Golvskydd 10:24
Golvskyddstejp gul 4:25
Golvskyddstejp PVC 14:22
Golvsopborste Twin-kombi 12:19
Golvspån olje-prol P1050 14:3
Golvställ W1 Tork 12:31
Grafitpenna Lyra Gardenpen 4:17
Graverad skylt sprinkler 10:39
Grenpropp 2-vägs, IP44 med petskydd 13:42
Grenpropp 13:44
Grensax powergear 7:7
Grenuttag 3-vägs för inomhus, Novipro 13:37
Grenuttag 4-vägs, Novipro 13:40
Grenuttag 6-vägs för inomhus, Novipro 13:38
Grenuttag inomhus 13:38
Grenuttag Unica 13:38
Grindlås Habo 10:27
Griptång 7:13
Grov arbetshandske 9125 Tegera 9:8
Grovbetong C32/40 14:22
Grovdammsugare Aero 26 Nilfisk 12:8
Grovdammsugare AS2-250ELCP Milwaukee 12:10
Grovdammsugare Attix 30-21 PC 12:8
Grovdammsugare Buddy 12:9
Grovkniv GK Hultafors 4:13
Grovrengöring Effekt-natur 12:17
Grovrengöringsmedel Effektol 12:18
Grovrengöringsrondell Blaze Rapid Strip 2:24
Grovrengöringsrondell Blaze Rapid Strip, för vinkelslip 2:23
Grovrent, bioteknologiskt 12:17
Gruppcentral 13:90
Gräsfrö Extra Green 7:21
Gräsfrö Villa Classic 7:21
Gräsklippare PLM5121N2 Makita 7:4
Gräsklippare PLM5130N Makita 7:5
Grävspade 11AY Novipro 7:14
Grönsåpa Classic 12:16
Gummihandske 8180 Tegera 9:8
Gummiklubba GU Hultafors 4:6
Gångjärn 3220 10:9
Gångjärn självstängande 560 10:9
Gångjärnsriktare 10:9
Gångskyffel KHT S92 7:15
Gängbackar 1/2” - 3/4” gold Ridgid 3:5
Gängbackar Ridgid 3:5
Gängbackar sats Ridgid 3:5
Gänghuvud 811A Ridgid 3:5
Gänglåsning Extra Lock CRC 14:15
Gängningsmaskin 535 Ridgid 3:5
Gängolja Ridgid 14:17
Gängpinne BIS 15:40
Gängrenstrimmer Hitatchi 3:5
Gängstång 4,8, FZB 15:40
Gängstång 8,8, FZV 15:40
Gängstång klippbar gradfri, FZB 15:40
Gängstång, RFR 15:40
Gängstångsförlängare 15:41
Gängstångssax 1390M Ridgid 3:4
Gängtapp 2:15
Gängtejp Jumbo 14:13
Gängtejp 14:13
Gängtätning Loctite 5400 14:14
Gängtätning Loctite 577 14:13
Gängtätningssnöre Loctite 55 14:13
Gängtätningssnöre Uniflon 14:12

H
Hakrem till G3000 Peltor 9:14
Halkbekämpning Zeofriction 7:22
Halkskyddsstripe 10:35
Halkskyddstejp 14:25
Halogenfri förskruvning i polyamid 13:65
Halogenfri gummikabel Drakaflex 13:70
Halogenfri omantlad installationsledning FQ TWIN-PURE 13:71
Halogenkapsellampa G9 13:12
Halogenstrålkastare 500W 13:36
Halvmask 9:15
Halvrund fil skaftad Bahco 4:4
Hammarborr M2 SDS+ Milwaukee 2:8
Hammarborr SDS-MAX Milwaukee 2:8
Hammarborr SDS-PLUS MX4 Milwaukee 2:7
Hammarborr SDS-PLUS RX4 Milwaukee, 5-pack 2:8
Hammare Bahco 4:5
Hand Wipes CRC 12:15
Handcream Atrix 12:14
Handdiskmedel Debitol 12:15
Handduk H2 Premium Tork 12:28
Handduk på rulle H1 Advanced Tork 12:28
Handduk på rulle H1 Premium Tork 12:28
Handdukshängare 1803 10:3
Handdukshängare 1804 10:3
Handdukshängare 10:3
Handdukskåp 300 Habo 12:30
Handlampa LED uppladdningsbar Novipro 13:35
Handlampa Miniform Novipro 13:46
Handlampa Thorsman LED 13:46
Handrengöringsmedel 12:13
Handske Blue comfort 9:12
Handske cut comfort 9300 OX-ON 9:9
Handske fleece/latex 6010 Novipro 9:4
Handske fodrad 117 Tegera 9:11
Handske Maxidry Zero 9:12
Handske Maxidry 9:7
Handske Maxiflex Cut 9:9
Handske Maxiflex Elite 9:5
Handske Maxiflex Endurance 9:7
Handske PU-doppad nylon 860 Tegera 9:6
Handske syntet/latex 6013 Novipro 9:4
Handsopborste 12:20
Handsopskyffel 12:20, 12:25
Handsprit Alcogel S1Tork 12:14
Handspruta Spraymist 4087 Hozelock 7:18
Handsåg 2600 Superior Bahco 4:4
Handsåg 2700 Superior Bahco 4:4
Handsåg 300 Pricecut Bahco 4:4
Handsåg 3090 Superior Bahco 4:4

Handsåg Novipro 4:4
Handsåg NP Pricecut Bahco 4:4
Handtag 5060 10:24
Handtag 555 10:24
Handtag D75 Ergo Elga 6:8
Handtag Elektrolux 11:20
Handtag Fix 83 10:19
Handtag för tigersågsblad 2:28
Handtag märkfärg CRC 14:10
Handtag 10:24
Handtagsbuffert Habo 10:14
Handtagsbuffert 10:14
Handtagsspärr 10:20
Handuksstång dubbel 10:3
Handybox Raaco 5:3
Handyboxxser 4x4x4 Raaco 5:3
Handyboxxser 4x5x5 Raaco 5:3
Hantverkarkniv HVK Hultafors 4:12
Hantverkarkniv RFR Hultafors 4:12
Hantverkskniv Novipro 4:12
Hantverksställning Zarges 8:12
Hatthylla Elegant 10:22
Hatthylla Essem 10:21
Hatthylla Nostalgi Essem 10:21
Helosansalva 12:14
Hetvattentvätt Alto Proffs Neptune 2-41 X 12:10
Hetvattentvätt Neptune 1-22 12:11
Hetvattentvätt Neptune 5-61FA 12:10
High Temperature Grease CRC 14:18
High-Tech elverk Honda 7:27
Hink fyrkantig 12:24
Hink med gradering 4:16
Hink 12:24
Hjälm Centurion concept 9:14
Hjälm G3000 Peltor 9:14
Hjälmkåpa WS alert Peltor 9:12
Hovtång med enkel led Novipro 4:29
HSS bimetallsågar med Power Change-adaptersystem Bosch 2:19
HSS-Co centreringsborr 1/4”-sexkantfäste Bosch 2:20
HSS-G centreringsborr 1/4”-sexkantfäste Bosch 2:20
Huggmejsel Bahco 3740 4:15
Hushållspapper Basic Tork 12:27
Hussling/engångssling 5:11
Husvagnskabel CEE 400V 13:41
Huvud till bultsax 4:25
Huvudbrytare till Resi9 13:89
Hydralisk rörbockmaskin Fromax 3:19
Hyllfäste, till Strutskenor, ZZA 15:22
Hyllkonsol 82 vit 10:22
Hyllkonsol Habo 10:22
Hylltapp 10:23
Hylsa Flankdrive 1/2” Tecos 4:7
Hylsa för renspropp 1/2” 4:7
Hylsa till Provent skruv Milwaukee 2:6
Hylsadapter 1/4” till 1/2” 2:7
Hylsbits med magnet 1/4”-fäste 2:6
Hylsbitssats 14-delar 2:6
Hylsmutter 8 M5 10:17
Hylsnyckelsats 1/2” 24 delar Bahco 4:10
Hylsnyckelsats 1/2”, 22 delar Novipro 4:10
Hylsnyckelsats 1/2”, 40 delar Bahco 4:10
Hylsnyckelsats 1/4”, 34 delar Novipro 4:10
Hylsnyckelsats 3/8”, 49 delar Novipro 4:10
Hylsnyckelsats 94 delar Bahco 4:11
Hylsskruvmejsel för sexkantskruv Bahco 4:26
Hålband plast 15:28
Hålband Walraven 15:28
Hålband 15:29
Hålband, FFZV 15:29
Hålband, RFR 15:29
Håldon med vattenpass 3:6
Hålkärlsfräs för golvvärme 2:31
Hållare 6 Topcon 1:29
Hållare för hålsågar Milwaukee 2:18
Hållare hålsåg HEX 11 Milwaukee 2:18
Hållare hålsåg Milwaukee 2:18
Hålpunch Novipro 3:6
Hålsåg BIM progressor Power Change Bosch 2:19
Hålsåg Bi-metall Milwaukee 2:18
Hålsåg för plast Milwaukee 2:17
Hålsåg för plaströr 2:17
Hålsåg HM Multipurpose Pro-fit 2:17
Hålsåg hårdmetall Alfra 2:16
Hålsåg Sheet-Metal med Power Change-adaptersystem 2:16
Hålsåg Shockwave Milwaukee 2:16
Hålsåg VVS-set 19-114 mm Pro-fit 2:21
Hålsåg VVS-set 35-125 mm Pro-fit 2:21
Hålsågsadapter 8,7 mm Bosch 2:20
Hålsågsadapter progressor Power Change utan borr Bosch 2:19
Hålsågsset Milwaukee Nr1 17-delar 2:20
Hålsågsset VVS 12 delar Milwaukee 2:20
Håltagningsverktyg HC300 3:6
Hårdmetallklinga 3:28
Häcksax 2x18 V Makita 7:5
Häcksax bensindriven Makita 7:5
Häcksax Powergear 7:7
Häftklammer Rapid 4:11
Häftkuddar 10:35
Häftpistol Rapid 4:11
Hängande last 10:33
Hängare vridbar 10:3
Hänglås 203-21 mässing Habo 10:28
Hänglås 37-55 Klass 3 ABUS 10:27
Hänglås 503 Habo 10:27
Hänglås 65RF-40-2 SB ABUS 10:27
Hänglås 704-40HB63 väderskyddande Habo 10:28
Hänglås Abus 37RK-70 SB 10:27
Hänglås Habo 403 10:28
Hängslen med clips Bahco 4750-BWC-1 5:6
Höggodskärra V1 5:15
Höggodskärra 5:15
Högtryckstvätt Alto Proffs Neptune 4-55 12:11
Högtryckstvätt C125.7 PAD X-TRA Nilfisk 12:11
Högtryckstvätt E150.2-10 H X-TRA Nilfisk 12:11
Högtryckstvätt MC 2C 120/520 XT Nilfisk 12:11
Hörnbox 3-vägguttag Exxact 13:51
Hörnbox Exxact 13:54
Hörnjär Strut BUP, Walraven 15:20
Hörnrörtång Bahco 4:32
Hörnstycke, FZB 15:16
Hörselkåpa Alert för hjälm 9:12
Hörselkåpa hjässbygel 9:12
Hörselkåpa Optime 2A Peltor 9:12
Hörselkåpa Optime 2P3E Peltor 9:13
Hörselkåpa Peltor HRXS220A 9:13
Hörselkåpa WS alert Peltor 9:13
Hörselproppar comfort 5 par 9:13
Hörselproppar lösa till Uvex X-Cap 9:13
Hörselproppar 9:13
Hörselskydd EAR Classic Propp 9:13
Hörselskydd UVEX X-CAP 9:13
Hörselskydd UVEX X-FIT 9:13

I

Ikasorb Granulat Spann 14:3
Iläggarslev 4:15
Impulsfjäder Exxact 13:55
Impulsrelä 13:85
Inbyggd frys 11:19
Inbyggnadsugn 11:21
Inbyggt kombiskåp 11:19
Inbyggt kylskåp 11:18
Induktionshäll 30 cm 11:21
Induktionshäll 60 cm 11:21
Industridammsugare Aero 21 PC 12:8
Industridammsugare Attix 751-61 12:9
Industritvål S1 Tork premium 12:14
Infästning för tvättfat WST 15:56
Infästning för tvättfat, WC och bidé WD 15:56
Inkastlucka 12:3
Inloppsrör 11:13
Innerhörn minikanaler OptiLine 13:66
Inox Kleen CRC 14:21
Insats 80 5:9
Insats Antenn R/TV 13:54
Insats Antenn R/TV/SAT 13:54
Insats Rofrost 3:4
Insats till Carry Lite/HandyBoxxser 80 Raaco 5:9
Insexnyckelsats Bondhus Prohold 4:8
Insexnyckelsats mm Bahco 4:7
Insexnyckelsats mm BLX13 Bondhus 4:7
Insexnyckelsats mm med kula Bahco 4:7
Insexnyckelsats Tum med kula Bahco 4:7
Insexnyckelset Novipro 4:7
Insexskruv MC6S 15:49
Inskjutsöglehängare Caddy 15:13
Inspektionsbelysning M18 IL-0 1:14
Inspektionskamera Micro CA-350 Ridgid 3:33
Inspektionskamera Roscope i2000 Rothenberger 3:33
Inspektionskamera system Rems 3:34
Inspektionslampa Coast G19 13:48
Installationskabel FK (H07V-R) 13:71
Installationskabel QLO-Pure 13:73
Integrerad fläktmikro 11:20
Integrerad mikro 11:20
Integrerad ugn 11:21
Intellivent P frånluftsfläkt 11:3
IR termometer Elma 610A 1:28
Isfritt 7:22
Isoleringstejp AF/Armaflex 15:34
Isolerskarvtejp Svart 15:34
Isolertejp 14:22, 15:34

J

Jordfelsbrytare 13:84

K
K3-säckar Novipro 12:6
Kabel Milwaukee 2:31
Kabelförskruvning 13:65
Kabelsax med fjädring och PVC-handtag Novipro 4:32
Kabelsax och skaltång 4:33
Kabelvinda med extra förstärkt stativ, Novipro 13:42
Kabelvinda med stativ, Novipro 13:42
Kaffe Gevalia mellanrost E-brygg 14:26
Kaffe Gevalia mellanrost Eko 14:26
Kaffe Zoegas Hazienda Eko 14:26
Kaffe Zoegas Skånerost 14:26
Kaffefilter 1X4 14:26
Kaffemjölk Ekologisk 14:27
Kakel-/glasborr Milwaukee 2:10
Kakelborr Expert Bosch 2:10
Kakor Ballerina 14:27
Kallavfettning 14:20
Kallrasspjäll Passad 11:3
Kallrasspjäll till Calima 11:4
Kamerasystem SeeSnake Compact2 Ridgid 3:34
Kamerasystem SeeSnake® MAX rM200 Ridgid 3:34
Kameravinda SeeSnake mini 30 m Ridgid 3:34
Kanalfläkt K 11:5
Kantgångjärn 10:9
Kantregel 146 10:20
Kap och fas, Rocut 110 6:5
Kap och fas, Rocut 160 6:5
Kapback för gängstång Rems Mini 3:5
Kapback för gängstång 3:14
Kapilärrördorn 3:37
Kapsax Rocut TC 32 3:21
Kapsax Rocut TC 42 3:21
Kapsax Rocut TC 50 3:21
Kapsax Rocut TC 75 3:21
Kapskiva Explorer+ 2:22
Kapskiva Flexovit för rostfritt 25 st 2:25
Kapskiva Flexovit för rostfritt 2:25
Kapskiva Inox Stål 2:25
Kapskiva metall till motorkap Norton 7:4
Kapskiva Norton X-treme life 2:26
Kapskiva Perflex 2:24
Kapskiva Sten 2:25
Kapsling Mini Pragma 13:90
Kapslingar Mini Opale 13:87
Kapsyl 7:17
Kaptrissa Milwaukee 3:26
Kaptrissa Roslice Rothenberger 3:26
Kaptång för gängstång ReTherm Kruge 3:5
Karbinhake 10:28
Karmventil Biobe 11:16
Karmventil komplett aluminium 11:16
Karosseribricka, FZB 15:44
Kasthake 10:20
Kedjekniv D Fromax 3:20
Kedjekniv K Fromax 3:20
Kedjesåg 2x18 V Makita 7:5
Kemikaliehandske 186 Tegera 9:9
Kemiset 9:15
Kemskyddshandske 12945 Tegera 9:9
Keramisk spis 50 cm 11:21
Keramisk spis 60 cm 11:21
Keramiska slipstift, specialformade typ A 2:27
Kit: panel 240-10 Franke 11:8
Kit: panel 240-16 Franke 11:8
Kit: panel Franke 11:8
Kit: vippbrytare Franke 11:8
Kit: vred och låsclips Franke 11:9
Kit: vred, strömställare Franke 11:9
Kit: ytter och innergavlar höger/vänster Franke 11:7
Klackklammer, FZB 15:8
Klamma dubbel Purus 15:66
Klamma enkel Purus 15:65
Klamma trippel Purus 15:66
Klammer BIS Starquick 15:67
Klammer Letti 15:65
Klammer P-Fix 15:68
Klamsvep för MA-rör 15:10
Klamsvep för plastavloppsrör FFZV med fasad kant 15:10
Klamsvep för sprinkler, FFZV 15:13
Klamsvep för Stamco-rör 15:9
Klamsvep för stålrör, FFZV 15:10
Klamsvep för tubrör 15:10
Klamsvep för ventilation, FFZV 15:10
Klamsvep till Armafix distansskålar 15:35
Klamsvep 15:35
Klamsvep, Syrafasta 15:11
Klistermärke 7:19, 7:20
Klokit Exxact 13:55
Klokit för vriddimmer Exxact 13:55
Klorrent Klorin naturell 12:18
Klotterborttagare CRC 12:18
Knastertång 3:38
Kniv dubbelhölster Hultafors 4:13
Kniv keramisk 4:14
Knivblad för mattkniv Bahco 4:12
Knivblad OLFA 18 mm 4:12
Knivblad till Novipro brytbladskniv 18mm 4:11
Knivblad till Novipro universalkniv 4:11
Knivhölster 4750-KNHO-1 Bahco 5:6
Knivset 4-delar keramiska knivar 3,4,5,6” Novipro 4:14
Knopp Aron Habo 10:24
Knopp Frank vit 10:24
Knoster KS Glasfiber Hultafors 4:6
Knäskydd 9:16
Kodlås ABUS 160-50HB50 SB 10:27
Kodlås ABUS 10:27
Kolfilterfläkt F210 11:5
Kolfilterfläkt F230 11:5
Kolfilterfläkt F231 11:5
Kolkassett 3195 - 15 ST Franke 11:7
Kombi tvätt/tork 11:22
Kombihammare K 850S Milwaukee 1:20
Kombihammare M18 FHM Milwaukee 1:6
Kombihammare PH 26TX Milwaukee 1:20
Kombihammare PLH 28 XE Milwaukee 1:19
Kombihammare SDS+ M18 CHPX Milwaukee 1:6
Kombinationstång Novipro 4:30
Kombipack Armafix 15:35
Kombipack Ultima 15:37
Kombiram RS Elko 13:60
Kombiskyffel 4140 Novipro 7:14
Kombistegar Telesteps 8:8
Kombistege 2-delad Zarges 8:4
Kombistege 3-delad Zarges 8:8
Kommunikationskabel ELQXBE PURE 13:74
Kompaktlysrör CorePro LED Philips 13:15
Kompaktlysrör Franke 11:8
Kompaktlysrör PL-L CorePro LED Philips 13:15
Kompaktlysrör PL-S CorePro LED Philips 13:16
Kompressor oljefri 7:24
Kondensator Franke 11:7
Konsol dubbel, RapidStrut, BUP, Walraven 15:18
Konsol Habo 10:22
Konsol RapidStrut, BUP, Walraven 15:18
Konsolfot STA FZV, Framo 80 15:24
Konsolsats Franke 11:8
Konsolstöd RapidStrut, BUP, Walraven 15:19
Konstruktionslim PL200 Powerflex 14:8
Konstruktionslim PL400 Perfekt 14:8
Konstruktionslim PL600 Orginal 14:8
Kontaktlim Bostik 14:9
Kontaktor 25A 13:86
Kontaktor Industri 13:86
Kopieringspapper 14:27
Kopparbelagd gassvetstråd G4 6:12
Kopparpasta CRC 14:18
Kopparring 1 1/4” 1:21
Kopparsvep 15:10
Koppartråd 14:4
Koppelhake 3 10:18
Koppelskruv 248 10:18
Kopplingsbox 13:78
Kopplingsdosa enkelgips 13:81
Kopplingsdosa utanpåliggande 13:79
Kopplingsdosa ute 13:79
Kopplingsdosa 13:78, 13:79, 13:80
Kopplingskabel FQ-PURE 13:72
Kopplingskabel för solpaneler 13:73
Kopplingslist 13:78
Kopplingsstycke 13:82
Kopplingsur IHP 13:86
Kort mätband stål PR Hultafors 4:19
Kraftavbitare Bahco 4:29
Krafthylsa 1/2”, lång 2:7
Krafthylsa Milwaukee 2:7
Kraftkabel Aceflex RV-K 13:74
Kraftkabel 13:74
Kraftsidavbitare Knipex 4:29
Kranmutternyckel Novipro 3:7
Kranmutternyckel Ridgid 3:7
Kratta Novipro 7:12
Krita Däck & Heavy Duty Lyra 4:18
Krithållare Lyra 4:18
Krok 1368 krom 10:4
Krok 10:4
Kroklist Elegant 10:4
Krysskruv MRX, FZB 15:47
Kulhammare T-block Hultafors 4:5
Kullerförsänkt spårskruv, mässing förnicklad 15:48
Kulspetspenna Schneider K15 4:18
Kupévärmare 13:101
Kupolmutter, mässing förnicklad 15:45
Kvickrondell Vortex Rapid Blend 2:24
Kyl- och kondensisolering AF/Armaflex rulle 15:34
Kylpasta Ridgid 14:16

Kylpressbackar MaxiPro Rothenberger 3:10
Kyltork Dry Energy 7:25
Källsorteringssats vägg 12:3
Kärl svart med lock 12:5
Kärra Handy 5:14
Kärra utan låda 6:6
Kätting KS 10 Klass 3 ABUS 10:28
Köks- och ventilationsslang FRESH 6101 11:11
Köksfläktsats FRESH 125 11:11
Kökshandtag Stella 10:25
Kökssvamp 12:26
Körnare Bahco 4:15

L
Laddare C12 Milwaukee 1:16
Laddare M12 4-punkts C4 Milwaukee 1:17
Laddare Makita 14,4-18 V 1:18
Laddare pressmaskin Novipro 3:12
Laddare Rems 3:16
Laddkabel 12V 13:32
Laddkabel till Nova 3K 13:32
Laddningsplats 10:38
Lagerhylla Mix A/31 Raaco 5:8
Lagerhylla Raaco 8-2000 5:8
Lagerhylla Raaco Mix C/40 5:8
Lagerlåda Raaco 5:9
Lamellrondeller Flexovit Heavy Duty konvexa med fiberrygg Zirkon/Alox 2:23
Lamellrondeller Mega Line Blue konvexa med fiberrygg 2:23
Lamellrondeller Speedoflex konvexa med fiberrygg Zirkon/Alox 2:23
Lamellslipstift 2:27
Lampa Lanterna 18V Milwaukee 1:14
Lampglas Franke 11:7
Lampkrok 10:31
Lampropp DCL infällt 13:62
Lampropp för sladdmontage, rak införing 13:62
Lamputtag 1-vägs för sladdmontage 13:61
Lamputtag DCL 13:61
Lamputtag Exxact 13:51
Laseravståndsmätare GLM 50 Bosch 1:25
Laserdistansmätare LDM 45 Milwaukee 1:26
Lasermottagare MTR-125RF 1:28
Laserstång TB-140 Topcon 1:29
Lastbrytare 13:87
Latexhandske 8150 Tegera 9:8
Latexmassa Deco Seal 825 Bostik 14:6
LED capsule Philips 13:8
LED guldbeslammade Filament Philips 13:5
LED klar Filament Philips 13:5
LED ljuskälla med sensor Philips 13:8
LED lysrör T5 Master Philips 13:14
LED lysrör T5 Philips 13:13
LED lysrör T8 Master Philips 13:14
LED lysrör T8 Master Value Philips 13:14
LED lysrör T8 Philips 13:15
LED panel Ensto 13:27
LED TrueForce Core Philips 13:8
LED TrueForce Philips 13:9
LED TrueForce Road för Son-T Philips 13:9
Ledat fäste för gängstång/skena, BUP, Walraven 15:21
Ledgångjärn 10:9
Ledhasp 2365 10:20
Ledhasp 10:20
LED-lampa ljusrelä Philips 13:6
Ledningshållare JR, metall 13:64
Ledningshållare TK plast 13:63
Ledningshållare TKK metall 13:63
Lednyckelset Novipro 4:8
LED-plafond Integra 13:28
Lim & Tät Bostik 14:8
Lim Unitec Easy 14:15
Lim Unitec Hot 14:15
Limbricka för GBG 40 c/c blandare 15:58
Limkanna 15:35
Limplatta Flexi hybrid c/c 40 Purus 15:66
Limplatta Flexi hybrid Purus 15:66
Limplatta för rörklammer 15:58
Lin extra prima 14:12
Lin Novipro 14:11
Lin 14:12
Linjefärg CRC 14:10
Linjefärgsvagn CRC 14:10
Linknopp 10:19
Linlås 10:19
Linolja 14:14
Lintofs 10:19
L-järn, FZB 15:30
L-järn, FZB, Ventilation 15:31
L-järn, RFR 15:30
L-koppling till Strutskenor, RFR, Walraven 15:22
Locher kombipaket 14:14
Locher pasta 14:13
Lock till sopkärl grön 12:5
L-stycke minikanaler OptiLine 13:66
Lub 21 CRC 14:18
Lucklås komplett kort 11:20
Luftnippelrengörare 3:7
Luftpåfyllare 7:24
Luktförbättrare Doftin 12:12
Luktätare Yokoair 12:12
Lutningsmätare APK Hultafors 4:21
L-vinkel, till Strutskenor, FZV 15:22
L-vinkel, till Strutskenor, förstärkt, BUP 15:22
Lyftgångjärn 5006 10:10
Lysrör cirkel CorePro LED 13:16
Lysrörslampa LED 12V Milwaukee 1:14
Lysrörslossare Quick release CRC 14:19
Lysrörständare, elektroniska 13:21
Lysrörständare, standard 13:21
Lådhandtag Bella 10:24
Låg pallvagn 5:13
Långgodskärra KM215 5:14
Långgodsvagn 5:14
Långhylsa 1/2” Bahco 4:7
Långmutter BIS, FZB 15:41
Långmutter BIS, RFR 15:41
Långt mätband stål CC Hultafors 4:19
Låsbricka LB-AZ, FZB 15:44
Låshus 2020 ABLOY 10:29
Låshus 62014 vit 10:29
Låshus 90001 Assa 10:29
Låshus elzink 10:17
Låshus Habo 10:29
Låskabel 803-8 Habo 10:28
Låskättingpaket (SBSC klass 3) 10:28
Låsmutter nylon, FZB 15:45
Låsmutter Tensilock 8.0, FZB 15:45
Låsolja CRC 14:17
Låsskydd 74 10:16
Låsspray de-icer CRC 14:17
Läcksökare Leak Finder CRC 14:20
Läcksökare Wobst 14:19
Läcksökningsspray Multitec -30 gr Unipak 14:20
Läderbälte 4750 Bahco 5:6
Läderhandske 191 Tegera 9:10
Läderhandske 595 Tegera 9:10
Läderhandske 7794 Tegera 9:11
Lättbetongankare FPX-I 15:57
Lättbetongplugg GB 15:57
Lättbetongskruv LBS 15:57
Lödtång REMS 6:4
Löst kamerahuvud Ridgid 3:33
Lövblås Handburen Makita 7:6
Lövblås Ryggburen Makita 7:7
Lövräfsa Cofa 7:12
Lövräfsa Ergonomi 7:13

M
Magasinkärra 5:14
Magnetlås 10:25
Mangelduk 12:27
Manometer 6:8
Mappgas 6:8
Mark- och kantborste 7:16
Markpendel A4 syrafast 15:11
Marksvep A4 syrafast 15:11
Markvibratorer Swepac 7:3
Markör flytande färg 4:18
Maskeringstejp 14:23
Maskindiskmedel YES 12:15
Master Colour CDM-T 13:13
Master LED klassisk glödlampsform klar Philips 13:4
Master LED klassisk glödlampsform Philips 13:3
Master LED klot Philips 13:4
Master LED kron Philips 13:4
Master LED Spot AR111 Philips 13:7
Master LED Spot Philips 13:6, 13:7
Master Mini Philips 13:16
Master PL Electronic Philips 13:10
Master PL-C 4-stavs 2pin Philips 13:18
Master PL-C 4-stavs 4pin Philips 13:17
Master PL-L 2-stavs 4pin Philips 13:17
Master PL-S 2-stavs 2pin Philips 11:8, 13:19
Master PL-S 2-stavs 4pin Philips 11:8, 13:17
Master PL-T 6-stavs 2pin Philips 13:19
Master PL-T 6-stavs 4pin Philips 13:18
Master SON-T PIA Plus Philips 13:12
Master T5 Cirkel Philips 13:20
Master T5 Philips 13:19
Master T8 Cirkel Philips 13:21
Master T8 Philips 13:20
Mastercross Laser 2 1:26
Mattkniv Bahco 4:12
Maxipro set 5 backar Rothenberger 3:10
Medicinskåp 176 vit 10:5
Mega Line MaXX kapskivor 2:26
Mejselhammare Kango 500S Milwaukee 1:19

Mejselhammare ME Hultafors 4:5
Mekaniskt hopfällbart mäthjul 4:19
Mekaniskt tidur + kamkurva Franke 11:8
Mellanback Rems 3:14
Mellanläggsband klingersil 15:33
Mellanläggsband 15:33
Mellantång för Power-press XL 3:15
Metallborr HSS Milwaukee 2:11
Metallborr HSSCO Milwaukee 2:11
Metallborr HSS-G Milwaukee 2:10
Metallborr HSSG Milwaukee 2:11
Metallborr HSS-R set Milwaukee 2:9
Metallborrset HSS-G Milwaukee 2:9
Metallbussningar Quick Fix 2:23
Metallfilter 200-serien Franke 11:6
Metallkap Modell 590L Ridgid 3:28
Metallspikplugg FEA 15:56
Metalltrådsfilter med hål PM90 11:11
Meterstock 2,4 m Hultafors 4:20
Meterstock 559 Contact-Meter Hultafors 4:20
Meterstock 59 Hultafors 4:20
Meterstock A59 Hultafors 4:21
Meterstock G59 Hultafors 4:20
Meterstock Novipro 4:20
Microclean Vileda 12:21
Microfiberduk 12:21
Microreel med CA-350x system Ridgid 3:35
Microreel trommel med räkneverk Ridgid 3:36
Microreel trommel Ridgid 3:36
Mikro Whirlpool vit 11:20
Mikrofiberduk 12:21
Miljödekal 10:37
Mini SeeSnake vinda Ridgid 3:36
Miniavskärare 117 med fjädermatning Ridgid 3:22
Minibågfil 208 Bahco 4:3
Minibågfil 239 Bahco 4:3
Minibågfil 268 Bahco 4:3
Mini-Cobra Rems 3:32
Minikanal OptiLine med tejp 13:65
Minikanal OptiLine utan tejp 13:65
Minikök 11:21
Minimoppgarn Wizzo 12:22
Minipressbackar Klauke 3:9
Minipressmaskin ACC Li-Ion (Basic-pack) Rems 3:12
Miniroller 4:24
Minisvabbgarn viskos Wizzo 12:22
Minisvabbhink Wizzo 12:24
Minisvabbskaft Wizzo 12:24
Mirakelsvamp 10-pack 12:26
Mjölkpapp 4:25
Moddlare Classic 4:23
Mollytång HMZ 15:59
Montagebricka för duschprofiler 15:58
Montagefäste Mini Pragma 13:90
Montagehandske 7606 Novipro 9:3
Montagehandske 9100 Tegera 9:4
Montagehandske 9105 Tegera 9:6
Montagehandske 9220 Tegera 9:5
Montagehandske förstärkt 7621 Novipro 9:3
Montagehandske Magic 671 Tegera 9:5
Montagehandske Novipro 9:4
Montagehandske nylon Novipro 9:3
Montagehandske PU, Novipro 9:3
Montagehandske Senso 114 Tegera 9:5
Montagelim Novipro 14:8
Montageskruv spets, FZB 15:47
Monteringshandske 9140 Tegera 9:4
Monteringslim Clear Bond Bostik 14:8
Monteringslim Fix Bond Bostik 14:8
Monteringslim Maxi Bond Bostik 14:8
Monteringsnyckel för plaströrskopplingar Altech 3:7
Monteringsverktyg Easygrip 6:7
Monteringsverktyg TKK Röd 13:64
Mopp Micro Proffer 12:22
Mopp Nline Pocket 12:22
Moppborste 12:26
Moppgarn Swep 12:22
Moppstativ Proffer 12:23
Moppstativ Swep 12:23
Morakniv Flex Rostfri 4:13
Morakniv Pro S allround 4:14
Motorer Franke 11:10
Motorkabel 13:41
Motorkap Makita 2-takt 7:3
Motorrengöring Motor clean CRC 14:21
Motorsvets Mosa Magic Weld 200 6:6
Motorsåg Makita 7:6
Mottagare Roloc Plus Rothenberger 3:36
MP fäste 15:30
MS Fog Novipro 14:5
Muffar 11:14
Multikombi Z300 Zarges 8:7
Multikombi Z600 Zarges 8:7
Multiladdare M14-18 C6 Milwaukee 1:17
Multilaser RL-SV2S Topcon 1:27
Multimaskin DTM51Z Makita 1:11
Multinyckel MK5 Bahco 3:6
Multinyckel MK9 Bahco 3:6
Multitejp gängtejp 14:13
Multitool C12 MT Milwaukee 1:11
Multitool M18 BMT-0 Milwaukee 1:11
Munstycke 24 mm för krymp/värmearbeten 6:8
Munstycke 38 mm för varmluftarbeten 6:8
Murarsnöre 4:15
Murborr HM Pro-fit 2:17
Murbrukshink 4:15, 4:16
Mureva LED-arbetslampa 13:37
Mureva LED-strålkastare 4000K 13:36
Mureva LED-strålkastare 6500K 13:37
Mureva LED-strålkastare med IR 13:37
Mutterdragare M18 1/2” fäste Milwaukee 1:5
Myrdosa Substral 7:19
Myrmedel Sustral 7:19
Målarfolie 37,5 m² 4:25
Måttbit - PS-1010 15:64
Märkband 10:39, 14:23
Märkfärg CRC 12-pack 14:10
Märkfärg CRC 14:10
Märkkrita för snörslå Novipro 4:21
Märkpenna Dry Profi Graphite 4:18
Märkpenna Lyra Orlow Cellugraph 4:17
Märkpenna Pica Ink 4:16
Märkpenna Schneider 130/133 4:17
Märkpenna Schneider 270 4:18
Märkring 8008 10:30
Märktejp gas under tryck GHS4 10:40
Märktejp PVC 14:24
Märktejp tryckluft/gas under tryck 10:40
Märktejp 10:40, 14:23
Mässingplugg MS 15:52
Mätarskåpnyckel 13:100
Mätband glasfiber Novipro 4:19
Mätband glasfiber PC Hultafors 4:19
Mätband stål Novipro 4:19
Mätmärkare talmeter Hultafors 4:20
Mätspetsar TP2-1 Fluke 13:99
Mätspetsar TP38 Fluke 13:100
Möbelvinkel Habo 10:26
Möbelvinkel 10:26

N

Nagelborste 12:26
Najtråd 14:3, 14:4
Najtång Bahco 4:30
Najtång med enkel led Novipro 4:29
Namnhållare 10:30
Namnskyltar 10:30
Nav Stone 2:23
Navrondeller Flexovit Mega Line Inox 2:24
NBS fogpistol 14:7
Nippelnyckel 3:7
Nipplar 11:14
Nitbricka A4 syrafast 15:44
Nitbricka, FZB 15:44
Nitrilhandske 955 Tegera 9:6
Nivåstång TB Topcon 1:29
Nollskena med 4 anslutningar Resi9 13:89
Normcentral 1-radig 13:88
Normcentral med transparent dörr 13:88
Normkapsling plast 13:91
Nyckel till papperskorg Otto 12:4
Nyckel 10:29
Nyckelbricka 1660 10:30
Nyckelhålsskylt 2992 Assa 10:15
Nyckelkedja Rollmatik 10:29
Nyckelring 10:29
Nyckelskylt 2991 Habo 10:15
Nyckelskylt 2991 10:14
Nyckelskylt 2998 10:14
Nyckelskylt Primo 016 10:14, 10:16
Nyckelskåp Habo 103 10:26
Nycklar för passdelar, typ D II och D III 13:100
Nycklar 10:29
Nylonhandske 890 Tegera 9:6
Nylonplugg Duopower Fischer 15:53
Nylonplugg SX, SB-pack 15:53
Nöddusch 10:36
Nödstopp skylt 10:36
Nödutgång får ej blockeras 10:35
Nötnarvshandske 106 Tegera 9:8
Nötnarvshandske Vinter Tegera 206 9:11

O

Ogräsättika 7:23
Oljefylld radiator vägg 13:101
Omkopplare 1-0-2 13:85

Omkopplare 1-växlad 13:85
Opalglas, glob 13:29
Opalglas, kupa 13:29
Opalglas, stall 13:29
Opalplast, glob 13:30
Oxnarvhandske Sommar 55 Tegera 9:8
Oxnarvhandske Vinter 56 Tegera 9:11

P
Packtejp PVC 14:24
Packtejp 14:24
Pallvagn 5:13
Panelborste 12:20
Pannlampa Coast FL11 13:47
Pannlampa Coast FL70 13:47
Pannlampa COB LED 2W Novipro 13:46
Pannlampa FL13 Coast 13:48
Pannlampa FL75 Coast 13:47
Pannlampa laddbar Coast FL75-R 13:47
Pannlampa Thorsman LED 13:47
Pannå till brevinkast 10:30
Papper Basic M2 Universal Tork 12:28
Papper Basic Mini M1 Universal Tork 12:28
Papper Basic W1 Tork 12:29
Papper basic W1 Universal Tork 12:29
Papperkorg Sanset 12:3
Pappershandduk H2 Tork 12:28
Papperskorg B1 Tork 12:32
Papperskorg Mini B3 Tork 12:31
Papperskorg Otto City 12:4
Papperskorg 10:23, 12:3
Pappersplockare Pick Up 7:13
Parkarmatur Opera Ensto 13:31
Parkering förbjuden 10:38
Parkering 10:38
Passdel 13:92
Patchkabel KAT6A S/FTP 13:75
Patronspruta Novipro 300/310MV 14:4
Patronspruta Novipro silikon 14:4
Pelardomkraft svetsad Bahco 5:10
Pendelhylsa/bladhylsa, RFR 15:28
Pendelkonsol EA, FZB 15:24
Pendelmutter RapidStrut BUP, Walraven 15:19
Pendelskruv M-gänga, FZB 15:29
Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV 15:34
Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV 15:33
Penhammare T-block Hultafors 4:5
Pensel 4:24
Pepparkakor 14:27
Perform Hulken por-rent 12:17
Perform Stentvål 12:17
Permanent markör 4:17
Persiennlina 10:19
Personskyddbrytare 13:84
Personskyddsbrytare 13:84
PE-rörklamma för plaströr 15:67
Pex sax Milwaukee 3:21
Pex sax skärblad Milwaukee 3:21
Piassavakvast 12:20, 12:21
Pica Dry Lyra 4:16
Pica Gel Signalmarkör 4:18
Pilotborr HSS-Co centreringsborr Bosch 2:20
Pilotborr hålsåg Milwaukee 2:18
Pilotborr Milwaukee 2:13
Pinngångjärn 1506 Habo 10:26
Pinngångjärn 10:9
Pip till patron 14:4
Pirpaket PXA53.2 Ensto 13:27
Planbricka A4 syrafast 15:44
Planeringskratta aluminium 7:12
Planlaser med manuell lutningsfunktion Topcon 1:25
Planstativ TP-110 Topcon 1:27
Plastarmatur E27, 75W AVR4 Ensto 13:22
Plastarmatur Europroof 2 Ensto 13:26
Plastbestick 14:25
Plastbrickor 10:24
Plastclips BIS dubbla typ RYW 15:66
Plastclips BIS enkla typ RYW 15:66
Plastglas Extra 14:26
Plastic Padding kemisk metall 14:21
Plastklammer Tubolit 15:35
Plastkopp 14:25
Plastkvast Novipro 12:20
Plastkvast Novipro, monterad 12:20
Plastkvast 12:20
Plastplåt 15:35
Plastpåsar 12:7
Plastrent 12:11
Plaströrskapare P-TEC 32/40 mm 3:21
Plaströrskapare P-TEC 50mm 3:24
Plaströrsklammer 4000, FZB, Walraven 15:6
Plaströrsklammer Bifix 5000 G2, Gummiklädd, BUP, Walraven 15:4
Plaströrssax Rems 3:22
Plastsax Rothenberger 3:22
Plasttejp 14:24
Plattformstege XL TSE 8:10
Plattformstrappa körbar 8:10
Plattisolering Armaflex 15:34
Plattjärn obehandlat 15:24
Plattlyft mini 5:10
Plattlyft Tebo 5:10
Plattlyft 4:15, 5:10
Plintspade 7:15
PL-Q Pro 2D-rör 2pin Philips 13:19
PL-Q Pro 2D-rör 4pin Philips 13:18
Plusline ES Compact 13:11
Plusline ES Large 13:11
Plusline ES Small 13:11
Plåster Soft Foam 9:19
Plåster 9:18
Plåsterautomat Salvequick 9:18
Plåtlåda Rems 5:9
Plåtsax högerklippande Novipro 4:26
Plåtsax rak Novipro 4:25
Plåtsax vänsterklippande Novipro 4:26
Plåttaksfäste dämpat, 15:30
Plåttaksfäste, FFZV 15:30
Polyesterfilter 11:10
Polygrip Alligator, Knipex 4:31
Polygrip Cobra, Knipex 4:31
Polygrip Novipro 4:30
Polygrip Smartgrip, Knipex 4:31
Polygrip Speedy Novipro 4:30
Polygrip Torqy Novipro 4:30
Polygripset Novipro 4:33
Polygriptång Bahco 4:30, 4:31
Popnitsborr Milwaukee 2:12
Popnittång 4:34
Portabel arbetsbelysning LED 50 W Novipro 13:31
Porthållare 170 Habo 10:7
Post-It block 14:27
Postlåda Stil 88 10:30
Power Change-adapter Bosch 2:19
Power Change-adapter SDS+ Bosch 2:19
Power Spin+ Ridgid 3:32
PowerPack M12 Milwaukee 1:12
Precisionsvinkel Bahco 4:23
Premium tvål Tork 12:14
Presenning grön Novipro 5:15
Presenning PRO blå Novipro 5:15
Pressback M Compact Novipro 3:10
Pressback M 3000/4000 Novipro 3:11
Pressback M Rems 3:14
Pressback Mini M Rems 3:13
Pressback Mini TH Rems 3:13
Pressback Mini U Rems 3:13
Pressback Mini V Rems 3:13
Pressback sats mini Rems 3:13
Pressback sats Rems 3:15
Pressback TH 3000/4000 Novipro 3:11
Pressback TH Compact Novipro 3:10
Pressback TH Rems 3:14
Pressback U 3000/4000 Novipro 3:11
Pressback U Compact Rothenberger 3:10
Pressback U-back 3:15
Pressback V 3000/4000 Novipro 3:11
Pressback V Compact Novipro 3:10
Pressback V Rems 3:14
Pressbackar PB1 Novopress 3:7
Pressbackar PB2 Novopress 3:8
Presslinga M 3000/4000 3:11
Presslinga U 3000/4000 3:12
Presslinga V 3000/4000 Novipro 3:11
Presslingor PB2 Novopress 3:8
Presslingor PB2XL Novopress 3:8
Presslingor Rems 3:14
Presslingor till Power-press XL 3:15
Presslingsadapter V 3000/4000 Novipro 3:11
Pressmaskin 4000 Novipro 3:11
Pressmaskin ACC Li-Ion (Basic-pack) Rems 3:13
Pressmaskin ACO103 Novopress 3:7
Pressmaskin ACO203 XL 3:8
Pressmaskin Akku-press Rems 3:13
Pressmaskin Compact TT Novipro 3:10
Pressmaskin MAP2L19 Klauke 3:9
Pressmaskin Power-Press ACC Rems 3:14
Pressmaskin Power-Press XL 3:15
Pressmaskiner ACO203 Novopress 3:8
Press-slingsset M42-M54 3:12
Professionellt verktygsförvaringssystem Ridgid 5:6
Proppautomatsäkring 13:91
Propphuv 13:91
Provtryckningspump elektrisk Rems 3:16
Provtryckningspump Rems Push 3:16
Provtryckningspump Ridgid 3:16
Provtryckningspump RP PRO - III 3:17

Provtryckningspump RP30 Rothenberger 3:16
Provtryckningspump RP50 Rothenberger 3:16
Pryl Bahco 4:6
Pubklammer FFZV 15:7
Pulversläckare 10:32
PU-skum FP100 Tangit 15:61
PVC kabel, Novipro 13:39
PVC-slang 11:10
Påse till Nilfisk buddy 12:9
Päronlampa Philips 13:9
Päronsvep E FM 15:12
Päronsvep Kruge N 15:13
Päronsvep, FCN 15:12

R
Radialpressmaskin Powerpress Basic pack Rems 3:14
Radio AUX, MP-3 Milwaukee 1:15
Ram Exxact 13:53
Ram till LED panel Ensto 13:27
Ramar Trend 13:57
RapidRail Balkklamma, FZB, Walraven 15:15
RapidRail Glidmutter, FZB, Walraven 15:15
RapidRail konsol WM15, BUP, Walraven 15:14
Rapidrail konsol WM2, BUP, Walraven 15:14
RapidRail Pendelmutter, FZB, Walraven 15:15
RapidRail skarvkoppling, FZB, Walraven 15:15
RapidRail skena WM0, FFZV, Walraven 15:13
RapidRail Skena WM15, FFZV, Walraven 15:14
RapidRail skena WM2, FFZV, Walraven 15:14
RapidRail skenbricka, FZB, Walraven 15:15
RapidRail skenfäste, FZB, Walraven 15:14
RapidRail skenmutter, FZB, Walraven 15:15
RapidRail vinkel 135°, FZB, Walraven 15:15
RapidRail vinkel 90°, FZB, Walraven 15:15
RapidRail ändskydd, Walraven 15:14
RapidRailSkena RSWB, justerbar, FFZV, Walraven 15:14
RapidStrut, överfall BUP 15:19
RapidStrutkonsol byggbar, RFR, Walraven 15:19
Rasp skaftad Bahco 4:4
Redskapshållare 10:23
Reduceringsring för stativ 1:20
Reduceringsventil Elga Maxex 6:8
Regelfästestål för apparatdosor 13:82
Regelsökare HD70 1:27
Remgrepp spray CRC 14:18
Remove all fog/lim borttagare 14:7
Rems Batteri-Li-ion 3:16
Rengöringsborste Fisher 15:60
Rengöringsduk Flexbrite 6:7
Rengöringsduk Handy Box W7 premium Tork 12:29
Rengöringsmedel Loctite 7063 14:21
Rengöringssvamp 12:26
Rengöringsvätska Tangit 15:61
Rengöringsvätska 14:7
Rensapparat Novipro 3:32
Renskabel Ridgid 3:31
Renskedja Renssi 3:31
Renslock 11:14
Rensmaskin R600 Rothenberger 3:33
Rensmaskin Ridgid 3:33
Rensnålssats 6:9
Rensskopa / kloakskopa 7:16
Rensspiral C-1 Ridgid 3:30
Rensspiral med fast rensborr 3:31
Rensspiral med snabbkoppling Rimbo spiralservice 3:30
Rensspiral Ridgid 3:30
Rensspiral Rospi 6H+E 3:32
Rensspiral S-3 Rimbo spiralservice 3:30
Rensspiral S-7 3:31
Reservblad till minibågfil Bahco 4:3
Reservkniv till Rocut 6:5, 3:21
Reservpappershållare 2229 10:6
Reservpappershållare 2230 10:6
Reservpappershållare 10:5
Reservskär till Gängstångssax 1390M Ridgid 3:4
Reservstift Pica Dry Lyra 4:17
Resi9 CX kapslingar 13:88
Rikstelefonuttag RS Elko 13:61
Rikstelefonuttag, Quick-Rot 13:58
Ringklocka Ding Dong D117 13:98
Ringklocka 10:10
Risk för snöras / Istappar 10:33
Ritsband 15:33
Rivning Asbest 10:33
Rivningsarbete 10:33
Robust stolpfäste för 60 mm stolpe 12:4
Rockford Luftpåfyllare 7:25
Roddarfjäder ASSA/Fas 10:16
Roddarpinne 10:16
Rodiadrill Ceramic Set 1:20
Rollerbygel 4:24
Rollerhylsa 4:24
Rollerset QPT 4:24
Roof Cleaner Lans 12:12
Roof Cleaner 12:11
Rostfri vagn 5:13
Rostlösare CRC MoS2 14:18
Rostskyddsbinda Novipro 14:24
ROT-bricka 15:68
Rovlies slipduk för lödarbeten 6:6
Rullar slipduk KF271 2:28
Rullbord 5:13
Rullås 544 10:25
Rund markvibrator Swepac 7:3
Rund planbricka, FZB 15:43
Rundjärnsbyglar med fyra muttrar, FZB 15:12
Rundjärnsbyglar med mutter, RFR 15:11
Rundjärnsbyglar utan mutter, FZB 15:11
Rundsling 5:12
Rundslingskrok 5:11
Ryggsäck 3875-BP1 liten Bahco 5:7
Ryggsäck 3875-BP2 stor Bahco 5:7
Räfsa S840 7:12
Rätskiva aluminium 4:21
Röjsåg 2x18 V Makita 7:6
Röjsåg 4-takt Makita 7:6
Rökning och eld 10:37
Rör och avloppsrensare 3:32
Röravgradare Novipro 3:3
Röravgradare Rems 3:3
Röravgradare Ridgid 3:3
Röravskalare 6:5
Röravskärare Mini Novipro 3:22
Röravskärare 104 Ridgid 3:24
Röravskärare 118 Ridgid 3:24
Röravskärare 150L/205 Ridgid 3:25
Röravskärare 150LS Ridgid 3:24
Röravskärare 151 Ridgid 3:24
Röravskärare 152 Ridgid 3:24
Röravskärare 35S Ridgid 3:25
Röravskärare 42-A Ridgid 3:24
Röravskärare 6-35 mm Novipro 3:23
Röravskärare 6-40 mm Novipro 3:23
Röravskärare 6-67 mm Novipro 3:23
Röravskärare Automatic Rothenberger 3:24
Röravskärare C12PC/0 Milwaukee 3:29
Röravskärare Cu Inox S 3-35 mm Rems 3:25
Röravskärare Cu Inox S 8-64 mm Rems 3:25
Röravskärare CU-Inox Rems 3:23, 3:24
Röravskärare elektrisk Nano Rems 3:28
Röravskärare Inox Rothenberger 3:23
Röravskärare krom Rothenberger 3:23
Röravskärare Minicut Rothenberger 3:22
Röravskärare Minimax 3:22
Röravskärare RF Fromax 3:22
Röravskärare RK Fromax 3:25
Röravskärare Roslice Rothenberger 3:22
Röravskärare TC 125 PL Rothenberger 3:23
Röravskärare TC 168 PL Rothenberger 3:23
Röravskärare TC 67 PL Rothenberger 3:23
Röravskärare Tubecutter 35, Rothenberger 3:23
Röravskärartrissa CU-Inox Rems 3:27
Röravskärartrissa Nano Rems 3:27
Röravskärartrissa Novipro 3:26
Röravskärartrissa Ridgid 3:27, 3:28
Röravskärstrissa 6-67 mm Novipro 3:26
Röravskärstrissa Mini Novipro 3:26
Röravskärstrissa Novipro 3:26
Rörbockare 600 Bahco 3:17
Rörbockare i 300-serien Ridgid 3:18
Rörbockare Python REMS 3:19
Rörbockningsmaskin AKKU-CURVO 3:19
Rörböjar för VP-rör 13:76
Rörböjar till VP-rör 13:75
Rörelse-/närvarodetektor 120º Exxact 13:51
Rörfrysningsapparat Frigo Rems 3:4
Rörhållare 10:22
Rörisolering Armaflex serie 1/AF1 15:37
Rörisolering Armaflex serie 2/AF2 15:37
Rörisolering Armaflex serie 3/AF3 15:37
Rörisolering Armaflex serie 4/AF4 15:37
Rörisolering Armaflex serie 5/AF5 15:38
Rörisolering Armaflex serie 6/AF6 15:38
Rörisolering Armalok 50 15:39
Rörisolering endless serie 2 (AF2) AF/Armaflex 15:38
Rörisolering 15:38, 15:39
Rörkapmaskin Cento Rems 3:29
Rörkitt “GDS-sats” Unipak 14:13
Rörkitt Multipak 14:12
Rörkitt, Unipak 14:12
Rörklamma dubbel 40 c/c 15:65
Rörklamma dubbel, snap 60 c/c 15:64
Rörklamma Quad, dubbel 6:6
Rörklamma 15:64
Rörklammer 2S gummiklädd, FZB, Walraven 15:3
Rörklammer 2S, FZB, Walraven 15:5

Rörklammer Bifix 1301, gummiklädd, Rostfritt stål, Walraven 15:5
Rörklammer Bifix 300, Rostfri, Walraven 15:7
Rörklammer Bifix G2 gummiklädd, BUP, Walraven 15:3
Rörklammer Bifix G2, BUP, Walraven 15:5
Rörklammer Bismat 1000, för ljuddämpning av avlopp, FZB, Walraven 15:4
Rörklammer Flash, gummiklädd, FZB, Walraven 15:3
Rörklammer HeavyDuty HD 500, BUP, Walraven 15:6
Rörklammer HeavyDuty, HD 1501, Gummiklädd, BUP, Walraven 15:4
Rörklammer KSB2 gummiklädd, FZB, Walraven 15:3
Rörklammer Macrofix FZB 15:6
Rörklammer Stabil D3G 15:7
Rörklammer, enkel 15:8
Rörklammer, Macrofix 250 15:6
Rörklämma till Uponor Metallic Pipe PLUS 15:64
Rörlaser TP-L5G Topcon 1:25
Rörsax för plaströr 1435N/1442N Ridgid 3:21
Rörsax för plaströr PC-1375 Ridgid 3:21
Rörsax för plaströr RC-1625 Ridgid 3:20
Rörsax för plaströr RC-2375 Ridgid 3:20
Rörsax Novipro 3:20
Rörsax ROS P Rems 3:25
Rörsax 3:22
Rörskruvstycke för bänk REMS 3:30
Rörskruvstycke på ben REMS 3:30
Rörskydd invändigt 15:16
Rörskål Tapelock 15:40
Rörskärare 28 Rotrac Rothenberger 3:24
Rörskärare Accu-Nano Rems 3:28
Rörskärare Knipex 3:25
Rörskäremaskin Duecento Rems 3:29
Rörskärmaskin Akku-Cento Rems 3:29
Rörslang SH/Armaflex 15:38
Rörstrypare Rothenberger 3:28
Rörstrypare 6:6
Rörstöd Herkules XL REMS 3:30
Rörsåg Exact PipeCut P400 3:29
Rörtråd Megafil 710M 6:11
Rörtång med snabbinställning 4:32
Rörtång rak Novipro 4:31
Rörtång vinklad Novipro 4:31
Rörtätning 5331 14:14
Rörål till Rocam 4 Rothenberger 3:36

S
Saft 14:27
Sandlåda grön 7:23
Sandskopa med spade 7:22
Sandspridare Masi 7:22
Sanitetskitt Unigum 14:12
Sanitetspåse 12:7
Sanitetspåshållare krom Habo 12:32
Sanitetsrengöring Hygilen 12:18
Sanitetsrengöring Saniren 12:18
Sax P1 Milwaukee 4:26
Sax PE-X 3:20
Schaktkonsol SRS, FZV 15:25
Seektech signalklämma Ridgid 3:36
Seektech sändare ST-305 Ridgid 3:36
Seektech sökare SR-20 Ridgid 3:37
SeeSnake Compact C40 kamerasystem Ridgid 3:35
SeeSnake Compact C40 Ridgid 3:35
SeeSnake Compact M40 kamerasystem Ridgid 3:35
SeeSnake Compact M40 Ridgid 3:35
SeeSnake microDrain-system för kamerainspektion Ridgid 3:34
SeeSnake Standard-vinda med TruSense Ridgid 3:34
Sekatör Powergear 7:7
Sekatör Singlestep 7:8
Sektionsspiralmaskin K-50 Ridgid 3:33
Sensorarmatur RS Pro LED P1 13:23
Sensorarmatur RS Pro LED R1 13:23
Sensorarmatur RS Pro LED S1/S2 13:24
Servicebox Carry-lite 150-9 5:3
Sexkanshylsa set 5 delar Milwaukee 2:6
Sexkant adapter Bosch 2:20
Sexkanthylsa 1/2” Bahco 4:6
Sexkantsmutter -8, FZB 15:45
Sexkantsmutter 8.0, FZV 15:45
Sexkantsmutter A4 syrafast 15:45
Sexkantsmutter, BUP, Walraven 15:20
Sexkantsmutter, mässing 15:45
Sexkantsskruv 8.8, FZV 15:42
Sexkantsskruv A4-80 syrafast 15:41
Sexkantsskruv delgänga 8.8, FZB 15:42
Sexkantsskruv helgänga 8.8, FZB/FZV 15:43
Sexkantsskruv, BUP, Walraven 15:20
SH-tejp 15:34
Sidavbitare Bahco 4:29
Sidavbitare Novipro 4:29
Siffror 10:34
Silikon glas Bostik 14:5
Silikon spray CRC 14:16
Silikon Universal Bostik 14:5
Silikon Universal Bostik, tub 14:5
Silikon Wetroom Bostik 14:5
Silikonfett Loctite 8104 14:19
Silikonpaddel 4:15
Silikonspray Glidex 14:17
Silikonspray S.A.N 14:16
Silverfosforkopparlod 15% Ag 6:3
Silverfosforkopparlod 2% Ag 6:3
Silverfosforkopparlod 5% Ag 6:3
Silverlod 44% Ag 6:3
Silverlod flussbelagt 55% Ag 6:3
Silvermjuklod 3,5% Ag 6:3
Självgängande skruv FLS FZV, Framo 80 15:24
Självstängande gångjärn 555 heltäckande 10:9
Skaft klo Novipro 12:23
Skaft teleskop Vileda 12:23
Skaltång med justerbar skruv Novipro 4:32
Skarvklamma 13:78
Skarvkoppling för slang invändig 6:9
Skarvkoppling RapidStrut, BUP, Walraven 15:21
Skarvmuff flexslang VP-rör 13:76
Skarvmuff med lås 13:76
Skarvsladd 2-vägs för utomhusbruk 13:40
Skarvsladd 3-vägs med lock, Novipro 13:40
Skarvsladd CEE 400V 13:41
Skarvsladd gummi för utomhus, Novipro 13:39
Skarvstycke, FZB 15:16
Skarvuttag 16A, Novipro 13:39
Skarvuttag CEE 13:39
Skarvuttag PVC IP44 13:38
Skena RapidStrut BUP, 2,5 mm, Walraven 15:18
Skena RapidStrut DS5, BUP, 2 mm, Walraven 15:17
Skena RapidStrut, FFZV 1,5 mm, Walraven 15:17
Skena RapidStrut, FFZV, 2,5 mm, dubbel, Walraven 15:18
Skena RapidStrut, FFZV, 2,5 mm, Walraven 15:18
Skena RapidStrut, FFZV, Walraven 15:17
Skena RapidStrut, FZV 2,5 mm, dubbel, Walraven 15:18
Skenfäste RapidStrut, BUP, Walraven 15:19
Skenfäste RFR, Walraven 15:21
Skenfäste Strut, BUP, Walraven 15:20
Skiftnyckel 8” med smala käftar som öppnas stort Bahco 4:9
Skiftnyckel 80-serien fosfaterade Bahco 4:9
Skiftnyckel 90-serien Bahco 4:9
Skiftnyckel Bahco 4:8
Skiftnyckel ergonomiskt handtag Bahco 4:8
Skiftnyckel Haj Bahco 4:8
Skiftnyckel Novipro 4:8
Skivexpander HM 15:58
Skivlyft 5:14
Skivplugg PD 15:58
Skivvagn 5:14
Skjutmått 4:21
Skjutregel 766 10:25
Skjutregel 777 10:25
Skjutregel Habo 10:27
Skolkrok 1020 10:3
Skoskydd 9:16
Skrapa med fyra blad Ridgid 3:30
Skruv med hylsmutter 9 M4 10:15, 10:17
Skruv 10:15, 10:17, 10:25
Skruvad hållare för buntband 15:64
Skruvankare för MX mutter 15:58
Skruvclips TCS 13:62
Skruvdragarbits Impact Control Bosch 2:3
Skruvdragare M18 BLDD2-502X Milwaukee 1:3
Skruvdragare M18 CBLDD Milwaukee 1:4
Skruvdragare M18 ONEDD2-502X Milwaukee 1:3
Skruvkrok 10:31
Skruvlåsningsvätska Loctite 243 14:15
Skruvmejsel Ergo för Phillips® PH-skruvar Bahco 4:27
Skruvmejsel Ergo för spårskruv Bahco 4:28
Skruvmejsel för Phillips® PH-skruvar Novipro 4:27
Skruvmejsel för Pozidriv® PZ-skruvar Novipro 4:28
Skruvmejsel för spårskruv Novipro 4:28
Skruvmejsel för Torx®-skruv Novipro 4:28
Skruvmejsel Isolerad 1000V för Phillips® PH-skruvar Novipro 4:27
Skruvmejsel Isolerad 1000V för spårskruv Novipro 4:26
Skruvmejsel Wareco 4:29
Skruvmejselsats 6 st Bahco 4:27
Skruvmejselset 7 delar Novipro 4:27
Skruvmejselset Novipro 4:27
Skruvplugg TP 13:64, 15:55
Skruvstift för vägg WC, FZV 15:30
Skruvstift VDF, FZB 15:29
Skruvstift, RFR 15:30
Skruvstiftsats 15:56
Skruvstycke Bahco 4:34
Skruvutdragarsats 2:7
Skräplockare Grip n Grab 7:13
Skumplastpackning Bahco 11:12
Skurborste 12:24
Skurduk 12:25
Skurlevang Plast 12:25
Skurlevang Trä 12:25

Skurmaskin Scrubtec R466 12:7
Skyddsglasögon Dark Novipro 9:17
Skyddsglasögon Goggle OX-ON 9:17
Skyddsglasögon klar OX-ON 9:17
Skyddsglasögon Space Clear Novipro 9:17
Skyddsglasögon Ultra mörk lins Novipro 9:17
Skyddsglasögon Uvex I-Vo klar lins Novipro 9:17
Skyddsglasögon XTS OX-ON 9:18
Skyddsglasögon Yellow Novipro 9:17
Skyddshandskar 10:39
Skyddshandske Blackflex 9:7
Skyddshandske Maxiflex Ultimate 9:6
Skyddsutrustning komplett 9:16
Skåp och lådregel 10:25
Skåpgångjärn 10:9, 10:25
Skåpregel 10:25
Skärinsats 90° D75 Elga 6:9
Skärtrissa rostfri Rems 3:27
Skärtrissa till CENTO Rems 3:27
Skärtrissa till rörkapmaskin Cento REMS 3:27
Skärtrissa till TC 125 PL Rothenberger 3:26
Skärtrissa till TC 168 PL Rothenberger 3:27
Skärtrissa till TC 67 PL Rothenberger 3:27
Skärvätska Supercut CRC 14:18
Slagankare typ EA II med krage 15:52
Slagborrmaskin M18 ONEPD2-502X Milwaukee 1:6
Slagdorn EAW H Plus 15:53
Slagfälla Jaws (Mus) 7:20
Slagfälla Snap-E (Mus) 7:20
Slagskruvdragare 18V DTD152Z Makita 1:5
Slagskruvdragare M18 ONEID2 Milwaukee 1:4
Slanghållare 10:22
Slangklammermejsel böjlig Felo Ergonic 4:26
Slangklämma förzinkat 15:63
Slangklämma rostfria 15:63
Slangskruvmejsel 4:26
Slangsockel 6:9
Slangsockelsats 6:9
Slangupprullare 7:24
Slidkniv 711 Mora 4:14
Slipark hörn 2:27
Slipark Multi-Air 2:27
Slipark multislip 2:27
Slipduk ark KF271 2:27
Slipnylonrondell 2:23
Slippapper Milwaukee 2:27
Sliprondell med spindel, Vortex 2:23
Slipvisir Visorama 9:17
Slitring 250 10:10
Slitring 10:10
Slitringar 10:10
Smideshammare Hultafors 4:6
Smygvinkel Novipro 4:23
Smältlim 14:10
Smältpropp 13:92
Smörjmedel Novipro 14:17
Snabbanslutning FSA 307 Anslutning 11:10
Snabbkaffe Nescafe 14:26
Snabbkoppling D75 6:9
Snabbladdare till Technologymaskiner 3:15
Snabblim Loctite 401 allround 14:9
Snabblim Loctite 454 allround gelé 14:9
Snabblyftblock 5:10
Snabblåsbult PushStrut, FZB, Walraven 15:16
Snabbspackel Bostik 14:21
Snabbtving Novipro 4:34
Snaptoggle Imex 15:55
Snickarhammare TC Hultafors 4:5
Snickarhammare TS Hultafors 4:5
Snickarpenna SNP Hultafors 4:16
Snörslå 30 m Novipro 4:21
Snörslå AL 30 Hultafors 4:21
Snöskrapa Swing Masi 7:8
Snöskyffel A3 Novipro 7:9
Snöskyffel M2 Novipro 7:8
Snösläde Nova Max Masi 7:9
Snösläde Proffs Maxi Masi 7:9
Snösläde Proffs Midi Masi 7:9
Sockel AVR6 Ensto 13:29
Sockeldosa Exxact 13:51
Soft Lock CRC 14:15
SON Philips 13:10
Sopborste Proffer 12:25
Sopkärl grön 12:5
Sopmaskin Floortec 350 B 12:7
Sopmaskin Floortec BK 900 12:8
Sopset Proffer 12:25
Sopset robust 12:25
Sopskyffel Proffer 12:25
Sopsäck 70 liter för 50 liter papperskorg 12:7
Sopsäck K3 transparenta Novipro 12:6
Sopsäck Miljösäcken 12:6
Sopsäck papper 12:6
Sopsäck PE LLD X3 12:7
Sortiment Carry Lite 55 5:3
Sortiment Carry Lite 80 5:3
Sortimentask Raaco 5:3
Sortimentslåda Carry Lite Raaco 5:3
Sortimentslåda med plugg 15:53
Sortimentslåda Raaco 5:3
Spadfräs Ridgid 3:31
Spaklyftblock HSH-V 5:10
Spaltventil FRESH 32 11:16
Spanjoletthandtag 2162 10:19
Spanjoletthandtag 229/220 10:20
Sparkcykel 5:12
Spaxskruv 15:48
Specialförpackade kapskivor i plåtburk 2:25
Speciallim 15:34
Specialrensborr 3:31
Speedoflex Inox kapskivor 2:26
Speedoflex Inox navrondeller 2:24
Spegelklammer 10:31
Spetsmejsel SDS-MAX Milwaukee 2:14
Spetstång Bahco 4:33
Spetstång böjd Knipex 4:33
Spetstång rak Knipex 4:33
Spikclips TC 13:63
Spikclips TC, oval kabel 13:63
Spikclips TC, rund kabel 13:62
Spikexpander FNA II 15:52
Spikplugg N 15:55
Spikplugg Selbo 15:56
Spindel för Blaze Rapid Strip 2:22
Spindelmonterade Flexclean grovrengöringsrondell 2:24
Spiralborr MIlwaukee 2:13
Spiraldörrstängare 10:9
Spirolist, silicon 11:12
Spiskåpa F251-10 11:6
Spiskåpa F252-10 11:6
Spisplatta hög ring 11:22
Spisplatta låg ring 11:22
Spjäll Franke 11:9
Spjäll PM90 11:11
S-plugg 15:53
Spolarvätska Novipro 14:21
Spolslang för rensning 3:31
Spoltråd galvaniserad 14:4
Spoltråd 14:4
Sportkniv Outdoor 2000 Mora 4:13
Sporttejp 14:25
Sprayflaska 12:27
Sprayfärg klarlack 14:11
Sprinklerklammer HD500, FZB 15:13
Spårskruv A4 syrafast 15:48
Spårskruv MCS 4.8, FZB 15:48
Spårskruv, MCS, Mässing 15:48
Spännband Novipro 5:11
Spännband 5:11
Spänningsförsörjning till Technologymaskiner 3:15
Spänningsprovare 1500B Elma 13:100
Spännrem 5:11
Spärranordning ASSA 10:17
Spärrhandtag 3/8” Bahco 4:6
Spärringnyckelset Novipro 4:9
Spärringsnyckelsats Bahco 4:9
Spärrkombinyckel Bahco 4:9
Spärrskaft 1/4” Stubby Tecos 4:7
Spärruppställningsarm Dorma 10:7
SSG glidstöd typ 11BL, FZV 15:31
Standardarm Dorma 10:7
Stativ Cento Rems 3:29
Stativ för arbetsbelysning Novipro 13:33
Stativ för arbetsbelysning 13:32
Stativ till Arbetslampor Thorsman LED 13:35
Stativ till belysning Novipro 13:33
Stativ till rörbockare Python REMS 3:19
Stativrör, FZB 15:16
Stegborr Milwaukee 2:12
Stegborr Novipro 2:12
Stegborr sats Milwaukee 2:10
Stege safemaster Zarges 8:10
Stickpropp 16A, Novipro 13:39
Stickpropp PVC IP44 13:40
Stickproppar CEE 13:41
Sticksåg DJV181Z Makita 1:8
Sticksåg JS 120 X Milwaukee 1:22
Sticksåg M18 Fuel Milwaukee 1:8
Sticksågblad Milwaukee 2:28
Stift till gaständare Oxhydric Elga 6:9
Stomdel 10:10
Stoppklack SSG obehandlad 15:32
Stormhasp 10:20
Stormhaspögla 10:20
Stos Futurum 11:10
Strut, fotplatta 15:20

Strut, T-koppling BUP 15:20
Strutskena FFZV 1,5 mm Novipro 15:17
Strutskena FZB 2,5 mm Novipro 15:17
Strutskena FZV 2,5 mm Novipro 15:17
Strykbord 12:27
Strykbordsöverdrag 12:27
Strypbricka 11:10
Strålkastare lågenergi 4 x 55 W Novipro 13:36
Strålkastare lågenergi Novipro 13:36
Strömbrytare belysning 2-delad Franke 11:9
Strömställare Gottak 11:11
Strömställare infällt Exxact 13:48
Strömställare infällt RS Elko 13:59
Strömställare infällt Trend 13:56
Strömställare komplett Exxact 13:49
Strömställare utanpåliggande Exxact 13:49
Strömställare utanpåliggande Quick-Rot 13:57
Strömställare utanpåliggande RS Elko 13:59
Stumsvets 160 Sanline 6:5
Stumsvets Roweld 355 B 6:5
Stumsvets Roweld P 110 6:4
Stumsvets Roweld P 250 B 6:4
Stuprörsklammer för plastavloppsrör, FZB 15:8
Stuprörsklammer, FZB 15:8
Stuprörsklammer, RFR 15:8
Styrklammer Bismat SL för ljuddämpning av avlopp, FZB, Walraven 15:5
Stålborste 4:5
Stållina 10:31
Stålspackel 4:24
Stålspett SP Hultafors 4:14
Stånghållare 10:19
Städ- och trädgårdssäck K1 Basic 12:7
Städsäck 70 liter transparent 12:7
Städvagn Easy exkl. hinkar 12:6
Städvagn S2 trappvagn 12:5
Städvagn S2 12:5
Ställbar Gipsvinkel Novipro 4:23
Ställning safety bred Zarges 8:12
Ställning safety smal Zarges 8:12
Ställningsstege 8:13
Stämjärn Bahco 4:15
Stämkniv STK Hultafors 4:13
Stäng dörren 10:38
Stöd för plaströr, FFZV, Walraven 15:8
Stödben till hantverkställning 8:12
Stödfot, FZB 15:16
Stödhakar, FZV 15:26
Stödhake Typ D, FZV 15:26
Suck-It Sugmatta 14:3
Super Cut set Rothenberger 3:5
Super Glidex -30°C 14:17
Super Glidex med silikon 14:16
Super Glidex med svamp 14:17
Super handcleaner CRC 12:13
Superfire 3 Basic 6:9
Superfire 3 Hotbox 6:9
Svabbvagn med press och 25 liters hink 12:6
Svabbvagn robust 12:6
Svampduk 12:26
Svep för stålrör 15:9
Svep gummiklätt, FFZV 15:9
Svets- och täckplatta 15:9
Svetsglasögon Amigo FocarX.5 9:16
Svetsglasögon 9:16
Svetshandske 130 Tegera 9:10
Svetskärra Minicar VVS Elga 6:10
Svetskärra 6:6, 6:7
Svetsmatta/duk 6:5
Svetsspray ECO bio Weld CRC 6:6
Svinspalthandske 33 Tegera 9:8
SX-plugg 15:53
SX-plugg, lång 15:53
Syskonklammer, FFZV 15:31
System CS6x VERSA Wi-fi Ridgid 3:36
Sågblad för multimaskin 2:28
Sågbladskit Milwaukee 2:30
Sårtvättare Refill 9:19
Sårtvättare 9:19
Säckhållare med klämring 12:5
Säckhållare trä 12:4
Säckhållare ute 12:4
Säckhållare vägg 12:4
Säckhållare 12:4, 12:5
Säkerhetsbock Zarges 8:3
Säkerhetsbrytare SA 13:87
Säkerhetsbrytare 13:87
Säkerhetsexpander FAZ II A4 rostfritt stål 15:52
Säkerhetsexpander FAZ II, FZB 15:51
Säkerhetskniv Novipro 4:12
Säkerhetskniv SK Hultafors 4:13
Säkerhetslina Bahco 3875-LY1 5:8
Säkerhetslina Bahco 3875-LY2 5:8
Säkerhetslina Bahco utdragbar 3875-RL1 5:8
Säkerhetsmask 3M 9:15
Säkerhetssele 10:39
Säkerhetsständare snabbtändande 13:21
Säkringar DI 13:91
Sökare Navitrack Ridgid 3:37

T

Tak och väggstos 11:14
Tak- väggarmatur Classic 13:26
Takarmatur plast 13:30
Takbrännarset 6:10
Takdosa 13:80
Takdoslock för äldre takdosor med mittstolpe 13:80
Takhuv 11:14
Takhållare 10:21
Takjärn BIG, FZV, extra kraftig 15:26
Takjärn hög modell, FFZV 15:27
Takjärn U-profil, FFZV 15:26
Takjärn U-profil, FZV 15:26
Takjärn U-profil, RFR 15:27
Takkrokar 1/4” Ideal 13:82
Takrännerensare Quikfit 7:8
Taktil skylt 10:37
Taktätningsmassa 1520 Bostik 14:6
Tallrikar 14:26
Tallriksventil 11:15
Tavelkrok 613 10:31
Te Ekologiskt, sortimentslåda 14:27
Tec7 cleaner 14:7
Tec7 Lim, fog och tätning 14:7
Teflonsnöre 14:12
Tejp för SH-Armaflex 15:34
Tejp självvulkande 14:23
Tejp 14:24
Telefonhållare 13:93
Teleskopplattformsstege 8:11
Teleskopskaft Proffer 12:23
Teleskopskaft Quikfit 7:8
Teleskåpsstege Prime med stabilisatorer 8:9
Teleskåpsstege Prime 8:9
Telwin Mastermig 220/2 6:10
Telwin Mastermig 270/2 6:10
Telwin pinnsvests Force 165 6:10
Telwin pinnsvets Tecnica 171 6:11
Telwin Prostart 2824 6:7
Telwin Technology Tig 182 6:11
Termostat elektronisk 13:101
Termostat Exxact 13:53
Termostat T2 IP54 13:102
Testmejsel Novipro 13:98
Testpenna Volt Stick Phasen 13:98
Textilmjukmedel Lena 12:16
Tidur inomhus 13:43
Tigersåg Akku-Cat Rems 1:10
Tigersåg DJR183Z Makita 1:9
Tigersåg DJR186Z Makita 1:9
Tigersåg JR3070CT Makita 1:22
Tigersåg M12 CHZ Milwaukee 1:8
Tigersåg M18 CSX Milwaukee 1:9
Tigersåg M18 FSX Milwaukee 1:8
Tigersåg M18 HACKZALL-0 Milwaukee 1:9
Tigersåg SSD 1100 X Milwaukee 1:21
Tigersåg SSPE 1300 SX Milwaukee 1:22
Tigersåg SSPE1300 RX Milwaukee 1:22
Tigersågblad AX-rivningsblad Milwaukee 2:30
Tigersågblad Diamant Milwaukee 2:31
Tigersågblad för metall Bosch 2:31
Tigersågblad för trä och metall Bosch Progressor 2:31
Tigersågblad för tunn metall Milwaukee 2:30
Tigersågblad Hackzall Milwaukee 2:29
Tigersågblad Thin Kerf Milwaukee 2:30
Tigersågblad Torch Milwaukee 2:29
Tigersågsblad för trä med spik i, AX Milwaukee 2:29
Tigersågsblad Specialmaterial Milwaukee 2:30
Tigersågsblad Thin Kerf för trä med spik Milwaukee 2:29
Tigersågsblad Torch TCT Milwaukee 2:29
Tigersågsblad trä och plast Milwaukee 2:29
Tigersågsblad universal Milwaukee 2:29
Tigersågsblad, REMS 2:30
Tillbehör batteridriven skottkärra Makita 7:4
Tillbehör K6 kedjekniv Fromax 3:20
Tillbehör till röravskärare RF Fromax 3:28
Tillträde förbjudet 10:33
Tilluftpaket RMP 80/100 rund kåpa 11:4
Tilluftsventil 11:16
Timer Exxact 13:52
Timer och tidur Elmek Franke 11:9
Timer omställbar Exxact 13:52
Timer Trend 13:57
Timmermanspenna Lyra 4:16
Tjältiningskol 7:23
Toaborste 10:5
Toalettpapper Jumborulle T1 Advanced Tork 12:30

Toalettpapper Mini Jumborulle T2 Advanced Tork 12:30
Toalettpapper T4 Advanced Tork 12:30
Toalettpapper T4 Universal Tork 12:30
Toalettpappershållare 1368 krom 10:6
Toalettpappershållare Angle polerat rostfritt 10:6
Toalettpappershållare Plain polerat rostfritt 10:6
Toalettpappershållare plast 10:6
Toalettpappershållare 10:6
ToolBag Pro Raaco 5:5
Topcon Digital lasermottagare 1:29
Toppklämma PUSH WIRE 13:77
Toppklämma Torix Röd 13:78
Torkhiss 10:4
Torktumlare 11:22
Torktumlarslang FRESH 11:11
Tornado ES Philips 13:12
Torpedvattenpass 25 cm 4:23
Torpedvattenpass Plast TVP Magnet Hultafors 4:22
Torrbollen Mega 12:13
Torrbollen orginal 12:13
Torrfilter Buddy 12:9
Torris Trazan 14:3
Torxmejselset 5 delar Novipro 4:27
Trafiksskylt 10:38
Trans clear Lim, fog och tätning 14:7
Transistordimmer Exxact 13:51
Transistordimmer Trend 13:56
Transportkärra med låda 6:6
Transportvagn 5:12
Trappautomat 13:90
Trapphusstege Zarges 8:6
Trappstege glasfiber 8:7
Trappstege Seventec S Zarges 8:4
Trappstege TSE Zarges 8:5
Trappstege XLstep S Zarges 8:4
Trappstege Z300 Zarges 8:5
Tratt 7:17
Trattformad rensborr Ridgid 3:31
Trekantsnyckel 10:21
Trikåtrasa 14:3
Trimmer Makita 7:5
Trissa till röravskärare 28 Rotrac Rothenberger 3:28
Trissa till Röravskärare Inox Rothenberger 3:26
Trissa till röravskärare Rothenberger 3:26
Trivselskylt P-förbud 10:36
Trivselskyltar 10:38
Trumsats anslutning F231 Franke 11:6
Trumsats FTS320 anslutning Franke 11:6
Tryck och vridbrytare 240-10 Franke 11:9
Tryckknapp Dimex 13:97
Tryckknapp LML 711 13:97
Tryckknapp 13:96
Tryckluftsslang 7:24
Tryckmellanlägg PVC 15:33
Trycksprutа Promo Hozelock 7:18
Trycksprutа 7:18
Trådback 10:23
Trådgivare ELMA712 1:30
Trådlös dörrklocka LML 710 13:97
Trådlös dörrklocka MLR-1105 13:97
Träblad till asfaltsraka Novipro 7:10
Träborr flata Milwaukee 2:12
Träborr långa HSS Milwaukee 2:13
Träborrset P8 2:9
Trälim 700 Inne Bostik 14:9
Trälim Bostik 750 Vinter 14:9
Träolja 14:11
Trärent 12:11
Träskaft Novipro 12:23
Träskaft 12:23
T-rör 11:14
T-stycke, FZB 15:16
Tudelade klammer SSG 7075 obehandlade 15:33
Tudelade klammer SSG 7075, FZV 15:32
Tudelade klammer SSG 7075, RFR 15:32
Tudelade klammer STD, FFZV 15:7
Tumstock 61 Hultafors 4:20
Tumstock G61 Hultafors 4:21
Turbo-plugg FTP för lättbetong - Metall 15:57
Turbo-plugg FTP för lättbetong - Nylon 15:57
TV/Video bevakning 10:37
Tvillingnyckel Knipex 3:6
Tvillingslang 6:10
Tvåkomponents snabblim Loctite 4070 14:10
Tvål flytande BliW 12:14
Tvål S1 Tork premium extra mild 12:14
Tvål S1 Tork premium mild 12:14
Tvåldispenser 10:6
Tvålull Svinto 12:27
Tvättmaskin 11:22
Tvättmedel Natur Color 12:16
Tvättmedel Natur-tvätt 12:15
Tvättmedel 12:15
Tvättvagn komplett 12:26
Tågvirke rep 5:10
Tång- och skruvnyckel 4:32
Tångnyckel, Knipex 4:31
Tångset Alligator, Knipex 4:33
Tångset Novipro 4:33
Täckbricka 4265 Habo 10:15
Täckbricka 4265 10:15
Täckbricka Duo-Täck 15:68
Täckbricka plan 15:67
Täckbricka 15:67, 15:68
Täckbrickor Flamco RKW 15:68
Täckbrickor Flamco RVC 15:68
Täckbrickor 15:67
Täckfilm 4:25
Täcklock apparatdosa 13:80
Täckplatta FRESH 20 11:12
Täckplatta till Calima och Passad 11:4
Täckskylt 4265 Assa 10:14
Täljstenskrita Lyra 4:19
Tätning Loxeal 58-11 14:15
Tätning Unitec Water 14:15
Tätningslist 11:12, 11:13
Tätningsmassa Ute 1566 Bostik 14:6
Tätningsmedel Permatex Loctite 5922 14:14
Tätningspasta Novipro 14:14
Tätningsplatta 15:65
Tätningssats Exxact 13:54
Tösalt Novipro 7:21

U

U-balk obehandlat 15:24
Ugnslampa 300° Philips 13:10
Underplåt 200 Franke 11:9
Underspolningsmunstycke 12:12
Uni Adapter 12:12
Unigum Sanitetskitt 14:12
Universal fasadplugg FUR med skruv, 6-kanthuvud 15:55
Universalborr Multi Contruction Bosch 2:13
Universalborr TCT Milwaukee 2:13
Universalborr 2:9
Universaldimmer LED Exxact 13:52
Universalfett Food grease CRC 14:18
Universalfett Multipurpose grease CRC 14:17
Universalhållare med magnet Bahco 2:4
Universalkniv Novipro 4:11
Universalkonsol BIG, FZV 15:26
Universalkonsol med stöd, FZV 15:25
Universalkonsol med stöd, RFR 15:25
Universalkonsol Sprinkler, FZV 15:26
Universalkonsol utan stöd, FZV 15:25
Universalkonsol utan stöd, RFR 15:25
Universalolja 5-56 CRC 14:16
Universalplugg BIS MEA MZK med krage 15:54
Universalplugg BIS 15:54
Universalplugg UX R Green med krage 15:54
Universalplugg UX 15:54
Universalplugg UX-R med krage 15:54
Universalrörtång Bahco 4:32
Universalspray 5-56 CRC utan flamma 14:16
Universalstege Zarges 8:6
U-ringnyckelsats mm 4:10
U-ringsnyckel Bahco 111M 4:9
U-ringsnyckelset Novipro 4:9
USB laddare 2,4A 13:93
USB-laddare 220V 13:93
Utanpåliggande kapsling 13:89
Utdragbar aluminiumkanal 11:15
Utjämningsstycke minikanaler OptiLine 13:66
Utluftsgaller 11:10
Utrymningsväg 10:36
Utskjutsstege glasfiber Zarges 8:8
Utskjutstege 2-delad Zarges 8:8
Uvex Pheos Alpine, klätterhjälm, vit 9:14

V

Vacuumpump Ropump Superplus 3:32
Vagn med verktygsväska Raaco 5:5
Vakuum pump Rodia-Vac 1:21
Valvstöd för PVC-rör 15:12
Valvstöd för PVC-rör, FZB 15:12
Valvstöd Trifot 19529 15:12
Valvstöd 15:12
Varningsband 14:25
Varningsskylt Gasflaskor 10:35
Varningsskylt 10:35
Varningstejp 14:25
Vaskrensare Purus 12:24
Vaskrensare 12:24
Vattenkanna 7:16
Vattenpass Aluminium HVP Magnet Hultafors 4:22
Vattenpass Bahco 4:22
Vattenpass Composit 60 cm 4:23

Vattenpass Novipro 10 cm Mini 4:22
Vattenpass Novipro 120 cm 4:22
Vattenpass Novipro 60 cm 4:22
Vattenpass Plast GDS Hultafors 4:22
Vattenpass Ridgid 395 magnetiskt 4:22
Vattenpump Honda 7:25
WC-beslag 1970-4/6 10:16
WC-beslag 65 10:15
WC-beslag A262 Habo 10:16
WC-beslag A265 Habo 10:16
WC-beslag Primo 0350 10:15
WC-rent Mr Muscle 12:18
Wc-set 12:27
Ventilationsbeslag 10:18
Ventilationsböjar 11:13
Ventilationskitt A95 11:15
Ventilationsrör 11:13
Ventilationsskruv borrspets 15:47
Ventilationsskruv spets, FZB 15:47
Ventilationsslang 11:10, 11:15
Ventilfrässats 3:3
Ventilgaller 11:16
Verktyg FTP EK 15:57
Verktygsbindel Bahco 5:4
Verktygsbälte Junior 4750-JU3PB-1 Bahco 5:6
Verktygshink Hultafors 5:5
Verktygshållare 3875-MPH4 Bahco 5:6
Verktygshållare 4750-2PP-1 2FI Bahco 5:6
Verktygshållare 4750-UP-2 Bahco 5:6
Verktygshållare Bahco 4750-3PB-2 5:7
Verktygshållare Bahco 3875-MPH6 5:7
Verktygshållare Bahco 4750-3PB-1 3FI 5:7
Verktygshållare 5:5
Verktygskit VVS-installatör 4:34
Verktygskit VVS-Installatör, litet 4:34
Verktygslåda Novipro 5:4
Verktygslåda Raaco 5:4
Verktygslåda öppen Bahco 5:4
Verktygsvagn 1475KXL12 Bahco 5:5
Verktygsvagn Bahco 1475KXL7 TW 5:5
Verktygsvagn Konga 5:5
Verktygsvägg Raaco 5:8
Verktygsväska Bahco 5:4
Verktygsväska för fastighetsskötare 4:34
Verktygsväska med hjul XL Milwaukee 5:7
Verktygsväska med lina Bahco 5:4
Verktygsväska med vikbar front Bahco 5:4
Verktygsväska öppen Novipro 5:4
Vevstativ Topcon 1:28
Vibrationsdämpande handske 9180 Tegera 9:12
Vibrationsdämpare med gängstång 15:27
Vibrationsdämpare, BIS, invändig gänga 15:27
Vibrationsplatta 15:27
Wienerstege glasfiber 8:6
Wienerstege Zarges 8:5
Vikbygel 15:56
Vikbygel, FZB 15:57
Viksats Bondhus 4:8
Viksats Torx med hål TR Bondhus 4:8
Viledonfilter 11:12
Winbag 5:12
Vinkel 90, RapidStrut, BUP, Walraven 15:19
Vinkel förstärkt 90° PushStrut 1+1 hål, FZB, Walraven 15:16
Vinkel förstärkt 90° PushStrut 2+2 hål, FZB, Walraven 15:17
Vinkel förstärkt, BUP, Walraven 15:21
Vinkel Strut, BUP, Walraven 15:19
Vinkel, FZB 15:16
Vinkelhake Novipro 25 cm 4:23
Vinkeljärn 10:26, 15:25
Vinkelskruvtillsats Milwaukee 2:7
Vinkelslip AG10-125EK Milwaukee 1:23
Vinkelslip AGV 17-180 XC/DMS Milwaukee 1:24
Vinkelslip AGV 22-180 Milwaukee 1:23
Vinkelslip AGV 22-230 Milwaukee 1:23
Vinkelslip DGA506Z Makita 1:12
Vinkelslip för tryckluft 7:25
Vinkelslip GA5040RF01 Makita 1:24
Vinkelslip GWS 13-125 Milwaukee 1:23
Vinkelslip M18 CAG 125X Milwaukee 1:12
Vinkelslip M18 FUEL-0X Milwaukee 1:11
Vinkelslip W 12-125 Metabo 1:24
Vinkelslip WEV 15-125 Metabo 1:24
Vinterhandske 9126 Tegera 9:11
Vinylhandske 9:7
Wipes Multipurpose CRC 12:15
Vippa Exxact 13:55
Vipptryckknapp utanpåliggande Quick-Rot 13:57
Wireklammer 10:30
Vitt litiumfett spray CRC 14:18
VP-rör 13:75
Vred av plast PM90 11:11
Vridströmställare utanpåliggande Aqua-Stark 13:58
Vridstång 10:19
VVS Skruv Platt skalle, RFR 15:49
VVS-kniv Hultafors 4:12
VVS-låda D75 6:10
VVS-skruv Pozi A2 15:49
VVS-skruv torx 15:49
Våt/torr dammsugare M18 Milwaukee 1:13, 12:10
Våt/torrdammsugare Attix 33-2L 12:8
Våtavfallssäck 12:7
Våtrumsplugg Drymo 15:59
Vädringsbeslag 10:17, 10:18
Väggarmatur AVR8 Ensto 13:30
Väggdosa ROT enkel/dubbelgips 13:82
Väggenomföring 11:3
Väggfäste Prime 8:9
Väggfäste 10:19, 12:4
Väggfäste, FZB 15:16
Vägghållare för ögondusch 9:19
Väggrör för Passad-, 90- och 900-serien 11:4
Väggskena 10:19
Väggställ Tork 12:31
Vägguttag Aqua-Stark 13:59
Vägguttag CEE med jordat uttag 13:43
Vägguttag infällt 3xEuro Exxact 13:50
Vägguttag infällt Exxact 13:49
Vägguttag infällt RS Elko 13:59
Vägguttag infällt Trend 13:56
Vägguttag kombi Exxact 13:50
Vägguttag utanpåliggande Elko 13:61
Vägguttag utanpåliggande Exxact 13:50
Vägguttag utanpåliggande Quick-Rot 13:58
Vägguttag utanpåliggande RS Elko 13:60
Vägguttag utanpåliggande 13:56
Vändbart spärrhandtag 1/2” Bahco 4:6
Värmefläkt El-Björn 13:102
Värmefläkt 7:26
Värmehandske 118 Tegera 9:10
Värmekameramodul till Roscope 1000 Rothenberger 3:34
Värmekontaktor 13:102
Värmningsinsats med duschmunstycke D75 Elga 6:10
Väska Telesteps 8:9
Vävtejp silvergrå 14:25
Vävtejp 14:25

X
X-krok 10:31

Y
Ytmontage allmänbruksarmatur Ensto 13:25
Ytterhörn minikanaler OptiLine 13:66
Ytterväggsgaller för 90, 900 och Passad-serien 11:4

Z
Zinc kallgalv CRC 14:11
Zinc Primer CRC 14:11
Z-järn RapidStrut, BUP, Walraven 15:22
Z-järn, FFZV 15:31
Z-järn, RFR 15:30

Ä
Ändlock 11:14
Ändmanschett Armalok 15:39
Ändskydd för takjärn och pendelkonsol 15:25
Ändskydd, BIS, till strutskenor 15:23

Ö
Ögla med snabbkopling Bahco 3875-QRL1 5:7
Ögla med snabbkoppling Bahco 3875QL1 5:7
Ögondusch 9:20
Ögonskydd 10:39
Ögonskölj Cederroth 9:20
Ögonskölj Plum 9:19
Överfall RapidStrut, BUP, Walraven 15:22
Överfallsbricka RapidStrut, BUP, Walraven 15:22
Överfallsklamma 15:9
Överfallsklamma, FZV, Walraven 15:9
Övergångsadapter för hålsågar Bosch 2:20
Övergångsnippel, FZB, Walraven 15:8
Övergångsplatta Dorma 10:8

dahl.se

– många smarta funktioner

Gör som 45 000 andra hantverkare – använd dahl.se, navet till produkter och information för cirka 65 000 artiklar. Här hittar du all tillgänglig information om produkter som produktattribut, produktblad, tekniska data och installationsmanualer. Dessutom kan du handla för leverans vart som helst och till alla våra DahlCenter dagen efter beställning och – du kan du chatta med oss mellan 8 och 16.

Här ser du några av de smarta funktioner som underlättar ditt köp.

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor på dahl.se så svarar vi dig direkt.

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under **Tjänster och erbjudanden** hittar du filmer med information om bra tjänster.

Snabborderfält

När du loggat in på dahl.se så möts du direkt av det användbara fältet Snabborder – effektiv beställning när du redan vet vad du ska ha.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

2019-3/06

DahlCenter

– här finns vi!

Arvika 0570-851 70
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30
Falun 023-75 54 80
Gävle 026-54 67 00
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70
Helsingborg 042-16 81 00
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-36 88 70
Karlstad 054-85 23 00
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30
Norrtälje 0176-802 40
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60
Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Stockholm Värmdö 08-680 22 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10
Söderhamn 0270-737 70
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70
Uddevalla 0522-67 07 80
Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnsro 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

eShop

Webbplats: www.dahl.se

2019-306

För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.
Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

CERTIFIERAT ISO 9001 ISO 14001 SVENSK CERTIFIERING