

FLOS

WORKING CATALOGUE 2025

ITALIANO / ENGLISH



Questa marcatura è presente tra le novità Prodotto / This marker appears alongside Product News

INDEX

LIGHT STRUCTURES

- 12 – The Glowing Track



- 50 – My Circuit



- 76 – Belt



- 80 – Infra-Structure



- 110 – Zero Track Pro



- 152 – Zero Track



- 166 – The Micro Running Magnet



- 188 – The Running Magnet



- 232 – The Tracking Magnet



- 268 – The Tracking Power EVO



- 288 – The Fast Track



- 298 – In-Finity



- 312 – Light Cut Mini



HIGH COMFORT

- 320 – Gustave



- 324 – EMI



- 344 – Oblique



- 346 – Oblique Floor



- 348 – Workmates



- 414 – Light Shadow Mini



- 430 – Light Shadow



- 516 – Light Shadow Pro / Light Shadow Dots



- 554 – Eclectic



- 582 – Circle of Light



- 586 – LED Curtain



INDEX

DOWNLIGHTS

- 590 – Kap



- 656 – Bon Jour



- 660 – UT Downlight



- 668 – Light Supply



- 680 – Wan Downlight



- 682 – Johnny



SPOTLIGHTS

- 694 – Light Shadow Spot



- 706 – My Spot



- 722 – Camera



- 730 – Find Me



- 738 – UT Spot&Pro



- 754 – Wan Spot



INDEX

CEILING / WALL

● 756 – C1



768 – UT Pro Surface



772 – Kap Surface /
Kap Suspension



782 – Super Line /
Super Line Pro



788 – Light Bell



792 – Fort Knox Wall /
Fort Knox Wall Mini



794 – Thin LED



796 – G-O



798 – TheBlockofLight



SOFT – LINEAR

827 – Wall Rupture



SOFT – 3D

829 – Juncos



831 – Soft Spun



831 – Abajourd'Hui



INDEX

SOFT – IN

833 – G-O IN



834 – Teardrop



835 – USO



838 – USO Cove Lighting



841 – Round Light



842 – Square Light



842 – Vertical Light



800 – TRACKS

806 – DRIVERS

816 – TECHNICAL INFORMATION

848 – QUICK SEARCH OF PRODUCT

890 – DISTRIBUTION


Glass	White	Matte White	Textured White	Off White	Black	Matte Black	Anodized Black	Grey	Anodized Grey	Mercury	Polished Silver	Anodized Silver	Anodized Aluminum	Brushed Aluminum	Chrome	Smoke Glass	Stainless Steel	Steel	Concrete	Anthracte	Mat Anthracite	Salvia	Teak

Glass	White	Matte White	Textured White	Off White	Black	Matte Black	Anodized Black	Grey	Anodized Grey	Mercury	Polished Silver	Anodized Silver	Anodized Aluminum	Brushed Aluminum	Chrome	Smoke Glass	Stainless Steel	Steel	Concrete	Antracite	Mat Antracite	Salvia	Teak

LIGHT STRUCTURES

The Glowing Track, My Circuit, Belt,
Infra-Structure, Zero Track PRO, Zero Track,
The Micro Running Magnet, The Running
Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking
Power EVO, The Fast Track, In-Finity, Light
Cut Mini.

LIGHT STRUCTURES OVERVIEW

		MY CIRCUIT	THE GLOWING TRACK		ZERO TRACK PRO		ZERO TRACK		THE MICRO RUNNING MAGNET	
										
PHYSICAL CHARACTERISTICS	MOUNTING	SURFACE	SURFACE SUSPENSION		RECESSED SURFACE		SURFACE		RECESSED SURFACE	
	COLORS									
	VOLTAGE / TRACK ADAPTER	48 Vdc In-Track	24 Vdc In-Track		24 Vdc In-Track		24 Vdc In-Track		24 Vdc In-Track	
	INNER GAP (mm)	-	11,5		11,5		8		5	
	OUTER GAP (mm)	-	47	47	-	19	17		-	9
	RECESSED DEPTH (mm)	-	-	-	-	-	-		17	-
	HEIGHT (mm)	27	50 75	47	23 / 10 18	10,5	7		14,5 / 17	14
	LENGTH (mm)	8000 / 15000 / 20000	600 / 1200 / 1800 / 2200		1000 / 2000 / 3000		1000 / 2000 / 3000		1000 / 2000 / 3000	
CONTROL CHARACTERISTICS	PROFILE EMISSION	✗	✓		✗		✗		✗	
	NON DIMMABLE	✓	✓		✓		✓		✓	
	DALI	✗	✓		✓		✗		✓ ¹	
	CASAMBI	✓	✓		✓		✓		✓	
	1 - 10V	✓ ¹	✗		✓ ¹		✗		✓ ¹	
	PUSH	✗	✗		✗		✗		✓ ¹	
	MAINS DIMMING	✗	✗		✗		✗		✗	
	UP&DOWN (Indep)	—	—		—		—		—	
ACCENT LIGHTING		 My Circuit Spot Ø25	 My Circuit Spot Ø35	 Find Me 0 1/2/3	 Find Me 1 1/2/3	 Find Me 2 1/2/3	 Find Me 1 Suspension 2/3	 Nano Spot	 Light Shadow Spot	
		 My Circuit Light Shadow Spot Ø30	 My Circuit Light Shadow Spot Ø45	 Multi Spot Mini 1	 Light Shadow Spot 30 1/2	 Light Shadow Spot 45 1/2	 My Spot Ø25 Short / Long 2	 Micro Spot	 Spot	
		 My Circuit Light Shadow Spot Ø30	 My Circuit Light Shadow Spot Ø45	 Atom 90 1/2/3	 Atom 120 1/2/3	 My Spot Ø25 Short / Long 2	 My Spot Ø35 Short / Long 2	 Find Me 0	 Find Me 1	
				¹ The Glowing Track ² Zero Track Pro ³ Zero Track						
DIFFUSED LIGHTING		 My Circuit Disc	 My Circuit Dome	 My Circuit Sphere	 My Circuit Lines			 Light Stripe Diffused		
						 Light Stripe 600 / 900 / 1200*	 Magic Stick*	 Light Stripe Wall-Washer		
						 Atom 200	 Magic Stick Asymmetric*			
						* Only for Zero Track Pro				

LIGHT STRUCTURES OVERVIEW

THE RUNNING MAGNET			THE TRACKING MAGNET			INFRA- STRUCTURE	THE TRACKING POWER EVO	THE FAST TRACK	
RECESSED	SURFACE	SUSPENSION Down Up & Down	RECESSED	SURFACE SUSPENSION Down	SUSPENSION Up & Down	SURFACE & SUSPENSION	RECESSED	RECESSED	SURFACE
24 Vdc In-Track			48 Vdc In-Track			48 Vdc In-Track	220-240V In-Track	48 Vdc In-Track	
35			15			-	18,5	35	
-	41		-	25		-	-	-	49
73,5	-	-	31,5	-	-	-	27	73,5	-
73 / 86	100	100	31 / 45	46	52	100 / 300 / 400 / 700	42,8	73 / 86	92
1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000			1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000			1100 / 1600	1000 / 2000 / 3000	1000 / 1500 / 2000 / 3000	
Upper integrated			Upper integrated			Upper & direct by light modules			
			2			2	2 / 3 / 5		
			4				-	-	
 Light Shadow Spot 30 Find Me 1 Suspension Spot Module Spot 120 Anthony Spot Track Multi Spot 4 Light Shadow Wall-Washer			 Spot 50 Spot 90 Spot 120 Spot 150 Light Shadow Spot 30 Light Shadow Spot 45 Light Shadow Spot 60 Anthony Spot Track* Multi Spot Mini				 UT Pro 150 ² UT Pro 175 ²	 Spot 100 Spot 150	
			* Only for The Tracking Magnet						
 Light Stripe Mini Glo-Ball Workmates String Light Ball String Light Cone Mini Glo-Ball Suspension			 Light Stripe Wallee		 Suspension Panel 600 Suspension Glass Downlight 110 Light Tube Direct / Indirect / Blind		 UT Pro Wall-Washer ³ Workmates ^{3/5}	-	

THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE
REMOTE DRIVER

SURFACE
INTEGRATED DRIVER

SUSPENSION




□ Bianco
White

■ Nero
Black

▒ Acciaio Spazzolato
Brushed Steel

■ Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze



Descrizione

Sistema di illuminazione modulare e versatile che combina innovazione, alte prestazioni e design sofisticato in un'unica soluzione. Offre una luce ambientale avvolgente, omogenea ed equilibrata, che si integra naturalmente in qualsiasi spazio.

Modelli

Disponibile in quattro lunghezze (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm e 2400 mm) e con un diametro di soli 47 mm. The Glowing Track è disponibile nelle versioni sospesa, a superficie (con o senza driver) e verticale, adattandosi a tutti i tipi di progetti architettonici.

Ogni modello offre tre configurazioni:

- Light + Track: Genera un'atmosfera calda e avvolgente, con possibilità di aggiungere moduli per un'illuminazione direzionale o d'accento.
- Light 360°: Garantisce una copertura uniforme senza necessità di binari aggiuntivi.
- Only Track (Blind): Per design minimalisti, privilegiando la funzionalità del binario senza illuminazione laterale.

**Disponibile solo in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, con controllo Casambi.*

Sistema Ottico

Le versioni Light + Track e 360° incorporano un diffusore in metacrilato ottimizzato, che garantisce una luce uniforme e riduce l'abbagliamento, ammorbidendo le ombre. È inoltre disponibile un'ampia gamma di proiettori e moduli d'accento per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.

Unità di Alimentazione

Le unità di alimentazione sono fornite separatamente, tranne nella versione a superficie, che offre la possibilità di scegliere tra driver integrato o remoto. Disponibile anche un modello a superficie da 1200 mm con driver Plug & Play integrato.

Sistema di Controllo

Compatibile con Casambi e DALI2, offre massima flessibilità nella gestione dell'illuminazione. I profili possono essere regolati indipendentemente, gestendo separatamente ciascun lato e i moduli installati sul binario.

Connettività

Profili progettati con un sistema di assemblaggio dei connettori meccanici preciso e sicuro, che garantisce installazioni versatili, scalabili e con una finitura impeccabile senza compromettere l'estetica.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Norma Tecnica Europea EN60598-1 e parti successive.

Prima di effettuare l'ordine, consultare i dettagli del prodotto anche sul sito professionale Flos, nella scheda tecnica e nelle istruzioni di installazione per ottenere tutte le informazioni che potrebbero non essere presenti in questo catalogo e risultare rilevanti per il progetto o l'installazione specifica.

Description

Modular and versatile lighting system that combines innovation, high performance, and sophisticated design in a single solution. It provides enveloping, homogeneous, and balanced ambient light that integrates naturally into any space.

Models

Available in four lengths (*600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm) with a diameter of only 47 mm. The Glowing Track comes in suspended, surface (with or without driver), and vertical versions, adapting to all types of architectural projects.

Each model offers three configurations:

- Light + Track: Creates a warm and enveloping atmosphere, with the option to add modules for directed or accent lighting.
- Light 360°: Provides uniform coverage without the need for additional tracks.
- Only Track (Blind): For minimalist designs, prioritizing track functionality without side lighting.

**Available only in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, with Casambi control.*

Optical System

The Light + Track and 360° versions feature an optimized methacrylate diffuser, ensuring uniform light and reducing glare while softening shadows. A wide range of spotlights and accent modules is also available to meet specific project needs.

Power Units

Power units are supplied separately, except for the surface version, which offers the choice of integrated or remote driver. A 1200 mm surface model with integrated Plug & Play driver is also available.

Control System

Compatible with Casambi and DALI2, providing maximum flexibility in lighting management. Profiles can be independently controlled, managing each side separately, as well as modules installed on the track.

Connectivity

Profiles are designed with a precise and secure mechanical connector assembly system, ensuring versatile, scalable installations with a flawless finish without compromising aesthetics.

Standards and Quality Marks

Luminaire compliant with European Standard EN60598-1 and subsequent parts.

Before placing your order, consult product details on the Flos professional website, technical datasheet, and installation instructions to obtain complete information that may not be included in this catalog but is relevant to your specific project or installation.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PROFILES

THE GLOWING
TRACK



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING
TRACK 360



LIGHT SOURCE

TOP LED
20,7W/m
2054 lm/m
2200K/CRI 90
2354 lm/m
2700K/CRI 90
2474 lm/m
3000K/CRI 90

THE GLOWING
TRACK BLIND



LIGHTING MODULES

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE

POWER LED
7W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 0



LIGHT SOURCE

POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 2



LIGHT SOURCE

POWER LED
10,5W
650 lm
2700K/CRI 90
700 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 30



LIGHT SOURCE

POWER LED
4,7W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 45



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

ATOM 90



LIGHT SOURCE

POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120



LIGHT SOURCE

POWER LED
8W
635 lm
2700K/CRI 90
680 lm
3000K/CRI 90

Multi Spot Mini

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Find Me**

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Light Shadow Spot**

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Atom**

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

SUSPENSION PROFILES

The Glowing Track Suspension



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Vertical



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Suspension

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Vertical

Corner Joint 2



SURFACE PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver



L: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 m

The Glowing Track Surface Integrated Driver



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

Surface Remote Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Surface Integrated Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Fixed ceiling kit



3 SELECT POWER SUPPLY

Suspension



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

Surface Remote Driver & Vertical
Remote Installation Driver



60W - 24V



120W - 24V

Surface Driver Integrated
Power Supply Included

4 SELECT A LIGHT MODULE
AND CONTROL OPTION

No DIM / DALI

Multi Spot Mini



S/M/F

Light Shadow Spot 30

Light Shadow Spot 45



S/M/F/WF



S/M/F

No DIM / DALI / Casambi

Find Me 0

Find Me 1

Find Me 2



S/M



S/M



S/M/F

Atom 90


Atom 120



S/M

The Glowing Track Suspension

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Sistema di illuminazione a sospensione che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie). Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Suspended lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).


Available power on the track:
 1200mm / 1800mm: 79W
 2400mm: 70W

2200K

L: 1200 mm

Dali


-  05.4600.40.DA
-  05.4600.14.DA
-  05.4600.ER.DA
-  05.4600.ES.DA
- Casambi
-  05.4600.40.CB
-  05.4600.14.CB
-  05.4600.ER.CB
-  05.4600.ES.CB

Luminous flux luminaire
1523 lm**2700K**

L: 1200 mm

Dali


-  05.4500.40.DA
-  05.4500.14.DA
-  05.4500.ER.DA
-  05.4500.ES.DA
- Casambi
-  05.4500.40.CB
-  05.4500.14.CB
-  05.4500.ER.CB
-  05.4500.ES.CB

Luminous flux luminaire
1746 lm

L: 1800 mm

Dali


-  05.4602.40.DA
-  05.4602.14.DA
-  05.4602.ER.DA
-  05.4602.ES.DA
- Casambi
-  05.4602.40.CB
-  05.4602.14.CB
-  05.4602.ER.CB
-  05.4602.ES.CB

Luminous flux luminaire
2285 lm

L: 1800 mm

Dali


-  05.4502.40.DA
-  05.4502.14.DA
-  05.4502.ER.DA
-  05.4502.ES.DA
- Casambi
-  05.4502.40.CB
-  05.4502.14.CB
-  05.4502.ER.CB
-  05.4502.ES.CB

Luminous flux luminaire
2619 lm

L: 2400 mm

Dali


-  05.4604.40.DA
-  05.4604.14.DA
-  05.4604.ER.DA
-  05.4604.ES.DA
- Casambi
-  05.4604.40.CB
-  05.4604.14.CB
-  05.4604.ER.CB
-  05.4604.ES.CB

Luminous flux luminaire
3047 lm

L: 2400 mm

Dali


-  05.4504.40.DA
-  05.4504.14.DA
-  05.4504.ER.DA
-  05.4504.ES.DA
- Casambi
-  05.4504.40.CB
-  05.4504.14.CB
-  05.4504.ER.CB
-  05.4504.ES.CB

Luminous flux luminaire
3492 lm**3000K**

L: 1200 mm

Dali


-  05.4501.40.DA
-  05.4501.14.DA
-  05.4501.ER.DA
-  05.4501.ES.DA
- Casambi
-  05.4501.40.CB
-  05.4501.14.CB
-  05.4501.ER.CB
-  05.4501.ES.CB

Luminous flux luminaire
1834 lm**3000K**

L: 2400 mm

Dali


-  05.4505.40.DA
-  05.4505.14.DA
-  05.4505.ER.DA
-  05.4505.ES.DA
- Casambi
-  05.4505.40.CB
-  05.4505.14.CB
-  05.4505.ER.CB
-  05.4505.ES.CB

Luminous flux luminaire
3670 lm

L: 1800 mm

Dali


-  05.4503.40.DA
-  05.4503.14.DA
-  05.4503.ER.DA
-  05.4503.ES.DA
- Casambi
-  05.4503.40.CB
-  05.4503.14.CB
-  05.4503.ER.CB
-  05.4503.ES.CB

Luminous flux luminaire
2752 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Suspension

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



Sistema di illuminazione ambientale a 360° a sospensione che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie).


360° suspended ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).

2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4650.40.DA
- 05.4650.14.DA
- 05.4650.ER.DA
- 05.4650.ES.DA
- Casambi
- 05.4650.40.CB
- 05.4650.14.CB
- 05.4650.ER.CB
- 05.4650.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4550.40.DA
- 05.4550.14.DA
- 05.4550.ER.DA
- 05.4550.ES.DA
- Casambi
- 05.4550.40.CB
- 05.4550.14.CB
- 05.4550.ER.CB
- 05.4550.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4652.40.DA
- 05.4652.14.DA
- 05.4652.ER.DA
- 05.4652.ES.DA
- Casambi
- 05.4652.40.CB
- 05.4652.14.CB
- 05.4652.ER.CB
- 05.4652.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4552.40.DA
- 05.4552.14.DA
- 05.4552.ER.DA
- 05.4552.ES.DA
- Casambi
- 05.4552.40.CB
- 05.4552.14.CB
- 05.4552.ER.CB
- 05.4552.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4654.40.DA
- 05.4654.14.DA
- 05.4654.ER.DA
- 05.4654.ES.DA
- Casambi
- 05.4654.40.CB
- 05.4654.14.CB
- 05.4654.ER.CB
- 05.4654.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

- 05.4554.40.DA
- 05.4554.14.DA
- 05.4554.ER.DA
- 05.4554.ES.DA
- Casambi
- 05.4554.40.CB
- 05.4554.14.CB
- 05.4554.ER.CB
- 05.4554.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4551.40.DA
- 05.4551.14.DA
- 05.4551.ER.DA
- 05.4551.ES.DA
- Casambi
- 05.4551.40.CB
- 05.4551.14.CB
- 05.4551.ER.CB
- 05.4551.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


- 05.4555.40.DA
- 05.4555.14.DA
- 05.4555.ER.DA
- 05.4555.ES.DA
- Casambi
- 05.4555.40.CB
- 05.4555.14.CB
- 05.4555.ER.CB
- 05.4555.ES.CB




L: 1800 mm

Dali

- 05.4553.40.DA
- 05.4553.14.DA
- 05.4553.ER.DA
- 05.4553.ES.DA
- Casambi
- 05.4553.40.CB
- 05.4553.14.CB
- 05.4553.ER.CB
- 05.4553.ES.CB



The Glowing Track Blind Suspension

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Binario elettrificato a sospensione progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o da superficie).


Potenza disponibile sul binario:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W

Suspended electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).

Available power on the track:
1200mm / 1800mm: 79W
2400mm: 70W


L: 1200 mm

Dimmable



06.2660.40
06.2660.14
06.2660.ER
06.2660.ES


Non Dimmable



06.2661.40
06.2661.14
06.2661.ER
06.2661.ES


L: 1800 mm

Dimmable



06.2662.40
06.2662.14
06.2662.ER
06.2662.ES


Non Dimmable



06.2663.40
06.2663.14
06.2663.ER
06.2663.ES


L: 2400 mm

Dimmable



06.2664.40
06.2664.14
06.2664.ER
06.2664.ES

Non Dimmable



06.2665.40
06.2665.14
06.2665.ER
06.2665.ES


SUSPENSION INSTALLATION

Accessori / Accessories


Kit di alimentazione per installazione remoti / Remote Power Supply Kit

Kit accessorio per driver remoto.
Driver incluso.


Accessory kit for remote driver.
Driver Included.



120W



150W




Kit di alimentazione per installazione a superficie / Surface Power Supply Kit


Kit di accessori per driver a superficie. Driver incluso. 150W.

Accessory kit for surface driver.
Driver Included. 150W



L: 500 mm



L: 700 mm



L: 900 mm




Kit di alimentazione per installazione da incasso / Recessed Power Supply Kit


Kit di accessori per driver a incasso.
Driver incluso. 150W.

Accessory kit for recessed driver.
Driver Included. 150W.




L: 500 mm



L: 700 mm



L: 900 mm



□ Bianco
White

■ Nero
Black

▒ Acciaio Spazzolato
Brushed Steel

■ Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze

Remote



Surface




Recessed




THE GLOWING TRACK – PROFILES

SUSPENSION INSTALLATION



SURFACE REMOTE DRIVER INSTALLATION



Accessori / Accessories

Giunto Lineare

Connessione lineare utilizzata per unire i componenti in una linea retta.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1205.40
08.1205.14
08.1205.ER
08.1205.ES

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90° utilizzato per unire i componenti nel piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1206.40
08.1206.14
08.1206.ER
08.1206.ES

Giunto Angolare 3

Connettore utilizzato per unire tre componenti ad angolo retto.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1207.40
08.1207.14
08.1207.ER
08.1207.ES

Giunto Angolare 4

Connettore utilizzato per unire quattro componenti ad angolo retto.

Corner Joint 4

Connector used to join four components at right angles.



08.1208.40
08.1208.14
08.1208.ER
08.1208.ES

Kit di fissaggio a soffitto

Ceiling Fixing Kit




08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
600	2	1
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track Surface Remote Driver

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione da superficie che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4620.40.DA
- 05.4620.14.DA
- 05.4620.ER.DA
- 05.4620.ES.DA
- Casambi
- 05.4620.40.CB
- 05.4620.14.CB
- 05.4620.ER.CB
- 05.4620.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4520.40.DA
- 05.4520.14.DA
- 05.4520.ER.DA
- 05.4520.ES.DA
- Casambi
- 05.4520.40.CB
- 05.4520.14.CB
- 05.4520.ER.CB
- 05.4520.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4622.40.DA
- 05.4622.14.DA
- 05.4622.ER.DA
- 05.4622.ES.DA
- Casambi
- 05.4622.40.CB
- 05.4622.14.CB
- 05.4622.ER.CB
- 05.4622.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4522.40.DA
- 05.4522.14.DA
- 05.4522.ER.DA
- 05.4522.ES.DA
- Casambi
- 05.4522.40.CB
- 05.4522.14.CB
- 05.4522.ER.CB
- 05.4522.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4624.40.DA
- 05.4624.14.DA
- 05.4624.ER.DA
- 05.4624.ES.DA
- Casambi
- 05.4624.40.CB
- 05.4624.14.CB
- 05.4624.ER.CB
- 05.4624.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

- 05.4524.40.DA
- 05.4524.14.DA
- 05.4524.ER.DA
- 05.4524.ES.DA
- Casambi
- 05.4524.40.CB
- 05.4524.14.CB
- 05.4524.ER.CB
- 05.4524.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4521.40.DA
- 05.4521.14.DA
- 05.4521.ER.DA
- 05.4521.ES.DA
- Casambi
- 05.4521.40.CB
- 05.4521.14.CB
- 05.4521.ER.CB
- 05.4521.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


- 05.4525.40.DA
- 05.4525.14.DA
- 05.4525.ER.DA
- 05.4525.ES.DA
- Casambi
- 05.4525.40.CB
- 05.4525.14.CB
- 05.4525.ER.CB
- 05.4525.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

- 05.4523.40.DA
- 05.4523.14.DA
- 05.4523.ER.DA
- 05.4523.ES.DA
- Casambi
- 05.4523.40.CB
- 05.4523.14.CB
- 05.4523.ER.CB
- 05.4523.ES.CB



The Glowing Track 360 Surface Remote Driver

Top LED - L: 600 mm - 12,4W - 1232 lm - 2200K/CRI 90 / 1412 lm - 2700K/CRI 90 / 1484 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione ambientale a superficie a 360° che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in quattro lunghezze (600 mm, 1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Alimentatore non incluso.

360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in four lengths (600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 60W 60.9427A


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K

L: 600 mm

Casambi


- 05.4695.40.CB
- 05.4695.14.CB
- 05.4695.ER.CB
- 05.4695.ES.CB

**2700K**

L: 600 mm

Casambi


- 05.4595.40.CB
- 05.4595.14.CB
- 05.4595.ER.CB
- 05.4595.ES.CB



L: 1200 mm

Dali


- 05.4670.40.DA
- 05.4670.14.DA
- 05.4670.ER.DA
- 05.4670.ES.DA



L: 1200 mm

Dali

- 05.4570.40.DA
- 05.4570.14.DA
- 05.4570.ER.DA
- 05.4570.ES.DA



Casambi

- 05.4670.40.CB
- 05.4670.14.CB
- 05.4670.ER.CB
- 05.4670.ES.CB


Casambi

- 05.4570.40.CB
- 05.4570.14.CB
- 05.4570.ER.CB
- 05.4570.ES.CB

L: 1800 mm

Dali


- 05.4672.40.DA
- 05.4672.14.DA
- 05.4672.ER.DA
- 05.4672.ES.DA



L: 1800 mm

Dali

- 05.4572.40.DA
- 05.4572.14.DA
- 05.4572.ER.DA
- 05.4572.ES.DA



Casambi

- 05.4672.40.CB
- 05.4672.14.CB
- 05.4672.ER.CB
- 05.4672.ES.CB


Casambi

- 05.4572.40.CB
- 05.4572.14.CB
- 05.4572.ER.CB
- 05.4572.ES.CB

L: 2400 mm

Dali


- 05.4674.40.DA
- 05.4674.14.DA
- 05.4674.ER.DA
- 05.4674.ES.DA



L: 2400 mm

Dali

- 05.4574.40.DA
- 05.4574.14.DA
- 05.4574.ER.DA
- 05.4574.ES.DA



Casambi

- 05.4674.40.CB
- 05.4674.14.CB
- 05.4674.ER.CB
- 05.4674.ES.CB

Casambi


- 05.4574.40.CB
- 05.4574.14.CB
- 05.4574.ER.CB
- 05.4574.ES.CB

3000K

L: 600 mm

Casambi

 05.4596.40.CB
 05.4596.14.CB
 05.4596.ER.CB
 05.4596.ES.CB




Luminous flux luminaire
1065 lm

L: 1200 mm

Dali

 05.4571.40.DA
 05.4571.14.DA
 05.4571.ER.DA
 05.4571.ES.DA



Luminous flux luminaire
2130 lm


Casambi

 05.4571.40.CB
 05.4571.14.CB
 05.4571.ER.CB
 05.4571.ES.CB

L: 1800 mm

Dali

 05.4573.40.DA
 05.4573.14.DA
 05.4573.ER.DA
 05.4573.ES.DA



Luminous flux luminaire
3195 lm


Casambi

 05.4573.40.CB
 05.4573.14.CB
 05.4573.ER.CB
 05.4573.ES.CB

L: 2400 mm

Dali

 05.4575.40.DA
 05.4575.14.DA
 05.4575.ER.DA
 05.4575.ES.DA




Luminous flux luminaire
4260 lm

Casambi

 05.4575.40.CB
 05.4575.14.CB
 05.4575.ER.CB
 05.4575.ES.CB

The Glowing Track Blind Surface Remote Driver

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable



06.2672.40
06.2672.14
06.2672.ER
06.2672.ES

Non Dimmable



06.2673.40
06.2673.14
06.2673.ER
06.2673.ES

L: 1800 mm

Dimmable



06.2674.40
06.2674.14
06.2674.ER
06.2674.ES

Non Dimmable



06.2675.40
06.2675.14
06.2675.ER
06.2675.ES

L: 2400 mm

Dimmable



06.2676.40
06.2676.14
06.2676.ER
06.2676.ES

Non Dimmable




06.2677.40
06.2677.14
06.2677.ER
06.2677.ES

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

The Glowing Track Surface + Wall PSU

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%





Sistema di illuminazione a superficie che combina luce ambientale con una guida che permette l'installazione di una vasta gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in 1200 mm. Alimentatore e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Potenza disponibile sul binario: 1200mm: 79W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in 1200 mm. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. Available power on the track: 1200mm: 79W

2200K



L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
1523 lm**2700K**



L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
1746 lm**3000K**


L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
1834 lm

The Glowing Track 360 Surface + Wall PSU

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
20

LED INCL

1 - 100%





Sistema di illuminazione ambientale a superficie a 360° che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in 1200 mm. Alimentatore non incluso. Alimentatore e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA.

360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in 1200 mm. Driver not included. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.

2200K



L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
1768 lm**2700K**



L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
2026 lm**3000K**


L: 1200 mm

Casambi

Luminous flux luminaire
2130 lm

The Glowing Track Surface Integrated Driver

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione da superficie che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

2200K


L: 1200 mm

Dali

05.4610.40.DA
 05.4610.14.DA
 05.4610.ER.DA
 05.4610.ES.DA

Casambi

05.4610.40.CB
 05.4610.14.CB
 05.4610.ER.CB
 05.4610.ES.CB



Luminous flux luminaire
 1523 lm

2700K


L: 1200 mm

Dali

05.4510.40.DA
 05.4510.14.DA
 05.4510.ER.DA
 05.4510.ES.DA

Casambi

05.4510.40.CB
 05.4510.14.CB
 05.4510.ER.CB
 05.4510.ES.CB



Luminous flux luminaire
 1746 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4612.40.DA
 05.4612.14.DA
 05.4612.ER.DA
 05.4612.ES.DA

Casambi

05.4612.40.CB
 05.4612.14.CB
 05.4612.ER.CB
 05.4612.ES.CB



Luminous flux luminaire
 2285 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4512.40.DA
 05.4512.14.DA
 05.4512.ER.DA
 05.4512.ES.DA

Casambi

05.4512.40.CB
 05.4512.14.CB
 05.4512.ER.CB
 05.4512.ES.CB



Luminous flux luminaire
 2619 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4614.40.DA
 05.4614.14.DA
 05.4614.ER.DA
 05.4614.ES.DA

Casambi

05.4614.40.CB
 05.4614.14.CB
 05.4614.ER.CB
 05.4614.ES.CB



Luminous flux luminaire
 3047 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4514.40.DA
 05.4514.14.DA
 05.4514.ER.DA
 05.4514.ES.DA

Casambi

05.4514.40.CB
 05.4514.14.CB
 05.4514.ER.CB
 05.4514.ES.CB



Luminous flux luminaire
 3492 lm

3000K


L: 1200 mm

Dali

05.4511.40.DA
 05.4511.14.DA
 05.4511.ER.DA
 05.4511.ES.DA

Casambi

05.4511.40.CB
 05.4511.14.CB
 05.4511.ER.CB
 05.4511.ES.CB



Luminous flux luminaire
 1834 lm

3000K


L: 2400 mm

Dali

05.4515.40.DA
 05.4515.14.DA
 05.4515.ER.DA
 05.4515.ES.DA

Casambi

05.4515.40.CB
 05.4515.14.CB
 05.4515.ER.CB
 05.4515.ES.CB



Luminous flux luminaire
 3670 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4513.40.DA
 05.4513.14.DA
 05.4513.ER.DA
 05.4513.ES.DA

Casambi

05.4513.40.CB
 05.4513.14.CB
 05.4513.ER.CB
 05.4513.ES.CB




Luminous flux luminaire
 2752 lm

THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Surface Integrated Driver

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
20



Sistema di illuminazione ambientale a 360° da superficie che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso.


360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.

2200K

L: 1200 mm

Dali

-  05.4660.40.DA
-  05.4660.14.DA
-  05.4660.ER.DA
-  05.4660.ES.DA
- Casambi
-  05.4660.40.CB
-  05.4660.14.CB
-  05.4660.ER.CB
-  05.4660.ES.CB




2700K

L: 1200 mm

Dali


-  05.4560.40.DA
-  05.4560.14.DA
-  05.4560.ER.DA
-  05.4560.ES.DA
- Casambi
-  05.4560.40.CB
-  05.4560.14.CB
-  05.4560.ER.CB
-  05.4560.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


-  05.4662.40.DA
-  05.4662.14.DA
-  05.4662.ER.DA
-  05.4662.ES.DA
- Casambi
-  05.4662.40.CB
-  05.4662.14.CB
-  05.4662.ER.CB
-  05.4662.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


-  05.4562.40.DA
-  05.4562.14.DA
-  05.4562.ER.DA
-  05.4562.ES.DA
- Casambi
-  05.4562.40.CB
-  05.4562.14.CB
-  05.4562.ER.CB
-  05.4562.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


-  05.4664.40.DA
-  05.4664.14.DA
-  05.4664.ER.DA
-  05.4664.ES.DA
- Casambi
-  05.4664.40.CB
-  05.4664.14.CB
-  05.4664.ER.CB
-  05.4664.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

-  05.4564.40.DA
-  05.4564.14.DA
-  05.4564.ER.DA
-  05.4564.ES.DA
- Casambi
-  05.4564.40.CB
-  05.4564.14.CB
-  05.4564.ER.CB
-  05.4564.ES.CB




3000K

L: 1200 mm

Dali

-  05.4561.40.DA
-  05.4561.14.DA
-  05.4561.ER.DA
-  05.4561.ES.DA
- Casambi
-  05.4561.40.CB
-  05.4561.14.CB
-  05.4561.ER.CB
-  05.4561.ES.CB




3000K

L: 2400 mm

Dali


-  05.4565.40.DA
-  05.4565.14.DA
-  05.4565.ER.DA
-  05.4565.ES.DA
- Casambi
-  05.4565.40.CB
-  05.4565.14.CB
-  05.4565.ER.CB
-  05.4565.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

-  05.4563.40.DA
-  05.4563.14.DA
-  05.4563.ER.DA
-  05.4563.ES.DA
- Casambi
-  05.4563.40.CB
-  05.4563.14.CB
-  05.4563.ER.CB
-  05.4563.ES.CB



THE GLOWING TRACK — PROFILES

The Glowing Track Blind Surface Integrated Driver



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

L: 1200 mm

Dimmable



06.2666.40
06.2666.14
06.2666.ER
06.2666.ES

Non Dimmable



06.2667.40
06.2667.14
06.2667.ER
06.2667.ES

L: 1800 mm

Dimmable



06.2668.40
06.2668.14
06.2668.ER
06.2668.ES

Non Dimmable



06.2669.40
06.2669.14
06.2669.ER
06.2669.ES

L: 2400 mm

Dimmable




06.2670.40
06.2670.14
06.2670.ER
06.2670.ES

Non Dimmable



06.2671.40
06.2671.14
06.2671.ER
06.2671.ES



Accessori / Accessories

Giunto Lineare

Connessione lineare utilizzata per unire i componenti in una linea retta.

Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.




08.1209.40
08.1209.14
08.1209.ER
08.1209.ES

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90° utilizzato per unire i componenti nel piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.




08.1210.40
08.1210.14
08.1210.ER
08.1210.ES

Giunto Angolare 3

Connettore utilizzato per unire tre componenti ad angolo retto.

Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles




08.1211.40
08.1211.14
08.1211.ER
08.1211.ES

Giunto Angolare 4

Connettore utilizzato per unire quattro componenti ad angolo retto.

Corner Joint 4

Connector used to join four components at right angles.



08.1212.40
08.1212.14
08.1212.ER
08.1212.ES

Kit di fissaggio a soffitto

Ceiling Fixing Kit




08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

The Glowing Track Vertical

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione da superficie con orientamento verticale che combina illuminazione ambientale con un binario che consente l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface lighting system with a vertical orientation that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 24V 120W 60.7783

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K


L: 1200 mm

Dali

- 05.4630.40.DA
- 05.4630.14.DA
- 05.4630.ER.DA
- 05.4630.ES.DA

Casambi

- 05.4630.40.CB
- 05.4630.14.CB
- 05.4630.ER.CB
- 05.4630.ES.CB

**2700K**


L: 1200 mm

Dali

- 05.4530.40.DA
- 05.4530.14.DA
- 05.4530.ER.DA
- 05.4530.ES.DA

Casambi

- 05.4530.40.CB
- 05.4530.14.CB
- 05.4530.ER.CB
- 05.4530.ES.CB




L: 1800 mm

Dali

- 05.4632.40.DA
- 05.4632.14.DA
- 05.4632.ER.DA
- 05.4632.ES.DA

Casambi

- 05.4632.40.CB
- 05.4632.14.CB
- 05.4632.ER.CB
- 05.4632.ES.CB




L: 1800 mm

Dali

- 05.4532.40.DA
- 05.4532.14.DA
- 05.4532.ER.DA
- 05.4532.ES.DA

Casambi

- 05.4532.40.CB
- 05.4532.14.CB
- 05.4532.ER.CB
- 05.4532.ES.CB




L: 2400 mm

Dali

- 05.4634.40.DA
- 05.4634.14.DA
- 05.4634.ER.DA
- 05.4634.ES.DA

Casambi

- 05.4634.40.CB
- 05.4634.14.CB
- 05.4634.ER.CB
- 05.4634.ES.CB




L: 2400 mm

Dali

- 05.4534.40.DA
- 05.4534.14.DA
- 05.4534.ER.DA
- 05.4534.ES.DA

Casambi

- 05.4534.40.CB
- 05.4534.14.CB
- 05.4534.ER.CB
- 05.4534.ES.CB

**3000K**


L: 1200 mm

Dali

- 05.4531.40.DA
- 05.4531.14.DA
- 05.4531.ER.DA
- 05.4531.ES.DA

Casambi

- 05.4531.40.CB
- 05.4531.14.CB
- 05.4531.ER.CB
- 05.4531.ES.CB

**3000K**


L: 2400 mm

Dali

- 05.4535.40.DA
- 05.4535.14.DA
- 05.4535.ER.DA
- 05.4535.ES.DA

Casambi

- 05.4535.40.CB
- 05.4535.14.CB
- 05.4535.ER.CB
- 05.4535.ES.CB




L: 1800 mm

Dali

- 05.4533.40.DA
- 05.4533.14.DA
- 05.4533.ER.DA
- 05.4533.ES.DA

Casambi


- 05.4533.40.CB
- 05.4533.14.CB
- 05.4533.ER.CB
- 05.4533.ES.CB



THE GLOWING TRACK – PROFILES

The Glowing Track 360 Vertical

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione ambientale a 360° da superficie con orientamento verticale che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver non incluso.

360° surface ambient lighting system with a vertical orientation that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

60W

Non Dimmable 24V

60.9427A

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2200K


L: 1200 mm

Dali

05.4680.40.DA
 05.4680.14.DA
 05.4680.ER.DA
 05.4680.ES.DA

Casambi

05.4680.40.CB
 05.4680.14.CB
 05.4680.ER.CB
 05.4680.ES.CB



Luminous flux luminaire
1768 lm

2700K


L: 1200 mm

Dali

05.4580.40.DA
 05.4580.14.DA
 05.4580.ER.DA
 05.4580.ES.DA

Casambi

05.4580.40.CB
 05.4580.14.CB
 05.4580.ER.CB
 05.4580.ES.CB



Luminous flux luminaire
2026 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4682.40.DA
 05.4682.14.DA
 05.4682.ER.DA
 05.4682.ES.DA

Casambi

05.4682.40.CB
 05.4682.14.CB
 05.4682.ER.CB
 05.4682.ES.CB



Luminous flux luminaire
2652 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4582.40.DA
 05.4582.14.DA
 05.4582.ER.DA
 05.4582.ES.DA

Casambi

05.4582.40.CB
 05.4582.14.CB
 05.4582.ER.CB
 05.4582.ES.CB



Luminous flux luminaire
3040 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4684.40.DA
 05.4684.14.DA
 05.4684.ER.DA
 05.4684.ES.DA

Casambi

05.4684.40.CB
 05.4684.14.CB
 05.4684.ER.CB
 05.4684.ES.CB



Luminous flux luminaire
3536 lm


L: 2400 mm

Dali

05.4584.40.DA
 05.4584.14.DA
 05.4584.ER.DA
 05.4584.ES.DA

Casambi

05.4584.40.CB
 05.4584.14.CB
 05.4584.ER.CB
 05.4584.ES.CB



Luminous flux luminaire
4053 lm

3000K


L: 1200 mm

Dali

05.4581.40.DA
 05.4581.14.DA
 05.4581.ER.DA
 05.4581.ES.DA

Casambi

05.4581.40.CB
 05.4581.14.CB
 05.4581.ER.CB
 05.4581.ES.CB



Luminous flux luminaire
2130 lm

3000K


L: 2400 mm

Dali

05.4585.40.DA
 05.4585.14.DA
 05.4585.ER.DA
 05.4585.ES.DA

Casambi

05.4585.40.CB
 05.4585.14.CB
 05.4585.ER.CB
 05.4585.ES.CB



Luminous flux luminaire
4260 lm


L: 1800 mm

Dali

05.4583.40.DA
 05.4583.14.DA
 05.4583.ER.DA
 05.4583.ES.DA


Casambi

05.4583.40.CB
 05.4583.14.CB
 05.4583.ER.CB
 05.4583.ES.CB



Luminous flux luminaire
3195 lm

The Glowing Track Blind Vertical



Binario elettrificato da superficie progettato per offrire la massima versatilità, permettendo l'installazione di un'ampia gamma di proiettori e moduli di illuminazione d'accento. Disponibile in tre lunghezze (1200 mm, 1800 mm e 2400 mm). Driver incluso. Potenza disponibile sul binario: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 79W 2400mm: 70W

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9427A	60.7783

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

L: 1200 mm

Dimmable

	06.2678.40
	06.2678.14
	06.2678.ER
	06.2678.ES

Non Dimmable

	06.2679.40
	06.2679.14
	06.2679.ER
	06.2679.ES

L: 1800 mm

Dimmable

	06.2680.40
	06.2680.14
	06.2680.ER
	06.2680.ES

Non Dimmable

	06.2681.40
	06.2681.14
	06.2681.ER
	06.2681.ES

L: 2400 mm


Dimmable

	06.2682.40
	06.2682.14
	06.2682.ER
	06.2682.ES

Non Dimmable

	06.2683.40
	06.2683.14
	06.2683.ER
	06.2683.ES

VERTICAL INSTALLATION




Accessorio / Accessory

Giunto Angolare 2

Connettore ad angolo di 90°
utilizzato per unire i componenti nel
piano orizzontale e verticale.

Corner Joint 2

90° corner connector used to join
components in the horizontal and
vertical plane.




08.1206.40
08.1206.14
08.1206.ER
08.1206.ES

Driver / Drivers**Remote Installation**

Alimentatore a tensione costante
24V-60W Non Dim


Constant voltage power supply
24V-60W No Dim



60.9427A

Alimentatore a tensione costante
24V-120W Non Dim

Constant voltage power supply
24V-120W No Dim




60.7783

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Multi Spot Mini

Power LED 7W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 650 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione a LED con 14 faretto e ad abbagliamento limitato da installare nel sistema The Glowing Track.

LED lighting module with 14 spotlights and low glare, to be installed in The Glowing Track system.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.3560.40
- 05.3560.14
- 05.3560.ER
- 05.3560.ES

Dali 2

- 05.3560.40.DA
- 05.3560.14.DA
- 05.3560.ER.DA
- 05.3560.ES.DA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3719	0.27	
2	930	0.54	
3	413	0.81	
4	232	1.08	
5	149	1.35	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.3561.40
- 05.3561.14
- 05.3561.ER
- 05.3561.ES

Dali 2

- 05.3561.40.DA
- 05.3561.14.DA
- 05.3561.ER.DA
- 05.3561.ES.DA



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3783	0.27	
2	946	0.54	
3	420	0.81	
4	236	1.08	
5	151	1.35	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.3562.40
- 05.3562.14
- 05.3562.ER
- 05.3562.ES

Dali 2

- 05.3562.40.DA
- 05.3562.14.DA
- 05.3562.ER.DA
- 05.3562.ES.DA



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2520	0.36	
2	630	0.72	
3	280	1.08	
4	158	1.44	
5	101	1.80	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.3563.40
- 05.3563.14
- 05.3563.ER
- 05.3563.ES

Dali 2

- 05.3563.40.DA
- 05.3563.14.DA
- 05.3563.ER.DA
- 05.3563.ES.DA



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.36	
2	641	0.72	
3	285	1.08	
4	160	1.44	
5	103	1.80	


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.3564.40
- 05.3564.14
- 05.3564.ER
- 05.3564.ES

Dali 2

- 05.3564.40.DA
- 05.3564.14.DA
- 05.3564.ER.DA
- 05.3564.ES.DA



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1086	0.58	
2	271	1.15	
3	121	1.73	
4	68	2.30	
5	43	2.88	


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.3565.40
- 05.3565.14
- 05.3565.ER
- 05.3565.ES

Dali 2

- 05.3565.40.DA
- 05.3565.14.DA
- 05.3565.ER.DA
- 05.3565.ES.DA




Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1105	0.58	
2	276	1.15	
3	123	1.73	
4	69	2.30	
5	44	2.88	

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Power LED 4,7W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.


LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable



Dali
05.5170.40.DA
05.5170.14.DA
05.5170.ER.DA
05.5170.ES.DA




Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18
2	943	0.36
3	419	0.54
4	236	0.72
5	151	0.90


Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable



Dali
05.5175.40.DA
05.5175.14.DA
05.5175.ER.DA
05.5175.ES.DA




Beam Angle:		10°
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	3862	0.18
2	966	0.36
3	429	0.54
4	241	0.72
5	154	0.90


Luminous flux luminaire
214 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable



Dali
05.5171.40.DA
05.5171.14.DA
05.5171.ER.DA
05.5171.ES.DA




Beam Angle:	22°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1374	0.39
2	344	0.78
3	153	1.17
4	86	1.56
5	55	1.95


Luminous flux luminaire
201 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable



Dali
05.5176.40.DA
05.5176.14.DA
05.5176.ER.DA
05.5176.ES.DA




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1402	0.39
2	350	0.78
3	156	1.17
4	88	1.56
5	56	1.95


Luminous flux luminaire
205 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable



Dali
05.5172.40.DA
05.5172.14.DA
05.5172.ER.DA
05.5172.ES.DA




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99


Luminous flux luminaire
200 lm

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable



Dali
05.5177.40.DA
05.5177.14.DA
05.5177.ER.DA
05.5177.ES.DA




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99


Luminous flux luminaire
204 lm

Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable



Dali
05.5173.40.DA
05.5173.14.DA
05.5173.ER.DA
05.5173.ES.DA




Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22


Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable



Dali
05.5178.40.DA
05.5178.14.DA
05.5178.ER.DA
05.5178.ES.DA





Beam Angle:	46°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
214 lm

Light Shadow Spot 45

LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.


LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable




Dali
05.5180.40.DA
05.5180.14.DA
05.5180.ER.DA
05.5180.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8012	0.27	
2	2003	0.54	
3	890	0.80	
4	501	1.07	
5	320	1.34	

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable




Dali
05.5185.40.DA
05.5185.14.DA
05.5185.ER.DA
05.5185.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8456	0.27	
2	2114	0.54	
3	940	0.80	
4	528	1.07	
5	338	1.34	

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable




Dali
05.5181.40.DA
05.5181.14.DA
05.5181.ER.DA
05.5181.ES.DA




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5163	0.36	
2	1291	0.73	
3	574	1.09	
4	323	1.46	
5	207	1.82	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable




Dali
05.5186.40.DA
05.5186.14.DA
05.5186.ER.DA
05.5186.ES.DA




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5459	0.36	
2	1365	0.73	
3	607	1.09	
4	341	1.46	
5	218	1.82	

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable




Dali
05.5182.40.DA
05.5182.14.DA
05.5182.ER.DA
05.5182.ES.DA




Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable



Dali
05.5187.40.DA
05.5187.14.DA
05.5187.ER.DA
05.5187.ES.DA



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30


Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00

Find Me 0 by Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5100.40
- 05.5100.14
- 05.5100.ER
- 05.5100.ES

Casambi

- 05.5100.40.CB
- 05.5100.14.CB
- 05.5100.ER.CB
- 05.5100.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	

Luminous flux luminaire 169 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5105.40
- 05.5105.14
- 05.5105.ER
- 05.5105.ES

Casambi

- 05.5105.40.CB
- 05.5105.14.CB
- 05.5105.ER.CB
- 05.5105.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	

Luminous flux luminaire 183 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5101.40
- 05.5101.14
- 05.5101.ER
- 05.5101.ES

Casambi

- 05.5101.40.CB
- 05.5101.14.CB
- 05.5101.ER.CB
- 05.5101.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	

Luminous flux luminaire 179 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5106.40
- 05.5106.14
- 05.5106.ER
- 05.5106.ES

Casambi

- 05.5106.40.CB
- 05.5106.14.CB
- 05.5106.ER.CB
- 05.5106.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	

Luminous flux luminaire 194 lm


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 by Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5100.40.DA
05.5100.14.DA
05.5100.ER.DA
05.5100.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5105.40.DA
05.5105.14.DA
05.5105.ER.DA
05.5105.ES.DA




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5101.40.DA
05.5101.14.DA
05.5101.ER.DA
05.5101.ES.DA




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5106.40.DA
05.5106.14.DA
05.5106.ER.DA
05.5106.ES.DA



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	

Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5110.40
05.5110.14
05.5110.ER
05.5110.ES

Casambi

05.5110.40.CB
05.5110.14.CB
05.5110.ER.CB
05.5110.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5115.40
05.5115.14
05.5115.ER
05.5115.ES

Casambi

05.5115.40.CB
05.5115.14.CB
05.5115.ER.CB
05.5115.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

05.5111.40
05.5111.14
05.5111.ER
05.5111.ES

Casambi

05.5111.40.CB
05.5111.14.CB
05.5111.ER.CB
05.5111.ES.CB



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1893	0.35	
2	473	0.70	
3	210	1.06	
4	118	1.41	
5	76	1.76	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

05.5116.40
05.5116.14
05.5116.ER
05.5116.ES

Casambi

05.5116.40.CB
05.5116.14.CB
05.5116.ER.CB
05.5116.ES.CB



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1927	0.35	
2	482	0.70	
3	214	1.06	
4	120	1.41	
5	77	1.76	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5110.40.DA
05.5110.14.DA
05.5110.ER.DA
05.5110.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5115.40.DA
05.5115.14.DA
05.5115.ER.DA
05.5115.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5111.40.DA
05.5111.14.DA
05.5111.ER.DA
05.5111.ES.DA




Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1893	0.35	
2	473	0.70	
3	210	1.06	
4	118	1.41	
5	76	1.76	

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5116.40.DA
05.5116.14.DA
05.5116.ER.DA
05.5116.ES.DA



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1927	0.35	
2	482	0.70	
3	214	1.06	
4	120	1.41	
5	77	1.76	

Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Non adatto per installazione verticale.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical installation.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

	05.5120.40
	05.5120.14
	05.5120.ER
	05.5120.ES

Casambi

	05.5120.40.CB
	05.5120.14.CB
	05.5120.ER.CB
	05.5120.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

	05.5125.40
	05.5125.14
	05.5125.ER
	05.5125.ES

Casambi

	05.5125.40.CB
	05.5125.14.CB
	05.5125.ER.CB
	05.5125.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

	05.5121.40
	05.5121.14
	05.5121.ER
	05.5121.ES

Casambi

	05.5121.40.CB
	05.5121.14.CB
	05.5121.ER.CB
	05.5121.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.5126.40
	05.5126.14
	05.5126.ER
	05.5126.ES

Casambi

	05.5126.40.CB
	05.5126.14.CB
	05.5126.ER.CB
	05.5126.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

	05.5122.40
	05.5122.14
	05.5122.ER
	05.5122.ES

Casambi

	05.5122.40.CB
	05.5122.14.CB
	05.5122.ER.CB
	05.5122.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.5127.40
	05.5127.14
	05.5127.ER
	05.5127.ES

Casambi

	05.5127.40.CB
	05.5127.14.CB
	05.5127.ER.CB
	05.5127.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Non adatto per installazione verticale.

LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Not suitable for vertical installation.

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5120.40.DA
05.5120.14.DA
05.5120.ER.DA
05.5120.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

Luminous flux luminaire 479 lm

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5125.40.DA
05.5125.14.DA
05.5125.ER.DA
05.5125.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

Luminous flux luminaire 531 lm

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5121.40.DA
05.5121.14.DA
05.5121.ER.DA
05.5121.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

Luminous flux luminaire 441 lm

Optic Medium - 3000K

Dali

05.5126.40.DA
05.5126.14.DA
05.5126.ER.DA
05.5126.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

Luminous flux luminaire 489 lm

Optic Flood - 2700K

Dali

05.5122.40.DA
05.5122.14.DA
05.5122.ER.DA
05.5122.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

Luminous flux luminaire 364 lm

Optic Flood - 3000K

Dali

05.5127.40.DA
05.5127.14.DA
05.5127.ER.DA
05.5127.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

Luminous flux luminaire 404 lm

Atom 90 by Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5140.40
- 05.5140.14
- 05.5140.ER
- 05.5140.ES

Casambi

- 05.5140.40.CB
- 05.5140.14.CB
- 05.5140.ER.CB
- 05.5140.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5145.40
- 05.5145.14
- 05.5145.ER
- 05.5145.ES

Casambi

- 05.5145.40.CB
- 05.5145.14.CB
- 05.5145.ER.CB
- 05.5145.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5141.40
- 05.5141.14
- 05.5141.ER
- 05.5141.ES

Casambi

- 05.5141.40.CB
- 05.5141.14.CB
- 05.5141.ER.CB
- 05.5141.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5146.40
- 05.5146.14
- 05.5146.ER
- 05.5146.ES

Casambi

- 05.5146.40.CB
- 05.5146.14.CB
- 05.5146.ER.CB
- 05.5146.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 by Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

	05.5140.40.DA
	05.5140.14.DA
	05.5140.ER.DA
	05.5140.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	

Optic Spot - 3000K

Dali

	05.5145.40.DA
	05.5145.14.DA
	05.5145.ER.DA
	05.5145.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	

Optic Medium - 2700K

Dali

	05.5141.40.DA
	05.5141.14.DA
	05.5141.ER.DA
	05.5141.ES.DA




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	

Optic Medium - 3000K

Dali


	05.5146.40.DA
	05.5146.14.DA
	05.5146.ER.DA
	05.5146.ES.DA



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

Atom 120 by Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5150.40
- 05.5150.14
- 05.5150.ER
- 05.5150.ES

Casambi

- 05.5150.40.CB
- 05.5150.14.CB
- 05.5150.ER.CB
- 05.5150.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5155.40
- 05.5155.14
- 05.5155.ER
- 05.5155.ES

Casambi

- 05.5155.40.CB
- 05.5155.14.CB
- 05.5155.ER.CB
- 05.5155.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5151.40
- 05.5151.14
- 05.5151.ER
- 05.5151.ES

Casambi

- 05.5151.40.CB
- 05.5151.14.CB
- 05.5151.ER.CB
- 05.5151.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5156.40
- 05.5156.14
- 05.5156.ER
- 05.5156.ES

Casambi

- 05.5156.40.CB
- 05.5156.14.CB
- 05.5156.ER.CB
- 05.5156.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 by Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema The Glowing Track. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI.

LED projection lighting module for installation in The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Optic Spot - 2700K

Dali

05.5150.40.DA
05.5150.14.DA
05.5150.ER.DA
05.5150.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	

Optic Spot - 3000K

Dali

05.5155.40.DA
05.5155.14.DA
05.5155.ER.DA
05.5155.ES.DA




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	

Optic Medium - 2700K

Dali

05.5151.40.DA
05.5151.14.DA
05.5151.ER.DA
05.5151.ES.DA




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5156.40.DA
05.5156.14.DA
05.5156.ER.DA
05.5156.ES.DA



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

MY CIRCUIT

DESIGNED BY MICHAEL ANASTASSIADES



Descrizione

My Circuit, disegnata da Michael Anastassiades, è la prima struttura per apparecchi d'illuminazione da interni composta da una struttura flessibile che permette disegnare sul soffitto dei tracciati continui e completamente liberi, combinando linee rette con curve di differente raggio (da R 500 a R 3000 mm).

Il sistema, previsto per installazioni da parete, permette l'uso di moduli d'illuminazione focale con prestazioni tecniche e apparecchi d'illuminazione a sospensione con un'attraiva immagine decorativa.

Disegno, installazione e montaggio.

Per disegnare il tracciato si devono selezionare e combinare in modo consecutivo i moduli di fissaggio, che verranno uniti tra loro per disegnare una colonna centrale da fissare sul soffitto e definire così la forma di My Circuit.

In base al numero dei punti d'illuminazione desiderati, alla loro posizione nel disegno della struttura e al loro requisito di consumo, nei punti del tracciato vengono aggiunti dei moduli che permettono l'alimentazione 48V del sistema (esiste un modulo per l'alimentazione remota e un altro modulo in cui l'alimentazione si trova in una cassa decorativa in sospensione). I moduli d'alimentazione dispongono di un segmento di fissaggio proprio, da aggiungere alla colonna principale (in una posizione intermedia o in un'estremità).

Dopo aver completato il tracciato e dopo averlo installato sul soffitto, si ottiene la lunghezza totale della colonna centrale. Su questa colonna verrà poi installata la struttura flessibile che vi si adatterà come una nervatura e che verrà agganciata al soffitto nella posizione desiderata. La struttura flessibile abbraccerà esteriormente la colonna centrale lungo tutto il tracciato, inserendosi all'interno degli adattatori dell'alimentazione. Le estremità della configurazione e le unioni dei segmenti della parte flessibile – nel caso in cui esistessero – vengono coperti con una placca estetica (finale o intermedia). Si completa così il montaggio della struttura di My Circuit. Finalmente, vengono installati sulla struttura i vari tipi di apparecchi d'illuminazione e i moduli di luce mediante i loro adattatori corrispondenti.

Moduli Luminosi

Esistono questi moduli d'illuminazione:

- MyCircuit Light Shadow Spot Ø30 / Ø45
- MyCircuit Spot Ø25 / Ø35

Sono pure disponibili i seguenti apparecchi d'illuminazione decorativi:

- MyCircuit Lines
- MyCircuit Disc
- MyCircuit Dome
- MyCircuit Sphere

Sistemi di Controllo

My Circuit è disponibile nella versione on/off e con il sistema di regolazione senza fili Casambi, che permette controllare individualmente ogni apparecchio d'illuminazione e/o modulo d'illuminazione.

Informazioni Aggiuntive

My Circuit può essere installato solo su soffitti perpendicolari al piano verticale. Per la pulizia del sistema, usare esclusivamente un panno morbido. In caso di sporco più resistente pulire con un panno umido. Attenzione: Non usare alcol né solventi. La superficie dell'installazione deve essere piatta. Per il montaggio, usare i tasselli e le viti più adatti al materiale del soffitto.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Gli apparecchi d'illuminazione sono conformi alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e seconde parti.

Description

My Circuit, designed by Michael Anastassiades, is the first structure for indoor lighting consisting of a flexible profile that allows the drawing of continuous and completely free paths on the ceiling, combining linear sections with curves of various radii (from R 500 to R 3000 mm).

The system, for surface installation, can hold light modules, projectors with technical performance and suspended luminaires with an attractive decorative appearance.

Design, installation and assembly

To design a layout, it is essential to select and consecutively combine the fixing modules that will be joined to form a central spine that will be fixed to the ceiling, thus defining the shape of My Circuit. Depending on the desired number of luminaires, their position in the layout and their consumption requirements, modules can be added along the circuit where needed to power (48V) the system (a module for remote power supply and another module where the power supply unit is located in a decorative suspension box are available). These power supply modules have their own fixing segment which is added (at an intermediate position or at one end) to the central spine track.

Once the layout has been completed - and installed on the ceiling - the total length of the central spine track is obtained. The flexible profile is installed on this spine track, so that it can be adapted to its core shape and anchored on the ceiling in the desired position. The flexible profile externally embraces the central spine along the entire circuit and is inserted into the power adapters. The flexible profile's layout ends and segment joints - if present - are covered with the corresponding cover caps (end or intermediate).

The implementation of My Circuit is thus finally completed. Last but not least, the various luminaires and light modules are installed on the structure with their respective adapters.

Light Modules

The following light modules are available:

- MyCircuit Light Shadow Spot Ø30 / Ø45
- MyCircuit Spot Ø25 / Ø35

The following decorative luminaires are also available:

- MyCircuit Lines
- MyCircuit Disc
- MyCircuit Dome
- MyCircuit Sphere

Control Systems

My Circuit is available in on/off version and with Casambi wireless dimming system for individual control of each luminaire and/or light module.

Additional Information

My Circuit can only be installed on ceilings perpendicular to the vertical plane.

Use only a soft cloth to clean the system. For stubborn dirt, damp the cloth with water. Warning: do not use alcohol or other solvents. The installation surface must be flat. When mounting, use suitable dowels and screws, depending on the ceiling material.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

Luminaire conforms to European Technical Standard EN60598-1 and secondary parts.


FLOS
CONTROL BY CASAMBI



MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Profile

☐ C5 Bianco
☐ C5 White



Spots - My Circuit Profile

☐ C5 Bianco
☐ C5 White

MY CIRCUIT
SPOT Ø25



LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4W
260 lm
2700K/CRI 90
262 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT
SPOT Ø35



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 8W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT
LIGHT SHADOW
SPOT Ø30



LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT
LIGHT SHADOW
SPOT Ø45



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 8W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

Suspension Fixtures · My Circuit Profile

☐ C5 Bianco
C5 White

MY CIRCUIT
DISC



LIGHT SOURCE
TOP LED
42W
4310 lm
2700K/CRI 90
4515 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT
LINES



LIGHT SOURCE
TOP LED
2 x 23W
2 x 2360 lm
2700K/CRI 90
2 x 2470 lm
3000K/CRI 90

MY CIRCUIT
DOME




LIGHT SOURCE
TOP LED
40W
2110 lm
2700K / CRI 90
2296 lm
3000K / CRI 90

MY CIRCUIT
SPHERE



LIGHT SOURCE
TOP LED
40W
2278 lm
2700K / CRI 90
2467 lm
3000K / CRI 90

MY CIRCUIT – INSTALLATION




PHYSICAL CHARACTERISTICS		COMPATIBLE LIGHT MODULES			
Mounting	Surface	Accent Lighting  My Circuit Light Shadow Spot Ø30My Circuit Spot Ø25  My Circuit Light Shadow Spot Ø45My Circuit Spot Ø35		Diffused Lighting  My Circuit DomeMy Circuit Sphere  My Circuit DiscMy Circuit Lines	
Voltage	48Vdc				
Track Adapter	My Circuit Adapter				
Height	40 mm				
Width	24 mm				
Length	8 / 15 / 20 m				
CONTROL CHARACTERISTICS					
No Dim	✓				
Casambi	✓				

MY CIRCUIT – INSTALLATION

My Circuit - Dettagli di installazione / Installation Details


1. Per configurare il percorso My Circuit, selezionare, unire e installare i fissaggi prescelti al soffitto.

1. Simply select, splice and install your chosen fixations on the ceiling to configure the My Circuit route.




2. Tagliare il segmento del profilo My Circuit in base alla lunghezza richiesta. Inserire il binario flessibile a pressione iniziando da un'estremità.

2. Cut the My Circuit profile segment to the required length. Press to insert the flexible track. Start at one end of the profile.




3. Nelle giunzioni intermedie del binario flessibile, applicare l'accessorio Middle Cap e, all'estremità, l'accessorio End Cap.

3. Insert a Middle Cap accessory in intermediate cuts in the flexible track. At the end of the circuit, insert an End Cap.




4. Nella posizione desiderata (intermedia o ad un'estremità), posizionare il modulo di alimentazione (remoto o sospeso). Questo modulo è provvisto del proprio fissaggio a soffitto.

4. Install the power module (remote or suspended) in the desired position (intermediate or at one end). This module includes its own ceiling fixation.



5. Posizionare gli apparecchi di illuminazione nella posizione desiderata mediante gli specifici adattatori per My Circuit. Per i dettagli, consultare le istruzioni di installazione.

5. Place the luminaires in the desired position using their My Circuit-specific adapters. See the installation instructions for more details.




HOW TO ORDER

1 DESIGN YOUR LAYOUT & SELECT MY CIRCUIT FIXATIONS


My Circuit Power Supply Fixation
L= 48 / Included in Power Supplies



My Circuit Fixation Straight
L= 250 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000




My Circuit Fixation Curve R 500
30° / 90° / 180°



My Circuit Fixation Curve R 750
22,5° / 45° / 90° / 135° / 180°



My Circuit Fixation Curve R 1000
15° / 45° / 90° / 135° / 180°



My Circuit Fixation Curve R 1500
9° / 45° / 90° / 135° / 180°




My Circuit Fixation Curve R 2000
7,5° / 45° / 90° / 135° / 180°




My Circuit Fixation Curve R 2500
5° / 45° / 90° / 135° / 180°



My Circuit Fixation Curve R 3000
5° / 45° / 90° / 135° / 180°



My Circuit Fixation Curve R Custom



2 SELECT & DEFINE PLACEMENT OF LIGHT MODULES IN YOUR LAYOUT

No DIM / Casambi

My Circuit
Light Shadow
Spot Ø30



S/M/F

My Circuit
Light Shadow
Pro Ø45



S/M/F

My Circuit
Spot Ø25



S/M/F

My Circuit
Spot Ø35



S/M/F

Casambi

My Circuit Dome



General lighting

My Circuit Sphere



General lighting

My Circuit Lines



General lighting

My Circuit Disc



General lighting

HOW TO ORDER

3 SELECT POWER SUPPLY & ADJUST YOUR FINAL LAYOUT

Power Supply Remote

Accessories

Feed Connector End Remote



+

Feed Connector Middle Remote



Drivers

320W



240W



150W



Suspended Power Supply

Power Supply End Suspended
240W / 150W



Power Supply Middle Suspended
240W / 150W



4 SELECT MY CIRCUIT PROFILE & ACCESSORIES

My Circuit Profile
L: 8000 / 15000 / 20000 mm



My Circuit Mounting Tool
(included)

Accessories

End Cap



Middle Cap



MY CIRCUIT – PROFILES


My Circuit Profiles

Profilo elettromeccanico flessibile disponibile in varie lunghezze e progettato per essere tagliato dal cliente alla lunghezza esatta desiderata a seconda del progetto. Il profilo viene fornito avvolto a spirale. Distendere prima di procedere all'installazione.


Selezionare la lunghezza necessaria in base alla somma delle lunghezze dei seguenti elementi: fissaggi dritti, archi dei fissaggi curvi e inserti del binario nei fissaggi degli adattatori di alimentazione (contrassegnati sui disegni dimensionali).

Flexible electromechanical profile available in various lengths, designed to be cut by the customer to the exact length required for each project. The profile is supplied in a spiral roll. It must be unrolled before installation.

Select the required length based on the sum of the lengths of: the straight fixations, the arcs of the curved fixations and the track inserts in the power adapter fixations (marked on its dimensional drawings).



L: 8 m / 15 m / 20 m



L: 8000 mm
☐ 06.0330.C5

L: 15000 mm
☐ 06.0331.C5

L: 20000 mm
☐ 06.0332.C5



Strumento di montaggio
My Circuit (in dotazione).

My Circuit Mounting Tool
(included).

My Circuit Fixation Straight

Fissaggio dritto. Sezione minima: 250 mm. Kit di diverse lunghezze composti da varie sezioni minime combinabili.

Straight fixture. Minimum section 250 mm. Kits of different lengths made up of several minimum splicable sections.



L: 250 mm
06.0335.00

Kit L: 1000 mm (4x 06.0335.00)
06.0366.00

Kit L: 1500 mm (6x 06.0335.00)
06.0367.00

Kit L: 2000 mm (8x 06.0335.00)
06.0368.00

Kit L: 2500 mm (10x 06.0335.00)
06.0369.00

Kit L: 3000 mm (12x 06.0335.00)
06.0370.00



My Circuit Fixation Curve R 500

Fissaggio curvo R 500. Angolo minimo de 30°. Kit da 90° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.


R 500 curved fixture. Minimum angle 30°. 90° and 180° kits are available, made up of several minimum splicable angles.




Minimum angle 30°
Kit angles 90° / 180°



R 500 - 30°
L_a: 262 mm
06.0336.00



R 500 - Kit 90° (3x 06.0336.00)
L_a: 785 mm
L1: 500 mm L2: 500 mm
06.0371.00



R 500 - Kit 180° (6x 06.0336.00)
L_a: 1571 mm
L1: 500 mm L3: 1000 mm
06.0372.00


MY CIRCUIT – PROFILES

My Circuit Fixation Curve R 750

Fissaggio curvo R 750. Angolo minimo di 22,5°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.




R 750 curved fixture. Minimum angle 22.5°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




R 750 - 22,5°
L_a: 294,5 mm
06.0337.00




R 750 - Kit 45° (2x 06.0337.00)
L_a: 689 mm
L1: 530 mm L3: 220 mm
06.0373.00



R 750 - Kit 90° (4x 06.0337.00)
L_a: 1178 mm
L2: 750 mm L4: 750 mm
06.0374.00




R 750 - Kit 135° (6x 06.0337.00)
L_a: 1767 mm
L2: 750 mm L5: 1280 mm
06.0375.00



R 750 - Kit 180° (8x 06.0337.00)
L_a: 2356 mm
L2: 750 mm L6: 1500 mm
06.0376.00

Minimum angle 22,5°

Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°




My Circuit Fixation Curve R 1000

Fissaggio curvo R 1000. Angolo minimo de 15°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.




R 1000 curved fixture. Minimum angle 15°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




R 1000 - 15°
L_a: 262 mm
06.0338.00




R 1000 - Kit 45° (3x 06.0338.00)
L_a: 785 mm
L1: 707 mm L3: 293 mm
06.0377.00



R 1000 - Kit 90° (6x 06.0338.00)
L_a: 1570 mm
L2: 1000 mm L4: 1000 mm
06.0378.00




R 1000 - Kit 135° (9x 06.0338.00)
L_a: 2356 mm
L2: 1000 mm L5: 1707 mm
06.0379.00



R 1000 - Kit 180° (12x 06.0338.00)
L_a: 3141 mm
L2: 1000 mm L6: 2000 mm
06.0380.00

Minimum angle 15°

Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°



MY CIRCUIT – PROFILES



My Circuit Fixation Curve R 1500

Fissaggio curvo R 1500. Angolo minimo de 9°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.

R 1500 curved fixture. Minimum angle 9°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




Minimum angle 9°
Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°




R 1500 - 9°
L_a: 236 mm
06.0339.00




R 1500 - Kit 45° (5x 06.0339.00)
L_a: 1178 mm
L1: 1061 mm L3: 439 mm
06.0381.00



R 1500 - Kit 90° (10x 06.0339.00)
L_a: 2356 mm
L2: 1500 mm L4: 1500 mm
06.0382.00



R 1500 - Kit 135° (15x 06.0339.00)
L_a: 3534 mm
L2: 1500 mm L5: 2561 mm
06.0383.00



R 1500 - Kit 180° (20x 06.0339.00)
AL: 4712 mm
L2: 1500 mm L6: 3000 mm
06.0384.00



My Circuit Fixation Curve R 2000

Fissaggio curvo R 2000. Angolo minimo di 7,5°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.

R 2000 curved fixture. Minimum angle 7.5°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




Minimum angle 7,5°
Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°




R 2000 - 7,5°
L_a: 262 mm
06.0340.00




R 2000 - Kit 45° (6x 06.0340.00)
L_a: 1571 mm
L1: 1414 mm L3: 586 mm
06.0385.00



R 2000 - Kit 90° (12x 06.0340.00)
L_a: 3142 mm
L2: 2000 mm L4: 2000 mm
06.0386.00



R 2000 - Kit 135° (18x 06.0340.00)
L_a: 4712 mm
L2: 2000 mm L5: 3414 mm
06.0387.00



R 2000 - Kit 180° (24x 06.0340.00)
L_a: 6283 mm
L2: 2000 mm L6: 4000 mm
06.0388.00

MY CIRCUIT – PROFILES



My Circuit Fixation Curve R 2500

Fissaggio curvo R 2500. Angolo minimo de 5°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.

R 2500 curved fixture. Minimum angle 5°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




Minimum angle 5°
Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°




R 2500 - 5°
L_a: 218 mm
06.0341.00




R 2500 - Kit 45° (9x 06.0341.00)
L_a: 1963 mm
L1: 1768 mm L3: 732 mm
06.0389.00



R 2500 - Kit 90° (18x 06.0341.00)
L_a: 3927 mm
L2: 2500 mm L4: 2500 mm
06.0390.00



R 2500 - Kit 135° (27x 06.0341.00)
L_a: 5890 mm
L2: 2500 mm L5: 4268 mm
06.0391.00



R 2500 - Kit 180° (36x 06.0341.00)
L_a: 7854 mm
L2: 2500 mm L6: 5000 mm
06.0392.00



My Circuit Fixation Curve R 3000

Fissaggio curvo R 3000. Angolo minimo de 5°. Kit da 45°, 90°, 135° e 180° disponibili e composti da vari angoli minimi combinabili.

R 3000 curved fixture. Minimum angle 5°. 45°, 90°, 135° and 180° kits available, made up of several minimum splicable angles.




Minimum angle 5 °
Kit angles 45° / 90° / 135° / 180°




R 3000 - 5°
L_a: 262 mm
06.0342.00




R 3000 - Kit 45° (9x 06.0342.00)
L_a: 2356 mm
L1: 2121 mm L3: 879 mm
06.0393.00



R 3000 - Kit 90° (18x 06.0342.00)
L_a: 4712 mm
L2: 3000 mm L4: 3000 mm
06.0394.00



R 3000 - Kit 135° (27x 06.0342.00)
L_a: 7069 mm
L2: 3000 mm L5: 5121 mm
06.0395.00




R 3000 - Kit 180° (36x 06.0342.00)
L_a: 9425 mm
L2: 3000 mm L6: 6000 mm
06.0396.00

MY CIRCUIT – ACCESSORIES

Accessori / Accessories

Tappo estetico finale. Da applicare alle estremità del percorso di My Circuit (all'occorrenza).


End trim cap. For use at the ends of the My Circuit circuit (only if necessary).



06.0350.C5

Tappo estetico intermedio. Da applicare nei tagli del binario flessibile di My Circuit (se necessario).


Intermediate trim cap. For use on cuts in the My Circuit flexible track (only if necessary).



06.0351.C5

Accessorio per installazioni a circuito chiuso. Per unire le estremità del percorso di My Circuit (obbligatorio per questo tipo di installazione).


Accessory for closed loop installations. To join the ends of the My Circuit route (Mandatory for this type of installation).



06.0343.00

Strumento di fissaggio del profilo. Per assicurare che il profilo sia agganciato lungo tutta la sua lunghezza una volta installato.

Profile fixing tool. To ensure that the profile is clipped along its entire length once installed.




08.1042.00

Remote Drivers Accessories

Accessorio per il collegamento di My Circuit all'alimentazione remota. Driver non incluso. Da applicare alle estremità del percorso (all'occorrenza).


Accessory for connecting My Circuit to the remote power supply. Driver not included. For use at the ends of the circuit (if necessary).



06.0352.C5

Accessorio per il collegamento di My Circuit all'alimentazione remota. Driver non incluso. Da applicare in posizione intermedia lungo il percorso (all'occorrenza).

Accessory for connecting My Circuit to the remote power supply. Driver not included. For use in intermediate positions along the circuit (if necessary).




06.0353.C5

Remote Drivers

Alimentatore a tensione costante 48 V - 320 W, 100-110 V / 120/277 V - 50/60 Hz.


Constant voltage power supply 48V - 320W, 100 -110V / 120/277V - 50/60Hz.



60.9741

Alimentatore a tensione costante 48 V - 240W, 100-110 V / 120/277 V - 50/60 Hz.


Constant voltage power supply 48V - 240W, 100 -110V / 120/277V - 50/60Hz.



60.8723

Alimentatore a tensione costante 48V - 150W, 100-110V / 120/277V - 50/60Hz.

Constant voltage power supply 48V - 150W, 100-110V / 120/277V - 50/60Hz.




60.9781

Unità di controllo / Control Units

Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control.


Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual.



DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Gateway di regolazione wireless Casambi ↔ DALI. Per installazione remota. Consultare le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control.

Wireless dimming gateway Casambi ↔ DALI. For remote installation. Refer to the product specifications in the Flos Control manual.




DIM Casambi << >> DALI
08.0961.00

MY CIRCUIT – ACCESSORIES

Suspended Drivers

Accessorio per il collegamento di My Circuit all'alimentazione sospesa. Driver incluso (48 V). Da applicare alle estremità del percorso (all'occorrenza). Fissaggio alimentazione My Circuit (in dotazione).

Accessory for connecting My Circuit to the suspended power supply. Driver included (48V). For use at the ends of the circuit (if necessary). My Circuit Power Supply Fixation, included.




240W · 100-240Vac
240W · 180-240Vac
180W · 100-180Vac
06.0354.C5

150W · 100-240Vac
150W · 180-240Vac
105W · 100-180Vac
06.0403.C5

Accessorio per il collegamento di My Circuit all'alimentazione sospesa. Driver incluso (48 V). Da applicare in posizione intermedia lungo il percorso (all'occorrenza). Fissaggio alimentazione My Circuit (in dotazione).

Accessory for connecting My Circuit to the suspended power supply. Driver included (48V). For use in intermediate positions along the circuit (if necessary). My Circuit Power Supply Fixation, included.



240W · 100-240Vac
240W · 180-240Vac
180W · 100-180Vac
06.0355.C5

150W · 100-240Vac
150W · 180-240Vac
105W · 100-180Vac
06.0404.C5

MY CIRCUIT – PROFILES

Requisiti di configurazione driver e binario / Drivers & Track Configuration Requirements

Lunghezza massima del cavo secondario (sezione: 1,5 mm²): 5 metri dal driver al binario.

Lunghezza massima binario: 20 metri.

Maximum length of secondary cable (section 1.5mm²): 5 metres from the driver to the track.



Maximum track length 20 metres.

Light Modules	Fixture W	Remote Drivers			Suspended Drivers	
		150W 60.9781	240W 60.8723	320W 60.9741	150W 06.0403.C5 / 06.0404.C5	240W 06.0354.C5 / 06.0355.C5
	3,5W	42 units	68 units	91 units	42 units	68 units
	4W	32 units	50 units	68 units	32 units	50 units
	7,5W	20 units	32 units	42 units	20 units	32 units
	8W	16 units	25 units	34 units	16 units	25 units
	40W	3 units	5 units	6 units	3 units	5 units
	40W	3 units	5 units	6 units	3 units	5 units
	42W	3 units	5 units	6 units	3 units	5 units
	44W	3 units	4 units	6 units	3 units	4 units

Esempi di configurazione / Configuration examples


Esempio di configurazione errata:
Distanza KO.

Example of incorrect configuration:
Distance KO.





Esempio di configurazione errata:
Distanza OK / Potenza KO.

Example of incorrect configuration:
Distance OK / Power KO.




Esempio di configurazione corretta:
Distanza OK.

Example of correct configuration:
Distance OK.



Esempio di configurazione corretta:
Distanza OK / Potenza OK.


Example of correct configuration:
Distance OK / Power OK.



MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Spot Ø25

Power LED Non Dimmable 3,5W - 260 lm - 2700K/CRI 90 / 262 lm - 3000K/ CRI 90
Power LED Casambi 4W - 260 lm - 2700K/CRI 90 / 262 lm - 3000K/ CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema My Circuit. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Versione Casambi per il controllo senza fili. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 12m. * Su richiesta, è possibile personalizzare la lunghezza del braccio di collegamento al binario.

LED lighting module for installation in the My Circuit system. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Casambi version for wireless control. Casambi, maximum distance between fixtures: 12m. * Ask us about bespoke track connector arm lengths.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2900.C5

Casambi

☐ 05.2920.C5



Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2393	0.18	
2	598	0.37	
3	266	0.55	
4	150	0.74	
5	96	0.92	

Luminous flux luminaire 132 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2905.C5

Casambi

☐ 05.2925.C5



Beam Angle: 13°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1619	0.22	
2	405	0.44	
3	180	0.66	
4	101	0.88	
5	65	1.10	

Luminous flux luminaire 115 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2901.C5

Casambi

☐ 05.2921.C5



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1079	0.39	
2	270	0.77	
3	120	1.16	
4	67	1.54	
5	43	1.93	

Luminous flux luminaire 145 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2906.C5

Casambi

☐ 05.2926.C5



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1202	0.37	
2	300	0.75	
3	134	1.12	
4	75	1.49	
5	48	1.86	

Luminous flux luminaire 148 lm


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2902.C5

Casambi

☐ 05.2922.C5



Beam Angle: 35°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	397	0.63	
2	99	1.26	
3	44	1.89	
4	25	2.51	
5	16	3.14	

Luminous flux luminaire 135 lm


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2907.C5

Casambi

☐ 05.2927.C5





Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	444	0.58	
2	111	1.16	
3	49	1.75	
4	28	2.33	
5	18	2.91	

Luminous flux luminaire 142 lm

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Spot Ø35

LED Array Non Dimmable 7,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/ CRI 90
LED Array Casambi 8W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/ CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema My Circuit. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Versione Casambi per il controllo senza fili. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 6m. * Su richiesta, è possibile personalizzare la lunghezza del braccio di collegamento al binario.

LED lighting module for installation in the My Circuit system. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Casambi version for wireless control. Casambi, maximum distance between fixtures: 6m. * Ask us about bespoke track connector arm lengths.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2910.C5

Casambi

☐ 05.2930.C5



Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6779	0.26
2	1695	0.51
3	753	0.77
4	424	1.02
5	271	1.28


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2915.C5

Casambi

☐ 05.2935.C5



Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7037	0.26
2	1759	0.52
3	782	0.78
4	440	1.04
5	281	1.30


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2911.C5

Casambi

☐ 05.2931.C5



Beam Angle: 19°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4936	0.34
2	1234	0.68
3	548	1.02
4	308	1.36
5	197	1.70


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2916.C5

Casambi

☐ 05.2936.C5



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4968	0.35
2	1242	0.69
3	552	1.04
4	311	1.39
5	199	1.73


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2912.C5

Casambi

☐ 05.2932.C5



Beam Angle: 30°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1970	0.54
2	492	1.09
3	219	1.63
4	123	2.18
5	79	2.72


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2917.C5

Casambi

☐ 05.2937.C5




Beam Angle: 31°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1983	0.56
2	496	1.11
3	220	1.67
4	124	2.22
5	79	2.78

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Light Shadow Spot Ø30

Power LED Non Dimmable 3,5W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/ CRI 90
Power LED Casambi 4W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/ CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema My Circuit. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Versione Casambi per il controllo senza fili. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 12m. * Su richiesta, è possibile personalizzare la lunghezza del braccio di collegamento al binario.

LED lighting module for installation in the My Circuit system. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Casambi, maximum distance between fixtures: 12m. * Ask us about bespoke track connector arm lengths.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2950.C5

Casambi

☐ 05.2970.C5




Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2955.C5

Casambi

☐ 05.2975.C5




Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2951.C5

Casambi

☐ 05.2971.C5




Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2956.C5

Casambi

☐ 05.2976.C5




Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2952.C5

Casambi

☐ 05.2972.C5




Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2957.C5

Casambi

☐ 05.2977.C5




Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2953.C5

Casambi

☐ 05.2973.C5




Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2958.C5

Casambi



☐ 05.2978.C5



MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Light Shadow Spot Ø45

LED Array Non Dimmable 7,5W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/ CRI 90
LED Array Casambi 8W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/ CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema My Circuit. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Versione Casambi per il controllo senza fili. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 12m. * Su richiesta, è possibile personalizzare la lunghezza del braccio di collegamento al binario.

LED lighting module for installation in the My Circuit system. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Casambi version for wireless control. Casambi, maximum distance between fixtures: 12m. * Ask us about bespoke track connector arm lengths.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2960.C5

Casambi

☐ 05.2980.C5



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8012	0.27	
2	2003	0.54	
3	890	0.80	
4	501	1.07	
5	320	1.34	

Luminous flux luminaire
650 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2965.C5

Casambi

☐ 05.2985.C5



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8456	0.27	
2	2114	0.54	
3	940	0.80	
4	528	1.07	
5	338	1.34	

Luminous flux luminaire
686 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2961.C5

Casambi

☐ 05.2981.C5



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5163	0.36	
2	1291	0.73	
3	574	1.09	
4	323	1.46	
5	207	1.82	

Luminous flux luminaire
645 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2966.C5

Casambi

☐ 05.2986.C5



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5459	0.36	
2	1365	0.73	
3	607	1.09	
4	341	1.46	
5	218	1.82	

Luminous flux luminaire
682 lm


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

☐ 05.2962.C5

Casambi

☐ 05.2982.C5



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	

Luminous flux luminaire
646 lm


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

☐ 05.2967.C5

Casambi

☐ 05.2987.C5




Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

Luminous flux luminaire
682 lm

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Disc

TOP LED 42W - 4310 lm - 2700K/CRI 90 / 42W - 4515 lm - 3000K/CRI 90





IP

20

4,55 Kg


1 - 100%




Apparecchio di illuminazione a sospensione LED da installare sul sistema My Circuit. Emissione Down diffusa. Sospensione ad altezza regolabile. Versione Casambi per il controllo senza fili..

Suspended luminaire for installation in the My Circuit system. Diffused Down emission. Adjustable suspension height. Casambi version for wireless control.

2700K
Casambi
☐ 05.2990.C5





3000K
Casambi
☐ 05.2992.C5



MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Lines


TOP LED 2 x 23W - 2 x 2360 lm - 2700K/CRI 90 / 2 x 23W - 2 x 2470 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a sospensione LED da installare sul sistema My Circuit. Emissione diffusa laterale con orientamento indipendente (mediante rotazione sull'asse del prodotto) in ciascuna linea. Sospensione ad altezza regolabile. Idealmente, si consiglia una distanza di sospensione tale da assolvere a una funzionalità pari a quella di un apparecchio da terra. Versione Casambi per il controllo senza fili.

Suspended luminaire for installation in the My Circuit system. Lateral, independently adjustable diffuse emission (by rotating on the axis of the product) for each line. Adjustable suspension height. In principle, we recommend a suspension distance in order to achieve the same functionality as a freestanding luminaire. Casambi version for wireless control.

2700K
Casambi
☐ 05.2991.C5





3000K
Casambi
☐ 05.2993.C5



MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Dome

TOP LED 40W - 2110 lm - 2700K/CRI 90 / 40W - 2296 lm - 3000K/CRI 90



IP
20




Apparecchio di illuminazione a sospensione LED da installare sul sistema My Circuit. Emissione luminosa downlight diffusa. Sospensione ad altezza regolabile. Versione Casambi per il controllo senza fili.

Suspended luminaire for installation in the My Circuit system. Diffused downlight emission. Adjustable suspension height. Casambi version for wireless control.

2700K

Casambi

05.2994.C5



Beam Angle: 110°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	754	2.84
2	189	5.68
3	84	8.51
4	47	11.35
5	30	14.19

Luminous flux luminaire
2110 lm

3000K

Casambi

05.2996.C5



Beam Angle: 110°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	821	2.84
2	205	5.68
3	91	8.51
4	51	11.35
5	33	14.19

Luminous flux luminaire
2296 lm

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

My Circuit Sphere

TOP LED 40W - 2278 lm - 2700K/CRI 90 / 40W - 2467 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a sospensione LED da installare sul sistema My Circuit. Emissione luminosa onnidirezionale diffusa. Sospensione ad altezza regolabile. Versione Casambi per il controllo senza fili.

Suspended luminaire for installation in the My Circuit system. Diffused omnidirectional emission. Adjustable suspension height. Casambi version for wireless control.

2700K

Casambi

05.2995.C5




Beam Angle:		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	

3000K

Casambi

05.2997.C5



Beam Angle:		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	

MY CIRCUIT – LIGHT MODULES

Decorative Collection

MY DOME



MY SPHERE



MY DISC



MY LINES



*Consultare il Catalogo Decorativo / Refer to Decorative Catalogue.

BELT

DESIGNED BY RONAN&ERWAN BOUROULLEC

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT SOURCE
TOP LED
27,5W/m

915 lm/m Up	1050 lm/m Up
2000 lm/m Down	2450 lm/m Down
2700K/CRI 95	3000K/CRI 95

Leather

Fabric


GN Green

18 Natural Leather

14 Black

GO Grey olive

M5 Copper Brown



Descrizione

Questo iconico profilo per installazione a sospensione è caratterizzato da un pregiato rivestimento in pelle o tessuto sviluppato ad hoc per Flos Architectural per rispondere alle esigenze di sicurezza e pulizia di ambienti pubblici e privati.

Belt è pura flessibilità, una linea sinuosa la cui particolarità è l'equilibrio tra la morbidezza della pelle e la rigidità dell'alluminio. L'elemento morbido è rappresentato dalla connessione alla rete elettrica, mentre le parti rigide corrispondono alle sorgenti luminose, delle lunghe linee di luce. Ogni profilo è dotato di illuminazione integrata diretta e indiretta ed è possibile controllare ogni emissione individualmente con controllo remoto dell'installazione.

L'installazione del prodotto avviene tramite tiranti utilizzati per sospendere il profilo luminoso facendoli scorrere attraverso fibbie in metallo dedicate che fungono da agganci a soffitto. Ogni tirante può essere regolato per rispettare la conformazione dell'ambiente.

Uno speciale microconnettore integrato nel terminale del profilo luminoso permette di realizzare la connessione elettrica attraverso un semplice scatto. L'elemento di connessione viene nascosto all'interno del passante, che funge da sospensione per sostenere la composizione.

Profili disponibili con lunghezze di 2 e 3m con finiture in pelle (nera, pelle naturale e verde) e in tessuto (grey olive e copper brown).

Sistema Ottico

Profilo lineare Up&Down - emissione diretta/indiretta: General Lighting.

Unità di Alimentazione

Il sistema può essere alimentato solo con fonte di alimentazione remota non compresa con i profili. I driver consigliati vanno ordinati separatamente.

Sistema di Regolazione

Sistema dimmerabile con driver 1-10V, DALI o CASAMBI integrato nell'apparecchio. La regolazione individuale dell'emissione diretta e di quella indiretta può essere gestita mediante controllo Casambi o DALI.

Informazioni Aggiuntive

Sistema elettrico alimentato a 48V.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

This iconic profile for suspended installation features a leather or textile Surface developed specifically for Flos Architectural to respond to the needs of safety and cleanliness in public and private environments.

Belt is pure flexibility, a sinuous line that creates a balance between the softness of leather and the rigidity of aluminium. The soft part is represented by the connection to the electrical network, while the rigid parts correspond to the light source of the long lines of light.

Each profile is equipped with integrated direct and indirect lighting, and each light source can be controlled individually via remote control.

The product is installed with the use of straps to hang the lighting profile, sliding the straps through dedicated metal clasps that act as hooks on the ceiling. Each strap may be regulated to match the shape of the environment. A special microconnector integrated into the terminal of the lighting profile allows for electrical connection through a simple snap. The electrical connection is hidden within the strap, which supports the composition.

Profiles available with 2- and 3-m lengths in leather finishes (black, natural leather and green), as well as in textile finishes (grey olive and copper brown).

Optic system

Linear Up&Down profile – direct/indirect emission: General Lighting.

Power Supply

The system may be powered only with remote power sources not included with the profiles. Recommended drivers sold separately.

Regulation System

Dimmable system with 1–10 V, DALI, or CASAMBI controller integrated inside the fixture. Individual direct and indirect emission may be regulated through a Casambi or DALI control system.

Additional Information

Electrical system powered at 48V.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

BELT – LIGHT MODULE STRUCTURE

Belt

Top LED 27,5W/m - 915 lm/m UP - 2000 lm/m DOWN - 2700K/CRI 95 / 27,5W/m - 1050 lm/m UP - 2450 lm/m DOWN - 3000K/CRI 95



Profilo elettromeccanico da interni con illuminazione lineare integrata per installazione a sospensione disponibile con lunghezza da 2 a 3m. Installazione tramite cinghie di sospensione a soffitto e kit di alimentazione remoto, da ordinare separatamente. Sistema Up&Down controllato tramite DALI o CASAMBI individualmente e via 1-10V insieme (Broadcast).

Electromechanical profile for interior use with integrated linear lighting for suspended installation available with 2 or 3 m lengths. Installation via suspension straps on the ceiling and remote power kit, to be ordered separately. Up&Down system controlled via DALI or CASAMBI individually and via 1-10V all together (Broadcast).

2700K

L: 2000 mm

Dali Version


03.8500.GN.DA
03.8500.18.DA
03.8500.14.DA
03.8500.GO.DA
03.8500.M5.DA

1-10V (Broadcast)

03.8500.GN.1V
03.8500.18.1V
03.8500.14.1V
03.8500.GO.1V
03.8500.M5.1V

Casambi integrated

03.8500.GN.CB
03.8500.18.CB
03.8500.14.CB
03.8500.GO.CB
03.8500.M5.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	517	1.16
2	129	2.31
3	57	3.47
4	32	4.63
5	21	5.79

Luminous flux luminaire
1694 lm

3000K

L: 2000 mm

Dali Version


03.8505.GN.DA
03.8505.18.DA
03.8505.14.DA
03.8505.GO.DA
03.8505.M5.DA

1-10V (Broadcast)

03.8505.GN.1V
03.8505.18.1V
03.8505.14.1V
03.8505.GO.1V
03.8505.M5.1V

Casambi integrated

03.8505.GN.CB
03.8505.18.CB
03.8505.14.CB
03.8505.GO.CB
03.8505.M5.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	584	1.16
2	146	2.31
3	65	3.47
4	37	4.63
5	23	5.79

Luminous flux luminaire
1915 lm

2700K

L: 3000 mm

Dali Version


03.8501.GN.DA
03.8501.18.DA
03.8501.14.DA
03.8501.GO.DA
03.8501.M5.DA

1-10V (Broadcast)

03.8501.GN.1V
03.8501.18.1V
03.8501.14.1V
03.8501.GO.1V
03.8501.M5.1V

Casambi integrated

03.8501.GN.CB
03.8501.18.CB
03.8501.14.CB
03.8501.GO.CB
03.8501.M5.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	776	1.16
2	194	2.31
3	86	3.47
4	48	4.63
5	31	5.79

Luminous flux luminaire
2542 lm

3000K

L: 3000 mm

Dali Version


03.8506.GN.DA
03.8506.18.DA
03.8506.14.DA
03.8506.GO.DA
03.8506.M5.DA

1-10V (Broadcast)

03.8506.GN.1V
03.8506.18.1V
03.8506.14.1V
03.8506.GO.1V
03.8506.M5.1V

Casambi integrated


03.8506.GN.CB
03.8506.18.CB
03.8506.14.CB
03.8506.GO.CB
03.8506.M5.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	877	1.16
2	219	2.31
3	97	3.47
4	55	4.63
5	35	5.79

Luminous flux luminaire
2872 lm

BELT – INSTALLATION



Accessori / Accessories

Cinghia di sospensione. 2 unità.

Suspension strap. 2 units.

L: 1000 mm		
03.8510.GN		
03.8510.18		
03.8510.14		
03.8510.GO		
03.8510.M5		
L: 1500 mm		
03.8513.GN		
03.8513.18		
03.8513.14		
03.8513.GO		
03.8513.M5		
L: 2000 mm		
03.8511.GN		
03.8511.18		
03.8511.14		
03.8511.GO		
03.8511.M5		
L: 2500 mm		
03.8514.GN		
03.8514.18		
03.8514.14		
03.8514.GO		
03.8514.M5		
L: 3000 mm		
03.8512.GN		
03.8512.18		
03.8512.14		
03.8512.GO		
03.8512.M5		

Loop di alimentazione 48V.

48-V power loop.

L: 1500 mm		
03.8520.GN		
03.8520.18		
03.8520.14		
03.8520.GO		
03.8520.M5		
L: 2500 mm		
03.8521.GN		
03.8521.18		
03.8521.14		
03.8521.GO		
03.8521.M5		
L: 3500 mm		
03.8522.GN		
03.8522.18		
03.8522.14		
03.8522.GO		
03.8522.M5		


Suspension Strap (mm)	Power Loop (mm)
1000	1500
1500	2500
2000	
2500	3500
3000	

BELT

Accessori / Accessories

Unità di alimentazione individuale a soffitto.
Driver non incluso.


Individual ceiling feed box.
Driver not included.



08.0180.00

Unità di alimentazione doppia a soffitto.
Driver non incluso.

Double ceiling feed box.
Driver not included.



08.0181.00

Unità di alimentazione individuale a parete. Da installare in parallelo al profilo Belt.
Driver non incluso.


Wall mounted feed box.
To be install in parallel to the Belt profile.
Driver not included.



08.0182.00

Unità di alimentazione individuale a superficie.
Driver non incluso.


Individual surface feed box.
Driver not included.



08.0194.00

Unità di alimentazione doppia a superficie.
Driver non incluso.



Double surface feed box.
Driver not included.



08.0195.00

Box driver di superficie 96W - 48V, 110-240V.

Surface driver box 96W - 48V, 110-240V.




06.0173.14

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota, 110Vac-135W / 220Vac-200W.

LED power supply source for remote installation, 110Vac-135W / 220Vac-200W.



*60.9607

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/120W. 220/240 Vac.

LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac.




*60.9170

Unità di controllo / Control Units



Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control. Consigliato per fungere da gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual. Recommended to act as a gateway from Lutron to Casambi.



DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Remote Driver Installations



* Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

INFRA-STRUCTURE
DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



Profiles  14 Nero
14 Black

 40 Bianco
40 White



INFRA - STRUCTURE

Descrizione

Innovativo sistema di illuminazione disegnato da Vincent Van Duysen per l'installazione di superficie a soffitto mediante aste rigide e regolabili. Nella nuova proposta, oltre alla conosciuta versione "On Board Dimmer", Flos fa un passo avanti, aggiungendo bianchi e corpi illuminanti che possono essere controllati anche con differenti sistemi di controllo remoto: DALI, 1-10V e Casambi.

Entrambe le versioni del profilo sono realizzate con estrusione di alluminio bianco o nero, dotato di conduttori elettrici a 48V.

Inoltre, le versioni controllabili a sistema (DALI, 1-10V), sono dotate di un bus dati in grafite per la regolazione.

Sistema magnetico di installazione dei corpi illuminanti con blocco meccanico di sicurezza.

La famiglia di apparecchi di illuminazione è composta da moduli di illuminazione d'accento con diverse ottiche, sistemi di illuminazione ambientale a luce diretta e indiretta e apparecchi di illuminazione decorativi con il design distintivo di Flos.

Tutti gli apparecchi di illuminazione sono disponibili con potenziometro integrato, dimmable DALI, 1-10V e Casambi per gestire l'intensità luminosa con una regolazione remota.

Controllo

- Per installazione di corpi illuminanti "On Board Dimmer" usare la versione di binario

"On Board Dimmer". I corpi illuminanti in versione DALI e 1-10V sono compatibili esclusivamente con il profilo in versione DALI e 1-10V.

I corpi illuminanti in versione Casambi sono compatibili con tutti i profili.

- Per la gestione mediante protocollo DALI è necessario collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo.

- Per la gestione 1/10V è necessario che il sistema di controllo sia attivo e collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo. In questo caso la regolazione sarà uniforme in tutti gli apparecchi di illuminazione collegati.

- Per gestione con il sistema Casambi (Max. 200 apparecchi) è necessario ordinare apparecchi di illuminazione in versione Casambi.

Questi sono compatibili con tutti i profili disponibili nel sistema.

Per la gestione e controllo del sistema Casambi è necessario scaricare la app FLOS Control® powered by Casambi (disponibile in Apple Store e Google Play) per dispositivi mobili.

Numero massimo di interconnessioni tra guide per garantire la comunicazione del segnale DALI o 1-10V: 20 interconnessioni.

Necessaria APP per dispositivi mobili (disponibile su Apple Store).

Sistema Ottico

- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass Downlight 110 / Suspension Panel 600: luce ambiente diffusa.

- Spot 50: Medium.

- Spot 90: Spot, Medium.

- Spot 120 Power LED (stessa fonte luminosa degli Spot 50 e Spot 90): Spot, Medium.

- Spot 120 LED Array (stessa fonte luminosa dello Spot 150): Medium, Flood.

- Spot 150: Spot, Medium, Flood.

- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.

- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.

- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood.

- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto a 48V non compreso. Max 6A - 320W.

Accessori

I moduli ad illuminazione Spot e Light Shadow Spot includono gli accessori di mascheramento (schermo a nido d'ape e crocette) e i filtri correttori per la temperatura del colore. Consultare la disponibilità in base al modello.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Groundbreaking lighting system designed by Vincent Van Duysen for surface installation on ceiling with rigid and adjustable rods.

In the new proposal, beside the successful "On Board Dimmer" version, FLOS goes one step beyond, launching both track and luminaires designed for system management in a variety of options: DALI, 1-10V and Casambi.

Both profile version are manufactured with aluminium profiling extruded in white or black, provided with electric tracks powered at 48V.

The system controlled versions (DALI, 1-10V) are also equipped with graphite data bus for regulation.

The LED light fixtures are installed by means of a magnetic fixture system with mechanical safety fastening.

The light fixtures product group is composed of accent lighting modules with different optics, direct and indirect light ambient lighting systems and decorative light fixtures with the distinctive Flos design.

All light fixtures are available with potentiometer incorporated, dimmable DALI, 1-10V and Casambi to adjust the light intensity.

Control

- For installation of "On Board Dimmer" fixtures use "On Board Dimmer" track version.

Luminaires DALI and 1-10V are only compatible with track DALI and 1-10V.

Casambi luminaires can be installed on all profiles available in the system.

- To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the control data bus directly to the profile.

- For 1-10V management, the control system must be active and the data bus must be connected directly to the profile. In this case, regulation will be uniform in all the connected luminaires.

- For Casambi management (Max. 200 luminaires) it is mandatory to use fixtures in the Casambi version, these are compatible with all profiles available in the system.

For managing and controlling the Casambi system, the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices is necessary (available in the Apple Store and Google Play).

Maximum number of track interconnections to guarantee the communication of the DALI or 1-10V signal: 20 interconnections.

Optic system

- Light Tube Direct / Light Tube Indirect / Suspension Glass Downlight 110 / Suspension Panel 600: diffuse ambient light.

- Spot 50: Medium.

- Spot 90: Spot, Medium.

- Spot 120 Power LED (same light source as the Spot 50 and Spot 90): Spot, Medium.

- Spot 120 LED Array (same light source as the Spot 150): Medium, Flood.

- Spot 150: Spot, Medium, Flood.

- Light Shadow Spot 30: Spot, Medium, Flood, Wide Flood.

- Light Shadow Spot 45: Spot, Medium, Flood.

- Light Shadow Spot 60: Super Spot, Spot, Medium, Flood, Wide Flood.

- Multi Spot Mini: Spot, Medium, Flood.

Power Supply

Remote 48V power supply not included. Max 6A - 320W.

Accessories

For Spot and Light Shadow Spot lighting modules, shielding accessories (honeycomb and crossheads) and color temperature correction filters are available. Please check model availability.

Additional Information

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

INFRA-STRUCTURE

LIGHT MODULES

LIGHT TUBE DIRECT-INDIRECT



LIGHT SOURCE
TOP LED
23W/m
1978 lm/m
2700K/CRI 90
2227 lm/m
3000K/CRI 90

SPOT 50



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
286 lm
2700K/CRI 90
307 lm
3000K/CRI 90

SPOT 90



LIGHT SOURCE
POWER LED
8,5W
610 lm
2700K/CRI 90
656 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
POWER LED
12W
724 lm
2700K/CRI 90
779 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
12,5W
1075 lm
2700K/CRI 90
1138 lm
3000K/CRI 90

SPOT 150



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
22,5W
2411 lm
2700K/CRI 90
2569 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SOURCE
POWER LED
4,5W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
10W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 60



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 20W
Up to 1563 lm
2700K/CRI 90
Up to 1751 lm
3000K/CRI 90

SUSPENSION PANEL 600



LIGHT SOURCE
TOP LED
25,6W
3332 lm
2700K/CRI 90
3540 lm
3000K/CRI 90

SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
13,5W
1296 lm
2700K/CRI 90
1371 lm
3000K/CRI 90

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE
TOP LED
7,5W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

MULTIFUNCTION SMART DEVICE




FLOS CONTROL®
by Casambi

INFRA-STRUCTURE

Light Tube

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



Spot

□ 40 Bianco
40 White

■ 05 Polished Aluminium
05 Polished Aluminium

■ 14 Nero
14 Black



Light Shadow Spot

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

■ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

■ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

■ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Suspension Glass Downlight 110

□ 00 Vetro Trasparente
00 Transparent Glass

■ FU Vetro Fumé
FU Smoked Glass

■ RC Vetro Rosso
RC Red Glass



Suspension Panel

□ □

■ 14 Nero
14 Black



Multi Spot Mini

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black




Multifunction Smart Device

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black





Profili

Profilo elettromagnetico tubolare per installazione a superficie su soffitto con fissaggio con aste rigide e regolabili in altezza (25 mm). Aste non regolabili disponibili a richiesta.

I profili possono contenere apparecchi di illuminazione in versione "on board dimmer", DALI o 1-10 V, a seconda del sistema di controllo scelto.

Profili tubolari e terminali di chiusura disponibili in versione compatibile con apparecchi On Board Dimmer e versione compatibile con apparecchi controllabili come sistema (DALI, 1-10V o FLOS Control® by Casambi).

Profili tubolari disponibili in due lunghezze: 1055 mm (separazione tra aste 1100 mm) e 1555 mm (separazione tra aste 1600 mm).

I terminali di chiusura sono anch'essi elettrificati e devono essere ordinati separatamente.

Tutte le aste meccaniche ed elettriche sono comuni alle due versioni e sono disponibili in varie altezze (100, 300, 400 e 700mm).

Diverse versioni di aste di fissaggio:

- Asta meccanica con rosone da Ø50 o da Ø140: per fissaggio di profili.
- Asta di alimentazione elettrica con rosone da Ø50: asta di alimentazione per installazione remota della fonte di alimentazione in luogo accessibile.
- Asta di alimentazione elettrica con rosone da Ø140: asta di alimentazione per installazione remota della fonte di alimentazione attraverso il rosone.
- Asta di connessione dati con rosone da Ø50 o da Ø140: per connessione alla sorgente di segnale DALI o 1-10V.
- Maschera in alluminio per contrassegnare i punti di fissaggio per l'installazione delle aste disponibile separatamente.

Profiles

Tubular electromagnetic profile for surface installation in ceilings through rigid and adjustable rods (25 mm). Not adjustable rigid rods available on request.

Profiles and closure terminals are available in version compatible with luminaires "on board dimmer" and versions compatible with system controlled luminaires (DALI, 1-10V, FLOS Control® by Casambi).

Tubular profiles available in two lengths: 1055 mm (1100 mm separation between rods) and 1555 mm (1600 mm separation between rods).


The closure terminals will also be electrified and must be ordered separately.

Mechanical and electrical rods are the same for the two profile versions and they are all available in multiple lengths (100, 300, 400, 700mm).

Different versions of fastening rods:

- Mechanic rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: to fasten profiles.
- Electrical rod with a Ø50 connection rose: a supply rod for remote installation of the power supply in an accessible place.
- Electrical rod with a Ø140 connection rose: a supply rod for remote installation of the power supply through the connection rose.
- Data connection rod with a Ø50 or Ø140 connection rose: for connection to DALI or 1-10V bus signal.
- Aluminium stencil to mark the points for installing the rods available as separate item.

C Elementi lineari.





Modello di maschera d'installazione in alluminio

C Straight elements.

L1	L2
1055 mm	1100 mm
1555 mm	1600 mm

Aluminium Installation Stencil



On board dimmer / Casambi

L1: 1055 mm

06.5140.40
06.5140.14

L1: 1555 mm

06.5141.40
06.5141.14

DALI / 1-10V / Casambi

L1: 1055 mm

06.5100.40
06.5100.14

L1: 1555 mm

06.5101.40
06.5101.14

L2: 1100 mm


08.0032.00

L2: 1600 mm

08.0033.00

A Terminale di chiusura.

A Endcap.



On board dimmer / Casambi


06.5142.40A
06.5142.14A

DALI / 1-10V / Casambi

06.5135.40A
06.5135.14A

B Asta meccanica rosone ø140 mm.
Regolabile 25mm per poter essere
adattato a soffitti irregolari.

B Mechanical rod rose ø140 mm.
Adjustable 25 mm, to adapt it to
irregular ceilings.



H: 100 mm

06.5115.40
06.5115.14

H: 300 mm

06.5116.40
06.5116.14

H: 400 mm


06.5117.40
06.5117.14

H: 700 mm

06.5118.40
06.5118.14

B Asta di alimentazione elettrica
rosone ø140 mm.
Regolabile 25mm per poter
essere adattato a soffitti
irregolari.

B Electrical feed rod rose ø140 mm.
Adjustable 25 mm, to adapt it to
irregular ceilings.



H: 100 mm

06.5125.40
06.5125.14

H: 300 mm

06.5126.40
06.5126.14

H: 400 mm


06.5127.40
06.5127.14

H: 700 mm

06.5128.40
06.5128.14

B Asta di connessione dati con
rosone ø140 mm.
Utilizzare una per ogni linea della
installazione, per connessione
alla sorgente di segnale DALI o
1-10V.
Regolabile 25mm per poter
essere adattato a soffitti
irregolari.

B Data connection rod rose
ø140mm.
Use one for each line of the
installation, for connection to
DALI or 1-10V signal source.
Adjustable 25 mm, to adapt it to
irregular ceilings.



H: 100 mm

06.5155.40
06.5155.14

H: 300 mm

06.5156.40
06.5156.14


H: 400 mm

06.5157.40
06.5157.14

H: 700 mm

06.5158.40
06.5158.14

INFRA-STRUCTURE – PROFILES




Tubo cieco.

Modulo meccanico (senza illuminazione) per l'installazione nel sistema Infra-Structure. Elementi di fissaggio girevoli 0°-90°, con connessione magnetica e blocco di sicurezza meccanico, per installazione trasversale tra due linee di profilo.

Blind tube.

A mechanical module (without lighting) to be installed in the system infrastructure. Fixing components that rotate 0°-90°, with a magnetic connection and a mechanical safety lock. To be installed transversely between two profile lines.



L: 900 mm

03.8120.40
03.8120.14

L: 1200 mm


☐ 03.8121.40
☒ 03.8121.14

L: 1500 mm

	03.8122.40
	03.8122.14

D Asta meccanica rosone ø50 mm.
Regolabile 25mm per poter essere
adattato a soffitti irregolari.

D Mechanical rod rose $\varnothing 50$ mm.
Adjustable 25 mm, to adapt it to
irregular ceilings.



H: 100 mm

	06.5110.40
	06.5110.14

H: 300 mm

	06.5111.40
	06.5111.14

H: 400 mm

☐	06.5112.40
☒	06.5112.14


H: 700 mm

	06.5113.40
	06.5113.14

INFRA-STRUCTURE – PROFILES

D Asta di alimentazione elettrica rosone ø50 mm.
Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.


D Electrical feed rod rose ø50 mm.
Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.



H: 100 mm	06.5120.40
H: 300 mm	06.5120.14
H: 400 mm	06.5121.40
H: 400 mm	06.5121.14
H: 700 mm	06.5122.40
H: 700 mm	06.5122.14
H: 700 mm	06.5123.40
H: 700 mm	06.5123.14

D Asta di connessione dati con rosone ø50 mm.
Utilizzare una per ogni linea della installazione, per connessione alla sorgente di segnale DALI o 1-10V.
Regolabile 25mm per poter essere adattato a soffitti irregolari.

D Data connection rod rose ø50mm.
Use one for each line of the installation, for connection to DALI or 1-10V signal source.
Adjustable 25 mm, to adapt it to irregular ceilings.




H: 100 mm	06.5150.40
H: 300 mm	06.5150.14
H: 400 mm	06.5151.40
H: 400 mm	06.5151.14
H: 700 mm	06.5152.40
H: 700 mm	06.5152.14
H: 700 mm	06.5153.40
H: 700 mm	06.5153.14

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/320W. 100/240 Vac.


LED power supply source for remote installation, 48V/320W. 100/240 Vac.



*RF27321

Alimentatore LED per installazione remota, 110Vac-135W / 220Vac-200W.


LED power supply source for remote installation, 110Vac-135W / 220Vac-200W.



*60.9607

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/120W. 220/240 Vac.


LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac.



*60.9170

Scatola di controllo dimmerabile da 1-10V, 24/48V. Per installazione remota. Per trasformare sistemi passivi (SINK) in attivi (SOURCE). Deve essere posizionata tra l'unità di controllo e il binario. Nota importante: Massimo 25 moduli di luce.


Control dimming box, 1-10V, 24/48V. For remote installation. For transforming passive systems (SINK) into active systems (SOURCE). It must be positioned between the control unit and the track. Important note: Maximum of 25 light modules.



DIM 1-10V - 24/48V
**08.0613.14A

Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control. Consigliato per fungere da gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual. Recommended to act as a gateway from Lutron to Casambi.




DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Accessori / Accessories

Dispositivo intelligente multifunzione. Triplice funzionalità 3x1: ripetitore di segnale Casambi, sensore per l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di presenza. FLOS Control® by Casambi.

Multifunction Smart Device. Triple functionality 3x1: Casambi signal repeater, light sensor and presence detector. FLOS Control® by Casambi.



06.1988.40
06.1988.14



* Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

** È necessario un sistema di controllo attivo (SOURCE) e il collegamento del bus di dati di controllo direttamente al profilo. Per sistemi passivi (SINK) è necessaria l'unità di controllo Dimming BOX (posizionata tra l'unità di controllo e il binario). / An active control system (SOURCE) is required and the data bus must be connected directly to the profile. For passive systems (SINK), a Dimming BOX Control unit is required (located between the control unit and the profile).

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Tube ø30 Direct

Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90 / 23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema Infra-Structure.

Elementi di fissaggio giratori 0°-90°, con collegamento magnetico e attacco di sicurezza meccanico per installazione trasversale tra due profili.

I Light Tubes sono alimentati solo da una delle estremità e non trasmettono corrente attraverso l'altra estremità.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Infra-Structure. System turning fastening elements 0°-90° with a magnetic connection and mechanic security back for a transversally installation between two lines of the profile.

The Light Tube are only fed by one of the ends and do not communicate current through the other end.

For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K

L: 900 mm - 23W - 1820 lm

On board dimmer

03.8100.40A

03.8100.14A

Dali 2

03.8100.40ADA

03.8100.14ADA

1-10V


03.8100.40A1V

03.8100.14A1V

Casambi

03.8100.40ACB

03.8100.14ACB



Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	370	7.40
2	93	14.80
3	41	22.19
4	23	29.59
5	15	36.99

3000K

L: 900 mm - 23W - 2048 lm

On board dimmer

03.8105.40A

03.8105.14A

Dali 2

03.8105.40ADA

03.8105.14ADA

1-10V


03.8105.40A1V

03.8105.14A1V

Casambi

03.8105.40ACB

03.8105.14ACB



Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	382	7.40
2	95	14.80
3	42	22.19
4	24	29.59
5	15	36.99

2700K

L: 1200 mm - 30W - 2366 lm

On board dimmer

03.8101.40A

03.8101.14A

Dali 2

03.8101.40ADA

03.8101.14ADA

1-10V


03.8101.40A1V

03.8101.14A1V

Casambi

03.8101.40ACB

03.8101.14ACB



Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	494	7.40
2	123	14.80
3	55	22.19
4	31	29.59
5	20	36.99

3000K

L: 1200 mm - 30W - 2663 lm

On board dimmer

03.8106.40A

03.8106.14A

Dali 2

03.8106.40ADA

03.8106.14ADA

1-10V


03.8106.40A1V

03.8106.14A1V

Casambi

03.8106.40ACB

03.8106.14ACB



Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	509	7.40
2	127	14.80
3	57	22.19
4	32	29.59
5	20	36.99

2700K

L: 1500 mm - 38W - 2912 lm

On board dimmer

03.8102.40A

03.8102.14A

Dali 2

03.8102.40ADA

03.8102.14ADA

1-10V


03.8102.40A1V

03.8102.14A1V

Casambi

03.8102.40ACB

03.8102.14ACB



Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	617	7.40
2	154	14.80
3	69	22.19
4	39	29.59
5	25	36.99

3000K

L: 1500 mm - 38W - 3278 lm

On board dimmer

03.8107.40A

03.8107.14A

Dali 2

03.8107.40ADA

03.8107.14ADA

1-10V


03.8107.40A1V

03.8107.14A1V

Casambi

03.8107.40ACB

03.8107.14ACB




Beam Angle: 150°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	636	7.40
2	159	14.80
3	71	22.19
4	40	29.59
5	25	36.99

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Tube ø30 Indirect

Top LED 23W/m - 1978 lm/m - 2700K/CRI 90 / 23W/m - 2227 lm/m - 3000K/CRI 90



DIMMER

Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema Infra-Structure.

Elementi di fissaggio giratori 0°-90°, con collegamento magnetico e attacco di sicurezza meccanico per installazione trasversale tra due profili.

I Light Tubes sono alimentati solo da una delle estremità e non trasmettono corrente attraverso l'altra estremità.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Infra-Structure. System turning fastening elements 0°-90° with a magnetic connection and mechanic security back for a transversally installation between two lines of the profile.

The Light Tube are only fed by one of the ends and do not communicate current through the other end.

For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K

L: 900 mm - 23W - 1820 lm

On board dimmer

03.8110.40A

03.8110.14A

Dali 2

03.8110.40ADA

03.8110.14ADA

1-10V


03.8110.40A1V

03.8110.14A1V

Casambi

03.8110.40ACB

03.8110.14ACB



Beam Angle: 93°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	541	2.10
2	135	4.20
3	60	6.30
4	34	8.40
5	22	10.51

Luminous flux luminaire 1260 lm

3000K

L: 900 mm - 23W - 2048 lm

On board dimmer

03.8115.40A

03.8115.14A

Dali 2

03.8115.40ADA

03.8115.14ADA

1-10V


03.8115.40A1V

03.8115.14A1V

Casambi

03.8115.40ACB

03.8115.14ACB



Beam Angle: 93°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	558	2.10
2	139	4.20
3	62	6.30
4	35	8.40
5	22	10.51

Luminous flux luminaire 1299 lm

2700K

L: 1200 mm - 30W - 2366 lm

On board dimmer

03.8111.40A

03.8111.14A

Dali 2

03.8111.40ADA

03.8111.14ADA

1-10V


03.8111.40A1V

03.8111.14A1V

Casambi

03.8111.40ACB

03.8111.14ACB



Beam Angle: 93°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	721	2.10
2	180	4.20
3	80	6.30
4	45	8.40
5	29	10.51

Luminous flux luminaire 1679 lm

3000K

L: 1200 mm - 30W - 2663 lm

On board dimmer

03.8116.40A

03.8116.14A

Dali 2

03.8116.40ADA

03.8116.14ADA

1-10V


03.8116.40A1V

03.8116.14A1V

Casambi

03.8116.40ACB

03.8116.14ACB



Beam Angle: 93°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	744	2.10
2	186	4.20
3	83	6.30
4	46	8.40
5	30	10.51

Luminous flux luminaire 1732 lm

2700K

L: 1500 mm - 38W - 2912 lm

On board dimmer

03.8112.40A

03.8112.14A

Dali 2

03.8112.40ADA

03.8112.14ADA

1-10V


03.8112.40A1V

03.8112.14A1V

Casambi

03.8112.40ACB

03.8112.14ACB



Beam Angle: 93°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	902	2.10
2	225	4.20
3	100	6.30
4	56	8.40
5	36	10.51

Luminous flux luminaire 2099 lm

3000K

L: 1500 mm - 38W - 3278 lm

On board dimmer

03.8117.40A

03.8117.14A

Dali 2

03.8117.40ADA

03.8117.14ADA

1-10V


03.8117.40A1V

03.8117.14A1V

Casambi

03.8117.40ACB

03.8117.14ACB



Beam Angle: 93°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	929	2.10
2	232	4.20
3	103	6.30
4	58	8.40
5	37	10.51

Luminous flux luminaire 2164 lm

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Spot 50

Power LED 3,5W - 286 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 307 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.


For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer

- 03.8032.40A
- 03.8032.05B
- 03.8032.14A
- Dali 2
- 03.8032.40ADA
- 03.8032.05BDA
- 03.8032.14ADA
- 1-10V
- 03.8032.40A1V
- 03.8032.05B1V
- 03.8032.14A1V
- Casambi
- 03.8032.40ACB
- 03.8032.05BCB
- 03.8032.14ACB




Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	977	0.47	
2	244	0.94	
3	109	1.41	
4	61	1.88	
5	39	2.35	

3000K

On board dimmer

- 03.8033.40A
- 03.8033.05B
- 03.8033.14A
- Dali 2
- 03.8033.40ADA
- 03.8033.05BDA
- 03.8033.14ADA
- 1-10V
- 03.8033.40A1V
- 03.8033.05B1V
- 03.8033.14A1V
- Casambi
- 03.8033.40ACB
- 03.8033.05BCB
- 03.8033.14ACB





Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1012	0.47	
2	253	0.94	
3	112	1.41	
4	63	1.88	
5	40	2.35	

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Spot 90

Power LED 8,5W - 610 lm - 2700K/CRI 90 / 8,5W - 656 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).


Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer

- 03.8042.40A
- 03.8042.05B
- 03.8042.14A
- Dali 2
- 03.8042.40ADA
- 03.8042.05BDA
- 03.8042.14ADA
- 1-10V
- 03.8042.40A1V
- 03.8042.05B1V
- 03.8042.14A1V
- Casambi
- 03.8042.40ACB
- 03.8042.05BCB
- 03.8042.14ACB




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5601	0.25
2	1400	0.49
3	622	0.74
4	350	0.98
5	224	1.23

3000K

On board dimmer

- 03.8043.40A
- 03.8043.05B
- 03.8043.14A
- Dali 2
- 03.8043.40ADA
- 03.8043.05BDA
- 03.8043.14ADA
- 1-10V
- 03.8043.40A1V
- 03.8043.05B1V
- 03.8043.14A1V
- Casambi
- 03.8043.40ACB
- 03.8043.05BCB
- 03.8043.14ACB




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5805	0.25
2	1451	0.49
3	645	0.74
4	363	0.98
5	232	1.23

2700K

On board dimmer

- 03.8044.40A
- 03.8044.05B
- 03.8044.14A
- Dali 2
- 03.8044.40ADA
- 03.8044.05BDA
- 03.8044.14ADA
- 1-10V
- 03.8044.40A1V
- 03.8044.05B1V
- 03.8044.14A1V
- Casambi
- 03.8044.40ACB
- 03.8044.05BCB
- 03.8044.14ACB




Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2319	0.38
2	580	0.77
3	258	1.15
4	145	1.54
5	93	1.92

3000K

On board dimmer

- 03.8045.40A
- 03.8045.05B
- 03.8045.14A
- Dali 2
- 03.8045.40ADA
- 03.8045.05BDA
- 03.8045.14ADA
- 1-10V
- 03.8045.40A1V
- 03.8045.05B1V
- 03.8045.14A1V
- Casambi
- 03.8045.40ACB
- 03.8045.05BCB
- 03.8045.14ACB





Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2403	0.38
2	601	0.77
3	267	1.15
4	150	1.54
5	96	1.92

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Spot 120

Power LED 12W - 724 lm - 2700K/CRI 90 / 12W - 779 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer

03.8052.40A
03.8052.05B
03.8052.14A

Dali 2


03.8052.40ADA
03.8052.05BDA
03.8052.14ADA

1-10V

03.8052.40A1V
03.8052.05B1V
03.8052.14A1V

Casambi

03.8052.40ACB
03.8052.05BCB
03.8052.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11417	0.19
2	2854	0.37
3	1269	0.56
4	714	0.75
5	457	0.93

Luminous flux luminaire
539 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

On board dimmer

03.8053.40A
03.8053.05B
03.8053.14A

Dali 2


03.8053.40ADA
03.8053.05BDA
03.8053.14ADA

1-10V

03.8053.40A1V
03.8053.05B1V
03.8053.14A1V

Casambi

03.8053.40ACB
03.8053.05BCB
03.8053.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11834	0.19
2	2958	0.37
3	1315	0.56
4	740	0.75
5	473	0.93

Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

On board dimmer

03.8054.40A
03.8054.05B
03.8054.14A

Dali 2


03.8054.40ADA
03.8054.05BDA
03.8054.14ADA

1-10V

03.8054.40A1V
03.8054.05B1V
03.8054.14A1V

Casambi

03.8054.40ACB
03.8054.05BCB
03.8054.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3865	0.29
2	966	0.59
3	429	0.88
4	242	1.18
5	155	1.47

Luminous flux luminaire
487 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

On board dimmer

03.8055.40A
03.8055.05B
03.8055.14A

Dali 2


03.8055.40ADA
03.8055.05BDA
03.8055.14ADA

1-10V

03.8055.40A1V
03.8055.05B1V
03.8055.14A1V

Casambi

03.8055.40ACB
03.8055.05BCB
03.8055.14ACB





h(m)	E(lx)	D(m)
1	4006	0.29
2	1001	0.59
3	445	0.88
4	250	1.18
5	160	1.47

Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Spot 120

LED Array 12,5W - 1075 lm - 2700K/CRI 90 / 12,5W - 1138 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.


For wireless lighting control, choose Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer

- 03.8154.40
- 03.8154.05A
- 03.8154.14
- Dali 2
- 03.8154.40.DA
- 03.8154.05ADA
- 03.8154.14.DA
- 1-10V
- 03.8154.40.1V
- 03.8154.05A1V
- 03.8154.14.1V
- Casambi
- 03.8154.40.CB
- 03.8154.05ACB
- 03.8154.14.CB




Beam Angle: 17°

h(m)	E lx	D(m)
1	4547	0.31
2	1137	0.61
3	505	0.92
4	284	1.23
5	182	1.53

3000K

On board dimmer

- 03.8155.40
- 03.8155.05A
- 03.8155.14
- Dali 2
- 03.8155.40.DA
- 03.8155.05ADA
- 03.8155.14.DA
- 1-10V
- 03.8155.40.1V
- 03.8155.05A1V
- 03.8155.14.1V
- Casambi
- 03.8155.40.CB
- 03.8155.05ACB
- 03.8155.14.CB




Beam Angle: 17°

h(m)	E lx	D(m)
1	4780	0.31
2	1195	0.61
3	531	0.92
4	299	1.23
5	191	1.53

2700K

On board dimmer

- 03.8156.40
- 03.8156.05A
- 03.8156.14
- Dali 2
- 03.8156.40.DA
- 03.8156.05ADA
- 03.8156.14.DA
- 1-10V
- 03.8156.40.1V
- 03.8156.05A1V
- 03.8156.14.1V
- Casambi
- 03.8156.40.CB
- 03.8156.05ACB
- 03.8156.14.CB




Beam Angle: 40°

h(m)	E lx	D(m)
1	1367	0.73
2	342	1.45
3	152	2.18
4	85	2.91
5	55	3.64

3000K

On board dimmer

- 03.8157.40
- 03.8157.05A
- 03.8157.14
- Dali 2
- 03.8157.40.DA
- 03.8157.05ADA
- 03.8157.14.DA
- 1-10V
- 03.8157.40.1V
- 03.8157.05A1V
- 03.8157.14.1V
- Casambi
- 03.8157.40.CB
- 03.8157.05ACB
- 03.8157.14.CB





Beam Angle: 40°

h(m)	E lx	D(m)
1	1437	0.73
2	359	1.45
3	160	2.18
4	90	2.91
5	57	3.64

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Spot 150

LED Array 22,5W - 2411 lm - 2700K/CRI 90 / 22,5W - 2569 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Infra-Structure System.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K

On board dimmer

- 03.8072.40A
- 03.8072.05B
- 03.8072.14A

Dali 2

- 03.8072.40ADA
- 03.8072.05BDA
- 03.8072.14ADA

1-10V


- 03.8072.40A1V
- 03.8072.05B1V
- 03.8072.14A1V

Casambi

- 03.8072.40ACB
- 03.8072.05BCB
- 03.8072.14ACB



SPOT



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11239	0.37
2	2810	0.74
3	1249	1.11
4	702	1.48
5	450	1.85

3000K

On board dimmer

- 03.8073.40A
- 03.8073.05B
- 03.8073.14A

Dali 2

- 03.8073.40ADA
- 03.8073.05BDA
- 03.8073.14ADA

1-10V


- 03.8073.40A1V
- 03.8073.05B1V
- 03.8073.14A1V

Casambi

- 03.8073.40ACB
- 03.8073.05BCB
- 03.8073.14ACB



SPOT



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11975	0.37
2	2994	0.74
3	1331	1.11
4	748	1.48
5	479	1.85

2700K

On board dimmer

- 03.8074.40A
- 03.8074.05B
- 03.8074.14A

Dali 2

- 03.8074.40ADA
- 03.8074.05BDA
- 03.8074.14ADA

1-10V


- 03.8074.40A1V
- 03.8074.05B1V
- 03.8074.14A1V

Casambi

- 03.8074.40ACB
- 03.8074.05BCB
- 03.8074.14ACB



MEDIUM



Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7167	0.49
2	1792	0.98
3	796	1.47
4	448	1.96
5	287	2.44

3000K

On board dimmer

- 03.8075.40A
- 03.8075.05B
- 03.8075.14A

Dali 2

- 03.8075.40ADA
- 03.8075.05BDA
- 03.8075.14ADA

1-10V


- 03.8075.40A1V
- 03.8075.05B1V
- 03.8075.14A1V

Casambi

- 03.8075.40ACB
- 03.8075.05BCB
- 03.8075.14ACB



MEDIUM



Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7638	0.49
2	1910	0.98
3	849	1.47
4	477	1.96
5	306	2.44

2700K

On board dimmer

- 03.8076.40A
- 03.8076.05B
- 03.8076.14A

Dali 2

- 03.8076.40ADA
- 03.8076.05BDA
- 03.8076.14ADA

1-10V


- 03.8076.40A1V
- 03.8076.05B1V
- 03.8076.14A1V

Casambi

- 03.8076.40ACB
- 03.8076.05BCB
- 03.8076.14ACB



FLOOD



Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4586	0.64
2	1146	1.28
3	510	1.92
4	287	2.56
5	183	3.20

3000K

On board dimmer

- 03.8077.40A
- 03.8077.05B
- 03.8077.14A

Dali 2

- 03.8077.40ADA
- 03.8077.05BDA
- 03.8077.14ADA

1-10V


- 03.8077.40A1V
- 03.8077.05B1V
- 03.8077.14A1V

Casambi

- 03.8077.40ACB
- 03.8077.05BCB
- 03.8077.14ACB



FLOOD



Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4887	0.64
2	1222	1.28
3	543	1.92
4	305	2.56
5	195	3.20

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

Spot 150

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio. Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.



Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		08.8429.00
Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8431.00
Lente flood.	Flood lens.		08.8432.00
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8428.00
Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.		 08.0526.00
			 08.0526.40
			 08.0526.BW

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Power LED 4,5W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 4,5W - 263 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9000.40
- 05.9000.14
- 05.9000.ER
- 05.9000.ES
- 05.9000.EQ

Dali 2


- 05.9000.40.DA
- 05.9000.14.DA
- 05.9000.ER.DA
- 05.9000.ES.DA
- 05.9000.EQ.DA

1-10V

- 05.9000.40.1V
- 05.9000.14.1V
- 05.9000.ER.1V
- 05.9000.ES.1V
- 05.9000.EQ.1V

Casambi

- 05.9000.40.CB
- 05.9000.14.CB
- 05.9000.ER.CB
- 05.9000.ES.CB
- 05.9000.EQ.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3772	0.18	
2	943	0.36	
3	419	0.54	
4	236	0.72	
5	151	0.90	

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9005.40
- 05.9005.14
- 05.9005.ER
- 05.9005.ES
- 05.9005.EQ

Dali 2


- 05.9005.40.DA
- 05.9005.14.DA
- 05.9005.ER.DA
- 05.9005.ES.DA
- 05.9005.EQ.DA

1-10V

- 05.9005.40.1V
- 05.9005.14.1V
- 05.9005.ER.1V
- 05.9005.ES.1V
- 05.9005.EQ.1V

Casambi

- 05.9005.40.CB
- 05.9005.14.CB
- 05.9005.ER.CB
- 05.9005.ES.CB
- 05.9005.EQ.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3862	0.18	
2	966	0.36	
3	429	0.54	
4	241	0.72	
5	154	0.90	

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9001.40
- 05.9001.14
- 05.9001.ER
- 05.9001.ES
- 05.9001.EQ

Dali 2


- 05.9001.40.DA
- 05.9001.14.DA
- 05.9001.ER.DA
- 05.9001.ES.DA
- 05.9001.EQ.DA

1-10V

- 05.9001.40.1V
- 05.9001.14.1V
- 05.9001.ER.1V
- 05.9001.ES.1V
- 05.9001.EQ.1V

Casambi

- 05.9001.40.CB
- 05.9001.14.CB
- 05.9001.ER.CB
- 05.9001.ES.CB
- 05.9001.EQ.CB



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1374	0.39	
2	344	0.78	
3	153	1.17	
4	86	1.56	
5	55	1.95	

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9006.40
- 05.9006.14
- 05.9006.ER
- 05.9006.ES
- 05.9006.EQ

Dali 2


- 05.9006.40.DA
- 05.9006.14.DA
- 05.9006.ER.DA
- 05.9006.ES.DA
- 05.9006.EQ.DA

1-10V

- 05.9006.40.1V
- 05.9006.14.1V
- 05.9006.ER.1V
- 05.9006.ES.1V
- 05.9006.EQ.1V

Casambi

- 05.9006.40.CB
- 05.9006.14.CB
- 05.9006.ER.CB
- 05.9006.ES.CB
- 05.9006.EQ.CB




Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1402	0.39	
2	350	0.78	
3	156	1.17	
4	88	1.56	
5	56	1.95	

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9002.40
05.9002.14
05.9002.ER
05.9002.ES
05.9002.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99

Luminous flux luminaire
200 lm

Dali 2

05.9002.40.DA
05.9002.14.DA
05.9002.ER.DA
05.9002.ES.DA
05.9002.EQ.DA

1-10V

05.9002.40.1V
05.9002.14.1V
05.9002.ER.1V
05.9002.ES.1V
05.9002.EQ.1V


Casambi

05.9002.40.CB
05.9002.14.CB
05.9002.ER.CB
05.9002.ES.CB
05.9002.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9007.40
05.9007.14
05.9007.ER
05.9007.ES
05.9007.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99

Luminous flux luminaire
204 lm

Dali 2

05.9007.40.DA
05.9007.14.DA
05.9007.ER.DA
05.9007.ES.DA
05.9007.EQ.DA

1-10V

05.9007.40.1V
05.9007.14.1V
05.9007.ER.1V
05.9007.ES.1V
05.9007.EQ.1V


Casambi

05.9007.40.CB
05.9007.14.CB
05.9007.ER.CB
05.9007.ES.CB
05.9007.EQ.CB

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

05.9003.40
05.9003.14
05.9003.ER
05.9003.ES
05.9003.EQ



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
209 lm

Dali 2

05.9003.40.DA
05.9003.14.DA
05.9003.ER.DA
05.9003.ES.DA
05.9003.EQ.DA

1-10V

05.9003.40.1V
05.9003.14.1V
05.9003.ER.1V
05.9003.ES.1V
05.9003.EQ.1V


Casambi

05.9003.40.CB
05.9003.14.CB
05.9003.ER.CB
05.9003.ES.CB
05.9003.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

05.9008.40
05.9008.14
05.9008.ER
05.9008.ES
05.9008.EQ



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
214 lm

Dali 2

05.9008.40.DA
05.9008.14.DA
05.9008.ER.DA
05.9008.ES.DA
05.9008.EQ.DA

1-10V

05.9008.40.1V
05.9008.14.1V
05.9008.ER.1V
05.9008.ES.1V
05.9008.EQ.1V



Casambi

05.9008.40.CB
05.9008.14.CB
05.9008.ER.CB
05.9008.ES.CB
05.9008.EQ.CB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 45

LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri diroicroi CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system. For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9030.40
- 05.9030.14
- 05.9030.ER
- 05.9030.ES
- 05.9030.EQ

Dali 2


- 05.9030.40.DA
- 05.9030.14.DA
- 05.9030.ER.DA
- 05.9030.ES.DA
- 05.9030.EQ.DA

1-10V

- 05.9030.40.1V
- 05.9030.14.1V
- 05.9030.ER.1V
- 05.9030.ES.1V
- 05.9030.EQ.1V

Casambi

- 05.9030.40.CB
- 05.9030.14.CB
- 05.9030.ER.CB
- 05.9030.ES.CB
- 05.9030.EQ.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Luminous flux luminaire 650 lm

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9035.40
- 05.9035.14
- 05.9035.ER
- 05.9035.ES
- 05.9035.EQ

Dali 2


- 05.9035.40.DA
- 05.9035.14.DA
- 05.9035.ER.DA
- 05.9035.ES.DA
- 05.9035.EQ.DA

1-10V

- 05.9035.40.1V
- 05.9035.14.1V
- 05.9035.ER.1V
- 05.9035.ES.1V
- 05.9035.EQ.1V

Casambi

- 05.9035.40.CB
- 05.9035.14.CB
- 05.9035.ER.CB
- 05.9035.ES.CB
- 05.9035.EQ.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34

Luminous flux luminaire 686 lm

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9031.40
- 05.9031.14
- 05.9031.ER
- 05.9031.ES
- 05.9031.EQ

Dali 2


- 05.9031.40.DA
- 05.9031.14.DA
- 05.9031.ER.DA
- 05.9031.ES.DA
- 05.9031.EQ.DA

1-10V

- 05.9031.40.1V
- 05.9031.14.1V
- 05.9031.ER.1V
- 05.9031.ES.1V
- 05.9031.EQ.1V

Casambi

- 05.9031.40.CB
- 05.9031.14.CB
- 05.9031.ER.CB
- 05.9031.ES.CB
- 05.9031.EQ.CB



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Luminous flux luminaire 645 lm

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9036.40
- 05.9036.14
- 05.9036.ER
- 05.9036.ES
- 05.9036.EQ

Dali 2


- 05.9036.40.DA
- 05.9036.14.DA
- 05.9036.ER.DA
- 05.9036.ES.DA
- 05.9036.EQ.DA

1-10V

- 05.9036.40.1V
- 05.9036.14.1V
- 05.9036.ER.1V
- 05.9036.ES.1V
- 05.9036.EQ.1V

Casambi

- 05.9036.40.CB
- 05.9036.14.CB
- 05.9036.ER.CB
- 05.9036.ES.CB
- 05.9036.EQ.CB



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82

Luminous flux luminaire 682 lm

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9032.40
- 05.9032.14
- 05.9032.ER
- 05.9032.ES
- 05.9032.EQ

Dali 2


- 05.9032.40.DA
- 05.9032.14.DA
- 05.9032.ER.DA
- 05.9032.ES.DA
- 05.9032.EQ.DA

1-10V

- 05.9032.40.1V
- 05.9032.14.1V
- 05.9032.ER.1V
- 05.9032.ES.1V
- 05.9032.EQ.1V

Casambi

- 05.9032.40.CB
- 05.9032.14.CB
- 05.9032.ER.CB
- 05.9032.ES.CB
- 05.9032.EQ.CB



Luminous flux luminaire
646 lm

Beam Angle: 31°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9037.40
- 05.9037.14
- 05.9037.ER
- 05.9037.ES
- 05.9037.EQ

Dali 2


- 05.9037.40.DA
- 05.9037.14.DA
- 05.9037.ER.DA
- 05.9037.ES.DA
- 05.9037.EQ.DA

1-10V

- 05.9037.40.1V
- 05.9037.14.1V
- 05.9037.ER.1V
- 05.9037.ES.1V
- 05.9037.EQ.1V

Casambi

- 05.9037.40.CB
- 05.9037.14.CB
- 05.9037.ER.CB
- 05.9037.ES.CB
- 05.9037.EQ.CB



Luminous flux luminaire
682 lm


Beam Angle: 31°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 60

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90




Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Super Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9060.40
- 05.9060.14
- 05.9060.ER
- 05.9060.ES
- 05.9060.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	24922	0.16
2	6230	0.32
3	2769	0.48
4	1558	0.64
5	997	0.80

Dali 2

- 05.9060.40.DA
- 05.9060.14.DA
- 05.9060.ER.DA
- 05.9060.ES.DA
- 05.9060.EQ.DA

1-10V

- 05.9060.40.1V
- 05.9060.14.1V
- 05.9060.ER.1V
- 05.9060.ES.1V
- 05.9060.EQ.1V


Casambi

- 05.9060.40.CB
- 05.9060.14.CB
- 05.9060.ER.CB
- 05.9060.ES.CB
- 05.9060.EQ.CB

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9061.40
- 05.9061.14
- 05.9061.ER
- 05.9061.ES
- 05.9061.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	14350	0.27
2	3587	0.54
3	1594	0.81
4	897	1.09
5	574	1.36

Dali 2

- 05.9061.40.DA
- 05.9061.14.DA
- 05.9061.ER.DA
- 05.9061.ES.DA
- 05.9061.EQ.DA

1-10V

- 05.9061.40.1V
- 05.9061.14.1V
- 05.9061.ER.1V
- 05.9061.ES.1V
- 05.9061.EQ.1V


Casambi

- 05.9061.40.CB
- 05.9061.14.CB
- 05.9061.ER.CB
- 05.9061.ES.CB
- 05.9061.EQ.CB

Optic Super Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9065.40
- 05.9065.14
- 05.9065.ER
- 05.9065.ES
- 05.9065.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	26322	0.16
2	6581	0.32
3	2925	0.48
4	1645	0.64
5	1053	0.80

Dali 2

- 05.9065.40.DA
- 05.9065.14.DA
- 05.9065.ER.DA
- 05.9065.ES.DA
- 05.9065.EQ.DA

1-10V

- 05.9065.40.1V
- 05.9065.14.1V
- 05.9065.ER.1V
- 05.9065.ES.1V
- 05.9065.EQ.1V


Casambi

- 05.9065.40.CB
- 05.9065.14.CB
- 05.9065.ER.CB
- 05.9065.ES.CB
- 05.9065.EQ.CB

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9066.40
- 05.9066.14
- 05.9066.ER
- 05.9066.ES
- 05.9066.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	15772	0.27
2	3943	0.54
3	1752	0.81
4	986	1.09
5	631	1.36

Dali 2

- 05.9066.40.DA
- 05.9066.14.DA
- 05.9066.ER.DA
- 05.9066.ES.DA
- 05.9066.EQ.DA

1-10V

- 05.9066.40.1V
- 05.9066.14.1V
- 05.9066.ER.1V
- 05.9066.ES.1V
- 05.9066.EQ.1V

Casambi


- 05.9066.40.CB
- 05.9066.14.CB
- 05.9066.ER.CB
- 05.9066.ES.CB
- 05.9066.EQ.CB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

05.9062.40
05.9062.14
05.9062.ER
05.9062.ES
05.9062.EQ



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7377	0.45
2	1844	0.91
3	820	1.36
4	461	1.82
5	295	2.27

Dali 2

05.9062.40.DA
05.9062.14.DA
05.9062.ER.DA
05.9062.ES.DA
05.9062.EQ.DA

1-10V

05.9062.40.1V
05.9062.14.1V
05.9062.ER.1V
05.9062.ES.1V
05.9062.EQ.1V


Casambi

05.9062.40.CB
05.9062.14.CB
05.9062.ER.CB
05.9062.ES.CB
05.9062.EQ.CB

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9063.40
05.9063.14
05.9063.ER
05.9063.ES
05.9063.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4472	0.60
2	1118	1.20
3	497	1.80
4	279	2.40
5	179	3.00

Dali 2

05.9063.40.DA
05.9063.14.DA
05.9063.ER.DA
05.9063.ES.DA
05.9063.EQ.DA

1-10V

05.9063.40.1V
05.9063.14.1V
05.9063.ER.1V
05.9063.ES.1V
05.9063.EQ.1V


Casambi

05.9063.40.CB
05.9063.14.CB
05.9063.ER.CB
05.9063.ES.CB
05.9063.EQ.CB

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

05.9067.40
05.9067.14
05.9067.ER
05.9067.ES
05.9067.EQ



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8110	0.45
2	2027	0.91
3	901	1.36
4	507	1.82
5	324	2.27

Dali 2

05.9067.40.DA
05.9067.14.DA
05.9067.ER.DA
05.9067.ES.DA
05.9067.EQ.DA

1-10V

05.9067.40.1V
05.9067.14.1V
05.9067.ER.1V
05.9067.ES.1V
05.9067.EQ.1V


Casambi

05.9067.40.CB
05.9067.14.CB
05.9067.ER.CB
05.9067.ES.CB
05.9067.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9068.40
05.9068.14
05.9068.ER
05.9068.ES
05.9068.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4907	0.60
2	1227	1.20
3	545	1.80
4	307	2.40
5	196	3.00

Dali 2

05.9068.40.DA
05.9068.14.DA
05.9068.ER.DA
05.9068.ES.DA
05.9068.EQ.DA

1-10V

05.9068.40.1V
05.9068.14.1V
05.9068.ER.1V
05.9068.ES.1V
05.9068.EQ.1V


Casambi

05.9068.40.CB
05.9068.14.CB
05.9068.ER.CB
05.9068.ES.CB
05.9068.EQ.CB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 60

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90




Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema Infra-Structure
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in Infra-Structure system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9064.40
- 05.9064.14
- 05.9064.ER
- 05.9064.ES
- 05.9064.EQ



Beam Angle: 43°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2761	0.79	
2	690	1.59	
3	307	2.38	
4	173	3.17	
5	110	3.97	

Dali 2

- 05.9064.40.DA
- 05.9064.14.DA
- 05.9064.ER.DA
- 05.9064.ES.DA
- 05.9064.EQ.DA

1-10V

- 05.9064.40.1V
- 05.9064.14.1V
- 05.9064.ER.1V
- 05.9064.ES.1V
- 05.9064.EQ.1V


Casambi

- 05.9064.40.CB
- 05.9064.14.CB
- 05.9064.ER.CB
- 05.9064.ES.CB
- 05.9064.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9069.40
- 05.9069.14
- 05.9069.ER
- 05.9069.ES
- 05.9069.EQ



Beam Angle: 43°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3026	0.79	
2	757	1.59	
3	336	2.38	
4	189	3.17	
5	121	3.97	

Dali 2

- 05.9069.40.DA
- 05.9069.14.DA
- 05.9069.ER.DA
- 05.9069.ES.DA
- 05.9069.EQ.DA

1-10V

- 05.9069.40.1V
- 05.9069.14.1V
- 05.9069.ER.1V
- 05.9069.ES.1V
- 05.9069.EQ.1V

Casambi

- 05.9069.40.CB
- 05.9069.14.CB
- 05.9069.ER.CB
- 05.9069.ES.CB
- 05.9069.EQ.CB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00


Light Shadow Spot 60

Pannello nido d'ape	Honeycomb	 	Super Spot 08.0175.14 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 08.0176.14
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	   	Increase Super Spot 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0796.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0798.00 Decrease Super Spot 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0797.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0799.00

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Suspension Glass Downtlight 110

LED Array 13,5W - 1296 lm - 2700K/CRI 90 / 13,5W - 1371 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio sospeso con asta rigida e vetro soffiato in diverse finiture, per installazione nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Suspended luminaire with rigid rod and blown glass in several finishes to be installed in the Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

2700K

Black Rod

L: 100 mm

On board dimmer

03.8130.00

03.8130.FU

03.8130.RC

Dali 2

03.8130.00.DA

03.8130.FU.DA

03.8130.RC.DA

1-10V

03.8130.00.1V

03.8130.FU.1V

03.8130.RC.1V

Casambi

03.8130.00.CB

03.8130.FU.CB

03.8130.RC.CB

Black Rod

L: 400 mm

On board dimmer

03.8131.00

03.8131.FU

03.8131.RC

Dali 2

03.8131.00.DA

03.8131.FU.DA

03.8131.RC.DA

1-10V

03.8131.00.1V

03.8131.FU.1V

03.8131.RC.1V

Casambi

03.8131.00.CB

03.8131.FU.CB

03.8131.RC.CB

White Rod

L: 100 mm

On board dimmer

03.8135.00

03.8135.FU

03.8135.RC

Dali 2

03.8135.00.DA

03.8135.FU.DA

03.8135.RC.DA

1-10V

03.8135.00.1V

03.8135.FU.1V


03.8135.RC.1V

Casambi

03.8135.00.CB

03.8135.FU.CB

03.8135.RC.CB



Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 449 1.74

2 112 3.48


3 50 5.22

4 28 6.96

5 18 8.71

Luminous flux luminaire

706 lm



Beam Angle: 47°

h(m) E(lx) D(m)

1 449 0.86

2 112 1.72


3 50 2.58

4 28 3.45

5 18 4.31

Luminous flux luminaire

483 lm



Beam Angle: 42°

h(m) E(lx) D(m)

1 435 0.76

2 109 1.52

3 48 2.28

4 27 3.04

5 17 3.80

Luminous flux luminaire

292 lm

3000K

Black Rod

L: 100 mm

On board dimmer

03.8132.00

03.8132.FU

03.8132.RC

Dali 2

03.8132.00.DA

03.8132.FU.DA

03.8132.RC.DA

1-10V

03.8132.00.1V

03.8132.FU.1V

03.8132.RC.1V

Casambi

03.8132.00.CB

03.8132.FU.CB

03.8132.RC.CB

Black Rod

L: 400 mm

On board dimmer

03.8133.00

03.8133.FU

03.8133.RC

Dali 2

03.8133.00.DA

03.8133.FU.DA

03.8133.RC.DA

1-10V

03.8133.00.1V

03.8133.FU.1V

03.8133.RC.1V

Casambi

03.8133.00.CB

03.8133.FU.CB

03.8133.RC.CB

White Rod

L: 100 mm

On board dimmer

03.8137.00

03.8137.FU

03.8137.RC

Dali 2

03.8137.00.DA

03.8137.FU.DA

03.8137.RC.DA

1-10V

03.8137.00.1V

03.8137.FU.1V


03.8137.RC.1V

Casambi

03.8137.00.CB

03.8137.FU.CB

03.8137.RC.CB



Beam Angle: 82°

h(m) E(lx) D(m)

1 474 1.74

2 119 3.48


3 53 5.22

4 30 6.96

5 19 8.71

Luminous flux luminaire

746 lm



Beam Angle: 47°

h(m) E(lx) D(m)

1 474 0.86

2 119 1.72


3 53 2.58

4 30 3.45

5 19 4.31

Luminous flux luminaire

510 lm



Beam Angle: 42°

h(m) E(lx) D(m)

1 459 0.76

2 115 1.52

3 51 2.28

4 29 3.04

5 18 3.80

Luminous flux luminaire

309 lm

White Rod

L: 400 mm

On board dimmer

03.8136.00

03.8136.FU

03.8136.RC

Dali 2

03.8136.00.DA

03.8136.FU.DA

03.8136.RC.DA

1-10V

03.8136.00.1V

03.8136.FU.1V

03.8136.RC.1V

Casambi

03.8136.00.CB

03.8136.FU.CB

03.8136.RC.CB

White Rod

L: 400 mm

On board dimmer

03.8138.00

03.8138.FU

03.8138.RC

Dali 2

03.8138.00.DA

03.8138.FU.DA

03.8138.RC.DA

1-10V

03.8138.00.1V

03.8138.FU.1V

03.8138.RC.1V

Casambi

03.8138.00.CB


03.8138.FU.CB

03.8138.RC.CB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Suspension Panel 600

Top LED 25,6W - 3332 lm - 2700K/CRI 90 / 40W - 3540 lm - 3000K/ CRI 90



DIMMER

Apparecchio sospeso con asta rigida per installazione nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


Suspended luminaire with rigid rod, to be installed in the Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose Casambi versions.

E= External Finish
I= Internal Finish

2700K

L: 100 mm

E	I	On board dimmer
☐	☐	03.8140.40A
E	I	Dali 2
☐	☐	03.8140.40ADA
E	I	1-10V
☐	☐	03.8140.40A1V
E	I	Casambi
☐	☐	03.8140.40ACB




Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	554	3.05
2	139	6.09
3	62	9.14
4	35	12.19
5	22	15.24

3000K

L: 100 mm

E	I	On board dimmer
☐	☐	03.8142.40A
E	I	Dali 2
☐	☐	03.8142.40ADA
E	I	1-10V
☐	☐	03.8142.40A1V
E	I	Casambi
☐	☐	03.8142.40ACB



Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	589	3.05
2	147	6.09
3	65	9.14
4	37	12.19
5	24	15.24

L: 400 mm

E	I	On board dimmer
☐	☐	03.8141.40A
E	I	Dali 2
☐	☐	03.8141.40ADA
E	I	1-10V
☐	☐	03.8141.40A1V
E	I	Casambi
☐	☐	03.8141.40ACB


L: 400 mm

E	I	On board dimmer
☐	☐	03.8143.40A
E	I	Dali 2
☐	☐	03.8143.40ADA
E	I	1-10V
☐	☐	03.8143.40A1V
E	I	Casambi
☐	☐	03.8143.40ACB

2700K

L: 100 mm

E	I	On board dimmer
☒	☒	03.8140.14A
E	I	Dali 2
☒	☒	03.8140.14ADA
E	I	1-10V
☒	☒	03.8140.14A1V
E	I	Casambi
☒	☒	03.8140.14ACB




Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	539	3.05
2	135	6.09
3	60	9.14
4	34	12.19
5	22	15.24

3000K

L: 100 mm

E	I	On board dimmer
☒	☒	03.8142.14A
E	I	Dali 2
☒	☒	03.8142.14ADA
E	I	1-10V
☒	☒	03.8142.14A1V
E	I	Casambi
☒	☒	03.8142.14ACB



Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	572	3.05
2	143	6.09
3	64	9.14
4	36	12.19
5	23	15.24

L: 400 mm

E	I	On board dimmer
☒	☒	03.8141.14A
E	I	Dali 2
☒	☒	03.8141.14ADA
E	I	1-10V
☒	☒	03.8141.14A1V
E	I	Casambi
☒	☒	03.8141.14ACB


L: 400 mm

E	I	On board dimmer
☒	☒	03.8143.14A
E	I	Dali 2
☒	☒	03.8143.14ADA
E	I	1-10V
☒	☒	03.8143.14A1V
E	I	Casambi
☒	☒	03.8143.14ACB

INFRA-STRUCTURE – LIGHT MODULES

Multi Spot Mini

Power LED 7,5W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 650 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione a LED con 14 faretto e ad abbagliamento limitato da installare nel sistema Infra-Structure.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module with 14 spotlights and low glare, to be installed in The Infra-Structure system.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

05.3550.40
05.3550.14

Dali 2


05.3550.40.DA
05.3550.14.DA

1-10V

05.3550.40.1V
05.3550.14.1V

Casambi

05.3550.40.CB
05.3550.14.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3719	0.27
2	930	0.54
3	413	0.81
4	232	1.08
5	149	1.35

Luminous flux luminaire
398 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

05.3551.40
05.3551.14

Dali 2


05.3551.40.DA
05.3551.14.DA

1-10V

05.3551.40.1V
05.3551.14.1V

Casambi

05.3551.40.CB
05.3551.14.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3783	0.27
2	946	0.54
3	420	0.81
4	236	1.08
5	151	1.35

Luminous flux luminaire
405 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

05.3552.40
05.3552.14

Dali 2


05.3552.40.DA
05.3552.14.DA

1-10V

05.3552.40.1V
05.3552.14.1V

Casambi

05.3552.40.CB
05.3552.14.CB



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2520	0.36
2	630	0.72
3	280	1.08
4	158	1.44
5	101	1.80

Luminous flux luminaire
424 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

05.3553.40
05.3553.14

Dali 2


05.3553.40.DA
05.3553.14.DA

1-10V

05.3553.40.1V
05.3553.14.1V

Casambi

05.3553.40.CB
05.3553.14.CB



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.36
2	641	0.72
3	285	1.08
4	160	1.44
5	103	1.80

Luminous flux luminaire
431 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.3554.40
05.3554.14

Dali 2


05.3554.40.DA
05.3554.14.DA

1-10V

05.3554.40.1V
05.3554.14.1V

Casambi

05.3554.40.CB
05.3554.14.CB



Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1086	0.58
2	271	1.15
3	121	1.73
4	68	2.30
5	43	2.88

Luminous flux luminaire
391 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.3555.40
05.3555.14

Dali 2


05.3555.40.DA
05.3555.14.DA

1-10V

05.3555.40.1V
05.3555.14.1V

Casambi

05.3555.40.CB
05.3555.14.CB



Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1105	0.58
2	276	1.15
3	123	1.73
4	69	2.30
5	44	2.88


Luminous flux luminaire
397 lm (EXTREME CUT OFF)

INFRA-STRUCTURE – ACCESSORY MODULES

Accessori / Accessories

Dispositivo intelligente multifunzione.
Triplice funzionalità 3x1: ripetitore
di segnale Casambi, sensore per
l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di
presenza. FLOS Control® by Casambi.


Multifunction Smart Device.
Triple functionality 3x1: Casambi
signal repeater, light sensor and
presence detector. FLOS Control® by Casambi.




06.1988.40
06.1988.14

Multifunction Smart Device. Triple Functionality 3x1


Repeater



Daylight Sensor




Presence Sensor



▲ Casambi object


ZERO TRACK PRO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Recessed Profiles

■ Nero
Black



Surface Profiles

□ Bianco
White

■ Nero
Black

■ Rame Spazzolato
Brushed Copper

■ Acciaio Spazzolato
Brushed Steel

■ Bronzo Spazzolato
Brushed Bronze



Descrizione

Zero Track Pro è un profilo a bassa tensione (24V) disponibile in due versioni: incasso e superficie, che ne consente l'integrazione in diversi tipi di ambienti. Il suo design sottile ed elegante dona un'estetica moderna e minimalista. Le sue ridotte dimensioni accolgono, inoltre, la tecnologia per il controllo della regolazione con protocolli che consentono una gestione professionale degli apparecchi mediante piste di dati o in modalità wireless (sia in modalità broadcast sia singolarmente, punto a punto).

Sistema di controllo

Il sistema può essere alimentato tramite un'alimentazione remota oppure con i "Power Supply Drivers" per la versione a superficie, disponibili come accessori. L'integrazione dei binari e degli elementi elettrici nel profilo consente a questa versione Pro di disporre di sistemi di controllo professionali in grado di gestire gli apparecchi singolarmente, punto a punto. Pertanto, Zero Track Pro offre protocolli di controllo DALI e Casambi e in modalità broadcast 1-10V (Consultare i protocolli disponibili per ciascun apparecchio). Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Su tutti gli apparecchi è disponibile un'opzione elettronica Casambi integrata, tranne che per Light Shadow Spot, Magic Stick e Light Stripes. Il connettore di alimentazione iniziale (live end feed) dispone di uno spazio per l'ingresso dei cavi sia dalla parte superiore sia dal retro. Gli altri elementi da alimentare (feed) dispongono di uno spazio per l'ingresso dei cavi solamente nella parte superiore.

Informazioni aggiuntive

Zero Track Pro viene alimentata con una tensione di 24Vdc ed è limitata a una corrente massima di 8A e a una potenza massima del sistema di 192W. Inoltre, è limitata a un massimo di 10 metri e 10 interconnessioni. Per la regolazione 1-10V è necessario un sistema di controllo attivo (SOURCE) e il collegamento diretto del bus dati di controllo al profilo. Si potranno collegare al massimo 25 apparecchi allo stesso controllo (ogni apparecchio richiede al massimo 2 mA). Per trasformare sistemi di controllo passivi (SINK) in attivi (SOURCE), è necessaria una "Control Dimming Box" ubicata tra l'unità di controllo e il binario. Si raccomanda l'utilizzo della "Control Dimming Box" raccomandata da Flos.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e Parti 2

Description

Zero Track Pro is a low-voltage (24V) profile available in two versions: recessed and surface-mounted, allowing it to integrate seamlessly into different types of spaces. Its sleek and elegant design provides a modern and minimalist aesthetic. Its reduced dimensions also hold the technology to control adjustment with protocols that allow professional management of appliances through data paths or wirelessly (either in broadcast mode or individually, point to point).

Control system

The system can be powered either by a remote power supply or by the surface-mounted Power Supply Drivers, which are available as accessories. The integration of the tracks and electrical components into the profile allows the Pro version to have professional control systems that can manage appliances individually, point to point. Zero Track Pro therefore offers DALI and Casambi control protocols and in broadcast mode 1-10V (See the protocols available for each appliance). To manage appliances through Casambi, you need the FLOS Control® mobile app (available to download from Apple Store and Google Play). There is an integrated Casambi electronics option on all appliances, except for Light Shadow Spot, Magic Stick and Light Stripes. The initial power connector (live end feed) has space for cables either from the top or the back. The other elements that need power (feed) only have space for cables on the top.

Additional information

Zero Track Pro is supplied with a voltage of 24 VDC and is limited to a maximum current of 8A and to a maximum system power of 192W. It is also limited to a maximum of 10 metres and 10 interconnections. For a 1-10V setting, you need an active control system (SOURCE) and a direct connection for the data control bus to the profile. You can connect a maximum of 25 appliances to the same control (each appliance requires a maximum of 2 mA). To transform passive control systems (SINK) into active systems (SOURCE), you need a "Control Dimming Box" located between the control unit and the track. It is best to use the "Control Dimming Box" recommended by Flos.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Regulatory Compliance and Quality Labels

Appliance compliant with the European Technical Regulation EN60598-1 and Part 2

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



ZERO TRACK PRO

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE 600	LIGHT STRIPE 900	LIGHT STRIPE 1200
		
LIGHT SOURCE TOP LED 7W 555 lm 2700K/CRI 90 582 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE TOP LED 10W 1111 lm 2700K/CRI 90 1166 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE TOP LED 13,5W 1667 lm 2700K/CRI 90 1750 lm 3000K/CRI 90
MAGIC STICK	MAGIC STICK ASYMMETRIC	
		
LIGHT SOURCE Power LED 10,5W 1200 lm 2700K/CRI 90 1200 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE Power LED 12W 1450 lm 2700K/CRI 90 1490 lm 3000K/CRI 90	

FIND ME 0	FIND ME 1	FIND ME 2	FIND ME 1 SUSPENSION	MY SPOT Ø25 SHORT / LONG	MY SPOT Ø35 SHORT / LONG
					
LIGHT SOURCE POWER LED 3,5W 276 lm 2700K/CRI 90 302 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 432 lm 2700K/CRI 90 446 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 10,5W 724 lm 2700K/CRI 90 781 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 432 lm 2700K/CRI 90 446 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED Up to 4,7W 231 lm 2700K/CRI 90 235 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY Up to 11W 799 lm 2700K/CRI 90 844 lm 3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30	LIGHT SHADOW SPOT 45	ATOM 90	ATOM 120	ATOM 200
				
LIGHT SOURCE POWER LED 4,7W 257 lm 2700K/CRI 90 263 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 11W 799 lm 2700K/CRI 90 844 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 432 lm 2700K/CRI 90 446 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 8W 600 lm 2700K/CRI 90 648 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE TOP LED 10,5W 1005 lm 2700K/CRI 90 1080 lm 3000K/CRI 90

Magic Stick

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Light Shadow Spot**

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Find Me**

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Atom**

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**My Spot**

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Light Stripe**

14 Nero
14 Black

40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Accessories & Adapters**

1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

RECESSED PROFILES
Non Dimmable / Dim

Zero Track Pro Standard



Zero Track Pro Reinforced



L: 1 / 2 / 3 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Accessories
Standard

Fixed ceiling kit Adjustable ceiling kit



Accessories
Standard & Reinforced

Live End Feed



Non Dimmable / Dim

Blind End



Straight Connector



Inner Corner



90° Corner



T Connector



X Connector



SURFACE PROFILE
Non Dimmable / Dim



L: 1 / 2 / 3 m

Live End Feed



Non Dimmable / Dim

Blind End



Track Cover



Straight Connector



Linear Connector Feed



Non Dimmable / Dim

Inner Corner



90° Corner Feed



Non Dimmable / Dim

X Connector Feed



Non Dimmable / Dim

T Connector Feed



Non Dimmable / Dim

3 SELECT POWER SUPPLY

Remote Installation Driver Surface & Recessed



60W - 220/240V



120W - 220/240V



200W - 100/240V

Surface Installation Driver

Power Supply
Surface End



100W - 220/240V

or

Power Supply
Surface Middle



100W - 220/240V

4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

No DIM / DALI / 1-10V

Light Stripe
600 / 900 / 1200



General Lighting

Light Stripe Recessed
600 / 900 / 1200



General Lighting

Magic Stick Magic Stick Asymmetric



General Lighting

Light Shadow Spot 30 / 45



S/M/F/W/F

No DIM / DALI / 1-10V / Casambi

Find Me 0 / 1 / 2



S/M/F

Find Me Suspension



S/M

My Spot Ø25 / Ø35
Short / Long



S/M/F

Atom 90 / 120



S/M


Atom 200



General Lighting

ZERO TRACK PRO – PROFILES

RECESSED INSTALLATION




Profili


Profilo incassato elettromeccanico da interno (24Vdc) da 1 a 3 metri di lunghezza per installazione a parete o a soffitto. Richiedere separatamente connettori di alimentazione, connettori intermedi e coperture. Giunzioni disponibili nelle forme L, T e X sullo stesso piano. Include anche un connettore elettrico lineare per unire due sezioni di binario sullo stesso piano e un connettore elettromeccanico a 90° per unire sezioni di profilo su piani differenti (parete interna-parete, soffitto-parete). Sono disponibili due profili alternativi per adattarsi a qualsiasi tipo di costruzione del soffitto.

Profiles


Interior electromechanical recessed profile (24Vdc) from 1 to 3m long for wall or ceiling installation. Request power connectors, intermediate connectors, and covers separately. Unit joints available in L, T, and X shapes in the same plane. Also includes a linear electric connector for joining two track sections in the same plane and a 90° electromechanical connector for joining profile sections in different planes (interior wall-wall, ceiling-wall). Two alternative profiles are available to fit any type of ceiling construction.



Zero Track Pro Standard



Zero Track Pro Reinforced



Non Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.2643.14

L: 2000 mm

■ 06.2644.14

L: 3000 mm

■ 06.2645.14

Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.2640.14

L: 2000 mm

■ 06.2641.14

L: 3000 mm

■ 06.2642.14

Non Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.0453.14

L: 2000 mm

■ 06.0454.14

L: 3000 mm

■ 06.0455.14

Dimmable

L: 1000 mm

■ 06.0450.14

L: 2000 mm

■ 06.0451.14

L: 3000 mm

■ 06.0452.14

L: 1 m / 2 m / 3 m


RECESSED INSTALLATION

Connettore di alimentazione iniziale

Unità di alimentazione per l'unità di alimentazione remota. Include un cavo di alimentazione preinstallato ed è compatibile con le versioni on/off e dimmerabili.

Live End Feed


Power supply unit for the remote power source unit. Includes preinstalled power cable and is compatible with both on/off and dimmable versions.


 06.0456.14
Angolo di 90°

Angolo piatto a 90° senza ingresso di alimentazione.

90° Corner


90° flat corner with no feed entry.


 06.0457.14
Angolo interno

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete senza ingresso di alimentazione.

Inner Corner


Ceiling/wall - wall/wall inner corner with no feed entry.


 06.0458.14
Connettore a forma di "T"

Connettore a forma di T senza ingresso di alimentazione.

T Connector


T-shaped connector with no feed entry.


 06.0459.14
Connettore a forma di "X"

Connettore a croce senza ingresso di alimentazione.

X Connector


Cross-shaped connector with no feed entry.


 06.0460.14
Chiusura estremità

Coperchio. Kit da 2 unità.

Blind End

End Cap. 2 unit kit.


 06.0461.14
Connettore dritto

Connettore intermedio senza ingresso di alimentazione.

Straight Connector


Intermediate connector with no feed entry.


 06.2608.14
Accessori / Accessories

Compatible only with Zero Track Pro Standard

Kit di fissaggio a soffitto fisso (opzionale). Kit da 2 unità.


Fixed ceiling kit (optional). 2 unit kit.


 08.8866.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000	2	1
2000	3	2
3000	4	2

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità.


Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit.


 08.8867.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000	2	1
2000	3	2
3000	4	2

ZERO TRACK PRO – PROFILES

SURFACE INSTALLATION




Profili

Profilo elettromeccanico (24 V CC) da interno, lunghezze da 1 a 3 m, per l'installazione su superficie (soffitto o parete) con fissaggio mediante viti e tasselli specifici forniti con il profilo stesso. È necessario ordinare separatamente il connettore di alimentazione, i connettori intermedi e i coperchi. Sono disponibili giunti meccanici di alimentazione a forma di L, T e X, alla stessa quota. Dispone anche di un connettore elettrico lineare per unire due segmenti del binario sulla stessa quota e di un connettore elettromeccanico ad angolo di 90° per unire i segmenti del profilo su quote distinte (soffitto-parete e parete-parete all'interno). Sono disponibili anche coperchi estetici opzionali per nascondere l'interno vuoto del profilo.

Profiles

Interior electromechanical profile (24Vdc) from 1 to 3m long for wall or ceiling installation, fastened with special screws and plugs provided with the profile. Request power connectors, intermediate connectors and covers separately. Feed unit joints available in the form of L, T and X in the same plane. It also has a linear electric connector for joining two track sections in the same plane and a 90° electromechanical connector for joining profile sections in different planes (interior wall-wall, ceiling-wall). Aesthetic covers for the inner profile gap available as an option.



L: 1 m / 2 m / 3 m

Non Dimmable

L: 1000 mm

- 06.2603.40
- 06.2603.14
- 06.2603.EQ
- 06.2603.ER
- 06.2603.ES

L: 2000 mm

- 06.2604.40
- 06.2604.14
- 06.2604.EQ
- 06.2604.ER
- 06.2604.ES

L: 3000 mm

- 06.2605.40
- 06.2605.14

Dimmable

L: 1000 mm

- 06.2600.40
- 06.2600.14
- 06.2600.EQ
- 06.2600.ER
- 06.2600.ES

L: 2000 mm

- 06.2601.40
- 06.2601.14
- 06.2601.EQ
- 06.2601.ER
- 06.2601.ES

L: 3000 mm

- 06.2602.40
- 06.2602.14


SURFACE INSTALLATION

Connettore di alimentazione iniziale

Unità di alimentazione per fonte di alimentazione remota. È possibile inserire il cavo di alimentazione sia dalla parte posteriore sia da quella laterale.

Live End Feed

Feed unit for remote power supply unit. Power cable inserting is possible both from the Rear and the side.




Non Dimmable	
	06.2613.40
	06.2613.14
	06.2613.EQ
	06.2613.ER
	06.2613.ES
Dimmable	
	06.2606.40
	06.2606.14
	06.2606.EQ
	06.2606.ER
	06.2606.ES

Connettore di alimentazione lineare

Connettore di alimentazione intermedio. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

Linear Connector Feed

Feed intermediate connector. Rear feeding cable entry.



Non Dimmable	
	06.2621.40
	06.2621.14
	06.2621.EQ
	06.2621.ER
	06.2621.ES
Dimmable	
	06.2607.40
	06.2607.14
	06.2607.EQ
	06.2607.ER
	06.2607.ES

Connettore dritto

Connettore intermedio senza ingresso di alimentazione.

Straight Connector

Intermediate connector with no feed entry.




	06.2608.40
	06.2608.14

Alimentazione ad angolo di 90°

Angolo piano a 90°. Possibilità di alimentazione. Con spazio posteriore per il collegamento dell'alimentazione. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

90° Corner Feed

90° flat corner. Can be powered. It has a rear space for the supply connection. Rear feeding cable entry.




Non Dimmable	
	06.2614.40
	06.2614.14
	06.2614.EQ
	06.2614.ER
	06.2614.ES
Dimmable	
	06.2609.40
	06.2609.14
	06.2609.EQ
	06.2609.ER
	06.2609.ES

Angolo interno

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

Inner Corner

Ceiling/wall - wall/wall inner corner. Rear feeding cable entry.







	06.2610.40
	06.2610.14

HOW TO INSTALL ZERO TRACK PRO

Esempi di installazione. Validi per: Feed Elements^A, Connectors^A, Inner Corner^A, Power Supply Boxes^A, Blind End^B e Track Covers^C.

Installation Examples. Valid for: Feed Elements^A, Connectors^A, Inner Corner^A, Power Supply Boxes^A, Blind End^B and Track Covers^C.


A

A

B

C


Connettore di alimentazione a forma di "T"

Connettore a forma di "T". Possibilità di alimentazione attraverso i collegamenti nella parte posteriore. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

T Connector Feed

T-shaped connector. Can be powered via connections on the back. Rear feeding cable entry.




Non Dimmable	
	06.2615.40
	06.2615.14
	06.2615.EQ
	06.2615.ER
	06.2615.ES
Dimmable	
	06.2611.40
	06.2611.14
	06.2611.EQ
	06.2611.ER
	06.2611.ES

Connettore di alimentazione a forma di croce

Connettore a forma di croce. Possibilità di alimentazione attraverso i collegamenti nella parte posteriore. Ingresso del cavo di alimentazione dalla parte posteriore.

X Connector Feed

Cross-shaped connector. Can be powered via connections on the back. Rear feeding cable entry.



Non Dimmable	
	06.2616.40
	06.2616.14
	06.2616.EQ
	06.2616.ER
	06.2616.ES
Dimmable	
	06.2612.40
	06.2612.14
	06.2612.EQ
	06.2612.ER
	06.2612.ES

Chiusura estremità
Coperchio.**Blind End**
End Cap.

	06.2617.40
	06.2617.14
	06.2617.EQ
	06.2617.ER
	06.2617.ES

Coperchio binario

Coperchio estetico per nascondere l'interno del profilo. Disponibile solo in bianco e nero.

Track Cover

Attractive cover for the inside of the profile. Only available in black and white.




	06.2618.40A
	06.2618.14A

Driver / Drivers**Surface Installation Driver (Only Surface Track)**

Fonte di alimentazione finale per installazione a superficie.


Power supply surface end.



96W - 220/240V	
06.2619.40	
06.2619.14	
06.2619.EQ	
06.2619.ER	
06.2619.ES	

Fonte di alimentazione intermedia per installazione a superficie.

Power supply surface middle.



96W - 220/240V	
06.2620.40	
06.2620.14	
06.2620.EQ	
06.2620.ER	
06.2620.ES	

Remote Installation (Recessed and Surface Track)

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W.


LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel.



200W - 100/240V	
RF28143	

Alimentatore a tensione costante 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant voltage 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.



120W - 220/240V	
60.9777A	

Alimentatore a tensione costante 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.

Power supply source with constant voltage 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.




60W - 220/240V	
60.9705	

Unità di controllo / Control Units

Scatola di controllo dimmerabile da 1-10V, 24/48V. Per installazione remota. Per trasformare sistemi passivi (SINK) in attivi (SOURCE). Deve essere posizionata tra l'unità di controllo e il binario. Nota importante: Massimo 25 moduli di luce.


Control dimming box, 1-10V, 24/48V. For remote installation. For transforming passive systems (SINK) into active systems (SOURCE). It must be positioned between the control unit and the track. Important note: Maximum of 25 light modules.



DIM 1-10V - 24/48V	
08.0613.14A	


Light Stripe Recessed

Top LED - L: 600 mm - 7W - 555 lm - 2700K/CRI 90 / 582 lm - 3000K/CRI 90
 L: 900 mm - 10W - 1111 lm - 2700K/CRI 90 / 1166 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 13,5W - 1667 lm - 2700K/CRI 90 / 1750 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione diffusa a LED per installazione nel sistema incassato Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro recessed system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

**L: 600 - 2700K**

Non Dimmable


05.5290.14

Dali

05.5290.14.DA

1-10V

05.5290.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	87	3.15
2	22	6.29
3	10	9.44
4	5	12.59
5	3	15.73

Luminous flux luminaire
259 lm**L: 600 - 3000K**

Non Dimmable


05.5291.14

Dali

05.5291.14.DA

1-10V

05.5291.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	91	3.15
2	23	6.29
3	10	9.44
4	6	12.59
5	4	15.73

Luminous flux luminaire
272 lm**L: 900 - 2700K**

Non Dimmable


05.5292.14

Dali

05.5292.14.DA

1-10V

05.5292.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	174	3.15
2	43	6.29
3	19	9.44
4	11	12.59
5	7	15.73

Luminous flux luminaire
518 lm**L: 900 - 3000K**

Non Dimmable


05.5293.14

Dali

05.5293.14.DA

1-10V

05.5293.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	182	3.15
2	46	6.29
3	20	9.44
4	11	12.59
5	7	15.73

Luminous flux luminaire
544 lm**L: 1200 - 2700K**

Non Dimmable


05.5294.14

Dali

05.5294.14.DA

1-10V

05.5294.14.1V



Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	261	3.15
2	65	6.29
3	29	9.44
4	16	12.59
5	10	15.73

Luminous flux luminaire
777 lm**L: 1200 - 3000K**

Non Dimmable


05.5295.14

Dali

05.5295.14.DA

1-10V

05.5295.14.1V




Beam Angle: 115°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	274	3.15
2	68	6.29
3	30	9.44
4	17	12.59
5	11	15.73

Luminous flux luminaire
816 lm


Light Stripe

Top LED - L: 600 mm - 7W - 555 lm - 2700K/CRI 90 / 582 lm - 3000K/CRI 90
 L: 900 mm - 10W - 1111 lm - 2700K/CRI 90 / 1166 lm - 3000K/CRI 90
 L: 1200 mm - 13,5W - 1667 lm - 2700K/CRI 90 / 1750 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce diffusa da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.



L: 600 - 2700K

Non Dimmable


05.5190.14

Dali

05.5190.14.DA

1-10V

05.5190.14.1V



L: 600 - 3000K

Non Dimmable


05.5191.14

Dali

05.5191.14.DA

1-10V

05.5191.14.1V



L: 900 - 2700K

Non Dimmable


05.5192.14

Dali

05.5192.14.DA

1-10V

05.5192.14.1V



L: 900 - 3000K

Non Dimmable


05.5193.14

Dali

05.5193.14.DA

1-10V

05.5193.14.1V



L: 1200 - 2700K

Non Dimmable


05.5194.14

Dali

05.5194.14.DA

1-10V

05.5194.14.1V



L: 1200 - 3000K

Non Dimmable


05.5195.14

Dali

05.5195.14.DA

1-10V


05.5195.14.1V



ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5100.40
- 05.5100.14
- 05.5100.EQ
- 05.5100.ER
- 05.5100.ES

Casambi

- 05.5100.40.CB
- 05.5100.14.CB
- 05.5100.EQ.CB
- 05.5100.ER.CB
- 05.5100.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5105.40
- 05.5105.14
- 05.5105.EQ
- 05.5105.ER
- 05.5105.ES

Casambi

- 05.5105.40.CB
- 05.5105.14.CB
- 05.5105.EQ.CB
- 05.5105.ER.CB
- 05.5105.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5101.40
- 05.5101.14
- 05.5101.EQ
- 05.5101.ER
- 05.5101.ES

Casambi

- 05.5101.40.CB
- 05.5101.14.CB
- 05.5101.EQ.CB
- 05.5101.ER.CB
- 05.5101.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5106.40
- 05.5106.14
- 05.5106.EQ
- 05.5106.ER
- 05.5106.ES

Casambi

- 05.5106.40.CB
- 05.5106.14.CB
- 05.5106.EQ.CB
- 05.5106.ER.CB
- 05.5106.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5100.40.DA
05.5100.14.DA
05.5100.EQ.DA
05.5100.ER.DA
05.5100.ES.DA

1-10V

05.5100.40.1V
05.5100.14.1V
05.5100.EQ.1V
05.5100.ER.1V
05.5100.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1925	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5105.40.DA
05.5105.14.DA
05.5105.EQ.DA
05.5105.ER.DA
05.5105.ES.DA

1-10V

05.5105.40.1V
05.5105.14.1V
05.5105.EQ.1V
05.5105.ER.1V
05.5105.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2085	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5101.40.DA
05.5101.14.DA
05.5101.EQ.DA
05.5101.ER.DA
05.5101.ES.DA

1-10V

05.5101.40.1V
05.5101.14.1V
05.5101.EQ.1V
05.5101.ER.1V
05.5101.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	928	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5106.40.DA
05.5106.14.DA
05.5106.EQ.DA
05.5106.ER.DA
05.5106.ES.DA

1-10V

05.5106.40.1V
05.5106.14.1V
05.5106.EQ.1V
05.5106.ER.1V
05.5106.ES.1V




MEDIUM



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1006	0.45	
2	251	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5110.40
- 05.5110.14
- 05.5110.EQ
- 05.5110.ER
- 05.5110.ES

Casambi

- 05.5110.40.CB
- 05.5110.14.CB
- 05.5110.EQ.CB
- 05.5110.ER.CB
- 05.5110.ES.CB



Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5115.40
- 05.5115.14
- 05.5115.EQ
- 05.5115.ER
- 05.5115.ES

Casambi

- 05.5115.40.CB
- 05.5115.14.CB
- 05.5115.EQ.CB
- 05.5115.ER.CB
- 05.5115.ES.CB



Beam Angle: 14°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5111.40
- 05.5111.14
- 05.5111.EQ
- 05.5111.ER
- 05.5111.ES

Casambi

- 05.5111.40.CB
- 05.5111.14.CB
- 05.5111.EQ.CB
- 05.5111.ER.CB
- 05.5111.ES.CB



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5116.40
- 05.5116.14
- 05.5116.EQ
- 05.5116.ER
- 05.5116.ES

Casambi

- 05.5116.40.CB
- 05.5116.14.CB
- 05.5116.EQ.CB
- 05.5116.ER.CB
- 05.5116.ES.CB



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5110.40.DA
05.5110.14.DA
05.5110.EQ.DA
05.5110.ER.DA
05.5110.ES.DA

1-10V

05.5110.40.1V
05.5110.14.1V
05.5110.EQ.1V
05.5110.ER.1V
05.5110.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

Luminous flux luminaire 309 lm

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5115.40.DA
05.5115.14.DA
05.5115.EQ.DA
05.5115.ER.DA
05.5115.ES.DA

1-10V

05.5115.40.1V
05.5115.14.1V
05.5115.EQ.1V
05.5115.ER.1V
05.5115.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Luminous flux luminaire 314 lm

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5111.40.DA
05.5111.14.DA
05.5111.EQ.DA
05.5111.ER.DA
05.5111.ES.DA

1-10V

05.5111.40.1V
05.5111.14.1V
05.5111.EQ.1V
05.5111.ER.1V
05.5111.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

Luminous flux luminaire 284 lm

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5116.40.DA
05.5116.14.DA
05.5116.EQ.DA
05.5116.ER.DA
05.5116.ES.DA

1-10V

05.5116.40.1V
05.5116.14.1V
05.5116.EQ.1V
05.5116.ER.1V
05.5116.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 20°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

Luminous flux luminaire 289 lm

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Only ceiling installation.


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5120.40
- 05.5120.14
- 05.5120.EQ
- 05.5120.ER
- 05.5120.ES

Casambi

- 05.5120.40.CB
- 05.5120.14.CB
- 05.5120.EQ.CB
- 05.5120.ER.CB
- 05.5120.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	

Luminous flux luminaire 9243 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5125.40
- 05.5125.14
- 05.5125.EQ
- 05.5125.ER
- 05.5125.ES

Casambi

- 05.5125.40.CB
- 05.5125.14.CB
- 05.5125.EQ.CB
- 05.5125.ER.CB
- 05.5125.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	

Luminous flux luminaire 10246 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5121.40
- 05.5121.14
- 05.5121.EQ
- 05.5121.ER
- 05.5121.ES

Casambi

- 05.5121.40.CB
- 05.5121.14.CB
- 05.5121.EQ.CB
- 05.5121.ER.CB
- 05.5121.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	

Luminous flux luminaire 1989 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5126.40
- 05.5126.14
- 05.5126.EQ
- 05.5126.ER
- 05.5126.ES

Casambi

- 05.5126.40.CB
- 05.5126.14.CB
- 05.5126.EQ.CB
- 05.5126.ER.CB
- 05.5126.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	

Luminous flux luminaire 2206 lm


Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5122.40
- 05.5122.14
- 05.5122.EQ
- 05.5122.ER
- 05.5122.ES

Casambi

- 05.5122.40.CB
- 05.5122.14.CB
- 05.5122.EQ.CB
- 05.5122.ER.CB
- 05.5122.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	

Luminous flux luminaire 722 lm


Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5127.40
- 05.5127.14
- 05.5127.EQ
- 05.5127.ER
- 05.5127.ES

Casambi

- 05.5127.40.CB
- 05.5127.14.CB
- 05.5127.EQ.CB
- 05.5127.ER.CB
- 05.5127.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	

Luminous flux luminaire 801 lm


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).
Warning: Only ceiling installation.


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5120.40.DA
05.5120.14.DA
05.5120.EQ.DA
05.5120.ER.DA
05.5120.ES.DA

1-10V

05.5120.40.1V
05.5120.14.1V
05.5120.EQ.1V
05.5120.ER.1V
05.5120.ES.1V



Beam Angle: 10°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	

Luminous flux luminaire 479 lm


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5125.40.DA
05.5125.14.DA
05.5125.EQ.DA
05.5125.ER.DA
05.5125.ES.DA

1-10V

05.5125.40.1V
05.5125.14.1V
05.5125.EQ.1V
05.5125.ER.1V
05.5125.ES.1V



Beam Angle: 10°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	

Luminous flux luminaire 531 lm


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5121.40.DA
05.5121.14.DA
05.5121.EQ.DA
05.5121.ER.DA
05.5121.ES.DA

1-10V

05.5121.40.1V
05.5121.14.1V
05.5121.EQ.1V
05.5121.ER.1V
05.5121.ES.1V



Beam Angle: 19°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	

Luminous flux luminaire 441 lm


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5126.40.DA
05.5126.14.DA
05.5126.EQ.DA
05.5126.ER.DA
05.5126.ES.DA

1-10V

05.5126.40.1V
05.5126.14.1V
05.5126.EQ.1V
05.5126.ER.1V
05.5126.ES.1V



Beam Angle: 19°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	

Luminous flux luminaire 489 lm


Optic Flood - 2700K

Dali

05.5122.40.DA
05.5122.14.DA
05.5122.EQ.DA
05.5122.ER.DA
05.5122.ES.DA

1-10V

05.5122.40.1V
05.5122.14.1V
05.5122.EQ.1V
05.5122.ER.1V
05.5122.ES.1V



Beam Angle: 32°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	

Luminous flux luminaire 364 lm


Optic Flood - 3000K

Dali

05.5127.40.DA
05.5127.14.DA
05.5127.EQ.DA
05.5127.ER.DA
05.5127.ES.DA

1-10V

05.5127.40.1V
05.5127.14.1V
05.5127.EQ.1V
05.5127.ER.1V
05.5127.ES.1V




Beam Angle: 32°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	

Luminous flux luminaire 404 lm

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play). Non è possibile l'installazione su binari verticali. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Cannot be installed on vertical tracks. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5130.40
- 05.5130.14
- 05.5130.EQ
- 05.5130.ER
- 05.5130.ES

Casambi

- 05.5130.40.CB
- 05.5130.14.CB
- 05.5130.EQ.CB
- 05.5130.ER.CB
- 05.5130.ES.CB



Beam Angle:	14°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	

Luminous flux luminaire 309 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5135.40
- 05.5135.14
- 05.5135.EQ
- 05.5135.ER
- 05.5135.ES

Casambi

- 05.5135.40.CB
- 05.5135.14.CB
- 05.5135.EQ.CB
- 05.5135.ER.CB
- 05.5135.ES.CB



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

Luminous flux luminaire 314 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5131.40
- 05.5131.14
- 05.5131.EQ
- 05.5131.ER
- 05.5131.ES

Casambi

- 05.5131.40.CB
- 05.5131.14.CB
- 05.5131.EQ.CB
- 05.5131.ER.CB
- 05.5131.ES.CB



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	0.35
2	310	0.70
3	138	1.06
4	77	1.41
5	50	1.76

Luminous flux luminaire 186 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5136.40
- 05.5136.14
- 05.5136.EQ
- 05.5136.ER
- 05.5136.ES

Casambi

- 05.5136.40.CB
- 05.5136.14.CB
- 05.5136.EQ.CB
- 05.5136.ER.CB
- 05.5136.ES.CB



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1287	0.35
2	322	0.70
3	143	1.06
4	80	1.41
5	51	1.76

Luminous flux luminaire 193 lm


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Non è possibile l'installazione su binari verticali. Accessori inclusi (honeycomb e crocetta di schermatura).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Cannot be installed on vertical tracks. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5130.40.DA
05.5130.14.DA
05.5130.EQ.DA
05.5130.ER.DA
05.5130.ES.DA

1-10V

05.5130.40.1V
05.5130.14.1V
05.5130.EQ.1V
05.5130.ER.1V
05.5130.ES.1V



Beam Angle: 14°			
H(m)	E(x)	D(m)	
1	4167	0.24	
2	1042	0.48	
3	463	0.72	
4	260	0.95	
5	167	1.19	


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5135.40.DA
05.5135.14.DA
05.5135.EQ.DA
05.5135.ER.DA
05.5135.ES.DA

1-10V

05.5135.40.1V
05.5135.14.1V
05.5135.EQ.1V
05.5135.ER.1V
05.5135.ES.1V



Beam Angle: 14°			
H(m)	E(x)	D(m)	
1	4196	0.24	
2	1049	0.49	
3	466	0.73	
4	262	0.97	
5	168	1.21	


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5131.40.DA
05.5131.14.DA
05.5131.EQ.DA
05.5131.ER.DA
05.5131.ES.DA

1-10V

05.5131.40.1V
05.5131.14.1V
05.5131.EQ.1V
05.5131.ER.1V
05.5131.ES.1V



Beam Angle: 20°			
H(m)	E(x)	D(m)	
1	1240	0.35	
2	310	0.70	
3	138	1.06	
4	77	1.41	
5	50	1.76	


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5136.40.DA
05.5136.14.DA
05.5136.EQ.DA
05.5136.ER.DA
05.5136.ES.DA

1-10V


05.5136.40.1V
05.5136.14.1V
05.5136.EQ.1V
05.5136.ER.1V
05.5136.ES.1V



Beam Angle: 20°			
H(m)	E(x)	D(m)	
1	1287	0.35	
2	322	0.70	
3	143	1.06	
4	80	1.41	
5	51	1.76	

Light Shadow Spot 30

Power LED 4,7W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 263 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


- 05.5170.40
- 05.5170.14
- 05.5170.EQ
- 05.5170.ER
- 05.5170.ES

Dali

- 05.5170.40.DA
- 05.5170.14.DA
- 05.5170.EQ.DA
- 05.5170.ER.DA
- 05.5170.ES.DA

1-10V

- 05.5170.40.1V
- 05.5170.14.1V
- 05.5170.EQ.1V
- 05.5170.ER.1V
- 05.5170.ES.1V



Beam Angle: 10°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18	
2	943	0.36	
3	419	0.54	
4	236	0.72	
5	151	0.90	

Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


- 05.5172.40
- 05.5172.14
- 05.5172.EQ
- 05.5172.ER
- 05.5172.ES

Dali

- 05.5172.40.DA
- 05.5172.14.DA
- 05.5172.EQ.DA
- 05.5172.ER.DA
- 05.5172.ES.DA

1-10V

- 05.5172.40.1V
- 05.5172.14.1V
- 05.5172.EQ.1V
- 05.5172.ER.1V
- 05.5172.ES.1V



Beam Angle: 33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60	
2	156	1.19	
3	69	1.79	
4	39	2.39	
5	25	2.99	

Luminous flux luminaire
200 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


- 05.5171.40
- 05.5171.14
- 05.5171.EQ
- 05.5171.ER
- 05.5171.ES

Dali

- 05.5171.40.DA
- 05.5171.14.DA
- 05.5171.EQ.DA
- 05.5171.ER.DA
- 05.5171.ES.DA

1-10V

- 05.5171.40.1V
- 05.5171.14.1V
- 05.5171.EQ.1V
- 05.5171.ER.1V
- 05.5171.ES.1V



Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39	
2	344	0.78	
3	153	1.17	
4	86	1.56	
5	55	1.95	

Luminous flux luminaire
201 lm

Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable


- 05.5173.40
- 05.5173.14
- 05.5173.EQ
- 05.5173.ER
- 05.5173.ES

Dali

- 05.5173.40.DA
- 05.5173.14.DA
- 05.5173.EQ.DA
- 05.5173.ER.DA
- 05.5173.ES.DA

1-10V

- 05.5173.40.1V
- 05.5173.14.1V
- 05.5173.EQ.1V
- 05.5173.ER.1V
- 05.5173.ES.1V



Beam Angle: 46°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84	
2	99	1.69	
3	44	2.53	
4	25	3.38	
5	16	4.22	

Luminous flux luminaire
209 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


-  05.5175.40
-  05.5175.14
-  05.5175.EQ
-  05.5175.ER
-  05.5175.ES

Dali

-  05.5175.40.DA
-  05.5175.14.DA
-  05.5175.EQ.DA
-  05.5175.ER.DA
-  05.5175.ES.DA

1-10V

-  05.5175.40.1V
-  05.5175.14.1V
-  05.5175.EQ.1V
-  05.5175.ER.1V
-  05.5175.ES.1V



Beam Angle: 10°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	3862	0.18	
2	966	0.36	
3	429	0.54	
4	241	0.72	
5	154	0.90	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5177.40
-  05.5177.14
-  05.5177.EQ
-  05.5177.ER
-  05.5177.ES

Dali

-  05.5177.40.DA
-  05.5177.14.DA
-  05.5177.EQ.DA
-  05.5177.ER.DA
-  05.5177.ES.DA

1-10V

-  05.5177.40.1V
-  05.5177.14.1V
-  05.5177.EQ.1V
-  05.5177.ER.1V
-  05.5177.ES.1V



Beam Angle: 33°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	638	0.60	
2	159	1.19	
3	71	1.79	
4	40	2.39	
5	26	2.99	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


-  05.5176.40
-  05.5176.14
-  05.5176.EQ
-  05.5176.ER
-  05.5176.ES

Dali

-  05.5176.40.DA
-  05.5176.14.DA
-  05.5176.EQ.DA
-  05.5176.ER.DA
-  05.5176.ES.DA

1-10V

-  05.5176.40.1V
-  05.5176.14.1V
-  05.5176.EQ.1V
-  05.5176.ER.1V
-  05.5176.ES.1V



Beam Angle: 22°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	1402	0.39	
2	350	0.78	
3	156	1.17	
4	88	1.56	
5	56	1.95	

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5178.40
-  05.5178.14
-  05.5178.EQ
-  05.5178.ER
-  05.5178.ES

Dali

-  05.5178.40.DA
-  05.5178.14.DA
-  05.5178.EQ.DA
-  05.5178.ER.DA
-  05.5178.ES.DA

1-10V

-  05.5178.40.1V
-  05.5178.14.1V
-  05.5178.EQ.1V
-  05.5178.ER.1V
-  05.5178.ES.1V



Beam Angle: 46°			
h(m)	E lx	D(m)	
1	406	0.84	
2	101	1.69	
3	45	2.53	
4	25	3.38	
5	16	4.22	

Accessori / Accessories**Light Shadow Spot 30**

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0790.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter




Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0791.00



Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0792.00

Light Shadow Spot 45

LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


05.5180.40
05.5180.14
05.5180.EQ
05.5180.ER
05.5180.ES

Dali

05.5180.40.DA
05.5180.14.DA
05.5180.EQ.DA
05.5180.ER.DA
05.5180.ES.DA

1-10V

05.5180.40.1V
05.5180.14.1V
05.5180.EQ.1V
05.5180.ER.1V
05.5180.ES.1V



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


05.5182.40
05.5182.14
05.5182.EQ
05.5182.ER
05.5182.ES

Dali

05.5182.40.DA
05.5182.14.DA
05.5182.EQ.DA
05.5182.ER.DA
05.5182.ES.DA

1-10V

05.5182.40.1V
05.5182.14.1V
05.5182.EQ.1V
05.5182.ER.1V
05.5182.ES.1V



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.56
2	574	1.11
3	255	1.67
4	144	2.22
5	92	2.78

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


05.5181.40
05.5181.14
05.5181.EQ
05.5181.ER
05.5181.ES

Dali

05.5181.40.DA
05.5181.14.DA
05.5181.EQ.DA
05.5181.ER.DA
05.5181.ES.DA

1-10V

05.5181.40.1V
05.5181.14.1V
05.5181.EQ.1V
05.5181.ER.1V
05.5181.ES.1V



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


- 05.5185.40
- 05.5185.14
- 05.5185.EQ
- 05.5185.ER
- 05.5185.ES

Dali

- 05.5185.40.DA
- 05.5185.14.DA
- 05.5185.EQ.DA
- 05.5185.ER.DA
- 05.5185.ES.DA

1-10V

- 05.5185.40.1V
- 05.5185.14.1V
- 05.5185.EQ.1V
- 05.5185.ER.1V
- 05.5185.ES.1V



Beam Angle: 15°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	8456	0.27	
2	2114	0.54	
3	940	0.80	
4	528	1.07	
5	338	1.34	

Luminous flux luminaire
686 lm

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


- 05.5187.40
- 05.5187.14
- 05.5187.EQ
- 05.5187.ER
- 05.5187.ES

Dali

- 05.5187.40.DA
- 05.5187.14.DA
- 05.5187.EQ.DA
- 05.5187.ER.DA
- 05.5187.ES.DA

1-10V

- 05.5187.40.1V
- 05.5187.14.1V
- 05.5187.EQ.1V
- 05.5187.ER.1V
- 05.5187.ES.1V



Beam Angle: 31°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

Luminous flux luminaire
682 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


- 05.5186.40
- 05.5186.14
- 05.5186.EQ
- 05.5186.ER
- 05.5186.ES

Dali

- 05.5186.40.DA
- 05.5186.14.DA
- 05.5186.EQ.DA
- 05.5186.ER.DA
- 05.5186.ES.DA

1-10V

- 05.5186.40.1V
- 05.5186.14.1V
- 05.5186.EQ.1V
- 05.5186.ER.1V
- 05.5186.ES.1V



Beam Angle: 21°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	5459	0.36	
2	1365	0.73	
3	607	1.09	
4	341	1.46	
5	218	1.82	

Luminous flux luminaire
682 lm

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0793.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0794.00




Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0795.00

My Spot Ø25 Short By Michael Anastassiades

Power LED

Non Dimming / 1-10V / Dali: 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 3,8W - 208 lm - 2700K/CRI 90 / 212 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5300.40
- 05.5300.14
- 05.5300.EQ
- 05.5300.ER
- 05.5300.ES

Dali


- 05.5300.40.DA
- 05.5300.14.DA
- 05.5300.EQ.DA
- 05.5300.ER.DA
- 05.5300.ES.DA

1-10V

- 05.5300.40.1V
- 05.5300.14.1V
- 05.5300.EQ.1V
- 05.5300.ER.1V
- 05.5300.ES.1V

Casambi

- 05.5300.40.CB
- 05.5300.14.CB
- 05.5300.EQ.CB
- 05.5300.ER.CB
- 05.5300.ES.CB

Luminous flux luminaire
167 lm

Beam Angle: 11°

h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2870	0.20
2	717	0.40
3	319	0.60
4	179	0.80
5	115	1.00

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5305.40
- 05.5305.14
- 05.5305.EQ
- 05.5305.ER
- 05.5305.ES

Dali


- 05.5305.40.DA
- 05.5305.14.DA
- 05.5305.EQ.DA
- 05.5305.ER.DA
- 05.5305.ES.DA

1-10V

- 05.5305.40.1V
- 05.5305.14.1V
- 05.5305.EQ.1V
- 05.5305.ER.1V
- 05.5305.ES.1V

Casambi

- 05.5305.40.CB
- 05.5305.14.CB
- 05.5305.EQ.CB
- 05.5305.ER.CB
- 05.5305.ES.CB

Luminous flux luminaire
172 lm

Beam Angle: 11°

h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2955	0.20
2	739	0.40
3	328	0.60
4	185	0.80
5	118	1.00

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5301.40
- 05.5301.14
- 05.5301.EQ
- 05.5301.ER
- 05.5301.ES

Dali


- 05.5301.40.DA
- 05.5301.14.DA
- 05.5301.EQ.DA
- 05.5301.ER.DA
- 05.5301.ES.DA

1-10V

- 05.5301.40.1V
- 05.5301.14.1V
- 05.5301.EQ.1V
- 05.5301.ER.1V
- 05.5301.ES.1V

Casambi

- 05.5301.40.CB
- 05.5301.14.CB
- 05.5301.EQ.CB
- 05.5301.ER.CB
- 05.5301.ES.CB



Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	883	0.44
2	221	0.87
3	98	1.31
4	55	1.75
5	35	2.18

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5306.40
- 05.5306.14
- 05.5306.EQ
- 05.5306.ER
- 05.5306.ES

Dali


- 05.5306.40.DA
- 05.5306.14.DA
- 05.5306.EQ.DA
- 05.5306.ER.DA
- 05.5306.ES.DA

1-10V

- 05.5306.40.1V
- 05.5306.14.1V
- 05.5306.EQ.1V
- 05.5306.ER.1V
- 05.5306.ES.1V

Casambi

- 05.5306.40.CB
- 05.5306.14.CB
- 05.5306.EQ.CB
- 05.5306.ER.CB
- 05.5306.ES.CB



Beam Angle: 25°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	908	0.44
2	227	0.87
3	101	1.31
4	57	1.75
5	36	2.18

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5302.40
- 05.5302.14
- 05.5302.EQ
- 05.5302.ER
- 05.5302.ES

Dali


- 05.5302.40.DA
- 05.5302.14.DA
- 05.5302.EQ.DA
- 05.5302.ER.DA
- 05.5302.ES.DA

1-10V

- 05.5302.40.1V
- 05.5302.14.1V
- 05.5302.EQ.1V
- 05.5302.ER.1V
- 05.5302.ES.1V

Casambi

- 05.5302.40.CB
- 05.5302.14.CB
- 05.5302.EQ.CB
- 05.5302.ER.CB
- 05.5302.ES.CB



Beam Angle: 40°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	422	0.72
2	106	1.45
3	47	2.17
4	26	2.90
5	17	3.62

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5307.40
- 05.5307.14
- 05.5307.EQ
- 05.5307.ER
- 05.5307.ES

Dali


- 05.5307.40.DA
- 05.5307.14.DA
- 05.5307.EQ.DA
- 05.5307.ER.DA
- 05.5307.ES.DA

1-10V

- 05.5307.40.1V
- 05.5307.14.1V
- 05.5307.EQ.1V
- 05.5307.ER.1V
- 05.5307.ES.1V

Casambi

- 05.5307.40.CB
- 05.5307.14.CB
- 05.5307.EQ.CB
- 05.5307.ER.CB
- 05.5307.ES.CB



Beam Angle: 40°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	435	0.72
2	109	1.45
3	48	2.17
4	27	2.90
5	17	3.62

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.



ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

My Spot Ø25 Long By Michael Anastassiades

Power LED

Non Dimming / 1-10V / Dali: 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 3,8W - 208 lm - 2700K/CRI 90 / 212 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5310.40
05.5310.14
05.5310.EQ
05.5310.ER
05.5310.ES

Dali


05.5310.40.DA
05.5310.14.DA
05.5310.EQ.DA
05.5310.ER.DA
05.5310.ES.DA

1-10V

05.5310.40.1V
05.5310.14.1V
05.5310.EQ.1V
05.5310.ER.1V
05.5310.ES.1V

Casambi

05.5310.40.CB
05.5310.14.CB
05.5310.EQ.CB
05.5310.ER.CB
05.5310.ES.CB



Beam Angle: 11°			
	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2870	0.20	
2	717	0.40	
3	319	0.60	
4	179	0.80	
5	115	1.00	

Luminous flux luminaire 167 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5315.40
05.5315.14
05.5315.EQ
05.5315.ER
05.5315.ES

Dali


05.5315.40.DA
05.5315.14.DA
05.5315.EQ.DA
05.5315.ER.DA
05.5315.ES.DA

1-10V

05.5315.40.1V
05.5315.14.1V
05.5315.EQ.1V
05.5315.ER.1V
05.5315.ES.1V

Casambi

05.5315.40.CB
05.5315.14.CB
05.5315.EQ.CB
05.5315.ER.CB
05.5315.ES.CB



Beam Angle: 11°			
	h(m)	Ef(x)	D(m)
1	2955	0.20	
2	739	0.40	
3	328	0.60	
4	185	0.80	
5	118	1.00	

Luminous flux luminaire 172 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5311.40
- 05.5311.14
- 05.5311.EQ
- 05.5311.ER
- 05.5311.ES

Dali


- 05.5311.40.DA
- 05.5311.14.DA
- 05.5311.EQ.DA
- 05.5311.ER.DA
- 05.5311.ES.DA

1-10V

- 05.5311.40.1V
- 05.5311.14.1V
- 05.5311.EQ.1V
- 05.5311.ER.1V
- 05.5311.ES.1V

Casambi

- 05.5311.40.CB
- 05.5311.14.CB
- 05.5311.EQ.CB
- 05.5311.ER.CB
- 05.5311.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	883	0.44	
2	221	0.87	
3	98	1.31	
4	55	1.75	
5	35	2.18	

Luminous flux luminaire
173 lm**Optic Medium - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5316.40
- 05.5316.14
- 05.5316.EQ
- 05.5316.ER
- 05.5316.ES

Dali


- 05.5316.40.DA
- 05.5316.14.DA
- 05.5316.EQ.DA
- 05.5316.ER.DA
- 05.5316.ES.DA

1-10V

- 05.5316.40.1V
- 05.5316.14.1V
- 05.5316.EQ.1V
- 05.5316.ER.1V
- 05.5316.ES.1V

Casambi

- 05.5316.40.CB
- 05.5316.14.CB
- 05.5316.EQ.CB
- 05.5316.ER.CB
- 05.5316.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	908	0.44	
2	227	0.87	
3	101	1.31	
4	57	1.75	
5	36	2.18	

Luminous flux luminaire
178 lm**Optic Flood - 2700K**

Non Dimmable

- 05.5312.40
- 05.5312.14
- 05.5312.EQ
- 05.5312.ER
- 05.5312.ES

Dali


- 05.5312.40.DA
- 05.5312.14.DA
- 05.5312.EQ.DA
- 05.5312.ER.DA
- 05.5312.ES.DA

1-10V

- 05.5312.40.1V
- 05.5312.14.1V
- 05.5312.EQ.1V
- 05.5312.ER.1V
- 05.5312.ES.1V

Casambi

- 05.5312.40.CB
- 05.5312.14.CB
- 05.5312.EQ.CB
- 05.5312.ER.CB
- 05.5312.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	422	0.72	
2	106	1.45	
3	47	2.17	
4	26	2.90	
5	17	3.62	

Luminous flux luminaire
170 lm**Optic Flood - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5317.40
- 05.5317.14
- 05.5317.EQ
- 05.5317.ER
- 05.5317.ES

Dali


- 05.5317.40.DA
- 05.5317.14.DA
- 05.5317.EQ.DA
- 05.5317.ER.DA
- 05.5317.ES.DA

1-10V

- 05.5317.40.1V
- 05.5317.14.1V
- 05.5317.EQ.1V
- 05.5317.ER.1V
- 05.5317.ES.1V

Casambi

- 05.5317.40.CB
- 05.5317.14.CB
- 05.5317.EQ.CB
- 05.5317.ER.CB
- 05.5317.ES.CB



Beam Angle: 40°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	435	0.72	
2	109	1.45	
3	48	2.17	
4	27	2.90	
5	17	3.62	

Luminous flux luminaire
175 lm

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.



The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

My Spot Ø35 Short By Michael Anastassiades

LED Array

Non Dimming / 1-10V / Dali: 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 8W - 759 lm - 2700K/CRI 90 / 804 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5320.40
05.5320.14
05.5320.EQ
05.5320.ER
05.5320.ES

Dali


05.5320.40.DA
05.5320.14.DA
05.5320.EQ.DA
05.5320.ER.DA
05.5320.ES.DA

1-10V

05.5320.40.1V
05.5320.14.1V
05.5320.EQ.1V
05.5320.ER.1V
05.5320.ES.1V

Casambi

05.5320.40.CB
05.5320.14.CB
05.5320.EQ.CB
05.5320.ER.CB
05.5320.ES.CB



Luminous flux luminaire

512 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(fx)	D(m)
1	6775	0.27
2	1694	0.53
3	753	0.80
4	423	1.07
5	271	1.34

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5325.40
05.5325.14
05.5325.EQ
05.5325.ER
05.5325.ES

Dali


05.5325.40.DA
05.5325.14.DA
05.5325.EQ.DA
05.5325.ER.DA
05.5325.ES.DA

1-10V

05.5325.40.1V
05.5325.14.1V
05.5325.EQ.1V
05.5325.ER.1V
05.5325.ES.1V

Casambi

05.5325.40.CB
05.5325.14.CB
05.5325.EQ.CB
05.5325.ER.CB
05.5325.ES.CB



Luminous flux luminaire

540 lm

Beam Angle: 15°

h(m)	E(fx)	D(m)
1	7146	0.27
2	1786	0.53
3	794	0.80
4	447	1.07
5	286	1.34

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5321.40
- 05.5321.14
- 05.5321.EQ
- 05.5321.ER
- 05.5321.ES

Dali


- 05.5321.40.DA
- 05.5321.14.DA
- 05.5321.EQ.DA
- 05.5321.ER.DA
- 05.5321.ES.DA

1-10V

- 05.5321.40.1V
- 05.5321.14.1V
- 05.5321.EQ.1V
- 05.5321.ER.1V
- 05.5321.ES.1V

Casambi

- 05.5321.40.CB
- 05.5321.14.CB
- 05.5321.EQ.CB
- 05.5321.ER.CB
- 05.5321.ES.CB



Beam Angle: 21°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4662	0.38	
2	1166	0.75	
3	518	1.13	
4	291	1.51	
5	186	1.88	

Luminous flux luminaire
567 lm**Optic Medium - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5326.40
- 05.5326.14
- 05.5326.EQ
- 05.5326.ER
- 05.5326.ES

Dali


- 05.5326.40.DA
- 05.5326.14.DA
- 05.5326.EQ.DA
- 05.5326.ER.DA
- 05.5326.ES.DA

1-10V

- 05.5326.40.1V
- 05.5326.14.1V
- 05.5326.EQ.1V
- 05.5326.ER.1V
- 05.5326.ES.1V

Casambi

- 05.5326.40.CB
- 05.5326.14.CB
- 05.5326.EQ.CB
- 05.5326.ER.CB
- 05.5326.ES.CB



Beam Angle: 21°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4917	0.38	
2	1229	0.75	
3	546	1.13	
4	307	1.51	
5	197	1.88	

Luminous flux luminaire
598 lm**Optic Flood - 2700K**

Non Dimmable

- 05.5322.40
- 05.5322.14
- 05.5322.EQ
- 05.5322.ER
- 05.5322.ES

Dali


- 05.5322.40.DA
- 05.5322.14.DA
- 05.5322.EQ.DA
- 05.5322.ER.DA
- 05.5322.ES.DA

1-10V

- 05.5322.40.1V
- 05.5322.14.1V
- 05.5322.EQ.1V
- 05.5322.ER.1V
- 05.5322.ES.1V

Casambi

- 05.5322.40.CB
- 05.5322.14.CB
- 05.5322.EQ.CB
- 05.5322.ER.CB
- 05.5322.ES.CB



Beam Angle: 32°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	0.58	
2	440	1.16	
3	196	1.75	
4	110	2.33	
5	70	2.91	

Luminous flux luminaire
565 lm**Optic Flood - 3000K**

Non Dimmable

- 05.5327.40
- 05.5327.14
- 05.5327.EQ
- 05.5327.ER
- 05.5327.ES

Dali


- 05.5327.40.DA
- 05.5327.14.DA
- 05.5327.EQ.DA
- 05.5327.ER.DA
- 05.5327.ES.DA

1-10V

- 05.5327.40.1V
- 05.5327.14.1V
- 05.5327.EQ.1V
- 05.5327.ER.1V
- 05.5327.ES.1V

Casambi

- 05.5327.40.CB
- 05.5327.14.CB
- 05.5327.EQ.CB
- 05.5327.ER.CB
- 05.5327.ES.CB



Beam Angle: 32°			
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1861	0.58	
2	465	1.16	
3	207	1.75	
4	116	2.33	
5	74	2.91	

Luminous flux luminaire
597 lm

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.



The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

My Spot Ø35 Long By Michael Anastassiades

LED Array

Non Dimming / 1-10V / Dali: 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 8W - 759 lm - 2700K/CRI 90 / 804 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED da montare sul sistema Zero Track Pro. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento al binario si trova perfettamente a filo con il prodotto. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED lighting module for installation in the Zero Track Pro. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the track connector arm is perfectly flush with the product. Warning: Only ceiling installation.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

05.5330.40
05.5330.14
05.5330.EQ
05.5330.ER
05.5330.ES

Dali


05.5330.40.DA
05.5330.14.DA
05.5330.EQ.DA
05.5330.ER.DA
05.5330.ES.DA

1-10V

05.5330.40.1V
05.5330.14.1V
05.5330.EQ.1V
05.5330.ER.1V
05.5330.ES.1V

Casambi

05.5330.40.CB
05.5330.14.CB
05.5330.EQ.CB
05.5330.ER.CB
05.5330.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	6775	0.27	
2	1694	0.53	
3	753	0.80	
4	423	1.07	
5	271	1.34	

Luminous flux luminaire 512 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

05.5335.40
05.5335.14
05.5335.EQ
05.5335.ER
05.5335.ES

Dali


05.5335.40.DA
05.5335.14.DA
05.5335.EQ.DA
05.5335.ER.DA
05.5335.ES.DA

1-10V

05.5335.40.1V
05.5335.14.1V
05.5335.EQ.1V
05.5335.ER.1V
05.5335.ES.1V

Casambi

05.5335.40.CB
05.5335.14.CB
05.5335.EQ.CB
05.5335.ER.CB
05.5335.ES.CB



Beam Angle: 15°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	7146	0.27	
2	1786	0.53	
3	794	0.80	
4	447	1.07	
5	286	1.34	

Luminous flux luminaire 540 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5331.40
- 05.5331.14
- 05.5331.EQ
- 05.5331.ER
- 05.5331.ES

Dali


- 05.5331.40.DA
- 05.5331.14.DA
- 05.5331.EQ.DA
- 05.5331.ER.DA
- 05.5331.ES.DA

1-10V

- 05.5331.40.1V
- 05.5331.14.1V
- 05.5331.EQ.1V
- 05.5331.ER.1V
- 05.5331.ES.1V

Casambi

- 05.5331.40.CB
- 05.5331.14.CB
- 05.5331.EQ.CB
- 05.5331.ER.CB
- 05.5331.ES.CB



Beam Angle: 21°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	4662	0.38	
2	1166	0.75	
3	518	1.13	
4	291	1.51	
5	186	1.88	

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5336.40
- 05.5336.14
- 05.5336.EQ
- 05.5336.ER
- 05.5336.ES

Dali


- 05.5336.40.DA
- 05.5336.14.DA
- 05.5336.EQ.DA
- 05.5336.ER.DA
- 05.5336.ES.DA

1-10V

- 05.5336.40.1V
- 05.5336.14.1V
- 05.5336.EQ.1V
- 05.5336.ER.1V
- 05.5336.ES.1V

Casambi

- 05.5336.40.CB
- 05.5336.14.CB
- 05.5336.EQ.CB
- 05.5336.ER.CB
- 05.5336.ES.CB



Beam Angle: 21°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	4917	0.38	
2	1229	0.75	
3	546	1.13	
4	307	1.51	
5	197	1.88	

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5332.40
- 05.5332.14
- 05.5332.EQ
- 05.5332.ER
- 05.5332.ES

Dali


- 05.5332.40.DA
- 05.5332.14.DA
- 05.5332.EQ.DA
- 05.5332.ER.DA
- 05.5332.ES.DA

1-10V

- 05.5332.40.1V
- 05.5332.14.1V
- 05.5332.EQ.1V
- 05.5332.ER.1V
- 05.5332.ES.1V

Casambi

- 05.5332.40.CB
- 05.5332.14.CB
- 05.5332.EQ.CB
- 05.5332.ER.CB
- 05.5332.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	1761	0.58	
2	440	1.16	
3	196	1.75	
4	110	2.33	
5	70	2.91	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5337.40
- 05.5337.14
- 05.5337.EQ
- 05.5337.ER
- 05.5337.ES

Dali


- 05.5337.40.DA
- 05.5337.14.DA
- 05.5337.EQ.DA
- 05.5337.ER.DA
- 05.5337.ES.DA

1-10V

- 05.5337.40.1V
- 05.5337.14.1V
- 05.5337.EQ.1V
- 05.5337.ER.1V
- 05.5337.ES.1V

Casambi

- 05.5337.40.CB
- 05.5337.14.CB
- 05.5337.EQ.CB
- 05.5337.ER.CB
- 05.5337.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	1861	0.58	
2	465	1.16	
3	207	1.75	
4	116	2.33	
5	74	2.91	


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5140.40
- 05.5140.14
- 05.5140.EQ
- 05.5140.ER
- 05.5140.ES

Casambi

- 05.5140.40.CB
- 05.5140.14.CB
- 05.5140.EQ.CB
- 05.5140.ER.CB
- 05.5140.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2564	0.25	
2	641	0.51	
3	285	0.76	
4	160	1.02	
5	103	1.27	

Luminous flux luminaire 224 lm


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5145.40
- 05.5145.14
- 05.5145.EQ
- 05.5145.ER
- 05.5145.ES

Casambi

- 05.5145.40.CB
- 05.5145.14.CB
- 05.5145.EQ.CB
- 05.5145.ER.CB
- 05.5145.ES.CB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2827	0.25	
2	707	0.51	
3	314	0.76	
4	177	1.02	
5	113	1.27	

Luminous flux luminaire 247 lm


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5141.40
- 05.5141.14
- 05.5141.EQ
- 05.5141.ER
- 05.5141.ES

Casambi

- 05.5141.40.CB
- 05.5141.14.CB
- 05.5141.EQ.CB
- 05.5141.ER.CB
- 05.5141.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1353	0.45	
2	338	0.89	
3	150	1.34	
4	85	1.79	
5	54	2.23	

Luminous flux luminaire 261 lm


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5146.40
- 05.5146.14
- 05.5146.EQ
- 05.5146.ER
- 05.5146.ES

Casambi

- 05.5146.40.CB
- 05.5146.14.CB
- 05.5146.EQ.CB
- 05.5146.ER.CB
- 05.5146.ES.CB



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1498	0.45	
2	375	0.89	
3	166	1.34	
4	94	1.79	
5	60	2.23	

Luminous flux luminaire 289 lm


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.

Optic Spot - 2700K

Dali


05.5140.40.DA
05.5140.14.DA
05.5140.EQ.DA
05.5140.ER.DA
05.5140.ES.DA

1-10V

05.5140.40.1V
05.5140.14.1V
05.5140.EQ.1V
05.5140.ER.1V
05.5140.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(x)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

Optic Spot - 3000K

Dali


05.5145.40.DA
05.5145.14.DA
05.5145.EQ.DA
05.5145.ER.DA
05.5145.ES.DA

1-10V

05.5145.40.1V
05.5145.14.1V
05.5145.EQ.1V
05.5145.ER.1V
05.5145.ES.1V



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(x)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

Optic Medium - 2700K

Dali


05.5141.40.DA
05.5141.14.DA
05.5141.EQ.DA
05.5141.ER.DA
05.5141.ES.DA

1-10V

05.5141.40.1V
05.5141.14.1V
05.5141.EQ.1V
05.5141.ER.1V
05.5141.ES.1V



MEDIUM



Beam Angle: 25°

h(m)	E(x)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

Optic Medium - 3000K

Dali


05.5146.40.DA
05.5146.14.DA
05.5146.EQ.DA
05.5146.ER.DA
05.5146.ES.DA

1-10V

05.5146.40.1V
05.5146.14.1V
05.5146.EQ.1V
05.5146.ER.1V
05.5146.ES.1V



MEDIUM




Beam Angle: 25°

h(m)	E(x)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).


Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5150.40
- 05.5150.14
- 05.5150.EQ
- 05.5150.ER
- 05.5150.ES

Casambi

- 05.5150.40.CB
- 05.5150.14.CB
- 05.5150.EQ.CB
- 05.5150.ER.CB
- 05.5150.ES.CB



Beam Angle: 14°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	5839	0.24
2	1460	0.48
3	649	0.72
4	365	0.95
5	234	1.19


Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5155.40
- 05.5155.14
- 05.5155.EQ
- 05.5155.ER
- 05.5155.ES

Casambi

- 05.5155.40.CB
- 05.5155.14.CB
- 05.5155.EQ.CB
- 05.5155.ER.CB
- 05.5155.ES.CB



Beam Angle: 14°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	5879	0.24
2	1470	0.49
3	653	0.73
4	367	0.97
5	235	1.21


Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5151.40
- 05.5151.14
- 05.5151.EQ
- 05.5151.ER
- 05.5151.ES

Casambi

- 05.5151.40.CB
- 05.5151.14.CB
- 05.5151.EQ.CB
- 05.5151.ER.CB
- 05.5151.ES.CB



Beam Angle: 20°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	2557	0.35
2	639	0.70
3	284	1.06
4	160	1.41
5	102	1.76


Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5156.40
- 05.5156.14
- 05.5156.EQ
- 05.5156.ER
- 05.5156.ES

Casambi

- 05.5156.40.CB
- 05.5156.14.CB
- 05.5156.EQ.CB
- 05.5156.ER.CB
- 05.5156.ES.CB



Beam Angle: 20°

H(m)	E(lx)	D(m)
1	2621	0.35
2	655	0.70
3	291	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per proiezione da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V.

LED projection lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V.


Optic Spot - 2700K

Dali

05.5150.40.DA
05.5150.14.DA
05.5150.EQ.DA
05.5150.ER.DA
05.5150.ES.DA

1-10V

05.5150.40.1V
05.5150.14.1V
05.5150.EQ.1V
05.5150.ER.1V
05.5150.ES.1V



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5839	0.24	
2	1460	0.48	
3	649	0.72	
4	365	0.95	
5	234	1.19	

Luminous flux luminaire
433 lm


Optic Spot - 3000K

Dali

05.5155.40.DA
05.5155.14.DA
05.5155.EQ.DA
05.5155.ER.DA
05.5155.ES.DA

1-10V

05.5155.40.1V
05.5155.14.1V
05.5155.EQ.1V
05.5155.ER.1V
05.5155.ES.1V



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5879	0.24	
2	1470	0.49	
3	653	0.73	
4	367	0.97	
5	235	1.21	

Luminous flux luminaire
440 lm


Optic Medium - 2700K

Dali

05.5151.40.DA
05.5151.14.DA
05.5151.EQ.DA
05.5151.ER.DA
05.5151.ES.DA

1-10V

05.5151.40.1V
05.5151.14.1V
05.5151.EQ.1V
05.5151.ER.1V
05.5151.ES.1V



Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2557	0.35	
2	639	0.70	
3	284	1.06	
4	160	1.41	
5	102	1.76	

Luminous flux luminaire
364 lm


Optic Medium - 3000K

Dali

05.5156.40.DA
05.5156.14.DA
05.5156.EQ.DA
05.5156.ER.DA
05.5156.ES.DA

1-10V

05.5156.40.1V
05.5156.14.1V
05.5156.EQ.1V
05.5156.ER.1V
05.5156.ES.1V




Beam Angle: 20°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2621	0.35	
2	655	0.70	
3	291	1.06	
4	164	1.41	
5	105	1.76	

Luminous flux luminaire
373 lm

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 200 Designed By Piero Lissoni

Top LED 10,5W - 1005 lm - 2700K/CRI 90 / 1080 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce generale da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con Casambi. Per la gestione tramite Casambi è necessaria l'applicazione FLOS Control® per dispositivi mobili (disponibile per il download su Apple Store e Google Play).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).
Warning: Only ceiling installation.


2700K

Non Dimmable

- 05.5160.40
- 05.5160.14
- 05.5160.EQ
- 05.5160.ER
- 05.5160.ES

Casambi

- 05.5160.40.CB
- 05.5160.14.CB
- 05.5160.EQ.CB
- 05.5160.ER.CB
- 05.5160.ES.CB



Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32


3000K

Non Dimmable

- 05.5161.40
- 05.5161.14
- 05.5161.EQ
- 05.5161.ER
- 05.5161.ES

Casambi

- 05.5161.40.CB
- 05.5161.14.CB
- 05.5161.EQ.CB
- 05.5161.ER.CB
- 05.5161.ES.CB



Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	156	2.86
2	39	5.73
3	17	8.59
4	10	11.45
5	6	14.32


Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Atom 200 Designed By Piero Lissoni

Top LED 10,5W - 1005 lm - 2700K/CRI 90 / 1080 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce generale da montare sul sistema Zero Track Pro. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.


2700K

Dali

05.5160.40.DA
05.5160.14.DA
05.5160.EQ.DA
05.5160.ER.DA
05.5160.ES.DA

1-10V

05.5160.40.1V
05.5160.14.1V
05.5160.EQ.1V
05.5160.ER.1V
05.5160.ES.1V



Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32


3000K

Dali

05.5161.40.DA
05.5161.14.DA
05.5161.EQ.DA
05.5161.ER.DA
05.5161.ES.DA

1-10V

05.5161.40.1V
05.5161.14.1V
05.5161.EQ.1V
05.5161.ER.1V
05.5161.ES.1V




Beam Angle: 110°

h(m)	E lx	D(m)
1	156	2.86
2	39	5.73
3	17	8.59
4	10	11.45
5	6	14.32


Magic Stick by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 1200 lm - 2700K/CRI 90 / 1200 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per luce diffusa da montare sul sistema Zero Track Pro. Orientabile per rotazione dall'asse centrale. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED diffuse lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Can be adjusted by rotating from its central line. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.

**Rod 100 - 2700K**

Non Dimmable


- 05.3200.40
- 05.3200.14
- 05.3200.EQ
- 05.3200.ER
- 05.3200.ES

Dali

- 05.3200.40.DA
- 05.3200.14.DA
- 05.3200.EQ.DA
- 05.3200.ER.DA
- 05.3200.ES.DA

1-10V

- 05.3200.40.1V
- 05.3200.14.1V
- 05.3200.EQ.1V
- 05.3200.ER.1V
- 05.3200.ES.1V

**Rod 100 - 3000K**

Non Dimmable


- 05.3201.40
- 05.3201.14
- 05.3201.EQ
- 05.3201.ER
- 05.3201.ES

Dali

- 05.3201.40.DA
- 05.3201.14.DA
- 05.3201.EQ.DA
- 05.3201.ER.DA
- 05.3201.ES.DA

1-10V

- 05.3201.40.1V
- 05.3201.14.1V
- 05.3201.EQ.1V
- 05.3201.ER.1V
- 05.3201.ES.1V

**Rod 145 - 2700K**

Non Dimmable


- 05.3220.40
- 05.3220.14
- 05.3220.EQ
- 05.3220.ER
- 05.3220.ES

Dali

- 05.3220.40.DA
- 05.3220.14.DA
- 05.3220.EQ.DA
- 05.3220.ER.DA
- 05.3220.ES.DA

1-10V

- 05.3220.40.1V
- 05.3220.14.1V
- 05.3220.EQ.1V
- 05.3220.ER.1V
- 05.3220.ES.1V

**Rod 145 - 3000K**

Non Dimmable


- 05.3221.40
- 05.3221.14
- 05.3221.EQ
- 05.3221.ER
- 05.3221.ES

Dali

- 05.3221.40.DA
- 05.3221.14.DA
- 05.3221.EQ.DA
- 05.3221.ER.DA
- 05.3221.ES.DA

1-10V



- 05.3221.40.1V
- 05.3221.14.1V
- 05.3221.EQ.1V
- 05.3221.ER.1V
- 05.3221.ES.1V



ZERO TRACK PRO – LIGHT MODULES

Magic Stick Asymmetric by Jorge Herrera

Power LED 12W - 1450 lm - 2700K/CRI 90 / 1490 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, che combina luce diffusa e d'accento, da montare sul sistema Zero Track Pro. Orientabile per rotazione dall'asse posizionato in posizione asimmetrica. Convertitore elettronico CC/CC integrato. Regolazione wireless singola con protocollo DALI e modalità broadcast 1-10V. Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED diffuse and accent lighting module for installation in the Zero Track Pro system. Can be adjusted by rotating from its axis located in an asymmetrical position. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol and broadcast mode via 1-10V. Warning: Only ceiling installation.

Rod 100 - 2700K

Non Dimmable


- 05.3210.40
- 05.3210.14
- 05.3210.EQ
- 05.3210.ER
- 05.3210.ES

Dali


- 05.3210.40.DA
- 05.3210.14.DA
- 05.3210.EQ.DA
- 05.3210.ER.DA
- 05.3210.ES.DA

1-10V

- 05.3210.40.1V
- 05.3210.14.1V
- 05.3210.EQ.1V
- 05.3210.ER.1V
- 05.3210.ES.1V



h(m)	E(lx)	D(m)
1	153	4.34
2	38	8.69
3	17	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72



h(m)	E(lx)	D(m)
1	675	0.29
2	169	0.59
3	75	0.88
4	42	1.18
5	27	1.47

Rod 100 - 3000K

Non Dimmable


- 05.3211.40
- 05.3211.14
- 05.3211.EQ
- 05.3211.ER
- 05.3211.ES

Dali


- 05.3211.40.DA
- 05.3211.14.DA
- 05.3211.EQ.DA
- 05.3211.ER.DA
- 05.3211.ES.DA

1-10V

- 05.3211.40.1V
- 05.3211.14.1V
- 05.3211.EQ.1V
- 05.3211.ER.1V
- 05.3211.ES.1V



h(m)	E(lx)	D(m)
1	158	4.34
2	40	8.69
3	18	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72



h(m)	E(lx)	D(m)
1	698	0.29
2	174	0.59
3	78	0.88
4	44	1.18
5	28	1.47

Rod 145 - 2700K

Non Dimmable


- 05.3230.40
- 05.3230.14
- 05.3230.EQ
- 05.3230.ER
- 05.3230.ES

Dali


- 05.3230.40.DA
- 05.3230.14.DA
- 05.3230.EQ.DA
- 05.3230.ER.DA
- 05.3230.ES.DA

1-10V

- 05.3230.40.1V
- 05.3230.14.1V
- 05.3230.EQ.1V
- 05.3230.ER.1V
- 05.3230.ES.1V



h(m)	E(lx)	D(m)
1	153	4.34
2	38	8.69
3	17	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72



h(m)	E(lx)	D(m)
1	675	0.29
2	169	0.59
3	75	0.88
4	42	1.18
5	27	1.47

Rod 145 - 3000K

Non Dimmable


- 05.3231.40
- 05.3231.14
- 05.3231.EQ
- 05.3231.ER
- 05.3231.ES

Dali


- 05.3231.40.DA
- 05.3231.14.DA
- 05.3231.EQ.DA
- 05.3231.ER.DA
- 05.3231.ES.DA

1-10V

- 05.3231.40.1V
- 05.3231.14.1V
- 05.3231.EQ.1V
- 05.3231.ER.1V
- 05.3231.ES.1V



h(m)	E(lx)	D(m)
1	158	4.34
2	40	8.69
3	18	13.03
4	10	17.38
5	6	21.72




h(m)	E(lx)	D(m)
1	698	0.29
2	174	0.59
3	78	0.88
4	44	1.18
5	28	1.47

ZERO TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE



 40 Bianco 40 White	 05 Polished Silver 05 Argento Lucido	 06 Cromo 06 Chrome	 14 Nero 14 Black	 CZ Bronzo CZ Bronze	 18 Deep brown 18 Deep brown
---	---	---	---	--	--

LIGHT MODULES

FIND ME 0	FIND ME 1	FIND ME 2	FIND ME 1 SUSPENSION
			
			
LIGHT SOURCE POWER LED 3,5W 300 lm 2700K/CRI 90 325 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 450 lm 2700K/CRI 90 485 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 10,5W 650 lm 2700K/CRI 90 700 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 450 lm 2700K/CRI 90 485 lm 3000K/CRI 90

ATOM 90	ATOM 120	ATOM 200
		
		
LIGHT SOURCE POWER LED 5,5W 450 lm 2700K/CRI 90 485 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 8W 635 lm 2700K/CRI 90 680 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 10,5W 1050 lm 2700K/CRI 90 1150 lm 3000K/CRI 90

Descrizione

Questo nuovo sistema di profili per installazione a superficie è caratterizzato da dimensioni ridotte che conferiscono un'estetica minimalista molto apprezzata in svariati spazi architettonici. Per soluzioni a soffitti non accessibili, il sistema è fornito con fonti di alimentazione integrabili, con un sistema di controllo Casambi. Il sistema Casambi che regola l'illuminazione di ciascun punto in modo individuale via Bluetooth usa l'APP FLOS Control® powered by Casambi, l'applicazione specifica per dispositivi cellulari (disponibile su Apple Store e Google Play).

Il sistema a guide di alluminio estruso è fornito con lunghezza fino a 3m e nei colori bianco, nero, deep brown, bronzo e cromo.

Sono dotati di binari elettrificati alimentabili a 24 Vdc.

Sistema Ottico

- Find Me 0: Spot, Medium.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 2: Spot, Medium, Flood.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot, Medium.
- Atom 120: Spot, Medium.
- Atom 200: General lighting.

Unità di Alimentazione

Il sistema può essere alimentato da una fonte remota non inclusa o con l'apparecchiatura di alimentazione da inserire nella guida, fornita con una fonte di alimentazione.

Il connettore di alimentazione iniziale dispone di uno spazio per l'ingresso dei cavi sia nella parte superiore che in quella laterale. Il connettore di alimentazione, l'alimentatore intermedio e gli elementi angolari di 90° si possono alimentare esclusivamente dal retro.

La lunghezza massima della pista con lo stesso driver è di 10 metri.

Informazioni Aggiuntive

Sistema elettrico alimentato a 24V e limitato ad una corrente massima di 5A e 120W.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

This new system of profiles for surface installation is characterized by its reduced dimensions, providing a minimalist aesthetic which is highly appreciated in various architectural spaces. For non-accessible ceilings, the system has integrated dimmable power supplies, dimmable through Casambi control systems.

The Casambi system for individual Bluetooth dimming of each light point can be managed through the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices (available on the Apple Store and Google Play).

The system of extruded aluminum tracks up to 3 meters in white, black, deep brown bronze and chrome.

They are equipped with electric tracks supporting 24Vdc power supplies.

Optic system

- Find Me 0: Spot, Medium.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 2: Spot, Medium, Flood.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot, Medium.
- Atom 120: Spot, Medium.
- Atom 200: General lighting.

Power Supply

The system can be powered by a remote power supply (not included) or by power supply equipments to be inserted in the track, which include a power supply.

The initial power connector has a space for cable insertion through both the upper and side parts. The power connector, middle power supply and 90° corners can be powered only from the back.

The maximum length of the track with the same driver is 10 meters.

Additional Information

Electrical system powered at 24Vdc and limited to a maximum current of 5A and a maximum power of 120W. IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH

SURFACE
PROFILE



L: 1 / 2 / 3 m



2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

Feed connector



Right & Left

End cap



Intermediate
Feed connector



Straight

Stopper



Intermediate
connector



Feed 90° Corner



Feed Inner 90°
Corner



Feed T piece



Feed Cross piece



ZERO TRACK

3 SELECT POWER SUPPLY
AND CONTROL OPTION

Recessed installation remote driver

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Non Dimmable



60W / 100W / 120W

Casambi



+



60W / 100W / 120W

Casambi

Surface Installation Driver
Non Dimmable

Power Supply
Surface End



96W

Power Supply
Surface Middle



96W

or

4 SELECT A LIGHT MODULE
AND CONTROL OPTION

Standard /
Casambi Integrated (individual control)

Find Me 0



S/M

Atom 90



S/M

Find Me 1



S/M

Atom 120



S/M

Find Me 2



S/M/F

Atom 200



General Lighting

Find Me Suspension



S/M

ZERO TRACK SURFACE – PROFILES


Profili

Profilo elettromeccanico da interni per installazione a superficie (soffitto o parete). Da fissare con tappi a vite specifici forniti con il profilo. Disponibili lunghezze da 1m a 3m.

Il connettore di alimentazione, i connettori intermedi e i tappi vanno ordinati separatamente.

Disponibili connettori meccanici angolari complanari alimentabili a 90° e curvi (elemento simmetrico da sinistra e destra), connettori angolari di 90° con cambio di quota (parete-soffitto o parete-parete), e connettori a "T" e "X".

Disponibili elementi di connessione alimentabili complanari a 90° e curvi. Per installazioni verticali è necessario installare lo stopper, da ordinare separatamente.



L: 1 m / 2 m / 3 m

Profiles

Electro-mechanical indoor profile for surface installation (ceiling or wall). To be fixed with specific screw plugs that come with the profile. 1-meter to 3-meters lengths.

It is necessary to order the power connector, intermediate connectors and covers separately.


Feed unit connectors available as 90° flat corner and curve (symmetric element for left/right corner), ceiling/wall - wall/wall inner corner, as well as "T" and "X" shape.

For vertical installations, installing the stopper is mandatory. It must be ordered separately.

L: 1000 mm	
	06.2500.40
	06.2500.06
	06.2500.14
	06.2500.CZ
	06.2500.18
L: 2000 mm	
	06.2501.40
	06.2501.06
	06.2501.14
	06.2501.CZ
	06.2501.18
L: 3000 mm	
	06.2502.40
	06.2502.06
	06.2502.14
	06.2502.CZ
	06.2502.18

Connettore di alimentazione per apparecchio remoto. Possibile entrata del cavo di alimentazione sia nella parte superiore che laterale.


Feed unit for remote power supply unit. Power cable inserting is possible both from the top and the side.



	06.2540.40
	06.2540.14
	06.2540.CZ
	06.2540.18

Connettore di alimentazione intermedio. Ingresso del cavo di alimentazione superiore.


Feed intermediate connector. Upper feeding cable entry.



	06.2541.40
	06.2541.14
	06.2541.CZ
	06.2541.18

Angolo esterno.


Intermediate connector.



	06.2506.40
	06.2506.14

Angolo piatto 90°. Presenta uno spazio posteriore che rende possibile la connessione di alimentazione.


90° flat corner. Can be powered. It has a rear space for the supply connection.



	06.2542.40
	06.2542.14
	06.2542.CZ
	06.2542.18

Angolo interno soffitto/parete - parete/parete. Presenta uno spazio posteriore su ogni lato che rende possibile la connessione di alimentazione.


Ceiling/wall - wall/wall inner corner. Can be powered. It has two spaces for the supply connection located on each side at the rear.



	06.2543.40
	06.2543.14
	06.2543.CZ
	06.2543.18

Curva interna soffitto/soffitto - parete/parete. Alimentabile dal retro.

Interior ceiling/ceiling-wall/ wall curve. Can be powered via connections on the back.




	06.2544.40
	06.2544.14
	06.2544.CZ
	06.2544.18

ZERO TRACK SURFACE – PROFILES

Connettore a forma di "T".
Alimentabile dal retro.


T-shaped connector. Can be
powered via connections on the
back.



06.2545.40
06.2545.14
06.2545.CZ
06.2545.18

Connettore a forma di "X".
Alimentabile dal retro.

Cross-shaped connector. Can be
powered via connections on the
back.



06.2546.40
06.2546.14
06.2546.CZ
06.2546.18

Terminale di chiusura.

End cap.



06.2509.40
06.2509.14
06.2509.CZ
06.2509.18

Stopper. Per fissaggio di
apparecchi di illuminazione su
guide verticali.

Stopper. For fixing luminaires in
vertical track installations.




08.0630.40
08.0630.14

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 0 Designed By Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 325 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

- 09.3801.40A
- 09.3801.05A
- 09.3801.14A
- 09.3801.CZA
- 09.3801.18A
- **Casambi integrated
- 09.3901.40A
- 09.3901.05A
- 09.3901.14A
- 09.3901.CZA
- 09.3901.18A




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1922	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29

3000K

- 09.3800.40A
- 09.3800.05A
- 09.3800.14A
- 09.3800.CZA
- 09.3800.18A
- **Casambi integrated
- 09.3900.40A
- 09.3900.05A
- 09.3900.14A
- 09.3900.CZA
- 09.3900.18A




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2084	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29

2700K

- 09.3803.40A
- 09.3803.05A
- 09.3803.14A
- 09.3803.CZA
- 09.3803.18A
- **Casambi integrated
- 09.3903.40A
- 09.3903.05A
- 09.3903.14A
- 09.3903.CZA
- 09.3903.18A




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	929	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23

3000K

- 09.3802.40A
- 09.3802.05A
- 09.3802.14A
- 09.3802.CZA
- 09.3802.18A
- **Casambi integrated
- 09.3902.40A
- 09.3902.05A
- 09.3902.14A
- 09.3902.CZA
- 09.3902.18A



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1007	0.45
2	252	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23


** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).


LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

09.3812.40A
09.3812.05A
09.3812.14A
09.3812.CZA
09.3812.18A

**Casambi integrated

09.3912.40A
09.3912.05A
09.3912.14A
09.3912.CZA
09.3912.18A




Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4168	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	261	0.95
5	167	1.19

3000K

09.3810.40A
09.3810.05A
09.3810.14A
09.3810.CZA
09.3810.18A

**Casambi integrated

09.3910.40A
09.3910.05A
09.3910.14A
09.3910.CZA
09.3910.18A




Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

2700K

09.3813.40A
09.3813.05A
09.3813.14A
09.3813.CZA
09.3813.18A

**Casambi integrated

09.3913.40A
09.3913.05A
09.3913.14A
09.3913.CZA
09.3913.18A




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

3000K

09.3811.40A
09.3811.05A
09.3811.14A
09.3811.CZA
09.3811.18A

**Casambi integrated

09.3911.40A
09.3911.05A
09.3911.14A
09.3911.CZA
09.3911.18A



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1923	0.35
2	481	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76



** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 2 Designed By Jorge Herrera

Power LED 10,5W* - 650 lm - 2700K/CRI90 / 10,5W* - 700 lm - 3000K/CRI90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).
Warning: Only ceiling installation.

2700K

- 09.3862.40A
- 09.3862.05A*
- 09.3862.14A
- 09.3862.CZA
- 09.3862.18A
- **Casambi integrated
- 09.3962.40A
- 09.3962.05A*
- 09.3962.14A
- 09.3962.CZA
- 09.3962.18A




Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9244	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

3000K

- 09.3860.40A
- 09.3860.05A*
- 09.3860.14A
- 09.3860.CZA
- 09.3860.18A
- **Casambi integrated
- 09.3960.40A
- 09.3960.05A*
- 09.3960.14A
- 09.3960.CZA
- 09.3960.18A




Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10249	0.18
2	2562	0.35
3	1139	0.53
4	641	0.70
5	410	0.88

2700K

- 09.3863.40A
- 09.3863.05A*
- 09.3863.14A
- 09.3863.CZA
- 09.3863.18A
- **Casambi integrated
- 09.3963.40A
- 09.3963.05A*
- 09.3963.14A
- 09.3963.CZA
- 09.3963.18A




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1991	0.34
2	498	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

3000K

- 09.3861.40A
- 09.3861.05A*
- 09.3861.14A
- 09.3861.CZA
- 09.3861.18A
- **Casambi integrated
- 09.3961.40A
- 09.3961.05A*
- 09.3961.14A
- 09.3961.CZA
- 09.3961.18A




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2208	0.34
2	552	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

2700K

- 09.3865.40A
- 09.3865.05A*
- 09.3865.14A
- 09.3865.CZA
- 09.3865.18A
- **Casambi integrated
- 09.3965.40A
- 09.3965.05A*
- 09.3965.14A
- 09.3965.CZA
- 09.3965.18A




Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

3000K

- 09.3864.40A
- 09.3864.05A*
- 09.3864.14A
- 09.3864.CZA
- 09.3864.18A
- **Casambi integrated
- 09.3964.40A
- 09.3964.05A*
- 09.3964.14A
- 09.3964.CZA
- 09.3964.18A



Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

* Per la finitura argento lucido la potenza è 8W. / For polished silver finishes their power is 8W.


** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension Designed By Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 485 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Non installabile su guide verticali.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).


LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Not suitable for vertical installations. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

- 09.3822.40A
- 09.3822.05A
- 09.3822.14A
- 09.3822.CZA
- 09.3822.18A

**Casambi integrated

- 09.3922.40A
- 09.3922.05A
- 09.3922.14A
- 09.3922.CZA
- 09.3922.18A



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4168	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	261	0.95
5	167	1.19


Luminous flux luminaire 309 lm

3000K

- 09.3820.40A
- 09.3820.05A
- 09.3820.14A
- 09.3820.CZA
- 09.3820.18A

**Casambi integrated

- 09.3920.40A
- 09.3920.05A
- 09.3920.14A
- 09.3920.CZA
- 09.3920.18A



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21


Luminous flux luminaire 314 lm

2700K

- 09.3823.40A
- 09.3823.05A
- 09.3823.14A
- 09.3823.CZA
- 09.3823.18A

**Casambi integrated

- 09.3923.40A
- 09.3923.05A
- 09.3923.14A
- 09.3923.CZA
- 09.3923.18A



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1238	0.35
2	310	0.70
3	138	1.06
4	77	1.41
5	50	1.76


Luminous flux luminaire 186 lm

3000K

- 09.3821.40A
- 09.3821.05A
- 09.3821.14A
- 09.3821.CZA
- 09.3821.18A

**Casambi integrated

- 09.3921.40A
- 09.3921.05A
- 09.3921.14A
- 09.3921.CZA
- 09.3921.18A



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1285	0.35
2	321	0.70
3	143	1.06
4	80	1.41
5	51	1.76

Luminous flux luminaire 193 lm


** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Atom 90 Designed By Piero Lissoni

Power LED 5,5W* - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W* - 485 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

- 09.3831.40A
- 09.3831.05*
- 09.3831.14A
- 09.3831.CZA
- 09.3831.18A
- **Casambi integrated
- 09.3931.40A
- 09.3931.05*
- 09.3931.14A
- 09.3931.CZA
- 09.3931.18A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2558	0.25
2	640	0.51
3	284	0.76
4	160	1.02
5	102	1.27

3000K

- 09.3830.40A
- 09.3830.05*
- 09.3830.14A
- 09.3830.CZA
- 09.3830.18A
- **Casambi integrated
- 09.3930.40A
- 09.3930.05*
- 09.3930.14A
- 09.3930.CZA
- 09.3930.18A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.25
2	708	0.51
3	315	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

2700K

- 09.3833.40A
- 09.3833.05*
- 09.3833.14A
- 09.3833.CZA
- 09.3833.18A
- **Casambi integrated
- 09.3933.40A
- 09.3933.05*
- 09.3933.14A
- 09.3933.CZA
- 09.3933.18A




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1355	0.45
2	339	0.89
3	151	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

3000K

- 09.3832.40A
- 09.3832.05*
- 09.3832.14A
- 09.3832.CZA
- 09.3832.18A
- **Casambi integrated
- 09.3932.40A
- 09.3932.05*
- 09.3932.14A
- 09.3932.CZA
- 09.3932.18A



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1500	0.45
2	375	0.89
3	167	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

* Per la finitura argento lucido la potenza è 4,7W. / For polished silver finishes their power is 4,7W.



** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

ZERO TRACK – LIGHT MODULES

Atom 120 Designed By Piero Lissoni

Power LED 8W* - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 8W* - 680 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

- 09.3841.40A
- 09.3841.05*
- 09.3841.14A
- 09.3841.CZA
- 09.3841.18A
- **Casambi integrated
- 09.3941.40A
- 09.3941.05*
- 09.3941.14A
- 09.3941.CZA
- 09.3941.18A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5843	0.24
2	1461	0.48
3	649	0.72
4	365	0.95
5	234	1.19

3000K

- 09.3840.40A
- 09.3840.05*
- 09.3840.14A
- 09.3840.CZA
- 09.3840.18A
- **Casambi integrated
- 09.3940.40A
- 09.3940.05*
- 09.3940.14A
- 09.3940.CZA
- 09.3940.18A




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5878	0.24
2	1469	0.49
3	653	0.73
4	367	0.97
5	235	1.21

2700K

- 09.3843.40A
- 09.3843.05*
- 09.3843.14A
- 09.3843.CZA
- 09.3843.18A
- **Casambi integrated
- 09.3943.40A
- 09.3943.05*
- 09.3943.14A
- 09.3943.CZA
- 09.3943.18A




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2557	0.35
2	639	0.70
3	284	1.06
4	160	1.41
5	102	1.76

3000K

- 09.3842.40A
- 09.3842.05*
- 09.3842.14A
- 09.3842.CZA
- 09.3842.18A
- **Casambi integrated
- 09.3942.40A
- 09.3942.05*
- 09.3942.14A
- 09.3942.CZA
- 09.3942.18A





Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2624	0.35
2	656	0.70
3	292	1.06
4	164	1.41
5	105	1.76

Atom 200 Designed By Piero Lissoni

Power LED 10,5W - 1050 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1150 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED generale, installabile sul sistema Zero Track.
Convertitore elettronico DC/DC incorporato.
Per il controllo individuale degli apparecchi selezionare le versioni con Casambi integrato.
Non installabile su guide verticali.
Avvertenza: Solo installazione a soffitto.

LED general lighting module to be installed in the Zero Track system. Incorporated DC/DC electronic converter.
To individually control the lights, select integrated Casambi versions. Not suitable for vertical installations. Warning: Only ceiling installation.

2700K

- 09.3851.40
- 09.3851.05
- 09.3851.14
- 09.3851.CZ
- 09.3851.18
- **Casambi integrated
- 09.3951.40
- 09.3951.05
- 09.3951.14
- 09.3951.CZ
- 09.3951.18




Beam Angle: 110°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	145	2.86
2	36	5.73
3	16	8.59
4	9	11.45
5	6	14.32

3000K

- 09.3850.40
- 09.3850.05
- 09.3850.14
- 09.3850.CZ
- 09.3850.18
- **Casambi integrated
- 09.3950.40
- 09.3950.05
- 09.3950.14
- 09.3950.CZ
- 09.3950.18



Beam Angle: 110°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	156	2.86
2	39	5.73
3	17	8.59
4	10	11.45
5	6	14.32

* Per la finitura argento lucido la potenza è 6W. / For polished silver finishes their power is 6W.

** Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

** The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.


ZERO TRACK

Driver / Drivers

Remote Installation

Fonte di alimentazione remota.
Non regolabile. 220/240V.

Remote power supply.
Non Dimmable. 220/240V.



120W - 220/240V
L1: 300 - L2: 40 - L3: 30
60.9516

120W - 220/240V
L1: 268 - L2: 45 - L3: 31
60.9777A

100W - 220/240V
L1: 295 - L2: 43 - L3: 30
60.9443


60W - 220/240V
L1: 180 - L2: 52 - L3: 30
60.9515

60W - 220/240V
L1: 225 - L2: 43 - L3: 30
60.9374

Surface Installation Driver

Fonte di alimentazione finale per
installazione a superficie. Non
regolabile.


Power supply surface end. Non
Dimmable.



96W
06.2510.40A
06.2510.05A
06.2510.14A
06.2510.CZA
06.2510.18A

Fonte di alimentazione intermedia
per installazione a superficie. Non
regolabile.

Power supply surface middle. Non
Dimmable.




96W
06.2511.40A
06.2511.05A
06.2511.14A
06.2511.CZA
06.2511.18A

Unità di controllo / Control Units


Gateway di regolazione
wireless. Da 1-10V a Casambi.
Per installazione remota. Vedi
le specifiche del prodotto
nel manuale Flos Control.
Consigliato per fungere da
gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From
1-10V to Casambi. For remote
installation. See product
specifications in the Flos Control
manual. Recommended to act
as a gateway from Lutron to
Casambi.



DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Track Lenght (m)	% Driver Nominal Power
1	95
2	95
3	95
4	95
5	95
6	93
7	91
8	89
9	87
10	85



Example:



Ref. 60.9515: 60W / 4 m track
60W x 0,95= 57W available

	W luminary	N° luminaries	W luminaries
Find Me 0	3,5	3	10,5
Find Me 1	5,5	0	0
Find Me 2	10,5	0	0
Atom 90	5,5	3	16,5
Atom 120	8	2	16
Atom 200	10,5	1	10,5
Total system power: 53,5W			

Maximum cable lenght: (driver to track): 5 m . Cable section: 2x1,5 mm² . Maximum track lenght: 10 m . Maximum power: 120W

ZERO TRACK - INSTALLATION

Remote Driver Installations



THE MICRO RUNNING MAGNET
DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



RECESSED

SURFACE



Recessed Profiles  14 Nero
14 Black

Surface Profiles  40 Bianco
40 White  14 Nero
14 Black

Descrizione

Innovativo programma di strutture ultraminiaturizzate in versione a incasso e superficie. Compatibile con un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione professionali mediante fissaggio magnetico. La soluzione definitiva per l'illuminazione espositiva.

Un programma completo e professionale che al di là delle dimensioni ridotte garantisce una luce equilibrata e attraente capace di risaltare ogni oggetto nel miglior modo a 360°.

La quintessenza della luce integrata, ottenuta grazie ad un profilo di soli 5mm che permette la totale integrazione di micro apparecchi progettati per fondersi con la struttura fin quasi a scomparire.

Le incredibili dimensioni ridotte del profilo che caratterizza il programma esaltano la flessibilità della luce e il suo rapporto con l'architettura. L'installazione dei corpi illuminanti avviene tramite supporto magnetico all'interno del profilo per una semplicità d'uso senza eguali.

Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consente la manipolazione a caldo. I corpi illuminanti si possono orientare da accesi ottenendo enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento. Tutti i profili strutturali di Micro Running Magnet sono fabbricati con alluminio estruso bianco o nero, provvisto di circuito elettrico alimentato a 24V, sul quale si installano le unità luminose a LED compatibili tramite un sistema di fissaggio magnetico.

Gamma completa di proiettori disponibile in varie potenze e dimensioni. Tutti i prodotti includono micro lenti professionali stabilizzate in acrilico per un controllo massimo degli effetti luminosi.

Controllo:

- DALI: controllo remoto in broadcast (dimmerazione di tutte le unità luminose in gruppo).

- 1/10V: controllo remoto in broadcast (dimmerazione di tutte le unità luminose in gruppo).

- Casambi: controllo remoto in broadcast e individuale tramite applicazione dedicata FLOS Control®.

App necessaria per i dispositivi mobili (disponibile su Apple Store e Google Play).

Sistema Ottico

Unità luminose d'accento disponibili con ottica intensiva (Lente Spot) e con ottica estensiva (Lente Medium, Flood e Wide Flood). Moduli di illuminazione lineare con emissione diretta diffusa o wall-washer, disponibile in varie lunghezze da 300mm fino a 1200mm.

Unità di alimentazione

Unità di alimentazione remota 24V non inclusa.

Informazioni Aggiuntive

The Micro Running Magnet è un sistema elettrico alimentato a 24V e limitato ad una corrente massima di 5A e 120W per evitare sovraccarico. Ogni volta che si raggiungono 120W di carico è necessario realizzare una nuova connessione tramite un profilo di alimentazione.

Indice di protezione IP20.

Installabile su superfici normalmente infiammabili.

Raccomandato per l'installazione su superfici in cartongesso di 12,5 mm di spessore per la versione da incasso. I regolatori della tensione elettrica PWM possono essere usati a una frequenza di 250-500 Hz.

In alcuni casi, il tipo di installazione può far sì che il sistema di attenuazione dell'illuminazione produca un leggero ronzio.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Innovative program of ultra-miniaturized structures in recessed and surface versions. Compatible with a wide range of professional lighting solutions by means of magnetic fixing. The Micro Running Magnet is the ultimate solution for exhibition lighting. A complete and professional program that, in addition to its reduced dimensions, provides a balanced and attractive light to highlight each object in the best way and in 360°.

The quintessence of integrated light obtained thanks to a profile of only 5 mm that allows the total integration of micro-devices designed to be combined with the structure until they disappear almost completely.

The incredibly small profile size that characterizes the program enhances the light's flexibility and its relationship with the architecture. The lighting bodies are installed by means of a magnetic support inside the profile, providing an unparalleled ease of use.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. The lighting bodies can be orientated when they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time. The profile of all The Micro Running Magnet structural tracks is extruded aluminum, painted black or white, housing a graphite electric track fed at 24V, on which all magnetic luminaires are installed simply by insertion.

Complete range of micro-projectors available in various powers and sizes. They all include professional acrylic stabilized micro-lenses for a maximum control of lighting effects.

Control

- DALI: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

- 1/10V: broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

- Casambi: individual and broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

App needed for mobile devices (available in Apple Store y Google Play).

Optic system

The accent light modules are available with intensive optics (spot lens) and extensive optics (medium, flood and wide flood lens). Linear lighting modules with direct diffused or wall-washer light emission, available in different lengths from 300mm up to 1200mm.

Power Supply

Remote 24V power supply not included.

Additional Information

The Micro Running Magnet is a 24V electrical system limited to a maximum power current of 5A and 120W to avoid overloads. After every 120W make a new connection with a feed unit profile.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

For Recessed version, installation on 12.5 mm-thick plasterboard surfaces is recommended. PWM Voltage output dimmable drivers shall be used at. Frequencies between 250 and 500 Hz.

In few cases, depending on the installation, the broadcast dimming can produce an audible buzz.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions

THE MICRO RUNNING MAGNET

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT MODULES

NANO SPOT



LIGHT SOURCE
POWER LED
2W
165 lm
2700K/CRI 90
170 lm
3000K/CRI 90
185 lm
4000K/CRI 90
200 lm
5000K/CRI 90

MICRO SPOT



LIGHT SOURCE
POWER LED
3W
275 lm
2700K/CRI 90
295 lm
3000K/CRI 90
315 lm
4000K/CRI 90
335 lm
5000K/CRI 90

SPOT



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
545 lm
2700K/CRI 90
585 lm
3000K/CRI 90
625 lm
4000K/CRI 90
665 lm
5000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT Ø30



LIGHT SOURCE
POWER LED
3W
270 lm
2700K/CRI 90
285 lm
3000K/CRI 90
300 lm
4000K/CRI 90
320 lm
5000K/CRI 90

FIND ME 0



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
249 lm
2700K/CRI 90
270 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1



LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
446 lm
2700K/CRI 90
463 lm
3000K/CRI 90

LIGHT STRIPE DIFFUSED



LIGHT STRIPE WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
TOP LED
15W/m
1440 lm/m
2700K/CRI 90
1550 lm/m
3000K/CRI 90
1660 lm
4000K/CRI 90
1775 lm
5000K/CRI 90

THE MICRO RUNNING MAGNET

Recessed Profile

■ 14 Nero
14 Black



Surface Profile

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



Spots & Light Shadow Spot Ø30

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



■ EQ Rame Spazzolato*
EQ Brushed Copper*



■ ER Acciaio Spazzolato*
ER Brushed Steel*



■ ES Bronzo Spazzolato*
ES Brushed Bronze*



*On Demand - Metallic Colours

Find Me

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black






Light Stripes

■ 14 Nero
14 Black



HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH	2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES	3 SELECT POWER SUPPLY
RECESSED PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Feed connector  Intermediate connector  Straight End cap  90° Corner  Electrical / Mechanical joint Inner corner  Electrical / Mechanical joint	Installation remote driver (select the driver with the appropriate power according to the needs of your project) Non Dimmable / Casambi Individual  60W / 100W / 120W 0/1-10V · Push broadcast  Dimmer 60W / 100W / 120W
SURFACE PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Feed connector  Intermediate connector  Straight End cap  90° Corner  Electrical / Mechanical Inner corner  Electrical / Mechanical	DALI · Push broadcast  Dimmer 60W / 100W / 120W Casambi broadcast  Dimmer 60W / 100W / 120W No DIM

THE MICRO RUNNING MAGNET

4 SELECT A LIGHT MODULE

No DIM / Broadcast DIM

Light Stripe Diffused



L: 300 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm



General lighting

Light Stripe Wall-Washer



L: 300 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm



Wall-Washer

Nano Spot



M/F

Micro Spot



S/M/F

Spot



S/M

Light Shadow Spot Ø30



S/M/F/WF

*On Demand - Metallic Colours

Casambi Individual DIM

Find Me 0



S/M

Find Me 1



S/M

THE MICRO RUNNING MAGNET RECESSED – PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico di dimensioni ridottissime per installazione ad incasso su soffitti e pareti di cartongesso disponibile con lunghezze da 1 a 3m.

Accessori di fissaggio inclusi con i profili.



Angoli di 90° disponibili nello stesso piano (elemento simmetrico per angolo destro e sinistro).

Profiles

Electromechanical profile of reduced size for recessed installation in plasterboard ceilings/walls with lengths from 1 to 3 m.

Fastening accessories included with the profiles.

90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners).



L: 1000 mm

■ 06.6000.14

L: 1500 mm

■ 06.6001.14

L: 2000 mm

■ 06.6002.14

L: 2500 mm

■ 06.6003.14


L: 3000 mm

■ 06.6004.14

L: 1 m / 1,5 m / 2m / 2,5m / 3 m

Angolo 90°.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


90° Corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



■ 06.6030.14

Angolo interno.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.


Inner corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.



■ 06.6032.14

Connettore di alimentazione.
Cavo da 2m incluso.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.


Feed connector.
2m cable included.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



■ 06.6034.14

Connettore intermedio.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.

Intermediate connector.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



■ 06.6035.14

Terminale di chiusura. Kit di 1 unità.

End cap. 1 unit kit.




■ 06.6036.14

THE MICRO RUNNING MAGNET SURFACE – PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico di dimensioni ridottissime per installazione in superficie (soffitto o parete) disponibile con lunghezze da 1 a 3m.
Accessori di fissaggio inclusi con i profili.
Angoli di 90° disponibili nello stesso piano (elemento simmetrico per angolo destro e sinistro).
La parte interna del profilo è fornita sempre nera.



L: 1 m / 1,5 m / 2m / 2,5m / 3 m

Profiles

Electromechanical profile of reduced size for installation on surfaces (ceiling or wall) with lengths from 1 to 3 m.
Fastening accessories included with the profiles.
90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners).
The inner part of the profile is always supplied in black.



L: 1000 mm

06.6010.40

06.6010.14

L: 1500 mm

06.6011.40

06.6011.14

L: 2000 mm

06.6012.40

06.6012.14

L: 2500 mm

06.6013.40

06.6013.14


L: 3000 mm

06.6014.40

06.6014.14

Angolo 90°.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.

90° Corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.




06.6031.40

06.6031.14

Angolo interno.
Collegamento elettrico/meccanico.
Non alimentabile. Gli apparecchi non possono essere montati sugli angoli.

Inner corner.
Electrical/mechanical connection.
Non-feedable. Luminaires cannot be located on corners.




06.6033.40

06.6033.14

Connettore di alimentazione.
Cavo da 2m incluso.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.

Feed connector.
2m cable included.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.




06.6034.40

06.6034.14

Connettore intermedio.
Collegamento elettrico. Gli apparecchi non possono essere montati sul connettore.

Intermediate connector.
Electrical connection. Luminaires cannot be located in the connector.



06.6035.14

Terminale di chiusura. Kit di 1 unità.

End cap. 1 unit kit.




06.6036.40


06.6036.14

THE MICRO RUNNING MAGNET – INSTALLATION PROFILES

SURFACE INSTALLATION



RECESSED INSTALLATION




THE MICRO RUNNING MAGNET — FAQ

• Posso tagliare i profili?

Sì, i profili si possono tagliare in qualsiasi punto e la connessione elettrica può essere ripristinata grazie al connettore intermedio disponibile come accessorio.

• Can I cut the profiles?

Yes. The profiles can be cut at any point and the electrical connection continued using the intermediate connector.



• Posso installare un proiettore negli angoli o tra due profili?

No, i pezzi angolari non hanno spazio libero per alloggiare gli apparecchi, l'angolo e i giunti tra i profili contengono le connessioni elettriche, funzionando come connettori intermedi.

• Can I place a spotlight in the corners or between two profiles?

No, the corner pieces have no free space for luminaires, the corner and the joints between profiles contain the electrical connections as intermediate connectors.

• È possibile regolare l'intensità degli apparecchi individualmente?

No, utilizzando i driver consigliati è possibile dimmerare il sistema ma gli apparecchi saranno dimmerati sempre tutti insieme.

• Can I dim the luminaires individually?


No. By using the recommended equipment, they can be adjusted, but all at once.

• Qual è la lunghezza massima che si può alimentare in una struttura con un singolo driver?

La massima lunghezza alimentabile di un profilo è pari a 10 metri.

• What is the maximum length that can be powered with one power supply on a structure?

The maximum length of a profile that can be powered with one power source is 10 metres.



• È possibile alimentare la struttura da un modulo angolare o da un connettore intermedio?

No, gli angoli ed i connettori intermedi del sistema non sono alimentabili.



• Can I power a structure from a corner or intermediate connector?

No. The corners and intermediate connector of this system cannot be powered.

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe Diffused

Top LED 15W/m - 1440 lm/m - 2700K/CRI 90 / 15W/m - 1550 lm/m - 3000K/CRI 90 / 15W/m - 1660 lm/m - 4000K/CRI 90 / 15W/m - 1775 lm/m - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione a LED con emissione di luce diffusa compatibile con The Micro Running System. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Micro Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

2700K

L: 300 mm - 4,5W
03.2260.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	57	3.11
2	14	6.21
3	6	9.32
4	4	12.43
5	2	15.53

Luminous flux luminaire 205 lm

2700K

L: 600 mm - 9W
03.2264.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	114	3.11
2	29	6.21
3	13	9.32
4	7	12.43
5	5	15.53

Luminous flux luminaire 411 lm

2700K

L: 900 mm - 13,5W
03.2268.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	172	3.11
2	43	6.21
3	19	9.32
4	11	12.43
5	7	15.53

Luminous flux luminaire 616 lm

2700K

L: 1200 mm - 18W
03.2272.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	3.11
2	57	6.21
3	25	9.32
4	14	12.43
5	9	15.53

Luminous flux luminaire 821 lm

4000K

L: 300 mm - 4,5W
03.2262.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	66	3.11
2	16	6.21
3	7	9.32
4	4	12.43
5	3	15.53

Luminous flux luminaire 237 lm

4000K

L: 600 mm - 9W
03.2266.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	132	3.11
2	33	6.21
3	15	9.32
4	8	12.43
5	5	15.53

Luminous flux luminaire 473 lm

4000K

L: 900 mm - 13,5W
03.2270.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	198	3.11
2	49	6.21
3	22	9.32
4	12	12.43
5	8	15.53

Luminous flux luminaire 710 lm

4000K

L: 1200 mm - 18W
03.2274.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	264	3.11
2	66	6.21
3	29	9.32
4	16	12.43
5	11	15.53

Luminous flux luminaire 947 lm

3000K

L: 300 mm - 4,5W
03.2261.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	64	3.11
2	16	6.21
3	7	9.32
4	4	12.43
5	3	15.53

Luminous flux luminaire 230 lm

3000K

L: 600 mm - 9W
03.2265.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	128	3.11
2	32	6.21
3	14	9.32
4	8	12.43
5	5	15.53

Luminous flux luminaire 460 lm

3000K

L: 900 mm - 13,5W
03.2269.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	192	3.11
2	48	6.21
3	21	9.32
4	12	12.43
5	8	15.53

Luminous flux luminaire 689 lm

3000K

L: 1200 mm - 18W
03.2273.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	256	3.11
2	64	6.21
3	28	9.32
4	16	12.43
5	10	15.53

Luminous flux luminaire 919 lm

5000K

L: 300 mm - 4,5W
03.2263.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	63	3.11
2	16	6.21
3	7	9.32
4	4	12.43
5	3	15.53

Luminous flux luminaire 226 lm

5000K

L: 600 mm - 9W
03.2267.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	126	3.11
2	31	6.21
3	14	9.32
4	8	12.43
5	5	15.53

Luminous flux luminaire 452 lm

5000K

L: 900 mm - 13,5W
03.2271.14




Beam Angle: 114°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	189	3.11
2	47	6.21
3	21	9.32
4	12	12.43
5	8	15.53

Luminous flux luminaire 678 lm

5000K

L: 1200 mm - 18W
03.2275.14



Beam Angle: 114°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	3.11
2	63	6.21
3	28	9.32
4	16	12.43
5	10	15.53

Luminous flux luminaire 904 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe Wall-Washer

Top LED 15W/m - 1440lm/m - 2700K/CRI 90 / 15W/m - 1550lm/m - 3000K/CRI 90 / 15W/m - 1660lm/m - 4000K/CRI 90 / 15W/m - 1775lm/m - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione a LED con emissione asimmetrica wall-washer compatibile con The Micro Running Magnet System. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Asymmetric wall-washer LED light module to be installed in The Micro Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

2700K


L: 300 mm - 4,5W
03.2280.14



Luminous flux luminaire 185 lm

2700K


L: 600 mm - 9W
03.2284.14



Luminous flux luminaire 370 lm

2700K


L: 900 mm - 13,5W
03.2288.14



Luminous flux luminaire 555 lm

2700K


L: 1200 mm - 18W
03.2292.14



Luminous flux luminaire 740 lm

4000K


L: 300 mm - 4,5W
03.2282.14



Luminous flux luminaire 213 lm

4000K


L: 600 mm - 9W
03.2286.14



Luminous flux luminaire 427 lm

4000K


L: 900 mm - 13,5W
03.2290.14



Luminous flux luminaire 640 lm

4000K


L: 1200 mm - 18W
03.2294.14



Luminous flux luminaire 853 lm

3000K


L: 300 mm - 4,5W
03.2281.14



Luminous flux luminaire 207 lm

3000K


L: 600 mm - 9W
03.2285.14



Luminous flux luminaire 414 lm

3000K


L: 900 mm - 13,5W
03.2289.14



Luminous flux luminaire 621 lm

3000K


L: 1200 mm - 18W
03.2293.14



Luminous flux luminaire 829 lm

5000K


L: 300 mm - 4,5W
03.2283.14



Luminous flux luminaire 204 lm

5000K


L: 600 mm - 9W
03.2287.14



Luminous flux luminaire 408 lm

5000K


L: 900 mm - 13,5W
03.2291.14



Luminous flux luminaire 611 lm

5000K

L: 1200 mm - 18W
03.2295.14




Luminous flux luminaire 815 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Nano Spot

Power LED 2W - 165 lm - 2700K/CRI 90 / 2W - 170 lm - 3000K/CRI 90 / 2W - 185 lm - 4000K/CRI 90 / 2W -200 lm - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Optic Medium 2700K

03.2210.40A
03.2210.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	286	0.41
2	72	0.83
3	32	1.24
4	18	1.65
5	11	2.06

Luminous flux luminaire 73 lm

Optic Flood 2700K


03.2215.40A
03.2215.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	238	0.57
2	60	1.15
3	26	1.72
4	15	2.29
5	10	2.87

Luminous flux luminaire 77 lm


3000K
03.2211.40A
03.2211.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	278	0.41
2	69	0.83
3	31	1.24
4	17	1.65
5	11	2.06

Luminous flux luminaire 70 lm


3000K
03.2216.40A
03.2216.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	0.57
2	58	1.15
3	26	1.72
4	14	2.29
5	9	2.87

Luminous flux luminaire 75 lm


4000K
03.2212.40A
03.2212.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	319	0.41
2	80	0.83
3	35	1.24
4	20	1.65
5	13	2.06

Luminous flux luminaire 81 lm


4000K
03.2217.40A
03.2217.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	266	0.57
2	66	1.15
3	30	1.72
4	17	2.29
5	11	2.87

Luminous flux luminaire 86 lm


5000K
03.2213.40A
03.2213.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	324	0.41
2	81	0.83
3	36	1.24
4	20	1.65
5	13	2.06

Luminous flux luminaire 82 lm

5000K
03.2218.40A
03.2218.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	269	0.57
2	67	1.15
3	30	1.72
4	17	2.29
5	11	2.87

Luminous flux luminaire 87 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Micro Spot

Power LED 3W - 275 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 295 lm - 3000K/CRI 90 / 3W - 315 lm - 4000K/CRI 90 / 3W - 335 lm - 5000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.


Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Disponibile accessorio honeycomb. Da ordinare separatamente.

Honeycomb accessory available. Must be ordered separately.

Optic Spot 2700K

03.2300.40A
03.2300.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2028	0.27
2	507	0.54
3	225	0.82
4	127	1.09
5	81	1.36

Luminous flux luminaire 216 lm

Optic Medium 2700K

03.2220.40A
03.2220.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	747	0.51
2	187	1.02
3	83	1.54
4	47	2.05
5	30	2.56

Luminous flux luminaire 200 lm

3000K

03.2301.40A
03.2301.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2103	0.27
2	526	0.54
3	234	0.82
4	131	1.09
5	84	1.36

Luminous flux luminaire 224 lm

3000K

03.2221.40A
03.2221.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	775	0.51
2	194	1.02
3	86	1.54
4	48	2.05
5	31	2.56

Luminous flux luminaire 207 lm

4000K

03.2302.40A
03.2302.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	0.27
2	562	0.54
3	250	0.82
4	141	1.09
5	90	1.36

Luminous flux luminaire 240 lm

4000K

03.2222.40A
03.2222.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	865	0.51
2	216	1.02
3	96	1.54
4	54	2.05
5	35	2.56

Luminous flux luminaire 231 lm

5000K

03.2303.40A
03.2303.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2278	0.27
2	570	0.54
3	253	0.82
4	142	1.09
5	91	1.36

Luminous flux luminaire 243 lm

5000K

03.2223.40A
03.2223.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	0.51
2	210	1.02
3	93	1.54
4	52	2.05
5	34	2.56

Luminous flux luminaire 224 lm

Optic Flood 2700K

03.2225.40A
03.2225.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	538	0.54
2	134	1.09
3	60	1.63
4	34	2.17
5	22	2.72

Luminous flux luminaire 183 lm

3000K

03.2226.40A
03.2226.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	558	0.54
2	139	1.09
3	62	1.63
4	35	2.17
5	22	2.72

Luminous flux luminaire 189 lm

4000K

03.2227.40A
03.2227.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	639	0.54
2	160	1.09
3	71	1.63
4	40	2.17
5	26	2.72

Luminous flux luminaire 217 lm

5000K

03.2228.40A
03.2228.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	605	0.54
2	151	1.09
3	67	1.63
4	38	2.17
5	24	2.72

Luminous flux luminaire 205 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot

Power LED 6W - 545 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 585 lm - 3000K/CRI 90 / 6W - 625 lm - 4000K/CRI 90 / 6W - 665 lm - 5000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.


Disponibile accessorio honeycomb. Da ordinare separatamente.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Honeycomb accessory available. Must be ordered separately.

Optic Spot 2700K


03.2230.40A
03.2230.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5646	0.23
2	1411	0.45
3	627	0.68
4	353	0.90
5	226	1.13

Optic Medium 2700K


03.2235.40A
03.2235.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1861	0.35
2	465	0.71
3	207	1.06
4	116	1.41
5	74	1.77

3000K


03.2231.40A
03.2231.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5394	0.23
2	1349	0.45
3	599	0.68
4	337	0.90
5	216	1.13

3000K


03.2236.40A
03.2236.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1777	0.35
2	444	0.71
3	197	1.06
4	111	1.41
5	71	1.77

4000K


03.2232.40A
03.2232.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6134	0.23
2	1534	0.45
3	682	0.68
4	383	0.90
5	245	1.13

4000K


03.2237.40A
03.2237.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2022	0.35
2	505	0.71
3	225	1.06
4	126	1.41
5	81	1.77

5000K


03.2233.40A
03.2233.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6386	0.23
2	1597	0.45
3	710	0.68
4	399	0.90
5	255	1.13

5000K

03.2238.40A
03.2238.14A





h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	0.35
2	526	0.71
3	234	1.06
4	132	1.41
5	84	1.77

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot Ø30

Power LED 3W - 270 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 285 lm - 3000K/CRI 90 / 3W - 300 lm - 4000K/CRI 90 / 3W - 320 lm - 5000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Micro Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter.

Optic Spot 2700K

03.2240.40
03.2240.14




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3463	0.21
2	866	0.42
3	385	0.63
4	216	0.84
5	139	1.05

Luminous flux luminaire 203 lm

Optic Medium 2700K

03.2245.40
03.2245.14




Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1267	0.40
2	317	0.80
3	141	1.20
4	79	1.60
5	51	2.00

Luminous flux luminaire 191 lm

3000K

03.2241.40
03.2241.14




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3800	0.21
2	950	0.42
3	422	0.63
4	237	0.84
5	152	1.05

Luminous flux luminaire 223 lm

3000K

03.2246.40
03.2246.14




Beam Angle:	23°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1391	0.40	
2	348	0.80	
3	155	1.20	
4	87	1.60	
5	56	2.00	

Luminous flux luminaire 210 lm

4000K

03.2242.40
03.2242.14




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	0.21
2	960	0.42
3	427	0.63
4	240	0.84
5	154	1.05

Luminous flux luminaire 225 lm

4000K

03.2247.40
03.2247.14




Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1406	0.40
2	351	0.80
3	156	1.20
4	88	1.60
5	56	2.00

Luminous flux luminaire 212 lm

5000K

03.2243.40
03.2243.14




Beam Angle:	12°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	3776	0.21
2	944	0.42
3	420	0.63
4	236	0.84
5	151	1.05

Luminous flux luminaire 221 lm

5000K

03.2248.40
03.2248.14




Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1382	0.40
2	345	0.80
3	154	1.20
4	86	1.60
5	55	2.00

Luminous flux luminaire 209 lm

Optic Flood 2700K

03.2250.40
03.2250.14




Beam Angle:	29°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	726	0.51
2	182	1.03
3	81	1.54
4	45	2.05
5	29	2.57

Luminous flux luminaire 186 lm

Optic Wide Flood 2700K

03.2255.40
03.2255.14




Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.77
2	99	1.53
3	44	2.30
4	25	3.07
5	16	3.83

Luminous flux luminaire 175 lm

3000K

03.2251.40
03.2251.14




Beam Angle:	29°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	797	0.51
2	199	1.03
3	89	1.54
4	50	2.05
5	32	2.57

Luminous flux luminaire 204 lm

3000K

03.2256.40
03.2256.14




Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	434	0.77
2	108	1.53
3	48	2.30
4	27	3.07
5	17	3.83

Luminous flux luminaire 192 lm

4000K

03.2252.40
03.2252.14




Beam Angle:	29°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	806	0.51	
2	201	1.03	
3	90	1.54	
4	50	2.05	
5	32	2.57	

Luminous flux luminaire 206 lm

4000K

03.2257.40
03.2257.14




Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	439	0.77
2	110	1.53
3	49	2.30
4	27	3.07
5	18	3.83

Luminous flux luminaire 194 lm

5000K

03.2253.40
03.2253.14




Beam Angle:	29°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	821	0.51
2	205	1.03
3	91	1.54
4	51	2.05
5	33	2.57

Luminous flux luminaire 210 lm

5000K

03.2258.40
03.2258.14



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	451	0.77
2	113	1.53
3	50	2.30
4	28	3.07
5	18	3.83

Luminous flux luminaire 200 lm

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories



Light Shadow Spot Ø30

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Find Me 0

Power LED 3,5W - 249 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 270 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Micro Running Magnet. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Micro Running Magnet system. Incorporated DC/DC electronic converter. Casambi via Flos Control App to individually control the lights. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


Optic Spot 2700K

*Casambi integrated

03.2322.40
03.2322.14



SPOT



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1922	0.26	
2	481	0.52	
3	214	0.77	
4	120	1.03	
5	77	1.29	


Optic Medium 2700K

*Casambi integrated

03.2323.40
03.2323.14



MEDIUM



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	929	0.45	
2	232	0.89	
3	103	1.34	
4	58	1.79	
5	37	2.23	


3000K

*Casambi integrated

03.2320.40
03.2320.14



SPOT



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2084	0.26	
2	521	0.52	
3	232	0.77	
4	130	1.03	
5	83	1.29	


3000K

*Casambi integrated

03.2321.40
03.2321.14



MEDIUM



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1007	0.45	
2	252	0.89	
3	112	1.34	
4	63	1.79	
5	40	2.23	


* Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

* The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE MICRO RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Find Me 1

Power LED 5,5W - 446 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 463 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento, installabile sul sistema Micro Running Magnet. Convertitore elettronico DC/DC incorporato. Casambi integrato per il controllo individuale degli apparecchi. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

LED accent lighting module to be installed in the Micro Running Magnet system. Incorporated DC/DC electronic converter. Casambi via Flos Control App to individually control the lights. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


Optic Spot 2700K

*Casambi integrated

03.2332.40
03.2332.14



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4168	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	261	0.95
5	167	1.19


3000K

*Casambi integrated

03.2330.40
03.2330.14



SPOT



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4193	0.24
2	1048	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21


Optic Medium 2700K

*Casambi integrated

03.2333.40
03.2333.14



MEDIUM



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76


3000K

*Casambi integrated

03.2331.40
03.2331.14



MEDIUM



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1923	0.35
2	481	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

* Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

* The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

THE MICRO RUNNING MAGNET

Accessori / Accessories

Micro Spot

Honeycomb.

Honeycomb.



08.0190.14

Spot

Honeycomb.

Honeycomb.



08.0191.14

Non Dimmable

Remote Installation

Fonte di alimentazione remota.
Non regolabile. 220/240V.

Remote power supply.
Non Dimmable. 220/240V.



120W - 220/240V
L1: 300 - L2: 40 - L3: 30
60.9516

120W - 220/240V
L1: 268 - L2: 45 - L3: 31
60.9777A

100W - 220/240V
L1: 295 - L2: 43 - L3: 30
60.9443

60W - 220/240V
L1: 180 - L2: 52 - L3: 30
60.9515


60W - 220/240V
L1: 225 - L2: 43 - L3: 30
60.9374

Dimmer

Remote Installation

Centralina dimmerabile 12-24Vdc.
È necessario driver, da ordinare separatamente.
Intervallo di dimmerazione 20-100%.

Dimmable Control Unit 12-24Vdc.
Requires driver. It must be ordered separately.
Dimming range 20-100%.




L1: 57 - L2: 19 - L3: 44

Max. 10A 0/1-10V - Push
60.9394

Remote Installation

Sistema di dimmerizzazione Dali/
Push di luce LED, per apparecchi
da 12 24 o 48V. Non è compresa la
fonte di alimentazione.
Intervallo di dimmerazione 10-100%.
120W@12Vdc / 240W@24Vdc /
480W@48Vdc /

Dimmable Control Unit 12-24-48Vdc.
Requires driver. It must be ordered
separately. Dimming range 10-
100%. *Power supply not included.
Dimming range 10-100%.
120W@12Vdc / 240W@24Vdc /
480W@48Vdc /




L1: 57 - L2: 25 - L3: 44,5

Max. 10A DALI - Push
60.9677A

Remote Installation

Centralina dimmerabile 12-48V,
10A max. È necessario driver, da
ordinare separatamente.

Dimmable Control Unit 12-48V,
10A max. Requires driver. It must be
ordered separately.




Max. 10A Casambi - Push
60.9938

Unità di controllo / Control Units

Gateway di regolazione
wireless. Da 1-10V a Casambi.
Per installazione remota. Vedi
le specifiche del prodotto
nel manuale Flos Control.
Consigliato per fungere da
gateway da Lutron a Casambi.


Wireless Dimmer Bridge. From
1-10V to Casambi. For remote
installation. See product
specifications in the Flos Control
manual. Recommended to act
as a gateway from Lutron to
Casambi.




DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

THE MICRO RUNNING MAGNET


Remote Driver Installations




No DIM / Casambi individual




0/1-10V · Push
broadcast



DALI · Push
broadcast



Casambi
broadcast




THE RUNNING MAGNET

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

RECESSED

SURFACE

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN

Recessed Profiles

■ 14 Nero
■ 14 Black

Surface/Suspension Profiles

■ 14 Nero
■ 14 Black

□ 40 Bianco
□ 40 White



Light Stripe



Spot



Surface



Suspension



Recessed
Flos Kit
Installation



Recessed
Conventional
Installation

Descrizione

Innovativo sistema di illuminazione per interni per installazione a superficie, sospesa o ad incasso in pareti o soffitti in cartongesso; comprende profilati magnetici in cui si posizionano i moduli di illuminazione LED.

Tutti i profili strutturali del Running Magnet sono stati fabbricati con intelaiature in alluminio estruso in bianco e nero, provviste di piste elettriche in grafite alimentate a 24V, sulle quali si installano gli apparecchi d'illuminazione LED mediante un sistema di fissaggio magnetico.

La versione sospesa è anche disponibile per luce indiretta.

La famiglia The Running Magnet si completa con moduli di illuminazione ambiente e d'accento con diverse ottiche, oltre a una selezione di apparecchi di illuminazione decorativi estratti e adattati dalla FLOS Home Collection.

I moduli di illuminazione integrano un sistema di fissaggio magnetico che consente una mobilità e flessibilità completa. Tutti i moduli luce sono disponibili con potenziometro installato, con opzione dimmerabile DALI o Casambi.

Controllo

- Per la gestione mediante protocollo DALI è necessario collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo.

- Per la gestione mediante Casambi (fino a 200 apparecchi) bisogna ordinare apparecchi in versione Casambi; questi sono compatibili con qualsiasi profilo del sistema. Necessaria app FLOS Control® powered by Casambi per dispositivi mobili (disponibile su Apple Store e Google Play).

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto a 24V non compreso.

Accessori

- Diverse lenti per Spot Module e Multi Spot 4.
- Anello esterno di schermatura per Spot Module.
- Lente ellittica, flood e schermo antiabbagliamento honeycomb per Anthony Spot track.
- Schermo antiabbagliamento honeycomb e filtro a croce inclusi in Spot 120.
- Light Shadow Spot include tra gli accessori lo schermo a nido d'ape. I filtri dicroici CCT non ne sono compresi.

Informazioni Aggiuntive

Installabile solo su superfici di cartongesso da 12,5 mm di spessore per la versione Recessed.

Il Running Magnet è un sistema elettrico alimentato a 24 V e limitato a una corrente massima di 8A e 185W per evitare sovraccarichi.

Ogni volta che si raggiungono i 185W si deve effettuare nuovamente la connessione tramite un profilo di alimentazione.

Nella versione Up&Down l'illuminazione indiretta e il binario elettromeccanico hanno alimentazioni indipendenti.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Innovative lighting system for indoor use, for surface, suspended or recessed mounting on plasterboard walls or ceilings, comprising a series of magnetic tracks that house the LED lighting modules.

The profile of all The Running Magnet structural tracks is extruded aluminum, painted black or white, housing a graphite electric track fed at 24V, on which all magnetic luminaires are installed simply by insertion.

Suspended track is also available with the option of indirect lighting.

The Running Magnet family is completed with ambient lighting units and accent units with different optics, as well as a selection of decorative luminaires taken and adapted from FLOS Home Collection.

The lighting modules incorporate a magnetic mounting system for total mobility and flexibility. All light modules are available with on board potentiometer, DALI dimmable option and Casambi.

Control

- To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the control data bus directly to the profile.

- To manage using Casambi (Max. 200 luminaires) it is necessary to order fixtures in the Casambi version, these are compatible with all profiles available for the system.

The app FLOS Control® powered by Casambi for mobile devices is also necessary (available on Apple Store and Google Play).

Power Supply

Remote 24V power supply not included.

Accessories

- Different lenses for Spot Module and Multi Spot 4.
- Screening external ring for Spot Module.
- Elliptical, flood lens and honeycomb for Anthony Spot Track.
- Honeycomb and crosspiece included in Spot 120.
- Light Shadow Spots has honeycomb accessories and CCT dichroic filters but they are not included.

Additional Information

The Recessed version can only be installed on 12.5 mm thick plasterboard surfaces.

The Running Magnet 2.0 is a 24V electrical system limited to a maximum power current of 8A and 185W to avoid overloads.

After every 185W make a new connection with a feed unit profile.

In the Up&Down version indirect illumination and the electromechanical track are powered independently.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE RUNNING MAGNET

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



LIGHT SOURCE
TOP LED
25W/m
2060 lm/m
2700K/CRI 90
2178 lm/m
3000K/CRI 90

STRING LIGHT



LIGHT SOURCE
POWER LED
14W
930 lm
2700K/CRI 90
930 lm
3000K/CRI 90

MINI GLO-BALL



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5/7W
2700K/CRI 80
3000K/CRI 80

LIGHT SHADOW
SPOT 30

LIGHT SOURCE
POWER LED
4W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 45

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
10W
756 lm
2700K/CRI 90
799 lm
3000K/CRI 90

SPOT MODULE



LIGHT SOURCE
POWER LED
8W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
POWER LED
12,5W/14W DALI
1003 lm
2700K/CRI 90
1002 lm
3000K/CRI 90

ANTHONY SPOT
TRACK

LIGHT SOURCE
POWER LED
14W
1045 lm
2700K/CRI 90
1308 lm
3000K/CRI 90

WORKMATES
SMALL

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
Up to 10,5W
CRI 90
1382 lm / 3000K
1416 lm / 3500K
1440 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
Up to 10,5W
CRI 98
1013 lm / 3000K
1021 lm / 3500K
1032 lm / 4000K

WORKMATES
LARGE

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
Up to 13,5W
CRI 90
1853 lm / 3000K
1886 lm / 3500K
1896 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
Up to 13,5W
CRI 98
1358 lm / 3000K
1368 lm / 3500K
1382 lm / 4000K

LIGHT SHADOW



LIGHT SOURCE
POWER LED
10,8W
4x270 lm
2700K/CRI 90
4x285 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
WALL-WASHER

LIGHT SOURCE
POWER LED
10,8W
4x270 lm
2700K/CRI 90
4x285 lm
3000K/CRI 90

MULTI SPOT 4



LIGHT SOURCE
POWER LED
10W
840 lm
2700K/CRI 90
896 lm
3000K/CRI 90

FIND ME
SUSPENSION

LIGHT SOURCE
POWER LED
8W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE

FLOS CONTROL®
by Casambi

Light Stripe, Spot Module, Multi Spot 4, String Lights, Mini Glo-Ball

■ 14 Nero
14 Black

**Light Shadow Spot**

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

■ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

■ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

■ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze

**Workmates**

□ All White
All White

□ Bianco
White

■ Nero
Black

■ Anodized Silver
Anodized Silver

**Light Shadow**

■ Bianco
White

■ Nero
Black

■ Rame
Copper

■ Acciaio
Steel

■ Bronzo
Bronze

**HIGH COMFORT**

□ Bianco
White

■ Nero
Black

□ Rame
Copper

□ Acciaio
Steel

□ Bronzo
Bronze

**Spot 120**

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

**Light Shadow Wall-Washer**

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

**Anthony Spot Track**

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

**Find Me Suspension**

□ 40 Bianco
40 White

■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido




■ 14 Nero
14 Black

**Multifunction Smart Device**

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black



1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH	2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES	
RECESSED PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint Inner corner  Electrical / mechanical joint Outer corner  Electrical / mechanical joint	Accessories Fixed ceiling kit  or Adjustable ceiling kit 
SURFACE / SUSPENSION DOWN PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Surface Inner corner  Electrical / mechanical joint Surface / Suspension Down End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint Suspension Down Corner 90° Grid  T-Joint  X-Joint  Electrical / mechanical joint	Surface Accessories Fixed ceiling kit (Included)  Suspension Accessories Suspension kit (Included)   + Surface rose (not Included)  or Recessed rose (not Included) 
SUSPENSION UP&DOWN PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	End cap  Included with feed profile 90° Corner  Electrical / mechanical joint	Suspension Accessories Suspension kit (Included)   + Surface rose (not Included)  or Recessed rose (not Included) 

3 SELECT POWER SUPPLY AND CONTROL OPTION

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Remote power supply

Profiles: Recessed, Surface, Suspension Down



60W

120W

200W

Remote power supply

Profile: Suspension Up & Down

Down

Non Dimmable / Casambi / DALI




60W

120W

200W

Up



60W

or

120W

or

200W

Casambi


Surface power supply

Profile: Surface



Surface power supply


Profile: Suspension Down / Up & Down



185W

Non Dimmable / Casambi*

* (only light modules, up light no dim)



185W

DALI

(Up&Down Dimming synchronized)

4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

Non Dimmable / Dali / Casambi

Light Stripe



General lighting

Light Shadow Spot 30



S/M/F/WF

Light Shadow Spot 45



S/M/F

Spot Module



S

Spot 120



S

Anthony Spot Track



S/M

Multi Spot 4



S/M

Light Shadow



S/M/F/WF

Light Shadow W-W



Wall - Washer

Workmates Small



WF/O/HC

Workmates Large



WF/O/HC

String Light



Mini Glo-Ball



General lighting

Find Me Suspension



General lighting


Multifunction Smart Device

FLOS Control® by Casambi



THE RUNNING MAGNET RECESSED – PROFILES

RECESSED INSTALLATION



*Angoli Alimentabili / Corners can be powered.

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a incasso su soffitti/pareti in cartongesso.

Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m. Calotte comprese nei profili di alimentazione.

Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), angoli simmetrici a 90° su piano diverso all'interno e all'esterno. Predisposti per collegamento a driver.

Kit di fissaggio, fissi o regolabili, disponibili (opzionale). I kit di fissaggio a soffitto consentono l'installazione senza la necessità di profili di fissaggio in alluminio. Consigliato per impianti in cui si può installare il profilo Running Magnet prima del controsoffitto in cartongesso.

Profiles

Electromechanical profile for recessed installation in plasterboard ceilings and walls.


Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m. Covers included with the power feed profiles.

90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners), symmetrical 90° inner and outer corners in different planes.

For connection to the driver.

Permanent or adjustable fastening kits available (optional). The fastening kits for the roof permit installing without using aluminium fastening profiles.

Recommended for installations where the Running Magnet can be installed before the suspended plasterboard ceiling.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm

■ 06.1638.14

L: 1500 mm

■ 06.1639.14

L: 2000 mm

■ 06.1640.14

L: 2500 mm

■ 06.1641.14

L: 3000 mm

■ 06.1642.14

Intermediate Profiles

L: 1000 mm

■ 06.1643.14

L: 1500 mm

■ 06.1644.14

L: 2000 mm

■ 06.1645.14

L: 2500 mm

■ 06.1646.14


L: 3000 mm

■ 06.1647.14

THE RUNNING MAGNET RECESSED – PROFILES

Angolo 90°.
Alimentabile.


90° Corner.
Can be powered.



06.1648.14

Angolo interno.
Alimentabile.


Inner corner.
Can be powered.



06.1650.14

Angolo esterno.
Alimentabile.


Outer corner.
Can be powered.



06.1651.14

I terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.


End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.



08.8865.14A

Kit di fissaggio a soffitto fisso (opzionale). Kit da 2 unità.

Fixed ceiling kit (optional). 2 unit kit.




08.8866.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000 / 1500	2	1
2000 / 2500	3	2
3000	4	2

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità.

Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit.




08.8867.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000 / 1500	2	1
2000 / 2500	3	2
3000	4	2

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W. Per evitare problemi di sovraccarico si consiglia di installare un alimentatore indipendente ogni 185W. 100/240V.


LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V.



RF28143

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.



60W
60.9089

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.

Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.




120W
RF28688

Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

THE RUNNING MAGNET SURFACE – PROFILES

SURFACE INSTALLATION




*Angoli Alimentabili / Corners can be powered.

Profili


Binario elettromeccanico per installazioni a superficie.
Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.
Calotte comprese nei profili di alimentazione. Accessori di fissaggio inclusi in tutti i prodotti.
Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), e angoli simmetrici a 90° su piano diverso all'interno, comuni in versioni Surface e Down. Predisposti per collegamento a driver. La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

Profiles

Electromechanical profile for surface-mounting.
Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.
Covers included with the power feed profiles. Attachment accessories included with all products.
90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corner) and 90° symmetrical internal corners in a different plane, for the Surface and Down versions. For connection to the driver.
The inner part of the profile is always supplied in black.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m



Feed Unit Profiles

L: 1000 mm

06.1600.40
06.1600.14

L: 1500 mm

06.1601.40
06.1601.14

L: 2000 mm

06.1602.40
06.1602.14

L: 2500 mm

06.1603.40
06.1603.14

L: 3000 mm

06.1604.40
06.1604.14

Intermediate Profiles

L: 1000 mm

06.1605.40
06.1605.14

L: 1500 mm

06.1606.40
06.1606.14

L: 2000 mm

06.1607.40
06.1607.14

L: 2500 mm

06.1608.40
06.1608.14


L: 3000 mm

06.1609.40
06.1609.14

THE RUNNING MAGNET SURFACE – PROFILES

Angolo 90°.
Alimentabile.


90° Corner.
Can be powered.



06.1610.40
06.1610.14

Angolo interno.
Alimentabile.

Inner corner.
Can be powered.



06.1612.40
06.1612.14

I terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.

End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.




08.8887.40A
08.8887.14A

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W. Per evitare problemi di sovraccarico si consiglia di installare un alimentatore indipendente ogni 185W. 100/240V.


LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V.



RF28143

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.



60W
60.9089

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.



120W
RF28688

Profilo Superficiale con Alimentatore. 24V/250W. 220-240 Vac.


Power Supply Surface Profile. 24V/250W. 220-240 Vac.



06.1150.40
06.1150.14

THE RUNNING MAGNET SUSPENSION DOWN – PROFILES

SUSPENSION DOWN INSTALLATION




*Angoli Alimentabili / Corners can be powered.

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a sospensione.
Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento a driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.
Calotte comprese nei profili di alimentazione.
Accessori per collegamento (cavo di alimentazione da 4,2 m) e sospensione (cavo in acciaio da 4 m) a soffitto compresi in tutti i prodotti lineari di alimentazione o intermedi.
Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro), comuni in versioni Surface e Down. Predisposti per collegamento a driver.
La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

Profiles

Electromechanical profile for suspended installations.
Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.
Covers included with the power feed profiles.
Ceiling connection (4.2 m feed cable) and suspension (4 m steel cable) accessories included in all linear feed or intermediate products. 90° corners in the same plane (symmetrical element for right and left corners) for the Surface and Down versions. Provided for connection to the driver.
The inner part of the profile is always supplied in black.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm

06.1626.40
06.1626.14

L: 1500 mm

06.1627.40
06.1627.14

L: 2000 mm

06.1628.40
06.1628.14

L: 2500 mm

06.1629.40
06.1629.14

L: 3000 mm

06.1630.40
06.1630.14

Intermediate Profiles

L: 1000 mm

06.1631.40
06.1631.14

L: 1500 mm

06.1632.40
06.1632.14

L: 2000 mm

06.1633.40
06.1633.14

L: 2500 mm

06.1634.40
06.1634.14

L: 3000 mm


06.1635.40
06.1635.14

Driver remoti / Remote Drivers




Informazioni comuni con la versione Up&Dpwn. Si veda la pagina successiva.
References shared with Up&Down suspension version. Please see next page.






THE RUNNING MAGNET SUSPENSION DOWN – PROFILES

Angolo 90°.	90° Corner.			Cannot be powered 06.1657.40 06.1657.14
Non alimentabile. Compreso 1 kit di sospensione con cavo.	Cannot be powered. Includes 1 cable suspension kit.			
Alimentabile. Compresi 2 kit di sospensione con cavo.	Can be powered. Includes 2 cable suspension kits.			Can be powered 06.1656.40 06.1656.14
I terminale di chiusura sono inclusi in tutti i profili di alimentazione. Si devono ordinare separatamente solo se l'impianto è composto esclusivamente da profili intermedi e alimentato agli angoli.	End caps come complete with all the feed unit profiles. These should only be ordered separately if the installation is exclusively composed of intermediate profiles and fed by corners.			08.8887.40A 08.8887.14A


Per strutture chiuse (quadrati e rettangoli) / Down grid structures (square or rectangle shapes)

Angolo 90° per strutture a griglia. Modulo angolare per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabil. Dimensioni 153x153.	Corner 90° Grid. Corner to build grig structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 153x153.			06.1740.14
Unione a T per strutture a griglia. Modulo a forma di T per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabile. Dimensioni 265x265.	T-Joint Grid Down. T piece to build grid structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 265x153.			06.1741.14
Unione a X per strutture a griglia. Modulo a forma di X per la costruzione di strutture a griglia perfettamente chiuse. Alimentabile. Dimensioni 265x265.	X-Joint Grid Down. Cross piece to build grid structures perfectly closed. Feed unit. Dimensions 265x265.			06.1742.14

Suspension Down / Suspension Up&Down Driver di superficie / Surface Drivers

Scatola di alimentazione in superficie, sia per illuminazione diretta sia per illuminazione diretta e indiretta con alloggiamento per il driver. Apparecchio 24V/185W - 110/240V incluso. Cavi non forniti.	Surface power supply for direct and indirect lighting with housing for the driver. 24V/185W - 110/240V equipment included. Cables not included.		Non Dimmable 08.8886.40 08.8886.14
Regolatore DALI e apparecchio 24V/185W - 110/240V per alimentare e controllare tanto l'illuminazione diretta quanto quella indiretta, incluso. Cavi non forniti.	DALI controller and 24V/185W - 110/240V equipment to supply and control both the direct and indirect lighting, included. Cables not included.		Dali 08.8886.40.DA 08.8886.14.DA
Regolatore Casambi e apparecchio 24V/185W - 110/240V per alimentare e controllare tanto l'illuminazione diretta quanto quella indiretta, incluso. Cavi non forniti.	Casambi controller and 24V/185W - 110/240V equipment to supply and control both the direct and indirect lighting, included. Cables not included.		Casambi 08.8886.40.CB 08.8886.14.CB


Suspension Down / Suspension Up&Down Accessori per driver remoti / Remote Drivers Accessories

Rosone di alimentazione di superficie. Apparecchio, cavi di alimentazione e sospensione non forniti, da ordinare separatamente.	Surface rose. Equipment, power cable and suspension cable not included. They must be ordered separately.		08.8883.40A 08.8883.14A
Rosone di alimentazione incassato. Driver non incluso, da ordinare separatamente.	Recessed power supply rose. Equipment not included. To be ordered separately.		08.8889.40 08.8889.14

Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

THE RUNNING MAGNET SUSPENSION UP&DOWN – PROFILES

SUSPENSION UP&DOWN INSTALLATION





*Angoli Alimentabili / Corners can be powered.

Profili

Binario elettromeccanico per installazioni a sospensione.
Gli elementi lineari in versione Up&Down comprendono illuminazione LED indiretta nella parte superiore del profilo. Si possono alimentare con alimentazione condivisa o indipendente.
Binari lineari disponibili in due versioni: profili di alimentazione per collegamento al driver, e profili intermedi. Entrambe le versioni con lunghezze da 1 m a 3 m.
Calotte comprese nei profili di alimentazione. Accessori per collegamento (cavo di alimentazione da 4,2 m) e sospensione (cavo in acciaio da 4 m) a soffitto compresi in tutti i prodotti lineari di alimentazione o intermedi.
Disponibili angoli a 90° sul medesimo piano (elemento simmetrico per angoli sinistro e destro). Non predisposti per collegamento a driver.
Gli angoli delle versioni sospese del Running Magnet non sono dotati di illuminazione indiretta. L'illuminazione indiretta può essere controllata come un circuito separato se è alimentata da un apparecchio speciale e, nel caso di DALI, dotata di un apparecchio opzionale di controllo DALI da ordinare separatamente.
I profili non si possono tagliare.
La parte interna del profilo è fornita sempre in nero.

Profiles

Electromechanical profile for suspended installations.
Linear elements in the Up&Down version include indirect LED illumination in the upper part of the profile. Shared or separate power feed.
Linear profiles available in two versions: power feed profiles for connecting to a driver, and intermediate profiles. Both versions available in lengths from 1 m to 3 m.
Covers included with the power feed profiles. Ceiling connection (4.2 m feed cable) and suspension (4m steel cable) accessories included in all linear feed or intermediate products.
90° corners in the same plane (symmetrical element for right and left corners). Not provided for connection to the driver.
The corners of the Suspended Running Magnet versions are not fitted with indirect illumination. Indirect illumination can be managed as a separate circuit if powered by a dedicated driver and, in the case of the DALI installation, if equipped with a dedicated optional DALI controller. To be ordered separately. Profiles cannot be cut.
The inner part of the profile is always supplied in black.



Top LED 8,4W/m Up - 950 lm/m Up - 3000K/CRI 90

Feed Unit Profiles

L: 1000 mm
06.1614.40A
06.1614.14A
L: 1500 mm
06.1615.40A
06.1615.14A
L: 2000 mm
06.1616.40A
06.1616.14A
L: 2500 mm
06.1617.40A
06.1617.14A
L: 3000 mm
06.1618.40A
06.1618.14A


Intermediate Profiles

L: 1000 mm
06.1619.40A
06.1619.14A
L: 1500 mm
06.1620.40A
06.1620.14A
L: 2000 mm
06.1621.40A
06.1621.14A
L: 2500 mm
06.1622.40A
06.1622.14A
L: 3000 mm
06.1623.40A
06.1623.14A

THE RUNNING MAGNET SUSPENSION UP&DOWN – PROFILES

Angolo 90°.
Non alimentabile. Compreso 1 kit di
sospensione con cavo.

90° Corner.
Cannot be powered. Includes 1
cable suspension kit.



06.1624.40
06.1624.14

I terminale di chiusura sono inclusi
in tutti i profili di alimentazione. Si
devono ordinare separatamente solo se
l'impianto è composto esclusivamente
da profili intermedi e alimentato agli
angoli.

End caps come complete with all
the feed unit profiles. These should
only be ordered separately if the
installation is exclusively composed
of intermediate profiles and fed by
corners.




08.8887.40A
08.8887.14A

Suspension Down / Suspension Up&Down Driver remoti / Remote Drivers

Alimentatore LED per installazione
remota in quadro elettrico
24V/200W. Per evitare problemi di
sovraccarico si consiglia di installare
un alimentatore indipendente ogni
185W. 100/240V.


LED power supply source for
remote installation in 24V/200W
electric control panel. To avoid
problems of overload it is
recommended to install a power
source every 185W. 100/240V.



RF28143

Trasformatore elettronico per LED a
tensione costante (24V). 100/240V.


Electronic transformer with
constant voltage (24V) for LED.
100/240V.



60W
60.9089
Up lighting max. 6m

Trasformatore elettronico per LED a
tensione costante (24V). 100/240V.

Electronic transformer with
constant voltage (24V) for LED.
100/240V.



120W
RF28688
Up lighting max. 8m

Suspension Up&Down Unità di controllo dimmerabile remota / Remote Dimmable Control Unit

Unità di controllo dimmer DALI per
la regolazione di moduli LED, per
drivers da 12-24-48V. Alimentatore
non incluso. Per controllo di
illuminazione indiretta (UP).


Dimmable Dali control unit
for 12-24-48V LED modules.
Power supply not included. For
controlling indirect lighting (UP).



Dali · Push
Max. 10A
60.9678A

Centralina dimmerabile 12-48V,
10A max. È necessario driver, da
ordinare separatamente.

Dimmable Control Unit 12-48V,
10A max. Requires driver. It must be
ordered separately.



Casambi · Push
Max. 10A
60.9938

Driver di superficie & Accessori per driver remoti / Surface Drivers & Remote Drivers Accessories

Informazioni comuni con la versione a sospensione Down. Si veda la pagina anteriore.
References shared with Down suspension version. Please see previous page.



Surface Driver Surface Rose Recessed Rose

Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

THE RUNNING MAGNET — FAQ


• Posso alimentare una struttura direttamente da un angolo, senza utilizzare un profilo di alimentazione?

Sì, gli angoli sono predisposti per alimentare una struttura in entrambe le direzioni senza la necessità di utilizzare un profilo di alimentazione. È sufficiente tener conto del fatto che si dovranno ordinare separatamente i coperchi dei profili, dato che non sono inclusi negli angoli e nei profili intermedi.

Gli angoli della versione Up&Down non si possono alimentare.

• Posso utilizzare un profilo di alimentazione per alimentare una struttura in superficie dal centro?

Sì, per alimentare una struttura in superficie dal centro (in entrambe le direzioni), saranno necessari due profili di alimentazione con due fonti di alimentazione, una per ciascun profilo di alimentazione, oppure la medesima fonte di alimentazione per entrambi i profili di alimentazione, rispettando i limiti elettrici. La connessione meccanica tra i due profili si può realizzare senza alcun problema.



• Posso tagliare un profilo?

Sì, i profili si possono tagliare della misura desiderata (eccetto nella versione Up&Down). Si deve tener conto del fatto che, una volta tagliato un profilo, si perde la continuità elettrica. Se il profilo tagliato non è quello che chiude la struttura (nel cui caso non è necessaria la continuità elettrica) il tratto seguente dovrà essere nuovamente alimentato con un angolo o un profilo di alimentazione.

Se il lato tagliato fa parte del modulo finale della composizione bisogna isolare elettricamente il terminale di chiusura metallico.

• Can I feed a structure directly from a corner without using a feed unit profile?

Yes, corners are prepared to feed a structure in both directions without the need for a feed unit profile. Simply remember that you'll have to order the End cap profiles separately because they are not included in corners and intermediate profiles.

Take note that corners in Up&Down versions cannot be fed.



• Can I use a feed unit profile to feed a surface structure from the center?

Yes, to feed a surface structure from the center (in both directions), you'll need to use two feed unit profiles with two power supplies connected, one to each feed unit profile, or connect the same power supply to both feed unit profiles, respecting any potential electrical limitations. The mechanical connection can be made between profiles without any problem.

• Can I cut a profile?

Yes, profiles can be cut to the desired length (except Up&Down version). Once a profile is cut, the electrical continuity is lost. If the cut element is not the one that closes the structure (in that case you don't need electrical continuity) the next section must be fed with a corner or a feed unit profile.

If the cut side is at the end, the metallic end cap must be electrically insulated.



*Compreso nei profili di alimentazione o end cap /
Included with feed profiles or end caps.

THE RUNNING MAGNET — FAQ

• Posso controllare in modo indipendente l'illuminazione diretta e indiretta nella versione Up&Down?


Sì, per controllare l'illuminazione diretta e indiretta in modo indipendente si deve semplicemente collegare una fonte di alimentazione alla connessione di illuminazione indiretta e un'altra a quella diretta, consentendo così di controllare le diverse fonti in modo indipendente.

Se si desidera utilizzare un sistema di regolazione DALI, allora la fonte di alimentazione collegata all'illuminazione indiretta si deve collegare a un regolatore DALI (60.9678A).

• Can I independently control the Up Light and the Down Light in the Up&Down version?

Yes, to control the Up Light and Down Light independently you just have to connect one power supply to the down electrical connector and another one to the up electrical connector. This allows you to manage the different light sources independently.

If you want to use a DALI Dimmable system for the Up Light and the Down Light, then the power supply connected to Up Light must be connected to a Dali controller (60.9678A).



• Posso controllare in modo indipendente gli apparecchi d'illuminazione installati in una struttura con un regolatore DALI?

Sì, il sistema DALI identificherà ciascun apparecchio di illuminazione installato individualmente e consentirà di controllarlo in modo indipendente.

• Can I independently control the luminaires installed in the structure with a DALI controller?

Yes, the DALI system will identify each luminaire installed in the profile with a unique address, and will allow you to independently manage each one.

• Per realizzare la struttura DALI mi serve l'unità di controllo dimmabile DALI 60.9678A?

Gli apparecchi d'illuminazione sono già dotati di elettronica DALI, pertanto l'unità di controllo DALI non sarà necessaria.

L'unità di controllo DALI 60.9678A sarà necessaria solo per controllare l'illuminazione indiretta con un sistema DALI nella versione Up&Down.

• Do I need the Dimmable Dali controller 60.9678A to make the DALI structure?

The luminaires to be installed in the track are already equipped with Dali electronic, so a Dali controller is not required for these.

The 60.9678A DALI Controller is only required to make the Up indirect Light controllable with a DALI system in the Up&Down version.

• Qual è la distanza massima permessa tra la fonte di alimentazione e il profilo?

Con la fonte di alimentazione da 200W (RF28143) del nostro catalogo, la distanza massima concessa è:

- . Cavo da Ø 1,5 mm²: 2,5 m
- . Cavo da Ø 2,5 mm²: 4 m

• What is the maximum distance allowed between the driver and the profile?

With the 200W power supply (RF28143) in our catalogue, the maximum distance allowed is:

- . Ø 1.5 mm² cable: 2,5 m
- . Ø 2.5 mm² cable: 4 m

• Qual è la lunghezza massima alimentabile con una fonte di alimentazione in una struttura?

La lunghezza massima di un profilo che è possibile alimentare con una fonte di alimentazione è 8 m.

• What is the maximum length that can be fed with one power supply?

The maximum profile length that can be fed with a power supply is 8 m.

• Posso utilizzare una fonte di alimentazione diversa - meno potente?

Tutte le informazioni pubblicate sul nostro sito Web, catalogo e istruzioni di installazione sono conformi ai test realizzati con la nostra fonte di alimentazione da 200W (RF28143) raccomandata per i nostri prodotti. Tuttavia, si può utilizzare una fonte di alimentazione diversa per alimentare i profili, tenendo tuttavia in considerazione i limiti elettrici da rispettare. Deve essere una fonte di alimentazione da 24V con una corrente elettrica massima di 8A.

• Can I use a different, less powerful power supply?



All the information published on our website, and in our catalogue and installation instructions sheets is adjusted to the tests we perform with our 200W power supply (RF28143), which we recommend for our products. However, a different power supply can be used to feed the profiles but the electrical limitations that it will have to accomplish should be taken into account.

It should be a 24V power supply with a maximum electric current of 8A.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe

Top LED 25W/m - 2060 lm/m - 2700K/CRI 90 / 25W/m - 2178 lm/m - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema The Running Magnet. Coperchi opalini per creare linee di luce continue inclusi. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Running Magnet System. Opaline end caps to create continuous lines of light included. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

L: 300 mm - 7,5W - 618lm
On board dimmer


03.7000.14

Dali 2

03.7000.14ADA

**Casambi Integrated

03.7000.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	149	2.76
2	37	5.52
3	17	8.28
4	9	11.04
5	6	13.81

3000K

L: 300 mm - 7,5W - 653lm
On board dimmer


03.7001.14

Dali 2

03.7001.14ADA

**Casambi Integrated

03.7001.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	158	2.76
2	39	5.52
3	18	8.28
4	10	11.04
5	6	13.81

2700K

L: 600 mm - 15W - 1237lm
On board dimmer


03.7002.14

Dali 2

03.7002.14ADA

**Casambi Integrated

03.7002.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	298	2.76
2	75	5.52
3	33	8.28
4	19	11.04
5	12	13.81

3000K

L: 600 mm - 15W - 1307lm
On board dimmer


03.7003.14

Dali 2

03.7003.14ADA

**Casambi Integrated

03.7003.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	315	2.76
2	79	5.52
3	35	8.28
4	20	11.04
5	13	13.81

2700K

On board dimmer
L: 900 mm - 22,5W - 1855lm


03.7004.14

Dali 2

03.7004.14ADA

**Casambi Integrated

03.7004.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	447	2.76
2	112	5.52
3	50	8.28
4	28	11.04
5	18	13.81

3000K

On board dimmer
L: 900 mm - 22,5W - 1960lm


03.7005.14

Dali 2

03.7005.14ADA

**Casambi Integrated

03.7005.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	473	2.76
2	118	5.52
3	53	8.28
4	30	11.04
5	19	13.81

2700K

On board dimmer
L: 1200 mm - 30W - 2473lm


03.7006.14

Dali 2

03.7006.14ADA

**Casambi Integrated

03.7006.14.CB



Beam Angle: 105°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	596	2.76
2	149	5.52
3	66	8.28
4	37	11.04
5	24	13.81

3000K

On board dimmer
L: 1200 mm - 30W - 2614lm


03.7007.14

Dali 2

03.7007.14ADA

**Casambi Integrated

03.7007.14.CB



Beam Angle: 105°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	630	2.76
2	158	5.52
3	70	8.28
4	39	11.04
5	25	13.81

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Power LED 4W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 4W - 263 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema The Running Magnet
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in The Running Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9100.40
- 05.9100.14
- 05.9100.ER
- 05.9100.ES
- 05.9100.EQ

Dali 2


- 05.9100.40.DA
- 05.9100.14.DA
- 05.9100.ER.DA
- 05.9100.ES.DA
- 05.9100.EQ.DA

1-10V

- 05.9100.40.1V
- 05.9100.14.1V
- 05.9100.ER.1V
- 05.9100.ES.1V
- 05.9100.EQ.1V

Casambi integrated

- 05.9100.40.CB
- 05.9100.14.CB
- 05.9100.ER.CB
- 05.9100.ES.CB
- 05.9100.EQ.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3772	0.18	
2	943	0.36	
3	419	0.54	
4	236	0.72	
5	151	0.90	

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9105.40
- 05.9105.14
- 05.9105.ER
- 05.9105.ES
- 05.9105.EQ

Dali 2


- 05.9105.40.DA
- 05.9105.14.DA
- 05.9105.ER.DA
- 05.9105.ES.DA
- 05.9105.EQ.DA

1-10V

- 05.9105.40.1V
- 05.9105.14.1V
- 05.9105.ER.1V
- 05.9105.ES.1V
- 05.9105.EQ.1V

Casambi integrated

- 05.9105.40.CB
- 05.9105.14.CB
- 05.9105.ER.CB
- 05.9105.ES.CB
- 05.9105.EQ.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3862	0.18	
2	966	0.36	
3	429	0.54	
4	241	0.72	
5	154	0.90	

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9101.40
- 05.9101.14
- 05.9101.ER
- 05.9101.ES
- 05.9101.EQ

Dali 2


- 05.9101.40.DA
- 05.9101.14.DA
- 05.9101.ER.DA
- 05.9101.ES.DA
- 05.9101.EQ.DA

1-10V

- 05.9101.40.1V
- 05.9101.14.1V
- 05.9101.ER.1V
- 05.9101.ES.1V
- 05.9101.EQ.1V

Casambi integrated

- 05.9101.40.CB
- 05.9101.14.CB
- 05.9101.ER.CB
- 05.9101.ES.CB
- 05.9101.EQ.CB



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1374	0.39	
2	344	0.78	
3	153	1.17	
4	86	1.56	
5	55	1.95	

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9106.40
- 05.9106.14
- 05.9106.ER
- 05.9106.ES
- 05.9106.EQ

Dali 2


- 05.9106.40.DA
- 05.9106.14.DA
- 05.9106.ER.DA
- 05.9106.ES.DA
- 05.9106.EQ.DA

1-10V

- 05.9106.40.1V
- 05.9106.14.1V
- 05.9106.ER.1V
- 05.9106.ES.1V
- 05.9106.EQ.1V

Casambi integrated

- 05.9106.40.CB
- 05.9106.14.CB
- 05.9106.ER.CB
- 05.9106.ES.CB
- 05.9106.EQ.CB




Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1402	0.39	
2	350	0.78	
3	156	1.17	
4	88	1.56	
5	56	1.95	

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9102.40
05.9102.14
05.9102.ER
05.9102.ES
05.9102.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99

Luminous flux luminaire
200 lm

Dali 2

05.9102.40.DA
05.9102.14.DA
05.9102.ER.DA
05.9102.ES.DA
05.9102.EQ.DA

1-10V

05.9102.40.1V
05.9102.14.1V
05.9102.ER.1V
05.9102.ES.1V
05.9102.EQ.1V


Casambi integrated

05.9102.40.CB
05.9102.14.CB
05.9102.ER.CB
05.9102.ES.CB
05.9102.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9107.40
05.9107.14
05.9107.ER
05.9107.ES
05.9107.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99

Luminous flux luminaire
204 lm

Dali 2

05.9107.40.DA
05.9107.14.DA
05.9107.ER.DA
05.9107.ES.DA
05.9107.EQ.DA

1-10V

05.9107.40.1V
05.9107.14.1V
05.9107.ER.1V
05.9107.ES.1V
05.9107.EQ.1V


Casambi integrated

05.9107.40.CB
05.9107.14.CB
05.9107.ER.CB
05.9107.ES.CB
05.9107.EQ.CB

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

05.9103.40
05.9103.14
05.9103.ER
05.9103.ES
05.9103.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
209 lm

Dali 2

05.9103.40.DA
05.9103.14.DA
05.9103.ER.DA
05.9103.ES.DA
05.9103.EQ.DA

1-10V

05.9103.40.1V
05.9103.14.1V
05.9103.ER.1V
05.9103.ES.1V
05.9103.EQ.1V


Casambi integrated

05.9103.40.CB
05.9103.14.CB
05.9103.ER.CB
05.9103.ES.CB
05.9103.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

05.9108.40
05.9108.14
05.9108.ER
05.9108.ES
05.9108.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
214 lm

Dali 2

05.9108.40.DA
05.9108.14.DA
05.9108.ER.DA
05.9108.ES.DA
05.9108.EQ.DA

1-10V

05.9108.40.1V
05.9108.14.1V
05.9108.ER.1V
05.9108.ES.1V
05.9108.EQ.1V

Casambi integrated

05.9108.40.CB
05.9108.14.CB
05.9108.ER.CB
05.9108.ES.CB
05.9108.EQ.CB

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0790.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter





Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0791.00



Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0792.00


Light Shadow Spot 45



LED accent lighting module for installation in The Running Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

On board dimmer

	05.9130.40
	05.9130.14
	05.9130.ER
	05.9130.ES
	05.9130.EQ



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34


Dali 2
05.9130.40.DA
05.9130.14.DA
05.9130.ER.DA
05.9130.ES.DA
05.9130.EQ.DA

1-10V
05.9130.40.1V
05.9130.14.1V
05.9130.ER.1V
05.9130.ES.1V
05.9130.EQ.1V

Casambi integrated
05.9130.40.CB
05.9130.14.CB
05.9130.ER.CB
05.9130.ES.CB
05.9130.EQ.CB

On board dimmer

	05.9131.40
	05.9131.14
	05.9131.ER
	05.9131.ES
	05.9131.EQ



Beam Angle:	21°	
<u>h(m)</u>	<u>E(flx)</u>	<u>D(m)</u>
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82


Dali 2
05.9131.40.DA
05.9131.14.DA
05.9131.ER.DA
05.9131.ES.DA
05.9131.EQ.DA

1-10V
05.9131.40.1V
05.9131.14.1V
05.9131.ER.1V
05.9131.ES.1V
05.9131.EQ.1V

Casambi integrated
05.9131.40.CB
05.9131.14.CB
05.9131.ER.CB
05.9131.ES.CB
05.9131.EQ.CB

On board dimmer

	05.9135.40
	05.9135.14
	05.9135.ER
	05.9135.ES
	05.9135.EQ



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Dali 2

	05.9135.40.DA
	05.9135.14.DA
	05.9135.ER.DA
	05.9135.ES.DA
	05.9135.EQ.DA

1-10V


	05.9135.40.1V
	05.9135.14.1V
	05.9135.ER.1V
	05.9135.ES.1V
	05.9135.EQ.1V

Casambi integrated

	05.9135.40.CB
	05.9135.14.CB
	05.9135.ER.CB
	05.9135.ES.CB
	05.9135.EQ.CB

On board dimmer

	05.9136.40
	05.9136.14
	05.9136.ER
	05.9136.ES
	05.9136.EQ



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Dali 2

	05.9136.40.DA
	05.9136.14.DA
	05.9136.ER.DA
	05.9136.ES.DA
	05.9136.EQ.DA

1-10V

	05.9136.40.1V
	05.9136.14.1V
	05.9136.ER.1V
	05.9136.ES.1V
	05.9136.EQ.1V

Casambi integrated


	05.9136.40.CB
	05.9136.14.CB
	05.9136.ER.CB
	05.9136.ES.CB
	05.9136.EQ.CB

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9132.40
05.9132.14
05.9132.ER
05.9132.ES
05.9132.EQ



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	

Luminous flux luminaire
646 lm

Dali 2

05.9132.40.DA
05.9132.14.DA
05.9132.ER.DA
05.9132.ES.DA
05.9132.EQ.DA

1-10V

05.9132.40.1V
05.9132.14.1V
05.9132.ER.1V
05.9132.ES.1V
05.9132.EQ.1V


Casambi integrated

05.9132.40.CB
05.9132.14.CB
05.9132.ER.CB
05.9132.ES.CB
05.9132.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9137.40
05.9137.14
05.9137.ER
05.9137.ES
05.9137.EQ



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2296	0.56	
2	574	1.11	
3	255	1.67	
4	144	2.22	
5	92	2.78	

Luminous flux luminaire
646 lm

Dali 2

05.9137.40.DA
05.9137.14.DA
05.9137.ER.DA
05.9137.ES.DA
05.9137.EQ.DA

1-10V

05.9137.40.1V
05.9137.14.1V
05.9137.ER.1V
05.9137.ES.1V
05.9137.EQ.1V

Casambi integrated

05.9137.40.CB
05.9137.14.CB
05.9137.ER.CB
05.9137.ES.CB
05.9137.EQ.CB

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0793.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0794.00





Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0795.00

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot Module

Power LED 8W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 600 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI: Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI: Massimo 14 spot per ciascun driver.
Massimo 64 spot per ciascun regolatore DALI.

Vedi accessori disponibili.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI: Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI: Maximum 14 spots for a single driver.
Maximum 64 spots for a single DALI controller.

See available accessories.

2700K

On board dimmer


03.6303.14B

Dali 2

03.6303.14CDA

**Casambi Integrated

03.6303.14BCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5763	0.24
2	1441	0.49
3	640	0.73
4	360	0.98
5	231	1.22

3000K

On board dimmer


03.6302.14B

Dali 2

03.6302.14CDA

**Casambi Integrated

03.6302.14BCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5973	0.24
2	1493	0.49
3	664	0.73
4	373	0.98
5	239	1.22

Accessori / Accessories

Spot Module

Anello schermante esterno per spot module Running Magnet realizzato in alluminio e con finitura nera per un incremento del comfort visivo.

Screening external ring for Running Magnet spot module in aluminium with a black finish to enhance the visual comfort.





08.8427.14

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 120

Power LED 13W - 1003 lm - 2700K/CRI 90 / 1002 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI 2:
Massimo 14 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI 2:
Massimo 11 spot per ciascun driver.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI 2:
Maximum 14 spots for a single driver.
Spot Module DALI 2:
Maximum 11 spots for a single driver.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

2700K

On board dimmer


03.6285.40C
03.6285.14C

Dali 2

03.6285.40CDA
03.6285.14CDA

**Casambi Integrated

03.6285.40CCB
03.6285.14CCB



Beam Angle: 16°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	7301	0.28	
2	1825	0.57	
3	811	0.85	
4	456	1.14	
5	292	1.42	

Luminous flux luminaire 773 lm

3000K

On board dimmer


03.6284.40C
03.6284.14C

Dali 2

03.6284.40CDA
03.6284.14CDA

**Casambi Integrated

03.6284.40CCB
03.6284.14CCB



Beam Angle: 16°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8038	0.28	
2	2009	0.57	
3	893	0.85	
4	502	1.14	
5	322	1.42	

Luminous flux luminaire 851 lm

2700K

On board dimmer


03.6286.40C
03.6286.14C

Dali 2

03.6286.40CDA
03.6286.14CDA

**Casambi Integrated

03.6286.40CCB
03.6286.14CCB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1494	0.57	
2	374	1.14	
3	166	1.71	
4	93	2.27	
5	60	2.84	

Luminous flux luminaire 448 lm

3000K

On board dimmer


03.6287.40C
03.6287.14C

Dali 2

03.6287.40CDA
03.6287.14CDA

**Casambi Integrated

03.6287.40CCB
03.6287.14CCB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1644	0.57	
2	411	1.14	
3	183	1.71	
4	103	2.27	
5	66	2.84	



Luminous flux luminaire 493 lm

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Anthony Spot Track By Antonio Citterio

Power LED 14W - 1045 lm - 2700K/CRI 90 / 14W - 1308 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 9 spot per ciascun driver.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 9 spots for a single driver.

See available accessories.

Vedi accessori disponibili.

2700K

On board dimmer

03.6277.40B
03.6277.14B

Dali 2


03.6277.40BDA
03.6277.14BDA

**Casambi Integrated

03.6277.40BCB
03.6277.14BCB



SPOT



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9404	0.27
2	2351	0.54
3	1045	0.81
4	588	1.08
5	376	1.35

3000K

On board dimmer

03.6274.40B
03.6274.14B

Dali 2


03.6274.40BDA
03.6274.14BDA

**Casambi Integrated

03.6274.40BCB
03.6274.14BCB



SPOT



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11765	0.27
2	2941	0.54
3	1307	0.81
4	735	1.08
5	471	1.35

2700K

On board dimmer

03.6278.40B
03.6278.14B

Dali 2


03.6278.40BDA
03.6278.14BDA

**Casambi Integrated

03.6278.40BCB
03.6278.14BCB



MEDIUM



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4534	0.40
2	1134	0.81
3	504	1.21
4	283	1.61
5	181	2.02

3000K

On board dimmer

03.6275.40B
03.6275.14B

Dali 2


03.6275.40BDA
03.6275.14BDA

**Casambi Integrated

03.6275.40BCB
03.6275.14BCB



MEDIUM



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5664	0.40
2	1416	0.81
3	629	1.21
4	354	1.61
5	227	2.02

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

Anthony Spot Track


Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8418.68A
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8419.14A
Lente flood. Per ottenere l'ottica flood (35°) richiedere Anthony Spot Medium + lente flood.	Flood lens. To obtain flood optics (35°) order Anthony Spot Medium + flood lens.		08.0050.00

Workmates Small

Top LED High Efficiency

Non Dimming / 1-10V: 10W - 1382 lm - 3000K/CRI 90 / 1416 lm - 3500K/CRI 90 / 1440 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 10,5W - 1382 lm - 3000K/CRI 90 / 1416 lm - 3500K/CRI 90 / 1440 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione per applicazione sul sistema The Running Magnet. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on The Running Magnet system. High-efficiency light source. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6420.40
- 05.6420.40.78
- 05.6420.14
- 05.6420.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	661	1.55
2	165	3.10
3	73	4.66
4	41	6.21
5	26	7.76

Dali 2

- 05.6420.40.DA
- 05.6420.40.YU
- 05.6420.14.DA
- 05.6420.AP.DA

1-10V

- 05.6420.40.1V
- 05.6420.40.RX
- 05.6420.14.1V
- 05.6420.AP.1V


Casambi

- 05.6420.40.CB
- 05.6420.40.C6
- 05.6420.14.CB
- 05.6420.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6422.40
- 05.6422.40.78
- 05.6422.14
- 05.6422.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	676	1.55
2	169	3.10
3	75	4.66
4	42	6.21
5	27	7.76

Dali 2

- 05.6422.40.DA
- 05.6422.40.YU
- 05.6422.14.DA
- 05.6422.AP.DA

1-10V

- 05.6422.40.1V
- 05.6422.40.RX
- 05.6422.14.1V
- 05.6422.AP.1V


Casambi

- 05.6422.40.CB
- 05.6422.40.C6
- 05.6422.14.CB
- 05.6422.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6421.40
- 05.6421.40.78
- 05.6421.14
- 05.6421.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	666	1.55
2	167	3.10
3	74	4.66
4	42	6.21
5	27	7.76

Dali 2

- 05.6421.40.DA
- 05.6421.40.YU
- 05.6421.14.DA
- 05.6421.AP.DA

1-10V

- 05.6421.40.1V
- 05.6421.40.RX
- 05.6421.14.1V
- 05.6421.AP.1V


Casambi

- 05.6421.40.CB
- 05.6421.40.C6
- 05.6421.14.CB
- 05.6421.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6425.40
	05.6425.40.78
	05.6425.14
	05.6425.AP



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	633	1.45
2	158	2.89
3	70	4.34
4	40	5.78
5	25	7.23

Dali 2

	05.6425.40.DA
	05.6425.40.YU
	05.6425.14.DA
	05.6425.AP.DA

1-10V

	05.6425.40.1V
	05.6425.40.RX
	05.6425.14.1V
	05.6425.AP.1V


Casambi

	05.6425.40.CB
	05.6425.40.C6
	05.6425.14.CB
	05.6425.AP.CB

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5920.40
	05.5920.40.78
	05.5920.14
	05.5920.AP



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1062	1.31
2	266	2.61
3	118	3.92
4	66	5.23
5	42	6.54

Dali 2

	05.5920.40.DA
	05.5920.40.YU
	05.5920.14.DA
	05.5920.AP.DA

1-10V

	05.5920.40.1V
	05.5920.40.RX
	05.5920.14.1V
	05.5920.AP.1V


Casambi

	05.5920.40.CB
	05.5920.40.C6
	05.5920.14.CB
	05.5920.AP.CB

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6426.40
	05.6426.40.78
	05.6426.14
	05.6426.AP



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	639	1.45
2	160	2.89
3	71	4.34
4	40	5.78
5	26	7.23

Dali 2

	05.6426.40.DA
	05.6426.40.YU
	05.6426.14.DA
	05.6426.AP.DA

1-10V

	05.6426.40.1V
	05.6426.40.RX
	05.6426.14.1V
	05.6426.AP.1V


Casambi

	05.6426.40.CB
	05.6426.40.C6
	05.6426.14.CB
	05.6426.AP.CB

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5921.40
	05.5921.40.78
	05.5921.14
	05.5921.AP



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1073	1.31
2	268	2.61
3	119	3.92
4	67	5.23
5	43	6.54

Dali 2

	05.5921.40.DA
	05.5921.40.YU
	05.5921.14.DA
	05.5921.AP.DA

1-10V

	05.5921.40.1V
	05.5921.40.RX
	05.5921.14.1V
	05.5921.AP.1V


Casambi

	05.5921.40.CB
	05.5921.40.C6
	05.5921.14.CB
	05.5921.AP.CB

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6427.40
	05.6427.40.78
	05.6427.14
	05.6427.AP



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	648	1.45
2	162	2.89
3	72	4.34
4	40	5.78
5	26	7.23

Dali 2

	05.6427.40.DA
	05.6427.40.YU
	05.6427.14.DA
	05.6427.AP.DA

1-10V

	05.6427.40.1V
	05.6427.40.RX
	05.6427.14.1V
	05.6427.AP.1V


Casambi

	05.6427.40.CB
	05.6427.40.C6
	05.6427.14.CB
	05.6427.AP.CB

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5922.40
	05.5922.40.78
	05.5922.14
	05.5922.AP



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1090	1.31
2	272	2.61
3	121	3.92
4	68	5.23
5	44	6.54

Dali 2

	05.5922.40.DA
	05.5922.40.YU
	05.5922.14.DA
	05.5922.AP.DA

1-10V

	05.5922.40.1V
	05.5922.40.RX
	05.5922.14.1V
	05.5922.AP.1V

Casambi


	05.5922.40.CB
	05.5922.40.C6
	05.5922.14.CB
	05.5922.AP.CB

Workmates Small

Top LED Full Spectrum

Non Dimming / 1-10V: 10W - 1013 lm - 3000K/CRI 98 / 1021 lm - 3500K/CRI 98 / 1032 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2 / Casambi: 10,5W - 1013 lm - 3000K/CRI 98 / 1021 lm - 3500K/CRI 98 / 1032 lm - 4000K/CRI 98





Apparecchio di illuminazione per applicazione sul sistema The Running Magnet. Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on The Running Magnet system. High-quality colour rendering Full Spectrum light source. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming




Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	490	1.55
2	122	3.10
3	54	4.66
4	31	6.21
5	20	7.76


Dali 2



1-10V





Casambi




Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming




Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	494	1.55
2	123	3.10
3	55	4.66
4	31	6.21
5	20	7.76


Dali 2



1-10V





Casambi




Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming




Beam Angle: 76°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	498	1.55
2	125	3.10
3	55	4.66
4	31	6.21
5	20	7.76


Dali 2



1-10V



Casambi



Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6435.40
	05.6435.40.78
	05.6435.14
	05.6435.AP

Dali 2


	05.6435.40.DA
	05.6435.40.YU
	05.6435.14.DA
	05.6435.AP.DA

1-10V

	05.6435.40.1V
	05.6435.40.RX
	05.6435.14.1V
	05.6435.AP.1V

Casambi

	05.6435.40.CB
	05.6435.40.C6
	05.6435.14.CB
	05.6435.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	469	1.45
2	117	2.89
3	52	4.34
4	29	5.78
5	19	7.23

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5930.40
	05.5930.40.78
	05.5930.14
	05.5930.AP

Dali 2


	05.5930.40.DA
	05.5930.40.YU
	05.5930.14.DA
	05.5930.AP.DA

1-10V

	05.5930.40.1V
	05.5930.40.RX
	05.5930.14.1V
	05.5930.AP.1V

Casambi

	05.5930.40.CB
	05.5930.40.C6
	05.5930.14.CB
	05.5930.AP.CB



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	808	1.31
2	202	2.61
3	90	3.92
4	51	5.23
5	32	6.54

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6436.40
	05.6436.40.78
	05.6436.14
	05.6436.AP

Dali 2


	05.6436.40.DA
	05.6436.40.YU
	05.6436.14.DA
	05.6436.AP.DA

1-10V

	05.6436.40.1V
	05.6436.40.RX
	05.6436.14.1V
	05.6436.AP.1V

Casambi

	05.6436.40.CB
	05.6436.40.C6
	05.6436.14.CB
	05.6436.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	473	1.45
2	118	2.89
3	53	4.34
4	30	5.78
5	19	7.23

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5931.40
	05.5931.40.78
	05.5931.14
	05.5931.AP

Dali 2


	05.5931.40.DA
	05.5931.40.YU
	05.5931.14.DA
	05.5931.AP.DA

1-10V

	05.5931.40.1V
	05.5931.40.RX
	05.5931.14.1V
	05.5931.AP.1V

Casambi

	05.5931.40.CB
	05.5931.40.C6
	05.5931.14.CB
	05.5931.AP.CB



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	819	1.31
2	205	2.61
3	91	3.92
4	51	5.23
5	33	6.54

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6437.40
	05.6437.40.78
	05.6437.14
	05.6437.AP

Dali 2


	05.6437.40.DA
	05.6437.40.YU
	05.6437.14.DA
	05.6437.AP.DA

1-10V

	05.6437.40.1V
	05.6437.40.RX
	05.6437.14.1V
	05.6437.AP.1V

Casambi

	05.6437.40.CB
	05.6437.40.C6
	05.6437.14.CB
	05.6437.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	478	1.45
2	119	2.89
3	53	4.34
4	30	5.78
5	19	7.23

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5932.40
	05.5932.40.78
	05.5932.14
	05.5932.AP

Dali 2


	05.5932.40.DA
	05.5932.40.YU
	05.5932.14.DA
	05.5932.AP.DA

1-10V

	05.5932.40.1V
	05.5932.40.RX
	05.5932.14.1V
	05.5932.AP.1V

Casambi

	05.5932.40.CB
	05.5932.40.C6
	05.5932.14.CB
	05.5932.AP.CB




Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	836	1.31
2	209	2.61
3	93	3.92
4	52	5.23
5	33	6.54

Workmates Large

Top LED High Efficiency

Non Dimming / 1-10V: 12,5W - 1853 lm - 3000K/CRI 90 / 1886 lm - 3500K/CRI 90 / 1896 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 13,5W - 1853 lm - 3000K/CRI 90 / 1886 lm - 3500K/CRI 90 / 1896 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione sul sistema The Running Magnet. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Luminaire for use on The Running Magnet system. High-efficiency light source. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming



05.6440.40
05.6440.40.78
05.6440.14
05.6440.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	893	1.50
2	223	3.00
3	99	4.51
4	56	6.01
5	36	7.51

Luminous flux luminaire 1411 lm

Dali 2



05.6440.40.DA
05.6440.40.YU
05.6440.14.DA
05.6440.AP.DA

1-10V



05.6440.40.1V
05.6440.40.RX
05.6440.14.1V
05.6440.AP.1V

Casambi




05.6440.40.CB
05.6440.40.C6
05.6440.14.CB
05.6440.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming



05.6442.40
05.6442.40.78
05.6442.14
05.6442.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	920	1.50
2	230	3.00
3	102	4.51
4	57	6.01
5	37	7.51

Luminous flux luminaire 1453 lm

Dali 2



05.6442.40.DA
05.6442.40.YU
05.6442.14.DA
05.6442.AP.DA

1-10V



05.6442.40.1V
05.6442.40.RX
05.6442.14.1V
05.6442.AP.1V

Casambi




05.6442.40.CB
05.6442.40.C6
05.6442.14.CB
05.6442.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming



05.6441.40
05.6441.40.78
05.6441.14
05.6441.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	906	1.50
2	227	3.00
3	101	4.51
4	57	6.01
5	36	7.51

Luminous flux luminaire 1432 lm

Dali 2



05.6441.40.DA
05.6441.40.YU
05.6441.14.DA
05.6441.AP.DA

1-10V



05.6441.40.1V
05.6441.40.RX
05.6441.14.1V
05.6441.AP.1V

Casambi




05.6441.40.CB
05.6441.40.C6
05.6441.14.CB
05.6441.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6445.40
	05.6445.40.78
	05.6445.14
	05.6445.AP



Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	894	1.45	
2	224	2.89	
3	99	4.34	
4	56	5.79	
5	36	7.23	

Dali 2

	05.6445.40.DA
	05.6445.40.YU
	05.6445.14.DA
	05.6445.AP.DA

1-10V

	05.6445.40.1V
	05.6445.40.RX
	05.6445.14.1V
	05.6445.AP.1V


Casambi

	05.6445.40.CB
	05.6445.40.C6
	05.6445.14.CB
	05.6445.AP.CB

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6446.40
	05.6446.40.78
	05.6446.14
	05.6446.AP



Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	908	1.45	
2	227	2.89	
3	101	4.34	
4	57	5.79	
5	36	7.23	

Dali 2

	05.6446.40.DA
	05.6446.40.YU
	05.6446.14.DA
	05.6446.AP.DA

1-10V

	05.6446.40.1V
	05.6446.40.RX
	05.6446.14.1V
	05.6446.AP.1V


Casambi

	05.6446.40.CB
	05.6446.40.C6
	05.6446.14.CB
	05.6446.AP.CB

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6447.40
	05.6447.40.78
	05.6447.14
	05.6447.AP



Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	921	1.45	
2	230	2.89	
3	102	4.34	
4	58	5.79	
5	37	7.23	

Dali 2

	05.6447.40.DA
	05.6447.40.YU
	05.6447.14.DA
	05.6447.AP.DA

1-10V

	05.6447.40.1V
	05.6447.40.RX
	05.6447.14.1V
	05.6447.AP.1V


Casambi

	05.6447.40.CB
	05.6447.40.C6
	05.6447.14.CB
	05.6447.AP.CB

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5940.40
	05.5940.40.78
	05.5940.14
	05.5940.AP



Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1436	1.31	
2	359	2.61	
3	160	3.92	
4	90	5.23	
5	57	6.54	

Dali 2

	05.5940.40.DA
	05.5940.40.YU
	05.5940.14.DA
	05.5940.AP.DA

1-10V

	05.5940.40.1V
	05.5940.40.RX
	05.5940.14.1V
	05.5940.AP.1V


Casambi

	05.5940.40.CB
	05.5940.40.C6
	05.5940.14.CB
	05.5940.AP.CB

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5941.40
	05.5941.40.78
	05.5941.14
	05.5941.AP



Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1447	1.31	
2	362	2.61	
3	161	3.92	
4	90	5.23	
5	58	6.54	

Dali 2

	05.5941.40.DA
	05.5941.40.YU
	05.5941.14.DA
	05.5941.AP.DA

1-10V

	05.5941.40.1V
	05.5941.40.RX
	05.5941.14.1V
	05.5941.AP.1V


Casambi

	05.5941.40.CB
	05.5941.40.C6
	05.5941.14.CB
	05.5941.AP.CB

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5942.40
	05.5942.40.78
	05.5942.14
	05.5942.AP



Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1464	1.31	
2	366	2.61	
3	163	3.92	
4	92	5.23	
5	59	6.54	

Dali 2

	05.5942.40.DA
	05.5942.40.YU
	05.5942.14.DA
	05.5942.AP.DA

1-10V

	05.5942.40.1V
	05.5942.40.RX
	05.5942.14.1V
	05.5942.AP.1V

Casambi


	05.5942.40.CB
	05.5942.40.C6
	05.5942.14.CB
	05.5942.AP.CB

Workmates Large

Top LED Full Spectrum

Non Dimming / 1-10V: 12,5W - 1358 lm - 3000K/CRI 98 / 1368 lm - 3500K/CRI 98 / 1382 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2 / Casambi: 13,5W - 1358 lm - 3000K/CRI 98 / 1368 lm - 3500K/CRI 98 / 1382 lm - 4000K/CRI 98




Apparecchio di illuminazione per applicazione sul sistema The Running Magnet. Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on The Running Magnet system. High-quality colour rendering Full Spectrum light source. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6450.40
- 05.6450.40.78
- 05.6450.14
- 05.6450.AP



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	659	1.52	
2	165	3.05	
3	73	4.57	
4	41	6.10	
5	26	7.62	

Luminous flux luminaire 1005 lm

Dali 2

- 05.6450.40.DA
- 05.6450.40.YU
- 05.6450.14.DA
- 05.6450.AP.DA

1-10V

- 05.6450.40.1V
- 05.6450.40.RX
- 05.6450.14.1V
- 05.6450.AP.1V


Casambi

- 05.6450.40.CB
- 05.6450.40.C6
- 05.6450.14.CB
- 05.6450.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6452.40
- 05.6452.40.78
- 05.6452.14
- 05.6452.AP



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	670	1.52	
2	168	3.05	
3	74	4.57	
4	42	6.10	
5	27	7.62	

Luminous flux luminaire 1022 lm

Dali 2

- 05.6452.40.DA
- 05.6452.40.YU
- 05.6452.14.DA
- 05.6452.AP.DA

1-10V

- 05.6452.40.1V
- 05.6452.40.RX
- 05.6452.14.1V
- 05.6452.AP.1V


Casambi

- 05.6452.40.CB
- 05.6452.40.C6
- 05.6452.14.CB
- 05.6452.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6451.40
- 05.6451.40.78
- 05.6451.14
- 05.6451.AP



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	665	1.52	
2	166	3.05	
3	74	4.57	
4	42	6.10	
5	27	7.62	

Luminous flux luminaire 1014 lm

Dali 2

- 05.6451.40.DA
- 05.6451.40.YU
- 05.6451.14.DA
- 05.6451.AP.DA

1-10V

- 05.6451.40.1V
- 05.6451.40.RX
- 05.6451.14.1V
- 05.6451.AP.1V

Casambi

- 05.6451.40.CB
- 05.6451.40.C6
- 05.6451.14.CB
- 05.6451.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6455.40
	05.6455.40.78
	05.6455.14
	05.6455.AP

Dali 2


	05.6455.40.DA
	05.6455.40.YU
	05.6455.14.DA
	05.6455.AP.DA

1-10V

	05.6455.40.1V
	05.6455.40.RX
	05.6455.14.1V
	05.6455.AP.1V

Casambi

	05.6455.40.CB
	05.6455.40.C6
	05.6455.14.CB
	05.6455.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	637	1.45
2	159	2.89
3	71	4.34
4	40	5.79
5	25	7.23

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5950.40
	05.5950.40.78
	05.5950.14
	05.5950.AP

Dali 2


	05.5950.40.DA
	05.5950.40.YU
	05.5950.14.DA
	05.5950.AP.DA

1-10V

	05.5950.40.1V
	05.5950.40.RX
	05.5950.14.1V
	05.5950.AP.1V

Casambi

	05.5950.40.CB
	05.5950.40.C6
	05.5950.14.CB
	05.5950.AP.CB



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1046	1.31
2	261	2.61
3	116	3.92
4	65	5.23
5	42	6.54

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6456.40
	05.6456.40.78
	05.6456.14
	05.6456.AP

Dali 2


	05.6456.40.DA
	05.6456.40.YU
	05.6456.14.DA
	05.6456.AP.DA

1-10V

	05.6456.40.1V
	05.6456.40.RX
	05.6456.14.1V
	05.6456.AP.1V

Casambi

	05.6456.40.CB
	05.6456.40.C6
	05.6456.14.CB
	05.6456.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	643	1.45
2	161	2.89
3	71	4.34
4	40	5.79
5	26	7.23

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5951.40
	05.5951.40.78
	05.5951.14
	05.5951.AP

Dali 2


	05.5951.40.DA
	05.5951.40.YU
	05.5951.14.DA
	05.5951.AP.DA

1-10V

	05.5951.40.1V
	05.5951.40.RX
	05.5951.14.1V
	05.5951.AP.1V

Casambi

	05.5951.40.CB
	05.5951.40.C6
	05.5951.14.CB
	05.5951.AP.CB



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1056	1.31
2	264	2.61
3	117	3.92
4	66	5.23
5	42	6.54

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6457.40
	05.6457.40.78
	05.6457.14
	05.6457.AP

Dali 2


	05.6457.40.DA
	05.6457.40.YU
	05.6457.14.DA
	05.6457.AP.DA

1-10V

	05.6457.40.1V
	05.6457.40.RX
	05.6457.14.1V
	05.6457.AP.1V

Casambi

	05.6457.40.CB
	05.6457.40.C6
	05.6457.14.CB
	05.6457.AP.CB



Beam Angle: 72°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	648	1.45
2	162	2.89
3	72	4.34
4	41	5.79
5	26	7.23

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5952.40
	05.5952.40.78
	05.5952.14
	05.5952.AP

Dali 2


	05.5952.40.DA
	05.5952.40.YU
	05.5952.14.DA
	05.5952.AP.DA

1-10V

	05.5952.40.1V
	05.5952.40.RX
	05.5952.14.1V
	05.5952.AP.1V

Casambi

	05.5952.40.CB
	05.5952.40.C6
	05.5952.14.CB
	05.5952.AP.CB





Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1074	1.31
2	268	2.61
3	119	3.92
4	67	5.23
5	43	6.54

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow

Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbagliamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.
Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.


LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.
DC/DC, built-in electronic current converter.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	On board dimmer
		03.8948.40A
		03.8948.14A
E	I	Dali 2
		03.8948.40BDA
		03.8948.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8948.40ACB
		03.8948.14ACB



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13743	0.17
2	3436	0.35
3	1527	0.52
4	859	0.70
5	550	0.87

Optic Spot 3000K


E	I	On board dimmer
		03.8952.40A
		03.8952.14A
E	I	Dali 2
		03.8952.40BDA
		03.8952.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8952.40ACB
		03.8952.14ACB



Beam Angle:	10°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	14660	0.17	
2	3665	0.35	
3	1629	0.52	
4	916	0.70	
5	586	0.87	

2700K


E	I	On board dimmer
		03.8949.40A
		03.8949.14A
E	I	Dali 2
		03.8949.40BDA
		03.8949.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8949.40ACB
		03.8949.14ACB



Beam Angle:		10°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13076	0.18
2	3269	0.36
3	1453	0.54
4	817	0.72
5	523	0.90

3000K


E	I	On board dimmer
		03.8953.40A
		03.8953.14A
E	I	Dali 2
		03.8953.40BDA
		03.8953.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.8953.40ACB
		03.8953.14ACB



Beam Angle:	10°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	13948	0.18	
2	3487	0.36	
3	1550	0.54	
4	872	0.72	
5	558	0.90	

2700K


E	I	On board dimmer
		05.1800.40A
		05.1800.14A
E	I	Dali 2
		05.1800.40ADA
		05.1800.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1800.40ACB
		05.1800.14ACB



Beam Angle: 12°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	9898 0.22
2	2475 0.44
3	1100 0.66
4	618 0.88
5	396 1.09

3000K


E	I	On board dimmer
		05.1805.40A
		05.1805.14A
E	I	Dali 2
		05.1805.40ADA
		05.1805.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1805.40ACB
		05.1805.14ACB



Beam Angle:		12°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10106	0.22
2	2527	0.44
3	1123	0.66
4	631	0.88
5	404	1.09

2700K


E	I	On board dimmer
		05.1801.40A
		05.1801.14A
E	I	Dali 2
		05.1801.40ADA
		05.1801.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1801.40ACB
		05.1801.14ACB



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9237	0.23
2	2309	0.45
3	1027	0.68
4	578	0.90
5	370	1.13

3000K


E	I	On board dimmer
		05.1806.40A
		05.1806.14A
E	I	Dali 2
		05.1806.40ADA
		05.1806.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1806.40ACB
		05.1806.14ACB



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9431	0.23
2	2358	0.45
3	1048	0.68
4	590	0.90
5	378	1.13

2700K


E	I	On board dimmer
		05.1802.40A
		05.1802.14A
E	I	Dali 2
		05.1802.40ADA
		05.1802.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1802.40ACB
		05.1802.14ACB



Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13375	0.20
2	3344	0.41
3	1486	0.61
4	836	0.82
5	535	1.02

3000K

E	I	On board dimmer
		05.1807.40A
		05.1807.14A
E	I	Dali 2
		05.1807.40ADA
		05.1807.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1807.40ACB
		05.1807.14ACB




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13656	0.20
2	3414	0.41
3	1517	0.61
4	853	0.82
5	546	1.02

** Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Medium 2700K


E	I	On board dimmer
03.9620.40A		
03.9620.14A		
E	I	Dali 2
03.9620.40BDA		
03.9620.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9620.40ACB		
03.9620.14ACB		



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4970	0.39
2	1243	0.78
3	552	1.17
4	311	1.56
5	199	1.95

Optic Medium 3000K


E	I	On board dimmer
03.9630.40A		
03.9630.14A		
E	I	Dali 2
03.9630.40BDA		
03.9630.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9630.40ACB		
03.9630.14ACB		



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5302	0.39
2	1325	0.78
3	589	1.17
4	331	1.56
5	212	1.95

2700K


E	I	On board dimmer
03.9621.40A		
03.9621.14A		
E	I	Dali 2
03.9621.40BDA		
03.9621.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9621.40ACB		
03.9621.14ACB		



Beam Angle:	22°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	5086	0.39
2	1272	0.78
3	565	1.17
4	318	1.56
5	203	1.95

3000K


E	I	On board dimmer
03.9631.40A		
03.9631.14A		
E	I	Dali 2
03.9631.40BDA		
03.9631.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9631.40ACB		
03.9631.14ACB		



Beam Angle:	22°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5425	0.39	
2	1356	0.78	
3	603	1.17	
4	339	1.56	
5	217	1.95	

2700K


E	I	On board dimmer
05.1810.40A		
05.1810.14A		
E	I	Dali 2
05.1810.40ADA		
05.1810.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1810.40ACB		
05.1810.14ACB		



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6032	0.37
2	1508	0.74
3	670	1.11
4	377	1.48
5	242	1.84

3000K


E	I	On board dimmer
05.1815.40A		
05.1815.14A		
E	I	Dali 2
05.1815.40ADA		
05.1815.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1815.40ACB		
05.1815.14ACB		



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6159	0.37
2	1540	0.74
3	684	1.11
4	385	1.48
5	247	1.84

2700K


E	I	On board dimmer
05.1811.40A		
05.1811.14A		
E	I	Dali 2
05.1811.40ADA		
05.1811.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1811.40ACB		
05.1811.14ACB		



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6094	0.36
2	1523	0.73
3	677	1.09
4	381	1.45
5	244	1.81

3000K


E	I	On board dimmer
05.1816.40A		
05.1816.14A		
E	I	Dali 2
05.1816.40ADA		
05.1816.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1816.40ACB		
05.1816.14ACB		



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6222	0.36
2	1555	0.73
3	692	1.09
4	389	1.45
5	249	1.81

2700K


E	I	On board dimmer
05.1812.40A		
05.1812.14A		
E	I	Dali 2
05.1812.40ADA		
05.1812.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1812.40ACB		
05.1812.14ACB		



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5802	0.38
2	1451	0.76
3	645	1.14
4	363	1.52
5	232	1.91

3000K

E	I	On board dimmer
05.1817.40A		
05.1817.14A		
E	I	Dali 2
05.1817.40ADA		
05.1817.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1817.40ACB		
05.1817.14ACB		





Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5924	0.38
2	1481	0.76
3	658	1.14
4	370	1.52
5	237	1.91

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow

Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbagliamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.
Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.


LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.
DC/DC, built-in electronic current converter.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	On board dimmer
		03.9625.40A
		03.9625.14A
E	I	Dali 2
		03.9625.40BDA
		03.9625.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.9625.40ACB
		03.9625.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2310	0.59
2	577	1.18
3	257	1.78
4	144	2.37
5	92	2.96

Luminous flux luminaire
741 lm (EXTREME CUT OFF)

Optic Flood 3000K

E	I	On board dimmer
		03.9635.40A
		03.9635.14A
E	I	Dali 2
		03.9635.40BDA
		03.9635.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.9635.40ACB
		03.9635.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2464	0.59
2	616	1.18
3	274	1.78
4	154	2.37
5	99	2.96

Luminous flux luminaire
790 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

E	I	On board dimmer
		03.9626.40A
		03.9626.14A
E	I	Dali 2
		03.9626.40BDA
		03.9626.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.9626.40ACB
		03.9626.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2250	0.60
2	563	1.19
3	250	1.79
4	141	2.39
5	90	2.99

Luminous flux luminaire
720 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

E	I	On board dimmer
		03.9636.40A
		03.9636.14A
E	I	Dali 2
		03.9636.40BDA
		03.9636.14BDA
E	I	**Casambi Integrated
		03.9636.40ACB
		03.9636.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2400	0.60
2	600	1.19
3	267	1.79
4	150	2.39
5	96	2.99

Luminous flux luminaire
768 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

E	I	On board dimmer
		05.1820.40A
		05.1820.14A
E	I	Dali 2
		05.1820.40ADA
		05.1820.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1820.40ACB
		05.1820.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3298	0.51
2	824	1.02
3	366	1.53
4	206	2.05
5	132	2.56

Luminous flux luminaire
801 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

E	I	On board dimmer
		05.1825.40A
		05.1825.14A
E	I	Dali 2
		05.1825.40ADA
		05.1825.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1825.40ACB
		05.1825.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3367	0.51
2	842	1.02
3	374	1.53
4	210	2.05
5	135	2.56

Luminous flux luminaire
818 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

E	I	On board dimmer
		05.1821.40A
		05.1821.14A
E	I	Dali 2
		05.1821.40ADA
		05.1821.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1821.40ACB
		05.1821.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3618	0.48
2	904	0.96
3	402	1.43
4	226	1.91
5	145	2.39

Luminous flux luminaire
841 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

E	I	On board dimmer
		05.1826.40A
		05.1826.14A
E	I	Dali 2
		05.1826.40ADA
		05.1826.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1826.40ACB
		05.1826.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3694	0.48
2	923	0.96
3	411	1.43
4	231	1.91
5	148	2.39

Luminous flux luminaire
859 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

E	I	On board dimmer
		05.1822.40A
		05.1822.14A
E	I	Dali 2
		05.1822.40ADA
		05.1822.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1822.40ACB
		05.1822.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3692	0.46
2	923	0.92
3	410	1.39
4	231	1.85
5	148	2.31

Luminous flux luminaire
809 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

E	I	On board dimmer
		05.1827.40A
		05.1827.14A
E	I	Dali 2
		05.1827.40ADA
		05.1827.14ADA
E	I	**Casambi Integrated
		05.1827.40ACB
		05.1827.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3770	0.46
2	942	0.92
3	419	1.39
4	236	1.85
5	151	2.31


Luminous flux luminaire
826 lm (EXTREME CUT OFF)

** Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Wide Flood 2700K


E	I	On board dimmer
03.9660.40A		
03.9660.14A		
E	I	Dali 2
03.9660.40BDA		
03.9660.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9660.40ACB		
03.9660.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1395	0.84
2	349	1.69
3	155	2.53
4	87	3.38
5	56	4.22

Optic Wide Flood 3000K


E	I	On board dimmer
03.9664.40A		
03.9664.14A		
E	I	Dali 2
03.9664.40BDA		
03.9664.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9664.40ACB		
03.9664.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1454	0.83
2	363	1.67
3	162	2.50
4	91	3.34
5	58	4.17

2700K


E	I	On board dimmer
03.9661.40A		
03.9661.14A		
E	I	Dali 2
03.9661.40BDA		
03.9661.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9661.40ACB		
03.9661.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1363	0.83
2	341	1.67
3	151	2.50
4	85	3.34
5	55	4.17

3000K


E	I	On board dimmer
03.9665.40A		
03.9665.14A		
E	I	Dali 2
03.9665.40BDA		
03.9665.14BDA		
E	I	**Casambi Integrated
03.9665.40ACB		
03.9665.14ACB		



Beam Angle:	47°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1488	0.84
2	372	1.69
3	165	2.53
4	93	3.38
5	60	4.22

2700K


E	I	On board dimmer
05.1830.40A		
05.1830.14A		
E	I	Dali 2
05.1830.40ADA		
05.1830.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1830.40ACB		
05.1830.14ACB		



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1849	0.74
2	462	1.48
3	205	2.22
4	115	2.96
5	74	3.70

3000K


E	I	On board dimmer
05.1835.40A		
05.1835.14A		
E	I	Dali 2
05.1835.40ADA		
05.1835.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1835.40ACB		
05.1835.14ACB		



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	0.74
2	458	1.48
3	204	2.22
4	114	2.96
5	74	3.70

2700K


E	I	On board dimmer
05.1831.40A		
05.1831.14A		
E	I	Dali 2
05.1831.40ADA		
05.1831.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1831.40ACB		
05.1831.14ACB		



Beam Angle:	38°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1947	0.70
2	487	1.39
3	216	2.09
4	122	2.78
5	78	3.48

3000K


E	I	On board dimmer
05.1836.40A		
05.1836.14A		
E	I	Dali 2
05.1836.40ADA		
05.1836.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1836.40ACB		
05.1836.14ACB		



Beam Angle:	38°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1996	0.70
2	499	1.39
3	222	2.09
4	125	2.78
5	80	3.48

2700K


E	I	On board dimmer
05.1832.40A		
05.1832.14A		
E	I	Dali 2
05.1832.40ADA		
05.1832.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1832.40ACB		
05.1832.14ACB		



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.74
2	449	1.48
3	200	2.22
4	112	2.96
5	72	3.70

3000K

E	I	On board dimmer
05.1837.40A		
05.1837.14A		
E	I	Dali 2
05.1837.40ADA		
05.1837.14ADA		
E	I	**Casambi Integrated
05.1837.40ACB		
05.1837.14ACB		




Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	0.74
2	458	1.48
3	204	2.22
4	115	2.96
5	73	3.70

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Wall-Washer

Power LED 10,8W - 4x270 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 4x285 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED con 4 faretti e ad abbagliamento limitato, installabili sul sistema The Running Magnet.
Convertitore elettronico corrente DC/DC incorporato.
Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module, with 4 spotlights and low glare, to be installed in the The Running Magnet system.
DC/DC, built-in electronic current converter.
For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

On board dimmer



03.9905.40A



03.9905.14A

Dali 2



03.9905.40BDA



03.9905.14BDA


**Casambi Integrated



03.9905.40ACB



03.9905.14ACB



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	978	0.50
2	244	0.99
3	109	1.49
4	61	1.99
5	39	2.48

3000K

On board dimmer



03.9904.40A



03.9904.14A

Dali 2



03.9904.40BDA



03.9904.14BDA


**Casambi Integrated



03.9904.40ACB



03.9904.14ACB



Beam Angle: 22°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1033	0.50
2	258	0.99
3	115	1.49
4	65	1.98
5	41	2.48

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Multi Spot 4

Power LED 10W - 840 lm - 2700K/CRI 90 / 896 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Vedi accessori disponibili.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

See available accessories.

2700K

On board dimmer


03.6305.14C

Dali 2

03.6305.14CDA

**Casambi Integrated

03.6305.14CCB



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14966	0.19
2	3742	0.38
3	1663	0.57
4	935	0.76
5	599	0.94

Luminous flux luminaire 614 lm

3000K

On board dimmer


03.6306.14C

Dali 2

03.6306.14CDA

**Casambi Integrated

03.6306.14CCB



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	16014	0.19
2	4004	0.38
3	1779	0.57
4	1001	0.76
5	641	0.94

Luminous flux luminaire 657 lm


Accessori / Accessories

Spot Module & Multi Spot 4

Lente frosted medium.
Accessorio ad ottica medium.




08.8760.00



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2082	0.36
2	520	0.73
3	231	1.09
4	130	1.46
5	83	1.82

Luminous flux luminaire 381 lm



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3245	0.37
2	811	0.75
3	361	1.12
4	203	1.50
5	130	1.87

Luminous flux luminaire 611 lm (EXTREME CUT OFF)

Lente frosted flood.
Accessorio ad ottica flood.




08.8761.00



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1074	0.55
2	269	1.09
3	119	1.64
4	67	2.19
5	43	2.73

Luminous flux luminaire 356 lm



Beam Angle: 28°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	0.50
2	420	1.00
3	186	1.51
4	105	2.01
5	67	2.51

Luminous flux luminaire 451 lm (EXTREME CUT OFF)

Lente ellittica.




08.8759.00



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2282	0.17
2	571	0.34
3	254	0.51
4	143	0.68
5	91	0.85

Luminous flux luminaire 419 lm



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4108	0.15
2	1027	0.30
3	456	0.44
4	257	0.59
5	164	0.74


Luminous flux luminaire 756 lm (EXTREME CUT OFF)

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

String Light Sphere

Power LED 14W - 930 lm - 2700K/CRI 90 / 14W - 930 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 9 spot per ciascun driver.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 9 spots for a single driver.

String Light Cone



String Light Sphere 2700K

On board dimmer


Dali 2

03.6295.14A

03.6295.14ADA

**Casambi Integrated

03.6295.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	130	75.06
2	32	150.12
3	14	225.19
4	8	300.25
5	5	375.31

Luminous flux luminaire 800 lm

String Light Cone 2700K

On board dimmer


Dali 2

03.6297.14A

03.6297.14ADA

**Casambi Integrated

03.6297.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	207	3.08
2	52	6.16
3	23	9.24
4	13	12.32
5	8	15.40

Luminous flux luminaire 604 lm

String Light Sphere 3000K

On board dimmer


Dali 2

03.6296.14A

03.6296.14ADA

**Casambi Integrated

03.6296.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	140	75.06
2	35	150.12
3	16	225.19
4	9	300.25
5	6	375.31

Luminous flux luminaire 866 lm

String Light Cone 3000K

On board dimmer


Dali 2

03.6298.14A

03.6298.14ADA

**Casambi Integrated

03.6298.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	224	3.08
2	56	6.16
3	25	9.24
4	14	12.32
5	9	15.40



Luminous flux luminaire 653 lm

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Mini Glo-Ball

Power LED 7W - 800 lm - 2700K/CRI 80 / 7W - 880 lm - 3000K/CRI 80



Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.


Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.


2700K

On board dimmer
03.6260.14B
Dali 2
03.6260.14ADA
*Casambi Integrated
03.6260.14.CB





3000K

On board dimmer
03.6261.14B
Dali 2
03.6261.14ADA
*Casambi Integrated
03.6261.14.CB



Mini Glo-Ball S

Power LED 3,5W - 400 lm - 2700K/CRI 80 / 3,5W - 440 lm - 3000K/CRI 80



Modulo di illuminazione LED generale da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.


Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

General lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.


2700K

On board dimmer
03.6262.14B
Dali 2
03.6262.14ADA
**Casambi Integrated
03.6262.14.CB



3000K

On board dimmer
03.6263.14B
Dali 2
03.6263.14ADA
**Casambi Integrated
03.6263.14.CB




** Il sistema di controllo degli apparecchi a versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET – LIGHT MODULES

Find Me 1 Suspension

Power LED 8W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 600 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Running Magnet. Convertitore elettronico di corrente DC/DC integrato. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Spot Module No DALI:
Massimo 21 spot per ciascun driver.
Spot Module DALI:
Massimo 14 spot per ciascun driver.

Accent lighting LED module to be installed in The Running Magnet System. Built-in DC/DC electronic voltage converter. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Spot Module No DALI:
Maximum 21 spots for a single driver.
Spot Module DALI:
Maximum 14 spots for a single driver.

2700K

On board dimmer


- ☐ 03.6272.30D
- ☐ 03.6272.05D
- ☐ 03.6272.14D

Dali 2

- ☐ 03.6272.30EDA
- ☐ 03.6272.05EDA
- ☐ 03.6272.14EDA

**Casambi Integrated

- ☐ 03.6272.30DCB
- ☐ 03.6272.05DCB
- ☐ 03.6272.14DCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4642	0.24
2	1160	0.48
3	516	0.72
4	290	0.95
5	186	1.19

3000K

On board dimmer


- ☐ 03.6273.30D
- ☐ 03.6273.05D
- ☐ 03.6273.14D

Dali 2

- ☐ 03.6273.30EDA
- ☐ 03.6273.05EDA
- ☐ 03.6273.14EDA

**Casambi Integrated

- ☐ 03.6273.30DCB
- ☐ 03.6273.05DCB
- ☐ 03.6273.14DCB



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4881	0.24
2	1220	0.49
3	542	0.73
4	305	0.97
5	195	1.21


** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE RUNNING MAGNET ACCESSORY MODULES

Unità di controllo / Control Units

Gateway di regolazione wireless. Da 1-10V a Casambi. Per installazione remota. Vedi le specifiche del prodotto nel manuale Flos Control. Consigliato per fungere da gateway da Lutron a Casambi.

Wireless Dimmer Bridge. From 1-10V to Casambi. For remote installation. See product specifications in the Flos Control manual. Recommended to act as a gateway from Lutron to Casambi.




DIM 1-10V >> Casambi
08.0824.14

Multifunction Smart Device

Dispositivo intelligente multifunzione. Triplice funzionalità 3x1: ripetitore di segnale Casambi, sensore per l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di presenza. FLOS Control® by Casambi.


Multifunction Smart Device. Triple functionality 3x1: Casambi signal repeater, light sensor and presence detector. FLOS Control® by Casambi.




06.1987.40
06.1987.14

Multifunction Smart Device. Triple Functionality 3x1


Repeater



Daylight Sensor



Presence Sensor



▲ Casambi object

THE TRACKING MAGNET

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FLOS
CONTROL BY CASAMBI


Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

RECESSED

SURFACE

SUSPENSION
UP&DOWN/DOWN



Recessed Profiles

■ 14 Nero
14 Black

Surface/Suspension Profiles

■ 14 Nero
14 Black

□ 40 Bianco
40 White

■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido



Surface
Flos Kit
Installation



Recessed
Flos Kit
Installation



Recessed
Conventional
Installation



Anthony Spot

THE TRACKING MAGNET

Descrizione

Rinnovato sistema di illuminazione da interno, per installazione in sospensione, in superficie e da incasso in pareti/soffitti di cartongesso. Nella nuova proposta, oltre alla conosciuta versione "On Board Dimmer", Flos fa un passo avanti, aggiungendo binario e corpi illuminanti che possono essere controllati anche con differenti sistemi di controllo remoto: DALI, 1-10V e Casambi. Esistono tre versioni di profilo (incasso, superficie/sospensione e Up&Down), tutte realizzate con estrusione di alluminio, max 3m, estruso in bianco, nero o alluminio lucido, dotato di conduttori elettrici a 48V. Inoltre, le versioni controllabili a sistema (DALI, 1-10V), sono dotate di un bus dati in grafite per la regolazione. Sistema magnetico di installazione dei corpi illuminanti. La famiglia Tracking Magnet si completa con moduli di illuminazione ambientale e d'accento, con diverse ottiche. Gli apparecchi di illuminazione sono disponibili con potenziometro integrato, dimmerazione DALI, 1-10V e Casambi.

Controllo

- Per installazione di corpi illuminanti "On Board Dimmer" usare la versione di binario "On Board Dimmer". I corpi illuminanti in versione DALI e 1-10V sono compatibili esclusivamente con il profilo in versione DALI, 1-10V. I corpi illuminanti in versione Casambi sono compatibili con tutti i profili. - Per la gestione mediante protocollo DALI è necessario collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo. - Per il controllo 1-10V è necessario attivare il sistema di controllo (SOURCE, il driver genera il segnale di tensione) e collegare il bus dati di controllo direttamente al profilo. Se il driver è di tipo passivo (SINK) è necessaria l'unità Control Dimming box (situata tra l'unità di controllo e la guida), da ordinare separatamente nella sezione accessori. Con il sistema di gestione 1-10V tutti gli apparecchi vengono regolati contemporaneamente (in blocco o broadcast). - Per gestione con il sistema Casambi (Max. 200 apparecchi) è necessario ordinare apparecchi di illuminazione in versione Casambi. Questi sono compatibili con tutti i profili disponibili nel sistema. Per la gestione e controllo del sistema Casambi è necessario scaricare la app FLOS Control® powered by Casambi (disponibile in Apple Store e Google Play) per dispositivi mobili. Per garantire la comunicazione del segnale DALI o 1-10V sarà permesso un massimo di 20 interconnessioni tra guide tagli compresi, o 20 metri. Per garantire la comunicazione del segnale DALI o 1-10V il sarà permesso un numero massimo di 7 tagli di guida. La versione UP&DOWN presenta un'interfaccia DALI compatibile per il controllo dell'illuminazione indiretta. Attenzione: trattandosi di un componente DALI compatibile, potrebbe non rispondere a funzioni avanzate del protocollo DALI. Per ulteriori informazioni si prega di consultare le caratteristiche tecniche nella pagina web Flos. La versione UP&DOWN può essere controllata in modo indipendente mediante DALI. Compatibilità con "BTicino My Home" (consultare il Front Office).

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto a 48V non compreso.

Accessori

Per il modulo di illuminazione Anthony Spot esistono lenti ellittiche, flood (da utilizzare con Anthony Spot Medium) ed elementi antiabbagliamento. Per i moduli di illuminazione Spot tracking gli accessori honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento incorporati nel prodotto, ad eccezione della finitura cromata. Le versioni Suspension offrono due sistemi di sospensione che si devono ordinare separatamente: aste rigide per evitare l'inclinazione del profilo (strutture rettilinee senza angoli) o per installazioni dove è necessario un sistema di fissaggio più rigido, oltre al cavo d'acciaio consigliato se nella struttura è compreso un angolo, dove l'inclinazione non comparirà mai.

Informazioni Aggiuntive

La versione Recessed può essere installata solo su superfici di cartongesso di 12,5mm di spessore. The Tracking Magnet è un sistema elettrico alimentato a 48V e limitato a una corrente massima di 8A - 48Vdc per evitare sovraccarichi. Lunghezza massima con un solo driver 20m. Grado di protezione IP20. Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti.

Description

Renewed indoor lighting system for surface, suspended and recessed in plasterboard wall/ceiling installation. In the new proposal, beside the successful "On Board Dimmer" version, FLOS goes one step beyond, launching both track and luminaires designed for system management in a variety of options: DALI, 1-10V and Casambi. There are three profile versions (recessed, surface/suspension and Up&Down), all manufactured with aluminium profiling of a maximum of 3m extruded in white, black or polished aluminium, provided with electric tracks powered at 48V. Furthermore, the system controlled versions (DALI, 1-10V) are equipped with graphite data bus for regulation. Luminaires are installed through a magnetic fixing system. The Tracking Magnet product group is complemented with ambient and accent lighting modules, with different optics. The light fixtures are available with potentiometer incorporated, dimmable DALI, 1-10V or Casambi for remote setting.

Control

- For installation of "On Board Dimmer" fixtures use "On Board Dimmer" track version. Luminaires DALI and 1-10V are only compatible with track DALI, 1-10V. Casambi luminaires can be installed on all profiles available in the system. - To manage using DALI protocol, it is necessary to connect the control data bus directly to the profile. - For the 1-10V management, the control system needs to be active (SOURCE, the controller generates the power signal) and the control data bus needs to be directly connected to the profile. If the controller is passive (SINK), the Control Dimming box unit will be necessary. It is located between the control unit and the track, and it must be ordered separately from the accessories department. In the 1-10V management system, all luminaires are dimmed at the same time (as a block or broadcast). - For Casambi management (Max. 200 luminaires) it is mandatory to use fixtures in the Casambi version, these are compatible with all profiles available in the system. For managing and controlling the Casambi system, the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices is necessary (available in the Apple Store and Google Play). Maximum number of track interconnections to guarantee the communication of the DALI or 1-10V signal: 20 interconnections including cuts, or 20 meters. Maximum number of track cuts to guarantee the communication of the DALI or 1-10V signal: 7 cuts. The UP&DOWN version has a compatible DALI interface for controlling indirect lighting. Please note that since it is a DALI compatible component, it may not respond to advanced DALI protocol functions. For more information, see the technical specifications section on the Flos website. The UP&DOWN version can be controlled independently via DALI. Compatible with "BTicino My home" (please consult Front Office).

Power Supply

Remote 48V power supply not included.

Accessories

For the Anthony Spot lighting module there are elliptical, flood lenses (to be used with Anthony Spot Medium) and screening elements. For the Spot tracking lighting modules, the honeycomb and screening crossbrace accessories are incorporated in the product, except for the chrome finish. The Suspension versions offer two suspension systems that must be ordered separately: rigid bars to stop the profile tilting (straight structures with no corners) or for installations requiring a more rigid fixture system, and steel cable, recommended if a corner is included in the structure, where the tilt will not appear in any case.

Additional Information

Recessed version only to be installed in 12.5mm thick plasterboard surfaces. The Tracking Magnet is a 48V electrical system limited to a maximum power current of 8A - 48Vdc to avoid overloads. Maximum length with a single power source is 20 m. IP20 protection grade. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

THE TRACKING MAGNET

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



LIGHT SOURCE
TOP LED
20W/m
1859 lm/m
2700K/CRI 90
1967 lm/m
3000K/CRI 90

SPOT 50



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
286 lm
2700K/CRI 90
307 lm
3000K/CRI 90

SPOT 90



LIGHT SOURCE
POWER LED
8,5W
610 lm
2700K/CRI 90
656 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
POWER LED
12W
724 lm
2700K/CRI 90
779 lm
3000K/CRI 90

SPOT 120



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
12,5W
1075 lm
2700K/CRI 90
1138 lm
3000K/CRI 90

SPOT 150



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
22,5W
2411 lm
2700K/CRI 90
2569 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SOURCE
POWER LED
4,5W
257 lm
2700K/CRI 90
263 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
10W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW SPOT 60



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 20W
Up to 1563 lm
2700K/CRI 90
Up to 1751 lm
3000K/CRI 90

ANTHONY SPOT TRACK



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
16,5W
1620 lm
2700K/CRI 90
1730 lm
3000K/CRI 90

WALLEE



LIGHT SOURCE
TOP LED
10W
773 lm
2700K/CRI 90
818 lm
3000K/CRI 90

MULTI SPOT MINI



LIGHT SOURCE
TOP LED
7,5W
635 lm
2700K/CRI 90
650 lm
3000K/CRI 90

MULTIFUNCTION SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

THE TRACKING MAGNET

Light Stripe

■ 14 Nero
14 Black



Spot

□ 40 Bianco
40 White



■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido



■ 14 Nero
14 Black



Light Shadow Spot

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



■ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



■ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



■ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



Anthony Spot Track

□ 40 Bianco
40 White



■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido



■ 14 Nero
14 Black



Walee

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



Multi Spot Mini

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



Multifunction Smart Device





□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH	2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES	
RECESSED PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Feed connector  Intermediate connectors  Inner corner  mechanical joint	End cap  90° Corner  mechanical joint Outer corner  mechanical joint Accessories Fixed ceiling kit  or Adjustable ceiling kit 
SURFACE / SUSPENSION DOWN PROFILE   L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Surface Installation Inner corner  mechanical joint Surface / Suspension Down Installation Feed connector  Intermediate connectors  90° Corner  electrical & mechanical joint End cap 	Surface Accessories Kit surface bracket  Suspension Down Accessories Kit suspension bracket  Intermediate suspension kit  Surface rose  or Recessed rose  Power cable  Rigid rod  or Suspension cable 
SUSPENSION UP&DOWN PROFILE  L: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m	Feed unit kit  Intermediate connectors  End cap  90° Corner  mechanical joint	Accessories Intermediate suspension kit  Surface rose  or Recessed rose  Rigid rod  or Suspension cable 

THE TRACKING MAGNET

3 SELECT POWER SUPPLY AND CONTROL OPTION

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Remote power supply

Profiles: Recessed, Surface & Suspension Down

On board dimmer / Casambi / Dali



185W or 320W

1-10V



1-10V control box

(needed only to transform sink into source control signal)

Remote power supply

Profile: Suspension Up & Down

On board dimmer / Casambi



185W or 320W

Dali



DALI Push

Up Control

1-10V



1-10V Push



1-10V control box

(needed only to transform sink into source control signal)

Up Control


Down Control

Surface power supply


On board dimmer / Casambi / Dali / *1-10V

*(only for 1-10V source signal)


Profile: Suspension Down



Profile: Suspension Up & Down



Profile: Surface



4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION

Dali / 1-10V / Casambi / On board dimmer

Light Stripe



General lighting

Multi Spot Mini



S/M/F

Spot 50



M

Spot 90



S/M

Spot 120



S/M/F

Spot 150



S/M/F

Light Shadow Spot 30



S/M/F/WF

Light Shadow Spot 45



S/M/F

Light Shadow Spot 60



SS/S/M/F/WF

Anthony Spot Track



S/M

Wallee



General lighting


Multifunction Smart Device

FLOS Control® by Casambi



THE TRACKING MAGNET RECESSED – PROFILES

RECESSED INSTALLATION



Profili

Binario elettromeccanico per installazione a incasso in soffitti di cartongesso con lunghezze da 1 m a 3 m.

Disponibile versione compatibile con apparecchi "On Board Dimmer" e Casambi. Versione compatibile con apparecchi controllabili tramite sistema DALI e 1-10V.

Angoli e connettori comuni per le due versioni di binario.

Necessario ordinare separatamente il connettore di alimentazione, i connettori intermedi e i tappi.

Disponibili angoli meccanici da 90° sullo stesso piano (elemento simmetrico per angolo sinistro e destro), angoli simmetrici da 90° su diverso livello all'interno e all'esterno.

Necessario ordinare separatamente il connettore flessibile per assicurare la continuità elettrica negli angoli.

Non è possibile installare gli spot negli angoli.

Kit di fissaggio, fissi o regolabili, disponibili (opzionale). I kit di fissaggio a soffitto consentono l'installazione senza la necessità di profili di fissaggio in alluminio. Consigliato per impianti in cui si può installare il profilo Tracking Magnet prima del controsoffitto in cartongesso.

Profiles

Electromechanical profile for recessed installation in plasterboard ceilings and walls, available in lengths from 1m to 3m.

A version compatible with 'On Board Dimmer' and Casambi light fixtures is available. Version compatible with controllable lights such as DALI and 1-10V systems. Corners, connectors and accessories common for the two profile versions.

Feed connector, intermediated connector and end-caps to be ordered separately.


Mechanical 90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corners), symmetrical 90° inner and outer corners in different planes.

Intermediate connectors to be ordered separately if electrical continuity on corners is required.

Corners do not admit installation of spots.

Fixed or adjustable fastening kits available (optional). The fastening kits for the roof permit installing without using aluminium fastening profiles.

Recommended for installations where the Tracking Magnet can be installed before the suspended plasterboard ceiling.



On board dimmer / Casambi

L: 1000 mm

06.5050.14

L: 1500 mm

06.5051.14

L: 2000 mm

06.5052.14

L: 2500 mm

06.5053.14

L: 3000 mm

06.5054.14

DALI / 1-10V / Casambi

L: 1000 mm

06.5040.14

L: 1500 mm

06.5041.14

L: 2000 mm

06.5042.14

L: 2500 mm

06.5043.14


L: 3000 mm

06.5044.14

THE TRACKING MAGNET RECESSED – PROFILES

Angolo meccanico 90°.
Per creare continuità elettrica
richiedere il connettore intermedio
flessibile.


90° mechanical corner.
To create electrical continuity,
order with the flexible intermediate
connector.



06.5045.14

Angolo meccanico interno.
Per creare continuità elettrica
richiedere il connettore intermedio
flessibile.


Inner mechanical corner.
To create electrical continuity,
order with the flexible intermediate
connector.



06.5046.14

Angolo meccanico esterno.
Per creare continuità elettrica
richiedere il connettore intermedio
flessibile.


Outer mechanical corner.
To create electrical continuity,
order with the flexible intermediate
connector.



06.5047.14

Connettore di alimentazione.


Feed connector.




08.0611.14

Connettore intermedio.

Intermediate connector.




Straight
08.0612.14



Flexible/Electrical corner
08.0614.14

Kit di fissaggio a soffitto fisso
(opzionale). Kit da 2 unità.

Fixed ceiling kit (optional).
2 unit kit.




08.8866.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000 / 1500	2	1
2000 / 2500	3	2
3000	4	2

Kit di fissaggio a soffitto regolabile
(opzionale). Kit da 2 unità.

Adjustable ceiling kit (optional).
2 unit kit.



08.8867.14

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000 / 1500	2	1
2000 / 2500	3	2
3000	4	2

Terminale di chiusura. Si devono
ordinare separatamente. Kit da 2
unità.

End caps. To be ordered separately.
2 unit kit.



06.5008.14

Driver / Drivers


Informazioni comuni con la versione di superficie. Si veda la pagina successiva.
References shared with surface version. Please see next page.



Remote Drivers

THE TRACKING MAGNET SURFACE – PROFILES

SURFACE INSTALLATION



Profili

Binario elettromeccanico per installazioni in superficie o sospese, con lunghezze da 1 m a 3 m.

Disponibile versione compatibile con apparecchi "On Board Dimmer" e Casambi. Versione compatibile con apparecchi controllabili tramite sistema DALI e 1-10V.

Angoli e connettori comuni per le due versioni di binario.

Necessario ordinare separatamente il connettore di alimentazione, i connettori intermedi, i tappi e gli accessori di fissaggio. Disponibili angoli meccanici da 90° sullo stesso piano (elemento simmetrico per angolo sinistro e destro) e angoli simmetrici da 90° su un piano diverso, all'interno.

Necessario ordinare separatamente il connettore flessibile per assicurare la continuità elettrica negli angoli.

Non è possibile installare gli spot negli angoli.

Profiles


Electromechanical profile for surface-mounting, available in lengths from 1m to 3m.

A version compatible with 'On Board Dimmer' and Casambi light fixtures is available. Version compatible with controllable lights such as DALI and 1-10V systems. Corners, connectors and accessories common for the two profile versions.


Feed connector, intermediated connector, end-caps and attachment accessories to be ordered separately.

Mechanical 90° corners available in the same plane (symmetrical element for left and right corner) and 90° symmetrical internal corners in a different plane. Intermediate connectors to be ordered separately if electrical continuity on corners is required.

Corners do not admit installation of spots.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m



On board dimmer / Casambi

L: 1000 mm

06.5060.40
06.5060.05
06.5060.14

L: 1500 mm

06.5061.40
06.5061.05
06.5061.14

L: 2000 mm

06.5062.40
06.5062.05
06.5062.14

L: 2500 mm

06.5063.40
06.5063.05
06.5063.14

L: 3000 mm

06.5064.40
06.5064.14

DALI / 1-10V / Casambi

L: 1000 mm

06.5010.40
06.5010.05
06.5010.14

L: 1500 mm

06.5011.40
06.5011.05
06.5011.14

L: 2000 mm

06.5012.40
06.5012.05
06.5012.14

L: 2500 mm

06.5013.40
06.5013.05
06.5013.14

L: 3000 mm

06.5014.40
06.5014.14

THE TRACKING MAGNET SURFACE/SUSPENSION – PROFILES

Kit Surface Bracket.

Kit Surface Bracket.




Surface
08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1000 / 1500 / 2000	2	1
2500	3	2
3000	4	2

Angolo meccanico 90°.
Per creare continuità elettrica richiedere il connettore intermedio flessibile.


90° mechanical corner.
To create electrical continuity, order with the flexible intermediate connector.



06.5015.40
06.5015.05
06.5015.14

Angolo interno.
Solo per versione surface.


Inner mechanical corner.
Only for surface version.



06.5016.40
06.5016.05
06.5016.14

Connettore di alimentazione.


Feed connector.




08.0611.14

Connettore intermedio.

Intermediate connector.



Straight
08.0612.14



Flexible/Electrical corner
08.0614.14

Terminale di chiusura. Si devono ordinare separatamente. Kit da 2 unità.

End caps. To be ordered separately.
2 unit kit.




06.5017.40
06.5017.05A
06.5017.14

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/320W. 100/240 Vac.


LED power supply source for remote installation, 48V/320W. 100/240 Vac.



*60.8919

Alimentatore LED per installazione remota, 110Vac-135W / 220Vac-200W.


LED power supply source for remote installation, 110Vac-135W / 220Vac-200W.



*60.9607

Profilo Superficiale con Alimentatore. 48V/250W. 220-240 Vac.


Power Supply Surface Profile. 48V/250W. 220-240 Vac.



06.5096.40
06.5096.14

Scatola di controllo dimmerabile da 1-10V, 24/48V. Per installazione remota. Per trasformare sistemi passivi (SINK) in attivi (SOURCE). Deve essere posizionata tra l'unità di controllo e il binario. Nota importante: Massimo 25 moduli di luce.

Control dimming box, 1-10V, 24/48V. For remote installation. For transforming passive systems (SINK) into active systems (SOURCE). It must be positioned between the control unit and the track. Important note: Maximum of 25 light modules.





DIM 1-10V - 24/48V
08.0613.14A

È necessario un sistema di controllo attivo (SOURCE) e il collegamento del bus di dati di controllo direttamente al profilo. Per sistemi passivi (SINK) è necessaria l'unità di controllo Dimming BOX (posizionata tra l'unità di controllo e il binario). / An active control system (SOURCE) is required and the data bus must be connected directly to the profile. For passive systems (SINK), a Dimming BOX Control unit is required (located between the control unit and the profile).

* Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED. / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.

THE TRACKING MAGNET SUSPENSION DOWN

SUSPENSION DOWN INSTALLATION



Profile (mm)	Fixation points	Kits to order
1000 / 1500 / 2000	2	1A
2500	3	1A + 1B
3000	4	1A + 2B

A Kit suspension Bracket

B Intermediate Suspension Kit

(*) Suspension Cable/Rod must be ordered separately

Profili e Driver / Profiles & Drivers

Informazioni comuni con la versione di superficie. Si veda la pagina anteriore.
References shared with surface version. Please see previous page.



Profile



90° Corner



End Cap



Feed Unit



Intermediate Connector



Flexible Corner Connector



Remote Drivers


THE TRACKING MAGNET SUSPENSION DOWN / UP&DOWN

Accessori / Accessories

Suspension Down

Scatola di alimentazione a superficie con apparecchio incluso 320W/48Vdc. Cavo trasparente a 4 poli e di 4m compreso. Non valido per installazioni con aste di sospensione. Per controllare 1-10V usare solo segnali attivi.

Surface power supply with 320W / 48Vdc driver included. 4-meter, 4-pole transparent cable included. Not suitable for installations with suspension rods. For 1-10V control, use only active signals.



08.0600.40
08.0600.14

Cavo di alimentazione trasparente 4 poli, sezione 0,75 mm² e lunghezza 4m. Da usare con i driver remoti.



4-pole, 0.75 mm² section, 4-meter long, transparent power cable. To use with remote drivers.



06.0157.00

Kit Surface Bracket.

Kit Surface Bracket.



Suspension
08.0616.00

Suspension Down / Up & Down

Kit di sospensione intermedio per unione profili. Include la connessione elettrica della parte superiore. Connettore intermedio necessario da ordinare separatamente. Cavo in acciaio non incluso.

Intermediate suspension kit for joining profiles. It includes the electrical connection of the upper part. An intermediate connector is necessary. It must be ordered separately. Steel cable not included.



08.0627.00

Tige di sospensione con rosone 1 m filetto m6. Incompatibile con cassetta di alimentazione a superficie.*/**

1 m suspension rod with ceiling rose. M6 thread. Not applicable with a Surface power box.*/**



60.3014.11
60.3014.14

Set prolunga tige sospensione 1 m filetto m6.*/**

1 m suspension rod extension set m6 thread.*/**



60.3097.11
60.3097.14

Cavo in acciaio di 4m per sospensione, consigliato se la struttura presenta uno o più angoli, dato che in queste strutture la guida non si inclina, anche se non si compensa il peso degli apparecchi. *


A 4-meter steel suspension cable is recommended if the structure includes one or more angles, since in these structures the track does not tilt even if the weight of the luminaires is not balanced.*



08.8634.00

Rosone di alimentazione di superficie. Apparecchio, cavi di alimentazione e sospensione non forniti, da ordinare separatamente. Non valido per installazioni con aste di sospensione.

Surface rose. Equipment, power cable and suspension cable not included. They must be ordered separately. Not suitable for installations with suspension rods.



08.8883.40A
08.8883.14A

Rosone di alimentazione incassato. Apparecchio, cavi di alimentazione e sospensione non forniti, da ordinare separatamente. Non valido per installazioni con aste di sospensione.

Recessed power supply rose. Equipment, power cable and suspension cable not included. They must be ordered separately. Not suitable for installations with suspension rods.




08.8889.40
08.8889.14

* Aste rigide per evitare l'inclinazione del profilo (strutture rettilinee senza angoli) o per installazioni in cui è necessario un sistema di fissaggio più rigido.

* Rigid rod to avoid the profile from tilting (rectilinear structures without corners) or to be installed in places where a more rigid fixing system is required.

THE TRACKING MAGNET SUSPENSION UP&DOWN – PROFILES

SUSPENSION UP&DOWN INSTALLATION




Profili

Profilo elettromeccanico per installazioni sospese.
 Gli elementi lineari in versione Up&Down includono illuminazione LED indiretta nella parte superiore del profilo.
 Disponibile versione compatibile con apparecchi "On Board Dimmer" e Casambi. Versione compatibile con apparecchi controllabili tramite sistema DALI e 1-10V.
 I profili non si possono tagliare. I tappi devono essere ordinati separatamente.
 Accessori di sospensione (cavo in acciaio e bacchette) si devono ordinare separatamente.
 Disponibili angoli da 90° sullo stesso piano (elemento simmetrico per angolo sinistro e destro).
 Gli angoli non hanno illuminazione indiretta. L'illuminazione indiretta si controlla con circuito comune alla luce diretta o separatamente.
 La versione Up&Down può essere controllata in modo indipendente mediante DALI.


Profiles

Electrical/mechanical profile for suspended installations.
 The linear elements in the Up&Down version include indirect LED lighting in the upper part of the profile.
 A version compatible with 'On Board Dimmer' and Casambi light fixtures is available. Version compatible with controllable lights such as DALI and 1-10V systems.
 The profiles cannot be cut. The end caps must be ordered separately.
 Suspension accessories (steel cable and rods) should be ordered separately.
 90° corners available in the same plan (symmetrical element for left and right corners).
 The corners do not have indirect lighting. Indirect lighting can be controlled either through the same circuit than direct lighting or independently.
 The Up&Down version can be controlled independently via DALI.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 2,5 m / 3 m

Top LED 6,5W/m Up - 630 lm/m Up - 3000K/CRI 90



On board dimmer / Casambi

L: 1000 mm

06.5070.40
 06.5070.05
 06.5070.14

L: 1500 mm

06.5071.40
 06.5071.05
 06.5071.14

L: 2000 mm

06.5072.40
 06.5072.05
 06.5072.14

L: 2500 mm

06.5073.40
 06.5073.05
 06.5073.14

L: 3000 mm

06.5074.40
 06.5074.14

DALI / 1-10V / Casambi

L: 1000 mm

06.5020.40
 06.5020.05
 06.5020.14

L: 1500 mm

06.5021.40
 06.5021.05
 06.5021.14

L: 2000 mm

06.5022.40
 06.5022.05
 06.5022.14

L: 2500 mm

06.5023.40
 06.5023.05
 06.5023.14


L: 3000 mm

06.5024.40
 06.5024.14

THE TRACKING MAGNET SUSPENSION UP&DOWN – PROFILES

Accessori e Driver / Accessories & Drivers

Informazioni comuni con la versione a sospensione Down. Si veda la pagina anteriore.
Shared references with Down suspension version. Please see previous page.




Informazioni comuni con la versione di superficie. Si veda la pagina.
References shared with surface version. Please see previous page.



Accessori / Accessories

Angolo meccanico 90°. Due connessioni finali di sospensione incluse. Cavo in acciaio non incluso. Senza illuminazione nella parte superiore. Connessioni della parte superiore inclusi.

90° mechanical angle. Two end suspension connections included. Steel cable not included. No lighting on the upper part. Upper part connections included.




Terminale di chiusura. Si devono ordinare separatamente. Kit da 2 unità.

End caps. To be ordered separately. 2 unit kit.



Kit d'alimentazione. Include due accessori di sospensione per gli estremi del profilo e cavo elettrico di 6 poli e 4 metri. Cavo in acciaio non incluso. Gli accessori centrali di sospensione sono compresi con il profilo.

Feed Unit Kit. Includes two suspension accessories for the profile ends and a 6-pole and 4-meter long electrical cable. Steel cable not included. Central suspension accessories are included in the profile.



Scatola di alimentazione in superficie con apparecchio incluso 320W / 48Vdc. Cavi elettrici e in acciaio non inclusi. Non valido per installazione con aste di sospensione. DALI / 1-10V / 0-10V / No dim.


Surface power supply with driver included 320W / 48Vdc. Steel and electric cables not included. Not valid for installation with suspension rods. DALI / 1-10V / 0-10V / No dim.



Remote Dimmers Accessories



Unità di controllo dimmer DALI per la regolazione di moduli LED, per drivers da 12-24-48V. Alimentatore non incluso. Per controllo di illuminazione indiretta (UP).

Dimmable Dali control unit for 12-24-48V LED modules. Power supply not included. For controlling indirect lighting (UP).



Uplight dimmer 1-10V Push 48V PWM per controllo di illuminazione indiretta (UP).

1-10V Push 48V PWM Uplight dimmer for controlling indirect lighting (UP).



Profile (mm)	Fixation points	Kits to order
1000 / 1500	2	1D
2000 / 2500	3	1D
3000	4	1D

D Feed Unit Kit (A+C)
B Intermediate Suspension Kit. Included in Up & Down profiles
(*) Suspension Cable/Rod must be ordered separately


THE TRACKING MAGNET — FAQ

• Posso alimentare una struttura direttamente da un angolo?

Sì, bisogna usare uno o due connettori di alimentazione per i profili lineari vicino all'angolo, in base alla necessità di alimentare solo uno o entrambi i profili collegati.

• Posso tagliare un profilo?

I profili possono essere tagliati alla misura richiesta, meno nelle versioni Up&Down. Tagliare sempre rispettando lo spazio riservato al passaggio del cavo di alimentazione. La continuità elettrica si ottiene con il connettore intermedio. In caso di necessità di una nuova alimentazione dopo il taglio, si deve trapanare attraverso il passaggio del cavo di alimentazione, nella zona senza pista di grafite riservata a tal fine e utilizzare un connettore di alimentazione; non si deve mai trapanare attraverso le piste di grafite.




• Can I feed a structure directly from a corner?

Yes. One or two power connectors must be used for linear profiles along with the corner, depending on whether you want to power just one of the profiles connected to the corner or both profiles.

• Can I cut a profile?

Yes, profiles can be cut to the desired size, except for the Up & Down versions. Always cut respecting the space reserved for inserting the power cable. The electrical continuity is done with the intermediate connector. If you need a new power cable after cutting, you must drill the power cable's pass-through hole in the area free of graphite tracks reserved for that purpose and use a feed connector, you should never drill through the graphite tracks.



• Qual è la distanza massima permessa tra la fonte di alimentazione e il profilo?

Con gli alimentatori raccomandati, la distanza massima ammessa è:

- . Cavo da Ø 1,5 mm: 3 m
- . Cavo da Ø 2,5 mm: 5 m

• What is the maximum distance allowed between the driver and the profile?

With the recommended power sources, the maximum distance permitted is:

- . Ø1.5 mm cable: 3 m
- . Ø2.5 mm cable: 5 m

• Qual è la lunghezza massima alimentabile con una fonte di alimentazione in una struttura?

La lunghezza massima di un profilo alimentato con fonte di alimentazione è di 20 metri, o la distanza risultante da 7 interconnessioni, tagli compresi.

• What is the maximum length that can be fed with one power supply?


The maximum length of a profile that can be fed with a power supply is 20 meters or the resulting distance after 7 interconnections including cuts.

• Posso utilizzare una fonte di alimentazione diversa - meno potente?

Tutte le informazioni pubblicate sul nostro sito web, sul catalogo e sulle istruzioni di installazione si basano sui test effettuati con gli alimentatori raccomandati per i nostri prodotti. Deve essere un alimentatore da 48V con una potenza massima di 320W.

• Can I use a different, less powerful power supply?


All the information published on our website, catalogue and installation instructions meet the tests executed with the power sources recommended for our products. It must be a 48V power source with a maximum power of 320W.



THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Stripe

Top LED 20W/m - 1859 lm/m - 2700K/CRI 90 / 20W/m - 1967 lm/m - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED a luce diffusa da installare nel sistema The Tracking Magnet. Tappi terminali opal non compresi, da ordinare separatamente (08.0125.00 - include due esemplari).

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Diffused LED light module to be installed in The Tracking Magnet System. Opal end covers not included. They must be ordered separately (08.0125.00 - two units included).

For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

L: 300 mm - 6W - 558lm
On board dimmer

03.8000.14

*Dali 2


03.8000.14.DA

*1-10V

03.8000.14.1V

**Casambi

03.8000.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	68	2.80
2	17	5.59
3	8	8.39
4	4	11.18
5	3	13.98

Luminous flux luminaire
191 lm

3000K

L: 300 mm - 6W - 590lm
On board dimmer

03.8005.14

*Dali 2


03.8005.14.DA

*1-10V

03.8005.14.1V

**Casambi

03.8005.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	72	2.80
2	18	5.59
3	8	8.39
4	5	11.18
5	3	13.98

Luminous flux luminaire
202 lm

2700K

L: 600 mm - 12W - 1115lm
On board dimmer

03.8001.14

*Dali 2


03.8001.14.DA

*1-10V

03.8001.14.1V

**Casambi

03.8001.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	137	2.80
2	34	5.59
3	15	8.39
4	9	11.18
5	5	13.98

Luminous flux luminaire
383 lm

3000K

L: 600 mm - 12W - 1180lm
On board dimmer

03.8006.14

*Dali 2


03.8006.14.DA

*1-10V

03.8006.14.1V

**Casambi

03.8006.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	144	2.80
2	36	5.59
3	16	8.39
4	9	11.18
5	6	13.98

Luminous flux luminaire
405 lm

2700K

L: 900 mm - 18W - 1673lm
On board dimmer

03.8002.14

*Dali 2


03.8002.14.DA

*1-10V

03.8002.14.1V

**Casambi

03.8002.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	205	2.80
2	51	5.59
3	23	8.39
4	13	11.18
5	8	13.98

Luminous flux luminaire
574 lm

3000K

L: 900 mm - 18W - 1770lm
On board dimmer

03.8007.14

*Dali 2


03.8007.14.DA

*1-10V

03.8007.14.1V

**Casambi

03.8007.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	217	2.80
2	54	5.59
3	24	8.39
4	14	11.18
5	9	13.98

Luminous flux luminaire
607 lm

2700K

L: 1200 mm - 24W - 2230lm
On board dimmer

03.8003.14

*Dali 2


03.8003.14.DA

*1-10V

03.8003.14.1V

**Casambi

03.8003.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	273	2.80
2	68	5.59
3	30	8.39
4	17	11.18
5	11	13.98

Luminous flux luminaire
766 lm

3000K

L: 1200 mm - 24W - 2360lm
On board dimmer

03.8008.14

*Dali 2


03.8008.14.DA

*1-10V

03.8008.14.1V

**Casambi

03.8008.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	289	2.80
2	72	5.59
3	32	8.39
4	18	11.18
5	12	13.98

Luminous flux luminaire
809 lm

2700K

L: 1500 mm - 30W - 2788lm
On board dimmer

03.8004.14

*Dali 2


03.8004.14.DA

*1-10V

03.8004.14.1V

**Casambi

03.8004.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	341	2.80
2	85	5.59
3	38	8.39
4	21	11.18
5	14	13.98

Luminous flux luminaire
957 lm

3000K

L: 1500 mm - 30W - 2950lm
On board dimmer

03.8009.14

*Dali 2


03.8009.14.DA

*1-10V

03.8009.14.1V

**Casambi

03.8009.14.CB



Beam Angle: 109°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	361	2.80
2	90	5.59
3	40	8.39
4	23	11.18
5	14	13.98

Luminous flux luminaire
1012 lm


* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 50

Power LED 3,5W - 286 lm - 2700K/CRI 90 / 3,5W - 307 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento), tranne per la finitura cromata.

Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece) except for the chrome finish.

2700K

On board dimmer

- 03.8032.40A
- 03.8032.05B
- 03.8032.14A

*Dali 2


- 03.8032.40ADA
- 03.8032.05BDA
- 03.8032.14ADA

*1-10V

- 03.8032.40A1V
- 03.8032.05B1V
- 03.8032.14A1V

**Casambi

- 03.8032.40ACB
- 03.8032.05BCB
- 03.8032.14ACB



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	977	0.47
2	244	0.94
3	109	1.41
4	61	1.88
5	39	2.35

3000K

On board dimmer

- 03.8033.40A
- 03.8033.05B
- 03.8033.14A

*Dali 2


- 03.8033.40ADA
- 03.8033.05BDA
- 03.8033.14ADA

*1-10V

- 03.8033.40A1V
- 03.8033.05B1V
- 03.8033.14A1V

**Casambi

- 03.8033.40ACB
- 03.8033.05BCB
- 03.8033.14ACB



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1012	0.47
2	253	0.94
3	112	1.41
4	63	1.88
5	40	2.35



* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 90

Power LED 8,5W - 610 lm - 2700K/CRI 90 / 8,5W - 656 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento), tranne per la finitura cromata.

Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece) except for the chrome finish.

2700K

On board dimmer

- 03.8042.40A
- 03.8042.05B
- 03.8042.14A

*Dali 2


- 03.8042.40ADA
- 03.8042.05BDA
- 03.8042.14ADA

*1-10V

- 03.8042.40A1V
- 03.8042.05B1V
- 03.8042.14A1V

**Casambi

- 03.8042.40ACB
- 03.8042.05BCB
- 03.8042.14ACB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5601	0.25	
2	1400	0.49	
3	622	0.74	
4	350	0.98	
5	224	1.23	

3000K

On board dimmer

- 03.8043.40A
- 03.8043.05B
- 03.8043.14A

*Dali 2


- 03.8043.40ADA
- 03.8043.05BDA
- 03.8043.14ADA

*1-10V

- 03.8043.40A1V
- 03.8043.05B1V
- 03.8043.14A1V

**Casambi

- 03.8043.40ACB
- 03.8043.05BCB
- 03.8043.14ACB



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5805	0.25	
2	1451	0.49	
3	645	0.74	
4	363	0.98	
5	232	1.23	

2700K

On board dimmer

- 03.8044.40A
- 03.8044.05B
- 03.8044.14A

*Dali 2


- 03.8044.40ADA
- 03.8044.05BDA
- 03.8044.14ADA

*1-10V

- 03.8044.40A1V
- 03.8044.05B1V
- 03.8044.14A1V

**Casambi

- 03.8044.40ACB
- 03.8044.05BCB
- 03.8044.14ACB



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2319	0.38	
2	580	0.77	
3	258	1.15	
4	145	1.54	
5	93	1.92	

3000K

On board dimmer

- 03.8045.40A
- 03.8045.05B
- 03.8045.14A

*Dali 2


- 03.8045.40ADA
- 03.8045.05BDA
- 03.8045.14ADA

*1-10V

- 03.8045.40A1V
- 03.8045.05B1V
- 03.8045.14A1V

**Casambi

- 03.8045.40ACB
- 03.8045.05BCB
- 03.8045.14ACB



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2403	0.38	
2	601	0.77	
3	267	1.15	
4	150	1.54	
5	96	1.92	



* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 120

Power LED 12W - 724 lm - 2700K/CRI 90 / 12W - 779 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

On board dimmer

03.8052.40A
03.8052.05B
03.8052.14A

*Dali 2


03.8052.40ADA
03.8052.05BDA
03.8052.14ADA

*1-10V

03.8052.40A1V
03.8052.05B1V
03.8052.14A1V

**Casambi

03.8052.40ACB
03.8052.05BCB
03.8052.14ACB



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11417	0.19
2	2854	0.37
3	1269	0.56
4	714	0.75
5	457	0.93

Luminous flux luminaire
539 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

On board dimmer

03.8053.40A
03.8053.05B
03.8053.14A

*Dali 2


03.8053.40ADA
03.8053.05BDA
03.8053.14ADA

*1-10V

03.8053.40A1V
03.8053.05B1V
03.8053.14A1V

**Casambi

03.8053.40ACB
03.8053.05BCB
03.8053.14ACB



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11834	0.19
2	2958	0.37
3	1315	0.56
4	740	0.75
5	473	0.93

Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

On board dimmer

03.8054.40A
03.8054.05B
03.8054.14A

*Dali 2


03.8054.40ADA
03.8054.05BDA
03.8054.14ADA

*1-10V

03.8054.40A1V
03.8054.05B1V
03.8054.14A1V

**Casambi

03.8054.40ACB
03.8054.05BCB
03.8054.14ACB



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3865	0.29
2	966	0.59
3	429	0.88
4	242	1.18
5	155	1.47

Luminous flux luminaire
487 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

On board dimmer

03.8055.40A
03.8055.05B
03.8055.14A

*Dali 2


03.8055.40ADA
03.8055.05BDA
03.8055.14ADA

*1-10V

03.8055.40A1V
03.8055.05B1V
03.8055.14A1V

**Casambi

03.8055.40ACB
03.8055.05BCB
03.8055.14ACB



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4006	0.29
2	1001	0.59
3	445	0.88
4	250	1.18
5	160	1.47

Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)



* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 120

LED Array 12,5W - 1075 lm - 2700K/CRI 90 / 12,5W - 1138 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento), tranne per la finitura cromata.


Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece) except for the chrome finish.

2700K

On board dimmer

- 03.8154.40
- 03.8154.05A
- 03.8154.14
- *Dali 2
- 03.8154.40.DA
- 03.8154.05ADA
- 03.8154.14.DA
- *1-10V
- 03.8154.40.1V
- 03.8154.05A1V
- 03.8154.14.1V
- **Casambi
- 03.8154.40.CB
- 03.8154.05ACB
- 03.8154.14.CB



Beam Angle: 17°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4547	0.31
2	1137	0.61
3	505	0.92
4	284	1.23
5	182	1.53

Luminous flux luminaire 654 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8155.40
- 03.8155.05A
- 03.8155.14
- *Dali 2
- 03.8155.40.DA
- 03.8155.05ADA
- 03.8155.14.DA
- *1-10V
- 03.8155.40.1V
- 03.8155.05A1V
- 03.8155.14.1V
- **Casambi
- 03.8155.40.CB
- 03.8155.05ACB
- 03.8155.14.CB



Beam Angle: 17°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4780	0.31
2	1195	0.61
3	531	0.92
4	299	1.23
5	191	1.53

Luminous flux luminaire 687 lm

2700K

On board dimmer

- 03.8156.40
- 03.8156.05A
- 03.8156.14
- *Dali 2
- 03.8156.40.DA
- 03.8156.05ADA
- 03.8156.14.DA
- *1-10V
- 03.8156.40.1V
- 03.8156.05A1V
- 03.8156.14.1V
- **Casambi
- 03.8156.40.CB
- 03.8156.05ACB
- 03.8156.14.CB



Beam Angle: 40°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1367	0.73
2	342	1.45
3	152	2.18
4	85	2.91
5	55	3.64

Luminous flux luminaire 599 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8157.40
- 03.8157.05A
- 03.8157.14
- *Dali 2
- 03.8157.40.DA
- 03.8157.05ADA
- 03.8157.14.DA
- *1-10V
- 03.8157.40.1V
- 03.8157.05A1V
- 03.8157.14.1V
- **Casambi
- 03.8157.40.CB
- 03.8157.05ACB
- 03.8157.14.CB



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1437	0.73
2	359	1.45
3	160	2.18
4	90	2.91
5	57	3.64

Luminous flux luminaire 629 lm



* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Spot 150

LED Array 22,5W - 2411 lm - 2700K/CRI 90 / 22,5W - 2569 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

2700K

On board dimmer

- 03.8072.40A
- 03.8072.05B
- 03.8072.14A
- *Dali 2
- 03.8072.40ADA
- 03.8072.05BDA
- 03.8072.14ADA
- *1-10V
- 03.8072.40A1V
- 03.8072.05B1V
- 03.8072.14A1V
- **Casambi
- 03.8072.40ACB
- 03.8072.05BCB
- 03.8072.14ACB




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11239	0.37	
2	2810	0.74	
3	1249	1.11	
4	702	1.48	
5	450	1.85	

Luminous flux luminaire 1818 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8073.40A
- 03.8073.05B
- 03.8073.14A
- *Dali 2
- 03.8073.40ADA
- 03.8073.05BDA
- 03.8073.14ADA
- *1-10V
- 03.8073.40A1V
- 03.8073.05B1V
- 03.8073.14A1V
- **Casambi
- 03.8073.40ACB
- 03.8073.05BCB
- 03.8073.14ACB




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11975	0.37	
2	2994	0.74	
3	1331	1.11	
4	748	1.48	
5	479	1.85	

Luminous flux luminaire 1937 lm

2700K

On board dimmer

- 03.8074.40A
- 03.8074.05B
- 03.8074.14A
- *Dali 2
- 03.8074.40ADA
- 03.8074.05BDA
- 03.8074.14ADA
- *1-10V
- 03.8074.40A1V
- 03.8074.05B1V
- 03.8074.14A1V
- **Casambi
- 03.8074.40ACB
- 03.8074.05BCB
- 03.8074.14ACB




Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	7167	0.49	
2	1792	0.98	
3	796	1.47	
4	448	1.96	
5	287	2.44	

Luminous flux luminaire 1564 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8075.40A
- 03.8075.05B
- 03.8075.14A
- *Dali 2
- 03.8075.40ADA
- 03.8075.05BDA
- 03.8075.14ADA
- *1-10V
- 03.8075.40A1V
- 03.8075.05B1V
- 03.8075.14A1V
- **Casambi
- 03.8075.40ACB
- 03.8075.05BCB
- 03.8075.14ACB




Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	7638	0.49	
2	1910	0.98	
3	849	1.47	
4	477	1.96	
5	306	2.44	

Luminous flux luminaire 1667 lm

2700K

On board dimmer

- 03.8076.40A
- 03.8076.05B
- 03.8076.14A
- *Dali 2
- 03.8076.40ADA
- 03.8076.05BDA
- 03.8076.14ADA
- *1-10V
- 03.8076.40A1V
- 03.8076.05B1V
- 03.8076.14A1V
- **Casambi
- 03.8076.40ACB
- 03.8076.05BCB
- 03.8076.14ACB




Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4586	0.64	
2	1146	1.28	
3	510	1.92	
4	287	2.56	
5	183	3.20	

Luminous flux luminaire 1569 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8077.40A
- 03.8077.05B
- 03.8077.14A
- *Dali 2
- 03.8077.40ADA
- 03.8077.05BDA
- 03.8077.14ADA
- *1-10V
- 03.8077.40A1V
- 03.8077.05B1V
- 03.8077.14A1V
- **Casambi
- 03.8077.40ACB
- 03.8077.05BCB
- 03.8077.14ACB



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4887	0.64	
2	1222	1.28	
3	543	1.92	
4	305	2.56	
5	195	3.20	

Luminous flux luminaire 1672 lm

* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

Spot 150***



Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		08.8429.00
Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8431.00
Lente flood.	Flood lens.		08.8432.00
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8428.00
Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.		08.0526.00 08.0526.40 08.0526.BW

*** Tranne per la finitura cromata

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Anthony Spot Track By Antonio Citterio

LED Array 16,5W - 1620 lm - 2700K/CRI 90 / 16,5W - 1730 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED d'accento da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Vedi accessori disponibili.


Accent lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

See available accessories.

2700K

On board dimmer

- 03.8025.40
- 03.8025.05A
- 03.8025.14
- *Dali 2
- 03.8025.40.DA
- 03.8025.05ADA
- 03.8025.14.DA
- *1-10V
- 03.8025.40.1V
- 03.8025.05A1V
- 03.8025.14.1V
- **Casambi
- 03.8025.40.CB
- 03.8025.05ACB
- 03.8025.14.CB



Beam Angle: 15°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	12442	0.27
2	3110	0.54
3	1382	0.81
4	778	1.07
5	498	1.34

Luminous flux luminaire 1241 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8027.40
- 03.8027.05A
- 03.8027.14
- *Dali 2
- 03.8027.40.DA
- 03.8027.05ADA
- 03.8027.14.DA
- *1-10V
- 03.8027.40.1V
- 03.8027.05A1V
- 03.8027.14.1V
- **Casambi
- 03.8027.40.CB
- 03.8027.05ACB
- 03.8027.14.CB



Beam Angle: 15°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	14285	0.27
2	3571	0.54
3	1587	0.81
4	893	1.07
5	571	1.34

Luminous flux luminaire 1425 lm

2700K

On board dimmer

- 03.8026.40
- 03.8026.05A
- 03.8026.14
- *Dali 2
- 03.8026.40.DA
- 03.8026.05ADA
- 03.8026.14.DA
- *1-10V
- 03.8026.40.1V
- 03.8026.05A1V
- 03.8026.14.1V
- **Casambi
- 03.8026.40.CB
- 03.8026.05ACB
- 03.8026.14.CB



Beam Angle: 28°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	5145	0.49
2	1286	0.98
3	572	1.47
4	322	1.97
5	206	2.46

Luminous flux luminaire 1242 lm

3000K

On board dimmer

- 03.8028.40
- 03.8028.05A
- 03.8028.14
- *Dali 2
- 03.8028.40.DA
- 03.8028.05ADA
- 03.8028.14.DA
- *1-10V
- 03.8028.40.1V
- 03.8028.05A1V
- 03.8028.14.1V
- **Casambi
- 03.8028.40.CB
- 03.8028.05ACB
- 03.8028.14.CB



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5799	0.49
2	1450	0.98
3	644	1.47
4	362	1.97
5	232	2.46

Luminous flux luminaire 1399 lm

* Compatibile solo con profili in versione DALI-1-10V / Only compatible with DALI, 1-10V profile version .

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories


Anthony Spot

Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8418.68A
Honeycomb.	Honeycomb.		08.8419.14A
Lente flood. Per ottenere l'ottica flood (35°) richiedere Anthony Spot Medium + lente flood.	Flood lens. To obtain flood optics (35°) order Anthony Spot Medium + flood lens.		08.0050.00

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 30

Power LED 4,5W - 257 lm - 2700K/CRI 90 / 4,5W - 263 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema The Tracking Magnet
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in The Tracking Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9000.40
- 05.9000.14
- 05.9000.ER
- 05.9000.ES
- 05.9000.EQ

Dali 2


- 05.9000.40.DA
- 05.9000.14.DA
- 05.9000.ER.DA
- 05.9000.ES.DA
- 05.9000.EQ.DA

1-10V

- 05.9000.40.1V
- 05.9000.14.1V
- 05.9000.ER.1V
- 05.9000.ES.1V
- 05.9000.EQ.1V

Casambi

- 05.9000.40.CB
- 05.9000.14.CB
- 05.9000.ER.CB
- 05.9000.ES.CB
- 05.9000.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3772	0.18
2	943	0.36
3	419	0.54
4	236	0.72
5	151	0.90

Luminous flux luminaire 209 lm

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9005.40
- 05.9005.14
- 05.9005.ER
- 05.9005.ES
- 05.9005.EQ

Dali 2


- 05.9005.40.DA
- 05.9005.14.DA
- 05.9005.ER.DA
- 05.9005.ES.DA
- 05.9005.EQ.DA

1-10V

- 05.9005.40.1V
- 05.9005.14.1V
- 05.9005.ER.1V
- 05.9005.ES.1V
- 05.9005.EQ.1V

Casambi

- 05.9005.40.CB
- 05.9005.14.CB
- 05.9005.ER.CB
- 05.9005.ES.CB
- 05.9005.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3862	0.18
2	966	0.36
3	429	0.54
4	241	0.72
5	154	0.90

Luminous flux luminaire 214 lm

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9001.40
- 05.9001.14
- 05.9001.ER
- 05.9001.ES
- 05.9001.EQ

Dali 2


- 05.9001.40.DA
- 05.9001.14.DA
- 05.9001.ER.DA
- 05.9001.ES.DA
- 05.9001.EQ.DA

1-10V

- 05.9001.40.1V
- 05.9001.14.1V
- 05.9001.ER.1V
- 05.9001.ES.1V
- 05.9001.EQ.1V

Casambi

- 05.9001.40.CB
- 05.9001.14.CB
- 05.9001.ER.CB
- 05.9001.ES.CB
- 05.9001.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1374	0.39
2	344	0.78
3	153	1.17
4	86	1.56
5	55	1.95

Luminous flux luminaire 201 lm

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9006.40
- 05.9006.14
- 05.9006.ER
- 05.9006.ES
- 05.9006.EQ

Dali 2


- 05.9006.40.DA
- 05.9006.14.DA
- 05.9006.ER.DA
- 05.9006.ES.DA
- 05.9006.EQ.DA

1-10V

- 05.9006.40.1V
- 05.9006.14.1V
- 05.9006.ER.1V
- 05.9006.ES.1V
- 05.9006.EQ.1V

Casambi

- 05.9006.40.CB
- 05.9006.14.CB
- 05.9006.ER.CB
- 05.9006.ES.CB
- 05.9006.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1402	0.39
2	350	0.78
3	156	1.17
4	88	1.56
5	56	1.95


Luminous flux luminaire 205 lm

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9002.40
05.9002.14
05.9002.ER
05.9002.ES
05.9002.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	625	0.60
2	156	1.19
3	69	1.79
4	39	2.39
5	25	2.99

Luminous flux luminaire
200 lm

Dali 2

05.9002.40.DA
05.9002.14.DA
05.9002.ER.DA
05.9002.ES.DA
05.9002.EQ.DA

1-10V

05.9002.40.1V
05.9002.14.1V
05.9002.ER.1V
05.9002.ES.1V
05.9002.EQ.1V


Casambi

05.9002.40.CB
05.9002.14.CB
05.9002.ER.CB
05.9002.ES.CB
05.9002.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9007.40
05.9007.14
05.9007.ER
05.9007.ES
05.9007.EQ



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	638	0.60
2	159	1.19
3	71	1.79
4	40	2.39
5	26	2.99

Luminous flux luminaire
204 lm

Dali 2

05.9007.40.DA
05.9007.14.DA
05.9007.ER.DA
05.9007.ES.DA
05.9007.EQ.DA

1-10V

05.9007.40.1V
05.9007.14.1V
05.9007.ER.1V
05.9007.ES.1V
05.9007.EQ.1V


Casambi

05.9007.40.CB
05.9007.14.CB
05.9007.ER.CB
05.9007.ES.CB
05.9007.EQ.CB

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

05.9003.40
05.9003.14
05.9003.ER
05.9003.ES
05.9003.EQ



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	396	0.84
2	99	1.69
3	44	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
209 lm

Dali 2

05.9003.40.DA
05.9003.14.DA
05.9003.ER.DA
05.9003.ES.DA
05.9003.EQ.DA

1-10V

05.9003.40.1V
05.9003.14.1V
05.9003.ER.1V
05.9003.ES.1V
05.9003.EQ.1V


Casambi

05.9003.40.CB
05.9003.14.CB
05.9003.ER.CB
05.9003.ES.CB
05.9003.EQ.CB

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

05.9008.40
05.9008.14
05.9008.ER
05.9008.ES
05.9008.EQ



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	406	0.84
2	101	1.69
3	45	2.53
4	25	3.38
5	16	4.22

Luminous flux luminaire
214 lm

Dali 2

05.9008.40.DA
05.9008.14.DA
05.9008.ER.DA
05.9008.ES.DA
05.9008.EQ.DA

1-10V

05.9008.40.1V
05.9008.14.1V
05.9008.ER.1V
05.9008.ES.1V
05.9008.EQ.1V


Casambi

05.9008.40.CB
05.9008.14.CB
05.9008.ER.CB
05.9008.ES.CB
05.9008.EQ.CB

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 45

LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema The Tracking Magnet
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in The Tracking Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9030.40
- 05.9030.14
- 05.9030.ER
- 05.9030.ES
- 05.9030.EQ

Dali 2


- 05.9030.40.DA
- 05.9030.14.DA
- 05.9030.ER.DA
- 05.9030.ES.DA
- 05.9030.EQ.DA

1-10V

- 05.9030.40.1V
- 05.9030.14.1V
- 05.9030.ER.1V
- 05.9030.ES.1V
- 05.9030.EQ.1V

Casambi

- 05.9030.40.CB
- 05.9030.14.CB
- 05.9030.ER.CB
- 05.9030.ES.CB
- 05.9030.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8012	0.27
2	2003	0.54
3	890	0.80
4	501	1.07
5	320	1.34

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9035.40
- 05.9035.14
- 05.9035.ER
- 05.9035.ES
- 05.9035.EQ

Dali 2


- 05.9035.40.DA
- 05.9035.14.DA
- 05.9035.ER.DA
- 05.9035.ES.DA
- 05.9035.EQ.DA

1-10V

- 05.9035.40.1V
- 05.9035.14.1V
- 05.9035.ER.1V
- 05.9035.ES.1V
- 05.9035.EQ.1V

Casambi

- 05.9035.40.CB
- 05.9035.14.CB
- 05.9035.ER.CB
- 05.9035.ES.CB
- 05.9035.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

- 05.9031.40
- 05.9031.14
- 05.9031.ER
- 05.9031.ES
- 05.9031.EQ

Dali 2


- 05.9031.40.DA
- 05.9031.14.DA
- 05.9031.ER.DA
- 05.9031.ES.DA
- 05.9031.EQ.DA

1-10V

- 05.9031.40.1V
- 05.9031.14.1V
- 05.9031.ER.1V
- 05.9031.ES.1V
- 05.9031.EQ.1V

Casambi

- 05.9031.40.CB
- 05.9031.14.CB
- 05.9031.ER.CB
- 05.9031.ES.CB
- 05.9031.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5163	0.36
2	1291	0.73
3	574	1.09
4	323	1.46
5	207	1.82

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

- 05.9036.40
- 05.9036.14
- 05.9036.ER
- 05.9036.ES
- 05.9036.EQ

Dali 2


- 05.9036.40.DA
- 05.9036.14.DA
- 05.9036.ER.DA
- 05.9036.ES.DA
- 05.9036.EQ.DA

1-10V

- 05.9036.40.1V
- 05.9036.14.1V
- 05.9036.ER.1V
- 05.9036.ES.1V
- 05.9036.EQ.1V

Casambi

- 05.9036.40.CB
- 05.9036.14.CB
- 05.9036.ER.CB
- 05.9036.ES.CB
- 05.9036.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9032.40
- 05.9032.14
- 05.9032.ER
- 05.9032.ES
- 05.9032.EQ

Dali 2


- 05.9032.40.DA
- 05.9032.14.DA
- 05.9032.ER.DA
- 05.9032.ES.DA
- 05.9032.EQ.DA

1-10V

- 05.9032.40.1V
- 05.9032.14.1V
- 05.9032.ER.1V
- 05.9032.ES.1V
- 05.9032.EQ.1V

Casambi

- 05.9032.40.CB
- 05.9032.14.CB
- 05.9032.ER.CB
- 05.9032.ES.CB
- 05.9032.EQ.CB



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.56
2	574	1.11
3	255	1.67
4	144	2.22
5	92	2.78

Luminous flux luminaire
646 lm

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9037.40
- 05.9037.14
- 05.9037.ER
- 05.9037.ES
- 05.9037.EQ

Dali 2


- 05.9037.40.DA
- 05.9037.14.DA
- 05.9037.ER.DA
- 05.9037.ES.DA
- 05.9037.EQ.DA

1-10V

- 05.9037.40.1V
- 05.9037.14.1V
- 05.9037.ER.1V
- 05.9037.ES.1V
- 05.9037.EQ.1V

Casambi

- 05.9037.40.CB
- 05.9037.14.CB
- 05.9037.ER.CB
- 05.9037.ES.CB
- 05.9037.EQ.CB



Beam Angle: 31°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2424	0.56
2	606	1.11
3	269	1.67
4	152	2.22
5	97	2.78

Luminous flux luminaire
682 lm

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 60

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema The Tracking Magnet
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in The Tracking Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Super Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9060.40
- 05.9060.14
- 05.9060.ER
- 05.9060.ES
- 05.9060.EQ

Dali 2


- 05.9060.40.DA
- 05.9060.14.DA
- 05.9060.ER.DA
- 05.9060.ES.DA
- 05.9060.EQ.DA

1-10V

- 05.9060.40.1V
- 05.9060.14.1V
- 05.9060.ER.1V
- 05.9060.ES.1V
- 05.9060.EQ.1V

Casambi

- 05.9060.40.CB
- 05.9060.14.CB
- 05.9060.ER.CB
- 05.9060.ES.CB
- 05.9060.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	24922	0.16
2	6230	0.32
3	2769	0.48
4	1558	0.64
5	997	0.80

Luminous flux luminaire
765 lm

Optic Super Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9065.40
- 05.9065.14
- 05.9065.ER
- 05.9065.ES
- 05.9065.EQ

Dali 2


- 05.9065.40.DA
- 05.9065.14.DA
- 05.9065.ER.DA
- 05.9065.ES.DA
- 05.9065.EQ.DA

1-10V

- 05.9065.40.1V
- 05.9065.14.1V
- 05.9065.ER.1V
- 05.9065.ES.1V
- 05.9065.EQ.1V

Casambi

- 05.9065.40.CB
- 05.9065.14.CB
- 05.9065.ER.CB
- 05.9065.ES.CB
- 05.9065.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	26322	0.16
2	6581	0.32
3	2925	0.48
4	1645	0.64
5	1053	0.80

Luminous flux luminaire
808 lm

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

- 05.9061.40
- 05.9061.14
- 05.9061.ER
- 05.9061.ES
- 05.9061.EQ

Dali 2


- 05.9061.40.DA
- 05.9061.14.DA
- 05.9061.ER.DA
- 05.9061.ES.DA
- 05.9061.EQ.DA

1-10V

- 05.9061.40.1V
- 05.9061.14.1V
- 05.9061.ER.1V
- 05.9061.ES.1V
- 05.9061.EQ.1V

Casambi

- 05.9061.40.CB
- 05.9061.14.CB
- 05.9061.ER.CB
- 05.9061.ES.CB
- 05.9061.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	14350	0.27
2	3587	0.54
3	1594	0.81
4	897	1.09
5	574	1.36

Luminous flux luminaire
1251 lm

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

- 05.9066.40
- 05.9066.14
- 05.9066.ER
- 05.9066.ES
- 05.9066.EQ

Dali 2


- 05.9066.40.DA
- 05.9066.14.DA
- 05.9066.ER.DA
- 05.9066.ES.DA
- 05.9066.EQ.DA

1-10V

- 05.9066.40.1V
- 05.9066.14.1V
- 05.9066.ER.1V
- 05.9066.ES.1V
- 05.9066.EQ.1V

Casambi

- 05.9066.40.CB
- 05.9066.14.CB
- 05.9066.ER.CB
- 05.9066.ES.CB
- 05.9066.EQ.CB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	15772	0.27
2	3943	0.54
3	1752	0.81
4	986	1.09
5	631	1.36


Luminous flux luminaire
1375 lm

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

05.9062.40
05.9062.14
05.9062.ER
05.9062.ES
05.9062.EQ



Beam Angle: 26°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	7377	0.45	
2	1844	0.91	
3	820	1.36	
4	461	1.82	
5	295	2.27	

Dali 2

05.9062.40.DA
05.9062.14.DA
05.9062.ER.DA
05.9062.ES.DA
05.9062.EQ.DA

1-10V

05.9062.40.1V
05.9062.14.1V
05.9062.ER.1V
05.9062.ES.1V
05.9062.EQ.1V


Casambi

05.9062.40.CB
05.9062.14.CB
05.9062.ER.CB
05.9062.ES.CB
05.9062.EQ.CB

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

05.9067.40
05.9067.14
05.9067.ER
05.9067.ES
05.9067.EQ



Beam Angle: 26°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8110	0.45	
2	2027	0.91	
3	901	1.36	
4	507	1.82	
5	324	2.27	

Dali 2

05.9067.40.DA
05.9067.14.DA
05.9067.ER.DA
05.9067.ES.DA
05.9067.EQ.DA

1-10V

05.9067.40.1V
05.9067.14.1V
05.9067.ER.1V
05.9067.ES.1V
05.9067.EQ.1V


Casambi

05.9067.40.CB
05.9067.14.CB
05.9067.ER.CB
05.9067.ES.CB
05.9067.EQ.CB

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.9063.40
05.9063.14
05.9063.ER
05.9063.ES
05.9063.EQ



Beam Angle: 33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4472	0.60	
2	1118	1.20	
3	497	1.80	
4	279	2.40	
5	179	3.00	

Dali 2

05.9063.40.DA
05.9063.14.DA
05.9063.ER.DA
05.9063.ES.DA
05.9063.EQ.DA

1-10V

05.9063.40.1V
05.9063.14.1V
05.9063.ER.1V
05.9063.ES.1V
05.9063.EQ.1V


Casambi

05.9063.40.CB
05.9063.14.CB
05.9063.ER.CB
05.9063.ES.CB
05.9063.EQ.CB

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.9068.40
05.9068.14
05.9068.ER
05.9068.ES
05.9068.EQ



Beam Angle: 33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4907	0.60	
2	1227	1.20	
3	545	1.80	
4	307	2.40	
5	196	3.00	

Dali 2

05.9068.40.DA
05.9068.14.DA
05.9068.ER.DA
05.9068.ES.DA
05.9068.EQ.DA

1-10V

05.9068.40.1V
05.9068.14.1V
05.9068.ER.1V
05.9068.ES.1V
05.9068.EQ.1V



Casambi

05.9068.40.CB
05.9068.14.CB
05.9068.ER.CB
05.9068.ES.CB
05.9068.EQ.CB

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Light Shadow Spot 60

Super Spot: LED Array 10W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 844 lm - 3000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1563 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 1751 lm - 3000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione LED focale da installare nel sistema The Tracking Magnet
Per il controllo senza fili dell'apparecchio selezionare la versione Casambi integrated.
Accessori disponibili (schermo nido d'ape e filtri dicroici CCT).

LED accent lighting module for installation in The Tracking Magnet system.
For wireless control of luminaires, please select Casambi integrated versions.
Accessories available, (honeycomb and CCT dichroic filters).

Optic Wide Flood - 2700K

On board dimmer

- 05.9064.40
- 05.9064.14
- 05.9064.ER
- 05.9064.ES
- 05.9064.EQ

Dali 2


- 05.9064.40.DA
- 05.9064.14.DA
- 05.9064.ER.DA
- 05.9064.ES.DA
- 05.9064.EQ.DA

1-10V

- 05.9064.40.1V
- 05.9064.14.1V
- 05.9064.ER.1V
- 05.9064.ES.1V
- 05.9064.EQ.1V

Casambi

- 05.9064.40.CB
- 05.9064.14.CB
- 05.9064.ER.CB
- 05.9064.ES.CB
- 05.9064.EQ.CB



Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2761	0.79
2	690	1.59
3	307	2.38
4	173	3.17
5	110	3.97

Optic Wide Flood - 3000K

On board dimmer

- 05.9069.40
- 05.9069.14
- 05.9069.ER
- 05.9069.ES
- 05.9069.EQ

Dali 2


- 05.9069.40.DA
- 05.9069.14.DA
- 05.9069.ER.DA
- 05.9069.ES.DA
- 05.9069.EQ.DA

1-10V

- 05.9069.40.1V
- 05.9069.14.1V
- 05.9069.ER.1V
- 05.9069.ES.1V
- 05.9069.EQ.1V

Casambi

- 05.9069.40.CB
- 05.9069.14.CB
- 05.9069.ER.CB
- 05.9069.ES.CB
- 05.9069.EQ.CB



Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3026	0.79
2	757	1.59
3	336	2.38
4	189	3.17
5	121	3.97

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 30

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0790.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00

Light Shadow Spot 45

Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00


Light Shadow Spot 60

Pannello nido d'ape	Honeycomb	 	Super Spot 08.0175.14 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 08.0176.14
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	   	Increase Super Spot 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0796.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0798.00 Decrease Super Spot 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0797.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0799.00

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Wallee Designed By Niels Bendtsen

Top LED 10W - 773 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 818 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



10 - 100%
DIMMER



LED INCL



25° 25°



IP
20



CE



F

Modulo di illuminazione LED da installare nel sistema The Tracking Magnet.

Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

Per l'installazione di Wallee, può essere necessaria una regolazione manuale da parte del cliente/ installatore. Le informazioni si trovano nel manuale di istruzioni. Permessi solo per installazioni con Tracking Magnet Recessed e in orizzontale.

Include supporto per quadri fino a 5 kg.

Lighting LED module to be installed in The Tracking Magnet System. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

When installing Wallee, it may require a manual adjustment by the client/installer. Find information on how to carry out this adjustment in the instruction sheets. Only allowed with Tracking Magnet Recessed and horizontal installation. Includes frame holder up to 5kg.

2700K

On board dimmer


03.8090.40
03.8090.14

*Casambi

03.8090.40.CB
03.8090.14.CB



103°



Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	164	2.50
2	41	5.00
3	18	7.49
4	10	9.99
5	7	12.49

3000K

On board dimmer


03.8091.40
03.8091.14

*Casambi

03.8091.40.CB
03.8091.14.CB



103°



Beam Angle: 103°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	169	2.50
2	42	5.00
3	19	7.49
4	11	9.99
5	7	12.49

* Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET – LIGHT MODULES

Multi Spot Mini

Power LED 7,5W - 635 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 650 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione a LED con 14 faretti e ad abbagliamento limitato da installare nel sistema The Tracking Magnet. Per il controllo bluetooth dei moduli luminosi selezionare le versioni con Casambi integrato.

LED lighting module with 14 spotlights and low glare, to be installed in The Tracking Magnet system. For wireless lighting control, choose integrated Casambi versions.

Optic Spot - 2700K

On board dimmer

05.3550.40
05.3550.14

Dali 2


05.3550.40.DA
05.3550.14.DA

1-10V

05.3550.40.1V
05.3550.14.1V

*Casambi

05.3550.40.CB
05.3550.14.CB



Beam Angle:	15°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	3719	0.27
2	930	0.54
3	413	0.81
4	232	1.08
5	149	1.35

Optic Spot - 3000K

On board dimmer

05.3551.40
05.3551.14

Dali 2


05.3551.40.DA
05.3551.14.DA

1-10V

05.3551.40.1V
05.3551.14.1V

*Casambi

05.3551.40.CB
05.3551.14.CB



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3783	0.27
2	946	0.54
3	420	0.81
4	236	1.08
5	151	1.35

Optic Medium - 2700K

On board dimmer

05.3552.40
05.3552.14

Dali 2


05.3552.40.DA
05.3552.14.DA

1-10V

05.3552.40.1V
05.3552.14.1V

*Casambi

05.3552.40.CB
05.3552.14.CB



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2520	0.36
2	630	0.72
3	280	1.08
4	158	1.44
5	101	1.80

Optic Medium - 3000K

On board dimmer

05.3553.40
05.3553.14

Dali 2


05.3553.40.DA
05.3553.14.DA

1-10V

05.3553.40.1V
05.3553.14.1V

*Casambi

05.3553.40.CB
05.3553.14.CB



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.36
2	641	0.72
3	285	1.08
4	160	1.44
5	103	1.80

Optic Flood - 2700K

On board dimmer

05.3554.40
05.3554.14

Dali 2


05.3554.40.DA
05.3554.14.DA

1-10V

05.3554.40.1V
05.3554.14.1V

*Casambi

05.3554.40.CB
05.3554.14.CB



Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1086	0.58
2	271	1.15
3	121	1.73
4	68	2.30
5	43	2.88

Optic Flood - 3000K

On board dimmer

05.3555.40
05.3555.14

Dali 2


05.3555.40.DA
05.3555.14.DA

1-10V

05.3555.40.1V
05.3555.14.1V

*Casambi

05.3555.40.CB
05.3555.14.CB



Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1105	0.58
2	276	1.15
3	123	1.73
4	69	2.30
5	44	2.88


* Il sistema di controllo degli apparecchi in versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE TRACKING MAGNET ACCESSORY MODULES

Multifunction Smart Device

Dispositivo intelligente multifunzione.
Triplice funzionalità 3x1: ripetitore
di segnale Casambi, sensore per
l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di
presenza. FLOS Control® by Casambi.


Multifunction Smart Device.
Triple functionality 3x1: Casambi
signal repeater, light sensor and
presence detector. FLOS Control® by Casambi.




06.1988.40
06.1988.14

Multifunction Smart Device. Triple Functionality 3x1


Repeater



Daylight Sensor



Presence Sensor



▲ Casambi object

THE TRACKING POWER EVO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



■ 14 Nero
■ 14 Black

LIGHT MODULES

UT PRO
150

LIGHT SOURCE

LED ARRAY

21W

2524 lm

3000K/CRI 80

2183 lm

3000K/CRI 90

2360 lm

4000K/CRI 90

UT PRO
175

LIGHT SOURCE

LED ARRAY

46,5W

4740 lm

3000K/CRI 80

3960 lm

3000K/CRI 90

4278 lm

4000K/CRI 90

UT PRO
WALL-WASHER

LIGHT SOURCE

TOP LED

25,5W

2700 lm

3000K/CRI 90

2900 lm

4000K/CRI 90

WORKMATES IN-TRACK
SMALL

LIGHT SOURCE

TOP LED

HIGH EFFICIENCY

Up to 15,5W

CRI 90

1817 lm / 3000K

1831 lm / 3500K

1858 lm / 4000K

LIGHT SOURCE

TOP LED

FULL SPECTRUM

Up to 15,5W

CRI 98

1346 lm / 3000K

1357 lm / 3500K

1369 lm / 4000K

WORKMATES IN-TRACK
LARGE

LIGHT SOURCE

TOP LED

HIGH EFFICIENCY

Up to 22W

CRI 90

2726 lm / 3000K

2758 lm / 3500K

2786 lm / 4000K

LIGHT SOURCE

TOP LED

FULL SPECTRUM

Up to 22W

CRI 98

2018 lm / 3000K

2036 lm / 3500K

2053 lm / 4000K

Descrizione

Profilo trifase esclusivo per illuminazione di interni in versione integrata da soffitto per il tetto che, grazie all'impatto visivo ridotto, permette integrarsi completamente nella struttura architettonica. I profili strutturali del Tracking Power EVO sono stati realizzati in alluminio estruso nero, provvisti di piste elettriche sulle quali si installano gli apparecchi con il sistema esclusivo di fissaggio Flos. La famiglia Tracking Power EVO si completa con un'ampia gamma di proiettori che, abbinati a un'elettronica esclusiva integrata nel corpo dell'apparecchio di illuminazione, eliminano i volumi non necessari ottenendo così una grande integrazione. Inoltre, per questi proiettori esistono pure dei profili con adattatori trifasici standard.

Sistema Ottico

I moduli di luce UT Pro 150 e UT Pro 175 sono disponibili con ottiche spot, medium e flood e con riflettori di vetro borosilicato ad alta efficienza incorporato. Il modulo di luce UT Pro Wall-Washer offre una distribuzione luminosa omogenea in un bagnatore di parete ad alta prestazione. Workmates In-Track (*Small & Large*).

Accessori – Gruppo funzionale UT

Disponibile crocetta di schermatura, lente ellittica, lente Flood e Honeycomb per i moduli di illuminazione d'accento UT Pro 150 e UT Pro 175.

Informazioni Aggiuntive

Le lampade 'IN TRACK' vengono installate con un adattatore di dimensioni ridotte che, dopo la sua installazione, viene perfettamente integrato nel profilo, disegnato specialmente per l'uso su profilo FLOS The Tracking Power EVO. Ciò nonostante, queste stesse lampade sono pure disponibili con un adattatore standard Nordic GA69, da installare con i profili trifasici standard di FLOS. Compatibilità garantita con guide trifase fabbricate da Nordic, Eutrac, Erco, Zumtobel e iGuzzini.

- UT Pro Wall-Washer:

Disponibile versione Dali con adattatore GA-600. Grado di protezione IP20.

- Profilo:

La versione integrata da parete può essere installata solamente in tetti di cartongesso dello spessore di 12,5 mm. Adatto ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Exclusive 3-phase lighting profile for indoor use in recessed version that, thanks to its low visual impact, offers a complete integration into the architecture. Tracking Power EVO's structural profiles are manufactured in black extruded aluminium, fitted with electric tracks where luminaires are installed using the exclusive Flos mounting system. The Tracking Power EVO family is completed with a wide range of projectors which, combined with exclusive electronics integrated into the body of the luminaire, eliminate unnecessary volume and, as a result, have greater integration. Moreover, the projectors are also available with standard 3-phase profiles.

Optic System

Light modules UT Pro 150 and UT Pro 175 are available with spot, medium and flood optics and a built-in high-efficiency borosilicate glass reflector. The light module UT Pro Wall-Washer brings a uniform light distribution in a high-performance wall-washer. Workmates In-Track (*Small & Large*).

Accessories – UT Modules

Shielding cylinder, elliptical lens, flood and honeycomb lens for accent lighting modules UT Pro 150 and UT Pro 175 available.

Additional Information

IN TRACK luminaires mount a compact adapter that, once installed, is completely integrated within the profile, especially designed for FLOS profile The Tracking Power EVO. However, the same luminaires are available with a standard Nordic GA69 adapter for installation on FLOS standard 3-phase profiles FLOS. Guaranteed compatibility with 3-phase tracks manufactured by Nordic, Eutrac, Erco, Zumtobel and iGuzzini.

- UT Pro Wall-Washer:

Dali version available with GA-600 adaptor. IP20 protection grade.

- Profile:


Recessed version that can only be installed in plasterboard ceilings that are 12,5 mm thick. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

1 CHOOSE YOUR LENGTH





L: 1 / 2 / 3 m

2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

End-Feed



Right or Left

L-Joint



Inner or Outer

Joining Connector



Insulating Connector



End Cap No End-Feed



Accessories

Fast Fixing Clamp M6
(Optional)



3 SELECT A LIGHT MODULE

UT Pro 150



On board dimmer



S/M/F

UT Pro 175




On board dimmer



S/M/F

UT Pro Wall-Washer



Non dimmable



Wall-Washer

WORKMATES IN-TRACK
SMALL



No DIM / DALI



WIDE FLOOD / OVAL / HIGH COMFORT

WORKMATES IN-TRACK
LARGE



No DIM / DALI



WIDE FLOOD / OVAL / HIGH COMFORT



Profili

Profili trifase con impatto minimo nell'architettura, per installazioni a incasso in soffitti di cartongesso.

Profili lineari disponibili in tre lunghezze: 1 / 2 / 3 m.

Disponibili angoli a 90° sullo stesso piano (diversi elementi per angolo sinistro e destro).

Necessario connettore intermedio lineare per collegare i vari profili.

Connettori di alimentazione disponibili per installazione su lato sinistro o destro.

Il fissaggio del Tracking Power EVO si effettua avvitando le ali del profilo alla superficie del cartongesso, aiutandosi con i profili di alluminio di fissaggio.

Il kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale) consente l'installazione senza la necessità di profili di fissaggio in alluminio. Consigliato per impianti in cui si può installare il profilo Tracking Power EVO prima del controsoffitto in cartongesso.

Profiles



Three-phase profile with minimum impact on the architecture for embedded installations in plasterboard ceilings.

Linear profiles available in three lengths: 1 / 2 / 3 m.

90° corners on the same plane are also available (different elements for the left and right corners).

A linear intermediate connector is required to connect several profiles. Power supply connectors available for the installation on the left or right-hand side. The fastening of the Tracking Power EVO is performed by screwing the sides of the profile to the plasterboard surface, aided by aluminium fastening profiles.

The adjustable ceiling fastening kit (optional) permits the installation without the need for fastening aluminium profiles. Recommended for installations where the Tracking Power EVO profile can be installed before the suspended plasterboard.



L: 1 m / 2 m / 3 m

Dimmable

L: 1000 mm

■ ATP0001A0EAB1

L: 2000 mm


■ ATP0002A0EAB1

L: 3000 mm

■ ATP0003A0EAB1

Angolo 90°.
Con connessione di alimentazione elettrica.

90° Corner.
With electrical feeding connection.

**L-Joint Inner**


■ ATP0105A0EAB1

L-Joint Outer

■ ATP0106A0EAB1

Connettore di alimentazione.
Coperchio incluso.

Feed connector. End cap included.

**End-Feed Right**


■ ATP0101A0EAB1

End-Feed Left

■ ATP0102A0EAB1

Giunto passante.


Jointing Connector.



■ ATP0103A0EAB1

Connettore isolante.

Insulating Connector.



■ ATP0104A0EAB1

Tronchese per taglio conduttori del binario.

Cutting tool for track conductors.



ATP0201A0EAZZ

Terminale di chiusura.


End Cap.



ATP0205A0EAB1

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità.

Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit.



ATP0202A0EAB1

Profile (mm)	Quantities Ceiling Kit
1000	1
2000	2
3000	3


THE TRACKING POWER EVO – INSTALLATION

Per garantire la sicurezza elettrica dell'impianto, il profilo di Tracking Power EVO è asimmetrico e offre una forma unica per l'installazione degli apparecchi d'illuminazione.

Nello schema viene illustrata la posizione del binario neutra (linea rossa) per le diverse configurazioni possibili, che si deve comporre in base ai requisiti di ciascun impianto, rispettando la continuità elettrica.

The Tracking Power EVO profile is asymmetric to ensure the electric safety in the installation, and it provides a unique form in the installation of luminaires.



The diagram shows the position of the neutral track (red line) for the different possible configurations, which must be composed according to the requirements for each installation, respecting the electric continuity.



THE TRACKING POWER EVO – LIGHT MODULES

UT Pro 150

LED Array 21W - 2524 lm - 3000K/CRI 80 / 21W - 2183 lm - 3000K/CRI 90 / 21W - 2360 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione su profilo Tracking Power EVO con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-277V integrata. Riflettore ad alto rendimento compreso.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in Tracking Power EVO profile with LED light source. 120-277V power supply integrated. High performance reflector included.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7210.40D
- ☒ 09.7210.14C
- All White
- ☒ 09.7210.40C78



Beam Angle:	21°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	14010	0.37	
2	3503	0.74	
3	1557	1.11	
4	876	1.48	
5	560	1.85	

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7216.40D
- ☒ 09.7216.14D
- All White
- ☒ 09.7216.40D78



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11938	0.37
2	2984	0.74
3	1326	1.11
4	746	1.48
5	478	1.85

4000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7211.40C
- ☒ 09.7211.14C
- All White
- ☒ 09.7211.40C78



Beam Angle:	21°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	10998		0.37
2	2750		0.74
3	1222		1.11
4	687		1.48
5	440		1.85

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7217.40D
- ☒ 09.7217.14D
- All White
- ☒ 09.7217.40D78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7538	0.49
2	1884	0.98
3	838	1.47
4	471	1.96
5	302	2.44

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7212.40C
- ☒ 09.7212.14C
- All White
- ☒ 09.7212.40C78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8715	0.49
2	2179	0.98
3	968	1.47
4	545	1.96
5	349	2.44

4000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7213.40C
- ☒ 09.7213.14C
- All White
- ☒ 09.7213.40C78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8152	0.49
2	2038	0.98
3	906	1.47
4	509	1.96
5	326	2.44

3000K - CRI 80 On board dimmer


- ☐ 09.7214.40C
- ☒ 09.7214.14C
- All White
- ☒ 09.7214.40C78



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5618	0.64
2	1404	1.27
3	624	1.91
4	351	2.54
5	225	3.18

3000K - CRI 90 On board dimmer


- ☐ 09.7218.40D
- ☒ 09.7218.14D
- All White
- ☒ 09.7218.40D78



Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4869	0.64
2	1217	1.28
3	541	1.92
4	304	2.56
5	195	3.20

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7215.40C
- ☒ 09.7215.14C
- All White
- ☒ 09.7215.40C78




Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5199	0.64
2	1300	1.28
3	578	1.92
4	325	2.56
5	208	3.20

THE TRACKING POWER EVO – LIGHT MODULES

UT Pro 175

LED Array 46,5W - 4740 lm - 3000K/CRI 80 / 3960 lm - 3000K/CRI 90 / 4278 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione su profilo Tracking Power EVO con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-277V integrata. Riflettore ad alto rendimento compreso.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in Tracking Power EVO profile with LED light source. 120-277V power supply integrated. High performance reflector included.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7300.40B
- ☒ 09.7300.14B
- All White
- ☒ 09.7300.40B78




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	21906	0.35
2	5477	0.70
3	2434	1.04
4	1369	1.39
5	876	1.74

Luminous flux luminaire 3638 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7301.40B
- ☒ 09.7301.14B
- All White
- ☒ 09.7301.40B78




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	18287	0.35
2	4572	0.70
3	2032	1.04
4	1143	1.39
5	731	1.74

Luminous flux luminaire 3037 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7302.40B
- ☒ 09.7302.14B
- All White
- ☒ 09.7302.40B78




Beam Angle:	20°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	19769	0.35
2	4942	0.70
3	2197	1.04
4	1236	1.39
5	791	1.74

Luminous flux luminaire 3283 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7304.40B
- ☒ 09.7304.14B
- All White
- ☒ 09.7304.40B78




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11225	0.48
2	2806	0.96
3	1247	1.44
4	702	1.93
5	449	2.41

Luminous flux luminaire 2947 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7305.40B
- ☒ 09.7305.14B
- All White
- ☒ 09.7305.40B78




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12140	0.48
2	3035	0.96
3	1349	1.44
4	759	1.93
5	486	2.41

Luminous flux luminaire 3187 lm

3000K - CRI 80 On board dimmer

- ☐ 09.7306.40B
- ☒ 09.7306.14B
- All White
- ☒ 09.7306.40B78




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8672	0.61
2	2168	1.22
3	964	1.83
4	542	2.44
5	347	3.04

Luminous flux luminaire 3476 lm

3000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7307.40B
- ☒ 09.7307.14B
- All White
- ☒ 09.7307.40B78




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7237	0.61
2	1809	1.22
3	804	1.83
4	452	2.44
5	289	3.04

Luminous flux luminaire 2901 lm

4000K - CRI 90 On board dimmer

- ☐ 09.7308.40B
- ☒ 09.7308.14B
- All White
- ☒ 09.7308.40B78






Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7826	0.61
2	1957	1.22
3	870	1.83
4	489	2.44
5	313	3.04

Luminous flux luminaire 3137 lm

THE TRACKING POWER EVO – LIGHT MODULES

UT Pro Wall-Washer

Top LED 25,5W - 2700 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5W - 2900 lm - 4000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione Wall-Washer installabile su profilo Tracking Power EVO con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V integrata.

Wall-Washer lighting module to be installed in Tracking Power EVO profile with LED light source. 220-240V power supply integrated.

Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi.


.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white.

Finishes Available



3000K - CRI 90 Non Dimmable


- ☐ 09.7500.40A
- ☐ 09.7500.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7500.40A78



Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.78
2	300	1.56
3	133	2.34
4	75	3.12
5	48	3.90

4000K - CRI 90 Non Dimmable

- ☐ 09.7501.40A
- ☐ 09.7501.14A
- ☐ All White
- ☐ 09.7501.40A78




Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76
2	296	1.52
3	132	2.28
4	74	3.04
5	47	3.80

Workmates In-Track Small

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 15,5W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 15W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6280.40
- 05.6280.40.78
- 05.6280.14
- 05.6280.AP

Dali 2

- 05.6280.40.DA
- 05.6280.40.YU
- 05.6280.14.DA
- 05.6280.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1143	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	71	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire 1768 lm


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6282.40
- 05.6282.40.78
- 05.6282.14
- 05.6282.AP

Dali 2

- 05.6282.40.DA
- 05.6282.40.YU
- 05.6282.14.DA
- 05.6282.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1183	1.55	
2	296	3.10	
3	131	4.66	
4	74	6.21	
5	47	7.76	

Luminous flux luminaire 1830 lm


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6281.40
- 05.6281.40.78
- 05.6281.14
- 05.6281.AP

Dali 2

- 05.6281.40.DA
- 05.6281.40.YU
- 05.6281.14.DA
- 05.6281.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1146	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	72	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire 1773 lm


Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6285.40
	05.6285.40.78
	05.6285.14
	05.6285.AP

Dali 2

	05.6285.40.DA
	05.6285.40.YU
	05.6285.14.DA
	05.6285.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1096	1.67
2	274	3.34
3	122	5.00
4	68	6.67
5	44	8.34


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5780.40
	05.5780.40.78
	05.5780.14
	05.5780.AP

Dali 2

	05.5780.40.DA
	05.5780.40.YU
	05.5780.14.DA
	05.5780.AP.DA



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1780	1.31
2	445	2.61
3	198	3.92
4	111	5.23
5	71	6.54


Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6286.40
	05.6286.40.78
	05.6286.14
	05.6286.AP

Dali 2

	05.6286.40.DA
	05.6286.40.YU
	05.6286.14.DA
	05.6286.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1099	1.67
2	275	3.34
3	122	5.00
4	69	6.67
5	44	8.34


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5781.40
	05.5781.40.78
	05.5781.14
	05.5781.AP

Dali 2

	05.5781.40.DA
	05.5781.40.YU
	05.5781.14.DA
	05.5781.AP.DA



Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1785	1.31
2	446	2.61
3	198	3.92
4	112	5.23
5	71	6.54


Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6287.40
	05.6287.40.78
	05.6287.14
	05.6287.AP

Dali 2

	05.6287.40.DA
	05.6287.40.YU
	05.6287.14.DA
	05.6287.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1134	1.67
2	283	3.34
3	126	5.00
4	71	6.67
5	45	8.34


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5782.40
	05.5782.40.78
	05.5782.14
	05.5782.AP

Dali 2

	05.5782.40.DA
	05.5782.40.YU
	05.5782.14.DA
	05.5782.AP.DA




Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1815	1.31
2	454	2.61
3	202	3.92
4	113	5.23
5	73	6.54

Workmates In-Track Small

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 15,5W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2: 15W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6290.40
- 05.6290.40.78
- 05.6290.14
- 05.6290.AP

Dali 2

- 05.6290.40.DA
- 05.6290.40.YU
- 05.6290.14.DA
- 05.6290.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	796	1.55	
2	199	3.10	
3	88	4.66	
4	50	6.21	
5	32	7.76	


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6292.40
- 05.6292.40.78
- 05.6292.14
- 05.6292.AP

Dali 2

- 05.6292.40.DA
- 05.6292.40.YU
- 05.6292.14.DA
- 05.6292.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	840	1.55	
2	210	3.10	
3	93	4.66	
4	53	6.21	
5	34	7.76	


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6291.40
- 05.6291.40.78
- 05.6291.14
- 05.6291.AP

Dali 2

- 05.6291.40.DA
- 05.6291.40.YU
- 05.6291.14.DA
- 05.6291.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	800	1.55	
2	200	3.10	
3	89	4.66	
4	50	6.21	
5	32	7.76	


Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6295.40
	05.6295.40.78
	05.6295.14
	05.6295.AP

Dali 2

	05.6295.40.DA
	05.6295.40.YU
	05.6295.14.DA
	05.6295.AP.DA


**Optic High Comfort - 3000K**

Non Dimming

	05.5790.40
	05.5790.40.78
	05.5790.14
	05.5790.AP

Dali 2

	05.5790.40.DA
	05.5790.40.YU
	05.5790.14.DA
	05.5790.AP.DA


**Optic Oval - 3500K**

Non Dimming

	05.6296.40
	05.6296.40.78
	05.6296.14
	05.6296.AP

Dali 2

	05.6296.40.DA
	05.6296.40.YU
	05.6296.14.DA
	05.6296.AP.DA


**Optic High Comfort - 3500K**

Non Dimming

	05.5791.40
	05.5791.40.78
	05.5791.14
	05.5791.AP

Dali 2

	05.5791.40.DA
	05.5791.40.YU
	05.5791.14.DA
	05.5791.AP.DA


**Optic Oval - 4000K**

Non Dimming

	05.6297.40
	05.6297.40.78
	05.6297.14
	05.6297.AP

Dali 2

	05.6297.40.DA
	05.6297.40.YU
	05.6297.14.DA
	05.6297.AP.DA


**Optic High Comfort - 4000K**

Non Dimming

	05.5792.40
	05.5792.40.78
	05.5792.14
	05.5792.AP

Dali 2

	05.5792.40.DA
	05.5792.40.YU
	05.5792.14.DA
	05.5792.AP.DA




Workmates In-Track Large

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 21W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 22W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6300.40
- 05.6300.40.78
- 05.6300.14
- 05.6300.AP

Dali 2

- 05.6300.40.DA
- 05.6300.40.YU
- 05.6300.14.DA
- 05.6300.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1634	1.57	
2	409	3.13	
3	182	4.70	
4	102	6.26	
5	65	7.83	

Luminous flux luminaire 2582 lm


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6302.40
- 05.6302.40.78
- 05.6302.14
- 05.6302.AP

Dali 2

- 05.6302.40.DA
- 05.6302.40.YU
- 05.6302.14.DA
- 05.6302.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1692	1.57	
2	423	3.13	
3	188	4.70	
4	106	6.26	
5	68	7.83	

Luminous flux luminaire 2673 lm


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6301.40
- 05.6301.40.78
- 05.6301.14
- 05.6301.AP

Dali 2

- 05.6301.40.DA
- 05.6301.40.YU
- 05.6301.14.DA
- 05.6301.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1639	1.57	
2	410	3.13	
3	182	4.70	
4	102	6.26	
5	66	7.83	

Luminous flux luminaire 2590 lm


Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6305.40
	05.6305.40.78
	05.6305.14
	05.6305.AP

Dali 2

	05.6305.40.DA
	05.6305.40.YU
	05.6305.14.DA
	05.6305.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1577	1.68
2	394	3.36
3	175	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5800.40
	05.5800.40.78
	05.5800.14
	05.5800.AP

Dali 2

	05.5800.40.DA
	05.5800.40.YU
	05.5800.14.DA
	05.5800.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2563	1.32
2	641	2.64
3	285	3.96
4	160	5.28
5	103	6.61


Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6306.40
	05.6306.40.78
	05.6306.14
	05.6306.AP

Dali 2

	05.6306.40.DA
	05.6306.40.YU
	05.6306.14.DA
	05.6306.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1582	1.68
2	395	3.36
3	176	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5801.40
	05.5801.40.78
	05.5801.14
	05.5801.AP

Dali 2

	05.5801.40.DA
	05.5801.40.YU
	05.5801.14.DA
	05.5801.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2571	1.32
2	643	2.64
3	286	3.96
4	161	5.28
5	103	6.61


Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6307.40
	05.6307.40.78
	05.6307.14
	05.6307.AP

Dali 2

	05.6307.40.DA
	05.6307.40.YU
	05.6307.14.DA
	05.6307.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1632	1.68
2	408	3.36
3	181	5.03
4	102	6.71
5	65	8.39


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5802.40
	05.5802.40.78
	05.5802.14
	05.5802.AP

Dali 2

	05.5802.40.DA
	05.5802.40.YU
	05.5802.14.DA
	05.5802.AP.DA




Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2639	1.32
2	660	2.64
3	293	3.96
4	165	5.28
5	106	6.61

Workmates In-Track Large

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 21W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2: 22W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6310.40
- 05.6310.40.78
- 05.6310.14
- 05.6310.AP

Dali 2

- 05.6310.40.DA
- 05.6310.40.YU
- 05.6310.14.DA
- 05.6310.AP.DA




Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6312.40
- 05.6312.40.78
- 05.6312.14
- 05.6312.AP

Dali 2

- 05.6312.40.DA
- 05.6312.40.YU
- 05.6312.14.DA
- 05.6312.AP.DA




Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6311.40
- 05.6311.40.78
- 05.6311.14
- 05.6311.AP

Dali 2

- 05.6311.40.DA
- 05.6311.40.YU
- 05.6311.14.DA
- 05.6311.AP.DA




Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6315.40
	05.6315.40.78
	05.6315.14
	05.6315.AP

Dali 2

	05.6315.40.DA
	05.6315.40.YU
	05.6315.14.DA
	05.6315.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1117	1.68
2	279	3.36
3	124	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5810.40
	05.5810.40.78
	05.5810.14
	05.5810.AP

Dali 2

	05.5810.40.DA
	05.5810.40.YU
	05.5810.14.DA
	05.5810.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1747	1.32
2	437	2.64
3	194	3.96
4	109	5.28
5	70	6.61


Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6316.40
	05.6316.40.78
	05.6316.14
	05.6316.AP

Dali 2

	05.6316.40.DA
	05.6316.40.YU
	05.6316.14.DA
	05.6316.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1123	1.68
2	281	3.36
3	125	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5811.40
	05.5811.40.78
	05.5811.14
	05.5811.AP

Dali 2

	05.5811.40.DA
	05.5811.40.YU
	05.5811.14.DA
	05.5811.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1755	1.32
2	439	2.64
3	195	3.96
4	110	5.28
5	70	6.61


Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6317.40
	05.6317.40.78
	05.6317.14
	05.6317.AP

Dali 2

	05.6317.40.DA
	05.6317.40.YU
	05.6317.14.DA
	05.6317.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1180	1.68
2	295	3.36
3	131	5.03
4	74	6.71
5	47	8.39


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5812.40
	05.5812.40.78
	05.5812.14
	05.5812.AP

Dali 2

	05.5812.40.DA
	05.5812.40.YU
	05.5812.14.DA
	05.5812.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	1.32
2	458	2.64
3	204	3.96
4	115	5.28
5	73	6.61

THE TRACKING POWER EVO – LIGHT MODULES

Accessori / Accessories

UT Pro 150 / UT Pro 175


Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio. Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		UT Pro 150 08.8429.00 UT Pro 175 08.9108.00
Lente ellittica.	Elliptical lens.		UT Pro 150 08.8431.00 UT Pro 175 08.9109.00
Lente flood.	Flood lens.		UT Pro 150 08.8432.00 UT Pro 175 08.9110.00
Honeycomb.	Honeycomb.		UT Pro 150 08.8428.00 UT Pro 175 08.9107.00
Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.	 29	UT Pro 150 08.0526.00 08.0526.40 08.0526.BW
		 35	UT Pro 175 08.9111.00

THE TRACKING POWER EVO – INSTALLATION PROFILES

WALL-WASHER INSTALLATION




THE FAST TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

RECESSED

SURFACE



Recessed Profiles

■ 14 Nero
14 Black

Surface Profiles

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

LIGHT MODULES

THE FAST TRACK SPOT 100



LIGHT SOURCE
POWER LED
13W
780 lm
3000K/CRI 90
830 lm
4000K/CRI 90

THE FAST TRACK SPOT 150



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
25,5W
2378 lm
3000K/CRI 90
2751 lm
4000K/CRI 90

MULTIFUNCTION SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi

■ 14 Nero
14 Black

□ BW Bianco
BW White



Descrizione

Unico sistema al mondo che permette di muovere, orientare e regolare l'intensità dei differenti gruppi di corpi illuminanti a distanza.

Sistema per interni disponibile nelle versioni per montaggio in superficie e in cassetto a soffitto. Dotato di controllo wireless con sistema FLOS Control® by Casambi gestito tramite App dedicata per dispositivi mobili (copre una distanza di circa 20m). Il sistema permette controllare fino a 200 apparecchi tramite App.

I moduli di illuminazione sono dotati di servocomandi per movimento e orientazione, sensori per rilevare altri faretti e l'estremo della guida.

Il sistema è in grado di rilevare in qualsiasi momento la posizione di ogni faretto, fino a un massimo di 24 scene di luce, memorizzandone orientazione, rotazione e intensità luminosa per un uso futuro, oltre a 4 programmazioni orarie per cambiare da una scena all'altra.

E' anche possibile cambiare completamente scena di luce recuperando le composizioni memorizzate con un semplice click. La traslazione va effettuata sempre in modo manuale e individuale attraverso la APP.

Profili strutturali del sistema di alluminio estruso nero e placcati bianchi per la versione 4.0, provvisti di piste elettriche alimentate a 48V, su cui vengono installati con un sistema di fissaggio meccanico degli apparecchi LED.

La famiglia è composta da moduli di illuminazione d'accento, con diverse ottiche.

L'unico sistema di controllo disponibile è FLOS Control® by Casambi.

Necessaria APP per dispositivi mobili (disponibile in Apple Store e Google Play).

La lunghezza massima per ciascun alimentatore è di 20 m. La distanza massima tra la fonte di alimentazione e l'inizio della guida è di 2m.

Sistema Ottico

I moduli di illuminazione d'accento sono disponibili con ottiche in vetro ad alto rendimento con angoli super spot, spot, medium e flood.

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto da 48V non inclusa.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Only system in the world that allows the intensity of different groups of light fittings to be moved, oriented, and adjusted at a distance.

Indoor system available in versions for installation on surfaces and recessed installation on the ceiling. Equipped with wireless control via the FLOS Control® by Casambi system managed using the dedicated app for mobile devices (covers a distance of about 20 m). The system allows up to 200 devices to be controlled via the app.

The lighting modules incorporate servos for moving and orienting them, as well as sensors to detect other spots and the end of the track.

The system can recognize the location of each spot at all times and memorize up to 24 scenes of light. It memorizes the orientation, rotation and light intensity for later use, as well as 4 time schedules to change from one scene to another.

The light scene can also be completely changed by recovering the memorized compositions with a simple click. The movement must always be performed manually and individually through the APP.

Structural profiles of the system are manufactured in black extruded aluminum and are white plated for the 40 version, provided with electric tracks fed at 48V, on which the LED luminaires are installed by means of a mechanical fixing system.

The family is composed of accent lighting, with different optics.

The only available control system is FLOS Control® by Casambi.

The app for mobile devices is also necessary (available in the Apple Store and Google Play).

The maximum length for each power source is 20 m.

The maximum length between the power supply and the start of the track is 2 m.

Optic system

The accent light modules are available with high-performance crystal optics. Super spot, spot, medium and flood angles.

Power Supply

Remote 48V power source not included.

Additional Information

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



HOW TO ORDER

1 CHOOSE YOUR PROFILE AND LENGTH	2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES	
RECESSED PROFILE   L: 1 / 1,5 / 2 / 3 m	Feed cable  End cap  Intermediate cable  Electrical  Stopper 	 Recessed installation Accessories (Optional) Fixed ceiling kit  or Adjustable ceiling kit 
SURFACE PROFILE   L: 1 / 1,5 / 2 / 3 m	Feed cable  End cap  Intermediate cable  Electrical  Stopper 	 Surface installation Fixing ceiling kit included with the profile

THE FAST TRACK

3 SELECT POWER SUPPLY

Recessed installation

Remote power supply



185W



320W

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

Surface installation

Remote power supply



185W



320W

(select the driver with the appropriate power according to the needs of your project)

4 SELECT A LIGHT MODULE

Spot 100



Casambi integrated



SS/S/M

Spot 150



Casambi integrated



S/M/F

Multifunction Smart Device


FLOS Control® by Casambi



THE FAST TRACK – RECESSED PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico per installazioni a incasso su soffitti di cartongesso con lunghezze da 1 a 3 metri. I cavi di alimentazione e interconnessione vanno ordinati separatamente. I coperchi devono essere ordinati separatamente. Kit di ancoraggio, fisso o regolabile, disponibili (optional). I kit di ancoraggio a soffitto consentono l'installazione senza il bisogno di profili TC in alluminio di ancoraggio.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m


Profiles

Electro-mechanical profile for recessed installations in plasterboard ceilings, with 1m to 3m lengths. Power and interconnection cables must be ordered separately. The covers must be ordered separately. Fixed or adjustable fastening kits available (optional). The roof fastening kits enable installation without the need for aluminium TC fastening profiles.

- L: 1000 mm
06.1850.14
- L: 1500mm
06.1851.14
- L: 2000 mm
06.1852.14
- L: 3000 mm
06.1853.14

Kit di fissaggio a soffitto fisso (opzionale). Kit da 2 unità.


Fixed ceiling kit (optional). 2 unit kit.



08.8866.14

Kit di fissaggio a soffitto regolabile (opzionale). Kit da 2 unità. Per l'installazione è necessaria un'asta filettata M6, non compresa.

Adjustable ceiling kit (optional). 2 unit kit. Installation requires a M6 threaded rod, not included.



08.8867.14

Profile (mm)	Quantities Ceiling Kit
1000	1
2000	2
3000	2
4000	3

Asta di sospensione da 1 m con rosone con filettatura m6.

1-m suspension rod with ceiling rose with m6 thread.



- 60.3097.11
- 60.3097.14

Terminale di chiusura. Si devono ordinare separatamente. Kit da 2 unità.

End caps. To be ordered separately. 2 unit kit.




08.9070.14

THE FAST TRACK – SURFACE PROFILES

Profili

Profilo elettromeccanico per installazioni a superficie su soffitti di cartongesso con lunghezze da 1 a 3 metri. Non valido per installazioni a sospensione. I cavi di alimentazione e interconnessione vanno ordinati separatamente. I tappi vanno ordinati separatamente. Kit di fissaggio a soffitto fisso incluso.



L: 1 m / 1,5 m / 2 m / 3 m

Profiles

Electro-mechanical profile for surface installations in plasterboard ceilings, with 1m to 3m lengths. Not suitable for suspended installations. Power and interconnection cables must be ordered separately. Covers must be ordered separately. Fixed ceiling kit included.

- L: 1000 mm
06.1860.40
06.1860.14
- L: 1500 mm
06.1861.40
06.1861.14
- L: 2000 mm
06.1862.40
06.1862.14
- L: 3000 mm
06.1863.40
06.1863.14

Terminale di chiusura. Da ordinare separatamente. Kit da 2 unità.

End caps. Must be ordered separately. 2 unit kit.



- 08.9071.40
08.9071.14

The Fast Track Recessed / Surface versions

Stopper. Per evitare che gli spot invadano zone della guida alimentate da un altro driver ed evitare di superare la potenza massima permessa in ogni driver. Può essere usato anche per limitare il movimento per altri motivi.

Stopper. To prevent spots from invading track areas powered by another driver and to prevent exceeding the maximum allowed power of each driver. It can also be used to limit movement for other reasons.



- 08.9074.14

Cavo di alimentazione.

Power feed cable.



06.0303.00

Cavo di connessione. Connessione elettrica.


Connection cable. Electrical connection.




06.0301.00

THE FAST TRACK – INSTALLATION PROFILES

RECESSED INSTALLATION





SURFACE INSTALLATION



THE FAST TRACK – LIGHT MODULES

The Fast Track Spot 100

Power LED 13W - 830 lm - 3000K/CRI 90 / 13W - 878 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per l'installazione nel profilo del sistema The Fast Track con sorgente luminosa LED e con ottica super spot, molto utile per grandi altezze, medium e flood. Le scatole degli apparecchi sono prodotte solo in nero.

Spotlight to be installed in the The Fast Track system profile with a LED light source and super spot optic, very useful for great heights, medium and flood. The boxes of the luminaries are manufactured only in black.

3000K

**Casambi integrated

09.9070.BWA
09.9070.14A




Beam Angle: 4°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	64970	0.07	
2	16243	0.14	
3	7219	0.21	
4	4061	0.28	
5	2599	0.35	

Luminous flux luminaire
630 lm

4000K

**Casambi integrated

09.9075.BWA
09.9075.14A




Beam Angle: 4°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	68792	0.07	
2	17198	0.14	
3	7644	0.21	
4	4300	0.28	
5	2752	0.35	

Luminous flux luminaire
667 lm

3000K

**Casambi integrated

09.9071.BWA
09.9071.14A




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5987	0.26	
2	1497	0.52	
3	665	0.77	
4	374	1.03	
5	239	1.29	

Luminous flux luminaire
567 lm

4000K

**Casambi integrated

09.9076.BWA
09.9076.14A




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	6339	0.26	
2	1585	0.52	
3	704	0.77	
4	396	1.03	
5	254	1.29	

Luminous flux luminaire
600 lm

3000K

**Casambi integrated

09.9072.BWA
09.9072.14A




Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1777	0.48	
2	444	0.95	
3	197	1.43	
4	111	1.91	
5	71	2.38	

Luminous flux luminaire
693 lm

4000K

**Casambi integrated

09.9077.BWA
09.9077.14A





Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1881	0.48	
2	470	0.95	
3	209	1.43	
4	118	1.91	
5	75	2.38	

Luminous flux luminaire
733 lm

THE FAST TRACK – LIGHT MODULES

The Fast Track Spot 150

LED Array 25,5 W - 2378 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5 W - 2751 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per l'installazione nel profilo del sistema The Fast Track con sorgente luminosa LED e ottiche in vetro: spot, medium e flood ad alto rendimento. Le scatole degli apparecchi sono prodotte solo in nero.

Spotlight to be installed in the The Fast Track system profile with a LED light source and glass optics: high performance spot, medium and flood lights. The boxes of the luminaries are manufactured only in black.

3000K


**Casambi integrated
09.9083.BWA
09.9083.14A



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11085	0.37	
2	2771	0.74	
3	1232	1.11	
4	693	1.48	
5	443	1.85	

4000K


**Casambi integrated
09.9086.BWA
09.9086.14A



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11981	0.37	
2	2995	0.74	
3	1331	1.11	
4	749	1.48	
5	479	1.85	

3000K


**Casambi integrated
09.9084.BWA
09.9084.14A



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8211	0.49	
2	2053	0.98	
3	912	1.47	
4	513	1.96	
5	328	2.44	

4000K


**Casambi integrated
09.9087.BWA
09.9087.14A



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8880	0.49	
2	2220	0.98	
3	987	1.47	
4	555	1.96	
5	355	2.44	

3000K


**Casambi integrated
09.9085.BWA
09.9085.14A



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4521	0.64	
2	1130	1.28	
3	502	1.92	
4	283	2.56	
5	181	3.20	

4000K

**Casambi integrated
09.9088.BWA
09.9088.14A



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4890	0.64	
2	1222	1.28	
3	543	1.92	
4	306	2.56	
5	196	3.20	

Accessori / Accessories

The Fast Track Spot 150

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio. Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory. Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.

Filtro a croce antiabbagliamento.

Screening crosspiece.



08.8429.00

Lente ellittica.

Elliptical lens.



08.8431.00

Lente flood.

Flood lens.



08.8432.00

Honeycomb.

Honeycomb.



08.8428.00

Cono di schermatura.

Snoot shielding cone.



08.0526.00
08.0526.40
08.0526.BW

** Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

THE FAST TRACK

Driver / Drivers

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/320W. 100/240 Vac.


LED power supply source for remote installation, 48V/320W. 100/240 Vac.



*RF27321

Alimentatore LED per installazione remota, 110Vac-135W / 220Vac-200W.


LED power supply source for remote installation, 110Vac-135W / 220Vac-200W.



*60.9607

Alimentatore LED per installazione remota, 48V/120W. 220/240 Vac.


LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac.



*60.9170

Dispositivo intelligente multifunzione. Triplice funzionalità 3x1: ripetitore di segnale Casambi, sensore per l'illuminazione d'ambiente e rilevatore di presenza. FLOS Control® by Casambi.

Multifunction Smart Device. Triple functionality 3x1: Casambi signal repeater, light sensor and presence detector. FLOS Control® by Casambi.




06.1987.40


06.1987.14

Multifunction Smart Device. Triple Functionality 3x1


Repeater



Daylight Sensor



Presence Sensor



▲ Casambi object

* Per il dimensionamento dell'impianto, mantenere un margine di sicurezza di circa il 15% della potenza massima dell'alimentatore LED / For the sizing of the installation keep a safety margin of 15% of the maximum power of the LED power source.


IN-FINITY

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

RECESSED

SURFACE

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN



Recessed
No Trim



Recessed
Trim



Surface



Suspension
Down



Suspension
Up&Down

Descrizione

Sistema di illuminazione LED a incasso, a superficie o sospeso (vedere il tipo di montaggio in base al modello) progettato per aree di lavoro e spazi professionali. Gli apparecchi sono disponibili in diverse larghezze, da 25 mm, 35 mm o 70 mm.

Nel modello da 25 mm di larghezza:

- Il sistema è modulare ed è composto da elementi rettilinei con misure da 1000 mm a 3000 mm e diversi accessori, ad esempio coperchi e kit specifici per l'installazione sospesa (con cavi di sospensione e di alimentazione). I singoli moduli possono essere collegati meccanicamente tra loro. Da un punto di vista elettrico, ogni modulo è dotato di un ingresso di alimentazione indipendente associato a un driver, che potrà essere specifico per un singolo modulo o condiviso tra più moduli.
- Il modulo LED, il profilo, il riflettore e il diffusore vengono offerti insieme come un unico elemento completo associato a un singolo codice di vendita (nelle 5 opzioni di lunghezza disponibili).

Nei modelli da 35 e da 70 mm di larghezza:

- Il sistema è modulare ed è composto da elementi rettilinei con misure che vanno da 565 mm a 3095 mm, con angolo sulla stessa superficie o con cambio di quota soffitto-parete, ed è dotato di diversi accessori, ad esempio coperchi e kit di sospensione. I singoli moduli possono essere collegati elettricamente e meccanicamente tra loro. Da un punto di vista elettrico, tutta la composizione modulare si alimenta da un unico punto.
- Gli apparecchi sono completati dai seguenti elementi:
 - Moduli LED con driver incluso, nelle versioni da 3000 K e 4000 K.
 - Profilo in alluminio per l'installazione.
 - Riflettore.
 - Sistema di giunzione per il collegamento dei moduli.
 - Cavo di sicurezza per prevenire la caduta degli apparecchi e garantire la massima protezione durante le operazioni di installazione.
 - Sono disponibili due diffusori diversi: un diffusore opalino per l'illuminazione generale e un diffusore microprismatico per un maggiore comfort visivo. Sono anche disponibili come accessorio a parte per riempire spazi vuoti in strutture angolari o con una lunghezza superiore a 3 m.
- Il profilo esterno della versione Recessed No Trim è disponibile solo nella finitura di colore bianco. Tutte le altre versioni sono disponibili nelle seguenti finiture: bianco, grigio anodizzato e nero.

Unità di alimentazione

Nel modello da 25 mm di larghezza:

- I driver non sono inclusi, vedere le attrezzature raccomandate.

Nei modelli da 35 e da 70 mm di larghezza:

- I driver sono inclusi nei moduli di illuminazione per il collegamento diretto alla rete da 220-240 V o ad altri moduli del sistema.

Accessori

In tutti i modelli, se necessario ai fini dell'installazione, è necessario richiedere a parte i seguenti accessori disponibili:

- Coperchi.
- Kit di sospensione.
- Kit di alimentazione.

Informazioni aggiuntive

Nel modello da 25 mm di larghezza:

- Per le opzioni regolabili, vedere.
- Grado di protezione IP20.
- Classe di isolamento III.

Nei modelli da 35 e da 70 mm di larghezza:

- Disponibile nella versione DALI 1-100%.
- Versione dimmerabile da 1-10 V disponibile su richiesta.
- Grado di protezione IP20, IP40.
- Classe di isolamento I.

L'utilizzo combinato dei modelli da 25 mm e dei modelli da 35 o 70 mm può comportare lievi differenze cromatiche a livello di illuminazione. Si consiglia di non utilizzare insieme un modello da 25 mm e un modello da 35 o 70 mm all'interno di ambienti condivisi.

Prima di effettuare l'ordine, consultare i dati del prodotto anche sulla pagina del sito web di Flos dedicata ai professionisti, nella scheda tecnica e nelle istruzioni di installazione e montaggio per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini del progetto o dell'installazione da realizzare che potrebbero non figurare in questo catalogo.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e Parti 2.

Description

Built-in, surface or suspended LED lighting system (see type of mounting, depending on the model) designed for work areas and professional spaces. The lights are available in widths of 25 mm, 35 mm or 70 mm.

In the 25 mm wide model:

- The system is modular and consists of straight elements measuring between 1000 mm and 3000 mm, and accessories such as special kits and covers for suspended installation (with suspension and power cables). Each module can be connected to others mechanically. Electrically, each module operates with a separate power input connected to a driver (either dedicated to one module or shared between several).
- The LED module, profile, reflector and diffuser are offered together as one complete element under a single sale code (in the 5 lengths available).

In the 35 and 70 mm wide models:

- The system is modular and consists of straight elements measuring between 565 mm and 3095 mm, angled in the same plane or with ceiling-wall plane variations, and accessories such as covers and suspension kits. Each module can be connected to others mechanically and electrically. Electrically, the entire modular arrangement is powered from just one point.
- The lights are complete with:
 - LED light modules with driver included, in 3000K and 4000K versions.
 - Aluminium profile for installation.
 - Reflector.
 - Module connection system.
 - Fall-prevention safety cable for the lights, to ensure maximum protection during installation operations.
 - Two different diffusers available: opal for general lighting or micro-prism for increased visual comfort. Also available as a separate accessory to complete gaps in structures with corners or lengths greater than 3 m.
- The exterior profile in the Recessed No Trim version is only available in a white finish. All other versions are available with the following finishes: white, anodised grey and black.

Power supply units

In the 25 mm wide model:

- Drivers not included, see recommended equipment.

In the 35 and 70 mm wide models:

- Drivers included in lighting modules for direct connection to 220-240V network or to other system modules.

Accessories

If necessary for the installation, the following accessories must be requested separately for all models:

- Covers.
- Suspension kits.
- Power supply kits.

Additional information

In the 25 mm wide model:

- For adjustable options seek advice.
- IP20 protection rating.
- Insulation class III.

In the 35 and 70 mm wide models:

- DALI 1-100% version available.
- 1-10V dimmable version on request.
- IP20, IP40 protection rating.
- Insulation class I.

Combining models 25 and 35/70 may result in the light having slight colour differences. It is not advisable to combine model 25 with the 35/70 in shared spaces.

Before ordering, view the product details in the specifications on the Flos website, the technical sheet and the installation and assembly instructions, in order to fully understand information that may not appear in the catalogue, and which may be relevant for your actual project or installation.

Compliance with Standards and Quality Standards

The light complies with EU technical standard EN60598-1 and the sections contained within.

IN-FINITY

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE



SUSPENSION
DOWN




25 mm

LIGHT SOURCE

TOP LED
19,5W/m
2103 lm/m
3000K/CRI 90
2195 lm/m
4000K/CRI 90

RECESSED
TRIM / NO TRIM




35 mm

LIGHT SOURCE

TOP LED
18,5W/m
2665 lm/m
3000K/CRI 80
18,5W/m
2800 lm/m
4000K/CRI 80

SURFACE



70 mm

LIGHT SOURCE

TOP LED
25W/m
2985 lm/m
3000K/CRI 80
25W/m
3135 lm/m
4000K/CRI 80

SUSPENSION
DOWN



SUSPENSION
UP&DOWN



35 mm

LIGHT SOURCE

TOP LED
31,5W/m
1785 lm/m UP
2665 lm/m DOWN
3000K/CRI 80
31,5W/m
1875 lm/m UP
2800 lm/m DOWN
4000K/CRI 80

70 mm

LIGHT SOURCE

TOP LED
38W/m
1785 lm/m UP
2985 lm/m DOWN
3000K/CRI 80
38W/m
1875 lm/m UP
3135 lm/m DOWN
4000K/CRI 80

25

40 Bianco
40 White



29 Grigio Anodizzato
29 Anodized Grey



14 Nero
14 Black




35 / 70


30 Bianco
30 White



02 Grigio Anodizzato
02 Anodized Grey




14 Nero
14 Black



IN-FINITY 25

In-Finity 25 mm

Top LED 19,5W/m - 2103 lm/m - 3000K/CRI 90 / 19,5W/m - 2195 lm/m - 4000K/CRI 90



Profilo LED per un'illuminazione lineare, solo con larghezza 25mm. Disponibile nelle versioni da superficie e con possibilità d'installazione in sospensione mediante l'apposito kit. Driver non compresi.

LED profile for linear lighting, only 25 mm wide. Available in surface mounted versions, with possibility of suspended installation by means of a dedicated kit. Drivers not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V 60W	60.9705
Non Dimmable 220-240V 60W	60.9515
Non Dimmable 220-240V 120W	60.9516

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

3000K

L: 1000 mm

03.5330.40
03.5330.29
03.5330.AN

L: 1500 mm

03.5331.40
03.5331.29
03.5331.AN

L: 2000 mm


03.5332.40
03.5332.29
03.5332.AN

L: 2500 mm

03.5333.40
03.5333.29
03.5333.AN

L: 3000 mm

03.5334.40
03.5334.29
03.5334.AN



Beam Angle: 91°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	425	2.04
2	106	4.07
3	47	6.11
4	27	8.15
5	17	10.18

4000K

L: 1000 mm

03.5335.40
03.5335.29
03.5335.AN

L: 1500 mm

03.5336.40
03.5336.29
03.5336.AN

L: 2000 mm


03.5337.40
03.5337.29
03.5337.AN

L: 2500 mm

03.5338.40
03.5338.29
03.5338.AN

L: 3000 mm

03.5339.40
03.5339.29
03.5339.AN



Beam Angle: 91°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	444	2.04
2	111	4.07
3	49	6.11
4	28	8.15
5	18	10.18

Accessori / Accessories

Terminali di chiusura, metallico, per i diversi profili.
Kit di 2 unità.

Metal end cap for the different profiles.
2 unit kit.



08.0131.40
08.0131.29
08.0131.14

Kit di sospensione da una unità (L = 4 m).
Distanza massima tra i cavi di sospensione:
850mm. Dimensioni ancoraggio a soffitto
(h=63mm, d=22mm) e ancoraggio al profilo
(l=63mm a=22mm h=7,5mm)

One unit suspension kit (L = 4 m). Maximum
distance between the suspension cables: 850mm.
Ceiling anchor dimensions (h=63mm, d=22mm) and
anchor to profile (l=63mm a=22mm h=7,5mm)



08.0139.00

Cavo di alimentazione, lunghezza 5m. Da usare
con i driver remoti.

5-meter long, power cable. To use with
remote drivers.



06.0420.30
06.0420.14


IN - FINITY 35 & 70

Profili

Elementi lineari e angolari d'illuminazione in diverse lunghezze, che consentono composizioni specifiche per ciascun progetto, o poter essere completate con un coperchio su ciascuna estremità in modo da essere utilizzato come un singolo apparecchio luminoso. Tutti gli elementi del sistema sono completamente illuminati dal modulo LED incluso, e comprendono il driver necessario per il loro funzionamento, il canale d'installazione ed il diffusore della versione selezionata. Elementi a X o T personalizzati disponibili su richiesta.

Profiles


Straight elements of different lengths and corner elements, to be composed according to the specific need of each project or to be completed by a pair of end caps and used as a single lamp. All system elements are completely illuminated by an included LED module, the required driver, installation channel, and the diffuser for the version selected. Custom X or T elements available under request.



Angolo Piatto / Flat Corner

Apparecchio per illuminazione di angoli che si trovano sulla stessa superficie; completo di driver, canale d'installazione ed il diffusore della versione selezionata.

Corner element lamps for angles on the same surface, complete with a driver, installation channel and the diffuser for the version selected.



*L: 586 mm - N35 / L: 603 mm - N70

Angolo Diedro / Dihedral Corner

Apparecchio per illuminazione di angoli che si trovano su superfici differenti (esempio: angolo da soffitto a parete); completo di driver, canale d'installazione ed il diffusore della versione selezionata. Non disponibile per le versioni di sospensione.

Corner element lamps for angles with surface changes (example: angle ceiling / wall), complete with a driver, installation channel and the diffuser for the version selected. For suspended versions not available.




*35 mm section

Emergenza / Emergency

Modulo di emergenza disponibile in tutte le versioni, tranne che per la Up&Down. Nell'uso normale, stesso consumo dell'In-Finity standard. Nell'uso d'emergenza, emette un 10% del flusso luminoso normale per 3 ore.

Emergency module available for all versions except for the Up&Down version. In normal use, it uses the same power consumption as the standard In-Finity. In emergency use, it emits 10% of normal use during 3 hours.



*Diffusore Opalino / Opal Diffuser

Illuminazione d'ambiente diffusa, uniforme e schermata. Disponibile anche come accessorio separato per completare spazi vuoti in strutture con angoli o lunghezza superiore a 3m.

Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room. Also available as separate accessory to fill gaps in structures with corners or longer than 3 meters.



*Diffusore Microprismato / Micro-Prismatic Diffuser

Diffusore altamente efficiente per illuminazione schermata di UGR<19, grazie alla sua esclusiva struttura microprismatica multistrato. Disponibile anche come accessorio separato per completare spazi vuoti in strutture con angoli o lunghezza superiore a 3m.

Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique micro-prismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam. Also available as separate accessory to fill gaps in structures with corners or longer than 3 meters.



IN-FINITY 35 & 70

COME OTTENERE IL PROPRIO CODICE / HOW TO GET YOUR CODE

Per una comprensione più rapida e una panoramica della gamma, la struttura della numerazione della famiglia In-Finity è stata creata per corrispondere alle richieste di ciascuna installazione specifica. In base alla seguente tabella, per ciascun campo, basta scegliere il numero o lettera corrispondente alla versione In-Finity desiderata e si otterrà il codice finale.

For a quicker understanding and easier overview of the range, the part number structure for the In-Finity family has been created to be composed to match the requests of each specific installation.

According to the following table, for each field, just choose the number or letter corresponding to the In-Finity version you need, and you'll have the final code.

		N	70	S	25	4	U	14B	DA
Sezione / Section									
35 mm	35								
70 mm	70								
*Installazione / Installation									
Recessed Trim	T								
Recessed No Trim	N								
Surface	S								
Suspension Down	D								
Suspension Up&Down	U								
Elementi / Elements									
Lineare / Straight 565 mm	05								
Lineare / Straight 845 mm	08								
Lineare / Straight 1125 mm	11								
Lineare / Straight 1405 mm	14								
Lineare / Straight 1690 mm	16								
Lineare / Straight 1970 mm	19								
Lineare / Straight 2530 mm	25								
Lineare / Straight 3095 mm	30								
Angolo Piatto / Flat Corner	FC								
Angolo Diedro / Dihedral Corner	DC								
Emergenza / Emergency (1405 mm)	EM								
Temperatura del Colore / Color T* (°K)									
3000K	3								
4000K	4								
**Ottica / Optic									
General Lighting (Opal)	G								
Micro-Prismatic Diffuser	U								
Colori / Colours									
Bianco / White	30B	30							
Grigio Anodizzato / Anodized Grey	02B	02							
Nero / Black	14B	14							
Versione / Version									
Standard (Non Dimmable)									
Dali	DA								

* La versione Recessed No Trim è disponibile solo nella finitura bianca (30). / No Trim Recessed version is only available in white finish (30).

Nelle versioni Suspension è disponibile solo l'angolo piatto. / In Suspension versions only available flat corner.

Nella versione Suspension Up&Down non è disponibile il profilo lineare da 565 mm. / Suspension Up&Down version is not available in 565 mm linear profile.


**Disponibili anche come accessorio separato per completare spazi vuoti in strutture con angoli o lunghezza superiore a 3m / Also available as separate accessories to fill gaps in structures with corners or longer than 3 m.

IN-FINITY 35 & 70

In-Finity Recessed Trim 35 mm

Top LED 18,5W/m - 2665 lm/m - 3000K/CRI 80 / 18,5W/m - 2800 lm/m - 4000K/CRI 80










Sistema modulare di illuminazione ad incasso LED trim/no trim, formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione.

LED modular system for recessed trim/no trim installation, including LED luminaires, aluminum installation profile and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules.

In-Finity Recessed No Trim 35 mm








IN-FINITY 35 & 70

In-Finity Recessed Trim 70 mm


Top LED 25W/m - 2985 lm/m - 3000K/CRI 80 / 25W/m - 3135 lm/m - 4000K/CRI 80




Sistema modulare di illuminazione ad incasso LED trim/no trim, formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione.

LED modular system for recessed trim/no trim installation, including LED luminaires, aluminum installation profile and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules.

In-Finity Recessed No Trim 70 mm



h(m)	E(lx)	D(m)
1	705	2.51
2	176	5.03
3	78	7.54
4	44	10.05
5	28	12.57




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1114	1.46
2	278	2.92
3	124	4.38
4	70	5.84
5	45	7.30

IN-FINITY 35 & 70


In-Finity Surface 35 mm

Top LED 18,5W/m - 2665 lm/m - 3000K/CRI 80 / 18,5W/m - 2800 lm/m - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione da superficie LED, formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione.

LED modular system for surface installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules.





Beam Angle: 110°			
	h(m)	E lx	D(m)
1	434	2.84	
2	108	5.68	
3	48	8.52	
4	27	11.36	
5	17	14.19	



Beam Angle: 76°			
	h(m)	E lx	D(m)
1	525	1.55	
2	131	3.11	
3	58	4.66	
4	33	6.22	
5	21	7.77	


In-Finity Surface 70 mm

Top LED 25W/m - 2985 lm/m - 3000K/CRI 80 / 25W/m - 3135 lm/m - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione da superficie LED, formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione.

LED modular system for surface installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules.



Beam Angle: 103°			
	h(m)	E lx	D(m)
1	705	2.51	
2	176	5.03	
3	78	7.54	
4	44	10.05	
5	28	12.57	




Beam Angle: 72°			
	h(m)	E lx	D(m)
1	1114	1.46	
2	278	2.92	
3	124	4.38	
4	70	5.84	
5	45	7.30	

IN-FINITY 35 & 70


In-Finity Suspension Down 35 mm

Top LED 18,5W/m - 2665 lm/m - 3000K/CRI 80 / 18,5W/m - 2800 lm/m - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione a sospensione LED formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione. Kit di sospensione non incluso.

LED modular system for suspended installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules. Suspension kit not included.



Luminous flux luminaire
1242 lm
*L: 1000 mm

Beam Angle: 110°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	434	2.84	
2	108	5.68	
3	48	8.52	
4	27	11.36	
5	17	14.19	




Luminous flux luminaire
968 lm
*L: 1000 mm

Beam Angle: 76°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	525	1.55	
2	131	3.11	
3	58	4.66	
4	33	6.22	
5	21	7.77	


In-Finity Suspension Down 70 mm

Top LED 25W/m - 2985 lm/m - 3000K/CRI 80 / 25W/m - 3135 lm/m - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione a sospensione LED formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione. Kit di sospensione non incluso.

LED modular system for suspended installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules. Suspension kit not included.



Luminous flux luminaire
1880 lm
*L: 1000 mm

Beam Angle: 103°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	705	2.51	
2	176	5.03	
3	78	7.54	
4	44	10.05	
5	28	12.57	




Luminous flux luminaire
1915 lm
*L: 1000 mm

Beam Angle: 72°			
h(m)	Et(x)	D(m)	
1	1114	1.46	
2	278	2.92	
3	124	4.38	
4	70	5.84	
5	45	7.30	

IN - FINITY 35 & 70


In-Finity Suspension Up&Down 35 mm

Top LED 31,5W/m - 1785 lm/m UP - 2665 lm/m DOWN - 3000K/CRI 80 / 31,5W/m - 1875 lm/m UP - 2800 lm/m DOWN - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione a sospensione LED formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione. Kit di sospensione incluso.

LED modular system for suspended installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules. Suspension kit included.



Beam Angle: 103°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	730	1.55	
2	182	3.11	
3	81	4.66	
4	46	6.22	
5	29	7.77	




Beam Angle: 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	702	1.55	
2	175	3.11	
3	78	4.66	
4	44	6.22	
5	28	7.77	


In-Finity Suspension Up&Down 70 mm

Top LED 38W/m - 1785 lm/m UP - 2985 lm/m DOWN - 3000K/CRI 80 / 38W/m - 1875 lm/m UP - 3135 lm/m DOWN - 4000K/CRI 80




Sistema modulare d'illuminazione a sospensione LED formato da moduli LED, profilo di alluminio e diffusore. Drivers inclusi nei moduli d'illuminazione per il collegamento alla rete elettrica di 220-240V o ad altri moduli di illuminazione. Kit di sospensione incluso.

LED modular system for suspended installation, including LED luminaires, aluminum installation profile, and diffusers. Drivers included in lighting modules for 220-240V connection to mains or to other lighting modules. Suspension kit included.



Beam Angle DIR: 103°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	705	2.51	
2	176	5.03	
3	78	7.54	
4	44	10.05	
5	28	12.57	



Beam Angle DIR: 72°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1115	1.46	
2	279	2.92	
3	124	4.38	
4	70	5.84	
5	45	7.30	

IN - FINITY 35 & 70

Accessori / Accessories

Terminali di chiusura, metallico, per i diversi profili.
Kit di 2 unità.

Metal end cap for the different profiles.
2 unit kit.

Contattare Flos Architectural per una
configurazione senza terminali di chiusura.

Contact Flos Architectural team for a configuration
without end caps.

*La versione Recessed No Trim è disponibile solo
nella finitura bianca (40).

*No Trim Recessed version is only available in white
finish (40).



Recessed Trim

35 mm

-  08.9051.40
-  08.9051.02
-  08.9051.NS

70 mm

-  08.9053.40
-  08.9053.02
-  08.9053.NS

Recessed No Trim* Surface / Suspension Down

35 mm

-  08.9050.40
-  08.9050.02
-  08.9050.NS

70 mm

-  08.9052.40
-  08.9052.02
-  08.9052.NS

Suspension Up&Down

35 mm

-  08.9056.40
-  08.9056.02
-  08.9056.NS

70 mm

-  08.9057.40
-  08.9057.02
-  08.9057.NS

Kit di sospensione da una unità (L = 4 m).
Distanza massima tra i cavi di sospensione: 2 m.
Dimensioni ancoraggio a soffitto (h=63mm,
d=22mm) e ancoraggio al profilo (l=36mm
a=24mm h=9mm)

One unit suspension kit (L = 4 m). Maximum
distance between the suspension cables: 2 m.
Ceiling anchor dimensions (h=63mm, d=22mm) and
anchor to profile (l=36mm a=24mm h=9mm)



08.0030

Rosone di alimentazione per l'installazione sospesa
di In-Finity. La versione standard viene fornita
con cavo a tre poli per l'accensione semplice. La
versione Dali viene fornita con cavo a cinque poli,
che può essere utilizzato per l'accensione doppia
indipendente dell'illuminazione diretta e indiretta
nella versione Up&Down standard. Comprende
cavo da sospensione di 4 m.

Power supply rose for the hanging installation of the
In-finity. The standard version comes with a three-pole cable
for basic switching. The Dali version comes with a
five-pole cable that can be used for double switching,
independent from the direct and indirect lighting
in the standard Up&Down version. Includes a 4 m
suspension cable.



08.0031.00
Dali Version
08.0031.00.DA

Diffusore opalino da 500 mm. Illuminazione
d'ambiente diffusa, uniforme e schermata.
Accessorio per completare spazi vuoti in strutture
con angoli o lunghezza superiore a 3m.

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and
uniform lighting throughout the room.
Accessory to fill gaps in structures with corners or
longer than 3 meters.



In-Finity 35
08.0109.00
In-Finity 70
08.0110.00

Diffusore microprismato da 500 mm. Diffusore
altamente efficiente per illuminazione schermata
di UGR<19, grazie alla sua esclusiva struttura
microprismatica multistrato.
Accessorio per completare spazi vuoti in strutture
con angoli o lunghezza superiore a 3m.

500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient
multilayer diffuser that, thanks to its unique micro-
prismatic texture, provides a glare free UGR<19
light beam.
Accessory to fill gaps in structures with corners or
longer than 3 meters.



In-Finity 35
08.0112.00
In-Finity 70
08.0113.00

LIGHT CUT MINI

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PERIMETRAL

70 mm

140 mm



SPOTS MODULES



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
18W
1850 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGHT
PERFORMANCE
18W
2193 lm
3000K/CRI 90



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
14,4W
1380 lm
3000K/CRI 90

□ 30 Bianco Opaco
30 Matte White

■ 14 Nero Opaco
14 Matte Black



Descrizione

Sistema di illuminazione composto da un profilo estruso che si integra perfettamente in soffitti realizzati in cartongesso. È predisposto per integrare in modo semplice l'illuminazione con proiettori LED. I proiettori sono predisposti per essere installati direttamente sopra il profilo, con dispositivi remoti di classe II. Inoltre, sono disponibili due misure, a seconda dell'installazione. Dispone di accessori per ottimizzare il comfort visivo e di filtri colorati.

Fonte Luminosa

Possibilità di integrare un altro tipo di LED su richiesta. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro team.

Informazioni Aggiuntive

Installabile esclusivamente su superfici di cartongesso di 12,5 mm di spessore.

È possibile accorciare i profili fino a qualsiasi dimensione. Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Lighting system comprising an extruded profile which integrates perfectly in plasterboard ceilings. It is prepared for the simple integration of lighting with LED projectors. The projectors are prepared for installation directly on the profile, with Class II remote equipment. Furthermore, they are available in two sizes depending on the installation. It has accessories for visual comfort optimization and colour filters.

Light Source

Possibility to integrate a different type of LED upon request. For more information, please contact our team.

Additional Information

Can only be installed in 12.5 mm thick plaster-board. It is possible to cut the profiles to any size.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces. Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Profiles



Spot Module



Spot Module
Electrical
Connection

LIGHT CUT MINI – PROFILES

Installazione Canale 70 / Canale 140


Struttura realizzata in alluminio, da integrare in soffitti in cartongesso.
Consente di incorporare proiettori. E' composto da profili da 1 o 2 metri per l'installazione all'interno di un canale più angoli interni ed esterni doppi.
È possibile accorciare i profili fino a qualsiasi dimensione.

Channel 70 / Channel 140 Installation

Structural system in aluminium to integrate in plasterboard ceilings. It allows incorporation of projectors. Channel installation consists of 1 or 2 meter profiles, double inside and outside corners. It is possible to cut the profiles to any size.

Profilo in alluminio. Kit da 2 unità.

Aluminium profile. 2 unit kit.



Channel 70 / 140

L: 1000 mm

08.8720.30

08.8720.14



L: 2000 mm

08.8721.30

08.8721.14

Terminale di chiusura.


End cap.



Channel 70

08.8705.30

08.8705.14




Channel 140

08.8706.30

08.8706.14

Angolo.


Corner.



Channel 70

08.8707.30

08.8707.14



Channel 140

08.8708.30

08.8708.14

LIGHT CUT MINI – PROFILES


Installazione Perimetrale

Struttura realizzata in alluminio, da integrare in soffitti in cartongesso.
Consente di incorporare proiettori. E' composto da profili da 1 o 2 metri per l'installazione perimetrale più angoli interni ed esterni. È possibile accorciare i profili fino a qualsiasi dimensione.

Perimetral Installation

Structural system in aluminium to integrate in plasterboard ceilings. It allows incorporation of projectors. Perimetral installation consists of 1 or 2 meter profiles, inside and outside corners. It is possible to cut the profiles to any size.

Profilo in alluminio. Kit da 1 unità. Aluminium profile. 1 unit kit.



L: 1000 mm
08.8701.30
08.8701.14
L: 2000 mm
08.8702.30
08.8702.14

Angolo interno. Inner corner.



08.8709.30
08.8709.14

Angolo esterno. Outer corner.



08.8710.30
08.8710.14

Accessorio per angolo verticale. Accessory for vertical corner.




08.8711.00

LIGHT CUT MINI – SPOTS

Spot Module Pro LED Array

LED Array DC 500 mA - 18W - 1850 lm - 3000K/CRI 90

LED Array High Performance DC 500 mA - 18W - 2193 lm - 3000K/CRI 90



Proiettore per l'installazione nella struttura Light Cut Mini. Fonte di alimentazione a corrente costante remota.
I riferimenti "High Performance" comprendono un riflettore ad alto rendimento.


Spotlight to be installed on Light Cut Mini system. Remote continuous current supply source not included. High performance part numbers include high performance reflector.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V RF31855
Dimmable 0/1-10V / Push 220-240V RF27961
Dimmable DALI 2 110-240V 60.9222
Mains Dimming 220-240V 60.9467
Casambi 220-240V 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

09.0360.30
09.0360.14




Beam Angle:	11°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13267	0.19
2	3317	0.39
3	1474	0.58
4	829	0.77
5	531	0.97

Luminous flux luminaire 1234 lm

High Performance


09.0365.30A
09.0365.14A



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11366	0.36
2	2842	0.73
3	1263	1.09
4	710	1.46
5	455	1.82

Luminous flux luminaire 1803 lm

09.0361.30
09.0361.14




Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6553	0.35
2	1638	0.71
3	728	1.06
4	410	1.41
5	262	1.77

Luminous flux luminaire 1207 lm

High Performance


09.0366.30A
09.0366.14A



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7830	0.49
2	1957	0.97
3	870	1.46
4	489	1.95
5	313	2.43

Luminous flux luminaire 1717 lm

09.0362.30
09.0362.14




Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2752	0.76
2	688	1.53
3	306	2.29
4	172	3.05
5	110	3.81

Luminous flux luminaire 1162 lm

High Performance

09.0367.30A
09.0367.14A




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4844	0.62
2	1211	1.24
3	538	1.86
4	303	2.48
5	194	3.10

Luminous flux luminaire 1611 lm

Spot Module LED Array

LED Array DC 300 mA - 10W - 1380 lm - 3000K/CRI 90



Proiettore per l'installazione nella struttura Light Cut Mini. Fonte di alimentazione a corrente costante remota.


Spotlight to be installed on Light Cut Mini system. Remote continuous current supply source not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V RF31855
Dimmable 0/1-10V 110-240V RF27961
Dimmable Dali 2 110-240V 60.8711A
Mains Dim. Trailing Edge 220-240V 60.9421
Casambi 220-240V 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


CRI 90
09.0217.30C
09.0217.14C



Beam Angle:	26°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2885	0.46
2	721	0.93
3	321	1.39
4	180	1.86
5	115	2.32

Luminous flux luminaire 853 lm


CRI 90
09.0219.30C
09.0219.14C



Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1672	0.79
2	418	1.58
3	186	2.37
4	105	3.16
5	67	3.95

Luminous flux luminaire 886 lm

CRI 90
09.0218.30C
09.0218.14C



Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2479	0.53
2	620	1.06
3	275	1.59
4	155	2.11
5	99	2.64

Luminous flux luminaire 881 lm

LIGHT CUT MINI

Accessori / Accessories

Spot module: LED Array

Filtro blu
Blue filter



08.8501.64.OD

Filtro azzurro
Sky blue filter



08.8501.65.OD

Filtro ambra
Amber filter



08.8501.66.OD

Filtro rosso
Red filter



08.8501.67.OD

Hot light
Hot light



08.8501.69

Cold light
Cold light



08.8501.CL

Daylight
Daylight



08.8501.DL

Neodimium
Neodimium



08.8501.ND

Honeycomb
Honeycomb



08.3309.14

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8627.68

Lente flood
Flood lens



08.3310.19

HIGH COMFORT

Gustave, EMI, Oblique, Oblique Floor,
Workmates, Light Shadow Mini, Light Shadow,
Light Shadow Pro&Dots, Eclectic, Circle of Light,
LED Curtain.

GUSTAVE

DESIGNED VINCENT VAN DUYSSEN

GUSTAVE HOSPITALITY



LIGHT SOURCE
TOP LED
2,3W
221 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

GUSTAVE RESIDENTIAL



LIGHT SOURCE
TOP LED
2,5W
221 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

 DY Matt White

 DR Matt Anthracite

 MR Laquered Brown

 GX Laquered Green



 05 Polished Silver

 SB Smooth Black

 VL Raw Aluminum



Descrizione

Gustave è una lampada portatile per illuminazione da interno, con alimentatore autonomo, pensata specificamente per l'illuminazione da tavolo e altri usi analoghi come luce ausiliare. Grazie alle sue piccole dimensioni, Gustave è la sintesi perfetta tra la tecnologia ottico-luminosa più innovativa e una ingegneria eccezionale, sviluppata per rispondere al proposito discrezionale di Flos per questo progetto: creare la prima lampada portatile del mercato con coscienza di disegno circolare, ecologica e sinceramente pensata contro l'obsolescenza.

Sistema ottico

Gustave è la prima lampada che incorpora un sistema di lenti con emissione asimmetrica, esclusive e brevettate da Flos, disposte a rotazione coprendo un raggio di 360° attorno alla lampada. Questa innovazione pionieristica permette di estendere il campo d'illuminazione rispetto al punto centrale della fonte luminosa. L'ampiezza e intensità della distribuzione luminosa è stata pensata per ottimizzare la luce ottenuta nelle applicazioni archetipiche a tavoli da 2 a 4 commensali. In questo modo, Gustave migliora al massimo la relazione tra la superficie occupata e l'area illuminata dalla lampada.

Alimentatore: batterie

Le batterie di Gustave sono delle celle agli ioni di litio tipo 'pila', sostituibili e ricaricabili (sia mediante un cavo USB —versione residenziale— sia con un caricabatterie esterno —versione hospitality). È un formato di pila standardizzato e facile da acquisire nei negozi al dettaglio di elettronica. L'idea è quella di attualizzare le batterie delle classiche torce elettriche per rompere la relazione tra vita utile della batteria e l'obsolescenza della lampada. Quando il ciclo della batteria arriva al suo termine, si sostituisce la batteria e Gustave funziona come fosse nuova. Inoltre, con la versione hospitality per professionisti la funzionalità migliora notevolmente grazie alla filosofia della batteria. A differenza di altre lampade, quando Gustave si spegne, riprende a funzionare all'istante: si devono sostituire le batterie scariche con quelle caricate e la lampada è di nuovo operativa. E se questo non bastasse, Gustave evita a hotel e ristoranti la spesa di dover moltiplicare la unità necessaria per mantenere la luce accesa durante l'orario di servizio. Per una determinata zona, sarà sufficiente una Gustave e un kit di batterie e di caricabatterie per alimentarla durante l'orario di attenzione al pubblico.

Autonomia: gestione e funzionalità

Quando la carica di Gustave arriva al 20%, l'indicatore LED (situato nella parte inferiore della testa del prodotto) diventa rosso. Quando arriva al 10%, l'intensità massima si riduce da sola al 25%. Quando arriva allo 0%, la lampada si spegne automaticamente. Nella versione hospitality, l'autonomia del prodotto è di 12 ore al 100%, di 24 ore al 50% e di 48 ore al 25%. Il tempo della ricarica dipenderà dal caricabatteria esterno e dalle sue caratteristiche. Nella versione residential, l'autonomia del prodotto è di 6 ore al 100%, di 10 ore al 50% e di 18 ore al 25%. Il tempo di ricarica è di circa 5-6 ore. Durante la ricarica, l'indicatore LED sarà di colore giallo, diventerà verde a carica completata. Si raccomanda di caricare le batterie quando la lampada è spenta.

Sistema di controllo

Gustave si accende, si spegne e si regola con un sensore capacitivo situato sulla base della testa della lampada. Nella versione residential, la regolazione della luminosità è sequenziale, da 0 al 100% e viceversa. Memorizza l'ultima posizione e lampeggia quando la luce raggiunge l'intensità massima o minima. Nella versione hospitality, per garantire un'illuminazione uniforme di uno spazio con varie lampade Gustave, l'intensità si regola in base a tre variazioni (25%, 50% e 100%).

Accessori e ricambi

Tra gli accessori, la versione hospitality di Gustave comprende un caricabatterie esterno e la versione residential un adattatore per il cable di ricarica USB. Entrambe le versioni comprendono le batterie ione-litio tra gli accessori e/o i ricambi. La versione residential include già le batterie. La versione hospitality si vende senza batterie, per cui è necessario comprarle separatamente. In caso di comprare le batterie ione-litio da un distributore diverso da Flos, ci si deve assicurare che le batterie rispettino i requisiti dimensionali, elettrici e di altro tipo indicati nelle istruzioni del prodotto.

Informazioni Aggiuntive

Indice di protezione IP54.

Adempimento della Normativa e Marchio di Qualità

Apparecchi conformi alla Norma Europea EN60598-1 e parte seconda.

Description

Gustave is a portable for indoor lighting, self-powered luminaire, specially designed for tabletop lighting applications and other related uses as supplementary lighting. Gustave's compact size encloses a perfect mix of the most innovative optical and light technology and a disruptive engineering, developed in the service of a discretionary purpose of Flos for this project: to create the first portable luminaire on the market with circular design awareness, ecological and honestly conceived against obsolescence.

Optical System

Gustave is the first luminaire to incorporate a system of exclusive, patented by Flos, asymmetrical emission lenses, arranged in revolution and spanning 360° around the position of the lamp. This pioneering innovation makes it possible to achieve a large illuminated surface in relation to the central point of the light source. The expanse and intensity of the light distribution has been designed to optimize the light obtained in archetypal applications for tables hosting 2 to 4 guests. Thus, with Gustave, the ratio between the surface occupied by the lamp and the area illuminated by it is improved to the maximum.

Power Supply: Batteries

Gustave uses lithium-ion cell batteries that are replaceable and rechargeable, either via a USB cable for the Residential version, or externally by using dedicated chargers for the Hospitality version. This battery format is standard and easy to purchase from retail distributors of such products. This concept, a sort of upgrade of the classic flashlight batteries, puts an end to the link between battery life and lamp obsolescence. When the batteries reach the end of their cycle, they are simply replaced with new ones and Gustave continues to function as on the first day. In addition, in the Hospitality version for professionals, a remarkable functional improvement is achieved thanks to its battery philosophy. Unlike its alternatives, when Gustave runs out of power, it can quickly continue to operate: just easily replace the batteries with charged ones and it will be operational again. On top of that, Gustave allows hotels and restaurants to avoid the cost of multiplying the units needed to have lighting throughout the service hours. Just having one Gustave per desired spot and the relevant sets of batteries and chargers to provide them with power during opening hours will be enough.

Autonomy: Management and Functionality

When Gustave's charge drops below 20%, its red LED indicator (located at the bottom of the product head) lights. When it drops below 10%, in addition to the red indicator, the lamp is forced to dim the maximum intensity to 25%. When it reaches 0%, the luminaire automatically switches off. In the Hospitality version, the autonomy of the product is 12h at 100%, 24h at 50% and 48h at 25%. Charging time will depend on the external charger model and its characteristics. In the Residential version, the product autonomy is 6h at 100%, 10h at 50% and 18h at 25%. Approximate charging time is 5 to 6 hours. During charging, the LED indicator will remain yellow. When it reaches full charge, it changes to green. It is recommended to charge the product while it is turned off.

Control System

Gustave is switched on, off and dimmed via a capacitive button located at the base of the luminaire head. In the Residential version, product dimming is sequential from 0-100% and vice versa. It has last position memory and an indicator that flashes when the maximum or minimum intensity is reached. To facilitate uniformity between the Gustave Hospitality version units sharing a space, the light level is dimmed in 3 steps (25%, 50%, 100%).

Accessories and Spare Parts

As accessories, Gustave offers an external battery charger in the Hospitality version and a power adapter for the USB charging cable in the Residential version. Lithium-ion batteries are also offered as accessories and/or spare parts for both versions. The Residential version is sold with batteries included. The Hospitality version is sold without batteries and these must be purchased separately. If the lithium-ion batteries are purchased from a non-Flos distributor, it is important to ensure that they meet the dimensional, electrical and other requirements stated in the product instructions.

Additional Information


IP54 protection rating.

Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Gustave Hospitality

Top LED DC 60 mA - 2,3W - 221 lm - 2700K/CRI 90 / 2,3W - 235 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio portatile per illuminazione da interno con batteria autonoma, progettato per il settore hospitality (hotel, ristoranti...). Alimentato da batterie 'Button Type 18650 Li-Ion' (3 unità, non incluse). Caricabatterie esterno non incluso. Regolazione a 3 livelli (25%, 50%, 100%) tramite pulsante aptico capacitivo.

Portable luminaire for indoor lighting with autonomous battery, designed for hospitality (hotels, restaurants...). Powered by 'Button Type 18650 Li-Ion' batteries (3 units, not included). External battery charger not included. 3-Step dimming (25%, 50%, 100%) by means of capacitive haptic push button.

2700K

09.8400.DY
09.8400.DR
09.8400.MR
09.8400.GX
09.8400.05
09.8400.SB
09.8400.VL




Beam Angle: 145°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22	6.28
2	6	12.56
3	2	18.84
4	1	25.11
5	1	31.39

3000K

09.8401.DY
09.8401.DR
09.8401.MR
09.8401.GX
09.8401.05
09.8401.SB
09.8401.VL




Beam Angle: 145°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	24	6.28
2	6	12.56
3	3	18.84
4	1	25.11
5	1	31.39

Gustave Residential

Top Array DC 60 mA - 2,5W - 221 lm - 2700K/CRI 90 / 2,5W - 235 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio portatile per illuminazione da interno con batteria autonoma, progettato per applicazioni residenziali. Alimentato da batterie 'Button Type 18650 Li-Ion' (2 unità, incluse all'interno del prodotto). Cavo di ricarica USB-C (adattatore di presa non incluso). Regolazione sequenziale 0-100% tramite pulsante aptico capacitivo.

Portable luminaire for indoor lighting with autonomous battery, designed for residential applications. Powered by 'Button Type 18650 Li-Ion' batteries (2 units, included inside the product). USB-C charging cable (plug adapter not included). 0-100% sequential regulation by means of capacitive haptic push button.

2700K

09.8405.DY
09.8405.DR
09.8405.MR
09.8405.GX
09.8405.05
09.8405.SB
09.8405.VL




Beam Angle: 145°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22	6.28
2	6	12.56
3	2	18.84
4	1	25.11
5	1	31.39

3000K





09.8406.DY
09.8406.DR
09.8406.MR
09.8406.GX
09.8406.05
09.8406.SB
09.8406.VL



Beam Angle: 145°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	24	6.28
2	6	12.56
3	3	18.84
4	1	25.11
5	1	31.39


HOW TO ORDER GUSTAVE

Gustave Hospitality	Accessories		
			 Button Type  Flat Type
Gustave Residential	Accessories & Spare parts		
		 White Cable  Black Cable 	 Adapter 5V. Min 2A (Not included)

Accessori (Hospitality) / Accessories (Hospitality)

Caricabatterie per batterie al litio.
6 baie di carica



Lithium battery charger.
6 Charging Bays



Hospitality
EUR
60.9848
UK
08.0958.00
US
60.9952

Pacchetto pile - Button Type
ICR18650 Li-Ion. 2600 mAh
by HWE

Battery pack - Button Type
ICR18650 Li-Ion. 2600 mAh
by HWE




Hospitality
Pack x3
08.0745.00
Pack x6
08.0746.00
Pack x12
08.0747.00
Pack x24
08.0748.00

Accessori (Residential) / Accessories (Residential)

Adattatore 5V. Min 2A.
EUR / USA / UK

Adapter 5V. Min 2A.
EUR / USA / UK




Residential
RF27576
RF25965

Ricambi (Residential) / Spare parts (Residential)

Pacchetto pile - Button Type
ICR18650 Li-Ion. 2600 mAh
by HWE

Battery pack - Button Type
ICR18650 Li-Ion. 2600 mAh
by HWE



Residential
Pack x2
08.0744.00

Cavo per Gustave Residential
USB-A/USB-C. - L= 1,2m.

Cable for Gustave Residential
USB-A/USB-C. - L= 1,2m.



Residential
08.0761.14
08.0761.30

* Intervallo dimensionale rigoroso / Strict dimensional range.

NEW

EMI

DESIGNED BY ERWAN BOUROULLEC



Descrizione

Emi, progettata da Erwan Bouroullec, combina diverse fonti di luce ad alto comfort visivo per creare un'esperienza unica di luci e ombre. Questo intrigante contrasto si ottiene attraverso l'unione di un corpo, opaco e monolitico, con gruppi ottici ad alto flusso luminoso e con una sorgente invisibile.

Il design di questa collezione nasce dal raggruppamento di tre moduli luminosi all'interno di estrusioni lineari e compatte che conferiscono alla lampada la forma triangolare che si riflette in tutto il suo design. La sezione principale, il palo e gli stativi condividono questa forma, creando una struttura coerente ed esteticamente equilibrata.

Emi è realizzata principalmente con metalli: la base della lampada è in ghisa, mentre l'asta e il corpo principale sono in alluminio. La sezione superiore e quella inferiore sono realizzate con polimeri. Sono stati compiuti notevoli sforzi per ridurre al minimo le superfici e gli spessori in tutta la collezione, allo scopo di ottimizzare l'uso dei materiali.

La collezione Emi è disponibile in tre versioni: a soffitto, da terra e da tavolo. Questa varietà permette di adattare la luce di Emi sia agli spazi domestici che a quelli di *hospitality*.

L'uso ripetuto di un linguaggio simile in tutti i modelli permette di posizionare molteplici corpi luminosi dal linguaggio comune, che possono essere disposti nello spazio attraverso l'iterazione, l'allineamento e la simmetria. Questo rende Emi un nuovo tipo di illuminazione architettonica che può essere utilizzata in modo seriale, fornendo un design uniforme che si integra perfettamente nell'architettura circostante.

Modelli e sistema ottico

La versione a soffitto di Emi è disponibile in due dimensioni, più sottile o più ampia, e in diverse lunghezze. Presenta una struttura lineare costituita da un tubo verticale che genera un fascio di luce diretto. Ciò che la rende particolare è la sua modularità: può essere utilizzata singolarmente o combinando elementi diversi, creando così combinazioni di luce sempre diverse e scenografiche, pur mantenendo la sua elegante semplicità.

La versione da terra di Emi sembra fluttuare nell'aria, alleggerita da uno stelo che la collega alla base, mantenendo l'identità triangolare che caratterizza la versione a soffitto. L'illuminazione di questo modello è bidirezionale: nella parte superiore, la luce è abbastanza potente da illuminare l'intero spazio senza abbagliare, grazie alla particolare conformazione del fascio luminoso. Nella parte inferiore, la luce è morbida e diffusa, perfetta da abbinare ad altre fonti luminose come un televisore.

La versione da tavolo di Emi funziona in modo simile a quella da terra, ma con dimensioni ridotte, adattandosi perfettamente e in modo discreto a qualsiasi superficie orizzontale.

Sistemi di controllo

I modelli Ceiling sono disponibili con opzioni di regolazione *Non Dimming*, *DALI*, *1-10V* e *Mains Dimming*. Le versioni *Floor* e *Table*, invece, si possono regolare con sensori capacitivi *Touch Dimming* posizionati nella parte superiore dello stelo centrale.

Informazioni aggiuntive

La tecnologia avanzata di Emi si sposa perfettamente con un design sostenibile. Il corpo della lampada è principalmente realizzato in alluminio (parzialmente riciclato e completamente riciclabile), garantendo un impatto ambientale ridotto.

La durabilità è un altro elemento chiave del design di Emi. Il prodotto è progettato per durare nel tempo con l'obiettivo di evitare gli sprechi e una rapida obsolescenza. Ogni unità ottica può essere sostituita singolarmente per agevolare la manutenzione, mentre l'assenza di colle e saldature semplifica lo smontaggio e il corretto smaltimento delle singole parti alla fine della vita utile del prodotto. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Emi, designed by Erwan Bouroullec, combines different light sources with a high level of visual comfort to create a unique experience of light and shadow. This intriguing contrast is created by combining a matt, monolithic body with lens units featuring a high luminous flux and with an invisible source.

The design of this collection comes from grouping together three light modules inside compact, linear extrusions that give the lamp a triangular shape which is reflected all throughout its design. The main section, the pole and the stands share this shape, creating a cohesive and aesthetically balanced structure.

Emi is mainly made from metal: the base of the lamp is cast iron, while the pole and main body are aluminium. The upper and lower sections are made with polymers. Considerable effort has been made to minimise the surfaces and thicknesses all throughout the collection in order to optimise the use of materials.

The Emi collection is available in three versions: ceiling, floor and table. This variety helps adapt the light of Emi to spaces both at home and in hospitality.

The repeated use of a similar style in all the models lets you position multiple luminaires with the same style, which can be arranged in a space through repetition, alignment and symmetry. This makes Emi a new type of architectural light that can be used as a series, providing a uniform design that fits in perfectly with the surrounding architecture.

Lens system and models

The ceiling version of Emi is available in two sizes, one thinner and one wider, and in different lengths. It has a linear structure formed of a vertical tube that generates a direct beam of light. What makes it special is its modular options: it can be used individually or by combining different elements, therefore creating ever different and spectacular combinations of light, while maintaining its elegant simplicity.

The floor version of EMI seems to float on air, made lighter by a rod that connects it to the base, while maintaining the triangular identity that characterises the ceiling version. This model has two-way lighting: in the upper part, the light is powerful enough to light up a whole space without any glare, thanks to the special shape of the beam of light. In the lower part, the light is soft and diffused, which is perfect for combining with other sources of light such as a television. The table version of Emi works in a similar way to the floor version, but it is a smaller size, adapting perfectly and discreetly to any horizontal surface.

Control Systems

The Ceiling models are available with the following setting options *Non Dimming*, *DALI*, *1-10V* and *Mains Dimming*. While the *Floor* and *Table* versions can be adjusted with *Touch Dimming* capacitive sensors in the top part of the central rod.

Additional Information

The advanced technology of Emi goes perfectly with its sustainable design. The lamp's body is mainly made from aluminium (partially recycled and completely recycled), guaranteeing a lower environmental impact.

Durability is another key part of Emi's design. The product is designed to stand the test of time with the goal of avoiding waste and rapid obsolescence. Every lens unit can be replaced individually to make maintenance easier, while the absence of glues and welding simplifies the disassembly and correct disposal of individual parts at the useful end of the product's life.

Mains Dimming Products – Please read *Mains Dimming* disclaimer in drivers chapter.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

Luminaire conforms to European Technical Standard EN60598-1 and secondary parts.



EMI CEILING
LARGE
H240



EMI CEILING
LARGE
H340



EMI CEILING
LARGE
H540



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
28W
2289 lm
2700K/CRI 90
2303 lm
3000K/CRI 90

EMI CEILING
SMALL
H240



EMI CEILING
SMALL
H340



EMI CEILING
SMALL
H540



LIGHT SOURCE
POWER LED
11W
751 lm
2700K/CRI 90
772 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
POWER LED
Mains Dimming
8,5W
607 lm
2700K/CRI 90
631 lm
3000K/CRI 90

EMI

DESIGNED BY ERWAN BOUROULLEC

EMI
TABLE

LIGHT SOURCE
UP
LED ARRAY
28W
3087 lm
2700K/CRI 90
3111 lm
3000K/CRI 90

DOWN
POWER LED
13W
1087 lm
2700K/CRI 90
1161 lm
3000K/CRI 90

EMI
FLOOR

LIGHT SOURCE
UP
LED ARRAY
38,5W
3714 lm
2700K/CRI 90
3741 lm
3000K/CRI 90

DOWN
POWER LED
13W
1087 lm
2700K/CRI 90
1161 lm
3000K/CRI 90

Emi Ceiling

☐ OW Off White



☒ OW.XX All Off White



☐ RY Deep Red



☐ GY Deep Green



☐ ZY Deep Blue



Emi Table

☐ OW Off White



☒ OW.XX All Off White



☐ RY Deep Red



☐ GY Deep Green



☐ ZY Deep Blue



Emi Floor

☐ OW Off White



☒ OW.XX All Off White



☐ RY Deep Red



☐ GY Deep Green




☐ ZY Deep Blue



Emi Ceiling Small H240

Power LED 900 mA - 11W - 751 lm - 2700K/CRI 90 / 772 lm - 3000K/CRI 90

Power LED Mains Dimming 700 mA - 8,5W - 607 lm - 2700K/CRI 90 / 631 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie.
Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.

Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot 2700K

Non Dimming

- 05.4300.OW
- 05.4300.OW.78
- 05.4300.RY
- 05.4300.GY
- 05.4300.ZY

DALI 2


- 05.4300.OW.DA
- 05.4300.OW.YU
- 05.4300.RY.DA
- 05.4300.GY.DA
- 05.4300.ZY.DA

1-10V

- 05.4300.OW.1V
- 05.4300.OW.RX
- 05.4300.RY.1V
- 05.4300.GY.1V
- 05.4300.ZY.1V


Mains Dimming

- 05.4300.OW.NI
- 05.4300.OW.CN
- 05.4300.RY.NI
- 05.4300.GY.NI
- 05.4300.ZY.NI



h(m)	E(lx)	D(m)
1	10851	0.20
2	2713	0.39
3	1206	0.59
4	678	0.78
5	434	0.98

Luminous flux luminaire 628 lm 900 mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8768	0.20
2	2192	0.39
3	974	0.59
4	548	0.78
5	351	0.98

Luminous flux luminaire 507 lm 700 mA

Optic Medium 2700K

Non Dimming

- 05.4301.OW
- 05.4301.OW.78
- 05.4301.RY
- 05.4301.GY
- 05.4301.ZY

DALI 2


- 05.4301.OW.DA
- 05.4301.OW.YU
- 05.4301.RY.DA
- 05.4301.GY.DA
- 05.4301.ZY.DA

1-10V

- 05.4301.OW.1V
- 05.4301.OW.RX
- 05.4301.RY.1V
- 05.4301.GY.1V
- 05.4301.ZY.1V


Mains Dimming

- 05.4301.OW.NI
- 05.4301.OW.CN
- 05.4301.RY.NI
- 05.4301.GY.NI
- 05.4301.ZY.NI



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3904	0.40
2	976	0.81
3	434	1.21
4	244	1.62
5	156	2.02

Luminous flux luminaire 611 lm 900 mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3153	0.40
2	788	0.81
3	350	1.21
4	197	1.62
5	126	2.02

Luminous flux luminaire 493 lm 700 mA

3000K

Non Dimming

- 05.4305.OW
- 05.4305.OW.78
- 05.4305.RY
- 05.4305.GY
- 05.4305.ZY

DALI 2


- 05.4305.OW.DA
- 05.4305.OW.YU
- 05.4305.RY.DA
- 05.4305.GY.DA
- 05.4305.ZY.DA

1-10V

- 05.4305.OW.1V
- 05.4305.OW.RX
- 05.4305.RY.1V
- 05.4305.GY.1V
- 05.4305.ZY.1V


Mains Dimming

- 05.4305.OW.NI
- 05.4305.OW.CN
- 05.4305.RY.NI
- 05.4305.GY.NI
- 05.4305.ZY.NI



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11144	0.20
2	2786	0.39
3	1238	0.59
4	697	0.78
5	446	0.98

Luminous flux luminaire 645 lm 900 mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9115	0.20
2	2279	0.39
3	1013	0.59
4	570	0.78
5	365	0.98

Luminous flux luminaire 528 lm 700 mA

3000K

Non Dimming

- 05.4306.OW
- 05.4306.OW.78
- 05.4306.RY
- 05.4306.GY
- 05.4306.ZY

DALI 2


- 05.4306.OW.DA
- 05.4306.OW.YU
- 05.4306.RY.DA
- 05.4306.GY.DA
- 05.4306.ZY.DA

1-10V

- 05.4306.OW.1V
- 05.4306.OW.RX
- 05.4306.RY.1V
- 05.4306.GY.1V
- 05.4306.ZY.1V


Mains Dimming

- 05.4306.OW.NI
- 05.4306.OW.CN
- 05.4306.RY.NI
- 05.4306.GY.NI
- 05.4306.ZY.NI



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4013	0.40
2	1003	0.81
3	446	1.21
4	251	1.62
5	161	2.02

Luminous flux luminaire 628 lm 900 mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3278	0.40
2	820	0.81
3	364	1.21
4	205	1.62
5	131	2.02

Luminous flux luminaire 513 lm 700 mA

**Optic Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4302.OW
	05.4302.OW.78
	05.4302.RY
	05.4302.GY
	05.4302.ZY

DALI 2

	05.4302.OW.DA
	05.4302.OW.YU
	05.4302.RY.DA
	05.4302.GY.DA
	05.4302.ZY.DA

1-10V

	05.4302.OW.1V
	05.4302.OW.RX
	05.4302.RY.1V
	05.4302.GY.1V
	05.4302.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4302.OW.NI
	05.4302.OW.CN
	05.4302.RY.NI
	05.4302.GY.NI
	05.4302.ZY.NI

3000K

Non Dimming

	05.4307.OW
	05.4307.OW.78
	05.4307.RY
	05.4307.GY
	05.4307.ZY

DALI 2


	05.4307.OW.DA
	05.4307.OW.YU
	05.4307.RY.DA
	05.4307.GY.DA
	05.4307.ZY.DA

1-10V


	05.4307.OW.1V
	05.4307.OW.RX
	05.4307.RY.1V
	05.4307.GY.1V
	05.4307.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4307.OW.NI
	05.4307.OW.CN
	05.4307.RY.NI
	05.4307.GY.NI
	05.4307.ZY.NI



Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2223	0.54
2	556	1.07
3	247	1.61
4	139	2.14
5	89	2.68

Luminous flux luminaire
595 lm 900 mA

Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.54
2	449	1.07
3	200	1.61
4	112	2.14
5	72	2.68

Luminous flux luminaire
481 lm 700 mA**Optic Wide Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4303.OW
	05.4303.OW.78
	05.4303.RY
	05.4303.GY
	05.4303.ZY

DALI 2


	05.4303.OW.DA
	05.4303.OW.YU
	05.4303.RY.DA
	05.4303.GY.DA
	05.4303.ZY.DA

1-10V


	05.4303.OW.1V
	05.4303.OW.RX
	05.4303.RY.1V
	05.4303.GY.1V
	05.4303.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4303.OW.NI
	05.4303.OW.CN
	05.4303.RY.NI
	05.4303.GY.NI
	05.4303.ZY.NI



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1380	0.75
2	345	1.49
3	153	2.24
4	86	2.98
5	55	3.73

Luminous flux luminaire
590 lm 900 mA

Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1116	0.75
2	279	1.49
3	124	2.24
4	70	2.98
5	45	3.73

Luminous flux luminaire
477 lm 700 mA**3000K**

Non Dimming

	05.4308.OW
	05.4308.OW.78
	05.4308.RY
	05.4308.GY
	05.4308.ZY

DALI 2


	05.4308.OW.DA
	05.4308.OW.YU
	05.4308.RY.DA
	05.4308.GY.DA
	05.4308.ZY.DA

1-10V


	05.4308.OW.1V
	05.4308.OW.RX
	05.4308.RY.1V
	05.4308.GY.1V
	05.4308.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4308.OW.NI
	05.4308.OW.CN
	05.4308.RY.NI
	05.4308.GY.NI
	05.4308.ZY.NI



Beam Angle:	41°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1419	0.75
2	355	1.49
3	158	2.24
4	89	2.98
5	57	3.73

Luminous flux luminaire
607 lm 900 mA


Beam Angle: 41°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1160	0.75
2	290	1.49
3	129	2.24
4	72	2.98
5	46	3.73

Luminous flux luminaire
496 lm 700 mA

Emi Ceiling Small H340

Power LED 900 mA - 11W - 751 lm - 2700K/CRI 90 / 772 lm - 3000K/CRI 90

Power LED Mains Dimming 700 mA - 8,5W - 607 lm - 2700K/CRI 90 / 631 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie. Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.

Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot 2700K

Non Dimming

	05.4310.OW
	05.4310.OW.78
	05.4310.RY
	05.4310.GY
	05.4310.ZY

DALI 2


	05.4310.OW.DA
	05.4310.OW.YU
	05.4310.RY.DA
	05.4310.GY.DA
	05.4310.ZY.DA

1-10V

	05.4310.OW.1V
	05.4310.OW.RX
	05.4310.RY.1V
	05.4310.GY.1V
	05.4310.ZY.1V


Mains Dimming

	05.4310.OW.NI
	05.4310.OW.CN
	05.4310.RY.NI
	05.4310.GY.NI
	05.4310.ZY.NI



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10851	0.20
2	2713	0.39
3	1206	0.59
4	678	0.78
5	434	0.98



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8768	0.20
2	2192	0.39
3	974	0.59
4	548	0.78
5	351	0.98

Optic Medium 2700K

Non Dimming

	05.4311.OW
	05.4311.OW.78
	05.4311.RY
	05.4311.GY
	05.4311.ZY

DALI 2


	05.4311.OW.DA
	05.4311.OW.YU
	05.4311.RY.DA
	05.4311.GY.DA
	05.4311.ZY.DA

1-10V

	05.4311.OW.1V
	05.4311.OW.RX
	05.4311.RY.1V
	05.4311.GY.1V
	05.4311.ZY.1V


Mains Dimming

	05.4311.OW.NI
	05.4311.OW.CN
	05.4311.RY.NI
	05.4311.GY.NI
	05.4311.ZY.NI



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3904	0.40
2	976	0.81
3	434	1.21
4	244	1.62
5	156	2.02



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3153	0.40
2	788	0.81
3	350	1.21
4	197	1.62
5	126	2.02

3000K

Non Dimming

	05.4315.OW
	05.4315.OW.78
	05.4315.RY
	05.4315.GY
	05.4315.ZY

DALI 2


	05.4315.OW.DA
	05.4315.OW.YU
	05.4315.RY.DA
	05.4315.GY.DA
	05.4315.ZY.DA

1-10V

	05.4315.OW.1V
	05.4315.OW.RX
	05.4315.RY.1V
	05.4315.GY.1V
	05.4315.ZY.1V


Mains Dimming

	05.4315.OW.NI
	05.4315.OW.CN
	05.4315.RY.NI
	05.4315.GY.NI
	05.4315.ZY.NI



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11144	0.20
2	2786	0.39
3	1238	0.59
4	697	0.78
5	446	0.98



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9115	0.20
2	2279	0.39
3	1013	0.59
4	570	0.78
5	365	0.98

3000K

Non Dimming

	05.4316.OW
	05.4316.OW.78
	05.4316.RY
	05.4316.GY
	05.4316.ZY

DALI 2


	05.4316.OW.DA
	05.4316.OW.YU
	05.4316.RY.DA
	05.4316.GY.DA
	05.4316.ZY.DA

1-10V

	05.4316.OW.1V
	05.4316.OW.RX
	05.4316.RY.1V
	05.4316.GY.1V
	05.4316.ZY.1V


Mains Dimming

	05.4316.OW.NI
	05.4316.OW.CN
	05.4316.RY.NI
	05.4316.GY.NI
	05.4316.ZY.NI



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4013	0.40
2	1003	0.81
3	446	1.21
4	251	1.62
5	161	2.02



Beam Angle: 23°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3278	0.40
2	820	0.81
3	364	1.21
4	205	1.62
5	131	2.02

**Optic Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4312.OW
	05.4312.OW.78
	05.4312.RY
	05.4312.GY
	05.4312.ZY

DALI 2

	05.4312.OW.DA
	05.4312.OW.YU
	05.4312.RY.DA
	05.4312.GY.DA
	05.4312.ZY.DA

1-10V

	05.4312.OW.1V
	05.4312.OW.RX
	05.4312.RY.1V
	05.4312.GY.1V
	05.4312.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4312.OW.NI
	05.4312.OW.CN
	05.4312.RY.NI
	05.4312.GY.NI
	05.4312.ZY.NI

3000K

Non Dimming

	05.4317.OW
	05.4317.OW.78
	05.4317.RY
	05.4317.GY
	05.4317.ZY

DALI 2


	05.4317.OW.DA
	05.4317.OW.YU
	05.4317.RY.DA
	05.4317.GY.DA
	05.4317.ZY.DA

1-10V


	05.4317.OW.1V
	05.4317.OW.RX
	05.4317.RY.1V
	05.4317.GY.1V
	05.4317.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4317.OW.NI
	05.4317.OW.CN
	05.4317.RY.NI
	05.4317.GY.NI
	05.4317.ZY.NI



Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2223	0.54
2	556	1.07
3	247	1.61
4	139	2.14
5	89	2.68

Luminous flux luminaire
595 lm 900 mA

Beam Angle:	30°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.54
2	449	1.07
3	200	1.61
4	112	2.14
5	72	2.68

Luminous flux luminaire
481 lm 700 mA**Optic Wide Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4313.OW
	05.4313.OW.78
	05.4313.RY
	05.4313.GY
	05.4313.ZY

DALI 2


	05.4313.OW.DA
	05.4313.OW.YU
	05.4313.RY.DA
	05.4313.GY.DA
	05.4313.ZY.DA

1-10V


	05.4313.OW.1V
	05.4313.OW.RX
	05.4313.RY.1V
	05.4313.GY.1V
	05.4313.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4313.OW.NI
	05.4313.OW.CN
	05.4313.RY.NI
	05.4313.GY.NI
	05.4313.ZY.NI



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1380	0.75
2	345	1.49
3	153	2.24
4	86	2.98
5	55	3.73

Luminous flux luminaire
590 lm 900 mA

Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1116	0.75
2	279	1.49
3	124	2.24
4	70	2.98
5	45	3.73

Luminous flux luminaire
477 lm 700 mA**3000K**

Non Dimming

	05.4318.OW
	05.4318.OW.78
	05.4318.RY
	05.4318.GY
	05.4318.ZY

DALI 2


	05.4318.OW.DA
	05.4318.OW.YU
	05.4318.RY.DA
	05.4318.GY.DA
	05.4318.ZY.DA

1-10V


	05.4318.OW.1V
	05.4318.OW.RX
	05.4318.RY.1V
	05.4318.GY.1V
	05.4318.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4318.OW.NI
	05.4318.OW.CN
	05.4318.RY.NI
	05.4318.GY.NI
	05.4318.ZY.NI



Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1419	0.75
2	355	1.49
3	158	2.24
4	89	2.98
5	57	3.73

Luminous flux luminaire
607 lm 900 mA


Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1160	0.75
2	290	1.49
3	129	2.24
4	72	2.98
5	46	3.73

Luminous flux luminaire
496 lm 700 mA

Emi Ceiling Small H540

Power LED 900 mA - 11W - 751 lm - 2700K/CRI 90 / 772 lm - 3000K/CRI 90

Power LED Mains Dimming 700 mA - 8,5W - 607 lm - 2700K/CRI 90 / 631 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie.
Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.

Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot
2700K

Non Dimming

	05.4320.OW
	05.4320.OW.78
	05.4320.RY
	05.4320.GY
	05.4320.ZY

DALI 2



	05.4320.OW.DA
	05.4320.OW.YU
	05.4320.RY.DA
	05.4320.GY.DA
	05.4320.ZY.DA

1-10V

	05.4320.OW.1V
	05.4320.OW.RX
	05.4320.RY.1V
	05.4320.GY.1V
	05.4320.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4320.OW.NI
	05.4320.OW.CN
	05.4320.RY.NI
	05.4320.GY.NI
	05.4320.ZY.NI

Optic Medium
2700K

Non Dimming

	05.4321.OW
	05.4321.OW.78
	05.4321.RY
	05.4321.GY
	05.4321.ZY

DALI 2



	05.4321.OW.DA
	05.4321.OW.YU
	05.4321.RY.DA
	05.4321.GY.DA
	05.4321.ZY.DA

1-10V

	05.4321.OW.1V
	05.4321.OW.RX
	05.4321.RY.1V
	05.4321.GY.1V
	05.4321.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4321.OW.NI
	05.4321.OW.CN
	05.4321.RY.NI
	05.4321.GY.NI
	05.4321.ZY.NI



3000K

Non Dimming

	05.4325.OW
	05.4325.OW.78
	05.4325.RY
	05.4325.GY
	05.4325.ZY

DALI 2



	05.4325.OW.DA
	05.4325.OW.YU
	05.4325.RY.DA
	05.4325.GY.DA
	05.4325.ZY.DA

1-10V

	05.4325.OW.1V
	05.4325.OW.RX
	05.4325.RY.1V
	05.4325.GY.1V
	05.4325.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4325.OW.NI
	05.4325.OW.CN
	05.4325.RY.NI
	05.4325.GY.NI
	05.4325.ZY.NI



3000K

Non Dimming

	05.4326.OW
	05.4326.OW.78
	05.4326.RY
	05.4326.GY
	05.4326.ZY

DALI 2



	05.4326.OW.DA
	05.4326.OW.YU
	05.4326.RY.DA
	05.4326.GY.DA
	05.4326.ZY.DA

1-10V

	05.4326.OW.1V
	05.4326.OW.RX
	05.4326.RY.1V
	05.4326.GY.1V
	05.4326.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4326.OW.NI
	05.4326.OW.CN
	05.4326.RY.NI
	05.4326.GY.NI
	05.4326.ZY.NI



**Optic Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4322.OW
	05.4322.OW.78
	05.4322.RY
	05.4322.GY
	05.4322.ZY

DALI 2

	05.4322.OW.DA
	05.4322.OW.YU
	05.4322.RY.DA
	05.4322.GY.DA
	05.4322.ZY.DA

1-10V

	05.4322.OW.1V
	05.4322.OW.RX
	05.4322.RY.1V
	05.4322.GY.1V
	05.4322.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4322.OW.NI
	05.4322.OW.CN
	05.4322.RY.NI
	05.4322.GY.NI
	05.4322.ZY.NI

3000K

Non Dimming

	05.4327.OW
	05.4327.OW.78
	05.4327.RY
	05.4327.GY
	05.4327.ZY

DALI 2


	05.4327.OW.DA
	05.4327.OW.YU
	05.4327.RY.DA
	05.4327.GY.DA
	05.4327.ZY.DA

1-10V


	05.4327.OW.1V
	05.4327.OW.RX
	05.4327.RY.1V
	05.4327.GY.1V
	05.4327.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4327.OW.NI
	05.4327.OW.CN
	05.4327.RY.NI
	05.4327.GY.NI
	05.4327.ZY.NI



Beam Angle: 30°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2223	0.54	
2	556	1.07	
3	247	1.61	
4	139	2.14	
5	89	2.68	



Beam Angle: 30°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1796	0.54	
2	449	1.07	
3	200	1.61	
4	112	2.14	
5	72	2.68	

**Optic Wide Flood
2700K**

Non Dimming

	05.4323.OW
	05.4323.OW.78
	05.4323.RY
	05.4323.GY
	05.4323.ZY

DALI 2


	05.4323.OW.DA
	05.4323.OW.YU
	05.4323.RY.DA
	05.4323.GY.DA
	05.4323.ZY.DA

1-10V


	05.4323.OW.1V
	05.4323.OW.RX
	05.4323.RY.1V
	05.4323.GY.1V
	05.4323.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4323.OW.NI
	05.4323.OW.CN
	05.4323.RY.NI
	05.4323.GY.NI
	05.4323.ZY.NI



Beam Angle: 41°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1380	0.75	
2	345	1.49	
3	153	2.24	
4	86	2.98	
5	55	3.73	



Beam Angle: 42°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1095	0.76	
2	274	1.52	
3	122	2.28	
4	68	3.04	
5	44	3.80	

3000K

Non Dimming

	05.4328.OW
	05.4328.OW.78
	05.4328.RY
	05.4328.GY
	05.4328.ZY

DALI 2


	05.4328.OW.DA
	05.4328.OW.YU
	05.4328.RY.DA
	05.4328.GY.DA
	05.4328.ZY.DA

1-10V


	05.4328.OW.1V
	05.4328.OW.RX
	05.4328.RY.1V
	05.4328.GY.1V
	05.4328.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4328.OW.NI
	05.4328.OW.CN
	05.4328.RY.NI
	05.4328.GY.NI
	05.4328.ZY.NI




Beam Angle: 41°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1419	0.75	
2	355	1.49	
3	158	2.24	
4	89	2.98	
5	57	3.73	



Beam Angle: 41°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1160	0.75	
2	290	1.49	
3	129	2.24	
4	72	2.98	
5	46	3.73	

Emi Ceiling Large H240

LED Array - 28W - 2289 lm - 2700K/CRI 90 / 2303 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie.
Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.

Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot 2700K

Non Dimming

- 05.4330.OW
- 05.4330.OW.78
- 05.4330.RY
- 05.4330.GY
- 05.4330.ZY

DALI 2


- 05.4330.OW.DA
- 05.4330.OW.YU
- 05.4330.RY.DA
- 05.4330.GY.DA
- 05.4330.ZY.DA

1-10V

- 05.4330.OW.1V
- 05.4330.OW.RX
- 05.4330.RY.1V
- 05.4330.GY.1V
- 05.4330.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4330.OW.NI
- 05.4330.OW.CN
- 05.4330.RY.NI
- 05.4330.GY.NI
- 05.4330.ZY.NI



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	16421	0.30
2	4105	0.60
3	1825	0.91
4	1026	1.21
5	657	1.51

Optic Medium 2700K

Non Dimming

- 05.4331.OW
- 05.4331.OW.78
- 05.4331.RY
- 05.4331.GY
- 05.4331.ZY

DALI 2


- 05.4331.OW.DA
- 05.4331.OW.YU
- 05.4331.RY.DA
- 05.4331.GY.DA
- 05.4331.ZY.DA

1-10V

- 05.4331.OW.1V
- 05.4331.OW.RX
- 05.4331.RY.1V
- 05.4331.GY.1V
- 05.4331.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4331.OW.NI
- 05.4331.OW.CN
- 05.4331.RY.NI
- 05.4331.GY.NI
- 05.4331.ZY.NI



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	13226	0.38
2	3307	0.76
3	1470	1.14
4	827	1.52
5	529	1.90

3000K

Non Dimming

- 05.4335.OW
- 05.4335.OW.78
- 05.4335.RY
- 05.4335.GY
- 05.4335.ZY

DALI 2


- 05.4335.OW.DA
- 05.4335.OW.YU
- 05.4335.RY.DA
- 05.4335.GY.DA
- 05.4335.ZY.DA

1-10V

- 05.4335.OW.1V
- 05.4335.OW.RX
- 05.4335.RY.1V
- 05.4335.GY.1V
- 05.4335.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4335.OW.NI
- 05.4335.OW.CN
- 05.4335.RY.NI
- 05.4335.GY.NI
- 05.4335.ZY.NI



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	16508	0.30
2	4127	0.60
3	1834	0.91
4	1032	1.21
5	660	1.51

3000K

Non Dimming

- 05.4336.OW
- 05.4336.OW.78
- 05.4336.RY
- 05.4336.GY
- 05.4336.ZY

DALI 2


- 05.4336.OW.DA
- 05.4336.OW.YU
- 05.4336.RY.DA
- 05.4336.GY.DA
- 05.4336.ZY.DA

1-10V

- 05.4336.OW.1V
- 05.4336.OW.RX
- 05.4336.RY.1V
- 05.4336.GY.1V
- 05.4336.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4336.OW.NI
- 05.4336.OW.CN
- 05.4336.RY.NI
- 05.4336.GY.NI
- 05.4336.ZY.NI



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	13306	0.38
2	3327	0.76
3	1478	1.14
4	832	1.52
5	532	1.90

Optic Flood
2700K

Non Dimming

- 05.4332.OW
- 05.4332.OW.78
- 05.4332.RY
- 05.4332.GY
- 05.4332.ZY

DALI 2

- 05.4332.OW.DA
- 05.4332.OW.YU
- 05.4332.RY.DA
- 05.4332.GY.DA
- 05.4332.ZY.DA

1-10V

- 05.4332.OW.1V
- 05.4332.OW.RX
- 05.4332.RY.1V
- 05.4332.GY.1V
- 05.4332.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4332.OW.NI
- 05.4332.OW.CN
- 05.4332.RY.NI
- 05.4332.GY.NI
- 05.4332.ZY.NI

3000K

Non Dimming

- 05.4337.OW
- 05.4337.OW.78
- 05.4337.RY
- 05.4337.GY
- 05.4337.ZY

DALI 2


- 05.4337.OW.DA
- 05.4337.OW.YU
- 05.4337.RY.DA
- 05.4337.GY.DA
- 05.4337.ZY.DA

1-10V

- 05.4337.OW.1V
- 05.4337.OW.RX
- 05.4337.RY.1V
- 05.4337.GY.1V
- 05.4337.ZY.1V

Mains Dimming


- 05.4337.OW.NI
- 05.4337.OW.CN
- 05.4337.RY.NI
- 05.4337.GY.NI
- 05.4337.ZY.NI



Beam Angle: 30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6575	0.54	
2	1644	1.08	
3	731	1.62	
4	411	2.16	
5	263	2.70	

Luminous flux luminaire
1801 lm




Beam Angle: 30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6615	0.54	
2	1654	1.08	
3	735	1.62	
4	413	2.16	
5	265	2.70	

Luminous flux luminaire
1812 lm

Emi Ceiling Large H340

LED Array - 28W - 2289 lm - 2700K/CRI 90 / 2303 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie.
Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.

Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot 2700K

Non Dimming

	05.4340.OW
	05.4340.OW.78
	05.4340.RY
	05.4340.GY
	05.4340.ZY

DALI 2


	05.4340.OW.DA
	05.4340.OW.YU
	05.4340.RY.DA
	05.4340.GY.DA
	05.4340.ZY.DA

1-10V

	05.4340.OW.1V
	05.4340.OW.RX
	05.4340.RY.1V
	05.4340.GY.1V
	05.4340.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4340.OW.NI
	05.4340.OW.CN
	05.4340.RY.NI
	05.4340.GY.NI
	05.4340.ZY.NI

Luminous flux luminaire
16421 lm

Beam Angle: 17°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	16421	0.30	
2	4105	0.60	
3	1825	0.91	
4	1026	1.21	
5	657	1.51	

Optic Medium 2700K

Non Dimming

	05.4341.OW
	05.4341.OW.78
	05.4341.RY
	05.4341.GY
	05.4341.ZY

DALI 2


	05.4341.OW.DA
	05.4341.OW.YU
	05.4341.RY.DA
	05.4341.GY.DA
	05.4341.ZY.DA

1-10V

	05.4341.OW.1V
	05.4341.OW.RX
	05.4341.RY.1V
	05.4341.GY.1V
	05.4341.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4341.OW.NI
	05.4341.OW.CN
	05.4341.RY.NI
	05.4341.GY.NI
	05.4341.ZY.NI

Luminous flux luminaire
18226 lm

Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	13226	0.38	
2	3307	0.76	
3	1470	1.14	
4	827	1.52	
5	529	1.90	

3000K

Non Dimming

	05.4345.OW
	05.4345.OW.78
	05.4345.RY
	05.4345.GY
	05.4345.ZY

DALI 2


	05.4345.OW.DA
	05.4345.OW.YU
	05.4345.RY.DA
	05.4345.GY.DA
	05.4345.ZY.DA

1-10V

	05.4345.OW.1V
	05.4345.OW.RX
	05.4345.RY.1V
	05.4345.GY.1V
	05.4345.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4345.OW.NI
	05.4345.OW.CN
	05.4345.RY.NI
	05.4345.GY.NI
	05.4345.ZY.NI

Luminous flux luminaire
1705 lm

Beam Angle: 17°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	16508	0.30	
2	4127	0.60	
3	1834	0.91	
4	1032	1.21	
5	660	1.51	

3000K

Non Dimming

	05.4346.OW
	05.4346.OW.78
	05.4346.RY
	05.4346.GY
	05.4346.ZY

DALI 2


	05.4346.OW.DA
	05.4346.OW.YU
	05.4346.RY.DA
	05.4346.GY.DA
	05.4346.ZY.DA

1-10V

	05.4346.OW.1V
	05.4346.OW.RX
	05.4346.RY.1V
	05.4346.GY.1V
	05.4346.ZY.1V

Mains Dimming

	05.4346.OW.NI
	05.4346.OW.CN
	05.4346.RY.NI
	05.4346.GY.NI
	05.4346.ZY.NI

Luminous flux luminaire
1826 lm

Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	13306	0.38	
2	3327	0.76	
3	1478	1.14	
4	832	1.52	
5	532	1.90	

Optic Flood
2700K

Non Dimming

- 05.4342.OW
- 05.4342.OW.78
- 05.4342.RY
- 05.4342.GY
- 05.4342.ZY

DALI 2

- 05.4342.OW.DA
- 05.4342.OW.YU
- 05.4342.RY.DA
- 05.4342.GY.DA
- 05.4342.ZY.DA

1-10V

- 05.4342.OW.1V
- 05.4342.OW.RX
- 05.4342.RY.1V
- 05.4342.GY.1V
- 05.4342.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4342.OW.NI
- 05.4342.OW.CN
- 05.4342.RY.NI
- 05.4342.GY.NI
- 05.4342.ZY.NI

3000K

Non Dimming

- 05.4347.OW
- 05.4347.OW.78
- 05.4347.RY
- 05.4347.GY
- 05.4347.ZY

DALI 2


- 05.4347.OW.DA
- 05.4347.OW.YU
- 05.4347.RY.DA
- 05.4347.GY.DA
- 05.4347.ZY.DA

1-10V

- 05.4347.OW.1V
- 05.4347.OW.RX
- 05.4347.RY.1V
- 05.4347.GY.1V
- 05.4347.ZY.1V

Mains Dimming


- 05.4347.OW.NI
- 05.4347.OW.CN
- 05.4347.RY.NI
- 05.4347.GY.NI
- 05.4347.ZY.NI



Beam Angle: 30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6575	0.54	
2	1644	1.08	
3	731	1.62	
4	411	2.16	
5	263	2.70	

Luminous flux luminaire
1801 lm




Beam Angle: 30°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6615	0.54	
2	1654	1.08	
3	735	1.62	
4	413	2.16	
5	265	2.70	

Luminous flux luminaire
1812 lm

Emi Ceiling Large H540

LED Array - 28W - 2289 lm - 2700K/CRI 90 / 2303 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su superficie.
Fonte di alimentazione da 220-240 V integrata. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Le diverse opzioni di lenti accessorie (secondo l'angolo del fascio) sono intercambiabili.


Anti-glare appliance for installation on surfaces. Built-in 220-240 V power supply. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. The various accessory lens options (depending on the beam angle) are interchangeable.

Optic Spot
2700K


Non Dimming





DALI 2



1-10V



Mains Dimming




Beam Angle: 17°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	16421	0.30	
2	4105	0.60	
3	1825	0.91	
4	1026	1.21	
5	657	1.51	

Luminous flux luminaire 1696 lm

Optic Medium
2700K

Non Dimming




DALI 2



1-10V



Mains Dimming




Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	13226	0.38	
2	3307	0.76	
3	1470	1.14	
4	827	1.52	
5	529	1.90	


Luminous flux luminaire 1815 lm

3000K


Non Dimming





DALI 2



1-10V



Mains Dimming




Beam Angle: 17°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	16508	0.30	
2	4127	0.60	
3	1834	0.91	
4	1032	1.21	
5	660	1.51	


Luminous flux luminaire 1705 lm

3000K


Non Dimming





DALI 2



1-10V



Mains Dimming



Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	13306	0.38	
2	3327	0.76	
3	1478	1.14	
4	832	1.52	
5	532	1.90	

Luminous flux luminaire 1826 lm

Optic Flood
2700K

Non Dimming

- 05.4352.OW
- 05.4352.OW.78
- 05.4352.RY
- 05.4352.GY
- 05.4352.ZY

DALI 2

- 05.4352.OW.DA
- 05.4352.OW.YU
- 05.4352.RY.DA
- 05.4352.GY.DA
- 05.4352.ZY.DA

1-10V

- 05.4352.OW.1V
- 05.4352.OW.RX
- 05.4352.RY.1V
- 05.4352.GY.1V
- 05.4352.ZY.1V

Mains Dimming

- 05.4352.OW.NI
- 05.4352.OW.CN
- 05.4352.RY.NI
- 05.4352.GY.NI
- 05.4352.ZY.NI

3000K

Non Dimming

- 05.4357.OW
- 05.4357.OW.78
- 05.4357.RY
- 05.4357.GY
- 05.4357.ZY

DALI 2


- 05.4357.OW.DA
- 05.4357.OW.YU
- 05.4357.RY.DA
- 05.4357.GY.DA
- 05.4357.ZY.DA

1-10V

- 05.4357.OW.1V
- 05.4357.OW.RX
- 05.4357.RY.1V
- 05.4357.GY.1V
- 05.4357.ZY.1V


Mains Dimming

- 05.4357.OW.NI
- 05.4357.OW.CN
- 05.4357.RY.NI
- 05.4357.GY.NI
- 05.4357.ZY.NI



Emi Table

Up: LED Array - 28W - 3087 lm - 2700K/CRI 90 / 3111 lm - 3000K/CRI 90
 Down: Power LED - 13W - 1087 lm - 2700K/CRI 90 / 1161 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio a basso abbagliamento per installazione su tavolo e tavolini. Fonte di alimentazione da 100-240 V integrata, con cavo e spina. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Controllo indipendente dell'illuminazione *Up&Down* attraverso sensori capacitivi *Touch Dimming* posizionati nella parte superiore dello stelo centrale.


Il cuore tecnologico di Emi si combina con una base squisitamente lavorata in ghisa. Le imperfezioni presenti sulla superficie della base sono il risultato di un processo di produzione manuale che rende ogni prodotto unico.

Anti-glare appliance for installation on tables and coffee tables. Built-in 100-240 V power supply, with cable and plug. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. Independent control of the *Up&Down* lighting through *Touch Dimming* capacitive sensors in the top part of the central rod. The technological heart of Emi combines with an exquisitely crafted base made of cast iron. Imperfections present on the surface of the base are the result of a manual production process that makes each product unique.

2700K

Touch Dimming

	05.4380.OW
	05.4380.OW.78
	05.4380.RY
	05.4380.GY
	05.4380.ZY




h(m)	E(lx)	D(m)
1	7339	0.56
2	1835	1.13
3	815	1.69
4	459	2.26
5	294	2.82

3000K

Touch Dimming


	05.4381.OW
	05.4381.OW.78
	05.4381.RY
	05.4381.GY
	05.4381.ZY



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7495	0.56
2	1874	1.13
3	833	1.69
4	468	2.26
5	300	2.82

Emi Floor

Up: LED Array - 38,5W - 3714 lm - 2700K/CRI 90 / 3741 lm - 3000K/CRI 90
 Down: Power LED - 13W - 1087 lm - 2700K/CRI 90 / 1161 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a basso abbagliamento per installazione a terra. Fonte di alimentazione da 100-240 V integrata, con cavo e spina. Ricambi del modulo ottico (lenti) disponibili, consultare gli accessori. Controllo indipendente dell'illuminazione *Up&Down* attraverso sensori capacitivi *Touch Dimming* posizionati nella parte superiore dello stelo centrale. Il cuore tecnologico di Emi si combina con una base squisitamente lavorata in ghisa. Le imperfezioni presenti sulla superficie della base sono il risultato di un processo di produzione manuale che rende ogni prodotto unico.

Anti-glare appliance for installation on the floor. Built-in 100-240 V power supply, with cable and plug. Spare parts for the optical module (lens) are available, please see the accessories. Independent control of the *Up&Down* lighting through *Touch Dimming* capacitive sensors in the top part of the central rod. The technological heart of Emi combines with an exquisitely crafted base made of cast iron. Imperfections present on the surface of the base are the result of a manual production process that makes each product unique.

2700K

Touch Dimming

	05.4385.OW
	05.4385.OW.78
	05.4385.RY
	05.4385.GY
	05.4385.ZY




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8786	0.56
2	2196	1.12
3	976	1.68
4	549	2.24
5	351	2.80

3000K


Touch Dimming

	05.4386.OW
	05.4386.OW.78
	05.4386.RY
	05.4386.GY
	05.4386.ZY




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8955	0.56
2	2239	1.12
3	995	1.68
4	560	2.24
5	358	2.80

Emi Ceiling Small



Emi Ceiling Large, Emi Floor & Emi Table



Emi Ceiling Small

Lenti

Lenses



3x Opic Spot
08.0950.00
3x Opic Medium
08.0951.00
3x Opic Flood
08.0952.00
3x Opic Wide Flood
08.0953.00

Emi Ceiling Large

Lenti

Lenses



3x Opic Spot
08.0954.14
08.0954.40
3x Opic Medium
08.0955.14
08.0955.40
3x Opic Flood
08.0956.14
08.0956.40

Emi Table & Floor

Lenti

Lenses



3x Opic Flood
08.0956.14
08.0956.40

OBLIQUE

DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN



LIGHT SOURCE

TOP LED
8W
750 lm
2700K/CRI 90
800 lm
3000K/CRI 90
850 lm
4000K/CRI 90

☐ DY Bianco Opaco DY Matt White	☐ AH Grigio Lucido AH Gloss Grey	☐ DX Ruggine Opaco DX Matt Rust	☐ DW Marrone Opaco DW Matt Brown	☐ DR Antracite Opaco DR Matt Anthracite	☐ DV Salvia Lucida DV Gloss Salvia
---	--	---	--	---	--



Descrizione

Apparecchio di illuminazione da tavolo a luce diretta, con supporto. Corpo in alluminio pressofuso. Testa in alluminio pressofuso con lente asimmetrica full cut-off integrata in metacrilato stampato ad iniezione. Sorgenti LED totalmente nascoste alla vista per il massimo comfort visivo senza ausilio di diaframmi o accessori anti-abbagliamento che limitino le performance del corpo lampada. Lo speciale gruppo ottico brevettato oltrepassa gli standard di illuminazione consueti per applicazioni in ambiti di lavoro e studio fornendo valori di illuminamento del piano di lavoro superiori a 1000 lux con un'levata protezione dall'abbagliamento e riduzione al minimo del flickering. La base della lampada è equipaggiata in tutte le versioni con una presa USB-C per la ricarica di dispositivi compatibili.

Le versioni Qi presentano una copertura esterna polimerica della base che consente la ricarica supplementare di dispositivi mobili in modalità wireless. Struttura ottenuta da un tubolare in lega di alluminio estruso lavorato meccanicamente.

L'interruttore dimmer-ON/OFF è integrato nella base e dispone di un temporizzatore.

Unità di Alimentazione

Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento III.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Table lamp with direct light and support. Body in die-cast aluminium. Head in die-cast aluminium with integrated full cut-off asymmetric lens in injection moulded methacrylate. LED source completely hidden from view for the best visual comfort without diaphragms or anti-glare accessories that would limit the performance of the lamp. The special patented optics group exceeds regular lighting standards for application in work and study environments, producing lighting values on the work surface greater than 1000 lux with high glare protection and minimum flickering.

All lamp base versions are equipped with a USB-C connection to recharge compatible devices.

The Qi versions have an external polymer covering on the base that allows for supplementary charging of mobile devices via wireless.

Structure made of an extruded tubular aluminium alloy produced mechanically.

The ON/OFF-dimmer switch is integrated into the base and features a timer.

Power Supply

100-240 V - 50/60 Hz electronic transformer.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class III.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

OBLIQUE

Oblique

Top LED 8W - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 850 lm - 4000K/CRI 90




Lampada da tavolo professionale con ottica asimmetrica brevettata. Alimentazione esterna inclusa equipaggiata con cavo di 1500mm. Presa USB-C integrata nella base dell'apparecchio predisposta per la ricarica di dispositivi compatibili. Driver input: 24 V

Professional table lamp with patented asymmetric optics. External power supply included with 1500-mm cable. USB-C connection integrated into the base of the device to recharge compatible devices. Driver input: 24 V

2700K

- 09.8300.DY
- 09.8300.AH
- 09.8300.DX
- 09.8300.DW
- 09.8300.DR
- 09.8300.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 479 lm

4000K

- 09.8302.DY
- 09.8302.AH
- 09.8302.DX
- 09.8302.DW
- 09.8302.DR
- 09.8302.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire 525 lm

3000K

- 09.8301.DY
- 09.8301.AH
- 09.8301.DX
- 09.8301.DW
- 09.8301.DR
- 09.8301.DV





Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 482 lm

Oblique Qi

Top LED 8W - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 850 lm - 4000K/CRI 90




Lampada da tavolo professionale con ottica asimmetrica brevettata. Alimentazione esterna inclusa equipaggiata con cavo di 1500mm. Presa USB-C integrata nella base dell'apparecchio predisposta per la ricarica di dispositivi compatibili. Base con sistema di ricarica wireless compatibile con Qi predisposta per dispositivi mobili e custodie di ricarica wireless per dispositivi compatibili. Driver input: 12 V

Professional table lamp with patented asymmetric optics. External power supply included with 1500-mm cable. USB-C connection integrated into the base of the device to recharge compatible devices. Base with Qi compatible wireless recharging system for mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices. Driver input: 12 V

2700K

- 09.8310.DY
- 09.8310.AH
- 09.8310.DX
- 09.8310.DW
- 09.8310.DR
- 09.8310.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 479 lm

4000K

- 09.8312.DY
- 09.8312.AH
- 09.8312.DX
- 09.8312.DW
- 09.8312.DR
- 09.8312.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire 525 lm

3000K

- 09.8311.DY
- 09.8311.AH
- 09.8311.DX
- 09.8311.DW
- 09.8311.DR
- 09.8311.DV



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 482 lm

OBLIQUE FLOOR

DESIGNED BY VINCENT VAN DUYSSEN



LIGHT SOURCE
TOP LED
8W
750 lm
2700K/CRI 90
800 lm
3000K/CRI 90
850 lm
4000K/CRI 90

☐ DY Bianco Opaco
DY Matte White

☐ AH Grigio Lucido
AH Gloss Grey

☐ DX Ruggine Opaco
DX Matte Rust

☐ DW Marrone Opaco
DW Matte Brown

☐ DR Antracite Opaco
DR Matte Anthracite

☐ DV Salvia Lucida
DV Gloss Salvia



Descrizione

Apparecchio di illuminazione a piedistallo con illuminazione diretta asimmetrica e supporto da pavimento. Accensione della lampada e regolazione dell'intensità della luce mediante interazione tattile. Corpo in alluminio fuso. Testata in alluminio fuso con lente full cut-off asimmetrica e integrata in metacrilato stampato ad iniezione. La struttura consta di un tubo in lega di alluminio estruso, lavorato meccanicamente. Fonte d'illuminazione LED completamente invisibile che garantisce il massimo confort visuale senza dover ricorrere a diaframmi o ad accessori antiabbaglianti che limitando le prestazioni dell'apparecchio. La speciale unità ottica, patentata, supera gli abituali standard di illuminazione per un intorno residenziale, di lavoro e di studio, con una notevole protezione contro l'abbagliamento e con una illuminazione di qualità straordinaria.

Unità di Alimentazione

Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento III.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Floor lamp with asymmetrical direct lighting and floor stand. Haptic interaction for switching and dimming. Cast aluminum head with integrated full cut-off asymmetric lens in injection molded methacrylate. Structure made of a mechanically worked extruded aluminum alloy tube. Completely invisible LED sources for maximum visual comfort without the need for diaphragms or anti-glare accessories that limit the performance of the luminaire. The patented special optical unit exceeds the usual lighting standards for applications in residential, work and study environments with high glare protection and outstanding light quality.

Power Supply

100-240 V - 50/60 Hz electronic transformer.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class III.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

OBLIQUE FLOOR

Oblique Floor

Top LED 8W - 24V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 24V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 24V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a piedistallo che, grazie alla sua originale lente patentata, offre sia una distribuzione luminosa asimmetrica sia un confort visuale eccellente. La sua forma, la sua altezza e le sue dimensioni concordano con la funzionalità del prodotto, che proporziona un'eccellente illuminazione da lettura o da accompagnamento rimanendo la fonte luminosa nascosta alla vista dell'utente. Driver input: 24 V

Floor lamp that, thanks to its innovative patented lens, offers asymmetrical light distribution and excellent visual comfort. Its shape, height and dimensions are consistent with the functionality of the product, which provides excellent reading or companion lighting while keeping the light source invisible to the user. Driver input: 24 V

2700K

- 09.8220.DY
- 09.8220.AH
- 09.8220.DX
- 09.8220.DW
- 09.8220.DR
- 09.8220.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 479 lm

4000K

- 09.8222.DY
- 09.8222.AH
- 09.8222.DX
- 09.8222.DW
- 09.8222.DR
- 09.8222.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire 525 lm

3000K

- 09.8221.DY
- 09.8221.AH
- 09.8221.DX
- 09.8221.DW
- 09.8221.DR
- 09.8221.DV





Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 482 lm

Oblique Floor USB-C

Top LED 8W - 24V - 750 lm - 2700K/CRI 90 / 8W - 24V - 800 lm - 3000K/CRI 90 / 8W - 24V - 850 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a piedistallo che, grazie alla sua originale lente patentata, offre sia una distribuzione luminosa asimmetrica sia un confort visuale eccellente. La sua forma, la sua altezza e le sue dimensioni concordano con la funzionalità del prodotto, che proporziona un'eccellente illuminazione da lettura o da accompagnamento rimanendo la fonte luminosa nascosta alla vista dell'utente. Modello con sistema USB-C per la ricarica del cellulare inserito nel piedistallo. Driver input: 24 V

Floor lamp that, thanks to its innovative patented lens, offers asymmetrical light distribution and excellent visual comfort. Its shape, height and dimensions are consistent with the functionality of the product, which provides excellent reading or companion lighting while keeping the light source invisible to the user. Model with USB-C mobile charging in its base. Driver input: 24 V

2700K

- 09.8230.DY
- 09.8230.AH
- 09.8230.DX
- 09.8230.DW
- 09.8230.DR
- 09.8230.DV




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	229	2.18
2	57	4.36
3	25	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 479 lm

4000K

- 09.8232.DY
- 09.8232.AH
- 09.8232.DX
- 09.8232.DW
- 09.8232.DR
- 09.8232.DV




Beam Angle:	35°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	252	2.18
2	63	4.36
3	28	6.54
4	16	8.72
5	10	10.90

Luminous flux luminaire 525 lm

3000K

- 09.8231.DY
- 09.8231.AH
- 09.8231.DX
- 09.8231.DW
- 09.8231.DR
- 09.8231.DV



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	231	2.18
2	58	4.36
3	26	6.54
4	14	8.72
5	9	10.90

Luminous flux luminaire 482 lm

NEW

WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Descrizione

Workmates rappresenta l'ecosistema di apparecchi di illuminazione Flos pensato per nuovi spazi di lavoro contemporanei e multidisciplinari. Dall'ufficio tradizionale all'*home-office*, dagli studi privati agli spazi di co-working. Con il suo sottilissimo profilo di soli 15 mm, viene data forma a una collezione di prodotti progettati per rispondere in maniera versatile a qualsiasi esigenza illuminotecnica o di installazione. Un concetto di illuminazione che mette il benessere della persona al centro del suo sviluppo tecnico cui si aggiunge una minuziosa cura dell'estetica e dei dettagli che si diffonde dal carattere distintivo del design Flos.

Workmates si declina in 4 opzioni di montaggio (a soffitto, a sospensione, da terra e a binario), così da adattarsi alle esigenze di installazione di tutti gli spazi. Tutte le opzioni sono disponibili in 3 finiture: *All White*, *White* e *Black*. Inoltre, in tutti i modelli ad esclusione della versione da terra, è disponibile l'accattivante finitura *Anodized Silver*.

Sistema ottico

Tutte le luci dell'ecosistema Workmates sono dotate di sorgenti luminose LED *High Efficiency* e *Full Spectrum*. La prima permette di ottenere ottime prestazioni in termini di Lm/W, mentre l'opzione *Full Spectrum* offre un'ottima resa cromatica e una qualità che si avvicina in modo ineguagliabile a tutto lo spettro della luce naturale.

I modelli a soffitto, a binario e a sospensione offrono due distribuzioni luminose per quanto riguarda l'emissione *Down*: *Wide Flood* e *Oval*. La distribuzione *Wide Flood* garantisce una perfetta omogeneità e intensità su tutta la superficie di lavoro (piano del tavolo o scrivania). La variante *Oval* plasma la luce in modo da fornire una distribuzione longitudinale adatta ad applicazioni che prevedono tavoli continui o spazi con pianta allungata quali corridoi, zone di passaggio, ecc.

Data la loro posizione dislocata rispetto all'effettivo piano di illuminazione, i modelli da terra sono stati progettati con un'emissione luminosa asimmetrica relativamente all'emissione *Down*.

Inoltre, le versioni a sospensione e da terra dispongono dell'emissione *Up* con apertura *Extra Wide Flood* per una luce diffusa e indiretta. Ciò permette di ridurre l'affaticamento visivo degli utilizzatori e di attenuare la differenza di luminosità tra la superficie illuminata dall'apparecchio di illuminazione e l'ambiente. L'emissione *Up* è inoltre disponibile in temperatura colore variabile *Tunable White* che permette di conciliare la temperatura della luce indiretta con il ritmo circadiano e, a seconda dell'orario della giornata, generare uno schema di illuminazione HCL (*Human Centric Lighting*).

Tutte le lenti di Workmates sono state progettate da Flos, unitamente allo schermo '*extreme cut-off*' con finitura tecnica brillante, per ridurre l'abbagliamento e incanalare al meglio il flusso luminoso del LED così da ottenere il miglior *Light Output Ratio* (L.O.R.).

Sistemi di controllo

Workmates è disponibile con protocolli di regolazione *On/Off*, *On Board Dimming*, *1-10V*, *Dali* e *Casambi* (*si vedano i protocolli disponibili per ogni modello). Inoltre le versioni da terra sono commercializzate con regolatore *Touch Dimming*, tramite la pulsantiera integrata.

I modelli da terra e a sospensione dispongono altresì delle versioni *Smart* dotate di sensori di rilevamento della presenza e soglie di luminosità.

Informazioni aggiuntive

Workmates risponde ai più stringenti requisiti della norma per l'illuminazione nei luoghi di lavoro *EN 12464-1:2012*. Pertanto, offre un UGR inferiore a 19 e un valore di intensità massima in un angolo di 65° inferiore a 3000 cd/m². I modelli con LED *High Efficiency* permettono di scegliere LED con 'binning' superiore per avere un rapporto Lm/w ancora più alto (contattaci per un ordine speciale).

Compatibilità con i modelli Track:

- Workmates Track (*Small & Large*):
 - Regolazione *On/Off* e *Casambi* compatibile con binari Global, Ivela ed Eutrac.
 - Regolazione *Dali 2* compatibile con binari Unipro, Global e Stucchi.
- Workmates In-Track (*Small & Large*):
 - Regolazione *On/Off* compatibile con binari Global, Stucchi ed Eutrac.
 - Regolazione *Dali 2* compatibile con binari Global e Stucchi.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Workmates is Flos' luminaire ecosystem for new contemporary and multidisciplinary work spaces. From traditional offices through to *home offices*, from private offices to collaborative work spaces. With its ultraslim profile of only 15 mm, it defines a collection of products that have been designed to provide a versatile response to any lighting need or installation requirement. A lighting concept that places personal well-being at the very core of its technical development and adds careful attention to the aesthetics and details that emanate from the differential identity of the Flos design.

Workmates comes in 4 installation options (ceiling surface, suspension, floor and track), in order to adapt to the installation requirements of any space. All of these come in 3 finishes: *All White*, *White* and *Black*. In addition, an attractive *Anodized Silver* finish is available in all except the floor option.

Optical System

All of the luminaires in the Workmates ecosystem are offered with LED *High Efficiency* and *Full Spectrum* light sources. The former provides excellent performance in terms of Lm/W, while the *Full Spectrum* option provides optimal colour rendering with a quality that is unbeatably close to that of natural light across the entire spectrum.

The ceiling surface, track and suspension models offer two light distribution options in their *Down* emission: *Wide Flood* and *Oval*. *Wide Flood* distribution achieves perfect uniformity and intensity over the entire work surface (the top of the table or desk). The *Oval* option shapes the light to provide a longitudinal distribution which is suited to applications with long tables or spaces with an elongated layout, such as corridors, transit areas, etc.

Due to their displaced position with respect to the effective lighting plane, the floor-mounted models are designed with asymmetric light delivery in their *Down* emission.

In addition, the suspension and floor mounted versions have an *Up* emission with an *Extra Wide Flood* aperture to generate indirect diffuse light. This reduces users' visual fatigue as well as the jump in light levels between the work plane of the luminaire and the surrounding environment. *Up* emission is also available in *Tunable White* variable colour temperature, which allows the temperature of the indirect light to be adjusted to the circadian rhythm and, depending on the time of day, the generation of an HCL (*Human Centric Lighting*) lighting scheme.

Together with the '*extreme cut-off*' screen, in a glossy technical finish, all Workmate lenses are designed by Flos to reduce glare and channel the gross flow of the LED optimally in order to achieve the best *Light Output Ratio* (L.O.R.).

Control Systems

Workmates is available with the following setting protocols *On/Off*, *On Board Dimming*, *1-10V*, *Dali* and *Casambi* (*see the protocols available for each model). The floor versions are also sold with a *Touch Dimming* controller through the built-in button panel.

The floor and pendant models also come in *Smart* versions equipped with motion detection sensors and brightness thresholds.

Additional Information

Workmates complies with the more restrictive requirements of the *EN 12464-1:2012* standard for workspace lighting. Therefore, they offer a UGR of less than 19 and maximum intensity value at an angle of 65° of less than 3000 cd/m².

The models with *High Efficiency* LEDs let you choose LEDs with a better 'binning' so you can have an even higher lm/W ratio (contact us for special orders).

Compatibility with the Track models:

- Workmates Track (*Small & Large*):
 - *On/Off* and *Casambi* settings compatible with Global, Ivela and Eutrac tracks.
 - *Dali 2* settings compatible with Unipro, Global and Stucchi tracks.
- Workmates In-Track (*Small & Large*):
 - *On/Off* settings compatible with Global, Stucchi and Eutrac tracks.
 - *Dali 2* settings compatible with Global and Stucchi tracks.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance of Standards and Quality Marks

Luminaire conforms to European Technical Standard EN60598-1 and secondary parts.

WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

WORKMATES SURFACE
SMALL

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
14W
CRI 90
1817 lm / 3000K
1831 lm / 3500K
1858 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
14W
CRI 98
1346 lm / 3000K
1357 lm / 3500K
1369 lm / 4000K

WORKMATES SURFACE
LARGE

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
28W
CRI 90
3634 lm / 3000K
3662 lm / 3500K
3717 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
28W
CRI 98
2691 lm / 3000K
2714 lm / 3500K
2737 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION



WORKMATES SUSPENSION DOWN

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
Up to 28W
DOWN/CRI 90
4061 lm / 3000K
4090 lm / 3500K
4157 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
Up to 28W
DOWN/CRI 98
2976 lm / 3000K
3005 lm / 3500K
3034 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION UP&DOWN

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY
Up to 58,5W

MAJORITY UP (70/30)
UP + DOWN/CRI 90
4316 + 1851 lm / 3000K
4413 + 1892 lm / 3500K
4531 + 1942 lm / 4000K

MAJORITY DOWN (40/60)
UP + DOWN/CRI 90
2588 + 3913 lm / 3000K
2621 + 3942 lm / 3500K
2733 + 4100 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM
Up to 58,5W

MAJORITY UP (70/30)
UP + DOWN/CRI 98
3809 + 1633 lm / 3000K
3911 + 1671 lm / 3500K
4022 + 1725 lm / 4000K

MAJORITY DOWN (40/60)
UP + DOWN/CRI 98
2122 + 3185 lm / 3000K
2238 + 3358 lm / 3500K
2081 + 3122 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION UP&DOWN
SMART

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY

32,5W
UP/CRI 90
4281 lm / 3000K
4339 lm / 3500K
4397 lm / 4000K

26W
DOWN/CRI 90
4061 lm / 3000K
4090 lm / 3500K
4157 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM

32,5W
UP/CRI 98
4281 lm / 3000K
4339 lm / 3500K
4397 lm / 4000K

26W
DOWN/CRI 98
2976 lm / 3000K
3005 lm / 3500K
3034 lm / 4000K

WORKMATES SUSPENSION UP&DOWN
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART

LIGHT SOURCE
TOP LED
HIGH EFFICIENCY

Up to 23W
UP/CRI 90
3619 lm / 2700-5700K

26W
DOWN/CRI 90
4061 lm / 3000K
4090 lm / 3500K
4157 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
FULL SPECTRUM

Up to 23W
UP/CRI 90
3619 lm / 2700-5700K

26W
DOWN/CRI 98
2976 lm / 3000K
3005 lm / 3500K
3034 lm / 4000K

WORKMATES TRACK
SMALL



LIGHT SOURCE	LIGHT SOURCE
TOP LED	TOP LED
HIGH EFFICIENCY	FULL SPECTRUM
Up to 15,5W	Up to 15,5W
CRI 90	CRI 98
1817 lm / 3000K	1346 lm / 3000K
1831 lm / 3500K	1357 lm / 3500K
1858 lm / 4000K	1369 lm / 4000K

WORKMATES TRACK
LARGE



LIGHT SOURCE	LIGHT SOURCE
TOP LED	TOP LED
HIGH EFFICIENCY	FULL SPECTRUM
Up to 22W	Up to 22W
CRI 90	CRI 98
2726 lm / 3000K	2018 lm / 3000K
2758 lm / 3500K	2036 lm / 3500K
2786 lm / 4000K	2053 lm / 4000K

WORKMATES IN-TRACK
SMALL



LIGHT SOURCE	LIGHT SOURCE
TOP LED	TOP LED
HIGH EFFICIENCY	FULL SPECTRUM
Up to 15,5W	Up to 15,5W
CRI 90	CRI 98
1817 lm / 3000K	1346 lm / 3000K
1831 lm / 3500K	1357 lm / 3500K
1858 lm / 4000K	1369 lm / 4000K

WORKMATES IN-TRACK
LARGE



LIGHT SOURCE	LIGHT SOURCE
TOP LED	TOP LED
HIGH EFFICIENCY	FULL SPECTRUM
Up to 22W	Up to 22W
CRI 90	CRI 98
2726 lm / 3000K	2018 lm / 3000K
2758 lm / 3500K	2036 lm / 3500K
2786 lm / 4000K	2053 lm / 4000K

THE RUNNING MAGNET


WORKMATES SMALL WORKMATES LARGE



* Vedi capitolo The Running Magnet / Refer to The Running Magnet chapter

WORKMATES

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

WORKMATES FLOOR
SINGLEWORKMATES FLOOR
DOUBLEWORKMATES FLOOR
SINGLE / SINGLE SMART

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY

65,4W
UP/CRI 90
DOWN/CRI 90
11359 lm / 3000K
11474 lm / 3500K
11957 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN FULL SPECTRUM

65,4W
UP/CRI 90
DOWN/CRI 98
10161 lm / 3000K
10264 lm / 3500K
10718 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR
DOUBLE / DOUBLE SMART

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY

112W
UP/CRI 90
DOWN/CRI 90
22718 lm / 3000K
22948 lm / 3500K
23914 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN FULL SPECTRUM

112W
UP/CRI 90
DOWN/CRI 98
20322 lm / 3000K
20528 lm / 3500K
21436 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR SINGLE
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY

57,7W
UP/2700K-5700K/CRI90
DOWN/CRI 90
9127 lm / 3000K
9219 lm / 3500K
9594 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN FULL SPECTRUM

57,7W
UP/2700K-5700K/CRI90
DOWN/CRI 98
7929 lm / 3000K
8008 lm / 3500K
8355 lm / 4000K

WORKMATES FLOOR DOUBLE
TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE SMART


LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN HIGH EFFICIENCY

96W
UP/2700K-5700K/CRI90
DOWN/CRI 90
18254 lm / 3000K
18438 lm / 3500K
19188 lm / 4000K

LIGHT SOURCE
TOP LED
UP HIGH EFFICIENCY
DOWN FULL SPECTRUM

96W
UP/2700K-5700K/CRI90
DOWN/CRI 98
15858 lm / 3000K
16016 lm / 3500K
16710 lm / 4000K

Workmates suspension



Workmates Surface



Workmates Track



Workmates In-Track



Workmates Floor



1 SELECT MOUNTING / MODEL

Ceiling Surface



Small



Large

Three Phase Track



Small



Large

Three Phase In-Track



Small



Large

The Running Magnet




Small



Large

Suspension



Down / Up & Down

Floor



Single

Double

2 SELECT LED SOURCE & OPTICS
(DOWN LIGHT)

High-efficiency LED



3000 K / 3500 K / 4000 K

Optics

Ceiling Surface



WIDE FLOOD



OVAL

All Tracks / Suspension



WIDE FLOOD



OVAL



HIGH COMFORT

Floor



ASYMM.

Full Spectrum LED



3000 K / 3500 K / 4000 K

Optics

Ceiling Surface



WIDE FLOOD



OVAL

All Tracks / Suspension



WIDE FLOOD



OVAL



HIGH COMFORT


Floor



ASYMM.


3 SELECT SPECIAL FEATURES

Ceiling Surface / All Tracks




STANDARD

Suspension Down




STANDARD


Suspension Up & Down




STANDARD



TUNABLE WHITE




SMART




TUNABLE WHITE SMART


Floor




STANDARD



TUNABLE WHITE



SMART



TUNABLE WHITE SMART

HOW TO ORDER

4 SELECT DIM CONTROL

Ceiling Surface / Three Phase Track



In-Track



The Running Magnet



Suspension Down



Suspension Up & Down

STANDARD



TUNABLE WHITE



SMART & TUNABLE WHITE SMART



Floor

STANDARD & TUNABLE WHITE



SMART & TUNABLE WHITE SMART



5 SELECT POWER SUPPLY & BASE

Ceiling Surface / Tracks
POWER SUPPLY INCLUDED

Suspension



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

Floor Single

POWER SUPPLY INCLUDED



Solid Base Plate Open Base Plate

Floor Double

Power Supply
NOT INCLUDED

Solid Base Plate Open Base Plate

6 FINISHES

Ceiling Surface / All Tracks / Suspension



All White



White



Black



Anodized Silver

Floor



All White



White



Black


NLAS (Natural Light Average Secondment)

Tutte le luci dell'ecosistema Workmates sono dotate di sorgenti luminose LED *High Efficiency* e *Full Spectrum*. Con la prima si ottiene un rendimento eccellente in termini di lm/W, mentre con l'opzione *Full Spectrum* si raggiunge un indice NLAS (*Natural Light Average Secondment*) perfetto.

All'interno dello spettro visibile della radiazione luminosa, la luce naturale descrive un percorso molto preciso. La opzione a LED "*Full Spectrum*", disponibile per Workmates, rispecchia il comportamento più fedele di una luce artificiale rispetto al rendimento della luce naturale. In questo modo contribuisce a migliorare il benessere umano e a rispettare gli schemi naturali dell'illuminazione circadiana.

All the lights in the Workmates ecosystem are fitted with *High Efficiency* and *Full Spectrum* LED light sources. With the former, you get excellent performance in terms of lm/W, while with the *Full Spectrum* option, you get the perfect NLAS (*Natural Light Average Secondment*) index.

Natural light sets a very precise path within the visible light spectrum. The "*Full Spectrum*" LED option, available for Workmates, reflects the most accurate behaviour of artificial light compared with the performance of natural light. It therefore helps improve human well-being and respect the natural schemes of circadian lighting.




Smart Lighting

I sistemi di controllo *Dali* e senza fili *Casambi*, dotano Workmates di sensori integrati o esterni per mettere in scena la luce desiderata per ogni situazione. Tutto ciò, in risposta al rilevamento della presenza, dell'assenza o alle soglie di luminosità desiderate.


With its *Dali* and wireless *Casambi* control systems, Workmates has built-in or external sensors to activate the desired lighting scenarios for each situation. All of it triggered by presence or absence detection, or the desired brightness thresholds.

Daylight Sensor





▲ Casambi object

Presence Sensor



Workmates Surface Small

Top LED High Efficiency 14W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90





Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-efficiency light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1143	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	71	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire 1768 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1096	1.45	
2	274	2.89	
3	122	4.34	
4	68	5.78	
5	44	7.23	

Luminous flux luminaire 1720 lm

Dali 2





Casambi



Optic Wide Flood - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1146	1.55	
2	286	3.10	
3	127	4.66	
4	72	6.21	
5	46	7.76	

Luminous flux luminaire 1773 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1099	1.45	
2	275	2.89	
3	122	4.34	
4	69	5.78	
5	44	7.23	

Luminous flux luminaire 1725 lm

Dali 2





Casambi



Optic Wide Flood - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1183	1.55	
2	296	3.10	
3	131	4.66	
4	74	6.21	
5	47	7.76	

Luminous flux luminaire 1830 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 72°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1134	1.45	
2	283	2.89	
3	126	4.34	
4	71	5.78	
5	45	7.23	

Luminous flux luminaire 1780 lm

Dali 2





Casambi



Workmates Surface Small

Top LED Full Spectrum 14W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98





Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1231 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3000K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.45
2	190	2.89
3	84	4.34
4	47	5.78
5	30	7.23

Luminous flux luminaire 1192 lm

Dali 2





Casambi



Optic Wide Flood - 3500K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1238 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3500K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.45
2	191	2.89
3	85	4.34
4	48	5.78
5	31	7.23

Luminous flux luminaire 1198 lm

Dali 2




Casambi



Optic Wide Flood - 4000K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76

Luminous flux luminaire 1300 lm

Dali 2




Casambi



Optic Oval - 4000K


Non Dimming




h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.45
2	200	2.89
3	89	4.34
4	50	5.78
5	32	7.23

Luminous flux luminaire 1256 lm

Dali 2





Casambi



Workmates Surface Large

Top LED High Efficiency 28W - 3634 lm - 3000K/CRI 90 / 3662 lm - 3500K/CRI 90 / 3717 lm - 4000K/CRI 90





Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-efficiency light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2249	1.49	
2	562	2.99	
3	250	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire 3392 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	

Luminous flux luminaire 3216 lm

Dali 2





Casambi



Optic Wide Flood - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2259	1.49	
2	565	2.99	
3	251	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire 3408 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	

Luminous flux luminaire 3232 lm

Dali 2





Casambi



Optic Wide Flood - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2382	1.49	
2	596	2.99	
3	265	4.48	
4	149	5.97	
5	95	7.46	

Luminous flux luminaire 3594 lm

Dali 2





Casambi



Optic Oval - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	

Luminous flux luminaire 3408 lm

Dali 2





Casambi



Workmates Surface Large

Top LED Full Spectrum 28W - 2691 lm - 3000K/CRI 98 / 2714 lm - 3500K/CRI 98 / 2737 lm - 4000K/CRI 98





Apparecchio di illuminazione a soffitto. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Driver integrato. Versione *Casambi* disponibile per la regolazione senza fili. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Ceiling surface luminaire. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Integrated driver. *Casambi* version available for wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1607	1.49	
2	402	2.97	
3	179	4.46	
4	100	5.95	
5	64	7.43	

Luminous flux luminaire
2464 lm

DALI 2





Casambi



Optic Oval - 3000K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	

Luminous flux luminaire
2365 lm

DALI 2





Casambi



Optic Wide Flood - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1624	1.49	
2	406	2.97	
3	180	4.46	
4	102	5.95	
5	65	7.43	

Luminous flux luminaire
2491 lm

DALI 2





Casambi



Optic Oval - 3500K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	

Luminous flux luminaire
2392 lm

DALI 2





Casambi



Optic Wide Flood - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1761	1.49	
2	440	2.97	
3	196	4.46	
4	110	5.95	
5	70	7.43	

Luminous flux luminaire
2701 lm

DALI 2





Casambi



Optic Oval - 4000K


Non Dimming




Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	

Luminous flux luminaire
2593 lm

DALI 2



Casambi




Workmates Track Small

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 15,5W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 15W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili). Sorgente luminosa ad alto rendimento.

Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19.


Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6240.40
- 05.6240.40.78
- 05.6240.14
- 05.6240.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1143	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	71	6.21
5	46	7.76

Luminous flux luminaire
1768 lm

Dali 2

- 05.6240.40.DA
- 05.6240.40.YU
- 05.6240.14.DA
- 05.6240.AP.DA


Casambi

- 05.6240.40.CB
- 05.6240.40.C6
- 05.6240.14.CB
- 05.6240.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6242.40
- 05.6242.40.78
- 05.6242.14
- 05.6242.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1183	1.55
2	296	3.10
3	131	4.66
4	74	6.21
5	47	7.76

Luminous flux luminaire
1830 lm

Dali 2

- 05.6242.40.DA
- 05.6242.40.YU
- 05.6242.14.DA
- 05.6242.AP.DA


Casambi

- 05.6242.40.CB
- 05.6242.40.C6
- 05.6242.14.CB
- 05.6242.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6241.40
- 05.6241.40.78
- 05.6241.14
- 05.6241.AP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1146	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	72	6.21
5	46	7.76

Luminous flux luminaire
1773 lm

Dali 2

- 05.6241.40.DA
- 05.6241.40.YU
- 05.6241.14.DA
- 05.6241.AP.DA

Casambi

- 05.6241.40.CB
- 05.6241.40.C6
- 05.6241.14.CB
- 05.6241.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6245.40
	05.6245.40.78
	05.6245.14
	05.6245.AP

Dali 2


	05.6245.40.DA
	05.6245.40.YU
	05.6245.14.DA
	05.6245.AP.DA

Casambi

	05.6245.40.CB
	05.6245.40.C6
	05.6245.14.CB
	05.6245.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1720 lm

Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1096	1.67	
2	274	3.34	
3	122	5.00	
4	68	6.67	
5	44	8.34	

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming


	05.5740.40
	05.5740.40.78
	05.5740.14
	05.5740.AP

Dali 2

	05.5740.40.DA
	05.5740.40.YU
	05.5740.14.DA
	05.5740.AP.DA

Casambi

	05.5740.40.CB
	05.5740.40.C6
	05.5740.14.CB
	05.5740.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1850 lm

Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1780	1.31	
2	445	2.61	
3	198	3.92	
4	111	5.23	
5	71	6.54	

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6246.40
	05.6246.40.78
	05.6246.14
	05.6246.AP

Dali 2


	05.6246.40.DA
	05.6246.40.YU
	05.6246.14.DA
	05.6246.AP.DA

Casambi

	05.6246.40.CB
	05.6246.40.C6
	05.6246.14.CB
	05.6246.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1725 lm

Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1099	1.67	
2	275	3.34	
3	122	5.00	
4	69	6.67	
5	44	8.34	

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming


	05.5741.40
	05.5741.40.78
	05.5741.14
	05.5741.AP

Dali 2

	05.5741.40.DA
	05.5741.40.YU
	05.5741.14.DA
	05.5741.AP.DA

Casambi

	05.5741.40.CB
	05.5741.40.C6
	05.5741.14.CB
	05.5741.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1855 lm

Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1785	1.31	
2	446	2.61	
3	198	3.92	
4	112	5.23	
5	71	6.54	

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6247.40
	05.6247.40.78
	05.6247.14
	05.6247.AP

Dali 2


	05.6247.40.DA
	05.6247.40.YU
	05.6247.14.DA
	05.6247.AP.DA

Casambi

	05.6247.40.CB
	05.6247.40.C6
	05.6247.14.CB
	05.6247.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1780 lm

Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1134	1.67	
2	283	3.34	
3	126	5.00	
4	71	6.67	
5	45	8.34	

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming


	05.5742.40
	05.5742.40.78
	05.5742.14
	05.5742.AP

Dali 2

	05.5742.40.DA
	05.5742.40.YU
	05.5742.14.DA
	05.5742.AP.DA

Casambi

	05.5742.40.CB
	05.5742.40.C6
	05.5742.14.CB
	05.5742.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1887 lm


Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1815	1.31	
2	454	2.61	
3	202	3.92	
4	113	5.23	
5	73	6.54	

Workmates Track Small

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 15,5W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2 / Casambi: 15W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili).

Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6250.40
- 05.6250.40.78
- 05.6250.14
- 05.6250.AP

Dali 2

- 05.6250.40.DA
- 05.6250.40.YU
- 05.6250.14.DA
- 05.6250.AP.DA

Casambi

- 05.6250.40.CB
- 05.6250.40.C6
- 05.6250.14.CB
- 05.6250.AP.CB



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1231 lm

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming


- 05.6252.40
- 05.6252.40.78
- 05.6252.14
- 05.6252.AP

Dali 2

- 05.6252.40.DA
- 05.6252.40.YU
- 05.6252.14.DA
- 05.6252.AP.DA

Casambi

- 05.6252.40.CB
- 05.6252.40.C6
- 05.6252.14.CB
- 05.6252.AP.CB



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76

Luminous flux luminaire 1300 lm

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming


- 05.6251.40
- 05.6251.40.78
- 05.6251.14
- 05.6251.AP

Dali 2

- 05.6251.40.DA
- 05.6251.40.YU
- 05.6251.14.DA
- 05.6251.AP.DA

Casambi

- 05.6251.40.CB
- 05.6251.40.C6
- 05.6251.14.CB
- 05.6251.AP.CB



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Luminous flux luminaire 1238 lm

Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6255.40
	05.6255.40.78
	05.6255.14
	05.6255.AP

Dali 2


	05.6255.40.DA
	05.6255.40.YU
	05.6255.14.DA
	05.6255.AP.DA

Casambi

	05.6255.40.CB
	05.6255.40.C6
	05.6255.14.CB
	05.6255.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1192 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.67
2	190	3.34
3	84	5.00
4	47	6.67
5	30	8.34

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming


	05.5750.40
	05.5750.40.78
	05.5750.14
	05.5750.AP

Dali 2

	05.5750.40.DA
	05.5750.40.YU
	05.5750.14.DA
	05.5750.AP.DA

Casambi

	05.5750.40.CB
	05.5750.40.C6
	05.5750.14.CB
	05.5750.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1289 lm

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	1.31
2	310	2.61
3	138	3.92
4	77	5.23
5	50	6.54

Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6256.40
	05.6256.40.78
	05.6256.14
	05.6256.AP

Dali 2


	05.6256.40.DA
	05.6256.40.YU
	05.6256.14.DA
	05.6256.AP.DA

Casambi

	05.6256.40.CB
	05.6256.40.C6
	05.6256.14.CB
	05.6256.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1198 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.67
2	191	3.34
3	85	5.00
4	48	6.67
5	31	8.34

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming


	05.5751.40
	05.5751.40.78
	05.5751.14
	05.5751.AP

Dali 2

	05.5751.40.DA
	05.5751.40.YU
	05.5751.14.DA
	05.5751.AP.DA

Casambi

	05.5751.40.CB
	05.5751.40.C6
	05.5751.14.CB
	05.5751.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1293 lm

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1244	1.31
2	311	2.61
3	138	3.92
4	78	5.23
5	50	6.54

Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6257.40
	05.6257.40.78
	05.6257.14
	05.6257.AP

Dali 2


	05.6257.40.DA
	05.6257.40.YU
	05.6257.14.DA
	05.6257.AP.DA

Casambi

	05.6257.40.CB
	05.6257.40.C6
	05.6257.14.CB
	05.6257.AP.CB



OVAL

Luminous flux luminaire
1259 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	802	1.67
2	200	3.34
3	89	5.00
4	50	6.67
5	32	8.34

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming


	05.5752.40
	05.5752.40.78
	05.5752.14
	05.5752.AP

Dali 2

	05.5752.40.DA
	05.5752.40.YU
	05.5752.14.DA
	05.5752.AP.DA

Casambi

	05.5752.40.CB
	05.5752.40.C6
	05.5752.14.CB
	05.5752.AP.CB

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1357 lm


Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1306	1.31
2	326	2.61
3	145	3.92
4	82	5.23
5	52	6.54

Workmates Track Large

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 21W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2 / Casambi: 22W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili). Sorgente luminosa ad alto rendimento. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m²

@ 65°<3000. Casambi, distanza


massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6260.40
- 05.6260.40.78
- 05.6260.14
- 05.6260.AP



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1609	1.48	
2	402	2.95	
3	179	4.43	
4	101	5.91	
5	64	7.39	

Dali 2

- 05.6260.40.DA
- 05.6260.40.YU
- 05.6260.14.DA
- 05.6260.AP.DA


Casambi

- 05.6260.40.CB
- 05.6260.40.C6
- 05.6260.14.CB
- 05.6260.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6262.40
- 05.6262.40.78
- 05.6262.14
- 05.6262.AP



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1662	1.48	
2	416	2.95	
3	185	4.43	
4	104	5.91	
5	66	7.39	

Dali 2

- 05.6262.40.DA
- 05.6262.40.YU
- 05.6262.14.DA
- 05.6262.AP.DA


Casambi

- 05.6262.40.CB
- 05.6262.40.C6
- 05.6262.14.CB
- 05.6262.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6261.40
- 05.6261.40.78
- 05.6261.14
- 05.6261.AP



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1614	1.48	
2	403	2.95	
3	179	4.43	
4	101	5.91	
5	65	7.39	

Dali 2

- 05.6261.40.DA
- 05.6261.40.YU
- 05.6261.14.DA
- 05.6261.AP.DA

Casambi

- 05.6261.40.CB
- 05.6261.40.C6
- 05.6261.14.CB
- 05.6261.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Non Dimming


	05.6265.40
	05.6265.40.78
	05.6265.14
	05.6265.AP

Dali 2

	05.6265.40.DA
	05.6265.40.YU
	05.6265.14.DA
	05.6265.AP.DA

Casambi

	05.6265.40.CB
	05.6265.40.C6
	05.6265.14.CB
	05.6265.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1577	1.68	
2	394	3.36	
3	175	5.03	
4	99	6.71	
5	63	8.39	

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming


	05.5760.40
	05.5760.40.78
	05.5760.14
	05.5760.AP

Dali 2

	05.5760.40.DA
	05.5760.40.YU
	05.5760.14.DA
	05.5760.AP.DA

Casambi

	05.5760.40.CB
	05.5760.40.C6
	05.5760.14.CB
	05.5760.AP.CB



Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2563	1.32	
2	641	2.64	
3	285	3.96	
4	160	5.28	
5	103	6.61	

Optic Oval - 3500K

Non Dimming


	05.6266.40
	05.6266.40.78
	05.6266.14
	05.6266.AP

Dali 2

	05.6266.40.DA
	05.6266.40.YU
	05.6266.14.DA
	05.6266.AP.DA

Casambi

	05.6266.40.CB
	05.6266.40.C6
	05.6266.14.CB
	05.6266.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1582	1.68	
2	395	3.36	
3	176	5.03	
4	99	6.71	
5	63	8.39	

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming


	05.5761.40
	05.5761.40.78
	05.5761.14
	05.5761.AP

Dali 2

	05.5761.40.DA
	05.5761.40.YU
	05.5761.14.DA
	05.5761.AP.DA

Casambi

	05.5761.40.CB
	05.5761.40.C6
	05.5761.14.CB
	05.5761.AP.CB



Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2571	1.32	
2	643	2.64	
3	286	3.96	
4	161	5.28	
5	103	6.61	

Optic Oval - 4000K

Non Dimming


	05.6267.40
	05.6267.40.78
	05.6267.14
	05.6267.AP

Dali 2

	05.6267.40.DA
	05.6267.40.YU
	05.6267.14.DA
	05.6267.AP.DA

Casambi

	05.6267.40.CB
	05.6267.40.C6
	05.6267.14.CB
	05.6267.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1632	1.68	
2	408	3.36	
3	181	5.03	
4	102	6.71	
5	65	8.39	

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming


	05.5762.40
	05.5762.40.78
	05.5762.14
	05.5762.AP

Dali 2

	05.5762.40.DA
	05.5762.40.YU
	05.5762.14.DA
	05.5762.AP.DA

Casambi

	05.5762.40.CB
	05.5762.40.C6
	05.5762.14.CB
	05.5762.AP.CB





Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2639	1.32	
2	660	2.64	
3	293	3.96	
4	165	5.28	
5	106	6.61	

Workmates Track Large

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 21W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2 / Casambi: 22W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim, Dali e *Casambi* (senza fili).

Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim, Dali and *Casambi* (wireless) control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming


- 05.6270.40
- 05.6270.40.78
- 05.6270.14
- 05.6270.AP

Dali 2

- 05.6270.40.DA
- 05.6270.40.YU
- 05.6270.14.DA
- 05.6270.AP.DA

Casambi

- 05.6270.40.CB
- 05.6270.40.C6
- 05.6270.14.CB
- 05.6270.AP.CB



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1155	1.55	
2	289	3.09	
3	128	4.64	
4	72	6.18	
5	46	7.73	

Luminous flux luminaire 1761 lm

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming


- 05.6272.40
- 05.6272.40.78
- 05.6272.14
- 05.6272.AP

Dali 2

- 05.6272.40.DA
- 05.6272.40.YU
- 05.6272.14.DA
- 05.6272.AP.DA

Casambi

- 05.6272.40.CB
- 05.6272.40.C6
- 05.6272.14.CB
- 05.6272.AP.CB



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1219	1.55	
2	305	3.09	
3	135	4.64	
4	76	6.18	
5	49	7.73	

Luminous flux luminaire 1860 lm

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming


- 05.6271.40
- 05.6271.40.78
- 05.6271.14
- 05.6271.AP

Dali 2

- 05.6271.40.DA
- 05.6271.40.YU
- 05.6271.14.DA
- 05.6271.AP.DA

Casambi

- 05.6271.40.CB
- 05.6271.40.C6
- 05.6271.14.CB
- 05.6271.AP.CB



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1160	1.55	
2	290	3.09	
3	129	4.64	
4	73	6.18	
5	46	7.73	

Luminous flux luminaire 1770 lm

Optic Oval - 3000K

Non Dimming


	05.6275.40
	05.6275.40.78
	05.6275.14
	05.6275.AP

Dali 2

	05.6275.40.DA
	05.6275.40.YU
	05.6275.14.DA
	05.6275.AP.DA

Casambi

	05.6275.40.CB
	05.6275.40.C6
	05.6275.14.CB
	05.6275.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1117	1.68	
2	279	3.36	
3	124	5.03	
4	70	6.71	
5	45	8.39	

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming


	05.5770.40
	05.5770.40.78
	05.5770.14
	05.5770.AP

Dali 2

	05.5770.40.DA
	05.5770.40.YU
	05.5770.14.DA
	05.5770.AP.DA

Casambi

	05.5770.40.CB
	05.5770.40.C6
	05.5770.14.CB
	05.5770.AP.CB



Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1747	1.32	
2	437	2.64	
3	194	3.96	
4	109	5.28	
5	70	6.61	

Optic Oval - 3500K

Non Dimming


	05.6276.40
	05.6276.40.78
	05.6276.14
	05.6276.AP

Dali 2

	05.6276.40.DA
	05.6276.40.YU
	05.6276.14.DA
	05.6276.AP.DA

Casambi

	05.6276.40.CB
	05.6276.40.C6
	05.6276.14.CB
	05.6276.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1123	1.68	
2	281	3.36	
3	125	5.03	
4	70	6.71	
5	45	8.39	

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming


	05.5771.40
	05.5771.40.78
	05.5771.14
	05.5771.AP

Dali 2

	05.5771.40.DA
	05.5771.40.YU
	05.5771.14.DA
	05.5771.AP.DA

Casambi

	05.5771.40.CB
	05.5771.40.C6
	05.5771.14.CB
	05.5771.AP.CB



Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1755	1.32	
2	439	2.64	
3	195	3.96	
4	110	5.28	
5	70	6.61	

Optic Oval - 4000K

Non Dimming


	05.6277.40
	05.6277.40.78
	05.6277.14
	05.6277.AP

Dali 2

	05.6277.40.DA
	05.6277.40.YU
	05.6277.14.DA
	05.6277.AP.DA

Casambi

	05.6277.40.CB
	05.6277.40.C6
	05.6277.14.CB
	05.6277.AP.CB



Beam Angle: 80°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1180	1.68	
2	295	3.36	
3	131	5.03	
4	74	6.71	
5	47	8.39	

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming


	05.5772.40
	05.5772.40.78
	05.5772.14
	05.5772.AP

Dali 2

	05.5772.40.DA
	05.5772.40.YU
	05.5772.14.DA
	05.5772.AP.DA

Casambi

	05.5772.40.CB
	05.5772.40.C6
	05.5772.14.CB
	05.5772.AP.CB




Beam Angle: 67°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1834	1.32	
2	458	2.64	
3	204	3.96	
4	115	5.28	
5	73	6.61	

Workmates In-Track Small

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 15,5W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 15W - 1817 lm - 3000K/CRI 90 / 1831 lm - 3500K/CRI 90 / 1858 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6280.40
- 05.6280.40.78
- 05.6280.14
- 05.6280.AP

Dali 2

- 05.6280.40.DA
- 05.6280.40.YU
- 05.6280.14.DA
- 05.6280.AP.DA



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1143	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	71	6.21
5	46	7.76

Luminous flux luminaire 1768 lm


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6282.40
- 05.6282.40.78
- 05.6282.14
- 05.6282.AP

Dali 2

- 05.6282.40.DA
- 05.6282.40.YU
- 05.6282.14.DA
- 05.6282.AP.DA



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1183	1.55
2	296	3.10
3	131	4.66
4	74	6.21
5	47	7.76

Luminous flux luminaire 1830 lm


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6281.40
- 05.6281.40.78
- 05.6281.14
- 05.6281.AP

Dali 2

- 05.6281.40.DA
- 05.6281.40.YU
- 05.6281.14.DA
- 05.6281.AP.DA



Beam Angle: 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1146	1.55
2	286	3.10
3	127	4.66
4	72	6.21
5	46	7.76

Luminous flux luminaire 1773 lm

Optic Oval - 3000K

Non Dimming


	05.6285.40
	05.6285.40.78
	05.6285.14
	05.6285.AP

Dali 2

	05.6285.40.DA
	05.6285.40.YU
	05.6285.14.DA
	05.6285.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1096	1.67
2	274	3.34
3	122	5.00
4	68	6.67
5	44	8.34


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5780.40
	05.5780.40.78
	05.5780.14
	05.5780.AP

Dali 2

	05.5780.40.DA
	05.5780.40.YU
	05.5780.14.DA
	05.5780.AP.DA

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1780	1.31
2	445	2.61
3	198	3.92
4	111	5.23
5	71	6.54

Optic Oval - 3500K

Non Dimming


	05.6286.40
	05.6286.40.78
	05.6286.14
	05.6286.AP

Dali 2

	05.6286.40.DA
	05.6286.40.YU
	05.6286.14.DA
	05.6286.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1099	1.67
2	275	3.34
3	122	5.00
4	69	6.67
5	44	8.34


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5781.40
	05.5781.40.78
	05.5781.14
	05.5781.AP

Dali 2

	05.5781.40.DA
	05.5781.40.YU
	05.5781.14.DA
	05.5781.AP.DA

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1785	1.31
2	446	2.61
3	198	3.92
4	112	5.23
5	71	6.54

Optic Oval - 4000K

Non Dimming


	05.6287.40
	05.6287.40.78
	05.6287.14
	05.6287.AP

Dali 2

	05.6287.40.DA
	05.6287.40.YU
	05.6287.14.DA
	05.6287.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1134	1.67
2	283	3.34
3	126	5.00
4	71	6.67
5	45	8.34


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5782.40
	05.5782.40.78
	05.5782.14
	05.5782.AP

Dali 2

	05.5782.40.DA
	05.5782.40.YU
	05.5782.14.DA
	05.5782.AP.DA

HIGH
COMFORT


Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1815	1.31
2	454	2.61
3	202	3.92
4	113	5.23
5	73	6.54

Workmates In-Track Small

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 15,5W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2: 15W - 1346 lm - 3000K/CRI 98 / 1357 lm - 3500K/CRI 98 / 1369 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6290.40
- 05.6290.40.78
- 05.6290.14
- 05.6290.AP

Dali 2

- 05.6290.40.DA
- 05.6290.40.YU
- 05.6290.14.DA
- 05.6290.AP.DA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	796	1.55
2	199	3.10
3	88	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6292.40
- 05.6292.40.78
- 05.6292.14
- 05.6292.AP

Dali 2

- 05.6292.40.DA
- 05.6292.40.YU
- 05.6292.14.DA
- 05.6292.AP.DA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	840	1.55
2	210	3.10
3	93	4.66
4	53	6.21
5	34	7.76


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6291.40
- 05.6291.40.78
- 05.6291.14
- 05.6291.AP

Dali 2

- 05.6291.40.DA
- 05.6291.40.YU
- 05.6291.14.DA
- 05.6291.AP.DA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	800	1.55
2	200	3.10
3	89	4.66
4	50	6.21
5	32	7.76

Optic Oval - 3000K

Non Dimming


	05.6295.40
	05.6295.40.78
	05.6295.14
	05.6295.AP

Dali 2

	05.6295.40.DA
	05.6295.40.YU
	05.6295.14.DA
	05.6295.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	759	1.67
2	190	3.34
3	84	5.00
4	47	6.67
5	30	8.34


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5790.40
	05.5790.40.78
	05.5790.14
	05.5790.AP

Dali 2

	05.5790.40.DA
	05.5790.40.YU
	05.5790.14.DA
	05.5790.AP.DA

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	1.31
2	310	2.61
3	138	3.92
4	77	5.23
5	50	6.54

Optic Oval - 3500K

Non Dimming


	05.6296.40
	05.6296.40.78
	05.6296.14
	05.6296.AP

Dali 2

	05.6296.40.DA
	05.6296.40.YU
	05.6296.14.DA
	05.6296.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	763	1.67
2	191	3.34
3	85	5.00
4	48	6.67
5	31	8.34


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5791.40
	05.5791.40.78
	05.5791.14
	05.5791.AP

Dali 2

	05.5791.40.DA
	05.5791.40.YU
	05.5791.14.DA
	05.5791.AP.DA

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1244	1.31
2	311	2.61
3	138	3.92
4	78	5.23
5	50	6.54

Optic Oval - 4000K

Non Dimming


	05.6297.40
	05.6297.40.78
	05.6297.14
	05.6297.AP

Dali 2

	05.6297.40.DA
	05.6297.40.YU
	05.6297.14.DA
	05.6297.AP.DA



OVAL



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	802	1.67
2	200	3.34
3	89	5.00
4	50	6.67
5	32	8.34


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5792.40
	05.5792.40.78
	05.5792.14
	05.5792.AP

Dali 2

	05.5792.40.DA
	05.5792.40.YU
	05.5792.14.DA
	05.5792.AP.DA

HIGH
COMFORT


Beam Angle: 66°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1306	1.31
2	326	2.61
3	145	3.92
4	82	5.23
5	52	6.54

Workmates In-Track Large

Top LED High Efficiency

Non Dimming: 21W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90

Dali 2: 22W - 2726 lm - 3000K/CRI 90 / 2758 lm - 3500K/CRI 90 / 2786 lm - 4000K/CRI 90



Non Dimming* / Dali**



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-efficiency light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6300.40
- 05.6300.40.78
- 05.6300.14
- 05.6300.AP

Dali 2

- 05.6300.40.DA
- 05.6300.40.YU
- 05.6300.14.DA
- 05.6300.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1634	1.57	
2	409	3.13	
3	182	4.70	
4	102	6.26	
5	65	7.83	


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6302.40
- 05.6302.40.78
- 05.6302.14
- 05.6302.AP

Dali 2

- 05.6302.40.DA
- 05.6302.40.YU
- 05.6302.14.DA
- 05.6302.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1692	1.57	
2	423	3.13	
3	188	4.70	
4	106	6.26	
5	68	7.83	


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6301.40
- 05.6301.40.78
- 05.6301.14
- 05.6301.AP

Dali 2

- 05.6301.40.DA
- 05.6301.40.YU
- 05.6301.14.DA
- 05.6301.AP.DA



Beam Angle: 76°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1639	1.57	
2	410	3.13	
3	182	4.70	
4	102	6.26	
5	66	7.83	


Optic Oval - 3000K

Non Dimming

	05.6305.40
	05.6305.40.78
	05.6305.14
	05.6305.AP

Dali 2

	05.6305.40.DA
	05.6305.40.YU
	05.6305.14.DA
	05.6305.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1577	1.68
2	394	3.36
3	175	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5800.40
	05.5800.40.78
	05.5800.14
	05.5800.AP

Dali 2

	05.5800.40.DA
	05.5800.40.YU
	05.5800.14.DA
	05.5800.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2563	1.32
2	641	2.64
3	285	3.96
4	160	5.28
5	103	6.61


Optic Oval - 3500K

Non Dimming

	05.6306.40
	05.6306.40.78
	05.6306.14
	05.6306.AP

Dali 2

	05.6306.40.DA
	05.6306.40.YU
	05.6306.14.DA
	05.6306.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1582	1.68
2	395	3.36
3	176	5.03
4	99	6.71
5	63	8.39


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5801.40
	05.5801.40.78
	05.5801.14
	05.5801.AP

Dali 2

	05.5801.40.DA
	05.5801.40.YU
	05.5801.14.DA
	05.5801.AP.DA



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2571	1.32
2	643	2.64
3	286	3.96
4	161	5.28
5	103	6.61


Optic Oval - 4000K

Non Dimming

	05.6307.40
	05.6307.40.78
	05.6307.14
	05.6307.AP

Dali 2

	05.6307.40.DA
	05.6307.40.YU
	05.6307.14.DA
	05.6307.AP.DA



Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1632	1.68
2	408	3.36
3	181	5.03
4	102	6.71
5	65	8.39


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5802.40
	05.5802.40.78
	05.5802.14
	05.5802.AP

Dali 2

	05.5802.40.DA
	05.5802.40.YU
	05.5802.14.DA
	05.5802.AP.DA




Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2639	1.32
2	660	2.64
3	293	3.96
4	165	5.28
5	106	6.61

Workmates In-Track Large

Top LED Full Spectrum

Non Dimming: 21W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98

Dali 2: 22W - 2018 lm - 3000K/CRI 98 / 2036 lm - 3500K/CRI 98 / 2053 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione per applicazione a binario trifase, dotato di adattatore per il controllo No Dim e Dali. Sorgente luminosa *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Disponibile anche nella versione per The Running Magnet. Può ruotare di 360° sull'asse del braccio posteriore per assumere qualsiasi posizione rispetto al binario (dalla posizione parallela a quella perpendicolare). UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

Luminaire for use on a three-phase track, with adapters for No Dim and Dali control. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Also available in a The Running Magnet version. This can rotate by 360° on the axis of its rear arm to reach any position relative to the track (from parallel to perpendicular). UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming

- 05.6310.40
- 05.6310.40.78
- 05.6310.14
- 05.6310.AP

Dali 2

- 05.6310.40.DA
- 05.6310.40.YU
- 05.6310.14.DA
- 05.6310.AP.DA



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1155	1.55	
2	289	3.09	
3	128	4.64	
4	72	6.18	
5	46	7.73	


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming

- 05.6312.40
- 05.6312.40.78
- 05.6312.14
- 05.6312.AP

Dali 2

- 05.6312.40.DA
- 05.6312.40.YU
- 05.6312.14.DA
- 05.6312.AP.DA



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1219	1.55	
2	305	3.09	
3	135	4.64	
4	76	6.18	
5	49	7.73	


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming

- 05.6311.40
- 05.6311.40.78
- 05.6311.14
- 05.6311.AP

Dali 2

- 05.6311.40.DA
- 05.6311.40.YU
- 05.6311.14.DA
- 05.6311.AP.DA



Beam Angle: 75°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1160	1.55	
2	290	3.09	
3	129	4.64	
4	73	6.18	
5	46	7.73	

Optic Oval - 3000K

Non Dimming


	05.6315.40
	05.6315.40.78
	05.6315.14
	05.6315.AP

Dali 2

	05.6315.40.DA
	05.6315.40.YU
	05.6315.14.DA
	05.6315.AP.DA



OVAL

Luminous flux luminaire
1744 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1117	1.68
2	279	3.36
3	124	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming

	05.5810.40
	05.5810.40.78
	05.5810.14
	05.5810.AP

Dali 2

	05.5810.40.DA
	05.5810.40.YU
	05.5810.14.DA
	05.5810.AP.DA

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1848 lm

Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1747	1.32
2	437	2.64
3	194	3.96
4	109	5.28
5	70	6.61

Optic Oval - 3500K

Non Dimming


	05.6316.40
	05.6316.40.78
	05.6316.14
	05.6316.AP

Dali 2

	05.6316.40.DA
	05.6316.40.YU
	05.6316.14.DA
	05.6316.AP.DA



OVAL

Luminous flux luminaire
1753 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1123	1.68
2	281	3.36
3	125	5.03
4	70	6.71
5	45	8.39


Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming

	05.5811.40
	05.5811.40.78
	05.5811.14
	05.5811.AP

Dali 2

	05.5811.40.DA
	05.5811.40.YU
	05.5811.14.DA
	05.5811.AP.DA

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1856 lm

Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1755	1.32
2	439	2.64
3	195	3.96
4	110	5.28
5	70	6.61

Optic Oval - 4000K

Non Dimming


	05.6317.40
	05.6317.40.78
	05.6317.14
	05.6317.AP

Dali 2

	05.6317.40.DA
	05.6317.40.YU
	05.6317.14.DA
	05.6317.AP.DA



OVAL

Luminous flux luminaire
1842 lm

Beam Angle: 80°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1180	1.68
2	295	3.36
3	131	5.03
4	74	6.71
5	47	8.39


Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming

	05.5812.40
	05.5812.40.78
	05.5812.14
	05.5812.AP

Dali 2

	05.5812.40.DA
	05.5812.40.YU
	05.5812.14.DA
	05.5812.AP.DA

HIGH
COMFORTLuminous flux luminaire
1939 lm



Beam Angle: 67°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1834	1.32
2	458	2.64
3	204	3.96
4	115	5.28
5	73	6.61

Workmates Suspension Down

Top LED High Efficiency

Non Dimming / Dali 2: 28W - 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90

Casambi: 26W - 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Down*. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Down* emission. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / Dali 2

05.6320.40
05.6320.40.78
05.6320.14
05.6320.AP

Casambi

05.6320.40.CB
05.6320.40.C6
05.6320.14.CB
05.6320.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2249	1.49	
2	562	2.99	
3	250	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire
3392 lm


Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / Dali 2

05.6322.40
05.6322.40.78
05.6322.14
05.6322.AP

Casambi

05.6322.40.CB
05.6322.40.C6
05.6322.14.CB
05.6322.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2383	1.49	
2	596	2.99	
3	265	4.48	
4	149	5.97	
5	95	7.46	

Luminous flux luminaire
3594 lm


Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / Dali 2

05.6321.40
05.6321.40.78
05.6321.14
05.6321.AP

Casambi

05.6321.40.CB
05.6321.40.C6
05.6321.14.CB
05.6321.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2259	1.49	
2	565	2.99	
3	251	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Luminous flux luminaire
3408 lm

Optic Oval - 3000K

Non Dimming / Dali 2



05.6325.40
05.6325.40.78
05.6325.14
05.6325.AP


Casambi



05.6325.40.CB
05.6325.40.C6
05.6325.14.CB
05.6325.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming / Dali 2




05.5820.40
05.5820.40.78
05.5820.14
05.5820.AP

Casambi



05.5820.40.CB
05.5820.40.C6
05.5820.14.CB
05.5820.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3350	1.31	
2	837	2.61	
3	372	3.92	
4	209	5.23	
5	134	6.54	

Optic Oval - 3500K

Non Dimming / Dali 2



05.6326.40
05.6326.40.78
05.6326.14
05.6326.AP


Casambi



05.6326.40.CB
05.6326.40.C6
05.6326.14.CB
05.6326.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming / Dali 2




05.5821.40
05.5821.40.78
05.5821.14
05.5821.AP

Casambi



05.5821.40.CB
05.5821.40.C6
05.5821.14.CB
05.5821.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3365	1.31	
2	841	2.61	
3	374	3.92	
4	210	5.23	
5	135	6.54	

Optic Oval - 4000K

Non Dimming / Dali 2



05.6327.40
05.6327.40.78
05.6327.14
05.6327.AP


Casambi



05.6327.40.CB
05.6327.40.C6
05.6327.14.CB
05.6327.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming / Dali 2




05.5822.40
05.5822.40.78
05.5822.14
05.5822.AP

Casambi



05.5822.40.CB
05.5822.40.C6
05.5822.14.CB
05.5822.AP.CB

HIGH
COMFORT


Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3533	1.31	
2	883	2.61	
3	393	3.92	
4	221	5.23	
5	141	6.54	

Workmates Suspension Down

Top LED Full Spectrum

Non Dimming / Dali 2: 28W - 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98

Casambi: 26W - 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione Down. Sorgente luminosa Full Spectrum di elevata qualità nella resa cromatica. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.


Suspension luminaire. Down emission. High-quality colour rendering *Full Spectrum* light source. Driver not included. Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / Dali 2

05.6330.40
05.6330.40.78
05.6330.14
05.6330.AP

Casambi
05.6330.40.CB
05.6330.40.C6
05.6330.14.CB
05.6330.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1607	1.49	
2	402	2.97	
3	179	4.46	
4	100	5.95	
5	64	7.43	


Luminous flux luminaire
2464 lm

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / Dali 2

05.6332.40
05.6332.40.78
05.6332.14
05.6332.AP

Casambi
05.6332.40.CB
05.6332.40.C6
05.6332.14.CB
05.6332.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1761	1.49	
2	440	2.97	
3	196	4.46	
4	110	5.95	
5	70	7.43	


Luminous flux luminaire
2701 lm

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / Dali 2

05.6331.40
05.6331.40.78
05.6331.14
05.6331.AP

Casambi
05.6331.40.CB
05.6331.40.C6
05.6331.14.CB
05.6331.AP.CB



Beam Angle: 73°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1624	1.49	
2	406	2.97	
3	180	4.46	
4	102	5.95	
5	65	7.43	

Luminous flux luminaire
2491 lm

WORKMATES

Optic Oval - 3000K

Non Dimming / Dali 2



05.6335.40
05.6335.40.78
05.6335.14
05.6335.AP


Casambi



05.6335.40.CB
05.6335.40.C6
05.6335.14.CB
05.6335.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	

Optic High Comfort - 3000K

Non Dimming / Dali 2



05.5830.40
05.5830.40.78
05.5830.14
05.5830.AP


Casambi



05.5830.40.CB
05.5830.40.C6
05.5830.14.CB
05.5830.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2457	1.31	
2	614	2.61	
3	273	3.92	
4	154	5.23	
5	98	6.54	

Optic Oval - 3500K

Non Dimming / Dali 2



05.6336.40
05.6336.40.78
05.6336.14
05.6336.AP


Casambi



05.6336.40.CB
05.6336.40.C6
05.6336.14.CB
05.6336.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	

Optic High Comfort - 3500K

Non Dimming / Dali 2



05.5831.40
05.5831.40.78
05.5831.14
05.5831.AP


Casambi



05.5831.40.CB
05.5831.40.C6
05.5831.14.CB
05.5831.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2481	1.31	
2	620	2.61	
3	276	3.92	
4	155	5.23	
5	99	6.54	

Optic Oval - 4000K

Non Dimming / Dali 2



05.6337.40
05.6337.40.78
05.6337.14
05.6337.AP


Casambi



05.6337.40.CB
05.6337.40.C6
05.6337.14.CB
05.6337.AP.CB



OVAL



Beam Angle: 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	

Optic High Comfort - 4000K

Non Dimming / Dali 2



05.5832.40
05.5832.40.78
05.5832.14
05.5832.AP


Casambi



05.5832.40.CB
05.5832.40.C6
05.5832.14.CB
05.5832.AP.CB



HIGH COMFORT





Beam Angle: 66°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2670	1.31	
2	667	2.61	
3	297	3.92	
4	167	5.23	
5	107	6.54	

Workmates Suspension Up&Down

Top LED High Efficiency: Non Dimming / Dali 2: 57W / Casambi: 58,5W

Majority Up (70/30): 4316 lm Up - 1851 lm Down - 3000K/CRI 90 / 4413 lm Up - 1892 lm Down - 3500K/CRI 90 / 4531 lm Up - 1942 lm Down - 4000K/CRI 90

Majority Down (40/60): 2588 lm Up - 3913 lm Down - 3000K/CRI 90 / 2621 lm Up - 3942 lm Down - 3500K/CRI 90 / 2733 lm Up - 4100 lm Down - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*. Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie).

Per i modelli *Non Dimming* è possibile configurare il flusso luminoso *Up&Down* in rapporti 70/30 e 40/60 (seleziona il kit accessorio per il driver interessato). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver).

For *Non Dimming* models, you can configure the *Up&Down* luminous flux in 70/30 and 40/60 ratios (select the accessory kit for the driver concerned). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / Dali 2


05.6340.40
05.6340.40.78
05.6340.14
05.6340.AP

Casambi

05.6340.40.CB
05.6340.40.C6
05.6340.14.CB
05.6340.AP.CB



WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP




Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1393	1.49
2	348	2.99
3	155	4.48
4	87	5.97
5	56	7.46



WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / Dali 2


05.6342.40
05.6342.40.78
05.6342.14
05.6342.AP

Casambi

05.6342.40.CB
05.6342.40.C6
05.6342.14.CB
05.6342.AP.CB



WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP




Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1456	1.49
2	364	2.99
3	162	4.48
4	91	5.97
5	58	7.46



WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / Dali 2


05.6341.40
05.6341.40.78
05.6341.14
05.6341.AP

Casambi

05.6341.40.CB
05.6341.40.C6
05.6341.14.CB
05.6341.AP.CB



WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP




Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1416	1.49
2	354	2.99
3	157	4.48
4	88	5.97
5	57	7.46



WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN



Beam Angle: - 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46

Optic Oval - 3000K


Non Dimming / Dali 2



05.6345.40
05.6345.40.78
05.6345.14
05.6345.AP



81°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
5456 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1320	1.42	
2	330	2.85	
3	147	4.27	
4	83	5.70	
5	53	7.12	



81°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5395 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	

Optic Oval - 3500K


Non Dimming / Dali 2



05.6346.40
05.6346.40.78
05.6346.14
05.6346.AP



81°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
5578 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1341	1.42	
2	335	2.85	
3	149	4.27	
4	84	5.70	
5	54	7.12	



81°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5477 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	

Optic Oval - 4000K


Non Dimming / Dali 2



05.6347.40
05.6347.40.78
05.6347.14
05.6347.AP



81°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
5726 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1380	1.42	
2	345	2.85	
3	153	4.27	
4	86	5.70	
5	55	7.12	



81°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5694 lm

Beam Angle: - 81°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	

Optic High Comfort - 3000K


Non Dimming / Dali 2



05.5840.40
05.5840.40.78
05.5840.14
05.5840.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
4905 lm

Beam Angle: - 65°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2064	1.31	
2	516	2.61	
3	229	3.92	
4	129	5.23	
5	83	6.54	



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5660 lm

Beam Angle: - 65°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3271	1.31	
2	818	2.61	
3	363	3.92	
4	204	5.23	
5	131	6.54	

Optic High Comfort - 3500K


Non Dimming / Dali 2



05.5841.40
05.5841.40.78
05.5841.14
05.5841.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
4945 lm

Beam Angle: - 65°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2081	1.31	
2	520	2.61	
3	231	3.92	
4	130	5.23	
5	83	6.54	



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5752 lm

Beam Angle: - 65°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3324	1.31	
2	831	2.61	
3	369	3.92	
4	208	5.23	
5	133	6.54	

Optic High Comfort - 4000K


Non Dimming / Dali 2



05.5842.40
05.5842.40.78
05.5842.14
05.5842.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
5110 lm

Beam Angle: - 65°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2150	1.31	
2	538	2.61	
3	239	3.92	
4	134	5.23	
5	86	6.54	



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
6022 lm

Beam Angle: - 65°



	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3480	1.31	
2	870	2.61	
3	387	3.92	
4	217	5.23	
5	139	6.54	

Workmates Suspension Up&Down

Top LED Full Spectrum: Non Dimming / Dali 2: 57W / Casambi: 58,5W

Majority Up (70/30): 3809 lm Up - 1633 lm Down - 3000K/CRI 98 / 3911 lm Up - 1671 lm Down - 3500K/CRI 98 / 4022 lm Up - 1725 lm Down - 4000K/CRI 98

Majority Down (40/60): 2122 lm Up - 3185 lm Down - 3000K/CRI 98 / 2238 lm Up - 3358 lm Down - 3500K/CRI 98 / 2081 lm Up - 3122 lm Down - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. High-efficiency *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimming / Dali 2


05.6350.40
05.6350.40.78
05.6350.14
05.6350.AP

Casambi


05.6350.40.CB
05.6350.40.C6
05.6350.14.CB
05.6350.AP.CB



71°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	783	5.67
2	196	11.33
3	87	17.00
4	49	22.67
5	31	28.34



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49
2	402	2.97
3	179	4.46
4	100	5.95
5	64	7.43



75°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN

Luminous flux luminaire
4921 lm

Luminous flux luminaire
4642 lm

Optic Wide Flood - 4000K

Non Dimming / Dali 2


05.6352.40
05.6352.40.78
05.6352.14
05.6352.AP

Casambi

05.6352.40.CB
05.6352.40.C6
05.6352.14.CB
05.6352.AP.CB




71°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	824	5.67
2	206	11.33
3	92	17.00
4	52	22.67
5	33	28.34



75°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49
2	440	2.97
3	196	4.46
4	110	5.95
5	70	7.43

Luminous flux luminaire
5196 lm

Luminous flux luminaire
4987 lm

Optic Wide Flood - 3500K

Non Dimming / Dali 2


05.6351.40
05.6351.40.78
05.6351.14
05.6351.AP

Casambi

05.6351.40.CB
05.6351.40.C6
05.6351.14.CB
05.6351.AP.CB




71°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
UP



h(m)	E(lx)	D(m)
1	803	5.67
2	201	11.33
3	89	17.00
4	50	22.67
5	32	28.34



75°
WIDE
FLOOD
MAJOR.
DOWN



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49
2	406	2.97
3	180	4.46
4	102	5.95
5	65	7.43

Luminous flux luminaire
5047 lm

Luminous flux luminaire
4736 lm

Optic Oval - 3000K


Non Dimming / Dali 2



05.6355.40
05.6355.40.78
05.6355.14
05.6355.AP



71°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
4868 lm

Beam Angle: - 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	783	5.67	
2	196	11.33	
3	87	17.00	
4	49	22.67	
5	31	28.34	



82°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
4543 lm

Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	

Optic Oval - 3500K


Non Dimming / Dali 2



05.6356.40
05.6356.40.78
05.6356.14
05.6356.AP



71°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
4993 lm

Beam Angle: - 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	803	5.67	
2	201	11.33	
3	89	17.00	
4	50	22.67	
5	32	28.34	



82°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
4637 lm

Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	

Optic Oval - 4000K


Non Dimming / Dali 2



05.6357.40
05.6357.40.78
05.6357.14
05.6357.AP



71°
OVAL
MAJOR.
UP




Luminous flux luminaire
5140 lm

Beam Angle: - 71°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	824	5.67	
2	206	11.33	
3	92	17.00	
4	52	22.67	
5	33	28.34	



82°
OVAL
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
4879 lm

Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	

Optic High Comfort - 3000K


Non Dimming / Dali 2



05.5850.40
05.5850.40.78
05.5850.14
05.5850.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP



Luminous flux luminaire
5621 lm


Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2365	1.31	
2	591	2.61	
3	263	3.92	
4	148	5.23	
5	95	6.54	



Casambi
05.5850.40.CB
05.5850.40.C6
05.5850.14.CB
05.5850.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
4732 lm

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2735	1.31	
2	684	2.61	
3	304	3.92	
4	171	5.23	
5	109	6.54	

Optic High Comfort - 3500K


Non Dimming / Dali 2



05.5851.40
05.5851.40.78
05.5851.14
05.5851.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP



Luminous flux luminaire
5761 lm


Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2424	1.31	
2	606	2.61	
3	269	3.92	
4	151	5.23	
5	97	6.54	



Casambi
05.5851.40.CB
05.5851.40.C6
05.5851.14.CB
05.5851.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
4836 lm

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2795	1.31	
2	699	2.61	
3	311	3.92	
4	175	5.23	
5	112	6.54	

Optic High Comfort - 4000K


Non Dimming / Dali 2



05.5852.40
05.5852.40.78
05.5852.14
05.5852.AP



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
UP



Luminous flux luminaire
5621 lm


Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2365	1.31	
2	591	2.61	
3	263	3.92	
4	148	5.23	
5	95	6.54	



Casambi
05.5852.40.CB
05.5852.40.C6
05.5852.14.CB
05.5852.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT
MAJOR.
DOWN



Luminous flux luminaire
5125 lm


Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2962	1.31	
2	740	2.61	
3	329	3.92	
4	185	5.23	
5	118	6.54	

Workmates Suspension Up&Down Smart

Top LED High Efficiency: Casambi: Up 32,5W - Down 26W

Up: 4281 lm - 3000K/CRI 90 / 4339 lm - 3500K/CRI 90 / 4397 lm - 4000K/CRI 90

Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore.

Sorgente luminosa ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


Optic Wide Flood - 3000K

Casambi

- 05.6360.40.CB
- 05.6360.40.C6
- 05.6360.14.CB
- 05.6360.AP.CB



74°
WIDE
FLOOD



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


Optic Oval - 3000K

Casambi

- 05.6365.40.CB
- 05.6365.40.C6
- 05.6365.14.CB
- 05.6365.AP.CB



81°
OVAL



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12


Optic Wide Flood - 3500K

Casambi

- 05.6361.40.CB
- 05.6361.40.C6
- 05.6361.14.CB
- 05.6361.AP.CB



74°
WIDE
FLOOD



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


Optic Oval - 3500K

Casambi

- 05.6366.40.CB
- 05.6366.40.C6
- 05.6366.14.CB
- 05.6366.AP.CB



81°
OVAL



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12


Optic Wide Flood - 4000K

Casambi

- 05.6362.40.CB
- 05.6362.40.C6
- 05.6362.14.CB
- 05.6362.AP.CB



74°
WIDE
FLOOD



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46


Optic Oval - 4000K

Casambi

- 05.6367.40.CB
- 05.6367.40.C6
- 05.6367.14.CB
- 05.6367.AP.CB



81°
OVAL



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12


Optic High Comfort - 3000K

Casambi

- 05.5860.40.CB
- 05.5860.40.C6
- 05.5860.14.CB
- 05.5860.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3152	1.31
2	788	2.61
3	350	3.92
4	197	5.23
5	126	6.54


Optic High Comfort - 3500K

Casambi

- 05.5861.40.CB
- 05.5861.40.C6
- 05.5861.14.CB
- 05.5861.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3203	1.31
2	801	2.61
3	356	3.92
4	200	5.23
5	128	6.54


Optic High Comfort - 4000K

Casambi

- 05.5862.40.CB
- 05.5862.40.C6
- 05.5862.14.CB
- 05.5862.AP.CB



65°
HIGH
COMFORT




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3372	1.31
2	843	2.61
3	375	3.92
4	211	5.23
5	135	6.54

Workmates Suspension Up&Down Smart

Top LED Full Spectrum: Casambi: Up 32,5W - Down 26W

Up: 4281 lm - 3000K/CRI 98 / 4339 lm - 3500K/CRI 98 / 4397 lm - 4000K/CRI 98

Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore.

Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. High-efficiency *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


Optic Wide Flood - 3000K

Casambi

- 05.6370.40.CB
- 05.6370.40.C6
- 05.6370.14.CB
- 05.6370.AP.CB



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire 6274 lm

Beam Angle: - 75°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49
2	402	2.97
3	179	4.46
4	100	5.95
5	64	7.43


Optic Oval - 3000K

Casambi

- 05.6375.40.CB
- 05.6375.40.C6
- 05.6375.14.CB
- 05.6375.AP.CB



OVAL



Luminous flux luminaire 6175 lm

Beam Angle: - 82°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43
2	383	2.86
3	170	4.28
4	96	5.71
5	61	7.14


Optic Wide Flood - 3500K

Casambi

- 05.6371.40.CB
- 05.6371.40.C6
- 05.6371.14.CB
- 05.6371.AP.CB



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire 6388 lm

Beam Angle: - 75°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49
2	406	2.97
3	180	4.46
4	102	5.95
5	65	7.43


Optic Oval - 3500K

Casambi

- 05.6376.40.CB
- 05.6376.40.C6
- 05.6376.14.CB
- 05.6376.AP.CB



OVAL



Luminous flux luminaire 6289 lm

Beam Angle: - 82°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43
2	387	2.86
3	172	4.28
4	97	5.71
5	62	7.14


Optic Wide Flood - 4000K

Casambi

- 05.6372.40.CB
- 05.6372.40.C6
- 05.6372.14.CB
- 05.6372.AP.CB



WIDE FLOOD



Luminous flux luminaire 6740 lm

Beam Angle: - 75°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49
2	440	2.97
3	196	4.46
4	110	5.95
5	70	7.43


Optic Oval - 4000K

Casambi

- 05.6377.40.CB
- 05.6377.40.C6
- 05.6377.14.CB
- 05.6377.AP.CB



OVAL



Luminous flux luminaire 6632 lm

Beam Angle: - 82°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43
2	419	2.86
3	186	4.28
4	105	5.71
5	67	7.14


Optic High Comfort - 3000K

Casambi

- 05.5870.40.CB
- 05.5870.40.C6
- 05.5870.14.CB
- 05.5870.AP.CB



HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire 6198 lm

Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2299	1.31
2	575	2.61
3	255	3.92
4	144	5.23
5	92	6.54


Optic High Comfort - 3500K

Casambi

- 05.5871.40.CB
- 05.5871.40.C6
- 05.5871.14.CB
- 05.5871.AP.CB



HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire 6325 lm

Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2346	1.31
2	587	2.61
3	261	3.92
4	147	5.23
5	94	6.54


Optic High Comfort - 4000K

Casambi

- 05.5872.40.CB
- 05.5872.40.C6
- 05.5872.14.CB
- 05.5872.AP.CB



HIGH COMFORT



Luminous flux luminaire 6723 lm


Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2494	1.31
2	624	2.61
3	277	3.92
4	156	5.23
5	100	6.54

Workmates Suspension Up&Down Tunable White

Top LED High Efficiency: Dali 2: Up 23W - Down 26W / Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* ad alto rendimento. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency *Down* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Dali 2

05.6380.40.DA
05.6380.40.YU
05.6380.14.DA
05.6380.AP.DA



Beam Angle: - 74°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2249	1.49	
2	562	2.99	
3	250	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	


Casambi

05.6380.40.CB
05.6380.40.C6
05.6380.14.CB
05.6380.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Dali 2

05.6382.40.DA
05.6382.40.YU
05.6382.14.DA
05.6382.AP.DA



Beam Angle: - 74°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2382	1.49	
2	596	2.99	
3	265	4.48	
4	149	5.97	
5	95	7.46	


Casambi

05.6382.40.CB
05.6382.40.C6
05.6382.14.CB
05.6382.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Dali 2

05.6381.40.DA
05.6381.40.YU
05.6381.14.DA
05.6381.AP.DA



Beam Angle: - 74°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2259	1.49	
2	565	2.99	
3	251	4.48	
4	141	5.97	
5	90	7.46	

Casambi

05.6381.40.CB
05.6381.40.C6
05.6381.14.CB
05.6381.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Dali 2


	05.6385.40.DA
	05.6385.40.YU
	05.6385.14.DA
	05.6385.AP.DA

Casambi

	05.6385.40.CB
	05.6385.40.C6
	05.6385.14.CB
	05.6385.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2095	1.42	
2	524	2.85	
3	233	4.27	
4	131	5.70	
5	84	7.12	


Optic High Comfort - 3000K

Dali 2

	05.5880.40.DA
	05.5880.40.YU
	05.5880.14.DA
	05.5880.AP.DA

Casambi

	05.5880.40.CB
	05.5880.40.C6
	05.5880.14.CB
	05.5880.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3152	1.31	
2	788	2.61	
3	350	3.92	
4	197	5.23	
5	126	6.54	

Optic Oval - 3500K

Dali 2


	05.6386.40.DA
	05.6386.40.YU
	05.6386.14.DA
	05.6386.AP.DA

Casambi

	05.6386.40.CB
	05.6386.40.C6
	05.6386.14.CB
	05.6386.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2105	1.42	
2	526	2.85	
3	234	4.27	
4	132	5.70	
5	84	7.12	


Optic High Comfort - 3500K

Dali 2

	05.5881.40.DA
	05.5881.40.YU
	05.5881.14.DA
	05.5881.AP.DA

Casambi

	05.5881.40.CB
	05.5881.40.C6
	05.5881.14.CB
	05.5881.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3205	1.31	
2	801	2.61	
3	356	3.92	
4	200	5.23	
5	128	6.54	

Optic Oval - 4000K

Dali 2


	05.6387.40.DA
	05.6387.40.YU
	05.6387.14.DA
	05.6387.AP.DA

Casambi

	05.6387.40.CB
	05.6387.40.C6
	05.6387.14.CB
	05.6387.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2220	1.42	
2	555	2.85	
3	247	4.27	
4	139	5.70	
5	89	7.12	


Optic High Comfort - 4000K

Dali 2

	05.5882.40.DA
	05.5882.40.YU
	05.5882.14.DA
	05.5882.AP.DA

Casambi

	05.5882.40.CB
	05.5882.40.C6
	05.5882.14.CB
	05.5882.AP.CB

HIGH
COMFORT


Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3336	1.31	
2	834	2.61	
3	371	3.92	
4	208	5.23	
5	133	6.54	

Workmates Suspension Up&Down Tunable White

Top LED Full Spectrum: Dali 2: Up 23W - Down 26W / Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98




Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Dali 2

05.6390.40.DA
05.6390.40.YU
05.6390.14.DA
05.6390.AP.DA




Casambi

05.6390.40.CB
05.6390.40.C6
05.6390.14.CB
05.6390.AP.CB

Optic Wide Flood - 4000K

Dali 2

05.6392.40.DA
05.6392.40.YU
05.6392.14.DA
05.6392.AP.DA




Casambi

05.6392.40.CB
05.6392.40.C6
05.6392.14.CB
05.6392.AP.CB

Optic Wide Flood - 3500K

Dali 2

05.6391.40.DA
05.6391.40.YU
05.6391.14.DA
05.6391.AP.DA



Casambi

05.6391.40.CB
05.6391.40.C6
05.6391.14.CB
05.6391.AP.CB

Optic Oval - 3000K

Dali 2


	05.6395.40.DA
	05.6395.40.YU
	05.6395.14.DA
	05.6395.AP.DA

Casambi

	05.6395.40.CB
	05.6395.40.C6
	05.6395.14.CB
	05.6395.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	


Optic High Comfort - 3000K

Dali 2

	05.5890.40.DA
	05.5890.40.YU
	05.5890.14.DA
	05.5890.AP.DA

Casambi

	05.5890.40.CB
	05.5890.40.C6
	05.5890.14.CB
	05.5890.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2299	1.31	
2	575	2.61	
3	255	3.92	
4	144	5.23	
5	92	6.54	

Optic Oval - 3500K

Dali 2


	05.6396.40.DA
	05.6396.40.YU
	05.6396.14.DA
	05.6396.AP.DA

Casambi

	05.6396.40.CB
	05.6396.40.C6
	05.6396.14.CB
	05.6396.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	


Optic High Comfort - 3500K

Dali 2

	05.5891.40.DA
	05.5891.40.YU
	05.5891.14.DA
	05.5891.AP.DA

Casambi

	05.5891.40.CB
	05.5891.40.C6
	05.5891.14.CB
	05.5891.AP.CB

HIGH
COMFORT

Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2350	1.31	
2	587	2.61	
3	261	3.92	
4	147	5.23	
5	94	6.54	

Optic Oval - 4000K

Dali 2


	05.6397.40.DA
	05.6397.40.YU
	05.6397.14.DA
	05.6397.AP.DA

Casambi

	05.6397.40.CB
	05.6397.40.C6
	05.6397.14.CB
	05.6397.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 82°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	


Optic High Comfort - 4000K

Dali 2

	05.5892.40.DA
	05.5892.40.YU
	05.5892.14.DA
	05.5892.AP.DA

Casambi

	05.5892.40.CB
	05.5892.40.C6
	05.5892.14.CB
	05.5892.AP.CB

HIGH
COMFORT



Beam Angle: - 65°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2469	1.31	
2	617	2.61	
3	274	3.92	
4	154	5.23	
5	99	6.54	

Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart

Top LED High Efficiency: Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 4061 lm - 3000K/CRI 90 / 4090 lm - 3500K/CRI 90 / 4157 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* ad alto rendimento. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency *Down* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.


Optic Wide Flood - 3000K

Casambi

- 05.6400.40.CB
- 05.6400.40.C6
- 05.6400.14.CB
- 05.6400.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2249	1.49
2	562	2.99
3	250	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


Optic Oval - 3000K

Casambi

- 05.6405.40.CB
- 05.6405.40.C6
- 05.6405.14.CB
- 05.6405.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2095	1.42
2	524	2.85
3	233	4.27
4	131	5.70
5	84	7.12


Optic Wide Flood - 3500K

Casambi

- 05.6401.40.CB
- 05.6401.40.C6
- 05.6401.14.CB
- 05.6401.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2259	1.49
2	565	2.99
3	251	4.48
4	141	5.97
5	90	7.46


Optic Oval - 3500K

Casambi

- 05.6406.40.CB
- 05.6406.40.C6
- 05.6406.14.CB
- 05.6406.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2105	1.42
2	526	2.85
3	234	4.27
4	132	5.70
5	84	7.12


Optic Wide Flood - 4000K

Casambi

- 05.6402.40.CB
- 05.6402.40.C6
- 05.6402.14.CB
- 05.6402.AP.CB



WIDE FLOOD



Beam Angle: - 74°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2382	1.49
2	596	2.99
3	265	4.48
4	149	5.97
5	95	7.46


Optic Oval - 4000K

Casambi

- 05.6407.40.CB
- 05.6407.40.C6
- 05.6407.14.CB
- 05.6407.AP.CB



OVAL



Beam Angle: - 81°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2220	1.42
2	555	2.85
3	247	4.27
4	139	5.70
5	89	7.12


Optic High Comfort - 3000K

Casambi

- 05.5900.40.CB
- 05.5900.40.C6
- 05.5900.14.CB
- 05.5900.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3152	1.31
2	788	2.61
3	350	3.92
4	197	5.23
5	126	6.54


Optic High Comfort - 3500K

Casambi

- 05.5901.40.CB
- 05.5901.40.C6
- 05.5901.14.CB
- 05.5901.AP.CB



HIGH COMFORT



Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3205	1.31
2	801	2.61
3	356	3.92
4	200	5.23
5	128	6.54


Optic High Comfort - 4000K

Casambi

- 05.5902.40.CB
- 05.5902.40.C6
- 05.5902.14.CB
- 05.5902.AP.CB



HIGH COMFORT




Beam Angle: - 65°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3336	1.31
2	834	2.61
3	371	3.92
4	208	5.23
5	133	6.54

Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart

Top LED Full Spectrum: Casambi: Up 21,5W - Down 26W

Up: 3619 lm - 2700K-5700K/CRI90

Down: 2976 lm - 3000K/CRI 98 / 3005 lm - 3500K/CRI 98 / 3034 lm - 4000K/CRI 98




Apparecchio di illuminazione a sospensione. Emissione *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver non incluso (Kit accessorio per driver remoto o a superficie). Sospensione ad altezza regolabile. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. È disponibile il modulo di giunzione meccanica per linee modulari composte da più unità. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 50m.

Suspension luminaire. *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering *Down Full Spectrum* light source. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver not included (accessory kit for remote or surface driver). Adjustable suspension height. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. Mechanical union module available for modular lines for various units. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. Casambi, maximum distance between fixtures: 50m.

Optic Wide Flood - 3000K

Casambi

- 05.6410.40.CB
- 05.6410.40.C6
- 05.6410.14.CB
- 05.6410.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	1.49	
2	402	2.97	
3	179	4.46	
4	100	5.95	
5	64	7.43	

Optic Oval - 3000K

Casambi

- 05.6415.40.CB
- 05.6415.40.C6
- 05.6415.14.CB
- 05.6415.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1530	1.43	
2	383	2.86	
3	170	4.28	
4	96	5.71	
5	61	7.14	

Optic Wide Flood - 3500K

Casambi

- 05.6411.40.CB
- 05.6411.40.C6
- 05.6411.14.CB
- 05.6411.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1624	1.49	
2	406	2.97	
3	180	4.46	
4	102	5.95	
5	65	7.43	

Optic Oval - 3500K

Casambi

- 05.6416.40.CB
- 05.6416.40.C6
- 05.6416.14.CB
- 05.6416.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1548	1.43	
2	387	2.86	
3	172	4.28	
4	97	5.71	
5	62	7.14	

Optic Wide Flood - 4000K

Casambi

- 05.6412.40.CB
- 05.6412.40.C6
- 05.6412.14.CB
- 05.6412.AP.CB




Beam Angle: - 75°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1761	1.49	
2	440	2.97	
3	196	4.46	
4	110	5.95	
5	70	7.43	

Optic Oval - 4000K

Casambi

- 05.6417.40.CB
- 05.6417.40.C6
- 05.6417.14.CB
- 05.6417.AP.CB




Beam Angle: - 82°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1678	1.43	
2	419	2.86	
3	186	4.28	
4	105	5.71	
5	67	7.14	

Optic High Comfort - 3000K

Casambi

- 05.5910.40.CB
- 05.5910.40.C6
- 05.5910.14.CB
- 05.5910.AP.CB




Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2299	1.31	
2	575	2.61	
3	255	3.92	
4	144	5.23	
5	92	6.54	

Optic High Comfort - 3500K

Casambi

- 05.5911.40.CB
- 05.5911.40.C6
- 05.5911.14.CB
- 05.5911.AP.CB




Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2350	1.31	
2	587	2.61	
3	261	3.92	
4	147	5.23	
5	94	6.54	

Optic High Comfort - 4000K

Casambi

- 05.5912.40.CB
- 05.5912.40.C6
- 05.5912.14.CB
- 05.5912.AP.CB




Beam Angle: - 65°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2469	1.31	
2	617	2.61	
3	274	3.92	
4	154	5.23	
5	99	6.54	

Accessori / Accessories

Kit di alimentazione per installazione remota / Remote Power Supply Kit

Kit accessorio per driver remoto.
Driver incluso.

Accessory kit for remote driver.
Driver Included.



Down
Non Dimming
08.0900.40
08.0900.14
08.0900.AP

Dali 2
08.0903.40
08.0903.14
08.0903.AP

Up&Down (Up / Down)
Non Dimming*
08.0901.40
08.0901.14
08.0901.AP

Dali 2
08.0904.40
08.0904.14
08.0904.AP


Up&Down Tunable White
Dali 2
08.0905.40
08.0905.14
08.0905.AP

All Models
Casambi
08.0906.40
08.0906.14
08.0906.AP

Kit di alimentazione per installazione a superficie / Surface Power Supply Kit

Kit di accessori per driver a superficie. Driver incluso.

Accessory kit for surface driver.
Driver Included.



Down
Non Dimming
08.0910.40
08.0910.14
08.0910.AP

Dali 2
08.0913.40
08.0913.14
08.0913.AP

Up&Down (Up / Down)
Non Dimming*
08.0911.40
08.0911.14
08.0911.AP

Dali 2
08.0914.40
08.0914.14
08.0914.AP


Up&Down Tunable White
Dali 2
08.0915.40
08.0915.14
08.0915.AP

All Models
Casambi
08.0915.40
08.0915.14
08.0915.AP

Kit di alimentazione per installazione da incasso / Recessed Power Supply Kit

Kit di accessori per driver a incasso. Driver incluso.

Accessory kit for recessed driver.
Driver Included.



Down
Non Dimming
08.0920.40
08.0920.14
08.0920.AP

Dali 2
08.0923.40
08.0923.14
08.0923.AP

Up&Down (Up / Down)
Non Dimming*
08.0921.40
08.0921.14
08.0921.AP

Dali 2
08.0924.40
08.0924.14
08.0924.AP

Up&Down Tunable White
Dali 2
08.0925.40
08.0925.14
08.0925.AP

All Models
Casambi
08.0925.40
08.0925.14
08.0925.AP

Remote

☐ White

☒ Black

☒ Anodized Silver



☐ White

☒ Black

☒ Anodized Silver

☐ White

☒ Black

☒ Anodized Silver



* Questo accessorio consente di regolare due proporzioni di flusso (Su / Giù: 70/30 o 40/60) a seconda di come viene collegato il controller. Si prega di consultare le istruzioni per ulteriori dettagli.
This accessory allows you to adjust two flow ratios (Up / Down: 70/30 or 40/60) depending on how the controller is connected. Please consult the instructions for further details.


Suspension · Accessori per interconnessione / Interconnection Accessories

Le versioni a sospensione Workmates dispongono di un accessorio di giunzione meccanico per realizzare un sistema di più unità in fila continua.


The Workmates suspension versions come with a mechanical union accessory for the installation of various units in continuous lines.

Profilo meccanico per Workmates Suspension. Giunzioni di interconnessione incluse.

Mechanical profile for Workmates Suspension. Connection joints included.



Esempio di interconnessione / Interconnection Example



Particolari di interconnessione / Interconnection Detail




Workmates Floor Single

Top LED High Efficiency 65,4W - 11359 lm - 3000K/CRI 90 / 11474 lm - 3500K/CRI 90 / 11957 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6500.40
- ☒ 05.6500.40.78
- ☐ 05.6500.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m) El(x) D(m)

1 2101 1.46

2 525 2.93

3 233 4.39

4 131 5.86

5 84 7.32

Luminous flux luminaire
9445 lm

Casambi

- ☐ 05.6500.40.CB
- ☒ 05.6500.40.C6
- ☐ 05.6500.14.CB


Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6501.40
- ☒ 05.6501.40.78
- ☐ 05.6501.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m) El(x) D(m)

1 2107 1.46

2 527 2.93

3 234 4.39

4 132 5.86

5 84 7.32

Luminous flux luminaire
9517 lm

Casambi

- ☐ 05.6501.40.CB
- ☒ 05.6501.40.C6
- ☐ 05.6501.14.CB


Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6502.40
- ☒ 05.6502.40.78
- ☐ 05.6502.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m) El(x) D(m)

1 2190 1.46

2 548 2.93

3 243 4.39

4 137 5.86

5 88 7.32

Luminous flux luminaire
9956 lm

Casambi


- ☐ 05.6502.40.CB
- ☒ 05.6502.40.C6
- ☐ 05.6502.14.CB

Workmates Floor Single

Top LED Full Spectrum 65,4W - 10161 lm - 3000K/CRI 98 / 10264 lm - 3500K/CRI 98 / 10718 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA.

Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.


Casambi wireless control and integrated manual *Touch Dimming* compliant. UGR<19.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6505.40
- ☒ 05.6505.40.78
- ☐ 05.6505.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1558	4.75	
2	390	9.50	
3	173	14.26	
4	97	19.01	
5	62	23.76	


Casambi

- ☐ 05.6505.40.CB
- ☒ 05.6505.40.C6
- ☐ 05.6505.14.CB

Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6506.40
- ☒ 05.6506.40.78
- ☐ 05.6506.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1574	4.75	
2	394	9.50	
3	175	14.26	
4	98	19.01	
5	63	23.76	


Casambi

- ☐ 05.6506.40.CB
- ☒ 05.6506.40.C6
- ☐ 05.6506.14.CB

Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6507.40
- ☒ 05.6507.40.78
- ☐ 05.6507.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1652	4.75	
2	413	9.50	
3	184	14.26	
4	103	19.01	
5	66	23.76	

Casambi


- ☐ 05.6507.40.CB
- ☒ 05.6507.40.C6
- ☐ 05.6507.14.CB

Workmates Floor Single Smart

Top LED High Efficiency 65,4W - 11359 lm - 3000K/CRI 90 / 11474 lm - 3500K/CRI 90 / 11957 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*.

UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6510.40.CB
- 05.6510.40.C6
- 05.6510.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
9445 lm

Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6511.40.CB
- 05.6511.40.C6
- 05.6511.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
9517 lm

Beam Angle: - 76°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6512.40.CB
- 05.6512.40.C6
- 05.6512.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
9956 lm

Beam Angle: - 76°


h(m)	El(x)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

Workmates Floor Single Smart

Top LED Full Spectrum 65,4W - 10161 lm - 3000K/CRI 98 / 10264 lm - 3500K/CRI 98 / 10718 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA.

Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.


Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.

Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

-  05.6515.40.CB
-  05.6515.40.C6
-  05.6515.14.CB




h(m)	El(x)	D(m)
1	1558	4.75
2	390	9.50
3	173	14.26
4	97	19.01
5	62	23.76

Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

-  05.6516.40.CB
-  05.6516.40.C6
-  05.6516.14.CB




h(m)	El(x)	D(m)
1	1574	4.75
2	394	9.50
3	175	14.26
4	98	19.01
5	63	23.76

Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

-  05.6517.40.CB
-  05.6517.40.C6
-  05.6517.14.CB




h(m)	El(x)	D(m)
1	1652	4.75
2	413	9.50
3	184	14.26
4	103	19.01
5	66	23.76

Workmates Floor Single Tunable White

Top LED High Efficiency 57,7W - 9127 lm - 3000K/CRI 90 / 9219 lm - 3500K/CRI 90 / 9594 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6520.40
- ☒ 05.6520.40.14
- ☐ 05.6520.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32

Casambi

- ☐ 05.6520.40.CB
- ☒ 05.6520.40.C6
- ☐ 05.6520.14.CB


Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6521.40
- ☒ 05.6521.40.78
- ☐ 05.6521.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32

Casambi

- ☐ 05.6521.40.CB
- ☒ 05.6521.40.C6
- ☐ 05.6521.14.CB


Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6522.40
- ☒ 05.6522.40.78
- ☐ 05.6522.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

Casambi


- ☐ 05.6522.40.CB
- ☒ 05.6522.40.C6
- ☐ 05.6522.14.CB

Workmates Floor Single Tunable White

Top LED Full Spectrum 57,7W - 7929 lm - 3000K/CRI 98 / 8008 lm - 3500K/CRI 98 / 8355 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA.

Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.

Casambi wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6525.40
- ☒ 05.6525.40.78
- ☐ 05.6525.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1496	1.46	
2	374	2.93	
3	166	4.39	
4	94	5.86	
5	60	7.32	

Casambi

- ☐ 05.6525.40.CB
- ☒ 05.6525.40.C6
- ☐ 05.6525.14.CB


Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6526.40
- ☒ 05.6526.40.78
- ☐ 05.6526.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1511	1.46	
2	378	2.93	
3	168	4.39	
4	94	5.86	
5	60	7.32	

Casambi

- ☐ 05.6526.40.CB
- ☒ 05.6526.40.C6
- ☐ 05.6526.14.CB


Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6527.40
- ☒ 05.6527.40.78
- ☐ 05.6527.14



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1586	1.46	
2	396	2.93	
3	176	4.39	
4	99	5.86	
5	63	7.32	

Casambi


- ☐ 05.6527.40.CB
- ☒ 05.6527.40.C6
- ☐ 05.6527.14.CB

Workmates Floor Single Tunable White Smart

Top LED High Efficiency 57,7W - 9127 lm - 3000K/CRI 90 / 9219 lm - 3500K/CRI 90 / 9594 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. Drahtlose *Casambi*-Steuerung. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6530.40.CB
- 05.6530.40.C6
- 05.6530.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2101	1.46
2	525	2.93
3	233	4.39
4	131	5.86
5	84	7.32

Luminous flux luminaire
7502 lm


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6531.40.CB
- 05.6531.40.C6
- 05.6531.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2107	1.46
2	527	2.93
3	234	4.39
4	132	5.86
5	84	7.32

Luminous flux luminaire
7554 lm


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6532.40.CB
- 05.6532.40.C6
- 05.6532.14.CB



ASYMM.




Beam Angle: - 76°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2190	1.46
2	548	2.93
3	243	4.39
4	137	5.86
5	88	7.32

Luminous flux luminaire
7853 lm

Workmates Floor Single Tunable White Smart

Top LED Full Spectrum 57,7W - 7929 lm - 3000K/CRI 98 / 8008 lm - 3500K/CRI 98 / 8355 lm - 4000K/CRI 98
Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90
Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione semplice *Up&Down*, con una quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Driver e spina inclusi. Fornito con 3 tipi di spina: UE, UK e USA. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000. La base non è inclusa e deve essere ordinata separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Simple *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base is not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6535.40.CB
- 05.6535.40.C6
- 05.6535.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1496	1.46	
2	374	2.93	
3	166	4.39	
4	94	5.86	
5	60	7.32	


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6536.40.CB
- 05.6536.40.C6
- 05.6536.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 76°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1511	1.46	
2	378	2.93	
3	168	4.39	
4	94	5.86	
5	60	7.32	


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6537.40.CB
- 05.6537.40.C6
- 05.6537.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 76°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1586	1.46	
2	396	2.93	
3	176	4.39	
4	99	5.86	
5	63	7.32	

Workmates Floor Double

Top LED High Efficiency 112W - 22718 lm - 3000K/CRI 90 / 22948 lm - 3500K/CRI 90 / 23914 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19.

EN12464 - cd/m² @ 65°<3000

compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6700.40
- ☒ 05.6700.40.78
- ☐ 05.6700.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

Casambi

- ☐ 05.6700.40.CB
- ☒ 05.6700.40.C6
- ☐ 05.6700.14.CB


Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6701.40
- ☒ 05.6701.40.78
- ☐ 05.6701.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76

Casambi

- ☐ 05.6701.40.CB
- ☒ 05.6701.40.C6
- ☐ 05.6701.14.CB


Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6702.40
- ☒ 05.6702.40.78
- ☐ 05.6702.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

Casambi


- ☐ 05.6702.40.CB
- ☒ 05.6702.40.C6
- ☐ 05.6702.14.CB

Workmates Floor Double

Top LED Full Spectrum 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 98 / 20528 lm - 3500K/CRI 98 / 21436 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6705.40
- ☒ 05.6705.40.78
- ☐ 05.6705.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	El(x)	D(m)
1	2151	4.75	
2	538	9.50	
3	239	14.26	
4	134	19.01	
5	86	23.76	


Casambi

- ☐ 05.6705.40.CB
- ☒ 05.6705.40.C6
- ☐ 05.6705.14.CB

Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6706.40
- ☒ 05.6706.40.78
- ☐ 05.6706.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75	
2	787	9.50	
3	350	14.26	
4	197	19.01	
5	126	23.76	


Casambi

- ☐ 05.6706.40.CB
- ☒ 05.6706.40.C6
- ☐ 05.6706.14.CB

Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6707.40
- ☒ 05.6707.40.78
- ☐ 05.6707.14



Beam Angle: - 78°

	h(m)	El(x)	D(m)
1	3304	4.75	
2	826	9.50	
3	367	14.26	
4	206	19.01	
5	132	23.76	

Casambi


- ☐ 05.6707.40.CB
- ☒ 05.6707.40.C6
- ☐ 05.6707.14.CB

Workmates Floor Double Smart

Top LED High Efficiency 112W - 22718 lm - 3000K/CRI 90 / 22948 lm - 3500K/CRI 90 / 23914 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6710.40.CB
- 05.6710.40.C6
- 05.6710.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
18893 lm

Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6711.40.CB
- 05.6711.40.C6
- 05.6711.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
19036 lm

Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6712.40.CB
- 05.6712.40.C6
- 05.6712.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
19163 lm

Beam Angle: - 78°


h(m)	El(x)	D(m)
1	3117	4.75
2	779	9.50
3	346	14.26
4	195	19.01
5	125	23.76

Workmates Floor Double Smart

Top LED Full Spectrum 112W - 20322 lm - 3000K/CRI 98 / 20528 lm - 3500K/CRI 98 / 21436 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*.

UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. High-efficiency *Up* light source.

Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6715.40.CB
- 05.6715.40.C6
- 05.6715.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	2151	4.75
2	538	9.50
3	239	14.26
4	134	19.01
5	86	23.76


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6716.40.CB
- 05.6716.40.C6
- 05.6716.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

h(m)	El(x)	D(m)
1	3148	4.75
2	787	9.50
3	350	14.26
4	197	19.01
5	126	23.76


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6717.40.CB
- 05.6717.40.C6
- 05.6717.14.CB



ASYMM.



Beam Angle: - 78°


h(m)	El(x)	D(m)
1	3304	4.75
2	826	9.50
3	367	14.26
4	206	19.01
5	132	23.76

Workmates Floor Double Tunable White

Top LED High Efficiency 96W - 18254 lm - 3000K/CRI 90 / 18438 lm - 3500K/CRI 90 / 19188 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata. UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.


La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant. The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6720.40
- ☒ 05.6720.40.78
- ☐ 05.6720.14



Beam Angle: - 95°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3182	1.53	
2	795	3.05	
3	354	4.58	
4	199	6.11	
5	127	7.64	


Casambi

- ☐ 05.6720.40.CB
- ☒ 05.6720.40.C6
- ☐ 05.6720.14.CB

Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6721.40
- ☒ 05.6721.40.78
- ☐ 05.6721.14



Beam Angle: - 95°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3191	1.53	
2	798	3.05	
3	355	4.58	
4	199	6.11	
5	128	7.64	


Casambi

- ☐ 05.6721.40.CB
- ☒ 05.6721.40.C6
- ☐ 05.6721.14.CB

Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6722.40
- ☒ 05.6722.40.78
- ☐ 05.6722.14



Beam Angle: - 95°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3317	1.53	
2	829	3.05	
3	369	4.58	
4	207	6.11	
5	133	7.64	

Casambi


- ☐ 05.6722.40.CB
- ☒ 05.6722.40.C6
- ☐ 05.6722.14.CB

Workmates Floor Double Tunable White

Top LED Full Spectrum 96W - 15858 lm - 3000K/CRI 98 / 16016 lm - 3500K/CRI 98 / 16710 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento.

Controllo senza fili *Casambi* e mediante pulsantiera capacitiva *Touch Dimming* manuale integrata.

UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. *Casambi* wireless control and integrated manual *Touch Dimming* capacitive keypad. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6725.40
- ☒ 05.6725.40.78
- ☐ 05.6725.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2151	4.75	
2	538	9.50	
3	239	14.26	
4	134	19.01	
5	86	23.76	

Casambi

- ☐ 05.6725.40.CB
- ☒ 05.6725.40.C6
- ☐ 05.6725.14.CB


Optic Asymmetrical - 3500K

Touch Dimming

- ☐ 05.6726.40
- ☒ 05.6726.40.78
- ☐ 05.6726.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2172	4.75	
2	543	9.50	
3	241	14.26	
4	136	19.01	
5	87	23.76	

Casambi

- ☐ 05.6726.40.CB
- ☒ 05.6726.40.C6
- ☐ 05.6726.14.CB


Optic Asymmetrical - 4000K

Touch Dimming

- ☐ 05.6727.40
- ☒ 05.6727.40.78
- ☐ 05.6727.14



ASYMM.



Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2258	4.75	
2	565	9.50	
3	251	14.26	
4	141	19.01	
5	90	23.76	

Casambi


- ☐ 05.6727.40.CB
- ☒ 05.6727.40.C6
- ☐ 05.6727.14.CB

Workmates Floor Double Tunable White Smart

Top LED High Efficiency 96W - 18254 lm - 3000K/CRI 90 / 18438 lm - 3500K/CRI 90 / 19188 lm - 4000K/CRI 90

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: High Efficiency



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica ad alto rendimento e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento. Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*.

UGR<19. Conforme alla EN12464 - cd/m^2 @ 65° <3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.


Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-efficiency, perfectly homogeneous asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m^2 @ 65° <3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.

Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

-  05.6730.40.CB
-  05.6730.40.C6
-  05.6730.14.CB




Beam Angle: - 95°

Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

-  05.6731.40.CB
-  05.6731.40.C6
-  05.6731.14.CB




Beam Angle: - 95°

Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

-  05.6732.40.CB
-  05.6732.40.C6
-  05.6732.14.CB




Beam Angle: - 95°

Workmates Floor Double Tunable White Smart

Top LED Full Spectrum 96W - 15858 lm - 3000K/CRI 98 / 16016 lm - 3500K/CRI 98 / 16710 lm - 4000K/CRI 98

Up: High Efficiency - 2700K-5700K/CRI90

Down: Full Spectrum



Apparecchio di illuminazione da terra. Emissione bidirezionale *Up&Down*, con quantità di flusso luminoso maggiore nella parte superiore. Sorgente luminosa *Down* asimmetrica *Full Spectrum* di elevata qualità nella resa cromatica e perfetta omogeneità a livello funzionale con diffusione fino a 2 metri. Sorgente luminosa *Up* di CCT ad alto rendimento.

Versione Smart dotata di sensori di rilevamento della presenza e della luminosità integrati. Controllo senza fili *Casambi*. UGR<19.

Conforme alla EN12464 - cd/m² @ 65°<3000.

La base e l'alimentatore non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Vedere fine capitolo.

Freestanding luminaire. Double *Up&Down* emission, with greater light flux amounts in the upper part. High-quality colour rendering, perfectly homogeneous *Full Spectrum* asymmetric *Down* light source on the functional plane at distances of *Up* to 2 meters. *Tunable White* variable CCT *Up* light source. Smart version with integrated presence detection and brightness sensors. *Casambi* wireless control. UGR<19. EN12464 - cd/m² @ 65°<3000 compliant.

The base and power supply are not included and must be ordered separately. See end of chapter.


Optic Asymmetrical - 3000K

Casambi

- 05.6735.40.CB
- 05.6735.40.C6
- 05.6735.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
13176 lm

Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2151	4.75	
2	538	9.50	
3	239	14.26	
4	134	19.01	
5	86	23.76	


Optic Asymmetrical - 3500K

Casambi

- 05.6736.40.CB
- 05.6736.40.C6
- 05.6736.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
13307 lm

Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2172	4.75	
2	543	9.50	
3	241	14.26	
4	136	19.01	
5	87	23.76	


Optic Asymmetrical - 4000K

Casambi

- 05.6737.40.CB
- 05.6737.40.C6
- 05.6737.14.CB



ASYMM.



Luminous flux luminaire
13880 lm


Beam Angle: - 78°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2258	4.75	
2	565	9.50	
3	251	14.26	
4	141	19.01	
5	90	23.76	

Accessori / Accessories

Workmates Floor Single


Piastra Base Solida.
Solid Base Plate.



08.1040.40

08.1040.14

Piastra Base Aperta.
Open Base Plate.




08.1041.40

08.1041.14

Workmates Floor Double


Piastra Base Solida.
Solid Base Plate.



08.1060.40

08.1060.14


Piastra Base Aperta.
Open Base Plate.



08.1061.40

08.1061.14

Kit di Alimentazione.
Driver e spina inclusi.
(Spina europea a 2 poli).



150W - 220/240V

06.0500.40


06.0500.14

Power Supply Kit.
Driver and plug included.
(European Plug 2 poles).

Workmates Floor Single

White


Black



Workmates Floor Double

White

Black



Power Supply Kit

White


Black




Altezza della base regolabile in base alla profondità di inserimento della vite.

Adjustable base height depending on screw insertion depth.

1




2



Min: 7 mm - Max: 20 mm

LIGHT SHADOW MINI

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Descrizione

Light Shadow Mini è una famiglia di apparecchi di illuminazione per interni in formato compatto. Grazie alle sue principali caratteristiche — dimensioni ultra ridotte, alte prestazioni ed eccellente schermatura — si integra in modo discreto ed elegante in qualsiasi ambiente. Integra un modulo LED ad alta efficienza FLOS con tecnologia avanzata, ottica progettata su misura e un sistema brevettato di coni a curvatura inversa, che garantiscono:

- Prestazioni ottimali.
- Precisione cromatica.
- Distribuzione uniforme senza perdite.
- Minore abbagliamento.
- Maggiore comfort visivo.

Versioni disponibili

- 1 spot fisso (Trim / No Trim).
- 2 / 4 spot fissi / orientabili (Trim / No Trim).
- Round Fix (Trim).

La famiglia offre ottiche Spot, Medium e Flood, per soluzioni di illuminazione d'accento, intermedia e generale.

Finiture

Per applicazioni più decorative, Light Shadow Mini propone una gamma di finiture che consentono di personalizzare l'apparecchio in base all'ambiente:

- Esterni: bianco e nero.
- Interni: bianco, acciaio, bronzo, rame e nero (alto comfort ottico).

Unità di alimentazione

Versioni On/Off, DALI dimmerabile, Mains Dim e Casambi disponibili a seconda del driver (da ordinare separatamente).

Accessori

Per la versione No Trim è richiesto un telaio di pre-installazione per i controsoffitti (da acquistare separatamente). Non necessario nella versione Trim.

Informazioni aggiuntive

- UGR < 10.
- Grado di protezione IP55.
- Classe di isolamento III.

Conformità e marchi di qualità

Apparecchio conforme alla Norma Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti.

Prima di effettuare l'ordine, consultare i dettagli del prodotto sul sito professionale FLOS, nella scheda tecnica e nelle istruzioni di installazione e montaggio, per conoscere tutte le informazioni non riportate in questo catalogo ma rilevanti per il vostro progetto o installazione specifica.

Description

Light Shadow Mini is a family of indoor luminaires in a compact format.

Thanks to its main features — ultra-small dimensions, high performance, and excellent shielding — it integrates discreetly and elegantly into any space.

It incorporates a high-efficiency FLOS LED module with advanced technology, custom-designed optics, and a patented inverted-curvature cone system, ensuring:

- Optimal performance.
- Color accuracy.
- Uniform distribution without losses.
- Reduced glare.
- Enhanced visual comfort.

Available versions

- 1 spot fix (Trim / No Trim).
- 2 / 4 spot fix / adjustable (Trim / No Trim).
- Round Fix (Trim).

The family offers Spot, Medium, and Flood optics, enabling accent, intermediate, and general lighting solutions.

Finishes

For more decorative applications, Light Shadow Mini includes a range of finishes to customize the luminaire according to the space:

- Exteriors: white and black.
- Interiors: white, steel, bronze, copper, and black (high optical comfort).

Power units

On/Off, DALI dimmable, Mains Dim, and Casambi versions available depending on the driver (to be ordered separately).

Accessories

For the No Trim version, a pre-installation frame is required for false ceilings (purchased separately). Not necessary in the Trim version.

Additional information

- UGR < 10.
- Protection rating IP55.
- Insulation class III.

Compliance and Quality Marks

Luminaire compliant with European Technical Standard EN60598-1 and related parts.

Before placing your order, please check product details on the professional FLOS website, as well as the technical sheet and installation instructions, to ensure you have all the information not included in this catalogue but relevant to your project or specific installation.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT SHADOW MINI

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

DOTS



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 1,5W
 148 lm
 2700K/CRI 90
 155 lm
 3000K/CRI 90

ROUND TRIM



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 6,1W
 658 lm
 2700K/CRI 90
 681 lm
 3000K/CRI 90

FIXED
 TRIM/NO TRIM
 2 SPOTS



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 3,1W
 295 lm
 2700K/CRI 90
 309 lm
 3000K/CRI 90

ADJUSTABLE
 TRIM/NO TRIM
 2 SPOTS



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 3,1W
 295 lm
 2700K/CRI 90
 309 lm
 3000K/CRI 90

FIXED
 TRIM/NO TRIM
 4 SPOTS



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 6,2W
 590 lm
 2700K/CRI 90
 618 lm
 3000K/CRI 90


ADJUSTABLE
 TRIM / NO TRIM
 4 SPOTS



LIGHT SOURCE
 POWER LED
 6,2W
 590 lm
 2700K/CRI 90
 618 lm
 3000K/CRI 90

Internal Finish

Light Shadow Mini Dots / Round Trim / Fixed / Adjustable



External Finish White

Light Shadow Mini Round Trim / Fixed / Adjustable





External Finish Black

Light Shadow Mini Round Trim / Fixed / Adjustable




Light Shadow Mini Dots

Power LED 1,5W - 148 lm - 2700K/CRI 90 / 1,5W - 155 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED da inserire nei telai ad incasso (Trim/No Trim). Richiede un telaio di pre-installazione, da ordinare separatamente. Installazione tramite sistema a baionetta con spot intercambiabili. Disponibile in versioni a una luce e in gruppi da due o quattro luci. Driver non incluso.

LED lighting luminaire to be inserted in the recessed frames (Trim/No Trim). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately. Installation through a bayonet system with interchangeable spots. Available in one-light versions and groups of two and four lights. Driver not included.



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


		Serial Con.	Δ
No Dimmable	60.7887	1	B
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 12	B
Dali 2	60.7744	2 - 3	B
Dali 2	60.9957.0500	2 - 12	B
Casambi	60.9874.0500	4 - 6	B
Casambi	60.9207	3 - 12	B
1-10V	60.9188	1 - 8	B
1-10V	60.9439	4 - 12	B
Mains Dimming	60.9467	2 - 8	B

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K

Set of 1 spot

05.8400.40
05.8400.14
05.8400.ER
05.8400.ES
05.8400.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1790	0.24
2	447	0.48
3	199	0.72
4	112	0.97
5	72	1.21

Luminous flux luminaire 133 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8410.40
05.8410.14
05.8410.ER
05.8410.ES
05.8410.EQ


Set of 4 spots

05.8420.40
05.8420.14
05.8420.ER
05.8420.ES
05.8420.EQ

Optic Spot
3000K

Set of 1 spots

05.8405.40
05.8405.14
05.8405.ER
05.8405.ES
05.8405.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1884	0.24
2	471	0.48
3	209	0.72
4	118	0.97
5	75	1.21

Luminous flux luminaire 140 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8415.40
05.8415.14
05.8415.ER
05.8415.ES
05.8415.EQ


Set of 4 spots

05.8425.40
05.8425.14
05.8425.ER
05.8425.ES
05.8425.EQ

Optic Medium
2700K

Set of 1 spots

05.8401.40
05.8401.14
05.8401.ER
05.8401.ES
05.8401.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	706	0.46
2	177	0.91
3	78	1.37
4	44	1.82
5	28	2.28

Luminous flux luminaire 136 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8411.40
05.8411.14
05.8411.ER
05.8411.ES
05.8411.EQ


Set of 4 spots

05.8421.40
05.8421.14
05.8421.ER
05.8421.ES
05.8421.EQ

Optic Medium
3000K

Set of 1 spots

05.8406.40
05.8406.14
05.8406.ER
05.8406.ES
05.8406.EQ



h(m)	E(lx)	D(m)
1	743	0.46
2	186	0.91
3	83	1.37
4	46	1.82
5	30	2.28

Luminous flux luminaire 143 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8416.40
05.8416.14
05.8416.ER
05.8416.ES
05.8416.EQ


Set of 4 spots

05.8426.40
05.8426.14
05.8426.ER
05.8426.ES
05.8426.EQ

**Optic Flood
2700K**

Set of 1 spots

05.8402.40
05.8402.14
05.8402.ER
05.8402.ES
05.8402.EQ



Beam Angle: 37°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	382	0.68	
2	95	1.35	
3	42	2.03	
4	24	2.71	
5	15	3.39	

Luminous flux luminaire
134 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8412.40
05.8412.14
05.8412.ER
05.8412.ES
05.8412.EQ


Set of 4 spots

05.8422.40
05.8422.14
05.8422.ER
05.8422.ES
05.8422.EQ

**Optic Flood
3000K**

Set of 1 spots

05.8407.40
05.8407.14
05.8407.ER
05.8407.ES
05.8407.EQ



Beam Angle: 37°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.68	
2	100	1.35	
3	44	2.03	
4	25	2.71	
5	16	3.39	

Luminous flux luminaire
140 lm

@White (40)

Set of 2 spots

05.8417.40
05.8417.14
05.8417.ER
05.8417.ES
05.8417.EQ


Set of 4 spots

05.8427.40
05.8427.14
05.8427.ER
05.8427.ES
05.8427.EQ

Accessories / Accesorios: Light Shadow Mini Dot

Cornice di installazione No Trim


Frame No Trim



08.1050.00

Cornice di installazione Trim


Frame Trim



08.1053.14
08.1053.40

Strumento di estrazione.
Accessorio per estrarre il
prodotto una volta installato.


Extraction tool.
Accessory to remove the
product once installed.



08.1062.90

Light Shadow Mini Fixed Trim 2 Spots

Power LED 3,1W - 295 lm - 2700K/CRI 90 / 3,1W - 309 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso fisso con 2 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V).
Non è richiesto un telaio di pre-installazione.

E = Finitura Esterna
I = Finitura Interna

Fixed recessed luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V).
No pre-installation frame required.

E = External Finish
I = Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial	Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 6	A	80
Dali 2	60.7744	1 - 2	A	60
Dali 2	60.9957.0500	1 - 6	A	80
Casambi	60.9874.0500	2 - 3	A	150
Casambi	60.9207	2 - 6	B	-
1-10V	60.9188	1 - 4	B	-
1-10V	60.9439	2 - 6	B	-
Mains Dimming	60.9467	1 - 4	B	-

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8500.14
■	■	05.8500.40
■	■	05.8501.14
■	■	05.8501.40
■	■	05.8502.14
■	■	05.8502.40
■	■	05.8503.14
■	■	05.8503.40
■	■	05.8504.14
■	■	05.8504.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8520.14
■	■	05.8520.40
■	■	05.8521.14
■	■	05.8521.40
■	■	05.8522.14
■	■	05.8522.40
■	■	05.8523.14
■	■	05.8523.40
■	■	05.8524.14
■	■	05.8524.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8505.14
■	■	05.8505.40
■	■	05.8506.14
■	■	05.8506.40
■	■	05.8507.14
■	■	05.8507.40
■	■	05.8508.14
■	■	05.8508.40
■	■	05.8509.14
■	■	05.8509.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8525.14
■	■	05.8525.40
■	■	05.8526.14
■	■	05.8526.40
■	■	05.8527.14
■	■	05.8527.40
■	■	05.8528.14
■	■	05.8528.40
■	■	05.8529.14
■	■	05.8529.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8510.14
■	■	05.8510.40
■	■	05.8511.14
■	■	05.8511.40
■	■	05.8512.14
■	■	05.8512.40
■	■	05.8513.14
■	■	05.8513.40
■	■	05.8514.14
■	■	05.8514.40



@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	
■	■	05.8530.14
■	■	05.8530.40
■	■	05.8531.14
■	■	05.8531.40
■	■	05.8532.14
■	■	05.8532.40
■	■	05.8533.14
■	■	05.8533.40
■	■	05.8534.14
■	■	05.8534.40




@White (40)

LIGHT SHADOW MINI

Light Shadow Mini Fixed No Trim 2 Spots

Power LED 3,1W - 295 lm - 2700K/CRI 90 / 3,1W - 309 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso fisso con 2 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Richiede un telaio di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Fixed recessed luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 6	A 80
Dali 2	60.7744	1 - 2	A 60
Dali 2	60.9957.0500	1 - 6	A 80
Casambi	60.9874.0500	2 - 3	A 150
Casambi	60.9207	2 - 6	B -
1-10V	60.9188	1 - 4	B -
1-10V	60.9439	2 - 6	B -
Mains Dimming	60.9467	1 - 4	B -

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8540.14
■	■	05.8540.40
■	■	05.8541.14
■	■	05.8541.40
■	■	05.8542.14
■	■	05.8542.40
■	■	05.8543.14
■	■	05.8543.40
■	■	05.8544.14
■	■	05.8544.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8560.14
■	■	05.8560.40
■	■	05.8561.14
■	■	05.8561.40
■	■	05.8562.14
■	■	05.8562.40
■	■	05.8563.14
■	■	05.8563.40
■	■	05.8564.14
■	■	05.8564.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8545.14
■	■	05.8545.40
■	■	05.8546.14
■	■	05.8546.40
■	■	05.8547.14
■	■	05.8547.40
■	■	05.8548.14
■	■	05.8548.40
■	■	05.8549.14
■	■	05.8549.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8565.14
■	■	05.8565.40
■	■	05.8566.14
■	■	05.8566.40
■	■	05.8567.14
■	■	05.8567.40
■	■	05.8568.14
■	■	05.8568.40
■	■	05.8569.14
■	■	05.8569.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8550.14
■	■	05.8550.40
■	■	05.8551.14
■	■	05.8551.40
■	■	05.8552.14
■	■	05.8552.40
■	■	05.8553.14
■	■	05.8553.40
■	■	05.8554.14
■	■	05.8554.40



@White (40)

Optic Flood 3000K


E	I	
■	■	05.8570.14
■	■	05.8570.40
■	■	05.8571.14
■	■	05.8571.40
■	■	05.8572.14
■	■	05.8572.40
■	■	05.8573.14
■	■	05.8573.40
■	■	05.8574.14
■	■	05.8574.40



@White (40)

Light Shadow Mini Fixed Trim 4 Spots

Power LED 6,2W - 590 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 618 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso fisso con 4 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V).
Non è richiesto un telaio di pre-installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Fixed recessed luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V).
No pre-installation frame required.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 3	A 50
Dali 2	60.7744	1	A 50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 3	A 50
Casambi	60.9874.0500	1	A 80
Casambi	60.9207	1 - 3	B -
1-10V	60.9188	1 - 2	A 70
1-10V	60.9439	1 - 3	B -
Mains Dimming	60.9467	1 - 2	A 70

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8600.14
■	■	05.8600.40
■	■	05.8601.14
■	■	05.8601.40
■	■	05.8602.14
■	■	05.8602.40
■	■	05.8603.14
■	■	05.8603.40
■	■	05.8604.14
■	■	05.8604.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8620.14
■	■	05.8620.40
■	■	05.8621.14
■	■	05.8621.40
■	■	05.8622.14
■	■	05.8622.40
■	■	05.8623.14
■	■	05.8623.40
■	■	05.8624.14
■	■	05.8624.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8605.14
■	■	05.8605.40
■	■	05.8606.14
■	■	05.8606.40
■	■	05.8607.14
■	■	05.8607.40
■	■	05.8608.14
■	■	05.8608.40
■	■	05.8609.14
■	■	05.8609.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8625.14
■	■	05.8625.40
■	■	05.8626.14
■	■	05.8626.40
■	■	05.8627.14
■	■	05.8627.40
■	■	05.8628.14
■	■	05.8628.40
■	■	05.8629.14
■	■	05.8629.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8610.14
■	■	05.8610.40
■	■	05.8611.14
■	■	05.8611.40
■	■	05.8612.14
■	■	05.8612.40
■	■	05.8613.14
■	■	05.8613.40
■	■	05.8614.14
■	■	05.8614.40



@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	
■	■	05.8630.14
■	■	05.8630.40
■	■	05.8631.14
■	■	05.8631.40
■	■	05.8632.14
■	■	05.8632.40
■	■	05.8633.14
■	■	05.8633.40
■	■	05.8634.14
■	■	05.8634.40




@White (40)

LIGHT SHADOW MINI

Light Shadow Mini Fixed No Trim 4 Spots

Power LED 6,2W - 590 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 618 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso fisso con 4 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Richiede un telaio di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Fixed recessed luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 3	A	50
Dali 2	60.7744	1	A	50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 3	A	50
Casambi	60.9874.0500	1	A	80
Casambi	60.9207	1 - 3	B	-
1-10V	60.9188	1 - 2	A	70
1-10V	60.9439	1 - 3	B	-
Mains Dimming	60.9467	1 - 2	A	70

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8640.14
■	■	05.8640.40
■	■	05.8641.14
■	■	05.8641.40
■	■	05.8642.14
■	■	05.8642.40
■	■	05.8643.14
■	■	05.8643.40
■	■	05.8644.14
■	■	05.8644.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8660.14
■	■	05.8660.40
■	■	05.8661.14
■	■	05.8661.40
■	■	05.8662.14
■	■	05.8662.40
■	■	05.8663.14
■	■	05.8663.40
■	■	05.8664.14
■	■	05.8664.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8645.14
■	■	05.8645.40
■	■	05.8646.14
■	■	05.8646.40
■	■	05.8647.14
■	■	05.8647.40
■	■	05.8648.14
■	■	05.8648.40
■	■	05.8649.14
■	■	05.8649.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8665.14
■	■	05.8665.40
■	■	05.8666.14
■	■	05.8666.40
■	■	05.8667.14
■	■	05.8667.40
■	■	05.8668.14
■	■	05.8668.40
■	■	05.8669.14
■	■	05.8669.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8650.14
■	■	05.8650.40
■	■	05.8651.14
■	■	05.8651.40
■	■	05.8652.14
■	■	05.8652.40
■	■	05.8653.14
■	■	05.8653.40
■	■	05.8654.14
■	■	05.8654.40



@White (40)

Optic Flood 3000K



E	I	
■	■	05.8670.14
■	■	05.8670.40
■	■	05.8671.14
■	■	05.8671.40
■	■	05.8672.14
■	■	05.8672.40
■	■	05.8673.14
■	■	05.8673.40
■	■	05.8674.14
■	■	05.8674.40



@White (40)

Light Shadow Mini Adjustable Trim 2 Spots

Power LED 3,1W - 295 lm - 2700K/CRI 90 / 3,1W - 309 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso orientabile con 2 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Non è richiesto un telaio di pre-installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Adjustable recessed luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). No pre-installation frame required.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial	Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 6	A	60
Dali 2	60.7744	1 - 2	A	50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 6	A	60
Casambi	60.9874.0500	2 - 3	A	70
Casambi	60.9207	2 - 6	A	82
1-10V	60.9188	1 - 4	A	100
1-10V	60.9439	2 - 6	A	100
Mains Dimming	60.9467	1 - 4	A	100

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K


E	I	
■	■	05.8700.14
■	■	05.8700.40
■	■	05.8701.14
■	■	05.8701.40
■	■	05.8702.14
■	■	05.8702.40
■	■	05.8703.14
■	■	05.8703.40
■	■	05.8704.14
■	■	05.8704.40



@White (40)

Optic Spot
3000K


E	I	
■	■	05.8720.14
■	■	05.8720.40
■	■	05.8721.14
■	■	05.8721.40
■	■	05.8722.14
■	■	05.8722.40
■	■	05.8723.14
■	■	05.8723.40
■	■	05.8724.14
■	■	05.8724.40



@White (40)

Optic Medium
2700K


E	I	
■	■	05.8705.14
■	■	05.8705.40
■	■	05.8706.14
■	■	05.8706.40
■	■	05.8707.14
■	■	05.8707.40
■	■	05.8708.14
■	■	05.8708.40
■	■	05.8709.14
■	■	05.8709.40



@White (40)

Optic Medium
3000K


E	I	
■	■	05.8725.14
■	■	05.8725.40
■	■	05.8726.14
■	■	05.8726.40
■	■	05.8727.14
■	■	05.8727.40
■	■	05.8728.14
■	■	05.8728.40
■	■	05.8729.14
■	■	05.8729.40



@White (40)

Optic Flood
2700K


E	I	
■	■	05.8710.14
■	■	05.8710.40
■	■	05.8711.14
■	■	05.8711.40
■	■	05.8712.14
■	■	05.8712.40
■	■	05.8713.14
■	■	05.8713.40
■	■	05.8714.14
■	■	05.8714.40



@White (40)

Optic Flood
3000K

E	I	
■	■	05.8730.14
■	■	05.8730.40
■	■	05.8731.14
■	■	05.8731.40
■	■	05.8732.14
■	■	05.8732.40
■	■	05.8733.14
■	■	05.8733.40
■	■	05.8734.14
■	■	05.8734.40





@White (40)

LIGHT SHADOW MINI

Light Shadow Mini Adjustable No Trim 2 Spots

Power LED 3,1W - 295 lm - 2700K/CRI 90 / 3,1W - 309 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso orientabile con 2 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Richiede un telaio di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Adjustable recessed luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 6	A 60
Dali 2	60.7744	1 - 2	A 50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 6	A 60
Casambi	60.9874.0500	2 - 3	A 70
Casambi	60.9207	2 - 6	A 82
1-10V	60.9188	1 - 4	A 100
1-10V	60.9439	2 - 6	A 100
Mains Dimming	60.9467	1 - 4	A 100

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8740.14
■	■	05.8740.40
■	■	05.8741.14
■	■	05.8741.40
■	■	05.8742.14
■	■	05.8742.40
■	■	05.8743.14
■	■	05.8743.40
■	■	05.8744.14
■	■	05.8744.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8760.14
■	■	05.8760.40
■	■	05.8761.14
■	■	05.8761.40
■	■	05.8762.14
■	■	05.8762.40
■	■	05.8763.14
■	■	05.8763.40
■	■	05.8764.14
■	■	05.8764.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8745.14
■	■	05.8745.40
■	■	05.8746.14
■	■	05.8746.40
■	■	05.8747.14
■	■	05.8747.40
■	■	05.8748.14
■	■	05.8748.40
■	■	05.8749.14
■	■	05.8749.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8765.14
■	■	05.8765.40
■	■	05.8766.14
■	■	05.8766.40
■	■	05.8767.14
■	■	05.8767.40
■	■	05.8768.14
■	■	05.8768.40
■	■	05.8769.14
■	■	05.8769.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8750.14
■	■	05.8750.40
■	■	05.8751.14
■	■	05.8751.40
■	■	05.8752.14
■	■	05.8752.40
■	■	05.8753.14
■	■	05.8753.40
■	■	05.8754.14
■	■	05.8754.40



@White (40)

Optic Flood 3000K


E	I	
■	■	05.8770.14
■	■	05.8770.40
■	■	05.8771.14
■	■	05.8771.40
■	■	05.8772.14
■	■	05.8772.40
■	■	05.8773.14
■	■	05.8773.40
■	■	05.8774.14
■	■	05.8774.40



@White (40)

Light Shadow Mini Adjustable Trim 4 Spots

Power LED 6,2W - 590 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 618 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso orientabile con 4 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Non è richiesto un telaio di pre-installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Adjustable recessed luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). No pre-installation frame required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Δ A: Driver pass-through




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 3	A 50
Dali 2	60.7744	1	A 50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 3	A 50
Casambi	60.9874.0500	1	A 50
Casambi	60.9207	1 - 3	A 50
1-10V	60.9188	1 - 2	A 50
1-10V	60.9439	1 - 3	A 55
Mains Dimming	60.9467	1 - 2	A 50

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8800.14
■	■	05.8800.40
■	■	05.8801.14
■	■	05.8801.40
■	■	05.8802.14
■	■	05.8802.40
■	■	05.8803.14
■	■	05.8803.40
■	■	05.8804.14
■	■	05.8804.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8820.14
■	■	05.8820.40
■	■	05.8821.14
■	■	05.8821.40
■	■	05.8822.14
■	■	05.8822.40
■	■	05.8823.14
■	■	05.8823.40
■	■	05.8824.14
■	■	05.8824.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8805.14
■	■	05.8805.40
■	■	05.8806.14
■	■	05.8806.40
■	■	05.8807.14
■	■	05.8807.40
■	■	05.8808.14
■	■	05.8808.40
■	■	05.8809.14
■	■	05.8809.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8825.14
■	■	05.8825.40
■	■	05.8826.14
■	■	05.8826.40
■	■	05.8827.14
■	■	05.8827.40
■	■	05.8828.14
■	■	05.8828.40
■	■	05.8829.14
■	■	05.8829.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8810.14
■	■	05.8810.40
■	■	05.8811.14
■	■	05.8811.40
■	■	05.8812.14
■	■	05.8812.40
■	■	05.8813.14
■	■	05.8813.40
■	■	05.8814.14
■	■	05.8814.40



@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	
■	■	05.8830.14
■	■	05.8830.40
■	■	05.8831.14
■	■	05.8831.40
■	■	05.8832.14
■	■	05.8832.40
■	■	05.8833.14
■	■	05.8833.40
■	■	05.8834.14
■	■	05.8834.40





@White (40)

LIGHT SHADOW MINI

Light Shadow Mini Adjustable No Trim 4 Spots

Power LED 6,2W - 590 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 618 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio ad incasso orientabile con 4 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Richiede un telaio di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Adjustable recessed luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	60.9954.0500	1 - 3	A 50
Dali 2	60.7744	1	A 50
Dali 2	60.9957.0500	1 - 3	A 50
Casambi	60.9874.0500	1	A 50
Casambi	60.9207	1 - 3	A 50
1-10V	60.9188	1 - 2	A 50
1-10V	60.9439	1 - 3	A 55
Mains Dimming	60.9467	1 - 2	A 50

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8840.14
■	■	05.8840.40
■	■	05.8841.14
■	■	05.8841.40
■	■	05.8842.14
■	■	05.8842.40
■	■	05.8843.14
■	■	05.8843.40
■	■	05.8844.14
■	■	05.8844.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8860.14
■	■	05.8860.40
■	■	05.8861.14
■	■	05.8861.40
■	■	05.8862.14
■	■	05.8862.40
■	■	05.8863.14
■	■	05.8863.40
■	■	05.8864.14
■	■	05.8864.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8845.14
■	■	05.8845.40
■	■	05.8846.14
■	■	05.8846.40
■	■	05.8847.14
■	■	05.8847.40
■	■	05.8848.14
■	■	05.8848.40
■	■	05.8849.14
■	■	05.8849.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8865.14
■	■	05.8865.40
■	■	05.8866.14
■	■	05.8866.40
■	■	05.8867.14
■	■	05.8867.40
■	■	05.8868.14
■	■	05.8868.40
■	■	05.8869.14
■	■	05.8869.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8850.14
■	■	05.8850.40
■	■	05.8851.14
■	■	05.8851.40
■	■	05.8852.14
■	■	05.8852.40
■	■	05.8853.14
■	■	05.8853.40
■	■	05.8854.14
■	■	05.8854.40



@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	
■	■	05.8870.14
■	■	05.8870.40
■	■	05.8871.14
■	■	05.8871.40
■	■	05.8872.14
■	■	05.8872.40
■	■	05.8873.14
■	■	05.8873.40
■	■	05.8874.14
■	■	05.8874.40





@White (40)

Accessori / Accessories



Light Shadow Mini Fixed / Adjustable

Cornice di installazione fisso No Trim
Fisso

Frame No Trim Fixed

2L
08.1056.004L
08.1057.00Cornice di installazione No Trim
Regolabile


Frame No Trim Adjustable

2L
08.1058.004L
08.1059.00

LIGHT SHADOW MINI

Light Shadow Mini Round Trim

Power LED 6,1W - 658 lm - 2700K/CRI 90 / 6,1W - 681 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio per illuminazione da incasso con 7 spot LED. Alimentazione remota non inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 7 LED lighting spots. Remote power supply not included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Δ A: Driver pass-through




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	Serial Con.	Δ	h
No Dimmable	1 - 2	A	60
Dali 2	1 - 2	A	60
Casambi	1	A	80
Casambi	1 - 2	A	90
1-10V	1	A	50
1-10V	1 - 2	A	80
Mains Dimming	1	A	50

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


E	I	
■	■	05.8450.14
■	■	05.8450.40
■	■	05.8451.14
■	■	05.8451.40
■	■	05.8452.14
■	■	05.8452.40
■	■	05.8453.14
■	■	05.8453.40
■	■	05.8454.14
■	■	05.8454.40



@White (40)

Optic Spot 3000K


E	I	
■	■	05.8470.14
■	■	05.8470.40
■	■	05.8471.14
■	■	05.8471.40
■	■	05.8472.14
■	■	05.8472.40
■	■	05.8473.14
■	■	05.8473.40
■	■	05.8474.14
■	■	05.8474.40



@White (40)

Optic Medium 2700K


E	I	
■	■	05.8455.14
■	■	05.8455.40
■	■	05.8456.14
■	■	05.8456.40
■	■	05.8457.14
■	■	05.8457.40
■	■	05.8458.14
■	■	05.8458.40
■	■	05.8459.14
■	■	05.8459.40



@White (40)

Optic Medium 3000K


E	I	
■	■	05.8475.14
■	■	05.8475.40
■	■	05.8476.14
■	■	05.8476.40
■	■	05.8477.14
■	■	05.8477.40
■	■	05.8478.14
■	■	05.8478.40
■	■	05.8479.14
■	■	05.8479.40



@White (40)

Optic Flood 2700K


E	I	
■	■	05.8460.14
■	■	05.8460.40
■	■	05.8461.14
■	■	05.8461.40
■	■	05.8462.14
■	■	05.8462.40
■	■	05.8463.14
■	■	05.8463.40
■	■	05.8464.14
■	■	05.8464.40



@White (40)


Optic Flood 3000K

E	I	
■	■	05.8480.14
■	■	05.8480.40
■	■	05.8481.14
■	■	05.8481.40
■	■	05.8482.14
■	■	05.8482.40
■	■	05.8483.14
■	■	05.8483.40
■	■	05.8484.14
■	■	05.8484.40



@White (40)

LIGHT SHADOW
DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Descrizione

Apparecchio di illuminazione per interni, a incasso e a superficie. Grazie alle sue principali caratteristiche (dimensioni ridotte, resa e grande schermatura) si riescono a integrare totalmente negli spazi con grande facilità.

La famiglia nasce dalla necessità di un apparecchio di illuminazione compatto e di facile installazione, con lo stile distintivo di Flos, in grado di produrre un'illuminazione ad alta efficienza e rispettando al contempo i più elevati standard di comfort visivo, in versioni con corpi di schermatura neri.

- Versioni a incasso fisse e regolabili: 2/4/8/12 spot (Trim/No Trim).

- Versioni fissa a superficie: 4 spots.

- Versione wall-washer: 4 spots (Trim / No Trim).

La famiglia viene offerta con ottiche di super accento, accento e illuminazione generale.

Per trovare soluzioni in ambienti più decorativi, è stata sviluppata la seguente gamma di colori con combinazioni di finiture dipinte interne ed esterne:

- finiture esterne: bianco e nero.

- finiture interne: bianco, acciaio, rame e nero (elevato comfort ottico).

- box esterno della versione di superficie: nero, bianco, acciaio spazzolato, bronzo spazzolato, rame spazzolato e teak.

Unità di Alimentazione

Disponibili versioni DALI, Mains Dim e Casambi.

Vedi modelli.

Disponibili versioni a 110V su ordinazione.

Accessori

Per la versione No Trim, è necessaria una cornice in alluminio per la preinstallazione nel controsoffitto. Da ordinare separatamente (non necessario per la versione Trim).

Informazioni Aggiuntive

La versione No Trim è stata progettata per installazione su pannelli di cartongesso di spessore 12,5 mm.

Grado di protezione IP20, IP23, IP44, IP55 a seconda delle versioni.

Classe di isolamento II.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Indoor, embedded and surface luminaires.

Due to their main qualities (reduced size, high performance and great screening), they facilitate total integration into spaces.

The family was born of the need for a compact, easy-to-install luminaire, with the distinctive Flos style, able to produce high efficiency lighting, while respecting the highest standards of visual comfort, in versions with black screening bodies.

- Fixed and adjustable embedded versions: 2/4/8/12 spots (Trim/No Trim).

- Fixed surface versions: 4 spots.

- Wall-washer version: 4 spots (Trim / No Trim).

The family is offered with super accented, accented and general lighting optics.

For solutions in more decorative settings, the following range of colours has been developed, with a combination of interior and exterior painted finishes:

- exterior finishes: black and white.

- interior finishes: white, steel, bronze, copper and black (high comfort optics).

- outdoor box surface version: black, white, brushed steel, brushed bronze, brushed copper and teak.

Power Supply

DALI, Mains Dim and Casambi versions available. See models.

Versions with 110V equipment available upon request.

Accessories

For the No Trim version, pre-installation frame in aluminium for false ceiling installation. It needs to be ordered separately (not necessary for Trim version).

Additional Information

No Trim version has been designed for 12.5 mm thick plasterboard installation.

IP20, IP23, IP44, IP55 protection grade depending on the versions.

Insulation class II.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Trim



No Trim



Surface



Continuous Line

FIXED
TRIM/NO TRIM
2 SPOTS*



ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
2 SPOTS*



FIXED
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS



FIXED
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS SQUARE




FIXED
TRIM/NO TRIM
8 SPOTS**



ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
8 SPOTS**



FIXED
TRIM/NO TRIM
12 SPOTS**



ADJUSTABLE
TRIM/NO TRIM
12 SPOTS**



WALL-WASHER
TRIM/NO TRIM
4 SPOTS



SURFACE
4 SPOTS



SURFACE
4 SPOTS SQUARE**



LIGHT SOURCE
POWER LED
No dimmable/Dimmable
2,7W x Spot
270 lm x Spot
2700K/CRI 90
285 lm x Spot
3000K/CRI 90


LIGHT SOURCE
POWER LED
*No dimmable/Dimmable
3,5W x Spot
270 lm x Spot
2700K/CRI 90
285 lm x Spot
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
POWER LED
**Mains dimming
2,3W x Spot
225 lm x Spot
2700K/CRI 90
238 lm x Spot
3000K/CRI 90

LIGHT SHADOW

Internal Finish

Light Shadow Fixed / Fixed Square Adjustable / Surface / Surface Square



External Plate Finish

Light Shadow Fixed / Fixed Square Adjustable / Surface / Surface Square




External Plate Finish

Light Shadow Wall-Washer



Box Finish

Light Shadow Surface / Surface Square



Light Shadow for The Running Magnet




Vedere la collezione The Running Magnet / See The Running Magnet collection

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



GWGT
850°

IP
55



0,25 Kg



h=150 mm



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8820.40A
		03.8820.14A
		Dali Version
		03.8820.40BDA
		03.8820.14BDA
		Mains Dimming
		03.8820.40ANI
		03.8820.14ANI
		Casambi
		03.8820.40ACB
		03.8820.14ACB
		Non Dimmable
		03.8821.40A
		03.8821.14A
		Dali Version
		03.8821.40BDA
		03.8821.14BDA
		Mains Dimming
		03.8821.40ANI
		03.8821.14ANI
		Casambi
		03.8821.40ACB
		03.8821.14ACB
		Non Dimmable
		05.1000.40A
		05.1000.14A
		Dali Version
		05.1000.40BDA
		05.1000.14BDA
		Mains Dimming
		05.1000.40ANI
		05.1000.14ANI
		Casambi
		05.1000.40ACB
		05.1000.14ACB
		Non Dimmable
		05.1001.40A
		05.1001.14A
		Dali Version
		05.1001.40BDA
		05.1001.14BDA
		Mains Dimming
		05.1001.40ANI
		05.1001.14ANI
		Casambi
		05.1001.40ACB
		05.1001.14ACB
		Non Dimmable
		05.1002.40A
		05.1002.14A
		Dali Version
		05.1002.40BDA
		05.1002.14BDA
		Mains Dimming
		05.1002.40ANI
		05.1002.14ANI
		Casambi
		05.1002.40ACB
		05.1002.14ACB




Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8286	0.17	
2	2071	0.35	
3	921	0.52	
4	518	0.70	
5	331	0.87	

Luminous flux luminaire
453 lm
(EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8824.40A
		03.8824.14A
		Dali Version
		03.8824.40BDA
		03.8824.14BDA
		Mains Dimming
		03.8824.40ANI
		03.8824.14ANI
		Casambi
		03.8824.40ACB
		03.8824.14ACB
		Non Dimmable
		03.8825.40A
		03.8825.14A
		Dali Version
		03.8825.40BDA
		03.8825.14BDA
		Mains Dimming
		03.8825.40ANI
		03.8825.14ANI
		Casambi
		03.8825.40ACB
		03.8825.14ACB
		Non Dimmable
		05.1005.40A
		05.1005.14A
		Dali Version
		05.1005.40BDA
		05.1005.14BDA
		Mains Dimming
		05.1005.40ANI
		05.1005.14ANI
		Casambi
		05.1005.40ACB
		05.1005.14ACB
		Non Dimmable
		05.1006.40A
		05.1006.14A
		Dali Version
		05.1006.40BDA
		05.1006.14BDA
		Mains Dimming
		05.1006.40ANI
		05.1006.14ANI
		Casambi
		05.1006.40ACB
		05.1006.14ACB
		Non Dimmable
		05.1007.40A
		05.1007.14A
		Dali Version
		05.1007.40BDA
		05.1007.14BDA
		Mains Dimming
		05.1007.40ANI
		05.1007.14ANI
		Casambi
		05.1007.40ACB
		05.1007.14ACB




Luminous flux luminaire
475 lm
(EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8680	0.17	
2	2170	0.35	
3	964	0.52	
4	543	0.70	
5	347	0.87	

LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9100.40A
	03.9100.14A
	Dali Version
	03.9100.40BDA
	03.9100.14BDA
	Mains Dimming
	03.9100.40ANI
	03.9100.14ANI
	Casambi
	03.9100.40ACB
	03.9100.14ACB
	Non Dimmable
	03.9101.40A
	03.9101.14A
	Dali Version
	03.9101.40BDA
	03.9101.14BDA
	Mains Dimming
	03.9101.40ANI
	03.9101.14ANI
	Casambi
	03.9101.40ACB
	03.9101.14ACB
	Non Dimmable
	05.1010.40A
	05.1010.14A
	Dali Version
	05.1010.40BDA
	05.1010.14BDA
	Mains Dimming
	05.1010.40ANI
	05.1010.14ANI
	Casambi
	05.1010.40ACB
	05.1010.14ACB
	Non Dimmable
	05.1011.40A
	05.1011.14A
	Dali Version
	05.1011.40BDA
	05.1011.14BDA
	Mains Dimming
	05.1011.40ANI
	05.1011.14ANI
	Casambi
	05.1011.40ACB
	05.1011.14ACB
	Non Dimmable
	05.1012.40A
	05.1012.14A
	Dali Version
	05.1012.40BDA
	05.1012.14BDA
	Mains Dimming
	05.1012.40ANI
	05.1012.14ANI
	Casambi
	05.1012.40ACB
	05.1012.14ACB



Optic Medium 3000K


E I	Non Dimmable
	03.9110.40A
	03.9110.14A
	Dali Version
	03.9110.40BDA
	03.9110.14BDA
	Mains Dimming
	03.9110.40ANI
	03.9110.14ANI
	Casambi
	03.9110.40ACB
	03.9110.14ACB
	Non Dimmable
	03.9111.40A
	03.9111.14A
	Dali Version
	03.9111.40BDA
	03.9111.14BDA
	Mains Dimming
	03.9111.40ANI
	03.9111.14ANI
	Casambi
	03.9111.40ACB
	03.9111.14ACB
	Non Dimmable
	05.1015.40A
	05.1015.14A
	Dali Version
	05.1015.40BDA
	05.1015.14BDA
	Mains Dimming
	05.1015.40ANI
	05.1015.14ANI
	Casambi
	05.1015.40ACB
	05.1015.14ACB
	Non Dimmable
	05.1016.40A
	05.1016.14A
	Dali Version
	05.1016.40BDA
	05.1016.14BDA
	Mains Dimming
	05.1016.40ANI
	05.1016.14ANI
	Casambi
	05.1016.40ACB
	05.1016.14ACB
	Non Dimmable
	05.1017.40A
	05.1017.14A
	Dali Version
	05.1017.40BDA
	05.1017.14BDA
	Mains Dimming
	05.1017.40ANI
	05.1017.14ANI
	Casambi
	05.1017.40ACB
	05.1017.14ACB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9105.40A
		03.9105.14A
		Dali Version
		03.9105.40BDA
		03.9105.14BDA
		Mains Dimming
		03.9105.40ANI
		03.9105.14ANI
		Casambi
		03.9105.40ACB
		03.9105.14ACB
		Non Dimmable
		03.9106.40A
		03.9106.14A
		Dali Version
		03.9106.40BDA
		03.9106.14BDA
		Mains Dimming
		03.9106.40ANI
		03.9106.14ANI
		Casambi
		03.9106.40ACB
		03.9106.14ACB
		Non Dimmable
		05.1020.40A
		05.1020.14A
		Dali Version
		05.1020.40BDA
		05.1020.14BDA
		Mains Dimming
		05.1020.40ANI
		05.1020.14ANI
		Casambi
		05.1020.40ACB
		05.1020.14ACB
		Non Dimmable
		05.1021.40A
		05.1021.14A
		Dali Version
		05.1021.40BDA
		05.1021.14BDA
		Mains Dimming
		05.1021.40ANI
		05.1021.14ANI
		Casambi
		05.1021.40ACB
		05.1021.14ACB
		Non Dimmable
		05.1022.40A
		05.1022.14A
		Dali Version
		05.1022.40BDA
		05.1022.14BDA
		Mains Dimming
		05.1022.40ANI
		05.1022.14ANI
		Casambi
		05.1022.40ACB
		05.1022.14ACB



Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9115.40A
		03.9115.14A
		Dali Version
		03.9115.40BDA
		03.9115.14BDA
		Mains Dimming
		03.9115.40ANI
		03.9115.14ANI
		Casambi
		03.9115.40ACB
		03.9115.14ACB
		Non Dimmable
		03.9116.40A
		03.9116.14A
		Dali Version
		03.9116.40BDA
		03.9116.14BDA
		Mains Dimming
		03.9116.40ANI
		03.9116.14ANI
		Casambi
		03.9116.40ACB
		03.9116.14ACB
		Non Dimmable
		05.1025.40A
		05.1025.14A
		Dali Version
		05.1025.40BDA
		05.1025.14BDA
		Mains Dimming
		05.1025.40ANI
		05.1025.14ANI
		Casambi
		05.1025.40ACB
		05.1025.14ACB
		Non Dimmable
		05.1026.40A
		05.1026.14A
		Dali Version
		05.1026.40BDA
		05.1026.14BDA
		Mains Dimming
		05.1026.40ANI
		05.1026.14ANI
		Casambi
		05.1026.40ACB
		05.1026.14ACB
		Non Dimmable
		05.1027.40A
		05.1027.14A
		Dali Version
		05.1027.40BDA
		05.1027.14BDA
		Mains Dimming
		05.1027.40ANI
		05.1027.14ANI
		Casambi
		05.1027.40ACB
		05.1027.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8300.40A
03.8300.14A
Dali Version

03.8300.40BDA
03.8300.14BDA
Mains Dimming

03.8300.40ANI
03.8300.14ANI
Casambi

03.8300.40ACB
03.8300.14ACB
Non Dimmable

03.8301.40A
03.8301.14A
Dali Version

03.8301.40BDA
03.8301.14BDA
Mains Dimming

03.8301.40ANI
03.8301.14ANI
Casambi

03.8301.40ACB
03.8301.14ACB
Non Dimmable

05.1030.40A
05.1030.14A
Dali Version

05.1030.40BDA
05.1030.14BDA
Mains Dimming

05.1030.40ANI
05.1030.14ANI
Casambi

05.1030.40ACB
05.1030.14ACB
Non Dimmable

05.1031.40A
05.1031.14A
Dali Version

05.1031.40BDA
05.1031.14BDA
Mains Dimming

05.1031.40ANI
05.1031.14ANI
Casambi


05.1031.40ACB
05.1031.14ACB
Non Dimmable

05.1032.40A
05.1032.14A
Dali Version

05.1032.40BDA
05.1032.14BDA
Mains Dimming

05.1032.40ANI
05.1032.14ANI
Casambi

05.1032.40ACB
05.1032.14ACB



Luminous flux luminaire
441 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8304.40A
03.8304.14A
Dali Version

03.8304.40BDA
03.8304.14BDA
Mains Dimming

03.8304.40ANI
03.8304.14ANI
Casambi

03.8304.40ACB
03.8304.14ACB
Non Dimmable

03.8305.40A
03.8305.14A
Dali Version

03.8305.40BDA
03.8305.14BDA
Mains Dimming

03.8305.40ANI
03.8305.14ANI
Casambi

03.8305.40ACB
03.8305.14ACB
Non Dimmable

05.1035.40A
05.1035.14A
Dali Version

05.1035.40BDA
05.1035.14BDA
Mains Dimming

05.1035.40ANI
05.1035.14ANI
Casambi

05.1035.40ACB
05.1035.14ACB
Non Dimmable

05.1036.40A
05.1036.14A
Dali Version

05.1036.40BDA
05.1036.14BDA
Mains Dimming

05.1036.40ANI
05.1036.14ANI
Casambi


05.1036.40ACB
05.1036.14ACB
Non Dimmable

05.1037.40A
05.1037.14A
Dali Version

05.1037.40BDA
05.1037.14BDA
Mains Dimming

05.1037.40ANI
05.1037.14ANI
Casambi

05.1037.40ACB
05.1037.14ACB




Luminous flux luminaire
462 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



0,34 Kg



h=75 min



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

* Multipack available.

E= External Finish


I= Internal Finish

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8828.40A
		03.8828.14A
		Dali Version
		03.8828.40BDA
		03.8828.14BDA
		Mains Dimming
		03.8828.40ANI
		03.8828.14ANI
		Casambi
		03.8828.40ACB
		03.8828.14ACB
		Non Dimmable
		03.8829.40A
		03.8829.14A
		Dali Version
		03.8829.40BDA
		03.8829.14BDA
		Mains Dimming
		03.8829.40ANI
		03.8829.14ANI
		Casambi
		03.8829.40ACB
		03.8829.14ACB
		Non Dimmable
		05.1100.40A
		05.1100.14A
		Dali Version
		05.1100.40BDA
		05.1100.14BDA
		Mains Dimming
		05.1100.40ANI
		05.1100.14ANI
		Casambi
		05.1100.40ACB
		05.1100.14ACB
		Non Dimmable
		05.1101.40A
		05.1101.14A
		Dali Version
		05.1101.40BDA
		05.1101.14BDA
		Mains Dimming
		05.1101.40ANI
		05.1101.14ANI
		Casambi
		05.1101.40ACB
		05.1101.14ACB
		Non Dimmable
		05.1102.40A
		05.1102.14A
		Dali Version
		05.1102.40BDA
		05.1102.14BDA
		Mains Dimming
		05.1102.40ANI
		05.1102.14ANI
		Casambi
		05.1102.40ACB
		05.1102.14ACB



SPOT




Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8832.40A
		03.8832.14A
		Dali Version
		03.8832.40BDA
		03.8832.14BDA
		Mains Dimming
		03.8832.40ANI
		03.8832.14ANI
		Casambi
		03.8832.40ACB
		03.8832.14ACB
		Non Dimmable
		03.8833.40A
		03.8833.14A
		Dali Version
		03.8833.40BDA
		03.8833.14BDA
		Mains Dimming
		03.8833.40ANI
		03.8833.14ANI
		Casambi
		03.8833.40ACB
		03.8833.14ACB
		Non Dimmable
		05.1105.40A
		05.1105.14A
		Dali Version
		05.1105.40BDA
		05.1105.14BDA
		Mains Dimming
		05.1105.40ANI
		05.1105.14ANI
		Casambi
		05.1105.40ACB
		05.1105.14ACB
		Non Dimmable
		05.1106.40A
		05.1106.14A
		Dali Version
		05.1106.40BDA
		05.1106.14BDA
		Mains Dimming
		05.1106.40ANI
		05.1106.14ANI
		Casambi
		05.1106.40ACB
		05.1106.14ACB
		Non Dimmable
		05.1107.40A
		05.1107.14A
		Dali Version
		05.1107.40BDA
		05.1107.14BDA
		Mains Dimming
		05.1107.40ANI
		05.1107.14ANI
		Casambi
		05.1107.40ACB
		05.1107.14ACB




SPOT



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9120.40A
	03.9120.14A
	Dali Version
	03.9120.40BDA
	03.9120.14BDA
	Mains Dimming
	03.9120.40ANI
	03.9120.14ANI
	Casambi
	03.9120.40ACB
	03.9120.14ACB
	Non Dimmable
	03.9121.40A
	03.9121.14A
	Dali Version
	03.9121.40BDA
	03.9121.14BDA
	Mains Dimming
	03.9121.40ANI
	03.9121.14ANI
	Casambi
	03.9121.40ACB
	03.9121.14ACB
	Non Dimmable
	05.1110.40A
	05.1110.14A
	Dali Version
	05.1110.40BDA
	05.1110.14BDA
	Mains Dimming
	05.1110.40ANI
	05.1110.14ANI
	Casambi
	05.1110.40ACB
	05.1110.14ACB
	Non Dimmable
	05.1111.40A
	05.1111.14A
	Dali Version
	05.1111.40BDA
	05.1111.14BDA
	Mains Dimming
	05.1111.40ANI
	05.1111.14ANI
	Casambi
	05.1111.40ACB
	05.1111.14ACB
	Non Dimmable
	05.1112.40A
	05.1112.14A
	Dali Version
	05.1112.40BDA
	05.1112.14BDA
	Mains Dimming
	05.1112.40ANI
	05.1112.14ANI
	Casambi
	05.1112.40ACB
	05.1112.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9130.40A
	03.9130.14A
	Dali Version
	03.9130.40BDA
	03.9130.14BDA
	Mains Dimming
	03.9130.40ANI
	03.9130.14ANI
	Casambi
	03.9130.40ACB
	03.9130.14ACB
	Non Dimmable
	03.9131.40A
	03.9131.14A
	Dali Version
	03.9131.40BDA
	03.9131.14BDA
	Mains Dimming
	03.9131.40ANI
	03.9131.14ANI
	Casambi
	03.9131.40ACB
	03.9131.14ACB
	Non Dimmable
	05.1115.40A
	05.1115.14A
	Dali Version
	05.1115.40BDA
	05.1115.14BDA
	Mains Dimming
	05.1115.40ANI
	05.1115.14ANI
	Casambi
	05.1115.40ACB
	05.1115.14ACB
	Non Dimmable
	05.1116.40A
	05.1116.14A
	Dali Version
	05.1116.40BDA
	05.1116.14BDA
	Mains Dimming
	05.1116.40ANI
	05.1116.14ANI
	Casambi
	05.1116.40ACB
	05.1116.14ACB
	Non Dimmable
	05.1117.40A
	05.1117.14A
	Dali Version
	05.1117.40BDA
	05.1117.14BDA
	Mains Dimming
	05.1117.40ANI
	05.1117.14ANI
	Casambi
	05.1117.40ACB
	05.1117.14ACB




*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 *Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



0,34 Kg



DALI



h=75 min



10 - 100%
DALI



CE



LED INCL

Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

* Multipack available.

E= External Finish


I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9125.40A
		03.9125.14A
		Dali Version
		03.9125.40BDA
		03.9125.14BDA
		Mains Dimming
		03.9125.40ANI
		03.9125.14ANI
		Casambi
		03.9125.40ACB
		03.9125.14ACB
		Non Dimmable
		03.9126.40A
		03.9126.14A
		Dali Version
		03.9126.40BDA
		03.9126.14BDA
		Mains Dimming
		03.9126.40ANI
		03.9126.14ANI
		Casambi
		03.9126.40ACB
		03.9126.14ACB
		Non Dimmable
		05.1120.40A
		05.1120.14A
		Dali Version
		05.1120.40BDA
		05.1120.14BDA
		Mains Dimming
		05.1120.40ANI
		05.1120.14ANI
		Casambi
		05.1120.40ACB
		05.1120.14ACB
		Non Dimmable
		05.1121.40A
		05.1121.14A
		Dali Version
		05.1121.40BDA
		05.1121.14BDA
		Mains Dimming
		05.1121.40ANI
		05.1121.14ANI
		Casambi
		05.1121.40ACB
		05.1121.14ACB
		Non Dimmable
		05.1122.40A
		05.1122.14A
		Dali Version
		05.1122.40BDA
		05.1122.14BDA
		Mains Dimming
		05.1122.40ANI
		05.1122.14ANI
		Casambi
		05.1122.40ACB
		05.1122.14ACB



FLOOD




Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9135.40A
		03.9135.14A
		Dali Version
		03.9135.40BDA
		03.9135.14BDA
		Mains Dimming
		03.9135.40ANI
		03.9135.14ANI
		Casambi
		03.9135.40ACB
		03.9135.14ACB
		Non Dimmable
		03.9136.40A
		03.9136.14A
		Dali Version
		03.9136.40BDA
		03.9136.14BDA
		Mains Dimming
		03.9136.40ANI
		03.9136.14ANI
		Casambi
		03.9136.40ACB
		03.9136.14ACB
		Non Dimmable
		05.1125.40A
		05.1125.14A
		Dali Version
		05.1125.40BDA
		05.1125.14BDA
		Mains Dimming
		05.1125.40ANI
		05.1125.14ANI
		Casambi
		05.1125.40ACB
		05.1125.14ACB
		Non Dimmable
		05.1126.40A
		05.1126.14A
		Dali Version
		05.1126.40BDA
		05.1126.14BDA
		Mains Dimming
		05.1126.40ANI
		05.1126.14ANI
		Casambi
		05.1126.40ACB
		05.1126.14ACB
		Non Dimmable
		05.1127.40A
		05.1127.14A
		Dali Version
		05.1127.40BDA
		05.1127.14BDA
		Mains Dimming
		05.1127.40ANI
		05.1127.14ANI
		Casambi
		05.1127.40ACB
		05.1127.14ACB




FLOOD



LIGHT SHADOW


Optic Wide Flood 2700K

E I	Non Dimmable
	03.8308.40A
	03.8308.14A
	Dali Version
	03.8308.40BDA
	03.8308.14BDA
	Mains Dimming
	03.8308.40ANI
	03.8308.14ANI
	Casambi
	03.8308.40ACB
	03.8308.14ACB
	Non Dimmable
	03.8309.40A
	03.8309.14A
	Dali Version
	03.8309.40BDA
	03.8309.14BDA
	Mains Dimming
	03.8309.40ANI
	03.8309.14ANI
	Casambi
	03.8309.40ACB
	03.8309.14ACB
	Non Dimmable
	05.1130.40A
	05.1130.14A
	Dali Version
	05.1130.40BDA
	05.1130.14BDA
	Mains Dimming
	05.1130.40ANI
	05.1130.14ANI
	Casambi
	05.1130.40ACB
	05.1130.14ACB
	Non Dimmable
	05.1131.40A
	05.1131.14A
	Dali Version
	05.1131.40BDA
	05.1131.14BDA
	Mains Dimming
	05.1131.40ANI
	05.1131.14ANI
	Casambi
	05.1131.40ACB
	05.1131.14ACB
	Non Dimmable
	05.1132.40A
	05.1132.14A
	Dali Version
	05.1132.40BDA
	05.1132.14BDA
	Mains Dimming
	05.1132.40ANI
	05.1132.14ANI
	Casambi
	05.1132.40ACB
	05.1132.14ACB



Optic Wide Flood 3000K

E I	Non Dimmable
	03.8312.40A
	03.8312.14A
	Dali Version
	03.8312.40BDA
	03.8312.14BDA
	Mains Dimming
	03.8312.40ANI
	03.8312.14ANI
	Casambi
	03.8312.40ACB
	03.8312.14ACB
	Non Dimmable
	03.8313.40A
	03.8313.14A
	Dali Version
	03.8313.40BDA
	03.8313.14BDA
	Mains Dimming
	03.8313.40ANI
	03.8313.14ANI
	Casambi
	03.8313.40ACB
	03.8313.14ACB
	Non Dimmable
	05.1135.40A
	05.1135.14A
	Dali Version
	05.1135.40BDA
	05.1135.14BDA
	Mains Dimming
	05.1135.40ANI
	05.1135.14ANI
	Casambi
	05.1135.40ACB
	05.1135.14ACB
	Non Dimmable
	05.1136.40A
	05.1136.14A
	Dali Version
	05.1136.40BDA
	05.1136.14BDA
	Mains Dimming
	05.1136.40ANI
	05.1136.14ANI
	Casambi
	05.1136.40ACB
	05.1136.14ACB
	Non Dimmable
	05.1137.40A
	05.1137.14A
	Dali Version
	05.1137.40BDA
	05.1137.14BDA
	Mains Dimming
	05.1137.40ANI
	05.1137.14ANI
	Casambi
	05.1137.40ACB
	05.1137.14ACB





"Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
"Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.



0,34 Kg



h=75 min




IP
55

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0600.40
		05.0600.14
		Dali Version
		05.0600.40.DA
		05.0600.14.DA
		Mains Dimming
		05.0600.40.NI
		05.0600.14.NI
		Casambi
		05.0600.40.CB
		05.0600.14.CB
		Non Dimmable
		05.0601.40
		05.0601.14
		Dali Version
		05.0601.40.DA
		05.0601.14.DA
		Mains Dimming
		05.0601.40.NI
		05.0601.14.NI
		Casambi
		05.0601.40.CB
		05.0601.14.CB
		Non Dimmable
		05.0603.40
		05.0603.14
		Dali Version
		05.0603.40.DA
		05.0603.14.DA
		Mains Dimming
		05.0603.40.NI
		05.0603.14.NI
		Casambi
		05.0603.40.CB
		05.0603.14.CB
		Non Dimmable
		05.0604.40
		05.0604.14
		Dali Version
		05.0604.40.DA
		05.0604.14.DA
		Mains Dimming
		05.0604.40.NI
		05.0604.14.NI
		Casambi
		05.0604.40.CB
		05.0604.14.CB
		Non Dimmable
		05.0602.40
		05.0602.14
		Dali Version
		05.0602.40.DA
		05.0602.14.DA
		Mains Dimming
		05.0602.40.NI
		05.0602.14.NI
		Casambi
		05.0602.40.CB
		05.0602.14.CB



Optic Spot 3000K


E	I	Non Dimmable
		05.0605.40
		05.0605.14
		Dali Version
		05.0605.40.DA
		05.0605.14.DA
		Mains Dimming
		05.0605.40.NI
		05.0605.14.NI
		Casambi
		05.0605.40.CB
		05.0605.14.CB
		Non Dimmable
		05.0606.40
		05.0606.14
		Dali Version
		05.0606.40.DA
		05.0606.14.DA
		Mains Dimming
		05.0606.40.NI
		05.0606.14.NI
		Casambi
		05.0606.40.CB
		05.0606.14.CB
		Non Dimmable
		05.0608.40
		05.0608.14
		Dali Version
		05.0608.40.DA
		05.0608.14.DA
		Mains Dimming
		05.0608.40.NI
		05.0608.14.NI
		Casambi
		05.0608.40.CB
		05.0608.14.CB
		Non Dimmable
		05.0609.40
		05.0609.14
		Dali Version
		05.0609.40.DA
		05.0609.14.DA
		Mains Dimming
		05.0609.40.NI
		05.0609.14.NI
		Casambi
		05.0609.40.CB
		05.0609.14.CB
		Non Dimmable
		05.0607.40
		05.0607.14
		Dali Version
		05.0607.40.DA
		05.0607.14.DA
		Mains Dimming
		05.0607.40.NI
		05.0607.14.NI
		Casambi
		05.0607.40.CB
		05.0607.14.CB



LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K


E	I	Non Dimmable
		05.0610.40
		05.0610.14
		Dali Version
		05.0610.40.DA
		05.0610.14.DA
		Mains Dimming
		05.0610.40.NI
		05.0610.14.NI
		Casambi
		05.0610.40.CB
		05.0610.14.CB
		Non Dimmable
		05.0611.40
		05.0611.14
		Dali Version
		05.0611.40.DA
		05.0611.14.DA
		Mains Dimming
		05.0611.40.NI
		05.0611.14.NI
		Casambi
		05.0611.40.CB
		05.0611.14.CB
		Non Dimmable
		05.0613.40
		05.0613.14
		Dali Version
		05.0613.40.DA
		05.0613.14.DA
		Mains Dimming
		05.0613.40.NI
		05.0613.14.NI
		Casambi
		05.0613.40.CB
		05.0613.14.CB
		Non Dimmable
		05.0614.40
		05.0614.14
		Dali Version
		05.0614.40.DA
		05.0614.14.DA
		Mains Dimming
		05.0614.40.NI
		05.0614.14.NI
		Casambi
		05.0614.40.CB
		05.0614.14.CB
		Non Dimmable
		05.0612.40
		05.0612.14
		Dali Version
		05.0612.40.DA
		05.0612.14.DA
		Mains Dimming
		05.0612.40.NI
		05.0612.14.NI
		Casambi
		05.0612.40.CB
		05.0612.14.CB



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5724	0.39	
2	1431	0.78	
3	636	1.17	
4	358	1.56	
5	229	1.95	

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0615.40
		05.0615.14
		Dali Version
		05.0615.40.DA
		05.0615.14.DA
		Mains Dimming
		05.0615.40.NI
		05.0615.14.NI
		Casambi
		05.0615.40.CB
		05.0615.14.CB
		Non Dimmable
		05.0616.40
		05.0616.14
		Dali Version
		05.0616.40.DA
		05.0616.14.DA
		Mains Dimming
		05.0616.40.NI
		05.0616.14.NI
		Casambi
		05.0616.40.CB
		05.0616.14.CB
		Non Dimmable
		05.0618.40
		05.0618.14
		Dali Version
		05.0618.40.DA
		05.0618.14.DA
		Mains Dimming
		05.0618.40.NI
		05.0618.14.NI
		Casambi
		05.0618.40.CB
		05.0618.14.CB
		Non Dimmable
		05.0619.40
		05.0619.14
		Dali Version
		05.0619.40.DA
		05.0619.14.DA
		Mains Dimming
		05.0619.40.NI
		05.0619.14.NI
		Casambi
		05.0619.40.CB
		05.0619.14.CB
		Non Dimmable
		05.0617.40
		05.0617.14
		Dali Version
		05.0617.40.DA
		05.0617.14.DA
		Mains Dimming
		05.0617.40.NI
		05.0617.14.NI
		Casambi
		05.0617.40.CB
		05.0617.14.CB





Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5844	0.39	
2	1461	0.78	
3	650	1.17	
4	365	1.56	
5	233	1.95	

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione
da incasso con 4 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-
240V).
Non richiede cornice di pre-
installazione.

Recessed integrated luminaire with
4 LED lighting spots. Remote power
supply included (220-240V).
Pre-installation frame not required.



0,34 Kg



10 - 100%



LED INCL



DALI



CE



IP
55

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0620.40
		05.0620.14
		Dali Version
		05.0620.40.DA
		05.0620.14.DA
		Mains Dimming
		05.0620.40.NI
		05.0620.14.NI
		Casambi
		05.0620.40.CB
		05.0620.14.CB
		Non Dimmable
		05.0621.40
		05.0621.14
		Dali Version
		05.0621.40.DA
		05.0621.14.DA
		Mains Dimming
		05.0621.40.NI
		05.0621.14.NI
		Casambi
		05.0621.40.CB
		05.0621.14.CB
		Non Dimmable
		05.0623.40
		05.0623.14
		Dali Version
		05.0623.40.DA
		05.0623.14.DA
		Mains Dimming
		05.0623.40.NI
		05.0623.14.NI
		Casambi
		05.0623.40.CB
		05.0623.14.CB
		Non Dimmable
		05.0624.40
		05.0624.14
		Dali Version
		05.0624.40.DA
		05.0624.14.DA
		Mains Dimming
		05.0624.40.NI
		05.0624.14.NI
		Casambi
		05.0624.40.CB
		05.0624.14.CB
		Non Dimmable
		05.0622.40
		05.0622.14
		Dali Version
		05.0622.40.DA
		05.0622.14.DA
		Mains Dimming
		05.0622.40.NI
		05.0622.14.NI
		Casambi
		05.0622.40.CB
		05.0622.14.CB



FLOOD




Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0625.40
		05.0625.14
		Dali Version
		05.0625.40.DA
		05.0625.14.DA
		Mains Dimming
		05.0625.40.NI
		05.0625.14.NI
		Casambi
		05.0625.40.CB
		05.0625.14.CB
		Non Dimmable
		05.0626.40
		05.0626.14
		Dali Version
		05.0626.40.DA
		05.0626.14.DA
		Mains Dimming
		05.0626.40.NI
		05.0626.14.NI
		Casambi
		05.0626.40.CB
		05.0626.14.CB
		Non Dimmable
		05.0628.40
		05.0628.14
		Dali Version
		05.0628.40.DA
		05.0628.14.DA
		Mains Dimming
		05.0628.40.NI
		05.0628.14.NI
		Casambi
		05.0628.40.CB
		05.0628.14.CB
		Non Dimmable
		05.0629.40
		05.0629.14
		Dali Version
		05.0629.40.DA
		05.0629.14.DA
		Mains Dimming
		05.0629.40.NI
		05.0629.14.NI
		Casambi
		05.0629.40.CB
		05.0629.14.CB
		Non Dimmable
		05.0627.40
		05.0627.14
		Dali Version
		05.0627.40.DA
		05.0627.14.DA
		Mains Dimming
		05.0627.40.NI
		05.0627.14.NI
		Casambi
		05.0627.40.CB
		05.0627.14.CB




FLOOD



LIGHT SHADOW


Optic Wide Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0630.40
		05.0630.14
		Dali Version
		05.0630.40.DA
		05.0630.14.DA
		Mains Dimming
		05.0630.40.NI
		05.0630.14.NI
		Casambi
		05.0630.40.CB
		05.0630.14.CB
		Non Dimmable
		05.0631.40
		05.0631.14
		Dali Version
		05.0631.40.DA
		05.0631.14.DA
		Mains Dimming
		05.0631.40.NI
		05.0631.14.NI
		Casambi
		05.0631.40.CB
		05.0631.14.CB
		Non Dimmable
		05.0633.40
		05.0633.14
		Dali Version
		05.0633.40.DA
		05.0633.14.DA
		Mains Dimming
		05.0633.40.NI
		05.0633.14.NI
		Casambi
		05.0633.40.CB
		05.0633.14.CB
		Non Dimmable
		05.0634.40
		05.0634.14
		Dali Version
		05.0634.40.DA
		05.0634.14.DA
		Mains Dimming
		05.0634.40.NI
		05.0634.14.NI
		Casambi
		05.0634.40.CB
		05.0634.14.CB
		Non Dimmable
		05.0632.40
		05.0632.14
		Dali Version
		05.0632.40.DA
		05.0632.14.DA
		Mains Dimming
		05.0632.40.NI
		05.0632.14.NI
		Casambi
		05.0632.40.CB
		05.0632.14.CB



Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0635.40
		05.0635.14
		Dali Version
		05.0635.40.DA
		05.0635.14.DA
		Mains Dimming
		05.0635.40.NI
		05.0635.14.NI
		Casambi
		05.0635.40.CB
		05.0635.14.CB
		Non Dimmable
		05.0636.40
		05.0636.14
		Dali Version
		05.0636.40.DA
		05.0636.14.DA
		Mains Dimming
		05.0636.40.NI
		05.0636.14.NI
		Casambi
		05.0636.40.CB
		05.0636.14.CB
		Non Dimmable
		05.0638.40
		05.0638.14
		Dali Version
		05.0638.40.DA
		05.0638.14.DA
		Mains Dimming
		05.0638.40.NI
		05.0638.14.NI
		Casambi
		05.0638.40.CB
		05.0638.14.CB
		Non Dimmable
		05.0639.40
		05.0639.14
		Dali Version
		05.0639.40.DA
		05.0639.14.DA
		Mains Dimming
		05.0639.40.NI
		05.0639.14.NI
		Casambi
		05.0639.40.CB
		05.0639.14.CB
		Non Dimmable
		05.0637.40
		05.0637.14
		Dali Version
		05.0637.40.DA
		05.0637.14.DA
		Mains Dimming
		05.0637.40.NI
		05.0637.14.NI
		Casambi
		05.0637.40.CB
		05.0637.14.CB




LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.


* Multipack available.

E= External Finish

I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.8836.40A
		03.8836.14A
		Dali Version
		03.8836.40BDA
		03.8836.14BDA
		Mains Dimming
		03.8836.40ANI
		03.8836.14ANI
		Casambi
		03.8836.40ACB
		03.8836.14ACB
		Non Dimmable
		03.8837.40A
		03.8837.14A
		Dali Version
		03.8837.40BDA
		03.8837.14BDA
		Mains Dimming
		03.8837.40ANI
		03.8837.14ANI
		Casambi
		03.8837.40ACB
		03.8837.14ACB
		Non Dimmable
		05.1200.40A
		05.1200.14A
		Dali Version
		05.1200.40BDA
		05.1200.14BDA
		Mains Dimming
		05.1200.40ANI
		05.1200.14ANI
		Casambi
		05.1200.40ACB
		05.1200.14ACB
		Non Dimmable
		05.1201.40A
		05.1201.14A
		Dali Version
		05.1201.40BDA
		05.1201.14BDA
		Mains Dimming
		05.1201.40ANI
		05.1201.14ANI
		Casambi
		05.1201.40ACB
		05.1201.14ACB
		Non Dimmable
		05.1202.40A
		05.1202.14A
		Dali Version
		05.1202.40BDA
		05.1202.14BDA
		Mains Dimming
		05.1202.40ANI
		05.1202.14ANI
		Casambi
		05.1202.40ACB
		05.1202.14ACB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	33142	0.17	
2	8285	0.35	
3	3682	0.52	
4	2071	0.70	
5	1326	0.87	

Luminous flux luminaire 33142 cd

@White (40) 900mA




Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	27073	0.17	
2	6768	0.35	
3	3008	0.52	
4	1692	0.70	
5	1083	0.87	

Luminous flux luminaire 27073 cd

@White (40) 750mA

Optic Spot 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.8840.40A
		03.8840.14A
		Dali Version
		03.8840.40BDA
		03.8840.14BDA
		Mains Dimming
		03.8840.40ANI
		03.8840.14ANI
		Casambi
		03.8840.40ACB
		03.8840.14ACB
		Non Dimmable
		03.8841.40A
		03.8841.14A
		Dali Version
		03.8841.40BDA
		03.8841.14BDA
		Mains Dimming
		03.8841.40ANI
		03.8841.14ANI
		Casambi
		03.8841.40ACB
		03.8841.14ACB
		Non Dimmable
		05.1205.40A
		05.1205.14A
		Dali Version
		05.1205.40BDA
		05.1205.14BDA
		Mains Dimming
		05.1205.40ANI
		05.1205.14ANI
		Casambi
		05.1205.40ACB
		05.1205.14ACB
		Non Dimmable
		05.1206.40A
		05.1206.14A
		Dali Version
		05.1206.40BDA
		05.1206.14BDA
		Mains Dimming
		05.1206.40ANI
		05.1206.14ANI
		Casambi
		05.1206.40ACB
		05.1206.14ACB
		Non Dimmable
		05.1207.40A
		05.1207.14A
		Dali Version
		05.1207.40BDA
		05.1207.14BDA
		Mains Dimming
		05.1207.40ANI
		05.1207.14ANI
		Casambi
		05.1207.40ACB
		05.1207.14ACB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	34720	0.17	
2	8680	0.35	
3	3858	0.52	
4	2170	0.70	
5	1389	0.87	

Luminous flux luminaire 34720 cd

@White (40) 900mA



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	27805	0.17	
2	6951	0.35	
3	3089	0.52	
4	1738	0.70	
5	1112	0.87	



Luminous flux luminaire 27805 cd

@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9140.40A
	03.9140.14A
	Dali Version
	03.9140.40BDA
	03.9140.14BDA
	Mains Dimming
	03.9140.40ANI
	03.9140.14ANI
	Casambi
	03.9140.40ACB
	03.9140.14ACB
	Non Dimmable
	03.9141.40A
	03.9141.14A
	Dali Version
	03.9141.40BDA
	03.9141.14BDA
	Mains Dimming
	03.9141.40ANI
	03.9141.14ANI
	Casambi
	03.9141.40ACB
	03.9141.14ACB
	Non Dimmable
	05.1210.40A
	05.1210.14A
	Dali Version
	05.1210.40BDA
	05.1210.14BDA
	Mains Dimming
	05.1210.40ANI
	05.1210.14ANI
	Casambi
	05.1210.40ACB
	05.1210.14ACB
	Non Dimmable
	05.1211.40A
	05.1211.14A
	Dali Version
	05.1211.40BDA
	05.1211.14BDA
	Mains Dimming
	05.1211.40ANI
	05.1211.14ANI
	Casambi
	05.1211.40ACB
	05.1211.14ACB
	Non Dimmable
	05.1212.40A
	05.1212.14A
	Dali Version
	05.1212.40BDA
	05.1212.14BDA
	Mains Dimming
	05.1212.40ANI
	05.1212.14ANI
	Casambi
	05.1212.40ACB
	05.1212.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9150.40A
	03.9150.14A
	Dali Version
	03.9150.40BDA
	03.9150.14BDA
	Mains Dimming
	03.9150.40ANI
	03.9150.14ANI
	Casambi
	03.9150.40ACB
	03.9150.14ACB
	Non Dimmable
	03.9151.40A
	03.9151.14A
	Dali Version
	03.9151.40BDA
	03.9151.14BDA
	Mains Dimming
	03.9151.40ANI
	03.9151.14ANI
	Casambi
	03.9151.40ACB
	03.9151.14ACB
	Non Dimmable
	05.1215.40A
	05.1215.14A
	Dali Version
	05.1215.40BDA
	05.1215.14BDA
	Mains Dimming
	05.1215.40ANI
	05.1215.14ANI
	Casambi
	05.1215.40ACB
	05.1215.14ACB
	Non Dimmable
	05.1216.40A
	05.1216.14A
	Dali Version
	05.1216.40BDA
	05.1216.14BDA
	Mains Dimming
	05.1216.40ANI
	05.1216.14ANI
	Casambi
	05.1216.40ACB
	05.1216.14ACB
	Non Dimmable
	05.1217.40A
	05.1217.14A
	Dali Version
	05.1217.40BDA
	05.1217.14BDA
	Mains Dimming
	05.1217.40ANI
	05.1217.14ANI
	Casambi
	05.1217.40ACB
	05.1217.14ACB



"Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 "Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8316.40A

03.8316.14A

Dali Version

03.8316.40BDA

03.8316.14BDA

Mains Dimming

03.8316.40ANI

03.8316.14ANI

Casambi

03.8316.40ACB

03.8316.14ACB

Non Dimmable

03.8317.40A

03.8317.14A

Dali Version

03.8317.40BDA

03.8317.14BDA

Mains Dimming

03.8317.40ANI

03.8317.14ANI

Casambi

03.8317.40ACB

03.8317.14ACB

Non Dimmable

05.1230.40A

05.1230.14A

Dali Version

05.1230.40BDA

05.1230.14BDA

Mains Dimming

05.1230.40ANI

05.1230.14ANI

Casambi

05.1230.40ACB

05.1230.14ACB

Non Dimmable

05.1231.40A

05.1231.14A

Dali Version

05.1231.40BDA

05.1231.14BDA

Mains Dimming

05.1231.40ANI

05.1231.14ANI

Casambi

05.1231.40ACB

05.1231.14ACB

Non Dimmable

05.1232.40A

05.1232.14A

Dali Version

05.1232.40BDA

05.1232.14BDA

Mains Dimming

05.1232.40ANI

05.1232.14ANI


Casambi

05.1232.40ACB

05.1232.14ACB




WIDE
FLOOD



@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8320.40A

03.8320.14A

Dali Version

03.8320.40BDA

03.8320.14BDA

Mains Dimming

03.8320.40ANI

03.8320.14ANI

Casambi

03.8320.40ACB

03.8320.14ACB

Non Dimmable

03.8321.40A

03.8321.14A

Dali Version

03.8321.40BDA

03.8321.14BDA

Mains Dimming

03.8321.40ANI

03.8321.14ANI

Casambi

03.8321.40ACB

03.8321.14ACB

Non Dimmable

05.1235.40A

05.1235.14A

Dali Version

05.1235.40BDA

05.1235.14BDA

Mains Dimming

05.1235.40ANI

05.1235.14ANI

Casambi

05.1235.40ACB

05.1235.14ACB

Non Dimmable

05.1236.40A

05.1236.14A

Dali Version

05.1236.40BDA

05.1236.14BDA

Mains Dimming

05.1236.40ANI

05.1236.14ANI

Casambi

05.1236.40ACB

05.1236.14ACB

Non Dimmable

05.1237.40A

05.1237.14A

Dali Version

05.1237.40BDA

05.1237.14BDA

Mains Dimming

05.1237.40ANI

05.1237.14ANI


Casambi

05.1237.40ACB

05.1237.14ACB




WIDE
FLOOD



@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



@White (40) 750mA




*Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A

*Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90
Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-240V).
Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8844.40A
		03.8844.14A
		Dali & Push Version
		03.8844.40BDA
		03.8844.14BDA
		Mains Dimming
		03.8844.40ANI
		03.8844.14ANI
		Casambi
		03.8844.40ACB
		03.8844.14ACB
		Non Dimmable
		03.8845.40A
		03.8845.14A
		Dali & Push Version
		03.8845.40BDA
		03.8845.14BDA
		Mains Dimming
		03.8845.40ANI
		03.8845.14ANI
		Casambi
		03.8845.40ACB
		03.8845.14ACB
		Non Dimmable
		05.1300.40A
		05.1300.14A
		Dali & Push Version
		05.1300.40BDA
		05.1300.14BDA
		Mains Dimming
		05.1300.40ANI
		05.1300.14ANI
		Casambi
		05.1300.40ACB
		05.1300.14ACB
		Non Dimmable
		05.1301.40A
		05.1301.14A
		Dali & Push Version
		05.1301.40BDA
		05.1301.14BDA
		Mains Dimming
		05.1301.40ANI
		05.1301.14ANI
		Casambi
		05.1301.40ACB
		05.1301.14ACB
		Non Dimmable
		05.1302.40A
		05.1302.14A
		Dali & Push Version
		05.1302.40BDA
		05.1302.14BDA
		Mains Dimming
		05.1302.40ANI
		05.1302.14ANI
		Casambi
		05.1302.40ACB
		05.1302.14ACB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	49838	0.17	
2	12459	0.35	
3	5538	0.52	
4	3115	0.70	
5	1994	0.87	

Luminous flux luminaire 2724 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	40610	0.17	
2	10153	0.35	
3	4512	0.52	
4	2538	0.70	
5	1624	0.87	

Luminous flux luminaire 2220 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8848.40A
		03.8848.14A
		Dali & Push Version
		03.8848.40BDA
		03.8848.14BDA
		Mains Dimming
		03.8848.40ANI
		03.8848.14ANI
		Casambi
		03.8848.40ACB
		03.8848.14ACB
		Non Dimmable
		03.8849.40A
		03.8849.14A
		Dali & Push Version
		03.8849.40BDA
		03.8849.14BDA
		Mains Dimming
		03.8849.40ANI
		03.8849.14ANI
		Casambi
		03.8849.40ACB
		03.8849.14ACB
		Non Dimmable
		05.1305.40A
		05.1305.14A
		Dali & Push Version
		05.1305.40BDA
		05.1305.14BDA
		Mains Dimming
		05.1305.40ANI
		05.1305.14ANI
		Casambi
		05.1305.40ACB
		05.1305.14ACB
		Non Dimmable
		05.1306.40A
		05.1306.14A
		Dali & Push Version
		05.1306.40BDA
		05.1306.14BDA
		Mains Dimming
		05.1306.40ANI
		05.1306.14ANI
		Casambi
		05.1306.40ACB
		05.1306.14ACB
		Non Dimmable
		05.1307.40A
		05.1307.14A
		Dali & Push Version
		05.1307.40BDA
		05.1307.14BDA
		Mains Dimming
		05.1307.40ANI
		05.1307.14ANI
		Casambi
		05.1307.40ACB
		05.1307.14ACB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	52606	0.17	
2	13152	0.35	
3	5845	0.52	
4	3288	0.70	
5	2104	0.87	

Luminous flux luminaire 2876 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA





Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	41726	0.17	
2	10431	0.35	
3	4636	0.52	
4	2608	0.70	
5	1669	0.87	

Luminous flux luminaire 2281 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9160.40A
	03.9160.14A
	Dali & Push Version
	03.9160.40BDA
	03.9160.14BDA
	Mains Dimming
	03.9160.40ANI
	03.9160.14ANI
	Casambi
	03.9160.40ACB
	03.9160.14ACB
	Non Dimmable
	03.9161.40A
	03.9161.14A
	Dali & Push Version
	03.9161.40BDA
	03.9161.14BDA
	Mains Dimming
	03.9161.40ANI
	03.9161.14ANI
	Casambi
	03.9161.40ACB
	03.9161.14ACB
	Non Dimmable
	05.1310.40A
	05.1310.14A
	Dali & Push Version
	05.1310.40BDA
	05.1310.14BDA
	Mains Dimming
	05.1310.40ANI
	05.1310.14ANI
	Casambi
	05.1310.40ACB
	05.1310.14ACB
	Non Dimmable
	05.1311.40A
	05.1311.14A
	Dali & Push Version
	05.1311.40BDA
	05.1311.14BDA
	Mains Dimming
	05.1311.40ANI
	05.1311.14ANI
	Casambi
	05.1311.40ACB
	05.1311.14ACB
	Non Dimmable
	05.1312.40A
	05.1312.14A
	Dali & Push Version
	05.1312.40BDA
	05.1312.14BDA
	Mains Dimming
	05.1312.40ANI
	05.1312.14ANI
	Casambi
	05.1312.40ACB
	05.1312.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9170.40A
	03.9170.14A
	Dali & Push Version
	03.9170.40BDA
	03.9170.14BDA
	Mains Dimming
	03.9170.40ANI
	03.9170.14ANI
	Casambi
	03.9170.40ACB
	03.9170.14ACB
	Non Dimmable
	03.9171.40A
	03.9171.14A
	Dali & Push Version
	03.9171.40BDA
	03.9171.14BDA
	Mains Dimming
	03.9171.40ANI
	03.9171.14ANI
	Casambi
	03.9171.40ACB
	03.9171.14ACB
	Non Dimmable
	05.1315.40A
	05.1315.14A
	Dali & Push Version
	05.1315.40BDA
	05.1315.14BDA
	Mains Dimming
	05.1315.40ANI
	05.1315.14ANI
	Casambi
	05.1315.40ACB
	05.1315.14ACB
	Non Dimmable
	05.1316.40A
	05.1316.14A
	Dali & Push Version
	05.1316.40BDA
	05.1316.14BDA
	Mains Dimming
	05.1316.40ANI
	05.1316.14ANI
	Casambi
	05.1316.40ACB
	05.1316.14ACB
	Non Dimmable
	05.1317.40A
	05.1317.14A
	Dali & Push Version
	05.1317.40BDA
	05.1317.14BDA
	Mains Dimming
	05.1317.40ANI
	05.1317.14ANI
	Casambi
	05.1317.40ACB
	05.1317.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8324.40A

03.8324.14A

Dali & Push Version

03.8324.40BDA

03.8324.14BDA

Mains Dimming

03.8324.40ANI

03.8324.14ANI

Casambi

03.8324.40ACB

03.8324.14ACB

Non Dimmable

03.8325.40A

03.8325.14A

Dali & Push Version

03.8325.40BDA

03.8325.14BDA

Mains Dimming

03.8325.40ANI

03.8325.14ANI

Casambi

03.8325.40ACB

03.8325.14ACB

Non Dimmable

05.1330.40A

05.1330.14A

Dali & Push Version

05.1330.40BDA

05.1330.14BDA

Mains Dimming

05.1330.40ANI

05.1330.14ANI

Casambi

05.1330.40ACB

05.1330.14ACB

Non Dimmable

05.1331.40A

05.1331.14A

Dali & Push Version

05.1331.40BDA

05.1331.14BDA

Mains Dimming

05.1331.40ANI

05.1331.14ANI

Casambi

05.1331.40ACB

05.1331.14ACB

Non Dimmable

05.1332.40A

05.1332.14A

Dali & Push Version

05.1332.40BDA

05.1332.14BDA

Mains Dimming

05.1332.40ANI

05.1332.14ANI


Casambi

05.1332.40ACB

05.1332.14ACB



WIDE
FLOOD




Luminous flux luminaire
2652 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4942	0.83	
2	1235	1.67	
3	549	2.50	
4	309	3.34	
5	198	4.17	



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2173 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4050	0.83	
2	1012	1.67	
3	450	2.50	
4	253	3.34	
5	162	4.17	

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8328.40A

03.8328.14A

Dali & Push Version

03.8328.40BDA

03.8328.14BDA

Mains Dimming

03.8328.40ANI

03.8328.14ANI

Casambi

03.8328.40ACB

03.8328.14ACB

Non Dimmable

03.8329.40A

03.8329.14A

Dali & Push Version

03.8329.40BDA

03.8329.14BDA

Mains Dimming

03.8329.40ANI

03.8329.14ANI

Casambi

03.8329.40ACB

03.8329.14ACB

Non Dimmable

05.1335.40A

05.1335.14A

Dali & Push Version

05.1335.40BDA

05.1335.14BDA

Mains Dimming

05.1335.40ANI

05.1335.14ANI

Casambi

05.1335.40ACB

05.1335.14ACB

Non Dimmable

05.1336.40A

05.1336.14A

Dali & Push Version

05.1336.40BDA

05.1336.14BDA

Mains Dimming

05.1336.40ANI

05.1336.14ANI

Casambi

05.1336.40ACB

05.1336.14ACB

Non Dimmable

05.1337.40A

05.1337.14A

Dali & Push Version

05.1337.40BDA

05.1337.14BDA

Mains Dimming

05.1337.40ANI

05.1337.14ANI


Casambi

05.1337.40ACB

05.1337.14ACB



WIDE
FLOOD




Luminous flux luminaire
2652 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA

Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4942	0.83	
2	1235	1.67	
3	549	2.50	
4	309	3.34	
5	198	4.17	



WIDE
FLOOD



Luminous flux luminaire
2232 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4160	0.83	
2	1040	1.67	
3	462	2.50	
4	260	3.34	
5	166	4.17	

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



0,25 Kg



03



F



h=150 mm



LED INCL



10 - 100%



CE



LED INCL

Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8852.40A
		03.8852.14A
		Dali Version
		03.8852.40BDA
		03.8852.14BDA
		Mains Dimming
		03.8852.40ANI
		03.8852.14ANI
		Casambi
		03.8852.40ACB
		03.8852.14ACB
		Non Dimmable
		03.8853.40A
		03.8853.14A
		Dali Version
		03.8853.40BDA
		03.8853.14BDA
		Mains Dimming
		03.8853.40ANI
		03.8853.14ANI
		Casambi
		03.8853.40ACB
		03.8853.14ACB
		Non Dimmable
		05.1040.40A
		05.1040.14A
		Dali Version
		05.1040.40BDA
		05.1040.14BDA
		Mains Dimming
		05.1040.40ANI
		05.1040.14ANI
		Casambi
		05.1040.40ACB
		05.1040.14ACB
		Non Dimmable
		05.1041.40A
		05.1041.14A
		Dali Version
		05.1041.40BDA
		05.1041.14BDA
		Mains Dimming
		05.1041.40ANI
		05.1041.14ANI
		Casambi
		05.1041.40ACB
		05.1041.14ACB
		Non Dimmable
		05.1042.40A
		05.1042.14A
		Dali Version
		05.1042.40BDA
		05.1042.14BDA
		Mains Dimming
		05.1042.40ANI
		05.1042.14ANI
		Casambi
		05.1042.40ACB
		05.1042.14ACB




Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8285	0.17	
2	2071	0.35	
3	921	0.52	
4	518	0.70	
5	331	0.87	

Luminous flux luminaire 453 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8856.40A
		03.8856.14A
		Dali Version
		03.8856.40BDA
		03.8856.14BDA
		Mains Dimming
		03.8856.40ANI
		03.8856.14ANI
		Casambi
		03.8856.40ACB
		03.8856.14ACB
		Non Dimmable
		03.8857.40A
		03.8857.14A
		Dali Version
		03.8857.40BDA
		03.8857.14BDA
		Mains Dimming
		03.8857.40ANI
		03.8857.14ANI
		Casambi
		03.8857.40ACB
		03.8857.14ACB
		Non Dimmable
		05.1045.40A
		05.1045.14A
		Dali Version
		05.1045.40BDA
		05.1045.14BDA
		Mains Dimming
		05.1045.40ANI
		05.1045.14ANI
		Casambi
		05.1045.40ACB
		05.1045.14ACB
		Non Dimmable
		05.1046.40A
		05.1046.14A
		Dali Version
		05.1046.40BDA
		05.1046.14BDA
		Mains Dimming
		05.1046.40ANI
		05.1046.14ANI
		Casambi
		05.1046.40ACB
		05.1046.14ACB
		Non Dimmable
		05.1047.40A
		05.1047.14A
		Dali Version
		05.1047.40BDA
		05.1047.14BDA
		Mains Dimming
		05.1047.40ANI
		05.1047.14ANI
		Casambi
		05.1047.40ACB
		05.1047.14ACB




Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8680	0.17	
2	2170	0.35	
3	964	0.52	
4	542	0.70	
5	347	0.87	

Luminous flux luminaire 475 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9200.40A
	03.9200.14A
	Dali Version
	03.9200.40BDA
	03.9200.14BDA
	Mains Dimming
	03.9200.40ANI
	03.9200.14ANI
	Casambi
	03.9200.40ACB
	03.9200.14ACB
	Non Dimmable
	03.9201.40A
	03.9201.14A
	Dali Version
	03.9201.40BDA
	03.9201.14BDA
	Mains Dimming
	03.9201.40ANI
	03.9201.14ANI
	Casambi
	03.9201.40ACB
	03.9201.14ACB
	Non Dimmable
	05.1050.40A
	05.1050.14A
	Dali Version
	05.1050.40BDA
	05.1050.14BDA
	Mains Dimming
	05.1050.40ANI
	05.1050.14ANI
	Casambi
	05.1050.40ACB
	05.1050.14ACB
	Non Dimmable
	05.1051.40A
	05.1051.14A
	Dali Version
	05.1051.40BDA
	05.1051.14BDA
	Mains Dimming
	05.1051.40ANI
	05.1051.14ANI
	Casambi
	05.1051.40ACB
	05.1051.14ACB
	Non Dimmable
	05.1052.40A
	05.1052.14A
	Dali Version
	05.1052.40BDA
	05.1052.14BDA
	Mains Dimming
	05.1052.40ANI
	05.1052.14ANI
	Casambi
	05.1052.40ACB
	05.1052.14ACB



Optic Medium 3000K


E I	Non Dimmable
	03.9210.40A
	03.9210.14A
	Dali Version
	03.9210.40BDA
	03.9210.14BDA
	Mains Dimming
	03.9210.40ANI
	03.9210.14ANI
	Casambi
	03.9210.40ACB
	03.9210.14ACB
	Non Dimmable
	03.9211.40A
	03.9211.14A
	Dali Version
	03.9211.40BDA
	03.9211.14BDA
	Mains Dimming
	03.9211.40ANI
	03.9211.14ANI
	Casambi
	03.9211.40ACB
	03.9211.14ACB
	Non Dimmable
	05.1055.40A
	05.1055.14A
	Dali Version
	05.1055.40BDA
	05.1055.14BDA
	Mains Dimming
	05.1055.40ANI
	05.1055.14ANI
	Casambi
	05.1055.40ACB
	05.1055.14ACB
	Non Dimmable
	05.1056.40A
	05.1056.14A
	Dali Version
	05.1056.40BDA
	05.1056.14BDA
	Mains Dimming
	05.1056.40ANI
	05.1056.14ANI
	Casambi
	05.1056.40ACB
	05.1056.14ACB
	Non Dimmable
	05.1057.40A
	05.1057.14A
	Dali Version
	05.1057.40BDA
	05.1057.14BDA
	Mains Dimming
	05.1057.40ANI
	05.1057.14ANI
	Casambi
	05.1057.40ACB
	05.1057.14ACB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



GWT 850°	IP 55
-------------	----------



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9205.40A
		03.9205.14A
		Dali Version
		03.9205.40BDA
		03.9205.14BDA
		Mains Dimming
		03.9205.40ANI
		03.9205.14ANI
		Casambi
		03.9205.40ACB
		03.9205.14ACB
		Non Dimmable
		03.9206.40A
		03.9206.14A
		Dali Version
		03.9206.40BDA
		03.9206.14BDA
		Mains Dimming
		03.9206.40ANI
		03.9206.14ANI
		Casambi
		03.9206.40ACB
		03.9206.14ACB
		Non Dimmable
		05.1060.40A
		05.1060.14A
		Dali Version
		05.1060.40BDA
		05.1060.14BDA
		Mains Dimming
		05.1060.40ANI
		05.1060.14ANI
		Casambi
		05.1060.40ACB
		05.1060.14ACB
		Non Dimmable
		05.1061.40A
		05.1061.14A
		Dali Version
		05.1061.40BDA
		05.1061.14BDA
		Mains Dimming
		05.1061.40ANI
		05.1061.14ANI
		Casambi
		05.1061.40ACB
		05.1061.14ACB
		Non Dimmable
		05.1062.40A
		05.1062.14A
		Dali Version
		05.1062.40BDA
		05.1062.14BDA
		Mains Dimming
		05.1062.40ANI
		05.1062.14ANI
		Casambi
		05.1062.40ACB
		05.1062.14ACB




Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1392	0.59	
2	348	1.18	
3	155	1.78	
4	87	2.37	
5	56	2.96	

Luminous flux luminaire
447 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9215.40A
		03.9215.14A
		Dali Version
		03.9215.40BDA
		03.9215.14BDA
		Mains Dimming
		03.9215.40ANI
		03.9215.14ANI
		Casambi
		03.9215.40ACB
		03.9215.14ACB
		Non Dimmable
		03.9216.40A
		03.9216.14A
		Dali Version
		03.9216.40BDA
		03.9216.14BDA
		Mains Dimming
		03.9216.40ANI
		03.9216.14ANI
		Casambi
		03.9216.40ACB
		03.9216.14ACB
		Non Dimmable
		05.1065.40A
		05.1065.14A
		Dali Version
		05.1065.40BDA
		05.1065.14BDA
		Mains Dimming
		05.1065.40ANI
		05.1065.14ANI
		Casambi
		05.1065.40ACB
		05.1065.14ACB
		Non Dimmable
		05.1066.40A
		05.1066.14A
		Dali Version
		05.1066.40BDA
		05.1066.14BDA
		Mains Dimming
		05.1066.40ANI
		05.1066.14ANI
		Casambi
		05.1066.40ACB
		05.1066.14ACB
		Non Dimmable
		05.1067.40A
		05.1067.14A
		Dali Version
		05.1067.40BDA
		05.1067.14BDA
		Mains Dimming
		05.1067.40ANI
		05.1067.14ANI
		Casambi
		05.1067.40ACB
		05.1067.14ACB



Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1459	0.59	
2	365	1.18	
3	162	1.78	
4	91	2.37	
5	58	2.96	

Luminous flux luminaire
468 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8350.40A
03.8350.14A

Dali Version

03.8350.40BDA
03.8350.14BDA

Mains Dimming

03.8350.40ANI
03.8350.14ANI

Casambi

03.8350.40ACB
03.8350.14ACB

Non Dimmable

03.8351.40A
03.8351.14A

Dali Version

03.8351.40BDA
03.8351.14BDA

Mains Dimming

03.8351.40ANI
03.8351.14ANI

Casambi

03.8351.40ACB
03.8351.14ACB

Non Dimmable

05.1070.40A
05.1070.14A

Dali Version

05.1070.40BDA
05.1070.14BDA

Mains Dimming

05.1070.40ANI
05.1070.14ANI

Casambi

05.1070.40ACB
05.1070.14ACB

Non Dimmable

05.1071.40A
05.1071.14A

Dali Version

05.1071.40BDA
05.1071.14BDA

Mains Dimming

05.1071.40ANI
05.1071.14ANI

Casambi

05.1071.40ACB
05.1071.14ACB

Non Dimmable

05.1072.40A
05.1072.14A

Dali Version


05.1072.40BDA
05.1072.14BDA

Mains Dimming

05.1072.40ANI
05.1072.14ANI

Casambi

05.1072.40ACB
05.1072.14ACB



Luminous flux luminaire
443 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	841	0.84
2	210	1.69
3	93	2.53
4	53	3.38
5	34	4.22

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8354.40A
03.8354.14A

Dali Version

03.8354.40BDA
03.8354.14BDA

Mains Dimming

03.8354.40ANI
03.8354.14ANI

Casambi

03.8354.40ACB
03.8354.14ACB

Non Dimmable

03.8355.40A
03.8355.14A

Dali Version

03.8355.40BDA
03.8355.14BDA

Mains Dimming

03.8355.40ANI
03.8355.14ANI

Casambi

03.8355.40ACB
03.8355.14ACB

Non Dimmable

05.1075.40A
05.1075.14A

Dali Version

05.1075.40BDA
05.1075.14BDA

Mains Dimming

05.1075.40ANI
05.1075.14ANI

Casambi

05.1075.40ACB
05.1075.14ACB

Non Dimmable

05.1076.40A
05.1076.14A

Dali Version

05.1076.40BDA
05.1076.14BDA

Mains Dimming

05.1076.40ANI
05.1076.14ANI

Casambi

05.1076.40ACB
05.1076.14ACB

Non Dimmable

05.1077.40A
05.1077.14A

Dali Version


05.1077.40BDA
05.1077.14BDA

Mains Dimming

05.1077.40ANI
05.1077.14ANI

Casambi

05.1077.40ACB
05.1077.14ACB



Luminous flux luminaire
462 lm (EXTREME CUT OFF)


@White (40)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	861	0.83
2	215	1.67
3	96	2.50
4	54	3.34
5	34	4.17

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.


* Multipack available.

E= External Finish

I= Internal Finish.


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8860.40A
		03.8860.14A
		Dali Version
		03.8860.40BDA
		03.8860.14BDA
		Mains Dimming
		03.8860.40ANI
		03.8860.14ANI
		Casambi
		03.8860.40ACB
		03.8860.14ACB
		Non Dimmable
		03.8861.40A
		03.8861.14A
		Dali Version
		03.8861.40BDA
		03.8861.14BDA
		Mains Dimming
		03.8861.40ANI
		03.8861.14ANI
		Casambi
		03.8861.40ACB
		03.8861.14ACB
		Non Dimmable
		05.1140.40A
		05.1140.14A
		Dali Version
		05.1140.40BDA
		05.1140.14BDA
		Mains Dimming
		05.1140.40ANI
		05.1140.14ANI
		Casambi
		05.1140.40ACB
		05.1140.14ACB
		Non Dimmable
		05.1141.40A
		05.1141.14A
		Dali Version
		05.1141.40BDA
		05.1141.14BDA
		Mains Dimming
		05.1141.40ANI
		05.1141.14ANI
		Casambi
		05.1141.40ACB
		05.1141.14ACB
		Non Dimmable
		05.1142.40A
		05.1142.14A
		Dali Version
		05.1142.40BDA
		05.1142.14BDA
		Mains Dimming
		05.1142.40ANI
		05.1142.14ANI
		Casambi
		05.1142.40ACB
		05.1142.14ACB



Optic Spot 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.8864.40A
		03.8864.14A
		Dali Version
		03.8864.40BDA
		03.8864.14BDA
		Mains Dimming
		03.8864.40ANI
		03.8864.14ANI
		Casambi
		03.8864.40ACB
		03.8864.14ACB
		Non Dimmable
		03.8865.40A
		03.8865.14A
		Dali Version
		03.8865.40BDA
		03.8865.14BDA
		Mains Dimming
		03.8865.40ANI
		03.8865.14ANI
		Casambi
		03.8865.40ACB
		03.8865.14ACB
		Non Dimmable
		05.1145.40A
		05.1145.14A
		Dali Version
		05.1145.40BDA
		05.1145.14BDA
		Mains Dimming
		05.1145.40ANI
		05.1145.14ANI
		Casambi
		05.1145.40ACB
		05.1145.14ACB
		Non Dimmable
		05.1146.40A
		05.1146.14A
		Dali Version
		05.1146.40BDA
		05.1146.14BDA
		Mains Dimming
		05.1146.40ANI
		05.1146.14ANI
		Casambi
		05.1146.40ACB
		05.1146.14ACB
		Non Dimmable
		05.1147.40A
		05.1147.14A
		Dali Version
		05.1147.40BDA
		05.1147.14BDA
		Mains Dimming
		05.1147.40ANI
		05.1147.14ANI
		Casambi
		05.1147.40ACB
		05.1147.14ACB



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9220.40A
	03.9220.14A
	Dali Version
	03.9220.40BDA
	03.9220.14BDA
	Mains Dimming
	03.9220.40ANI
	03.9220.14ANI
	Casambi
	03.9220.40ACB
	03.9220.14ACB
	Non Dimmable
	03.9221.40A
	03.9221.14A
	Dali Version
	03.9221.40BDA
	03.9221.14BDA
	Mains Dimming
	03.9221.40ANI
	03.9221.14ANI
	Casambi
	03.9221.40ACB
	03.9221.14ACB
	Non Dimmable
	05.1150.40A
	05.1150.14A
	Dali Version
	05.1150.40BDA
	05.1150.14BDA
	Mains Dimming
	05.1150.40ANI
	05.1150.14ANI
	Casambi
	05.1150.40ACB
	05.1150.14ACB
	Non Dimmable
	05.1151.40A
	05.1151.14A
	Dali Version
	05.1151.40BDA
	05.1151.14BDA
	Mains Dimming
	05.1151.40ANI
	05.1151.14ANI
	Casambi
	05.1151.40ACB
	05.1151.14ACB
	Non Dimmable
	05.1152.40A
	05.1152.14A
	Dali Version
	05.1152.40BDA
	05.1152.14BDA
	Mains Dimming
	05.1152.40ANI
	05.1152.14ANI
	Casambi
	05.1152.40ACB
	05.1152.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9230.40A
	03.9230.14A
	Dali Version
	03.9230.40BDA
	03.9230.14BDA
	Mains Dimming
	03.9230.40ANI
	03.9230.14ANI
	Casambi
	03.9230.40ACB
	03.9230.14ACB
	Non Dimmable
	03.9231.40A
	03.9231.14A
	Dali Version
	03.9231.40BDA
	03.9231.14BDA
	Mains Dimming
	03.9231.40ANI
	03.9231.14ANI
	Casambi
	03.9231.40ACB
	03.9231.14ACB
	Non Dimmable
	05.1155.40A
	05.1155.14A
	Dali Version
	05.1155.40BDA
	05.1155.14BDA
	Mains Dimming
	05.1155.40ANI
	05.1155.14ANI
	Casambi
	05.1155.40ACB
	05.1155.14ACB
	Non Dimmable
	05.1156.40A
	05.1156.14A
	Dali Version
	05.1156.40BDA
	05.1156.14BDA
	Mains Dimming
	05.1156.40ANI
	05.1156.14ANI
	Casambi
	05.1156.40ACB
	05.1156.14ACB
	Non Dimmable
	05.1157.40A
	05.1157.14A
	Dali Version
	05.1157.40BDA
	05.1157.14BDA
	Mains Dimming
	05.1157.40ANI
	05.1157.14ANI
	Casambi
	05.1157.40ACB
	05.1157.14ACB




*Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 *Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Multipack available.

E= External Finish


I= Internal Finish.

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9225.40A
		03.9225.14A
		Dali Version
		03.9225.40BDA
		03.9225.14BDA
		Mains Dimming
		03.9225.40ANI
		03.9225.14ANI
		Casambi
		03.9225.40ACB
		03.9225.14ACB
		Non Dimmable
		03.9226.40A
		03.9226.14A
		Dali Version
		03.9226.40BDA
		03.9226.14BDA
		Mains Dimming
		03.9226.40ANI
		03.9226.14ANI
		Casambi
		03.9226.40ACB
		03.9226.14ACB
		Non Dimmable
		05.1160.40A
		05.1160.14A
		Dali Version
		05.1160.40BDA
		05.1160.14BDA
		Mains Dimming
		05.1160.40ANI
		05.1160.14ANI
		Casambi
		05.1160.40ACB
		05.1160.14ACB
		Non Dimmable
		05.1161.40A
		05.1161.14A
		Dali Version
		05.1161.40BDA
		05.1161.14BDA
		Mains Dimming
		05.1161.40ANI
		05.1161.14ANI
		Casambi
		05.1161.40ACB
		05.1161.14ACB
		Non Dimmable
		05.1162.40A
		05.1162.14A
		Dali Version
		05.1162.40BDA
		05.1162.14BDA
		Mains Dimming
		05.1162.40ANI
		05.1162.14ANI
		Casambi
		05.1162.40ACB
		05.1162.14ACB



FLOOD




Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9235.40A
		03.9235.14A
		Dali Version
		03.9235.40BDA
		03.9235.14BDA
		Mains Dimming
		03.9235.40ANI
		03.9235.14ANI
		Casambi
		03.9235.40ACB
		03.9235.14ACB
		Non Dimmable
		03.9236.40A
		03.9236.14A
		Dali Version
		03.9236.40BDA
		03.9236.14BDA
		Mains Dimming
		03.9236.40ANI
		03.9236.14ANI
		Casambi
		03.9236.40ACB
		03.9236.14ACB
		Non Dimmable
		05.1165.40A
		05.1165.14A
		Dali Version
		05.1165.40BDA
		05.1165.14BDA
		Mains Dimming
		05.1165.40ANI
		05.1165.14ANI
		Casambi
		05.1165.40ACB
		05.1165.14ACB
		Non Dimmable
		05.1166.40A
		05.1166.14A
		Dali Version
		05.1166.40BDA
		05.1166.14BDA
		Mains Dimming
		05.1166.40ANI
		05.1166.14ANI
		Casambi
		05.1166.40ACB
		05.1166.14ACB
		Non Dimmable
		05.1167.40A
		05.1167.14A
		Dali Version
		05.1167.40BDA
		05.1167.14BDA
		Mains Dimming
		05.1167.40ANI
		05.1167.14ANI
		Casambi
		05.1167.40ACB
		05.1167.14ACB




FLOOD



LIGHT SHADOW


Optic Wide Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8358.40A
		03.8358.14A
		Dali Version
		03.8358.40BDA
		03.8358.14BDA
		Mains Dimming
		03.8358.40ANI
		03.8358.14ANI
		Casambi
		03.8358.40ACB
		03.8358.14ACB
		Non Dimmable
		03.8359.40A
		03.8359.14A
		Dali Version
		03.8359.40BDA
		03.8359.14BDA
		Mains Dimming
		03.8359.40ANI
		03.8359.14ANI
		Casambi
		03.8359.40ACB
		03.8359.14ACB
		Non Dimmable
		05.1170.40A
		05.1170.14A
		Dali Version
		05.1170.40BDA
		05.1170.14BDA
		Mains Dimming
		05.1170.40ANI
		05.1170.14ANI
		Casambi
		05.1170.40ACB
		05.1170.14ACB
		Non Dimmable
		05.1171.40A
		05.1171.14A
		Dali Version
		05.1171.40BDA
		05.1171.14BDA
		Mains Dimming
		05.1171.40ANI
		05.1171.14ANI
		Casambi
		05.1171.40ACB
		05.1171.14ACB
		Non Dimmable
		05.1172.40A
		05.1172.14A
		Dali Version
		05.1172.40BDA
		05.1172.14BDA
		Mains Dimming
		05.1172.40ANI
		05.1172.14ANI
		Casambi
		05.1172.40ACB
		05.1172.14ACB



Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8362.40A
		03.8362.14A
		Dali Version
		03.8362.40BDA
		03.8362.14BDA
		Mains Dimming
		03.8362.40ANI
		03.8362.14ANI
		Casambi
		03.8362.40ACB
		03.8362.14ACB
		Non Dimmable
		03.8363.40A
		03.8363.14A
		Dali Version
		03.8363.40BDA
		03.8363.14BDA
		Mains Dimming
		03.8363.40ANI
		03.8363.14ANI
		Casambi
		03.8363.40ACB
		03.8363.14ACB
		Non Dimmable
		05.1175.40A
		05.1175.14A
		Dali Version
		05.1175.40BDA
		05.1175.14BDA
		Mains Dimming
		05.1175.40ANI
		05.1175.14ANI
		Casambi
		05.1175.40ACB
		05.1175.14ACB
		Non Dimmable
		05.1176.40A
		05.1176.14A
		Dali Version
		05.1176.40BDA
		05.1176.14BDA
		Mains Dimming
		05.1176.40ANI
		05.1176.14ANI
		Casambi
		05.1176.40ACB
		05.1176.14ACB
		Non Dimmable
		05.1177.40A
		05.1177.14A
		Dali Version
		05.1177.40BDA
		05.1177.14BDA
		Mains Dimming
		05.1177.40ANI
		05.1177.14ANI
		Casambi
		05.1177.40ACB
		05.1177.14ACB





"Confezione multipla disponibile (14 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 "Multipack available (14 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna


Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish

I= Internal Finish.

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0640.40
		05.0640.14
		Dali Version
		05.0640.40.DA
		05.0640.14.DA
		Mains Dimming
		05.0640.40.NI
		05.0640.14.NI
		Casambi
		05.0640.40.CB
		05.0640.14.CB
		Non Dimmable
		05.0641.40
		05.0641.14
		Dali Version
		05.0641.40.DA
		05.0641.14.DA
		Mains Dimming
		05.0641.40.NI
		05.0641.14.NI
		Casambi
		05.0641.40.CB
		05.0641.14.CB
		Non Dimmable
		05.0643.40
		05.0643.14
		Dali Version
		05.0643.40.DA
		05.0643.14.DA
		Mains Dimming
		05.0643.40.NI
		05.0643.14.NI
		Casambi
		05.0643.40.CB
		05.0643.14.CB
		Non Dimmable
		05.0644.40
		05.0644.14
		Dali Version
		05.0644.40.DA
		05.0644.14.DA
		Mains Dimming
		05.0644.40.NI
		05.0644.14.NI
		Casambi
		05.0644.40.CB
		05.0644.14.CB
		Non Dimmable
		05.0642.40
		05.0642.14
		Dali Version
		05.0642.40.DA
		05.0642.14.DA
		Mains Dimming
		05.0642.40.NI
		05.0642.14.NI
		Casambi
		05.0642.40.CB
		05.0642.14.CB




Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	15829	0.17	
2	3957	0.35	
3	1759	0.52	
4	989	0.70	
5	633	0.87	

Luminous flux luminaire 865 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0645.40
		05.0645.14
		Dali Version
		05.0645.40.DA
		05.0645.14.DA
		Mains Dimming
		05.0645.40.NI
		05.0645.14.NI
		Casambi
		05.0645.40.CB
		05.0645.14.CB
		Non Dimmable
		05.0646.40
		05.0646.14
		Dali Version
		05.0646.40.DA
		05.0646.14.DA
		Mains Dimming
		05.0646.40.NI
		05.0646.14.NI
		Casambi
		05.0646.40.CB
		05.0646.14.CB
		Non Dimmable
		05.0648.40
		05.0648.14
		Dali Version
		05.0648.40.DA
		05.0648.14.DA
		Mains Dimming
		05.0648.40.NI
		05.0648.14.NI
		Casambi
		05.0648.40.CB
		05.0648.14.CB
		Non Dimmable
		05.0649.40
		05.0649.14
		Dali Version
		05.0649.40.DA
		05.0649.14.DA
		Mains Dimming
		05.0649.40.NI
		05.0649.14.NI
		Casambi
		05.0649.40.CB
		05.0649.14.CB
		Non Dimmable
		05.0647.40
		05.0647.14
		Dali Version
		05.0647.40.DA
		05.0647.14.DA
		Mains Dimming
		05.0647.40.NI
		05.0647.14.NI
		Casambi
		05.0647.40.CB
		05.0647.14.CB




Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	16162	0.17	
2	4040	0.35	
3	1796	0.52	
4	1010	0.70	
5	647	0.87	

Luminous flux luminaire 883 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	05.0650.40
	05.0650.14
	Dali Version
	05.0650.40.DA
	05.0650.14.DA
	Mains Dimming
	05.0650.40.NI
	05.0650.14.NI
	Casambi
	05.0650.40.CB
	05.0650.14.CB
	Non Dimmable
	05.0651.40
	05.0651.14
	Dali Version
	05.0651.40.DA
	05.0651.14.DA
	Mains Dimming
	05.0651.40.NI
	05.0651.14.NI
	Casambi
	05.0651.40.CB
	05.0651.14.CB
	Non Dimmable
	05.0653.40
	05.0653.14
	Dali Version
	05.0653.40.DA
	05.0653.14.DA
	Mains Dimming
	05.0653.40.NI
	05.0653.14.NI
	Casambi
	05.0653.40.CB
	05.0653.14.CB
	Non Dimmable
	05.0652.40
	05.0652.14
	Dali Version
	05.0652.40.DA
	05.0652.14.DA
	Mains Dimming
	05.0652.40.NI
	05.0652.14.NI
	Casambi
	05.0652.40.CB
	05.0652.14.CB



Optic Medium 3000K


E I	Non Dimmable
	05.0655.40
	05.0655.14
	Dali Version
	05.0655.40.DA
	05.0655.14.DA
	Mains Dimming
	05.0655.40.NI
	05.0655.14.NI
	Casambi
	05.0655.40.CB
	05.0655.14.CB
	Non Dimmable
	05.0656.40
	05.0656.14
	Dali Version
	05.0656.40.DA
	05.0656.14.DA
	Mains Dimming
	05.0656.40.NI
	05.0656.14.NI
	Casambi
	05.0656.40.CB
	05.0656.14.CB
	Non Dimmable
	05.0658.40
	05.0658.14
	Dali Version
	05.0658.40.DA
	05.0658.14.DA
	Mains Dimming
	05.0658.40.NI
	05.0658.14.NI
	Casambi
	05.0658.40.CB
	05.0658.14.CB
	Non Dimmable
	05.0659.40
	05.0659.14
	Dali Version
	05.0659.40.DA
	05.0659.14.DA
	Mains Dimming
	05.0659.40.NI
	05.0659.14.NI
	Casambi
	05.0659.40.CB
	05.0659.14.CB
	Non Dimmable
	05.0657.40
	05.0657.14
	Dali Version
	05.0657.40.DA
	05.0657.14.DA
	Mains Dimming
	05.0657.40.NI
	05.0657.14.NI
	Casambi
	05.0657.40.CB
	05.0657.14.CB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



0,34 Kg



10 - 100%



LED INCL



IP
55

Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa. Necessaria cornice di installazione, da ordinare separatamente (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish


I= Internal Finish.

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		05.0660.40
		05.0660.14
		Dali Version
		05.0660.40.DA
		05.0660.14.DA
		Mains Dimming
		05.0660.40.NI
		05.0660.14.NI
		Casambi
		05.0660.40.CB
		05.0660.14.CB
		Non Dimmable
		05.0661.40
		05.0661.14
		Dali Version
		05.0661.40.DA
		05.0661.14.DA
		Mains Dimming
		05.0661.40.NI
		05.0661.14.NI
		Casambi
		05.0661.40.CB
		05.0661.14.CB
		Non Dimmable
		05.0663.40
		05.0663.14
		Dali Version
		05.0663.40.DA
		05.0663.14.DA
		Mains Dimming
		05.0663.40.NI
		05.0663.14.NI
		Casambi
		05.0663.40.CB
		05.0663.14.CB
		Non Dimmable
		05.0664.40
		05.0664.14
		Dali Version
		05.0664.40.DA
		05.0664.14.DA
		Mains Dimming
		05.0664.40.NI
		05.0664.14.NI
		Casambi
		05.0664.40.CB
		05.0664.14.CB
		Non Dimmable
		05.0662.40
		05.0662.14
		Dali Version
		05.0662.40.DA
		05.0662.14.DA
		Mains Dimming
		05.0662.40.NI
		05.0662.14.NI
		Casambi
		05.0662.40.CB
		05.0662.14.CB



FLOOD




@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0665.40
		05.0665.14
		Dali Version
		05.0665.40.DA
		05.0665.14.DA
		Mains Dimming
		05.0665.40.NI
		05.0665.14.NI
		Casambi
		05.0665.40.CB
		05.0665.14.CB
		Non Dimmable
		05.0666.40
		05.0666.14
		Dali Version
		05.0666.40.DA
		05.0666.14.DA
		Mains Dimming
		05.0666.40.NI
		05.0666.14.NI
		Casambi
		05.0666.40.CB
		05.0666.14.CB
		Non Dimmable
		05.0668.40
		05.0668.14
		Dali Version
		05.0668.40.DA
		05.0668.14.DA
		Mains Dimming
		05.0668.40.NI
		05.0668.14.NI
		Casambi
		05.0668.40.CB
		05.0668.14.CB
		Non Dimmable
		05.0669.40
		05.0669.14
		Dali Version
		05.0669.40.DA
		05.0669.14.DA
		Mains Dimming
		05.0669.40.NI
		05.0669.14.NI
		Casambi
		05.0669.40.CB
		05.0669.14.CB
		Non Dimmable
		05.0667.40
		05.0667.14
		Dali Version
		05.0667.40.DA
		05.0667.14.DA
		Mains Dimming
		05.0667.40.NI
		05.0667.14.NI
		Casambi
		05.0667.40.CB
		05.0667.14.CB



FLOOD




@White (40)

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K


E	I	Non Dimmable
		05.0670.40
		05.0670.14
		Dali Version
		05.0670.40.DA
		05.0670.14.DA
		Mains Dimming
		05.0670.40.NI
		05.0670.14.NI
		Casambi
		05.0670.40.CB
		05.0670.14.CB
		Non Dimmable
		05.0671.40
		05.0671.14
		Dali Version
		05.0671.40.DA
		05.0671.14.DA
		Mains Dimming
		05.0671.40.NI
		05.0671.14.NI
		Casambi
		05.0671.40.CB
		05.0671.14.CB
		Non Dimmable
		05.0673.40
		05.0673.14
		Dali Version
		05.0673.40.DA
		05.0673.14.DA
		Mains Dimming
		05.0673.40.NI
		05.0673.14.NI
		Casambi
		05.0673.40.CB
		05.0673.14.CB
		Non Dimmable
		05.0674.40
		05.0674.14
		Dali Version
		05.0674.40.DA
		05.0674.14.DA
		Mains Dimming
		05.0674.40.NI
		05.0674.14.NI
		Casambi
		05.0674.40.CB
		05.0674.14.CB
		Non Dimmable
		05.0672.40
		05.0672.14
		Dali Version
		05.0672.40.DA
		05.0672.14.DA
		Mains Dimming
		05.0672.40.NI
		05.0672.14.NI
		Casambi
		05.0672.40.CB
		05.0672.14.CB



@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		05.0675.40
		05.0675.14
		Dali Version
		05.0675.40.DA
		05.0675.14.DA
		Mains Dimming
		05.0675.40.NI
		05.0675.14.NI
		Casambi
		05.0675.40.CB
		05.0675.14.CB
		Non Dimmable
		05.0676.40
		05.0676.14
		Dali Version
		05.0676.40.DA
		05.0676.14.DA
		Mains Dimming
		05.0676.40.NI
		05.0676.14.NI
		Casambi
		05.0676.40.CB
		05.0676.14.CB
		Non Dimmable
		05.0678.40
		05.0678.14
		Dali Version
		05.0678.40.DA
		05.0678.14.DA
		Mains Dimming
		05.0678.40.NI
		05.0678.14.NI
		Casambi
		05.0678.40.CB
		05.0678.14.CB
		Non Dimmable
		05.0679.40
		05.0679.14
		Dali Version
		05.0679.40.DA
		05.0679.14.DA
		Mains Dimming
		05.0679.40.NI
		05.0679.14.NI
		Casambi
		05.0679.40.CB
		05.0679.14.CB
		Non Dimmable
		05.0677.40
		05.0677.14
		Dali Version
		05.0677.40.DA
		05.0677.14.DA
		Mains Dimming
		05.0677.40.NI
		05.0677.14.NI
		Casambi
		05.0677.40.CB
		05.0677.14.CB




@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-240V).
Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.



* Multipack available.

E= External Finish

I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8868.40A
		03.8868.14A
		Dali Version
		03.8868.40BDA
		03.8868.14BDA
		Mains Dimming
		03.8868.40ANI
		03.8868.14ANI
		Casambi
		03.8868.40ACB
		03.8868.14ACB
		Non Dimmable
		03.8869.40A
		03.8869.14A
		Dali Version
		03.8869.40BDA
		03.8869.14BDA
		Mains Dimming
		03.8869.40ANI
		03.8869.14ANI
		Casambi
		03.8869.40ACB
		03.8869.14ACB
		Non Dimmable
		05.1240.40A
		05.1240.14A
		Dali Version
		05.1240.40BDA
		05.1240.14BDA
		Mains Dimming
		05.1240.40ANI
		05.1240.14ANI
		Casambi
		05.1240.40ACB
		05.1240.14ACB
		Non Dimmable
		05.1241.40A
		05.1241.14A
		Dali Version
		05.1241.40BDA
		05.1241.14BDA
		Mains Dimming
		05.1241.40ANI
		05.1241.14ANI
		Casambi
		05.1241.40ACB
		05.1241.14ACB
		Non Dimmable
		05.1242.40A
		05.1242.14A
		Dali Version
		05.1242.40BDA
		05.1242.14BDA
		Mains Dimming
		05.1242.40ANI
		05.1242.14ANI
		Casambi
		05.1242.40ACB
		05.1242.14ACB



Optic Spot 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.8872.40A
		03.8872.14A
		Dali Version
		03.8872.40BDA
		03.8872.14BDA
		Mains Dimming
		03.8872.40ANI
		03.8872.14ANI
		Casambi
		03.8872.40ACB
		03.8872.14ACB
		Non Dimmable
		03.8873.40A
		03.8873.14A
		Dali Version
		03.8873.40BDA
		03.8873.14BDA
		Mains Dimming
		03.8873.40ANI
		03.8873.14ANI
		Casambi
		03.8873.40ACB
		03.8873.14ACB
		Non Dimmable
		05.1245.40A
		05.1245.14A
		Dali Version
		05.1245.40BDA
		05.1245.14BDA
		Mains Dimming
		05.1245.40ANI
		05.1245.14ANI
		Casambi
		05.1245.40ACB
		05.1245.14ACB
		Non Dimmable
		05.1246.40A
		05.1246.14A
		Dali Version
		05.1246.40BDA
		05.1246.14BDA
		Mains Dimming
		05.1246.40ANI
		05.1246.14ANI
		Casambi
		05.1246.40ACB
		05.1246.14ACB
		Non Dimmable
		05.1247.40A
		05.1247.14A
		Dali Version
		05.1247.40BDA
		05.1247.14BDA
		Mains Dimming
		05.1247.40ANI
		05.1247.14ANI
		Casambi
		05.1247.40ACB
		05.1247.14ACB



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9240.40A
	03.9240.14A
	Dali Version
	03.9240.40BDA
	03.9240.14BDA
	Mains Dimming
	03.9240.40ANI
	03.9240.14ANI
	Casambi
	03.9240.40ACB
	03.9240.14ACB
	Non Dimmable
	03.9241.40A
	03.9241.14A
	Dali Version
	03.9241.40BDA
	03.9241.14BDA
	Mains Dimming
	03.9241.40ANI
	03.9241.14ANI
	Casambi
	03.9241.40ACB
	03.9241.14ACB
	Non Dimmable
	05.1250.40A
	05.1250.14A
	Dali Version
	05.1250.40BDA
	05.1250.14BDA
	Mains Dimming
	05.1250.40ANI
	05.1250.14ANI
	Casambi
	05.1250.40ACB
	05.1250.14ACB
	Non Dimmable
	05.1251.40A
	05.1251.14A
	Dali Version
	05.1251.40BDA
	05.1251.14BDA
	Mains Dimming
	05.1251.40ANI
	05.1251.14ANI
	Casambi
	05.1251.40ACB
	05.1251.14ACB
	Non Dimmable
	05.1252.40A
	05.1252.14A
	Dali Version
	05.1252.40BDA
	05.1252.14BDA
	Mains Dimming
	05.1252.40ANI
	05.1252.14ANI
	Casambi
	05.1252.40ACB
	05.1252.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9250.40A
	03.9250.14A
	Dali Version
	03.9250.40BDA
	03.9250.14BDA
	Mains Dimming
	03.9250.40ANI
	03.9250.14ANI
	Casambi
	03.9250.40ACB
	03.9250.14ACB
	Non Dimmable
	03.9251.40A
	03.9251.14A
	Dali Version
	03.9251.40BDA
	03.9251.14BDA
	Mains Dimming
	03.9251.40ANI
	03.9251.14ANI
	Casambi
	03.9251.40ACB
	03.9251.14ACB
	Non Dimmable
	05.1255.40A
	05.1255.14A
	Dali Version
	05.1255.40BDA
	05.1255.14BDA
	Mains Dimming
	05.1255.40ANI
	05.1255.14ANI
	Casambi
	05.1255.40ACB
	05.1255.14ACB
	Non Dimmable
	05.1256.40A
	05.1256.14A
	Dali Version
	05.1256.40BDA
	05.1256.14BDA
	Mains Dimming
	05.1256.40ANI
	05.1256.14ANI
	Casambi
	05.1256.40ACB
	05.1256.14ACB
	Non Dimmable
	05.1257.40A
	05.1257.14A
	Dali Version
	05.1257.40BDA
	05.1257.14BDA
	Mains Dimming
	05.1257.40ANI
	05.1257.14ANI
	Casambi
	05.1257.40ACB
	05.1257.14ACB




"Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A
 "Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

* Confezione multipla disponibile.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna



Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

* Multipack available.

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9245.40A
		03.9245.14A
		Dali Version
		03.9245.40BDA
		03.9245.14BDA
		Mains Dimming
		03.9245.40ANI
		03.9245.14ANI
		Casambi
		03.9245.40ACB
		03.9245.14ACB
		Non Dimmable
		03.9246.40A
		03.9246.14A
		Dali Version
		03.9246.40BDA
		03.9246.14BDA
		Mains Dimming
		03.9246.40ANI
		03.9246.14ANI
		Casambi
		03.9246.40ACB
		03.9246.14ACB
		Non Dimmable
		05.1260.40A
		05.1260.14A
		Dali Version
		05.1260.40BDA
		05.1260.14BDA
		Mains Dimming
		05.1260.40ANI
		05.1260.14ANI
		Casambi
		05.1260.40ACB
		05.1260.14ACB
		Non Dimmable
		05.1261.40A
		05.1261.14A
		Dali Version
		05.1261.40BDA
		05.1261.14BDA
		Mains Dimming
		05.1261.40ANI
		05.1261.14ANI
		Casambi
		05.1261.40ACB
		05.1261.14ACB
		Non Dimmable
		05.1262.40A
		05.1262.14A
		Dali Version
		05.1262.40BDA
		05.1262.14BDA
		Mains Dimming
		05.1262.40ANI
		05.1262.14ANI
		Casambi
		05.1262.40ACB
		05.1262.14ACB



Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9255.40A
		03.9255.14A
		Dali Version
		03.9255.40BDA
		03.9255.14BDA
		Mains Dimming
		03.9255.40ANI
		03.9255.14ANI
		Casambi
		03.9255.40ACB
		03.9255.14ACB
		Non Dimmable
		03.9256.40A
		03.9256.14A
		Dali Version
		03.9256.40BDA
		03.9256.14BDA
		Mains Dimming
		03.9256.40ANI
		03.9256.14ANI
		Casambi
		03.9256.40ACB
		03.9256.14ACB
		Non Dimmable
		05.1265.40A
		05.1265.14A
		Dali Version
		05.1265.40BDA
		05.1265.14BDA
		Mains Dimming
		05.1265.40ANI
		05.1265.14ANI
		Casambi
		05.1265.40ACB
		05.1265.14ACB
		Non Dimmable
		05.1266.40A
		05.1266.14A
		Dali Version
		05.1266.40BDA
		05.1266.14BDA
		Mains Dimming
		05.1266.40ANI
		05.1266.14ANI
		Casambi
		05.1266.40ACB
		05.1266.14ACB
		Non Dimmable
		05.1267.40A
		05.1267.14A
		Dali Version
		05.1267.40BDA
		05.1267.14BDA
		Mains Dimming
		05.1267.40ANI
		05.1267.14ANI
		Casambi
		05.1267.40ACB
		05.1267.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8366.40A
03.8366.14A
Dali Version

03.8366.40BDA
03.8366.14BDA
Mains Dimming

03.8366.40ANI
03.8366.14ANI
Casambi

03.8366.40ACB
03.8366.14ACB
Non Dimmable

03.8367.40A
03.8367.14A
Dali Version

03.8367.40BDA
03.8367.14BDA
Mains Dimming

03.8367.40ANI
03.8367.14ANI
Casambi

03.8367.40ACB
03.8367.14ACB
Non Dimmable

05.1270.40A
05.1270.14A
Dali Version

05.1270.40BDA
05.1270.14BDA
Mains Dimming

05.1270.40ANI
05.1270.14ANI
Casambi

05.1270.40ACB
05.1270.14ACB
Non Dimmable

05.1271.40A
05.1271.14A
Dali Version

05.1271.40BDA
05.1271.14BDA
Mains Dimming

05.1271.40ANI
05.1271.14ANI
Casambi


05.1271.40ACB
05.1271.14ACB
Non Dimmable

05.1272.40A
05.1272.14A
Dali Version


05.1272.40BDA
05.1272.14BDA
Mains Dimming

05.1272.40ANI
05.1272.14ANI
Casambi

05.1272.40ACB
05.1272.14ACB



@White (40) 900mA



@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8370.40A
03.8370.14A
Dali Version

03.8370.40BDA
03.8370.14BDA
Mains Dimming

03.8370.40ANI
03.8370.14ANI
Casambi

03.8370.40ACB
03.8370.14ACB
Non Dimmable

03.8371.40A
03.8371.14A
Dali Version

03.8371.40BDA
03.8371.14BDA
Mains Dimming

03.8371.40ANI
03.8371.14ANI
Casambi

03.8371.40ACB
03.8371.14ACB
Non Dimmable

05.1275.40A
05.1275.14A
Dali Version

05.1275.40BDA
05.1275.14BDA
Mains Dimming

05.1275.40ANI
05.1275.14ANI
Casambi

05.1275.40ACB
05.1275.14ACB
Non Dimmable

05.1276.40A
05.1276.14A
Dali Version

05.1276.40BDA
05.1276.14BDA
Mains Dimming

05.1276.40ANI
05.1276.14ANI
Casambi


05.1276.40ACB
05.1276.14ACB
Non Dimmable

05.1277.40A
05.1277.14A
Dali Version


05.1277.40BDA
05.1277.14BDA
Mains Dimming

05.1277.40ANI
05.1277.14ANI
Casambi

05.1277.40ACB
05.1277.14ACB



@White (40) 900mA



@White (40) 750mA




*Confezione multipla disponibile (12 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.8828.40A - M3.8828.40A

*Multipack available (12 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.8828.40A - M3.8828.40A

LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90
Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8876.40A
		03.8876.14A
		Dali & Push Version
		03.8876.40BDA
		03.8876.14BDA
		Mains Dimming
		03.8876.40ANI
		03.8876.14ANI
		Casambi
		03.8876.40ACB
		03.8876.14ACB
		Non Dimmable
		03.8877.40A
		03.8877.14A
		Dali & Push Version
		03.8877.40BDA
		03.8877.14BDA
		Mains Dimming
		03.8877.40ANI
		03.8877.14ANI
		Casambi
		03.8877.40ACB
		03.8877.14ACB
		Non Dimmable
		05.1340.40A
		05.1340.14A
		Dali & Push Version
		05.1340.40BDA
		05.1340.14BDA
		Mains Dimming
		05.1340.40ANI
		05.1340.14ANI
		Casambi
		05.1340.40ACB
		05.1340.14ACB
		Non Dimmable
		05.1341.40A
		05.1341.14A
		Dali & Push Version
		05.1341.40BDA
		05.1341.14BDA
		Mains Dimming
		05.1341.40ANI
		05.1341.14ANI
		Casambi
		05.1341.40ACB
		05.1341.14ACB
		Non Dimmable
		05.1342.40A
		05.1342.14A
		Dali & Push Version
		05.1342.40BDA
		05.1342.14BDA
		Mains Dimming
		05.1342.40ANI
		05.1342.14ANI
		Casambi
		05.1342.40ACB
		05.1342.14ACB



Optic Spot 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.8880.40A
		03.8880.14A
		Dali & Push Version
		03.8880.40BDA
		03.8880.14BDA
		Mains Dimming
		03.8880.40ANI
		03.8880.14ANI
		Casambi
		03.8880.40ACB
		03.8880.14ACB
		Non Dimmable
		03.8881.40A
		03.8881.14A
		Dali & Push Version
		03.8881.40BDA
		03.8881.14BDA
		Mains Dimming
		03.8881.40ANI
		03.8881.14ANI
		Casambi
		03.8881.40ACB
		03.8881.14ACB
		Non Dimmable
		05.1345.40A
		05.1345.14A
		Dali & Push Version
		05.1345.40BDA
		05.1345.14BDA
		Mains Dimming
		05.1345.40ANI
		05.1345.14ANI
		Casambi
		05.1345.40ACB
		05.1345.14ACB
		Non Dimmable
		05.1346.40A
		05.1346.14A
		Dali & Push Version
		05.1346.40BDA
		05.1346.14BDA
		Mains Dimming
		05.1346.40ANI
		05.1346.14ANI
		Casambi
		05.1346.40ACB
		05.1346.14ACB
		Non Dimmable
		05.1347.40A
		05.1347.14A
		Dali & Push Version
		05.1347.40BDA
		05.1347.14BDA
		Mains Dimming
		05.1347.40ANI
		05.1347.14ANI
		Casambi
		05.1347.40ACB
		05.1347.14ACB



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9260.40A
		03.9260.14A
		Dali & Push Version
		03.9260.40BDA
		03.9260.14BDA
		Mains Dimming
		03.9260.40ANI
		03.9260.14ANI
		Casambi
		03.9260.40ACB
		03.9260.14ACB
		Non Dimmable
		03.9261.40A
		03.9261.14A
		Dali & Push Version
		03.9261.40BDA
		03.9261.14BDA
		Mains Dimming
		03.9261.40ANI
		03.9261.14ANI
		Casambi
		03.9261.40ACB
		03.9261.14ACB
		Non Dimmable
		05.1350.40A
		05.1350.14A
		Dali & Push Version
		05.1350.40BDA
		05.1350.14BDA
		Mains Dimming
		05.1350.40ANI
		05.1350.14ANI
		Casambi
		05.1350.40ACB
		05.1350.14ACB
		Non Dimmable
		05.1351.40A
		05.1351.14A
		Dali & Push Version
		05.1351.40BDA
		05.1351.14BDA
		Mains Dimming
		05.1351.40ANI
		05.1351.14ANI
		Casambi
		05.1351.40ACB
		05.1351.14ACB
		Non Dimmable
		05.1352.40A
		05.1352.14A
		Dali & Push Version
		05.1352.40BDA
		05.1352.14BDA
		Mains Dimming
		05.1352.40ANI
		05.1352.14ANI
		Casambi
		05.1352.40ACB
		05.1352.14ACB



Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9270.40A
		03.9270.14A
		Dali & Push Version
		03.9270.40BDA
		03.9270.14BDA
		Mains Dimming
		03.9270.40ANI
		03.9270.14ANI
		Casambi
		03.9270.40ACB
		03.9270.14ACB
		Non Dimmable
		03.9271.40A
		03.9271.14A
		Dali & Push Version
		03.9271.40BDA
		03.9271.14BDA
		Mains Dimming
		03.9271.40ANI
		03.9271.14ANI
		Casambi
		03.9271.40ACB
		03.9271.14ACB
		Non Dimmable
		05.1355.40A
		05.1355.14A
		Dali & Push Version
		05.1355.40BDA
		05.1355.14BDA
		Mains Dimming
		05.1355.40ANI
		05.1355.14ANI
		Casambi
		05.1355.40ACB
		05.1355.14ACB
		Non Dimmable
		05.1356.40A
		05.1356.14A
		Dali & Push Version
		05.1356.40BDA
		05.1356.14BDA
		Mains Dimming
		05.1356.40ANI
		05.1356.14ANI
		Casambi
		05.1356.40ACB
		05.1356.14ACB
		Non Dimmable
		05.1357.40A
		05.1357.14A
		Dali & Push Version
		05.1357.40BDA
		05.1357.14BDA
		Mains Dimming
		05.1357.40ANI
		05.1357.14ANI
		Casambi
		05.1357.40ACB
		05.1357.14ACB




LIGHT SHADOW

Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°

IP
55



0.66 Kg



0.03



h=75 min



LED INCL



CE



LED INCL

Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.


E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.9265.40A
		03.9265.14A
		Dali & Push Version
		03.9265.40BDA
		03.9265.14BDA
		Mains Dimming
		03.9265.40ANI
		03.9265.14ANI
		Casambi
		03.9265.40ACB
		03.9265.14ACB
		Non Dimmable
		03.9266.40A
		03.9266.14A
		Dali & Push Version
		03.9266.40BDA
		03.9266.14BDA
		Mains Dimming
		03.9266.40ANI
		03.9266.14ANI
		Casambi
		03.9266.40ACB
		03.9266.14ACB
		Non Dimmable
		05.1360.40A
		05.1360.14A
		Dali & Push Version
		05.1360.40BDA
		05.1360.14BDA
		Mains Dimming
		05.1360.40ANI
		05.1360.14ANI
		Casambi
		05.1360.40ACB
		05.1360.14ACB
		Non Dimmable
		05.1361.40A
		05.1361.14A
		Dali & Push Version
		05.1361.40BDA
		05.1361.14BDA
		Mains Dimming
		05.1361.40ANI
		05.1361.14ANI
		Casambi
		05.1361.40ACB
		05.1361.14ACB
		Non Dimmable
		05.1362.40A
		05.1362.14A
		Dali & Push Version
		05.1362.40BDA
		05.1362.14BDA
		Mains Dimming
		05.1362.40ANI
		05.1362.14ANI
		Casambi
		05.1362.40ACB
		05.1362.14ACB



FLOOD



FLOOD




Optic Flood 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.9275.40A
		03.9275.14A
		Dali & Push Version
		03.9275.40BDA
		03.9275.14BDA
		Mains Dimming
		03.9275.40ANI
		03.9275.14ANI
		Casambi
		03.9275.40ACB
		03.9275.14ACB
		Non Dimmable
		03.9276.40A
		03.9276.14A
		Dali & Push Version
		03.9276.40BDA
		03.9276.14BDA
		Mains Dimming
		03.9276.40ANI
		03.9276.14ANI
		Casambi
		03.9276.40ACB
		03.9276.14ACB
		Non Dimmable
		05.1365.40A
		05.1365.14A
		Dali & Push Version
		05.1365.40BDA
		05.1365.14BDA
		Mains Dimming
		05.1365.40ANI
		05.1365.14ANI
		Casambi
		05.1365.40ACB
		05.1365.14ACB
		Non Dimmable
		05.1366.40A
		05.1366.14A
		Dali & Push Version
		05.1366.40BDA
		05.1366.14BDA
		Mains Dimming
		05.1366.40ANI
		05.1366.14ANI
		Casambi
		05.1366.40ACB
		05.1366.14ACB
		Non Dimmable
		05.1367.40A
		05.1367.14A
		Dali & Push Version
		05.1367.40BDA
		05.1367.14BDA
		Mains Dimming
		05.1367.40ANI
		05.1367.14ANI
		Casambi
		05.1367.40ACB
		05.1367.14ACB



FLOOD



FLOOD



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.8374.40A

03.8374.14A

Dali & Push Version

03.8374.40BDA

03.8374.14BDA

Mains Dimming

03.8374.40ANI

03.8374.14ANI

Casambi

03.8374.40ACB

03.8374.14ACB

Non Dimmable

03.8375.40A

03.8375.14A

Dali & Push Version

03.8375.40BDA

03.8375.14BDA

Mains Dimming

03.8375.40ANI

03.8375.14ANI

Casambi

03.8375.40ACB

03.8375.14ACB

Non Dimmable

05.1370.40A

05.1370.14A

Dali & Push Version

05.1370.40BDA

05.1370.14BDA

Mains Dimming

05.1370.40ANI

05.1370.14ANI

Casambi

05.1370.40ACB

05.1370.14ACB

Non Dimmable

05.1371.40A

05.1371.14A

Dali & Push Version

05.1371.40BDA

05.1371.14BDA

Mains Dimming

05.1371.40ANI

05.1371.14ANI

Casambi

05.1371.40ACB

05.1371.14ACB

Non Dimmable

05.1372.40A

05.1372.14A

Dali & Push Version

05.1372.40BDA

05.1372.14BDA

Mains Dimming


05.1372.40ANI

05.1372.14ANI

Casambi

05.1372.40ACB

05.1372.14ACB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4942	0.83
2	1235	1.67
3	549	2.50
4	309	3.34
5	198	4.17

Luminous flux luminaire
2652 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4050	0.83
2	1012	1.67
3	450	2.50
4	253	3.34
5	162	4.17

Luminous flux luminaire
2173 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.8378.40A

03.8378.14A

Dali & Push Version

03.8378.40BDA

03.8378.14BDA

Mains Dimming

03.8378.40ANI

03.8378.14ANI

Casambi

03.8378.40ACB

03.8378.14ACB

Non Dimmable

03.8379.40A

03.8379.14A

Dali & Push Version

03.8379.40BDA

03.8379.14BDA

Mains Dimming

03.8379.40ANI

03.8379.14ANI

Casambi

03.8379.40ACB

03.8379.14ACB

Non Dimmable

05.1375.40A

05.1375.14A

Dali & Push Version

05.1375.40BDA

05.1375.14BDA

Mains Dimming

05.1375.40ANI

05.1375.14ANI

Casambi

05.1375.40ACB

05.1375.14ACB

Non Dimmable

05.1376.40A

05.1376.14A

Dali & Push Version

05.1376.40BDA

05.1376.14BDA

Mains Dimming

05.1376.40ANI

05.1376.14ANI

Casambi

05.1376.40ACB

05.1376.14ACB

Non Dimmable

05.1377.40A

05.1377.14A

Dali & Push Version

05.1377.40BDA

05.1377.14BDA

Mains Dimming


05.1377.40ANI

05.1377.14ANI

Casambi

05.1377.40ACB

05.1377.14ACB




Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5216	0.83
2	1304	1.67
3	580	2.50
4	326	3.34
5	209	4.17

Luminous flux luminaire
2799 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4160	0.83
2	1040	1.67
3	462	2.50
4	260	3.34
5	166	4.17


Luminous flux luminaire
2232 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.8884.40A
		03.8884.14A
		Dali Version
		03.8884.40BDA
		03.8884.14BDA
		Mains Dimming
		03.8884.40ANI
		03.8884.14ANI
		Casambi
		03.8884.40ACB
		03.8884.14ACB
		Non Dimmable
		03.8885.40A
		03.8885.14A
		Dali Version
		03.8885.40BDA
		03.8885.14BDA
		Mains Dimming
		03.8885.40ANI
		03.8885.14ANI
		Casambi
		03.8885.40ACB
		03.8885.14ACB
		Non Dimmable
		05.1400.40A
		05.1400.14A
		Dali Version
		05.1400.40BDA
		05.1400.14BDA
		Mains Dimming
		05.1400.40ANI
		05.1400.14ANI
		Casambi
		05.1400.40ACB
		05.1400.14ACB
		Non Dimmable
		05.1401.40A
		05.1401.14A
		Dali Version
		05.1401.40BDA
		05.1401.14BDA
		Mains Dimming
		05.1401.40ANI
		05.1401.14ANI
		Casambi
		05.1401.40ACB
		05.1401.14ACB
		Non Dimmable
		05.1402.40A
		05.1402.14A
		Dali Version
		05.1402.40BDA
		05.1402.14BDA
		Mains Dimming
		05.1402.40ANI
		05.1402.14ANI
		Casambi
		05.1402.40ACB
		05.1402.14ACB



@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8888.40A
		03.8888.14A
		Dali Version
		03.8888.40BDA
		03.8888.14BDA
		Mains Dimming
		03.8888.40ANI
		03.8888.14ANI
		Casambi
		03.8888.40ACB
		03.8888.14ACB
		Non Dimmable
		03.8889.40A
		03.8889.14A
		Dali Version
		03.8889.40BDA
		03.8889.14BDA
		Mains Dimming
		03.8889.40ANI
		03.8889.14ANI
		Casambi
		03.8889.40ACB
		03.8889.14ACB
		Non Dimmable
		05.1405.40A
		05.1405.14A
		Dali Version
		05.1405.40BDA
		05.1405.14BDA
		Mains Dimming
		05.1405.40ANI
		05.1405.14ANI
		Casambi
		05.1405.40ACB
		05.1405.14ACB
		Non Dimmable
		05.1406.40A
		05.1406.14A
		Dali Version
		05.1406.40BDA
		05.1406.14BDA
		Mains Dimming
		05.1406.40ANI
		05.1406.14ANI
		Casambi
		05.1406.40ACB
		05.1406.14ACB
		Non Dimmable
		05.1407.40A
		05.1407.14A
		Dali Version
		05.1407.40BDA
		05.1407.14BDA
		Mains Dimming
		05.1407.40ANI
		05.1407.14ANI
		Casambi
		05.1407.40ACB
		05.1407.14ACB



@White (40)


LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9300.40A
	03.9300.14A
	Dali Version
	03.9300.40BDA
	03.9300.14BDA
E I	Mains Dimming
	03.9300.40ANI
	03.9300.14ANI
	Casambi
	03.9300.40ACB
	03.9300.14ACB
	Non Dimmable
	03.9301.40A
	03.9301.14A
	Dali Version
	03.9301.40BDA
	03.9301.14BDA
	Mains Dimming
	03.9301.40ANI
	03.9301.14ANI
	Casambi
	03.9301.40ACB
	03.9301.14ACB
	Non Dimmable
	05.1410.40A
	05.1410.14A
	Dali Version
	05.1410.40BDA
	05.1410.14BDA
	Mains Dimming
	05.1410.40ANI
	05.1410.14ANI
	Casambi
	05.1410.40ACB
	05.1410.14ACB
	Non Dimmable
	05.1411.40A
	05.1411.14A
	Dali Version
	05.1411.40BDA
	05.1411.14BDA
	Mains Dimming
	05.1411.40ANI
	05.1411.14ANI
	Casambi
	05.1411.40ACB
	05.1411.14ACB
	Non Dimmable
	05.1412.40A
	05.1412.14A
	Dali Version
	05.1412.40BDA
	05.1412.14BDA
	Mains Dimming
	05.1412.40ANI
	05.1412.14ANI
	Casambi
	05.1412.40ACB
	05.1412.14ACB



MEDIUM




@White (40)

Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9310.40A
	03.9310.14A
	Dali Version
	03.9310.40BDA
	03.9310.14BDA
	Mains Dimming
	03.9310.40ANI
	03.9310.14ANI
	Casambi
	03.9310.40ACB
	03.9310.14ACB
	Non Dimmable
	03.9311.40A
	03.9311.14A
	Dali Version
	03.9311.40BDA
	03.9311.14BDA
	Mains Dimming
	03.9311.40ANI
	03.9311.14ANI
	Casambi
	03.9311.40ACB
	03.9311.14ACB
	Non Dimmable
	05.1415.40A
	05.1415.14A
	Dali Version
	05.1415.40BDA
	05.1415.14BDA
	Mains Dimming
	05.1415.40ANI
	05.1415.14ANI
	Casambi
	05.1415.40ACB
	05.1415.14ACB
	Non Dimmable
	05.1416.40A
	05.1416.14A
	Dali Version
	05.1416.40BDA
	05.1416.14BDA
	Mains Dimming
	05.1416.40ANI
	05.1416.14ANI
	Casambi
	05.1416.40ACB
	05.1416.14ACB
	Non Dimmable
	05.1417.40A
	05.1417.14A
	Dali Version
	05.1417.40BDA
	05.1417.14BDA
	Mains Dimming
	05.1417.40ANI
	05.1417.14ANI
	Casambi
	05.1417.40ACB
	05.1417.14ACB



MEDIUM




@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9305.40A
		03.9305.14A
		Dali Version
		03.9305.40BDA
		03.9305.14BDA
		Mains Dimming
		03.9305.40ANI
		03.9305.14ANI
		Casambi
		03.9305.40ACB
		03.9305.14ACB
		Non Dimmable
		03.9306.40A
		03.9306.14A
		Dali Version
		03.9306.40BDA
		03.9306.14BDA
		Mains Dimming
		03.9306.40ANI
		03.9306.14ANI
		Casambi
		03.9306.40ACB
		03.9306.14ACB
		Non Dimmable
		05.1420.40A
		05.1420.14A
		Dali Version
		05.1420.40BDA
		05.1420.14BDA
		Mains Dimming
		05.1420.40ANI
		05.1420.14ANI
		Casambi
		05.1420.40ACB
		05.1420.14ACB
		Non Dimmable
		05.1421.40A
		05.1421.14A
		Dali Version
		05.1421.40BDA
		05.1421.14BDA
		Mains Dimming
		05.1421.40ANI
		05.1421.14ANI
		Casambi
		05.1421.40ACB
		05.1421.14ACB
		Non Dimmable
		05.1422.40A
		05.1422.14A
		Dali Version
		05.1422.40BDA
		05.1422.14BDA
		Mains Dimming
		05.1422.40ANI
		05.1422.14ANI
		Casambi
		05.1422.40ACB
		05.1422.14ACB




Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1392	0.59	
2	348	1.18	
3	155	1.78	
4	87	2.37	
5	56	2.96	

@White (40)

Luminous flux luminaire 447 lm

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9315.40A
		03.9315.14A
		Dali Version
		03.9315.40BDA
		03.9315.14BDA
		Mains Dimming
		03.9315.40ANI
		03.9315.14ANI
		Casambi
		03.9315.40ACB
		03.9315.14ACB
		Non Dimmable
		03.9316.40A
		03.9316.14A
		Dali Version
		03.9316.40BDA
		03.9316.14BDA
		Mains Dimming
		03.9316.40ANI
		03.9316.14ANI
		Casambi
		03.9316.40ACB
		03.9316.14ACB
		Non Dimmable
		05.1425.40A
		05.1425.14A
		Dali Version
		05.1425.40BDA
		05.1425.14BDA
		Mains Dimming
		05.1425.40ANI
		05.1425.14ANI
		Casambi
		05.1425.40ACB
		05.1425.14ACB
		Non Dimmable
		05.1426.40A
		05.1426.14A
		Dali Version
		05.1426.40BDA
		05.1426.14BDA
		Mains Dimming
		05.1426.40ANI
		05.1426.14ANI
		Casambi
		05.1426.40ACB
		05.1426.14ACB
		Non Dimmable
		05.1427.40A
		05.1427.14A
		Dali Version
		05.1427.40BDA
		05.1427.14BDA
		Mains Dimming
		05.1427.40ANI
		05.1427.14ANI
		Casambi
		05.1427.40ACB
		05.1427.14ACB



Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1459	0.59	
2	365	1.18	
3	162	1.78	
4	91	2.37	
5	58	2.96	


@White (40)

Luminous flux luminaire 468 lm

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.7300.40A
		03.7300.14A
		Dali Version
		03.7300.40BDA
		03.7300.14BDA
		Mains Dimming
		03.7300.40ANI
		03.7300.14ANI
		Casambi
		03.7300.40ACB
		03.7300.14ACB
		Non Dimmable
		05.1430.40A
		05.1430.14A
		Dali Version
		05.1430.40BDA
		05.1430.14BDA
		Mains Dimming
		05.1430.40ANI
		05.1430.14ANI
		Casambi
		05.1430.40ACB
		05.1430.14ACB
		Non Dimmable
		05.1431.40A
		05.1431.14A
		Dali Version
		05.1431.40BDA
		05.1431.14BDA
		Mains Dimming
		05.1431.40ANI
		05.1431.14ANI
		Casambi
		05.1431.40ACB
		05.1431.14ACB
		Non Dimmable
		05.1432.40A
		05.1432.14A
		Dali Version
		05.1432.40BDA
		05.1432.14BDA
		Mains Dimming
		05.1432.40ANI
		05.1432.14ANI
		Casambi
		05.1432.40ACB
		05.1432.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	822	0.83
2	205	1.67
3	91	2.50
4	51	3.34
5	33	4.17

@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.7304.40A
		03.7304.14A
		Dali Version
		03.7304.40BDA
		03.7304.14BDA
		Mains Dimming
		03.7304.40ANI
		03.7304.14ANI
		Casambi
		03.7304.40ACB
		03.7304.14ACB
		Non Dimmable
		03.7305.40A
		03.7305.14A
		Dali Version
		03.7305.40BDA
		03.7305.14BDA
		Mains Dimming
		03.7305.40ANI
		03.7305.14ANI
		Casambi
		03.7305.40ACB
		03.7305.14ACB
		Non Dimmable
		05.1435.40A
		05.1435.14A
		Dali Version
		05.1435.40BDA
		05.1435.14BDA
		Mains Dimming
		05.1435.40ANI
		05.1435.14ANI
		Casambi
		05.1435.40ACB
		05.1435.14ACB
		Non Dimmable
		05.1436.40A
		05.1436.14A
		Dali Version
		05.1436.40BDA
		05.1436.14BDA
		Mains Dimming
		05.1436.40ANI
		05.1436.14ANI
		Casambi
		05.1436.40ACB
		05.1436.14ACB
		Non Dimmable
		05.1437.40A
		05.1437.14A
		Dali Version
		05.1437.40BDA
		05.1437.14BDA
		Mains Dimming
		05.1437.40ANI
		05.1437.14ANI
		Casambi
		05.1437.40ACB
		05.1437.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	861	0.83
2	215	1.67
3	96	2.50
4	54	3.34
5	34	4.17

@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di insta pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8892.40A
		03.8892.14A
		Dali Version
		03.8892.40BDA
		03.8892.14BDA
		Mains Dimming
		03.8892.40ANI
		03.8892.14ANI
		Casambi
		03.8892.40ACB
		03.8892.14ACB
		Non Dimmable
		03.8893.40A
		03.8893.14A
		Dali Version
		03.8893.40BDA
		03.8893.14BDA
		Mains Dimming
		03.8893.40ANI
		03.8893.14ANI
		Casambi
		03.8893.40ACB
		03.8893.14ACB
		Non Dimmable
		05.1500.40A
		05.1500.14A
		Dali Version
		05.1500.40BDA
		05.1500.14BDA
		Mains Dimming
		05.1500.40ANI
		05.1500.14ANI
		Casambi
		05.1500.40ACB
		05.1500.14ACB
		Non Dimmable
		05.1501.40A
		05.1501.14A
		Dali Version
		05.1501.40BDA
		05.1501.14BDA
		Mains Dimming
		05.1501.40ANI
		05.1501.14ANI
		Casambi
		05.1501.40ACB
		05.1501.14ACB
		Non Dimmable
		05.1502.40A
		05.1502.14A
		Dali Version
		05.1502.40BDA
		05.1502.14BDA
		Mains Dimming
		05.1502.40ANI
		05.1502.14ANI
		Casambi
		05.1502.40ACB
		05.1502.14ACB



Optic Spot 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.8896.40A
		03.8896.14A
		Dali Version
		03.8896.40BDA
		03.8896.14BDA
		Mains Dimming
		03.8896.40ANI
		03.8896.14ANI
		Casambi
		03.8896.40ACB
		03.8896.14ACB
		Non Dimmable
		03.8897.40A
		03.8897.14A
		Dali Version
		03.8897.40BDA
		03.8897.14BDA
		Mains Dimming
		03.8897.40ANI
		03.8897.14ANI
		Casambi
		03.8897.40ACB
		03.8897.14ACB
		Non Dimmable
		05.1505.40A
		05.1505.14A
		Dali Version
		05.1505.40BDA
		05.1505.14BDA
		Mains Dimming
		05.1505.40ANI
		05.1505.14ANI
		Casambi
		05.1505.40ACB
		05.1505.14ACB
		Non Dimmable
		05.1506.40A
		05.1506.14A
		Dali Version
		05.1506.40BDA
		05.1506.14BDA
		Mains Dimming
		05.1506.40ANI
		05.1506.14ANI
		Casambi
		05.1506.40ACB
		05.1506.14ACB
		Non Dimmable
		05.1507.40A
		05.1507.14A
		Dali Version
		05.1507.40BDA
		05.1507.14BDA
		Mains Dimming
		05.1507.40ANI
		05.1507.14ANI
		Casambi
		05.1507.40ACB
		05.1507.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K


E I	Non Dimmable
	03.9320.40A
	03.9320.14A
	Dali Version
	03.9320.40BDA
	03.9320.14BDA
	Mains Dimming
	03.9320.40ANI
	03.9320.14ANI
	Casambi
	03.9320.40ACB
	03.9320.14ACB
	Non Dimmable
	03.9321.40A
	03.9321.14A
	Dali Version
	03.9321.40BDA
	03.9321.14BDA
	Mains Dimming
	03.9321.40ANI
	03.9321.14ANI
	Casambi
	03.9321.40ACB
	03.9321.14ACB
	Non Dimmable
	05.1510.40A
	05.1510.14A
	Dali Version
	05.1510.40BDA
	05.1510.14BDA
	Mains Dimming
	05.1510.40ANI
	05.1510.14ANI
	Casambi
	05.1510.40ACB
	05.1510.14ACB
	Non Dimmable
	05.1511.40A
	05.1511.14A
	Dali Version
	05.1511.40BDA
	05.1511.14BDA
	Mains Dimming
	05.1511.40ANI
	05.1511.14ANI
	Casambi
	05.1511.40ACB
	05.1511.14ACB
	Non Dimmable
	05.1512.40A
	05.1512.14A
	Dali Version
	05.1512.40BDA
	05.1512.14BDA
	Mains Dimming
	05.1512.40ANI
	05.1512.14ANI
	Casambi
	05.1512.40ACB
	05.1512.14ACB



Beam Angle: 22°
h(m) E(lx) D(m)
1 4970 0.39
2 1243 0.78
3 552 1.17
4 311 1.56
5 199 1.95

Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9330.40A
	03.9330.14A
	Dali Version
	03.9330.40BDA
	03.9330.14BDA
	Mains Dimming
	03.9330.40ANI
	03.9330.14ANI
	Casambi
	03.9330.40ACB
	03.9330.14ACB
	Non Dimmable
	03.9331.40A
	03.9331.14A
	Dali Version
	03.9331.40BDA
	03.9331.14BDA
	Mains Dimming
	03.9331.40ANI
	03.9331.14ANI
	Casambi
	03.9331.40ACB
	03.9331.14ACB
	Non Dimmable
	05.1515.40A
	05.1515.14A
	Dali Version
	05.1515.40BDA
	05.1515.14BDA
	Mains Dimming
	05.1515.40ANI
	05.1515.14ANI
	Casambi
	05.1515.40ACB
	05.1515.14ACB
	Non Dimmable
	05.1516.40A
	05.1516.14A
	Dali Version
	05.1516.40BDA
	05.1516.14BDA
	Mains Dimming
	05.1516.40ANI
	05.1516.14ANI
	Casambi
	05.1516.40ACB
	05.1516.14ACB
	Non Dimmable
	05.1517.40A
	05.1517.14A
	Dali Version
	05.1517.40BDA
	05.1517.14BDA
	Mains Dimming
	05.1517.40ANI
	05.1517.14ANI
	Casambi
	05.1517.40ACB
	05.1517.14ACB




Beam Angle: 22°
h(m) E(lx) D(m)
1 5302 0.39
2 1325 0.78
3 589 1.17
4 331 1.56
5 212 1.95

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9325.40A
		03.9325.14A
		Dali Version
		03.9325.40BDA
		03.9325.14BDA
		Mains Dimming
		03.9325.40ANI
		03.9325.14ANI
		Casambi
		03.9325.40ACB
		03.9325.14ACB
		Non Dimmable
		03.9326.40A
		03.9326.14A
		Dali Version
		03.9326.40BDA
		03.9326.14BDA
		Mains Dimming
		03.9326.40ANI
		03.9326.14ANI
		Casambi
		03.9326.40ACB
		03.9326.14ACB
		Non Dimmable
		05.1520.40A
		05.1520.14A
		Dali Version
		05.1520.40BDA
		05.1520.14BDA
		Mains Dimming
		05.1520.40ANI
		05.1520.14ANI
		Casambi
		05.1520.40ACB
		05.1520.14ACB
		Non Dimmable
		05.1521.40A
		05.1521.14A
		Dali Version
		05.1521.40BDA
		05.1521.14BDA
		Mains Dimming
		05.1521.40ANI
		05.1521.14ANI
		Casambi
		05.1521.40ACB
		05.1521.14ACB
		Non Dimmable
		05.1522.40A
		05.1522.14A
		Dali Version
		05.1522.40BDA
		05.1522.14BDA
		Mains Dimming
		05.1522.40ANI
		05.1522.14ANI
		Casambi
		05.1522.40ACB
		05.1522.14ACB



Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9335.40A
		03.9335.14A
		Dali Version
		03.9335.40BDA
		03.9335.14BDA
		Mains Dimming
		03.9335.40ANI
		03.9335.14ANI
		Casambi
		03.9335.40ACB
		03.9335.14ACB
		Non Dimmable
		03.9336.40A
		03.9336.14A
		Dali Version
		03.9336.40BDA
		03.9336.14BDA
		Mains Dimming
		03.9336.40ANI
		03.9336.14ANI
		Casambi
		03.9336.40ACB
		03.9336.14ACB
		Non Dimmable
		05.1525.40A
		05.1525.14A
		Dali Version
		05.1525.40BDA
		05.1525.14BDA
		Mains Dimming
		05.1525.40ANI
		05.1525.14ANI
		Casambi
		05.1525.40ACB
		05.1525.14ACB
		Non Dimmable
		05.1526.40A
		05.1526.14A
		Dali Version
		05.1526.40BDA
		05.1526.14BDA
		Mains Dimming
		05.1526.40ANI
		05.1526.14ANI
		Casambi
		05.1526.40ACB
		05.1526.14ACB
		Non Dimmable
		05.1527.40A
		05.1527.14A
		Dali Version
		05.1527.40BDA
		05.1527.14BDA
		Mains Dimming
		05.1527.40ANI
		05.1527.14ANI
		Casambi
		05.1527.40ACB
		05.1527.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7308.40A
03.7308.14A
Dali Version

03.7308.40BDA
03.7308.14BDA
Mains Dimming

03.7308.40ANI
03.7308.14ANI
Casambi

03.7308.40ACB
03.7308.14ACB
Non Dimmable

03.7309.40A
03.7309.14A
Dali Version

03.7309.40BDA
03.7309.14BDA
Mains Dimming

03.7309.40ANI
03.7309.14ANI
Casambi

03.7309.40ACB
03.7309.14ACB
Non Dimmable

05.1530.40A
05.1530.14A
Dali Version

05.1530.40BDA
05.1530.14BDA
Mains Dimming

05.1530.40ANI
05.1530.14ANI
Casambi

05.1530.40ACB
05.1530.14ACB
Non Dimmable

05.1531.40A
05.1531.14A
Dali Version

05.1531.40BDA
05.1531.14BDA
Mains Dimming

05.1531.40ANI
05.1531.14ANI
Casambi


05.1531.40ACB
05.1531.14ACB
Non Dimmable

05.1532.40A
05.1532.14A
Dali Version

05.1532.40BDA
05.1532.14BDA
Mains Dimming

05.1532.40ANI
05.1532.14ANI
Casambi

05.1532.40ACB
05.1532.14ACB



Luminous flux luminaire
731 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7312.40A
03.7312.14A
Dali Version

03.7312.40BDA
03.7312.14BDA
Mains Dimming

03.7312.40ANI
03.7312.14ANI
Casambi

03.7312.40ACB
03.7312.14ACB
Non Dimmable

03.7313.40A
03.7313.14A
Dali Version

03.7313.40BDA
03.7313.14BDA
Mains Dimming

03.7313.40ANI
03.7313.14ANI
Casambi

03.7313.40ACB
03.7313.14ACB
Non Dimmable

05.1535.40A
05.1535.14A
Dali Version

05.1535.40BDA
05.1535.14BDA
Mains Dimming

05.1535.40ANI
05.1535.14ANI
Casambi

05.1535.40ACB
05.1535.14ACB
Non Dimmable

05.1536.40A
05.1536.14A
Dali Version

05.1536.40BDA
05.1536.14BDA
Mains Dimming

05.1536.40ANI
05.1536.14ANI
Casambi


05.1536.40ACB
05.1536.14ACB
Non Dimmable

05.1537.40A
05.1537.14A
Dali Version

05.1537.40BDA
05.1537.14BDA
Mains Dimming

05.1537.40ANI
05.1537.14ANI
Casambi

05.1537.40ACB
05.1537.14ACB




Luminous flux luminaire
780 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-240V).
Non richiede cornice di pre-installazione.



E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
Pre-Installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8900.40A
		03.8900.14A
		Dali Version
		03.8900.40BDA
		03.8900.14BDA
		Mains Dimming
		03.8900.40ANI
		03.8900.14ANI
		Casambi
		03.8900.40ACB
		03.8900.14ACB
		Non Dimmable
		03.8901.40A
		03.8901.14A
		Dali Version
		03.8901.40BDA
		03.8901.14BDA
		Mains Dimming
		03.8901.40ANI
		03.8901.14ANI
		Casambi
		03.8901.40ACB
		03.8901.14ACB
		Non Dimmable
		05.1600.40A
		05.1600.14A
		Dali Version
		05.1600.40BDA
		05.1600.14BDA
		Mains Dimming
		05.1600.40ANI
		05.1600.14ANI
		Casambi
		05.1600.40ACB
		05.1600.14ACB
		Non Dimmable
		05.1601.40A
		05.1601.14A
		Dali Version
		05.1601.40BDA
		05.1601.14BDA
		Mains Dimming
		05.1601.40ANI
		05.1601.14ANI
		Casambi
		05.1601.40ACB
		05.1601.14ACB
		Non Dimmable
		05.1602.40A
		05.1602.14A
		Dali Version
		05.1602.40BDA
		05.1602.14BDA
		Mains Dimming
		05.1602.40ANI
		05.1602.14ANI
		Casambi
		05.1602.40ACB
		05.1602.14ACB



Optic Spot 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.8904.40A
		03.8904.14A
		Dali Version
		03.8904.40BDA
		03.8904.14BDA
		Mains Dimming
		03.8904.40ANI
		03.8904.14ANI
		Casambi
		03.8904.40ACB
		03.8904.14ACB
		Non Dimmable
		03.8905.40A
		03.8905.14A
		Dali Version
		03.8905.40BDA
		03.8905.14BDA
		Mains Dimming
		03.8905.40ANI
		03.8905.14ANI
		Casambi
		03.8905.40ACB
		03.8905.14ACB
		Non Dimmable
		05.1605.40A
		05.1605.14A
		Dali Version
		05.1605.40BDA
		05.1605.14BDA
		Mains Dimming
		05.1605.40ANI
		05.1605.14ANI
		Casambi
		05.1605.40ACB
		05.1605.14ACB
		Non Dimmable
		05.1606.40A
		05.1606.14A
		Dali Version
		05.1606.40BDA
		05.1606.14BDA
		Mains Dimming
		05.1606.40ANI
		05.1606.14ANI
		Casambi
		05.1606.40ACB
		05.1606.14ACB
		Non Dimmable
		05.1607.40A
		05.1607.14A
		Dali Version
		05.1607.40BDA
		05.1607.14BDA
		Mains Dimming
		05.1607.40ANI
		05.1607.14ANI
		Casambi
		05.1607.40ACB
		05.1607.14ACB



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9340.40A
	03.9340.14A
	Dali Version
	03.9340.40BDA
	03.9340.14BDA
	Mains Dimming
	03.9340.40ANI
	03.9340.14ANI
	Casambi
	03.9340.40ACB
	03.9340.14ACB
	Non Dimmable
	03.9341.40A
	03.9341.14A
	Dali Version
	03.9341.40BDA
	03.9341.14BDA
	Mains Dimming
	03.9341.40ANI
	03.9341.14ANI
	Casambi
	03.9341.40ACB
	03.9341.14ACB
	Non Dimmable
	05.1610.40A
	05.1610.14A
	Dali Version
	05.1610.40BDA
	05.1610.14BDA
	Mains Dimming
	05.1610.40ANI
	05.1610.14ANI
	Casambi
	05.1610.40ACB
	05.1610.14ACB
	Non Dimmable
	05.1611.40A
	05.1611.14A
	Dali Version
	05.1611.40BDA
	05.1611.14BDA
	Mains Dimming
	05.1611.40ANI
	05.1611.14ANI
	Casambi
	05.1611.40ACB
	05.1611.14ACB
	Non Dimmable
	05.1612.40A
	05.1612.14A
	Dali Version
	05.1612.40BDA
	05.1612.14BDA
	Mains Dimming
	05.1612.40ANI
	05.1612.14ANI
	Casambi
	05.1612.40ACB
	05.1612.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9350.40A
	03.9350.14A
	Dali Version
	03.9350.40BDA
	03.9350.14BDA
	Mains Dimming
	03.9350.40ANI
	03.9350.14ANI
	Casambi
	03.9350.40ACB
	03.9350.14ACB
	Non Dimmable
	03.9351.40A
	03.9351.14A
	Dali Version
	03.9351.40BDA
	03.9351.14BDA
	Mains Dimming
	03.9351.40ANI
	03.9351.14ANI
	Casambi
	03.9351.40ACB
	03.9351.14ACB
	Non Dimmable
	05.1615.40A
	05.1615.14A
	Dali Version
	05.1615.40BDA
	05.1615.14BDA
	Mains Dimming
	05.1615.40ANI
	05.1615.14ANI
	Casambi
	05.1615.40ACB
	05.1615.14ACB
	Non Dimmable
	05.1616.40A
	05.1616.14A
	Dali Version
	05.1616.40BDA
	05.1616.14BDA
	Mains Dimming
	05.1616.40ANI
	05.1616.14ANI
	Casambi
	05.1616.40ACB
	05.1616.14ACB
	Non Dimmable
	05.1617.40A
	05.1617.14A
	Dali Version
	05.1617.40BDA
	05.1617.14BDA
	Mains Dimming
	05.1617.40ANI
	05.1617.14ANI
	Casambi
	05.1617.40ACB
	05.1617.14ACB




LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-Installation frame not required.


E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9345.40A
		03.9345.14A
		Dali Version
		03.9345.40BDA
		03.9345.14BDA
		Mains Dimming
		03.9345.40ANI
		03.9345.14ANI
		Casambi
		03.9345.40ACB
		03.9345.14ACB
		Non Dimmable
		03.9346.40A
		03.9346.14A
		Dali Version
		03.9346.40BDA
		03.9346.14BDA
		Mains Dimming
		03.9346.40ANI
		03.9346.14ANI
		Casambi
		03.9346.40ACB
		03.9346.14ACB
		Non Dimmable
		05.1620.40A
		05.1620.14A
		Dali Version
		05.1620.40BDA
		05.1620.14BDA
		Mains Dimming
		05.1620.40ANI
		05.1620.14ANI
		Casambi
		05.1620.40ACB
		05.1620.14ACB
		Non Dimmable
		05.1621.40A
		05.1621.14A
		Dali Version
		05.1621.40BDA
		05.1621.14BDA
		Mains Dimming
		05.1621.40ANI
		05.1621.14ANI
		Casambi
		05.1621.40ACB
		05.1621.14ACB
		Non Dimmable
		05.1622.40A
		05.1622.14A
		Dali Version
		05.1622.40BDA
		05.1622.14BDA
		Mains Dimming
		05.1622.40ANI
		05.1622.14ANI
		Casambi
		05.1622.40ACB
		05.1622.14ACB




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5570	0.59
2	1392	1.18
3	619	1.78
4	348	2.37
5	223	2.96




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4551	0.59
2	1138	1.18
3	506	1.78
4	284	2.37
5	182	2.96

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9355.40A
		03.9355.14A
		Dali Version
		03.9355.40BDA
		03.9355.14BDA
		Mains Dimming
		03.9355.40ANI
		03.9355.14ANI
		Casambi
		03.9355.40ACB
		03.9355.14ACB
		Non Dimmable
		03.9356.40A
		03.9356.14A
		Dali Version
		03.9356.40BDA
		03.9356.14BDA
		Mains Dimming
		03.9356.40ANI
		03.9356.14ANI
		Casambi
		03.9356.40ACB
		03.9356.14ACB
		Non Dimmable
		05.1625.40A
		05.1625.14A
		Dali Version
		05.1625.40BDA
		05.1625.14BDA
		Mains Dimming
		05.1625.40ANI
		05.1625.14ANI
		Casambi
		05.1625.40ACB
		05.1625.14ACB
		Non Dimmable
		05.1626.40A
		05.1626.14A
		Dali Version
		05.1626.40BDA
		05.1626.14BDA
		Mains Dimming
		05.1626.40ANI
		05.1626.14ANI
		Casambi
		05.1626.40ACB
		05.1626.14ACB
		Non Dimmable
		05.1627.40A
		05.1627.14A
		Dali Version
		05.1627.40BDA
		05.1627.14BDA
		Mains Dimming
		05.1627.40ANI
		05.1627.14ANI
		Casambi
		05.1627.40ACB
		05.1627.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5835	0.59
2	1459	1.18
3	648	1.78
4	365	2.37
5	233	2.96



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4673	0.59
2	1168	1.18
3	519	1.78
4	292	2.37
5	187	2.96

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7316.40A
03.7316.14A
Dali Version

03.7316.40BDA
03.7316.14BDA
Mains Dimming

03.7316.40ANI
03.7316.14ANI
Casambi

03.7316.40ACB
03.7316.14ACB
Non Dimmable

03.7317.40A
03.7317.14A
Dali Version

03.7317.40BDA
03.7317.14BDA
Mains Dimming

03.7317.40ANI
03.7317.14ANI
Casambi

03.7317.40ACB
03.7317.14ACB
Non Dimmable

05.1630.40A
05.1630.14A
Dali Version

05.1630.40BDA
05.1630.14BDA
Mains Dimming

05.1630.40ANI
05.1630.14ANI
Casambi

05.1630.40ACB
05.1630.14ACB
Non Dimmable

05.1631.40A
05.1631.14A
Dali Version

05.1631.40BDA
05.1631.14BDA
Mains Dimming

05.1631.40ANI
05.1631.14ANI
Casambi


05.1631.40ACB
05.1631.14ACB
Non Dimmable

05.1632.40A
05.1632.14A
Dali Version

05.1632.40BDA
05.1632.14BDA
Mains Dimming

05.1632.40ANI
05.1632.14ANI
Casambi

05.1632.40ACB
05.1632.14ACB




Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3286	0.83	
2	822	1.67	
3	365	2.50	
4	205	3.34	
5	131	4.17	

Luminous flux luminaire
1763 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2698	0.83	
2	675	1.67	
3	300	2.50	
4	169	3.34	
5	108	4.17	

Luminous flux luminaire
1448 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7320.40A
03.7320.14A
Dali Version

03.7320.40BDA
03.7320.14BDA
Mains Dimming

03.7320.40ANI
03.7320.14ANI
Casambi

03.7320.40ACB
03.7320.14ACB
Non Dimmable

03.7321.40A
03.7321.14A
Dali Version

03.7321.40BDA
03.7321.14BDA
Mains Dimming

03.7321.40ANI
03.7321.14ANI
Casambi

03.7321.40ACB
03.7321.14ACB
Non Dimmable

05.1635.40A
05.1635.14A
Dali Version

05.1635.40BDA
05.1635.14BDA
Mains Dimming

05.1635.40ANI
05.1635.14ANI
Casambi

05.1635.40ACB
05.1635.14ACB
Non Dimmable

05.1636.40A
05.1636.14A
Dali Version

05.1636.40BDA
05.1636.14BDA
Mains Dimming

05.1636.40ANI
05.1636.14ANI
Casambi


05.1636.40ACB
05.1636.14ACB
Non Dimmable

05.1637.40A
05.1637.14A
Dali Version

05.1637.40BDA
05.1637.14BDA
Mains Dimming

05.1637.40ANI
05.1637.14ANI
Casambi

05.1637.40ACB
05.1637.14ACB




Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3443	0.83	
2	861	1.67	
3	383	2.50	
4	215	3.34	
5	138	4.17	

Luminous flux luminaire
1847 lm (EXTREME CUT OFF)

@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2773	0.83	
2	693	1.67	
3	308	2.50	
4	173	3.34	
5	111	4.17	

Luminous flux luminaire
1488 lm (EXTREME CUT OFF)


@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-240V).
Non richiede cornice di pre-installazione.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8908.40A
		03.8908.14A
		Dali & Push Version
		03.8908.40BDA
		03.8908.14BDA
		Mains Dimming
		03.8908.40ANI
		03.8908.14ANI
		Casambi
		03.8909.40ACB
		03.8909.14ACB
		Non Dimmable
		03.8909.40A
		03.8909.14A
		Dali & Push Version
		03.8909.40BDA
		03.8909.14BDA
		Mains Dimming
		03.8909.40ANI
		03.8909.14ANI
		Casambi
		03.8909.40ACB
		03.8909.14ACB
		Non Dimmable
		05.1700.40A
		05.1700.14A
		Dali & Push Version
		05.1700.40BDA
		05.1700.14BDA
		Mains Dimming
		05.1700.40ANI
		05.1700.14ANI
		Casambi
		05.1700.40ACB
		05.1700.14ACB
		Non Dimmable
		05.1701.40A
		05.1701.14A
		Dali & Push Version
		05.1701.40BDA
		05.1701.14BDA
		Mains Dimming
		05.1701.40ANI
		05.1701.14ANI
		Casambi
		05.1701.40ACB
		05.1701.14ACB
		Non Dimmable
		05.1702.40A
		05.1702.14A
		Dali & Push Version
		05.1702.40BDA
		05.1702.14BDA
		Mains Dimming
		05.1702.40ANI
		05.1702.14ANI
		Casambi
		05.1702.40ACB
		05.1702.14ACB



Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	49838	0.17	
2	12459	0.35	
3	5538	0.52	
4	3115	0.70	
5	1994	0.87	

Luminous flux luminaire 2724 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	40610	0.17	
2	10153	0.35	
3	4512	0.52	
4	2538	0.70	
5	1624	0.87	

Luminous flux luminaire 2220 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8912.40A
		03.8912.14A
		Dali & Push Version
		03.8912.40BDA
		03.8912.14BDA
		Mains Dimming
		03.8912.40ANI
		03.8912.14ANI
		Casambi
		03.8912.40ACB
		03.8912.14ACB
		Non Dimmable
		03.8913.40A
		03.8913.14A
		Dali & Push Version
		03.8913.40BDA
		03.8913.14BDA
		Mains Dimming
		03.8913.40ANI
		03.8913.14ANI
		Casambi
		03.8913.40ACB
		03.8913.14ACB
		Non Dimmable
		05.1705.40A
		05.1705.14A
		Dali & Push Version
		05.1705.40BDA
		05.1705.14BDA
		Mains Dimming
		05.1705.40ANI
		05.1705.14ANI
		Casambi
		05.1705.40ACB
		05.1705.14ACB
		Non Dimmable
		05.1706.40A
		05.1706.14A
		Dali & Push Version
		05.1706.40BDA
		05.1706.14BDA
		Mains Dimming
		05.1706.40ANI
		05.1706.14ANI
		Casambi
		05.1706.40ACB
		05.1706.14ACB
		Non Dimmable
		05.1707.40A
		05.1707.14A
		Dali & Push Version
		05.1707.40BDA
		05.1707.14BDA
		Mains Dimming
		05.1707.40ANI
		05.1707.14ANI
		Casambi
		05.1707.40ACB
		05.1707.14ACB



Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	52606	0.17	
2	13152	0.35	
3	5845	0.52	
4	3288	0.70	
5	2104	0.87	

Luminous flux luminaire 2876 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




Beam Angle: 10°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	41726	0.17	
2	10431	0.35	
3	4636	0.52	
4	2608	0.70	
5	1669	0.87	

Luminous flux luminaire 2281 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9360.40A
		03.9360.14A
		Dali & Push Version
		03.9360.40BDA
		03.9360.14BDA
		Mains Dimming
		03.9360.40ANI
		03.9360.14ANI
		Casambi
		03.9360.40ACB
		03.9360.14ACB
		Non Dimmable
		03.9361.40A
		03.9361.14A
		Dali & Push Version
		03.9361.40BDA
		03.9361.14BDA
		Mains Dimming
		03.9361.40ANI
		03.9361.14ANI
		Casambi
		03.9361.40ACB
		03.9361.14ACB
		Non Dimmable
		05.1710.40A
		05.1710.14A
		Dali & Push Version
		05.1710.40BDA
		05.1710.14BDA
		Mains Dimming
		05.1710.40ANI
		05.1710.14ANI
		Casambi
		05.1710.40ACB
		05.1710.14ACB
		Non Dimmable
		05.1711.40A
		05.1711.14A
		Dali & Push Version
		05.1711.40BDA
		05.1711.14BDA
		Mains Dimming
		05.1711.40ANI
		05.1711.14ANI
		Casambi
		05.1711.40ACB
		05.1711.14ACB
		Non Dimmable
		05.1712.40A
		05.1712.14A
		Dali & Push Version
		05.1712.40BDA
		05.1712.14BDA
		Mains Dimming
		05.1712.40ANI
		05.1712.14ANI
		Casambi
		05.1712.40ACB
		05.1712.14ACB




Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	18024	0.39	
2	4506	0.78	
3	2003	1.17	
4	1126	1.56	
5	721	1.95	




Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	14687	0.39	
2	3672	0.78	
3	1632	1.17	
4	918	1.56	
5	587	1.95	

Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9370.40A
		03.9370.14A
		Dali & Push Version
		03.9370.40BDA
		03.9370.14BDA
		Mains Dimming
		03.9370.40ANI
		03.9370.14ANI
		Casambi
		03.9370.40ACB
		03.9370.14ACB
		Non Dimmable
		03.9371.40A
		03.9371.14A
		Dali & Push Version
		03.9371.40BDA
		03.9371.14BDA
		Mains Dimming
		03.9371.40ANI
		03.9371.14ANI
		Casambi
		03.9371.40ACB
		03.9371.14ACB
		Non Dimmable
		05.1715.40A
		05.1715.14A
		Dali & Push Version
		05.1715.40BDA
		05.1715.14BDA
		Mains Dimming
		05.1715.40ANI
		05.1715.14ANI
		Casambi
		05.1715.40ACB
		05.1715.14ACB
		Non Dimmable
		05.1716.40A
		05.1716.14A
		Dali & Push Version
		05.1716.40BDA
		05.1716.14BDA
		Mains Dimming
		05.1716.40ANI
		05.1716.14ANI
		Casambi
		05.1716.40ACB
		05.1716.14ACB
		Non Dimmable
		05.1717.40A
		05.1717.14A
		Dali & Push Version
		05.1717.40BDA
		05.1717.14BDA
		Mains Dimming
		05.1717.40ANI
		05.1717.14ANI
		Casambi
		05.1717.40ACB
		05.1717.14ACB



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	18024	0.39	
2	4506	0.78	
3	2003	1.17	
4	1126	1.56	
5	721	1.95	




Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	15088	0.39	
2	3772	0.78	
3	1676	1.17	
4	943	1.56	
5	604	1.95	

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione
da incasso con 12 spot LED.
Alimentazione remota inclusa (220-
240V).
Non richiede cornice di pre-
installazione.

Recessed integrated luminaire
with 12 LED lighting spots. Remote
power supply included (220-240V).
Pre-installation frame not required.





E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9365.40A
		03.9365.14A
		Dali & Push Version
		03.9365.40BDA
		03.9365.14BDA
		Mains Dimming
		03.9365.40ANI
		03.9365.14ANI
		Casambi
		03.9365.40ACB
		03.9365.14ACB
		Non Dimmable
		03.9366.40A
		03.9366.14A
		Dali & Push Version
		03.9366.40BDA
		03.9366.14BDA
		Mains Dimming
		03.9366.40ANI
		03.9366.14ANI
		Casambi
		03.9366.40ACB
		03.9366.14ACB
		Non Dimmable
		05.1720.40A
		05.1720.14A
		Dali & Push Version
		05.1720.40BDA
		05.1720.14BDA
		Mains Dimming
		05.1720.40ANI
		05.1720.14ANI
		Casambi
		05.1720.40ACB
		05.1720.14ACB
		Non Dimmable
		05.1721.40A
		05.1721.14A
		Dali & Push Version
		05.1721.40BDA
		05.1721.14BDA
		Mains Dimming
		05.1721.40ANI
		05.1721.14ANI
		Casambi
		05.1721.40ACB
		05.1721.14ACB
		Non Dimmable
		05.1722.40A
		05.1722.14A
		Dali & Push Version
		05.1722.40BDA
		05.1722.14BDA
		Mains Dimming
		05.1722.40ANI
		05.1722.14ANI
		Casambi
		05.1722.40ACB
		05.1722.14ACB



Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9375.40A
		03.9375.14A
		Dali & Push Version
		03.9375.40BDA
		03.9375.14BDA
		Mains Dimming
		03.9375.40ANI
		03.9375.14ANI
		Casambi
		03.9375.40ACB
		03.9375.14ACB
		Non Dimmable
		03.9376.40A
		03.9376.14A
		Dali & Push Version
		03.9376.40BDA
		03.9376.14BDA
		Mains Dimming
		03.9376.40ANI
		03.9376.14ANI
		Casambi
		03.9376.40ACB
		03.9376.14ACB
		Non Dimmable
		05.1725.40A
		05.1725.14A
		Dali & Push Version
		05.1725.40BDA
		05.1725.14BDA
		Mains Dimming
		05.1725.40ANI
		05.1725.14ANI
		Casambi
		05.1725.40ACB
		05.1725.14ACB
		Non Dimmable
		05.1726.40A
		05.1726.14A
		Dali & Push Version
		05.1726.40BDA
		05.1726.14BDA
		Mains Dimming
		05.1726.40ANI
		05.1726.14ANI
		Casambi
		05.1726.40ACB
		05.1726.14ACB
		Non Dimmable
		05.1727.40A
		05.1727.14A
		Dali & Push Version
		05.1727.40BDA
		05.1727.14BDA
		Mains Dimming
		05.1727.40ANI
		05.1727.14ANI
		Casambi
		05.1727.40ACB
		05.1727.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7324.40A

03.7324.14A

Dali & Push Version

03.7324.40BDA

03.7324.14BDA

Mains Dimming

03.7324.40ANI

03.7324.14ANI

Casambi

03.7324.40ACB

03.7324.14ACB

Non Dimmable

03.7325.40A

03.7325.14A

Dali & Push Version

03.7325.40BDA

03.7325.14BDA

Mains Dimming

03.7325.40ANI

03.7325.14ANI

Casambi

03.7325.40ACB

03.7325.14ACB

Non Dimmable

05.1730.40A

05.1730.14A

Dali & Push Version

05.1730.40BDA

05.1730.14BDA

Mains Dimming

05.1730.40ANI

05.1730.14ANI

Casambi

05.1730.40ACB

05.1730.14ACB

Non Dimmable

05.1731.40A

05.1731.14A

Dali & Push Version

05.1731.40BDA

05.1731.14BDA

Mains Dimming

05.1731.40ANI

05.1731.14ANI

Casambi

05.1731.40ACB

05.1731.14ACB

Non Dimmable

05.1732.40A

05.1732.14A

Dali & Push Version

05.1732.40BDA

05.1732.14BDA

Mains Dimming

05.1732.40ANI

05.1732.14ANI


Casambi

05.1732.40ACB

05.1732.14ACB




WIDE
FLOOD



@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD



@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7328.40A

03.7328.14A

Dali & Push Version

03.7328.40BDA

03.7328.14BDA

Mains Dimming

03.7328.40ANI

03.7328.14ANI

Casambi

03.7328.40ACB

03.7328.14ACB

Non Dimmable

03.7329.40A

03.7329.14A

Dali & Push Version

03.7329.40BDA

03.7329.14BDA

Mains Dimming

03.7329.40ANI

03.7329.14ANI

Casambi

03.7329.40ACB

03.7329.14ACB

Non Dimmable

05.1735.40A

05.1735.14A

Dali & Push Version

05.1735.40BDA

05.1735.14BDA

Mains Dimming

05.1735.40ANI

05.1735.14ANI

Casambi

05.1735.40ACB

05.1735.14ACB

Non Dimmable

05.1736.40A

05.1736.14A

Dali & Push Version

05.1736.40BDA

05.1736.14BDA

Mains Dimming

05.1736.40ANI

05.1736.14ANI

Casambi

05.1736.40ACB

05.1736.14ACB

Non Dimmable

05.1737.40A

05.1737.14A

Dali & Push Version

05.1737.40BDA

05.1737.14BDA

Mains Dimming

05.1737.40ANI

05.1737.14ANI


Casambi

05.1737.40ACB

05.1737.14ACB




WIDE
FLOOD



@White (40) 900mA



WIDE
FLOOD




@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.



30° 30°



10 - 100%



0,25 Kg



LED INCL



h=150 mm



IP 20



CE




IP 20

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.8916.40A
		03.8916.14A
		Dali Version
		03.8916.40BDA
		03.8916.14BDA
		Mains Dimming
		03.8916.40ANI
		03.8916.14ANI
		Casambi
		03.8916.40ACB
		03.8916.14ACB
		Non Dimmable
		03.8917.40A
		03.8917.14A
		Dali Version
		03.8917.40BDA
		03.8917.14BDA
		Mains Dimming
		03.8917.40ANI
		03.8917.14ANI
		Casambi
		03.8917.40ACB
		03.8917.14ACB
		Non Dimmable
		05.1440.40A
		05.1440.14A
		Dali Version
		05.1440.40BDA
		05.1440.14BDA
		Mains Dimming
		05.1440.40ANI
		05.1440.14ANI
		Casambi
		05.1440.40ACB
		05.1440.14ACB
		Non Dimmable
		05.1441.40A
		05.1441.14A
		Dali Version
		05.1441.40BDA
		05.1441.14BDA
		Mains Dimming
		05.1441.40ANI
		05.1441.14ANI
		Casambi
		05.1441.40ACB
		05.1441.14ACB
		Non Dimmable
		05.1442.40A
		05.1442.14A
		Dali Version
		05.1442.40BDA
		05.1442.14BDA
		Mains Dimming
		05.1442.40ANI
		05.1442.14ANI
		Casambi
		05.1442.40ACB
		05.1442.14ACB



@White (40)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8920.40A
		03.8920.14A
		Dali Version
		03.8920.40BDA
		03.8920.14BDA
		Mains Dimming
		03.8920.40ANI
		03.8920.14ANI
		Casambi
		03.8920.40ACB
		03.8920.14ACB
		Non Dimmable
		03.8921.40A
		03.8921.14A
		Dali Version
		03.8921.40BDA
		03.8921.14BDA
		Mains Dimming
		03.8921.40ANI
		03.8921.14ANI
		Casambi
		03.8921.40ACB
		03.8921.14ACB
		Non Dimmable
		05.1445.40A
		05.1445.14A
		Dali Version
		05.1445.40BDA
		05.1445.14BDA
		Mains Dimming
		05.1445.40ANI
		05.1445.14ANI
		Casambi
		05.1445.40ACB
		05.1445.14ACB
		Non Dimmable
		05.1446.40A
		05.1446.14A
		Dali Version
		05.1446.40BDA
		05.1446.14BDA
		Mains Dimming
		05.1446.40ANI
		05.1446.14ANI
		Casambi
		05.1446.40ACB
		05.1446.14ACB
		Non Dimmable
		05.1447.40A
		05.1447.14A
		Dali Version
		05.1447.40BDA
		05.1447.14BDA
		Mains Dimming
		05.1447.40ANI
		05.1447.14ANI
		Casambi
		05.1447.40ACB
		05.1447.14ACB




@White (40)

LIGHT SHADOW


Optic Medium
2700K

E I	Non Dimmable
	03.9400.40A
	03.9400.14A
	Dali Version
	03.9400.40BDA
	03.9400.14BDA
	Mains Dimming
	03.9400.40ANI
	03.9400.14ANI
	Casambi
	03.9400.40ACB
	03.9400.14ACB
	Non Dimmable
	03.9401.40A
	03.9401.14A
	Dali Version
	03.9401.40BDA
	03.9401.14BDA
	Mains Dimming
	03.9401.40ANI
	03.9401.14ANI
	Casambi
	03.9401.40ACB
	03.9401.14ACB
	Non Dimmable
	05.1450.40A
	05.1450.14A
	Dali Version
	05.1450.40BDA
	05.1450.14BDA
	Mains Dimming
	05.1450.40ANI
	05.1450.14ANI
	Casambi
	05.1450.40ACB
	05.1450.14ACB
	Non Dimmable
	05.1451.40A
	05.1451.14A
	Dali Version
	05.1451.40BDA
	05.1451.14BDA
	Mains Dimming
	05.1451.40ANI
	05.1451.14ANI
	Casambi
	05.1451.40ACB
	05.1451.14ACB
	Non Dimmable
	05.1452.40A
	05.1452.14A
	Dali Version
	05.1452.40BDA
	05.1452.14BDA
	Mains Dimming
	05.1452.40ANI
	05.1452.14ANI
	Casambi
	05.1452.40ACB
	05.1452.14ACB



Optic Medium
3000K


E I	Non Dimmable
	03.9410.40A
	03.9410.14A
	Dali Version
	03.9410.40BDA
	03.9410.14BDA
	Mains Dimming
	03.9410.40ANI
	03.9410.14ANI
	Casambi
	03.9410.40ACB
	03.9410.14ACB
	Non Dimmable
	03.9411.40A
	03.9411.14A
	Dali Version
	03.9411.40BDA
	03.9411.14BDA
	Mains Dimming
	03.9411.40ANI
	03.9411.14ANI
	Casambi
	03.9411.40ACB
	03.9411.14ACB
	Non Dimmable
	05.1455.40A
	05.1455.14A
	Dali Version
	05.1455.40BDA
	05.1455.14BDA
	Mains Dimming
	05.1455.40ANI
	05.1455.14ANI
	Casambi
	05.1455.40ACB
	05.1455.14ACB
	Non Dimmable
	05.1456.40A
	05.1456.14A
	Dali Version
	05.1456.40BDA
	05.1456.14BDA
	Mains Dimming
	05.1456.40ANI
	05.1456.14ANI
	Casambi
	05.1456.40ACB
	05.1456.14ACB
	Non Dimmable
	05.1457.40A
	05.1457.14A
	Dali Version
	05.1457.40BDA
	05.1457.14BDA
	Mains Dimming
	05.1457.40ANI
	05.1457.14ANI
	Casambi
	05.1457.40ACB
	05.1457.14ACB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 2 Spots

Power LED DC 900 mA 7W - 540 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 570 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



Apparecchio per illuminazione da incasso con 2 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

Recessed integrated luminaire with 2 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.



30° 30°



10 - 100%



0,25 Kg



LED INCL



h=150 mm



E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish




IP
20

Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9405.40A
		03.9405.14A
		Dali Version
		03.9405.40BDA
		03.9405.14BDA
		Mains Dimming
		03.9405.40ANI
		03.9405.14ANI
		Casambi
		03.9405.40ACB
		03.9405.14ACB
		Non Dimmable
		03.9406.40A
		03.9406.14A
		Dali Version
		03.9406.40BDA
		03.9406.14BDA
		Mains Dimming
		03.9406.40ANI
		03.9406.14ANI
		Casambi
		03.9406.40ACB
		03.9406.14ACB
		Non Dimmable
		05.1460.40A
		05.1460.14A
		Dali Version
		05.1460.40BDA
		05.1460.14BDA
		Mains Dimming
		05.1460.40ANI
		05.1460.14ANI
		Casambi
		05.1460.40ACB
		05.1460.14ACB
		Non Dimmable
		05.1461.40A
		05.1461.14A
		Dali Version
		05.1461.40BDA
		05.1461.14BDA
		Mains Dimming
		05.1461.40ANI
		05.1461.14ANI
		Casambi
		05.1461.40ACB
		05.1461.14ACB
		Non Dimmable
		05.1462.40A
		05.1462.14A
		Dali Version
		05.1462.40BDA
		05.1462.14BDA
		Mains Dimming
		05.1462.40ANI
		05.1462.14ANI
		Casambi
		05.1462.40ACB
		05.1462.14ACB



FLOOD



Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1392	0.59	
2	348	1.18	
3	155	1.78	
4	87	2.37	
5	56	2.96	


@White (40)

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9415.40A
		03.9415.14A
		Dali Version
		03.9415.40BDA
		03.9415.14BDA
		Mains Dimming
		03.9415.40ANI
		03.9415.14ANI
		Casambi
		03.9415.40ACB
		03.9415.14ACB
		Non Dimmable
		03.9416.40A
		03.9416.14A
		Dali Version
		03.9416.40BDA
		03.9416.14BDA
		Mains Dimming
		03.9416.40ANI
		03.9416.14ANI
		Casambi
		03.9416.40ACB
		03.9416.14ACB
		Non Dimmable
		05.1465.40A
		05.1465.14A
		Dali Version
		05.1465.40BDA
		05.1465.14BDA
		Mains Dimming
		05.1465.40ANI
		05.1465.14ANI
		Casambi
		05.1465.40ACB
		05.1465.14ACB
		Non Dimmable
		05.1466.40A
		05.1466.14A
		Dali Version
		05.1466.40BDA
		05.1466.14BDA
		Mains Dimming
		05.1466.40ANI
		05.1466.14ANI
		Casambi
		05.1466.40ACB
		05.1466.14ACB
		Non Dimmable
		05.1467.40A
		05.1467.14A
		Dali Version
		05.1467.40BDA
		05.1467.14BDA
		Mains Dimming
		05.1467.40ANI
		05.1467.14ANI
		Casambi
		05.1467.40ACB
		05.1467.14ACB



FLOOD




Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1459	0.59	
2	365	1.18	
3	162	1.78	
4	91	2.37	
5	58	2.96	

@White (40)

LIGHT SHADOW


Optic Wide Flood 2700K

E I	Non Dimmable
	03.7350.40A
	03.7350.14A
	Dali Version
	03.7350.40BDA
	03.7350.14BDA
	Mains Dimming
	03.7350.40ANI
	03.7350.14ANI
	Casambi
	03.7350.40ACB
	03.7350.14ACB
	Non Dimmable
	03.7351.40A
	03.7351.14A
	Dali Version
	03.7351.40BDA
	03.7351.14BDA
	Mains Dimming
	03.7351.40ANI
	03.7351.14ANI
	Casambi
	03.7351.40ACB
	03.7351.14ACB
	Non Dimmable
	05.1470.40A
	05.1470.14A
	Dali Version
	05.1470.40BDA
	05.1470.14BDA
	Mains Dimming
	05.1470.40ANI
	05.1470.14ANI
	Casambi
	05.1470.40ACB
	05.1470.14ACB
	Non Dimmable
	05.1471.40A
	05.1471.14A
	Dali Version
	05.1471.40BDA
	05.1471.14BDA
	Mains Dimming
	05.1471.40ANI
	05.1471.14ANI
	Casambi
	05.1471.40ACB
	05.1471.14ACB
	Non Dimmable
	05.1472.40A
	05.1472.14A
	Dali Version
	05.1472.40BDA
	05.1472.14BDA
	Mains Dimming
	05.1472.40ANI
	05.1472.14ANI
	Casambi
	05.1472.40ACB
	05.1472.14ACB



Optic Wide Flood 3000K


E I	Non Dimmable
	03.7354.40A
	03.7354.14A
	Dali Version
	03.7354.40BDA
	03.7354.14BDA
	Mains Dimming
	03.7354.40ANI
	03.7354.14ANI
	Casambi
	03.7354.40ACB
	03.7354.14ACB
	Non Dimmable
	03.7355.40A
	03.7355.14A
	Dali Version
	03.7355.40BDA
	03.7355.14BDA
	Mains Dimming
	03.7355.40ANI
	03.7355.14ANI
	Casambi
	03.7355.40ACB
	03.7355.14ACB
	Non Dimmable
	05.1475.40A
	05.1475.14A
	Dali Version
	05.1475.40BDA
	05.1475.14BDA
	Mains Dimming
	05.1475.40ANI
	05.1475.14ANI
	Casambi
	05.1475.40ACB
	05.1475.14ACB
	Non Dimmable
	05.1476.40A
	05.1476.14A
	Dali Version
	05.1476.40BDA
	05.1476.14BDA
	Mains Dimming
	05.1476.40ANI
	05.1476.14ANI
	Casambi
	05.1476.40ACB
	05.1476.14ACB
	Non Dimmable
	05.1477.40A
	05.1477.14A
	Dali Version
	05.1477.40BDA
	05.1477.14BDA
	Mains Dimming
	05.1477.40ANI
	05.1477.14ANI
	Casambi
	05.1477.40ACB
	05.1477.14ACB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8924.40A
		03.8924.14A
		Dali Version
		03.8924.40BDA
		03.8924.14BDA
		Mains Dimming
		03.8924.40ANI
		03.8924.14ANI
		Casambi
		03.8924.40ACB
		03.8924.14ACB
		Non Dimmable
		03.8925.40A
		03.8925.14A
		Dali Version
		03.8925.40BDA
		03.8925.14BDA
		Mains Dimming
		03.8925.40ANI
		03.8925.14ANI
		Casambi
		03.8925.40ACB
		03.8925.14ACB
		Non Dimmable
		05.1540.40A
		05.1540.14A
		Dali Version
		05.1540.40BDA
		05.1540.14BDA
		Mains Dimming
		05.1540.40ANI
		05.1540.14ANI
		Casambi
		05.1540.40ACB
		05.1540.14ACB
		Non Dimmable
		05.1541.40A
		05.1541.14A
		Dali Version
		05.1541.40BDA
		05.1541.14BDA
		Mains Dimming
		05.1541.40ANI
		05.1541.14ANI
		Casambi
		05.1541.40ACB
		05.1541.14ACB
		Non Dimmable
		05.1542.40A
		05.1542.14A
		Dali Version
		05.1542.40BDA
		05.1542.14BDA
		Mains Dimming
		05.1542.40ANI
		05.1542.14ANI
		Casambi
		05.1542.40ACB
		05.1542.14ACB



Optic Spot 3000K


E	I	Non Dimmable
		03.8928.40A
		03.8928.14A
		Dali Version
		03.8928.40BDA
		03.8928.14BDA
		Mains Dimming
		03.8928.40ANI
		03.8928.14ANI
		Casambi
		03.8928.40ACB
		03.8928.14ACB
		Non Dimmable
		03.8929.40A
		03.8929.14A
		Dali Version
		03.8929.40BDA
		03.8929.14BDA
		Mains Dimming
		03.8929.40ANI
		03.8929.14ANI
		Casambi
		03.8929.40ACB
		03.8929.14ACB
		Non Dimmable
		05.1545.40A
		05.1545.14A
		Dali Version
		05.1545.40BDA
		05.1545.14BDA
		Mains Dimming
		05.1545.40ANI
		05.1545.14ANI
		Casambi
		05.1545.40ACB
		05.1545.14ACB
		Non Dimmable
		05.1546.40A
		05.1546.14A
		Dali Version
		05.1546.40BDA
		05.1546.14BDA
		Mains Dimming
		05.1546.40ANI
		05.1546.14ANI
		Casambi
		05.1546.40ACB
		05.1546.14ACB
		Non Dimmable
		05.1547.40A
		05.1547.14A
		Dali Version
		05.1547.40BDA
		05.1547.14BDA
		Mains Dimming
		05.1547.40ANI
		05.1547.14ANI
		Casambi
		05.1547.40ACB
		05.1547.14ACB



LIGHT SHADOW


Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9420.40A
	03.9420.14A
	Dali Version
	03.9420.40BDA
	03.9420.14BDA
	Mains Dimming
	03.9420.40ANI
	03.9420.14ANI
	Casambi
	03.9420.40ACB
	03.9420.14ACB
	Non Dimmable
	03.9421.40A
	03.9421.14A
	Dali Version
	03.9421.40BDA
	03.9421.14BDA
	Mains Dimming
	03.9421.40ANI
	03.9421.14ANI
	Casambi
	03.9421.40ACB
	03.9421.14ACB
	Non Dimmable
	05.1550.40A
	05.1550.14A
	Dali Version
	05.1550.40BDA
	05.1550.14BDA
	Mains Dimming
	05.1550.40ANI
	05.1550.14ANI
	Casambi
	05.1550.40ACB
	05.1550.14ACB
	Non Dimmable
	05.1551.40A
	05.1551.14A
	Dali Version
	05.1551.40BDA
	05.1551.14BDA
	Mains Dimming
	05.1551.40ANI
	05.1551.14ANI
	Casambi
	05.1551.40ACB
	05.1551.14ACB
	Non Dimmable
	05.1552.40A
	05.1552.14A
	Dali Version
	05.1552.40BDA
	05.1552.14BDA
	Mains Dimming
	05.1552.40ANI
	05.1552.14ANI
	Casambi
	05.1552.40ACB
	05.1552.14ACB



Optic Medium 3000K


E I	Non Dimmable
	03.9430.40A
	03.9430.14A
	Dali Version
	03.9430.40BDA
	03.9430.14BDA
	Mains Dimming
	03.9430.40ANI
	03.9430.14ANI
	Casambi
	03.9430.40ACB
	03.9430.14ACB
	Non Dimmable
	03.9431.40A
	03.9431.14A
	Dali Version
	03.9431.40BDA
	03.9431.14BDA
	Mains Dimming
	03.9431.40ANI
	03.9431.14ANI
	Casambi
	03.9431.40ACB
	03.9431.14ACB
	Non Dimmable
	05.1555.40A
	05.1555.14A
	Dali Version
	05.1555.40BDA
	05.1555.14BDA
	Mains Dimming
	05.1555.40ANI
	05.1555.14ANI
	Casambi
	05.1555.40ACB
	05.1555.14ACB
	Non Dimmable
	05.1556.40A
	05.1556.14A
	Dali Version
	05.1556.40BDA
	05.1556.14BDA
	Mains Dimming
	05.1556.40ANI
	05.1556.14ANI
	Casambi
	05.1556.40ACB
	05.1556.14ACB
	Non Dimmable
	05.1557.40A
	05.1557.14A
	Dali Version
	05.1557.40BDA
	05.1557.14BDA
	Mains Dimming
	05.1557.40ANI
	05.1557.14ANI
	Casambi
	05.1557.40ACB
	05.1557.14ACB



LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 4 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish.


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9425.40A
		03.9425.14A
		Dali Version
		03.9425.40BDA
		03.9425.14BDA
		Mains Dimming
		03.9425.40ANI
		03.9425.14ANI
		Casambi
		03.9425.40ACB
		03.9425.14ACB
		Non Dimmable
		03.9426.40A
		03.9426.14A
		Dali Version
		03.9426.40BDA
		03.9426.14BDA
		Mains Dimming
		03.9426.40ANI
		03.9426.14ANI
		Casambi
		03.9426.40ACB
		03.9426.14ACB
		Non Dimmable
		05.1560.40A
		05.1560.14A
		Dali Version
		05.1560.40BDA
		05.1560.14BDA
		Mains Dimming
		05.1560.40ANI
		05.1560.14ANI
		Casambi
		05.1560.40ACB
		05.1560.14ACB
		Non Dimmable
		05.1561.40A
		05.1561.14A
		Dali Version
		05.1561.40BDA
		05.1561.14BDA
		Mains Dimming
		05.1561.40ANI
		05.1561.14ANI
		Casambi
		05.1561.40ACB
		05.1561.14ACB
		Non Dimmable
		05.1562.40A
		05.1562.14A
		Dali Version
		05.1562.40BDA
		05.1562.14BDA
		Mains Dimming
		05.1562.40ANI
		05.1562.14ANI
		Casambi
		05.1562.40ACB
		05.1562.14ACB



Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9435.40A
		03.9435.14A
		Dali Version
		03.9435.40BDA
		03.9435.14BDA
		Mains Dimming
		03.9435.40ANI
		03.9435.14ANI
		Casambi
		03.9435.40ACB
		03.9435.14ACB
		Non Dimmable
		03.9436.40A
		03.9436.14A
		Dali Version
		03.9436.40BDA
		03.9436.14BDA
		Mains Dimming
		03.9436.40ANI
		03.9436.14ANI
		Casambi
		03.9436.40ACB
		03.9436.14ACB
		Non Dimmable
		05.1565.40A
		05.1565.14A
		Dali Version
		05.1565.40BDA
		05.1565.14BDA
		Mains Dimming
		05.1565.40ANI
		05.1565.14ANI
		Casambi
		05.1565.40ACB
		05.1565.14ACB
		Non Dimmable
		05.1566.40A
		05.1566.14A
		Dali Version
		05.1566.40BDA
		05.1566.14BDA
		Mains Dimming
		05.1566.40ANI
		05.1566.14ANI
		Casambi
		05.1566.40ACB
		05.1566.14ACB
		Non Dimmable
		05.1567.40A
		05.1567.14A
		Dali Version
		05.1567.40BDA
		05.1567.14BDA
		Mains Dimming
		05.1567.40ANI
		05.1567.14ANI
		Casambi
		05.1567.40ACB
		05.1567.14ACB



LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7358.40A
03.7358.14A
Dali Version

03.7358.40BDA
03.7358.14BDA
Mains Dimming

03.7358.40ANI
03.7358.14ANI
Casambi

03.7358.40ACB
03.7358.14ACB
Non Dimmable

03.7359.40A
03.7359.14A
Dali Version

03.7359.40BDA
03.7359.14BDA
Mains Dimming

03.7359.40ANI
03.7359.14ANI
Casambi

03.7359.40ACB
03.7359.14ACB
Non Dimmable

05.1570.40A
05.1570.14A
Dali Version

05.1570.40BDA
05.1570.14BDA
Mains Dimming

05.1570.40ANI
05.1570.14ANI
Casambi

05.1570.40ACB
05.1570.14ACB
Non Dimmable

05.1571.40A
05.1571.14A
Dali Version

05.1571.40BDA
05.1571.14BDA
Mains Dimming

05.1571.40ANI
05.1571.14ANI
Casambi


05.1571.40ACB
05.1571.14ACB
Non Dimmable

05.1572.40A
05.1572.14A
Dali Version

05.1572.40BDA
05.1572.14BDA
Mains Dimming

05.1572.40ANI
05.1572.14ANI
Casambi

05.1572.40ACB
05.1572.14ACB



Beam Angle: 45°

	h(m)	E lx	D(m)
1	1363	0.83	
2	341	1.67	
3	151	2.50	
4	85	3.34	
5	55	4.17	

Luminous flux luminaire
731 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7362.40A
03.7362.14A
Dali Version

03.7362.40BDA
03.7362.14BDA
Mains Dimming

03.7362.40ANI
03.7362.14ANI
Casambi

03.7362.40ACB
03.7362.14ACB
Non Dimmable

03.7363.40A
03.7363.14A
Dali Version

03.7363.40BDA
03.7363.14BDA
Mains Dimming

03.7363.40ANI
03.7363.14ANI
Casambi

03.7363.40ACB
03.7363.14ACB
Non Dimmable

05.1575.40A
05.1575.14A
Dali Version

05.1575.40BDA
05.1575.14BDA
Mains Dimming

05.1575.40ANI
05.1575.14ANI
Casambi

05.1575.40ACB
05.1575.14ACB
Non Dimmable

05.1576.40A
05.1576.14A
Dali Version

05.1576.40BDA
05.1576.14BDA
Mains Dimming

05.1576.40ANI
05.1576.14ANI
Casambi


05.1576.40ACB
05.1576.14ACB
Non Dimmable

05.1577.40A
05.1577.14A
Dali Version

05.1577.40BDA
05.1577.14BDA
Mains Dimming

05.1577.40ANI
05.1577.14ANI
Casambi

05.1577.40ACB
05.1577.14ACB



Beam Angle: 45°

	h(m)	E lx	D(m)
1	1454	0.83	
2	363	1.67	
3	162	2.50	
4	91	3.34	
5	58	4.17	


Luminous flux luminaire
780 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40)

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8932.40A
		03.8932.14A
		Dali Version
		03.8932.40BDA
		03.8932.14BDA
		Mains Dimming
		03.8932.40ANI
		03.8932.14ANI
		Casambi
		03.8932.40ACB
		03.8932.14ACB
		Non Dimmable
		03.8933.40A
		03.8933.14A
		Dali Version
		03.8933.40BDA
		03.8933.14BDA
		Mains Dimming
		03.8933.40ANI
		03.8933.14ANI
		Casambi
		03.8933.40ACB
		03.8933.14ACB
		Non Dimmable
		05.1640.40A
		05.1640.14A
		Dali Version
		05.1640.40BDA
		05.1640.14BDA
		Mains Dimming
		05.1640.40ANI
		05.1640.14ANI
		Casambi
		05.1640.40ACB
		05.1640.14ACB
		Non Dimmable
		05.1641.40A
		05.1641.14A
		Dali Version
		05.1641.40BDA
		05.1641.14BDA
		Mains Dimming
		05.1641.40ANI
		05.1641.14ANI
		Casambi
		05.1641.40ACB
		05.1641.14ACB
		Non Dimmable
		05.1642.40A
		05.1642.14A
		Dali Version
		05.1642.40BDA
		05.1642.14BDA
		Mains Dimming
		05.1642.40ANI
		05.1642.14ANI
		Casambi
		05.1642.40ACB
		05.1642.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	33142	0.17
2	8285	0.35
3	3682	0.52
4	2071	0.70
5	1326	0.87

Luminous flux luminaire 1812 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	27073	0.17
2	6768	0.35
3	3008	0.52
4	1692	0.70
5	1083	0.87

Luminous flux luminaire 1480 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.8936.40A
		03.8936.14A
		Dali Version
		03.8936.40BDA
		03.8936.14BDA
		Mains Dimming
		03.8936.40ANI
		03.8936.14ANI
		Casambi
		03.8936.40ACB
		03.8936.14ACB
		Non Dimmable
		03.8937.40A
		03.8937.14A
		Dali Version
		03.8937.40BDA
		03.8937.14BDA
		Mains Dimming
		03.8937.40ANI
		03.8937.14ANI
		Casambi
		03.8937.40ACB
		03.8937.14ACB
		Non Dimmable
		05.1645.40A
		05.1645.14A
		Dali Version
		05.1645.40BDA
		05.1645.14BDA
		Mains Dimming
		05.1645.40ANI
		05.1645.14ANI
		Casambi
		05.1645.40ACB
		05.1645.14ACB
		Non Dimmable
		05.1646.40A
		05.1646.14A
		Dali Version
		05.1646.40BDA
		05.1646.14BDA
		Mains Dimming
		05.1646.40ANI
		05.1646.14ANI
		Casambi
		05.1646.40ACB
		05.1646.14ACB
		Non Dimmable
		05.1647.40A
		05.1647.14A
		Dali Version
		05.1647.40BDA
		05.1647.14BDA
		Mains Dimming
		05.1647.40ANI
		05.1647.14ANI
		Casambi
		05.1647.40ACB
		05.1647.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	34720	0.17
2	8680	0.35
3	3858	0.52
4	2170	0.70
5	1389	0.87

Luminous flux luminaire 1898 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA





h(m)	E(lx)	D(m)
1	27805	0.17
2	6951	0.35
3	3089	0.52
4	1738	0.70
5	1112	0.87

Luminous flux luminaire 1520 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW



**Optic Medium
2700K**

	I	L	
			Non Dimmable 03.9440.40A
			03.9440.14A Dali Version
			03.9440.40BDA
			03.9440.14BDA
			Mains Dimming 03.9440.40ANI
			03.9440.14ANI
			Casambi 03.9440.40ACB
			03.9440.14ACB
			Non Dimmable 03.9441.40A
			03.9441.14A Dali Version
			03.9441.40BDA
			03.9441.14BDA
			Mains Dimming 03.9441.40ANI
			03.9441.14ANI
			Casambi 03.9441.40ACB
			03.9441.14ACB
			Non Dimmable 05.1650.40A
			05.1650.14A Dali Version
			05.1650.40BDA
			05.1650.14BDA
			Mains Dimming 05.1650.40ANI
			05.1650.14ANI
			Casambi 05.1650.40ACB
			05.1650.14ACB
			Non Dimmable 05.1651.40A
			05.1651.14A Dali Version
			05.1651.40BDA
			05.1651.14BDA
			Mains Dimming 05.1651.40ANI
			05.1651.14ANI
			Casambi 05.1651.40ACB
			05.1651.14ACB
			Non Dimmable 05.1652.40A
			05.1652.14A Dali Version
			05.1652.40BDA
			05.1652.14BDA
			Mains Dimming 05.1652.40ANI
			05.1652.14ANI
			Casambi 05.1652.40ACB
			05.1652.14ACB



**Optic Medium
3000K**

E	I	Non Dimmable
		03.9450.40A
		03.9450.14A
		Dali Version
		03.9450.40BDA
		03.9450.14BDA
		Mains Dimming
		03.9450.40ANI
		03.9450.14ANI
		Casambi
		03.9450.40ACB
		03.9450.14ACB
		Non Dimmable
		03.9451.40A
		03.9451.14A
		Dali Version
		03.9451.40BDA
		03.9451.14BDA
		Mains Dimming
		03.9451.40ANI
		03.9451.14ANI
		Casambi
		03.9451.40ACB
		03.9451.14ACB
		Non Dimmable
		05.1655.40A
		05.1655.14A
		Dali Version
		05.1655.40BDA
		05.1655.14BDA
		Mains Dimming
		05.1655.40ANI
		05.1655.14ANI
		Casambi
		05.1655.40ACB
		05.1655.14ACB
		Non Dimmable
		05.1656.40A
		05.1656.14A
		Dali Version
		05.1656.40BDA
		05.1656.14BDA
		Mains Dimming
		05.1656.40ANI
		05.1656.14ANI
		Casambi
		05.1656.40ACB
		05.1656.14ACB
		Non Dimmable
		05.1657.40A
		05.1657.14A
		Dali Version
		05.1657.40BDA
		05.1657.14BDA
		Mains Dimming
		05.1657.40ANI
		05.1657.14ANI
		Casambi
		05.1657.40ACB
		05.1657.14ACB




LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots

Power LED DC 900 mA 21,6W - 2160 lm - 2700K/CRI 90 / 21,6W - 2280 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 18,6W - 1800 lm - 2700K/CRI 90 / 18,6W - 1900 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 8 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna


Recessed integrated luminaire with 8 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish

I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9445.40A
		03.9445.14A
		Dali Version
		03.9445.40BDA
		03.9445.14BDA
		Mains Dimming
		03.9445.40ANI
		03.9445.14ANI
		Casambi
		03.9445.40ACB
		03.9445.14ACB
		Non Dimmable
		03.9446.40A
		03.9446.14A
		Dali Version
		03.9446.40BDA
		03.9446.14BDA
		Mains Dimming
		03.9446.40ANI
		03.9446.14ANI
		Casambi
		03.9446.40ACB
		03.9446.14ACB
		Non Dimmable
		05.1660.40A
		05.1660.14A
		Dali Version
		05.1660.40BDA
		05.1660.14BDA
		Mains Dimming
		05.1660.40ANI
		05.1660.14ANI
		Casambi
		05.1660.40ACB
		05.1660.14ACB
		Non Dimmable
		05.1661.40A
		05.1661.14A
		Dali Version
		05.1661.40BDA
		05.1661.14BDA
		Mains Dimming
		05.1661.40ANI
		05.1661.14ANI
		Casambi
		05.1661.40ACB
		05.1661.14ACB
		Non Dimmable
		05.1662.40A
		05.1662.14A
		Dali Version
		05.1662.40BDA
		05.1662.14BDA
		Mains Dimming
		05.1662.40ANI
		05.1662.14ANI
		Casambi
		05.1662.40ACB
		05.1662.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5570	0.59
2	1392	1.18
3	619	1.78
4	348	2.37
5	223	2.96

Luminous flux luminaire 1787 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4551	0.59
2	1138	1.18
3	506	1.78
4	284	2.37
5	182	2.96

Luminous flux luminaire 1460 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9455.40A
		03.9455.14A
		Dali Version
		03.9455.40BDA
		03.9455.14BDA
		Mains Dimming
		03.9455.40ANI
		03.9455.14ANI
		Casambi
		03.9455.40ACB
		03.9455.14ACB
		Non Dimmable
		03.9456.40A
		03.9456.14A
		Dali Version
		03.9456.40BDA
		03.9456.14BDA
		Mains Dimming
		03.9456.40ANI
		03.9456.14ANI
		Casambi
		03.9456.40ACB
		03.9456.14ACB
		Non Dimmable
		05.1665.40A
		05.1665.14A
		Dali Version
		05.1665.40BDA
		05.1665.14BDA
		Mains Dimming
		05.1665.40ANI
		05.1665.14ANI
		Casambi
		05.1665.40ACB
		05.1665.14ACB
		Non Dimmable
		05.1666.40A
		05.1666.14A
		Dali Version
		05.1666.40BDA
		05.1666.14BDA
		Mains Dimming
		05.1666.40ANI
		05.1666.14ANI
		Casambi
		05.1666.40ACB
		05.1666.14ACB
		Non Dimmable
		05.1667.40A
		05.1667.14A
		Dali Version
		05.1667.40BDA
		05.1667.14BDA
		Mains Dimming
		05.1667.40ANI
		05.1667.14ANI
		Casambi
		05.1667.40ACB
		05.1667.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5835	0.59
2	1459	1.18
3	648	1.78
4	365	2.37
5	233	2.96

Luminous flux luminaire 1872 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4673	0.59
2	1168	1.18
3	519	1.78
4	292	2.37
5	187	2.96

Luminous flux luminaire 1499 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7366.40A
03.7366.14A
Dali Version

03.7366.40BDA
03.7366.14BDA
Mains Dimming

03.7366.40ANI
03.7366.14ANI
Casambi

03.7366.40ACB
03.7366.14ACB
Non Dimmable

03.7367.40A
03.7367.14A
Dali Version

03.7367.40BDA
03.7367.14BDA
Mains Dimming

03.7367.40ANI
03.7367.14ANI
Casambi

03.7367.40ACB
03.7367.14ACB
Non Dimmable

05.1670.40A
05.1670.14A
Dali Version

05.1670.40BDA
05.1670.14BDA
Mains Dimming

05.1670.40ANI
05.1670.14ANI
Casambi

05.1670.40ACB
05.1670.14ACB
Non Dimmable

05.1671.40A
05.1671.14A
Dali Version

05.1671.40BDA
05.1671.14BDA
Mains Dimming

05.1671.40ANI
05.1671.14ANI
Casambi


05.1671.40ACB
05.1671.14ACB
Non Dimmable

05.1672.40A
05.1672.14A
Dali Version


05.1672.40BDA
05.1672.14BDA
Mains Dimming

05.1672.40ANI
05.1672.14ANI
Casambi

05.1672.40ACB
05.1672.14ACB



Luminous flux luminaire
1763 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA



Luminous flux luminaire
1448 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7370.40A
03.7370.14A
Dali Version

03.7370.40BDA
03.7370.14BDA
Mains Dimming

03.7370.40ANI
03.7370.14ANI
Casambi

03.7370.40ACB
03.7370.14ACB
Non Dimmable

03.7371.40A
03.7371.14A
Dali Version

03.7371.40BDA
03.7371.14BDA
Mains Dimming

03.7371.40ANI
03.7371.14ANI
Casambi

03.7371.40ACB
03.7371.14ACB
Non Dimmable

05.1675.40A
05.1675.14A
Dali Version

05.1675.40BDA
05.1675.14BDA
Mains Dimming

05.1675.40ANI
05.1675.14ANI
Casambi

05.1675.40ACB
05.1675.14ACB
Non Dimmable

05.1676.40A
05.1676.14A
Dali Version

05.1676.40BDA
05.1676.14BDA
Mains Dimming

05.1676.40ANI
05.1676.14ANI
Casambi


05.1676.40ACB
05.1676.14ACB
Non Dimmable

05.1677.40A
05.1677.14A
Dali Version


05.1677.40BDA
05.1677.14BDA
Mains Dimming

05.1677.40ANI
05.1677.14ANI
Casambi

05.1677.40ACB
05.1677.14ACB



Luminous flux luminaire
1847 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




Luminous flux luminaire
1488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.



E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish



Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.8940.40A
		03.8940.14A
		Dali & Push Version
		03.8940.40BDA
		03.8940.14BDA
		Mains Dimming
		03.8940.40ANI
		03.8940.14ANI
		Casambi
		03.8940.40ACB
		03.8940.14ACB
		Non Dimmable
		03.8941.40A
		03.8941.14A
		Dali & Push Version
		03.8941.40BDA
		03.8941.14BDA
		Mains Dimming
		03.8941.40ANI
		03.8941.14ANI
		Casambi
		03.8941.40ACB
		03.8941.14ACB
		Non Dimmable
		05.1740.40A
		05.1740.14A
		Dali & Push Version
		05.1740.40BDA
		05.1740.14BDA
		Mains Dimming
		05.1740.40ANI
		05.1740.14ANI
		Casambi
		05.1740.40ACB
		05.1740.14ACB
		Non Dimmable
		05.1741.40A
		05.1741.14A
		Dali & Push Version
		05.1741.40BDA
		05.1741.14BDA
		Mains Dimming
		05.1741.40ANI
		05.1741.14ANI
		Casambi
		05.1741.40ACB
		05.1741.14ACB
		Non Dimmable
		05.1742.40A
		05.1742.14A
		Dali & Push Version
		05.1742.40BDA
		05.1742.14BDA
		Mains Dimming
		05.1742.40ANI
		05.1742.14ANI
		Casambi
		05.1742.40ACB
		05.1742.14ACB



Optic Spot 3000K



E	I	Non Dimmable
		03.8944.40A
		03.8944.14A
		Dali & Push Version
		03.8944.40BDA
		03.8944.14BDA
		Mains Dimming
		03.8944.40ANI
		03.8944.14ANI
		Casambi
		03.8944.40ACB
		03.8944.14ACB
		Non Dimmable
		03.8945.40A
		03.8945.14A
		Dali & Push Version
		03.8945.40BDA
		03.8945.14BDA
		Mains Dimming
		03.8945.40ANI
		03.8945.14ANI
		Casambi
		03.8945.40ACB
		03.8945.14ACB
		Non Dimmable
		05.1745.40A
		05.1745.14A
		Dali & Push Version
		05.1745.40BDA
		05.1745.14BDA
		Mains Dimming
		05.1745.40ANI
		05.1745.14ANI
		Casambi
		05.1745.40ACB
		05.1745.14ACB
		Non Dimmable
		05.1746.40A
		05.1746.14A
		Dali & Push Version
		05.1746.40BDA
		05.1746.14BDA
		Mains Dimming
		05.1746.40ANI
		05.1746.14ANI
		Casambi
		05.1746.40ACB
		05.1746.14ACB
		Non Dimmable
		05.1747.40A
		05.1747.14A
		Dali & Push Version
		05.1747.40BDA
		05.1747.14BDA
		Mains Dimming
		05.1747.40ANI
		05.1747.14ANI
		Casambi
		05.1747.40ACB
		05.1747.14ACB



LIGHT SHADOW



Optic Medium 2700K

E I	Non Dimmable
	03.9460.40A
	03.9460.14A
	Dali & Push Version
	03.9460.40BDA
	03.9460.14BDA
	Mains Dimming
	03.9460.40ANI
	03.9460.14ANI
	Casambi
	03.9460.40ACB
	03.9460.14ACB
	Non Dimmable
	03.9461.40A
	03.9461.14A
	Dali & Push Version
	03.9461.40BDA
	03.9461.14BDA
	Mains Dimming
	03.9461.40ANI
	03.9461.14ANI
	Casambi
	03.9461.40ACB
	03.9461.14ACB
	Non Dimmable
	05.1750.40A
	05.1750.14A
	Dali & Push Version
	05.1750.40BDA
	05.1750.14BDA
	Mains Dimming
	05.1750.40ANI
	05.1750.14ANI
	Casambi
	05.1750.40ACB
	05.1750.14ACB
	Non Dimmable
	05.1751.40A
	05.1751.14A
	Dali & Push Version
	05.1751.40BDA
	05.1751.14BDA
	Mains Dimming
	05.1751.40ANI
	05.1751.14ANI
	Casambi
	05.1751.40ACB
	05.1751.14ACB
	Non Dimmable
	05.1752.40A
	05.1752.14A
	Dali & Push Version
	05.1752.40BDA
	05.1752.14BDA
	Mains Dimming
	05.1752.40ANI
	05.1752.14ANI
	Casambi
	05.1752.40ACB
	05.1752.14ACB



Optic Medium 3000K

E I	Non Dimmable
	03.9470.40A
	03.9470.14A
	Dali & Push Version
	03.9470.40BDA
	03.9470.14BDA
	Mains Dimming
	03.9470.40ANI
	03.9470.14ANI
	Casambi
	03.9470.40ACB
	03.9470.14ACB
	Non Dimmable
	03.9471.40A
	03.9471.14A
	Dali & Push Version
	03.9471.40BDA
	03.9471.14BDA
	Mains Dimming
	03.9471.40ANI
	03.9471.14ANI
	Casambi
	03.9471.40ACB
	03.9471.14ACB
	Non Dimmable
	05.1755.40A
	05.1755.14A
	Dali & Push Version
	05.1755.40BDA
	05.1755.14BDA
	Mains Dimming
	05.1755.40ANI
	05.1755.14ANI
	Casambi
	05.1755.40ACB
	05.1755.14ACB
	Non Dimmable
	05.1756.40A
	05.1756.14A
	Dali & Push Version
	05.1756.40BDA
	05.1756.14BDA
	Mains Dimming
	05.1756.40ANI
	05.1756.14ANI
	Casambi
	05.1756.40ACB
	05.1756.14ACB
	Non Dimmable
	05.1757.40A
	05.1757.14A
	Dali & Push Version
	05.1757.40BDA
	05.1757.14BDA
	Mains Dimming
	05.1757.40ANI
	05.1757.14ANI
	Casambi
	05.1757.40ACB
	05.1757.14ACB




LIGHT SHADOW

Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots

Power LED DC 900 mA 32,4W - 3240 lm - 2700K/CRI 90 / 32,4W - 3420 lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 750 mA 28W - 2710 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2860 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione da incasso con 12 spot LED. Alimentazione remota inclusa (220-240V). Necessaria cornice di pre-installazione, da ordinare separatamente.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Recessed integrated luminaire with 12 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V). It requires a pre-installation frame, to be ordered separately.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Flood 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.9465.40A
		03.9465.14A
		Dali & Push Version
		03.9465.40BDA
		03.9465.14BDA
		Mains Dimming
		03.9465.40ANI
		03.9465.14ANI
		Casambi
		03.9465.40ACB
		03.9465.14ACB
		Non Dimmable
		03.9466.40A
		03.9466.14A
		Dali & Push Version
		03.9466.40BDA
		03.9466.14BDA
		Mains Dimming
		03.9466.40ANI
		03.9466.14ANI
		Casambi
		03.9466.40ACB
		03.9466.14ACB
		Non Dimmable
		05.1760.40A
		05.1760.14A
		Dali & Push Version
		05.1760.40BDA
		05.1760.14BDA
		Mains Dimming
		05.1760.40ANI
		05.1760.14ANI
		Casambi
		05.1760.40ACB
		05.1760.14ACB
		Non Dimmable
		05.1761.40A
		05.1761.14A
		Dali & Push Version
		05.1761.40BDA
		05.1761.14BDA
		Mains Dimming
		05.1761.40ANI
		05.1761.14ANI
		Casambi
		05.1761.40ACB
		05.1761.14ACB
		Non Dimmable
		05.1762.40A
		05.1762.14A
		Dali & Push Version
		05.1762.40BDA
		05.1762.14BDA
		Mains Dimming
		05.1762.40ANI
		05.1762.14ANI
		Casambi
		05.1762.40ACB
		05.1762.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8376	0.59
2	2094	1.18
3	931	1.78
4	523	2.37
5	335	2.96

Luminous flux luminaire
2687 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6824	0.59
2	1706	1.18
3	758	1.78
4	427	2.37
5	273	2.96

Luminous flux luminaire
2189 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA


Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.9475.40A
		03.9475.14A
		Dali & Push Version
		03.9475.40BDA
		03.9475.14BDA
		Mains Dimming
		03.9475.40ANI
		03.9475.14ANI
		Casambi
		03.9475.40ACB
		03.9475.14ACB
		Non Dimmable
		03.9476.40A
		03.9476.14A
		Dali & Push Version
		03.9476.40BDA
		03.9476.14BDA
		Mains Dimming
		03.9476.40ANI
		03.9476.14ANI
		Casambi
		03.9476.40ACB
		03.9476.14ACB
		Non Dimmable
		05.1765.40A
		05.1765.14A
		Dali & Push Version
		05.1765.40BDA
		05.1765.14BDA
		Mains Dimming
		05.1765.40ANI
		05.1765.14ANI
		Casambi
		05.1765.40ACB
		05.1765.14ACB
		Non Dimmable
		05.1766.40A
		05.1766.14A
		Dali & Push Version
		05.1766.40BDA
		05.1766.14BDA
		Mains Dimming
		05.1766.40ANI
		05.1766.14ANI
		Casambi
		05.1766.40ACB
		05.1766.14ACB
		Non Dimmable
		05.1767.40A
		05.1767.14A
		Dali & Push Version
		05.1767.40BDA
		05.1767.14BDA
		Mains Dimming
		05.1767.40ANI
		05.1767.14ANI
		Casambi
		05.1767.40ACB
		05.1767.14ACB



h(m)	E(lx)	D(m)
1	8841	0.59
2	2210	1.18
3	982	1.78
4	553	2.37
5	354	2.96

Luminous flux luminaire
2836 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7011	0.59
2	1753	1.18
3	779	1.78
4	438	2.37
5	280	2.96

Luminous flux luminaire
2249 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

E I Non Dimmable

03.7374.40A
03.7374.14A
Dali & Push Version

03.7374.40BDA
03.7374.14BDA
Mains Dimming

03.7374.40ANI
03.7374.14ANI
Casambi

03.7374.40ACB
03.7374.14ACB
Non Dimmable

03.7375.40A
03.7375.14A
Dali & Push Version

03.7375.40BDA
03.7375.14BDA
Mains Dimming

03.7375.40ANI
03.7375.14ANI
Casambi

03.7375.40ACB
03.7375.14ACB
Non Dimmable

05.1770.40A
05.1770.14A
Dali & Push Version

05.1770.40BDA
05.1770.14BDA
Mains Dimming

05.1770.40ANI
05.1770.14ANI
Casambi

05.1770.40ACB
05.1770.14ACB
Non Dimmable

05.1771.40A
05.1771.14A
Dali & Push Version

05.1771.40BDA
05.1771.14BDA
Mains Dimming

05.1771.40ANI
05.1771.14ANI
Casambi


05.1771.40ACB
05.1771.14ACB
Non Dimmable

05.1772.40A
05.1772.14A
Dali & Push Version

05.1772.40BDA
05.1772.14BDA
Mains Dimming

05.1772.40ANI
05.1772.14ANI
Casambi


05.1772.40ACB
05.1772.14ACB



Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4942	0.83	
2	1235	1.67	
3	549	2.50	
4	309	3.34	
5	198	4.17	

Luminous flux luminaire
2652 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4050	0.83	
2	1012	1.67	
3	450	2.50	
4	253	3.34	
5	162	4.17	

Luminous flux luminaire
2173 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

Optic Wide Flood 3000K

E I Non Dimmable

03.7378.40A
03.7378.14A
Dali & Push Version

03.7378.40BDA
03.7378.14BDA
Mains Dimming

03.7378.40ANI
03.7378.14ANI
Casambi

03.7378.40ACB
03.7378.14ACB
Non Dimmable

03.7379.40A
03.7379.14A
Dali & Push Version

03.7379.40BDA
03.7379.14BDA
Mains Dimming

03.7379.40ANI
03.7379.14ANI
Casambi

03.7379.40ACB
03.7379.14ACB
Non Dimmable

05.1775.40A
05.1775.14A
Dali & Push Version

05.1775.40BDA
05.1775.14BDA
Mains Dimming

05.1775.40ANI
05.1775.14ANI
Casambi

05.1775.40ACB
05.1775.14ACB
Non Dimmable

05.1776.40A
05.1776.14A
Dali & Push Version

05.1776.40BDA
05.1776.14BDA
Mains Dimming

05.1776.40ANI
05.1776.14ANI
Casambi


05.1776.40ACB
05.1776.14ACB
Non Dimmable

05.1777.40A
05.1777.14A
Dali & Push Version

05.1777.40BDA
05.1777.14BDA
Mains Dimming

05.1777.40ANI
05.1777.14ANI
Casambi


05.1777.40ACB
05.1777.14ACB



Beam Angle: 45°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5216	0.83	
2	1304	1.67	
3	580	2.50	
4	326	3.34	
5	209	4.17	

Luminous flux luminaire
2799 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 900mA



Beam Angle: 45°



	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4160	0.83	
2	1040	1.67	
3	462	2.50	
4	260	3.34	
5	166	4.17	

Luminous flux luminaire
2232 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (40) 750mA

LIGHT SHADOW WALL-WASHER

Light Shadow Wall-Washer Trim 4 Spots

Power LED 1 DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a incasso con 4 faretti LED. Fonte di alimentazione remota inclusa (220-240V).
Cornice di preinstallazione non necessaria.

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
Pre-installation frame not required.

2700K

- 03.9901.40A
- 03.9901.14A
- Dali Version
- 03.9901.40BDA
- 03.9901.14BDA
- Mains Dimming
- 03.9901.40ANI
- 03.9901.14ANI
- Casambi
- 03.9901.40ACB
- 03.9901.14ACB




Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	978	0.50
2	244	0.99
3	109	1.49
4	61	1.99
5	39	2.48

@Black (14)

3000K

- 03.9900.40A
- 03.9900.14A
- Dali Version
- 03.9900.40BDA
- 03.9900.14BDA
- Mains Dimming
- 03.9900.40ANI
- 03.9900.14ANI
- Casambi
- 03.9900.40ACB
- 03.9900.14ACB





Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	986	0.50
2	247	0.99
3	110	1.49
4	62	1.99
5	39	2.48

@Black (14)

Light Shadow Wall-Washer No Trim 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio a incasso con 4 faretti LED. Fonte di alimentazione remota inclusa (220-240V).
Cornice di preinstallazione necessaria, da ordinare separatamente (08.0511.00).

Recessed integrated luminaire with 4 LED lighting spots. Remote power supply included (220-240V).
It requires a pre-installation frame, to be ordered separately (08.0511.00).

2700K

- 03.9903.40A
- 03.9903.14A
- Dali Version
- 03.9903.40BDA
- 03.9903.14BDA
- Mains Dimming
- 03.9903.40ANI
- 03.9903.14ANI
- Casambi
- 03.9903.40ACB
- 03.9903.14ACB




Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	978	0.50
2	244	0.99
3	109	1.49
4	61	1.99
5	39	2.48

@Black (14)

3000K

- 03.9902.40A
- 03.9902.14A
- Dali Version
- 03.9902.40BDA
- 03.9902.14BDA
- Mains Dimming
- 03.9902.40ANI
- 03.9902.14ANI
- Casambi
- 03.9902.40ACB
- 03.9902.14ACB



Beam Angle: 22°





h(m)	E(lx)	D(m)
1	986	0.50
2	247	0.99
3	110	1.49
4	62	1.99
5	39	2.48

@Black (14)




LIGHT SHADOW

Accessori / Accessories



Light Shadow Fixed & Wall-Washer No Trim

Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			2L 08.0510.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			4L 08.0511.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			8L 08.0512.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			12L 08.0513.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Ciascun accessorio consente la connessione tra due cornici No Trim per la preinstallazione.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation frames.			08.0052.90

Light Shadow Adjustable No Trim

Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			2L 08.0515.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			4L 08.0516.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			8L 08.0517.00
Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.			12L 08.0518.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Tutti gli accessori permettono di collegare due cornici lineali di installazione previa No Trim.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation linear frames.			08.0059.90


Light Shadow Fixed No Trim Square

Cornice di pre-installazione. Tutti gli accessori permettono di collegare due cornici quadrate di installazione previa No Trim.	Pre-installation frame. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation square frames.			4L 08.0269.00
Accessorio per il montaggio No Trim, linea continua. Ciascun accessorio consente la connessione tra due cornici No Trim per la preinstallazione.	Accessory for mounting of No Trim continuous line. Each accessory allows connection between two No Trim pre-installation frames.			4L 08.0270.00

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish


Optic Spot 2700K

B	E	I	
			03.8956.40A
			03.8956.14A
			03.8957.40A
			03.8957.14A
			05.2102.40A
			05.2103.40A
			Dali Version
			03.8956.40ADA
			03.8956.14ADA
			03.8957.40ADA
			03.8957.14ADA
			05.2102.40ADA
			05.2103.40ADA



Optic Spot 3000K

B	E	I	
			03.8960.40A
			03.8960.14A
			03.8961.40A
			03.8961.14A
			05.2107.40A
			05.2108.40A
			Dali Version
			03.8960.40ADA
			03.8960.14ADA
			03.8961.40ADA
			03.8961.14ADA
			05.2107.40ADA
			05.2108.40ADA



Non Dimmable

			03.8965.14A
			03.8965.40A
			03.8964.14A
			03.8964.40A
			05.2142.14A
			05.2143.14A
			Dali Version
			03.8965.14ADA
			03.8965.40ADA
			03.8964.14ADA
			03.8964.40ADA
			05.2142.14ADA
			05.2143.14ADA

Non Dimmable

			03.8969.14A
			03.8969.40A
			03.8968.14A
			03.8968.40A
			05.2147.14A
			05.2148.14A
			Dali Version
			03.8969.14ADA
			03.8969.40ADA
			03.8968.14ADA
			03.8968.40ADA
			05.2147.14ADA
			05.2148.14ADA

Non Dimmable

			05.2300.14A
			05.2301.14A
			Dali Version
			05.2300.14ADA
			05.2301.14ADA

Non Dimmable

			05.2305.14A
			05.2306.14A
			Dali Version
			05.2305.14ADA
			05.2306.14ADA

Non Dimmable

			05.2340.14A
			05.2341.14A
			Dali Version
			05.2340.14ADA
			05.2341.14ADA

Non Dimmable

			05.2345.14A
			05.2346.14A
			Dali Version
			05.2345.14ADA
			05.2346.14ADA

Non Dimmable

			05.2200.14A
			05.2201.14A
			Dali Version
			05.2200.14ADA
			05.2201.14ADA

Non Dimmable

			05.2205.14A
			05.2206.14A
			Dali Version
			05.2205.14ADA
			05.2206.14ADA

Non Dimmable

			05.2240.14A
			05.2241.14A
			Dali Version
			05.2240.14ADA
			05.2241.14ADA

Non Dimmable

			05.2245.14A
			05.2246.14A
			Dali Version
			05.2245.14ADA
			05.2246.14ADA

LIGHT SHADOW

Non Dimmable

03.9720.40A

03.9720.14A

03.9721.40A

03.9721.14A

05.2112.40A

05.2113.40A

Dali Version

03.9720.40ADA

03.9720.14ADA

03.9721.40ADA

03.9721.14ADA

05.2112.40ADA

05.2113.40ADA

Non Dimmable

03.9821.14A

03.9821.40A

03.9820.14A

03.9820.40A

05.2152.14A

05.2153.14A

Dali Version

03.9821.14ADA

03.9821.40ADA

03.9820.14ADA

03.9820.40ADA

05.2152.14ADA

05.2153.14ADA

Non Dimmable

05.2310.14A

05.2311.14A

Dali Version

05.2310.14ADA

05.2311.14ADA

Non Dimmable

05.2350.14A

05.2351.14A

Dali Version

05.2350.14ADA

05.2351.14ADA

Non Dimmable

05.2210.14A

05.2211.14A

Dali Version

05.2210.14ADA

05.2211.14ADA

Non Dimmable

05.2250.14A

05.2251.14A

Dali Version

05.2250.14ADA

05.2251.14ADA

Non Dimmable

03.9730.40A

03.9730.14A

03.9731.40A

03.9731.14A

05.2117.40A

05.2118.40A

Dali Version

03.9730.40ADA

03.9730.14ADA

03.9731.40ADA

03.9731.14ADA

05.2117.40ADA

05.2118.40ADA

Non Dimmable

03.9831.14A

03.9831.40A

03.9830.14A

03.9830.40A

05.2157.14A

05.2158.14A

Dali Version

03.9831.14ADA

03.9831.40ADA

03.9830.14ADA

03.9830.40ADA

05.2157.14ADA

05.2158.14ADA

Non Dimmable

05.2315.14A

05.2316.14A

Dali Version

05.2315.14ADA

05.2316.14ADA

Non Dimmable

05.2355.14A

05.2356.14A

Dali Version

05.2355.14ADA

05.2356.14ADA

Non Dimmable

05.2215.14A

05.2216.14A

Dali Version

05.2215.14ADA

05.2216.14ADA

Non Dimmable

05.2255.14A

05.2256.14A

Dali Version

05.2255.14ADA

05.2256.14ADA

Beam Angle: 22°

MEDIUM

90°

60°

30°

4970 cd

Luminous flux luminaire

744 lm

(EXTREME CUT OFF)

@White (40)

h(m)

E(lx)

D(m)

1

4970

0.39

2

1243

0.78

3

552

1.17

4

311

1.56

5

199

1.95

Beam Angle: 22°

MEDIUM

90°

60°

30°

5302 cd

Luminous flux luminaire

793 lm

(EXTREME CUT OFF)

@White (40)

h(m)

E(lx)

D(m)

1

5302

0.39

2

1325

0.78

3

589

1.17

4

331

1.56

5


212

1.95

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish

Optic Flood 2700K



Non Dimmable

03.9725.40A
03.9725.14A
03.9726.40A
03.9726.14A
05.2122.40A
05.2123.40A


Dali Version



03.9725.40ADA
03.9725.14ADA
03.9726.40ADA
03.9726.14ADA
05.2122.40ADA
05.2123.40ADA




FLOOD



@White (40)

Optic Flood 3000K



Non Dimmable

03.9735.40A
03.9735.14A
03.9736.40A
03.9736.14A
05.2127.40A
05.2128.40A


Dali Version



03.9735.40ADA
03.9735.14ADA
03.9736.40ADA
03.9736.14ADA
05.2127.40ADA
05.2128.40ADA



FLOOD



@White (40)

Non Dimmable



03.9826.14A
03.9826.40A
03.9825.14A
03.9825.40A
05.2162.14A
05.2163.14A

Dali Version



03.9826.14ADA
03.9826.40ADA
03.9825.14ADA
03.9825.40ADA
05.2162.14ADA
05.2163.14ADA

Non Dimmable



03.9836.14A
03.9836.40A
03.9835.14A
03.9835.40A
05.2167.14A
05.2168.14A

Dali Version



03.9836.14ADA
03.9836.40ADA
03.9835.14ADA
03.9835.40ADA
05.2167.14ADA
05.2168.14ADA

Non Dimmable



05.2320.14A
05.2321.14A

Dali Version



05.2320.14ADA
05.2321.14ADA

Non Dimmable



05.2325.14A
05.2326.14A

Dali Version



05.2325.14ADA
05.2326.14ADA

Non Dimmable



05.2360.14A
05.2361.14A

Dali Version



05.2360.14ADA
05.2361.14ADA

Non Dimmable



05.2365.14A
05.2366.14A

Dali Version



05.2365.14ADA
05.2366.14ADA

Non Dimmable



05.2220.14A
05.2221.14A

Dali Version



05.2220.14ADA
05.2221.14ADA

Non Dimmable



05.2225.14A
05.2226.14A

Dali Version



05.2225.14ADA
05.2226.14ADA

Non Dimmable



05.2260.14A
05.2261.14A

Dali Version



05.2260.14ADA
05.2261.14ADA

Non Dimmable



05.2265.14A
05.2266.14A

Dali Version




05.2265.14ADA
05.2266.14ADA

LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K

B E I Non Dimmable

Dali Version




@White (40)

Optic Wide Flood 3000K

B E I Non Dimmable

Dali Version



@White (40)

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable

Dali Version

Non Dimmable


Dali Version

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90

Mains dimming: Power LED DC 700 mA 9W - 825 lm - 2700K/CRI 90 / 9W - 840 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED.
Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.



E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish



Optic Spot 2700K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0700.40
			05.0700.14
			05.0701.40
			05.0701.14
			05.0702.40
			05.0703.40
B	E	I	Dali Version
			05.0700.40.DA
			05.0700.14.DA
			05.0701.40.DA
			05.0701.14.DA
			05.0702.40.DA
			05.0703.40.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0700.40.NI
			05.0700.14.NI
			05.0701.40.NI
			05.0701.14.NI
			05.0702.40.NI
			05.0703.40.NI



Optic Spot 3000K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0705.40
			05.0705.14
			05.0706.40
			05.0706.14
			05.0707.40
			05.0708.40
B	E	I	Dali Version
			05.0705.40.DA
			05.0705.14.DA
			05.0706.40.DA
			05.0706.14.DA
			05.0707.40.DA
			05.0708.40.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0705.40.NI
			05.0705.14.NI
			05.0706.40.NI
			05.0706.14.NI
			05.0707.40.NI
			05.0708.40.NI



B	E	I	Non Dimmable
			05.0741.14
			05.0741.40
			05.0740.14
			05.0740.40
			05.0742.14
			05.0743.14
B	E	I	Dali Version
			05.0741.14.DA
			05.0741.40.DA
			05.0740.14.DA
			05.0740.40.DA
			05.0742.14.DA
			05.0743.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0741.14.NI
			05.0741.40.NI
			05.0740.14.NI
			05.0740.40.NI
			05.0742.14.NI
			05.0743.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0746.14
			05.0746.40
			05.0745.14
			05.0745.40
			05.0747.14
			05.0748.14
B	E	I	Dali Version
			05.0746.14.DA
			05.0746.40.DA
			05.0745.14.DA
			05.0745.40.DA
			05.0747.14.DA
			05.0748.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0746.14.NI
			05.0746.40.NI
			05.0745.14.NI
			05.0745.40.NI
			05.0747.14.NI
			05.0748.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0900.14
			05.0901.14
B	E	I	Dali Version
			05.0900.14.DA
			05.0901.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0900.14.NI
			05.0901.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0800.14
			05.0801.14
B	E	I	Dali Version
			05.0800.14.DA
			05.0801.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0800.14.NI
			05.0801.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0905.14
			05.0906.14
B	E	I	Dali Version
			05.0905.14.DA
			05.0906.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0905.14.NI
			05.0906.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0805.14
			05.0806.14
B	E	I	Dali Version
			05.0805.14.DA
			05.0806.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0805.14.NI
			05.0806.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0940.14
			05.0941.14
B	E	I	Dali Version
			05.0940.14.DA
			05.0941.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0940.14.NI
			05.0941.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0840.14
			05.0841.14
B	E	I	Dali Version
			05.0840.14.DA
			05.0841.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0840.14.NI
			05.0841.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0945.14
			05.0946.14
B	E	I	Dali Version
			05.0945.14.DA
			05.0946.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0945.14.NI
			05.0946.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0845.14
			05.0846.14
B	E	I	Dali Version
			05.0845.14.DA
			05.0846.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0845.14.NI
			05.0846.14.NI

LIGHT SHADOW

Optic Medium 2700K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0710.40
			05.0710.14
			05.0711.40
			05.0711.14
			05.0712.40
			05.0713.40

B	E	I	Dali Version
			05.0710.40.DA
			05.0710.14.DA
			05.0711.40.DA
			05.0711.14.DA
			05.0712.40.DA
			05.0713.40.DA

B	E	I	Mains Dimming
			05.0710.40.NI
			05.0710.14.NI
			05.0711.40.NI
			05.0711.14.NI
			05.0712.40.NI
			05.0713.40.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0751.14
			05.0751.40
			05.0750.14
			05.0750.40
			05.0752.14
			05.0753.14

B	E	I	Dali Version
			05.0751.14.DA
			05.0751.40.DA
			05.0750.14.DA
			05.0750.40.DA
			05.0752.14.DA
			05.0753.14.DA

B	E	I	Mains Dimming
			05.0751.14.NI
			05.0751.40.NI
			05.0750.14.NI
			05.0750.40.NI
			05.0752.14.NI
			05.0753.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0910.14
			05.0911.14
			Dali Version
			05.0910.14.DA
			05.0911.14.DA
			Mains Dimming
			05.0910.14.NI
			05.0911.14.NI


B	E	I	Non Dimmable
			05.0950.14
			05.0951.14
			Dali Version
			05.0950.14.DA
			05.0951.14.DA
			Mains Dimming
			05.0950.14.NI
			05.0951.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0810.14
			05.0811.14
			Dali Version
			05.0810.14.DA
			05.0811.14.DA
			Mains Dimming
			05.0810.14.NI
			05.0811.14.NI


B	E	I	Non Dimmable
			05.0850.14
			05.0851.14
			Dali Version
			05.0850.14.DA
			05.0851.14.DA
			Mains Dimming
			05.0850.14.NI
			05.0851.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0810.14
			05.0811.14
			Dali Version
			05.0810.14.DA
			05.0811.14.DA
			Mains Dimming
			05.0810.14.NI
			05.0811.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0850.14
			05.0851.14
			Dali Version
			05.0850.14.DA
			05.0851.14.DA
			Mains Dimming
			05.0850.14.NI
			05.0851.14.NI



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5724	0.39	
2	1431	0.78	
3	636	1.17	
4	358	1.56	
5	229	1.95	



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4589	0.39	
2	1147	0.78	
3	510	1.17	
4	287	1.56	
5	184	1.95	

@White (40) 900mA

@White (40) 700mA

Optic Medium 3000K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0715.40
			05.0715.14
			05.0716.40
			05.0716.14
			05.0717.40
			05.0718.40

B	E	I	Dali Version
			05.0715.40.DA
			05.0715.14.DA
			05.0716.40.DA
			05.0716.14.DA
			05.0717.40.DA
			05.0718.40.DA

B	E	I	Mains Dimming
			05.0715.40.NI
			05.0715.14.NI
			05.0716.40.NI
			05.0716.14.NI
			05.0717.40.NI
			05.0718.40.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0756.14
			05.0756.40
			05.0755.14
			05.0755.40
			05.0757.14
			05.0758.14

B	E	I	Dali Version
			05.0756.14.DA
			05.0756.40.DA
			05.0755.14.DA
			05.0755.40.DA
			05.0757.14.DA
			05.0758.14.DA

B	E	I	Mains Dimming
			05.0756.14.NI
			05.0756.40.NI
			05.0755.14.NI
			05.0755.40.NI
			05.0757.14.NI
			05.0758.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0915.14
			05.0916.14
			Dali Version
			05.0915.14.DA
			05.0916.14.DA
			Mains Dimming
			05.0915.14.NI
			05.0916.14.NI


B	E	I	Non Dimmable
			05.0955.14
			05.0956.14
			Dali Version
			05.0955.14.DA
			05.0956.14.DA
			Mains Dimming
			05.0955.14.NI
			05.0956.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0815.14
			05.0816.14
			Dali Version
			05.0815.14.DA
			05.0816.14.DA
			Mains Dimming
			05.0815.14.NI
			05.0816.14.NI


B	E	I	Non Dimmable
			05.0855.14
			05.0856.14
			Dali Version
			05.0855.14.DA
			05.0856.14.DA
			Mains Dimming
			05.0855.14.NI
			05.0856.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0815.14
			05.0816.14
			Dali Version
			05.0815.14.DA
			05.0816.14.DA
			Mains Dimming
			05.0815.14.NI
			05.0816.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0855.14
			05.0856.14
			Dali Version
			05.0855.14.DA
			05.0856.14.DA
			Mains Dimming
			05.0855.14.NI
			05.0856.14.NI



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5844	0.39	
2	1461	0.78	
3	650	1.17	
4	365	1.56	
5	233	1.95	



Beam Angle: 22°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4673	0.39	
2	1168	0.78	
3	519	1.17	
4	292	1.56	
5	187	1.95	


@White (40) 900mA

@White (40) 700mA

LIGHT SHADOW

Light Shadow Surface 4 Spots Square

Power LED DC 900 mA 10,8W - 1080 lm - 2700K/CRI 90 / 10,8W - 1140lm - 3000K/CRI 90
Mains dimming: Power LED DC 700 mA 9W - 825 lm - 2700K/CRI 90 / 9W - 840 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio per illuminazione di superficie con 4 spot LED.
Fonte di alimentazione 220-240V incorporata.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna
B= Finitura Box

Surface luminaire with 4 LED lighting spots. Power source 220-240V incorporated.


E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish

Optic Flood 2700K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0720.40
			05.0720.14
			05.0721.40
			05.0721.14
			05.0722.40
			05.0723.40
B	E	I	Dali Version
			05.0720.40.DA
			05.0720.14.DA
			05.0721.40.DA
			05.0721.14.DA
			05.0722.40.DA
			05.0723.40.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0720.40.NI
			05.0720.14.NI
			05.0721.40.NI
			05.0721.14.NI
			05.0722.40.NI
			05.0723.40.NI




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2659	0.59
2	665	1.18
3	295	1.78
4	166	2.37
5	107	2.96




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2133	0.59
2	533	1.18
3	237	1.78
4	133	2.37
5	85	2.96

Optic Flood 3000K

B	E	I	Non Dimmable
			05.0725.40
			05.0725.14
			05.0726.40
			05.0726.14
			05.0727.40
			05.0728.40
B	E	I	Dali Version
			05.0725.40.DA
			05.0725.14.DA
			05.0726.40.DA
			05.0726.14.DA
			05.0727.40.DA
			05.0728.40.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0725.40.NI
			05.0725.14.NI
			05.0726.40.NI
			05.0726.14.NI
			05.0727.40.NI
			05.0728.40.NI



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2715	0.59
2	679	1.18
3	301	1.78
4	170	2.37
5	109	2.96



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2172	0.59
2	543	1.18
3	241	1.78
4	136	2.37
5	87	2.96

B	E	I	Non Dimmable
			05.0761.14
			05.0761.40
			05.0760.14
			05.0760.40
			05.0762.14
			05.0763.14
B	E	I	Dali Version
			05.0761.14.DA
			05.0761.40.DA
			05.0760.14.DA
			05.0760.40.DA
			05.0762.14.DA
			05.0763.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0761.14.NI
			05.0761.40.NI
			05.0760.14.NI
			05.0760.40.NI
			05.0762.14.NI
			05.0763.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0766.14
			05.0766.40
			05.0765.14
			05.0765.40
			05.0767.14
			05.0768.14
B	E	I	Dali Version
			05.0766.14.DA
			05.0766.40.DA
			05.0765.14.DA
			05.0765.40.DA
			05.0767.14.DA
			05.0768.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0766.14.NI
			05.0766.40.NI
			05.0765.14.NI
			05.0765.40.NI
			05.0767.14.NI
			05.0768.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0920.14
			05.0921.14
B	E	I	Dali Version
			05.0920.14.DA
			05.0921.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0920.14.NI
			05.0921.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0820.14
			05.0821.14
B	E	I	Dali Version
			05.0820.14.DA
			05.0821.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0820.14.NI
			05.0821.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0925.14
			05.0926.14
B	E	I	Dali Version
			05.0925.14.DA
			05.0926.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0925.14.NI
			05.0926.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0825.14
			05.0826.14
B	E	I	Dali Version
			05.0825.14.DA
			05.0826.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0825.14.NI
			05.0826.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0960.14
			05.0961.14
B	E	I	Dali Version
			05.0960.14.DA
			05.0961.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0960.14.NI
			05.0961.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0860.14
			05.0861.14
B	E	I	Dali Version
			05.0860.14.DA
			05.0861.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0860.14.NI
			05.0861.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0965.14
			05.0966.14
B	E	I	Dali Version
			05.0965.14.DA
			05.0966.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0965.14.NI
			05.0966.14.NI

B	E	I	Non Dimmable
			05.0865.14
			05.0866.14
B	E	I	Dali Version
			05.0865.14.DA
			05.0866.14.DA
B	E	I	Mains Dimming
			05.0865.14.NI
			05.0866.14.NI


LIGHT SHADOW

Optic Wide Flood 2700K


B	E	I	Non Dimmable
05.0730.40			
05.0730.14			
05.0731.40			
05.0731.14			
05.0732.40			
05.0733.40			

B	E	I	Dali Version
05.0730.40.DA			
05.0730.14.DA			
05.0731.40.DA			
05.0731.14.DA			
05.0732.40.DA			
05.0733.40.DA			

B	E	I	Mains Dimming
05.0730.40.NI			
05.0730.14.NI			
05.0731.40.NI			
05.0731.14.NI			
05.0732.40.NI			
05.0733.40.NI			



@White (40) 900mA




@White (40) 700mA

Optic Wide Flood 3000K


B	E	I	Non Dimmable
05.0735.40			
05.0735.14			
05.0736.40			
05.0736.14			
05.0737.40			
05.0738.40			

B	E	I	Dali Version
05.0735.40.DA			
05.0735.14.DA			
05.0736.40.DA			
05.0736.14.DA			
05.0737.40.DA			
05.0738.40.DA			

B	E	I	Mains Dimming
05.0735.40.NI			
05.0735.14.NI			
05.0736.40.NI			
05.0736.14.NI			
05.0737.40.NI			
05.0738.40.NI			



@White (40) 900mA



@White (40) 700mA

B	E	I	Non Dimmable
05.0771.14			
05.0771.40			
05.0770.14			
05.0770.40			
05.0772.14			
05.0773.14			

B	E	I	Dali Version
05.0771.14.DA			
05.0771.40.DA			
05.0770.14.DA			
05.0770.40.DA			
05.0772.14.DA			
05.0773.14.DA			

B	E	I	Mains Dimming
05.0771.14.NI			
05.0771.40.NI			
05.0770.14.NI			
05.0770.40.NI			
05.0772.14.NI			
05.0773.14.NI			

B	E	I	Non Dimmable
05.0930.14			
05.0931.14			
05.0930.14.DA			
05.0931.14.DA			
05.0930.14.NI			
05.0931.14.NI			

B	E	I	Dali Version
05.0930.14.DA			
05.0931.14.DA			
05.0930.14.NI			
05.0931.14.NI			

B	E	I	Mains Dimming
05.0930.14.NI			
05.0931.14.NI			

B	E	I	Non Dimmable
05.0830.14			
05.0831.14			
05.0830.14.DA			
05.0831.14.DA			
05.0830.14.NI			
05.0831.14.NI			

B	E	I	Dali Version
05.0830.14.DA			
05.0831.14.DA			
05.0830.14.NI			
05.0831.14.NI			

B	E	I	Mains Dimming
05.0830.14.NI			
05.0831.14.NI			

B	E	I	Non Dimmable
05.0776.14			
05.0776.40			
05.0775.14			
05.0775.40			
05.0777.14			
05.0778.14			

B	E	I	Dali Version
05.0776.14.DA			
05.0776.40.DA			
05.0775.14.DA			
05.0775.40.DA			
05.0777.14.DA			
05.0778.14.DA			

B	E	I	Mains Dimming
05.0776.14.NI			
05.0776.40.NI			
05.0775.14.NI			
05.0775.40.NI			
05.0777.14.NI			
05.0778.14.NI			

B	E	I	Non Dimmable
05.0935.14			
05.0936.14			
05.0935.14.DA			
05.0936.14.DA			
05.0935.14.NI			
05.0936.14.NI			

B	E	I	Dali Version
05.0935.14.DA			
05.0936.14.DA			
05.0935.14.NI			
05.0936.14.NI			

B	E	I	Mains Dimming
05.0935.14.NI			
05.0936.14.NI			

B	E	I	Non Dimmable
05.0835.14			
05.0836.14			
05.0835.14.DA			
05.0836.14.DA			
05.0835.14.NI			
05.0836.14.NI			

B	E	I	Dali Version
05.0835.14.DA			
05.0836.14.DA			
05.0835.14.NI			
05.0836.14.NI			

B	E	I	Mains Dimming
05.0835.14.NI			
05.0836.14.NI			

LIGHT SHADOW PRO&DOTS

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PRO Ø90
NO TRIM
WALL-WASHER

PRO Ø90
NO TRIM
FIXED /
ADJUSTABLE

PRO Ø60
NO TRIM
FIXED /
ADJUSTABLE

PRO Ø45
NO TRIM
FIXED / PUSH

DOTS Ø30
NO TRIM
FIXED / PUSH

PRO Ø90
TRIM
WALL-WASHER

PRO Ø90
TRIM
FIXED /
ADJUSTABLE


PRO Ø60
TRIM
FIXED /
ADJUSTABLE

PRO Ø45
TRIM
FIXED

DOTS Ø30
TRIM
FIXED

PRO Ø60
SURFACE

PRO Ø45
SURFACE



LIGHT SHADOW PRO&DOTS

Descrizione

Light Shadow Pro&Dots è una famiglia di lampade da soffitto in diverse dimensioni, con possibilità d'installazione a incasso e in superficie. Le applicazioni d'illuminazione di cui dispone vanno dall'emissione downlight ai fasci di luce direzionali (adattabili e push) o asimmetrici (wall-washer). Esistono versioni a tenuta stagna dalla IP20 alla IP 45 (consultare il modello). La filosofia del disegno comune ai modelli Light Shadow Pro&Dots è ottenere il maggior comfort visuale possibile. La loro geometria è stata infatti concepita in modo che la luce rimanga totalmente nell'incassatura rispetto al piano esteriore della lampada. Questa soluzione offre a Light Shadow Pro&Dots un angolo cut-off molto ampio, impedendo l'accesso visuale diretto alla fonte luminosa. Di conseguenza, la fonte luminosa non può essere vista direttamente dal campo visivo che l'utente adotta naturalmente nello spazio a lui circostante. Inoltre, il sistema ottico avanguardista, brevettato da Flos, evita quasi completamente che la luce incida direttamente sullo schermo del prodotto, offrendo così un effetto high-comfort (soprattutto nelle lampade a cono interno negro). La lampada illumina perfettamente lo spazio, ma dandoti l'impressione di essere spenta.

Sistema ottico

Grazie alle sue lenti ottiche, Light Shadow Pro&Dots offre una gamma di aperture del fascio luminoso che va dall'angolo molto chiuso (Super Spot) a uno estremamente aperto (Wide Flood). Consultare le possibilità d'apertura dei vari modelli.

Nel caso dei modelli Light Shadow Pro, per controllare perfettamente la distribuzione della luce sono state create delle lenti in silicone bifocali, esclusive e brevettate da Flos. Queste lenti eliminano la luce spuria e offrono un'efficienza luminosa L.O.R. (Light Output Ratio) che non ha termine di paragone, approfittando il flusso luminoso bruto del LED. Cosa che le altre tecnologie, come ad esempio riflettori o le lenti di produzione standard, non riescono a ottenere.

D'altra parte, il silicone usato per queste lenti di ultima generazione resistono perfettamente alla temperatura prodotta dal LED e sono molto resistenti al deterioramento termico e all'invecchiamento. A differenza delle altre lenti, con il passo del tempo non si degradano e non si ingialliscono (con la conseguente perdita di rendimento).

Alimentatori

Le versioni a incasso non includono la cassa dell'alimentazione, che si deve ordinare separatamente seguendo le raccomandazioni. Consultare le dimensioni della cassa: se non entra nella cavità dell'incassatura, è necessaria un'ubicazione remota accessibile. Per i modelli che permettono solo una cassa d'alimentazione e una connessione in parallelo, consultare il quadro informativo corrispondente. Le versioni da superficie vengono con la cassa integrata.

Sistemi di controllo

Light Shadow Pro&Dots dispone di un sistema per controllare la regolazione delle lampade con protocolli differenti. Consultare le opzioni disponibili per ogni modello e, in certi casi, le opzioni adeguate d'intensità dell'alimentazione che permettano la coincidenza dei flussi luminosi con protocolli differenti.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori e installazioni

Per l'installazione individuale delle versioni da incasso di Light Shadow Pro&Dots sono necessari degli accessori (precornice), disponibili nella versione Trim e No Trim (consultare in base al modello). L'installazione ad incasso è possibile solo in soffitti di cartongesso (gesso).

Le precornici dei modelli Light Shadow Dots Fixed dispongono di opzioni No Trim per l'installazione in linea di modelli differenti. Sono perfettamente compatibili con le precornici No Trim dei modelli Push e permettono di creare 'linee' di Light Shadow Dots e Push con la stessa apparenza e poste alla stessa distanza.

L'alimentazione delle lampade Light Shadow Pro ad incasso è connessa direttamente alla lampada. Nei modelli Light Shadow Dots e Push, la connessione avviene mediante la precornice d'installazione. Questa struttura è protetta con il sistema Hot Plug, che non solo permette di sostituire il prodotto con l'alimentazione accesa, ma impedisce pure la disattivazione di tutte le unità installate su un'unica preconnessione nel caso in cui solo una fosse difettosa.

Conformità alla Normativa e il Marchio di Qualità

Lampade in conformità con la Normativa Tecnica Europea EN60598-1 y seconde parti.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Description

Light Shadow Pro&Dots is a family of luminaires for ceiling installation, with different sizes, also allowing recessed and surface installation. The lighting applications of Light Shadow Pro&Dots range from a downlight emission to directional (both adjustable and push) or asymmetric (wall-washer) light beams. The family has watertightness options from IP20 to IP54 (please consult models). All Light Shadow Pro&Dots share a common design philosophy: the achievement of the highest possible visual comfort. To this end, the geometry of the products has been conceived so that the light source is markedly recessed with respect to the outer plane of the luminaire. The cut-off angle of Light Shadow Pro&Dots is therefore very high, making direct visual access to the light source difficult. As a result, the origin of the light source cannot be seen directly from virtually any natural position in the field of view of the users of the room. In addition, the state-of-the-art optical system, patented by Flos, almost completely avoids the incidence of light on the product shade, which achieves the "high-comfort" effect (especially in luminaires with a black inner cone). This effect ensures that the product perfectly illuminates the space, while giving the impression that it remains switched off.

Optical System

Thanks to its range of optical lenses, Light Shadow Pro&Dots offers a series of beam angles, from very narrow angles (Super Spot) to extremely wide ones (Wide Flood). Please consult beam angle options for each model.

For Light Shadow Pro models, Flos has developed exclusive and patented double focal silicone lenses to achieve perfect control of light distribution. These lenses eliminate stray light and achieve an unparalleled L.O.R. (Light Output Ratio) luminous efficiency. In this way, they take full advantage of the LED's raw luminous flux. This is not the case with other technologies such as reflectors or standard production lenses.

Moreover, thanks to their silicon material, these state-of-the-art lenses manage the temperature produced by the LED in an excellent way and are highly resistant to thermal and over-time deterioration. They thus avoid the degradation and yellowing (with its consequent loss of performance) that occurs over time in other types of lenses.

Power Supply Units

Recessed versions require a power supply unit which is not included, to be ordered separately according to recommendations. Please consult the dimensions of the unit: when it does not fit through the recessing hole, an accessible remote location for the unit is required. Some models can be powered with a single unit and serial connection, please consult the corresponding information tables. The surface-mounted versions have integrated units.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Control Systems

Light Shadow Pro&Dots has control systems for dimming the luminaires under different protocols. Please consult the options available for each model and, in some cases, the appropriate power intensity options to match the luminous fluxes of products with different protocols.

Accessories and Installation

The recessed versions of Light Shadow Pro&Dots require individual installation accessories (pre-installation frames) available in Trim and No Trim versions (depending on the models, please consult). This recessed installation method is valid only for plasterboard ceilings.

For Light Shadow Dots Fixed models, pre-installation frames include No Trim options to install several units in line. These are fully compatible with the No Trim pre-installation frames for the Push models. Thus, "lines" of Light Shadow Dots and Push can be created with the same spacing and appearance.

As for the power supply, in the recessed Light Shadow Pro the power supply is connected directly to the luminaire. In the Light Shadow Dots and Push models, the connection is made through the pre-installation frame. This pre-installation frame is protected with the Hot Plug system that allows the product to be replaced with the power on. In pre-installation frames comprising several units, it also avoids luminaires installed in the same pre-installation frame to stop working if one of them does not work.

Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

LIGHT SHADOW PRO&DOTS

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

**DOTS Ø30
FIXED**



LIGHT SOURCE*
POWER LED
Up to 2,7W
222 lm
2700K/CRI 90
236 lm
3000K/CRI 90
293 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø45
FIXED**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
8,8W
816 lm
2700K/CRI 90
834 lm
3000K/CRI 90
926 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø60
FIXED**



LIGHT SOURCE*
LED ARRAY
Up to 15W
1402 lm
2700K/CRI 90
1427 lm
3000K/CRI 90
1577 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø90
FIXED**



LIGHT SOURCE*
LED ARRAY
Up to 22W
2191 lm
2700K/CRI 90
2339 lm
3000K/CRI 90
2457 lm
4000K/CRI 90

**DOTS Ø30
PUSH**



LIGHT SOURCE*
POWER LED
Up to 2,7W
270 lm
2700K/CRI 90
285 lm
3000K/CRI 90
295 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø45
PUSH**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
8,5W
756 lm
2700K/CRI 90
799 lm
3000K/CRI 90
866 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø60
ADJUSTABLE**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
10,5W
888 lm
2700K/CRI 90
923 lm
3000K/CRI 90
963 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø90
ADJUSTABLE**



LIGHT SOURCE*
LED ARRAY
Up to 18W
1637 lm
2700K/CRI 90
1772 lm
3000K/CRI 90
1877 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø45
SURFACE**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
8,8W
800 lm
2700K/CRI 90
845 lm
3000K/CRI 90
915 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø60
SURFACE**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
15W
1185 lm
2700K/CRI 90
1275 lm
3000K/CRI 90
1355 lm
4000K/CRI 90

**PRO Ø90
WALL-WASHER**



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
18W
1593 lm
2700K/CRI 90
1752 lm
3000K/CRI 90
1867 lm
4000K/CRI 90

* Alcuni modelli di questo prodotto sono disponibili con diversi valori luminosi. Consultare la pagina del prodotto.

* Certain models of this product are available with different light values. See the product page.

Rear Finish (R)
Light Shadow Pro&Dots Push

- ☐ 40 Bianco
40 White
- ☐ 14 Nero
14 Black



External Finish (E)
Light Shadow Dots Push / Light Shadow Pro Push & Surface

- ☐ 40 Bianco
40 White
- ☐ 14 Nero
14 Black
- ☐ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper
- ☐ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel
- ☐ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze
- ☐ TK Teck
TK Teak



Internal Finish (I)

- ☐ 40 Bianco
40 White
- ☐ 14 Nero
14 Black
- ☐ ER Acciaio
ER Steel
- ☐ ES Bronzo
ES Bronze
- ☐ EQ Rame
EQ Copper





LIGHT SHADOW DOTS

Light Shadow Dots Ø30 Fixed - Single Spot Module

Power LED DC 900 mA - 2,7W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,7W - 236 lm - 3000K/CRI 90 / 2,7W - 293 lm - 4000K/CRI 90

Set of 1 spot mains dimming. Power LED DC 750 mA - 2,3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,3W - 235 lm - 3000K/CRI 90 / 2,3W - 256 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta con faretti scambiabili. Disponibile in versioni con un faretto e gruppi di due e quattro faretti. Driver non compreso, il driver si collega direttamente alle cornici da incasso.

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Available in one-light versions and groups of two and four lights. Driver not included, the driver has to be directly connected to the embedding frames.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-240V 900mA	60.8911
Non Dimmable 220-240V 900mA	RF27370
Mains Dimming 230-240V 750mA	RF21469
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467**
Dimmable 0-10V 900mA	60.9414
Dim DALI 900mA	60.9602
Casambi 900mA	60.9207**
Casambi 900mA	70.0637


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Solo connessione seriale / Only Serial Connection

Optic Spot 2700K

Set of 1 spot

	03.8600.40B
	03.8600.14A
	03.8600.ERA
	03.8600.ESA
	03.8600.EQA




Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3436	0.17
2	859	0.35
3	382	0.52
4	215	0.70
5	137	0.87

Luminous flux luminaire 188 lm

Set of 2 spots

	03.8640.40B
	03.8640.14A
	03.8640.ERA
	03.8640.ESA
	03.8640.EQA




Beam Angle:	10°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
	1	6878	0.17
	2	1720	0.35
	3	764	0.52
	4	430	0.70
	5	275	0.87

Luminous flux luminaire 376 lm

Set of 4 spots

	03.8610.40B
	03.8610.14A
	03.8610.ERA
	03.8610.ESA
	03.8610.EQA



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13738	0.17
2	3434	0.35
3	1526	0.52
4	859	0.70
5	550	0.87


Luminous flux luminaire 751 lm

Internal Finish (I) - White

3000K

Set of 1 spot

	03.8603.40B
	03.8603.14A
	03.8603.ERA
	03.8603.ESA
	03.8603.EQA




Beam Angle:	10°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	3665	0.17
	2	916	0.35
	3	407	0.52
	4	229	0.70
	5	147	0.87

Luminous flux luminaire 200 lm

Set of 2 spots

	03.8643.40B
	03.8643.14A
	03.8643.ERA
	03.8643.ESA
	03.8643.EQA




Beam Angle:	10°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	7335	0.17	
2	1834	0.35	
3	815	0.52	
4	458	0.70	
5	293	0.87	

Luminous flux luminaire 401 lm

Set of 4 spots

	03.8613.40B
	03.8613.14A
	03.8613.ERA
	03.8613.ESA
	03.8613.EQA



Beam Angle: 10°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	14653	0.17
2	3663	0.35
3	1628	0.52
4	916	0.70
5	586	0.87


Luminous flux luminaire 801 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Spot 4000K

Set of 1 spot

	03.8606.40A
	03.8606.14A
	03.8606.ERA
	03.8606.ESA
	03.8606.EQA




Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4504	0.17
2	1126	0.35
3	500	0.52
4	282	0.70
5	180	0.87

Luminous flux luminaire 246 lm (EXTREME CUT OFF)

Set of 2 spots

	03.8671.40A
	03.8671.14A
	03.8671.ERA
	03.8671.ESA
	03.8671.EQA




Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9000	0.17
2	2250	0.35
3	1000	0.52
4	563	0.70
5	360	0.87

Luminous flux luminaire 492 lm (EXTREME CUT OFF)

Set of 4 spots

	03.8616.40A
	03.8616.14A
	03.8616.ERA
	03.8616.ESA
	03.8616.EQA



Beam Angle: 10°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	18018	0.17
2	4505	0.35
3	2002	0.52
4	1126	0.70
5	721	0.87

Luminous flux luminaire 985 lm (EXTREME CUT OFF)


Internal Finish (I) - White

LIGHT SHADOW DOTS

Optic Medium 2700K


Set of 1 spot

03.8601.40B
03.8601.14A
03.8601.ERA
03.8601.ESA
03.8601.EQA




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1243	0.39
2	311	0.78
3	138	1.17
4	78	1.56
5	50	1.95

Luminous flux luminaire
186 lm



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2487	0.39
2	622	0.78
3	276	1.17
4	155	1.56

Luminous flux luminaire
372 lm



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4974	0.39
2	1243	0.78
3	553	1.17
4	311	1.56
5	199	1.95


Luminous flux luminaire
744 lm

Internal Finish (I) - White

3000K


Set of 1 spot

03.8604.40B
03.8604.14A
03.8604.ERA
03.8604.ESA
03.8604.EQA




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1325	0.39
2	331	0.78
3	147	1.17
4	83	1.56
5	53	1.95

Luminous flux luminaire
198 lm



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2654	0.39
2	663	0.78
3	295	1.17
4	166	1.56

Luminous flux luminaire
397 lm



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5301	0.39
2	1325	0.78
3	589	1.17
4	331	1.56
5	212	1.95


Luminous flux luminaire
793 lm

Internal Finish (I) - White

4000K


Set of 1 spot

03.8607.40A
03.8607.14A
03.8607.ERA
03.8607.ESA
03.8607.EQA




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1605	0.39
2	401	0.78
3	178	1.17
4	100	1.56
5	64	1.95

Luminous flux luminaire
240 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3209	0.39
2	802	0.78
3	357	1.17
4	201	1.56

Luminous flux luminaire
480 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6418	0.39
2	1604	0.78
3	713	1.17


Luminous flux luminaire
960 lm (EXTREME CUT OFF)

Internal Finish (I) - White

Optic Flood 2700K


Set of 1 spot

03.8602.40B
03.8602.14A
03.8602.ERA
03.8602.ESA
03.8602.EQA




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	577	0.59
2	144	1.18
3	64	1.78
4	36	2.37
5	23	2.96

Luminous flux luminaire
185 lm



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1153	0.59
2	288	1.18
3	128	1.78
4	72	2.37

Luminous flux luminaire
370 lm



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2310	0.59
2	578	1.18
3	257	1.78


Luminous flux luminaire
741 lm

Internal Finish (I) - White

3000K


Set of 1 spot

03.8605.40B
03.8605.14A
03.8605.ERA
03.8605.ESA
03.8605.EQA




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	616	0.59
2	154	1.18
3	68	1.78
4	38	2.37
5	25	2.96

Luminous flux luminaire
198 lm



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1231	0.59
2	308	1.18
3	137	1.78
4	77	2.37

Luminous flux luminaire
395 lm



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2463	0.59
2	616	1.18
3	274	1.78
4	154	2.37
5	99	2.96


Luminous flux luminaire
790 lm

Internal Finish (I) - White

4000K


Set of 1 spot

03.8608.40A
03.8608.14A
03.8608.ERA
03.8608.ESA
03.8608.EQA




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	740	0.59
2	185	1.18
3	82	1.78
4	46	2.37
5	30	2.96

Luminous flux luminaire
237 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1481	0.59
2	370	1.18
3	165	1.78
4	93	2.37

Luminous flux luminaire
475 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2962	0.59
2	740	1.18
3	329	1.78

Luminous flux luminaire
950 lm (EXTREME CUT OFF)



Internal Finish (I) - White

LIGHT SHADOW DOTS

Light Shadow Dots Ø30 Fixed - Single Spot Module

Power LED DC 900 mA - 2,7W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,7W - 236 lm - 3000K/CRI 90 / 2,7W - 293 lm - 4000K/CRI 90

Set of 1 spot mains dimming. Power LED DC 750 mA - 2,3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,3W - 235 lm - 3000K/CRI 90 / 2,3W - 256 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta con faretti scambiabili. Disponibile in versioni con un faretto e gruppi di due e quattro faretti. Driver non compreso, il driver si collega direttamente alle cornici da incasso.

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Available in one-light versions and groups of two and four lights. Driver not included, the driver has to be directly connected to the embedding frames.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:



Non Dimmable 100-240V 900mA	60.8911
Non Dimmable 220-240V 900mA	RF27370
Mains Dimming 230-240V 750mA	RF21469
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467**
Dimmable 0-10V 900mA	60.9414
Dim DALI 900mA	60.9602
Casambi 900mA	60.9207**
Casambi 900mA	70.0637

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Solo connessione seriale / Only Serial Connection

Optic Wide Flood 2700K



Set of 1 spot



h(m)	E(lx)	D(m)
1	341	0.83
2	85	1.67
3	38	2.50
4	21	3.34
5	14	4.17

Luminous flux luminaire 183 lm



Set of 2 spots



h(m)	E(lx)	D(m)
1	682	0.83
2	171	1.67
3	76	2.50
4	43	3.34
5	27	4.17

Luminous flux luminaire 366 lm

Set of 4 spots





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1362	0.83
2	341	1.67
3	151	2.50
4	85	3.34
5	54	4.17

Luminous flux luminaire 731 lm

Internal Finish (I) - White

3000K



Set of 1 spot



h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.83
2	91	1.67
3	40	2.50
4	23	3.34
5	15	4.17

Luminous flux luminaire 195 lm



Set of 2 spots



h(m)	E(lx)	D(m)
1	727	0.83
2	182	1.67
3	81	2.50
4	45	3.34
5	29	4.17

Luminous flux luminaire 390 lm

Set of 4 spots





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1454	0.83
2	363	1.67
3	162	2.50
4	91	3.34
5	58	4.17

Luminous flux luminaire 780 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Wide Flood 4000K



Set of 1 spot



h(m)	E(lx)	D(m)
1	431	0.83
2	108	1.67
3	48	2.50
4	27	3.34
5	17	4.17

Luminous flux luminaire 231 lm (EXTREME CUT OFF)



Set of 2 spots



h(m)	E(lx)	D(m)
1	861	0.83
2	215	1.67
3	96	2.50
4	54	3.34
5	34	4.17

Luminous flux luminaire 462 lm (EXTREME CUT OFF)

Set of 4 spots



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1724	0.83
2	431	1.67
3	192	2.50
4	108	3.34
5	69	4.17

Luminous flux luminaire 925 lm (EXTREME CUT OFF)



Internal Finish (I) - White

LIGHT SHADOW DOTS

Light Shadow Dots Ø30 Push

Power LED DC 900 mA - 2,7W - 270 lm - 2700K/CRI 90 / 2,7W - 285 lm - 3000K/CRI 90 / 2,7W - 295 lm - 4000K/CRI 90

Mains Dimming: Power LED DC 750 mA - 2,3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,3W - 235 lm - 3000K/CRI 90 / 2,3W - 256 lm - 4000K/CRI 90



Lampada con doppia funzionalità:
funziona come proiettore da
incasso (incasso a filo del soffitto)
o come proiettore (completamente
regolabile). È possibile cambiarlo di
posizione muovendolo facilmente
con la mano.

Luminaire with 2x1 functionality:
it can work as downlight (recessed,
flush with ceiling) or as a projector
(fully adjustable). The passage from
one position to the other can be
made by moving the product easily
by hand.

R= Rifiniture posteriori
E= Finitura esterna
I= Finitura interna

R= Rear finish
E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot

2700K

R	E	I

05.9300.40
05.9301.40
05.9302.40
05.9303.40

05.9305.40
05.9304.40
05.9306.40
05.9307.40

05.9305.14
05.9304.14
05.9306.14
05.9307.14

05.9304.ER
05.9307.ER


05.9304.ES
05.9308.ES

05.9304.EQ
05.9306.EQ

05.9304.TK
05.9306.TK



SPOT



Luminous flux luminaire
216 lm
Internal Finish (I) - White

Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3951	0.17	
2	988	0.35	
3	439	0.52	
4	247	0.70	
5	158	0.87	

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-240V 900mA	60.8911
Non Dimmable 220-240V 900mA	RF27370
Mains Dimming 230-240V 750mA	RF21469
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467**
Dimmable 0-10V 900mA	60.9414
Dim DALI 900mA	60.9602
Casambi 900mA	60.9207**
Casambi 900mA	06.1974.00

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Solo connessione seriale / Only Serial Connection

Optic Spot

3000K

R	E	I

05.9350.40
05.9351.40
05.9352.40
05.9353.40

05.9355.40
05.9354.40
05.9356.40
05.9357.40

05.9355.14
05.9354.14
05.9356.14
05.9357.14

05.9354.ER
05.9357.ER


05.9354.ES
05.9358.ES

05.9354.EQ
05.9356.EQ

05.9354.TK
05.9356.TK



SPOT



Luminous flux luminaire
221 lm
Internal Finish (I) - White

Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4043	0.17	
2	1011	0.35	
3	449	0.52	
4	253	0.70	
5	162	0.87	

Optic Spot

4000K

R	E	I

05.9400.40
05.9401.40
05.9402.40
05.9403.40

05.9405.40
05.9404.40
05.9406.40
05.9407.40

05.9405.14
05.9404.14
05.9406.14
05.9407.14

05.9404.ER
05.9407.ER


05.9404.ES
05.9408.ES

05.9404.EQ
05.9406.EQ

05.9404.TK
05.9406.TK



SPOT




Luminous flux luminaire
246 lm
Internal Finish (I) - White

Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4500	0.17	
2	1125	0.35	
3	500	0.52	
4	281	0.70	
5	180	0.87	

LIGHT SHADOW DOTS

Optic Medium 2700K



05.9310.40
05.9311.40
05.9312.40
05.9313.40



05.9315.40
05.9314.40
05.9316.40
05.9317.40



05.9315.14
05.9314.14
05.9316.14
05.9317.14



05.9314.ER
05.9317.ER




05.9314.ES
05.9318.ES




05.9314.EQ
05.9316.EQ



05.9314.TK
05.9316.TK



Optic Medium 3000K



05.9360.40
05.9361.40
05.9362.40
05.9363.40



05.9365.40
05.9364.40
05.9366.40
05.9367.40



05.9365.14
05.9364.14
05.9366.14
05.9367.14



05.9364.ER
05.9367.ER




05.9364.ES
05.9368.ES




05.9364.EQ
05.9366.EQ



05.9364.TK
05.9366.TK



Optic Medium 4000K



05.9410.40
05.9411.40
05.9412.40
05.9413.40



05.9415.40
05.9414.40
05.9416.40
05.9417.40



05.9415.14
05.9414.14
05.9416.14
05.9417.14



05.9414.ER
05.9417.ER




05.9414.ES
05.9418.ES



05.9414.EQ
05.9416.EQ



05.9414.TK
05.9416.TK



Accessori / Accessories

Light Shadow Dots Ø30 Push

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0790.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
4000K >> 5100±75K
08.0791.00



Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
4000K >> 3400±75K
08.0792.00



Disponibile solo in colore nero. Per altri colori, verificare la disponibilità. / Only available in black. For other colours, please ask.

LIGHT SHADOW DOTS

Light Shadow Dots Ø30 Push

Power LED DC 900 mA - 2,7W - 270 lm - 2700K/CRI 90 / 2,7W - 285 lm - 3000K/CRI 90 / 2,7W - 295 lm - 4000K/CRI 90

Mains Dimming: Power LED DC 750 mA - 2,3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 2,3W - 235 lm - 3000K/CRI 90 / 2,3W - 256 lm - 4000K/CRI 90



Lampada con doppia funzionalità:
funziona come proiettore da
incasso (incasso a filo del soffitto)
o come proiettore (completamente
regolabile). È possibile cambiarlo di
posizione muovendolo facilmente
con la mano.

Luminaire with 2x1 functionality:
it can work as downlight (recessed,
flush with ceiling) or as a projector
(fully adjustable). The passage from
one position to the other can be
made by moving the product easily
by hand.

R= Rifiniture posteriori
E= Finitura esterna
I= Finitura interna

R= Rear finish
E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood

2700K

R	E	I

05.9320.40
05.9321.40
05.9322.40
05.9323.40

R	E	I

05.9325.40
05.9324.40
05.9326.40
05.9327.40

R	E	I

05.9325.14
05.9324.14
05.9326.14
05.9327.14

R	E	I

05.9324.ER
05.9327.ER

R	E	I


05.9324.ES
05.9328.ES

R	E	I

05.9324.EQ
05.9326.EQ

R	E	I

05.9324.TK
05.9326.TK



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-240V 900mA	60.8911
Non Dimmable 220-240V 900mA	RF27370
Mains Dimming 230-240V 750mA	RF21469
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467**
Dimmable 0-10V 900mA	60.9414
Dim DALI 900mA	60.9602
Casambi 900mA	60.9207**
Casambi 900mA	06.1974.00

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Solo connessione seriale / Only Serial Connection

Optic Flood

3000K

R	E	I

05.9370.40
05.9371.40
05.9372.40
05.9373.40

R	E	I

05.9375.40
05.9374.40
05.9376.40
05.9377.40

R	E	I

05.9375.14
05.9374.14
05.9376.14
05.9377.14

R	E	I

05.9374.ER
05.9377.ER

R	E	I


05.9374.ES
05.9378.ES

R	E	I

05.9374.EQ
05.9376.EQ

R	E	I

05.9374.TK
05.9376.TK



Optic Flood

4000K

R	E	I

05.9420.40
05.9421.40
05.9422.40
05.9423.40

R	E	I

05.9425.40
05.9424.40
05.9426.40
05.9427.40

R	E	I

05.9425.14
05.9424.14
05.9426.14
05.9427.14

R	E	I

05.9424.ER
05.9427.ER

R	E	I


05.9424.ES
05.9428.ES

R	E	I

05.9424.EQ
05.9426.EQ

R	E	I

05.9424.TK
05.9426.TK



LIGHT SHADOW DOTS

Optic Wide Flood 2700K



05.9330.40
05.9331.40
05.9332.40
05.9333.40



05.9335.40
05.9334.40
05.9336.40
05.9337.40



05.9335.14
05.9334.14
05.9336.14
05.9337.14



05.9334.ER
05.9337.ER



05.9334.ES
05.9338.ES




05.9334.EQ
05.9336.EQ




05.9334.TK
05.9336.TK



WIDE
FLOOD



Optic Wide Flood 3000K



05.9380.40
05.9381.40
05.9382.40
05.9383.40



05.9385.40
05.9384.40
05.9386.40
05.9387.40



05.9385.14
05.9384.14
05.9386.14
05.9387.14



05.9384.ER
05.9387.ER



05.9384.ES
05.9388.ES




05.9384.EQ
05.9386.EQ



05.9384.TK
05.9386.TK



WIDE
FLOOD



Optic Wide Flood 4000K



05.9430.40
05.9431.40
05.9432.40
05.9433.40



05.9435.40
05.9434.40
05.9436.40
05.9437.40



05.9435.14
05.9434.14
05.9436.14
05.9437.14



05.9434.ER
05.9437.ER



05.9434.ES
05.9438.ES




05.9434.EQ
05.9436.EQ



05.9434.TK
05.9436.TK



WIDE
FLOOD



Accessori / Accessories

Light Shadow Dots Ø30 Push

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0790.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
4000K >> 5100±75K
08.0791.00




Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
4000K >> 3400±75K
08.0792.00


Disponibile solo in colore nero. Per altri colori, verificare la disponibilità. / Only available in black. For other colours, please ask.

HOW TO ORDER LIGHT SHADOW DOTS


Dots Fixed




Dots Fixed Trim




Dots Fixed No Trim



Dots Push



Dots Push No Trim




HOW TO ORDER LIGHT SHADOW DOTS

Dots Push - Functionality and Positioning

È possibile collocare Light Shadow in posizione superiore -come un downlight (perfettamente a filo con il soffitto)- o in posizione inferiore -come un proiettore orientabile-.


Light Shadow Push can be placed in top position, functioning as a downlight (perfectly flush to ceiling), or in bottom position, functioning as an adjustable spotlight.



Dots Fixed & Push No Trim Frames - Continuity and Interdistance

Nella progettazione dell'illuminazione di un ambiente, la linea Light Shadow Dots permette di proiettare linee di luce continue grazie al semplice collegamento tra gli apparecchi (1, 2 e 4 luci) senza essere necessario l'uso di strumenti aggiuntivi. Durante la progettazione, l'utente potrà scegliere una delle due distanze predefinite tra punti di luce, 43 e 70mm; per la versione di 70mm è richiesto il montaggio di un accessorio indipendente (cod. 08.0586.00) tra gli apparecchi.

When planning the lighting of an environment, the Light Shadow Dots family allows to project continuous light lines or random figures thanks to the simple interconnection between its luminaires (1, 2 and 4 lights) without the need for an additional tool. For the lighting designing and planning, the user can choose between two predefined distances of 43 and 70 mm between light points. For the 70 mm version, it is necessary to assemble an independent accessory (reference: 08.0586.00) between the luminaires.




Dettaglio di connessione per costruire una linea continua / Interconnection information to build a continuous line

Dots Fixed & Push No Trim Frames - Compatibility

Le precornici No Trim di Light Shadow Dots Fixed e Push sono compatibili e possono essere installate una di seguito all'altra e alla stessa distanza. In questo modo, se i modelli Push vengono installati ad incasso, si differenziano dalle versioni Fixed.


Light Shadow Dots Fixed and Push No Trim pre-installation frames are compatible and can be installed continuously, maintaining the spacing. In this way, when the Push models are in recessed position, they are indistinguishable from the Fixed versions.



A: Dots Fixed no trim frames 1/2/4 (int 43/70)

+


B: Dots Push no trim frame 1




LIGHT SHADOW DOTS

Accessori / Accessories


Dots Fixed Trim



Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame.



- 1L
08.0661.40
08.0661.14
08.0661.ER
08.0661.ES
08.0661.EQ



40 Bianco
40 White

14 Nero
14 Black

EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze




Drivers per la connessione in serie / Drivers for Serial Connection


Driver	DIM Protocol	Driving current	Min-Max Spot(s) per Driver
60.8911	Non Dimmable	900	1 - 6
RF27370	Non Dimmable	900	2 - 11
RF21469	Mains Dimming	750	1 - 9
60.9467	Mains Dimming	900	2 - 6
60.9414	Dimmable 0-10V	900	1 - 6
60.9602	Dim DALI	900	1 - 6
60.9207	Casambi	900	3 - 10
06.1974.00	Casambi	900	1 - 5




Dots Fixed No Trim - Single & Int 43 Frames




Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 1L
08.0580.00




Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 2L - Int 43
08.0581.00




Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 4L - Int 43
08.0582.00




Dots Push No Trim




Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 1L
08.0756.00




Dots Fixed No Trim - Divider & Int 70 Frames




Separatore di 70mm per
mantenere la distanza che si
crea tra i faretti unendo moduli
di 70mm. Divider - Int 70
08.0586.00



Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 2L - Int 70
08.0583.00





Cornice di pre-installazione.
Pre-installation frame. 4L - Int 70
08.0584.00



LIGHT SHADOW PRO


Light Shadow Pro Ø45 Fixed

LED Array DC 700 mA 8,8W - 816 lm - 2700K/CRI 90 / 8,8W - 834 lm - 3000K/CRI 90 / 8,8W - 926 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta. Driver remoto non incluso.

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Remote driver not included.



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.	Δ
Non Dimmable 100-240V 12W	60.8529A	1 - 1	A**
Non Dimmable 100-277V 31W	60.9387	1 - 3	B
Non Dimmable 220-240V 32W	60.9592	1 - 3	B
Non Dimmable 220-240V 42W	RF27370	1 - 3	B
Dim Dali 2 220-240V 38W	RF30699	1 - 3	B
Dim Dali 2 220-240V 20W	60.9713.0700	1 - 2	B
Dim 1-10V/Push 110-240V	60.9208	1 - 2	B
Dim 1-10V	60.9845	1 - 3	B
Mains Dimming	60.9467	1 - 2	B
Mains Dimming	60.9692	1 - 3	B
Dim Casambi/Push	60.7785	1 - 2	B

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Driver pass-through per il modello Fisso.


Per il driver nei modelli Push, è necessario la cassaforma. /

Driver pass-through for Fixed model.

Register for service operation is required for Push model.

Optic Spot 2700K

05.2500.40
05.2500.14
05.2500.ER
05.2500.ES
05.2500.EQ




Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7930	0.27
2	1982	0.54
3	881	0.81
4	496	1.08
5	317	1.35

Luminous flux luminaire 675 lm

3000K

05.2505.40
05.2505.14
05.2505.ER
05.2505.ES
05.2505.EQ




Beam Angle: 15°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	8100 0.27
2	2025 0.54
3	900 0.81
4	506 1.08
5	324 1.35

Luminous flux luminaire 690 lm

4000K

05.2510.40
05.2510.14
05.2510.ER
05.2510.ES
05.2510.EQ




Beam Angle: 15°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	8999 0.27
2	2250 0.54
3	1000 0.81
4	562 1.08
5	360 1.35

Luminous flux luminaire 766 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Flood 2700K

05.2502.40
05.2502.14
05.2502.ER
05.2502.ES
05.2502.EQ




Beam Angle:		33°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2219	0.58
2	555	1.17
3	247	1.75
4	139	2.34
5	89	2.92

Luminous flux luminaire 678 lm

3000K

05.2507.40
05.2507.14
05.2507.ER
05.2507.ES
05.2507.EQ




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2267	0.58
2	567	1.17
3	252	1.75
4	142	2.34
5	91	2.92

Luminous flux luminaire 692 lm

4000K

05.2512.40
05.2512.14
05.2512.ER
05.2512.ES
05.2512.EQ




Beam Angle:		33°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2519	0.58
2	630	1.17
3	280	1.75
4	157	2.34
5	101	2.92

Luminous flux luminaire 769 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Medium 2700K

05.2501.40
05.2501.14
05.2501.ER
05.2501.ES
05.2501.EQ




Beam Angle:		20°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5725	0.34
2	1431	0.69
3	636	1.03
4	358	1.38
5	229	1.72

Luminous flux luminaire 671 lm

3000K

05.2506.40
05.2506.14
05.2506.ER
05.2506.ES
05.2506.EQ




Beam Angle:		20°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5848	0.34
2	1462	0.69
3	650	1.03
4	365	1.38
5	234	1.72

Luminous flux luminaire 685 lm

4000K

05.2511.40
05.2511.14
05.2511.ER
05.2511.ES
05.2511.EQ




Beam Angle:		20°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6497	0.34
2	1624	0.69
3	722	1.03
4	406	1.38
5	260	1.72

Luminous flux luminaire 761 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Wide Flood 2700K

05.2503.40
05.2503.14
05.2503.ER
05.2503.ES
05.2503.EQ




Beam Angle:		38°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1771	0.69
2	443	1.39
3	197	2.08
4	111	2.78
5	71	3.47

Luminous flux luminaire 698 lm

3000K

05.2508.40
05.2508.14
05.2508.ER
05.2508.ES
05.2508.EQ




Beam Angle:	38°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1809	0.69
2	452	1.39
3	201	2.08
4	113	2.78
5	72	3.47

Luminous flux luminaire 713 lm

4000K

05.2513.40
05.2513.14
05.2513.ER
05.2513.ES
05.2513.EQ



Beam Angle:	38°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2009	0.69
2	502	1.39
3	223	2.08
4	126	2.78
5	80	3.47



Luminous flux luminaire 792 lm

Internal Finish (I) - White

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø45 Push

LED Array DC 700 mA 8,5W - 756 lm - 2700K/CRI 90 / 8,5W - 799 lm - 3000K/CRI 90 / 8,5W - 866 lm - 4000K/CRI 90



Lampada con doppia funzionalità: funziona come proiettore da incasso (incasso a filo del soffitto) o come proiettore (completamente regolabile). È possibile cambiarlo di posizione muovendolo facilmente con la mano.

Luminaire with 2x1 functionality: it can work as downlight (recessed, flush with ceiling) or as a projector (fully adjustable). The passage from one position to the other can be made by moving the product easily by hand.

R= Rifiniture posteriori
E= Finitura esterna
I= Finitura interna

R= Rear finish
E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K

R	E	I
05.9500.40		
05.9501.40		
05.9502.40		
05.9503.40		

05.9505.40		
05.9504.40		
05.9506.40		
05.9507.40		


05.9505.14		
05.9504.14		
05.9506.14		
05.9507.14		

05.9504.ER		
05.9507.ER		

05.9504.ES		
05.9508.ES		

05.9504.EQ		
05.9506.EQ		

05.9504.TK		
05.9506.TK		



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-240V 12W	60.8529A
Non Dimmable 100-277V 31W	60.9387
Non Dimmable 220-240V 32W	60.9592
Non Dimmable 220-240V 42W	RF27370
Dim Dali 2 220-240V 38W	RF30699
Dim Dali 2 220-240V 20W	60.9713.0700
Dim 1-10V/Push 110-240V	60.9208
Dim 1-10V	60.9845
Mains Dimming	60.9467
Mains Dimming	60.9692
Dim Casambi/Push	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 3000K

R	E	I
05.9530.40		
05.9531.40		
05.9532.40		
05.9533.40		

05.9535.40		
05.9534.40		
05.9536.40		
05.9537.40		


05.9535.14		
05.9534.14		
05.9536.14		
05.9537.14		

05.9534.ER		
05.9537.ER		

05.9534.ES		
05.9538.ES		

05.9534.EQ		
05.9536.EQ		

05.9534.TK		
05.9536.TK		



Optic Spot 4000K

R	E	I
05.9560.40		
05.9561.40		
05.9562.40		
05.9563.40		

05.9565.40		
05.9564.40		
05.9566.40		
05.9567.40		


05.9565.14		
05.9564.14		
05.9566.14		
05.9567.14		

05.9564.ER		
05.9567.ER		

05.9564.ES		
05.9568.ES		


05.9564.EQ		
05.9566.EQ		

05.9564.TK		
05.9566.TK		



LIGHT SHADOW PRO

Optic Medium 2700K



05.9510.40
05.9511.40
05.9512.40
05.9513.40



05.9515.40
05.9514.40
05.9516.40
05.9517.40



05.9515.14
05.9514.14
05.9516.14
05.9517.14



05.9514.ER
05.9517.ER




05.9514.ES
05.9518.ES



05.9514.EQ
05.9516.EQ



05.9514.TK
05.9516.TK



Optic Medium 4000K



05.9570.40
05.9571.40
05.9572.40
05.9573.40



05.9575.40
05.9574.40
05.9576.40
05.9577.40



05.9575.14
05.9574.14
05.9576.14
05.9577.14



05.9574.ER
05.9577.ER




05.9574.ES
05.9578.ES



05.9574.EQ
05.9576.EQ



05.9574.TK
05.9576.TK



Optic Medium 3000K



05.9540.40
05.9541.40
05.9542.40
05.9543.40



05.9545.40
05.9544.40
05.9546.40
05.9547.40



05.9545.14
05.9544.14
05.9546.14
05.9547.14



05.9544.ER
05.9547.ER




05.9544.ES
05.9548.ES



05.9544.EQ
05.9546.EQ



05.9544.TK
05.9546.TK



Accessori / Accessories

Light Shadow Pro Ø45 Push

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0793.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
4000K >> 5100±75K
08.0794.00





Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
4000K >> 3400±75K
08.0795.00

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø45 Push

LED Array DC 700 mA 8,5W - 756 lm - 2700K/CRI 90 / 8,5W - 799 lm - 3000K/CRI 90 / 8,5W - 866 lm - 4000K/CRI 90



Lampada con doppia funzionalità: funziona come proiettore da incasso (incasso a filo del soffitto) o come proiettore (completamente regolabile). È possibile cambiarlo di posizione muovendolo facilmente con la mano.

Luminaire with 2x1 functionality: it can work as downlight (recessed, flush with ceiling) or as a projector (fully adjustable). The passage from one position to the other can be made by moving the product easily by hand.

R= Rifiniture posteriori
E= Finitura esterna
I= Finitura interna

R= Rear finish
E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K

R	E	I
05.9520.40	05.9521.40	05.9522.40
05.9523.40		

05.9525.40	05.9524.40	05.9526.40
05.9527.40		


05.9525.14	05.9524.14	05.9526.14
05.9527.14		

05.9524.ER	05.9527.ER
------------	------------

05.9524.ES	05.9528.ES
------------	------------

05.9524.EQ	05.9526.EQ
------------	------------

05.9524.TK	05.9526.TK
------------	------------



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2173	0.58
2	543	1.17
3	241	1.75
4	136	2.34
5	87	2.92

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-240V 12W	60.8529A
Non Dimmable 100-277V 31W	60.9387
Non Dimmable 220-240V 32W	60.9592
Non Dimmable 220-240V 42W	RF27370
Dim Dali 2 220-240V 38W	RF30699
Dim Dali 2 220-240V 20W	60.9713.0700
Dim 1-10V/Push 110-240V	60.9208
Dim 1-10V	60.9845
Mains Dimming	60.9467
Mains Dimming	60.9692
Dim Casambi/Push	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Flood 3000K

R	E	I
05.9550.40	05.9551.40	05.9552.40
05.9553.40		

05.9555.40	05.9554.40	05.9556.40
05.9557.40		


05.9555.14	05.9554.14	05.9556.14
05.9557.14		

05.9554.ER	05.9557.ER
------------	------------

05.9554.ES	05.9558.ES
------------	------------

05.9554.EQ	05.9556.EQ
------------	------------

05.9554.TK	05.9556.TK
------------	------------



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2172	0.58
2	543	1.17
3	241	1.75
4	136	2.34
5	87	2.92

Optic Flood 4000K

R	E	I
05.9580.40	05.9581.40	05.9582.40
05.9583.40		

05.9585.40	05.9584.40	05.9586.40
05.9587.40		


05.9585.14	05.9584.14	05.9586.14
05.9587.14		

05.9584.ER	05.9587.ER
------------	------------

05.9584.ES	05.9588.ES
------------	------------

05.9584.EQ	05.9586.EQ
------------	------------

05.9584.TK	05.9586.TK
------------	------------



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2355	0.58
2	589	1.17
3	262	1.75
4	147	2.34
5	94	2.92

LIGHT SHADOW PRO

Accessori / Accessories

Light Shadow Pro Ø45 Push



Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 4000K >> 5100±75K 08.0794.00 Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 4000K >> 3400±75K 08.0795.00

Disponibile solo in colore nero. Per altri colori, verificare la disponibilità. / Only available in black. For other colours, please ask.

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø45 Surface

LED Array DC 250 mA 8,8W - 800 lm - 2700K/CRI 90 / 8,8W - 845 lm - 3000K/CRI 90 / 8,8W - 915 lm - 4000K/CRI 90



Lampada da installare in superficie.
Fonte di alimentazione 220-240V
integrata. Tenuta stagna IP54.

Luminaire for surface installation.
Integrated 220-240 V power supply.
IP54 watertightness.

E= Finitura esterna
I= Finitura interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	
05.2700.40		
05.2701.40		
05.2702.40		
05.2703.40		
05.2700.14		
05.2701.14		
05.2702.14		
05.2703.14		

05.2701.ER	
05.2703.ER	

05.2701.ES	
05.2704.ES	

05.2701.EQ	
05.2702.EQ	

05.2701.TK	
05.2702.TK	



Optic Medium 2700K


E	I	
05.2705.40		
05.2706.40		
05.2707.40		
05.2708.40		
05.2705.14		
05.2706.14		
05.2707.14		
05.2708.14		

05.2706.ER	
05.2708.ER	

05.2706.ES	
05.2709.ES	

05.2706.EQ	
05.2707.EQ	

05.2706.TK	
05.2707.TK	



3000K


E	I	
05.2720.40		
05.2721.40		
05.2722.40		
05.2723.40		
05.2720.14		
05.2721.14		
05.2722.14		
05.2723.14		

05.2721.ER	
05.2723.ER	

05.2721.ES	
05.2724.ES	

05.2721.EQ	
05.2722.EQ	

05.2721.TK	
05.2722.TK	



3000K


E	I	
05.2725.40		
05.2726.40		
05.2727.40		
05.2728.40		
05.2725.14		
05.2726.14		
05.2727.14		
05.2728.14		

05.2726.ER	
05.2728.ER	

05.2726.ES	
05.2729.ES	

05.2726.EQ	
05.2727.EQ	

05.2726.TK	
05.2727.TK	



4000K


E	I	
05.2740.40		
05.2741.40		
05.2742.40		
05.2743.40		
05.2740.14		
05.2741.14		
05.2742.14		
05.2743.14		

05.2741.ER	
05.2743.ER	

05.2741.ES	
05.2744.ES	

05.2741.EQ	
05.2742.EQ	

05.2741.TK	
05.2742.TK	



4000K


E	I	
05.2745.40		
05.2746.40		
05.2747.40		
05.2748.40		
05.2745.14		
05.2746.14		
05.2747.14		
05.2748.14		

05.2746.ER	
05.2748.ER	

05.2746.ES	
05.2749.ES	

05.2746.EQ	
05.2747.EQ	

05.2746.TK	
05.2747.TK	



LIGHT SHADOW PRO

Optic Flood

E	I	
		05.2710.40
		05.2711.40
		05.2712.40
		05.2713.40

		05.2710.14
		05.2711.14
		05.2712.14
		05.2713.14

		05.2711.ER
		05.2713.ER

		05.2711.ES
		05.2714.ES

		05.2711.EQ
		05.2712.EQ

		05.2711.TK
		05.2712.TK

3000K

		05.2730.40
		05.2731.40
		05.2732.40
		05.2733.40

		05.2730.14
		05.2731.14
		05.2732.14
		05.2733.14

		05.2731.ER
		05.2733.ER

		05.2731.ES
		05.2734.ES

		05.2731.EQ
		05.2732.EQ

		05.2731.TK
		05.2732.TK

4000K

		05.2750.40
		05.2751.40
		05.2752.40
		05.2753.40


		05.2750.14
		05.2751.14
		05.2752.14
		05.2753.14

		05.2751.ER
		05.2753.ER

		05.2751.ES
		05.2754.ES

		05.2751.EQ
		05.2752.EQ


		05.2751.TK
		05.2752.TK



Luminous flux luminaire
663 lm (EXTREME CUT OFF)
Internal Finish (I) - White

Beam Angle: 33°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2172	0.58
2	543	1.17
3	241	1.75
4	136	2.34
5	87	2.92



Luminous flux luminaire
701 lm (EXTREME CUT OFF)
Internal Finish (I) - White

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2296	0.58
2	574	1.17
3	255	1.75
4	144	2.34
5	92	2.92



Luminous flux luminaire
760 lm (EXTREME CUT OFF)
Internal Finish (I) - White



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2490	0.58
2	622	1.17
3	277	1.75
4	156	2.34
5	100	2.92

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø60 Fixed

LED Array DC Up to 400 mA 15W - 1402 lm - 2700K/CRI 90 / 15W - 1427 lm - 3000K/CRI 90 / 15W - 1577 lm - 4000K/CRI 90
LED Array DC 250 mA** 9.5W - 883 lm - 2700K/CRI 90 / 9.5W - 950 lm - 3000K/CRI 90 / 9.5W - 1009 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta. Driver remoto non incluso.

**Selezionare l'impostazione 250 mA nel driver remoto in modo che corrisponda alla potenza della versione "Adjustable".

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Remote driver not included.

**Please select 250 mA setting in the remote driver to match the power of the Adjustable version.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	250mA	400mA
Non Dimmable 220-240V	RF31855	RF27370
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Dim 1-10V 220-240V	60.9405	60.9439
Dim 0/1-10V/Push 110-240V	RF27961	RF27961
Dim Dali 2 220-240V	RF30699	RF30699
Dim Dali 2 110-240V	60.9222	60.9222
Dim Casambi	60.9874.0250	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

03.9950.40A
03.9950.14
03.9950.ER
03.9950.ES
03.9950.EQ




Beam Angle: 16°
h(m) E(lx) D(m)
1 13613 0.27
2 3403 0.55
3 1513 0.82
4 850 1.09
5 544 1.36

Luminous flux luminaire 1191 lm

3000K

03.9954.40A
03.9954.14
03.9954.ER
03.9954.ES
03.9954.EQ




Beam Angle: 16°
h(m) E(lx) D(m)
1 14135 0.27
2 3533 0.55
3 1571 0.82
4 883 1.09
5 565 1.36

Luminous flux luminaire 1237 lm

4000K

03.9910.40A
03.9910.14
03.9910.ER
03.9910.ES
03.9910.EQ




Beam Angle: 16°
h(m) E(lx) D(m)
1 15307 0.27
2 3826 0.55
3 1701 0.82
4 956 1.09
5 612 1.36

Luminous flux luminaire 1339 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Flood 2700K

03.9952.40A
03.9952.14
03.9952.ER
03.9952.ES
03.9952.EQ




Beam Angle: 34°
h(m) E(lx) D(m)
1 3966 0.61
2 992 1.22
3 441 1.83
4 247 2.44
5 158 3.05

Luminous flux luminaire 1201 lm

3000K

03.9956.40A
03.9956.14
03.9956.ER
03.9956.ES
03.9956.EQ




Beam Angle: 34°
h(m) E(lx) D(m)
1 4118 0.61
2 1030 1.22
3 458 1.83
4 257 2.44
5 165 3.05

Luminous flux luminaire 1247 lm

4000K

03.9912.40A
03.9912.14
03.9912.ER
03.9912.ES
03.9912.EQ




Beam Angle: 34°
h(m) E(lx) D(m)
1 4459 0.61
2 1115 1.22
3 495 1.83
4 278 2.44
5 178 3.05

Luminous flux luminaire 1350 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Medium 2700K

03.9951.40A
03.9951.14
03.9951.ER
03.9951.ES
03.9951.EQ




Beam Angle: 25°
h(m) E(lx) D(m)
1 6736 0.45
2 1684 0.90
3 748 1.36
4 421 1.81
5 269 2.26

Luminous flux luminaire 1180 lm

3000K

03.9955.40A
03.9955.14
03.9955.ER
03.9955.ES
03.9955.EQ




Beam Angle: 25°
h(m) E(lx) D(m)
1 6994 0.45
2 1749 0.90
3 777 1.36
4 438 1.81
5 279 2.26

Luminous flux luminaire 1226 lm

4000K

03.9911.40A
03.9911.14
03.9911.ER
03.9911.ES
03.9911.EQ




Beam Angle: 25°
h(m) E(lx) D(m)
1 7574 0.45
2 1894 0.90
3 841 1.36
4 474 1.81
5 303 2.26

Luminous flux luminaire 1327 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Wide Flood 2700K

03.9953.40A
03.9953.14
03.9953.ER
03.9953.ES
03.9953.EQ




Beam Angle: 51°
h(m) E(lx) D(m)
1 1571 0.95
2 393 1.89
3 174 2.84
4 98 3.79
5 63 4.74

Luminous flux luminaire 1171 lm

3000K

03.9957.40A
03.9957.14
03.9957.ER
03.9957.ES
03.9957.EQ




Beam Angle: 51°
h(m) E(lx) D(m)
1 1631 0.95
2 408 1.89
3 181 2.84
4 102 3.79
5 66 4.74

Luminous flux luminaire 1216 lm

4000K

03.9913.40A
03.9913.14
03.9913.ER
03.9913.ES
03.9913.EQ



Beam Angle: 51°
h(m) E(lx) D(m)
1 1767 0.95
2 442 1.89
3 196 2.84
4 111 3.79
5 71 4.74

Luminous flux luminaire 1316 lm

Internal Finish (I) - White





*Confezione multipla disponibile (36 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.9950.40A - M3.9950.40A

*Multipack available (36 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.9950.40A - M3.9950.40A

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø60 Adjustable

LED Array DC 800 mA 10,5W - 888 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 923 lm - 3000K/CRI 90 / 10,5W - 963 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), con spots intercambiabili. Driver remoto non incluso.

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), with interchangeable spots. Remote driver not included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	RF27370
Mains Dimming	60.9467
Dim 1-10V 220-240V	60.9439
Dim 0/1-10V/Push 110-240V	RF27961
Dim Dali 2 220-240V	RF30699
Dim Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

03.9971.40B
03.9971.14A
03.9971.ERA
03.9971.ESA
03.9971.EQA




Beam Angle: 16°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8749	0.28	
2	2187	0.55	
3	972	0.83	
4	547	1.11	
5	350	1.39	

Luminous flux luminaire 722 lm

Optic Medium 2700K

03.9972.40B
03.9972.14A
03.9972.ERA
03.9972.ESA
03.9972.EQA




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5856	0.37	
2	1464	0.73	
3	651	1.10	
4	366	1.47	
5	234	1.83	

Luminous flux luminaire 728 lm

3000K

03.9976.40B
03.9976.14A
03.9976.ERA
03.9976.ESA
03.9976.EQA




Beam Angle: 16°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9270	0.28	
2	2317	0.55	
3	1030	0.83	
4	579	1.11	
5	371	1.39	

Luminous flux luminaire 765 lm

3000K

03.9977.40B
03.9977.14A
03.9977.ERA
03.9977.ESA
03.9977.EQA




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	6205	0.37	
2	1552	0.73	
3	689	1.10	
4	388	1.47	
5	248	1.83	

Luminous flux luminaire 771 lm

4000K

03.9931.40B
03.9931.14A
03.9931.ERA
03.9931.ESA
03.9931.EQA




Beam Angle: 16°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9541	0.28	
2	2385	0.55	
3	1060	0.83	
4	596	1.11	
5	382	1.39	

Luminous flux luminaire 787 lm

4000K

03.9932.40B
03.9932.14A
03.9932.ERA
03.9932.ESA
03.9932.EQA




Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	6386	0.37	
2	1597	0.73	
3	710	1.10	
4	399	1.47	
5	256	1.83	

Luminous flux luminaire 794 lm

Optic Flood 2700K

03.9973.40B
03.9973.14A
03.9973.ERA
03.9973.ESA
03.9973.EQA




Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2638	0.56	
2	659	1.11	
3	293	1.67	
4	165	2.23	
5	106	2.79	

Luminous flux luminaire 738 lm

3000K

03.9978.40B
03.9978.14A
03.9978.ERA
03.9978.ESA
03.9978.EQA




Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2796	0.56	
2	699	1.11	
3	311	1.67	
4	174	2.23	
5	112	2.79	

Luminous flux luminaire 782 lm

4000K

03.9933.40B
03.9933.14A
03.9933.ERA
03.9933.ESA
03.9933.EQA



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2877	0.56	
2	719	1.11	
3	320	1.67	
4	180	2.23	
5	115	2.79	

Luminous flux luminaire 805 lm

Internal Finish (I) - White




*Confezione multipla disponibile (36 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.9971.40B - M3.9971.40B

*Multipack available (36 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.9971.40B - M3.9971.40B

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø60 Surface

LED Array DC Up to 350 mA 15W - 1185 lm - 2700K/CRI 90 / 15W - 1275 lm - 3000K/CRI 90 / 15W - 1355 lm - 4000K/CRI 90



Lampada da installazione in superficie. Fonte di alimentazione 220-240V integrata. Per le versioni regolabili, consultare i dimmers raccomandati. Tenuta stagna IP54.

Luminaire for surface installation. Integrated 220-240 V power supply. For dimmable versions, please refer to the recommended dimmers. IP54 watertightness.

E= Finitura esterna
I= Finitura interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Non Dimmable Optic Spot - 2700K

E	I	
		05.2600.40
		05.2601.40
		05.2602.40
		05.2603.40


		05.2600.14
		05.2601.14
		05.2602.14
		05.2603.14

		05.2601.ER
		05.2603.ER

		05.2601.ES
		05.2604.ES

		05.2601.EQ
		05.2602.EQ

		05.2601.TK
		05.2602.TK



Mains Dimming Optic Spot - 2700K

E	I	
		05.2600.40.NI
		05.2601.40.NI
		05.2602.40.NI
		05.2603.40.NI


		05.2600.14.NI
		05.2601.14.NI
		05.2602.14.NI
		05.2603.14.NI

		05.2601.ER.NI
		05.2603.ER.NI

		05.2601.ES.NI
		05.2604.ES.NI

		05.2601.EQ.NI
		05.2602.EQ.NI

		05.2601.TK.NI
		05.2602.TK.NI



Optic Spot - 3000K

		05.2620.40
		05.2621.40
		05.2622.40
		05.2623.40


		05.2620.14
		05.2621.14
		05.2622.14
		05.2623.14

		05.2621.ER
		05.2623.ER

		05.2621.ES
		05.2624.ES

		05.2621.EQ
		05.2622.EQ

		05.2621.TK
		05.2622.TK



Optic Spot - 3000K

		05.2620.40.NI
		05.2621.40.NI
		05.2622.40.NI
		05.2623.40.NI


		05.2620.14.NI
		05.2621.14.NI
		05.2622.14.NI
		05.2623.14.NI

		05.2621.ER.NI
		05.2623.ER.NI

		05.2621.ES.NI
		05.2624.ES.NI

		05.2621.EQ.NI
		05.2622.EQ.NI

		05.2621.TK.NI
		05.2622.TK.NI



Optic Spot - 4000K

		05.2640.40
		05.2641.40
		05.2642.40
		05.2643.40


		05.2640.14
		05.2641.14
		05.2642.14
		05.2643.14

		05.2641.ER
		05.2643.ER

		05.2641.ES
		05.2644.ES

		05.2641.EQ
		05.2642.EQ

		05.2641.TK
		05.2642.TK



Optic Spot - 4000K

		05.2640.40.NI
		05.2641.40.NI
		05.2642.40.NI
		05.2643.40.NI


		05.2640.14.NI
		05.2641.14.NI
		05.2642.14.NI
		05.2643.14.NI

		05.2641.ER.NI
		05.2643.ER.NI

		05.2641.ES.NI
		05.2644.ES.NI

		05.2641.EQ.NI
		05.2642.EQ.NI

		05.2641.TK.NI
		05.2642.TK.NI



LIGHT SHADOW PRO

Non Dimmable Optic Medium - 2700K



05.2605.40
05.2606.40
05.2607.40
05.2608.40



05.2605.14
05.2606.14
05.2607.14
05.2608.14



05.2606.ER
05.2608.ER




05.2606.ES
05.2609.ES



05.2606.EQ
05.2607.EQ



05.2606.TK
05.2607.TK



Mains Dimming Optic Medium - 2700K



05.2605.40.NI
05.2606.40.NI
05.2607.40.NI
05.2608.40.NI



05.2605.14.NI
05.2606.14.NI
05.2607.14.NI
05.2608.14.NI



05.2606.ER.NI
05.2608.ER.NI




05.2606.ES.NI
05.2609.ES.NI



05.2606.EQ.NI
05.2607.EQ.NI



05.2606.TK.NI
05.2607.TK.NI



Optic Medium - 3000K



05.2625.40
05.2626.40
05.2627.40
05.2628.40



05.2625.14
05.2626.14
05.2627.14
05.2628.14



05.2626.ER
05.2628.ER




05.2626.ES
05.2629.ES



05.2626.EQ
05.2627.EQ



05.2626.TK
05.2627.TK



Optic Medium - 3000K



05.2625.40.NI
05.2626.40.NI
05.2627.40.NI
05.2628.40.NI



05.2625.14.NI
05.2626.14.NI
05.2627.14.NI
05.2628.14.NI



05.2626.ER.NI
05.2628.ER.NI




05.2626.ES.NI
05.2629.ES.NI



05.2626.EQ.NI
05.2627.EQ.NI



05.2626.TK.NI
05.2627.TK.NI



Optic Medium - 4000K



05.2645.40
05.2646.40
05.2647.40
05.2648.40



05.2645.14
05.2646.14
05.2647.14
05.2648.14



05.2646.ER
05.2648.ER




05.2646.ES
05.2649.ES



05.2646.EQ
05.2647.EQ



05.2646.TK
05.2647.TK



Optic Medium - 4000K



05.2645.40.NI
05.2646.40.NI
05.2647.40.NI
05.2648.40.NI



05.2645.14.NI
05.2646.14.NI
05.2647.14.NI
05.2648.14.NI



05.2646.ER.NI
05.2648.ER.NI




05.2646.ES.NI
05.2649.ES.NI



05.2646.EQ.NI
05.2647.EQ.NI




05.2646.TK.NI
05.2647.TK.NI



LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø60 Surface

LED Array DC Up to 350 mA 15W - 1185 lm - 2700K/CRI 90 / 15W - 1275 lm - 3000K/CRI 90 / 15W - 1355 lm - 4000K/CRI 90



Lampada da installazione in superficie. Fonte di alimentazione 220-240V integrata. Per le versioni regolabili, consultare i dimmers raccomandati. Tenuta stagna IP54.

Luminaire for surface installation. Integrated 220-240 V power supply. For dimmable versions, please refer to the recommended dimmers. IP54 watertightness.

E= Finitura esterna
I= Finitura interna

E= External Finish
I= Internal Finish

Non Dimmable Optic Flood - 2700K

E	I	
		05.2610.40
		05.2611.40
		05.2612.40
		05.2613.40


		05.2610.14
		05.2611.14
		05.2612.14
		05.2613.14

		05.2611.ER
		05.2613.ER

		05.2611.ES
		05.2614.ES

		05.2611.EQ
		05.2612.EQ

		05.2611.TK
		05.2612.TK



Mains Dimming Optic Flood - 2700K

E	I	
		05.2610.40.NI
		05.2611.40.NI
		05.2612.40.NI
		05.2613.40.NI


		05.2610.14.NI
		05.2611.14.NI
		05.2612.14.NI
		05.2613.14.NI

		05.2611.ER.NI
		05.2613.ER.NI

		05.2611.ES.NI
		05.2614.ES.NI

		05.2611.EQ.NI
		05.2612.EQ.NI

		05.2611.TK.NI
		05.2612.TK.NI



Optic Flood - 3000K

		05.2630.40
		05.2631.40
		05.2632.40
		05.2633.40


		05.2630.14
		05.2631.14
		05.2632.14
		05.2633.14

		05.2631.ER
		05.2633.ER

		05.2631.ES
		05.2634.ES

		05.2631.EQ
		05.2632.EQ

		05.2631.TK
		05.2632.TK



Optic Flood - 3000K

		05.2630.40.NI
		05.2631.40.NI
		05.2632.40.NI
		05.2633.40.NI


		05.2630.14.NI
		05.2631.14.NI
		05.2632.14.NI
		05.2633.14.NI

		05.2631.ER.NI
		05.2633.ER.NI

		05.2631.ES.NI
		05.2634.ES.NI

		05.2631.EQ.NI
		05.2632.EQ.NI

		05.2631.TK.NI
		05.2632.TK.NI



Optic Flood - 4000K

		05.2650.40
		05.2651.40
		05.2652.40
		05.2653.40


		05.2650.14
		05.2651.14
		05.2652.14
		05.2653.14

		05.2651.ER
		05.2653.ER

		05.2651.ES
		05.2654.ES

		05.2651.EQ
		05.2652.EQ

		05.2651.TK
		05.2652.TK



Optic Flood - 4000K

		05.2650.40.NI
		05.2651.40.NI
		05.2652.40.NI
		05.2653.40.NI


		05.2650.14.NI
		05.2651.14.NI
		05.2652.14.NI
		05.2653.14.NI

		05.2651.ER.NI
		05.2653.ER.NI

		05.2651.ES.NI
		05.2654.ES.NI

		05.2651.EQ.NI
		05.2652.EQ.NI


		05.2651.TK.NI
		05.2652.TK.NI



LIGHT SHADOW PRO

Non Dimmable

Optic Wide Flood - 2700K



05.2615.14
05.2616.14
05.2617.14
05.2618.14


05.2616.ER
05.2618.ER

05.2616.ES
05.2619.ES

05.2616.EQ
05.2617.EQ

05.2616.TK
05.2617.TK

Optic Wide Flood - 3000K



05.2635.14
05.2636.14
05.2637.14
05.2638.14


05.2636.ER
05.2638.ER

05.2636.ES
05.2639.ES

05.2636.EQ
05.2637.EQ

05.2636.TK
05.2637.TK

Optic Wide Flood - 4000K



05.2655.14
05.2656.14
05.2657.14
05.2658.14

05.2656.ER
05.2658.ER


05.2656.ES
05.2659.ES

05.2656.EQ
05.2657.EQ

05.2656.TK
05.2657.TK

Mains Dimming

Optic Wide Flood - 2700K



05.2615.14.NI
05.2616.14.NI
05.2617.14.NI
05.2618.14.NI


05.2616.ER.NI
05.2618.ER.NI

05.2616.ES.NI
05.2619.ES.NI

05.2616.EQ.NI
05.2617.EQ.NI

05.2616.TK.NI
05.2617.TK.NI

Optic Wide Flood - 3000K



05.2635.14.NI
05.2636.14.NI
05.2637.14.NI
05.2638.14.NI


05.2636.ER.NI
05.2638.ER.NI

05.2636.ES.NI
05.2639.ES.NI

05.2636.EQ.NI
05.2637.EQ.NI

05.2636.TK.NI
05.2637.TK.NI

Optic Wide Flood - 4000K



05.2655.14.NI
05.2656.14.NI
05.2657.14.NI
05.2658.14.NI

05.2656.ER.NI
05.2658.ER.NI

05.2656.ES.NI
05.2659.ES.NI



05.2656.EQ.NI
05.2657.EQ.NI

05.2656.TK.NI
05.2657.TK.NI

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø90 Fixed

Super Spot: LED Array DC 500 mA 18W - 1636 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1723 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 1815 lm - 4000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array DC 600 mA 22W - 2191 lm - 2700K/CRI 90 / 22W - 2339 lm - 3000K/CRI 90 / 22W - 2457 lm - 4000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array DC 500 mA** 18W - 1803 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1921 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 2057 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta. Driver remoto non incluso.

**Selezionare l'impostazione 500 mA nel driver remoto in modo che corrisponda alla potenza della versione "Adjustable".

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Remote driver not included.

**Please select 500 mA setting in the remote driver to match the power of the Adjustable version.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	500mA	600mA
Non Dimmable 220-240V	RF27370	RF27370
Non DIMMER 110-240V	60.9387	60.9387
Mains Dimming	60.9467	60.9692
Dim 1-10V 220-240V	60.9439	60.9439
Dim 0/1-10V/Push 110-240V	RF27961	RF21466
Dim Dali 2 220-240V	RF30699	RF30699
Dim Casambi	60.9207	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Super Spot 2700K


03.9968.40A
03.9968.14
03.9968.ER
03.9968.ES
03.9968.EQ



Beam Angle:	10°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	35593	0.17	
2	8898	0.34	
3	3955	0.51	
4	2225	0.67	
5	1424	0.84	

Optic Spot 2700K


03.9960.40A
03.9960.14
03.9960.ER
03.9960.ES
03.9960.EQ



Beam Angle:		14°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24449	0.25
2	6112	0.50
3	2717	0.75
4	1528	1.00
5	978	1.25

3000K


03.9969.40A
03.9969.14
03.9969.ER
03.9969.ES
03.9969.EQ



Beam Angle:	10°		
	<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	37479	0.17	
2	9370	0.34	
3	4164	0.51	
4	2342	0.67	
5	1499	0.84	

3000K


03.9964.40A
03.9964.14
03.9964.ER
03.9964.ES
03.9964.EQ



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	26098	0.25
2	6524	0.50
3	2900	0.75
4	1631	1.00
5	1044	1.25

4000K


03.9924.40A
03.9924.14
03.9924.ER
03.9924.ES
03.9924.EQ



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	40831	0.17
2	10208	0.34
3	4537	0.51
4	2552	0.67
5	1633	0.84

4000K


03.9920.40A
03.9920.14
03.9920.ER
03.9920.ES
03.9920.EQ



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	27421	0.25
2	6855	0.50
3	3047	0.75
4	1714	1.00
5	1097	1.25

Optic Medium 2700K


03.9961.40A
03.9961.14
03.9961.ER
03.9961.ES
03.9961.EQ



Beam Angle:	27°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1		9219	0.48
2		2305	0.95
3		1024	1.43
4		576	1.90
5		369	2.38

Optic Flood 2700K


03.9962.40A
03.9962.14
03.9962.ER
03.9962.ES
03.9962.EQ



Beam Angle: 39°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	4809	0.71
2	1202	1.42
3	534	2.13
4	301	2.85
5	192	3.56

3000K


03.9965.40A
03.9965.14
03.9965.ER
03.9965.ES
03.9965.EQ



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9840	0.48
2	2460	0.95
3	1093	1.43
4	615	1.90
5	394	2.38

3000K


03.9966.40A
03.9966.14
03.9966.ER
03.9966.ES
03.9966.EQ



Beam Angle: 39°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	5133 0.71
2	1283 1.42
3	570 2.13
4	321 2.85
5	205 3.56

4000K


03.9921.40A
03.9921.14
03.9921.ER
03.9921.ES
03.9921.EQ



Beam Angle:	27°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	10339		0.48
2	2585		0.95
3	1149		1.43
4	646		1.90
5	414		2.38

4000K

03.9922.40A
03.9922.14
03.9922.ER
03.9922.ES
03.9922.EQ




Beam Angle: 39°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	5393 0.71
2	1348 1.42
3	599 2.13
4	337 2.85
5	216 3.56

LIGHT SHADOW PRO

Optic Wide Flood

2700K

03.9963.40A
03.9963.14
03.9963.ER
03.9963.ES
03.9963.EQ




Beam Angle: 48°

	h(m)	E lx	D(m)
1	3.084	0.89	
2	7.71	1.79	
3	3.43	2.68	
4	1.93	3.58	
5	1.23	4.47	

3000K

03.9967.40A
03.9967.14
03.9967.ER
03.9967.ES
03.9967.EQ




Beam Angle: 48°

	h(m)	E lx	D(m)
1	3.293	0.89	
2	8.23	1.79	
3	3.66	2.68	
4	2.06	3.58	
5	1.32	4.47	

4000K

03.9923.40A
03.9923.14
03.9923.ER
03.9923.ES
03.9923.EQ



Beam Angle: 48°

	h(m)	E lx	D(m)
1	3.459	0.89	
2	8.65	1.79	
3	3.84	2.68	
4	2.16	3.58	
5	1.38	4.47	

Internal Finish (I) - White





*Confezione multipla disponibile (24 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.9968.40A - M3.9968.40A
*Multipack available (24 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.9968.40A - M3.9968.40A

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø90 Adjustable

Super Spot: LED Array DC 800 mA 10W - 870 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 914 lm - 3000K/CRI 90 / 10W - 949 lm - 4000K/CRI 90
S/M/F: LED Array DC 500 mA 18W - 1637 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1722 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 1877 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), con spots intercambiabili. Driver remoto non incluso.



LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), with interchangeable spots. Remote driver not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	500mA 18W	800mA 10W
Non Dimmable 220-240V	RF27370	RF27370
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Dim 1-10V 220-240V	60.9439	60.9439
Dim 0/1-10V/Push 110-240V	RF27961	RF27961
Dim Dali 2 220-240V	RF30699	RF30699
Dim Dali 2 110-240V	60.9222	
Dim Casambi	60.9207	60.9207


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Super Spot 2700K




Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	26281	0.16
2	6570	0.31
3	2920	0.47
4	1643	0.62
5	1051	0.78

Luminous flux luminaire 770 lm



Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	27607	0.16
2	6902	0.31
3	3067	0.47
4	1725	0.62
5	1104	0.78

Luminous flux luminaire 808 lm





Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	28661	0.16
2	7165	0.31
3	3185	0.47
4	1791	0.62
5	1146	0.78

Luminous flux luminaire 839 lm


Internal Finish (I) - White

Optic Medium 2700K




Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9069	0.42
2	2267	0.83
3	1008	1.25
4	567	1.67
5	363	2.09

Luminous flux luminaire 1334 lm



Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9546	0.42
2	2386	0.83
3	1061	1.25
4	597	1.67
5	382	2.09

Luminous flux luminaire 1404 lm





Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10404	0.42
2	2601	0.83
3	1156	1.25
4	650	1.67
5	416	2.09

Luminous flux luminaire 1530 lm


Internal Finish (I) - White

Optic Medium 3000K



<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	10404	0.42
2	2601	0.83
3	1156	1.25
4	650	1.67
5	416	2.09

Luminous flux luminaire 1404 lm





re: "Sostituire lo 0
cial 0 with an M +

Luminous flux luminaire 1530 lm


Internal Finish (I) - White

Optic Spot 2700K




Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15200	0.27
2	3800	0.54
3	1689	0.82
4	950	1.09
5	608	1.36

Luminous flux luminaire 1327 lm



Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	16001	0.27
2	4000	0.54
3	1778	0.82
4	1000	1.09
5	640	1.36

Luminous flux luminaire 1397 lm





Beam Angle: 16°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	17438 0.27
2	4359 0.54
3	1938 0.82
4	1090 1.09
5	698 1.36

Luminous flux luminaire 1522 lm


Internal Finish (I) - White

Optic Flood 2700K




Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4877	0.60
2	1219	1.19
3	542	1.79
4	305	2.39
5	195	2.98

Luminous flux luminaire 1404 lm



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5133	0.60
2	1283	1.19
3	570	1.79
4	321	2.39
5	205	2.98

Luminous flux luminaire 1478 lm





Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5533	0.60
2	1383	1.19
3	615	1.79
4	346	2.39
5	221	2.98

Luminous flux luminaire 1593 lm

Internal Finish (I) - White

Optic Flood 3000K



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5533	0.60
2	1383	1.19
3	615	1.79
4	346	2.39
5	221	2.98

Luminous flux luminaire 1593 lm

Internal Finish (I) - White




*Confezione multipla disponibile (24 pezzi per scatola). Come ordinare: "Sostituire lo 0 iniziale con una M + riferimento". Esempio: 03.9980.40A - M3.9980.40A

*Multipack available (24 pcs per box). How to order: "Replace the initial 0 with an M + reference". Example: 03.9980.40A - M3.9980.40A

LIGHT SHADOW PRO

Light Shadow Pro Ø90 Wall-Washer

LED Array DC 500 mA 18W - 1593 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1752 lm - 3000K/CRI 90 / 18W - 1867 lm - 4000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED, a basso abbagliamento, da installare su cornici da incasso (non incluse), installazione con sistema a baionetta. Driver remoto non incluso.

LED lighting module, with low glare, to be inserted in the recessed frames (not included), installation through a bayonet system with interchangeable spots. Remote driver not included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 100-277V 31W	60.9387
Non Dimmable 220-240V 22W	RF31855
Non Dimmable 220-240V 42W	RF27370
Dim Dali 2 220-240V 38W	RF30699
Dim Dali 2 110-240V 20W	60.9222
Dim 1-10V/Push 110-240V	60.9208
Dim 1-10V	60.9845
Phase cut DIM	60.9467
Dim Casambi/Push	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Medium 2700K


- 03.9890.40
- 03.9890.14
- 03.9890.ER
- 03.9890.ES
- 03.9890.EQ



Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3773	0.47
2	943	0.94
3	419	1.41
4	236	1.88
5	151	2.34

3000K


- 03.9891.40
- 03.9891.14
- 03.9891.ER
- 03.9891.ES
- 03.9891.EQ



Beam Angle: 24°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	4147 0.47
2	1037 0.94
3	461 1.41
4	259 1.88
5	166 2.34

4000K


- 03.9892.40
- 03.9892.14
- 03.9892.ER
- 03.9892.ES
- 03.9892.EQ




Beam Angle: 24°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4421	0.47
2	1105	0.94
3	491	1.41
4	276	1.88
5	177	2.34

HOW TO ORDER LIGHT SHADOW PRO

Fixed, Adjustable & Wall-Washer





Push



Pro Push - Functionality and Positioning

È possibile collocare Light Shadow in posizione superiore -come un downlight (perfettamente a filo con il soffitto)- o in posizione inferiore -come un proiettore orientabile-.


Light Shadow Push can be placed in top position, functioning as a downlight (perfectly flush to ceiling), or in bottom position, functioning as an adjustable spotlight.




HOW TO ORDER LIGHT SHADOW PRO

Accessori Ø45 / Accessories Ø45

Cornice di installazione Trim Ø45. Frame Trim Ø45.




h=102 min
d=75 min




Ø55
5min
25max






34
Ø59
Fixed
08.0360.40
08.0360.14
08.0360.ER
08.0360.ES
08.0360.EQ

Cornice di installazione No Trim Ø45. Frame No Trim Ø45.



h=102 min
d=75 min




Ø70
5min
25max






45
Ø90
Fixed
08.0361.00




h=150 min
d=100 min



60x78
5min
30max






60
90
147
Push
08.0757.00

Drivers per la connessione in serie / Drivers for Serial Connection*


Driver	DIM Protocol	Min-Max Spot(s) per Driver	Δ
60.8529	Non Dimmable 100-240V 12W	1 - 1	A** - B**
60.9387	Non Dimmable 100-277V 31W	1 - 3	B
60.9592	Non Dimmable 220-240V 32W	1 - 3	B
RF27370	Non Dimmable 220-240V 42W	1 - 3	B
RF30699	Dim Dali 2 220-240V 38W	1 - 3	B
60.9713.0700	Dim Dali 2 220-240V 20W	1 - 2	B
60.9208	Dim 1-10V/Push 110-240V	1 - 2	B
60.9845	Dim 1-10V	1 - 3	B
60.9467	Mains Dimming 220-240V 20W	1 - 2	B
60.9692	Mains Dimming 220-240V 30W	1 - 3	B
60.7785	Dim Casambi/Push	1 - 2	B

Δ A: Driver pass-through



Δ B: Register for service operation is required

POWER SUPPLY



* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter
** Driver pass-through per il modello Fisso.
Per il driver nei modelli Push, è necessario la cassaforma. /
Driver pass-through for Fixed model.
Register for service operation is required for Push model.

- ☐ 40 Bianco
40 White
- ☐ 14 Nero
14 Black
- ☐ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper
- ☐ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel
- ☐ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze





HOW TO ORDER LIGHT SHADOW PRO

Accessori Ø60 / Accessories Ø60



Cornice di installazione Trim Ø60.

Frame Trim Ø60.



Fixed
 08.0160.40
 08.0160.14
 08.0160.ER
 08.0160.ES
 08.0160.EQ

Fixed Multipack 30U*
 M8.0160.40
 M8.0160.14





Adjustable
 08.0164.40
 08.0164.14
 08.0164.ER
 08.0164.ES
 08.0164.EQ

Adjustable Multipack 30U*
 M8.0164.40
 M8.0164.14




Cornice di installazione No Trim Ø60.

Frame No Trim Ø60.



Fixed
 08.0192.00

Fixed Multipack 48U*
 M8.0192.00



Adjustable
 08.0166.00

Adjustable Multipack 48U*
 M8.0166.00

Accessorio Ø60 Adjustable / Accessory Ø60 Adjustable

Strumento di orientamento
 Adjustable Ø60.

Orientation Toolkit
 Adjustable Ø60.



08.0825.00

40 Bianco
 40 White

14 Nero
 14 Black

EQ Rame Spazzolato
 EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
 ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
 ES Brushed Bronze






* Confezione multipla disponibile. Si prega di consultare.
 * Multipack available. Please consult.

HOW TO ORDER LIGHT SHADOW PRO

Accessori Ø90 / Accessories Ø90




Cornice di installazione Trim Ø90.

Frame Trim Ø90.



Fixed & Wall-Washer**
 08.0161.40
 08.0161.14
 08.0161.ER
 08.0161.ES
 08.0161.EQ

Fixed & Wall-Washer** Multipack 20U*
 M8.0161.40
 M8.0161.14






Adjustable
 08.0165.40
 08.0165.14
 08.0165.ER
 08.0165.ES
 08.0165.EQ

Adjustable Multipack 20U*
 M8.0165.40
 M8.0165.14




Cornice di installazione No Trim Ø90.

Frame No Trim Ø90.



Fixed & Wall-Washer**
 08.0193.00

Fixed & Wall-Washer** Multipack 48U*
 M8.0193.00




Adjustable
 08.0167.00

Adjustable Multipack 48U*
 M8.0167.00

Accessorio Ø90 Adjustable / Accessory Ø90 Adjustable

Strumento di orientamento
 Adjustable Ø90.

Orientation Toolkit
 Adjustable Ø90.



08.0826.00

40 Bianco
 40 White

14 Nero
 14 Black

EQ Rame Spazzolato
 EQ Brushed Copper

ER Acciaio Spazzolato
 ER Brushed Steel

ES Bronzo Spazzolato
 ES Brushed Bronze



* Confezione multipla disponibile. Si prega di consultare.

* Multipack available. Please consult.

** Wall-Washer: Vedere la corretta distanza dalla parete e la spaziatura tra le unità nelle istruzioni di installazione.

** Wall-Washer: See the proper distance to wall and spacing between units in the installation instructions.

ECLECTIC

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

ECLECTIC Ø70
FIXED



ECLECTIC Ø70
ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
7,5W
686 lm
2700K/CRI 90
768 lm
3000K/CRI 90

ECLECTIC Ø90
FIXED



ECLECTIC Ø90
ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
10,5W
1114 lm
2700K/CRI 90
1162 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE

POWER LED
7W
534 lm
2700K/CRI 90
572 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE

LED ARRAY
13W
1026 lm
1800K-3000K
CRI 90

La foto superiore mostra il prodotto Eclectic equipaggiato con un Cone Style Module
The product pictures above represent Eclectic equipped with a Cone Style Module

Cone Style Module

□ 40 Bianco*
40 White* ■ 14 Nero
14 Black



Soft Style Module

□ 40 Bianco*
40 White* ■ 14 Nero
14 Black



Flat Style Module

□ 40 Bianco*
40 White* ■ 14 Nero
14 Black



* Aggrappante per verniciatura a colori / Adherent base suitable for painting

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



Descrizione

Eclectic è una lampada da interni ad incasso nel soffitto, la cui concezione completamente modulare segue i principi del disegno e dell'economia circolare. Questo fa sì che il prodotto, commercializzato come un apparecchio completo, può essere scomposto in una serie di moduli che ne definiscono le caratteristiche e, allo stesso tempo, permettono la loro vendita come pezzi di ricambio.

I moduli possono venir aggiunti, combinati o abbinati per creare l'illuminazione che più si adatta alle esigenze di qualsiasi progetto specifico. Inoltre, è possibile modificare la disposizione in qualsiasi momento (anche ad avvenuta installazione). Ecco perché il disegno di Eclectic è *“future proof”* (a prova di obsolescenza): grazie alla sua versatilità, si adatta ai cambi e alle esigenze future.

Per far sì che questa concezione del prodotto sia pratica, tutte le parti di Eclectic possono essere smontate facilmente, senza l'uso di utensili. I moduli vengono combinati tra loro mediante unioni meccaniche (componenti a scatto e a vite) o magnetiche (con cala- mite), non essendo necessario nessun tipo di colla o saldatura. Questo permette inoltre di separare facilmente le parti del prodotto per il loro riciclaggio. Caratteristica che lo rende un prodotto sostenibile e rispettoso con l'ambiente.

Sistema ottico

Eclectic è dotata di un sistema ottico patentato con lenti d'ingrandimento doppio. Questa tecnologia offre a Eclectic non solo la possibilità di controllo alla perfezione la distribuzione luminosa, di eliminare l'abbagliamento e di ottenere un elevato confort visivo, ma offre anche un'efficienza luminosa ad alto LOR (*Light Output Ratio*). Inoltre, per offrire una gamma completa di aperture del fascio luminoso, Eclectic combina una sorgente LED Array con un'altra Power LED. In questo modo, Eclectic dispone di un modificatore con aperture *Super Spot*, *Spot*, *Medium*, *Flood* e *Wide Flood* (*consultare la corrispondenza tra apertura, dimensioni e tipo di sorgente LED).

Oltre alle differenti lenti, completa il sistema ottico uno schermo fabbricato con policarbonato tecnico ad alta luminosità e con proprietà antiabbaglianti. La posizione del LED, arretrata rispetto al piano esterno dell'apparecchio, favorisce un angolo *cut-off* di 45-55° (a seconda del modello). In questo modo si riduce la visione diretta della fonte luminosa da parte dell'utente e si ottiene un effetto *“high comfort”*.

Alimentazione elettrica

Nei modelli Dim to Warm il driver è incluso. Nel resto dei modelli viene fornito separatamente. I drivers entrano attraverso i fori dell'incasso. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Sistema di controllo

Eclectic è disponibile con protocolli di controllo Casambi (individuale, punto a punto), *DALI2 Push*, *0-10V*, Taglio di fase (*mains DIM*) e on/off.

Ricambio

Di tutti i moduli (parti) di Eclectic, Flos commercializza —di serie— come pezzi indipendenti: la cornice di montaggio (*Trim / No Trim*), le differenti lenti (*Super Spot*, *Spot*, *Medium*, *Flood* e *Wide Flood***), i moduli di orientabilità (fisso o regolabile) e i moduli estetici (*Flat*, *Soft* e *Cone*). Il modulo che funziona da motore della luce, nel catalogo non viene offerto come pezzo di ricambio di serie. (**consultare la corrispondenza tra apertura, dimensioni e tipo di sorgente LED).

Accessori

Eclectic dispone di accessori che aumentano il carattere tecnico dell'apparecchio, come il pannello a nido d'ape antiabbagliante, gli accessori IP54 per la versione regolabile e i filtri dicroici per la correzione della temperatura del colore.

Installazione

Una volta applicata la cornice di montaggio, Eclectic viene fissata mediante un sistema magnetico di ancoraggio, il cui uso è molto semplice e gradevole. Questo metodo sopporta molto bene il peso del prodotto e ha superato i più esigenti test di qualità, tenuta e sforzo che ne garantiscono l'assoluta sicurezza.

Conforme con le Norme e i Marchi di Qualità

Apparecchi conformi con la Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e parte seconda.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Description

Eclectic is a recessed in ceiling, indoor luminaire, designed with a fully modular concept, following the principles of circular design and economy. This means that the product, which is marketed as a complete luminaire, can be broken down into a series of modules that define its features and which, in turn, are offered as spare parts. These modules can be added, combined or mixed to configure a luminaire that specifically meets the requirements of each specific project. Even the aesthetics of the product are interchangeable. Moreover, modifications can be made at any point in the life cycle, even after it has been installed. Eclectic is therefore a “future-proof” design due to its versatility in adapting to changes in future needs. To make this product design idea pragmatic, all parts of Eclectic can be easily disassembled without tools. Modules are combined using mechanical (clipping and threading) or magnetic (with magnets) connections, without the need for any glue, adhesive or soldering. This, in turn, makes the product easily separable for recycling, making it a sustainable and environmentally friendly product.

Optical System

Eclectic is equipped with a patented optical system with double focal lenses. This technology provides Eclectic with extraordinary control of light distribution, eliminating glare and achieving visual comfort, while providing high LOR (Light Output Ratio) and high luminous efficiency. In addition, in order to offer a complete range of light beam angles, Eclectic combines an Array LED source with a Power LED source. Thus, Eclectic's range provides the specifier with Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angles (*check correspondence between beam angles, sizes and type of LED source). In addition to the different lenses, the optical system is complemented by a screen made of high-gloss technical polycarbonate with anti-glare properties. The position of the LED, recessed with respect to the outer plane of the luminaire, provides a cut-off angle between 41° and 55° (depending on the model). Thanks to this, direct visual access to the light source by the user is limited and a “high comfort” effect is achieved.

Power Supplies

In Dim to Warm models the driver is included. In the rest of the models, it is supplied separately.

The drivers fit through the recessing hole.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Control System

Eclectic is available with Casambi (individual, point to point), DALI2 - Push, 0-10V, Phase cut (mains DIM) and on/off control protocols.

Spare Parts

Among all Eclectic modules (parts), Flos markets the following ones as independent, and as standard: mounting pre-frames (Trim / No Trim), the different lenses (Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood**), the orientation modules (fixed or adjustable) and the style modules (flat, soft and cone) The module that acts as a light engine is not offered as a standard spare part in the catalog.

(**check correspondence between lenses, sizes and type of LED source).

Accessories

Eclectic is fitted with accessories that enhance the technical character of the luminaire, such as the anti-glare honeycomb grid, the IP54 accessories for the adjustable versions and dichroic filters for color temperature correction.

Installation

Once the installation pre-frames have been applied, Eclectic is fixed to them by means of a magnetic attachment system that is extremely easy and pleasant to use. This attachment method withstands the weight of the product and has passed the most demanding quality, durability and stress tests that guarantee its absolute safety.



Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Eclectic Ø70 - Fixed Cone

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 47°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Non-adjustable Downlight. "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 47° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5713	0.26
2	1428	0.52
3	635	0.77
4	357	1.03
5	229	1.29

3000K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6397	0.26
2	1599	0.52
3	711	0.77
4	400	1.03
5	256	1.29

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4534	0.35
2	1133	0.69
3	504	1.04
4	283	1.38
5	181	1.73

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5080	0.35
2	1270	0.69
3	564	1.04
4	318	1.38
5	203	1.73

Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1578	0.63
2	395	1.26
3	175	1.89
4	99	2.52
5	63	3.15



Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1767	0.63
2	442	1.26
3	196	1.89
4	110	2.52
5	71	3.15

Eclectic Ø70 - Fixed Soft

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 47°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Non-adjustable Downlight. "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 47° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Spot



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5820	0.26
2	1455	0.53
3	647	0.79
4	364	1.05
5	233	1.31

Luminous flux luminaire
419 lm


3000K Optic Spot



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6516	0.26
2	1629	0.53
3	724	0.79
4	407	1.05
5	261	1.31

Luminous flux luminaire
469 lm


Optic Medium



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4531	0.34
2	1133	0.69
3	503	1.03
4	283	1.38
5	181	1.72

Luminous flux luminaire
514 lm


Optic Medium



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5071	0.34
2	1268	0.69
3	563	1.03
4	317	1.38
5	203	1.72

Luminous flux luminaire
575 lm


Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1574	0.63
2	394	1.26
3	175	1.89
4	98	2.52
5	63	3.15

Luminous flux luminaire
529 lm

Optic Flood





h(m)	E(lx)	D(m)
1	1763	0.63
2	441	1.26
3	196	1.89
4	110	2.52
5	71	3.15

Luminous flux luminaire
592 lm

Eclectic Ø70 - Fixed Flat

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 55°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Non-adjustable Downlight. "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 55° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5909	0.26
2	1477	0.52
3	657	0.77
4	369	1.03
5	236	1.29

3000K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6616	0.26
2	1654	0.52
3	735	0.77
4	413	1.03
5	265	1.29

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4575	0.34
2	1144	0.68
3	508	1.02
4	286	1.36
5	183	1.70

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5124	0.34
2	1281	0.68
3	569	1.02
4	320	1.36
5	205	1.70

Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1577	0.63
2	394	1.25
3	175	1.88
4	99	2.50
5	63	3.13


Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1766	0.63
2	441	1.25
3	196	1.88
4	110	2.50
5	71	3.13

Eclectic Ø70 - Adjustable Cone

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight orientabile (basculaggio 35°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 47°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Adjustable Downlight (35° tilt, 360° rotation). "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 47° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5669	0.26
2	1417	0.53
3	630	0.79
4	354	1.06
5	227	1.32

3000K Optic Spot




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6347	0.26
2	1587	0.53
3	705	0.79
4	397	1.06
5	254	1.32

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4664	0.33
2	1166	0.66
3	518	0.98
4	291	1.31
5	187	1.64

Optic Medium




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5221	0.33
2	1305	0.66
3	580	0.98
4	326	1.31
5	209	1.64

Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1499	0.64
2	375	1.28
3	167	1.92
4	94	2.56
5	60	3.20



Optic Flood



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1679	0.64
2	420	1.28
3	187	1.92
4	105	2.56
5	67	3.20

Eclectic Ø70 - Adjustable Soft

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight orientabile (basculaggio 35°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 47°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Adjustable Downlight (35° tilt, 360° rotation). "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 47° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5593	0.27
2	1398	0.53
3	621	0.80
4	350	1.06
5	224	1.33

3000K Optic Spot




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6263	0.27
2	1566	0.53
3	696	0.80
4	391	1.06
5	251	1.33

Optic Medium




Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3673	0.36
2	918	0.72
3	408	1.08
4	230	1.44
5	147	1.80

Optic Medium




Beam Angle:		20°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4113	0.36
2	1028	0.72
3	457	1.08
4	257	1.44
5	165	1.80

Optic Flood



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1484	0.64
2	371	1.28
3	165	1.92
4	93	2.56
5	59	3.20


Optic Flood



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1662	0.64
2	415	1.28
3	185	1.92
4	104	2.56
5	66	3.20

Eclectic Ø70 - Adjustable Flat

LED Array DC 600 mA - 7,5W - 686 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 768 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø70. Downlight orientabile (basculaggio 35°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 55°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø70. Adjustable Downlight (35° tilt, 360° rotation). "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 55° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 32W	60.9592
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 40W	60.9845
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**2700K
Optic Spot**
05.8026.40
05.8026.14




Beam Angle: 15°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	5775 0.26
2	1444 0.52
3	642 0.77
4	361 1.03
5	231 1.29

**3000K
Optic Spot**
05.8036.40
05.8036.14




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6496	0.26
2	1624	0.52
3	722	0.77
4	406	1.03
5	260	1.29

Optic Medium
05.8027.40
05.8027.14




Beam Angle: 19°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	0.34
2	960	0.68
3	427	1.02
4	240	1.35
5	154	1.69

Optic Medium
05.8037.40
05.8037.14




Beam Angle: 19°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	4298 0.34
2	1075 0.68
3	478 1.02
4	269 1.35
5	172 1.69

Optic Flood
05.8028.40
05.8028.14



Beam Angle: 35°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	1490 0.63
2	372 1.27
3	166 1.90
4	93 2.54
5	60 3.17


Optic Flood
05.8038.40
05.8038.14




Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1668	0.63
2	417	1.27
3	185	1.90
4	104	2.54
5	67	3.17

ECLECTIC

HOW TO ORDER ECLECTIC Ø70



ACCESSORIES & SPARE PARTS ECLECTIC Ø70




Light Engine Module not Sold as Spare Part. Special Orders Please Consult.

ECLECTIC

Accessori Ø70 / Accessories Ø70

Struttura Trim.
Per ulteriori richieste e misure
di installazione, consultare il
manuale delle istruzioni.


Trim Frame.
For further and full installation
measures & requirements,
please consult mounting
instructions.



08.0670.40
08.0670.14

Struttura No Trim.
Per ulteriori richieste e misure
di installazione, consultare il
manuale delle istruzioni.

No Trim Frame.
For further and full installation
measures & requirements,
please consult mounting
instructions.



08.0672.00

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0727.00

Regolabile IP54

Adjustable IP 54



08.0729.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0731.00

Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0732.00

Ricambio Ø70 / Spare parts Ø70

Lenti

Lenses



Opic Spot
08.0711.00

Opic Medium
08.0712.00

Opic Flood
08.0713.00

Modulo d'orientazione

Orientation Module



Fixed
08.0739.00

Adjustable
08.0740.00

Modulo di stile

Style Modules



Cone
08.0721.40
08.0721.14

Soft
08.0722.40
08.0722.14

Flat
08.0723.40
08.0723.14



Drivers per la connessione in serie / Drivers for Serial Connection

Driver	DIM Protocol	Min-Max Eclectic(s) per Driver.
60.9592	Non Dimmable 32W	1 - 3
RF27370	Non Dimmable 42W	1 - 3
RF30699	Dimmable Dali 2 38W	1 - 4
60.9713.0600	Dimmable Dali 2 20W	1 - 2
60.9208	Dimmable 0-10V 20W	1 - 2
60.9845	Dimmable 0-10V 40W	1 - 3
60.9467	Mains Dimming 20W	1 - 2
60.7785	Casambi 26W	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Eclectic Ø90 - Fixed Cone

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




Beam Angle: 15°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	10411	0.27	
2	2603	0.54	
3	1157	0.81	
4	651	1.08	
5	416	1.36	

3000K Optic Spot




Beam Angle: 15°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	10855	0.27	
2	2714	0.54	
3	1206	0.81	
4	678	1.08	
5	434	1.36	

Optic Medium




Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5703	0.43	
2	1426	0.87	
3	634	1.30	
4	356	1.73	
5	228	2.17	

Optic Medium




Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5946	0.43	
2	1486	0.87	
3	661	1.30	
4	372	1.73	
5	238	2.17	

Optic Flood




Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3300	0.59	
2	825	1.18	
3	367	1.78	
4	206	2.37	
5	132	2.96	

Optic Flood




Beam Angle: 33°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3441	0.59	
2	860	1.18	
3	382	1.78	
4	215	2.37	
5	138	2.96	

Optic Wide Flood



Beam Angle: 42°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1921	0.77	
2	480	1.54	
3	213	2.31	
4	120	3.08	
5	77	3.85	



Optic Wide Flood



Beam Angle: 42°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2003	0.77	
2	501	1.54	
3	223	2.31	
4	125	3.08	
5	80	3.85	

Eclectic Ø90 - Fixed Cone

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Super Spot

05.8200.40
05.8200.14




Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	23070	0.12	
2	5768	0.23	
3	2563	0.35	
4	1442	0.46	
5	923	0.58	

Luminous flux luminaire
399 lm

3000K Optic Super Spot

05.8210.40
05.8210.14




Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	24717	0.12	
2	6179	0.23	
3	2746	0.35	
4	1545	0.46	
5	989	0.58	

Luminous flux luminaire
428 lm

Optic Spot

05.8201.40
05.8201.14




Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	10468	0.17	
2	2617	0.34	
3	1163	0.50	
4	654	0.67	
5	419	0.84	

Luminous flux luminaire
386 lm

Optic Spot

05.8211.40
05.8211.14




Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11204	0.17	
2	2801	0.34	
3	1245	0.50	
4	700	0.67	
5	448	0.84	

Luminous flux luminaire
413 lm

Optic Medium

05.8202.40
05.8202.14




Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2044	0.38	
2	511	0.76	
3	227	1.14	
4	128	1.52	
5	82	1.90	

Luminous flux luminaire
313 lm

Optic Medium

05.8212.40
05.8212.14



Beam Angle:	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2191	0.38	
2	548	0.76	
3	243	1.14	
4	137	1.52	
5	88	1.90	



Luminous flux luminaire
335 lm

* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 - Fixed Soft

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Spot



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10404	0.27
2	2601	0.54
3	1156	0.81
4	650	1.09
5	416	1.36


3000K Optic Spot



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10846	0.27
2	2712	0.54
3	1205	0.81
4	678	1.09
5	434	1.36


Optic Medium



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5713	0.43
2	1428	0.87
3	635	1.30
4	357	1.73
5	229	2.16


Optic Medium



Beam Angle: 24°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5956	0.43
2	1489	0.87
3	662	1.30
4	372	1.73
5	238	2.16


Optic Flood



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3276	0.59
2	819	1.19
3	364	1.78
4	205	2.38
5	131	2.97


Optic Flood



Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3416	0.59
2	854	1.19
3	380	1.78
4	213	2.38
5	137	2.97


Optic Wide Flood



Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1939	0.77
2	485	1.53
3	215	2.30
4	121	3.06
5	78	3.83

Optic Wide Flood





Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2021	0.77
2	505	1.53
3	225	2.30
4	126	3.06
5	81	3.83

Eclectic Ø90 - Fixed Soft

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Super Spot


05.8203.40
05.8203.14



Beam Angle:	7°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	22903	0.12	
2	5726	0.23	
3	2545	0.35	
4	1431	0.47	
5	916	0.58	

3000K Optic Super Spot


05.8213.40
05.8213.14



Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24526	0.12
2	6132	0.23
3	2725	0.35
4	1533	0.47
5	981	0.58

Optic Spot


05.8204.40
05.8204.14



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10462	0.17
2	2615	0.34
3	1162	0.50
4	654	0.67
5	418	0.84

Optic Spot


05.8214.40
05.8214.14



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11199	0.17
2	2800	0.34
3	1244	0.50
4	700	0.67
5	448	0.84

Optic Medium


05.8205.40
05.8205.14



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2058	0.38
2	514	0.75
3	229	1.13
4	129	1.51
5	82	1.89

Optic Medium

05.8215.40
05.8215.14





Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2203	0.38
2	551	0.75
3	245	1.13
4	138	1.51
5	88	1.89

* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 - Fixed Flat

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Spot



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10845	0.27
2	2711	0.53
3	1205	0.80
4	678	1.07
5	434	1.34

Luminous flux luminaire
860 lm


3000K Optic Spot



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11306	0.27
2	2827	0.53
3	1256	0.80
4	707	1.07
5	452	1.34

Luminous flux luminaire
897 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5573	0.44
2	1393	0.88
3	619	1.32
4	348	1.76
5	223	2.20

Luminous flux luminaire
903 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5810	0.44
2	1453	0.88
3	646	1.32
4	363	1.76
5	232	2.20

Luminous flux luminaire
942 lm


Optic Flood



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3292	0.59
2	823	1.18
3	366	1.77
4	206	2.36
5	132	2.95

Luminous flux luminaire
901 lm


Optic Flood



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3432	0.59
2	858	1.18
3	381	1.77
4	215	2.36
5	137	2.95

Luminous flux luminaire
939 lm


Optic Wide Flood



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1862	0.76
2	466	1.52
3	207	2.28
4	116	3.04
5	74	3.81

Luminous flux luminaire
809 lm

Optic Wide Flood





Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1942	0.76
2	485	1.52
3	216	2.28
4	121	3.04
5	78	3.81

Luminous flux luminaire
844 lm

Eclectic Ø90 - Fixed Flat

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP54. Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Non-adjustable Downlight. "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP54 water tightness. Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Super Spot

05.8206.40
05.8206.14




3000K Optic Super Spot

05.8216.40
05.8216.14




Optic Spot

05.8207.40
05.8207.14




Optic Spot

05.8217.40
05.8217.14




Optic Medium

05.8208.40
05.8208.14



Optic Medium

05.8218.40
05.8218.14




* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 - Adjustable Cone

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Spot



Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10458	0.28
2	2614	0.56
3	1162	0.84
4	654	1.12
5	418	1.39

Luminous flux luminaire
884 lm


3000K Optic Spot



Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10903	0.28
2	2726	0.56
3	1211	0.84
4	681	1.12
5	436	1.39

Luminous flux luminaire
922 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5405	0.44
2	1351	0.88
3	601	1.32
4	338	1.76
5	216	2.21

Luminous flux luminaire
898 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5635	0.44
2	1409	0.88
3	626	1.32
4	352	1.76
5	225	2.21

Luminous flux luminaire
937 lm


Optic Flood



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3054	0.61
2	764	1.22
3	339	1.82
4	191	2.43
5	122	3.04

Luminous flux luminaire
906 lm


Optic Flood



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3184	0.61
2	796	1.22
3	354	1.82
4	199	2.43
5	127	3.04

Luminous flux luminaire
945 lm


Optic Wide Flood



Beam Angle:	43°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1827	0.79
2	457	1.58
3	203	2.37
4	114	3.16
5	73	3.95

Luminous flux luminaire
836 lm

Optic Wide Flood





Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1905	0.79
2	476	1.58
3	212	2.37
4	119	3.16
5	76	3.95

Luminous flux luminaire
872 lm

Eclectic Ø90 - Adjustable Cone

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Super Spot


05.8220.40
05.8220.14



Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	21700	0.12
2	5425	0.24
3	2411	0.35
4	1356	0.47
5	868	0.59

3000K Optic Super Spot


05.8230.40
05.8230.14



Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	23232	0.12
2	5808	0.24
3	2581	0.35
4	1452	0.47
5	929	0.59

Optic Spot


05.8221.40
05.8221.14



Beam Angle:	10°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10047	0.17	
2	2512	0.34	
3	1116	0.51	
4	628	0.68	
5	402	0.85	

Optic Spot


05.8231.40
05.8231.14



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10769	0.17
2	2692	0.34
3	1197	0.51
4	673	0.68
5	431	0.85

Optic Medium


05.8222.40
05.8222.14



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1982	0.38
2	495	0.77
3	220	1.15
4	124	1.54
5	79	1.92

Optic Medium

05.8232.40
05.8232.14




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2122	0.38
2	530	0.77
3	236	1.15
4	133	1.54
5	85	1.92

* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 - Adjustable Soft

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Spot




Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10723	0.27
2	2681	0.55
3	1191	0.82
4	670	1.09
5	429	1.36

3000K Optic Spot




Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11180	0.27
2	2795	0.55
3	1242	0.82
4	699	1.09
5	447	1.36

Optic Medium




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5346	0.45
2	1337	0.89
3	594	1.34
4	334	1.78
5	214	2.23

Optic Medium




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5574	0.45
2	1393	0.89
3	619	1.34
4	348	1.78
5	223	2.23

Optic Flood




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3109	0.60
2	777	1.21
3	345	1.81
4	194	2.41
5	124	3.01

Optic Flood




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3241	0.60
2	810	1.21
3	360	1.81
4	203	2.41
5	130	3.01

Optic Wide Flood



Beam Angle:	43°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1825	0.79
2	456	1.59
3	203	2.38
4	114	3.17
5	73	3.97



Optic Wide Flood



Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1902	0.79
2	476	1.59
3	211	2.38
4	119	3.17
5	76	3.97

Eclectic Ø90 - Adjustable Soft

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K Optic Super Spot


05.8223.40
05.8223.14



Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	22497	0.12
2	5624	0.23
3	2500	0.35
4	1406	0.47
5	900	0.59

3000K Optic Super Spot


05.8233.40
05.8233.14



Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24105	0.12
2	6026	0.23
3	2678	0.35
4	1507	0.47
5	964	0.59

Optic Spot


05.8224.40
05.8224.14



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9599	0.17
2	2400	0.35
3	1067	0.52
4	600	0.70
5	384	0.87

Optic Spot


05.8234.40
05.8234.14



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10292	0.17
2	2573	0.35
3	1144	0.52
4	643	0.70
5	412	0.87

Optic Medium


05.8225.40
05.8225.14



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1984	0.38
2	496	0.77
3	220	1.15
4	124	1.54
5	79	1.92

Optic Medium

05.8235.40
05.8235.14




Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2128	0.38
2	532	0.77
3	236	1.15
4	133	1.54
5	85	1.92

* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 - Adjustable Flat

LED Array DC 300 mA - 10,5W - 1114 lm - 2700K/CRI 90 / 10,5W - 1162 lm - 3000K/CRI 90



Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.


Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 22W	RF31855
Non Dimmable 42W	RF27370
Dimmable Dali 2 38W	RF30699
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0300
Dimmable 0-10V 20W	60.9208
Dimmable 0-10V 20W	60.9843
Mains Dimming 20W	60.9467
Casambi 26W	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K Optic Spot



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11105	0.27
2	2776	0.53
3	1234	0.80
4	694	1.06
5	444	1.33

Luminous flux luminaire
852 lm


3000K Optic Spot



Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11578	0.27
2	2894	0.53
3	1286	0.80
4	724	1.06
5	463	1.33

Luminous flux luminaire
889 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5410	0.44
2	1352	0.88
3	601	1.32
4	338	1.76
5	216	2.20

Luminous flux luminaire
874 lm


Optic Medium



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5641	0.44
2	1410	0.88
3	627	1.32
4	353	1.76
5	226	2.20

Luminous flux luminaire
912 lm


Optic Flood



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3061	0.60
2	765	1.21
3	340	1.81
4	191	2.41
5	122	3.02

Luminous flux luminaire
885 lm


Optic Flood



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3191	0.60
2	798	1.21
3	355	1.81
4	199	2.41
5	128	3.02

Luminous flux luminaire
923 lm


Optic Wide Flood



Beam Angle:	41°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1810	0.75
2	452	1.51
3	201	2.26
4	113	3.01
5	72	3.76

Luminous flux luminaire
782 lm

Optic Wide Flood




Beam Angle:	41°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1887	0.75
2	472	1.51
3	210	2.26
4	118	3.01
5	75	3.76

Luminous flux luminaire
815 lm

Eclectic Ø90 - Adjustable Flat

Power LED DC 600 mA - 7W - 534 lm - 2700K/CRI 90 / 7W - 572 lm - 3000K/CRI 90




Eclectic Ø90. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sorgente di luce, Power LED*. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Power LED light source*. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.
Non Dimmable 32W	60.9592	1 - 3
Non Dimmable 42W	RF27370	1 - 3
Dimmable Dali 2 38W	RF30699	1 - 4
Dimmable Dali 2 20W	60.9713.0600	1 - 2
Dimmable 0-10V 20W	60.9208	1 - 2
Dimmable 0-10V 40W	60.9845	1 - 3
Mains Dimming 20W	60.9467	1 - 2
Casambi 26W	60.7785	1 - 3

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**2700K
Optic Super Spot**05.8226.40
05.8226.14SUPER
SPOTLuminous flux luminaire
416 lm


Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24004	0.12
2	6001	0.23
3	2667	0.35
4	1500	0.47
5	960	0.58

**3000K
Optic Super Spot**05.8236.40
05.8236.14SUPER
SPOTLuminous flux luminaire
445 lm

Beam Angle:	7°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	25708	0.12
2	6427	0.23
3	2856	0.35
4	1607	0.47
5	1028	0.58

Optic Spot05.8227.40
05.8227.14


SPOT

Luminous flux luminaire
411 lm

Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9600	0.16
2	2400	0.33
3	1067	0.49
4	600	0.65
5	384	0.81

Optic Spot05.8237.40
05.8237.14


SPOT

Luminous flux luminaire
440 lm

Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10289	0.16
2	2572	0.33
3	1143	0.49
4	643	0.65
5	412	0.81

Optic Medium05.8228.40
05.8228.14


MEDIUM

Luminous flux luminaire
300 lm

Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2128	0.36
2	532	0.73
3	236	1.09
4	133	1.46
5	85	1.82

Optic Medium05.8238.40
05.8238.14

MEDIUM

Luminous flux luminaire
322 lm



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2282	0.36
2	570	0.73
3	254	1.09
4	143	1.46
5	91	1.82

* La combinazione di modelli con sorgente di luce Power LED e LED Array può comportare delle piccole differenze di cromaticità nella luce. In un medesimo spazio, si raccomanda usare la stessa sorgente di luce.

* The combination of models using Power LED and Array LED light sources can lead to slight differences in the chromaticity of the light. It is recommended to use the same light source in shared spaces.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Cone

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Non-adjustable Downlight. "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8301.40.DA
05.8301.14.DA

1-10V


05.8301.40.1V
05.8301.14.1V

Casambi

05.8301.40.CB
05.8301.14.CB

Mains Dimming

05.8301.40.NI
05.8301.14.NI



Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5251	0.43	
2	1313	0.87	
3	583	1.30	
4	328	1.73	
5	210	2.17	

Luminous flux luminaire
850 lm

Optic Flood

Dali 2

05.8302.40.DA
05.8302.14.DA

1-10V


05.8302.40.1V
05.8302.14.1V

Casambi

05.8302.40.CB
05.8302.14.CB

Mains Dimming

05.8302.40.NI
05.8302.14.NI





Beam Angle: 33°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3040	0.59	
2	760	1.18	
3	338	1.78	
4	190	2.37	
5	122	2.96	

Luminous flux luminaire
852 lm

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Soft

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Non-adjustable Downlight. "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8306.40.DA
05.8306.14.DA

1-10V


05.8306.40.1V
05.8306.14.1V

Casambi

05.8306.40.CB
05.8306.14.CB

Mains Dimming

05.8306.40.NI
05.8306.14.NI



Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5262	0.43	
2	1316	0.87	
3	585	1.30	
4	329	1.73	
5	210	2.16	

Luminous flux luminaire
849 lm

Optic Flood

Dali 2

05.8307.40.DA
05.8307.14.DA

1-10V


05.8307.40.1V
05.8307.14.1V

Casambi

05.8307.40.CB
05.8307.14.CB

Mains Dimming

05.8307.40.NI
05.8307.14.NI





Beam Angle: 33°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3014	0.59	
2	754	1.19	
3	335	1.78	
4	188	2.38	
5	121	2.97	

Luminous flux luminaire
851 lm

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Fixed Flat

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight non orientabile. Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP54. Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Non-adjustable Downlight. "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP54 water tightness. Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8311.40.DA
05.8311.14.DA

1-10V


05.8311.40.1V
05.8311.14.1V

Casambi

05.8311.40.CB
05.8311.14.CB

Mains Dimming

05.8311.40.NI
05.8311.14.NI



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5128	0.44
2	1282	0.88
3	570	1.32
4	321	1.76
5	205	2.20

Optic Flood

Dali 2

05.8312.40.DA
05.8312.14.DA

1-10V


05.8312.40.1V
05.8312.14.1V

Casambi

05.8312.40.CB
05.8312.14.CB

Mains Dimming


05.8312.40.NI
05.8312.14.NI



Beam Angle: 33°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	3031	0.59
2	758	1.18
3	337	1.77
4	189	2.36
5	121	2.95

ECLECTIC DIM TO WARM. HOW IT WORKS?



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Cone

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Cone'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Cone" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8341.40.DA
05.8341.14.DA

1-10V


05.8341.40.1V
05.8341.14.1V

Casambi

05.8341.40.CB
05.8341.14.CB

Mains Dimming

05.8341.40.NI
05.8341.14.NI



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4976	0.44
2	1244	0.88
3	553	1.32
4	311	1.76
5	199	2.21

Optic Flood

Dali 2

05.8342.40.DA
05.8342.14.DA

1-10V


05.8342.40.1V
05.8342.14.1V

Casambi

05.8342.40.CB
05.8342.14.CB

Mains Dimming

05.8342.40.NI
05.8342.14.NI




Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2811	0.61
2	703	1.22
3	312	1.82
4	176	2.43
5	112	3.04

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Soft

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Soft'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 41°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Soft" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 41° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8346.40.DA
05.8346.14.DA

1-10V


05.8346.40.1V
05.8346.14.1V

Casambi

05.8346.40.CB
05.8346.14.CB

Mains Dimming

05.8346.40.NI
05.8346.14.NI



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4920	0.45
2	1230	0.89
3	547	1.34
4	308	1.78
5	197	2.23

Optic Flood

Dali 2

05.8347.40.DA
05.8347.14.DA

1-10V


05.8347.40.1V
05.8347.14.1V

Casambi

05.8347.40.CB
05.8347.14.CB

Mains Dimming

05.8347.40.NI
05.8347.14.NI





Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2862	0.60
2	716	1.21
3	318	1.81
4	179	2.41
5	114	3.01

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Flat

LED Array DC 300 mA - 13W - 1026 lm - 1800-3000K/CRI 90



Eclectic Ø90 Dim To Warm. Downlight orientabile (basculaggio 40°, giro 360°). Frontale estetico tipo 'Flat'. Cornici di installazione necessari, non inclusi (da ordinare separatamente). Posizione arretrata del LED: angolo cut-off di 49°. Ermeticità IP20 (per IP54, richiedere accessorio apposito). Sono disponibili come pezzi di ricambio varie opzioni di lenti, moduli di orientabilità e di frontali estetici.

Eclectic Ø90 Dim To Warm. Adjustable Downlight (40° tilt, 360° rotation). "Flat" style façade. Necessary installation pre-frames, not included (to be ordered separately). Recessed position of the LED: 49° cut-off angle. IP20 water tightness (for IP54, please ask the dedicated accessory). Alternative options for lenses, orientation modules and style façades are available as spare parts.

Optic Medium

Dali 2

05.8351.40.DA
05.8351.14.DA

1-10V


05.8351.40.1V
05.8351.14.1V

Casambi

05.8351.40.CB
05.8351.14.CB

Mains Dimming

05.8351.40.NI
05.8351.14.NI



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4981	0.44
2	1245	0.88
3	553	1.32
4	311	1.76
5	199	2.20

Optic Flood

Dali 2

05.8352.40.DA
05.8352.14.DA

1-10V


05.8352.40.1V
05.8352.14.1V

Casambi

05.8352.40.CB
05.8352.14.CB


Mains Dimming

05.8352.40.NI
05.8352.14.NI




Beam Angle:	34°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2819	0.60	
2	705	1.21	
3	313	1.81	
4	176	2.41	
5	113	3.02	

ECLECTIC DIM TO WARM. HOW IT WORKS?




ECLECTIC

HOW TO ORDER ECLECTIC Ø90



ACCESSORIES & SPARE PARTS ECLECTIC Ø90




Light Engine Module not Sold as Spare Part. Special Orders Please Consult.
* In Dim to Warm models the driver is included. In the rest of the models, it is supplied separately.

Accessori Ø90 / Accessories Ø90

Struttura Trim.
Per ulteriori richieste e misure
di installazione, consultare il
manuale delle istruzioni.


Trim Frame.
For further and full installation
measures & requirements,
please consult mounting
instructions.



08.0671.40
08.0671.14

Struttura No Trim.
Per ulteriori richieste e misure
di installazione, consultare il
manuale delle istruzioni.

No Trim Frame.
For further and full installation
measures & requirements,
please consult mounting
instructions.



08.0673.00

Pannello nido d'ape

Honeycomb



08.0728.00

Regolabile IP54

Adjustable IP 54



08.0730.00

Filtro bicromatico CCT

Dichroic CCT Filter



Increase
2700K >> 3125±75K
3000K >> 3600±75K
08.0735.00

Decrease
2700K >> 2450±75K
3000K >> 2700±75K
08.0736.00

Ricambio Ø90 / Spare parts Ø90

Lenti

Lenses



LED Array

Opic Spot
08.0714.00
Opic Medium
08.0715.00
Opic Flood
08.0716.00
Opic Wide Flood
08.0717.00

Power LED

Opic Super Spot
08.0718.00
Opic Spot
08.0719.00
Opic Medium
08.0720.00

LED Array DIM To Warm

Opic Medium
08.0715.00
Opic Flood
08.0716.00

Modulo d'orientazione

Orientation Module



Fixed
08.0741.00

Adjustable
08.0742.00

Modulo di stile

Style Modules




Cone
08.0724.40
08.0724.14

Soft
08.0725.40
08.0725.14

Flat
08.0726.40
08.0726.14

CIRCLE OF LIGHT

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



CIRCLE OF LIGHT
300 mm



LIGHT SOURCE
POWER LED
12x3W
12x325 lm
2700K/CRI 90
12x3W
12x370 lm
3000K/CRI 90

CIRCLE OF LIGHT
600 mm



LIGHT SOURCE
POWER LED
24x3W
24x325 lm
2700K/CRI 90
24x3W
24x370 lm
3000K/CRI 90

CIRCLE OF LIGHT
900 mm



LIGHT SOURCE
POWER LED
36x3W
36x325 lm
2700K/CRI 90
36x3W
36x370 lm
3000K/CRI 90

■ 14 Nero
■ 14 Black



reddot design award
winner 2013

Descrizione

Apparecchio ad incasso per interni facile da installare in soffitti di cartongesso, formato da una struttura circolare sulla quale si posiziona un modulo di illuminazione LED, riprodotto lungo tutto il suo perimetro.

Il prodotto viene fornito pre-assemblato su un profilo tipo "Soft Architecture" per garantire un facile montaggio e una perfetta integrazione nel soffitto.

Grazie a un sistema di fissaggio magnetico, i lavori di installazione dei moduli di luce e le eventuali operazioni di manutenzione potranno essere eseguiti senza la necessità di attrezzi specifici.

Circle of Light è disponibile in tre diametri: 300, 600 e 900 mm formati rispettivamente da 12, 24 o 36 spot.

Riflettori

L'apparecchio è disponibile in versioni a luce d'accento con ottiche intensive (accent lighting) o a luce ambientale con ottiche estensive (general lighting) che donano al sistema una certa flessibilità per adattarsi alle varie esigenze di illuminazione.

Unità di Alimentazione

Alimentatore remoto a 1050 mA compreso.

Driver 1-10V (1V funziona al 10%) per driver passivi (sink system). Compatibile con regolatori di controllo attivi 0,6-10V (source system).

La versione 1-10V può essere controllata anche tramite pulsante normalmente aperto senza luce di cortesia. Disponibili cavi di sincronizzazione tra drivers (consultare il dipartimento tecnico per maggiori dettagli sull'installazione).

Informazioni Aggiuntive

L'apparecchio d'illuminazione viene fornito con una fonte di alimentazione remota a corrente costante da collegare a un distributore di connessione dotato di connessioni rapide. In questo modo, si garantisce la sua corretta installazione e non è richiesto l'uso di strumenti specifici. La possibilità di rimuovere la parte centrale dell'apparecchio d'illuminazione favorisce l'accesso successivo tanto alla fonte di alimentazione quanto al distributore delle connessioni e al suo cablaggio, rendendo così più comoda e semplice la manutenzione.

Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento II.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

A lighting system for indoor application comprised of a circular metal structure on which individual LED lighting spots are placed. The fitting is pre-wired and comes with a "Soft Architecture" type frame for an easy and seamless installation on the plasterboard ceiling.

The LED lighting modules are attached with a magnet for an easy mounting and for the maintenance no special tools are needed.

Circle of Light is available in three diameters: 300, 600 or 900 mm comprised of 12, 24 or 36 LED Lighting Spots, according to each size.

Reflectors

The LED spotlight set for the Circle of Light is available for Accent Lighting or General Lighting optic concepts. Herewith this fitting offers a some flexibility to create the desired ambiance.

Power Supply

Remote equipment 1050 mA included.

Driver 1-10V (1V means 10%) for passive dimming controls (sink system). Also compatible with active dimming controls 0,6-10V (source system).

The 1-10-V version can also be controlled a simple button without courtesy light. Cables available for synchronization between drivers (contact the technical department for more details about installation).

Additional Information

The luminaire is supplied with a constant current remote power supply which is connected to a connection distributor equipped with quick connections, to ensure a successful installation where no specific tools are required.

Since the central part of the luminaire can be removed, subsequent access to both the power supply and the connection distributor and its interconnecting wiring is ensured. This means that the maintenance work can be carried out easily and conveniently.

IP20 protection grade.

Insulation class II.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Compliance Of Standards And Quality Marks



EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



CIRCLE OF LIGHT

Circle Of Light 300 mm

Power LED 12x4,5W - 12x315 lm - 2700K/CRI 90 / 12x4,5W - 12x297 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione perfettamente integrato nel soffitto, studiato per alloggiare 12 spot tipo LED. Set di 12 spot completo di box di unione, alimentatore e cavi sono da ordinare separatamente. La versione 1-10V è dimmerabile dal 10% al 100%.

Luce d'accento e luce generale: è necessario ordinare 1 unità.

Lighting system, seamless ceiling mounted, for 12 individual LED lighting spots. Set of 12 spots, complete with junction box, power supply and cables, has to be ordered separately. The 1-10V version is dimmable from 10% to 100%.

Accent lighting and general lighting: 1 unit must be ordered.

Per le versioni Casambi, consultare il Front Office.

For Casambi versions consult the Front Office.


Ø300

Soft Plate

SA.1050.1

2700K

Set of 12 spots. Accent Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	37445	0.24
2	9361	0.48
3	4161	0.72
4	2340	0.95
5	1498	1.19

Luminous flux luminaire 2263 lm *1 x Set 12 Spots

No DIM

08.8662.14D

1-10V


08.8662.14D1V

Dali Version

08.8662.14DDA

2700K

Set of 12 spots. General Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3622	0.84
2	905	1.69
3	402	2.53
4	226	3.37
5	145	4.22

Luminous flux luminaire 1799 lm *1 x Set 12 Spots

No DIM

08.8663.14D

1-10V


08.8663.14D1V

Dali Version

08.8663.14DDA

3000K

Set of 12 spots. Accent Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	44792	0.22
2	11198	0.43
3	4977	0.65
4	2800	0.87
5	1792	1.08

Luminous flux luminaire 2417 lm *1 x Set 12 Spots

No DIM

08.8572.14D

1-10V


08.8572.14D1V

Dali Version

08.8572.14DDA

3000K

Set of 12 spots. General Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5222	0.84
2	1305	1.69
3	580	2.53
4	326	3.37
5	209	4.22

Luminous flux luminaire 2592 lm *1 x Set 12 Spots

No DIM

08.8573.14D

1-10V



08.8573.14D1V

Dali Version

08.8573.14DDA

Circle Of Light 600 mm

Power LED 24x4,5W - 24x315 lm - 2700K/CRI 90 / 24x4,5W - 24x297 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione perfettamente integrato nel soffitto, studiato per alloggiare 24 faretti tipo LED. Set di 12 spot completo di box di unione, alimentatore e cavi sono da ordinare separatamente. La versione 1-10V è dimmerabile dal 10% al 100%.

Luce d'accento e luce generale: è necessario ordinare 2 unità.

Lighting system, seamless ceiling mounted, for 24 individual LED lighting spots. Set of 12 spots, complete with junction box, power supply and cables, has to be ordered separately. The 1-10V version is dimmable from 10% to 100%.

Accent lighting and general lighting: 2 units must be ordered.

Per le versioni Casambi, consultare il Front Office.

For Casambi versions consult the Front Office.


Ø600

Soft Plate

SA.1051.1

2700K

Set of 12 spots. Accent Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	74942	0.24
2	18736	0.48
3	8327	0.72
4	4684	0.95
5	2998	1.19

Luminous flux luminaire 4529 lm *2 x Set 12 Spots

No DIM

08.8662.14D

1-10V


08.8662.14D1V

Dali Version

08.8662.14DDA

2700K

Set of 12 spots. General Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7248	0.84
2	1812	1.69
3	805	2.53
4	453	3.37
5	290	4.22

Luminous flux luminaire 3600 lm *2 x Set 12 Spots

No DIM

08.8663.14D

1-10V


08.8663.14D1V

Dali Version

08.8663.14DDA

3000K

Set of 12 spots. Accent Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	89529	0.22
2	22382	0.43
3	9948	0.65
4	5596	0.87
5	3581	1.08

Luminous flux luminaire 4831 lm *2 x Set 12 Spots

No DIM

08.8572.14D

1-10V


08.8572.14D1V

Dali Version

08.8572.14DDA

3000K

Set of 12 spots. General Lighting



h(m)	E(lx)	D(m)
1	10449	0.84
2	2612	1.69
3	1161	2.53
4	653	3.37
5	418	4.22

Luminous flux luminaire 5189 lm *2 x Set 12 Spots

No DIM

08.8573.14D

1-10V

08.8573.14D1V



Dali Version

08.8573.14DDA

CIRCLE OF LIGHT

Circle Of Light 900 mm

Power LED 36x4,5W - 36x315 lm - 2700K/CRI 90 / 36x4,5W - 36x297 lm - 3000K/CRI 90



Sistema di illuminazione perfettamente integrato nel soffitto, studiato per alloggiare 36 faretti tipo LED. Set di 12 spot completo di box di unione, alimentatore e cavi sono da ordinare separatamente. La versione 1-10V è dimmerabile dal 10% al 100%.

Luce d'accento e luce generale: è necessario ordinare 3 unità.

Lighting system, seamless ceiling mounted, for 36 individual LED lighting spots. Set of 12 spots, complete with junction box, power supply and cables, has to be ordered separately. The 1-10V version is dimmable from 10% to 100%.

Accent lighting and general lighting: 3 units must be ordered.

Ø900

Soft Plate

SA.1052.1

2700K

Set of 12 spots. Accent Lighting

No DIM


08.8662.14D

1-10V

08.8662.14D1V

Dali Version

08.8662.14DDA



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	112414	0.24
2	28103	0.48
3	12490	0.72
4	7026	0.95
5	4497	1.19

Luminous flux luminaire
6794 lm *3 x Set 12 Spots

3000K

Set of 12 spots. Accent Lighting

No DIM


08.8572.14D

1-10V

08.8572.14D1V

Dali Version

08.8572.14DDA



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	134293	0.22
2	33573	0.43
3	14921	0.65
4	8393	0.87
5	5372	1.08

Luminous flux luminaire
7246 lm *3 x Set 12 Spots

2700K

Set of 12 spots. General Lighting

No DIM


08.8663.14D

1-10V

08.8663.14D1V

Dali Version

08.8663.14DDA



Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10872	0.84
2	2718	1.69
3	1208	2.53
4	680	3.37
5	435	4.22

Luminous flux luminaire
5399 lm *3 x Set 12 Spots

3000K

Set of 12 spots. General Lighting

No DIM


08.8573.14D

1-10V

08.8573.14D1V

Dali Version

08.8573.14DDA




Beam Angle: 46°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	15673	0.84
2	3918	1.69
3	1741	2.53
4	980	3.37
5	627	4.22

Luminous flux luminaire
7784 lm *3 x Set 12 Spots

LED CURTAIN

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



LIGHT SOURCE

POWER LED
29W/m
24V
2845 lm/m
3000K/CRI 90
3495 lm/m
4000K/CRI 90

☐ 30 Bianco
30 White



Descrizione

Apparecchi di illuminazione ad incasso con fonte luminosa LED. Realizzata tramite due profili in alluminio estruso che fungono da dissipatore di calore per i LED di potenza. È dotato di lenti ellittiche per una perfetta distribuzione della luce. Disponibile in moduli di diverse lunghezze collegabili tra di loro mediante un cavo di unione con connessione rapida tipo Tyco.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione di 24V disponibile da 20W fino a 100W di potenza. (massimo 3 metri di lunghezza). Sistema di controllo con dimmer 1-10V o Dali disponibili.

Informazioni Aggiuntive

Modulo LED in diverse lunghezze collegabili fra loro tramite il cavo di unione. L'alimentazione deve essere realizzata con il cavo specifico, disponibile negli accessori, dotato di connettori rapidi tipo Tyco.

Massima lunghezza da un punto di alimentazione, 3 metri. Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento III.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Embedded light fixtures for LED light source. Made of two extruded aluminium sections used to dissipate the heat from the power LEDs.

With elliptical lenses for perfect light distribution.

Available in modules of different lengths which can be interconnected by a Tyco-type fast-connection cable.

Power Supply

24V power supplies available with a power of between 20W and 100W (maximum 3 metres in length).

Control system with 1-10V dimmer or Dali available.

Additional Information

LED modules of different lengths, inter-connectable using the connection cable. With fast Tyco-type connectors, for power supply with the cable provided for this purpose, available with accessories. Maximum length from a connection point 3 metres.

IP20 protection grade.

Insulation class III.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks


EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



LED CURTAIN

LED Curtain

Power LED 29W/m - 24V - 2845 lm/m - 3000K/CRI 90 / 29W/m - 24V - 3495 lm/m - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione ad incasso per illuminazione diretta a LED. Completo di lente ellittica 12°x52°. Driver remoto non incluso.

Recessed luminaire for direct lighting with LED. Elliptical lens 12°x52° incorporated. Remote transformer not included.

3000K


L: 600 mm
17,3W - 1906 lm - 12 LEDs
03.3902.30E



Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3004	0.21
2	751	0.42
3	334	0.62
4	188	0.83
5	120	1.04


4000K

L: 600 mm
17,3W - 2097 lm - 12 LEDs
03.3922.30E




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3304	0.21
2	826	0.42
3	367	0.62
4	207	0.83
5	132	1.04

L: 900 mm
26W - 2859 lm - 18 LEDs
03.3903.30E




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4505	0.21
2	1126	0.42
3	501	0.62
4	282	0.83
5	180	1.04

L: 900 mm
26W - 3146 lm - 18 LEDs
03.3923.30E




Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4956	0.21
2	1239	0.42
3	551	0.62
4	310	0.83
5	198	1.04

L: 1200 mm
34,7W - 3412 lm - 24 LEDs
03.3904.30E



Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6005	0.21
2	1501	0.42
3	667	0.62
4	375	0.83
5	240	1.04

L: 1200 mm
34,7W - 4194 lm - 24 LEDs
03.3924.30E



Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6608	0.21
2	1652	0.42
3	734	0.62
4	413	0.83
5	264	1.04





LED CURTAIN

Driver / Drivers

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.

Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.





25W
60.8703

60W
60.9089


120W
RF28688

60W
60.8515

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.





1-10V
60.8640
L1: 172

DALI
60.9766
L1: 181

Cavo di unione tra moduli con connessione rapida tipo Tyco.

Connection cable between modules with Tyco fast connection cable.



L: 100 mm
06.1032.00
L: 500 mm
06.1033.00

Cavo di alimentazione con connessione rapida tipo Tyco. Lunghezza massima da alimentare 3 metri.

Power cable with Tyco fast connection cable. Maximum supply length 3 metres.



L: 500 mm
06.1034.00

DOWNLIGHTS

Kap, Bon Jour, UT Downlight, Light Supply,
Wan Downlight, Johnny.

KAP

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

KAP Ø50

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,5W
595 lm
2700K/CRI 90
635 lm
3000K/CRI 90

KAP 80

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
KAP 80
LED ARRAY
9,2W
935 lm
2700K/CRI 90
974 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
KAP 80 PLUS
LED ARRAY
13W
1370 lm
2700K/CRI 90
1460 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
KAP 80 DTW
LED ARRAY
13W
1023 lm
1800K-2850K
CRI 95
Dim To Warm

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

KAP Ø105

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



DEEP



SQUARE FIXED



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

KAP COLORS - TRIMLESS MOUNTING

□ B1 Bianco
B1 White



■ GL Oro Opaco
GL Matte Gold



■ 74 Nero
74 Black



EASY KAP

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

EASY KAP Ø30

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHTSOURCE
POWER LED
3W
222 lm
2700K/CRI90
229 lm
3000K/CRI95

EASY KAP Ø50

FIXED



ADJUSTABLE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,5W
595 lm
2700K/CRI 90
635 lm
3000K/CRI 90

EASY KAP 80

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
EASY KAP 80
LED ARRAY
9,2W
935 lm
2700K/CRI 90
974 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
EASY KAP 80 PLUS
LED ARRAY
13W
1370 lm
2700K/CRI 90
1460 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
EASY KAP 80 DTW
LED ARRAY
13W
1023 lm
1800K-2850K
CRI 95
Dim To Warm

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

EASY KAP Ø105

FIXED



ADJUSTABLE



WALL-WASHER



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23W
2690 lm
2700K/CRI 90
2870 lm
3000K/CRI 90

LIGHT SOURCE
LED
QR-CBC 51
GX5.3

LIGHT SOURCE
LED
PAR 16
GZ10

EASY KAP COLORS - TRIM MOUNTING

□ B1 Bianco
B1 White



■ GL Oro Opaco
GL Matte Gold



■ 74 Nero
74 Black



Descrizione

Apparecchio di illuminazione per l'installazione a incasso per lampade alogene, ad alogenuro metallico e LED.

La versione Easy Kap ha un corpo in alluminio pressofuso per le versioni da 50, 80 e 105 mm, con finitura in vernice liquida o a polvere e diffusore in vetro o plastica a seconda della versione. Easy Kap: non richiede cornice di installazione.

La versione Kap ha un corpo in alluminio pressofuso con finitura in vernice liquida. È disponibile in tre diametri: 50 mm, 80 mm e 105 mm.

Ottica principale realizzata in alluminio anodizzato lucido, con elemento diffusore in vetro o plastica a seconda della versione.

Porta lampada con elemento dissipatore in alluminio e anello di incasso del corpo ottico in materiale termoplastico.

Unità di Alimentazione

Easy Kap 30/50/80/105 LED e Kap 50 e 80: dispositivo remoto non incluso.

Kap 105 LED/Kap 80 e Easy Kap 80 Dim To Warm: dispositivo remoto 10-10V incluso. Il voltaggio di uscita del dispositivo deve essere sempre inferiore a 60Vdc. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori

Cornice di pre installazione per le versioni Kap 50 e 80 round e square, e 105 round.

Disponibile anche per installazione nel cemento.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20, IP23, IP43, IP44, IP54, IP65 a seconda delle versioni.

Classe di isolamento I, II, III, a seconda delle versioni.

- KAP 50 / 80 / 105:

I moduli LED installati nelle versioni LED Array dispongono dell'ultima generazione tecnologica grazie alla quale si ottiene la minore temperatura media durante il funzionamento dell'elettronica. Grazie a questa caratteristica, l'apparecchio di illuminazione può funzionare all'interno dei parametri di sicurezza a una maggior potenza, offrendo un aumento del 20% del flusso luminoso.

La nuova tecnologia di regolazione "Dim To Warm" riproduce l'effetto di luce calda delle vecchie lampade alogene grazie alla riduzione dell'intensità luminosa. Gli apparecchi "Dim To Warm" vanno regolati con protocollo 1-10V.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Luminaire for embedded installation in ceilings for LEDs lamps.

The Easy Kap version has an aluminium injected body for the 50, 80 and 105 mm versions, with a liquid paint or dust with a glass or plastic diffuser depending on the version. Easy Kap: does not need a pre-installation frame.

The Kap version has an aluminium-injected body with a liquid paint finish. Available in three diameters: 50 mm, 80 mm and 105 mm.

Main optics in shiny anodised aluminium with a glass or plastic diffuser element, depending on the version. Lamp holder with a dissipating element in injected aluminium and a thermoplastic embedding ring for the optic body.

Power Supply

Easy Kap 30/50/80/105 LED and Kap 50 and 80:

Remote equipment not included.

Kap 105 LED/Kap 80 and Easy Kap 80 Dim To Warm: 1-10V remote equipment included. The output voltage of the equipment must always be less than 60Vdc.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

Pre-installation frame for the round and square Kap 50 and 80 and 105 version.

Available for installation on cement.

Additional Information

IP20, IP23, IP43, IP44, IP54, IP65 protection grade depending on the versions.

Insulation class I, II, III depending on the versions.

- KAP 50 / 80 / 105:

The LED modules installed on the LED Array versions have cutting-edge technology that permits a lower average temperature in the electronics. Thanks to this feature, the luminaire can operate at a higher power inside the safety parameters yet still offer 20% added luminous flux.

The new "Dim To Warm" technology reproduces the effect of a traditional lamp, offering a warmer light by reducing the light intensity.

The "Dim To Warm" luminaires are dimmed through the 1-10V protocol.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.




Easy Kap



Kap

Kap Ø50 Fixed

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
54

0,14 Kg



F



h=100 mm



LED INCL



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Remote power supply to be installed in an accessible place.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 60.9160
Dimmable 0-10V 60.9483
Dimmable Dali 2 RF32164
Mains Dimming 60.9949
Casambi 60.9392 + DALI/1-10V Driver


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**Optic Spot
2700K**

05.7300.B1
05.7300.GL
05.7300.74



SPOT



Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5025	0.27	
2	1256	0.53	
3	558	0.80	
4	314	1.07	
5	201	1.33	

**Optic Spot
3000K**

05.7305.B1
05.7305.GL
05.7305.74



SPOT



Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5398	0.27	
2	1349	0.53	
3	600	0.80	
4	337	1.07	
5	216	1.33	

**Optic Medium
2700K**

05.7301.B1
05.7301.GL
05.7301.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2032	0.43	
2	508	0.86	
3	226	1.30	
4	127	1.73	
5	81	2.16	

**Optic Medium
3000K**

05.7306.B1
05.7306.GL
05.7306.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2183	0.43	
2	546	0.86	
3	243	1.30	
4	136	1.73	
5	87	2.16	

**Optic Flood
2700K**

05.7302.B1
05.7302.GL
05.7302.74



FLOOD



Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 49°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	720	0.91	
2	180	1.83	
3	80	2.74	
4	45	3.66	
5	29	4.57	

**Optic Flood
3000K**

05.7307.B1
05.7307.GL
05.7307.74



FLOOD





Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 49°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	774	0.91	
2	193	1.83	
3	86	2.74	
4	48	3.66	
5	31	4.57	

Kap Ø50 Adjustable

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Remote power supply to be installed in an accessible place.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9160
Dimmable 0-10V	60.9483
Dimmable Dali	RF32164
Mains Dimming	60.9949
Casambi	60.9392 + DALI/1-10V Driver

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7310.B1
05.7310.GL
05.7310.74




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7315.B1
05.7315.GL
05.7315.74




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7311.B1
05.7311.GL
05.7311.74




Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7316.B1
05.7316.GL
05.7316.74




Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7312.B1
05.7312.GL
05.7312.74




Beam Angle:	49°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7317.B1
05.7317.GL
05.7317.74




Beam Angle:	49°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø80 - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**Optic Spot
2700K**

03.4531.B1
03.4531.GL
03.4531.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2684	0.34
2	671	0.68
3	298	1.02
4	168	1.36
5	107	1.70

Luminous flux luminaire
710 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Spot
3000K**

03.4530.B1
03.4530.GL
03.4530.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2792	0.34
2	698	0.68
3	310	1.02
4	175	1.36
5	112	1.70

Luminous flux luminaire
739 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Medium
2700K**

03.4181.B1
03.4181.GL
03.4181.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.46
2	449	0.92
3	200	1.39
4	112	1.85
5	72	2.31

Luminous flux luminaire
606 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Medium
3000K**

03.4180.B1
03.4180.GL
03.4180.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1868	0.46
2	467	0.92
3	208	1.39
4	117	1.85
5	75	2.31

Luminous flux luminaire
630 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Flood
2700K**

03.4533.B1
03.4533.GL
03.4533.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1066	0.93
2	266	1.86
3	118	2.79
4	67	3.72
5	43	4.65

Luminous flux luminaire
688 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Flood
3000K**

03.4532.B1
03.4532.GL
03.4532.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1108	0.93
2	277	1.86
3	123	2.79
4	69	3.72
5	44	4.65

Luminous flux luminaire
715 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Kap Ø80 Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°

0.24 Kg

IP
54

CE

Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**Optic Spot
2700K**


05.7451.B1
05.7451.GL
05.7451.74

19°
SPOT

Beam Angle:	19°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3968	0.34
2	992	0.68
3	441	1.02
4	248	1.36
5	159	1.70

**Optic Spot
3000K**


05.7450.B1
05.7450.GL
05.7450.74

19°
SPOT

Beam Angle:	19°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4078	0.34
2	1019	0.68
3	453	1.02
4	255	1.36
5	163	1.70

**Optic Medium
2700K**


05.7411.B1
05.7411.GL
05.7411.74

26°
MEDIUM

Beam Angle:	26°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2655	0.46
2	664	0.92
3	295	1.39
4	166	1.85
5	106	2.31

**Optic Medium
3000K**


05.7410.B1
05.7410.GL
05.7410.74

26°
MEDIUM

Beam Angle:	26°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2728	0.46
2	682	0.92
3	303	1.39
4	170	1.85
5	109	2.31

**Optic Flood
2700K**


05.7453.B1
05.7453.GL
05.7453.74

50°
FLOOD

Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1575	0.93
2	394	1.86
3	175	2.79
4	98	3.72
5	63	4.65

**Optic Flood
3000K**


05.7452.B1
05.7452.GL
05.7452.74

50°
FLOOD

Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1619	0.93
2	405	1.86
3	180	2.79
4	101	3.72
5	65	4.65

Kap Ø80 Fixed - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



GWT
850°

IP
54

0,24 Kg

0,3

F

LED INCL


CE

Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Optic Spot
1800K-2850K

- 03.4530.B1.LE
- 03.4530.GL.LE
- 03.4530.74.LE




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2805	0.35
2	701	0.69
3	312	1.04
4	175	1.39
5	112	1.74

Optic Medium
1800K-2850K

- 03.4180.B1.LE
- 03.4180.GL.LE
- 03.4180.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2015	0.49
2	504	0.98
3	224	1.46
4	126	1.95
5	81	2.44

Optic Flood
1800K-2850K

- 03.4532.B1.LE
- 03.4532.GL.LE
- 03.4532.74.LE




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1127	0.92
2	282	1.83
3	125	2.75
4	70	3.67
5	45	4.59

Kap 80 Square - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


03.4535.B1
03.4535.GL
03.4535.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2656	0.31	
2	664	0.62	
3	295	0.94	
4	166	1.25	
5	106	1.56	

Optic Spot 3000K


03.4534.B1
03.4534.GL
03.4534.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2762	0.31	
2	691	0.62	
3	307	0.94	
4	173	1.25	
5	110	1.56	

Optic Medium 2700K


03.4183.B1
03.4183.GL
03.4183.74



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1605	0.45	
2	401	0.90	
3	178	1.34	
4	100	1.79	
5	64	2.24	

Optic Medium 3000K


03.4182.B1
03.4182.GL
03.4182.74



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1670	0.45	
2	417	0.90	
3	186	1.34	
4	104	1.79	
5	67	2.24	

Optic Flood 2700K


03.4537.B1
03.4537.GL
03.4537.74



Beam Angle: 55°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	921	1.03	
2	230	2.07	
3	102	3.10	
4	58	4.14	
5	37	5.17	

Optic Flood 3000K


03.4536.B1
03.4536.GL
03.4536.74



Beam Angle: 55°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	958	1.03	
2	240	2.07	
3	106	3.10	
4	60	4.14	
5	38	5.17	

Kap 80 Plus Square - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°

0,24 Kg



h=150 min

IP
54

Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**Optic Spot
2700K**

05.7455.B1
05.7455.GL
05.7455.74

18°
SPOT


Luminous flux luminaire
1096 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3926	0.31
2	981	0.62
3	436	0.94
4	245	1.25
5	157	1.56

**Optic Spot
3000K**

05.7454.B1
05.7454.GL
05.7454.74

18°
SPOT


Luminous flux luminaire
1126 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4034	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.94
4	252	1.25
5	161	1.56

**Optic Medium
2700K**

05.7413.B1
05.7413.GL
05.7413.74

25°
MEDIUM


Luminous flux luminaire
910 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2373	0.45
2	593	0.90
3	264	1.34
4	148	1.79
5	95	2.24

**Optic Medium
3000K**

05.7412.B1
05.7412.GL
05.7412.74

25°
MEDIUM


Luminous flux luminaire
935 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2439	0.45
2	610	0.90
3	271	1.34
4	152	1.79
5	98	2.24

**Optic Flood
2700K**

05.7457.B1
05.7457.GL
05.7457.74

55°
FLOOD


Luminous flux luminaire
1069 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1362	1.03
2	340	2.07
3	151	3.10
4	85	4.14
5	54	5.17

**Optic Flood
3000K**

05.7456.B1
05.7456.GL
05.7456.74

55°
FLOOD


Luminous flux luminaire
1099 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 55°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1399	1.03
2	350	2.07
3	155	3.10
4	87	4.14
5	56	5.17

Kap 80 Square Fixed - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Optic Spot
1800K-2850K

- 03.4534.B1.LE
- 03.4534.GL.LE
- 03.4534.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2620	0.32
2	655	0.64
3	291	0.96
4	164	1.28
5	105	1.60

Optic Medium
1800K-2850K

- 03.4182.B1.LE
- 03.4182.GL.LE
- 03.4182.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1827	0.48
2	457	0.96
3	203	1.45
4	114	1.93
5	73	2.41

Optic Flood
1800K-2850K

- 03.4536.B1.LE
- 03.4536.GL.LE
- 03.4536.74.LE




Beam Angle: 54°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	952	1.02
2	238	2.04
3	106	3.06
4	59	4.08
5	38	5.10

Kap Ø80 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3

GWT
850°IP
23


Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4228.B1
03.4228.GL
03.4228.74

Kap 80 Square Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3

GWT
850°IP
23


Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4226.B1
03.4226.GL
03.4226.74

Kap Ø80 Fixed

LED PAR 16 GZ10

GWT
850°IP
23



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4229.B1
03.4229.GL
03.4229.74

Kap 80 Square Fixed

LED PAR 16 GZ10

GWT
850°IP
23



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4227.B1
03.4227.GL
03.4227.74

Kap Ø80 - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


03.4539.B1
03.4539.GL
03.4539.74



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2811	0.33	
2	703	0.66	
3	312	0.99	
4	176	1.33	
5	112	1.66	

Optic Spot 3000K


03.4538.B1
03.4538.GL
03.4538.74



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2924	0.33	
2	731	0.66	
3	325	0.99	
4	183	1.33	
5	117	1.66	

Optic Medium 2700K


03.4185.B1
03.4185.GL
03.4185.74



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1864	0.47	
2	466	0.93	
3	207	1.40	
4	116	1.87	
5	75	2.33	

Optic Medium 3000K


03.4184.B1
03.4184.GL
03.4184.74



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1939	0.47	
2	485	0.93	
3	215	1.40	
4	121	1.87	
5	78	2.33	

Optic Flood 2700K


03.4541.B1
03.4541.GL
03.4541.74



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1063	0.94	
2	266	1.89	
3	118	2.83	
4	66	3.77	
5	43	4.71	

Optic Flood 3000K



03.4540.B1
03.4540.GL
03.4540.74



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1106	0.94	
2	276	1.89	
3	123	2.83	
4	69	3.77	
5	44	4.71	

Kap Ø80 Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


05.7459.B1
05.7459.GL
05.7459.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4156	0.33
2	1039	0.66
3	462	0.99
4	260	1.33
5	166	1.66

Optic Spot 3000K


05.7458.B1
05.7458.GL
05.7458.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4271	0.33
2	1068	0.66
3	475	0.99
4	267	1.33
5	171	1.66

Optic Medium 2700K


05.7415.B1
05.7415.GL
05.7415.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2756	0.47
2	689	0.93
3	306	1.40
4	172	1.87
5	110	2.33

Optic Medium 3000K


05.7414.B1
05.7414.GL
05.7414.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2832	0.47
2	708	0.93
3	315	1.40
4	177	1.87
5	113	2.33

Optic Flood 2700K


05.7461.B1
05.7461.GL
05.7461.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1571	0.94
2	393	1.89
3	175	2.83
4	98	3.77
5	63	4.71

Optic Flood 3000K


05.7460.B1
05.7460.GL
05.7460.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1615	0.94
2	404	1.89
3	179	2.83
4	101	3.77
5	65	4.71

Kap Ø80 Adjustable - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa.
Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included.
For 110V PSU versions, please consult with the front office.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

**Optic Spot
1800K-2850K**

03.4538.B1.LE
03.4538.GL.LE
03.4538.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2844	0.31
2	711	0.63
3	316	0.94
4	178	1.25
5	114	1.56

**Optic Medium
1800K-2850K**

03.4184.B1.LE
03.4184.GL.LE
03.4184.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1953	0.48
2	488	0.97
3	217	1.45
4	122	1.94
5	78	2.42

**Optic Flood
1800K-2850K**

03.4540.B1.LE
03.4540.GL.LE
03.4540.74.LE




Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1081	0.94
2	270	1.89
3	120	2.83
4	68	3.78
5	43	4.72

Kap 80 Square - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

**Optic Spot
2700K**

03.4543.B1
03.4543.GL
03.4543.74




Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2730	0.31	
2	682	0.62	
3	303	0.93	
4	171	1.24	
5	109	1.55	

Luminous flux luminaire
738 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Spot
3000K**

03.4542.B1
03.4542.GL
03.4542.74




Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2840	0.31	
2	710	0.62	
3	316	0.93	
4	177	1.24	
5	114	1.55	

Luminous flux luminaire
768 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Medium
2700K**

03.4187.B1
03.4187.GL
03.4187.74




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1692	0.44	
2	423	0.88	
3	188	1.32	
4	106	1.76	
5	68	2.20	

Luminous flux luminaire
630 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Medium
3000K**

03.4186.B1
03.4186.GL
03.4186.74




Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1760	0.44	
2	440	0.88	
3	196	1.32	
4	110	1.76	
5	70	2.20	

Luminous flux luminaire
656 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Flood
2700K**

03.4545.B1
03.4545.GL
03.4545.74




Beam Angle: 53°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	986	0.99	
2	246	1.98	
3	110	2.98	
4	62	3.97	
5	39	4.96	

Luminous flux luminaire
722 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

**Optic Flood
3000K**

03.4544.B1
03.4544.GL
03.4544.74





Beam Angle: 53°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1025	0.99	
2	256	1.98	
3	114	2.98	
4	64	3.97	
5	41	4.96	

Luminous flux luminaire
751 lm [EXTREME CUT OFF]
@White (B1)

Kap 80 Plus Square - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7463.B1
05.7463.GL
05.7463.74




Beam Angle:	18°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4036	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.93
4	252	1.24
5	161	1.55

Luminous flux luminaire
1092 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7462.B1
05.7462.GL
05.7462.74




Beam Angle:	18°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4147	0.31
2	1037	0.62
3	461	0.93
4	259	1.24
5	166	1.55

Luminous flux luminaire
1122 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7417.B1
05.7417.GL
05.7417.74




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2501	0.44
2	625	0.88
3	278	1.32
4	156	1.76
5	100	2.20

Luminous flux luminaire
932 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7416.B1
05.7416.GL
05.7416.74




Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2570	0.44
2	643	0.88
3	286	1.32
4	161	1.76
5	103	2.20

Luminous flux luminaire
958 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7465.B1
05.7465.GL
05.7465.74




Beam Angle:	53°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1457	0.99
2	364	1.98
3	162	2.98
4	91	3.97
5	58	4.96

Luminous flux luminaire
1068 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7464.B1
05.7464.GL
05.7464.74




Beam Angle:	53°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1497	0.99
2	374	1.98
3	166	2.98
4	94	3.97
5	60	4.96

Luminous flux luminaire
1097 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap 80 Square Adjustable - Dim To Warm

LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

Optic Spot
1800K-2850K

- 03.4542.B1.LE
- 03.4542.GL.LE
- 03.4542.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2629	0.31
2	657	0.63
3	292	0.94
4	164	1.26
5	105	1.57

Luminous flux luminaire
754 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium
1800K-2850K

- 03.4186.B1.LE
- 03.4186.GL.LE
- 03.4186.74.LE




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1844	0.47
2	461	0.94
3	205	1.41
4	115	1.88
5	74	2.35

Luminous flux luminaire
752 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood
1800K-2850K

- 03.4544.B1.LE
- 03.4544.GL.LE
- 03.4544.74.LE





Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	965	1.01
2	241	2.01
3	107	3.02
4	60	4.03
5	39	5.03

Luminous flux luminaire
732 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø80 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4236.B1
- 03.4236.GL
- 03.4236.74

Kap 80 Square Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4234.B1
- 03.4234.GL
- 03.4234.74

Kap Ø80 Adjustable

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4237.B1
- 03.4237.GL
- 03.4237.74

Kap 80 Square Adjustable

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4235.B1
- 03.4235.GL
- 03.4235.74

Kap Ø80 - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90




Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente ellittica inclusa.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Elliptical lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
Non Dimmable 60.9768
Dimmable 0/1-10V RF27961
Dimmable Dali 2 60.9826
Mains Dimming 60.9467
Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K
03.4189.B1
03.4189.GL
03.4189.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	911	0.62
2	228	1.24
3	101	1.87
4	57	2.49
5	36	3.11

Luminous flux luminaire
598 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

3000K
03.4188.B1
03.4188.GL
03.4188.74





Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	947	0.62
2	237	1.24
3	105	1.87
4	59	2.49
5	38	3.11

Luminous flux luminaire
622 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø80 Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90




Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente ellittica inclusa.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Elliptical lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
Non Dimmable 60.9592
Dimmable 0/1-10V RF27961
Dimmable Dali 2 60.9826
Mains Dimming 60.9467
Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K
05.7421.B1
05.7421.GL
05.7421.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1347	0.62
2	337	1.24
3	150	1.87
4	84	2.49
5	54	3.11

Luminous flux luminaire
884 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

3000K
05.7420.B1
05.7420.GL
05.7420.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1384	0.62
2	346	1.24
3	154	1.87
4	86	2.49
5	55	3.11

Luminous flux luminaire
908 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø80 Wall-Washer - Dim To Warm


LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 1800K-2850K**
- 03.4188.B1.LE
 - 03.4188.GL.LE
 - 03.4188.74.LE





Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	0.64
2	310	1.29
3	138	1.93
4	78	2.58
5	50	3.22

Kap 80 - Square Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente ellittica inclusa.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Elliptical lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.4191.B1
03.4191.GL
03.4191.74




Luminous flux luminaire
625 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1125	0.62
2	281	1.24
3	125	1.85
4	70	2.47
5	45	3.09

3000K

03.4190.B1
03.4190.GL
03.4190.74





Luminous flux luminaire
650 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1170	0.62
2	292	1.24
3	130	1.85
4	73	2.47
5	47	3.09

Kap 80 Plus - Square Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Lente ellittica inclusa.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Elliptical lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

05.7423.B1
05.7423.GL
05.7423.74




Luminous flux luminaire
924 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1663	0.62
2	416	1.24
3	185	1.85
4	104	2.47
5	67	3.09

3000K

05.7422.B1
05.7422.GL
05.7422.74





Luminous flux luminaire
950 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1709	0.62
2	427	1.24
3	190	1.85
4	107	2.47
5	68	3.09

Kap 80 Square Wall-Washer - Dim To Warm


LED Array DC 300mA - 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Lente diffusore incluso. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Diffusing lens included. Pre-installation frame. To be ordered separately.

- 1800K-2850K**
- 03.4190.B1.LE
 - 03.4190.GL.LE
 - 03.4190.74.LE





Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.68
2	300	1.37
3	133	2.05
4	75	2.74
5	48	3.42

Kap Ø80 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4244.B1
- 03.4244.GL
- 03.4244.74

Kap 80 Square Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4242.B1
- 03.4242.GL
- 03.4242.74

Kap Ø80 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4245.B1
- 03.4245.GL
- 03.4245.74

Kap 80 Square Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 03.4243.B1
- 03.4243.GL
- 03.4243.74

Kap Ø105 Fixed

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7100.B1
05.7100.GL
05.7100.74




Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Optic Spot 3000K

05.7105.B1
05.7105.GL
05.7105.74




Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Optic Medium 2700K

05.7101.B1
05.7101.GL
05.7101.74




Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Optic Medium 3000K

05.7106.B1
05.7106.GL
05.7106.74




Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Optic Flood 2700K

05.7102.B1
05.7102.GL
05.7102.74




Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Optic Flood 3000K

05.7107.B1
05.7107.GL
05.7107.74




Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Kap 105 Square

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

03.4572.B1
03.4572.GL
03.4572.74

Kap Ø105 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7130.B1
05.7130.GL
05.7130.74

Kap Ø105 Fixed

LED PAR 16 GZ10





Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

05.7131.B1
05.7131.GL
05.7131.74

Kap Ø105 Adjustable

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Lente diffusore incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Diffusing lens included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7110.B1
05.7110.GL
05.7110.74




Beam Angle:	17°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7115.B1
05.7115.GL
05.7115.74




Beam Angle:	17°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7111.B1
05.7111.GL
05.7111.74




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7116.B1
05.7116.GL
05.7116.74




Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7112.B1
05.7112.GL
05.7112.74




Beam Angle:	51°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7117.B1
05.7117.GL
05.7117.74




Beam Angle:	51°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Kap Ø105 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3



		<table><tr><td>IP</td></tr><tr><td>54</td></tr></table>	IP	54
IP				
54				
	<table><tr><td>GWT</td></tr><tr><td>850°</td></tr></table>	GWT	850°	
GWT				
850°				


Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 05.7135.B1
- 05.7135.GL
- 05.7135.74

Kap Ø105 Adjustable

LED PAR 16 GZ10



		<table><tr><td>IP</td></tr><tr><td>54</td></tr></table>	IP	54
IP				
54				
	<table><tr><td>GWT</td></tr><tr><td>850°</td></tr></table>	GWT	850°	
GWT				
850°				



Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Accessori per lenti non disponibili.
Cornice di pre-installazione da
ordinare separatamente.

Recessed luminaire with main
voltage source.
Not suitable for lens accessories.
Pre-installation frame. To be ordered
separately.

- 05.7136.B1
- 05.7136.GL
- 05.7136.74

Kap Ø105 Wall-Washer

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90




Incasto a LED. Trasformatore elettronico remoto 220/240V non incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote electronic transformer 220/240V not included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
Non Dimmable 60.9592
Dimmable 1-10V 60.9439
Dimmable Dali 2 60.7709
Casambi 60.9207
Mains Dimming 60.9692
* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K
05.7120.B1
05.7120.GL
05.7120.74



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4671	0.58
2	1168	1.15
3	519	1.73
4	292	2.31
5	187	2.89

3000K
05.7121.B1
05.7121.GL
05.7121.74





Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6196	0.58
2	1549	1.15
3	688	1.73
4	387	2.31
5	248	2.89

Kap Ø105 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3





Incasto per lampada LED di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Accessori per lenti non disponibili. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed 12V LED lamp luminaire. Remote transformer not included. Not suitable for lens accessories. Pre-installation frame. To be ordered separately.

05.7140.B1
05.7140.GL
05.7140.74

Kap Ø105 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasto con alimentazione in tensione di rete. Accessori per lenti non disponibili. Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.



Recessed luminaire with main voltage source. Not suitable for lens accessories. Pre-installation frame. To be ordered separately.

05.7141.B1
05.7141.GL
05.7141.74

K A P

Kap Ø105 Deep

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore elettronico remoto 220/240V non incluso.
Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. Remote electronic transformer 220/240V not included.
Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7150.B1
05.7150.GL
05.7150.74




Beam Angle:	16°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12548	0.29
2	3137	0.57
3	1394	0.86
4	784	1.14
5	502	1.43

Luminous flux luminaire
1602 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7155.B1
05.7155.GL
05.7155.74




Beam Angle: 16°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	14597 0.28
2	3649 0.56
3	1622 0.84
4	912 1.13
5	584 1.41

Luminous flux luminaire
1836 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7151.B1
05.7151.GL
05.7151.74




Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7579	0.42
2	1895	0.84
3	842	1.26
4	474	1.69
5	303	2.11

Luminous flux luminaire
1537 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7156.B1
05.7156.GL
05.7156.74




Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8701	0.42
2	2175	0.84
3	967	1.26
4	544	1.68
5	348	2.10

Luminous flux luminaire
1759 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7152.B1
05.7152.GL
05.7152.74




Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3818	0.68
2	954	1.36
3	424	2.03
4	239	2.71
5	153	3.39

Luminous flux luminaire
1581 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K




05.7157.B1
05.7157.GL
05.7157.74



Beam Angle:		37°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4354	0.68
2	1089	1.35
3	484	2.03
4	272	2.71
5	174	3.38

Luminous flux luminaire
1795 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Accessori / Accessories


Cornice di installazione No Trim. Kap ø50.	Installation frame No Trim. Kap ø50.		☐ Kap ø50 Round 08.9114.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø80/ø80 Plus.	Installation frame No Trim. Kap ø80/ø80 Plus.		☐ Kap ø80 Round 08.9102.00
Cornice di installazione No Trim. Kap 80 Square/80 Plus Square.	Installation frame No Trim. Kap 80 Square/80 Plus Square.		☐ Kap 80 Square 08.9103.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø105 Deep.	Installation frame No Trim. Kap ø105 Deep.		☐ Kap ø105 Deep 08.9104.00
Cornice di installazione No Trim. Kap ø105.	Installation frame No Trim. Kap ø105.		☐ Kap ø105 08.0132.00
Cornice di installazione No Trim. Kap 105 Square.	Installation frame No Trim. Kap 105 Square.		☐ Kap 105 Square 08.8479.00
Can di installazione per cemento. Kap ø105 Deep.	Installation can for concrete. Kap ø105 Deep.		☐ Kap ø105 Deep 08.8420.00

EASY KAP

Easy Kap Ø30 Fixed



Power LED DC 900 mA - 3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 229 lm - 3000K/CRI 95

Driver pass-through. Power LED DC 700 mA - 3,2W - 174 lm - 2700K/CRI 90 / 3,2W - 199 lm - 3000K/CRI 95



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Installation frame not necessary.



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.	Δ
Non Dimmable 220-240V 700mA	60.9988	1	A
Non Dimmable 220-240V 900mA	60.9958	1 - 11	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9602	1 - 5	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9957	3 - 11	B
1-10V 220-240V 900mA	60.9414	1 - 5	B
1-10V 110-127 / 220-240 900mA	60.9208	2 - 5	B
Casambi 220-240V 900mA	06.1974.00	1 - 5	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467	2 - 7	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9692	4 - 9	B


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Altezza minima di incasso 65 mm solo per soffitti con spessore 30 mm /
Minimum embedding height 65mm only for 30mm ceiling thickness

Optic Spot 2700K

Set of 1 spot

05.7600.B1A
05.7600.GLA
05.7600.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7620.B1A
05.7620.GLA
05.7620.74A

Optic Medium 2700K

Set of 1 spot

05.7601.B1A
05.7601.GLA
05.7601.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7621.B1A
05.7621.GLA
05.7621.74A

3000K

Set of 1 spot

05.7605.B1A
05.7605.GLA
05.7605.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7625.B1A
05.7625.GLA
05.7625.74A

3000K

Set of 1 spot

05.7606.B1A
05.7606.GLA
05.7606.74A




@White (B1)

Set of 4 spots

05.7626.B1A
05.7626.GLA
05.7626.74A

Optic Flood
2700K

Set of 1 spot
05.7602.B1A
05.7602.GLA
05.7602.74A




Beam Angle: 34°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	475	0.62	
2	119	1.23	
3	53	1.85	
4	30	2.47	
5	19	3.09	

@White (B1)

Optic Wide Flood
2700K

Set of 1 spot
05.7603.B1A
05.7603.GLA
05.7603.74A




Beam Angle: 53°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	234	1.00	
2	59	2.00	
3	26	3.01	
4	15	4.01	
5	9	5.01	

@White (B1)

3000K

Set of 1 spot
05.7607.B1A
05.7607.GLA
05.7607.74A




Beam Angle: 34°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	490	0.62	
2	122	1.23	
3	54	1.85	
4	31	2.47	
5	20	3.09	

@White (B1)

3000K

Set of 1 spot
05.7608.B1A
05.7608.GLA
05.7608.74A



Beam Angle: 53°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	242	1.00	
2	60	2.00	
3	27	3.01	
4	15	4.01	
5	10	5.01	

@White (B1)

Set of 4 spots
05.7627.B1A
05.7627.GLA
05.7627.74A



Set of 4 spots
05.7628.B1A
05.7628.GLA
05.7628.74A





EASY KAP

Easy Kap Ø30 Adjustable


Power LED DC 900 mA - 3W - 222 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 229 lm - 3000K/CRI 95

Driver pass-through. Power LED DC 700 mA - 3,2W - 174 lm - 2700K/CRI 90 / 3,2W - 199 lm - 3000K/CRI 95



Incasto a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Installation frame not necessary.



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

		Serial Con.	Δ
Non Dimmable 220-240V 700mA	60.9988	1	A
Non Dimmable 220-240V 900mA	60.9958	1 - 11	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9602	1 - 5	B
Dali 2 220-240V 900mA	60.9957	3 - 11	B
1-10V 220-240V 900mA	60.9414	1 - 5	B
1-10V 110-127 / 220-240 900mA	60.9208	2 - 5	B
Casambi 220-240V 900mA	06.1974.00	1 - 5	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9467	2 - 7	B
Mains Dimming 220-240V 900mA	60.9692	4 - 9	B


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** Altezza minima di incasso 65 mm solo per soffitti con spessore 30 mm /
Minimum embedding height 65mm only for 30mm ceiling thickness

Optic Spot 2700K

Set of 1 spot

05.7610.B1A
05.7610.GLA
05.7610.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7630.B1A
05.7630.GLA
05.7630.74A

Optic Medium 2700K

Set of 1 spot

05.7611.B1A
05.7611.GLA
05.7611.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7631.B1A
05.7631.GLA
05.7631.74A

3000K

Set of 1 spot

05.7615.B1A
05.7615.GLA
05.7615.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7635.B1A
05.7635.GLA
05.7635.74A

3000K

Set of 1 spot

05.7616.B1A
05.7616.GLA
05.7616.74A



@White (B1)


Set of 4 spots

05.7636.B1A
05.7636.GLA
05.7636.74A

EASY KAP

Optic Flood
2700K

Set of 1 spot
05.7612.B1A
05.7612.GLA
05.7612.74A



Beam Angle: 35°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	472	0.62	
2	118	1.24	
3	52	1.87	
4	29	2.49	
5	19	3.11	


@White (B1)

Set of 4 spots
05.7632.B1A
05.7632.GLA
05.7632.74A



Optic Wide Flood
2700K

Set of 1 spot
05.7613.B1A
05.7613.GLA
05.7613.74A



Beam Angle: 51°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	256	0.96	
2	64	1.91	
3	28	2.87	
4	16	3.82	
5	10	4.78	


@White (B1)

Set of 4 spots
05.7633.B1A
05.7633.GLA
05.7633.74A



3000K

Set of 1 spot
05.7617.B1A
05.7617.GLA
05.7617.74A



Beam Angle: 35°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	486	0.62	
2	121	1.24	
3	54	1.87	
4	30	2.49	
5	19	3.11	


@White (B1)

Set of 4 spots
05.7637.B1A
05.7637.GLA
05.7637.74A



3000K

Set of 1 spot
05.7618.B1A
05.7618.GLA
05.7618.74A



Beam Angle: 51°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	263	0.96	
2	66	1.91	
3	29	2.87	
4	16	3.82	
5	11	4.78	


@White (B1)

Set of 4 spots
05.7638.B1A
05.7638.GLA
05.7638.74A



Easy Kap Ø50 Fixed

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
54

0,14 Kg

IP
65IECEx
Certified

CE



LED INCL

Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Installation frame not necessary.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 60.9160
Dimmable 0-10V 60.9483
Dimmable Dali RF32164
Mains Dimming 60.9949
Casambi 60.9392 + DALI/1-10V Driver


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K

05.7200.B1
05.7200.GL
05.7200.74



SPOT



Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Optic Spot
3000K

05.7205.B1
05.7205.GL
05.7205.74



SPOT



Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Optic Spot
2700K - IP65

05.7220.B1
05.7220.GL
05.7220.74

Optic Spot
3000K - IP65


05.7226.B1
05.7226.GL
05.7226.74

Optic Medium
2700K

05.7201.B1
05.7201.GL
05.7201.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Optic Medium
3000K

05.7206.B1
05.7206.GL
05.7206.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Optic Medium
2700K - IP65

05.7223.B1
05.7223.GL
05.7223.74

Optic Medium
3000K - IP65


05.7225.B1
05.7225.GL
05.7225.74

Optic Flood
2700K

05.7202.B1
05.7202.GL
05.7202.74



FLOOD



Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle:	49°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Optic Flood
3000K

05.7207.B1
05.7207.GL
05.7207.74



FLOOD



Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle:	49°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Optic Flood
2700K - IP65

05.7224.B1
05.7224.GL
05.7224.74


Optic Flood
3000K - IP65

05.7222.B1
05.7222.GL
05.7222.74

EASY KAP

Easy Kap Ø50 Adjustable

LED Array DC 200 mA - 7,5W - 595 lm - 2700K/CRI 90 / 7,5W - 635 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 60.9160
Dimmable 0-10V 60.9483
Dimmable Dali RF32164
Mains Dimming 60.9949
Casambi 60.9392 + DALI/1-10V Driver

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7210.B1
05.7210.GL
05.7210.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5025	0.27
2	1256	0.53
3	558	0.80
4	314	1.07
5	201	1.33

Luminous flux luminaire
543 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7215.B1
05.7215.GL
05.7215.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5398	0.27
2	1349	0.53
3	600	0.80
4	337	1.07
5	216	1.33

Luminous flux luminaire
583 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7211.B1
05.7211.GL
05.7211.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2032	0.43
2	508	0.86
3	226	1.30
4	127	1.73
5	81	2.16

Luminous flux luminaire
488 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7216.B1
05.7216.GL
05.7216.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2183	0.43
2	546	0.86
3	243	1.30
4	136	1.73
5	87	2.16

Luminous flux luminaire
524 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7212.B1
05.7212.GL
05.7212.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	720	0.91
2	180	1.83
3	80	2.74
4	45	3.66
5	29	4.57

Luminous flux luminaire
496 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7217.B1
05.7217.GL
05.7217.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	774	0.91
2	193	1.83
3	86	2.74
4	48	3.66
5	31	4.57

Luminous flux luminaire
532 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Easy Kap Ø80 - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90

GWT
850°IP
54

0,24 Kg

IP
65

h=91 min



LED INCL



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K

03.4288.B1
03.4288.GL
03.4288.74



SPOT



Luminous flux luminaire
710 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 19°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2684	0.34
2	671	0.68
3	298	1.02
4	168	1.36
5	107	1.70

Optic Spot
3000K

03.4287.B1
03.4287.GL
03.4287.74



SPOT



Luminous flux luminaire
739 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 19°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	2792	0.34
2	698	0.68
3	310	1.02
4	175	1.36
5	112	1.70

Optic Medium
2700K

03.4193.B1
03.4193.GL
03.4193.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
606 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 26°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1796	0.46
2	449	0.92
3	200	1.39
4	112	1.85
5	72	2.31

Optic Medium
3000K

03.4192.B1
03.4192.GL
03.4192.74



MEDIUM



Luminous flux luminaire
630 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 26°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1868	0.46
2	467	0.92
3	208	1.39
4	117	1.85
5	75	2.31

Optic Flood
2700K

03.4298.B1
03.4298.GL
03.4298.74



FLOOD



Luminous flux luminaire
688 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 50°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1066	0.93
2	266	1.86
3	118	2.79
4	67	3.72
5	43	4.65

Optic Flood
3000K

03.4297.B1
03.4297.GL
03.4297.74



FLOOD



Luminous flux luminaire
715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1108	0.93
2	277	1.86
3	123	2.79
4	69	3.72
5	44	4.65

Optic Flood
2700K - IP65



05.7702.B1
05.7702.GL
05.7702.74

Optic Flood
3000K - IP65

05.7707.B1
05.7707.GL
05.7707.74

Easy Kap Ø80 Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K

05.7441.B1
05.7441.GL
05.7441.74




Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3968	0.34	
2	992	0.68	
3	441	1.02	
4	248	1.36	
5	159	1.70	

Luminous flux luminaire
1050 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot
3000K

05.7440.B1
05.7440.GL
05.7440.74



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4078	0.34	
2	1019	0.68	
3	453	1.02	
4	255	1.36	
5	163	1.70	


Luminous flux luminaire
1079 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot
3000K - IP65

05.7715.B1
05.7715.GL
05.7715.74

Optic Medium
2700K

05.7431.B1
05.7431.GL
05.7431.74




Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2655	0.46	
2	664	0.92	
3	295	1.39	
4	166	1.85	
5	106	2.31	

Luminous flux luminaire
896 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium
3000K

05.7430.B1
05.7430.GL
05.7430.74



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2728	0.46	
2	682	0.92	
3	303	1.39	
4	170	1.85	
5	109	2.31	


Luminous flux luminaire
921 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium
3000K - IP65

05.7716.B1
05.7716.GL
05.7716.74

Optic Flood
2700K

05.7447.B1
05.7447.GL
05.7447.74




Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1575	0.93	
2	394	1.86	
3	175	2.79	
4	98	3.72	
5	63	4.65	

Luminous flux luminaire
1017 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood
3000K

05.7446.B1
05.7446.GL
05.7446.74



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1619	0.93	
2	405	1.86	
3	180	2.79	
4	101	3.72	
5	65	4.65	

Luminous flux luminaire
1045 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood
3000K - IP65

05.7717.B1
05.7717.GL
05.7717.74


Optic Flood
2700K - IP65

05.7712.B1
05.7712.GL
05.7712.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Fixed - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Optic Spot

1800K-2850K

- 03.4287.B1.LE
- 03.4287.GL.LE
- 03.4287.74.LE




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2805	0.35
2	701	0.69
3	312	1.04
4	175	1.39
5	112	1.74

Optic Medium

1800K-2850K

- 03.4192.B1.LE
- 03.4192.GL.LE
- 03.4192.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2015	0.49
2	504	0.98
3	224	1.46
4	126	1.95
5	81	2.44

Optic Flood

1800K-2850K

- 03.4297.B1.LE
- 03.4297.GL.LE
- 03.4297.74.LE




Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1127	0.92
2	282	1.83
3	125	2.75
4	70	3.67
5	45	4.59

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Fixed

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


03.4177.B1
03.4177.GL
03.4177.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2656	0.31
2	664	0.62
3	295	0.94
4	166	1.25
5	106	1.56

Optic Spot 3000K


03.4176.B1
03.4176.GL
03.4176.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2762	0.31
2	691	0.62
3	307	0.94
4	173	1.25
5	110	1.56

Optic Medium 2700K


03.4195.B1
03.4195.GL
03.4195.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1605	0.45
2	401	0.90
3	178	1.34
4	100	1.79
5	64	2.24

Optic Medium 3000K


03.4194.B1
03.4194.GL
03.4194.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1670	0.45
2	417	0.90
3	186	1.34
4	104	1.79
5	67	2.24

Optic Flood 2700K


03.4179.B1
03.4179.GL
03.4179.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	921	1.03
2	230	2.07
3	102	3.10
4	58	4.14
5	37	5.17

Optic Flood 3000K

03.4178.B1
03.4178.GL
03.4178.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	958	1.03
2	240	2.07
3	106	3.10
4	60	4.14
5	38	5.17

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Plus - Fixed

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


05.7407.B1
05.7407.GL
05.7407.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3926	0.31	
2	981	0.62	
3	436	0.94	
4	245	1.25	
5	157	1.56	

Optic Spot 3000K


05.7406.B1
05.7406.GL
05.7406.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4034	0.31	
2	1009	0.62	
3	448	0.94	
4	252	1.25	
5	161	1.56	

Optic Medium 2700K


05.7433.B1
05.7433.GL
05.7433.74



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2373	0.45	
2	593	0.90	
3	264	1.34	
4	148	1.79	
5	95	2.24	

Optic Medium 3000K


05.7432.B1
05.7432.GL
05.7432.74



Beam Angle: 25°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2439	0.45	
2	610	0.90	
3	271	1.34	
4	152	1.79	
5	98	2.24	

Optic Flood 2700K


05.7409.B1
05.7409.GL
05.7409.74



Beam Angle: 55°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1362	1.03	
2	340	2.07	
3	151	3.10	
4	85	4.14	
5	54	5.17	

Optic Flood 3000K

05.7408.B1
05.7408.GL
05.7408.74




Beam Angle: 55°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1399	1.03	
2	350	2.07	
3	155	3.10	
4	87	4.14	
5	56	5.17	

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Fixed - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Optic Spot

1800K-2850K

- 03.4176.B1.LE
- 03.4176.GL.LE
- 03.4176.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2620	0.32
2	655	0.64
3	291	0.96
4	164	1.28
5	105	1.60

Optic Medium

1800K-2850K

- 03.4194.B1.LE
- 03.4194.GL.LE
- 03.4194.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1827	0.48
2	457	0.96
3	203	1.45
4	114	1.93
5	73	2.41

Optic Flood

1800K-2850K

- 03.4178.B1.LE
- 03.4178.GL.LE
- 03.4178.74.LE




Beam Angle: 54°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	952	1.02
2	238	2.04
3	106	3.06
4	59	4.08
5	38	5.10

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3



GWT
850°



0,12 Kg



h=130 min



IP
23




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4210.B1
03.4210.GL
03.4210.74

Easy Kap 80 Square Fixed

LED QR-CBC 51 GX5.3



GWT
850°



0,12 Kg



h=130 min



IP
23




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4208.B1
03.4208.GL
03.4208.74

Easy Kap Ø80 Fixed

LED PAR 16 GZ10



GWT
850°



0,12 Kg



h=155 min



IP
23





Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4211.B1
03.4211.GL
03.4211.74

Easy Kap 80 Square Fixed

LED PAR 16 GZ10



GWT
850°



0,12 Kg



h=155 min



IP
23



Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.



Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4209.B1
03.4209.GL
03.4209.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


03.4153.B1
03.4153.GL
03.4153.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2811	0.33	
2	703	0.66	
3	312	0.99	
4	176	1.33	
5	112	1.66	

Optic Spot 3000K


03.4170.B1
03.4170.GL
03.4170.74



Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2924	0.33	
2	731	0.66	
3	325	0.99	
4	183	1.33	
5	117	1.66	

Optic Medium 2700K


03.4155.B1
03.4155.GL
03.4155.74



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1864	0.47	
2	466	0.93	
3	207	1.40	
4	116	1.87	
5	75	2.33	

Optic Medium 3000K


03.4171.B1
03.4171.GL
03.4171.74



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1939	0.47	
2	485	0.93	
3	215	1.40	
4	121	1.87	
5	78	2.33	

Optic Flood 2700K


03.4157.B1
03.4157.GL
03.4157.74



Beam Angle: 47°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1063	0.94	
2	266	1.89	
3	118	2.83	
4	66	3.77	
5	43	4.71	

Optic Flood 3000K

03.4172.B1
03.4172.GL
03.4172.74





Beam Angle: 47°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1106	0.94	
2	276	1.89	
3	123	2.83	
4	69	3.77	
5	44	4.71	

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7400.B1
05.7400.GL
05.7400.74




Beam Angle: 19°
h(m) E(lx) D(m)
1 4156 0.33
2 1039 0.66
3 462 0.99
4 260 1.33
5 166 1.66

Luminous flux luminaire
1040 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7403.B1
05.7403.GL
05.7403.74




Beam Angle: 19°
h(m) E(lx) D(m)
1 4271 0.33
2 1068 0.66
3 475 0.99
4 267 1.33
5 171 1.66

Luminous flux luminaire
1069 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7401.B1
05.7401.GL
05.7401.74




Beam Angle: 26°
h(m) E(lx) D(m)
1 2756 0.47
2 689 0.93
3 306 1.40
4 172 1.87
5 110 2.33

Luminous flux luminaire
982 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7404.B1
05.7404.GL
05.7404.74




Beam Angle: 26°
h(m) E(lx) D(m)
1 2832 0.47
2 708 0.93
3 315 1.40
4 177 1.87
5 113 2.33

Luminous flux luminaire
1009 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7402.B1
05.7402.GL
05.7402.74




Beam Angle: 50°
h(m) E(lx) D(m)
1 1571 0.94
2 393 1.89
3 175 2.83
4 98 3.77
5 63 4.71

Luminous flux luminaire
1017 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7405.B1
05.7405.GL
05.7405.74





Beam Angle: 50°
h(m) E(lx) D(m)
1 1615 0.94
2 404 1.89
3 179 2.83
4 101 3.77
5 65 4.71

Luminous flux luminaire
1045 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm




Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Optic Spot 1800K-2850K

- 03.4170.B1.LE
- 03.4170.GL.LE
- 03.4170.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2844	0.31
2	711	0.63
3	316	0.94
4	178	1.25
5	114	1.56

Optic Medium 1800K-2850K

- 03.4171.B1.LE
- 03.4171.GL.LE
- 03.4171.74.LE




Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1953	0.48
2	488	0.97
3	217	1.45
4	122	1.94
5	78	2.42

Optic Flood 1800K-2850K

- 03.4172.B1.LE
- 03.4172.GL.LE
- 03.4172.74.LE





Beam Angle: 51°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1081	0.94
2	270	1.89
3	120	2.83
4	68	3.78
5	43	4.72

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Adjustable

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

03.4294.B1
03.4294.GL
03.4294.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2730	0.31
2	682	0.62
3	303	0.93
4	171	1.24
5	109	1.55

Optic Spot 3000K

03.4293.B1
03.4293.GL
03.4293.74




Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2840	0.31
2	710	0.62
3	316	0.93
4	177	1.24
5	114	1.55

Optic Medium 2700K

03.4201.B1
03.4201.GL
03.4201.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1692	0.44
2	423	0.88
3	188	1.32
4	106	1.76
5	68	2.20

Optic Medium 3000K

03.4200.B1
03.4200.GL
03.4200.74




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1760	0.44
2	440	0.88
3	196	1.32
4	110	1.76
5	70	2.20

Optic Flood 2700K

03.4296.B1
03.4296.GL
03.4296.74




Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	986	0.99
2	246	1.98
3	110	2.98
4	62	3.97
5	39	4.96

Optic Flood 3000K

03.4295.B1
03.4295.GL
03.4295.74





Beam Angle: 53°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1025	0.99
2	256	1.98
3	114	2.98
4	64	3.97
5	41	4.96

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Plus - Adjustable

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


05.7443.B1
05.7443.GL
05.7443.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4036	0.31
2	1009	0.62
3	448	0.93
4	252	1.24
5	161	1.55

Optic Spot 3000K


05.7442.B1
05.7442.GL
05.7442.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4147	0.31
2	1037	0.62
3	461	0.93
4	259	1.24
5	166	1.55

Optic Medium 2700K


05.7439.B1
05.7439.GL
05.7439.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2501	0.44
2	625	0.88
3	278	1.32
4	156	1.76
5	100	2.20

Optic Medium 3000K


05.7438.B1
05.7438.GL
05.7438.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2570	0.44
2	643	0.88
3	286	1.32
4	161	1.76
5	103	2.20

Optic Flood 2700K


05.7445.B1
05.7445.GL
05.7445.74



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1457	0.99
2	364	1.98
3	162	2.98
4	91	3.97
5	58	4.96

Optic Flood 3000K

05.7444.B1
05.7444.GL
05.7444.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1497	0.99
2	374	1.98
3	166	2.98
4	94	3.97
5	60	4.96

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Adjustable - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm



h=90 min


Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

Optic Spot

1800K-2850K

- 03.4293.B1.LE
- 03.4293.GL.LE
- 03.4293.74.LE




Beam Angle: 18°

h(m)	E lx	D(m)
1	2629	0.31
2	657	0.63
3	292	0.94
4	164	1.26
5	105	1.57

Optic Medium

1800K-2850K

- 03.4200.B1.LE
- 03.4200.GL.LE
- 03.4200.74.LE




Beam Angle: 26°

h(m)	E lx	D(m)
1	1844	0.47
2	461	0.94
3	205	1.41
4	115	1.88
5	74	2.35

Optic Flood

1800K-2850K

- 03.4295.B1.LE
- 03.4295.GL.LE
- 03.4295.74.LE




Beam Angle: 53°

h(m)	E lx	D(m)
1	965	1.01
2	241	2.01
3	107	3.02
4	60	4.03
5	39	5.03

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4160.B1
03.4160.GL
03.4160.74

Easy Kap 80 Square Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4212.B1
03.4212.GL
03.4212.74

Easy Kap Ø80 Adjustable

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4162.B1
03.4162.GL
03.4162.74

Easy Kap 80 Square Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.


Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4213.B1
03.4213.GL
03.4213.74

EASY KAP

Easy Kap Ø80 - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.4197.B1
03.4197.GL
03.4197.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	911	0.62
2	228	1.24
3	101	1.87
4	57	2.49
5	36	3.11

3000K

03.4196.B1
03.4196.GL
03.4196.74





Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	947	0.62
2	237	1.24
3	105	1.87
4	59	2.49
5	38	3.11

Easy Kap Ø80 Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

05.7435.B1
05.7435.GL
05.7435.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1347	0.62
2	337	1.24
3	150	1.87
4	84	2.49
5	54	3.11

3000K

05.7434.B1
05.7434.GL
05.7434.74




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1384	0.62
2	346	1.24
3	154	1.87
4	86	2.49
5	55	3.11

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Wall-Washer - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm












Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

- 1800K-2850K**
- 03.4196.B1.LE
 - 03.4196.GL.LE
 - 03.4196.74.LE




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1240	0.64
2	310	1.29
3	138	1.93
4	78	2.58
5	50	3.22

EASY KAP

Easy Kap 80 Square - Wall-Washer

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.4199.B1
03.4199.GL
03.4199.74




Luminous flux luminaire
625 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1125	0.62
2	281	1.24
3	125	1.85
4	70	2.47
5	45	3.09

3000K

03.4198.B1
03.4198.GL
03.4198.74





Luminous flux luminaire
650 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1170	0.62
2	292	1.24
3	130	1.85
4	73	2.47
5	47	3.09

Easy Kap 80 Square Plus - Wall-Washer

LED Array DC 700 mA - 13W - 1370 lm - 2700K/CRI 90 / 13W - 1460 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria. Lente ellittica inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary. Elliptical lens included.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

05.7437.B1
05.7437.GL
05.7437.74




Luminous flux luminaire
924 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1663	0.62
2	416	1.24
3	185	1.85
4	104	2.47
5	67	3.09

3000K

05.7436.B1
05.7436.GL
05.7436.74



Luminous flux luminaire
950 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)


Beam Angle: 27°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1709	0.62
2	427	1.24
3	190	1.85
4	107	2.47
5	68	3.09

EASY KAP

Easy Kap 80 Square Wall-Washer - Dim To Warm

LED Array 13W - 1023 lm - 1800K - 2850K/CRI 95 - Dim To Warm












Incasso a LED. Fonte di alimentazione 220-240V e dimmerabile 1-10V inclusa. Per versioni con apparecchi a 110V, contattare il Front office. Cornice di installazione non necessaria. Lente diffusore incluso.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V & dimmable 1-10V power supply included. For 110V PSU versions, please consult with the front office. Installation frame not necessary. Diffusing lens included.

- 1800K-2850K**
- 03.4198.B1.LE
 - 03.4198.GL.LE
 - 03.4198.74.LE




Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.68
2	300	1.37
3	133	2.05
4	75	2.74
5	48	3.42

EASY KAP

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione
non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4220.B1
03.4220.GL
03.4220.74

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione
non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4218.B1
03.4218.GL
03.4218.74

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10




Incasso con alimentazione in
tensione di rete. Cornice di
installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main
voltage source. Installation frame
not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4221.B1
03.4221.GL
03.4221.74

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in
tensione di rete. Cornice di
installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.


Recessed luminaire with main
voltage source. Installation frame
not necessary.
Not suitable for lens accessories.

03.4219.B1
03.4219.GL
03.4219.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Fixed

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K


05.7000.B1
05.7000.GL
05.7000.74



Beam Angle: 17°
Luminous flux luminaire 1715 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Spot 3000K


05.7005.B1
05.7005.GL
05.7005.74



Beam Angle: 17°
Luminous flux luminaire 2275 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 2700K


05.7001.B1
05.7001.GL
05.7001.74



Beam Angle: 27°
Luminous flux luminaire 1675 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Medium 3000K


05.7006.B1
05.7006.GL
05.7006.74



Beam Angle: 27°
Luminous flux luminaire 2222 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 2700K


05.7002.B1
05.7002.GL
05.7002.74



Beam Angle: 51°
Luminous flux luminaire 1815 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7007.B1
05.7007.GL
05.7007.74




Beam Angle: 51°
Luminous flux luminaire 2407 lm (EXTREME CUT OFF) @White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Fixed EVO

LED QR-CBC 51 GX5.3



GWT
850°

0.23 Kg

IP
54


Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Per sostituire la lampadina,
l'apparecchio deve essere tirato
fuori.
Cornice di installazione non
necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
To replace the bulb, the luminaire
must be removed.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7030.B1
- 05.7030.GL
- 05.7030.74

Easy Kap Ø105 Fixed EVO

LED PAR 16 GZ10



GWT
850°

0.23 Kg

IP
54

Incasso con alimentazione in
tensione di rete.
Per sostituire la lampadina,
l'apparecchio deve essere tirato
fuori.
Cornice di installazione non
necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.



Recessed luminaire with main
voltage source.
To replace the bulb, the luminaire
must be removed.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7031.B1
- 05.7031.GL
- 05.7031.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot 2700K

05.7010.B1
05.7010.GL
05.7010.74




Beam Angle: 17°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	10889	0.30
2	2722	0.59
3	1210	0.89
4	681	1.18
5	436	1.48

Luminous flux luminaire
1715 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

05.7015.B1
05.7015.GL
05.7015.74




Beam Angle: 17°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	14445	0.30
2	3611	0.59
3	1605	0.89
4	903	1.18
5	578	1.48

Luminous flux luminaire
2275 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 2700K

05.7011.B1
05.7011.GL
05.7011.74




Beam Angle: 27°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6243	0.48
2	1561	0.97
3	694	1.45
4	390	1.93
5	250	2.41

Luminous flux luminaire
1675 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium 3000K

05.7016.B1
05.7016.GL
05.7016.74




Beam Angle: 27°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8281	0.48
2	2070	0.97
3	920	1.45
4	518	1.93
5	331	2.41

Luminous flux luminaire
2222 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 2700K

05.7012.B1
05.7012.GL
05.7012.74




Beam Angle: 51°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2755	0.96
2	689	1.91
3	306	2.87
4	172	3.82
5	110	4.78

Luminous flux luminaire
1815 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Flood 3000K

05.7017.B1
05.7017.GL
05.7017.74




Beam Angle: 51°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3654	0.96
2	914	1.91
3	406	2.87
4	228	3.82
5	146	4.78

Luminous flux luminaire
2407 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED QR-CBC 51 GX5.3




Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7035.B1
- 05.7035.GL
- 05.7035.74

Easy Kap Ø105 Adjustable

LED PAR 16 GZ10



Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.



Recessed luminaire with main voltage source.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7036.B1
- 05.7036.GL
- 05.7036.74

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

LED Array DC 650 mA - 23W - 2690 lm - 2700K/CRI 90 / 23W - 2870 lm - 3000K/CRI 90



Incasso a LED. Trasformatore elettronico remoto 220/240V non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Remote electronic transformer 220/240V not included.
Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9439
Dimmable Dali 2	60.7709
Casambi	60.9207
Mains Dimming	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot
2700K

- 05.7020.B1
- 05.7020.GL
- 05.7020.74




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4671	0.58
2	1168	1.15
3	519	1.73
4	292	2.31
5	187	2.89

Luminous flux luminaire
1621 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot
3000K

- 05.7021.B1
- 05.7021.GL
- 05.7021.74



Beam Angle: 28°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4214	0.63
2	1054	1.26
3	468	1.89
4	263	2.52
5	169	3.16

* Luminous flux luminaire
1898 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

EASY KAP

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

LED QR-CBC 51 GX5.3



0.21 Kg	GWT 850°	
h=125 min	IP 54	


Incasso per lampada di 12V.
Trasformatore remoto non incluso.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed 12V lamp luminaire.
Remote transformer not included.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7040.B1
- 05.7040.GL
- 05.7040.74

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

LED PAR 16 GZ10



0.21 Kg	GWT 850°	
h=125 min	IP 54	

Incasso con alimentazione in tensione di rete.
Cornice di installazione non necessaria.
Accessori per lenti non disponibili.

Recessed luminaire with main voltage source.
Installation frame not necessary.
Not suitable for lens accessories.

- 05.7041.B1
- 05.7041.GL
- 05.7041.74

BON JOUR

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

BON JOUR Ø45



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
524 lm
2700K/CRI 90
605 lm
3000K/CRI 90

BON JOUR Ø90



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
13,5W
1500 lm
2700K/CRI 90
16W
2093 lm
3000K/CRI 90

BON JOUR Ø145



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
36W
3847 lm
2700K/CRI 90
3840 lm
3000K/CRI 90

01 Bianco
01 White

CU Rame
CU Copper

14 Nero
14 Black



Descrizione

Apparecchio per illuminazione per il montaggio in controsoffitti. Una volta installato, il bordo dell'apparecchio sporge dal soffitto di 10 mm creando un effetto estetico originale e molto raffinato. Il corpo dell'apparecchio per illuminazione è in alluminio a iniezione. È disponibile in tre dimensioni: Ø45 mm, Ø90 mm e Ø145 mm. Riflettore in alluminio anodizzato lucido con elemento diffusore in policarbonato.

Unità di Alimentazione

Cablaggio incluso, pronto per collegamento ad apparecchiatura remota. Disponibile versione Dali dimmerabile. Versioni senza driver e con driver da 110V disponibili su richiesta.

Accessori

- Cornice di installazione in materiale termoplastico per l'installazione in controsoffitti necessario per le versioni da Ø90 mm e Ø145 mm (non necessario per la versione da Ø45 mm).
- Nido d'ape e cilindro di schermatura a croce (inclusi nella versione da Ø45 mm).
- Accessori di schermatura disponibili per la versione Ø145, con le stesse finiture dell'apparecchio di illuminazione Bon Jour decorativo. Vedere il catalogo Flos "The Home Collection" per maggiori dettagli.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP44.
Classe di isolamento II.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

LED luminaire for recessed mounting on plasterboard ceilings. Once installed, the luminaire edge sticks out of the ceiling 10 mm creating a unique and very refined aesthetic effect. The luminaire's body is injected with aluminium. It is available in three sizes: Ø45 mm, Ø90 mm and Ø145 mm. Reflector made of anodized gloss aluminium with diffuser element made of polycarbonate.

Power Supply

Cabling included, ready to be powered by included remote driver. Dali dimmable version available. Versions without driver and 110V driver available on request.

Accessories

- Installation frame made from thermoplastic material for installation in suspended ceilings required for the Ø90 mm and Ø145 mm versions (not necessary for Ø45 mm version).
- Honeycomb and cross screening cylinder (included for Ø45 mm version).
- Screening accessories available for the Ø145 version, with the same finishes as the decorative Bon Jour luminaire. See the Flos "The Home Collection" catalogue for more information.

Additional Information

IP44 protection grade.
Insulation class II.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Ø45




Ø90 / Ø145

BON JOUR

Bon Jour Ø45

Power LED DC 400 mA - 6W - 524 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 605 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



0.13 Kg



h=67 min



CE



LED INCL

Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa. Accesso al driver attraverso lo spazio di incasso.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included. It is necessary to anticipate a space for accessing the driver.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).


2700K

Non Dimmable

☐ 03.2001.01B

☐ Dali Version

☐ 03.2001.01BDA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2062	0.34
2	516	0.68
3	229	1.02
4	129	1.36
5	82	1.70

Luminous flux luminaire
306 lm


2700K

Non Dimmable

☒ 03.2001.CUB

☒ Dali Version

☒ 03.2001.CUBDA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2137	0.34
2	534	0.67
3	237	1.01
4	134	1.34
5	85	1.68

Luminous flux luminaire
311 lm


2700K

Non Dimmable

☒ 03.2001.14B

☒ Dali Version

☒ 03.2001.14BDA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2138	0.34
2	534	0.67
3	238	1.01
4	134	1.34
5	86	1.68

Luminous flux luminaire
311 lm


3000K

Non Dimmable

☐ 03.2006.01B

☐ Dali Version

☐ 03.2006.01BDA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2379	0.34
2	595	0.68
3	264	1.02
4	149	1.36
5	95	1.70

Luminous flux luminaire
353 lm


3000K

Non Dimmable

☒ 03.2006.CUB

☒ Dali Version

☒ 03.2006.CUBDA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2467	0.34
2	617	0.67
3	274	1.01
4	154	1.34
5	99	1.68

Luminous flux luminaire
359 lm


3000K

Non Dimmable

☒ 03.2006.14B

☒ Dali Version

☒ 03.2006.14BDA




Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2468	0.34
2	617	0.67
3	274	1.01
4	154	1.34
5	99	1.68

Luminous flux luminaire
359 lm

Bon Jour Ø90

LED Array DC 400 mA - 17,5W - 2040 lm - 2700K/CRI 90 / 17,5W - 2093 lm - 3000K/CRI 90



GWT
850°



0.53 Kg



h=155 min



CE



LED INCL

Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame must be ordered separately.


2700K

Non Dimmable

☐ 03.2003.01A

☐ Dali Version

☐ 03.2003.01ADA



Beam Angle: 58°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	904	1.11
2	226	2.21
3	100	3.32
4	56	4.42
5	36	5.53

Luminous flux luminaire
885 lm


2700K

Non Dimmable

☒ 03.2003.CUA

☒ Dali Version

☒ 03.2003.CUADA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1029	0.82
2	257	1.65
3	114	2.47
4	64	3.30
5	41	4.12

Luminous flux luminaire
592 lm


2700K

Non Dimmable

☒ 03.2003.14A

☒ Dali Version

☒ 03.2003.14ADA



Beam Angle: 58°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	597	1.10
2	149	2.21
3	66	3.31
4	37	4.42
5	24	5.52

Luminous flux luminaire
448 lm


3000K

Non Dimmable

☐ 03.2007.01A

☐ Dali Version

☐ 03.2007.01ADA



Beam Angle: 58°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	926	1.11
2	232	2.21
3	103	3.32
4	58	4.42
5	37	5.53

Luminous flux luminaire
907 lm


3000K

Non Dimmable

☒ 03.2007.CUA

☒ Dali Version

☒ 03.2007.CUADA



Beam Angle: 45°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1055	0.82
2	264	1.65
3	117	2.47
4	66	3.30
5	42	4.12

Luminous flux luminaire
607 lm


3000K

Non Dimmable

☒ 03.2007.14A

☒ Dali Version

☒ 03.2007.14ADA



Beam Angle: 58°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	613	1.10
2	153	2.21
3	68	3.31
4	38	4.42
5	25	5.52

Luminous flux luminaire
460 lm

BON JOUR

Bon Jour Ø145

LED Array DC 900 mA - 36W - 3847 lm - 2700K/CRI 90 / 36W - 3840 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.


Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

Pre-installation frame must be ordered separately.

2700K

Non Dimmable

- ☐ 03.2005.01A
- Dali Version
- ☐ 03.2005.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1528	1.10
2	382	2.20
3	170	3.29
4	96	4.39
5	61	5.49

Luminous flux luminaire 1530 lm

2700K

Non Dimmable

- ☒ 03.2005.CUA
- Dali Version
- ☒ 03.2005.CUADA



Beam Angle: 49°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1428	0.91
2	357	1.83
3	159	2.74
4	89	3.65
5	57	4.57

Luminous flux luminaire 891 lm

2700K

Non Dimmable

- ☒ 03.2005.14A
- Dali Version
- ☒ 03.2005.14ADA



Beam Angle: 56°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	971	1.05
2	243	2.11
3	108	3.16
4	61	4.22
5	39	5.27

Luminous flux luminaire 695 lm

3000K

Non Dimmable

- ☐ 03.2008.01A
- Dali Version
- ☐ 03.2008.01ADA



Beam Angle: 58°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1525	1.10
2	381	2.20
3	169	3.29
4	95	4.39
5	61	5.49

Luminous flux luminaire 1527 lm

3000K

Non Dimmable

- ☒ 03.2008.CUA
- Dali Version
- ☒ 03.2008.CUADA



Beam Angle: 49°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1425	0.91
2	356	1.83
3	158	2.74
4	89	3.65
5	57	4.57

Luminous flux luminaire 889 lm

3000K

Non Dimmable

- ☒ 03.2008.14A
- Dali Version
- ☒ 03.2008.14ADA



Beam Angle: 56°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	969	1.05
2	242	2.11
3	108	3.16
4	61	4.22
5	39	5.27

Luminous flux luminaire 693 lm

Accessori / Accessories

Bon Jour Ø90

Cornice di pre-installazione.  08.8974.00

Pre-installation frame.

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8976.14

Honeycomb and screening crosspiece. 

Bon Jour Ø145

Cornice di pre-installazione.  08.8975.00

Pre-installation frame.

Honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento.  08.8980.14

Honeycomb and screening crosspiece. 

Accessori decorativi di schermatura.  08.8977.00

Decorative screening accessory.  08.8978.00

UT DOWNLIGHT

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

TRIM / NO TRIM
Ø 57



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
18W
2000 lm
3000K/CRI 80
Up to 14,7W
1600 lm
3000K/CRI 90
4000K/CRI 90

TRIM / NO TRIM
Ø 86



LIGHT SOURCE


LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
27W
3214 lm
3000K/CRI 80
Up to 26,1W
2656 lm
3000K/CRI 90
2767 lm
4000K/CRI 90

□ 30 Bianco
30 White

■ 14 Nero
14 Black



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



Descrizione

Apparecchio di illuminazione per installazione a incasso con sorgenti luminose a tecnologia LED di alta potenza e inversione Dali e No Dali.

La famiglia è disponibile in due misure (Ø57 e Ø86).

In posizione superiore funziona come downlight e in posizione inferiore funziona come proiettore orientabile. Il corpo ottico dell'apparecchio di illuminazione è fabbricato in alluminio iniettato ad alta pressione, rifinito con vernice a polvere di colore bianco e nero.

Apparecchiatura di alimentazione remota inclusa.

Unità di Alimentazione

Alimentatore a corrente continua non regolabile o regolabile Dali 220-240V compreso.

Accessori

- Disponibili filtro a croce antiabbagliamento, lente ellittica, lente Flood e Honeycomb.
- Cornice di installazione No Trim.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento II.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Interior lighting for embedded installation with high power LED technology light sources, in Dali and Non Dali versions.

The family is available in two sizes (Ø57 and Ø86).

In an upper position it functions as a downlight, and in a lower position it functions as a swivelling projector.

The optical body of the luminaire is manufactured in high-pressure die-cast aluminium, finished in black or white powder paint.

Remote power kit included.

Power Supply

Not dimmable or dimmable Dali 220-240V, constant current, power supply included.

Accessories

- Screening crosspiece, elliptical lens, flood lens and Honeycomb.
- No Trim installation frame.

Additional Information

IP20 protection grade.

Insulation class II.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Trim



No Trim


UT DOWNLIGHT

Ut Downlight Trim Ø57

LED Array

Non Dimming: 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 14,1W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 14,1W - 1600 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 14,7W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 14,7W - 1600 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4510.30A

09.4510.14A

Dali Version

09.4510.30ADA

09.4510.14ADA



Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	14508	0.19	
2	3627	0.39	
3	1612	0.58	
4	907	0.77	
5	580	0.97	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4516.30C

09.4516.14C

Dali Version

09.4516.30CDA

09.4516.14CDA



Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	13577	0.19	
2	3394	0.39	
3	1509	0.58	
4	849	0.77	
5	543	0.97	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4513.30C

09.4513.14C

Dali Version

09.4513.30CDA

09.4513.14CDA



Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11957	0.19	
2	2989	0.39	
3	1329	0.58	
4	747	0.77	
5	478	0.97	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4517.30C

09.4517.14C

Dali Version

09.4517.30CDA

09.4517.14CDA



Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5149	0.36	
2	1287	0.72	
3	572	1.09	
4	322	1.45	
5	206	1.81	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4511.30A

09.4511.14A

Dali Version

09.4511.30ADA

09.4511.14ADA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5503	0.36	
2	1376	0.72	
3	611	1.09	
4	344	1.45	
5	220	1.81	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4517.30C

09.4517.14C

Dali Version

09.4517.30CDA

09.4517.14CDA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5149	0.36	
2	1287	0.72	
3	572	1.09	
4	322	1.45	
5	206	1.81	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4514.30C

09.4514.14C

Dali Version

09.4514.30CDA

09.4514.14CDA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4535	0.36	
2	1134	0.72	
3	504	1.09	
4	283	1.45	
5	181	1.81	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4518.30C

09.4518.14C

Dali Version

09.4518.30CDA

09.4518.14CDA



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2050	0.79	
2	512	1.58	
3	228	2.37	
4	128	3.16	
5	82	3.95	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4512.30A

09.4512.14A

Dali Version

09.4512.30ADA

09.4512.14ADA



Beam Angle: 43°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2190	0.79	
2	548	1.58	
3	243	2.37	
4	137	3.16	
5	88	3.95	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4518.30C

09.4518.14C

Dali Version

09.4518.30CDA

09.4518.14CDA



Beam Angle: 43°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1805	0.79	
2	451	1.58	
3	201	2.37	
4	113	3.16	
5	72	3.95	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4515.30C

09.4515.14C

Dali Version

09.4515.30CDA

09.4515.14CDA



Beam Angle: 43°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1805	0.79	
2	451	1.58	
3	201	2.37	
4	113	3.16	
5	72	3.95	


UT DOWNLIGHT

Ut Downlight No Trim Ø57

LED Array

Non Dimming: 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 14,1W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 14,1W - 1600 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 18W - 2000 lm - 3000K/CRI 80 / 14,7W - 1600 lm - 3000K/CRI 90 / 14,7W - 1600 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Pre-installation frame must be ordered separately.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4519.30A

09.4519.14A

Dali Version

09.4519.30ADA

09.4519.14ADA



Luminous flux luminaire 1295 lm

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 14508 0.19

2 3627 0.39

3 1612 0.58

4 907 0.77

5 580 0.97

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4525.30C

09.4525.14C

Dali Version

09.4525.30CDA

09.4525.14CDA



Luminous flux luminaire 1212 lm

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 13577 0.19

2 3394 0.39

3 1509 0.58

4 849 0.77

5 543 0.97

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4522.30C

09.4522.14C

Dali Version

09.4522.30CDA

09.4522.14CDA



Luminous flux luminaire 1067 lm

Beam Angle: 11°

h(m) E(lx) D(m)

1 11957 0.19

2 2989 0.39

3 1329 0.58

4 747 0.77

5 478 0.97

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4520.30A

09.4520.14A

Dali Version

09.4520.30ADA

09.4520.14ADA



Luminous flux luminaire 981 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5503 0.36

2 1376 0.72

3 611 1.09

4 344 1.45

5 220 1.81

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4526.30C

09.4526.14C

Dali Version

09.4526.30CDA

09.4526.14CDA



Luminous flux luminaire 918 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5149 0.36

2 1287 0.72

3 572 1.09

4 322 1.45

5 206 1.81

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4523.30C

09.4523.14C

Dali Version

09.4523.30CDA

09.4523.14CDA



Luminous flux luminaire 808 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 4535 0.36

2 1134 0.72

3 504 1.09

4 283 1.45

5 181 1.81

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4527.30C

09.4527.14C

Dali Version

09.4527.30CDA

09.4527.14CDA



Luminous flux luminaire 932 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 2050 0.36

2 512 0.72

3 228 1.09

4 128 1.45

5 82 1.81

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4521.30A

09.4521.14A

Dali Version

09.4521.30ADA

09.4521.14ADA



Luminous flux luminaire 995 lm

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 2190 0.79

2 548 1.58

3 243 2.37

4 137 3.16

5 88 3.95

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4527.30C

09.4527.14C

Dali Version

09.4527.30CDA

09.4527.14CDA



Luminous flux luminaire 932 lm

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 2050 0.79

2 512 1.58

3 228 2.37

4 128 3.16

5 82 3.95

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4524.30C

09.4524.14C

Dali Version

09.4524.30CDA

09.4524.14CDA



Luminous flux luminaire 820 lm

Beam Angle: 43°

h(m) E(lx) D(m)

1 1805 0.79

2 451 1.58

3 201 2.37

4 113 3.16

5 72 3.95



UT DOWNLIGHT

Ut Downlight Trim Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 25,3W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 25,3W - 2767 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 26,1W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 26,1W - 2767 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4910.30A

09.4910.14A

Dali Version

09.4910.30BDA

09.4910.14BDA



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	29106	0.21	
2	7277	0.41	
3	3234	0.62	
4	1819	0.82	
5	1164	1.03	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4916.30C

09.4916.14C

Dali Version

09.4916.30CDA

09.4916.14CDA



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	25058	0.21	
2	6265	0.41	
3	2784	0.62	
4	1566	0.82	
5	1002	1.03	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4913.30C

09.4913.14C

Dali Version

09.4913.30CDA

09.4913.14CDA



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	24053	0.21	
2	6013	0.41	
3	2673	0.62	
4	1503	0.82	
5	962	1.03	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4917.30C

09.4917.14C

Dali Version

09.4917.30CDA

09.4917.14CDA



Beam Angle: 12°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8420	0.43	
2	2105	0.86	
3	936	1.28	
4	526	1.71	
5	337	2.14	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4911.30A

09.4911.14A

Dali Version

09.4911.30BDA

09.4911.14BDA



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	9780	0.43	
2	2445	0.86	
3	1087	1.28	
4	611	1.71	
5	391	2.14	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4917.30C

09.4917.14C

Dali Version

09.4917.30CDA

09.4917.14CDA



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8420	0.43	
2	2105	0.86	
3	936	1.28	
4	526	1.71	
5	337	2.14	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4914.30C

09.4914.14C

Dali Version

09.4914.30CDA

09.4914.14CDA



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	8082	0.43	
2	2020	0.86	
3	898	1.28	
4	505	1.71	
5	323	2.14	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4918.30C

09.4918.14C

Dali Version

09.4918.30CDA

09.4918.14CDA



Beam Angle: 24°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4943	0.67	
2	1236	1.34	
3	549	2.01	
4	309	2.69	
5	198	3.36	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4912.30A

09.4912.14A

Dali Version

09.4912.30BDA

09.4912.14BDA



Beam Angle: 37°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5741	0.67	
2	1435	1.34	
3	638	2.01	
4	359	2.69	
5	230	3.36	

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4918.30C

09.4918.14C

Dali Version

09.4918.30CDA

09.4918.14CDA



Beam Angle: 37°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4943	0.67	
2	1236	1.34	
3	549	2.01	
4	309	2.69	
5	198	3.36	

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4915.30C

09.4915.14C

Dali Version

09.4915.30CDA

09.4915.14CDA



Beam Angle: 37°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4745	0.67	
2	1186	1.34	
3	527	2.01	
4	297	2.69	
5	190	3.36	


UT DOWNLIGHT

Ut Downlight No Trim Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 25,3W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 25,3W - 2767 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 27W - 3214 lm - 3000K/CRI 80 / 26,1W - 2656 lm - 3000K/CRI 90 / 26,1W - 2767 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

Pre-installation frame must be ordered separately.


3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4919.30A
09.4919.14A

Dali Version

09.4919.30BDA
09.4919.14BDA



Beam Angle:	12°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	29106	0.21	
2	7277	0.41	
3	3234	0.62	
4	1819	0.82	
5	1164	1.03	

Luminous flux luminaire
2259 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4925.30C
09.4925.14C

Dali Version

09.4925.30CDA
09.4925.14CDA



Beam Angle:	12°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	25058	0.21
2	6265	0.41
3	2784	0.62
4	1566	0.82
5	1002	1.03

Luminous flux luminaire
1945 lm


3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4922.30C
09.4922.14C

Dali Version

09.4922.30CDA
09.4922.14CDA



Beam Angle:		12°
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	24053	0.21
2	6013	0.41
3	2673	0.62
4	1503	0.82
5	962	1.03

Luminous flux luminaire
1867 lm


3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4920.30A
09.4920.14A

Dali Version

09.4920.30BDA
09.4920.14BDA



Beam Angle: 24°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	9780 0.43
2	2445 0.86
3	1087 1.28
4	611 1.71
5	391 2.14

Luminous flux luminaire
2155 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4926.30C
09.4926.14C

Dali Version

09.4926.30CDA
09.4926.14CDA



Beam Angle:		24°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8420	0.43
2	2105	0.86
3	936	1.28
4	526	1.71
5	337	2.14

Luminous flux luminaire
1855 lm


3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4923.30C
09.4923.14C

Dali Version

09.4923.30CDA
09.4923.14CDA



Beam Angle:	24°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8082	0.43
2	2020	0.86
3	898	1.28
4	505	1.71
5	323	2.14

Luminous flux luminaire
1781 lm


3000K - CRI 80

Non Dimmable

09.4921.30A
09.4921.14A

Dali Version

09.4921.30BDA
09.4921.14BDA



Beam Angle:	37°	
h(m)	El(x)	D(m)
1	5741	0.67
2	1435	1.34
3	638	2.01
4	359	2.69
5	230	3.36

Luminous flux luminaire
2053 lm


4000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4927.30C
09.4927.14C

Dali Version

09.4927.30CDA
09.4927.14CDA



Beam Angle: 37°		
<u>h(m)</u>	<u>E(x)</u>	<u>D(m)</u>
1	4943	0.67
2	1236	1.34
3	549	2.01
4	309	2.69
5	198	3.36

Luminous flux luminaire
1768 lm


3000K - CRI 90

Non Dimmable

09.4924.30C
09.4924.14C

Dali Version

09.4924.30CDA
09.4924.14CDA



Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4745	0.67
2	1186	1.34
3	527	2.01
4	297	2.69
5	190	3.36

Luminous flux luminaire
1697 lm

UT DOWNLIGHT


Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio.

UT Downlight Ø86: Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.

UT Downlight Ø86: Installation compatible with honeycomb + lense at the same time.



UT Downlight Ø57

Cornice di installazione No Trim.
Installation frame No Trim.



08.8994.30
08.8994.14

Filtro a croce antiabbagliamento
Screening crosspiece



08.8429.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8431.00

Lente flood
Flood lens



08.8432.00

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8428.00

Cono di schermatura
Snoot shielding cone

29



08.0526.00
08.0526.40
08.0526.BW

UT Downlight Ø86

Cornice di installazione No Trim.
Installation frame No Trim.



08.8995.30
08.8995.14

Anello di supporto
Holding ring



08.8410.00

Filtro a croce antiabbagliamento
Screening crosspiece



08.8411.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8163.68

Lente flood
Flood lens



08.8175.68

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8495.14

LIGHT SUPPLY

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

FIXED TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
29W
3572 lm
3000K/CRI 80
2910 lm
3000K/CRI 90
3164 lm
4000K/CRI 90

ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
30,1W
3772 lm
3000K/CRI 80
2910 lm
3000K/CRI 90
3153 lm
4000K/CRI 90

WALL-WASHER TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33,2W
3959 lm
3000K/CRI 80
3225 lm
3000K/CRI 90
3506 lm
4000K/CRI 90

Light Supply Adjustable

☐ 40 Bianco
40 White

☒ 14 Nero
14 Black



Light Supply Fixed & Wall-Washer Trim

Anello Esterno / External Ring

☐ Bianco
White

☒ Nero
Black

Riflettore / Reflector

☒ Alluminio
Aluminium

☐ Bianco
White


☒ Alluminio
Aluminium

☐ Bianco
White



Può essere ruotato di 365° e orientato di 35°.
Can be rotated 365° and swivelled 35°.

Light Supply Adjustable



Descrizione

La nuova famiglia downlight è stata sviluppata per ottenere, all'interno di un design compatto da 165 mm di diametro, un flusso massimo di 3000 lm grazie all'ultima tecnologia di moduli LED.

Disponibile in versione fissa, adjustable e wall-washer. La versione adjustable dispone di un cilindro di supporto dell'ottica intercambiabile facile da svitare dall'apparecchio di illuminazione per accedere ai componenti elettronici e installare gli accessori professionali disponibili.

Per offrire la massima flessibilità anche in momenti successivi all'installazione, sono disponibili come accessori riflettori con ottiche spot, intermedie e flood che consentono di modificare la dimensione del fascio di luce senza neppure la necessità di smontare l'apparecchio dal soffitto.

Tutti i Light Supply No Trim si possono montare in una cornice in metallo di pre-installazione o integrare totalmente nel soffitto di cartongesso tramite le piastre di installazione con Soft Technology.

Riflettori

Realizzati tutti in alluminio purissimo con una finitura speculare.

Fascio di luce spot simmetrico a rotazione circolare, fascio medio e ampio per la versione adjustable, flood per la versione fissa.

Unità di Alimentazione

Cablaggio incluso, pronto per collegamento ad apparecchiatura remota.

Versioni senza apparecchiatura e regolabili 1-10 V disponibili su richiesta.

Fonte Luminosa

Possibilità di integrare un altro tipo di LED su richiesta. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro team.

Accessori

Per la versione adjustable:

- Lente di distribuzione ellittica.
- Honeycomb.
- Riflettori di ricambio con ottica spot, intermedia e flood.

Per tutte le versioni No Trim:

- Cornice di pre-installazione o piastra di installazione Soft Architecture per la versione adjustable.

Informazioni Aggiuntive

Nelle versioni orientabili, possibilità di orientamento di 35° e di rotazione di 365°.

Grado di protezione IP23, IP44 a seconda delle versioni.

Classe di isolamento II.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

New downlight family developed to get a maximum flux in a compact design. 165mm diameter offering up to 3000 lm thanks to latest technology LED modules.

Available in fixed, adjustable and wall-washer version.

Adjustable version features a dismountable optic support cylinder, to be easily unscrewed from the luminaire, in order to completely access the electronic and to install the professional accessories available.

To offer maximum flexibility and installation evolution in time, reflector of spot, medium and flood optic are also available as accessories, to change the light beam dimension without even needing to dismount the fixture from the ceiling.

All Light Supply No Trim versions can be mounted in a standard pre-installation metal frame or, for total integration in plasterboard ceiling, in a Soft Technology installation plate.

Reflectors

All super pure aluminum with specular finish. Circular roto symmetrical spot, medium and flood for the adjustable version, flood for the fixed version.

Power Supply

Cabling included, ready to be powered by included remote driver.

Versions without driver and 1-10V dimmable available on request.

Light Source

Possibility to integrate a different type of LED upon request. For more information, please contact our team.

Accessories

For adjustable version:

- Elliptical distribution lens.
- Honeycomb.
- Spare part of spot, medium, flood optics reflectors.

For all No Trim versions:

- Pre-installation frame or Soft Architecture installation plate for adjustable version.

Additional Information

In the adjustable versions, 35° tilt and 365° rotation.

IP23, IP44 protection grade depending on the versions.

Insulation class II.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Fixed / Adjustable /
Wall-Washer
Trim



Fixed
No Trim



Adjustable
No Trim





Wall-Washer
No Trim

LIGHT SUPPLY

Light Supply Fixed Trim

LED Array High Performances 29W - 3572 lm - 3000K/CRI 80 / 29W - 2910 lm - 3000K/CRI 90 / 29W - 3164 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna.


Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

E= External Finish
I= Internal Finish.


3000K - CRI 90	
E I	Non Dimmable
☐	03.6811.3BA
☐	03.6811.3CA
E I	Dali
☐	03.6811.3BBDA
☐	03.6811.3CADA
E I	1-10V
☐	03.6811.3BA1V




4000K - CRI 90	
E I	Non Dimmable
☐	03.6810.3BA
☐	03.6810.3CA
E I	Dali
☐	03.6810.3BBDA
☐	03.6810.3CADA
E I	1-10V
☐	03.6810.3BA1V




E I	Non Dimmable
☐	03.6811.1BA
☐	03.6811.1CA
E I	Dali
☐	03.6811.1BBDA
☐	03.6811.1CADA
E I	1-10V
☐	03.6811.1BA1V




E I	Non Dimmable
☐	03.6810.1BA
☐	03.6810.1CA
E I	Dali
☐	03.6810.1BBDA
☐	03.6810.1CADA
E I	1-10V
☐	03.6810.1BA1V



3000K - CRI 80	
E I	Non Dimmable
☐	03.6809.3BA
☐	03.6809.3CA
E I	Dali
☐	03.6809.3BBDA
☐	03.6809.3CADA
E I	1-10V
☐	03.6809.3BA1V




E I	Non Dimmable
☐	03.6809.1BA
☐	03.6809.1CA
E I	Dali
☐	03.6809.1BBDA
☐	03.6809.1CADA
E I	1-10V
☐	03.6809.1BA1V



LIGHT SUPPLY

Light Supply Fixed No Trim

LED Array High Performances 29W - 3572 lm - 3000K/CRI 80 / 29W - 2910 lm - 3000K/CRI 90 / 29W - 3164 lm - 4000K/CRI 90



Cornice di pre-installazione. Da ordinare separatamente.


Pre-installation frame. To be ordered separately.




3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 03.6826.40A
- ☐ 03.6826.06A
- ☐ Dali
- ☐ 03.6826.40BDA
- ☐ 03.6826.06ADA
- ☐ 1-10V
- ☐ 03.6826.40A1V



@White Reflector




@Aluminium Reflector


4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 03.6825.40A
- ☐ 03.6825.06A
- ☐ Dali
- ☐ 03.6825.40BDA
- ☐ 03.6825.06ADA
- ☐ 1-10V
- ☐ 03.6825.40A1V



@White Reflector




@Aluminium Reflector


3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 03.6824.40A
- ☐ 03.6824.06A
- ☐ Dali
- ☐ 03.6824.40BDA
- ☐ 03.6824.06ADA
- ☐ 1-10V
- ☐ 03.6824.40A1V



@White Reflector





@Aluminium Reflector

LIGHT SUPPLY

Light Supply Adjustable Trim

LED Array High Performances 30,1W - 3772 lm - 3000K CRI 80



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.


3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 03.6800.40A
- 03.6800.14A
- Dali
- 03.6800.40BDA
- 03.6800.14BDA
- 1-10V
- 03.6800.40A1V
- 03.6800.14A1V



SPOT



Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	26681	0.23
2	6670	0.46
3	2965	0.69
4	1668	0.92
5	1067	1.15


3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 03.6801.40A
- 03.6801.14A
- Dali
- 03.6801.40BDA
- 03.6801.14BDA
- 1-10V
- 03.6801.40A1V
- 03.6801.14A1V



MEDIUM



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9765	0.37
2	2441	0.75
3	1085	1.12
4	610	1.49
5	391	1.87


3000K - CRI 80

Non Dimmable

- 03.6802.40A
- 03.6802.14A
- Dali
- 03.6802.40BDA
- 03.6802.14BDA
- 1-10V
- 03.6802.40A1V
- 03.6802.14A1V



FLOOD





Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5493	0.71
2	1373	1.42
3	610	2.14
4	343	2.85
5	220	3.56

LIGHT SUPPLY

Light Supply Adjustable No Trim

LED Array High Performances 30,1W - 3772 lm - 3000K CRI 80



Cornice o piastra Soft Architecture per pre-installazione No Trim. Da ordinare separatamente.

Pre-installation frame or Soft Architecture installation plate for No Trim installation. To be ordered separately.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

03.6815.40A

03.6815.14A

Dali

03.6815.40BDA

03.6815.14BDA


1-10V

03.6815.40A1V

03.6815.14A1V



SPOT



Luminous flux luminaire
2208 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	26681	0.23
2	6670	0.46
3	2965	0.69
4	1668	0.92
5	1067	1.15

3000K - CRI 80

Non Dimmable

03.6816.40A

03.6816.14A

Dali

03.6816.40BDA

03.6816.14BDA


1-10V

03.6816.40A1V

03.6816.14A1V



MEDIUM



Luminous flux luminaire
1777 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9765	0.37
2	2441	0.75
3	1085	1.12
4	610	1.49
5	391	1.87

3000K - CRI 80

Non Dimmable

03.6817.40A

03.6817.14A

Dali

03.6817.40BDA

03.6817.14BDA


1-10V

03.6817.40A1V

03.6817.14A1V



FLOOD



Luminous flux luminaire
1960 lm (EXTREME CUT OFF)



Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5493	0.71
2	1373	1.42
3	610	2.14
4	343	2.85
5	220	3.56

LIGHT SUPPLY

Light Supply Adjustable Trim

LED Array High Performances 30,1W - 2910 lm - 3000K/CRI 90 / 30,1W - 3153 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6806.40A
- 03.6806.14A
- Dali
- 03.6806.40BDA
- 03.6806.14BDA
- 1-10V
- 03.6806.40A1V
- 03.6806.14A1V



Beam Angle: 13°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	20522	0.23
2	5131	0.46
3	2280	0.69
4	1283	0.92
5	821	1.15

Luminous flux luminaire
1698 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6803.40A
- 03.6803.14A
- Dali
- 03.6803.40BDA
- 03.6803.14BDA
- 1-10V
- 03.6803.40A1V
- 03.6803.14A1V



Beam Angle: 13°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	22306	0.23
2	5576	0.46
3	2478	0.69
4	1394	0.92
5	892	1.15

Luminous flux luminaire
1846 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6807.40A
- 03.6807.14A
- Dali
- 03.6807.40BDA
- 03.6807.14BDA
- 1-10V
- 03.6807.40A1V
- 03.6807.14A1V



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	7511	0.37
2	1878	0.75
3	835	1.12
4	469	1.49
5	300	1.87

Luminous flux luminaire
1367 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6804.40A
- 03.6804.14A
- Dali
- 03.6804.40BDA
- 03.6804.14BDA
- 1-10V
- 03.6804.40A1V
- 03.6804.14A1V



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	8164	0.37
2	2041	0.75
3	907	1.12
4	510	1.49
5	327	1.87

Luminous flux luminaire
1486 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6808.40A
- 03.6808.14A
- Dali
- 03.6808.40BDA
- 03.6808.14BDA
- 1-10V
- 03.6808.40A1V
- 03.6808.14A1V



Beam Angle: 39°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4225	0.71
2	1056	1.42
3	469	2.14
4	264	2.85
5	169	3.56

Luminous flux luminaire
1508 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- 03.6805.40A
- 03.6805.14A
- Dali
- 03.6805.40BDA
- 03.6805.14BDA
- 1-10V
- 03.6805.40A1V
- 03.6805.14A1V



Beam Angle: 39°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4592	0.71
2	1148	1.42
3	510	2.14
4	287	2.85
5	184	3.56

Luminous flux luminaire
1639 lm (EXTREME CUT OFF)

LIGHT SUPPLY

Light Supply Adjustable No Trim

LED Array High Performances 30,1W - 2910 lm - 3000K/CRI 90 / 30,1W - 3153 lm - 4000K/CRI 90



Cornice o piastra Soft Architecture per pre-installazione No Trim. Da ordinare separatamente.

Pre-installation frame or Soft Architecture installation plate for No Trim installation. To be ordered separately.

3000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6821.40A

03.6821.14A

Dali


03.6821.40BDA

03.6821.14BDA

1-10V

03.6821.40A1V

03.6821.14A1V



Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	20522	0.23
2	5131	0.46
3	2280	0.69
4	1283	0.92
5	821	1.15

Luminous flux luminaire
1698 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6818.40A

03.6818.14A

Dali


03.6818.40BDA

03.6818.14BDA

1-10V

03.6818.40A1V

03.6818.14A1V



Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	22306	0.23
2	5576	0.46
3	2478	0.69
4	1394	0.92
5	892	1.15

Luminous flux luminaire
1846 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6822.40A

03.6822.14A

Dali


03.6822.40BDA

03.6822.14BDA

1-10V

03.6822.40A1V

03.6822.14A1V



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7511	0.37
2	1878	0.75
3	835	1.12
4	469	1.49
5	300	1.87

Luminous flux luminaire
1367 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6819.40A

03.6819.14A

Dali


03.6819.40BDA

03.6819.14BDA

1-10V

03.6819.40A1V

03.6819.14A1V



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8164	0.37
2	2041	0.75
3	907	1.12
4	510	1.49
5	327	1.87

Luminous flux luminaire
1486 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6823.40A

03.6823.14A

Dali


03.6823.40BDA

03.6823.14BDA

1-10V

03.6823.40A1V

03.6823.14A1V



Beam Angle: 39°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4225	0.71
2	1056	1.42
3	469	2.14
4	264	2.85
5	169	3.56

Luminous flux luminaire
1508 lm (EXTREME CUT OFF)

4000K - CRI 90

Non Dimmable

03.6820.40A

03.6820.14A

Dali


03.6820.40BDA

03.6820.14BDA

1-10V

03.6820.40A1V

03.6820.14A1V



Beam Angle: 39°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4592	0.71
2	1148	1.42
3	510	2.14
4	287	2.85
5	184	3.56

Luminous flux luminaire
1639 lm (EXTREME CUT OFF)

LIGHT SUPPLY

Light Supply Wall-Washer Trim

LED Array High Performances 33,2W - 3959 lm - 3000K/CRI 80 / 33,2W - 3225 lm - 3000K/CRI 90 / 33,2W - 3506 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione remota 220/240V inclusa.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna.

Recessed luminaire with LED light source. Remote 220/240V power supply included.

E= External Finish
I= Internal Finish.


3000K - CRI 90

E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6814.3BA
☐	☐	03.6814.3CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6814.3BBDA
☐	☐	03.6814.3CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6814.3BA1V
☐	☐	03.6814.3CA1V




4000K - CRI 90


E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6813.3BA
☐	☐	03.6813.3CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6813.3BBDA
☐	☐	03.6813.3CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6813.3BA1V
☐	☐	03.6813.3CA1V



E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6814.1BA
☐	☐	03.6814.1CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6814.1BBDA
☐	☐	03.6814.1CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6814.1BA1V
☐	☐	03.6814.1CA1V




E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6813.1BA
☐	☐	03.6813.1CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6813.1BBDA
☐	☐	03.6813.1CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6813.1BA1V
☐	☐	03.6813.1CA1V




3000K - CRI 80

E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6812.3BA
☐	☐	03.6812.3CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6812.3BBDA
☐	☐	03.6812.3CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6812.3BA1V
☐	☐	03.6812.3CA1V





E	I	Non Dimmable
☐	☐	03.6812.1BA
☐	☐	03.6812.1CA
E	I	Dali
☐	☐	03.6812.1BBDA
☐	☐	03.6812.1CBDA
E	I	1-10V
☐	☐	03.6812.1BA1V
☐	☐	03.6812.1CA1V



LIGHT SUPPLY

Light Supply Wall-Washer No Trim

LED Array High Performances 33,2W - 3959 lm - 3000K/CRI 80 / 33,2W - 3225 lm - 3000K/CRI 90 / 33,2W - 3506 lm - 4000K/CRI 90



Cornice di pre-installazione. Da ordinare separatamente.

Pre-installation frame. To be ordered separately.

3000K - CRI 90

Non Dimmable


03.6829.40A
03.6829.06A

Dali

03.6829.40BDA
03.6829.06BDA

1-10V

03.6829.40A1V
03.6829.06A1V




Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2092	0.74
2	523	1.48
3	232	2.22
4	131	2.95
5	84	3.69

Luminous flux luminaire
1771 lm (EXTREME CUT OFF)

@White Reflector



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2588	0.67
2	647	1.35
3	288	2.02
4	162	2.69
5	104	3.37

Luminous flux luminaire
1909 lm (EXTREME CUT OFF)

@Aluminium Reflector

4000K - CRI 90

Non Dimmable


03.6828.40A
03.6828.06A

Dali

03.6828.40BDA
03.6828.06BDA

1-10V

03.6828.40A1V
03.6828.06A1V




Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2179	0.74
2	545	1.48
3	242	2.22
4	136	2.95
5	87	3.69

Luminous flux luminaire
1845 lm (EXTREME CUT OFF)

@White Reflector



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2696	0.67
2	674	1.35
3	300	2.02
4	168	2.69
5	108	3.37

Luminous flux luminaire
1989 lm (EXTREME CUT OFF)

@Aluminium Reflector

3000K - CRI 80

Non Dimmable


03.6827.40A
03.6827.06A

Dali

03.6827.40BDA
03.6827.06BDA

1-10V

03.6827.40A1V
03.6827.06A1V




Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2531	0.74
2	633	1.48
3	281	2.22
4	158	2.95
5	101	3.69

Luminous flux luminaire
2142 lm (EXTREME CUT OFF)

@White Reflector



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3131	0.67
2	783	1.35
3	348	2.02
4	196	2.69
5	125	3.37

Luminous flux luminaire
2310 lm (EXTREME CUT OFF)

@Aluminium Reflector


LIGHT SUPPLY

Accessori / Accessories

Cornice di pre-installazione.	Pre-installation frame.		Adjustable No Trim 08.8119.00
			Fixed No Trim 08.8359.00
			Wall-Washer No Trim 08.8137.00

Piastra Soft Architecture per pre-installazione in superfici di cartongesso.

Soft Architecture installation plate for integration in plasterboard.



Adjustable No Trim
SA.6600.1

LIGHT SUPPLY

Accessori / Accessories

For LED Array

Riflettore di ricambio per Light Supply Adjustable.	Light Supply Adjustable spare reflector.		Spot 08.8450.00 Medium 08.8451.00 Flood 08.8452.00
Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		08.8242.14
Lente ellittica.	Elliptical lens.		08.8118.68
Honeycomb.	Honeycomb.		Celle Grandi/Big Cells 08.8377.14
Cilindro ad alta efficienza.	Highly-efficient cylinder.		☐ 08.8453.40 ☒ 08.8453.14

WAN DOWNLIGHT

DESIGNED BY JOHANNA GRAWUNDER



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
9,2W
945 lm
3000K/CRI 80



LIGHT SOURCE
LED
QT-14
G9

□ 30 Bianco
30 White

■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido

■ 14 Nero
14 Black

■ GN Verde
GN Green



Descrizione

Apparecchio di illuminazione da incasso per installazione a soffitto a luce diretta. Anello in alluminio nelle finiture cromato, bianco lucido, verde lucido e nero lucido. Schermo antiabbagliamento. L'apparecchio è dotato di due differenti anelli con finitura verde lucido e nero lucido, che hanno la funzione di riparare il vetro temperato di sicurezza.

Riflettori

Riflettore in alluminio sabbiato e sbiancato chimicamente.

Unità di Alimentazione

Precablaggio incluso pronto per essere alimentato per mezzo di apparecchiature remote. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP44.
Classe di isolamento II, III, a seconda delle versioni. Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Ceiling recessed luminaire providing direct light. Aluminum ring, available in chrome, shiny white, enameled green, and shiny black finishes. Low glare shield. Provided by two different ring due to fix the safety tempered glass, in shiny black and enameled green.

Reflectors

Sanded and chemically bleached aluminum reflector.

Power Supply

Pre-wiring included; ready for remote power supply. Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Additional Information

IP44 protection grade.
Insulation class II, III depending on the versions.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

WAN DOWNLIGHT

Wan Downlight

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 945 lm - 3000K/CRI 80



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

- 03.6154.30A
- 03.6154.05A
- 03.6154.14A
- 03.6154.GNA




Beam Angle: 83°

h(m)	E lx	D(m)
1	309	1.77
2	77	3.55
3	34	5.32
4	19	7.09
5	12	8.87

Luminous flux luminaire 436 lm

Wan Downlight


LED QT-14 G9



Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete.

Recessed luminaire with main voltage source.

- 03.6150.30
- 03.6150.05
- 03.6150.14
- 03.6150.GN




Beam Angle: 68°

h(m)	E lx	D(m)
1	147	1.35
2	37	2.70
3	16	4.05
4	9	5.40
5	6	6.75

Luminous flux luminaire 460 lm

@Black Ring



Beam Angle: 69°

h(m)	E lx	D(m)
1	149	1.38
2	37	2.75
3	17	4.13
4	9	5.50
5	6	6.88

Luminous flux luminaire 460 lm

@Green Ring

JOHNNY

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

JOHNNY 80
TRIM / NO TRIM
1L ROUND
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
POWER LED
6,2W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 80
SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
POWER LED
6,2W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 120
TRIM / NO TRIM
1L ROUND
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY HIGH PERFORMANCE
20W
2049 lm
2700K/CRI 90
2183 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 120
SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
18W
1770 lm
2700K/CRI 90
1870 lm
3000K/CRI 90

Johnny 80
Trim / No Trim



□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

Johnny 120
Trim



□ Bianco
White

■ Nero
Black

Johnny 120
No Trim



■ Nero
Black

Interno / Inside

□ Bianco
White

■ Nero
Black

Esterno / Outside

□ 40 Bianco
40 White

■ CE Cemento
CE Concrete

■ TK Teck
TK Teak

■ 14 Nero
14 Black

Johnny 80 Semi-Recessed




Johnny 120 Semi-Recessed




Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.

Johnny 80



Johnny 120



Descrizione

Sistema d'illuminazione a uno o due fuochi orientabili, in versione a incasso (Trim e No Trim) e a semi-incasso per l'installazione a soffitto.

Disponibile in due dimensioni: 80 mm e 120 mm in versione rotonda e quadrata

Sistema di orientamento esclusivo di facile fissaggio che consente l'orientamento preciso del fascio di luce.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione a corrente costante 220/240V remota inclusa.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori

Johnny 80:

- Filtro a croce antiabbagliamento e honeycomb compresi nel prodotto

Johnny 120:

- Filtro a croce antiabbagliamento
- Honeycomb
- Lente ellittica
- Lente flood

Informazioni Aggiuntive

Sistema di orientamento integrato nel corpo telescopico per la versione Johnny 80.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Illumination system consisting of one or two adjustable lights, in the embedded version (Trim and No Trim) and semi-embedded version to be installed on the ceiling.

Available in two sizes: 80 mm and 120 mm in round and square versions.

An exclusive, easy and adjustable system that enables an accurate adjustment of the light beam.

Power Supply

Remote constant power supply 220/240V not included.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

Johnny 80:

- Screening crosspiece and honeycomb included in the product

Johnny 120:

- Screening crosspiece
- Honeycomb
- Elliptical lens
- Flood lens

Additional Information

The Johnny 80 version has a orientation system integrated into the telescopic body.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Johnny 80
1L Trim



Johnny 80
1L No Trim



Johnny 80
2L Trim



Johnny 80
2L No Trim



Johnny 80
Semi-Recessed



Johnny 120
Trim



Johnny 120
No Trim



Johnny 120
Semi-Recessed



JOHNNY 80

Johnny Ø80 Trim 1L Round

Power LED

Without accessories: DC 500 mA - 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 5,5W - 505 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 540 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny Ø80 No Trim 1L Round



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


	450 mA	500 mA
Non Dimmable	RF31855	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222	60.9222
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Casambi	60.9207	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.0701.40A
03.0701.14A

03.0701.40ANT
03.0701.14ANT




Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	7360	0.19	
2	1840	0.38	
3	818	0.57	
4	460	0.76	
5	294	0.95	

3000K

03.0700.40A
03.0700.14A

03.0700.40ANT
03.0700.14ANT




Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	7629	0.19	
2	1907	0.38	
3	848	0.57	
4	477	0.76	
5	305	0.95	

2700K

03.0705.40A
03.0705.14A

03.0705.40ANT
03.0705.14ANT




Beam Angle: 21°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.37	
2	480	0.74	
3	213	1.12	
4	120	1.49	
5	77	1.86	

3000K

03.0704.40A
03.0704.14A

03.0704.40ANT
03.0704.14ANT




Beam Angle: 21°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.37	
2	497	0.74	
3	221	1.12	
4	124	1.49	
5	80	1.86	

2700K

03.0709.40A
03.0709.14A

03.0709.40ANT
03.0709.14ANT




Beam Angle: 31°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	963	0.55	
2	241	1.10	
3	107	1.65	
4	60	2.20	
5	39	2.75	

3000K

03.0708.40A
03.0708.14A

03.0708.40ANT
03.0708.14ANT



Beam Angle: 31°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	998	0.55	
2	249	1.10	
3	111	1.65	
4	62	2.20	
5	40	2.75	



JOHNNY 80

Johnny 80 Trim 1L Square

Power LED

Without accessories: DC 500 mA - 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 5,5W - 505 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 540 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny 80 No Trim 1L Square



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


	450 mA	500 mA
Non Dimmable	RF31855	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222	60.9222
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Casambi	60.9207	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.0703.40A
03.0703.14A

03.0703.40ANT
03.0703.14ANT



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	7360	0.19
2	1840	0.38
3	818	0.57
4	460	0.76
5	294	0.95

Luminous flux luminaire
385 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

03.0702.40A
03.0702.14A

03.0702.40ANT
03.0702.14ANT



Beam Angle: 11°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	7629	0.19
2	1907	0.38
3	848	0.57
4	477	0.76
5	305	0.95

Luminous flux luminaire
399 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

03.0707.40A
03.0707.14A

03.0707.40ANT
03.0707.14ANT



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.37
2	480	0.74
3	213	1.12
4	120	1.49
5	77	1.86

Luminous flux luminaire
359 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

03.0706.40A
03.0706.14A

03.0706.40ANT
03.0706.14ANT



Beam Angle: 21°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.37
2	497	0.74
3	221	1.12
4	124	1.49
5	80	1.86

Luminous flux luminaire
373 lm (EXTREME CUT OFF)

2700K

03.0711.40A
03.0711.14A

03.0711.40ANT
03.0711.14ANT



Beam Angle: 31°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	963	0.55
2	241	1.10
3	107	1.65
4	60	2.20
5	39	2.75

Luminous flux luminaire
300 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

03.0710.40A
03.0710.14A

03.0710.40ANT
03.0710.14ANT



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	998	0.55
2	249	1.10
3	111	1.65
4	62	2.20
5	40	2.75


Luminous flux luminaire
311 lm (EXTREME CUT OFF)

Johnny 80 Trim 2L Square

Power LED

Without accessories: 500 mA - 2x6,2W - 2x560 lm - 2700K/CRI 90 / 2x6,2W - 2x600 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 2x5,5W - 2x505 lm - 2700K/CRI 90 / 2x5,5W - 2x540 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Si richiede una fonte di alimentazione per ogni corpo ottico.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Requires one power supply for each optic body.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny 80 No Trim 2L Square



Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	450 mA	500 mA
Non Dimmable	RF31855	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222	60.9222
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Casambi	60.9207	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K

03.0713.40A
03.0713.14A

03.0713.40ANT
03.0713.14ANT



SPOT



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7360	0.19
2	1840	0.38
3	818	0.57
4	460	0.76
5	294	0.95

Luminous flux luminaire
385 lm (EXTREME CUT OFF)


3000K

03.0712.40A
03.0712.14A

03.0712.40ANT
03.0712.14ANT



SPOT



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7629	0.19
2	1907	0.38
3	848	0.57
4	477	0.76
5	305	0.95

Luminous flux luminaire
399 lm (EXTREME CUT OFF)


2700K

03.0715.40A
03.0715.14A

03.0715.40ANT
03.0715.14ANT



MEDIUM



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.37
2	480	0.74
3	213	1.12
4	120	1.49
5	77	1.86

Luminous flux luminaire
359 lm (EXTREME CUT OFF)


3000K

03.0714.40A
03.0714.14A

03.0714.40ANT
03.0714.14ANT



MEDIUM



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.37
2	497	0.74
3	221	1.12
4	124	1.49
5	80	1.86

Luminous flux luminaire
373 lm (EXTREME CUT OFF)


2700K

03.0717.40A
03.0717.14A

03.0717.40ANT
03.0717.14ANT



FLOOD



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	963	0.55
2	241	1.10
3	107	1.65
4	60	2.20
5	39	2.75

Luminous flux luminaire
300 lm (EXTREME CUT OFF)


3000K

03.0716.40A
03.0716.14A

03.0716.40ANT
03.0716.14ANT



FLOOD



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	998	0.55
2	249	1.10
3	111	1.65
4	62	2.20
5	40	2.75

Luminous flux luminaire
311 lm (EXTREME CUT OFF)


JOHNNY 80

Johnny 80 Semi-Recessed 1L Square

Power LED

Without accessories: DC 500 mA - 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 5,5W - 505 lm - 2700K/CRI 90 / 5,5W - 540 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da semi-incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

E= Finitura Esterna

I= Finitura Interna

Semi-recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

E= External Finish

I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	450 mA	500 mA
Non Dimmable	RF31855	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222	60.9222
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Casambi	60.9207	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

E	I	2700K
		03.0761.40A
		03.0761.CEA
		03.0761.TKA
		03.0761.14A


E	I	3000K
		03.0719.40A
		03.0719.CEA
		03.0719.TKA
		03.0719.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7360	0.19
2	1840	0.38
3	818	0.57
4	460	0.76
5	294	0.95

E	I	3000K
		03.0760.40A
		03.0760.CEA
		03.0760.TKA
		03.0760.14A


E	I	2700K
		03.0718.40A
		03.0718.CEA
		03.0718.TKA
		03.0718.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7629	0.19
2	1907	0.38
3	848	0.57
4	477	0.76
5	305	0.95

E	I	2700K
		03.0763.40A
		03.0763.CEA
		03.0763.TKA
		03.0763.14A


E	I	3000K
		03.0721.40A
		03.0721.CEA
		03.0721.TKA
		03.0721.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.37
2	480	0.74
3	213	1.12
4	120	1.49
5	77	1.86

E	I	3000K
		03.0762.40A
		03.0762.CEA
		03.0762.TKA
		03.0762.14A


E	I	2700K
		03.0720.40A
		03.0720.CEA
		03.0720.TKA
		03.0720.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.37
2	497	0.74
3	221	1.12
4	124	1.49
5	80	1.86

E	I	2700K
		03.0765.40A
		03.0765.CEA
		03.0765.TKA
		03.0765.14A


E	I	3000K
		03.0723.40A
		03.0723.CEA
		03.0723.TKA
		03.0723.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	963	0.55
2	241	1.10
3	107	1.65
4	60	2.20
5	39	2.75

E	I	3000K
		03.0764.40A
		03.0764.CEA
		03.0764.TKA
		03.0764.14A

E	I	2700K
		03.0722.40A
		03.0722.CEA
		03.0722.TKA
		03.0722.14A




h(m)	E(lx)	D(m)
1	998	0.55
2	249	1.10
3	111	1.65
4	62	2.20
5	40	2.75

Johnny 80 Semi-Recessed 2L Square

Power LED

Without accessories: 500 mA - 2x6,2W - 2x560 lm - 2700K/CRI 90 / 2x6,2W - 2x600 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 2x5,5W - 2x505 lm - 2700K/CRI 90 / 2x5,5W - 2x540 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da semi-incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Si richiede una fonte di alimentazione per ogni corpo ottico.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Semi-recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Requires one power supply for each optic body.

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

E= External Finish
I= Internal Finish




Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	450 mA	500 mA
Non Dimmable	RF31855	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222	60.9222
Mains Dimming	60.9467	60.9467
Casambi	60.9207	60.9207


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

E	I	2700K
		03.0771.40A
		03.0771.CEA
		03.0771.TKA
		03.0771.14A
E	I	
		03.0731.40A
		03.0731.CEA
		03.0731.TKA
		03.0731.14A




Beam Angle: 11°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	7360 0.19
2	1840 0.38
3	818 0.57
4	460 0.76
5	294 0.95

E	I	3000K
		03.0770.40A
		03.0770.CEA
		03.0770.TKA
		03.0770.14A
E	I	
		03.0730.40A
		03.0730.CEA
		03.0730.TKA
		03.0730.14A




Beam Angle: 11°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	7629	0.19
2	1907	0.38
3	848	0.57
4	477	0.76
5	305	0.95

E	I	2700K
		03.0773.40A
		03.0773.CEA
		03.0773.TKA
		03.0773.14A
E	I	
		03.0733.40A
		03.0733.CEA
		03.0733.TKA
		03.0733.14A




Beam Angle: 21°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	1919 0.37
2	480 0.74
3	213 1.12
4	120 1.49
5	77 1.86

E	I	3000K
		03.0772.40A
		03.0772.CEA
		03.0772.TKA
		03.0772.14A
E	I	
		03.0732.40A
		03.0732.CEA
		03.0732.TKA
		03.0732.14A




Beam Angle: 21°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1989	0.37
2	497	0.74
3	221	1.12
4	124	1.49
5	80	1.86

E	I	2700K
		03.0775.40A
		03.0775.CEA
		03.0775.TKA
		03.0775.14A
E	I	
		03.0735.40A
		03.0735.CEA
		03.0735.TKA
		03.0735.14A



Beam Angle:	31°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	963	0.55
2	241	1.10
3	107	1.65
4	60	2.20
5	39	2.75

E	I	3000K
		03.0774.40A
		03.0774.CEA
		03.0774.TKA
		03.0774.14A
E	I	
		03.0734.40A
		03.0734.CEA
		03.0734.TKA
		03.0734.14A



Beam Angle:	31°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	998	0.55
2	249	1.10
3	111	1.65
4	62	2.20
5	40	2.75

Accessori / Accessories

Johnny 80 No Trim 1L

Cornice di installazione No Trim.
Johnny ø80.



☐ Johnny ø80 Round
08.9102.00

Installation frame No Trim.
Johnny ø80.

Cornice di installazione No Trim.
Johnny □80.



☐ Johnny □80 Square
08.9103.00

Installation frame No Trim.
Johnny □80.

Johnny 80 No Trim 2L Square

Cornice di installazione No Trim.
Johnny 80 2L Square.




☐ 08.9105.00

Installation frame No Trim.
Johnny 80 2L Square.

JOHNNY 120

Johnny 120 Light Source

Without accessories: LED Array High Performance DC 500 mA - 20W - 2049 lm - 2700K/CRI 90 / 20W - 2183 lm - 3000K/CRI 90
 With accessories: LED Array High Performance DC 450 mA - 18W - 1862 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1984 lm - 3000K/CRI 90
 Without accessories: LED Array DC 500 mA - 18W - 1770 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1870 lm - 3000K/CRI 90
 With accessories: LED Array DC 450 mA - 16W - 1612 lm - 2700K/CRI 90 / 16W - 1704 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. One driver is needed per each light source.

**Part number with certificate: 0741 / 0743 / 0745 / 0740 / 0742 / 0744


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	RF31855
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9222
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

High Performance 2700K


03.0801.40A
03.0801.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11214	0.37
2	2804	0.74
3	1246	1.11
4	701	1.48
5	449	1.85

High Performance 3000K


03.0800.40A
03.0800.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11950	0.37
2	2988	0.74
3	1328	1.11
4	747	1.48
5	478	1.85

2700K


03.0741.40
03.0741.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	12785	0.22
2	3196	0.44
3	1421	0.66
4	799	0.88
5	511	1.10

3000K


03.0740.40
03.0740.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	13445	0.22
2	3361	0.44
3	1494	0.66
4	840	0.88
5	538	1.10

High Performance 2700K


03.0803.40A
03.0803.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7075	0.49
2	1769	0.98
3	786	1.47
4	442	1.96
5	283	2.44

High Performance 3000K


03.0802.40A
03.0802.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	7538	0.49
2	1884	0.98
3	838	1.47
4	471	1.96
5	302	2.44

2700K


03.0743.40
03.0743.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6451	0.39
2	1613	0.79
3	717	1.18
4	403	1.58
5	258	1.97

3000K


03.0742.40
03.0742.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	6784	0.39
2	1696	0.79
3	754	1.18
4	424	1.58
5	271	1.97

High Performance 2700K


03.0805.40A
03.0805.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4440	0.64
2	1110	1.28
3	493	1.92
4	277	2.56
5	178	3.20

High Performance 3000K


03.0804.40A
03.0804.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4732	0.64
2	1183	1.28
3	526	1.92
4	296	2.56
5	189	3.20

2700K


03.0745.40
03.0745.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3499	0.75
2	875	1.50
3	389	2.25
4	219	3.00
5	140	3.75

3000K


03.0744.40
03.0744.14



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3680	0.75
2	920	1.50
3	409	2.25
4	230	3.00
5	147	3.75

JOHNNY 120

Johnny 120 Round 1L – Recessed Universal Frame




Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
08.0555.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
08.0505.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

☐ 08.0555.00
1x Light Source
1x Driver

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
08.0555.00=includes white frame to complete Trim finishing.
08.0505.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

☒ 08.0505.00
1x Light Source
1x Driver

Johnny 120 Square 1L – Recessed Universal Frame




Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
08.0550.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
08.0500.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

☐ 08.0550.00
1x Light Source
1x Driver

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
08.0550.00=includes white frame to complete Trim finishing.
08.0500.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

☒ 08.0500.00
1x Light Source
1x Driver

Johnny 120 Square 2L – Recessed Universal Frame




Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
08.0551.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
08.0501.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

☐ 08.0551.00
2x Light Source
2x Driver

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
08.0551.00=includes white frame to complete Trim finishing.
08.0501.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

☒ 08.0501.00
2x Light Source
2x Driver

Johnny 120 Semi-Recessed 1L Square – Housing



E I
☐ 08.0556.40
☐ 08.0556.CE
☐ 08.0556.TK
☒ 08.0556.14
1x Light Source
1x Driver


E I
☐ 08.0506.40
☐ 08.0506.CE
☐ 08.0506.TK
☒ 08.0506.14
1x Light Source
1x Driver

Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing



E I
☐ 08.0557.40
☐ 08.0557.CE
☐ 08.0557.TK
☒ 08.0557.14
2x Light Source
2x Driver

E I
☐ 08.0507.40
☐ 08.0507.CE
☐ 08.0507.TK
☒ 08.0507.14
2x Light Source
2x Driver




JOHNNY 120

With accessories: LED Array High Performance DC 450 mA - 18W - 1862 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1984 lm - 3000K/CRI 90
With accessories: LED Array DC 450 mA - 16W - 1612 lm - 2700K/CRI 90 / 16W - 1704 lm - 3000K/CRI 90

Accessori / Accessories

Filtro a croce antiabbagliamento Screening crosspiece		08.8429.00	Lente flood Flood lens		08.8432.00
Lente ellittica Elliptical lens		08.8431.00	Honeycomb Honeycomb		08.8428.00
			Cono di schermatura Snoot shielding cone		08.0526.00

HOW TO ORDER JOHNNY 120

TRIM / NO TRIM 1L ROUND						TRIM / NO TRIM 1L SQUARE						TRIM / NO TRIM 2L SQUARE					
Universal frame						Universal frame						Universal frame					
																	
08.0505.00						08.0500.00						08.0501.00					
+						+						+					
1x Light Source*						1x Light Source*						2x Light Source*					
																	
	2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.			2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.			2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.	
Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14		Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14		Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14	
Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14		Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14		Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14	
Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14		Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14		Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14	
=						=						=					
 No Trim						 No Trim						 No Trim					
 Trim White						 Trim White						 Trim White					
 Trim Black						 Trim Black						 Trim Black					

* Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa / Power supply not included. One driver is needed per each light source.

HOW TO ORDER JOHNNY 120

SEMI-RECESSED 1L SQUARE					SEMI-RECESSED 2L SQUARE				
Housing					Housing				
									
08.0506.40	08.0506.CE	08.0506.TK	08.0506.14		08.0507.40	08.0507.CE	08.0507.TK	08.0507.14	
									
08.0556.40	08.0556.CE	08.0556.TK	08.0556.14		08.0557.40	08.0557.CE	08.0557.TK	08.0557.14	
+ 1x Light Source*					+ 2x Light Source*				
									
	2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.		2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.
Spot	03.0741.40	03.0740.40	03.0801.40	03.0800.40	Spot	03.0741.40	03.0740.40	03.0801.40	03.0800.40
	03.0741.14	03.0740.14	03.0801.14	03.0800.14		03.0741.14	03.0740.14	03.0801.14	03.0800.14
Medium	03.0743.40	03.0742.40	03.0803.40	03.0802.40	Medium	03.0743.40	03.0742.40	03.0803.40	03.0802.40
	03.0743.14	03.0742.14	03.0803.14	03.0802.14		03.0743.14	03.0742.14	03.0803.14	03.0802.14
Flood	03.0745.40	03.0744.40	03.0805.40	03.0804.40	Flood	03.0745.40	03.0744.40	03.0805.40	03.0804.40
	03.0745.14	03.0744.14	03.0805.14	03.0804.14		03.0745.14	03.0744.14	03.0805.14	03.0804.14
= Final Assembly					= Final Assembly				
									
									
White	Concrete	Teak	Black		White	Concrete	Teak	Black	

* Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa / Power supply not included. One driver is needed per each light source.

SPOTLIGHTS

Light Shadow Spot, My Spot, Camera,
Find Me, UT Spot&Pro, Wan Spot.

NEW

LIGHT SHADOW SPOT
DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



Descrizione

Serie di faretti che la tecnologia esclusiva e brevettata di Flos mette a disposizione della famiglia d'apparecchi d'illuminazione Light Shadow, con lenti bifocali e corpo ottico con una ampia schermatura e massimo comfort visuale.

Ecco perché questa famiglia di faretti (disponibili per binari trifase e per i sistemi e le strutture compatibili di Flos) rappresenta la tecnologia più avanzata in materia di gestione ottica della luce per questa tipologia di prodotti. Non esiste un'altra forma di trattare meglio il flusso bruto della fonte luminosa e ciò deriva in una Light Output Ratio eccellente in tutte le sue opzioni di fasci d'illuminazione (beam angle). Tutto questo e la distribuzione omogenea e impeccabile della luce fanno di questa famiglia di faretti lo strumento d'illuminazione perfetto per i progetti professionali più esigenti.

Questa tecnologia all'avanguardia è concentrata in un prodotto compatto, dalla forma semplice ed essenziale. Inoltre, i faretti Light Shadow Spot sono disponibili con differenti rifiniture, tra le quali troviamo sofisticate opzioni metalliche che ne fanno degli elementi di decorazione unici nel loro genere. Su richiesta sono disponibili altre opzioni colorate, tanto per le rifiniture degli elementi cilindrici (external) quanto dei coni interni (internal) o delle parti posteriori, i braccetti e gli adattatori (rear).

Sistema Ottico

Questa famiglia di prodotti offre delle opzioni di fasci luminosi in tutte le gamme, da Super Spot a Wide Flood. Si consultino le opzioni disponibili per ogni modello.

Sistemi di Controllo

I faretti Light Shadow Spot sono disponibili nelle versioni dimmerabili in base al protocollo Casambi, DALI e con sensore potenziometrico integrato. Si consultino le informazioni corrispondenti a ogni modello.

Accessori

Tutti i modelli dispongono di accessori opzionali:

- Schermo nido d'aape
- Filtri Dicroici CCT.

Informazioni aggiuntive

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di conoscere a fondo le caratteristiche del prodotto, consultando la pagina web di Flos, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'installazione e il montaggio, in modo da completare le informazioni che non sono state raccolte in questo catalogo o che sono state aggiornate posteriormente alla sua pubblicazione e che potrebbero essere importanti per un progetto o un'installazione specifica.

Conformità con la Normativa e i Marchi di Controllo di Qualità

Gli apparecchi d'illuminazione sono conformi alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 seconde parti.

Description

A range of spots that offers the exclusive and patented Flos technology for its Light Shadow family of luminaires, with double focal lenses and high shielding optical body and maximum visual comfort.

As a result, this family of spots (available for standard three-phase tracks and for compatible Flos systems and structures) represents the technological zenith in optical light management for this type of product.

The unbeatable treatment of the raw light source flux results in an excellent Light Output Ratio in any of its beam angles. This, together with an even and impeccable light distribution, makes this family of spotlights the perfect lighting tool for the most demanding professional projects. These state-of-the-art technical conditions are found in a compact, simple and essential product. The Light Shadow Spots are also available in different finishes, including sophisticated metallic features that make them stand out as a decorative element with a personality of its own. Other color options are available on request, both for the cylindrical bodies' finishes (external) and for the inner cones (internal), or the rear parts, arm and adapter (rear).

Optical System

The product family offers Beam Angle options from Super Spot to Wide Flood. Please see specific options for each model.

Control Systems

Light Shadow Spots are available in dimmable options under Casambi, DALI protocols and with integrated potentiometer. Please refer to specific options for each model.

Accessories

Optional accessories are available for all models:

- Honeycomb.
- CCT dichroic filters.

Additional Information

Before placing your order, please consult the product details also in the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions in order to know in detail all the information that may not be included in this catalogue, that may have been updated online after this edition or that could be relevant to your project or specific installation.

Standard Compliance and Quality Marks

Luminaire complies with the European Technical Standard EN60598-1 and secondary parts.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT SHADOW SPOT

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

LIGHT SHADOW
SPOT 45**LIGHT SOURCE**

LED ARRAY
11,5W
844 lm
3000K/CRI 90
915 lm
4000K/CRI 90

LIGHT SHADOW
SPOT 60**LIGHT SOURCE**

LED ARRAY
Up to 22W
Up to 1751 lm
3000K/CRI 90
Up to 1815 lm
4000K/CRI 90

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



▨ 40.78/YU/C6 All White



■ EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



▨ ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



■ ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



THE TRACKING MAGNET & INFRA-STRUCTURE

LIGHT SHADOW SPOT 30 	LIGHT SHADOW SPOT 45 	LIGHT SHADOW SPOT 60 
LIGHT SOURCE POWER LED 4,5W 257 lm 2700K/CRI 90 263 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 10W 799 lm 2700K/CRI 90 844 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY Up to 20W Up to 1563 lm 2700K/CRI 90 Up to 1751 lm 3000K/CRI 90

* Vedi capitolo The Tracking Magnet & Infra-Structure / Refer to The Tracking Magnet & Infra-Structure chapter


THE RUNNING MAGNET

LIGHT SHADOW SPOT 30 	LIGHT SHADOW SPOT 45 
LIGHT SOURCE POWER LED 4W 257 lm 2700K/CRI 90 263 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 10W 756 lm 2700K/CRI 90 799 lm 3000K/CRI 90

* Vedi capitolo The Running Magnet / Refer to The Running Magnet chapter

Light Shadow Spot 45

LED Array 11,5W - 844 lm - 3000K/CRI 90 / 11,5W - 915 lm - 4000K/CRI 90



Faretto da installare su un binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Per tutte le rifiniture è disponibile l'adattatore a binario, il braccetto e la parte posteriore della testina in colore nero. Per le versioni "bianco assoluto", l'adattatore a binario, il braccetto e la parte posteriore della testina sono bianchi. Lo schermo è sempre disponibile con la rifinitura anti-abbaglio in nero tecnico patinato.

Per altre rifiniture, consultare.

Projector to be installed on three-phase track with LED light source. Built-in 220-240V, 50-60Hz power supply.

All finishes come with black track adapter, arm and back of the head. In the "all white" versions the track adapter, arm and back of the head come in white. The display is always offered in high gloss technical black anti-glare finish.

For other finishes, please consult us.

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


05.9205.40
05.9205.14
05.9205.ER
05.9205.ES
05.9205.EQ
05.9205.40.78

Dali 2

05.9205.40ADA
05.9205.14ADA
05.9205.ERADA
05.9205.ESADA
05.9205.EQADA
05.9205.40AYU

Casambi

05.9205.40ACB
05.9205.14ACB
05.9205.ERACB
05.9205.ESACB
05.9205.EQACB
05.9205.40AC6



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8456	0.27
2	2114	0.54
3	940	0.80
4	528	1.07
5	338	1.34

Optic Spot - 4000K

Non Dimmable


05.9210.40
05.9210.14
05.9210.ER
05.9210.ES
05.9210.EQ
05.9210.40.78

Dali 2

05.9210.40ADA
05.9210.14ADA
05.9210.ERADA
05.9210.ESADA
05.9210.EQADA
05.9210.40AYU

Casambi

05.9210.40ACB
05.9210.14ACB
05.9210.ERACB
05.9210.ESACB
05.9210.EQACB
05.9210.40AC6



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9171	0.27
2	2293	0.54
3	1019	0.80
4	573	1.07
5	367	1.34

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


05.9206.40
05.9206.14
05.9206.ER
05.9206.ES
05.9206.EQ
05.9206.40.78

Dali 2

05.9206.40ADA
05.9206.14ADA
05.9206.ERADA
05.9206.ESADA
05.9206.EQADA
05.9206.40AYU

Casambi

05.9206.40ACB
05.9206.14ACB
05.9206.ERACB
05.9206.ESACB
05.9206.EQACB
05.9206.40AC6



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5459	0.36
2	1365	0.73
3	607	1.09
4	341	1.46
5	218	1.82

Optic Medium - 4000K

Non Dimmable


05.9211.40
05.9211.14
05.9211.ER
05.9211.ES
05.9211.EQ
05.9211.40.78

Dali 2

05.9211.40ADA
05.9211.14ADA
05.9211.ERADA
05.9211.ESADA
05.9211.EQADA
05.9211.40AYU

Casambi

05.9211.40ACB
05.9211.14ACB
05.9211.ERACB
05.9211.ESACB
05.9211.EQACB
05.9211.40AC6



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5916	0.36
2	1479	0.73
3	657	1.09
4	370	1.46
5	237	1.82

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


- 05.9207.40
- 05.9207.14
- 05.9207.ER
- 05.9207.ES
- 05.9207.EQ
- 05.9207.40.78

Dali 2

- 05.9207.40ADA
- 05.9207.14ADA
- 05.9207.ERADA
- 05.9207.ESADA
- 05.9207.EQADA
- 05.9207.40AYU

Casambi

- 05.9207.40ACB
- 05.9207.14ACB
- 05.9207.ERACB
- 05.9207.ESACB
- 05.9207.EQACB
- 05.9207.40AC6



Beam Angle: 31°

	h(m)	E lx	D(m)
1	2424	0.56	
2	606	1.11	
3	269	1.67	
4	152	2.22	
5	97	2.78	

Luminous flux luminaire
682 lm

Optic Flood - 4000K

Non Dimmable


- 05.9212.40
- 05.9212.14
- 05.9212.ER
- 05.9212.ES
- 05.9212.EQ
- 05.9212.40.78

Dali 2

- 05.9212.40ADA
- 05.9212.14ADA
- 05.9212.ERADA
- 05.9212.ESADA
- 05.9212.EQADA
- 05.9212.40AYU

Casambi

- 05.9212.40ACB
- 05.9212.14ACB
- 05.9212.ERACB
- 05.9212.ESACB
- 05.9212.EQACB
- 05.9212.40AC6




Beam Angle: 31°

	h(m)	E lx	D(m)
1	2627	0.56	
2	657	1.11	
3	292	1.67	
4	164	2.22	
5	105	2.78	

Luminous flux luminaire
739 lm

Light Shadow Spot 60

Super Spot: LED Array 11W - 844 lm - 3000K/CRI 90 / 11W - 915 lm - 4000K/CRI 90
S/M/F/WF: LED Array 22W - 1751 lm - 3000K/CRI 90 / 22W - 1815 lm - 4000K/CRI 90



Faretto da installare su un binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Per tutte le rifiniture è disponibile l'adattatore a binario, il braccetto e la parte posteriore della testina in colore nero. Per le versioni "bianco assoluto", l'adattatore a binario, il braccetto e la parte posteriore della testina sono bianchi. Lo schermo è sempre disponibile con la rifinitura anti-abbaglio in nero tecnico patinato.

Per altre rifiniture, consultare.

Projector to be installed on three-phase track with LED light source. Built-in 220-240V, 50-60Hz power supply.


All finishes come with black track adapter, arm and back of the head. In the "all white" versions the track adapter, arm and back of the head come in white. The display is always offered in high gloss technical black anti-glare finish.

For other finishes, please consult us.

Optic Super Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.9235.40
- 05.9235.14
- 05.9235.ER
- 05.9235.ES
- 05.9235.EQ
- 05.9235.40.78



Beam Angle: 9°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	26322	0.16	
2	6581	0.32	
3	2925	0.48	
4	1645	0.64	
5	1053	0.80	

Dali 2

- 05.9235.40ADA
- 05.9235.14ADA
- 05.9235.ERADA
- 05.9235.ESADA
- 05.9235.EQADA
- 05.9235.40AYU


Casambi

- 05.9235.40ACB
- 05.9235.14ACB
- 05.9235.ERACB
- 05.9235.ESACB
- 05.9235.EQACB
- 05.9235.40AC6

Optic Super Spot - 4000K

Non Dimmable

- 05.9240.40
- 05.9240.14
- 05.9240.ER
- 05.9240.ES
- 05.9240.EQ
- 05.9240.40.78



Beam Angle: 9°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	28538	0.16	
2	7134	0.32	
3	3171	0.48	
4	1784	0.64	
5	1142	0.80	

Dali 2

- 05.9240.40ADA
- 05.9240.14ADA
- 05.9240.ERADA
- 05.9240.ESADA
- 05.9240.EQADA
- 05.9240.40AYU


Casambi

- 05.9240.40ACB
- 05.9240.14ACB
- 05.9240.ERACB
- 05.9240.ESACB
- 05.9240.EQACB
- 05.9240.40AC6

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.9236.40
- 05.9236.14
- 05.9236.ER
- 05.9236.ES
- 05.9236.EQ
- 05.9236.40.78



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	15772	0.27	
2	3943	0.54	
3	1752	0.81	
4	986	1.09	
5	631	1.36	

Dali 2

- 05.9236.40ADA
- 05.9236.14ADA
- 05.9236.ERADA
- 05.9236.ESADA
- 05.9236.EQADA
- 05.9236.40AYU


Casambi

- 05.9236.40ACB
- 05.9236.14ACB
- 05.9236.ERACB
- 05.9236.ESACB
- 05.9236.EQACB
- 05.9236.40AC6

Optic Spot - 4000K

Non Dimmable

- 05.9241.40
- 05.9241.14
- 05.9241.ER
- 05.9241.ES
- 05.9241.EQ
- 05.9241.40.78



Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	16346	0.27	
2	4086	0.54	
3	1816	0.81	
4	1022	1.09	
5	654	1.36	

Dali 2

- 05.9241.40ADA
- 05.9241.14ADA
- 05.9241.ERADA
- 05.9241.ESADA
- 05.9241.EQADA
- 05.9241.40AYU


Casambi

- 05.9241.40ACB
- 05.9241.14ACB
- 05.9241.ERACB
- 05.9241.ESACB
- 05.9241.EQACB
- 05.9241.40AC6

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

	05.9237.40
	05.9237.14
	05.9237.ER
	05.9237.ES
	05.9237.EQ
	05.9237.40.78



Beam Angle:	26°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8110	0.45
2	2027	0.91
3	901	1.36
4	507	1.82
5	324	2.27

Luminous flux luminaire
1427 lm

Dali 2

	05.9237.40ADA
	05.9237.14ADA
	05.9237.ERADA
	05.9237.ESADA
	05.9237.EQADA
	05.9237.40AYU


Casambi

	05.9237.40ACB
	05.9237.14ACB
	05.9237.ERACB
	05.9237.ESACB
	05.9237.EQACB
	05.9237.40AC6

Optic Medium - 4000K

Non Dimmable

	05.9242.40
	05.9242.14
	05.9242.ER
	05.9242.ES
	05.9242.EQ
	05.9242.40.78



Beam Angle:	26°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8405	0.45
2	2101	0.91
3	934	1.36
4	525	1.82
5	336	2.27

Luminous flux luminaire
1479 lm

Dali 2

	05.9242.40ADA
	05.9242.14ADA
	05.9242.ERADA
	05.9242.ESADA
	05.9242.EQADA
	05.9242.40AYU


Casambi

	05.9242.40ACB
	05.9242.14ACB
	05.9242.ERACB
	05.9242.ESACB
	05.9242.EQACB
	05.9242.40AC6

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.9238.40
	05.9238.14
	05.9238.ER
	05.9238.ES
	05.9238.EQ
	05.9238.40.78



Beam Angle:	33°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4907	0.60
2	1227	1.20
3	545	1.80
4	307	2.40
5	196	3.00

Luminous flux luminaire
1431 lm

Dali 2

	05.9238.40ADA
	05.9238.14ADA
	05.9238.ERADA
	05.9238.ESADA
	05.9238.EQADA
	05.9238.40AYU


Casambi

	05.9238.40ACB
	05.9238.14ACB
	05.9238.ERACB
	05.9238.ESACB
	05.9238.EQACB
	05.9238.40AC6

Optic Flood - 4000K

Non Dimmable

	05.9243.40
	05.9243.14
	05.9243.ER
	05.9243.ES
	05.9243.EQ
	05.9243.40.78



Beam Angle:	33°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5092	0.60	
2	1273	1.20	
3	566	1.80	
4	318	2.40	
5	204	3.00	

Luminous flux luminaire
1485 lm

Dali 2

	05.9243.40ADA
	05.9243.14ADA
	05.9243.ERADA
	05.9243.ESADA
	05.9243.EQADA
	05.9243.40AYU


Casambi

	05.9243.40ACB
	05.9243.14ACB
	05.9243.ERACB
	05.9243.ESACB
	05.9243.EQACB
	05.9243.40AC6

Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable

	05.9239.40
	05.9239.14
	05.9239.ER
	05.9239.ES
	05.9239.EQ
	05.9239.40.78



Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3026	0.79
2	757	1.59
3	336	2.38
4	189	3.17
5	121	3.97

Luminous flux luminaire
1390 lm

Dali 2

	05.9239.40ADA
	05.9239.14ADA
	05.9239.ERADA
	05.9239.ESADA
	05.9239.EQADA
	05.9239.40AYU


Casambi

	05.9239.40ACB
	05.9239.14ACB
	05.9239.ERACB
	05.9239.ESACB
	05.9239.EQACB
	05.9239.40AC6

Optic WideFlood - 4000K

Non Dimmable

	05.9244.40
	05.9244.14
	05.9244.ER
	05.9244.ES
	05.9244.EQ
	05.9244.40.78



Beam Angle:	43°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3146	0.79	
2	787	1.59	
3	350	2.38	
4	197	3.17	
5	126	3.97	

Luminous flux luminaire
1445 lm

Dali 2

	05.9244.40ADA
	05.9244.14ADA
	05.9244.ERADA
	05.9244.ESADA
	05.9244.EQADA
	05.9244.40AYU

Casambi

	05.9244.40ACB
	05.9244.14ACB
	05.9244.ERACB
	05.9244.ESACB
	05.9244.EQACB
	05.9244.40AC6

Accessori / Accessories

Light Shadow Spot 45





Pannello nido d'ape	Honeycomb		08.0793.00
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	 	Increase 3000K >> 3600±75K 4000K >> 5100±75K 08.0794.00 Decrease 3000K >> 2700±75K 4000K >> 3400±75K 08.0795.00

Light Shadow Spot 60

Pannello nido d'ape	Honeycomb	 	Super Spot 08.0175.14 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 08.0176.14
Filtro bicromatico CCT	Dichroic CCT Filter	   	Increase Super Spot 3000K >> 3600±75K 4000K >> 5100±75K 08.0796.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 3000K >> 3600±75K 4000K >> 5100±75K 08.0798.00 Decrease Super Spot 3000K >> 2700±75K 4000K >> 3400±75K 08.0797.00 Spot / Medium / Flood / Wide Flood 3000K >> 2700±75K 4000K >> 3400±75K 08.0799.00

MY SPOT

DESIGNED BY MICHAEL ANASTASSIADES

MY SPOT Ø25
SHORT RECESSEDMY SPOT Ø25
SHORT SURFACEMY SPOT Ø35
SHORT RECESSEDMY SPOT Ø35
SHORT SURFACEMY SPOT Ø25
LONG RECESSEDMY SPOT Ø25
LONG SURFACEMY SPOT Ø35
LONG RECESSEDMY SPOT Ø35
LONG SURFACE

Descrizione

My Spot, il faretto disegnato da Michael Anastassiades, è celebre per il design unico e minimalista. Ora disponibile in nuove versioni da incasso e da superficie, per ulteriori possibilità di integrazione architettonica.

Dotati di unità ottiche d'avanguardia con tecnologia a doppia lente focale, questi faretti assicurano un'illuminazione uniforme di alta qualità, riducendo al minimo l'abbagliamento e offrendo il massimo comfort visivo.

La gamma include due dimensioni di faretti (Ø25 - Ø35), per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione; e due dimensioni per i modelli da superficie, per un'installazione su misura in base alle necessità dello spazio. Questa flessibilità di configurazione rende i faretti ideali per moltissimi ambienti, dalle abitazioni private agli spazi commerciali più complessi.

I faretti della gamma My Spot sono completamente regolabili: possono essere ruotati e inclinati con la massima flessibilità, per orientare la luce esattamente dove si desidera. Inoltre, quando orientati verso il basso, lo stelo è perfettamente in linea con il corpo della lampada, per un'estetica pulita senza interruzioni visive.

My Spot è disponibile con diverse finiture, tra cui raffinate opzioni in metallo. Queste possibilità fanno sì che i faretti non svolgano solo un ruolo funzionale, ma diventino elementi decorativi distintivi con una propria personalità, per aggiungere un tocco di design raffinato a qualsiasi spazio.

Sistema ottico

La famiglia di prodotti offre opzioni di angolo del fascio Spot, Medium e Flood. Si prega di verificare le opzioni specifiche per ogni modello.

Sistema di controllo

My Spot è disponibile in diverse opzioni di controllo per la regolazione.

Incasso: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi.

Superficie: No Dim, Dali, Casambi.

Informazioni aggiuntive

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità alle Normative e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e Parti 2.

Description

My Spot, the spotlight designed by Michael Anastassiades, is known for its unique and minimalist design. Now available in new recessed and surface-mounted versions, the possibilities for architectural integration become far greater. Equipped with advanced optics incorporating dual focal lens technology, these floodlights ensure high-quality uniform illumination, minimising glare and providing superior visual comfort.

The range includes two different sizes of floodlight (Ø25 - Ø35) to suit a variety of lighting needs, as well as two different stem sizes to allow for customised installation according to the requirements of the space.

This configuration flexibility makes the floodlights suited to countless applications, from residential environments to high-demand commercial projects.

The spotlights in the My Spot range are fully adjustable, allowing both swivelling and tilting movements and giving total flexibility for directing the light precisely where desired. In addition, when in a downlight position, the connection arm is perfectly flush with the product, maintaining a clean aesthetic free from visual interruptions.

My Spot is available in multiple finishes, including sophisticated metallic options. These possibilities ensure the spotlights play not only a functional role but also become distinctive decorative elements with a personality of their own, adding a touch of refined design to any space.

Optical System

The product family offers Spot, Medium, and Flood beam angle options. Please check the specific options for each model.

Control Systems

My Spot is available in different control options for dimming.

Recessed: No Dim, Mains Dimming, 1-10V, Dali/Push, Casambi.

Surface: No Dim, Dali, Casambi.

Additional Information

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Regulatory Compliance and Quality Labels

Appliance compliant with the European Technical Regulation EN60598-1 and Part 2.

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



MY SPOT

DESIGNED BY MICHAEL ANASTASSIADES

RECESSED

MY SPOT Ø25
SHORT RECESSED

LIGHT SOURCE
POWER LED
2,5W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG RECESSED

LIGHT SOURCE
POWER LED
2,5W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT RECESSED

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,2W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG RECESSED

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
7,2W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

SURFACE

MY SPOT Ø25
SHORT SURFACE

LIGHT SOURCE
POWER LED
4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG SURFACE

LIGHT SOURCE
POWER LED
4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT SURFACE

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11,5W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG SURFACE

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11,5W
623 lm
2700K/CRI 90
641 lm
3000K/CRI 90

ZERO TRACK PRO

MY SPOT Ø25
SHORT

LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø25
LONG

LIGHT SOURCE
POWER LED
Up to 4,7W
231 lm
2700K/CRI 90
235 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
SHORT

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

MY SPOT Ø35
LONG

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
Up to 11W
799 lm
2700K/CRI 90
844 lm
3000K/CRI 90

* Vedi capitolo Zero Track Pro / Refer to Zero Track Pro chapter

My Spot Recessed

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel



ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



My Spot Surface

40 Bianco
40 White



14 Nero
14 Black



EQ Rame Spazzolato
EQ Brushed Copper



ER Acciaio Spazzolato
ER Brushed Steel





ES Bronzo Spazzolato
ES Brushed Bronze



My Spot Ø25 Short Recessed By Michael Anastassiades

Power LED DC 800 mA - 2,5W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni da incasso. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto. Fonte di alimentazione esclusa. Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
DALI/Push	60.7774
Mains Dimming	60.9467**
Casambi	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** È necessario collegare almeno 2 unità / At least 2 units must be connected

Optic Spot - 2700K


05.5400.40
05.5400.14
05.5400.EQ
05.5400.ER
05.5400.ES



Beam Angle:	11°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92

Optic Spot - 3000K


05.5405.40
05.5405.14
05.5405.EQ
05.5405.ER
05.5405.ES



Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10

Optic Medium - 2700K


05.5401.40
05.5401.14
05.5401.EQ
05.5401.ER
05.5401.ES



Beam Angle:	22°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93

Optic Medium - 3000K


05.5406.40
05.5406.14
05.5406.EQ
05.5406.ER
05.5406.ES



Beam Angle: 21°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	1078 0.37
2	270 0.75
3	120 1.12
4	67 1.49
5	43 1.86

Optic Flood - 2700K


05.5402.40
05.5402.14
05.5402.EQ
05.5402.ER
05.5402.ES



Beam Angle:	35°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

05.5407.40
05.5407.14
05.5407.EQ
05.5407.ER
05.5407.ES





Beam Angle:	32°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

MY SPOT

My Spot Ø25 Long Recessed By Michael Anastassiades

Power LED DC 800 mA - 2,5W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni da incasso. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto. Fonte di alimentazione esclusa. Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
Dali/Push	60.7774
Mains Dimming	60.9467**
Casambi	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

** È necessario collegare almeno 2 unità / At least 2 units must be connected

Optic Spot - 2700K

05.5410.40
05.5410.14
05.5410.EQ
05.5410.ER
05.5410.ES




Beam Angle:		11°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92

Luminous flux luminaire
118 lm

Optic Spot - 3000K

05.5415.40
05.5415.14
05.5415.EQ
05.5415.ER
05.5415.ES




Beam Angle:		13°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10

Luminous flux luminaire
121 lm

Optic Medium - 2700K

05.5411.40
05.5411.14
05.5411.EQ
05.5411.ER
05.5411.ES




Beam Angle: 22°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	967 0.39
2	242 0.77
3	107 1.16
4	60 1.54
5	39 1.93

Luminous flux luminaire
130 lm

Optic Medium - 3000K

05.5416.40
05.5416.14
05.5416.EQ
05.5416.ER
05.5416.ES




Beam Angle:		21°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1078	0.37
2	270	0.75
3	120	1.12
4	67	1.49
5	43	1.86

Luminous flux luminaire
133 lm

Optic Flood - 2700K

05.5412.40
05.5412.14
05.5412.EQ
05.5412.ER
05.5412.ES




Beam Angle:		35°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Luminous flux luminaire
124 lm

Optic Flood - 3000K

05.5417.40
05.5417.14
05.5417.EQ
05.5417.ER
05.5417.ES




Beam Angle:		32°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

Luminous flux luminaire
127 lm

My Spot Ø35 Short Recessed By Michael Anastassiades

LED Array DC 400 mA - 7,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni da incasso. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto. Fonte di alimentazione esclusa. Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
DALI/Push	60.7774
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot - 2700K

05.5420.40
05.5420.14
05.5420.EQ
05.5420.ER
05.5420.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	7399	0.26	
2	1850	0.51	
3	822	0.77	
4	462	1.02	
5	296	1.28	

Luminous flux luminaire
531 lm

Optic Spot - 3000K

05.5425.40
05.5425.14
05.5425.EQ
05.5425.ER
05.5425.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	7714	0.26	
2	1929	0.52	
3	857	0.78	
4	482	1.04	
5	309	1.30	

Luminous flux luminaire
556 lm

Optic Medium - 2700K

05.5421.40
05.5421.14
05.5421.EQ
05.5421.ER
05.5421.ES




Beam Angle: 19°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	5386	0.34	
2	1347	0.68	
3	598	1.02	
4	337	1.36	
5	215	1.70	

Luminous flux luminaire
573 lm

Optic Medium - 3000K

05.5426.40
05.5426.14
05.5426.EQ
05.5426.ER
05.5426.ES




Beam Angle: 20°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	5430	0.35	
2	1357	0.69	
3	603	1.04	
4	339	1.39	
5	217	1.73	

Luminous flux luminaire
599 lm

Optic Flood - 2700K

05.5422.40
05.5422.14
05.5422.EQ
05.5422.ER
05.5422.ES




Beam Angle: 30°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	2152	0.54	
2	538	1.09	
3	239	1.63	
4	134	2.18	
5	86	2.72	

Luminous flux luminaire
588 lm

Optic Flood - 3000K

05.5427.40
05.5427.14
05.5427.EQ
05.5427.ER
05.5427.ES





Beam Angle: 31°			
h(m)	Ef(x)	D(m)	
1	2182	0.56	
2	546	1.11	
3	242	1.67	
4	136	2.22	
5	87	2.78	

Luminous flux luminaire
615 lm

MY SPOT

My Spot Ø35 Long Recessed By Michael Anastassiades

LED Array DC 400 mA - 7,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni da incasso. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto. Fonte di alimentazione esclusa. Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

LED lighting module for recessed applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product. Power supply not included. Remote power supply to be installed in an accessible place.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.7773
Dimmable 1-10V	60.9208
Dali/Push	60.7774
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.7785

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Optic Spot - 2700K

05.5430.40
05.5430.14
05.5430.EQ
05.5430.ER
05.5430.ES




Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7399	0.26
2	1850	0.51
3	822	0.77
4	462	1.02
5	296	1.28

Luminous flux luminaire
531 lm

Optic Spot - 3000K

05.5435.40
05.5435.14
05.5435.EQ
05.5435.ER
05.5435.ES




Beam Angle: 15°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	7714	0.26
2	1929	0.52
3	857	0.78
4	482	1.04
5	309	1.30

Luminous flux luminaire
556 lm

Optic Medium - 2700K

05.5431.40
05.5431.14
05.5431.EQ
05.5431.ER
05.5431.ES




Beam Angle: 19°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5386	0.34
2	1347	0.68
3	598	1.02
4	337	1.36
5	215	1.70

Luminous flux luminaire
573 lm

Optic Medium - 3000K

05.5436.40
05.5436.14
05.5436.EQ
05.5436.ER
05.5436.ES




Beam Angle: 20°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	5430	0.35
2	1357	0.69
3	603	1.04
4	339	1.39
5	217	1.73

Luminous flux luminaire
599 lm

Optic Flood - 2700K

05.5432.40
05.5432.14
05.5432.EQ
05.5432.ER
05.5432.ES




Beam Angle: 30°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2152	0.54
2	538	1.09
3	239	1.63
4	134	2.18
5	86	2.72

Luminous flux luminaire
588 lm

Optic Flood - 3000K

05.5437.40
05.5437.14
05.5437.EQ
05.5437.ER
05.5437.ES





Beam Angle: 31°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2182	0.56
2	546	1.11
3	242	1.67
4	136	2.22
5	87	2.78

Luminous flux luminaire
615 lm

My Spot Ø25 Short Surface By Michael Anastassiades

Power LED 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni a superficie. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto.


LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Optic Spot - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2139	0.18
2	535	0.37
3	238	0.55
4	134	0.74
5	86	0.92


Luminous flux luminaire 2139 cd 118 lm

Optic Spot - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 13°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1701	0.22
2	425	0.44
3	189	0.66
4	106	0.88
5	68	1.10


Luminous flux luminaire 1701 cd 121 lm

Optic Medium - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	967	0.39
2	242	0.77
3	107	1.16
4	60	1.54
5	39	1.93


Luminous flux luminaire 967 cd 130 lm

Optic Medium - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1078	0.37
2	270	0.75
3	120	1.12
4	67	1.49
5	43	1.86

Luminous flux luminaire 1078 cd 133 lm

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5452.40
-  05.5452.14
-  05.5452.EQ
-  05.5452.ER
-  05.5452.ES

Dali

-  05.5452.40.DA
-  05.5452.14.DA
-  05.5452.EQ.DA
-  05.5452.ER.DA
-  05.5452.ES.DA

Casambi

-  05.5452.40.CB
-  05.5452.14.CB
-  05.5452.EQ.CB
-  05.5452.ER.CB
-  05.5452.ES.CB



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5457.40
-  05.5457.14
-  05.5457.EQ
-  05.5457.ER
-  05.5457.ES

Dali

-  05.5457.40.DA
-  05.5457.14.DA
-  05.5457.EQ.DA
-  05.5457.ER.DA
-  05.5457.ES.DA

Casambi

-  05.5457.40.CB
-  05.5457.14.CB
-  05.5457.EQ.CB
-  05.5457.ER.CB
-  05.5457.ES.CB



Beam Angle: 32°



h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

My Spot Ø25 Long Surface By Michael Anastassiades

Power LED 4,7W - 231 lm - 2700K/CRI 90 / 235 lm - 3000K/CRI 90




Modulo di illuminazione LED per applicazioni a superficie. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto.


LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Optic Spot - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 11°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2139	0.18	
2	535	0.37	
3	238	0.55	
4	134	0.74	
5	86	0.92	


Luminous flux luminaire
2139 lm

Optic Spot - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 13°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1701	0.22	
2	425	0.44	
3	189	0.66	
4	106	0.88	
5	68	1.10	


Luminous flux luminaire
1701 lm

Optic Medium - 2700K



Non Dimmable



Dali



Casambi




Beam Angle: 22°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	967	0.39	
2	242	0.77	
3	107	1.16	
4	60	1.54	
5	39	1.93	


Luminous flux luminaire
967 lm

Optic Medium - 3000K



Non Dimmable



Dali



Casambi



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1078	0.37	
2	270	0.75	
3	120	1.12	
4	67	1.49	
5	43	1.86	

Luminous flux luminaire
1078 lm

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5462.40
-  05.5462.14
-  05.5462.EQ
-  05.5462.ER
-  05.5462.ES

Dali

-  05.5462.40.DA
-  05.5462.14.DA
-  05.5462.EQ.DA
-  05.5462.ER.DA
-  05.5462.ES.DA

Casambi

-  05.5462.40.CB
-  05.5462.14.CB
-  05.5462.EQ.CB
-  05.5462.ER.CB
-  05.5462.ES.CB



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	363	0.63
2	91	1.26
3	40	1.89
4	23	2.51
5	15	3.14

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5467.40
-  05.5467.14
-  05.5467.EQ
-  05.5467.ER
-  05.5467.ES

Dali

-  05.5467.40.DA
-  05.5467.14.DA
-  05.5467.EQ.DA
-  05.5467.ER.DA
-  05.5467.ES.DA

Casambi

-  05.5467.40.CB
-  05.5467.14.CB
-  05.5467.EQ.CB
-  05.5467.ER.CB
-  05.5467.ES.CB



Beam Angle: 32°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	399	0.58
2	100	1.16
3	44	1.75
4	25	2.33
5	16	2.91

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.



The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

My Spot Ø35 Short Surface By Michael Anastassiades

LED Array

Non Dimming / Dali: 11,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 9,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni a superficie. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto.

LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


05.5470.40
05.5470.14
05.5470.EQ
05.5470.ER
05.5470.ES

Dali

05.5470.40.DA
05.5470.14.DA
05.5470.EQ.DA
05.5470.ER.DA
05.5470.ES.DA

Casambi

05.5470.40.CB
05.5470.14.CB
05.5470.EQ.CB
05.5470.ER.CB
05.5470.ES.CB



Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7403	0.26
2	1851	0.51
3	823	0.77
4	463	1.02
5	296	1.28

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


05.5475.40
05.5475.14
05.5475.EQ
05.5475.ER
05.5475.ES

Dali

05.5475.40.DA
05.5475.14.DA
05.5475.EQ.DA
05.5475.ER.DA
05.5475.ES.DA

Casambi

05.5475.40.CB
05.5475.14.CB
05.5475.EQ.CB
05.5475.ER.CB
05.5475.ES.CB



Beam Angle: 15°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7708	0.26
2	1927	0.52
3	856	0.78
4	482	1.04
5	308	1.30

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


05.5471.40
05.5471.14
05.5471.EQ
05.5471.ER
05.5471.ES

Dali

05.5471.40.DA
05.5471.14.DA
05.5471.EQ.DA
05.5471.ER.DA
05.5471.ES.DA

Casambi

05.5471.40.CB
05.5471.14.CB
05.5471.EQ.CB
05.5471.ER.CB
05.5471.ES.CB



Beam Angle: 19°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5389	0.34
2	1347	0.68
3	599	1.02
4	337	1.36
5	216	1.70

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


05.5476.40
05.5476.14
05.5476.EQ
05.5476.ER
05.5476.ES

Dali

05.5476.40.DA
05.5476.14.DA
05.5476.EQ.DA
05.5476.ER.DA
05.5476.ES.DA

Casambi

05.5476.40.CB
05.5476.14.CB
05.5476.EQ.CB
05.5476.ER.CB
05.5476.ES.CB



Beam Angle: 20°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5434	0.35
2	1358	0.69
3	604	1.04
4	340	1.39
5	217	1.73

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5472.40
-  05.5472.14
-  05.5472.EQ
-  05.5472.ER
-  05.5472.ES

Dali

-  05.5472.40.DA
-  05.5472.14.DA
-  05.5472.EQ.DA
-  05.5472.ER.DA
-  05.5472.ES.DA

Casambi

-  05.5472.40.CB
-  05.5472.14.CB
-  05.5472.EQ.CB
-  05.5472.ER.CB
-  05.5472.ES.CB



Beam Angle: 30°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2151	0.54
2	538	1.09
3	239	1.63
4	134	2.18
5	86	2.72

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5477.40
-  05.5477.14
-  05.5477.EQ
-  05.5477.ER
-  05.5477.ES

Dali

-  05.5477.40.DA
-  05.5477.14.DA
-  05.5477.EQ.DA
-  05.5477.ER.DA
-  05.5477.ES.DA

Casambi

-  05.5477.40.CB
-  05.5477.14.CB
-  05.5477.EQ.CB
-  05.5477.ER.CB
-  05.5477.ES.CB



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2181	0.56
2	545	1.11
3	242	1.67
4	136	2.22
5	87	2.78

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.



The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

My Spot Ø35 Long Surface By Michael Anastassiades

LED Array

Non Dimming / Dali: 11,5W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90

Casambi: 9,2W - 623 lm - 2700K/CRI 90 / 641 lm - 3000K/CRI 90



Modulo di illuminazione LED per applicazioni a superficie. Ottica con tecnologia a lenti bifocali, a basso abbagliamento ed elevato comfort visivo. Orientabile mediante rotazione e inclinazione. Nella posizione downlight, il braccio di collegamento si trova perfettamente a filo con il prodotto.

LED lighting module for surface-mounted applications. Optical with double focal lens technology, low glare and high visual comfort. Adjustable by tilting and turning. In the downlight position, the connector arm is perfectly flush with the product.

Optic Spot - 2700K

Non Dimmable


05.5480.40
05.5480.14
05.5480.EQ
05.5480.ER
05.5480.ES

Dali

05.5480.40.DA
05.5480.14.DA
05.5480.EQ.DA
05.5480.ER.DA
05.5480.ES.DA

Casambi

05.5480.40.CB
05.5480.14.CB
05.5480.EQ.CB
05.5480.ER.CB
05.5480.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7403	0.26
2	1851	0.51
3	823	0.77
4	463	1.02
5	296	1.28

Luminous flux luminaire
531 lm

Optic Spot - 3000K

Non Dimmable


05.5485.40
05.5485.14
05.5485.EQ
05.5485.ER
05.5485.ES

Dali

05.5485.40.DA
05.5485.14.DA
05.5485.EQ.DA
05.5485.ER.DA
05.5485.ES.DA

Casambi

05.5485.40.CB
05.5485.14.CB
05.5485.EQ.CB
05.5485.ER.CB
05.5485.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7708	0.26
2	1927	0.52
3	856	0.78
4	482	1.04
5	308	1.30

Luminous flux luminaire
556 lm

Optic Medium - 2700K

Non Dimmable


05.5481.40
05.5481.14
05.5481.EQ
05.5481.ER
05.5481.ES

Dali

05.5481.40.DA
05.5481.14.DA
05.5481.EQ.DA
05.5481.ER.DA
05.5481.ES.DA

Casambi

05.5481.40.CB
05.5481.14.CB
05.5481.EQ.CB
05.5481.ER.CB
05.5481.ES.CB



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5389	0.34
2	1347	0.68
3	599	1.02
4	337	1.36
5	216	1.70

Luminous flux luminaire
573 lm

Optic Medium - 3000K

Non Dimmable


05.5486.40
05.5486.14
05.5486.EQ
05.5486.ER
05.5486.ES

Dali

05.5486.40.DA
05.5486.14.DA
05.5486.EQ.DA
05.5486.ER.DA
05.5486.ES.DA

Casambi

05.5486.40.CB
05.5486.14.CB
05.5486.EQ.CB
05.5486.ER.CB
05.5486.ES.CB



Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5434	0.35
2	1358	0.69
3	604	1.04
4	340	1.39
5	217	1.73

Luminous flux luminaire
599 lm

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

Optic Flood - 2700K

Non Dimmable


-  05.5482.40
-  05.5482.14
-  05.5482.EQ
-  05.5482.ER
-  05.5482.ES

Dali

-  05.5482.40.DA
-  05.5482.14.DA
-  05.5482.EQ.DA
-  05.5482.ER.DA
-  05.5482.ES.DA

Casambi

-  05.5482.40.CB
-  05.5482.14.CB
-  05.5482.EQ.CB
-  05.5482.ER.CB
-  05.5482.ES.CB



Beam Angle: 30°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2151	0.54	
2	538	1.09	
3	239	1.63	
4	134	2.18	
5	86	2.72	

Optic Flood - 3000K

Non Dimmable


-  05.5487.40
-  05.5487.14
-  05.5487.EQ
-  05.5487.ER
-  05.5487.ES

Dali

-  05.5487.40.DA
-  05.5487.14.DA
-  05.5487.EQ.DA
-  05.5487.ER.DA
-  05.5487.ES.DA

Casambi

-  05.5487.40.CB
-  05.5487.14.CB
-  05.5487.EQ.CB
-  05.5487.ER.CB
-  05.5487.ES.CB



Beam Angle: 31°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2181	0.56	
2	545	1.11	
3	242	1.67	
4	136	2.22	
5	87	2.78	

Il sistema di controllo con apparecchi in versione Casambi si regola direttamente via bluetooth tramite la applicazione FLOS Control® powered by CASAMBI.

The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® powered by Casambi.

CAMERA

DESIGNED BY KNUD HOLSCHER

CAMERA 60



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
Up to 20W
3000K/CRI 97
Up to 1585 lm
3500K/CRI 97
Up to 1697 lm

CAMERA 90



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
Up to 32W
3000K/CRI 97
Up to 2585 lm
3500K/CRI 97
Up to 2715 lm

☐ WA Bianco Tessuto
WA Textured White

☐ DR Antracite
DR Anthracite



Descrizione

Apparecchio per interni da installare a binario trifase disponibile con sorgenti luminose a tecnologia Led di alta potenza in versione dimmerabile e non dimmerabile. La famiglia è disponibile in due misure (60 / 90). Il corpo ottico dell'apparecchio è il risultato di un'attenta ricerca ottica. Lente a doppio fuoco sviluppata da FLOS appositamente per questi prodotti. Garantisce il massimo controllo ottico e un'omogeneità della luce eccezionale. Camera sfrutta i benefici di un'innovativa lente in silicone micro texturizzata che permette un controllo estremo oltre a raggiungere un'efficienza assoluta, resistenza al calore e massima qualità nella distribuzione della luce. L'apparecchio integra un LED ARRAY abbinato ad un controllo speciale del fascio luminoso che permette di ottenere fasci molto stretti e illuminazione generale diffusa secondo le esigenze. Gruppo ottico cut-off integrato. Il Kit ottico disponibile include 5 aperture di fascio differenziate, ognuna sviluppata per un'applicazione speciale. Sia nel caso di fasci intensivi che di effetti di luce diffusa, il controllo ottico è sempre eccezionale e la luce spuria è totalmente assente.

Unità di Alimentazione

Alimentatore a corrente continua incluso disponibile nelle versioni non regolabile o regolabile tramite "on board dimmer" integrato, DALI e Casambi. Per gestione con il sistema Casambi (Max. 200 apparecchi) è necessario ordinare apparecchi di illuminazione in versione Casambi. Per la gestione e controllo del sistema Casambi è necessario scaricare la APP FLOS Control® powered by Casambi (disponibile in Apple Store e Google Play) per dispositivi mobili.

Accessori

- Disponibile honeycomb.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Description

Luminaire for indoor use to be mounted on three phase track, available in LED technology light sources and in dimmable and non-dimmable versions. The family is available in two sizes (60 / 90). The optical housing of the luminaire is the result of a careful optical research. Dual focus lens specifically developed by FLOS for these products. Ensures maximum optical control and exceptionally even light beams. Camera takes advantage of an innovative micro-textured silicone lens that allows extreme control as well as providing absolute efficiency, heat resistance and maximum quality in light distribution. It incorporates an LED Array with an innovative light projection treatment that allows very narrow optics and general lighting. Integrated full cut-off. The optical kit available includes 5 differentiated beam openings, each developed for a specific target application. Whether it's intensive beams or diffused light effects, optical control is always exceptional and fall-off is totally absent.

Power Supply

Not dimmable or dimmable 220-240V, constant current, power supply included. Dimmable versions are available with DALI, Casambi or come with a built-in on board dimmer.

For Casambi management (Max. 200 luminaires) it is mandatory to use fixtures in the Casambi version. For managing and controlling the Casambi system, the FLOS Control® app powered by Casambi for mobile devices is required (available in the Apple Store and Google Play).

Accessories

- Honeycomb available.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



CAMERA 60

Camera 60 - GA 69

Super Spot: LED Array 13W - 779 lm - 3000K/CRI 97 / 13W - 817 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1585 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1697 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

Optic Super Spot 3000K

Non Dimmable
09.8110.WA
09.8110.DR
On Board Dimmer
09.8110.WA.PC
09.8110.DR.PC




Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	22666	0.16
2	5667	0.32
3	2518	0.48
4	1417	0.63
5	907	0.79

Luminous flux luminaire 711 lm

Optic Super Spot 3500K

Non Dimmable
09.8115.WA
09.8115.DR
On Board Dimmer
09.8115.WA.PC
09.8115.DR.PC




Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24683	0.16
2	6171	0.32
3	2743	0.48
4	1543	0.63
5	987	0.79

Luminous flux luminaire 774 lm

Optic Spot 3000K

Non Dimmable
09.8111.WA
09.8111.DR
On Board Dimmer
09.8111.WA.PC
09.8111.DR.PC




Beam Angle:	15°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	15156	0.27
2	3789	0.54
3	1684	0.81
4	947	1.09
5	606	1.36

Luminous flux luminaire 1299 lm

Optic Spot 3500K

Non Dimmable
09.8116.WA
09.8116.DR
On Board Dimmer
09.8116.WA.PC
09.8116.DR.PC




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	16229	0.27
2	4057	0.54
3	1803	0.81
4	1014	1.09
5	649	1.36

Luminous flux luminaire 1391 lm

Optic Medium 3000K

Non Dimmable
09.8112.WA
09.8112.DR
On Board Dimmer
09.8112.WA.PC
09.8112.DR.PC




Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8838	0.41
2	2210	0.81
3	982	1.22
4	552	1.62
5	354	2.03

Luminous flux luminaire 1266 lm

Optic Medium 3500K

Non Dimmable
09.8117.WA
09.8117.DR
On Board Dimmer
09.8117.WA.PC
09.8117.DR.PC




Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9464	0.41
2	2366	0.81
3	1052	1.22
4	591	1.62
5	379	2.03

Luminous flux luminaire 1356 lm

Optic Flood 3000K

Non Dimmable
09.8113.WA
09.8113.DR
On Board Dimmer
09.8113.WA.PC
09.8113.DR.PC




Beam Angle:	34°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	4423	0.61
2	1106	1.21
3	491	1.82
4	276	2.42
5	177	3.03

Luminous flux luminaire 1310 lm

Optic Flood 3500K

Non Dimmable
09.8118.WA
09.8118.DR
On Board Dimmer
09.8118.WA.PC
09.8118.DR.PC




Beam Angle:	34°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4736	0.61	
2	1184	1.21	
3	526	1.82	
4	296	2.42	
5	189	3.03	

Luminous flux luminaire 1403 lm

Optic Wide Flood 3000K

Non Dimmable
09.8114.WA
09.8114.DR
On Board Dimmer
09.8114.WA.PC
09.8114.DR.PC




Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2316	0.94
2	579	1.89
3	257	2.83
4	145	3.77
5	92	4.72

Luminous flux luminaire 1280 lm

Optic Wide Flood 3500K

Non Dimmable
09.8119.WA
09.8119.DR
On Board Dimmer
09.8119.WA.PC
09.8119.DR.PC



Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2480	0.94
2	620	1.89
3	276	2.83
4	155	3.77
5	99	4.72

Luminous flux luminaire 1371 lm

Accessori / Accessories

Camera 60

Honeycomb
Honeycomb





Super Spot / Spot
08.0175.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0176.14

CAMERA 60

Camera 60 - GA 600

Super Spot: LED Array 13W - 779 lm - 3000K/CRI 97 / 13W - 817 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1585 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1697 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Per la versione DALI sono necessari profili dimmerabili (consultare capitolo "Tracks").

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. DALI version requires dimmable tracks (please refer to the "Tracks" chapter).

Optic Super Spot 3000K


Dali Version
09.8110.WA.DA
09.8110.DR.DA



Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	22666	0.16
2	5667	0.32
3	2518	0.48
4	1417	0.63
5	907	0.79

Optic Super Spot 3500K


Dali Version
09.8115.WA.DA
09.8115.DR.DA



Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	24683	0.16
2	6171	0.32
3	2743	0.48
4	1543	0.63
5	987	0.79

Optic Spot 3000K


Dali Version
09.8111.WA.DA
09.8111.DR.DA



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15156	0.27
2	3789	0.54
3	1684	0.81
4	947	1.09
5	606	1.36

Optic Spot 3500K


Dali Version
09.8116.WA.DA
09.8116.DR.DA



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	16229	0.27
2	4057	0.54
3	1803	0.81
4	1014	1.09
5	649	1.36

Optic Medium 3000K


Dali Version
09.8112.WA.DA
09.8112.DR.DA



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8838	0.41
2	2210	0.81
3	982	1.22
4	552	1.62
5	354	2.03

Optic Medium 3500K


Dali Version
09.8117.WA.DA
09.8117.DR.DA



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9464	0.41
2	2366	0.81
3	1052	1.22
4	591	1.62
5	379	2.03

Optic Flood 3000K


Dali Version
09.8113.WA.DA
09.8113.DR.DA



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4423	0.61
2	1106	1.21
3	491	1.82
4	276	2.42
5	177	3.03

Optic Flood 3500K


Dali Version
09.8118.WA.DA
09.8118.DR.DA



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4736	0.61
2	1184	1.21
3	526	1.82
4	296	2.42
5	189	3.03

Optic Wide Flood 3000K


Dali Version
09.8114.WA.DA
09.8114.DR.DA



Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2316	0.94
2	579	1.89
3	257	2.83
4	145	3.77
5	92	4.72

Optic Wide Flood 3500K

Dali Version
09.8119.WA.DA
09.8119.DR.DA



Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2480	0.94
2	620	1.89
3	276	2.83
4	155	3.77
5	99	4.72

Accessori / Accessories

Camera 60

Honeycomb
Honeycomb





Super Spot / Spot
08.0175.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0176.14

CAMERA 60

Camera 60 - Casambi

Super Spot: LED Array 13W - 779 lm - 3000K/CRI 97 / 13W - 817 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 20W - 1585 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1697 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 10m.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. Casambi, maximum distance between fixtures: 10m.

Optic Super Spot 3000K

*Casambi integrated
09.8110.WAACB
09.8110.DRACB




Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15365	0.16
2	3841	0.32
3	1707	0.48
4	960	0.64
5	615	0.79

Luminous flux luminaire 476 lm

Optic Super Spot 3500K

*Casambi integrated
09.8115.WAACB
09.8115.DRACB




Beam Angle:	9°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	16495	0.16
2	4124	0.32
3	1833	0.48
4	1031	0.64
5	660	0.79

Luminous flux luminaire 511 lm

Optic Spot 3000K

*Casambi integrated
09.8111.WAACB
09.8111.DRACB




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15160	0.27
2	3790	0.54
3	1684	0.81
4	947	1.09
5	606	1.36

Luminous flux luminaire 1299 lm

Optic Spot 3500K

*Casambi integrated
09.8116.WAACB
09.8116.DRACB




Beam Angle:	15°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	16234	0.27	
2	4058	0.54	
3	1804	0.81	
4	1015	1.09	
5	649	1.36	

Luminous flux luminaire 1391 lm

Optic Medium 3000K

*Casambi integrated
09.8112.WAACB
09.8112.DRACB




Beam Angle:		23°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8837	0.41
2	2209	0.81
3	982	1.22
4	552	1.62
5	353	2.03

Luminous flux luminaire 1266 lm

Optic Medium 3500K

*Casambi integrated
09.8117.WAACB
09.8117.DRACB




Beam Angle: 23°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	9465	0.41
2	2366	0.81
3	1052	1.22
4	592	1.62
5	379	2.03

Luminous flux luminaire 1356 lm

Optic Flood 3000K

*Casambi integrated
09.8113.WAACB
09.8113.DRACB




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4424	0.61
2	1106	1.21
3	492	1.82
4	276	2.42
5	177	3.03

Luminous flux luminaire 1310 lm

Optic Flood 3500K

*Casambi integrated
09.8118.WAACB
09.8118.DRACB




Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4738	0.61
2	1184	1.21
3	526	1.82
4	296	2.42
5	190	3.03

Luminous flux luminaire 1403 lm

Optic Wide Flood 3000K

*Casambi integrated
09.8114.WAACB
09.8114.DRACB




Beam Angle:	50°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2316	0.94
2	579	1.89
3	257	2.83
4	145	3.77
5	93	4.72

Luminous flux luminaire 1280 lm

Optic Wide Flood 3500K

*Casambi integrated
09.8119.WAACB
09.8119.DRACB



Beam Angle: 50°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2481	0.94
2	620	1.89
3	276	2.83
4	155	3.77
5	99	4.72

Luminous flux luminaire 1371 lm

Accessori / Accessories

Camera 60

Honeycomb
Honeycomb





Super Spot / Spot
08.0175.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0176.14

* Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

CAMERA 90

Camera 90 - GA 69

Super Spot: LED Array 20W - 1515 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1625 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 32W - 2585 lm - 3000K/CRI 97 / 32W - 2715 lm - 3500K/CRI 97



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.


Optic Super Spot 3000K

Non Dimmable

09.8210.WA
09.8210.DR

On Board Dimmer

09.8210.WA.PC
09.8210.DR.PC



Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	26740	0.20	
2	6685	0.39	
3	2971	0.59	
4	1671	0.78	
5	1070	0.98	


Optic Super Spot 3500K

Non Dimmable

09.8215.WA
09.8215.DR

On Board Dimmer

09.8215.WA.PC
09.8215.DR.PC



Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	28632	0.20	
2	7158	0.39	
3	3181	0.59	
4	1789	0.78	
5	1145	0.98	


Optic Spot 3000K

Non Dimmable

09.8211.WA
09.8211.DR

On Board Dimmer

09.8211.WA.PC
09.8211.DR.PC



Beam Angle: 14°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	29737	0.25	
2	7434	0.49	
3	3304	0.74	
4	1859	0.99	
5	1189	1.24	


Optic Spot 3500K

Non Dimmable

09.8216.WA
09.8216.DR

On Board Dimmer

09.8216.WA.PC
09.8216.DR.PC



Beam Angle: 14°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	32766	0.25	
2	8192	0.49	
3	3641	0.74	
4	2048	0.99	
5	1311	1.24	


Optic Medium 3000K

Non Dimmable

09.8212.WA
09.8212.DR

On Board Dimmer

09.8212.WA.PC
09.8212.DR.PC



Beam Angle: 25°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11192	0.45	
2	2798	0.90	
3	1244	1.35	
4	700	1.80	
5	448	2.25	


Optic Medium 3500K

Non Dimmable

09.8217.WA
09.8217.DR

On Board Dimmer

09.8217.WA.PC
09.8217.DR.PC



Beam Angle: 25°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	12333	0.45	
2	3083	0.90	
3	1370	1.35	
4	771	1.80	
5	493	2.25	


Optic Flood 3000K

Non Dimmable

09.8213.WA
09.8213.DR

On Board Dimmer

09.8213.WA.PC
09.8213.DR.PC



Beam Angle: 43°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4772	0.78	
2	1193	1.56	
3	530	2.34	
4	298	3.12	
5	191	3.90	


Optic Flood 3500K

Non Dimmable

09.8218.WA
09.8218.DR

On Board Dimmer

09.8218.WA.PC
09.8218.DR.PC



Beam Angle: 43°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5258	0.78	
2	1315	1.56	
3	584	2.34	
4	329	3.12	
5	210	3.90	


Optic Wide Flood 3000K

Non Dimmable

09.8214.WA
09.8214.DR

On Board Dimmer

09.8214.WA.PC
09.8214.DR.PC



Beam Angle: 46°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4408	0.84	
2	1101	1.68	
3	490	2.52	
4	276	3.36	
5	177	4.19	


Optic Wide Flood 3500K

Non Dimmable

09.8219.WA
09.8219.DR

On Board Dimmer

09.8219.WA.PC
09.8219.DR.PC



Beam Angle: 46°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4773	0.84	
2	1193	1.68	
3	531	2.52	
4	299	3.36	
5	192	4.19	

Accessori / Accessories

Camera 90

Honeycomb
Honeycomb





Super Spot / Spot
08.0177.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0178.14

CAMERA 90

Camera 90 - GA 600

Super Spot: LED Array 20W - 1515 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1625 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 32W - 2585 lm - 3000K/CRI 97 / 32W - 2715 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Per la versione DALI sono necessari profili dimmerabili (consultare capitolo "Tracks").

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. DALI version requires dimmable tracks (please refer to the "Tracks" chapter).

Optic Super Spot 3000K


Dali Version
09.8210.WA.DA
09.8210.DR.DA



Beam Angle:	11°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	26740	0.20	
2	6685	0.39	
3	2971	0.59	
4	1671	0.78	
5	1070	0.98	

Optic Super Spot 3500K


Dali Version
09.8215.WA.DA
09.8215.DR.DA



Beam Angle:	11°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	28632	0.20
2	7158	0.39
3	3181	0.59
4	1789	0.78
5	1145	0.98

Optic Spot 3000K


Dali Version
09.8211.WA.DA
09.8211.DR.DA



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	29737	0.25
2	7434	0.49
3	3304	0.74
4	1859	0.99
5	1189	1.24

Optic Spot 3500K


Dali Version
09.8216.WA.DA
09.8216.DR.DA



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	32766	0.25
2	8192	0.49
3	3641	0.74
4	2048	0.99
5	1311	1.24

Optic Medium 3000K


Dali Version
09.8212.WA.DA
09.8212.DR.DA



Beam Angle:	25°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11192	0.45	
2	2798	0.90	
3	1244	1.35	
4	700	1.80	
5	448	2.25	

Optic Medium 3500K


Dali Version
09.8217.WA.DA
09.8217.DR.DA



Beam Angle:	25°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12333	0.45
2	3083	0.90
3	1370	1.35
4	771	1.80
5	493	2.25

Optic Flood 3000K


Dali Version
09.8213.WA.DA
09.8213.DR.DA



Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4772	0.78
2	1193	1.56
3	530	2.34
4	298	3.12
5	191	3.90

Optic Flood 3500K


Dali Version
09.8218.WA.DA
09.8218.DR.DA



Beam Angle:	43°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5258	0.78
2	1315	1.56
3	584	2.34
4	329	3.12
5	210	3.90

Optic Wide Flood 3000K


Dali Version
09.8214.WA.DA
09.8214.DR.DA



Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4408	0.84
2	1101	1.68
3	490	2.52
4	276	3.36
5	177	4.19

Optic Wide Flood 3500K

Dali Version
09.8219.WA.DA
09.8219.DR.DA



Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4773	0.84
2	1193	1.68
3	531	2.52
4	299	3.36
5	192	4.19

Accessori / Accessories

Camera 90

Honeycomb
Honeycomb





Super Spot / Spot
08.0177.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0178.14

CAMERA 90

Camera 90 - Casambi

Super Spot: LED Array 20W - 1515 lm - 3000K/CRI 97 / 20W - 1625 lm - 3500K/CRI 97
S/M/F/WF: LED Array 32W - 2585 lm - 3000K/CRI 97 / 32W - 2715 lm - 3500K/CRI 97




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata. Casambi, distanza massima tra gli apparecchi: 10m.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated. Casambi, maximum distance between fixtures: 10m.

Optic Super Spot 3000K


*Casambi integrated
09.8210.WAACB
09.8210.DRACB



Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	25524	0.20	
2	6381	0.39	
3	2836	0.59	
4	1595	0.78	
5	1021	0.98	

Optic Super Spot 3500K


*Casambi integrated
09.8215.WAACB
09.8215.DRACB



Beam Angle: 11°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	27412	0.20	
2	6853	0.39	
3	3046	0.59	
4	1713	0.78	
5	1096	0.98	

Optic Spot 3000K


*Casambi integrated
09.8211.WAACB
09.8211.DRACB



Beam Angle: 14°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	29734	0.25	
2	7433	0.49	
3	3304	0.74	
4	1858	0.99	
5	1189	1.24	

Optic Spot 3500K


*Casambi integrated
09.8216.WAACB
09.8216.DRACB



Beam Angle: 14°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	32767	0.25	
2	8192	0.49	
3	3641	0.74	
4	2048	0.99	
5	1311	1.24	

Optic Medium 3000K


*Casambi integrated
09.8212.WAACB
09.8212.DRACB



Beam Angle: 25°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11193	0.45	
2	2798	0.90	
3	1244	1.35	
4	700	1.80	
5	448	2.25	

Optic Medium 3500K


*Casambi integrated
09.8217.WAACB
09.8217.DRACB



Beam Angle: 25°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	12333	0.45	
2	3083	0.90	
3	1370	1.35	
4	771	1.80	
5	493	2.25	

Optic Flood 3000K


*Casambi integrated
09.8213.WAACB
09.8213.DRACB



Beam Angle: 43°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4773	0.78	
2	1193	1.56	
3	530	2.34	
4	298	3.12	
5	191	3.90	

Optic Flood 3500K


*Casambi integrated
09.8218.WAACB
09.8218.DRACB



Beam Angle: 43°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	5258	0.78	
2	1314	1.56	
3	584	2.34	
4	329	3.12	
5	210	3.90	

Optic Wide Flood 3000K


*Casambi integrated
09.8214.WAACB
09.8214.DRACB



Beam Angle: 46°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4407	0.84	
2	1102	1.68	
3	490	2.52	
4	275	3.36	
5	176	4.19	

Optic Wide Flood 3500K

*Casambi integrated
09.8219.WAACB
09.8219.DRACB



Beam Angle: 46°	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4774	0.84	
2	1194	1.68	
3	530	2.52	
4	298	3.36	
5	191	4.19	

Accessori / Accessories

Camera 90

Honeycomb
Honeycomb



Super Spot / Spot
08.0177.14
Medium / Flood / Wide Flood
08.0178.14

* Il sistema di controllo degli apparecchi i versione Casambi si regola direttamente tramite bluetooth con l'applicazione dedicata FLOS Control® by Casambi / The control system with the Casambi version of light fixtures is directly and individually regulated wirelessly using the application FLOS Control® by Casambi.

FIND ME

DESIGNED BY JORGE HERRERA

FIND ME 0
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
SUSPENSION



FIND ME 2
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
10W
860 lm
2700K/CRI 90
900 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 3
TRACK



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
25,8W
3298 lm
2700K/CRI 97
3523 lm
3000K/CRI 97

30 Bianco
30 White

14 Nero
14 Black

05 Polished Silver
05 Argento Lucido

Mono Point



Track



Suspension



Colori del Cilindro Schermante (compresi)
Screening Cylinder Colours (included)


Arancio
Orange

Nero
Black

Viola
Violet



Può essere ruotato di 360° e orientato di 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



reddot design award
winner 2013

730

Descrizione

Famiglia di proiettori da interno, facili da installare su un binario o in soffitti di cartongesso. Gli apparecchi di illuminazione sono disponibili nelle versioni: Mono Point, Track e Suspension.

La versione Mono Point viene fornita con una cornice cilindrica da incasso, che serve da base al modulo di illuminazione. Il suddetto modulo può servire da downlight se installato nella sua posizione superiore o da proiettore orientabile se installato nella sua posizione inferiore. Con la versione Mono Point si include una cornice da applicare al prodotto per convertirlo nella versione Trim. In caso contrario, non è necessaria l'applicazione. La versione Suspension è una variazione della versione Mono Point. La sua principale caratteristica è la possibilità di installare l'apparecchio in sospensione. La versione Track viene fornita con un adattatore per l'installazione su binari trifase.

Riflettori

I modelli per installazioni su soffitto in cartongesso vengono forniti con l'ottica accent lighting. La versione da installare su binario viene fornita con un'ottica Spot, Medium e Flood.

Unità di Alimentazione

Per le versioni da installare su soffitto in cartongesso, il prodotto viene fornito con tubo precablato per la connessione a una fonte di alimentazione remota (non compresa), da installare in un luogo accessibile o che possa passare nella cavità dell'incasso.

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Accessori

La versione Suspension dispone di un paralume a cilindro in 3 colori: arancione, viola, o nero, intercambiabili e inclusi con l'apparecchio di illuminazione. Il Find Me 1 e 2 includono gli accessori professionali.

Informazioni Aggiuntive

Sistema di orientazione che permette la rotazione di 360° nell'asse verticale e di 90° in quello orizzontale. Indice di protezione IP20.

Per le versioni Mono Point e Suspension, classe d'isolamento III; per la versione Track, classe d'isolamento II. La combinazione dei modelli Find Me 3 e Find Me 0/1/2 può portare a piccole differenze di cromaticità nella luce. Si raccomanda di non abbinare il modello Find Me 3 con il Find Me 0/1/2 in spazi condivisi.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchi di illuminazione conformi alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e varianti.

Description

Spotlight family for indoor use, easy to mount on plasterboard ceilings and tracks. The luminaire is available in the Mono Point, Track and Suspension versions.

The Mono Point version is supplied with a recessed cylindrical frame which houses the lighting module. This lighting module can be placed in its upper position, functioning as a downlight, or in its lower position, becoming an adjustable spotlight.

The Mono Point version is supplied with a frame, installable fitted to the product if a Trim version is required, or not fitted if a No Trim version is required.

The Suspension version is a variant of the Mono Point version. Its main feature is its suspended mounting.

The Track version is supplied with an adapter for being used on three-phase tracks.

Reflectors

The models for installation in plasterboard ceilings are supplied with accent lighting optics. The track version is available in Spot, Medium and Flood optics.

Power Supply

For plasterboard ceiling installation versions, the product is supplied prewired, ready to be connected to a remote power supply (not included) installed in an accessible location or to be passed through the ceiling cut-out:

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

The Suspension version comes with an anti-glare cylinder in 3 colors: orange, violet or black, which are interchangeable between them and incorporated into the light fixture. For Find Me 1 and 2: professional accessories included.

Additional Information

Adjustment system allowing 360° rotation on the vertical axis and 90° rotation on the horizontal axis.

IP20 protection rating.

Class III insulation for the Mono Point and Suspension versions, and class II insulation for the Track version.

The combination of models Find Me 3 and Find Me 0/1/2 can lead to small differences in chromaticity in the light. It is recommended not to combine the Find Me 3 model with the Find Me 0/1/2 in shared spaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Suspension
Surface



Suspension
Recessed



Mono Point
No Trim





Mono Point
Trim

FIND ME

Find Me 0 (Trim / No Trim)

Power LED DC 250 mA - 3W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 325 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto 250 mA non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile. Non è consigliato l'uso di driver regolabili di marche diverse al presentare curve di regolazione specifiche.

Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 250 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place. It is not recommended to use dimmable drivers of several brands due to the specific dimming curves of each brand.


Alimentazioni raccomandate e numero di apparecchi per driver (L)* / Recommended power supply and number of luminaires per driver (L)*:

1/2/3L* Non Dimmable 100-240V	60.9744
1/2/3L* Non Dimmable 220-240V	RF31855
1/2/3L* Dimmable Dali 2 220-240V	60.9601
1/2/3L* Dimmable 0-10V 220-240V	60.9405
2/3L* Mains Dimming 220-240V	60.9421
Casambi	60.9392 + 0-10V/Dali driver

Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 09.3781.30A
- 09.3781.05A
- 09.3781.14A




Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	786	0.45
2	197	0.91
3	87	1.36
4	49	1.82
5	31	2.27

Luminous flux luminaire 170 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

- 09.3780.30A
- 09.3780.05A
- 09.3780.14A



Beam Angle: 26°




h(m)	E(lx)	D(m)
1	877	0.45
2	219	0.91
3	97	1.36
4	55	1.82
5	35	2.27

Luminous flux luminaire 189 lm (EXTREME CUT OFF)

FIND ME

Find Me 1 (Trim / No Trim)

Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto 500 mA non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.

Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 500 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	RF31855
Non Dimmable 110-240V	RF26570
Dimmable Dali 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9467
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	RF27961
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K


09.3751.30A
09.3751.05A
09.3751.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4642	0.24
2	1160	0.48
3	516	0.72
4	290	0.95
5	186	1.19

3000K


09.3750.30A
09.3750.05A
09.3750.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	4881	0.24
2	1220	0.49
3	542	0.73
4	305	0.97
5	195	1.21

2700K


09.3756.30A
09.3756.05A
09.3756.14A



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2784	0.31
2	696	0.62
3	309	0.93
4	174	1.23
5	111	1.54

3000K

09.3755.30A
09.3755.05A
09.3755.14A





h(m)	E(lx)	D(m)
1	3036	0.31
2	759	0.62
3	337	0.93
4	190	1.23
5	121	1.54

FIND ME

Find Me 2 (Trim / No Trim)

Power LED DC max 850 mA - 10W - 915 lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 960 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso orientabile per interni. Alimentatore remoto non compreso. Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento). Fonte di alimentazione remota da installare in un luogo accessibile.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable MC 110-240V	60.8911
Non Dimmable MC 220-240V	RF27370
Non Dimmable 700mA 110-240V	60.8529A
Dimmable Dali 1 220-240V	RF30699
Mains Dimming	60.9467
Dim 1-10V/Dim Dali/Push MC 110-240V	RF21468
Casambi	60.9207


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K
 09.3707.30C
 09.3707.05C
 09.3707.14C



Beam Angle: 18°
 h(m) E(lx) D(m)
 1 5686 0.32
 2 1421 0.64
 3 632 0.96
 4 355 1.28
 5 227 1.60

3000K
 09.3708.30C
 09.3708.05C
 09.3708.14C





Beam Angle: 18°
 h(m) E(lx) D(m)
 1 5997 0.32
 2 1499 0.64
 3 666 0.96
 4 375 1.28
 5 240 1.60

Driver current (mA)	2700K		3000K	
	Luminous flux (lm)	Power (W)	Luminous flux (lm)	Power (W)
850	915	10	960	10
800	870	9	916	9
750	825	8,5	870	8,5
700	775	8	825	8

Find Me 1 Suspension

Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione per installazioni a soffitto mediante sospensione. Il prodotto contiene cilindro di schermatura intercambiabile di vari colori (arancione, violetto e nero). Alimentatore remoto 500 mA non compreso.


Suspended ceiling-mounted luminaire. The product includes interchangeable shield cylinder in different colours (orange, violet and black). Remote power supply 500 mA not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	RF31855
Non Dimmable 110-240V	RF26570
Dimmable Dali 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9467
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	RF27961
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


2700K
09.3711.30C
09.3711.05C
09.3711.14C



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4642	0.24
2	1160	0.48
3	516	0.72
4	290	0.95
5	186	1.19

3000K
09.3710.30C
09.3710.05C
09.3710.14C



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4881	0.24
2	1220	0.49
3	542	0.73
4	305	0.97
5	195	1.21

Accessori / Accessories

Rosone di alimentazione ad incasso.

Recessed power supply rose.



08.8782.30



Rosone di alimentazione a soffitto.

Surface power supply rose.




Non Dimmable
08.8783.30A
08.8783.05A
08.8783.14A

Dali
08.8783.30ADA
08.8783.05ADA
08.8783.14ADA

FIND ME

Find Me 3 Track

Led Array max 850 mA - 25,8W - 3298 lm - 2700K/CRI 97 / 25,8W - 3523 lm - 3000K/CRI 97



Apparecchi di illuminazione da installare su binario trifase. Apertura d'angolo in tre opzioni (Spot, Medium e Flood). Sistema di regolazione DALI e Casambi.

Luminaire to be installed in three-phase track. Three opening angles options (Spot, Medium and Flood). DALI and Casambi dimming systems.

2700K

Spot

Non Dimmable

09.3603.40A
09.3603.14A

Dali Version


09.3603.40ADA
09.3603.14ADA

Casambi

09.3603.40ACB
09.3603.14ACB



SPOT



Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11037	0.38	
2	2759	0.76	
3	1226	1.14	
4	690	1.52	
5	441	1.90	

3000K

Spot

Non Dimmable

09.3600.40A
09.3600.14A

Dali Version


09.3600.40ADA
09.3600.14ADA

Casambi

09.3600.40ACB
09.3600.14ACB



SPOT



Beam Angle: 22°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11790	0.38	
2	2948	0.76	
3	1310	1.14	
4	737	1.52	
5	472	1.90	

Medium

Non Dimmable

09.3604.40A
09.3604.14A

Dali Version


09.3604.40ADA
09.3604.14ADA

Casambi

09.3604.40ACB
09.3604.14ACB



MEDIUM



Beam Angle: 26°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	9331	0.46	
2	2333	0.92	
3	1037	1.39	
4	583	1.85	
5	373	2.31	

Medium

Non Dimmable

09.3601.40A
09.3601.14A

Dali Version


09.3601.40ADA
09.3601.14ADA

Casambi

09.3601.40ACB
09.3601.14ACB



MEDIUM



Beam Angle: 26°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	9968	0.46	
2	2492	0.92	
3	1108	1.39	
4	623	1.85	
5	399	2.31	

Flood

Non Dimmable

09.3605.40A
09.3605.14A

Dali Version


09.3605.40ADA
09.3605.14ADA

Casambi

09.3605.40ACB
09.3605.14ACB



FLOOD



Beam Angle: 35°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6011	0.63	
2	1503	1.25	
3	668	1.88	
4	376	2.51	
5	240	3.14	

Flood

Non Dimmable

09.3602.40A
09.3602.14A

Dali Version


09.3602.40ADA
09.3602.14ADA

Casambi

09.3602.40ACB
09.3602.14ACB



FLOOD



Beam Angle: 35°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	6421	0.63	
2	1605	1.25	
3	713	1.88	
4	401	2.51	
5	257	3.14	

UT SPOT&PRO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

UT SPOT
CEILING
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2400 lm
3000K/CRI 80
Up to 18,7W
1950 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
CEILING
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,4W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2500 lm
3000K/CRI 80
Up to 19W
2000 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,8W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,8W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø57



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
23,5W
2500 lm
3000K/CRI 80
Up to 19,5W
2000 lm
3000K/CRI 90
2150 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33,8W
3770 lm
3000K/CRI 80
Up to 14,7W
3116 lm
3000K/CRI 90
3246 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT
TRACK
MULTICHIP
Ø86



LIGHT SOURCE
TOP LED
11,5W
850 lm
3000K/CRI 90
950 lm
3000K/CRI 80
1000 lm
4000K/CRI 80

UT SPOT
TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
HIGH
PERFORMANCES
33W
3960 lm
3000K/CRI 80
Up to 32,1W
3250 lm
3000K/CRI 90
3500 lm
4000K/CRI 90

UT SPOT&PRO

UT PRO 150 GA-69 	UT PRO 175 GA-69 	UT PRO 175 LENS GA-69 	UT PRO WALL-WASHER GA-69 
LIGHT SOURCE LED ARRAY 21W 2524 lm 3000K/CRI 80 2183 lm 3000K/CRI 90 2360 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 46,5W 4740 lm 3000K/CRI 80 3960 lm 3000K/CRI 90 4278 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE LED ARRAY 35,3W 3950 lm 3000K/CRI 80 3250 lm 3000K/CRI 90 3400 lm 4000K/CRI 90	LIGHT SOURCE TOP LED 25,5W 2700 lm 3000K/CRI 90 2900 lm 4000K/CRI 90

☐ 30 Bianco
30 White

☒ 14 Nero
14 Black



☐ 30 Bianco
30 White

☒ 14 Nero
14 Black

☐ 30.78 All White
30.78 All White



UT PRO 150 	UT PRO 175 	UT PRO 175 LENS 	UT PRO WALL-WASHER 
---	---	--	---

* Vedi capitolo The Tracking Power / Refer to The Tracking Power chapter

Descrizione

Apparecchio per interni da installare a binario trifase o a soffitto, disponibile con sorgenti luminose a tecnologia Led di alta potenza e in versione DALI e non DIM.

La serie è disponibile in vari modelli / dimensioni (Ø57 Ø 75 y Ø86 e Rettangolare WW) e con due opzioni di montaggio: Track

(completa flessibilità d'installazione), Ceiling (installazione indipendente).

Questa lampada è disponibile nelle varianti Multichip (per ottenere angoli di apertura *Super Spot*) e in nella variante Wall-Washer di forma cilindrica (solo nella versione Ø86).

Il corpo ottico dell'apparecchio è in alluminio iniettato ad alta pressione, rifiniti con verniciatura a polvere color bianco o nero.

La versione a soffitto include l'alimentatore remoto.

Disponibile anche UT Downlight (vedere la sezione Downlight del catalogo).

Unità di Alimentazione

Alimentatore a corrente continua non regolabile o regolabile Dali 220-240V compreso.

Con potenziometro incorporato nella versione track con cassetta. Nelle versioni con adattatore integrato non è presente il potenziometro.

Fonte Luminosa

Possibilità di integrare un altro tipo di LED su richiesta. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare il nostro team.

Accessori

- Disponibili filtro a croce antiabbagliamento, lente ellittica, lente flood e honeycomb.
- Anello supporto (UT Spot ø86).

Informazioni Aggiuntive

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Gli apparecchi FLOS per binario trifase sono progettati e testati con i binari raccomandati da FLOS. La compatibilità è garantita con i binari prodotti da Nordic Aluminium. Compatibilità con Eutrac su richiesta. Per verificare la compatibilità con altri binari, contattare FLOS prima dell'installazione.

Gli apparecchi FLOS per binario trifase DALI sono progettati in conformità a Pulse DALI di Nordic Aluminium.

- UT Spot ø86 (Track / Ceiling):

I moduli LED installati nelle versioni LED Array dispongono dell'ultima generazione tecnologica che consente una minore temperatura media durante il funzionamento dell'elettronica. Grazie a questa caratteristica, l'apparecchio di illuminazione può funzionare all'interno dei parametri di sicurezza a una maggior potenza, offrendo un aumento del 20% del flusso luminoso.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

A luminaire for indoor use to be mounted on three phase track or on ceilings, available in LED technology light sources and in DALI and non-DIM versions.

The family is available in various models / sizes (Ø57 Ø75 and Ø86 and Rectangular WW) and two mounting options are available: Track (complete installation flexibility) and Ceiling (independent installation).

The luminaire offers the Multichip variant (to obtain opening angles *Super Spot*) and the cylindrical Wall-Washer (only Ø86 version).

The optical housing of the luminaire is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white or black finishes.

Remote driver included in ceiling versions.

Also available UT Downlight (see Downlights catalogue section).

Power Supply

Not dimmable or dimmable Dali 220-240V, constant current, power supply included.

Includes a on board potentiometer in the track with box version. Versions with a on board adapter do not include a potentiometer.

Light Source

Possibility to integrate a different type of LED upon request. For more information, please contact our team.

Accessories

- Screening crosspiece, elliptical lens, flood lens and honeycomb.
- Support ring (UT Spot ø86).

Additional Information

Suitable for installation on normally inflammable surfaces. FLOS three-phase lighting track luminaires are designed and fully tested for tracks recommended by FLOS.

Compatibility is guaranteed with three-phase track produced by Nordic Aluminium. Compatibility with Eutrac under request. To verify compatibility with any other track, please contact FLOS before installation.

FLOS three-phase DALI track luminaires are designed for Pulse DALI from Nordic Aluminium.

- UT Spot ø86 (Track / Ceiling):

The LED modules installed on the LED Array versions have cutting-edge technology that permit a lower average temperature in the electronics. Thanks to this feature, the luminaire can operate at a higher power inside the safety parameters, yet still offer 20% added luminous flux.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



UT Spot Ceiling



UT Spot Track


UT SPOT

Ut Spot Ceiling Ø57

LED Array

Non Dimming: 23,5W - 2400 lm - 3000K/CRI 80 / 18,3W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 18,3W - 2150 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 23,5W - 2400 lm - 3000K/CRI 80 / 18,7W - 1950 lm - 3000K/CRI 90 / 18,7W - 2150 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione a soffitto con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione remota 220-240V, 50-60Hz inclusa.

Spotlight to be installed on ceiling with LED light source. 220-240V, 50-60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4460.30A

09.4460.14A

Dali Version

09.4460.30ADA

09.4460.14ADA



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	14650	0.18
2	3662	0.36
3	1628	0.54
4	916	0.72
5	586	0.90

Luminous flux luminaire 1255 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4470.30C

09.4470.14C

Dali Version

09.4470.30CDA

09.4470.14CDA



Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12780	0.18
2	3195	0.36
3	1420	0.54
4	799	0.72
5	511	0.90

Luminous flux luminaire 1094 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4463.30C

09.4463.14C

Dali Version

09.4463.30CDA

09.4463.14CDA



Beam Angle:	10°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11643	0.18	
2	2911	0.36	
3	1294	0.54	
4	728	0.72	
5	466	0.90	

Luminous flux luminaire 997 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4461.30A

09.4461.14A

Dali Version

09.4461.30ADA

09.4461.14ADA



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6515	0.37
2	1629	0.73
3	724	1.10
4	407	1.47
5	261	1.83

Luminous flux luminaire 1184 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4471.30C

09.4471.14C

Dali Version

09.4471.30CDA

09.4471.14CDA



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5683	0.37
2	1421	0.73
3	631	1.10
4	355	1.47
5	227	1.83

Luminous flux luminaire 1033 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4464.30C

09.4464.14C

Dali Version

09.4464.30CDA

09.4464.14CDA



Beam Angle:	21°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5178	0.37
2	1294	0.73
3	575	1.10
4	324	1.47
5	207	1.83

Luminous flux luminaire 941 lm

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4462.30A

09.4462.14A

Dali Version

09.4462.30ADA

09.4462.14ADA



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3301	0.76
2	825	1.52
3	367	2.28
4	206	3.05
5	132	3.81

Luminous flux luminaire 1394 lm

4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4472.30C

09.4472.14C

Dali Version

09.4472.30CDA

09.4472.14CDA



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.76
2	720	1.52
3	320	2.28
4	180	3.05
5	115	3.81

Luminous flux luminaire 1216 lm

3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4465.30C

09.4465.14C

Dali Version

09.4465.30CDA

09.4465.14CDA



Beam Angle:	42°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2623	0.76
2	656	1.52
3	291	2.28
4	164	3.05
5	105	3.81

Luminous flux luminaire 1108 lm


UT SPOT

Ut Spot Ceiling Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 31,9W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 31,9W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,4W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,4W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



GWT
850°



90°



360°



1.66 Kg



IP
20



Proiettore per installazione a soffitto
con fonte di luce LED. Fonte di
alimentazione remota 220-240V,
50-60Hz inclusa.

Spotlight to be installed on ceiling
with LED light source. 220-240V, 50-
60Hz remote power supply included.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4860.30A

09.4860.14A

Dali Version

09.4860.30BDA

09.4860.14BDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4870.30C

09.4870.14C

Dali Version

09.4870.30CDA

09.4870.14CDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4863.30C

09.4863.14C

Dali Version

09.4863.30CDA

09.4863.14CDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4871.30C

09.4871.14C

Dali Version

09.4871.30CDA

09.4871.14CDA



3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4861.30A

09.4861.14A

Dali Version

09.4861.30BDA

09.4861.14BDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4864.30C

09.4864.14C

Dali Version

09.4864.30CDA

09.4864.14CDA



3000K - CRI 80

Non Dimmable


09.4862.30A

09.4862.14A

Dali Version

09.4862.30BDA

09.4862.14BDA



4000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4872.30C

09.4872.14C

Dali Version

09.4872.30CDA

09.4872.14CDA



3000K - CRI 90

Non Dimmable


09.4865.30C

09.4865.14C

Dali Version

09.4865.30CDA

09.4865.14CDA





Ut Spot Track Ø57

LED Array

Non Dimming: 23,5W - 2500 lm - 3000K/CRI 80 / 18,3W - 2000 lm - 3000K/CRI 90 / 18,3W - 2150 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 23,5W - 2500 lm - 3000K/CRI 80 / 19W - 2000 lm - 3000K/CRI 90 / 19W - 2150 lm - 4000K/CRI 90




Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

**3000K - CRI 80**

Non Dimmable

- ☐ 09.7700.30A
☒ 09.7700.14A
Non Dimmable All White

- ☐ 09.7700.30A78

Dali 2

- ☐ 09.7700.30CDA

- ☒ 09.7700.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7700.30CYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7706.30C

- ☒ 09.7706.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7706.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7706.30CDA

- ☒ 09.7706.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7706.30CYU



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	14650	0.18
2	3662	0.36
3	1628	0.54
4	916	0.72
5	586	0.90

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7701.30C

- ☒ 09.7701.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7701.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7701.30CDA

- ☒ 09.7701.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7701.30CYU



Beam Angle: 10°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	12780	0.18
2	3195	0.36
3	1420	0.54
4	799	0.72
5	511	0.90

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7702.30A

- ☒ 09.7702.14A

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7702.30A78

Dali 2

- ☐ 09.7702.30CDA

- ☒ 09.7702.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7702.30CYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7707.30C

- ☒ 09.7707.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7707.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7707.30CDA

- ☒ 09.7707.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7707.30CYU



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	6515	0.37
2	1629	0.73
3	724	1.10
4	407	1.47
5	261	1.83

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7703.30C

- ☒ 09.7703.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7703.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7703.30CDA

- ☒ 09.7703.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7703.30CYU



Beam Angle: 21°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5683	0.37
2	1421	0.73
3	631	1.10
4	355	1.47
5	227	1.83

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7704.30A

- ☒ 09.7704.14A

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7704.30A78

Dali 2

- ☐ 09.7704.30CDA

- ☒ 09.7704.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7704.30CYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7708.30C

- ☒ 09.7708.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7708.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7708.30CDA

- ☒ 09.7708.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7708.30CYU



Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3301	0.76
2	825	1.52
3	367	2.28
4	206	3.05
5	132	3.81

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7705.30C

- ☒ 09.7705.14C

Non Dimmable All White

- ☐ 09.7705.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7705.30CDA

- ☒ 09.7705.14CDA

Dali 2 All White

- ☐ 09.7705.30CYU



Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2879	0.76
2	720	1.52
3	320	2.28
4	180	3.05
5	115	3.81

Ut Spot Track Ø86




LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,3W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,3W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80

Non Dimmable


- ☐ 09.7750.30B
☒ 09.7750.14B
 Non Dimmable All White
☐ 09.7750.30B78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7750.30BDA
☒ 09.7750.14BDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7750.30BYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7756.30C
☒ 09.7756.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7756.30C78
☐ Dali 2
☐ 09.7756.30CDA
☒ 09.7756.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7756.30CYU




Beam Angle: 12°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	34142	0.21	
2	8535	0.41	
3	3794	0.62	
4	2134	0.82	
5	1366	1.03	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7751.30C
☒ 09.7751.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7751.30C78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7751.30CDA
☒ 09.7751.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7751.30CYU



Beam Angle: 12°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	29396	0.21	
2	7349	0.41	
3	3266	0.62	
4	1837	0.82	
5	1176	1.03	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


- ☐ 09.7752.30B
☒ 09.7752.14B
 Non Dimmable All White
☐ 09.7752.30B78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7752.30BDA
☒ 09.7752.14BDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7752.30BYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7757.30C
☒ 09.7757.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7757.30C78
☐ Dali 2
☐ 09.7757.30CDA
☒ 09.7757.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7757.30CYU




Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11472	0.43	
2	2868	0.86	
3	1275	1.28	
4	717	1.71	
5	459	2.14	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7753.30C
☒ 09.7753.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7753.30C78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7753.30CDA
☒ 09.7753.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7753.30CYU



Beam Angle: 24°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9877	0.43	
2	2469	0.86	
3	1097	1.28	
4	617	1.71	
5	395	2.14	

3000K - CRI 80

Non Dimmable


- ☐ 09.7754.30B
☒ 09.7754.14B
 Non Dimmable All White
☐ 09.7754.30B78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7754.30BDA
☒ 09.7754.14BDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7754.30BYU

3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7758.30C
☒ 09.7758.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7758.30C78
☐ Dali 2
☐ 09.7758.30CDA
☒ 09.7758.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7758.30CYU




Beam Angle: 37°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	6735	0.67	
2	1684	1.34	
3	748	2.01	
4	421	2.69	
5	269	3.36	

4000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7755.30C
☒ 09.7755.14C
 Non Dimmable All White
☐ 09.7755.30C78

- ☐ Dali 2
☐ 09.7755.30CDA
☒ 09.7755.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7755.30CYU





Beam Angle: 37°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5799	0.67	
2	1450	1.34	
3	644	2.01	
4	362	2.69	
5	232	3.36	

Ut Spot Track Wall-Washer Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,3W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,8W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,8W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Le versioni .30 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

.30 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80

Non Dimmable

- ☐ 09.7770.30B
☒ 09.7770.14B
 All White
☐ 09.7770.30B78

Dali 2

- ☐ 09.7770.30BDA
☒ 09.7770.14BDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7770.30BYU


3000K - CRI 90

Non Dimmable

- ☐ 09.7771.30C
☒ 09.7771.14C
 All White
☐ 09.7771.30C78

Dali 2

- ☐ 09.7771.30CDA
☒ 09.7771.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7771.30CYU



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2596	0.98
2	649	1.97
3	288	2.95
4	162	3.94
5	104	4.92


Luminous flux luminaire
2560 lm**4000K - CRI 90**

Non Dimmable

- ☐ 09.7772.30C
☒ 09.7772.14C
 All White
☐ 09.7772.30C78


Dali 2

- ☐ 09.7772.30CDA
☒ 09.7772.14CDA
 Dali 2 All White
☐ 09.7772.30CYU



Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2236	0.98
2	559	1.97
3	248	2.95
4	140	3.94
5	89	4.92

Luminous flux luminaire
2204 lm

Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2146	0.98
2	537	1.97
3	238	2.95
4	134	3.94
5	86	4.92

Luminous flux luminaire
2116 lm


Ut Spot Track Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 31,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 31,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 32,1W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 32,1W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

Dim on board: 33W - 3770 lm - 3000K/CRI 80 / 33,8W - 3116 lm - 3000K/CRI 90 / 33,8W - 3246 lm - 4000K/CRI 90

GWT
850°10 - 100%
DIMMER

90°



360°

IP
20

0,75 Kg



CE



F

Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4840.30A

09.4840.14A

Non Dimmable

09.4880.30A

09.4880.14A

Dali Version

09.4840.30BDA

09.4840.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4843.30C

09.4843.14C

Non Dimmable


09.4886.30C

09.4886.14C

Dali Version

09.4843.30CDA

09.4843.14CDA

12°
SPOT

Beam Angle: 12°

h(m) E(lx) D(m)

1 34142 0.21

2 8535 0.41

3 3794 0.62

4 2134 0.82

5 1366 1.03

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4850.30C

09.4850.14C

Non Dimmable


09.4881.30C

09.4881.14C

Dali Version

09.4850.30CDA

09.4850.14CDA

12°
SPOT

Beam Angle: 12°

h(m) E(lx) D(m)

1 29396 0.21

2 7349 0.41

3 3266 0.62

4 1837 0.82

5 1176 1.03

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4841.30A

09.4841.14A

Non Dimmable

09.4882.30A

09.4882.14A

Dali Version

09.4841.30BDA

09.4841.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4844.30C

09.4844.14C

Non Dimmable


09.4887.30C

09.4887.14C

Dali Version

09.4844.30CDA

09.4844.14CDA

24°
MEDIUM

Beam Angle: 24°

h(m) E(lx) D(m)

1 11472 0.43

2 2868 0.86

3 1275 1.28

4 717 1.71

5 459 2.14

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4851.30C

09.4851.14C

Non Dimmable


09.4883.30C

09.4883.14C

Dali Version

09.4851.30CDA

09.4851.14CDA

24°
MEDIUM

Beam Angle: 24°

h(m) E(lx) D(m)

1 9877 0.43

2 2469 0.86

3 1097 1.28

4 617 1.71

5 395 2.14

3000K - CRI 80

On board dimmer

09.4842.30A

09.4842.14A

Non Dimmable

09.4884.30A

09.4884.14A

Dali Version

09.4842.30BDA

09.4842.14BDA

3000K - CRI 90

On board dimmer

09.4845.30C

09.4845.14C

Non Dimmable


09.4888.30C

09.4888.14C

Dali Version

09.4845.30CDA

09.4845.14CDA

37°
FLOOD

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 6735 0.67

2 1684 1.34

3 748 2.01

4 421 2.69

5 269 3.36

4000K - CRI 90

On board dimmer included

09.4852.30C

09.4852.14C

Non Dimmable


09.4885.30C

09.4885.14C

Dali Version

09.4852.30CDA

09.4852.14CDA

37°
FLOOD

Beam Angle: 37°

h(m) E(lx) D(m)

1 5799 0.67

2 1450 1.34

3 644 2.01



4 362 2.69

5 232 3.36

UT SPOT

Ut Spot Track Multichip Ø86

Top LED 11,5W - 850 lm - 3000K/CRI 90 / 11,5W - 950 lm - 3000K/CRI 80 / 11,5W - 1000 lm - 4000K/CRI 80



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Gli accessori non sono compatibili con questa versione.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

The accessories are not compatible with this version.

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.4980.30
09.4980.14

Non Dimmable

09.4983.30
09.4983.14

Dali Version

09.4980.30ADA
09.4980.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	20322	0.14	
2	5081	0.27	
3	2258	0.41	
4	1270	0.54	
5	813	0.68	

Luminous flux luminaire 776 lm

4000K - CRI 80

On board dimmer


09.4982.30
09.4982.14

Non Dimmable

09.4985.30
09.4985.14

Dali Version

09.4982.30ADA
09.4982.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	21128	0.14	
2	5282	0.27	
3	2348	0.41	
4	1321	0.54	
5	845	0.68	

Luminous flux luminaire 807 lm

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.4981.30
09.4981.14

Non Dimmable

09.4984.30
09.4984.14

Dali Version

09.4981.30ADA
09.4981.14ADA



Beam Angle: 8°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	17976	0.14	
2	4494	0.27	
3	1997	0.41	
4	1124	0.54	
5	719	0.68	



Luminous flux luminaire 687 lm

Ut Spot Track Wall-Washer Ø86

LED Array High Performances

Non Dimming / Dim on board: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 31,8W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 31,8W - 3500 lm - 4000K/CRI 90

Dali: 33W - 3960 lm - 3000K/CRI 80 / 32,1W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 32,1W - 3500 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione su binario trifase con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V, 50-60Hz integrata.

Spotlight to be installed on 3-phase track with LED light source. 220-240V, 50-60Hz power supply integrated.

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.4950.30A
09.4950.14A

Non Dimmable

09.4951.30A
09.4951.14A

Dali Version

09.4950.30BDA
09.4950.14BDA



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2596	0.98	
2	649	1.97	
3	288	2.95	
4	162	3.94	
5	104	4.92	

Luminous flux luminaire 2560 lm

4000K - CRI 90

On board dimmer


09.4956.30C
09.4956.14C

Non Dimmable

09.4957.30C
09.4957.14C

Dali Version

09.4956.30CDA
09.4956.14CDA



Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2236	0.98	
2	559	1.97	
3	248	2.95	
4	140	3.94	
5	89	4.92	

Luminous flux luminaire 2204 lm

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.4953.30C
09.4953.14C

Non Dimmable

09.4954.30C
09.4954.14C

Dali Version

09.4953.30CDA
09.4953.14CDA





Beam Angle: 50°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2146	0.98	
2	537	1.97	
3	238	2.95	
4	134	3.94	
5	86	4.92	

Luminous flux luminaire 2116 lm

UT Pro 150 GA-69

LED Array 21W - 2524 lm - 3000K/CRI 80 / 21W - 2183 lm - 3000K/CRI 90 / 21W - 2360 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7270.40B
☒ 09.7270.14B
 All White
☐ 09.7270.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	14010	0.37	
2	3503	0.74	
3	1557	1.11	
4	876	1.48	
5	560	1.85	

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7276.40D
☒ 09.7276.14D
 All White
☐ 09.7276.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	11938	0.37	
2	2984	0.74	
3	1326	1.11	
4	746	1.48	
5	478	1.85	

4000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7271.40D
☒ 09.7271.14B
 All White
☐ 09.7271.40B78



Beam Angle: 21°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10998	0.37	
2	2750	0.74	
3	1222	1.11	
4	687	1.48	
5	440	1.85	

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7272.40B
☒ 09.7272.14B
 All White
☐ 09.7272.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8715	0.49	
2	2179	0.98	
3	968	1.47	
4	545	1.96	
5	349	2.44	

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7277.40B
☒ 09.7277.14D
 All White
☐ 09.7277.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	7538	0.49	
2	1884	0.98	
3	838	1.47	
4	471	1.96	
5	302	2.44	

4000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7273.40D
☒ 09.7273.14B
 All White
☐ 09.7273.40D78



Beam Angle: 27°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	8152	0.49	
2	2038	0.98	
3	906	1.47	
4	509	1.96	
5	326	2.44	

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7274.40B
☒ 09.7274.14B
 All White
☐ 09.7274.40B78



Beam Angle: 35°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5618	0.64	
2	1404	1.27	
3	624	1.91	
4	351	2.54	
5	225	3.18	

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7278.40B
☒ 09.7278.14D
 All White
☐ 09.7278.40D78



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4869	0.64	
2	1217	1.28	
3	541	1.92	
4	304	2.56	
5	195	3.20	

4000K - CRI 90
On board dimmer



- ☐ 09.7275.40D
☒ 09.7275.14B
 All White
☐ 09.7275.40B78



Beam Angle: 36°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4489	0.64	
2	1122	1.28	
3	499	1.92	
4	281	2.56	
5	180	3.20	

UT Pro 175 GA-69

LED Array 46,5W - 4740 lm - 3000K/CRI 80 / 3960 lm - 3000K/CRI 90 / 4278 lm - 4000K/CRI 90



Finishes Available



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 120-270V power supply integrated.

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7310.40A
☒ 09.7310.14A
 All White
☐ 09.7310.40A78



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	21906	0.35
2	5477	0.70
3	2434	1.04
4	1369	1.39
5	876	1.74

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7311.40A
☒ 09.7311.14A
 All White
☐ 09.7311.40A78



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	18287	0.35
2	4572	0.70
3	2032	1.04
4	1143	1.39
5	731	1.74

4000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7312.40A
☒ 09.7312.14A
 All White
☐ 09.7312.40A78



Beam Angle:	20°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	19769	0.35
2	4942	0.70
3	2197	1.04
4	1236	1.39
5	791	1.74

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7313.40A
☒ 09.7313.14A
 All White
☐ 09.7313.40A78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	13450	0.48
2	3362	0.96
3	1494	1.44
4	841	1.93
5	538	2.41

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7314.40A
☒ 09.7314.14A
 All White
☐ 09.7314.40A78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	11225	0.48
2	2806	0.96
3	1247	1.44
4	702	1.93
5	449	2.41

4000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7315.40A
☒ 09.7315.14A
 All White
☐ 09.7315.40A78



Beam Angle:	27°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	12140	0.48
2	3035	0.96
3	1349	1.44
4	759	1.93
5	486	2.41

3000K - CRI 80
On board dimmer


- ☐ 09.7316.40A
☒ 09.7316.14A
 All White
☐ 09.7316.40A78



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8672	0.61
2	2168	1.22
3	964	1.83
4	542	2.44
5	347	3.04

3000K - CRI 90
On board dimmer


- ☐ 09.7317.40A
☒ 09.7317.14A
 All White
☐ 09.7317.40A78



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7237	0.61
2	1809	1.22
3	804	1.83
4	452	2.44
5	289	3.04

4000K - CRI 90
On board dimmer



- ☐ 09.7318.40A
☒ 09.7318.14A
 All White
☐ 09.7318.40A78



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7826	0.61
2	1957	1.22
3	870	1.83
4	489	2.44
5	313	3.04

UT Pro 175 Lens GA-69

LED Array 35,3W - 3950 lm - 3000K/CRI 80 / 35,3W - 3250 lm - 3000K/CRI 90 / 35,3W - 3400 lm - 4000K/CRI 90



Proiettore per installazione su guida trifase standard con fonte di luce LED. Dotato di lente che permette di regolare l'angolo di apertura da 13° a 56°. Fonte di alimentazione 120-270V integrata.


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi, e solo l'anello antiabbagliamento è nero.

Spotlight to be installed in standard 3-phase track with LED light source. Includes adjustable lens allowing opening angle calibration from 13° to 56°. 120-270V power supply integrated.


.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white. Only the anti-glare ring is black.


3000K - CRI 80
On board dimmer

- ☐ 09.7373.40
☒ 09.7373.14
 All White
☐ 09.7373.40.78




Beam Angle:	13°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	28212	0.23	
2	7053	0.46	
3	3135	0.70	
4	1763	0.93	
5	1128	1.16	




Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4649	1.07
2	1162	2.14
3	517	3.21
4	291	4.29
5	186	5.36

3000K - CRI 90
On board dimmer

- ☐ 09.7374.40
☒ 09.7374.14
 All White
☐ 09.7374.40.78




Beam Angle:	13°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	23312	0.23
2	5828	0.46
3	2590	0.70
4	1457	0.93
5	932	1.16




Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	1.07
2	960	2.14
3	427	3.21
4	240	4.29
5	154	5.36

4000K - CRI 90
On board dimmer

- ☐ 09.7375.40
☒ 09.7375.14
 All White
☐ 09.7375.40.78





Beam Angle:	13°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	24291	0.23	
2	6073	0.46	
3	2699	0.70	
4	1518	0.93	
5	972	1.16	



Beam Angle:	56°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4003	1.07
2	1001	2.14
3	445	3.21
4	250	4.29
5	160	5.36

UT Pro Wall-Washer GA-69 (Dali GA-600)

Top LED 25,5W - 2700 lm - 3000K/CRI 90 / 25,5W - 2900 lm - 4000K/CRI 90



Modulo d'illuminazione Wall-Washer installabile su guida trifase standard con fonte di luce LED. Fonte di alimentazione 220-240V integrata. Per la versione DALI sono necessari profili dimmerabili (consultare capitolo "Tracks").


Le versioni .40 hanno l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa neri. Nelle versioni "all white" l'adattatore a guida, il braccio e la parte posteriore della testa sono bianchi.

Wall-Washer lighting module to be installed in standard 3-phase track with LED light source. 220-240V power supply integrated. DALI version requires dimmable tracks (please refer to the "Tracks" chapter).

.40 versions come with the track adapter, the arm and the rear of the head in black. In the "All white" versions, the track adapter, the arm, the rear of the head and the head are white.


3000K - CRI 90
Non Dimmable


- ☐ 09.7504.40
☒ 09.7504.14
 All White
☐ 09.7504.40.78



Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.76
2	300	1.54
3	133	2.34
4	75	3.12
5	48	3.90

4000K - CRI 90
Non Dimmable

- ☐ 09.7505.40
☒ 09.7505.14
 All White
☐ 09.7505.40.78



Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76
2	296	1.52
3	132	2.28
4	74	3.04
5	47	3.80

Dali Version

- ☐ 09.7504.40.DA
☒ 09.7504.14.DA
 All White
☐ 09.7504.40.YU

Dali Version

- ☐ 09.7505.40.DA
☒ 09.7505.14.DA
 All White
☐ 09.7505.40.YU

UT SPOT&PRO

Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.

UT Spot Ø57 / UT Pro 150

Filtro a croce.
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.8429.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8431.00

Lente flood
Flood lens



08.8432.00

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8428.00

Cono di schermatura
Snoot shielding cone

29



08.0526.00
08.0526.40
08.0526.BW

UT Pro 175

Filtro a croce.
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.9108.00

Lente ellittica
Elliptical lens



08.9109.00

Lente flood
Flood lens



08.9110.00

Honeycomb
Honeycomb



08.9107.00

Cono di schermatura
Snoot shielding cone

35



08.9111.00
08.9111.40
08.9111.BW

Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione.


UT Spot Ø86: Compatibilità di installazione di honeycomb + lente contemporaneamente.

UT Spot Ø86 Multichip: Gli accessori non sono compatibili con questa versione.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire.

UT Spot Ø86: Installation compatible with Honeycomb + Lense at the same time.

UT Spot Ø86 Multichip: The accessories are not compatible with this version.



UT Spot Ø86

Anello di supporto
Holding ring



08.8410.00

UT Spot Ø86 LED Array

Filtro a croce
antiabbagliamento.
Screening crosspiece.



08.8411.00

UT Spot Ø86 LED Array

Obbligatorio anello di supporto o filtro a croce antiabbagliamento.
Mandatory holding ring or screening crosspiece.

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8163.68

Lente flood
Flood lens



08.8175.68

For Spot & Medium optics

Honeycomb
Honeycomb



08.8495.14



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
9,2W
945 lm
3000K/CRI 80



LIGHT SOURCE
LED
QT-14
G9

□ 30 Bianco
30 White


■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido

■ 14 Nero
14 Black

■ GN Verde
GN Green



Può essere ruotato di 360° e orientato di 60°.
Can be rotated 360° and swivelled 60°.



Descrizione

Apparecchio di illuminazione a parete o soffitto per illuminazione diretta. Corpo in alluminio con finiture cromata, bianco lucido, verde lucido e nero lucido. Schermo antiabbagliamento. L'apparecchio è dotato di due differenti anelli con finitura verde lucido e nero lucido, che hanno la funzione di riparare il vetro temperato di sicurezza.

Riflettori

Riflettore in alluminio sabbiato e sbiancato chimicamente.

Unità di Alimentazione

Precablaggio incluso pronto per essere alimentato per mezzo di apparecchiature remote. Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Informazioni Aggiuntive

Rotazione sull'asse verticale fino a 360° e orientamento fino a 60°. Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II, III, a seconda delle versioni. Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Wall or ceiling lamp providing direct light. Aluminum body, available in chrome, shiny white, enameled green, and shiny black finishes. Low glare shield. Provided by two different ring due to fix the safety tempered glass, in shiny black and enameled green.

Reflectors

Sanded and chemically bleached aluminum reflector.

Power Supply

Pre-wiring included; ready for remote power supply. Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Additional Information

0° - 360° vertical rotation and 0° - 60° adjustment. IP20 protection grade. Insulation class II, III depending on the versions. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

WAN SPOT

Wan Spot

LED Array DC 500 mA - 9,2W - 945 lm - 3000K/CRI 80



Apparecchio di illuminazione da installare ad incasso a soffitto/ parete. Fonte di alimentazione esclusa.


Spotlight to be installed recessed on ceiling/wall. Power supply not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9768
Dimmable 0/1-10V	RF27961
Dimmable Dali 2	60.9826
Mains Dimming	60.9467
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

- 03.6174.30A
- 03.6174.05A
- 03.6174.14A
- 03.6174.GNA





Beam Angle: 82°

h(m)	E(x)	D(m)
1	362	1.75
2	91	3.50
3	40	5.25
4	23	7.00
5	14	8.75

Luminous flux luminaire 505 lm

Wan Spot


QT-14 G9 max 40W



Apparecchio di illuminazione da installare ad incasso a soffitto/parete con alimentazione a tensione di rete.

Spotlight to be installed recessed on ceiling/wall with main voltage source.

- 03.6170.30
- 03.6170.05
- 03.6170.14
- 03.6170.GN




Beam Angle: 68°

h(m)	E(x)	D(m)
1	147	1.35
2	37	2.70
3	16	4.05
4	9	5.40
5	6	6.75

Luminous flux luminaire 460 lm

@Black Ring



Beam Angle: 69°

h(m)	E(x)	D(m)
1	149	1.38
2	37	2.75
3	17	4.13
4	9	5.50
5	6	6.88

Luminous flux luminaire 460 lm

@Green Ring

CEILING / WALL

C1, UT Pro Surface, Kap Surface &
Suspension, Super Line & Pro, Light Bell,
Fort Knox Wall & Mini, Thin LED,
G-O, The Block of Light.

MONO SPOT
CEILING SMALL**LIGHT SOURCE**

POWER LED
6W
510 lm
2700K/CRI 90
560 lm
3000K/CRI 90

MONO SPOT
WALL SMALL**LIGHT SOURCE**

POWER LED
6W
510 lm
2700K/CRI 90
560 lm
3000K/CRI 90

DOUBLE SPOT
WALL SMALL**LIGHT SOURCE**

POWER LED
12W
1020 lm
2700K/CRI 90
1120 lm
3000K/CRI 90

DOUBLE SPOT
SURFACE SMALL**LIGHT SOURCE**

POWER LED
14,5W
1020 lm
2700K/CRI 90
1120 lm
3000K/CRI 90

MONO SPOT
CEILING LARGE**LIGHT SOURCE**


POWER LED
Up to 14W
1225 lm
2700K/CRI 90
1300 lm
3000K/CRI 90

MONO SPOT
WALL LARGE**LIGHT SOURCE**


POWER LED
Up to 14W
1225 lm
2700K/CRI 90
1300 lm
3000K/CRI 90

DOUBLE SPOT
WALL LARGE**LIGHT SOURCE**

POWER LED
Up to 28W
2450 lm
2700K/CRI 90
2600 lm
3000K/CRI 90



Wall



Ceiling & Surface

Descrizione

Un nuovo programma di apparecchi per installazione a parete e soffitto sviluppato ad-hoc per applicazioni residenziali e alberghiere.

Il design estremamente essenziale del prodotto nasconde uno speciale snodo meccanico integrato che consente di estrarre ed orientare il corpo lampada fino a 60° sull'asse verticale e sull'asse orizzontale (355° per la versione a incasso e 140° per la versione a parete) garantendo un'incredibile versatilità ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto.

Le versioni sviluppate per installazione a parete sono disponibili con emissione singola o doppia.

Gruppo Ottico

Gruppo ottico ad elevato comfort visivo integrato nel corpo del prodotto e disponibile con aperture di fascio differenziate.

L'apparecchio è predisposto per produrre un'emissione di luce diffusa o una distribuzione più concentrata ideale per illuminazione d'accento o luce puntuale per la lettura in applicazioni da testa-letto.

Le versioni biemissione includono come accessorio uno schermo diffondente che può essere integrato all'interno del gruppo ottico per creare un effetto di luce soffusa.

Alimentazione

Tutti gli apparecchi vanno alimentati con driver remoto non incluso disponibile con varie alternative di controllo.

Sistema di Regolazione

Gli apparecchi possono essere controllati via 0/1-10V, DALI, Push Dimming e Casambi. Sistema di controllo in modalità broadcast. Negli apparecchi a doppia emissione è possibile controllare in maniera indipendente l'emissione diretta e quella indiretta.

C1 Double Surface include il driver e supporta ON/OFF, mains dimming e controllo DALI.

Installazione

Il prodotto è predisposto per l'installazione su superfici di varia natura.

Tutti i prodotti vanno completati con un kit di montaggio dedicato per ottenere un'installazione No-trim o con Basetta. L'installazione No trim è compatibile esclusivamente con superfici in cartongesso con spessore minimo di 9mm e massimo 25mm.

L'installazione con Basetta consente di effettuare la connessione elettrica all'interno del supporto di superficie.

Informazione Aggiuntiva

Sistema elettrico controllato in corrente costante. Grado di protezione IP20.

Adatto per installazione su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

New program of wall and ceiling-mounted luminaires developed for residential and hospitality use.

The extremely minimalist design of the product hides a special, integrated mechanical connection that allows the luminaire body to be extracted and oriented up to 60° on the vertical axis and on the horizontal axis (355° in the ceiling version and 140° in the wall version), ensuring an impressive versatility, ideal to meet the needs of any project.

Versions developed for wall mounting are available with single or dual emission.

Optical Group

Optical group with high visual comfort in the body of the product, available with differentiated beamwidths.

This luminaire is designed to provide diffuse light emission or a more concentrated light distribution, ideal when accent or spot lighting is needed for reading in bed headboard applications.

Dual-emission models include a diffusing screen as accessory that can be integrated into the optical unit, producing a soft light effect.

Power Supply

All devices must be powered by a remote controller (not included) available with various control options.

Control System

Units can be controlled by 0/1-10V, DALI, Push Dimming and Casambi. Broadcast control system. In devices with dual emission, direct and indirect emissions can be controlled independently.

C1 Double Surface includes the driver and supports ON/OFF, mains dimming, and DALI control.

Installation

The product is ready to be installed on different surface types.

All products are completed with a dedicated No Trim or plate installation mounting kit. The No Trim installation is only compatible with plasterboard surfaces with a minimum thickness of 9mm and a maximum of 25mm. Plate installation allows the electrical connection to be made inside the surface mount.

Additional Information

Constant voltage controlled electrical system.

IP20 Protection Index.

Suitable for installation on normally flammable surfaces.


Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

Mono Spot Ceiling Small Ø35

Power LED DC 500 mA - 6W - 510 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 560 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a soffitto. Il corpo del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 355° sull'asse orizzontale.
Gruppo ottico Full cut-off integrato. Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile.
La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.


Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for ceiling installation. The body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.
Integrated Full cut-off optical group. The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location.
The installation frame must be ordered separately

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
Non Dimmable 60.9592
Dimmable 1-10V 60.9208
Dimmable Dali 2 / Push RF30699
Casambi 60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

- 03.1220.DY
- 03.1220.DR
- 03.1220.EQ
- 03.1220.ER
- 03.1220.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4139	0.26	
2	1035	0.51	
3	460	0.77	
4	259	1.03	
5	166	1.28	

Luminous flux luminaire 376 lm

3000K

- 03.1225.DY
- 03.1225.DR
- 03.1225.EQ
- 03.1225.ER
- 03.1225.ES




Beam Angle: 15°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4198	0.26	
2	1050	0.51	
3	466	0.77	
4	262	1.03	
5	168	1.28	

Luminous flux luminaire 382 lm

2700K

- 03.1221.DY
- 03.1221.DR
- 03.1221.EQ
- 03.1221.ER
- 03.1221.ES




Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2640	0.32	
2	660	0.65	
3	293	0.97	
4	165	1.30	
5	106	1.62	

Luminous flux luminaire 368 lm

3000K

- 03.1226.DY
- 03.1226.DR
- 03.1226.EQ
- 03.1226.ER
- 03.1226.ES




Beam Angle: 18°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2678	0.32	
2	669	0.65	
3	298	0.97	
4	167	1.30	
5	107	1.62	

Luminous flux luminaire 374 lm

Mono Spot Wall Small Ø35

Power LED DC 500 mA - 6W - 510 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 560 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a parete. Il corpo del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.
Gruppo ottico Full cut-off integrato. Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile.
La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for wall installation. The body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 180° on the horizontal axis.
Integrated Full cut-off optical group. The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location.
The installation frame must be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9208
Dimmable Dali 2 / Push	RF30699
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.1200.DY
03.1200.DR
03.1200.EQ
03.1200.ER
03.1200.ES




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4139	0.26
2	1035	0.51
3	460	0.77
4	259	1.03
5	166	1.28

Luminous flux luminaire
376 lm

3000K

03.1205.DY
03.1205.DR
03.1205.EQ
03.1205.ER
03.1205.ES




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4198	0.26
2	1050	0.51
3	466	0.77
4	262	1.03
5	168	1.28

Luminous flux luminaire
382 lm

2700K

03.1201.DY
03.1201.DR
03.1201.EQ
03.1201.ER
03.1201.ES




Beam Angle:	18°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2640	0.32
2	660	0.65
3	293	0.97
4	165	1.30
5	106	1.62

Luminous flux luminaire
368 lm

3000K

03.1206.DY
03.1206.DR
03.1206.EQ
03.1206.ER
03.1206.ES




Beam Angle:	18°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2678	0.32
2	669	0.65
3	298	0.97
4	167	1.30
5	107	1.62

Luminous flux luminaire
374 lm

Double Spot Wall Small Ø35

Power LED DC 500 mA - 12W - 1020 lm - 2700K/CRI 90 / 12W - 1120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a parete. Il corpo inferiore del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.
Gruppo ottico Full cut-off integrato. Accessori integrati (lente diffondente up). Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile. La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for wall installation. The lower part of the body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 180° on the horizontal axis.
Integrated Full cut-off optical group. Accessories integrated (up diffuser). The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location. The installation frame must be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable	60.9592
Dimmable 1-10V	60.9208
Dimmable Dali 2 / Push	RF30699
Casambi	60.9207

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.1210.DY
03.1210.DR
03.1210.EQ
03.1210.ER
03.1210.ES




Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4140	0.26
2	1035	0.51
3	460	0.77
4	259	1.03
5	166	1.28

** Luminous flux luminaire
753 lm

3000K

03.1215.DY
03.1215.DR
03.1215.EQ
03.1215.ER
03.1215.ES




Beam Angle:	15°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4198	0.26	
2	1049	0.51	
3	466	0.77	
4	263	1.03	
5	168	1.28	

** Luminous flux luminaire
763 lm

2700K

03.1211.DY
03.1211.DR
03.1211.EQ
03.1211.ER
03.1211.ES




Beam Angle: 18°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	2640 0.32
2	660 0.65
3	293 0.97
4	165 1.30
5	106 1.62

** Luminous flux luminaire
745 lm

3000K

03.1216.DY
03.1216.DR
03.1216.EQ
03.1216.ER
03.1216.ES




Beam Angle:	18°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2678	0.32
2	669	0.65
3	298	0.97
4	168	1.30
5	107	1.62

** Luminous flux luminaire
755 lm

** Dati fotometrici senza lente diffondente up / Photometric data without up diffuser.

Double Spot Surface Small Ø35

Power LED – 14,5W - 1020 lm - 2700K/CRI 90 / 14,5W - 1120 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a soffitto. Il corpo del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale. Gruppo ottico Full cut-off integrato e alimentatore incluso.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for ceiling installation. The body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 180° on the horizontal axis. Integrated Full cut-off optical group and the power supply is included.

Optic Spot - 2700K

Non Dimming


05.3500.DY
05.3500.DR
05.3500.EQ
05.3500.ER
05.3500.ES

Mains Dimming

05.3500.DY.NI
05.3500.DR.NI
05.3500.EQ.NI
05.3500.ER.NI
05.3500.ES.NI

Dali

05.3500.DY.DA
05.3500.DR.DA
05.3500.EQ.DA
05.3500.ER.DA
05.3500.ES.DA



Beam Angle: 15°
h(m) E(lx) D(m)
1 8273 0.26
2 2068 0.51
3 919 0.77
4 517 1.03
5 331 1.28

Optic Spot - 3000K

Non Dimming


05.3505.DY
05.3505.DR
05.3505.EQ
05.3505.ER
05.3505.ES

Mains Dimming

05.3505.DY.NI
05.3505.DR.NI
05.3505.EQ.NI
05.3505.ER.NI
05.3505.ES.NI

Dali

05.3505.DY.DA
05.3505.DR.DA
05.3505.EQ.DA
05.3505.ER.DA
05.3505.ES.DA



Beam Angle: 15°
h(m) E(lx) D(m)
1 8405 0.26
2 2101 0.51
3 934 0.77
4 525 1.03
5 336 1.28

Optic Medium - 2700K

Non Dimming


05.3501.DY
05.3501.DR
05.3501.EQ
05.3501.ER
05.3501.ES

Mains Dimming

05.3501.DY.NI
05.3501.DR.NI
05.3501.EQ.NI
05.3501.ER.NI
05.3501.ES.NI

Dali

05.3501.DY.DA
05.3501.DR.DA
05.3501.EQ.DA
05.3501.ER.DA
05.3501.ES.DA



Beam Angle: 18°
h(m) E(lx) D(m)
1 5276 0.32
2 1319 0.65
3 586 0.97
4 330 1.30
5 211 1.62

Optic Medium - 3000K

Non Dimming


05.3506.DY
05.3506.DR
05.3506.EQ
05.3506.ER
05.3506.ES

Mains Dimming

05.3506.DY.NI
05.3506.DR.NI
05.3506.EQ.NI
05.3506.ER.NI
05.3506.ES.NI

Dali


05.3506.DY.DA
05.3506.DR.DA
05.3506.EQ.DA
05.3506.ER.DA
05.3506.ES.DA



Beam Angle: 18°
h(m) E(lx) D(m)
1 5362 0.32
2 1340 0.65
3 596 0.97
4 335 1.30
5 214 1.62

Mono Spot Ceiling Large Ø56

Power LED DC 950 mA - 11W - 970 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1050 lm - 3000K/CRI 90
 Power LED DC 1200 mA - 14W - 1225 lm - 2700K/CRI 90 / 14W - 1300 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a soffitto. Il corpo del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 355° sull'asse orizzontale.
 Gruppo ottico Full cut-off integrato. Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile.
 La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for ceiling installation. The body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.
 Integrated Full cut-off optical group. The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location.
 The installation frame must be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	950 mA	1200 mA
Non Dimmable	RF27370	60.9276
Dimmable Dali 2 / Push	RF30699	60.9276
Dimmable 0/1-10V	60.9439	60.9276
Casambi	60.9207	60.9276+60.9392


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.1250.DYB
 03.1250.DRB
 03.1250.EQB
 03.1250.ERB
 03.1250.ESB



SPOT



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15302	0.24
2	3825	0.48
3	1700	0.72
4	956	0.96
5	612	1.20


Luminous flux luminaire
 1070 lm

3000K

03.1255.DYB
 03.1255.DRB
 03.1255.EQB
 03.1255.ERB
 03.1255.ESB



SPOT



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15302	0.24
2	3825	0.48
3	1700	0.72
4	956	0.96
5	612	1.20


Luminous flux luminaire
 1070 lm

2700K

03.1251.DYB
 03.1251.DRB
 03.1251.EQB
 03.1251.ERB
 03.1251.ESB



MEDIUM



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7998	0.40
2	1999	0.80
3	889	1.20
4	500	1.60
5	320	2.00


Luminous flux luminaire
 1094 lm

3000K

03.1256.DYB
 03.1256.DRB
 03.1256.EQB
 03.1256.ERB
 03.1256.ESB



MEDIUM



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8468	0.40
2	2117	0.80
3	941	1.20
4	529	1.60
5	339	2.00


Luminous flux luminaire
 1158 lm

2700K

03.1252.DYB
 03.1252.DRB
 03.1252.EQB
 03.1252.ERB
 03.1252.ESB



FLOOD



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3557	0.61
2	889	1.22
3	395	1.83
4	222	2.43
5	142	3.04


Luminous flux luminaire
 1043 lm

3000K

03.1257.DYB
 03.1257.DRB
 03.1257.EQB
 03.1257.ERB
 03.1257.ESB



FLOOD



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3687	0.61
2	922	1.22
3	410	1.83
4	230	2.43
5	147	3.04


Luminous flux luminaire
 1081 lm

2700K

03.1253.DYB
 03.1253.DRB
 03.1253.EQB
 03.1253.ERB
 03.1253.ESB



WIDE FLOOD



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2185	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	137	3.35
5	87	4.19


Luminous flux luminaire
 1063 lm

3000K

03.1258.DYB
 03.1258.DRB
 03.1258.EQB
 03.1258.ERB
 03.1258.ESB



WIDE FLOOD




Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2357	0.84
2	589	1.68
3	262	2.52
4	147	3.35
5	94	4.19

Luminous flux luminaire
 1146 lm

Mono Spot Wall Large Ø56

Power LED DC 950 mA - 11W - 970 lm - 2700K/CRI 90 / 11W - 1050 lm - 3000K/CRI 90
 Power LED DC 1200 mA - 14W - 1225 lm - 2700K/CRI 90 / 14W - 1300 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a parete. Il corpo del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.
 Gruppo ottico Full cut-off integrato. Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile.
 La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for wall installation. The body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 180° on the horizontal axis.
 Integrated Full cut-off optical group. The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location. The installation frame must be ordered separately..


Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	950 mA	1200 mA
Non Dimmable	RF27370	60.9276
Dimmable Dali 2 / Push	RF30699	60.9276
Dimmable 0/1-10V	60.9439	60.9276
Casambi	60.9207	60.9276+60.9392

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K


03.1230.DYB
 03.1230.DRB
 03.1230.EQB
 03.1230.ERB
 03.1230.ESB



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15302	0.24
2	3825	0.48
3	1700	0.72
4	956	0.96
5	612	1.20

3000K


03.1235.DYB
 03.1235.DRB
 03.1235.EQB
 03.1235.ERB
 03.1235.ESB



Beam Angle:	14°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>	
1	16195	0.24	
2	4049	0.48	
3	1799	0.72	
4	1012	0.96	
5	648	1.20	

2700K


03.1231.DYB
 03.1231.DRB
 03.1231.EQB
 03.1231.ERB
 03.1231.ESB



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7998	0.40
2	1999	0.80
3	889	1.20
4	500	1.60
5	320	2.00

3000K


03.1236.DYB
 03.1236.DRB
 03.1236.EQB
 03.1236.ERB
 03.1236.ESB



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8468	0.40
2	2117	0.80
3	941	1.20
4	529	1.60
5	339	2.00

2700K


03.1232.DYB
 03.1232.DRB
 03.1232.EQB
 03.1232.ERB
 03.1232.ESB



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3557	0.61
2	889	1.22
3	395	1.83
4	222	2.43
5	142	3.04

3000K


03.1237.DYB
 03.1237.DRB
 03.1237.EQB
 03.1237.ERB
 03.1237.ESB



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3687	0.61
2	922	1.22
3	410	1.83
4	230	2.43
5	147	3.04

2700K


03.1233.DYB
 03.1233.DRB
 03.1233.EQB
 03.1233.ERB
 03.1233.ESB



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2185	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	137	3.35
5	87	4.19

3000K


03.1238.DYB
 03.1238.DRB
 03.1238.EQB
 03.1238.ERB
 03.1238.ESB



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2357	0.84
2	589	1.68
3	262	2.52
4	147	3.35
5	94	4.19

Double Spot Wall Large Ø56

Power LED DC 950 mA - 22W - 1940 lm - 2700K/CRI 90 / 22W - 2100 lm - 3000K/CRI 90
Power LED DC 1200 mA - 28W - 2450 lm - 2700K/CRI 90 / 28W - 2600 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio orientabile a LED per interni adatto per installazione a parete. Il corpo inferiore del prodotto può essere estratto dalla superficie di installazione e orientato di 60° sull'asse verticale e 180° sull'asse orizzontale.

Gruppo ottico Full cut-off integrato. Accessori integrati (lente diffondente up). Alimentazione remota (non inclusa) da posizionare in un luogo accessibile. La cornice di installazione dev'essere richiesta separatamente.

Adjustable luminaire with LED for indoor use, suitable for wall installation. The lower part of the body can be extracted from the installation surface for 60° orientation on the vertical axis and 180° on the horizontal axis.

Integrated Full cut-off optical group. Accessories integrated (up diffuser). The remote power supply (not included) must be placed in an accessible location. The installation frame must be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

	950 mA	1200 mA
Non Dimmable	RF27370	60.9276
Dimmable Dali 2 / Push	RF30699	60.9276
Dimmable 0/1-10V	60.9439	60.9276
Casambi	60.9207	60.9276+60.9392


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

2700K

03.1240.DYB
03.1240.DRB
03.1240.EQB
03.1240.ERB
03.1240.ESB



SPOT



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15301	0.24
2	3825	0.48
3	1701	0.72
4	956	0.96
5	612	1.20


** Luminous flux luminaire 2139 lm

2700K

03.1241.DYB
03.1241.DRB
03.1241.EQB
03.1241.ERB
03.1241.ESB



MEDIUM



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	7998	0.40
2	1999	0.80
3	889	1.20
4	500	1.60
5	320	2.00


** Luminous flux luminaire 2163 lm

2700K

03.1242.DYB
03.1242.DRB
03.1242.EQB
03.1242.ERB
03.1242.ESB



FLOOD



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3557	0.61
2	889	1.22
3	395	1.83
4	222	2.43
5	142	3.04


** Luminous flux luminaire 2112 lm

2700K

03.1243.DYB
03.1243.DRB
03.1243.EQB
03.1243.ERB
03.1243.ESB



WIDE FLOOD



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2186	0.84
2	546	1.68
3	243	2.52
4	136	3.35
5	87	4.19


** Luminous flux luminaire 2132 lm

3000K

03.1245.DYB
03.1245.DRB
03.1245.EQB
03.1245.ERB
03.1245.ESB



SPOT



Beam Angle:	14°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	15301	0.24
2	3825	0.48
3	1701	0.72
4	956	0.96
5	612	1.20


** Luminous flux luminaire 2139 lm

3000K

03.1246.DYB
03.1246.DRB
03.1246.EQB
03.1246.ERB
03.1246.ESB



MEDIUM



Beam Angle:	23°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	8237	0.40
2	2059	0.80
3	916	1.20
4	515	1.60
5	330	2.00


** Luminous flux luminaire 2228 lm

3000K

03.1247.DYB
03.1247.DRB
03.1247.EQB
03.1247.ERB
03.1247.ESB



FLOOD



Beam Angle:	34°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3688	0.61
2	922	1.22
3	411	1.83
4	230	2.43
5	148	3.04


** Luminous flux luminaire 2150 lm

3000K

03.1248.DYB
03.1248.DRB
03.1248.EQB
03.1248.ERB
03.1248.ESB



WIDE FLOOD



Beam Angle:	45°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2358	0.84
2	589	1.68
3	261	2.52
4	146	3.35
5	95	4.19







** Luminous flux luminaire 2216 lm

** Dati fotometrici senza lente diffondente up / Photometric data without up diffuser.

HOW TO ORDER C1

	SURFACE					RECESSED			
	SMALL			LARGE		SMALL		LARGE	
	Ceiling	Wall	Wall flush	Ceiling	Wall flush	Ceiling	Wall	Ceiling	Wall
Mono Spot									
Mono Spot									
Double Spot									

Accessori / Accessories

Cornice di installazione No Trim per installazione a parete.	No Trim installation frame for wall mounting.			C1 Wall Small Mono 08.0206.00 C1 Wall Small Double 08.0227.00
Cornice di installazione No Trim per installazione a parete.	No Trim installation frame for wall mounting.			C1 Wall Large Mono 08.0205.00A C1 Wall Large Double 08.0226.00A
Cornice di installazione No Trim per installazione a soffitto.	No Trim installation frame for ceiling mounting.			C1 Ceiling Small 08.0208.00
Cornice di installazione No Trim per installazione a soffitto.	No Trim installation frame for ceiling mounting.			C1 Ceiling Large 08.0207.00A
Supporto in alluminio verniciato per installazione superficiale a parete.	Coated aluminum mount for surface installation (wall).			C1 Wall Small Mono 08.0209.DY 08.0209.DR 08.0209.EQ 08.0209.ER 08.0209.ES C1 Wall Small Double 08.0228.DY 08.0228.DR 08.0228.EQ 08.0228.ER 08.0228.ES
Supporto in alluminio per l'installazione a filo della superficie (a parete). Adatto a superfici resistenti come il mattone, il legno o il cemento. Non adatto a pareti in cartongesso. Include cavo connettore femmina da 500 mm.	Aluminum mount for surface flush installation (wall). Fit for resistant surfaces such as brick, wood or concrete. Not valid for plasterboard walls. Includes female connector cable 500 mm.			C1 Wall Small Mono 08.0231.00 C1 Wall Small Double 08.0255.00 C1 Wall Large Mono 08.0210.00A C1 Wall Large Double 08.0254.00A
Supporto in alluminio verniciato per installazione superficiale a soffitto.	Coated aluminum mount for surface installation (ceiling).			C1 Ceiling Small 08.0211.DY 08.0211.DR 08.0211.EQ 08.0211.ER 08.0211.ES
Supporto in alluminio verniciato per installazione superficiale a soffitto.	Coated aluminum mount for surface installation (ceiling).			C1 Ceiling Large 08.0212.DYA 08.0212.DRA 08.0212.EQA 08.0212.ERA 08.0212.ESA

UT PRO SURFACE

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

UT PRO SURFACE 150



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
21W
2524 lm
3000K/CRI 80
2183 lm
3000K/CRI 90
2360 lm
4000K/CRI 90

UT PRO SURFACE 175



LIGHT SOURCE

LED ARRAY
46,5W
4740 lm
3000K/CRI 80
3960 lm
3000K/CRI 90
4278 lm
4000K/CRI 90

□ 40 Bianco
40 White



■ 14 Nero
14 Black



Descrizione

Apparecchio di illuminazione da interni per montaggio a superficie, disponibile con sorgenti luminose con tecnologia LED ad alta potenza e regolatore incluso. Il corpo ottico dell'apparecchio e il contenitore degli alimentatori sono in alluminio iniettato ad alta pressione, rifiniti con verniciatura a polvere color bianco o nero. Gli apparecchi vengono accompagnati da una fonte di alimentazione incorporata nell'apparecchio.

Sistema Ottico

Sono disponibili con ottiche spot, medium e flood e con riflettori di vetro borosilicato ad alta efficienza incorporato.

Accessori

Disponibile crocetta di schermatura, lente ellittica, lente Flood e Honeycomb.

Informazioni Aggiuntive

Possibilità di rotazione a 360° su asse verticale e a 90° su asse orizzontale. Meccanismo di blocco dell'asse orizzontale incorporato.
Grado di protezione IP20.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Indoor luminaire for surface installation, available in high power, LED technology light sources and regulator included.

The optical housing of the luminaire, as well as the container of the power supply equipment, is manufactured in high-pressure injected aluminium, with white or black finishes.

The luminaires include a power supply unit in the luminaire's own body.

Optic System

Available with spot, medium and flood optics and a built-in high-efficiency borosilicate glass reflector.

Accessories

Shielding cylinder, elliptical lens, flood and honeycomb lens.

Additional Information

Possibility of 360° rotation in the vertical axis and 90° rotation in the horizontal axis. Blocking mechanism for horizontal axis integrated.
IP20 protection grade.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.


Compliance of Standards and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

UT PRO SURFACE

UT Pro Surface 150

LED Array 21W - 2524 lm - 3000K/CRI 80 / 21W - 2183 lm - 3000K/CRI 90 / 21W - 2360 lm - 4000K/CRI 90



GWT
850°



84°



10 - 100%



360°



360°



0,52 Kg



LED INCL



CE



IP
20

Proiettore da installare a superficie con sorgente luminosa LED. Fonte di alimentazione 120-277V e potenziometro inclusi.

LED light source projector for surface installation. 120-277V power supply unit and potentiometer included.

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.7290.40B

09.7290.14B



21°

SPOT



Luminous flux luminaire
2266 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 14010 0.37

2 3503 0.74

3 1557 1.11

4 876 1.48

5 560 1.85

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.7296.40B

09.7296.14B



21°

SPOT



Luminous flux luminaire
1931 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 11938 0.37

2 2984 0.74

3 1326 1.11

4 746 1.48

5 478 1.85

4000K - CRI 90

On board dimmer


09.7291.40B

09.7291.14B



21°

SPOT



Luminous flux luminaire
1779 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 10998 0.37

2 2750 0.74

3 1222 1.11

4 687 1.48

5 440 1.85

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.7292.40D

09.7292.14B



27°

MEDIUM



Luminous flux luminaire
1902 lm

Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 8715 0.49

2 2179 0.98

3 968 1.47

4 545 1.96

5 349 2.44

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.7297.40D

09.7297.14B



27°

MEDIUM



Luminous flux luminaire
1645 lm

Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 7538 0.49

2 1884 0.98

3 838 1.47

4 471 1.96

5 302 2.44

4000K - CRI 90

On board dimmer


09.7293.40B

09.7293.14B



27°

MEDIUM



Luminous flux luminaire
1779 lm

Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 8152 0.49

2 2038 0.98

3 906 1.47

4 509 1.96

5 326 2.44

3000K - CRI 80

On board dimmer


09.7294.40D

09.7294.14B



35°

FLOOD



Luminous flux luminaire
1898 lm

Beam Angle: 35°

h(m) E(lx) D(m)

1 5618 0.64

2 1404 1.27

3 624 1.91

4 351 2.54

5 225 3.18

3000K - CRI 90

On board dimmer


09.7298.40D

09.7298.14D



36°

FLOOD



Luminous flux luminaire
1666 lm

Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 4869 0.64

2 1217 1.28

3 541 1.92

4 304 2.56

5 195 3.20

4000K - CRI 90

On board dimmer


09.7295.40B

09.7295.14B



36°

FLOOD



Luminous flux luminaire
1536 lm

Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 4489 0.64

2 1122 1.28

3 499 1.92


4 281 2.56

5 180 3.20

UT PRO SURFACE

UT Pro Surface 175

LED Array 46,5W - 4740 lm - 3000K/CRI 80 / 3960 lm - 3000K/CRI 90 / 4278 lm - 4000K/CRI 90



GWT
850°



84°



360°



1,25 Kg



CE



IP
20



Proiettore da installare a superficie con sorgente luminosa LED. Fonte di alimentazione 120-277V e potenziometro inclusi.

LED light source projector for surface installation. 120-277V power supply unit and potentiometer included.

3000K - CRI 80


On board dimmer

09.7320.40A

09.7320.14A



20°



Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 21906 0.35

2 5477 0.70

3 2434 1.04

4 1369 1.39

5 876 1.74

Luminous flux luminaire 3638 lm

3000K - CRI 90


On board dimmer

09.7321.40A

09.7321.14A



20°



Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 18287 0.35

2 4572 0.70

3 2032 1.04

4 1143 1.39

5 731 1.74

Luminous flux luminaire 3037 lm

4000K - CRI 90


On board dimmer

09.7322.40A

09.7322.14A



20°



Beam Angle: 20°

h(m) E(lx) D(m)

1 19769 0.35

2 4942 0.70

3 2197 1.04

4 1236 1.39

5 791 1.74

Luminous flux luminaire 3283 lm

3000K - CRI 80


On board dimmer

09.7323.40A

09.7323.14A



27°



Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 13450 0.48

2 3362 0.96

3 1494 1.44

4 841 1.93

5 538 2.41

Luminous flux luminaire 3531 lm

3000K - CRI 90


On board dimmer

09.7324.40A

09.7324.14A



27°



Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 11225 0.48

2 2806 0.96

3 1247 1.44

4 702 1.93

5 449 2.41

Luminous flux luminaire 2947 lm

4000K - CRI 90


On board dimmer

09.7325.40A

09.7325.14A



27°



Beam Angle: 27°

h(m) E(lx) D(m)

1 12140 0.48

2 3035 0.96

3 1349 1.44

4 759 1.93

5 486 2.41

Luminous flux luminaire 3187 lm

3000K - CRI 80


On board dimmer

09.7326.40A

09.7326.14A



34°



Beam Angle: 34°

h(m) E(lx) D(m)

1 8672 0.61

2 2168 1.22

3 964 1.83

4 542 2.44

5 347 3.04

Luminous flux luminaire 3476 lm

3000K - CRI 90


On board dimmer

09.7327.40A

09.7327.14A



34°



Beam Angle: 34°

h(m) E(lx) D(m)

1 7237 0.61

2 1809 1.22

3 804 1.83

4 452 2.44

5 289 3.04

Luminous flux luminaire 2901 lm

4000K - CRI 90


On board dimmer

09.7328.40A

09.7328.14A



34°



Beam Angle: 34°

h(m) E(lx) D(m)

1 7826 0.61

2 1957 1.22

3 870 1.83

4 489 2.44

5 313 3.04

Luminous flux luminaire 3137 lm

UT PRO SURFACE

Accessori / Accessories

Crocetta di schermatura, lenti e honeycomb direttamente installabili sulla testa dell'apparecchio di illuminazione senza necessità di accessori di fissaggio.

Screening crosspiece, lenses and honeycomb directly installable on the head of the luminaire without needing any fastening accessory.

Filtro a croce antiabbagliamento.	Screening crosspiece.		UT Pro Surface 150 08.8429.00 UT Pro Surface 175 08.9108.00
Lente ellittica.	Elliptical lens.		UT Pro Surface 150 08.8431.00 UT Pro Surface 175 08.9109.00
Lente flood.	Flood lens.		UT Pro Surface 150 08.8432.00 UT Pro Surface 175 08.9110.00
Honeycomb.	Honeycomb.		UT Pro Surface 150 08.8428.00 UT Pro Surface 175 08.9107.00
Cono di schermatura.	Snoot shielding cone.	 20  35	UT Pro Surface 150 08.0526.00 08.0526.40 08.0526.BW UT Pro Surface 175 08.9111.00

KAP SURFACE&SUSPENSION

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

CEILING Ø80 ROUND	CEILING Ø100	WALL Ø100	SUSPENSION Ø100
			
CEILING 80 SQUARE			
			
LIGHT SOURCE LED ARRAY 11,3W 935 lm 2700K/CRI 90 974 lm 3000K/CRI 90	LIGHT SOURCE POWER LED 9W 1000 lm 3000K/CRI 80		

Esterno / Outside

☐ B1 Bianco
B1 White

☒ 14 Nero
14 Black

☒ 18 Deep Brown
18 Deep Brown

Interno / Inside

☐ Bianco
White

☒ Oro Satinato
Matte Gold

☒ Rame
Copper

☒ Nero
Black

Kap 80
Round / Square



Esterno / Outside

☐ 11 Bianco
11 White

☒ AS Alluminio Spazzolato
AS Brushed Aluminium

☒ AN Nero
AN Black

☒ B3 Marrone
B3 Brown

Interno / Inside

☐ Bianco
White

☒ Oro Satinato
Matte Gold

☒ Rame
Copper

☒ Nero
Black

Kap Ø100



Descrizione

Famiglia di apparecchi con illuminazione diretta o indiretta in base alla versione, per installazione a soffitto, parete o sospesa. La versione Ø80 presenta moduli di illuminazione rotondi e quadrati.

Il corpo principale dell'apparecchio è realizzato in alluminio estruso.

La versione Kap 80 Surface è disponibile in tre finiture esterne (bianco, nero e deep brown) e quattro finiture interne (bianco, oro opaco, rame e nero).

Le versioni restanti sono disponibili in quattro finiture esterne (bianco, alluminio lucido, nero e marrone) e quattro finiture interne (bianco, oro opaco, rame e nero).

Riflettori

La versione Ø100 presenta un riflettore interno realizzato in policarbonato verniciato nella parte interna, mentre la versione Ø80 presenta un riflettore in alluminio verniciato. Inoltre, entrambe le versioni vanno accompagnate da un diffusore in policarbonato opalino che garantisce una luce uniforme.

Unità di Alimentazione

Trasformatore elettrico incorporato.

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Informazioni aggiuntive

Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento I.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Family of luminaires with direct or indirect lighting depending on the version, to be installed on ceilings, walls or suspended. Version Ø80 comes with round or square lighting modules.

The main body of the luminaire is made of extruded aluminum.

Kap 80 Surface version is available in three external finishes (black, white and deep brown) and four internal finishes (white, matte gold, copper and black).

The other versions are available in four external finishes (white, polished aluminium, black and brown) and four internal finishes (white, matte gold, copper and black).

Reflectors

Version Ø100 has an internal reflector in painted polycarbonate in its internal part, while version Ø80 has a reflector in painted aluminium. Furthermore, both versions incorporate a diffusing lens in opal polycarbonate to ensure uniform light distribution.

Power Supply

Electronic transformer incorporated.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Additional Information

IP20 protection grade.

Insulation class I.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Ceiling



Suspension




Wall

KAP SURFACE

Kap 80 Surface Ceiling Round

LED Array 11,3W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 11,3W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto. Fonte di alimentazione integrata al corpo dell'apparecchio. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. Power source incorporated into luminaire body. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.6020.B1
		03.6020.14
		03.6020.18
		Mains Dimming
		03.5920.B1
		03.5920.14
		03.5920.18
		Dali/Push Version
		03.6020.B1ADA
		03.6020.14ADA
		03.6020.18ADA




Beam Angle: 19°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2684	0.34
2	671	0.68
3	298	1.02
4	168	1.36
5	107	1.70

Luminous flux luminaire
710 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.6024.B1
		03.6024.14
		03.6024.18
		Mains Dimming
		03.5924.B1
		03.5924.14
		03.5924.18
		Dali/Push Version
		03.6024.B1ADA
		03.6024.14ADA
		03.6024.18ADA



Beam Angle: 19°	
h(m)	E(lx) D(m)
1	2792 0.34
2	698 0.68
3	310 1.02
4	175 1.36
5	112 1.70

Luminous flux luminaire
739 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

E	I	Non Dimmable
		03.6021.B1
		03.6021.14
		03.6021.18
		Mains Dimming
		03.5921.B1
		03.5921.14
		03.5921.18
		Dali/Push Version
		03.6021.B1ADA
		03.6021.14ADA
		03.6021.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6025.B1
		03.6025.14
		03.6025.18
		Mains Dimming
		03.5925.B1
		03.5925.14
		03.5925.18
		Dali/Push Version
		03.6025.B1ADA
		03.6025.14ADA
		03.6025.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6028.B1
		03.6028.14
		03.6028.18
		Mains Dimming
		03.5928.B1
		03.5928.14
		03.5928.18
		Dali/Push Version
		03.6028.B1ADA
		03.6028.14ADA
		03.6028.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6029.B1
		03.6029.14
		03.6029.18
		Mains Dimming
		03.5929.B1
		03.5929.14
		03.5929.18
		Dali/Push Version
		03.6029.B1ADA
		03.6029.14ADA
		03.6029.18ADA


E	I	Non Dimmable
		03.6023.B1
		03.6023.14
		03.6023.18
		Mains Dimming
		03.5923.B1
		03.5923.14
		03.5923.18
		Dali/Push Version
		03.6023.B1ADA
		03.6023.14ADA
		03.6023.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6027.B1
		03.6027.14
		03.6027.18
		Mains Dimming
		03.5927.B1
		03.5927.14
		03.5927.18
		Dali/Push Version
		03.6027.B1ADA
		03.6027.14ADA
		03.6027.18ADA

KAP SURFACE

Optic Medium
2700K

E	I	Non Dimmable
		03.6000.B1
		03.6000.14
		03.6000.18
Mains Dimming		
		03.5900.B1
		03.5900.14
		03.5900.18
Dali/Push Version		
		03.6000.B1ADA
		03.6000.14ADA
		03.6000.18ADA




Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1796	0.46	
2	449	0.92	
3	200	1.39	
4	112	1.85	
5	72	2.31	

Luminous flux luminaire
606 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Optic Medium
3000K

E	I	Non Dimmable
		03.6004.B1
		03.6004.14
		03.6004.18
Mains Dimming		
		03.5904.B1
		03.5904.14
		03.5904.18
Dali/Push Version		
		03.6004.B1ADA
		03.6004.14ADA
		03.6004.18ADA



Beam Angle: 26°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1868	0.46	
2	467	0.92	
3	208	1.39	
4	117	1.85	
5	75	2.31	

Luminous flux luminaire
630 lm (EXTREME CUT OFF)
@White (B1)

Non Dimmable		
		03.6001.B1
		03.6001.14
		03.6001.18
Mains Dimming		
		03.5901.B1
		03.5901.14
		03.5901.18
Dali/Push Version		
		03.6001.B1ADA
		03.6001.14ADA
		03.6001.18ADA

Non Dimmable		
		03.6005.B1
		03.6005.14
		03.6005.18
Mains Dimming		
		03.5905.B1
		03.5905.14
		03.5905.18
Dali/Push Version		
		03.6005.B1ADA
		03.6005.14ADA
		03.6005.18ADA

Non Dimmable		
		03.6008.B1
		03.6008.14
		03.6008.18
Mains Dimming		
		03.5908.B1
		03.5908.14
		03.5908.18
Dali/Push Version		
		03.6008.B1ADA
		03.6008.14ADA
		03.6008.18ADA

Non Dimmable		
		03.6009.B1
		03.6009.14
		03.6009.18
Mains Dimming		
		03.5909.B1
		03.5909.14
		03.5909.18
Dali/Push Version		
		03.6009.B1ADA
		03.6009.14ADA
		03.6009.18ADA


Non Dimmable		
		03.6003.B1
		03.6003.14
		03.6003.18
Mains Dimming		
		03.5903.B1
		03.5903.14
		03.5903.18
Dali/Push Version		
		03.6003.B1ADA
		03.6003.14ADA
		03.6003.18ADA

Non Dimmable		
		03.6007.B1
		03.6007.14
		03.6007.18
Mains Dimming		
		03.5907.B1
		03.5907.14
		03.5907.18
Dali/Push Version		
		03.6007.B1ADA
		03.6007.14ADA
		03.6007.18ADA

KAP SURFACE

Kap 80 Surface Ceiling Round

LED Array 11,3W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 11,3W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto. Fonte di alimentazione integrata al corpo dell'apparecchio. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. Power source incorporated into luminaire body. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Flood 2700K


E	I	Non Dimmable
		03.6040.B1
		03.6040.14
		03.6040.18
		Mains Dimming
		03.5940.B1
		03.5940.14
		03.5940.18
		Dali/Push Version
		03.6040.B1ADA
		03.6040.14ADA
		03.6040.18ADA



Beam Angle: 50°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1066	0.93
2	266	1.86
3	118	2.79
4	67	3.72
5	43	4.65

Optic Flood 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.6044.B1
		03.6044.14
		03.6044.18
		Mains Dimming
		03.5944.B1
		03.5944.14
		03.5944.18
		Dali/Push Version
		03.6044.B1ADA
		03.6044.14ADA
		03.6044.18ADA



Beam Angle: 50°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1108	0.93
2	277	1.86
3	123	2.79
4	69	3.72
5	44	4.65

E	I	Non Dimmable
		03.6041.B1
		03.6041.14
		03.6041.18
		Mains Dimming
		03.5941.B1
		03.5941.14
		03.5941.18
		Dali/Push Version
		03.6041.B1ADA
		03.6041.14ADA
		03.6041.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6045.B1
		03.6045.14
		03.6045.18
		Mains Dimming
		03.5945.B1
		03.5945.14
		03.5945.18
		Dali/Push Version
		03.6045.B1ADA
		03.6045.14ADA
		03.6045.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6048.B1
		03.6048.14
		03.6048.18
		Mains Dimming
		03.5948.B1
		03.5948.14
		03.5948.18
		Dali/Push Version
		03.6048.B1ADA
		03.6048.14ADA
		03.6048.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6049.B1
		03.6049.14
		03.6049.18
		Mains Dimming
		03.5949.B1
		03.5949.14
		03.5949.18
		Dali/Push Version
		03.6049.B1ADA
		03.6049.14ADA
		03.6049.18ADA


E	I	Non Dimmable
		03.6043.B1
		03.6043.14
		03.6043.18
		Mains Dimming
		03.5943.B1
		03.5943.14
		03.5943.18
		Dali/Push Version
		03.6043.B1ADA
		03.6043.14ADA
		03.6043.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6047.B1
		03.6047.14
		03.6047.18
		Mains Dimming
		03.5947.B1
		03.5947.14
		03.5947.18
		Dali/Push Version
		03.6047.B1ADA
		03.6047.14ADA
		03.6047.18ADA

KAP SURFACE

Kap 80 Surface Ceiling Square

LED Array 11,3W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 11,3W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto. Fonte di alimentazione integrata al corpo dell'apparecchio. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. Power source incorporated into luminaire body. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.

E= External Finish
I= Internal Finish

Optic Spot 2700K


E	I	Non Dimmable
■	■	03.6030.B1
■	■	03.6030.14
■	■	03.6030.18
Mains Dimming		
■	■	03.5930.B1
■	■	03.5930.14
■	■	03.5930.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6030.B1ADA
■	■	03.6030.14ADA
■	■	03.6030.18ADA



Beam Angle: 18°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2656	0.31
2	664	0.62
3	295	0.94
4	166	1.25
5	106	1.56

Optic Spot 3000K

E	I	Non Dimmable
■	■	03.6034.B1
■	■	03.6034.14
■	■	03.6034.18
Mains Dimming		
■	■	03.5934.B1
■	■	03.5934.14
■	■	03.5934.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6034.B1ADA
■	■	03.6034.14ADA
■	■	03.6034.18ADA



Beam Angle: 18°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2762	0.31
2	691	0.62
3	307	0.94
4	173	1.25
5	110	1.56

Non Dimmable		
■	■	03.6031.B1
■	■	03.6031.14
■	■	03.6031.18
Mains Dimming		
■	■	03.5931.B1
■	■	03.5931.14
■	■	03.5931.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6031.B1ADA
■	■	03.6031.14ADA
■	■	03.6031.18ADA

Non Dimmable		
■	■	03.6035.B1
■	■	03.6035.14
■	■	03.6035.18
Mains Dimming		
■	■	03.5935.B1
■	■	03.5935.14
■	■	03.5935.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6035.B1ADA
■	■	03.6035.14ADA
■	■	03.6035.18ADA

Non Dimmable		
■	■	03.6038.B1
■	■	03.6038.14
■	■	03.6038.18
Mains Dimming		
■	■	03.5938.B1
■	■	03.5938.14
■	■	03.5938.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6038.B1ADA
■	■	03.6038.14ADA
■	■	03.6038.18ADA

Non Dimmable		
■	■	03.6039.B1
■	■	03.6039.14
■	■	03.6039.18
Mains Dimming		
■	■	03.5939.B1
■	■	03.5939.14
■	■	03.5939.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6039.B1ADA
■	■	03.6039.14ADA
■	■	03.6039.18ADA


Non Dimmable		
■	■	03.6033.B1
■	■	03.6033.14
■	■	03.6033.18
Mains Dimming		
■	■	03.5933.B1
■	■	03.5933.14
■	■	03.5933.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6033.B1ADA
■	■	03.6033.14ADA
■	■	03.6033.18ADA

Non Dimmable		
■	■	03.6037.B1
■	■	03.6037.14
■	■	03.6037.18
Mains Dimming		
■	■	03.5937.B1
■	■	03.5937.14
■	■	03.5937.18
Dali/Push Version		
■	■	03.6037.B1ADA
■	■	03.6037.14ADA
■	■	03.6037.18ADA

KAP SURFACE

Kap 80 Surface Ceiling Square

LED Array 11,3W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 11,3W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto. Fonte di alimentazione integrata al corpo dell'apparecchio. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.


E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. Power source incorporated into luminaire body. Non dimmable 110/240V - Main&Dali/Push dimmable 220/240V.

E= External Finish
I= Internal Finish


Optic Medium 2700K

E	I	Non Dimmable
		03.6010.B1
		03.6010.14
		03.6010.18
		Mains Dimming
		03.5910.B1
		03.5910.14
		03.5910.18
		Dali/Push Version
		03.6010.B1ADA
		03.6010.14ADA
		03.6010.18ADA



Optic Medium 3000K

E	I	Non Dimmable
		03.6014.B1
		03.6014.14
		03.6014.18
		Mains Dimming
		03.5914.B1
		03.5914.14
		03.5914.18
		Dali/Push Version
		03.6014.B1ADA
		03.6014.14ADA
		03.6014.18ADA



E	I	Non Dimmable
		03.6011.B1
		03.6011.14
		03.6011.18
		Mains Dimming
		03.5911.B1
		03.5911.14
		03.5911.18
		Dali/Push Version
		03.6011.B1ADA
		03.6011.14ADA
		03.6011.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6015.B1
		03.6015.14
		03.6015.18
		Mains Dimming
		03.5915.B1
		03.5915.14
		03.5915.18
		Dali/Push Version
		03.6015.B1ADA
		03.6015.14ADA
		03.6015.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6018.B1
		03.6018.14
		03.6018.18
		Mains Dimming
		03.5918.B1
		03.5918.14
		03.5918.18
		Dali/Push Version
		03.6018.B1ADA
		03.6018.14ADA
		03.6018.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6019.B1
		03.6019.14
		03.6019.18
		Mains Dimming
		03.5919.B1
		03.5919.14
		03.5919.18
		Dali/Push Version
		03.6019.B1ADA
		03.6019.14ADA
		03.6019.18ADA


E	I	Non Dimmable
		03.6013.B1
		03.6013.14
		03.6013.18
		Mains Dimming
		03.5913.B1
		03.5913.14
		03.5913.18
		Dali/Push Version
		03.6013.B1ADA
		03.6013.14ADA
		03.6013.18ADA

E	I	Non Dimmable
		03.6017.B1
		03.6017.14
		03.6017.18
		Mains Dimming
		03.5917.B1
		03.5917.14
		03.5917.18
		Dali/Push Version
		03.6017.B1ADA
		03.6017.14ADA
		03.6017.18ADA

KAP SURFACE

Optic Flood
2700K

E	I	Non Dimmable
		03.6050.B1
		03.6050.14
		03.6050.18
Mains Dimming		
		03.5950.B1
		03.5950.14
		03.5950.18
Dali/Push Version		
		03.6050.B1ADA
		03.6050.14ADA
		03.6050.18ADA




Non Dimmable		
		03.6051.B1
		03.6051.14
		03.6051.18
Mains Dimming		
		03.5951.B1
		03.5951.14
		03.5951.18
Dali/Push Version		
		03.6051.B1ADA
		03.6051.14ADA
		03.6051.18ADA

Non Dimmable		
		03.6058.B1
		03.6058.14
		03.6058.18
Mains Dimming		
		03.5958.B1
		03.5958.14
		03.5958.18
Dali/Push Version		
		03.6058.B1ADA
		03.6058.14ADA
		03.6058.18ADA

Non Dimmable		
		03.6053.B1
		03.6053.14
		03.6053.18
Mains Dimming		
		03.5953.B1
		03.5953.14
		03.5953.18
Dali/Push Version		
		03.6053.B1ADA
		03.6053.14ADA
		03.6053.18ADA

Optic Flood
3000K

E	I	Non Dimmable
		03.6054.B1
		03.6054.14
		03.6054.18
Mains Dimming		
		03.5954.B1
		03.5954.14
		03.5954.18
Dali/Push Version		
		03.6054.B1ADA
		03.6054.14ADA
		03.6054.18ADA



Non Dimmable		
		03.6055.B1
		03.6055.14
		03.6055.18
Mains Dimming		
		03.5955.B1
		03.5955.14
		03.5955.18
Dali/Push Version		
		03.6055.B1ADA
		03.6055.14ADA
		03.6055.18ADA


Non Dimmable		
		03.6059.B1
		03.6059.14
		03.6059.18
Mains Dimming		
		03.5959.B1
		03.5959.14
		03.5959.18
Dali/Push Version		
		03.6059.B1ADA
		03.6059.14ADA
		03.6059.18ADA

Non Dimmable		
		03.6057.B1
		03.6057.14
		03.6057.18
Mains Dimming		
		03.5957.B1
		03.5957.14
		03.5957.18
Dali/Push Version		
		03.6057.B1ADA
		03.6057.14ADA
		03.6057.18ADA

KAP SURFACE

Kap Surface Ceiling

Power LED 9W - 1000 lm - 3000K/CRI 80




Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a soffitto. Fonte di alimentazione 110/240V - 50/60Hz non regolabile integrata al corpo dell'apparecchio.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. Non-adjustable 110/240V - 50/60Hz power supply integrated into luminaire body.

E= External Finish
I= Internal Finish

E	I



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1482	0.52
2	371	1.04
3	165	1.56
4	93	2.08
5	59	2.61


E	I

E	I

E	I

Kap Surface Wall

Power LED 9W - 1000 lm - 3000K/CRI 80




Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a parete. Fonte di alimentazione 110/240V - 50/60Hz non regolabile integrata al corpo dell'apparecchio.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Luminaire for wall mounting with LED light source. Non-adjustable 110/240V - 50/60Hz power supply integrated into luminaire body.

E= External Finish
I= Internal Finish

E	I



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1482	0.52
2	371	1.04
3	165	1.56
4	93	2.08
5	59	2.61

E	I


E	I

E	I

KAP SUSPENSION

Kap Suspension

Power LED 9W - 1000 lm - 3000K/CRI 80




Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione. Fonte di alimentazione 110/240V - 50/60Hz non regolabile integrata al corpo dell'apparecchio.

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

Suspended ceiling-mounted luminaire with LED light source. Non-adjustable 110/240V - 50/60Hz power supply integrated into luminaire body.

E= External Finish
I= Internal Finish

E	I	
		03.5810.11B
		03.5810.ASB
		03.5810.ANB
		03.5810.B3B



Beam Angle:	29°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1482	0.52
2	371	1.04
3	165	1.56
4	93	2.08
5	59	2.61

Luminous flux luminaire
550 lm
@White (B1)

E	I	
		03.5811.11B
		03.5811.ASB
		03.5811.ANB
		03.5811.B3B

E	I	
		03.5814.11B
		03.5814.ASB
		03.5814.ANB
		03.5814.B3B

E	I	
		03.5813.11B
		03.5813.ASB
		03.5813.ANB
		03.5813.B3B

SUPER LINE&PRO

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SUPER LINE UP&DOWN INDIRECT  LIGHT SOURCE TOP LED 58W 4488 lm UP 2160 lm DOWN 3000K/CRI 90 4794 lm UP 2280 lm DOWN 4000K/CRI 90	SUPER LINE UP&DOWN DIRECT  LIGHT SOURCE TOP LED 58W 2268 lm UP 4488 lm DOWN 3000K/CRI 90 2376 lm UP 4794 lm DOWN 4000K/CRI 90	SUPER LINE DOWN  LIGHT SOURCE TOP LED 38,6W 4488 lm 3000K/CRI 90 4794 lm 4000K/CRI 90
SUPER LINE PRO UP&DOWN  LIGHT SOURCE TOP LED 60W UP TO 4075 lm UP UP TO 4605 lm DOWN 3000K/CRI 90 UP TO 4337 lm UP UP TO 4900 lm DOWN 4000K/CRI 90	SUPER LINE PRO DOWN  LIGHT SOURCE TOP LED 40W UP TO 5072 lm 3000K/CRI 90 UP TO 4765 lm 4000K/CRI 90	

40 Bianco
40 White


02 Grigio
02 Grey

14 Nero
14 Black

ET Ottone Spazzolato
ET Brushed Brass

EU Oro rosa Spazzolato
EU Brushed Rose Gold


Super Line



Super Line Pro



Super Line



Super Line Pro



Descrizione

Collezione di apparecchi di illuminazione sospesi per illuminazione generale con la firma di un design minimalista, disegnata per offrire illuminazione ad alto rendimento, qualità della luce e confort visivo combinato in un formato ultracompatto.

La versione Super Line Pro è stata sviluppata appositamente per soddisfare tutti i requisiti per il controllo dell'abbagliamento e il comfort visivo negli spazi di lavoro. Offre un UGR inferiore a 14 e un valore di intensità massima per angoli di 65° secondo la norma inferiore a 3000 cd/m², garantendo le migliori condizioni negli ambienti di lavoro e in innumerevoli altre applicazioni. (Vedi tabella UGR nella sezione accessori).

Il corpo principale degli apparecchi d'illuminazione è fabbricato in alluminio estruso. Il Super Line è dotato di un filtro diffusore tecnico multistrato che, grazie alla combinazione di filtri prismatici ed ellittici, assicura una distribuzione perfetta della luce e migliora l'effetto ottico e il comfort visivo mediante le sue proprietà antiabbagliamento.

Super Line Up & Down è disponibili in due versioni:

- Indirect: versione che privilegia l'emissione indiretta verso l'alto, con un'intensità luminosa indiretta più importante, che rende omogeneo l'ambiente di illuminazione, disegnata per offrire un UGR<19e la condizione luminosa ideale richiesta negli uffici.
- Direct: versione che privilegia l'illuminazione diretta e massimizza l'efficienza, prevenendo contemporaneamente l'effetto "caverna" con la sua intensità indiretta, garantendo un elevato livello di comfort.

Super Line Pro Up&Down comprende un' unica versione che può essere regolata tramite il driver corrispondente per offrire una maggiore quantità di flusso nell'emissione superiore o inferiore.

Per minimizzare l'impatto visivo della collezione, i conduttori fungono da cavi di sospensione, eliminando così la canalina di alimentazione. Lunghezza di sospensione 4,25m.

Informazioni di Installazione

Super Line è fabbricata combinando il modulo di alimentazione selezionato con uno di questi tre kit d'installazione esistenti:

- Surface Kit: comprende cassetta a incasso con il driver di alimentazione.
- Integrated Kit: comprende cassetta di installazione a incasso, con il driver di alimentazione.
- Remote Power Supply Kit: comprende protezione accessoria per il cavo che attraversa il cartongesso.

Tutti i kit di installazione sono disponibili sia nella versione DALI che in quella non dimmerabile.

Super Line Pro dispone degli stessi Kit di alimentazione. Per la versione UP&Down gli alimentatori sono provvisti di due uscite verso l'apparecchio, ognuna delle quali presenta un'intensità di corrente dedicata (mA). Collegando le due uscite rispettivamente ad ognuna delle due entrate (Up o Down) dell'apparecchio è possibile associare il flusso maggioritario e quello minoritario all'emisfero superiore o a quello inferiore.

Le versioni non dimmerabili sono provviste di un driver multi-corrente, che può essere attivato durante l'installazione per ottenere le condizioni di illuminazione richieste. I kit di installazione Super Line vengono forniti dalla fabbrica al 100% della potenza nominale.

Tutti gli apparecchi sono provvisti di una livella circolare ad alta precisione, che semplifica l'installazione dell'apparecchio, controllando la calibrazione di entrambe le assi.

Informazioni Aggiuntive

Classe d'isolation I.
Grado di protezione IP20.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Collection of suspended luminaires for general lighting with a signature minimalist shape, designed to offer high-performance lighting, light quality and visual comfort combined in a very compact size.

The Super Line Pro version was designed to meet all requirements to reduce glare and improve visual comfort in offices, complying with the most restrictive conditions. A UGR less than 14 and a maximum intensity value less than 3000 cd/m² at an angle of 65° according to the standard, guarantee the best conditions for workplaces and make it perfect for many other applications. (Refer to the UGR chart in the accessories section).

The main body of the lights is made from extruded aluminium. Super Line is equipped with a multilayer diffusion filter which, thanks to its combination of elliptical and prism-shaped filters, ensures that the light is perfectly distributed and improves the overall visual effect, as well as providing comfort with its anti-glare properties.

Super Line Up&Down is available in two different versions:

- Indirect: a version which is better for emitting light indirectly upwards, with a greater intensity of indirect luminosity that homogenizes the lighting area, designed to provide UGR<19 and the perfect lighting conditions for offices.
- Direct: a version which is better for direct lighting and maximises efficiency, but at the same time prevents any "cave effect" with its indirect intensity, guaranteeing a high level of comfort.

Super Line Pro Up&Down comes in only one version that can be adjusted using the corresponding driver to offer a higher flux in the upper or lower part.

To minimise the visual impact of the collection, the suspension cables are also the wires, which eliminates the need for a power supply cable. Suspension length: 4,25 meters.

Installation Information

The Super Line is constructed combining the selected light source module with one of the three existing installation kits:

- Surface Kit: includes surface mounted box including the power supply driver.
- Integrated Kit: includes flush-recessed installation box, including power supply driver.
- Remote Power Supply Kit: includes an accessory as pass-through cable protection as well as a power supply driver for a remote accessible installation.

All installation kits are available either in DALI version or in a non dimmable version.

Super Line Pro uses the same power kits. For the Up&Down version, the power sources have two outputs to the light fitting, each with an amount of current (mA). By connecting each of these outputs to an input of the light fitting (Up or Down), a higher or lower flux can be chosen for each part.

The non dimmable versions are equipped with a multi-current driver that can be set during the installation in order to achieve the required illumination conditions. The Super Line installation kits come from factory at 100% of their nominal power.

All luminaires host a high-precision circular level, simplifying the installation of the luminaire, controlling calibration in both axes.

Additional Information

Insulation class I.
IP20 protection grade.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

SUPER LINE&PRO

Super Line Up&Down Indirect


Top LED 58W - 4488 lm UP - 2160 lm DOWN - 3000K/CRI 90 / 58W - 4794 lm UP - 2280 lm DOWN - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione LED generale diretta e indiretta con design minimalista distintivo e compatto, adatto per installazione a soffitto mediante sospensione. Fonte di alimentazione compresa nei diversi kit di installazione che devono essere ordinati separatamente.

LED luminaire for direct and indirect lighting with a signature minimalist and compact design, to be installed on ceilings by means of suspension. Power source included in installation kits must be ordered separately.

3000K
 03.9502.40
 03.9502.02
 03.9502.14
 03.9502.ET
 03.9502.EU





4000K
 03.9503.40
 03.9503.02
 03.9503.14
 03.9503.ET
 03.9503.EU



Super Line Up&Down Direct


Top LED 58W - 2268 lm UP - 4488 lm DOWN - 3000K/CRI 90 / 58W - 2376 lm UP - 4794 lm DOWN - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione LED generale diretta e indiretta con design minimalista distintivo e compatto, adatto per installazione a soffitto mediante sospensione. Fonte di alimentazione compresa nei diversi kit di installazione che devono essere ordinati separatamente.

LED luminaire for direct and indirect lighting with a signature minimalist and compact design, to be installed on ceilings by means of suspension. Power source included in installation kits must be ordered separately.

3000K
 03.9500.40
 03.9500.02
 03.9500.14
 03.9500.ET
 03.9500.EU






4000K
 03.9501.40
 03.9501.02
 03.9501.14
 03.9501.ET
 03.9501.EU



Super Line Down


Top LED 38,5W - 4488 lm - 3000K/CRI 90 / 38,5W - 4794 lm - 4000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione LED generale con design minimalista distintivo e compatto, adatto per installazione a soffitto mediante sospensione. Fonte di alimentazione compresa nei diversi kit di installazione, che devono essere ordinati separatamente.

LED luminaire for general lighting with a signature minimalist and compact design, to be installed on ceilings by means of suspension. Power source included in installation kits must be ordered separately.

3000K
 03.9510.40
 03.9510.02
 03.9510.14
 03.9510.ET
 03.9510.EU




4000K
 03.9511.40
 03.9511.02
 03.9511.14
 03.9511.ET
 03.9511.EU



SUPER LINE & PRO

Super Line Pro Up&Down



Majority UP - Top LED 60W - 4075 lm UP - 2500 lm DOWN - 3000K/CRI 90 / 60W - 4335 lm UP - 2660 lm DOWN - 4000K/CRI 90
Majority DOWN - Top LED 60W - 2590 lm UP - 4605 lm DOWN - 3000K/CRI 90 / 60W - 2755 lm UP - 4900 lm DOWN - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED generale diretta e indiretta con design minimalista distintivo e compatto, adatto per installazione a soffitto mediante sospensione. Fonte di alimentazione compresa nei diversi kit di installazione che devono essere ordinati separatamente. La selezione della maggiore intensità Up o Down si realizza nei kit di alimentazione che includono un driver con due uscite indipendenti.



LED luminaire for direct and indirect lighting with a signature minimalist and compact design, to be installed on ceilings by means of suspension. Power source included in installation kits must be ordered separately. Greater Up or Down intensity can be selected using power kits with a device with two independent outputs.

3000K
03.9560.40
03.9560.02
03.9560.14
03.9560.ET
03.9560.EU



@White (40)


4000K
03.9561.40
03.9561.02
03.9561.14
03.9561.ET
03.9561.EU



@White (40)

Super Line Pro Down


Top LED 40W - 4765 lm - 3000K/CRI 90 / 40W - 5070 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED generale con design minimalista distintivo e compatto, adatto per installazione a soffitto mediante sospensione. Fonte di alimentazione compresa nei diversi kit di installazione, che devono essere ordinati separatamente, potendo selezionare l'intensità massima.


LED luminaire for general lighting with a signature minimalist and compact design, to be installed on ceilings by means of suspension. Power source included in installation kits must be ordered separately, allowing the maximum brightness to be selected.

3000K
03.9570.40
03.9570.02
03.9570.14
03.9570.ET
03.9570.EU



@White (40)

4000K
03.9571.40
03.9571.02
03.9571.14
03.9571.ET
03.9571.EU



@White (40)

SUPER LINE&PRO

Accessori / Accessories

Le versioni non dimmerabili di Super Line e Super Line Pro Down sono equipaggiate con un'alimentazione di corrente multipla che può essere configurata durante l'installazione dell'apparecchio per adattare le condizioni di illuminazione e il livello di comfort visivo richiesti. Il kit di installazione viene fornito dalla fabbrica al 100% della potenza nominale (1050 mA). Super Line Pro soddisfa in tutte le sue versioni e a massima potenza i parametri di UGR<19 e L65°<3000 cd.

The non-adjustable versions of Super Line and Super Line Pro Down are equipped with a multi-current driver, that can be set during the installation in order to achieve the required illumination conditions and comfort levels. Installation kits come from factory at 100% of their nominal power (1050 mA). At maximum power, all versions of Super Line Pro comply with the requirements UGR<19 and L 65°<3000 cd.

Super Line

Driver setting	Light emission	Indirect		Direct	
		UGR*	L 65° < 3000 cd	UGR*	L 65° < 3000 cd
1050 mA	100%	UGR < 19			
850 mA	80%	UGR < 19			
700 mA	70%	UGR < 19			
550 mA	55%	UGR < 19	✓		
500 mA	50%	UGR < 19	✓	UGR < 19	✓
350 mA	36%	UGR < 19	✓	UGR < 19	✓

*X=4H, Y=8H, S=0.25H, reflections 70/50/20

Super Line Pro


Light emission	UGR*	L 65° < 3000 cd
Up & Down Majority Up	UGR < 14	✓
Up & Down Majority Down	UGR < 17	✓
Down	UGR < 18	✓

Super Line / Super Line Pro Down

Surface Power Supply Kit

Comprende fonte di alimentazione 60W - 220/240V. I Kit per Super Line e Super Line Pro Down dispongono di driver con dip-switch per selezionare l'intensità massima richiesta.

60W – 220/240V power supply included. Kits for Super Line and Super Line Pro Down are equipped with a dip-switch driver to select the maximum intensities.




- Non Dimmable
- 08.0520.40A
 - 08.0520.02A
 - 08.0520.14A
 - 08.0520.ETA
 - 08.0520.EUA
- Dali Version
- 08.0521.40A
 - 08.0521.02A
 - 08.0521.14A
 - 08.0521.ETA
 - 08.0521.EUA

Super Line Pro Up&Down

Surface Power Supply Kit

Include driver 85W - 220/240V. I Kit per Super Line Pro Up&Down dispongono di due uscite per permettere di scegliere quale emissione (Up o Down) disporrà di un'intensità maggiore.

85W – 220/240V power supply included. Kits for Super Line Pro Up&Down are equipped with two outputs to select which part (Up or Down) is brighter.




- Non Dimmable / Dali Version
- 08.0640.40
 - 08.0640.02
 - 08.0640.14
 - 08.0640.ET
 - 08.0640.EU

Super Line / Super Line Pro Down

Recessed Power Supply Kit

Comprende fonte di alimentazione 60W - 220/240V. I Kit per Super Line e Super Line Pro Down dispongono di driver con dip-switch per selezionare l'intensità massima richiesta.

60W – 220/240V power supply included. Kits for Super Line and Super Line Pro Down are equipped with a dip-switch driver to select the maximum intensities.




- Non Dimmable
- 08.0522.40A
 - 08.0522.02A
 - 08.0522.14A
 - 08.0522.ETA
 - 08.0522.EUA
- Dali Version
- 08.0523.40A
 - 08.0523.02A
 - 08.0523.14A
 - 08.0523.ETA
 - 08.0523.EUA

Super Line Pro Up&Down

Recessed Power Supply Kit

Include driver 85W - 220/240V. I Kit per Super Line Pro Up&Down dispongono di due uscite per permettere di scegliere quale emissione (Up o Down) disporrà di un'intensità maggiore.

85W – 220/240V power supply included. Kits for Super Line Pro Up&Down are equipped with two outputs to select which part (Up or Down) is brighter.



- Non Dimmable / Dali Version
- 08.0641.40
 - 08.0641.02
 - 08.0641.14
 - 08.0641.ET
 - 08.0641.EU

Accessori / Accessories

Super Line / Super Line Pro Down

Remote Power Supply Kit

Fornito con due kit sospensione e una fonte di alimentazione a 60W - 220/240V. I Kit per Super Line e Super Line Pro Down dispongono di driver con dip-switch per selezionare l'intensità massima richiesta.

Includes two suspension kits and a 60W - 220/240V power supply. Kits for Super Line and Super Line Pro Down are equipped with a dip-switch driver to select the maximum intensities.



Non Dimmable

08.0524.40
08.0524.02
08.0524.14
08.0524.ET
08.0524.EU

Dali Version

08.0525.40A
08.0525.02A
08.0525.14A
08.0525.ETA
08.0525.EUA

Super Line Pro Up&Down

Remote Power Supply Kit

Fornito con due kit di sospensione e due fonti di alimentazione da 45W - 220/240V. I Kit per Super Line Pro Up&Down dispongono di due uscite per permettere di scegliere quale emissione (Up o Down) disporrà di un'intensità maggiore.

Includes two suspension kits and two 45W - 220/240V power supplies. Kits for Super Line Pro Up&Down are equipped with two outputs to select which part (Up or Down) is brighter.



Non Dimmable / Dali Version


08.0642.40
08.0642.02
08.0642.14
08.0642.ET
08.0642.EU

Accessori per interconnessione / Interconnection Accessories

Super Line

Accessorio di giunzione meccanico per realizzare un sistema di più unità in fila continua.

Mechanical union accessory for the installation of various units in continuous lines.




08.9076.40
08.9076.02
08.9076.14
08.9076.ET
08.9076.EU

Super Line Pro

Accessorio di giunzione meccanico per realizzare un sistema di più unità in fila continua.

Mechanical union accessory for the installation of various units in continuous lines.



08.9077.40
08.9077.02
08.9077.14
08.9077.ET
08.9077.EU

Esempio di interconnessione / Interconnection Example

Super Line



Super Line Pro



LIGHT BELL

DESIGNED BY PIERO LISSONI



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
55W
6388 lm
2700K/CRI 90
6714 lm
3000K/CRI 90



☐ 70 Bianco Opaco
70 Matte White

Internal Finish

☐ Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium



☐ AN Nero Anodizzato
AN Anodized Black

☐ Oro
Gold



☐ AP Alluminio Lucido
AP Polished Aluminium

☐ Alluminio Anodizzato
Anodized Aluminium



☐ 76 Vetro Trasparente
76 Transparent Glass



☐ CE Cemento
CE Concrete

LIGHT BELL

Descrizione

Apparecchio di illuminazione generale a sospensione da installare in interni. Dispone di sorgente luminosa LED di ultima generazione ad alta efficienza e diffusore in termoplastica tecnica a basse perdite. Il riflettore dell'apparecchio viene fornito separatamente ed è disponibile in alluminio spazzolato in varie decorazioni e in vetro trasparente. Alimentatore integrato nel corpo dell'apparecchio.

Unità di Alimentazione

Alimentatore a corrente costante 220/240V integrato.

Informazioni Aggiuntive

Disponibile in versioni Dali, e Dimmerabile Push.

Grado di protezione IP20.

Classe di isolamento I.

Dissipatore tipo pin-block.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The reflector is supplied separately and is available in spun aluminium with different patterns, and in transparent glass, depending on the versions. Power supply source integrated into luminaire housing.

Power Supply

Integrated 220/240V constant voltage power supply source.

Additional Information

Available in Dali, and Dimmable Push versions.

IP20 protection grade.

Insulation class I.

Pin-block type dissipater.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks


EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



LIGHT BELL

Light Bell Light Source

LED Array 55W - 6388 lm - 2700K/CRI 90 / 55W - 6714 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione (massima distanza dal soffitto 4 metri). Alimentatore 220/240V integrato nel corpo dell'apparecchio. Riflettore non compreso, viene fornito separatamente. Contattateci per IP superiori. Fornito con cavo di sospensione di 4m. Con diffusore di vetro, altezza massima da terra: 5 cm.

Suspended luminaire for mounting on the ceiling with LED light source. (4 metres maximum distance to ceiling). Power supply source 220/240V integrated into luminaire housing. Reflector not included; supplied separately. Please ask us for a higher IP. Includes a 4-meter suspension cable. With glass screen, maximum height from the ground: 5 cm.

2700K

Non Dimmable

07.9641.14A

Dimmable Dali

07.9641.14ADA

3000K


Non Dimmable

07.9642.14A

Dimmable Dali

07.9642.14ADA


Light Bell Reflector



07.9630.70




E I **2700K**
07.9630.70
+
07.9641.14A



Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4481	0.67
2	1120	1.33
3	498	2.00
4	280	2.67
5	179	3.34

E I **3000K**
07.9630.70
+
07.9642.14A




Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4606	0.68
2	1152	1.35
3	512	2.03
4	288	2.70
5	184	3.38



07.9630.AP




E I **2700K**
07.9630.AP
+
07.9641.14A



Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4481	0.67
2	1120	1.33
3	498	2.00
4	280	2.67
5	179	3.34

E I **3000K**
07.9630.AP
+
07.9642.14A




Beam Angle:	37°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4606	0.68
2	1152	1.35
3	512	2.03
4	288	2.70
5	184	3.38



07.9630.AN




E I **2700K**
07.9630.AN
+
07.9641.14A



Beam Angle:	78°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1860	1.61
2	465	3.22
3	207	4.84
4	116	6.45
5	74	8.06

E I **3000K**
07.9630.AN
+
07.9642.14A



Beam Angle:	78°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1920	1.62
2	480	3.23
3	213	4.85
4	120	6.47
5	77	8.08

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna


E= External Finish
I= Internal Finish

LIGHT BELL

Light Bell Reflector




2700K
07.9630.76
+
07.9641.14A



Beam Angle:	46°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2615	0.81
2	654	1.63
3	291	2.44
4	163	3.26
5	105	4.07

Luminous flux luminaire
3391 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K
07.9630.76
+
07.9642.14A




Beam Angle:		46°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2648	0.85
2	662	1.71
3	294	2.56
4	166	3.41
5	106	4.27

Luminous flux luminaire
3518 lm (EXTREME CUT OFF)

07.9630.76




2700K
07.9630.CE
+
07.9641.14A



Beam Angle:	79°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2077	1.66
2	519	3.32
3	231	4.97
4	130	6.63
5	83	8.29

Luminous flux luminaire
3099 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K
07.9630.CE
+
07.9642.14A



Beam Angle:	79°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	2164	1.66
2	541	3.32
3	240	4.97
4	135	6.63
5	87	8.29

Luminous flux luminaire
3229 lm (EXTREME CUT OFF)

07.9630.CE



Accessori / Accessories


Rosone di alimentazione per interni. Rosette for indoors. IP20.




Non Dimmable
F0556020
Dimmable Push/**Dali
F0557020

* La versione DALI F0557020 viene fornita con cavo di 4m, 5 poli e sezione 0,75mm².
* The F0557020 Dali version has a 4-meter cable, 5 poles and a 0.75mm² section.

Rosone di alimentazione. IP20. Rosette. IP20.



08.8775.40



08.8775.14

FORT KNOX WALL

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

FORT KNOX WALL



LIGHT SOURCE

POWER LED
35W
3715 lm
2700K/CRI 90
3900 lm
3000K/CRI 90
3774 lm
4000K/CRI 90

FORT KNOX WALL MINI



LIGHT SOURCE

POWER LED
25W
2329 lm
2700K/CRI 90
2718 lm
3000K/CRI 90
2658 lm
4000K/CRI 90

□ 40 Bianco
40 White

■ 05 Polished Silver
05 Argento Lucido

■ 14 Nero/RAL 9005
14 Black



Descrizione

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete a luce indiretta.

Corpo in lega di alluminio pressofuso con finitura lucida a mano protetta con vernice liquida trasparente o verniciato a polvere bianco o nero opaco.

Supporto a parete in alluminio pressofuso. Grazie al suo innovativo design, questo supporto permette la regolazione sia in orizzontale che in verticale, fino a 10 mm, garantendone la perfetta installazione su qualsiasi superficie. Inoltre, il prodotto viene fornito con una livella a bolla che permette di calibrare perfettamente l'apparecchio.

Riflettori

Lente asimmetrica che permette, grazie al design perfettamente adattato, un'efficienza massima dell'apparecchio di illuminazione oltre a una perfetta distribuzione della luce.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione Non Dimmable, Dimmable 1-10V o Dimmable Dali incorporata nel blocco principale dell'apparecchio di illuminazione.

Informazioni aggiuntive

Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento I.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Luminaire for wall application designed for indirect lighting.

Die-cast aluminium alloy body with hand polished finish and protected with transparent liquid paint, or powder-coated white or matte black.

Wall support made in injected aluminium. Thanks to its innovative design, this holder allows both horizontal and vertical regulation up to 10 mm, ensuring a perfect installation on any type of surface. Additionally, this product includes a spirit level, allowing a perfect luminaire calibration.

Reflectors

Thanks to its adapted design, the asymmetrical lens allow luminaires' maximum efficiency and optimal light distribution.

Power Supply

Non Dimmable, Dimmable 1-10V or Dimmable Dali power source incorporated in the luminaire body.

Additional Information

IP20 protection grade.
Insulation class I.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

FORT KNOX WALL

Fort Knox Wall

Power LED 35W - 3715 lm - 2700K/CRI 90 / 3900 lm - 3000K/CRI 90 / 3774 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED a parete per luce indiretta. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata nella struttura dell'apparecchio.

Wall-mounted LED luminaire for indirect lighting. Power source 220-240V incorporated into luminaire's body.


2700K

Dimmable 1-10V

- 09.2111.40C
- 09.2111.05C
- 09.2111.14C

Dali Version

- 09.2111.40CDA
- 09.2111.05CDA
- 09.2111.14CDA



Luminous flux luminaire
2951 lm

Beam Angle: 30°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	681	2.24
2	170	4.49
3	76	6.73
4	43	8.97
5	27	11.21


3000K

Dimmable 1-10V

- 09.2110.40C
- 09.2110.05C
- 09.2110.14C

Dali Version

- 09.2110.40CDA
- 09.2110.05CDA
- 09.2110.14CDA



Luminous flux luminaire
3036 lm

Beam Angle: 30°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	700	2.24
2	175	4.49
3	78	6.73
4	44	8.97
5	28	11.21


4000K

Dimmable 1-10V

- 09.2112.40C
- 09.2112.05C
- 09.2112.14C

Dali Version

- 09.2112.40CDA
- 09.2112.05CDA
- 09.2112.14CDA





Luminous flux luminaire
3198 lm

Beam Angle: 30°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	738	2.24
2	184	4.49
3	82	6.73
4	46	8.97
5	30	11.21

Fort Knox Wall Mini

Power LED 25W - 2329 lm - 2700K/CRI 90 / 2718 lm - 3000K/CRI 90 / 2658 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED a parete per luce indiretta. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata nella struttura dell'apparecchio.

Wall-mounted LED luminaire for indirect lighting. Power source 220-240V incorporated into luminaire's body.


2700K

Non Dimmable

- 09.2126.40B
- 09.2126.05B
- 09.2126.14B

Dali Version

- 09.2126.40BDA
- 09.2126.05BDA
- 09.2126.14BDA



Luminous flux luminaire
1704 lm

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	394	2.88
2	98	5.75
3	44	8.63
4	25	11.50
5	16	14.38


3000K

Non Dimmable

- 09.2125.40B
- 09.2125.05B
- 09.2125.14B

Dali Version

- 09.2125.40BDA
- 09.2125.05BDA
- 09.2125.14BDA



Luminous flux luminaire
1986 lm

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	459	2.88
2	115	5.75
3	51	8.63
4	29	11.50
5	18	14.38


4000K

Non Dimmable

- 09.2127.40B
- 09.2127.05B
- 09.2127.14B

Dali Version

- 09.2127.40BDA
- 09.2127.05BDA
- 09.2127.14BDA



Luminous flux luminaire
1945 lm

Beam Angle: 33°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	2.88
2	112	5.75
3	50	8.63
4	28	11.50
5	18	14.38

THIN LED

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



LIGHT SOURCE
TOP LED
20W/m
24V
1822 lm/m
3000K/CRI 90

☐ 30 Bianco
30 White

☐ 29 Alluminio Anodizzato
29 Anodized Aluminium

☐ BZ Bronzo Anodizzato
BZ Anodized Bronze



Modello brevettato e registrato / Patented and registered model.

Descrizione

Apparecchio d'illuminazione a parete per illuminazione indiretta. Corpo in alluminio anodizzato con riflettore ottico interno in alluminio extra-puro. Facilissimo da installare ed estremamente versatile. Il circuito stampato è formato da moduli articolati con connettore doppio tramite contatti in argento. Tale caratteristica garantisce un'alimentazione di potenza sicura evitando i danni che potrebbero essere provocati durante la fase di installazione. Il LED utilizzato, con un passo molto ridotto ed una emissione a 120° insieme al sistema di riflessione, garantisce una prestazione molto elevata ed una illuminazione uniforme. Grazie al sistema di controllo dell'emissione luminosa brevettato, le prestazioni dell'accessorio luminoso sono veramente notevoli con una distribuzione luminosa ottimizzata molto confortevole.

Unità di Alimentazione

Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Informazioni Aggiuntive

Moduli LED: 404 mm - 1201 mm - 1034 mm - 2040 mm - 2541 mm - 3042 mm.
Modulo cieco: 1034 mm.
Lunghezza di collegamento max. 3044 mm.
Coperture laterali incluse.
Grado di protezione IP20.
Classe di isolamento III.
Installabile su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Wall application luminaire for indirect lighting. Anodised aluminium housing with internal super-pure optical aluminium reflector. Very easy to install and extremely versatile. The printed circuit is made of jointed modules with double connector through silver contacts. This ensure a safe power supply avoiding damages which could be caused during assembling phase. The utilized LED, with a very tight pitch and a 120° emission, together with the reflection system, grant a very high and even lighting emission performance. Thanks to a patented light emission control system, the light fitting performance is really high, with an optimized and very comfortable light distribution.

Power Supply

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Additional Information

Led modules: 404 mm - 1201 mm - 1034 mm - 2040 mm - 2541 mm - 3042 mm.
Blind module: 1034 mm.
Max connection length 3044 mm.
Side covers included.
IP20 protection grade.
Classe d'isolation III.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks


EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



THIN LED

Thin LED

Top LED 20W/m - 24V - 1822 lm/m - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione a parete per illuminazione indiretta a LED. Driver remoto non incluso.

Wall application luminaire for indirect lighting with LED. Remote transformer not included.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:


Non Dimmable	60.9705 (60W)	404/1034/1201/2040/2541mm
Non Dimmable	60.9777A (120W)	3042mm
Dimmable 1-10V	60.9681 (120W)	
Dim DALI	60.9880 (120W)	
Casambi	60.9683 (120W)	
Mains Dimming	60.9881 (60W)	404/1034/1201/2040/2541mm

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

L: 404 mm

6,8W - 711 lm - 16 LEDs

09.0045.30B
09.0045.29B
09.0045.BZB



Luminous flux luminaire
621 lm


Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	118	6.46
2	30	12.92
3	13	19.38
4	7	25.84
5	5	32.30

L: 2040 mm

41W - 4266 lm - 84 LEDs

09.0101.30B
09.0101.29B
09.0101.BZB



Luminous flux luminaire
3726 lm


Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	710	6.46
2	178	12.92
3	79	19.38
4	44	25.84
5	28	32.30

L: 1034 mm

20,5W - 2133 lm - 42 LEDs

09.0100.30B
09.0100.29B
09.0100.BZB



Luminous flux luminaire
1863 lm


Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	355	6.46
2	89	12.92
3	39	19.38
4	22	25.84
5	14	32.30

L: 2541 mm

47,8W - 5250 lm - 105 LEDs

09.0102.30B
09.0102.29B
09.0102.BZB



Luminous flux luminaire
4657 lm


Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	888	6.46
2	222	12.92
3	99	19.38
4	55	25.84
5	36	32.30

L: 1201 mm

23,9W - 2450 lm - 55 LEDs

09.0120.30B
09.0120.29B
09.0120.BZB



Luminous flux luminaire
2173 lm


Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	414	6.46
2	104	12.92
3	46	19.38
4	26	25.84
5	17	32.30

L: 3042 mm

61,5W - 6399 lm - 126 LEDs

09.0103.30B
09.0103.29B
09.0103.BZB



Luminous flux luminaire
5588 lm

Beam Angle: 101°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1065	6.46
2	266	12.92
3	118	19.38
4	67	25.84
5	43	32.30

L: 1034 mm BLIND*

09.0104.30A
09.0104.29A
09.0104.BZA

* Per creare linee continue di profili / To create continuous profile lines.



LIGHT SOURCE
TOP LED
1,2W
96 lm
3000K/CRI 90

□ 30 Bianco
30 White

■ 29 Alluminio
Anodizzato
29 Anodized
Aluminium

■ 55 Acciaio
Inossidabile
55 Stainless
Steel

■ BZ Bronzo
BZ Bronze

■ AN Nero
Anodizzato
AN Anodized
Black



Colori Della Luce
Light Colours

□ Luce Bianca
White Light

■ Luce Ambra
Amber Light



Descrizione

Apparecchio di illuminazione predisposto per installazione ad incasso per interni in tutte le finiture, salvo la finitura in acciaio inossidabile che è anche adatto per esterni.

Disponibile con fonte di illuminazione LED di ultima generazione adatto per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione delle aree di passaggio o delle scale. Il diffusore interno è disponibile in varie colori. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio, acciaio inossidabile o bronzo lavorato.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione a tensione costante esclusa, disponibile come accessorio.

È possibile installare fino a 6 o 15 G-O con le fonti di alimentazione raccomandate.

Accessori

E' previsto un accessorio da incasso per pareti in muratura realizzato in alluminio estruso.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP65.

Classe di isolamento III.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Embedded light fixture for indoor use in all its finishes, except stainless steel which is suitable for outdoor use.

Available with next-generation LED light source, suitable for responding to diverse signalling needs on pathways or stairways. Available in different light shades, through coloured internal diffuser. Light body made of aluminium, stainless steel or machined bronze.

Power Supply

Constant voltage power supply not included, available as an accessory.

Up to 6 or 15 G-O can be installed with the recommended power sources.

Accessories

With extruded aluminium accessories for embedding in concrete walls.

Additional Information

IP65 protection grade.

Insulation class III.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.


Standard Compliance and Quality Marks


EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

G-O

Top LED 1,2W - 24V - 96 lm - 3000K/CRI 90







Apparecchio di segnalazione da semi-incasso per applicazione in interni per soffitto/parete. Fonte di alimentazione non inclusa. Include cavo di alimentazione di 1000 mm.

Apparecchio per installazione remota in luogo accessibile: non passa attraverso il foro di incasso dell'apparecchio, eccetto il 60.9157.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
Non Dimmable 110-240V 60.9157 (8W)
Non Dimmable 220-240V 60.8703 (25W)



* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Semi recessed signalling lamp for indoor use on ceiling/wall. Power supply not included. 1000 mm power cable included.

Equipment for remote installation in an accesible place: it does not fit through the recessing hole of the luminaire, except 60.9157.

Luce Bianca/White Light

09.3200.30A
09.3200.29A
09.3200.55A
09.3200.BZA
09.3200.ANA



Accessori / Accessories

Cassaforma realizzata in alluminio anodizzato per installazione all'esterno.

Housing for recessed installation made in anodized aluminium for outdoor installation.




08.8422.00

Unità di controllo / Control Units

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.



1-10V
60.8640
L1: 172

DALI
60.9766
L1: 181



THE BLOCK OF LIGHT

DESIGNED BY KNUD HOLSCHER



LIGHT SOURCE
POWER LED
2,2W
154 lm
3000K/CRI 80

☐ 01 Bianco Opaco
01 Matte White

☐ 72 Grigio
72 Grey

☐ 04 Nero Opaco
04 Matte Black



Descrizione

Apparecchio di illuminazione predisposto per installazione ad incasso per interni o esterni (grado di protezione IP65). Disponibile con fonte di illuminazione LED di ultima generazione adatto per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione delle aree di passaggio o di scale.

Corpo esterno realizzato in alluminio, verniciato nelle finiture bianco opaco, grigio o nero opaco.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione a corrente costante 100/240V, 50-60Hz non regolabile integrata. Alimentazione a 700 mA.

Accessori

E' previsto un accessorio da incasso per pareti in muratura realizzato in acciaio galvanizzato.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP65.

Classe di isolamento I.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Embedded light fixture designed for indoor or outdoor use (IP65 protection grade). Available with next-generation LED light source in response to diverse signalling needs on pathways or stairways.

Front made of aluminium with finish in matte white, grey or matte black.

Power Supply

Built-in, non-regulable constant current power supply of 100/240V, 50/60Hz. 700 mA current.

Accessories

Has galvanised steel accessories for embedding in concrete walls.

Additional Information

IP65 protection grade.

Insulation class I.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks



EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



THEBLOCKOFLIGHT

TheBlockofLight


Power LED 2,2W - 154 lm - 3000K/CRI 80



Apparecchio di segnalazione da semi-incasso per applicazione in interni o esterni. Fonte di alimentazione non regolabile 100-240V, 50-60Hz integrata. Include cavo di alimentazione 500 mm.

Semi-recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Non-regulable 100-240V, 50-60Hz power supply and 500 mm power cable included.


09.3310.01C



Beam Angle: 45°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	15	1.79	
2	4	3.58	
3	2	5.37	
4	1	7.16	
5	1	8.95	

Luminous flux luminaire 85 lm


09.3310.72C



Beam Angle: 45°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	6	1.85	
2	2	3.70	
3	1	5.55	
4	0	7.40	
5	0	9.25	

Luminous flux luminaire 50 lm

09.3310.04C



Beam Angle: 41°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5	1.64	
2	1	3.28	
3	1	4.92	
4	0	6.55	
5	0	8.19	

Luminous flux luminaire 40 lm

Accessori / Accessories

Passacavo da incasso in cemento.

Can for embedding in concrete.



08.8423.00

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS

Binario Trifase




GLOBAL TRACK offre molteplici vantaggi alle installazioni più avanzate: i principali adattatori sono alimentabili e il cavo di alimentazione può essere nascosto sotto degli eleganti accessori in sospensione. I binari GLOBAL TRACK sono stati progettati per essere facilmente montati sulle pareti o sui soffitti, o appesi ai soffitti. I binari possono essere appesi all'altezza desiderata.

Altri vantaggi del sistema trifase sono l'elevata capacità di potenza e la possibilità di formare dei gruppi indipendenti di installazione fissa nei tre circuiti. Ciò permette l'illuminazione degli ambienti più esigenti.




Three Phase Track

GLOBAL TRACK offers benefits for advanced installations: the main connectors are feedable and the feeding cable can be hidden under the elegant suspension accessories. GLOBAL TRACK lighting tracks are designed for easy surface mounting on ceilings and walls, or recessed mounting in suspended ceilings. Lighting tracks can be suspended at any desired height. Other advantages of the three-circuit system are its high loading capacity and the possibility of forming independent fixture groups in all three circuits. This permits illumination of the most demanding environments.

Surface



Surface Dali



1000 mm

60.3101.11
60.3101.29
60.3101.14

Dali Version

60.3101.11ADA
60.3101.29ADA
60.3101.14ADA

2000 mm

60.3102.11
60.3102.29
60.3102.14

Dali Version

60.3102.11ADA
60.3102.29ADA
60.3102.14ADA

3000 mm

60.3103.11
60.3103.29
60.3103.14

Dali Version

60.3103.11ADA
60.3103.29ADA
60.3103.14ADA




4000 mm

60.3104.11
60.3104.29
60.3104.14




Dali Version

60.3104.11ADA
60.3104.29ADA

Recessed



Recessed Dali



1000 mm

60.3810.11
60.3810.29
60.3810.14

Dali Version

60.3810.11ADA
60.3810.29ADA
60.3810.14ADA

2000 mm

60.3820.11
60.3820.29
60.3820.14

Dali Version

60.3820.11ADA
60.3820.29ADA
60.3820.14ADA

3000 mm

60.3830.11
60.3830.29
60.3830.14

Dali Version

60.3830.11ADA
60.3830.29ADA
60.3830.14ADA

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS

Aste rigide per evitare l'inclinazione del profilo (strutture rettilinee senza angoli) o per installazioni in cui è necessario un sistema di fissaggio più rigido.
Rigid rod to avoid the profile from tilting (rectilinear structures without corners) or to be installed in places where a more rigid fixing system is required.

Tige di sospensione con rosone
1000 mm filetto m6.



60.3014.11
60.3014.14

Suspension rod with 1000 mm rose.
M6 thread.

Set prolunga tige sospensione
1000 mm filetto m6.



60.3097.11**
60.3097.14**

1000 mm suspension rod extension
set m6 thread.

Fijación a carril para cable de acero
con terminal roscado M6.



60.3008.11
60.3008.14

Attachment on track for steel cable
suspension with M6 thread end

Attacco a soffitto con rosone.



60.3094.11
60.3094.14

Ceiling fitting with rose.

Punto di aggancio su binario per
sospensione con tige filetto m6.



60.3018.11
60.3018.14

Attachment on track for rod
suspension m6 thread.

** Si consiglia l'uso di cavo in acciaio se la struttura in quanto a dimensioni è in equilibrio, stabile e presenta uno o più angoli, dato che in queste strutture la guida non si inclina anche se il peso delle lampade non viene equilibrato.

** A steel cable is recommended if the structure, because of its dimensions, is stable and includes one or more angles, since in these structures the track does not tilt even if the weight of the luminaries is not balanced.

Cavetto di sospensione con
piombino senza rosone e attacco
a soffitto.



1500 mm
60.3095.29
3000 mm
60.3096.29

Lead-weighted wire without rose
and ceiling fitting.

Staffa per fissaggio binario a soffitto/
parete o sospensione con cavetto
piombino.



60.3025.11
60.3025.14
60.3025.29

Bracket for track fixing wall/ceiling or
suspension with lead-weighted wire.

Staffa per fissaggio binario a soffitto
o parete.



60.3093.29

Bracket for fixing track to wall or
ceiling.

Punto di aggancio su binario per
sospensione con cavetto.



60.3057.11
60.3057.29

Attachment on track for wire
suspension.

Supporto parete completo
braccio 70mm.



60.3083.29

Complete wall support 70mm.

Striscia di copertura binario
L 2000mm.



60.3090.11A
60.3090.14A

Track cover strip L 2000mm.

Rosone copertura
alimentazione.



60.3092.11

Power supply rose cover.

Copertura per connettori
alimentazione binario ad
incasso.



60.3053.11
60.3053.14
Dali Version

Cover for power supply
connectors recessed track.

60.3145.11
60.3145.14

Copertura per connettori.



60.3091.11
60.3091.14
Dali Version

Cover for connectors.

60.3146.11
60.3146.14

* Connettore con conduttore di
terra a destra.



60.3038.11
60.3038.14
60.3038.12
Dali Version

Live end right.

60.3038.11ADA
60.3038.14ADA
60.3038.12ADA

* Connettore con conduttore di
terra a sinistra.



60.3039.11
60.3039.14
60.3039.12
Dali Version

Live end left.

60.3039.11ADA
60.3039.14ADA
60.3039.12ADA

* Possibilità di alimentazione / Feeding possible.

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS

Connettore a scomparsa.



- ☐ 60.3044.11
- ☐ 60.3044.14
- ☐ 60.3044.12
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3044.11ADA
- ☐ 60.3044.14ADA
- ☐ 60.3044.12ADA

Straght connector.

* Connettore a croce.



- ☐ 60.3036.11
- ☐ 60.3036.14
- ☐ 60.3036.29
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3036.11ADA
- ☐ 60.3036.14ADA
- ☐ 60.3036.29ADA

Cross coupling.

* Connettore alimentazione centrale.



- ☐ 60.3043.11
- ☐ 60.3043.14
- ☐ 60.3043.29
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3043.11ADA
- ☐ 60.3043.14ADA
- ☐ 60.3043.29ADA

Mean connector.

Terminale di chiusura.



- ☐ 60.3016.11
- ☐ 60.3016.14
- ☐ 60.3016.12

Blind end.

* Connettore a 90°.



- ☐ Interni/Inside
- ☐ 60.3029.11
- ☐ 60.3029.14
- ☐ 60.3029.29
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3029.11ADA
- ☐ 60.3029.14ADA
- ☐ 60.3029.29ADA

Connector 90°.

Connettore flessibile DALI.



- ☐ 60.3037.11
- ☐ 60.3037.14
- ☐ 60.3037.29
- ☐ Dali Version

DALI flexible couple.

- ☐ 60.3037.11ADA
- ☐ 60.3037.14ADA
- ☐ 60.3037.29ADA

Connettore angolare regolabile.



- ☐ 60.3046.11
- ☐ 60.3046.14
- ☐ 60.3046.29

Corner adjustable connector.

Scatola da incasso per punto di fissaggio.



- ☐ 60.3022.11
- ☐ 60.3022.14

Recessed box for fix-point.

* Connettore T - interno.



- ☐ Destra/Right
- ☐ 60.3047.11
- ☐ 60.3047.14
- ☐ 60.3047.29
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3047.11ADA
- ☐ 60.3047.14ADA
- ☐ 60.3047.29ADA

Connector T - inside.

Punto di fissaggio.



- ☐ 60.3023.11
- ☐ 60.3023.14
- ☐ 60.3023.29

Fix-point.

Chiave di piegatura conduttori.



60.3054

Lead bending key.

* Connettore T - esterno.




- ☐ Destra/Right
- ☐ 60.3049.11
- ☐ 60.3049.14
- ☐ 60.3049.29
- ☐ Sinistra/Left
- ☐ 60.3049.11ADA
- ☐ 60.3049.14ADA
- ☐ 60.3049.29ADA
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3051.11
- ☐ 60.3051.14
- ☐ 60.3051.29
- ☐ Dali Version
- ☐ 60.3051.11ADA
- ☐ 60.3051.14ADA
- ☐ 60.3051.29ADA

Conector T - outside.


* Possibilità di alimentazione / Feeding possible.

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS


Istruzioni di Installazione dei Binari Trifase / Installation Instructions for the Three-Phase Tracks (3P+N+PE) Un 400V, In 16A, 50Hz, Classe I, IP 20




La posizione del conduttore neutro viene indicata con la linea larga.
The position of the neutral lead is shown by the thick line.




*Può essere usato come punto di alimentazione / Can be used as a power supply point



La posizione del conduttore neutro viene indicata con la linea larga.
The position of the neutral lead is shown by the thick line.




Montaggio in scanalatura sul soffitto Mounting in a groove in the ceiling




- le guide possono essere fissate nei bordi (A) o alla fine della guida (B).
- modo A: con viti Ø 3,0 - 4,5, a una distanza di 500mm.
- modo B: con viti a testa piatta Ø 3,0, che sostiene una distanza di 1000mm e un carico massimo di 20 kg/m.
- tracks can be fixed through the flanges (A) or through the track bottom (B).
- manner A: with screws Ø 3,0 - 4,5, at distance of 500mm.
- manner B: with flat head screws Ø 3,0, supporting distance 1000mm-max. load 20 kg/m.

Montaggio in sospensione a soffitto Mounting in suspended ceilings




- con morsetti 60.3025.XX.
- la struttura di attacco del soffitto deve essere facile da smontare, gli attacchi e le guide non vanno fissati tra loro.
- sospensione a distanza massima di 1000mm.
- carico massimo sull'attacco di 1,2 kg/m per bordo di guida.
- sospensione guida con carico massimo 10 kg / distanza di sospensione.
- with clamps 60.3025.XX.
- the ceiling plate structure must be easy to demount, the plates and the tracks are not fixed onto each others.
- hanging at max. 1000mm distance.
- plate load max. 1,2 kg/m per track flange.
- track hanging load max. 10 kg / hanging distance.

Taglio dei Binari / Cutting Track



- 1 . Taglio del binario
- 1 . Cutting the track




- 2 . Posizionamento chiave di piegatura nel binario
- 2 . Positioning bending key in the track



- 3 . Curvatura dei conduttori
- 3 . Lead bending




- 4 . Conduttori piegati
- 4 . Bent leads




- 5 . Controllo dei conduttori piegati
- 5 . Bent leads control

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS


Installazione dei Connettori / Connector Installation



1 . Linguetta guida
1 . Guide flap




2 . Canale
2 . Canal



3 . Fissaggio a pressione
3 . Pressure fixing

Fissaggio del Binario e Capacita' di Carico del Fissaggio / Fixing the Track and Load Capacity






Distanza di Ancoraggio e Portata

La distanza di ancoraggio raccomandata è L=1000mm.
I binari sono dotati di fori di ancoraggio.

Fastening Distance and Loading Capacity

Recommended fastening distance L=1000mm.
The tracks have fastening holes.



L mm	a mm	b mm	c mm	d mm
1000	250	1000		
2000	250			
3000	250		1000	1000
4000	250		1500	1000

BINARI TRIFASE / THREE PHASE TRACKS

Note di Progettazione

Quando si installa la guida, si deve scegliere la parte in cui si vuole avere la presa di terra. Dipendendo dalla posizione di tale presa, bisognerà utilizzare i relativi accessori. Nelle seguenti figure la linea tracciata ci indica la posizione della presa di terra.

Se abbiamo solo una guida, si può scegliere da quale parte installare l'alimentazione.

Figura 1. Lunghezza della guida, 1 metro, con connettore di alimentazione (A) e il suo connettore specchio (B).

La figura 2 ci mostra due diverse applicazioni. La presa di terra può essere sia interna che esterna.

Si può utilizzare rispettivamente (C) & (D) o (E) & (F).

Se la presa di terra è esterna - primo caso - si utilizzeranno i connettori a T (C) con il loro specchio (D).

I connettori a L saranno gli stessi per ogni angolo, (H).

Se invece la presa di terra è interna - secondo caso - si utilizzeranno i connettori a T (E) con lo specchio (F). Il connettore a L per questo caso sarà (I).

Planning Information

When you instal the track, you have to choose on which side you wish to have the ridge. The ridge will tell you which accesories to use with. Have a look at the following figures where the dotted line indicates the ridge on the track.


If you have only one track, you can choose on which side you connect it and use the corresponding parts.

Figure 1. Track of length 1 mt. with end feed (A) and its mirror image (B).


Figure 2. Shows two different cases. You will notice that the ridge can be either inside or outside the installation system. You can use respectively either (C) & (D) or (E) & (F).

If the ridge is outside, first case, you have to use the T connector (C) with its miror image (D). The L connectors are then the same for each corner, (H). Inversely, if you have the ridge inside, second case, you will have to use the T connector (E) with its mirror image (F). The corresponding L connector is in this case (I).


1.



2.



Esempio / Example




DRIVER / DRIVERS

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente costante non regolabile. 110/240V.

Non dimmable continuous current power supply. 110/240V.




17W / 700 mA
*60.8655
20W / 500 mA
*60.8650
22W / 1050 mA
*RF26569

*110V – 12W

Fonte di alimentazione a corrente costante 15-30W, 220/240V -50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350mA - 15W / 400mA - 17W / 450mA - 19W / 500mA - 22W / 550mA - 24W / 600mA - 26W / 650mA - 28W / 700mA - 30W non regolabile.


Non dimmable continuous current power supply. 15-30W, 220/240V -50/60Hz with power current selected through adjustable switch. 350mA - 15W / 400mA - 17W / 450mA - 19W / 500mA - 22W / 550mA - 24W / 600mA - 26W / 650mA - 28W / 700mA - 30W.



60.9592

Fonte di alimentazione a corrente costante 25W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350mA - 12W / 500mA - 15W / 700 mA - 25W non regolabile.

Non dimmable continuous current power supply of 25W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA - 12W / 500mA - 15W / 700 mA - 25W switch.




60.8437

110V – max 18W

Fonte di alimentazione a corrente costante 110/240V 32W, con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350 mA- 17W / 500 mA-24W / 700 mA-32W / 900 mA - 32W non regolabile.

Non dimmable continuous current power supply of 110/240V 32W, with power current selected through adjustable 350 mA-17W / 500 mA- 24W / 700 mA-32W / 900 mA - 32W. switch.




60.9233

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 15-20W, 110/240V - 50/60Hz, con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350 mA-15W / 500 mA / 550 / 700 / 850 mA / 900 mA - 20W non regolabile.

Non dimmable continuous current power supply of 15-20W, 110/240V - 50/60Hz, with power current selected through adjustable 350 mA-15W / 500 mA / 550 / 700 / 850 mA / 900 mA - 20W switch.




60.8911

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 25W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350 mA-18W / 400 mA - 21W / 500mA - 25W / 600mA - 30W / 700/750/900 mA - 32W regolabile. 1-10V o push dimming, richiede cavi di sincronizzazione non inclusi.

Continuous current power supply of 25W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA-18W / 400 mA - 21W / 500mA - 25W / 600mA - 30W / 700/750/900 mA - 32W switch. 1-10V or push dimming, synchronisation cables not included.




RF21466

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 25-50W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350mA - 25W / 500mA - 35W / 700mA - 50W / 750mA - 54W / 900 / 1050 mA - 60W regolabile. Dali 2, 0/1-10V o push dimming, richiede cavi di sincronizzazione non inclusi.

Continuous current power supply of 25-50W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA - 25W / 500mA - 35W / 700mA - 50W / 750mA - 54W / 900 / 1050 mA - 60W switch. Dali 2, 0/1-10V or push dimming, synchronisation cables not included.




RF21468

110V – max 40W

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente costante 13-20W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 300 mA - 15W / 350 mA - 18W / 400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900 mA .

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 300 mA - 15W / 350 mA - 18W / 400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900 mA.




RF27961

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 12-20W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 250mA -12W / 350mA - 17W / 400mA - 19W / 450 / 500 / 550 / 600 / 700mA - 20W regulabile Dali 1 e Dali 2.

Continuous current power supply of 12-20W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 250mA -12W / 350mA - 17W / 400mA - 19W / 450 / 500 / 550 / 600 / 700mA - 20W dimmable Dali 1 and Dali 2.




60.9222

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 10-20W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 250 mA - 12W /350 mA - 17W /400 mA - 19W /450/500/550/600/700 mA - 20W regolabile Dali 2. Max 15W.

Continuous current power supply of 10-20W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA - 12W /350 mA - 17W /400 mA - 19W /450/500/550/600/700 mA - 20W, Dali 2 switch. Max 15W.




60.9746

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 10-20W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 250 mA - 10W / 350 mA - 15W /400 mA - 17W /450 mA - 19W /500/550/600/700 mA - 20W regolabile Dali 1.

Continuous current power supply of 13-20W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA - 13W / 350 mA - 18W /400/450/500/550/600/700/800/900 mA - 20W, 1-10V or push dimming.




60.9208

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente costante 20-40W, 110/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350 mA -18,5W / 400 mA - 21W / 500 mA - 26,5W / 600 mA - 31,5W /650 mA -34,5W /700 mA -37W /750 mA - 39,5W /800/850/900/950/1000/1050/1200 mA - 40W regolabile. Dali 2, 0/1-10V o push dimming, richiede cavi di sincronizzazione non inclusi. In caso di regolazione push, è necessario utilizzare il seguente cavo di sincronizzazione: 60.1665.

Continuous current power supply of 20-40W, 110/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350 mA -18,5W / 400 mA - 21W / 500 mA - 26,5W / 600 mA - 31,5W /650 mA -34,5W /700 mA -37W /750 mA - 39,5W /800/850/900/950/1000/1050/1200 mA - 40W switch. Dali 2, 0/1-10V or push dimming, synchronisation cables not included. In the case of push control the following sync cable must be used: 60.1665.




60.9276

110V – max 15W

Fonte di alimentazione a corrente continua non dimmerabile di 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionata tramite interruttore regolabile 300mA - 14.4W / 350mA - 16.8W / 400mA - 19.2W / 450mA - 21.6W / 500mA - 24W / 550mA - 26.4W / 600mA - 31.2W / 650mA - 31.2W / 700mA - 33.6W / 750mA - 36W / 800mA - 38.4W / 850mA - 35.7W / 900mA - 37.8W / 950mA - 39.9W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W.

Non dimmable continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch. 300mA - 14.4W / 350mA - 16.8W / 400mA - 19.2W / 450mA - 21.6W / 500mA - 24W / 550mA - 26.4W / 600mA - 31.2W / 650mA - 31.2W / 700mA - 33.6W / 750mA - 36W / 800mA - 38.4W / 850mA - 35.7W / 900mA - 37.8W / 950mA - 39.9W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W.




RF27370

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente costante 6W, 100V / 14W, 240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 500 mA.


Continuous current power supply of 6W, 100V / 14W, 240V - 50/60Hz with 500 mA supply voltage.



RF26570

Fonte di alimentazione a corrente costante 7,2-24W, 220/240V-50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 150 mA - 7,2W /200 mA - 9,5W /250 mA - 12W /300 mA -14,5W /350 mA -17W/400 mA - 19,5W /450 mA -21,5W /500 mA -24W regolabile. Mains o push dimming. In caso di regolazione push, è necessario utilizzare il seguente cavo di sincronizzazione: 60.1665.


Continuous current power supply of 7,2-24W, 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 150 mA - 7,2W /200 mA - 9,5W /250 mA - 12W /300 mA -14,5W /350 mA -17W/400 mA - 19,5W /450 mA -21,5W /500 mA - 24W switch. Mains or push dimming. In the case of push control the following sync cable must be used: 60.1665.



60.9421

Fonte di alimentazione a corrente costante 10W, 110V / 12W, 240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 700 mA.


Continuous current power supply of 10W, 110V / 12W, 240V - 50/60Hz with 700 mA supply voltage.



60.8529A

Fonte di alimentazione a corrente costante 32W, 230/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350mA - 17W / 500mA - 24W / 700/ 750 mA - 32W regolabile tramite trailing e leading edge dimming (mains dimming), o push dimming.


Continuous current power supply of 32W, 230/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA - 17W / 500mA - 24W / 700/ 750 mA - 32W switch by trailing and leading edge dimming (mains dimming), or push dimming.



RF21469

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 8W, 220/240V, 50/60Hz.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 8W, 220/240V, 50/60Hz.



RF23065

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 8W, 110/240V, 50/60Hz.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 8W, 110/240V, 50/60Hz.



60.9157

Fonte di alimentazione a corrente costante 10W, 100-240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 250 mA non regolabile.


Constant voltage supply source of 10W, 100-240V - 50/60Hz with non adjustable 250 mA supply voltage.



60.9744

Fonte di alimentazione a corrente costante 20W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 250 mA regolabile.

Constant voltage supply source of 20W, 220-240V - 50/60Hz with adjustable 250 mA supply voltage.




0-10V
60.9405
Dali
60.9601

DRIVER / DRIVERS

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente continua non dimmerabile di 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionata tramite interruttore regolabile 200 mA - 8,5W / 300 mA - 13W / 350 mA - 15W / 400 mA - 17,5W / 450 mA - 19,5W / 500 mA - 22W.


Non dimmable continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 200 mA - 8,5W / 300 mA - 13W / 350 mA - 15W / 400 mA - 17,5W / 450 mA - 19,5W / 500 mA - 22W.



RF31855

Fonte di alimentazione a corrente costante, dimmerabile 0-10V, 220/240V - 50/60Hz, 200mA - 20W.


Continuous current power supply, 0-10V dimmable, 220/240V - 50/60Hz, 200mA - 20W.



60.9483

Fonte di alimentazione a corrente costante, dimmerabile Dali 2, 220/240V - 50/60Hz, 200mA - 20W.


Continuous current power supply, dimmable Dali 2, 220/240V - 50/60Hz, 200mA - 20W.



60.9604

Fonte di alimentazione a corrente costante, dimmerabile 0/1-10V, 220/240V - 50/60Hz, 300 mA - 16W / 350 mA - 18W / 400 mA - 21W / 500 mA - 27W / 600 mA - 32W / 650 mA - 35W / 700/750/800/900/1000/1050 mA - 36W.


Continuous current power supply, 0/1-10V dimmable, 220/240V - 50/60Hz, 300 mA - 16W / 350 mA - 18W / 400 mA - 21W / 500 mA - 27W / 600 mA - 32W / 650 mA - 35W / 700/750/800/900/1000/1050 mA - 36W.



60.9439

Fonte di alimentazione a corrente costante 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. Regolabile Dali 1, Dali 2, Push. 150mA - 7.8W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.2W / 400mA - 20.8W / 500mA - 26W / 600mA - 31.2W / 700mA - 36.4W / 750mA - 39W / 800mA - 41.6W / 850mA - 41.6W / 900mA - 41.4W / 950mA - 41.8W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W.


Continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. Dali 1, Dali 2, Push dimming. 150mA - 7.8W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.2W / 400mA - 20.8W / 500mA - 26W / 600mA - 31.2W / 700mA - 36.4W / 750mA - 39W / 800mA - 41.6W / 850mA - 41.6W / 900mA - 41.4W / 950mA - 41.8W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W.



RF30699

Fonte di alimentazione a corrente costante 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. Regolabile Dali 1, Dali 2, Push. 150mA - 7.8W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.2W / 400mA - 20.8W / 450mA - 23.4W / 500mA - 26W / 550mA - 26.1W / 600mA - 26.1W / 650mA - 26W / 700mA - 26.3W.


Continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. Dali 1, Dali 2, Push dimming. 150mA - 7.8W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.2W / 400mA - 20.8W / 450mA - 23.4W / 500mA - 26W / 550mA - 26.1W / 600mA - 26.1W / 650mA - 26W / 700mA - 26.3W.



60.7709

Fonte di alimentazione a corrente costante, dimmerabile Casambi, 220/240V - 50/60Hz, 300mA - 16W / 350mA - 18,5W / 400mA - 21,5W / 450 mA - 24W / 500mA - 27W / 600mA - 32W / 650 mA - 35W / 700 mA - 36W / 750/800/900/1000/1050/1200 mA - 38W.

Continuous current power supply, dimmable Casambi, 220/240V - 50/60Hz, 300mA - 16W / 350mA - 18,5W / 400mA - 21,5W / 450 mA - 24W / 500mA - 27W / 600mA - 32W / 650 mA - 35W / 700 mA - 36W / 750/800/900/1000/1050/1200 mA - 38W.




60.9207

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Alimentatore a corrente costante 20W, regolabile mediante trailing & leading edge dimming (mains dimming) in AC, bordi d'attacco e d'uscita, 220/240 V - 50/60Hz a corrente nominale con programmazione dip-switch. Corrente d'uscita: 900mA - 20W / 850mA - 20W / 800mA - 20W / 750mA - 20W / 700mA - 20W / 650mA - 20W / 600mA - 20W / 550mA - 20W / 500mA - 20W / 450mA - 20W / 400mA - 19W / 350mA - 17W / 300mA - 14W / 250mA - 12W


20W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing & leading edge dimming (mains dimming), 220/240V - 50/60Hz, with dip-switch programmable power supply current. Output current: 900mA - 20W / 850mA - 20W / 800mA - 20W / 750mA - 20W / 700mA - 20W / 650mA - 20W / 600mA - 20W / 550mA - 20W / 500mA - 20W / 450mA - 20W / 400mA - 19W / 350mA - 17W / 300mA - 14W / 250mA - 12W



60.9467

Fonte di alimentazione a corrente costante 20W, 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite NFC. Non dimmerabile. Corrente di uscita (Ta>45°C).


Continuous current power supply 20W, 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable NFC. Non Dimmable. Output current (Ta>45°C).



500mA
60.9834.0500
600mA
60.9834.0600
700mA
60.9834.0700
800mA
60.9834.0800
900mA
60.9834.0900
1050mA
60.9834.1050

Fonte di alimentazione a corrente costante 3W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 700 mA non regolabile.


Constant current supply source of 3W, 220-240V - 50/60Hz with non adjustable 700 mA supply voltage.



60.9988

Alimentatore a corrente costante a corrente nominale con programmazione NFC. Preimpostato: 900mA, 36W, 220/240 V - 50/60 Hz. Non regolabile.


Constant current power supply with programmable power supply current via NFC. Pre-set: 900mA, 36W, 220/240 V - 50/60 Hz. Non Dimmable.



60.9958

Fonte di alimentazione a corrente costante 900mA, 20W, 220-240V - 50/60Hz. Regolazione Casambi.


Constant current supply source of 900mA, 20W, 220-240V - 50/60Hz. Dimmable by Casambi.



06.1974.00

Alimentatore a corrente costante 20W, 220/240 V - 50/60Hz a corrente nominale con programmazione NFC. Regolazione Dali2.

20 W, 220/240 V - 50/60 Hz constant current power supply with programmable power supply current via NFC. Dimmable by Dali2.




200mA - 8.8W
60.9713.0200
300mA - 13.2W
60.9713.0300
400mA - 17.6W
60.9713.0400
500mA - 20W
60.9713.0500
600mA - 20W
60.9713.0600
700mA - 20W
60.9713.0700
800mA - 20W
60.9713.0800
900mA - 20W
60.9713.0900
1050mA - 20W
60.9713.1050

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente costante 20W, 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. Regolabile 0-10V/PWM/RX. Corrente di uscita: 500mA - 21W / 450mA - 19W / 400mA - 17W / 350mA - 15W / 300mA - 12W / 250mA - 10W.


Continuous current power supply 20W, 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. Dimmable 0-10V/ PWM/RX. Output current: 500mA - 21W / 450mA - 19W / 400mA - 17W / 350mA - 15W / 300mA - 12W / 250mA - 10W.



60.9843

Fonte di alimentazione a corrente costante 40W, 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. Regolabile 0-10V/PWM/RX. Corrente di uscita: 1050mA - 40W / 1000mA - 40W / 950mA - 40W / 900mA - 37W / 850mA - 35W / 800mA - 33W / 750mA - 31W / 700mA - 29W / 650mA - 29W / 600mA - 25W / 550mA - 23W.


Continuous current power supply 40W, 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. Dimmable 0-10V/ PWM/RX. Output current: 1050mA - 40W / 1000mA - 40W / 950mA - 40W / 900mA - 37W / 850mA - 35W / 800mA - 33W / 750mA - 31W / 700mA - 29W / 650mA - 29W / 600mA - 25W / 550mA - 23W.



60.9845

Fonte di alimentazione a corrente costante 31W, 100/277V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. Non dimmerabile. Corrente di uscita: 1050mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 1000mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 950mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 900mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 850mA - 30/35W (100-110V / 120-277V) / 800mA - 30/33W (100-110V / 120-277V) / 750mA - 30/32W (100-110V / 120-277V) / 700mA - 30/31W (100-110V / 120-277V) / 650mA - 29W / 600mA - 27W / 550mA - 24W / 500mA - 22W / 450mA - 20W / 400mA - 18W / 350mA - 15W / 300mA - 13W.


Continuous current power supply 31W, 100/277V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. Non Dimmable. Output current: 1050mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 1000mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 950mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 900mA - 30/38W (100-110V / 120-277V) / 850mA - 30/35W (100-110V / 120-277V) / 800mA - 30/33W (100-110V / 120-277V) / 750mA - 30/32W (100-110V / 120-277V) / 700mA - 30/31W (100-110V / 120-277V) / 650mA - 29W / 600mA - 27W / 550mA - 24W / 500mA - 22W / 450mA - 20W / 400mA - 18W / 350mA - 15W / 300mA - 13W.



60.9387

Fonte di alimentazione a corrente costante 20W, dimmer 0-10V, 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 900 mA.


Non dimmable continuous current power supply of 20W, dimmable 0-10V, 220/240V - 50/60Hz with power current 900 mA.



60.9414

Fonte di alimentazione a corrente costante 20W, dimmer DALI 2, 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione 900 mA.


Continuous current power supply of 20W, dimmable DALI 2, 220/240V - 50/60Hz with power current 900 mA.



60.9602

Alimentatore a corrente costante 30W, 220-240V - 50/60Hz, a corrente nominale con programmazione dip-switch. Corrente d'uscita: 900mA - 29.7W / 850mA - 29.7W / 800mA - 30.4W / 750mA - 30W / 700mA - 29.4W / 650mA - 27.3W / 600mA - 25.2W / 550mA - 23.1W

30W, 220-240V - 50/60Hz Constant current power supply, with dip-switch programmable power supply current. Output current: 900mA - 29.7W / 850mA - 29.7W / 800mA - 30.4W / 750mA - 30W / 700mA - 29.4W / 650mA - 27.3W / 600mA - 25.2W / 550mA - 23.1W




60.9692

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Fonte di alimentazione a corrente costante 1-32W, 110*/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 250 mA - 12W / 300 mA - 14W / 350 mA - 17W / 400 mA - 19W / 450 mA - 22W / 500 mA - 24W / 550 mA - 26W / 600 mA - 28W / 650 mA - 31W / 700 mA - 32W, regolabile Dali 2. *Max. 15W


Continuous current power supply of 1-32W, 110*/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 250 mA - 12W / 300 mA - 14W / 350 mA - 17W / 400 mA - 19W / 450 mA - 22W / 500 mA - 24W / 550 mA - 26W / 600 mA - 28W / 650 mA - 31W / 700 mA - 32W, Dali 2 switch. *110V = Max. 15W



60.8711A

Fonte di alimentazione a corrente continua non dimmerabile di 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionata tramite interruttore regolabile 350mA - 7.35W / 400mA - 8.4W / 450mA - 9.45W / 500mA - 10.5W


Non dimmable continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable with switch 350mA - 7.35W / 400mA - 8.4W / 450mA - 9.45W / 500mA - 10.5W



60.9768

Fonte di alimentazione a corrente costante 100/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch 350mA - 15W / 500mA - 21W / 600mA - 26W / 700mA - 30W regolabile Dali 1, Dali 2


Continuous current power supply of 100/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable 350mA - 15W / 500mA - 21W / 600mA - 26W / 700mA - 30W switch. Dali 1, Dali 2 dimming



60.9826

Alimentatore a corrente costante 10W, regolabile mediante trailing & leading edge dimming (mains dimming) in AC, bordi d'attacco e d'uscita, 220/240 V - 50/60Hz a corrente nominale di 700mA.


10W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing and leading edge dimming (mains dimming), 220/240V - 50/60Hz, with 700mA power supply current.



60.9379

Alimentatore a corrente costante 12W, regolabile mediante trailing & leading edge dimming (mains dimming) in AC, bordi d'attacco e d'uscita, 220/240 V - 50/60Hz a corrente nominale di 250mA.


12W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing and leading edge dimming (mains dimming), 220/240V - 50/60Hz, with 250mA power supply current.



60.9408

Fonte di alimentazione a corrente costante 220/240V - 50/60Hz con corrente di alimentazione selezionabile tramite switch. 200mA - 8W / 250mA - 10W / 300mA - 12W / 350mA - 14W regolabile tramite trailing e leading edge dimming (mains dimming).


Continuous current power supply of 220/240V - 50/60Hz with power current selected through adjustable switch. 200mA - 8W / 250mA - 10W / 300mA - 12W / 350mA - 14W regulable trailing & leading edge dimming (mains dimming).



60.9949

Alimentatore a corrente costante 28W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di uscita programmabile tramite DIP switch. 100mA - 5.4W / 150mA - 7.9W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.5W / 350mA - 18W / 400mA - 20.4W / 450mA - 23W / 500mA - 25.8W / 550mA - 28.4W / 600mA - 31W / 650mA - 31.4W / 700mA - 31.8W / 750mA - 31.5W / 800mA - 31.8W. Non dimmerabile.


Constant current power supply 28W, 220-240V - 50/60Hz with programmable output current via DIP switch. 100mA - 5.4W / 150mA - 7.9W / 200mA - 10.4W / 250mA - 13W / 300mA - 15.5W / 350mA - 18W / 400mA - 20.4W / 450mA - 23W / 500mA - 25.8W / 550mA - 28.4W / 600mA - 31W / 650mA - 31.4W / 700mA - 31.8W / 750mA - 31.5W / 800mA - 31.8W. Non-dimmable.



60.7773

Alimentatore a corrente costante 15W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di uscita programmabile tramite DIP switch. 400mA - 11.6W / 450mA - 13W / 500mA - 14.5W / 550mA - 15.9W. Dimmerabile con taglio di fase (Triac).

Constant current power supply 15W, 220-240V - 50/60Hz with programmable output current via DIP switch. 400mA - 11.6W / 450mA - 13W / 500mA - 14.5W / 550mA - 15.9W. Phase-cut dimmable (Triac).




60.7661

DRIVER / DRIVERS

Fonte di Alimentazione a Corrente Costante per LED / Constant Current Power Supply for LED

Alimentatore a corrente costante 20W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di uscita programmabile tramite DIP switch. 100mA - 5.8W / 150mA - 8.3W / 200mA - 10.8W / 250mA - 13.2W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.1W / 400mA - 20.6W / 450mA - 23W / 500mA - 22.9W / 550mA - 22.7W / 600mA - 23W / 650mA - 22.6W / 700mA - 23.2W / 750mA - 23W / 800mA - 23.5W. Dimmerabile DALI2 - Push Dim.


Constant current power supply 20W, 220-240V - 50/60Hz with programmable output current via DIP switch. 100mA - 5.8W / 150mA - 8.3W / 200mA - 10.8W / 250mA - 13.2W / 300mA - 15.6W / 350mA - 18.1W / 400mA - 20.6W / 450mA - 23W / 500mA - 22.9W / 550mA - 22.7W / 600mA - 23W / 650mA - 22.6W / 700mA - 23.2W / 750mA - 23W / 800mA - 23.5W. DALI2 - Push Dim dimmable.



60.7774

Alimentatore a corrente costante 42W, 220-240V - 50/60Hz con corrente di uscita programmabile tramite DIP switch. Dimmerabile CASAMBI. 150mA - 7.9W / 200mA - 9.8W / 250mA - 12.3W / 300mA - 14.7W / 350mA - 17.2W / 400mA - 19.6W / 500mA - 24.5W / 600mA - 29.4W / 700mA - 34.3W / 750mA - 36.8W / 800mA - 39.2W / 850mA - 41.7W / 900mA - 42W / 950mA - 42W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W


Constant current power supply 42W, 220-240V - 50/60Hz with programmable output current via DIP switch. CASAMBI dimmable. 150mA - 7.9W / 200mA - 9.8W / 250mA - 12.3W / 300mA - 14.7W / 350mA - 17.2W / 400mA - 19.6W / 500mA - 24.5W / 600mA - 29.4W / 700mA - 34.3W / 750mA - 36.8W / 800mA - 39.2W / 850mA - 41.7W / 900mA - 42W / 950mA - 42W / 1000mA - 42W / 1050mA - 42W



60.7785

Alimentatore a corrente costante 3W, 220-240V - 50/60Hz corrente di alimentazione fissa. Non dimmerabile. Corrente di uscita: 2,25W - 500mA.


Constant current power supply 3W, 220-240V - 50/60Hz fixed supply current. Non-dimmable. Output current: 2.25W - 500mA.



60.7887

Driver DIP Switch Mini Slim 9.1W 220-240V CC DALI2.


Driver DIP Switch Mini Slim 9.1W 220-240V CC DALI2.



60.7744

Driver Multic. 36W 220-240V CC 36W150-900 NFC.


Driver Multic. 36W 220-240V CC 36W150-900 NFC.



300mA
60.9954.0300
500mA
60.9954.0500

Driver Casambi 15W 220-240V 150-1050mA 10-54V.


Driver Casambi 15W 220-240V 150-1050mA 10-54V.



300mA
60.9874.0300
500mA
60.9874.0500

Alimentatore a corrente costante a corrente nominale con programmazione NFC. 36W, 220/240 V - 50/60 Hz. Regolazione DALI2.

Constant current power supply with programmable power supply current via NFC. 36W, 220/240 V - 50/60 Hz. Dimmable by DALI2.




300mA
60.9957.0300
500mA
60.9957.0500
900mA
60.9957


Fonte di Alimentazione a Tensione Costante per LED / Constant Voltage Power Source for LED

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 100/240V.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 100/240V.



25W
60.8703




60W
60.9089



120W
RF28688

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/240W. 100/240V.


LED power supply source for remote installation in 24V/240W electric control panel. 100/240V.



60.8268

Fonte di alimentazione remota. Regolabile mediante protocollo 0-1/10V. 24V. Intervallo di dimmerazione 0-100%. Carico minimo 20W


Remote power supply. Dimmable through 0-1/10V. protocol. 24V. Dimming range 10-100%. Minimum load 20W



120W - DIM 0-1/10V
60.9681

Fonte di alimentazione remota. Regolabile mediante protocollo. 24V. Casambi. Intervallo di dimmerazione 10-100%. Carico minimo 20W


Remote power supply. Dimmable through Casambi protocol. 24V. Dimming range 10-100%. Minimum load 20W



Casambi
120W - 110/240V
60.9683

Fonte di alimentazione remota. Regolabile mediante protocollo DALI2. 24V. Intervallo di dimmerazione 10-100%. Carico minimo 20W


Remote power supply. Dimmable through DALI protocol. 24V. Dimming range 10-100%. Minimum load 20W



DALI
120W - 110/240V
60.9880

Trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 60W. 100/240V. Per uso indipendente.


Electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 60W. 100/240V. For independent use.



60.8515

Alimentatore LED per installazione remota in quadro elettrico 24V/200W.


LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel.



RF28143

Alimentatore a tensione costante 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant voltage 24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.



60.9515

Alimentatore a tensione costante 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.

Power supply source with constant voltage 24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.




60.9516

DRIVER / DRIVERS

Fonte di Alimentazione a Tensione Costante per LED / Constant Voltage Power Source for LED

Alimentatore a tensione costante
24V - 120W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant
voltage 24V - 120W, 220-240W-
50/60Hz.



120W - 220/240V
60.9777A

Alimentatore a tensione costante
24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant
voltage 24V - 60W, 220-240W-
50/60Hz.



60.9705A

Alimentatore a tensione costante
24V - 60W, 220-240W- 50/60Hz.


Power supply source with constant
voltage 24V - 60W, 220-240W-
50/60Hz.



Mains Dimming
60.9881

Alimentatore a tensione costante
24V-60W Non Dim

Constant voltage power supply
24V-60W No Dim



60.9427A

Alimentatore a tensione costante
24V-120W Non Dim

Constant voltage power supply
24V-120W No Dim




60.7783

Trasformatori Elettronici 12V / 12V Electronic Transformer

Trasformatore elettronico 12V.
230/240V, 50-225W.

12V electronic transformer. 230/240V,
50-225W.




60.8364

Verificare la compatibilità con le lampade LED Retrofit / Please check compatibility with Retrofit LED lamps.

Trasformatori Convenzionali 12V / 12V Conventional Transformer

Trasformatore ferromagnetico 12V.
230V, 50/60Hz. IP67. Cavo primario:
75 cm, cavo secondario: 145 cm.

12V conventional transformer. 230V -
50/60Hz. IP67. Primary wire: 75 cm,
secondary wire: 145 cm.



50W
60.8311

Mains Dimming – Disclaimer

Si consiglia l'uso di un dimmer compatibile con l'alimentatori dimmerabili (a fase ascendente/a fase discendente). È responsabilità del cliente controllare la compatibilità del dimmer con l'apparecchio Flos.

I dimmer non compatibili con l'illuminazione LED possono danneggiare l'apparecchio d'illuminazione, il driver e/o il dimmer. Per questo se ne sconsiglia l'uso, declinando tutte le responsabilità in caso contrario.

Esistono differenti gradi d'intensità luminosa a seconda del modello, del numero degli apparecchi d'illuminazione che sono stati collegati a un solo dimmer, del driver e del dimmer utilizzato.

La potenza massima installata su un solo dimmer non deve superare l'80 % della potenza nominale del dimmer utilizzato.

A dimmer compatible with mains dimming (leading/trailing edge) must be used.

Customer needs to check the compatibility between the dimmer used and the Flos luminaire.

Using dimmers that are not suitable for LED lighting can damage the luminaire, the driver and/or the dimmer. Therefore, their use is discouraged and any liability thereof is disclaimed.

The dimming range may vary depending on the model and the number of luminaires installed per dimmer, the driver and the dimmer used.

The maximum power installed per dimmer must not exceed 80% of the nominal power of the dimmer used.

LED ARRAY

Controllo Maggiore Controllo Ottico

Il modulo LED Array dispone di una superficie ad alta densità luminosa che consente, tramite riflettori, di controllare la luce in modo molto efficace. È possibile ottenere una grande varietà di angoli di apertura, ed è quindi adatto a qualunque tipo di applicazione.

Control Greater Optical Control

The LED Array module has a high-density light surface that allows the light to be effectively controlled through reflectors. A wide variety of opening angles can be obtained, thereby catering for any application.

Senza Pixelazione Luce Bianca senza Pixelazione

Il LED Array, grazie alla sua configurazione, dà un bianco uniforme, senza variazione di colore. Inoltre, per tutta la sua durata, il modulo garantisce un eccezionale mantenimento del flusso luminoso e della temperatura del colore.

No Pixellation White Light without Pixellation

Due to its configuration, the LED Array achieves a uniform standard of whites with no change in colour. In addition, during the useful life of the module, an exceptional maintenance of the luminous flow and colour temperature is obtained.

Riduzione dei Costi Riduzione dei Costi Operativi

Con questa soluzione LED, si ottiene una notevole riduzione dei costi di manutenzione, grazie alla lunga durata con un flusso luminoso minimo del 70%. L'energia consumata si riduce fino al 75% rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali.

Cost Reduction Reduction in Operating Costs

With this LED solution, there is a drastic reduction in maintenance costs due to its long useful life with a minimum luminous flow of 70 %. The energy consumed is reduced by 75 % compared to traditional lighting sources.

Applicazione in Campo "Retail" Fonte Luminosa per Applicazione in Campo "Retail"

Il flusso luminoso non contiene raggi IR o UV, i quali danneggiano i tessuti o provocano un prematuro deterioramento dei generi alimentari. L'eliminazione del calore nel fascio luminoso si traduce in una riduzione dei costi per aria condizionata.

Retail Application Light Source for Retail Application

The luminous flow contains no IR or UV radiation, which cause damage to clothing or the premature spoiling of food. The elimination of heat in the light beam is transformed into a reduction in air conditioning costs.

Riflettori Resa Luminosa

Il modulo LED Array non è una sorgente puntiforme. La luce è emessa tramite l'area della resina della matrice LED. Questa struttura influisce quando si fanno calcoli illuminotecnici e sul controllo dell'angolo di apertura del LED. Per questo motivo, il corretto controllo luminoso si ottiene tramite riflettori. Questi riflettori si possono realizzare in termoplastica metallizzata, in quanto non vi sono esigenze termiche legate alla sorgente luminosa. Potendosi realizzare con termoplastica, il design offre una maggiore flessibilità ed è possibile ottimizzare la superficie riflettente con forme non fattibili con i riflettori tradizionali in alluminio, con una resa del 90%. È possibile ottenere angoli di apertura da 20° fino a circa 60°.

Reflectors Light Performance

The LED module is not a point source. The light is emitted through the LED matrix resin area. This construction has an influence when making light calculations and controlling the LED opening angle. As a result, the best way to perform this light control is using reflectors. These reflectors may be made of metallic thermoplastic material since there is no thermal demand on the light source. As they can be made of thermoplastic, there is greater flexibility in their design and the reflecting surface can be optimised with non-viable forms with traditional aluminium reflectors, with a performance of 90 %. Opening angles of between approximately 20° and 60° can be obtained.

POWER LED

Fascio di Luce **Fascio di Luce Stretto**

Essendo la sorgente luminosa è puntiforme il controllo ottico deve essere realizzato mediante lenti. Tale controllo ottico consente la riduzione del fascio di luce fino ad angoli molto chiusi. Per questo, in applicazioni in cui è necessaria una grande densità di luce, questa è la sorgente luminosa più adeguata.

Light Beam **Closed Light Beam**

Due to the fact that the light comes from a point source, optical control must be carried out using lenses. This optical control allows for the reduction of the light beam to very closed angles. For this reason, this is the most appropriate light source in applications which require a high light density.

Design **Libertà di Design**

I power LED si montano su schede elettroniche. Queste si possono progettare secondo un'infinità di dimensioni e forme: il design completo della sorgente luminosa (scheda elettronica + LED + lenti) è caratterizzato da un'estrema flessibilità e libertà. Tale flessibilità lo distingue dalle fonti luminose tradizionali.

Design **Freedom of Design**

The power LEDs are mounted on electronic board. These electronic boards can be designed in many different sizes and shapes, so that the complete light source design (electronic board + LED + Lenses) is extremely flexible and has great freedom. This flexibility makes it different from traditional light sources.

Colore **Ampia Gamma di Temperature di Colore**

I power LED sono discreti e si possono scegliere in un'ampia varietà di temperature di colore. Si stabiliscono dei "bin" (intervalli dello spettro cromatico) in cui si garantisce che i LED dispongano di una variazione cromatica minima rispetto alla temperatura di colore selezionata.

Colour **Wide Range of Colour Temperatures**

The power LEDs are discreet, and can be selected in a wide range of colour temperatures. Bins are established (chromatic spectrum ranges) in which it is guaranteed that the LEDs have a minimum chromatic change with respect to the colour temperature selected.

TOP LED

Fascio di Luce Luce Diffusa

Grazie alla loro forma geometrica, sono eccellenti per applicazioni in cui non vi sono requisiti di luce diretta, come nel caso di luce indiretta o dispositivi di illuminazione con diffusore incorporato.

Light Beam Diffuse Light

Given their geometry, they are excellent for applications that have no directed light requirements, such as indirect light or luminaires.

Alimentazione Tensione 24V

Con le loro dimensioni compatte e la loro alimentazione semplice, i "Top LED" offrono molteplici soluzioni differenti al momento di progettare un circuito stampato. La facile alimentazione tramite fonti di tensione costante a 12/24 V, con possibili montaggi e connessioni in parallelo, unitamente alla possibilità di creare design raggruppati e irregolari, li rendono i candidati perfetti quando è necessario progettare una fonte luminosa lontana dai canoni stabiliti dalle fonti di luce tradizionali.

Power Supply Voltage 24V

Given their compact dimensions and simple power supply, the "Top LED" offer dozens of different solutions for designing a printed circuit. Their easy power supply using constant 12/24V voltage supplies with possible assemblies and connections in parallel, together with the possibility of creating grouped and irregular designs, make them the perfect candidate when a light source far from the conventions set by traditional light sources is necessary.

Colore Ampia Gamma di Temperature di Colore

I "Top LED", come i "Power LED", sono disponibili in una vasta gamma di temperature di colore distribuite lungo lo spettro cromatico. La scelta stabilita verrà definita dal relativo bin, garantendone l'omogeneità all'interno di esso.

Colour Wide Range of Colour Temperatures

The "Top LED" like the "Power LED" are available in a large range of colour temperatures distributed throughout the entire chromatic spectrum. The selection made will be defined by its bin guaranteeing its homogeneity in it.

Grado di Protezione Degree of Protection



Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi.

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids.



1a cifra: protezione contro la penetrazione dei corpi solidi.

1st figure: protection against penetration by solid bodies.

0 Nessuna protezione.
1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
5 Protezione contro la polvere.
6 Totalmente protetto contro la polvere.


0 No protection.
1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter.
2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter.
3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter.
4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter.
5 Protected against dust.
6 Fully protected against dust.



2a cifra: protezione contro l'infiltrazione di acqua.

2nd figure: protection against penetration by water.

0 Nessuna protezione.
1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua.
2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15°.
3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60°.
4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua.
5 Protezione contro i getti d'acqua.
6 Protezione contro le ondate d'acqua.
7 Protezione contro l'immersione.
8 Protezione contro l'immersione prolungata.



0 No protection.
1 Protected against drops of water falling vertically.
2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees.
3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees.
4 Protected against splashed of water.
5 Protected against jets of water.
6 Protected against waves.
7 Protected against immersion.
8 Protected against long term immersion.

Simbologia Pictography



Apparecchio idoneo per essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces.



Ballast convenzionale.

Conventional Ballast.



Supera la prova del Filo Incandescente (Glow Wire Test) a 850°C conforme alla norma IEC 60695-2-10.

Passes Glow Wire Test at 850°C according to standard IEC 60695-2-10.



Apparecchi di illuminazione progettati esclusivamente per l'uso di lampade alogene al tungsteno o lampade di alogenuri metallici con paralume protettivo proprio.

Luminaires designed to exclusively use wolfram halogen lamps or metal halide lamps with own protection screen.

Classi di Isolamento delle Lampade Luminaires Classification



Class I

Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth).



Class II

Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.

Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth).



Class III

Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra.

Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing.

Omologazioni Homologations



Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensione). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti.

All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements.



La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti.

The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products.



L'associazione spagnola per la normazione e la certificazione, AENOR, certifica che il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente adottato da Antares Iluminación S.A. È conforme ai requisiti delle norme europee EN ISO 9001:2015 Sistema di gestione della qualità e EN ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale.

The Spanish association for standardization and certification, AENOR, certifies that the Integrated Quality and Environmental Management System adopted by Antares Iluminación S.A. It complies with the requirements of the European Standards EN ISO 9001:2015 Quality Management System and EN ISO 14001:2015 Environmental Management System.



L'Organismo di Certificazione QCERT S.A.S. studia la conformità dei nostri prodotti per la commercializzazione in Colombia, in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente. Questo certificato di prodotto permette a produttori e distributori di espandere il loro mercato ed ottenere un vantaggio competitivo che andrà oltre le frontiere del mercato locale, potenziando il commercio a livello internazionale.

The QCERT S.A.S. Certification Body evaluates the conformity of our products to enable their placement on the Colombian market while taking into account the current national and international regulations. This product certification allows manufacturers and marketers to expand their markets and gain a competitive advantage that can transcend the boundaries of the local market while enhancing international trade.



Creata da IECEE, sistema di certificazione CB basato sulle Norme Internazionali IEC, riconosciuto in Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Kenia, Libia, Malesia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria e Uruguay.

Created by IECEE, the CB certification system based on the IEC International Standards is recognized in Saudi Arabia, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Belarus, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Croatia, Denmark, United Arab Emirates, Finland, France, Germany, Japan, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Kenya, Libya, Malaysia, Mexico, Norway, New Zealand, Netherlands, Pakistan, Poland, Portugal, United Kingdom, Czech Republic, Republic of Korea, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, United States, South Africa, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, Hungary and Uruguay.

Dati Fotometrici Photometric Data

Con il passare del tempo, è aumentato il numero di input visivi ai quali l'uomo è esposto. Attualmente, sembra che circa il 75% delle informazioni elaborate dall'uomo per rapportarsi al proprio ambiente siano ricevute attraverso gli occhi, che funzionano in modo simile ad una macchina fotografica, utilizzando la luce emessa o riflessa dagli oggetti presenti in un determinato ambiente. Ciò significa che le informazioni elaborate dal cervello dipendono fortemente dai livelli, dal tipo di luce, e dal modo con cui tale ambiente viene illuminato.

Con la documentazione fotometrica redatta (in particolare tramite il programma di calcolo) intendiamo fornire ai progettisti illuminotecnici il materiale necessario per la realizzazione dei progetti di illuminazione rispondenti all'attuale normativa EN 12464-1 in termini di adeguata distribuzione della luce, comfort visivo, massima efficienza luminosa e quindi consumo energetico ridotto al minimo possibile. Per sfruttare al massimo le possibilità del programma di calcolo, è essenziale disporre di tutte le informazioni necessarie sui prodotti da utilizzare.

Norma EN 12464-1


Specifica i requisiti illuminotecnici per soddisfare le esigenze delle prestazioni visive nei diversi ambienti in interni, ed in particolare nei posti di lavoro, anche muniti di videotermini, prescrivendo i valori degli illuminamenti medi E_m , dell'indice di resa cromatica R_a , del comfort visivo UGR.

Indice unificato di abbagliamento UGR (Unified Glare Rating)

Definisce la classe di abbagliamento molesto causato dall'impianto di illuminazione in un interno, tenendo conto della tipologia degli apparecchi, delle caratteristiche di riflessione e dimensionali dei locali, della posizione degli osservatori.

Ad esempio per postazioni CAD le norme EN 12464-1 prescrivono $E_m = 500 \text{ lx}$, $R_a = 80$, $UGR \leq 19$.

Rappresentazione Grafica delle Caratteristiche di Emissione Luminosa



La distribuzione delle intensità luminose emesse da un apparecchio viene rappresentata con un diagramma polare relativo ad uno o più piani C che sezionano l'apparecchio passando per il suo baricentro luminoso. I piani e le intensità sono definiti da un sistema di coordinate sferiche (C, γ, I). Le curve congiungenti gli estremi dei vettori intensità su un piano C si chiamano curve fotometriche o indicatrici di emissione.

Il numero dei piani sezione C è prescritto dalle raccomandazioni CIE, e richiamato nella Norma Europea relativa ai rilievi fotometrici e presentazione dei dati (CEN 13 032-1).

Per apparecchi che presentano emissioni rosimmetriche l'emissione luminosa viene data da un'unica curva. In tutti gli altri casi la rappresentazione grafica viene data almeno dai piani trasversale (C0-180) e longitudinale (C90-270).

Per apparecchi che possono montare lampade geometricamente uguali ma con flussi luminosi differenti, generalmente si accetta che il diagramma polare delle intensità venga rappresentato per un flusso luminoso ideale di 1.000 lumen e quindi espresso in cd/klm .

Per fonti luminose con ottica incorporata i valori dell'intensità luminosa massima forniti in questo catalogo sono assoluti (cd) e non si riferiscono ad un flusso normalizzato di 1.000 lm, mentre nelle altre fonti gli stessi valori corrispondono ad un flusso ideale di 1.000 lm (cd/klm).

Per prodotti LED che incorporano elettronica di controllo e dissipatore di calore, e che possono essere alimentati sia a tensione di rete che con alimentatore DC, includendo apparecchi di illuminazione LED completi muniti di moduli LED non sostituibili, il metodo di prova LM-79 utilizza la fotometria assoluta per misurare direttamente il flusso luminoso totale per una configurazione particolare.

La distribuzione reale della luce e l'intensità luminosa si misurano direttamente dall'apparecchio di illuminazione completo.

With the passing of time, we have been exposed to a rising number of visual impacts. It is currently estimated that about 75% of the information we process when relating to our surroundings is received through our eyes, which work very much like a camera, through the light that is emitted or reflected from objects in a given environment. This means that the information processed by the brain is heavily reliant on the level and type of light, and how this environment is illuminated.

The photometric documentation that has been prepared (especially through the calculation program) aims to provide lighting designers with the material they need to develop lighting projects that comply with the EN 12464-1 standard now in force, in terms of sufficient light distribution, visual comfort, maximum lighting efficiency and consequently, the lowest possible energy consumption. In order to make the most of the calculation program, it is essential to have all the necessary information on the products to be used.

EN 12464-1 Standard

Sets the technical lighting requirements that satisfy the needs of indoor visual performance, especially in workplaces, even when visual display terminals are used, by prescribing the average illuminance values E_m , color rendering R_a , visual comfort UGR.

UGR (Unified Glare Rating)

Classifies the discomfort glare caused by an indoor lighting system, taking into account the kind of luminaires, the reflecting features and size of the rooms, the position of the observers.

For example, for CAD workstations, EN 12464-1 standards set $E_m = 500 \text{ lx}$, $R_a = 80$, $UGR \leq 19$.

Diagram of the Characteristics of Light Output

Luminous intensity distribution is presented in the form of a polar plot of one or more C planes that cross-section the luminaire, passing through its light center of gravity. The planes and the intensity are shown by means of a system of spherical coordinates (C, γ, I). The curves that join the ends of the intensity vectors on a C plane are called photometric curves or output indicators.

The number of C-section planes is prescribed by CIE recommendations, and is referred to in the European Standards on photometric measurements and data presentation (CEN 13 032-1).

For revolving or symmetrical luminaires, light output is shown as a single curve. In all the other cases, the diagram shows the horizontal (C0-180) and longitudinal (C90-270) planes at least.


For luminaires that can be fitted with light sources that are geometrically the same but with different luminous fluxes, it is generally accepted that the polar plot shows an ideal luminous flux of 1,000 lumen and is therefore expressed in cd/klm .

For light sources that include reflectors, the maximum luminous intensity values provided in this catalogue are absolute (cd) and do not refer to a standard 1,000 lm flux. For other sources, the same values correspond to an ideal 1,000 lm (cd/klm) flux.

For LED-based products incorporating control electronics and heat sinks, products requiring only line voltage or DC power supply, including complete LED luminaires with no replaceable integrated LED sources, the LM-79 test method uses absolute photometry to directly measure total lumen output for a particular configuration.

The real distribution of light and light intensity are measured directly for the complete luminaire.

E(lx/Klm)	D(m)
h(m)	11°
1	4918 0.20
2	1229 0.40
3	546 0.60
4	307 0.80
5	197 0.99



Illuminamento (rappresentato con il Simbolo E)

L'illuminamento medio espresso in lux (lx) su una superficie è il quoziente tra il flusso luminoso, espresso in lumen (lm) che investe la superficie e la misura (m^2) della superficie stessa. A seconda delle esigenze si possono calcolare illuminamenti orizzontali (per es. sulla scrivania: per leggere), verticali (illuminazione di un campo sportivo: per riconoscere gli atleti), semicilindrici (arredo urbano: per identificare chi ci viene incontro). In qualche caso, per es. nell'impiego di faretti o di lampade con riflettore incorporato, la rappresentazione delle prestazioni viene semplificata mediante tabelle dette "coni di luce" che riportano sia i valori degli illuminamenti medi e massimi, sia i diametri della macchia luminosa in relazione alle distanze dal piano rispetto all'apparecchio. L'angolo al vertice del cono di luce è l'apertura del fascio dell'apparecchio, ossia l'angolo descritto dal vettore intensità quando il suo modulo sia maggiore della metà dell'intensità massima. L'illuminamento viene espresso in lux per ogni 1.000 lm (lx/klm). Per fonti luminose con ottica incorporata, i valori degli illuminamenti medi e massimi sono assoluti, mentre per le altre fonti, essi corrispondono a un flusso ideale di 1.000 lm.

Isolux

Su una superficie, i risultati fotometrici di un impianto di illuminazione possono essere graficamente rappresentati mediante "isolux" ossia linee che collegano i punti con il medesimo illuminamento. Le isolux consentono di valutare in modo rapido, anche se approssimato il valore medio e l'uniformità dell'illuminamento.

Classificazione Fotometrica degli Apparecchi

Considerando la caratterizzazione della distribuzione del flusso luminoso e secondo diverse relazioni fra il flusso emesso da una lampada nell'emisfero superiore e inferiore, nonché il rapporto fra i diversi rendimenti, è possibile caratterizzare un apparecchio in conformità a differenti raccomandazioni e standard: CIE, DIN 5040, UTE, e CIBSE LG3.

CIE

Rappresentazione della distribuzione del flusso emesso dall'apparecchio all'interno di coni con angoli di apertura definiti; l'ultimo numero della serie fornisce il rendimento totale dell'apparecchio. Gli apparecchi illuminanti vengono classificati in base a cinque numeri (codici CIE)
 $N_1 = F_1/F_4$ $N_2 = F_2/F_4$ $N_3 = F_3/F_4$ $N_4 = F_4/F_5$ $N_5 = F_5/F =$ rendimento
 Dove:
 F_1 è il flusso emesso nel cono di angolo solido $\pi/2$, angolo al vertice 83°
 F_2 è il flusso emesso nel cono di angolo solido π , angolo al vertice 120°
 F_3 è il flusso emesso nel cono di angolo solido $3\pi/2$, angolo al vertice 151°
 F_4 è il flusso emesso nel cono di angolo solido 2π , angolo al vertice 180°
 F_5 è il flusso emesso nel cono di angolo solido 4π , angolo al vertice 360°
 F è il flusso installato.

Illuminance (shown as E)

The average illuminance expressed in lux (lx) on a surface is the quotient resulting from the luminous flux, expressed in lumen (lm), on the surface and the dimension (m^2) of the surface itself. Depending on the need, the illuminance value can be horizontal (e.g. on a desk: for reading), vertical (illumination of a sports fields: to see the players), semi-cylindrical (urban fittings: to see who is coming towards us). In some cases, for example when using spotlights or lamps with a reflector, the performance features are simply shown by means of tables called "light cones" showing both the average and maximum illuminance values, as well as the diameter of the luminous spot, in relation to the distance of the plane from the luminaire. The vertex angle of the light cone is the luminaire's beam, that is, the angle formed by the intensity vector when its module is greater than half of the maximum intensity. Illuminance is expressed in lux per 1,000 lm (lx/klm). For light sources that include reflectors, the average and maximum illuminance values are absolute. For other sources, they correspond to an ideal 1,000 lm flux.

Isolux

The photometric results of a lighting installation can be shown on a surface using an "Isolux", that is, lines connecting the points with the same illuminance. Isolux diagrams are used to quickly determine, albeit in an approximate manner, the average value and uniformity of the illuminance.

Photometric classification of luminaires

Using the classification of luminous flux distribution and using the various ratios between the flux emitted by a luminaire in the upper and lower hemispheres, as well as the ratio of their different yields, a luminaire can be classified on the basis of different recommendations and standards: CIE, DIN 5040, UTE, and CIBSE LG3.

CIE

Diagram of flux distribution by a luminaire inside cones with specific angles; the last number of the series provides the total output ratio of the luminaire. Illuminating luminaires are classified on the basis of five numbers (CIE codes)
 $N_1 = F_1/F_4$ $N_2 = F_2/F_4$ $N_3 = F_3/F_4$ $N_4 = F_4/F_5$ $N_5 = F_5/F =$ yield
 Where:
 F_1 is the flux emitted in the solid angle cone $\pi/2$, vertex angle 83°
 F_2 is the flux emitted in the solid angle cone π , vertex angle 120°
 F_3 is the flux emitted in the solid angle cone $3\pi/2$, vertex angle 151°
 F_4 is the flux emitted in the solid angle cone 2π , vertex angle 180°
 F_5 is the flux emitted in the solid angle cone 4π , vertex angle 360°
 F is the installed flux.

DIN 5040

La classificazione fotometrica degli apparecchi è costituita da una lettera e due numeri. La lettera indica la distribuzione luminosa partendo dalla A: diretta concentrata, fino ad E: indiretta. La prima cifra indica la percentuale di flusso luminoso emesso nell'emisfero inferiore (diretta). La seconda cifra indica la percentuale di flusso nell'emisfero superiore (indiretto).

DIN 5040

The photometric classification of luminaires consists of a letter and two numbers. The letter indicates the luminous distribution starting from A: direct concentrated to E: indirect. The first number indicates the percentage of luminous flux emitted in the lower hemisphere (direct). The second number indicates the percentage of luminous flux in the upper hemisphere (indirect).

UTE

La classificazione fotometrica degli apparecchi è costituita da un numero che indica il rendimento diretto seguito da una lettera che indica la distribuzione luminosa partendo da A per il fascio stretto fino a J per il semindiretto. Nel caso in cui l'apparecchio avesse anche un'emissione indiretta (superiore), si aggiungerebbe il rendimento indiretto seguito dalla lettera "T". Ad esempio per un apparecchio che emetta il 30% del suo flusso verso il basso e il 35% del flusso verso l'alto, con un'emissione semindiretta, il codice UTE sarebbe 0,30J + 0,35T.

UTE

The photometric classification of luminaires consists of a number that indicates the direct output ratio followed by a letter that indicates the luminous distribution starting from A for a narrow angle to J for semi-indirect. Should the luminaire also have indirect emission (upper hemisphere), the indirect yield followed by the letter "T" is added. For example, for a luminaire emitting 30% of its flux downwards and 35% upwards, with a semi-indirect emission, the UTE code would be 0.30J + 0.35T.

CIBSE LG3

Con le modifiche al Lighting Guidance 3 del 2001 il sistema di classificazione per categorie (Cat) è stato abolito per uniformarsi alla normativa Europea EN 12464-1. Questa normativa inglese classificava gli apparecchi in tre categorie secondo la luminanza su quattro piani: C0-180, C90-270, C135-315 e C225-45. Erano classificate come CIBSE LG3 Cat 1 gli apparecchi aventi luminanza inferiore a 200 cd/m² per angoli di osservazione γ a partire da 55°. Erano classificate CIBSE LG3 Cat 2 gli apparecchi aventi luminanza inferiore a 200 cd/m² per angoli di osservazione γ a partire da 65°. Erano classificati CIBSE LG3 Cat 3 gli apparecchi aventi luminanza inferiore a 200 cd/m² per angoli di osservazione γ a partire da 75°.

CIBSE LG3

With the amendment of Lighting Guidance 3 in 2001, the category classification system (Cat) was abolished to conform to European Standard EN 12464-1. This British Standard classified luminaires in three luminance categories: C0-180, C90-270, C135-315 and C225-45. CIBSE LG3 Cat 1 if luminance was lower than 200 cd/m² starting at a 55° observation angle γ . CIBSE LG3 Cat 2 if luminance was lower than 200 cd/m² starting at a 65° observation angle γ . CIBSE LG3 Cat 3 if luminance was lower than 200 cd/m² starting at a 75° observation angle γ .

Filtri Colorati

L'applicazione di filtri colorati ad un apparecchio di illuminazione consente di modificare le caratteristiche foto-colorimetriche, ad esempio la temperatura del colore della lampada, adeguandola alle esigenze di un'illuminazione di accento o di una ambientazione particolare. L'utilizzo di filtri determina, inoltre, una riduzione dell'emissione luminosa di entità variabile in funzione delle caratteristiche del filtro.

Colored Filters

The use of colored filters in a luminaire modifies its photo-colorimetric features, for example the color temperature of the light bulb, adapting it for accent lighting or for a special setting. The use of filters also reduces the luminous output which can vary depending on the filter's characteristics.

File Eulumdat

I file Eulumdat di tutti gli apparecchi di illuminazione FLOS sono disponibili sul nostro sito www.flos.com, per consentirne l'impiego con i programmi di calcolo illuminotecnico.

Eulumdat Files

The Eulumdat files of all the FLOS luminaires are available on our website www.flos.com, so they can be used in technical lighting calculations.

SOFT ARCHITECTURE

Wall Rupture, Juncos, Soft Spun,
Abajourd'hui, G-O In, Teardrop, Uso,
Round, Square & Vertical Light.




Wall Rupture



Wall Rupture Designed By Thierry Dreyfus

LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K / LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K



Apparecchio ad incasso per installazione a parete con tecnologia Soft. Moduli di LED con varie temperature di colore in base all'arredamento e alimentatori non dimmerabili compresi. Alimentazione 220/240V inclusa.

Soft technology wall-mounted, recessed luminaire. LED modules to emit lights with different colour temperature depending on décor; non-dimmable gear included. 220/240V power supply included.

Per le configurazioni personalizzate, contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

For personal configuration ask Flos architectural sales team.

Profile

3m

 SA.2423.5A145


 SA.2423.5A165

4m

 SA.2424.5A145

 SA.2424.5A165
Wall Rupture with End caps Designed By Thierry Dreyfus

LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K / LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K

**End cap**

2,3m

 SA.2453.5A145

 SA.2453.5A165

3,3m

 SA.2454.5A145

 SA.2454.5A165




Juncos

Juncos 1L



Juncos 3L



Juncos 6L



Juncos 9L



Soft Spun

Soft Spun Small



Soft Spun Large




Abajourd'hui

Abajourd'hui Small



Abajourd'hui Large




Juncos Designed By Flos Soft Architecture**Juncos 1L**

Apparecchio di illuminazione LED per interni a semi-incasso che, grazie alla tecnologia Soft Architecture, si integra perfettamente nello spazio architettonico. Fonte di alimentazione non inclusa. Consultare drivers nella pagina seguente.

Semi-recessed LED luminaire for indoor applications. Seamless integration in the architectural environment by Soft Architecture technology. Power supply not included. See drivers in next page.



Prodotto precablato per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product to be connected to constant current.

Juncos 3L



Prodotto precablati in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

Juncos 6L

Prodotto precablati in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

Juncos 9L

Prodotto precablati in serie per essere collegato a corrente costante.

Pre-wired product for serial connection to constant current.

Piastra Soft / Soft Plate

Juncos 1L

☐ SA.5200.5.120

Juncos 3L

☐ SA.5201.5.120

Juncos 6L


☐ SA.5202.5.120

Juncos 9L

☐ SA.5203.5.120

Junco 250 mm

Power LED DC 700 mA - 2,1W - 216 lm - 3000K/CRI 80 / 2,1W - 182 lm- 2700K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione che offre una grande versatilità. Individualmente orientabile e con grado di incasso regolabile. Disponibile in rifiniture nere, bianche e cromate.


Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Luminaire that offers many possibilities. Can be individually focused and their recessed height is adjustable. Available in a black, white and chrome finish.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Junco 400 mm**Junco 250 mm
2700K**


- 08.8595.40A
- 08.8595.06A
- 08.8595.AAA



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1443	0.27
2	361	0.53
3	160	0.80
4	90	1.07
5	58	1.34

3000K


- 08.8590.40A
- 08.8590.06A
- 08.8590.AAA



Beam Angle:		15°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.27
2	480	0.53
3	213	0.80
4	120	1.07
5	77	1.34

**Junco 400 mm
2700K**


- 08.8596.40A
- 08.8596.06A
- 08.8596.AAA



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1443	0.27
2	361	0.53
3	160	0.80
4	90	1.07
5	58	1.34

3000K

- 08.8591.40A
- 08.8591.06A
- 08.8591.AAA



Beam Angle:	15°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1919	0.27
2	480	0.53
3	213	0.80
4	120	1.07
5	77	1.34

Drivers per la connessione in serie / Drivers for Serial Connection

DIM Protocol	1L	3L	6L	9L
Non Dimmable			60.9592	
Non Dimmable			60.9408	
Non Dimmable - UL			60.8911	
Dimmable 1-10V - Push - UL		60.9188		-
Dimmable Dali		60.9222		
Casambi	-	60.7785	60.7785	60.7785
Mains Dimming	60.9379	60.9379	60.9692	60.9692

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter



Distanza massima del dispositivo LED / Max. distance from LED driver

Dispositivo a corrente costante / constant current driver (700ma)

Distanza / Distance	10 m	20 m	50 m
Sezione del cavo / Cable section	0,5mm ²	1mm ²	2,5mm ²

Soft Spun LED Small Designed By Sebastian Wrong

LED White 35W - 1800 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio ad incasso per lampada LED. Alimentatori 220/240V non dimmerabili compresi.

Recessed luminaire for LED lamp. Non-dimmable 220/240V power supply included.


Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5006.1F

Soft Spun LED Large Designed By Sebastian Wrong

LED White 35W - 1800 lm - 3000K/CRI 90 (diffuser) / LED White 1,4W - 80 lm - 2700K/CRI>90 (base)



Apparecchio ad incasso per lampada LED. Alimentatori 220/240V non dimmerabili compresi.

Recessed luminaire for LED lamp. Non-dimmable 220/240V power supply included.



Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5007.1F

Abajourd'hui Small Designed By Flos Soft Architecture

QT-32 E27 - max 75W



Apparecchio ad incasso con alimentazione diretta dalla rete. Fonte di luce esclusa. Da ordinare separatamente.

Recessed luminaire with direct connection to mains. Excluded light source. To be ordered separately.



Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.

SA.5001.1

Abajourd'hui Large Designed By Flos Soft Architecture

QT-32 E27 - max 150W



Apparecchio ad incasso con alimentazione diretta dalla rete.

Recessed luminaire with direct connection to mains.

Vedi catalogo Flos Decorative Collection.

See Flos Decorative Collection catalogue.


SA.5000.1

**G-O In****Teardrop**

Small / Medium

**USO**

USO Kap 105



USO 332



USO 700



USO 800



USO 1000



USO 1400

**USO Cove Lighting**

USO 900 Cove Lighting



USO 1700 Cove Lighting



USO 2200 Cove Lighting



USO 2500 Cove Lighting



USO 100 50 Cove Lighting



USO 140 90 Cove Lighting

**Round Light**

Small

**Square Light**

Small / Large


**Vertical Light**

Small / Large



G-O In Designed By Jorge Herrera

Top LED 1,2W - 24V - 105 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Dispositivo di alimentazione non compreso: trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V). 220/240V, 50/60Hz. Cavo di alimentazione di 1000mm compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. Power supply source not included: electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 220/240V, 50/60Hz. It includes 1000mm power supply cable.

Luce Bianca / White Light

SA.5100.1A

Luce Ambra / Amber Light

SA.5101.1A

Luce Blu / Blue Light

SA.5102.1A

**Colori della Luce
Lighting Colours**Bianco
WhiteAmbra
AmberBlu
Blue**Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:**

Non Dimmable 110-240V

60.9157 (8W)

Non Dimmable 220-240V

60.8703 (25W)

Dali Controler

60.9678A

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

Dali Controler

60.9766

1-10V Controler

60.8640

* Vedi Unità di controllo sotto / Refer to Control Units below

Per installare Dali è necessaria l'apparecchiatura non dimmabile e il controller Dali.



For Dali installation, the non-dimmable kit and the Dali controller are needed.

Unità di controllo / Control Units

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.

Assicurarsi della corretta polarità (+-) Ensure correct polarity (+-) Red +/- Rosso+/Nero.



1-10V
60.8640
L1: 172



DALI
60.9766
L1: 181



reddot design award
winner 2013

Teardrop Small Designed By Calvi Brambilla

LED QR-CBC-51 1xGU5.3



Apparecchio da incasso per lampada LED Retrofit 12V. Trasformatore remoto non compreso: trasformatore elettronico 12V. 220/240V, 50/60Hz. Possibilità di regolazione tramite dimmer "leading and trailing edge". Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.



Recessed luminaire for 12V LED Retrofit lamp. Remote transformer not included: electronic transformer 12V. 220/240V, 50/60Hz. Adjustable by means of "leading and trailing edge".

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

SA.1039.1

Teardrop Medium Designed By Calvi Brambilla



TC-DEL 2xG24q - 26W



Apparecchio ad incasso per lampada fluorescente. Alimentatori non dimmerabili 220-240V / 50-60Hz compresi.

Recessed luminaire for fluorescent lamp. Non-dimmable ballasts 220-240V / 50-60Hz integrated.

SA.1040.1

USO Kap 105 Designed By Flos Soft Architecture

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.

Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.


For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

References do not include Flos architectural products.

SA.1034.3.116

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

USO 332 Designed By Flos Soft Architecture

Applicazione architettonica con tecnologia Soft per soffitti modulari che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.

Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.


I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

Soft technology architectonic application for modular ceilings that permits perfect integration of the Flos architectural products.

For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.



References do not include Flos architectural products.

SA.1001.3.003

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

* Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /
* No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 700 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.

Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.

For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

SA.1002.3.102
SA.1002.3.003
SA.1002.3.116



Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Kap Ø105*
		
SA.1002.3.102 H=296	SA.1002.3.003 H=271	SA.1002.3.116 H=298

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /
No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 800 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.

Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.

For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.




References do not include Flos architectural products.

SA.1003.3.003
SA.1003.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Wan Downlight	Wan Spot
	
SA.1003.3.003 H=271	SA.1003.3.004 H=210

USO 1000 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.


References do not include Flos architectural products.

SA.1004.3.102
SA.1004.3.003
SA.1004.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot
		
SA.1004.3.102 H=296	SA.1004.3.003 H=271	SA.1004.3.004 H=210

USO 1400 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.


SA.1005.3.102
SA.1005.3.003
SA.1005.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot
		
SA.1005.3.102 H=296	SA.1005.3.003 H=271	SA.1005.3.004 H=210

USO 900 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 75,6W - 21x3,6W - 7875 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.


Cold Cathode
 SA.1006.4.300

LED RGB
 SA.1006.6E100

LED White
 SA.1006.5E110

USO 1700 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 8xG5 - 21W - 15200 lm / Cold Cathode 161W - 4x40W - 13824 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 136,8W - 38x3,6W - 14250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 136,8W - 38x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Spedito in due colli.



Delivered in two pieces.

LED RGB
 SA.1007.6E100

LED White
 SA.1007.5E110

USO 2200 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 205W - 4x51W - 17568 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 180W - 50x3,6W - 18750 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 180W - 50x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

Cold Cathode

SA.1008.4.300

LED RGB



SA.1008.6E100

LED White

SA.1008.5E110

USO 2500 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 230W - 19728 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 194W - 54x3,6W - 20250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 194W - 54x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

Cold Cathode

SA.1009.4.300

LED RGB



SA.1009.6E100

LED White

SA.1009.5E110

USO 100 50 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 4xG5 - 14W - 4800 lm / T5 FQ 4xG5 - 24W - 7000 lm / Cold Cathode 58W - 3x19W - 4968 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 57,6W - 16x3,6W - 6000 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 57,6W - 16x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.



Cold Cathode
 SA.1010.4.300

LED RGB
 SA.1010.6E100

LED White
 SA.1010.5E110

USO 140 90 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 75,6W - 21x3,6W - 7805 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
 Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.


See LED drivers.

LED RGB
 SA.1011.6E100

LED White
 SA.1011.5E110

Round Light Small Designed By Flos Soft Architecture

LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90





Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3010.1C

Square Light Small Designed By Flos Soft Architecture

LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90




Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3013.1C

Square Light Large Designed By Flos Soft Architecture

LED White 7W - 720 lm - 3000K/CRI > 80




Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3014.1B

Vertical Light Small Designed By Flos Soft Architecture

LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90




Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3015.1C

Vertical Light Large Designed By Flos Soft Architecture

LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90



IP
20



4 Kg



LED INCL



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3016.1C

SOFT ARCHITECTURE | IN

LED DRIVERS

For: USO Cove Lighting: USO 900 C.L., USO 1700 C.L., USO 2200 C.L., USO 2500 C.L., USO 100 50 C.L., USO 140 90 C.L.

Cablaggio Wiring

Cavo di alimentazione da 500 mm con connessione rapida.
Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

500mm feed cable with fast connection.
Electronic power supply not included.

White 06.1016.00
RGB 06.1049.00

Cavo prolunga da 2 metri per moduli LED con connessione rapida. Si possono collegare gli uni agli altri per ottenere lunghezze maggiori. Massimo 20 metri.

2 meters prolongation cable for LED modules with fast connection. Can be connected with each other to greater length. 20 meters max.

White 08.8297.00
RGB 08.8298.00

Interfaccia regolabile Dimmable Interfaces

1-10V Master & PWM Repeater

Interfaccia regolabile Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Dimmable interface. Electronic power supply not included.

White 06.1022.00E

DALI Master

Interfaccia DALI Master con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DALI Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

White 06.1019.00E
RGB 06.1012.00E

DMX Master

Interfaccia DMX Master con un cavo di alimentazione da 300mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DMX Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1005.00E

RF Master

Interfaccia Master RGB a radiofrequenza (RF) con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. Trasmettitore da parete per integrare il cambio colore. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Radio Frequency (RF) RGB Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. Wall transmitter to make color changing integrated. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1013.00E

DALI, DMX & RF. Slave

Interfaccia Slave per espandere il segnale di controllo. In grado di espandere il segnale Master in varie USO. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Slave interface to expand the control signal. It's able to expand the Master signal in several USOs. Electronic power supply not included.

White 06.1020.00E
RGB 06.1014.00E

Casambi

Interfaccia regolabile wireless. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa. Interfaccia regolabile wireless.

Wireless Dimmable Interface. Electronic power supply not included. Interfaz Regulable Wireless.

White & RGB 60.9658

SOFT ARCHITECTURE | IN
LED DRIVERS

For: USO Cove Lighting: USO 900 C.L., USO 1700 C.L., USO 2200 C.L., USO 2500 C.L., USO 100 50 C.L., USO 140 90 C.L.

Fonte di Alimentazione
Power Supply

Elettronico 100W / Electronic 100W

Fonte di alimentazione LED. 100W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply 100W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.9443

Elettronico 200W / Electronic 200W

Fonte di alimentazione LED. 200W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply. 200W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

RF28143

Elettronico 240W / Electronic 240W

Fonte di alimentazione LED. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.8268

USO Cove Lighting

Istruzioni di Configurazione. Prodotto Singolo.
Configuration Guidelines. Single Individual Product.

Per più prodotti o una configurazione più complessa consultare l'ufficio tecnico. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al foglio di istruzioni.
For multiple product or a more complex configuration, please consult the technical department. For more detailed information, please refer to the instruction sheet.

REFERENCE	POWER (W)	LED MODULES	POWER SUPPLY 24Vdc	Max. Distance			LED WHITE				RGB				
							NO DIM	1-10V	DALI	CASAMBI	DALI	DMX	RF	CASAMBI	
							(12 LED modules x feed cable)	(8 LED modules x feed cable)		(10 LED modules x feed cable)	(12 LED modules x feed cable)*			(12 LED modules x feed cable)	
USO 100 50 Cove Lighting WHT: SA.1010.5E110 RGB: SA.1010.6E100	58	12 + 4 for comers (16)	1x 100W 60.9443	15m (0,75mm)	20m	20m	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1022.00E MASTER 1-10V	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1 x 06.1022.00E REPEATER PWM + 1x 06.1019.00E DALI MASTER	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER		
USO 140 90 Cove Lighting WHT: SA.1011.5E110 RGB: SA.1011.6E100	76	17 + 4 for comers (21)	1x 100W 60.9443	15m (0,75mm)	20m	20m	2x 06.1016.00 FEED CABLE	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1 x 06.1022.00E REPEATER PWM + 1x 06.1022.00E MASTER 1-10V	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1 x 06.1022.00E REPEATER PWM + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1 x 06.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 1 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 1 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	
USO 900 Cove Lighting WHT: SA.1006.5E110 RGB: SA.1006.6E100															
USO 1700 Cove Lighting WHT: SA.1007.5E110 RGB: SA.1007.6E100	137	30 + 8 for comers (38)	1x 200W 60.9352	40m (1 mm)	20m	20m	4x 06.1016.00 FEED CABLE	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 2 x 06.1022.00E MASTER 1-10V + 4 x 08.8297.00 2m CABLE	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 06.1020.00E SLAVE WHT + 2x 06.1022.00E REPEATER PWM + 6 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	4x 06.1016.00 FEED CABLE + 2 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 6 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	4x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6 x 08.8298.00 2m CABLE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6 x 08.8298.00 2m CABLE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6 x 08.8298.00 2m CABLE RGB	4x 06.1049.00 FEED CABLE + 2 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 6 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	
USO 2200 Cove Lighting WHT: SA.1008.5E110 RGB: SA.1008.6E100	180	38 + 12 for comers (50)	1x 240W 60.8268	40m (1 mm)	20m	20m	5x 06.1016.00 FEED CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 06.1022.00E MASTER 1-10V + 6 x 08.8297.00 2m CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 06.1020.00E SLAVE WHT + 2x 06.1022.00E REPEATER PWM + 8 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 2 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 4 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8 x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8 x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8 x 08.8297.00 2m CABLE RGB	6x 06.1049.00 FEED CABLE + 2 x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 4 x 08.8297.00 2m CABLE WHT	
USO 2500 Cove Lighting WHT: SA.1009.5E110 RGB: SA.1009.6E100	194	42 + 12 for comers (54)	1x 240W 60.8268	40m (1 mm)	20m	20m									
* For USO 2500 Cove Lighting RGB - 1st Slave: 12 + 12 LED modules 2nd Slave: 10 + 10 +10 LED modules															
Note: WHITE: Max. 8 modules per cable RGB: Max. 12 modules per cable. Max. 30 Modules per Slave CASAMBI : Max. 32 modules WHITE or 36 modules RGB per interface															

CARATTERISTICHE FISICHE

Impermeabilità

Il materiale è adatto a tutte le applicazioni in ambienti interni e non assorbe l'acqua eventualmente presente in caso di umidità eccessiva. Il materiale non deve essere utilizzato in ambienti esterni.

Reazione al test sul fuoco per i prodotti per l'edilizia

Il prodotto Soft Architecture è classificato A1 o A1fl, conformemente alla norma UNE-EN 13501-1: 07 e ai metodi di test UNE-EN ISO 1716:02 e UNE-EN ISO 1182:02.

Resistenza chimica

Il materiale non deve essere esposto a sostanze chimiche liquide o cristalli deliquescenti.

Isolamento termico

Il materiale ha un valore di conduttività termica non superiore a 0,47 W/m. gr. K.

Densità

Il materiale ha una densità media di 1323 Kg/m³.

Caratteristiche strutturali

Il materiale ha le seguenti caratteristiche (in base alla norma EN 13279-2:2006).

Carico massimo di flessione: 139 N a 7,2mm di spessore.

Compressione: il carico massimo di compressione è superiore a 10000 N.

Durezza: la durezza C shore è superiore a 90.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Water Penetration

The material shall be suitable for all internal application, and shall not absorb moisture which may be present through excessive humidity. The material should not be used externally.

Reaction to Fire test for building products

The product Soft Architecture is classified as A1 or A1fl, according to UNE-EN 13501-1: 07, and test methods UNE-EN ISO 1716:02 and UNE-EN ISO 1182:02.

Chemical Resistance

The material shall not be exposed to liquid chemicals or deliquesced crystals.

Thermal Insulation

The material shall have a thermal conductivity value not greater than 0.47W/m. deg K.

Density

The material have a medium density of 1323 Kg/m³.

Structural Characteristics

The material shall have the following characteristics (following EN 13279-2:2006).

Flexion max load: 139N at 7.2mm thickness.

Compression: compression max load shall be bigger than 10000N.

Hardness: Shore C hardness shall be above 90.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Eco-efficienza idrica

Viene utilizzata acqua potabile dalla rete idrica, in proporzioni adeguate, per ottenere una lavorabilità ottimale. L'acqua viene riutilizzata ciclicamente, tramite filtri speciali, per prevenire danni ecologici all'ambiente prima dello smaltimento.

Agenti di sfomatura

Alla superficie dello stampo vengono uniti o applicati esternamente degli agenti di sfomatura, per ottimizzare il tempo di ciclo e ottenere una finitura omogenea della superficie. Tali agenti non hanno alcun effetto nocivo sulla superficie stessa del prodotto.

FEATURES OF MATERIALS

Water Eco Efficiency

Clean water from drinking network is used in correct proportion to provide optimum workability. Water is cyclically re-used through special filters to prevent ecologic damages to nature before disposal.

Mould Release Agents

Proprietary mould release agents are incorporated or applied externally to the mould surface, to optimize cycle time and to achieve consistency of surface finish. These agents shall not have any adverse effect upon the surface of the produced item.

DESIGN E PRODUZIONE

Design

Per sviluppare tutti i componenti è stata impiegata la più avanzata tecnologia 3D. Tali componenti vendono disegnati e prodotti secondo un sistema di garanzia della qualità completamente documentato, conforme alla norma ISO 9001:2008.

DESIGN & MANUFACTURING

Design

Latest 3D technology has been applied to develop all components. They are being manufactured and designed in accordance with a fully documented quality assurance system complying with ISO 9001:2008.

CONTROLLO QUALITÀ

Aspetti generali

Tutti i componenti vengono controllati singolarmente per evitare difetti superficiali o di manodopera.

Normativa: UNE-EN 13815: 06; UNE-EN 14246: 07.

Ortogonalità

Tutti i componenti sono controllati singolarmente per evitare difetti di manodopera superiori a valori tra 0,5mm e 500mm dall'angolo.

Planarità

Tutti i componenti sono controllati singolarmente per evitare difetti di manodopera relativi alla planarità superiori a valori più grandi di 1mm 1m.

Spessore

Tutti i componenti per soffitti continui sono controllati singolarmente per evitare variazioni superiori a 2mm dallo spessore medio obiettivo.

Tolleranza dimensionale

Tutti i componenti sono ispezionati singolarmente per evitare una tolleranza dimensionale superiore a +/- 3mm.

Altre informazioni in www.soft-architecture.com.

Effluorescenza

Tutti i componenti con superficie illuminata/visibile sono controllati singolarmente per evitare l'effluorescenza della luce.

Fatto a mano

Questo prodotto è stato fabbricato a mano, qualsiasi imperfezione è dovuta alla sua lavorazione artigianale.

QUALITY CONTROL

General

All components are individually inspected to prevent surface or manufacturing defects.

Normative: UNE-EN 13815: 06; UNE-EN 14246: 07.

Squareness

All components are individually inspected to prevent manufacturing defects bigger than 0.5mm to 500mm from corner.

Flatness

All components are individually inspected to prevent flatness manufacturing defects bigger than 1mm in 1m.

Thickness

All components for continuous ceilings are individually inspected to prevent changes bigger than 2mm in mean target thickness.

Dimensional Tolerance

All components are individually inspected to prevent dimensional tolerance above +/- 3mm.

For more info see www.soft-architecture.com.

Effluorescence

All components with illuminated/visible surface are individually inspected to prevent light effluorescence.

Handmade

This product has been manufactured by hand. Any imperfection is because of its handcrafted process.

TERMINI COMUNI COMMON TERMS



1-10V

1-10 V è uno dei primi e più semplici dispositivi di comando elettronici per moduli di illuminazione. Il segnale di comando è una tensione CC che varia tra uno e dieci volt. Il modulo di illuminazione comandato dovrebbe graduare la propria uscita in modo tale che a 10 V la luce comandata sia al 100% della sua resa potenziale, mentre a 1 V dovrebbe essere pari allo 0% della resa (ad es. "spento").

1-10V

1-10 V is one of the earliest and simplest electronic lighting control. The control signal is a DC voltage that varies between one and ten volts. The controlled lighting should scale its output so that at 10 V, the controlled light should be at 100% of its potential output, and at 1 V it should be at 0% output (i.e. "Off").

CRI

L'indice di resa dei colori (color rendering index, CRI) è una misura quantitativa della capacità di una sorgente luminosa di riprodurre fedelmente i colori di vari oggetti rispetto a una sorgente luminosa ideale o naturale. Le sorgenti luminose con un elevato CRI sono da preferirsi nelle applicazioni in cui il colore è di fondamentale importanza.

CRI

The color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source. Light sources with a high CRI are desirable in color-critical applications.

DALI

L'interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è uno standard tecnico per i sistemi basati su rete che comandano l'illuminazione negli edifici. Lo standard DALI comprende il protocollo di comunicazione e l'interfaccia elettrica per le reti di controllo dell'illuminazione.

DALI

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) is a technical standard for network-based systems that control lighting in buildings. The DALI standard encompasses the communications protocol and electrical interface for lighting control networks.

DIMMER

I dimmer sono dispositivi utilizzati per variare la luminosità di una luce.

DIMMER

Dimmers are devices used to vary the brightness of a light.

DMX

DMX è uno standard per le reti di comunicazione digitale comunemente utilizzato per controllare le luci di scena. Consente di programmare la regolazione del colore e la variazione dell'RGB.

DMX

DMX is a standard for digital communication networks that are commonly used to control stage lighting. Allows to program the colour regulation and variation for RGB.

KELVIN

Il kelvin è utilizzato nella misurazione della temperatura del colore delle sorgenti luminose. La temperatura del colore è una caratteristica della luce visibile che presenta importanti applicazioni nell'illuminazione in quanto indica se la luce è calda (temperature di colore basse) o fredda (temperature di colore alte).

KELVIN

The kelvin is used in the measure of the color temperature of light sources. Color temperature is a characteristic of visible light that has important applications in lighting because indicates if the light is warm (low color temperatures) or cold (high color temperatures).

LUMEN

Il lumen (simbolo: lm) è l'unità di misura SI del flusso luminoso, una misura della potenza della luce percepita dall'occhio umano.

LUMEN

The lumen (symbol: lm) is the SI unit of luminous flux, a measure of the power of light perceived by the human eye.

INTERFACCIA MASTER

L'interfaccia Master è un dispositivo elettronico che riceve il segnale (DALI/DMX/...) e restituisce un segnale modulato per il LED. È in grado di comandare la luce con una intensità di corrente massima.

MASTER INTERFACE

The master interface it is an electronic device which receives the signal (DALI/DMX/...) and returns a modulated signal for the LED. It's able to control the light with a maximum power load.

ALIMENTATORE

L'alimentatore è un dispositivo che fornisce energia elettrica a uno o più carichi elettrici.

POWER SUPPLY

A power supply is a device that supplies electrical energy to one or more electric loads.

RGB

Il modello di colore RGB è un modello di colore aggiuntivo in cui le luci rossa, verde e blu sono abbinate in vari modi per riprodurre un'ampia gamma di colori. Il nome del modello proviene dalle iniziali dei tre colori primari aggiuntivi: rosso (red), verde (green) e blue (blue).

RGB

The RGB color model is an additive color model in which red, green, and blue light are added together in various ways to reproduce a broad array of colors. The name of the model comes from the initials of the three additive primary colors, red, green, and blue.

INTERFACCIA SLAVE

L'interfaccia Slave viene utilizzata per rispondere al segnale modulato dell'interfaccia Master negli impianti in cui il Master è sovraccarico.

SLAVE INTERFACE

The slave interface is used to reply the modulated signal of the master interface in installations where the master is overloaded.

Note: I dati tecnici sono soggetti a variazione senza alcun preavviso. Le informazioni sono coerenti con le nostre attuali condizioni di produzione e riflettono i valori tipici relativi ai parametri delle specifiche di fabbricazione e per le tipiche destinazioni finali. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uno scorretto utilizzo dei prodotti.

Note: Technical data are subject to changes without any previous notice. Information is consistent with our current production conditions and reflects typical values relating to manufacturing specification parameters and for typical end uses. We accept no liability or responsibility for any damage caused by products incorrectly applied in non typical end uses.

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.0700.14A	684	03.0723.TKA	687	03.0805.14A	690	03.1237.ERB	765	03.2003.14A	657	03.2251.40	182
03.0700.14ANT	684	03.0730.14A	688	03.0805.40A	690	03.1237.ESB	765	03.2003.14ADA	657	03.2252.14	182
03.0700.40A	684	03.0730.40A	688	03.1200.DR	761	03.1238.DRB	765	03.2003.CUA	657	03.2252.40	182
03.0700.40ANT	684	03.0730.CEA	688	03.1200.DY	761	03.1238.DYB	765	03.2003.CUADA	657	03.2253.14	182
03.0701.14A	684	03.0730.TKA	688	03.1200.EQ	761	03.1238.EQB	765	03.2005.01A	658	03.2253.40	182
03.0701.14ANT	684	03.0731.14A	688	03.1200.ER	761	03.1238.ERB	765	03.2005.01ADA	658	03.2255.14	182
03.0701.40A	684	03.0731.40A	688	03.1200.ES	761	03.1238.ESB	765	03.2005.14A	658	03.2255.40	182
03.0701.40ANT	684	03.0731.CEA	688	03.1201.DR	761	03.1240.DRB	766	03.2005.14ADA	658	03.2256.14	182
03.0702.14A	685	03.0731.TKA	688	03.1201.DY	761	03.1240.DYB	766	03.2005.CUA	658	03.2256.40	182
03.0702.14ANT	685	03.0732.14A	688	03.1201.EQ	761	03.1240.EQB	766	03.2005.CUADA	658	03.2257.14	182
03.0702.40A	685	03.0732.40A	688	03.1201.ER	761	03.1240.ERB	766	03.2006.01B	657	03.2257.40	182
03.0702.40ANT	685	03.0732.CEA	688	03.1201.ES	761	03.1240.ESB	766	03.2006.01BDA	657	03.2258.14	182
03.0703.14A	685	03.0732.TKA	688	03.1205.DR	761	03.1241.DRB	766	03.2006.14B	657	03.2258.40	182
03.0703.14ANT	685	03.0733.14A	688	03.1205.DY	761	03.1241.DYB	766	03.2006.14BDA	657	03.2260.14	176
03.0703.40A	685	03.0733.40A	688	03.1205.EQ	761	03.1241.EQB	766	03.2006.CUB	657	03.2261.14	176
03.0703.40ANT	685	03.0733.CEA	688	03.1205.ER	761	03.1241.ERB	766	03.2006.CUBDA	657	03.2262.14	176
03.0704.14A	684	03.0733.TKA	688	03.1205.ES	761	03.1241.ESB	766	03.2007.01A	657	03.2263.14	176
03.0704.14ANT	684	03.0734.14A	688	03.1206.DR	761	03.1242.DRB	766	03.2007.01ADA	657	03.2264.14	176
03.0704.40A	684	03.0734.40A	688	03.1206.DY	761	03.1242.DYB	766	03.2007.14A	657	03.2265.14	176
03.0704.40ANT	684	03.0734.CEA	688	03.1206.EQ	761	03.1242.EQB	766	03.2007.14ADA	657	03.2266.14	176
03.0705.14A	684	03.0734.TKA	688	03.1206.ER	761	03.1242.ERB	766	03.2007.CUA	657	03.2267.14	176
03.0705.14ANT	684	03.0735.14A	688	03.1206.ES	761	03.1242.ESB	766	03.2007.CUADA	657	03.2268.14	176
03.0705.40A	684	03.0735.40A	688	03.1210.DR	762	03.1243.DRB	766	03.2008.01A	658	03.2269.14	176
03.0705.40ANT	684	03.0735.CEA	688	03.1210.DY	762	03.1243.DYB	766	03.2008.01ADA	658	03.2270.14	176
03.0706.14A	685	03.0735.TKA	688	03.1210.EQ	762	03.1243.EQB	766	03.2008.14A	658	03.2271.14	176
03.0706.14ANT	685	03.0740.14	690	03.1210.ER	762	03.1243.ERB	766	03.2008.14ADA	658	03.2272.14	176
03.0706.40A	685	03.0740.40	690	03.1210.ES	762	03.1243.ESB	766	03.2008.CUA	658	03.2273.14	176
03.0706.40ANT	685	03.0741.14	690	03.1211.DR	762	03.1245.DRB	766	03.2008.CUADA	658	03.2274.14	176
03.0707.14A	685	03.0741.40	690	03.1211.DY	762	03.1245.DYB	766	03.2210.14A	178	03.2275.14	176
03.0707.14ANT	685	03.0742.14	690	03.1211.EQ	762	03.1245.EQB	766	03.2210.40A	178	03.2280.14	177
03.0707.40A	685	03.0742.40	690	03.1211.ER	762	03.1245.ERB	766	03.2211.14A	178	03.2281.14	177
03.0707.40ANT	685	03.0743.14	690	03.1211.ES	762	03.1245.ESB	766	03.2211.40A	178	03.2282.14	177
03.0708.14A	684	03.0743.40	690	03.1215.DR	762	03.1246.DRB	766	03.2212.14A	178	03.2283.14	177
03.0708.14ANT	684	03.0744.14	690	03.1215.DY	762	03.1246.DYB	766	03.2212.40A	178	03.2284.14	177
03.0708.40A	684	03.0744.40	690	03.1215.EQ	762	03.1246.EQB	766	03.2213.14A	178	03.2285.14	177
03.0708.40ANT	684	03.0745.14	690	03.1215.ER	762	03.1246.ERB	766	03.2213.40A	178	03.2286.14	177
03.0709.14A	684	03.0745.40	690	03.1215.ES	762	03.1246.ESB	766	03.2215.14A	178	03.2287.14	177
03.0709.14ANT	684	03.0760.14A	687	03.1216.DR	762	03.1247.DRB	766	03.2215.40A	178	03.2288.14	177
03.0709.40A	684	03.0760.40A	687	03.1216.DY	762	03.1247.DYB	766	03.2216.14A	178	03.2289.14	177
03.0709.40ANT	684	03.0760.CEA	687	03.1216.EQ	762	03.1247.EQB	766	03.2216.40A	178	03.2290.14	177
03.0710.14A	685	03.0760.TKA	687	03.1216.ER	762	03.1247.ERB	766	03.2217.14A	178	03.2291.14	177
03.0710.14ANT	685	03.0761.14A	687	03.1216.ES	762	03.1247.ESB	766	03.2217.40A	178	03.2292.14	177
03.0710.40A	685	03.0761.40A	687	03.1220.DR	760	03.1248.DRB	766	03.2218.14A	178	03.2293.14	177
03.0710.40ANT	685	03.0761.CEA	687	03.1220.DY	760	03.1248.DYB	766	03.2218.40A	178	03.2294.14	177
03.0711.14A	685	03.0761.TKA	687	03.1220.EQ	760	03.1248.EQB	766	03.2220.14A	179	03.2295.14	177
03.0711.14ANT	685	03.0762.14A	687	03.1220.ER	760	03.1248.ERB	766	03.2220.40A	179	03.2300.14A	179
03.0711.40A	685	03.0762.40A	687	03.1220.ES	760	03.1248.ESB	766	03.2221.14A	179	03.2300.40A	179
03.0711.40ANT	685	03.0762.CEA	687	03.1221.DR	760	03.1250.DRB	764	03.2221.40A	179	03.2301.14A	179
03.0712.14A	686	03.0762.TKA	687	03.1221.DY	760	03.1250.DYB	764	03.2222.14A	179	03.2301.40A	179
03.0712.14ANT	686	03.0763.14A	687	03.1221.EQ	760	03.1250.EQB	764	03.2222.40A	179	03.2302.14A	179
03.0712.40A	686	03.0763.40A	687	03.1221.ER	760	03.1250.ERB	764	03.2223.14A	179	03.2302.40A	179
03.0712.40ANT	686	03.0763.CEA	687	03.1221.ES	760	03.1250.ESB	764	03.2223.40A	179	03.2303.14A	179
03.0713.14A	686	03.0763.TKA	687	03.1225.DR	760	03.1251.DRB	764	03.2225.14A	179	03.2303.40A	179
03.0713.14ANT	686	03.0764.14A	687	03.1225.DY	760	03.1251.DYB	764	03.2225.40A	179	03.2320.14	184
03.0713.40A	686	03.0764.40A	687	03.1225.EQ	760	03.1251.EQB	764	03.2226.14A	179	03.2320.40	184
03.0713.40ANT	686	03.0764.CEA	687	03.1225.ER	760	03.1251.ERB	764	03.2226.40A	179	03.2321.14	184
03.0714.14A	686	03.0764.TKA	687	03.1225.ES	760	03.1251.ESB	764	03.2227.14A	179	03.2321.40	184
03.0714.14ANT	686	03.0765.14A	687	03.1226.DR	760	03.1252.DRB	764	03.2227.40A	179	03.2322.14	184
03.0714.40A	686	03.0765.40A	687	03.1226.DY	760	03.1252.DYB	764	03.2228.14A	179	03.2322.40	184
03.0714.40ANT	686	03.0765.CEA	687	03.1226.EQ	760	03.1252.EQB	764	03.2228.40A	179	03.2323.14	184
03.0715.14A	686	03.0765.TKA	687	03.1226.ER	760	03.1252.ERB	764	03.2230.14A	180	03.2323.40	184
03.0715.14ANT	686	03.0770.14A	688	03.1226.ES	760	03.1252.ESB	764	03.2230.40A	180	03.2330.14	185
03.0715.40A	686	03.0770.40A	688	03.1230.DRB	765	03.1253.DRB	764	03.2231.14A	180	03.2330.40	185
03.0715.40ANT	686	03.0770.CEA	688	03.1230.DYB	765	03.1253.DYB	764	03.2231.40A	180	03.2331.14	185
03.0716.14A	686	03.0770.TKA	688	03.1230.EQB	765	03.1253.EQB	764	03.2232.14A	180	03.2331.40	185
03.0716.14ANT	686	03.0771.14A	688	03.1230.ERB	765	03.1253.ERB	764	03.2232.40A	180	03.2332.14	185
03.0716.40A	686	03.0771.40A	688	03.1230.ESB	765	03.1253.ESB	764	03.2233.14A	180	03.2332.40	185
03.0716.40ANT	686	03.0771.CEA	688	03.1231.DRB	765	03.1255.DRB	764	03.2233.40A	180	03.2333.14	185
03.0717.14A	686	03.0771.TKA	688	03.1231.DYB	765	03.1255.DYB	764	03.2235.14A	180	03.2333.40	185
03.0717.14ANT	686	03.0772.14A	688	03.1231.EQB	765	03.1255.EQB	764	03.2235.40A	180	03.3902.30E	588
03.0717.40A	686	03.0772.40A	688	03.1231.ERB	765	03.1255.ERB	764	03.2236.14A	180	03.3903.30E	588
03.0717.40ANT	686	03.0772.CEA	688	03.1231.ESB	765	03.1255.ESB	764	03.2236.40A	180	03.3904.30E	588
03.0718.14A	687	03.0772.TKA	688	03.1232.DRB	765	03.1256.DRB	764	03.2237.14A	180	03.3922.30E	588
03.0718.40A	687	03.0773.14A	688	03.1232.DYB	765	03.1256.DYB	764	03.2237.40A	180	03.3923.30E	588
03.0718.CEA	687	03.0773.40A	688	03.1232.EQB	765	03.1256.EQB	764	03.2238.14A	180	03.3924.30E	588
03.0718.TKA	687	03.0773.CEA	688	03.1232.ERB	765	03.1256.ERB	764	03.2238.40A	180	03.4153.74	637
03.0719.14A	687	03.0773.TKA	688	03.1232.ESB	765	03.1256.ESB	764	03.2240.14	182	03.4153.B1	637
03.0719.40A	687	03.0774.14A	688	03.1233.DRB	765	03.1257.DRB	764	03.2240.40	182	03.4153.GL	637
03.0719.CEA	687	03.0774.40A	688	03.1233.DYB	765	03.1257.DYB	764	03.2241.14	182	03.4155.74	637
03.0719.TKA	687	03.0774.CEA	688	03.1233.EQB	765	03.1257.EQB	764	03.2241.40	182	03.4155.B1	637
03.0720.14A	687	03.0774.TKA	688	03.1233.ERB	765	03.1257.ERB	764	03.2242.14	182	03.4155.GL	637
03.0720.40A	687	03.0775.14A	688	03.1233.ESB	765	03.1257.ESB	764	03.2242.40	182	03.4157.74	637
03.0720.CEA	687	03.0775.40A	688	03.1235.DRB	765	03.1258.DRB	764	03.2243.14	182	03.4157.B1	637
03.0720.TKA	687	03.0775.CEA	688	03.1235.DYB	765	03.1258.DYB	764	03.2243.40	182	03.4157.GL	637
03.0721.14A	687	03.0775.TKA	688	03.1235.EQB	765	03.1258.EQB	764	03.2245.14	182	03.4160.74	643
03.0721.40A	687	03.0800.14A									

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.4170.GL.LE	639	03.4194.74.LE	635	03.4244.74	615	03.4538.74.LE	606	03.5813.B3B	781	03.5938.14	777
03.4171.74	637	03.4194.B1	633	03.4244.B1	615	03.4538.B1	604	03.5814.11B	781	03.5938.18	777
03.4171.74.LE	639	03.4194.B1.LE	635	03.4244.GL	615	03.4538.B1.LE	606	03.5814.ANB	781	03.5938.B1	777
03.4171.B1	637	03.4194.GL	633	03.4245.74	615	03.4538.GL	604	03.5814.ASB	781	03.5939.14	777
03.4171.B1.LE	639	03.4194.GL.LE	635	03.4245.B1	615	03.4538.GL.LE	606	03.5814.B3B	781	03.5939.18	777
03.4171.GL	637	03.4195.74	633	03.4245.GL	615	03.4539.74	604	03.5900.14	775	03.5939.B1	777
03.4171.GL.LE	639	03.4195.B1	633	03.4287.74	630	03.4539.B1	604	03.5900.18	775	03.5940.14	776
03.4172.74	637	03.4195.GL	633	03.4287.74.LE	632	03.4539.GL	604	03.5900.B1	775	03.5940.18	776
03.4172.74.LE	639	03.4196.74	644	03.4287.B1	630	03.4540.74	604	03.5901.14	775	03.5940.B1	776
03.4172.B1	637	03.4196.74.LE	645	03.4287.B1.LE	632	03.4540.74.LE	606	03.5901.18	775	03.5941.14	776
03.4172.B1.LE	639	03.4196.B1	644	03.4287.GL	630	03.4540.B1	604	03.5901.B1	775	03.5941.18	776
03.4172.GL	637	03.4196.B1.LE	645	03.4287.GL.LE	632	03.4540.B1.LE	606	03.5903.14	775	03.5941.B1	776
03.4172.GL.LE	639	03.4196.GL	644	03.4288.74	630	03.4540.GL	604	03.5903.18	775	03.5943.14	776
03.4176.74	633	03.4196.GL.LE	645	03.4288.B1	630	03.4540.GL.LE	606	03.5903.B1	775	03.5943.18	776
03.4176.74.LE	635	03.4197.74	644	03.4288.GL	630	03.4541.74	604	03.5904.14	775	03.5943.B1	776
03.4176.B1	633	03.4197.B1	644	03.4293.74	640	03.4541.B1	604	03.5904.18	775	03.5944.14	776
03.4176.B1.LE	635	03.4197.GL	644	03.4293.74.LE	642	03.4541.GL	604	03.5904.B1	775	03.5944.18	776
03.4176.GL	633	03.4198.74	646	03.4293.B1	640	03.4542.74	607	03.5905.14	775	03.5944.B1	776
03.4176.GL.LE	635	03.4198.74.LE	647	03.4293.B1.LE	642	03.4542.74.LE	609	03.5905.18	775	03.5945.14	776
03.4177.74	633	03.4198.B1	646	03.4293.GL	640	03.4542.B1	607	03.5905.B1	775	03.5945.18	776
03.4177.B1	633	03.4198.B1.LE	647	03.4293.GL.LE	642	03.4542.B1.LE	609	03.5907.14	775	03.5945.B1	776
03.4177.GL	633	03.4198.GL	646	03.4294.74	640	03.4542.GL	607	03.5907.18	775	03.5947.14	776
03.4178.74	633	03.4198.GL.LE	647	03.4294.B1	640	03.4542.GL.LE	609	03.5907.B1	775	03.5947.18	776
03.4178.74.LE	635	03.4199.74	646	03.4294.GL	640	03.4543.74	607	03.5908.14	775	03.5947.B1	776
03.4178.B1	633	03.4199.B1	646	03.4295.74	640	03.4543.B1	607	03.5908.18	775	03.5948.14	776
03.4178.B1.LE	635	03.4199.GL	646	03.4295.74.LE	642	03.4543.GL	607	03.5908.B1	775	03.5948.18	776
03.4178.GL	633	03.4200.74	640	03.4295.B1	640	03.4544.74	607	03.5909.14	775	03.5948.B1	776
03.4178.GL.LE	635	03.4200.74.LE	642	03.4295.B1.LE	642	03.4544.74.LE	609	03.5909.18	775	03.5949.14	776
03.4179.74	633	03.4200.B1	640	03.4295.GL	640	03.4544.B1	607	03.5909.B1	775	03.5949.18	776
03.4179.B1	633	03.4200.B1.LE	642	03.4295.GL.LE	642	03.4544.B1.LE	609	03.5910.14	778	03.5949.B1	776
03.4179.GL	633	03.4200.GL	640	03.4296.74	640	03.4544.GL	607	03.5910.18	778	03.5950.14	779
03.4180.74	597	03.4200.GL.LE	642	03.4296.B1	640	03.4544.GL.LE	609	03.5910.B1	778	03.5950.18	779
03.4180.74.LE	599	03.4201.74	640	03.4296.GL	640	03.4545.74	607	03.5911.14	778	03.5950.B1	779
03.4180.B1	597	03.4201.B1	640	03.4297.74	630	03.4545.B1	607	03.5911.18	778	03.5951.14	779
03.4180.B1.LE	599	03.4201.GL	640	03.4297.74.LE	632	03.4545.GL	607	03.5911.B1	778	03.5951.18	779
03.4180.GL	597	03.4208.74	636	03.4297.B1	630	03.4572.74	617	03.5913.14	778	03.5951.B1	779
03.4180.GL.LE	599	03.4208.B1	636	03.4297.B1.LE	632	03.4572.B1	617	03.5913.18	778	03.5953.14	779
03.4181.74	597	03.4208.GL	636	03.4297.GL	630	03.4572.GL	617	03.5913.B1	778	03.5953.18	779
03.4181.B1	597	03.4209.74	636	03.4297.GL.LE	632	03.5330.29	302	03.5914.14	778	03.5953.B1	779
03.4181.GL	597	03.4209.B1	636	03.4298.74	630	03.5330.40	302	03.5914.18	778	03.5954.14	779
03.4182.74	600	03.4209.GL	636	03.4298.B1	630	03.5330.ANB	302	03.5914.B1	778	03.5954.18	779
03.4182.74.LE	602	03.4210.74	636	03.4298.GL	630	03.5331.29	302	03.5915.14	778	03.5954.B1	779
03.4182.B1	600	03.4210.B1	636	03.4520.11B	780	03.5331.40	302	03.5915.18	778	03.5955.14	779
03.4182.B1.LE	602	03.4210.GL	636	03.4520.ANB	780	03.5331.ANB	302	03.5915.B1	778	03.5955.18	779
03.4182.GL	600	03.4211.74	636	03.4520.ASB	780	03.5332.29	302	03.5917.14	778	03.5955.B1	779
03.4182.GL.LE	602	03.4211.B1	636	03.4520.B3B	780	03.5332.40	302	03.5917.18	778	03.5957.14	779
03.4183.74	600	03.4211.GL	636	03.4521.11B	780	03.5332.ANB	302	03.5917.B1	778	03.5957.18	779
03.4183.B1	600	03.4212.74	643	03.4521.ANB	780	03.5333.29	302	03.5918.14	778	03.5957.B1	779
03.4183.GL	600	03.4212.B1	643	03.4521.ASB	780	03.5333.40	302	03.5918.18	778	03.5958.14	779
03.4184.74	604	03.4212.GL	643	03.4521.B3B	780	03.5333.ANB	302	03.5918.B1	778	03.5958.18	779
03.4184.74.LE	606	03.4213.74	643	03.4523.11B	780	03.5334.29	302	03.5919.14	778	03.5958.B1	779
03.4184.B1	604	03.4213.B1	643	03.4523.ANB	780	03.5334.40	302	03.5919.18	778	03.5959.14	779
03.4184.B1.LE	606	03.4213.GL	643	03.4523.ASB	780	03.5334.ANB	302	03.5919.B1	778	03.5959.18	779
03.4184.GL	604	03.4218.74	648	03.4523.B3B	780	03.5335.29	302	03.5920.14	774	03.5959.B1	779
03.4184.GL.LE	606	03.4218.B1	648	03.4524.11B	780	03.5335.40	302	03.5920.18	774	03.6000.14	775
03.4185.74	604	03.4218.GL	648	03.4524.ANB	780	03.5335.ANB	302	03.5920.B1	774	03.6000.14ADA	775
03.4185.B1	604	03.4219.74	648	03.4524.ASB	780	03.5336.29	302	03.5921.14	774	03.6000.18	775
03.4185.GL	604	03.4219.B1	648	03.4524.B3B	780	03.5336.40	302	03.5921.18	774	03.6000.18ADA	775
03.4186.74	607	03.4219.GL	648	03.4530.74	597	03.5336.ANB	302	03.5921.B1	774	03.6000.B1	775
03.4186.74.LE	609	03.4220.74	648	03.4530.74.LE	599	03.5337.29	302	03.5923.14	774	03.6000.B1ADA	775
03.4186.B1	607	03.4220.B1	648	03.4530.B1	597	03.5337.40	302	03.5923.18	774	03.6001.14	775
03.4186.B1.LE	609	03.4220.GL	648	03.4530.B1.LE	599	03.5337.ANB	302	03.5923.B1	774	03.6001.14ADA	775
03.4186.GL	607	03.4221.74	648	03.4530.GL	597	03.5338.29	302	03.5924.14	774	03.6001.18	775
03.4186.GL.LE	609	03.4221.B1	648	03.4530.GL.LE	599	03.5338.40	302	03.5924.18	774	03.6001.18ADA	775
03.4187.74	607	03.4221.GL	648	03.4531.74	597	03.5338.ANB	302	03.5924.B1	774	03.6001.B1	775
03.4187.B1	607	03.4226.74	603	03.4531.B1	597	03.5339.29	302	03.5925.14	774	03.6001.B1ADA	775
03.4187.GL	607	03.4226.B1	603	03.4531.GL	597	03.5339.40	302	03.5925.18	774	03.6003.14	775
03.4188.74	611	03.4226.GL	603	03.4532.74	597	03.5339.ANB	302	03.5925.B1	774	03.6003.14ADA	775
03.4188.74.LE	612	03.4227.74	603	03.4532.74.LE	599	03.5730.11B	780	03.5927.14	774	03.6003.18	775
03.4188.B1	611	03.4227.B1	603	03.4532.B1	597	03.5730.ANB	780	03.5927.18	774	03.6003.18ADA	775
03.4188.B1.LE	612	03.4227.GL	603	03.4532.B1.LE	599	03.5730.ASB	780	03.5927.B1	774	03.6003.B1	775
03.4188.GL	611	03.4228.74	603	03.4532.GL	597	03.5730.B3B	780	03.5928.14	774	03.6003.B1ADA	775
03.4188.GL.LE	612	03.4228.B1	603	03.4532.GL.LE	599	03.5731.11B	780	03.5928.18	774	03.6004.14	775
03.4189.74	611	03.4228.GL	603	03.4533.74	597	03.5731.ANB	780	03.5928.B1	774	03.6004.14ADA	775
03.4189.B1	611	03.4229.74	603	03.4533.B1	597	03.5731.ASB	780	03.5929.14	774	03.6004.18	775
03.4189.GL	611	03.4229.B1	603	03.4533.GL	597	03.5731.B3B	780	03.5929.18	774	03.6004.18ADA	775
03.4190.74	613	03.4229.GL	603	03.4534.74	600	03.5733.11B	780	03.5929.B1	774	03.6004.B1	775
03.4190.74.LE	614	03.4234.74	610	03.4534.74.LE	602	03.5733.ANB	780	03.5930.14	777	03.6004.B1ADA	775
03.4190.B1	613	03.4234.B1	610	03.4534.B1	600	03.5733.ASB	780	03.5930.18	777	03.6005.14	775
03.4190.B1.LE	614	03.4234.GL	610	03.4534.B1.LE	602	03.5733.B3B	780	03.5930.B1	777	03.6005.14ADA	775
03.4190.GL	613	03.4235.74	610	03.4534.GL	600	03.5734.11B	780	03.5931.14	777	03.6005.18	775
03.4190.GL.LE	614	03.4235.B1	610	03.4534.GL.LE	602	03.5734.ANB	780	03.5931.18	777	03.6005.18ADA	775
03.4191.74	613	03.4235.GL	610	03.4535.74	600	03.5734.ASB	780	03.5931.B1	777	03.6005.B1	775
03.4191.B1	613	03.4236.74	610	03.4535.B1	600	03.5734.B3B	780	03.5933.14	777	03.6005.B1ADA	775
03.4191.GL	613	03.4236.B1	610	03.4535.GL	600	03.5810.11B	781	03.5933.18	777	03.6007.14	775
03.4192.74	630	03.4236.GL	610	03.4536.74	600	03.5810.ANB	781	03.5933.B1	777	03.6007.14ADA	775
03.4192.74.LE	632	03.4237.74	610	03.4536.74.LE	602	03.5810.ASB	781	03.5934.14	777	03.6007.18	775
03.4192.B1	630	03.4237.B1	610	03.4536							

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.6008.B1ADA	775	03.6028.B1	774	03.6048.18ADA	776	03.6273.05DCB	230	03.6802.40A	672	03.6814.1BBDA	676
03.6009.14	775	03.6028.B1ADA	774	03.6048.B1	776	03.6273.05EDA	230	03.6802.40A1V	672	03.6814.1CA	676
03.6009.14ADA	775	03.6029.14	774	03.6048.B1ADA	776	03.6273.14D	230	03.6802.40BDA	672	03.6814.1CA1V	676
03.6009.18	775	03.6029.14ADA	774	03.6049.14	776	03.6273.14DCB	230	03.6803.14A	674	03.6814.1CBDA	676
03.6009.18ADA	775	03.6029.18	774	03.6049.14ADA	776	03.6273.14EDA	230	03.6803.14A1V	674	03.6814.3BA	676
03.6009.B1	775	03.6029.18ADA	774	03.6049.18	776	03.6273.30D	230	03.6803.14BDA	674	03.6814.3BA1V	676
03.6009.B1ADA	775	03.6029.B1	774	03.6049.18ADA	776	03.6273.30DCB	230	03.6803.40A	674	03.6814.3BBDA	676
03.6010.14	778	03.6029.B1ADA	774	03.6049.B1	776	03.6273.30EDA	230	03.6803.40A1V	674	03.6814.3CA	676
03.6010.14ADA	778	03.6030.14	777	03.6049.B1ADA	776	03.6274.14B	212	03.6803.40BDA	674	03.6814.3CA1V	676
03.6010.18	778	03.6030.14ADA	777	03.6050.14	779	03.6274.14BCB	212	03.6804.14A	674	03.6814.3CBDA	676
03.6010.18ADA	778	03.6030.18	777	03.6050.14ADA	779	03.6274.14BDA	212	03.6804.14A1V	674	03.6815.14A	673
03.6010.B1	778	03.6030.18ADA	777	03.6050.18	779	03.6274.40B	212	03.6804.14BDA	674	03.6815.14A1V	673
03.6010.B1ADA	778	03.6030.B1	777	03.6050.18ADA	779	03.6274.40BCB	212	03.6804.40A	674	03.6815.14BDA	673
03.6011.14	778	03.6030.B1ADA	777	03.6050.B1	779	03.6274.40BDA	212	03.6804.40A1V	674	03.6815.40A	673
03.6011.14ADA	778	03.6031.14	777	03.6050.B1ADA	779	03.6275.14B	212	03.6804.40BDA	674	03.6815.40A1V	673
03.6011.18	778	03.6031.14ADA	777	03.6051.14	779	03.6275.14BCB	212	03.6805.14A	674	03.6815.40BDA	673
03.6011.18ADA	778	03.6031.18	777	03.6051.14ADA	779	03.6275.14BDA	212	03.6805.14A1V	674	03.6816.14A	673
03.6011.B1	778	03.6031.18ADA	777	03.6051.18	779	03.6275.40B	212	03.6805.14BDA	674	03.6816.14A1V	673
03.6011.B1ADA	778	03.6031.B1	777	03.6051.18ADA	779	03.6275.40BCB	212	03.6805.40A	674	03.6816.14BDA	673
03.6013.14	778	03.6031.B1ADA	777	03.6051.B1	779	03.6275.40BDA	212	03.6805.40A1V	674	03.6816.40A	673
03.6013.14ADA	778	03.6033.14	777	03.6051.B1ADA	779	03.6277.14B	212	03.6805.40BDA	674	03.6816.40A1V	673
03.6013.18	778	03.6033.14ADA	777	03.6053.14	779	03.6277.14BCB	212	03.6806.14A	674	03.6816.40BDA	673
03.6013.18ADA	778	03.6033.18	777	03.6053.14ADA	779	03.6277.14BDA	212	03.6806.14A1V	674	03.6817.14A	673
03.6013.B1	778	03.6033.18ADA	777	03.6053.18	779	03.6277.40B	212	03.6806.14BDA	674	03.6817.14A1V	673
03.6013.B1ADA	778	03.6033.B1	777	03.6053.18ADA	779	03.6277.40BCB	212	03.6806.40A	674	03.6817.14BDA	673
03.6014.14	778	03.6033.B1ADA	777	03.6053.B1	779	03.6277.40BDA	212	03.6806.40A1V	674	03.6817.40A	673
03.6014.14ADA	778	03.6034.14	777	03.6053.B1ADA	779	03.6278.14B	212	03.6806.40BDA	674	03.6817.40A1V	673
03.6014.18	778	03.6034.14ADA	777	03.6054.14	779	03.6278.14BCB	212	03.6807.14A	674	03.6817.40BDA	673
03.6014.18ADA	778	03.6034.18	777	03.6054.14ADA	779	03.6278.14BDA	212	03.6807.14A1V	674	03.6818.14A	675
03.6014.B1	778	03.6034.18ADA	777	03.6054.18	779	03.6278.40B	212	03.6807.14BDA	674	03.6818.14A1V	675
03.6014.B1ADA	778	03.6034.B1	777	03.6054.18ADA	779	03.6278.40BCB	212	03.6807.40A	674	03.6818.14BDA	675
03.6015.14	778	03.6034.B1ADA	777	03.6054.B1	779	03.6278.40BDA	212	03.6807.40A1V	674	03.6818.40A	675
03.6015.14ADA	778	03.6035.14	777	03.6054.B1ADA	779	03.6284.14C	211	03.6807.40BDA	674	03.6818.40A1V	675
03.6015.18	778	03.6035.14ADA	777	03.6055.14	779	03.6284.14CCB	211	03.6808.14A	674	03.6818.40BDA	675
03.6015.18ADA	778	03.6035.18	777	03.6055.14ADA	779	03.6284.14CDA	211	03.6808.14A1V	674	03.6819.14A	675
03.6015.B1	778	03.6035.18ADA	777	03.6055.18	779	03.6284.40C	211	03.6808.14BDA	674	03.6819.14A1V	675
03.6015.B1ADA	778	03.6035.B1	777	03.6055.18ADA	779	03.6284.40CCB	211	03.6808.40A	674	03.6819.14BDA	675
03.6017.14	778	03.6035.B1ADA	777	03.6055.B1	779	03.6284.40CDA	211	03.6808.40A1V	674	03.6819.40A	675
03.6017.14ADA	778	03.6037.14	777	03.6055.B1ADA	779	03.6285.14C	211	03.6808.40BDA	674	03.6819.40A1V	675
03.6017.18	778	03.6037.14ADA	777	03.6057.14	779	03.6285.14CCB	211	03.6809.1BA	670	03.6819.40BDA	675
03.6017.18ADA	778	03.6037.18	777	03.6057.14ADA	779	03.6285.14CDA	211	03.6809.1BA1V	670	03.6820.14A	675
03.6017.B1	778	03.6037.18ADA	777	03.6057.18	779	03.6285.40C	211	03.6809.1BBDA	670	03.6820.14A1V	675
03.6017.B1ADA	778	03.6037.B1	777	03.6057.18ADA	779	03.6285.40CCB	211	03.6809.1CA	670	03.6820.14BDA	675
03.6018.14	778	03.6037.B1ADA	777	03.6057.B1	779	03.6285.40CDA	211	03.6809.1CADa	670	03.6820.40A	675
03.6018.14ADA	778	03.6038.14	777	03.6057.B1ADA	779	03.6286.14C	211	03.6809.3BA	670	03.6820.40A1V	675
03.6018.18	778	03.6038.14ADA	777	03.6058.14	779	03.6286.14CCB	211	03.6809.3BA1V	670	03.6820.40BDA	675
03.6018.18ADA	778	03.6038.18	777	03.6058.14ADA	779	03.6286.14CDA	211	03.6809.3BBDA	670	03.6821.14A	675
03.6018.B1	778	03.6038.18ADA	777	03.6058.18	779	03.6286.40C	211	03.6809.3CA	670	03.6821.14A1V	675
03.6018.B1ADA	778	03.6038.B1	777	03.6058.18ADA	779	03.6286.40CCB	211	03.6809.3CADa	670	03.6821.14BDA	675
03.6019.14	778	03.6038.B1ADA	777	03.6058.B1	779	03.6286.40CDA	211	03.6810.1BA	670	03.6821.40A	675
03.6019.14ADA	778	03.6039.14	777	03.6058.B1ADA	779	03.6287.14C	211	03.6810.1BA1V	670	03.6821.40A1V	675
03.6019.18	778	03.6039.14ADA	777	03.6059.14	779	03.6287.14CCB	211	03.6810.1BBDA	670	03.6821.40BDA	675
03.6019.18ADA	778	03.6039.18	777	03.6059.14ADA	779	03.6287.14CDA	211	03.6810.1CA	670	03.6822.14A	675
03.6019.B1	778	03.6039.18ADA	777	03.6059.18	779	03.6287.40C	211	03.6810.1CADa	670	03.6822.14A1V	675
03.6019.B1ADA	778	03.6039.B1	777	03.6059.18ADA	779	03.6287.40CCB	211	03.6810.3BA	670	03.6822.14BDA	675
03.6020.14	774	03.6039.B1ADA	777	03.6059.B1	779	03.6287.40CDA	211	03.6810.3BA1V	670	03.6822.40A	675
03.6020.14ADA	774	03.6040.14	776	03.6059.B1ADA	779	03.6295.14A	228	03.6810.3BBDA	670	03.6822.40A1V	675
03.6020.18	774	03.6040.14ADA	776	03.6150.05	681	03.6295.14ACB	228	03.6810.3CA	670	03.6822.40BDA	675
03.6020.18ADA	774	03.6040.18	776	03.6150.14	681	03.6295.14ADA	228	03.6810.3CADa	670	03.6823.14A	675
03.6020.B1	774	03.6040.18ADA	776	03.6150.30	681	03.6296.14A	228	03.6811.1BA	670	03.6823.14A1V	675
03.6020.B1ADA	774	03.6040.B1	776	03.6150.GN	681	03.6296.14ACB	228	03.6811.1BA1V	670	03.6823.14BDA	675
03.6021.14	774	03.6040.B1ADA	776	03.6154.05A	681	03.6296.14ADA	228	03.6811.1BBDA	670	03.6823.40A	675
03.6021.14ADA	774	03.6041.14	776	03.6154.14A	681	03.6297.14A	228	03.6811.1CA	670	03.6823.40A1V	675
03.6021.18	774	03.6041.14ADA	776	03.6154.30A	681	03.6297.14ACB	228	03.6811.1CADa	670	03.6823.40BDA	675
03.6021.18ADA	774	03.6041.18	776	03.6154.GNA	681	03.6297.14ADA	228	03.6811.3BA	670	03.6824.06A	671
03.6021.B1	774	03.6041.18ADA	776	03.6170.05	755	03.6298.14A	228	03.6811.3BA1V	670	03.6824.06ADA	671
03.6021.B1ADA	774	03.6041.B1	776	03.6170.14	755	03.6298.14ACB	228	03.6811.3BBDA	670	03.6824.40A	671
03.6023.14	774	03.6041.B1ADA	776	03.6170.30	755	03.6298.14ADA	228	03.6811.3CA	670	03.6824.40A1V	671
03.6023.14ADA	774	03.6043.14	776	03.6170.GN	755	03.6302.14B	210	03.6811.3CADa	670	03.6824.40BDA	671
03.6023.18	774	03.6043.14ADA	776	03.6174.05A	755	03.6302.14BCB	210	03.6812.1BA	676	03.6825.06A	671
03.6023.18ADA	774	03.6043.18	776	03.6174.14A	755	03.6302.14CDA	210	03.6812.1BA1V	676	03.6825.06ADA	671
03.6023.B1	774	03.6043.18ADA	776	03.6174.30A	755	03.6303.14B	210	03.6812.1BBDA	676	03.6825.40A	671
03.6023.B1ADA	774	03.6043.B1	776	03.6174.GNA	755	03.6303.14BCB	210	03.6812.1CA	676	03.6825.40A1V	671
03.6024.14	774	03.6043.B1ADA	776	03.6260.14ADA	229	03.6303.14CDA	210	03.6812.1CA1V	676	03.6825.40BDA	671
03.6024.14ADA	774	03.6044.14	776	03.6260.14B	229	03.6305.14C	227	03.6812.1CBDA	676	03.6826.06A	671
03.6024.18	774	03.6044.14ADA	776	03.6260.14.CB	229	03.6305.14CCB	227	03.6812.3BA	676	03.6826.06ADA	671
03.6024.18ADA	774	03.6044.18	776	03.6261.14ADA	229	03.6305.14CDA	227	03.6812.3BA1V	676	03.6826.40A	671
03.6024.B1	774	03.6044.18ADA	776	03.6261.14B	229	03.6306.14C	227	03.6812.3BBDA	676	03.6826.40A1V	671
03.6024.B1ADA	774	03.6044.B1	776	03.6261.14.CB	229	03.6306.14CCB	227	03.6812.3CA	676	03.6826.40BDA	671
03.6025.14	774	03.6044.B1ADA	776	03.6262.14ADA	229	03.6306.14CDA	227	03.6812.3CA1V	676	03.6827.06A	677
03.6025.14ADA	774	03.6045.14	776	03.6262.14B	229	03.6800.14A	672	03.6812.3CBDA	676	03.6827.06A1V	677
03.6025.18	774	03.6045.14ADA	776	03.6262.14.CB	229	03.6800.14A1V	672	03.6813.1BA	676	03.6827.06BDA	677
03.6025.18ADA	774	03.6045.18	776	03.6263.14ADA							

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.6829.40A1V	677	03.7316.40ACB	485	03.7358.40A	497	03.8000.14.DA	247	03.8032.14A1V	90	03.8044.14A	249
03.6829.40BDA	677	03.7316.40ANI	485	03.7358.40ACB	497	03.8001.14	247	03.8032.14A1V	248	03.8044.14A1V	91
03.7000.14	204	03.7316.40BDA	485	03.7358.40ANI	497	03.8001.14.1V	247	03.8032.14ACB	90	03.8044.14A1V	249
03.7000.14ADA	204	03.7317.14A	485	03.7358.40BDA	497	03.8001.14.CB	247	03.8032.14ACB	248	03.8044.14ACB	91
03.7000.14.CB	204	03.7317.14ACB	485	03.7359.14A	497	03.8001.14.DA	247	03.8032.14ADA	90	03.8044.14ACB	249
03.7001.14	204	03.7317.14ANI	485	03.7359.14ACB	497	03.8002.14	247	03.8032.14ADA	248	03.8044.14ADA	91
03.7001.14ADA	204	03.7317.14BDA	485	03.7359.14ANI	497	03.8002.14.1V	247	03.8032.40A	90	03.8044.14ADA	249
03.7001.14.CB	204	03.7317.40A	485	03.7359.14BDA	497	03.8002.14.CB	247	03.8032.40A	248	03.8044.40A	91
03.7002.14	204	03.7317.40ACB	485	03.7359.40A	497	03.8002.14.DA	247	03.8032.40A1V	90	03.8044.40A	249
03.7002.14ADA	204	03.7317.40ANI	485	03.7359.40ACB	497	03.8003.14	247	03.8032.40A1V	248	03.8044.40A1V	91
03.7002.14.CB	204	03.7317.40BDA	485	03.7359.40ANI	497	03.8003.14.1V	247	03.8032.40ACB	90	03.8044.40A1V	249
03.7003.14	204	03.7320.14A	485	03.7359.40BDA	497	03.8003.14.CB	247	03.8032.40ACB	248	03.8044.40ACB	91
03.7003.14ADA	204	03.7320.14ACB	485	03.7362.14A	497	03.8003.14.DA	247	03.8032.40ADA	90	03.8044.40ACB	249
03.7003.14.CB	204	03.7320.14ANI	485	03.7362.14ACB	497	03.8004.14	247	03.8032.40ADA	248	03.8044.40ADA	91
03.7004.14	204	03.7320.14BDA	485	03.7362.14ANI	497	03.8004.14.1V	247	03.8033.05B	90	03.8044.40ADA	249
03.7004.14ADA	204	03.7320.40A	485	03.7362.14BDA	497	03.8004.14.CB	247	03.8033.05B	248	03.8045.05B	91
03.7004.14.CB	204	03.7320.40ACB	485	03.7362.40A	497	03.8004.14.DA	247	03.8033.05B1V	90	03.8045.05B	249
03.7005.14	204	03.7320.40ANI	485	03.7362.40ACB	497	03.8005.14	247	03.8033.05B1V	248	03.8045.05B1V	91
03.7005.14ADA	204	03.7320.40BDA	485	03.7362.40ANI	497	03.8005.14.1V	247	03.8033.05BCB	90	03.8045.05B1V	249
03.7005.14.CB	204	03.7321.14A	485	03.7362.40BDA	497	03.8005.14.CB	247	03.8033.05BCB	248	03.8045.05BCB	91
03.7006.14	204	03.7321.14ACB	485	03.7363.14A	497	03.8005.14.DA	247	03.8033.05BDA	90	03.8045.05BCB	249
03.7006.14ADA	204	03.7321.14ANI	485	03.7363.14ACB	497	03.8006.14	247	03.8033.05BDA	248	03.8045.05BDA	91
03.7006.14.CB	204	03.7321.14BDA	485	03.7363.14ANI	497	03.8006.14.1V	247	03.8033.14A	90	03.8045.05BDA	249
03.7007.14	204	03.7321.40A	485	03.7363.14BDA	497	03.8006.14.CB	247	03.8033.14A	248	03.8045.14A	91
03.7007.14ADA	204	03.7321.40ACB	485	03.7363.40A	497	03.8006.14.DA	247	03.8033.14A1V	90	03.8045.14A	249
03.7007.14.CB	204	03.7321.40ANI	485	03.7363.40ACB	497	03.8007.14	247	03.8033.14A1V	248	03.8045.14A1V	91
03.7300.14A	477	03.7321.40BDA	485	03.7363.40ANI	497	03.8007.14.1V	247	03.8033.14ACB	90	03.8045.14A1V	249
03.7300.14ACB	477	03.7324.14A	489	03.7363.40BDA	497	03.8007.14.CB	247	03.8033.14ACB	248	03.8045.14ACB	91
03.7300.14ANI	477	03.7324.14ACB	489	03.7366.14A	501	03.8007.14.DA	247	03.8033.14ADA	90	03.8045.14ACB	249
03.7300.14BDA	477	03.7324.14ANI	489	03.7366.14ACB	501	03.8008.14	247	03.8033.14ADA	248	03.8045.14ADA	91
03.7300.40A	477	03.7324.14BDA	489	03.7366.14ANI	501	03.8008.14.1V	247	03.8033.40A	90	03.8045.14ADA	249
03.7300.40ACB	477	03.7324.40A	489	03.7366.14BDA	501	03.8008.14.CB	247	03.8033.40A	248	03.8045.40A	91
03.7300.40ANI	477	03.7324.40ACB	489	03.7366.40A	501	03.8008.14.DA	247	03.8033.40A1V	90	03.8045.40A	249
03.7300.40BDA	477	03.7324.40ANI	489	03.7366.40ACB	501	03.8009.14	247	03.8033.40A1V	248	03.8045.40A1V	91
03.7301.14A	477	03.7324.40BDA	489	03.7366.40ANI	501	03.8009.14.1V	247	03.8033.40ACB	90	03.8045.40A1V	249
03.7301.14ACB	477	03.7325.14A	489	03.7366.40BDA	501	03.8009.14.CB	247	03.8033.40ACB	248	03.8045.40ACB	91
03.7301.14ANI	477	03.7325.14ACB	489	03.7367.14A	501	03.8009.14.DA	247	03.8033.40ADA	90	03.8045.40ACB	249
03.7301.14BDA	477	03.7325.14ANI	489	03.7367.14ACB	501	03.8025.05A	254	03.8033.40ADA	248	03.8045.40ADA	91
03.7301.40A	477	03.7325.14BDA	489	03.7367.14ANI	501	03.8025.05A1V	254	03.8042.05B	91	03.8045.40ADA	249
03.7301.40ACB	477	03.7325.40A	489	03.7367.14BDA	501	03.8025.05ACB	254	03.8042.05B	249	03.8052.05B	92
03.7301.40ANI	477	03.7325.40ACB	489	03.7367.40A	501	03.8025.05ADA	254	03.8042.05B1V	91	03.8052.05B	250
03.7301.40BDA	477	03.7325.40ANI	489	03.7367.40ACB	501	03.8025.14	254	03.8042.05B1V	249	03.8052.05B1V	92
03.7304.14A	477	03.7325.40BDA	489	03.7367.40ANI	501	03.8025.14.1V	254	03.8042.05BCB	91	03.8052.05B1V	250
03.7304.14ACB	477	03.7328.14A	489	03.7367.40BDA	501	03.8025.14.CB	254	03.8042.05BCB	249	03.8052.05BCB	92
03.7304.14ANI	477	03.7328.14ACB	489	03.7370.14A	501	03.8025.14.DA	254	03.8042.05BDA	91	03.8052.05BCB	250
03.7304.14BDA	477	03.7328.14ANI	489	03.7370.14ACB	501	03.8025.40A	254	03.8042.05BDA	249	03.8052.05BDA	92
03.7304.40A	477	03.7328.14BDA	489	03.7370.14ANI	501	03.8025.40.1V	254	03.8042.14A	91	03.8052.05BDA	250
03.7304.40ACB	477	03.7328.40A	489	03.7370.14BDA	501	03.8025.40.CB	254	03.8042.14A	249	03.8052.14A	92
03.7304.40ANI	477	03.7328.40ACB	489	03.7370.40A	501	03.8025.40.DA	254	03.8042.14A1V	91	03.8052.14A	250
03.7304.40BDA	477	03.7328.40ANI	489	03.7370.40ACB	501	03.8026.05A	254	03.8042.14A1V	249	03.8052.14A1V	92
03.7305.14A	477	03.7328.40BDA	489	03.7370.40ANI	501	03.8026.05A1V	254	03.8042.14ACB	91	03.8052.14A1V	250
03.7305.14ACB	477	03.7329.14A	489	03.7370.40BDA	501	03.8026.05ACB	254	03.8042.14ACB	249	03.8052.14ACB	92
03.7305.14ANI	477	03.7329.14ACB	489	03.7371.14A	501	03.8026.05ADA	254	03.8042.14ADA	91	03.8052.14ACB	250
03.7305.14BDA	477	03.7329.14ANI	489	03.7371.14ACB	501	03.8026.14	254	03.8042.14ADA	249	03.8052.14ADA	92
03.7305.40A	477	03.7329.14BDA	489	03.7371.14ANI	501	03.8026.14.1V	254	03.8042.40A	91	03.8052.14ADA	250
03.7305.40ACB	477	03.7329.40A	489	03.7371.14BDA	501	03.8026.14.CB	254	03.8042.40A	249	03.8052.40A	92
03.7305.40ANI	477	03.7329.40ACB	489	03.7371.40A	501	03.8026.14.DA	254	03.8042.40A1V	91	03.8052.40A	250
03.7305.40BDA	477	03.7329.40ANI	489	03.7371.40ACB	501	03.8026.40	254	03.8042.40A1V	249	03.8052.40A1V	92
03.7308.14A	481	03.7329.40BDA	489	03.7371.40ANI	501	03.8026.40.1V	254	03.8042.40ACB	91	03.8052.40A1V	250
03.7308.14ACB	481	03.7350.14A	493	03.7371.40BDA	501	03.8026.40.CB	254	03.8042.40ACB	249	03.8052.40ACB	92
03.7308.14ANI	481	03.7350.14ACB	493	03.7374.14A	505	03.8026.40.DA	254	03.8042.40ADA	91	03.8052.40ACB	250
03.7308.14BDA	481	03.7350.14ANI	493	03.7374.14ACB	505	03.8027.05A	254	03.8042.40ADA	249	03.8052.40ADA	92
03.7308.40A	481	03.7350.14BDA	493	03.7374.14ANI	505	03.8027.05A1V	254	03.8043.05B	91	03.8052.40ADA	250
03.7308.40ACB	481	03.7350.40A	493	03.7374.14BDA	505	03.8027.05ACB	254	03.8043.05B	249	03.8053.05B	92
03.7308.40ANI	481	03.7350.40ACB	493	03.7374.40A	505	03.8027.05ADA	254	03.8043.05B1V	91	03.8053.05B	250
03.7308.40BDA	481	03.7350.40ANI	493	03.7374.40ACB	505	03.8027.14	254	03.8043.05B1V	249	03.8053.05B1V	92
03.7309.14A	481	03.7350.40BDA	493	03.7374.40ANI	505	03.8027.14.1V	254	03.8043.05BCB	91	03.8053.05B1V	250
03.7309.14ACB	481	03.7351.14A	493	03.7374.40BDA	505	03.8027.14.CB	254	03.8043.05BCB	249	03.8053.05BCB	92
03.7309.14ANI	481	03.7351.14ACB	493	03.7375.14A	505	03.8027.14.DA	254	03.8043.05BDA	91	03.8053.05BCB	250
03.7309.14BDA	481	03.7351.14ANI	493	03.7375.14ACB	505	03.8027.40	254	03.8043.05BDA	249	03.8053.05BDA	92
03.7309.40A	481	03.7351.14BDA	493	03.7375.14ANI	505	03.8027.40.1V	254	03.8043.14A	91	03.8053.05BDA	250
03.7309.40ACB	481	03.7351.40A	493	03.7375.14BDA	505	03.8027.40.CB	254	03.8043.14A	249	03.8053.14A	92
03.7309.40ANI	481	03.7351.40ACB	493	03.7375.40A	505	03.8027.40.DA	254	03.8043.14A1V	91	03.8053.14A	250
03.7309.40BDA	481	03.7351.40ANI	493	03.7375.40ACB	505	03.8028.05A	254	03.8043.14A1V	249	03.8053.14A1V	92
03.7312.14A	481	03.7351.40BDA	493	03.7375.40ANI	505	03.8028.05A1V	254	03.8043.14ACB	91	03.8053.14A1V	250
03.7312.14ACB	481	03.7354.14A	493	03.7375.40BDA	505	03.8028.05ACB	254	03.8043.14ACB	249	03.8053.14ACB	92
03.7312.14ANI	481	03.7354.14ACB	493	03.7378.14A	505	03.8028.05ADA	254	03.8043.14ADA	91	03.8053.14ACB	250
03.7312.14BDA	481	03.7354.14ANI	493	03.7378.14ACB	505	03.8028.14	254	03.8043.14ADA	249	03.8053.14ADA	92
03.7312.40A	481	03.7354.14BDA	493	03.7378.14ANI	505	03.8028.14.1V	254	03.8043.40A	91	03.8053.14ADA	250
03.7312.40ACB	481	03.7354.40A	493	03.7378.14BDA	505	03.8028.14.CB	254	03.8043.40A	249	03.8053.40A	92
03.7312.40ANI	481	03.7354.40ACB	493	03.7378.40A	505	03.8028.14.DA					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.8054.14A	92	03.8074.05BDA	252	03.8091.40	264	03.8117.40A1V	89	03.8138.00.CB	105	03.8156.05ACB	251
03.8054.14A	250	03.8074.14A	94	03.8091.40.CB	264	03.8117.40ACB	89	03.8138.00.DA	105	03.8156.05ADA	93
03.8054.14A1V	92	03.8074.14A	252	03.8100.14A	88	03.8117.40ADA	89	03.8138.FU	105	03.8156.05ADA	251
03.8054.14A1V	250	03.8074.14A1V	94	03.8100.14A1V	88	03.8120.14	86	03.8138.FU.1V	105	03.8156.14	93
03.8054.14ACB	92	03.8074.14A1V	252	03.8100.14ACB	88	03.8120.40	86	03.8138.FU.CB	105	03.8156.14	251
03.8054.14ACB	250	03.8074.14ACB	94	03.8100.14ADA	88	03.8121.14	86	03.8138.FU.DA	105	03.8156.14.1V	93
03.8054.14ADA	92	03.8074.14ACB	252	03.8100.40A	88	03.8121.40	86	03.8138.RC	105	03.8156.14.1V	251
03.8054.14ADA	250	03.8074.14ADA	94	03.8100.40A1V	88	03.8122.14	86	03.8138.RC.1V	105	03.8156.14.CB	93
03.8054.40A	92	03.8074.14ADA	252	03.8100.40ACB	88	03.8122.40	86	03.8138.RC.CB	105	03.8156.14.CB	251
03.8054.40A	250	03.8074.40A	94	03.8100.40ADA	88	03.8130.00	104	03.8138.RC.DA	105	03.8156.14.DA	93
03.8054.40A1V	92	03.8074.40A	252	03.8101.14A	88	03.8130.00.1V	104	03.8140.14A	106	03.8156.14.DA	251
03.8054.40A1V	250	03.8074.40A1V	94	03.8101.14A1V	88	03.8130.00.CB	104	03.8140.14A1V	106	03.8156.40	93
03.8054.40ACB	92	03.8074.40A1V	252	03.8101.14ACB	88	03.8130.00.DA	104	03.8140.14ACB	106	03.8156.40	251
03.8054.40ACB	250	03.8074.40ACB	94	03.8101.14ADA	88	03.8130.FU	104	03.8140.14ADA	106	03.8156.40.1V	93
03.8054.40ADA	92	03.8074.40ACB	252	03.8101.40A	88	03.8130.FU.1V	104	03.8140.40A	106	03.8156.40.1V	251
03.8054.40ADA	250	03.8074.40ADA	94	03.8101.40A1V	88	03.8130.FU.CB	104	03.8140.40A1V	106	03.8156.40.CB	93
03.8055.05B	92	03.8074.40ADA	252	03.8101.40ACB	88	03.8130.FU.DA	104	03.8140.40ACB	106	03.8156.40.CB	251
03.8055.05B	250	03.8075.05B	94	03.8101.40ADA	88	03.8130.RC	104	03.8140.40ADA	106	03.8156.40.DA	93
03.8055.05B1V	92	03.8075.05B	252	03.8102.14A	88	03.8130.RC.1V	104	03.8141.14A	106	03.8156.40.DA	251
03.8055.05B1V	250	03.8075.05B1V	94	03.8102.14A1V	88	03.8130.RC.CB	104	03.8141.14A1V	106	03.8157.05A	93
03.8055.05BCB	92	03.8075.05B1V	252	03.8102.14ACB	88	03.8130.RC.DA	104	03.8141.14ACB	106	03.8157.05A	251
03.8055.05BCB	250	03.8075.05BCB	94	03.8102.14ADA	88	03.8131.00	104	03.8141.14ADA	106	03.8157.05A1V	93
03.8055.05BDA	92	03.8075.05BCB	252	03.8102.40A	88	03.8131.00.1V	104	03.8141.40A	106	03.8157.05A1V	251
03.8055.05BDA	250	03.8075.05BDA	94	03.8102.40A1V	88	03.8131.00.CB	104	03.8141.40A1V	106	03.8157.05ACB	93
03.8055.14A	92	03.8075.05BDA	252	03.8102.40ACB	88	03.8131.00.DA	104	03.8141.40ACB	106	03.8157.05ACB	251
03.8055.14A	250	03.8075.14A	94	03.8102.40ADA	88	03.8131.FU	104	03.8141.40ADA	106	03.8157.05ADA	93
03.8055.14A1V	92	03.8075.14A	252	03.8105.14A	88	03.8131.FU.1V	104	03.8142.14A	106	03.8157.05ADA	251
03.8055.14A1V	250	03.8075.14A1V	94	03.8105.14A1V	88	03.8131.FU.CB	104	03.8142.14A1V	106	03.8157.14	93
03.8055.14ACB	92	03.8075.14A1V	252	03.8105.14ACB	88	03.8131.FU.DA	104	03.8142.14ACB	106	03.8157.14	251
03.8055.14ACB	250	03.8075.14ACB	94	03.8105.14ADA	88	03.8131.RC	104	03.8142.14ADA	106	03.8157.14.1V	93
03.8055.14ADA	92	03.8075.14ACB	252	03.8105.40A	88	03.8131.RC.1V	104	03.8142.40A	106	03.8157.14.1V	251
03.8055.14ADA	250	03.8075.14ADA	94	03.8105.40A1V	88	03.8131.RC.CB	104	03.8142.40A1V	106	03.8157.14.CB	93
03.8055.40A	92	03.8075.14ADA	252	03.8105.40ACB	88	03.8131.RC.DA	104	03.8142.40ACB	106	03.8157.14.CB	251
03.8055.40A	250	03.8075.40A	94	03.8105.40ADA	88	03.8132.00	104	03.8142.40ADA	106	03.8157.14.DA	93
03.8055.40A1V	92	03.8075.40A	252	03.8106.14A	88	03.8132.00.1V	104	03.8143.14A	106	03.8157.14.DA	251
03.8055.40A1V	250	03.8075.40A1V	94	03.8106.14A1V	88	03.8132.00.CB	104	03.8143.14A1V	106	03.8157.40	93
03.8055.40ACB	92	03.8075.40A1V	252	03.8106.14ACB	88	03.8132.00.DA	104	03.8143.14ACB	106	03.8157.40	251
03.8055.40ACB	250	03.8075.40ACB	94	03.8106.14ADA	88	03.8132.FU	104	03.8143.14ADA	106	03.8157.40.1V	93
03.8055.40ADA	92	03.8075.40ACB	252	03.8106.40A	88	03.8132.FU.1V	104	03.8143.40A	106	03.8157.40.1V	251
03.8055.40ADA	250	03.8075.40ADA	94	03.8106.40A1V	88	03.8132.FU.CB	104	03.8143.40A1V	106	03.8157.40.CB	93
03.8072.05B	94	03.8075.40ADA	252	03.8106.40ACB	88	03.8132.FU.DA	104	03.8143.40ACB	106	03.8157.40.CB	251
03.8072.05B	252	03.8076.05B	94	03.8106.40ADA	88	03.8132.RC	104	03.8143.40ADA	106	03.8157.40.DA	93
03.8072.05B1V	94	03.8076.05B	252	03.8107.14A	88	03.8132.RC.1V	104	03.8154.05A	93	03.8157.40.DA	251
03.8072.05B1V	252	03.8076.05B1V	94	03.8107.14A1V	88	03.8132.RC.CB	104	03.8154.05A	251	03.8300.14A	437
03.8072.05BCB	94	03.8076.05B1V	252	03.8107.14ACB	88	03.8132.RC.DA	104	03.8154.05A1V	93	03.8300.14ACB	437
03.8072.05BCB	252	03.8076.05BCB	94	03.8107.14ADA	88	03.8133.00	104	03.8154.05A1V	251	03.8300.14ANI	437
03.8072.05BDA	94	03.8076.05BCB	252	03.8107.40A	88	03.8133.00.1V	104	03.8154.05ACB	93	03.8300.14BDA	437
03.8072.05BDA	252	03.8076.05BDA	94	03.8107.40A1V	88	03.8133.00.CB	104	03.8154.05ACB	251	03.8300.40A	437
03.8072.14A	94	03.8076.05BDA	252	03.8107.40ACB	88	03.8133.00.DA	104	03.8154.05ADA	93	03.8300.40ACB	437
03.8072.14A	252	03.8076.14A	94	03.8107.40ADA	88	03.8133.FU	104	03.8154.05ADA	251	03.8300.40ANI	437
03.8072.14A1V	94	03.8076.14A	252	03.8110.14A	89	03.8133.FU.1V	104	03.8154.14	93	03.8300.40BDA	437
03.8072.14A1V	252	03.8076.14A1V	94	03.8110.14A1V	89	03.8133.FU.CB	104	03.8154.14	251	03.8301.14A	437
03.8072.14ACB	94	03.8076.14A1V	252	03.8110.14ACB	89	03.8133.FU.DA	104	03.8154.14.1V	93	03.8301.14ACB	437
03.8072.14ACB	252	03.8076.14ACB	94	03.8110.14ADA	89	03.8133.RC	104	03.8154.14.1V	251	03.8301.14ANI	437
03.8072.14ADA	94	03.8076.14ACB	252	03.8110.40A	89	03.8133.RC.1V	104	03.8154.14.CB	93	03.8301.14BDA	437
03.8072.14ADA	252	03.8076.14ADA	94	03.8110.40A1V	89	03.8133.RC.CB	104	03.8154.14.CB	251	03.8301.40A	437
03.8072.40A	94	03.8076.14ADA	252	03.8110.40ACB	89	03.8133.RC.DA	104	03.8154.14.DA	93	03.8301.40ACB	437
03.8072.40A	252	03.8076.40A	94	03.8110.40ADA	89	03.8135.00	104	03.8154.14.DA	251	03.8301.40ANI	437
03.8072.40A1V	94	03.8076.40A	252	03.8111.14A	89	03.8135.00.1V	104	03.8154.40	93	03.8301.40BDA	437
03.8072.40A1V	252	03.8076.40A1V	94	03.8111.14A1V	89	03.8135.00.CB	104	03.8154.40	251	03.8304.14A	437
03.8072.40ACB	94	03.8076.40A1V	252	03.8111.14ACB	89	03.8135.00.DA	104	03.8154.40.1V	93	03.8304.14ACB	437
03.8072.40ACB	252	03.8076.40ACB	94	03.8111.14ADA	89	03.8135.FU	104	03.8154.40.1V	251	03.8304.14ANI	437
03.8072.40ADA	94	03.8076.40ACB	252	03.8111.40A	89	03.8135.FU.1V	104	03.8154.40.CB	93	03.8304.14BDA	437
03.8072.40ADA	252	03.8076.40ADA	94	03.8111.40A1V	89	03.8135.FU.CB	104	03.8154.40.CB	251	03.8304.40A	437
03.8073.05B	94	03.8076.40ADA	252	03.8111.40ACB	89	03.8135.FU.DA	104	03.8154.40.DA	93	03.8304.40ACB	437
03.8073.05B	252	03.8077.05B	94	03.8111.40ADA	89	03.8135.RC	104	03.8154.40.DA	251	03.8304.40ANI	437
03.8073.05B1V	94	03.8077.05B	252	03.8112.14A	89	03.8135.RC.1V	104	03.8155.05A	93	03.8304.40BDA	437
03.8073.05B1V	252	03.8077.05B1V	94	03.8112.14A1V	89	03.8135.RC.CB	104	03.8155.05A	251	03.8305.14A	437
03.8073.05BCB	94	03.8077.05B1V	252	03.8112.14ACB	89	03.8135.RC.DA	104	03.8155.05A1V	93	03.8305.14ACB	437
03.8073.05BCB	252	03.8077.05BCB	94	03.8112.14ADA	89	03.8136.00	105	03.8155.05A1V	251	03.8305.14ANI	437
03.8073.05BDA	94	03.8077.05BCB	252	03.8112.40A	89	03.8136.00.1V	105	03.8155.05ACB	93	03.8305.14BDA	437
03.8073.05BDA	252	03.8077.05BDA	94	03.8112.40A1V	89	03.8136.00.CB	105	03.8155.05ACB	251	03.8305.40A	437
03.8073.14A	94	03.8077.05BDA	252	03.8112.40ACB	89	03.8136.00.DA	105	03.8155.05ADA	93	03.8305.40ACB	437
03.8073.14A	252	03.8077.14A	94	03.8112.40ADA	89	03.8136.FU	105	03.8155.05ADA	251	03.8305.40ANI	437
03.8073.14A1V	94	03.8077.14A	252	03.8115.14A	89	03.8136.FU.1V	105	03.8155.14	93	03.8305.40BDA	437
03.8073.14A1V	252	03.8077.14A1V	94	03.8115.14A1V	89	03.8136.FU.CB	105	03.8155.14	251	03.8308.14A	441
03.8073.14ACB	94	03.8077.14A1V	252	03.8115.14ACB	89	03.8136.FU.DA	105	03.8155.14.1V	93	03.8308.14ACB	441
03.8073.14ACB	252	03.8077.14ACB	94	03.8115.14ADA	89	03.8136.RC	105	03.8155.14.1V	251	03.8308.14ANI	441
03.8073.14ADA	94	03.8077.14ACB	252	03.8115.40A	89	03.8136.RC.1V	105	03.8155.14.CB	93	03.8308.14BDA	441
03.8073.14ADA	252	03.8077.14ADA	94	03.8115.40A1V	89	03.8136.RC.CB	105	03.8155.14.CB	251	03.8308.40A	441
03.8073.40A	94	03.8077.14ADA	252	03.8115.40ACB	89	03.8136.RC.DA	105	03.8155.14.DA	93	03.8308.40ACB	441
03.8073.40A	252	03.8077.40A	94	03.8115.40ADA	89	03					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.8312.40A	441	03.8354.14BDA	457	03.8378.14ANI	473	03.8514.18	78	03.8616.40A	520	03.8673.40A	521
03.8312.40ACB	441	03.8354.40A	457	03.8378.14BDA	473	03.8514.GN	78	03.8616.EQA	520	03.8673.EQA	521
03.8312.40ANI	441	03.8354.40ACB	457	03.8378.40A	473	03.8514.GO	78	03.8616.ERA	520	03.8673.ERA	521
03.8312.40BDA	441	03.8354.40ANI	457	03.8378.40ACB	473	03.8514.M5	78	03.8616.ESA	520	03.8673.ESA	521
03.8313.14A	441	03.8354.40BDA	457	03.8378.40ANI	473	03.8520.14	78	03.8617.14A	521	03.8674.14A	522
03.8313.14ACB	441	03.8355.14A	457	03.8378.40BDA	473	03.8520.18	78	03.8617.40A	521	03.8674.40A	522
03.8313.14ANI	441	03.8355.14ACB	457	03.8379.14A	473	03.8520.GN	78	03.8617.EQA	521	03.8674.EQA	522
03.8313.14BDA	441	03.8355.14ANI	457	03.8379.14ACB	473	03.8520.GO	78	03.8617.ERA	521	03.8674.ERA	522
03.8313.40A	441	03.8355.14BDA	457	03.8379.14ANI	473	03.8520.M5	78	03.8617.ESA	521	03.8674.ESA	522
03.8313.40ACB	441	03.8355.40A	457	03.8379.14BDA	473	03.8521.14	78	03.8618.14A	521	03.8820.14A	434
03.8313.40ANI	441	03.8355.40ACB	457	03.8379.40A	473	03.8521.18	78	03.8618.40A	521	03.8820.14ACB	434
03.8313.40BDA	441	03.8355.40ANI	457	03.8379.40ACB	473	03.8521.GN	78	03.8618.EQA	521	03.8820.14ANI	434
03.8316.14A	449	03.8355.40BDA	457	03.8379.40ANI	473	03.8521.GO	78	03.8618.ERA	521	03.8820.14BDA	434
03.8316.14ACB	449	03.8358.14A	461	03.8379.40BDA	473	03.8521.M5	78	03.8618.ESA	521	03.8820.40A	434
03.8316.14ANI	449	03.8358.14ACB	461	03.8500.14.1V	77	03.8522.14	78	03.8630.14A	522	03.8820.40ACB	434
03.8316.14BDA	449	03.8358.14ANI	461	03.8500.14.CB	77	03.8522.18	78	03.8630.40B	522	03.8820.40ANI	434
03.8316.40A	449	03.8358.14BDA	461	03.8500.14.DA	77	03.8522.GN	78	03.8630.EQA	522	03.8820.40BDA	434
03.8316.40ACB	449	03.8358.40A	461	03.8500.18.1V	77	03.8522.GO	78	03.8630.ERA	522	03.8821.14A	434
03.8316.40ANI	449	03.8358.40ACB	461	03.8500.18.CB	77	03.8522.M5	78	03.8630.ESA	522	03.8821.14ACB	434
03.8316.40BDA	449	03.8358.40ANI	461	03.8500.18.DA	77	03.8600.14A	520	03.8631.14A	522	03.8821.14ANI	434
03.8317.14A	449	03.8358.40BDA	461	03.8500.GN.1V	77	03.8600.40B	520	03.8631.40B	522	03.8821.14BDA	434
03.8317.14ACB	449	03.8359.14A	461	03.8500.GN.CB	77	03.8600.EQA	520	03.8631.EQA	522	03.8821.40A	434
03.8317.14ANI	449	03.8359.14ACB	461	03.8500.GN.DA	77	03.8600.ERA	520	03.8631.ERA	522	03.8821.40ACB	434
03.8317.14BDA	449	03.8359.14ANI	461	03.8500.GO.1V	77	03.8600.ESA	520	03.8631.ESA	522	03.8821.40ANI	434
03.8317.40A	449	03.8359.14BDA	461	03.8500.GO.CB	77	03.8601.14A	521	03.8633.14A	522	03.8821.40BDA	434
03.8317.40ACB	449	03.8359.40A	461	03.8500.GO.DA	77	03.8601.40B	521	03.8633.40A	522	03.8824.14A	434
03.8317.40ANI	449	03.8359.40ACB	461	03.8500.M5.1V	77	03.8601.EQA	521	03.8633.EQA	522	03.8824.14ACB	434
03.8317.40BDA	449	03.8359.40ANI	461	03.8500.M5.CB	77	03.8601.ERA	521	03.8633.ERA	522	03.8824.14ANI	434
03.8320.14A	449	03.8359.40BDA	461	03.8500.M5.DA	77	03.8601.ESA	521	03.8633.ESA	522	03.8824.14BDA	434
03.8320.14ACB	449	03.8362.14A	461	03.8501.14.1V	77	03.8602.14A	521	03.8635.14A	522	03.8824.40A	434
03.8320.14ANI	449	03.8362.14ACB	461	03.8501.14.CB	77	03.8602.40B	521	03.8635.40B	522	03.8824.40ACB	434
03.8320.14BDA	449	03.8362.14ANI	461	03.8501.14.DA	77	03.8602.EQA	521	03.8635.EQA	522	03.8824.40ANI	434
03.8320.40A	449	03.8362.14BDA	461	03.8501.18.1V	77	03.8602.ERA	521	03.8635.ERA	522	03.8824.40BDA	434
03.8320.40ACB	449	03.8362.40A	461	03.8501.18.CB	77	03.8602.ESA	521	03.8635.ESA	522	03.8825.14A	434
03.8320.40ANI	449	03.8362.40ACB	461	03.8501.18.DA	77	03.8603.14A	520	03.8636.14A	522	03.8825.14ACB	434
03.8320.40BDA	449	03.8362.40ANI	461	03.8501.GN.1V	77	03.8603.40B	520	03.8636.40B	522	03.8825.14ANI	434
03.8321.14A	449	03.8362.40BDA	461	03.8501.GN.CB	77	03.8603.EQA	520	03.8636.EQA	522	03.8825.14BDA	434
03.8321.14ACB	449	03.8363.14A	461	03.8501.GN.DA	77	03.8603.ERA	520	03.8636.ERA	522	03.8825.40A	434
03.8321.14ANI	449	03.8363.14ACB	461	03.8501.GO.1V	77	03.8603.ESA	520	03.8636.ESA	522	03.8825.40ACB	434
03.8321.14BDA	449	03.8363.14ANI	461	03.8501.GO.CB	77	03.8604.14A	521	03.8637.14A	522	03.8825.40ANI	434
03.8321.40A	449	03.8363.14BDA	461	03.8501.GO.DA	77	03.8604.40B	521	03.8637.40A	522	03.8825.40BDA	434
03.8321.40ACB	449	03.8363.40A	461	03.8501.M5.1V	77	03.8604.EQA	521	03.8637.EQA	522	03.8828.14A	438
03.8321.40ANI	449	03.8363.40ACB	461	03.8501.M5.CB	77	03.8604.ERA	521	03.8637.ERA	522	03.8828.14ACB	438
03.8321.40BDA	449	03.8363.40ANI	461	03.8501.M5.DA	77	03.8604.ESA	521	03.8637.ESA	522	03.8828.14ANI	438
03.8324.14A	453	03.8363.40BDA	461	03.8505.14.1V	77	03.8605.14A	521	03.8640.14A	520	03.8828.14BDA	438
03.8324.14ACB	453	03.8366.14A	469	03.8505.14.CB	77	03.8605.40B	521	03.8640.40B	520	03.8828.40A	438
03.8324.14ANI	453	03.8366.14ACB	469	03.8505.14.DA	77	03.8605.EQA	521	03.8640.EQA	520	03.8828.40ACB	438
03.8324.14BDA	453	03.8366.14ANI	469	03.8505.18.1V	77	03.8605.ERA	521	03.8640.ERA	520	03.8828.40ANI	438
03.8324.40A	453	03.8366.14BDA	469	03.8505.18.CB	77	03.8605.ESA	521	03.8640.ESA	520	03.8828.40BDA	438
03.8324.40ACB	453	03.8366.40A	469	03.8505.18.DA	77	03.8606.14A	520	03.8641.14A	521	03.8829.14A	438
03.8324.40ANI	453	03.8366.40ACB	469	03.8505.GN.1V	77	03.8606.40A	520	03.8641.40B	521	03.8829.14ACB	438
03.8324.40BDA	453	03.8366.40ANI	469	03.8505.GN.CB	77	03.8606.EQA	520	03.8641.EQA	521	03.8829.14ANI	438
03.8325.14A	453	03.8366.40BDA	469	03.8505.GN.DA	77	03.8606.ERA	520	03.8641.ERA	521	03.8829.14BDA	438
03.8325.14ACB	453	03.8367.14A	469	03.8505.GO.1V	77	03.8606.ESA	520	03.8641.ESA	521	03.8829.40A	438
03.8325.14ANI	453	03.8367.14ACB	469	03.8505.GO.CB	77	03.8607.14A	521	03.8642.14A	521	03.8829.40ACB	438
03.8325.14BDA	453	03.8367.14ANI	469	03.8505.GO.DA	77	03.8607.40A	521	03.8642.40A	521	03.8829.40ANI	438
03.8325.40A	453	03.8367.14BDA	469	03.8505.M5.1V	77	03.8607.EQA	521	03.8642.EQA	521	03.8829.40BDA	438
03.8325.40ACB	453	03.8367.40A	469	03.8505.M5.CB	77	03.8607.ERA	521	03.8642.ERA	521	03.8832.14A	438
03.8325.40ANI	453	03.8367.40ACB	469	03.8505.M5.DA	77	03.8607.ESA	521	03.8642.ESA	521	03.8832.14ACB	438
03.8325.40BDA	453	03.8367.40ANI	469	03.8506.14.1V	77	03.8608.14A	521	03.8643.14A	520	03.8832.14ANI	438
03.8328.14A	453	03.8367.40BDA	469	03.8506.14.CB	77	03.8608.40A	521	03.8643.40B	520	03.8832.14BDA	438
03.8328.14ACB	453	03.8370.14A	469	03.8506.14.DA	77	03.8608.EQA	521	03.8643.EQA	520	03.8832.40A	438
03.8328.14ANI	453	03.8370.14ACB	469	03.8506.18.1V	77	03.8608.ERA	521	03.8643.ERA	520	03.8832.40ACB	438
03.8328.14BDA	453	03.8370.14ANI	469	03.8506.18.CB	77	03.8608.ESA	521	03.8643.ESA	520	03.8832.40ANI	438
03.8328.40A	453	03.8370.14BDA	469	03.8506.18.DA	77	03.8610.14A	520	03.8644.14A	521	03.8832.40BDA	438
03.8328.40ACB	453	03.8370.40A	469	03.8506.GN.1V	77	03.8610.40B	520	03.8644.40B	521	03.8833.14A	438
03.8328.40ANI	453	03.8370.40ACB	469	03.8506.GN.CB	77	03.8610.EQA	520	03.8644.EQA	521	03.8833.14ACB	438
03.8328.40BDA	453	03.8370.40ANI	469	03.8506.GN.DA	77	03.8610.ERA	520	03.8644.ERA	521	03.8833.14ANI	438
03.8329.14A	453	03.8370.40BDA	469	03.8506.GO.1V	77	03.8610.ESA	520	03.8644.ESA	521	03.8833.14BDA	438
03.8329.14ACB	453	03.8371.14A	469	03.8506.GO.CB	77	03.8611.14A	521	03.8645.14A	521	03.8833.40A	438
03.8329.14ANI	453	03.8371.14ACB	469	03.8506.GO.DA	77	03.8611.40B	521	03.8645.40B	521	03.8833.40ACB	438
03.8329.14BDA	453	03.8371.14ANI	469	03.8506.M5.1V	77	03.8611.EQA	521	03.8645.EQA	521	03.8833.40ANI	438
03.8329.40A	453	03.8371.14BDA	469	03.8506.M5.CB	77	03.8611.ERA	521	03.8645.ERA	521	03.8833.40BDA	438
03.8329.40ACB	453	03.8371.40A	469	03.8506.M5.DA	77	03.8611.ESA	521	03.8645.ESA	521	03.8836.14A	446
03.8329.40ANI	453	03.8371.40ACB	469	03.8510.14	78	03.8612.14A	521	03.8646.14A	522	03.8836.14ACB	446
03.8329.40BDA	453	03.8371.40ANI	469	03.8510.18	78	03.8612.40B	521	03.8646.40B	522	03.8836.14ANI	446
03.8350.14A	457	03.8371.40BDA	469	03.8510.GN	78	03.8612.EQA	521	03.8646.EQA	522	03.8836.14BDA	446
03.8350.14ACB	457	03.8374.14A	473	03.8510.GO	78	03.8612.ERA	521	03.8646.ERA	522	03.8836.40A	446
03.8350.14ANI	457	03.8374.14ACB	473	03.8510.M5	78	03.8612.ESA	521	03.8646.ESA	522	03.8836.40ACB	446
03.8350.14BDA	457	03.8374.14ANI	473	03.8511.14	78	03.8613.14A	520	03.8647.14A	522	03.8836.40ANI	446
03.8350.40A	457	03.8374.14BDA	473	03.8511.18	78	03.8613.40B	520	03.8647.40B	522	03.8836.40BDA	446
03.8350.40ACB	457	03.8374.40A	473	03.8511.GN	78	03.8613.EQA	520	03.8647.EQA	522	03.8837.14A	446
03.8350.40ANI	457	03.8374.40ACB	473	03.8511.GO	78	03.8613.ERA	520	03.8647.ERA	522	03.8837.14ACB	446
03.8350.40BDA	457	03.837									

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.8840.40ANI	446	03.8864.40ACB	458	03.8888.40A	474	03.8912.14BDA	486	03.8936.14ANI	498	03.8968.14ADA	508
03.8840.40BDA	446	03.8864.40ANI	458	03.8888.40ACB	474	03.8912.40A	486	03.8936.14BDA	498	03.8968.40A	508
03.8841.14A	446	03.8864.40BDA	458	03.8888.40ANI	474	03.8912.40ACB	486	03.8936.40A	498	03.8968.40ADA	508
03.8841.14ACB	446	03.8865.14A	458	03.8888.40BDA	474	03.8912.40ANI	486	03.8936.40ACB	498	03.8969.14A	508
03.8841.14ANI	446	03.8865.14ACB	458	03.8889.14A	474	03.8912.40BDA	486	03.8936.40ANI	498	03.8969.14ADA	508
03.8841.14BDA	446	03.8865.14ANI	458	03.8889.14ACB	474	03.8913.14A	486	03.8936.40BDA	498	03.8969.40A	508
03.8841.40A	446	03.8865.14BDA	458	03.8889.14ANI	474	03.8913.14ACB	486	03.8937.14A	498	03.8969.40ADA	508
03.8841.40ACB	446	03.8865.40A	458	03.8889.14BDA	474	03.8913.14ANI	486	03.8937.14ACB	498	03.9100.14A	435
03.8841.40ANI	446	03.8865.40ACB	458	03.8889.40A	474	03.8913.14BDA	486	03.8937.14ANI	498	03.9100.14ACB	435
03.8841.40BDA	446	03.8865.40ANI	458	03.8889.40ACB	474	03.8913.40A	486	03.8937.14BDA	498	03.9100.14ANI	435
03.8844.14A	450	03.8865.40BDA	458	03.8889.40ANI	474	03.8913.40ACB	486	03.8937.40A	498	03.9100.14BDA	435
03.8844.14ACB	450	03.8868.14A	466	03.8889.40BDA	474	03.8913.40ANI	486	03.8937.40ACB	498	03.9100.40A	435
03.8844.14ANI	450	03.8868.14ACB	466	03.8892.14A	478	03.8913.40BDA	486	03.8937.40ANI	498	03.9100.40ACB	435
03.8844.14BDA	450	03.8868.14ANI	466	03.8892.14ACB	478	03.8916.14A	490	03.8937.40BDA	498	03.9100.40ANI	435
03.8844.40A	450	03.8868.14BDA	466	03.8892.14ANI	478	03.8916.14ACB	490	03.8940.14A	502	03.9100.40BDA	435
03.8844.40ACB	450	03.8868.40A	466	03.8892.14BDA	478	03.8916.14ANI	490	03.8940.14ACB	502	03.9101.14A	435
03.8844.40ANI	450	03.8868.40ACB	466	03.8892.40A	478	03.8916.14BDA	490	03.8940.14ANI	502	03.9101.14ACB	435
03.8844.40BDA	450	03.8868.40ANI	466	03.8892.40ACB	478	03.8916.40A	490	03.8940.14BDA	502	03.9101.14ANI	435
03.8845.14A	450	03.8868.40BDA	466	03.8892.40ANI	478	03.8916.40ACB	490	03.8940.40A	502	03.9101.14BDA	435
03.8845.14ACB	450	03.8869.14A	466	03.8892.40BDA	478	03.8916.40ANI	490	03.8940.40ACB	502	03.9101.40A	435
03.8845.14ANI	450	03.8869.14ACB	466	03.8893.14A	478	03.8916.40BDA	490	03.8940.40ANI	502	03.9101.40ACB	435
03.8845.14BDA	450	03.8869.14ANI	466	03.8893.14ACB	478	03.8917.14A	490	03.8940.40BDA	502	03.9101.40ANI	435
03.8845.40A	450	03.8869.14BDA	466	03.8893.14ANI	478	03.8917.14ACB	490	03.8941.14A	502	03.9101.40BDA	435
03.8845.40ACB	450	03.8869.40A	466	03.8893.14BDA	478	03.8917.14ANI	490	03.8941.14ACB	502	03.9105.14A	436
03.8845.40ANI	450	03.8869.40ACB	466	03.8893.40A	478	03.8917.14BDA	490	03.8941.14ANI	502	03.9105.14ACB	436
03.8845.40BDA	450	03.8869.40ANI	466	03.8893.40ACB	478	03.8917.40A	490	03.8941.14BDA	502	03.9105.14ANI	436
03.8848.14A	450	03.8869.40BDA	466	03.8893.40ANI	478	03.8917.40ACB	490	03.8941.40A	502	03.9105.14BDA	436
03.8848.14ACB	450	03.8872.14A	466	03.8893.40BDA	478	03.8917.40ANI	490	03.8941.40ACB	502	03.9105.40A	436
03.8848.14ANI	450	03.8872.14ACB	466	03.8896.14A	478	03.8917.40BDA	490	03.8941.40ANI	502	03.9105.40ACB	436
03.8848.14BDA	450	03.8872.14ANI	466	03.8896.14ACB	478	03.8920.14A	490	03.8941.40BDA	502	03.9105.40ANI	436
03.8848.40A	450	03.8872.14BDA	466	03.8896.14ANI	478	03.8920.14ACB	490	03.8944.14A	502	03.9105.40BDA	436
03.8848.40ACB	450	03.8872.40A	466	03.8896.14BDA	478	03.8920.14ANI	490	03.8944.14ACB	502	03.9106.14A	436
03.8848.40ANI	450	03.8872.40ACB	466	03.8896.40A	478	03.8920.14BDA	490	03.8944.14ANI	502	03.9106.14ACB	436
03.8848.40BDA	450	03.8872.40ANI	466	03.8896.40ACB	478	03.8920.40A	490	03.8944.14BDA	502	03.9106.14ANI	436
03.8849.14A	450	03.8872.40BDA	466	03.8896.40ANI	478	03.8920.40ACB	490	03.8944.40A	502	03.9106.14BDA	436
03.8849.14ACB	450	03.8873.14A	466	03.8896.40BDA	478	03.8920.40ANI	490	03.8944.40ACB	502	03.9106.40A	436
03.8849.14ANI	450	03.8873.14ACB	466	03.8897.14A	478	03.8920.40BDA	490	03.8944.40ANI	502	03.9106.40ACB	436
03.8849.14BDA	450	03.8873.14ANI	466	03.8897.14ACB	478	03.8921.14A	490	03.8944.40BDA	502	03.9106.40ANI	436
03.8849.40A	450	03.8873.14BDA	466	03.8897.14ANI	478	03.8921.14ACB	490	03.8945.14A	502	03.9106.40BDA	436
03.8849.40ACB	450	03.8873.40A	466	03.8897.14BDA	478	03.8921.14ANI	490	03.8945.14ACB	502	03.9110.14A	435
03.8849.40ANI	450	03.8873.40ACB	466	03.8897.40A	478	03.8921.14BDA	490	03.8945.14ANI	502	03.9110.14ACB	435
03.8849.40BDA	450	03.8873.40ANI	466	03.8897.40ACB	478	03.8921.40A	490	03.8945.14BDA	502	03.9110.14ANI	435
03.8852.14A	454	03.8873.40BDA	466	03.8897.40ANI	478	03.8921.40ACB	490	03.8945.40A	502	03.9110.14BDA	435
03.8852.14ACB	454	03.8876.14A	470	03.8897.40BDA	478	03.8921.40ANI	490	03.8945.40ACB	502	03.9110.40A	435
03.8852.14ANI	454	03.8876.14ACB	470	03.8900.14A	482	03.8921.40BDA	490	03.8945.40ANI	502	03.9110.40ACB	435
03.8852.14BDA	454	03.8876.14ANI	470	03.8900.14ACB	482	03.8924.14A	494	03.8945.40BDA	502	03.9110.40ANI	435
03.8852.40A	454	03.8876.14BDA	470	03.8900.14ANI	482	03.8924.14ACB	494	03.8948.14A	222	03.9110.40BDA	435
03.8852.40ACB	454	03.8876.40A	470	03.8900.14BDA	482	03.8924.14ANI	494	03.8948.14ACB	222	03.9111.14A	435
03.8852.40ANI	454	03.8876.40ACB	470	03.8900.40A	482	03.8924.14BDA	494	03.8948.14BDA	222	03.9111.14ACB	435
03.8852.40BDA	454	03.8876.40ANI	470	03.8900.40ACB	482	03.8924.40A	494	03.8948.40A	222	03.9111.14ANI	435
03.8853.14A	454	03.8876.40BDA	470	03.8900.40ANI	482	03.8924.40ACB	494	03.8948.40ACB	222	03.9111.14BDA	435
03.8853.14ACB	454	03.8877.14A	470	03.8900.40BDA	482	03.8924.40ANI	494	03.8948.40BDA	222	03.9111.40A	435
03.8853.14ANI	454	03.8877.14ACB	470	03.8901.14A	482	03.8924.40BDA	494	03.8949.14A	222	03.9111.40ACB	435
03.8853.14BDA	454	03.8877.14ANI	470	03.8901.14ACB	482	03.8925.14A	494	03.8949.14ACB	222	03.9111.40ANI	435
03.8853.40A	454	03.8877.14BDA	470	03.8901.14ANI	482	03.8925.14ACB	494	03.8949.14BDA	222	03.9111.40BDA	435
03.8853.40ACB	454	03.8877.40A	470	03.8901.14BDA	482	03.8925.14ANI	494	03.8949.40A	222	03.9115.14A	436
03.8853.40ANI	454	03.8877.40ACB	470	03.8901.40A	482	03.8925.14BDA	494	03.8949.40ACB	222	03.9115.14ACB	436
03.8853.40BDA	454	03.8877.40ANI	470	03.8901.40ACB	482	03.8925.40A	494	03.8949.40BDA	222	03.9115.14ANI	436
03.8856.14A	454	03.8877.40BDA	470	03.8901.40ANI	482	03.8925.40ACB	494	03.8952.14A	222	03.9115.14BDA	436
03.8856.14ACB	454	03.8880.14A	470	03.8901.40BDA	482	03.8925.40ANI	494	03.8952.14ACB	222	03.9115.40A	436
03.8856.14ANI	454	03.8880.14ACB	470	03.8904.14A	482	03.8925.40BDA	494	03.8952.14BDA	222	03.9115.40ACB	436
03.8856.14BDA	454	03.8880.14ANI	470	03.8904.14ACB	482	03.8928.14A	494	03.8952.40A	222	03.9115.40ANI	436
03.8856.40A	454	03.8880.14BDA	470	03.8904.14ANI	482	03.8928.14ACB	494	03.8952.40ACB	222	03.9115.40BDA	436
03.8856.40ACB	454	03.8880.40A	470	03.8904.14BDA	482	03.8928.14ANI	494	03.8952.40BDA	222	03.9116.14A	436
03.8856.40ANI	454	03.8880.40ACB	470	03.8904.40A	482	03.8928.14BDA	494	03.8953.14A	222	03.9116.14ACB	436
03.8856.40BDA	454	03.8880.40ANI	470	03.8904.40ACB	482	03.8928.40A	494	03.8953.14ACB	222	03.9116.14ANI	436
03.8857.14A	454	03.8880.40BDA	470	03.8904.40ANI	482	03.8928.40ACB	494	03.8953.14BDA	222	03.9116.14BDA	436
03.8857.14ACB	454	03.8881.14A	470	03.8904.40BDA	482	03.8928.40ANI	494	03.8953.40A	222	03.9116.40A	436
03.8857.14ANI	454	03.8881.14ACB	470	03.8905.14A	482	03.8928.40BDA	494	03.8953.40ACB	222	03.9116.40ACB	436
03.8857.14BDA	454	03.8881.14ANI	470	03.8905.14ACB	482	03.8929.14A	494	03.8953.40BDA	222	03.9116.40ANI	436
03.8857.40A	454	03.8881.14BDA	470	03.8905.14ANI	482	03.8929.14ACB	494	03.8956.14A	508	03.9116.40BDA	436
03.8857.40ACB	454	03.8881.40A	470	03.8905.14BDA	482	03.8929.14ANI	494	03.8956.14ADA	508	03.9120.14A	439
03.8857.40ANI	454	03.8881.40ACB	470	03.8905.40A	482	03.8929.14BDA	494	03.8956.40A	508	03.9120.14ACB	439
03.8857.40BDA	454	03.8881.40ANI	470	03.8905.40ACB	482	03.8929.40A	494	03.8956.40ADA	508	03.9120.14ANI	439
03.8860.14A	458	03.8881.40BDA	470	03.8905.40ANI	482	03.8929.40ACB	494	03.8957.14A	508	03.9120.14BDA	439
03.8860.14ACB	458	03.8884.14A	474	03.8905.40BDA	482	03.8929.40ANI	494	03.8957.14ADA	508	03.9120.40A	439
03.8860.14ANI	458	03.8884.14ACB	474	03.8908.14A	486	03.8929.40BDA	494	03.8957.40A	508	03.9120.40ACB	439
03.8860.14BDA	458	03.8884.14ANI	474	03.8908.14ACB	486	03.8932.14A	498	03.8957.40ADA	508	03.9120.40ANI	439
03.8860.40A	458	03.8884.14BDA	474	03.8908.14ANI	486	03.8932.14ACB	498	03.8960.14A	508	03.9120.40BDA	439
03.8860.40ACB	458	03.8884.40A	474	03.8908.14BDA	486	03.8932.14ANI	498	03.8960.14ADA	508	03.9121.14A	439
03.8860.40ANI	458	03.8884.40ACB	474	03.8908.40A	486	03					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.9126.14A	440	03.9155.40BDA	448	03.9205.40ANI	456	03.9235.40ACB	460	03.9265.40A	472	03.9315.14BDA	476
03.9126.14ACB	440	03.9156.14A	448	03.9205.40BDA	456	03.9235.40ANI	460	03.9265.40ACB	472	03.9315.40A	476
03.9126.14ANI	440	03.9156.14ACB	448	03.9206.14A	456	03.9235.40BDA	460	03.9265.40ANI	472	03.9315.40ACB	476
03.9126.14BDA	440	03.9156.14ANI	448	03.9206.14ACB	456	03.9236.14A	460	03.9265.40BDA	472	03.9315.40ANI	476
03.9126.40A	440	03.9156.14BDA	448	03.9206.14ANI	456	03.9236.14ACB	460	03.9266.14A	472	03.9315.40BDA	476
03.9126.40ACB	440	03.9156.40A	448	03.9206.14BDA	456	03.9236.14ANI	460	03.9266.14ACB	472	03.9316.14A	476
03.9126.40ANI	440	03.9156.40ACB	448	03.9206.40A	456	03.9236.14BDA	460	03.9266.14ANI	472	03.9316.14ACB	476
03.9126.40BDA	440	03.9156.40ANI	448	03.9206.40ACB	456	03.9236.40A	460	03.9266.14BDA	472	03.9316.14ANI	476
03.9130.14A	439	03.9156.40BDA	448	03.9206.40ANI	456	03.9236.40ACB	460	03.9266.40A	472	03.9316.14BDA	476
03.9130.14ACB	439	03.9160.14A	451	03.9206.40BDA	456	03.9236.40ANI	460	03.9266.40ACB	472	03.9316.40A	476
03.9130.14ANI	439	03.9160.14ACB	451	03.9210.14A	455	03.9236.40BDA	460	03.9266.40ANI	472	03.9316.40ACB	476
03.9130.14BDA	439	03.9160.14ANI	451	03.9210.14ACB	455	03.9240.14A	467	03.9266.40BDA	472	03.9316.40ANI	476
03.9130.40A	439	03.9160.14BDA	451	03.9210.14ANI	455	03.9240.14ACB	467	03.9270.14A	471	03.9316.40BDA	476
03.9130.40ACB	439	03.9160.40A	451	03.9210.14BDA	455	03.9240.14ANI	467	03.9270.14ACB	471	03.9320.14A	479
03.9130.40ANI	439	03.9160.40ACB	451	03.9210.40A	455	03.9240.14BDA	467	03.9270.14ANI	471	03.9320.14ACB	479
03.9130.40BDA	439	03.9160.40ANI	451	03.9210.40ACB	455	03.9240.40A	467	03.9270.14BDA	471	03.9320.14ANI	479
03.9131.14A	439	03.9160.40BDA	451	03.9210.40ANI	455	03.9240.40ACB	467	03.9270.40A	471	03.9320.14BDA	479
03.9131.14ACB	439	03.9161.14A	451	03.9210.40BDA	455	03.9240.40ANI	467	03.9270.40ACB	471	03.9320.40A	479
03.9131.14ANI	439	03.9161.14ACB	451	03.9211.14A	455	03.9240.40BDA	467	03.9270.40ANI	471	03.9320.40ACB	479
03.9131.14BDA	439	03.9161.14ANI	451	03.9211.14ACB	455	03.9241.14A	467	03.9270.40BDA	471	03.9320.40ANI	479
03.9131.40A	439	03.9161.14BDA	451	03.9211.14ANI	455	03.9241.14ACB	467	03.9271.14A	471	03.9320.40BDA	479
03.9131.40ACB	439	03.9161.40A	451	03.9211.14BDA	455	03.9241.14ANI	467	03.9271.14ACB	471	03.9321.14A	479
03.9131.40ANI	439	03.9161.40ACB	451	03.9211.40A	455	03.9241.14BDA	467	03.9271.14ANI	471	03.9321.14ACB	479
03.9131.40BDA	439	03.9161.40ANI	451	03.9211.40ACB	455	03.9241.40A	467	03.9271.14BDA	471	03.9321.14ANI	479
03.9135.14A	440	03.9161.40BDA	451	03.9211.40ANI	455	03.9241.40ACB	467	03.9271.40A	471	03.9321.14BDA	479
03.9135.14ACB	440	03.9165.14A	452	03.9211.40BDA	455	03.9241.40ANI	467	03.9271.40ACB	471	03.9321.40A	479
03.9135.14ANI	440	03.9165.14ACB	452	03.9215.14A	456	03.9241.40BDA	467	03.9271.40ANI	471	03.9321.40ACB	479
03.9135.14BDA	440	03.9165.14ANI	452	03.9215.14ACB	456	03.9245.14A	468	03.9271.40BDA	471	03.9321.40ANI	479
03.9135.40A	440	03.9165.14BDA	452	03.9215.14ANI	456	03.9245.14ACB	468	03.9275.14A	472	03.9321.40BDA	479
03.9135.40ACB	440	03.9165.40A	452	03.9215.14BDA	456	03.9245.14ANI	468	03.9275.14ACB	472	03.9325.14A	480
03.9135.40ANI	440	03.9165.40ACB	452	03.9215.40A	456	03.9245.14BDA	468	03.9275.14ANI	472	03.9325.14ACB	480
03.9135.40BDA	440	03.9165.40ANI	452	03.9215.40ACB	456	03.9245.40A	468	03.9275.14BDA	472	03.9325.14ANI	480
03.9136.14A	440	03.9165.40BDA	452	03.9215.40ANI	456	03.9245.40ACB	468	03.9275.40A	472	03.9325.14BDA	480
03.9136.14ACB	440	03.9166.14A	452	03.9215.40BDA	456	03.9245.40ANI	468	03.9275.40ACB	472	03.9325.40A	480
03.9136.14ANI	440	03.9166.14ACB	452	03.9216.14A	456	03.9245.40BDA	468	03.9275.40ANI	472	03.9325.40ACB	480
03.9136.14BDA	440	03.9166.14ANI	452	03.9216.14ACB	456	03.9246.14A	468	03.9275.40BDA	472	03.9325.40ANI	480
03.9136.40A	440	03.9166.14BDA	452	03.9216.14ANI	456	03.9246.14ACB	468	03.9276.14A	472	03.9325.40BDA	480
03.9136.40ACB	440	03.9166.40A	452	03.9216.14BDA	456	03.9246.14ANI	468	03.9276.14ACB	472	03.9326.14A	480
03.9136.40ANI	440	03.9166.40ACB	452	03.9216.40A	456	03.9246.14BDA	468	03.9276.14ANI	472	03.9326.14ACB	480
03.9136.40BDA	440	03.9166.40ANI	452	03.9216.40ACB	456	03.9246.40A	468	03.9276.14BDA	472	03.9326.14ANI	480
03.9140.14A	447	03.9166.40BDA	452	03.9216.40ANI	456	03.9246.40ACB	468	03.9276.40A	472	03.9326.14BDA	480
03.9140.14ACB	447	03.9170.14A	451	03.9216.40BDA	456	03.9246.40ANI	468	03.9276.40ACB	472	03.9326.40A	480
03.9140.14ANI	447	03.9170.14ACB	451	03.9220.14A	459	03.9246.40BDA	468	03.9276.40ANI	472	03.9326.40ACB	480
03.9140.14BDA	447	03.9170.14ANI	451	03.9220.14ACB	459	03.9250.14A	467	03.9276.40BDA	472	03.9326.40ANI	480
03.9140.40A	447	03.9170.14BDA	451	03.9220.14ANI	459	03.9250.14ACB	467	03.9300.14A	475	03.9326.40BDA	480
03.9140.40ACB	447	03.9170.40A	451	03.9220.14BDA	459	03.9250.14ANI	467	03.9300.14ACB	475	03.9330.14A	479
03.9140.40ANI	447	03.9170.40ACB	451	03.9220.40A	459	03.9250.14BDA	467	03.9300.14ANI	475	03.9330.14ACB	479
03.9140.40BDA	447	03.9170.40ANI	451	03.9220.40ACB	459	03.9250.40A	467	03.9300.14BDA	475	03.9330.14ANI	479
03.9141.14A	447	03.9170.40BDA	451	03.9220.40ANI	459	03.9250.40ACB	467	03.9300.40A	475	03.9330.14BDA	479
03.9141.14ACB	447	03.9171.14A	451	03.9220.40BDA	459	03.9250.40ANI	467	03.9300.40ACB	475	03.9330.40A	479
03.9141.14ANI	447	03.9171.14ACB	451	03.9221.14A	459	03.9250.40BDA	467	03.9300.40ANI	475	03.9330.40ACB	479
03.9141.14BDA	447	03.9171.14ANI	451	03.9221.14ACB	459	03.9251.14A	467	03.9300.40BDA	475	03.9330.40ANI	479
03.9141.40A	447	03.9171.14BDA	451	03.9221.14ANI	459	03.9251.14ACB	467	03.9301.14A	475	03.9330.40BDA	479
03.9141.40ACB	447	03.9171.40A	451	03.9221.14BDA	459	03.9251.14ANI	467	03.9301.14ACB	475	03.9331.14A	479
03.9141.40ANI	447	03.9171.40ACB	451	03.9221.40A	459	03.9251.14BDA	467	03.9301.14ANI	475	03.9331.14ACB	479
03.9141.40BDA	447	03.9171.40ANI	451	03.9221.40ACB	459	03.9251.40A	467	03.9301.14BDA	475	03.9331.14ANI	479
03.9145.14A	448	03.9171.40BDA	451	03.9221.40ANI	459	03.9251.40ACB	467	03.9301.40A	475	03.9331.14BDA	479
03.9145.14ACB	448	03.9175.14A	452	03.9221.40BDA	459	03.9251.40ANI	467	03.9301.40ACB	475	03.9331.40A	479
03.9145.14ANI	448	03.9175.14ACB	452	03.9225.14A	460	03.9251.40BDA	467	03.9301.40ANI	475	03.9331.40ACB	479
03.9145.14BDA	448	03.9175.14ANI	452	03.9225.14ACB	460	03.9255.14A	468	03.9301.40BDA	475	03.9331.40ANI	479
03.9145.40A	448	03.9175.14BDA	452	03.9225.14ANI	460	03.9255.14ACB	468	03.9305.14A	476	03.9331.40BDA	479
03.9145.40ACB	448	03.9175.40A	452	03.9225.14BDA	460	03.9255.14ANI	468	03.9305.14ACB	476	03.9335.14A	480
03.9145.40ANI	448	03.9175.40ACB	452	03.9225.40A	460	03.9255.14BDA	468	03.9305.14ANI	476	03.9335.14ACB	480
03.9145.40BDA	448	03.9175.40ANI	452	03.9225.40ACB	460	03.9255.40A	468	03.9305.14BDA	476	03.9335.14ANI	480
03.9146.14A	448	03.9175.40BDA	452	03.9225.40ANI	460	03.9255.40ACB	468	03.9305.40A	476	03.9335.14BDA	480
03.9146.14ACB	448	03.9176.14A	452	03.9225.40BDA	460	03.9255.40ANI	468	03.9305.40ACB	476	03.9335.40A	480
03.9146.14ANI	448	03.9176.14ACB	452	03.9226.14A	460	03.9255.40BDA	468	03.9305.40ANI	476	03.9335.40ACB	480
03.9146.14BDA	448	03.9176.14ANI	452	03.9226.14ACB	460	03.9256.14A	468	03.9305.40BDA	476	03.9335.40ANI	480
03.9146.40A	448	03.9176.14BDA	452	03.9226.14ANI	460	03.9256.14ACB	468	03.9306.14A	476	03.9335.40BDA	480
03.9146.40ACB	448	03.9176.40A	452	03.9226.14BDA	460	03.9256.14ANI	468	03.9306.14ACB	476	03.9336.14A	480
03.9146.40ANI	448	03.9176.40ACB	452	03.9226.40A	460	03.9256.14BDA	468	03.9306.14ANI	476	03.9336.14ACB	480
03.9146.40BDA	448	03.9176.40ANI	452	03.9226.40ACB	460	03.9256.40A	468	03.9306.14BDA	476	03.9336.14ANI	480
03.9150.14A	447	03.9176.40BDA	452	03.9226.40ANI	460	03.9256.40ACB	468	03.9306.40A	476	03.9336.14BDA	480
03.9150.14ACB	447	03.9200.14A	455	03.9226.40BDA	460	03.9256.40ANI	468	03.9306.40ACB	476	03.9336.40A	480
03.9150.14ANI	447	03.9200.14ACB	455	03.9230.14A	459	03.9256.40BDA	468	03.9306.40ANI	476	03.9336.40ACB	480
03.9150.14BDA	447	03.9200.14ANI	455	03.9230.14ACB	459	03.9260.14A	471	03.9306.40BDA	476	03.9336.40ANI	480
03.9150.40A	447	03.9200.14BDA	455	03.9230.14ANI	459	03.9260.14ACB	471	03.9310.14A	475	03.9336.40BDA	480
03.9150.40ACB	447	03.9200.40A	455	03.9230.14BDA	459	03.9260.14ANI	471	03.9310.14ACB	475	03.9340.14A	483
03.9150.40ANI	447	03.9200.40ACB	455	03.9230.40A	459	03.9260.14BDA	471	03.9310.14ANI	475	03.9340.14ACB	483
03.9150.40BDA	447	03.9200.40ANI	455	03.9230.40ACB	459	03.9260.40A	471	03.9310.14BDA	475	03.9340.14ANI	483
03.9151.14A	447	03.9200.40BDA	455	03.9230.40ANI	459	03.9260.40ACB	471	03.9310.40A	475	03.9340.14BDA	483
03.9151.14ACB	447	03.9201.14A	455	03.9230.40BDA	459						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.9345.14ANI	484	03.9375.14ACB	488	03.9425.14A	496	03.9451.40BDA	499	03.9502.EU	784	03.9661.40BDA	225
03.9345.14BDA	484	03.9375.14ANI	488	03.9425.14ACB	496	03.9455.14A	500	03.9503.02	784	03.9664.14A	225
03.9345.40A	484	03.9375.14BDA	488	03.9425.14ANI	496	03.9455.14ACB	500	03.9503.14	784	03.9664.14ACB	225
03.9345.40ACB	484	03.9375.40A	488	03.9425.14BDA	496	03.9455.14ANI	500	03.9503.40	784	03.9664.14BDA	225
03.9345.40ANI	484	03.9375.40ACB	488	03.9425.40A	496	03.9455.14BDA	500	03.9503.ET	784	03.9664.40A	225
03.9345.40BDA	484	03.9375.40ANI	488	03.9425.40ACB	496	03.9455.40A	500	03.9503.EU	784	03.9664.40ACB	225
03.9346.14A	484	03.9375.40BDA	488	03.9425.40ANI	496	03.9455.40ACB	500	03.9510.02	784	03.9664.40BDA	225
03.9346.14ACB	484	03.9376.14A	488	03.9425.40BDA	496	03.9455.40ANI	500	03.9510.14	784	03.9665.14A	225
03.9346.14ANI	484	03.9376.14ACB	488	03.9426.14A	496	03.9455.40BDA	500	03.9510.40	784	03.9665.14ACB	225
03.9346.14BDA	484	03.9376.14ANI	488	03.9426.14ACB	496	03.9456.14A	500	03.9510.ET	784	03.9665.14BDA	225
03.9346.40A	484	03.9376.14BDA	488	03.9426.14ANI	496	03.9456.14ACB	500	03.9510.EU	784	03.9665.40A	225
03.9346.40ACB	484	03.9376.40A	488	03.9426.14BDA	496	03.9456.14ANI	500	03.9511.02	784	03.9665.40ACB	225
03.9346.40ANI	484	03.9376.40ACB	488	03.9426.40A	496	03.9456.14BDA	500	03.9511.14	784	03.9665.40BDA	225
03.9346.40BDA	484	03.9376.40ANI	488	03.9426.40ACB	496	03.9456.40A	500	03.9511.40	784	03.9720.14A	509
03.9350.14A	483	03.9376.40BDA	488	03.9426.40ANI	496	03.9456.40ACB	500	03.9511.ET	784	03.9720.14ADA	509
03.9350.14ACB	483	03.9400.14A	491	03.9426.40BDA	496	03.9456.40ANI	500	03.9511.EU	784	03.9720.40A	509
03.9350.14ANI	483	03.9400.14ACB	491	03.9430.14A	495	03.9456.40BDA	500	03.9560.02	785	03.9720.40ADA	509
03.9350.14BDA	483	03.9400.14ANI	491	03.9430.14ACB	495	03.9460.14A	503	03.9560.14	785	03.9721.14A	509
03.9350.40A	483	03.9400.14BDA	491	03.9430.14ANI	495	03.9460.14ACB	503	03.9560.40	785	03.9721.14ADA	509
03.9350.40ACB	483	03.9400.40A	491	03.9430.14BDA	495	03.9460.14ANI	503	03.9560.ET	785	03.9721.40A	509
03.9350.40ANI	483	03.9400.40ACB	491	03.9430.40A	495	03.9460.14BDA	503	03.9560.EU	785	03.9721.40ADA	509
03.9350.40BDA	483	03.9400.40ANI	491	03.9430.40ACB	495	03.9460.40A	503	03.9561.02	785	03.9725.14A	510
03.9351.14A	483	03.9400.40BDA	491	03.9430.40ANI	495	03.9460.40ACB	503	03.9561.14	785	03.9725.14ADA	510
03.9351.14ACB	483	03.9401.14A	491	03.9430.40BDA	495	03.9460.40ANI	503	03.9561.40	785	03.9725.40A	510
03.9351.14ANI	483	03.9401.14ACB	491	03.9431.14A	495	03.9460.40BDA	503	03.9561.ET	785	03.9725.40ADA	510
03.9351.14BDA	483	03.9401.14ANI	491	03.9431.14ACB	495	03.9461.14A	503	03.9561.EU	785	03.9726.14A	510
03.9351.40A	483	03.9401.14BDA	491	03.9431.14ANI	495	03.9461.14ACB	503	03.9570.02	785	03.9726.14ADA	510
03.9351.40ACB	483	03.9401.40A	491	03.9431.14BDA	495	03.9461.14ANI	503	03.9570.14	785	03.9726.40A	510
03.9351.40ANI	483	03.9401.40ACB	491	03.9431.40A	495	03.9461.14BDA	503	03.9570.40	785	03.9726.40ADA	510
03.9351.40BDA	483	03.9401.40ANI	491	03.9431.40ACB	495	03.9461.40A	503	03.9570.ET	785	03.9730.14A	509
03.9355.14A	484	03.9401.40BDA	491	03.9431.40ANI	495	03.9461.40ACB	503	03.9570.EU	785	03.9730.14ADA	509
03.9355.14ACB	484	03.9405.14A	492	03.9431.40BDA	495	03.9461.40ANI	503	03.9571.02	785	03.9730.40A	509
03.9355.14ANI	484	03.9405.14ACB	492	03.9435.14A	496	03.9461.40BDA	503	03.9571.14	785	03.9730.40ADA	509
03.9355.14BDA	484	03.9405.14ANI	492	03.9435.14ACB	496	03.9465.14A	504	03.9571.40	785	03.9731.14A	509
03.9355.40A	484	03.9405.14BDA	492	03.9435.14ANI	496	03.9465.14ACB	504	03.9571.ET	785	03.9731.14ADA	509
03.9355.40ACB	484	03.9405.40A	492	03.9435.14BDA	496	03.9465.14ANI	504	03.9571.EU	785	03.9731.40A	509
03.9355.40ANI	484	03.9405.40ACB	492	03.9435.40A	496	03.9465.14BDA	504	03.9620.14A	223	03.9731.40ADA	509
03.9355.40BDA	484	03.9405.40ANI	492	03.9435.40ACB	496	03.9465.40A	504	03.9620.14ACB	223	03.9735.14A	510
03.9356.14A	484	03.9405.40BDA	492	03.9435.40ANI	496	03.9465.40ACB	504	03.9620.14BDA	223	03.9735.14ADA	510
03.9356.14ACB	484	03.9406.14A	492	03.9435.40BDA	496	03.9465.40ANI	504	03.9620.40A	223	03.9735.40A	510
03.9356.14ANI	484	03.9406.14ACB	492	03.9436.14A	496	03.9465.40BDA	504	03.9620.40ACB	223	03.9735.40ADA	510
03.9356.14BDA	484	03.9406.14ANI	492	03.9436.14ACB	496	03.9466.14A	504	03.9620.40BDA	223	03.9736.14A	510
03.9356.40A	484	03.9406.14BDA	492	03.9436.14ANI	496	03.9466.14ACB	504	03.9621.14A	223	03.9736.14ADA	510
03.9356.40ACB	484	03.9406.40A	492	03.9436.14BDA	496	03.9466.14ANI	504	03.9621.14ACB	223	03.9736.40A	510
03.9356.40ANI	484	03.9406.40ACB	492	03.9436.40A	496	03.9466.14BDA	504	03.9621.14BDA	223	03.9736.40ADA	510
03.9356.40BDA	484	03.9406.40ANI	492	03.9436.40ACB	496	03.9466.40A	504	03.9621.40A	223	03.9760.14A	511
03.9360.14A	487	03.9406.40BDA	492	03.9436.40ANI	496	03.9466.40ACB	504	03.9621.40ACB	223	03.9760.14ADA	511
03.9360.14ACB	487	03.9410.14A	491	03.9436.40BDA	496	03.9466.40ANI	504	03.9621.40BDA	223	03.9760.40A	511
03.9360.14ANI	487	03.9410.14ACB	491	03.9440.14A	499	03.9466.40BDA	504	03.9625.14A	224	03.9760.40ADA	511
03.9360.14BDA	487	03.9410.14ANI	491	03.9440.14ACB	499	03.9470.14A	503	03.9625.14ACB	224	03.9761.14A	511
03.9360.40A	487	03.9410.14BDA	491	03.9440.14ANI	499	03.9470.14ACB	503	03.9625.14BDA	224	03.9761.14ADA	511
03.9360.40ACB	487	03.9410.40A	491	03.9440.14BDA	499	03.9470.14ANI	503	03.9625.40A	224	03.9761.40A	511
03.9360.40ANI	487	03.9410.40ACB	491	03.9440.40A	499	03.9470.14BDA	503	03.9625.40ACB	224	03.9761.40ADA	511
03.9360.40BDA	487	03.9410.40ANI	491	03.9440.40ACB	499	03.9470.40A	503	03.9625.40BDA	224	03.9764.14A	511
03.9361.14A	487	03.9410.40BDA	491	03.9440.40ANI	499	03.9470.40ACB	503	03.9626.14A	224	03.9764.14ADA	511
03.9361.14ACB	487	03.9411.14A	491	03.9440.40BDA	499	03.9470.40ANI	503	03.9626.14ACB	224	03.9764.40A	511
03.9361.14ANI	487	03.9411.14ACB	491	03.9441.14A	499	03.9470.40BDA	503	03.9626.14BDA	224	03.9764.40ADA	511
03.9361.14BDA	487	03.9411.14ANI	491	03.9441.14ACB	499	03.9471.14A	503	03.9626.40A	224	03.9765.14A	511
03.9361.40A	487	03.9411.14BDA	491	03.9441.14ANI	499	03.9471.14ACB	503	03.9626.40ACB	224	03.9765.14ADA	511
03.9361.40ACB	487	03.9411.40A	491	03.9441.14BDA	499	03.9471.14ANI	503	03.9626.40BDA	224	03.9765.40A	511
03.9361.40ANI	487	03.9411.40ACB	491	03.9441.40A	499	03.9471.14BDA	503	03.9630.14A	223	03.9765.40ADA	511
03.9361.40BDA	487	03.9411.40ANI	491	03.9441.40ACB	499	03.9471.40A	503	03.9630.14ACB	223	03.9820.14A	509
03.9365.14A	488	03.9411.40BDA	491	03.9441.40ANI	499	03.9471.40ACB	503	03.9630.14BDA	223	03.9820.14ADA	509
03.9365.14ACB	488	03.9415.14A	492	03.9441.40BDA	499	03.9471.40ANI	503	03.9630.40A	223	03.9820.40A	509
03.9365.14ANI	488	03.9415.14ACB	492	03.9445.14A	500	03.9471.40BDA	503	03.9630.40ACB	223	03.9820.40ADA	509
03.9365.14BDA	488	03.9415.14ANI	492	03.9445.14ACB	500	03.9475.14A	504	03.9630.40BDA	223	03.9821.14A	509
03.9365.40A	488	03.9415.14BDA	492	03.9445.14ANI	500	03.9475.14ACB	504	03.9631.14A	223	03.9821.14ADA	509
03.9365.40ACB	488	03.9415.40A	492	03.9445.14BDA	500	03.9475.14ANI	504	03.9631.14ACB	223	03.9821.40A	509
03.9365.40ANI	488	03.9415.40ACB	492	03.9445.40A	500	03.9475.14BDA	504	03.9631.14BDA	223	03.9821.40ADA	509
03.9365.40BDA	488	03.9415.40ANI	492	03.9445.40ACB	500	03.9475.40A	504	03.9631.40A	223	03.9825.14A	510
03.9366.14A	488	03.9415.40BDA	492	03.9445.40ANI	500	03.9475.40ACB	504	03.9631.40ACB	223	03.9825.14ADA	510
03.9366.14ACB	488	03.9416.14A	492	03.9445.40BDA	500	03.9475.40ANI	504	03.9631.40BDA	223	03.9825.40A	510
03.9366.14ANI	488	03.9416.14ACB	492	03.9446.14A	500	03.9475.40BDA	504	03.9635.14A	224	03.9825.40ADA	510
03.9366.14BDA	488	03.9416.14ANI	492	03.9446.14ACB	500	03.9476.14A	504	03.9635.14ACB	224	03.9826.14A	510
03.9366.40A	488	03.9416.14BDA	492	03.9446.14ANI	500	03.9476.14ACB	504	03.9635.14BDA	224	03.9826.14ADA	510
03.9366.40ACB	488	03.9416.40A	492	03.9446.14BDA	500	03.9476.14ANI	504	03.9635.40A	224	03.9826.40A	510
03.9366.40ANI	488	03.9416.40ACB	492	03.9446.40A	500	03.9476.14BDA	504	03.9635.40ACB	224	03.9826.40ADA	510
03.9366.40BDA	488	03.9416.40ANI	492	03.9446.40ACB	500	03.9476.40A	504	03.9635.40BDA	224	03.9830.14A	509
03.9370.14A	487	03.9416.40BDA	492	03.9446.40ANI	500	03.9476.40ACB	504	03.9636.14A	224	03.9830.14ADA	509
03.9370.14ACB	487	03.9420.14A	495	03.9446.40BDA	500	03.9476.40ANI	504	03.9636.14ACB	224	03.9830.40A	509
03.9370.14ANI	487	03.9420.14ACB	495	03.9450.14A	499	03.9476.40BDA	504	03.9636.14BDA	224	03.9830.40ADA	509
03.9370.14B											

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
03.9860.40A	511	03.9920.EQ	546	03.9957.EQ	540	03.9982.EQ	548	05.0608.14.NI	442	05.0620.14.DA	444
03.9860.40ADA	511	03.9920.ER	546	03.9957.ER	540	03.9982.ER	548	05.0608.40	442	05.0620.14.NI	444
03.9861.14A	511	03.9920.ES	546	03.9957.ES	540	03.9982.ES	548	05.0608.40.CB	442	05.0620.40	444
03.9861.14ADA	511	03.9921.14	546	03.9960.14	546	03.9983.14	548	05.0608.40.DA	442	05.0620.40.CB	444
03.9861.40A	511	03.9921.40A	546	03.9960.40A	546	03.9983.40A	548	05.0608.40.NI	442	05.0620.40.DA	444
03.9861.40ADA	511	03.9921.EQ	546	03.9960.EQ	546	03.9983.EQ	548	05.0609.14	442	05.0620.40.NI	444
03.9864.14A	511	03.9921.ER	546	03.9960.ER	546	03.9983.ER	548	05.0609.14.CB	442	05.0621.14	444
03.9864.14ADA	511	03.9921.ES	546	03.9960.ES	546	03.9983.ES	548	05.0609.14.DA	442	05.0621.14.CB	444
03.9864.40A	511	03.9922.14	546	03.9961.14	546	03.9985.14	548	05.0609.14.NI	442	05.0621.14.DA	444
03.9864.40ADA	511	03.9922.40A	546	03.9961.40A	546	03.9985.40A	548	05.0609.40	442	05.0621.14.NI	444
03.9865.14A	511	03.9922.EQ	546	03.9961.EQ	546	03.9985.EQ	548	05.0609.40.CB	442	05.0621.40	444
03.9865.14ADA	511	03.9922.ER	546	03.9961.ER	546	03.9985.ER	548	05.0609.40.DA	442	05.0621.40.CB	444
03.9865.40A	511	03.9922.ES	546	03.9961.ES	546	03.9985.ES	548	05.0609.40.NI	442	05.0621.40.DA	444
03.9865.40ADA	511	03.9923.14	547	03.9962.14	546	03.9986.14	548	05.0610.14	443	05.0621.40.NI	444
03.9890.14	549	03.9923.40A	547	03.9962.40A	546	03.9986.40A	548	05.0610.14.CB	443	05.0622.14	444
03.9890.40	549	03.9923.EQ	547	03.9962.EQ	546	03.9986.EQ	548	05.0610.14.DA	443	05.0622.14.CB	444
03.9890.EQ	549	03.9923.ER	547	03.9962.ER	546	03.9986.ER	548	05.0610.14.NI	443	05.0622.14.DA	444
03.9890.ER	549	03.9923.ES	547	03.9962.ES	546	03.9986.ES	548	05.0610.40	443	05.0622.14.NI	444
03.9890.ES	549	03.9924.14	546	03.9963.14	547	03.9987.14	548	05.0610.40.CB	443	05.0622.40	444
03.9891.14	549	03.9924.40A	546	03.9963.40A	547	03.9987.40A	548	05.0610.40.DA	443	05.0622.40.CB	444
03.9891.40	549	03.9924.EQ	546	03.9963.EQ	547	03.9987.EQ	548	05.0610.40.NI	443	05.0622.40.DA	444
03.9891.EQ	549	03.9924.ER	546	03.9963.ER	547	03.9987.ER	548	05.0611.14	443	05.0622.40.NI	444
03.9891.ER	549	03.9924.ES	546	03.9963.ES	547	03.9987.ES	548	05.0611.14.CB	443	05.0623.14	444
03.9891.ES	549	03.9931.14A	541	03.9964.14	546	03.9988.14	548	05.0611.14.DA	443	05.0623.14.CB	444
03.9892.14	549	03.9931.40B	541	03.9964.40A	546	03.9988.40A	548	05.0611.14.NI	443	05.0623.14.DA	444
03.9892.40	549	03.9931.EQA	541	03.9964.EQ	546	03.9988.EQ	548	05.0611.40	443	05.0623.14.NI	444
03.9892.EQ	549	03.9931.ERA	541	03.9964.ER	546	03.9988.ER	548	05.0611.40.CB	443	05.0623.40	444
03.9892.ER	549	03.9931.ESA	541	03.9964.ES	546	03.9988.ES	548	05.0611.40.DA	443	05.0623.40.CB	444
03.9892.ES	549	03.9932.14A	541	03.9965.14	546	05.0600.14	442	05.0611.40.NI	443	05.0623.40.DA	444
03.9900.14A	506	03.9932.40B	541	03.9965.40A	546	05.0600.14.CB	442	05.0612.14	443	05.0623.40.NI	444
03.9900.14ACB	506	03.9932.EQA	541	03.9965.EQ	546	05.0600.14.DA	442	05.0612.14.CB	443	05.0624.14	444
03.9900.14ANI	506	03.9932.ERA	541	03.9965.ER	546	05.0600.14.NI	442	05.0612.14.DA	443	05.0624.14.CB	444
03.9900.14BDA	506	03.9932.ESA	541	03.9965.ES	546	05.0600.40	442	05.0612.14.NI	443	05.0624.14.DA	444
03.9900.40A	506	03.9933.14A	541	03.9966.14	546	05.0600.40.CB	442	05.0612.40	443	05.0624.14.NI	444
03.9900.40ACB	506	03.9933.40B	541	03.9966.40A	546	05.0600.40.DA	442	05.0612.40.CB	443	05.0624.40	444
03.9900.40ANI	506	03.9933.EQA	541	03.9966.EQ	546	05.0600.40.NI	442	05.0612.40.DA	443	05.0624.40.CB	444
03.9900.40BDA	506	03.9933.ERA	541	03.9966.ER	546	05.0601.14	442	05.0612.40.NI	443	05.0624.40.DA	444
03.9901.14A	506	03.9933.ESA	541	03.9966.ES	546	05.0601.14.CB	442	05.0613.14	443	05.0624.40.NI	444
03.9901.14ACB	506	03.9940.14	548	03.9967.14	547	05.0601.14.DA	442	05.0613.14.CB	443	05.0625.14	444
03.9901.14ANI	506	03.9940.40A	548	03.9967.40A	547	05.0601.14.NI	442	05.0613.14.DA	443	05.0625.14.CB	444
03.9901.14BDA	506	03.9940.EQ	548	03.9967.EQ	547	05.0601.40	442	05.0613.14.NI	443	05.0625.14.DA	444
03.9901.40A	506	03.9940.ER	548	03.9967.ER	547	05.0601.40.CB	442	05.0613.40	443	05.0625.14.NI	444
03.9901.40ACB	506	03.9940.ES	548	03.9967.ES	547	05.0601.40.DA	442	05.0613.40.CB	443	05.0625.40	444
03.9901.40ANI	506	03.9941.14	548	03.9968.14	546	05.0601.40.NI	442	05.0613.40.DA	443	05.0625.40.CB	444
03.9901.40BDA	506	03.9941.40A	548	03.9968.40A	546	05.0602.14	442	05.0613.40.NI	443	05.0625.40.DA	444
03.9902.14A	506	03.9941.EQ	548	03.9968.EQ	546	05.0602.14.CB	442	05.0614.14	443	05.0625.40.NI	444
03.9902.14ACB	506	03.9941.ER	548	03.9968.ER	546	05.0602.14.DA	442	05.0614.14.CB	443	05.0626.14	444
03.9902.14ANI	506	03.9941.ES	548	03.9968.ES	546	05.0602.14.NI	442	05.0614.14.DA	443	05.0626.14.CB	444
03.9902.14BDA	506	03.9942.14	548	03.9969.14	546	05.0602.40	442	05.0614.14.NI	443	05.0626.14.DA	444
03.9902.40A	506	03.9942.40A	548	03.9969.40A	546	05.0602.40.CB	442	05.0614.40	443	05.0626.14.NI	444
03.9902.40ACB	506	03.9942.EQ	548	03.9969.EQ	546	05.0602.40.DA	442	05.0614.40.CB	443	05.0626.40	444
03.9902.40ANI	506	03.9942.ER	548	03.9969.ER	546	05.0602.40.NI	442	05.0614.40.DA	443	05.0626.40.CB	444
03.9902.40BDA	506	03.9942.ES	548	03.9969.ES	546	05.0603.14	442	05.0614.40.NI	443	05.0626.40.DA	444
03.9903.14A	506	03.9943.14	548	03.9971.14A	541	05.0603.14.CB	442	05.0615.14	443	05.0626.40.NI	444
03.9903.14ACB	506	03.9943.40A	548	03.9971.40B	541	05.0603.14.DA	442	05.0615.14.CB	443	05.0627.14	444
03.9903.14ANI	506	03.9943.EQ	548	03.9971.EQA	541	05.0603.14.NI	442	05.0615.14.DA	443	05.0627.14.CB	444
03.9903.14BDA	506	03.9943.ER	548	03.9971.ERA	541	05.0603.40	442	05.0615.14.NI	443	05.0627.14.DA	444
03.9903.40A	506	03.9943.ES	548	03.9971.ESA	541	05.0603.40.CB	442	05.0615.40	443	05.0627.14.NI	444
03.9903.40ACB	506	03.9950.14	540	03.9972.14A	541	05.0603.40.DA	442	05.0615.40.CB	443	05.0627.40	444
03.9903.40ANI	506	03.9950.40A	540	03.9972.40B	541	05.0603.40.NI	442	05.0615.40.DA	443	05.0627.40.CB	444
03.9903.40BDA	506	03.9950.EQ	540	03.9972.EQA	541	05.0604.14	442	05.0615.40.NI	443	05.0627.40.DA	444
03.9904.14A	226	03.9950.ER	540	03.9972.ERA	541	05.0604.14.CB	442	05.0616.14	443	05.0627.40.NI	444
03.9904.14ACB	226	03.9950.ES	540	03.9972.ESA	541	05.0604.14.DA	442	05.0616.14.CB	443	05.0628.14	444
03.9904.14BDA	226	03.9951.14	540	03.9973.14A	541	05.0604.14.NI	442	05.0616.14.DA	443	05.0628.14.CB	444
03.9904.40A	226	03.9951.40A	540	03.9973.40B	541	05.0604.40	442	05.0616.14.NI	443	05.0628.14.DA	444
03.9904.40ACB	226	03.9951.EQ	540	03.9973.EQA	541	05.0604.40.CB	442	05.0616.40	443	05.0628.14.NI	444
03.9904.40BDA	226	03.9951.ER	540	03.9973.ERA	541	05.0604.40.DA	442	05.0616.40.CB	443	05.0628.40	444
03.9905.14A	226	03.9951.ES	540	03.9973.ESA	541	05.0604.40.NI	442	05.0616.40.DA	443	05.0628.40.CB	444
03.9905.14ACB	226	03.9952.14	540	03.9976.14A	541	05.0605.14	442	05.0616.40.NI	443	05.0628.40.DA	444
03.9905.14BDA	226	03.9952.40A	540	03.9976.40B	541	05.0605.14.CB	442	05.0617.14	443	05.0628.40.NI	444
03.9905.40A	226	03.9952.EQ	540	03.9976.EQA	541	05.0605.14.DA	442	05.0617.14.CB	443	05.0629.14	444
03.9905.40ACB	226	03.9952.ER	540	03.9976.ERA	541	05.0605.14.NI	442	05.0617.14.DA	443	05.0629.14.CB	444
03.9905.40BDA	226	03.9952.ES	540	03.9976.ESA	541	05.0605.40	442	05.0617.14.NI	443	05.0629.14.DA	444
03.9910.14	540	03.9953.14	540	03.9977.14A	541	05.0605.40.CB	442	05.0617.40	443	05.0629.14.NI	444
03.9910.40A	540	03.9953.40A	540	03.9977.40B	541	05.0605.40.DA	442	05.0617.40.CB	443	05.0629.40	444
03.9910.EQ	540	03.9953.EQ	540	03.9977.EQA	541	05.0605.40.NI	442	05.0617.40.DA	443	05.0629.40.CB	444
03.9910.ER	540	03.9953.ER	540	03.9977.ERA	541	05.0606.14	442	05.0617.40.NI	443	05.0629.40.DA	444
03.9910.ES	540	03.9953.ES	540	03.9977.ESA	541	05.0606.14.CB	442	05.0618.14	443	05.0629.40.NI	444
03.9911.14	540	03.9954.14	540	03.9978.14A	541	05.0606.14.DA	442	05.0618.14.CB	443	05.0630.14	445
03.9911.40A	540	03.9954.40A	540	03.9978.40B	541	05.0606.14.NI	442	05.0618.14.DA	443	05.0630.14.CB	445
03.9911.EQ	540	03.9954.EQ	540	03.9978.EQA	541	05.0606.40	442	05.0618.14.NI	443	05.0630.14.DA	445
03.9911.ER	540	03.9954.ER	540	03.9978.ERA	541	05.0606.40.CB	442	05.0618.40	443	05.0630.14.NI	445
03.9911.ES	540	03.9954.ES	540	03.9978.ESA	541	05.0606.40.DA	442	05.0618.40.CB	443	05.0630.40	445
03.9912.14	540	03.9955.14									

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.0632.14.CB	445	05.0644.14	462	05.0655.40.NI	463	05.0667.40.DA	464	05.0679.40.CB	465	05.0725.14.NI	514
05.0632.14.DA	445	05.0644.14.CB	462	05.0656.14	463	05.0667.40.NI	464	05.0679.40.DA	465	05.0725.40	514
05.0632.14.NI	445	05.0644.14.DA	462	05.0656.14.CB	463	05.0668.14	464	05.0679.40.NI	465	05.0725.40.DA	514
05.0632.40	445	05.0644.14.NI	462	05.0656.14.DA	463	05.0668.14.CB	464	05.0700.14	512	05.0725.40.NI	514
05.0632.40.CB	445	05.0644.40	462	05.0656.14.NI	463	05.0668.14.DA	464	05.0700.14.DA	512	05.0726.14	514
05.0632.40.DA	445	05.0644.40.CB	462	05.0656.40	463	05.0668.14.NI	464	05.0700.14.NI	512	05.0726.14.DA	514
05.0632.40.NI	445	05.0644.40.DA	462	05.0656.40.CB	463	05.0668.40	464	05.0700.40	512	05.0726.14.NI	514
05.0633.14	445	05.0644.40.NI	462	05.0656.40.DA	463	05.0668.40.CB	464	05.0700.40.DA	512	05.0726.40	514
05.0633.14.CB	445	05.0645.14	462	05.0656.40.NI	463	05.0668.40.DA	464	05.0700.40.NI	512	05.0726.40.DA	514
05.0633.14.DA	445	05.0645.14.CB	462	05.0657.14	463	05.0668.40.NI	464	05.0701.14	512	05.0726.40.NI	514
05.0633.14.NI	445	05.0645.14.DA	462	05.0657.14.CB	463	05.0669.14	464	05.0701.14.DA	512	05.0727.40	514
05.0633.40	445	05.0645.14.NI	462	05.0657.14.DA	463	05.0669.14.CB	464	05.0701.14.NI	512	05.0727.40.DA	514
05.0633.40.CB	445	05.0645.40	462	05.0657.14.NI	463	05.0669.14.DA	464	05.0701.40	512	05.0727.40.NI	514
05.0633.40.DA	445	05.0645.40.CB	462	05.0657.40	463	05.0669.14.NI	464	05.0701.40.DA	512	05.0728.40	514
05.0633.40.NI	445	05.0645.40.DA	462	05.0657.40.CB	463	05.0669.40	464	05.0701.40.NI	512	05.0728.40.DA	514
05.0634.14	445	05.0645.40.NI	462	05.0657.40.DA	463	05.0669.40.CB	464	05.0702.40	512	05.0728.40.NI	514
05.0634.14.CB	445	05.0646.14	462	05.0657.40.NI	463	05.0669.40.DA	464	05.0702.40.DA	512	05.0730.14	515
05.0634.14.DA	445	05.0646.14.CB	462	05.0658.14	463	05.0669.40.NI	464	05.0702.40.NI	512	05.0730.14.DA	515
05.0634.14.NI	445	05.0646.14.DA	462	05.0658.14.CB	463	05.0670.14	465	05.0703.40	512	05.0730.14.NI	515
05.0634.40	445	05.0646.14.NI	462	05.0658.14.DA	463	05.0670.14.CB	465	05.0703.40.DA	512	05.0730.40	515
05.0634.40.CB	445	05.0646.40	462	05.0658.14.NI	463	05.0670.14.DA	465	05.0703.40.NI	512	05.0730.40.DA	515
05.0634.40.DA	445	05.0646.40.CB	462	05.0658.40	463	05.0670.14.NI	465	05.0705.14	512	05.0730.40.NI	515
05.0634.40.NI	445	05.0646.40.DA	462	05.0658.40.CB	463	05.0670.40	465	05.0705.14.DA	512	05.0731.14	515
05.0635.14	445	05.0646.40.NI	462	05.0658.40.DA	463	05.0670.40.CB	465	05.0705.14.NI	512	05.0731.14.DA	515
05.0635.14.CB	445	05.0647.14	462	05.0658.40.NI	463	05.0670.40.DA	465	05.0705.40	512	05.0731.14.NI	515
05.0635.14.DA	445	05.0647.14.CB	462	05.0659.14	463	05.0670.40.NI	465	05.0705.40.DA	512	05.0731.40	515
05.0635.14.NI	445	05.0647.14.DA	462	05.0659.14.CB	463	05.0671.14	465	05.0705.40.NI	512	05.0731.40.DA	515
05.0635.40	445	05.0647.14.NI	462	05.0659.14.DA	463	05.0671.14.CB	465	05.0706.14	512	05.0731.40.NI	515
05.0635.40.CB	445	05.0647.40	462	05.0659.14.NI	463	05.0671.14.DA	465	05.0706.14.DA	512	05.0732.40	515
05.0635.40.DA	445	05.0647.40.CB	462	05.0659.40	463	05.0671.14.NI	465	05.0706.14.NI	512	05.0732.40.DA	515
05.0635.40.NI	445	05.0647.40.DA	462	05.0659.40.CB	463	05.0671.40	465	05.0706.40	512	05.0732.40.NI	515
05.0636.14	445	05.0647.40.NI	462	05.0659.40.DA	463	05.0671.40.CB	465	05.0706.40.DA	512	05.0733.40	515
05.0636.14.CB	445	05.0648.14	462	05.0659.40.NI	463	05.0671.40.DA	465	05.0706.40.NI	512	05.0733.40.DA	515
05.0636.14.DA	445	05.0648.14.CB	462	05.0660.14	464	05.0671.40.NI	465	05.0707.40	512	05.0733.40.NI	515
05.0636.14.NI	445	05.0648.14.DA	462	05.0660.14.CB	464	05.0672.14	465	05.0707.40.DA	512	05.0735.14	515
05.0636.40	445	05.0648.14.NI	462	05.0660.14.DA	464	05.0672.14.CB	465	05.0707.40.NI	512	05.0735.14.DA	515
05.0636.40.CB	445	05.0648.40	462	05.0660.14.NI	464	05.0672.14.DA	465	05.0708.40	512	05.0735.14.NI	515
05.0636.40.DA	445	05.0648.40.CB	462	05.0660.40	464	05.0672.14.NI	465	05.0708.40.DA	512	05.0735.40	515
05.0636.40.NI	445	05.0648.40.DA	462	05.0660.40.CB	464	05.0672.40	465	05.0708.40.NI	512	05.0735.40.DA	515
05.0637.14	445	05.0648.40.NI	462	05.0660.40.DA	464	05.0672.40.CB	465	05.0710.14	513	05.0735.40.NI	515
05.0637.14.CB	445	05.0649.14	462	05.0660.40.NI	464	05.0672.40.DA	465	05.0710.14.DA	513	05.0736.14	515
05.0637.14.DA	445	05.0649.14.CB	462	05.0661.14	464	05.0672.40.NI	465	05.0710.14.NI	513	05.0736.14.DA	515
05.0637.14.NI	445	05.0649.14.DA	462	05.0661.14.CB	464	05.0673.14	465	05.0710.40	513	05.0736.14.NI	515
05.0637.40	445	05.0649.14.NI	462	05.0661.14.DA	464	05.0673.14.CB	465	05.0710.40.DA	513	05.0736.40	515
05.0637.40.CB	445	05.0649.40	462	05.0661.14.NI	464	05.0673.14.DA	465	05.0710.40.NI	513	05.0736.40.DA	515
05.0637.40.DA	445	05.0649.40.CB	462	05.0661.40	464	05.0673.14.NI	465	05.0711.14	513	05.0736.40.NI	515
05.0637.40.NI	445	05.0649.40.DA	462	05.0661.40.CB	464	05.0673.40	465	05.0711.14.DA	513	05.0737.40	515
05.0638.14	445	05.0649.40.NI	462	05.0661.40.DA	464	05.0673.40.CB	465	05.0711.14.NI	513	05.0737.40.DA	515
05.0638.14.CB	445	05.0650.14	463	05.0661.40.NI	464	05.0673.40.DA	465	05.0711.40	513	05.0737.40.NI	515
05.0638.14.DA	445	05.0650.14.CB	463	05.0662.14	464	05.0673.40.NI	465	05.0711.40.DA	513	05.0738.40	515
05.0638.14.NI	445	05.0650.14.DA	463	05.0662.14.CB	464	05.0674.14	465	05.0711.40.NI	513	05.0738.40.DA	515
05.0638.40	445	05.0650.14.NI	463	05.0662.14.DA	464	05.0674.14.CB	465	05.0712.40	513	05.0738.40.NI	515
05.0638.40.CB	445	05.0650.40	463	05.0662.14.NI	464	05.0674.14.DA	465	05.0712.40.DA	513	05.0740.14	512
05.0638.40.DA	445	05.0650.40.CB	463	05.0662.40	464	05.0674.14.NI	465	05.0712.40.NI	513	05.0740.14.DA	512
05.0638.40.NI	445	05.0650.40.DA	463	05.0662.40.CB	464	05.0674.40	465	05.0713.40	513	05.0740.14.NI	512
05.0639.14	445	05.0650.40.NI	463	05.0662.40.DA	464	05.0674.40.CB	465	05.0713.40.DA	513	05.0740.40	512
05.0639.14.CB	445	05.0651.14	463	05.0662.40.NI	464	05.0674.40.DA	465	05.0713.40.NI	513	05.0740.40.DA	512
05.0639.14.DA	445	05.0651.14.CB	463	05.0663.14	464	05.0674.40.NI	465	05.0715.14	513	05.0740.40.NI	512
05.0639.14.NI	445	05.0651.14.DA	463	05.0663.14.CB	464	05.0675.14	465	05.0715.14.DA	513	05.0741.14	512
05.0639.40	445	05.0651.14.NI	463	05.0663.14.DA	464	05.0675.14.CB	465	05.0715.14.NI	513	05.0741.14.DA	512
05.0639.40.CB	445	05.0651.40	463	05.0663.14.NI	464	05.0675.14.DA	465	05.0715.40	513	05.0741.14.NI	512
05.0639.40.DA	445	05.0651.40.CB	463	05.0663.40	464	05.0675.14.NI	465	05.0715.40.DA	513	05.0741.40	512
05.0639.40.NI	445	05.0651.40.DA	463	05.0663.40.CB	464	05.0675.40	465	05.0715.40.NI	513	05.0741.40.DA	512
05.0640.14	462	05.0651.40.NI	463	05.0663.40.DA	464	05.0675.40.CB	465	05.0716.14	513	05.0741.40.NI	512
05.0640.14.CB	462	05.0652.14	463	05.0663.40.NI	464	05.0675.40.DA	465	05.0716.14.DA	513	05.0742.14	512
05.0640.14.DA	462	05.0652.14.CB	463	05.0664.14	464	05.0675.40.NI	465	05.0716.14.NI	513	05.0742.14.DA	512
05.0640.14.NI	462	05.0652.14.DA	463	05.0664.14.CB	464	05.0676.14	465	05.0716.40	513	05.0742.14.NI	512
05.0640.40	462	05.0652.14.NI	463	05.0664.14.DA	464	05.0676.14.CB	465	05.0716.40.DA	513	05.0743.14	512
05.0640.40.CB	462	05.0652.40	463	05.0664.14.NI	464	05.0676.14.DA	465	05.0716.40.NI	513	05.0743.14.DA	512
05.0640.40.DA	462	05.0652.40.CB	463	05.0664.40	464	05.0676.14.NI	465	05.0717.40	513	05.0743.14.NI	512
05.0640.40.NI	462	05.0652.40.DA	463	05.0664.40.CB	464	05.0676.40	465	05.0717.40.DA	513	05.0745.14	512
05.0641.14	462	05.0652.40.NI	463	05.0664.40.DA	464	05.0676.40.CB	465	05.0717.40.NI	513	05.0745.14.DA	512
05.0641.14.CB	462	05.0653.14	463	05.0664.40.NI	464	05.0676.40.DA	465	05.0718.40	513	05.0745.14.NI	512
05.0641.14.DA	462	05.0653.14.CB	463	05.0665.14	464	05.0676.40.NI	465	05.0718.40.DA	513	05.0745.40	512
05.0641.14.NI	462	05.0653.14.DA	463	05.0665.14.CB	464	05.0677.14	465	05.0718.40.NI	513	05.0745.40.DA	512
05.0641.40	462	05.0653.14.NI	463	05.0665.14.DA	464	05.0677.14.CB	465	05.0720.14	514	05.0745.40.NI	512
05.0641.40.CB	462	05.0653.40	463	05.0665.14.NI	464	05.0677.14.DA	465	05.0720.14.DA	514	05.0746.14	512
05.0641.40.DA	462	05.0653.40.CB	463	05.0665.40	464	05.0677.14.NI	465	05.0720.14.NI	514	05.0746.14.DA	512
05.0641.40.NI	462	05.0653.40.DA	463	05.0665.40.CB	464	05.0677.40	465	05.0720.40	514	05.0746.14.NI	512
05.0642.14	462	05.0653.40.NI	463	05.0665.40.DA	464	05.0677.40.CB	465	05.0720.40.DA	514	05.0746.40	512
05.0642.14.CB	462	05.0654.14	463	05.0665.40.NI	464	05.0677.40.DA	465				

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.0751.14.DA	513	05.0777.14	515	05.0871.14.NI	515	05.0971.14.DA	515	05.1016.40BDA	435	05.1036.40ANI	437
05.0751.14.NI	513	05.0777.14.DA	515	05.0875.14	515	05.0971.14.NI	515	05.1017.14A	435	05.1036.40BDA	437
05.0751.40	513	05.0777.14.NI	515	05.0875.14.DA	515	05.0975.14	515	05.1017.14ACB	435	05.1037.14A	437
05.0751.40.DA	513	05.0778.14	515	05.0875.14.NI	515	05.0975.14.DA	515	05.1017.14ANI	435	05.1037.14ACB	437
05.0751.40.NI	513	05.0778.14.DA	515	05.0876.14	515	05.0975.14.NI	515	05.1017.14BDA	435	05.1037.14ANI	437
05.0752.14	513	05.0778.14.NI	515	05.0876.14.DA	515	05.0976.14	515	05.1017.40A	435	05.1037.14BDA	437
05.0752.14.DA	513	05.0800.14	512	05.0876.14.NI	515	05.0976.14.DA	515	05.1017.40ACB	435	05.1037.40A	437
05.0752.14.NI	513	05.0800.14.DA	512	05.0900.14	512	05.0976.14.NI	515	05.1017.40ANI	435	05.1037.40ACB	437
05.0753.14	513	05.0800.14.NI	512	05.0900.14.DA	512	05.1000.14A	434	05.1017.40BDA	435	05.1037.40ANI	437
05.0753.14.DA	513	05.0801.14	512	05.0900.14.NI	512	05.1000.14ACB	434	05.1020.14A	436	05.1037.40BDA	437
05.0753.14.NI	513	05.0801.14.DA	512	05.0901.14	512	05.1000.14ANI	434	05.1020.14ACB	436	05.1040.14A	454
05.0755.14	513	05.0801.14.NI	512	05.0901.14.DA	512	05.1000.14BDA	434	05.1020.14ANI	436	05.1040.14ACB	454
05.0755.14.DA	513	05.0805.14	512	05.0901.14.NI	512	05.1000.40A	434	05.1020.14BDA	436	05.1040.14ANI	454
05.0755.14.NI	513	05.0805.14.DA	512	05.0905.14	512	05.1000.40ACB	434	05.1020.40A	436	05.1040.14BDA	454
05.0755.40	513	05.0805.14.NI	512	05.0905.14.DA	512	05.1000.40ANI	434	05.1020.40ACB	436	05.1040.40A	454
05.0755.40.DA	513	05.0806.14	512	05.0905.14.NI	512	05.1000.40BDA	434	05.1020.40ANI	436	05.1040.40ACB	454
05.0755.40.NI	513	05.0806.14.DA	512	05.0906.14	512	05.1001.14A	434	05.1020.40BDA	436	05.1040.40ANI	454
05.0756.14	513	05.0806.14.NI	512	05.0906.14.DA	512	05.1001.14ACB	434	05.1021.14A	436	05.1040.40BDA	454
05.0756.14.DA	513	05.0810.14	513	05.0906.14.NI	512	05.1001.14ANI	434	05.1021.14ACB	436	05.1041.14A	454
05.0756.14.NI	513	05.0810.14.DA	513	05.0910.14	513	05.1001.14BDA	434	05.1021.14ANI	436	05.1041.14ACB	454
05.0756.40	513	05.0810.14.NI	513	05.0910.14.DA	513	05.1001.40A	434	05.1021.14BDA	436	05.1041.14ANI	454
05.0756.40.DA	513	05.0811.14	513	05.0910.14.NI	513	05.1001.40ACB	434	05.1021.40A	436	05.1041.14BDA	454
05.0756.40.NI	513	05.0811.14.DA	513	05.0911.14	513	05.1001.40ANI	434	05.1021.40ACB	436	05.1041.40A	454
05.0757.14	513	05.0811.14.NI	513	05.0911.14.DA	513	05.1001.40BDA	434	05.1021.40ANI	436	05.1041.40ACB	454
05.0757.14.DA	513	05.0815.14	513	05.0911.14.NI	513	05.1002.14A	434	05.1021.40BDA	436	05.1041.40ANI	454
05.0757.14.NI	513	05.0815.14.DA	513	05.0915.14	513	05.1002.14ACB	434	05.1022.14A	436	05.1041.40BDA	454
05.0758.14	513	05.0815.14.NI	513	05.0915.14.DA	513	05.1002.14ANI	434	05.1022.14ACB	436	05.1042.14A	454
05.0758.14.DA	513	05.0816.14	513	05.0915.14.NI	513	05.1002.14BDA	434	05.1022.14ANI	436	05.1042.14ACB	454
05.0758.14.NI	513	05.0816.14.DA	513	05.0916.14	513	05.1002.40A	434	05.1022.14BDA	436	05.1042.14ANI	454
05.0760.14	514	05.0816.14.NI	513	05.0916.14.DA	513	05.1002.40ACB	434	05.1022.40A	436	05.1042.14BDA	454
05.0760.14.DA	514	05.0820.14	514	05.0916.14.NI	513	05.1002.40ANI	434	05.1022.40ACB	436	05.1042.40A	454
05.0760.14.NI	514	05.0820.14.DA	514	05.0920.14	514	05.1002.40BDA	434	05.1022.40ANI	436	05.1042.40ACB	454
05.0760.40	514	05.0820.14.NI	514	05.0920.14.DA	514	05.1005.14A	434	05.1022.40BDA	436	05.1042.40ANI	454
05.0760.40.DA	514	05.0821.14	514	05.0920.14.NI	514	05.1005.14ACB	434	05.1025.14A	436	05.1042.40BDA	454
05.0760.40.NI	514	05.0821.14.DA	514	05.0921.14	514	05.1005.14ANI	434	05.1025.14ACB	436	05.1045.14A	454
05.0761.14	514	05.0821.14.NI	514	05.0921.14.DA	514	05.1005.14BDA	434	05.1025.14ANI	436	05.1045.14ACB	454
05.0761.14.DA	514	05.0825.14	514	05.0921.14.NI	514	05.1005.40A	434	05.1025.14BDA	436	05.1045.14ANI	454
05.0761.14.NI	514	05.0825.14.DA	514	05.0925.14	514	05.1005.40ACB	434	05.1025.40A	436	05.1045.14BDA	454
05.0761.40	514	05.0825.14.NI	514	05.0925.14.DA	514	05.1005.40ANI	434	05.1025.40ACB	436	05.1045.40A	454
05.0761.40.DA	514	05.0826.14	514	05.0925.14.NI	514	05.1005.40BDA	434	05.1025.40ANI	436	05.1045.40ACB	454
05.0761.40.NI	514	05.0826.14.DA	514	05.0926.14	514	05.1006.14A	434	05.1025.40BDA	436	05.1045.40ANI	454
05.0762.14	514	05.0826.14.NI	514	05.0926.14.DA	514	05.1006.14ACB	434	05.1026.14A	436	05.1045.40BDA	454
05.0762.14.DA	514	05.0830.14	515	05.0926.14.NI	514	05.1006.14ANI	434	05.1026.14ACB	436	05.1046.14A	454
05.0762.14.NI	514	05.0830.14.DA	515	05.0930.14	515	05.1006.14BDA	434	05.1026.14ANI	436	05.1046.14ACB	454
05.0763.14	514	05.0830.14.NI	515	05.0930.14.DA	515	05.1006.40A	434	05.1026.14BDA	436	05.1046.14ANI	454
05.0763.14.DA	514	05.0831.14	515	05.0930.14.NI	515	05.1006.40ACB	434	05.1026.40A	436	05.1046.14BDA	454
05.0763.14.NI	514	05.0831.14.DA	515	05.0931.14	515	05.1006.40ANI	434	05.1026.40ACB	436	05.1046.40A	454
05.0765.14	514	05.0831.14.NI	515	05.0931.14.DA	515	05.1006.40BDA	434	05.1026.40ANI	436	05.1046.40ACB	454
05.0765.14.DA	514	05.0835.14	515	05.0931.14.NI	515	05.1007.14A	434	05.1026.40BDA	436	05.1046.40ANI	454
05.0765.14.NI	514	05.0835.14.DA	515	05.0935.14	515	05.1007.14ACB	434	05.1027.14A	436	05.1046.40BDA	454
05.0765.40	514	05.0835.14.NI	515	05.0935.14.DA	515	05.1007.14ANI	434	05.1027.14ACB	436	05.1047.14A	454
05.0765.40.DA	514	05.0836.14	515	05.0935.14.NI	515	05.1007.14BDA	434	05.1027.14ANI	436	05.1047.14ACB	454
05.0765.40.NI	514	05.0836.14.DA	515	05.0936.14	515	05.1007.40A	434	05.1027.14BDA	436	05.1047.14ANI	454
05.0766.14	514	05.0836.14.NI	515	05.0936.14.DA	515	05.1007.40ACB	434	05.1027.40A	436	05.1047.14BDA	454
05.0766.14.DA	514	05.0840.14	512	05.0936.14.NI	515	05.1007.40ANI	434	05.1027.40ACB	436	05.1047.40A	454
05.0766.14.NI	514	05.0840.14.DA	512	05.0940.14	512	05.1007.40BDA	434	05.1027.40ANI	436	05.1047.40ACB	454
05.0766.40	514	05.0840.14.NI	512	05.0940.14.DA	512	05.1010.14A	435	05.1027.40BDA	436	05.1047.40ANI	454
05.0766.40.DA	514	05.0841.14	512	05.0940.14.NI	512	05.1010.14ACB	435	05.1030.14A	437	05.1047.40BDA	454
05.0766.40.NI	514	05.0841.14.DA	512	05.0941.14	512	05.1010.14ANI	435	05.1030.14ACB	437	05.1050.14A	455
05.0767.14	514	05.0841.14.NI	512	05.0941.14.DA	512	05.1010.14BDA	435	05.1030.14ANI	437	05.1050.14ACB	455
05.0767.14.DA	514	05.0845.14	512	05.0941.14.NI	512	05.1010.40A	435	05.1030.14BDA	437	05.1050.14ANI	455
05.0767.14.NI	514	05.0845.14.DA	512	05.0945.14	512	05.1010.40ACB	435	05.1030.40A	437	05.1050.14BDA	455
05.0768.14	514	05.0845.14.NI	512	05.0945.14.DA	512	05.1010.40ANI	435	05.1030.40ACB	437	05.1050.40A	455
05.0768.14.DA	514	05.0846.14	512	05.0945.14.NI	512	05.1010.40BDA	435	05.1030.40ANI	437	05.1050.40ACB	455
05.0768.14.NI	514	05.0846.14.DA	512	05.0946.14	512	05.1011.14A	435	05.1030.40BDA	437	05.1050.40ANI	455
05.0770.14	515	05.0846.14.NI	512	05.0946.14.DA	512	05.1011.14ACB	435	05.1031.14A	437	05.1050.40BDA	455
05.0770.14.DA	515	05.0850.14	513	05.0946.14.NI	512	05.1011.14ANI	435	05.1031.14ACB	437	05.1051.14A	455
05.0770.14.NI	515	05.0850.14.DA	513	05.0950.14	513	05.1011.14BDA	435	05.1031.14ANI	437	05.1051.14ACB	455
05.0770.40	515	05.0850.14.NI	513	05.0950.14.DA	513	05.1011.40A	435	05.1031.14BDA	437	05.1051.14ANI	455
05.0770.40.DA	515	05.0851.14	513	05.0950.14.NI	513	05.1011.40ACB	435	05.1031.40A	437	05.1051.14BDA	455
05.0770.40.NI	515	05.0851.14.DA	513	05.0951.14	513	05.1011.40ANI	435	05.1031.40ACB	437	05.1051.40A	455
05.0771.14	515	05.0851.14.NI	513	05.0951.14.DA	513	05.1011.40BDA	435	05.1031.40ANI	437	05.1051.40ACB	455
05.0771.14.DA	515	05.0855.14	513	05.0951.14.NI	513	05.1012.14A	435	05.1031.40BDA	437	05.1051.40ANI	455
05.0771.14.NI	515	05.0855.14.DA	513	05.0955.14	513	05.1012.14ACB	435	05.1032.14A	437	05.1051.40BDA	455
05.0771.40	515	05.0855.14.NI	513	05.0955.14.DA	513	05.1012.14ANI	435	05.1032.14ACB	437	05.1052.14A	455
05.0771.40.DA	515	05.0856.14	513	05.0955.14.NI	513	05.1012.14BDA	435	05.1032.14ANI	437	05.1052.14ACB	455
05.0771.40.NI	515	05.0856.14.DA	513	05.0956.14	513	05.1012.40A	435	05.1032.14BDA	437	05.1052.14ANI	455
05.0772.14	515	05.0856.14.NI	513	05.0956.14.DA	513	05.1012.40ACB	435	05.1032.40A	437	05.1052.14BDA	455
05.0772.14.DA	515	05.0860.14	514	05.0956.14.NI	513	05.1012.40ANI	435	05.1032.40ACB	437	05.1052.40A	455
05.0772.14.NI	515	05.0860.14.DA	514	05.0960.14	514	05.1012.40BDA	435	05.1032.40ANI	437	05.1052.40ACB	455
05.0773.14	515	05.0860.14.NI	514	05.0960.14.DA	514	05.1015.14A	435	05.1032.40BDA</			

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1056.40ACB	455	05.1076.40A	457	05.1116.14BDA	439	05.1136.14ANI	441	05.1156.14ACB	459	05.1176.14A	461
05.1056.40ANI	455	05.1076.40ACB	457	05.1116.40A	439	05.1136.14BDA	441	05.1156.14ANI	459	05.1176.14ACB	461
05.1056.40BDA	455	05.1076.40ANI	457	05.1116.40ACB	439	05.1136.40A	441	05.1156.14BDA	459	05.1176.14ANI	461
05.1057.14A	455	05.1076.40BDA	457	05.1116.40ANI	439	05.1136.40ACB	441	05.1156.40A	459	05.1176.14BDA	461
05.1057.14ACB	455	05.1077.14A	457	05.1116.40BDA	439	05.1136.40ANI	441	05.1156.40ACB	459	05.1176.40A	461
05.1057.14ANI	455	05.1077.14ACB	457	05.1117.14A	439	05.1136.40BDA	441	05.1156.40ANI	459	05.1176.40ACB	461
05.1057.14BDA	455	05.1077.14ANI	457	05.1117.14ACB	439	05.1137.14A	441	05.1156.40BDA	459	05.1176.40ANI	461
05.1057.40A	455	05.1077.14BDA	457	05.1117.14ANI	439	05.1137.14ACB	441	05.1157.14A	459	05.1176.40BDA	461
05.1057.40ACB	455	05.1077.40A	457	05.1117.14BDA	439	05.1137.14ANI	441	05.1157.14ACB	459	05.1177.14A	461
05.1057.40ANI	455	05.1077.40ACB	457	05.1117.40A	439	05.1137.14BDA	441	05.1157.14ANI	459	05.1177.14ACB	461
05.1057.40BDA	455	05.1077.40ANI	457	05.1117.40ACB	439	05.1137.40A	441	05.1157.14BDA	459	05.1177.14ANI	461
05.1060.14A	456	05.1077.40BDA	457	05.1117.40ANI	439	05.1137.40ACB	441	05.1157.40A	459	05.1177.14BDA	461
05.1060.14ACB	456	05.1100.14A	438	05.1117.40BDA	439	05.1137.40ANI	441	05.1157.40ACB	459	05.1177.40A	461
05.1060.14ANI	456	05.1100.14ACB	438	05.1120.14A	440	05.1137.40BDA	441	05.1157.40ANI	459	05.1177.40ACB	461
05.1060.14BDA	456	05.1100.14ANI	438	05.1120.14ACB	440	05.1140.14A	458	05.1157.40BDA	459	05.1177.40ANI	461
05.1060.40A	456	05.1100.14BDA	438	05.1120.14ANI	440	05.1140.14ACB	458	05.1160.14A	460	05.1177.40BDA	461
05.1060.40ACB	456	05.1100.40A	438	05.1120.14BDA	440	05.1140.14ANI	458	05.1160.14ACB	460	05.1200.14A	446
05.1060.40ANI	456	05.1100.40ACB	438	05.1120.40A	440	05.1140.14BDA	458	05.1160.14ANI	460	05.1200.14ACB	446
05.1060.40BDA	456	05.1100.40ANI	438	05.1120.40ACB	440	05.1140.40A	458	05.1160.14BDA	460	05.1200.14ANI	446
05.1061.14A	456	05.1100.40BDA	438	05.1120.40ANI	440	05.1140.40ACB	458	05.1160.40A	460	05.1200.14BDA	446
05.1061.14ACB	456	05.1101.14A	438	05.1120.40BDA	440	05.1140.40ANI	458	05.1160.40ACB	460	05.1200.40A	446
05.1061.14ANI	456	05.1101.14ACB	438	05.1121.14A	440	05.1140.40BDA	458	05.1160.40ANI	460	05.1200.40ACB	446
05.1061.14BDA	456	05.1101.14ANI	438	05.1121.14ACB	440	05.1141.14A	458	05.1160.40BDA	460	05.1200.40ANI	446
05.1061.40A	456	05.1101.14BDA	438	05.1121.14ANI	440	05.1141.14ACB	458	05.1161.14A	460	05.1200.40BDA	446
05.1061.40ACB	456	05.1101.40A	438	05.1121.14BDA	440	05.1141.14ANI	458	05.1161.14ACB	460	05.1201.14A	446
05.1061.40ANI	456	05.1101.40ACB	438	05.1121.40A	440	05.1141.14BDA	458	05.1161.14ANI	460	05.1201.14ACB	446
05.1061.40BDA	456	05.1101.40ANI	438	05.1121.40ACB	440	05.1141.40A	458	05.1161.14BDA	460	05.1201.14ANI	446
05.1062.14A	456	05.1101.40BDA	438	05.1121.40ANI	440	05.1141.40ACB	458	05.1161.40A	460	05.1201.14BDA	446
05.1062.14ACB	456	05.1102.14A	438	05.1121.40BDA	440	05.1141.40ANI	458	05.1161.40ACB	460	05.1201.40A	446
05.1062.14ANI	456	05.1102.14ACB	438	05.1122.14A	440	05.1141.40BDA	458	05.1161.40ANI	460	05.1201.40ACB	446
05.1062.14BDA	456	05.1102.14ANI	438	05.1122.14ACB	440	05.1142.14A	458	05.1161.40BDA	460	05.1201.40ANI	446
05.1062.40A	456	05.1102.14BDA	438	05.1122.14ANI	440	05.1142.14ACB	458	05.1162.14A	460	05.1201.40BDA	446
05.1062.40ACB	456	05.1102.40A	438	05.1122.14BDA	440	05.1142.14ANI	458	05.1162.14ACB	460	05.1202.14A	446
05.1062.40ANI	456	05.1102.40ACB	438	05.1122.40A	440	05.1142.14BDA	458	05.1162.14ANI	460	05.1202.14ACB	446
05.1062.40BDA	456	05.1102.40ANI	438	05.1122.40ACB	440	05.1142.40A	458	05.1162.14BDA	460	05.1202.14ANI	446
05.1065.14A	456	05.1102.40BDA	438	05.1122.40ANI	440	05.1142.40ACB	458	05.1162.40A	460	05.1202.14BDA	446
05.1065.14ACB	456	05.1105.14A	438	05.1122.40BDA	440	05.1142.40ANI	458	05.1162.40ACB	460	05.1202.40A	446
05.1065.14ANI	456	05.1105.14ACB	438	05.1125.14A	440	05.1142.40BDA	458	05.1162.40ANI	460	05.1202.40ACB	446
05.1065.14BDA	456	05.1105.14ANI	438	05.1125.14ACB	440	05.1145.14A	458	05.1162.40BDA	460	05.1202.40ANI	446
05.1065.40A	456	05.1105.14BDA	438	05.1125.14ANI	440	05.1145.14ACB	458	05.1165.14A	460	05.1202.40BDA	446
05.1065.40ACB	456	05.1105.40A	438	05.1125.14BDA	440	05.1145.14ANI	458	05.1165.14ACB	460	05.1205.14A	446
05.1065.40ANI	456	05.1105.40ACB	438	05.1125.40A	440	05.1145.14BDA	458	05.1165.14ANI	460	05.1205.14ACB	446
05.1065.40BDA	456	05.1105.40ANI	438	05.1125.40ACB	440	05.1145.40A	458	05.1165.14BDA	460	05.1205.14ANI	446
05.1066.14A	456	05.1105.40BDA	438	05.1125.40ANI	440	05.1145.40ACB	458	05.1165.40A	460	05.1205.14BDA	446
05.1066.14ACB	456	05.1106.14A	438	05.1125.40BDA	440	05.1145.40ANI	458	05.1165.40ACB	460	05.1205.40A	446
05.1066.14ANI	456	05.1106.14ACB	438	05.1126.14A	440	05.1145.40BDA	458	05.1165.40ANI	460	05.1205.40ACB	446
05.1066.14BDA	456	05.1106.14ANI	438	05.1126.14ACB	440	05.1146.14A	458	05.1165.40BDA	460	05.1205.40ANI	446
05.1066.40A	456	05.1106.14BDA	438	05.1126.14ANI	440	05.1146.14ACB	458	05.1166.14A	460	05.1205.40BDA	446
05.1066.40ACB	456	05.1106.40A	438	05.1126.14BDA	440	05.1146.14ANI	458	05.1166.14ACB	460	05.1206.14A	446
05.1066.40ANI	456	05.1106.40ACB	438	05.1126.40A	440	05.1146.14BDA	458	05.1166.14ANI	460	05.1206.14ACB	446
05.1066.40BDA	456	05.1106.40ANI	438	05.1126.40ACB	440	05.1146.40A	458	05.1166.14BDA	460	05.1206.14ANI	446
05.1067.14A	456	05.1106.40BDA	438	05.1126.40ANI	440	05.1146.40ACB	458	05.1166.40A	460	05.1206.14BDA	446
05.1067.14ACB	456	05.1107.14A	438	05.1126.40BDA	440	05.1146.40ANI	458	05.1166.40ACB	460	05.1206.40A	446
05.1067.14ANI	456	05.1107.14ACB	438	05.1127.14A	440	05.1146.40BDA	458	05.1166.40ANI	460	05.1206.40ACB	446
05.1067.14BDA	456	05.1107.14ANI	438	05.1127.14ACB	440	05.1147.14A	458	05.1166.40BDA	460	05.1206.40ANI	446
05.1067.40A	456	05.1107.14BDA	438	05.1127.14ANI	440	05.1147.14ACB	458	05.1167.14A	460	05.1206.40BDA	446
05.1067.40ACB	456	05.1107.40A	438	05.1127.14BDA	440	05.1147.14ANI	458	05.1167.14ACB	460	05.1207.14A	446
05.1067.40ANI	456	05.1107.40ACB	438	05.1127.40A	440	05.1147.14BDA	458	05.1167.14ANI	460	05.1207.14ACB	446
05.1067.40BDA	456	05.1107.40ANI	438	05.1127.40ACB	440	05.1147.40A	458	05.1167.14BDA	460	05.1207.14ANI	446
05.1070.14A	457	05.1107.40BDA	438	05.1127.40ANI	440	05.1147.40ACB	458	05.1167.40A	460	05.1207.14BDA	446
05.1070.14ACB	457	05.1110.14A	439	05.1127.40BDA	440	05.1147.40ANI	458	05.1167.40ACB	460	05.1207.40A	446
05.1070.14ANI	457	05.1110.14ACB	439	05.1130.14A	441	05.1147.40BDA	458	05.1167.40ANI	460	05.1207.40ACB	446
05.1070.14BDA	457	05.1110.14ANI	439	05.1130.14ACB	441	05.1150.14A	459	05.1167.40BDA	460	05.1207.40ANI	446
05.1070.40A	457	05.1110.14BDA	439	05.1130.14ANI	441	05.1150.14ACB	459	05.1170.14A	461	05.1207.40BDA	446
05.1070.40ACB	457	05.1110.40A	439	05.1130.14BDA	441	05.1150.14ANI	459	05.1170.14ACB	461	05.1210.14A	447
05.1070.40ANI	457	05.1110.40ACB	439	05.1130.40A	441	05.1150.14BDA	459	05.1170.14ANI	461	05.1210.14ACB	447
05.1070.40BDA	457	05.1110.40ANI	439	05.1130.40ACB	441	05.1150.40A	459	05.1170.14BDA	461	05.1210.14ANI	447
05.1071.14A	457	05.1110.40BDA	439	05.1130.40ANI	441	05.1150.40ACB	459	05.1170.40A	461	05.1210.14BDA	447
05.1071.14ACB	457	05.1111.14A	439	05.1130.40BDA	441	05.1150.40ANI	459	05.1170.40ACB	461	05.1210.40A	447
05.1071.14ANI	457	05.1111.14ACB	439	05.1131.14A	441	05.1150.40BDA	459	05.1170.40ANI	461	05.1210.40ACB	447
05.1071.14BDA	457	05.1111.14ANI	439	05.1131.14ACB	441	05.1151.14A	459	05.1170.40BDA	461	05.1210.40ANI	447
05.1071.40A	457	05.1111.14BDA	439	05.1131.14ANI	441	05.1151.14ACB	459	05.1171.14A	461	05.1210.40BDA	447
05.1071.40ACB	457	05.1111.40A	439	05.1131.14BDA	441	05.1151.14ANI	459	05.1171.14ACB	461	05.1211.14A	447
05.1071.40ANI	457	05.1111.40ACB	439	05.1131.40A	441	05.1151.14BDA	459	05.1171.14ANI	461	05.1211.14ACB	447
05.1071.40BDA	457	05.1111.40ANI	439	05.1131.40ACB	441	05.1151.40A	459	05.1171.14BDA	461	05.1211.14ANI	447
05.1072.14A	457	05.1111.40BDA	439	05.1131.40ANI	441	05.1151.40ACB	459	05.1171.40A	461	05.1211.14BDA	447
05.1072.14ACB	457	05.1112.14A	439	05.1131.40BDA	441	05.1151.40ANI	459	05.1171.40ACB	461	05.1211.40A	447
05.1072.14ANI	457	05.1112.14ACB	439	05.1132.14A	441	05.1151.40BDA	459	05.1171.40ANI	461	05.1211.40ACB	447
05.1072.14BDA	457	05.1112.14ANI	439	05.1132.14ACB	441	05.1152.14A	459	05.1171.40BDA	461	05.1211.40ANI	447
05.1072.40A	457	05.1112.14BDA	439	05.1132.14ANI	441	05.1152.14ACB	459	05.1172.14A	461	05.1211.40BDA	447
05.1072.40ACB	457	05.1112.40A	439	05.1132.14BDA	441	05.1152.14ANI	459	05.1172.14ACB	461	05.1212.14A	447
05.1072.40ANI	457	05.1112.40ACB	439	05.1132.40A	441						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1215.40BDA	447	05.1235.40ANI	449	05.1255.40ACB	467	05.1275.40A	469	05.1315.14BDA	451	05.1335.14ANI	453
05.1216.14A	447	05.1235.40BDA	449	05.1255.40ANI	467	05.1275.40ACB	469	05.1315.40A	451	05.1335.14BDA	453
05.1216.14ACB	447	05.1236.14A	449	05.1255.40BDA	467	05.1275.40ANI	469	05.1315.40ACB	451	05.1335.40A	453
05.1216.14ANI	447	05.1236.14ACB	449	05.1256.14A	467	05.1275.40BDA	469	05.1315.40ANI	451	05.1335.40ACB	453
05.1216.14BDA	447	05.1236.14ANI	449	05.1256.14ACB	467	05.1276.14A	469	05.1315.40BDA	451	05.1335.40ANI	453
05.1216.40A	447	05.1236.14BDA	449	05.1256.14ANI	467	05.1276.14ACB	469	05.1316.14A	451	05.1335.40BDA	453
05.1216.40ACB	447	05.1236.40A	449	05.1256.14BDA	467	05.1276.14ANI	469	05.1316.14ACB	451	05.1336.14A	453
05.1216.40ANI	447	05.1236.40ACB	449	05.1256.40A	467	05.1276.14BDA	469	05.1316.14ANI	451	05.1336.14ACB	453
05.1216.40BDA	447	05.1236.40ANI	449	05.1256.40ACB	467	05.1276.40A	469	05.1316.14BDA	451	05.1336.14ANI	453
05.1217.14A	447	05.1236.40BDA	449	05.1256.40ANI	467	05.1276.40ACB	469	05.1316.40A	451	05.1336.14BDA	453
05.1217.14ACB	447	05.1237.14A	449	05.1256.40BDA	467	05.1276.40ANI	469	05.1316.40ACB	451	05.1336.40A	453
05.1217.14ANI	447	05.1237.14ACB	449	05.1257.14A	467	05.1276.40BDA	469	05.1316.40ANI	451	05.1336.40ACB	453
05.1217.14BDA	447	05.1237.14ANI	449	05.1257.14ACB	467	05.1277.14A	469	05.1316.40BDA	451	05.1336.40ANI	453
05.1217.40A	447	05.1237.14BDA	449	05.1257.14ANI	467	05.1277.14ACB	469	05.1317.14A	451	05.1336.40BDA	453
05.1217.40ACB	447	05.1237.40A	449	05.1257.14BDA	467	05.1277.14ANI	469	05.1317.14ACB	451	05.1337.14A	453
05.1217.40ANI	447	05.1237.40ACB	449	05.1257.40A	467	05.1277.14BDA	469	05.1317.14ANI	451	05.1337.14ACB	453
05.1217.40BDA	447	05.1237.40ANI	449	05.1257.40ACB	467	05.1277.40A	469	05.1317.14BDA	451	05.1337.14ANI	453
05.1220.14A	448	05.1237.40BDA	449	05.1257.40ANI	467	05.1277.40ACB	469	05.1317.40A	451	05.1337.14BDA	453
05.1220.14ACB	448	05.1240.14A	466	05.1257.40BDA	467	05.1277.40ANI	469	05.1317.40ACB	451	05.1337.40A	453
05.1220.14ANI	448	05.1240.14ACB	466	05.1260.14A	468	05.1277.40BDA	469	05.1317.40ANI	451	05.1337.40ACB	453
05.1220.14BDA	448	05.1240.14ANI	466	05.1260.14ACB	468	05.1300.14A	450	05.1317.40BDA	451	05.1337.40ANI	453
05.1220.40A	448	05.1240.14BDA	466	05.1260.14ANI	468	05.1300.14ACB	450	05.1320.14A	452	05.1337.40BDA	453
05.1220.40ACB	448	05.1240.40A	466	05.1260.14BDA	468	05.1300.14ANI	450	05.1320.14ACB	452	05.1340.14A	470
05.1220.40ANI	448	05.1240.40ACB	466	05.1260.40A	468	05.1300.14BDA	450	05.1320.14ANI	452	05.1340.14ACB	470
05.1220.40BDA	448	05.1240.40ANI	466	05.1260.40ACB	468	05.1300.40A	450	05.1320.14BDA	452	05.1340.14ANI	470
05.1221.14A	448	05.1240.40BDA	466	05.1260.40ANI	468	05.1300.40ACB	450	05.1320.40A	452	05.1340.14BDA	470
05.1221.14ACB	448	05.1241.14A	466	05.1260.40BDA	468	05.1300.40ANI	450	05.1320.40ACB	452	05.1340.40A	470
05.1221.14ANI	448	05.1241.14ACB	466	05.1261.14A	468	05.1300.40BDA	450	05.1320.40ANI	452	05.1340.40ACB	470
05.1221.14BDA	448	05.1241.14ANI	466	05.1261.14ACB	468	05.1301.14A	450	05.1320.40BDA	452	05.1340.40ANI	470
05.1221.40A	448	05.1241.14BDA	466	05.1261.14ANI	468	05.1301.14ACB	450	05.1321.14A	452	05.1340.40BDA	470
05.1221.40ACB	448	05.1241.40A	466	05.1261.14BDA	468	05.1301.14ANI	450	05.1321.14ACB	452	05.1341.14A	470
05.1221.40ANI	448	05.1241.40ACB	466	05.1261.40A	468	05.1301.14BDA	450	05.1321.14ANI	452	05.1341.14ACB	470
05.1221.40BDA	448	05.1241.40ANI	466	05.1261.40ACB	468	05.1301.40A	450	05.1321.14BDA	452	05.1341.14ANI	470
05.1222.14A	448	05.1241.40BDA	466	05.1261.40ANI	468	05.1301.40ACB	450	05.1321.40A	452	05.1341.14BDA	470
05.1222.14ACB	448	05.1242.14A	466	05.1261.40BDA	468	05.1301.40ANI	450	05.1321.40ACB	452	05.1341.40A	470
05.1222.14ANI	448	05.1242.14ACB	466	05.1262.14A	468	05.1301.40BDA	450	05.1321.40ANI	452	05.1341.40ACB	470
05.1222.14BDA	448	05.1242.14ANI	466	05.1262.14ACB	468	05.1302.14A	450	05.1321.40BDA	452	05.1341.40ANI	470
05.1222.40A	448	05.1242.14BDA	466	05.1262.14ANI	468	05.1302.14ACB	450	05.1322.14A	452	05.1341.40BDA	470
05.1222.40ACB	448	05.1242.40A	466	05.1262.14BDA	468	05.1302.14ANI	450	05.1322.14ACB	452	05.1342.14A	470
05.1222.40ANI	448	05.1242.40ACB	466	05.1262.40A	468	05.1302.14BDA	450	05.1322.14ANI	452	05.1342.14ACB	470
05.1222.40BDA	448	05.1242.40ANI	466	05.1262.40ACB	468	05.1302.40A	450	05.1322.14BDA	452	05.1342.14ANI	470
05.1225.14A	448	05.1242.40BDA	466	05.1262.40ANI	468	05.1302.40ACB	450	05.1322.40A	452	05.1342.14BDA	470
05.1225.14ACB	448	05.1245.14A	466	05.1262.40BDA	468	05.1302.40ANI	450	05.1322.40ACB	452	05.1342.40A	470
05.1225.14ANI	448	05.1245.14ACB	466	05.1265.14A	468	05.1302.40BDA	450	05.1322.40ANI	452	05.1342.40ACB	470
05.1225.14BDA	448	05.1245.14ANI	466	05.1265.14ACB	468	05.1305.14A	450	05.1322.40BDA	452	05.1342.40ANI	470
05.1225.40A	448	05.1245.14BDA	466	05.1265.14ANI	468	05.1305.14ACB	450	05.1325.14A	452	05.1342.40BDA	470
05.1225.40ACB	448	05.1245.40A	466	05.1265.14BDA	468	05.1305.14ANI	450	05.1325.14ACB	452	05.1345.14A	470
05.1225.40ANI	448	05.1245.40ACB	466	05.1265.40A	468	05.1305.14BDA	450	05.1325.14ANI	452	05.1345.14ACB	470
05.1225.40BDA	448	05.1245.40ANI	466	05.1265.40ACB	468	05.1305.40A	450	05.1325.14BDA	452	05.1345.14ANI	470
05.1226.14A	448	05.1245.40BDA	466	05.1265.40ANI	468	05.1305.40ACB	450	05.1325.40A	452	05.1345.14BDA	470
05.1226.14ACB	448	05.1246.14A	466	05.1265.40BDA	468	05.1305.40ANI	450	05.1325.40ACB	452	05.1345.40A	470
05.1226.14ANI	448	05.1246.14ACB	466	05.1266.14A	468	05.1305.40BDA	450	05.1325.40ANI	452	05.1345.40ACB	470
05.1226.14BDA	448	05.1246.14ANI	466	05.1266.14ACB	468	05.1306.14A	450	05.1325.40BDA	452	05.1345.40ANI	470
05.1226.40A	448	05.1246.14BDA	466	05.1266.14ANI	468	05.1306.14ACB	450	05.1326.14A	452	05.1345.40BDA	470
05.1226.40ACB	448	05.1246.40A	466	05.1266.14BDA	468	05.1306.14ANI	450	05.1326.14ACB	452	05.1346.14A	470
05.1226.40ANI	448	05.1246.40ACB	466	05.1266.40A	468	05.1306.14BDA	450	05.1326.14ANI	452	05.1346.14ACB	470
05.1226.40BDA	448	05.1246.40ANI	466	05.1266.40ACB	468	05.1306.40A	450	05.1326.14BDA	452	05.1346.14ANI	470
05.1227.14A	448	05.1246.40BDA	466	05.1266.40ANI	468	05.1306.40ACB	450	05.1326.40A	452	05.1346.14BDA	470
05.1227.14ACB	448	05.1247.14A	466	05.1266.40BDA	468	05.1306.40ANI	450	05.1326.40ACB	452	05.1346.40A	470
05.1227.14ANI	448	05.1247.14ACB	466	05.1267.14A	468	05.1306.40BDA	450	05.1326.40ANI	452	05.1346.40ACB	470
05.1227.14BDA	448	05.1247.14ANI	466	05.1267.14ACB	468	05.1307.14A	450	05.1326.40BDA	452	05.1346.40ANI	470
05.1227.40A	448	05.1247.14BDA	466	05.1267.14ANI	468	05.1307.14ACB	450	05.1327.14A	452	05.1346.40BDA	470
05.1227.40ACB	448	05.1247.40A	466	05.1267.14BDA	468	05.1307.14ANI	450	05.1327.14ACB	452	05.1347.14A	470
05.1227.40ANI	448	05.1247.40ACB	466	05.1267.40A	468	05.1307.14BDA	450	05.1327.14ANI	452	05.1347.14ACB	470
05.1227.40BDA	448	05.1247.40ANI	466	05.1267.40ACB	468	05.1307.40A	450	05.1327.14BDA	452	05.1347.14ANI	470
05.1230.14A	449	05.1247.40BDA	466	05.1267.40ANI	468	05.1307.40ACB	450	05.1327.40A	452	05.1347.14BDA	470
05.1230.14ACB	449	05.1250.14A	467	05.1267.40BDA	468	05.1307.40ANI	450	05.1327.40ACB	452	05.1347.40A	470
05.1230.14ANI	449	05.1250.14ACB	467	05.1270.14A	469	05.1307.40BDA	450	05.1327.40ANI	452	05.1347.40ACB	470
05.1230.14BDA	449	05.1250.14ANI	467	05.1270.14ACB	469	05.1310.14A	451	05.1327.40BDA	452	05.1347.40ANI	470
05.1230.40A	449	05.1250.14BDA	467	05.1270.14ANI	469	05.1310.14ACB	451	05.1330.14A	453	05.1347.40BDA	470
05.1230.40ACB	449	05.1250.40A	467	05.1270.14BDA	469	05.1310.14ANI	451	05.1330.14ACB	453	05.1350.14A	471
05.1230.40ANI	449	05.1250.40ACB	467	05.1270.40A	469	05.1310.14BDA	451	05.1330.14ANI	453	05.1350.14ACB	471
05.1230.40BDA	449	05.1250.40ANI	467	05.1270.40ACB	469	05.1310.40A	451	05.1330.14BDA	453	05.1350.14ANI	471
05.1231.14A	449	05.1250.40BDA	467	05.1270.40ANI	469	05.1310.40ACB	451	05.1330.40A	453	05.1350.14BDA	471
05.1231.14ACB	449	05.1251.14A	467	05.1270.40BDA	469	05.1310.40ANI	451	05.1330.40ACB	453	05.1350.40A	471
05.1231.14ANI	449	05.1251.14ACB	467	05.1271.14A	469	05.1310.40BDA	451	05.1330.40ANI	453	05.1350.40ACB	471
05.1231.14BDA	449	05.1251.14ANI	467	05.1271.14ACB	469	05.1311.14A	451	05.1330.40BDA	453	05.1350.40ANI	471
05.1231.40A	449	05.1251.14BDA	467	05.1271.14ANI	469	05.1311.14ACB	451	05.1331.14A	453	05.1350.40BDA	471
05.1231.40ACB	449	05.1251.40A	467	05.1271.14BDA	469	05.1311.14ANI	451	05.1331.14ACB	453	05.1351.14A	471
05.1231.40ANI	449	05.1251.40ACB	467	05.1271.40A	469	05.1311.14BDA	451	05.1331.14ANI	453	05.1351.14ACB	471
05.1231.40BDA	449	05.1251.40ANI	467	05.1271.40ACB	469	05.1311.40A	451	05.1331.14BDA	453	05.1351.14ANI	471
05.1232.14A	449	05.1251.40BDA	467	05.1271.40ANI	469						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1355.14ACB	471	05.1375.14A	473	05.1412.40BDA	475	05.1432.40ANI	477	05.1452.40ACB	491	05.1472.40A	493
05.1355.14ANI	471	05.1375.14ACB	473	05.1415.14A	475	05.1432.40BDA	477	05.1452.40ANI	491	05.1472.40ACB	493
05.1355.14BDA	471	05.1375.14ANI	473	05.1415.14ACB	475	05.1435.14A	477	05.1452.40BDA	491	05.1472.40ANI	493
05.1355.40A	471	05.1375.14BDA	473	05.1415.14ANI	475	05.1435.14ACB	477	05.1455.14A	491	05.1472.40BDA	493
05.1355.40ACB	471	05.1375.40A	473	05.1415.14BDA	475	05.1435.14ANI	477	05.1455.14ACB	491	05.1475.14A	493
05.1355.40ANI	471	05.1375.40ACB	473	05.1415.40A	475	05.1435.14BDA	477	05.1455.14ANI	491	05.1475.14ACB	493
05.1355.40BDA	471	05.1375.40ANI	473	05.1415.40ACB	475	05.1435.40A	477	05.1455.14BDA	491	05.1475.14ANI	493
05.1356.14A	471	05.1375.40BDA	473	05.1415.40ANI	475	05.1435.40ACB	477	05.1455.40A	491	05.1475.14BDA	493
05.1356.14ACB	471	05.1376.14A	473	05.1415.40BDA	475	05.1435.40ANI	477	05.1455.40ACB	491	05.1475.40A	493
05.1356.14ANI	471	05.1376.14ACB	473	05.1416.14A	475	05.1435.40BDA	477	05.1455.40ANI	491	05.1475.40ACB	493
05.1356.14BDA	471	05.1376.14ANI	473	05.1416.14ACB	475	05.1436.14A	477	05.1455.40BDA	491	05.1475.40ANI	493
05.1356.40A	471	05.1376.14BDA	473	05.1416.14ANI	475	05.1436.14ACB	477	05.1456.14A	491	05.1475.40BDA	493
05.1356.40ACB	471	05.1376.40A	473	05.1416.14BDA	475	05.1436.14ANI	477	05.1456.14ACB	491	05.1476.14A	493
05.1356.40ANI	471	05.1376.40ACB	473	05.1416.40A	475	05.1436.14BDA	477	05.1456.14ANI	491	05.1476.14ACB	493
05.1356.40BDA	471	05.1376.40ANI	473	05.1416.40ACB	475	05.1436.40A	477	05.1456.14BDA	491	05.1476.14ANI	493
05.1357.14A	471	05.1376.40BDA	473	05.1416.40ANI	475	05.1436.40ACB	477	05.1456.40A	491	05.1476.14BDA	493
05.1357.14ACB	471	05.1377.14A	473	05.1416.40BDA	475	05.1436.40ANI	477	05.1456.40ACB	491	05.1476.40A	493
05.1357.14ANI	471	05.1377.14ACB	473	05.1417.14A	475	05.1436.40BDA	477	05.1456.40ANI	491	05.1476.40ACB	493
05.1357.14BDA	471	05.1377.14ANI	473	05.1417.14ACB	475	05.1437.14A	477	05.1456.40BDA	491	05.1476.40ANI	493
05.1357.40A	471	05.1377.14BDA	473	05.1417.14ANI	475	05.1437.14ACB	477	05.1457.14A	491	05.1476.40BDA	493
05.1357.40ACB	471	05.1377.40A	473	05.1417.14BDA	475	05.1437.14ANI	477	05.1457.14ACB	491	05.1477.14A	493
05.1357.40ANI	471	05.1377.40ACB	473	05.1417.40A	475	05.1437.14BDA	477	05.1457.14ANI	491	05.1477.14ACB	493
05.1357.40BDA	471	05.1377.40ANI	473	05.1417.40ACB	475	05.1437.40A	477	05.1457.14BDA	491	05.1477.14ANI	493
05.1360.14A	472	05.1377.40BDA	473	05.1417.40ANI	475	05.1437.40ACB	477	05.1457.40A	491	05.1477.14BDA	493
05.1360.14ACB	472	05.1400.14A	474	05.1417.40BDA	475	05.1437.40ANI	477	05.1457.40ACB	491	05.1477.40A	493
05.1360.14ANI	472	05.1400.14ACB	474	05.1420.14A	476	05.1437.40BDA	477	05.1457.40ANI	491	05.1477.40ACB	493
05.1360.14BDA	472	05.1400.14ANI	474	05.1420.14ACB	476	05.1440.14A	490	05.1457.40BDA	491	05.1477.40ANI	493
05.1360.40A	472	05.1400.14BDA	474	05.1420.14ANI	476	05.1440.14ACB	490	05.1460.14A	492	05.1477.40BDA	493
05.1360.40ACB	472	05.1400.40A	474	05.1420.14BDA	476	05.1440.14ANI	490	05.1460.14ACB	492	05.1500.14A	478
05.1360.40ANI	472	05.1400.40ACB	474	05.1420.40A	476	05.1440.14BDA	490	05.1460.14ANI	492	05.1500.14ACB	478
05.1360.40BDA	472	05.1400.40ANI	474	05.1420.40ACB	476	05.1440.40A	490	05.1460.14BDA	492	05.1500.14ANI	478
05.1361.14A	472	05.1400.40BDA	474	05.1420.40ANI	476	05.1440.40ACB	490	05.1460.40A	492	05.1500.14BDA	478
05.1361.14ACB	472	05.1401.14A	474	05.1420.40BDA	476	05.1440.40ANI	490	05.1460.40ACB	492	05.1500.40A	478
05.1361.14ANI	472	05.1401.14ACB	474	05.1421.14A	476	05.1440.40BDA	490	05.1460.40ANI	492	05.1500.40ACB	478
05.1361.14BDA	472	05.1401.14ANI	474	05.1421.14ACB	476	05.1441.14A	490	05.1460.40BDA	492	05.1500.40ANI	478
05.1361.40A	472	05.1401.14BDA	474	05.1421.14ANI	476	05.1441.14ACB	490	05.1461.14A	492	05.1500.40BDA	478
05.1361.40ACB	472	05.1401.40A	474	05.1421.14BDA	476	05.1441.14ANI	490	05.1461.14ACB	492	05.1501.14A	478
05.1361.40ANI	472	05.1401.40ACB	474	05.1421.40A	476	05.1441.14BDA	490	05.1461.14ANI	492	05.1501.14ACB	478
05.1361.40BDA	472	05.1401.40ANI	474	05.1421.40ACB	476	05.1441.40A	490	05.1461.14BDA	492	05.1501.14ANI	478
05.1362.14A	472	05.1401.40BDA	474	05.1421.40ANI	476	05.1441.40ACB	490	05.1461.40A	492	05.1501.14BDA	478
05.1362.14ACB	472	05.1402.14A	474	05.1421.40BDA	476	05.1441.40ANI	490	05.1461.40ACB	492	05.1501.40A	478
05.1362.14ANI	472	05.1402.14ACB	474	05.1422.14A	476	05.1441.40BDA	490	05.1461.40ANI	492	05.1501.40ACB	478
05.1362.14BDA	472	05.1402.14ANI	474	05.1422.14ACB	476	05.1442.14A	490	05.1461.40BDA	492	05.1501.40ANI	478
05.1362.40A	472	05.1402.14BDA	474	05.1422.14ANI	476	05.1442.14ACB	490	05.1462.14A	492	05.1501.40BDA	478
05.1362.40ACB	472	05.1402.40A	474	05.1422.14BDA	476	05.1442.14ANI	490	05.1462.14ACB	492	05.1502.14A	478
05.1362.40ANI	472	05.1402.40ACB	474	05.1422.40A	476	05.1442.14BDA	490	05.1462.14ANI	492	05.1502.14ACB	478
05.1362.40BDA	472	05.1402.40ANI	474	05.1422.40ACB	476	05.1442.40A	490	05.1462.14BDA	492	05.1502.14ANI	478
05.1365.14A	472	05.1402.40BDA	474	05.1422.40ANI	476	05.1442.40ACB	490	05.1462.40A	492	05.1502.14BDA	478
05.1365.14ACB	472	05.1405.14A	474	05.1422.40BDA	476	05.1442.40ANI	490	05.1462.40ACB	492	05.1502.40A	478
05.1365.14ANI	472	05.1405.14ACB	474	05.1425.14A	476	05.1442.40BDA	490	05.1462.40ANI	492	05.1502.40ACB	478
05.1365.14BDA	472	05.1405.14ANI	474	05.1425.14ACB	476	05.1445.14A	490	05.1462.40BDA	492	05.1502.40ANI	478
05.1365.40A	472	05.1405.14BDA	474	05.1425.14ANI	476	05.1445.14ACB	490	05.1465.14A	492	05.1502.40BDA	478
05.1365.40ACB	472	05.1405.40A	474	05.1425.14BDA	476	05.1445.14ANI	490	05.1465.14ACB	492	05.1505.14A	478
05.1365.40ANI	472	05.1405.40ACB	474	05.1425.40A	476	05.1445.14BDA	490	05.1465.14ANI	492	05.1505.14ACB	478
05.1365.40BDA	472	05.1405.40ANI	474	05.1425.40ACB	476	05.1445.40A	490	05.1465.14BDA	492	05.1505.14ANI	478
05.1366.14A	472	05.1405.40BDA	474	05.1425.40ANI	476	05.1445.40ACB	490	05.1465.40A	492	05.1505.14BDA	478
05.1366.14ACB	472	05.1406.14A	474	05.1425.40BDA	476	05.1445.40ANI	490	05.1465.40ACB	492	05.1505.40A	478
05.1366.14ANI	472	05.1406.14ACB	474	05.1426.14A	476	05.1445.40BDA	490	05.1465.40ANI	492	05.1505.40ACB	478
05.1366.14BDA	472	05.1406.14ANI	474	05.1426.14ACB	476	05.1446.14A	490	05.1465.40BDA	492	05.1505.40ANI	478
05.1366.40A	472	05.1406.14BDA	474	05.1426.14ANI	476	05.1446.14ACB	490	05.1466.14A	492	05.1505.40BDA	478
05.1366.40ACB	472	05.1406.40A	474	05.1426.14BDA	476	05.1446.14ANI	490	05.1466.14ACB	492	05.1506.14A	478
05.1366.40ANI	472	05.1406.40ACB	474	05.1426.40A	476	05.1446.14BDA	490	05.1466.14ANI	492	05.1506.14ACB	478
05.1366.40BDA	472	05.1406.40ANI	474	05.1426.40ACB	476	05.1446.40A	490	05.1466.14BDA	492	05.1506.14ANI	478
05.1367.14A	472	05.1406.40BDA	474	05.1426.40ANI	476	05.1446.40ACB	490	05.1466.40A	492	05.1506.14BDA	478
05.1367.14ACB	472	05.1407.14A	474	05.1426.40BDA	476	05.1446.40ANI	490	05.1466.40ACB	492	05.1506.40A	478
05.1367.14ANI	472	05.1407.14ACB	474	05.1427.14A	476	05.1446.40BDA	490	05.1466.40ANI	492	05.1506.40ACB	478
05.1367.14BDA	472	05.1407.14ANI	474	05.1427.14ACB	476	05.1447.14A	490	05.1466.40BDA	492	05.1506.40ANI	478
05.1367.40A	472	05.1407.14BDA	474	05.1427.14ANI	476	05.1447.14ACB	490	05.1467.14A	492	05.1506.40BDA	478
05.1367.40ACB	472	05.1407.40A	474	05.1427.14BDA	476	05.1447.14ANI	490	05.1467.14ACB	492	05.1507.14A	478
05.1367.40ANI	472	05.1407.40ACB	474	05.1427.40A	476	05.1447.14BDA	490	05.1467.14ANI	492	05.1507.14ACB	478
05.1367.40BDA	472	05.1407.40ANI	474	05.1427.40ACB	476	05.1447.40A	490	05.1467.14BDA	492	05.1507.14ANI	478
05.1370.14A	473	05.1407.40BDA	474	05.1427.40ANI	476	05.1447.40ACB	490	05.1467.40A	492	05.1507.14BDA	478
05.1370.14ACB	473	05.1410.14A	475	05.1427.40BDA	476	05.1447.40ANI	490	05.1467.40ACB	492	05.1507.40A	478
05.1370.14ANI	473	05.1410.14ACB	475	05.1430.14A	477	05.1447.40BDA	490	05.1467.40ANI	492	05.1507.40ACB	478
05.1370.14BDA	473	05.1410.14ANI	475	05.1430.14ACB	477	05.1450.14A	491	05.1467.40BDA	492	05.1507.40ANI	478
05.1370.40A	473	05.1410.14BDA	475	05.1430.14ANI	477	05.1450.14ACB	491	05.1470.14A	493	05.1507.40BDA	478
05.1370.40ACB	473	05.1410.40A	475	05.1430.14BDA	477	05.1450.14ANI	491	05.1470.14ACB	493	05.1510.14A	479
05.1370.40ANI	473	05.1410.40ACB	475	05.1430.40A	477	05.1450.14BDA	491	05.1470.14ANI	493	05.1510.14ACB	479
05.1370.40BDA	473	05.1410.40ANI	475	05.1430.40ACB	477	05.1450.40A	491	05.1470.14BDA	493	05.1510.14ANI	479
05.1371.14A	473	05.1410.40BDA	475	05.1430.40ANI	477	05.1450.40ACB	491	05.1470.40A	493	05.1510.14BDA	479
05.1371.14ACB	473	05.1411.14A	475	05.1430.40BDA	477	05.1450.40ANI	491	05.1470.40ACB	493	05.1510.40A	479
05.1371.14ANI	473	05.1411.14ACB	475	05.1431.14A	477						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1512.14BDA	479	05.1532.14ANI	481	05.1552.14ACB	495	05.1572.14A	497	05.1611.40BDA	483	05.1631.40ANI	485
05.1512.40A	479	05.1532.14BDA	481	05.1552.14ANI	495	05.1572.14ACB	497	05.1612.14A	483	05.1631.40BDA	485
05.1512.40ACB	479	05.1532.40A	481	05.1552.14BDA	495	05.1572.14ANI	497	05.1612.14ACB	483	05.1632.14A	485
05.1512.40ANI	479	05.1532.40ACB	481	05.1552.40A	495	05.1572.14BDA	497	05.1612.14ANI	483	05.1632.14ACB	485
05.1512.40BDA	479	05.1532.40ANI	481	05.1552.40ACB	495	05.1572.40A	497	05.1612.14BDA	483	05.1632.14ANI	485
05.1515.14A	479	05.1532.40BDA	481	05.1552.40ANI	495	05.1572.40ACB	497	05.1612.40A	483	05.1632.14BDA	485
05.1515.14ACB	479	05.1535.14A	481	05.1552.40BDA	495	05.1572.40ANI	497	05.1612.40ACB	483	05.1632.40A	485
05.1515.14ANI	479	05.1535.14ACB	481	05.1555.14A	495	05.1572.40BDA	497	05.1612.40ANI	483	05.1632.40ACB	485
05.1515.14BDA	479	05.1535.14ANI	481	05.1555.14ACB	495	05.1575.14A	497	05.1612.40BDA	483	05.1632.40ANI	485
05.1515.40A	479	05.1535.14BDA	481	05.1555.14ANI	495	05.1575.14ACB	497	05.1615.14A	483	05.1632.40BDA	485
05.1515.40ACB	479	05.1535.40A	481	05.1555.14BDA	495	05.1575.14ANI	497	05.1615.14ACB	483	05.1635.14A	485
05.1515.40ANI	479	05.1535.40ACB	481	05.1555.40A	495	05.1575.14BDA	497	05.1615.14ANI	483	05.1635.14ACB	485
05.1515.40BDA	479	05.1535.40ANI	481	05.1555.40ACB	495	05.1575.40A	497	05.1615.14BDA	483	05.1635.14ANI	485
05.1516.14A	479	05.1535.40BDA	481	05.1555.40ANI	495	05.1575.40ACB	497	05.1615.40A	483	05.1635.14BDA	485
05.1516.14ACB	479	05.1536.14A	481	05.1555.40BDA	495	05.1575.40ANI	497	05.1615.40ACB	483	05.1635.40A	485
05.1516.14ANI	479	05.1536.14ACB	481	05.1556.14A	495	05.1575.40BDA	497	05.1615.40ANI	483	05.1635.40ACB	485
05.1516.14BDA	479	05.1536.14ANI	481	05.1556.14ACB	495	05.1576.14A	497	05.1615.40BDA	483	05.1635.40ANI	485
05.1516.40A	479	05.1536.14BDA	481	05.1556.14ANI	495	05.1576.14ACB	497	05.1616.14A	483	05.1635.40BDA	485
05.1516.40ACB	479	05.1536.40A	481	05.1556.14BDA	495	05.1576.14ANI	497	05.1616.14ACB	483	05.1636.14A	485
05.1516.40ANI	479	05.1536.40ACB	481	05.1556.40A	495	05.1576.14BDA	497	05.1616.14ANI	483	05.1636.14ACB	485
05.1516.40BDA	479	05.1536.40ANI	481	05.1556.40ACB	495	05.1576.40A	497	05.1616.14BDA	483	05.1636.14ANI	485
05.1517.14A	479	05.1536.40BDA	481	05.1556.40ANI	495	05.1576.40ACB	497	05.1616.40A	483	05.1636.14BDA	485
05.1517.14ACB	479	05.1537.14A	481	05.1556.40BDA	495	05.1576.40ANI	497	05.1616.40ACB	483	05.1636.40A	485
05.1517.14ANI	479	05.1537.14ACB	481	05.1557.14A	495	05.1576.40BDA	497	05.1616.40ANI	483	05.1636.40ACB	485
05.1517.14BDA	479	05.1537.14ANI	481	05.1557.14ACB	495	05.1577.14A	497	05.1616.40BDA	483	05.1636.40ANI	485
05.1517.40A	479	05.1537.14BDA	481	05.1557.14ANI	495	05.1577.14ACB	497	05.1617.14A	483	05.1636.40BDA	485
05.1517.40ACB	479	05.1537.40A	481	05.1557.14BDA	495	05.1577.14ANI	497	05.1617.14ACB	483	05.1637.14A	485
05.1517.40ANI	479	05.1537.40ACB	481	05.1557.40A	495	05.1577.14BDA	497	05.1617.14ANI	483	05.1637.14ACB	485
05.1517.40BDA	479	05.1537.40ANI	481	05.1557.40ACB	495	05.1577.40A	497	05.1617.14BDA	483	05.1637.14ANI	485
05.1520.14A	480	05.1537.40BDA	481	05.1557.40ANI	495	05.1577.40ACB	497	05.1617.40A	483	05.1637.14BDA	485
05.1520.14ACB	480	05.1540.14A	494	05.1557.40BDA	495	05.1577.40ANI	497	05.1617.40ACB	483	05.1637.40A	485
05.1520.14ANI	480	05.1540.14ACB	494	05.1560.14A	496	05.1577.40BDA	497	05.1617.40ANI	483	05.1637.40ACB	485
05.1520.14BDA	480	05.1540.14ANI	494	05.1560.14ACB	496	05.1600.14A	482	05.1617.40BDA	483	05.1637.40ANI	485
05.1520.40A	480	05.1540.14BDA	494	05.1560.14ANI	496	05.1600.14ACB	482	05.1620.14A	484	05.1637.40BDA	485
05.1520.40ACB	480	05.1540.40A	494	05.1560.14BDA	496	05.1600.14ANI	482	05.1620.14ACB	484	05.1640.14A	498
05.1520.40ANI	480	05.1540.40ACB	494	05.1560.40A	496	05.1600.14BDA	482	05.1620.14ANI	484	05.1640.14ACB	498
05.1520.40BDA	480	05.1540.40ANI	494	05.1560.40ACB	496	05.1600.40A	482	05.1620.14BDA	484	05.1640.14ANI	498
05.1521.14A	480	05.1540.40BDA	494	05.1560.40ANI	496	05.1600.40ACB	482	05.1620.40A	484	05.1640.14BDA	498
05.1521.14ACB	480	05.1541.14A	494	05.1560.40BDA	496	05.1600.40ANI	482	05.1620.40ACB	484	05.1640.40A	498
05.1521.14ANI	480	05.1541.14ACB	494	05.1561.14A	496	05.1600.40BDA	482	05.1620.40ANI	484	05.1640.40ACB	498
05.1521.14BDA	480	05.1541.14ANI	494	05.1561.14ACB	496	05.1601.14A	482	05.1620.40BDA	484	05.1640.40ANI	498
05.1521.40A	480	05.1541.14BDA	494	05.1561.14ANI	496	05.1601.14ACB	482	05.1621.14A	484	05.1640.40BDA	498
05.1521.40ACB	480	05.1541.40A	494	05.1561.14BDA	496	05.1601.14ANI	482	05.1621.14ACB	484	05.1641.14A	498
05.1521.40ANI	480	05.1541.40ACB	494	05.1561.40A	496	05.1601.14BDA	482	05.1621.14ANI	484	05.1641.14ACB	498
05.1521.40BDA	480	05.1541.40ANI	494	05.1561.40ACB	496	05.1601.40A	482	05.1621.14BDA	484	05.1641.14ANI	498
05.1522.14A	480	05.1541.40BDA	494	05.1561.40ANI	496	05.1601.40ACB	482	05.1621.40A	484	05.1641.14BDA	498
05.1522.14ACB	480	05.1542.14A	494	05.1561.40BDA	496	05.1601.40ANI	482	05.1621.40ACB	484	05.1641.40A	498
05.1522.14ANI	480	05.1542.14ACB	494	05.1562.14A	496	05.1601.40BDA	482	05.1621.40ANI	484	05.1641.40ACB	498
05.1522.14BDA	480	05.1542.14ANI	494	05.1562.14ACB	496	05.1602.14A	482	05.1621.40BDA	484	05.1641.40ANI	498
05.1522.40A	480	05.1542.14BDA	494	05.1562.14ANI	496	05.1602.14ACB	482	05.1622.14A	484	05.1641.40BDA	498
05.1522.40ACB	480	05.1542.40A	494	05.1562.14BDA	496	05.1602.14ANI	482	05.1622.14ACB	484	05.1642.14A	498
05.1522.40ANI	480	05.1542.40ACB	494	05.1562.40A	496	05.1602.14BDA	482	05.1622.14ANI	484	05.1642.14ACB	498
05.1522.40BDA	480	05.1542.40ANI	494	05.1562.40ACB	496	05.1602.40A	482	05.1622.14BDA	484	05.1642.14ANI	498
05.1525.14A	480	05.1542.40BDA	494	05.1562.40ANI	496	05.1602.40ACB	482	05.1622.40A	484	05.1642.14BDA	498
05.1525.14ACB	480	05.1545.14A	494	05.1562.40BDA	496	05.1602.40ANI	482	05.1622.40ACB	484	05.1642.40A	498
05.1525.14ANI	480	05.1545.14ACB	494	05.1565.14A	496	05.1602.40BDA	482	05.1622.40ANI	484	05.1642.40ACB	498
05.1525.14BDA	480	05.1545.14ANI	494	05.1565.14ACB	496	05.1605.14A	482	05.1622.40BDA	484	05.1642.40ANI	498
05.1525.40A	480	05.1545.14BDA	494	05.1565.14ANI	496	05.1605.14ACB	482	05.1625.14A	484	05.1642.40BDA	498
05.1525.40ACB	480	05.1545.40A	494	05.1565.14BDA	496	05.1605.14ANI	482	05.1625.14ACB	484	05.1645.14A	498
05.1525.40ANI	480	05.1545.40ACB	494	05.1565.40A	496	05.1605.14BDA	482	05.1625.14ANI	484	05.1645.14ACB	498
05.1525.40BDA	480	05.1545.40ANI	494	05.1565.40ACB	496	05.1605.40A	482	05.1625.14BDA	484	05.1645.14ANI	498
05.1526.14A	480	05.1545.40BDA	494	05.1565.40ANI	496	05.1605.40ACB	482	05.1625.40A	484	05.1645.14BDA	498
05.1526.14ACB	480	05.1546.14A	494	05.1565.40BDA	496	05.1605.40ANI	482	05.1625.40ACB	484	05.1645.40A	498
05.1526.14ANI	480	05.1546.14ACB	494	05.1566.14A	496	05.1605.40BDA	482	05.1625.40ANI	484	05.1645.40ACB	498
05.1526.14BDA	480	05.1546.14ANI	494	05.1566.14ACB	496	05.1606.14A	482	05.1625.40BDA	484	05.1645.40ANI	498
05.1526.40A	480	05.1546.14BDA	494	05.1566.14ANI	496	05.1606.14ACB	482	05.1626.14A	484	05.1645.40BDA	498
05.1526.40ACB	480	05.1546.40A	494	05.1566.14BDA	496	05.1606.14ANI	482	05.1626.14ACB	484	05.1646.14A	498
05.1526.40ANI	480	05.1546.40ACB	494	05.1566.40A	496	05.1606.14BDA	482	05.1626.14ANI	484	05.1646.14ACB	498
05.1526.40BDA	480	05.1546.40ANI	494	05.1566.40ACB	496	05.1606.40A	482	05.1626.14BDA	484	05.1646.14ANI	498
05.1527.14A	480	05.1546.40BDA	494	05.1566.40ANI	496	05.1606.40ACB	482	05.1626.40A	484	05.1646.14BDA	498
05.1527.14ACB	480	05.1547.14A	494	05.1566.40BDA	496	05.1606.40ANI	482	05.1626.40ACB	484	05.1646.40A	498
05.1527.14ANI	480	05.1547.14ACB	494	05.1567.14A	496	05.1606.40BDA	482	05.1626.40ANI	484	05.1646.40ACB	498
05.1527.14BDA	480	05.1547.14ANI	494	05.1567.14ACB	496	05.1607.14A	482	05.1626.40BDA	484	05.1646.40ANI	498
05.1527.40A	480	05.1547.14BDA	494	05.1567.14ANI	496	05.1607.14ACB	482	05.1627.14A	484	05.1646.40BDA	498
05.1527.40ACB	480	05.1547.40A	494	05.1567.14BDA	496	05.1607.14ANI	482	05.1627.14ACB	484	05.1647.14A	498
05.1527.40ANI	480	05.1547.40ACB	494	05.1567.40A	496	05.1607.14BDA	482	05.1627.14ANI	484	05.1647.14ACB	498
05.1527.40BDA	480	05.1547.40ANI	494	05.1567.40ACB	496	05.1607.40A	482	05.1627.14BDA	484	05.1647.14ANI	498
05.1530.14A	481	05.1547.40BDA	494	05.1567.40ANI	496	05.1607.40ACB	482	05.1627.40A	484	05.1647.14BDA	498
05.1530.14ACB	481	05.1550.14A	495	05.1567.40BDA	496	05.1607.40ANI	482	05.1627.40ACB	484	05.1647.40A	498
05.1530.14ANI	481	05.1550.14ACB	495	05.1570.14A	497	05.1607.40BDA	482	05.1627.40ANI	484	05.1647.40ACB	498
05.1530.14BDA	481	05.1550.14ANI	495	05.1570.14ACB	497	05.1610.14A	483	05.1627.40BDA	484	05.1647.40ANI	498
05.1530.40A	481	05.1550.14BDA	495	05.1570.14ANI	497						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1651.40ACB	499	05.1671.40A	501	05.1711.14BDA	487	05.1731.14ANI	489	05.1751.14ACB	503	05.1771.14A	505
05.1651.40ANI	499	05.1671.40ACB	501	05.1711.40A	487	05.1731.14BDA	489	05.1751.14ANI	503	05.1771.14ACB	505
05.1651.40BDA	499	05.1671.40ANI	501	05.1711.40ACB	487	05.1731.40A	489	05.1751.14BDA	503	05.1771.14ANI	505
05.1652.14A	499	05.1671.40BDA	501	05.1711.40ANI	487	05.1731.40ACB	489	05.1751.40A	503	05.1771.14BDA	505
05.1652.14ACB	499	05.1672.14A	501	05.1711.40BDA	487	05.1731.40ANI	489	05.1751.40ACB	503	05.1771.40A	505
05.1652.14ANI	499	05.1672.14ACB	501	05.1712.14A	487	05.1731.40BDA	489	05.1751.40ANI	503	05.1771.40ACB	505
05.1652.14BDA	499	05.1672.14ANI	501	05.1712.14ACB	487	05.1732.14A	489	05.1751.40BDA	503	05.1771.40ANI	505
05.1652.40A	499	05.1672.14BDA	501	05.1712.14ANI	487	05.1732.14ACB	489	05.1752.14A	503	05.1771.40BDA	505
05.1652.40ACB	499	05.1672.40A	501	05.1712.14BDA	487	05.1732.14ANI	489	05.1752.14ACB	503	05.1772.14A	505
05.1652.40ANI	499	05.1672.40ACB	501	05.1712.40A	487	05.1732.14BDA	489	05.1752.14ANI	503	05.1772.14ACB	505
05.1652.40BDA	499	05.1672.40ANI	501	05.1712.40ACB	487	05.1732.40A	489	05.1752.14BDA	503	05.1772.14ANI	505
05.1655.14A	499	05.1672.40BDA	501	05.1712.40ANI	487	05.1732.40ACB	489	05.1752.40A	503	05.1772.14BDA	505
05.1655.14ACB	499	05.1675.14A	501	05.1712.40BDA	487	05.1732.40ANI	489	05.1752.40ACB	503	05.1772.40A	505
05.1655.14ANI	499	05.1675.14ACB	501	05.1715.14A	487	05.1732.40BDA	489	05.1752.40ANI	503	05.1772.40ACB	505
05.1655.14BDA	499	05.1675.14ANI	501	05.1715.14ACB	487	05.1735.14A	489	05.1752.40BDA	503	05.1772.40ANI	505
05.1655.40A	499	05.1675.14BDA	501	05.1715.14ANI	487	05.1735.14ACB	489	05.1755.14A	503	05.1772.40BDA	505
05.1655.40ACB	499	05.1675.40A	501	05.1715.14BDA	487	05.1735.14ANI	489	05.1755.14ACB	503	05.1775.14A	505
05.1655.40ANI	499	05.1675.40ACB	501	05.1715.40A	487	05.1735.14BDA	489	05.1755.14ANI	503	05.1775.14ACB	505
05.1655.40BDA	499	05.1675.40ANI	501	05.1715.40ACB	487	05.1735.40A	489	05.1755.14BDA	503	05.1775.14ANI	505
05.1656.14A	499	05.1675.40BDA	501	05.1715.40ANI	487	05.1735.40ACB	489	05.1755.40A	503	05.1775.14BDA	505
05.1656.14ACB	499	05.1676.14A	501	05.1715.40BDA	487	05.1735.40ANI	489	05.1755.40ACB	503	05.1775.40A	505
05.1656.14ANI	499	05.1676.14ACB	501	05.1716.14A	487	05.1735.40BDA	489	05.1755.40ANI	503	05.1775.40ACB	505
05.1656.14BDA	499	05.1676.14ANI	501	05.1716.14ACB	487	05.1736.14A	489	05.1755.40BDA	503	05.1775.40ANI	505
05.1656.40A	499	05.1676.14BDA	501	05.1716.14ANI	487	05.1736.14ACB	489	05.1756.14A	503	05.1775.40BDA	505
05.1656.40ACB	499	05.1676.40A	501	05.1716.14BDA	487	05.1736.14ANI	489	05.1756.14ACB	503	05.1776.14A	505
05.1656.40ANI	499	05.1676.40ACB	501	05.1716.40A	487	05.1736.14BDA	489	05.1756.14ANI	503	05.1776.14ACB	505
05.1656.40BDA	499	05.1676.40ANI	501	05.1716.40ACB	487	05.1736.40A	489	05.1756.14BDA	503	05.1776.14ANI	505
05.1657.14A	499	05.1676.40BDA	501	05.1716.40ANI	487	05.1736.40ACB	489	05.1756.40A	503	05.1776.14BDA	505
05.1657.14ACB	499	05.1677.14A	501	05.1716.40BDA	487	05.1736.40ANI	489	05.1756.40ACB	503	05.1776.40A	505
05.1657.14ANI	499	05.1677.14ACB	501	05.1717.14A	487	05.1736.40BDA	489	05.1756.40ANI	503	05.1776.40ACB	505
05.1657.14BDA	499	05.1677.14ANI	501	05.1717.14ACB	487	05.1737.14A	489	05.1756.40BDA	503	05.1776.40ANI	505
05.1657.40A	499	05.1677.14BDA	501	05.1717.14ANI	487	05.1737.14ACB	489	05.1757.14A	503	05.1776.40BDA	505
05.1657.40ACB	499	05.1677.40A	501	05.1717.14BDA	487	05.1737.14ANI	489	05.1757.14ACB	503	05.1777.14A	505
05.1657.40ANI	499	05.1677.40ACB	501	05.1717.40A	487	05.1737.14BDA	489	05.1757.14ANI	503	05.1777.14ACB	505
05.1657.40BDA	499	05.1677.40ANI	501	05.1717.40ACB	487	05.1737.40A	489	05.1757.14BDA	503	05.1777.14ANI	505
05.1660.14A	500	05.1677.40BDA	501	05.1717.40ANI	487	05.1737.40ACB	489	05.1757.40A	503	05.1777.14BDA	505
05.1660.14ACB	500	05.1700.14A	486	05.1717.40BDA	487	05.1737.40ANI	489	05.1757.40ACB	503	05.1777.40A	505
05.1660.14ANI	500	05.1700.14ACB	486	05.1720.14A	488	05.1737.40BDA	489	05.1757.40ANI	503	05.1777.40ACB	505
05.1660.14BDA	500	05.1700.14ANI	486	05.1720.14ACB	488	05.1740.14A	502	05.1757.40BDA	503	05.1777.40ANI	505
05.1660.40A	500	05.1700.14BDA	486	05.1720.14ANI	488	05.1740.14ACB	502	05.1760.14A	504	05.1777.40BDA	505
05.1660.40ACB	500	05.1700.40A	486	05.1720.14BDA	488	05.1740.14ANI	502	05.1760.14ACB	504	05.1800.14A	222
05.1660.40ANI	500	05.1700.40ACB	486	05.1720.40A	488	05.1740.14BDA	502	05.1760.14ANI	504	05.1800.14ACB	222
05.1660.40BDA	500	05.1700.40ANI	486	05.1720.40ACB	488	05.1740.40A	502	05.1760.14BDA	504	05.1800.14ADA	222
05.1661.14A	500	05.1700.40BDA	486	05.1720.40ANI	488	05.1740.40ACB	502	05.1760.40A	504	05.1800.40A	222
05.1661.14ACB	500	05.1701.14A	486	05.1720.40BDA	488	05.1740.40ANI	502	05.1760.40ACB	504	05.1800.40ACB	222
05.1661.14ANI	500	05.1701.14ACB	486	05.1721.14A	488	05.1740.40BDA	502	05.1760.40ANI	504	05.1800.40ADA	222
05.1661.14BDA	500	05.1701.14ANI	486	05.1721.14ACB	488	05.1741.14A	502	05.1760.40BDA	504	05.1801.14A	222
05.1661.40A	500	05.1701.14BDA	486	05.1721.14ANI	488	05.1741.14ACB	502	05.1761.14A	504	05.1801.14ACB	222
05.1661.40ACB	500	05.1701.40A	486	05.1721.14BDA	488	05.1741.14ANI	502	05.1761.14ACB	504	05.1801.14ADA	222
05.1661.40ANI	500	05.1701.40ACB	486	05.1721.40A	488	05.1741.14BDA	502	05.1761.14ANI	504	05.1801.40A	222
05.1661.40BDA	500	05.1701.40ANI	486	05.1721.40ACB	488	05.1741.40A	502	05.1761.14BDA	504	05.1801.40ACB	222
05.1662.14A	500	05.1701.40BDA	486	05.1721.40ANI	488	05.1741.40ACB	502	05.1761.40A	504	05.1801.40ADA	222
05.1662.14ACB	500	05.1702.14A	486	05.1721.40BDA	488	05.1741.40ANI	502	05.1761.40ACB	504	05.1802.14A	222
05.1662.14ANI	500	05.1702.14ACB	486	05.1722.14A	488	05.1741.40BDA	502	05.1761.40ANI	504	05.1802.14ACB	222
05.1662.14BDA	500	05.1702.14ANI	486	05.1722.14ACB	488	05.1742.14A	502	05.1761.40BDA	504	05.1802.14ADA	222
05.1662.40A	500	05.1702.14BDA	486	05.1722.14ANI	488	05.1742.14ACB	502	05.1762.14A	504	05.1802.40A	222
05.1662.40ACB	500	05.1702.40A	486	05.1722.14BDA	488	05.1742.14ANI	502	05.1762.14ACB	504	05.1802.40ACB	222
05.1662.40ANI	500	05.1702.40ACB	486	05.1722.40A	488	05.1742.14BDA	502	05.1762.14ANI	504	05.1802.40ADA	222
05.1662.40BDA	500	05.1702.40ANI	486	05.1722.40ACB	488	05.1742.40A	502	05.1762.14BDA	504	05.1805.14A	222
05.1665.14A	500	05.1702.40BDA	486	05.1722.40ANI	488	05.1742.40ACB	502	05.1762.40A	504	05.1805.14ACB	222
05.1665.14ACB	500	05.1705.14A	486	05.1722.40BDA	488	05.1742.40ANI	502	05.1762.40ACB	504	05.1805.14ADA	222
05.1665.14ANI	500	05.1705.14ACB	486	05.1725.14A	488	05.1742.40BDA	502	05.1762.40ANI	504	05.1805.40A	222
05.1665.14BDA	500	05.1705.14ANI	486	05.1725.14ACB	488	05.1745.14A	502	05.1762.40BDA	504	05.1805.40ACB	222
05.1665.40A	500	05.1705.14BDA	486	05.1725.14ANI	488	05.1745.14ACB	502	05.1765.14A	504	05.1805.40ADA	222
05.1665.40ACB	500	05.1705.40A	486	05.1725.14BDA	488	05.1745.14ANI	502	05.1765.14ACB	504	05.1806.14A	222
05.1665.40ANI	500	05.1705.40ACB	486	05.1725.40A	488	05.1745.14BDA	502	05.1765.14ANI	504	05.1806.14ACB	222
05.1665.40BDA	500	05.1705.40ANI	486	05.1725.40ACB	488	05.1745.40A	502	05.1765.14BDA	504	05.1806.14ADA	222
05.1666.14A	500	05.1705.40BDA	486	05.1725.40ANI	488	05.1745.40ACB	502	05.1765.40A	504	05.1806.40A	222
05.1666.14ACB	500	05.1706.14A	486	05.1725.40BDA	488	05.1745.40ANI	502	05.1765.40ACB	504	05.1806.40ACB	222
05.1666.14ANI	500	05.1706.14ACB	486	05.1726.14A	488	05.1745.40BDA	502	05.1765.40ANI	504	05.1806.40ADA	222
05.1666.14BDA	500	05.1706.14ANI	486	05.1726.14ACB	488	05.1746.14A	502	05.1765.40BDA	504	05.1807.14A	222
05.1666.40A	500	05.1706.14BDA	486	05.1726.14ANI	488	05.1746.14ACB	502	05.1766.14A	504	05.1807.14ACB	222
05.1666.40ACB	500	05.1706.40A	486	05.1726.14BDA	488	05.1746.14ANI	502	05.1766.14ACB	504	05.1807.14ADA	222
05.1666.40ANI	500	05.1706.40ACB	486	05.1726.40A	488	05.1746.14BDA	502	05.1766.14ANI	504	05.1807.40A	222
05.1666.40BDA	500	05.1706.40ANI	486	05.1726.40ACB	488	05.1746.40A	502	05.1766.14BDA	504	05.1807.40ACB	222
05.1667.14A	500	05.1706.40BDA	486	05.1726.40ANI	488	05.1746.40ACB	502	05.1766.40A	504	05.1807.40ADA	222
05.1667.14ACB	500	05.1707.14A	486	05.1726.40BDA	488	05.1746.40ANI	502	05.1766.40ACB	504	05.1810.14A	223
05.1667.14ANI	500	05.1707.14ACB	486	05.1727.14A	488	05.1746.40BDA	502	05.1766.40ANI	504	05.1810.14ACB	223
05.1667.14BDA	500	05.1707.14ANI	486	05.1727.14ACB	488	05.1747.14A	502	05.1766.40BDA	504	05.1810.14ADA	223
05.1667.40A	500	05.1707.14BDA	486	05.1727.14ANI	488	05.1747.14ACB	502	05.1767.14A	504	05.1810.40A	223
05.1667.40ACB	500	05.1707.40A	486	05.1727.14BDA	488	05.1747.14ANI	502	05.1767.14ACB	504	05.1810.40ACB	223
05.1667.40ANI	500	05.1707.40ACB	486	05.1727.40A	488	05.1					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.1815.14ACB	223	05.2108.40A	508	05.2245.14ADA	508	05.2500.ES	532	05.2606.40.NI	543	05.2621.40	542
05.1815.14ADA	223	05.2108.40ADA	508	05.2246.14A	508	05.2501.14	532	05.2606.EQ	543	05.2621.40.NI	542
05.1815.40A	223	05.2112.40A	509	05.2246.14ADA	508	05.2501.40	532	05.2606.EQ.NI	543	05.2621.EQ	542
05.1815.40ACB	223	05.2112.40ADA	509	05.2250.14A	509	05.2501.EQ	532	05.2606.ER	543	05.2621.EQ.NI	542
05.1815.40ADA	223	05.2113.40A	509	05.2250.14ADA	509	05.2501.ER	532	05.2606.ER.NI	543	05.2621.ER	542
05.1816.14A	223	05.2113.40ADA	509	05.2251.14A	509	05.2501.ES	532	05.2606.ES	543	05.2621.ER.NI	542
05.1816.14ACB	223	05.2117.40A	509	05.2251.14ADA	509	05.2502.14	532	05.2606.ES.NI	543	05.2621.ES	542
05.1816.14ADA	223	05.2117.40ADA	509	05.2255.14A	509	05.2502.40	532	05.2606.TK	543	05.2621.ES.NI	542
05.1816.40A	223	05.2118.40A	509	05.2255.14ADA	509	05.2502.EQ	532	05.2606.TK.NI	543	05.2621.TK	542
05.1816.40ACB	223	05.2118.40ADA	509	05.2256.14A	509	05.2502.ER	532	05.2607.14	543	05.2621.TK.NI	542
05.1816.40ADA	223	05.2122.40A	510	05.2256.14ADA	509	05.2502.ES	532	05.2607.14.NI	543	05.2622.14	542
05.1817.14A	223	05.2122.40ADA	510	05.2260.14A	510	05.2503.14	532	05.2607.40	543	05.2622.14.NI	542
05.1817.14ACB	223	05.2123.40A	510	05.2260.14ADA	510	05.2503.40	532	05.2607.40.NI	543	05.2622.40	542
05.1817.14ADA	223	05.2123.40ADA	510	05.2261.14A	510	05.2503.EQ	532	05.2607.EQ	543	05.2622.40.NI	542
05.1817.40A	223	05.2127.40A	510	05.2261.14ADA	510	05.2503.ER	532	05.2607.EQ.NI	543	05.2622.EQ	542
05.1817.40ACB	223	05.2127.40ADA	510	05.2265.14A	510	05.2503.ES	532	05.2607.TK	543	05.2622.EQ.NI	542
05.1817.40ADA	223	05.2128.40A	510	05.2265.14ADA	510	05.2505.14	532	05.2607.TK.NI	543	05.2622.TK	542
05.1820.14A	224	05.2128.40ADA	510	05.2266.14A	510	05.2505.40	532	05.2608.14	543	05.2622.TK.NI	542
05.1820.14ACB	224	05.2132.40A	511	05.2266.14ADA	510	05.2505.EQ	532	05.2608.14.NI	543	05.2623.14	542
05.1820.14ADA	224	05.2132.40ADA	511	05.2270.14A	511	05.2505.ER	532	05.2608.40	543	05.2623.14.NI	542
05.1820.40A	224	05.2133.40A	511	05.2270.14ADA	511	05.2505.ES	532	05.2608.40.NI	543	05.2623.40	542
05.1820.40ACB	224	05.2133.40ADA	511	05.2271.14A	511	05.2506.14	532	05.2608.ER	543	05.2623.40.NI	542
05.1820.40ADA	224	05.2137.40A	511	05.2271.14ADA	511	05.2506.40	532	05.2608.ER.NI	543	05.2623.ER	542
05.1821.14A	224	05.2137.40ADA	511	05.2275.14A	511	05.2506.EQ	532	05.2609.ES	543	05.2623.ER.NI	542
05.1821.14ACB	224	05.2138.40A	511	05.2275.14ADA	511	05.2506.ER	532	05.2609.ES.NI	543	05.2624.ES	542
05.1821.14ADA	224	05.2138.40ADA	511	05.2276.14A	511	05.2506.ES	532	05.2610.14	544	05.2624.ES.NI	542
05.1821.40A	224	05.2142.14A	508	05.2276.14ADA	511	05.2507.14	532	05.2610.14.NI	544	05.2625.14	543
05.1821.40ACB	224	05.2142.14ADA	508	05.2300.14A	508	05.2507.40	532	05.2610.40	544	05.2625.14.NI	543
05.1821.40ADA	224	05.2143.14A	508	05.2300.14ADA	508	05.2507.EQ	532	05.2610.40.NI	544	05.2625.40	543
05.1822.14A	224	05.2143.14ADA	508	05.2301.14A	508	05.2507.ER	532	05.2611.14	544	05.2625.40.NI	543
05.1822.14ACB	224	05.2147.14A	508	05.2301.14ADA	508	05.2507.ES	532	05.2611.14.NI	544	05.2626.14	543
05.1822.14ADA	224	05.2147.14ADA	508	05.2305.14A	508	05.2508.14	532	05.2611.40	544	05.2626.14.NI	543
05.1822.40A	224	05.2148.14A	508	05.2305.14ADA	508	05.2508.40	532	05.2611.40.NI	544	05.2626.40	543
05.1822.40ACB	224	05.2148.14ADA	508	05.2306.14A	508	05.2508.EQ	532	05.2611.EQ	544	05.2626.40.NI	543
05.1822.40ADA	224	05.2152.14A	509	05.2306.14ADA	508	05.2508.ER	532	05.2611.EQ.NI	544	05.2626.EQ	543
05.1825.14A	224	05.2152.14ADA	509	05.2310.14A	509	05.2508.ES	532	05.2611.ER	544	05.2626.EQ.NI	543
05.1825.14ACB	224	05.2153.14A	509	05.2310.14ADA	509	05.2510.14	532	05.2611.ER.NI	544	05.2626.ER	543
05.1825.14ADA	224	05.2153.14ADA	509	05.2311.14A	509	05.2510.40	532	05.2611.ES	544	05.2626.ER.NI	543
05.1825.40A	224	05.2157.14A	509	05.2311.14ADA	509	05.2510.EQ	532	05.2611.ES.NI	544	05.2626.ES	543
05.1825.40ACB	224	05.2157.14ADA	509	05.2315.14A	509	05.2510.ER	532	05.2611.TK	544	05.2626.ES.NI	543
05.1825.40ADA	224	05.2158.14A	509	05.2315.14ADA	509	05.2510.ES	532	05.2611.TK.NI	544	05.2626.TK	543
05.1826.14A	224	05.2158.14ADA	509	05.2316.14A	509	05.2511.14	532	05.2612.14	544	05.2626.TK.NI	543
05.1826.14ACB	224	05.2162.14A	510	05.2316.14ADA	509	05.2511.40	532	05.2612.14.NI	544	05.2627.14	543
05.1826.14ADA	224	05.2162.14ADA	510	05.2320.14A	510	05.2511.EQ	532	05.2612.40	544	05.2627.14.NI	543
05.1826.40A	224	05.2163.14A	510	05.2320.14ADA	510	05.2511.ER	532	05.2612.40.NI	544	05.2627.40	543
05.1826.40ACB	224	05.2163.14ADA	510	05.2321.14A	510	05.2511.ES	532	05.2612.EQ	544	05.2627.40.NI	543
05.1826.40ADA	224	05.2167.14A	510	05.2321.14ADA	510	05.2512.14	532	05.2612.EQ.NI	544	05.2627.EQ	543
05.1827.14A	224	05.2167.14ADA	510	05.2325.14A	510	05.2512.40	532	05.2612.TK	544	05.2627.EQ.NI	543
05.1827.14ACB	224	05.2168.14A	510	05.2325.14ADA	510	05.2512.EQ	532	05.2612.TK.NI	544	05.2627.TK	543
05.1827.14ADA	224	05.2168.14ADA	510	05.2326.14A	510	05.2512.ER	532	05.2613.14	544	05.2627.TK.NI	543
05.1827.40A	224	05.2172.14A	511	05.2326.14ADA	510	05.2512.ES	532	05.2613.14.NI	544	05.2628.14	543
05.1827.40ACB	224	05.2172.14ADA	511	05.2330.14A	511	05.2513.14	532	05.2613.40	544	05.2628.14.NI	543
05.1827.40ADA	224	05.2173.14A	511	05.2330.14ADA	511	05.2513.40	532	05.2613.40.NI	544	05.2628.40	543
05.1830.14A	225	05.2173.14ADA	511	05.2331.14A	511	05.2513.EQ	532	05.2613.ER	544	05.2628.40.NI	543
05.1830.14ACB	225	05.2177.14A	511	05.2331.14ADA	511	05.2513.ER	532	05.2613.ER.NI	544	05.2628.ER	543
05.1830.14ADA	225	05.2177.14ADA	511	05.2335.14A	511	05.2513.ES	532	05.2614.ES	544	05.2628.ER.NI	543
05.1830.40A	225	05.2178.14A	511	05.2335.14ADA	511	05.2600.14	542	05.2614.ES.NI	544	05.2629.ES	543
05.1830.40ACB	225	05.2178.14ADA	511	05.2336.14A	511	05.2600.14.NI	542	05.2615.14	545	05.2629.ES.NI	543
05.1830.40ADA	225	05.2200.14A	508	05.2336.14ADA	511	05.2600.40	542	05.2615.14.NI	545	05.2630.14	544
05.1831.14A	225	05.2200.14ADA	508	05.2340.14A	508	05.2600.40.NI	542	05.2615.40	545	05.2630.14.NI	544
05.1831.14ACB	225	05.2201.14A	508	05.2340.14ADA	508	05.2601.14	542	05.2615.40.NI	545	05.2630.40	544
05.1831.14ADA	225	05.2201.14ADA	508	05.2341.14A	508	05.2601.14.NI	542	05.2616.14	545	05.2630.40.NI	544
05.1831.40A	225	05.2205.14A	508	05.2341.14ADA	508	05.2601.40	542	05.2616.14.NI	545	05.2631.14	544
05.1831.40ACB	225	05.2205.14ADA	508	05.2345.14A	508	05.2601.40.NI	542	05.2616.40	545	05.2631.14.NI	544
05.1831.40ADA	225	05.2206.14A	508	05.2345.14ADA	508	05.2601.EQ	542	05.2616.40.NI	545	05.2631.40	544
05.1832.14A	225	05.2206.14ADA	508	05.2346.14A	508	05.2601.EQ.NI	542	05.2616.EQ	545	05.2631.40.NI	544
05.1832.14ACB	225	05.2210.14A	509	05.2346.14ADA	508	05.2601.ER	542	05.2616.EQ.NI	545	05.2631.EQ	544
05.1832.14ADA	225	05.2210.14ADA	509	05.2350.14A	509	05.2601.ER.NI	542	05.2616.ER	545	05.2631.EQ.NI	544
05.1832.40A	225	05.2211.14A	509	05.2350.14ADA	509	05.2601.ES	542	05.2616.ER.NI	545	05.2631.ER	544
05.1832.40ACB	225	05.2211.14ADA	509	05.2351.14A	509	05.2601.ES.NI	542	05.2616.ES	545	05.2631.ER.NI	544
05.1832.40ADA	225	05.2215.14A	509	05.2351.14ADA	509	05.2601.TK	542	05.2616.ES.NI	545	05.2631.ES	544
05.1835.14A	225	05.2215.14ADA	509	05.2355.14A	509	05.2601.TK.NI	542	05.2616.TK	545	05.2631.ES.NI	544
05.1835.14ACB	225	05.2216.14A	509	05.2355.14ADA	509	05.2602.14	542	05.2616.TK.NI	545	05.2631.TK	544
05.1835.14ADA	225	05.2216.14ADA	509	05.2356.14A	509	05.2602.14.NI	542	05.2617.14	545	05.2631.TK.NI	544
05.1835.40A	225	05.2220.14A	510	05.2356.14ADA	509	05.2602.40	542	05.2617.14.NI	545	05.2632.14	544
05.1835.40ACB	225	05.2220.14ADA	510	05.2360.14A	510	05.2602.40.NI	542	05.2617.40	545	05.2632.14.NI	544
05.1835.40ADA	225	05.2221.14A	510	05.2360.14ADA	510	05.2602.EQ	542	05.2617.40.NI	545	05.2632.40	544
05.1836.14A	225	05.2221.14ADA	510	05.2361.14A	510	05.2602.EQ.NI	542	05.2617.EQ	545	05.2632.40.NI	544
05.1836.14ACB	225	05.2225.14A	510	05.2361.14ADA	510	05.2602.TK	542	05.2617.EQ.NI	545	05.2632.EQ	544
05.1836.14ADA	225	05.2225.14ADA	510	05.2365.14A	510	05.2602.TK.NI	542	05.2617.TK	545	05.2632.EQ.NI	544
05.1836.40A	225	05.2226.14A	510	05.2365.14ADA	510	05.2603.14	542	05.2617.TK.NI	545	05.2632.TK	544
05.1836.40ACB	225	05.2226.14ADA	510	05.2366.14A	510	05.2603.14.NI	542	05.2618.14	545	05.2632.TK.NI	544
05.1836.40ADA	225	05.2230.14A	511	05.2366.14ADA	510	05.2603.40	542	05.2618.14.NI	545	05.2633.14	544
05.1837.14A	225	05									

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.2636.14.NI	545	05.2651.14	544	05.2711.40	539	05.2751.14	539	05.3201.EQ	150	05.3231.ER.DA	151
05.2636.40	545	05.2651.14.NI	544	05.2711.EQ	539	05.2751.40	539	05.3201.EQ.1V	150	05.3231.ES	151
05.2636.40.NI	545	05.2651.40	544	05.2711.ER	539	05.2751.EQ	539	05.3201.EQ.DA	150	05.3231.ES.1V	151
05.2636.EQ	545	05.2651.40.NI	544	05.2711.ES	539	05.2751.ER	539	05.3201.ER	150	05.3231.ES.DA	151
05.2636.EQ.NI	545	05.2651.EQ	544	05.2711.TK	539	05.2751.ES	539	05.3201.ER.1V	150	05.3500.DR	763
05.2636.ER	545	05.2651.EQ.NI	544	05.2712.14	539	05.2751.TK	539	05.3201.ER.DA	150	05.3500.DR.DA	763
05.2636.ER.NI	545	05.2651.ER	544	05.2712.40	539	05.2752.14	539	05.3201.ES	150	05.3500.DR.NI	763
05.2636.ES	545	05.2651.ER.NI	544	05.2712.EQ	539	05.2752.40	539	05.3201.ES.1V	150	05.3500.DY	763
05.2636.ES.NI	545	05.2651.ES	544	05.2712.TK	539	05.2752.EQ	539	05.3201.ES.DA	150	05.3500.DY.DA	763
05.2636.TK	545	05.2651.ES.NI	544	05.2713.14	539	05.2752.TK	539	05.3210.14	151	05.3500.DY.NI	763
05.2636.TK.NI	545	05.2651.TK	544	05.2713.40	539	05.2753.14	539	05.3210.14.1V	151	05.3500.EQ	763
05.2637.14	545	05.2651.TK.NI	544	05.2713.ER	539	05.2753.40	539	05.3210.14.DA	151	05.3500.EQ.DA	763
05.2637.14.NI	545	05.2652.14	544	05.2714.ES	539	05.2753.ER	539	05.3210.40	151	05.3500.EQ.NI	763
05.2637.40	545	05.2652.14.NI	544	05.2720.14	538	05.2754.ES	539	05.3210.40.1V	151	05.3500.ER	763
05.2637.40.NI	545	05.2652.40	544	05.2720.40	538	05.2900.C5	66	05.3210.40.DA	151	05.3500.ER.DA	763
05.2637.EQ	545	05.2652.40.NI	544	05.2721.14	538	05.2901.C5	66	05.3210.EQ	151	05.3500.ER.NI	763
05.2637.EQ.NI	545	05.2652.EQ	544	05.2721.40	538	05.2902.C5	66	05.3210.EQ.1V	151	05.3500.ES	763
05.2637.TK	545	05.2652.EQ.NI	544	05.2721.EQ	538	05.2905.C5	66	05.3210.EQ.DA	151	05.3500.ES.DA	763
05.2637.TK.NI	545	05.2652.TK	544	05.2721.ER	538	05.2906.C5	66	05.3210.ER	151	05.3500.ES.NI	763
05.2638.14	545	05.2652.TK.NI	544	05.2721.ES	538	05.2907.C5	66	05.3210.ER.1V	151	05.3501.DR	763
05.2638.14.NI	545	05.2653.14	544	05.2721.TK	538	05.2910.C5	67	05.3210.ER.DA	151	05.3501.DR.DA	763
05.2638.40	545	05.2653.14.NI	544	05.2722.14	538	05.2911.C5	67	05.3210.ES	151	05.3501.DR.NI	763
05.2638.40.NI	545	05.2653.40	544	05.2722.40	538	05.2912.C5	67	05.3210.ES.1V	151	05.3501.DY	763
05.2638.ER	545	05.2653.40.NI	544	05.2722.EQ	538	05.2915.C5	67	05.3210.ES.DA	151	05.3501.DY.DA	763
05.2638.ER.NI	545	05.2653.ER	544	05.2722.TK	538	05.2916.C5	67	05.3211.14	151	05.3501.DY.NI	763
05.2639.ES	545	05.2653.ER.NI	544	05.2723.14	538	05.2917.C5	67	05.3211.14.1V	151	05.3501.EQ	763
05.2639.ES.NI	545	05.2654.ES	544	05.2723.40	538	05.2920.C5	66	05.3211.14.DA	151	05.3501.EQ.DA	763
05.2640.14	542	05.2654.ES.NI	544	05.2723.ER	538	05.2921.C5	66	05.3211.40	151	05.3501.EQ.NI	763
05.2640.14.NI	542	05.2655.14	545	05.2724.ES	538	05.2922.C5	66	05.3211.40.1V	151	05.3501.ER	763
05.2640.40	542	05.2655.14.NI	545	05.2725.14	538	05.2925.C5	66	05.3211.40.DA	151	05.3501.ER.DA	763
05.2640.40.NI	542	05.2655.40	545	05.2725.40	538	05.2926.C5	66	05.3211.EQ	151	05.3501.ER.NI	763
05.2641.14	542	05.2655.40.NI	545	05.2726.14	538	05.2927.C5	66	05.3211.EQ.1V	151	05.3501.ES	763
05.2641.14.NI	542	05.2656.14	545	05.2726.40	538	05.2930.C5	67	05.3211.EQ.DA	151	05.3501.ES.DA	763
05.2641.40	542	05.2656.14.NI	545	05.2726.EQ	538	05.2931.C5	67	05.3211.ER	151	05.3501.ES.NI	763
05.2641.40.NI	542	05.2656.40	545	05.2726.ER	538	05.2932.C5	67	05.3211.ER.1V	151	05.3505.DR	763
05.2641.EQ	542	05.2656.40.NI	545	05.2726.ES	538	05.2935.C5	67	05.3211.ER.DA	151	05.3505.DR.DA	763
05.2641.EQ.NI	542	05.2656.EQ	545	05.2726.TK	538	05.2936.C5	67	05.3211.ES	151	05.3505.DR.NI	763
05.2641.ER	542	05.2656.EQ.NI	545	05.2727.14	538	05.2937.C5	67	05.3211.ES.1V	151	05.3505.DY	763
05.2641.ER.NI	542	05.2656.ER	545	05.2727.40	538	05.2950.C5	68	05.3211.ES.DA	151	05.3505.DY.DA	763
05.2641.ES	542	05.2656.ER.NI	545	05.2727.EQ	538	05.2951.C5	68	05.3220.14	150	05.3505.DY.NI	763
05.2641.ES.NI	542	05.2656.ES	545	05.2727.TK	538	05.2952.C5	68	05.3220.14.1V	150	05.3505.EQ	763
05.2641.TK	542	05.2656.ES.NI	545	05.2728.14	538	05.2953.C5	68	05.3220.14.DA	150	05.3505.EQ.DA	763
05.2641.TK.NI	542	05.2656.TK	545	05.2728.40	538	05.2955.C5	68	05.3220.40	150	05.3505.EQ.NI	763
05.2642.14	542	05.2656.TK.NI	545	05.2728.ER	538	05.2956.C5	68	05.3220.40.1V	150	05.3505.ER	763
05.2642.14.NI	542	05.2657.14	545	05.2729.ES	538	05.2957.C5	68	05.3220.40.DA	150	05.3505.ER.DA	763
05.2642.40	542	05.2657.14.NI	545	05.2730.14	539	05.2958.C5	68	05.3220.EQ	150	05.3505.ER.NI	763
05.2642.40.NI	542	05.2657.40	545	05.2730.40	539	05.2960.C5	69	05.3220.EQ.1V	150	05.3505.ES	763
05.2642.EQ	542	05.2657.40.NI	545	05.2731.14	539	05.2961.C5	69	05.3220.EQ.DA	150	05.3505.ES.DA	763
05.2642.EQ.NI	542	05.2657.EQ	545	05.2731.40	539	05.2962.C5	69	05.3220.ER	150	05.3505.ES.NI	763
05.2642.TK	542	05.2657.EQ.NI	545	05.2731.EQ	539	05.2965.C5	69	05.3220.ER.1V	150	05.3506.DR	763
05.2642.TK.NI	542	05.2657.TK	545	05.2731.ER	539	05.2966.C5	69	05.3220.ER.DA	150	05.3506.DR.DA	763
05.2643.14	542	05.2657.TK.NI	545	05.2731.ES	539	05.2967.C5	69	05.3220.ES	150	05.3506.DR.NI	763
05.2643.14.NI	542	05.2658.14	545	05.2731.TK	539	05.2970.C5	68	05.3220.ES.1V	150	05.3506.DY	763
05.2643.40	542	05.2658.14.NI	545	05.2732.14	539	05.2971.C5	68	05.3220.ES.DA	150	05.3506.DY.DA	763
05.2643.40.NI	542	05.2658.40	545	05.2732.40	539	05.2972.C5	68	05.3221.14	150	05.3506.DY.NI	763
05.2643.ER	542	05.2658.40.NI	545	05.2732.EQ	539	05.2973.C5	68	05.3221.14.1V	150	05.3506.EQ	763
05.2643.ER.NI	542	05.2658.ER	545	05.2732.TK	539	05.2975.C5	68	05.3221.14.DA	150	05.3506.EQ.DA	763
05.2644.ES	542	05.2658.ER.NI	545	05.2733.14	539	05.2976.C5	68	05.3221.40	150	05.3506.EQ.NI	763
05.2644.ES.NI	542	05.2659.ES	545	05.2733.40	539	05.2977.C5	68	05.3221.40.1V	150	05.3506.ER	763
05.2645.14	543	05.2659.ES.NI	545	05.2733.ER	539	05.2978.C5	68	05.3221.40.DA	150	05.3506.ER.DA	763
05.2645.14.NI	543	05.2700.14	538	05.2734.ES	539	05.2980.C5	69	05.3221.EQ	150	05.3506.ER.NI	763
05.2645.40	543	05.2700.40	538	05.2740.14	538	05.2981.C5	69	05.3221.EQ.1V	150	05.3506.ES	763
05.2645.40.NI	543	05.2701.14	538	05.2740.40	538	05.2982.C5	69	05.3221.EQ.DA	150	05.3506.ES.DA	763
05.2646.14	543	05.2701.40	538	05.2741.14	538	05.2985.C5	69	05.3221.ER	150	05.3506.ES.NI	763
05.2646.14.NI	543	05.2701.EQ	538	05.2741.40	538	05.2986.C5	69	05.3221.ER.1V	150	05.3550.14	107
05.2646.40	543	05.2701.ER	538	05.2741.EQ	538	05.2987.C5	69	05.3221.ER.DA	150	05.3550.14	265
05.2646.40.NI	543	05.2701.ES	538	05.2741.ER	538	05.2990.C5	70	05.3221.ES	150	05.3550.14.1V	107
05.2646.EQ	543	05.2701.TK	538	05.2741.ES	538	05.2991.C5	71	05.3221.ES.1V	150	05.3550.14.1V	265
05.2646.EQ.NI	543	05.2702.14	538	05.2741.TK	538	05.2992.C5	70	05.3221.ES.DA	150	05.3550.14.CB	107
05.2646.ER	543	05.2702.40	538	05.2742.14	538	05.2993.C5	71	05.3230.14	151	05.3550.14.CB	265
05.2646.ER.NI	543	05.2702.EQ	538	05.2742.40	538	05.2994.C5	72	05.3230.14.1V	151	05.3550.14.DA	107
05.2646.ES	543	05.2702.TK	538	05.2742.EQ	538	05.2995.C5	73	05.3230.14.DA	151	05.3550.14.DA	265
05.2646.ES.NI	543	05.2703.14	538	05.2742.TK	538	05.2996.C5	72	05.3230.40	151	05.3550.40	107
05.2646.TK	543	05.2703.40	538	05.2743.14	538	05.2997.C5	73	05.3230.40.1V	151	05.3550.40	265
05.2646.TK.NI	543	05.2703.ER	538	05.2743.40	538	05.3200.14	150	05.3230.40.DA	151	05.3550.40.1V	107
05.2647.14	543	05.2704.ES	538	05.2743.ER	538	05.3200.14.1V	150	05.3230.EQ	151	05.3550.40.1V	265
05.2647.14.NI	543	05.2705.14	538	05.2744.ES	538	05.3200.14.DA	150	05.3230.EQ.1V	151	05.3550.40.CB	107
05.2647.40	543	05.2705.40	538	05.2745.14	538	05.3200.40	150	05.3230.EQ.DA	151	05.3550.40.CB	265
05.2647.40.NI	543	05.2706.14	538	05.2745.40	538	05.3200.40.1V	150	05.3230.ER	151	05.3550.40.DA	107
05.2647.EQ	543	05.2706.40	538	05.2746.14	538	05.3200.40.DA	150	05.3230.ER.1V	151	05.3550.40.DA	265
05.2647.EQ.NI	543	05.2706.EQ	538	05.2746.40	538	05.3200.EQ	150	05.3230.ER.DA	151	05.3551.14	107
05.2647.TK	543	05.2706.ER	538	05.2746.EQ	538	05.3200.EQ.1V	150	05.3230.ES	151	05.3551.14	265
05.2647.TK.NI	543	05.2706.ES	538	05.2746.ER	538	05.3200.EQ.DA	150	05.3230.ES.1V	151	05.3551.14.1V	107
05.2648.14	543	05.2706.TK	538	05.2746.ES	538	05.3200.ER	150	05.3230.ES.DA	151	05.3551.14.1V	265
05.2648.14.NI	543	05.2707.14	538	05.2746.TK	538	05.3200.ER.1V	150	05.3231.14	151	05.3551.14.CB	107
05.2648.40	543	05.2707.									

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.3551.40.DA	265	05.3563.ES	36	05.4303.ZY.1V	331	05.4310.RY	332	05.4316.OW.CN	332	05.4322.GY.DA	335
05.3552.14	107	05.3563.ES.DA	36	05.4303.ZY.DA	331	05.4310.RY.1V	332	05.4316.OW.DA	332	05.4322.GY.NI	335
05.3552.14	265	05.3564.14	36	05.4303.ZY.NI	331	05.4310.RY.DA	332	05.4316.OW.NI	332	05.4322.OW	335
05.3552.14.1V	107	05.3564.14.DA	36	05.4305.GY	330	05.4310.RY.NI	332	05.4316.OW.RX	332	05.4322.OW.1V	335
05.3552.14.1V	265	05.3564.40	36	05.4305.GY.1V	330	05.4310.ZY	332	05.4316.OW.YU	332	05.4322.OW.78	335
05.3552.14.CB	107	05.3564.40.DA	36	05.4305.GY.DA	330	05.4310.ZY.1V	332	05.4316.RY	332	05.4322.OW.CN	335
05.3552.14.CB	265	05.3564.ER	36	05.4305.GY.NI	330	05.4310.ZY.DA	332	05.4316.RY.1V	332	05.4322.OW.DA	335
05.3552.14.DA	107	05.3564.ER.DA	36	05.4305.OW	330	05.4310.ZY.NI	332	05.4316.RY.DA	332	05.4322.OW.NI	335
05.3552.14.DA	265	05.3564.ES	36	05.4305.OW.1V	330	05.4311.GY	332	05.4316.RY.NI	332	05.4322.OW.RX	335
05.3552.40	107	05.3564.ES.DA	36	05.4305.OW.78	330	05.4311.GY.1V	332	05.4316.ZY	332	05.4322.OW.YU	335
05.3552.40	265	05.3565.14	36	05.4305.OW.CN	330	05.4311.GY.DA	332	05.4316.ZY.1V	332	05.4322.RY	335
05.3552.40.1V	107	05.3565.14.DA	36	05.4305.OW.DA	330	05.4311.GY.NI	332	05.4316.ZY.DA	332	05.4322.RY.1V	335
05.3552.40.1V	265	05.3565.40	36	05.4305.OW.NI	330	05.4311.OW	332	05.4316.ZY.NI	332	05.4322.RY.DA	335
05.3552.40.CB	107	05.3565.40.DA	36	05.4305.OW.RX	330	05.4311.OW.1V	332	05.4317.GY	333	05.4322.RY.NI	335
05.3552.40.CB	265	05.3565.ER	36	05.4305.OW.YU	330	05.4311.OW.78	332	05.4317.GY.1V	333	05.4322.ZY	335
05.3552.40.DA	107	05.3565.ER.DA	36	05.4305.RY	330	05.4311.OW.CN	332	05.4317.GY.DA	333	05.4322.ZY.1V	335
05.3552.40.DA	265	05.3565.ES	36	05.4305.RY.1V	330	05.4311.OW.DA	332	05.4317.GY.NI	333	05.4322.ZY.DA	335
05.3553.14	107	05.3565.ES.DA	36	05.4305.RY.DA	330	05.4311.OW.NI	332	05.4317.OW	333	05.4322.ZY.NI	335
05.3553.14	265	05.4300.GY	330	05.4305.RY.NI	330	05.4311.OW.RX	332	05.4317.OW.1V	333	05.4323.GY	335
05.3553.14.1V	107	05.4300.GY.1V	330	05.4305.ZY	330	05.4311.OW.YU	332	05.4317.OW.78	333	05.4323.GY.1V	335
05.3553.14.1V	265	05.4300.GY.DA	330	05.4305.ZY.1V	330	05.4311.RY	332	05.4317.OW.CN	333	05.4323.GY.DA	335
05.3553.14.CB	107	05.4300.GY.NI	330	05.4305.ZY.DA	330	05.4311.RY.1V	332	05.4317.OW.DA	333	05.4323.GY.NI	335
05.3553.14.CB	265	05.4300.OW	330	05.4305.ZY.NI	330	05.4311.RY.DA	332	05.4317.OW.NI	333	05.4323.OW	335
05.3553.14.DA	107	05.4300.OW.1V	330	05.4306.GY	330	05.4311.RY.NI	332	05.4317.OW.RX	333	05.4323.OW.1V	335
05.3553.14.DA	265	05.4300.OW.78	330	05.4306.GY.1V	330	05.4311.ZY	332	05.4317.OW.YU	333	05.4323.OW.78	335
05.3553.40	107	05.4300.OW.CN	330	05.4306.GY.DA	330	05.4311.ZY.1V	332	05.4317.RY	333	05.4323.OW.CN	335
05.3553.40	265	05.4300.OW.DA	330	05.4306.GY.NI	330	05.4311.ZY.DA	332	05.4317.RY.1V	333	05.4323.OW.DA	335
05.3553.40.1V	107	05.4300.OW.NI	330	05.4306.OW	330	05.4311.ZY.NI	332	05.4317.RY.DA	333	05.4323.OW.NI	335
05.3553.40.1V	265	05.4300.OW.RX	330	05.4306.OW.1V	330	05.4312.GY	333	05.4317.RY.NI	333	05.4323.OW.RX	335
05.3553.40.CB	107	05.4300.OW.YU	330	05.4306.OW.78	330	05.4312.GY.1V	333	05.4317.ZY	333	05.4323.OW.YU	335
05.3553.40.CB	265	05.4300.RY	330	05.4306.OW.CN	330	05.4312.GY.DA	333	05.4317.ZY.1V	333	05.4323.RY	335
05.3553.40.DA	107	05.4300.RY.1V	330	05.4306.OW.DA	330	05.4312.GY.NI	333	05.4317.ZY.DA	333	05.4323.RY.1V	335
05.3553.40.DA	265	05.4300.RY.DA	330	05.4306.OW.NI	330	05.4312.OW	333	05.4317.ZY.NI	333	05.4323.RY.DA	335
05.3554.14	107	05.4300.RY.NI	330	05.4306.OW.RX	330	05.4312.OW.1V	333	05.4318.GY	333	05.4323.RY.NI	335
05.3554.14	265	05.4300.ZY	330	05.4306.OW.YU	330	05.4312.OW.78	333	05.4318.GY.1V	333	05.4323.ZY	335
05.3554.14.1V	107	05.4300.ZY.1V	330	05.4306.RY	330	05.4312.OW.CN	333	05.4318.GY.DA	333	05.4323.ZY.1V	335
05.3554.14.1V	265	05.4300.ZY.DA	330	05.4306.RY.1V	330	05.4312.OW.DA	333	05.4318.GY.NI	333	05.4323.ZY.DA	335
05.3554.14.CB	107	05.4300.ZY.NI	330	05.4306.RY.DA	330	05.4312.OW.NI	333	05.4318.OW	333	05.4323.ZY.NI	335
05.3554.14.CB	265	05.4301.GY	330	05.4306.RY.NI	330	05.4312.OW.RX	333	05.4318.OW.1V	333	05.4325.GY	334
05.3554.14.DA	107	05.4301.GY.1V	330	05.4306.ZY	330	05.4312.OW.YU	333	05.4318.OW.78	333	05.4325.GY.1V	334
05.3554.14.DA	265	05.4301.GY.DA	330	05.4306.ZY.1V	330	05.4312.RY	333	05.4318.OW.CN	333	05.4325.GY.DA	334
05.3554.40	107	05.4301.GY.NI	330	05.4306.ZY.DA	330	05.4312.RY.1V	333	05.4318.OW.DA	333	05.4325.GY.NI	334
05.3554.40	265	05.4301.OW	330	05.4306.ZY.NI	330	05.4312.RY.DA	333	05.4318.OW.NI	333	05.4325.OW	334
05.3554.40.1V	107	05.4301.OW.1V	330	05.4307.GY	331	05.4312.RY.NI	333	05.4318.OW.RX	333	05.4325.OW.1V	334
05.3554.40.1V	265	05.4301.OW.78	330	05.4307.GY.1V	331	05.4312.ZY	333	05.4318.OW.YU	333	05.4325.OW.78	334
05.3554.40.CB	107	05.4301.OW.CN	330	05.4307.GY.DA	331	05.4312.ZY.1V	333	05.4318.RY	333	05.4325.OW.CN	334
05.3554.40.CB	265	05.4301.OW.DA	330	05.4307.GY.NI	331	05.4312.ZY.DA	333	05.4318.RY.1V	333	05.4325.OW.DA	334
05.3554.40.DA	107	05.4301.OW.NI	330	05.4307.OW	331	05.4312.ZY.NI	333	05.4318.RY.DA	333	05.4325.OW.NI	334
05.3554.40.DA	265	05.4301.OW.RX	330	05.4307.OW.1V	331	05.4313.GY	333	05.4318.RY.NI	333	05.4325.OW.RX	334
05.3555.14	107	05.4301.OW.YU	330	05.4307.OW.78	331	05.4313.GY.1V	333	05.4318.ZY	333	05.4325.OW.YU	334
05.3555.14	265	05.4301.RY	330	05.4307.OW.CN	331	05.4313.GY.DA	333	05.4318.ZY.1V	333	05.4325.RY	334
05.3555.14.1V	107	05.4301.RY.1V	330	05.4307.OW.DA	331	05.4313.GY.NI	333	05.4318.ZY.DA	333	05.4325.RY.1V	334
05.3555.14.1V	265	05.4301.RY.DA	330	05.4307.OW.NI	331	05.4313.OW	333	05.4318.ZY.NI	333	05.4325.RY.DA	334
05.3555.14.CB	107	05.4301.RY.NI	330	05.4307.OW.RX	331	05.4313.OW.1V	333	05.4320.GY	334	05.4325.RY.NI	334
05.3555.14.CB	265	05.4301.ZY	330	05.4307.OW.YU	331	05.4313.OW.78	333	05.4320.GY.1V	334	05.4325.ZY	334
05.3555.14.DA	107	05.4301.ZY.1V	330	05.4307.RY	331	05.4313.OW.CN	333	05.4320.GY.DA	334	05.4325.ZY.1V	334
05.3555.14.DA	265	05.4301.ZY.DA	330	05.4307.RY.1V	331	05.4313.OW.DA	333	05.4320.GY.NI	334	05.4325.ZY.DA	334
05.3555.40	107	05.4301.ZY.NI	330	05.4307.RY.DA	331	05.4313.OW.NI	333	05.4320.OW	334	05.4325.ZY.NI	334
05.3555.40	265	05.4302.GY	331	05.4307.RY.NI	331	05.4313.OW.RX	333	05.4320.OW.1V	334	05.4326.GY	334
05.3555.40.1V	107	05.4302.GY.1V	331	05.4307.ZY	331	05.4313.OW.YU	333	05.4320.OW.78	334	05.4326.GY.1V	334
05.3555.40.1V	265	05.4302.GY.DA	331	05.4307.ZY.1V	331	05.4313.RY	333	05.4320.OW.CN	334	05.4326.GY.DA	334
05.3555.40.CB	107	05.4302.GY.NI	331	05.4307.ZY.DA	331	05.4313.RY.1V	333	05.4320.OW.DA	334	05.4326.GY.NI	334
05.3555.40.CB	265	05.4302.OW	331	05.4307.ZY.NI	331	05.4313.RY.DA	333	05.4320.OW.NI	334	05.4326.OW	334
05.3555.40.DA	107	05.4302.OW.1V	331	05.4308.GY	331	05.4313.RY.NI	333	05.4320.OW.RX	334	05.4326.OW.1V	334
05.3555.40.DA	265	05.4302.OW.78	331	05.4308.GY.1V	331	05.4313.ZY	333	05.4320.OW.YU	334	05.4326.OW.78	334
05.3560.14	36	05.4302.OW.CN	331	05.4308.GY.DA	331	05.4313.ZY.1V	333	05.4320.RY	334	05.4326.OW.CN	334
05.3560.14.DA	36	05.4302.OW.DA	331	05.4308.GY.NI	331	05.4313.ZY.DA	333	05.4320.RY.1V	334	05.4326.OW.DA	334
05.3560.40	36	05.4302.OW.NI	331	05.4308.OW	331	05.4313.ZY.NI	333	05.4320.RY.DA	334	05.4326.OW.NI	334
05.3560.40.DA	36	05.4302.OW.RX	331	05.4308.OW.1V	331	05.4315.GY	332	05.4320.RY.NI	334	05.4326.OW.RX	334
05.3560.ER	36	05.4302.OW.YU	331	05.4308.OW.78	331	05.4315.GY.1V	332	05.4320.ZY	334	05.4326.OW.YU	334
05.3560.ER.DA	36	05.4302.RY	331	05.4308.OW.CN	331	05.4315.GY.DA	332	05.4320.ZY.1V	334	05.4326.RY	334
05.3560.ES	36	05.4302.RY.1V	331	05.4308.OW.DA	331	05.4315.GY.NI	332	05.4320.ZY.DA	334	05.4326.RY.1V	334
05.3560.ES.DA	36	05.4302.RY.DA	331	05.4308.OW.NI	331	05.4315.OW	332	05.4320.ZY.NI	334	05.4326.RY.DA	334
05.3561.14	36	05.4302.RY.NI	331	05.4308.OW.RX	331	05.4315.OW.1V	332	05.4321.GY	334	05.4326.RY.NI	334
05.3561.14.DA	36	05.4302.ZY	331	05.4308.OW.YU	331	05.4315.OW.78	332	05.4321.GY.1V	334	05.4326.ZY	334
05.3561.40	36	05.4302.ZY.1V	331	05.4308.RY	331	05.4315.OW.CN	332	05.4321.GY.DA	334	05.4326.ZY.1V	334
05.3561.40.DA	36	05.4302.ZY.DA	331	05.4308.RY.1V	331	05.4315.OW.DA	332	05.4321.GY.NI	334	05.4326.ZY.DA	334
05.3561.ER	36	05.4302.ZY.NI	331	05.4308.RY.DA	331	05.4315.OW.NI	332	05.4321.OW	334	05.4326.ZY.NI	334
05.3561.ER.DA	36	05.4303.GY	331	05.4308.RY.NI	331	05.4315.OW.RX	332	05.4321.OW.1V	334	05.4327.GY	335
05.3561.ES	36	05.4303.GY.1V	331	05.4308.ZY	331	05.4315.OW.YU	332	05.4321.OW.78	334	05.4327.GY.1V	335
05.3561.ES.DA	36	05.4303.GY.DA	331	05.4308.ZY.1V	331	05.4315.RY	332	05.4321.OW.CN	334	05.4327.GY.DA	335
05.3562.14	36	05.4303.GY.NI	331	05.4308.ZY.DA	331	05.4315.RY.1V	332	05.4321.OW.DA	334	05.4327.GY.NI	335
05.3562.14.DA	36	05.4303.OW	331	05.4308.ZY.NI	331	05.43					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.4327.ZY.1V	335	05.4335.RY	336	05.4342.OW.CN	339	05.4351.GY.DA	340	05.4357.ZY.1V	341	05.4513.14.CB	28
05.4327.ZY.DA	335	05.4335.RY.1V	336	05.4342.OW.DA	339	05.4351.GY.NI	340	05.4357.ZY.DA	341	05.4513.14.DA	28
05.4327.ZY.NI	335	05.4335.RY.DA	336	05.4342.OW.NI	339	05.4351.OW	340	05.4357.ZY.NI	341	05.4513.40.CB	28
05.4328.GY	335	05.4335.RY.NI	336	05.4342.OW.RX	339	05.4351.OW.1V	340	05.4380.GY	342	05.4513.40.DA	28
05.4328.GY.1V	335	05.4335.ZY	336	05.4342.OW.YU	339	05.4351.OW.78	340	05.4380.OW	342	05.4513.ER.CB	28
05.4328.GY.DA	335	05.4335.ZY.1V	336	05.4342.RY	339	05.4351.OW.CN	340	05.4380.OW.78	342	05.4513.ER.DA	28
05.4328.GY.NI	335	05.4335.ZY.DA	336	05.4342.RY.1V	339	05.4351.OW.DA	340	05.4380.RY	342	05.4513.ES.CB	28
05.4328.OW	335	05.4335.ZY.NI	336	05.4342.RY.DA	339	05.4351.OW.NI	340	05.4380.ZY	342	05.4513.ES.DA	28
05.4328.OW.1V	335	05.4336.GY	336	05.4342.RY.NI	339	05.4351.OW.RX	340	05.4381.GY	342	05.4514.14.CB	28
05.4328.OW.78	335	05.4336.GY.1V	336	05.4342.ZY	339	05.4351.OW.YU	340	05.4381.OW	342	05.4514.14.DA	28
05.4328.OW.CN	335	05.4336.GY.DA	336	05.4342.ZY.1V	339	05.4351.RY	340	05.4381.OW.78	342	05.4514.40.CB	28
05.4328.OW.DA	335	05.4336.GY.NI	336	05.4342.ZY.DA	339	05.4351.RY.1V	340	05.4381.RY	342	05.4514.40.DA	28
05.4328.OW.NI	335	05.4336.OW	336	05.4342.ZY.NI	339	05.4351.RY.DA	340	05.4381.ZY	342	05.4514.ER.CB	28
05.4328.OW.RX	335	05.4336.OW.1V	336	05.4345.GY	338	05.4351.RY.NI	340	05.4385.GY	342	05.4514.ER.DA	28
05.4328.OW.YU	335	05.4336.OW.78	336	05.4345.GY.1V	338	05.4351.ZY	340	05.4385.OW	342	05.4514.ES.CB	28
05.4328.RY	335	05.4336.OW.CN	336	05.4345.GY.DA	338	05.4351.ZY.1V	340	05.4385.OW.78	342	05.4514.ES.DA	28
05.4328.RY.1V	335	05.4336.OW.DA	336	05.4345.GY.NI	338	05.4351.ZY.DA	340	05.4385.RY	342	05.4515.14.CB	28
05.4328.RY.DA	335	05.4336.OW.NI	336	05.4345.OW	338	05.4351.ZY.NI	340	05.4385.ZY	342	05.4515.14.DA	28
05.4328.RY.NI	335	05.4336.OW.RX	336	05.4345.OW.1V	338	05.4352.GY	341	05.4386.GY	342	05.4515.40.CB	28
05.4328.ZY	335	05.4336.OW.YU	336	05.4345.OW.78	338	05.4352.GY.1V	341	05.4386.OW	342	05.4515.40.DA	28
05.4328.ZY.1V	335	05.4336.RY	336	05.4345.OW.CN	338	05.4352.GY.DA	341	05.4386.OW.78	342	05.4515.ER.CB	28
05.4328.ZY.DA	335	05.4336.RY.1V	336	05.4345.OW.DA	338	05.4352.GY.NI	341	05.4386.RY	342	05.4515.ER.DA	28
05.4328.ZY.NI	335	05.4336.RY.DA	336	05.4345.OW.NI	338	05.4352.OW	341	05.4386.ZY	342	05.4515.ES.CB	28
05.4330.GY	336	05.4336.RY.NI	336	05.4345.OW.RX	338	05.4352.OW.1V	341	05.4500.14.CB	18	05.4515.ES.DA	28
05.4330.GY.1V	336	05.4336.ZY	336	05.4345.OW.YU	338	05.4352.OW.78	341	05.4500.14.DA	18	05.4520.14.CB	23
05.4330.GY.DA	336	05.4336.ZY.1V	336	05.4345.RY	338	05.4352.OW.CN	341	05.4500.40.CB	18	05.4520.14.DA	23
05.4330.GY.NI	336	05.4336.ZY.DA	336	05.4345.RY.1V	338	05.4352.OW.DA	341	05.4500.40.DA	18	05.4520.40.CB	23
05.4330.OW	336	05.4336.ZY.NI	336	05.4345.RY.DA	338	05.4352.OW.NI	341	05.4500.ER.CB	18	05.4520.40.DA	23
05.4330.OW.1V	336	05.4337.GY	337	05.4345.RY.NI	338	05.4352.OW.RX	341	05.4500.ER.DA	18	05.4520.ER.CB	23
05.4330.OW.78	336	05.4337.GY.1V	337	05.4345.ZY	338	05.4352.OW.YU	341	05.4500.ES.CB	18	05.4520.ER.CB	23
05.4330.OW.CN	336	05.4337.GY.DA	337	05.4345.ZY.1V	338	05.4352.RY	341	05.4500.ES.DA	18	05.4520.ES.CB	23
05.4330.OW.DA	336	05.4337.GY.NI	337	05.4345.ZY.DA	338	05.4352.RY.1V	341	05.4501.14.CB	18	05.4520.ES.DA	23
05.4330.OW.NI	336	05.4337.OW	337	05.4345.ZY.NI	338	05.4352.RY.DA	341	05.4501.14.DA	18	05.4521.14.CB	23
05.4330.OW.RX	336	05.4337.OW.1V	337	05.4346.GY	338	05.4352.RY.NI	341	05.4501.40.CB	18	05.4521.14.DA	23
05.4330.OW.YU	336	05.4337.OW.78	337	05.4346.GY.1V	338	05.4352.ZY	341	05.4501.40.DA	18	05.4521.40.CB	23
05.4330.RY	336	05.4337.OW.CN	337	05.4346.GY.DA	338	05.4352.ZY.1V	341	05.4501.ER.CB	18	05.4521.40.DA	23
05.4330.RY.1V	336	05.4337.OW.DA	337	05.4346.GY.NI	338	05.4352.ZY.DA	341	05.4501.ER.DA	18	05.4521.ER.CB	23
05.4330.RY.DA	336	05.4337.OW.NI	337	05.4346.OW	338	05.4352.ZY.NI	341	05.4501.ES.CB	18	05.4521.ER.CB	23
05.4330.RY.NI	336	05.4337.OW.RX	337	05.4346.OW.1V	338	05.4355.GY	340	05.4501.ES.DA	18	05.4521.ES.CB	23
05.4330.ZY	336	05.4337.OW.YU	337	05.4346.OW.78	338	05.4355.GY.1V	340	05.4502.14.CB	18	05.4521.ES.DA	23
05.4330.ZY.1V	336	05.4337.RY	337	05.4346.OW.CN	338	05.4355.GY.DA	340	05.4502.14.DA	18	05.4522.14.CB	23
05.4330.ZY.DA	336	05.4337.RY.1V	337	05.4346.OW.DA	338	05.4355.GY.NI	340	05.4502.40.CB	18	05.4522.14.DA	23
05.4330.ZY.NI	336	05.4337.RY.DA	337	05.4346.OW.NI	338	05.4355.OW	340	05.4502.40.DA	18	05.4522.40.CB	23
05.4331.GY	336	05.4337.RY.NI	337	05.4346.OW.RX	338	05.4355.OW.1V	340	05.4502.ER.CB	18	05.4522.40.DA	23
05.4331.GY.1V	336	05.4337.ZY	337	05.4346.OW.YU	338	05.4355.OW.78	340	05.4502.ER.DA	18	05.4522.ER.CB	23
05.4331.GY.DA	336	05.4337.ZY.1V	337	05.4346.RY	338	05.4355.OW.CN	340	05.4502.ES.CB	18	05.4522.ER.CB	23
05.4331.GY.NI	336	05.4337.ZY.DA	337	05.4346.RY.1V	338	05.4355.OW.DA	340	05.4502.ES.DA	18	05.4522.ES.CB	23
05.4331.OW	336	05.4337.ZY.NI	337	05.4346.RY.DA	338	05.4355.OW.NI	340	05.4503.14.CB	18	05.4522.ES.DA	23
05.4331.OW.1V	336	05.4340.GY	338	05.4346.RY.NI	338	05.4355.OW.RX	340	05.4503.14.DA	18	05.4523.14.CB	23
05.4331.OW.78	336	05.4340.GY.1V	338	05.4346.ZY	338	05.4355.OW.YU	340	05.4503.40.CB	18	05.4523.14.DA	23
05.4331.OW.CN	336	05.4340.GY.DA	338	05.4346.ZY.1V	338	05.4355.RY	340	05.4503.40.DA	18	05.4523.40.CB	23
05.4331.OW.DA	336	05.4340.GY.NI	338	05.4346.ZY.DA	338	05.4355.RY.1V	340	05.4503.ER.CB	18	05.4523.40.DA	23
05.4331.OW.NI	336	05.4340.OW	338	05.4346.ZY.NI	338	05.4355.RY.DA	340	05.4503.ER.DA	18	05.4523.ER.CB	23
05.4331.OW.RX	336	05.4340.OW.1V	338	05.4347.GY	339	05.4355.RY.NI	340	05.4503.ES.CB	18	05.4523.ER.DA	23
05.4331.OW.YU	336	05.4340.OW.78	338	05.4347.GY.1V	339	05.4355.ZY	340	05.4503.ES.DA	18	05.4523.ES.CB	23
05.4331.RY	336	05.4340.OW.CN	338	05.4347.GY.DA	339	05.4355.ZY.1V	340	05.4504.14.CB	18	05.4523.ES.DA	23
05.4331.RY.1V	336	05.4340.OW.DA	338	05.4347.GY.NI	339	05.4355.ZY.DA	340	05.4504.14.DA	18	05.4524.14.CB	23
05.4331.RY.DA	336	05.4340.OW.NI	338	05.4347.OW	339	05.4355.ZY.NI	340	05.4504.40.CB	18	05.4524.14.DA	23
05.4331.RY.NI	336	05.4340.OW.RX	338	05.4347.OW.1V	339	05.4356.GY	340	05.4504.40.DA	18	05.4524.40.CB	23
05.4331.ZY	336	05.4340.OW.YU	338	05.4347.OW.78	339	05.4356.GY.1V	340	05.4504.ER.CB	18	05.4524.40.DA	23
05.4331.ZY.1V	336	05.4340.RY	338	05.4347.OW.CN	339	05.4356.GY.DA	340	05.4504.ER.DA	18	05.4524.ER.CB	23
05.4331.ZY.DA	336	05.4340.RY.1V	338	05.4347.OW.DA	339	05.4356.GY.NI	340	05.4504.ES.CB	18	05.4524.ER.DA	23
05.4331.ZY.NI	336	05.4340.RY.DA	338	05.4347.OW.NI	339	05.4356.OW	340	05.4504.ES.DA	18	05.4524.ES.CB	23
05.4332.GY	337	05.4340.RY.NI	338	05.4347.OW.RX	339	05.4356.OW.1V	340	05.4505.14.CB	18	05.4524.ES.DA	23
05.4332.GY.1V	337	05.4340.ZY	338	05.4347.OW.YU	339	05.4356.OW.78	340	05.4505.14.DA	18	05.4525.14.CB	23
05.4332.GY.DA	337	05.4340.ZY.1V	338	05.4347.RY	339	05.4356.OW.CN	340	05.4505.40.CB	18	05.4525.14.DA	23
05.4332.GY.NI	337	05.4340.ZY.DA	338	05.4347.RY.1V	339	05.4356.OW.DA	340	05.4505.40.DA	18	05.4525.40.CB	23
05.4332.OW	337	05.4340.ZY.NI	338	05.4347.RY.DA	339	05.4356.OW.NI	340	05.4505.ER.CB	18	05.4525.40.DA	23
05.4332.OW.1V	337	05.4341.GY	338	05.4347.RY.NI	339	05.4356.OW.RX	340	05.4505.ER.DA	18	05.4525.ER.CB	23
05.4332.OW.78	337	05.4341.GY.1V	338	05.4347.ZY	339	05.4356.OW.YU	340	05.4505.ES.CB	18	05.4525.ER.DA	23
05.4332.OW.CN	337	05.4341.GY.DA	338	05.4347.ZY.1V	339	05.4356.RY	340	05.4505.ES.DA	18	05.4525.ES.CB	23
05.4332.OW.DA	337	05.4341.GY.NI	338	05.4347.ZY.DA	339	05.4356.RY.1V	340	05.4510.14.CB	28	05.4525.ES.DA	23
05.4332.OW.NI	337	05.4341.OW	338	05.4347.ZY.NI	339	05.4356.RY.DA	340	05.4510.14.DA	28	05.4530.14.CB	32
05.4332.OW.RX	337	05.4341.OW.1V	338	05.4350.GY	340	05.4356.RY.NI	340	05.4510.40.CB	28	05.4530.14.DA	32
05.4332.OW.YU	337	05.4341.OW.78	338	05.4350.GY.1V	340	05.4356.ZY	340	05.4510.40.DA	28	05.4530.40.CB	32
05.4332.RY	337	05.4341.OW.CN	338	05.4350.GY.DA	340	05.4356.ZY.1V	340	05.4510.ER.CB	28	05.4530.40.DA	32
05.4332.RY.1V	337	05.4341.OW.DA	338	05.4350.GY.NI	340	05.4356.ZY.DA	340	05.4510.ER.DA	28	05.4530.ER.CB	32
05.4332.RY.DA	337	05.4341.OW.NI	338	05.4350.OW	340	05.4356.ZY.NI	340	05.4510.ES.CB	28	05.4530.ER.DA	32
05.4332.RY.NI	337	05.4341.OW.RX	338	05.4350.OW.1V	340	05.4357.GY	341	05.4510.ES.DA	28	05.4530.ES.CB	32
05.4332.ZY	337	05.4341.OW.YU	338	05.4350.OW.78	340	05.4357.GY.1V	341	05.4511.14.CB	28	05.4530.ES.DA	32
05.4332.ZY.1V	337	05.4341.RY	338	05.4350.OW.CN	340	05.4357.GY.DA	341	05.4511.14.DA	28	05.4531.14.CB	32
05.4332.ZY.DA	337	05.4341.RY.1V	338	05.4350.OW.DA	340	05.4357.GY.NI	341	05.4511.40.CB	28	05.4531.14.DA	32
05.4332.ZY.NI	337	05.4341.RY.DA	338	05.4350.OW.NI	340	05.4357.OW	341	05.4511.40.DA	28	05.4531.40.CB	32
05.4335.G											

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.4532.ES.DA	32	05.4562.ES.CB	29	05.4582.ER.DA	33	05.4614.ER.CB	28	05.4664.40.DA	29	05.5100.ES.DA	41
05.4533.14.CB	32	05.4562.ES.DA	29	05.4582.ES.CB	33	05.4614.ER.DA	28	05.4664.ER.CB	29	05.5100.ES.DA	125
05.4533.14.DA	32	05.4563.14.CB	29	05.4582.ES.DA	33	05.4614.ES.CB	28	05.4664.ER.CB	29	05.5101.14	40
05.4533.40.CB	32	05.4563.14.DA	29	05.4583.14.CB	33	05.4614.ES.DA	28	05.4664.ES.CB	29	05.5101.14	124
05.4533.40.DA	32	05.4563.40.CB	29	05.4583.14.DA	33	05.4620.14.CB	23	05.4664.ES.DA	29	05.5101.14.1V	125
05.4533.ER.CB	32	05.4563.40.DA	29	05.4583.40.CB	33	05.4620.14.DA	23	05.4670.14.CB	24	05.5101.14.CB	40
05.4533.ER.DA	32	05.4563.ER.CB	29	05.4583.40.DA	33	05.4620.40.CB	23	05.4670.14.DA	24	05.5101.14.CB	124
05.4533.ES.CB	32	05.4563.ER.DA	29	05.4583.ER.CB	33	05.4620.40.DA	23	05.4670.40.CB	24	05.5101.14.DA	41
05.4533.ES.DA	32	05.4563.ES.CB	29	05.4583.ER.DA	33	05.4620.ER.CB	23	05.4670.40.DA	24	05.5101.14.DA	125
05.4534.14.CB	32	05.4563.ES.DA	29	05.4583.ES.CB	33	05.4620.ER.DA	23	05.4670.ER.CB	24	05.5101.40	40
05.4534.14.DA	32	05.4564.14.CB	29	05.4583.ES.DA	33	05.4620.ES.CB	23	05.4670.ER.DA	24	05.5101.40	124
05.4534.40.CB	32	05.4564.14.DA	29	05.4584.14.CB	33	05.4620.ES.DA	23	05.4670.ES.CB	24	05.5101.40.1V	125
05.4534.40.DA	32	05.4564.40.CB	29	05.4584.14.DA	33	05.4622.14.CB	23	05.4670.ES.DA	24	05.5101.40.CB	40
05.4534.ER.CB	32	05.4564.40.DA	29	05.4584.40.CB	33	05.4622.14.DA	23	05.4672.14.CB	24	05.5101.40.CB	124
05.4534.ER.DA	32	05.4564.ER.CB	29	05.4584.40.DA	33	05.4622.40.CB	23	05.4672.14.DA	24	05.5101.40.DA	41
05.4534.ES.CB	32	05.4564.ER.DA	29	05.4584.ER.CB	33	05.4622.40.DA	23	05.4672.40.CB	24	05.5101.40.DA	125
05.4534.ES.DA	32	05.4564.ES.CB	29	05.4584.ER.DA	33	05.4622.ER.CB	23	05.4672.40.DA	24	05.5101.EQ	124
05.4535.14.CB	32	05.4564.ES.DA	29	05.4584.ES.CB	33	05.4622.ER.DA	23	05.4672.ER.CB	24	05.5101.EQ.1V	125
05.4535.14.DA	32	05.4565.14.CB	29	05.4584.ES.DA	33	05.4622.ES.CB	23	05.4672.ER.DA	24	05.5101.EQ.CB	124
05.4535.40.CB	32	05.4565.14.DA	29	05.4585.14.CB	33	05.4622.ES.DA	23	05.4672.ES.CB	24	05.5101.EQ.DA	125
05.4535.40.DA	32	05.4565.40.CB	29	05.4585.14.DA	33	05.4624.14.CB	23	05.4672.ES.DA	24	05.5101.ER	40
05.4535.ER.CB	32	05.4565.40.DA	29	05.4585.40.CB	33	05.4624.14.DA	23	05.4674.14.CB	24	05.5101.ER	124
05.4535.ER.DA	32	05.4565.ER.CB	29	05.4585.40.DA	33	05.4624.40.CB	23	05.4674.14.DA	24	05.5101.ER.1V	125
05.4535.ES.CB	32	05.4565.ER.DA	29	05.4585.ER.CB	33	05.4624.40.DA	23	05.4674.40.CB	24	05.5101.ER.CB	40
05.4535.ES.DA	32	05.4565.ES.CB	29	05.4585.ER.DA	33	05.4624.ER.CB	23	05.4674.40.DA	24	05.5101.ER.CB	124
05.4550.14.CB	19	05.4565.ES.DA	29	05.4585.ES.CB	33	05.4624.ER.DA	23	05.4674.ER.CB	24	05.5101.ER.DA	41
05.4550.14.DA	19	05.4570.14.CB	24	05.4585.ES.DA	33	05.4624.ES.CB	23	05.4674.ER.DA	24	05.5101.ER.DA	125
05.4550.40.CB	19	05.4570.14.DA	24	05.4590.14.CB	27	05.4624.ES.DA	23	05.4674.ES.CB	24	05.5101.ES	40
05.4550.40.DA	19	05.4570.40.CB	24	05.4590.40.CB	27	05.4630.14.CB	32	05.4674.ES.DA	24	05.5101.ES	124
05.4550.ER.CB	19	05.4570.40.DA	24	05.4590.ER.CB	27	05.4630.14.DA	32	05.4680.14.CB	33	05.5101.ES.1V	125
05.4550.ER.DA	19	05.4570.ER.CB	24	05.4590.ES.CB	27	05.4630.40.CB	32	05.4680.14.DA	33	05.5101.ES.CB	40
05.4550.ES.CB	19	05.4570.ER.DA	24	05.4591.14.CB	27	05.4630.40.DA	32	05.4680.40.CB	33	05.5101.ES.CB	124
05.4550.ES.DA	19	05.4570.ES.CB	24	05.4591.40.CB	27	05.4630.ER.CB	32	05.4680.40.DA	33	05.5101.ES.DA	41
05.4551.14.CB	19	05.4570.ES.DA	24	05.4591.ER.CB	27	05.4630.ER.DA	32	05.4680.ER.CB	33	05.5101.ES.DA	125
05.4551.14.DA	19	05.4571.14.CB	25	05.4591.ES.CB	27	05.4630.ES.CB	32	05.4680.ER.DA	33	05.5105.14	40
05.4551.40.CB	19	05.4571.14.DA	25	05.4592.14.CB	27	05.4630.ES.DA	32	05.4680.ES.CB	33	05.5105.14	124
05.4551.40.DA	19	05.4571.40.CB	25	05.4592.40.CB	27	05.4632.14.CB	32	05.4680.ES.DA	33	05.5105.14.1V	125
05.4551.ER.CB	19	05.4571.40.DA	25	05.4592.ER.CB	27	05.4632.14.DA	32	05.4682.14.CB	33	05.5105.14.CB	40
05.4551.ER.DA	19	05.4571.ER.CB	25	05.4592.ES.CB	27	05.4632.40.CB	32	05.4682.14.DA	33	05.5105.14.CB	124
05.4551.ES.CB	19	05.4571.ER.DA	25	05.4593.14.CB	27	05.4632.40.DA	32	05.4682.40.CB	33	05.5105.14.DA	41
05.4551.ES.DA	19	05.4571.ES.CB	25	05.4593.40.CB	27	05.4632.ER.CB	32	05.4682.40.DA	33	05.5105.14.DA	125
05.4552.14.CB	19	05.4571.ES.DA	25	05.4593.ER.CB	27	05.4632.ER.DA	32	05.4682.ER.CB	33	05.5105.40	40
05.4552.14.DA	19	05.4572.14.CB	24	05.4593.ES.CB	27	05.4632.ES.CB	32	05.4682.ER.DA	33	05.5105.40	124
05.4552.40.CB	19	05.4572.14.DA	24	05.4595.14.CB	24	05.4632.ES.DA	32	05.4682.ES.CB	33	05.5105.40.1V	125
05.4552.40.DA	19	05.4572.40.CB	24	05.4595.40.CB	24	05.4634.14.CB	32	05.4682.ES.DA	33	05.5105.40.CB	40
05.4552.ER.CB	19	05.4572.40.DA	24	05.4595.ER.CB	24	05.4634.14.DA	32	05.4684.14.CB	33	05.5105.40.DA	124
05.4552.ER.DA	19	05.4572.ER.CB	24	05.4595.ES.CB	24	05.4634.40.CB	32	05.4684.14.DA	33	05.5105.40.DA	41
05.4552.ES.CB	19	05.4572.ER.DA	24	05.4596.14.CB	25	05.4634.40.DA	32	05.4684.40.CB	33	05.5105.40.DA	125
05.4552.ES.DA	19	05.4572.ES.CB	24	05.4596.40.CB	25	05.4634.ER.CB	32	05.4684.40.DA	33	05.5105.EQ	124
05.4553.14.CB	19	05.4572.ES.DA	24	05.4596.ER.CB	25	05.4634.ER.DA	32	05.4684.ER.CB	33	05.5105.EQ.1V	125
05.4553.14.DA	19	05.4573.14.CB	25	05.4596.ES.CB	25	05.4634.ES.CB	32	05.4684.ER.DA	33	05.5105.EQ.CB	124
05.4553.40.CB	19	05.4573.14.DA	25	05.4600.14.CB	18	05.4634.ES.DA	32	05.4684.ES.CB	33	05.5105.EQ.DA	125
05.4553.40.DA	19	05.4573.40.CB	25	05.4600.14.DA	18	05.4650.14.CB	19	05.4684.ES.DA	33	05.5105.ER	40
05.4553.ER.CB	19	05.4573.40.DA	25	05.4600.40.CB	18	05.4650.14.DA	19	05.4690.14.CB	27	05.5105.ER	124
05.4553.ER.DA	19	05.4573.ER.CB	25	05.4600.40.DA	18	05.4650.40.CB	19	05.4690.40.CB	27	05.5105.ER.1V	125
05.4553.ES.CB	19	05.4573.ER.DA	25	05.4600.ER.CB	18	05.4650.40.DA	19	05.4690.ER.CB	27	05.5105.ER.CB	40
05.4553.ES.DA	19	05.4573.ES.CB	25	05.4600.ER.DA	18	05.4650.ER.CB	19	05.4690.ES.CB	27	05.5105.ER.CB	124
05.4554.14.CB	19	05.4573.ES.DA	25	05.4600.ES.CB	18	05.4650.ER.DA	19	05.4692.14.CB	27	05.5105.ER.DA	41
05.4554.14.DA	19	05.4574.14.CB	24	05.4600.ES.DA	18	05.4650.ES.CB	19	05.4692.40.CB	27	05.5105.ER.DA	125
05.4554.40.CB	19	05.4574.14.DA	24	05.4602.14.CB	18	05.4650.ES.DA	19	05.4692.ER.CB	27	05.5105.ES	40
05.4554.40.DA	19	05.4574.40.CB	24	05.4602.14.DA	18	05.4652.14.CB	19	05.4692.ES.CB	27	05.5105.ES	124
05.4554.ER.CB	19	05.4574.40.DA	24	05.4602.40.CB	18	05.4652.14.DA	19	05.4695.14.CB	24	05.5105.ES.1V	125
05.4554.ER.DA	19	05.4574.ER.CB	24	05.4602.40.DA	18	05.4652.40.CB	19	05.4695.40.CB	24	05.5105.ES.CB	40
05.4554.ES.CB	19	05.4574.ER.DA	24	05.4602.ER.CB	18	05.4652.40.DA	19	05.4695.ER.CB	24	05.5105.ES.CB	124
05.4554.ES.DA	19	05.4574.ES.CB	24	05.4602.ER.DA	18	05.4652.ER.CB	19	05.4695.ES.CB	24	05.5105.ES.DA	41
05.4555.14.CB	19	05.4574.ES.DA	24	05.4602.ES.CB	18	05.4652.ER.DA	19	05.5100.14	40	05.5105.ES.DA	125
05.4555.14.DA	19	05.4575.14.CB	25	05.4602.ES.DA	18	05.4652.ES.CB	19	05.5100.14	124	05.5106.14	40
05.4555.40.CB	19	05.4575.14.DA	25	05.4604.14.CB	18	05.4652.ES.DA	19	05.5100.14.1V	125	05.5106.14	124
05.4555.40.DA	19	05.4575.40.CB	25	05.4604.14.DA	18	05.4654.14.CB	19	05.5100.14.CB	40	05.5106.14.1V	125
05.4555.ER.CB	19	05.4575.40.DA	25	05.4604.40.CB	18	05.4654.14.DA	19	05.5100.14.DA	124	05.5106.14.CB	40
05.4555.ER.DA	19	05.4575.ER.CB	25	05.4604.40.DA	18	05.4654.40.CB	19	05.5100.14.DA	41	05.5106.14.CB	124
05.4555.ES.CB	19	05.4575.ER.DA	25	05.4604.ER.CB	18	05.4654.40.DA	19	05.5100.14.DA	125	05.5106.14.DA	41
05.4555.ES.DA	19	05.4575.ES.CB	25	05.4604.ER.DA	18	05.4654.ER.CB	19	05.5100.40	40	05.5106.14.DA	125
05.4560.14.CB	29	05.4575.ES.DA	25	05.4604.ES.CB	18	05.4654.ER.DA	19	05.5100.40	124	05.5106.40	40
05.4560.14.DA	29	05.4580.14.CB	33	05.4604.ES.DA	18	05.4654.ES.CB	19	05.5100.40.1V	125	05.5106.40	124
05.4560.40.CB	29	05.4580.14.DA	33	05.4610.14.CB	28	05.4654.ES.DA	19	05.5100.40.CB	40	05.5106.40.1V	125
05.4560.40.DA	29	05.4580.40.CB	33	05.4610.14.DA	28	05.4660.14.CB	29	05.5100.40.CB	124	05.5106.40.CB	40
05.4560.ER.CB	29	05.4580.40.DA	33	05.4610.40.CB	28	05.4660.14.DA	29	05.5100.40.DA	41	05.5106.40.CB	124
05.4560.ER.DA	29	05.4580.ER.CB	33	05.4610.40.DA	28	05.4660.40.CB	29	05.5100.40.DA	125	05.5106.40.DA	41
05.4560.ES.CB	29	05.4580.ER.DA	33	05.4610.ER.CB	28	05.4660.40.DA	29	05.5100.EQ	124	05.5106.40.DA	125
05.4560.ES.DA	29	05.4580.ES.CB	33	05.4610.ER.DA	28	05.4660.ER.CB	29	05.5100.EQ.1V	125	05.5106.EQ	124
05.4561.14.CB	29	05.4580.ES.DA	33	05.4610.ES.CB	28	05.4660.ER.DA	29	05.5100.EQ.CB	124	05.5106.EQ.1V	125
05.4561.14.DA	29	05.4581.14.CB	33	05.4610.ES.DA	28	05.4660.ES.CB	29	05.5100.EQ.DA	125	05.5106.EQ.CB	124
05.4561.40.CB	29	05.4581.14.DA	33	05.4612.14.CB	28	05.4660.ES.DA					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.5106.ES.CB	124	05.5115.ES.CB	42	05.5121.ES.1V	129	05.5126.ES	128	05.5135.ES.1V	131	05.5145.40	144
05.5106.ES.DA	41	05.5115.ES.CB	126	05.5121.ES.CB	44	05.5126.ES.1V	129	05.5135.ES.CB	130	05.5145.40.1V	145
05.5106.ES.DA	125	05.5115.ES.DA	43	05.5121.ES.CB	128	05.5126.ES.CB	44	05.5135.ES.DA	131	05.5145.40.CB	46
05.5110.14	42	05.5115.ES.DA	127	05.5121.ES.DA	45	05.5126.ES.CB	128	05.5136.14	130	05.5145.40.CB	144
05.5110.14	126	05.5116.14	42	05.5121.ES.DA	129	05.5126.ES.DA	45	05.5136.14.1V	131	05.5145.40.DA	47
05.5110.14.1V	127	05.5116.14	126	05.5122.14	44	05.5126.ES.DA	129	05.5136.14.CB	130	05.5145.40.DA	145
05.5110.14.CB	42	05.5116.14.1V	127	05.5122.14	128	05.5127.14	44	05.5136.14.DA	131	05.5145.EQ	144
05.5110.14.CB	126	05.5116.14.CB	42	05.5122.14.1V	129	05.5127.14	128	05.5136.40	130	05.5145.EQ.1V	145
05.5110.14.DA	43	05.5116.14.CB	126	05.5122.14.CB	44	05.5127.14.1V	129	05.5136.40.1V	131	05.5145.EQ.CB	144
05.5110.14.DA	127	05.5116.14.DA	43	05.5122.14.CB	128	05.5127.14.CB	44	05.5136.40.CB	130	05.5145.EQ.DA	145
05.5110.40	42	05.5116.14.DA	127	05.5122.14.DA	45	05.5127.14.CB	128	05.5136.40.DA	131	05.5145.ER	46
05.5110.40	126	05.5116.40	42	05.5122.14.DA	129	05.5127.14.DA	45	05.5136.EQ	130	05.5145.ER	144
05.5110.40.1V	127	05.5116.40	126	05.5122.40	44	05.5127.14.DA	129	05.5136.EQ.1V	131	05.5145.ER.1V	145
05.5110.40.CB	42	05.5116.40.1V	127	05.5122.40	128	05.5127.40	44	05.5136.EQ.CB	130	05.5145.ER.CB	46
05.5110.40.CB	126	05.5116.40.CB	42	05.5122.40.1V	129	05.5127.40	128	05.5136.EQ.DA	131	05.5145.ER.CB	144
05.5110.40.DA	43	05.5116.40.CB	126	05.5122.40.CB	44	05.5127.40.1V	129	05.5136.ER	130	05.5145.ER.DA	47
05.5110.40.DA	127	05.5116.40.DA	43	05.5122.40.CB	128	05.5127.40.CB	44	05.5136.ER.1V	131	05.5145.ER.DA	145
05.5110.EQ	126	05.5116.40.DA	127	05.5122.40.DA	45	05.5127.40.CB	128	05.5136.ER.CB	130	05.5145.ES	46
05.5110.EQ.1V	127	05.5116.EQ	126	05.5122.40.DA	129	05.5127.40.DA	45	05.5136.ER.DA	131	05.5145.ES	144
05.5110.EQ.CB	126	05.5116.EQ.1V	127	05.5122.EQ	128	05.5127.40.DA	129	05.5136.ES	130	05.5145.ES.1V	145
05.5110.EQ.DA	127	05.5116.EQ.CB	126	05.5122.EQ.1V	129	05.5127.EQ	128	05.5136.ES.1V	131	05.5145.ES.CB	46
05.5110.ER	42	05.5116.EQ.DA	127	05.5122.EQ.CB	128	05.5127.EQ.1V	129	05.5136.ES.CB	130	05.5145.ES.CB	144
05.5110.ER	126	05.5116.ER	42	05.5122.EQ.DA	129	05.5127.EQ.CB	128	05.5136.ES.DA	131	05.5145.ES.DA	47
05.5110.ER.1V	127	05.5116.ER	126	05.5122.ER	44	05.5127.EQ.DA	129	05.5140.14	46	05.5145.ES.DA	145
05.5110.ER.CB	42	05.5116.ER.1V	127	05.5122.ER	128	05.5127.ER	44	05.5140.14	144	05.5146.14	46
05.5110.ER.CB	126	05.5116.ER.CB	42	05.5122.ER.1V	129	05.5127.ER	128	05.5140.14.1V	145	05.5146.14	144
05.5110.ER.DA	43	05.5116.ER.CB	126	05.5122.ER.CB	44	05.5127.ER.1V	129	05.5140.14.CB	46	05.5146.14.1V	145
05.5110.ER.DA	127	05.5116.ER.DA	43	05.5122.ER.CB	128	05.5127.ER.CB	44	05.5140.14.CB	144	05.5146.14.CB	46
05.5110.ES	42	05.5116.ER.DA	127	05.5122.ER.DA	45	05.5127.ER.CB	128	05.5140.14.DA	47	05.5146.14.CB	144
05.5110.ES	126	05.5116.ES	42	05.5122.ER.DA	129	05.5127.ER.DA	45	05.5140.14.DA	145	05.5146.14.DA	47
05.5110.ES.1V	127	05.5116.ES	126	05.5122.ES	44	05.5127.ER.DA	129	05.5140.40	46	05.5146.14.DA	145
05.5110.ES.CB	42	05.5116.ES.1V	127	05.5122.ES	128	05.5127.ES	44	05.5140.40	144	05.5146.40	46
05.5110.ES.CB	126	05.5116.ES.CB	42	05.5122.ES.1V	129	05.5127.ES	128	05.5140.40.1V	145	05.5146.40	144
05.5110.ES.DA	43	05.5116.ES.CB	126	05.5122.ES.CB	44	05.5127.ES.1V	129	05.5140.40.CB	46	05.5146.40.1V	145
05.5110.ES.DA	127	05.5116.ES.DA	43	05.5122.ES.CB	128	05.5127.ES.CB	44	05.5140.40.CB	144	05.5146.40.CB	46
05.5111.14	42	05.5116.ES.DA	127	05.5122.ES.DA	45	05.5127.ES.CB	128	05.5140.40.DA	47	05.5146.40.CB	144
05.5111.14	126	05.5120.14	44	05.5122.ES.DA	129	05.5127.ES.DA	45	05.5140.40.DA	145	05.5146.40.DA	47
05.5111.14.1V	127	05.5120.14	128	05.5125.14	44	05.5127.ES.DA	129	05.5140.EQ	144	05.5146.40.DA	145
05.5111.14.CB	42	05.5120.14.1V	129	05.5125.14	128	05.5130.14	130	05.5140.EQ.1V	145	05.5146.EQ	144
05.5111.14.CB	126	05.5120.14.CB	44	05.5125.14.1V	129	05.5130.14.1V	131	05.5140.EQ.CB	144	05.5146.EQ.1V	145
05.5111.14.DA	43	05.5120.14.CB	128	05.5125.14.CB	44	05.5130.14.CB	130	05.5140.EQ.DA	145	05.5146.EQ.CB	144
05.5111.14.DA	127	05.5120.14.DA	45	05.5125.14.CB	128	05.5130.14.DA	131	05.5140.ER	46	05.5146.EQ.DA	145
05.5111.40	42	05.5120.14.DA	129	05.5125.14.DA	45	05.5130.40	130	05.5140.ER	144	05.5146.ER	46
05.5111.40	126	05.5120.40	44	05.5125.14.DA	129	05.5130.40.1V	131	05.5140.ER.1V	145	05.5146.ER	144
05.5111.40.1V	127	05.5120.40	128	05.5125.40	44	05.5130.40.CB	130	05.5140.ER.CB	46	05.5146.ER.1V	145
05.5111.40.CB	42	05.5120.40.1V	129	05.5125.40	128	05.5130.40.DA	131	05.5140.ER.CB	144	05.5146.ER.CB	46
05.5111.40.CB	126	05.5120.40.CB	44	05.5125.40.1V	129	05.5130.EQ	130	05.5140.ER.DA	47	05.5146.ER.CB	144
05.5111.40.DA	43	05.5120.40.CB	128	05.5125.40.CB	44	05.5130.EQ.1V	131	05.5140.ER.DA	145	05.5146.ER.DA	47
05.5111.40.DA	127	05.5120.40.DA	45	05.5125.40.CB	128	05.5130.EQ.CB	130	05.5140.ES	46	05.5146.ER.DA	145
05.5111.EQ	126	05.5120.40.DA	129	05.5125.40.DA	45	05.5130.EQ.DA	131	05.5140.ES	144	05.5146.ES	46
05.5111.EQ.1V	127	05.5120.EQ	128	05.5125.40.DA	129	05.5130.ER	130	05.5140.ES.1V	145	05.5146.ES	144
05.5111.EQ.CB	126	05.5120.EQ.1V	129	05.5125.EQ	128	05.5130.ER.1V	131	05.5140.ES.CB	46	05.5146.ES.1V	145
05.5111.EQ.DA	127	05.5120.EQ.CB	128	05.5125.EQ.1V	129	05.5130.ER.CB	130	05.5140.ES.CB	144	05.5146.ES.CB	46
05.5111.ER	42	05.5120.EQ.DA	129	05.5125.EQ.CB	128	05.5130.ER.DA	131	05.5140.ES.DA	47	05.5146.ES.CB	144
05.5111.ER	126	05.5120.ER	44	05.5125.EQ.DA	129	05.5130.ES	130	05.5140.ES.DA	145	05.5146.ES.DA	47
05.5111.ER.1V	127	05.5120.ER	128	05.5125.ER	44	05.5130.ES.1V	131	05.5141.14	46	05.5146.ES.DA	145
05.5111.ER.CB	42	05.5120.ER.1V	129	05.5125.ER	128	05.5130.ES.CB	130	05.5141.14	144	05.5146.ES	48
05.5111.ER.CB	126	05.5120.ER.CB	44	05.5125.ER.1V	129	05.5130.ES.DA	131	05.5141.14.1V	145	05.5150.14	146
05.5111.ER.DA	43	05.5120.ER.CB	128	05.5125.ER.CB	44	05.5131.14	130	05.5141.14.CB	46	05.5150.14.1V	147
05.5111.ER.DA	127	05.5120.ER.DA	45	05.5125.ER.CB	128	05.5131.14.1V	131	05.5141.14.CB	144	05.5150.14.CB	48
05.5111.ES	42	05.5120.ER.DA	129	05.5125.ER.DA	45	05.5131.14.CB	130	05.5141.14.DA	47	05.5150.14.CB	146
05.5111.ES	126	05.5120.ES	44	05.5125.ER.DA	129	05.5131.14.DA	131	05.5141.14.DA	145	05.5150.14.DA	49
05.5111.ES.1V	127	05.5120.ES	128	05.5125.ES	44	05.5131.40	130	05.5141.40	46	05.5150.14.DA	147
05.5111.ES.CB	42	05.5120.ES.1V	129	05.5125.ES	128	05.5131.40.1V	131	05.5141.40	144	05.5150.40	48
05.5111.ES.CB	126	05.5120.ES.CB	44	05.5125.ES.1V	129	05.5131.40.CB	130	05.5141.40.1V	145	05.5150.40	146
05.5111.ES.DA	43	05.5120.ES.CB	128	05.5125.ES.CB	44	05.5131.40.DA	131	05.5141.40.CB	46	05.5150.40.1V	147
05.5111.ES.DA	127	05.5120.ES.DA	45	05.5125.ES.CB	128	05.5131.EQ	130	05.5141.40.CB	144	05.5150.40.CB	48
05.5115.14	42	05.5120.ES.DA	129	05.5125.ES.DA	45	05.5131.EQ.1V	131	05.5141.40.DA	47	05.5150.40.CB	146
05.5115.14	126	05.5121.14	44	05.5125.ES.DA	129	05.5131.EQ.CB	130	05.5141.40.DA	145	05.5150.40.DA	49
05.5115.14.1V	127	05.5121.14	128	05.5126.14	44	05.5131.EQ.DA	131	05.5141.EQ	144	05.5150.40.DA	147
05.5115.14.CB	42	05.5121.14.1V	129	05.5126.14	128	05.5131.ER	130	05.5141.EQ.1V	145	05.5150.EQ	146
05.5115.14.CB	126	05.5121.14.CB	44	05.5126.14.1V	129	05.5131.ER.1V	131	05.5141.EQ.CB	144	05.5150.EQ.1V	147
05.5115.14.DA	43	05.5121.14.CB	128	05.5126.14.CB	44	05.5131.ER.CB	130	05.5141.EQ.DA	145	05.5150.EQ.CB	146
05.5115.14.DA	127	05.5121.14.DA	45	05.5126.14.CB	128	05.5131.ER.DA	131	05.5141.EQ	46	05.5150.EQ.DA	147
05.5115.40	42	05.5121.14.DA	129	05.5126.14.DA	45	05.5131.ES	130	05.5141.ER	144	05.5150.ER	48
05.5115.40	126	05.5121.40	44	05.5126.14.DA	129	05.5131.ES.1V	131	05.5141.ER.1V	145	05.5150.ER	146
05.5115.40.1V	127	05.5121.40	128	05.5126.40	44	05.5131.ES.CB	130	05.5141.ER.CB	46	05.5150.ER.1V	147
05.5115.40.CB	42	05.5121.40.1V	129	05.5126.40	128	05.5131.ES.DA	131	05.5141.ER.CB	144	05.5150.ER.CB	48
05.5115.40.CB	126	05.5121.40.CB	44	05.5126.40.1V	129	05.5135.14	130	05.5141.ER.DA	47	05.5150.ER.CB	146
05.5115.40.DA	43	05.5121.40.CB	128	05.5126.40.CB	44	05.5135.14.1V	131	05.5141.ER.DA	145	05.5150.ER.DA	49
05.5115.40.DA	127	05.5121.40.DA	45	05.5126.40.CB	128	05.5135.14.CB	130	05.5141.ES	46	05.5150.ER.DA	147
05.5115.EQ	126	05.5121.40.DA	129	05.5126.40.DA	45	05.5135.14.DA	131	05.5141.ES	144	05.5150.ES	48
05.5115.EQ.1V	127	05.5121.EQ	128	05.5126.40.DA	129	05.5135.40	130	05.5141.ES.1V	145	05.5150.ES	

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.5151.40	48	05.5160.40.CB	148	05.5172.ER.1V	132	05.5177.ES	37	05.5182.ES.DA	38	05.5292.14	122
05.5151.40	146	05.5160.40.DA	149	05.5172.ER.DA	37	05.5177.ES	133	05.5182.ES.DA	134	05.5292.14.1V	122
05.5151.40.1V	147	05.5160.EQ	148	05.5172.ER.DA	132	05.5177.ES.1V	133	05.5185.14	38	05.5292.14.DA	122
05.5151.40.CB	48	05.5160.EQ.1V	149	05.5172.ES	37	05.5177.ES.DA	37	05.5185.14	135	05.5293.14	122
05.5151.40.CB	146	05.5160.EQ.CB	148	05.5172.ES	132	05.5177.ES.DA	133	05.5185.14.1V	135	05.5293.14.1V	122
05.5151.40.DA	49	05.5160.EQ.DA	149	05.5172.ES.1V	132	05.5178.14	37	05.5185.14.DA	38	05.5293.14.DA	122
05.5151.40.DA	147	05.5160.ER	148	05.5172.ES.DA	37	05.5178.14	133	05.5185.14.DA	135	05.5294.14	122
05.5151.EQ	146	05.5160.ER.1V	149	05.5172.ES.DA	132	05.5178.14.1V	133	05.5185.40	38	05.5294.14.1V	122
05.5151.EQ.1V	147	05.5160.ER.CB	148	05.5173.14	37	05.5178.14.DA	37	05.5185.40	135	05.5294.14.DA	122
05.5151.EQ.CB	146	05.5160.ER.DA	149	05.5173.14	132	05.5178.14.DA	133	05.5185.40.1V	135	05.5295.14	122
05.5151.EQ.DA	147	05.5160.ES	148	05.5173.14.1V	132	05.5178.40	37	05.5185.40.DA	38	05.5295.14.1V	122
05.5151.ER	48	05.5160.ES.1V	149	05.5173.14.DA	37	05.5178.40	133	05.5185.40.DA	135	05.5295.14.DA	122
05.5151.ER	146	05.5160.ES.CB	148	05.5173.14.DA	132	05.5178.40.1V	133	05.5185.EQ	135	05.5300.14	136
05.5151.ER.1V	147	05.5160.ES.DA	149	05.5173.40	37	05.5178.40.DA	37	05.5185.EQ.1V	135	05.5300.14.1V	136
05.5151.ER.CB	48	05.5161.14	148	05.5173.40	132	05.5178.40.DA	133	05.5185.EQ.DA	135	05.5300.14.CB	136
05.5151.ER.CB	146	05.5161.14.1V	149	05.5173.40.1V	132	05.5178.EQ	133	05.5185.ER	38	05.5300.14.DA	136
05.5151.ER.DA	49	05.5161.14.CB	148	05.5173.40.DA	37	05.5178.EQ.1V	133	05.5185.ER	135	05.5300.40	136
05.5151.ER.DA	147	05.5161.14.DA	149	05.5173.40.DA	132	05.5178.EQ.DA	133	05.5185.ER.1V	135	05.5300.40.1V	136
05.5151.ES	48	05.5161.40	148	05.5173.EQ	132	05.5178.ER	37	05.5185.ER.DA	38	05.5300.40.CB	136
05.5151.ES	146	05.5161.40.1V	149	05.5173.EQ.1V	132	05.5178.ER	133	05.5185.ER.DA	135	05.5300.40.DA	136
05.5151.ES.1V	147	05.5161.40.CB	148	05.5173.EQ.DA	132	05.5178.ER.1V	133	05.5185.ES	38	05.5300.EQ	136
05.5151.ES.CB	48	05.5161.40.DA	149	05.5173.ER	37	05.5178.ER.DA	37	05.5185.ES	135	05.5300.EQ.1V	136
05.5151.ES.CB	146	05.5161.EQ	148	05.5173.ER	132	05.5178.ER.DA	133	05.5185.ES.1V	135	05.5300.EQ.CB	136
05.5151.ES.DA	49	05.5161.EQ.1V	149	05.5173.ER.1V	132	05.5178.ES	37	05.5185.ES.DA	38	05.5300.EQ.DA	136
05.5151.ES.DA	147	05.5161.EQ.CB	148	05.5173.ER.DA	37	05.5178.ES	133	05.5185.ES.DA	135	05.5300.ER	136
05.5155.14	48	05.5161.EQ.DA	149	05.5173.ER.DA	132	05.5178.ES.1V	133	05.5186.14	38	05.5300.ER.1V	136
05.5155.14	146	05.5161.ER	148	05.5173.ES	37	05.5178.ES	37	05.5186.14	135	05.5300.ER.CB	136
05.5155.14.1V	147	05.5161.ER.1V	149	05.5173.ES	132	05.5178.ES.DA	133	05.5186.14.1V	135	05.5300.ER.DA	136
05.5155.14.CB	48	05.5161.ER.CB	148	05.5173.ES.1V	132	05.5180.14	38	05.5186.14.DA	38	05.5300.ES	136
05.5155.14.CB	146	05.5161.ER.DA	149	05.5173.ES.DA	37	05.5180.14	134	05.5186.14.DA	135	05.5300.ES.1V	136
05.5155.14.DA	49	05.5161.ES	148	05.5173.ES.DA	132	05.5180.14.1V	134	05.5186.40	38	05.5300.ES.CB	136
05.5155.14.DA	147	05.5161.ES.1V	149	05.5175.14	37	05.5180.14.DA	38	05.5186.40	135	05.5300.ES.DA	136
05.5155.40	48	05.5161.ES.CB	148	05.5175.14	133	05.5180.14.DA	134	05.5186.40.1V	135	05.5301.14	137
05.5155.40	146	05.5161.ES.DA	149	05.5175.14.1V	133	05.5180.40	38	05.5186.40.DA	38	05.5301.14.1V	137
05.5155.40.1V	147	05.5170.14	37	05.5175.14.DA	37	05.5180.40	134	05.5186.40.DA	135	05.5301.14.CB	137
05.5155.40.CB	48	05.5170.14	132	05.5175.14.DA	133	05.5180.40.1V	134	05.5186.EQ	135	05.5301.14.DA	137
05.5155.40.CB	146	05.5170.14.1V	132	05.5175.40	37	05.5180.40.DA	38	05.5186.EQ.1V	135	05.5301.40	137
05.5155.40.DA	49	05.5170.14.DA	37	05.5175.40	133	05.5180.40.DA	134	05.5186.EQ.DA	135	05.5301.40.1V	137
05.5155.40.DA	147	05.5170.14.DA	132	05.5175.40.1V	133	05.5180.EQ	134	05.5186.ER	38	05.5301.40.CB	137
05.5155.EQ	146	05.5170.40	37	05.5175.40.DA	37	05.5180.EQ.1V	134	05.5186.ER	135	05.5301.40.DA	137
05.5155.EQ.1V	147	05.5170.40	132	05.5175.40.DA	133	05.5180.EQ.DA	134	05.5186.ER.1V	135	05.5301.EQ	137
05.5155.EQ.CB	146	05.5170.40.1V	132	05.5175.EQ	133	05.5180.ER	38	05.5186.ER.DA	38	05.5301.EQ.1V	137
05.5155.EQ.DA	147	05.5170.40.DA	37	05.5175.EQ.1V	133	05.5180.ER	134	05.5186.ER.DA	135	05.5301.EQ.CB	137
05.5155.ER	48	05.5170.40.DA	132	05.5175.EQ.DA	133	05.5180.ER.1V	134	05.5186.ES	38	05.5301.EQ.DA	137
05.5155.ER	146	05.5170.EQ	132	05.5175.ER	37	05.5180.ER.DA	38	05.5186.ES	135	05.5301.ER	137
05.5155.ER.1V	147	05.5170.EQ.1V	132	05.5175.ER	133	05.5180.ER.DA	134	05.5186.ES.1V	135	05.5301.ER.1V	137
05.5155.ER.CB	48	05.5170.EQ.DA	132	05.5175.ER.1V	133	05.5180.ES	38	05.5186.ES.DA	38	05.5301.ER.CB	137
05.5155.ER.CB	146	05.5170.ER	37	05.5175.ER.DA	37	05.5180.ES	134	05.5186.ES.DA	135	05.5301.ER.DA	137
05.5155.ER.DA	49	05.5170.ER	132	05.5175.ER.DA	133	05.5180.ES.1V	134	05.5187.14	38	05.5301.ES	137
05.5155.ER.DA	147	05.5170.ER.1V	132	05.5175.ES	37	05.5180.ES.DA	38	05.5187.14	135	05.5301.ES.1V	137
05.5155.ES	48	05.5170.ER.DA	37	05.5175.ES	133	05.5180.ES.DA	134	05.5187.14.1V	135	05.5301.ES.CB	137
05.5155.ES	146	05.5170.ER.DA	132	05.5175.ES.1V	133	05.5181.14	38	05.5187.14.DA	38	05.5301.ES.DA	137
05.5155.ES.1V	147	05.5170.ES	37	05.5175.ES.DA	37	05.5181.14	134	05.5187.14.DA	135	05.5302.14	137
05.5155.ES.CB	48	05.5170.ES	132	05.5175.ES.DA	133	05.5181.14.1V	134	05.5187.40	38	05.5302.14.1V	137
05.5155.ES.CB	146	05.5170.ES.1V	132	05.5176.14	37	05.5181.14.DA	38	05.5187.40	135	05.5302.14.CB	137
05.5155.ES.DA	49	05.5170.ES.DA	37	05.5176.14	133	05.5181.14.DA	134	05.5187.40.1V	135	05.5302.14.DA	137
05.5155.ES.DA	147	05.5170.ES.DA	132	05.5176.14.1V	133	05.5181.40	38	05.5187.40.DA	38	05.5302.40	137
05.5156.14	48	05.5171.14	37	05.5176.14.DA	37	05.5181.40	134	05.5187.40.DA	135	05.5302.40.1V	137
05.5156.14	146	05.5171.14	132	05.5176.14.DA	133	05.5181.40.1V	134	05.5187.EQ	135	05.5302.40.CB	137
05.5156.14.1V	147	05.5171.14.1V	132	05.5176.40	37	05.5181.40.DA	38	05.5187.EQ.1V	135	05.5302.40.DA	137
05.5156.14.CB	48	05.5171.14.DA	37	05.5176.40	133	05.5181.40.DA	134	05.5187.EQ.DA	135	05.5302.EQ	137
05.5156.14.CB	146	05.5171.14.DA	132	05.5176.40.1V	133	05.5181.EQ	134	05.5187.ER	38	05.5302.EQ.1V	137
05.5156.14.DA	49	05.5171.40	37	05.5176.40.DA	37	05.5181.EQ.1V	134	05.5187.ER	135	05.5302.EQ.CB	137
05.5156.14.DA	147	05.5171.40	132	05.5176.40.DA	133	05.5181.EQ.DA	134	05.5187.ER.1V	135	05.5302.EQ.DA	137
05.5156.40	48	05.5171.40.1V	132	05.5176.EQ	133	05.5181.ER	38	05.5187.ER.DA	38	05.5302.ER	137
05.5156.40	146	05.5171.40.DA	37	05.5176.EQ.1V	133	05.5181.ER	134	05.5187.ER.DA	135	05.5302.ER.1V	137
05.5156.40.1V	147	05.5171.40.DA	132	05.5176.EQ.DA	133	05.5181.ER.1V	134	05.5187.ES	38	05.5302.ER.CB	137
05.5156.40.CB	48	05.5171.EQ	132	05.5176.ER	37	05.5181.ER.DA	38	05.5187.ES	135	05.5302.ER.DA	137
05.5156.40.CB	146	05.5171.EQ.1V	132	05.5176.ER	133	05.5181.ER.DA	134	05.5187.ES.1V	135	05.5302.ES	137
05.5156.40.DA	49	05.5171.EQ.DA	132	05.5176.ER.1V	133	05.5181.ES	38	05.5187.ES.DA	38	05.5302.ES.1V	137
05.5156.40.DA	147	05.5171.ER	37	05.5176.ER.DA	37	05.5181.ES	134	05.5187.ES.DA	135	05.5302.ES.CB	137
05.5156.EQ	146	05.5171.ER	132	05.5176.ER.DA	133	05.5181.ES.1V	134	05.5190.14	123	05.5302.ES.DA	137
05.5156.EQ.1V	147	05.5171.ER.1V	132	05.5176.ES	37	05.5181.ES.DA	38	05.5190.14.1V	123	05.5305.14	136
05.5156.EQ.CB	146	05.5171.ER.DA	37	05.5176.ES	133	05.5181.ES.DA	134	05.5190.14.DA	123	05.5305.14.1V	136
05.5156.EQ.DA	47	05.5171.ER.DA	132	05.5176.ES.1V	133	05.5182.14	38	05.5191.14	123	05.5305.14.CB	136
05.5156.ER	48	05.5171.ES	37	05.5176.ES.DA	37	05.5182.14	134	05.5191.14.1V	123	05.5305.14.DA	136
05.5156.ER	146	05.5171.ES	132	05.5176.ES.DA	133	05.5182.14.1V	134	05.5191.14.DA	123	05.5305.40	136
05.5156.ER.1V	147	05.5171.ES.1V	132	05.5177.14	37	05.5182.14.DA	38	05.5192.14	123	05.5305.40.1V	136
05.5156.ER.CB	48	05.5171.ES.DA	37	05.5177.14	133	05.5182.14.DA	134	05.5192.14.1V	123	05.5305.40.CB	136
05.5156.ER.CB	146	05.5171.ES.DA	132	05.5177.14.1V	133	05.5182.40	38	05.5192.14.DA	123	05.5305.40.DA	136
05.5156.ER.DA	49	05.5172.14	37	05.5177.14.DA	37	05.5182.40	134	05.5193.14	123	05.5305.EQ	136
05.5156.ER.DA	147	05.5172.14	132	05.5177.14.DA	133	05.5182.40.1V	134	05.5193.14.1V	123	05.5305.EQ.1V	136
05.5156.ES	48	05.5172.14.1V	132	05.5177.40	37	05.5182.40.DA	38	05.5193.14.DA	123	05.5305.EQ.CB	136
0											

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.5306.14.DA	137	05.5312.ES.CB	139	05.5321.ER.1V	141	05.5330.EQ	142	05.5337.14.DA	143	05.5425.ER	712
05.5306.40	137	05.5312.ES.DA	139	05.5321.ER.CB	141	05.5330.EQ.1V	142	05.5337.40	143	05.5425.ES	712
05.5306.40.1V	137	05.5315.14	138	05.5321.ER.DA	141	05.5330.EQ.CB	142	05.5337.40.1V	143	05.5426.14	712
05.5306.40.CB	137	05.5315.14.1V	138	05.5321.ES	141	05.5330.EQ.DA	142	05.5337.40.CB	143	05.5426.40	712
05.5306.40.DA	137	05.5315.14.CB	138	05.5321.ES.1V	141	05.5330.ER	142	05.5337.40.DA	143	05.5426.EQ	712
05.5306.EQ	137	05.5315.14.DA	138	05.5321.ES.CB	141	05.5330.ER.1V	142	05.5337.EQ	143	05.5426.ER	712
05.5306.EQ.1V	137	05.5315.40	138	05.5321.ES.DA	141	05.5330.ER.CB	142	05.5337.EQ.1V	143	05.5426.ES	712
05.5306.EQ.CB	137	05.5315.40.1V	138	05.5322.14	141	05.5330.ER.DA	142	05.5337.EQ.CB	143	05.5427.14	712
05.5306.EQ.DA	137	05.5315.40.CB	138	05.5322.14.1V	141	05.5330.ES	142	05.5337.EQ.DA	143	05.5427.40	712
05.5306.ER	137	05.5315.40.DA	138	05.5322.14.CB	141	05.5330.ES.1V	142	05.5337.ER	143	05.5427.EQ	712
05.5306.ER.1V	137	05.5315.EQ	138	05.5322.14.DA	141	05.5330.ES.CB	142	05.5337.ER.1V	143	05.5427.ER	712
05.5306.ER.CB	137	05.5315.EQ.1V	138	05.5322.40	141	05.5330.ES.DA	142	05.5337.ER.CB	143	05.5427.ES	712
05.5306.ER.DA	137	05.5315.EQ.CB	138	05.5322.40.1V	141	05.5331.14	143	05.5337.ER.DA	143	05.5430.14	713
05.5306.ES	137	05.5315.EQ.DA	138	05.5322.40.CB	141	05.5331.14.1V	143	05.5337.ES	143	05.5430.40	713
05.5306.ES.1V	137	05.5315.ER	138	05.5322.40.DA	141	05.5331.14.CB	143	05.5337.ES.1V	143	05.5430.EQ	713
05.5306.ES.CB	137	05.5315.ER.1V	138	05.5322.EQ	141	05.5331.14.DA	143	05.5337.ES.CB	143	05.5430.ER	713
05.5306.ES.DA	137	05.5315.ER.CB	138	05.5322.EQ.1V	141	05.5331.40	143	05.5337.ES.DA	143	05.5430.ES	713
05.5307.14	137	05.5315.ER.DA	138	05.5322.EQ.CB	141	05.5331.40.1V	143	05.5400.14	710	05.5431.14	713
05.5307.14.1V	137	05.5315.ES	138	05.5322.EQ.DA	141	05.5331.40.CB	143	05.5400.40	710	05.5431.40	713
05.5307.14.CB	137	05.5315.ES.1V	138	05.5322.ER	141	05.5331.40.DA	143	05.5400.EQ	710	05.5431.EQ	713
05.5307.14.DA	137	05.5315.ES.CB	138	05.5322.ER.1V	141	05.5331.EQ	143	05.5400.ER	710	05.5431.ER	713
05.5307.40	137	05.5315.ES.DA	138	05.5322.ER.CB	141	05.5331.EQ.1V	143	05.5400.ES	710	05.5431.ES	713
05.5307.40.1V	137	05.5316.14	139	05.5322.ER.DA	141	05.5331.EQ.CB	143	05.5401.14	710	05.5432.14	713
05.5307.40.CB	137	05.5316.14.1V	139	05.5322.ES	141	05.5331.EQ.DA	143	05.5401.40	710	05.5432.40	713
05.5307.40.DA	137	05.5316.14.CB	139	05.5322.ES.1V	141	05.5331.ER	143	05.5401.EQ	710	05.5432.EQ	713
05.5307.EQ	137	05.5316.14.DA	139	05.5322.ES.CB	141	05.5331.ER.1V	143	05.5401.ER	710	05.5432.ER	713
05.5307.EQ.1V	137	05.5316.40	139	05.5322.ES.DA	141	05.5331.ER.CB	143	05.5401.ES	710	05.5432.ES	713
05.5307.EQ.CB	137	05.5316.40.1V	139	05.5325.14	140	05.5331.ER.DA	143	05.5402.14	710	05.5435.14	713
05.5307.EQ.DA	137	05.5316.40.CB	139	05.5325.14.1V	140	05.5331.ES	143	05.5402.40	710	05.5435.40	713
05.5307.ER	137	05.5316.40.DA	139	05.5325.14.CB	140	05.5331.ES.1V	143	05.5402.EQ	710	05.5435.EQ	713
05.5307.ER.1V	137	05.5316.EQ	139	05.5325.14.DA	140	05.5331.ES.CB	143	05.5402.ER	710	05.5435.ER	713
05.5307.ER.CB	137	05.5316.EQ.1V	139	05.5325.40	140	05.5331.ES.DA	143	05.5402.ES	710	05.5435.ES	713
05.5307.ER.DA	137	05.5316.EQ.CB	139	05.5325.40.1V	140	05.5332.14	143	05.5405.14	710	05.5436.14	713
05.5307.ES	137	05.5316.EQ.DA	139	05.5325.40.CB	140	05.5332.14.1V	143	05.5405.40	710	05.5436.40	713
05.5307.ES.1V	137	05.5316.ER	139	05.5325.40.DA	140	05.5332.14.CB	143	05.5405.EQ	710	05.5436.EQ	713
05.5307.ES.CB	137	05.5316.ER.1V	139	05.5325.EQ	140	05.5332.14.DA	143	05.5405.ER	710	05.5436.ER	713
05.5307.ES.DA	137	05.5316.ER.CB	139	05.5325.EQ.1V	140	05.5332.40	143	05.5405.ES	710	05.5436.ES	713
05.5310.14	138	05.5316.ER.DA	139	05.5325.EQ.CB	140	05.5332.40.1V	143	05.5406.14	710	05.5437.14	713
05.5310.14.1V	138	05.5316.ES	139	05.5325.EQ.DA	140	05.5332.40.CB	143	05.5406.40	710	05.5437.40	713
05.5310.14.CB	138	05.5316.ES.1V	139	05.5325.ER	140	05.5332.40.DA	143	05.5406.EQ	710	05.5437.EQ	713
05.5310.14.DA	138	05.5316.ES.CB	139	05.5325.ER.1V	140	05.5332.EQ	143	05.5406.ER	710	05.5437.ER	713
05.5310.40	138	05.5316.ES.DA	139	05.5325.ER.CB	140	05.5332.EQ.1V	143	05.5406.ES	710	05.5437.ES	713
05.5310.40.1V	138	05.5317.14	139	05.5325.ER.DA	140	05.5332.EQ.CB	143	05.5407.14	710	05.5450.14	714
05.5310.40.CB	138	05.5317.14.1V	139	05.5325.ES	140	05.5332.EQ.DA	143	05.5407.40	710	05.5450.14.CB	714
05.5310.40.DA	138	05.5317.14.CB	139	05.5325.ES.1V	140	05.5332.ER	143	05.5407.EQ	710	05.5450.14.DA	714
05.5310.EQ	138	05.5317.14.DA	139	05.5325.ES.CB	140	05.5332.ER.1V	143	05.5407.ER	710	05.5450.40	714
05.5310.EQ.1V	138	05.5317.40	139	05.5325.ES.DA	140	05.5332.ER.CB	143	05.5407.ES	710	05.5450.40.CB	714
05.5310.EQ.CB	138	05.5317.40.1V	139	05.5326.14	141	05.5332.ER.DA	143	05.5410.14	711	05.5450.40.DA	714
05.5310.EQ.DA	138	05.5317.40.CB	139	05.5326.14.1V	141	05.5332.ES	143	05.5410.40	711	05.5450.EQ	714
05.5310.ER	138	05.5317.40.DA	139	05.5326.14.CB	141	05.5332.ES.1V	143	05.5410.EQ	711	05.5450.EQ.CB	714
05.5310.ER.1V	138	05.5317.EQ	139	05.5326.14.DA	141	05.5332.ES.CB	143	05.5410.ER	711	05.5450.EQ.DA	714
05.5310.ER.CB	138	05.5317.EQ.1V	139	05.5326.40	141	05.5332.ES.DA	143	05.5410.ES	711	05.5450.ER	714
05.5310.ER.DA	138	05.5317.EQ.CB	139	05.5326.40.1V	141	05.5335.14	142	05.5411.14	711	05.5450.ER.CB	714
05.5310.ES	138	05.5317.EQ.DA	139	05.5326.40.CB	141	05.5335.14.1V	142	05.5411.40	711	05.5450.ER.DA	714
05.5310.ES.1V	138	05.5317.ER	139	05.5326.40.DA	141	05.5335.14.CB	142	05.5411.EQ	711	05.5450.ES	714
05.5310.ES.CB	138	05.5317.ER.1V	139	05.5326.EQ	141	05.5335.14.DA	142	05.5411.ER	711	05.5450.ES.CB	714
05.5310.ES.DA	138	05.5317.ER.CB	139	05.5326.EQ.1V	141	05.5335.40	142	05.5411.ES	711	05.5450.ES.DA	714
05.5311.14	139	05.5317.ER.DA	139	05.5326.EQ.CB	141	05.5335.40.1V	142	05.5412.14	711	05.5451.14	714
05.5311.14.1V	139	05.5317.ES	139	05.5326.EQ.DA	141	05.5335.40.CB	142	05.5412.40	711	05.5451.14.CB	714
05.5311.14.CB	139	05.5317.ES.1V	139	05.5326.ER	141	05.5335.40.DA	142	05.5412.EQ	711	05.5451.14.DA	714
05.5311.14.DA	139	05.5317.ES.CB	139	05.5326.ER.1V	141	05.5335.EQ	142	05.5412.ER	711	05.5451.40	714
05.5311.40	139	05.5317.ES.DA	139	05.5326.ER.CB	141	05.5335.EQ.1V	142	05.5412.ES	711	05.5451.40.CB	714
05.5311.40.1V	139	05.5320.14	140	05.5326.ER.DA	141	05.5335.EQ.CB	142	05.5415.14	711	05.5451.40.DA	714
05.5311.40.CB	139	05.5320.14.1V	140	05.5326.ES	141	05.5335.EQ.DA	142	05.5415.40	711	05.5451.EQ	714
05.5311.40.DA	139	05.5320.14.CB	140	05.5326.ES.1V	141	05.5335.ER	142	05.5415.EQ	711	05.5451.EQ.CB	714
05.5311.EQ	139	05.5320.14.DA	140	05.5326.ES.CB	141	05.5335.ER.1V	142	05.5415.ER	711	05.5451.EQ.DA	714
05.5311.EQ.1V	139	05.5320.40	140	05.5326.ES.DA	141	05.5335.ER.CB	142	05.5415.ES	711	05.5451.ER	714
05.5311.EQ.CB	139	05.5320.40.1V	140	05.5327.14	141	05.5335.ER.DA	142	05.5416.14	711	05.5451.ER.CB	714
05.5311.EQ.DA	139	05.5320.40.CB	140	05.5327.14.1V	141	05.5335.ES	142	05.5416.40	711	05.5451.ER.DA	714
05.5311.ER	139	05.5320.40.DA	140	05.5327.14.CB	141	05.5335.ES.1V	142	05.5416.EQ	711	05.5451.ES	714
05.5311.ER.1V	139	05.5320.EQ	140	05.5327.14.DA	141	05.5335.ES.CB	142	05.5416.ER	711	05.5451.ES.CB	714
05.5311.ER.CB	139	05.5320.EQ.1V	140	05.5327.40	141	05.5335.ES.DA	142	05.5416.ES	711	05.5451.ES.DA	714
05.5311.ER.DA	139	05.5320.EQ.CB	140	05.5327.40.1V	141	05.5336.14	143	05.5417.14	711	05.5452.14	715
05.5311.ES	139	05.5320.EQ.DA	140	05.5327.40.CB	141	05.5336.14.1V	143	05.5417.40	711	05.5452.14.CB	715
05.5311.ES.1V	139	05.5320.ER	140	05.5327.40.DA	141	05.5336.14.CB	143	05.5417.EQ	711	05.5452.14.DA	715
05.5311.ES.CB	139	05.5320.ER.1V	140	05.5327.EQ	141	05.5336.14.DA	143	05.5417.ER	711	05.5452.40	715
05.5311.ES.DA	139	05.5320.ER.CB	140	05.5327.EQ.1V	141	05.5336.40	143	05.5417.ES	711	05.5452.40.CB	715
05.5312.14	139	05.5320.ER.DA	140	05.5327.EQ.CB	141	05.5336.40.1V	143	05.5420.14	712	05.5452.40.DA	715
05.5312.14.1V	139	05.5320.ES	140	05.5327.EQ.DA	141	05.5336.40.CB	143	05.5420.40	712	05.5452.EQ	715
05.5312.14.CB	139	05.5320.ES.1V	140	05.5327.ER	141	05.5336.40.DA	143	05.5420.EQ	712	05.5452.EQ.CB	715
05.5312.14.DA	139	05.5320.ES.CB	140	05.5327.ER.1V	141	05.5336.EQ	143	05.5420.ER	712	05.5452.EQ.DA	715
05.5312.40	139	05.5320.ES.DA	140	05.5327.ER.CB	141	05.5336.EQ.1V	143	05.5420.ES	712	05.5452.ER	715
05.5312.40.1V	139	05.5321.14	141	05.5327.ER.DA	141	05.5336.EQ.CB	143	05.5421.14	712	05.5452.ER.CB	715

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.5455.EQ.DA	714	05.5465.ES.CB	716	05.5476.40	718	05.5486.EQ.DA	720	05.5760.14.CB	367	05.5781.40.DA	279
05.5455.ER	714	05.5465.ES.DA	716	05.5476.40.CB	718	05.5486.ER	720	05.5760.14.DA	367	05.5781.40.DA	371
05.5455.ER.CB	714	05.5466.14	716	05.5476.40.DA	718	05.5486.ER.CB	720	05.5760.40	367	05.5781.40.YU	279
05.5455.ER.DA	714	05.5466.14.CB	716	05.5476.EQ	718	05.5486.ER.DA	720	05.5760.40.78	367	05.5781.40.YU	371
05.5455.ES	714	05.5466.14.DA	716	05.5476.EQ.CB	718	05.5486.ES	720	05.5760.40.C6	367	05.5781.AP	279
05.5455.ES.CB	714	05.5466.40	716	05.5476.EQ.DA	718	05.5486.ES.CB	720	05.5760.40.CB	367	05.5781.AP	371
05.5455.ES.DA	714	05.5466.40.CB	716	05.5476.ER	718	05.5486.ES.DA	720	05.5760.40.DA	367	05.5781.AP.DA	279
05.5456.14	714	05.5466.40.DA	716	05.5476.ER.CB	718	05.5487.14	721	05.5760.40.YU	367	05.5781.AP.DA	371
05.5456.14.CB	714	05.5466.EQ	716	05.5476.ER.DA	718	05.5487.14.CB	721	05.5760.AP	367	05.5782.14	279
05.5456.14.DA	714	05.5466.EQ.CB	716	05.5476.ES	718	05.5487.14.DA	721	05.5760.AP.CB	367	05.5782.14	371
05.5456.40	714	05.5466.EQ.DA	716	05.5476.ES.CB	718	05.5487.40	721	05.5760.AP.DA	367	05.5782.14.DA	279
05.5456.40.CB	714	05.5466.ER	716	05.5476.ES.DA	718	05.5487.40.CB	721	05.5761.14	367	05.5782.14.DA	371
05.5456.40.DA	714	05.5466.ER.CB	716	05.5477.14	719	05.5487.40.DA	721	05.5761.14.CB	367	05.5782.40	279
05.5456.EQ	714	05.5466.ER.DA	716	05.5477.14.CB	719	05.5487.EQ	721	05.5761.14.DA	367	05.5782.40	371
05.5456.EQ.CB	714	05.5466.ES	716	05.5477.14.DA	719	05.5487.EQ.CB	721	05.5761.40	367	05.5782.40.78	279
05.5456.EQ.DA	714	05.5466.ES.CB	716	05.5477.40	719	05.5487.EQ.DA	721	05.5761.40.78	367	05.5782.40.78	371
05.5456.ER	714	05.5466.ES.DA	716	05.5477.40.CB	719	05.5487.ER	721	05.5761.40.C6	367	05.5782.40.DA	279
05.5456.ER.CB	714	05.5467.14	717	05.5477.40.DA	719	05.5487.ER.CB	721	05.5761.40.CB	367	05.5782.40.DA	371
05.5456.ER.DA	714	05.5467.14.CB	717	05.5477.EQ	719	05.5487.ER.DA	721	05.5761.40.DA	367	05.5782.40.YU	279
05.5456.ES	714	05.5467.14.DA	717	05.5477.EQ.CB	719	05.5487.ES	721	05.5761.40.YU	367	05.5782.40.YU	371
05.5456.ES.CB	714	05.5467.40	717	05.5477.EQ.DA	719	05.5487.ES.CB	721	05.5761.AP	367	05.5782.AP	279
05.5456.ES.DA	714	05.5467.40.CB	717	05.5477.ER	719	05.5487.ES.DA	721	05.5761.AP.CB	367	05.5782.AP	371
05.5457.14	715	05.5467.40.DA	717	05.5477.ER.CB	719	05.5740.14	363	05.5761.AP.DA	367	05.5782.AP.DA	279
05.5457.14.CB	715	05.5467.EQ	717	05.5477.ER.DA	719	05.5740.14.CB	363	05.5762.14	367	05.5782.AP.DA	371
05.5457.14.DA	715	05.5467.EQ.CB	717	05.5477.ES	719	05.5740.14.DA	363	05.5762.14.CB	367	05.5790.14	281
05.5457.40	715	05.5467.EQ.DA	717	05.5477.ES.CB	719	05.5740.40	363	05.5762.14.DA	367	05.5790.14	373
05.5457.40.CB	715	05.5467.ER	717	05.5477.ES.DA	719	05.5740.40.78	363	05.5762.40	367	05.5790.14.DA	281
05.5457.40.DA	715	05.5467.ER.CB	717	05.5480.14	720	05.5740.40.C6	363	05.5762.40.78	367	05.5790.14.DA	373
05.5457.EQ	715	05.5467.ER.DA	717	05.5480.14.CB	720	05.5740.40.CB	363	05.5762.40.C6	367	05.5790.40	281
05.5457.EQ.CB	715	05.5467.ES	717	05.5480.14.DA	720	05.5740.40.DA	363	05.5762.40.CB	367	05.5790.40	373
05.5457.EQ.DA	715	05.5467.ES.CB	717	05.5480.40	720	05.5740.40.YU	363	05.5762.40.DA	367	05.5790.40.78	281
05.5457.ER	715	05.5467.ES.DA	717	05.5480.40.CB	720	05.5740.AP	363	05.5762.40.YU	367	05.5790.40.78	373
05.5457.ER.CB	715	05.5470.14	718	05.5480.40.DA	720	05.5740.AP.CB	363	05.5762.AP	367	05.5790.40.DA	281
05.5457.ER.DA	715	05.5470.14.CB	718	05.5480.EQ	720	05.5740.AP.DA	363	05.5762.AP.CB	367	05.5790.40.DA	373
05.5457.ES	715	05.5470.14.DA	718	05.5480.EQ.CB	720	05.5741.14	363	05.5762.AP.DA	367	05.5790.40.YU	281
05.5457.ES.CB	715	05.5470.40	718	05.5480.EQ.DA	720	05.5741.14.CB	363	05.5770.14	369	05.5790.40.YU	373
05.5457.ES.DA	715	05.5470.40.CB	718	05.5480.ER	720	05.5741.14.DA	363	05.5770.14.CB	369	05.5790.AP	281
05.5460.14	716	05.5470.40.DA	718	05.5480.ER.CB	720	05.5741.40	363	05.5770.14.DA	369	05.5790.AP	373
05.5460.14.CB	716	05.5470.EQ	718	05.5480.ER.DA	720	05.5741.40.78	363	05.5770.40	369	05.5790.AP.DA	281
05.5460.14.DA	716	05.5470.EQ.CB	718	05.5480.ES	720	05.5741.40.C6	363	05.5770.40.78	369	05.5790.AP.DA	373
05.5460.40	716	05.5470.EQ.DA	718	05.5480.ES.CB	720	05.5741.40.CB	363	05.5770.40.C6	369	05.5791.14	281
05.5460.40.CB	716	05.5470.ER	718	05.5480.ES.DA	720	05.5741.40.DA	363	05.5770.40.CB	369	05.5791.14	373
05.5460.40.DA	716	05.5470.ER.CB	718	05.5481.14	720	05.5741.40.YU	363	05.5770.40.DA	369	05.5791.14.DA	281
05.5460.EQ	716	05.5470.ER.DA	718	05.5481.14.CB	720	05.5741.AP	363	05.5770.40.YU	369	05.5791.14.DA	373
05.5460.EQ.CB	716	05.5470.ES	718	05.5481.14.DA	720	05.5741.AP.CB	363	05.5770.AP	369	05.5791.40	281
05.5460.EQ.DA	716	05.5470.ES.CB	718	05.5481.40	720	05.5741.AP.DA	363	05.5770.AP.CB	369	05.5791.40	373
05.5460.ER	716	05.5470.ES.DA	718	05.5481.40.CB	720	05.5742.14	363	05.5770.AP.DA	369	05.5791.40.78	281
05.5460.ER.CB	716	05.5471.14	718	05.5481.40.DA	720	05.5742.14.CB	363	05.5771.14	369	05.5791.40.78	373
05.5460.ER.DA	716	05.5471.14.CB	718	05.5481.EQ	720	05.5742.14.DA	363	05.5771.14.CB	369	05.5791.40.DA	281
05.5460.ES	716	05.5471.14.DA	718	05.5481.EQ.CB	720	05.5742.40	363	05.5771.14.DA	369	05.5791.40.DA	373
05.5460.ES.CB	716	05.5471.40	718	05.5481.EQ.DA	720	05.5742.40.78	363	05.5771.40	369	05.5791.40.YU	281
05.5460.ES.DA	716	05.5471.40.CB	718	05.5481.ER	720	05.5742.40.C6	363	05.5771.40.78	369	05.5791.40.YU	373
05.5461.14	716	05.5471.40.DA	718	05.5481.ER.CB	720	05.5742.40.CB	363	05.5771.40.C6	369	05.5791.AP	281
05.5461.14.CB	716	05.5471.EQ	718	05.5481.ER.DA	720	05.5742.40.DA	363	05.5771.40.CB	369	05.5791.AP	373
05.5461.14.DA	716	05.5471.EQ.CB	718	05.5481.ES	720	05.5742.40.YU	363	05.5771.40.DA	369	05.5791.AP.DA	281
05.5461.40	716	05.5471.EQ.DA	718	05.5481.ES.CB	720	05.5742.AP	363	05.5771.40.YU	369	05.5791.AP.DA	373
05.5461.40.CB	716	05.5471.ER	718	05.5481.ES.DA	720	05.5742.AP.CB	363	05.5771.AP	369	05.5792.14	281
05.5461.40.DA	716	05.5471.ER.CB	718	05.5482.14	721	05.5742.AP.DA	363	05.5771.AP.CB	369	05.5792.14	373
05.5461.EQ	716	05.5471.ER.DA	718	05.5482.14.CB	721	05.5750.14	365	05.5771.AP.DA	369	05.5792.14.DA	281
05.5461.EQ.CB	716	05.5471.ES	718	05.5482.14.DA	721	05.5750.14.CB	365	05.5772.14	369	05.5792.14.DA	373
05.5461.EQ.DA	716	05.5471.ES.CB	718	05.5482.40	721	05.5750.14.DA	365	05.5772.14.CB	369	05.5792.40	281
05.5461.ER	716	05.5471.ES.DA	718	05.5482.40.CB	721	05.5750.40	365	05.5772.14.DA	369	05.5792.40	373
05.5461.ER.CB	716	05.5472.14	719	05.5482.40.DA	721	05.5750.40.78	365	05.5772.40	369	05.5792.40.78	281
05.5461.ER.DA	716	05.5472.14.CB	719	05.5482.EQ	721	05.5750.40.C6	365	05.5772.40.78	369	05.5792.40.78	373
05.5461.ES	716	05.5472.14.DA	719	05.5482.EQ.CB	721	05.5750.40.CB	365	05.5772.40.C6	369	05.5792.40.DA	281
05.5461.ES.CB	716	05.5472.40	719	05.5482.EQ.DA	721	05.5750.40.DA	365	05.5772.40.CB	369	05.5792.40.DA	373
05.5461.ES.DA	716	05.5472.40.CB	719	05.5482.ER	721	05.5750.40.YU	365	05.5772.40.DA	369	05.5792.40.YU	281
05.5462.14	717	05.5472.40.DA	719	05.5482.ER.CB	721	05.5750.40.CB	365	05.5772.40.YU	369	05.5792.40.YU	373
05.5462.14.CB	717	05.5472.EQ	719	05.5482.ER.DA	721	05.5750.AP.CB	365	05.5772.AP	369	05.5792.AP	281
05.5462.14.DA	717	05.5472.EQ.CB	719	05.5482.ES	721	05.5750.AP.DA	365	05.5772.AP.CB	369	05.5792.AP	373
05.5462.40	717	05.5472.EQ.DA	719	05.5482.ES.CB	721	05.5751.14	365	05.5772.AP.DA	369	05.5792.AP.DA	281
05.5462.40.CB	717	05.5472.ER	719	05.5482.ES.DA	721	05.5751.14.CB	365	05.5780.14	279	05.5792.AP.DA	373
05.5462.40.DA	717	05.5472.ER.CB	719	05.5485.14	720	05.5751.14.DA	365	05.5780.14	371	05.5800.14	283
05.5462.EQ	717	05.5472.ER.DA	719	05.5485.14.CB	720	05.5751.40	365	05.5780.14.DA	279	05.5800.14	375
05.5462.EQ.CB	717	05.5472.ES	719	05.5485.14.DA	720	05.5751.40.78	365	05.5780.14.DA	371	05.5800.14.DA	283
05.5462.EQ.DA	717	05.5472.ES.CB	719	05.5485.40	720	05.5751.40.C6	365	05.5780.40	279	05.5800.14.DA	375
05.5462.ER	717	05.5472.ES.DA	719	05.5485.40.CB	720	05.5751.40.CB	365	05.5780.40.78	371	05.5800.40	283
05.5462.ER.CB	717	05.5475.14	718	05.5485.40.DA	720	05.5751.40.DA	365	05.5780.40.78	279	05.5800.40	375
05.5462.ER.DA	717	05.5475.14.CB	718	05.5485.EQ	720	05.5751.40.YU	365	05.5780.40.78	371	05.5800.40.78	283
05.5462.ES	717	05.5475.14.DA	718	05.5485.EQ.CB	720	05.5751.AP	365	05.5780.40.DA	279	05.5800.40.78	375
05.5462.ES.CB	717	05.5475.40	718	05.5485.EQ.DA	720	05.5751.AP.CB	365	05.5780.40.DA	371	05.5800.40.DA	283
05.5462.ES.DA	717	05.5475.40.CB	718	05.5485.ER	720	05.5751.AP.DA	365	05.5780.40.YU	279	05.5800.40.DA	375
05.5465.14	716	05.5475.40.DA	718	05.5485.ER.CB	720						

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.5801.40.78	375	05.5822.AP	379	05.5872.40.C6	387	05.5921.40	215	05.5941.14.DA	219	05.6201.40.CB	358
05.5801.40.DA	283	05.5822.AP.CB	379	05.5872.40.CB	387	05.5921.40.1V	215	05.5941.40	219	05.6201.40.DA	358
05.5801.40.DA	375	05.5830.14	381	05.5872.AP.CB	387	05.5921.40.78	215	05.5941.40.1V	219	05.6201.40.YU	358
05.5801.40.YU	283	05.5830.14.CB	381	05.5880.14.CB	389	05.5921.40.C6	215	05.5941.40.78	219	05.6201.AP	358
05.5801.40.YU	375	05.5830.40	381	05.5880.14.DA	389	05.5921.40.CB	215	05.5941.40.C6	219	05.6201.AP.CB	358
05.5801.AP	283	05.5830.40.78	381	05.5880.40.C6	389	05.5921.40.DA	215	05.5941.40.CB	219	05.6201.AP.DA	358
05.5801.AP	375	05.5830.40.C6	381	05.5880.40.CB	389	05.5921.40.RX	215	05.5941.40.DA	219	05.6202.14	358
05.5801.AP.DA	283	05.5830.40.CB	381	05.5880.40.DA	389	05.5921.40.YU	215	05.5941.40.RX	219	05.6202.14.CB	358
05.5801.AP.DA	375	05.5830.AP	381	05.5880.40.YU	389	05.5921.AP	215	05.5941.40.YU	219	05.6202.14.DA	358
05.5802.14	283	05.5830.AP.CB	381	05.5880.AP.CB	389	05.5921.AP.1V	215	05.5941.AP	219	05.6202.40	358
05.5802.14	375	05.5831.14	381	05.5880.AP.DA	389	05.5921.AP.CB	215	05.5941.AP.1V	219	05.6202.40.78	358
05.5802.14.DA	283	05.5831.14.CB	381	05.5881.14.CB	389	05.5921.AP.DA	215	05.5941.AP.CB	219	05.6202.40.C6	358
05.5802.14.DA	375	05.5831.40	381	05.5881.14.DA	389	05.5922.14	215	05.5941.AP.DA	219	05.6202.40.CB	358
05.5802.40	283	05.5831.40.78	381	05.5881.40.C6	389	05.5922.14.1V	215	05.5942.14	219	05.6202.40.DA	358
05.5802.40	375	05.5831.40.C6	381	05.5881.40.CB	389	05.5922.14.CB	215	05.5942.14.1V	219	05.6202.40.YU	358
05.5802.40.78	283	05.5831.40.CB	381	05.5881.40.DA	389	05.5922.14.DA	215	05.5942.14.CB	219	05.6202.AP	358
05.5802.40.78	375	05.5831.AP	381	05.5881.40.YU	389	05.5922.40	215	05.5942.14.DA	219	05.6202.AP.CB	358
05.5802.40.DA	283	05.5831.AP.CB	381	05.5881.AP.CB	389	05.5922.40.1V	215	05.5942.40	219	05.6202.AP.DA	358
05.5802.40.DA	375	05.5832.14	381	05.5881.AP.DA	389	05.5922.40.78	215	05.5942.40.1V	219	05.6205.14	358
05.5802.40.YU	283	05.5832.14.CB	381	05.5882.14.CB	389	05.5922.40.C6	215	05.5942.40.78	219	05.6205.14.CB	358
05.5802.40.YU	375	05.5832.40	381	05.5882.14.DA	389	05.5922.40.CB	215	05.5942.40.C6	219	05.6205.14.DA	358
05.5802.AP	283	05.5832.40.78	381	05.5882.40.C6	389	05.5922.40.DA	215	05.5942.40.CB	219	05.6205.40	358
05.5802.AP	375	05.5832.40.C6	381	05.5882.40.CB	389	05.5922.40.RX	215	05.5942.40.DA	219	05.6205.40.78	358
05.5802.AP.DA	283	05.5832.40.CB	381	05.5882.40.DA	389	05.5922.40.YU	215	05.5942.40.RX	219	05.6205.40.C6	358
05.5802.AP.DA	375	05.5832.AP	381	05.5882.40.YU	389	05.5922.AP	215	05.5942.40.YU	219	05.6205.40.CB	358
05.5810.14	285	05.5832.AP.CB	381	05.5882.AP.CB	389	05.5922.AP.1V	215	05.5942.AP	219	05.6205.40.DA	358
05.5810.14	377	05.5840.14	383	05.5882.AP.DA	389	05.5922.AP.CB	215	05.5942.AP.1V	219	05.6205.40.YU	358
05.5810.14.DA	285	05.5840.14.CB	383	05.5890.14.CB	391	05.5922.AP.DA	215	05.5942.AP.CB	219	05.6205.AP	358
05.5810.14.DA	377	05.5840.40	383	05.5890.14.DA	391	05.5930.14	217	05.5942.AP.DA	219	05.6205.AP.CB	358
05.5810.40	285	05.5840.40.78	383	05.5890.40.C6	391	05.5930.14.1V	217	05.5950.14	221	05.6205.AP.DA	358
05.5810.40	377	05.5840.40.C6	383	05.5890.40.CB	391	05.5930.14.CB	217	05.5950.14.1V	221	05.6206.14	358
05.5810.40.78	285	05.5840.40.CB	383	05.5890.40.DA	391	05.5930.14.DA	217	05.5950.14.CB	221	05.6206.14.CB	358
05.5810.40.78	377	05.5840.AP	383	05.5890.40.YU	391	05.5930.40	217	05.5950.14.DA	221	05.6206.14.DA	358
05.5810.40.DA	285	05.5840.AP.CB	383	05.5890.AP.CB	391	05.5930.40.1V	217	05.5950.40	221	05.6206.40	358
05.5810.40.DA	377	05.5841.14	383	05.5890.AP.DA	391	05.5930.40.78	217	05.5950.40.1V	221	05.6206.40.78	358
05.5810.40.YU	285	05.5841.14.CB	383	05.5891.14.CB	391	05.5930.40.C6	217	05.5950.40.78	221	05.6206.40.C6	358
05.5810.40.YU	377	05.5841.40	383	05.5891.14.DA	391	05.5930.40.CB	217	05.5950.40.C6	221	05.6206.40.CB	358
05.5810.AP	285	05.5841.40.78	383	05.5891.40.C6	391	05.5930.40.DA	217	05.5950.40.CB	221	05.6206.40.DA	358
05.5810.AP	377	05.5841.40.C6	383	05.5891.40.CB	391	05.5930.40.RX	217	05.5950.40.DA	221	05.6206.40.YU	358
05.5810.AP.DA	285	05.5841.40.CB	383	05.5891.40.DA	391	05.5930.40.YU	217	05.5950.40.RX	221	05.6206.AP	358
05.5810.AP.DA	377	05.5841.AP	383	05.5891.40.YU	391	05.5930.AP	217	05.5950.40.YU	221	05.6206.AP.CB	358
05.5811.14	285	05.5841.AP.CB	383	05.5891.AP.CB	391	05.5930.AP.1V	217	05.5950.AP	221	05.6206.AP.DA	358
05.5811.14	377	05.5842.14	383	05.5891.AP.DA	391	05.5930.AP.CB	217	05.5950.AP.1V	221	05.6207.14	358
05.5811.14.DA	285	05.5842.14.CB	383	05.5892.14.CB	391	05.5930.AP.DA	217	05.5950.AP.CB	221	05.6207.14.CB	358
05.5811.14.DA	377	05.5842.40	383	05.5892.14.DA	391	05.5931.14	217	05.5950.AP.DA	221	05.6207.14.DA	358
05.5811.40	285	05.5842.40.78	383	05.5892.40.C6	391	05.5931.14.1V	217	05.5951.14	221	05.6207.40	358
05.5811.40	377	05.5842.40.C6	383	05.5892.40.CB	391	05.5931.14.CB	217	05.5951.14.1V	221	05.6207.40.78	358
05.5811.40.78	285	05.5842.40.CB	383	05.5892.40.DA	391	05.5931.14.DA	217	05.5951.14.CB	221	05.6207.40.C6	358
05.5811.40.78	377	05.5842.AP	383	05.5892.40.YU	391	05.5931.40	217	05.5951.14.DA	221	05.6207.40.CB	358
05.5811.40.DA	285	05.5842.AP.CB	383	05.5892.AP.CB	391	05.5931.40.1V	217	05.5951.40	221	05.6207.40.DA	358
05.5811.40.DA	377	05.5850.14	385	05.5892.AP.DA	391	05.5931.40.78	217	05.5951.40.1V	221	05.6207.40.YU	358
05.5811.40.YU	285	05.5850.14.CB	385	05.5900.14.CB	392	05.5931.40.C6	217	05.5951.40.78	221	05.6207.AP	358
05.5811.40.YU	377	05.5850.40	385	05.5900.40.C6	392	05.5931.40.CB	217	05.5951.40.C6	221	05.6207.AP.CB	358
05.5811.AP	285	05.5850.40.78	385	05.5900.40.CB	392	05.5931.40.DA	217	05.5951.40.CB	221	05.6207.AP.DA	358
05.5811.AP	377	05.5850.40.C6	385	05.5900.AP.CB	392	05.5931.40.RX	217	05.5951.40.DA	221	05.6210.14	359
05.5811.AP.DA	285	05.5850.40.CB	385	05.5901.14.CB	392	05.5931.40.YU	217	05.5951.40.RX	221	05.6210.14.CB	359
05.5811.AP.DA	377	05.5850.AP	385	05.5901.40.C6	392	05.5931.AP	217	05.5951.40.YU	221	05.6210.14.DA	359
05.5812.14	285	05.5850.AP.CB	385	05.5901.40.CB	392	05.5931.AP.1V	217	05.5951.AP	221	05.6210.40	359
05.5812.14	377	05.5851.14	385	05.5901.AP.CB	392	05.5931.AP.CB	217	05.5951.AP.1V	221	05.6210.40.78	359
05.5812.14.DA	285	05.5851.14.CB	385	05.5902.14.CB	392	05.5931.AP.DA	217	05.5951.AP.CB	221	05.6210.40.C6	359
05.5812.14.DA	377	05.5851.40	385	05.5902.40.C6	392	05.5932.14	217	05.5951.AP.DA	221	05.6210.40.CB	359
05.5812.40	285	05.5851.40.78	385	05.5902.40.CB	392	05.5932.14.1V	217	05.5952.14	221	05.6210.40.DA	359
05.5812.40	377	05.5851.40.C6	385	05.5902.AP.CB	392	05.5932.14.CB	217	05.5952.14.1V	221	05.6210.40.YU	359
05.5812.40.78	285	05.5851.40.CB	385	05.5910.14.CB	393	05.5932.14.DA	217	05.5952.14.CB	221	05.6210.AP	359
05.5812.40.78	377	05.5851.AP	385	05.5910.40.C6	393	05.5932.40	217	05.5952.14.DA	221	05.6210.AP.CB	359
05.5812.40.DA	285	05.5851.AP.CB	385	05.5910.40.CB	393	05.5932.40.1V	217	05.5952.40	221	05.6210.AP.DA	359
05.5812.40.DA	377	05.5852.14	385	05.5910.AP.CB	393	05.5932.40.78	217	05.5952.40.1V	221	05.6211.14	359
05.5812.40.YU	285	05.5852.14.CB	385	05.5911.14.CB	393	05.5932.40.C6	217	05.5952.40.78	221	05.6211.14.CB	359
05.5812.40.YU	377	05.5852.40	385	05.5911.40.C6	393	05.5932.40.CB	217	05.5952.40.C6	221	05.6211.14.DA	359
05.5812.AP	285	05.5852.40.78	385	05.5911.40.CB	393	05.5932.40.DA	217	05.5952.40.CB	221	05.6211.40	359
05.5812.AP	377	05.5852.40.C6	385	05.5911.AP.CB	393	05.5932.40.RX	217	05.5952.40.DA	221	05.6211.40.78	359
05.5812.AP.DA	285	05.5852.40.CB	385	05.5912.14.CB	393	05.5932.40.YU	217	05.5952.40.RX	221	05.6211.40.C6	359
05.5812.AP.DA	377	05.5852.AP	385	05.5912.40.C6	393	05.5932.AP	217	05.5952.40.YU	221	05.6211.40.CB	359
05.5820.14	379	05.5852.AP.CB	385	05.5912.40.CB	393	05.5932.AP.1V	217	05.5952.AP	221	05.6211.40.DA	359
05.5820.14.CB	379	05.5860.14.CB	386	05.5912.AP.CB	393	05.5932.AP.CB	217	05.5952.AP.1V	221	05.6211.40.YU	359
05.5820.40	379	05.5860.40.C6	386	05.5920.14	215	05.5932.AP.DA	217	05.5952.AP.CB	221	05.6211.AP	359
05.5820.40.78	379	05.5860.40.CB	386	05.5920.14.1V	215	05.5940.14	219	05.5952.AP.DA	221	05.6211.AP.CB	359
05.5820.40.C6	379	05.5860.AP.CB	386	05.5920.14.CB	215	05.5940.14.1V	219	05.6200.14	358	05.6211.AP.DA	359
05.5820.40.CB	379	05.5861.14.CB	386	05.5920.14.DA	215	05.5940.14.CB	219	05.6200.14.CB	358	05.6212.14	359
05.5820.AP	379	05.5861.40.C6	386	05.5920.40	215	05.5940.14.DA	219	05.6200.14.DA	358	05.6212.14.CB	359
05.5820.AP.CB	379	05.5861.40.CB	386	05.5920.40.1V	215	05.5940.40	219	05.6200.40	358	05.6212.14.DA	359
05.5821.14	379	05.5861.AP.CB	386	05.5920.40.78	215	05.59					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.6215.40.C6	359	05.6227.40.78	360	05.6241.40	362	05.6255.14.DA	365	05.6267.14.CB	367	05.6280.AP	278
05.6215.40.CB	359	05.6227.40.C6	360	05.6241.40.78	362	05.6255.40	365	05.6267.14.DA	367	05.6280.AP	370
05.6215.40.DA	359	05.6227.40.CB	360	05.6241.40.C6	362	05.6255.40.78	365	05.6267.40	367	05.6280.AP.DA	278
05.6215.40.YU	359	05.6227.40.DA	360	05.6241.40.CB	362	05.6255.40.C6	365	05.6267.40.78	367	05.6280.AP.DA	370
05.6215.AP	359	05.6227.40.YU	360	05.6241.40.DA	362	05.6255.40.CB	365	05.6267.40.C6	367	05.6281.14	278
05.6215.AP.CB	359	05.6227.AP	360	05.6241.40.YU	362	05.6255.40.DA	365	05.6267.40.CB	367	05.6281.14	370
05.6215.AP.DA	359	05.6227.AP.CB	360	05.6241.AP	362	05.6255.40.YU	365	05.6267.40.DA	367	05.6281.14.DA	278
05.6216.14	359	05.6227.AP.DA	360	05.6241.AP.CB	362	05.6255.AP	365	05.6267.40.YU	367	05.6281.14.DA	370
05.6216.14.CB	359	05.6230.14	361	05.6241.AP.DA	362	05.6255.AP.CB	365	05.6267.AP	367	05.6281.40	278
05.6216.14.DA	359	05.6230.14.CB	361	05.6242.14	362	05.6255.AP.DA	365	05.6267.AP.CB	367	05.6281.40	370
05.6216.40	359	05.6230.14.DA	361	05.6242.14.CB	362	05.6256.14	365	05.6267.AP.DA	367	05.6281.40.78	278
05.6216.40.78	359	05.6230.40	361	05.6242.14.DA	362	05.6256.14.CB	365	05.6270.14	368	05.6281.40.78	370
05.6216.40.C6	359	05.6230.40.78	361	05.6242.40	362	05.6256.14.DA	365	05.6270.14.CB	368	05.6281.40.DA	278
05.6216.40.CB	359	05.6230.40.C6	361	05.6242.40.78	362	05.6256.40	365	05.6270.14.DA	368	05.6281.40.DA	370
05.6216.40.DA	359	05.6230.40.CB	361	05.6242.40.C6	362	05.6256.40.78	365	05.6270.40	368	05.6281.40.YU	278
05.6216.40.YU	359	05.6230.40.DA	361	05.6242.40.CB	362	05.6256.40.C6	365	05.6270.40.78	368	05.6281.40.YU	370
05.6216.AP	359	05.6230.40.YU	361	05.6242.40.DA	362	05.6256.40.CB	365	05.6270.40.C6	368	05.6281.AP	278
05.6216.AP.CB	359	05.6230.AP	361	05.6242.40.YU	362	05.6256.40.DA	365	05.6270.40.CB	368	05.6281.AP	370
05.6216.AP.DA	359	05.6230.AP.CB	361	05.6242.AP	362	05.6256.40.YU	365	05.6270.40.DA	368	05.6281.AP.DA	278
05.6217.14	359	05.6230.AP.DA	361	05.6242.AP.CB	362	05.6256.AP	365	05.6270.40.YU	368	05.6281.AP.DA	370
05.6217.14.CB	359	05.6231.14	361	05.6242.AP.DA	362	05.6256.AP.CB	365	05.6270.AP	368	05.6282.14	278
05.6217.14.DA	359	05.6231.14.CB	361	05.6245.14	363	05.6256.AP.DA	365	05.6270.AP.CB	368	05.6282.14	370
05.6217.40	359	05.6231.14.DA	361	05.6245.14.CB	363	05.6257.14	365	05.6270.AP.DA	368	05.6282.14.DA	278
05.6217.40.78	359	05.6231.40	361	05.6245.14.DA	363	05.6257.14.CB	365	05.6271.14	368	05.6282.14.DA	370
05.6217.40.C6	359	05.6231.40.78	361	05.6245.40	363	05.6257.14.DA	365	05.6271.14.CB	368	05.6282.40	278
05.6217.40.CB	359	05.6231.40.C6	361	05.6245.40.78	363	05.6257.40	365	05.6271.14.DA	368	05.6282.40	370
05.6217.40.DA	359	05.6231.40.CB	361	05.6245.40.C6	363	05.6257.40.78	365	05.6271.40	368	05.6282.40.78	278
05.6217.40.YU	359	05.6231.40.DA	361	05.6245.40.CB	363	05.6257.40.C6	365	05.6271.40.78	368	05.6282.40.78	370
05.6217.AP	359	05.6231.40.YU	361	05.6245.40.DA	363	05.6257.40.CB	365	05.6271.40.C6	368	05.6282.40.DA	278
05.6217.AP.CB	359	05.6231.AP	361	05.6245.40.YU	363	05.6257.40.DA	365	05.6271.40.CB	368	05.6282.40.DA	370
05.6217.AP.DA	359	05.6231.AP.CB	361	05.6245.AP	363	05.6257.40.YU	365	05.6271.40.DA	368	05.6282.40.YU	278
05.6220.14	360	05.6231.AP.DA	361	05.6245.AP.CB	363	05.6257.AP	365	05.6271.40.YU	368	05.6282.40.YU	370
05.6220.14.CB	360	05.6232.14	361	05.6245.AP.DA	363	05.6257.AP.CB	365	05.6271.AP	368	05.6282.AP	278
05.6220.14.DA	360	05.6232.14.CB	361	05.6246.14	363	05.6257.AP.DA	365	05.6271.AP.CB	368	05.6282.AP	370
05.6220.40	360	05.6232.14.DA	361	05.6246.14.CB	363	05.6260.14	366	05.6271.AP.DA	368	05.6282.AP.DA	278
05.6220.40.78	360	05.6232.40	361	05.6246.14.DA	363	05.6260.14.CB	366	05.6272.14	368	05.6282.AP.DA	370
05.6220.40.C6	360	05.6232.40.78	361	05.6246.40	363	05.6260.14.DA	366	05.6272.14.CB	368	05.6285.14	279
05.6220.40.CB	360	05.6232.40.C6	361	05.6246.40.78	363	05.6260.40	366	05.6272.14.DA	368	05.6285.14	371
05.6220.40.DA	360	05.6232.40.CB	361	05.6246.40.C6	363	05.6260.40.78	366	05.6272.40	368	05.6285.14.DA	279
05.6220.40.YU	360	05.6232.40.DA	361	05.6246.40.CB	363	05.6260.40.C6	366	05.6272.40.78	368	05.6285.14.DA	371
05.6220.AP	360	05.6232.40.YU	361	05.6246.40.DA	363	05.6260.40.CB	366	05.6272.40.C6	368	05.6285.40	279
05.6220.AP.CB	360	05.6232.AP	361	05.6246.40.YU	363	05.6260.40.DA	366	05.6272.40.CB	368	05.6285.40	371
05.6220.AP.DA	360	05.6232.AP.CB	361	05.6246.AP	363	05.6260.40.YU	366	05.6272.40.DA	368	05.6285.40.78	279
05.6221.14	360	05.6232.AP.DA	361	05.6246.AP.CB	363	05.6260.AP	366	05.6272.40.YU	368	05.6285.40.78	371
05.6221.14.CB	360	05.6235.14	361	05.6246.AP.DA	363	05.6260.AP.CB	366	05.6272.AP	368	05.6285.40.DA	279
05.6221.14.DA	360	05.6235.14.CB	361	05.6247.14	363	05.6260.AP.DA	366	05.6272.AP.CB	368	05.6285.40.DA	371
05.6221.40	360	05.6235.14.DA	361	05.6247.14.CB	363	05.6261.14	366	05.6272.AP.DA	368	05.6285.40.YU	279
05.6221.40.78	360	05.6235.40	361	05.6247.14.DA	363	05.6261.14.CB	366	05.6275.14	369	05.6285.40.YU	371
05.6221.40.C6	360	05.6235.40.78	361	05.6247.40	363	05.6261.14.DA	366	05.6275.14.CB	369	05.6285.AP	279
05.6221.40.CB	360	05.6235.40.C6	361	05.6247.40.78	363	05.6261.40	366	05.6275.14.DA	369	05.6285.AP	371
05.6221.40.DA	360	05.6235.40.CB	361	05.6247.40.C6	363	05.6261.40.78	366	05.6275.40	369	05.6285.AP.DA	279
05.6221.40.YU	360	05.6235.40.DA	361	05.6247.40.CB	363	05.6261.40.C6	366	05.6275.40.78	369	05.6285.AP.DA	371
05.6221.AP	360	05.6235.40.YU	361	05.6247.40.DA	363	05.6261.40.CB	366	05.6275.40.C6	369	05.6286.14	279
05.6221.AP.CB	360	05.6235.AP	361	05.6247.40.YU	363	05.6261.40.DA	366	05.6275.40.CB	369	05.6286.14	371
05.6221.AP.DA	360	05.6235.AP.CB	361	05.6247.AP	363	05.6261.40.YU	366	05.6275.40.DA	369	05.6286.14.DA	279
05.6222.14	360	05.6235.AP.DA	361	05.6247.AP.CB	363	05.6261.AP	366	05.6275.40.YU	369	05.6286.14.DA	371
05.6222.14.CB	360	05.6236.14	361	05.6247.AP.DA	363	05.6261.AP.CB	366	05.6275.AP	369	05.6286.40	279
05.6222.14.DA	360	05.6236.14.CB	361	05.6250.14	364	05.6261.AP.DA	366	05.6275.AP.CB	369	05.6286.40	371
05.6222.40	360	05.6236.14.DA	361	05.6250.14.CB	364	05.6262.14	366	05.6275.AP.DA	369	05.6286.40.78	279
05.6222.40.78	360	05.6236.40	361	05.6250.14.DA	364	05.6262.14.CB	366	05.6276.14	369	05.6286.40.78	371
05.6222.40.C6	360	05.6236.40.78	361	05.6250.40	364	05.6262.14.DA	366	05.6276.14.CB	369	05.6286.40.DA	279
05.6222.40.CB	360	05.6236.40.C6	361	05.6250.40.78	364	05.6262.40	366	05.6276.14.DA	369	05.6286.40.DA	371
05.6222.40.DA	360	05.6236.40.CB	361	05.6250.40.C6	364	05.6262.40.78	366	05.6276.40	369	05.6286.40.YU	279
05.6222.40.YU	360	05.6236.40.DA	361	05.6250.40.CB	364	05.6262.40.C6	366	05.6276.40.78	369	05.6286.40.YU	371
05.6222.AP	360	05.6236.40.YU	361	05.6250.40.DA	364	05.6262.40.CB	366	05.6276.40.C6	369	05.6286.AP	279
05.6222.AP.CB	360	05.6236.AP	361	05.6250.40.YU	364	05.6262.40.DA	366	05.6276.40.CB	369	05.6286.AP	371
05.6222.AP.DA	360	05.6236.AP.CB	361	05.6250.AP	364	05.6262.40.YU	366	05.6276.40.DA	369	05.6286.AP.DA	279
05.6225.14	360	05.6236.AP.DA	361	05.6250.AP.CB	364	05.6262.AP	366	05.6276.40.YU	369	05.6286.AP.DA	371
05.6225.14.CB	360	05.6237.14	361	05.6250.AP.DA	364	05.6262.AP.CB	366	05.6276.AP	369	05.6287.14	279
05.6225.14.DA	360	05.6237.14.CB	361	05.6251.14	364	05.6262.AP.DA	366	05.6276.AP.CB	369	05.6287.14	371
05.6225.40	360	05.6237.14.DA	361	05.6251.14.CB	364	05.6265.14	367	05.6276.AP.DA	369	05.6287.14.DA	279
05.6225.40.78	360	05.6237.40	361	05.6251.14.DA	364	05.6265.14.CB	367	05.6277.14	369	05.6287.14.DA	371
05.6225.40.C6	360	05.6237.40.78	361	05.6251.40	364	05.6265.14.DA	367	05.6277.14.CB	369	05.6287.40	279
05.6225.40.CB	360	05.6237.40.C6	361	05.6251.40.78	364	05.6265.40	367	05.6277.14.DA	369	05.6287.40	371
05.6225.40.DA	360	05.6237.40.CB	361	05.6251.40.C6	364	05.6265.40.78	367	05.6277.40	369	05.6287.40.78	279
05.6225.40.YU	360	05.6237.40.DA	361	05.6251.40.CB	364	05.6265.40.C6	367	05.6277.40.78	369	05.6287.40.78	371
05.6225.AP	360	05.6237.40.YU	361	05.6251.40.DA	364	05.6265.40.CB	367	05.6277.40.C6	369	05.6287.40.DA	279
05.6225.AP.CB	360	05.6237.AP	361	05.6251.40.YU	364	05.6265.40.DA	367	05.6277.40.CB	369	05.6287.40.DA	371
05.6225.AP.DA	360	05.6237.AP.CB	361	05.6251.AP	364	05.6265.40.YU	367	05.6277.40.DA	369	05.6287.40.YU	279
05.6226.14	360	05.6237.AP.DA	361	05.6251.AP.CB	364	05.6265.AP	367	05.6277.40.YU	369	05.6287.40.YU	371
05.6226.14.CB	360	05.6240.14	362	05.6251.AP.DA	364	05.6265.AP.CB	367	05.6277.AP	369	05.6287.AP	279
05.6226.14.DA	360	05.6240.14.CB	362	05.6252.14	364	05.6265.AP.DA	367	05.6277.AP.CB	369	05.6287.AP	371

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.6290.40.YU	372	05.6300.40.YU	282	05.6310.40.DA	376	05.6321.14	378	05.6340.AP.CB	382	05.6361.40.CB	386
05.6290.AP	280	05.6300.40.YU	374	05.6310.40.YU	284	05.6321.14.CB	378	05.6341.14	382	05.6361.AP.CB	386
05.6290.AP	372	05.6300.AP	282	05.6310.40.YU	376	05.6321.40	378	05.6341.14.CB	382	05.6362.14.CB	386
05.6290.AP.DA	280	05.6300.AP	374	05.6310.AP	284	05.6321.40.78	378	05.6341.40	382	05.6362.40.C6	386
05.6290.AP.DA	372	05.6300.AP.DA	282	05.6310.AP	376	05.6321.40.C6	378	05.6341.40.78	382	05.6362.40.CB	386
05.6291.14	280	05.6300.AP.DA	374	05.6310.AP.DA	284	05.6321.40.CB	378	05.6341.40.C6	382	05.6362.AP.CB	386
05.6291.14	372	05.6301.14	282	05.6310.AP.DA	376	05.6321.AP	378	05.6341.40.CB	382	05.6365.14.CB	386
05.6291.14.DA	280	05.6301.14	374	05.6311.14	284	05.6321.AP.CB	378	05.6341.AP	382	05.6365.40.C6	386
05.6291.14.DA	372	05.6301.14.DA	282	05.6311.14	376	05.6322.14	378	05.6341.AP.CB	382	05.6365.40.CB	386
05.6291.40	280	05.6301.14.DA	374	05.6311.14.DA	284	05.6322.14.CB	378	05.6342.14	382	05.6365.AP.CB	386
05.6291.40	372	05.6301.40	282	05.6311.14.DA	376	05.6322.40	378	05.6342.14.CB	382	05.6366.14.CB	386
05.6291.40.78	280	05.6301.40	374	05.6311.40	284	05.6322.40.78	378	05.6342.40	382	05.6366.40.C6	386
05.6291.40.78	372	05.6301.40.78	282	05.6311.40	376	05.6322.40.C6	378	05.6342.40.78	382	05.6366.40.CB	386
05.6291.40.DA	280	05.6301.40.78	374	05.6311.40.78	284	05.6322.40.CB	378	05.6342.40.C6	382	05.6366.AP.CB	386
05.6291.40.DA	372	05.6301.40.DA	282	05.6311.40.78	376	05.6322.AP	378	05.6342.40.CB	382	05.6367.14.CB	386
05.6291.40.YU	280	05.6301.40.DA	374	05.6311.40.DA	284	05.6322.AP.CB	378	05.6342.AP	382	05.6367.40.C6	386
05.6291.40.YU	372	05.6301.40.YU	282	05.6311.40.DA	376	05.6325.14	379	05.6342.AP.CB	382	05.6367.40.CB	386
05.6291.AP	280	05.6301.40.YU	374	05.6311.40.YU	284	05.6325.14.CB	379	05.6345.14	383	05.6367.AP.CB	386
05.6291.AP	372	05.6301.AP	282	05.6311.40.YU	376	05.6325.40	379	05.6345.14.CB	383	05.6370.14.CB	387
05.6291.AP.DA	280	05.6301.AP	374	05.6311.AP	284	05.6325.40.78	379	05.6345.40	383	05.6370.40.C6	387
05.6291.AP.DA	372	05.6301.AP.DA	282	05.6311.AP	376	05.6325.40.C6	379	05.6345.40.78	383	05.6370.40.CB	387
05.6292.14	280	05.6301.AP.DA	374	05.6311.AP.DA	284	05.6325.40.CB	379	05.6345.40.C6	383	05.6370.AP.CB	387
05.6292.14	372	05.6302.14	282	05.6311.AP.DA	376	05.6325.AP	379	05.6345.40.CB	383	05.6371.14.CB	387
05.6292.14.DA	280	05.6302.14	374	05.6312.14	284	05.6325.AP.CB	379	05.6345.AP	383	05.6371.40.C6	387
05.6292.14.DA	372	05.6302.14.DA	282	05.6312.14	376	05.6326.14	379	05.6345.AP.CB	383	05.6371.40.CB	387
05.6292.40	280	05.6302.14.DA	374	05.6312.14.DA	284	05.6326.14.CB	379	05.6346.14	383	05.6371.AP.CB	387
05.6292.40	372	05.6302.40	282	05.6312.14.DA	376	05.6326.40	379	05.6346.14.CB	383	05.6372.14.CB	387
05.6292.40.78	280	05.6302.40	374	05.6312.40	284	05.6326.40.78	379	05.6346.40	383	05.6372.40.C6	387
05.6292.40.78	372	05.6302.40.78	282	05.6312.40	376	05.6326.40.C6	379	05.6346.40.78	383	05.6372.40.CB	387
05.6292.40.DA	280	05.6302.40.78	374	05.6312.40.78	284	05.6326.40.CB	379	05.6346.40.C6	383	05.6372.AP.CB	387
05.6292.40.DA	372	05.6302.40.DA	282	05.6312.40.78	376	05.6326.AP	379	05.6346.40.CB	383	05.6375.14.CB	387
05.6292.40.YU	280	05.6302.40.DA	374	05.6312.40.DA	284	05.6326.AP.CB	379	05.6346.AP	383	05.6375.40.C6	387
05.6292.40.YU	372	05.6302.40.YU	282	05.6312.40.DA	376	05.6327.14	379	05.6346.AP.CB	383	05.6375.40.CB	387
05.6292.AP	280	05.6302.40.YU	374	05.6312.40.YU	284	05.6327.14.CB	379	05.6347.14	383	05.6375.AP.CB	387
05.6292.AP	372	05.6302.AP	282	05.6312.40.YU	376	05.6327.40	379	05.6347.14.CB	383	05.6376.14.CB	387
05.6292.AP.DA	280	05.6302.AP	374	05.6312.AP	284	05.6327.40.78	379	05.6347.40	383	05.6376.40.C6	387
05.6292.AP.DA	372	05.6302.AP.DA	282	05.6312.AP	376	05.6327.40.C6	379	05.6347.40.78	383	05.6376.40.CB	387
05.6295.14	281	05.6302.AP.DA	374	05.6312.AP.DA	284	05.6327.40.CB	379	05.6347.40.C6	383	05.6376.AP.CB	387
05.6295.14	373	05.6305.14	283	05.6312.AP.DA	376	05.6327.AP	379	05.6347.40.CB	383	05.6377.14.CB	387
05.6295.14.DA	281	05.6305.14	375	05.6315.14	285	05.6327.AP.CB	379	05.6347.AP	383	05.6377.40.C6	387
05.6295.14.DA	373	05.6305.14.DA	283	05.6315.14	377	05.6330.14	380	05.6347.AP.CB	383	05.6377.40.CB	387
05.6295.40	281	05.6305.14.DA	375	05.6315.14.DA	285	05.6330.14.CB	380	05.6350.14	384	05.6377.AP.CB	387
05.6295.40	373	05.6305.40	283	05.6315.14.DA	377	05.6330.40	380	05.6350.14.CB	384	05.6380.14.CB	388
05.6295.40.78	281	05.6305.40.78	375	05.6315.40	285	05.6330.40.78	380	05.6350.40	384	05.6380.14.DA	388
05.6295.40.78	373	05.6305.40.78	283	05.6315.40.78	377	05.6330.40.C6	380	05.6350.40.78	384	05.6380.40.C6	388
05.6295.40.DA	281	05.6305.40.78	375	05.6315.40.78	285	05.6330.40.CB	380	05.6350.40.C6	384	05.6380.40.CB	388
05.6295.40.DA	373	05.6305.40.DA	283	05.6315.40.78	377	05.6330.AP	380	05.6350.40.CB	384	05.6380.40.DA	388
05.6295.40.YU	281	05.6305.40.DA	375	05.6315.40.DA	285	05.6330.AP.CB	380	05.6350.AP	384	05.6380.40.YU	388
05.6295.40.YU	373	05.6305.40.YU	283	05.6315.40.DA	377	05.6331.14	380	05.6350.AP.CB	384	05.6380.AP.CB	388
05.6295.AP	281	05.6305.40.YU	375	05.6315.40.YU	285	05.6331.14.CB	380	05.6351.14	384	05.6380.AP.DA	388
05.6295.AP	373	05.6305.AP	283	05.6315.40.YU	377	05.6331.40	380	05.6351.14.CB	384	05.6381.14.CB	388
05.6295.AP.DA	281	05.6305.AP	375	05.6315.AP	285	05.6331.40.78	380	05.6351.40	384	05.6381.14.DA	388
05.6295.AP.DA	373	05.6305.AP.DA	283	05.6315.AP	377	05.6331.40.C6	380	05.6351.40.78	384	05.6381.40.C6	388
05.6296.14	281	05.6305.AP.DA	375	05.6315.AP.DA	285	05.6331.40.CB	380	05.6351.40.C6	384	05.6381.40.CB	388
05.6296.14	373	05.6306.14	283	05.6315.AP.DA	377	05.6331.AP	380	05.6351.40.CB	384	05.6381.40.DA	388
05.6296.14.DA	281	05.6306.14	375	05.6316.14	285	05.6331.AP.CB	380	05.6351.AP	384	05.6381.40.YU	388
05.6296.14.DA	373	05.6306.14.DA	283	05.6316.14	377	05.6332.14	380	05.6351.AP.CB	384	05.6381.AP.CB	388
05.6296.40	281	05.6306.14.DA	375	05.6316.14.DA	285	05.6332.14.CB	380	05.6352.14	384	05.6381.AP.DA	388
05.6296.40	373	05.6306.40	283	05.6316.14.DA	377	05.6332.40	380	05.6352.14.CB	384	05.6382.14.CB	388
05.6296.40.78	281	05.6306.40	375	05.6316.40	285	05.6332.40.78	380	05.6352.40	384	05.6382.14.DA	388
05.6296.40.78	373	05.6306.40.78	283	05.6316.40	377	05.6332.40.C6	380	05.6352.40.78	384	05.6382.40.C6	388
05.6296.40.DA	281	05.6306.40.78	375	05.6316.40.78	285	05.6332.40.CB	380	05.6352.40.C6	384	05.6382.40.CB	388
05.6296.40.DA	373	05.6306.40.DA	283	05.6316.40.78	377	05.6332.AP	380	05.6352.40.CB	384	05.6382.40.DA	388
05.6296.40.YU	281	05.6306.40.DA	375	05.6316.40.DA	285	05.6332.AP.CB	380	05.6352.AP	384	05.6382.40.YU	388
05.6296.40.YU	373	05.6306.40.YU	283	05.6316.40.DA	377	05.6335.14	381	05.6352.AP.CB	384	05.6382.AP.CB	388
05.6296.AP	281	05.6306.40.YU	375	05.6316.40.YU	285	05.6335.14.CB	381	05.6355.14	385	05.6382.AP.DA	388
05.6296.AP	373	05.6306.AP	283	05.6316.40.YU	377	05.6335.40	381	05.6355.14.CB	385	05.6385.14.CB	389
05.6296.AP.DA	281	05.6306.AP	375	05.6316.AP	285	05.6335.40.78	381	05.6355.40	385	05.6385.14.DA	389
05.6296.AP.DA	373	05.6306.AP.DA	283	05.6316.AP	377	05.6335.40.C6	381	05.6355.40.78	385	05.6385.40.C6	389
05.6297.14	281	05.6306.AP.DA	375	05.6316.AP.DA	285	05.6335.40.CB	381	05.6355.40.C6	385	05.6385.40.CB	389
05.6297.14	373	05.6307.14	283	05.6316.AP.DA	377	05.6335.AP	381	05.6355.40.CB	385	05.6385.40.DA	389
05.6297.14.DA	281	05.6307.14	375	05.6317.14	285	05.6335.AP.CB	381	05.6355.AP	385	05.6385.40.YU	389
05.6297.14.DA	373	05.6307.14.DA	283	05.6317.14	377	05.6336.14	381	05.6355.AP.CB	385	05.6385.AP.CB	389
05.6297.40	281	05.6307.14.DA	375	05.6317.14.DA	285	05.6336.14.CB	381	05.6356.14	385	05.6385.AP.DA	389
05.6297.40.78	373	05.6307.40	283	05.6317.14.DA	377	05.6336.40	381	05.6356.14.CB	385	05.6386.14.CB	389
05.6297.40.78	281	05.6307.40	375	05.6317.40	285	05.6336.40.78	381	05.6356.40	385	05.6386.14.DA	389
05.6297.40.78	373	05.6307.40.78	283	05.6317.40	377	05.6336.40.C6	381	05.6356.40.78	385	05.6386.40.C6	389
05.6297.40.DA	281	05.6307.40.78	375	05.6317.40.78	285	05.6336.40.CB	381	05.6356.40.C6	385	05.6386.40.CB	389
05.6297.40.DA	373	05.6307.40.DA	283	05.6317.40.78	377	05.6336.AP	381	05.6356.40.CB	385	05.6386.40.DA	389
05.6297.40.YU	281	05.6307.40.DA	375	05.6317.40.DA	285	05.6336.AP.CB	381	05.6356.AP	385	05.6386.40.YU	389
05.6297.40.YU	373	05.6307.40.YU	283	05.6317.40.DA	377	05.6337.14	381	05.6356.AP.CB	385	05.6386.AP.CB	389
05.6297.AP	281	05.6307.40.YU	375	05.6317.40.YU	285	05.6337.14.CB	381	05.6357.14	385	05.6386.AP.DA	389
05.6297.AP											

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.6390.40.YU	390	05.6420.40	214	05.6430.14.DA	216	05.6440.14.CB	218	05.6450.14.1V	220	05.6500.14	396
05.6390.AP.CB	390	05.6420.40.1V	214	05.6430.40	216	05.6440.14.DA	218	05.6450.14.CB	220	05.6500.14.CB	396
05.6390.AP.DA	390	05.6420.40.78	214	05.6430.40.1V	216	05.6440.40	218	05.6450.14.DA	220	05.6500.40	396
05.6391.14.CB	390	05.6420.40.C6	214	05.6430.40.78	216	05.6440.40.1V	218	05.6450.40	220	05.6500.40.78	396
05.6391.14.DA	390	05.6420.40.CB	214	05.6430.40.C6	216	05.6440.40.78	218	05.6450.40.1V	220	05.6500.40.C6	396
05.6391.40.C6	390	05.6420.40.DA	214	05.6430.40.CB	216	05.6440.40.C6	218	05.6450.40.78	220	05.6500.40.CB	396
05.6391.40.CB	390	05.6420.40.RX	214	05.6430.40.DA	216	05.6440.40.CB	218	05.6450.40.C6	220	05.6501.14	396
05.6391.40.DA	390	05.6420.40.YU	214	05.6430.40.RX	216	05.6440.40.DA	218	05.6450.40.CB	220	05.6501.14.CB	396
05.6391.40.YU	390	05.6420.AP	214	05.6430.40.YU	216	05.6440.40.RX	218	05.6450.40.DA	220	05.6501.40	396
05.6391.AP.CB	390	05.6420.AP.1V	214	05.6430.AP	216	05.6440.40.YU	218	05.6450.40.RX	220	05.6501.40.78	396
05.6391.AP.DA	390	05.6420.AP.CB	214	05.6430.AP.1V	216	05.6440.AP	218	05.6450.40.YU	220	05.6501.40.C6	396
05.6392.14.CB	390	05.6420.AP.DA	214	05.6430.AP.CB	216	05.6440.AP.1V	218	05.6450.AP	220	05.6501.40.CB	396
05.6392.14.DA	390	05.6421.14	214	05.6430.AP.DA	216	05.6440.AP.CB	218	05.6450.AP.1V	220	05.6502.14	396
05.6392.40.C6	390	05.6421.14.1V	214	05.6431.14	216	05.6440.AP.DA	218	05.6450.AP.CB	220	05.6502.14.CB	396
05.6392.40.CB	390	05.6421.14.CB	214	05.6431.14.1V	216	05.6441.14	218	05.6450.AP.DA	220	05.6502.40	396
05.6392.40.DA	390	05.6421.14.DA	214	05.6431.14.CB	216	05.6441.14.1V	218	05.6451.14	220	05.6502.40.78	396
05.6392.40.YU	390	05.6421.40	214	05.6431.14.DA	216	05.6441.14.CB	218	05.6451.14.1V	220	05.6502.40.C6	396
05.6392.AP.CB	390	05.6421.40.1V	214	05.6431.40	216	05.6441.14.DA	218	05.6451.14.CB	220	05.6502.40.CB	396
05.6392.AP.DA	390	05.6421.40.78	214	05.6431.40.1V	216	05.6441.40	218	05.6451.14.DA	220	05.6505.14	397
05.6395.14.CB	391	05.6421.40.C6	214	05.6431.40.78	216	05.6441.40.1V	218	05.6451.40	220	05.6505.14.CB	397
05.6395.14.DA	391	05.6421.40.CB	214	05.6431.40.C6	216	05.6441.40.78	218	05.6451.40.1V	220	05.6505.40	397
05.6395.40.C6	391	05.6421.40.DA	214	05.6431.40.CB	216	05.6441.40.C6	218	05.6451.40.78	220	05.6505.40.78	397
05.6395.40.CB	391	05.6421.40.RX	214	05.6431.40.DA	216	05.6441.40.CB	218	05.6451.40.C6	220	05.6505.40.C6	397
05.6395.40.DA	391	05.6421.40.YU	214	05.6431.40.RX	216	05.6441.40.DA	218	05.6451.40.CB	220	05.6505.40.CB	397
05.6395.40.YU	391	05.6421.AP	214	05.6431.40.YU	216	05.6441.40.RX	218	05.6451.40.DA	220	05.6506.14	397
05.6395.AP.CB	391	05.6421.AP.1V	214	05.6431.AP	216	05.6441.40.YU	218	05.6451.40.RX	220	05.6506.14.CB	397
05.6395.AP.DA	391	05.6421.AP.CB	214	05.6431.AP.1V	216	05.6441.AP	218	05.6451.40.YU	220	05.6506.40	397
05.6396.14.CB	391	05.6421.AP.DA	214	05.6431.AP.CB	216	05.6441.AP.1V	218	05.6451.AP	220	05.6506.40.78	397
05.6396.14.DA	391	05.6422.14	214	05.6431.AP.DA	216	05.6441.AP.CB	218	05.6451.AP.1V	220	05.6506.40.C6	397
05.6396.40.C6	391	05.6422.14.1V	214	05.6432.14	216	05.6441.AP.DA	218	05.6451.AP.CB	220	05.6506.40.CB	397
05.6396.40.CB	391	05.6422.14.CB	214	05.6432.14.1V	216	05.6442.14	218	05.6451.AP.DA	220	05.6507.14	397
05.6396.40.DA	391	05.6422.14.DA	214	05.6432.14.CB	216	05.6442.14.1V	218	05.6452.14	220	05.6507.14.CB	397
05.6396.40.YU	391	05.6422.40	214	05.6432.14.DA	216	05.6442.14.CB	218	05.6452.14.1V	220	05.6507.40	397
05.6396.AP.CB	391	05.6422.40.1V	214	05.6432.40	216	05.6442.14.DA	218	05.6452.14.CB	220	05.6507.40.78	397
05.6396.AP.DA	391	05.6422.40.78	214	05.6432.40.1V	216	05.6442.40	218	05.6452.14.DA	220	05.6507.40.C6	397
05.6397.14.CB	391	05.6422.40.C6	214	05.6432.40.78	216	05.6442.40.1V	218	05.6452.40	220	05.6507.40.CB	397
05.6397.14.DA	391	05.6422.40.CB	214	05.6432.40.C6	216	05.6442.40.78	218	05.6452.40.1V	220	05.6510.14.CB	398
05.6397.40.C6	391	05.6422.40.DA	214	05.6432.40.CB	216	05.6442.40.C6	218	05.6452.40.78	220	05.6510.40.C6	398
05.6397.40.CB	391	05.6422.40.RX	214	05.6432.40.DA	216	05.6442.40.CB	218	05.6452.40.C6	220	05.6510.40.CB	398
05.6397.40.DA	391	05.6422.40.YU	214	05.6432.40.RX	216	05.6442.40.DA	218	05.6452.40.CB	220	05.6511.14.CB	398
05.6397.40.YU	391	05.6422.AP	214	05.6432.40.YU	216	05.6442.40.RX	218	05.6452.40.DA	220	05.6511.40.C6	398
05.6397.AP.CB	391	05.6422.AP.1V	214	05.6432.AP	216	05.6442.40.YU	218	05.6452.40.RX	220	05.6511.40.CB	398
05.6397.AP.DA	391	05.6422.AP.CB	214	05.6432.AP.1V	216	05.6442.AP	218	05.6452.40.YU	220	05.6512.14.CB	398
05.6400.14.CB	392	05.6422.AP.DA	214	05.6432.AP.CB	216	05.6442.AP.1V	218	05.6452.AP	220	05.6512.40.C6	398
05.6400.40.C6	392	05.6425.14	215	05.6432.AP.DA	216	05.6442.AP.CB	218	05.6452.AP.1V	220	05.6512.40.CB	398
05.6400.40.CB	392	05.6425.14.1V	215	05.6435.14	217	05.6442.AP.DA	218	05.6452.AP.CB	220	05.6515.14.CB	399
05.6400.AP.CB	392	05.6425.14.CB	215	05.6435.14.1V	217	05.6445.14	219	05.6452.AP.DA	220	05.6515.40.C6	399
05.6401.14.CB	392	05.6425.14.DA	215	05.6435.14.CB	217	05.6445.14.1V	219	05.6455.14	221	05.6515.40.CB	399
05.6401.40.C6	392	05.6425.40	215	05.6435.14.DA	217	05.6445.14.CB	219	05.6455.14.1V	221	05.6516.14.CB	399
05.6401.40.CB	392	05.6425.40.1V	215	05.6435.40	217	05.6445.14.DA	219	05.6455.14.CB	221	05.6516.40.C6	399
05.6401.AP.CB	392	05.6425.40.78	215	05.6435.40.1V	217	05.6445.40	219	05.6455.14.DA	221	05.6516.40.CB	399
05.6402.14.CB	392	05.6425.40.C6	215	05.6435.40.78	217	05.6445.40.1V	219	05.6455.40	221	05.6517.14.CB	399
05.6402.40.C6	392	05.6425.40.CB	215	05.6435.40.C6	217	05.6445.40.78	219	05.6455.40.1V	221	05.6517.40.C6	399
05.6402.40.CB	392	05.6425.40.DA	215	05.6435.40.CB	217	05.6445.40.C6	219	05.6455.40.78	221	05.6517.40.CB	399
05.6402.AP.CB	392	05.6425.40.RX	215	05.6435.40.DA	217	05.6445.40.CB	219	05.6455.40.C6	221	05.6520.14	400
05.6405.14.CB	392	05.6425.40.YU	215	05.6435.40.RX	217	05.6445.40.DA	219	05.6455.40.CB	221	05.6520.14.CB	400
05.6405.40.C6	392	05.6425.AP	215	05.6435.40.YU	217	05.6445.40.RX	219	05.6455.40.DA	221	05.6520.40	400
05.6405.40.CB	392	05.6425.AP.1V	215	05.6435.AP	217	05.6445.40.YU	219	05.6455.40.RX	221	05.6520.40.78	400
05.6405.AP.CB	392	05.6425.AP.CB	215	05.6435.AP.1V	217	05.6445.AP	219	05.6455.40.YU	221	05.6520.40.C6	400
05.6406.14.CB	392	05.6425.AP.DA	215	05.6435.AP.CB	217	05.6445.AP.1V	219	05.6455.AP	221	05.6520.40.CB	400
05.6406.40.C6	392	05.6426.14	215	05.6435.AP.DA	217	05.6445.AP.CB	219	05.6455.AP.1V	221	05.6521.14	400
05.6406.40.CB	392	05.6426.14.1V	215	05.6436.14	217	05.6445.AP.DA	219	05.6455.AP.CB	221	05.6521.14.CB	400
05.6406.AP.CB	392	05.6426.14.CB	215	05.6436.14.1V	217	05.6446.14	219	05.6455.AP.DA	221	05.6521.40	400
05.6407.14.CB	392	05.6426.14.DA	215	05.6436.14.CB	217	05.6446.14.1V	219	05.6456.14	221	05.6521.40.78	400
05.6407.40.C6	392	05.6426.40	215	05.6436.14.DA	217	05.6446.14.CB	219	05.6456.14.1V	221	05.6521.40.C6	400
05.6407.40.CB	392	05.6426.40.1V	215	05.6436.40	217	05.6446.14.DA	219	05.6456.14.CB	221	05.6521.40.CB	400
05.6407.AP.CB	392	05.6426.40.78	215	05.6436.40.1V	217	05.6446.40	219	05.6456.14.DA	221	05.6522.14	400
05.6410.14.CB	393	05.6426.40.C6	215	05.6436.40.78	217	05.6446.40.1V	219	05.6456.40	221	05.6522.14.CB	400
05.6410.40.C6	393	05.6426.40.CB	215	05.6436.40.C6	217	05.6446.40.78	219	05.6456.40.1V	221	05.6522.40	400
05.6410.40.CB	393	05.6426.40.DA	215	05.6436.40.CB	217	05.6446.40.C6	219	05.6456.40.78	221	05.6522.40.78	400
05.6410.AP.CB	393	05.6426.40.RX	215	05.6436.40.DA	217	05.6446.40.CB	219	05.6456.40.C6	221	05.6522.40.C6	400
05.6411.14.CB	393	05.6426.40.YU	215	05.6436.40.RX	217	05.6446.40.DA	219	05.6456.40.CB	221	05.6522.40.CB	400
05.6411.40.C6	393	05.6426.AP	215	05.6436.40.YU	217	05.6446.40.RX	219	05.6456.40.DA	221	05.6525.14	401
05.6411.40.CB	393	05.6426.AP.1V	215	05.6436.AP	217	05.6446.40.YU	219	05.6456.40.RX	221	05.6525.14.CB	401
05.6411.AP.CB	393	05.6426.AP.CB	215	05.6436.AP.1V	217	05.6446.AP	219	05.6456.40.YU	221	05.6525.40	401
05.6412.14.CB	393	05.6426.AP.DA	215	05.6436.AP.CB	217	05.6446.AP.1V	219	05.6456.AP	221	05.6525.40.78	401
05.6412.40.C6	393	05.6427.14	215	05.6436.AP.DA	217	05.6446.AP.CB	219	05.6456.AP.1V	221	05.6525.40.C6	401
05.6412.40.CB	393	05.6427.14.1V	215	05.6437.14	217	05.6446.AP.DA	219	05.6456.AP.CB	221	05.6525.40.CB	401
05.6412.AP.CB	393	05.6427.14.CB	215	05.6437.14.1V	217	05.6447.14	219	05.6456.AP.DA	221	05.6526.14	401
05.6415.14.CB	393	05.6427.14.DA	215	05.6437.14.CB	217	05.6447.14.1V	219	05.6457.14	221	05.6526.14.CB	401
05.6415.40.C6	393	05.6427.40	215	05.6437.14.DA	217	05.6447.14.CB	219	05.645			

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.6531.40.CB	402	05.6726.40.C6	409	05.7105.74	616	05.7212.GL	629	05.7410.B1	598	05.7452.74	598
05.6532.14.CB	402	05.6726.40.CB	409	05.7105.B1	616	05.7215.74	629	05.7410.GL	598	05.7452.B1	598
05.6532.40.C6	402	05.6727.14	409	05.7105.GL	616	05.7215.B1.74	629	05.7411.74	598	05.7452.GL	598
05.6532.40.CB	402	05.6727.14.CB	409	05.7106.74	616	05.7215.GL	629	05.7411.B1	598	05.7453.74	598
05.6535.14.CB	403	05.6727.40	409	05.7106.B1	616	05.7216.74	629	05.7411.GL	598	05.7453.B1	598
05.6535.40.C6	403	05.6727.40.78	409	05.7106.GL	616	05.7216.B1	629	05.7412.74	601	05.7453.GL	598
05.6535.40.CB	403	05.6727.40.C6	409	05.7107.74	616	05.7216.GL	629	05.7412.B1	601	05.7454.74	601
05.6536.14.CB	403	05.6727.40.CB	409	05.7107.B1	616	05.7217.74	629	05.7412.GL	601	05.7454.B1	601
05.6536.40.C6	403	05.6730.14.CB	410	05.7107.GL	616	05.7217.B1	629	05.7413.74	601	05.7454.GL	601
05.6536.40.CB	403	05.6730.40.C6	410	05.7110.74	618	05.7217.GL	629	05.7413.B1	601	05.7455.74	601
05.6537.14.CB	403	05.6730.40.CB	410	05.7110.B1	618	05.7220.74	628	05.7413.GL	601	05.7455.B1	601
05.6537.40.C6	403	05.6731.14.CB	410	05.7110.GL	618	05.7220.B1	628	05.7414.74	605	05.7455.GL	601
05.6537.40.CB	403	05.6731.40.C6	410	05.7111.74	618	05.7220.GL	628	05.7414.B1	605	05.7456.74	601
05.6700.14	404	05.6731.40.CB	410	05.7111.B1	618	05.7222.74	628	05.7414.GL	605	05.7456.B1	601
05.6700.14.CB	404	05.6732.14.CB	410	05.7111.GL	618	05.7222.B1	628	05.7415.74	605	05.7456.GL	601
05.6700.40	404	05.6732.40.C6	410	05.7112.74	618	05.7222.GL	628	05.7415.B1	605	05.7457.74	601
05.6700.40.78	404	05.6732.40.CB	410	05.7112.B1	618	05.7223.74	628	05.7415.GL	605	05.7457.B1	601
05.6700.40.C6	404	05.6735.14.CB	411	05.7112.GL	618	05.7223.B1	628	05.7416.74	608	05.7457.GL	601
05.6700.40.CB	404	05.6735.40.C6	411	05.7115.74	618	05.7223.GL	628	05.7416.B1	608	05.7458.74	605
05.6701.14	404	05.6735.40.CB	411	05.7115.B1	618	05.7224.74	628	05.7416.GL	608	05.7458.B1	605
05.6701.14.CB	404	05.6736.14.CB	411	05.7115.GL	618	05.7224.B1	628	05.7417.74	608	05.7458.GL	605
05.6701.40	404	05.6736.40.C6	411	05.7116.74	618	05.7224.GL	628	05.7417.B1	608	05.7459.74	605
05.6701.40.78	404	05.6736.40.CB	411	05.7116.B1	618	05.7225.74	628	05.7417.GL	608	05.7459.B1	605
05.6701.40.C6	404	05.6737.14.CB	411	05.7116.GL	618	05.7225.B1	628	05.7420.74	611	05.7459.GL	605
05.6701.40.CB	404	05.6737.40.C6	411	05.7117.74	618	05.7225.GL	628	05.7420.B1	611	05.7460.74	605
05.6702.14	404	05.6737.40.CB	411	05.7117.B1	618	05.7226.74	628	05.7420.GL	611	05.7460.B1	605
05.6702.14.CB	404	05.7000.74	649	05.7117.GL	618	05.7226.B1	628	05.7421.74	611	05.7460.GL	605
05.6702.40	404	05.7000.B1	649	05.7120.74	620	05.7226.GL	628	05.7421.B1	611	05.7461.74	605
05.6702.40.78	404	05.7000.GL	649	05.7120.B1	620	05.7300.74	595	05.7421.GL	611	05.7461.B1	605
05.6702.40.C6	404	05.7001.74	649	05.7120.GL	620	05.7300.B1	595	05.7422.74	613	05.7461.GL	605
05.6702.40.CB	404	05.7001.B1	649	05.7121.74	620	05.7300.GL	595	05.7422.B1	613	05.7462.74	608
05.6705.14	405	05.7001.GL	649	05.7121.B1	620	05.7301.74	595	05.7422.GL	613	05.7462.B1	608
05.6705.14.CB	405	05.7002.74	649	05.7121.GL	620	05.7301.B1	595	05.7423.74	613	05.7462.GL	608
05.6705.40	405	05.7002.B1	649	05.7130.74	617	05.7301.GL	595	05.7423.B1	613	05.7463.74	608
05.6705.40.78	405	05.7002.GL	649	05.7130.B1	617	05.7302.74	595	05.7423.GL	613	05.7463.B1	608
05.6705.40.C6	405	05.7005.74	649	05.7130.GL	617	05.7302.B1	595	05.7430.74	631	05.7463.GL	608
05.6705.40.CB	405	05.7005.B1	649	05.7131.74	617	05.7302.GL	595	05.7430.B1	631	05.7464.74	608
05.6706.14	405	05.7005.GL	649	05.7131.B1	617	05.7305.74	595	05.7430.GL	631	05.7464.B1	608
05.6706.14.CB	405	05.7006.74	649	05.7131.GL	617	05.7305.B1	595	05.7431.74	631	05.7464.GL	608
05.6706.40	405	05.7006.B1	649	05.7135.74	619	05.7305.GL	595	05.7431.B1	631	05.7465.74	608
05.6706.40.78	405	05.7006.GL	649	05.7135.B1	619	05.7306.74	595	05.7431.GL	631	05.7465.B1	608
05.6706.40.C6	405	05.7007.74	649	05.7135.GL	619	05.7306.B1	595	05.7432.74	634	05.7465.GL	608
05.6706.40.CB	405	05.7007.B1	649	05.7136.74	619	05.7306.GL	595	05.7432.B1	634	05.7600.74A	624
05.6707.14	405	05.7007.GL	649	05.7136.B1	619	05.7307.74	595	05.7432.GL	634	05.7600.B1A	624
05.6707.14.CB	405	05.7010.74	651	05.7136.GL	619	05.7307.B1	595	05.7433.74	634	05.7600.GLA	624
05.6707.40	405	05.7010.B1	651	05.7140.74	620	05.7307.GL	595	05.7433.B1	634	05.7601.74A	624
05.6707.40.78	405	05.7010.GL	651	05.7140.B1	620	05.7310.74	596	05.7433.GL	634	05.7601.B1A	624
05.6707.40.C6	405	05.7011.74	651	05.7140.GL	620	05.7310.B1	596	05.7434.74	644	05.7601.GLA	624
05.6707.40.CB	405	05.7011.B1	651	05.7141.74	620	05.7310.GL	596	05.7434.B1	644	05.7602.74A	625
05.6710.14.CB	406	05.7011.GL	651	05.7141.B1	620	05.7311.74	596	05.7434.GL	644	05.7602.B1A	625
05.6710.40.C6	406	05.7012.74	651	05.7141.GL	620	05.7311.B1	596	05.7435.74	644	05.7602.GLA	625
05.6710.40.CB	406	05.7012.B1	651	05.7150.74	621	05.7311.GL	596	05.7435.B1	644	05.7603.74A	625
05.6711.14.CB	406	05.7012.GL	651	05.7150.B1	621	05.7312.74	596	05.7435.GL	644	05.7603.B1A	625
05.6711.40.C6	406	05.7015.74	651	05.7150.GL	621	05.7312.B1	596	05.7436.74	646	05.7603.GLA	625
05.6711.40.CB	406	05.7015.B1	651	05.7151.74	621	05.7312.GL	596	05.7436.B1	646	05.7605.74A	624
05.6712.14.CB	406	05.7015.GL	651	05.7151.B1	621	05.7315.74	596	05.7436.GL	646	05.7605.B1A	624
05.6712.40.C6	406	05.7016.74	651	05.7151.GL	621	05.7315.B1	596	05.7437.74	646	05.7605.GLA	624
05.6712.40.CB	406	05.7016.B1	651	05.7152.74	621	05.7315.GL	596	05.7437.B1	646	05.7606.74A	624
05.6715.14.CB	407	05.7016.GL	651	05.7152.B1	621	05.7316.74	596	05.7437.GL	646	05.7606.B1A	624
05.6715.40.C6	407	05.7017.74	651	05.7152.GL	621	05.7316.B1	596	05.7438.74	641	05.7606.GLA	624
05.6715.40.CB	407	05.7017.B1	651	05.7155.74	621	05.7316.GL	596	05.7438.B1	641	05.7607.74A	625
05.6716.14.CB	407	05.7017.GL	651	05.7155.B1	621	05.7317.74	596	05.7438.GL	641	05.7607.B1A	625
05.6716.40.C6	407	05.7020.74	653	05.7155.GL	621	05.7317.B1	596	05.7439.74	641	05.7607.GLA	625
05.6716.40.CB	407	05.7020.B1	653	05.7156.74	621	05.7317.GL	596	05.7439.B1	641	05.7608.74A	625
05.6717.14.CB	407	05.7020.GL	653	05.7156.B1	621	05.7400.74	638	05.7439.GL	641	05.7608.B1A	625
05.6717.40.C6	407	05.7021.74	653	05.7156.GL	621	05.7400.B1	638	05.7440.74	631	05.7608.GLA	625
05.6717.40.CB	407	05.7021.B1	653	05.7157.74	621	05.7400.GL	638	05.7440.B1	631	05.7610.74A	626
05.6720.14	408	05.7021.GL	653	05.7157.B1	621	05.7401.74	638	05.7440.GL	631	05.7610.B1A	626
05.6720.14.CB	408	05.7030.74	650	05.7157.GL	621	05.7401.B1	638	05.7441.74	631	05.7610.GLA	626
05.6720.40	408	05.7030.B1	650	05.7200.74	628	05.7401.GL	638	05.7441.B1	631	05.7611.74A	626
05.6720.40.78	408	05.7030.GL	650	05.7200.B1	628	05.7402.74	638	05.7441.GL	631	05.7611.B1A	626
05.6720.40.C6	408	05.7031.74	650	05.7200.GL	628	05.7402.B1	638	05.7442.74	641	05.7611.GLA	626
05.6720.40.CB	408	05.7031.B1	650	05.7201.74	628	05.7402.GL	638	05.7442.B1	641	05.7612.74A	627
05.6721.14	408	05.7031.GL	650	05.7201.B1	628	05.7403.74	638	05.7442.GL	641	05.7612.B1A	627
05.6721.14.CB	408	05.7035.74	652	05.7201.GL	628	05.7403.B1	638	05.7443.74	641	05.7612.GLA	627
05.6721.40	408	05.7035.B1	652	05.7202.74	628	05.7403.GL	638	05.7443.B1	641	05.7613.74A	627
05.6721.40.78	408	05.7035.GL	652	05.7202.B1	628	05.7404.74	638	05.7443.GL	641	05.7613.B1A	627
05.6721.40.C6	408	05.7036.74	652	05.7202.GL	628	05.7404.B1	638	05.7444.74	641	05.7613.GLA	627
05.6721.40.CB	408	05.7036.B1	652	05.7205.74	628	05.7404.GL	638	05.7444.B1	641	05.7615.74A	626
05.6722.14	408	05.7036.GL	652	05.7205.B1	628	05.7405.74	638	05.7444.GL	641	05.7615.B1A	626
05.6722.14.CB	408	05.7040.74	654	05.7205.GL	628	05.7405.B1	638	05.7445.74	641	05.7615.GLA	626
05.6722.40	408	05.7040.B1	654	05.7206.74	628	05.7405.GL	638	05.7445.B1	641	05.7616.74A	626
05.6722.40.78	408	05.7040.GL	654	05.7206.B1	628	05.7406.74	634	05.7445.GL	641	05.7616.B1A	626
05.6722.40.C6	408	05.7041.74	654	05.7206.GL	628	05.7406.B1	634	05.7446.74	631	05.7616.GLA	626
05.6722.40.CB	408	05.7041.B1	654	05.7207.74	628	05.7406.GL	634	05.7446.B1	631	05.7617.74A	627
05.6725.14	409	05.7041.GL	654	05.7207.B1	628	05.7407.74	634	05.7446.GL	631	05.7617.B1A	627
05.6725.14.CB	409	05.7100.74	616	05.7207.GL	628	05.7407.B1	634	05.74			

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.7621.GLA	624	05.8008.14	558	05.8128.40	566	05.8221.14	571	05.8342.40.CB	578	05.8420.14	418
05.7622.74A	625	05.8008.40	558	05.8130.14	568	05.8221.40	571	05.8342.40.DA	578	05.8420.40	418
05.7622.B1A	625	05.8010.14	556	05.8130.40	568	05.8222.14	571	05.8342.40.NI	578	05.8420.EQ	418
05.7622.GLA	625	05.8010.40	556	05.8131.14	568	05.8222.40	571	05.8346.14.1V	578	05.8420.ER	418
05.7623.74A	625	05.8011.14	556	05.8131.40	568	05.8223.14	573	05.8346.14.CB	578	05.8420.ES	418
05.7623.B1A	625	05.8011.40	556	05.8132.14	568	05.8223.40	573	05.8346.14.DA	578	05.8421.14	418
05.7623.GLA	625	05.8012.14	556	05.8132.40	568	05.8224.14	573	05.8346.14.NI	578	05.8421.40	418
05.7625.74A	624	05.8012.40	556	05.8133.14	568	05.8224.40	573	05.8346.40.1V	578	05.8421.EQ	418
05.7625.B1A	624	05.8013.14	557	05.8133.40	568	05.8225.14	573	05.8346.40.CB	578	05.8421.ER	418
05.7625.GLA	624	05.8013.40	557	05.8140.14	570	05.8225.40	573	05.8346.40.DA	578	05.8421.ES	418
05.7626.74A	624	05.8014.14	557	05.8140.40	570	05.8226.14	575	05.8346.40.NI	578	05.8422.14	419
05.7626.B1A	624	05.8014.40	557	05.8141.14	570	05.8226.40	575	05.8347.14.1V	578	05.8422.40	419
05.7626.GLA	624	05.8015.14	557	05.8141.40	570	05.8227.14	575	05.8347.14.CB	578	05.8422.EQ	419
05.7627.74A	625	05.8015.40	557	05.8142.14	570	05.8227.40	575	05.8347.14.DA	578	05.8422.ER	419
05.7627.B1A	625	05.8016.14	558	05.8142.40	570	05.8228.14	575	05.8347.14.NI	578	05.8422.ES	419
05.7627.GLA	625	05.8016.40	558	05.8143.14	570	05.8228.40	575	05.8347.40.1V	578	05.8425.14	418
05.7628.74A	625	05.8017.14	558	05.8143.40	570	05.8230.14	571	05.8347.40.CB	578	05.8425.40	418
05.7628.B1A	625	05.8017.40	558	05.8145.14	572	05.8230.40	571	05.8347.40.DA	578	05.8425.EQ	418
05.7628.GLA	625	05.8018.14	558	05.8145.40	572	05.8231.14	571	05.8347.40.NI	578	05.8425.ER	418
05.7630.74A	626	05.8018.40	558	05.8146.14	572	05.8231.40	571	05.8351.14.1V	579	05.8425.ES	418
05.7630.B1A	626	05.8020.14	559	05.8146.40	572	05.8232.14	571	05.8351.14.CB	579	05.8426.14	418
05.7630.GLA	626	05.8020.40	559	05.8147.14	572	05.8232.40	571	05.8351.14.DA	579	05.8426.40	418
05.7631.74A	626	05.8021.14	559	05.8147.40	572	05.8233.14	573	05.8351.14.NI	579	05.8426.EQ	418
05.7631.B1A	626	05.8021.40	559	05.8148.14	572	05.8233.40	573	05.8351.40.1V	579	05.8426.ER	418
05.7631.GLA	626	05.8022.14	559	05.8148.40	572	05.8234.14	573	05.8351.40.CB	579	05.8426.ES	418
05.7632.74A	627	05.8022.40	559	05.8150.14	574	05.8234.40	573	05.8351.40.DA	579	05.8427.14	419
05.7632.B1A	627	05.8023.14	560	05.8150.40	574	05.8235.14	573	05.8351.40.NI	579	05.8427.40	419
05.7632.GLA	627	05.8023.40	560	05.8151.14	574	05.8235.40	573	05.8352.14.1V	579	05.8427.EQ	419
05.7633.74A	627	05.8024.14	560	05.8151.40	574	05.8236.14	575	05.8352.14.CB	579	05.8427.ER	419
05.7633.B1A	627	05.8024.40	560	05.8152.14	574	05.8236.40	575	05.8352.14.DA	579	05.8427.ES	419
05.7633.GLA	627	05.8025.14	560	05.8152.40	574	05.8237.14	575	05.8352.14.NI	579	05.8450.14	429
05.7635.74A	626	05.8025.40	560	05.8153.14	574	05.8237.40	575	05.8352.40.1V	579	05.8450.40	429
05.7635.B1A	626	05.8026.14	561	05.8153.40	574	05.8238.14	575	05.8352.40.CB	579	05.8451.14	429
05.7635.GLA	626	05.8026.40	561	05.8160.14	570	05.8238.40	575	05.8352.40.DA	579	05.8451.40	429
05.7636.74A	626	05.8027.14	561	05.8160.40	570	05.8301.14.1V	576	05.8352.40.NI	579	05.8452.14	429
05.7636.B1A	626	05.8027.40	561	05.8161.14	570	05.8301.14.CB	576	05.8400.14	418	05.8452.40	429
05.7636.GLA	626	05.8028.14	561	05.8161.40	570	05.8301.14.DA	576	05.8400.40	418	05.8453.14	429
05.7637.74A	627	05.8028.40	561	05.8162.14	570	05.8301.14.NI	576	05.8400.EQ	418	05.8453.40	429
05.7637.B1A	627	05.8030.14	559	05.8162.40	570	05.8301.40.1V	576	05.8400.ER	418	05.8454.14	429
05.7637.GLA	627	05.8030.40	559	05.8163.14	570	05.8301.40.CB	576	05.8400.ES	418	05.8454.40	429
05.7638.74A	627	05.8031.14	559	05.8163.40	570	05.8301.40.DA	576	05.8401.14	418	05.8455.14	429
05.7638.B1A	627	05.8031.40	559	05.8165.14	572	05.8301.40.NI	576	05.8401.40	418	05.8455.40	429
05.7638.GLA	627	05.8032.14	559	05.8165.40	572	05.8302.14.1V	576	05.8401.EQ	418	05.8456.14	429
05.7700.74	630	05.8032.40	559	05.8166.14	572	05.8302.14.CB	576	05.8401.ER	418	05.8456.40	429
05.7700.B1	630	05.8033.14	560	05.8166.40	572	05.8302.14.DA	576	05.8401.ES	418	05.8457.14	429
05.7700.GL	630	05.8033.40	560	05.8167.14	572	05.8302.14.NI	576	05.8402.14	419	05.8457.40	429
05.7701.74	630	05.8034.14	560	05.8167.40	572	05.8302.40.1V	576	05.8402.40	419	05.8458.14	429
05.7701.B1	630	05.8034.40	560	05.8168.14	572	05.8302.40.CB	576	05.8402.EQ	419	05.8458.40	429
05.7701.GL	630	05.8035.14	560	05.8168.40	572	05.8302.40.DA	576	05.8402.ER	419	05.8459.14	429
05.7702.74	630	05.8035.40	560	05.8170.14	574	05.8302.40.NI	576	05.8402.ES	419	05.8459.40	429
05.7702.B1	630	05.8036.14	561	05.8170.40	574	05.8306.14.1V	576	05.8405.14	418	05.8460.14	429
05.7702.GL	630	05.8036.40	561	05.8171.14	574	05.8306.14.CB	576	05.8405.40	418	05.8460.40	429
05.7705.74	630	05.8037.14	561	05.8171.40	574	05.8306.14.DA	576	05.8405.EQ	418	05.8461.14	429
05.7705.B1	630	05.8037.40	561	05.8172.14	574	05.8306.14.NI	576	05.8405.ER	418	05.8461.40	429
05.7705.GL	630	05.8038.14	561	05.8172.40	574	05.8306.40.1V	576	05.8405.ES	418	05.8462.14	429
05.7706.74	630	05.8038.40	561	05.8173.14	574	05.8306.40.CB	576	05.8406.14	418	05.8462.40	429
05.7706.B1	630	05.8100.14	564	05.8173.40	574	05.8306.40.DA	576	05.8406.40	418	05.8463.14	429
05.7706.GL	630	05.8100.40	564	05.8200.14	565	05.8306.40.NI	576	05.8406.EQ	418	05.8463.40	429
05.7707.74	630	05.8101.14	564	05.8200.40	565	05.8307.14.1V	576	05.8406.ER	418	05.8464.14	429
05.7707.B1	630	05.8101.40	564	05.8201.14	565	05.8307.14.CB	576	05.8406.ES	418	05.8464.40	429
05.7707.GL	630	05.8102.14	564	05.8201.40	565	05.8307.14.DA	576	05.8407.14	419	05.8470.14	429
05.7710.74	631	05.8102.40	564	05.8202.14	565	05.8307.14.NI	576	05.8407.40	419	05.8470.40	429
05.7710.B1	631	05.8103.14	564	05.8202.40	565	05.8307.40.1V	576	05.8407.EQ	419	05.8471.14	429
05.7710.GL	631	05.8103.40	564	05.8203.14	567	05.8307.40.CB	576	05.8407.ER	419	05.8471.40	429
05.7711.74	631	05.8105.14	566	05.8203.40	567	05.8307.40.DA	576	05.8407.ES	419	05.8472.14	429
05.7711.B1	631	05.8105.40	566	05.8204.14	567	05.8307.40.NI	576	05.8410.14	418	05.8472.40	429
05.7711.GL	631	05.8106.14	566	05.8204.40	567	05.8311.14.1V	577	05.8410.40	418	05.8473.14	429
05.7712.74	631	05.8106.40	566	05.8205.14	567	05.8311.14.CB	577	05.8410.EQ	418	05.8473.40	429
05.7712.B1	631	05.8107.14	566	05.8205.40	567	05.8311.14.DA	577	05.8410.ER	418	05.8474.14	429
05.7712.GL	631	05.8107.40	566	05.8206.14	569	05.8311.14.NI	577	05.8410.ES	418	05.8474.40	429
05.7715.74	631	05.8108.14	566	05.8206.40	569	05.8311.40.1V	577	05.8411.14	418	05.8475.14	429
05.7715.B1	631	05.8108.40	566	05.8207.14	569	05.8311.40.CB	577	05.8411.40	418	05.8475.40	429
05.7715.GL	631	05.8110.14	568	05.8207.40	569	05.8311.40.DA	577	05.8411.EQ	418	05.8476.14	429
05.7716.74	631	05.8110.40	568	05.8208.14	569	05.8311.40.NI	577	05.8411.ER	418	05.8476.40	429
05.7716.B1	631	05.8111.14	568	05.8208.40	569	05.8312.14.1V	577	05.8411.ES	418	05.8477.14	429
05.7716.GL	631	05.8111.40	568	05.8210.14	565	05.8312.14.CB	577	05.8412.14	419	05.8477.40	429
05.7717.74	631	05.8112.14	568	05.8210.40	565	05.8312.14.DA	577	05.8412.40	419	05.8478.14	429
05.7717.B1	631	05.8112.40	568	05.8211.14	565	05.8312.14.NI	577	05.8412.EQ	419	05.8478.40	429
05.7717.GL	631	05.8113.14	568	05.8211.40	565	05.8312.40.1V	577	05.8412.ER	419	05.8479.14	429
05.8000.14	556	05.8113.40	568	05.8212.14	565	05.8312.40.CB	577	05.8412.ES	419	05.8479.40	429
05.8000.40	556	05.8120.14	564	05.8212.40	565	05.8312.40.DA	577	05.8415.14	418	05.8480.14	429
05.8001.14	556	05.8120.40	564	05.8213.14	567	05.8312.40.NI	577	05.8415.40	418	05.8480.40	429
05.8001.40	556	05.8121.14	564	05.8213.40	567	05.8341.14.1V	578	05.8415.EQ	418	05.8481.14	429
05.8002.14	556	05.8121.40	564	05.8214.14	567	05.8341.14.CB	578	05.8415.ER	418	05.8481.40	429
05.8002.40	556	05.8122.14	564	05.8214.40	567	05.8341.14.DA	578	05.84			

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.8502.40	420	05.8565.14	421	05.8647.40	423	05.8730.14	424	05.8812.40	426	05.9000.14	96
05.8503.14	420	05.8565.40	421	05.8648.14	423	05.8730.40	424	05.8813.14	426	05.9000.14	256
05.8503.40	420	05.8566.14	421	05.8648.40	423	05.8731.14	424	05.8813.40	426	05.9000.14.1V	96
05.8504.14	420	05.8566.40	421	05.8649.14	423	05.8731.40	424	05.8814.14	426	05.9000.14.1V	256
05.8504.40	420	05.8567.14	421	05.8649.40	423	05.8732.14	424	05.8814.40	426	05.9000.14.CB	96
05.8505.14	420	05.8567.40	421	05.8650.14	423	05.8732.40	424	05.8820.14	426	05.9000.14.CB	256
05.8505.40	420	05.8568.14	421	05.8650.40	423	05.8733.14	424	05.8820.40	426	05.9000.14.DA	96
05.8506.14	420	05.8568.40	421	05.8651.14	423	05.8733.40	424	05.8821.14	426	05.9000.14.DA	256
05.8506.40	420	05.8569.14	421	05.8651.40	423	05.8734.14	424	05.8821.40	426	05.9000.40	96
05.8507.14	420	05.8569.40	421	05.8652.14	423	05.8734.40	424	05.8822.14	426	05.9000.40	256
05.8507.40	420	05.8570.14	421	05.8652.40	423	05.8740.14	425	05.8822.40	426	05.9000.40.1V	96
05.8508.14	420	05.8570.40	421	05.8653.14	423	05.8740.40	425	05.8823.14	426	05.9000.40.1V	256
05.8508.40	420	05.8571.14	421	05.8653.40	423	05.8741.14	425	05.8823.40	426	05.9000.40.CB	96
05.8509.14	420	05.8571.40	421	05.8654.14	423	05.8741.40	425	05.8824.14	426	05.9000.40.CB	256
05.8509.40	420	05.8572.14	421	05.8654.40	423	05.8742.14	425	05.8824.40	426	05.9000.40.DA	96
05.8510.14	420	05.8572.40	421	05.8660.14	423	05.8742.40	425	05.8825.14	426	05.9000.40.DA	256
05.8510.40	420	05.8573.14	421	05.8660.40	423	05.8743.14	425	05.8825.40	426	05.9000.EQ	96
05.8511.14	420	05.8573.40	421	05.8661.14	423	05.8743.40	425	05.8826.14	426	05.9000.EQ	256
05.8511.40	420	05.8574.14	421	05.8661.40	423	05.8744.14	425	05.8826.40	426	05.9000.EQ.1V	96
05.8512.14	420	05.8574.40	421	05.8662.14	423	05.8744.40	425	05.8827.14	426	05.9000.EQ.1V	256
05.8512.40	420	05.8600.14	422	05.8662.40	423	05.8745.14	425	05.8827.40	426	05.9000.EQ.CB	96
05.8513.14	420	05.8600.40	422	05.8663.14	423	05.8745.40	425	05.8828.14	426	05.9000.EQ.CB	256
05.8513.40	420	05.8601.14	422	05.8663.40	423	05.8746.14	425	05.8828.40	426	05.9000.EQ.DA	96
05.8514.14	420	05.8601.40	422	05.8664.14	423	05.8746.40	425	05.8829.14	426	05.9000.EQ.DA	256
05.8514.40	420	05.8602.14	422	05.8664.40	423	05.8747.14	425	05.8829.40	426	05.9000.ER	96
05.8520.14	420	05.8602.40	422	05.8665.14	423	05.8747.40	425	05.8830.14	426	05.9000.ER	256
05.8520.40	420	05.8603.14	422	05.8665.40	423	05.8748.14	425	05.8830.40	426	05.9000.ER.1V	96
05.8521.14	420	05.8603.40	422	05.8666.14	423	05.8748.40	425	05.8831.14	426	05.9000.ER.1V	256
05.8521.40	420	05.8604.14	422	05.8666.40	423	05.8749.14	425	05.8831.40	426	05.9000.ER.CB	96
05.8522.14	420	05.8604.40	422	05.8667.14	423	05.8749.40	425	05.8832.14	426	05.9000.ER.CB	256
05.8522.40	420	05.8605.14	422	05.8667.40	423	05.8750.14	425	05.8832.40	426	05.9000.ER.DA	96
05.8523.14	420	05.8605.40	422	05.8668.14	423	05.8750.40	425	05.8833.14	426	05.9000.ER.DA	256
05.8523.40	420	05.8606.14	422	05.8668.40	423	05.8751.14	425	05.8833.40	426	05.9000.ES	96
05.8524.14	420	05.8606.40	422	05.8669.14	423	05.8751.40	425	05.8834.14	426	05.9000.ES	256
05.8524.40	420	05.8607.14	422	05.8669.40	423	05.8752.14	425	05.8834.40	426	05.9000.ES.1V	96
05.8525.14	420	05.8607.40	422	05.8670.14	423	05.8752.40	425	05.8840.14	427	05.9000.ES.1V	256
05.8525.40	420	05.8608.14	422	05.8670.40	423	05.8753.14	425	05.8840.40	427	05.9000.ES.CB	96
05.8526.14	420	05.8608.40	422	05.8671.14	423	05.8753.40	425	05.8841.14	427	05.9000.ES.CB	256
05.8526.40	420	05.8609.14	422	05.8671.40	423	05.8754.14	425	05.8841.40	427	05.9000.ES.DA	96
05.8527.14	420	05.8609.40	422	05.8672.14	423	05.8754.40	425	05.8842.14	427	05.9000.ES.DA	256
05.8527.40	420	05.8610.14	422	05.8672.40	423	05.8760.14	425	05.8842.40	427	05.9001.14	96
05.8528.14	420	05.8610.40	422	05.8673.14	423	05.8760.40	425	05.8843.14	427	05.9001.14	256
05.8528.40	420	05.8611.14	422	05.8673.40	423	05.8761.14	425	05.8843.40	427	05.9001.14.1V	96
05.8529.14	420	05.8611.40	422	05.8674.14	423	05.8761.40	425	05.8844.14	427	05.9001.14.1V	256
05.8529.40	420	05.8612.14	422	05.8674.40	423	05.8762.14	425	05.8844.40	427	05.9001.14.CB	96
05.8530.14	420	05.8612.40	422	05.8700.14	424	05.8762.40	425	05.8845.14	427	05.9001.14.CB	256
05.8530.40	420	05.8613.14	422	05.8700.40	424	05.8763.14	425	05.8845.40	427	05.9001.14.DA	96
05.8531.14	420	05.8613.40	422	05.8701.14	424	05.8763.40	425	05.8846.14	427	05.9001.14.DA	256
05.8531.40	420	05.8614.14	422	05.8701.40	424	05.8764.14	425	05.8846.40	427	05.9001.40	96
05.8532.14	420	05.8614.40	422	05.8702.14	424	05.8764.40	425	05.8847.14	427	05.9001.40	256
05.8532.40	420	05.8620.14	422	05.8702.40	424	05.8765.14	425	05.8847.40	427	05.9001.40.1V	96
05.8533.14	420	05.8620.40	422	05.8703.14	424	05.8765.40	425	05.8848.14	427	05.9001.40.1V	256
05.8533.40	420	05.8621.14	422	05.8703.40	424	05.8766.14	425	05.8848.40	427	05.9001.40.CB	96
05.8534.14	420	05.8621.40	422	05.8704.14	424	05.8766.40	425	05.8849.14	427	05.9001.40.CB	256
05.8534.40	420	05.8622.14	422	05.8704.40	424	05.8767.14	425	05.8849.40	427	05.9001.40.DA	96
05.8540.14	421	05.8622.40	422	05.8705.14	424	05.8767.40	425	05.8850.14	427	05.9001.40.DA	256
05.8540.40	421	05.8623.14	422	05.8705.40	424	05.8768.14	425	05.8850.40	427	05.9001.EQ	96
05.8541.14	421	05.8623.40	422	05.8706.14	424	05.8768.40	425	05.8851.14	427	05.9001.EQ	256
05.8541.40	421	05.8624.14	422	05.8706.40	424	05.8769.14	425	05.8851.40	427	05.9001.EQ.1V	96
05.8542.14	421	05.8624.40	422	05.8707.14	424	05.8769.40	425	05.8852.14	427	05.9001.EQ.1V	256
05.8542.40	421	05.8625.14	422	05.8707.40	424	05.8770.14	425	05.8852.40	427	05.9001.EQ.CB	96
05.8543.14	421	05.8625.40	422	05.8708.14	424	05.8770.40	425	05.8853.14	427	05.9001.EQ.CB	256
05.8543.40	421	05.8626.14	422	05.8708.40	424	05.8771.14	425	05.8853.40	427	05.9001.EQ.DA	96
05.8544.14	421	05.8626.40	422	05.8709.14	424	05.8771.40	425	05.8854.14	427	05.9001.EQ.DA	256
05.8544.40	421	05.8627.14	422	05.8709.40	424	05.8772.14	425	05.8854.40	427	05.9001.ER	96
05.8545.14	421	05.8627.40	422	05.8710.14	424	05.8772.40	425	05.8860.14	427	05.9001.ER	256
05.8545.40	421	05.8628.14	422	05.8710.40	424	05.8773.14	425	05.8860.40	427	05.9001.ER.1V	96
05.8546.14	421	05.8628.40	422	05.8711.14	424	05.8773.40	425	05.8861.14	427	05.9001.ER.1V	256
05.8546.40	421	05.8629.14	422	05.8711.40	424	05.8774.14	425	05.8861.40	427	05.9001.ER.CB	96
05.8547.14	421	05.8629.40	422	05.8712.14	424	05.8774.40	425	05.8862.14	427	05.9001.ER.CB	256
05.8547.40	421	05.8630.14	422	05.8712.40	424	05.8800.14	426	05.8862.40	427	05.9001.ER.DA	96
05.8548.14	421	05.8630.40	422	05.8713.14	424	05.8800.40	426	05.8863.14	427	05.9001.ER.DA	256
05.8548.40	421	05.8631.14	422	05.8713.40	424	05.8801.14	426	05.8863.40	427	05.9001.ES	96
05.8549.14	421	05.8631.40	422	05.8714.14	424	05.8801.40	426	05.8864.14	427	05.9001.ES	256
05.8549.40	421	05.8632.14	422	05.8714.40	424	05.8802.14	426	05.8864.40	427	05.9001.ES.1V	96
05.8550.14	421	05.8632.40	422	05.8720.14	424	05.8802.40	426	05.8865.14	427	05.9001.ES.1V	256
05.8550.40	421	05.8633.14	422	05.8720.40	424	05.8803.14	426	05.8865.40	427	05.9001.ES.CB	96
05.8551.14	421	05.8633.40	422	05.8721.14	424	05.8803.40	426	05.8866.14	427	05.9001.ES.CB	256
05.8551.40	421	05.8634.14	422	05.8721.40	424	05.8804.14	426	05.8866.40	427	05.9001.ES.DA	96
05.8552.14	421	05.8634.40	422	05.8722.14	424	05.8804.40	426	05.8867.14	427	05.9001.ES.DA	256
05.8552.40	421	05.8640.14	423	05.8722.40	424	05.8805.14	426	05.8867.40	427	05.9002.14	97
05.8553.14	421	05.8640.40	423	05.8723.14	424	05.8805.40	426	05.8868.14	427	05.9002.14	257
05.8553.40	421	05.8641.14	423	05.8723.40	424	05.8806.14	426	05.8868.40	427	05.9002.14.1V	97
05.8554.14	421	05.8641.40	423	05.8724.14	424	05.8806.40	426	05.8869.14	427	05.9002.14.1V	257
05.8554.40	421	05.8642.14	423	05.8724.40	424	05.8807.14	426	05.8869.40	427	05.9002.14.CB	97
05.8560.14	421										

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.9002.40.DA	257	05.9005.ER.DA	96	05.9008.14.CB	257	05.9031.EQ.CB	98	05.9035.ES.1V	258	05.9060.40.1V	100
05.9002.EQ	97	05.9005.ER.DA	256	05.9008.14.DA	97	05.9031.EQ.CB	258	05.9035.ES.CB	98	05.9060.40.1V	260
05.9002.EQ	257	05.9005.ES	96	05.9008.14.DA	257	05.9031.EQ.DA	98	05.9035.ES.CB	258	05.9060.40.CB	100
05.9002.EQ.1V	97	05.9005.ES	256	05.9008.40	97	05.9031.EQ.DA	258	05.9035.ES.DA	98	05.9060.40.CB	260
05.9002.EQ.1V	257	05.9005.ES.1V	96	05.9008.40	257	05.9031.ER	98	05.9035.ES.DA	258	05.9060.40.DA	100
05.9002.EQ.CB	97	05.9005.ES.1V	256	05.9008.40.1V	97	05.9031.ER	258	05.9036.14	98	05.9060.40.DA	260
05.9002.EQ.CB	257	05.9005.ES.CB	96	05.9008.40.1V	257	05.9031.ER.1V	98	05.9036.14	258	05.9060.EQ	100
05.9002.EQ.DA	97	05.9005.ES.CB	256	05.9008.40.CB	97	05.9031.ER.1V	258	05.9036.14.1V	98	05.9060.EQ	260
05.9002.EQ.DA	257	05.9005.ES.DA	96	05.9008.40.CB	257	05.9031.ER.CB	98	05.9036.14.1V	258	05.9060.EQ.1V	100
05.9002.ER	97	05.9005.ES.DA	256	05.9008.40.DA	97	05.9031.ER.CB	258	05.9036.14.CB	98	05.9060.EQ.1V	260
05.9002.ER	257	05.9006.14	96	05.9008.40.DA	257	05.9031.ER.DA	98	05.9036.14.CB	258	05.9060.EQ.CB	100
05.9002.ER.1V	97	05.9006.14	256	05.9008.EQ	97	05.9031.ER.DA	258	05.9036.14.DA	98	05.9060.EQ.CB	260
05.9002.ER.1V	257	05.9006.14.1V	96	05.9008.EQ	257	05.9031.ES	98	05.9036.14.DA	258	05.9060.EQ.DA	100
05.9002.ER.CB	97	05.9006.14.1V	256	05.9008.EQ.1V	97	05.9031.ES	258	05.9036.40	98	05.9060.EQ.DA	260
05.9002.ER.CB	257	05.9006.14.CB	96	05.9008.EQ.1V	257	05.9031.ES.1V	98	05.9036.40	258	05.9060.ER	100
05.9002.ER.DA	97	05.9006.14.CB	256	05.9008.EQ.CB	97	05.9031.ES.1V	258	05.9036.40.1V	98	05.9060.ER	260
05.9002.ER.DA	257	05.9006.14.DA	96	05.9008.EQ.CB	257	05.9031.ES.CB	98	05.9036.40.1V	258	05.9060.ER.1V	100
05.9002.ES	97	05.9006.14.DA	256	05.9008.EQ.DA	97	05.9031.ES.CB	258	05.9036.40.CB	98	05.9060.ER.1V	260
05.9002.ES	257	05.9006.40	96	05.9008.EQ.DA	257	05.9031.ES.DA	98	05.9036.40.CB	258	05.9060.ER.CB	100
05.9002.ES.1V	97	05.9006.40	256	05.9008.ER	97	05.9031.ES.DA	258	05.9036.40.DA	98	05.9060.ER.CB	260
05.9002.ES.1V	257	05.9006.40.1V	96	05.9008.ER	257	05.9032.14	99	05.9036.40.DA	258	05.9060.ER.DA	100
05.9002.ES.CB	97	05.9006.40.1V	256	05.9008.ER.1V	97	05.9032.14	259	05.9036.EQ	98	05.9060.ER.DA	260
05.9002.ES.CB	257	05.9006.40.CB	96	05.9008.ER.1V	257	05.9032.14.1V	99	05.9036.EQ	258	05.9060.ES	100
05.9002.ES.DA	97	05.9006.40.CB	256	05.9008.ER.CB	97	05.9032.14.1V	259	05.9036.EQ.1V	98	05.9060.ES	260
05.9002.ES.DA	257	05.9006.40.DA	96	05.9008.ER.CB	257	05.9032.14.CB	99	05.9036.EQ.1V	258	05.9060.ES.1V	100
05.9003.14	97	05.9006.40.DA	256	05.9008.ER.DA	97	05.9032.14.CB	259	05.9036.EQ.CB	98	05.9060.ES.1V	260
05.9003.14	257	05.9006.EQ	96	05.9008.ER.DA	257	05.9032.14.CB	99	05.9036.EQ.CB	258	05.9060.ES.CB	100
05.9003.14.1V	97	05.9006.EQ	256	05.9008.ES	97	05.9032.14.DA	259	05.9036.EQ.DA	98	05.9060.ES.CB	260
05.9003.14.1V	257	05.9006.EQ.1V	96	05.9008.ES	257	05.9032.40	99	05.9036.EQ.DA	258	05.9060.ES.DA	100
05.9003.14.CB	97	05.9006.EQ.1V	256	05.9008.ES.1V	97	05.9032.40	259	05.9036.ER	98	05.9060.ES.DA	260
05.9003.14.CB	257	05.9006.EQ.CB	96	05.9008.ES.1V	257	05.9032.40.1V	99	05.9036.ER	258	05.9061.14	100
05.9003.14.DA	97	05.9006.EQ.CB	256	05.9008.ES.CB	97	05.9032.40.1V	259	05.9036.ER.1V	98	05.9061.14	260
05.9003.14.DA	257	05.9006.EQ.DA	96	05.9008.ES.CB	257	05.9032.40.CB	99	05.9036.ER.1V	258	05.9061.14.1V	100
05.9003.40	97	05.9006.EQ.DA	256	05.9008.ES.DA	97	05.9032.40.CB	259	05.9036.ER.CB	98	05.9061.14.1V	260
05.9003.40	257	05.9006.ER	96	05.9008.ES.DA	257	05.9032.40.DA	99	05.9036.ER.CB	258	05.9061.14.CB	100
05.9003.40.1V	97	05.9006.ER	256	05.9030.14	98	05.9032.40.DA	259	05.9036.ER.DA	98	05.9061.14.CB	260
05.9003.40.1V	257	05.9006.ER.1V	96	05.9030.14	258	05.9032.EQ	99	05.9036.ER.DA	258	05.9061.14.DA	100
05.9003.40.CB	97	05.9006.ER.1V	256	05.9030.14.1V	98	05.9032.EQ	259	05.9036.ES	98	05.9061.14.DA	260
05.9003.40.CB	257	05.9006.ER.CB	96	05.9030.14.1V	258	05.9032.EQ.1V	99	05.9036.ES	258	05.9061.40	100
05.9003.40.DA	97	05.9006.ER.CB	256	05.9030.14.CB	98	05.9032.EQ.1V	259	05.9036.ES.1V	98	05.9061.40	260
05.9003.40.DA	257	05.9006.ER.DA	96	05.9030.14.CB	258	05.9032.EQ.CB	99	05.9036.ES.1V	258	05.9061.40.1V	100
05.9003.EQ	97	05.9006.ER.DA	256	05.9030.14.DA	98	05.9032.EQ.CB	259	05.9036.ES.CB	98	05.9061.40.1V	260
05.9003.EQ	257	05.9006.ES	96	05.9030.14.DA	258	05.9032.EQ.DA	99	05.9036.ES.CB	258	05.9061.40.CB	100
05.9003.EQ.1V	97	05.9006.ES	256	05.9030.40	98	05.9032.EQ.DA	259	05.9036.ES.DA	98	05.9061.40.CB	260
05.9003.EQ.1V	257	05.9006.ES.1V	96	05.9030.40	258	05.9032.ER	99	05.9036.ES.DA	258	05.9061.40.DA	100
05.9003.EQ.CB	97	05.9006.ES.1V	256	05.9030.40.1V	98	05.9032.ER	259	05.9037.14	99	05.9061.40.DA	260
05.9003.EQ.CB	257	05.9006.ES.CB	96	05.9030.40.1V	258	05.9032.ER.1V	99	05.9037.14	259	05.9061.EQ	100
05.9003.EQ.DA	97	05.9006.ES.CB	256	05.9030.40.CB	98	05.9032.ER.1V	259	05.9037.14.1V	99	05.9061.EQ	260
05.9003.EQ.DA	257	05.9006.ES.DA	96	05.9030.40.CB	258	05.9032.ER.CB	99	05.9037.14.1V	259	05.9061.EQ.1V	100
05.9003.ER	97	05.9006.ES.DA	256	05.9030.40.DA	98	05.9032.ER.CB	259	05.9037.14.CB	99	05.9061.EQ.1V	260
05.9003.ER	257	05.9007.14	97	05.9030.40.DA	258	05.9032.ER.DA	99	05.9037.14.CB	259	05.9061.EQ.CB	100
05.9003.ER.1V	97	05.9007.14	257	05.9030.EQ	98	05.9032.ER.DA	259	05.9037.14.DA	99	05.9061.EQ.CB	260
05.9003.ER.1V	257	05.9007.14.1V	97	05.9030.EQ	258	05.9032.ES	99	05.9037.14.DA	259	05.9061.EQ.DA	100
05.9003.ER.CB	97	05.9007.14.1V	257	05.9030.EQ.1V	98	05.9032.ES	259	05.9037.40	99	05.9061.EQ.DA	260
05.9003.ER.CB	257	05.9007.14.CB	97	05.9030.EQ.1V	258	05.9032.ES.1V	99	05.9037.40	259	05.9061.ER	100
05.9003.ER.DA	97	05.9007.14.CB	257	05.9030.EQ.CB	98	05.9032.ES.1V	259	05.9037.40.1V	99	05.9061.ER	260
05.9003.ER.DA	257	05.9007.14.DA	97	05.9030.EQ.CB	258	05.9032.ES.CB	99	05.9037.40.1V	259	05.9061.ER.1V	100
05.9003.ES	97	05.9007.14.DA	257	05.9030.EQ.DA	98	05.9032.ES.CB	259	05.9037.40.CB	99	05.9061.ER.1V	260
05.9003.ES	257	05.9007.40	97	05.9030.EQ.DA	258	05.9032.ES.DA	99	05.9037.40.CB	259	05.9061.ER.CB	100
05.9003.ES.1V	97	05.9007.40	257	05.9030.ER	98	05.9032.ES.DA	259	05.9037.40.DA	99	05.9061.ER.CB	260
05.9003.ES.1V	257	05.9007.40.1V	97	05.9030.ER	258	05.9035.14	98	05.9037.40.DA	259	05.9061.ER.DA	100
05.9003.ES.CB	97	05.9007.40.1V	257	05.9030.ER.1V	98	05.9035.14	258	05.9037.EQ	99	05.9061.ER.DA	260
05.9003.ES.CB	257	05.9007.40.CB	97	05.9030.ER.1V	258	05.9035.14.1V	98	05.9037.EQ	259	05.9061.ES	100
05.9003.ES.DA	97	05.9007.40.CB	257	05.9030.ER.CB	98	05.9035.14.1V	258	05.9037.EQ.1V	99	05.9061.ES	260
05.9003.ES.DA	257	05.9007.40.DA	97	05.9030.ER.CB	258	05.9035.14.CB	98	05.9037.EQ.1V	259	05.9061.ES.1V	100
05.9005.14	96	05.9007.40.DA	257	05.9030.ER.DA	98	05.9035.14.CB	258	05.9037.EQ.CB	99	05.9061.ES.1V	260
05.9005.14	256	05.9007.EQ	97	05.9030.ER.DA	258	05.9035.14.DA	98	05.9037.EQ.CB	259	05.9061.ES.CB	100
05.9005.14.1V	96	05.9007.EQ	257	05.9030.ES	98	05.9035.14.DA	258	05.9037.EQ.DA	99	05.9061.ES.CB	260
05.9005.14.1V	256	05.9007.EQ.1V	97	05.9030.ES	258	05.9035.40	98	05.9037.EQ.DA	259	05.9061.ES.DA	100
05.9005.14.CB	96	05.9007.EQ.1V	257	05.9030.ES.1V	98	05.9035.40	258	05.9037.ER	99	05.9061.ES.DA	260
05.9005.14.CB	256	05.9007.EQ.CB	97	05.9030.ES.1V	258	05.9035.40.1V	98	05.9037.ER	259	05.9062.14	101
05.9005.14.DA	96	05.9007.EQ.CB	257	05.9030.ES.CB	98	05.9035.40.1V	258	05.9037.ER.1V	99	05.9062.14	261
05.9005.14.DA	256	05.9007.EQ.DA	97	05.9030.ES.CB	258	05.9035.40.CB	98	05.9037.ER.1V	259	05.9062.14.1V	101
05.9005.40	96	05.9007.EQ.DA	257	05.9030.ES.DA	98	05.9035.40.CB	258	05.9037.ER.CB	99	05.9062.14.1V	261
05.9005.40	256	05.9007.ER	97	05.9030.ES.DA	258	05.9035.40.DA	98	05.9037.ER.CB	259	05.9062.14.CB	101
05.9005.40.1V	96	05.9007.ER	257	05.9031.14	98	05.9035.40.DA	258	05.9037.ER.DA	99	05.9062.14.CB	261
05.9005.40.1V	256	05.9007.ER.1V	97	05.9031.14	258	05.9035.EQ	98	05.9037.ER.DA	259	05.9062.14.DA	101
05.9005.40.CB	96	05.9007.ER.1V	257	05.9031.14.1V	98	05.9035.EQ	258	05.9037.ES	99	05.9062.14.DA	261
05.9005.40.CB	256	05.9007.ER.CB	97	05.9031.14.1V	258	05.9035.EQ.1V	98	05.9037.ES	259	05.9062.40	101
05.9005.40.DA	96	05.9007.ER.CB	257	05.9031.14.CB	98	05.9035.EQ.1V	258	05.9037.ES.1V	99	05.9062.40	261
05.9005.40.DA	256	05.9007.ER.DA	97	05.9031.14.CB	258	05.9035.EQ.CB	98	05.9037.ES.1V	259	05.9062.40.1V	101
05.9005.EQ	96	05.9007.ER.DA	257	05.9031.14.DA	98	05.9035.EQ.CB	258	05.9037.ES.CB	99	05.9062.40.1V	261
05.9005.EQ	256	05.9007.ES	97	05.9031.14.DA	258	05.9035.EQ.DA	98	05.9037.ES.CB	259	05.9062.40.CB	101

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.9062.ER	261	05.9065.14	100	05.9067.40.DA	261	05.9069.ER.DA	102	05.9105.40.1V	206	05.9131.14	208
05.9062.ER.1V	101	05.9065.14	260	05.9067.EQ	101	05.9069.ER.DA	262	05.9105.40.CB	206	05.9131.14.1V	208
05.9062.ER.1V	261	05.9065.14.1V	100	05.9067.EQ	261	05.9069.ES	102	05.9105.40.DA	206	05.9131.14.CB	208
05.9062.ER.CB	101	05.9065.14.1V	260	05.9067.EQ.1V	101	05.9069.ES	262	05.9105.EQ	206	05.9131.14.DA	208
05.9062.ER.CB	261	05.9065.14.CB	100	05.9067.EQ.1V	261	05.9069.ES.1V	102	05.9105.EQ.1V	206	05.9131.40	208
05.9062.ER.DA	101	05.9065.14.CB	260	05.9067.EQ.CB	101	05.9069.ES.1V	262	05.9105.EQ.CB	206	05.9131.40.1V	208
05.9062.ER.DA	261	05.9065.14.DA	100	05.9067.EQ.CB	261	05.9069.ES.CB	102	05.9105.EQ.DA	206	05.9131.40.CB	208
05.9062.ES	101	05.9065.14.DA	260	05.9067.EQ.DA	101	05.9069.ES.CB	262	05.9105.ER	206	05.9131.40.DA	208
05.9062.ES	261	05.9065.40	100	05.9067.EQ.DA	261	05.9069.ES.DA	102	05.9105.ER.1V	206	05.9131.EQ	208
05.9062.ES.1V	101	05.9065.40	260	05.9067.ER	101	05.9069.ES.DA	262	05.9105.ER.CB	206	05.9131.EQ.1V	208
05.9062.ES.1V	261	05.9065.40.1V	100	05.9067.ER	261	05.9100.14	206	05.9105.ER.DA	206	05.9131.EQ.CB	208
05.9062.ES.CB	101	05.9065.40.1V	260	05.9067.ER.1V	101	05.9100.14.1V	206	05.9105.ES	206	05.9131.EQ.DA	208
05.9062.ES.CB	261	05.9065.40.CB	100	05.9067.ER.1V	261	05.9100.14.CB	206	05.9105.ES.1V	206	05.9131.ER	208
05.9062.ES.DA	101	05.9065.40.CB	260	05.9067.ER.CB	101	05.9100.14.DA	206	05.9105.ES.CB	206	05.9131.ER.1V	208
05.9062.ES.DA	261	05.9065.40.DA	100	05.9067.ER.CB	261	05.9100.40	206	05.9105.ES.DA	206	05.9131.ER.CB	208
05.9063.14	101	05.9065.40.DA	260	05.9067.ER.DA	101	05.9100.40.1V	206	05.9106.14	206	05.9131.ER.DA	208
05.9063.14	261	05.9065.EQ	100	05.9067.ER.DA	261	05.9100.40.CB	206	05.9106.14.1V	206	05.9131.ES	208
05.9063.14.1V	101	05.9065.EQ	260	05.9067.ES	101	05.9100.40.DA	206	05.9106.14.CB	206	05.9131.ES.1V	208
05.9063.14.1V	261	05.9065.EQ.1V	100	05.9067.ES	261	05.9100.EQ	206	05.9106.14.DA	206	05.9131.ES.CB	208
05.9063.14.CB	101	05.9065.EQ.1V	260	05.9067.ES.1V	101	05.9100.EQ.1V	206	05.9106.40	206	05.9131.ES.DA	208
05.9063.14.CB	261	05.9065.EQ.CB	100	05.9067.ES.1V	261	05.9100.EQ.CB	206	05.9106.40.1V	206	05.9132.14	209
05.9063.14.DA	101	05.9065.EQ.CB	260	05.9067.ES.CB	101	05.9100.EQ.DA	206	05.9106.40.CB	206	05.9132.14.1V	209
05.9063.14.DA	261	05.9065.EQ.DA	100	05.9067.ES.CB	261	05.9100.ER	206	05.9106.40.DA	206	05.9132.14.CB	209
05.9063.40	101	05.9065.EQ.DA	260	05.9067.ES.DA	101	05.9100.ER.1V	206	05.9106.EQ	206	05.9132.14.DA	209
05.9063.40	261	05.9065.ER	100	05.9067.ES.DA	261	05.9100.ER.CB	206	05.9106.EQ.1V	206	05.9132.40	209
05.9063.40.1V	101	05.9065.ER	260	05.9068.14	101	05.9100.ER.DA	206	05.9106.EQ.CB	206	05.9132.40.1V	209
05.9063.40.1V	261	05.9065.ER.1V	100	05.9068.14	261	05.9100.ES	206	05.9106.EQ.DA	206	05.9132.40.CB	209
05.9063.40.CB	101	05.9065.ER.1V	260	05.9068.14.1V	101	05.9100.ES.1V	206	05.9106.ER	206	05.9132.40.DA	209
05.9063.40.CB	261	05.9065.ER.CB	100	05.9068.14.1V	261	05.9100.ES.CB	206	05.9106.ER.1V	206	05.9132.EQ	209
05.9063.40.DA	101	05.9065.ER.CB	260	05.9068.14.CB	101	05.9100.ES.DA	206	05.9106.ER.CB	206	05.9132.EQ.1V	209
05.9063.40.DA	261	05.9065.ER.DA	100	05.9068.14.CB	261	05.9101.14	206	05.9106.ER.DA	206	05.9132.EQ.CB	209
05.9063.EQ	101	05.9065.ER.DA	260	05.9068.14.DA	101	05.9101.14.1V	206	05.9106.ES	206	05.9132.EQ.DA	209
05.9063.EQ	261	05.9065.ES	100	05.9068.14.DA	261	05.9101.14.CB	206	05.9106.ES.1V	206	05.9132.ER	209
05.9063.EQ.1V	101	05.9065.ES	260	05.9068.40	101	05.9101.14.DA	206	05.9106.ES.CB	206	05.9132.ER.1V	209
05.9063.EQ.1V	261	05.9065.ES.1V	100	05.9068.40	261	05.9101.40	206	05.9106.ES.DA	206	05.9132.ER.CB	209
05.9063.EQ.CB	101	05.9065.ES.1V	260	05.9068.40.1V	101	05.9101.40.1V	206	05.9107.14	207	05.9132.ER.DA	209
05.9063.EQ.CB	261	05.9065.ES.CB	100	05.9068.40.1V	261	05.9101.40.CB	206	05.9107.14.1V	207	05.9132.ES	209
05.9063.EQ.DA	101	05.9065.ES.CB	260	05.9068.40.CB	101	05.9101.40.DA	206	05.9107.14.CB	207	05.9132.ES.1V	209
05.9063.EQ.DA	261	05.9065.ES.DA	100	05.9068.40.CB	261	05.9101.EQ	206	05.9107.14.DA	207	05.9132.ES.CB	209
05.9063.ER	101	05.9065.ES.DA	260	05.9068.40.DA	101	05.9101.EQ.1V	206	05.9107.40	207	05.9132.ES.DA	209
05.9063.ER	261	05.9066.14	100	05.9068.40.DA	261	05.9101.EQ.CB	206	05.9107.40.1V	207	05.9135.14	208
05.9063.ER.1V	101	05.9066.14	260	05.9068.EQ	101	05.9101.EQ.DA	206	05.9107.40.CB	207	05.9135.14.1V	208
05.9063.ER.1V	261	05.9066.14.1V	100	05.9068.EQ	261	05.9101.ER	206	05.9107.40.DA	207	05.9135.14.CB	208
05.9063.ER.CB	101	05.9066.14.1V	260	05.9068.EQ.1V	101	05.9101.ER.1V	206	05.9107.EQ	207	05.9135.14.DA	208
05.9063.ER.CB	261	05.9066.14.CB	100	05.9068.EQ.1V	261	05.9101.ER.CB	206	05.9107.EQ.1V	207	05.9135.40	208
05.9063.ER.DA	101	05.9066.14.CB	260	05.9068.EQ.CB	101	05.9101.ER.DA	206	05.9107.EQ.CB	207	05.9135.40.1V	208
05.9063.ER.DA	261	05.9066.14.DA	100	05.9068.EQ.CB	261	05.9101.ES	206	05.9107.EQ.DA	207	05.9135.40.CB	208
05.9063.ES	101	05.9066.14.DA	260	05.9068.EQ.DA	101	05.9101.ES.1V	206	05.9107.ER	207	05.9135.40.DA	208
05.9063.ES	261	05.9066.40	100	05.9068.EQ.DA	261	05.9101.ES.CB	206	05.9107.ER.1V	207	05.9135.EQ	208
05.9063.ES.1V	101	05.9066.40	260	05.9068.ER	101	05.9101.ES.DA	206	05.9107.ER.CB	207	05.9135.EQ.1V	208
05.9063.ES.1V	261	05.9066.40.1V	100	05.9068.ER	261	05.9102.14	207	05.9107.ER.DA	207	05.9135.EQ.CB	208
05.9063.ES.CB	101	05.9066.40.1V	260	05.9068.ER.1V	101	05.9102.14.1V	207	05.9107.ES	207	05.9135.EQ.DA	208
05.9063.ES.CB	261	05.9066.40.CB	100	05.9068.ER.1V	261	05.9102.14.CB	207	05.9107.ES.1V	207	05.9135.ER	208
05.9063.ES.DA	101	05.9066.40.CB	260	05.9068.ER.CB	101	05.9102.14.DA	207	05.9107.ES.CB	207	05.9135.ER.1V	208
05.9063.ES.DA	261	05.9066.40.DA	100	05.9068.ER.CB	261	05.9102.40	207	05.9107.ES.DA	207	05.9135.ER.CB	208
05.9064.14	102	05.9066.40.DA	260	05.9068.ER.DA	101	05.9102.40.1V	207	05.9108.14	207	05.9135.ER.DA	208
05.9064.14	262	05.9066.EQ	100	05.9068.ER.DA	261	05.9102.40.CB	207	05.9108.14.1V	207	05.9135.ES	208
05.9064.14.1V	102	05.9066.EQ	260	05.9068.ES	101	05.9102.40.DA	207	05.9108.14.CB	207	05.9135.ES.1V	208
05.9064.14.1V	262	05.9066.EQ.1V	100	05.9068.ES	261	05.9102.EQ	207	05.9108.14.DA	207	05.9135.ES.CB	208
05.9064.14.CB	102	05.9066.EQ.1V	260	05.9068.ES.1V	101	05.9102.EQ.1V	207	05.9108.40	207	05.9135.ES.DA	208
05.9064.14.CB	262	05.9066.EQ.CB	100	05.9068.ES.1V	261	05.9102.EQ.CB	207	05.9108.40.1V	207	05.9136.14	208
05.9064.14.DA	102	05.9066.EQ.CB	260	05.9068.ES.CB	101	05.9102.EQ.DA	207	05.9108.40.CB	207	05.9136.14.1V	208
05.9064.14.DA	262	05.9066.EQ.DA	100	05.9068.ES.CB	261	05.9102.ER	207	05.9108.40.DA	207	05.9136.14.CB	208
05.9064.40	102	05.9066.EQ.DA	260	05.9068.ES.DA	101	05.9102.ER.1V	207	05.9108.EQ	207	05.9136.14.DA	208
05.9064.40	262	05.9066.ER	100	05.9068.ES.DA	261	05.9102.ER.CB	207	05.9108.EQ.1V	207	05.9136.40	208
05.9064.40.1V	102	05.9066.ER	260	05.9069.14	102	05.9102.ER.DA	207	05.9108.EQ.CB	207	05.9136.40.1V	208
05.9064.40.1V	262	05.9066.ER.1V	100	05.9069.14	262	05.9102.ES	207	05.9108.EQ.DA	207	05.9136.40.CB	208
05.9064.40.CB	102	05.9066.ER.1V	260	05.9069.14.1V	102	05.9102.ES.1V	207	05.9108.ER	207	05.9136.40.DA	208
05.9064.40.CB	262	05.9066.ER.CB	100	05.9069.14.1V	262	05.9102.ES.CB	207	05.9108.ER.1V	207	05.9136.EQ	208
05.9064.40.DA	102	05.9066.ER.CB	260	05.9069.14.CB	102	05.9102.ES.DA	207	05.9108.ER.CB	207	05.9136.EQ.1V	208
05.9064.40.DA	262	05.9066.ER.DA	100	05.9069.14.CB	262	05.9103.14	207	05.9108.ER.DA	207	05.9136.EQ.CB	208
05.9064.EQ	102	05.9066.ER.DA	260	05.9069.14.DA	102	05.9103.14.1V	207	05.9108.ES	207	05.9136.EQ.DA	208
05.9064.EQ	262	05.9066.ES	100	05.9069.14.DA	262	05.9103.14.CB	207	05.9108.ES.1V	207	05.9136.ER	208
05.9064.EQ.1V	102	05.9066.ES	260	05.9069.40	102	05.9103.14.DA	207	05.9108.ES.CB	207	05.9136.ER.1V	208
05.9064.EQ.1V	262	05.9066.ES.1V	100	05.9069.40	262	05.9103.40	207	05.9108.ES.DA	207	05.9136.ER.CB	208
05.9064.EQ.CB	102	05.9066.ES.1V	260	05.9069.40.1V	102	05.9103.40.1V	207	05.9130.14	208	05.9136.ER.DA	208
05.9064.EQ.CB	262	05.9066.ES.CB	100	05.9069.40.1V	262	05.9103.40.CB	207	05.9130.14.1V	208	05.9136.ES	208
05.9064.EQ.DA	102	05.9066.ES.CB	260	05.9069.40.CB	102	05.9103.40.DA	207	05.9130.14.CB	208	05.9136.ES.1V	208
05.9064.EQ.DA	262	05.9066.ES.DA	100	05.9069.40.CB	262	05.9103.EQ	207	05.9130.14.DA	208	05.9136.ES.CB	208
05.9064.ER	102	05.9066.ES.DA	260	05.9069.40.DA	102	05.9103.EQ.1V	207	05.9130.40	208	05.9136.ES.DA	208
05.9064.ER	262	05.9067.14	101	05.9069.40.DA	262	05.9103.EQ.CB	207	05.9130.40.1V	208	05.9137.14	209
05.9064.ER.1V	102	05.9067.14	261	05.9069.EQ	102	05.9103.EQ.DA	207</				

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.9137.ER.DA	209	05.9212.14	701	05.9239.40AC6	703	05.9244.EQACB	703	05.9354.ER	524	05.9412.40	525
05.9137.ES	209	05.9212.14ACB	701	05.9239.40ACB	703	05.9244.EQADA	703	05.9354.ES	524	05.9413.40	525
05.9137.ES.1V	209	05.9212.14ADA	701	05.9239.40ADA	703	05.9244.ER	703	05.9354.TK	524	05.9414.14	525
05.9137.ES.CB	209	05.9212.40	701	05.9239.40AYU	703	05.9244.ERACB	703	05.9355.14	524	05.9414.40	525
05.9137.ES.DA	209	05.9212.40.78	701	05.9239.EQ	703	05.9244.ERADA	703	05.9355.40	524	05.9414.EQ	525
05.9205.14	700	05.9212.40AC6	701	05.9239.EQACB	703	05.9244.ES	703	05.9356.14	524	05.9414.ER	525
05.9205.14ACB	700	05.9212.40ACB	701	05.9239.EQADA	703	05.9244.ESACB	703	05.9356.40	524	05.9414.ES	525
05.9205.14ADA	700	05.9212.40ADA	701	05.9239.ER	703	05.9244.ESADA	703	05.9356.EQ	524	05.9414.TK	525
05.9205.40	700	05.9212.40AYU	701	05.9239.ERACB	703	05.9300.40	524	05.9356.TK	524	05.9415.14	525
05.9205.40.78	700	05.9212.EQ	701	05.9239.ERADA	703	05.9301.40	524	05.9357.14	524	05.9415.40	525
05.9205.40AC6	700	05.9212.EQACB	701	05.9239.ES	703	05.9302.40	524	05.9357.40	524	05.9416.14	525
05.9205.40ACB	700	05.9212.EQADA	701	05.9239.ESACB	703	05.9303.40	524	05.9357.ER	524	05.9416.40	525
05.9205.40ADA	700	05.9212.ER	701	05.9239.ESADA	703	05.9304.14	524	05.9358.ES	524	05.9416.EQ	525
05.9205.40AYU	700	05.9212.ERACB	701	05.9240.14	702	05.9304.40	524	05.9360.40	525	05.9416.TK	525
05.9205.EQ	700	05.9212.ERADA	701	05.9240.14ACB	702	05.9304.EQ	524	05.9361.40	525	05.9417.14	525
05.9205.EQACB	700	05.9212.ES	701	05.9240.14ADA	702	05.9304.ER	524	05.9362.40	525	05.9417.40	525
05.9205.EQADA	700	05.9212.ESACB	701	05.9240.40	702	05.9304.ES	524	05.9363.40	525	05.9417.ER	525
05.9205.ER	700	05.9212.ESADA	701	05.9240.40.78	702	05.9304.TK	524	05.9364.14	525	05.9418.ES	525
05.9205.ERACB	700	05.9235.14	702	05.9240.40AC6	702	05.9305.14	524	05.9364.40	525	05.9420.40	526
05.9205.ERADA	700	05.9235.14ACB	702	05.9240.40ACB	702	05.9305.40	524	05.9364.EQ	525	05.9421.40	526
05.9205.ES	700	05.9235.14ADA	702	05.9240.40ADA	702	05.9306.14	524	05.9364.ER	525	05.9422.40	526
05.9205.ESACB	700	05.9235.40	702	05.9240.40AYU	702	05.9306.40	524	05.9364.ES	525	05.9423.40	526
05.9205.ESADA	700	05.9235.40.78	702	05.9240.EQ	702	05.9306.EQ	524	05.9364.TK	525	05.9424.14	526
05.9206.14	700	05.9235.40AC6	702	05.9240.EQACB	702	05.9306.TK	524	05.9365.14	525	05.9424.40	526
05.9206.14ACB	700	05.9235.40ACB	702	05.9240.EQADA	702	05.9307.14	524	05.9365.40	525	05.9424.EQ	526
05.9206.14ADA	700	05.9235.40ADA	702	05.9240.ER	702	05.9307.40	524	05.9366.14	525	05.9424.ER	526
05.9206.40	700	05.9235.40AYU	702	05.9240.ERACB	702	05.9307.ER	524	05.9366.40	525	05.9424.ES	526
05.9206.40.78	700	05.9235.EQ	702	05.9240.ERADA	702	05.9308.ES	524	05.9366.EQ	525	05.9424.TK	526
05.9206.40AC6	700	05.9235.EQACB	702	05.9240.ES	702	05.9310.40	525	05.9366.TK	525	05.9425.14	526
05.9206.40ACB	700	05.9235.EQADA	702	05.9240.ESACB	702	05.9311.40	525	05.9367.14	525	05.9425.40	526
05.9206.40ADA	700	05.9235.ER	702	05.9240.ESADA	702	05.9312.40	525	05.9367.40	525	05.9426.14	526
05.9206.40AYU	700	05.9235.ERACB	702	05.9241.14	702	05.9313.40	525	05.9367.ER	525	05.9426.40	526
05.9206.EQ	700	05.9235.ERADA	702	05.9241.14ACB	702	05.9314.14	525	05.9368.ES	525	05.9426.EQ	526
05.9206.EQACB	700	05.9235.ES	702	05.9241.14ADA	702	05.9314.40	525	05.9370.40	526	05.9426.TK	526
05.9206.EQADA	700	05.9235.ESACB	702	05.9241.40	702	05.9314.EQ	525	05.9371.40	526	05.9427.14	526
05.9206.ER	700	05.9235.ESADA	702	05.9241.40.78	702	05.9314.ER	525	05.9372.40	526	05.9427.40	526
05.9206.ERACB	700	05.9236.14	702	05.9241.40AC6	702	05.9314.ES	525	05.9373.40	526	05.9427.ER	526
05.9206.ERADA	700	05.9236.14ACB	702	05.9241.40ACB	702	05.9314.TK	525	05.9374.14	526	05.9428.ES	526
05.9206.ES	700	05.9236.14ADA	702	05.9241.40ADA	702	05.9315.14	525	05.9374.40	526	05.9430.40	527
05.9206.ESACB	700	05.9236.40	702	05.9241.40AYU	702	05.9315.40	525	05.9374.EQ	526	05.9431.40	527
05.9206.ESADA	700	05.9236.40.78	702	05.9241.EQ	702	05.9316.14	525	05.9374.ER	526	05.9432.40	527
05.9207.14	701	05.9236.40AC6	702	05.9241.EQACB	702	05.9316.40	525	05.9374.ES	526	05.9433.40	527
05.9207.14ACB	701	05.9236.40ACB	702	05.9241.EQADA	702	05.9316.EQ	525	05.9374.TK	526	05.9434.14	527
05.9207.14ADA	701	05.9236.40ADA	702	05.9241.ER	702	05.9316.TK	525	05.9375.14	526	05.9434.40	527
05.9207.40	701	05.9236.40AYU	702	05.9241.ERACB	702	05.9317.14	525	05.9375.40	526	05.9434.EQ	527
05.9207.40.78	701	05.9236.EQ	702	05.9241.ERADA	702	05.9317.40	525	05.9376.14	526	05.9434.ER	527
05.9207.40AC6	701	05.9236.EQACB	702	05.9241.ES	702	05.9317.ER	525	05.9376.40	526	05.9434.ES	527
05.9207.40ACB	701	05.9236.EQADA	702	05.9241.ESACB	702	05.9318.ES	525	05.9376.EQ	526	05.9434.TK	527
05.9207.40ADA	701	05.9236.ER	702	05.9241.ESADA	702	05.9320.40	526	05.9376.TK	526	05.9435.14	527
05.9207.40AYU	701	05.9236.ERACB	702	05.9242.14	703	05.9321.40	526	05.9377.14	526	05.9435.40	527
05.9207.EQ	701	05.9236.ERADA	702	05.9242.14ACB	703	05.9322.40	526	05.9377.40	526	05.9436.14	527
05.9207.EQACB	701	05.9236.ES	702	05.9242.14ADA	703	05.9323.40	526	05.9377.ER	526	05.9436.40	527
05.9207.EQADA	701	05.9236.ESACB	702	05.9242.40	703	05.9324.14	526	05.9378.ES	526	05.9436.EQ	527
05.9207.ER	701	05.9236.ESADA	702	05.9242.40.78	703	05.9324.40	526	05.9380.40	527	05.9436.TK	527
05.9207.ERACB	701	05.9237.14	703	05.9242.40AC6	703	05.9324.EQ	526	05.9381.40	527	05.9437.14	527
05.9207.ERADA	701	05.9237.14ACB	703	05.9242.40ACB	703	05.9324.ER	526	05.9382.40	527	05.9437.40	527
05.9207.ES	701	05.9237.14ADA	703	05.9242.40ADA	703	05.9324.ES	526	05.9383.40	527	05.9437.ER	527
05.9207.ESACB	701	05.9237.40	703	05.9242.40AYU	703	05.9324.TK	526	05.9384.14	527	05.9438.ES	527
05.9207.ESADA	701	05.9237.40.78	703	05.9242.EQ	703	05.9325.14	526	05.9384.40	527	05.9500.40	534
05.9210.14	700	05.9237.40AC6	703	05.9242.EQACB	703	05.9325.40	526	05.9384.EQ	527	05.9501.40	534
05.9210.14ACB	700	05.9237.40ACB	703	05.9242.EQADA	703	05.9326.14	526	05.9384.ER	527	05.9502.40	534
05.9210.14ADA	700	05.9237.40ADA	703	05.9242.ER	703	05.9326.40	526	05.9384.ES	527	05.9503.40	534
05.9210.40	700	05.9237.40AYU	703	05.9242.ERACB	703	05.9326.EQ	526	05.9384.TK	527	05.9504.14	534
05.9210.40.78	700	05.9237.EQ	703	05.9242.ERADA	703	05.9326.TK	526	05.9385.14	527	05.9504.40	534
05.9210.40AC6	700	05.9237.EQACB	703	05.9242.ES	703	05.9327.14	526	05.9385.40	527	05.9504.EQ	534
05.9210.40ACB	700	05.9237.EQADA	703	05.9242.ESACB	703	05.9327.40	526	05.9386.14	527	05.9504.ER	534
05.9210.40ADA	700	05.9237.ER	703	05.9242.ESADA	703	05.9327.ER	526	05.9386.40	527	05.9504.ES	534
05.9210.40AYU	700	05.9237.ERACB	703	05.9243.14	703	05.9328.ES	526	05.9386.EQ	527	05.9504.TK	534
05.9210.EQ	700	05.9237.ERADA	703	05.9243.14ACB	703	05.9330.40	527	05.9386.TK	527	05.9505.14	534
05.9210.EQACB	700	05.9237.ES	703	05.9243.14ADA	703	05.9331.40	527	05.9387.14	527	05.9505.40	534
05.9210.EQADA	700	05.9237.ESACB	703	05.9243.40	703	05.9332.40	527	05.9387.40	527	05.9506.14	534
05.9210.ER	700	05.9237.ESADA	703	05.9243.40.78	703	05.9333.40	527	05.9387.ER	527	05.9506.40	534
05.9210.ERACB	700	05.9238.14	703	05.9243.40AC6	703	05.9334.14	527	05.9388.ES	527	05.9506.EQ	534
05.9210.ERADA	700	05.9238.14ACB	703	05.9243.40ACB	703	05.9334.40	527	05.9400.40	524	05.9506.TK	534
05.9210.ES	700	05.9238.14ADA	703	05.9243.40ADA	703	05.9334.EQ	527	05.9401.40	524	05.9507.14	534
05.9210.ESACB	700	05.9238.40	703	05.9243.40AYU	703	05.9334.ER	527	05.9402.40	524	05.9507.40	534
05.9210.ESADA	700	05.9238.40.78	703	05.9243.EQ	703	05.9334.ES	527	05.9403.40	524	05.9507.ER	534
05.9211.14	700	05.9238.40AC6	703	05.9243.EQACB	703	05.9334.TK	527	05.9404.14	524	05.9508.ES	534
05.9211.14ACB	700	05.9238.40ACB	703	05.9243.EQADA	703	05.9335.14	527	05.9404.40	524	05.9510.40	535
05.9211.14ADA	700	05.9238.40ADA	703	05.9243.ER	703	05.9335.40	527	05.9404.EQ	524	05.9511.40	535
05.9211.40	700	05.9238.40AYU	703	05.9243.ERACB	703	05.9336.14	527	05.9404.ER	524	05.9512.40	535
05.9211.40.78	700	05.9238.EQ	703	05.9243.ERADA	703	05.9336.40	527	05.9404.ES	524	05.9513.40	535
05.9211.40AC6	700	05.9238.EQACB	703	05.9243.ES	703	05.9336.EQ	527	05.9404.TK	524	05.9514.14	535
05.9211.40ACB	700	05.9238.EQADA	703	05.9243.ESACB	703	05.9336.TK	527	05.9405.14	524	05.9514.40	535
05.9211.40ADA	700	05.9238.ER	703	05.9243.ESADA	703	05.9337.14	527	05.9405.40	524	05.9514.EQ	

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
05.9517.40	535	05.9566.14	534	06.0391.00	61	06.1612.14	197	06.2501.40	156	06.2611.14	120
05.9517.ER	535	05.9566.40	534	06.0392.00	61	06.1612.40	197	06.2501.CZ	156	06.2611.40	120
05.9518.ES	535	05.9566.EQ	534	06.0393.00	61	06.1614.14A	200	06.2502.06	156	06.2611.EQ	120
05.9520.40	536	05.9566.TK	534	06.0394.00	61	06.1614.40A	200	06.2502.14	156	06.2611.ER	120
05.9521.40	536	05.9567.14	534	06.0395.00	61	06.1615.14A	200	06.2502.18	156	06.2611.ES	120
05.9522.40	536	05.9567.40	534	06.0396.00	61	06.1615.40A	200	06.2502.40	156	06.2612.14	120
05.9523.40	536	05.9567.ER	534	06.0403.C5	63	06.1616.14A	200	06.2502.CZ	156	06.2612.40	120
05.9524.14	536	05.9568.ES	534	06.0404.C5	63	06.1616.40A	200	06.2506.14	156	06.2612.EQ	120
05.9524.40	536	05.9570.40	535	06.0420.14	302	06.1617.14A	200	06.2506.40	156	06.2612.ER	120
05.9524.EQ	536	05.9571.40	535	06.0420.30	302	06.1617.40A	200	06.2509.14	157	06.2612.ES	120
05.9524.ER	536	05.9572.40	535	06.0436.14	395	06.1618.14A	200	06.2509.18	157	06.2613.14	119
05.9524.ES	536	05.9573.40	535	06.0436.40	395	06.1618.40A	200	06.2509.40	157	06.2613.40	119
05.9524.TK	536	05.9574.14	535	06.0436.AP	395	06.1619.14A	200	06.2509.CZ	157	06.2613.EQ	119
05.9525.14	536	05.9574.40	535	06.0450.14	116	06.1619.40A	200	06.2510.05A	164	06.2613.ER	119
05.9525.40	536	05.9574.EQ	535	06.0451.14	116	06.1620.14A	200	06.2510.14A	164	06.2613.ES	119
05.9526.14	536	05.9574.ER	535	06.0452.14	116	06.1620.40A	200	06.2510.18A	164	06.2614.14	119
05.9526.40	536	05.9574.ES	535	06.0453.14	116	06.1621.14A	200	06.2510.40A	164	06.2614.40	119
05.9526.EQ	536	05.9574.TK	535	06.0454.14	116	06.1621.40A	200	06.2510.CZA	164	06.2614.EQ	119
05.9526.TK	536	05.9575.14	535	06.0455.14	116	06.1622.14A	200	06.2511.05A	164	06.2614.ER	119
05.9527.14	536	05.9575.40	535	06.0456.14	117	06.1622.40A	200	06.2511.14A	164	06.2614.ES	119
05.9527.40	536	05.9576.14	535	06.0457.14	117	06.1623.14A	200	06.2511.18A	164	06.2615.14	120
05.9527.ER	536	05.9576.40	535	06.0458.14	117	06.1623.40A	200	06.2511.40A	164	06.2615.40	120
05.9528.ES	536	05.9576.EQ	535	06.0459.14	117	06.1624.14	201	06.2511.CZA	164	06.2615.EQ	120
05.9530.40	534	05.9576.TK	535	06.0460.14	117	06.1624.40	201	06.2540.14	156	06.2615.ER	120
05.9531.40	534	05.9577.14	535	06.0461.14	117	06.1626.14	198	06.2540.18	156	06.2615.ES	120
05.9532.40	534	05.9577.40	535	06.0500.14	412	06.1626.40	198	06.2540.40	156	06.2616.14	120
05.9533.40	534	05.9577.ER	535	06.0500.40	412	06.1627.14	198	06.2540.CZ	156	06.2616.40	120
05.9534.14	534	05.9578.ES	535	06.0501.14	21	06.1627.40	198	06.2541.14	156	06.2616.EQ	120
05.9534.40	534	05.9580.40	536	06.0501.40	21	06.1628.14	198	06.2541.18	156	06.2616.ER	120
05.9534.EQ	534	05.9581.40	536	06.0501.ER	21	06.1628.40	198	06.2541.40	156	06.2616.ES	120
05.9534.ER	534	05.9582.40	536	06.0501.ES	21	06.1629.14	198	06.2541.CZ	156	06.2617.14	120
05.9534.ES	534	05.9583.40	536	06.0502.14	21	06.1629.40	198	06.2542.14	156	06.2617.40	120
05.9534.TK	534	05.9584.14	536	06.0502.40	21	06.1630.14	198	06.2542.18	156	06.2617.EQ	120
05.9535.14	534	05.9584.40	536	06.0502.ER	21	06.1630.40	198	06.2542.40	156	06.2617.ER	120
05.9535.40	534	05.9584.EQ	536	06.0502.ES	21	06.1631.14	198	06.2542.CZ	156	06.2617.ES	120
05.9536.14	534	05.9584.ER	536	06.0503.14	21	06.1631.40	198	06.2543.14	156	06.2618.14A	120
05.9536.40	534	05.9584.ES	536	06.0503.40	21	06.1632.14	198	06.2543.18	156	06.2618.40A	120
05.9536.EQ	534	05.9584.TK	536	06.0503.ER	21	06.1632.40	198	06.2543.40	156	06.2619.14	121
05.9536.TK	534	05.9585.14	536	06.0503.ES	21	06.1633.14	198	06.2543.CZ	156	06.2619.40	121
05.9537.14	534	05.9585.40	536	06.0504.14	21	06.1633.40	198	06.2544.14	156	06.2619.EQ	121
05.9537.40	534	05.9586.14	536	06.0504.40	21	06.1634.14	198	06.2544.18	156	06.2619.ER	121
05.9537.ER	534	05.9586.40	536	06.0504.ER	21	06.1634.40	198	06.2544.40	156	06.2619.ES	121
05.9538.ES	534	05.9586.EQ	536	06.0504.ES	21	06.1635.14	198	06.2544.CZ	156	06.2620.14	121
05.9540.40	535	05.9586.TK	536	06.0505.14	21	06.1635.40	198	06.2545.14	157	06.2620.40	121
05.9541.40	535	05.9587.14	536	06.0505.40	21	06.1638.14	194	06.2545.18	157	06.2620.EQ	121
05.9542.40	535	05.9587.40	536	06.0505.ER	21	06.1639.14	194	06.2545.40	157	06.2620.ER	121
05.9543.40	535	05.9587.ER	536	06.0505.ES	21	06.1640.14	194	06.2545.CZ	157	06.2620.ES	121
05.9544.14	535	05.9588.ES	536	06.0506.14	21	06.1641.14	194	06.2546.14	157	06.2621.14	119
05.9544.40	535	06.0157.00	243	06.0506.40	21	06.1642.14	194	06.2546.18	157	06.2621.40	119
05.9544.EQ	535	06.0173.14	79	06.0506.ER	21	06.1643.14	194	06.2546.40	157	06.2621.EQ	119
05.9544.ER	535	06.0301.00	293	06.0506.ES	21	06.1644.14	194	06.2546.CZ	157	06.2621.ER	119
05.9544.ES	535	06.0303.00	293	06.0507.14	21	06.1645.14	194	06.2600.14	118	06.2621.ES	119
05.9544.TK	535	06.0330.C5	58	06.0507.40	21	06.1646.14	194	06.2600.40	118	06.2640.14	116
05.9545.14	535	06.0331.C5	58	06.0507.ER	21	06.1647.14	194	06.2600.EQ	118	06.2641.14	116
05.9545.40	535	06.0332.C5	58	06.0507.ES	21	06.1648.14	195	06.2600.ER	118	06.2642.14	116
05.9546.14	535	06.0335.00	58	06.0508.14	21	06.1650.14	195	06.2600.ES	118	06.2643.14	116
05.9546.40	535	06.0336.00	58	06.0508.40	21	06.1651.14	195	06.2601.14	118	06.2644.14	116
05.9546.EQ	535	06.0337.00	59	06.0508.ER	21	06.1656.14	199	06.2601.40	118	06.2645.14	116
05.9546.TK	535	06.0338.00	59	06.0508.ES	21	06.1656.40	199	06.2601.EQ	118	06.2660.14	20
05.9547.14	535	06.0339.00	60	06.1005.00E	844	06.1657.14	199	06.2601.ER	118	06.2660.40	20
05.9547.40	535	06.0340.00	60	06.1012.00E	844	06.1657.40	199	06.2601.ES	118	06.2660.ER	20
05.9547.ER	535	06.0341.00	61	06.1013.00E	844	06.1740.14	199	06.2602.14	118	06.2660.ES	20
05.9548.ES	535	06.0342.00	61	06.1014.00E	844	06.1741.14	199	06.2602.40	118	06.2661.14	20
05.9550.40	536	06.0343.00	62	06.1016.00	844	06.1742.14	199	06.2603.14	118	06.2661.40	20
05.9551.40	536	06.0350.C5	62	06.1019.00E	844	06.1850.14	292	06.2603.40	118	06.2661.ER	20
05.9552.40	536	06.0351.C5	62	06.1020.00E	844	06.1851.14	292	06.2603.EQ	118	06.2661.ES	20
05.9553.40	536	06.0352.C5	62	06.1022.00E	844	06.1852.14	292	06.2603.ER	118	06.2662.14	20
05.9554.14	536	06.0353.C5	62	06.1032.00	589	06.1853.14	292	06.2603.ES	118	06.2662.40	20
05.9554.40	536	06.0354.C5	63	06.1033.00	589	06.1860.14	293	06.2604.14	118	06.2662.ER	20
05.9554.EQ	536	06.0355.C5	63	06.1034.00	589	06.1860.40	293	06.2604.40	118	06.2662.ES	20
05.9554.ER	536	06.0366.00	58	06.1049.00	844	06.1861.14	293	06.2604.EQ	118	06.2663.14	20
05.9554.ES	536	06.0367.00	58	06.1150.14	197	06.1861.40	293	06.2604.ER	118	06.2663.40	20
05.9554.TK	536	06.0368.00	58	06.1150.40	197	06.1862.14	293	06.2604.ES	118	06.2663.ER	20
05.9555.14	536	06.0369.00	58	06.1600.14	196	06.1862.40	293	06.2605.14	118	06.2663.ES	20
05.9555.40	536	06.0370.00	58	06.1600.40	196	06.1863.14	293	06.2605.40	118	06.2664.14	20
05.9556.14	536	06.0371.00	58	06.1601.14	196	06.1863.40	293	06.2606.14	119	06.2664.40	20
05.9556.40	536	06.0372.00	58	06.1601.40	196	06.1974.00	810	06.2606.40	119	06.2664.ER	20
05.9556.EQ	536	06.0373.00	59	06.1602.14	196	06.1987.14	231	06.2606.EQ	119	06.2664.ES	20
05.9556.TK	536	06.0374.00	59	06.1602.40	196	06.1987.14	297	06.2606.ER	119	06.2665.14	20
05.9557.14	536	06.0375.00	59	06.1603.14	196	06.1987.40	231	06.2606.ES	119	06.2665.40	20
05.9557.40	536	06.0376.00	59	06.1603.40	196	06.1987.40	297	06.2607.14	119	06.2665.ER	20
05.9557.ER	536	06.0377.00	59	06.1604.14	196	06.1988.14	87	06.2607.40	119	06.2665.ES	20
05.9558.ES	536	06.0378.00	59	06.1604.40	196	06.1988.14	108	06.2607.EQ	119	06.2666.14	30
05.9560.40	534	06.0379.00	59	06.1605.14	196	06.1988.14	266	06.2607.ER	119	06.2666.40	30
05.9561.40	534	06.0380.00	59	06.1605.40	196	06.1988.40	87	06.2607.ES	119	06.2666.ER	30
05.9562.40	534	06.0381.00	60	06.1606.14	196	06.1988.40	108	06.2608.14	117	06.2666.ES	30
05.9563.40	534	06.0382.00	60	06.1606.40	196	06.1988.40	266	06.2608.14	119	06.2667.14	30
05.9564.14	5										

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
06.2669.40	30	06.5024.14	244	06.5150.14	87	08.0165.ER	553	08.0521.40A	786	08.0642.02	787
06.2669.ER	30	06.5024.40	244	06.5150.40	87	08.0165.ES	553	08.0521.ETA	786	08.0642.14	787
06.2669.ES	30	06.5025.05	245	06.5151.14	87	08.0166.00	552	08.0521.EUA	786	08.0642.40	787
06.2670.14	30	06.5025.14	245	06.5151.40	87	08.0167.00	553	08.0522.02A	786	08.0642.ET	787
06.2670.40	30	06.5025.40	245	06.5152.14	87	08.0175.14	103	08.0522.14A	786	08.0642.EU	787
06.2670.ER	30	06.5026.05	245	06.5152.40	87	08.0175.14	263	08.0522.40A	786	08.0661.14	530
06.2670.ES	30	06.5026.14	245	06.5153.14	87	08.0175.14	704	08.0522.ETA	786	08.0661.40	530
06.2671.14	30	06.5026.40	245	06.5153.40	87	08.0175.14	724	08.0522.EUA	786	08.0661.EQ	530
06.2671.40	30	06.5040.14	238	06.5155.14	85	08.0175.14	725	08.0523.02A	786	08.0661.ER	530
06.2671.ER	30	06.5041.14	238	06.5155.40	85	08.0175.14	726	08.0523.14A	786	08.0661.ES	530
06.2671.ES	30	06.5042.14	238	06.5156.14	85	08.0176.14	103	08.0523.40A	786	08.0670.14	563
06.2672.14	26	06.5043.14	238	06.5156.40	85	08.0176.14	263	08.0523.ETA	786	08.0670.40	563
06.2672.40	26	06.5044.14	238	06.5157.14	85	08.0176.14	704	08.0523.EUA	786	08.0671.14	581
06.2672.ER	26	06.5045.14	239	06.5157.40	85	08.0176.14	724	08.0524.02	787	08.0671.40	581
06.2672.ES	26	06.5046.14	239	06.5158.14	85	08.0176.14	725	08.0524.14	787	08.0672.00	563
06.2673.14	26	06.5047.14	239	06.5158.40	85	08.0176.14	726	08.0524.40	787	08.0673.00	581
06.2673.40	26	06.5050.14	238	06.6000.14	172	08.0177.14	727	08.0524.ET	787	08.0711.00	563
06.2673.ER	26	06.5051.14	238	06.6001.14	172	08.0177.14	728	08.0524.EU	787	08.0712.00	563
06.2673.ES	26	06.5052.14	238	06.6002.14	172	08.0177.14	729	08.0525.02A	787	08.0713.00	563
06.2674.14	26	06.5053.14	238	06.6003.14	172	08.0178.14	727	08.0525.14A	787	08.0714.00	581
06.2674.40	26	06.5054.14	238	06.6004.14	172	08.0178.14	728	08.0525.40A	787	08.0715.00	581
06.2674.ER	26	06.5060.05	240	06.6010.14	173	08.0178.14	729	08.0525.ETA	787	08.0715.00	581
06.2674.ES	26	06.5060.14	240	06.6010.40	173	08.0180.00	79	08.0525.EUA	787	08.0716.00	581
06.2675.14	26	06.5060.40	240	06.6011.14	173	08.0181.00	79	08.0526.00	95	08.0716.00	581
06.2675.40	26	06.5061.05	240	06.6011.40	173	08.0182.00	79	08.0526.00	253	08.0717.00	581
06.2675.ER	26	06.5061.14	240	06.6012.14	173	08.0190.14	186	08.0526.00	286	08.0718.00	581
06.2675.ES	26	06.5061.40	240	06.6012.40	173	08.0191.14	186	08.0526.00	296	08.0719.00	581
06.2676.14	26	06.5062.05	240	06.6013.14	173	08.0192.00	552	08.0526.00	666	08.0720.00	581
06.2676.40	26	06.5062.14	240	06.6013.40	173	08.0193.00	553	08.0526.00	692	08.0721.14	563
06.2676.ER	26	06.5062.40	240	06.6014.14	173	08.0194.00	79	08.0526.00	752	08.0721.40	563
06.2676.ES	26	06.5063.05	240	06.6014.40	173	08.0195.00	79	08.0526.00	771	08.0722.14	563
06.2677.14	26	06.5063.14	240	06.6030.14	172	08.0205.00A	767	08.0526.40	95	08.0722.40	563
06.2677.40	26	06.5063.40	240	06.6031.14	173	08.0206.00	767	08.0526.40	253	08.0723.14	563
06.2677.ER	26	06.5064.14	240	06.6031.40	173	08.0207.00A	767	08.0526.40	286	08.0723.40	563
06.2677.ES	26	06.5064.40	240	06.6032.14	172	08.0208.00	767	08.0526.40	296	08.0724.14	581
06.2678.14	34	06.5070.05	244	06.6033.14	173	08.0209.DR	767	08.0526.40	666	08.0724.40	581
06.2678.40	34	06.5070.14	244	06.6033.40	173	08.0209.DY	767	08.0526.40	752	08.0725.14	581
06.2678.ER	34	06.5070.40	244	06.6034.14	172	08.0209.EQ	767	08.0526.40	771	08.0725.40	581
06.2678.ES	34	06.5071.05	244	06.6034.14	173	08.0209.ER	767	08.0526.BW	95	08.0726.14	581
06.2679.14	34	06.5071.14	244	06.6034.40	173	08.0209.ES	767	08.0526.BW	253	08.0726.40	581
06.2679.40	34	06.5071.40	244	06.6035.14	172	08.0210.00A	767	08.0526.BW	286	08.0727.00	563
06.2679.ER	34	06.5072.05	244	06.6035.14	173	08.0211.DR	767	08.0526.BW	296	08.0728.00	581
06.2679.ES	34	06.5072.14	244	06.6036.14	172	08.0211.DY	767	08.0526.BW	666	08.0729.00	563
06.2680.14	34	06.5072.40	244	06.6036.14	173	08.0211.EQ	767	08.0526.BW	752	08.0730.00	581
06.2680.40	34	06.5073.05	244	06.6036.40	173	08.0211.ER	767	08.0526.BW	771	08.0731.00	563
06.2680.ER	34	06.5073.14	244	07.9630.70	790	08.0211.ES	767	08.0550.00	691	08.0732.00	563
06.2680.ES	34	06.5073.40	244	07.9630.70	790	08.0212.DRA	767	08.0551.00	691	08.0735.00	581
06.2681.14	34	06.5074.14	244	07.9630.76	791	08.0212.DYA	767	08.0555.00	691	08.0736.00	581
06.2681.40	34	06.5074.40	244	07.9630.76	791	08.0212.EQA	767	08.0556.14	691	08.0739.00	563
06.2681.ER	34	06.5096.14	241	07.9630.AN	790	08.0212.ERA	767	08.0556.40	691	08.0740.00	563
06.2681.ES	34	06.5096.40	241	07.9630.AN	790	08.0212.ESA	767	08.0556.CE	691	08.0741.00	581
06.2682.14	34	06.5100.14	85	07.9630.AP	790	08.0226.00A	767	08.0556.TK	691	08.0742.00	581
06.2682.40	34	06.5100.40	85	07.9630.AP	790	08.0227.00	767	08.0557.14	691	08.0744.00	323
06.2682.ER	34	06.5101.14	85	07.9630.CE	791	08.0228.DR	767	08.0557.40	691	08.0745.00	323
06.2682.ES	34	06.5101.40	85	07.9630.CE	791	08.0228.DY	767	08.0557.CE	691	08.0746.00	323
06.2683.14	34	06.5110.14	86	07.9641.14A	790	08.0228.EQ	767	08.0557.TK	691	08.0747.00	323
06.2683.40	34	06.5110.40	86	07.9641.14ADA	790	08.0228.ER	767	08.0580.00	531	08.0748.00	323
06.2683.ER	34	06.5111.14	86	07.9642.14A	790	08.0228.ES	767	08.0581.00	531	08.0756.00	531
06.2683.ES	34	06.5111.40	86	07.9642.14ADA	790	08.0231.00	767	08.0582.00	531	08.0757.00	551
06.5008.14	239	06.5112.14	86	08.0030	311	08.0254.00A	767	08.0583.00	531	08.0761.14	323
06.5010.05	240	06.5112.40	86	08.0031.00	311	08.0255.00	767	08.0584.00	531	08.0761.30	323
06.5010.14	240	06.5113.14	86	08.0031.00.DA	311	08.0269.00	507	08.0586.00	531	08.0790.00	39
06.5010.40	240	06.5113.40	86	08.0032.00	85	08.0270.00	507	08.0600.14	243	08.0790.00	103
06.5011.05	240	06.5115.14	85	08.0033.00	85	08.0360.14	551	08.0600.40	243	08.0790.00	133
06.5011.14	240	06.5115.40	85	08.0050.00	213	08.0360.40	551	08.0611.14	239	08.0790.00	183
06.5011.40	240	06.5116.14	85	08.0050.00	255	08.0360.EQ	551	08.0611.14	241	08.0790.00	207
06.5012.05	240	06.5116.40	85	08.0052.90	507	08.0360.ER	551	08.0612.14	239	08.0790.00	263
06.5012.14	240	06.5117.14	85	08.0059.90	507	08.0360.ES	551	08.0612.14	241	08.0790.00	525
06.5012.40	240	06.5117.40	85	08.0109.00	311	08.0361.00	551	08.0613.14A	87	08.0790.00	527
06.5013.05	240	06.5118.14	85	08.0110.00	311	08.0500.00	691	08.0613.14A	121	08.0791.00	39
06.5013.14	240	06.5118.40	85	08.0112.00	311	08.0501.00	691	08.0613.14A	241	08.0791.00	103
06.5013.40	240	06.5120.14	87	08.0113.00	311	08.0505.00	691	08.0614.14	239	08.0791.00	133
06.5014.14	240	06.5120.40	87	08.0131.14	302	08.0506.14	691	08.0614.14	241	08.0791.00	183
06.5014.40	240	06.5121.14	87	08.0131.29	302	08.0506.40	691	08.0615.00	22	08.0791.00	207
06.5015.05	241	06.5121.40	87	08.0131.40	302	08.0506.CE	691	08.0615.00	31	08.0791.00	263
06.5015.14	241	06.5122.14	87	08.0132.00	622	08.0506.TK	691	08.0615.00	241	08.0791.00	525
06.5015.40	241	06.5122.40	87	08.0139.00	302	08.0507.14	691	08.0616.00	243	08.0791.00	527
06.5016.05	241	06.5123.14	87	08.0160.14	552	08.0507.40	691	08.0626.00	245	08.0792.00	39
06.5016.14	241	06.5123.40	87	08.0160.40	552	08.0507.CE	691	08.0627.00	243	08.0792.00	103
06.5016.40	241	06.5125.14	85	08.0160.EQ	552	08.0507.TK	691	08.0630.14	157	08.0792.00	133
06.5017.05A	241	06.5125.40	85	08.0160.ER	552	08.0510.00	507	08.0630.40	157	08.0792.00	183
06.5017.14	241	06.5126.14	85	08.0160.ES	552	08.0511.00	507	08.0631.14A	245	08.0792.00	207
06.5017.40	241	06.5126.40	85	08.0161.14	553	08.0512.00	507	08.0631.40A	245	08.0792.00	263
06.5020.05	244	06.5127.14	85	08.0161.40	553	08.0513.00	507	08.0632.14A	245	08.0792.00	525
06.5020.14	244	06.5127.40	85	08.0161.EQ	553	08.0515.00	507	08.0632.40A	245	08.0792.00	527
06.5020.40	244	06.5128.14	85	08.0161.ER	553	08.0516.00	507	08.0640.02	786	08.0793.00	39
06.5021.05	244	06.5128.40	85	08.0161.ES	553	08.0517.00	507	08.0640.14	786	08.0793.00	103

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
08.0794.00	135	08.0955.40	343	08.8429.00	253	08.8706.14	314	08.9077.40	787	09.2126.40BDA	793
08.0794.00	209	08.0956.14	343	08.8429.00	286	08.8706.30	314	08.9077.ET	787	09.2127.05B	793
08.0794.00	263	08.0956.14	343	08.8429.00	296	08.8707.14	314	08.9077.EU	787	09.2127.05BDA	793
08.0794.00	535	08.0956.40	343	08.8429.00	666	08.8707.30	314	08.9102.00	622	09.2127.14B	793
08.0794.00	537	08.0956.40	343	08.8429.00	692	08.8708.14	314	08.9102.00	689	09.2127.14BDA	793
08.0794.00	704	08.0958.00	323	08.8429.00	752	08.8708.30	314	08.9103.00	622	09.2127.40B	793
08.0795.00	39	08.0961.00	62	08.8429.00	771	08.8709.14	315	08.9103.00	689	09.2127.40BDA	793
08.0795.00	103	08.1040.14	412	08.8431.00	95	08.8709.30	315	08.9104.00	622	09.3200.29A	797
08.0795.00	135	08.1040.40	412	08.8431.00	253	08.8710.14	315	08.9105.00	689	09.3200.30A	797
08.0795.00	209	08.1041.14	412	08.8431.00	286	08.8710.30	315	08.9107.00	286	09.3200.55A	797
08.0795.00	263	08.1041.40	412	08.8431.00	296	08.8711.00	315	08.9107.00	752	09.3200.ANA	797
08.0795.00	535	08.1042.00	62	08.8431.00	666	08.8720.14	314	08.9107.00	771	09.3200.BZA	797
08.0795.00	537	08.1050.00	419	08.8431.00	692	08.8720.30	314	08.9108.00	286	09.3201.29A	797
08.0795.00	704	08.1053.14	419	08.8431.00	752	08.8721.14	314	08.9108.00	752	09.3201.30A	797
08.0796.00	103	08.1053.40	419	08.8431.00	771	08.8721.30	314	08.9108.00	771	09.3201.55A	797
08.0796.00	263	08.1056.00	428	08.8432.00	95	08.8759.00	227	08.9109.00	286	09.3201.ANA	797
08.0796.00	704	08.1057.00	428	08.8432.00	253	08.8760.00	227	08.9109.00	752	09.3201.BZA	797
08.0797.00	103	08.1058.00	428	08.8432.00	286	08.8761.00	227	08.9109.00	771	09.3310.01C	799
08.0797.00	263	08.1059.00	428	08.8432.00	296	08.8775.14	791	08.9110.00	286	09.3310.04C	799
08.0797.00	704	08.1060.14	412	08.8432.00	666	08.8775.40	791	08.9110.00	752	09.3310.72C	799
08.0798.00	103	08.1060.40	412	08.8432.00	692	08.8782.30	735	08.9110.00	771	09.3600.14A	736
08.0798.00	263	08.1061.14	412	08.8432.00	752	08.8783.05A	735	08.9111.00	286	09.3600.14ACB	736
08.0798.00	704	08.1061.40	412	08.8432.00	771	08.8783.05ADA	735	08.9111.00	752	09.3600.14ADA	736
08.0799.00	103	08.1062.90	419	08.8450.00	679	08.8783.14A	735	08.9111.00	771	09.3600.40A	736
08.0799.00	263	08.1205.14	22	08.8451.00	679	08.8783.14ADA	735	08.9111.40	752	09.3600.40ACB	736
08.0799.00	704	08.1205.40	22	08.8452.00	679	08.8783.30A	735	08.9111.BW	752	09.3600.40ADA	736
08.0824.14	62	08.1205.ER	22	08.8453.14	679	08.8783.30ADA	735	08.9114.00	622	09.3601.14A	736
08.0824.14	79	08.1205.ES	22	08.8453.40	679	08.8865.14A	195	09.0045.29B	795	09.3601.14ACB	736
08.0824.14	87	08.1206.14	22	08.8479.00	622	08.8866.14	117	09.0045.30B	795	09.3601.14ADA	736
08.0824.14	164	08.1206.14	35	08.8495.14	666	08.8866.14	195	09.0045.BZB	795	09.3601.40A	736
08.0824.14	186	08.1206.40	22	08.8495.14	752	08.8866.14	239	09.0100.29B	795	09.3601.40ACB	736
08.0824.14	231	08.1206.40	35	08.8501.64.OD	317	08.8866.14	292	09.0100.30B	795	09.3601.40ADA	736
08.0825.00	552	08.1206.ER	22	08.8501.65.OD	317	08.8867.14	117	09.0100.BZB	795	09.3602.14A	736
08.0826.00	553	08.1206.ER	35	08.8501.66.OD	317	08.8867.14	195	09.0101.29B	795	09.3602.14ACB	736
08.0900.14	394	08.1206.ES	22	08.8501.67.OD	317	08.8867.14	239	09.0101.30B	795	09.3602.14ADA	736
08.0900.40	394	08.1206.ES	35	08.8501.69	317	08.8867.14	292	09.0101.BZB	795	09.3602.40A	736
08.0900.AP	394	08.1207.14	22	08.8501.CL	317	08.8883.14A	199	09.0102.29B	795	09.3602.40ACB	736
08.0901.14	394	08.1207.40	22	08.8501.DL	317	08.8883.14A	243	09.0102.30B	795	09.3602.40ADA	736
08.0901.40	394	08.1207.ER	22	08.8501.ND	317	08.8883.40A	199	09.0102.BZB	795	09.3603.14A	736
08.0901.AP	394	08.1207.ES	22	08.8572.14D	584	08.8883.40A	243	09.0103.29B	795	09.3603.14ACB	736
08.0903.14	394	08.1208.14	22	08.8572.14D	584	08.8886.14	199	09.0103.30B	795	09.3603.14ADA	736
08.0903.40	394	08.1208.40	22	08.8572.14D	585	08.8886.14.CB	199	09.0103.BZB	795	09.3603.40A	736
08.0903.AP	394	08.1208.ER	22	08.8572.14D1V	584	08.8886.14.DA	199	09.0104.29A	795	09.3603.40ACB	736
08.0904.14	394	08.1208.ES	22	08.8572.14D1V	584	08.8886.40	199	09.0104.30A	795	09.3603.40ADA	736
08.0904.40	394	08.1209.14	31	08.8572.14D1V	585	08.8886.40.CB	199	09.0104.BZA	795	09.3604.14A	736
08.0904.AP	394	08.1209.40	31	08.8572.14DDA	584	08.8886.40.DA	199	09.0120.29B	795	09.3604.14ACB	736
08.0905.14	394	08.1209.ER	31	08.8572.14DDA	584	08.8887.14A	197	09.0120.30B	795	09.3604.14ADA	736
08.0905.40	394	08.1209.ES	31	08.8572.14DDA	585	08.8887.14A	199	09.0120.BZB	795	09.3604.40A	736
08.0905.AP	394	08.1210.14	31	08.8573.14D	584	08.8887.14A	201	09.0217.14C	316	09.3604.40ACB	736
08.0906.14	394	08.1210.40	31	08.8573.14D	584	08.8887.40A	197	09.0217.30C	316	09.3604.40ADA	736
08.0906.40	394	08.1210.ER	31	08.8573.14D	585	08.8887.40A	199	09.0218.14C	316	09.3605.14A	736
08.0906.AP	394	08.1210.ES	31	08.8573.14D1V	584	08.8887.40A	201	09.0218.30C	316	09.3605.14ACB	736
08.0910.14	394	08.1211.14	31	08.8573.14D1V	584	08.8889.14	199	09.0219.14C	316	09.3605.14ADA	736
08.0910.40	394	08.1211.40	31	08.8573.14D1V	585	08.8889.14	243	09.0219.30C	316	09.3605.40A	736
08.0910.AP	394	08.1211.ER	31	08.8573.14DDA	584	08.8889.40	199	09.0360.14	316	09.3605.40ACB	736
08.0911.14	394	08.1211.ES	31	08.8573.14DDA	584	08.8889.40	243	09.0360.30	316	09.3605.40ADA	736
08.0911.40	394	08.1212.14	31	08.8573.14DDA	585	08.8974.00	659	09.0361.14	316	09.3707.05C	734
08.0911.AP	394	08.1212.40	31	08.8590.06A	830	08.8975.00	659	09.0361.30	316	09.3707.14C	734
08.0913.14	394	08.1212.ER	31	08.8590.40A	830	08.8976.14	659	09.0362.14	316	09.3707.30C	734
08.0913.40	394	08.1212.ES	31	08.8590.AAA	830	08.8977.00	659	09.0362.30	316	09.3708.05C	734
08.0913.AP	394	08.3309.14	317	08.8591.06A	830	08.8978.00	659	09.0365.14A	316	09.3708.14C	734
08.0914.14	394	08.3310.19	317	08.8591.40A	830	08.8980.14	659	09.0365.30A	316	09.3708.30C	734
08.0914.40	394	08.8118.68	679	08.8591.AAA	830	08.8994.14	666	09.0366.14A	316	09.3710.05C	735
08.0914.AP	394	08.8119.00	678	08.8595.06A	830	08.8994.30	666	09.0366.30A	316	09.3710.14C	735
08.0915.14	394	08.8137.00	678	08.8595.40A	830	08.8995.14	666	09.0367.14A	316	09.3710.30C	735
08.0915.14	394	08.8163.68	666	08.8595.AAA	830	08.8995.30	666	09.0367.30A	316	09.3711.05C	735
08.0915.40	394	08.8163.68	752	08.8596.06A	830	08.9050.02	311	09.2110.05C	793	09.3711.14C	735
08.0915.40	394	08.8175.68	666	08.8596.40A	830	08.9050.40	311	09.2110.05CDA	793	09.3711.30C	735
08.0915.AP	394	08.8175.68	752	08.8596.AAA	830	08.9050.NS	311	09.2110.14C	793	09.3750.05A	733
08.0915.AP	394	08.8242.14	679	08.8627.68	317	08.9051.02	311	09.2110.14CDA	793	09.3750.14A	733
08.0920.14	394	08.8297.00	844	08.8634.00	243	08.9051.40	311	09.2110.40C	793	09.3750.30A	733
08.0920.40	394	08.8298.00	844	08.8662.14D	584	08.9051.NS	311	09.2110.40CDA	793	09.3751.05A	733
08.0920.AP	394	08.8359.00	678	08.8662.14D	584	08.9052.02	311	09.2111.05C	793	09.3751.14A	733
08.0921.14	394	08.8377.14	679	08.8662.14D	585	08.9052.40	311	09.2111.05CDA	793	09.3751.30A	733
08.0921.40	394	08.8410.00	666	08.8662.14D1V	584	08.9052.NS	311	09.2111.14C	793	09.3755.05A	733
08.0921.AP	394	08.8410.00	752	08.8662.14D1V	584	08.9053.02	311	09.2111.14CDA	793	09.3755.14A	733
08.0923.14	394	08.8411.00	666	08.8662.14D1V	585	08.9053.40	311	09.2111.40C	793	09.3755.30A	733
08.0923.40	394	08.8411.00	752	08.8662.14DDA	584	08.9053.NS	311	09.2111.40CDA	793	09.3756.05A	733
08.0923.AP	394	08.8418.68A	213	08.8662.14DDA	584	08.9056.02	311	09.2112.05C	793	09.3756.14A	733
08.0924.14	394	08.8418.68A	255	08.8662.14DDA	585	08.9056.40	311	09.2112.05CDA	793	09.3756.30A	733
08.0924.40	394	08.8419.14A	213	08.8663.14D	584	08.9056.NS	311	09.2112.14C	793	09.3780.05A	732
08.0924.AP	394	08.8419.14A	255	08.8663.14D	584	08.9057.02	311	09.2112.14CDA	793	09.3780.14A	732
08.0925.14	394	08.8420.00	622	08.8663.14D	585	08.9057.40	311	09.2112.40C	793	09.3780.30A	732
08.0925.14	394	08.8422.00	797	08.8663.14D1V	584	08.9057.NS	311	09.2112.40CDA	793	09.3781.05A	732
08.0925.40	394	08.8423.00	799	08.8663.14D1V	584	08.9070.					

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
09.3801.CZA	158	09.3850.CZ	163	09.3923.CZA	161	09.4443.30C	746	09.4514.30CDA	662	09.4861.30A	742
09.3802.05A	158	09.3851.05	163	09.3930.05	162	09.4443.30CDA	746	09.4515.14C	662	09.4861.30BDA	742
09.3802.14A	158	09.3851.14	163	09.3930.14A	162	09.4444.14C	746	09.4515.14CDA	662	09.4862.14A	742
09.3802.18A	158	09.3851.18	163	09.3930.18A	162	09.4444.14CDA	746	09.4515.30C	662	09.4862.14BDA	742
09.3802.40A	158	09.3851.40	163	09.3930.40A	162	09.4444.30C	746	09.4515.30CDA	662	09.4862.30A	742
09.3802.CZA	158	09.3851.CZ	163	09.3930.CZA	162	09.4444.30CDA	746	09.4516.14C	662	09.4862.30BDA	742
09.3803.05A	158	09.3860.05A	160	09.3931.05	162	09.4445.14C	746	09.4516.14CDA	662	09.4863.14C	742
09.3803.14A	158	09.3860.14A	160	09.3931.14A	162	09.4445.14CDA	746	09.4516.30C	662	09.4863.14CDA	742
09.3803.18A	158	09.3860.18A	160	09.3931.18A	162	09.4445.30C	746	09.4516.30CDA	662	09.4863.30C	742
09.3803.40A	158	09.3860.40A	160	09.3931.40A	162	09.4445.30CDA	746	09.4517.14C	662	09.4863.30CDA	742
09.3803.CZA	158	09.3860.CZA	160	09.3931.CZA	162	09.4450.14C	746	09.4517.14CDA	662	09.4864.14C	742
09.3810.05A	159	09.3861.05A	160	09.3932.05	162	09.4450.14CDA	746	09.4517.30C	662	09.4864.14CDA	742
09.3810.14A	159	09.3861.14A	160	09.3932.14A	162	09.4450.30C	746	09.4517.30CDA	662	09.4864.30C	742
09.3810.18A	159	09.3861.18A	160	09.3932.18A	162	09.4450.30CDA	746	09.4518.14C	662	09.4864.30CDA	742
09.3810.40A	159	09.3861.40A	160	09.3932.40A	162	09.4451.14C	746	09.4518.14CDA	662	09.4865.14C	742
09.3810.CZA	159	09.3861.CZA	160	09.3932.CZA	162	09.4451.14CDA	746	09.4518.30C	662	09.4865.14CDA	742
09.3811.05A	159	09.3862.05A	160	09.3933.05	162	09.4451.30C	746	09.4518.30CDA	662	09.4865.30C	742
09.3811.14A	159	09.3862.14A	160	09.3933.14A	162	09.4451.30CDA	746	09.4519.14A	663	09.4865.30CDA	742
09.3811.18A	159	09.3862.18A	160	09.3933.18A	162	09.4452.14C	746	09.4519.14ADA	663	09.4870.14C	742
09.3811.40A	159	09.3862.40A	160	09.3933.40A	162	09.4452.14CDA	746	09.4519.30A	663	09.4870.14CDA	742
09.3811.CZA	159	09.3862.CZA	160	09.3933.CZA	162	09.4452.30C	746	09.4519.30ADA	663	09.4870.30C	742
09.3812.05A	159	09.3863.05A	160	09.3940.05	163	09.4452.30CDA	746	09.4520.14A	663	09.4870.30CDA	742
09.3812.14A	159	09.3863.14A	160	09.3940.14A	163	09.4460.14A	741	09.4520.14ADA	663	09.4871.14C	742
09.3812.18A	159	09.3863.18A	160	09.3940.18A	163	09.4460.14ADA	741	09.4520.30A	663	09.4871.14CDA	742
09.3812.40A	159	09.3863.40A	160	09.3940.40A	163	09.4460.30A	741	09.4520.30ADA	663	09.4871.30C	742
09.3812.CZA	159	09.3863.CZA	160	09.3940.CZA	163	09.4460.30ADA	741	09.4521.14A	663	09.4871.30CDA	742
09.3813.05A	159	09.3864.05A	160	09.3941.05	163	09.4461.14A	741	09.4521.14ADA	663	09.4872.14C	742
09.3813.14A	159	09.3864.14A	160	09.3941.14A	163	09.4461.14ADA	741	09.4521.30A	663	09.4872.14CDA	742
09.3813.18A	159	09.3864.18A	160	09.3941.18A	163	09.4461.30A	741	09.4521.30ADA	663	09.4872.30C	742
09.3813.40A	159	09.3864.40A	160	09.3941.40A	163	09.4461.30ADA	741	09.4522.14C	663	09.4872.30CDA	742
09.3813.CZA	159	09.3864.CZA	160	09.3941.CZA	163	09.4462.14A	741	09.4522.14CDA	663	09.4880.14A	747
09.3820.05A	161	09.3865.05A	160	09.3942.05	163	09.4462.14ADA	741	09.4522.30C	663	09.4880.30A	747
09.3820.14A	161	09.3865.14A	160	09.3942.14A	163	09.4462.30A	741	09.4522.30CDA	663	09.4881.14C	747
09.3820.18A	161	09.3865.18A	160	09.3942.18A	163	09.4462.30ADA	741	09.4523.14C	663	09.4881.30C	747
09.3820.40A	161	09.3865.40A	160	09.3942.40A	163	09.4463.14C	741	09.4523.14CDA	663	09.4882.14A	747
09.3820.CZA	161	09.3865.CZA	160	09.3942.CZA	163	09.4463.14CDA	741	09.4523.30C	663	09.4882.30A	747
09.3821.05A	161	09.3900.05A	158	09.3943.05	163	09.4463.30C	741	09.4523.30CDA	663	09.4883.14C	747
09.3821.14A	161	09.3900.14A	158	09.3943.14A	163	09.4463.30CDA	741	09.4524.14C	663	09.4883.30C	747
09.3821.18A	161	09.3900.18A	158	09.3943.18A	163	09.4464.14C	741	09.4524.14CDA	663	09.4884.14A	747
09.3821.40A	161	09.3900.40A	158	09.3943.40A	163	09.4464.14CDA	741	09.4524.30C	663	09.4884.30A	747
09.3821.CZA	161	09.3900.CZA	158	09.3943.CZA	163	09.4464.30C	741	09.4524.30CDA	663	09.4885.14C	747
09.3822.05A	161	09.3901.05A	158	09.3950.05	163	09.4464.30CDA	741	09.4525.14C	663	09.4885.30C	747
09.3822.14A	161	09.3901.14A	158	09.3950.14	163	09.4465.14C	741	09.4525.14CDA	663	09.4886.14C	747
09.3822.18A	161	09.3901.18A	158	09.3950.18	163	09.4465.14CDA	741	09.4525.30C	663	09.4886.30C	747
09.3822.40A	161	09.3901.40A	158	09.3950.40	163	09.4465.30C	741	09.4525.30CDA	663	09.4887.14C	747
09.3822.CZA	161	09.3901.CZA	158	09.3950.CZ	163	09.4465.30CDA	741	09.4526.14C	663	09.4887.30C	747
09.3823.05A	161	09.3902.05A	158	09.3951.05	163	09.4470.14C	741	09.4526.14CDA	663	09.4888.14C	747
09.3823.14A	161	09.3902.14A	158	09.3951.14	163	09.4470.14CDA	741	09.4526.30C	663	09.4888.30C	747
09.3823.18A	161	09.3902.18A	158	09.3951.18	163	09.4470.30C	741	09.4526.30CDA	663	09.4910.14A	664
09.3823.40A	161	09.3902.40A	158	09.3951.40	163	09.4470.30CDA	741	09.4527.14C	663	09.4910.14BDA	664
09.3823.CZA	161	09.3902.CZA	158	09.3951.CZ	163	09.4471.14C	741	09.4527.14CDA	663	09.4910.30A	664
09.3830.05	162	09.3903.05A	158	09.3960.05A	160	09.4471.14CDA	741	09.4527.30C	663	09.4910.30BDA	664
09.3830.14A	162	09.3903.14A	158	09.3960.14A	160	09.4471.30C	741	09.4527.30CDA	663	09.4911.14A	664
09.3830.18A	162	09.3903.18A	158	09.3960.18A	160	09.4471.30CDA	741	09.4840.14A	747	09.4911.14BDA	664
09.3830.40A	162	09.3903.40A	158	09.3960.40A	160	09.4472.14C	741	09.4840.14BDA	747	09.4911.30A	664
09.3830.CZA	162	09.3903.CZA	158	09.3960.CZA	160	09.4472.14CDA	741	09.4840.30A	747	09.4911.30BDA	664
09.3831.05	162	09.3910.05A	159	09.3961.05A	160	09.4472.30C	741	09.4840.30BDA	747	09.4912.14A	664
09.3831.14A	162	09.3910.14A	159	09.3961.14A	160	09.4472.30CDA	741	09.4841.14A	747	09.4912.14BDA	664
09.3831.18A	162	09.3910.18A	159	09.3961.18A	160	09.4480.14A	746	09.4841.14BDA	747	09.4912.30A	664
09.3831.40A	162	09.3910.40A	159	09.3961.40A	160	09.4480.30A	746	09.4841.30A	747	09.4912.30BDA	664
09.3831.CZA	162	09.3910.CZA	159	09.3961.CZA	160	09.4481.14C	746	09.4841.30BDA	747	09.4913.14C	664
09.3832.05	162	09.3911.05A	159	09.3962.05A	160	09.4481.30C	746	09.4842.14A	747	09.4913.14CDA	664
09.3832.14A	162	09.3911.14A	159	09.3962.14A	160	09.4482.14A	746	09.4842.14BDA	747	09.4913.30C	664
09.3832.18A	162	09.3911.18A	159	09.3962.18A	160	09.4482.30A	746	09.4842.30A	747	09.4913.30CDA	664
09.3832.40A	162	09.3911.40A	159	09.3962.40A	160	09.4483.14C	746	09.4842.30BDA	747	09.4914.14C	664
09.3832.CZA	162	09.3911.CZA	159	09.3962.CZA	160	09.4483.30C	746	09.4843.14C	747	09.4914.14CDA	664
09.3833.05	162	09.3912.05A	159	09.3963.05A	160	09.4484.14A	746	09.4843.14CDA	747	09.4914.30C	664
09.3833.14A	162	09.3912.14A	159	09.3963.14A	160	09.4484.30A	746	09.4843.30C	747	09.4914.30CDA	664
09.3833.18A	162	09.3912.18A	159	09.3963.18A	160	09.4485.14C	746	09.4843.30CDA	747	09.4915.14C	664
09.3833.40A	162	09.3912.40A	159	09.3963.40A	160	09.4485.30C	746	09.4844.14C	747	09.4915.14CDA	664
09.3833.CZA	162	09.3912.CZA	159	09.3963.CZA	160	09.4486.14C	746	09.4844.14CDA	747	09.4915.30C	664
09.3840.05	163	09.3913.05A	159	09.3964.05A	160	09.4486.30C	746	09.4844.30C	747	09.4915.30CDA	664
09.3840.14A	163	09.3913.14A	159	09.3964.14A	160	09.4487.14C	746	09.4844.30CDA	747	09.4916.14C	664
09.3840.18A	163	09.3913.18A	159	09.3964.18A	160	09.4487.30C	746	09.4845.14C	747	09.4916.14CDA	664
09.3840.40A	163	09.3913.40A	159	09.3964.40A	160	09.4488.14C	746	09.4845.14CDA	747	09.4916.30C	664
09.3840.CZA	163	09.3913.CZA	159	09.3964.CZA	160	09.4488.30C	746	09.4845.30C	747	09.4916.30CDA	664
09.3841.05	163	09.3920.05A	161	09.3965.05A	160	09.4510.14A	662	09.4845.30CDA	747	09.4917.14C	664
09.3841.14A	163	09.3920.14A	161	09.3965.14A	160	09.4510.14ADA	662	09.4850.14C	747	09.4917.14CDA	664
09.3841.18A	163	09.3920.18A	161	09.3965.18A	160	09.4510.30A	662	09.4850.14CDA	747	09.4917.30C	664
09.3841.40A	163	09.3920.40A	161	09.3965.40A	160	09.4510.30ADA	662	09.4850.30C	747	09.4917.30CDA	664
09.3841.CZA	163	09.3920.CZA	161	09.3965.CZA	160	09.4511.14A	662	09.4850.30CDA	747	09.4918.14C	664
09.3842.05	163	09.3921.05A	161	09.4440.14A	746	09.4511.14ADA	662	09.4851.14C	747	09.4918.14CDA	664
09.3842.14A	163	09.3921.14A	161	09.							

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
09.4921.30BDA	665	09.7272.40B	749	09.7321.40A	770	09.7708.30CYU	743	09.8112.WA.DA	725	09.8214.WAACB	729
09.4922.14C	665	09.7272.40D78	749	09.7322.14A	770	09.7750.14B	744	09.8112.WA.PC	724	09.8214.WA.DA	728
09.4922.14CDA	665	09.7273.14B	749	09.7322.40A	770	09.7750.14BDA	744	09.8113.DR	724	09.8214.WA.PC	727
09.4922.30C	665	09.7273.40D	749	09.7323.14A	770	09.7750.30B	744	09.8113.DRACB	726	09.8215.DR	727
09.4922.30CDA	665	09.7273.40D78	749	09.7323.40A	770	09.7750.30B78	744	09.8113.DR.DA	725	09.8215.DRACB	729
09.4923.14C	665	09.7274.14B	749	09.7324.14A	770	09.7750.30BDA	744	09.8113.DR.PC	724	09.8215.DR.DA	728
09.4923.14CDA	665	09.7274.40B	749	09.7324.40A	770	09.7750.30BYU	744	09.8113.WA	724	09.8215.DR.PC	727
09.4923.30C	665	09.7274.40B78	749	09.7325.14A	770	09.7751.14C	744	09.8113.WAACB	726	09.8215.WA	727
09.4923.30CDA	665	09.7275.14B	749	09.7325.40A	770	09.7751.14CDA	744	09.8113.WA.DA	725	09.8215.WAACB	729
09.4924.14C	665	09.7275.40B78	749	09.7326.14A	770	09.7751.30C	744	09.8113.WA.PC	724	09.8215.WA.DA	728
09.4924.14CDA	665	09.7275.40D	749	09.7326.40A	770	09.7751.30C78	744	09.8114.DR	724	09.8215.WA.PC	727
09.4924.30C	665	09.7276.14D	749	09.7327.14A	770	09.7751.30CDA	744	09.8114.DRACB	726	09.8216.DR	727
09.4924.30CDA	665	09.7276.40B78	749	09.7327.40A	770	09.7751.30CYU	744	09.8114.DR.DA	725	09.8216.DRACB	729
09.4925.14C	665	09.7276.40D	749	09.7328.14A	770	09.7752.14B	744	09.8114.DR.PC	724	09.8216.DR.DA	728
09.4925.14CDA	665	09.7277.14D	749	09.7328.40A	770	09.7752.14BDA	744	09.8114.WA	724	09.8216.DR.PC	727
09.4925.30C	665	09.7277.40B	749	09.7373.14	751	09.7752.30B	744	09.8114.WAACB	726	09.8216.WA	727
09.4925.30CDA	665	09.7277.40D78	749	09.7373.40	751	09.7752.30B78	744	09.8114.WA.DA	725	09.8216.WAACB	729
09.4926.14C	665	09.7278.14D	749	09.7373.40.78	751	09.7752.30BDA	744	09.8114.WA.PC	724	09.8216.WA.DA	728
09.4926.14CDA	665	09.7278.40B	749	09.7374.14	751	09.7752.30BYU	744	09.8115.DR	724	09.8216.WA.PC	727
09.4926.30C	665	09.7278.40D78	749	09.7374.40	751	09.7753.3C78	744	09.8115.DRACB	726	09.8217.DR	727
09.4926.30CDA	665	09.7290.14B	769	09.7374.40.78	751	09.7753.14C	744	09.8115.DR.DA	725	09.8217.DRACB	729
09.4927.14C	665	09.7290.40B	769	09.7375.14	751	09.7753.14CDA	744	09.8115.DR.PC	724	09.8217.DR.DA	728
09.4927.14CDA	665	09.7291.14B	769	09.7375.40	751	09.7753.30C	744	09.8115.WA	724	09.8217.DR.PC	727
09.4927.30C	665	09.7291.40B	769	09.7375.40.78	751	09.7753.30CDA	744	09.8115.WAACB	726	09.8217.WA	727
09.4927.30CDA	665	09.7292.14B	769	09.7500.14A	277	09.7753.30CYU	744	09.8115.WA.DA	725	09.8217.WAACB	729
09.4950.14A	748	09.7292.40D	769	09.7500.40A	277	09.7754.14B	744	09.8115.WA.PC	724	09.8217.WA.DA	728
09.4950.14BDA	748	09.7293.14B	769	09.7500.40A78	277	09.7754.14BDA	744	09.8116.DR	724	09.8217.WA.PC	727
09.4950.30A	748	09.7293.40B	769	09.7501.14A	277	09.7754.30B	744	09.8116.DRACB	726	09.8218.DR	727
09.4950.30BDA	748	09.7294.14B	769	09.7501.40A	277	09.7754.30B78	744	09.8116.DR.DA	725	09.8218.DRACB	729
09.4951.14A	748	09.7294.40D	769	09.7501.40A78	277	09.7754.30BDA	744	09.8116.DR.PC	724	09.8218.DR.DA	728
09.4951.30A	748	09.7295.14B	769	09.7504.14	751	09.7754.30BYU	744	09.8116.WA	724	09.8218.DR.PC	727
09.4953.14C	748	09.7295.40B	769	09.7504.14.DA	751	09.7755.14C	744	09.8116.WAACB	726	09.8218.WA	727
09.4953.14CDA	748	09.7296.14B	769	09.7504.40	751	09.7755.14CDA	744	09.8116.WA.DA	725	09.8218.WAACB	729
09.4953.30C	748	09.7296.40B	769	09.7504.40.78	751	09.7755.30C	744	09.8116.WA.PC	724	09.8218.WA.DA	728
09.4953.30CDA	748	09.7297.14B	769	09.7504.40.DA	751	09.7755.30C78	744	09.8117.DR	724	09.8218.WA.PC	727
09.4954.14C	748	09.7297.40D	769	09.7504.40.YU	751	09.7755.30CDA	744	09.8117.DRACB	726	09.8219.DR	727
09.4954.30C	748	09.7298.14D	769	09.7505.14	751	09.7755.30CYU	744	09.8117.DR.DA	725	09.8219.DRACB	729
09.4956.14C	748	09.7298.40D	769	09.7505.14.DA	751	09.7756.14C	744	09.8117.DR.PC	724	09.8219.DR.DA	728
09.4956.14CDA	748	09.7300.14B	276	09.7505.40	751	09.7756.14CDA	744	09.8117.WA	724	09.8219.DR.PC	727
09.4956.30C	748	09.7300.40B	276	09.7505.40.78	751	09.7756.30C	744	09.8117.WAACB	726	09.8219.WA	727
09.4956.30CDA	748	09.7300.40B78	276	09.7505.40.DA	751	09.7756.30C78	744	09.8117.WA.DA	725	09.8219.WAACB	729
09.4957.14C	748	09.7301.14B	276	09.7505.40.YU	751	09.7756.30CDA	744	09.8117.WA.PC	724	09.8219.WA.DA	728
09.4957.30C	748	09.7301.40B	276	09.7700.14A	743	09.7756.30CYU	744	09.8118.DR	724	09.8219.WA.PC	727
09.4980.14	748	09.7301.40B78	276	09.7700.14CDA	743	09.7757.14C	744	09.8118.DRACB	726	09.8220.AH	347
09.4980.14ADA	748	09.7302.14B	276	09.7700.30A	743	09.7757.14CDA	744	09.8118.DR.DA	725	09.8220.DR	347
09.4980.30	748	09.7302.40B	276	09.7700.30A78	743	09.7757.30C	744	09.8118.DR.PC	724	09.8220.DV	347
09.4980.30ADA	748	09.7302.40B78	276	09.7700.30CDA	743	09.7757.30C78	744	09.8118.WA	724	09.8220.DW	347
09.4981.14	748	09.7303.14B	276	09.7700.30CYU	743	09.7757.30CDA	744	09.8118.WAACB	726	09.8220.DX	347
09.4981.14ADA	748	09.7303.40B	276	09.7701.14C	743	09.7757.30CYU	744	09.8118.WA.DA	725	09.8220.DY	347
09.4981.30	748	09.7303.40B78	276	09.7701.14CDA	743	09.7758.14C	744	09.8118.WA.PC	724	09.8221.AH	347
09.4981.30ADA	748	09.7304.14B	276	09.7701.30C	743	09.7758.14CDA	744	09.8119.DR	724	09.8221.DR	347
09.4982.14	748	09.7304.40B	276	09.7701.30C78	743	09.7758.30C	744	09.8119.DRACB	726	09.8221.DV	347
09.4982.14ADA	748	09.7304.40B78	276	09.7701.30CDA	743	09.7758.30C78	744	09.8119.DR.DA	725	09.8221.DW	347
09.4982.30	748	09.7305.14B	276	09.7701.30CYU	743	09.7758.30CDA	744	09.8119.DR.PC	724	09.8221.DX	347
09.4982.30ADA	748	09.7305.40B	276	09.7702.14A	743	09.7758.30CYU	744	09.8119.WA	724	09.8221.DY	347
09.4983.14	748	09.7305.40B78	276	09.7702.14CDA	743	09.7770.14B	745	09.8119.WAACB	726	09.8222.AH	347
09.4983.30	748	09.7306.14B	276	09.7702.30A	743	09.7770.14BDA	745	09.8119.WA.DA	725	09.8222.DR	347
09.4984.14	748	09.7306.40B	276	09.7702.30A78	743	09.7770.30B	745	09.8119.WA.PC	724	09.8222.DV	347
09.4984.30	748	09.7306.40B78	276	09.7702.30CDA	743	09.7770.30B78	745	09.8210.DR	727	09.8222.DW	347
09.4985.14	748	09.7307.14B	276	09.7702.30CYU	743	09.7770.30BDA	745	09.8210.DRACB	729	09.8222.DX	347
09.4985.30	748	09.7307.40B	276	09.7703.14C	743	09.7770.30BYU	745	09.8210.DR.DA	728	09.8222.DY	347
09.7210.14C	275	09.7307.40B78	276	09.7703.14CDA	743	09.7771.14C	745	09.8210.DR.PC	727	09.8230.AH	347
09.7210.40C78	275	09.7308.14B	276	09.7703.30C	743	09.7771.14CDA	745	09.8210.WA	727	09.8230.DR	347
09.7210.40D	275	09.7308.40B	276	09.7703.30C78	743	09.7771.30C	745	09.8210.WAACB	729	09.8230.DV	347
09.7211.14C	275	09.7308.40B78	276	09.7703.30CDA	743	09.7771.30C78	745	09.8210.WA.DA	728	09.8230.DW	347
09.7211.40C	275	09.7310.14A	750	09.7703.30CYU	743	09.7771.30CDA	745	09.8210.WA.PC	727	09.8230.DX	347
09.7211.40C78	275	09.7310.40A	750	09.7704.14A	743	09.7771.30CYU	745	09.8211.DR	727	09.8230.DY	347
09.7212.14C	275	09.7310.40A78	750	09.7704.14CDA	743	09.7772.14C	745	09.8211.DRACB	729	09.8231.AH	347
09.7212.40C	275	09.7311.14A	750	09.7704.30A	743	09.7772.14CDA	745	09.8211.DR.DA	728	09.8231.DR	347
09.7212.40C78	275	09.7311.40A	750	09.7704.30A78	743	09.7772.30C	745	09.8211.DR.PC	727	09.8231.DV	347
09.7213.14C	275	09.7311.40A78	750	09.7704.30CDA	743	09.7772.30C78	745	09.8211.WA	727	09.8231.DW	347
09.7213.40C	275	09.7312.14A	750	09.7704.30CYU	743	09.7772.30CDA	745	09.8211.WAACB	729	09.8231.DX	347
09.7213.40C78	275	09.7312.40A	750	09.7705.14C	743	09.7772.30CYU	745	09.8211.WA.DA	728	09.8231.DY	347
09.7214.14C	275	09.7312.40A78	750	09.7705.14CDA	743	09.8110.DR	724	09.8211.WA.PC	727	09.8232.AH	347
09.7214.40C	275	09.7313.14A	750	09.7705.30C	743	09.8110.DRACB	726	09.8212.DR	727	09.8232.DR	347
09.7214.40C78	275	09.7313.40A	750	09.7705.30C78	743	09.8110.DR.DA	725	09.8212.DRACB	729	09.8232.DV	347
09.7215.14C	275	09.7313.40A78	750	09.7705.30CDA	743	09.8110.DR.PC	724	09.8212.DR.DA	728	09.8232.DW	347
09.7215.40C	275	09.7314.14A	750	09.7705.30CYU	743	09.8110.WA	724	09.8212.DR.PC	727	09.8232.DX	347
09.7215.40C78	275	09.7314.40A	750	09.7706.14C	743	09.8110.WAACB	726	09.8212.WA	727	09.8232.DY	347
09.7216.14D	275	09.7314.40A78	750	09.7706.14CDA	743	09.8110.WA.DA	725	09.8212.WAACB	729	09.8300.AH	345
09.7216.40D	275	09.7315.14A	750	09.7706.30C	743	09.8110.WA.PC	724	09.8212.WA.DA	728	09.8300.DR	345
09.7216.40D78	275	09.7315.40A	750	09.7706.30C78	743	09.8111.DR	724	09.8212.WA.PC	727	09.8300.DV	345
09.7217											

QUICK SEARCH OF PRODUCT

Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page	Ref.	Page
09.8302.DX	345	60.3028.29	802	60.3101.14	800	60.9427A	35	M8.0164.14	552		
09.8302.DY	345	60.3028.29ADA	802	60.3101.14ADA	800	60.9427A	815	M8.0164.40	552		
09.8310.AH	345	60.3029.11	802	60.3101.29	800	60.9439	809	M8.0165.14	553		
09.8310.DR	345	60.3029.11ADA	802	60.3101.29ADA	800	60.9443	164	M8.0165.40	553		
09.8310.DV	345	60.3029.14	802	60.3102.11	800	60.9443	186	M8.0166.00	552		
09.8310.DW	345	60.3029.14ADA	802	60.3102.11ADA	800	60.9443	845	M8.0167.00	553		
09.8310.DX	345	60.3029.29	802	60.3102.14	800	60.9467	810	M8.0192.00	552		
09.8310.DY	345	60.3029.29ADA	802	60.3102.14ADA	800	60.9483	809	M8.0193.00	553		
09.8311.AH	345	60.3036.11	802	60.3102.29	800	60.9515	164	RF21466	806		
09.8311.DR	345	60.3036.11ADA	802	60.3102.29ADA	800	60.9515	186	RF21468	806		
09.8311.DV	345	60.3036.14	802	60.3103.11	800	60.9515	814	RF21469	808		
09.8311.DW	345	60.3036.14ADA	802	60.3103.11ADA	800	60.9516	164	RF23065	808		
09.8311.DX	345	60.3036.29	802	60.3103.14	800	60.9516	186	RF25965	323		
09.8311.DY	345	60.3036.29ADA	802	60.3103.14ADA	800	60.9516	814	RF26569	806		
09.8312.AH	345	60.3037.11	802	60.3103.29	800	60.9592	806	RF26570	808		
09.8312.DR	345	60.3037.11ADA	802	60.3103.29ADA	800	60.9601	808	RF27321	87		
09.8312.DV	345	60.3037.14	802	60.3104.11	800	60.9602	811	RF27321	297		
09.8312.DW	345	60.3037.14ADA	802	60.3104.11ADA	800	60.9604	809	RF27370	807		
09.8312.DX	345	60.3037.29	802	60.3104.14	800	60.9607	79	RF27576	323		
09.8312.DY	345	60.3037.29ADA	802	60.3104.29	800	60.9607	87	RF27961	807		
09.8400.05	322	60.3038.11	801	60.3104.29ADA	800	60.9607	241	RF28143	121		
09.8400.DR	322	60.3038.11ADA	801	60.3145.11	801	60.9607	297	RF28143	195		
09.8400.DY	322	60.3038.12	801	60.3145.14	801	60.9658	844	RF28143	197		
09.8400.GX	322	60.3038.12ADA	801	60.3146.11	801	60.9677A	186	RF28143	201		
09.8400.MR	322	60.3038.14	801	60.3146.14	801	60.9678A	201	RF28143	814		
09.8400.SB	322	60.3038.14ADA	801	60.3810.11	800	60.9678A	245	RF28143	845		
09.8400.VL	322	60.3039.11	801	60.3810.11ADA	800	60.9681	814	RF28688	195		
09.8401.05	322	60.3039.11ADA	801	60.3810.14	800	60.9683	814	RF28688	197		
09.8401.DR	322	60.3039.12	801	60.3810.14ADA	800	60.9692	811	RF28688	201		
09.8401.DY	322	60.3039.12ADA	801	60.3810.29	800	60.9705	121	RF28688	589		
09.8401.GX	322	60.3039.14	801	60.3810.29ADA	800	60.9705A	815	RF28688	814		
09.8401.MR	322	60.3039.14ADA	801	60.3820.11	800	60.9713.0200	810	RF30699	809		
09.8401.SB	322	60.3043.11	802	60.3820.11ADA	800	60.9713.0300	810	RF31855	809		
09.8401.VL	322	60.3043.11ADA	802	60.3820.14	800	60.9713.0400	810	SA.1001.3.003	835		
09.8405.05	322	60.3043.14	802	60.3820.14ADA	800	60.9713.0500	810	SA.1002.3.003	836		
09.8405.DR	322	60.3043.14ADA	802	60.3820.29	800	60.9713.0600	810	SA.1002.3.102	836		
09.8405.DY	322	60.3043.29	802	60.3820.29ADA	800	60.9713.0700	810	SA.1002.3.116	836		
09.8405.GX	322	60.3043.29ADA	802	60.3830.11	800	60.9713.0800	810	SA.1003.3.003	836		
09.8405.MR	322	60.3044.11	802	60.3830.11ADA	800	60.9713.0900	810	SA.1003.3.004	836		
09.8405.SB	322	60.3044.11ADA	802	60.3830.14	800	60.9713.1050	810	SA.1004.3.003	837		
09.8405.VL	322	60.3044.12	802	60.3830.14ADA	800	60.9741	62	SA.1004.3.004	837		
09.8406.05	322	60.3044.12ADA	802	60.3830.29	800	60.9744	808	SA.1004.3.102	837		
09.8406.DR	322	60.3044.14	802	60.3830.29ADA	800	60.9746	807	SA.1005.3.003	837		
09.8406.DY	322	60.3044.14ADA	802	60.7661	812	60.9766	589	SA.1005.3.004	837		
09.8406.GX	322	60.3046.11	802	60.7709	809	60.9766	797	SA.1005.3.102	837		
09.8406.MR	322	60.3046.14	802	60.7744	813	60.9766	833	SA.1006.4.300	838		
09.8406.SB	322	60.3046.29	802	60.7773	812	60.9768	812	SA.1006.5E110	838		
09.8406.VL	322	60.3047.11	802	60.7774	813	60.9777A	121	SA.1006.6E100	838		
09.9070.14A	295	60.3047.11ADA	802	60.7783	35	60.9777A	164	SA.1007.5E110	838		
09.9070.BWA	295	60.3047.14	802	60.7783	815	60.9777A	186	SA.1007.6E100	838		
09.9071.14A	295	60.3047.14ADA	802	60.7785	813	60.9777A	815	SA.1008.4.300	839		
09.9071.BWA	295	60.3047.29	802	60.7887	813	60.9781	62	SA.1008.5E110	839		
09.9072.14A	295	60.3047.29ADA	802	60.8268	814	60.9826	812	SA.1008.6E100	839		
09.9072.BWA	295	60.3048.11	802	60.8268	845	60.9834.0500	810	SA.1009.4.300	839		
09.9075.14A	295	60.3048.11ADA	802	60.8311	815	60.9834.0600	810	SA.1009.5E110	839		
09.9075.BWA	295	60.3048.14	802	60.8364	815	60.9834.0700	810	SA.1009.6E100	839		
09.9076.14A	295	60.3048.14ADA	802	60.8437	806	60.9834.0800	810	SA.1010.4.300	840		
09.9076.BWA	295	60.3048.29	802	60.8515	589	60.9834.0900	810	SA.1010.5E110	840		
09.9077.14A	295	60.3048.29ADA	802	60.8515	814	60.9834.1050	810	SA.1010.6E100	840		
09.9077.BWA	295	60.3049.11	802	60.8529A	808	60.9843	811	SA.1011.5E110	840		
09.9083.14A	296	60.3049.11ADA	802	60.8640	589	60.9845	811	SA.1011.6E100	840		
09.9083.BWA	296	60.3049.14	802	60.8640	797	60.9848	323	SA.1034.3.116	835		
09.9084.14A	296	60.3049.14ADA	802	60.8640	833	60.9874.0300	813	SA.1039.1	834		
09.9084.BWA	296	60.3049.29	802	60.8650	806	60.9874.0500	813	SA.1040.1	834		
09.9085.14A	296	60.3049.29ADA	802	60.8655	806	60.9880	814	SA.1050.1	584		
09.9085.BWA	296	60.3051.11	802	60.8703	589	60.9881	815	SA.1051.1	584		
09.9086.14A	296	60.3051.11ADA	802	60.8703	814	60.9938	186	SA.1052.1	585		
09.9086.BWA	296	60.3051.14	802	60.8711A	812	60.9938	201	SA.2423.5A145	827		
09.9087.14A	296	60.3051.14ADA	802	60.8723	62	60.9949	812	SA.2423.5A165	827		
09.9087.BWA	296	60.3051.29	802	60.8911	806	60.9952	323	SA.2424.5A145	827		
09.9088.14A	296	60.3051.29ADA	802	60.8919	241	60.9954.0300	813	SA.2424.5A165	827		
09.9088.BWA	296	60.3053.11	801	60.9089	195	60.9954.0500	813	SA.2453.5A145	827		
60.3008.11	801	60.3053.14	801	60.9089	197	60.9957	813	SA.2453.5A165	827		
60.3008.14	801	60.3054	802	60.9089	201	60.9957.0300	813	SA.2454.5A145	827		
60.3014.11	243	60.3057.11	801	60.9089	589	60.9957.0500	813	SA.2454.5A165	827		
60.3014.11	801	60.3057.29	801	60.9089	814	60.9958	810	SA.3010.1C	841		
60.3014.14	243	60.3083.29	801	60.9157	808	60.9988	810	SA.3013.1C	842		
60.3014.14	801	60.3090.11A	801	60.9170	79	ATP0001A0EAB1	272	SA.3014.1B	842		
60.3016.11	802	60.3090.14A	801	60.9170	87	ATP0002A0EAB1	272	SA.3015.1C	842		
60.3016.12	802	60.3091.11	801	60.9170	297	ATP0003A0EAB1	272	SA.3016.1C	843		
60.3016.14	802	60.3091.14	801	60.9207	809	ATP0101A0EAB1	272	SA.5000.1	831		
60.3018.11	801	60.3092.11	801	60.9208	807	ATP0102A0EAB1	272	SA.5001.1	831		
60.3018.14	801	60.3093.29	801	60.9222	807	ATP0103A0EAB1	272	SA.5006.1F	831		
60.3022.11	802	60.3094.11	801	60.9233	806	ATP0104A0EAB1	272	SA.5007.1F	831		
60.3022.14	802	60.3094.14	801	60.9276	807	ATP0105A0EAB1	272	SA.5100.1A	833		
60.3023.11	802	60.3095.29	801	60.9374	164	ATP0106A0EAB1	272	SA.5101.1A	833		
60.3023.14	802	60.3096.29	801	60.9374	186	ATP0201A0EAZZ	273	SA.5102.1A	833		
60.3023.29	802	60.3097.11	243	60.9379	812	ATP0202A0EAB1	273	SA.5200.5.120	829		
60.3025.11	801	60.3097.11	292	60.9387	811	ATP0205A0EAB1	273	SA.5201.5.120	829		
60.3025.14	801	60.3097.11	801	60.9394	186	F0556020	791	SA.5202.5.120	829		
60.3025.29	801	60.3097.14	243	60.9395	245	F0557020	791	SA.5203.5.120	829		
60.3028.11	802	60.3097.14	292	60.9405	808	M8.0160.14	552	SA.6600.1	678		
60.3028.11ADA	802	60.3097.14	801	60.9408	812	M8.0160.40	552				
60.3028.14	802	60.3101.11	800	60.9414	811	M8.0161.14	553				
60.3028.14ADA	802	60.3101.11ADA	800	60.9421	808	M8.0161.40	553				

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

**BELGIUM
AND LUXEMBOURG**
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 2212 86 00
Fax +47 2212 86 08
info.norge@flos.com

SWEDEN
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

DENMARK
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
flosnetherlands@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

**AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND**
Flos GmbH
Große Brinkgasse 26-28
50672 Köln, Germany
Tel. +49 221 37 99 46 0
backoffice.gmbh@flos.com

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects
Boccia Giandonato
tel +44(0)20 7681 9933
giandonato.boccia@flos.com

DISTRIBUTION

JAPAN
Flos Japan K.K.
Hulic Aoyama 2nd Bldg 2F
1-3-3 Shibuya Shibuya-ku
Tokyo - Japan
Tel: +81 (0)3 6421 0840
flos.japan@flos.com

ASIA PACIFIC
Flos Representative Office
Antares Iluminacion Pte Ltd
50 Raffles Place, #30-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
+6590056328
+6591267780

CHINA
Flos Illumination
(Shanghai) Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1, Building B9
No. 800 of Chang De road
Jing An District, Shanghai,
200040, China
Tel +86 021 62176187
floschina@flos.com
(South China)
Tel +86 1392 9975 703
alan.wong@flos.com

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +91 9999306667
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

U.S.A.
Flos USA Inc.
40-20 22nd Street - 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Tel +1 (800) 841 4011
info@flosusa.com

MIDDLE EAST
Antares Iluminacion S.A.
Dubai Design District
Building 1B, Office 303
P.O.Box number 333025
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 566 0123
Mob: +971 543567356

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

SHOWROOMS

STOCKHOLM
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

COPENHAGEN
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
showroom.amsterdam@flos.com

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info.norge@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
showroom.milan@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

TOKYO
PMC Building 8F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel: +81 (0)3 3582 1468
Fax: +81 (0)3 3582 0974
showroom.tokyo@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122 - Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
shop.milan@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

NEW YORK
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS
15, Rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
floslyon@flos.com

STOCKHOLM
FLOS Sverige
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +46086604405
info.se@flos.com

CONTACT

ITALY
Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
Fax +39 0302438.250
info@flos.com

SPAIN
Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

CREDITS

ART DIRECTION
Apartamento Studios

GRAPHIC DESIGN
Apartamento Studios

PHOTO PRODUCT / RENDERING
Piero Fasanotto
Jorge Herrera
Mozing Studio
Salvador Martín

LAYOUT
Flos Architectural Team

PRODUCT INFORMATION UPDATE
11-11-2025

EDITION
11-11-2025
Copyright © Flos 2025
All rights reserved

Il nostro mondo si evolve continuamente. I progressi tecnici sono all'ordine del giorno nel nostro settore.

Lo scopo di Flos è offrire sempre la tecnologia più affidabile a disposizione, rivedendo continuamente i prodotti e aggiornandoli non appena le evoluzioni tecnologiche offrono vantaggi per i nostri partner e clienti.

Questa filosofia fa sì che il nostro catalogo e le schede tecniche dei nostri prodotti siano anch'essi in continua evoluzione, con la conseguente necessità di aggiornamenti e revisioni continue.

Per tanto, quando avete bisogno di dettagli tecnici e delle informazioni più recenti, sfogliate la sezione prodotti del nostro sito Web ufficiale Flos.com: è aggiornato quotidianamente e offre gli ultimi dettagli dei prodotti, dei codici degli articoli disponibili e tutta la documentazione per il download immediato.

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

**THE TRACKING POWER, THE FAST TRACK, IN-
FINITY, LIGHT CUT MINI, GUSTAVE, EMI, OBLIQUE,
OBLIQUE FLOOR, WORKMATES, LIGHT SHADOW
MINI, LIGHT SHADOW, LIGHT SHADOW DOTS, LIGHT
SHADOW PRO, ECLECTIC, CIRCLE OF LIGHT, LED
CURTAIN, KAP, BON JOUR, UT DOWNLIGHT, LIGHT
SUPPLY, WAN DOWNLIGHT, JOHNNY, LIGHT SHADOW
SPOT, MY SPOT, CAMERA, FIND ME, UT SPOT, WAN
SPOT, C1, UT PRO SURFACE, KAP SURFACE, SUPER
LINE, SUPER LINE PRO, LIGHT BELL, FORT KNOX
WALL, THIN LED, G-O, THEBLOCKOFFLIGHT, WALL
RUPTURE, SOFTPROFILE, JUNCOS, SOFT SPUN,
ABAJOURD'HUI, G-O IN, TEARDROP, USO, USO COVE
LIGHTING, ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT.**