



News 2021

Outdoor Lighting


FLOS
OUTDOOR




FLOS

OUTDOOR


- Pointbreak Bollard
- Pointbreak Balisage
- Pointbreak Wall
- Pointbreak Ceiling




- In Vitro Bollard
- In Vitro Wall
- In Vitro Ceiling
- In Vitro Suspended
- In Vitro Unplugged



- Mile Wall
- Mile Bollard
- Mile Path
- Mile Ceiling
- Mile Recessed



- Captain Flint Wall
- Captain Flint Floor



Pointbreak

Designed by Piero Lissoni

« All these lamps share what I think is a very important characteristic: the way they handle and move light across surfaces is extremely special and delicate. The presence of the light is almost imperceptible. They are objects that create light, a little like a candle. When you light a candle, it has a certain sensual effect on the surrounding environment. These lamps fulfil the same role »

Piero Lissoni.

« Todas estas lámparas comparten lo que creo que es una característica muy importante: la forma en que controlan la luz sobre las superficies es extremadamente especial y delicada. La presencia de la luz es casi imperceptible. Son objetos que crean luz, un poco como una vela. Cuando se enciende una vela, tiene un cierto efecto sensual en el entorno. Estas lámparas desempeñan la misma función.»

Piero Lissoni.



Pointbreak Bollard 2 - H 900



Pointbreak Balisage 2



Pointbreak Balisage 1



Pointbreak Bollard 1 H 600




Pointbreak Bollard 2 H 900



Pointbreak Ceiling 2





Pointbreak Wall




Pointbreak



	The unique and patented design of the optical unit guarantees an impeccable, uniform lighting and unprecedented visual comfort, eliminating any type of direct glare.	El exclusivo diseño patentado del grupo óptico garantiza una impecable uniformidad luminosa combinada con un confort visual sin precedentes que elimina cualquier tipo de deslumbramiento directo.
	The Balisage versions allow the embellishment of outdoor spaces with a professional lighting capable of revealing materials and surfaces through an exclusive flush distribution that guides users through the space with a minimal impact on the landscape.	Las versiones balisage permiten embellecer los espacios exteriores con una iluminación profesional capaz de revelar los materiales y las superficies a través de una exclusiva distribución rasante que guía a los usuarios por el espacio con un impacto mínimo en el paisaje.
	The total absence of sharp edges allows playing with natural light and blending the product with the architecture. At night, the body of the luminaire is completely hidden, as is the light source, which is completely protected from view thanks to the standard full cut-off.	La ausencia total de bordes afilados permite jugar con la luz natural y fundir el producto con la arquitectura. Por la noche, el cuerpo de la luminaria queda totalmente oculto, al igual que la fuente de luz, que queda completamente protegida de la vista gracias al full cut-off estándar.
	Its extremely compact shape and practicality for ceiling installation allows an easy management of the most complex spaces with reduced energy consumption and great light distribution possibilities, ideal for any lighting creation.	Su forma muy compacta y práctica para la instalación en el techo permite gestionar los espacios más complejos con un consumo energético reducido y una gran posibilidad de distribuciones de luz ideales para cualquier creación de alumbrado.

Family / Familia

Pointbreak Bollard 1



Pointbreak Balisage 1



Pointbreak Wall 1
Mono / Double



Pointbreak Ceiling 1



Pointbreak Bollard 2



Pointbreak Balisage 2



Pointbreak Wall 2
Mono / Double



Pointbreak Ceiling 2



Colours / Colores

Pointbreak



01 White
01 Blanco



06 Grey
06 Gris



12 Forest Green
12 Forest Green



18 Deep Brown
18 Deep Brown



30 Black
30 Negro



33 Anthracite
33 Antracita

Description / Descripción

Pointbreak Bollard

Collection of outdoor bollards with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics. The unique squircle shape is available in two sizes and three heights. The body structure comes in extruded aluminum, the head of the luminaire in cast aluminum, and the diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate with scratch-resistant surface treatment. The optics integrated in the head allows an asymmetric, downward radial light emission that, combined with an aluminum reflector painted in absolute black, avoids indirect reflections in compliance with current light pollution laws. Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion. Bollard versions may be easily installed on any flooring on the ground with anchors by using the high-resistance, corrosion-free technopolymer base and a fixing element, allowing a fine adjustment; or by using the specific accessory anchoring plate for a flawless integration of the base of the product with the ground. The anchoring hardware is made of AISI 316L burnished for dark finishes.

Pointbreak Balisage

Collection of partially-recessed outdoor luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by a high-performance optics. The unique squircle shape is available in two sizes and three heights. The body structure comes in extruded aluminum, the head of the luminaire in cast aluminum, and the diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate with scratch-resistant surface treatment. The optics integrated in the head allows an asymmetric, downward radial light emission that, combined with an aluminum reflector painted in absolute black, avoids indirect reflections in compliance with current light pollution laws. Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion. Patented anticorrosive treatment (ACT) for the part fitted into the ground. Balisage versions are easily installed on the ground with a mandatory special box for installation, to be ordered separately.

Pointbreak Wall

Collection of outdoor wall luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics. The unique squircle shape is available in two sizes, with uni- or bi-directional emission. Cast aluminum structure with transparent closing glass. The integrated optics, located at the bottom, uses patented lenses and is protected by an absolute black screening to optimize visual comfort while maintaining high performance. Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion. The installation is made using a highly resistant and corrosion-free PBT (polybutylenterephthalate) bracket. Double cable gland installed directly in the body of the luminaire for inlet and outlet connection.

Pointbreak Ceiling

Collection of outdoor ceiling luminaires with an exclusive design and LED light source, characterized by high-performance optics. The unique squircle shape is available in two sizes. Cast aluminum structure with transparent closing glass. The integrated optics, located at the bottom, uses patented lenses and is protected by an absolute black screening to optimize visual comfort while maintaining high performance. Available in different finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion surface treatment to ensure high resistance against corrosion. Installation is made with a fixing component that allows a fine adjustment. Double cable gland installed directly in the body of the luminaire for inlet and outlet connection.

Pointbreak Bollard

Colección de bolardos para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en dos tamaños y tres alturas. Estructura del cuerpo en aluminio extruido, cabezal de la luminaria en aluminio fundido, difusor en policarbonato transparente con tratamiento superficial antirayas y estabilizado para rayos UV. La óptica integrada en el cabezal permite una emisión de luz radial asimétrica dirigida hacia abajo que, combinada con el reflector de aluminio pintado en negro absoluto, evita los reflejos indirectos para cumplir con las leyes vigentes sobre contaminación lumínica.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

Las versiones Bollard pueden instalarse fácilmente en cualquier tipo de suelo con tacos utilizando la base en tecnopolímero de alta resistencia y libre de corrosión y el elemento de fijación que permite un ajuste preciso, o utilizando la placa de anclaje accesoria específica para que la base del producto quede totalmente integrada en el suelo. Los tornillos de fijación del bolardo son de acero inoxidable AISI 316L bruñido para acabados oscuros.

Pointbreak Balisage

Colección de luminarias parcialmente empotrables para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en dos tamaños y tres alturas. Estructura del cuerpo en aluminio extruido, cabezal de la luminaria en aluminio fundido, difusor en policarbonato transparente con tratamiento superficial antirayas y estabilizado para rayos UV. La óptica integrada en el cabezal permite una emisión de luz radial asimétrica dirigida hacia abajo que, combinada con el reflector de aluminio pintado en negro absoluto, evita los reflejos indirectos para cumplir con las leyes vigentes sobre contaminación lumínica.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

Tratamiento anticorrosivo (ACT) patentado para la parte encajada en el suelo.

Las versiones balisage se instalan fácilmente en el suelo utilizando un encofrado especial obligatorio que debe pedirse por separado.

Pointbreak Wall

Colección de luminarias de pared para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en dos tamaños, con emisión unidireccional o bidireccional. Estructura de aluminio fundido con cristal de cierre transparente. La óptica integrada, situada en la parte inferior, utiliza lentes patentadas y está protegida por un apantallamiento de color negro absoluto, para optimizar el confort visual manteniendo un alto rendimiento.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.

La instalación se realiza mediante un soporte de PBT (tereftalato de polibutileno) de gran resistencia y libre de corrosión. Prensaestopas doble instalado directamente en el cuerpo de la luminaria para permitir el cableado de entrada y salida.

Pointbreak Ceiling

Colección de luminarias de techo para exteriores con diseño exclusivo y fuente de luz LED, caracterizada por una óptica de alto rendimiento.

La exclusiva forma de supercírculo está disponible en dos tamaños. Estructura de aluminio fundido con cristal de cierre transparente. La óptica integrada, situada en la parte inferior, utiliza lentes patentadas y está protegida por un apantallamiento de color negro absoluto, para optimizar el confort visual manteniendo un alto rendimiento.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento superficial de conversión química para garantizar una elevada resistencia ante la corrosión.


La instalación se realiza mediante un elemento de fijación que permite un ajuste preciso. Prensaestopas doble instalado directamente en el cuerpo de la luminaria para permitir el cableado de entrada y salida.



Pointbreak Bollard 2 H 900

Pointbreak Bollard 1 - 300

Mid - Power LED: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023E2AA001
 - F023E2AA006
 - F023E2AA012
 - F023E2AA018
 - F023E2AA030
 - F023E2AA033

1-10V

 - F023E2AB001
 - F023E2AB006
 - F023E2AB012
 - F023E2AB018
 - F023E2AB030
 - F023E2AB033

Dali

 - F023E2AD001
 - F023E2AD006
 - F023E2AD012
 - F023E2AD018
 - F023E2AD030
 - F023E2AD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023E3AA001
 - F023E3AA006
 - F023E3AA012
 - F023E3AA018
 - F023E3AA030
 - F023E3AA033

1-10V

 - F023E3AB001
 - F023E3AB006
 - F023E3AB012
 - F023E3AB018
 - F023E3AB030
 - F023E3AB033

Dali

 - F023E3AD001
 - F023E3AD006
 - F023E3AD012
 - F023E3AD018
 - F023E3AD030
 - F023E3AD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023E4AA001
 - F023E4AA006
 - F023E4AA012
 - F023E4AA018
 - F023E4AA030
 - F023E4AA033

1-10V

 - F023E4AB001
 - F023E4AB006
 - F023E4AB012
 - F023E4AB018
 - F023E4AB030
 - F023E4AB033


Dali

 - F023E4AD001
 - F023E4AD006
 - F023E4AD012
 - F023E4AD018
 - F023E4AD030
 - F023E4AD033




Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z050000



Pointbreak Bollard 1 - 600

Mid - Power LED: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023E2BA001
 - F023E2BA006
 - F023E2BA012
 - F023E2BA018
 - F023E2BA030
 - F023E2BA033

1-10V

 - F023E2BB001
 - F023E2BB006
 - F023E2BB012
 - F023E2BB018
 - F023E2BB030
 - F023E2BB033

Dali

 - F023E2BD001
 - F023E2BD006
 - F023E2BD012
 - F023E2BD018
 - F023E2BD030
 - F023E2BD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023E3BA001
 - F023E3BA006
 - F023E3BA012
 - F023E3BA018
 - F023E3BA030
 - F023E3BA033

1-10V

 - F023E3BB001
 - F023E3BB006
 - F023E3BB012
 - F023E3BB018
 - F023E3BB030
 - F023E3BB033

Dali

 - F023E3BD001
 - F023E3BD006
 - F023E3BD012
 - F023E3BD018
 - F023E3BD030
 - F023E3BD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023E4BA001
 - F023E4BA006
 - F023E4BA012
 - F023E4BA018
 - F023E4BA030
 - F023E4BA033

1-10V

 - F023E4BB001
 - F023E4BB006
 - F023E4BB012
 - F023E4BB018
 - F023E4BB030
 - F023E4BB033

Dali

 - F023E4BD001
 - F023E4BD006
 - F023E4BD012
 - F023E4BD018
 - F023E4BD030
 - F023E4BD033




Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z050000



Pointbreak Bollard 1 - 900

Mid - Power LED: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023E2CA001
 - F023E2CA006
 - F023E2CA012
 - F023E2CA018
 - F023E2CA030
 - F023E2CA033

1-10V

 - F023E2CB001
 - F023E2CB006
 - F023E2CB012
 - F023E2CB018
 - F023E2CB030
 - F023E2CB033

Dali

 - F023E2CD001
 - F023E2CD006
 - F023E2CD012
 - F023E2CD018
 - F023E2CD030
 - F023E2CD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023E3CA001
 - F023E3CA006
 - F023E3CA012
 - F023E3CA018
 - F023E3CA030
 - F023E3CA033

1-10V

 - F023E3CB001
 - F023E3CB006
 - F023E3CB012
 - F023E3CB018
 - F023E3CB030
 - F023E3CB033

Dali

 - F023E3CD001
 - F023E3CD006
 - F023E3CD012
 - F023E3CD018
 - F023E3CD030
 - F023E3CD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023E4CA001
 - F023E4CA006
 - F023E4CA012
 - F023E4CA018
 - F023E4CA030
 - F023E4CA033

1-10V

 - F023E4CB001
 - F023E4CB006
 - F023E4CB012
 - F023E4CB018
 - F023E4CB030
 - F023E4CB033

Dali

 - F023E4CD001
 - F023E4CD006
 - F023E4CD012
 - F023E4CD018
 - F023E4CD030
 - F023E4CD033



Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z050000



Pointbreak Mono Emission 180°



Pointbreak Bollard is also available as a single-emission version (180°) thanks to a special shaped shutter integrated in the watertight optical unit.

On request, the beam can be modified to 90° or 270°.

Pointbreak Bollard también está disponible en una versión de emisión única (180°) gracias a un obturador de forma especial integrado en la unidad óptica estanca.


La emisión de luz puede modificarse a 90° o a 270°, siempre bajo pedido.



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Pointbreak Bollard 2 - 300

Mid - Power LED: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargarse por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023F2AA001
 - F023F2AA006
 - F023F2AA012
 - F023F2AA018
 - F023F2AA030
 - F023F2AA033

1-10V

 - F023F2AB001
 - F023F2AB006
 - F023F2AB012
 - F023F2AB018
 - F023F2AB030
 - F023F2AB033

Dali

 - F023F2AD001
 - F023F2AD006
 - F023F2AD012
 - F023F2AD018
 - F023F2AD030
 - F023F2AD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023F3AA001
 - F023F3AA006
 - F023F3AA012
 - F023F3AA018
 - F023F3AA030
 - F023F3AA033

1-10V

 - F023F3AB001
 - F023F3AB006
 - F023F3AB012
 - F023F3AB018
 - F023F3AB030
 - F023F3AB033

Dali

 - F023F3AD001
 - F023F3AD006
 - F023F3AD012
 - F023F3AD018
 - F023F3AD030
 - F023F3AD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023F4AA001
 - F023F4AA006
 - F023F4AA012
 - F023F4AA018
 - F023F4AA030
 - F023F4AA033

1-10V

 - F023F4AB001
 - F023F4AB006
 - F023F4AB012
 - F023F4AB018
 - F023F4AB030
 - F023F4AB033


Dali

 - F023F4AD001
 - F023F4AD006
 - F023F4AD012
 - F023F4AD018
 - F023F4AD030
 - F023F4AD033




Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z060000



Pointbreak Bollard 2 - 600

Mid - Power LED: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargarse por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023F2BA001
 - F023F2BA006
 - F023F2BA012
 - F023F2BA018
 - F023F2BA030
 - F023F2BA033

1-10V

 - F023F2BB001
 - F023F2BB006
 - F023F2BB012
 - F023F2BB018
 - F023F2BB030
 - F023F2BB033

Dali

 - F023F2BD001
 - F023F2BD006
 - F023F2BD012
 - F023F2BD018
 - F023F2BD030
 - F023F2BD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023F3BA001
 - F023F3BA006
 - F023F3BA012
 - F023F3BA018
 - F023F3BA030
 - F023F3BA033

1-10V

 - F023F3BB001
 - F023F3BB006
 - F023F3BB012
 - F023F3BB018
 - F023F3BB030
 - F023F3BB033

Dali

 - F023F3BD001
 - F023F3BD006
 - F023F3BD012
 - F023F3BD018
 - F023F3BD030
 - F023F3BD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023F4BA001
 - F023F4BA006
 - F023F4BA012
 - F023F4BA018
 - F023F4BA030
 - F023F4BA033

1-10V

 - F023F4BB001
 - F023F4BB006
 - F023F4BB012
 - F023F4BB018
 - F023F4BB030
 - F023F4BB033


Dali

 - F023F4BD001
 - F023F4BD006
 - F023F4BD012
 - F023F4BD018
 - F023F4BD030
 - F023F4BD033




Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z060000



Pointbreak Bollard 2 - 900

Mid - Power LED: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket. The luminaire may be easily installed on any type of floor with anchors. The anchoring plate for installation on flooring to be concreted must be ordered separately.

Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargarse por separado para pavimentos de hormigón.

Versión 110V bajo pedido.

110V version upon request.

- 2700K**
Non Dimmable

 - F023F2CA001
 - F023F2CA006
 - F023F2CA012
 - F023F2CA018
 - F023F2CA030
 - F023F2CA033

1-10V

 - F023F2CB001
 - F023F2CB006
 - F023F2CB012
 - F023F2CB018
 - F023F2CB030
 - F023F2CB033

Dali

 - F023F2CD001
 - F023F2CD006
 - F023F2CD012
 - F023F2CD018
 - F023F2CD030
 - F023F2CD033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023F3CA001
 - F023F3CA006
 - F023F3CA012
 - F023F3CA018
 - F023F3CA030
 - F023F3CA033

1-10V

 - F023F3CB001
 - F023F3CB006
 - F023F3CB012
 - F023F3CB018
 - F023F3CB030
 - F023F3CB033

Dali

 - F023F3CD001
 - F023F3CD006
 - F023F3CD012
 - F023F3CD018
 - F023F3CD030
 - F023F3CD033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023F4CA001
 - F023F4CA006
 - F023F4CA012
 - F023F4CA018
 - F023F4CA030
 - F023F4CA033

1-10V

 - F023F4CB001
 - F023F4CB006
 - F023F4CB012
 - F023F4CB018
 - F023F4CB030
 - F023F4CB033


Dali

 - F023F4CD001
 - F023F4CD006
 - F023F4CD012
 - F023F4CD018
 - F023F4CD030
 - F023F4CD033



Base plate with bolt / Placa con tirafondos.

F023Z060000



Pointbreak Mono Emission 180°



Pointbreak Bollard is also available as a single-emission version (180°) thanks to a special shaped shutter integrated in the watertight optical unit.

On request, the beam can be modified to 90° or 270°.

Pointbreak Bollard también está disponible en una versión de emisión única (180°) gracias a un obturador de forma especial integrado en la unidad óptica estanca.


La emisión de luz puede modificarse a 90° o a 270°, siempre bajo pedido.



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Pointbreak Balisage 1 - 40

Mid - Power LED: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket.

Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con un cable de salida de neopreno y junta IP68 H2O Stop anticondensación de 2 vías.

La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

Non Dimmable

- F023B2AA001
- F023B2AA006
- F023B2AA012
- F023B2AA018
- F023B2AA030
- F023B2AA033

1-10V

- F023B2AB001
- F023B2AB006
- F023B2AB012
- F023B2AB018
- F023B2AB030
- F023B2AB033

Dali

- F023B2AD001
- F023B2AD006
- F023B2AD012
- F023B2AD018
- F023B2AD030
- F023B2AD033

3000K

Non Dimmable

- F023B3AA001
- F023B3AA006
- F023B3AA012
- F023B3AA018
- F023B3AA030
- F023B3AA033

1-10V

- F023B3AB001
- F023B3AB006
- F023B3AB012
- F023B3AB018
- F023B3AB030
- F023B3AB033

Dali

- F023B3AD001
- F023B3AD006
- F023B3AD012
- F023B3AD018
- F023B3AD030
- F023B3AD033

4000K

Non Dimmable


- F023B4AA001
- F023B4AA006
- F023B4AA012
- F023B4AA018
- F023B4AA030
- F023B4AA033

1-10V

- F023B4AB001
- F023B4AB006
- F023B4AB012
- F023B4AB018
- F023B4AB030
- F023B4AB033

Dali

- F023B4AD001
- F023B4AD006
- F023B4AD012
- F023B4AD018
- F023B4AD030
- F023B4AD033




Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z020000



Pointbreak Balisage 1 - 80

Mid - Power LED: 5,6W - 576 lm ≠ FIXT 274 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 600 lm ≠ FIXT 285 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 5,6W - 625 lm ≠ FIXT 307 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket.

Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con un cable de salida de neopreno y junta IP68 H2O Stop anticondensación de 2 vías.

La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

Non Dimmable

- F023B2BA001
- F023B2BA006
- F023B2BA012
- F023B2BA018
- F023B2BA030
- F023B2BA033

1-10V

- F023B2BB001
- F023B2BB006
- F023B2BB012
- F023B2BB018
- F023B2BB030
- F023B2BB033

Dali

- F023B2BD001
- F023B2BD006
- F023B2BD012
- F023B2BD018
- F023B2BD030
- F023B2BD033

3000K

Non Dimmable

- F023B3BA001
- F023B3BA006
- F023B3BA012
- F023B3BA018
- F023B3BA030
- F023B3BA033

1-10V

- F023B3BB001
- F023B3BB006
- F023B3BB012
- F023B3BB018
- F023B3BB030
- F023B3BB033

Dali

- F023B3BD001
- F023B3BD006
- F023B3BD012
- F023B3BD018
- F023B3BD030
- F023B3BD033

4000K

Non Dimmable


- F023B4BA001
- F023B4BA006
- F023B4BA012
- F023B4BA018
- F023B4BA030
- F023B4BA033

1-10V

- F023B4BB001
- F023B4BB006
- F023B4BB012
- F023B4BB018
- F023B4BB030
- F023B4BB033

Dali

- F023B4BD001
- F023B4BD006
- F023B4BD012
- F023B4BD018
- F023B4BD030
- F023B4BD033



Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.


F023Z020000



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrias preliminares.

Pointbreak Balisage 2 - 60

Mid - Power LED: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket.

Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con un cable de salida de neopreno y junta IP68 H2O Stop anticondensación de 2 vías.

La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

Non Dimmable

- F023C2CA001
- F023C2CA006
- F023C2CA012
- F023C2CA018
- F023C2CA030
- F023C2CA033

1-10V

- F023C2CB001
- F023C2CB006
- F023C2CB012
- F023C2CB018
- F023C2CB030
- F023C2CB033

Dali

- F023C2CD001
- F023C2CD006
- F023C2CD012
- F023C2CD018
- F023C2CD030
- F023C2CD033

3000K

Non Dimmable

- F023C3CA001
- F023C3CA006
- F023C3CA012
- F023C3CA018
- F023C3CA030
- F023C3CA033

1-10V

- F023C3CB001
- F023C3CB006
- F023C3CB012
- F023C3CB018
- F023C3CB030
- F023C3CB033

Dali

- F023C3CD001
- F023C3CD006
- F023C3CD012
- F023C3CD018
- F023C3CD030
- F023C3CD033

4000K

Non Dimmable


- F023C4CA001
- F023C4CA006
- F023C4CA012
- F023C4CA018
- F023C4CA030
- F023C4CA033

1-10V

- F023C4CB001
- F023C4CB006
- F023C4CB012
- F023C4CB018
- F023C4CB030
- F023C4CB033

Dali

- F023C4CD001
- F023C4CD006
- F023C4CD012
- F023C4CD018
- F023C4CD030
- F023C4CD033




Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z030000



Pointbreak Balisage 2 - 105

Mid - Power LED: 12,5W - 1374 lm ≠ FIXT 600 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1429 lm ≠ FIXT 624 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 12,5W - 1538 lm ≠ FIXT 672 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a neoprene outlet cable and 2-way anti-condensation IP68 H2O Stop gasket.

Luminaire must be installed with mandatory box for installation, ordered separately.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con un cable de salida de neopreno y junta IP68 H2O Stop anticondensación de 2 vías.

La luminaria debe ser instalada con encofrado obligatorio que debe pedirse por separado.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

Non Dimmable

- F023C2DA001
- F023C2DA006
- F023C2DA012
- F023C2DA018
- F023C2DA030
- F023C2DA033

1-10V

- F023C2DB001
- F023C2DB006
- F023C2DB012
- F023C2DB018
- F023C2DB030
- F023C2DB033

Dali

- F023C2DD001
- F023C2DD006
- F023C2DD012
- F023C2DD018
- F023C2DD030
- F023C2DD033

3000K

Non Dimmable

- F023C3DA001
- F023C3DA006
- F023C3DA012
- F023C3DA018
- F023C3DA030
- F023C3DA033

1-10V

- F023C3DB001
- F023C3DB006
- F023C3DB012
- F023C3DB018
- F023C3DB030
- F023C3DB033

Dali

- F023C3DD001
- F023C3DD006
- F023C3DD012
- F023C3DD018
- F023C3DD030
- F023C3DD033

4000K

Non Dimmable


- F023C4DA001
- F023C4DA006
- F023C4DA012
- F023C4DA018
- F023C4DA030
- F023C4DA033

1-10V

- F023C4DB001
- F023C4DB006
- F023C4DB012
- F023C4DB018
- F023C4DB030
- F023C4DB033

Dali

- F023C4DD001
- F023C4DD006
- F023C4DD012
- F023C4DD018
- F023C4DD030
- F023C4DD033



Box for ground installation / Encofrado para la instalación en el suelo.

F023Z040000





* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrias preliminares.



Pointbreak Bollard 2 H 900

Pointbreak Wall 1 Mono

Power LED: 6,5W - 574 lm ≠ FIXT 439 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 6,5W - 617 lm ≠ FIXT 472 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 6,5W - 649 lm ≠ FIXT 488 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.

110V version upon request.

Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

Versión 110V bajo pedido.

Optic Spot
2700K

Non Dimmable

- F023H21A001
- F023H21A006
- F023H21A012
- F023H21A018
- F023H21A030
- F023H21A033

Optic Medium
2700K

Non Dimmable

- F023H22A001
- F023H22A006
- F023H22A012
- F023H22A018
- F023H22A030
- F023H22A033

Optic Flood
2700K

Non Dimmable

- F023H23A001
- F023H23A006
- F023H23A012
- F023H23A018
- F023H23A030
- F023H23A033

3000K

Non Dimmable

- F023H31A001
- F023H31A006
- F023H31A012
- F023H31A018
- F023H31A030
- F023H31A033

3000K

Non Dimmable

- F023H32A001
- F023H32A006
- F023H32A012
- F023H32A018
- F023H32A030
- F023H32A033

3000K

Non Dimmable

- F023H33A001
- F023H33A006
- F023H33A012
- F023H33A018
- F023H33A030
- F023H33A033

4000K

Non Dimmable

- F023H41A001
- F023H41A006
- F023H41A012
- F023H41A018
- F023H41A030
- F023H41A033

4000K

Non Dimmable

- F023H42A001
- F023H42A006
- F023H42A012
- F023H42A018
- F023H42A030
- F023H42A033

4000K


Non Dimmable

- F023H43A001
- F023H43A006
- F023H43A012
- F023H43A018
- F023H43A030
- F023H43A033

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Power LED: 14,5W - 1895 lm ≠ FIXT 1569 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 14,5W - 2038 lm ≠ FIXT 1687 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 14,5W - 2123 lm ≠ FIXT 1757 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V















LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

Optic Spot
2700K

- Non Dimmable
- F023J21A001
 - F023J21A006
 - F023J21A012
 - F023J21A018
 - F023J21A030
 - F023J21A033
- 1-10V
- F023J21B001
 - F023J21B006
 - F023J21B012
 - F023J21B018
 - F023J21B030
 - F023J21B033
- Dali
- F023J21D001
 - F023J21D006
 - F023J21D012
 - F023J21D018
 - F023J21D030
 - F023J21D033

3000K

- Non Dimmable
- F023J31A001
 - F023J31A006
 - F023J31A012
 - F023J31A018
 - F023J31A030
 - F023J31A033
- 1-10V
- F023J31B001
 - F023J31B006
 - F023J31B012
 - F023J31B018
 - F023J31B030
 - F023J31B033
- Dali
- F023J31D001
 - F023J31D006
 - F023J31D012
 - F023J31D018
 - F023J31D030
 - F023J31D033

4000K

- Non Dimmable
- F023J41A001
 - F023J41A006
 - F023J41A012
 - F023J41A018
 - F023J41A030
 - F023J41A033
- 1-10V
- F023J41B001
 - F023J41B006
 - F023J41B012
 - F023J41B018
 - F023J41B030
 - F023J41B033
- Dali
- F023J41D001
 - F023J41D006
 - F023J41D012
 - F023J41D018
 - F023J41D030
 - F023J41D033

Optic Medium
2700K

- Non Dimmable
- F023J22A001
 - F023J22A006
 - F023J22A012
 - F023J22A018
 - F023J22A030
 - F023J22A033
- 1-10V
- F023J22B001
 - F023J22B006
 - F023J22B012
 - F023J22B018
 - F023J22B030
 - F023J22B033
- Dali
- F023J22D001
 - F023J22D006
 - F023J22D012
 - F023J22D018
 - F023J22D030
 - F023J22D033

3000K

- Non Dimmable
- F023J32A001
 - F023J32A006
 - F023J32A012
 - F023J32A018
 - F023J32A030
 - F023J32A033
- 1-10V
- F023J32B001
 - F023J32B006
 - F023J32B012
 - F023J32B018
 - F023J32B030
 - F023J32B033
- Dali
- F023J32D001
 - F023J32D006
 - F023J32D012
 - F023J32D018
 - F023J32D030
 - F023J32D033

4000K

- Non Dimmable
- F023J42A001
 - F023J42A006
 - F023J42A012
 - F023J42A018
 - F023J42A030
 - F023J42A033
- 1-10V
- F023J42B001
 - F023J42B006
 - F023J42B012
 - F023J42B018
 - F023J42B030
 - F023J42B033
- Dali
- F023J42D001
 - F023J42D006
 - F023J42D012
 - F023J42D018
 - F023J42D030
 - F023J42D033

Optic Flood
2700K

- Non Dimmable
- F023J23A001
 - F023J23A006
 - F023J23A012
 - F023J23A018
 - F023J23A030
 - F023J23A033
- 1-10V
- F023J23B001
 - F023J23B006
 - F023J23B012
 - F023J23B018
 - F023J23B030
 - F023J23B033
- Dali
- F023J23D001
 - F023J23D006
 - F023J23D012
 - F023J23D018
 - F023J23D030
 - F023J23D033

3000K

- Non Dimmable
- F023J33A001
 - F023J33A006
 - F023J33A012
 - F023J33A018
 - F023J33A030
 - F023J33A033
- 1-10V
- F023J33B001
 - F023J33B006
 - F023J33B012
 - F023J33B018
 - F023J33B030
 - F023J33B033
- Dali
- F023J33D001
 - F023J33D006
 - F023J33D012
 - F023J33D018
 - F023J33D030
 - F023J33D033

4000K

- Non Dimmable
- F023J43A001
 - F023J43A006
 - F023J43A012
 - F023J43A018
 - F023J43A030
 - F023J43A033
- 1-10V
- F023J43B001
 - F023J43B006
 - F023J43B012
 - F023J43B018
 - F023J43B030
 - F023J43B033
- Dali
- F023J43D001
 - F023J43D006
 - F023J43D012
 - F023J43D018
 - F023J43D030
 - F023J43D033


* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Pointbreak Wall 2 Double

Power LED: 27W - 2x1895 lm ≠ FIXT 2x1569 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 27W - 2x2038 lm ≠ FIXT 2x1687 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 27W - 2x2123 lm ≠ FIXT 2x1757 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.



IK07



110V version upon request.



1-10V



Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

Versión 110V bajo pedido.

- Optic Spot 2700K**
Non Dimmable

 - F023J25A001
 - F023J25A006
 - F023J25A012
 - F023J25A018
 - F023J25A030
 - F023J25A033

1-10V

 - F023J25B001
 - F023J25B006
 - F023J25B012
 - F023J25B018
 - F023J25B030
 - F023J25B033

Dali

 - F023J25D001
 - F023J25D006
 - F023J25D012
 - F023J25D018
 - F023J25D030
 - F023J25D033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023J35A001
 - F023J35A006
 - F023J35A012
 - F023J35A018
 - F023J35A030
 - F023J35A033

1-10V

 - F023J35B001
 - F023J35B006
 - F023J35B012
 - F023J35B018
 - F023J35B030
 - F023J35B033

Dali

 - F023J35D001
 - F023J35D006
 - F023J35D012
 - F023J35D018
 - F023J35D030
 - F023J35D033
- 4000K**
Non Dimmable

 - F023J45A001
 - F023J45A006
 - F023J45A012
 - F023J45A018
 - F023J45A030
 - F023J45A033

1-10V

 - F023J45B001
 - F023J45B006
 - F023J45B012
 - F023J45B018
 - F023J45B030
 - F023J45B033

Dali

 - F023J45D001
 - F023J45D006
 - F023J45D012
 - F023J45D018
 - F023J45D030
 - F023J45D033

- Optic Medium 2700K**
Non Dimmable

 - F023J26A001
 - F023J26A006
 - F023J26A012
 - F023J26A018
 - F023J26A030
 - F023J26A033

1-10V

 - F023J26B001
 - F023J26B006
 - F023J26B012
 - F023J26B018
 - F023J26B030
 - F023J26B033

Dali

 - F023J26D001
 - F023J26D006
 - F023J26D012
 - F023J26D018
 - F023J26D030
 - F023J26D033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023J36A001
 - F023J36A006
 - F023J36A012
 - F023J36A018
 - F023J36A030
 - F023J36A033

1-10V

 - F023J36B001
 - F023J36B006
 - F023J36B012
 - F023J36B018
 - F023J36B030
 - F023J36B033

Dali

 - F023J36D001
 - F023J36D006
 - F023J36D012
 - F023J36D018
 - F023J36D030
 - F023J36D033
- 4000K**
Non Dimmable

 - F023J46A001
 - F023J46A006
 - F023J46A012
 - F023J46A018
 - F023J46A030
 - F023J46A033

1-10V

 - F023J46B001
 - F023J46B006
 - F023J46B012
 - F023J46B018
 - F023J46B030
 - F023J46B033

Dali

 - F023J46D001
 - F023J46D006
 - F023J46D012
 - F023J46D018
 - F023J46D030
 - F023J46D033

- Optic Flood 2700K**
Non Dimmable

 - F023J27A001
 - F023J27A006
 - F023J27A012
 - F023J27A018
 - F023J27A030
 - F023J27A033

1-10V

 - F023J27B001
 - F023J27B006
 - F023J27B012
 - F023J27B018
 - F023J27B030
 - F023J27B033

Dali

 - F023J27D001
 - F023J27D006
 - F023J27D012
 - F023J27D018
 - F023J27D030
 - F023J27D033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023J37A001
 - F023J37A006
 - F023J37A012
 - F023J37A018
 - F023J37A030
 - F023J37A033

1-10V

 - F023J37B001
 - F023J37B006
 - F023J37B012
 - F023J37B018
 - F023J37B030
 - F023J37B033

Dali

 - F023J37D001
 - F023J37D006
 - F023J37D012
 - F023J37D018
 - F023J37D030
 - F023J37D033
- 4000K**
Non Dimmable

 - F023J47A001
 - F023J47A006
 - F023J47A012
 - F023J47A018
 - F023J47A030
 - F023J47A033

1-10V

 - F023J47B001
 - F023J47B006
 - F023J47B012
 - F023J47B018
 - F023J47B030
 - F023J47B033


Dali

 - F023J47D001
 - F023J47D006
 - F023J47D012
 - F023J47D018
 - F023J47D030
 - F023J47D033

Pointbreak Ceiling 1

Power LED: 6W - 574 lm ≠ FIXT 439 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 6W - 617 lm ≠ FIXT 472 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 6W - 649 lm ≠ FIXT 488 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.



IK07



110V version upon request



Fuente de luz LED incluida. Fuente de alimentación integrada de 220-240V ON/OFF. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

Versión 110V bajo pedido.

- Optic Spot 2700K**
Non Dimmable

 - F023L21A001
 - F023L21A006
 - F023L21A012
 - F023L21A018
 - F023L21A030
 - F023L21A033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023L31A001
 - F023L31A006
 - F023L31A012
 - F023L31A018
 - F023L31A030
 - F023L31A033
- 4000K**
Non Dimmable

 - F023L41A001
 - F023L41A006
 - F023L41A012
 - F023L41A018
 - F023L41A030
 - F023L41A033

- Optic Medium 2700K**
Non Dimmable

 - F023L22A001
 - F023L22A006
 - F023L22A012
 - F023L22A018
 - F023L22A030
 - F023L22A033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023L32A001
 - F023L32A006
 - F023L32A012
 - F023L32A018
 - F023L32A030
 - F023L32A033
- 4000K**
Non Dimmable

 - F023L42A001
 - F023L42A006
 - F023L42A012
 - F023L42A018
 - F023L42A030
 - F023L42A033

- Optic Flood 2700K**
Non Dimmable

 - F023L23A001
 - F023L23A006
 - F023L23A012
 - F023L23A018
 - F023L23A030
 - F023L23A033
- 3000K**
Non Dimmable

 - F023L33A001
 - F023L33A006
 - F023L33A012
 - F023L33A018
 - F023L33A030
 - F023L33A033
- 4000K**
Non Dimmable


 - F023L43A001
 - F023L43A006
 - F023L43A012
 - F023L43A018
 - F023L43A030
 - F023L43A033

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

* Preliminary technical specs. / Datos técnicos preliminares.

Power LED: 14,5W - 1895 lm ≠ FIXT 1569 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 14,5W - 2038 lm ≠ FIXT 1687 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 14,5W - 2123 lm ≠ FIXT 1757 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection.



110V version upon request.



Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida.

Versión 110V bajo pedido.

Optic Spot
2700K

- Non Dimmable
-
-
-
-

In Vitro

Designed by Philippe Starck

« Since forever, the lightbulb is protected by a glass globe. Today, this disappears in favor of the light. It is the both poetic and surrealistic idea of dematerialized architectural lighting and the memory of the space occupied by the light. »
Philippe Starck.

«Desde siempre, la bombilla se ha protegido por una esfera de vidrio. Hoy en día, esto desaparece en favor de la luz. Es al mismo tiempo la idea poética y surrealista de la luz arquitectónica desmaterializada y el recuerdo del espacio ocupado por la luz. »
Philippe Starck.







In Vitro Bollard 3





In Vitro Ceiling



In Vitro Wall



In Vitro Suspended



In Vitro Suspended




In Vitro Unplugged



The light emitted from the lamp is soft, diffuse, and free of strong contrasts thanks to the Edge lighting technology, in which the point-like LEDs are hidden by an opalescent diffuser, evening out the light.

La emisión luminosa del dispositivo es suave y difusa, exenta de contrastes, gracias al uso de la tecnología Edge Lighting que oculta las fuentes puntuales LED, uniformando la luz en el interior del difusor opalino.



The Bollard versions may be easily installed on any flooring on the ground with anchors, or with the dedicated installation box to completely integrate the base of the product with the pavement.

Las versiones Bollard se pueden instalar de manera sencilla en cualquier tipo de pavimento con tacos de expansión, o bien utilizando el accesorio para encofrado adaptado para hacer que la base del producto se integre totalmente con el suelo.



Wall installation is easy and safe with the hardware, which can be accessed easily within a dedicated compartment. The wall rose has a solid, compact look and is completely integrated with the body of the lamp.

La instalación mural resulta sencilla y segura gracias a la regleta fácilmente accesible en el interior de un compartimento dedicado. El rosetón mural es sólido y compacto y está completamente integrado con el cuerpo del dispositivo.



The hanging versions complete the range. The power cable supports the light and is perfectly integrated in the head of the product thanks to its special body design.

Las versiones en suspensión completan la gama. El cable de alimentación sirve de soporte para la lámpara y está perfectamente integrado en el cabezal del producto gracias a un diseño especial del cuerpo.




In Vitro Unplugged ensures total freedom of movement without power plugs or cables. The lamp is easily carried due to its reduced weight and the soft-colored silicone handle on its head.

In Vitro Unplugged garantiza una total libertad de movimientos sin enchufes ni cables de alimentación. La lámpara es fácil de transportar gracias a su peso reducido y al suave asa de silicona en color situada en el cabezal del producto.

Family / Familia

In Vitro Bollard



In Vitro Wall



In Vitro Ceiling



In Vitro Suspended




In Vitro Unplugged



Colours / Colores

In Vitro



01 White
01 Blanco



12 Forest Green
12 Forest Green



13 Pale Green
13 Pale Green



18 Deep Brown
18 Deep Brown



25 Terracotta
25 Terracotta



30 Black
30 Negro



33 Anthracite
33 Antracita


Description / Descripción

Luminaires for floor, wall and suspended installation, and portable luminaire, with diffused light for outdoor use. Opalescent diffuser integrated in the head and external transparent borosilicate safety glass. Opalescent diffuser integrated in the head and external transparent borosilicate safety glass. The structural parts of the luminaire are made of extruded die-cast aluminum, treated with a chemical conversion procedure to ensure effective resistance to atmospheric conditions. The body is powder coated and comes in various finishes. Integrated LED light source with Edge Lighting optical technology to ensure perfect light uniformity. Driver integrated in the luminaire body available for ON/OFF and dimmable control. Bollard version comes with a watertight plug for power supply connection. The luminaire may be installed on any type of flooring using anchors, to be selected by the installer depending on the type of surface. Accessory box for installation on flooring to be concreted sold separately. Unplugged version is equipped with a practical, colored silicone handle and is easily recharged with a 120cm long Micro USB-C cable. Dimmable driver in the body of the luminaire with an integrated touch-dim system, accessible through an optical switch sensor located on the head. With a simple touch, light intensity can be adjusted through a 4-step dimming function, ensuring a continuous emission for up to 6 hours.

Luminarias para instalación en suelo, en pared, en techo, en suspensión y luminaria portátil, con luz difusa para uso exterior. Difusor opalescente integrado en el cabezal y cristal de seguridad externo de borosilicato transparente. Difusor opalescente integrado en el cabezal y cristal de seguridad externo de borosilicato transparente. Las partes estructurales de la luminaria están hechas de aluminio fundido a presión y extruido, tratado con un procedimiento de conversión química para garantizar una eficaz resistencia a los agentes atmosféricos. El cuerpo está recubierto en polvo y está disponible en varios acabados. Fuente de luz LED integrada con tecnología óptica Edge Lighting para garantizar una perfecta uniformidad de la luz. Driver integrado en el cuerpo de la luminaria disponible para control ON/OFF y regulable. La versión Bollard se suministra con un conector estanco para la conexión a la red. La luminaria puede ser instalada en cualquier tipo de suelo mediante tacos a elegir por el instalador en función del tipo de superficie. Disponible como accesorio que debe pedirse por separado el encofrado para la instalación en un pavimento para hormigonar. La versión Unplugged está equipada con una práctica asa de silicona en color y se recarga fácilmente a través de un cable Micro USB-C de 120 cm de longitud. El driver regulable está alojado en el cuerpo de la luminaria y dispone del sistema touch-dimm integrado, al que se accede a través de un sensor óptico situado en el cabezal. Con un simple toque es posible ajustar la intensidad luminosa de la lámpara en 4 niveles de regulación, asegurando una emisión continua de hasta 6 horas.



In Vitro Unplugged

Led Edge Lighting: 2,5W - 182 lm ≠ FIXT 103 lm - 2700K/CRI 90 - 100-240V/V5 / 2,5W - 195 lm ≠ FIXT 110 lm - 3000K/CRI 90 - 100-240V/V5






Portable version equipped with a carrying handle. Adjustable driver 5/100÷240V/50-60Hz integrated in the body of the luminaire with optical switch sensor on the head and with a 4-step dimming function: 100%-50%-3%-OFF. Rechargeable with a 120cm long Micro USB-C cable ensuring continuous emission for up to 6 hours. Charger with interchangeable EUR, UK and USA plugs.



Versión portátil equipada con asa de transporte. Driver regulable 5/100÷240V/50-60Hz integrado en el cuerpo de la luminaria con sensor óptico táctil en el cabezal y con regulación de la intensidad luminosa en 4 niveles: 100%-50%-3%-OFF. Recargable a través de un cable Micro USB-C de 120 cm de longitud que garantiza una emisión continua de hasta 6 horas. Cargador con enchufes intercambiables EUR, UK, USA.



In Vitro Bollard 1

Led Edge Lighting: 11W - 1150 lm ≠ FIXT 667 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1230 lm ≠ FIXT 714 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V





Integrated 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power. The unit comes with a watertight plug for connection to the electrical network. The device may be installed on any flooring with anchors. Box for installation on flooring laid over concrete sold separately.



Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

2700K
Non Dimmable

- F018A21A001
- F018A21A012
- F018A21A013
- F018A21A018
- F018A21A025
- F018A21A030
- F018A21A033

1-10V

- F018A21B001
- F018A21B012
- F018A21B013
- F018A21B018
- F018A21B025
- F018A21B030
- F018A21B033

Dali

- F018A21D001
- F018A21D012
- F018A21D013
- F018A21D018
- F018A21D025
- F018A21D030
- F018A21D033

3000K
Non Dimmable

- F018A31A001
- F018A31A012
- F018A31A013
- F018A31A018
- F018A31A025
- F018A31A030
- F018A31A033

1-10V

- F018A31B001
- F018A31B012
- F018A31B013
- F018A31B018
- F018A31B025
- F018A31B030
- F018A31B033


Dali

- F018A31D001
- F018A31D012
- F018A31D013
- F018A31D018
- F018A31D025
- F018A31D030
- F018A31D033

110V version upon request.



In Vitro Bollard 2

Led Edge Lighting: 11W - 1150 lm ≠ FIXT 667 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1230 lm ≠ FIXT 714 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V





Integrated 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power. The unit comes with a watertight plug for connection to the electrical network. The device may be installed on any flooring with anchors. Box for installation on flooring laid over concrete sold separately.



Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

2700K
Non Dimmable

- F018A22A001
- F018A22A012
- F018A22A013
- F018A22A018
- F018A22A025
- F018A22A030
- F018A22A033

1-10V

- F018A22B001
- F018A22B012
- F018A22B013
- F018A22B018
- F018A22B025
- F018A22B030
- F018A22B033

Dali

- F018A22D001
- F018A22D012
- F018A22D013
- F018A22D018
- F018A22D025
- F018A22D030
- F018A22D033

3000K
Non Dimmable

- F018A32A001
- F018A32A012
- F018A32A013
- F018A32A018
- F018A32A025
- F018A32A030
- F018A32A033

1-10V

- F018A32B001
- F018A32B012
- F018A32B013
- F018A32B018
- F018A32B025
- F018A32B030
- F018A32B033


Dali

- F018A32D001
- F018A32D012
- F018A32D013
- F018A32D018
- F018A32D025
- F018A32D030
- F018A32D033

110V version upon request.



In Vitro Bollard 3

Led Edge Lighting: 11W - 1150 lm ≠ FIXT 667 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1230 lm ≠ FIXT 714 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V





Integrated 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power. The unit comes with a watertight plug for connection to the electrical network. The device may be installed on any flooring with anchors. Box for installation on flooring laid over concrete sold separately.



Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 220-240V integrada. El aparato se suministra con un conector estanco para la conexión a la red eléctrica. El aparato puede instalarse en cualquier suelo mediante tacos. Encofrado disponible como accesorio que puede encargar por separado para pavimentos de hormigón.

2700K
Non Dimmable

- F018A23A001
- F018A23A012
- F018A23A013
- F018A23A018
- F018A23A025
- F018A23A030
- F018A23A033

1-10V

- F018A23B001
- F018A23B012
- F018A23B013
- F018A23B018
- F018A23B025
- F018A23B030
- F018A23B033

Dali

- F018A23D001
- F018A23D012
- F018A23D013
- F018A23D018
- F018A23D025
- F018A23D030
- F018A23D033

3000K
Non Dimmable

- F018A33A001
- F018A33A012
- F018A33A013
- F018A33A018
- F018A33A025
- F018A33A030
- F018A33A033

1-10V

- F018A33B001
- F018A33B012
- F018A33B013
- F018A33B018
- F018A33B025
- F018A33B030
- F018A33B033


Dali

- F018A33D001
- F018A33D012
- F018A33D013
- F018A33D018
- F018A33D025
- F018A33D030
- F018A33D033

110V version upon request.

In Vitro Wall

Led Edge Lighting: 11W - 1150 lm ≠ FIXT 667 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 11W - 1230 lm ≠ FIXT 714 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V









Wall mount. Light source included. Integrated 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power.



110V version upon request.



Soporte de pared. Fuente luminosa incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 200/240V integrada.



Versión 110V bajo pedido.

2700K
Non Dimmable

- F018B22A001
- F018B22A012
- F018B22A013
- F018B22A018
- F018B22A025
- F018B22A030
- F018B22A033

1-10V

- F018B22B001
- F018B22B012
- F018B22B013
- F018B22B018
- F018B22B025
- F018B22B030
- F018B22B033

Dali

- F018B22D001
- F018B22D012
- F018B22D013
- F018B22D018
- F018B22D025
- F018B22D030
- F018B22D033

3000K
Non Dimmable

- F018B32A001
- F018B32A012
- F018B32A013
- F018B32A018
- F018B32A025
- F018B32A030
- F018B32A033

1-10V


- F018B32B001
- F018B32B012
- F018B32B013
- F018B32B018
- F018B32B025
- F018B32B030
- F018B32B033

Dali

- F018B32D001
- F018B32D012
- F018B32D013
- F018B32D018
- F018B32D025
- F018B32D030
- F018B32D033

In Vitro Ceiling

Led Edge Lighting: 13W - 1378 lm ≠ FIXT 799 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1474 lm ≠ FIXT 855 lm - 3000K/Cri 80 - 220-240V









Light source included. Ceiling mount. Integrated 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power.



110V version upon request.



Fuente luminosa incluida. Soporte de techo. Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 200/240V integrada.



Versión 110V bajo pedido.

2700K
Non Dimmable

- F018C25A001
- F018C25A012
- F018C25A013
- F018C25A018
- F018C25A025
- F018C25A030
- F018C25A033

1-10V

- F018C25B001
- F018C25B012
- F018C25B013
- F018C25B018
- F018C25B025
- F018C25B030
- F018C25B033

Dali

- F018C25D001
- F018C25D012
- F018C25D013
- F018C25D018
- F018C25D025
- F018C25D030
- F018C25D033

3000K
Non Dimmable

- F018C35A001
- F018C35A012
- F018C35A013
- F018C35A018
- F018C35A025
- F018C35A030
- F018C35A033

1-10V


- F018C35B001
- F018C35B012
- F018C35B013
- F018C35B018
- F018C35B025
- F018C35B030
- F018C35B033

Dali

- F018C35D001
- F018C35D012
- F018C35D013
- F018C35D018
- F018C35D025
- F018C35D030
- F018C35D033

In Vitro Suspension

Led Edge Lighting: 13W - 1378 lm ≠ FIXT 799 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1474 lm ≠ FIXT 855 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V









Hanging version. Light source included. 220–240V ON/OFF or dimmable electrical power integrated within the dedicated ceiling attachment. Hanging cable length 1000 mm.



110V version upon request.



Suspensión. Fuente luminosa incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF o regulable 200/240V integrada al interno del soporte del techo del dispositivo. Longitud del cable de suspensión 1000 mm.



Versión 110V bajo pedido.

2700K
Non Dimmable

- F018D25A001
- F018D25A012
- F018D25A013
- F018D25A018
- F018D25A025
- F018D25A030
- F018D25A033

1-10V

- F018D25B001
- F018D25B012
- F018D25B013
- F018D25B018
- F018D25B025
- F018D25B030
- F018D25B033

Dali

- F018D25D001
- F018D25D012
- F018D25D013
- F018D25D018
- F018D25D025
- F018D25D030
- F018D25D033

3000K
Non Dimmable

- F018D35A001
- F018D35A012
- F018D35A013
- F018D35A018
- F018D35A025
- F018D35A030
- F018D35A033

1-10V


- F018D35B001
- F018D35B012
- F018D35B013
- F018D35B018
- F018D35B025
- F018D35B030
- F018D35B033

Dali

- F018D35D001
- F018D35D012
- F018D35D013
- F018D35D018
- F018D35D025
- F018D35D030
- F018D35D033

Accessories / Accesorios

In Vitro Bollard

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	Dispositivo de protección contra sobrecargas. 275 Vac. Corriente de descarga máxima 10KA (8/20us). Corriente máxima de funcionamiento 5A. Apta para conexión en serie. IP66.	F990E00A000	 
2 way terminal block 4 poles IP68 H2O Stop.	Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos.	F990C00A000	 
Box for ground installation.	Encofrado para instalación en suelo.	F018Z000000	

« The theme of the "Mile" project is to reduce the size of the object while obtaining the best possible optical performance. This work regarded multiple aspects: minimization, high performance, and the perceptual quality of a "perfect object", where all outdoor surfaces are on the same plane. The final result was achieved through hard work to optimize the unit's parts. »
Antonio Citterio.

« El tema del proyecto "Mile" es reducir el tamaño del objeto mientras se intenta conseguir el mejor rendimiento óptico posible. Fue un trabajo que abarcó varios aspectos: tratamos de minimizar, ser eficaces y tener la percepción de la calidad de un "objeto perfecto", donde todas las superficies externas son coplanares. El resultado final se ha obtenido gracias a un largo trabajo de optimización de las partes que componen el dispositivo. »
Antonio Citterio.


Mile

Designed by Antonio Citterio





Mile Bollard 1 H 600 Double




Mile Bollard 2 H 900 Mono



Mile Wall 1 Washer Up & Down



Mile Wall 2 Washer Down + Asymmetric Up




Mile Wall 2 Washer Up & Down



Mile Ceiling 2



Mile Ceiling 2





Mile Path 1



Mile Path 2



Asymmetrical optical unit with recessed LED light source in two variations — for a light wash effect on the wall (wall-washer) or for asymmetric lighting — thereby guaranteeing the utmost flexibility and versatility.

Óptica asimétrica con fuente de LED integrada bivalente: versión para efecto de "wall-washer" o versión para la iluminación asimétrica, estudiadas para garantizar la máxima flexibilidad y versatilidad de uso.



The fitting comes with an interior technical compartment to connect the lamp. Second cable guide provided for quick and safe electrical connection.

El dispositivo está dotado de un compartimento técnico para efectuar la conexión al interior del producto. Se incluye un segundo pasacable para una conexión de entrada-salida rápida y segura.




The primer finish allows for complete customization: painted with the same finish as the wall, it ensures flawless integration with the architecture; painted differently, it will have a unique, exclusive look.

El acabado en imprimación permite una personalización completa del dispositivo: lacado con el mismo acabado de las paredes, garantiza la máxima integración con la arquitectura; lacado según el gusto de cada uno, destaca como único y exclusivo.



The Bollard version is characterized by a light, rigid frame that echoes the pure design of the wall version, with a base to raise it off the ground and an underlying shutter to create the appearance that unit is "floating" above the floor.

La versión Bollard se caracteriza por un marco riguroso y ligero que remarca el diseño puro de la versión de pared, con una base elevada en el suelo y la presencia de un elemento subyacente que ofrece un efecto "flotante" del dispositivo en el suelo.



The most versatile model of the entire Mile program features a patented optical technology capable of achieving a 40-degree cut; its flawless integration with architectural elements is combined with a well-defined and impeccable beam of light and total shielding. This allows the luminaire to be housed without glares in both indoor and outdoor environments. Mile Ceiling is characterized by compact dimensions, and a range of optics, sizes and finishes, all of them available for recessed and surface installation.

El modelo más versátil de todo el programa Mile utiliza una tecnología óptica patentada capaz de lograr un cut-off de 40 grados; la máxima integración con los elementos arquitectónicos se combina con un haz de luz bien definido e impecable y un apantallamiento total. Esto permite colocar la luminaria sin generar deslumbramiento tanto en entornos interiores como exteriores. Mile Ceiling se caracteriza por sus dimensiones compactas, variedad de ópticas, tamaños y acabados, todos ellos disponibles para instalación empotrada y en superficie.



The sharp asymmetry of the optical unit that distinguishes Mile Path allows a flexible positioning with ideal emission for paths and staircases. The exclusive, integrated black recuperator ensures complete visual comfort.

La marcada asimetría de la óptica que caracteriza a Mile Path permite un posicionamiento flexible con una emisión ideal para caminos y escaleras. El exclusivo recuperador negro integrado garantiza un confort visual absoluto.

Family / Familia

Mile Bollard 1 600
Mono / Double



Mile Bollard 2 600
Mono / Double



Mile Bollard 1 900
Mono / Double



Mile Bollard 2 900
Mono / Double



Mile Ceiling 1



Mile Ceiling 2



Mile Recessed 1



Mile Recessed 2



Mile Wall 1

Up / Down / Up&Down



Mile Wall 2

Up / Down / Up&Down




Mile Path 1



Mile Path 2



Colours / Colores



*00 Primer
*00 Imprimación



01 White
01 Blanco



06 Grey
06 Gris



**12 Forest Green
**12 Forest Green



18 Deep Brown
18 Deep Brown



30 Black
30 Negro



33 Anthracite
33 Antracita

* Only for Wall, Path and Ceiling versions / Sólo para las versiones Wall, Path y Ceiling.
** Only for Wall, Bollard and Path versions / Sólo para las versiones Wall, Bollard and Path .

Mile Wall

Complete family of wall luminaires with a rigorous, minimal design with LED light source, a design characterized by a die-cast aluminum trim with very low copper content and good mechanical features combined with good resistance against corrosion thanks to the surface chemical conversion treatment.

Available in two sizes and various finishes with a double layer of powder coating. Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. The diffuser is perfectly flush with the decorative band and is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate. The asymmetric, reflecting screen is made of pure, oxidized and polished aluminum, with LED source in a rear position to reduce direct glare.

Its asymmetrical optical unit is designed to ensure a wide range of lighting features and flexible use in different architectural settings. Single-emission version directing light upwards or downwards and dual-emission version available. Each version is available in two different lighting solutions: wall-washer lighting or asymmetric lighting. For instance, by using the version with light directed upwards in porticos or entrance halls, the ceiling itself becomes a diffuser, offering absolute comfort. Dual emission version is available with both identical optical units and mixed, asymmetric + washer optical units.

Mile Bollard

Collection of outdoor bollards with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall versions.

Uni- or bi-directional bollard version, available in two heights and widths, based on light source and power requirements. The rigid frame is made of extruded aluminum with no visible screws, and the base rises above the ground for a quick, simple installation. The head anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel.

Available in various finishes with a double layer of powder coating and chemical conversion treatment to protect it against corrosion.

The diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate.

The asymmetric reflecting screen is made of pure, oxidized and polished aluminum, with LED source in a rear position to reduce direct glare. The downward, asymmetric light emission ensures the luminaire's compliance with existing light pollution laws.

Bollard versions may be easily installed on any flooring on the ground with anchors, or with the dedicated anchoring plate accessory to completely integrate the base of the product with the pavement.

Mile Path

Collection of outdoor wall luminaires with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall and bollard versions.

Available in two sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. Diffuser is made of transparent, UV-stabilized polycarbonate.

The asymmetric, reflecting screen is made of aluminum painted in black to reduce direct glare from reflections. It holds the LED source in a rear position. The downward, asymmetric light emission ensures the luminaire's compliance with existing light pollution laws. Wall mounting bracket included.

Mile Ceiling

Outdoor ceiling-mounted lights collection, with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with wall, bollard and path versions.

Available in two different sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

The optical unit is specifically designed to ensure maximum visual comfort and direct glare reduction without compromising overall efficiency: the light source comprises rear power LEDs; its transparent polycarbonate lenses ensure a controlled and homogeneous beam of light; and the glossy black polycarbonate cone reflectors provide an extreme, sharp-angled screening, all in a small footprint.

The optical unit is available in four different beam angles, allowing a wide range of uses and flexibility in the most varied architectural settings: both in the case of intense beams and diffuse light effects, optical control is always exceptional and spurious light is totally absent.

The anchoring hardware is made of AISI 316L stainless steel. Ceiling mounting bracket included.

Mile Recessed

Collection of outdoor, ceiling-mounted, recessed lights with a rigorous, minimal design and LED light source that can be combined with ceiling, wall, bollard and path versions.

Available in two different sizes and various finishes with a double layer of powder coating.

Primer version to be painted after installation with regular water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure flawless integration with the building.

As in ceiling versions, the optical unit is specifically designed to ensure maximum visual comfort and direct glare reduction without compromising overall efficiency: the light source comprises rear power LEDs; its transparent polycarbonate lenses ensure a controlled and homogeneous beam of light; and the glossy black polycarbonate cone reflectors provide an extreme, sharp-angled screening, all in a small footprint.

The optical unit is available in four different beam angles, allowing a wide range of uses and flexibility in the most varied architectural settings: both in the case of intense beams and diffuse light effects, optical control is always exceptional and spurious light is totally absent.

The luminaire can be installed in a drop ceiling using the supplied self-adjusting mounting brackets. The minimal thickness of the stop frame allows a perfect, aesthetic finish of the luminaire in the ceiling.

The accessory box for installation in galvanized steel for concreting is available for brick or reinforced concrete ceilings.

Mile Wall

Familia completa de luminarias de pared de diseño riguroso y minimalista con fuente de luz LED, diseño que se caracteriza por un embellecedor de aluminio fundido a presión con muy bajo contenido de cobre y buenas características mecánicas combinadas con una buena resistencia a la corrosión gracias al tratamiento de conversión química de la superficie.

Disponible en dos tamaños y en distintos acabados con un revestimiento de polvo de doble capa.

La versión Primer debe pintarse después de la instalación con los típicos colores a base de agua (tempera, estuco, pinturas al agua) para garantizar la máxima integración con la arquitectura.

Los tornillos de fijación son de acero inoxidable AISI 316L. El difusor, perfectamente coplanario con la banda decorativa, es de policarbonato transparente, estabilizado para rayos UV. La pantalla reflectora asimétrica es de aluminio puro, oxidado y pulido, y contiene la fuente LED en una posición posterior para reducir el deslumbramiento directo.

La óptica asimétrica está diseñada para garantizar una amplia gama de prestaciones de iluminación y un uso flexible en diferentes contextos arquitectónicos. Están disponibles las versiones de emisión única con luz dirigida hacia arriba o hacia abajo y las versiones de emisión doble. Cada versión se declina en dos soluciones de iluminación diferentes: iluminación wall-washer o iluminación asimétrica, por ejemplo en caso de porches o vestíbulos, con el uso de la versión con luz dirigida hacia arriba, haciendo que el propio techo se convierta en un difusor, ofreciendo un confort absoluto. La versión de emisión doble está disponible tanto con ópticas idénticas como con ópticas mixtas asimétrica + washer.

Mile Bollard

Colección de bolardos de exterior de diseño riguroso y minimalista con fuente de luz LED, a juego con las versiones de pared.

Bolardo en versión unidireccional o bidireccional, disponible en dos alturas y dos anchuras en función de la fuente de luz y la potencia requerida, caracterizado por un riguroso marco de aluminio extruido sin tornillos visibles, con una base elevada en el suelo para una instalación más fácil y rápida. Los tornillos de fijación del cabezal son de acero inoxidable AISI 316L.

Disponible en diferentes acabados con recubrimiento de polvo de doble capa y tratamiento de conversión química para protegerlo de la corrosión.

El difusor es de policarbonato transparente estabilizado a los rayos UV.

La pantalla reflectora asimétrica está fabricada en aluminio puro, oxidado y pulido, y contiene la fuente LED en una posición posterior para reducir el deslumbramiento directo; la emisión de luz asimétrica hacia abajo hace que la luminaria respete las leyes vigentes sobre contaminación lumínica. Las versiones Bollard pueden instalarse fácilmente en el suelo en cualquier piso con tacos o utilizando la placa de anclaje accesoria suministrada para tal efecto para que la base del producto esté totalmente integrada en el suelo.

Mile Path

Colección de luminarias de pared para exterior con un diseño riguroso y minimalista y fuente de luz LED que pueden combinarse con las versiones de pared y bolardo.

Disponible en dos tamaños y en distintos acabados con un revestimiento de polvo de doble capa.

La versión Primer debe pintarse después de la instalación con los típicos colores a base de agua (tempera, estuco, pinturas al agua) para garantizar la máxima integración con la arquitectura.

Los tornillos de fijación son de acero inoxidable AISI 316L. El difusor es de policarbonato transparente estabilizado a los rayos UV.

La pantalla reflectora asimétrica está fabricada en aluminio pintado de negro para reducir el deslumbramiento directo de los reflejos y contiene la fuente LED en una posición posterior; la emisión de luz asimétrica dirigida hacia abajo hace que la luminaria respete las leyes vigentes sobre contaminación lumínica.

Soporte de sujeción para pared incluido.

Mile Ceiling

Colección de plafones de exterior de diseño riguroso y minimalista con fuente de luz LED que pueden combinarse con versiones de pared, bolardo y camino.

Disponible en dos tamaños diferentes y en distintos acabados con un revestimiento de polvo de doble capa. La versión Primer debe pintarse después de la instalación con los típicos colores a base de agua (tempera, estuco, pinturas al agua) para garantizar la máxima integración con la arquitectura.

La unidad óptica está específicamente diseñada para garantizar el máximo confort visual y la reducción del deslumbramiento directo sin perjudicar la eficiencia: la fuente de luz está compuesta por leds de potencia posteriores, las lentes de policarbonato transparente aseguran un haz de luz controlado y homogéneo, y los reflectores cónicos de policarbonato negro brillante proporcionan un apantallamiento con ángulos de cut-off extremos, todo ello en un tamaño reducido.

La unidad óptica está disponible en cuatro ángulos de haz diferentes, lo que permite una amplia gama de uso y flexibilidad en los contextos arquitectónicos más variados: tanto en el caso de los haces intensos como de los efectos de luz difusa, el control óptico es siempre excepcional y la luz espuria está totalmente ausente.

Los tornillos de fijación son de acero inoxidable AISI 316L. Soporte de sujeción para techo incluido.

Mile Recessed

Colección de plafones empotrables para exteriores con un diseño riguroso y minimalista y fuente de luz LED, que puede combinarse con versiones de techo, pared, bolardo y camino.

Disponible en dos tamaños diferentes y en distintos acabados con un revestimiento de polvo de doble capa. La versión Primer debe pintarse después de la instalación con los típicos colores a base de agua (tempera, estuco, pinturas al agua) para garantizar la máxima integración con la arquitectura.


Como sucede en las versiones de techo, la unidad óptica está específicamente diseñada para garantizar el máximo confort visual y la reducción del deslumbramiento directo sin perjudicar la eficiencia: la fuente de luz está compuesta por leds de potencia posteriores, las lentes de policarbonato transparente aseguran un haz de luz controlado y homogéneo, y los reflectores cónicos de policarbonato negro brillante proporcionan un apantallamiento con ángulos de cut-off extremos, todo ello en un tamaño reducido.

La unidad óptica está disponible en cuatro ángulos de haz diferentes, lo que permite una amplia gama de uso y flexibilidad en los contextos arquitectónicos más variados: tanto en el caso de los haces intensos como de los efectos de luz difusa, el control óptico es siempre excepcional y la luz espuria está totalmente ausente.

La luminaria puede ser instalada en falso techo mediante los soportes de sujeción autoajustables suministrados. El marco de tope con grosor mínimo permite un perfecto acabado estético de la luminaria en el techo. El encofrado en acero galvanizado para hormigonar está disponible como accesorio para techos de ladrillos u hormigón armado.

Mile Wall 1 Asymmetric Up

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.



2700K

- F015A21A000
- F015A21A001
- F015A21A006
- F015A21A012
- F015A21A018
- F015A21A030
- F015A21A033

3000K


- F015A31A000
- F015A31A001
- F015A31A006
- F015A31A012
- F015A31A018
- F015A31A030
- F015A31A033

4000K

- F015A41A000
- F015A41A001
- F015A41A006
- F015A41A012
- F015A41A018
- F015A41A030
- F015A41A033

Mile Wall 1 Asymmetric Down

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.



2700K

- F015A22A000
- F015A22A001
- F015A22A006
- F015A22A012
- F015A22A018
- F015A22A030
- F015A22A033

3000K


- F015A32A000
- F015A32A001
- F015A32A006
- F015A32A012
- F015A32A018
- F015A32A030
- F015A32A033

4000K

- F015A42A000
- F015A42A001
- F015A42A006
- F015A42A012
- F015A42A018
- F015A42A030
- F015A42A033

Mile Wall 1 Washer Up

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.



2700K

- F015B21A000
- F015B21A001
- F015B21A006
- F015B21A012
- F015B21A018
- F015B21A030
- F015B21A033

3000K


- F015B31A000
- F015B31A001
- F015B31A006
- F015B31A012
- F015B31A018
- F015B31A030
- F015B31A033

4000K

- F015B41A000
- F015B41A001
- F015B41A006
- F015B41A012
- F015B41A018
- F015B41A030
- F015B41A033

Mile Wall 1 Washer Down

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.



2700K

- F015B22A000
- F015B22A001
- F015B22A006
- F015B22A012
- F015B22A018
- F015B22A030
- F015B22A033

3000K


- F015B32A000
- F015B32A001
- F015B32A006
- F015B32A012
- F015B32A018
- F015B32A030
- F015B32A033

4000K

- F015B42A000
- F015B42A001
- F015B42A006
- F015B42A012
- F015B42A018
- F015B42A030
- F015B42A033

Mile Wall 1 Asymmetric Up & Down

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ *FIXT 2x291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ *FIXT 2x303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ *FIXT 2x314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- F015A23A000
- F015A23A001
- F015A23A006
- F015A23A012
- F015A23A018
- F015A23A030
- F015A23A033

3000K

- F015A33A000
- F015A33A001
- F015A33A006
- F015A33A012
- F015A33A018
- F015A33A030
- F015A33A033


4000K

- F015A43A000
- F015A43A001
- F015A43A006
- F015A43A012
- F015A43A018
- F015A43A030
- F015A43A033



Mile Wall 1 Washer Up & Down

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ *FIXT 2x291 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ *FIXT 2x303 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ *FIXT 2x314 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- F015B23A000
- F015B23A001
- F015B23A006
- F015B23A012
- F015B23A018
- F015B23A030
- F015B23A033

3000K

- F015B33A000
- F015B33A001
- F015B33A006
- F015B33A012
- F015B33A018
- F015B33A030
- F015B33A033


4000K

- F015B43A000
- F015B43A001
- F015B43A006
- F015B43A012
- F015B43A018
- F015B43A030
- F015B43A033



Mile Wall 1 Washer Down + Asymmetric Up

Mid - Power Led: 8,1W - 2x427 lm ≠ *FIXT 291+283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x445 lm ≠ *FIXT 303+294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 8,1W - 2x462 lm ≠ *FIXT 314+305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- F015C24A000
- F015C24A001
- F015C24A006
- F015C24A012
- F015C24A018
- F015C24A030
- F015C24A033

3000K

- F015C34A000
- F015C34A001
- F015C34A006
- F015C34A012
- F015C34A018
- F015C34A030
- F015C34A033


4000K

- F015C44A000
- F015C44A001
- F015C44A006
- F015C44A012
- F015C44A018
- F015C44A030
- F015C44A033



Mile Wall 2 Asymmetric Up

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ *FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ *FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ *FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power.Equipped with double cable gland for electrical connection.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

Non Dimmable

- F015D21A000
- F015D21A001
- F015D21A006
- F015D21A012
- F015D21A018
- F015D21A030
- F015D21A033

1-10V

- F015D21B000
- F015D21B001
- F015D21B006
- F015D21B012
- F015D21B018
- F015D21B030
- F015D21B033

Dali

- F015D21D000
- F015D21D001
- F015D21D006
- F015D21D012
- F015D21D018
- F015D21D030
- F015D21D033

3000K

Non Dimmable

- F015D31A000
- F015D31A001
- F015D31A006
- F015D31A012
- F015D31A018
- F015D31A030
- F015D31A033

1-10V

- F015D31B000
- F015D31B001
- F015D31B006
- F015D31B012
- F015D31B018
- F015D31B030
- F015D31B033

Dali

- F015D31D000
- F015D31D001
- F015D31D006
- F015D31D012
- F015D31D018
- F015D31D030
- F015D31D033

4000K

Non Dimmable


- F015D41A000
- F015D41A001
- F015D41A006
- F015D41A012
- F015D41A018
- F015D41A030
- F015D41A033

1-10V

- F015D41B000
- F015D41B001
- F015D41B006
- F015D41B012
- F015D41B018
- F015D41B030
- F015D41B033

Dali


- F015D41D000
- F015D41D001
- F015D41D006
- F015D41D012
- F015D41D018
- F015D41D030
- F015D41D033



Mile Wall 2 Asymmetric Down

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ *FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ *FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ *FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V









IP65

IK09



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power.Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015D22A000
 - F015D22A001
 - F015D22A006
 - F015D22A012
 - F015D22A018
 - F015D22A030
 - F015D22A033
- 1-10V
- F015D22B000
 - F015D22B001
 - F015D22B006
 - F015D22B012
 - F015D22B018
 - F015D22B030
 - F015D22B033
- Dali
- F015D22D000
 - F015D22D001
 - F015D22D006
 - F015D22D012
 - F015D22D018
 - F015D22D030
 - F015D22D033

3000K

- Non Dimmable
- F015D32A000
 - F015D32A001
 - F015D32A006
 - F015D32A012
 - F015D32A018
 - F015D32A030
 - F015D32A033
- 1-10V
- F015D32B000
 - F015D32B001
 - F015D32B006
 - F015D32B012
 - F015D32B018
 - F015D32B030
 - F015D32B033
- Dali
- F015D32D000
 - F015D32D001
 - F015D32D006
 - F015D32D012
 - F015D32D018
 - F015D32D030
 - F015D32D033

4000K


- Non Dimmable
- F015D42A000
 - F015D42A001
 - F015D42A006
 - F015D42A012
 - F015D42A018
 - F015D42A030
 - F015D42A033
- 1-10V
- F015D42B000
 - F015D42B001
 - F015D42B006
 - F015D42B012
 - F015D42B018
 - F015D42B030
 - F015D42B033
- Dali
- F015D42D000
 - F015D42D001
 - F015D42D006
 - F015D42D012
 - F015D42D018
 - F015D42D030
 - F015D42D033



Mile Wall 2 Washer Up

Mid - Power Led: 6,4W - 661 lm ≠ *FIXT 453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ *FIXT 471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ *FIXT 489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V









IP65

IK09



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power.Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015E21A000
 - F015E21A001
 - F015E21A006
 - F015E21A012
 - F015E21A018
 - F015E21A030
 - F015E21A033
- 1-10V
- F015E21B000
 - F015E21B001
 - F015E21B006
 - F015E21B012
 - F015E21B018
 - F015E21B030
 - F015E21B033
- Dali
- F015E21D000
 - F015E21D001
 - F015E21D006
 - F015E21D012
 - F015E21D018
 - F015E21D030
 - F015E21D033

3000K

- Non Dimmable
- F015E31A000
 - F015E31A001
 - F015E31A006
 - F015E31A012
 - F015E31A018
 - F015E31A030
 - F015E31A033
- 1-10V
- F015E31B000
 - F015E31B001
 - F015E31B006
 - F015E31B012
 - F015E31B018
 - F015E31B030
 - F015E31B033
- Dali
- F015E31D000
 - F015E31D001
 - F015E31D006
 - F015E31D012
 - F015E31D018
 - F015E31D030
 - F015E31D033


4000K

- Non Dimmable
- F015E41A000
 - F015E41A001
 - F015E41A006
 - F015E41A012
 - F015E41A018
 - F015E41A030
 - F015E41A033
- 1-10V
- F015E41B000
 - F015E41B001
 - F015E41B006
 - F015E41B012
 - F015E41B018
 - F015E41B030
 - F015E41B033
- Dali
- F015E41D000
 - F015E41D001
 - F015E41D006
 - F015E41D012
 - F015E41D018
 - F015E41D030
 - F015E41D033



Mile Wall 2 Washer Down

Mid - Power Led: 6,4W - 661 lm ≠ *FIXT 453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ *FIXT 471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 6,4W - 714 lm ≠ *FIXT 489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power.Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

- Non Dimmable
- ☐ F015E22A000

☐ F015E22A001

☐ F015E22A006

☒ F015E22A012

☒ F015E22A018

☒ F015E22A030

☒ F015E22A033
- 1-10V
- ☐ F015E22B000

☐ F015E22B001

☐ F015E22B006

☒ F015E22B012

☒ F015E22B018

☒ F015E22B030

☒ F015E22B033
- Dali
- ☐ F015E22D000

☐ F015E22D001

☐ F015E22D006

☒ F015E22D012

☒ F015E22D018

☒ F015E22D030

☒ F015E22D033

3000K

- Non Dimmable
- ☐ F015E32A000

☐ F015E32A001

☐ F015E32A006

☒ F015E32A012

☒ F015E32A018

☒ F015E32A030

☒ F015E32A033
- 1-10V
- ☐ F015E32B000

☐ F015E32B001

☐ F015E32B006

☒ F015E32B012

☒ F015E32B018

☒ F015E32B030

☒ F015E32B033
- Dali
- ☐ F015E32D000

☐ F015E32D001

☐ F015E32D006

☒ F015E32D012

☒ F015E32D018

☒ F015E32D030

☒ F015E32D033

4000K

- Non Dimmable
- ☐ F015E42A000

☐ F015E42A001

☐ F015E42A006

☒ F015E42A012

☒ F015E42A018

☒ F015E42A030

☒ F015E42A033
- 1-10V
- ☐ F015E42B000

☐ F015E42B001

☐ F015E42B006

☒ F015E42B012

☒ F015E42B018

☒ F015E42B030

☒ F015E42B033
- Dali
- ☐ F015E42D000

☐ F015E42D001


☐ F015E42D006

☒ F015E42D012

☒ F015E42D018


☒ F015E42D030

☒ F015E42D033



Mile Wall 2 Asymmetric Up & Down

Mid - Power Led: 13,5W - 2x838 lm ≠ *FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13,5W - 2x872 lm ≠ *FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13,5W - 2x905 lm ≠ *FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





IP	IK
65	09



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power.Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF e dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K

- Non Dimmable
- ☐ F015D23A000

☐ F015D23A001

☐ F015D23A006

☒ F015D23A012

☒ F015D23A018

☒ F015D23A030

☒ F015D23A033
- 1-10V
- ☐ F015D23B000

☐ F015D23B001

☐ F015D23B006

☒ F015D23B012

☒ F015D23B018

☒ F015D23B030

☒ F015D23B033
- Dali
- ☐ F015D23D000

☐ F015D23D001

☐ F015D23D006

☒ F015D23D012

☒ F015D23D018

☒ F015D23D030

☒ F015D23D033

3000K

- Non Dimmable
- ☐ F015D33A000

☐ F015D33A001

☐ F015D33A006

☒ F015D33A012

☒ F015D33A018

☒ F015D33A030

☒ F015D33A033
- 1-10V
- ☐ F015D33B000

☐ F015D33B001

☐ F015D33B006

☒ F015D33B012

☒ F015D33B018

☒ F015D33B030

☒ F015D33B033
- Dali
- ☐ F015D33D000

☐ F015D33D001

☐ F015D33D006

☒ F015D33D012

☒ F015D33D018

☒ F015D33D030

☒ F015D33D033

4000K

- Non Dimmable
- ☐ F015D43A000

☐ F015D43A001

☐ F015D43A006

☒ F015D43A012

☒ F015D43A018

☒ F015D43A030

☒ F015D43A033
- 1-10V
- ☐ F015D43B000

☐ F015D43B001

☐ F015D43B006

☒ F015D43B012

☒ F015D43B018

☒ F015D43B030

☒ F015D43B033
- Dali
- ☐ F015D43D000

☐ F015D43D001


☐ F015D43D006

☒ F015D43D012

☒ F015D43D018

☒ F015D43D030


☒ F015D43D033




Mile Wall 2 Washer Up & Down

Mid - Power Led: 10,5W - 2x661 lm ≠ *FIXT 2x453 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 10,5W - 2x714 lm ≠ *FIXT 2x471 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 10,5W - 2x714 lm ≠ *FIXT 2x489 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF y dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015E23A000
 - F015E23A001
 - F015E23A006
 - F015E23A012
 - F015E23A018
 - F015E23A030
 - F015E23A033
- 1-10V
- F015E23B000
 - F015E23B001
 - F015E23B006
 - F015E23B012
 - F015E23B018
 - F015E23B030
 - F015E23B033
- Dali
- F015E23D000
 - F015E23D001
 - F015E23D006
 - F015E23D012
 - F015E23D018
 - F015E23D030
 - F015E23D033

3000K

- Non Dimmable
- F015E33A000
 - F015E33A001
 - F015E33A006
 - F015E33A012
 - F015E33A018
 - F015E33A030
 - F015E33A033
- 1-10V
- F015E33B000
 - F015E33B001
 - F015E33B006
 - F015E33B012
 - F015E33B018
 - F015E33B030
 - F015E33B033
- Dali
- F015E33D000
 - F015E33D001
 - F015E33D006
 - F015E33D012
 - F015E33D018
 - F015E33D030
 - F015E33D033

4000K


- Non Dimmable
- F015E43A000
 - F015E43A001
 - F015E43A006
 - F015E43A012
 - F015E43A018
 - F015E43A030
 - F015E43A033
- 1-10V
- F015E43B000
 - F015E43B001
 - F015E43B006
 - F015E43B012
 - F015E43B018
 - F015E43B030
 - F015E43B033
- Dali
- F015E43D000
 - F015E43D001
 - F015E43D006
 - F015E43D012
 - F015E43D018
 - F015E43D030
 - F015E43D033




Mile Wall 2 Washer Down + Asymmetric Up

Mid - Power Led: 12W - 661+838 lm ≠ *FIXT 453+603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2714+872 lm ≠ *FIXT 471+627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 714+905 lm ≠ *FIXT 489+651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for electrical connection.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentazione elettrica 220-240V ON/OFF y dimmarabile 1-10V o DALI integrata. Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015F24A000
 - F015F24A001
 - F015F24A006
 - F015F24A012
 - F015F24A018
 - F015F24A030
 - F015F24A033
- 1-10V
- F015F24B000
 - F015F24B001
 - F015F24B006
 - F015F24B012
 - F015F24B018
 - F015F24B030
 - F015F24B033
- Dali
- F015F24D000
 - F015F24D001
 - F015F24D006
 - F015F24D012
 - F015F24D018
 - F015F24D030
 - F015F24D033

3000K

- Non Dimmable
- F015F34A000
 - F015F34A001
 - F015F34A006
 - F015F34A012
 - F015F34A018
 - F015F34A030
 - F015F34A033
- 1-10V
- F015F34B000
 - F015F34B001
 - F015F34B006
 - F015F34B012
 - F015F34B018
 - F015F34B030
 - F015F34B033
- Dali
- F015F34D000
 - F015F34D001
 - F015F34D006
 - F015F34D012
 - F015F34D018
 - F015F34D030
 - F015F34D033


4000K

- Non Dimmable
- F015F44A000
 - F015F44A001
 - F015F44A006
 - F015F44A012
 - F015F44A018
 - F015F44A030
 - F015F44A033
- 1-10V
- F015F44B000
 - F015F44B001
 - F015F44B006
 - F015F44B012
 - F015F44B018
 - F015F44B030
 - F015F44B033
- Dali
- F015F44D000
 - F015F44D001
 - F015F44D006
 - F015F44D012
 - F015F44D018
 - F015F44D030
 - F015F44D033



Mile Bollard 1 600 Mono

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K



- F015G21A001
- F015G21A006
- F015G21A012
- F015G21A018
- F015G21A030
- F015G21A033

3000K

- F015G31A001
- F015G31A006
- F015G31A012
- F015G31A018
- F015G31A030
- F015G31A033


4000K

- F015G41A001
- F015G41A006
- F015G41A012
- F015G41A018
- F015G41A030
- F015G41A033



Mile Bollard 1 600 Double

Mid - Power Led: 9,8W - 2x427 lm ≠ *FIXT 2x283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x445 lm ≠ *FIXT 2x294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x462 lm ≠ *FIXT 2x305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K



- F015G22A001
- F015G22A006
- F015G22A012
- F015G22A018
- F015G22A030
- F015G22A033

3000K

- F015G32A001
- F015G32A006
- F015G32A012
- F015G32A018
- F015G32A030
- F015G32A033


4000K

- F015G42A001
- F015G42A006
- F015G42A012
- F015G42A018
- F015G42A030
- F015G42A033



Mile Bollard 1 900 Mono

Mid - Power Led: 4,9W - 427 lm ≠ *FIXT 283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 445 lm ≠ *FIXT 294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 4,9W - 462 lm ≠ *FIXT 305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K



- F015H21A001
- F015H21A006
- F015H21A012
- F015H21A018
- F015H21A030
- F015H21A033

3000K

- F015H31A001
- F015H31A006
- F015H31A012
- F015H31A018
- F015H31A030
- F015H31A033


4000K

- F015H41A001
- F015H41A006
- F015H41A012
- F015H41A018
- F015H41A030
- F015H41A033



Mile Bollard 1 900 Double

Mid - Power Led: 9,8W - 2x427 lm ≠ *FIXT 2x283 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x445 lm ≠ *FIXT 2x294 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 9,8W - 2x462 lm ≠ *FIXT 2x305 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K



- F015H22A001
- F015H22A006
- F015H22A012
- F015H22A018
- F015H22A030
- F015H22A033

3000K

- F015H32A001
- F015H32A006
- F015H32A012
- F015H32A018
- F015H32A030
- F015H32A033

4000K


- F015H42A001
- F015H42A006
- F015H42A012
- F015H42A018
- F015H42A030
- F015H42A033




Mile Bollard 2 600 Mono

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ *FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ *FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ *FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015J21A001
 - F015J21A006
 - F015J21A012
 - F015J21A018
 - F015J21A030
 - F015J21A033
- 1-10V
- F015J21B001
 - F015J21B006
 - F015J21B012
 - F015J21B018
 - F015J21B030
 - F015J21B033
- Dali
- F015J21D001
 - F015J21D006
 - F015J21D012
 - F015J21D018
 - F015J21D030
 - F015J21D033

3000K

- Non Dimmable
- F015J31A001
 - F015J31A006
 - F015J31A012
 - F015J31A018
 - F015J31A030
 - F015J31A033
- 1-10V
- F015J31B001
 - F015J31B006
 - F015J31B012
 - F015J31B018
 - F015J31B030
 - F015J31B033
- Dali
- F015J31D001
 - F015J31D006
 - F015J31D012
 - F015J31D018
 - F015J31D030
 - F015J31D033

4000K


- Non Dimmable
- F015J41A001
 - F015J41A006
 - F015J41A012
 - F015J41A018
 - F015J41A030
 - F015J41A033
- 1-10V
- F015J41B001
 - F015J41B006
 - F015J41B012
 - F015J41B018
 - F015J41B030
 - F015J41B033
- Dali
- F015J41D001
 - F015J41D006
 - F015J41D012
 - F015J41D018
 - F015J41D030
 - F015J41D033




Mile Bollard 2 600 Double

Mid - Power Led: 15,6W - 2x838 lm ≠ *FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x872 lm ≠ *FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x905 lm ≠ *FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

110V version upon request.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015J22A001
 - F015J22A006
 - F015J22A012
 - F015J22A018
 - F015J22A030
 - F015J22A033
- 1-10V
- F015J22B001
 - F015J22B006
 - F015J22B012
 - F015J22B018
 - F015J22B030
 - F015J22B033
- Dali
- F015J22D001
 - F015J22D006
 - F015J22D012
 - F015J22D018
 - F015J22D030
 - F015J22D033

3000K

- Non Dimmable
- F015J32A001
 - F015J32A006
 - F015J32A012
 - F015J32A018
 - F015J32A030
 - F015J32A033
- 1-10V
- F015J32B001
 - F015J32B006
 - F015J32B012
 - F015J32B018
 - F015J32B030
 - F015J32B033
- Dali
- F015J32D001
 - F015J32D006
 - F015J32D012
 - F015J32D018
 - F015J32D030
 - F015J32D033



4000K

- Non Dimmable
- F015J42A001
 - F015J42A006
 - F015J42A012
 - F015J42A018
 - F015J42A030
 - F015J42A033
- 1-10V
- F015J42B001
 - F015J42B006
 - F015J42B012
 - F015J42B018
 - F015J42B030
 - F015J42B033
- Dali
- F015J42D001
 - F015J42D006
 - F015J42D012
 - F015J42D018
 - F015J42D030
 - F015J42D033



Mile Bollard 2 900 Mono

Mid - Power Led: 7,8W - 838 lm ≠ *FIXT 603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 872 lm ≠ *FIXT 627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 7,8W - 905 lm ≠ *FIXT 651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED light source included. Integrated 220–240V ON/OFF and 1-10V or DALI dimmable electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V y dimmarable 1-10V o DALI integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015K21A001
 - F015K21A006
 - F015K21A012
 - F015K21A018
 - F015K21A030
 - F015K21A033
- 1-10V
- F015K21B001
 - F015K21B006
 - F015K21B012
 - F015K21B018
 - F015K21B030
 - F015K21B033
- Dali
- F015K21D001
 - F015K21D006
 - F015K21D012
 - F015K21D018
 - F015K21D030
 - F015K21D033

3000K

- Non Dimmable
- F015K31A001
 - F015K31A006
 - F015K31A012
 - F015K31A018
 - F015K31A030
 - F015K31A033
- 1-10V
- F015K31B001
 - F015K31B006
 - F015K31B012
 - F015K31B018
 - F015K31B030
 - F015K31B033
- Dali
- F015K31D001
 - F015K31D006
 - F015K31D012
 - F015K31D018
 - F015K31D030
 - F015K31D033



4000K

- Non Dimmable
- F015K41A001
 - F015K41A006
 - F015K41A012
 - F015K41A018
 - F015K41A030
 - F015K41A033
- 1-10V
- F015K41B001
 - F015K41B006
 - F015K41B012
 - F015K41B018
 - F015K41B030
 - F015K41B033
- Dali
- F015K41D001
 - F015K41D006
 - F015K41D012
 - F015K41D018
 - F015K41D030
 - F015K41D033



Mile Bollard 2 900 Double

Mid - Power Led: 15,6W - 2x838 lm ≠ *FIXT 2x603 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x872 lm ≠ *FIXT 2x627 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 15,6W - 2x905 lm ≠ *FIXT 2x651 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF electrical power. Equipped with a length of neoprene cable and an IP68 2-way anti-condensation H₂O stop seal system. The device may be installed on any flooring with anchors. Anchoring plate for installation on flooring laid over concrete sold separately.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V y dimmarable 1-10V o DALI integrada . Equipado con un fragmento de cable en neopreno y un sistema con junta IP68 H₂O Stop anticondensación de 2 vías. El dispositivo puede instalarse en cualquier tipo de pavimento por medio de tacos. Placa de anclaje para instalaciones en pavimentación.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015K22A001
 - F015K22A006
 - F015K22A012
 - F015K22A018
 - F015K22A030
 - F015K22A033
- 1-10V
- F015K22B001
 - F015K22B006
 - F015K22B012
 - F015K22B018
 - F015K22B030
 - F015K22B033
- Dali
- F015K22D001
 - F015K22D006
 - F015K22D012
 - F015K22D018
 - F015K22D030
 - F015K22D033

3000K


- Non Dimmable
- F015K32A001
 - F015K32A006
 - F015K32A012
 - F015K32A018
 - F015K32A030
 - F015K32A033
- 1-10V
- F015K32B001
 - F015K32B006
 - F015K32B012
 - F015K32B018
 - F015K32B030
 - F015K32B033
- Dali
- F015K32D001
 - F015K32D006
 - F015K32D012
 - F015K32D018
 - F015K32D030
 - F015K32D033

4000K

- Non Dimmable
- F015K42A001
 - F015K42A006
 - F015K42A012
 - F015K42A018
 - F015K42A030
 - F015K42A033
- 1-10V
- F015K42B001
 - F015K42B006
 - F015K42B012
 - F015K42B018
 - F015K42B030
 - F015K42B033
- Dali
- F015K42D001
 - F015K42D006
 - F015K42D012
 - F015K42D018
 - F015K42D030
 - F015K42D033




Accessories / Accesorios

Surge protection device. 275Vac. Maximum discharge current 10KA (8/20us). Maximum operating current 5A. Suitable for series connection. IP66.	Dispositivo de protección contra sobrecargas. 275 Vac. Corriente de descarga máxima 10KA (8/20us). Corriente máxima de funcionamiento 5A. Apta para conexión en serie. IP66.	Mile Bollard F990E00A000	 
Base plate with bolt.	Placa con tirafondos.	Mile Bollard 1 F015Z000000	
Base plate with bolt.	Placa con tirafondos.	Mile Bollard 2 F015Z010000	

Mile Path 1

Mid - Power Led: 3,7W - 427 lm ≠ FIXT 143 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 3,7W - 445 lm ≠ FIXT 147 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 3,7W - 462 lm ≠ FIXT 151 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V











LED light source included. Integrated 220–240 V ON/OFF electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Fixing bracket included.

Fuente luminosa Led incluida. Alimentación eléctrica ON/OFF 220-240V integrada . Equipado con doble prensacable para conexiones de entrada-salida.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- F015L20A000
- F015L20A001
- F015L20A006
- F015L20A012
- F015L20A018
- F015L20A030
- F015L20A033

3000K

- F015L30A000
- F015L30A001
- F015L30A006
- F015L30A012
- F015L30A018
- F015L30A030
- F015L30A033

4000K


- F015L40A000
- F015L40A001
- F015L40A006
- F015L40A012
- F015L40A018
- F015L40A030
- F015L40A033



Mile Path 2

Mid - Power Led: 7,6W - 838 lm≠ FIXT 292 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 7,6W - 872 lm ≠ FIXT 296 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 7,6W - 905 lm ≠ FIXT 300 lm - 4000/CRI>80 - 220-240V











LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a cable gland for safety connection with IP tightness. Fixing bracket included.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V y DALI. Equipado con pasacables para una conexión de seguridad con hermeticidad IP. Soporte de sujeción incluido.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K


- Non Dimmable
- F015M20A000
 - F015M20A001
 - F015M20A006
 - F015M20A012
 - F015M20A018
 - F015M20A030
 - F015M20A033
- 1-10V
- F015M20B000
 - F015M20B001
 - F015M20B006
 - F015M20B012
 - F015M20B018
 - F015M20B030
 - F015M20B033
- Dali
- F015M20D000
 - F015M20D001
 - F015M20D006
 - F015M20D012
 - F015M20D018
 - F015M20D030
 - F015M20D033

3000K

- Non Dimmable
- F015M30A000
 - F015M30A001
 - F015M30A006
 - F015M30A012
 - F015M30A018
 - F015M30A030
 - F015M30A033
- 1-10V
- F015M30B000
 - F015M30B001
 - F015M30B006
 - F015M30B012
 - F015M30B018
 - F015M30B030
 - F015M30B033
- Dali
- F015M30D000
 - F015M30D001
 - F015M30D006
 - F015M30D012
 - F015M30D018
 - F015M30D030
 - F015M30D033

4000K


- Non Dimmable
- F015M40A000
 - F015M40A001
 - F015M40A006
 - F015M40A012
 - F015M40A018
 - F015M40A030
 - F015M40A033
- 1-10V
- F015M40B000
 - F015M40B001
 - F015M40B006
 - F015M40B012
 - F015M40B018
 - F015M40B030
 - F015M40B033
- Dali
- F015M40D000
 - F015M40D001
 - F015M40D006
 - F015M40D012
 - F015M40D018
 - F015M40D030
 - F015M40D033



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Mid - Power Led: 9,6W - 1042 lm ≠ FIXT 716 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,6W - 1120 lm ≠ FIXT 770 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,6W - 1198 lm ≠ FIXT 824 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V



LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a cable gland for safety connection with IP tightness. Fixing bracket included.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V y DALI. Equipado con pasacables para una conexión de seguridad con hermeticidad IP. Soporte de sujeción incluido.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

Optic Spot 2700K


- Non Dimmable
- F030A21A000
 - F030A21A001
 - F030A21A006
 - F030A21A012
 - F030A21A018
 - F030A21A030
 - F030A21A033
- 1-10V
- F030A21B000
 - F030A21B001
 - F030A21B006
 - F030A21B012
 - F030A21B018
 - F030A21B030
 - F030A21B033
- Dali
- F030A21D000
 - F030A21D001
 - F030A21D006
 - F030A21D012
 - F030A21D018
 - F030A21D030
 - F030A21D033

3000K

- Non Dimmable
- F030A31A000
 - F030A31A001
 - F030A31A006
 - F030A31A012
 - F030A31A018
 - F030A31A030
 - F030A31A033
- 1-10V
- F030A31B000
 - F030A31B001
 - F030A31B006
 - F030A31B012
 - F030A31B018
 - F030A31B030
 - F030A31B033
- Dali
- F030A31D000
 - F030A31D001
 - F030A31D006
 - F030A31D012
 - F030A31D018
 - F030A31D030
 - F030A31D033

4000K

- Non Dimmable
- F030A41A000
 - F030A41A001
 - F030A41A006
 - F030A41A012
 - F030A41A018
 - F030A41A030
 - F030A41A033
- 1-10V
- F030A41B000
 - F030A41B001
 - F030A41B006
 - F030A41B012
 - F030A41B018
 - F030A41B030
 - F030A41B033
- Dali
- F030A41D000
 - F030A41D001
 - F030A41D006
 - F030A41D012
 - F030A41D018
 - F030A41D030
 - F030A41D033



Optic Medium 2700K


- Non Dimmable
- F030A22A000
 - F030A22A001
 - F030A22A006
 - F030A22A012
 - F030A22A018
 - F030A22A030
 - F030A22A033
- 1-10V
- F030A22B000
 - F030A22B001
 - F030A22B006
 - F030A22B012
 - F030A22B018
 - F030A22B030
 - F030A22B033
- Dali
- F030A22D000
 - F030A22D001
 - F030A22D006
 - F030A22D012
 - F030A22D018
 - F030A22D030
 - F030A22D033

3000K

- Non Dimmable
- F030A32A000
 - F030A32A001
 - F030A32A006
 - F030A32A012
 - F030A32A018
 - F030A32A030
 - F030A32A033
- 1-10V
- F030A32B000
 - F030A32B001
 - F030A32B006
 - F030A32B012
 - F030A32B018
 - F030A32B030
 - F030A32B033
- Dali
- F030A32D000
 - F030A32D001
 - F030A32D006
 - F030A32D012
 - F030A32D018
 - F030A32D030
 - F030A32D033

4000K

- Non Dimmable
- F030A42A000
 - F030A42A001
 - F030A42A006
 - F030A42A012
 - F030A42A018
 - F030A42A030
 - F030A42A033
- 1-10V
- F030A42B000
 - F030A42B001
 - F030A42B006
 - F030A42B012
 - F030A42B018
 - F030A42B030
 - F030A42B033
- Dali
- F030A42D000
 - F030A42D001
 - F030A42D006
 - F030A42D012
 - F030A42D018
 - F030A42D030
 - F030A42D033



Optic Flood 2700K


- Non Dimmable
- F030A23A000
 - F030A23A001
 - F030A23A006
 - F030A23A012
 - F030A23A018
 - F030A23A030
 - F030A23A033
- 1-10V
- F030A23B000
 - F030A23B001
 - F030A23B006
 - F030A23B012
 - F030A23B018
 - F030A23B030
 - F030A23B033
- Dali
- F030A23D000
 - F030A23D001
 - F030A23D006
 - F030A23D012
 - F030A23D018
 - F030A23D030
 - F030A23D033

3000K

- Non Dimmable
- F030A33A000
 - F030A33A001
 - F030A33A006
 - F030A33A012
 - F030A33A018
 - F030A33A030
 - F030A33A033
- 1-10V
- F030A33B000
 - F030A33B001
 - F030A33B006
 - F030A33B012
 - F030A33B018
 - F030A33B030
 - F030A33B033
- Dali
- F030A33D000
 - F030A33D001
 - F030A33D006
 - F030A33D012
 - F030A33D018
 - F030A33D030
 - F030A33D033

4000K

- Non Dimmable
- F030A43A000
 - F030A43A001
 - F030A43A006
 - F030A43A012
 - F030A43A018
 - F030A43A030
 - F030A43A033
- 1-10V
- F030A43B000
 - F030A43B001
 - F030A43B006
 - F030A43B012
 - F030A43B018
 - F030A43B030
 - F030A43B033
- Dali
- F030A43D000
 - F030A43D001
 - F030A43D006
 - F030A43D012
 - F030A43D018
 - F030A43D030
 - F030A43D033





* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Mid - Power Led: 16W - 1905 lm ≠ FIXT 1310 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 16W - 2049 lm ≠ FIXT 1409 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 16W - 2192 lm ≠ FIXT 1508 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V







LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Fixing bracket included.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida. Soporte de sujeción incluido.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

Optic Spot 2700K


- Non Dimmable
- F030C21A000
 - F030C21A001
 - F030C21A006
 - F030C21A012
 - F030C21A018
 - F030C21A030
 - F030C21A033
- 1-10V
- F030C21B000
 - F030C21B001
 - F030C21B006
 - F030C21B012
 - F030C21B018
 - F030C21B030
 - F030C21B033
- Dali
- F030C21D000
 - F030C21D001
 - F030C21D006
 - F030C21D012
 - F030C21D018
 - F030C21D030
 - F030C21D033

3000K

- Non Dimmable
- F030C31A000
 - F030C31A001
 - F030C31A006
 - F030C31A012
 - F030C31A018
 - F030C31A030
 - F030C31A033
- 1-10V
- F030C31B000
 - F030C31B001
 - F030C31B006
 - F030C31B012
 - F030C31B018
 - F030C31B030
 - F030C31B033
- Dali
- F030C31D000
 - F030C31D001
 - F030C31D006
 - F030C31D012
 - F030C31D018
 - F030C31D030
 - F030C31D033

4000K

- Non Dimmable
- F030C41A000
 - F030C41A001
 - F030C41A006
 - F030C41A012
 - F030C41A018
 - F030C41A030
 - F030C41A033
- 1-10V
- F030C41B000
 - F030C41B001
 - F030C41B006
 - F030C41B012
 - F030C41B018
 - F030C41B030
 - F030C41B033
- Dali
- F030C41D000
 - F030C41D001
 - F030C41D006
 - F030C41D012
 - F030C41D018
 - F030C41D030
 - F030C41D033



Optic Medium 2700K


- Non Dimmable
- F030C22A000
 - F030C22A001
 - F030C22A006
 - F030C22A012
 - F030C22A018
 - F030C22A030
 - F030C22A033
- 1-10V
- F030C22B000
 - F030C22B001
 - F030C22B006
 - F030C22B012
 - F030C22B018
 - F030C22B030
 - F030C22B033
- Dali
- F030C22D000
 - F030C22D001
 - F030C22D006
 - F030C22D012
 - F030C22D018
 - F030C22D030
 - F030C22D033

3000K

- Non Dimmable
- F030C32A000
 - F030C32A001
 - F030C32A006
 - F030C32A012
 - F030C32A018
 - F030C32A030
 - F030C32A033
- 1-10V
- F030C32B000
 - F030C32B001
 - F030C32B006
 - F030C32B012
 - F030C32B018
 - F030C32B030
 - F030C32B033
- Dali
- F030C32D000
 - F030C32D001
 - F030C32D006
 - F030C32D012
 - F030C32D018
 - F030C32D030
 - F030C32D033

4000K

- Non Dimmable
- F030C42A000
 - F030C42A001
 - F030C42A006
 - F030C42A012
 - F030C42A018
 - F030C42A030
 - F030C42A033
- 1-10V
- F030C42B000
 - F030C42B001
 - F030C42B006
 - F030C42B012
 - F030C42B018
 - F030C42B030
 - F030C42B033
- Dali
- F030C42D000
 - F030C42D001
 - F030C42D006
 - F030C42D012
 - F030C42D018
 - F030C42D030
 - F030C42D033



Optic Flood 2700K


- Non Dimmable
- F030C23A000
 - F030C23A001
 - F030C23A006
 - F030C23A012
 - F030C23A018
 - F030C23A030
 - F030C23A033
- 1-10V
- F030C23B000
 - F030C23B001
 - F030C23B006
 - F030C23B012
 - F030C23B018
 - F030C23B030
 - F030C23B033
- Dali
- F030C23D000
 - F030C23D001
 - F030C23D006
 - F030C23D012
 - F030C23D018
 - F030C23D030
 - F030C23D033

3000K

- Non Dimmable
- F030C33A000
 - F030C33A001
 - F030C33A006
 - F030C33A012
 - F030C33A018
 - F030C33A030
 - F030C33A033
- 1-10V
- F030C33B000
 - F030C33B001
 - F030C33B006
 - F030C33B012
 - F030C33B018
 - F030C33B030
 - F030C33B033
- Dali
- F030C33D000
 - F030C33D001
 - F030C33D006
 - F030C33D012
 - F030C33D018
 - F030C33D030
 - F030C33D033

4000K

- Non Dimmable
- F030C43A000
 - F030C43A001
 - F030C43A006
 - F030C43A012
 - F030C43A018
 - F030C43A030
 - F030C43A033
- 1-10V
- F030C43B000
 - F030C43B001
 - F030C43B006
 - F030C43B012
 - F030C43B018
 - F030C43B030
 - F030C43B033
- Dali
- F030C43D000
 - F030C43D001
 - F030C43D006
 - F030C43D012
 - F030C43D018
 - F030C43D030
 - F030C43D033





* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

Mile Recessed 1

Mid - Power Led: 9,6W - 1042 lm ≠ FIXT 716 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,6W - 1120 lm ≠ FIXT 770 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,6W - 1198 lm ≠ FIXT 824 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with a cable gland for safety connection with IP tightness. Ceiling mounting brackets included. Box for brick roofing installation to be ordered separately.

110V version upon request.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI. Equipado con pasacables para una conexión de seguridad con hermeticidad IP. Se incluyen los soportes para montaje en el techo. El encofrado para techo de ladrillos se ha de pedir por separado.

Versión 110V bajo pedido.



Optic Spot 2700K

- Non Dimmable
- F030B21A000
 - F030B21A001
 - F030B21A006
 - F030B21A012
 - F030B21A018
 - F030B21A030
 - F030B21A033
- 1-10V
- F030B21B000
 - F030B21B001
 - F030B21B006
 - F030B21B012
 - F030B21B018
 - F030B21B030
 - F030B21B033
- Dali
- F030B21D000
 - F030B21D001
 - F030B21D006
 - F030B21D012
 - F030B21D018
 - F030B21D030
 - F030B21D033

3000K

- Non Dimmable
- F030B31A000
 - F030B31A001
 - F030B31A006
 - F030B31A012
 - F030B31A018
 - F030B31A030
 - F030B31A033
- 1-10V
- F030B31B000
 - F030B31B001
 - F030B31B006
 - F030B31B012
 - F030B31B018
 - F030B31B030
 - F030B31B033
- Dali
- F030B31D000
 - F030B31D001
 - F030B31D006
 - F030B31D012
 - F030B31D018
 - F030B31D030
 - F030B31D033

4000K

- Non Dimmable
- F030B41A000
 - F030B41A001
 - F030B41A006
 - F030B41A012
 - F030B41A018
 - F030B41A030
 - F030B41A033
- 1-10V
- F030B41B000
 - F030B41B001
 - F030B41B006
 - F030B41B012
 - F030B41B018
 - F030B41B030
 - F030B41B033
- Dali
- F030B41D000
 - F030B41D001
 - F030B41D006
 - F030B41D012
 - F030B41D018
 - F030B41D030
 - F030B41D033

Optic Medium 2700K


- Non Dimmable
- F030B22A000
 - F030B22A001
 - F030B22A006
 - F030B22A012
 - F030B22A018
 - F030B22A030
 - F030B22A033
- 1-10V
- F030B22B000
 - F030B22B001
 - F030B22B006
 - F030B22B012
 - F030B22B018
 - F030B22B030
 - F030B22B033
- Dali
- F030B22D000
 - F030B22D001
 - F030B22D006
 - F030B22D012
 - F030B22D018
 - F030B22D030
 - F030B22D033

3000K

- Non Dimmable
- F030B32A000
 - F030B32A001
 - F030B32A006
 - F030B32A012
 - F030B32A018
 - F030B32A030
 - F030B32A033
- 1-10V
- F030B32B000
 - F030B32B001
 - F030B32B006
 - F030B32B012
 - F030B32B018
 - F030B32B030
 - F030B32B033
- Dali
- F030B32D000
 - F030B32D001
 - F030B32D006
 - F030B32D012
 - F030B32D018
 - F030B32D030
 - F030B32D033

4000K

- Non Dimmable
- F030B42A000
 - F030B42A001
 - F030B42A006
 - F030B42A012
 - F030B42A018
 - F030B42A030
 - F030B42A033
- 1-10V
- F030B42B000
 - F030B42B001
 - F030B42B006
 - F030B42B012
 - F030B42B018
 - F030B42B030
 - F030B42B033
- Dali
- F030B42D000
 - F030B42D001
 - F030B42D006
 - F030B42D012
 - F030B42D018
 - F030B42D030
 - F030B42D033



Optic Flood 2700K


- Non Dimmable
- F030B23A000
 - F030B23A001
 - F030B23A006
 - F030B23A012
 - F030B23A018
 - F030B23A030
 - F030B23A033
- 1-10V
- F030B23B000
 - F030B23B001
 - F030B23B006
 - F030B23B012
 - F030B23B018
 - F030B23B030
 - F030B23B033
- Dali
- F030B23D000
 - F030B23D001
 - F030B23D006
 - F030B23D012
 - F030B23D018
 - F030B23D030
 - F030B23D033

3000K

- Non Dimmable
- F030B33A000
 - F030B33A001
 - F030B33A006
 - F030B33A012
 - F030B33A018
 - F030B33A030
 - F030B33A033
- 1-10V
- F030B33B000
 - F030B33B001
 - F030B33B006
 - F030B33B012
 - F030B33B018
 - F030B33B030
 - F030B33B033
- Dali
- F030B33D000
 - F030B33D001
 - F030B33D006
 - F030B33D012
 - F030B33D018
 - F030B33D030
 - F030B33D033

4000K

- Non Dimmable
- F030B43A000
 - F030B43A001
 - F030B43A006
 - F030B43A012
 - F030B43A018
 - F030B43A030
 - F030B43A033
- 1-10V
- F030B43B000
 - F030B43B001
 - F030B43B006
 - F030B43B012
 - F030B43B018
 - F030B43B030
 - F030B43B033
- Dali
- F030B43D000
 - F030B43D001
 - F030B43D006
 - F030B43D012
 - F030B43D018
 - F030B43D030
 - F030B43D033




Accessories / Accesorios

Box for ceiling installation.

Encofrado para la instalación en el suelo

Mile Recessed
F030Z010000





* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrias preliminares.

* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrias preliminares.

Mile Recessed 2

Mid - Power Led: 16W - 1905 lm ≠ FIXT 1310 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 16W - 2049 lm ≠ FIXT 1409 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 16W - 2192 lm ≠ FIXT 1508 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V




LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF and 1-10V/DALI dimmable electrical power. Equipped with double cable gland for inlet and outlet connection. Ceiling fixing brackets included. Box for brick roofing installation to be ordered separately.

110V version upon request.

Fuente de luz LED incluida. Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF y regulable 1-10V o DALI Equipado con pasacables doble para la conexión de entrada y salida. Soporte de sujeción incluido. El encofrado para techo de ladrillos se ha de pedir por separado.

Versión 110V bajo pedido.



Optic Spot 2700K

- Non Dimmable
- F030D21A000
 - F030D21A001
 - F030D21A006
 - F030D21A012
 - F030D21A018
 - F030D21A030
 - F030D21A033
- 1-10V
- F030D21B000
 - F030D21B001
 - F030D21B006
 - F030D21B012
 - F030D21B018
 - F030D21B030
 - F030D21B033
- Dali
- F030D21D000
 - F030D21D001
 - F030D21D006
 - F030D21D012
 - F030D21D018
 - F030D21D030
 - F030D21D033

3000K

- Non Dimmable
- F030D31A000
 - F030D31A001
 - F030D31A006
 - F030D31A012
 - F030D31A018
 - F030D31A030
 - F030D31A033
- 1-10V
- F030D31B000
 - F030D31B001
 - F030D31B006
 - F030D31B012
 - F030D31B018
 - F030D31B030
 - F030D31B033
- Dali
- F030D31D000
 - F030D31D001
 - F030D31D006
 - F030D31D012
 - F030D31D018
 - F030D31D030
 - F030D31D033

4000K

- Non Dimmable
- F030D41A000
 - F030D41A001
 - F030D41A006
 - F030D41A012
 - F030D41A018
 - F030D41A030
 - F030D41A033
- 1-10V
- F030D41B000
 - F030D41B001
 - F030D41B006
 - F030D41B012
 - F030D41B018
 - F030D41B030
 - F030D41B033
- Dali
- F030D41D000
 - F030D41D001
 - F030D41D006
 - F030D41D012
 - F030D41D018
 - F030D41D030
 - F030D41D033

Optic Medium 2700K


- Non Dimmable
- F030D22A000
 - F030D22A001
 - F030D22A006
 - F030D22A012
 - F030D22A018
 - F030D22A030
 - F030D22A033
- 1-10V
- F030D22B000
 - F030D22B001
 - F030D22B006
 - F030D22B012
 - F030D22B018
 - F030D22B030
 - F030D22B033
- Dali
- F030D22D000
 - F030D22D001
 - F030D22D006
 - F030D22D012
 - F030D22D018
 - F030D22D030
 - F030D22D033

3000K

- Non Dimmable
- F030D32A000
 - F030D32A001
 - F030D32A006
 - F030D32A012
 - F030D32A018
 - F030D32A030
 - F030D32A033
- 1-10V
- F030D32B000
 - F030D32B001
 - F030D32B006
 - F030D32B012
 - F030D32B018
 - F030D32B030
 - F030D32B033
- Dali
- F030D32D000
 - F030D32D001
 - F030D32D006
 - F030D32D012
 - F030D32D018
 - F030D32D030
 - F030D32D033

4000K

- Non Dimmable
- F030D42A000
 - F030D42A001
 - F030D42A006
 - F030D42A012
 - F030D42A018
 - F030D42A030
 - F030D42A033
- 1-10V
- F030D42B000
 - F030D42B001
 - F030D42B006
 - F030D42B012
 - F030D42B018
 - F030D42B030
 - F030D42B033
- Dali
- F030D42D000
 - F030D42D001
 - F030D42D006
 - F030D42D012
 - F030D42D018
 - F030D42D030
 - F030D42D033



Optic Flood 2700K


- Non Dimmable
- F030D23A000
 - F030D23A001
 - F030D23A006
 - F030D23A012
 - F030D23A018
 - F030D23A030
 - F030D23A033
- 1-10V
- F030D23B000
 - F030D23B001
 - F030D23B006
 - F030D23B012
 - F030D23B018
 - F030D23B030
 - F030D23B033
- Dali
- F030D23D000
 - F030D23D001
 - F030D23D006
 - F030D23D012
 - F030D23D018
 - F030D23D030
 - F030D23D033

3000K

- Non Dimmable
- F030D33A000
 - F030D33A001
 - F030D33A006
 - F030D33A012
 - F030D33A018
 - F030D33A030
 - F030D33A033
- 1-10V
- F030D33B000
 - F030D33B001
 - F030D33B006
 - F030D33B012
 - F030D33B018
 - F030D33B030
 - F030D33B033
- Dali
- F030D33D000
 - F030D33D001
 - F030D33D006
 - F030D33D012
 - F030D33D018
 - F030D33D030
 - F030D33D033

4000K

- Non Dimmable
- F030D43A000
 - F030D43A001
 - F030D43A006
 - F030D43A012
 - F030D43A018
 - F030D43A030
 - F030D43A033
- 1-10V
- F030D43B000
 - F030D43B001
 - F030D43B006
 - F030D43B012
 - F030D43B018
 - F030D43B030
 - F030D43B033
- Dali
- F030D43D000
 - F030D43D001
 - F030D43D006
 - F030D43D012
 - F030D43D018
 - F030D43D030
 - F030D43D033




Accessories / Accesorios

Box for ceiling installation.

Encofrado para la instalación en el suelo

Mile Recessed
F030Z020000



* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

* Preliminary technical specs and photometries. / Datos técnicos y fotometrías preliminares.

The successful floor lamps designed to give light to indoor environments is taken outside, to illuminate open spaces conversing with natural landscapes and exterior architecture. Captain Flint Outdoor have been adjusted in the materials, finishes and technological waterproof engineering to meet the expected requirements for outdoor lighting fixtures.

Captain Flint

Las lámparas que tanto éxito han cosechado, diseñadas por Michael Anastassiades, para iluminar los ambientes internos, están ahora disponibles también en versión *outdoor* para iluminar los espacios abiertos, en un armonioso diálogo con el paisaje natural y con la arquitectura de los elementos externos. Se han adaptado los materiales y acabados de Captain Flint Outdoor, y se ha hecho que sean impermeables para cumplir todos los requisitos técnicos de las lámparas de exteriores.

Designed by Michael Anastassiades



Captain Flint F1



Captain Flint F1



Captain Flint W1



New finish colour: Burgundy. Captain Flint are available in an exclusive new finish: burgundy. A warm colour that combines well with the most classical architecture, but also adds a distinctive mark to even the most contemporary spaces.

Nuevo acabado de color: Rojo Borgoña. Captain Flint está disponible en un exclusivo nuevo acabado rojo borgoña. Es un color con matices cálidos que encaja bien con la arquitectura más clásica, pero también crea un característico sello distintivo en los espacios más contemporáneos.



The new wall version completes the collection, ensuring the same familiar feeling and increasing installation versatility thanks to its signature compact shape and the exclusive finishes available.

La nueva versión de pared completa la colección, garantizando la misma sensación familiar y aumentando la versatilidad de instalación gracias a su emblemática forma compacta y a los exclusivos acabados disponibles.

Family / Familia


Captain Flint Outdoor W1



Captain Flint Outdoor F1



Colours / Colores



05 Brushed Stainless Steel
05 Acero Inoxidable Cepillado



18 Deep Brown
18 Deep Brown



30 Black
30 Negro



37 Burgundy Red
37 Burgundy Red



59 Brass Finish
59 Latón Cepillado

Captain Flint Outdoor F1 - Stone bases



05 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice
05 Acero Inoxidable Cepillado/
Occhio di Pernice



18 Deep Brown/Travertino Imperiale
18 Deep Brown/Travertino Imperiale



30 Black/Black Lava
30 Negro/Lava Negra



37 Burgundy Red/Black Lava
37 Burgundy Red/Lava Negra



59 Brass Finish/Grey Lava
59 Latón Cepillado/Lava Gris


Description / Descripción

Luminaire family with wall version and outdoor floor version.
Wall version with fixed head. Rose, frame and cone in 316L polished or painted stainless steel or polished brass finishes. Structural parts have been treated with a chemical conversion process for effective resistance against atmospheric conditions. Diffuser in photo-recorded and injection molded UV-resistant opalescent polycarbonate. LED light source included.
Floor version with 315° adjustable head in horizontal rod, with a robust stone base that comes in various finishes. Available in four standard combinations: black/ black lava painted steel, deep brown/travertino imperiale, satinized brass/grey lava, satinized stainless steel/ occhio di pernice. 5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch along the IP65 cable enables ON/OFF function and 30–100% brightness regulation.

Familia de luminarias con versión de pared y versión de suelo para exterior.
Versión de pared con cabezal fijo. Roseta, marco y cono con acabado en acero inoxidable 316L pulido, pintado o en latón pulido. Las partes estructurales han sido tratadas con un proceso de conversión química con el fin de conseguir una resistencia eficaz contra los agentes atmosféricos. Difusor en policarbonato opalescente anti-UV fotograbado y moldeado por inyección. Fuente de luz LED incluida.
Versión de suelo con cabezal orientable 315° en varilla horizontal, con una robusta base en piedra disponible en diferentes acabados. Disponible en cuatro combinaciones estándar: acero pintado negro/lava negra, acero pintado deep brown/travertino imperial, latón satinado/lava gris, acero inox satinado/ojo de perdiz. Cable de 5 metros apto para uso exterior con enchufe Schuko IP44. Interruptor de regulación de pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones ON/OFF y la regulación del 30-100% del flujo luminoso.

Captain Flint Outdoor F1

COB LED: 11W -1055 lm ≠ FIXT 613 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V






LED bulb included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.

Fuente luminosa de LED incluida.
Cable apto para uso en exteriores de 5 metros de longitud con clavija Schuko IP44. Interruptor que regula la intensidad con un pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones de encendido y apagado (ON/OFF) y la regulación del flujo luminoso 30-100 %.


Función Casambi bajo pedido.



- F011A24F005
- F011A21F018
- F011A22F030
- F011A22F037
- F011A23F059

Captain Flint Outdoor F1

COB LED: 11W - 1133 lm ≠ FIXT 658 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V






LED bulb included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.

Fuente luminosa de LED incluida.
Cable apto para uso en exteriores de 5 metros de longitud con clavija Schuko IP44. Interruptor que regula la intensidad con un pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones de encendido y apagado (ON/OFF) y la regulación del flujo luminoso 30-100 %.


Función Casambi bajo pedido.



- F011A34F005
- F011A31F018
- F011A32F030
- F011A32F037
- F011A33F059

Captain Flint Outdoor F1

COB LED: 11W -1211 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V






LED bulb included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.

Casambi function on demand.

Fuente luminosa de LED incluida.
Cable apto para uso en exteriores de 5 metros de longitud con clavija Schuko IP44. Interruptor que regula la intensidad con un pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones de encendido y apagado (ON/OFF) y la regulación del flujo luminoso 30-100 %.


Función Casambi bajo pedido.



- F011A44F005
- F011A41F018
- F011A42F030
- F011A42F037
- F011A43F059

Captain Flint Outdoor W1

COB LED: 9,5W -1055 lm ≠ FIXT 613 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1133 lm ≠ FIXT 658 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1211 lm ≠ FIXT 703 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V





Luminaire for wall-mounting with diffuse light emission and fixed head.
LED light source included.
Integrated 220-240V ON/OFF or 1-10V/DALI dimmable electrical power.
Connection is quickly ensured in the rose with the plug & play electrical connection and the IP68 connector included. Clamp bracket included.

Luminaria para montaje en pared con emisión de luz difusa y cabezal fijo.
Fuente de luz LED incluida.
Alimentación eléctrica integrada 220-240V ON/OFF o regulable 1-10V / DALI.
La conexión se realiza rápidamente en el interior de la roseta con la unión eléctrica plug&play y el conector IP68 incluido. Soporte de sujeción incluido.

110V version upon request.

Versión 110V bajo pedido.

2700K
Non Dimmable

- F011W20A005
- F011W20A018
- F011W20A030
- F011W20A037
- F011W20A059

1-10V

- F011W20B005
- F011W20B018
- F011W20B030
- F011W20B037
- F011W20B059

Dali

- F011W20D005
- F011W20D018
- F011W20D030
- F011W20D037
- F011W20D059

3000K
Non Dimmable

- F011W30A005
- F011W30A018
- F011W30A030
- F011W30A037
- F011W30A059

1-10V

- F011W30B005
- F011W30B018
- F011W30B030
- F011W30B037
- F011W30B059

Dali

- F011W30D005
- F011W30D018
- F011W30D030
- F011W30D037
- F011W30D059

4000K
Non Dimmable


- F011W40A005
- F011W40A018
- F011W40A030
- F011W40A037
- F011W40A059

1-10V

- F011W40B005
- F011W40B018
- F011W40B030
- F011W40B037
- F011W40B059

Dali

- F011W40D005
- F011W40D018
- F011W40D030
- F011W40D037
- F011W40D059



Contact Italy

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
Fax +39 0302438.250
info@flos.com

ARES s.r.l. - Socio Unico
Viale dell'Artigianato, 24
20881 Bernareggio
Monza, Italy
Tel +39 039 6900892
Fax +39 039 6901855
flos.outdoor@flos.com

Contact Spain

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Poligono Industrial Reva 46394
Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

Distribution Spain

Antares Iluminación s.A.U.
Calle Mallorca, 1
Poligono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

Distribution Belgium And Luxembourg

Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

Distribution Norway

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

Distribution Sweden

Flos Scandinavia A/S
Karlaplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

Distribution Denmark

Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

Distribution The Netherlands

Flos BV
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

Distribution France

Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

Distribution Austria - Germany Switzerland

Flos GmbH
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg,
Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

Distribution United Kingdom

Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

International Projects UK
Division
Tel +44 (0) 20 7681 9933
flos.international@flos.com

Distribution Japan

Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 3582 1468
Fax +81 (0) 3 3582 097
flosjapan@flosjapan.com

Distribution Asia Pacific

Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

Distribution China

Flos Illumination
(Shanghai) Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1,
Building B9
No. 800 of Chang De road
Jing An District, Shanghai,
200040, China
Tel: 86 021 62176187
floschina@flos.com

Distribution Latin America

Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

Distribution India

Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

Distribution U.S.A.

Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

Distribution Middle East

Flos Middle East
Dubai Design District
Dubai, United Arab
Emirates
Tel +971 54 3567356
flosme@flos.com

Distribution Hong Kong

M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

Showroom Stockholm

Karlaplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

Showroom Copenhagen

Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

Showroom Amsterdam

Cruquiusweg 109Q
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

Showroom Oslo

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

Showroom Milano

Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
showroom.milan@flos.com

Showroom Paris

20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

Showroom Tokyo

PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

Flagship Store Milano

Corso Monforte, 9
20122- Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

Flagship Store Roma

Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

Flagship Store New York

152 Greene Street - NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

Flagship Store Paris

15, rue de Bourgogne
75007- Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

Flagship Store LYON

17 rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

Flagship Store Stockholm

Karlaplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

Art Direction and Graphic Design
Apartamento Studios

Art Photography
Nicholas Alan Cope

In-Place Photography
Tommaso Sartori
Piero Fasanotto

Still Life Photography
Piero Fasanotto

Layout
Flos Architectural Team

Printed
By Graficart - Treviso - Italy

Edition
July 2021
Copyright © Flos 2021
All Rights Reserved

Acknowledgements
Arch. Ricardo Bofill
Mrs Natalia Chiner
Mrs Celia Lescouet

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

Nuestro mundo está en constante evolución. Diariamente se presentan avances técnicos en nuestro sector.

El objetivo de Flos es ofrecer siempre la mejor tecnología disponible, revisando nuestros productos constantemente y mejorándolos tan pronto como la evolución tecnológica ofrezca ventajas para nuestros socios y clientes.

Esta filosofía implica que nuestro catálogo y nuestras fichas técnicas de producto también se encuentren en constante evolución y requieran mejoras y revisiones constantes.

Por tanto, si necesita consultar detalles técnicos y la información más reciente, dirijase a la sección de productos de nuestra página web oficial Flos.com: se actualiza a diario y en ella encontrará los últimos detalles sobre los productos, los códigos de los artículos disponibles y los documentos para su descarga inmediata.

www.flos.com



