



# PROBLEMLÖSER

## AUSSEN-REINIGUNG



# SONAX®

MADE IN GERMANY



### 626 IntensiveCleaner Truck + Bus

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen von LKW-Planen, Lackoberflächen von Zugmaschinen, Chassis, Transportern und Bussen
- Universeller Reiniger, ideal für Schaumlanzen
- Hohe Schmutzlösekraft und gute Materialverträglichkeit

**ANWENDUNG** | Im Vorsprüher 1:50 - 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 - 1:50. Empfohlene Endverdünnung ca. 1 - 3%ig. Produkt nie pur einsetzen.



Art.Nr. 06267050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 06268000 \_\_\_\_\_ 60 l  
 Art.Nr. 06269000 \_\_\_\_\_ 200 l



### 629 MultiClean Truck + Bus

- Schaumreduzierter, kraftvoller Reiniger mit reduziertem Schaumverhalten für mehr Effizienz
- Speziell optimiert für den Einsatz in Nutzfahrzeugwaschanlagen
- Löst statisch anhaftenden Schmutz
- Ideal für biologische Wasseraufbereitungen
- Sehr ökonomisch und für den maschinellen und manuellen Einsatz geeignet

**ANWENDUNG** | Für die manuelle Vorwäsche mindestens in 2 - 10%iger Lösung im Niederdruckverfahren aufragen. Bei Verarbeitung über Hydrominder oder ähnliche Dosiersysteme pur anschließen und im Verhältnis 1:10 - 1:50 aufragen.



Art.Nr. 06297050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 06299000 \_\_\_\_\_ 200 l



### 605 Schmutzlöser/WerkstattReiniger

- Gegen ölige & fettige Verschmutzungen
- Ideal für die Innenreinigung von Kühlaufliegern & Lebensmitteltransportern
- Schaumgebremste Rezeptur
- Materialschonend und ideal als Werkstattbodenreiniger

**ANWENDUNG** | Je nach Geräteart und Anwendungsbereich 1:1 - 1:25 mittels Niederdruck bzw. Hochdruckgerät aufragen. Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser vorverdünnt einsetzen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Endverdünnung ca. 2 - 3%ig.



Art.Nr. 06057050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 06058000 \_\_\_\_\_ 60 l  
 Art.Nr. 06059000 \_\_\_\_\_ 200 l



### 604 SpezialReiniger

- Für alle Aluminium- & Edelstahloberflächen, Tanks & Silos
- Löst Korrosions- & Oxidationsschichten von verwitterten Oberflächen
- Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Besonders materialschonend
- Mit Korrosionsschutz und frei von Salz- und Flusssäure

**ANWENDUNG** | Je nach Verschmutzung und Verschmutzungsgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Mit Niederdruckgerät applizieren und ca. 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nacharbeiten und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.



Art.Nr. 06046000 \_\_\_\_\_ 10 l  
 Art.Nr. 06047050 \_\_\_\_\_ 25 l



### 231 FelgenReiniger Red Max

- Löst hartnäckigste Verschmutzungen von Spezial-, Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
- Materialschonend und pH-hautneutral
- Mit innovativem Wirkindikator
- Ideal für Hochglanzfelgen

**ANWENDUNG** | Pur auf die abgekühlten Felgen sprühen. Je nach Verschmutzung maximal 4 Minuten einwirken lassen. Nach intensivem Rotumschlag mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.



Art.Nr. 02315050 \_\_\_\_\_ 5 l  
 Art.Nr. 02317050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 02319050 \_\_\_\_\_ 200 l



### 651 FelgenReiniger sauer Konzentrat

- Hochkonzentrierter, stark saurer Spezialreiniger
- Für die schnelle, effektive Reinigung von Stahl- und Leichtmetallfelgen
- Kunststoffverträglich
- Geruchslos und frei von Flusssäure (HF)

**ANWENDUNG** | 1:1 - 1:10 mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Maximal 1 - 2 Minuten einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.



Art.Nr. 06516000 \_\_\_\_\_ 10 l  
 Art.Nr. 06517050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 06519000 \_\_\_\_\_ 200 l



### 677 HyperCoat - High Gloss Protection

- Sprühversiegelung für alle Oberflächen am Fahrzeug
- Extremster Tiefglanz auf Lack, Plane, Aluminium und Edelstahl
- Langanhaltender ABEREFFEKT mit beeindruckender Tropfenbildung
- Schützt vor Wiederanschmutzung
- Erzeugt so einen Easy-to-clean-Effekt

**ANWENDUNG** | Einfach nach dem Waschen auf den noch nassen Lack sprühen und anschließend mit Wasser abspülen. Wir empfehlen die Applikation über Niederdrucklanze. Verbrauch pro Fahrzeug je nach Anwendung ca. 20 - 50 ml (Schlepper) bzw. ca. 70 - 100 ml (LKW/Bus). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5 - 1%ig.



Art.Nr. 06776000 \_\_\_\_\_ 10 l  
 Art.Nr. 06777050 \_\_\_\_\_ 25 l  
 Art.Nr. 06779000 \_\_\_\_\_ 200 l



### 513 FlugrostEntferner / KraftReiniger sauer

- Säurehaltiger Spezialreiniger für die Außenreinigung von Nutzfahrzeugen und Schienenfahrzeugen
- Zur Entfernung von Flugrostrückständen und Industriestaub
- Beseitigt Zementrückstände und Kalk

**ANWENDUNG** | Pur bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Je nach Verschmutzung 3 - 5 Minuten einwirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser/Hochdruckreiniger abspülen.



Art.Nr. 05136050 \_\_\_\_\_ 10 l  
 Art.Nr. 05138000 \_\_\_\_\_ 60 l

## Zubehör für die Außenreinigung

Passend für alle aufgeführten Produkte.

### Dosierhilfen:



03528980  
Dosiereinheit



04960410  
Dosatron

### Verarbeitungshilfen:



04969410  
DruckpumpZerstäuber für saure/alkalische Produkte



04964410  
FoamSprayer 3 l



04960000  
Niederdruck Sprühergerät 5 l



Einwirkzeit Min. - Max.



Mischungsverhältnis mit Wasser



www.sonax.de/nutzfahrzeuge

SONAX GmbH · Münchener Str. 75 · D-86633 Neuburg/Donau  
 Tel. +49 (0)8431 53-401 · Fax +49 (0)8431 53-351