

SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,09 kW / n=56 1/min / i=24,5
Bemerkungen:
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 16 mm - z1 = 19
Ø Walzenwelle: 16 mm - z2 = 12



Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
Länge: 2060 mm - Breite: 190 mm

Förderrichtung
v = 15 m/min bei 50 Hz

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	20 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	entfällt	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.001.0200	Halter	GUF-P 2000		
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger			
4	1	05-10094991-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000		
3	1	08-10058354-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 2060x190		
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000		
1	1	08-10058353-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000		
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung		
Index: 0		Änderungstext:		<div>Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715</div>		
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:				
Geprüft:	Geprüft durch:		Material:	Original erstellt in:		
Erstellt: 05.01.2022	Erstellt durch: emely.przkora		Rohmaße:	mk-IDENT:		
<div>Name und Bezeichnung: Gurtförderer</div>			Ursprung:			
			Artikelnummer: 02-10013110-DE1			
GUF-P 2000 AC/1000/200			Status: For Customer Approval	Maßstab: 1 : 5	Format: A2	Blatt: 1 / 1