



Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe
Fördergutabmaße (LxBxH):	
Gesamtbelastung:	30 kg
Betriebsart:	Stau
Regelung:	Sonder-Regelgerät
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb
Probelauf mit Musterteilen:	Nein
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau
Restgefahren:	Nein
Taktbetrieb:	Anzahl: -
Standzeit:	- s
Fahrzeit:	- s
Fahrweg:	- mm
ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.001.0200	Halter	GU-F-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	08-10058358-DE1	Antrieb	AC / GU-F-P 2000
3	1	08-10058359-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x190
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GU-F-P 2000
1	1	08-10050089-DE1	Bandkörper	GU-F-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index:	0	Änderungstext:	DIN ISO 128-30	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:	Original erstellt durch:
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	mk-IDENT:	Ursprung:
Erstellt:	Erstellt durch:	Rohmaße:	Artikelnummer:	02-10013127-DE1
03.01.2022	emely.przkora		Name und Bezeichnung:	Status:
	Gurttförderer		GU-F-P 2000 AC/1500/200	For Customer Approval
			Maßstab:	Format:
			1 : 5	A2
			Blatt:	1 / 1