



Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe		
Gesamtbelastung:	<30 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	Sonder-Regelgerät	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

**Angebotslayout**  
Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

6	1	B16.04.00 1.0300	Halter	GUF-P 2000	
5	1	08-10055939-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x290	
4	1	08-10055052-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000	
3	1	08-10041773-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000	
2	1	05-10089657-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000	
1	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD	
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung	
Index:	0.2		Änderungstext: geändertes Angebot		DIN ISO 128-30
Letzte Änderung:	30.12.2021		Letzte Änderung durch: emely.przkora		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilhalsbreite ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:			Geprüft durch:		Original erstellt in:
Erstellt:	04.11.2021		Erstellt durch: angelika.ries		Original erstellt durch:
mk TECHNOLOGY GROUP		Name und Bezeichnung: Gurttförderer		Artikelnummer: 02-10012587-DE1	
		GUF-P 2000 AC/1500/300		Status: For Customer Approval	
				Maßstab:	Format:
				1 : 5	A2
				Blatt:	1 / 1