



Fördergut:	keine Angabe
Fördergutabmaße (LxBxH):	
Gesamtbelastung:	30 kg
Betriebsart:	Stau
Regelung:	Sonder-Regelgerät
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb
Probelauf mit Musterteilen:	Nein
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau
Restgefahren:	Nein
Taktbetrieb:	Anzahl: -
Standzeit:	- s
Fahrzeit:	- s
Fahrweg:	- mm
ESD/PE-Prüfung:	Nein

**Angebotslayout**

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

6	1	B16.04.001.0200	Halter	GU-F-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	05-10094862-DE1	Antrieb	AC / GU-F-P 2000
3	1	08-10058370-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 2060x190
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GU-F-P 2000
1	1	08-10055767-DE1	Bandkörper	GU-F-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0		Änderungstext:		DIN ISO 128-30  Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profiltzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:
Geprüft:		Geprüft durch:		Original erstellt durch:
		Material:		mk-IDENT:
		Rohmaße:		Ursprung:
Erstellt: 03.01.2022		Erstellt durch: emely.przkora		Artikelnummer: <b>02-10012583-DE1</b>
		Name und Bezeichnung: <b>Gurttförderer</b>		Status: For Customer Approval
		GU-F-P 2000 AC/1000/200		Maßstab: 1 : 5
				Format: A2
				Blatt: 1 / 1