



Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	20 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	entfällt	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.001.0200	Halter	GU-F 2000
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger	
4	1	05-10094980-DE1	Antrieb	AC / GU-F 2000
3	1	08-10058354-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 2060x190
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GU-F 2000
1	1	08-10058353-DE1	Bandkörper	GU-F 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index:	Änderungstext:		DIN ISO 128-30	
0			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profildurchmesser ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715	
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:	
Geprüft:	Geprüft durch:		Original erstellt durch:	
Erstellt:	Erstellt durch:		mk-IDENT:	
05.01.2022	emely.przkora		Ursprung:	
mk		Name und Bezeichnung:		Artikelnummer:
		Gurttreiber		02-10012574-DE1
		GU-F 2000 AC/1000/200		Status:
				For Customer Approval
		Maßstab:		Format:
		1 : 5		A2
		Blatt:		1 / 1