



Angebotslayout
Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe		
Gesamtbelastung:	<5 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stetig	Anzahl:	-
Regelung:	entfällt	Standzeit:	- S
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- S
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Ja	ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	08-10058323-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE 3037x85
5	1	08-10058463-DE1	Bandkörper	GUF-P MINI
4	1	08-10043449-DE1	Umlenkung	11 - GUF-P MINI
3	1	05-10094773-DE1	Antrieb	AD / GUF-P MINI
2	1	05-10088128-DE1	Halter	270x120
1	1	04-10000836-DE1	Motorstarterkombination	PVC Gehä.
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0	Änderungstext:			DIN ISO 128-30
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:		Original erstellt in:
Erstellt: 29.12.2021	Erstellt durch: felicia.rath	Rohmaße:		Original erstellt durch:
Name und Bezeichnung:			Artikelnummer:	
Gurtförderer			02-10012569-DE1	
GUF-P Mini AD/1500/100			Status:	Maßstab:
			In Progress	1 : 5
			Format:	A3
			Blatt:	1 / 1