



SEW/ WF20DRN71MS4  
230/400 V / 50 Hz / 0,25 kW / n=57 1/min / i=24,5  
Bemerkungen:  
Antrieb: Kette  
Ø Motorwelle: 20 mm - z1 = 18  
Ø Walzenwelle: 16 mm - z2 = 12

Gurt: GU-U0204-007WE  
Zusatzausstattung:  
Länge: 3060 mm - Breite: 190 mm

Förderrichtung  
v = 15 m/min bei 50 Hz

Angebotslayout  
Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	30 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	Sonder-Regelgerät	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.001.0200	Halter	GUF-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	05-10094862-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000
3	1	08-10058359-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x190
2	1	08-10041688-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000
1	1	08-10050089-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0	Änderungstext:		DIN ISO 128-30	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:	Original erstellt durch:
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	mk-IDENT:	Ursprung:
Erstellt: 03.01.2022	Erstellt durch: emely.przkora	Rohmaße:	Artikelnummer: 02-10012584-DE1	
Name und Bezeichnung: Gurtförderer			Status: For Customer Approval	Maßstab: 1 : 5
GUF-P 2000 AC/1500/200			Format: A2	Blatt: 1 / 1