



Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	20	kg	<b>Taktbetrieb:</b>
Betriebsart:	Stau		Anzahl: -
Regelung:	entfällt		Standzeit: -
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb		Fahrzeit: -
Probelauf mit Musterteilen:	Nein		Fahrweg: -
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein		ESD/PE-Prüfung:Nein

6	1	B16.04.00 1.0300	Halter	GUF-P 2000
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger	
4	1	08-10055923-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x290
3	1	08-10041773-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000
2	1	08-10055049-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000
1	1	05-10094947-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0	Änderungstext:		DIN ISO 128-30	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:	Original erstellt durch:
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	mk-IDENT:	Ursprung:
Erstellt: 04.01.2022	Erstellt durch: emely.przkora	Rohmaße:	Artikelnummer: 02-10013128-DE1	
Name und Bezeichnung: Gurtförderer			Status: For Customer Approval	Maßstab: 1 : 5
GUF-P 2000 AC/1500/300			Format: A2	Blatt: 1 / 1