



Fördergut:	keine Angabe
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe
Gesamtbelastung:	<20 kg
Betriebsart:	Stau
Regelung:	entfällt
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb
Probelauf mit Musterteilen:	Nein
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau
Restgefahren:	Nein
Taktbetrieb:	Anzahl: -
Standzeit:	- s
Fahrzeit:	- s
Fahrweg:	- mm
ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.00 1.0300	Halter	GUF-P 2000
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger	
4	1	08-10055923-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x290
3	1	08-10055049-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000
2	1	08-10041773-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000
1	1	05-10089627-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index:	0.2	Änderungstext:	DIN ISO 128-30	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Letzte Änderung:	04.01.2022	Änderungen im Angebot	emely.przkora	Profildurchschnitte < 500mm Toleranz ±0,5
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	Original erstellt in:	Original erstellt durch:
Erstellt:	04.11.2021	Erstellt durch:	mk-IDENT:	Ursprung:
Artikelnummer:	02-10012578-DE1			
Status:	For Customer Approval			
Maßstab:	1 : 10	Format:	A2	Blatt:
1 / 1				

Angebotslayout
Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!