



Achtung Restrisiko!
Der Gefahrenbereich wird von mk durch
ein Hinweisschild gekennzeichnet.
Das Bedienpersonal ist zu unterweisen.

SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,9 kW / n=42 1/min / i=32,5

Bemerkungen: -
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 16/12 mm - z1 = 17
Ø Walzenwelle: 10 mm - z2 = 12

Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
Länge: 2037 mm - Breite: 85 mm

Angebotslayout
Alle Maße und Komponenten sind
unverbindlich und können sich im
Auftragsfall durch die Konstruktion
noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe	
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe	
Gesamtbelastung:	<5 kg	
Betriebsart:	Stetig	Taktbetrieb:
Regelung:	entfällt	Anzahl: -
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Standzeit: -
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrzeit: -
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz	Fahrweg: -
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau	
Restgefahren:	Ja	ESD/PE-Prüfung:Nein

6	1	08-10058314-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE 2037x85
5	1	08-10058313-DE1	Bandkörper	GUF-P MINI
4	1	08-10043449-DE1	Umlenkung	11 - GUF-P MINI
3	1	05-10094773-DE1	Antrieb	AD / GUF-P MINI
2	1	05-10088128-DE1	Halter	270x120
1	1	04-10000836-DE1	Motorstarterkombination	PVC Gehä.
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index:	0	Änderungstext:		DIN ISO 128-30
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:			Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:		Original erstellt in:
Erstellt:	Erstellt durch:	Rohmaße:		Original erstellt durch:
29.12.2021	felicia.rath			mk-IDENT:
				Ursprung:
				Artikelnummer:
				02-10012568-DE1
				Status:
				In Progress
				Maßstab:
				1 : 5
				Format:
				A3
				Blatt:
				1 / 1