


Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	20 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	entfällt	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

6	1	B16.04.001.0400	Halter	GUF-P 2000			
5	1	05-10089764-DE1	Baugruppenträger				
4	1	05-10094897-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000			
3	1	08-10058402-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 2060x390			
2	1	08-10041364-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000			
1	1	08-10048753-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000			
Pos.	Stk.	Artikelnummer		Name		Bezeichnung	
Index:		Änderungstext:		<div>Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profildurchschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715</div>			
0							
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:			
Geprüft:		Geprüft durch:		Material:		Original erstellt durch:	
Erstellt:		Erstellt durch:		Rohmaße:		mk-IDENT:	
03.01.2022		emely.przkora				Ursprung:	
						Artikelnummer:	
				02-10012580-DE1			
				Status:		Maßstab:	Format:
				For Customer Approval		1 : 5	A2
						Blatt:	1 / 1