



Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	30 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stau	Anzahl:	-
Regelung:	Sonder-Regelgerät	Standzeit:	- s
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- s
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein	ESD/PE-Prüfung:	Nein

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

6	1	B16.04.001.0400	Halter	GU-F-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	05-10089974-DE1	Antrieb	AC / GU-F-P 2000
3	1	08-10058324-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x390
2	1	08-10041364-DE1	Umlenkung	01 - GU-F-P 2000
1	1	08-10046964-DE1	Bandkörper	GU-F-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0		Änderungstext:		DIN ISO 128-30  Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profildurchschnitt ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:
Geprüft:		Geprüft durch:		Original erstellt durch:
		Material:		
Erstellt: 29.12.2021		Erstellt durch: emely.przkora		mk-IDENT:
		Rohmaße:		Ursprung:
TECHNOLOGY GROUP 		Name und Bezeichnung: Gurtförderer		Artikelnummer: 02-10012590-DE1
		GU-F-P 2000 AC/1500/400		Status: For Customer Approval
				Maßstab: 1 : 5
				Format: A2
				Blatt: 1 / 1