

Achtung Restrisiko!
Der Gefahrenbereich wird von mk durch
ein Hinweisschild gekennzeichnet.
Das Bedienpersonal ist zu unterweisen.

SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,9 kW / n=42 1/min / i=32,5

Bemerkungen: -

Antrieb: Kette

Ø Motorwelle: 16/12 mm - z1 = 17

Ø Walzenwelle: 10 mm - z2 = 12

Gurt: GU-U0204-007WE

Zusatzausstattung:



Länge: 3037 mm - Breite: 135 mm

Förderrichtung
v = 6 m/min bei 50 Hz

Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind
unverbindlich und können sich im
Auftragsfall durch die Konstruktion
noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe		
Gesamtbelastung:	<5 kg	Taktbetrieb:	
Betriebsart:	Stetig	Anzahl:	-
Regelung:	entfällt	Standzeit:	- S
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Fahrzeit:	- S
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrweg:	- mm
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Ja	ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	08-10058339-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE 3037x135
5	1	08-10058480-DE1	Bandkörper	GUF-P MINI
4	1	08-10042096-DE1	Umlenkung	11 - GUF-P MINI
3	1	05-10094848-DE1	Antrieb	AD / GUF-P MINI
2	1	05-10088128-DE1	Halter	270x120
1	1	04-10000836-DE1	Motorstarterkombination	PVC Gehä.
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0		Änderungstext:		DIN ISO 128-30 
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:		Geprüft durch:	Material:	Original erstellt in:
Erstellt: 29.12.2021		Erstellt durch: felicia.rath	Rohmaße:	Original erstellt durch:
		Name und Bezeichnung:		mk-IDENT:
		Gurtförderer		Ursprung:
		GUF-P Mini AD/1500/150		
		Artikelnummer: 02-10013116-DE1		
		Status: In Progress		Maßstab: 1 : 5
				Format: A3
				Blatt: 1 / 1