

Achtung Restrisiko!
Der Gefahrenbereich wird von mk durch
ein Hinweisschild gekennzeichnet.
Das Bedienpersonal ist zu unterweisen.



SEW/ WAF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 50 kW / n=42 1/min / i=32,5

Bemerkungen: -
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 16/12 mm - z1 = 17
Ø Walzenwelle: 10 mm - z2 = 12

Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung: -
Länge: 2037 mm - Breite: 135 mm

Angebotslayout
Alle Maße und Komponenten sind
unverbindlich und können sich im
Auftragsfall durch die Konstruktion
noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe	
Fördergutabmaße (LxBxH):	keine Angabe	
Gesamtbelastung:	<5 kg	
Betriebsart:	Stetig	Taktbetrieb:
Regelung:	entfällt	Anzahl: -
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb	Standzeit: - S
Probelauf mit Musterteilen:	Nein	Fahrzeit: - S
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz	Fahrweg: - mm
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau	
Restgefahren:	Ja	ESD/PE-Prüfung:Nein

6	1	08-10055911-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE 2037x135	E
5	1	08-10055910-DE1	Bandkörper	GUF-P MINI	
4	1	08-10042096-DE1	Umlenkung	11 - GUF-P MINI	
3	1	05-10094848-DE1	Antrieb	AD / GUF-P MINI	
2	1	05-10088128-DE1	Halter	270x120	
1	1	04-10000836-DE1	Motorstarterkombination	PVC Gehä.	
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung	
Index: 0		Änderungstext:		DIN ISO 128-30 	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Original erstellt in:	Original erstellt durch:
Geprüft:		Geprüft durch:		Material:	
Erstellt: 05.01.2022		Erstellt durch: felicia.rath		Rohmaße:	
		Name und Bezeichnung:		Artikelnummer:	
		Gurtförderer		02-10013111-DE1	
		GUF-P Mini AD/1000/150		Status: In Progress	Maßstab: 1 : 5
				Format: A3	Blatt: 1 / 1