


Fördergut:	keine Angabe		
Fördergutabmaße (LxBxH):			
Gesamtbelastung:	30	kg	Taktbetrieb:
Betriebsart:	Stau		Anzahl: -
Regelung:	Sonder-Regelgerät		Standzeit: -
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb		Fahrzeit: -
Probelauf mit Musterteilen:	Nein		Fahrweg: -
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz		
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau		
Restgefahren:	Nein		ESD/PE-Prüfung:Nein

6	1	B16.04.00 1.0300	Halter	GU-F-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	05-10094833-DE1	Antrieb	AC / GU-F-P 2000
3	1	08-10041773-DE1	Umlenkung	01 - GU-F-P 2000
2	1	08-10058337-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 4060x290
1	1	08-10058336-DE1	Bandkörper	GU-F-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0		Änderungstext:		DIN ISO 128-30 
Letzte Änderung:		Letzte Änderung durch:		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profilzuschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715
Geprüft:		Geprüft durch:		Original erstellt in:
		Material:		Original erstellt durch:
		Rohmaße:		mk-IDENT:
Erstellt: 29.12.2021		Erstellt durch: emely.przkora		Ursprung:
Name und Bezeichnung:		Artikelnummer:		
Gurtförderer		02-10012588-DE1		
GU-F-P 2000 AC/2000/300		Status: For Customer Approval		
		Maßstab: 1 : 5		
		Format: A2		
		Blatt: 1 / 1		

**Angebotslayout**  
Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!