


Angebotslayout

Alle Maße und Komponenten sind unverbindlich und können sich im Auftragsfall durch die Konstruktion noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe
Fördergutabmaße (LxBxH):	
Gesamtbelastung:	30 kg
Betriebsart:	Stau
Regelung:	Sonder-Regelgerät
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb
Probelauf mit Musterteilen:	Nein
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau
Restgefahren:	Nein
Taktbetrieb:	Anzahl: -
Standzeit:	- s
Fahrzeit:	- s
Fahrweg:	- mm
ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	B16.04.001.0400	Halter	GU-F-P 2000
5	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
4	1	08-10058319-DE1	Antrieb	AC / GU-F-P 2000
3	1	08-10058324-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 3060x390
2	1	08-10041364-DE1	Umlenkung	01 - GU-F-P 2000
1	1	08-10046964-DE1	Bandkörper	GU-F-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index: 0	Änderungstext:			<div>Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Profildurchschnitte ≤ 500mm Toleranz ±0,5 Oberflächen DIN ISO 1302; Kanten DIN ISO 13715</div>
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:			
Geprüft:	Geprüft durch:		Material:	Original erstellt in:
				Original erstellt durch:
Erstellt: 29.12.2021	Erstellt durch: emely.przkora		Rohmaße:	mk-IDENT:
				Ursprung:
			Artikelnummer:	
			02-10013118-DE1	
			Status:	Maßstab:
			For Customer Approval	1 : 5
				Format:
				A2
				Blatt:
				1 / 1