



SEW/ WF20DRN71MS4
230/400 V / 50 Hz / 0,25 kW / n=57 1/min / i=24,5
Bemerkungen:
Antrieb: Kette
Ø Motorwelle: 20 mm - z1 = 18
Ø Walzenwelle: 16 mm - z2 = 12

Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
Länge: 4060 mm - Breite: 390 mm

Förderrichtung
v = 15 m/min bei 50 Hz
←

Angebotslayout
Alle Maße und Komponenten sind
unverbindlich und können sich im
Auftragsfall durch die Konstruktion
noch ändern!

Fördergut:	keine Angabe
Fördergutabmaße (LxBxH):	
Gesamtbelastung:	30 kg
Betriebsart:	Stau
Regelung:	Sonder-Regelgerät
Schichtbetrieb:	2-Schichtbetrieb
Probelauf mit Musterteilen:	Nein
Lackierung:	RAL 9005 - Tiefschwarz
Lackierung Motor:	RAL 7031 - Blaugrau
Restgefahren:	Nein
Taktbetrieb:	Anzahl: -
Standzeit:	- s
Fahrzeit:	- s
Fahrweg:	- mm
ESD/PE-Prüfung:	Nein

6	1	08-10058319-DE1	Antrieb	AC / GUF-P 2000
5	1	B16.04.001.04.00	Halter	GUF-P 2000
4	1	04-10000834-DE1	Reglomat	4 FSD
3	1	08-10056050-DE1	Gurt	GU-U0204-007WE - 4060x390
2	1	08-10041364-DE1	Umlenkung	01 - GUF-P 2000
1	1	08-10047013-DE1	Bandkörper	GUF-P 2000
Pos.	Stk.	Artikelnummer	Name	Bezeichnung
Index:	0	Änderungstext:		DIN ISO 128-30
Letzte Änderung:	Letzte Änderung durch:			Original erstellt in:
Geprüft:	Geprüft durch:	Material:	Original erstellt durch:	
Erstellt:	Erstellt durch:	Rohmaße:	mk-IDENT:	
29.12.2021	emely.przkora	Name und Bezeichnung:		Ursprung:
mk		Gurttförderer		Artikelnummer:
		GUF-P 2000 AC/2000/400		02-10013119-DE1
				Status:
				For Customer Approval
				Maßstab:
				1 : 5
				Format:
				A2
				Blatt:
				1 / 1