

Classeur 2 anneaux

Épaisseur de documents 50 mm

Impression extérieure et intérieure (2 anneaux)

Pochette verticale



Rev. 20220328

Étapes à suivre

1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

***Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".***

***Livrez votre fichier au format 655 x 348 et 628 x 321 mm.***



Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- - - Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- . - . Pli ou rainurage

- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

Ce bord est colé vers l'intérieur

Arrière

arrière

Avant





Avant

arrière

Arrière

