

Classeur 4 anneaux

Épaisseur de documents 50 mm

Impression extérieure et intérieure (4 anneaux)

Étapes à suivre

1.

Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.

2.


Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.

3.


Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "*Gabarit*" et "*Information*".

Livrez votre fichier au format **655 x 348** et **628 x 321 mm**.



Extérieur



Intérieur

Légende

Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus

Format final fini

Marge de sécurité recommandée

Surface imprimable

Pli ou rainurage

Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

Ce bord est colé vers l'intérieur



Arrière

arrière

Avant

Avant

arrière

Arrière

