

Classeur 2 anneaux

Épaisseur de documents 40 mm

Impression extérieure et intérieure (2 anneaux)

Pochette triangulaire

Rev. 2021/11/16

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche **"conception"**. Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

*Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches **"Gabarit"** et **"Information"**.*

*Livrez votre fichier au format **635 x 348** et **608 x 321 mm**.*

Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- - - Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- . - . Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Ce bord est colé vers l'intérieur

Arrière

arrière

Avant

Avant

arrière

Arrière

