

Classeur 4 anneaux

Épaisseur de documents 15 mm

Impression extérieure et intérieure (4 anneaux)

Pochette verticale

- Étapes à suivre
1.


Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2.

Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3.


Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".

Livrez votre fichier au format 595 x 348 et 568 x 321 mm.



Extérieur



Intérieur

- Légende
- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus

Format final fini

Marge de sécurité recommandée


Surface imprimable

Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies


Ce bord est colé vers l'intérieur



Arrière

arrière

Avant



Avant

arrière

Arrière