

Classeur 2 anneaux

Épaisseur de documents 15 mm

Impression extérieure et intérieure (2 anneaux)

Pochette verticale

- Étapes à suivre
1.



Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2.

Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3.

Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

*Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".*

*Livrez votre fichier au format **595 x 350** et **568 x 323 mm**.*



- Légende
- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus

Format final fini

Marge de sécurité recommandée

Surface imprimable

Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs

Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents

Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies

Ce bord est colé vers l'intérieur

Arrière

arrière

Avant

