Totem 3-zijdig L

45 x 200 x 45 cm

Let op!

In het Photoshop-template vind je een laag met een werktekening. Zet deze laag uit wanneer je klaar bent om je ontwerp te exporteren. Exporteer je bestand als een PDF met het profiel PDF/X-1a:2001. Eventueel kun je ook .jpg- of .tiff-bestanden aanleveren.

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.

Bleed (of afloop)

De bleed lijn geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking reikt buiten de snijlijn. Zorg dat de bedrukking tot of over de bleedlijnen spant om witte randen te voorkomen.

Snijlijn

De bleedlijn (of aflooplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking reikt voorbij de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot voorbij deze lijnen reikt..

Vouwlijn

De vouwlijn geeft aan waar we het drukwerk gaan rillen, zodat het makkelijk vouwt. Wil je niet dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die elementen dan minimaal van de vouwlijn af.