

Épaisseur de documents 25 mm

Impression extérieure et intérieure (2 anneaux)

Étapes à suivre


1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche **"conception"**. Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préérilage PDF/X-1a:2001.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".


Livrez votre fichier au format 595 x 350 et 568 x 323 mm.

Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
 - Format final fini
 - - - Marge de sécurité recommandée
 - Surface imprimable
 - - - Pli ou rainurage
-
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
 - Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparent
 - Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Extérieur



Intérieur

Échelle 1:1

Ce bord est colé vers l'intérieur

Arrière

arrière

Avant

Avant

arrière

Arrière

