

Classeur 4 anneaux à fermeture aimantée

Épaisseur de documents 15 mm

Impression extérieure (4 anneaux)

Rev.20211116

Étapes à suivre

1.

Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans la couche "**conception**". Utilisez pour cela les couleurs du nuancier CMJK.
2.

Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-1a:2001.
3.


Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

*Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "**Gabarit**" et "**Information**".*

*Livrez votre fichier au format **655 x 348 mm**.*

Légende

- Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
- Format final fini
- Marge de sécurité recommandée
- Surface imprimable
- Pli ou rainurage
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
- Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
- Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies



Ce bord est colé vers l'intérieur



Arrière

Arrière

Avant

